

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 0T - Leuchten (LB-Ergänzungen THORN)

Kennung: HT Version: 013

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Datum: 31.12.2021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort
<https://www.bmdw.gv.at/Services/Bauservice/Haustechnik.html>

Vorversion:

HT 012

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

Erg.LB-Haustechnik

ABK 022

Datum: 31.10.2025 Status: freigegeben

Herausgeber: ib-data GmbH ABK-Baudatenentwicklung
<https://www.abk.at/baudaten/oesterreichischer-industriestandard>

ULG 0T09 Aerie (THORN)
ULG 0T0J Akku (THORN)
ULG 0T0T Altis (THORN)
ULG 0T13 Altis Gen4 (THORN)
ULG 0T1D Altis Gen5 (THORN)
ULG 0T1N Altis New Generation (THORN)
ULG 0T1X Alumet Control Direct LED (THORN)
ULG 0T27 Aquaforce (THORN)
ULG 0T2H Aquaforce Pro (THORN)
ULG 0T2R Areaflood Pro (THORN)
ULG 0T31 Areaflood Pro 2 (THORN)
ULG 0T3B Arena Symphony LED (THORN)
ULG 0T3L Avenue F2 (THORN)
ULG 0T3V Avenue F2 LED (THORN)
ULG 0T45 Avenue Wandleuchte 300 II (THORN)
ULG 0T4F AXYL ETCH (THORN)
ULG 0T4P AXYL GEO (THORN)
ULG 0T4Z AXYL GILD (THORN)
ULG 0T59 AXYL GLOW (THORN)
ULG 0T5J AXYL GREETB (THORN)
ULG 0T5T AXYL GREETW (THORN)
ULG 0T63 AXYL OPERA (THORN)
ULG 0T6D AXYL STRIDE (THORN)

ULG 0T6N AXYL TRIM (THORN)
ULG 0T6X AXYL OPERA (THORN)
ULG 0T77 Beta 2 (THORN)
ULG 0T7H Beta 3 (THORN)
ULG 0T7R Beta Cell (THORN)
ULG 0T81 Candle (THORN)
ULG 0T8B Candle Bollard (THORN)
ULG 0T8L Carat (THORN)
ULG 0T8V CESAR AMP (THORN)
ULG 0T95 CESAR JAZZ (THORN)
ULG 0T9F CESAR OPERA (THORN)
ULG 0T9P CESAR STRIDE (THORN)
ULG 0T9Z CESAR STROLL (THORN)
ULG 0TA9 CESAR STRUT (THORN)
ULG 0TAJ Cetus (THORN)
ULG 0TAT Chalice (THORN)
ULG 0TB3 Chalice 3 (THORN)
ULG 0TBD Chalice 74 (THORN)
ULG 0TBN Champion (THORN)
ULG 0TBX CiviTEQ (THORN)
ULG 0TC7 College (THORN)
ULG 0TCH Contrast (THORN)
ULG 0TCR Contus (THORN)
ULG 0TD1 DALI (THORN)
ULG 0TDB D-CO LED Poller (THORN)
ULG 0TDL Diffusalux (THORN)
ULG 0TDV Durolight (THORN)
ULG 0TE5 Dyana (THORN)
ULG 0TEF EP 145 (THORN)
ULG 0TEP EP 445 (THORN)
ULG 0TEZ Equaline (THORN)
ULG 0TF9 Ersatzteile (THORN)
ULG 0TFJ Escort (THORN)
ULG 0TFT EyeKon (THORN)
ULG 0TG3 Flow (THORN)
ULG 0TGD ForceLED (THORN)
ULG 0TGN ForceLED Pro (THORN)
ULG 0TGX Glacier II (THORN)
ULG 0TH7 Graffiti (THORN)
ULG 0THH GTLED Pro gears aluminium (THORN)
ULG 0THR GTLED RS (THORN)
ULG 0TI1 HiPak (THORN)
ULG 0TIB HiPak Gen4 (THORN)
ULG 0TIL INCITY (THORN)
ULG 0TIV Indus Top (THORN)
ULG 0TJ5 IQ Beam (THORN)
ULG 0TJF IQ Wave (THORN)
ULG 0TJP IQ Wave SP (THORN)
ULG 0TJZ Isaro (THORN)
ULG 0TK9 Isaro Pro (THORN)
ULG 0TKJ Kabel und Verbindungsstecker (THORN)

ULG 0TKT	Katona (THORN)
ULG 0TL3	LED Fit (THORN)
ULG 0TLD	Legend (THORN)
ULG 0TLN	Linn (THORN)
ULG 0TLX	Mica (THORN)
ULG 0TM7	Notleuchten (THORN)
ULG 0TMH	Novaline Style (THORN)
ULG 0TMR	Olsys Area (THORN)
ULG 0TN1	Olsys Street (THORN)
ULG 0TNB	Omega Circular (THORN)
ULG 0TNL	Omega Moduline (THORN)
ULG 0TNV	Omega Pro 2 (THORN)
ULG 0TO5	Omega Pro 2 Mini (THORN)
ULG 0TOF	ORA (THORN)
ULG 0TOP	Orus LED (THORN)
ULG 0TOZ	Piazza II LED (THORN)
ULG 0TP9	PLAZA (THORN)
ULG 0TPJ	Plurio (THORN)
ULG 0TPT	PopPack (THORN)
ULG 0TQ3	Primata 2 (THORN)
ULG 0TQD	Prisma (THORN)
ULG 0TQN	Punch (THORN)
ULG 0TQX	R2L2 (THORN)
ULG 0TR7	Raze Architectural (THORN)
ULG 0TRH	Raze Bollard (THORN)
ULG 0TRR	Road Lighting (THORN)
ULG 0TS1	Satin 2 (THORN)
ULG 0TSB	Sensa DMX (THORN)
ULG 0TSL	SensaLite (THORN)
ULG 0TSV	SLOTLIGHT infinity Anbau/Pendel direkt (THORN)
ULG 0TT5	Steel Amenity/Street Brackets (THORN)
ULG 0TTF	Systemkomponenten (THORN)
ULG 0TTP	Thor (THORN)
ULG 0TTZ	Thor Pollerleuchte (THORN)
ULG 0TU9	Tonic (THORN)
ULG 0TUJ	Urba (THORN)
ULG 0TUT	Urba Deco (THORN)
ULG 0TV3	Urba Poller (THORN)
ULG 0TVD	UrbaSens Connect (THORN)
ULG 0TVN	UrbaSens Play (THORN)
ULG 0TVX	Victor (THORN)
ULG 0TW7	Victoria (THORN)
ULG 0TWH	Volupto (THORN)
ULG 0TWR	Voyager (THORN)
ULG 0TX1	Voyager Twinspot (THORN)
ULG 0TXB	Zubehör (THORN)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0T + Leuchten (LB-Ergänzungen THORN) THO

0T09 + Aerie (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0T0900 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

0T0900Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0T09 ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0T0901 + Aerie ARW 12L35-730 ES CL-D BS 3450 SP CL2 -> THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage

Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Anliegerstraße, breit strahlend. Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, weit, klar. Mit integriertem Diffusor zur Reduktion von Blendlicht. Ausgestattet mit 50%-Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 4 Std. nach berechneter Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter deaktiviert werden. Ausgestattet mit 10-kV-Überspannungsschutz. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 76mm Mastzopf Vorverdrahtet mit 6-m-Kabel für DACH-Markt. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 14 W Leuchten Lichtstrom: 1765 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 12,53 kg Windangriffsfläche: 0.172 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92922104 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T0902 + Aerie ARW 12L70-730 ES CL-D BS 3450 SP CL2 -> THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage

Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, breit strahlend. Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, weit, klar. Mit integriertem Diffusor zur Reduktion von Blendlicht. Ausgestattet mit 50%-Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 4 Std. nach berechneter Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter deaktiviert werden. Ausgestattet mit 10-kV-Überspannungsschutz. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 76mm Mastzopf Vorverdrahtet mit 6-m-Kabel für DACH-Markt. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3285 lm Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W Gewicht: 12,53 kg Windangriffsfläche: 0.172 m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 92922105 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
OT0903	+ Aerie ARW 18L35-730 RS CL-D BS 3450 SP CL2 -> LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 18 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: radial symmetrisch. Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, weit, klar. Mit integriertem Diffusor zur Reduktion von Blendlicht. Ausgestattet mit 50%-Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 4 Std. nach berechneter Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter deaktiviert werden. Ausgestattet mit 10-kV-Überspannungsschutz. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 76mm Mastkopf Vorverdrahtet mit 6-m-Kabel für DACH-Markt. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 20 W Leuchten Lichtstrom: 2545 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 12,64 kg Windangriffsfläche: 0.172 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 92922106 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OT0904	+ Aerie ARW 18L70-730 RS CL-D BS 3450 SP CL2 -> LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 18 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: radial symmetrisch. Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, weit, klar. Mit integriertem Diffusor zur Reduktion von Blendlicht. Ausgestattet mit 50%-Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 4 Std. nach berechneter Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter deaktiviert werden. Ausgestattet mit 10-kV-Überspannungsschutz. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 76mm Mastkopf Vorverdrahtet mit 6-m-Kabel für DACH-Markt. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 39 W Leuchten Lichtstrom: 4713 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 12,64 kg Windangriffsfläche: 0.172 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 92922107 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OT0905	+ Aerie ARW 12L50-730 ES CL CL2 D5 T76 ANT LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, breit strahlend. Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, weit, klar. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 76mm Mastkopf Vorverdrahtet mit 5-m-Kabel für DACH-Markt. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 19 W Leuchten Lichtstrom: 2650 lm Leuchten Lichtausbeute: 139 lm/W Gewicht: 12,3 kg Windangriffsfläche: 0.172 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 92924206 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OT0906	+ Aerie ARW 24L50-730 ES CL CL2 D5 T76 ANT LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, breit strahlend. Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, weit, klar. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 76mm Mastkopf Vorverdrahtet mit 5-m-Kabel für DACH-Markt. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 37 W Leuchten Lichtstrom: 5250 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 12,35 kg Windangriffsfläche: 0.172 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 92924209 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- 0T0907 + Aerie ARW 12L35-730 ES-S CL CL2 D5 T76 ANT** THO **Stk**
LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage
Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Anliegerstraße, breit strahlend (symmetrisch). Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, weit, klar. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 76mm Mastkopf Vorverdrahtet mit 6-m-Kabel für DACH-Markt. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 14 W Leuchten Lichtstrom: 1919 lm Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W Gewicht: 12,3 kg Windangriffsfläche: 0.172 m²
z.B. Thorn, Artikelnr.: 92924210 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
-
- 0T0908 + Aerie ARW 12L50-730 ES-S CL CL2 D5 T76 ANT** THO **Stk**
LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage
Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, breit strahlend (symmetrisch). Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, weit, klar. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 76mm Mastkopf Vorverdrahtet mit 5-m-Kabel für DACH-Markt. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 19 W Leuchten Lichtstrom: 2650 lm Leuchten Lichtausbeute: 139 lm/W Gewicht: 12,3 kg Windangriffsfläche: 0.172 m²
z.B. Thorn, Artikelnr.: 92924213 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
-
- 0T0909 + Aerie ARW 24L70-730 ES-S CL CL2 D5 T76 ANT** THO **Stk**
LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage
Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, breit strahlend (symmetrisch). Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, weit, klar. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 76mm Mastkopf Vorverdrahtet mit 5-m-Kabel für DACH-Markt. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 51 W Leuchten Lichtstrom: 7030 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 12,35 kg Windangriffsfläche: 0.172 m²
z.B. Thorn, Artikelnr.: 92924217 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
-
- 0T090A + Aerie ARW 12L35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT** THO **Stk**
LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage
Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (asymmetrisch). Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, weit, klar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastkopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 14 W Leuchten Lichtstrom: 2128 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 10,95 kg Windangriffsfläche: 0.172 m²
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632263 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
-
- 0T090B + Aerie ARW 12L50-730 WSC CL LRT CL2 W5 T76 ANT** THO **Stk**
LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage
Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (asymmetrisch). Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, weit, klar. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 3000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 76mm Mastkopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 19 W Leuchten

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Lichtstrom: 2687 lm Leuchten Lichtausbeute: 141 lm/W Gewicht: 10,96 kg Windangriffsfläche: 0.172 m²
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632265 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T090C + Aerie ARW 24L35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage

Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (asymmetrisch). Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, weit, klar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 26 W Leuchten Lichtstrom: 4236 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 10,95 kg Windangriffsfläche: 0.172 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632268 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T090D + Aerie ARW 18L35-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage

Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 18 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: radial symmetrisch. Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, weit, klar. Mit integriertem Diffusor zur Reduktion von Blendlicht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 20 W Leuchten Lichtstrom: 2792 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 11,06 kg Windangriffsfläche: 0.172 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632271 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T090E + Aerie ARW 18L70-830 RS CL-D LRT CL2 W5 T76 ANT THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage

Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 18 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: radial symmetrisch. Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, weit, klar. Mit integriertem Diffusor zur Reduktion von Blendlicht. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 3000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 76mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 39 W Leuchten Lichtstrom: 4448 lm Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W Gewicht: 11,24 kg Windangriffsfläche: 0.172 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632273 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T090F + Aerie ARS 12L35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage

Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (asymmetrisch). Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, schlank, klar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 14 W Leuchten Lichtstrom: 2049 lm Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W Gewicht: 10,99 kg Windangriffsfläche: 0.172 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T090G + Aerie ARS 24L35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage

Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 24 LEDs, betrieben

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (asymmetrisch). Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, schlank, klar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 26 W Leuchten Lichtstrom: 4077 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 11,04 kg Windangriffsfläche: 0.172 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632279 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T090H	+ Aerie ARS 18L35-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 18 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: radial symmetrisch. Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, schlank, klar. Mit integriertem Diffusor zur Reduktion von Blendlicht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 20 W Leuchten Lichtstrom: 2688 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 11,07 kg Windangriffsfläche: 0.172 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632282 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T090I	+ Aerie ARW 12L35-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (asymmetrisch). Schutzklasse I, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, weit, klar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 76mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 14 W Leuchten Lichtstrom: 2128 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 11,12 kg Windangriffsfläche: 0.172 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632306 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T090J	+ Aerie ARW 24L35-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (asymmetrisch). Schutzklasse I, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, weit, klar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 76mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 26 W Leuchten Lichtstrom: 4236 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 11,17 kg Windangriffsfläche: 0.172 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632307 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T090K	+ Aerie ARW 18L35-740 RS CL-D CL1 W5 T76 ANT LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 18 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: radial symmetrisch. Schutzklasse I, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, weit, klar. Mit integriertem Diffusor zur Reduktion von Blendlicht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 76mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 20 W Leuchten Lichtstrom: 2792 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 11,22 kg Windangriffsfläche: 0.172 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632308 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0T090L	+	Aerie ARS 12L35-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT	THO	Stk
LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage				
Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (asymmetrisch). Schutzklasse I, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, schlank, klar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 76mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 14 W Leuchten Lichtstrom: 2049 lm Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W Gewicht: 11,16 kg Windangriffsfläche: 0.172 m ²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632309 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0T090M	+	Aerie ARS 24L35-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT	THO	Stk
LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage				
Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (asymmetrisch). Schutzklasse I, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, schlank, klar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 76mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 26 W Leuchten Lichtstrom: 4077 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 11,21 kg Windangriffsfläche: 0.172 m ²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632310 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0T090N	+	Aerie ARS 18L35-740 RS CL-D CL1 W5 T76 ANT	THO	Stk
LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage				
Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 18 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: radial symmetrisch. Schutzklasse I, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, schlank, klar. Mit integriertem Diffusor zur Reduktion von Blendlicht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 76mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 20 W Leuchten Lichtstrom: 2688 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 11,24 kg Windangriffsfläche: 0.172 m ²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632311 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0T090O	+	Aerie ARW LV	THO	Stk
Raster				
Externes Raster für Aerie Wide-Leuchte, verhindert die Abgabe von Streulicht in umliegende Wohnungen. Einfache Montage vor Ort.				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632480 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0T090P	+	Aerie ARS LV	THO	Stk
Raster				
Externes Raster für Aerie Slim-Leuchte, verhindert die Abgabe von Streulicht in umliegende Wohnungen. Einfache Montage vor Ort.				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632481 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0T090Q	+	Aerie ARW 12L50-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT	THO	Stk
LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage				
Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (asymmetrisch). Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC),				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>UV-stabilisiert, weit, klar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastkopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 19 W Leuchten Lichtstrom: 2939 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 10,95 kg Windangriffsfläche: 0.172 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632761 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T090R	+ Aerie ARW 12L70-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT	THO Stk
	<p>LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage</p> <p>Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (asymmetrisch). Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, weit, klar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastkopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3960 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 10,95 kg Windangriffsfläche: 0.172 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632762 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T090S	+ Aerie ARW 12L105-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT	THO Stk
	<p>LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage</p> <p>Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 12 LEDs, betrieben mit 1050 mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (asymmetrisch). Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, weit, klar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastkopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 41 W Leuchten Lichtstrom: 5582 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 10,95 kg Windangriffsfläche: 0.172 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632763 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T090T	+ Aerie ARW 24L50-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT	THO Stk
	<p>LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage</p> <p>Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (asymmetrisch). Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, weit, klar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastkopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 37 W Leuchten Lichtstrom: 5823 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 10,95 kg Windangriffsfläche: 0.172 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632764 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T090U	+ Aerie ARW 24L70-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT	THO Stk
	<p>LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage</p> <p>Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (asymmetrisch). Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, weit, klar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastkopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 51 W Leuchten Lichtstrom: 7796 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 10,95 kg Windangriffsfläche: 0.172 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632765 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T090V	+ Aerie ARW 18L50-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 18 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: radial symmetrisch. Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtdach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, weit, klar. Mit integriertem Diffusor zur Reduktion von Blendlicht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3846 lm Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W Gewicht: 11,06 kg Windangriffsfläche: 0.172 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632766 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T090W	+ Aerie ARW 18L70-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 18 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: radial symmetrisch. Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtdach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, weit, klar. Mit integriertem Diffusor zur Reduktion von Blendlicht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 39 W Leuchten Lichtstrom: 5170 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 11,06 kg Windangriffsfläche: 0.172 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632767 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T090X	+ Aerie ARW 18L105-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 18 LEDs, betrieben mit 1050 mA, Optik: radial symmetrisch. Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtdach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, weit, klar. Mit integriertem Diffusor zur Reduktion von Blendlicht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 60 W Leuchten Lichtstrom: 7239 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 11,06 kg Windangriffsfläche: 0.172 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632768 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T090Y	+ Aerie ARS 12L50-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (asymmetrisch). Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtdach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, schlank, klar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 19 W Leuchten Lichtstrom: 2829 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 10,99 kg Windangriffsfläche: 0.172 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632770 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T090Z	+ Aerie ARS 12L70-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (asymmetrisch). Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtdach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, schlank, klar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3812 lm Leuchten Lichtausbeute: 141 lm/W Gewicht: 10,99 kg Windangriffsfläche: 0.172 m²	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632771 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T0910 + Aerie ARS 12L105-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage

Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 12 LEDs, betrieben mit 1050 mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (asymmetrisch). Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, schlank, klar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 41 W Leuchten Lichtstrom: 5374 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 10,99 kg Windangriffsfläche: 0.172 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632772 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T0911 + Aerie ARS 24L50-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage

Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (asymmetrisch). Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, schlank, klar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 37 W Leuchten Lichtstrom: 5605 lm Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W Gewicht: 11,04 kg Windangriffsfläche: 0.172 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632773 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T0912 + Aerie ARS 24L70-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage

Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (asymmetrisch). Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, schlank, klar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 51 W Leuchten Lichtstrom: 7505 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 11,04 kg Windangriffsfläche: 0.172 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632774 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T0913 + Aerie ARS 18L50-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage

Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 18 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: radial symmetrisch. Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, schlank, klar. Mit integriertem Diffusor zur Reduktion von Blendlicht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3703 lm Leuchten Lichtausbeute: 132 lm/W Gewicht: 11,07 kg Windangriffsfläche: 0.172 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632775 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T0914 + Aerie ARS 18L70-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage

Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 18 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: radial symmetrisch. Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC),

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>UV-stabilisiert, schlank, klar. Mit integriertem Diffusor zur Reduktion von Blendlicht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 39 W Leuchten Lichtstrom: 4977 lm Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W Gewicht: 11,07 kg Windangriffsfläche: 0.172 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632776 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T0915	+ Aerie ARS 18L105-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT	THO Stk
	<p>LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage</p> <p>Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 18 LEDs, betrieben mit 1050 mA, Optik: radial symmetrisch. Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtdach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, schlank, klar. Mit integriertem Diffusor zur Reduktion von Blendlicht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 60 W Leuchten Lichtstrom: 6972 lm Leuchten Lichtausbeute: 116 lm/W Gewicht: 11,07 kg Windangriffsfläche: 0.172 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632777 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T0916	+ Aerie ARW 12L50-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT	THO Stk
	<p>LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage</p> <p>Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (asymmetrisch). Schutzklasse I, IP66, IK10. Leuchtdach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, weit, klar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 76mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 19 W Leuchten Lichtstrom: 2939 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 11,12 kg Windangriffsfläche: 0.172 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632907 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T0917	+ Aerie ARW 12L70-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT	THO Stk
	<p>LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage</p> <p>Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (asymmetrisch). Schutzklasse I, IP66, IK10. Leuchtdach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, weit, klar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 76mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3960 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 11,12 kg Windangriffsfläche: 0.172 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632908 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T0918	+ Aerie ARW 12L105-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT	THO Stk
	<p>LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage</p> <p>Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 12 LEDs, betrieben mit 1050 mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (asymmetrisch). Schutzklasse I, IP66, IK10. Leuchtdach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, weit, klar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 76mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 41 W Leuchten Lichtstrom: 5582 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 11,12 kg Windangriffsfläche: 0.172 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632909 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T0919	+ Aerie ARW 24L50-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (asymmetrisch). Schutzklasse I, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, weit, klar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 76mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 37 W Leuchten Lichtstrom: 5823 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 11,12 kg Windangriffsfläche: 0.172 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632911 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T091A	+ Aerie ARW 24L70-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (asymmetrisch). Schutzklasse I, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, weit, klar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 76mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 51 W Leuchten Lichtstrom: 7796 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 11,12 kg Windangriffsfläche: 0.172 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632912 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T091B	+ Aerie ARW 18L50-740 RS CL-D CL1 W5 T76 ANT LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 18 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: radial symmetrisch. Schutzklasse I, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, weit, klar. Mit integriertem Diffusor zur Reduktion von Blendlicht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 76mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3846 lm Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W Gewicht: 11,23 kg Windangriffsfläche: 0.172 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632914 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T091C	+ Aerie ARW 18L70-740 RS CL-D CL1 W5 T76 ANT LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 18 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: radial symmetrisch. Schutzklasse I, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, weit, klar. Mit integriertem Diffusor zur Reduktion von Blendlicht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 76mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 39 W Leuchten Lichtstrom: 5170 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 11,23 kg Windangriffsfläche: 0.172 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632915 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T091D	+ Aerie ARW 18L105-740 RS CL-D CL1 W5 T76 ANT LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 18 LEDs, betrieben mit 1050 mA, Optik: radial symmetrisch. Schutzklasse I, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, weit, klar. Mit integriertem Diffusor zur Reduktion von Blendlicht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 76mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 60 W Leuchten Lichtstrom: 7239 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 11,23 kg Windangriffsfläche: 0.172 m²	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632916 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T091E + Aerie ARS 12L50-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage

Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (asymmetrisch). Schutzklasse I, IP66, IK10. Leuchtdach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, schlank, klar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 76mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 19 W Leuchten Lichtstrom: 2829 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 11,16 kg Windangriffsfläche: 0.172 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632918 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T091F + Aerie ARS 12L70-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage

Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (asymmetrisch). Schutzklasse I, IP66, IK10. Leuchtdach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, schlank, klar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 76mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3812 lm Leuchten Lichtausbeute: 141 lm/W Gewicht: 11,16 kg Windangriffsfläche: 0.172 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632919 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T091G + Aerie ARS 12L105-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage

Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 12 LEDs, betrieben mit 1050 mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (asymmetrisch). Schutzklasse I, IP66, IK10. Leuchtdach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, schlank, klar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 76mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 41 W Leuchten Lichtstrom: 5374 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 11,16 kg Windangriffsfläche: 0.172 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632920 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T091H + Aerie ARS 24L50-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage

Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (asymmetrisch). Schutzklasse I, IP66, IK10. Leuchtdach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, schlank, klar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 76mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 37 W Leuchten Lichtstrom: 5605 lm Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W Gewicht: 11,21 kg Windangriffsfläche: 0.172 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632922 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T091I + Aerie ARS 24L70-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage

Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (asymmetrisch). Schutzklasse I, IP66, IK10. Leuchtdach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC),

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>UV-stabilisiert, schlank, klar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 76mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 51 W Leuchten Lichtstrom: 7505 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 11,21 kg Windangriffsfläche: 0.172 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632923 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T091J	<p>+ Aerie ARS 18L50-740 RS CL-D CL1 W5 T76 ANT</p> <p>LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage</p> <p>Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 18 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: radial symmetrisch. Schutzklasse I, IP66, IK10. Leuchtdach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, schlank, klar. Mit integriertem Diffusor zur Reduktion von Blendlicht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 76mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3703 lm Leuchten Lichtausbeute: 132 lm/W Gewicht: 11,24 kg Windangriffsfläche: 0.172 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632925 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0T091K	<p>+ Aerie ARS 18L70-740 RS CL-D CL1 W5 T76 ANT</p> <p>LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage</p> <p>Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 18 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: radial symmetrisch. Schutzklasse I, IP66, IK10. Leuchtdach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, schlank, klar. Mit integriertem Diffusor zur Reduktion von Blendlicht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 76mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 39 W Leuchten Lichtstrom: 4977 lm Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W Gewicht: 11,24 kg Windangriffsfläche: 0.172 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632926 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0T091L	<p>+ Aerie ARS 18L105-740 RS CL-D CL1 W5 T76 ANT</p> <p>LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage</p> <p>Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 18 LEDs, betrieben mit 1050 mA, Optik: radial symmetrisch. Schutzklasse I, IP66, IK10. Leuchtdach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, schlank, klar. Mit integriertem Diffusor zur Reduktion von Blendlicht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 76mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 60 W Leuchten Lichtstrom: 6972 lm Leuchten Lichtausbeute: 116 lm/W Gewicht: 11,24 kg Windangriffsfläche: 0.172 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632927 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0T0J	<p>+ Akku (THORN)</p> <p>Version: 2025-02</p> <p>Leistungsumfang</p> <p>Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.</p> <p><u>Kommentar</u></p> <p>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.</p> <p>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</p>	<p>THO</p>
0T0J00	<p>+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:</p>	
0T0J00Q	<p>+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0T0J</p>	<p>ZZZ</p>

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0T0J01	+	Akku ACCU NIMH 2.4V 4Ah 7/5 2 SBS CON3 165mm	THO	Stk
<p>Akku</p> <p>Ersatzteilbatterie, Spannung: 2,4 V, Kapazität: 4 Ah, Ladedauer Erstladung: 20 Stunden, Wiederaufladedauer: 15 Stunden, 165 mm langes Anschlusskabel inkl. 3-poligem JST-Stecker, inklusive Adapterkabel zum Anschluss an Betriebsgeräte früherer Generation mit 2-poligem Stecker, Akku mit besten Materialeigenschaften und langer Lebensdauer</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 59004666 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				

0T0T	+	Altis (THORN)	THO	
<p>Version: 2025-02</p> <p>Leistungsumfang</p> <p>Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p><i>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.</i></p> <p><i>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprechen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</i></p>				

0T0T00	+	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:		
---------------	----------	--	--	--

0T0T00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0T0T		ZZZ
Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:		
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.		
Kriterien der Gleichwertigkeit:		Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0T0T01	+	ALTIS LED DMX TO DALI CONVERTER	THO	Stk
<p>Protokollkonverter</p> <p>RDMDMX-DALI Gateway ist ein mit Netzstrom betriebenes DMX-zu-DALI-Gateway mit integrierter Bus-Versorgung. Es besteht aus 6 DALI-Kanälen, von denen jeder bis zu 10 DALI-Lasten betreiben kann.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96272747 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0T13 + Altis Gen4 (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0T1300 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

0T1300Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0T13 ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

0T1301 + ALTIS G4G5 AIMING DEVICE BRACKET THO **Stk**

Präzisionsausrichtungsgesät

Das Präzisionsausrichtungsgesät ermöglicht eine perfekte Positionierung des Ausrichtungsgesäts am Fluter. Im Falle baulicher Einschränkungen lässt sich das Gesät für maximale Nutzungsflexibilität wirklich überall am Altis-Modul befestigen. Zu ergänzen mit einer Blende, Blende ist separat zu bestellen. Elektronisches Ausrichtungsgesät, von anderen am Projektstandort zu liefern. Gewicht: 2,9 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671488 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T1302 + ALTIS G4G5 BIRD DETERRENT THO **Stk**

Halterung

Halterung mit Dornen, die über dem Altis 1 Modul montiert wird, um Vögel vom Landen abzuhalten. Ihre Ausscheidungen könnten den Lack beschädigen und so in Küstenregionen zur Korrosion führen. In Küstenregionen ist dies ein Pflichtzubehör.

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671489 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T1303 + ALTIS G4G5 GB BRACKET 3BRICK STIRRUP ANT THO **Stk**

Befestigung

2x Vorrichtungen zur Befestigung des Gerätekastens am Montagebügel des Altis Fluters 432L und 288L (nicht "LB"-Version). Nur für Mastaufsatzmontage. Beschichtet in THORN DUNKELGRAU 900 (ähnlich RAL7043). NICHT kompatibel mit ALTIS LED 144L und 288L LB.

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671490 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T1304 + ALTIS G4G5 GB BRACKET 2B LB STIRRUP ANT THO **Stk**

Befestigung

Vorrichtung zur Befestigung des Gerätekastens am Montagebügel des Altis Fluters 288L ("LB"-Version) und 144L. Nur für Mastaufsatzmontage. Beschichtet in THORN DUNKELGRAU 900 (ähnlich RAL7043). NICHT

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	kompatibel mit ALTIS LED 432L und 288L (nicht "LB"-Version). z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671491 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T1305	+ ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE A4 Rastersatz Rastersatz für 1 Altis-LED-Modul. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. Lässt sich vor oder nach der Montage vor Ort hinzufügen. Schwarz (ähnlich RAL 9005). Designberatung erhalten Sie von Ihrem Vertreter vor Ort. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671492 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T1306	+ ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE A5 Rastersatz Rastersatz für 1 Altis-LED-Modul. Lichtverteilung: Asymmetrisch 50°. Lässt sich vor oder nach der Montage vor Ort hinzufügen. Schwarz (ähnlich RAL 9005). Designberatung erhalten Sie von Ihrem Vertreter vor Ort. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671493 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T1307	+ ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE A6 Rastersatz Rastersatz für 1 Altis-LED-Modul. Lichtverteilung: Asymmetrisch 60°. Lässt sich vor oder nach der Montage vor Ort hinzufügen. Schwarz (ähnlich RAL 9005). Designberatung erhalten Sie von Ihrem Vertreter vor Ort. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671494 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T1308	+ ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE NB Rastersatz Rastersatz für 1 Altis-LED-Modul. Lichtverteilung: schmal. Lässt sich vor oder nach der Montage vor Ort hinzufügen. Schwarz (ähnlich RAL 9005). Designberatung erhalten Sie von Ihrem Vertreter vor Ort. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671495 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T1309	+ ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE MB Rastersatz Rastersatz für 1 Altis-LED-Modul. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Lässt sich vor oder nach der Montage vor Ort hinzufügen. Schwarz (ähnlich RAL 9005). Designberatung erhalten Sie von Ihrem Vertreter vor Ort. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671496 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T130A	+ ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE WB Rastersatz Rastersatz für 1 Altis-LED-Modul. Lichtverteilung: breit. Lässt sich vor oder nach der Montage vor Ort hinzufügen. Schwarz (ähnlich RAL 9005). Designberatung erhalten Sie von Ihrem Vertreter vor Ort. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671497 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T130B	+ ALTIS G4G5 1 BRICK AJ VISOR Visier-Satz Visier-Satz für ein Altis LED-Modul, um Blendschutz hinzuzufügen und anzupassen. Blendschutzwinkel einstellbar zwischen 0° und 70°. Blendschutzlänge einstellbar zwischen 0 und 70 mm. Lässt sich vor oder nach der Montage vor Ort hinzufügen. Schwarz (ähnlich RAL 9005). Ein Visier pro Satz ist im Lieferumfang enthalten. Das Bild zeigt die verstellbaren Minimal- und Maximalpositionen. Planungsberatung erhalten Sie von Ihrem Vertreter vor Ort.	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671498 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T130C	+	Altis Gen4 ALG4 GB 1750W 1.05A 520V 3CH RDMX	THO	Stk
Vorschaltgerät				
<p>Programmierbare 1345-W-Vorschaltgerätebox (Schutzklasse I, DMX RDM) mit 3 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für TV-Übertragungen. Passend für spezifische 432 Altis-Fluter. Installation in bis zu 200 m Entfernung zum Fluter möglich. Nominelle Eingangsspannung: 200-440, mit Standby-Modus, Ausgangsstrom: 1050 mA. Mit DMX RDM konfigurierbarem Einzelkanal. Erfüllt IEEE 1789-empfohlene Praxis bei Flackern. Geeignet für Zeitlupeaufnahmen. Überspannungsschutz: 10 kV sowohl im allgemeinen als auch im Differenzmodus. Netzanschluss über Anschlussklemmen. Netzanschluss muss den vor Ort gültigen Bestimmungen gemäß gesichert sein. Gewicht: 6,1 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671878 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				

0T130D	+	Altis Gen4 ALG4 GB 1750W 0.85A 520V 3CH RDMX	THO	Stk
Vorschaltgerät				
<p>Programmierbare 1076-W-Vorschaltgerätebox (Schutzklasse I, DMX RDM) mit 3 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für TV-Übertragungen. Passend für spezifische 432 Altis-Fluter. Installation in bis zu 200 m Entfernung zum Fluter möglich. Nominelle Eingangsspannung: 200-440, mit Standby-Modus, Ausgangsstrom: 850mA. Mit DMX RDM konfigurierbarem Einzelkanal. Erfüllt IEEE 1789-empfohlene Praxis bei Flackern. Geeignet für Zeitlupeaufnahmen. Überspannungsschutz: 10 kV sowohl im allgemeinen als auch im Differenzmodus. Netzanschluss über Anschlussklemmen. Netzanschluss muss den vor Ort gültigen Bestimmungen gemäß gesichert sein. Gewicht: 6,1 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671879 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				

0T130E	+	Altis Gen4 ALG4 GB 1750W 0.70A 520V 3CH RDMX	THO	Stk
Vorschaltgerät				
<p>Programmierbare 876-W-Vorschaltgerätebox (Schutzklasse I, DMX RDM) mit 3 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für TV-Übertragungen. Passend für spezifische 432 Altis-Fluter. Installation in bis zu 200 m Entfernung zum Fluter möglich. Nominelle Eingangsspannung: 200-440, mit Standby-Modus, Ausgangsstrom: 700mA. Mit DMX RDM konfigurierbarem Einzelkanal. Erfüllt IEEE 1789-empfohlene Praxis bei Flackern. Geeignet für Zeitlupeaufnahmen. Überspannungsschutz: 10 kV sowohl im allgemeinen als auch im Differenzmodus. Netzanschluss über Anschlussklemmen. Netzanschluss muss den vor Ort gültigen Bestimmungen gemäß gesichert sein. Gewicht: 6,1 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671880 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				

0T1D	+	Altis Gen5 (THORN)	THO	
Version: 2025-02				
Leistungsumfang				
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.				
<p><u>Kommentar</u></p> <p>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG)</u> nicht geeignet.</p> <p>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</p>				

0T1D00	+	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.		
---------------	----------	--	--	--

0T1D00Q	+	Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0T1D	ZZZ	
Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:				
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.				
Kriterien der Gleichwertigkeit:		Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:		
<div></div>		<div></div>		
<div></div>		<div></div>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0T1D01 + Altis Gen5 ALG5 LE 432L125-740 PST A6A6A6 ANT THO **Stk**
LED Fluter

Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: asymmetrisch 60° Optik 2: asymmetrisch 60° Optik 3: asymmetrisch 60° Lichtverteilung aus 432 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 1250mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 685 mm Leuchten Leistung: 1614 W Gewicht: 30,1 kg Scx: 0.18m² bei 0°

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637087 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T1D02 + Altis Gen5 ALG5 LE 432L105-740 PST A6A6A6 ANT THO **Stk**
LED Fluter

Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: asymmetrisch 60° Optik 2: asymmetrisch 60° Optik 3: asymmetrisch 60° Lichtverteilung aus 432 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 1050 mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 685 mm Leuchten Leistung: 1345 W Gewicht: 30,1 kg Scx: 0.18m² bei 0°

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T1D03 + Altis Gen5 ALG5 LE 432L85-740 PST A6A6A6 ANT THO **Stk**
LED Fluter

Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: asymmetrisch 60° Optik 2: asymmetrisch 60° Optik 3: asymmetrisch 60° Lichtverteilung aus 432 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 850mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 685 mm Leuchten Leistung: 1076 W Gewicht: 30,1 kg Scx: 0.18m² bei 0°

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637089 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T1D04 + Altis Gen5 ALG5 LE 456L125-740 PST NBA6A6 ANT THO **Stk**
LED Fluter

Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: asymmetrisch 60° Optik 2: asymmetrisch 60° Optik 3: asymmetrisch 60° Lichtverteilung aus 456 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 1250mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 685 mm Leuchten Leistung: 1700 W Gewicht: 30,4 kg Scx: 0.4m² bei 45° z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637090 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0T1D05	+	Altis Gen5 ALG5 LE 456L105-740 PST NBA6A6 ANT	THO	Stk
		LED Fluter		
		Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: asymmetrisch 60° Optik 2: asymmetrisch 60° Optik 3: asymmetrisch 60° Lichtverteilung aus 456 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 1050 mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 685 mm Leuchten Leistung: 1417 W Gewicht: 30,4 kg Scx: 0.4m² bei 45° z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637091 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0T1D06	+	Altis Gen5 ALG5 LE 456L85-740 PST NBA6A6 ANT	THO	Stk
		LED Fluter		
		Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: asymmetrisch 60° Optik 2: asymmetrisch 60° Optik 3: asymmetrisch 60° Lichtverteilung aus 456 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 850mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 685 mm Leuchten Leistung: 1134 W Gewicht: 30,4 kg Scx: 0.4m² bei 45° z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637092 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0T1D07	+	Altis Gen5 ALG5 LE 480L125-740 PST NBNBA6 ANT	THO	Stk
		LED Fluter		
		Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: asymmetrisch 60° Optik 2: engstrahlend Optik 3: asymmetrisch 60° Lichtverteilung aus 480 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 1250mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 685 mm Leuchten Leistung: 1786 W Gewicht: 30,6 kg Scx: 0.4m² bei 45° z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637093 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0T1D08	+	Altis Gen5 ALG5 LE 480L105-740 PST NBNBA6 ANT	THO	Stk
		LED Fluter		
		Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: asymmetrisch 60° Optik 2: engstrahlend Optik 3: asymmetrisch 60° Lichtverteilung aus 480 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 1050 mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 685 mm Leuchten Leistung: 1489 W Gewicht: 30,6 kg Scx: 0.4m² bei 45°		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637094 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T1D09 + Altis Gen5 ALG5 LE 480L85-740 PST NBNBA6 ANT THO **Stk**

LED Fluter

Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: asymmetrisch 60° Optik 2: engstrahlend Optik 3: asymmetrisch 60° Lichtverteilung aus 480 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 850mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 685 mm Leuchten Leistung: 1192 W Gewicht: 30,6 kg Scx: 0.4m² bei 45°

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637095 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T1D0A + Altis Gen5 ALG5 LE 504L125-740 PST NBNBNB ANT THO **Stk**

LED Fluter

Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: asymmetrisch 60° Optik 2: engstrahlend Optik 3: engstrahlend Lichtverteilung aus 504 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 1250mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 685 mm Leuchten Leistung: 1872 W Gewicht: 30,9 kg Scx: 0.4m² bei 45°

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637096 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T1D0B + Altis Gen5 ALG5 LE 504L105-740 PST NBNBNB ANT THO **Stk**

LED Fluter

Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: asymmetrisch 60° Optik 2: engstrahlend Optik 3: engstrahlend Lichtverteilung aus 504 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 1050 mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 685 mm Leuchten Leistung: 1561 W Gewicht: 30,9 kg Scx: 0.4m² bei 45°

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637097 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T1D0C + Altis Gen5 ALG5 LE 504L85-740 PST NBNBNB ANT THO **Stk**

LED Fluter

Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: asymmetrisch 60° Optik 2: engstrahlend Optik 3: engstrahlend Lichtverteilung aus 504 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 850mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 685 mm Leuchten Leistung: 1250 W Gewicht: 30,9 kg Scx: 0.4m² bei 45°

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637098 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0T1D0D + Altis Gen5 ALG5 432L140-740 PST A6A6A ANT THO **Stk**

LED Fluter

Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: asymmetrisch 60° Optik 2: asymmetrisch 60° Optik 3: asymmetrisch 60° Lichtverteilung aus 432 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 1400mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 685 mm Leuchten Leistung: 1805 W Gewicht: 30,11 kg Scx: 0.18m² bei 0°

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96670248 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T1D0E + Altis Gen5 ALG5 504L125-740 PST NBNBN ANT THO **Stk**

LED Fluter

Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: engstrahlend Optik 2: engstrahlend Optik 3: engstrahlend Lichtverteilung aus 504 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 1250mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 685 mm Leuchten Leistung: 1872 W Gewicht: 30,9 kg Scx: 0.4m² bei 45°

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96670249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T1D0F + Altis Gen5 ALG5 288L140-740 PST A6A6 ANT THO **Stk**

LED Fluter

Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: asymmetrisch 60° Optik 2: asymmetrisch 60° Lichtverteilung aus 288 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 1400mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 574 mm Leuchten Leistung: 1203 W Gewicht: 22,8 kg Scx: 0.16m² bei 0°

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96670251 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T1D0G + Altis Gen5 ALG5 336L125-740 PST NBNBN ANT THO **Stk**

LED Fluter

Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: engstrahlend Optik 2: engstrahlend Lichtverteilung aus 336 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 1250mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 574 mm Leuchten Leistung: 1248 W Gewicht: 23,69 kg Scx: 0.3m² bei 45°

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96670252 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T1D0H + Altis Gen5 ALG5 144L140-740 PST A6 ANT THO **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED Fluter	
	<p>Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: asymmetrisch 60° Lichtverteilung aus 144 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 1400mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 315 x 675 x 285 mm Leuchten Leistung: 602 W Gewicht: 9,28 kg Scx: 0.12m² bei 45°</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96670255 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T1D0I	+ Altis Gen5 ALG5 168L125-740 PST NB ANT	THO Stk
	LED Fluter	
	<p>Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: engstrahlend Lichtverteilung aus 168 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 1250mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 315 x 675 x 285 mm Leuchten Leistung: 624 W Gewicht: 9,28 kg Scx: 0.12m² bei 45°</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96670818 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T1D0J	+ Altis Gen5 ALG5 144L125-740 PST A6 ANT	THO Stk
	LED Fluter	
	<p>Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: asymmetrisch 60° Lichtverteilung aus 144 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 1250mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 315 x 675 x 285 mm Leuchten Leistung: 538 W Gewicht: 9,28 kg Scx: 0.12m² bei 45°</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671917 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T1D0K	+ Altis Gen5 ALG5 144L105-740 PST A6 ANT	THO Stk
	LED Fluter	
	<p>Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: asymmetrisch 60° Lichtverteilung aus 144 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 1050 mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 315 x 675 x 285 mm Leuchten Leistung: 448 W Gewicht: 9,28 kg Scx: 0.12m² bei 45°</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671918 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T1D0L	+ Altis Gen5 ALG5 144L85-740 PST A6 ANT	THO Stk
	LED Fluter	
	<p>Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: asymmetrisch 60° Lichtverteilung aus 144 LEDs. Externes</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 850mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 315 x 675 x 285 mm Leuchten Leistung: 356 W Gewicht: 9,28 kg Scx: 0.12m² bei 45°</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671919 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T1D0M	+ Altis Gen5 ALG5 144L70-740 PST A6 ANT	THO Stk
	<p>LED Fluter</p> <p>Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: asymmetrisch 60° Lichtverteilung aus 144 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom Leuchte mit 700mA Anschlussstrom) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 315 x 675 x 285 mm Leuchten Leistung: 292 W Gewicht: 9,28 kg Scx: 0.12m² bei 45°</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671920 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T1D0N	+ Altis Gen5 ALG5 168L105-740 PST NB ANT	THO Stk
	<p>LED Fluter</p> <p>Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: engstrahlend Lichtverteilung aus 168 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 1050 mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 315 x 675 x 285 mm Leuchten Leistung: 520 W Gewicht: 9,28 kg Scx: 0.12m² bei 45°</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671921 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T1D0O	+ Altis Gen5 ALG5 168L85-740 PST NB ANT	THO Stk
	<p>LED Fluter</p> <p>Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: engstrahlend Lichtverteilung aus 168 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 850mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 315 x 675 x 285 mm Leuchten Leistung: 417 W Gewicht: 9,28 kg Scx: 0.12m² bei 45°</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671922 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T1D0P	+ Altis Gen5 ALG5 168L70-740 PST NB ANT	THO Stk
	<p>LED Fluter</p> <p>Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: engstrahlend Lichtverteilung aus 168 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom Leuchte mit 700mA Anschlussstrom) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 315 x 675 x 285 mm Leuchten Leistung: 340 W Gewicht: 9,28 kg Scx: 0.12m² bei 45°</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671923 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T1D0Q	<p>+ Altis Gen5 ALG5 GB 2052W 1.40A 565V 3CH DA</p> <p>Vorschaltgerät</p> <p>DALI 2 programmierbares Vorschaltgerät, Klasse I, mit 3 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für Fernsehübertragungen. Geeignet für eigenes 432 / 456 / 480 / 504 LED Altis Flutlicht, für Installation in einer Entfernung von bis zu 200m vom Flutlicht. Nennspeisespannung: 200-440, Ausgangsstrom 1400mA mit DALI 2 konfigurierbarem Einzelkanal, entspricht der Praxisempfehlung gemäß IEEE 1789 bezüglich Flackern, geeignet für Kameraaufnahmen in Superzeitleupe, 10kV Überspannungsschutz sowohl bei Gleichtakt als auch bei Differentialtakt. Anschluss ans Netz über Anschlussklemmen. Netzstromversorgung muss gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften abgesichert sein. Gewicht: 6,2 kg.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671924 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0T1D0R	<p>+ Altis Gen5 ALG5 GB 2052W 1.25A 565V 3CH DA</p> <p>Vorschaltgerät</p> <p>DALI 2 programmierbares Vorschaltgerät, Klasse I, mit 3 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für Fernsehübertragungen. Geeignet für eigenes 432 / 456 / 480 / 504 LED Altis Flutlicht, für Installation in einer Entfernung von bis zu 200m vom Flutlicht. Nennspeisespannung: 200-440, Ausgangsstrom 1250mA mit DALI 2 konfigurierbarem Einzelkanal, entspricht der Praxisempfehlung gemäß IEEE 1789 bezüglich Flackern, geeignet für Kameraaufnahmen in Superzeitleupe, 10kV Überspannungsschutz sowohl bei Gleichtakt als auch bei Differentialtakt. Anschluss ans Netz über Anschlussklemmen. Netzstromversorgung muss gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften abgesichert sein. Gewicht: 6,2 kg.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671925 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0T1D0S	<p>+ Altis Gen5 ALG5 GB 2052W 1.05A 565V 3CH DA</p> <p>Vorschaltgerät</p> <p>DALI 2 programmierbares Vorschaltgerät, Klasse I, mit 3 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für Fernsehübertragungen. Geeignet für eigenes 432 / 456 / 480 / 504 LED Altis Flutlicht, für Installation in einer Entfernung von bis zu 200m vom Flutlicht. Nennspeisespannung: 200-440, Ausgangsstrom 1050 mA mit DALI 2 konfigurierbarem Einzelkanal, entspricht der Praxisempfehlung gemäß IEEE 1789 bezüglich Flackern, geeignet für Kameraaufnahmen in Superzeitleupe, 10kV Überspannungsschutz sowohl bei Gleichtakt als auch bei Differentialtakt. Anschluss ans Netz über Anschlussklemmen. Netzstromversorgung muss gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften abgesichert sein. Gewicht: 6,2 kg.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671926 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0T1D0T	<p>+ Altis Gen5 ALG5 GB 2052W 0.85A 565V 3CH DA</p> <p>Vorschaltgerät</p> <p>DALI 2 programmierbares Vorschaltgerät, Klasse I, mit 3 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für Fernsehübertragungen. Geeignet für eigenes 432 / 456 / 480 / 504 LED Altis Flutlicht, für Installation in einer Entfernung von bis zu 200m vom Flutlicht. Nennspeisespannung: 200-440, Ausgangsstrom 850mA mit DALI 2 konfigurierbarem Einzelkanal, entspricht der Praxisempfehlung gemäß IEEE 1789 bezüglich Flackern, geeignet für Kameraaufnahmen in Superzeitleupe, 10kV Überspannungsschutz sowohl bei Gleichtakt als auch bei Differentialtakt. Anschluss ans Netz über Anschlussklemmen. Netzstromversorgung muss gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften abgesichert sein. Gewicht: 6,2 kg.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671927 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0T1D0U	<p>+ Altis Gen5 ALG5 GB 2052W 0.70A 565V 3CH DA</p> <p>Vorschaltgerät</p> <p>DALI 2 programmierbares Vorschaltgerät, Klasse I, mit 3 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für Fernsehübertragungen. Geeignet für eigenes 432 / 456 / 480 / 504 LED Altis Flutlicht, für Installation in einer</p>	<p>THO Stk</p>

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Entfernung von bis zu 200m vom Flutlicht. Nennspeisespannung: 200-440, Ausgangsstrom 700mA mit DALI 2 konfigurierbarem Einzelkanal, entspricht der Praxisempfehlung gemäß IEEE 1789 bezüglich Flackern, geeignet für Kameraaufnahmen in Superzeitleupe, 10kV Überspannungsschutz sowohl bei Gleichtakt als auch bei Differentialtakt. Anschluss ans Netz über Anschlussklemmen. Netzstromversorgung muss gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften abgesichert sein. Gewicht: 6,2 kg. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671928 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T1D0V +	Altis Gen5 ALG5 GB 1368W 1.40A 565V 2CH DA Vorschaltgerät DALI 2 programmierbares Vorschaltgerät, Klasse I, mit 2 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für Fernsehübertragungen. Geeignet für eigenes 288 / 312 / 336 LED Altis Flutlicht, für Installation in einer Entfernung von bis zu 200m vom Flutlicht. Nennspeisespannung: 200-440, Ausgangsstrom 1400mA mit DALI 2 konfigurierbarem Einzelkanal, entspricht der Praxisempfehlung gemäß IEEE 1789 bezüglich Flackern, geeignet für Kameraaufnahmen in Superzeitleupe, 10kV Überspannungsschutz sowohl bei Gleichtakt als auch bei Differentialtakt. Anschluss ans Netz über Anschlussklemmen. Netzstromversorgung muss gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften abgesichert sein. Gewicht: 5,4 kg. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671929 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T1D0W +	Altis Gen5 ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH DA Vorschaltgerät DALI 2 programmierbares Vorschaltgerät, Klasse I, mit 2 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für Fernsehübertragungen. Geeignet für eigenes 288 / 312 / 336 LED Altis Flutlicht, für Installation in einer Entfernung von bis zu 200m vom Flutlicht. Nennspeisespannung: 200-440, Ausgangsstrom 1250mA mit DALI 2 konfigurierbarem Einzelkanal, entspricht der Praxisempfehlung gemäß IEEE 1789 bezüglich Flackern, geeignet für Kameraaufnahmen in Superzeitleupe, 10kV Überspannungsschutz sowohl bei Gleichtakt als auch bei Differentialtakt. Anschluss ans Netz über Anschlussklemmen. Netzstromversorgung muss gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften abgesichert sein. Gewicht: 5,4 kg. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671930 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T1D0X +	Altis Gen5 ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH DA Vorschaltgerät DALI 2 programmierbares Vorschaltgerät, Klasse I, mit 2 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für Fernsehübertragungen. Geeignet für eigenes 288 / 312 / 336 LED Altis Flutlicht, für Installation in einer Entfernung von bis zu 200m vom Flutlicht. Nennspeisespannung: 200-440, Ausgangsstrom 1050 mA mit DALI 2 konfigurierbarem Einzelkanal, entspricht der Praxisempfehlung gemäß IEEE 1789 bezüglich Flackern, geeignet für Kameraaufnahmen in Superzeitleupe, 10kV Überspannungsschutz sowohl bei Gleichtakt als auch bei Differentialtakt. Anschluss ans Netz über Anschlussklemmen. Netzstromversorgung muss gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften abgesichert sein. Gewicht: 5,4 kg. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671931 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T1D0Y +	Altis Gen5 ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH DA Vorschaltgerät DALI 2 programmierbares Vorschaltgerät, Klasse I, mit 2 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für Fernsehübertragungen. Geeignet für eigenes 288 / 312 / 336 LED Altis Flutlicht, für Installation in einer Entfernung von bis zu 200m vom Flutlicht. Nennspeisespannung: 200-440, Ausgangsstrom 850mA mit DALI 2 konfigurierbarem Einzelkanal, entspricht der Praxisempfehlung gemäß IEEE 1789 bezüglich Flackern, geeignet für Kameraaufnahmen in Superzeitleupe, 10kV Überspannungsschutz sowohl bei Gleichtakt als auch bei Differentialtakt. Anschluss ans Netz über Anschlussklemmen. Netzstromversorgung muss gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften abgesichert sein. Gewicht: 5,4 kg. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671932 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T1D0Z +	Altis Gen5 ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH DA Vorschaltgerät DALI 2 programmierbares Vorschaltgerät, Klasse I, mit 2 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für Fernsehübertragungen. Geeignet für eigenes 288 / 312 / 336 LED Altis Flutlicht, für Installation in einer	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Entfernung von bis zu 200m vom Flutlicht. Nennspeisespannung: 200-440, Ausgangsstrom 700mA mit DALI 2 konfigurierbarem Einzelkanal, entspricht der Praxisempfehlung gemäß IEEE 1789 bezüglich Flackern, geeignet für Kameraaufnahmen in Superzeitlupe, 10kV Überspannungsschutz sowohl bei Gleichtakt als auch bei Differentialtakt. Anschluss ans Netz über Anschlussklemmen. Netzstromversorgung muss gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften abgesichert sein. Gewicht: 5,4 kg. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671933 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T1D10	+ Altis Gen5 ALG5 GB 2052W 1.40A 565V 3CH RDMX Vorschaltgerät DMX RDM programmierbares Vorschaltgerät, Klasse I, mit 3 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für Fernsehübertragungen. Geeignet für eigenes 432 / 456 / 480 / 504 LED Altis Flutlicht, für Installation in einer Entfernung von bis zu 200m vom Flutlicht. Nennspeisespannung: 200-440, Ausgangsstrom 1400mA mit DMX RDM konfigurierbarem Einzelkanal, entspricht der Praxisempfehlung gemäß IEEE 1789 bezüglich Flackern, geeignet für Kameraaufnahmen in Superzeitlupe, 10kV Überspannungsschutz sowohl bei Gleichtakt als auch bei Differentialtakt. Anschluss ans Netz über Anschlussklemmen. Netzstromversorgung muss gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften abgesichert sein. Gewicht: 6,2 kg. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671934 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T1D11	+ Altis Gen5 ALG5 GB 2052W 1.25A 565V 3CH RDMX Vorschaltgerät DMX RDM programmierbares Vorschaltgerät, Klasse I, mit 3 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für Fernsehübertragungen. Geeignet für eigenes 432 / 456 / 480 / 504 LED Altis Flutlicht, für Installation in einer Entfernung von bis zu 200m vom Flutlicht. Nennspeisespannung: 200-440, Ausgangsstrom 1250mA mit DMX RDM konfigurierbarem Einzelkanal, entspricht der Praxisempfehlung gemäß IEEE 1789 bezüglich Flackern, geeignet für Kameraaufnahmen in Superzeitlupe, 10kV Überspannungsschutz sowohl bei Gleichtakt als auch bei Differentialtakt. Anschluss ans Netz über Anschlussklemmen. Netzstromversorgung muss gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften abgesichert sein. Gewicht: 6,2 kg. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671935 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T1D12	+ Altis Gen5 ALG5 GB 2052W 1.05A 565V 3CH RDMX Vorschaltgerät DMX RDM programmierbares Vorschaltgerät, Klasse I, mit 3 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für Fernsehübertragungen. Geeignet für eigenes 432 / 456 / 480 / 504 LED Altis Flutlicht, für Installation in einer Entfernung von bis zu 200m vom Flutlicht. Nennspeisespannung: 200-440, Ausgangsstrom 1050 mA mit DMX RDM konfigurierbarem Einzelkanal, entspricht der Praxisempfehlung gemäß IEEE 1789 bezüglich Flackern, geeignet für Kameraaufnahmen in Superzeitlupe, 10kV Überspannungsschutz sowohl bei Gleichtakt als auch bei Differentialtakt. Anschluss ans Netz über Anschlussklemmen. Netzstromversorgung muss gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften abgesichert sein. Gewicht: 6,2 kg. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671936 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T1D13	+ Altis Gen5 ALG5 GB 2052W 0.85A 565V 3CH RDMX Vorschaltgerät DMX RDM programmierbares Vorschaltgerät, Klasse I, mit 3 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für Fernsehübertragungen. Geeignet für eigenes 432 / 456 / 480 / 504 LED Altis Flutlicht, für Installation in einer Entfernung von bis zu 200m vom Flutlicht. Nennspeisespannung: 200-440, Ausgangsstrom 850mA mit DMX RDM konfigurierbarem Einzelkanal, entspricht der Praxisempfehlung gemäß IEEE 1789 bezüglich Flackern, geeignet für Kameraaufnahmen in Superzeitlupe, 10kV Überspannungsschutz sowohl bei Gleichtakt als auch bei Differentialtakt. Anschluss ans Netz über Anschlussklemmen. Netzstromversorgung muss gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften abgesichert sein. Gewicht: 6,2 kg. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671937 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T1D14	+ Altis Gen5 ALG5 GB 2052W 0.70A 565V 3CH RDMX Vorschaltgerät DMX RDM programmierbares Vorschaltgerät, Klasse I, mit 3 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für Fernsehübertragungen. Geeignet für eigenes 432 / 456 / 480 / 504 LED Altis Flutlicht, für	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Installation in einer Entfernung von bis zu 200m vom Flutlicht. Nennspeisespannung: 200-440, Ausgangsstrom 700mA mit DMX RDM konfigurierbarem Einzelkanal, entspricht der Praxisempfehlung gemäß IEEE 1789 bezüglich Flackern, geeignet für Kameraaufnahmen in Superzeitlupe, 10kV Überspannungsschutz sowohl bei Gleichtakt als auch bei Differentialtakt. Anschluss ans Netz über Anschlussklemmen. Netzstromversorgung muss gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften abgesichert sein. Gewicht: 6,2 kg.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671938 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T1D15	<p>+ Altis Gen5 ALG5 GB 1368W 1.40A 565V 2CH RDMX</p> <p>Vorschaltgerät</p> <p>DMX RDM programmierbares Vorschaltgerät, Klasse I, mit 2 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für Fernsehübertragungen. Geeignet für eigenes 288 / 312 / 336 LED Altis Flutlicht, für Installation in einer Entfernung von bis zu 200m vom Flutlicht. Nennspeisespannung: 200-440, Ausgangsstrom 1400mA mit DMX RDM konfigurierbarem Einzelkanal, entspricht der Praxisempfehlung gemäß IEEE 1789 bezüglich Flackern, geeignet für Kameraaufnahmen in Superzeitlupe, 10kV Überspannungsschutz sowohl bei Gleichtakt als auch bei Differentialtakt. Anschluss ans Netz über Anschlussklemmen. Netzstromversorgung muss gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften abgesichert sein. Gewicht: 5,4 kg.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671939 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0T1D16	<p>+ Altis Gen5 ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH RDMX</p> <p>Vorschaltgerät</p> <p>DMX RDM programmierbares Vorschaltgerät, Klasse I, mit 2 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für Fernsehübertragungen. Geeignet für eigenes 288 / 312 / 336 LED Altis Flutlicht, für Installation in einer Entfernung von bis zu 200m vom Flutlicht. Nennspeisespannung: 200-440, Ausgangsstrom 1250mA mit DMX RDM konfigurierbarem Einzelkanal, entspricht der Praxisempfehlung gemäß IEEE 1789 bezüglich Flackern, geeignet für Kameraaufnahmen in Superzeitlupe, 10kV Überspannungsschutz sowohl bei Gleichtakt als auch bei Differentialtakt. Anschluss ans Netz über Anschlussklemmen. Netzstromversorgung muss gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften abgesichert sein. Gewicht: 5,4 kg.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671940 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0T1D17	<p>+ Altis Gen5 ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH RDMX</p> <p>Vorschaltgerät</p> <p>DMX RDM programmierbares Vorschaltgerät, Klasse I, mit 2 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für Fernsehübertragungen. Geeignet für eigenes 288 / 312 / 336 LED Altis Flutlicht, für Installation in einer Entfernung von bis zu 200m vom Flutlicht. Nennspeisespannung: 200-440, Ausgangsstrom 1050 mA mit DMX RDM konfigurierbarem Einzelkanal, entspricht der Praxisempfehlung gemäß IEEE 1789 bezüglich Flackern, geeignet für Kameraaufnahmen in Superzeitlupe, 10kV Überspannungsschutz sowohl bei Gleichtakt als auch bei Differentialtakt. Anschluss ans Netz über Anschlussklemmen. Netzstromversorgung muss gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften abgesichert sein. Gewicht: 5,4 kg.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671941 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0T1D18	<p>+ Altis Gen5 ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH RDMX</p> <p>Vorschaltgerät</p> <p>DMX RDM programmierbares Vorschaltgerät, Klasse I, mit 2 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für Fernsehübertragungen. Geeignet für eigenes 288 / 312 / 336 LED Altis Flutlicht, für Installation in einer Entfernung von bis zu 200m vom Flutlicht. Nennspeisespannung: 200-440, Ausgangsstrom 850mA mit DMX RDM konfigurierbarem Einzelkanal, entspricht der Praxisempfehlung gemäß IEEE 1789 bezüglich Flackern, geeignet für Kameraaufnahmen in Superzeitlupe, 10kV Überspannungsschutz sowohl bei Gleichtakt als auch bei Differentialtakt. Anschluss ans Netz über Anschlussklemmen. Netzstromversorgung muss gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften abgesichert sein. Gewicht: 5,4 kg.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671942 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0T1D19	<p>+ Altis Gen5 ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH RDMX</p> <p>Vorschaltgerät</p> <p>DMX RDM programmierbares Vorschaltgerät, Klasse I, mit 2 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für Fernsehübertragungen. Geeignet für eigenes 288 / 312 / 336 LED Altis Flutlicht, für</p>	<p>THO Stk</p>

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Installation in einer Entfernung von bis zu 200m vom Flutlicht. Nennspeisespannung: 200-440, Ausgangsstrom 700mA mit DMX RDM konfigurierbarem Einzelkanal, entspricht der Praxisempfehlung gemäß IEEE 1789 bezüglich Flackern, geeignet für Kameraaufnahmen in Superzeitleupe, 10kV Überspannungsschutz sowohl bei Gleichtakt als auch bei Differentialtakt. Anschluss ans Netz über Anschlussklemmen. Netzstromversorgung muss gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften abgesichert sein. Gewicht: 5,4 kg.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671943 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T1D1A +	Altis Gen5 ALG5 JUNCTION BOX GB TO 3X1 MODULE	THO Stk
	<p>Anschlussbox</p> <p>Externe Anschlussbox mit einem Kabeleingang und 3 Kabelausgang/Kabelausgängen, zum Anschluss von drei Altis 1-Modulen an derselben Vorschaltgerätebox.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96683854 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T1D1B +	Altis Gen5 ALG5 288L125-740 PST A6A6 ANT	THO Stk
	<p>LED Fluter</p> <p>Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: asymmetrisch 60° Optik 2: asymmetrisch 60° Lichtverteilung aus 288 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 1250mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 574 mm Leuchten Leistung: 1076 W Gewicht: 23,3 kg Scx: 0.16m² bei 0°</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96684115 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T1D1C +	Altis Gen5 ALG5 288L105-740 PST A6A6 ANT	THO Stk
	<p>LED Fluter</p> <p>Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: asymmetrisch 60° Optik 2: asymmetrisch 60° Lichtverteilung aus 288 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 1050 mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 574 mm Leuchten Leistung: 896 W Gewicht: 23,3 kg Scx: 0.16m² bei 0°</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96684116 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T1D1D +	Altis Gen5 ALG5 288L85-740 PST A6A6 ANT	THO Stk
	<p>LED Fluter</p> <p>Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: asymmetrisch 60° Optik 2: asymmetrisch 60° Lichtverteilung aus 288 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 850mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 574 mm Leuchten Leistung: 718 W Gewicht: 23,3 kg Scx: 0.16m² bei 0°</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96684117 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T1D1E +	Altis Gen5 ALG5 288L70-740 PST A6A6 ANT	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LED Fluter

Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: asymmetrisch 60° Optik 2: asymmetrisch 60° Lichtverteilung aus 288 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom Leuchte mit 700mA Anschlussstrom) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 574 mm Leuchten Leistung: 584 W Gewicht: 23,3 kg Scx: 0.16m² bei 0°

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96684118 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T1D1F + Altis Gen5 ALG5 312L125-740 PST NBA6 ANT THO Stk

LED Fluter

Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: engstrahlend Optik 2: asymmetrisch 60° Lichtverteilung aus 312 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 1250mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 574 mm Leuchten Leistung: 1162 W Gewicht: 23 kg Scx: 0.3m² bei 45°

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96684119 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T1D1G + Altis Gen5 ALG5 312L105-740 PST NBA6 ANT THO Stk

LED Fluter

Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: engstrahlend Optik 2: asymmetrisch 60° Lichtverteilung aus 312 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 1050 mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 574 mm Leuchten Leistung: 968 W Gewicht: 23 kg Scx: 0.3m² bei 45°

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96684120 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T1D1H + Altis Gen5 ALG5 312L85-740 PST NBA6 ANT THO Stk

LED Fluter

Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: engstrahlend Optik 2: asymmetrisch 60° Lichtverteilung aus 312 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 850mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 574 mm Leuchten Leistung: 775 W Gewicht: 23 kg Scx: 0.3m² bei 45°

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96684121 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T1D1I + Altis Gen5 ALG5 312L70-740 PST NBA6 ANT THO Stk

LED Fluter

Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: engstrahlend Optik 2: asymmetrisch 60° Lichtverteilung aus 312

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom Leuchte mit 700mA Anschlussstrom) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 574 mm Leuchten Leistung: 632 W Gewicht: 23 kg Scx: 0.3m² bei 45°</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96684122 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0T1D1J	+	Altis Gen5 ALG5 336L105-740 PST NBNB ANT	THO	Stk
		<p>LED Fluter</p> <p>Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: engstrahlend Optik 2: engstrahlend Lichtverteilung aus 336 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 1050 mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 574 mm Leuchten Leistung: 1041 W Gewicht: 23,7 kg Scx: 0.3m² bei 45°</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96684123 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0T1D1K	+	Altis Gen5 ALG5 336L85-740 PST NBNB ANT	THO	Stk
		<p>LED Fluter</p> <p>Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: engstrahlend Optik 2: engstrahlend Lichtverteilung aus 336 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 850mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 574 mm Leuchten Leistung: 834 W Gewicht: 23,4 kg Scx: 0.3m² bei 45°</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96684124 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0T1D1L	+	Altis Gen5 ALG5 336L70-740 PST NBNB ANT	THO	Stk
		<p>LED Fluter</p> <p>Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: engstrahlend Optik 2: engstrahlend Lichtverteilung aus 336 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom Leuchte mit 700mA Anschlussstrom) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 574 mm Leuchten Leistung: 679 W Gewicht: 23,4 kg Scx: 0.3m² bei 45°</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96684125 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0T1D1M	+	Altis Gen5 ALG5 432L125-740 PST A6A6A6 ANT	THO	Stk
		<p>LED Fluter</p> <p>Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: asymmetrisch 60° Optik 2: asymmetrisch 60° Optik 3: asymmetrisch 60° Lichtverteilung aus 432 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 1250mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 685 mm Leuchten Leistung: 1614 W Gewicht: 30,1 kg Scx: 0.18m² bei 0°</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96684126 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T1D1N	+ Altis Gen5 ALG5 432L105-740 PST A6A6A6 ANT	THO Stk
	<p>LED Fluter</p> <p>Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: asymmetrisch 60° Optik 2: asymmetrisch 60° Optik 3: asymmetrisch 60° Lichtverteilung aus 432 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 1050 mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 685 mm Leuchten Leistung: 1345 W Gewicht: 30,1 kg Scx: 0.18m² bei 0°</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96684127 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T1D1O	+ Altis Gen5 ALG5 432L85-740 PST A6A6A6 ANT	THO Stk
	<p>LED Fluter</p> <p>Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: asymmetrisch 60° Optik 2: asymmetrisch 60° Optik 3: asymmetrisch 60° Lichtverteilung aus 432 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 850mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 685 mm Leuchten Leistung: 1076 W Gewicht: 30,1 kg Scx: 0.18m² bei 0°</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96684128 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T1D1P	+ Altis Gen5 ALG5 432L70-740 PST A6A6A6 ANT	THO Stk
	<p>LED Fluter</p> <p>Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: asymmetrisch 60° Optik 2: asymmetrisch 60° Optik 3: asymmetrisch 60° Lichtverteilung aus 432 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom Leuchte mit 700mA Anschlussstrom) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 685 mm Leuchten Leistung: 876 W Gewicht: 30,1 kg Scx: 0.18m² bei 0°</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96684129 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T1D1Q	+ Altis Gen5 ALG5 456L125-740 PST NBA6A6 ANT	THO Stk
	<p>LED Fluter</p> <p>Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: engstrahlend Optik 2: asymmetrisch 60° Optik 3: asymmetrisch 60° Lichtverteilung aus 456 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 1250mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 685 mm Leuchten Leistung: 1250 W Gewicht: 30,1 kg Scx: 0.18m² bei 0°</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96684130 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 685 mm Leuchten Leistung: 1700 W Gewicht: 30,4 kg Scx: 0.4m² bei 45°</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96684130 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T1D1R +	Altis Gen5 ALG5 456L105-740 PST NBA6A6 ANT	THO Stk
	<p>LED Fluter</p> <p>Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: engstrahlend Optik 2: asymmetrisch 60° Optik 3: asymmetrisch 60° Lichtverteilung aus 456 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 1050 mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 685 mm Leuchten Leistung: 1417 W Gewicht: 30,4 kg Scx: 0.4m² bei 45°</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96684131 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T1D1S +	Altis Gen5 ALG5 456L85-740 PST NBA6A6 ANT	THO Stk
	<p>LED Fluter</p> <p>Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: engstrahlend Optik 2: asymmetrisch 60° Optik 3: asymmetrisch 60° Lichtverteilung aus 456 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 850mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 685 mm Leuchten Leistung: 1134 W Gewicht: 30,4 kg Scx: 0.4m² bei 45°</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96684132 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T1D1T +	Altis Gen5 ALG5 456L70-740 PST NBA6A6 ANT	THO Stk
	<p>LED Fluter</p> <p>Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: engstrahlend Optik 2: asymmetrisch 60° Optik 3: asymmetrisch 60° Lichtverteilung aus 456 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom Leuchte mit 700mA Anschlussstrom) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 685 mm Leuchten Leistung: 923 W Gewicht: 30,4 kg Scx: 0.4m² bei 45°</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96684133 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T1D1U +	Altis Gen5 ALG5 480L125-740 PST NBNBA6 ANT	THO Stk
	<p>LED Fluter</p> <p>Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: engstrahlend Optik 2: engstrahlend Optik 3: asymmetrisch 60° Lichtverteilung aus 480 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 1250mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 685 mm Leuchten Leistung: 1786 W Gewicht: 30,6 kg Scx: 0.4m² bei 45°</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96684134 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T1D1V + Altis Gen5 ALG5 480L105-740 PST NBNBA6 ANT THO **Stk**

LED Fluter

Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: engstrahlend Optik 2: engstrahlend Optik 3: asymmetrisch 60° Lichtverteilung aus 480 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 1050 mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 685 mm Leuchten Leistung: 1489 W Gewicht: 30,6 kg Scx: 0.4m² bei 45°

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96684135 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T1D1W + Altis Gen5 ALG5 480L85-740 PST NBNBA6 ANT THO **Stk**

LED Fluter

Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: engstrahlend Optik 2: engstrahlend Optik 3: asymmetrisch 60° Lichtverteilung aus 480 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 850mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 685 mm Leuchten Leistung: 1192 W Gewicht: 30,6 kg Scx: 0.4m² bei 45°

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96684136 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T1D1X + Altis Gen5 ALG5 480L70-740 PST NBNBA6 ANT THO **Stk**

LED Fluter

Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: engstrahlend Optik 2: engstrahlend Optik 3: asymmetrisch 60° Lichtverteilung aus 480 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom Leuchte mit 700mA Anschlussstrom) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 685 mm Leuchten Leistung: 971 W Gewicht: 30,6 kg Scx: 0.4m² bei 45°

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96684137 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T1D1Y + Altis Gen5 ALG5 504L105-740 PST NBNBNB ANT THO **Stk**

LED Fluter

Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: engstrahlend Optik 2: engstrahlend Optik 3: engstrahlend Lichtverteilung aus 504 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 1050 mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 685 mm Leuchten Leistung: 1561 W Gewicht: 30,9 kg Scx: 0.4m² bei 45°

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96684138 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T1D1Z + Altis Gen5 ALG5 504L85-740 PST NBNBNB ANT THO **Stk**

LED Fluter

Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: engstrahlend Optik 2: engstrahlend Optik 3: engstrahlend Lichtverteilung aus 504 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom 850mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 685 mm Leuchten Leistung: 1250 W Gewicht: 30,9 kg Scx: 0.4m² bei 45°

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96684139 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T1D20 + Altis Gen5 ALG5 504L70-740 PST NBNBNB ANT THO **Stk**

LED Fluter

Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: engstrahlend Optik 2: engstrahlend Optik 3: engstrahlend Lichtverteilung aus 504 LEDs. Externes Vorschaltgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert (maximaler Speisestrom Leuchte mit 700mA Anschlussstrom) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schrauben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 685 mm Leuchten Leistung: 1019 W Gewicht: 30,9 kg Scx: 0.4m² bei 45°

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96684140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T1D21 + Altis Gen5 ALG5 GB LE 2100W 1.05A 550V 3CH DA THO **Stk**

Vorschaltgerät

DALI 2 programmierbares Vorschaltgerät, Klasse I, mit 3 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für Fernsehübertragungen. Geeignet für eigenes 432 / 456 / 480 / 504 LED Altis Flutlicht, für Installation in einer Entfernung von bis zu 200m vom Flutlicht. Nennspeisespannung: 200-440, Ausgangsstrom 1050 mA mit DALI 2 konfigurierbarem Einzelkanal, entspricht der Praxisempfehlung gemäß IEEE 1789 bezüglich Flackern, geeignet für Kameraaufnahmen in Superzeitlupe, 10kV Überspannungsschutz sowohl bei Gleichtakt als auch bei Differentialtakt. Anschluss ans Netz über Anschlussklemmen. Netzstromversorgung muss gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften abgesichert sein. Gewicht: 5,8 kg.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96684148 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T1D22 + Altis Gen5 ALG5 GB LE 2100W 0.85A 550V 3CH DA THO **Stk**

Vorschaltgerät

DALI 2 programmierbares Vorschaltgerät, Klasse I, mit 3 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für Fernsehübertragungen. Geeignet für eigenes 432 / 456 / 480 / 504 LED Altis Flutlicht, für Installation in einer Entfernung von bis zu 200m vom Flutlicht. Nennspeisespannung: 200-440, Ausgangsstrom 850mA mit DALI 2 konfigurierbarem Einzelkanal, entspricht der Praxisempfehlung gemäß IEEE 1789 bezüglich Flackern, geeignet für Kameraaufnahmen in Superzeitlupe, 10kV Überspannungsschutz sowohl bei Gleichtakt als auch bei Differentialtakt. Anschluss ans Netz über Anschlussklemmen. Netzstromversorgung muss gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften abgesichert sein. Gewicht: 5,8 kg.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96684149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T1D23 + Altis Gen5 ALG5 GB LE 2100W 1.05A 550V 3CH RDMX THO **Stk**

Vorschaltgerät

DMX RDM programmierbares Vorschaltgerät, Klasse I, mit 3 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für Fernsehübertragungen. Geeignet für eigenes 432 / 456 / 480 / 504 LED Altis Flutlicht, für

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Installation in einer Entfernung von bis zu 200m vom Flutlicht. Nennspeisespannung: 200-440, Ausgangsstrom 1050 mA mit DMX RDM konfigurierbarem Einzelkanal, entspricht der Praxisempfehlung gemäß IEEE 1789 bezüglich Flackern, geeignet für Kameraaufnahmen in Superzeitlupe, 10kV Überspannungsschutz sowohl bei Gleichtakt als auch bei Differentialtakt. Anschluss ans Netz über Anschlussklemmen. Netzstromversorgung muss gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften abgesichert sein. Gewicht: 5,8 kg.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96684151 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T1D24	<p>+ Altis Gen5 ALG5 GB LE 2100W 0.85A 550V 3CH RDMX</p> <p>Vorschaltgerät</p> <p>DMX RDM programmierbares Vorschaltgerät, Klasse I, mit 3 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für Fernsehübertragungen. Geeignet für eigenes 432 / 456 / 480 / 504 LED Altis Flutlicht, für Installation in einer Entfernung von bis zu 200m vom Flutlicht. Nennspeisespannung: 200-440, Ausgangsstrom 850mA mit DMX RDM konfigurierbarem Einzelkanal, entspricht der Praxisempfehlung gemäß IEEE 1789 bezüglich Flackern, geeignet für Kameraaufnahmen in Superzeitlupe, 10kV Überspannungsschutz sowohl bei Gleichtakt als auch bei Differentialtakt. Anschluss ans Netz über Anschlussklemmen. Netzstromversorgung muss gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften abgesichert sein. Gewicht: 5,8 kg.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96684152 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0T1D25	<p>+ Altis Gen5 ALG5 JUNCTION BOX WHITE GB TO 2X1MODULE</p> <p>Anschlusskasten</p> <p>Externe Anschlussbox mit einem Kabeleingang und 2 Kabelausgang/Kabelausgängen, zum Anschluss von zwei Altis 1-Modulen an derselben Vorschaltgerätebox.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96684170 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0T1D26	<p>+ Altis Gen5 ALG5 GB LE 2100W 1.25A 550V 3CH DA</p> <p>Vorschaltgerät</p> <p>DALI 2 programmierbares Vorschaltgerät, Klasse I, mit 3 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für Fernsehübertragungen. Geeignet für eigenes 432 / 456 / 480 / 504 LED Altis Flutlicht, für Installation in einer Entfernung von bis zu 200m vom Flutlicht. Nennspeisespannung: 200-440, Ausgangsstrom 1250mA mit DALI 2 konfigurierbarem Einzelkanal, entspricht der Praxisempfehlung gemäß IEEE 1789 bezüglich Flackern, geeignet für Kameraaufnahmen in Superzeitlupe, 10kV Überspannungsschutz sowohl bei Gleichtakt als auch bei Differentialtakt. Anschluss ans Netz über Anschlussklemmen. Netzstromversorgung muss gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften abgesichert sein. Gewicht: 5,6 kg.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96688776 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0T1D27	<p>+ Altis Gen5 ALG5 GB LE 2100W 1.25A 550V 3CH RDMX</p> <p>Vorschaltgerät</p> <p>DMX RDM programmierbares Vorschaltgerät, Klasse I, mit 3 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für Fernsehübertragungen. Geeignet für eigenes 432 / 456 / 480 / 504 LED Altis Flutlicht, für Installation in einer Entfernung von bis zu 200m vom Flutlicht. Nennspeisespannung: 200-440, Ausgangsstrom 1250mA mit DMX RDM konfigurierbarem Einzelkanal, entspricht der Praxisempfehlung gemäß IEEE 1789 bezüglich Flackern, geeignet für Kameraaufnahmen in Superzeitlupe, 10kV Überspannungsschutz sowohl bei Gleichtakt als auch bei Differentialtakt. Anschluss ans Netz über Anschlussklemmen. Netzstromversorgung muss gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften abgesichert sein. Gewicht: 5,8 kg.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96688777 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>

0T1N + **Altis New Generation (THORN)** THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

(BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0T1N00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

0T1N00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0T1N

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0T1N01 + Altis New Generation ALG4 GB 1750W 1.20A 520V 3CH RDMX

THO **Stk**

Vorschaltgerät

Programmierbare 1539-W-Vorschaltgerätebox (Schutzklasse I, DMX RDM) mit 3 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für TV-Übertragungen. Passend für spezifische 432 Altis-Fluter. Installation in bis zu 200 m Entfernung zum Fluter möglich. Nominelle Eingangsspannung: 200-440, mit Standby-Modus, Ausgangsstrom: 1200 mA. Mit DMX RDM konfigurierbarem Einzelkanal. Erfüllt IEEE 1789-empfohlene Praxis bei Flackern. Geeignet für Zeitlupeaufnahmen. Überspannungsschutz: 10 kV sowohl im allgemeinen als auch im Differenzmodus. Netzanschluss über Anschlussklemmen. Netzanschluss muss den vor Ort gültigen Bestimmungen gemäß gesichert sein. Gewicht: 6,1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96670170 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T1X + Alumet Control Direct LED (THORN)

THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0T1X00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

0T1X00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0T1X

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0T1X01 + ALUMET CD 18L35-740 R/S PR MAS CL2 W4M THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Ein Mastkopf zur Architekturbeleuchtung mit 18 LEDs, betrieben mit 350mA. Lichtverteilung: radial symmetrisch. Optik: prismatisch. Leuchtenkopf-Abdeckung: Aluminiumdruckguss. Abdeckung: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, Graffiti-Schutzbehandlung. Leuchtenkopf-Abdeckung und Mast: pulverbeschichtet, texturiert, silbergrau (ähnlich RAL9006), weitere RAL-Farben auf Anfrage. Schutzklasse II, IK10, IP66. Für Montage an einem Alumet-Mast. Mit integriertem Bewegungsmelder zur Flurfunktionssteuerung (Master). Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 200 x 1250 mm Leuchten Leistung: 21 W Leuchten Lichtstrom: 1709 lm Leuchten Lichtausbeute: 81 lm/W Gewicht: 10 kg Windangriffsfläche: 0.079 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96274764 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T27 + Aquaforce (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0T2700 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

0T2700Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0T27 ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0T2701 + Aquaforce AQF S LED4300-840 PC WB HFLS THO **Stk**

Feuchtraumleuchte LED

Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit Option, die Lumen-Lichtausbeute über zwei Kippschalter am Betriebsgerät zu regeln. Lichtverteilung: breit. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Umgebungstemperatur: 0°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Leuchten sind bei der Auslieferung immer auf die höchste Lumen-Lichtausbeute eingestellt. Eine detaillierte Erklärung der schaltbaren Lumen-Lichtausbeute ist der Montageanleitung zu entnehmen.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1100 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 29,7 W Leuchten Lichtstrom: 4210 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 1,47 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636061 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0T2702	+	Aquaforce AQF L LED6400-840 PC WB HFLS	THO	Stk
Feuchtraumleuchte LED				
Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit Option, die Lumen-Lichtausbeute über zwei Kippschalter am Betriebsgerät zu regeln. Lichtverteilung: breit. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Umgebungstemperatur: 0°C bis +40°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Leuchten sind bei der Auslieferung immer auf die höchste Lumen-Lichtausbeute eingestellt. Eine detaillierte Erklärung der schaltbaren Lumen-Lichtausbeute ist der Montageanleitung zu entnehmen.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1600 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 43,6 W Leuchten Lichtstrom: 6130 lm Leuchten Lichtausbeute: 141 lm/W Gewicht: 2 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636062 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0T2703	+	Aquaforce AQF S LED4300-840 PC MB HFLS	THO	Stk
Feuchtraumleuchte LED				
Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit Option, die Lumen-Lichtausbeute über zwei Kippschalter am Betriebsgerät zu regeln. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Umgebungstemperatur: 0°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Leuchten sind bei der Auslieferung immer auf die höchste Lumen-Lichtausbeute eingestellt. Eine detaillierte Erklärung der schaltbaren Lumen-Lichtausbeute ist der Montageanleitung zu entnehmen.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1100 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 29,7 W Leuchten Lichtstrom: 4390 lm Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 1,47 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636065 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0T2704	+	Aquaforce AQF L LED6400-840 PC MB HFLS	THO	Stk
Feuchtraumleuchte LED				
Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit Option, die Lumen-Lichtausbeute über zwei Kippschalter am Betriebsgerät zu regeln. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Umgebungstemperatur: 0°C bis +40°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Leuchten sind bei der Auslieferung immer auf die höchste Lumen-Lichtausbeute eingestellt. Eine detaillierte Erklärung der schaltbaren Lumen-Lichtausbeute ist der Montageanleitung zu entnehmen.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1600 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 43,6 W Leuchten Lichtstrom: 6360 lm Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W Gewicht: 2 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636066 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0T2H	+	Aquaforce Pro (THORN)	THO	
Version: 2025-02				
Leistungsumfang				
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

OT2H00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

OT2H00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG OT2H

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

OT2H01 + Aquaforce Pro AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF

THO **Stk**

Feuchtraumleuchte LED

Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Lichtverteilung: breit. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1600 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 44,4 W Leuchten Lichtstrom: 6370 lm Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 2,1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92901898 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OT2H02 + Aquaforce Pro AQFPRO L LED8000-840 PC WB HF

THO **Stk**

Feuchtraumleuchte LED

Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Lichtverteilung: breit. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigung für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1600 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 52,3 W Leuchten Lichtstrom: 7670 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 2,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92901918 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OT2H03 + Aquaforce Pro AQFPRO S LED5200-840 PC WB HF

THO **Stk**

Feuchtraumleuchte LED

Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Lichtverteilung: breit. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Umgebungstemperatur: -20°C bis +33°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1100 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 37,8 W Leuchten Lichtstrom: 5090 lm Leuchten Lichtausbeute: 135 lm/W Gewicht: 1,85 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92901935 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0T2H04	+	Aquaforce Pro AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF	THO	Stk
		Feuchtraumleuchte LED Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Lichtverteilung: breit. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1100 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 19,7 W Leuchten Lichtstrom: 2880 lm Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W Gewicht: 1,7 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92901967 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0T2H05	+	Aquaforce Pro AQFPRO L LED4300-840 PC MB HF	THO	Stk
		Feuchtraumleuchte LED Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1600 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 4510 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 2,1 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92903815 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0T2H06	+	Aquaforce Pro AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF TW	THO	Stk
		Feuchtraumleuchte LED Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polymethylmethacrylate, lichtgrau. Diffusor: Polymethylmethacrylate, opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Mit Durchgangsverdrahtungs-Kit. Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1600 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 44,4 W Leuchten Lichtstrom: 6850 lm Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W Gewicht: 2,41 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92909807 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0T2H07	+	Aquaforce Pro AQFPRO L LED8000-840 PM MB HF	THO	Stk
		Feuchtraumleuchte LED Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polymethylmethacrylate, lichtgrau. Diffusor: Polymethylmethacrylate, opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1600 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 52,3 W Leuchten Lichtstrom: 8250 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 2,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92910472 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0T2H08	+	Aquaforce Pro AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF	THO	Stk
		<p>Feuchtraumleuchte LED</p> <p>Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Lichtverteilung: breit. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polymethylmethacrylate, lichtgrau. Diffusor: Polymethylmethacrylate, opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1600 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 44,4 W Leuchten Lichtstrom: 6770 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 2,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92910476 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0T2H09	+	Aquaforce Pro AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF	THO	Stk
		<p>Feuchtraumleuchte LED</p> <p>Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polymethylmethacrylate, lichtgrau. Diffusor: Polymethylmethacrylate, opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1100 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 30,2 W Leuchten Lichtstrom: 4590 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 1,47 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92912152 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0T2H0A	+	Aquaforce Pro AQFPRO L LED4300-840 PM WB HF	THO	Stk
		<p>Feuchtraumleuchte LED</p> <p>Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Lichtverteilung: breit. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polymethylmethacrylate, lichtgrau. Diffusor: Polymethylmethacrylate, opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1600 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 4620 lm Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W Gewicht: 2,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92912599 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0T2H0B	+	Aquaforce Pro AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF TW	THO	Stk
		<p>Feuchtraumleuchte LED</p> <p>Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Lichtverteilung: breit. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polymethylmethacrylate, lichtgrau.</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Diffusor: Polymethylmethacrylate, opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Mit Durchgangsverdrahtungs-Kit. Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1600 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 44,4 W Leuchten Lichtstrom: 6770 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 2,41 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92912605 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T2H0C	+ Aquaforce Pro AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF TW	THO Stk
	<p>Feuchtraumleuchte LED</p> <p>Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Lichtverteilung: breit. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polymethylmethacrylate, lichtgrau. Diffusor: Polymethylmethacrylate, opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Mit Durchgangsverdrahtungs-Kit. Umgebungstemperatur: -10°C bis +35°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1100 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 30,2 W Leuchten Lichtstrom: 4480 lm Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 1,72 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92918922 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T2H0D	+ Aquaforce Pro AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF	THO Stk
	<p>Feuchtraumleuchte LED</p> <p>Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Lichtverteilung: breit. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polymethylmethacrylate, lichtgrau. Diffusor: Polymethylmethacrylate, opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1100 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 30,2 W Leuchten Lichtstrom: 4480 lm Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 1,47 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92920522 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T2H0E	+ Aquaforce Pro AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF	THO Stk
	<p>Feuchtraumleuchte LED</p> <p>Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polymethylmethacrylate, lichtgrau. Diffusor: Polymethylmethacrylate, opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1600 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 44,4 W Leuchten Lichtstrom: 6850 lm Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W Gewicht: 2,1 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92920523 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T2H0F	+ Aquaforce Pro AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF TW	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Feuchtraumleuchte LED

Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polymethylmethacrylate, lichtgrau. Diffusor: Polymethylmethacrylate, opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Mit Durchgangsverdrahtungs-Kit. Umgebungstemperatur: -10°C bis +35°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1100 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 30,2 W Leuchten Lichtstrom: 4590 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 1,72 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92922802 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T2H0G + Aquaforce Pro AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF E3 THO **Stk**

Feuchtraumleuchte LED

Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden). Lichtverteilung: breit. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1600 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 32 W Leuchten Lichtstrom: 4350 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 2,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 93941722 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T2H0H + Aquaforce Pro AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF E3 THO **Stk**

Feuchtraumleuchte LED

Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden). Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1600 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 48,4 W Leuchten Lichtstrom: 6610 lm Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W Gewicht: 2,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 93941726 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T2H0I + Aquaforce Pro AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF E3 THO **Stk**

Feuchtraumleuchte LED

Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden). Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polymethylmethacrylate, lichtgrau. Diffusor: Polymethylmethacrylate, opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1600 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 48,4 W Leuchten Lichtstrom: 6850 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 2,5 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 93941736 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T2H0J + Aquaforce Pro AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF E3 THO **Stk**

Feuchtraumleuchte LED

Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden). Lichtverteilung: breit. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polymethylmethacrylate, lichtgrau. Diffusor: Polymethylmethacrylate, opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1600 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 48,4 W Leuchten Lichtstrom: 6770 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 2,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 93941750 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T2H0K + Aquaforce Pro AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF THO **Stk**

Feuchtraumleuchte LED

Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1100 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 19,7 W Leuchten Lichtstrom: 2950 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 1,7 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630753 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T2H0L + Aquaforce Pro AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF THO **Stk**

Feuchtraumleuchte LED

Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1100 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 30,2 W Leuchten Lichtstrom: 4400 lm Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W Gewicht: 1,7 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630754 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T2H0M + Aquaforce Pro AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF THO **Stk**

Feuchtraumleuchte LED

Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Umgebungstemperatur: -20°C bis +33°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1100 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 37,8 W Leuchten Lichtstrom: 5220 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 1,7 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630755 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0T2H0N	+	Aquaforce Pro AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF	THO	Stk
		Feuchtraumleuchte LED		
		Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Lichtverteilung: breit. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patenterter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1600 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 4350 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 2,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630756 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0T2H0O	+	Aquaforce Pro AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF	THO	Stk
		Feuchtraumleuchte LED		
		Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patenterter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1600 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 44,4 W Leuchten Lichtstrom: 6610 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 2,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630757 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0T2H0P	+	Aquaforce Pro AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF	THO	Stk
		Feuchtraumleuchte LED		
		Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patenterter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1600 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 52,3 W Leuchten Lichtstrom: 7960 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 2,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630758 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0T2H0Q	+	Aquaforce Pro AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF QC3	THO	Stk
		Feuchtraumleuchte LED		
		Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patenterter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Mit Quick-fit elektr. Anschluss Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1600 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 44,4 W Leuchten Lichtstrom: 6610 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 2,13 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630793 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0T2H0R	+	Aquaforce Pro AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI	THO	Stk
		Feuchtraumleuchte LED		
		Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. DALI-/DSI-dimmbar DALI-dimmbar. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1100 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 29,9 W Leuchten Lichtstrom: 4400 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 1,7 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630794 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0T2H0S	+	Aquaforce Pro AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI QCTW	THO	Stk
		Feuchtraumleuchte LED		
		Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Ausgestattet mit Kabeldurchführung und Schnellanschluss an beiden Seiten. Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1600 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 49 W Leuchten Lichtstrom: 6400 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 2,41 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630796 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0T2H0T	+	Aquaforce Pro AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF QC3	THO	Stk
		Feuchtraumleuchte LED		
		Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Lichtverteilung: breit. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Mit Quick-fit elektr. Anschluss Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1600 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 4350 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 2,13 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630971 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0T2H0U	+	Aquaforce Pro AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF QC3	THO	Stk
		Feuchtraumleuchte LED		
		Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage.		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Mit Quick-fit elektr. Anschluss Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1100 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 19,7 W Leuchten Lichtstrom: 2950 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 1,73 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630972 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T2H0V	+ Aquaforce Pro AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF QC3	THO Stk
	<p>Feuchtraumleuchte LED</p> <p>Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patenterter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Mit Quick-fit elektr. Anschluss Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1100 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 30,2 W Leuchten Lichtstrom: 4400 lm Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W Gewicht: 1,73 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630973 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T2H0W	+ Aquaforce Pro AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF QC3	THO Stk
	<p>Feuchtraumleuchte LED</p> <p>Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patenterter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Mit Quick-fit elektr. Anschluss Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1600 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 52,3 W Leuchten Lichtstrom: 7960 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 2,13 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630974 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T2H0X	+ Aquaforce Pro AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF QC3	THO Stk
	<p>Feuchtraumleuchte LED</p> <p>Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patenterter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Mit Quick-fit elektr. Anschluss Umgebungstemperatur: -20°C bis +33°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1100 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 37,8 W Leuchten Lichtstrom: 5220 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 1,73 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630975 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T2H0Y	+ Aquaforce Pro AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Feuchtraumleuchte LED</p> <p>Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. DALI-/DSI-dimmbar DALI-dimmbar. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1100 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 19,4 W Leuchten Lichtstrom: 2950 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 1,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630976 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0T2H0Z	+	Aquaforce Pro AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI QC5	THO	Stk
		<p>Feuchtraumleuchte LED</p> <p>Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. DALI-/DSI-dimmbar DALI-dimmbar. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Mit Quick-fit elektr. Anschluss Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1100 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 19,4 W Leuchten Lichtstrom: 2950 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 1,73 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630977 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0T2H10	+	Aquaforce Pro AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI QC5	THO	Stk
		<p>Feuchtraumleuchte LED</p> <p>Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. DALI-/DSI-dimmbar DALI-dimmbar. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Mit Quick-fit elektr. Anschluss Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1100 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 29,9 W Leuchten Lichtstrom: 4400 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 1,73 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630978 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0T2H11	+	Aquaforce Pro AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI	THO	Stk
		<p>Feuchtraumleuchte LED</p> <p>Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. DALI-/DSI-dimmbar DALI-dimmbar. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Umgebungstemperatur: -20°C bis +33°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1100 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 38,4 W Leuchten Lichtstrom: 5220 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 1,7 kg</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630979 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T2H12 + Aquaforce Pro AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI QC5 THO Stk

Feuchtraumleuchte LED

Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. DALI-/DSI-dimmbar DALI-dimmbar. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Mit Quick-fit elektr. Anschluss Umgebungstemperatur: -20°C bis +33°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1100 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 38,4 W Leuchten Lichtstrom: 5220 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 1,73 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630980 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T2H13 + Aquaforce Pro AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWS THO Stk

Feuchtraumleuchte LED

Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, Leuchte mit Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1100 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 20,4 W Leuchten Lichtstrom: 2950 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 1,74 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630985 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T2H14 + Aquaforce Pro AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWCF THO Stk

Feuchtraumleuchte LED

Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. DALI-/DSI-dimmbar Leuchte mit Bewegungsmelder und CorridorFUNCTION. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Integrierte Anwesenheitsmessung zum Dimmen (Korridor-Funktion) Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1100 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 20,1 W Leuchten Lichtstrom: 2950 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 1,74 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630986 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T2H15 + Aquaforce Pro AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWS THO Stk

Feuchtraumleuchte LED

Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, Leuchte mit Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Integrierter

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1100 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 30,9 W Leuchten Lichtstrom: 4400 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 1,74 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630987 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0T2H16	+	Aquaforce Pro AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWCF	THO	Stk
		<p>Feuchtraumleuchte LED</p> <p>Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. DALI-/DSI-dimmbar Leuchte mit Bewegungsmelder und CorridorFUNCTION. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Integrierte Anwesenheitsmessung zum Dimmen (Korridor-Funktion) Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1100 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 30,6 W Leuchten Lichtstrom: 4400 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 1,74 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630988 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0T2H17	+	Aquaforce Pro AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWS	THO	Stk
		<p>Feuchtraumleuchte LED</p> <p>Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, Leuchte mit Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Umgebungstemperatur: -20°C bis +33°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1100 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 38,5 W Leuchten Lichtstrom: 5220 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 1,74 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630989 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0T2H18	+	Aquaforce Pro AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWCF	THO	Stk
		<p>Feuchtraumleuchte LED</p> <p>Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. DALI-/DSI-dimmbar Leuchte mit Bewegungsmelder und CorridorFUNCTION. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Integrierte Anwesenheitsmessung zum Dimmen (Korridor-Funktion) Umgebungstemperatur: -20°C bis +33°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1100 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 39,1 W Leuchten Lichtstrom: 5220 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 1,74 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630990 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0T2H19	+	Aquaforce Pro AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI	THO	Stk
		<p>Feuchtraumleuchte LED</p> <p>Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. DALI-/DSI-dimmbar DALI-dimmbar. Lichtverteilung: breit. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	(PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1600 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 29,4 W Leuchten Lichtstrom: 4350 lm Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 2,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631021 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0T2H1A	+	Aquaforce Pro AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI QC5	THO	Stk
		Feuchtraumleuchte LED Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. DALI-/DSI-dimmbar DALI-dimmbar. Lichtverteilung: breit. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Mit Quick-fit elektr. Anschluss Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1600 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 29,4 W Leuchten Lichtstrom: 4350 lm Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 2,13 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631022 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0T2H1B	+	Aquaforce Pro AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI	THO	Stk
		Feuchtraumleuchte LED Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. DALI-/DSI-dimmbar DALI-dimmbar. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1600 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 44,4 W Leuchten Lichtstrom: 6610 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 2,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631023 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0T2H1C	+	Aquaforce Pro AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI QC5	THO	Stk
		Feuchtraumleuchte LED Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. DALI-/DSI-dimmbar DALI-dimmbar. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Mit Quick-fit elektr. Anschluss Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1600 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 44,4 W Leuchten Lichtstrom: 6610 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 2,13 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631024 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0T2H1D	+	Aquaforce Pro AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI	THO	Stk
---------------	----------	---	------------	------------

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Feuchtraumleuchte LED</p> <p>Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. DALI-/DSI-dimmbar DALI-dimmbar. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1600 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 55,5 W Leuchten Lichtstrom: 7960 lm Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 2,1 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631025 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0T2H1E	+	Aquaforce Pro AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI QC5	THO	Stk
		<p>Feuchtraumleuchte LED</p> <p>Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. DALI-/DSI-dimmbar DALI-dimmbar. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Mit Quick-fit elektr. Anschluss Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1600 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 55,5 W Leuchten Lichtstrom: 7960 lm Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 2,13 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631026 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0T2H1F	+	Aquaforce Pro AQFPRO L LED4300-840 PC WB MWS	THO	Stk
		<p>Feuchtraumleuchte LED</p> <p>Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, Leuchte mit Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Lichtverteilung: breit. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1600 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 28,7 W Leuchten Lichtstrom: 4350 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 2,14 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631031 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0T2H1G	+	Aquaforce Pro AQFPRO L LED4300-840 PC WB MWCF	THO	Stk
		<p>Feuchtraumleuchte LED</p> <p>Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. DALI-/DSI-dimmbar Leuchte mit Bewegungsmelder und CorridorFUNCTION. Lichtverteilung: breit. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Integrierte Anwesenheitsmessung zum Dimmen (Korridor-Funktion) Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1600 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 30,1 W Leuchten Lichtstrom: 4350 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 2,14 kg</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T2H1H + Aquaforce Pro AQFPRO L LED6400-840 PC MB MWS THO Stk

Feuchtraumleuchte LED

Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, Leuchte mit Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1600 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 45,1 W Leuchten Lichtstrom: 6610 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 2,14 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631033 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T2H1I + Aquaforce Pro AQFPRO L LED6400-840 PC MB MWCF THO Stk

Feuchtraumleuchte LED

Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. DALI-/DSI-dimmbare Leuchte mit Bewegungsmelder und CorridorFUNCTION. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Integrierte Anwesenheitsmessung zum Dimmen (Korridor-Funktion) Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1600 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 45,1 W Leuchten Lichtstrom: 6610 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 2,14 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631034 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T2H1J + Aquaforce Pro AQFPRO L LED8000-840 PC MB MWS THO Stk

Feuchtraumleuchte LED

Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, Leuchte mit Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1600 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 53 W Leuchten Lichtstrom: 7960 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 2,14 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631035 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T2H1K + Aquaforce Pro AQFPRO L LED8000-840 PC MB MWCF THO Stk

Feuchtraumleuchte LED

Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. DALI-/DSI-dimmbare Leuchte mit Bewegungsmelder und CorridorFUNCTION. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Integrierte Anwesenheitsmessung zum Dimmen (Korridor-Funktion) Umgebungstemperatur:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	-20°C bis +30°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1600 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 56,2 W Leuchten Lichtstrom: 7960 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 2,14 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631036 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T2H1L	+ Aquaforce Pro HLD TW AQFPRO Montagezubehör Ersatzclip als Halterung für innere Verdrahtung. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631102 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T2H1M	+ Aquaforce Pro AQFPRO FIX/CH KIT Kettenabhängung Pro bestelltem Artikel werden 10 Stück geliefert z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631103 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T2H1N	+ Aquaforce Pro AQFPRO MCA KIT Seilabhängung Aquaforce Pro Spannseilabhängungsset z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631104 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T2H1O	+ Aquaforce Pro DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC WB Ersatzdiffusor Ersatzdiffusor, Gewicht: 1,3 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631121 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T2H1P	+ Aquaforce Pro DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC MB Ersatzdiffusor Ersatzdiffusor, Gewicht: 1,3 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631122 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T2H1Q	+ Aquaforce Pro DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC WB Ersatzdiffusor Ersatzdiffusor, Gewicht: 1,912 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631123 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T2H1R	+ Aquaforce Pro DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC MB Ersatzdiffusor Ersatzdiffusor, Gewicht: 1,912 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631124 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T2H1S	+ Aquaforce Pro HOUSING AQUAFORCE PRO S Ersatzgehäuse Ersatzgehäuse, Gewicht: 0,936 kg	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631125 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T2H1T + Aquaforce Pro HOUSING AQUAFORCE PRO L THO **Stk**

Ersatzgehäuse

Ersatzgehäuse, Gewicht: 1,354 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631126 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T2H1U + Aquaforce Pro MOUNTING SET AQUAFORCE PRO THO **Stk**

Montagezubehör

Montagezubehör, Gewicht: 0,3 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631127 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T2H1V + Aquaforce Pro AQFPRO L LED10000-840 PC MB HF THO **Stk**

Feuchtraumleuchte LED

Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1600 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 69 W Leuchten Lichtstrom: 10110 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 2,1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636097 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T2R + Areaflood Pro (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0T2R00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

0T2R00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0T2R ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0T2R01 + Areaflood Pro AFP MTP 60MM R9006 THO **Stk**
Adapter für Mastaufsatzmontage
Adapter für Mastaufsatzmontage, um Leuchte an Mast mit Durchmesser 60 mm anzupassen. RAL 9006 (andere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich).
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96274660 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T2R02 + Areaflood Pro AFP MTP 60MM GY THO **Stk**
Montagezubehör
Adapter für Mastaufsatzmontage, um Leuchte an Mast mit Durchmesser 60 mm anzupassen. Pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (andere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich).
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631743 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T2R03 + Areaflood Pro AFP MTP 76MM GY THO **Stk**
Montagezubehör
Adapter für Mastaufsatzmontage, um Leuchte an Mast mit Durchmesser 76 mm anzupassen. Pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (andere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich).
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631744 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T2R04 + Areaflood Pro ACCESSORY DALI IN/OUT JUNCTION BOX THO **Stk**
Installationszubehör
Externer Gerätekasten mit einem 230V+DALI-Eingang und zwei 230V+DALI-Ausgängen, um Areaflood Pro mit demselben Kabel zu verbinden.
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631877 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T31 + Areaflood Pro 2 (THORN) THO
Version: 2025-02
Leistungsumfang
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.
Kommentar
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0T3100 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

0T3100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0T31 ZZZ
Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0T3101 + Areeaflood Pro 2 AFP2 L 144L70 740 A16 CL2 GY THO **Stk**

LED-Allzweckflutlicht

Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Maxi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 144 LEDs bei 700mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 60° Intensiv. IP66, IK08, Schutzklasse II. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 5mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 729 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 298 W Leuchten Lichtstrom: 46035 lm Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W Gewicht: 13,48 kg Windangriffsfläche: 0.068 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92994735 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T3102 + Areeaflood Pro 2 AFP2 L 144L70 740 A5 H CLO BS 3525 SP -> THO **Stk**

LED-Allzweckflutlicht

Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Maxi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 144 LEDs bei 700mA. Lichtverteilung: asymmetrisch 50°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Hochtransparentes Glas. Abdeckung: Glas, gehärtet, 5mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. BSxyzz: Autonome, physisch abschaltbare Bi-Power Leistungsreduktion (x: Stunden vor Mitternacht, y: Stunden nach Mitternacht, zz: Reduktion (%)). Treiber auf Konstantlichtstrom programmiert. Ausgestattet mit 10kV-Überspannungsschutz. Vorverdrahtet mit 3 m langem H07RN-F-Kabel (1,5 mm²). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 729 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 298 W Leuchten Lichtstrom: 47016 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 14,18 kg Windangriffsfläche: 0.068 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92998080 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T3103 + Areeaflood Pro 2 AFP2 L 144L70 740 A4 H CLO BS 3525 SP -> THO **Stk**

LED-Allzweckflutlicht

Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Maxi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 144 LEDs bei 700mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Hochtransparentes Glas. Abdeckung: Glas, gehärtet, 5mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. BSxyzz: Autonome, physisch abschaltbare Bi-Power Leistungsreduktion (x: Stunden vor Mitternacht, y: Stunden nach Mitternacht, zz: Reduktion (%)). Treiber auf Konstantlichtstrom programmiert. Ausgestattet mit 10kV-Überspannungsschutz. Vorverdrahtet mit 3 m langem H07RN-F-Kabel (1,5 mm²). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 729 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 298 W Leuchten Lichtstrom: 48099 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 14,18 kg Windangriffsfläche: 0.068 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92998081 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T3104 + Areeaflood Pro 2 AFP2 M 96L70 740 A4 H CLO BS 3525 SP -> THO **Stk**

LED-Allzweckflutlicht

Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Midi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 96 LEDs bei 700mA. Lichtverteilung: asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Hochtransparentes Glas. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. BSxyzz: Autonome, physisch abschaltbare Bi-Power Leistungsreduktion (x: Stunden vor Mitternacht, y: Stunden nach Mitternacht, zz: Reduktion (%)). Treiber auf Konstantlichtstrom programmiert. Ausgestattet mit 10kV-Überspannungsschutz. Vorverdrahtet mit 3 m langem H07RN-F-Kabel (1,5 mm²). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 579 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 197 W Leuchten Lichtstrom: 32383 lm Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W Gewicht: 10,81 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92998082 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T3105 + Areeaflood Pro 2 AFP2 MTP 76MM R9006 THO **Stk**

Adapter für Mastaufsatzmontage

Adapter für Mastaufsatzmontage, um Leuchte an Mast mit Durchmesser 76 mm anzupassen. RAL 9006 (andere

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	RAL-Farben auf Anfrage erhältlich). z.B. Thorn, Artikelnr.: 96274659 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T3106	+ Areeaflood Pro 2 AFP2 S 24L35-740 A4 CL2 GY LED-Allzweckflutlicht Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Mini. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 24 LEDs bei 350mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse II. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 429 x 349 x 99 mm Leuchten Leistung: 26 W Leuchten Lichtstrom: 4404 lm Leuchten Lichtausbeute: 169 lm/W Gewicht: 6,79 kg Windangriffsfläche: 0.052 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635869 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T3107	+ Areeaflood Pro 2 AFP2 S 24L50-740 A4 CL2 GY LED-Allzweckflutlicht Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Mini. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 24 LEDs bei 500mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse II. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 429 x 349 x 99 mm Leuchten Leistung: 37 W Leuchten Lichtstrom: 6071 lm Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W Gewicht: 6,79 kg Windangriffsfläche: 0.052 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635870 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T3108	+ Areeaflood Pro 2 AFP2 S 24L70-740 A4 CL2 GY LED-Allzweckflutlicht Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Mini. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 24 LEDs bei 700mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse II. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 429 x 349 x 99 mm Leuchten Leistung: 52 W Leuchten Lichtstrom: 8147 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 6,79 kg Windangriffsfläche: 0.052 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635871 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T3109	+ Areeaflood Pro 2 AFP2 S 36L35-740 A4 CL2 GY LED-Allzweckflutlicht Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Mini. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 36 LEDs bei 350mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse II. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 429 x 349 x 99 mm Leuchten Leistung: 39 W Leuchten Lichtstrom: 6593 lm Leuchten Lichtausbeute: 169 lm/W Gewicht: 6,85 kg Windangriffsfläche: 0.052 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635872 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T310A	+ Areeaflood Pro 2 AFP2 S 36L50-740 A4 CL2 GY LED-Allzweckflutlicht Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Mini. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 36 LEDs bei 500mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse II.	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 429 x 349 x 99 mm Leuchten Leistung: 55 W Leuchten Lichtstrom: 9079 lm Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W Gewicht: 6,82 kg Windangriffsfläche: 0.052 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635873 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T310B	+ Areaflood Pro 2 AFP2 S 36L70-740 A4 CL2 GY	THO Stk
	<p>LED-Allzweckflutlicht</p> <p>Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Mini. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 36 LEDs bei 700mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse II. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 429 x 349 x 99 mm Leuchten Leistung: 76 W Leuchten Lichtstrom: 12161 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 7,07 kg Windangriffsfläche: 0.052 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635874 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T310C	+ Areaflood Pro 2 AFP2 S 48L35-740 A4 CL2 GY	THO Stk
	<p>LED-Allzweckflutlicht</p> <p>Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Mini. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 48 LEDs bei 350mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse II. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 429 x 349 x 99 mm Leuchten Leistung: 50 W Leuchten Lichtstrom: 8772 lm Leuchten Lichtausbeute: 175 lm/W Gewicht: 7,13 kg Windangriffsfläche: 0.052 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635875 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T310D	+ Areaflood Pro 2 AFP2 S 48L50-740 A4 CL2 GY	THO Stk
	<p>LED-Allzweckflutlicht</p> <p>Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Mini. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 48 LEDs bei 500mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse II. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 429 x 349 x 99 mm Leuchten Leistung: 71 W Leuchten Lichtstrom: 12065 lm Leuchten Lichtausbeute: 170 lm/W Gewicht: 7,38 kg Windangriffsfläche: 0.052 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635876 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T310E	+ Areaflood Pro 2 AFP2 S 48L70-740 A4 CL2 GY	THO Stk
	<p>LED-Allzweckflutlicht</p> <p>Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Mini. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 48 LEDs bei 700mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse II. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 429 x 349 x 99 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 16112 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.052 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635877 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0T310F	+	Areaflood Pro 2 AFP2 M 60L35-740 A4 CL2 GY	THO	Stk
LED-Allzweckflutlicht				
Kompakter, leichter LED-Universalfutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Midi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 60 LEDs bei 350mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse II. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 579 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 63 W Leuchten Lichtstrom: 10981 lm Leuchten Lichtausbeute: 174 lm/W Gewicht: 9,79 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635878 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0T310G	+	Areaflood Pro 2 AFP2 M 60L50-740 A4 CL2 GY	THO	Stk
LED-Allzweckflutlicht				
Kompakter, leichter LED-Universalfutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Midi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 60 LEDs bei 500mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse II. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 579 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 90 W Leuchten Lichtstrom: 15107 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 9,79 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635879 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0T310H	+	Areaflood Pro 2 AFP2 M 60L70-740 A4 CL2 GY	THO	Stk
LED-Allzweckflutlicht				
Kompakter, leichter LED-Universalfutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Midi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 60 LEDs bei 700mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse II. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 579 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 127 W Leuchten Lichtstrom: 20227 lm Leuchten Lichtausbeute: 159 lm/W Gewicht: 9,79 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635880 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0T310I	+	Areaflood Pro 2 AFP2 M 72L35-740 A4 CL2 GY	THO	Stk
LED-Allzweckflutlicht				
Kompakter, leichter LED-Universalfutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Midi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 72 LEDs bei 350mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse II. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 579 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 76 W Leuchten Lichtstrom: 13149 lm Leuchten Lichtausbeute: 173 lm/W Gewicht: 9,85 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635881 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0T310J	+	Areaflood Pro 2 AFP2 M 72L50-740 A4 CL2 GY	THO	Stk
LED-Allzweckflutlicht				
Kompakter, leichter LED-Universalfutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Midi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 72 LEDs bei 500mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse II. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 579 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 108 W Leuchten Lichtstrom: 18048				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Im Leuchten Lichtausbeute: 167 lm/W Gewicht: 9,85 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635882 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T310K	+ Areeaflood Pro 2 AFP2 M 72L70-740 A4 CL2 GY	THO Stk
	LED-Allzweckflutlicht Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Midi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 72 LEDs bei 700mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse II. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 579 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 151 W Leuchten Lichtstrom: 24085 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 9,77 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635883 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T310L	+ Areeaflood Pro 2 AFP2 M 96L35-740 A4 CL2 GY	THO Stk
	LED-Allzweckflutlicht Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Midi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 96 LEDs bei 350mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse II. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 579 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 99 W Leuchten Lichtstrom: 17476 lm Leuchten Lichtausbeute: 177 lm/W Gewicht: 9,89 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635884 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T310M	+ Areeaflood Pro 2 AFP2 M 96L50-740 A4 CL2 GY	THO Stk
	LED-Allzweckflutlicht Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Midi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 96 LEDs bei 500mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse II. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 579 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 142 W Leuchten Lichtstrom: 23921 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 9,89 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635885 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T310N	+ Areeaflood Pro 2 AFP2 M 96L70-740 A4 CL2 GY	THO Stk
	LED-Allzweckflutlicht Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Midi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 96 LEDs bei 700mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse II. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 579 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 197 W Leuchten Lichtstrom: 31792 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 10,1 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635886 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T310O	+ Areeaflood Pro 2 AFP2 M 96L85-740 A4 CL2 GY	THO Stk
	LED-Allzweckflutlicht Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Midi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 96 LEDs bei 850mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse II.	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 579 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 245 W Leuchten Lichtstrom: 36791 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 10,57 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635887 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T310P	<p>+ Areeaflood Pro 2 AFP2 L 108L35-740 A4 CL2 GY</p> <p>LED-Allzweckflutlicht</p> <p>Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Maxi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 108 LEDs bei 350mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse II. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 5mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 729 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 109 W Leuchten Lichtstrom: 19677 lm Leuchten Lichtausbeute: 181 lm/W Gewicht: 12,51 kg Windangriffsfläche: 0.068 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635888 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0T310Q	<p>+ Areeaflood Pro 2 AFP2 L 108L50-740 A4 CL2 GY</p> <p>LED-Allzweckflutlicht</p> <p>Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Maxi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 108 LEDs bei 500mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse II. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 5mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 729 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 157 W Leuchten Lichtstrom: 26967 lm Leuchten Lichtausbeute: 172 lm/W Gewicht: 12,51 kg Windangriffsfläche: 0.068 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635889 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0T310R	<p>+ Areeaflood Pro 2 AFP2 L 108L70-740 A4 CL2 GY</p> <p>LED-Allzweckflutlicht</p> <p>Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Maxi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 108 LEDs bei 700mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse II. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 5mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 729 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 225 W Leuchten Lichtstrom: 35860 lm Leuchten Lichtausbeute: 159 lm/W Gewicht: 12,98 kg Windangriffsfläche: 0.068 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635890 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0T310S	<p>+ Areeaflood Pro 2 AFP2 L 120L35-740 A4 CL2 GY</p> <p>LED-Allzweckflutlicht</p> <p>Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Maxi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 120 LEDs bei 350mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse II. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 5mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 729 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 122 W Leuchten Lichtstrom: 21845 lm Leuchten Lichtausbeute: 179 lm/W Gewicht: 12,57 kg Windangriffsfläche: 0.068 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635891 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0T310T + Areeaflood Pro 2 AFP2 L 120L50-740 A4 CL2 GY THO **Stk**

LED-Allzweckflutlicht

Kompakter, leichter LED-Universalfutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Maxi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 120 LEDs bei 500mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse II. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 5mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 729 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 174 W Leuchten Lichtstrom: 29902 lm Leuchten Lichtausbeute: 172 lm/W Gewicht: 12,81 kg Windangriffsfläche: 0.068 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635892 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T310U + Areeaflood Pro 2 AFP2 L 120L70-740 A4 CL2 GY THO **Stk**

LED-Allzweckflutlicht

Kompakter, leichter LED-Universalfutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Maxi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 120 LEDs bei 700mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse II. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 5mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 729 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 250 W Leuchten Lichtstrom: 39687 lm Leuchten Lichtausbeute: 159 lm/W Gewicht: 13,28 kg Windangriffsfläche: 0.068 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635893 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T310V + Areeaflood Pro 2 AFP2 L 144L35-740 A4 CL2 GY THO **Stk**

LED-Allzweckflutlicht

Kompakter, leichter LED-Universalfutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Maxi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 144 LEDs bei 350mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse II. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 5mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 729 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 151 W Leuchten Lichtstrom: 26147 lm Leuchten Lichtausbeute: 173 lm/W Gewicht: 13,4 kg Windangriffsfläche: 0.068 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635894 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T310W + Areeaflood Pro 2 AFP2 L 144L50-740 A4 CL2 GY THO **Stk**

LED-Allzweckflutlicht

Kompakter, leichter LED-Universalfutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Maxi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 144 LEDs bei 500mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse II. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 5mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 729 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 213 W Leuchten Lichtstrom: 35727 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 13,4 kg Windangriffsfläche: 0.068 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635895 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T310X + Areeaflood Pro 2 AFP2 L 144L70-740 A4 CL2 GY THO **Stk**

LED-Allzweckflutlicht

Kompakter, leichter LED-Universalfutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Maxi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 144 LEDs bei 700mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse II. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 5mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 729 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 298 W Leuchten Lichtstrom: 47222 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 13,4 kg Windangriffsfläche: 0.068 m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Im Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 13,48 kg Windangriffsfläche: 0.068 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635896 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T310Y	+ Areaflood Pro 2 AFP2 L 144L80-740 A4 CL2 GY	THO Stk
	LED-Allzweckflutlicht Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Maxi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 144 LEDs bei 800mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse II. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 5mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 729 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 337 W Leuchten Lichtstrom: 52026 lm Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W Gewicht: 13,9 kg Windangriffsfläche: 0.068 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635897 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T310Z	+ Areaflood Pro 2 AFP2 2M 192L70-740 A4 CL2 GY	THO Stk
	LED-Allzweckflutlicht Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: mittel x 2. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 192 LEDs bei 700mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse II. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 630 x 722 x 116 mm Leuchten Leistung: 392 W Leuchten Lichtstrom: 63236 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 23,78 kg Windangriffsfläche: 0.12 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635898 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T3110	+ Areaflood Pro 2 AFP2 S 24L35-740 A4 CL1 GY	THO Stk
	LED-Allzweckflutlicht Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Mini. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 24 LEDs bei 350mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 429 x 349 x 99 mm Leuchten Leistung: 26 W Leuchten Lichtstrom: 4404 lm Leuchten Lichtausbeute: 169 lm/W Gewicht: 6,79 kg Windangriffsfläche: 0.052 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635899 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T3111	+ Areaflood Pro 2 AFP2 S 24L50-740 A4 CL1 GY	THO Stk
	LED-Allzweckflutlicht Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Mini. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 24 LEDs bei 500mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 429 x 349 x 99 mm Leuchten Leistung: 37 W Leuchten Lichtstrom: 6071 lm Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W Gewicht: 6,79 kg Windangriffsfläche: 0.052 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635900 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T3112	+ Areaflood Pro 2 AFP2 S 24L70-740 A4 CL1 GY	THO Stk
	LED-Allzweckflutlicht Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Mini. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 24 LEDs bei 700mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I.	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 429 x 349 x 99 mm Leuchten Leistung: 52 W Leuchten Lichtstrom: 8147 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 6,79 kg Windangriffsfläche: 0.052 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635901 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T3113	+ Areaflood Pro 2 AFP2 S 36L35-740 A4 CL1 GY	THO Stk
	<p>LED-Allzweckflutlicht</p> <p>Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Mini. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 36 LEDs bei 350mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 429 x 349 x 99 mm Leuchten Leistung: 39 W Leuchten Lichtstrom: 6593 lm Leuchten Lichtausbeute: 169 lm/W Gewicht: 6,85 kg Windangriffsfläche: 0.052 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635902 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T3114	+ Areaflood Pro 2 AFP2 S 36L50-740 A4 CL1 GY	THO Stk
	<p>LED-Allzweckflutlicht</p> <p>Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Mini. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 36 LEDs bei 500mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 429 x 349 x 99 mm Leuchten Leistung: 55 W Leuchten Lichtstrom: 9079 lm Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W Gewicht: 6,82 kg Windangriffsfläche: 0.052 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635903 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T3115	+ Areaflood Pro 2 AFP2 S 36L70-740 A4 CL1 GY	THO Stk
	<p>LED-Allzweckflutlicht</p> <p>Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Mini. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 36 LEDs bei 700mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 429 x 349 x 99 mm Leuchten Leistung: 76 W Leuchten Lichtstrom: 12161 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 7,07 kg Windangriffsfläche: 0.052 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635904 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T3116	+ Areaflood Pro 2 AFP2 S 48L35-740 A4 CL1 GY	THO Stk
	<p>LED-Allzweckflutlicht</p> <p>Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Mini. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 48 LEDs bei 350mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 429 x 349 x 99 mm Leuchten Leistung: 50 W Leuchten Lichtstrom: 8772 lm Leuchten Lichtausbeute: 175 lm/W Gewicht: 7,13 kg Windangriffsfläche: 0.052 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635905 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0T3117 + Areeaflood Pro 2 AFP2 S 48L50-740 A4 CL1 GY

THO **Stk**

LED-Allzweckflutlicht

Kompakter, leichter LED-Universalfutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Mini. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 48 LEDs bei 500mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 429 x 349 x 99 mm Leuchten Leistung: 71 W Leuchten Lichtstrom: 12065 lm Leuchten Lichtausbeute: 170 lm/W Gewicht: 7,38 kg Windangriffsfläche: 0.052 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635906 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T3118 + Areeaflood Pro 2 AFP2 S 48L70-740 A4 CL1 GY

THO **Stk**

LED-Allzweckflutlicht

Kompakter, leichter LED-Universalfutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Mini. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 48 LEDs bei 700mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 429 x 349 x 99 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 16112 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.052 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635907 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T3119 + Areeaflood Pro 2 AFP2 M 60L35-740 A4 CL1 GY

THO **Stk**

LED-Allzweckflutlicht

Kompakter, leichter LED-Universalfutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Midi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 60 LEDs bei 350mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 579 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 63 W Leuchten Lichtstrom: 10981 lm Leuchten Lichtausbeute: 174 lm/W Gewicht: 9,79 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635908 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T311A + Areeaflood Pro 2 AFP2 M 60L50-740 A4 CL1 GY

THO **Stk**

LED-Allzweckflutlicht

Kompakter, leichter LED-Universalfutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Midi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 60 LEDs bei 500mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 579 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 90 W Leuchten Lichtstrom: 15107 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 9,79 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635909 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T311B + Areeaflood Pro 2 AFP2 M 60L70-740 A4 CL1 GY

THO **Stk**

LED-Allzweckflutlicht

Kompakter, leichter LED-Universalfutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Midi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 60 LEDs bei 700mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 579 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 127 W Leuchten Lichtstrom: 20227

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Im Leuchten Lichtausbeute: 159 lm/W Gewicht: 9,79 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635910 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T311C + Areeaflood Pro 2 AFP2 M 72L35-740 A4 CL1 GY THO **Stk**

LED-Allzweckflutlicht

Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Midi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 72 LEDs bei 350mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 579 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 76 W Leuchten Lichtstrom: 13149 lm Leuchten Lichtausbeute: 173 lm/W Gewicht: 9,85 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635911 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T311D + Areeaflood Pro 2 AFP2 M 72L50-740 A4 CL1 GY THO **Stk**

LED-Allzweckflutlicht

Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Midi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 72 LEDs bei 500mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 579 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 108 W Leuchten Lichtstrom: 18048 lm Leuchten Lichtausbeute: 167 lm/W Gewicht: 9,85 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635912 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T311E + Areeaflood Pro 2 AFP2 M 72L70-740 A4 CL1 GY THO **Stk**

LED-Allzweckflutlicht

Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Midi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 72 LEDs bei 700mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 579 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 151 W Leuchten Lichtstrom: 24085 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 9,77 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635913 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T311F + Areeaflood Pro 2 AFP2 M 96L35-740 A4 CL1 GY THO **Stk**

LED-Allzweckflutlicht

Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Midi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 96 LEDs bei 350mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 579 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 99 W Leuchten Lichtstrom: 17476 lm Leuchten Lichtausbeute: 177 lm/W Gewicht: 9,89 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635914 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T311G + Areeaflood Pro 2 AFP2 M 96L50-740 A4 CL1 GY THO **Stk**

LED-Allzweckflutlicht

Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Midi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 96 LEDs bei 500mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 579 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 142 W Leuchten Lichtstrom: 23921 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 9,89 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635915 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T311H	+ Areaflood Pro 2 AFP2 M 96L70-740 A4 CL1 GY	THO Stk
	<p>LED-Allzweckflutlicht</p> <p>Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Midi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 96 LEDs bei 700mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 579 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 197 W Leuchten Lichtstrom: 31792 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 10,1 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635916 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T311I	+ Areaflood Pro 2 AFP2 M 96L85-740 A4 CL1 GY	THO Stk
	<p>LED-Allzweckflutlicht</p> <p>Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Midi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 96 LEDs bei 850mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 579 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 245 W Leuchten Lichtstrom: 36791 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 10,57 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635917 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T311J	+ Areaflood Pro 2 AFP2 L 108L35-740 A4 CL1 GY	THO Stk
	<p>LED-Allzweckflutlicht</p> <p>Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Maxi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 108 LEDs bei 350mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 5mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 729 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 109 W Leuchten Lichtstrom: 19677 lm Leuchten Lichtausbeute: 181 lm/W Gewicht: 12,51 kg Windangriffsfläche: 0.068 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635918 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T311K	+ Areaflood Pro 2 AFP2 L 108L50-740 A4 CL1 GY	THO Stk
	<p>LED-Allzweckflutlicht</p> <p>Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Maxi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 108 LEDs bei 500mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 5mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 729 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 157 W Leuchten Lichtstrom: 26967 lm Leuchten Lichtausbeute: 172 lm/W Gewicht: 12,51 kg Windangriffsfläche: 0.068 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635919 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0T311L + Areeaflood Pro 2 AFP2 L 108L70-740 A4 CL1 GY THO **Stk**
LED-Allzweckflutlicht

Kompakter, leichter LED-Universalfutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Maxi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 108 LEDs bei 700mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 5mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 729 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 225 W Leuchten Lichtstrom: 35860 lm Leuchten Lichtausbeute: 159 lm/W Gewicht: 12,98 kg Windangriffsfläche: 0.068 m²
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635920 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T311M + Areeaflood Pro 2 AFP2 L 120L35-740 A4 CL1 GY THO **Stk**
LED-Allzweckflutlicht

Kompakter, leichter LED-Universalfutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Maxi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 120 LEDs bei 350mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 5mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 729 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 122 W Leuchten Lichtstrom: 21845 lm Leuchten Lichtausbeute: 179 lm/W Gewicht: 12,57 kg Windangriffsfläche: 0.068 m²
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635921 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T311N + Areeaflood Pro 2 AFP2 L 120L50-740 A4 CL1 GY THO **Stk**
LED-Allzweckflutlicht

Kompakter, leichter LED-Universalfutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Maxi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 120 LEDs bei 500mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 5mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 729 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 174 W Leuchten Lichtstrom: 29902 lm Leuchten Lichtausbeute: 172 lm/W Gewicht: 12,81 kg Windangriffsfläche: 0.068 m²
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635922 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T311O + Areeaflood Pro 2 AFP2 L 120L70-740 A4 CL1 GY THO **Stk**
LED-Allzweckflutlicht

Kompakter, leichter LED-Universalfutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Maxi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 120 LEDs bei 700mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 5mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 729 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 250 W Leuchten Lichtstrom: 39687 lm Leuchten Lichtausbeute: 159 lm/W Gewicht: 13,28 kg Windangriffsfläche: 0.068 m²
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635923 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T311P + Areeaflood Pro 2 AFP2 L 144L35-740 A4 CL1 GY THO **Stk**
LED-Allzweckflutlicht

Kompakter, leichter LED-Universalfutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Maxi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 144 LEDs bei 350mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 5mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 729 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 151 W Leuchten Lichtstrom: 26147

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Im Leuchten Lichtausbeute: 173 lm/W Gewicht: 13,4 kg Windangriffsfläche: 0.068 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635924 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T311Q	+ Areaflood Pro 2 AFP2 L 144L50-740 A4 CL1 GY LED-Allzweckflutlicht Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Maxi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 144 LEDs bei 500mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 5mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 729 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 213 W Leuchten Lichtstrom: 35727 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 13,4 kg Windangriffsfläche: 0.068 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635925 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T311R	+ Areaflood Pro 2 AFP2 L 144L70-740 A4 CL1 GY LED-Allzweckflutlicht Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Maxi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 144 LEDs bei 700mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 5mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 729 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 298 W Leuchten Lichtstrom: 47222 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 13,48 kg Windangriffsfläche: 0.068 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635926 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T311S	+ Areaflood Pro 2 AFP2 L 144L80-740 A4 CL1 GY LED-Allzweckflutlicht Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Maxi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 144 LEDs bei 800mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 5mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 729 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 337 W Leuchten Lichtstrom: 52026 lm Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W Gewicht: 13,9 kg Windangriffsfläche: 0.068 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635927 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T311T	+ Areaflood Pro 2 AFP2 2M 192L70-740 A4 CL1 GY LED-Allzweckflutlicht Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: mittel x 2. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 192 LEDs bei 700mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 630 x 722 x 116 mm Leuchten Leistung: 392 W Leuchten Lichtstrom: 63236 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 23,48 kg Windangriffsfläche: 0.12 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635928 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T311U	+ Areaflood Pro 2 AFP2 2M 192L85-740 A4 CL1 GY LED-Allzweckflutlicht Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: mittel x 2. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 192 LEDs bei 850mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I.	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 630 x 722 x 116 mm Leuchten Leistung: 483 W Leuchten Lichtstrom: 72987 lm Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W Gewicht: 24,45 kg Windangriffsfläche: 0.12 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635929 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T311V	+ Areflood Pro 2 AFP2 2L 216L70-740 A4 CL1 GY	THO Stk
	<p>LED-Allzweckflutlicht</p> <p>Kompakter, leichter LED-Universallflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: groß x 2. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 216 LEDs bei 700mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 5mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 780 x 722 x 116 mm Leuchten Leistung: 444 W Leuchten Lichtstrom: 71436 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 28,74 kg Windangriffsfläche: 0.136 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635930 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T311W	+ Areflood Pro 2 AFP2 2L 288L70-740 A4 CL1 GY	THO Stk
	<p>LED-Allzweckflutlicht</p> <p>Kompakter, leichter LED-Universallflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: groß x 2. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 288 LEDs bei 700mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 5mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 780 x 722 x 116 mm Leuchten Leistung: 585 W Leuchten Lichtstrom: 94019 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 29,1 kg Windangriffsfläche: 0.136 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635931 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T311X	+ Areflood Pro 2 AFP2 2L 288L75-740 A4 CL1 GY	THO Stk
	<p>LED-Allzweckflutlicht</p> <p>Kompakter, leichter LED-Universallflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: groß x 2. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 288 LEDs bei 750mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 5mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 780 x 722 x 116 mm Leuchten Leistung: 638 W Leuchten Lichtstrom: 98512 lm Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W Gewicht: 29,22 kg Windangriffsfläche: 0.136 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635932 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T311Y	+ Areflood Pro 2 AFP2 2M 192L50-740 A4 CL2 GY	THO Stk
	<p>LED-Allzweckflutlicht</p> <p>Kompakter, leichter LED-Universallflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: mittel x 2. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 192 LEDs bei 500mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse II. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 630 x 722 x 116 mm Leuchten Leistung: 276,1 W Leuchten Lichtstrom: 47689 lm Leuchten Lichtausbeute: 173 lm/W Gewicht: 23,36 kg Windangriffsfläche: 0.12 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636355 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0T311Z + Areaflood Pro 2 AFP2 2M 192L50-740 A4 CL1 GY THO **Stk**
LED-Allzweckflutlicht
Kompakter, leichter LED-Universalfutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: mittel x 2. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 192 LEDs bei 500mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 630 x 722 x 116 mm Leuchten Leistung: 276,1 W Leuchten Lichtstrom: 47689 lm Leuchten Lichtausbeute: 173 lm/W Gewicht: 23,06 kg Windangriffsfläche: 0.12 m²
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636356 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T3120 + Areaflood Pro 2 AFP2 2L 216L50-740 A4 CL1 GY THO **Stk**
LED-Allzweckflutlicht
Kompakter, leichter LED-Universalfutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: groß x 2. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 216 LEDs bei 500mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 5mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 780 x 722 x 116 mm Leuchten Leistung: 312 W Leuchten Lichtstrom: 53823 lm Leuchten Lichtausbeute: 173 lm/W Gewicht: 28,1 kg Windangriffsfläche: 0.136 m²
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636357 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T3121 + Areaflood Pro 2 AFP2 2L 288L50-740 A4 CL1 GY THO **Stk**
LED-Allzweckflutlicht
Kompakter, leichter LED-Universalfutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: groß x 2. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 288 LEDs bei 500mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 5mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 780 x 722 x 116 mm Leuchten Leistung: 412 W Leuchten Lichtstrom: 71208 lm Leuchten Lichtausbeute: 173 lm/W Gewicht: 28,46 kg Windangriffsfläche: 0.136 m²
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636358 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T3122 + Areaflood Pro 2 AFP2 BIRD DETERRENT SMALL THO **Stk**
Montagezubehör
Vogelabschreckung für Areaflood Pro 2 Small. Zubehör mit Spikes, um Vögel daran zu hindern, sich auf den Flutlichtern niederzulassen, was Beschädigungen und Korrosion verursachen kann. Sehr empfehlenswert für Küstengegenden und in manchen Regionen verpflichtend.
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636416 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T3123 + Areaflood Pro 2 AFP2 BIRD DETERRENT MEDIUM THO **Stk**
Montagezubehör
Vogelabschreckung für Areaflood Pro 2 Medium. Zubehör mit Spikes, um Vögel daran zu hindern, sich auf den Flutlichtern niederzulassen, was Beschädigungen und Korrosion verursachen kann. Sehr empfehlenswert für Küstengegenden und in manchen Regionen verpflichtend. Hinweis: für Areaflood Pro 2 Double Medium sind zwei Sets erforderlich.
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636417 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T3124 + Areaflood Pro 2 AFP2 AIMING DEVICE THO **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Montagezubehör Mechanisches Ausrichtungsgerät zur Einstellung der Ausrichtung und Neigung für die Fluter Areaflood Pro 2 Medium und Large. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636419 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T3125	+ Areaflood Pro 2 AFP2 PROTECTION GRID SMALL Montagezubehör Schutzraster für Areaflood Pro 2 Small. Rahmen schwarz (ähnlich RAL9005), Raster aus Edelstahl. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636420 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T3126	+ Areaflood Pro 2 AFP2 PROTECTION GRID MEDIUM Montagezubehör Schutzraster für Areaflood Pro 2 Medium. Rahmen schwarz (ähnlich RAL9005), Raster aus Edelstahl. Hinweis: Für Areaflood Pro 2 Double Medium sind 2 Sets erforderlich. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636421 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T3127	+ Areaflood Pro 2 AFP2 BIRD DETERRENT LARGE Montagezubehör Vogelabschreckung für Areaflood Pro 2 Large. Zubehör mit Spikes, um Vögel daran zu hindern, sich auf den Flutlichtern niederzulassen, was Beschädigungen und Korrosion verursachen kann. Sehr empfehlenswert in Küstengegenden und in manchen Regionen verpflichtend. Hinweis: für Areaflood Pro 2 Double Large sind zwei Sets erforderlich. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636422 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T3128	+ Areaflood Pro 2 AFP2 PROTECTION GRID LARGE Montagezubehör Schutzraster für Areaflood Pro 2 Large. Rahmen schwarz (ähnlich RAL9005), Raster in Edelstahl. Hinweis: Für Areaflood Pro 2 Double Large sind 2 Sets erforderlich. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636423 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T3129	+ Areaflood Pro 2 AFP2 EXTERNAL LOUVERS SMALL Externer Raster Blenden-Set für Areaflood Pro 2 Small. Das Licht kann von vorne, hinten, von links oder rechts abgeschnitten werden, dank des durchdachten Designs besteht die Möglichkeit, dies alles gleichzeitig zu tun. Geeignet zur Montage vor oder nach der Installation vor Ort. Schwarz (ähnlich RAL9005). z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636424 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T312A	+ Areaflood Pro 2 AFP2 EXTERNAL LOUVERS MEDIUM Externer Raster Blenden-Set für Areaflood Pro 2 Medium. Das Licht kann von vorne, hinten, von links oder rechts abgeschnitten werden, dank des durchdachten Designs besteht die Möglichkeit, dies alles gleichzeitig zu tun. Geeignet zur Montage vor oder nach der Installation vor Ort. Schwarz (ähnlich RAL9005). Hinweis: Für Areaflood Pro 2 Double Medium sind zwei Sets erforderlich. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636425 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T312B	+ Areaflood Pro 2 AFP2 EXTERNAL LOUVERS LARGE Externer Raster Blenden-Set für Areaflood Pro 2 Large. Das Licht kann von vorne, hinten, von links oder rechts abgeschnitten	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>werden, dank des durchdachten Designs besteht die Möglichkeit, dies alles gleichzeitig zu tun. Geeignet zur Montage vor oder nach der Installation vor Ort. Schwarz (ähnlich RAL9005). Hinweis: Für Areaflood Pro 2 Double Large sind zwei Sets erforderlich.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636426 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T3B	<div><div>+</div><div>Arena Symphony LED (THORN)</div></div> <div>Version: 2025-02</div> <div>Leistungsumfang</div> <div>Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.</div> <div><div>Kommentar</div><div>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.</div><div>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</div></div>	THO
0T3B00	<div><div>+</div><div>Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.</div></div>	
0T3B00Q	<div><div>+</div><div>Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0T3B</div></div> <div>Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:</div> <div>Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.</div> <div><div>Kriterien der Gleichwertigkeit:</div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:</div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div>Kommentar:</div><div>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</div></div></div>	ZZZ
0T3B01	<div><div>+</div><div>ARENA LED INFILL 300MM</div></div> <div>Leermodul</div> <div>Leermodul für Arena Symphony LED-Systeme. Abmessungen: 300 x 850 x 50 mm Gewicht: 2,5 kg</div> <div>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628180 oder Gleichwertiges.</div> <div>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</div>	THO Stk
0T3B02	<div><div>+</div><div>ARENA LED INFILL 700MM</div></div> <div>Leermodul</div> <div>Leermodul für Arena Symphony LED-Systeme. Abmessungen: 700 x 850 x 50 mm Gewicht: 6 kg</div> <div>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628181 oder Gleichwertiges.</div> <div>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</div>	THO Stk
0T3B03	<div><div>+</div><div>ARENA LED INFILL 1200MM</div></div> <div>Leermodul</div> <div>Leermodul für Arena Symphony LED-Systeme. Abmessungen: 1200 x 850 x 50 mm Gewicht: 10,5 kg</div> <div>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628182 oder Gleichwertiges.</div> <div>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</div>	THO Stk
0T3B04	<div><div>+</div><div>ARENA LED INFILL 1800MM</div></div> <div>Leermodul</div> <div>Leermodul für Arena Symphony LED-Systeme. Abmessungen: 1800 x 850 x 50 mm Gewicht: 15,5 kg</div>	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628183 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T3B05	+ ARENA SYMPHONY LED SUSPENSION/BAR KIT Abhängezubehör Abhängeset bestehend aus 4 Abhängeseilen von 1,5 m Länge und 2 Verbindungsstäben. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628281 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T3B06	+ ARENA SYMPHONY LED WALL KIT Montagezubehör Wandbefestigungssatz bestehend aus 1 Wandbefestigung und 2 Abhängeseilen von 1,5 m Länge. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628282 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T3B07	+ ARENA SYMPHONY LED SUSPENSION KIT Abhängezubehör Abhängeseil-Set bestehend aus 4 Abhängeseilen von 1,5 m Länge. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628283 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T3B08	+ ARENA LED5000-840 HF TW WL6 EFL Hängeleuchte Ein architektonisches Deckensegel, Pendel, mit LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt-indirekt. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20. Raft und Leuchtenrahmen: Aluminium. Optik: flach, Acryl. Ausgestattet mit vorverdrahtetem 3,4 m langem 6-adrigem Kabel und im Panel montiertem 6-poligem Wieland-Anschluss für Durchgangsverdrahtung. Lieferung inklusive Abhängeseilen. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 2200 x 850 x 100 mm Leuchten Leistung: 44 W Leuchten Lichtstrom: 4900 lm Leuchten Lichtausbeute: 111 lm/W Gewicht: 23,7 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96645146 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T3B09	+ ARENA LED5000-840 HF TW WL6 EDP Hängeleuchte Ein architektonisches Deckensegel, Pendel, mit LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt-indirekt. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20. Raft und Leuchtenrahmen: Aluminium. Optik: gerundet, Acryl. Ausgestattet mit vorverdrahtetem 3,4 m langem 6-adrigem Kabel und im Panel montiertem 6-poligem Wieland-Anschluss für Durchgangsverdrahtung. Lieferung inklusive Abhängeseilen. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 2200 x 850 x 135 mm Leuchten Leistung: 44 W Leuchten Lichtstrom: 5200 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 22,3 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96645147 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T3B0A	+ ARENA LED6500-840 HF TW WL6 EFL Hängeleuchte Ein architektonisches Deckensegel, Pendel, mit LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt-indirekt. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20. Raft und Leuchtenrahmen: Aluminium. Optik: flach, Acryl. Ausgestattet mit vorverdrahtetem 3,4 m langem 6-adrigem Kabel und im Panel montiertem 6-poligem Wieland-Anschluss für Durchgangsverdrahtung. Lieferung inklusive Abhängeseilen. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 2200 x 850 x 100 mm Leuchten Leistung: 54,9 W Leuchten Lichtstrom: 6300 lm Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W Gewicht: 23,7 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96645148 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T3B0B	+ ARENA LED6500-840 HF TW WL6 EDP	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Hängeleuchte</p> <p>Ein architektonisches Deckensegel, Pendel, mit LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt-indirekt. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20. Raft und Leuchtenrahmen: Aluminium. Optik: gerundet, Acryl. Ausgestattet mit vorverdrahtetem 3,4 m langem 6-adrigem Kabel und im Panel montiertem 6-poligem Wieland-Anschluss für Durchgangsverdrahtung. Lieferung inklusive Abhängeseilen. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 2200 x 850 x 135 mm Leuchten Leistung: 54,9 W Leuchten Lichtstrom: 6500 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 22,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96645149 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T3B0C + ARENA LED5000-840 R2M TW WL6 EFL		THO Stk
	<p>Hängeleuchte</p> <p>Ein architektonisches Deckensegel, Pendel, mit LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt/indirekt. Elektronisches, ready2mains(TM)-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20. Raft und Leuchtenrahmen: Aluminium. Optik: flach, Acryl. Ausgestattet mit vorverdrahtetem 3,4 m langem 6-adrigem Kabel und im Panel montiertem 6-poligem Wieland-Anschluss für Durchgangsverdrahtung. Lieferung inklusive Abhängeseilen. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 2200 x 850 x 100 mm Leuchten Leistung: 42 W Leuchten Lichtstrom: 4900 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 23,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96645150 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T3B0D + ARENA LED5000-840 R2M TW WL6 EDP		THO Stk
	<p>Hängeleuchte</p> <p>Ein architektonisches Deckensegel, Pendel, mit LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt/indirekt. Elektronisches, ready2mains(TM)-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20. Raft und Leuchtenrahmen: Aluminium. Optik: gerundet, Acryl. Ausgestattet mit vorverdrahtetem 3,4 m langem 6-adrigem Kabel und im Panel montiertem 6-poligem Wieland-Anschluss für Durchgangsverdrahtung. Lieferung inklusive Abhängeseilen. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 2200 x 850 x 135 mm Leuchten Leistung: 42 W Leuchten Lichtstrom: 5200 lm Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W Gewicht: 22,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96645151 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T3B0E + ARENA LED6500-840 R2M TW WL6 EFL		THO Stk
	<p>Hängeleuchte</p> <p>Ein architektonisches Deckensegel, Pendel, mit LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt/indirekt. Elektronisches, ready2mains(TM)-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20. Raft und Leuchtenrahmen: Aluminium. Optik: flach, Acryl. Ausgestattet mit vorverdrahtetem 3,4 m langem 6-adrigem Kabel und im Panel montiertem 6-poligem Wieland-Anschluss für Durchgangsverdrahtung. Lieferung inklusive Abhängeseilen. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 2200 x 850 x 100 mm Leuchten Leistung: 55,5 W Leuchten Lichtstrom: 6300 lm Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W Gewicht: 23,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96645152 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T3B0F + ARENA LED6500-840 R2M TW WL6 EDP		THO Stk
	<p>Hängeleuchte</p> <p>Ein architektonisches Deckensegel, Pendel, mit LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt/indirekt. Elektronisches, ready2mains(TM)-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20. Raft und Leuchtenrahmen: Aluminium. Optik: gerundet, Acryl. Ausgestattet mit vorverdrahtetem 3,4 m langem 6-adrigem Kabel und im Panel montiertem 6-poligem Wieland-Anschluss für Durchgangsverdrahtung. Lieferung inklusive Abhängeseilen. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 2200 x 850 x 135 mm Leuchten Leistung: 55,5 W Leuchten Lichtstrom: 6500 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 22,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96645153 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T3B0G + ARENA LED5000-840 HFSX TW WL6 EFL		THO Stk
	<p>Hängeleuchte</p> <p>Ein Aarchitektonisches Deckensegel, Pendel, mit LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt-indirekt, Sensorsteuerung (Tageslicht/Bewegungsmelder/Fernsteuerung), Anschluss an DALI-Bus. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20. Segel und Leuchtenrahmen: Aluminium. Optik: flach, Acryl. Ausgestattet mit vorverdrahtetem 3,4 m langem 6-adrigem Kabel und im Panel montiertem 6-poligem</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Wieland-Anschluss für Durchgangsverdrahtung. Lieferung inklusive Abhängeseilen. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 2200 x 850 x 100 mm Leuchten Leistung: 42 W Leuchten Lichtstrom: 4900 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 23,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96645154 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T3B0H	+ ARENA LED5000-840 HFSX TW WL6 EDP	THO Stk
	<p>Hängeleuchte</p> <p>Ein architektonisches Deckensegel, Pendel, mit LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt-indirekt, Sensorsteuerung (Tageslicht/Bewegungsmelder/Fernsteuerung), Anschluss an DALI-Bus. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20. Segel und Leuchtenrahmen: Aluminium. Optik: gerundet, Acryl. Ausgestattet mit vorverdrahtetem 3,4 m langem 6-adrigem Kabel und im Panel montiertem 6-poligem Wieland-Anschluss für Durchgangsverdrahtung. Lieferung inklusive Abhängeseilen. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 2200 x 850 x 135 mm Leuchten Leistung: 42 W Leuchten Lichtstrom: 5200 lm Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W Gewicht: 22,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96645155 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T3B0I	+ ARENA LED6500-840 HFSX TW WL6 EFL	THO Stk
	<p>Hängeleuchte</p> <p>Ein architektonisches Deckensegel, Pendel, mit LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt-indirekt, Sensorsteuerung (Tageslicht/Bewegungsmelder/Fernsteuerung), Anschluss an DALI-Bus. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20. Segel und Leuchtenrahmen: Aluminium. Optik: flach, Acryl. Ausgestattet mit vorverdrahtetem 3,4 m langem 6-adrigem Kabel und im Panel montiertem 6-poligem Wieland-Anschluss für Durchgangsverdrahtung. Lieferung inklusive Abhängeseilen. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 2200 x 850 x 100 mm Leuchten Leistung: 55,5 W Leuchten Lichtstrom: 6300 lm Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W Gewicht: 23,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96645156 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T3B0J	+ ARENA LED6500-840 HFSX TW WL6 EDP	THO Stk
	<p>Hängeleuchte</p> <p>Ein architektonisches Deckensegel, Pendel, mit LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt-indirekt, Sensorsteuerung (Tageslicht/Bewegungsmelder/Fernsteuerung), Anschluss an DALI-Bus. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20. Segel und Leuchtenrahmen: Aluminium. Optik: gerundet, Acryl. Ausgestattet mit vorverdrahtetem 3,4 m langem 6-adrigem Kabel und im Panel montiertem 6-poligem Wieland-Anschluss für Durchgangsverdrahtung. Lieferung inklusive Abhängeseilen. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 2200 x 850 x 135 mm Leuchten Leistung: 55,5 W Leuchten Lichtstrom: 6500 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 22,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96645157 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T3B0K	+ ARENA LED5000-840 HFIX TW WL6 EFL	THO Stk
	<p>Hängeleuchte</p> <p>Ein architektonisches Deckensegel, Pendel, mit LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt-indirekt. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20. Raft und Leuchtenrahmen: Aluminium. Optik: flach, Acryl. Ausgestattet mit vorverdrahtetem 3,4 m langem 6-adrigem Kabel und im Panel montiertem 6-poligem Wieland-Anschluss für Durchgangsverdrahtung. Lieferung inklusive Abhängeseilen. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 2200 x 850 x 100 mm Leuchten Leistung: 42 W Leuchten Lichtstrom: 4900 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 23,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96645158 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T3B0L	+ ARENA LED5000-840 HFIX TW WL6 EDP	THO Stk
	<p>Hängeleuchte</p> <p>Ein architektonisches Deckensegel, Pendel, mit LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt-indirekt. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20. Raft und Leuchtenrahmen: Aluminium. Optik: gerundet, Acryl. Ausgestattet mit vorverdrahtetem 3,4 m langem 6-adrigem Kabel und im Panel montiertem 6-poligem Wieland-Anschluss für Durchgangsverdrahtung. Lieferung inklusive Abhängeseilen. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 2200 x 850 x 135 mm Leuchten Leistung: 42 W Leuchten Lichtstrom: 5200 lm Leuchten</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Lichtausbeute: 124 lm/W Gewicht: 22,3 kg
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96645159 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T3B0M + ARENA LED6500-840 HFIX TW WL6 EFL THO **Stk**

Hängeleuchte
Ein architektonisches Deckensegel, Pendel, mit LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt-indirekt. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20. Raft und Leuchtenrahmen: Aluminium. Optik: flach, Acryl. Ausgestattet mit vorverdrahtetem 3,4 m langem 6-adrigem Kabel und im Panel montiertem 6-poligem Wieland-Anschluss für Durchgangsverdrahtung. Lieferung inklusive Abhängeseilen. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 2200 x 850 x 100 mm Leuchten Leistung: 55,5 W Leuchten Lichtstrom: 6300 lm Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W Gewicht: 23,7 kg
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96645160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T3B0N + ARENA LED6500-840 HFIX TW WL6 EDP THO **Stk**

Hängeleuchte
Ein architektonisches Deckensegel, Pendel, mit LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt-indirekt. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20. Raft und Leuchtenrahmen: Aluminium. Optik: gerundet, Acryl. Ausgestattet mit vorverdrahtetem 3,4 m langem 6-adrigem Kabel und im Panel montiertem 6-poligem Wieland-Anschluss für Durchgangsverdrahtung. Lieferung inklusive Abhängeseilen. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 2200 x 850 x 135 mm Leuchten Leistung: 55,5 W Leuchten Lichtstrom: 6500 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 22,3 kg
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96645161 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T3L + Avenue F2 (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0T3L00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

0T3L00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0T3L ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0T3L01 + Avenue F2 AVF 18L70-740 RS CL BS 3550 CL1 CON -> THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtdach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 76 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 40 W Gewicht: 9,1 kg Scx: 0.17 m² Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96260021 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T3L02	+ Avenue F2 AVF 18L70-740 RS CL BPS PM CL1 CON	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.</p> <p>Schutzklasse I, IP65, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtdach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 76 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 40 W Gewicht: 9,1 kg Scx: 0.17 m² Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96260022 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T3L03	+ Avenue F2 AVF 18L70-740 WST CL BS 3550 CL1 CON ->	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.</p> <p>Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtdach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 76 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 40 W Gewicht: 9,2 kg Scx: 0.17 m² Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96260033 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T3L04	+ Avenue F2 AVF 18L70-740 RS CL BS 3550 CL1 CON ->	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.</p> <p>Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtdach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 60 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 40 W Gewicht: 9 kg Scx: 0.17 m² Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96260059 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T3L05	+ Avenue F2 AVF 18L35-740 RS CL BS 3550 CL2 CON ->	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.</p> <p>Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtdach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton. Überspannungsschutz: 10 kV</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 60 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 21 W Gewicht: 9 kg Scx: 0.17 m² Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96260060 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T3L06	+ Avenue F2 AVF 18L50-740 RS CL BS 3550 CL2 CON ->	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.</p> <p>Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtdach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 60 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 29 W Gewicht: 9 kg Scx: 0.17 m² Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96260061 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T3L07	+ Avenue F2 AVF 18L70-740 RS CL BS 3550 CL2 CON ->	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.</p> <p>Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtdach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 60 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 40 W Gewicht: 9 kg Scx: 0.17 m² Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96260062 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T3L08	+ Avenue F2 AVF 18L35-740 RS CL BS 3550 CL2 N4M ->	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.</p> <p>Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtdach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton, vorverdrahtet mit 4 m langem HO5VVF Kabel. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 60 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 21 W Gewicht: 9,4 kg Scx: 0.17 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96260063 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T3L09	+ Avenue F2 AVF 18L50-740 RS CL BS 3550 CL2 N4M ->	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.</p> <p>Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtdach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton, vorverdrahtet mit 4 m langem HO5VVF Kabel. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 60 mm, Einstecktiefe 100</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 29 W Gewicht: 9,4 kg Scx: 0.17 m²
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96260064 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T3L0A + Avenue F2 AVF 18L70-740 RS CL BS 3550 CL2 N4M -> THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtdach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton, vorverdrahtet mit 4 m langem HO5VVF Kabel. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 60 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 40 W Gewicht: 9,4 kg Scx: 0.17 m²
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96260065 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T3L0B + Avenue F2 AVF 18L70-740 WST CL BS 3550 CL1 CON -> THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtdach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 60 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 40 W Gewicht: 9,3 kg Scx: 0.17 m² Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96260096 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T3L0C + Avenue F2 AVF 18L35-740 WST CL BS 3550 CL2 CON -> THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtdach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 60 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 21 W Gewicht: 9,3 kg Scx: 0.17 m² Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96260097 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T3L0D + Avenue F2 AVF 18L50-740 WST CL BS 3550 CL2 CON -> THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtdach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 60 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 29 W Gewicht: 9,3 kg Scx: 0.17 m² Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96260098 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T3L0E + Avenue F2 AVF 18L70-740 WST CL BS 3550 CL2 CON -> THO Stk

Mastaufsatzleuchte

Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtdach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 60 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 40 W Gewicht: 9,3 kg Scx: 0.17 m² Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96260099 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T3L0F + Avenue F2 AVF 18L35-740 WST CL BS 3550 CL2 N4M -> THO Stk

Mastaufsatzleuchte

Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtdach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton, vorverdrahtet mit 4 m langem HO5VVF Kabel. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 60 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 21 W Gewicht: 9,7 kg Scx: 0.17 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96260100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T3L0G + Avenue F2 AVF 18L50-740 WST CL BS 3550 CL2 N4M -> THO Stk

Mastaufsatzleuchte

Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtdach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton, vorverdrahtet mit 4 m langem HO5VVF Kabel. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 60 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 29 W Gewicht: 9,7 kg Scx: 0.17 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96260101 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T3L0H + Avenue F2 AVF 18L70-740 WST CL BS 3550 CL2 N4M -> THO Stk

Mastaufsatzleuchte

Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtdach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton, vorverdrahtet mit 4 m langem HO5VVF Kabel. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 60 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 40 W Gewicht: 9,7 kg Scx: 0.17 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96260102 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0T3L0I	+ Avenue F2 AVF 18L50-740 RS CL BS 3550 CL1 CON ->	THO Stk
<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtdach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 60 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 29 W Gewicht: 9 kg Scx: 0.17 m² Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96260127 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		
0T3L0J	+ Avenue F2 AVF 18L35-740 RS CL BS 3550 CL1 CON ->	THO Stk
<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtdach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 60 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 21 W Gewicht: 9 kg Scx: 0.17 m² Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96260128 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		
0T3L0K	+ Avenue F2 AVF 18L35-740 WST CL BS 3550 CL1 CON ->	THO Stk
<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtdach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 60 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 21 W Gewicht: 9,3 kg Scx: 0.17 m² Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96260231 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		
0T3L0L	+ Avenue F2 AVF 18L50-740 WST CL BS 3550 CL1 CON ->	THO Stk
<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtdach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 60 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 29 W Gewicht: 9,3 kg Scx: 0.17 m² Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96260232 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		
0T3L0M	+ Avenue F2 AVF 18L70-730 RS CL BS 3550 CL1 CON ->	THO Stk

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.</p> <p>Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtendach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 76 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 40 W Gewicht: 9,1 kg Scx: 0.17 m² Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265443 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T3L0N	+ Avenue F2 AVF 18L70-730 WST CL BS 3550 CL1 CON ->	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.</p> <p>Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtendach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 76 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 40 W Gewicht: 9,2 kg Scx: 0.17 m² Leuchten Lichtausbeute: 119 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265445 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T3L0O	+ Avenue F2 AVF 18L35-730 RS CL BS 3550 CL2 CON ->	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.</p> <p>Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtendach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 60 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 21 W Gewicht: 9 kg Scx: 0.17 m² Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265448 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T3L0P	+ Avenue F2 AVF 18L50-730 RS CL BS 3550 CL2 CON ->	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.</p> <p>Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtendach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 60 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 29 W Gewicht: 9 kg Scx: 0.17 m² Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265449 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T3L0Q	+ Avenue F2 AVF 18L70-730 RS CL BS 3550 CL2 CON ->	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: symmetrisch. Ausgestattet mit 50%</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.</p> <p>Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtdach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 60 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 40 W Gewicht: 9 kg Scx: 0.17 m² Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265450 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T3L0R	<p>+ Avenue F2 AVF 18L35-730 RS CL BS 3550 CL2 N4M -></p> <p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.</p> <p>Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtdach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton, vorverdrahtet mit 4 m langem HO5VVF Kabel. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 60 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 21 W Gewicht: 9,4 kg Scx: 0.17 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265451 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0T3L0S	<p>+ Avenue F2 AVF 18L50-730 RS CL BS 3550 CL2 N4M -></p> <p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.</p> <p>Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtdach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton, vorverdrahtet mit 4 m langem HO5VVF Kabel. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 60 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 29 W Gewicht: 9,4 kg Scx: 0.17 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265452 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0T3L0T	<p>+ Avenue F2 AVF 18L70-730 RS CL BS 3550 CL2 N4M -></p> <p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.</p> <p>Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtdach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton, vorverdrahtet mit 4 m langem HO5VVF Kabel. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 60 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 40 W Gewicht: 9,4 kg Scx: 0.17 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265453 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0T3L0U	<p>+ Avenue F2 AVF 18L70-730 WST CL BS 3550 CL1 CON -></p> <p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.</p> <p>Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtdach: aus</p>	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>gewalztem Aluminium,pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 60 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 40 W Gewicht: 9,3 kg Scx: 0.17 m² Leuchten Lichtausbeute: 119 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265454 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T3L0V	+ Avenue F2 AVF 18L35-730 WST CL BS 3550 CL2 CON ->	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtentdach: aus gewalztem Aluminium,pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 60 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 21 W Gewicht: 9,3 kg Scx: 0.17 m² Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265455 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T3L0W	+ Avenue F2 AVF 18L50-730 WST CL BS 3550 CL2 CON ->	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtentdach: aus gewalztem Aluminium,pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 60 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 29 W Gewicht: 9,3 kg Scx: 0.17 m² Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265456 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T3L0X	+ Avenue F2 AVF 18L70-730 WST CL BS 3550 CL2 CON ->	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtentdach: aus gewalztem Aluminium,pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 60 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 40 W Gewicht: 9,3 kg Scx: 0.17 m² Leuchten Lichtausbeute: 119 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265457 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T3L0Y	+ Avenue F2 AVF 18L35-730 WST CL BS 3550 CL2 N4M ->	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtentdach: aus gewalztem Aluminium,pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton, vorverdrahtet mit 4 m langem HO5VVF Kabel. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 60 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 21 W Gewicht: 9,7 kg Scx: 0.17 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96265458 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0T3L0Z	+	Avenue F2 AVF 18L50-730 WST CL BS 3550 CL2 N4M ->	THO	Stk
		Mastaufsatzleuchte Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtendach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton, vorverdrahtet mit 4 m langem HO5VVF Kabel. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 60 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 29 W Gewicht: 9,7 kg Scx: 0.17 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96265459 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0T3L10	+	Avenue F2 AVF 18L70-730 WST CL BS 3550 CL2 N4M ->	THO	Stk
		Mastaufsatzleuchte Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtendach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton, vorverdrahtet mit 4 m langem HO5VVF Kabel. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 60 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 40 W Gewicht: 9,7 kg Scx: 0.17 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96265460 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0T3L11	+	Avenue F2 AVF 18L50-730 RS CL BS 3550 CL1 CON ->	THO	Stk
		Mastaufsatzleuchte Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtendach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 60 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 29 W Gewicht: 9 kg Scx: 0.17 m² Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96265461 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0T3L12	+	Avenue F2 AVF 18L35-730 RS CL BS 3550 CL1 CON ->	THO	Stk
		Mastaufsatzleuchte Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtendach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 60 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 21 W Gewicht: 9 kg Scx: 0.17 m² Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265462 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T3L13 + Avenue F2 AVF 18L35-730 WST CL BS 3550 CL1 CON -> THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtendach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 60 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 21 W Gewicht: 9,3 kg Scx: 0.17 m² Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265463 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T3L14 + Avenue F2 AVF 18L50-730 WST CL BS 3550 CL1 CON -> THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtendach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 60 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 29 W Gewicht: 9,3 kg Scx: 0.17 m² Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265464 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T3L15 + Avenue F2 AVF 18L35-740 RS CL BS 3550 CL1 CON -> THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtendach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 76 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 21 W Gewicht: 9 kg Scx: 0.17 m² Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265465 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T3L16 + Avenue F2 AVF 18L50-730 RS CL BS 3550 CL1 CON -> THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtendach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 76 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 29 W Gewicht: 9 kg Scx: 0.17 m² Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265466 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T3L17	+ Avenue F2 AVF 18L70-730 RS FR CL2 CON T60 ANT Mastaufsatzleuchte Dekorative Mastaufsatzleuchte mit 18 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: symmetrisch.. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtendach: aus gewalztem Aluminium, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), satiniert. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Mit Kabelverschraubung.. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, innere Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 41 W Gewicht: 9 kg Windangriffsfläche: 0.17 m² Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W z.B. Thorn, Artikelnr.: 96672104 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T3L18	+ Avenue F2 AVF 18L50-730 RS CL CL2 N4M T60 ANT Mastaufsatzleuchte Dekorative Mastaufsatzleuchte mit 18 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: symmetrisch.. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtendach: aus gewalztem Aluminium, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Vorverdrahtet mit 4 m langem HO5VVF-Kabel (1 mm²). Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, innere Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 29 W Gewicht: 9 kg Windangriffsfläche: 0.17 m² Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W z.B. Thorn, Artikelnr.: 96672106 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T3L19	+ Avenue F2 AVF F 18L70-730 CST CL2 N4M T60 ANT Mastaufsatzleuchte Dekorative Mastaufsatzleuchte mit 18 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Radial symmetrisch, Komfort, minimales Streulicht.. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtendach: aus gewalztem Aluminium, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Vorverdrahtet mit 4 m langem HO5VVF-Kabel (1 mm²). Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, innere Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 41 W Gewicht: 7,95 kg Windangriffsfläche: 0.11 m² Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W z.B. Thorn, Artikelnr.: 96672107 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T3L1A	+ Avenue F2 AVF F 18L70-730 CST CL2 N5M T60 ANT Mastaufsatzleuchte Dekorative Mastaufsatzleuchte mit 18 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Radial symmetrisch, Komfort, minimales Streulicht.. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtendach: aus gewalztem Aluminium, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Vorverdrahtet mit 5 m langem HO5VVF-Kabel (1 mm²). Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, innere Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 41 W Gewicht: 8,01 kg Windangriffsfläche: 0.11 m² Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W z.B. Thorn, Artikelnr.: 96672108 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T3L1B	+ Avenue F2 AVF F 18L70-730 CST CL2 N6M T60 ANT	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzleuchte mit 18 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Radial symmetrisch, Komfort, minimales Streulicht.. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtendach: aus gewalztem Aluminium, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Vorverdrahtet mit 6 m langem HO5VVF-Kabel (1 mm²). Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, innere Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 41 W Gewicht: 8,07 kg Windangriffsfläche: 0.11 m² Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96672109 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T3L1C	+ Avenue F2 AVF F 18L35-730 RSC CL2 CON T60 BK	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzleuchte mit 18 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: radial symmetrisch, Komfort, minimales Streulicht.. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtendach: aus gewalztem Aluminium, schwarz, texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Mit Kabelverschraubung.. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, innere Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 21 W Gewicht: 7,55 kg Windangriffsfläche: 0.11 m² Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96672110 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T3L1D	+ Avenue F2 AVF 18L35-730 RS CL CL1 CON T60 ANT	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzleuchte mit 18 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: symmetrisch.. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtendach: aus gewalztem Aluminium, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Mit Kabelverschraubung.. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, innere Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 21 W Gewicht: 9 kg Windangriffsfläche: 0.17 m² Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96672111 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T3L1E	+ Avenue F2 AVF 18L50-730 RS CL CL1 CON T60 ANT	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzleuchte mit 18 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: symmetrisch.. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtendach: aus gewalztem Aluminium, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Mit Kabelverschraubung.. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, innere Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 29 W Gewicht: 9 kg Windangriffsfläche: 0.17 m² Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96672112 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T3L1F	+ Avenue F2 AVF 18L70-730 RS CL CL1 CON T60 ANT	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzleuchte mit 18 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: symmetrisch.. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtendach: aus gewalztem Aluminium, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Mit Kabelverschraubung.. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, innere Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 40 W Gewicht: 9 kg Windangriffsfläche: 0.17 m² Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W z.B. Thorn, Artikelnr.: 96672113 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T3L1G	+ Avenue F2 AVF 18L35-730 RS CL CL2 CON T60 ANT	THO Stk
	Mastaufsatzleuchte Dekorative Mastaufsatzleuchte mit 18 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: symmetrisch.. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtendach: aus gewalztem Aluminium, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Mit Kabelverschraubung.. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, innere Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 21 W Gewicht: 9 kg Windangriffsfläche: 0.17 m² Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W z.B. Thorn, Artikelnr.: 96672114 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T3L1H	+ Avenue F2 AVF 18L50-730 RS CL CL2 CON T60 ANT	THO Stk
	Mastaufsatzleuchte Dekorative Mastaufsatzleuchte mit 18 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: symmetrisch.. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtendach: aus gewalztem Aluminium, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Mit Kabelverschraubung.. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, innere Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 29 W Gewicht: 9 kg Windangriffsfläche: 0.17 m² Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W z.B. Thorn, Artikelnr.: 96672115 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T3L1I	+ Avenue F2 AVF 18L70-730 RS CL CL2 CON T60 ANT	THO Stk
	Mastaufsatzleuchte Dekorative Mastaufsatzleuchte mit 18 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: symmetrisch.. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtendach: aus gewalztem Aluminium, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Mit Kabelverschraubung.. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, innere Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 40 W Gewicht: 9 kg Windangriffsfläche: 0.17 m² Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W z.B. Thorn, Artikelnr.: 96672116 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T3L1J	+ Avenue F2 AVF F 18L35-730 RSC CL2 CON T60 ANT	THO Stk
	Mastaufsatzleuchte Dekorative Mastaufsatzleuchte mit 18 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: radial symmetrisch, Komfort, minimales Streulicht.. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtendach: aus gewalztem Aluminium, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Mit Kabelverschraubung.. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, innere Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 21 W Gewicht: 7,55 kg Windangriffsfläche: 0.11 m² Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96672117 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T3L1K + Avenue F2 AVF F 18L50-730 RSC CL2 CON T60 ANT THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Dekorative Mastaufsatzleuchte mit 18 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: radial symmetrisch, Komfort, minimales Streulicht.. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtdach: aus gewalztem Aluminium, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Mit Kabelverschraubung.. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, innere Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 30 W Gewicht: 7,55 kg Windangriffsfläche: 0.11 m² Leuchten Lichtausbeute: 119 lm/W

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96672118 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T3L1L + Avenue F2 AVF F 18L70-730 RSC CL2 CON T60 ANT THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Dekorative Mastaufsatzleuchte mit 18 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: radial symmetrisch, Komfort, minimales Streulicht.. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtdach: aus gewalztem Aluminium, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Mit Kabelverschraubung.. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, innere Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 41 W Gewicht: 7,55 kg Windangriffsfläche: 0.11 m² Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96672119 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T3L1M + Avenue F2 AVF F 18L105-730 RSC CL2 CON T60 ANT THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Dekorative Mastaufsatzleuchte mit 18 LEDs, betrieben mit 1050 mA. Optik: radial symmetrisch, Komfort, minimales Streulicht.. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtdach: aus gewalztem Aluminium, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Mit Kabelverschraubung.. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, innere Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/720 x 500 mm Leuchten Leistung: 59 W Gewicht: 7,57 kg Windangriffsfläche: 0.11 m² Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96672120 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T3V + Avenue F2 LED (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0T3V00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

0T3V00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0T3V ZZZ

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <div><div></div><div></div><div></div></div> Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit: <div><div></div><div></div><div></div></div>	
<i>Kommentar:</i> Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)		

0T3V01	+	Avenue F2 LED AVN F2 LED 18L70 WST CL2 COR W5M L740	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: Anliegerstraße. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtendach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton, vorverdrahtet mit 4 m langem HO5VVF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4100K. Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Durchmesser 60 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: Durchmesser 700/700 x 500 mm Leuchten Leistung: 40 W Gewicht: 9,3 kg Scx: 0.17 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96270758 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0T45	+	Avenue Wandleuchte 300 II (THORN)	THO	
Version: 2025-02 Leistungsumfang Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben. <i>Kommentar</i> Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG)</u> nicht geeignet. Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).				

0T4500	+	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.		
---------------	----------	--	--	--

0T4500Q	+	Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0T45	ZZZ	
Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <div><div></div><div></div><div></div></div> Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit: <div><div></div><div></div><div></div></div> <i>Kommentar:</i> Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)				

0T4501	+	AVENUE W300 II LED 12L35 730 CL2	THO	Stk
Wandleuchte Avenue Deco Wandleuchte. Schutzklasse II, IP65, Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), opal. Komplett mit integriertem Betriebsgerät und 14W-LED-Lichtquelle. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 313 x 176 x 362 mm Leuchten Leistung: 15 W Gewicht: 3,42 kg				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96258554 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T4502	+	AVENUE W300 II LED 12L35 740 CL2	THO	Stk
Wandleuchte				
Avenue Deco Wandleuchte. Schutzklasse II, IP65, Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), opal. Komplett mit integriertem Betriebsgerät und 14W-LED-Lichtquelle. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 313 x 176 x 362 mm Leuchten Leistung: 15 W Gewicht: 3,42 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96259038 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0T4F	+	AXYL ETCH (THORN)	THO	
Version: 2025-02				
Leistungsumfang				
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.				
<u>Kommentar</u>				
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.				
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).				

0T4F00	+	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.		
---------------	----------	--	--	--

0T4F00Q	+	Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0T4F	ZZZ
Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:			
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.			
Kriterien der Gleichwertigkeit:		Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:	
<div></div>		<div></div>	
<div></div>		<div></div>	
<div></div>		<div></div>	
<div><div>Kommentar:</div><div>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</div></div>			

0T4F01	+	AXYL ETCH M WF 1L 830 EB HF ANT	THO	Stk
LED-Wandleuchte				
Axl Etch, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, elliptischer Lichtstrahl. Schutzklasse I.. Nicht dimmbare LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK10. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Abmessungen: 150 x 40 x 90 mm Leuchten Leistung: 4,7 W Leuchten Lichtstrom: 181 lm Leuchten Lichtausbeute: 38 lm/W Gewicht: 0,73 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700584 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0T4F02	+	AXYL ETCH M WF 1L 830 EB RD ANT	THO	Stk
LED-Wandleuchte				
Axl Etch, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, elliptischer Lichtstrahl. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK10. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Abmessungen: 150 x 40 x 90 mm Leuchten Leistung: 4,7 W Leuchten Lichtstrom: 181 lm Leuchten Lichtausbeute: 38 lm/W Gewicht: 0,73 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701619 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0T4P + AXYL GEO (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0T4P00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

0T4P00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0T4P ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0T4P01 + AXYL GEO H600 1L 930 A/S HFX ANT THO **Stk**

LED-Poller

Axyl Geo, eine dekorative LED-Pollerleuchte, Freistehend, mit asymmetrischer Verteilung. Schutzklasse I.. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 120 x 120 x 600 mm Leuchten Leistung: 15,8 W Leuchten Lichtstrom: 587 lm Leuchten Lichtausbeute: 37 lm/W Gewicht: 6,96 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96700519 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T4P02 + AXYL GEO H950 1L 930 A/S HFX ANT THO **Stk**

LED-Poller

Axyl Geo, eine dekorative LED-Pollerleuchte, Freistehend, mit asymmetrischer Verteilung. Schutzklasse I.. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 120 x 120 x 950 mm Leuchten Leistung: 15,8 W Leuchten Lichtstrom: 587 lm Leuchten Lichtausbeute: 37 lm/W Gewicht: 6,96 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96700531 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T4Z + AXYL GILD (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0T4Z00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

0T4Z00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0T4Z

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0T4Z01 + AXYL GILD M 2W 1L 930 WWB HF ANT

THO **Stk**

LED-Wandleuchte

Axyl Gild, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, 2 Lichtaustrittsöffnungen breitstrahlend nach oben und unten. Schutzklasse I.. Nicht dimmbare LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 180 x 180 x 205 mm Leuchten Leistung: 18 W Leuchten Lichtstrom: 404 lm Leuchten Lichtausbeute: 22 lm/W Gewicht: 4,18 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700423 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T4Z02 + AXYL GILD S 2W 1L 830 WWB HF ANT

THO **Stk**

LED-Wandleuchte

Axyl Gild, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, 2 Lichtaustrittsöffnungen breitstrahlend nach oben und unten. Schutzklasse II.. Nicht dimmbare LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Abmessungen: 120 x 120 x 140 mm Leuchten Leistung: 5,5 W Leuchten Lichtstrom: 76 lm Leuchten Lichtausbeute: 14 lm/W Gewicht: 1,62 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700435 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T4Z03 + AXYL GILD M 2W 1L 930 NWB HF ANT

THO **Stk**

LED-Wandleuchte

Axyl Gild, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, 2 Lichtaustrittsöffnungen engstrahlend nach oben und breitstrahlend nach unten. Schutzklasse I.. Nicht dimmbare LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 180 x 180 x 205 mm Leuchten Leistung: 18 W Leuchten Lichtstrom: 310 lm Leuchten Lichtausbeute: 17 lm/W Gewicht: 4,44 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700447 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T4Z04 + AXYL GILD S 2W 1L 830 NWB HF ANT

THO **Stk**

LED-Wandleuchte

Axyl Gild, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, 2 Lichtaustrittsöffnungen engstrahlend nach oben und breitstrahlend nach unten. Schutzklasse II.. Nicht dimmbare LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Abmessungen: 120 x 120 x 140 mm Leuchten Leistung: 5,5 W Leuchten Lichtstrom: 58 lm Leuchten Lichtausbeute: 11 lm/W Gewicht: 1,7 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700459 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0T4Z05 + AXYL GILD L 1W 28L 930 UWB HF ANT THO **Stk**

LED-Wandleuchte

Axyl Gild, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, Extrem breiter Ausstrahlwinkel. Schutzklasse I.. Nicht dimmbare LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 265 x 100 x 110 mm Leuchten Leistung: 8,7 W Leuchten Lichtstrom: 782 lm Leuchten Lichtausbeute: 90 lm/W Gewicht: 2,42 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700471 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T4Z06 + AXYL GILD L 2W 28L 930 UWB HF ANT THO **Stk**

LED-Wandleuchte

Axyl Gild, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, 2 Lichtaustrittsöffnungen Extrem breiter Ausstrahlwinkel. Schutzklasse I.. Nicht dimmbare LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 265 x 100 x 110 mm Leuchten Leistung: 16 W Leuchten Lichtstrom: 1517 lm Leuchten Lichtausbeute: 95 lm/W Gewicht: 2,36 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700483 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T4Z07 + AXYL GILD M 1W 1L 930 WB HF ANT THO **Stk**

LED-Wandleuchte

Axyl Gild, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, breit strahlend. Schutzklasse I.. Nicht dimmbare LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 180 x 180 x 205 mm Leuchten Leistung: 18 W Leuchten Lichtstrom: 202 lm Leuchten Lichtausbeute: 11 lm/W Gewicht: 4,31 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700495 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T4Z08 + AXYL GILD S 1W 1L 830 WB HF ANT THO **Stk**

LED-Wandleuchte

Axyl Gild, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, breit strahlend. Schutzklasse II.. Nicht dimmbare LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 120 x 120 x 140 mm Leuchten Leistung: 4 W Leuchten Lichtstrom: 38 lm Leuchten Lichtausbeute: 10 lm/W Gewicht: 1,58 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700507 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T4Z09 + AXYL GILD M 2W 1L 930 WWB RD ANT THO **Stk**

LED-Wandleuchte

Axyl Gild, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, 2 Lichtaustrittsöffnungen breitstrahlend nach oben und unten. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 180 x 180 x 205 mm Leuchten Leistung: 18 W Leuchten Lichtstrom: 404 lm Leuchten Lichtausbeute: 22 lm/W Gewicht: 4,18 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701487 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T4Z0A + AXYL GILD S 2W 1L 830 WWB RD ANT THO **Stk**

LED-Wandleuchte

Axyl Gild, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, 2 Lichtaustrittsöffnungen breitstrahlend nach oben und unten. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 120 x 120 x 140 mm Leuchten Leistung: 5,5 W Leuchten Lichtstrom: 76 lm Leuchten Lichtausbeute: 14 lm/W Gewicht: 1,62 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96701499 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T4Z0B + AXYL GILD M 2W 1L 930 NWB RD ANT THO **Stk**

LED-Wandleuchte

Axyl Gild, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, 2 Lichtaustrittsöffnungen engstrahlend nach oben und breitstrahlend nach unten. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 180 x 180 x 205 mm Leuchten Leistung: 18 W Leuchten Lichtstrom: 310 lm Leuchten Lichtausbeute: 17 lm/W Gewicht: 4,44 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96701511 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T4Z0C + AXYL GILD S 2W 1L 830 NWB RD ANT THO **Stk**

LED-Wandleuchte

Axyl Gild, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, 2 Lichtaustrittsöffnungen engstrahlend nach oben und breitstrahlend nach unten. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 120 x 120 x 140 mm Leuchten Leistung: 5,5 W Leuchten Lichtstrom: 58 lm Leuchten Lichtausbeute: 11 lm/W Gewicht: 1,7 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96701523 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T4Z0D + AXYL GILD L 1W 28L 930 UWB RD ANT THO **Stk**

LED-Wandleuchte

Axyl Gild, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, Extrem breiter Ausstrahlwinkel. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 265 x 100 x 110 mm Leuchten Leistung: 8,7 W Leuchten Lichtstrom: 782 lm Leuchten Lichtausbeute: 90 lm/W Gewicht: 2,42 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96701535 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T4Z0E + AXYL GILD L 2W 28L 930 UWB RD ANT THO **Stk**

LED-Wandleuchte

Axyl Gild, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, 2 Lichtaustrittsöffnungen Extrem breiter Ausstrahlwinkel. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 265 x 100 x 110 mm Leuchten Leistung: 16 W Leuchten Lichtstrom: 1517 lm Leuchten Lichtausbeute: 95 lm/W Gewicht: 2,36 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96701547 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T4Z0F + AXYL GILD M 1W 1L 930 WB RD ANT THO **Stk**

LED-Wandleuchte

Axyl Gild, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, breit strahlend. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 180 x 180 x 205 mm Leuchten Leistung: 18 W Leuchten Lichtstrom: 202 lm Leuchten Lichtausbeute: 11 lm/W Gewicht: 4,31 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96701559 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T4Z0G + AXYL GILD S 1W 1L 830 WB RD ANT THO **Stk**

LED-Wandleuchte

Axyl Gild, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, breit

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>strahlend. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Abmessungen: 120 x 120 x 140 mm Leuchten Leistung: 4 W Leuchten Lichtstrom: 38 lm Leuchten Lichtausbeute: 10 lm/W Gewicht: 1,58 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701571 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0T59	+ AXYL GLOW (THORN)	THO
	<p>Version: 2025-02</p> <p>Leistungsumfang</p> <p>Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.</p> <p><u>Kommentar</u></p> <p>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG)</u> nicht geeignet.</p> <p>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</p>	

0T5900	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
---------------	--	--

0T5900Q	+	Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0T59	ZZZ
Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:			
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.			
Kriterien der Gleichwertigkeit:		Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:	
<div></div>		<div></div>	
<div></div>		<div></div>	
<div></div>		<div></div>	
<div><div>Kommentar:</div><div>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</div></div>			

0T5901	+ AXYL GLOW S DWN 1L930 WB HF ANT	THO	Stk
	<p>LED-Wandleuchte</p> <p>Axyl Glow, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, breit strahlend. Schutzklasse II.. Nicht dimmbare LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 60 x 200 x 72 mm Leuchten Leistung: 4 W Leuchten Lichtstrom: 95 lm Leuchten Lichtausbeute: 24 lm/W Gewicht: 1,4 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700153 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0T5902	+ AXYL GLOW S U/D 2L930 WB HF ANT	THO	Stk
	<p>LED-Wandleuchte</p> <p>Axyl Glow, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, 2 Lichtaustrittsöffnungen breitstrahlend nach oben und unten. Schutzklasse II.. Nicht dimmbare LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 60 x 200 x 72 mm Leuchten Leistung: 5,4 W Leuchten Lichtstrom: 190 lm Leuchten Lichtausbeute: 35 lm/W Gewicht: 1,4 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700165 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0T5903	+ AXYL GLOW M DWN 3L930 WB HF ANT	THO	Stk
	<p>LED-Wandleuchte</p> <p>Axyl Glow, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, breit strahlend. Schutzklasse II.. Nicht dimmbare LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 90 x 200 x 72 mm Leuchten Leistung: 10 W Leuchten Lichtstrom: 338 lm Leuchten Lichtausbeute: 34 lm/W Gewicht: 1,72 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96700177 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T5904	+ AXYL GLOW M U/D 6L930 WB HF ANT	THO Stk
	<p>LED-Wandleuchte</p> <p>Axyl Glow, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, 2 Lichtaustrittsöffnungen breitstrahlend nach oben und unten. Schutzklasse II.. Nicht dimmbare LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 90 x 200 x 72 mm Leuchten Leistung: 18,8 W Leuchten Lichtstrom: 678 lm Leuchten Lichtausbeute: 36 lm/W Gewicht: 1,77 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96700189 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T5905	+ AXYL GLOW L DWN 5L930 WB HF ANT	THO Stk
	<p>LED-Wandleuchte</p> <p>Axyl Glow, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, breit strahlend. Schutzklasse II.. Nicht dimmbare LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 140 x 200 x 72 mm Leuchten Leistung: 16 W Leuchten Lichtstrom: 552 lm Leuchten Lichtausbeute: 35 lm/W Gewicht: 2,15 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96700201 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T5906	+ AXYL GLOW L U/D 10L930 WB HF ANT	THO Stk
	<p>LED-Wandleuchte</p> <p>Axyl Glow, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, 2 Lichtaustrittsöffnungen breitstrahlend nach oben und unten. Schutzklasse II.. Nicht dimmbare LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 140 x 200 x 72 mm Leuchten Leistung: 29,3 W Leuchten Lichtstrom: 1103 lm Leuchten Lichtausbeute: 38 lm/W Gewicht: 2,36 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96700213 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T5907	+ AXYL GLOW S DWN 1L930 WB RD ANT	THO Stk
	<p>LED-Wandleuchte</p> <p>Axyl Glow, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, breit strahlend. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 60 x 200 x 72 mm Leuchten Leistung: 4 W Leuchten Lichtstrom: 95 lm Leuchten Lichtausbeute: 24 lm/W Gewicht: 1,4 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96701269 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T5908	+ AXYL GLOW M DWN 3L930 WB RD ANT	THO Stk
	<p>LED-Wandleuchte</p> <p>Axyl Glow, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, breit strahlend. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 90 x 200 x 72 mm Leuchten Leistung: 10 W Leuchten Lichtstrom: 338 lm Leuchten Lichtausbeute: 34 lm/W Gewicht: 1,72 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96701281 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T5909	+ AXYL GLOW L DWN 5L930 WB RD ANT	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Wandleuchte Axyl Glow, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, breit strahlend. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 140 x 200 x 72 mm Leuchten Leistung: 16 W Leuchten Lichtstrom: 552 lm Leuchten Lichtausbeute: 35 lm/W Gewicht: 2,15 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701293 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T590A	+ AXYL GLOW S U/D 2L930 WB RD ANT LED-Wandleuchte Axyl Glow, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, 2 Lichtaustrittsöffnungen breitstrahlend nach oben und unten. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 60 x 200 x 72 mm Leuchten Leistung: 5,4 W Leuchten Lichtstrom: 190 lm Leuchten Lichtausbeute: 35 lm/W Gewicht: 1,4 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701305 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T590B	+ AXYL GLOW M U/D 6L930 WB RD ANT LED-Wandleuchte Axyl Glow, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, 2 Lichtaustrittsöffnungen breitstrahlend nach oben und unten. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 90 x 200 x 72 mm Leuchten Leistung: 18,8 W Leuchten Lichtstrom: 678 lm Leuchten Lichtausbeute: 36 lm/W Gewicht: 1,77 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701317 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T590C	+ AXYL GLOW L U/D 10L930 WB RD ANT LED-Wandleuchte Axyl Glow, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, 2 Lichtaustrittsöffnungen breitstrahlend nach oben und unten. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 140 x 200 x 72 mm Leuchten Leistung: 29,3 W Leuchten Lichtstrom: 1103 lm Leuchten Lichtausbeute: 38 lm/W Gewicht: 2,36 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701329 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T5J	+ AXYL GREETB (THORN) Version: 2025-02 Leistungsumfang Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben. <u>Kommentar</u> <i>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.</i> <i>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</i>	THO
0T5J00	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
0T5J00Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0T5J Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.	ZZZ

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0T5J01 + AXYL GREETB H290 SE 56L 930 A/S HFX ANT THO **Stk**

LED-Poller

AXYL Greet B, eine dekorative LED-Pollerleuchte, Freistehend, mit asymmetrischer Verteilung. Schutzklasse II.. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 85 x 290 x 290 mm Leuchten Leistung: 11,3 W Leuchten Lichtstrom: 783 lm Leuchten Lichtausbeute: 69 lm/W Gewicht: 4,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700644 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T5J02 + AXYL GREETB H580 SE 56L 930 A/S HFX ANT THO **Stk**

LED-Poller

AXYL Greet B, eine dekorative LED-Pollerleuchte, Freistehend, mit asymmetrischer Verteilung. Schutzklasse II.. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 85 x 290 x 580 mm Leuchten Leistung: 11,3 W Leuchten Lichtstrom: 783 lm Leuchten Lichtausbeute: 69 lm/W Gewicht: 6,68 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700656 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T5J03 + AXYL GREETB H870 SE 56L 930 A/S HFX ANT THO **Stk**

LED-Poller

AXYL Greet B, eine dekorative LED-Pollerleuchte, Freistehend, mit asymmetrischer Verteilung. Schutzklasse II.. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 85 x 290 x 870 mm Leuchten Leistung: 11,3 W Leuchten Lichtstrom: 783 lm Leuchten Lichtausbeute: 69 lm/W Gewicht: 8,87 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700668 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T5J04 + AXYL GREETB H290 DE 56L 930 A/S HFX ANT THO **Stk**

LED-Poller

AXYL Greet B, eine dekorative LED-Pollerleuchte, Freistehend, mit asymmetrischer Verteilung. Schutzklasse II.. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 130 x 290 x 290 mm Leuchten Leistung: 21,6 W Leuchten Lichtstrom: 1773 lm Leuchten Lichtausbeute: 82 lm/W Gewicht: 4,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700680 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T5J05 + AXYL GREETB H580 DE 56L 930 A/S HFX ANT THO **Stk**

LED-Poller

AXYL Greet B, eine dekorative LED-Pollerleuchte, Freistehend, mit asymmetrischer Verteilung. Schutzklasse II.. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 130 x 290 x 580 mm Leuchten Leistung: 21,6 W Leuchten Lichtstrom: 1773 lm Leuchten Lichtausbeute: 82 lm/W Gewicht: 6,68 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96700692 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T5J06 + AXYL GREETB H870 DE 56L 930 A/S HFX ANT THO **Stk**

LED-Poller

AXYL Greet B, eine dekorative LED-Pollerleuchte, Freistehend, mit asymmetrischer Verteilung. Schutzklasse II.. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 130 x 290 x 870 mm Leuchten Leistung: 21,6 W Leuchten Lichtstrom: 1773 lm Leuchten Lichtausbeute: 82 lm/W Gewicht: 8,87 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96700704 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T5T + AXYL GREETW (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0T5T00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

0T5T00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0T5T ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0T5T01 + AXYL GREETW M DWN 28L 930 WB HF ANT THO **Stk**

LED-Wandleuchte

AXYL Greet W, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, breit strahlend. Schutzklasse II.. Nicht dimmbare LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 220 x 80 x 33 mm Leuchten Leistung: 8,6 W Leuchten Lichtstrom: 691 lm Leuchten Lichtausbeute: 80 lm/W Gewicht: 0,87 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96700596 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T5T02 + AXYL GREETW M U/D 28L 930 WB HF ANT THO **Stk**

LED-Wandleuchte

AXYL Greet W, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, 2 Lichtaustrittsöffnungen breitstrahlend nach oben und unten. Schutzklasse II.. Nicht dimmbare LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 220 x 80 x 33 mm Leuchten Leistung: 8,6 W Leuchten Lichtstrom: 662 lm Leuchten Lichtausbeute: 77 lm/W Gewicht: 0,83 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700608 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T5T03	+ AXYL GREETW L DWN 56L 930 WB HF ANT LED-Wandleuchte AXYL Greet W, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, breit strahlend. Schutzklasse I.. Nicht dimmbare LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK04. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 290 x 105 x 43 mm Leuchten Leistung: 12,1 W Leuchten Lichtstrom: 1113 lm Leuchten Lichtausbeute: 92 lm/W Gewicht: 1,73 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700620 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T5T04	+ AXYL GREETW L U/D 56L 930 WB HF ANT LED-Wandleuchte AXYL Greet W, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, breitstrahlend nach oben und unten. Schutzklasse I.. Nicht dimmbare LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK04. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 290 x 105 x 43 mm Leuchten Leistung: 12,1 W Leuchten Lichtstrom: 1058 lm Leuchten Lichtausbeute: 87 lm/W Gewicht: 1,66 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700632 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T5T05	+ AXYL GREETW M DWN 28L 930 WB RD ANT LED-Wandleuchte AXYL Greet W, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, breit strahlend. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 220 x 80 x 33 mm Leuchten Leistung: 8,6 W Leuchten Lichtstrom: 691 lm Leuchten Lichtausbeute: 80 lm/W Gewicht: 0,87 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701631 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T5T06	+ AXYL GREETW M U/D 28L 930 WB RD ANT LED-Wandleuchte AXYL Greet W, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, 2 Lichtaustrittsöffnungen breitstrahlend nach oben und unten. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 220 x 80 x 33 mm Leuchten Leistung: 8,6 W Leuchten Lichtstrom: 662 lm Leuchten Lichtausbeute: 77 lm/W Gewicht: 0,83 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701643 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T5T07	+ AXYL GREETW L DWN 56L 930 WB RD ANT LED-Wandleuchte AXYL Greet W, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, breit strahlend. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK04. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 290 x 105 x 43 mm Leuchten Leistung: 12,1 W Leuchten Lichtstrom: 1113 lm Leuchten Lichtausbeute: 92 lm/W Gewicht: 1,73 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701655 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T5T08	+ AXYL GREETW L U/D 56L 930 WB RD ANT LED-Wandleuchte AXYL Greet W, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, breitstrahlend nach oben und unten. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK04. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 290 x 105 x 43 mm Leuchten Leistung: 12,1 W Leuchten Lichtstrom: 1058 lm Leuchten Lichtausbeute: 87 lm/W Gewicht: 1,66 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701667 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

OT63 + AXYL OPERA (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

OT6300 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

OT6300Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG OT63 ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

OT6301 + AXYL OPERA S WO 1L 930 WB HF ANT THO Stk

LED-Bodeneinbauleuchte

AXYL Opera, eine architektonische Bodeneinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, breit strahlend. Schutzklasse I.. Nicht dimmbare LED-Treiber. , IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 85 x 85 x 125 mm Leuchten Leistung: 2,2 W Leuchten Lichtstrom: 20 lm Leuchten Lichtausbeute: 9 lm/W Gewicht: 0,67 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700765 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OT6302 + AXYL OPERA M WO 1L 930 WB HF ANT THO Stk

LED-Bodeneinbauleuchte

AXYL Opera, eine architektonische Bodeneinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, breit strahlend. Schutzklasse I.. Nicht dimmbare LED-Treiber. , IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 135 x 135 x 135 mm Leuchten Leistung: 3 W Leuchten Lichtstrom: 35 lm Leuchten Lichtausbeute: 12 lm/W Gewicht: 1,48 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700777 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OT6303 + AXYL OPERA M WO 4L 930 NB HF ANT THO Stk

LED-Bodeneinbauleuchte

AXYL Opera, eine architektonische Bodeneinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, eng strahlend. Schutzklasse I.. Nicht dimmbare LED-Treiber. , IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 135 x 135 x 135 mm Leuchten Leistung: 7,1 W Leuchten Lichtstrom:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	485 lm Leuchten Lichtausbeute: 68 lm/W Gewicht: 1,66 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700825 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
OT6304	+ AXYL OPERA M WO 4L 930 AS HF ANT LED-Bodeneinbauleuchte AXYL Opera, eine architektonische Bodeneinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, asymmetrisch. Schutzklasse I.. Nicht dimmbare LED-Treiber. , IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 135 x 135 x 135 mm Leuchten Leistung: 7,1 W Leuchten Lichtstrom: 488 lm Leuchten Lichtausbeute: 69 lm/W Gewicht: 1,64 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700837 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OT6305	+ AXYL OPERA M WO 1L 930 MB HF ANT LED-Bodeneinbauleuchte AXYL Opera, eine architektonische Bodeneinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, mittelbreit strahlend. Schutzklasse I.. Nicht dimmbare LED-Treiber. , IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 135 x 135 x 135 mm Leuchten Leistung: 8,7 W Leuchten Lichtstrom: 433 lm Leuchten Lichtausbeute: 50 lm/W Gewicht: 1,41 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700849 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OT6306	+ AXYL OPERA L WO 24L 930 WB HFX ANT LED-Bodeneinbauleuchte AXYL Opera, eine architektonische Bodeneinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, breit strahlend. Schutzklasse I.. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. , IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 210 x 210 x 135 mm Leuchten Leistung: 9,8 W Leuchten Lichtstrom: 92 lm Leuchten Lichtausbeute: 9 lm/W Gewicht: 3,54 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700873 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OT6307	+ AXYL OPERA L WO 9L 930 NB HFX ANT LED-Bodeneinbauleuchte AXYL Opera, eine architektonische Bodeneinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, eng strahlend. Schutzklasse I.. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. , IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 210 x 210 x 135 mm Leuchten Leistung: 16,6 W Leuchten Lichtstrom: 1136 lm Leuchten Lichtausbeute: 68 lm/W Gewicht: 4,08 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700921 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OT6308	+ AXYL OPERA L WO 9L 930 AS HFX ANT LED-Bodeneinbauleuchte AXYL Opera, eine architektonische Bodeneinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, asymmetrisch. Schutzklasse I.. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. , IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 210 x 210 x 135 mm Leuchten Leistung: 16,6 W Leuchten Lichtstrom: 1188 lm Leuchten Lichtausbeute: 72 lm/W Gewicht: 4,08 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700933 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OT6309	+ AXYL OPERA L WO 1L 930 MB HFX ANT LED-Bodeneinbauleuchte AXYL Opera, eine architektonische Bodeneinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, mittelbreit strahlend. Schutzklasse I.. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. , IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse:	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 210 x 210 x 135 mm Leuchten Leistung: 15,2 W Leuchten Lichtstrom: 972 lm Leuchten Lichtausbeute: 64 lm/W Gewicht: 3,43 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96700945 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T630A	+ AXYL OPERA XL WO 16L 930 NB HFX ANT LED-Bodeneinbauleuchte AXYL Opera, eine architektonische Bodeneinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, eng strahlend. Schutzklasse I.. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. , IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 280 x 280 x 245 mm Leuchten Leistung: 33 W Leuchten Lichtstrom: 2412 lm Leuchten Lichtausbeute: 73 lm/W Gewicht: 7,31 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96701073 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T630B	+ AXYL OPERA XL WO 16L 930 AS HFX ANT LED-Bodeneinbauleuchte AXYL Opera, eine architektonische Bodeneinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, asymmetrisch. Schutzklasse I.. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. , IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 280 x 280 x 245 mm Leuchten Leistung: 33 W Leuchten Lichtstrom: 2405 lm Leuchten Lichtausbeute: 73 lm/W Gewicht: 7,21 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96701085 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T630C	+ AXYL OPERA XL WO 1L 930 MB HFX ANT LED-Bodeneinbauleuchte AXYL Opera, eine architektonische Bodeneinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, mittelbreit strahlend. Schutzklasse I.. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. , IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 280 x 280 x 245 mm Leuchten Leistung: 33,2 W Leuchten Lichtstrom: 2599 lm Leuchten Lichtausbeute: 78 lm/W Gewicht: 6,15 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96701097 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T630D	+ AXYL OPERA XL WO 30L 930 WB HFX ANT LED-Bodeneinbauleuchte AXYL Opera, eine architektonische Bodeneinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, breit strahlend. Schutzklasse I.. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. , IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 280 x 280 x 245 mm Leuchten Leistung: 11,1 W Leuchten Lichtstrom: 288 lm Leuchten Lichtausbeute: 26 lm/W Gewicht: 6,16 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96701109 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T630E	+ AXYL OPERA S WO 1L 930 WB RD ANT LED-Bodeneinbauleuchte AXYL Opera, eine architektonische Bodeneinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, breit strahlend. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. , IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 85 x 85 x 125 mm Leuchten Leistung: 2,2 W Leuchten Lichtstrom: 20 lm Leuchten Lichtausbeute: 9 lm/W Gewicht: 0,67 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96701727 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T630F	+ AXYL OPERA M WO 1L 930 WB RD ANT	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Bodeneinbauleuchte AXYL Opera, eine architektonische Bodeneinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, breit strahlend. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. , IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 135 x 135 x 135 mm Leuchten Leistung: 3 W Leuchten Lichtstrom: 35 lm Leuchten Lichtausbeute: 12 lm/W Gewicht: 1,48 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701739 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0T630G	+	AXYL OPERA M WO 4L 930 NB RD ANT	THO	Stk
		LED-Bodeneinbauleuchte AXYL Opera, eine architektonische Bodeneinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, eng strahlend. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. , IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 135 x 135 x 135 mm Leuchten Leistung: 7,1 W Leuchten Lichtstrom: 485 lm Leuchten Lichtausbeute: 68 lm/W Gewicht: 1,66 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701787 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0T630H	+	AXYL OPERA M WO 4L 930 AS RD ANT	THO	Stk
		LED-Bodeneinbauleuchte AXYL Opera, eine architektonische Bodeneinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, asymmetrisch. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. , IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 135 x 135 x 135 mm Leuchten Leistung: 7,1 W Leuchten Lichtstrom: 488 lm Leuchten Lichtausbeute: 69 lm/W Gewicht: 1,64 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701799 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0T630I	+	AXYL OPERA M WO 1L 930 MB RD ANT	THO	Stk
		LED-Bodeneinbauleuchte AXYL Opera, eine architektonische Bodeneinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, mittelbreit strahlend. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. , IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 135 x 135 x 135 mm Leuchten Leistung: 8,7 W Leuchten Lichtstrom: 433 lm Leuchten Lichtausbeute: 50 lm/W Gewicht: 1,41 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701811 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0T6D	+	AXYL STRIDE (THORN)	THO	
		Version: 2025-02 Leistungsumfang Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben. <u>Kommentar</u> <i>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.</i> <i>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</i>		

0T6D00	+	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:		
--------	---	---	--	--

0T6D00Q	+	Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0T6D	ZZZ	
		Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0T6D01 + AXYL STRIDE L SE 28L 930 A/S HF ANT THO **Stk**

LED-Wandleuchte

AXYL Stride, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, asymmetrisch. Schutzklasse I.. Nicht dimmbare LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK08. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 270 x 33 x 115 mm Leuchten Leistung: 13,1 W Leuchten Lichtstrom: 421 lm Leuchten Lichtausbeute: 32 lm/W Gewicht: 1,32 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700544 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T6D02 + AXYL STRIDE M SE 28L 930 A/S HF ANT THO **Stk**

LED-Wandleuchte

AXYL Stride, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, asymmetrisch. Schutzklasse I.. Nicht dimmbare LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK08. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 200 x 32 x 200 mm Leuchten Leistung: 10,1 W Leuchten Lichtstrom: 382 lm Leuchten Lichtausbeute: 38 lm/W Gewicht: 1,36 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700557 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T6D03 + AXYL STRIDE L SE 28L 930 A/S RD ANT THO **Stk**

LED-Wandleuchte

AXYL Stride, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, asymmetrisch. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK08. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 270 x 33 x 115 mm Leuchten Leistung: 13,1 W Leuchten Lichtstrom: 421 lm Leuchten Lichtausbeute: 32 lm/W Gewicht: 1,32 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701583 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T6D04 + AXYL STRIDE M SE 28L 930 A/S RD ANT THO **Stk**

LED-Wandleuchte

AXYL Stride, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, asymmetrisch. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK08. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 200 x 32 x 200 mm Leuchten Leistung: 10,1 W Leuchten Lichtstrom: 382 lm Leuchten Lichtausbeute: 38 lm/W Gewicht: 1,36 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701595 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T6N + AXYL TRIM (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0T6N00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

0T6N00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0T6N

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0T6N01 + AXYL TRIM L PERF 6L930 A/S HF ANT

THO **Stk**

LED-Wandeinbauleuchte

AXYL Trim, eine architektonische Wandeinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, asymmetrisch. Schutzklasse I.. Nicht dimmbare LED-Treiber. Einbaudose 96700290 ist separat zu bestellen, IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Einbaudose 96700290 ist separat zu bestellen. Abmessungen: 230 x 102 x 95 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Leuchten Lichtstrom: 430 lm Leuchten Lichtausbeute: 36 lm/W Gewicht: 1,36 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96700302 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T6N02 + AXYL TRIM L OPAL 6L930 S/S HF ANT

THO **Stk**

LED-Wandeinbauleuchte

AXYL Trim, eine architektonische Wandeinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, symmetrisch. Schutzklasse I.. Nicht dimmbare LED-Treiber. Einbaudose 96700290 ist separat zu bestellen, IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Einbaudose 96700290 ist separat zu bestellen. Abmessungen: 230 x 102 x 95 mm Leuchten Leistung: 10,9 W Leuchten Lichtstrom: 479 lm Leuchten Lichtausbeute: 44 lm/W Gewicht: 1,36 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96700314 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T6N03 + AXYL TRIM L GRID 6L930 A/S HF ANT

THO **Stk**

LED-Wandeinbauleuchte

AXYL Trim, eine architektonische Wandeinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, asymmetrisch. Schutzklasse I.. Nicht dimmbare LED-Treiber. Einbaudose 96700290 ist separat zu bestellen, IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Einbaudose 96700290 ist separat zu bestellen. Abmessungen: 230 x 102 x 95 mm Leuchten Leistung: 10,9 W Leuchten Lichtstrom: 128 lm Leuchten Lichtausbeute: 12 lm/W Gewicht: 1,36 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96700326 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T6N04 + AXYL TRIM L VISO 6L930 A/S HF ANT

THO **Stk**

LED-Wandeinbauleuchte

AXYL Trim, eine architektonische Wandeinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, asymmetrisch. Schutzklasse I.. Nicht dimmbare LED-Treiber. Einbaudose 96700290 ist separat zu bestellen, IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Einbaudose 96700290 ist separat zu bestellen. Abmessungen: 230 x 102 x 95 mm Leuchten Leistung: 10,9 W Leuchten Lichtstrom: 289 lm Leuchten Lichtausbeute: 27 lm/W Gewicht: 1,36 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700338 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T6N05	+ AXYL TRIM L BAFF 6L930 A/S HF ANT LED-Wandeinbauleuchte AXYL Trim, eine architektonische Wandeinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, asymmetrisch. Schutzklasse I.. Nicht dimmbare LED-Treiber. Einbaudose 96700290 ist separat zu bestellen, IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Einbaudose 96700290 ist separat zu bestellen. Abmessungen: 230 x 102 x 95 mm Leuchten Leistung: 10,9 W Leuchten Lichtstrom: 164 lm Leuchten Lichtausbeute: 15 lm/W Gewicht: 1,36 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700350 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T6N06	+ AXYL TRIM S OPAL 1L930 S/S HF ANT LED-Wandeinbauleuchte AXYL Trim, eine architektonische Wandeinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, symmetrisch. Schutzklasse I.. Nicht dimmbare LED-Treiber. Einbaudose 96700399 ist separat zu bestellen, IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Einbaudose 96700399 ist separat zu bestellen. Abmessungen: 106 x 106 x 98 mm Leuchten Leistung: 3,4 W Leuchten Lichtstrom: 97 lm Leuchten Lichtausbeute: 29 lm/W Gewicht: 0,6 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700362 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T6N07	+ AXYL TRIM S GRID 1L930 A/S HF ANT LED-Wandeinbauleuchte AXYL Trim, eine architektonische Wandeinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, asymmetrisch. Schutzklasse I.. Nicht dimmbare LED-Treiber. Einbaudose 96700399 ist separat zu bestellen, IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Einbaudose 96700399 ist separat zu bestellen. Abmessungen: 106 x 106 x 98 mm Leuchten Leistung: 3,4 W Leuchten Lichtstrom: 22 lm Leuchten Lichtausbeute: 6 lm/W Gewicht: 0,6 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700374 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T6N08	+ AXYL TRIM S VISO 1L930 A/S HF ANT LED-Wandeinbauleuchte AXYL Trim, eine architektonische Wandeinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, asymmetrisch. Schutzklasse I.. Nicht dimmbare LED-Treiber. Einbaudose 96700399 ist separat zu bestellen, IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Einbaudose 96700399 ist separat zu bestellen. Abmessungen: 106 x 106 x 98 mm Leuchten Leistung: 3,4 W Leuchten Lichtstrom: 49 lm Leuchten Lichtausbeute: 14 lm/W Gewicht: 0,6 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700386 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T6N09	+ AXYL TRIM S BAFF 1L930 A/S HF ANT LED-Wandeinbauleuchte AXYL Trim, eine architektonische Wandeinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, asymmetrisch. Schutzklasse I.. Nicht dimmbare LED-Treiber. Einbaudose 96700399 ist separat zu bestellen, IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Einbaudose 96700399 ist separat zu bestellen. Abmessungen: 106 x 106 x 98 mm Leuchten Leistung: 3,4 W Leuchten Lichtstrom: 37 lm Leuchten Lichtausbeute: 11 lm/W Gewicht: 0,6 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700398 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T6N0A	+ AXYL TRIM L PERF 6L930 A/S RD ANT	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Wandeinbauleuchte <p>AXYL Trim, eine architektonische Wandeinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, asymmetrisch. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. Einbaudose 96700290 ist separat zu bestellen, IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Einbaudose 96700290 ist separat zu bestellen. Abmessungen: 230 x 102 x 95 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Leuchten Lichtstrom: 430 lm Leuchten Lichtausbeute: 36 lm/W Gewicht: 1,36 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701367 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T6N0B +	AXYL TRIM L OPAL 6L930 S/S RD ANT	THO Stk
	LED-Wandeinbauleuchte <p>AXYL Trim, eine architektonische Wandeinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, symmetrisch. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. Einbaudose 96700290 ist separat zu bestellen, IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Einbaudose 96700290 ist separat zu bestellen. Abmessungen: 230 x 102 x 95 mm Leuchten Leistung: 10,9 W Leuchten Lichtstrom: 479 lm Leuchten Lichtausbeute: 44 lm/W Gewicht: 1,36 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701379 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T6N0C +	AXYL TRIM L GRID 6L930 A/S RD ANT	THO Stk
	LED-Wandeinbauleuchte <p>AXYL Trim, eine architektonische Wandeinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, asymmetrisch. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. Einbaudose 96700290 ist separat zu bestellen, IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Einbaudose 96700290 ist separat zu bestellen. Abmessungen: 230 x 102 x 95 mm Leuchten Leistung: 10,9 W Leuchten Lichtstrom: 128 lm Leuchten Lichtausbeute: 12 lm/W Gewicht: 1,36 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701391 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T6N0D +	AXYL TRIM L VISO 6L930 A/S RD ANT	THO Stk
	LED-Wandeinbauleuchte <p>AXYL Trim, eine architektonische Wandeinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, asymmetrisch. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. Einbaudose 96700290 ist separat zu bestellen, IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Einbaudose 96700290 ist separat zu bestellen. Abmessungen: 230 x 102 x 95 mm Leuchten Leistung: 10,9 W Leuchten Lichtstrom: 289 lm Leuchten Lichtausbeute: 27 lm/W Gewicht: 1,36 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701403 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T6N0E +	AXYL TRIM L BAFF 6L930 A/S RD ANT	THO Stk
	LED-Wandeinbauleuchte <p>AXYL Trim, eine architektonische Wandeinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, asymmetrisch. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. Einbaudose 96700290 ist separat zu bestellen, IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Einbaudose 96700290 ist separat zu bestellen. Abmessungen: 230 x 102 x 95 mm Leuchten Leistung: 10,9 W Leuchten Lichtstrom: 164 lm Leuchten Lichtausbeute: 15 lm/W Gewicht: 1,36 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701415 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T6N0F +	AXYL TRIM S OPAL 1L930 S/S RD ANT	THO Stk
	LED-Wandeinbauleuchte <p>AXYL Trim, eine architektonische Wandeinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, symmetrisch. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. Einbaudose 96700399 ist separat zu bestellen, IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Einbaudose 96700399 ist separat zu bestellen. Abmessungen: 230 x 102 x 95 mm Leuchten Leistung: 10,9 W Leuchten Lichtstrom: 164 lm Leuchten Lichtausbeute: 15 lm/W Gewicht: 1,36 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701415 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	separat zu bestellen. Abmessungen: 106 x 106 x 98 mm Leuchten Leistung: 3,4 W Leuchten Lichtstrom: 97 lm Leuchten Lichtausbeute: 29 lm/W Gewicht: 0,6 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701427 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0T6N0G	+	AXYL TRIM S GRID 1L930 A/S RD ANT	THO	Stk
LED-Wandeinbauleuchte AXYL Trim, eine architektonische Wandeinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, asymmetrisch. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. Einbaudose 96700399 ist separat zu bestellen, IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Einbaudose 96700399 ist separat zu bestellen. Abmessungen: 106 x 106 x 98 mm Leuchten Leistung: 3,4 W Leuchten Lichtstrom: 22 lm Leuchten Lichtausbeute: 6 lm/W Gewicht: 0,6 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701439 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0T6N0H	+	AXYL TRIM S VISO 1L930 A/S RD ANT	THO	Stk
LED-Wandeinbauleuchte AXYL Trim, eine architektonische Wandeinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, asymmetrisch. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. Einbaudose 96700399 ist separat zu bestellen, IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Einbaudose 96700399 ist separat zu bestellen. Abmessungen: 106 x 106 x 98 mm Leuchten Leistung: 3,4 W Leuchten Lichtstrom: 49 lm Leuchten Lichtausbeute: 14 lm/W Gewicht: 0,6 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701451 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0T6N0I	+	AXYL TRIM S BAFF 1L930 A/S RD ANT	THO	Stk
LED-Wandeinbauleuchte AXYL Trim, eine architektonische Wandeinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, asymmetrisch. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. Einbaudose 96700399 ist separat zu bestellen, IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Einbaudose 96700399 ist separat zu bestellen. Abmessungen: 106 x 106 x 98 mm Leuchten Leistung: 3,4 W Leuchten Lichtstrom: 37 lm Leuchten Lichtausbeute: 11 lm/W Gewicht: 0,6 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701463 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0T6X	+	AXYL OPERA (THORN)	THO	
Version: 2025-02 Leistungsumfang Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben. <u>Kommentar</u> Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG)</u> nicht geeignet. Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).				

0T6X00	+	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:		
---------------	----------	---	--	--

0T6X00Q	+	Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0T6X	ZZZ	
Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <div></div> <div></div>				
Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit: <div></div> <div></div>				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0T6X01	+	AXYL OPERA S WO 1L 930 NB HF ANT	THO	Stk
LED-Bodeneinbauleuchte				
AXYL Opera, eine architektonische Bodeneinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, eng strahlend. Schutzklasse I.. Nicht dimmbare LED-Treiber. , IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 85 x 85 x 125 mm Leuchten Leistung: 3,6 W Leuchten Lichtstrom: 169 lm Leuchten Lichtausbeute: 47 lm/W Gewicht: 0,77 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700753 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0T6X02	+	AXYL OPERA S WO 1L 930 NB RD ANT	THO	Stk
LED-Bodeneinbauleuchte				
AXYL Opera, eine architektonische Bodeneinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, eng strahlend. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. , IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 85 x 85 x 125 mm Leuchten Leistung: 3,6 W Leuchten Lichtstrom: 169 lm Leuchten Lichtausbeute: 47 lm/W Gewicht: 0,77 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701715 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0T77	+	Beta 2 (THORN)	THO	
Version: 2025-02				
Leistungsumfang				
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.				
<i>Kommentar</i>				
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG)</u> nicht geeignet.				
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).				

0T7700	+	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:		
---------------	----------	--	--	--

0T7700Q	+	Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0T77	ZZZ	
Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:				
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.				

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0T7701	+	BETA 2 LED3800-840 HFIX OP IP65 Q600	THO	Stk
LED-Einbauleuchte				
Eine LED-Einbauleuchte, quadratisch, Profil: 14 mm. DALI-dimmbarer LED-Treiber. Schutzklasse II, IP65, IK06. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: opal. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen:				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	596 x 596 x 14 mm Leuchten Leistung: 33 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W Gewicht: 4,2 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633218 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0T7702	+	BETA 2 LED2800-830 HFIX OP IP65 Q600	THO	Stk
LED-Einbauleuchte				
Eine LED-Einbauleuchte, quadratisch, Profil: 14 mm. DALI-dimmbarer LED-Treiber. Schutzklasse II, IP65, IK06. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: opal. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 596 x 596 x 14 mm Leuchten Leistung: 33 W Leuchten Lichtstrom: 3600 lm Leuchten Lichtausbeute: 109 lm/W Gewicht: 4,2 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633220 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

077H	+ Beta 3 (THORN)	THO
	Version: 2025-02	
	Leistungsumfang	
	Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.	
	<u>Kommentar</u> <i>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG)</u> nicht geeignet.</i> <i>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</i>	

0T7H00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

0T7H00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0T7H ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0T7H01	+	BETA 3 3200-840 HFIX LRO Q625	THO	Stk
LED-Einbauleuchte				
<p>Eine quadratische LED-Einbauleuchte. DALI dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP44 IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Opalisiertes PMMA mit Einsatz aus mikro-prismatischer Folie. Sicherheitsdraht nicht inbegriffen. Inklusive LED-Modul mit 4000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464 Abmessungen: 622 x 622 x 34 mm Leuchten Leistung: 26 W Leuchten Lichtstrom: 3200 lm Leuchten Lichtausbeute: 123 lm/W Gewicht: 2,31 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92934655 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				

0T7H02	+	BETA 3 4800-840 HFIX LRO 3X12	THO	Stk
LED-Einbauleuchte				
Eine rechteckige LED-Einbauleuchte. DALI dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Opalisiertes PMMA mit Einsatz aus mikro-prismatischer Folie. Lieferung inklusive Sicherheitsseil. Inklusive LED-Modul mit 4000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464 Abmessungen: 1196 x 296 x 34 mm Leuchten Leistung: 39,2 W Leuchten Lichtstrom: 4800 lm Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W Gewicht: 2,51 kg				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92935918 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T7H03 + BETA 3 3200-830 HF LRO Q625 THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Eine quadratische LED-Einbauleuchte. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Opalisiertes PMMA mit Einsatz aus mikro-prismatischer Folie. Sicherheitsdraht nicht inbegriffen. Inklusive LED-Modul mit 3000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464 Abmessungen: 622 x 622 x 34 mm Leuchten Leistung: 26 W Leuchten Lichtstrom: 2880 lm Leuchten Lichtausbeute: 111 lm/W Gewicht: 2,2 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92936002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T7H04 + BETA 3 3200-840 HFIX LRO 3X12 THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Eine rechteckige LED-Einbauleuchte. DALI dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Opalisiertes PMMA mit Einsatz aus mikro-prismatischer Folie. Lieferung inklusive Sicherheitsseil. Inklusive LED-Modul mit 4000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464 Abmessungen: 1196 x 296 x 34 mm Leuchten Leistung: 26 W Leuchten Lichtstrom: 3200 lm Leuchten Lichtausbeute: 123 lm/W Gewicht: 2,51 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92936512 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T7H05 + BETA 3 3200-840 HF LRO Q625 THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Eine quadratische LED-Einbauleuchte. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Opalisiertes PMMA mit Einsatz aus mikro-prismatischer Folie. Sicherheitsdraht nicht inbegriffen. Inklusive LED-Modul mit 4000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464 Abmessungen: 622 x 622 x 34 mm Leuchten Leistung: 26 W Leuchten Lichtstrom: 3200 lm Leuchten Lichtausbeute: 123 lm/W Gewicht: 2,2 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634502 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T7H06 + BETA 3 4100-840 HF LRO Q625 THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Eine quadratische LED-Einbauleuchte. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Opalisiertes PMMA mit Einsatz aus mikro-prismatischer Folie. Sicherheitsdraht nicht inbegriffen. Inklusive LED-Modul mit 4000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464 Abmessungen: 622 x 622 x 34 mm Leuchten Leistung: 33,6 W Leuchten Lichtstrom: 4100 lm Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W Gewicht: 2,2 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634503 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T7H07 + BETA 3 4800-840 HF LRO Q625 THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Eine quadratische LED-Einbauleuchte. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Opalisiertes PMMA mit Einsatz aus mikro-prismatischer Folie. Sicherheitsdraht nicht inbegriffen. Inklusive LED-Modul mit 4000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464 Abmessungen: 622 x 622 x 34 mm Leuchten Leistung: 39,2 W Leuchten Lichtstrom: 4800 lm Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W Gewicht: 2,2 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634504 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T7H08 + BETA 3 4100-840 HFIX LRO Q625 THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Eine quadratische LED-Einbauleuchte. DALI dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Opalisiertes PMMA mit Einsatz aus mikro-prismatischer Folie. Sicherheitsdraht nicht inbegriffen. Inklusive LED-Modul mit 4000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464 Abmessungen: 622 x 622 x 34 mm Leuchten Leistung: 33,6 W Leuchten

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtstrom: 4100 lm Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W Gewicht: 2,31 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634505 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T7H09	+ BETA 3 4800-840 HFIX LRO Q625 LED-Einbauleuchte Eine quadratische LED-Einbauleuchte. DALI dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Opalisiertes PMMA mit Einsatz aus mikro-prismatischer Folie. Sicherheitsdraht nicht inbegriffen. Inklusive LED-Modul mit 4000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464 Abmessungen: 622 x 622 x 34 mm Leuchten Leistung: 39,2 W Leuchten Lichtstrom: 4800 lm Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W Gewicht: 2,31 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634506 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T7H0A	+ BETA 3 4100-830 HF LRO Q625 LED-Einbauleuchte Eine quadratische LED-Einbauleuchte. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Opalisiertes PMMA mit Einsatz aus mikro-prismatischer Folie. Sicherheitsdraht nicht inbegriffen. Inklusive LED-Modul mit 3000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464 Abmessungen: 622 x 622 x 34 mm Leuchten Leistung: 33,6 W Leuchten Lichtstrom: 3690 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 2,2 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634507 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T7H0B	+ BETA 3 4100-830 HFIX LRO Q625 LED-Einbauleuchte Eine quadratische LED-Einbauleuchte. DALI dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Opalisiertes PMMA mit Einsatz aus mikro-prismatischer Folie. Sicherheitsdraht nicht inbegriffen. Inklusive LED-Modul mit 3000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464 Abmessungen: 622 x 622 x 34 mm Leuchten Leistung: 33,6 W Leuchten Lichtstrom: 3690 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 2,31 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634508 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T7H0C	+ BETA 3 3200-840 HF LRO 3X12 LED-Einbauleuchte Eine rechteckige LED-Einbauleuchte. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Opalisiertes PMMA mit Einsatz aus mikro-prismatischer Folie. Lieferung inklusive Sicherheitsseil. Inklusive LED-Modul mit 4000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464 Abmessungen: 1196 x 296 x 34 mm Leuchten Leistung: 26 W Leuchten Lichtstrom: 3200 lm Leuchten Lichtausbeute: 123 lm/W Gewicht: 2,4 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634509 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T7H0D	+ BETA 3 4100-840 HF LRO 3X12 LED-Einbauleuchte Eine rechteckige LED-Einbauleuchte. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Opalisiertes PMMA mit Einsatz aus mikro-prismatischer Folie. Lieferung inklusive Sicherheitsseil. Inklusive LED-Modul mit 4000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464 Abmessungen: 1196 x 296 x 34 mm Leuchten Leistung: 33,6 W Leuchten Lichtstrom: 4100 lm Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W Gewicht: 2,4 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634510 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T7H0E	+ BETA 3 4800-840 HF LRO 3X12 LED-Einbauleuchte Eine rechteckige LED-Einbauleuchte. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Opalisiertes PMMA mit Einsatz	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	aus mikro-prismatischer Folie. Lieferung inklusive Sicherheitsseil. Inklusive LED-Modul mit 4000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m ² gemäß EN 12464 Abmessungen: 1196 x 296 x 34 mm Leuchten Leistung: 39,2 W Leuchten Lichtstrom: 4800 lm Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W Gewicht: 2,4 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634511 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T7H0F	+ BETA 3 4100-840 HFIX LRO 3X12 LED-Einbauleuchte Eine rechteckige LED-Einbauleuchte. DALI dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Opalisiertes PMMA mit Einsatz aus mikro-prismatischer Folie. Lieferung inklusive Sicherheitsseil. Inklusive LED-Modul mit 4000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m ² gemäß EN 12464 Abmessungen: 1196 x 296 x 34 mm Leuchten Leistung: 33,6 W Leuchten Lichtstrom: 4100 lm Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W Gewicht: 2,51 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634512 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T7H0G	+ BETA 3 4100-830 HF LRO 3X12 LED-Einbauleuchte Eine rechteckige LED-Einbauleuchte. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Opalisiertes PMMA mit Einsatz aus mikro-prismatischer Folie. Lieferung inklusive Sicherheitsseil. Inklusive LED-Modul mit 3000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m ² gemäß EN 12464 Abmessungen: 1196 x 296 x 34 mm Leuchten Leistung: 33,6 W Leuchten Lichtstrom: 3690 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 2,4 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634513 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T7H0H	+ BETA 3 4100-830 HFIX LRO 3X12 LED-Einbauleuchte Eine rechteckige LED-Einbauleuchte. DALI dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Opalisiertes PMMA mit Einsatz aus mikro-prismatischer Folie. Lieferung inklusive Sicherheitsseil. Inklusive LED-Modul mit 3000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m ² gemäß EN 12464 Abmessungen: 1196 x 296 x 34 mm Leuchten Leistung: 33,6 W Leuchten Lichtstrom: 3690 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 2,51 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634514 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T7H0I	+ BETA 3 PLASTERBOARD KIT Q600 Befestigungszubehör Rahmen zur Montage einer 596 x 596 mm Beta 3-Leuchte als in eine 5 - 30 mm starke Gipskartondecke.. Ausschnitt: 612 x 612 mm. Gewicht: 2,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635030 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T7H0J	+ BETA 3 IQ BEAM SURFACE MOUNT KIT Q600 Befestigungszubehör Aufputzgehäuse für Beta 3-Leuchte mit den Abmessungen 596 x 596 mm. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert Zur Notlichtbeleuchtung kann dieses Zubehör NUR mit folgenden Varianten verwendet werden: "E3S / E3DS". NICHT mit anderen Notlichtvarianten verwenden. Abmessungen: 605 x 605 x 92 mm Gewicht: 1,9 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635031 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T7H0K	+ BETA 3 PLASTERBOARD KIT Q625 Befestigungszubehör Rahmen zur Montage einer 622 x 622 mm Beta 3-Leuchte als in eine 5 - 30 mm starke Gipskartondecke.. Ausschnitt: 635 x 635 mm. Gewicht: 2 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635032 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
0T7H0L + BETA 3 IQ BEAM SURFACE MOUNT KIT Q625		THO Stk
	Befestigungszubehör Aufputzgehäuse für Beta 3-Leuchte mit den Abmessungen 622 x 622 mm. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert Zur Notlichtbeleuchtung kann dieses Zubehör NUR mit folgenden Varianten verwendet werden: "E3S / E3DS". NICHT mit anderen Notlichtvarianten verwenden. Abmessungen: 630 x 630 x 92 mm Gewicht: 2 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635033 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T7H0M + BETA 3 SURFACE MOUNT KIT 3X12		THO Stk
	Befestigungszubehör Aufputzgehäuse für Beta 3-Leuchte mit den Abmessungen 1196 x 296 mm. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert Zur Notlichtbeleuchtung kann dieses Zubehör NUR mit folgenden Varianten verwendet werden: "E3S / E3DS". NICHT mit anderen Notlichtvarianten verwenden. Abmessungen: 1205 x 305 x 92 mm Gewicht: 2,5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635034 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T7H0N + BETA 3 SUSPENSION KIT SQUARE		THO Stk
	Befestigungszubehör Seilabhängungsset. Länge 1500mm. Gewicht: 0,13 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635035 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T7H0O + BETA 3 SUSPENSION KIT RECTANGULAR		THO Stk
	Befestigungszubehör Seilabhängungsset. Länge mm. Gewicht: 0,13 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635036 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T7H0P + BETA 3 PLASTERBOARD KIT 3x12		THO Stk
	Befestigungszubehör Rahmen zur Montage einer 1196 x 296 mm Beta 3-Leuchte als "E3S / E3DS" in eine 5 - 30 mm starke Gipskartondecke. Zur Notlichtbeleuchtung kann dieses Zubehör NUR mit folgenden Varianten verwendet werden: Ausschnitt: 1210 x 310 mm. Gewicht: 2,5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635447 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T7H0Q + BETA 3 3200-830 HF E3 LRO Q625		THO Stk
	LED-Einbauleuchte Eine quadratische LED-Einbauleuchte. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP44 IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Sicherheitsdraht nicht inbegriffen. Inklusive LED-Modul mit 3000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464 Abmessungen: 622 x 622 x 34 mm Leuchten Leistung: 26 W Leuchten Lichtstrom: 2880 lm Leuchten Lichtausbeute: 111 lm/W Gewicht: 3,8 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96800022 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T7H0R + BETA 3 4100-840 HF E3 LRO Q625		THO Stk
	LED-Einbauleuchte Eine quadratische LED-Einbauleuchte. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP44 IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Opalisiertes PMMA mit Einsatz aus mikro-prismatischer Folie. Sicherheitsdraht nicht inbegriffen. Inklusive LED-Modul mit 4000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464 Abmessungen: 622 x 622 x 34 mm Leuchten Leistung: 33,6 W Leuchten Lichtstrom: 4100 lm Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W Gewicht: 3,6 kg	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96800026 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T7H0S + BETA 3 4800-830 HF E3 LRO Q625		THO Stk
	LED-Einbauleuchte Eine quadratische LED-Einbauleuchte. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Opalisiertes PMMA mit Einsatz aus mikro-prismatischer Folie. Sicherheitsdraht nicht inbegriffen. Inklusive LED-Modul mit 3000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464 Abmessungen: 622 x 622 x 34 mm Leuchten Leistung: 39,2 W Leuchten Lichtstrom: 4320 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 3,8 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96800028 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T7H0T + BETA 3 4800-830 HFIX E3 LRO Q625		THO Stk
	LED-Einbauleuchte Eine quadratische LED-Einbauleuchte. DALI dimmbar LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Opalisiertes PMMA mit Einsatz aus mikro-prismatischer Folie. Sicherheitsdraht nicht inbegriffen. Inklusive LED-Modul mit 3000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464 Abmessungen: 622 x 622 x 34 mm Leuchten Leistung: 39,2 W Leuchten Lichtstrom: 4320 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 3,91 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96800035 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T7H0U + BETA 3 3200-830 HF E3 LRO 3X12		THO Stk
	LED-Einbauleuchte Eine rechteckige LED-Einbauleuchte. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Opalisiertes PMMA mit Einsatz aus mikro-prismatischer Folie. Lieferung inklusive Sicherheitsseil. Inklusive LED-Modul mit 3000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464 Abmessungen: 1196 x 296 x 34 mm Leuchten Leistung: 26 W Leuchten Lichtstrom: 2880 lm Leuchten Lichtausbeute: 111 lm/W Gewicht: 3,6 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96800038 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T7H0V + BETA 3 3200-840 HF E3 LRO 3X12		THO Stk
	LED-Einbauleuchte Eine rechteckige LED-Einbauleuchte. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Opalisiertes PMMA mit Einsatz aus mikro-prismatischer Folie. Lieferung inklusive Sicherheitsseil. Inklusive LED-Modul mit 4000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464 Abmessungen: 1196 x 296 x 34 mm Leuchten Leistung: 26 W Leuchten Lichtstrom: 3200 lm Leuchten Lichtausbeute: 123 lm/W Gewicht: 3,7 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96800039 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T7H0W + BETA 3 4100-830 HF E3 LRO 3X12		THO Stk
	LED-Einbauleuchte Eine rechteckige LED-Einbauleuchte. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Opalisiertes PMMA mit Einsatz aus mikro-prismatischer Folie. Lieferung inklusive Sicherheitsseil. Inklusive LED-Modul mit 3000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464 Abmessungen: 1196 x 296 x 34 mm Leuchten Leistung: 33,6 W Leuchten Lichtstrom: 3690 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 3,6 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96800041 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T7H0X + BETA 3 4100-840 HF E3 LRO 3X12		THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Einbauleuchte	
	<p>Eine rechteckige LED-Einbauleuchte. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Opalisiertes PMMA mit Einsatz aus mikro-prismatischer Folie. Lieferung inklusive Sicherheitsseil. Inklusive LED-Modul mit 4000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464 Abmessungen: 1196 x 296 x 34 mm Leuchten Leistung: 33,6 W Leuchten Lichtstrom: 4100 lm Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W Gewicht: 4 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96800042 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T7H0Y + BETA 3 4800-830 HF E3 LRO 3X12		THO Stk
	LED-Einbauleuchte	
	<p>Eine rechteckige LED-Einbauleuchte. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Opalisiertes PMMA mit Einsatz aus mikro-prismatischer Folie. Lieferung inklusive Sicherheitsseil. Inklusive LED-Modul mit 3000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464 Abmessungen: 1196 x 296 x 34 mm Leuchten Leistung: 39,2 W Leuchten Lichtstrom: 4320 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 3,6 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96800043 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T7H0Z + BETA 3 4800-840 HF E3 LRO 3X12		THO Stk
	LED-Einbauleuchte	
	<p>Eine rechteckige LED-Einbauleuchte. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Opalisiertes PMMA mit Einsatz aus mikro-prismatischer Folie. Lieferung inklusive Sicherheitsseil. Inklusive LED-Modul mit 4000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464 Abmessungen: 1196 x 296 x 34 mm Leuchten Leistung: 39,2 W Leuchten Lichtstrom: 4800 lm Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W Gewicht: 3,6 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96800044 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T7H10 + BETA 3 3200-840 HFIX E3 LRO 3X12		THO Stk
	LED-Einbauleuchte	
	<p>Eine rechteckige LED-Einbauleuchte. DALI dimmbar LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Opalisiertes PMMA mit Einsatz aus mikro-prismatischer Folie. Lieferung inklusive Sicherheitsseil. Inklusive LED-Modul mit 4000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464 Abmessungen: 1196 x 296 x 34 mm Leuchten Leistung: 26 W Leuchten Lichtstrom: 3200 lm Leuchten Lichtausbeute: 123 lm/W Gewicht: 3,6 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96800045 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T7H11 + BETA 3 4100-840 HFIX E3 LRO WL6BU 3X12		THO Stk
	LED-Einbauleuchte	
	<p>Eine rechteckige LED-Einbauleuchte. DALI dimmbar LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Opalisiertes PMMA mit Einsatz aus mikro-prismatischer Folie. 6-poliger Wieland-Anschluss schwarz/blau Lieferung inklusive Sicherheitsseil. Inklusive LED-Modul mit 4000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464 Abmessungen: 1196 x 296 x 34 mm Leuchten Leistung: 33,6 W Leuchten Lichtstrom: 4100 lm Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W Gewicht: 4 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96800046 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T7H12 + BETA 3 4800-840 HFIX E3 LRO 3X12		THO Stk
	LED-Einbauleuchte	
	<p>Eine rechteckige LED-Einbauleuchte. DALI dimmbar LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Opalisiertes PMMA mit Einsatz aus mikro-prismatischer Folie. Lieferung inklusive Sicherheitsseil. Inklusive LED-Modul mit 4000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464 Abmessungen: 1196 x 296</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	x 34 mm Leuchten Leistung: 39,2 W Leuchten Lichtstrom: 4800 lm Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W Gewicht: 3,6 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96800048 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0T7R + Beta Cell (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0T7R00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

0T7R00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0T7R ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0T7R01 + BETA CELL 3400 Q600 840 HF THO Stk

LED-Einbauleuchte

Quadratisch Einbau LED-Leuchte mit ausgezeichneter Blendbegrenzung und hoher Lichtausbeute für den Büro- und Bildungsbereich. Die 36 LED-Zellen (angeordnet in einem Muster von 6x6) verfügen jeweils über eine prismatische Primäroptik für eine höhere Lichtleistung bei geringer Blendung und hohem Benutzerkomfort. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP40, Schlagfestigkeit: IK04. Gehäuse: Stahlblech, weiß. Diffusor: Prismenstruktur. Inklusive LED-Modul mit 4000K. UGR < 16 und L65 < 1000 cd/m² gemäß EN 12464:2011 Abmessungen: 596 x 596 x 32 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3473 lm Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W Gewicht: 2,1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96222743 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T7R02 + BETA CELL 4100 Q600 840 HF THO Stk

LED-Einbauleuchte

Quadratisch Einbau LED-Leuchte mit ausgezeichneter Blendbegrenzung und hoher Lichtausbeute für den Büro- und Bildungsbereich. Die 36 LED-Zellen (angeordnet in einem Muster von 6x6) verfügen jeweils über eine prismatische Primäroptik für eine höhere Lichtleistung bei geringer Blendung und hohem Benutzerkomfort. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP40, Schlagfestigkeit: IK04. Gehäuse: Stahlblech, weiß. Diffusor: Prismenstruktur. Inklusive LED-Modul mit 4000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464 Abmessungen: 596 x 596 x 32 mm Leuchten Leistung: 34 W Leuchten Lichtstrom: 4392 lm Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W Gewicht: 2,1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96222744 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T7R03 + BETA CELL 3400 Q600 940 HF THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Einbauleuchte	
	<p>Quadratisch Einbau LED-Leuchte mit ausgezeichneter Blendbegrenzung und hoher Lichtausbeute für den Büro- und Bildungsbereich. Die 36 LED-Zellen (angeordnet in einem Muster von 6x6) verfügen jeweils über eine prismatische Primäroptik für eine höhere Lichtleistung bei geringer Blendung und hoher Benutzerkomfort. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP40, Schlagfestigkeit: IK04. Gehäuse: Stahlblech, weiß. Diffusor: Prismenstruktur. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. UGR < 16 und L65 < 1000 cd/m² gemäß EN 12464:2011 Abmessungen: 596 x 596 x 32 mm Leuchten Leistung: 26 W Leuchten Lichtstrom: 3459 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 2,1 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96222745 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T7R04	+ BETA CELL 4100 Q600 940 HF	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Quadratisch Einbau LED-Leuchte mit ausgezeichneter Blendbegrenzung und hoher Lichtausbeute für den Büro- und Bildungsbereich. Die 36 LED-Zellen (angeordnet in einem Muster von 6x6) verfügen jeweils über eine prismatische Primäroptik für eine höhere Lichtleistung bei geringer Blendung und hohem Benutzerkomfort. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP40, Schlagfestigkeit: IK04. Gehäuse: Stahlblech, weiß. Diffusor: Prismenstruktur. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464 Abmessungen: 596 x 596 x 32 mm Leuchten Leistung: 34 W Leuchten Lichtstrom: 4426 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 2,1 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96222746 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T7R05	+ BETA CELL 3400 Q600 840 HFIX	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Quadratisch Einbau LED-Leuchte mit ausgezeichneter Blendbegrenzung und hoher Lichtausbeute für den Büro- und Bildungsbereich. Die 36 LED-Zellen (angeordnet in einem Muster von 6x6) verfügen jeweils über eine prismatische Primäroptik für eine höhere Lichtleistung bei geringer Blendung und hohem Benutzerkomfort. DALI dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP40, Schlagfestigkeit: IK04. Gehäuse: Stahlblech, weiß. Diffusor: Prismenstruktur. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. UGR < 16 und L65 < 1000 cd/m² gemäß EN 12464:2011 Abmessungen: 596 x 596 x 32 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3465 lm Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W Gewicht: 2,1 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96222747 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T7R06	+ BETA CELL 4100 Q600 840 HFIX	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Quadratisch Einbau LED-Leuchte mit ausgezeichneter Blendbegrenzung und hoher Lichtausbeute für den Büro- und Bildungsbereich. Die 36 LED-Zellen (angeordnet in einem Muster von 6x6) verfügen jeweils über eine prismatische Primäroptik für eine höhere Lichtleistung bei geringer Blendung und hohem Benutzerkomfort. DALI dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP40, Schlagfestigkeit: IK04. Gehäuse: Stahlblech, weiß. Diffusor: Prismenstruktur. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464 Abmessungen: 596 x 596 x 32 mm Leuchten Leistung: 34 W Leuchten Lichtstrom: 4223 lm Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W Gewicht: 2,1 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96222748 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T7R07	+ BETA CELL 3400 Q600 940 HFIX	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Quadratisch Einbau LED-Leuchte mit ausgezeichneter Blendbegrenzung und hoher Lichtausbeute für den Büro- und Bildungsbereich. Die 36 LED-Zellen (angeordnet in einem Muster von 6x6) verfügen jeweils über eine prismatische Primäroptik für eine höhere Lichtleistung bei geringer Blendung und hohem Benutzerkomfort. DALI dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP40, Schlagfestigkeit: IK04. Gehäuse: Stahlblech, weiß. Diffusor: Prismenstruktur. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. UGR < 16 und L65 < 1000 cd/m² gemäß EN 12464:2011 Abmessungen: 596 x 596 x 32 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3520 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 2,1 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96222749 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T7R08	+ BETA CELL 4100 Q600 940 HFIX	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Einbauleuchte	
	<p>Quadratisch Einbau LED-Leuchte mit ausgezeichneter Blendbegrenzung und hoher Lichtausbeute für den Büro- und Bildungsbereich. Die 36 LED-Zellen (angeordnet in einem Muster von 6x6) verfügen jeweils über eine prismatische Primäroptik für eine höhere Lichtleistung bei geringer Blendung und hohem Benutzerkomfort. DALI dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP40, Schlagfestigkeit: IK04. Gehäuse: Stahlblech, weiß. Diffusor: Prismenstruktur. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464</p> <p>Abmessungen: 596 x 596 x 32 mm Leuchten Leistung: 34 W Leuchten Lichtstrom: 4305 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 2,1 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96222750 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T7R09	+ BETA CELL 4100 Q600 830 HF	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Quadratisch Einbau LED-Leuchte mit ausgezeichneter Blendbegrenzung und hoher Lichtausbeute für den Büro- und Bildungsbereich. Die 36 LED-Zellen (angeordnet in einem Muster von 6x6) verfügen jeweils über eine prismatische Primäroptik für eine höhere Lichtleistung bei geringer Blendung und hohem Benutzerkomfort. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP40, Schlagfestigkeit: IK04. Gehäuse: Stahlblech, weiß. Diffusor: Prismenstruktur. Inklusive LED-Modul mit 3000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464</p> <p>Abmessungen: 596 x 596 x 32 mm Leuchten Leistung: 34 W Leuchten Lichtstrom: 4128 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 2,1 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96222751 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T7R0A	+ BETA CELL 4100 Q600 830 HFIX	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Quadratisch Einbau LED-Leuchte mit ausgezeichneter Blendbegrenzung und hoher Lichtausbeute für den Büro- und Bildungsbereich. Die 36 LED-Zellen (angeordnet in einem Muster von 6x6) verfügen jeweils über eine prismatische Primäroptik für eine höhere Lichtleistung bei geringer Blendung und hohem Benutzerkomfort. DALI dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP40, Schlagfestigkeit: IK04. Gehäuse: Stahlblech, weiß. Diffusor: Prismenstruktur. Inklusive LED-Modul mit 3000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464</p> <p>Abmessungen: 596 x 596 x 32 mm Leuchten Leistung: 34 W Leuchten Lichtstrom: 4056 lm Leuchten Lichtausbeute: 119 lm/W Gewicht: 2,1 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96222752 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T7R0B	+ BETA CELL 4100 Q600 930 HF	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Quadratisch Einbau LED-Leuchte mit ausgezeichneter Blendbegrenzung und hoher Lichtausbeute für den Büro- und Bildungsbereich. Die 36 LED-Zellen (angeordnet in einem Muster von 6x6) verfügen jeweils über eine prismatische Primäroptik für eine höhere Lichtleistung bei geringer Blendung und hohem Benutzerkomfort. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP40, Schlagfestigkeit: IK04. Gehäuse: Stahlblech, weiß. Diffusor: Prismenstruktur. Inklusive LED-Modul mit 3000K.. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464</p> <p>Abmessungen: 596 x 596 x 32 mm Leuchten Leistung: 34 W Leuchten Lichtstrom: 4285 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 2,1 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96222753 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T7R0C	+ BETA CELL 4100 Q600 930 HFIX	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Quadratisch Einbau LED-Leuchte mit ausgezeichneter Blendbegrenzung und hoher Lichtausbeute für den Büro- und Bildungsbereich. Die 36 LED-Zellen (angeordnet in einem Muster von 6x6) verfügen jeweils über eine prismatische Primäroptik für eine höhere Lichtleistung bei geringer Blendung und hohem Benutzerkomfort. DALI dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP40, Schlagfestigkeit: IK04. Gehäuse: Stahlblech, weiß. Diffusor: Prismenstruktur. Inklusive LED-Modul mit 3000K.. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464</p> <p>Abmessungen: 596 x 596 x 32 mm Leuchten Leistung: 34 W Leuchten Lichtstrom: 4254 lm Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W Gewicht: 2,1 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96222754 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T7R0D	+ BETA CELL 4100 Q625 840 HF	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Einbauleuchte	
	<p>Quadratisch Einbau LED-Leuchte mit ausgezeichneter Blendbegrenzung und hoher Lichtausbeute für den Büro- und Bildungsbereich. Die 36 LED-Zellen (angeordnet in einem Muster von 6x6) verfügen jeweils über eine prismatische Primäroptik für eine höhere Lichtleistung bei geringer Blendung und hohem Benutzerkomfort. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP40, Schlagfestigkeit: IK04. Gehäuse: Stahlblech, weiß. Diffusor: Prismenstruktur. Inklusive LED-Modul mit 4000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464</p> <p>Abmessungen: 622 x 622 x 32 mm Leuchten Leistung: 34 W Leuchten Lichtstrom: 4392 lm Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W Gewicht: 2,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96222755 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T7R0E	+ BETA CELL 4100 Q625 940 HF	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Quadratisch Einbau LED-Leuchte mit ausgezeichneter Blendbegrenzung und hoher Lichtausbeute für den Büro- und Bildungsbereich. Die 36 LED-Zellen (angeordnet in einem Muster von 6x6) verfügen jeweils über eine prismatische Primäroptik für eine höhere Lichtleistung bei geringer Blendung und hohem Benutzerkomfort. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP40, Schlagfestigkeit: IK04. Gehäuse: Stahlblech, weiß. Diffusor: Prismenstruktur. Inklusive LED-Modul mit 4000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464</p> <p>Abmessungen: 622 x 622 x 32 mm Leuchten Leistung: 34 W Leuchten Lichtstrom: 4426 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 2,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96222756 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T7R0F	+ BETA CELL 4100 Q625 840 HFIX	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Quadratisch Einbau LED-Leuchte mit ausgezeichneter Blendbegrenzung und hoher Lichtausbeute für den Büro- und Bildungsbereich. Die 36 LED-Zellen (angeordnet in einem Muster von 6x6) verfügen jeweils über eine prismatische Primäroptik für eine höhere Lichtleistung bei geringer Blendung und hohem Benutzerkomfort. DALI dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP40, Schlagfestigkeit: IK04. Gehäuse: Stahlblech, weiß. Diffusor: Prismenstruktur. Inklusive LED-Modul mit 4000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464</p> <p>Abmessungen: 622 x 622 x 32 mm Leuchten Leistung: 34 W Leuchten Lichtstrom: 4223 lm Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W Gewicht: 2,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96222757 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T7R0G	+ BETA CELL 4100 Q625 940 HFIX	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Quadratisch Einbau LED-Leuchte mit ausgezeichneter Blendbegrenzung und hoher Lichtausbeute für den Büro- und Bildungsbereich. Die 36 LED-Zellen (angeordnet in einem Muster von 6x6) verfügen jeweils über eine prismatische Primäroptik für eine höhere Lichtleistung bei geringer Blendung und hohem Benutzerkomfort. DALI dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP40, Schlagfestigkeit: IK04. Gehäuse: Stahlblech, weiß. Diffusor: Prismenstruktur. Inklusive LED-Modul mit 4000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464</p> <p>Abmessungen: 622 x 622 x 32 mm Leuchten Leistung: 34 W Leuchten Lichtstrom: 4305 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 2,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96222758 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T7R0H	+ BETA CELL 4100 Q625 930 HF	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Quadratisch Einbau LED-Leuchte mit ausgezeichneter Blendbegrenzung und hoher Lichtausbeute für den Büro- und Bildungsbereich. Die 36 LED-Zellen (angeordnet in einem Muster von 6x6) verfügen jeweils über eine prismatische Primäroptik für eine höhere Lichtleistung bei geringer Blendung und hohem Benutzerkomfort. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP40, Schlagfestigkeit: IK04. Gehäuse: Stahlblech, weiß. Diffusor: Prismenstruktur. Inklusive LED-Modul mit 3000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464</p> <p>Abmessungen: 622 x 622 x 32 mm Leuchten Leistung: 34 W Leuchten Lichtstrom: 4285 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 2,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96222759 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T7R0I	+ BETA CELL 4100 Q625 930 HFIX	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Einbauleuchte	
	Quadratisch Einbau LED-Leuchte mit ausgezeichneter Blendbegrenzung und hoher Lichtausbeute für den Büro- und Bildungsbereich. Die 36 LED-Zellen (angeordnet in einem Muster von 6x6) verfügen jeweils über eine prismatische Primäroptik für eine höhere Lichtleistung bei geringer Blendung und hohem Benutzerkomfort. DALI dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP40, Schlagfestigkeit: IK04. Gehäuse: Stahlblech, weiß. Diffusor: Prismenstruktur. Inklusive LED-Modul mit 3000K.. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464 Abmessungen: 622 x 622 x 32 mm Leuchten Leistung: 34 W Leuchten Lichtstrom: 4254 lm Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W Gewicht: 2,2 kg	
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96222760 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0T81	+ Candle (THORN)	THO
	Version: 2025-02	
	Leistungsumfang	
	Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.	
	<u>Kommentar</u>	
	Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.	
	Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).	

0T8100 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

0T8100Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0T81	ZZZ
	Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:	
	Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.	
	Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
	<div></div>	<div></div>
	<div></div>	<div></div>
	<div></div>	<div></div>
	<u>Kommentar:</u>	
	Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)	

0T8101	+ Candle CN 18L25-730 RSC CL2 W3 ANT	THO	Stk
	LED-Beleuchtungsmast		
	Schlanker Beleuchtungsmast mit 18 LEDs, betrieben mit 250mA, Lichtverteilung: Radial symmetrisch, Komfort. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Vorverdrahtet mit 3-m-Kabel. Mast ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 559 mm Leuchten Leistung: 14,9 W Gewicht: 4,84 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W		
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96679079 oder Gleichwertiges.		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0T8102	+ Candle CN 18L50-730 RSC CL2 W3 ANT	THO	Stk
	LED-Beleuchtungsmast		
	Schlanker Beleuchtungsmast mit 18 LEDs, betrieben mit 500mA, Lichtverteilung: Radial symmetrisch, Komfort. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Vorverdrahtet mit 3-m-Kabel. Mast ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 559 mm Leuchten Leistung: 27,9 W Gewicht: 4,84 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96679080 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T8103	+ Candle CN 18L70-730 RSC CL2 W3 ANT LED-Beleuchtungsmast Schlanker Beleuchtungsmast mit 18 LEDs, betrieben mit 700mA, Lichtverteilung: Radial symmetrisch, Komfort. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Vorverdrahtet mit 3-m-Kabel. Mast ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 559 mm Leuchten Leistung: 38,9 W Gewicht: 4,84 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W z.B. Thorn, Artikelnr.: 96679081 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T8104	+ Candle CN 18L105-730 RSC CL2 W3 ANT LED-Beleuchtungsmast Schlanker Beleuchtungsmast mit 18 LEDs, betrieben mit 1050 mA, Lichtverteilung: Radial symmetrisch, Komfort. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Vorverdrahtet mit 3-m-Kabel. Mast ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 559 mm Leuchten Leistung: 59,2 W Gewicht: 4,84 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 100 lm/W z.B. Thorn, Artikelnr.: 96679082 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T8105	+ Candle CN 18L25-730 RSC CL1 W3 ANT LED-Beleuchtungsmast Schlanker Beleuchtungsmast mit 18 LEDs, betrieben mit 250mA, Lichtverteilung: Radial symmetrisch, Komfort. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Vorverdrahtet mit 3-m-Kabel. Mast ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 559 mm Leuchten Leistung: 14,9 W Gewicht: 4,89 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W z.B. Thorn, Artikelnr.: 96679083 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T8106	+ Candle CN 18L50-730 RSC CL1 W3 ANT LED-Beleuchtungsmast Schlanker Beleuchtungsmast mit 18 LEDs, betrieben mit 500mA, Lichtverteilung: Radial symmetrisch, Komfort. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Vorverdrahtet mit 3-m-Kabel. Mast ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 559 mm Leuchten Leistung: 27,9 W Gewicht: 4,89 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W z.B. Thorn, Artikelnr.: 96679084 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T8107	+ Candle CN 18L70-730 RSC CL1 W3 ANT LED-Beleuchtungsmast Schlanker Beleuchtungsmast mit 18 LEDs, betrieben mit 700mA, Lichtverteilung: Radial symmetrisch, Komfort. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Vorverdrahtet mit 3-m-Kabel. Mast ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 559 mm Leuchten Leistung: 38,9 W Gewicht: 4,89 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W z.B. Thorn, Artikelnr.: 96679085 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T8108	+ Candle CN 18L105-730 RSC CL1 W3 ANT	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Beleuchtungsmast Schlanker Beleuchtungsmast mit 18 LEDs, betrieben mit 1050 mA, Lichtverteilung: Radial symmetrisch, Komfort. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Vorverdrahtet mit 3-m-Kabel. Mast ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 559 mm Leuchten Leistung: 59,2 W Gewicht: 4,89 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 100 lm/W z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96679086 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T8109	+ Candle CN 18L25 730 RS CL2 W3 ANT LED-Beleuchtungsmast Schlanker Beleuchtungsmast mit 18 LEDs, betrieben mit 250mA, Lichtverteilung: symmetrisch. Nicht dimmbarer LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Vorverdrahtet mit 3-m-Kabel. Mast ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 559 mm Leuchten Leistung: 15 W Gewicht: 4,86 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 88 lm/W z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96679087 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T810A	+ Candle CN 18L25 730 RS PR CL2 W3 ANT LED-Beleuchtungsmast Schlanker Beleuchtungsmast mit 18 LEDs, betrieben mit 250mA, Lichtverteilung: symmetrisch. Nicht dimmbarer LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Vorverdrahtet mit 3-m-Kabel. Mast ist separat zu bestellen. Mit prismatischer Folie. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 559 mm Leuchten Leistung: 15 W Gewicht: 4,99 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 42 lm/W z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96679088 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T810B	+ Candle CN 18L50 727 RSC CL2 W3 ANT LED-Beleuchtungsmast Schlanker Beleuchtungsmast mit 18 LEDs, betrieben mit 500mA, Lichtverteilung: Anliegerstraße, Komfort. Nicht dimmbarer LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Vorverdrahtet mit 3-m-Kabel. Mast ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 2700K.. Abmessungen: Durchmesser 234 x 559 mm Leuchten Leistung: 28 W Gewicht: 4,84 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 94 lm/W z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96679089 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T810C	+ Candle CN 18L50 730 CST CL2 W3 ANT LED-Beleuchtungsmast Schlanker Beleuchtungsmast mit 18 LEDs, betrieben mit 500mA, Lichtverteilung:.. Nicht dimmbarer LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Vorverdrahtet mit 3-m-Kabel. Mast ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 559 mm Leuchten Leistung: 28 W Gewicht: 4,85 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 97 lm/W z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96679090 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T810D	+ Candle CN 18L70 730 RSC BPL CL2 W3 ANT LED-Beleuchtungsmast Schlanker Beleuchtungsmast mit 18 LEDs, betrieben mit 700mA, Lichtverteilung: Anliegerstraße, Komfort. Nicht dimmbarer LED-Treiber. Leistungsreduktion über die Stromversorgung mit Steuerleitung Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar,	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	UV-stabilisiert. Vorverdrahtet mit 3-m-Kabel. Mast ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 559 mm Leuchten Leistung: 39 W Gewicht: 5,05 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 100 lm/W z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96679091 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T810E	+ Candle CN 18L70 730 RSC BS3550 CL2 W3 ANT LED-Beleuchtungsmast Schlanker Beleuchtungsmast mit 18 LEDs, betrieben mit 700mA, Lichtverteilung: Anliegerstraße, Komfort. Nicht dimmbarer LED-Treiber. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Vorverdrahtet mit 3-m-Kabel. Mast ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 559 mm Leuchten Leistung: 39 W Gewicht: 4,87 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 100 lm/W z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96679092 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T810F	+ Candle CN 18L25 730 RSC HFX CL2 W3 ANT LED-Beleuchtungsmast Schlanker Beleuchtungsmast mit 18 LEDs, betrieben mit 250mA, Lichtverteilung: Anliegerstraße, Komfort. DALI dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Vorverdrahtet mit 3-m-Kabel. Mast ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 559 mm Leuchten Leistung: 15 W Gewicht: 5,06 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 104 lm/W z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96679093 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T810G	+ Candle CN 18L70 730 RSC SP CL2 W3 ANT LED-Beleuchtungsmast Schlanker Beleuchtungsmast mit 18 LEDs, betrieben mit 700mA, Lichtverteilung: Anliegerstraße, Komfort. Nicht dimmbarer LED-Treiber. Ausgestattet mit 10-kV / 10-kA-Überspannungsschutz. Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Vorverdrahtet mit 3-m-Kabel. Mast ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 559 mm Leuchten Leistung: 39 W Gewicht: 4,91 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 100 lm/W z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96679094 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T810H	+ Candle CN 18L70 730 RSC CL2 W4 ANT LED-Beleuchtungsmast Schlanker Beleuchtungsmast mit 18 LEDs, betrieben mit 700mA, Lichtverteilung: Anliegerstraße, Komfort. Nicht dimmbarer LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Mit 4m Kabel vorverdrahtet. Mast ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 559 mm Leuchten Leistung: 39 W Gewicht: 4,95 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 100 lm/W z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96679095 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T810I	+ Candle CN 18L70 730 RS HFX CL1 W3 ANT LED-Beleuchtungsmast Schlanker Beleuchtungsmast mit 18 LEDs, betrieben mit 700mA, Lichtverteilung: symmetrisch. DALI dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Vorverdrahtet mit 3-m-Kabel. Mast ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 559 mm Leuchten Leistung: 39 W Gewicht: 5,26 kg	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 84 lm/W z.B. Thorn, Artikelnr.: 96679096 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T810J	+ Candle CN 18L70 730 CST SP CL2 W3 ANT LED-Beleuchtungsmast Schlanker Beleuchtungsmast mit 18 LEDs, betrieben mit 700mA, Lichtverteilung:.. Nicht dimmbarer LED-Treiber. Ausgestattet mit 10-kV / 10-kA-Überspannungsschutz. Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Vorverdrahtet mit 3-m-Kabel. Mast ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 559 mm Leuchten Leistung: 39 W Gewicht: 4,92 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 93 lm/W z.B. Thorn, Artikelnr.: 96680801 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T810K	+ Candle CN 18L105 730 RS SP CL1 W5 ANT LED-Beleuchtungsmast Schlanker Beleuchtungsmast mit 18 LEDs, betrieben mit 1050 mA, Lichtverteilung: symmetrisch. Nicht dimmbarer LED-Treiber. Ausgestattet mit 10-kV / 10-kA-Überspannungsschutz. Schutzklasse I, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Mast ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 559 mm Leuchten Leistung: 60 W Gewicht: 5,21 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 76 lm/W z.B. Thorn, Artikelnr.: 96680802 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T810L	+ Candle CN 18L105 730 RS PR SP CL1 W5 ANT LED-Beleuchtungsmast Schlanker Beleuchtungsmast mit 18 LEDs, betrieben mit 1050 mA, Lichtverteilung: symmetrisch. Nicht dimmbarer LED-Treiber. Ausgestattet mit 10-kV / 10-kA-Überspannungsschutz. Schutzklasse I, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Mast ist separat zu bestellen. Mit prismatischer Folie. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 559 mm Leuchten Leistung: 60 W Gewicht: 5,35 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 36 lm/W z.B. Thorn, Artikelnr.: 96680803 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T810M	+ CANDLE POLE 3M MPL RXXXX Montagezubehör Mast aus Aluminium (4 mm Dicke) für Candle Leuchte. Bohrloch oben zur Befestigung einer Candle Mastaufsatzleuchte. Montage an Flanschplatte. Mit Zugangsklappe 100 x 400 mm Abmessungen: Durchmesser 159 x 3000 mm Flansch: 270 x 270 mm, 4 Zentrierbohrungen: 30 x 30 mm, Abstand 200 mm Schrauben: 18 x 400 (96257208 x 4 separat zu bestellen) Mastaufsatzleuchte ist separat zu bestellen Gewicht: 38 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96681052 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T8B	+ Candle Bollard (THORN) Version: 2025-02 Leistungsumfang Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben. <u>Kommentar</u> Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet. Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).	THO

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0T8B00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

0T8B00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0T8B

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

0T8B01 + Candle Bollard CN B 8L35-830 RSC CL2 MPL ANT

THO **Stk**

LED-Poller

Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 350mA, Lichtverteilung: Radial symmetrisch, Komfort. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium, pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Flanschmontage. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 1017 mm Leuchten Leistung: 10,1 W Gewicht: 8,03 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 93 lm/W

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96679073 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8B02 + Candle Bollard CN B 8L50-830 RSC CL2 MPL ANT

THO **Stk**

LED-Poller

Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 500mA, Lichtverteilung: Radial symmetrisch, Komfort. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium, pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Flanschmontage. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 1017 mm Leuchten Leistung: 13,6 W Gewicht: 7,95 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 95 lm/W

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96679074 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8B03 + Candle Bollard CN B 8L70-830 RSC CL2 MPL ANT

THO **Stk**

LED-Poller

Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 700mA, Lichtverteilung: Radial symmetrisch, Komfort. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium, pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Flanschmontage. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 1017 mm Leuchten Leistung: 19 W Gewicht: 7,95 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 91 lm/W

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96679075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8B04 + Candle Bollard CN B 8L35-830 RSC CL1 MPL ANT

THO **Stk**

LED-Poller

Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 350mA, Lichtverteilung: Radial symmetrisch, Komfort. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium, pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Flanschmontage. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 1017 mm Leuchten Leistung: 10,1 W Gewicht: 7,98 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 93 lm/W

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96679076 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T8B05	+ Candle Bollard CN B 8L50-830 RSC CL1 MPL ANT LED-Poller Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 500mA, Lichtverteilung: Radial symmetrisch, Komfort. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium, pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Flanschmontage. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 1017 mm Leuchten Leistung: 13,6 W Gewicht: 7,98 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 95 lm/W z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96679077 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T8B06	+ Candle Bollard CN B 8L70-830 RSC CL1 MPL ANT LED-Poller Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 700mA, Lichtverteilung: Radial symmetrisch, Komfort. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium, pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Flanschmontage. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 1017 mm Leuchten Leistung: 19 W Gewicht: 7,98 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 91 lm/W z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96679078 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T8B07	+ Candle Bollard CN B 8L35 830 RSC CL1 HFX MPL ANT LED-Poller Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 350mA, Lichtverteilung: Anliegerstraße, Komfort. DALI dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium, pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Flanschmontage. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 8,2 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 84 lm/W z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96679097 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T8B08	+ Candle Bollard CN B 8L70 830 RS PR CL2 MPL ANT LED-Poller Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 700mA, Lichtverteilung: symmetrisch. Nicht dimmbarer LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium, pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Mit prismatischer Folie. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 1017 mm Leuchten Leistung: 20 W Gewicht: 8,17 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 34 lm/W z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96679098 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T8B09	+ Candle Bollard CN B 8L70 830 RSC MAS CL2 MPL ANT LED-Poller Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 700mA, Lichtverteilung: Anliegerstraße, Komfort. Nicht dimmbarer LED-Treiber. Konfiguriert als Bewegungsmeldungen-Master mit integrierter Detektor- und Steuerleitung. Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium, pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Flanschmontage. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 1017 mm Leuchten Leistung: 20 W Gewicht: 8,47 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 85 lm/W z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96679099 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0T8B0A + Candle Bollard CN B 8L70 830 RSC SLA CL2 MPL ANT THO **Stk**

LED-Poller

Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 700mA, Lichtverteilung: Anliegerstraße, Komfort. Nicht dimmbarer LED-Treiber. Konfiguriert als Bewegungsmeldungs-Slave mit Steuerleitung. Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium, pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Flanschmontage. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 1017 mm Leuchten Leistung: 20 W Gewicht: 8,12 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 85 lm/W

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96679100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8B0B + Candle Bollard CN B 8L70 830 RSC BPL CL2 MPL ANT THO **Stk**

LED-Poller

Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 700mA, Lichtverteilung: Anliegerstraße, Komfort. Nicht dimmbarer LED-Treiber. Leistungsreduktion über die Stromversorgung mit Steuerleitung Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium, pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Flanschmontage. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 1017 mm Leuchten Leistung: 20 W Gewicht: 8,12 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 85 lm/W

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96679101 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8B0C + Candle Bollard CN B 8L70 830 RSC BS3550 CL2 MPL ANT THO **Stk**

LED-Poller

Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 700mA, Lichtverteilung: Anliegerstraße, Komfort. Nicht dimmbarer LED-Treiber. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium, pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Flanschmontage. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 1017 mm Leuchten Leistung: 20 W Gewicht: 8,03 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 85 lm/W

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96679102 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8B0D + Candle Bollard CN B 8L70 830 RSC MLD1 CL2 MPL ANT THO **Stk**

LED-Poller

Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 700mA, Lichtverteilung: Anliegerstraße, Komfort. Nicht dimmbarer LED-Treiber. Ausgestattet mit Thorn Mehrschicht-Dimmung. Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium, pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Flanschmontage. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 1017 mm Leuchten Leistung: 20 W Gewicht: 8,03 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 85 lm/W

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96679103 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8B0E + Candle Bollard CN B 8L50 830 RSC HFX CL2 MPL ANT THO **Stk**

LED-Poller

Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 500mA, Lichtverteilung: Anliegerstraße, Komfort. DALI dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium, pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Flanschmontage. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 1017 mm Leuchten Leistung: 14 W Gewicht: 8,2 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 91 lm/W

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96679104 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0T8B0F + Candle Bollard CN B 8L70 830 RSC SP CL2 MPL ANT THO **Stk**
LED-Poller

Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 700mA, Lichtverteilung: Anliegerstraße, Komfort. Nicht dimmbarer LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium, pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Flanschmontage. Ausgestattet mit 10-kV- / 10-kA-Überspannungsschutz. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 1017 mm Leuchten Leistung: 20 W Gewicht: 8,09 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 85 lm/W

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96679105 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8B0G + Candle Bollard CN B 8L70 830 RSC CL2 MGR ANT THO **Stk**
LED-Poller

Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 700mA, Lichtverteilung: Anliegerstraße, Komfort. Nicht dimmbarer LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium, pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Erdstückmontage. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 1514 mm Leuchten Leistung: 20 W Gewicht: 9,37 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 85 lm/W

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96679106 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8B0H + Candle Bollard CN B 8L35 830 RSC CL2 MPL BK THO **Stk**
LED-Poller

Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 350mA, Lichtverteilung: Anliegerstraße, Komfort. Nicht dimmbarer LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium, pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Flanschmontage. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 8,03 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 84 lm/W

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96679107 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8B0I + Candle Bollard CN B 8L70 830 RS CL2 MAS SP MPL ANT THO **Stk**
LED-Poller

Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 700mA, Lichtverteilung: symmetrisch. Nicht dimmbarer LED-Treiber. Konfiguriert als Bewegungsmeldungen-Master mit integrierter Detektor- und Steuerleitung. Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium, pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Flanschmontage. Ausgestattet mit 10-kV- / 10-kA-Überspannungsschutz. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 1017 mm Leuchten Leistung: 20 W Gewicht: 7,95 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 73 lm/W

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96680804 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8B0J + Candle Bollard CN B 8L70 830 RS CL1 SLA SP MPL ANT THO **Stk**
LED-Poller

Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 500mA, Lichtverteilung: symmetrisch. Nicht dimmbarer LED-Treiber. Konfiguriert als Bewegungsmeldungs-Slave mit Steuerleitung. Schutzklasse I, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium, pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Flanschmontage. Ausgestattet mit 10-kV- / 10-kA-Überspannungsschutz. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 1017 mm Leuchten Leistung: 20 W Gewicht: 7,95 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 73 lm/W

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96680805 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8B0K + Candle Bollard CN B 8L25-830 RSC CL2 MPL ANT THO **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LED-Poller

Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 250mA, Lichtverteilung: symmetrisch. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium, pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Flanschmontage. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 1017 mm Leuchten Leistung: 7,8 W Gewicht: 8,03 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 89 lm/W

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96680918 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8B0L + Candle Bollard CN B 8L25-830 RSC CL1 MPL ANT THO **Stk**

LED-Poller

Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 250mA, Lichtverteilung: symmetrisch. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium, pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Flanschmontage. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 234 x 1017 mm Leuchten Leistung: 7,8 W Gewicht: 8,03 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² Leuchten Lichtausbeute: 89 lm/W

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96680919 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8L + Carat (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0T8L00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

0T8L00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0T8L ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

0T8L01 + Carat CT S 12L25-730 NR CL2 T60F ANT THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung

Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 12 LEDs betrieben bei 250mA. Gehäuse: Mini, druckguss Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 435 x 81 mm Leuchten Leistung: 10,3 W Leuchten Lichtstrom: 1485 lm Leuchten

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 6,5 kg Windangriffsfläche: 0.04 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634280 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8L02 + Carat CT S 12L35-730 NR CL2 T60F ANT THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung

Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 12 LEDs betrieben bei 350mA. Gehäuse: Mini, druckguss Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 435 x 81 mm Leuchten Leistung: 13,8 W Leuchten Lichtstrom: 2015 lm Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W Gewicht: 6,5 kg Windangriffsfläche: 0.04 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634281 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8L03 + Carat CT S 12L50-730 NR CL2 T60F ANT THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung

Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 12 LEDs betrieben bei 500mA. Gehäuse: Mini, druckguss Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 435 x 81 mm Leuchten Leistung: 19,1 W Leuchten Lichtstrom: 2780 lm Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W Gewicht: 6,6 kg Windangriffsfläche: 0.04 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634282 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8L04 + Carat CT S 12L70-730 NR CL2 T60F ANT THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung

Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 12 LEDs betrieben bei 700mA. Gehäuse: Mini, druckguss Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 435 x 81 mm Leuchten Leistung: 26,7 W Leuchten Lichtstrom: 3743 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 6,6 kg Windangriffsfläche: 0.04 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634283 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8L05 + Carat CT S 12L105-730 NR CL2 T60F ANT THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung

Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 12 LEDs betrieben bei 1,05A. Gehäuse: Mini, druckguss Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Abmessungen: Durchmesser 435 x 81 mm Leuchten Leistung: 40,8 W Leuchten Lichtstrom: 5267 lm Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W Gewicht: 6,6 kg Windangriffsfläche: 0.04 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634284 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T8L06	+ Carat CT S 24L25-730 NR CL2 T60F ANT	THO Stk
	<p>LED-Wegebeleuchtung</p> <p>Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 250mA. Gehäuse: Mini, druckguss Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 435 x 81 mm Leuchten Leistung: 20,6 W Leuchten Lichtstrom: 2968 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 6,6 kg Windangriffsfläche: 0.04 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634285 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T8L07	+ Carat CT S 24L35-730 NR CL2 T60F ANT	THO Stk
	<p>LED-Wegebeleuchtung</p> <p>Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 350mA. Gehäuse: Mini, druckguss Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 435 x 81 mm Leuchten Leistung: 25,9 W Leuchten Lichtstrom: 4026 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 6,6 kg Windangriffsfläche: 0.04 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634286 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T8L08	+ Carat CT S 24L50-730 NR CL2 T60F ANT	THO Stk
	<p>LED-Wegebeleuchtung</p> <p>Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 500mA. Gehäuse: Mini, druckguss Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 435 x 81 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Leuchten Lichtstrom: 5546 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 6,6 kg Windangriffsfläche: 0.04 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634287 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T8L09	+ Carat CT S 24L70-730 NR CL2 T60F ANT	THO Stk
	<p>LED-Wegebeleuchtung</p> <p>Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 700mA. Gehäuse: Mini, druckguss Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 435 x 81 mm Leuchten Leistung: 51,6 W Leuchten Lichtstrom: 7448 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 6,7 kg Windangriffsfläche: 0.04 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634288 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0T8L0A	+	Carat CT S 24L105-730 NR CL2 T60F ANT	THO	Stk
		LED-Wegebeleuchtung Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 1,05A. Gehäuse: Mini, druckguss Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 435 x 81 mm Leuchten Leistung: 78,6 W Leuchten Lichtstrom: 10431 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 7 kg Windangriffsfläche: 0.04 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634289 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0T8L0B	+	Carat CT S 36L25-730 NR CL2 T60F ANT	THO	Stk
		LED-Wegebeleuchtung Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 250mA. Gehäuse: Mini, druckguss Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 435 x 81 mm Leuchten Leistung: 28,1 W Leuchten Lichtstrom: 4438 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 6,7 kg Windangriffsfläche: 0.04 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634290 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0T8L0C	+	Carat CT S 36L35-730 NR CL2 T60F ANT	THO	Stk
		LED-Wegebeleuchtung Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 350mA. Gehäuse: Mini, druckguss Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 435 x 81 mm Leuchten Leistung: 38,4 W Leuchten Lichtstrom: 6010 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 6,7 kg Windangriffsfläche: 0.04 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634291 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0T8L0D	+	Carat CT S 36L50-730 NR CL2 T60F ANT	THO	Stk
		LED-Wegebeleuchtung Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 500mA. Gehäuse: Mini, druckguss Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung.		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 435 x 81 mm Leuchten Leistung: 54,3 W Leuchten Lichtstrom: 8251 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 6,7 kg Windangriffsfläche: 0.04 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634292 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T8L0E +	Carat CT S 36L70-730 NR CL2 T60F ANT	THO Stk
	<p>LED-Wegebeleuchtung</p> <p>Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 700mA. Gehäuse: Mini, druckguss Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 435 x 81 mm Leuchten Leistung: 75,2 W Leuchten Lichtstrom: 11026 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 7 kg Windangriffsfläche: 0.04 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634293 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T8L0F +	Carat CT S 36L80-730 NR CL2 T60F ANT	THO Stk
	<p>LED-Wegebeleuchtung</p> <p>Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 800mA. Gehäuse: Mini, druckguss Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 435 x 81 mm Leuchten Leistung: 86,5 W Leuchten Lichtstrom: 12260 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 7,2 kg Windangriffsfläche: 0.04 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634294 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T8L0G +	Carat CT L 36L25-730 NR CL2 T60F ANT	THO Stk
	<p>LED-Wegebeleuchtung</p> <p>Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 250mA. Gehäuse: Maxi, druckguss Aluminium (EN AC-44300), in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), Mastadapter: in. Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 510 x 87 mm Leuchten Leistung: 28,2 W Leuchten Lichtstrom: 4449 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 8,8 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634295 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T8L0H +	Carat CT L 36L35-730 NR CL2 T60F ANT	THO Stk
	<p>LED-Wegebeleuchtung</p> <p>Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 350mA. Gehäuse: Maxi, druckguss Aluminium (EN AC-44300), in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), Mastadapter: in. Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 510 x 87 mm Leuchten Leistung: 38,6 W Leuchten Lichtstrom: 6031 lm Leuchten Lichtausbeute: 156 lm/W Gewicht: 8,8 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634296 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T8L0I	+ Carat CT L 36L50-730 NR CL2 T60F ANT LED-Wegebeleuchtung Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 500mA. Gehäuse: Maxi, druckguss Aluminium (EN AC-44300), in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), Mastadapter: in. Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 510 x 87 mm Leuchten Leistung: 54,7 W Leuchten Lichtstrom: 8307 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 8,8 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634297 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T8L0J	+ Carat CT L 36L70-730 NR CL2 T60F ANT LED-Wegebeleuchtung Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 700mA. Gehäuse: Maxi, druckguss Aluminium (EN AC-44300), in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), Mastadapter: in. Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 510 x 87 mm Leuchten Leistung: 75,8 W Leuchten Lichtstrom: 11152 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 9,1 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634298 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T8L0K	+ Carat CT L 36L105-730 NR CL2 T60F ANT LED-Wegebeleuchtung Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 1,05A. Gehäuse: Maxi, druckguss Aluminium (EN AC-44300), in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), Mastadapter: in. Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 510 x 87 mm Leuchten Leistung: 116,3 W Leuchten Lichtstrom: 15570 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 9,3 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634300 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T8L0L	+ Carat CT L 48L25-730 NR CL2 T60F ANT LED-Wegebeleuchtung Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 48 LEDs betrieben bei 250mA. Gehäuse: Maxi, druckguss Aluminium (EN AC-44300), in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), Mastadapter: in. Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 510 x 87 mm Leuchten Leistung: 36 W Leuchten Lichtstrom: 5929 lm Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W Gewicht: 9,1 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634301 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8L0M + Carat CT L 48L35-730 NR CL2 T60F ANT THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung

Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 48 LEDs betrieben bei 350mA. Gehäuse: Maxi, druckguss Aluminium (EN AC-44300), in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900),. Mastadapter: in. Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 510 x 87 mm Leuchten Leistung: 49,7 W Leuchten Lichtstrom: 8031 lm Leuchten Lichtausbeute: 162 lm/W Gewicht: 9,1 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634302 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8L0N + Carat CT L 48L50-730 NR CL2 T60F ANT THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung

Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 48 LEDs betrieben bei 500mA. Gehäuse: Maxi, druckguss Aluminium (EN AC-44300), in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900),. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 510 x 87 mm Leuchten Leistung: 71 W Leuchten Lichtstrom: 11049 lm Leuchten Lichtausbeute: 156 lm/W Gewicht: 9,4 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634303 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8L0O + Carat CT L 48L70-730 NR CL2 T60F ANT THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung

Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 48 LEDs betrieben bei 700mA. Gehäuse: Maxi, druckguss Aluminium (EN AC-44300), in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900),. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 510 x 87 mm Leuchten Leistung: 100,8 W Leuchten Lichtstrom: 14797 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 9,4 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634304 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8L0P + Carat CT L 48L80-730 NR CL2 T60F ANT THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung

Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 48 LEDs betrieben bei 1,05A. Gehäuse: Maxi, druckguss Aluminium (EN AC-44300), in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900),. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 510 x 87 mm Leuchten Leistung: 116,2 W Leuchten Lichtstrom: 16567 lm Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634305 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8L0Q + Carat CT L 60L25-730 NR CL2 T60F ANT THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung

Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 60 LEDs betrieben bei 250mA. Gehäuse: Maxi, druckguss Aluminium (EN AC-44300), in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900),. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 510 x 87 mm Leuchten Leistung: 45,5 W Leuchten Lichtstrom: 7397 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 9,4 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634306 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8L0R + Carat CT L 60L35-730 NR CL2 T60F ANT THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung

Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 60 LEDs betrieben bei 350mA. Gehäuse: Maxi, druckguss Aluminium (EN AC-44300), in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900),. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 510 x 87 mm Leuchten Leistung: 62,4 W Leuchten Lichtstrom: 10009 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 9,4 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634307 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8L0S + Carat CT L 60L50-730 NR CL2 T60F ANT THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung

Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 60 LEDs betrieben bei 500mA. Gehäuse: Maxi, druckguss Aluminium (EN AC-44300), in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900),. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 510 x 87 mm Leuchten Leistung: 88,7 W Leuchten Lichtstrom: 13739 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 9,4 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634308 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8L0T + Carat CT L 60L70-730 NR CL2 T60F ANT THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung

Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 60 LEDs betrieben bei 700mA. Gehäuse: Maxi, druckguss Aluminium (EN AC-44300), in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900),. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 510 x 87 mm Leuchten Leistung: 125,5 W Leuchten Lichtstrom: 18334 lm Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W Gewicht: 9,4 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

9,4 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634309 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8L0U + Carat CT L 60L80-730 NR CL2 T60F ANT THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung

Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 60 LEDs betrieben bei 800mA. Gehäuse: Maxi, druckguss Aluminium (EN AC-44300), in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 510 x 87 mm Leuchten Leistung: 147,4 W Leuchten Lichtstrom: 20461 lm Leuchten Lichtausbeute: 139 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634310 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8L0V + Carat CT L 60L80-730 NR CL1 SP WS3 T60F ANT THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung

Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 250mA. Gehäuse: Maxi, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), Schaft: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 510 x 87 mm Leuchten Leistung: 145 W Leuchten Lichtstrom: 19257 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 9,4 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635009 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8L0W + Carat CT S 12L25-730 NR CL1 T76F ANT THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung

Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 12 LEDs betrieben bei 250mA. Gehäuse: Mini, druckguss Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 435 x 81 mm Leuchten Leistung: 10,3 W Leuchten Lichtstrom: 1485 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 6,7 kg Windangriffsfläche: 0.04 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635141 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8L0X + Carat CT S 12L35-730 NR CL1 T76F ANT THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung

Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, 12 LEDs betrieben bei 350mA. Gehäuse: Mini, druckguss Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 435 x 81 mm

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Leuchten Leistung: 13,8 W Leuchten Lichtstrom: 2015 lm Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W Gewicht: 6,7 kg Windangriffsfläche: 0.04 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635142 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0T8L0Y	+	Carat CT S 12L50-730 NR CL1 T76F ANT	THO	Stk
LED-Wegebeleuchtung				
Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 12 LEDs betrieben bei 500mA. Gehäuse: Mini, druckguss Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 435 x 81 mm Leuchten Leistung: 19,1 W Leuchten Lichtstrom: 2780 lm Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W Gewicht: 6,7 kg Windangriffsfläche: 0.04 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635143 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0T8L0Z	+	Carat CT S 12L70-730 NR CL1 T76F ANT	THO	Stk
LED-Wegebeleuchtung				
Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 12 LEDs betrieben bei 700mA. Gehäuse: Mini, druckguss Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 435 x 81 mm Leuchten Leistung: 26,7 W Leuchten Lichtstrom: 3743 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 6,7 kg Windangriffsfläche: 0.04 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635144 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0T8L10	+	Carat CT S 12L105-730 NR CL1 T76F ANT	THO	Stk
LED-Wegebeleuchtung				
Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 12 LEDs betrieben bei 1,05A. Gehäuse: Mini, druckguss Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 435 x 81 mm Leuchten Leistung: 40,8 W Leuchten Lichtstrom: 5267 lm Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W Gewicht: 6,7 kg Windangriffsfläche: 0.04 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635145 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0T8L11	+	Carat CT S 24L25-730 NR CL1 T76F ANT	THO	Stk
LED-Wegebeleuchtung				
Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 250mA. Gehäuse: Mini, druckguss Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls				

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
	Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 435 x 81 mm Leuchten Leistung: 20,6 W Leuchten Lichtstrom: 2968 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 6,8 kg Windangriffsfläche: 0.04 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635146 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T8L12	+ Carat CT S 24L35-730 NR CL1 T76F ANT LED-Wegebeleuchtung Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 350mA. Gehäuse: Mini, druckguss Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 435 x 81 mm Leuchten Leistung: 25,9 W Leuchten Lichtstrom: 4026 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 6,8 kg Windangriffsfläche: 0.04 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635147 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T8L13	+ Carat CT S 24L50-730 NR CL1 T76F ANT LED-Wegebeleuchtung Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 500mA. Gehäuse: Mini, druckguss Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 435 x 81 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Leuchten Lichtstrom: 5546 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 6,8 kg Windangriffsfläche: 0.04 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635148 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T8L14	+ Carat CT S 24L70-730 NR CL1 T76F ANT LED-Wegebeleuchtung Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 700mA. Gehäuse: Mini, druckguss Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 435 x 81 mm Leuchten Leistung: 51,6 W Leuchten Lichtstrom: 7448 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 6,8 kg Windangriffsfläche: 0.04 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635149 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T8L15	+ Carat CT S 24L105-730 NR CL1 T76F ANT LED-Wegebeleuchtung Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 1,05A. Gehäuse: Mini, druckguss Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung.	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 435 x 81 mm Leuchten Leistung: 78,6 W Leuchten Lichtstrom: 10431 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 7,1 kg Windangriffsfläche: 0.04 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635150 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T8L16	+ Carat CT S 36L25-730 NR CL1 T76F ANT	THO Stk
	<p>LED-Wegebeleuchtung</p> <p>Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 250mA. Gehäuse: Mini, druckguss Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 435 x 81 mm Leuchten Leistung: 28,1 W Leuchten Lichtstrom: 4438 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 6,9 kg Windangriffsfläche: 0.04 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635151 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T8L17	+ Carat CT S 36L35-730 NR CL1 T76F ANT	THO Stk
	<p>LED-Wegebeleuchtung</p> <p>Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 350mA. Gehäuse: Mini, druckguss Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 435 x 81 mm Leuchten Leistung: 38,4 W Leuchten Lichtstrom: 6010 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 6,9 kg Windangriffsfläche: 0.04 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635152 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T8L18	+ Carat CT S 36L50-730 NR CL1 T76F ANT	THO Stk
	<p>LED-Wegebeleuchtung</p> <p>Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 500mA. Gehäuse: Mini, druckguss Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 435 x 81 mm Leuchten Leistung: 54,3 W Leuchten Lichtstrom: 8251 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 6,9 kg Windangriffsfläche: 0.04 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635153 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T8L19	+ Carat CT S 36L70-730 NR CL1 T76F ANT	THO Stk
	<p>LED-Wegebeleuchtung</p> <p>Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 700mA. Gehäuse: Mini, druckguss Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 435 x 81 mm Leuchten Leistung: 75,2 W Leuchten Lichtstrom: 11026 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 7,2 kg Windangriffsfläche: 0.04 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635154 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T8L1A	<p>+ Carat CT S 36L80-730 NR CL1 T76F ANT</p> <p>LED-Wegebeleuchtung</p> <p>Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 800mA. Gehäuse: Mini, druckguss Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 435 x 81 mm Leuchten Leistung: 86,5 W Leuchten Lichtstrom: 12260 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.04 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635155 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0T8L1B	<p>+ Carat CT L 36L25-730 NR CL1 T76F ANT</p> <p>LED-Wegebeleuchtung</p> <p>Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 250mA. Gehäuse: Maxi, druckguss Aluminium (EN AC-44300), in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), Mastadapter: in. Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 510 x 87 mm Leuchten Leistung: 28,2 W Leuchten Lichtstrom: 4449 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 8,9 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635156 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0T8L1C	<p>+ Carat CT L 36L35-730 NR CL1 T76F ANT</p> <p>LED-Wegebeleuchtung</p> <p>Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 350mA. Gehäuse: Maxi, druckguss Aluminium (EN AC-44300), in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), Mastadapter: in. Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 510 x 87 mm Leuchten Leistung: 38,6 W Leuchten Lichtstrom: 6031 lm Leuchten Lichtausbeute: 156 lm/W Gewicht: 8,9 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635157 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0T8L1D	<p>+ Carat CT L 36L50-730 NR CL1 T76F ANT</p> <p>LED-Wegebeleuchtung</p> <p>Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 500mA. Gehäuse: Maxi, druckguss Aluminium (EN AC-44300), in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), Mastadapter: in. Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls</p>	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 510 x 87 mm Leuchten Leistung: 54,7 W Leuchten Lichtstrom: 8307 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 8,9 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635158 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T8L1E	+ Carat CT L 36L70-730 NR CL1 T76F ANT LED-Wegebeleuchtung Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 700mA. Gehäuse: Maxi, druckguss Aluminium (EN AC-44300), in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), Mastadapter: in. Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 510 x 87 mm Leuchten Leistung: 75,8 W Leuchten Lichtstrom: 11152 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 9,2 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635159 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T8L1F	+ Carat CT L 36L105-730 NR CL1 T76F ANT LED-Wegebeleuchtung Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 1,05A. Gehäuse: Maxi, druckguss Aluminium (EN AC-44300), in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), Mastadapter: in. Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 510 x 87 mm Leuchten Leistung: 116,3 W Leuchten Lichtstrom: 15570 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635160 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T8L1G	+ Carat CT L 48L25-730 NR CL1 T76F ANT LED-Wegebeleuchtung Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 48 LEDs betrieben bei 250mA. Gehäuse: Maxi, druckguss Aluminium (EN AC-44300), in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), Mastadapter: in. Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 510 x 87 mm Leuchten Leistung: 36 W Leuchten Lichtstrom: 5929 lm Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W Gewicht: 9,3 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635161 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T8L1H	+ Carat CT L 48L35-730 NR CL1 T76F ANT LED-Wegebeleuchtung Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 48 LEDs betrieben bei 350mA. Gehäuse: Maxi, druckguss Aluminium (EN AC-44300), in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), Mastadapter: in. Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 510 x 87 mm Leuchten Leistung: 49,7 W Leuchten Lichtstrom: 8031 lm Leuchten Lichtausbeute: 162 lm/W Gewicht: 9,3 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635162 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8L1I + Carat CT L 48L50-730 NR CL1 T76F ANT THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung

Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 48 LEDs betrieben bei 500mA. Gehäuse: Maxi, druckguss Aluminium (EN AC-44300), in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900),. Mastadapter: in. Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 510 x 87 mm Leuchten Leistung: 71 W Leuchten Lichtstrom: 11049 lm Leuchten Lichtausbeute: 156 lm/W Gewicht: 9,3 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635163 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8L1J + Carat CT L 48L70-730 NR CL1 T76F ANT THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung

Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 48 LEDs betrieben bei 700mA. Gehäuse: Maxi, druckguss Aluminium (EN AC-44300), in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900),. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 510 x 87 mm Leuchten Leistung: 100,8 W Leuchten Lichtstrom: 14797 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635164 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8L1K + Carat CT L 48L80-730 NR CL1 T76F ANT THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung

Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 48 LEDs betrieben bei 1,05A. Gehäuse: Maxi, druckguss Aluminium (EN AC-44300), in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900),. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 510 x 87 mm Leuchten Leistung: 116,2 W Leuchten Lichtstrom: 16567 lm Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 9,7 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635165 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8L1L + Carat CT L 60L25-730 NR CL1 T76F ANT THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung

Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 60 LEDs betrieben bei 250mA. Gehäuse: Maxi, druckguss Aluminium (EN AC-44300), in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900),. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 510 x 87 mm Leuchten Leistung: 45,5 W Leuchten Lichtstrom: 7397 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635166 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8L1M + Carat CT L 60L35-730 NR CL1 T76F ANT THO Stk

LED-Wegebeleuchtung

Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 60 LEDs betrieben bei 350mA. Gehäuse: Maxi, druckguss Aluminium (EN AC-44300), in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900),. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 510 x 87 mm Leuchten Leistung: 62,4 W Leuchten Lichtstrom: 10009 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635167 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8L1N + Carat CT L 60L50-730 NR CL1 T76F ANT THO Stk

LED-Wegebeleuchtung

Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 60 LEDs betrieben bei 500mA. Gehäuse: Maxi, druckguss Aluminium (EN AC-44300), in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900),. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 510 x 87 mm Leuchten Leistung: 88,7 W Leuchten Lichtstrom: 13739 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635168 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8L1O + Carat CT L 60L70-730 NR CL1 T76F ANT THO Stk

LED-Wegebeleuchtung

Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 60 LEDs betrieben bei 700mA. Gehäuse: Maxi, druckguss Aluminium (EN AC-44300), in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900),. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 510 x 87 mm Leuchten Leistung: 125,5 W Leuchten Lichtstrom: 18334 lm Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8L1P + Carat CT L 60L80-730 NR CL1 T76F ANT THO Stk

LED-Wegebeleuchtung

Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 60 LEDs betrieben bei 800mA. Gehäuse: Maxi, druckguss Aluminium (EN AC-44300), in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900),. Mastadapter: in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 510 x 87 mm Leuchten Leistung: 147,4 W Leuchten Lichtstrom: 20461 lm Leuchten Lichtausbeute: 139 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

9,8 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635170 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8V + CESAR AMP (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0T8V00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

0T8V00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0T8V ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0T8V01 + CESAR AMP S DWN 1L930WB HF ANT THO Stk

LED-Wandleuchte

Cesar Amp, eine architektonische Wand-Anbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, breit strahlend. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP65, Schlagfestigkeit: IK08. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 90 x 250 mm Leuchten Leistung: 8,8 W Leuchten Lichtstrom: 452 lm Leuchten Lichtausbeute: 51 lm/W Gewicht: 1,81 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700045 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8V02 + CESAR AMP S U/D 2L930WB HF ANT THO Stk

LED-Wandleuchte

Cesar Amp, eine architektonische Wand-Anbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, breit strahlend. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP65, Schlagfestigkeit: IK08. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 90 x 250 mm Leuchten Leistung: 15,3 W Leuchten Lichtstrom: 904 lm Leuchten Lichtausbeute: 59 lm/W Gewicht: 2,22 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700057 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8V03 + CESAR AMP S CEI 1L930WB HF ANT THO Stk

LED-Wandleuchte

Cesar Amp, eine architektonische Wand-Anbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, breit strahlend. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP65, Schlagfestigkeit: IK08. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 90 x 250 mm Leuchten Leistung: 8,8 W Leuchten Lichtstrom: 452 lm Leuchten Lichtausbeute: 51 lm/W Gewicht: 1,07 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8V04 + CESAR AMP M DWN 1L930MB HF ANT THO **Stk**

LED-Wandleuchte

Cesar Amp, eine architektonische Wand-Anbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, mittelbreit strahlend. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP65, Schlagfestigkeit: IK08. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 140 x 350 mm Leuchten Leistung: 18,6 W Leuchten Lichtstrom: 1203 lm Leuchten Lichtausbeute: 65 lm/W Gewicht: 3,81 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700081 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8V05 + CESAR AMP M U/D 2L930MB HF ANT THO **Stk**

LED-Wandleuchte

Cesar Amp, eine architektonische Wand-Anbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, mittelbreit strahlend. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP65, Schlagfestigkeit: IK08. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 140 x 350 mm Leuchten Leistung: 37 W Leuchten Lichtstrom: 2404 lm Leuchten Lichtausbeute: 65 lm/W Gewicht: 5,08 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700093 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8V06 + CESAR AMP M CEI 1L930FX HF ANT THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

Cesar Amp, eine architektonische Anbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, Ultra wide beam (52°). Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP65, Schlagfestigkeit: IK08. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 140 x 290 mm Leuchten Leistung: 18,6 W Leuchten Lichtstrom: 1395 lm Leuchten Lichtausbeute: 75 lm/W Gewicht: 3,3 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700105 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8V07 + CESAR AMP L DWN 1L930MBHFX ANT THO **Stk**

LED-Wandleuchte

Cesar Amp, eine architektonische Wand-Anbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, mittelbreit strahlend. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse I, IP65, Schlagfestigkeit: IK08. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 200 x 450 mm Leuchten Leistung: 34,4 W Leuchten Lichtstrom: 2537 lm Leuchten Lichtausbeute: 74 lm/W Gewicht: 8,2 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700117 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8V08 + CESAR AMP L U/D 2L930FM HFX ANT THO **Stk**

LED-Wandleuchte

Cesar Amp, eine architektonische Wand-Anbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, Breitstrahlend (30°). DALI-2 dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse I, IP65, Schlagfestigkeit: IK08. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 200 x 450 mm Leuchten Leistung: 68,8 W Leuchten Lichtstrom: 5069 lm Leuchten Lichtausbeute: 74 lm/W Gewicht: 10,33 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700129 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T8V09 + CESAR AMP L CEI 1L930XB HFX ANT THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

Cesar Amp, eine architektonische Anbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, Extrabreit strahlend (54°). DALI-2 dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse I, IP65, Schlagfestigkeit: IK08. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 200 x 320 mm Leuchten Leistung: 34,4 W Leuchten

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtstrom: 2540 lm Leuchten Lichtausbeute: 74 lm/W Gewicht: 6,64 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700141 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T8V0A + CESAR AMP S DWN 1L930WB RD ANT	THO Stk LED-Wandleuchte Cesar Amp, eine architektonische Wand-Anbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, breit strahlend. Nicht dimmbare Extern LED-Treiber. Schutzklasse III, IP65, Schlagfestigkeit: IK08. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 90 x 250 mm Leuchten Leistung: 8,8 W Leuchten Lichtstrom: 452 lm Leuchten Lichtausbeute: 51 lm/W Gewicht: 1,81 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701197 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T8V0B + CESAR AMP S U/D 2L930WB RD ANT	THO Stk LED-Wandleuchte Cesar Amp, eine architektonische Wand-Anbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, breit strahlend. Nicht dimmbare Extern LED-Treiber. Schutzklasse III, IP65, Schlagfestigkeit: IK08. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 90 x 250 mm Leuchten Leistung: 15,3 W Leuchten Lichtstrom: 904 lm Leuchten Lichtausbeute: 59 lm/W Gewicht: 2,22 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701209 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T8V0C + CESAR AMP S CEI 1L930WB RD ANT	THO Stk LED-Wandleuchte Cesar Amp, eine architektonische Wand-Anbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, breit strahlend. Nicht dimmbare Extern LED-Treiber. Schutzklasse III, IP65, Schlagfestigkeit: IK08. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 90 x 250 mm Leuchten Leistung: 8,8 W Leuchten Lichtstrom: 452 lm Leuchten Lichtausbeute: 51 lm/W Gewicht: 1,07 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701221 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T8V0D + CESAR AMP M DWN 1L930MB RD ANT	THO Stk LED-Wandleuchte Cesar Amp, eine architektonische Wand-Anbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, mittelbreit strahlend. Nicht dimmbare Extern LED-Treiber. Schutzklasse III, IP65, Schlagfestigkeit: IK08. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 140 x 350 mm Leuchten Leistung: 18,6 W Leuchten Lichtstrom: 1203 lm Leuchten Lichtausbeute: 65 lm/W Gewicht: 3,81 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701233 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T8V0E + CESAR AMP M U/D 2L930MB RD ANT	THO Stk LED-Wandleuchte Cesar Amp, eine architektonische Wand-Anbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, mittelbreit strahlend. Nicht dimmbare Extern LED-Treiber. Schutzklasse III, IP65, Schlagfestigkeit: IK08. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 140 x 350 mm Leuchten Leistung: 37 W Leuchten Lichtstrom: 2404 lm Leuchten Lichtausbeute: 65 lm/W Gewicht: 5,08 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701245 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T8V0F + CESAR AMP M CEI 1L930FX RD ANT	THO Stk LED-Anbauleuchte Cesar Amp, eine architektonische Anbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, Ultra wide beam (52°). Nicht dimmbare Extern LED-Treiber. Schutzklasse III, IP65, Schlagfestigkeit: IK08. Gehäuse: druckguss	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 140 x 290 mm Leuchten Leistung: 18,6 W Leuchten Lichtstrom: 1395 lm Leuchten Lichtausbeute: 75 lm/W Gewicht: 3,3 kg
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701257 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OT95 + CESAR JAZZ (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

OT9500 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

OT9500Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG OT95 ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

OT9501 + CESAR JAZZ 1W DWN 1L 930NB HF ANT THO Stk

LED-Wandleuchte

Cesar Jazz, eine architektonische Wand-Anbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, 1 Lichtaustrittsöffnung, eng strahlend. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP65, Schlagfestigkeit: IK10. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 180 x 180 mm Leuchten Leistung: 18,1 W Leuchten Lichtstrom: 67 lm Leuchten Lichtausbeute: 4 lm/W Gewicht: 3,09 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700225 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OT9502 + CESAR JAZZ 2W U/D 1L 930NWB HF ANT THO Stk

LED-Wandleuchte

Cesar Jazz, eine architektonische Wand-Anbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, 2 Lichtaustrittsöffnungen, engstrahlend nach oben und breitstrahlend nach unten. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP65, Schlagfestigkeit: IK10. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 180 x 180 mm Leuchten Leistung: 18,1 W Leuchten Lichtstrom: 356 lm Leuchten Lichtausbeute: 20 lm/W Gewicht: 3,36 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700237 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OT9503 + CESAR JAZZ 4W 360 1L 930NB HF ANT THO Stk

LED-Wandleuchte

Cesar Jazz, eine architektonische Wand-Anbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, 4 Fenster, eng strahlend. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP65, Schlagfestigkeit: IK10. Gehäuse: druckguss

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 180 x 180 mm Leuchten Leistung: 18,1 W Leuchten Lichtstrom: 312 lm Leuchten Lichtausbeute: 17 lm/W Gewicht: 3,58 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96700249 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T9504	+ CESAR JAZZ 1W DWN 1L 930NB RD ANT	THO Stk
	<p>LED-Wandleuchte</p> <p>Cesar Jazz, eine architektonische Wand-Anbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, 1 Lichtaustrittsöffnung, eng strahlend. Nicht dimmbare Extern LED-Treiber. Schutzklasse II, IP65, Schlagfestigkeit: IK10. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 180 x 180 mm Leuchten Leistung: 18,1 W Leuchten Lichtstrom: 67 lm Leuchten Lichtausbeute: 4 lm/W Gewicht: 3,09 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96701331 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T9505	+ CESAR JAZZ 2W U/D 1L 930NWB RD ANT	THO Stk
	<p>LED-Wandleuchte</p> <p>Cesar Jazz, eine architektonische Wand-Anbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, 2 Lichtaustrittsöffnungen, engstrahlend nach oben und breitstrahlend nach unten. Nicht dimmbare Extern LED-Treiber. Schutzklasse II, IP65, Schlagfestigkeit: IK10. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 180 x 180 mm Leuchten Leistung: 18,1 W Leuchten Lichtstrom: 356 lm Leuchten Lichtausbeute: 20 lm/W Gewicht: 3,36 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96701343 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T9506	+ CESAR JAZZ 4W 360 1L 930NB RD ANT	THO Stk
	<p>LED-Wandleuchte</p> <p>Cesar Jazz, eine architektonische Wand-Anbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, 4 Fenster, eng strahlend. Nicht dimmbare Extern LED-Treiber. Schutzklasse II, IP65, Schlagfestigkeit: IK10. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 180 x 180 mm Leuchten Leistung: 18,1 W Leuchten Lichtstrom: 312 lm Leuchten Lichtausbeute: 17 lm/W Gewicht: 3,58 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96701355 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T9F	+ CESAR OPERA (THORN)	THO
	<p>Version: 2025-02</p> <p>Leistungsumfang</p> <p>Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.</p> <p><u>Kommentar</u></p> <p>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.</p> <p>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</p>	
0T9F00	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
0T9F00Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0T9F	ZZZ
	<p>Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:</p> <p>Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.</p> <p>Kriterien der Gleichwertigkeit:</p> <p>Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0T9F01	+	CESAR OPERA M WO 1L 930 WB HF ANT	THO	Stk
LED-Bodeneinbauleuchte				
Cesar Opera, walk over, eine architektonische Bodeneinbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, breit strahlend. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 165 x 135 mm Leuchten Leistung: 3 W Leuchten Lichtstrom: 31 lm Leuchten Lichtausbeute: 10 lm/W Gewicht: 1,23 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700717 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0T9F02	+	CESAR OPERA S WO 1L 930 NB HF ANT	THO	Stk
LED-Bodeneinbauleuchte				
Cesar Opera, walk over, eine architektonische Bodeneinbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, eng strahlend. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 120 x 120 mm Leuchten Leistung: 2,2 W Leuchten Lichtstrom: 20 lm Leuchten Lichtausbeute: 9 lm/W Gewicht: 1,15 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700729 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0T9F03	+	CESAR OPERA S WO 1L 930 WB HF ANT	THO	Stk
LED-Bodeneinbauleuchte				
Cesar Opera, walk over, eine architektonische Bodeneinbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, breit strahlend. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 120 x 120 mm Leuchten Leistung: 2,2 W Leuchten Lichtstrom: 20 lm Leuchten Lichtausbeute: 9 lm/W Gewicht: 0,57 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700741 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0T9F04	+	CESAR OPERA M WO 2L 930 NB HF ANT	THO	Stk
LED-Bodeneinbauleuchte				
Cesar Opera, walk over, eine architektonische Bodeneinbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, eng strahlend. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 165 x 135 mm Leuchten Leistung: 5,6 W Leuchten Lichtstrom: 304 lm Leuchten Lichtausbeute: 54 lm/W Gewicht: 1,42 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700789 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0T9F05	+	CESAR OPERA M WO 2L 930 AS HF ANT	THO	Stk
LED-Bodeneinbauleuchte				
Cesar Opera, walk over, eine architektonische Bodeneinbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, asymmetrisch. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 165 x 135 mm Leuchten Leistung: 5,6 W Leuchten Lichtstrom: 306 lm Leuchten Lichtausbeute: 55 lm/W Gewicht: 1,41 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700801 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0T9F06	+	CESAR OPERA M WO 1L 930 MB HF ANT	THO	Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Bodeneinbauleuchte Cesar Opera, walk over, eine architektonische Bodeneinbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, mittelbreit strahlend. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 165 x 135 mm Leuchten Leistung: 8,7 W Leuchten Lichtstrom: 433 lm Leuchten Lichtausbeute: 50 lm/W Gewicht: 1,41 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700813 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T9F07	+ CESAR OPERA L WO 24L 930 WB HFX ANT LED-Bodeneinbauleuchte Cesar Opera, walk over, eine architektonische Bodeneinbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, breit strahlend. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse I, IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 210 x 240 mm Leuchten Leistung: 9,8 W Leuchten Lichtstrom: 92 lm Leuchten Lichtausbeute: 9 lm/W Gewicht: 2,94 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700861 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T9F08	+ CESAR OPERA L WO 9L 930 NB HFX ANT LED-Bodeneinbauleuchte Cesar Opera, walk over, eine architektonische Bodeneinbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, eng strahlend. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse I, IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 210 x 240 mm Leuchten Leistung: 16,6 W Leuchten Lichtstrom: 1136 lm Leuchten Lichtausbeute: 68 lm/W Gewicht: 3,45 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700885 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T9F09	+ CESAR OPERA L WO 9L 930 AS HFX ANT LED-Bodeneinbauleuchte Cesar Opera, walk over, eine architektonische Bodeneinbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, asymmetrisch. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse I, IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 210 x 240 mm Leuchten Leistung: 16,6 W Leuchten Lichtstrom: 1182 lm Leuchten Lichtausbeute: 71 lm/W Gewicht: 3,43 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700897 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T9F0A	+ CESAR OPERA L WO 1L 930 MB HFX ANT LED-Bodeneinbauleuchte Cesar Opera, walk over, eine architektonische Bodeneinbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, mittelbreit strahlend. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse I, IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 210 x 240 mm Leuchten Leistung: 15,2 W Leuchten Lichtstrom: 972 lm Leuchten Lichtausbeute: 64 lm/W Gewicht: 3,43 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700909 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0T9F0B	+ CESAR OPERA XL WO 16L 930 NB HFX ANT LED-Bodeneinbauleuchte Cesar Opera, walk over, eine architektonische Bodeneinbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, eng strahlend. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse I, IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 275 x 245 mm Leuchten Leistung: 33 W Leuchten Lichtstrom: 2412 lm Leuchten Lichtausbeute: 73 lm/W Gewicht: 6,1 kg	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701012 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T9F0C + CESAR OPERA XL WO 16L 930 AS HFX ANT THO **Stk**

LED-Bodeneinbauleuchte

Cesar Opera, walk over, eine architektonische Bodeneinbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, asymmetrisch. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse I, IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 275 x 245 mm Leuchten Leistung: 33 W Leuchten Lichtstrom: 2405 lm Leuchten Lichtausbeute: 73 lm/W Gewicht: 6,02 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701024 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T9F0D + CESAR OPERA XL WO 1L 930 MB HFX ANT THO **Stk**

LED-Bodeneinbauleuchte

Cesar Opera, walk over, eine architektonische Bodeneinbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, mittelbreit strahlend. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse I, IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 275 x 245 mm Leuchten Leistung: 33,2 W Leuchten Lichtstrom: 2599 lm Leuchten Lichtausbeute: 78 lm/W Gewicht: 6,15 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701036 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T9F0E + CESAR OPERA XL WO 30L 930 WB HFX ANT THO **Stk**

LED-Bodeneinbauleuchte

Cesar Opera, walk over, eine architektonische Bodeneinbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, breit strahlend. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse I, IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 275 x 245 mm Leuchten Leistung: 11,1 W Leuchten Lichtstrom: 288 lm Leuchten Lichtausbeute: 26 lm/W Gewicht: 4,91 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701048 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T9F0F + CESAR OPERA M WO 1L 930 WB RD ANT THO **Stk**

LED-Bodeneinbauleuchte

Cesar Opera, walk over, eine architektonische Bodeneinbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, breit strahlend. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. Schutzklasse III, IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 165 x 135 mm Leuchten Leistung: 3 W Leuchten Lichtstrom: 31 lm Leuchten Lichtausbeute: 10 lm/W Gewicht: 1,23 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701679 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T9F0G + CESAR OPERA S WO 1L 930 NB RD ANT THO **Stk**

LED-Bodeneinbauleuchte

Cesar Opera, walk over, eine architektonische Bodeneinbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, eng strahlend. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. Schutzklasse III, IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 120 x 120 mm Leuchten Leistung: 3,7 W Leuchten Lichtstrom: 191 lm Leuchten Lichtausbeute: 52 lm/W Gewicht: 0,65 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701691 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T9F0H + CESAR OPERA S WO 1L 930 WB RD ANT THO **Stk**

LED-Bodeneinbauleuchte

Cesar Opera, walk over, eine architektonische Bodeneinbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, breit strahlend. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. Schutzklasse III, IP67,

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 120 x 120 mm Leuchten Leistung: 2,2 W Leuchten Lichtstrom: 20 lm Leuchten Lichtausbeute: 9 lm/W Gewicht: 0,57 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701703 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T9F0I	+ CESAR OPERA M WO 2L 930 NB RD ANT	THO Stk
	<p>LED-Bodeneinbauleuchte</p> <p>Cesar Opera, walk over, eine architektonische Bodeneinbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, eng strahlend. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. Schutzklasse III, IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 165 x 135 mm Leuchten Leistung: 5,6 W Leuchten Lichtstrom: 304 lm Leuchten Lichtausbeute: 54 lm/W Gewicht: 1,42 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701751 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T9F0J	+ CESAR OPERA M WO 2L 930 AS RD ANT	THO Stk
	<p>LED-Bodeneinbauleuchte</p> <p>Cesar Opera, walk over, eine architektonische Bodeneinbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, asymmetrisch. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. Schutzklasse III, IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 165 x 135 mm Leuchten Leistung: 5,6 W Leuchten Lichtstrom: 306 lm Leuchten Lichtausbeute: 55 lm/W Gewicht: 1,41 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701763 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T9F0K	+ CESAR OPERA M WO 1L 930 MB RD ANT	THO Stk
	<p>LED-Bodeneinbauleuchte</p> <p>Cesar Opera, walk over, eine architektonische Bodeneinbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, mittelbreit strahlend. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. Schutzklasse III, IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 165 x 135 mm Leuchten Leistung: 8,7 W Leuchten Lichtstrom: 433 lm Leuchten Lichtausbeute: 50 lm/W Gewicht: 1,41 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701775 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0T9P	+ CESAR STRIDE (THORN)	THO
	<p>Version: 2025-02</p> <p>Leistungsumfang</p> <p>Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.</p> <p><u>Kommentar</u></p> <p>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.</p> <p>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</p>	
0T9P00	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
0T9P00Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0T9P	ZZZ
	<p>Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:</p> <p>Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.</p> <p>Kriterien der Gleichwertigkeit: <input type="text"/></p> <p>Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit: <input type="text"/></p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0T9P01 + CESAR STRIDE M SE 28L 930 HF ANT THO Stk**LED-Wandleuchte**

Cesar Stride, eine architektonische Wand-Anbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, asymmetrisch. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP65, Schlagfestigkeit: IK08. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 220 x 30 mm Leuchten Leistung: 10,1 W Leuchten Lichtstrom: 374 lm Leuchten Lichtausbeute: 37 lm/W Gewicht: 1,25 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700570 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T9P02 + CESAR STRIDE M SE 28L 930 RD ANT THO Stk**LED-Wandleuchte**

Cesar Stride, eine architektonische Wand-Anbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, asymmetrisch. Nicht dimmbare Extern LED-Treiber. Schutzklasse I, IP65, Schlagfestigkeit: IK08. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 220 x 30 mm Leuchten Leistung: 10,1 W Leuchten Lichtstrom: 374 lm Leuchten Lichtausbeute: 37 lm/W Gewicht: 1,25 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96701607 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0T9Z + CESAR STROLL (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0T9Z00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.**0T9Z00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0T9Z ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0T9Z01 + CESAR STROLL B H950 1L930 S/S HFX ANT THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Wandleuchte Cesar Stroll B, eine dekorative LED-Pollerleuchte, Freistehend. Symmetrische super eng abstrahlende Leuchte (superspot beam). DALI-2 dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP65, Schlagfestigkeit: IK10. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Abmessungen: Durchmesser 200 x 950 mm Leuchten Leistung: 35,1 W Leuchten Lichtstrom: 1941 lm Leuchten Lichtausbeute: 55 lm/W Gewicht: 10,61 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700261 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0T9Z02	+ CESAR STROLL H2500 1L930 S/S HFX ANT LED-Wandleuchte Cesar Stroll, eine architektonische Freistehend LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, Symmetrische super eng abstrahlende Leuchte (superspot beam). DALI-2 dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP65, Schlagfestigkeit: IK10. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 200 x 2430 mm Leuchten Leistung: 35,1 W Leuchten Lichtstrom: 1941 lm Leuchten Lichtausbeute: 55 lm/W Gewicht: 21,35 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700273 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TA9	+ CESAR STRUT (THORN) Version: 2025-02 Leistungsumfang Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben. <div><u>Kommentar</u> Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet. Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</div>	THO
0TA900	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
0TA900Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TA9 Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <div><div></div><div></div><div></div></div> Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit: <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><u>Kommentar:</u> Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</div>	ZZZ
0TA901	+ CESAR STRUT H3500 1L930 S/S HFX ANT LED-Wandleuchte Cesar Strut, eine architektonische freistehende LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, Symmetrische super eng abstrahlende Leuchte (superspot beam). DALI-2 dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP65, Schlagfestigkeit: IK10. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 200 x 3500 mm Leuchten Leistung: 55 W Leuchten Lichtstrom: 4235 lm Leuchten Lichtausbeute: 77 lm/W Gewicht: 31,28 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96700285 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TAJ + **Cetus (THORN)** THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TAJ00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

0TAJ00Q + **Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TAJ** ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TAJ01 + **CETUS3 M 1000-830 HF RWH** THO **Stk**

LED-Downlight

Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe. Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Durchmesser 145-180 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckbares, Nicht dimmbares Betriebsgerät, Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Kunststoff für das Wärmemanagement. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, weiß, breitstrahlend. Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochglänzend. Schutzklasse II, IP44_IP20. Haltefedern, geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 - 35 mm. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 195 x 100 mm Leuchten Leistung: 7,7 W Leuchten Lichtstrom: 1016 lm Leuchten Lichtausbeute: 132 lm/W Gewicht: 0,56 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92943586 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TAJ02 + **CETUS3 L 1000-830 HF RWH** THO **Stk**

LED-Downlight

Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe. Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Durchmesser 190-230 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckbares, Nicht dimmbares Betriebsgerät, Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Kunststoff für das Wärmemanagement. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, weiß, breitstrahlend. Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochglänzend. Schutzklasse II, IP44_IP20. Haltefedern, geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 - 35 mm. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 248 x 100 mm Leuchten Leistung: 7,7 W Leuchten Lichtstrom: 1095 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 0,68 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92943833 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TAJ03 + **CETUS3 M 3000-830 HF RWH** THO **Stk**

LED-Downlight

Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe. Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Durchmesser 145-180 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckbares, Nicht dimmbares Betriebsgerät, Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für das Wärmemanagement. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, weiß, breitstrahlend. Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochglänzend. Schutzklasse II, IP44_IP20. Haltefedern, geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 - 35 mm. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 195 x 100 mm

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Leuchten Leistung: 25,4 W Leuchten Lichtstrom: 3089 lm Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W Gewicht: 0,58 kg
z.B. Thorn, Artikelnr.: 92943847 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTAJ04 + CETUS3 S 1500-830 HF RWH THO **Stk**
LED-Downlight

Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe. Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Durchmesser 95-125 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckbares, Nicht dimmbares Betriebsgerät,. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für das Wärmemanagement. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, weiß , breitstrahlend. Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochglänzend. Schutzklasse II, IP44_IP20. Haltefedern, geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 - 25 mm. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 137 x 80 mm Leuchten Leistung: 13,4 W Leuchten Lichtstrom: 1450 lm Leuchten Lichtausbeute: 108 lm/W Gewicht: 0,32 kg
z.B. Thorn, Artikelnr.: 92943851 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTAJ05 + CETUS3 L 2000-830 HF RWH THO **Stk**
LED-Downlight

Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe. Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Durchmesser 190-230 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckbares, Nicht dimmbares Betriebsgerät,. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Kunststoff für das Wärmemanagement. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, weiß , breitstrahlend. Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochglänzend. Schutzklasse II, IP44_IP20. Haltefedern, geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 - 35 mm. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 248 x 100 mm Leuchten Leistung: 15,5 W Leuchten Lichtstrom: 2119 lm Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W Gewicht: 0,68 kg
z.B. Thorn, Artikelnr.: 92943928 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTAJ06 + CETUS3 S 800-840 HF RWH THO **Stk**
LED-Downlight

Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe. Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Durchmesser 95-125 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckbares, Nicht dimmbares Betriebsgerät,. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für das Wärmemanagement. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, breitstrahlend. Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochglänzend. Schutzklasse II, IP44_IP20. Haltefedern, geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 - 25 mm. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 137 x 80 mm Leuchten Leistung: 6,6 W Leuchten Lichtstrom: 794 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 0,32 kg
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634886 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTAJ07 + CETUS3 S 1500-840 HF RWH THO **Stk**
LED-Downlight

Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe. Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Durchmesser 95-125 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckbares, Nicht dimmbares Betriebsgerät,. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für das Wärmemanagement. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, breitstrahlend. Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochglänzend. Schutzklasse II, IP44_IP20. Haltefedern, geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 - 25 mm. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 137 x 80 mm Leuchten Leistung: 13,4 W Leuchten Lichtstrom: 1511 lm Leuchten Lichtausbeute: 113 lm/W Gewicht: 0,32 kg
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634887 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTAJ08 + CETUS3 M 1000-840 HF RWH THO **Stk**
LED-Downlight

Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe. Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Durchmesser 145-180 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckbares, Nicht dimmbares Betriebsgerät,. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Kunststoff für das Wärmemanagement. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, weiß , breitstrahlend. Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochglänzend. Schutzklasse II, IP44_IP20. Haltefedern, geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 - 35 mm. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 195 x 100 mm

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Leuchten Leistung: 7,7 W Leuchten Lichtstrom: 1057 lm Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W Gewicht: 0,56 kg
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634888 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTAJ09 + CETUS3 M 2000-840 HF RWH THO **Stk**
LED-Downlight

Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe. Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Durchmesser 145-180 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckbares, Nicht dimmbares Betriebsgerät, Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Kunststoff für das Wärmemanagement. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, weiß, breitstrahlend. Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochglänzend. Schutzklasse II, IP44_IP20. Haltefedern, geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 - 35 mm. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 195 x 100 mm Leuchten Leistung: 15,5 W Leuchten Lichtstrom: 2048 lm Leuchten Lichtausbeute: 132 lm/W Gewicht: 0,56 kg
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634889 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTAJ0A + CETUS3 M 3000-840 HF RWH THO **Stk**
LED-Downlight

Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe. Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Durchmesser 145-180 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckbares, Nicht dimmbares Betriebsgerät, Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für das Wärmemanagement. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, weiß, breitstrahlend. Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochglänzend. Schutzklasse II, IP44_IP20. Haltefedern, geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 - 35 mm. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 195 x 100 mm Leuchten Leistung: 25,4 W Leuchten Lichtstrom: 3222 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 0,58 kg
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634890 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTAJ0B + CETUS3 L 1000-840 HF RWH THO **Stk**
LED-Downlight

Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe. Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Durchmesser 190-230 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckbares, Nicht dimmbares Betriebsgerät, Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Kunststoff für das Wärmemanagement. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, weiß, breitstrahlend. Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochglänzend. Schutzklasse II, IP44_IP20. Haltefedern, geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 - 35 mm. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 248 x 100 mm Leuchten Leistung: 7,7 W Leuchten Lichtstrom: 1140 lm Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 0,68 kg
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634891 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTAJ0C + CETUS3 L 2000-840 HF RWH THO **Stk**
LED-Downlight

Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe. Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Durchmesser 190-230 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckbares, Nicht dimmbares Betriebsgerät, Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Kunststoff für das Wärmemanagement. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, weiß, breitstrahlend. Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochglänzend. Schutzklasse II, IP44_IP20. Haltefedern, geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 - 35 mm. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 248 x 100 mm Leuchten Leistung: 15,5 W Leuchten Lichtstrom: 2208 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 0,68 kg
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634892 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTAJ0D + CETUS3 L 3000-840 HF RWH THO **Stk**
LED-Downlight

Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe. Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Durchmesser 190-230 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckbares, Nicht dimmbares Betriebsgerät, Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für das Wärmemanagement. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, weiß, breitstrahlend. Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochglänzend. Schutzklasse II, IP44_IP20. Haltefedern, geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 - 35 mm. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 248 x 100 mm

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Leuchten Leistung: 25,4 W Leuchten Lichtstrom: 3463 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 0,7 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634893 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TAJ0E	+ CETUS3 S LCS HF RWH LED-Downlight Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe. Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Durchmesser 95-125 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckbares, Nicht dimmbares Betriebsgerät,. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für das Wärmemanagement. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, breitstrahlend. Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochglänzend. Schutzklasse II, IP44_IP20. Haltefedern, geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 - 25 mm. Ausgestattet mit LCS-Technologie, mit zwei Lumen-Lichtstrom-Varianten (800lm und 1500lm) und drei Farbtemperaturen (3000K, 3500K and 4000K), unterhalb mit einem Drehschalter auswählbar. Voreingestellt auf 4000 K, hoher Lichtstrom. Abmessungen: Durchmesser 137 x 80 mm Leuchten Leistung: 13,1 W Leuchten Lichtstrom: 1509 lm Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W Gewicht: 0,32 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634894 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TAJ0F	+ CETUS3 M LCS HF RWH LED-Downlight Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe. Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Durchmesser 145-180 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckbares, Nicht dimmbares Betriebsgerät,. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für das Wärmemanagement. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, weiß , breitstrahlend. Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochglänzend. Schutzklasse II, IP44_IP20. Haltefedern, geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 - 35 mm. Ausgestattet mit LCS-Technologie, mit zwei Lumen-Lichtstrom-Varianten (2000lm und 3400lm) und drei Farbtemperaturen (3000K, 3500K and 4000K), unterhalb mit einem Drehschalter auswählbar. Voreingestellt auf 4000 K, hoher Lichtstrom. Abmessungen: Durchmesser 195 x 100 mm Leuchten Leistung: 25,4 W Leuchten Lichtstrom: 3221 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 0,58 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634895 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TAJ0G	+ CETUS3 L LCS HF RWH LED-Downlight Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe. Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Durchmesser 190-230 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckbares, Nicht dimmbares Betriebsgerät,. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für das Wärmemanagement. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, weiß , breitstrahlend. Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochglänzend. Schutzklasse II, IP44_IP20. Haltefedern, geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 - 35 mm. Ausgestattet mit LCS-Technologie, mit zwei Lumen-Lichtstrom-Varianten (2000lm und 3400lm) und drei Farbtemperaturen (3000K, 3500K and 4000K), unterhalb mit einem Drehschalter auswählbar. Voreingestellt auf 4000 K, hoher Lichtstrom. Abmessungen: Durchmesser 248 x 100 mm Leuchten Leistung: 25,4 W Leuchten Lichtstrom: 3473 lm Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W Gewicht: 0,7 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634896 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TAJ0H	+ CETUS3 MSF 1000-840 EHF RWH LED-Downlight LED-Aufputz-Downlight. Nicht dimmbares Betriebsgerät,. Gehäuse: Aluminiumdruckguss. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, weiß , breitstrahlend. Verkleidung: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochreflektiv. Schutzklasse I, IP43. Montageplatte wird direkt an der Decke befestigt. Für Montage mit Zubehörsatz oder Seilabhängung bitte verfügbares Zubehör verwenden. Elektrischer Anschluss über 3-/5-polige Anschlussklemme. Befestigung des Gehäuses an der Montageplatte mit Dreh- und Schließmechanismus. Inklusive LED-Modul mit 4000K . Abmessungen: Durchmesser 181 x 182 mm Leuchten Leistung: 7,7 W Leuchten Lichtstrom: 1057 lm Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W Gewicht: 2,59 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634897 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TAJ0I	+ CETUS3 MSF 2000-840 EHF RWH	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Downlight LED-Aufputz-Downlight. Nicht dimmbares Betriebsgerät,. Gehäuse: Aluminiumdruckguss. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, weiß , breitstrahlend. Verkleidung: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochreflektiv. Schutzklasse I, IP43. Montageplatte wird direkt an der Decke befestigt. Für Montage mit Zubehörsatz oder Seilabhängung bitte verfügbares Zubehör verwenden. Elektrischer Anschluss über 3-/5-polige Anschlussklemme. Befestigung des Gehäuses an der Montageplatte mit Dreh- und Schließmechanismus. Inklusive LED-Modul mit 4000K . Abmessungen: Durchmesser 181 x 182 mm Leuchten Leistung: 15,3 W Leuchten Lichtstrom: 2048 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 2,59 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634898 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TAJ0J + CETUS3 MSF 3000-840 EHF RWH	LED-Downlight LED-Aufputz-Downlight. Nicht dimmbares Betriebsgerät,. Gehäuse: Aluminiumdruckguss. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, weiß , breitstrahlend. Verkleidung: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochreflektiv. Schutzklasse I, IP43. Montageplatte wird direkt an der Decke befestigt. Für Montage mit Zubehörsatz oder Seilabhängung bitte verfügbares Zubehör verwenden. Elektrischer Anschluss über 3-/5-polige Anschlussklemme. Befestigung des Gehäuses an der Montageplatte mit Dreh- und Schließmechanismus. Inklusive LED-Modul mit 4000K . Abmessungen: Durchmesser 181 x 182 mm Leuchten Leistung: 25,3 W Leuchten Lichtstrom: 3222 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 2,59 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634899 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TAJ0K + CETUS3 MSF LCS EHF RWH	LED-Downlight LED-Aufputz-Downlight. Nicht dimmbares Betriebsgerät,. Gehäuse: Aluminiumdruckguss. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, weiß , breitstrahlend. Verkleidung: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochreflektiv. Schutzklasse I, IP43. Montageplatte wird direkt an der Decke befestigt. Für Montage mit Zubehörsatz oder Seilabhängung bitte verfügbares Zubehör verwenden. Elektrischer Anschluss über 3-/5-polige Anschlussklemme. Befestigung des Gehäuses an der Montageplatte mit Dreh- und Schließmechanismus. Ausgestattet mit LCS-Technologie, mit zwei Lumen-Lichtstrom-Varianten (800lm und 1500lm) und drei Farbtemperaturen (3000K, 3500K und 4000K), unterhalb mit einem Drehschalter auswählbar. Voreingestellt auf 4000 K, hoher Lichtstrom.. Abmessungen: Durchmesser 181 x 182 mm Leuchten Leistung: 25,3 W Leuchten Lichtstrom: 3221 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 2,59 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634900 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TAJ0L + CETUS3 S 800-840 EHF RWH	LED-Downlight Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe. Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Durchmesser 95-125 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckbares, Nicht dimmbares Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für das Wärmemanagement. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, breitstrahlend. Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochglänzend. Schutzklasse II, IP44_IP20. Haltefedern, geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 - 25 mm. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 137 x 80 mm Leuchten Leistung: 7,8 W Leuchten Lichtstrom: 794 lm Leuchten Lichtausbeute: 102 lm/W Gewicht: 0,43 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635041 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TAJ0M + CETUS3 S 1500-840 EHF RWH	LED-Downlight Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe. Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Durchmesser 95-125 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckbares, Nicht dimmbares Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für das Wärmemanagement. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, weiß , breitstrahlend. Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochglänzend. Schutzklasse II, IP44_IP20. Haltefedern, geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 - 25 mm. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 137 x 80 mm Leuchten Leistung: 14,3 W Leuchten Lichtstrom: 1511 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 0,43 kg	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635042 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTAJ0N + CETUS3 M 1000-840 EHF RWH THO Stk

LED-Downlight

Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe. Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Durchmesser 145-180 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckbares, Nicht dimmbares Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Kunststoff für das Wärmemanagement. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, weiß, breitstrahlend. Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochglänzend. Schutzklasse II, IP44_IP20. Haltefedern, geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 - 35 mm. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 195 x 100 mm Leuchten Leistung: 8,8 W Leuchten Lichtstrom: 1057 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 0,67 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635043 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTAJ0O + CETUS3 M 2000-840 EHF RWH THO Stk

LED-Downlight

Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe. Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Durchmesser 145-180 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckbares, Nicht dimmbares Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Kunststoff für das Wärmemanagement. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, weiß, breitstrahlend. Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochglänzend. Schutzklasse II, IP44_IP20. Haltefedern, geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 - 35 mm. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 195 x 100 mm Leuchten Leistung: 16,3 W Leuchten Lichtstrom: 2048 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 0,67 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635044 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTAJ0P + CETUS3 M 3000-840 EHF RWH THO Stk

LED-Downlight

Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe. Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Durchmesser 145-180 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckbares, Nicht dimmbares Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für das Wärmemanagement. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, weiß, breitstrahlend. Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochglänzend. Schutzklasse II, IP44_IP20. Haltefedern, geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 - 35 mm. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 195 x 100 mm Leuchten Leistung: 26,9 W Leuchten Lichtstrom: 3222 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 0,69 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635045 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTAJ0Q + CETUS3 L 1000-840 EHF RWH THO Stk

LED-Downlight

Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe. Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Durchmesser 190-230 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckbares, Nicht dimmbares Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Kunststoff für das Wärmemanagement. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, weiß, breitstrahlend. Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochglänzend. Schutzklasse II, IP44_IP20. Haltefedern, geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 - 35 mm. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 248 x 100 mm Leuchten Leistung: 8,8 W Leuchten Lichtstrom: 1140 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 0,79 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635046 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTAJ0R + CETUS3 L 2000-840 EHF RWH THO Stk

LED-Downlight

Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe. Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Durchmesser 190-230 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckbares, Nicht dimmbares Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Kunststoff für das Wärmemanagement. Diffusor: Polycarbonat

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

(PC), glatter Reflektor, weiß, breitstrahlend. Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochglänzend. Schutzklasse II, IP44_IP20. Haltefedern, geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 - 35 mm. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 248 x 100 mm Leuchten Leistung: 16,3 W Leuchten Lichtstrom: 2208 lm Leuchten Lichtausbeute: 135 lm/W Gewicht: 0,79 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635047 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TAJ0S + CETUS3 L 3000-840 EHF RWH

THO **Stk**

LED-Downlight

Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe. Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Durchmesser 190-230 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckbares, Nicht dimmbares Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar.

Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für das Wärmemanagement. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, weiß, breitstrahlend. Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochglänzend. Schutzklasse II, IP44_IP20. Haltefedern, geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 - 35 mm. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 248 x 100 mm Leuchten Leistung: 26,9 W Leuchten Lichtstrom: 3463 lm Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W Gewicht: 0,81 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635048 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TAJ0T + CETUS3 S LCS EHF RWH

THO **Stk**

LED-Downlight

Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe. Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Durchmesser 95-125 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckbares, Nicht dimmbares Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar.

Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für das Wärmemanagement. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, breitstrahlend. Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochglänzend. Schutzklasse II, IP44_IP20. Haltefedern, geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 - 25 mm. Ausgestattet mit LCS-Technologie, mit zwei Lumen-Lichtstrom-Varianten (800lm und 1500lm) und drei Farbtemperaturen (3000K, 3500K und 4000K), unterhalb mit einem Drehschalter auswählbar. Voreingestellt auf 4000 K, hoher Lichtstrom. Abmessungen: Durchmesser 137 x 80 mm Leuchten Leistung: 14,3 W Leuchten Lichtstrom: 1509 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 0,43 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TAJ0U + CETUS3 M LCS EHF RWH

THO **Stk**

LED-Downlight

Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe. Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Durchmesser 145-180 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckbares, Nicht dimmbares Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar.

Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für das Wärmemanagement. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, weiß, breitstrahlend. Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochglänzend. Schutzklasse II, IP44_IP20. Haltefedern, geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 - 35 mm. Ausgestattet mit LCS-Technologie, mit zwei Lumen-Lichtstrom-Varianten (2000lm und 3400lm) und drei Farbtemperaturen (3000K, 3500K und 4000K), unterhalb mit einem Drehschalter auswählbar. Voreingestellt auf 4000 K, hoher Lichtstrom. Abmessungen: Durchmesser 195 x 100 mm Leuchten Leistung: 26,9 W Leuchten Lichtstrom: 3221 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 0,69 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TAJ0V + CETUS3 L LCS EHF RWH

THO **Stk**

LED-Downlight

Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe. Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Durchmesser 190-230 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckbares, Nicht dimmbares Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar.

Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für das Wärmemanagement. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, weiß, breitstrahlend. Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochglänzend. Schutzklasse II, IP44_IP20. Haltefedern, geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 - 35 mm. Ausgestattet mit LCS-Technologie, mit zwei Lumen-Lichtstrom-Varianten (2000lm und 3400lm) und drei Farbtemperaturen (3000K, 3500K und 4000K), unterhalb mit einem Drehschalter auswählbar. Voreingestellt auf 4000 K, hoher Lichtstrom. Abmessungen: Durchmesser 248 x 100 mm Leuchten Leistung: 26,9 W Leuchten Lichtstrom: 3473 lm Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W Gewicht: 0,81 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635051 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TAJ0W + CETUS3 S UGR INSERT	Optisches Zubehör Ein Blendschutzeinsatz für Cetus Downlight in Größe Mini, für besseren Blendschutz bei der Anwendung in Büros (UGR19 gemäß EN12464). Material: Polycarbonat (PC), hochreflexiv. Ausführung: verspiegelt. Gewicht: 0,03 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635243 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TAJ0X + CETUS3 M UGR INSERT	Optisches Zubehör Ein Blendschutzeinsatz für Cetus Downlight in Größe Midi, für besseren Blendschutz bei der Anwendung in Büros (UGR19 gemäß EN12464). Material: Polycarbonat (PC), hochreflexiv. Ausführung: verspiegelt. Gewicht: 0,07 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635244 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TAJ0Y + CETUS3 L UGR INSERT	Optisches Zubehör Ein Blendschutzeinsatz für Cetus Downlight in Größe Maxi, für besseren Blendschutz bei der Anwendung in Büros (UGR19 gemäß EN12464). Material: Polycarbonat (PC), hochreflexiv. Ausführung: verspiegelt. Gewicht: 0,1 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635245 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TAJ0Z + CETUS3 S UGR INSERT EM	Optisches Zubehör Ein Blendschutzeinsatz für Cetus Notlicht-Downlight (E3/E3D) in Größe Mini, für besseren Blendschutz bei der Anwendung in Büros (UGR19 gemäß EN12464). Material: Polycarbonat (PC), hochreflexiv. Ausführung: verspiegelt. Gewicht: 0,03 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635246 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TAJ10 + CETUS3 M UGR INSERT EM	Optisches Zubehör Ein Blendschutzeinsatz für Cetus Notlicht-Downlight (E3/E3D) in Größe Midi, für besseren Blendschutz bei der Anwendung in Büros (UGR19 gemäß EN12464). Material: Polycarbonat (PC), hochreflexiv. Ausführung: verspiegelt. Gewicht: 0,07 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635247 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TAJ11 + CETUS3 L UGR INSERT EM	Optisches Zubehör Ein Blendschutzeinsatz für Cetus Notlicht-Downlight (E3/E3D) in Größe Maxi, für besseren Blendschutz bei der Anwendung in Büros (UGR19 gemäß EN12464). Material: Polycarbonat (PC), hochreflexiv. Ausführung: verspiegelt. Gewicht: 0,1 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635248 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TAJ12 + CETUS3 S IP54 COVER	Optisches Zubehör Eine transparente Abdeckung für Cetus Downlight in Größe Mini, als zusätzlicher Schutz für den Reflektor. Material: Polycarbonat (PC), UV-beständig. Gewicht: 0,09 kg	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635249 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TAJ13	+ CETUS3 M IP54 COVER Optisches Zubehör Eine transparente Abdeckung für Cetus Downlight in Größe Midi, als zusätzlicher Schutz für den Reflektor. Material: Polycarbonat (PC), UV-beständig. Gewicht: 0,08 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635250 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TAJ14	+ CETUS3 L IP54 COVER Optisches Zubehör Eine transparente Abdeckung für Cetus Downlight in Größe Maxi, als zusätzlicher Schutz für den Reflektor. Material: Polycarbonat (PC), UV-beständig. Gewicht: 0,13 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635251 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TAJ15	+ Cetus DL CONNECTION BOX 3P TERM+LINECT Anschlussbox Eine Anschlussbox zur Durchgangsverdrahtung vor Ort, 3-polige Anschlussklemme für größtmöglichen Kabeldurchmesser von 2.5 mm², mit zusätzlichem LINECT-Anschluss an der Rückseite. Gewicht: 0,07 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635252 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TAJ16	+ Cetus DL CONNECTION BOX 5P TERM+LINECT Anschlussbox Eine Anschlussbox zur Durchgangsverdrahtung vor Ort, 5-polige Anschlussklemme für größtmöglichen Kabeldurchmesser von 2.5 mm², mit zusätzlichem LINECT-Anschluss an der Rückseite. Gewicht: 0,07 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635253 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TAJ17	+ Cetus T CONNECTOR WO 3POLE T-Anschluss Ein 3-poliger Wago T-Anschluss zur seitlichen Durchgangsverdrahtung, Typ: WINSTA midi Cod. A, schwarz. Gewicht: 0,04 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635254 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TAJ18	+ Cetus T CONNECTOR WO 5POLE T-Anschluss Ein 5-poliger Wago T-Anschluss zur seitlichen Durchgangsverdrahtung, Typ: WINSTA midi Cod. I, blau. Gewicht: 0,04 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635255 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TAJ19	+ Cetus T CONNECTOR WL 3POLE T-Anschluss Ein 3-poliger Wieland T-Anschluss zur seitlichen Durchgangsverdrahtung, Typ: GST18i3 schwarz. Gewicht: 0,04 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635256 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TAJ1A	+ Cetus T CONNECTOR WL 5POLE	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

T-Anschluss

Ein 5-poliger Wieland T-Anschluss zur seitlichen Durchgangsverdrahtung, Typ: GST18i5 pastellblau. Gewicht: 0,04 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635257 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TAJ1B + CETUS3 S 800-830 HF RWH THO **Stk**

LED-Downlight

Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe. Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Durchmesser 95-125 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckbares, Nicht dimmbares Betriebsgerät, Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für das Wärmemanagement. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, breitstrahlend. Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochglänzend. Schutzklasse II, IP44_IP20. Haltefedern, geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 - 25 mm. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 137 x 80 mm Leuchten Leistung: 6,6 W Leuchten Lichtstrom: 758 lm Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W Gewicht: 0,32 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635309 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TAJ1C + CETUS3 M 2000-830 HF RWH THO **Stk**

LED-Downlight

Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe. Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Durchmesser 145-180 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckbares, Nicht dimmbares Betriebsgerät, Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Kunststoff für das Wärmemanagement. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, weiß, breitstrahlend. Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochglänzend. Schutzklasse II, IP44_IP20. Haltefedern, geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 - 35 mm. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 195 x 100 mm Leuchten Leistung: 15,5 W Leuchten Lichtstrom: 1965 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 0,56 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635310 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TAJ1D + CETUS3 L 3000-830 HF RWH THO **Stk**

LED-Downlight

Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe. Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Durchmesser 190-230 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckbares, Nicht dimmbares Betriebsgerät, Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für das Wärmemanagement. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, weiß, breitstrahlend. Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochglänzend. Schutzklasse II, IP44_IP20. Haltefedern, geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 - 35 mm. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 248 x 100 mm Leuchten Leistung: 25,4 W Leuchten Lichtstrom: 3321 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 0,7 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635311 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TAT + Chalice (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TAT00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

0TAT00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TAT ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TAT01 + CHALICE/CETUS3 200 CEILING RING 250MM WH THO **Stk**

Montagezubehör

Ring zur Nachrüstung zur Reduktion des Montagedurchmessers des Ausschnitts in abgehängten Decken von Durchmesser 250 mm auf Durchmesser 200 mm. Aus Stahlblech und Aluminium. Sichtbarer Ring: lackiert. Außendurchmesser Ring: Durchmesser 280 mm Gewicht: 0,56 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633598 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TAT02 + CHALICE 200 CEILING RING 230-240 WH THO **Stk**

Montagezubehör

Ring zur Nachrüstung zur Reduktion des Montagedurchmessers des Ausschnitts in abgehängten Decken von Durchmesser 230 - 240 mm auf Durchmesser 200 mm. Aus Stahlblech und Aluminium. Sichtbarer Ring: lackiert. Außendurchmesser Ring: Durchmesser 260 mm Gewicht: 0,48 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633599 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TAT03 + CHALICE 200 CEILING RING 210-220 WH THO **Stk**

Montagezubehör

Ring zur Nachrüstung zur Reduktion des Montagedurchmessers des Ausschnitts in abgehängten Decken von Durchmesser 210 - 220 mm auf Durchmesser 200 mm. Aus Stahlblech und Aluminium. Sichtbarer Ring: lackiert. Außendurchmesser Ring: Durchmesser 250 mm Gewicht: 0,44 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633600 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TAT04 + CHALICE 150 CEILING RING 160-170 WH THO **Stk**

Montagezubehör

Ring zur Nachrüstung zur Reduktion des Montagedurchmessers des Ausschnitts in abgehängten Decken von Durchmesser 160 - 170 mm auf Durchmesser 150 mm. Aus Stahlblech und Aluminium. Sichtbarer Ring: lackiert. Außendurchmesser Ring: Durchmesser 200 mm Gewicht: 0,41 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633601 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TAT05 + CHALICE 150 CEILING RING 180-190 WH THO **Stk**

Montagezubehör

Ring zur Nachrüstung zur Reduktion des Montagedurchmessers des Ausschnitts in abgehängten Decken von Durchmesser 180 - 190 mm auf Durchmesser 150 mm. Aus Stahlblech und Aluminium. Sichtbarer Ring: lackiert. Außendurchmesser Ring: Durchmesser 220 mm Gewicht: 0,48 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633602 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB3 + Chalice 3 (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TB300 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

0TB300Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TB3

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TB301 + CHAL3 100 800-830 EHF RSB

THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 100 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresNicht dimmbare Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 119 x 75 mm Leuchten Leistung: 7,7 W Leuchten Lichtstrom: 740 lm Leuchten Lichtausbeute: 96 lm/W Gewicht: 0,41 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989189 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB302 + CHAL3 100 1400-830 EHF RSB

THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 100 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresNicht dimmbare Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 119 x 75 mm Leuchten Leistung: 13,8 W Leuchten Lichtstrom: 1470 lm Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W Gewicht: 0,41 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989190 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB303 + CHAL3 100 800-830 HFIX RSB

THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 100 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresDALI-2 dimmbar Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 119 x 75 mm Leuchten Leistung: 7,5 W Leuchten Lichtstrom: 740 lm Leuchten Lichtausbeute: 99 lm/W Gewicht: 0,41 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92989192 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB304 + CHAL3 100 1400-830 HFIX RSB THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 100 mm mit Haltefedern. Separates, steckbares DALI-2 dimmbar Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54 IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 119 x 75 mm Leuchten Leistung: 13,6 W Leuchten Lichtstrom: 1470 lm Leuchten Lichtausbeute: 108 lm/W Gewicht: 0,41 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92989193 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB305 + CHAL3 100 1400-840 HFIX RSB THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 100 mm mit Haltefedern. Separates, steckbares DALI-2 dimmbar Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54 IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 119 x 75 mm Leuchten Leistung: 13,6 W Leuchten Lichtstrom: 1540 lm Leuchten Lichtausbeute: 113 lm/W Gewicht: 0,41 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92989194 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB306 + CHAL3 100 800-940 EHF RSB THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 100 mm mit Haltefedern. Separates, steckbares Nicht dimmbare Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54 IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 119 x 95 mm Leuchten Leistung: 8,8 W Leuchten Lichtstrom: 810 lm Leuchten Lichtausbeute: 92 lm/W Gewicht: 0,5 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92989197 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB307 + CHAL3 100 1400-940 EHF RSB THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 100 mm mit Haltefedern. Separates, steckbares DALI dimmbar Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54 IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 119 x 95 mm Leuchten Leistung: 15,9 W Leuchten Lichtstrom: 1530 lm Leuchten Lichtausbeute: 96 lm/W Gewicht: 0,5 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92989200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB308 + CHAL3 100 800-940 HFIX RSB THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 100 mm mit Haltefedern. Separates, steckbares DALI-2 dimmbar Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 119 x 95 mm Leuchten Leistung: 8,5 W Leuchten Lichtstrom: 810 lm Leuchten Lichtausbeute: 95 lm/W Gewicht: 0,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989201 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB309 + CHAL3 150 1400-830 EHF RSB THO Stk

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresNicht dimmbare Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 12,5 W Leuchten Lichtstrom: 1340 lm Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W Gewicht: 0,68 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989202 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB30A + CHAL3 150 2000-830 EHF RSB THO Stk

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresNicht dimmbare Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 16,9 W Leuchten Lichtstrom: 1950 lm Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W Gewicht: 0,68 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989203 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB30B + CHAL3 150 3000-830 EHF RSB THO Stk

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresNicht dimmbare Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 27,5 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 109 lm/W Gewicht: 0,68 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989204 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB30C + CHAL3 150 1400-830 EHF RMB THO Stk

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresNicht dimmbare Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 12,5 W Leuchten Lichtstrom: 1421 lm Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W Gewicht: 0,68 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989206 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB30D + CHAL3 150 2000-830 EHF RMB THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresNicht dimmbare Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 16,9 W Leuchten Lichtstrom: 2082 lm Leuchten Lichtausbeute: 123 lm/W Gewicht: 0,68 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989207 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB30E + CHAL3 150 3000-830 EHF RMB

THO Stk

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresNicht dimmbare Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 27,5 W Leuchten Lichtstrom: 3193 lm Leuchten Lichtausbeute: 116 lm/W Gewicht: 0,68 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989208 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB30F + CHAL3 150 1400-840 EHF RMB

THO Stk

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresNicht dimmbare Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 12,5 W Leuchten Lichtstrom: 1481 lm Leuchten Lichtausbeute: 119 lm/W Gewicht: 0,68 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989209 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB30G + CHAL3 150 2000-840 EHF RMB

THO Stk

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresNicht dimmbare Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 16,9 W Leuchten Lichtstrom: 2172 lm Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W Gewicht: 0,68 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989210 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB30H + CHAL3 150 3000-840 EHF RMB

THO Stk

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresNicht dimmbare Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 27,5 W Leuchten Lichtstrom: 3343 lm Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W Gewicht: 0,68 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989211 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB30I + CHAL3 150 1400-830 HFIX RSB THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbares DALI-2 dimmbar Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 12,2 W Leuchten Lichtstrom: 1340 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 0,69 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989212 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB30J + CHAL3 150 2000-830 HFIX RSB THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbares DALI-2 dimmbar Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 16,7 W Leuchten Lichtstrom: 1950 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 0,69 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989213 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB30K + CHAL3 150 3000-830 HFIX RSB THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbares DALI-2 dimmbar Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 27,3 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 0,69 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989214 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB30L + CHAL3 150 1400-840 HFIX RSB THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbares DALI-2 dimmbar Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 12,2 W Leuchten Lichtstrom: 1390 lm Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W Gewicht: 0,69 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB30M + CHAL3 150 2000-840 HFIX RSB THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbares DALI-2 dimmbar Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 16,7 W Leuchten Lichtstrom: 2040 lm Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W Gewicht: 0,69 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989216 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB30N + CHAL3 150 3000-840 HFIX RSB		THO Stk
	<p>LED-Deckeneinbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresDALI-2 dimmbar Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 27,3 W Leuchten Lichtstrom: 3130 lm Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W Gewicht: 0,69 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989217 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB30O + CHAL3 150 1400-830 HFIX RMB		THO Stk
	<p>LED-Deckeneinbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresDALI-2 dimmbar Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 12,2 W Leuchten Lichtstrom: 1421 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 0,69 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989218 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB30P + CHAL3 150 2000-830 HFIX RMB		THO Stk
	<p>LED-Deckeneinbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresDALI-2 dimmbar Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 16,7 W Leuchten Lichtstrom: 2082 lm Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W Gewicht: 0,69 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989219 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB30Q + CHAL3 150 3000-830 HFIX RMB		THO Stk
	<p>LED-Deckeneinbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresDALI-2 dimmbar Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 27,3 W Leuchten Lichtstrom: 3193 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 0,69 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989220 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB30R + CHAL3 150 1400-840 HFIX RMB		THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Deckeneinbauleuchte	
	Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresDALI-2 dimmbar Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 12,2 W Leuchten Lichtstrom: 1481 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 0,69 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989221 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TB30S	+ CHAL3 150 2000-840 HFIX RMB	THO Stk
	LED-Deckeneinbauleuchte	
	Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresDALI-2 dimmbar Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 16,7 W Leuchten Lichtstrom: 2172 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 0,69 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989222 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TB30T	+ CHAL3 150 3000-840 HFIX RMB	THO Stk
	LED-Deckeneinbauleuchte	
	Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresDALI-2 dimmbar Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 27,3 W Leuchten Lichtstrom: 3343 lm Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W Gewicht: 0,69 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989223 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TB30U	+ CHAL3 150 1400-940 EHF RSB	THO Stk
	LED-Deckeneinbauleuchte	
	Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresNicht dimmbare Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 13 W Leuchten Lichtstrom: 1320 lm Leuchten Lichtausbeute: 102 lm/W Gewicht: 0,68 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989224 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TB30V	+ CHAL3 150 2000-940 EHF RSB	THO Stk
	LED-Deckeneinbauleuchte	
	Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresNicht dimmbare Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 16,9 W Leuchten Lichtstrom: 1730 lm Leuchten Lichtausbeute: 102 lm/W Gewicht: 0,68 kg	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989225 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB30W + CHAL3 150 3000-940 EHF RSB THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresNicht dimmbare Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 27,5 W Leuchten Lichtstrom: 2650 lm Leuchten Lichtausbeute: 96 lm/W Gewicht: 0,68 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989226 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB30X + CHAL3 150 1400-940 EHF RMB THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresNicht dimmbare Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 13 W Leuchten Lichtstrom: 1401 lm Leuchten Lichtausbeute: 108 lm/W Gewicht: 0,68 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989227 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB30Y + CHAL3 150 2000-940 EHF RMB THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresNicht dimmbare Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 16,9 W Leuchten Lichtstrom: 1842 lm Leuchten Lichtausbeute: 109 lm/W Gewicht: 0,68 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989228 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB30Z + CHAL3 150 3000-940 EHF RMB THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresNicht dimmbare Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 27,5 W Leuchten Lichtstrom: 2823 lm Leuchten Lichtausbeute: 103 lm/W Gewicht: 0,68 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989229 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB310 + CHAL3 150 1400-940 HFIX RSB THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresDALI-2 dimmbar Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 12,8 W Leuchten Lichtstrom: 1320 lm Leuchten Lichtausbeute: 103 lm/W Gewicht: 0,69 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989230 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB311	+ CHAL3 150 2000-940 HFIX RSB	THO Stk
	<p>LED-Deckeneinbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbares DALI-2 dimmbar Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 16,7 W Leuchten Lichtstrom: 1730 lm Leuchten Lichtausbeute: 104 lm/W Gewicht: 0,69 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989231 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB312	+ CHAL3 150 3000-940 HFIX RSB	THO Stk
	<p>LED-Deckeneinbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbares DALI-2 dimmbar Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 27,3 W Leuchten Lichtstrom: 2650 lm Leuchten Lichtausbeute: 97 lm/W Gewicht: 0,69 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989232 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB313	+ CHAL3 150 1400-940 HFIX RMB	THO Stk
	<p>LED-Deckeneinbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbares DALI-2 dimmbar Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 12,8 W Leuchten Lichtstrom: 1401 lm Leuchten Lichtausbeute: 109 lm/W Gewicht: 0,69 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989233 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB314	+ CHAL3 150 2000-940 HFIX RMB	THO Stk
	<p>LED-Deckeneinbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbares DALI-2 dimmbar Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 16,7 W Leuchten Lichtstrom: 1842 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 0,69 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989234 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB315	+ CHAL3 200 1400-840 HFIX RSB	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Deckeneinbauleuchte	
	Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresDALI-2 dimmbar Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 11,4 W Leuchten Lichtstrom: 1460 lm Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W Gewicht: 0,94 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989236 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TB316	+ CHAL3 200 2000-840 HFIX RSB	THO Stk
	LED-Deckeneinbauleuchte	
	Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresDALI-2 dimmbar Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 14,5 W Leuchten Lichtstrom: 1990 lm Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W Gewicht: 0,94 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989237 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TB317	+ CHAL3 200 3000-840 HFIX RSB	THO Stk
	LED-Deckeneinbauleuchte	
	Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresDALI-2 dimmbar Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 23,7 W Leuchten Lichtstrom: 3090 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 0,94 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989238 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TB318	+ CHAL3 100 800-840 HFIX RSB	THO Stk
	LED-Deckeneinbauleuchte	
	Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 100 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresDALI-2 dimmbar Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 119 x 75 mm Leuchten Leistung: 7,5 W Leuchten Lichtstrom: 770 lm Leuchten Lichtausbeute: 103 lm/W Gewicht: 0,41 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989239 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TB319	+ CHAL3 100 1400-940 HFIX RSB	THO Stk
	LED-Deckeneinbauleuchte	
	Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 100 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresDALI-2 dimmbar Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 119 x 95 mm Leuchten Leistung: 15,8 W Leuchten Lichtstrom: 1530 lm Leuchten Lichtausbeute: 97 lm/W Gewicht: 0,5 kg	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB31A + CHAL3 150 3000-940 HFIX RMB THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbares DALI-2 dimmbar Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 27,3 W Leuchten Lichtstrom: 2823 lm Leuchten Lichtausbeute: 103 lm/W Gewicht: 0,69 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989243 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB31B + CHAL3 200 1400-830 EHF RSB THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separates, steckbares Nicht dimmbare Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 11,6 W Leuchten Lichtstrom: 1400 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 0,94 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989244 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB31C + CHAL3 200 2000-830 EHF RSB THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separates, steckbares Nicht dimmbare Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 14,7 W Leuchten Lichtstrom: 1900 lm Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W Gewicht: 0,94 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989245 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB31D + CHAL3 200 3000-830 EHF RSB THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separates, steckbares Nicht dimmbare Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 22,4 W Leuchten Lichtstrom: 2960 lm Leuchten Lichtausbeute: 132 lm/W Gewicht: 0,94 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989246 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB31E + CHAL3 200 1400-830 HFIX RSB THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separates, steckbares DALI-2 dimmbar Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, NFC konfigurierbar,

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>SwitchDIM-kompatibel. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 11,4 W Leuchten Lichtstrom: 1400 lm Leuchten Lichtausbeute: 123 lm/W Gewicht: 0,94 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989247 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB31F + CHAL3 200 2000-830 HFIX RSB		THO Stk
	<p>LED-Deckeneinbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separates, steckbares DALI-2 dimmbar Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 14,5 W Leuchten Lichtstrom: 1900 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 0,94 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989248 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB31G + CHAL3 200 3000-830 HFIX RSB		THO Stk
	<p>LED-Deckeneinbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separates, steckbares DALI-2 dimmbar Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 23,7 W Leuchten Lichtstrom: 2960 lm Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W Gewicht: 0,94 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989249 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB31H + CHAL3 200 1400-940 EHF RSB		THO Stk
	<p>LED-Deckeneinbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separates, steckbares Nicht dimmbare Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 13 W Leuchten Lichtstrom: 1490 lm Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W Gewicht: 0,94 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989250 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB31I + CHAL3 200 2000-940 EHF RSB		THO Stk
	<p>LED-Deckeneinbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separates, steckbares Nicht dimmbare Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 16,9 W Leuchten Lichtstrom: 1970 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 0,94 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989251 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB31J + CHAL3 200 3000-940 EHF RSB		THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separates, steckbares Nicht dimmbare Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 27,6 W Leuchten Lichtstrom: 3060 lm Leuchten Lichtausbeute: 111 lm/W Gewicht: 0,94 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989252 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB31K + CHAL3 200 1400-940 HFIX RSB

THO Stk

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separates, steckbares DALI-2 dimmbar Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 12,8 W Leuchten Lichtstrom: 1490 lm Leuchten Lichtausbeute: 116 lm/W Gewicht: 0,94 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989253 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB31L + CHAL3 200 2000-940 HFIX RSB

THO Stk

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separates, steckbares DALI-2 dimmbar Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 16,8 W Leuchten Lichtstrom: 1970 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 0,94 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989254 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB31M + CHAL3 200 3000-940 HFIX RSB

THO Stk

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separates, steckbares DALI-2 dimmbar Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 27,4 W Leuchten Lichtstrom: 3060 lm Leuchten Lichtausbeute: 112 lm/W Gewicht: 0,94 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989255 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB31N + CHAL3 200 5000-830 EHF WFL RSB

THO Stk

LED-Deckeneinbauleuchte

Hocheffizienter und nachhaltiger LED-Deckenstrahler für hohe Decken breitstrahlender Fluter (44°). Geeignet für die Montage in Deckenausschnitten mit Durchmesser 200 mm mittels Federklemmen. Ferngesteuerter, steckbarer Nicht dimmbare LED-Treiber mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Loop-in/Loop-out möglich. Gehäuse: druckguss Aluminium für hocheffizientes Temperaturmanagement, >90% Recyclingmaterial. Primärreflektor: Polycarbonat, glatte Ausführung, facettiert. Sekundäre Optik und Kaschierung: Polycarbonat (PC) glatt Satinbrite. Schutzklasse II, IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 223 x 134 mm Leuchten Leistung: 44,1 W Leuchten Lichtstrom: 5485 lm Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W Gewicht: 1,39 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92989421 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TB310 + CHAL3 200 5000-840 EHF WFL RSB	THO Stk LED-Deckeneinbauleuchte Hocheffizienter und nachhaltiger LED-Deckenstrahler für hohe Decken breitstrahlender Fluter (44°). Geeignet für die Montage in Deckenausschnitten mit Durchmesser 200 mm mittels Federklemmen. Ferngesteuerter, steckbarer Nicht dimmbare LED-Treiber mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Loop-in/Loop-out möglich. Gehäuse: druckguss Aluminium für hocheffizientes Temperaturmanagement, >90% Recyclingmaterial. Primärreflektor: Polycarbonat, glatte Ausführung, facettiert. Sekundäre Optik und Kaschierung: Polycarbonat (PC) glatt Satinbrite. Schutzklasse II, IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 223 x 134 mm Leuchten Leistung: 44,1 W Leuchten Lichtstrom: 5626 lm Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W Gewicht: 1,39 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92989422 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TB31P + CHAL3 200 5000-830 HFIX FL RSB	THO Stk LED-Deckeneinbauleuchte Hocheffizienter und nachhaltiger LED-Deckenstrahler für hohe Decken Fluter (29°) für die Anwendung an hohen Decken. Geeignet für die Montage in Deckenausschnitten mit Durchmesser 200 mm mittels Federklemmen. Ferngesteuerter, steckbarer DALI-2 dimmbar LED-Treiber mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel. Loop-in/Loop-out möglich. Gehäuse: druckguss Aluminium für hocheffizientes Temperaturmanagement, >90% Recyclingmaterial. Primärreflektor: Polycarbonat, glatte Ausführung, facettiert. Sekundäre Optik und Kaschierung: Polycarbonat (PC) glatt satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 223 x 134 mm Leuchten Leistung: 43,7 W Leuchten Lichtstrom: 5401 lm Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W Gewicht: 1,41 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92989423 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TB31Q + CHAL3 200 5000-840 HFIX FL RSB	THO Stk LED-Deckeneinbauleuchte Hocheffizienter und nachhaltiger LED-Deckenstrahler für hohe Decken Fluter (29°) für die Anwendung an hohen Decken. Geeignet für die Montage in Deckenausschnitten mit Durchmesser 200 mm mittels Federklemmen. Ferngesteuerter, steckbarer DALI-2 dimmbar LED-Treiber mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel. Loop-in/Loop-out möglich. Gehäuse: druckguss Aluminium für hocheffizientes Temperaturmanagement, >90% Recyclingmaterial. Primärreflektor: Polycarbonat, glatte Ausführung, facettiert. Sekundäre Optik und Kaschierung: Polycarbonat (PC) glatt satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 223 x 134 mm Leuchten Leistung: 43,7 W Leuchten Lichtstrom: 5541 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 1,41 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92989424 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TB31R + CHAL3 200 5000-830 HFIX WFL RSB	THO Stk LED-Deckeneinbauleuchte Hocheffizienter und nachhaltiger LED-Deckenstrahler für hohe Decken breitstrahlender Fluter (44°). Geeignet für die Montage in Deckenausschnitten mit Durchmesser 200 mm mittels Federklemmen. Ferngesteuerter, steckbarer DALI-2 dimmbar LED-Treiber mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel. Loop-in/Loop-out möglich. Gehäuse: druckguss Aluminium für hocheffizientes Temperaturmanagement, >90% Recyclingmaterial. Primärreflektor: Polycarbonat, glatte Ausführung, facettiert. Sekundäre Optik und Kaschierung: Polycarbonat (PC) glatt satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 223 x 134 mm Leuchten Leistung: 43,7 W Leuchten Lichtstrom: 5485 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 1,41 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92989425 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TB31S + CHAL3 200 5000-830 EHF FL RSB	THO Stk LED-Deckeneinbauleuchte Hocheffizienter und nachhaltiger LED-Deckenstrahler für hohe Decken Fluter (29°) für die Anwendung an hohen	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Decken. Geeignet für die Montage in Deckenausschnitten mit Durchmesser 200 mm mittels Federklemmen. Ferngesteuerter, steckbarer Nicht dimmbare LED-Treiber mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Loop-in/Loop-out möglich. Gehäuse: druckguss Aluminium für hocheffizientes Temperaturmanagement, >90% Recyclingmaterial. Primärreflektor: Polycarbonat, glatte Ausführung, facettiert. Sekundäre Optik und Kaschierung: Polycarbonat (PC) glatt Satinbrite. Schutzklasse II, IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 223 x 134 mm Leuchten Leistung: 44,1 W Leuchten Lichtstrom: 5401 lm Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W Gewicht: 1,39 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989426 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB31T + CHAL3 200 5000-840 HFIX WFL RSB		THO Stk
	<p>LED-Deckeneinbauleuchte</p> <p>Hocheffizienter und nachhaltiger LED-Deckenstrahler für hohe Decken breitstrahlender Fluter (44°). Geeignet für die Montage in Deckenausschnitten mit Durchmesser 200 mm mittels Federklemmen. Ferngesteuerter, steckbarer DALI-2 dimmbar LED-Treiber mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel. Loop-in/Loop-out möglich. Gehäuse: druckguss Aluminium für hocheffizientes Temperaturmanagement, >90% Recyclingmaterial. Primärreflektor: Polycarbonat, glatte Ausführung, facettiert. Sekundäre Optik und Kaschierung: Polycarbonat (PC) glatt satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 223 x 134 mm Leuchten Leistung: 43,7 W Leuchten Lichtstrom: 5626 lm Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W Gewicht: 1,41 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92989427 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB31U + CHAL3 200 2000-840 EHF RSB IP65		THO Stk
	<p>LED-Decken-Einbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresNicht dimmbare Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend und zusätzliche ultraschallverschweißte klare PC Abdeckung IP65. Schutzklasse II, IP65 IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 14,7 W Leuchten Lichtstrom: 1890 lm Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W Gewicht: 1 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92992726 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB31V + CHAL3 100 1400-840 EHF RSB IP65		THO Stk
	<p>LED-Decken-Einbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 100 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresNicht dimmbare Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend und zusätzliche ultraschallverschweißte klare PC Abdeckung IP65. Schutzklasse II, IP65 IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 119 x 75 mm Leuchten Leistung: 13,7 W Leuchten Lichtstrom: 1431 lm Leuchten Lichtausbeute: 104 lm/W Gewicht: 0,42 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92992995 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB31W + CHAL3 200 3000-840 EHF E3 RSB		THO Stk
	<p>LED-Decken-Einbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54 IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 26,5 W Leuchten Lichtstrom: 3090 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 1,39 kg</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 93900862 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB31X + CHAL3 150 2000-840 EHF E3 RSB

THO **Stk**

LED-Decken-Einbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 19,8 W Leuchten Lichtstrom: 2040 lm Leuchten Lichtausbeute: 103 lm/W Gewicht: 1,13 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 93900863 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB31Y + CHAL3 200 1400-840 EHF E3 RSB

THO **Stk**

LED-Decken-Einbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 14,5 W Leuchten Lichtstrom: 1460 lm Leuchten Lichtausbeute: 101 lm/W Gewicht: 1,39 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 93900864 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB31Z + CHAL3 200 2000-840 EHF E3 RSB

THO **Stk**

LED-Decken-Einbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 17,6 W Leuchten Lichtstrom: 1990 lm Leuchten Lichtausbeute: 113 lm/W Gewicht: 1,39 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 93900865 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB320 + CHAL3 200 2000-840 HFIX E3 RSB

THO **Stk**

LED Decken-Einbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 17,4 W Leuchten Lichtstrom: 1990 lm Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W Gewicht: 1,39 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 93900866 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB321 + CHAL3 100 1400-830 HFIX E3D RSB

THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 100 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 119 x 75 mm Leuchten Leistung: 16,4 W Leuchten Lichtstrom: 1470 lm Leuchten Lichtausbeute: 90 lm/W Gewicht: 0,86 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 93900895 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB322	+ CHAL3 100 1400-830 HFIX E3 RSB	THO Stk
	<p>LED-Deckeneinbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 100 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 119 x 75 mm Leuchten Leistung: 16,5 W Leuchten Lichtstrom: 1470 lm Leuchten Lichtausbeute: 89 lm/W Gewicht: 0,86 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 93900897 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB323	+ CHAL3 100 1400-830 EHF E3 RSB	THO Stk
	<p>LED-Deckeneinbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 100 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 119 x 75 mm Leuchten Leistung: 16,7 W Leuchten Lichtstrom: 1470 lm Leuchten Lichtausbeute: 88 lm/W Gewicht: 0,86 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 93900898 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB324	+ CHAL3 100 800-830 EHF E3 RSB	THO Stk
	<p>LED-Deckeneinbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 100 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 119 x 75 mm Leuchten Leistung: 10,6 W Leuchten Lichtstrom: 740 lm Leuchten Lichtausbeute: 70 lm/W Gewicht: 0,86 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 93900899 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB325	+ CHAL3 100 800-830 HFIX E3 RSB	THO Stk
	<p>LED-Deckeneinbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 100 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 119 x 75 mm Leuchten Leistung: 10,2 W Leuchten Lichtstrom: 740 lm Leuchten Lichtausbeute: 73 lm/W Gewicht: 0,86 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901017 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB326	+ CHAL3 100 1400-840 HFIX E3 RSB	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Deckeneinbauleuchte	
	Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 100 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 119 x 75 mm Leuchten Leistung: 16,5 W Leuchten Lichtstrom: 1540 lm Leuchten Lichtausbeute: 93 lm/W Gewicht: 0,86 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901018 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TB327	+ CHAL3 150 3000-840 EHF E3 RSB	THO Stk
	LED-Decken-Einbauleuchte	
	Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 30,1 W Leuchten Lichtstrom: 3130 lm Leuchten Lichtausbeute: 104 lm/W Gewicht: 1,13 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901029 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TB328	+ CHAL3 150 1400-840 EHF E3 RSB	THO Stk
	LED-Decken-Einbauleuchte	
	Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 15,4 W Leuchten Lichtstrom: 1410 lm Leuchten Lichtausbeute: 92 lm/W Gewicht: 1,13 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901030 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TB329	+ CHAL3 100 1400-840 EHF E3 RSB	THO Stk
	LED-Decken-Einbauleuchte	
	Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 100 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 119 x 75 mm Leuchten Leistung: 16,6 W Leuchten Lichtstrom: 1540 lm Leuchten Lichtausbeute: 93 lm/W Gewicht: 0,86 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901031 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TB32A	+ CHAL3 150 1400-830 EHF E3 RSB	THO Stk
	LED-Deckeneinbauleuchte	
	Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 15,4 W Leuchten Lichtstrom: 1340 lm Leuchten Lichtausbeute: 87 lm/W Gewicht: 1,13 kg	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901048 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB32B + CHAL3 150 2000-830 EHF E3 RSB THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 19,8 W Leuchten Lichtstrom: 1950 lm Leuchten Lichtausbeute: 98 lm/W Gewicht: 1,13 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB32C + CHAL3 150 3000-830 EHF E3 RSB THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 30,4 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 99 lm/W Gewicht: 1,13 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB32D + CHAL3 150 1400-830 EHF E3 RMB THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 15,4 W Leuchten Lichtstrom: 1421 lm Leuchten Lichtausbeute: 92 lm/W Gewicht: 1,13 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB32E + CHAL3 150 2000-830 EHF E3 RMB THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 19,8 W Leuchten Lichtstrom: 2082 lm Leuchten Lichtausbeute: 105 lm/W Gewicht: 1,13 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901052 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB32F + CHAL3 150 3000-830 EHF E3 RMB THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 30,4 W Leuchten Lichtstrom: 3193 lm Leuchten Lichtausbeute: 105 lm/W Gewicht: 1,13 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901193 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB32G +	CHAL3 150 3000-830 EHF E3D RMB	THO Stk
	<p>LED-Deckeneinbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 30,3 W Leuchten Lichtstrom: 3193 lm Leuchten Lichtausbeute: 105 lm/W Gewicht: 1,13 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901194 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB32H +	CHAL3 150 1400-840 EHF E3D RMB	THO Stk
	<p>LED-Deckeneinbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 15,3 W Leuchten Lichtstrom: 1481 lm Leuchten Lichtausbeute: 97 lm/W Gewicht: 1,13 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901195 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB32I +	CHAL3 150 2000-840 EHF E3 RMB	THO Stk
	<p>LED-Deckeneinbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 19,8 W Leuchten Lichtstrom: 2172 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 1,13 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901196 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB32J +	CHAL3 150 1400-840 EHF E3 RMB	THO Stk
	<p>LED-Deckeneinbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 15,4 W Leuchten Lichtstrom: 1481 lm Leuchten Lichtausbeute: 96 lm/W Gewicht: 1,13 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901197 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB32K +	CHAL3 150 2000-840 EHF E3D RMB	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Deckeneinbauleuchte	
	Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 19,7 W Leuchten Lichtstrom: 2172 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 1,13 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901198 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TB32L + CHAL3 150 3000-840 EHF E3D RMB		THO Stk
	LED-Deckeneinbauleuchte	
	Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 30 W Leuchten Lichtstrom: 3343 lm Leuchten Lichtausbeute: 111 lm/W Gewicht: 1,13 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901199 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TB32M + CHAL3 150 3000-840 EHF E3 RMB		THO Stk
	LED-Deckeneinbauleuchte	
	Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 30,1 W Leuchten Lichtstrom: 3343 lm Leuchten Lichtausbeute: 111 lm/W Gewicht: 1,13 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901200 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TB32N + CHAL3 150 1400-830 HFIX E3 RSB		THO Stk
	LED-Deckeneinbauleuchte	
	Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 15,1 W Leuchten Lichtstrom: 1340 lm Leuchten Lichtausbeute: 89 lm/W Gewicht: 1,14 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901245 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TB32O + CHAL3 150 1400-830 HFIX E3D RSB		THO Stk
	LED-Deckeneinbauleuchte	
	Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 1340 lm Leuchten Lichtausbeute: 89 lm/W Gewicht: 1,14 kg	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901246 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTB32P + CHAL3 150 2000-830 HFIX E3D RSB THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 19,5 W Leuchten Lichtstrom: 1950 lm Leuchten Lichtausbeute: 100 lm/W Gewicht: 1,14 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901247 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTB32Q + CHAL3 150 2000-830 HFIX E3 RSB THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 19,6 W Leuchten Lichtstrom: 1950 lm Leuchten Lichtausbeute: 99 lm/W Gewicht: 1,14 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901248 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTB32R + CHAL3 150 3000-830 HFIX E3D RSB THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 30,1 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 100 lm/W Gewicht: 1,14 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTB32S + CHAL3 150 1400-840 HFIX E3D RSB THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 15,9 W Leuchten Lichtstrom: 1390 lm Leuchten Lichtausbeute: 87 lm/W Gewicht: 1,14 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901250 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTB32T + CHAL3 150 3000-830 HFIX E3 RSB THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 30,2 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 99 lm/W Gewicht: 1,14 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 93901251 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB32U + CHAL3 150 1400-840 HFIX E3 RSB	<p>LED-Deckeneinbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 15,1 W Leuchten Lichtstrom: 1390 lm Leuchten Lichtausbeute: 92 lm/W Gewicht: 1,14 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 93901252 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TB32V + CHAL3 150 3000-840 HFIX E3D RSB	<p>LED-Deckeneinbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 30,1 W Leuchten Lichtstrom: 3130 lm Leuchten Lichtausbeute: 104 lm/W Gewicht: 1,14 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 93901253 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TB32W + CHAL3 150 2000-840 HFIX E3 RSB	<p>LED-Deckeneinbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 19,6 W Leuchten Lichtstrom: 2040 lm Leuchten Lichtausbeute: 104 lm/W Gewicht: 1,14 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 93901254 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TB32X + CHAL3 150 2000-840 HFIX E3D RSB	<p>LED-Deckeneinbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 19,5 W Leuchten Lichtstrom: 2040 lm Leuchten Lichtausbeute: 105 lm/W Gewicht: 1,14 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 93901255 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TB32Y	+	CHAL3 150 3000-840 HFIX E3 RSB	THO	Stk
LED-Deckeneinbauleuchte				
Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 30,2 W Leuchten Lichtstrom: 3130 lm Leuchten Lichtausbeute: 104 lm/W Gewicht: 1,14 kg				
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 93901257 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TB32Z	+	CHAL3 150 1400-830 HFIX E3D RMB	THO	Stk
LED-Deckeneinbauleuchte				
Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 1421 lm Leuchten Lichtausbeute: 95 lm/W Gewicht: 1,14 kg				
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 93901258 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TB330	+	CHAL3 150 2000-830 HFIX E3 RMB	THO	Stk
LED-Deckeneinbauleuchte				
Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 19,6 W Leuchten Lichtstrom: 2082 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 1,14 kg				
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 93901259 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TB331	+	CHAL3 150 2000-830 HFIX E3D RMB	THO	Stk
LED-Deckeneinbauleuchte				
Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 19,5 W Leuchten Lichtstrom: 2082 lm Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W Gewicht: 1,14 kg				
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 93901260 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TB332	+	CHAL3 150 3000-830 HFIX E3 RMB	THO	Stk
LED-Deckeneinbauleuchte				
Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Polycarbonat (PC), hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 30,2 W Leuchten Lichtstrom: 3193 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 1,14 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901261 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB333	+ CHAL3 150 3000-830 HFIX E3D RMB	THO Stk
	<p>LED-Deckeneinbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 30,1 W Leuchten Lichtstrom: 3193 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 1,14 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901262 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB334	+ CHAL3 150 1400-840 HFIX E3D RMB	THO Stk
	<p>LED-Deckeneinbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 1481 lm Leuchten Lichtausbeute: 99 lm/W Gewicht: 1,14 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901263 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB335	+ CHAL3 150 1400-840 HFIX E3 RMB	THO Stk
	<p>LED-Deckeneinbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 15,1 W Leuchten Lichtstrom: 1481 lm Leuchten Lichtausbeute: 98 lm/W Gewicht: 1,14 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901264 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB336	+ CHAL3 150 2000-840 HFIX E3 RMB	THO Stk
	<p>LED-Deckeneinbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 19,6 W Leuchten Lichtstrom: 2172 lm Leuchten Lichtausbeute: 111 lm/W Gewicht: 1,14 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901265 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TB337	+	CHAL3 150 2000-840 HFIX E3D RMB	THO	Stk
LED-Deckeneinbauleuchte				
Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 19,5 W Leuchten Lichtstrom: 2172 lm Leuchten Lichtausbeute: 111 lm/W Gewicht: 1,14 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901266 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TB338	+	CHAL3 150 3000-840 HFIX E3D RMB	THO	Stk
LED-Deckeneinbauleuchte				
Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 30,1 W Leuchten Lichtstrom: 3343 lm Leuchten Lichtausbeute: 111 lm/W Gewicht: 1,14 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901267 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TB339	+	CHAL3 150 3000-840 HFIX E3 RMB	THO	Stk
LED-Deckeneinbauleuchte				
Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 30,2 W Leuchten Lichtstrom: 3343 lm Leuchten Lichtausbeute: 111 lm/W Gewicht: 1,14 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901268 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TB33A	+	CHAL3 200 1400-840 HFIX E3 RSB	THO	Stk
LED Decken-Einbauleuchte				
Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 14,3 W Leuchten Lichtstrom: 1460 lm Leuchten Lichtausbeute: 102 lm/W Gewicht: 1,39 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901293 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TB33B	+	CHAL3 200 1400-840 HFIX E3D RSB	THO	Stk
LED Decken-Einbauleuchte				
Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 14,2 W Leuchten Lichtstrom: 1460 lm Leuchten Lichtausbeute: 103 lm/W Gewicht: 1,39 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901294 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB33C +	CHAL3 200 2000-840 HFIX E3D RSB	THO Stk
	<p>LED Decken-Einbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 17,3 W Leuchten Lichtstrom: 1990 lm Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W Gewicht: 1,39 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901295 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB33D +	CHAL3 200 3000-840 HFIX E3 RSB	THO Stk
	<p>LED Decken-Einbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 26,6 W Leuchten Lichtstrom: 3090 lm Leuchten Lichtausbeute: 116 lm/W Gewicht: 1,39 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901296 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB33E +	CHAL3 100 800-840 HFIX E3 RSB	THO Stk
	<p>LED-Deckeneinbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 100 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 119 x 75 mm Leuchten Leistung: 10,4 W Leuchten Lichtstrom: 770 lm Leuchten Lichtausbeute: 74 lm/W Gewicht: 0,86 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901297 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB33F +	CHAL3 200 3000-840 HFIX E3D RSB	THO Stk
	<p>LED Decken-Einbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 26,5 W Leuchten Lichtstrom: 3090 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 1,39 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901298 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB33G +	CHAL3 100 800-840 HFIX E3D RSB	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 100 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 119 x 75 mm Leuchten Leistung: 10,3 W Leuchten Lichtstrom: 770 lm Leuchten Lichtausbeute: 75 lm/W Gewicht: 0,86 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901299 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB33H + CHAL3 200 1400-830 EHF E3D RSB

THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 14,4 W Leuchten Lichtstrom: 1400 lm Leuchten Lichtausbeute: 97 lm/W Gewicht: 1,39 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901303 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB33I + CHAL3 200 1400-830 EHF E3 RSB

THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 14,5 W Leuchten Lichtstrom: 1400 lm Leuchten Lichtausbeute: 97 lm/W Gewicht: 1,39 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901304 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB33J + CHAL3 200 2000-830 EHF E3D RSB

THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 17,5 W Leuchten Lichtstrom: 1900 lm Leuchten Lichtausbeute: 109 lm/W Gewicht: 1,39 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901305 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB33K + CHAL3 200 2000-830 EHF E3 RSB

THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 17,6 W Leuchten Lichtstrom: 1900 lm Leuchten Lichtausbeute: 108 lm/W Gewicht: 1,39 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901306 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB33L + CHAL3 200 3000-830 EHF E3 RSB THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 25,3 W Leuchten Lichtstrom: 2960 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 1,39 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901309 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB33M + CHAL3 200 3000-830 EHF E3D RSB THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 25,2 W Leuchten Lichtstrom: 2960 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 1,39 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901310 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB33N + CHAL3 200 1400-830 HFIX E3D RSB THO **Stk**

LED Decken-Einbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 14,2 W Leuchten Lichtstrom: 1400 lm Leuchten Lichtausbeute: 99 lm/W Gewicht: 1,39 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901311 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB33O + CHAL3 200 1400-830 HFIX E3 RSB THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 14,3 W Leuchten Lichtstrom: 1400 lm Leuchten Lichtausbeute: 98 lm/W Gewicht: 1,39 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901312 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB33P + CHAL3 200 2000-830 HFIX E3 RSB THO **Stk**

LED Decken-Einbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 17,4 W Leuchten Lichtstrom: 1900 lm Leuchten Lichtausbeute: 109 lm/W Gewicht: 1,39 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901313 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TB33Q +	CHAL3 200 2000-830 HFIX E3D RSB LED Decken-Einbauleuchte Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 17,3 W Leuchten Lichtstrom: 1900 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 1,39 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901314 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TB33R +	CHAL3 200 3000-830 HFIX E3 RSB LED Decken-Einbauleuchte Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 26,6 W Leuchten Lichtstrom: 2960 lm Leuchten Lichtausbeute: 111 lm/W Gewicht: 1,39 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901315 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TB33S +	CHAL3 200 3000-830 HFIX E3D RSB LED Decken-Einbauleuchte Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 26,5 W Leuchten Lichtstrom: 2960 lm Leuchten Lichtausbeute: 112 lm/W Gewicht: 1,39 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901316 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TB33T +	CHAL3 100 800-840 EHF E3D RSB LED-Decken-Einbauleuchte Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 100 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 119 x 75 mm Leuchten Leistung: 10,5 W Leuchten Lichtstrom: 771 lm Leuchten Lichtausbeute: 73 lm/W Gewicht: 0,86 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901334 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TB33U +	CHAL3 100 800-840 EHF E3 RSB	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Decken-Einbauleuchte	
	Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 100 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 119 x 75 mm Leuchten Leistung: 10,6 W Leuchten Lichtstrom: 771 lm Leuchten Lichtausbeute: 73 lm/W Gewicht: 0,86 kg	
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901335 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TB33V + CHAL3 100 800-830 EHF E3D RSB		THO Stk
	LED-Deckeneinbauleuchte	
	Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 100 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 119 x 75 mm Leuchten Leistung: 10,6 W Leuchten Lichtstrom: 740 lm Leuchten Lichtausbeute: 70 lm/W Gewicht: 0,86 kg	
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901343 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TB33W + CHAL3 100 800-830 HFIX E3D RSB		THO Stk
	LED-Deckeneinbauleuchte	
	Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 100 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 119 x 75 mm Leuchten Leistung: 10,1 W Leuchten Lichtstrom: 740 lm Leuchten Lichtausbeute: 73 lm/W Gewicht: 0,86 kg	
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901344 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TB33X + CHAL3 100 1400-830 EHF E3D RSB		THO Stk
	LED-Deckeneinbauleuchte	
	Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 100 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 119 x 75 mm Leuchten Leistung: 16,6 W Leuchten Lichtstrom: 1470 lm Leuchten Lichtausbeute: 89 lm/W Gewicht: 0,86 kg	
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901345 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TB33Y + CHAL3 100 1400-840 HFIX E3D RSB		THO Stk
	LED-Deckeneinbauleuchte	
	Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 100 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 119 x 75 mm Leuchten Leistung: 16,4 W Leuchten Lichtstrom: 1540 lm Leuchten Lichtausbeute: 94 lm/W Gewicht: 0,86 kg	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901346 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB33Z + CHAL3 150 1400-830 EHF E3D RSB THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54 IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 15,4 W Leuchten Lichtstrom: 1340 lm Leuchten Lichtausbeute: 87 lm/W Gewicht: 1,13 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901350 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB340 + CHAL3 150 1400-830 EHF E3D RMB THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54 IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 15,4 W Leuchten Lichtstrom: 1421 lm Leuchten Lichtausbeute: 92 lm/W Gewicht: 1,13 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901352 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB341 + CHAL3 150 2000-830 EHF E3D RMB THO **Stk**

LED-Deckeneinbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54 IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 19,7 W Leuchten Lichtstrom: 2082 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 1,13 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901354 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB342 + CHAL3 100 1400-840 EHF E3D RSB THO **Stk**

LED-Decken-Einbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 100 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54 IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 119 x 75 mm Leuchten Leistung: 16,5 W Leuchten Lichtstrom: 1540 lm Leuchten Lichtausbeute: 93 lm/W Gewicht: 0,86 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901355 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB343 + CHAL3 150 2000-840 EHF E3D RSB THO **Stk**

LED-Decken-Einbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 19,7 W Leuchten Lichtstrom: 2040 lm Leuchten Lichtausbeute: 104 lm/W Gewicht: 1,13 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901357 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB344	+ CHAL3 150 3000-840 EHF E3D RSB	THO Stk
	<p>LED-Decken-Einbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 30 W Leuchten Lichtstrom: 3130 lm Leuchten Lichtausbeute: 104 lm/W Gewicht: 1,13 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901358 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB345	+ CHAL3 200 1400-840 EHF E3D RSB	THO Stk
	<p>LED-Decken-Einbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 14,4 W Leuchten Lichtstrom: 1460 lm Leuchten Lichtausbeute: 101 lm/W Gewicht: 1,39 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901362 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB346	+ CHAL3 200 2000-840 EHF E3D RSB	THO Stk
	<p>LED-Decken-Einbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 17,5 W Leuchten Lichtstrom: 1990 lm Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W Gewicht: 1,39 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901363 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB347	+ CHAL3 200 3000-840 EHF E3D RSB	THO Stk
	<p>LED-Decken-Einbauleuchte</p> <p>Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 26,4 W Leuchten Lichtstrom: 3090 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 1,39 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 93901364 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB348	+ CHAL3 100 800-840 EHF RSB	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LED-Decken-Einbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 100 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresNicht dimmbare Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 119 x 75 mm Leuchten Leistung: 7,8 W Leuchten Lichtstrom: 771 lm Leuchten Lichtausbeute: 99 lm/W Gewicht: 0,41 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108660 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB349 + CHAL3 100 1400-840 EHF RSB

THO Stk

LED-Decken-Einbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 100 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresNicht dimmbare Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 119 x 75 mm Leuchten Leistung: 13,8 W Leuchten Lichtstrom: 1540 lm Leuchten Lichtausbeute: 112 lm/W Gewicht: 0,41 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108661 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB34A + CHAL3 150 1400-840 EHF RSB

THO Stk

LED-Decken-Einbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresNicht dimmbare Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 12,5 W Leuchten Lichtstrom: 1410 lm Leuchten Lichtausbeute: 113 lm/W Gewicht: 0,68 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108662 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB34B + CHAL3 150 2000-840 EHF RSB

THO Stk

LED-Decken-Einbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresNicht dimmbare Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 16,9 W Leuchten Lichtstrom: 2040 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 0,68 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108663 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB34C + CHAL3 150 3000-840 EHF RSB

THO Stk

LED-Decken-Einbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresNicht dimmbare Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 27,5 W Leuchten Lichtstrom: 3130 lm Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W Gewicht: 0,68 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108664 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB34D + CHAL3 200 1400-840 EHF RSB

THO **Stk**

LED-Decken-Einbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separates, steckbares Nicht dimmbare Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54 IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 11,6 W Leuchten Lichtstrom: 1460 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 0,94 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108665 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB34E + CHAL3 200 2000-840 EHF RSB

THO **Stk**

LED-Decken-Einbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separates, steckbares Nicht dimmbare Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54 IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 14,7 W Leuchten Lichtstrom: 1990 lm Leuchten Lichtausbeute: 135 lm/W Gewicht: 0,94 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108666 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB34F + CHAL3 200 3000-840 EHF RSB

THO **Stk**

LED-Decken-Einbauleuchte

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Separates, steckbares Nicht dimmbare Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54 IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 223 x 96 mm Leuchten Leistung: 23,7 W Leuchten Lichtstrom: 3090 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 0,94 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108667 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB34G + CHAL3 200 5000-840 EHF FL RSB

THO **Stk**

LED-Decken-Einbauleuchte

Hocheffizienter und nachhaltiger LED-Deckenstrahler für hohe Decken Fluter (29°) für die Anwendung an hohen Decken. Geeignet für die Montage in Deckenausschnitten mit Durchmesser 200 mm mittels Federklemmen. Ferngesteuerter, steckbarer Nicht dimmbare LED-Treiber mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Loop-in/Loop-out möglich. Gehäuse: druckguss Aluminium für hocheffizientes Temperaturmanagement, >90% Recyclingmaterial. Primärreflektor: Polycarbonat, glatte Ausführung, facettiert. Sekundäre Optik und Kaschierung: Polycarbonat (PC) glatt Satinbrite. Schutzklasse II, IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Einbau in Betondecken nicht zulässig. Abmessungen: Durchmesser 223 x 134 mm Leuchten Leistung: 44,1 W Leuchten Lichtstrom: 5541 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 1,39 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108668 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TB34H + CHAL3 MSF180 1400-840 EHF RSB

THO **Stk**

LED-Decken-Einbauleuchte

Eine hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight zur Aufputzmontage. Lichtverteilung: Nicht dimmbare Betriebsgerät, mit Gleichstromfunktion, fixiert bei 100%. Gehäuse: Aluminiumdruckguss. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Verkleidung: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochreflektiv. Schutzklasse I, IP43. Montageplatte wird direkt an der Decke befestigt. Für Montage mit

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Zubehörsatz oder Seilabhängung bitte verfügbares Zubehör verwenden. Elektrischer Anschluss über 3-/5-polige Anschlussklemme. Befestigung des Gehäuses an der Montageplatte mit Dreh- und Schließmechanismus. Inklusive LED-Modul mit 4000K . Abmessungen: Durchmesser 180 x 182 mm Leuchten Leistung: 12,1 W Leuchten Lichtstrom: 1400 lm Leuchten Lichtausbeute: 116 lm/W Gewicht: 2,67 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108669 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB34I	+ CHAL3 MSF180 2000-840 EHF RSB	THO Stk
	<p>LED-Decken-Einbauleuchte</p> <p>Eine hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight zur Aufputzmontage. Lichtverteilung:.. Nicht dimmbareBetriebsgerät, mit Gleichstromfunktion, fixiert bei 100%. Gehäuse: Aluminiumdruckguss. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Verkleidung: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochreflektiv. Schutzklasse I, IP43. Montageplatte wird direkt an der Decke befestigt. Für Montage mit Zubehörsatz oder Seilabhängung bitte verfügbares Zubehör verwenden. Elektrischer Anschluss über 3-/5-polige Anschlussklemme. Befestigung des Gehäuses an der Montageplatte mit Dreh- und Schließmechanismus. Inklusive LED-Modul mit 4000K . Abmessungen: Durchmesser 180 x 182 mm Leuchten Leistung: 16,5 W Leuchten Lichtstrom: 2040 lm Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W Gewicht: 2,67 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108670 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB34J	+ CHAL3 MSF180 3000-840 EHF RSB	THO Stk
	<p>LED-Decken-Einbauleuchte</p> <p>Eine hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight zur Aufputzmontage. Lichtverteilung:.. Nicht dimmbareBetriebsgerät, mit Gleichstromfunktion, fixiert bei 100%. Gehäuse: Aluminiumdruckguss. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Verkleidung: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochreflektiv. Schutzklasse I, IP43. Montageplatte wird direkt an der Decke befestigt. Für Montage mit Zubehörsatz oder Seilabhängung bitte verfügbares Zubehör verwenden. Elektrischer Anschluss über 3-/5-polige Anschlussklemme. Befestigung des Gehäuses an der Montageplatte mit Dreh- und Schließmechanismus. Inklusive LED-Modul mit 4000K . Abmessungen: Durchmesser 180 x 182 mm Leuchten Leistung: 26,6 W Leuchten Lichtstrom: 3180 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 2,67 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108671 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB34K	+ CHAL3 MSF125 800-840 EHF RSB	THO Stk
	<p>LED-Decken-Einbauleuchte</p> <p>Eine hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight zur Aufputzmontage. Lichtverteilung:.. Nicht dimmbareBetriebsgerät, mit Gleichstromfunktion, fixiert bei 100%. Gehäuse: Aluminiumdruckguss. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Verkleidung: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochreflektiv. Schutzklasse I, IP43. Montageplatte wird direkt an der Decke befestigt. Für Montage mit Zubehörsatz oder Seilabhängung bitte verfügbares Zubehör verwenden. Elektrischer Anschluss über 3-/5-polige Anschlussklemme. Befestigung des Gehäuses an der Montageplatte mit Dreh- und Schließmechanismus. Inklusive LED-Modul mit 4000K . Abmessungen: Durchmesser 125 x 126 mm Leuchten Leistung: 7,3 W Leuchten Lichtstrom: 782 lm Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W Gewicht: 1,19 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108672 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB34L	+ CHAL3 MSF125 1400-840 EHF RSB	THO Stk
	<p>LED-Decken-Einbauleuchte</p> <p>Eine hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight zur Aufputzmontage. Lichtverteilung:.. Nicht dimmbareBetriebsgerät, mit Gleichstromfunktion, fixiert bei 100%. Gehäuse: Aluminiumdruckguss. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Verkleidung: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochreflektiv. Schutzklasse I, IP43. Montageplatte wird direkt an der Decke befestigt. Für Montage mit Zubehörsatz oder Seilabhängung bitte verfügbares Zubehör verwenden. Elektrischer Anschluss über 3-/5-polige Anschlussklemme. Befestigung des Gehäuses an der Montageplatte mit Dreh- und Schließmechanismus. Inklusive LED-Modul mit 4000K . Abmessungen: Durchmesser 125 x 126 mm Leuchten Leistung: 13,3 W Leuchten Lichtstrom: 1530 lm Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W Gewicht: 1,19 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108673 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TB34M	+ CHAL3 200 FROSTED RING	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Deko-Ring matt Gefrosteter Deko-Ring für Chalice 3-Leuchten. Gilt nicht für IP65-Versionen. Durchmesser 223 mm Gewicht: 0,12 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108711 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TB34N +	CHAL3 100 CEILING RING 110-120 WH Retrofit-Ring Ring zur Nachrüstung zur Reduktion des Montagedurchmessers des Ausschnitts in abgehängten Decken von Durchmesser 110 - 120 mm auf Durchmesser 100 mm. Aus Stahlblech und Aluminium. Sichtbarer Ring: weiß lackiert. Außendurchmesser Ring: Durchmesser 140 mm Gewicht: 0,09 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108712 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TB340 +	CHAL3 100 CEILING RING 130-140 WH Retrofit-Ring Ring zur Nachrüstung zur Reduktion des Montagedurchmessers des Ausschnitts in abgehängten Decken von Durchmesser 130 - 140 mm auf Durchmesser 100 mm. Aus Stahlblech und Aluminium. Sichtbarer Ring: weiß lackiert. Außendurchmesser Ring: Durchmesser 160 mm Gewicht: 0,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108713 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TB34P +	CHAL3 150 2000-840 EHF RSB IP65 LED-Decken-Einbauleuchte Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbares Nicht dimmbare Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend und zusätzliche ultraschallverschweißte klare PC Abdeckung IP65. Schutzklasse II, IP65 IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 174 x 94 mm Leuchten Leistung: 16,9 W Leuchten Lichtstrom: 1910 lm Leuchten Lichtausbeute: 113 lm/W Gewicht: 0,71 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108789 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TBD +	Chalice 74 (THORN) Version: 2025-02 Leistungsumfang Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben. <u>Kommentar</u> <i>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.</i> <i>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</i>	THO
0TBD00 +	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
0TBD00Q +	Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TBD Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <div></div> <div></div> <div></div>	ZZZ
	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit: <div></div> <div></div> <div></div>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TBD01 + CHAL 74 LED550-830 WFL IP65 WHM THO **Stk**

LED-Downlight

Ein feuerfestes LED-Downlight zur Einbaumontage. LED-Treiber integriert, geeignet für die neueste Generation an Dimmerschaltern. IP65 (IP20 von oben), IK04, Schutzklasse II. PMMA-Linse: breitstrahlender Fluter (48°). Frontring: Aluminiumdruckguss, matt. Gehäuse: Stahl mit Wärmeableitung aus Aluminium. Dank Haltefedern eignet sich das Produkt für werkzeugfreie Montage in große Deckenstärken von 1-25 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 74-80 mm. Werkzeugfreie Verdrahtung, Verbinder und Anschlussklemme sind vollständig abnehmbar, daher Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 3000K Vollständig feuerfest für 30, 60 und 90 Minuten. Lichtverteilung einstellbar durch Austausch der WFL-Linse (48°) entweder gegen FL (31°) oder WW (Wandfluter-Optik) - als Zubehör erhältlich. Wandelbares Aussehen durch Austausch des WHM-Frontrings (mattweiß) entweder gegen WH (weiß glänzend), BKM (mattschwarz), CR (Chrom) oder AL (gebürstetes Aluminium) - als Zubehör erhältlich. Abmessungen: Durchmesser 87 x 77 mm Leuchten Leistung: 6,6 W Leuchten Lichtstrom: 600 lm Leuchten Lichtausbeute: 91 lm/W Gewicht: 0,3 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631503 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBD02 + CHAL 74 LED550-840 WFL IP65 WHM THO **Stk**

LED-Downlight

Ein feuerfestes LED-Downlight zur Einbaumontage. LED-Treiber integriert, geeignet für die neueste Generation an Dimmerschaltern. IP65 (IP20 von oben), IK04, Schutzklasse II. PMMA-Linse: breitstrahlender Fluter (48°). Frontring: Aluminiumdruckguss, matt. Gehäuse: Stahl mit Wärmeableitung aus Aluminium. Dank Haltefedern eignet sich das Produkt für werkzeugfreie Montage in große Deckenstärken von 1-25 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 74-80 mm. Werkzeugfreie Verdrahtung, Verbinder und Anschlussklemme sind vollständig abnehmbar, daher Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Vollständig feuerfest für 30, 60 und 90 Minuten. Lichtverteilung einstellbar durch Austausch der WFL-Linse (48°) entweder gegen FL (31°) oder WW (Wandfluter-Optik) - als Zubehör erhältlich. Wandelbares Aussehen durch Austausch des WHM-Frontrings (mattweiß) entweder gegen WH (weiß glänzend), BKM (mattschwarz), CR (Chrom) oder AL (gebürstetes Aluminium) - als Zubehör erhältlich. Abmessungen: Durchmesser 87 x 77 mm Leuchten Leistung: 6,6 W Leuchten Lichtstrom: 600 lm Leuchten Lichtausbeute: 91 lm/W Gewicht: 0,3 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631504 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBD03 + CHAL 74 LED900-830 WFL IP65 WHM THO **Stk**

LED-Downlight

Ein feuerfestes LED-Downlight zur Einbaumontage. LED-Treiber integriert, geeignet für die neueste Generation an Dimmerschaltern. IP65 (IP20 von oben), IK04, Schutzklasse II. PMMA-Linse: breitstrahlender Fluter (48°). Frontring: Aluminiumdruckguss, matt. Gehäuse: Stahl mit Wärmeableitung aus Aluminium. Dank Haltefedern eignet sich das Produkt für werkzeugfreie Montage in große Deckenstärken von 1-25 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 74-80 mm. Werkzeugfreie Verdrahtung, Verbinder und Anschlussklemme sind vollständig abnehmbar, daher Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 3000K Vollständig feuerfest für 30, 60 und 90 Minuten. Lichtverteilung einstellbar durch Austausch der WFL-Linse (48°) entweder gegen FL (31°) oder WW (Wandfluter-Optik) - als Zubehör erhältlich. Wandelbares Aussehen durch Austausch des WHM-Frontrings (mattweiß) entweder gegen WH (weiß glänzend), BKM (mattschwarz), CR (Chrom) oder AL (gebürstetes Aluminium) - als Zubehör erhältlich. Abmessungen: Durchmesser 87 x 77 mm Leuchten Leistung: 9,4 W Leuchten Lichtstrom: 900 lm Leuchten Lichtausbeute: 96 lm/W Gewicht: 0,4 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631505 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBD04 + CHAL 74 LED900-840 WFL IP65 WHM THO **Stk**

LED-Downlight

Ein feuerfestes LED-Downlight zur Einbaumontage. LED-Treiber integriert, geeignet für die neueste Generation an Dimmerschaltern. IP65 (IP20 von oben), IK04, Schutzklasse II. PMMA-Linse: breitstrahlender Fluter (48°). Frontring: Aluminiumdruckguss, matt. Gehäuse: Stahl mit Wärmeableitung aus Aluminium. Dank Haltefedern eignet sich das Produkt für werkzeugfreie Montage in große Deckenstärken von 1-25 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 74-80 mm. Werkzeugfreie Verdrahtung, Verbinder und Anschlussklemme sind vollständig abnehmbar, daher Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Vollständig feuerfest für 30, 60 und 90 Minuten. Lichtverteilung einstellbar durch Austausch der WFL-Linse (48°) entweder gegen FL (31°) oder WW (Wandfluter-Optik) - als Zubehör erhältlich. Wandelbares Aussehen durch Austausch des

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	WHM-Frontrings (mattweiß) entweder gegen WH (weiß glänzend), BKM (mattschwarz), CR (Chrom) oder AL (gebürstetes Aluminium) - als Zubehör erhältlich. Abmessungen: Durchmesser 87 x 77 mm Leuchten Leistung: 9,4 W Leuchten Lichtstrom: 950 lm Leuchten Lichtausbeute: 101 lm/W Gewicht: 0,4 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631506 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TBD05	+ CHAL 74 TRIM WHM Dekoratives Zubehör Frontring für feuerfestes Chalice 74 Zubehör Downlight (IP65). Material: Aluminiumdruckguss, in matt. Gewicht: 0,04 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631507 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TBD06	+ CHAL 74 TRIM CR Dekoratives Zubehör Frontring für feuerfestes Chalice 74 Zubehör Downlight (IP65). Material: Aluminiumdruckguss, in chromfarben. Gewicht: 0,04 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631508 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TBD07	+ CHAL 74 TRIM AL Dekoratives Zubehör Frontring für feuerfestes Chalice 74 Zubehör Downlight (IP65). Material: Aluminiumdruckguss, in aluminiumfarben. Gewicht: 0,04 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631509 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TBD08	+ CHAL 74 TRIM WH Dekoratives Zubehör Frontring für feuerfestes Chalice 74 Zubehör Downlight (IP65). Material: Aluminiumdruckguss, in. Gewicht: 0,04 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631510 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TBD09	+ CHAL 74 TRIM BKM Dekoratives Zubehör Frontring für feuerfestes Chalice 74 Zubehör Downlight (IP65). Material: Aluminiumdruckguss, in mattschwarz. Gewicht: 0,04 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631511 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TBD0A	+ CHAL 74 LENS WFL Optisches Zubehör Linse (breitstrahlender Fluter (48°)) für feuerfestes Chalice 74 Zubehör Downlight (IP65). Material: PMMA. Gewicht: 0,02 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631513 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TBD0B	+ CHAL 74 LENS WW Optisches Zubehör Linse (Wandfluter) für feuerfestes Chalice 74 Zubehör Downlight (IP65). Material: PMMA. Gewicht: 0,02 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631515 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TBD0C + CHAL 74 LENS FL THO **Stk**
Optisches Zubehör
Linse (Fluter (31°)) für feuerfestes Chalice 74 Zubehör Downlight (IP65). Material: PMMA. Gewicht: 0,02 kg
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631516 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBN + Champion (THORN) THO
Version: 2025-02
Leistungsumfang
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.
Kommentar
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TBN00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

0TBN00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TBN ZZZ
Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TBN01 + CHAMPION 264L-740 V1 VSP ANT THO **Stk**
LED Fluter
Ein leistungsstarker LED-Fluter mit 264 LEDs. Lichtverteilung: 55°, asymmetrisch. Externes Betriebsgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 4 mm stark, flach, gehärtet. Blende: Matt (pulverbeschichtet, anthrazit). Leuchte mit einem Bolzen durch eine zentrale Durchmesser 22-mm-Bohrung oder mit zwei Bolzen durch Durchmesser 15-mm-Bohrungen an 200-mm-Zentrierbohrungen befestigt. Ausrichtung über einfaches Ausrichtungsgerät (separat zu bestellen). Ideal zur Beleuchtung von Spielfeldern, Stadien oder zur Flächenbeleuchtung. Flackerarmer Betrieb (< 1 %), passend für HDTV-Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 70. Abmessungen: 688 x 707 x 315 mm Gewicht: 22,4 kg Windangriffsfläche: 0.196 m²
z.B. Thorn, Artikelnr.: 92917406 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBN02 + CHAMPION 264L-740 V1 VSR ANT THO **Stk**
LED Fluter
Ein leistungsstarker LED-Fluter mit 264 LEDs. Lichtverteilung: 55°, asymmetrisch. Externes Betriebsgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 4 mm stark, flach, gehärtet. Blende: Spiegelnd (reflektierend). Leuchte mit einem Bolzen durch eine zentrale Durchmesser 22-mm-Bohrung oder mit zwei Bolzen durch Durchmesser 15-mm-Bohrungen an 200-mm-Zentrierbohrungen befestigt. Ausrichtung über einfaches Ausrichtungsgerät (separat zu bestellen). Ideal zur Beleuchtung von Spielfeldern, Stadien oder zur Flächenbeleuchtung. Flackerarmer Betrieb (< 1 %), passend für HDTV-Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 70. Abmessungen: 688 x 707 x 315 mm Gewicht: 22,4 kg Windangriffsfläche: 0.196

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTBN03 + CHAMPION 264L-740 V2 VSR ANT THO **Stk**

LED Fluter

Ein leistungsstarker LED-Fluter mit 264 LEDs. Lichtverteilung: 60°, asymmetrisch. Externes Betriebsgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 4 mm stark, flach, gehärtet. Blende: Spiegelnd (reflektierend). Leuchte mit einem Bolzen durch eine zentrale Durchmesser 22-mm-Bohrung oder mit zwei Bolzen durch Durchmesser 15-mm-Bohrungen an 200-mm-Zentrierbohrungen befestigt. Ausrichtung über einfaches Ausrichtungsgerät (separat zu bestellen). Ideal zur Beleuchtung von Spielfeldern, Stadien oder zur Flächenbeleuchtung. Flackerarmer Betrieb (< 1 %), passend für HDTV-Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 70. Abmessungen: 692 x 707 x 309 mm Gewicht: 22,4 kg Windangriffsfläche: 0.196 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633216 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTBN04 + CHAMPION 264L-740 V3 VSR ANT THO **Stk**

LED Fluter

Ein leistungsstarker LED-Fluter mit 264 LEDs. Lichtverteilung: 65°, asymmetrisch. Externes Betriebsgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 4 mm stark, flach, gehärtet. Blende: Spiegelnd (reflektierend). Leuchte mit einem Bolzen durch eine zentrale Durchmesser 22-mm-Bohrung oder mit zwei Bolzen durch Durchmesser 15-mm-Bohrungen an 200-mm-Zentrierbohrungen befestigt. Ausrichtung über einfaches Ausrichtungsgerät (separat zu bestellen). Ideal zur Beleuchtung von Spielfeldern, Stadien oder zur Flächenbeleuchtung. Flackerarmer Betrieb (< 1 %), passend für HDTV-Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 70. Abmessungen: 694 x 707 x 315 mm Gewicht: 22,4 kg Windangriffsfläche: 0.196 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633217 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTBN05 + CHAMPION 264L-740 V3 VSP ANT THO **Stk**

LED Fluter

Ein leistungsstarker LED-Fluter mit 264 LEDs. Lichtverteilung: 65°, asymmetrisch. Externes Betriebsgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 4 mm stark, flach, gehärtet. Blende: Matt (pulverbeschichtet, anthrazit). Leuchte mit einem Bolzen durch eine zentrale Durchmesser 22-mm-Bohrung oder mit zwei Bolzen durch Durchmesser 15-mm-Bohrungen an 200-mm-Zentrierbohrungen befestigt. Ausrichtung über einfaches Ausrichtungsgerät (separat zu bestellen). Ideal zur Beleuchtung von Spielfeldern, Stadien oder zur Flächenbeleuchtung. Flackerarmer Betrieb (< 1 %), passend für HDTV-Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 70. Abmessungen: 694 x 707 x 315 mm Gewicht: 22,4 kg Windangriffsfläche: 0.196 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633301 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTBN06 + CHAMPION 264L-740 V2 VSP ANT THO **Stk**

LED Fluter

Ein leistungsstarker LED-Fluter mit 264 LEDs. Lichtverteilung: 60°, asymmetrisch. Externes Betriebsgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 4 mm stark, flach, gehärtet. Blende: Matt (pulverbeschichtet, anthrazit). Leuchte mit einem Bolzen durch eine zentrale Durchmesser 22-mm-Bohrung oder mit zwei Bolzen durch Durchmesser 15-mm-Bohrungen an 200-mm-Zentrierbohrungen befestigt. Ausrichtung über einfaches Ausrichtungsgerät (separat zu bestellen). Ideal zur Beleuchtung von Spielfeldern, Stadien oder zur Flächenbeleuchtung. Flackerarmer Betrieb (< 1 %), passend für HDTV-Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 70. Abmessungen: 692 x 707 x 309 mm Gewicht: 22,4 kg Windangriffsfläche: 0.196 m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633302 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTBN07 + CHAMPION LED SIMPLE AIMING DEVICE THO **Stk**

Montagezubehör

Ein mechanisches Gerät, links oder rechts neben dem Montagebügel zu montieren, zur Ausrichtung des Ziels auf dem Spielfeld oder dem Gelände. Es gibt eine 0°-Markierung für die Intensitätsspitze der Lichtverteilung (55°/60°/65°). Neigung erfolgt in 5°-Schritten.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633429 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTBN08 + CHAMPION LED MEMORY SETTING THO **Stk**

Montagezubehör

Dieser Ring wird auf dem Montagebügel befestigt, bevor das Produkt auf der Halterung montiert wird. Nach Abschluss der Ausrichtung muss dieses Zubehörteil fest angezogen werden, damit die Neigungsposition beibehalten werden kann. Bei der Wartung oder Reinigung des Fluters kann die Leuchte hierfür um 180° verdreht werden und die ursprüngliche Ausrichtung kann anschließend wiedergefunden werden.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633430 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTBN09 + CHAMPION LED BIRD DETERRENT THO **Stk**

Halterung

Eine Halterung mit Dornen, die über dem Fluter montiert wird, um Vögel vom Landen abzuhalten. Ihre Ausscheidungen könnten den Lack beschädigen und so in Küstenregionen zur Korrosion führen. In Küstenregionen ist dies ein Pflichtzubehör.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633431 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTBN0A + CHAMPION LED GB BRACKET THO **Stk**

Befestigung

Befestigung aus zwei Teilen für jede Seite der Vorschaltgerätebox, damit diese am Montagebügel des Champion-Fluters befestigt werden kann.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633432 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTBN0B + CHAMPION 264L-740 ANT THO **Stk**

LED Fluter

Ein leistungsstarker LED-Fluter mit 60°, 264 LEDs. Lichtverteilung: 60°, asymmetrisch. Externes Betriebsgerät, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 4 mm stark, gehärtet. Leuchte mit einem Bolzen durch eine zentrale Durchmesser 22-mm-Bohrung oder mit zwei Bolzen durch Durchmesser 15-mm-Bohrungen an 200-mm-Zentrierbohrungen befestigt. Ausrichtung über einfaches Ausrichtungsgesetz (separat zu bestellen). Ideal zur Beleuchtung von Spielfeldern, Stadien oder zur Flächenbeleuchtung. Flackerarmer Betrieb (< 1 %), passend für HDTV-Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 70. Abmessungen: 688 x 707 x 315 mm Gewicht: 20,41 kg Windangriffsfläche: 0.158 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTBN0C + CHAMPION 264L-740 V2 BSC ANT THO **Stk**

LED Fluter

Ein leistungsstarker LED-Fluter mit 264 LEDs. Lichtverteilung: 60°, asymmetrisch. Externes Betriebsgerät, wird nur von Thorn Lighting geliefert separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 4 mm stark, gehärtet. Blende: Matt (pulverbeschichtet, Thorn Dunkelgrau) mit Schutz gegen Rückbeleuchtung. Leuchte mit einem Bolzen durch eine zentrale Durchmesser 22-mm-Bohrung oder mit zwei Bolzen durch Durchmesser 15-mm-Bohrungen an 200-mm-Zentrierbohrungen befestigt. Ausrichtung über einfaches Ausrichtungsgesetz (separat zu bestellen). Ideal zur Beleuchtung von Spielfeldern, Stadien oder zur Flächenbeleuchtung. Flackerarmer Betrieb (< 1 %), passend für HDTV-Übertragungen.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 70. Abmessungen: 692 x 707 x 309 mm Gewicht: 22,5 kg Windangriffsfläche: 0.196 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635276 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TBN0D + CHAMPION LED VS FRONT	Blende Champion-Frontblende als Zubehör, für zusätzlichen Blendschutz vorn. Nur kompatibel mit der Champion VSP-Version: Blende matt. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635277 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TBN0E + CHAMPION LED VS REAR	Blende Champion-Rückblende als Zubehör, für zusätzlichen Blendschutz hinten. Nur kompatibel mit der Champion VSP-Version: Blende matt. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635278 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TBN0F + Champion ALG5 GB LE 1400W 1.25A 550V 2CH DA	Programmierbares Vorschaltgerät DALI 2 programmierbares Vorschaltgerät, Klasse I, mit 2 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für Fernsehübertragungen. Geeignet für eigenes 288 / 312 / 336 LED Altis Flutlicht, für Installation in einer Entfernung von bis zu 200m vom Flutlicht. Nennspeisespannung: 200-440, Ausgangsstrom 1250mA mit DALI 2 konfigurierbarem Einzelkanal, entspricht der Praxisempfehlung gemäß IEEE 1789 bezüglich Flackern, geeignet für Kameraaufnahmen in Superzeitleupe, 10kV Überspannungsschutz sowohl bei Gleichtakt als auch bei Differentialtakt. Anschluss ans Netz über Anschlussklemmen. Netzstromversorgung muss gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften abgesichert sein. Gewicht: 5,4 kg. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637256 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TBN0G + Champion ALG5 GB LE 1400W 1.25A 550V 2CH DMX	Programmierbares Vorschaltgerät DMX RDM programmierbares Vorschaltgerät, Klasse I, mit 2 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für Fernsehübertragungen. Geeignet für eigenes 288 / 312 / 336 LED Altis Flutlicht, für Installation in einer Entfernung von bis zu 200m vom Flutlicht. Nennspeisespannung: 200-440, Ausgangsstrom 1250mA mit DMX RDM konfigurierbarem Einzelkanal, entspricht der Praxisempfehlung gemäß IEEE 1789 bezüglich Flackern, geeignet für Kameraaufnahmen in Superzeitleupe, 10kV Überspannungsschutz sowohl bei Gleichtakt als auch bei Differentialtakt. Anschluss ans Netz über Anschlussklemmen. Netzstromversorgung muss gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften abgesichert sein. Gewicht: 5,4 kg. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637259 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TBN0H + Champion ALTISLEDG3 GB 264L105 200-440 RDMX LA	Vorschaltgerät Programmierbarer 1000-W-LED-Treiber (Schutzklasse I, DMX RDM) mit 2 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse für TV-Übertragungen. Passend für spezifische 264 LED Altis- und Champion-Fluter. Installation in bis zu 200 m Entfernung zum Fluter möglich. Nominelle Eingangsspannung: 200-440. Ausgangsstrom: 1050 mA. Mit DMX RDM konfigurierbarem Einzelkanal. Erfüllt IEEE 1789-empfohlene Praxis bei Flackern. Geeignet für Zeitleupeaufnahmen. Überspannungsschutz: 10 kV sowohl im allgemeinen als auch im Differenzmodus. Netzanschluss über Anschlussklemmen. Netzanschluss muss den vor Ort gültigen Bestimmungen gemäß gesichert sein. Gewicht: 5,4 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96679512 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TBN0I + Champion ALTISLEDG3 GB 264L85 200-440 RDMX LA	Vorschaltgerät Programmierbarer 1000-W-LED-Treiber (Schutzklasse I, DMX RDM) mit 2 unabhängigen Ausgangskanälen und	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>IP66-Gehäuse für TV-Übertragungen. Passend für spezifische 264 LED Altis- und Champion-Fluter. Installation in bis zu 200 m Entfernung zum Fluter möglich. Nominelle Eingangsspannung: 200-440. Ausgangsstrom: 850mA. Mit DMX RDM konfigurierbarem Einzelkanal. Erfüllt IEEE 1789-empfohlene Praxis bei Flackern. Geeignet für Zeitlupeaufnahmen. Überspannungsschutz: 10 kV sowohl im allgemeinen als auch im Differenzmodus. Netzanschluss über Anschlussklemmen. Netzanschluss muss den vor Ort gültigen Bestimmungen gemäß gesichert sein. Gewicht: 5,4 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96679513 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBN0J	<p>+ Champion ALTISLEDG3 GB 264L70 200-440 RDMX LA</p> <p>Vorschaltgerät</p> <p>Programmierbarer 1000-W-LED-Treiber (Schutzklasse I, DMX RDM) mit 2 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse für TV-Übertragungen. Passend für spezifische 264 LED Altis- und Champion-Fluter. Installation in bis zu 200 m Entfernung zum Fluter möglich. Nominelle Eingangsspannung: 200-440. Ausgangsstrom: 700mA. Mit DMX RDM konfigurierbarem Einzelkanal. Erfüllt IEEE 1789-empfohlene Praxis bei Flackern. Geeignet für Zeitlupeaufnahmen. Überspannungsschutz: 10 kV sowohl im allgemeinen als auch im Differenzmodus. Netzanschluss über Anschlussklemmen. Netzanschluss muss den vor Ort gültigen Bestimmungen gemäß gesichert sein. Gewicht: 5,4 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96679514 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TBN0K	<p>+ Champion ALTISLEDG3 GB 264L55 200-440 RDMX LA</p> <p>Vorschaltgerät</p> <p>Programmierbarer 1000-W-LED-Treiber (Schutzklasse I, DMX RDM) mit 2 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse für TV-Übertragungen. Passend für spezifische 264 LED Altis- und Champion-Fluter. Installation in bis zu 200 m Entfernung zum Fluter möglich. Nominelle Eingangsspannung: 200-440. Ausgangsstrom: 550mA. Mit DMX RDM konfigurierbarem Einzelkanal. Erfüllt IEEE 1789-empfohlene Praxis bei Flackern. Geeignet für Zeitlupeaufnahmen. Überspannungsschutz: 10 kV sowohl im allgemeinen als auch im Differenzmodus. Netzanschluss über Anschlussklemmen. Netzanschluss muss den vor Ort gültigen Bestimmungen gemäß gesichert sein. Gewicht: 5,4 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96679515 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TBN0L	<p>+ Champion ALG5 GB LE 1400W 0.85A 550V 2CH DA</p> <p>Programmierbares Vorschaltgerät</p> <p>DALI 2 programmierbares Vorschaltgerät, Klasse I, mit 2 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für Fernsehübertragungen. Geeignet für eigenes 288 / 312 / 336 LED Altis Flutlicht, für Installation in einer Entfernung von bis zu 200m vom Flutlicht. Nennspeisespannung: 200-440, Ausgangsstrom 850mA mit DALI 2 konfigurierbarem Einzelkanal, entspricht der Praxisempfehlung gemäß IEEE 1789 bezüglich Flackern, geeignet für Kameraaufnahmen in Superzeitlupe, 10kV Überspannungsschutz sowohl bei Gleichtakt als auch bei Differentialtakt. Anschluss ans Netz über Anschlussklemmen. Netzstromversorgung muss gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften abgesichert sein. Gewicht: 5,4 kg.</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96800000 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TBN0M	<p>+ Champion ALG5 GB LE 1400W 1.05A 550V 2CH DA</p> <p>Programmierbares Vorschaltgerät</p> <p>DALI 2 programmierbares Vorschaltgerät, Klasse I, mit 2 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für Fernsehübertragungen. Geeignet für eigenes 288 / 312 / 336 LED Altis Flutlicht, für Installation in einer Entfernung von bis zu 200m vom Flutlicht. Nennspeisespannung: 200-440, Ausgangsstrom 1050 mA mit DALI 2 konfigurierbarem Einzelkanal, entspricht der Praxisempfehlung gemäß IEEE 1789 bezüglich Flackern, geeignet für Kameraaufnahmen in Superzeitlupe, 10kV Überspannungsschutz sowohl bei Gleichtakt als auch bei Differentialtakt. Anschluss ans Netz über Anschlussklemmen. Netzstromversorgung muss gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften abgesichert sein. Gewicht: 5,4 kg.</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96800001 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TBN0N	<p>+ Champion ALG5 GB LE 1400W 0.85A 550V 2CH RDMX</p> <p>Programmierbares Vorschaltgerät</p> <p>DMX RDM programmierbares Vorschaltgerät, Klasse I, mit 2 unabhängigen Ausgangskanälen und</p>	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH								
	<p>IP66-Gehäuse, für Fernsehübertragungen. Geeignet für eigenes 288 / 312 / 336 LED Altis Flutlicht, für Installation in einer Entfernung von bis zu 200m vom Flutlicht. Nennspeisespannung: 200-440, Ausgangsstrom 850mA mit DMX RDM konfigurierbarem Einzelkanal, entspricht der Praxisempfehlung gemäß IEEE 1789 bezüglich Flackern, geeignet für Kameraaufnahmen in Superzeitlupe, 10kV Überspannungsschutz sowohl bei Gleichtakt als auch bei Differentialtakt. Anschluss ans Netz über Anschlussklemmen. Netzstromversorgung muss gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften abgesichert sein. Gewicht: 5,4 kg.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96800004 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>									
0TBN00	<p>+ Champion ALG5 GB LE 1400W 1.05A 550V 2CH RDMX</p> <p>Programmierbares Vorschaltgerät</p> <p>DMX RDM programmierbares Vorschaltgerät, Klasse I, mit 2 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für Fernsehübertragungen. Geeignet für eigenes 288 / 312 / 336 LED Altis Flutlicht, für Installation in einer Entfernung von bis zu 200m vom Flutlicht. Nennspeisespannung: 200-440, Ausgangsstrom 1050 mA mit DMX RDM konfigurierbarem Einzelkanal, entspricht der Praxisempfehlung gemäß IEEE 1789 bezüglich Flackern, geeignet für Kameraaufnahmen in Superzeitlupe, 10kV Überspannungsschutz sowohl bei Gleichtakt als auch bei Differentialtakt. Anschluss ans Netz über Anschlussklemmen. Netzstromversorgung muss gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften abgesichert sein. Gewicht: 5,4 kg.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96800005 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk								
0TBX	<p>+ CiviTEQ (THORN)</p> <p>Version: 2025-02</p> <p>Leistungsumfang</p> <p>Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.</p> <div><p><u>Kommentar</u></p><p>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG)</u> nicht geeignet.</p><p>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</p></div>	THO								
0TBX00	<p>+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.</p>									
0TBX00Q	<p>+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TBX</p> <p>Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:</p> <p>Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.</p> <table><tr><td>Kriterien der Gleichwertigkeit:</td><td>Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:</td></tr><tr><td><div></div></td><td><div></div></td></tr><tr><td><div></div></td><td><div></div></td></tr><tr><td><div></div></td><td><div></div></td></tr></table> <div><p><u>Kommentar:</u></p><p>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</p></div>	Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	ZZZ
Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:									
<div></div>	<div></div>									
<div></div>	<div></div>									
<div></div>	<div></div>									
0TBX01	<p>+ CiviTEQ CQ M76 EXTERNAL SPIGOT</p> <p>Montagezubehör</p> <p>Externer Mastadapter, Durchmesser 76mm, für Road Lighting.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 59008132 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk								
0TBX02	<p>+ CiviTEQ CQ M60 EXTERNAL SPIGOT</p> <p>Montagezubehör</p> <p>Externer Mastadapter, Durchmesser 60mm, für Road Lighting.</p>	THO Stk								

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, ArtikelNr.: 59008133 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TBX03	+ CiviTEQ CQ M42 EXTERNAL SPIGOT Montagezubehör Externer Mastadapter, Durchmesser 42mm, für Road Lighting. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 59008134 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TBX04	+ CiviTEQ CQ MA76 EXTERNAL SPIGOT ANT Mastadapter Externer Mastadapter, Durchmesser 76mm, für Road Lighting. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 59008696 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TBX05	+ CiviTEQ CQ MA60 EXTERNAL SPIGOT ANT Montagezubehör Externer Mastadapter, Durchmesser 60mm, für Road Lighting. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 59008697 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TBX06	+ CiviTEQ CQ MA42 EXTERNAL SPIGOT ANT Montagezubehör Externer Mastadapter, Durchmesser 42mm, für Road Lighting. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 59008889 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TBX07	+ CiviTEQ GERMANY LG 4M 5BRINS Steckverbinder mit Kabel Steckverbinder mit Kabel, Gewicht: 0,898 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 59009135 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TBX08	+ CiviTEQ GERMANY LG 6M 5BRINS Steckverbinder mit Kabel Steckverbinder mit Kabel, Gewicht: 1,347 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 59009136 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TBX09	+ CiviTEQ GERMANY LG 8M 5BRINS Steckverbinder mit Kabel Steckverbinder mit Kabel, Gewicht: 1,796 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 59009137 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TBX0A	+ CiviTEQ GERMANY LG 10M 5BRINS Steckverbinder mit Kabel Steckverbinder mit Kabel, Gewicht: 1 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 59009138 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TBX0B	+ CiviTEQ GERMANY LG 6M 3BRINS	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Steckverbinder mit Kabel Steckverbinder mit Kabel, Gewicht: 1,347 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 59009140 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TBX0C +	CivITEQ GERMANY LG 8M 3BRINS Steckverbinder mit Kabel Steckverbinder mit Kabel, Gewicht: 1,347 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 59009141 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TBX0D +	CivITEQ GERMANY LG 10M 3BRINS Steckverbinder mit Kabel Steckverbinder mit Kabel, Gewicht: 1,5 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 59009142 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TBX0E +	CivITEQ CQ 24L70 740 EWR BS 3550 CL2 M76 ANT LED-Straßenleuchte LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 52 W Leuchten Lichtstrom: 7571 lm Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W Gewicht: 6 kg Windangriffsfläche: 0.077 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92903045 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TBX0F +	CivITEQ CQ 72L50 740 EWR BS 3550 CL2 M76 ANT LED-Straßenleuchte LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 106 W Leuchten Lichtstrom: 16759 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92908603 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TBX0G +	CivITEQ CQ 60L50 740 EWR BS 3550 CL2 M76 ANT LED-Straßenleuchte LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw.	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 89 W Leuchten Lichtstrom: 14075 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 8,56 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92910994 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX0H	+ CiviTEQ CQ 12L35 740 NR BS 3550 SP CL2 T76F ANT	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Ausgestattet mit 50%-Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach berechneter Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter deaktiviert werden. Ausgestattet mit 10-kV-Überspannungsschutz. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 13,8 W Leuchten Lichtstrom: 2176 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 5,9 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92919272 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX0I	+ CiviTEQ CQ 12L50 740 NR BS 3550 SP CL2 DS6 ->	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Ausgestattet mit 50%-Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach berechneter Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter deaktiviert werden. Ausgestattet mit 10-kV-Überspannungsschutz. Vorverdrahtet mit 6-m-Kabel für DACH-Markt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 19 W Leuchten Lichtstrom: 2999 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 6,45 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92919273 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX0J	+ CiviTEQ CQ 36L50 740 WS BS 3550 SP CL2 DS8 ->	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Ausgestattet mit 50%-Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach berechneter Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter deaktiviert werden. Ausgestattet mit 10-kV-Überspannungsschutz. Vorverdrahtet mit 8-m-Kabel für DACH-Markt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 55 W Leuchten Lichtstrom: 8541 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 6,6 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92919274 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX0K	+ CiviTEQ CQ 36L70 740 WS BS 3550 CL2 M76 ANT	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 77 W Leuchten Lichtstrom: 11332 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 6,1 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92925447 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX0L	+ CiviTEQ CQ 36L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 74,5 W Leuchten Lichtstrom: 11747 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96627556 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX0M	+ CiviTEQ CQ 12L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 13,8 W Leuchten Lichtstrom: 2176 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96627873 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX0N	+ CiviTEQ CQ 12L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 19 W Leuchten Lichtstrom: 2999 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96627874 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX0O	+ CiviTEQ CQ 12L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Straßenleuchte	
	<p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 26,6 W Leuchten Lichtstrom: 4032 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96627875 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBX0P +	CiviTEQ CQ 12L105 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
	LED-Straßenleuchte		
	<p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 1,05A, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 41 W Leuchten Lichtstrom: 5644 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96627876 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX0Q +	CiviTEQ CQ 24L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
	LED-Straßenleuchte		
	<p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 25,7 W Leuchten Lichtstrom: 4334 lm Leuchten Lichtausbeute: 169 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96627877 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX0R +	CiviTEQ CQ 24L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
	LED-Straßenleuchte		
	<p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 36,3 W Leuchten Lichtstrom: 5949 lm Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96627878 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TBX0S + CiviTEQ CQ 24L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S THO Stk

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 51,2 W Leuchten Lichtstrom: 7946 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96627879 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX0T + CiviTEQ CQ 24L105 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S THO Stk

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 1,05A, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 77,5 W Leuchten Lichtstrom: 10977 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96627880 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX0U + CiviTEQ CQ 36L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S THO Stk

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 36,9 W Leuchten Lichtstrom: 6469 lm Leuchten Lichtausbeute: 175 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96627881 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX0V + CiviTEQ CQ 36L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S THO Stk

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 52,6 W Leuchten Lichtstrom: 8853 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96627882 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBX0W + CiviTEQ CQ 48L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO Stk
<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 49,6 W Leuchten Lichtstrom: 8667 lm Leuchten Lichtausbeute: 175 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96627884 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBX0X + CiviTEQ CQ 48L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO Stk
<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 11898 lm Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96627885 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBX0Y + CiviTEQ CQ 48L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO Stk
<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 15900 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96627886 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBX0Z + CiviTEQ CQ 60L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO Stk
<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss,</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 62,2 W Leuchten Lichtstrom: 10791 lm Leuchten Lichtausbeute: 173 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96627887 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBX10	+	CiviTEQ CQ 60L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 88,3 W Leuchten Lichtstrom: 14771 lm Leuchten Lichtausbeute: 167 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96627888 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX11	+	CiviTEQ CQ 60L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 124,8 W Leuchten Lichtstrom: 19631 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96627889 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX12	+	CiviTEQ CQ 72L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 73,2 W Leuchten Lichtstrom: 12893 lm Leuchten Lichtausbeute: 176 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96627890 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TBX13	+	CiviTEQ CQ 72L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 104,8 W Leuchten Lichtstrom: 17588 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96627891 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TBX14	+	CiviTEQ CQ 72L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 147,3 W Leuchten Lichtstrom: 23222 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96627892 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TBX15	+	CiviTEQ CQ L LOUVRES FRONT & BACK	THO	Stk
Raster				
Raster, Gewicht: 3 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628087 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TBX16	+	CiviTEQ CQ MA34-42 reducer	THO	Stk
Montagezubehör				
Montagezubehör, Gewicht: 0,11 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628106 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TBX17	+	CiviTEQ CQ 24L35 730 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3822 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 5,5 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628318 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TBX18 + CiviTEQ CQ 72L50 730 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 106 W Leuchten Lichtstrom: 15513 lm Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W Gewicht: 9,31 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628346 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX19 + CiviTEQ CQ 72L50 730 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 106 W Leuchten Lichtstrom: 15634 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 9,31 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628403 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX1A + CiviTEQ CQ 36L50 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 55 W Leuchten Lichtstrom: 7870 lm Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 5,6 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628422 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX1B + CiviTEQ CQ 12L105 730 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 1,05A, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 41 W Leuchten Lichtstrom: 5017 lm Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W Gewicht: 5,6 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628505 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBX1C	+	CivITEQ CQ 12L70 730 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3477 lm Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W Gewicht: 5,5 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628556 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX1D	+	CivITEQ CQ 24L35 730 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3754 lm Leuchten Lichtausbeute: 139 lm/W Gewicht: 5,6 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628567 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX1E	+	CivITEQ CQ 36L35 730 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 39 W Leuchten Lichtstrom: 5814 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 5,6 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628568 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX1F	+	CivITEQ CQ 60L50 730 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss,</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 89 W Leuchten Lichtstrom: 13028 lm Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W Gewicht: 8,56 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628570 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBX1G	+	CiviTEQ CQ 12L35 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 1934 lm Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W Gewicht: 6,2 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628983 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX1H	+	CiviTEQ CQ 12L50 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 20 W Leuchten Lichtstrom: 2666 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 6,2 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628984 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX1I	+	CiviTEQ CQ 12L70 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3584 lm Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W Gewicht: 6,2 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628985 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX1J	+	CiviTEQ CQ 24L35 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
---------------	----------	--	------------	------------

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3852 lm Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 5,6 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96628986 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX1K + CiviTEQ CQ 24L50 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT**THO Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5288 lm Leuchten Lichtausbeute: 139 lm/W Gewicht: 5,6 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96628987 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX1L + CiviTEQ CQ 24L70 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT**THO Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 52 W Leuchten Lichtstrom: 7063 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 5,6 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96628988 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX1M + CiviTEQ CQ 36L70 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT**THO Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 77 W Leuchten Lichtstrom: 10442 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 6,4 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628989 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX1N + CiviTEQ CQ 48L35 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 50 W Leuchten Lichtstrom: 7704 lm Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W Gewicht: 8,52 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628990 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX1O + CiviTEQ CQ 48L50 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 10576 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 8,52 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628991 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX1P + CiviTEQ CQ 48L70 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 14133 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 8,52 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628992 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX1Q + CiviTEQ CQ 60L35 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 62 W Leuchten Lichtstrom: 9592 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 9,3 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628993 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TBX1R + CiviTEQ CQ 60L50 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANTTHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 89 W Leuchten Lichtstrom: 13130 lm Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 8,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628994 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX1S + CiviTEQ CQ 60L70 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANTTHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 125 W Leuchten Lichtstrom: 17450 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628995 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX1T + CiviTEQ CQ 72L35 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANTTHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 75 W Leuchten Lichtstrom: 11461 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628996 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX1U + CiviTEQ CQ 72L50 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANTTHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 106 W Leuchten Lichtstrom: 15634 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628997 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX1V + CiviTEQ CQ 72L70 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANTTHO **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 149 W Leuchten Lichtstrom: 20642 lm Leuchten Lichtausbeute: 139 lm/W Gewicht: 9,2 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628998 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX1W + CiviTEQ CQ 24L50 740 EWR BS 3550 CL2 M60 ANT

THO Stk

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5669 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 5,6 kg Windangriffsfläche: m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629316 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX1X + CiviTEQ CQ 36L70 740 EWR BS 3550 CL2 M60 ANT

THO Stk

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 77 W Leuchten Lichtstrom: 11193 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX1Y + CiviTEQ CQ 72L70 740 EWR BS 3550 CL2 M60 ANT

THO Stk

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 149 W Leuchten Lichtstrom: 19511 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629408 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX1Z + CiviTEQ CQ 24L50 740 WS BS 3550 CL2 M76 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 5739 lm Leuchten Lichtstrom: 5739 lm Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W Gewicht: 5,5 kg Windangriffsfläche: m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629452 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX20 + CiviTEQ CQ 36L35 740 EWR BS 3550 CL2 M60 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Extrem breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 39 W Leuchten Lichtstrom: 6164 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629458 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX21 + CiviTEQ CQ 36L50 740 NR CLO BS 3550 CL2 M60 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Treiber für konstante Leuchtleistung programmiert. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 52,6 W Leuchten Lichtstrom: 8853 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 5,5 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629826 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX22 + CiviTEQ CQ 24L50 740 NR CLO BS 3550 CL2 M76 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 36,3 W Leuchten Lichtstrom: 5949 lm

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W Gewicht: 5,5 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629827 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX23 + CiviTEQ CQ 12L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. BPxyz: Autonome BiPower-Reduktion (x: Stunden vor Mitternacht, y: Stunden nach Mitternacht, zz: Reduktion (%)) Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 13,8 W Leuchten Lichtstrom: 2176 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 5,65 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636213 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX24 + CiviTEQ CQ 12L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. BPxyz: Autonome BiPower-Reduktion (x: Stunden vor Mitternacht, y: Stunden nach Mitternacht, zz: Reduktion (%)) Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 19 W Leuchten Lichtstrom: 2999 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 5,65 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636214 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX25 + CiviTEQ CQ 12L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. BPxyz: Autonome BiPower-Reduktion (x: Stunden vor Mitternacht, y: Stunden nach Mitternacht, zz: Reduktion (%)) Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 26,6 W Leuchten Lichtstrom: 4032 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 5,65 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX26 + CiviTEQ CQ 12L105-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 1,05A, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. BPxyz: Autonome BiPower-Reduktion (x: Stunden vor Mitternacht, y: Stunden nach Mitternacht, zz: Reduktion (%)) Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Leistung: 41 W Leuchten Lichtstrom: 5644 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 5,65 kg
Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636216 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX27 + CiviTEQ CQ 24L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. BPxyz: Autonome BiPower-Reduktion (x: Stunden vor Mitternacht, y: Stunden nach Mitternacht, zz: Reduktion (%)) Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 25,7 W Leuchten Lichtstrom: 4334 lm Leuchten Lichtausbeute: 169 lm/W Gewicht: 5,74 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636217 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX28 + CiviTEQ CQ 24L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. BPxyz: Autonome BiPower-Reduktion (x: Stunden vor Mitternacht, y: Stunden nach Mitternacht, zz: Reduktion (%)) Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 36,3 W Leuchten Lichtstrom: 5949 lm Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W Gewicht: 5,74 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636218 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX29 + CiviTEQ CQ 24L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. BPxyz: Autonome BiPower-Reduktion (x: Stunden vor Mitternacht, y: Stunden nach Mitternacht, zz: Reduktion (%)) Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 51,2 W Leuchten Lichtstrom: 7946 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 5,74 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636219 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX2A + CiviTEQ CQ 24L105-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 1,05A, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. BPxyz: Autonome BiPower-Reduktion (x: Stunden vor Mitternacht, y: Stunden nach Mitternacht, zz: Reduktion (%)) Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 77,5 W Leuchten Lichtstrom: 10977 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 5,81 kg Windangriffsfläche: 0.077 m ² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636220 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TBX2B + CivITEQ CQ 36L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S THO Stk

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. BPxyzz: Autonome BiPower-Reduktion (x: Stunden vor Mitternacht, y: Stunden nach Mitternacht, zz: Reduktion (%)) Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 36,9 W Leuchten Lichtstrom: 6469 lm Leuchten Lichtausbeute: 175 lm/W Gewicht: 6,08 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636221 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX2C + CivITEQ CQ 36L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S THO Stk

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. BPxyzz: Autonome BiPower-Reduktion (x: Stunden vor Mitternacht, y: Stunden nach Mitternacht, zz: Reduktion (%)) Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 52,6 W Leuchten Lichtstrom: 8853 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 6,08 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636222 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX2D + CivITEQ CQ 36L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S THO Stk

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. BPxyzz: Autonome BiPower-Reduktion (x: Stunden vor Mitternacht, y: Stunden nach Mitternacht, zz: Reduktion (%)) Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 74,5 W Leuchten Lichtstrom: 11747 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 6,08 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636223 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX2E + CivITEQ CQ 48L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S THO Stk

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. BPxyzz: Autonome BiPower-Reduktion (x: Stunden vor Mitternacht, y: Stunden nach Mitternacht, zz: Reduktion (%)) Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 49,6 W Leuchten Lichtstrom: 8667 lm Leuchten Lichtausbeute: 175 lm/W Gewicht: 8,91 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636224 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX2F + CiviTEQ CQ 48L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S THO Stk

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. BPxyzz: Autonome BiPower-Reduktion (x: Stunden vor Mitternacht, y: Stunden nach Mitternacht, zz: Reduktion (%)) Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 11898 lm Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W Gewicht: 8,91 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636225 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX2G + CiviTEQ CQ 48L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S THO Stk

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. BPxyzz: Autonome BiPower-Reduktion (x: Stunden vor Mitternacht, y: Stunden nach Mitternacht, zz: Reduktion (%)) Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 15900 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636226 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX2H + CiviTEQ CQ 60L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S THO Stk

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. BPxyzz: Autonome BiPower-Reduktion (x: Stunden vor Mitternacht, y: Stunden nach Mitternacht, zz: Reduktion (%)) Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 62,2 W Leuchten Lichtstrom: 10791 lm Leuchten Lichtausbeute: 173 lm/W Gewicht: 9,39 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636227 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX2I + CiviTEQ CQ 60L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S THO Stk

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. BPxyzz: Autonome BiPower-Reduktion (x: Stunden vor Mitternacht, y: Stunden nach

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Mitternacht, zz: Reduktion (%)) Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 88,3 W Leuchten Lichtstrom: 14771 lm Leuchten Lichtausbeute: 167 lm/W Gewicht: 9,39 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636228 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX2J +	CiviTEQ CQ 60L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. BPxyz: Autonome BiPower-Reduktion (x: Stunden vor Mitternacht, y: Stunden nach Mitternacht, zz: Reduktion (%)) Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 124,8 W Leuchten Lichtstrom: 19631 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 9,39 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636229 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX2K +	CiviTEQ CQ 72L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. BPxyz: Autonome BiPower-Reduktion (x: Stunden vor Mitternacht, y: Stunden nach Mitternacht, zz: Reduktion (%)) Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 73,2 W Leuchten Lichtstrom: 12893 lm Leuchten Lichtausbeute: 176 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636230 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX2L +	CiviTEQ CQ 72L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. BPxyz: Autonome BiPower-Reduktion (x: Stunden vor Mitternacht, y: Stunden nach Mitternacht, zz: Reduktion (%)) Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 104,8 W Leuchten Lichtstrom: 17588 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636231 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX2M +	CiviTEQ CQ 72L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung)</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>verwendet werden kann. BPxyzz: Autonome BiPower-Reduktion (x: Stunden vor Mitternacht, y: Stunden nach Mitternacht, zz: Reduktion (%)) Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 147,3 W Leuchten Lichtstrom: 23222 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 9,47 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636232 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX2N	+ CiviTEQ CQ 12L35 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 2099 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643021 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX2O	+ CiviTEQ CQ 12L50 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 20 W Leuchten Lichtstrom: 2893 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643022 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX2P	+ CiviTEQ CQ 12L70 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3889 lm Leuchten Lichtausbeute: 139 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643023 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX2Q	+ CiviTEQ CQ 24L35 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Straßenleuchte	
	<p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 4181 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643024 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBX2R +	CivITEQ CQ 24L50 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5739 lm Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643025 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX2S +	CivITEQ CQ 24L70 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 52 W Leuchten Lichtstrom: 7665 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643026 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX2T +	CivITEQ CQ 36L35 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 39 W Leuchten Lichtstrom: 6241 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643027 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX2U + CiviTEQ CQ 36L70 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S THO Stk

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 77 W Leuchten Lichtstrom: 11332 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643029 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX2V + CiviTEQ CQ 48L35 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S THO Stk

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 50 W Leuchten Lichtstrom: 8361 lm Leuchten Lichtausbeute: 167 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643030 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX2W + CiviTEQ CQ 48L50 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S THO Stk

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 11478 lm Leuchten Lichtausbeute: 159 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643031 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX2X + CiviTEQ CQ 48L70 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S THO Stk

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 15339 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643032 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBX2Y	+	CiviTEQ CQ 60L35 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 62 W Leuchten Lichtstrom: 10410 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643033 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX2Z	+	CiviTEQ CQ 60L50 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 89 W Leuchten Lichtstrom: 14250 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643034 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX30	+	CiviTEQ CQ 60L70 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 125 W Leuchten Lichtstrom: 18938 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643035 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX31	+	CiviTEQ CQ 72L35 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss,</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 75 W Leuchten Lichtstrom: 12438 lm Leuchten Lichtausbeute: 166 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643036 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBX32	+	CiviTEQ CQ 72L50 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 106 W Leuchten Lichtstrom: 16967 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643037 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX33	+	CiviTEQ CQ 72L70 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 149 W Leuchten Lichtstrom: 22402 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643038 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX34	+	CiviTEQ CQ 12L35 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 2092 lm Leuchten Lichtausbeute: 139 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643057 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TBX35	+	CiviTEQ CQ 12L50 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 20 W Leuchten Lichtstrom: 2884 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643058 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TBX36	+	CiviTEQ CQ 12L70 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3876 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643059 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TBX37	+	CiviTEQ CQ 24L35 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 4167 lm Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643060 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TBX38	+	CiviTEQ CQ 24L50 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5720 lm Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643061 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TBX39	+	CiviTEQ CQ 24L70 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 52 W Leuchten Lichtstrom: 7639 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643062 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TBX3A	+	CiviTEQ CQ 36L35 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 39 W Leuchten Lichtstrom: 6220 lm Leuchten Lichtausbeute: 159 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643063 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TBX3B	+	CiviTEQ CQ 36L50 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 55 W Leuchten Lichtstrom: 8512 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643064 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TBX3C	+	CiviTEQ CQ 36L70 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>(-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 77 W Leuchten Lichtstrom: 11294 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643065 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX3D	+ CiviTEQ CQ 48L35 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 50 W Leuchten Lichtstrom: 8333 lm Leuchten Lichtausbeute: 167 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643066 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX3E	+ CiviTEQ CQ 48L50 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 11440 lm Leuchten Lichtausbeute: 159 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643067 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX3F	+ CiviTEQ CQ 48L70 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 15287 lm Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643068 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX3G	+ CiviTEQ CQ 60L35 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 62 W Leuchten Lichtstrom: 10376 lm Leuchten Lichtausbeute: 167 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX3H + CiviTEQ CQ 60L50 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S **THO Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 89 W Leuchten Lichtstrom: 14202 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX3I + CiviTEQ CQ 60L70 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S **THO Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 125 W Leuchten Lichtstrom: 18875 lm Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643071 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX3J + CiviTEQ CQ 72L35 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S **THO Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 75 W Leuchten Lichtstrom: 12396 lm Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643072 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TBX3K	+	CivITEQ CQ 72L50 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 106 W Leuchten Lichtstrom: 16910 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643073 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0TBX3L	+	CivITEQ CQ 72L70 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 149 W Leuchten Lichtstrom: 22327 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643074 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0TBX3M	+	CivITEQ CQ 12L35 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Straße, Nass. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 2153 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643075 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0TBX3N	+	CivITEQ CQ 12L50 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Nass. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 20 W Leuchten Lichtstrom: 2967 lm Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643076 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBX30	+	CiviTEQ CQ 12L70 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Straße, Nass. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3989 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643077 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX3P	+	CiviTEQ CQ 24L35 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Straße, Nass. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 4288 lm Leuchten Lichtausbeute: 159 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643078 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX3Q	+	CiviTEQ CQ 24L50 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Nass. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5886 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643079 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX3R	+	CiviTEQ CQ 24L70 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Straße, Nass. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss,</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 52 W Leuchten Lichtstrom: 7862 lm Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643080 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBX3S	+	CiviTEQ CQ 36L35 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Straße, Nass. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 39 W Leuchten Lichtstrom: 6401 lm Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643081 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX3T	+	CiviTEQ CQ 36L50 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Nass. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 55 W Leuchten Lichtstrom: 8760 lm Leuchten Lichtausbeute: 159 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643082 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX3U	+	CiviTEQ CQ 36L70 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Straße, Nass. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 77 W Leuchten Lichtstrom: 11623 lm Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643083 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TBX3V + CiviTEQ CQ 48L35 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-STHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Straße, Nass. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 50 W Leuchten Lichtstrom: 8575 lm Leuchten Lichtausbeute: 172 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643084 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX3W + CiviTEQ CQ 48L50 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-STHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Nass. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 11772 lm Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643085 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX3X + CiviTEQ CQ 48L70 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-STHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Straße, Nass. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 15732 lm Leuchten Lichtausbeute: 156 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643086 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX3Y + CiviTEQ CQ 60L35 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-STHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Straße, Nass. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Leuchten Leistung: 62 W Leuchten Lichtstrom: 10677 lm Leuchten Lichtausbeute: 172 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643087 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBX3Z	+	CiviTEQ CQ 60L50 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Nass. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 89 W Leuchten Lichtstrom: 14615 lm Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643088 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX40	+	CiviTEQ CQ 60L70 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Straße, Nass. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 125 W Leuchten Lichtstrom: 19424 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643089 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX41	+	CiviTEQ CQ 72L35 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Straße, Nass. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 75 W Leuchten Lichtstrom: 12757 lm Leuchten Lichtausbeute: 170 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643090 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX42	+	CiviTEQ CQ 72L50 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Nass. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung)</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 106 W Leuchten Lichtstrom: 17402 lm Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643091 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBX43	+	CiviTEQ CQ 72L70 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Straße, Nass. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 149 W Leuchten Lichtstrom: 22977 lm Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643092 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX44	+	CiviTEQ CQ 12L35 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Straße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 2139 lm Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643093 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX45	+	CiviTEQ CQ 12L70 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Straße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3963 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643095 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX46	+	CiviTEQ CQ 24L35 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
---------------	----------	---	------------	------------

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Straßenleuchte	
	<p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Straße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 4260 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643096 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBX47	+	CivITEQ CQ 24L50 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5848 lm Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643097 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX48	+	CivITEQ CQ 36L35 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Straße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 39 W Leuchten Lichtstrom: 6359 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643099 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX49	+	CivITEQ CQ 36L70 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Straße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 77 W Leuchten Lichtstrom: 11547 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643101 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TBX4A + CiviTEQ CQ 48L35 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S THO Stk

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Straße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 50 W Leuchten Lichtstrom: 8519 lm Leuchten Lichtausbeute: 170 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643102 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX4B + CiviTEQ CQ 48L50 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S THO Stk

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 11696 lm Leuchten Lichtausbeute: 162 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643103 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX4C + CiviTEQ CQ 48L70 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S THO Stk

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Straße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 15629 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643104 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX4D + CiviTEQ CQ 60L35 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S THO Stk

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Straße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 62 W Leuchten Lichtstrom: 10608 lm Leuchten Lichtausbeute: 171 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643105 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBX4E	+	CiviTEQ CQ 60L50 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 89 W Leuchten Lichtstrom: 14520 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643106 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX4F	+	CiviTEQ CQ 60L70 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Straße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 125 W Leuchten Lichtstrom: 19297 lm Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643107 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX4G	+	CiviTEQ CQ 72L35 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Straße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 75 W Leuchten Lichtstrom: 12674 lm Leuchten Lichtausbeute: 169 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643108 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX4H	+	CiviTEQ CQ 72L50 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss,</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 106 W Leuchten Lichtstrom: 17289 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643109 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBX4I	+	CiviTEQ CQ 72L70 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Straße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 149 W Leuchten Lichtstrom: 22827 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643110 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX4J	+	CiviTEQ CQ 12L35 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 2139 lm Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643111 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX4K	+	CiviTEQ CQ 12L50 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 20 W Leuchten Lichtstrom: 2948 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643112 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TBX4L + CiviTEQ CQ 12L70 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-STHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3963 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643113 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX4M + CiviTEQ CQ 24L35 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-STHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 4260 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643114 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX4N + CiviTEQ CQ 24L50 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-STHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5848 lm Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX4O + CiviTEQ CQ 36L35 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-STHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Leuchten Leistung: 39 W Leuchten Lichtstrom: 6359 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643117 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBX4P	+	CiviTEQ CQ 36L50 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 55 W Leuchten Lichtstrom: 8703 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643118 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX4Q	+	CiviTEQ CQ 36L70 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 77 W Leuchten Lichtstrom: 11547 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643119 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX4R	+	CiviTEQ CQ 48L35 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 50 W Leuchten Lichtstrom: 8519 lm Leuchten Lichtausbeute: 170 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643120 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX4S	+	CiviTEQ CQ 48L50 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung)</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 11696 lm Leuchten Lichtausbeute: 162 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643121 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBX4T	+	CiviTEQ CQ 48L70 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 15629 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643122 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX4U	+	CiviTEQ CQ 60L35 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 62 W Leuchten Lichtstrom: 10608 lm Leuchten Lichtausbeute: 171 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643123 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX4V	+	CiviTEQ CQ 60L50 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 89 W Leuchten Lichtstrom: 14520 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643124 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX4W	+	CiviTEQ CQ 60L70 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
---------------	----------	---	------------	------------

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Straßenleuchte	
	<p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 125 W Leuchten Lichtstrom: 19297 lm Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643125 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBX4X	+	CivITEQ CQ 72L35 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 75 W Leuchten Lichtstrom: 12674 lm Leuchten Lichtausbeute: 169 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643126 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX4Y	+	CivITEQ CQ 72L50 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 106 W Leuchten Lichtstrom: 17289 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643127 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX4Z	+	CivITEQ CQ 72L70 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 149 W Leuchten Lichtstrom: 22827 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643128 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX50 + CiviTEQ CQ 12L35 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S THO Stk

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 2052 lm Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643129 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX51 + CiviTEQ CQ 12L50 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S THO Stk

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 20 W Leuchten Lichtstrom: 2829 lm Leuchten Lichtausbeute: 141 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643130 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX52 + CiviTEQ CQ 12L70 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S THO Stk

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3802 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643131 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX53 + CiviTEQ CQ 24L35 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S THO Stk

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K
Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls
Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.
Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 4087 lm Leuchten
Lichtausbeute: 151 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643132 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX54 + CiviTEQ CQ 24L50 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße.
Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN
AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).
Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter
(Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage
(-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung,
aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht
zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K
Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls
Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.
Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5611 lm Leuchten
Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643133 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX55 + CiviTEQ CQ 24L70 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße.
Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN
AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).
Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter
(Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage
(-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung,
aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht
zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K
Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls
Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.
Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 52 W Leuchten Lichtstrom: 7494 lm Leuchten
Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643134 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX56 + CiviTEQ CQ 36L35 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße.
Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN
AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).
Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter
(Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage
(-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung,
aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht
zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K
Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls
Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.
Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 39 W Leuchten Lichtstrom: 6102 lm Leuchten
Lichtausbeute: 156 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643135 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX57 + CiviTEQ CQ 36L50 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße.
Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 55 W Leuchten Lichtstrom: 8350 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643136 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX58 + CiviTEQ CQ 36L70 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S **THO Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 77 W Leuchten Lichtstrom: 11079 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643137 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX59 + CiviTEQ CQ 48L35 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S **THO Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 50 W Leuchten Lichtstrom: 8175 lm Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643138 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX5A + CiviTEQ CQ 48L50 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S **THO Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 11222 lm Leuchten Lichtausbeute: 156 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643139 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TBX5B	+	CiviTEQ CQ 48L70 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 14997 lm Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643140 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TBX5C	+	CiviTEQ CQ 60L35 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 62 W Leuchten Lichtstrom: 10178 lm Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643141 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TBX5D	+	CiviTEQ CQ 60L50 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 89 W Leuchten Lichtstrom: 13932 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643142 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TBX5E	+	CiviTEQ CQ 60L70 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 125 W Leuchten Lichtstrom: 18516 lm Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643143 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TBX5F	+	CiviTEQ CQ 72L35 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 75 W Leuchten Lichtstrom: 12161 lm Leuchten Lichtausbeute: 162 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643144 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TBX5G	+	CiviTEQ CQ 72L50 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 106 W Leuchten Lichtstrom: 16589 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643145 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TBX5H	+	CiviTEQ CQ 72L70 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 149 W Leuchten Lichtstrom: 21903 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643146 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TBX5I	+	CiviTEQ CQ 36L50 740 IVS CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Fußgängerüberweg. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung)		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>verwendet werden kann. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 55 W Leuchten Lichtstrom: 8426 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643154 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX5J	+ CiviTEQ CQ 36L70 740 IVS CL2 M60 GY-S	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Fußgängerüberweg. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 77 W Leuchten Lichtstrom: 11181 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643155 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX5K	+ CiviTEQ CQ 48L35 740 IVS CL2 M60 GY-S	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Fußgängerüberweg. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 50 W Leuchten Lichtstrom: 8249 lm Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643156 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX5L	+ CiviTEQ CQ 48L70 740 IVS CL2 M60 GY-S	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Fußgängerüberweg. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 15134 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643158 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX5M	+ CiviTEQ CQ 60L70 740 IVS CL2 M60 GY-S	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Fußgängerüberweg. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Leistung: 125 W Leuchten Lichtstrom: 18685 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 9,6 kg
Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643161 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX5N + CiviTEQ CQ 72L70 740 IVS CL2 M60 GY-S

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Fußgängerüberweg. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 149 W Leuchten Lichtstrom: 22103 lm Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643164 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX5O + CiviTEQ CQ 12L35 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 2132 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643165 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX5P + CiviTEQ CQ 12L50 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 20 W Leuchten Lichtstrom: 2938 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643166 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX5Q + CiviTEQ CQ 12L70 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3950 lm Leuchten Lichtausbeute: 141 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643167 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBX5R	+	CiviTEQ CQ 24L35 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 4246 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643168 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX5S	+	CiviTEQ CQ 24L50 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5829 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643169 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX5T	+	CiviTEQ CQ 24L70 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 52 W Leuchten Lichtstrom: 7785 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643170 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX5U	+	CiviTEQ CQ 36L35 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss,</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 39 W Leuchten Lichtstrom: 6338 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643171 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBX5V + CiviTEQ CQ 36L50 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO Stk
<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 55 W Leuchten Lichtstrom: 8674 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643172 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBX5W + CiviTEQ CQ 36L70 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO Stk
<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 77 W Leuchten Lichtstrom: 11509 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643173 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBX5X + CiviTEQ CQ 48L35 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO Stk
<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 50 W Leuchten Lichtstrom: 8492 lm Leuchten Lichtausbeute: 170 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643174 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TBX5Y + CiviTEQ CQ 48L50 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-STHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 11657 lm Leuchten Lichtausbeute: 162 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX5Z + CiviTEQ CQ 48L70 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-STHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 15578 lm Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643176 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX60 + CiviTEQ CQ 60L35 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-STHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 62 W Leuchten Lichtstrom: 10573 lm Leuchten Lichtausbeute: 171 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643177 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX61 + CiviTEQ CQ 60L50 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-STHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Leuchten Leistung: 89 W Leuchten Lichtstrom: 14472 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643178 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TBX62	+	CiviTEQ CQ 60L70 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 125 W Leuchten Lichtstrom: 19234 lm Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643179 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TBX63	+	CiviTEQ CQ 72L35 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 75 W Leuchten Lichtstrom: 12632 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643180 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TBX64	+	CiviTEQ CQ 72L50 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 106 W Leuchten Lichtstrom: 17232 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643181 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TBX65	+	CiviTEQ CQ 72L70 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung)		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 149 W Leuchten Lichtstrom: 22752 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643182 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX66	+ CiviTEQ CQ 12L35 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 2061 lm Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643183 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX67	+ CiviTEQ CQ 12L50 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 20 W Leuchten Lichtstrom: 2842 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643184 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX68	+ CiviTEQ CQ 12L70 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3820 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643185 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX69	+ CiviTEQ CQ 24L35 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 4106 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643186 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX6A + CiviTEQ CQ 24L50 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S **THO Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5637 lm Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643187 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX6B + CiviTEQ CQ 24L70 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S **THO Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 52 W Leuchten Lichtstrom: 7528 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX6C + CiviTEQ CQ 36L35 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S **THO Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 39 W Leuchten Lichtstrom: 6130 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643189 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TBX6D	+	CivITEQ CQ 36L50 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 55 W Leuchten Lichtstrom: 8388 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643190 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0TBX6E	+	CivITEQ CQ 36L70 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 77 W Leuchten Lichtstrom: 11130 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643191 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0TBX6F	+	CivITEQ CQ 48L35 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 50 W Leuchten Lichtstrom: 8212 lm Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643192 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0TBX6G	+	CivITEQ CQ 48L50 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht				

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K
Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls
Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.
Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 11273 lm Leuchten
Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643193 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX6H + CiviTEQ CQ 48L70 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S **THO Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort.
Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN
AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).
Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter
(Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage
(-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung,
aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht
zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K
Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls
Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.
Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 15065 lm Leuchten
Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643194 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX6I + CiviTEQ CQ 60L35 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S **THO Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort.
Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN
AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).
Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter
(Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage
(-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung,
aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht
zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K
Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls
Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.
Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 62 W Leuchten Lichtstrom: 10225 lm Leuchten
Lichtausbeute: 165 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643195 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX6J + CiviTEQ CQ 60L50 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S **THO Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort.
Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN
AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).
Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter
(Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage
(-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung,
aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht
zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K
Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls
Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.
Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 89 W Leuchten Lichtstrom: 13995 lm Leuchten
Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643196 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX6K + CiviTEQ CQ 60L70 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S **THO Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort.
Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 125 W Leuchten Lichtstrom: 18600 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643197 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX6L +	CiviTEQ CQ 72L35 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 75 W Leuchten Lichtstrom: 12216 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643198 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX6M +	CiviTEQ CQ 72L50 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 106 W Leuchten Lichtstrom: 16664 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643199 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX6N +	CiviTEQ CQ 72L70 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 149 W Leuchten Lichtstrom: 22003 lm Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643200 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TBX60 + CiviTEQ CQ 12L35 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-STHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Extrem breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 2073 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643201 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX6P + CiviTEQ CQ 12L50 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-STHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 20 W Leuchten Lichtstrom: 2858 lm Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643202 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX6Q + CiviTEQ CQ 24L35 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-STHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Extrem breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 4129 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643204 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX6R + CiviTEQ CQ 24L50 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-STHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5669 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643205 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TBX6S	+	CiviTEQ CQ 24L70 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 52 W Leuchten Lichtstrom: 7571 lm Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643206 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TBX6T	+	CiviTEQ CQ 36L35 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Extrem breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 39 W Leuchten Lichtstrom: 6164 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643207 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TBX6U	+	CiviTEQ CQ 36L50 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 55 W Leuchten Lichtstrom: 8436 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643208 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TBX6V	+	CiviTEQ CQ 36L70 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung)		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 77 W Leuchten Lichtstrom: 11193 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643209 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TBX6W +	CiviTEQ CQ 48L35 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
	LED-Straßenleuchte LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Extrem breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 50 W Leuchten Lichtstrom: 8258 lm Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643210 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TBX6X +	CiviTEQ CQ 48L50 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
	LED-Straßenleuchte LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 11337 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643211 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TBX6Y +	CiviTEQ CQ 48L70 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
	LED-Straßenleuchte LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 15151 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643212 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TBX6Z +	CiviTEQ CQ 60L35 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
-----------------	--	------------	------------

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Straßenleuchte	
	<p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Extrem breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 62 W Leuchten Lichtstrom: 10283 lm Leuchten Lichtausbeute: 166 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643213 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBX70	+	CivITEQ CQ 60L50 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 89 W Leuchten Lichtstrom: 14075 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643214 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX71	+	CivITEQ CQ 60L70 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 125 W Leuchten Lichtstrom: 18706 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643215 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX72	+	CivITEQ CQ 72L35 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Extrem breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 75 W Leuchten Lichtstrom: 12285 lm Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643216 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX73 + CiviTEQ CQ 72L50 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 106 W Leuchten Lichtstrom: 16759 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643217 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX74 + CiviTEQ CQ 72L70 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 149 W Leuchten Lichtstrom: 22128 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643218 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX75 + CiviTEQ CQ S LOUVRES FRONT & BACK THO **Stk**

Raster

Raster, Gewicht: 2,4 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643221 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX76 + CiviTEQ CQ ADAPTOR MLE -45° THO **Stk**

Montagezubehör

Spezialadapter zur Abwärtsneigung von -45° in einem Schritt. Dieses Zubehör wird direkt mit den in der Leuchtenlieferung enthaltenen Standardschrauben befestigt. Nach der Montage beträgt die Neigung -45° und ist nicht weiter einstellbar.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643222 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX77 + CiviTEQ CQ 36L70 757 IVS CL2 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Fußgängerüberweg. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Inklusive LED-Modul mit 5700K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Leistung: 77 W Leuchten Lichtstrom: 9301 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643227 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX78	+ CiviTEQ CQ 48L70 757 IVS CL2 M60 GY-S	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Fußgängerüberweg.. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Inklusive LED-Modul mit 5700K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Gewicht: 9,2 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643228 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX79	+ CiviTEQ CQ 60L70 757 IVS CL2 M60 GY-S	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Fußgängerüberweg.. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Inklusive LED-Modul mit 5700K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Gewicht: 9,24 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643229 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX7A	+ CiviTEQ CQ 72L70 757 IVS CL2 M60 GY-S	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Fußgängerüberweg.. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Inklusive LED-Modul mit 5700K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Gewicht: 9,3 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643230 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX7B	+ CiviTEQ CQ 24L50 740 NR BS 3550 CL2 M76 GY-S	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 36,3 W Leuchten Lichtstrom: 5949 lm Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643310 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TBX7C + CiviTEQ CQ 36L50 740 NR BS 3550 CL2 M76 GY-STHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 52,6 W Leuchten Lichtstrom: 8853 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643314 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX7D + CiviTEQ CQ 12L35 740 NR BS 3550 CL1 M60 ANTTHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 13,8 W Leuchten Lichtstrom: 2176 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 6,2 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665589 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX7E + CiviTEQ CQ 12L35 740 NR BS 3550 CL1 M76 ANTTHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 13,8 W Leuchten Lichtstrom: 2176 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 6,2 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665590 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX7F + CiviTEQ CQ 12L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANTTHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 13,8 W Leuchten Lichtstrom: 2176 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 6,2 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665591 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX7G +	CiviTEQ CQ 12L35 740 NR LRT CL2 M60 ANT	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 13,8 W Leuchten Lichtstrom: 2176 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 6,2 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665592 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX7H +	CiviTEQ CQ 12L35 740 NR BS 3550 CL2 M76 ANT	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 13,8 W Leuchten Lichtstrom: 2176 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 6,2 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665593 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX7I +	CiviTEQ CQ 12L35 740 NR LRT CL2 M76 ANT	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 13,8 W Leuchten Lichtstrom: 2176 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 6,2 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665594 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX7J +	CiviTEQ CQ 12L50 740 NR BS 3550 CL1 M60 ANT	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 19 W Leuchten Lichtstrom: 2999 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 6,2 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96665595 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBX7K	+	CivITEQ CQ 12L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 19 W Leuchten Lichtstrom: 2999 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 6,2 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96665596 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX7L	+	CivITEQ CQ 12L50 740 NR LRT CL2 M60 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 19 W Leuchten Lichtstrom: 2999 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 6,2 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96665597 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX7M	+	CivITEQ CQ 12L50 740 NR BS 3550 CL1 M76 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 19 W Leuchten Lichtstrom: 2999 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 6,2 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96665598 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX7N	+	CivITEQ CQ 12L50 740 NR BS 3550 CL2 M76 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet.</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 19 W Leuchten Lichtstrom: 2999 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 6,2 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665599 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX70 + CiviTEQ CQ 12L50 740 NR LRT CL2 M76 ANT THO Stk

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 19 W Leuchten Lichtstrom: 2999 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 6,2 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665600 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX7P + CiviTEQ CQ 12L70 740 NR BS 3550 CL1 M60 ANT THO Stk

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 26,6 W Leuchten Lichtstrom: 4032 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 6,2 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665601 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX7Q + CiviTEQ CQ 12L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT THO Stk

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 26,6 W Leuchten Lichtstrom: 4032 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 6,2 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665602 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX7R + CiviTEQ CQ 12L70 740 NR LRT CL2 M60 ANT THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Straßenleuchte	
	<p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 26,6 W Leuchten Lichtstrom: 4032 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 6,2 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665603 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBX7S	+	CiviTEQ CQ 12L70 740 NR BS 3550 CL1 M76 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 26,6 W Leuchten Lichtstrom: 4032 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 6,2 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665604 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX7T	+	CiviTEQ CQ 12L70 740 NR BS 3550 CL2 M76 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 26,6 W Leuchten Lichtstrom: 4032 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 6,2 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665605 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX7U	+	CiviTEQ CQ 12L70 740 NR LRT CL2 M76 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 26,6 W Leuchten Lichtstrom: 4032 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 6,2 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665606 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX7V + CivITEQ CQ 24L35 740 NR BS 3550 CL1 M60 ANT THO Stk

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 25,7 W Leuchten Lichtstrom: 4334 lm Leuchten Lichtausbeute: 169 lm/W Gewicht: 6,3 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665607 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX7W + CivITEQ CQ 24L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT THO Stk

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 25,7 W Leuchten Lichtstrom: 4334 lm Leuchten Lichtausbeute: 169 lm/W Gewicht: 6,3 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665608 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX7X + CivITEQ CQ 24L35 740 NR LRT CL2 M60 ANT THO Stk

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 25,7 W Leuchten Lichtstrom: 4334 lm Leuchten Lichtausbeute: 169 lm/W Gewicht: 6,3 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665609 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX7Y + CivITEQ CQ 24L35 740 NR BS 3550 CL1 M76 ANT THO Stk

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 25,7 W Leuchten Lichtstrom: 4334 lm Leuchten Lichtausbeute: 169 lm/W Gewicht: 6,3 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665610 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBX7Z	+	CiviTEQ CQ 24L35 740 NR BS 3550 CL2 M76 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 25,7 W Leuchten Lichtstrom: 4334 lm Leuchten Lichtausbeute: 169 lm/W Gewicht: 6,3 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665611 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX80	+	CiviTEQ CQ 24L35 740 NR LRT CL2 M76 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 25,7 W Leuchten Lichtstrom: 4334 lm Leuchten Lichtausbeute: 169 lm/W Gewicht: 6,3 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665612 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX81	+	CiviTEQ CQ 24L50 740 NR BS 3550 CL1 M60 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 36,3 W Leuchten Lichtstrom: 5949 lm Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W Gewicht: 6,3 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665613 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX82	+	CiviTEQ CQ 24L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>(Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 36,3 W Leuchten Lichtstrom: 5949 lm Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W Gewicht: 6,3 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665614 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX83	+ CivITEQ CQ 24L50 740 NR LRT CL2 M60 ANT	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 36,3 W Leuchten Lichtstrom: 5949 lm Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W Gewicht: 6,3 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665615 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX84	+ CivITEQ CQ 24L50 740 NR BS 3550 CL1 M76 ANT	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 36,3 W Leuchten Lichtstrom: 5949 lm Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W Gewicht: 6,3 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665616 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX85	+ CivITEQ CQ 24L50 740 NR BS 3550 CL2 M76 ANT	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 36,3 W Leuchten Lichtstrom: 5949 lm Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W Gewicht: 6,3 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665617 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX86	+ CivITEQ CQ 24L50 740 NR LRT CL2 M76 ANT	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Straßenleuchte	
	<p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 36,3 W Leuchten Lichtstrom: 5949 lm Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W Gewicht: 6,3 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665618 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBX87	+	CiviTEQ CQ 24L70 740 NR BS 3550 CL1 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 51,2 W Leuchten Lichtstrom: 7946 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 6,3 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665619 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX88	+	CiviTEQ CQ 24L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 51,2 W Leuchten Lichtstrom: 7946 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 6,3 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665620 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX89	+	CiviTEQ CQ 24L70 740 NR LRT CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 51,2 W Leuchten Lichtstrom: 7946 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 6,3 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665621 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX8A + CivITEQ CQ 24L70 740 NR LRT CL2 M76 ANT

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 51,2 W Leuchten Lichtstrom: 7946 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 6,3 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665622 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX8B + CivITEQ CQ 24L70 740 NR BS 3550 CL1 M76 ANT

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 51,2 W Leuchten Lichtstrom: 7946 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 6,3 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665623 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX8C + CivITEQ CQ 24L70 740 NR BS 3550 CL2 M76 ANT

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 51,2 W Leuchten Lichtstrom: 7946 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 6,3 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665624 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX8D + CivITEQ CQ 36L35 740 NR BS 3550 CL1 M60 ANT

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 36,9 W Leuchten Lichtstrom: 6469 lm Leuchten Lichtausbeute: 175 lm/W Gewicht: 6,4 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665625 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBX8E	+	CiviTEQ CQ 36L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 36,9 W Leuchten Lichtstrom: 6469 lm Leuchten Lichtausbeute: 175 lm/W Gewicht: 6,4 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665626 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX8F	+	CiviTEQ CQ 36L35 740 NR LRT CL2 M60 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 36,9 W Leuchten Lichtstrom: 6469 lm Leuchten Lichtausbeute: 175 lm/W Gewicht: 6,4 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665627 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX8G	+	CiviTEQ CQ 36L35 740 NR BS 3550 CL1 M76 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 36,9 W Leuchten Lichtstrom: 6469 lm Leuchten Lichtausbeute: 175 lm/W Gewicht: 6,4 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665628 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX8H	+	CiviTEQ CQ 36L35 740 NR BS 3550 CL2 M76 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	(Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 36,9 W Leuchten Lichtstrom: 6469 lm Leuchten Lichtausbeute: 175 lm/W Gewicht: 6,4 kg Windangriffsfläche: 0.077 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665629 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TBX8I	+	CivITEQ CQ 36L35 740 NR LRT CL2 M76 ANT	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 36,9 W Leuchten Lichtstrom: 6469 lm Leuchten Lichtausbeute: 175 lm/W Gewicht: 6,4 kg Windangriffsfläche: 0.077 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665630 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0TBX8J	+	CivITEQ CQ 36L50 740 NR BS 3550 CL1 M60 ANT	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 52,6 W Leuchten Lichtstrom: 8853 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 6,4 kg Windangriffsfläche: 0.077 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665631 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0TBX8K	+	CivITEQ CQ 36L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 52,6 W Leuchten Lichtstrom: 8853 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 6,4 kg Windangriffsfläche: 0.077 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665632 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0TBX8L	+	CivITEQ CQ 36L50 740 NR LRT CL2 M60 ANT	THO	Stk
---------------	----------	--	------------	------------

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Straßenleuchte	
	<p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 52,6 W Leuchten Lichtstrom: 8853 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 6,4 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665633 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBX8M	+	CiviTEQ CQ 36L50 740 NR BS 3550 CL1 M76 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 52,6 W Leuchten Lichtstrom: 8853 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 6,4 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665634 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX8N	+	CiviTEQ CQ 36L50 740 NR BS 3550 CL2 M76 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 52,6 W Leuchten Lichtstrom: 8853 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 6,4 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665635 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX8O	+	CiviTEQ CQ 36L50 740 NR LRT CL2 M76 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 52,6 W Leuchten Lichtstrom: 8853 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 6,4 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665636 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TBX8P + CivITEQ CQ 36L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT THO Stk

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 74,5 W Leuchten Lichtstrom: 11747 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 6,4 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665637 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX8Q + CivITEQ CQ 36L70 740 NR LRT CL2 M60 ANT THO Stk

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 74,5 W Leuchten Lichtstrom: 11747 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 6,4 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665638 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX8R + CivITEQ CQ 36L70 740 NR BS 3550 CL1 M60 ANT THO Stk

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 74,5 W Leuchten Lichtstrom: 11747 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 6,4 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665639 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX8S + CivITEQ CQ 36L70 740 NR BS 3550 CL2 M76 ANT THO Stk

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 74,5 W Leuchten Lichtstrom: 11747 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 6,4 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665640 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBX8T	+	CiviTEQ CQ 36L70 740 NR LRT CL2 M76 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 74,5 W Leuchten Lichtstrom: 11747 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 6,4 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665641 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX8U	+	CiviTEQ CQ 36L70 740 NR BS 3550 CL1 M76 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 74,5 W Leuchten Lichtstrom: 11747 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 6,4 kg Windangriffsfläche: 0.077 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665642 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX8V	+	CiviTEQ CQ 48L35 740 NR BS 3550 CL1 M60 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 49,6 W Leuchten Lichtstrom: 8667 lm Leuchten Lichtausbeute: 175 lm/W Gewicht: 8,25 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665643 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX8W	+	CiviTEQ CQ 48L35 740 NR BS 3550 CL1 M76 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>(Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 49,6 W Leuchten Lichtstrom: 8667 lm Leuchten Lichtausbeute: 175 lm/W Gewicht: 9,3 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665644 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX8X	+ CivITEQ CQ 48L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 49,6 W Leuchten Lichtstrom: 8667 lm Leuchten Lichtausbeute: 175 lm/W Gewicht: 8,52 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665645 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX8Y	+ CivITEQ CQ 48L35 740 NR LRT CL2 M60 ANT	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 49,6 W Leuchten Lichtstrom: 8667 lm Leuchten Lichtausbeute: 175 lm/W Gewicht: 9,22 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665646 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX8Z	+ CivITEQ CQ 48L35 740 NR BS 3550 CL2 M76 ANT	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 49,6 W Leuchten Lichtstrom: 8667 lm Leuchten Lichtausbeute: 175 lm/W Gewicht: 8,51 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665647 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBX90	+ CivITEQ CQ 48L35 740 NR LRT CL2 M76 ANT	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Straßenleuchte	
	<p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 49,6 W Leuchten Lichtstrom: 8667 lm Leuchten Lichtausbeute: 175 lm/W Gewicht: 9,3 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665648 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBX91	+	CiviTEQ CQ 48L50 740 NR BS 3550 CL1 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 11898 lm Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W Gewicht: 7,01 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665649 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX92	+	CiviTEQ CQ 48L50 740 NR BS 3550 CL1 M76 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 11898 lm Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W Gewicht: 8,59 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665650 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX93	+	CiviTEQ CQ 48L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 11898 lm Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W Gewicht: 9,22 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665651 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX94	+	CivITEQ CQ 48L50 740 NR BS 3550 CL2 M76 ANT	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 11898 lm Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W Gewicht: 8,52 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665652 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0TBX95	+	CivITEQ CQ 48L50 740 NR LRT CL2 M60 ANT	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 11898 lm Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W Gewicht: 9,22 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665653 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0TBX96	+	CivITEQ CQ 48L50 740 NR LRT CL2 M76 ANT	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 11898 lm Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W Gewicht: 9,3 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665654 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0TBX97	+	CivITEQ CQ 48L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 15900 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 9,28 kg Windangriffsfläche: 0.115 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665655 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TBX98	+ CiviTEQ CQ 48L70 740 NR LRT CL2 M60 ANT LED-Straßenleuchte LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 15900 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 9,9 kg Windangriffsfläche: 0.115 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665656 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TBX99	+ CiviTEQ CQ 48L70 740 NR BS 3550 CL1 M60 ANT LED-Straßenleuchte LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 15900 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 8,4 kg Windangriffsfläche: 0.115 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665657 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TBX9A	+ CiviTEQ CQ 48L70 740 NR BS 3550 CL1 M76 ANT LED-Straßenleuchte LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 15900 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 9,3 kg Windangriffsfläche: 0.115 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665658 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TBX9B	+ CiviTEQ CQ 48L70 740 NR BS 3550 CL2 M76 ANT LED-Straßenleuchte LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>(-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 15900 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 9,1 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665659 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBX9C	+	CiviTEQ CQ 48L70 740 NR LRT CL2 M76 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 15900 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 9,98 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665660 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX9D	+	CiviTEQ CQ 60L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 62,2 W Leuchten Lichtstrom: 10791 lm Leuchten Lichtausbeute: 173 lm/W Gewicht: 9,26 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665661 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX9E	+	CiviTEQ CQ 60L35 740 NR LRT CL2 M60 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 62,2 W Leuchten Lichtstrom: 10791 lm Leuchten Lichtausbeute: 173 lm/W Gewicht: 9,26 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665662 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX9F	+	CiviTEQ CQ 60L35 740 NR BS 3550 CL2 M76 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 62,2 W Leuchten Lichtstrom: 10791 lm Leuchten Lichtausbeute: 173 lm/W Gewicht: 9,34 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665663 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBX9G	+	CiviTEQ CQ 60L35 740 NR BS 3550 CL1 M60 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 62,2 W Leuchten Lichtstrom: 10791 lm Leuchten Lichtausbeute: 173 lm/W Gewicht: 9,26 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665664 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX9H	+	CiviTEQ CQ 60L35 740 NR BS 3550 CL1 M76 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 62,2 W Leuchten Lichtstrom: 10791 lm Leuchten Lichtausbeute: 173 lm/W Gewicht: 9,34 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665665 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX9I	+	CiviTEQ CQ 60L35 740 NR LRT CL2 M76 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 62,2 W Leuchten Lichtstrom: 10791 lm Leuchten Lichtausbeute: 173 lm/W Gewicht: 9,34 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665666 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TBX9J + CiviTEQ CQ 60L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANTTHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 88,3 W Leuchten Lichtstrom: 14771 lm Leuchten Lichtausbeute: 167 lm/W Gewicht: 9,26 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665667 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX9K + CiviTEQ CQ 60L50 740 NR LRT CL2 M60 ANTTHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 88,3 W Leuchten Lichtstrom: 14771 lm Leuchten Lichtausbeute: 167 lm/W Gewicht: 9,26 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665668 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX9L + CiviTEQ CQ 60L50 740 NR BS 3550 CL2 M76 ANTTHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 88,3 W Leuchten Lichtstrom: 14771 lm Leuchten Lichtausbeute: 167 lm/W Gewicht: 9,34 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665669 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX9M + CiviTEQ CQ 60L50 740 NR BS 3550 CL1 M60 ANTTHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 88,3 W Leuchten Lichtstrom: 14771 lm Leuchten

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtausbeute: 167 lm/W Gewicht: 9,26 kg Windangriffsfläche: 0.115 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665670 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TBX9N + CiviTEQ CQ 60L50 740 NR BS 3550 CL1 M76 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 88,3 W Leuchten Lichtstrom: 14771 lm Leuchten Lichtausbeute: 167 lm/W Gewicht: 9,34 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665671 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX9O + CiviTEQ CQ 60L50 740 NR LRT CL2 M76 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 88,3 W Leuchten Lichtstrom: 14771 lm Leuchten Lichtausbeute: 167 lm/W Gewicht: 9,34 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665672 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX9P + CiviTEQ CQ 60L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 124,8 W Leuchten Lichtstrom: 19631 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 10,03 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665673 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX9Q + CiviTEQ CQ 60L70 740 NR LRT CL2 M76 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 124,8 W Leuchten Lichtstrom: 19631 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 9,95 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665674 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBX9R	+	CiviTEQ CQ 60L70 740 NR BS 3550 CL1 M60 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 124,8 W Leuchten Lichtstrom: 19631 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 10,03 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665675 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX9S	+	CiviTEQ CQ 60L70 740 NR BS 3550 CL2 M76 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 124,8 W Leuchten Lichtstrom: 19631 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 9,95 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665676 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX9T	+	CiviTEQ CQ 60L70 740 NR BS 3550 CL1 M76 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 124,8 W Leuchten Lichtstrom: 19631 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 9,95 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665677 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX9U	+	CiviTEQ CQ 60L70 740 NR LRT CL2 M60 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet.</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 124,8 W Leuchten Lichtstrom: 19631 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 10,03 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665678 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBX9V +	CivITEQ CQ 72L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 73,2 W Leuchten Lichtstrom: 12893 lm Leuchten Lichtausbeute: 176 lm/W Gewicht: 10,01 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665679 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX9W +	CivITEQ CQ 72L35 740 NR LRT CL2 M60 ANT	THO	Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 73,2 W Leuchten Lichtstrom: 12893 lm Leuchten Lichtausbeute: 176 lm/W Gewicht: 10,01 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665680 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX9X +	CivITEQ CQ 72L35 740 NR BS 3550 CL2 M76 ANT	THO	Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 73,2 W Leuchten Lichtstrom: 12893 lm Leuchten Lichtausbeute: 176 lm/W Gewicht: 10,09 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665681 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBX9Y +	CivITEQ CQ 72L35 740 NR BS 3550 CL1 M60 ANT	THO	Stk
-----------------	--	------------	------------

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 73,2 W Leuchten Lichtstrom: 12893 lm Leuchten Lichtausbeute: 176 lm/W Gewicht: 10,01 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665682 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBX9Z + CiviTEQ CQ 72L35 740 NR BS 3550 CL1 M76 ANTTHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 73,2 W Leuchten Lichtstrom: 12893 lm Leuchten Lichtausbeute: 176 lm/W Gewicht: 10,09 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665683 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBXA0 + CiviTEQ CQ 72L35 740 NR LRT CL2 M76 ANTTHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 73,2 W Leuchten Lichtstrom: 12893 lm Leuchten Lichtausbeute: 176 lm/W Gewicht: 10,09 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665684 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBXA1 + CiviTEQ CQ 72L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANTTHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 104,8 W Leuchten Lichtstrom: 17588 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 10,01 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665685 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBXA2 + CivITEQ CQ 72L50 740 NR LRT CL2 M60 ANT

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 104,8 W Leuchten Lichtstrom: 17588 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 10,01 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665686 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBXA3 + CivITEQ CQ 72L50 740 NR BS 3550 CL2 M76 ANT

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 104,8 W Leuchten Lichtstrom: 17588 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 10,09 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665687 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBXA4 + CivITEQ CQ 72L50 740 NR BS 3550 CL1 M60 ANT

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 104,8 W Leuchten Lichtstrom: 17588 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 10,01 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665688 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TBXA5 + CivITEQ CQ 72L50 740 NR BS 3550 CL1 M76 ANT

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 104,8 W Leuchten Lichtstrom: 17588 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 10,09 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665689 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TBXA6	+	CiviTEQ CQ 72L50 740 NR LRT CL2 M76 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 104,8 W Leuchten Lichtstrom: 17588 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 10,09 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665690 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBXA7	+	CiviTEQ CQ 72L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 147,3 W Leuchten Lichtstrom: 23222 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 10,01 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665691 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBXA8	+	CiviTEQ CQ 72L70 740 NR LRT CL2 M60 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 147,3 W Leuchten Lichtstrom: 23222 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 10,01 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665692 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TBXA9	+	CiviTEQ CQ 72L70 740 NR BS 3550 CL2 M76 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>(-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 147,3 W Leuchten Lichtstrom: 23222 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 10,09 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665693 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBXAA +	CiviTEQ CQ 72L70 740 NR BS 3550 CL1 M60 ANT	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 147,3 W Leuchten Lichtstrom: 23222 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 10,01 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665694 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBXAB +	CiviTEQ CQ 72L70 740 NR BS 3550 CL1 M76 ANT	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 147,3 W Leuchten Lichtstrom: 23222 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 10,09 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665695 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TBXAC +	CiviTEQ CQ 72L70 740 NR LRT CL2 M76 ANT	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Weißer Rahmen um die LED Platine Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Leuchten Leistung: 147,3 W Leuchten Lichtstrom: 23222 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 10,09 kg Windangriffsfläche: 0.115 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665696 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TC7 +	College (THORN)	THO

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TC700 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

0TC700Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TC7 **ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TC701 + COLLEGE 2100 840 NLX L1200 **THO Stk**

LED-Anbauleuchte

Eine hochleistungsfähige LED-Leuchte für Anbau. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Mit zusätzlicher Nachtlicht-Funktion (Lichtstrom bei Nachtlichtbetrieb entspricht 7 % der Standard-Lichtausbeute). Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, lackiert, weiß. Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß mit Präzisions-Abdeckung: Polycarbonat (PC), gerundet, extrudiert klar prismatisch. Durchmesser 21,5mm-Kabeleinführung, mittig am hinteren Montagegesteg, mit optionaler Kabeleinführung durch jede Endkappe. Leuchte ist ausgestattet mit Einführungstüllen sowie innovativen "Quick Fix"-Beschlügen und Gleitscheiben zur direkten Verschraubung mit der Oberfläche, Zentrierbohrungen 1150 mm. Standardmäßige BESA-Anschlüsse. Seilabhängung ist mit speziellem Zubehörsatz möglich (separat zu bestellen). 4 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1220 x 217 x 90 mm Leuchten Leistung: 15,8 W Gewicht: 3,66 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92958702 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TC702 + COLLEGE 4200 840 NLX L1200 **THO Stk**

LED-Anbauleuchte

Eine hochleistungsfähige LED-Leuchte für Anbau. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Mit zusätzlicher Nachtlicht-Funktion (Lichtstrom bei Nachtlichtbetrieb entspricht 7 % der Standard-Lichtausbeute). Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, lackiert, weiß. Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß mit Präzisions-Abdeckung: Polycarbonat (PC), gerundet, extrudiert klar prismatisch. Durchmesser 21,5mm-Kabeleinführung, mittig am hinteren Montagegesteg, mit optionaler Kabeleinführung durch jede Endkappe. Leuchte ist ausgestattet mit Einführungstüllen sowie innovativen "Quick Fix"-Beschlügen und Gleitscheiben zur direkten Verschraubung mit der Oberfläche, Zentrierbohrungen 1150 mm. Standardmäßige BESA-Anschlüsse. Seilabhängung ist mit speziellem Zubehörsatz möglich (separat zu bestellen). 4 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1220 x 217 x 90 mm Leuchten Leistung: 32,4 W Gewicht: 3,73 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92958703 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TC703 + COLLEGE 2900 840 NLX L1500 **THO Stk**

LED-Anbauleuchte

Eine hochleistungsfähige LED-Leuchte für Anbau. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Mit zusätzlicher Nachtlicht-Funktion (Lichtstrom bei Nachtlichtbetrieb entspricht 7 % der Standard-Lichtausbeute).

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, lackiert, weiß. Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß mit Präzisions-Abdeckung: Polycarbonat (PC), gerundet, extrudiert klar prismatisch. Durchmesser 21,5mm-Kabeleinführung, mittig am hinteren Montagegesteg, mit optionaler Kabeleinführung durch jede Endkappe. Leuchte ist ausgestattet mit Einführungsstüben sowie innovativen "Quick Fix"-Beschlügen und Gleitscheiben zur direkten Verschraubung mit der Oberfläche, Zentrierbohrungen 1450 mm. Standardmäßige BESA-Anschlüsse. Seilabhängung ist mit speziellem Zubehörsatz möglich (separat zu bestellen). 4 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1520 x 217 x 90 mm Leuchten Leistung: 23,5 W Gewicht: 4,47 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92958704 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

OTC704 + COLLEGE 6500 840 NLX L1500 THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

Eine hochleistungsfähige LED-Leuchte für Anbau. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Mit zusätzlicher Nachtlicht-Funktion (Lichtstrom bei Nachtlichtbetrieb entspricht 7 % der Standard-Lichtausbeute). Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, lackiert, weiß. Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß mit Präzisions-Abdeckung: Polycarbonat (PC), gerundet, extrudiert klar prismatisch. Durchmesser 21,5mm-Kabeleinführung, mittig am hinteren Montagegesteg, mit optionaler Kabeleinführung durch jede Endkappe. Leuchte ist ausgestattet mit Einführungsstüben sowie innovativen "Quick Fix"-Beschlügen und Gleitscheiben zur direkten Verschraubung mit der Oberfläche, Zentrierbohrungen 1450 mm. Standardmäßige BESA-Anschlüsse. Seilabhängung ist mit speziellem Zubehörsatz möglich (separat zu bestellen). 4 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1520 x 217 x 90 mm Leuchten Leistung: 57,3 W Gewicht: 4,47 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92958705 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTC705 + COLLEGE 6500-840 HF L1500 THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

Eine hochleistungsfähige LED-Leuchte für Anbau. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, lackiert, weiß. Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß mit Präzisions-Abdeckung: Polycarbonat (PC), gerundet, extrudiert klar prismatisch. Durchmesser 21,5mm-Kabeleinführung, mittig am hinteren Montagegesteg, mit optionaler Kabeleinführung durch jede Endkappe. Leuchte ist ausgestattet mit Einführungsstüben sowie innovativen "Quick Fix"-Beschlügen und Gleitscheiben zur direkten Verschraubung mit der Oberfläche, Zentrierbohrungen 1450 mm. Standardmäßige BESA-Anschlüsse. Seilabhängung ist mit speziellem Zubehörsatz möglich (separat zu bestellen). 3 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1520 x 217 x 90 mm Leuchten Leistung: 57,3 W Gewicht: 4,44 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628877 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTC706 + COLLEGE 6500-840 HFIX L1500 THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

Eine hochleistungsfähige LED-Leuchte für Anbau. EVG, DALI dimmbar. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, lackiert, weiß. Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß mit Präzisions-Abdeckung: Polycarbonat (PC), gerundet, extrudiert klar prismatisch. Durchmesser 21,5mm-Kabeleinführung, mittig am hinteren Montagegesteg, mit optionaler Kabeleinführung durch jede Endkappe. Leuchte ist ausgestattet mit Einführungsstüben sowie innovativen "Quick Fix"-Beschlügen und Gleitscheiben zur direkten Verschraubung mit der Oberfläche, Zentrierbohrungen 1450 mm. Standardmäßige BESA-Anschlüsse. Seilabhängung ist mit speziellem Zubehörsatz möglich (separat zu bestellen). 5 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1520 x 217 x 90 mm Leuchten Leistung: 57,3 W Gewicht: 4,44 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628878 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTC707 + COLLEGE 6500-840 HF E3 L1500 THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

Eine hochleistungsfähige LED-Leuchte für Anbau. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, lackiert, weiß. Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß mit Präzisions-Abdeckung: Polycarbonat (PC), gerundet, extrudiert klar prismatisch. Durchmesser 21,5mm-Kabeleinführung, mittig am hinteren Montagegesteg, mit optionaler Kabeleinführung durch jede Endkappe. Leuchte ist ausgestattet mit Einführungsstüben sowie innovativen "Quick Fix"-Beschlügen und Gleitscheiben zur direkten Verschraubung mit der Oberfläche, Zentrierbohrungen 1450 mm. Standardmäßige BESA-Anschlüsse. Seilabhängung ist mit speziellem Zubehörsatz möglich (separat zu bestellen). 4 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1520 x 217 x 90 mm Leuchten Leistung: 57,3 W Gewicht: 4,9 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96628879 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TC708 + COLLEGE 6500-840 HFIX E3 L1500 THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

Eine hochleistungsfähige LED-Leuchte für Anbau. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, lackiert, weiß. Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß mit Präzisions-Abdeckung: Polycarbonat (PC), gerundet, extrudiert klar prismatisch. Durchmesser 21,5mm-Kabeleinführung, mittig am hinteren Montagegesteg, mit optionaler Kabeleinführung durch jede Endkappe. Leuchte ist ausgestattet mit Einführungsstüben sowie innovativen "Quick Fix"-Beschlügen und Gleitscheiben zur direkten Verschraubung mit der Oberfläche, Zentrierbohrungen 1450 mm. Standardmäßige BESA-Anschlüsse. Seilabhängung ist mit speziellem Zubehörsatz möglich (separat zu bestellen). 6 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1520 x 217 x 90 mm Leuchten Leistung: 64 W Gewicht: 4,9 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96628880 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TC709 + COLLEGE 4650-840 HF L1500 THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

Eine hochleistungsfähige LED-Leuchte für Anbau. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, lackiert, weiß. Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß mit Präzisions-Abdeckung: Polycarbonat (PC), gerundet, extrudiert klar prismatisch. Durchmesser 21,5mm-Kabeleinführung, mittig am hinteren Montagegesteg, mit optionaler Kabeleinführung durch jede Endkappe. Leuchte ist ausgestattet mit Einführungsstüben sowie innovativen "Quick Fix"-Beschlügen und Gleitscheiben zur direkten Verschraubung mit der Oberfläche, Zentrierbohrungen 1450 mm. Standardmäßige BESA-Anschlüsse. Seilabhängung ist mit speziellem Zubehörsatz möglich (separat zu bestellen). 3 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1520 x 217 x 90 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 4,44 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96628918 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TC70A + COLLEGE 4650-840 HF E3 L1500 THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

Eine hochleistungsfähige LED-Leuchte für Anbau. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, lackiert, weiß. Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß mit Präzisions-Abdeckung: Polycarbonat (PC), gerundet, extrudiert klar prismatisch. Durchmesser 21,5mm-Kabeleinführung, mittig am hinteren Montagegesteg, mit optionaler Kabeleinführung durch jede Endkappe. Leuchte ist ausgestattet mit Einführungsstüben sowie innovativen "Quick Fix"-Beschlügen und Gleitscheiben zur direkten Verschraubung mit der Oberfläche, Zentrierbohrungen 1450 mm. Standardmäßige BESA-Anschlüsse. Seilabhängung ist mit speziellem Zubehörsatz möglich (separat zu bestellen). 4 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1520 x 217 x 90 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 4,9 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96628919 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TC70B + COLLEGE 4650-840 HFIX L1500 THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

Eine hochleistungsfähige LED-Leuchte für Anbau. EVG, DALI dimmbar. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, lackiert, weiß. Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß mit Präzisions-Abdeckung: Polycarbonat (PC), gerundet, extrudiert klar prismatisch. Durchmesser 21,5mm-Kabeleinführung, mittig am hinteren Montagegesteg, mit optionaler Kabeleinführung durch jede Endkappe. Leuchte ist ausgestattet mit Einführungsstüben sowie innovativen "Quick Fix"-Beschlügen und Gleitscheiben zur direkten Verschraubung mit der Oberfläche, Zentrierbohrungen 1450 mm. Standardmäßige BESA-Anschlüsse. Seilabhängung ist mit speziellem Zubehörsatz möglich (separat zu bestellen). 5 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1520 x 217 x 90 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 4,44 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96628920 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TC70C + COLLEGE 4650-840 HFIX E3 L1500 THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

Eine hochleistungsfähige LED-Leuchte für Anbau. EVG, DALI dimmbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

manueller Testung. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, lackiert, weiß. Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß mit Präzisions-Abdeckung: Polycarbonat (PC), gerundet, extrudiert klar prismatisch. Durchmesser 21,5mm-Kabeleinführung, mittig am hinteren Montagesteg, mit optionaler Kabeleinführung durch jede Endkappe. Leuchte ist ausgestattet mit Einführungstüllen sowie innovativen "Quick Fix"-Beschlügen und Gleitscheiben zur direkten Verschraubung mit der Oberfläche, Zentrierbohrungen 1450 mm. Standardmäßige BESA-Anschlüsse. Seilabhängung ist mit speziellem Zubehörsatz möglich (separat zu bestellen). 6 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1520 x 217 x 90 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 4,9 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96628921 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTC70D + COLLEGE 2900-840 HF L1500

THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

Eine hochleistungsfähige LED-Leuchte für Anbau. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, lackiert, weiß. Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß mit Präzisions-Abdeckung: Polycarbonat (PC), gerundet, extrudiert klar prismatisch. Durchmesser 21,5mm-Kabeleinführung, mittig am hinteren Montagesteg, mit optionaler Kabeleinführung durch jede Endkappe. Leuchte ist ausgestattet mit Einführungstüllen sowie innovativen "Quick Fix"-Beschlügen und Gleitscheiben zur direkten Verschraubung mit der Oberfläche, Zentrierbohrungen 1450 mm. Standardmäßige BESA-Anschlüsse. Seilabhängung ist mit speziellem Zubehörsatz möglich (separat zu bestellen). 3 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1520 x 217 x 90 mm Leuchten Leistung: 23,5 W Gewicht: 4,44 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96628922 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTC70E + COLLEGE 2900-840 HF E3 L1500

THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

Eine hochleistungsfähige LED-Leuchte für Anbau. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden). Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, lackiert, weiß. Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß mit Präzisions-Abdeckung: Polycarbonat (PC), gerundet, extrudiert klar prismatisch. Durchmesser 21,5mm-Kabeleinführung, mittig am hinteren Montagesteg, mit optionaler Kabeleinführung durch jede Endkappe. Leuchte ist ausgestattet mit Einführungstüllen sowie innovativen "Quick Fix"-Beschlügen und Gleitscheiben zur direkten Verschraubung mit der Oberfläche, Zentrierbohrungen 1450 mm. Standardmäßige BESA-Anschlüsse. Seilabhängung ist mit speziellem Zubehörsatz möglich (separat zu bestellen). 4 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1520 x 217 x 90 mm Leuchten Leistung: 23 W Gewicht: 4,9 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96628923 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTC70F + COLLEGE 2900-840 HFIX L1500

THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

Eine hochleistungsfähige LED-Leuchte für Anbau. EVG, DALI dimmbar. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, lackiert, weiß. Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß mit Präzisions-Abdeckung: Polycarbonat (PC), gerundet, extrudiert klar prismatisch. Durchmesser 21,5mm-Kabeleinführung, mittig am hinteren Montagesteg, mit optionaler Kabeleinführung durch jede Endkappe. Leuchte ist ausgestattet mit Einführungstüllen sowie innovativen "Quick Fix"-Beschlügen und Gleitscheiben zur direkten Verschraubung mit der Oberfläche, Zentrierbohrungen 1450 mm. Standardmäßige BESA-Anschlüsse. Seilabhängung ist mit speziellem Zubehörsatz möglich (separat zu bestellen). 5 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1520 x 217 x 90 mm Leuchten Leistung: 23,5 W Gewicht: 4,44 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96628924 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTC70G + COLLEGE 2900-840 HFIX E3 L1500

THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

Eine hochleistungsfähige LED-Leuchte für Anbau. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden). Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, lackiert, weiß. Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß mit Präzisions-Abdeckung: Polycarbonat (PC), gerundet, extrudiert klar prismatisch. Durchmesser 21,5mm-Kabeleinführung, mittig am hinteren Montagesteg, mit optionaler Kabeleinführung durch jede Endkappe. Leuchte ist ausgestattet mit Einführungstüllen sowie innovativen "Quick Fix"-Beschlügen und Gleitscheiben zur direkten Verschraubung mit der Oberfläche, Zentrierbohrungen 1450 mm. Standardmäßige BESA-Anschlüsse. Seilabhängung ist mit speziellem Zubehörsatz möglich (separat zu bestellen). 6 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1520 x 217 x 90 mm Leuchten Leistung: 23 W Gewicht: 4,9 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96628925 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTC70H + COLLEGE 2100-840 HF L1200

THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

Eine hochleistungsfähige LED-Leuchte für Anbau. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, lackiert, weiß. Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß mit Präzisions-Abdeckung: Polycarbonat (PC), gerundet, extrudiert klar prismatisch. Durchmesser 21,5mm-Kabeleinführung, mittig am hinteren Montagegesteg, mit optionaler Kabeleinführung durch jede Endkappe. Leuchte ist ausgestattet mit Einführungsstüben sowie innovativen "Quick Fix"-Beschlügen und Gleitscheiben zur direkten Verschraubung mit der Oberfläche, Zentrierbohrungen 1150 mm. Standardmäßige BESA-Anschlüsse. Seilabhängung ist mit speziellem Zubehörsatz möglich (separat zu bestellen). 3 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1220 x 217 x 90 mm Leuchten Leistung: 15,8 W Gewicht: 3,63 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96628926 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTC70I + COLLEGE 2100-840 HF E3 L1200

THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

Eine hochleistungsfähige LED-Leuchte für Anbau. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, lackiert, weiß. Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß mit Präzisions-Abdeckung: Polycarbonat (PC), gerundet, extrudiert klar prismatisch. Durchmesser 21,5mm-Kabeleinführung, mittig am hinteren Montagegesteg, mit optionaler Kabeleinführung durch jede Endkappe. Leuchte ist ausgestattet mit Einführungsstüben sowie innovativen "Quick Fix"-Beschlügen und Gleitscheiben zur direkten Verschraubung mit der Oberfläche, Zentrierbohrungen 1150 mm. Standardmäßige BESA-Anschlüsse. Seilabhängung ist mit speziellem Zubehörsatz möglich (separat zu bestellen). 4 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1220 x 217 x 90 mm Leuchten Leistung: 17 W Gewicht: 4,09 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96628927 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTC70J + COLLEGE 2100-840 HFIX L1200

THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

Eine hochleistungsfähige LED-Leuchte für Anbau. EVG, DALI dimmbar. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, lackiert, weiß. Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß mit Präzisions-Abdeckung: Polycarbonat (PC), gerundet, extrudiert klar prismatisch. Durchmesser 21,5mm-Kabeleinführung, mittig am hinteren Montagegesteg, mit optionaler Kabeleinführung durch jede Endkappe. Leuchte ist ausgestattet mit Einführungsstüben sowie innovativen "Quick Fix"-Beschlügen und Gleitscheiben zur direkten Verschraubung mit der Oberfläche, Zentrierbohrungen 1150 mm. Standardmäßige BESA-Anschlüsse. Seilabhängung ist mit speziellem Zubehörsatz möglich (separat zu bestellen). 5 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1220 x 217 x 90 mm Leuchten Leistung: 15,8 W Gewicht: 3,63 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96628928 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTC70K + COLLEGE 2100-840 HFIX E3 L1200

THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

Eine hochleistungsfähige LED-Leuchte für Anbau. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, lackiert, weiß. Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß mit Präzisions-Abdeckung: Polycarbonat (PC), gerundet, extrudiert klar prismatisch. Durchmesser 21,5mm-Kabeleinführung, mittig am hinteren Montagegesteg, mit optionaler Kabeleinführung durch jede Endkappe. Leuchte ist ausgestattet mit Einführungsstüben sowie innovativen "Quick Fix"-Beschlügen und Gleitscheiben zur direkten Verschraubung mit der Oberfläche, Zentrierbohrungen 1150 mm. Standardmäßige BESA-Anschlüsse. Seilabhängung ist mit speziellem Zubehörsatz möglich (separat zu bestellen). 6 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1220 x 217 x 90 mm Leuchten Leistung: 17 W Gewicht: 4,09 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96628929 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTC70L + COLLEGE 4200-840 HF L1200

THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

Eine hochleistungsfähige LED-Leuchte für Anbau. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, lackiert, weiß. Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß mit Präzisions-Abdeckung:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Polycarbonat (PC), gerundet, extrudiert klar prismatisch. Durchmesser 21,5mm-Kabeleinführung, mittig am hinteren Montagegesteg, mit optionaler Kabeleinführung durch jede Endkappe. Leuchte ist ausgestattet mit Einführungsstüben sowie innovativen "Quick Fix"-Beschlügen und Gleitscheiben zur direkten Verschraubung mit der Oberfläche, Zentrierbohrungen 1150 mm. Standardmäßige BESA-Anschlüsse. Seilabhängung ist mit speziellem Zubehörsatz möglich (separat zu bestellen). 3 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1220 x 217 x 90 mm Leuchten Leistung: 32,4 W Gewicht: 3,63 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96628932 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TC70M + COLLEGE 4200-840 HF E3 L1200		THO Stk
	<p>LED-Anbauleuchte</p> <p>Eine hochleistungsfähige LED-Leuchte für Anbau. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, lackiert, weiß. Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß mit Präzisions-Abdeckung: Polycarbonat (PC), gerundet, extrudiert klar prismatisch. Durchmesser 21,5mm-Kabeleinführung, mittig am hinteren Montagegesteg, mit optionaler Kabeleinführung durch jede Endkappe. Leuchte ist ausgestattet mit Einführungsstüben sowie innovativen "Quick Fix"-Beschlügen und Gleitscheiben zur direkten Verschraubung mit der Oberfläche, Zentrierbohrungen 1150 mm. Standardmäßige BESA-Anschlüsse. Seilabhängung ist mit speziellem Zubehörsatz möglich (separat zu bestellen). 4 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1220 x 217 x 90 mm Leuchten Leistung: 32,4 W Gewicht: 4,09 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96628933 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TC70N + COLLEGE 4200-840 HFIX L1200		THO Stk
	<p>LED-Anbauleuchte</p> <p>Eine hochleistungsfähige LED-Leuchte für Anbau. EVG, DALI dimmbar. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, lackiert, weiß. Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß mit Präzisions-Abdeckung: Polycarbonat (PC), gerundet, extrudiert klar prismatisch. Durchmesser 21,5mm-Kabeleinführung, mittig am hinteren Montagegesteg, mit optionaler Kabeleinführung durch jede Endkappe. Leuchte ist ausgestattet mit Einführungsstüben sowie innovativen "Quick Fix"-Beschlügen und Gleitscheiben zur direkten Verschraubung mit der Oberfläche, Zentrierbohrungen 1150 mm. Standardmäßige BESA-Anschlüsse. Seilabhängung ist mit speziellem Zubehörsatz möglich (separat zu bestellen). 5 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1220 x 217 x 90 mm Leuchten Leistung: 32,4 W Gewicht: 3,63 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96628934 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TC70O + COLLEGE 4200-840 HFIX E3 L1200		THO Stk
	<p>LED-Anbauleuchte</p> <p>Eine hochleistungsfähige LED-Leuchte für Anbau. EVG, DALI dimmbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, lackiert, weiß. Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß mit Präzisions-Abdeckung: Polycarbonat (PC), gerundet, extrudiert klar prismatisch. Durchmesser 21,5mm-Kabeleinführung, mittig am hinteren Montagegesteg, mit optionaler Kabeleinführung durch jede Endkappe. Leuchte ist ausgestattet mit Einführungsstüben sowie innovativen "Quick Fix"-Beschlügen und Gleitscheiben zur direkten Verschraubung mit der Oberfläche, Zentrierbohrungen 1150 mm. Standardmäßige BESA-Anschlüsse. Seilabhängung ist mit speziellem Zubehörsatz möglich (separat zu bestellen). 6 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1220 x 217 x 90 mm Leuchten Leistung: 32,4 W Gewicht: 4,09 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96628935 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TC70P + COLLEGE 4200 840 HFSX E3 L1200		THO Stk
	<p>LED-Anbauleuchte</p> <p>Eine hochleistungsfähige LED-Leuchte für Anbau. EVG, DALI dimmbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Steuerung durch integrierten Mini-Sensa-Kopf basierend auf Bewegungsmeldung, Messung des Tageslichtanteils oder über die Fernbedienung. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, lackiert, weiß. Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß mit Präzisions-: Polycarbonat (PC), gerundet, extrudiert klar prismatisch. Durchmesser 21,5mm-Kabeleinführung, mittig am hinteren Montagegesteg, mit optionaler Kabeleinführung durch jede Endkappe. Leuchte ist ausgestattet mit Einführungsstüben sowie innovativen "Quick Fix"-Beschlügen und Gleitscheiben zur direkten Verschraubung mit der Oberfläche, Zentrierbohrungen 1150 mm. Standardmäßige BESA-Anschlüsse. Seilabhängung ist mit speziellem Zubehörsatz möglich (separat zu bestellen). 6 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1220 x 217 x 90 mm Leuchten Leistung: 32,4 W Gewicht: 4,25 kg</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635704 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTC70Q + COLLEGE 6500 840 HFSX E3 L1500 THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

Eine hochleistungsfähige LED-Leuchte für Anbau. EVG, DALI-2 dimmbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Steuerung durch integrierten Mini-Sensa-Kopf basierend auf Bewegungsmeldung, Messung des Tageslichtanteils oder über die Fernbedienung. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, lackiert, weiß. Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß mit Präzisions-: Polycarbonat (PC), gerundet, extrudiert klar prismatisch. Durchmesser 21,5mm-Kabeleinführung, mittig am hinteren Montagegesteg, mit optionaler Kabeleinführung durch jede Endkappe. Leuchte ist ausgestattet mit Einführungsstüben sowie innovativen "Quick Fix"-Beschlügen und Gleitscheiben zur direkten Verschraubung mit der Oberfläche, Zentrierbohrungen 1450 mm. Standardmäßige BESA-Anschlüsse. Seilabhängung ist mit speziellem Zubehörsatz möglich (separat zu bestellen). 6 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1520 x 217 x 90 mm Leuchten Leistung: 57,3 W Gewicht: 4,88 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635707 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTC70R + COLLEGE 4650 840 HFSX E3 L1500 THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

Eine hochleistungsfähige LED-Leuchte für Anbau. EVG, DALI dimmbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Steuerung durch integrierten Mini-Sensa-Kopf basierend auf Bewegungsmeldung, Messung des Tageslichtanteils oder über die Fernbedienung. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, lackiert, weiß. Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß mit Präzisions-: Polycarbonat (PC), gerundet, extrudiert klar prismatisch. Durchmesser 21,5mm-Kabeleinführung, mittig am hinteren Montagegesteg, mit optionaler Kabeleinführung durch jede Endkappe. Leuchte ist ausgestattet mit Einführungsstüben sowie innovativen "Quick Fix"-Beschlügen und Gleitscheiben zur direkten Verschraubung mit der Oberfläche, Zentrierbohrungen 1450 mm. Standardmäßige BESA-Anschlüsse. Seilabhängung ist mit speziellem Zubehörsatz möglich (separat zu bestellen). 6 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1520 x 217 x 90 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 4,88 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635762 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTC70S + COLLEGE 4650 840 NLX L1500 THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

Eine hochleistungsfähige LED-Leuchte für Anbau. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Mit zusätzlicher Nachtlicht-Funktion (Lichtstrom bei Nachtlichtbetrieb entspricht 7 % der Standard-Lichtausbeute). Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, lackiert, weiß. Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß mit Präzisions-Abdeckung: Polycarbonat (PC), gerundet, extrudiert klar prismatisch. Durchmesser 21,5mm-Kabeleinführung, mittig am hinteren Montagegesteg, mit optionaler Kabeleinführung durch jede Endkappe. Leuchte ist ausgestattet mit Einführungsstüben sowie innovativen "Quick Fix"-Beschlügen und Gleitscheiben zur direkten Verschraubung mit der Oberfläche, Zentrierbohrungen 1150 mm. Standardmäßige BESA-Anschlüsse. Seilabhängung ist mit speziellem Zubehörsatz möglich (separat zu bestellen). 4 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1220 x 217 x 90 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 4,44 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635764 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTCH + Contrast (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

OTCH00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TCH00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TCH

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TCH01 + CONT3 12L105 722 WB HFX 6K ANT

THO **Stk**

LED Fluter

Ein Midi-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 12 LEDs, betrieben mit 1050 mA, Lichtverteilung: breit. LED-Treiber: DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Ausgestattet mit 6-kV-Überspannungsschutz. Inklusive LED-Modul mit 2200K. , Abmessungen: Durchmesser 239 x 156 mm Leuchten Leistung: 41 W Leuchten Lichtstrom: 2767 lm Leuchten Lichtausbeute: 67 lm/W Gewicht: 5,1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92925835 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TCH02 + CONT3 36L105 722 WB SWD 6K ANT

THO **Stk**

LED Fluter

Ein Maxi-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 36 LEDs, betrieben mit 1050 mA, Lichtverteilung: breit. LED-Treiber: SwitchDim-dimmbar. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Inklusive LED-Modul mit 2200K. , Abmessungen: Durchmesser 397 x 206 mm Leuchten Leistung: 117 W Leuchten Lichtstrom: 8253 lm Leuchten Lichtausbeute: 71 lm/W Gewicht: 13,1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92926511 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TCH03 + CONT3 52L105 722 NB HFX 6K ANT

THO **Stk**

LED Fluter

Ein Maxi-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 52 LEDs, betrieben mit 1050 mA, Lichtverteilung: schmal. LED-Treiber: DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Inklusive LED-Modul mit 2200K. , Abmessungen: Durchmesser 397 x 206 mm Leuchten Leistung: 166 W Leuchten Lichtstrom: 15347 lm Leuchten Lichtausbeute: 92 lm/W Gewicht: 13,2 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92926643 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TCH04 + CONT3 36L105 827 NB SWD 6K ANT

THO **Stk**

LED Fluter

Ein Maxi-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 36 LEDs, betrieben mit 1050 mA, Lichtverteilung: schmal. LED-Treiber: SwitchDim-dimmbar. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Inklusive LED-Modul mit 2700K. , Abmessungen: Durchmesser 397 x 206 mm Leuchten Leistung: 117 W Leuchten Lichtstrom: 10212 lm Leuchten Lichtausbeute: 87 lm/W Gewicht: 13,15 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92929558 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TCH05 + CONT3 4L50-830 NB HF ANTTHO **Stk**

LED Fluter

Ein Mini-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 4 LEDs, betrieben mit 500mA, Lichtverteilung: schmal. LED-Treiber: Nicht dimmbare. Vorverdrahtet. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Inklusive LED-Modul mit 3000K, Abmessungen: Durchmesser 83 x 103 mm Leuchten Leistung: 8 W Leuchten Lichtstrom: 466 lm Leuchten Lichtausbeute: 58 lm/W Gewicht: 0,91 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633433 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TCH06 + CONT3 4L50-830 NB NG IO ANTTHO **Stk**

LED Fluter

Ein Mini-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 4 LEDs, betrieben mit 500mA, Lichtverteilung: schmal. : Vorverdrahtet mit IP66-Anschluss, Vorschaltgerätebox ist separat zu bestellen. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Inklusive LED-Modul mit 3000K, Abmessungen: Durchmesser 83 x 103 mm Leuchten Leistung: 8 W Leuchten Lichtstrom: 466 lm Leuchten Lichtausbeute: 58 lm/W Gewicht: 1,02 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633434 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TCH07 + CONT3 4L50-RGBW MB NG IO ANTTHO **Stk**

LED Fluter

Ein Mini-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 4 LEDs, betrieben mit 500mA, Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. : Vorverdrahtet mit IP66-Anschluss, Vorschaltgerätebox ist separat zu bestellen. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Inklusive RGBW-LEDs (Weiß = 830), Abmessungen: Durchmesser 83 x 103 mm Leuchten Leistung: 8 W Leuchten Lichtstrom: 209 lm Leuchten Lichtausbeute: 26 lm/W Gewicht: 1,03 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633436 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TCH08 + CONT3 4L50-822-40 NB NG IO ANTTHO **Stk**

LED Fluter

Ein Mini-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 4 LEDs, betrieben mit 500mA, Lichtverteilung: schmal. : Vorverdrahtet mit IP66-Anschluss, Vorschaltgerätebox ist separat zu bestellen. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Komplett inklusive LEDs mit 2200-4000K (ausgewogenes Weiß), Abmessungen: Durchmesser 83 x 103 mm Leuchten Leistung: 7 W Leuchten Lichtstrom: 409 lm Leuchten Lichtausbeute: 58 lm/W Gewicht: 1,03 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633438 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TCH09 + CONT3 4L50-822-40 MB NG IO ANTTHO **Stk**

LED Fluter

Ein Mini-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 4 LEDs, betrieben mit 500mA, Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. : Vorverdrahtet mit IP66-Anschluss, Vorschaltgerätebox ist separat zu bestellen. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Komplett inklusive LEDs mit 2200-4000K (ausgewogenes Weiß), Abmessungen: Durchmesser 83 x 103 mm Leuchten Leistung: 7 W Leuchten Lichtstrom: 347 lm Leuchten Lichtausbeute: 50 lm/W Gewicht: 1,03 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633439 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TCH0A + CONT3 4L50-822-40 MB NG IN ANTTHO **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED Fluter	
	Ein Mini-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 4 LEDs, betrieben mit 500mA, Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. :. Vorverdrahtet mit IP66-Anschluss, Vorschaltgerätebox ist separat zu bestellen. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Komplett inklusive LEDs mit 2200-4000K (ausgewogenes Weiß) , Abmessungen: Durchmesser 83 x 103 mm Leuchten Leistung: 7 W Leuchten Lichtstrom: 347 lm Leuchten Lichtausbeute: 50 lm/W Gewicht: 0,9 kg	
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633440 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TCH0B +	CONT3 4L50-822-40 WB NG IO ANT	THO Stk
	LED Fluter	
	Ein Mini-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 4 LEDs, betrieben mit 500mA, Lichtverteilung: breit. :. Vorverdrahtet mit IP66-Anschluss, Vorschaltgerätebox ist separat zu bestellen. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Komplett inklusive LEDs mit 2200-4000K (ausgewogenes Weiß) , Abmessungen: Durchmesser 83 x 103 mm Leuchten Leistung: 7 W Leuchten Lichtstrom: 293 lm Leuchten Lichtausbeute: 42 lm/W Gewicht: 1,03 kg	
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633441 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TCH0C +	CONT3 4L50-822-40 8X32 NG IO ANT	THO Stk
	LED Fluter	
	Ein Mini-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 4 LEDs, betrieben mit 500mA, Lichtverteilung: 8 x 32°. :. Vorverdrahtet mit IP66-Anschluss, Vorschaltgerätebox ist separat zu bestellen. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Komplett inklusive LEDs mit 2200-4000K (ausgewogenes Weiß) , Abmessungen: Durchmesser 83 x 103 mm Leuchten Leistung: 7 W Leuchten Lichtstrom: 400 lm Leuchten Lichtausbeute: 57 lm/W Gewicht: 1,04 kg	
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633442 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TCH0D +	CONT3 4L50 822-40 UWB NG IO ANT	THO Stk
	LED Fluter	
	Ein Mini-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 4 LEDs, betrieben mit 500mA, Lichtverteilung: breit. :. Vorverdrahtet mit IP66-Anschluss, Vorschaltgerätebox ist separat zu bestellen. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Komplett inklusive LEDs mit 2200-4000K (ausgewogenes Weiß) , Abmessungen: Durchmesser 83 x 103 mm Leuchten Leistung: 7 W Leuchten Lichtstrom: 379 lm Leuchten Lichtausbeute: 54 lm/W Gewicht: 1,04 kg	
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633443 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TCH0E +	CONT3 12L105-830 NB HFX 6K ANT	THO Stk
	LED Fluter	
	Ein Midi-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 12 LEDs, betrieben mit 1050 mA, Lichtverteilung: schmal. LED-Treiber: DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Ausgestattet mit 6-kV-Überspannungsschutz. Inklusive LED-Modul mit 3000K , Abmessungen: Durchmesser 239 x 156 mm Leuchten Leistung: 41 W Leuchten Lichtstrom: 3891 lm Leuchten Lichtausbeute: 95 lm/W Gewicht: 5,07 kg	
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633444 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TCH0F +	CONT3 12L105 830 MB SWD 6K ANT	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED Fluter Ein Midi-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 12 LEDs, betrieben mit 1050 mA, Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. LED-Treiber: SwitchDim-dimmbar. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Ausgestattet mit 6-kV-Überspannungsschutz. Inklusive LED-Modul mit 3000K , Abmessungen: Durchmesser 239 x 156 mm Leuchten Leistung: 41 W Leuchten Lichtstrom: 3457 lm Leuchten Lichtausbeute: 84 lm/W Gewicht: 5 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633445 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TCH0G + CONT3 12L105 830 AS HFX SP ANT	LED Fluter Ein Midi-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 12 LEDs, betrieben mit 1050 mA, Lichtverteilung: asymmetrisch. LED-Treiber: DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Ausgestattet mit 10-kV / 10-kA-Überspannungsschutz. Inklusive LED-Modul mit 3000K , Abmessungen: Durchmesser 239 x 156 mm Leuchten Leistung: 41 W Leuchten Lichtstrom: 3199 lm Leuchten Lichtausbeute: 78 lm/W Gewicht: 5,12 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633446 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TCH0H + CONT3 12L70-RGBW NB RDMX SP ANT	LED Fluter Ein Midi-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Lichtverteilung: schmal. LED-Treiber: Betriebsgerät mit DMX-Steuerung. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Ausgestattet mit 10-kV / 10-kA-Überspannungsschutz. Inklusive RGBW-LEDs (Weiß = 830) , Abmessungen: Durchmesser 239 x 156 mm Leuchten Leistung: 32 W Leuchten Lichtstrom: 1641 lm Leuchten Lichtausbeute: 51 lm/W Gewicht: 5,09 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633447 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TCH0I + CONT3 36L105-827 AS HFX 6K ANT	LED Fluter Ein Maxi-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 36 LEDs, betrieben mit 1050 mA, Lichtverteilung: asymmetrisch. LED-Treiber: DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Ausgestattet mit 6-kV-Überspannungsschutz. Inklusive LED-Modul mit 2700K. , Abmessungen: Durchmesser 397 x 206 mm Leuchten Leistung: 117 W Leuchten Lichtstrom: 9109 lm Leuchten Lichtausbeute: 78 lm/W Gewicht: 13 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633450 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TCH0J + CONT3 36L105-830 NB HFX 6K ANT	LED Fluter Ein Maxi-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 36 LEDs, betrieben mit 1050 mA, Lichtverteilung: schmal. LED-Treiber: DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Ausgestattet mit 6-kV-Überspannungsschutz. Inklusive LED-Modul mit 3000K , Abmessungen: Durchmesser 397 x 206 mm Leuchten Leistung: 117 W Leuchten Lichtstrom: 11814 lm Leuchten Lichtausbeute: 101 lm/W Gewicht: 13,1 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633453 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TCH0K + CONT3 36L105-827 MB SWD 6K ANT		THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED Fluter	
	Ein Maxi-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 36 LEDs, betrieben mit 1050 mA, Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. LED-Treiber: SwitchDim-dimmbar. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Ausgestattet mit 6-kV-Überspannungsschutz. Inklusive LED-Modul mit 2700K. , Abmessungen: Durchmesser 397 x 206 mm Leuchten Leistung: 117 W Leuchten Lichtstrom: 9022 lm Leuchten Lichtausbeute: 77 lm/W Gewicht: 13,1 kg	
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633454 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TCH0L +	CONT3 36L105-830 MB HFX 6K ANT	THO Stk
	LED Fluter	
	Ein Maxi-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 36 LEDs, betrieben mit 1050 mA, Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. LED-Treiber: DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Ausgestattet mit 6-kV-Überspannungsschutz. Inklusive LED-Modul mit 3000K , Abmessungen: Durchmesser 397 x 206 mm Leuchten Leistung: 117 W Leuchten Lichtstrom: 10437 lm Leuchten Lichtausbeute: 89 lm/W Gewicht: 13,1 kg	
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633455 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TCH0M +	CONT3 4L50 830 IMB HF ANT	THO Stk
	LED Fluter	
	Ein Mini-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 4 LEDs, betrieben mit 500mA, Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. LED-Treiber: Nicht dimmbare. Vorverdrahtet. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Inklusive LED-Modul mit 3000K , Abmessungen: Durchmesser 83 x 103 mm Leuchten Leistung: 8 W Leuchten Lichtstrom: 409 lm Leuchten Lichtausbeute: 51 lm/W Gewicht: 0,92 kg	
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633456 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TCH0N +	CONT3 52L105-830 NB HFX 6K ANT	THO Stk
	LED Fluter	
	Ein Maxi-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 52 LEDs, betrieben mit 1050 mA, Lichtverteilung: schmal. LED-Treiber: DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Ausgestattet mit 6-kV-Überspannungsschutz. Inklusive LED-Modul mit 3000K , Abmessungen: Durchmesser 397 x 206 mm Leuchten Leistung: 166 W Leuchten Lichtstrom: 16873 lm Leuchten Lichtausbeute: 102 lm/W Gewicht: 13,21 kg	
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633457 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TCH0O +	CONT3 52L105-827 NB HFX 6K ANT	THO Stk
	LED Fluter	
	Ein Maxi-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 52 LEDs, betrieben mit 1050 mA, Lichtverteilung: schmal. LED-Treiber: DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Ausgestattet mit 6-kV-Überspannungsschutz. Inklusive LED-Modul mit 2700K. , Abmessungen: Durchmesser 397 x 206 mm Leuchten Leistung: 166 W Leuchten Lichtstrom: 14585 lm Leuchten Lichtausbeute: 88 lm/W Gewicht: 13,21 kg	
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633458 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TCH0P +	CONT3 52L105-722-840 NB HFX 6K ANT	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>LED Fluter</p> <p>Ein Maxi-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 52 LEDs, betrieben mit 1050 mA, Lichtverteilung: schmal. LED-Treiber: DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Ausgestattet mit 6-kV-Überspannungsschutz. Komplett inklusive LEDs mit 2200-4000K (ausgewogenes Weiß) , Abmessungen: Durchmesser 397 x 206 mm Leuchten Leistung: 166 W Leuchten Lichtstrom: 16410 lm Leuchten Lichtausbeute: 99 lm/W Gewicht: 13,1 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633459 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TCH0Q + CONT3 52L70-RGBW NB RDMX SP ANT		THO Stk
	<p>LED Fluter</p> <p>Ein Maxi-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 52 LEDs, betrieben mit 700mA, Lichtverteilung: schmal. LED-Treiber: Betriebsgerät mit DMX-Steuerung. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Ausgestattet mit 10-kV / 10-kA-Überspannungsschutz. Inklusive RGBW-LEDs (Weiß = 830) , Abmessungen: Durchmesser 397 x 206 mm Leuchten Leistung: 113 W Leuchten Lichtstrom: 7211 lm Leuchten Lichtausbeute: 64 lm/W Gewicht: 12,6 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633460 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TCH0R + CONT3 52L105 722-840 NB HFX SP ANT		THO Stk
	<p>LED Fluter</p> <p>Ein Maxi-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 52 LEDs, betrieben mit 1050 mA, Lichtverteilung: schmal. LED-Treiber: DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Ausgestattet mit 10-kV / 10-kA-Überspannungsschutz. Komplett inklusive LEDs mit 2200-4000K (ausgewogenes Weiß) , Abmessungen: Durchmesser 397 x 206 mm Leuchten Leistung: 166 W Leuchten Lichtstrom: 16410 lm Leuchten Lichtausbeute: 99 lm/W Gewicht: 13,1 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633461 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TCH0S + CONT3 12L DIFFUSER EB 1x60° BK		THO Stk
	<p>Diffusor</p> <p>Drehbarer Ausstrahldiffusor zur Änderung der Ausstrahlöffnung. Direkte Montage an der Front einer Midi Contrast-Leuchte. Mit einer Blende kombinierbar. Höchste Korrosionsbeständigkeit. Zur Montage in Küstenregionen geeignet.</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633463 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TCH0T + CONT3 12L DIFFUSER UWB 55x55° BK		THO Stk
	<p>Diffusor</p> <p>Drehbarer Ausstrahldiffusor zur Änderung der Ausstrahlöffnung. Direkte Montage an der Front einer Midi Contrast-Leuchte. Mit einer Blende kombinierbar. Höchste Korrosionsbeständigkeit. Zur Montage in Küstenregionen geeignet.</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633464 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TCH0U + CONT3 12L DIFFUSER EB 10x40° BK		THO Stk
	<p>Diffusor</p> <p>Drehbarer Ausstrahldiffusor zur Änderung der Ausstrahlöffnung. Direkte Montage an der Front einer Midi Contrast-Leuchte. Mit einer Blende kombinierbar. Höchste Korrosionsbeständigkeit. Zur Montage in Küstenregionen geeignet.</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633465 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TCH0V + CONT3 36/52L DIFFUSER EB 1x60° BK THO **Stk**

Diffusor

Drehbarer Ausstrahldiffusor zur Änderung der Ausstrahlöffnung. Direkte Montage an der Front einer Maxi Contrast-Leuchte. Mit einer Blende kombinierbar. Höchste Korrosionsbeständigkeit. Zur Montage in Küstenregionen geeignet. Nicht kompatibel mit 52L105-Leuchten aufgrund des Wärmemanagements

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633466 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TCH0W + CONT3 36/52L DIFFUSER UWB 55x55° BK THO **Stk**

Diffusor

Drehbarer Ausstrahldiffusor zur Änderung der Ausstrahlöffnung. Direkte Montage an der Front einer Maxi Contrast-Leuchte. Mit einer Blende kombinierbar. Höchste Korrosionsbeständigkeit. Zur Montage in Küstenregionen geeignet. Nicht kompatibel mit 52L105-Leuchten aufgrund des Wärmemanagements

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633467 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TCH0X + CONT3 36/52L DIFFUSER EB 10x40° BK THO **Stk**

Diffusor

Drehbarer Ausstrahldiffusor zur Änderung der Ausstrahlöffnung. Direkte Montage an der Front einer Maxi Contrast-Leuchte. Mit einer Blende kombinierbar. Höchste Korrosionsbeständigkeit. Zur Montage in Küstenregionen geeignet. Nicht kompatibel mit 52L105-Leuchten aufgrund des Wärmemanagements

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633468 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TCH0Y + CONT3 4L VISOR ANT THO **Stk**

Blende

Blende als Blendschutz. Direkte Montage an der Front einer Mini Contrast-Leuchte. Best resistance against corrosion. Compatible with seaside installation.

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633469 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TCH0Z + CONT3 12L VISOR ANT THO **Stk**

Blende

Blende als Blendschutz. Direkte Montage an der Front einer Midi Contrast-Leuchte. Mit einer Ausstrahldiffusor kombinierbar. Best resistance against corrosion. Compatible with seaside installation.

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633470 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TCH10 + CONT3 36/52L VISOR ANT THO **Stk**

Blende

Blende als Blendschutz. Direkte Montage an der Front einer Maxi Contrast-Leuchte. Mit einer Ausstrahldiffusor kombinierbar. Best resistance against corrosion. Compatible with seaside installation.

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633471 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TCH11 + CONT3 4L VISOR GY THO **Stk**

Blende

Blende als Blendschutz. Direkte Montage an der Front einer Mini Contrast-Leuchte. Best resistance against corrosion. Compatible with seaside installation.

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633472 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TCH12 + CONT3 12L VISOR GY THO **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Blende Blende als Blendschutz. Direkte Montage an der Front einer Midi Contrast-Leuchte. Mit einer Ausstrahldiffusor kombinierbar. Best resistance against corrosion. Compatible with seaside installation. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633473 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TCH13 + CONT3 36/52L VISOR GY		THO Stk
	Blende Blende als Blendschutz. Direkte Montage an der Front einer Maxi Contrast-Leuchte. Mit einer Ausstrahldiffusor kombinierbar. Best resistance against corrosion. Compatible with seaside installation. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633474 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TCH14 + CONT3 4L VISOR BK		THO Stk
	Blende Blende als Blendschutz. Direkte Montage an der Front einer Mini Contrast-Leuchte. Best resistance against corrosion. Compatible with seaside installation. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633475 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TCH15 + CONT3 12L VISOR BK		THO Stk
	Blende Blende als Blendschutz. Direkte Montage an der Front einer Midi Contrast-Leuchte. Mit einer Ausstrahldiffusor kombinierbar. Best resistance against corrosion. Compatible with seaside installation. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633476 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TCH16 + CONT3 36/52L VISOR BK		THO Stk
	Blende Blende als Blendschutz. Direkte Montage an der Front einer Maxi Contrast-Leuchte. Mit einer Ausstrahldiffusor kombinierbar. Best resistance against corrosion. Compatible with seaside installation. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633477 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TCH17 + CONT3 12L HONEY COMB BK		THO Stk
	Wabenraster Wabenraster als Blendschutz. Direkte Montage an der Front einer Midi Contrast-Leuchte. Best resistance against corrosion. Compatible with seaside installation. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633478 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TCH18 + CONT3 36/52L HONEY COMB BK		THO Stk
	Wabenraster Wabenraster als Blendschutz. Direkte Montage an der Front einer Maxi Contrast-Leuchte. Best resistance against corrosion. Compatible with seaside installation. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633479 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TCH19 + CONT3 12L LOUVER BK		THO Stk
	Raster Raster ist für präzisen Blendschutz an drehbarem Ring montiert. Direkte Montage an der Front einer Midi Contrast-Leuchte. Best resistance against corrosion. Compatible with seaside installation. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633480 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TCH1A + CONT3 36/52L LOUVER BK	THO	Stk
Raster		
Raster ist für präzisen Blendschutz an drehbarem Ring montiert. Direkte Montage an der Front einer Maxi Contrast-Leuchte. Best resistance against corrosion. Compatible with seaside installation.		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633481 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0TCH1B + CONT3 12L POLE BRACKET ANT	THO	Stk
Montagebefestigung		
Masthalterung für Contrast 12L. Montage auf Mast mit Durchmesser von 60 mm bis 100 mm. Besteht aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet mit THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Horizontal und seitlich drehbar. Best resistance against corrosion. Compatible with seaside installation.		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633482 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0TCH1C + CONT3 12L POLE BRACKET GY	THO	Stk
Montagebefestigung		
Masthalterung für Contrast 12L. Montage auf Mast mit Durchmesser von 60 mm bis 100 mm. Besteht aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet mit hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Horizontal und seitlich drehbar. Best resistance against corrosion. Compatible with seaside installation.		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633483 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0TCH1D + CONT3 12L POLE BRACKET BK	THO	Stk
Montagebefestigung		
Masthalterung für Contrast 12L. Montage auf Mast mit Durchmesser von 60 mm bis 100 mm. Besteht aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet mit THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Horizontal und seitlich drehbar. Best resistance against corrosion. Compatible with seaside installation.		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633484 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0TCH1E + CONT3 4L WHITE-BU CBOX GB HFX SP	THO	Stk
Anschlussbox		
Anschlussbox für Mini Contrast (3 bis 5 weiß oder blau), inklusive DALI-Treiber. Überspannungsschutz: 10 kV.		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633486 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0TCH1F + CONT3 4L WHITE-BU CBOX GB HFX 6K	THO	Stk
Anschlussbox		
Anschlussbox für Mini Contrast (3 bis 5 weiß oder blau), inklusive DALI-Treiber. Überspannungsschutz: 6 kV.		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633487 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0TCH1G + CONT3 4L BW CBOX GB HFX SP	THO	Stk
Anschlussbox		
Anschlussbox für Mini Contrast (Ausgewogenes Weiß), inklusive DALI-Treiber. Überspannungsschutz: 10 kV.		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633488 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0TCH1H + CONT3 36L105 722-840 NB HFX SP ANT	THO	Stk
LED Fluter		
Ein Maxi-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 36 LEDs, betrieben mit 1050 mA, Lichtverteilung:		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>schmal. LED-Treiber: DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Ausgestattet mit 10-kV / 10-kA-Überspannungsschutz. Komplett inklusive LEDs mit 2200-4000K (ausgewogenes Weiß) , Abmessungen: Durchmesser 397 x 206 mm Leuchten Leistung: 118 W Leuchten Lichtstrom: 11427 lm Leuchten Lichtausbeute: 97 lm/W Gewicht: 13,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633529 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TCH1I	+ CONT3 36L70-RGBW NB RDMX SP ANT	THO Stk
	<p>LED Fluter</p> <p>Ein Maxi-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Lichtverteilung: schmal. LED-Treiber: Betriebsgerät mit DMX-Steuerung. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Ausgestattet mit 10-kV / 10-kA-Überspannungsschutz. Inklusive RGBW-LEDs (Weiß = 830) , Abmessungen: Durchmesser 397 x 206 mm Leuchten Leistung: 80 W Leuchten Lichtstrom: 5030 lm Leuchten Lichtausbeute: 63 lm/W Gewicht: 12,44 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633530 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TCH1J	+ CONT3 12L105-830 NB HFX SP BK	THO Stk
	<p>LED Fluter</p> <p>Ein Midi-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 12 LEDs, betrieben mit 1050 mA, Lichtverteilung: schmal. LED-Treiber: DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Ausgestattet mit 10-kV / 10-kA-Überspannungsschutz. Inklusive LED-Modul mit 3000K , Abmessungen: Durchmesser 239 x 156 mm Leuchten Leistung: 41 W Leuchten Lichtstrom: 3891 lm Leuchten Lichtausbeute: 95 lm/W Gewicht: 5,07 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633669 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TCH1K	+ CONT3 36L105-830 NB HFX SP BK	THO Stk
	<p>LED Fluter</p> <p>Ein Maxi-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 36 LEDs, betrieben mit 1050 mA, Lichtverteilung: schmal. LED-Treiber: DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Ausgestattet mit 10-kV / 10-kA-Überspannungsschutz. Inklusive LED-Modul mit 3000K , Abmessungen: Durchmesser 397 x 206 mm Leuchten Leistung: 117 W Leuchten Lichtstrom: 11814 lm Leuchten Lichtausbeute: 101 lm/W Gewicht: 13,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633670 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TCH1L	+ CONT3 52L105-830 NB HFX SP BK	THO Stk
	<p>LED Fluter</p> <p>Ein Maxi-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 52 LEDs, betrieben mit 1050 mA, Lichtverteilung: schmal. LED-Treiber: DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Ausgestattet mit 10-kV / 10-kA-Überspannungsschutz. Inklusive LED-Modul mit 3000K , Abmessungen: Durchmesser 397 x 206 mm Leuchten Leistung: 166 W Leuchten Lichtstrom: 16873 lm Leuchten Lichtausbeute: 102 lm/W Gewicht: 13,1 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633671 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TCH1M	+ CONT3 4L50-827 MB HF ANT	THO Stk
	<p>LED Fluter</p> <p>Ein Mini-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 4 LEDs, betrieben mit 500mA, Lichtverteilung:</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>mittelbreitstrahlend. LED-Treiber: Nicht dimmbare. Vorverdrahtet. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Inklusive LED-Modul mit 2700K. , Abmessungen: Durchmesser 83 x 103 mm Leuchten Leistung: 8 W Leuchten Lichtstrom: 357 lm Leuchten Lichtausbeute: 45 lm/W Gewicht: 0,91 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633682 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TCH1N + CONT3 4L50-822 MB HF ANT	<p>LED Fluter</p> <p>Ein Mini-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 4 LEDs, betrieben mit 500mA, Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. LED-Treiber: Nicht dimmbare. Vorverdrahtet. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Inklusive LED-Modul mit 2200K. , Abmessungen: Durchmesser 83 x 103 mm Leuchten Leistung: 8 W Leuchten Lichtstrom: 299 lm Leuchten Lichtausbeute: 37 lm/W Gewicht: 0,91 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633688 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TCH1O + CONT3 4L50 830 MB HF ANT	<p>LED Fluter</p> <p>Ein Mini-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 4 LEDs, betrieben mit 500mA, Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. LED-Treiber: Nicht dimmbare. Vorverdrahtet. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Inklusive LED-Modul mit 3000K , Abmessungen: Durchmesser 83 x 103 mm Leuchten Leistung: 8 W Leuchten Lichtstrom: 376 lm Leuchten Lichtausbeute: 47 lm/W Gewicht: 0,91 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633689 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TCH1P + CONT3 4L50-840 MB HF ANT	<p>LED Fluter</p> <p>Ein Mini-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 4 LEDs, betrieben mit 500mA, Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. LED-Treiber: Nicht dimmbare. Vorverdrahtet. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Inklusive LED-Modul mit 4000K , Abmessungen: Durchmesser 83 x 103 mm Leuchten Leistung: 8 W Leuchten Lichtstrom: 395 lm Leuchten Lichtausbeute: 49 lm/W Gewicht: 0,91 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633690 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TCH1Q + CONT3 4L50-830 NB NG IN ANT	<p>LED Fluter</p> <p>Ein Mini-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 4 LEDs, betrieben mit 500mA, Lichtverteilung: schmal. : Vorverdrahtet mit IP66-Anschluss, Vorschaltgerätebox ist separat zu bestellen. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Inklusive LED-Modul mit 3000K , Abmessungen: Durchmesser 83 x 103 mm Leuchten Leistung: 8 W Leuchten Lichtstrom: 466 lm Leuchten Lichtausbeute: 58 lm/W Gewicht: 0,89 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633691 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TCH1R + CONT3 36L105-722-840 NB HFX 6K ANT	<p>LED Fluter</p> <p>Ein Maxi-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 36 LEDs, betrieben mit 1050 mA, Lichtverteilung: schmal. LED-Treiber: DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Ausgestattet mit 6-kV-Überspannungsschutz. Komplett inklusive LEDs mit 2200-4000K (ausgewogenes Weiß) , Abmessungen: Durchmesser 397 x 206 mm Leuchten Leistung: 118 W Leuchten Lichtstrom: 11427 lm</p>	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Leuchten Lichtausbeute: 97 lm/W Gewicht: 13,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633693 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TCH1S + CONT3 4L SMALL EARTH SPIKE	THO Stk Erdspeiß Bodenmontagespeiß für Contrast 4L. Höchste Korrosionsbeständigkeit. Zur Montage in Küstenregionen geeignet. Gewicht: 0,2 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634041 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TCH1T + CONT3 52L90-830 NB HFX 6K ANT	THO Stk LED Fluter Ein Maxi-Architektur-Flutlicht LED Fluter, mit 52 LEDs, betrieben mit 900mA, Lichtverteilung: schmal. LED-Treiber: DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Ausgestattet mit 6-kV-Überspannungsschutz. Inklusive LED-Modul mit 3000K, Abmessungen: Durchmesser 397 x 206 mm Leuchten Leistung: 141 W Leuchten Lichtstrom: 15122 lm Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W Gewicht: 13,21 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634324 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TCH1U + CONT3 36/52L REC BOX GL 65x53x47 5021C3	THO Stk Einbaugehäuse Bodeneinbaugehäuse mit integriertem Abflusszugang sowie Schienen zur Flutermontage und Positions-/Winkeleinstellmöglichkeiten. Lange Lebensdauer dank hoher Tragfähigkeit und einfacher Montage. Ausschließlich begehbar. Gehäuse: verrottungsfester Faserzement, Rahmen und Schrauben: Edelstahl, Glas: gehärtet 2x10mm. IK09. Montage: Öffnungen mit Durchmesser 70 mm für Netzanschluss und Abfluss. Eine stabile und effiziente Bodenbeschaffenheit für den Abfluss sicherstellen. Contrast wird mit HH M10-Edelstahl-Schrauben an der Schiene an der vertikalen Seite befestigt. Befestigung des Glases mit HSHC M6 Edelstahlschrauben. Einbaugehäuse speziell für Contrast Maxi Abmessungen: 650 x 530 x 470 mm Gewicht: 44 kg Maximale Auflast: 2500 kg. Basierend auf Bruchpunkt für Glas. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634418 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TCH1V + CONT3 4L REC BOX GL 30x30x31 5621C3XS	THO Stk Einbaugehäuse Bodeneinbaugehäuse mit integriertem Abflusszugang sowie Schienen zur Flutermontage und Positions-/Winkeleinstellmöglichkeiten. Lange Lebensdauer dank hoher Tragfähigkeit und einfacher Montage. Ausschließlich begehbar. Gehäuse: Gießbeton, Rahmen und Schrauben: Edelstahl, Glas: gehärtet. IK09. Montage: Öffnungen mit Durchmesser 70 mm für Netzanschluss und Abfluss. Eine stabile und effiziente Bodenbeschaffenheit für den Abfluss sicherstellen. Contrast wird mit HH M10-Edelstahl-Schrauben an der Schiene an der vertikalen Seite befestigt. Befestigung des Glases mit HSHC M6 Edelstahlschrauben. Einbaugehäuse speziell für Contrast Mini Abmessungen: 300 x 300 x 310 mm Gewicht: 14 kg Maximale Auflast: 2500 kg. Basierend auf Bruchpunkt für Glas. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634419 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TCH1W + CONT3 12L REC BOX GL 40x40x45 5421C3S	THO Stk Einbaugehäuse Bodeneinbaugehäuse mit integriertem Abflusszugang sowie Schienen zur Flutermontage und Positions-/Winkeleinstellmöglichkeiten. Lange Lebensdauer dank hoher Tragfähigkeit und einfacher Montage. Ausschließlich begehbar. Gehäuse: verrottungsfester Faserzement, Rahmen und Schrauben: Edelstahl, Glas: gehärtet SECURIT 10mm. IK09. Montage: Öffnungen mit Durchmesser 70 mm für Netzanschluss und Abfluss. Eine stabile und effiziente Bodenbeschaffenheit für den Abfluss sicherstellen. Contrast wird mit HH M10-Edelstahl-Schrauben an der Schiene an der vertikalen Seite befestigt. Befestigung des Glases mit HSHC M6 Edelstahlschrauben. Einbaugehäuse speziell für Contrast Midi Abmessungen: 400 x 400 x 450 mm Gewicht: 22 kg Maximale Auflast: 1500 kg. Basierend auf Bruchpunkt für Glas.	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634420 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TCH1X + CONT3 36/52L REC BOX GL 65x65x54 5324C3M	THO Stk Einbaugehäuse Bodeneinbaugehäuse mit integriertem Abflusszugang sowie Schienen zur Flutermontage und Positions-/Winkeleinstellmöglichkeiten. Lange Lebensdauer dank hoher Tragfähigkeit und einfacher Montage. Ausschließlich begebar. Gehäuse: verrottungsfester Faserzement, Rahmen und Schrauben: Edelstahl, Glas: gehärtet 2x10mm. IK09. Montage: Öffnungen mit Durchmesser 70 mm für Netzanschluss und Abfluss. Eine stabile und effiziente Bodenbeschaffenheit für den Abfluss sicherstellen. Contrast wird mit HH M10-Edelstahl-Schrauben an der Schiene an der vertikalen Seite befestigt. Befestigung des Glases mit HSHC M8 Edelstahlschrauben. Einbaugehäuse speziell für Contrast Maxi Abmessungen: 650 x 650 x 540 mm Gewicht: 58 kg Maximale Auflast: 2500 kg. Basierend auf Bruchpunkt für Glas. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634421 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TCH1Y + CONT3 12L DIFFUSER EB 1x60° ANT	THO Stk Diffusor Drehbarer Ausstrahldiffusor zur Änderung der Ausstrahlöffnung. Direkte Montage an der Front einer Midi Contrast-Leuchte. Mit einer Blende kombinierbar. Höchste Korrosionsbeständigkeit. Zur Montage in Küstenregionen geeignet. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635054 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TCH1Z + CONT3 12L DIFFUSER UWB 55x55° ANT	THO Stk Diffusor Drehbarer Ausstrahldiffusor zur Änderung der Ausstrahlöffnung. Direkte Montage an der Front einer Midi Contrast-Leuchte. Mit einer Blende kombinierbar. Höchste Korrosionsbeständigkeit. Zur Montage in Küstenregionen geeignet. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635055 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TCH20 + CONT3 12L DIFFUSER EB 10x40° ANT	THO Stk Diffusor Drehbarer Ausstrahldiffusor zur Änderung der Ausstrahlöffnung. Direkte Montage an der Front einer Midi Contrast-Leuchte. Mit einer Blende kombinierbar. Höchste Korrosionsbeständigkeit. Zur Montage in Küstenregionen geeignet. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635056 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TCH21 + CONT3 12L HONEY COMB ANT	THO Stk Wabenraster Wabenraster als Blendschutz. Direkte Montage an der Front einer Midi Contrast-Leuchte. Best resistance against corrosion. Compatible with seaside installation. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635057 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TCH22 + CONT3 12L LOUVER ANT	THO Stk Raster Raster ist für präzisen Blendschutz an drehbarem Ring montiert. Direkte Montage an der Front einer Midi Contrast-Leuchte. Best resistance against corrosion. Compatible with seaside installation. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635058 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TCH23 + CONT3 36/52L DIFFUSER EB 1x60° ANT	THO Stk	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Diffusor</p> <p>Drehbarer Ausstrahldiffusor zur Änderung der Ausstrahlöffnung. Direkte Montage an der Front einer Maxi Contrast-Leuchte. Mit einer Blende kombinierbar. Höchste Korrosionsbeständigkeit. Zur Montage in Küstenregionen geeignet. Nicht kompatibel mit 52L105-Leuchten aufgrund des Wärmemanagements</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635059 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TCH24	+ CONT3 36/52L DIFFUSER UWB 55x55° ANT	THO Stk
	<p>Diffusor</p> <p>Drehbarer Ausstrahldiffusor zur Änderung der Ausstrahlöffnung. Direkte Montage an der Front einer Maxi Contrast-Leuchte. Mit einer Blende kombinierbar. Höchste Korrosionsbeständigkeit. Zur Montage in Küstenregionen geeignet. Nicht kompatibel mit 52L105-Leuchten aufgrund des Wärmemanagements</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635060 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TCH25	+ CONT3 36/52L DIFFUSER EB 10x40° ANT	THO Stk
	<p>Diffusor</p> <p>Drehbarer Ausstrahldiffusor zur Änderung der Ausstrahlöffnung. Direkte Montage an der Front einer Maxi Contrast-Leuchte. Mit einer Blende kombinierbar. Höchste Korrosionsbeständigkeit. Zur Montage in Küstenregionen geeignet. Nicht kompatibel mit 52L105-Leuchten aufgrund des Wärmemanagements</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635061 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TCH26	+ CONT3 36/52L HONEY COMB ANT	THO Stk
	<p>Wabenraster</p> <p>Wabenraster als Blendschutz. Direkte Montage an der Front einer Maxi Contrast-Leuchte. Best resistance against corrosion. Compatible with seaside installation.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635062 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TCH27	+ CONT3 36/52L LOUVER ANT	THO Stk
	<p>Raster</p> <p>Raster ist für präzisen Blendschutz an drehbarem Ring montiert. Direkte Montage an der Front einer Maxi Contrast-Leuchte. Best resistance against corrosion. Compatible with seaside installation.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635063 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TCH28	+ CONT3 36L70 BU NB HFX 6K ANT	THO Stk
	<p>LED Fluter</p> <p>Ein Maxi-Architektur-Flutlicht LED Fluter, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Lichtverteilung: schmal. LED-Treiber: DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Inklusive blauem LED , Abmessungen: Durchmesser 397 x 206 mm Leuchten Leistung: 81 W Leuchten Lichtstrom: 2155 lm Leuchten Lichtausbeute: 27 lm/W Gewicht: 12,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635269 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TCH29	+ CONT3 4L50 BU NB NG IO ANT	THO Stk
	<p>LED Fluter</p> <p>Ein Mini-Architektur-Flutlicht LED Fluter, mit 4 LEDs, betrieben mit 500mA, Lichtverteilung: schmal. : Vorverdrahtet mit IP66-Anschluss, Vorschaltgerätebox ist separat zu bestellen. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Inklusive blauem LED , Abmessungen: Durchmesser 83 x 103 mm Leuchten Leistung: 9 W Leuchten Lichtstrom: 145 lm Leuchten Lichtausbeute: 16 lm/W Gewicht: 0,92 kg</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635282 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TCH2A + CONT3 4L RGBW C-BOX GB RDMX SP THO **Stk**

Anschlussbox

Anschlussbox für Mini Contrast (RGBW), inklusive DMX RDM-Treiber. Überspannungsschutz: 10 kV.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636991 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TCH2B + CONT3 4L50-RGBW NB NG IO ANT THO **Stk**

LED Fluter

Ein Mini-Architektur-Flutlicht LED Fluter, mit 4 LEDs, betrieben mit 500mA, Lichtverteilung: schmal. .: Vorverdrahtet mit IP66-Anschluss, Vorschaltgerätebox ist separat zu bestellen. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Inklusive RGBW-LEDs (Weiß = 830) , Abmessungen: Durchmesser 83 x 103 mm Leuchten Leistung: 8 W Leuchten Lichtstrom: 252 lm Leuchten Lichtausbeute: 32 lm/W Gewicht: 1,05 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637058 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TCR + Contus (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TCR00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

0TCR00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TCR ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

0TCR01 + CONTUS 3700-840 L1000 WB HF WH THO **Stk**

Lichtbandleuchte

Eine energieeffiziente, lineare Tragschienenleuchte mit 64 hoch effizienten LEDs im mittleren Leistungsbereich pro Modul. Lichtverteilung: breit strahlend. Nicht dimmbare LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech mit Polyester-Lacküberzug, weiß. Schutzklasse I, IP20, IK07. All-in-One-Lösung: Lichtleiste, Lampe und Reflektor sind in einem Produkt kombiniert und erschaffen eine 100 % durchgängige LED-Lichtleiste ohne Lücken oder Unterbrechungen. Das Leuchtendesign ist vollständig auf die Tragschiene abgestimmt für nahtlose Übergänge im System. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Bitte holen Sie sich Rat bei Ihrer Vertretung vor Ort, falls Sie die Leuchte in Umgebungen einsetzen wollen, die chemische Schadstoffe enthalten.

Abmessungen: 1000 x 60 x 71 mm Leuchten Leistung: 24,2 W Leuchten Lichtstrom: 3720 lm Leuchten

Lichtausbeute: 154 lm/W Gewicht: 1,43 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635806 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTCR02 + CONTUS 5200-840 L1000 WB HF WH THO **Stk**

Lichtbandleuchte

Eine energieeffiziente, lineare Tragschienenleuchte mit 64 hoch effizienten LEDs im mittleren Leistungsbereich pro Modul. Lichtverteilung: breit strahlend. Nicht dimmbare LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech mit Polyester-Lacküberzug, weiß. Schutzklasse I, IP20, IK07. All-in-One-Lösung: Lichtleiste, Lampe und Reflektor sind in einem Produkt kombiniert und erschaffen eine 100 % durchgängige LED-Lichtleiste ohne Lücken oder Unterbrechungen. Das Leuchtendesign ist vollständig auf die Tragschiene abgestimmt für nahtlose Übergänge im System. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Bitte holen Sie sich Rat bei Ihrer Vertretung vor Ort, falls Sie die Leuchte in Umgebungen einsetzen wollen, die chemische Schadstoffe enthalten.

Abmessungen: 1000 x 60 x 71 mm Leuchten Leistung: 35,7 W Leuchten Lichtstrom: 5370 lm Leuchten

Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 1,43 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635807 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTCR03 + CONTUS 5500-840 L1500 WB HF WH THO **Stk**

Lichtbandleuchte

Eine energieeffiziente, lineare Tragschienenleuchte mit 64 hoch effizienten LEDs im mittleren Leistungsbereich pro Modul. Lichtverteilung: breit strahlend. Nicht dimmbare LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech mit Polyester-Lacküberzug, weiß. Schutzklasse I, IP20, IK07. All-in-One-Lösung: Lichtleiste, Lampe und Reflektor sind in einem Produkt kombiniert und erschaffen eine 100 % durchgängige LED-Lichtleiste ohne Lücken oder Unterbrechungen. Das Leuchtendesign ist vollständig auf die Tragschiene abgestimmt für nahtlose Übergänge im System. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Bitte holen Sie sich Rat bei Ihrer Vertretung vor Ort, falls Sie die Leuchte in Umgebungen einsetzen wollen, die chemische Schadstoffe enthalten.

Abmessungen: 1498 x 60 x 71 mm Leuchten Leistung: 35 W Leuchten Lichtstrom: 5580 lm Leuchten

Lichtausbeute: 159 lm/W Gewicht: 2,13 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635808 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTCR04 + CONTUS 8000-840 L1500 WB HF WH THO **Stk**

Lichtbandleuchte

Eine energieeffiziente, lineare Tragschienenleuchte mit 64 hoch effizienten LEDs im mittleren Leistungsbereich pro Modul. Lichtverteilung: breit strahlend. Nicht dimmbare LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech mit Polyester-Lacküberzug, weiß. Schutzklasse I, IP20, IK07. All-in-One-Lösung: Lichtleiste, Lampe und Reflektor sind in einem Produkt kombiniert und erschaffen eine 100 % durchgängige LED-Lichtleiste ohne Lücken oder Unterbrechungen. Das Leuchtendesign ist vollständig auf die Tragschiene abgestimmt für nahtlose Übergänge im System. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Bitte holen Sie sich Rat bei Ihrer Vertretung vor Ort, falls Sie die Leuchte in Umgebungen einsetzen wollen, die chemische Schadstoffe enthalten.

Abmessungen: 1498 x 60 x 71 mm Leuchten Leistung: 52,3 W Leuchten Lichtstrom: 8060 lm Leuchten

Lichtausbeute: 154 lm/W Gewicht: 2,13 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635809 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTCR05 + CONTUS 7400-840 L2000 WB HF WH THO **Stk**

Lichtbandleuchte

Eine energieeffiziente, lineare Tragschienenleuchte mit 64 hoch effizienten LEDs im mittleren Leistungsbereich pro Modul. Lichtverteilung: breit strahlend. Nicht dimmbare LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech mit Polyester-Lacküberzug, weiß. Schutzklasse I, IP20, IK07. All-in-One-Lösung: Lichtleiste, Lampe und Reflektor sind in einem Produkt kombiniert und erschaffen eine 100 % durchgängige LED-Lichtleiste ohne Lücken oder Unterbrechungen. Das Leuchtendesign ist vollständig auf die Tragschiene abgestimmt für nahtlose Übergänge im System. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Bitte holen Sie sich Rat bei Ihrer Vertretung vor Ort, falls Sie die Leuchte in Umgebungen einsetzen wollen, die chemische Schadstoffe enthalten.

Abmessungen: 1997 x 60 x 71 mm Leuchten Leistung: 45,6 W Leuchten Lichtstrom: 7440 lm Leuchten

Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 2,76 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635810 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTCR06 + CONTUS 10000-840 L2000 WB HF WH THO **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Lichtbandleuchte</p> <p>Eine energieeffiziente, lineare Tragschienenleuchte mit 64 hoch effizienten LEDs im mittleren Leistungsbereich pro Modul. Lichtverteilung: breit strahlend. Nicht dimmbare LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech mit Polyester-Lacküberzug, weiß. Schutzklasse I, IP20, IK07. All-in-One-Lösung: Lichtleiste, Lampe und Reflektor sind in einem Produkt kombiniert und erschaffen eine 100 % durchgängige LED-Lichtleiste ohne Lücken oder Unterbrechungen. Das Leuchtendesign ist vollständig auf die Tragschiene abgestimmt für nahtlose Übergänge im System. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Bitte holen Sie sich Rat bei Ihrer Vertretung vor Ort, falls Sie die Leuchte in Umgebungen einsetzen wollen, die chemische Schadstoffe enthalten.</p> <p>Abmessungen: 1997 x 60 x 71 mm Leuchten Leistung: 68,8 W Leuchten Lichtstrom: 10740 lm Leuchten Lichtausbeute: 156 lm/W Gewicht: 2,76 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635811 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTCR07	+ CONTUS 3700-840 L1000 WB HFIX WH	THO Stk
	<p>Lichtbandleuchte</p> <p>Eine energieeffiziente, lineare Tragschienenleuchte mit 64 hoch effizienten LEDs im mittleren Leistungsbereich pro Modul. Lichtverteilung: breit strahlend. DALI dimmbar LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech mit Polyester-Lacküberzug, weiß. Schutzklasse I, IP20, IK07. All-in-One-Lösung: Lichtleiste, Lampe und Reflektor sind in einem Produkt kombiniert und erschaffen eine 100 % durchgängige LED-Lichtleiste ohne Lücken oder Unterbrechungen. Das Leuchtendesign ist vollständig auf die Tragschiene abgestimmt für nahtlose Übergänge im System. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Bitte holen Sie sich Rat bei Ihrer Vertretung vor Ort, falls Sie die Leuchte in Umgebungen einsetzen wollen, die chemische Schadstoffe enthalten.</p> <p>Abmessungen: 1000 x 60 x 71 mm Leuchten Leistung: 24,2 W Leuchten Lichtstrom: 3720 lm Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W Gewicht: 1,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635812 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTCR08	+ CONTUS 5200-840 L1000 WB HFIX WH	THO Stk
	<p>Lichtbandleuchte</p> <p>Eine energieeffiziente, lineare Tragschienenleuchte mit 64 hoch effizienten LEDs im mittleren Leistungsbereich pro Modul. Lichtverteilung: breit strahlend. DALI dimmbar LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech mit Polyester-Lacküberzug, weiß. Schutzklasse I, IP20, IK07. All-in-One-Lösung: Lichtleiste, Lampe und Reflektor sind in einem Produkt kombiniert und erschaffen eine 100 % durchgängige LED-Lichtleiste ohne Lücken oder Unterbrechungen. Das Leuchtendesign ist vollständig auf die Tragschiene abgestimmt für nahtlose Übergänge im System. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Bitte holen Sie sich Rat bei Ihrer Vertretung vor Ort, falls Sie die Leuchte in Umgebungen einsetzen wollen, die chemische Schadstoffe enthalten.</p> <p>Abmessungen: 1000 x 60 x 71 mm Leuchten Leistung: 35,7 W Leuchten Lichtstrom: 5370 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 1,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635813 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTCR09	+ CONTUS 5500-840 L1500 WB HFIX WH	THO Stk
	<p>Lichtbandleuchte</p> <p>Eine energieeffiziente, lineare Tragschienenleuchte mit 64 hoch effizienten LEDs im mittleren Leistungsbereich pro Modul. Lichtverteilung: breit strahlend. DALI dimmbar LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech mit Polyester-Lacküberzug, weiß. Schutzklasse I, IP20, IK07. All-in-One-Lösung: Lichtleiste, Lampe und Reflektor sind in einem Produkt kombiniert und erschaffen eine 100 % durchgängige LED-Lichtleiste ohne Lücken oder Unterbrechungen. Das Leuchtendesign ist vollständig auf die Tragschiene abgestimmt für nahtlose Übergänge im System. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Bitte holen Sie sich Rat bei Ihrer Vertretung vor Ort, falls Sie die Leuchte in Umgebungen einsetzen wollen, die chemische Schadstoffe enthalten.</p> <p>Abmessungen: 1498 x 60 x 71 mm Leuchten Leistung: 34,6 W Leuchten Lichtstrom: 5580 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 2,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635814 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTCR0A	+ CONTUS 8000-840 L1500 WB HFIX WH	THO Stk
	<p>Lichtbandleuchte</p> <p>Eine energieeffiziente, lineare Tragschienenleuchte mit 64 hoch effizienten LEDs im mittleren Leistungsbereich pro Modul. Lichtverteilung: breit strahlend. DALI dimmbar LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech mit Polyester-Lacküberzug, weiß. Schutzklasse I, IP20, IK07. All-in-One-Lösung: Lichtleiste, Lampe und Reflektor sind in einem Produkt kombiniert und erschaffen eine 100 % durchgängige LED-Lichtleiste ohne Lücken oder Unterbrechungen. Das Leuchtendesign ist vollständig auf die Tragschiene abgestimmt für nahtlose Übergänge im System. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Bitte holen Sie sich Rat bei Ihrer Vertretung vor Ort, falls Sie die Leuchte in Umgebungen einsetzen wollen, die chemische Schadstoffe enthalten.</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>im System. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Bitte holen Sie sich Rat bei Ihrer Vertretung vor Ort, falls Sie die Leuchte in Umgebungen einsetzen wollen, die chemische Schadstoffe enthalten.</p> <p>Abmessungen: 1498 x 60 x 71 mm Leuchten Leistung: 52,3 W Leuchten Lichtstrom: 8060 lm Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W Gewicht: 2,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635815 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTCR0B +	CONTUS 7400-840 L2000 WB HFIX WH	THO Stk
	<p>Lichtbandleuchte</p> <p>Eine energieeffiziente, lineare Tragschienenleuchte mit 64 hoch effizienten LEDs im mittleren Leistungsbereich pro Modul. Lichtverteilung: breit strahlend. DALI dimmbar LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech mit Polyester-Lacküberzug, weiß. Schutzklasse I, IP20, IK07. All-in-One-Lösung: Lichtleiste, Lampe und Reflektor sind in einem Produkt kombiniert und erschaffen eine 100 % durchgängige LED-Lichtleiste ohne Lücken oder Unterbrechungen. Das Leuchtendesign ist vollständig auf die Tragschiene abgestimmt für nahtlose Übergänge im System. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Bitte holen Sie sich Rat bei Ihrer Vertretung vor Ort, falls Sie die Leuchte in Umgebungen einsetzen wollen, die chemische Schadstoffe enthalten.</p> <p>Abmessungen: 1997 x 60 x 71 mm Leuchten Leistung: 46,3 W Leuchten Lichtstrom: 7440 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 2,83 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635816 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTCR0C +	CONTUS 10000-840 L2000 WB HFIX WH	THO Stk
	<p>Lichtbandleuchte</p> <p>Eine energieeffiziente, lineare Tragschienenleuchte mit 64 hoch effizienten LEDs im mittleren Leistungsbereich pro Modul. Lichtverteilung: breit strahlend. DALI dimmbar LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech mit Polyester-Lacküberzug, weiß. Schutzklasse I, IP20, IK07. All-in-One-Lösung: Lichtleiste, Lampe und Reflektor sind in einem Produkt kombiniert und erschaffen eine 100 % durchgängige LED-Lichtleiste ohne Lücken oder Unterbrechungen. Das Leuchtendesign ist vollständig auf die Tragschiene abgestimmt für nahtlose Übergänge im System. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Bitte holen Sie sich Rat bei Ihrer Vertretung vor Ort, falls Sie die Leuchte in Umgebungen einsetzen wollen, die chemische Schadstoffe enthalten.</p> <p>Abmessungen: 1997 x 60 x 71 mm Leuchten Leistung: 69 W Leuchten Lichtstrom: 10740 lm Leuchten Lichtausbeute: 156 lm/W Gewicht: 2,83 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635817 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTCR0D +	CONTUS 5200-840 L1000 NB HF WH	THO Stk
	<p>Lichtbandleuchte</p> <p>Eine energieeffiziente, lineare Tragschienenleuchte mit 64 hoch effizienten LEDs im mittleren Leistungsbereich pro Modul. Lichtverteilung: eng strahlend. Nicht dimmbare LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech mit Polyester-Lacküberzug, weiß. Schutzklasse I, IP20, IK07. All-in-One-Lösung: Lichtleiste, Lampe und Reflektor sind in einem Produkt kombiniert und erschaffen eine 100 % durchgängige LED-Lichtleiste ohne Lücken oder Unterbrechungen. Das Leuchtendesign ist vollständig auf die Tragschiene abgestimmt für nahtlose Übergänge im System. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Bitte holen Sie sich Rat bei Ihrer Vertretung vor Ort, falls Sie die Leuchte in Umgebungen einsetzen wollen, die chemische Schadstoffe enthalten.</p> <p>Abmessungen: 1000 x 60 x 71 mm Leuchten Leistung: 35,7 W Leuchten Lichtstrom: 5370 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 1,43 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635818 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTCR0E +	CONTUS 5200-840 L1000 SB HF WH	THO Stk
	<p>Lichtbandleuchte</p> <p>Eine energieeffiziente, lineare Tragschienenleuchte mit 64 hoch effizienten LEDs im mittleren Leistungsbereich pro Modul. Lichtverteilung: Regalleuchte. Nicht dimmbare LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech mit Polyester-Lacküberzug, weiß. Schutzklasse I, IP20, IK07. All-in-One-Lösung: Lichtleiste, Lampe und Reflektor sind in einem Produkt kombiniert und erschaffen eine 100 % durchgängige LED-Lichtleiste ohne Lücken oder Unterbrechungen. Das Leuchtendesign ist vollständig auf die Tragschiene abgestimmt für nahtlose Übergänge im System. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Bitte holen Sie sich Rat bei Ihrer Vertretung vor Ort, falls Sie die Leuchte in Umgebungen einsetzen wollen, die chemische Schadstoffe enthalten.</p> <p>Abmessungen: 1000 x 60 x 71 mm Leuchten Leistung: 35,7 W Leuchten Lichtstrom: 5370 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 1,43 kg</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635819 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTCR0F	+	CONTUS 5200-840 L1000 VWB HF WH	THO	Stk
Lichtbandleuchte				
Eine energieeffiziente, lineare Tragschienenleuchte mit 64 hoch effizienten LEDs im mittleren Leistungsbereich pro Modul. Lichtverteilung: extrem breit strahlend. Nicht dimmbare LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech mit Polyester-Lacküberzug, weiß. Schutzklasse I, IP20, IK07. All-in-One-Lösung: Lichtleiste, Lampe und Reflektor sind in einem Produkt kombiniert und erschaffen eine 100 % durchgängige LED-Lichtleiste ohne Lücken oder Unterbrechungen. Das Leuchtendesign ist vollständig auf die Tragschiene abgestimmt für nahtlose Übergänge im System. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Bitte holen Sie sich Rat bei Ihrer Vertretung vor Ort, falls Sie die Leuchte in Umgebungen einsetzen wollen, die chemische Schadstoffe enthalten. Abmessungen: 1000 x 60 x 71 mm Leuchten Leistung: 35,7 W Leuchten Lichtstrom: 5190 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 1,44 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635820 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

OTCR0G	+	CONTUS 8000-840 L1500 NB HF WH	THO	Stk
Lichtbandleuchte				
Eine energieeffiziente, lineare Tragschienenleuchte mit 64 hoch effizienten LEDs im mittleren Leistungsbereich pro Modul. Lichtverteilung: eng strahlend. Nicht dimmbare LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech mit Polyester-Lacküberzug, weiß. Schutzklasse I, IP20, IK07. All-in-One-Lösung: Lichtleiste, Lampe und Reflektor sind in einem Produkt kombiniert und erschaffen eine 100 % durchgängige LED-Lichtleiste ohne Lücken oder Unterbrechungen. Das Leuchtendesign ist vollständig auf die Tragschiene abgestimmt für nahtlose Übergänge im System. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Bitte holen Sie sich Rat bei Ihrer Vertretung vor Ort, falls Sie die Leuchte in Umgebungen einsetzen wollen, die chemische Schadstoffe enthalten. Abmessungen: 1498 x 60 x 71 mm Leuchten Leistung: 52,3 W Leuchten Lichtstrom: 8060 lm Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W Gewicht: 2,12 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635821 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

OTCR0H	+	CONTUS 8000-840 L1500 SB HF WH	THO	Stk
Lichtbandleuchte				
Eine energieeffiziente, lineare Tragschienenleuchte mit 64 hoch effizienten LEDs im mittleren Leistungsbereich pro Modul. Lichtverteilung: Regalleuchte. Nicht dimmbare LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech mit Polyester-Lacküberzug, weiß. Schutzklasse I, IP20, IK07. All-in-One-Lösung: Lichtleiste, Lampe und Reflektor sind in einem Produkt kombiniert und erschaffen eine 100 % durchgängige LED-Lichtleiste ohne Lücken oder Unterbrechungen. Das Leuchtendesign ist vollständig auf die Tragschiene abgestimmt für nahtlose Übergänge im System. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Bitte holen Sie sich Rat bei Ihrer Vertretung vor Ort, falls Sie die Leuchte in Umgebungen einsetzen wollen, die chemische Schadstoffe enthalten. Abmessungen: 1498 x 60 x 71 mm Leuchten Leistung: 52,3 W Leuchten Lichtstrom: 8060 lm Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W Gewicht: 2,12 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635822 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

OTCR0I	+	CONTUS 8000-840 L1500 VWB HF WH	THO	Stk
Lichtbandleuchte				
Eine energieeffiziente, lineare Tragschienenleuchte mit 64 hoch effizienten LEDs im mittleren Leistungsbereich pro Modul. Lichtverteilung: extrem breit strahlend. Nicht dimmbare LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech mit Polyester-Lacküberzug, weiß. Schutzklasse I, IP20, IK07. All-in-One-Lösung: Lichtleiste, Lampe und Reflektor sind in einem Produkt kombiniert und erschaffen eine 100 % durchgängige LED-Lichtleiste ohne Lücken oder Unterbrechungen. Das Leuchtendesign ist vollständig auf die Tragschiene abgestimmt für nahtlose Übergänge im System. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Bitte holen Sie sich Rat bei Ihrer Vertretung vor Ort, falls Sie die Leuchte in Umgebungen einsetzen wollen, die chemische Schadstoffe enthalten. Abmessungen: 1498 x 60 x 71 mm Leuchten Leistung: 52,3 W Leuchten Lichtstrom: 7790 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 2,14 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635823 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

OTCR0J	+	CONTUS 10000-840 L2000 NB HF WH	THO	Stk
---------------	----------	--	------------	------------

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Lichtbandleuchte</p> <p>Eine energieeffiziente, lineare Tragschienenleuchte mit 64 hoch effizienten LEDs im mittleren Leistungsbereich pro Modul. Lichtverteilung: eng strahlend. Nicht dimmbare LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech mit Polyester-Lacküberzug, weiß. Schutzklasse I, IP20, IK07. All-in-One-Lösung: Lichtleiste, Lampe und Reflektor sind in einem Produkt kombiniert und erschaffen eine 100 % durchgängige LED-Lichtleiste ohne Lücken oder Unterbrechungen. Das Leuchtendesign ist vollständig auf die Tragschiene abgestimmt für nahtlose Übergänge im System. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Bitte holen Sie sich Rat bei Ihrer Vertretung vor Ort, falls Sie die Leuchte in Umgebungen einsetzen wollen, die chemische Schadstoffe enthalten. Abmessungen: 1997 x 60 x 71 mm Leuchten Leistung: 68,8 W Leuchten Lichtstrom: 10740 lm Leuchten Lichtausbeute: 156 lm/W Gewicht: 2,74 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635824 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTCR0K + CONTUS 10000-840 L2000 SB HF WH	<p>Lichtbandleuchte</p> <p>Eine energieeffiziente, lineare Tragschienenleuchte mit 64 hoch effizienten LEDs im mittleren Leistungsbereich pro Modul. Lichtverteilung: Regalleuchte. Nicht dimmbare LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech mit Polyester-Lacküberzug, weiß. Schutzklasse I, IP20, IK07. All-in-One-Lösung: Lichtleiste, Lampe und Reflektor sind in einem Produkt kombiniert und erschaffen eine 100 % durchgängige LED-Lichtleiste ohne Lücken oder Unterbrechungen. Das Leuchtendesign ist vollständig auf die Tragschiene abgestimmt für nahtlose Übergänge im System. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Bitte holen Sie sich Rat bei Ihrer Vertretung vor Ort, falls Sie die Leuchte in Umgebungen einsetzen wollen, die chemische Schadstoffe enthalten. Abmessungen: 1997 x 60 x 71 mm Leuchten Leistung: 68,8 W Leuchten Lichtstrom: 10740 lm Leuchten Lichtausbeute: 156 lm/W Gewicht: 2,74 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635825 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
OTCR0L + CONTUS 10000-840 L2000 VWB HF WH	<p>Lichtbandleuchte</p> <p>Eine energieeffiziente, lineare Tragschienenleuchte mit 64 hoch effizienten LEDs im mittleren Leistungsbereich pro Modul. Lichtverteilung: extrem breit strahlend. Nicht dimmbare LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech mit Polyester-Lacküberzug, weiß. Schutzklasse I, IP20, IK07. All-in-One-Lösung: Lichtleiste, Lampe und Reflektor sind in einem Produkt kombiniert und erschaffen eine 100 % durchgängige LED-Lichtleiste ohne Lücken oder Unterbrechungen. Das Leuchtendesign ist vollständig auf die Tragschiene abgestimmt für nahtlose Übergänge im System. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Bitte holen Sie sich Rat bei Ihrer Vertretung vor Ort, falls Sie die Leuchte in Umgebungen einsetzen wollen, die chemische Schadstoffe enthalten. Abmessungen: 1997 x 60 x 71 mm Leuchten Leistung: 68,8 W Leuchten Lichtstrom: 10380 lm Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W Gewicht: 2,77 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635826 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
OTCR0M + CONTUS T L1500 WH	<p>Tragschienen</p> <p>Tragschieneneneinheiten aus rollgeformtem Stahlblech, mit weiß Polyesterlack pulverbeschichtet. 5 Netzleitungen (5 x 2,5 mm²/16 A) 2 x 2 Leiter (4 x 1,5 mm²/10 A) zur Integration von Notlicht über zwei unabhängig isolierte Stromkreise, und 2 Steuerleitungen (2 x 1,5 mm²/10 A). Werkzeugfreier Anschluss mit dem Stromzuführungssatz. Abmessungen: 1520 x 60 x 58 mm Gewicht: 2,9 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635827 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
OTCR0N + CONTUS T L2000 WH	<p>Tragschienen</p> <p>Tragschieneneneinheiten aus rollgeformtem Stahlblech, mit weiß Polyesterlack pulverbeschichtet. 5 Netzleitungen (5 x 2,5 mm²/16 A) 2 x 2 Leiter (4 x 1,5 mm²/10 A) zur Integration von Notlicht über zwei unabhängig isolierte Stromkreise, und 2 Steuerleitungen (2 x 1,5 mm²/10 A). Werkzeugfreier Anschluss mit dem Stromzuführungssatz. Abmessungen: 2018 x 60 x 58 mm Gewicht: 3,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635828 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
OTCR0O + CONTUS T L2500 WH		THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Tragschienen</p> <p>Tragschieneneneinheiten aus rollgeformtem Stahlblech, mit weiß Polyesterlack pulverbeschichtet. 5 Netzleitungen (5 x 2,5 mm²/16 A) 2 x 2 Leiter (4 x 1,5 mm²/10 A) zur Integration von Notlicht über zwei unabhängig isolierte Stromkreise, und 2 Steuerleitungen (2 x 1,5 mm²/10 A). Werkzeugfreier Anschluss mit dem Stromzuführungssatz. Abmessungen: 2501 x 69 x 60 mm Gewicht: 4,49 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635829 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTCR0P + CONTUS T L4000 WH	<p>Tragschienen</p> <p>Tragschieneneneinheiten aus rollgeformtem Stahlblech, mit weiß Polyesterlack pulverbeschichtet. 5 Netzleitungen (5 x 2,5 mm²/16 A) 2 x 2 Leiter (4 x 1,5 mm²/10 A) zur Integration von Notlicht über zwei unabhängig isolierte Stromkreise, und 2 Steuerleitungen (2 x 1,5 mm²/10 A). Werkzeugfreier Anschluss mit dem Stromzuführungssatz. Abmessungen: 4001 x 69 x 60 mm Gewicht: 6,6 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635830 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
OTCR0Q + CONTUS TA WH	<p>Ausspeisung</p> <p>Elektrisch Ausspeisung, weiß. Rollgeformtes Stahlblech für den elektrischen Anschluss der Tragschienenversion. Steckklemmen für 5 Netzkabel, 2 x 2 Notlichtkabel und 2 Steuerleitungen. Endkappen inbegriffen. Abmessungen: 114 x 63 x 56 mm Gewicht: 0,56 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635831 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
OTCR0R + CONTUS TA-F WH	<p>Flexible Ausspeisung</p> <p>Flexibel elektrisch Ausspeisung, weiß. Rollgeformtes Stahlblech für den elektrischen Anschluss der Tragschienenversion. Steckklemmen für 5 Netzkabel, 2 x 2 Notlichtkabel und 2 Steuerleitungen. Abmessungen: 1000 x 60 x 56 mm Gewicht: 2,04 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635832 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
OTCR0S + CONTUS TE L500 WH	<p>Stromzufuhr</p> <p>Stromzuführungssatz L500, weiß, aus Profil-Stahlblech für den Stromanschluss der Tragschiene. Satz besteht aus zwei Einheiten: Eine Einheit umfasst die Anschlussklemmen für den Stromanschluss, die andere Einheit ist ein mechanisches Bauteil. Zusammen haben sie eine Länge von 500 mm, so dass die Linie vollständig ausgestattet und mit CONTUS Leuchten bedeckt sein kann. Steckklemmen für 5 Netzleitungen, 2 x 2 Notlichtleiter und 2 Steuerleitungen. Einschließlich Endkappen und Schutzabdeckungen, um eine unbeabsichtigte Berührung der stromführenden Teile zu verhindern. Abmessungen: 533 x 60 x 58 mm Gewicht: 1,4 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635833 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
OTCR0T + CONTUS TM TA/TE L500 WH	<p>Stromzufuhr</p> <p>Zentrale elektrische Zuleitung, L500 in weiß, aus rollgeformtem Stahlblech für den mittigen Stromanschluss oder zur mittigen Lastverteilung der Tragschiene. 2 Sets mit Steckklemmen für 5 Netzleitungen, 2 x 2 Notlichtleiter und 2 Steuerleitungen. Berührungsschutz für stromführenden Bereich. Zur Abdeckung der zentralen Contus Zuleitung können die Enden von zwei Contus Leuchten dienen, die mindestens 1000 mm lang sind, oder zwei Abdeckstreifen. Abmessungen: 500 x 60 x 54 mm Gewicht: 1,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635834 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
OTCR0U + CONTUS TM L750 WH		THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Stromzufuhr</p> <p>Zentrale elektrische Zuleitung, L750 in weiß, aus rollgeformtem Stahlblech für den mittigen Stromanschluss oder zur mittigen Lastverteilung der Tragschiene. 2 Sets mit Steckklemmen für 5 Netzleitungen, 2 x 2 Notlichtleiter und 2 Steuerleitungen. Berührungsschutz für stromführenden Bereich. Zur Abdeckung der zentralen Contus Zuleitung können die Enden von zwei Contus Leuchten dienen, die mindestens 1000 mm lang sind, oder zwei Abdeckstreifen. Das Speisegerät in der Mitte wird zusammen mit zwei Tragschienenendkappen geliefert. Abmessungen: 750 x 60 x 54 mm Gewicht: 1,45 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635835 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TCR0V +	CONTUS T-VL1 WH	THO Stk
	<p>Anschluss</p> <p>Mechanischer und elektrischer Verbinder, L, weiß. Einschließlich zwei Buchsen zur mechanischen Verbindung und 2 Anschlussklemm-Gruppen für die Stromein- oder -ausspeisung. Gewicht: 1,35 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635838 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TCR0W +	CONTUS T-VL2 WH	THO Stk
	<p>Anschluss</p> <p>Mechanischer und elektrischer Verbinder, L, weiß. Einschließlich ein Stecker und eine Buchse zur mechanischen Verbindung und 2 Anschlussklemm-Gruppen für die Stromein- oder -ausspeisung. Gewicht: 1,84 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635839 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TCR0X +	CONTUS T-VL3 WH	THO Stk
	<p>Anschluss</p> <p>Mechanischer und elektrischer Verbinder, L, weiß. Einschließlich ein Stecker und eine Buchse zur mechanischen Verbindung und 2 Anschlussklemm-Gruppen für die Stromein- oder -ausspeisung. Gewicht: 1,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635840 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TCR0Y +	CONTUS T-VL4 WH	THO Stk
	<p>Anschluss</p> <p>Mechanischer und elektrischer Verbinder, L, weiß. Einschließlich zwei Stecker zur mechanischen Verbindung und 2 Anschlussklemm-Gruppen für die Stromein- oder -ausspeisung. Gewicht: 1,88 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635841 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TCR0Z +	CONTUS T-VT1 WH	THO Stk
	<p>Anschluss</p> <p>Mechanischer und elektrischer Verbinder, T, weiß. Einschließlich zwei Buchsen und ein Stecker zur mechanischen Verbindung und 3 Anschlussklemm-Gruppen für die Stromein- oder -ausspeisung. Gewicht: 2,1 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635842 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TCR10 +	CONTUS T-VT2 WH	THO Stk
	<p>Anschluss</p> <p>Mechanischer und elektrischer Verbinder, T, weiß. Einschließlich eine Buchse und zwei Stecker zur mechanischen Verbindung und 3 Anschlussklemm-Gruppen für die Stromein- oder -ausspeisung. Gewicht: 2,42 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635843 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
0TCR11 + CONTUS T-VT3 WH		THO Stk
	Anschluss	
	Mechanischer und elektrischer Verbinder, T, weiß. Einschließlich zwei Buchsen und ein Stecker zur mechanischen Verbindung und 3 Anschlussklemm-Gruppen für die Stromein- oder -ausspeisung. Gewicht: 2,9 kg	
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635844 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TCR12 + CONTUS T-VT4 WH		THO Stk
	Anschluss	
	Mechanischer und elektrischer Verbinder, T, weiß. Einschließlich eine Buchse und zwei Stecker zur mechanischen Verbindung und 3 Anschlussklemm-Gruppen für die Stromein- oder -ausspeisung. Gewicht: 2,42 kg	
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635845 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TCR13 + CONTUS 5200-830 L1000 WB HF WH		THO Stk
	Lichtbandleuchte	
	Eine energieeffiziente, lineare Tragschienenleuchte mit 64 hoch effizienten LEDs im mittleren Leistungsbereich pro Modul. Lichtverteilung: breit strahlend. Nicht dimmbare LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech mit Polyester-Lacküberzug, weiß. Schutzklasse I, IP20, IK07. All-in-One-Lösung: Lichtleiste, Lampe und Reflektor sind in einem Produkt kombiniert und erschaffen eine 100 % durchgängige LED-Lichtleiste ohne Lücken oder Unterbrechungen. Das Leuchtendesign ist vollständig auf die Tragschiene abgestimmt für nahtlose Übergänge im System. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Bitte holen Sie sich Rat bei Ihrer Vertretung vor Ort, falls Sie die Leuchte in Umgebungen einsetzen wollen, die chemische Schadstoffe enthalten. Abmessungen: 1000 x 60 x 71 mm Leuchten Leistung: 35,7 W Leuchten Lichtstrom: 5070 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 1,43 kg	
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636073 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TCR14 + CONTUS 8000-830 L1500 WB HF WH		THO Stk
	Lichtbandleuchte	
	Eine energieeffiziente, lineare Tragschienenleuchte mit 64 hoch effizienten LEDs im mittleren Leistungsbereich pro Modul. Lichtverteilung: breit strahlend. Nicht dimmbare LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech mit Polyester-Lacküberzug, weiß. Schutzklasse I, IP20, IK07. All-in-One-Lösung: Lichtleiste, Lampe und Reflektor sind in einem Produkt kombiniert und erschaffen eine 100 % durchgängige LED-Lichtleiste ohne Lücken oder Unterbrechungen. Das Leuchtendesign ist vollständig auf die Tragschiene abgestimmt für nahtlose Übergänge im System. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Bitte holen Sie sich Rat bei Ihrer Vertretung vor Ort, falls Sie die Leuchte in Umgebungen einsetzen wollen, die chemische Schadstoffe enthalten. Abmessungen: 1498 x 60 x 71 mm Leuchten Leistung: 52,3 W Leuchten Lichtstrom: 7600 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 2,13 kg	
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636074 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TCR15 + CONTUS 10000-830 L2000 WB HF WH		THO Stk
	Lichtbandleuchte	
	Eine energieeffiziente, lineare Tragschienenleuchte mit 64 hoch effizienten LEDs im mittleren Leistungsbereich pro Modul. Lichtverteilung: breit strahlend. Nicht dimmbare LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech mit Polyester-Lacküberzug, weiß. Schutzklasse I, IP20, IK07. All-in-One-Lösung: Lichtleiste, Lampe und Reflektor sind in einem Produkt kombiniert und erschaffen eine 100 % durchgängige LED-Lichtleiste ohne Lücken oder Unterbrechungen. Das Leuchtendesign ist vollständig auf die Tragschiene abgestimmt für nahtlose Übergänge im System. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Bitte holen Sie sich Rat bei Ihrer Vertretung vor Ort, falls Sie die Leuchte in Umgebungen einsetzen wollen, die chemische Schadstoffe enthalten. Abmessungen: 1997 x 60 x 71 mm Leuchten Leistung: 68,8 W Leuchten Lichtstrom: 10130 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 2,76 kg	
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636075 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TCR16 + CONTUS TE WH		THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Stromzufuhr	
	Elektrische Zuleitung, weiß, aus rollgeformtem Stahlblech, für den Stromanschluss des Tragschienensystems. Steckklemmen für 5 Netzkabel, 2 x 2 Notlichtkabel und 2 Steuerleitungen. Einschließlich Endkappen und Schutzabdeckungen, um eine unbeabsichtigte Berührung der stromführenden Teile zu verhindern. Abmessungen: 344 x 63 x 56 mm Gewicht: 0,7 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636186 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TCR17	+	Contus basicDIM ILD G2 LC CONT WH	THO	Stk
		CONTUS-Modul mit basicDIM		
		CONTUS module with integrated basicDIM ILG G2 sensor and DALI control unit is ideal for industry, logistics, offices and education. The adapter in white enables tool-free installation on the trunking via a lever on the side. The basicDIM ILD G2 LC CONT set consists of a PIR sensor (height 2-4m) with integrated DALI control module and 2 DALI bus supplies with 126 mA free power for additional sensors and luminaires. It controls DALI luminaires via a broadcast signal without individual addressing. Up to 8 additional sensors (MSENS CONT) can be added for motion detection. The light is controlled via the light sensor of the basicDIM ILD G2 module. 9 mA must be calculated per additional sensor and 2 mA per DALI luminaire, which means that 27 luminaires can still be controlled with a maximum of 8 additional sensors. As supplied, the system offers activated motion detection and daylight-dependent light control with predefined follow-up times. All the main parameters can be set using the optional IR remote control (article 28003484). Further details can be found in the datasheet for the TRIDONIC basicDIM ILD G2 sensor 28004639. The module must not be combined with other DALI controllers or basicDIM ILD G2 modules. ambient temperature: 0°C to +50°C Weight: 0.33 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637149 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TCR18	+	Contus basicDIM ILD G2 LC CONT BK	THO	Stk
		CONTUS-Modul mit basicDIM		
		CONTUS module with integrated basicDIM ILG G2 sensor and DALI control unit is ideal for industry, logistics, offices and education. The adapter in black enables tool-free installation on the trunking via a lever on the side. The basicDIM ILD G2 LC CONT set consists of a PIR sensor (height 2-4m) with integrated DALI control module and 2 DALI bus supplies with 126 mA free power for additional sensors and luminaires. It controls DALI luminaires via a broadcast signal without individual addressing. Up to 8 additional sensors (MSENS CONT) can be added for motion detection. The light is controlled via the light sensor of the basicDIM ILD G2 module. 9 mA must be calculated per additional sensor and 2 mA per DALI luminaire, which means that 27 luminaires can still be controlled with a maximum of 8 additional sensors. As supplied, the system offers activated motion detection and daylight-dependent light control with predefined follow-up times. All the main parameters can be set using the optional IR remote control (article 28003484). Further details can be found in the datasheet for the TRIDONIC basicDIM ILD G2 sensor 28004639. The module must not be combined with other DALI controllers or basicDIM ILD G2 modules. ambient temperature: 0°C to +50°C Weight: 0.33 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637150 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TCR19	+	Contus basicDIM ILD G2 MC CONT WH	THO	Stk
		CONTUS-Modul mit basicDIM		
		CONTUS module with integrated basicDIM ILG G2 sensor and DALI control unit is ideal for industry, logistics, offices and education. The adapter in white enables tool-free installation on the trunking via a lever on the side. The basicDIM ILD G2 MC CONT set consists of a PIR sensor (height 5-8m) with integrated DALI control module and 2 DALI bus supplies with 126 mA free power for additional sensors and luminaires. It controls DALI luminaires via a broadcast signal without individual addressing. Up to 8 additional sensors (MSENS CONT) can be added for motion detection. The light is controlled via the light sensor of the basicDIM ILD G2 module. 9 mA must be calculated per additional sensor and 2 mA per DALI luminaire, which means that 27 luminaires can still be controlled with a maximum of 8 additional sensors. As supplied, the system offers activated motion detection and daylight-dependent light control with predefined follow-up times. All the main parameters can be set using the optional IR remote control (article 28003484). Further details can be found in the datasheet for the TRIDONIC basicDIM ILD G2 sensor 28002119. The module must not be combined with other DALI controllers or basicDIM ILD G2 modules. ambient temperature: 0°C to +50°C Weight: 0.33 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637151 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TCR1A	+	Contus basicDIM ILD G2 MC CONT BK	THO	Stk
		CONTUS-Modul mit basicDIM		
		CONTUS module with integrated basicDIM ILG G2 sensor and DALI control unit is ideal for industry, logistics,		

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

offices and education. The adapter in black enables tool-free installation on the trunking via a lever on the side. The basicDIM ILD G2 MC CONT set consists of a PIR sensor (height 5-8m) with integrated DALI control module and 2 DALI bus supplies with 126 mA free power for additional sensors and luminaires. It controls DALI luminaires via a broadcast signal without individual addressing. Up to 8 additional sensors (MSENS CONT) can be added for motion detection. The light is controlled via the light sensor of the basicDIM ILD G2 module. 9 mA must be calculated per additional sensor and 2 mA per DALI luminaire, which means that 27 luminaires can still be controlled with a maximum of 8 additional sensors. As supplied, the system offers activated motion detection and daylight-dependent light control with predefined follow-up times. All the main parameters can be set using the optional IR remote control (article 28003484). Further details can be found in the datasheet for the TRIDONIC basicDIM ILD G2 sensor 28002119. The module must not be combined with other DALI controllers or basicDIM ILD G2 modules. ambient temperature: 0°C to +50°C Weight: 0.33 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637152 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TCR1B + Contus basicDIM ILD G2 HC CONT WH

THO **Stk**

CONTUS-Modul mit basicDIM

CONTUS module with integrated basicDIM ILG G2 sensor and DALI control unit is ideal for industry, logistics, offices and education. The adapter in white enables tool-free installation on the trunking via a lever on the side. The basicDIM ILD G2 HC CONT set consists of a PIR sensor (height 8-16m) with integrated DALI control module and 2 DALI bus supplies with 126 mA free power for additional sensors and luminaires. It controls DALI luminaires via a broadcast signal without individual addressing. Up to 8 additional sensors (MSENS CONT) can be added for motion detection. The light is controlled via the light sensor of the basicDIM ILD G2 module. 9 mA must be calculated per additional sensor and 2 mA per DALI luminaire, which means that 27 luminaires can still be controlled with a maximum of 8 additional sensors. As supplied, the system offers activated motion detection and daylight-dependent light control with predefined follow-up times. All the main parameters can be set using the optional IR remote control (article 28003484). Further details can be found in the datasheet for the TRIDONIC basicDIM ILD G2 sensor 28002234. The module must not be combined with other DALI controllers or basicDIM ILD G2 modules. ambient temperature: 0°C to +50°C Weight: 0.55 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637153 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TCR1C + Contus basicDIM ILD G2 HC CONT BK

THO **Stk**

CONTUS-Modul mit basicDIM

CONTUS module with integrated basicDIM ILG G2 sensor and DALI control unit is ideal for industry, logistics, offices and education. The adapter in black enables tool-free installation on the trunking via a lever on the side. The basicDIM ILD G2 HC CONT set consists of a PIR sensor (height 8-16m) with integrated DALI control module and 2 DALI bus supplies with 126 mA free power for additional sensors and luminaires. It controls DALI luminaires via a broadcast signal without individual addressing. Up to 8 additional sensors (MSENS CONT) can be added for motion detection. The light is controlled via the light sensor of the basicDIM ILD G2 module. 9 mA must be calculated per additional sensor and 2 mA per DALI luminaire, which means that 27 luminaires can still be controlled with a maximum of 8 additional sensors. As supplied, the system offers activated motion detection and daylight-dependent light control with predefined follow-up times. All the main parameters can be set using the optional IR remote control (article 28003484). Further details can be found in the datasheet for the TRIDONIC basicDIM ILD G2 sensor 28002234. The module must not be combined with other DALI controllers or basicDIM ILD G2 modules. ambient temperature: 0°C to +50°C Weight: 0.55 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637154 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TCR1D + Contus MSENS LC CONT WH

THO **Stk**

CONTUS DALI-2 Multi Sensor

DALI-2 Multi Sensor for motion detection and ambient light detection for connection to DALI-2 control systems. Optimized for industrial, educational and office applications. Motion detection (DALI Part 303) via PIR technology. Light measurement (DALI Part 304) between 5 and 2000 lx possible as standard, minimum value can be reduced to 0.5lx. DALI-2 sensor, compatible with all DALI-2 application controllers that support DALI Part 303 and 304, such as LITECOM DALI-2 and DIMLITE pro. Also for use and combination with BC CONT modules. One sensor requires 5 DALI loads (9mA). For sensor heights of up to 4m. The detection radius for movement is 10m at a mounting height of 3m. Sensor lens is made of polyethylene (PE), sensor housing is made of polycarbonate (PS), CONTUS adapter made of sheet steel, pre-painted in polyester resin paint, in white. A set of shading lenses to reduce the PIR detection range with the lens types corridor, 90° and 180° can be ordered separately with the article number: 28003867. ambient temperature: -20°C to +50°C Weight: 0.31 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637155 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TCR1E + Contus MSENS LC CONT BK

THO **Stk**

CONTUS DALI-2 Multi Sensor

DALI-2 Multi Sensor for motion detection and ambient light detection for connection to DALI-2 control systems. Optimized for industrial, educational and office applications. Motion detection (DALI Part 303) via PIR technology. Light measurement (DALI Part 304) between 5 and 2000 lx possible as standard, minimum value can be reduced to 0.5lx. DALI-2 sensor, compatible with all DALI-2 application controllers that support DALI Part 303 and 304, such as LITECOM DALI-2 and DIMLITE pro. Also for use and combination with BC CONT modules. One sensor requires 5 DALI loads (9mA). For sensor heights of up to 4m. The detection radius for movement is 10m at a mounting height of 3m. Sensor lens is made of polyethylene (PE), sensor housing is made of polycarbonate (PS), CONTUS adapter made of sheet steel, pre-painted in polyester resin paint, in black. A set of shading lenses to reduce the PIR detection range with the lens types corridor, 90° and 180° can be ordered separately with the article number: 28003867. ambient temperature: -20°C to +50°C Weight: 0.31 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637156 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TCR1F + Contus MSENS MC CONT WH

THO **Stk**

CONTUS DALI-2 Multi Sensor

DALI-2 Multi Sensor for motion detection and ambient light detection for connection to DALI-2 controllers. Optimized for industrial, education and office applications. Motion detection (DALI Part 303) is via PIR technology. Standard light measurement (DALI Part 304) between 5 and 2000lx possible, minimum value can be reduced to 0.5lx. DALI-2 sensor, compatible with all DALI-2 application controllers that support DALI Part 303 and 304, such as LITECOM DALI-2 and DIMLITE pro. Also for use and combination with BC CONT modules. One sensor requires 5 DALI loads (9mA). For sensor heights up to 8m. Detection radius for motion is 4.5m at a mounting height of 8m. Sensor lens made of polyethylene (PE), sensor housing made of polycarbonate (PS), CONTUS adapter made of sheet steel, pre-painted in polyester lacquer finish in. With included shield to reduce the PIR detection range by 120°, the shutter has no effect on the light measurement. ambient temperature: -20°C to +45°C Weight: 0.31 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637157 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TCR1G + Contus MSENS MC CONT BK

THO **Stk**

CONTUS DALI-2 Multi Sensor

DALI-2 Multi Sensor for motion detection and ambient light detection for connection to DALI-2 controllers. Optimized for industrial, education and office applications. Motion detection (DALI Part 303) is via PIR technology. Standard light measurement (DALI Part 304) between 5 and 2000lx possible, minimum value can be reduced to 0.5lx. DALI-2 sensor, compatible with all DALI-2 application controllers that support DALI Part 303 and 304, such as LITECOM DALI-2 and DIMLITE pro. Also for use and combination with BC CONT modules. One sensor requires 5 DALI loads (9mA). For sensor heights up to 8m. Detection radius for motion is 4.5m at a mounting height of 8m. Sensor lens made of polyethylene (PE), sensor housing made of polycarbonate (PS), CONTUS adapter made of sheet steel, pre-painted in polyester lacquer finish in. With included shield to reduce the PIR detection range by 120°, the shutter has no effect on the light measurement. ambient temperature: -20°C to +45°C Weight: 0.31 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637158 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TCR1H + Contus MSENS HC CONT WH

THO **Stk**

CONTUS DALI-2 Multi Sensor

DALI-2 Multi Sensor for motion detection and ambient light detection for connection to DALI-2 controllers. Optimised for industrial and logistics applications. Motion detection (DALI Part 303) via PIR technology. Standard light measurement (DALI Part 304) between 5 and 2000lx possible. Compatible with all DALI-2 application controllers that support DALI Part 303 and 304, such as LITECOM DALI-2 and DIMLITE pro. For use and in combination with BC CONT modules. One sensor requires 5 DALI loads (9mA). For sensor heights up to 16m. Detection radius for motion 14m at mounting height of 9m. Detection radius for light 14m at mounting height of approx. 1.5m. Sensor lens made of polyethylene (PE), sensor housing made of polycarbonate (PS). CONTUS adapter made of sheet steel, pre-painted in polyester lacquer finish in white. Sensor is always white, even with black housing. Shield to reduce the PIR detection range is optionally available, has no effect on the light measurement. ambient temperature: -20°C to +45°C Weight: 0.56 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TCR1I + Contus MSENS HC CONT BK

THO **Stk**

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

CONTUS DALI-2 Multi Sensor

DALI-2 Multi Sensor for motion detection and ambient light detection for connection to DALI-2 controllers. Optimised for industrial and logistics applications. Motion detection (DALI Part 303) via PIR technology. Standard light measurement (DALI Part 304) between 5 and 2000lx possible. Compatible with all DALI-2 application controllers that support DALI Part 303 and 304, such as LITECOM DALI-2 and DIMLITE pro. For use and in combination with BC CONT modules. One sensor requires 5 DALI loads (9mA). For sensor heights up to 16m. Detection radius for motion 14m at mounting height of 9m. Detection radius for light 14m at mounting height of approx. 1.5m. Sensor lens made of polyethylene (PE), sensor housing made of polycarbonate (PS). CONTUS adapter made of sheet steel, pre-painted in polyester lacquer finish in black. Sensor is always white, even with black housing. Shield to reduce the PIR detection range is optionally available, has no effect on the light measurement. ambient temperature: -20°C to +45°C Weight: 0.56 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TCR1J + Contus BC CONT WH

THO **Stk**

CONTUS-Modul mit eingebautem BC

CONTUS module with integrated basicDIM Wireless (Bluetooth(C) CASAMBI) radio module. Adapter finish in white. Tool-free mechanical and electrical installation on the mounting rail via two side levers. Optimised for industrial, logistics, office and education applications. BC CONT module has a DALI bus supply that still supplies 40 mA minus the supply of the basicDIM Wireless module. This allows up to 20 luminaires to be controlled via DALI broadcast. No emergency lighting functionality. Individual addressing of CONTUS luminaires not possible with basicDIM Wireless. Additional MSENS sensors (without basicDIM Wireless modules) can be used on the CONTUS rail. This reduces the number of controllable luminaires. (1 sensor - 15 luminaires / 2 sensors - 11 luminaires / 3 sensors - 6 luminaires / 4 sensors (max) - 2 luminaires). Local control function: CONTUS rail can be controlled by basicDIM Wireless (Bluetooth(C) CASAMBI) module with multi-sensor according to daylight and motion without additional central control unit. If several sensors are used, the lowest measured value of the light sensors is used, the movement messages are evaluated in total. As soon as no connected sensor reports movement, absence is detected. Only one basicDIM Wireless (Bluetooth(C) CASAMBI) may be operated per DALI circuit/rail. Permissible radio distance up to 15m between individual basicDIM Wireless radio modules in other luminaires or CONTUS BC modules. Please refer to the installation instructions for further details. ambient temperature: 0°C to +45°C Weight: 0.45 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637161 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TCR1K + Contus BC CONT BK

THO **Stk**

CONTUS-Modul mit eingebautem BC

CONTUS module with integrated basicDIM Wireless (Bluetooth(C) CASAMBI) radio module. Adapter finish in black. Tool-free mechanical and electrical installation on the mounting rail via two side levers. Optimised for industrial, logistics, office and education applications. BC CONT module has a DALI bus supply that still supplies 40 mA minus the supply of the basicDIM Wireless module. This allows up to 20 luminaires to be controlled via DALI broadcast. No emergency lighting functionality. Individual addressing of CONTUS luminaires not possible with basicDIM Wireless. Additional MSENS sensors (without basicDIM Wireless modules) can be used on the CONTUS rail. This reduces the number of controllable luminaires. (1 sensor - 15 luminaires / 2 sensors - 11 luminaires / 3 sensors - 6 luminaires / 4 sensors (max) - 2 luminaires). Local control function: CONTUS rail can be controlled by basicDIM Wireless (Bluetooth(C) CASAMBI) module with multi-sensor according to daylight and motion without additional central control unit. If several sensors are used, the lowest measured value of the light sensors is used, the movement messages are evaluated in total. As soon as no connected sensor reports movement, absence is detected. Only one basicDIM Wireless (Bluetooth(C) CASAMBI) may be operated per DALI circuit/rail. Permissible radio distance up to 15m between individual basicDIM Wireless radio modules in other luminaires or CONTUS BC modules. Please refer to the installation instructions for further details. ambient temperature: 0°C to +45°C Weight: 0.45 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637162 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TCR1L + Contus MSENS PIDA MC BC CONT WH

THO **Stk**

CONTUS basicDIM Wireless/Sensor

CONTUS module with integrated basicDIM Wireless (Bluetooth(C) CASAMBI) radio module and multi-sensor for motion detection and ambient light detection. (TRIDONIC MSensor G3 10dpi) Optimized for industrial, education and office applications. Motion detection via PIR technology. Standard light measurement between 5 and 2000lx possible, min. value can be reduced to 0.5lx. CONTUS module finish in white. For sensor heights up to 8m. Detection radius for movement at 8m mounting height 4.5m. Detection radius for light at 8m mounting height approx. 4m. With included shield to reduce the PIR detection range by 120°, the shutter has no effect on the light measurement. Only one basicDIM Wireless (Bluetooth(C) CASAMBI) may be operated per DALI circuit/rail. Local control function: CONTUS rail can be controlled by basicDIM Wireless (Bluetooth(C) CASAMBI) module

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>with multi-sensor according to daylight and motion without additional central control unit. If several sensors are used, the lowest measured value of the light sensors is used, the movement messages are evaluated in total. As soon as no connected sensor detects movement, absence is detected. Permissible radio distance up to 15 m between individual basicDIM Wireless radio modules in other luminaires or CONTUS BC inserts. One MSENS PIDA MC BC CONT module can control a maximum of 15 luminaires via DALI broadcast. Additional MSENS sensors (without basicDIM Wireless modules) can be used on the CONTUS rail. This reduces the number of controllable luminaires. (2 sensors - 11 luminaires / 3 sensors - 6 luminaires / 4 sensors (max) - 2 luminaires) Please refer to the installation instructions for further details. Sensor lens consists of polyethylene (PE), sensor housing consists of polycarbonate (PS). ambient temperature: 0°C to +45°C Weight: 0.35 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637163 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TCR1M + Contus MSENS PIDA MC BC CONT BK	THO Stk
<p>CONTUS basicDIM Wireless/Sensor</p> <p>CONTUS module with integrated basicDIM Wireless (Bluetooth(C) CASAMBI) radio module and multi-sensor for motion detection and ambient light detection. (TRIDONIC MSensor G3 10dpi) Optimized for industrial, education and office applications. Motion detection via PIR technology. Standard light measurement between 5 and 2000lx possible, min. value can be reduced to 0.5lx. CONTUS module finish in black. For sensor heights up to 8m. Detection radius for movement at 8m mounting height 4.5m. Detection radius for light at 8m mounting height approx.4m. With included shield to reduce the PIR detection range by 120°, the shutter has no effect on the light measurement. Only one basicDIM Wireless (Bluetooth(C) CASAMBI) may be operated per DALI circuit/rail. Local control function: CONTUS rail can be controlled by basicDIM Wireless (Bluetooth(C) CASAMBI) module with multi-sensor according to daylight and motion without additional central control unit. If several sensors are used, the lowest measured value of the light sensors is used, the movement messages are evaluated in total. As soon as no connected sensor detects movement, absence is detected. Permissible radio distance up to 15 m between individual basicDIM Wireless radio modules in other luminaires or CONTUS BC inserts. One MSENS PIDA MC BC CONT module can control a maximum of 15 luminaires via DALI broadcast. Additional MSENS sensors (without basicDIM Wireless modules) can be used on the CONTUS rail. This reduces the number of controllable luminaires. (2 sensors - 11 luminaires / 3 sensors - 6 luminaires / 4 sensors (max) - 2 luminaires) Please refer to the installation instructions for further details. Sensor lens consists of polyethylene (PE), sensor housing consists of polycarbonate (PS). ambient temperature: 0°C to +45°C Weight: 0.35 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637164 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TCR1N + Contus MSENS PIDA HC BC CONT WH	THO Stk
<p>CONTUS basicDIM Wireless/Sensor</p> <p>CONTUS module with integrated basicDIM Wireless (Bluetooth(C) CASAMBI) radio module and multi-sensor for motion detection and ambient light detection. (TRIDONIC MSensor G3 16dpi) Optimized for industrial and logistic applications. Motion detection via PIR technology. Standard light measurement between 5 and 2000lx possible, min. value can be reduced to 0.5lx. CONTUS module finish in white. For sensor heights up to 16m. Detection radius for movement at 14m mounting height 9m. Detection radius for light at 14m mounting height approx. 1.5m. Shield as accessory to reduce the PIR detection range available separately. Only one basicDIM Wireless (Bluetooth(C) CASAMBI) may be operated per DALI circuit/rail. Local control function: CONTUS rail can be controlled by basicDIM Wireless (Bluetooth(C) CASAMBI) module with multi-sensor according to daylight and motion without additional central control unit. If several sensors are used, the lowest measured value of the light sensors is used, the movement messages are evaluated in total. As soon as no connected sensor detects movement, absence is detected. Permissible radio distance up to 15 m between individual basicDIM Wireless radio modules in other luminaires or CONTUS BC inserts. One MSENS PIDA HC BC CONT module can control a maximum of 15 luminaires via DALI broadcast. Additional MSENS sensors (without basicDIM Wireless modules) can be used on the CONTUS rail. This reduces the number of controllable luminaires. (2 sensors - 11 luminaires / 3 sensors - 6 luminaires / 4 sensors (max) - 2 luminaires) Please refer to the installation instructions for further details. Sensor lens consists of polyethylene (PE), sensor housing consists of polycarbonate (PS). ambient temperature: 0°C to +45°C Weight: 0.6 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637165 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TCR1O + Contus MSENS PIDA HC BC CONT BK	THO Stk
<p>CONTUS basicDIM Wireless/Sensor</p> <p>CONTUS module with integrated basicDIM Wireless (Bluetooth(C) CASAMBI) radio module and multi-sensor for motion detection and ambient light detection. (TRIDONIC MSensor G3 16dpi) Optimized for industrial and logistic applications. Motion detection via PIR technology. Standard light measurement between 5 and 2000lx possible, min. value can be reduced to 0.5lx. CONTUS module finish in black. For sensor heights up to 16m. Detection radius for movement at 14m mounting height 9m. Detection radius for light at 14m mounting height approx. 1.5m. Shield as accessory to reduce the PIR detection range available separately. Only one basicDIM Wireless (Bluetooth(C) CASAMBI) may be operated per DALI circuit/rail. Local control function: CONTUS rail</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>can be controlled by basicDIM Wireless (Bluetooth(C) CASAMBI) module with multi-sensor according to daylight and motion without additional central control unit. If several sensors are used, the lowest measured value of the light sensors is used, the movement messages are evaluated in total. As soon as no connected sensor detects movement, absence is detected. Permissible radio distance up to 15 m between individual basicDIM Wireless radio modules in other luminaires or CONTUS BC inserts. One MSENS PIDA HC BC CONT module can control a maximum of 15 luminaires via DALI broadcast. Additional MSENS sensors (without basicDIM Wireless modules) can be used on the CONTUS rail. This reduces the number of controllable luminaires. (2 sensors - 11 luminaires / 3 sensors - 6 luminaires / 4 sensors (max) - 2 luminaires) Please refer to the installation instructions for further details. Sensor lens consists of polyethylene (PE), sensor housing consists of polycarbonate (PS). ambient temperature: 0°C to +45°C Weight: 0.6 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637166 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TCR1P + CONTUS T L1500 BK	<p>Tragschienen</p> <p>Tragschieneneneinheiten aus rollgeformtem Stahlblech, mit schwarz Polyesterlack pulverbeschichtet. 5 Netzleitungen (5 x 2,5 mm²/16 A) 2 x 2 Leiter (4 x 1,5 mm²/10 A) zur Integration von Notlicht über zwei unabhängig isolierte Stromkreise, und 2 Steuerleitungen (2 x 1,5 mm²/10 A). Werkzeugfreier Anschluss mit dem Stromzuführungssatz. Abmessungen: 1520 x 60 x 58 mm Gewicht: 2,9 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637203 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TCR1Q + CONTUS T L2000 BK	<p>Tragschienen</p> <p>Tragschieneneneinheiten aus rollgeformtem Stahlblech, mit schwarz Polyesterlack pulverbeschichtet. 5 Netzleitungen (5 x 2,5 mm²/16 A) 2 x 2 Leiter (4 x 1,5 mm²/10 A) zur Integration von Notlicht über zwei unabhängig isolierte Stromkreise, und 2 Steuerleitungen (2 x 1,5 mm²/10 A). Werkzeugfreier Anschluss mit dem Stromzuführungssatz. Abmessungen: 2018 x 60 x 58 mm Gewicht: 3,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637204 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TCR1R + CONTUS T L2500 BK	<p>Tragschienen</p> <p>Tragschieneneneinheiten aus rollgeformtem Stahlblech, mit schwarz Polyesterlack pulverbeschichtet. 5 Netzleitungen (5 x 2,5 mm²/16 A) 2 x 2 Leiter (4 x 1,5 mm²/10 A) zur Integration von Notlicht über zwei unabhängig isolierte Stromkreise, und 2 Steuerleitungen (2 x 1,5 mm²/10 A). Werkzeugfreier Anschluss mit dem Stromzuführungssatz. Abmessungen: 2501 x 69 x 60 mm Gewicht: 4,49 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637205 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TCR1S + CONTUS T L3000 BK	<p>Tragschienen</p> <p>Tragschieneneneinheiten aus rollgeformtem Stahlblech, mit schwarz Polyesterlack pulverbeschichtet. 5 Netzleitungen (5 x 2,5 mm²/16 A) 2 x 2 Leiter (4 x 1,5 mm²/10 A) zur Integration von Notlicht über zwei unabhängig isolierte Stromkreise, und 2 Steuerleitungen (2 x 1,5 mm²/10 A). Werkzeugfreier Anschluss mit dem Stromzuführungssatz. Abmessungen: 3001 x 69 x 60 mm Gewicht: 5,15 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637206 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TCR1T + CONTUS T L3000 WH	<p>Tragschienen</p> <p>Tragschieneneneinheiten aus rollgeformtem Stahlblech, mit weiß Polyesterlack pulverbeschichtet. 5 Netzleitungen (5 x 2,5 mm²/16 A) 2 x 2 Leiter (4 x 1,5 mm²/10 A) zur Integration von Notlicht über zwei unabhängig isolierte Stromkreise, und 2 Steuerleitungen (2 x 1,5 mm²/10 A). Werkzeugfreier Anschluss mit dem Stromzuführungssatz. Abmessungen: 3001 x 69 x 60 mm Gewicht: 5,15 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637207 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TCR1U + CONTUS T L4000 BK		THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Tragschienen</p> <p>Tragschieneneneinheiten aus rollgeformtem Stahlblech, mit schwarz Polyesterlack pulverbeschichtet. 5 Netzleitungen (5 x 2,5 mm²/16 A) 2 x 2 Leiter (4 x 1,5 mm²/10 A) zur Integration von Notlicht über zwei unabhängig isolierte Stromkreise, und 2 Steuerleitungen (2 x 1,5 mm²/10 A). Werkzeugfreier Anschluss mit dem Stromzuführungssatz. Abmessungen: 4001 x 69 x 60 mm Gewicht: 6,6 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637208 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TCR1V + CONTUS TA BK	<p>Ausspeisung</p> <p>Elektrisch Ausspeisung, schwarz. Rollgeformtes Stahlblech für den elektrischen Anschluss der Tragschienenversion. Steckklemmen für 5 Netzkabel, 2 x 2 Notlichtkabel und 2 Steuerleitungen. Endkappen inbegriffen. Abmessungen: 114 x 63 x 56 mm Gewicht: 0,56 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637209 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TCR1W + CONTUS TA-F BK	<p>Flexible Ausspeisung</p> <p>Flexibel elektrisch Ausspeisung, schwarz. Rollgeformtes Stahlblech für den elektrischen Anschluss der Tragschienenversion. Steckklemmen für 5 Netzkabel, 2 x 2 Notlichtkabel und 2 Steuerleitungen. Abmessungen: 1000 x 60 x 56 mm Gewicht: 2,04 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637210 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TCR1X + CONTUS TE L500 BK	<p>Stromzufuhr</p> <p>Stromzuführungssatz L500, schwarz, aus Profil-Stahlblech für den Stromanschluss der Tragschiene. Satz besteht aus zwei Einheiten: Eine Einheit umfasst die Anschlussklemmen für den Stromanschluss, die andere Einheit ist ein mechanisches Bauteil. Zusammen haben sie eine Länge von 500 mm, so dass die Linie vollständig ausgestattet und mit CONTUS Leuchten bedeckt sein kann. Steckklemmen für 5 Netzleitungen, 2 x 2 Notlichtleiter und 2 Steuerleitungen. Einschließlich Endkappen und Schutzabdeckungen, um eine unbeabsichtigte Berührung der stromführenden Teile zu verhindern. Abmessungen: 533 x 60 x 58 mm Gewicht: 1,4 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637211 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TCR1Y + CONTUS TM TA/TE L500 BK	<p>Stromzufuhr</p> <p>Zentrale elektrische Zuleitung, L500 in schwarz, aus rollgeformtem Stahlblech für den mittigen Stromanschluss oder zur mittigen Lastverteilung der Tragschiene. 2 Sets mit Steckklemmen für 5 Netzleitungen, 2 x 2 Notlichtleiter und 2 Steuerleitungen. Berührungsschutz für stromführenden Bereich. Zur Abdeckung der zentralen Contus Zuleitung können die Enden von zwei Contus Leuchten dienen, die mindestens 1000 mm lang sind, oder zwei Abdeckstreifen. Abmessungen: 500 x 60 x 54 mm Gewicht: 1,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637212 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TCR1Z + CONTUS TM L750 BK	<p>Stromzufuhr</p> <p>Zentrale elektrische Zuleitung, L750 in schwarz, aus rollgeformtem Stahlblech für den mittigen Stromanschluss oder zur mittigen Lastverteilung der Tragschiene. 2 Sets mit Steckklemmen für 5 Netzleitungen, 2 x 2 Notlichtleiter und 2 Steuerleitungen. Berührungsschutz für stromführenden Bereich. Zur Abdeckung der zentralen Contus Zuleitung können die Enden von zwei Contus Leuchten dienen, die mindestens 1000 mm lang sind, oder zwei Abdeckstreifen. Das Speisegerät in der Mitte wird zusammen mit zwei Tragschienenendkappen geliefert. Abmessungen: 750 x 60 x 54 mm Gewicht: 1,45 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637213 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TCR20 + CONTUS TE BK		THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Stromzufuhr</p> <p>Elektrische Zuleitung, weiß, aus rollgeformtem Stahlblech, für den Stromanschluss des Tragschienensystems. Steckklemmen für 5 Netzkabel, 2 x 2 Notlichtkabel und 2 Steuerleitungen. Einschließlich Endkappen und Schutzabdeckungen, um eine unbeabsichtigte Berührung der stromführenden Teile zu verhindern. Abmessungen: 344 x 63 x 56 mm Gewicht: 0,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637214 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TCR21	+ CONTUS T-VL1 BK	THO Stk
	<p>Anschluss</p> <p>Mechanischer und elektrischer Verbinder, L, schwarz. Einschließlich zwei Buchsen zur mechanischen Verbindung und 2 Anschlussklemm-Gruppen für die Stromein- oder -ausspeisung. Gewicht: 1,35 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637215 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TCR22	+ CONTUS T-VL2 BK	THO Stk
	<p>Anschluss</p> <p>Mechanischer und elektrischer Verbinder, L, schwarz. Einschließlich ein Stecker und eine Buchse zur mechanischen Verbindung und 2 Anschlussklemm-Gruppen für die Stromein- oder -ausspeisung. Gewicht: 1,84 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637216 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TCR23	+ CONTUS T-VL3 BK	THO Stk
	<p>Anschluss</p> <p>Mechanischer und elektrischer Verbinder, L, schwarz. Einschließlich ein Stecker und eine Buchse zur mechanischen Verbindung und 2 Anschlussklemm-Gruppen für die Stromein- oder -ausspeisung. Gewicht: 1,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637217 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TCR24	+ CONTUS T-VL4 BK	THO Stk
	<p>Anschluss</p> <p>Mechanischer und elektrischer Verbinder, L, schwarz. Einschließlich zwei Stecker zur mechanischen Verbindung und 2 Anschlussklemm-Gruppen für die Stromein- oder -ausspeisung. Gewicht: 1,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637218 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TCR25	+ CONTUS T-VT1 BK	THO Stk
	<p>Anschluss</p> <p>Mechanischer und elektrischer Verbinder, T, schwarz. Einschließlich zwei Buchsen und ein Stecker zur mechanischen Verbindung und 3 Anschlussklemm-Gruppen für die Stromein- oder -ausspeisung. Gewicht: 2,1 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637219 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TCR26	+ CONTUS T-VT2 BK	THO Stk
	<p>Anschluss</p> <p>Mechanischer und elektrischer Verbinder, T, schwarz. Einschließlich eine Buchse und zwei Stecker zur mechanischen Verbindung und 3 Anschlussklemm-Gruppen für die Stromein- oder -ausspeisung. Gewicht: 2,42 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637220 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TCR27	+ CONTUS T-VT3 BK	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH								
	Anschluss Mechanischer und elektrischer Verbinder, T, schwarz. Einschließlich zwei Buchsen und ein Stecker zur mechanischen Verbindung und 3 Anschlussklemm-Gruppen für die Stromein- oder -ausspeisung. Gewicht: 2,9 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637221 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)									
0TCR28	+ CONTUS T-VT4 BK	THO Stk								
	Anschluss Mechanischer und elektrischer Verbinder, T, schwarz. Einschließlich eine Buchse und zwei Stecker zur mechanischen Verbindung und 3 Anschlussklemm-Gruppen für die Stromein- oder -ausspeisung. Gewicht: 2,42 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637222 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)									
0TD1	+ DALI (THORN)	THO								
	Version: 2025-02 Leistungsumfang Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben. <div><u>Kommentar</u> Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet. Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</div>									
0TD100	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:									
0TD100Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TD1	ZZZ								
	Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. <table><tr><td>Kriterien der Gleichwertigkeit:</td><td>Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:</td></tr><tr><td>.....</td><td>.....</td></tr><tr><td>.....</td><td>.....</td></tr><tr><td>.....</td><td>.....</td></tr></table> <div><u>Kommentar:</u> Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</div>	Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:	
Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:									
.....									
.....									
.....									
0TD101	+ DALI-RM	THO Stk								
	Sensa-Gerät Sensa-Gerät; Gewicht: 0,087 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 24034702 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)									
0TD102	+ DALI-USB	THO Stk								
	Sensa-Gerät Sensa-Gerät; Gewicht: 0,155 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 24138923 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)									
0TD103	+ DALI REPEATER	THO Stk								

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sensa-Gerät
Sensa-Gerät; Gewicht: 0,077 kg
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 86458401 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TDB + D-CO LED Poller (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TDB00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

0TDB00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TDB ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TDB01 + D-CO LED Poller D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 830 CL2 CON THO Stk

LED-Poller

Zeitloser LED-Poller. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP65. Abdeckung und Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, grau 900. Diffusor: UV-Schutz-Polycarbonat (PC), halb-opal. Geeignet zur Flansch- oder Erdspeißmontage (separat erhältlich). Mit Verbindungsstück versehen. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 150 x 1000 mm Leuchten Leistung: 14 W Gewicht: 5,45 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96262098 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TDB02 + D-CO LED Poller D-CO LED BOLLARD 700 30L50 830 CL2 CON THO Stk

LED-Poller

Zeitloser LED-Poller. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP65. Abdeckung und Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, grau 900. Diffusor: UV-Schutz-Polycarbonat (PC), halb-opal. Geeignet zur Flansch- oder Erdspeißmontage (separat erhältlich). Mit Verbindungsstück versehen. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 150 x 700 mm Leuchten Leistung: 14 W Gewicht: 4,15 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96262099 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TDB03 + D-CO LED Poller D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 830 CL1 THO Stk

LED-Poller

Zeitloser LED-Poller. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65. Abdeckung und Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, grau 900. Diffusor: UV-Schutz-Polycarbonat (PC), halb-opal. Geeignet zur Flansch- oder Erdspeißmontage (separat erhältlich). Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 150 x 1000 mm Leuchten Leistung: 14 W Gewicht: 5,45 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262100 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TDB04	+ D-CO LED Poller D-CO LED BOLLARD 700 30L50 830 CL1 LED-Poller Zeitloser LED-Poller. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65. Abdeckung und Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, grau 900. Diffuser: UV-Schutz-Polycarbonat (PC), halb-opal. Geeignet zur Flansch- oder Erdspeißmontage (separat erhältlich). Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 150 x 700 mm Leuchten Leistung: 14 W Gewicht: 4,15 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262101 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TDB05	+ D-CO LED Poller D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 840 CL2 CON LED-Poller Zeitloser LED-Poller. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP65. Abdeckung und Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, grau 900. Diffusor: UV-Schutz-Polycarbonat (PC), halb-opal. Geeignet zur Flansch- oder Erdspeißmontage (separat erhältlich). Mit Verbindungsstück versehen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 150 x 1000 mm Leuchten Leistung: 14 W Gewicht: 5,45 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262143 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TDB06	+ D-CO LED Poller D-CO LED BOLLARD 700 30L50 840 CL2 CON LED-Poller Zeitloser LED-Poller. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP65. Abdeckung und Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, grau 900. Diffusor: UV-Schutz-Polycarbonat (PC), halb-opal. Geeignet zur Flansch- oder Erdspeißmontage (separat erhältlich). Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 150 x 700 mm Leuchten Leistung: 14 W Gewicht: 4,15 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262144 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TDB07	+ D-CO LED Poller D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 840 CL1 LED-Poller Zeitloser LED-Poller. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65. Abdeckung und Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, grau 900. Diffuser: UV-Schutz-Polycarbonat (PC), halb-opal. Geeignet zur Flansch- oder Erdspeißmontage (separat erhältlich). Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 150 x 1000 mm Leuchten Leistung: 14 W Gewicht: 5,45 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262145 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TDB08	+ D-CO LED Poller D-CO LED BOLLARD 700 30L50 840 CL1 LED-Poller Zeitloser LED-Poller. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65. Abdeckung und Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, grau 900. Diffuser: UV-Schutz-Polycarbonat (PC), halb-opal. Geeignet zur Flansch- oder Erdspeißmontage (separat erhältlich). Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 150 x 700 mm Leuchten Leistung: 14 W Gewicht: 4,15 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262146 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TDB09	+ D-CO LED Poller D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 830 CL2 LED-Poller Zeitloser LED-Poller. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP65. Abdeckung und Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, grau 900. Diffusor: UV-Schutz-Polycarbonat (PC), halb-opal. Geeignet zur Flansch- oder Erdspeißmontage (separat erhältlich). Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 150 x 1000 mm Leuchten Leistung: 14 W Gewicht: 5,45 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262257 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TDL + Diffusalux (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TDL00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

0TDL00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TDL ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TDL01 + DIFF 3 5000-840 HF L1500 LOS THO **Stk**

Wannenleuchte

Eine LED-Anbauleuchte. Nicht dimmbare LED-Treiber. , Schutzklasse I, IP40. Gehäuse: Stahl, lackiert. Endkappen: Polycarbonat (PC), mit Abdeckung: Polycarbonat (PC), opal, extrudiert, gerundet. Kabeleinführung in der Mitte des hinteren Montagestegs (Durchmesser 21,5 mm). BESA-Standardbefestigungen an 600-mm-Zentrierbohrungen. Werkzeuglose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Lichtausbeute auswählbar über internen Link/Schalter. Bei HF-Versionen besteht folgende Auswahl: 3050 lm (LO) / 4750 lm (ME) / 6300 lm (HI). Bei HFIX-Versionen besteht folgende Auswahl: 3250 lm (LO) / 5500 lm (ME). Mittlerer Modus (ME) ist Standardeinstellung. Für genaue Informationen zu Photometrie und Leistung siehe Website und Auswahlmenü mit LO-/ME-/HI-Modi. Abmessungen: 1490 x 200 x 81 mm Gewicht: 2,7 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633566 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TDL02 + DIFF 3 5000-840 HF E3 L1500 LOS THO **Stk**

Wannenleuchte

Eine LED-Anbauleuchte. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. , Schutzklasse I, IP40. Gehäuse: Stahl, lackiert. Endkappen: Polycarbonat (PC), mit Abdeckung: Polycarbonat (PC), opal, extrudiert, gerundet. Kabeleinführung in der Mitte des hinteren Montagestegs (Durchmesser 21,5 mm). BESA-Standardbefestigungen an 600-mm-Zentrierbohrungen. Werkzeuglose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Lichtausbeute auswählbar über internen Link/Schalter. Bei HF-Versionen besteht folgende Auswahl: 3050 lm (LO) / 4750 lm (ME) / 6300 lm (HI). Bei HFIX-Versionen besteht folgende Auswahl: 3250 lm (LO) / 5500 lm (ME). Mittlerer Modus (ME) ist Standardeinstellung. Für genaue Informationen zu Photometrie und Leistung siehe Website und Auswahlmenü mit LO-/ME-/HI-Modi. Abmessungen: 1490 x 200 x 81 mm Gewicht: 2,9 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633567 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TDL03 + DIFF 3 5000-840 HF MWS L1500 LOS THO **Stk**

Wannenleuchte

Eine LED-Anbauleuchte. Nicht dimmbare LED-Treiber. Ausgestattet mit Mikrowellensensor (ON/OFF Funktion) und Tageslicht-Haltefunktion., Schutzklasse I, IP40. Gehäuse: Stahl, lackiert. Endkappen: Polycarbonat (PC), mit Abdeckung: Polycarbonat (PC), opal, extrudiert, gerundet. Kabeleinführung in der Mitte des hinteren

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Montagestegs (Durchmesser 21,5 mm). BESA-Standardbefestigungen an 600-mm-Zentrierbohrungen. Werkzeuglose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Lichtausbeute auswählbar über internen Link/Schalter. Bei HF-Versionen besteht folgende Auswahl: 3050 lm (LO) / 4750 lm (ME) / 6300 lm (HI). Bei HFIX-Versionen besteht folgende Auswahl: 3250 lm (LO) / 5500 lm (ME). Mittlerer Modus (ME) ist Standardeinstellung. Für genaue Informationen zu Photometrie und Leistung siehe Website und Auswahlmenü mit LO-/ME-/HI-Modi. Abmessungen: 1490 x 200 x 81 mm Gewicht: 2,75 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633568 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TDL04	+ DIFF 3 5000-840 HF E3 MWS L1500 LOS	THO Stk
	<p>Wannenleuchte</p> <p>Eine LED-Anbauleuchte. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Ausgestattet mit Mikrowellensensor (ON/OFF Funktion) und Tageslicht-Haltefunktion., Schutzklasse I, IP40. Gehäuse: Stahl, lackiert. Endkappen: Polycarbonat (PC), mit Abdeckung: Polycarbonat (PC), opal, extrudiert, gerundet. Kabeleinführung in der Mitte des hinteren Montagestegs (Durchmesser 21,5 mm). BESA-Standardbefestigungen an 600-mm-Zentrierbohrungen. Werkzeuglose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Lichtausbeute auswählbar über internen Link/Schalter. Bei HF-Versionen besteht folgende Auswahl: 3050 lm (LO) / 4750 lm (ME) / 6300 lm (HI). Bei HFIX-Versionen besteht folgende Auswahl: 3250 lm (LO) / 5500 lm (ME). Mittlerer Modus (ME) ist Standardeinstellung. Für genaue Informationen zu Photometrie und Leistung siehe Website und Auswahlmenü mit LO-/ME-/HI-Modi. Abmessungen: 1490 x 200 x 81 mm Gewicht: 2,95 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633569 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TDL05	+ DIFF 3 5000-840 HFIX L1500 LOS	THO Stk
	<p>Wannenleuchte</p> <p>Eine LED-Anbauleuchte. DALI dimmbar LED-Treiber., Schutzklasse I, IP40. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Endkappen: Polycarbonat (PC), mit Abdeckung: Polycarbonat (PC), opal, extrudiert, gerundet. Kabeleinführung in der Mitte des hinteren Montagestegs (Durchmesser 21,5 mm). BESA-Standardbefestigungen an 600-mm-Zentrierbohrungen. Werkzeuglose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Lichtausbeute auswählbar über internen Link/Schalter. Bei HF-Versionen besteht folgende Auswahl: 3050 lm (LO) / 4750 lm (ME) / 6300 lm (HI). Bei HFIX-Versionen besteht folgende Auswahl: 3250 lm (LO) / 5500 lm (ME). Mittlerer Modus (ME) ist Standardeinstellung. Für genaue Informationen zu Photometrie und Leistung siehe Website und Auswahlmenü mit LO-/ME-/HI-Modi. Abmessungen: 1490 x 200 x 81 mm Gewicht: 2,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633570 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TDL06	+ DIFF 3 5000-840 HFIX E3 L1500 LOS	THO Stk
	<p>Wannenleuchte</p> <p>Eine LED-Anbauleuchte. DALI dimmbar LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung., Schutzklasse I, IP40. Gehäuse: Stahl, lackiert. Endkappen: Polycarbonat (PC), mit Abdeckung: Polycarbonat (PC), opal, extrudiert, gerundet. Kabeleinführung in der Mitte des hinteren Montagestegs (Durchmesser 21,5 mm). BESA-Standardbefestigungen an 600-mm-Zentrierbohrungen. Werkzeuglose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Lichtausbeute auswählbar über internen Link/Schalter. Bei HF-Versionen besteht folgende Auswahl: 3050 lm (LO) / 4750 lm (ME) / 6300 lm (HI). Bei HFIX-Versionen besteht folgende Auswahl: 3250 lm (LO) / 5500 lm (ME). Mittlerer Modus (ME) ist Standardeinstellung. Für genaue Informationen zu Photometrie und Leistung siehe Website und Auswahlmenü mit LO-/ME-/HI-Modi. Abmessungen: 1490 x 200 x 81 mm Gewicht: 2,9 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633571 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TDV	+ Durolight (THORN)	THO
	<p>Version: 2025-02</p> <p>Leistungsumfang</p> <p>Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.</p> <p><u>Kommentar</u></p> <p>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.</p> <p>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

OTDV00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

OTDV00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG OTDV

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

OTDV01 + DUROLIGHT-R 4300-840 HF L1250

THO **Stk**

Vandalensichere LED-Leuchte

Vandalensichere LED-Leuchte für Einbau. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP65, IK10, Schutzklasse I. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) lackiert, 2 mm dick. Dichtung: Polyurethan-Schaumstoff, alterungsbeständig. Diffusor: Polycarbonat (PC), 3 mm stark, mit außergewöhnlicher Schlagfestigkeit, am Gehäuse befestigt und gesichert mit manipulationssicheren Zweilochschrauben (Snake Eyes) aus Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1225 x 300 x 115 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 4253 lm Leuchten Lichtausbeute: 112 lm/W Gewicht: 14 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTDV02 + DUROLIGHT-R 5300-840 HF L1550

THO **Stk**

Vandalensichere LED-Leuchte

Vandalensichere LED-Leuchte für Einbau. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP65, IK10, Schutzklasse I. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) lackiert, 2 mm dick. Dichtung: Polyurethan-Schaumstoff, alterungsbeständig. Diffusor: Polycarbonat (PC), 3 mm stark, mit außergewöhnlicher Schlagfestigkeit, am Gehäuse befestigt und gesichert mit manipulationssicheren Zweilochschrauben (Snake Eyes) aus Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1525 x 300 x 115 mm Leuchten Leistung: 46,7 W Leuchten Lichtstrom: 5246 lm Leuchten Lichtausbeute: 112 lm/W Gewicht: 17 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTDV03 + DUROLIGHT-R 4100-830 HF L1250

THO **Stk**

Vandalensichere LED-Leuchte

Vandalensichere LED-Leuchte für Einbau. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP65, IK10, Schutzklasse I. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) lackiert, 2 mm dick. Dichtung: Polyurethan-Schaumstoff, alterungsbeständig. Diffusor: Polycarbonat (PC), 3 mm stark, mit außergewöhnlicher Schlagfestigkeit, am Gehäuse befestigt und gesichert mit manipulationssicheren Zweilochschrauben (Snake Eyes) aus Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1225 x 300 x 115 mm Leuchten Leistung: 37,6 W Leuchten Lichtstrom: 4081 lm Leuchten Lichtausbeute: 109 lm/W Gewicht: 14 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTDV04 + DUROLIGHT-R 5100-830 HF L1550

THO **Stk**

Vandalensichere LED-Leuchte

Vandalensichere LED-Leuchte für Einbau. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP65, IK10, Schutzklasse I. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) lackiert, 2 mm dick. Dichtung: Polyurethan-Schaumstoff, alterungsbeständig. Diffusor: Polycarbonat (PC), 3 mm stark, mit außergewöhnlicher Schlagfestigkeit, am Gehäuse befestigt und gesichert mit manipulationssicheren Zweilochschrauben (Snake Eyes) aus Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1525 x 300 x 115 mm Leuchten Leistung: 46,2 W Leuchten Lichtstrom: 5060 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 17 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633052 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
OTDV05	+ DUROLIGHT-R 4300-840 HFIX L1250 Vandalensichere LED-Leuchte Vandalensichere LED-Leuchte für Einbau. Elektronisches, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. IP65, IK10, Schutzklasse I. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) lackiert, 2 mm dick. Dichtung: Polyurethan-Schaumstoff, alterungsbeständig. Diffusor: Polycarbonat (PC), 3 mm stark, mit außergewöhnlicher Schlagfestigkeit, am Gehäuse befestigt und gesichert mit manipulationssicheren Zweilochschrauben (Snake Eyes) aus Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1225 x 300 x 115 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 4253 lm Leuchten Lichtausbeute: 112 lm/W Gewicht: 14 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633053 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTDV06	+ DUROLIGHT-R 5300-840 HFIX L1525 Vandalensichere LED-Leuchte Vandalensichere LED-Leuchte für Einbau. Elektronisches, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. IP65, IK10, Schutzklasse I. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) lackiert, 2 mm dick. Dichtung: Polyurethan-Schaumstoff, alterungsbeständig. Diffusor: Polycarbonat (PC), 3 mm stark, mit außergewöhnlicher Schlagfestigkeit, am Gehäuse befestigt und gesichert mit manipulationssicheren Zweilochschrauben (Snake Eyes) aus Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1525 x 300 x 115 mm Leuchten Leistung: 46,7 W Leuchten Lichtstrom: 5246 lm Leuchten Lichtausbeute: 112 lm/W Gewicht: 17 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633054 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTDV07	+ DUROLIGHT-R 4300-840 HF E3 L1250 Vandalensichere LED-Leuchte Vandalensichere LED-Leuchte für Einbau. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. IP65, IK10, Schutzklasse I. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) lackiert, 2 mm dick. Dichtung: Polyurethan-Schaumstoff, alterungsbeständig. Diffusor: Polycarbonat (PC), 3 mm stark, mit außergewöhnlicher Schlagfestigkeit, am Gehäuse befestigt und gesichert mit manipulationssicheren Zweilochschrauben (Snake Eyes) aus Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1225 x 300 x 115 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 4253 lm Leuchten Lichtausbeute: 112 lm/W Gewicht: 14 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633057 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTDV08	+ DUROLIGHT-R 4100-830 HF E3 L1250 Vandalensichere LED-Leuchte Vandalensichere LED-Leuchte für Einbau. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. IP65, IK10, Schutzklasse I. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) lackiert, 2 mm dick. Dichtung: Polyurethan-Schaumstoff, alterungsbeständig. Diffusor: Polycarbonat (PC), 3 mm stark, mit außergewöhnlicher Schlagfestigkeit, am Gehäuse befestigt und gesichert mit manipulationssicheren Zweilochschrauben (Snake Eyes) aus Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1225 x 300 x 115 mm Leuchten Leistung: 37,6 W Leuchten Lichtstrom: 4081 lm Leuchten Lichtausbeute: 109 lm/W Gewicht: 14 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633059 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTDV09	+ DUROLIGHT-S 4100-840 HF L1350 Vandalensichere LED-Leuchte Vandalensichere LED-Leuchte für Anbau. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP65, IK10, Schutzklasse I. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) lackiert, 2 mm dick. Dichtung: Polyurethan-Schaumstoff, alterungsbeständig. Diffusor: Polycarbonat (PC), 3 mm stark, mit außergewöhnlicher Schlagfestigkeit, am Gehäuse befestigt und gesichert mit manipulationssicheren Zweilochschrauben (Snake Eyes) aus Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1350 x 290 x 66 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 4100 lm Leuchten Lichtausbeute: 108 lm/W Gewicht: 15 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633061 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
0TDV0A + DUROLIGHT-S 5200-840 HF L1650	THO Stk	
<p>Vandalensichere LED-Leuchte</p> <p>Vandalensichere LED-Leuchte für Anbau. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP65, IK10, Schutzklasse I. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) lackiert, 2 mm dick. Dichtung: Polyurethan-Schaumstoff, alterungsbeständig. Diffusor: Polycarbonat (PC), 3 mm stark, mit außergewöhnlicher Schlagfestigkeit, am Gehäuse befestigt und gesichert mit manipulationssicheren Zweilochschrauben (Snake Eyes) aus Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1650 x 290 x 66 mm Leuchten Leistung: 46,7 W Leuchten Lichtstrom: 5210 lm Leuchten Lichtausbeute: 112 lm/W Gewicht: 18 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633062 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		
0TDV0B + DUROLIGHT-S 4000-830 HF L1350	THO Stk	
<p>Vandalensichere LED-Leuchte</p> <p>Vandalensichere LED-Leuchte für Anbau. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP65, IK10, Schutzklasse I. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) lackiert, 2 mm dick. Dichtung: Polyurethan-Schaumstoff, alterungsbeständig. Diffusor: Polycarbonat (PC), 3 mm stark, mit außergewöhnlicher Schlagfestigkeit, am Gehäuse befestigt und gesichert mit manipulationssicheren Zweilochschrauben (Snake Eyes) aus Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1350 x 290 x 66 mm Leuchten Leistung: 37,6 W Leuchten Lichtstrom: 3965 lm Leuchten Lichtausbeute: 105 lm/W Gewicht: 15 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633063 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		
0TDV0C + DUROLIGHT-S 4100-840 HFIX L1350	THO Stk	
<p>Vandalensichere LED-Leuchte</p> <p>Vandalensichere LED-Leuchte für Anbau. Elektronisches, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. IP65, IK10, Schutzklasse I. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) lackiert, 2 mm dick. Dichtung: Polyurethan-Schaumstoff, alterungsbeständig. Diffusor: Polycarbonat (PC), 3 mm stark, mit außergewöhnlicher Schlagfestigkeit, am Gehäuse befestigt und gesichert mit manipulationssicheren Zweilochschrauben (Snake Eyes) aus Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1350 x 290 x 66 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 4100 lm Leuchten Lichtausbeute: 108 lm/W Gewicht: 15 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633065 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		
0TDV0D + DUROLIGHT-S 4000-830 HFIX L1350	THO Stk	
<p>Vandalensichere LED-Leuchte</p> <p>Vandalensichere LED-Leuchte für Anbau. Elektronisches, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. IP65, IK10, Schutzklasse I. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) lackiert, 2 mm dick. Dichtung: Polyurethan-Schaumstoff, alterungsbeständig. Diffusor: Polycarbonat (PC), 3 mm stark, mit außergewöhnlicher Schlagfestigkeit, am Gehäuse befestigt und gesichert mit manipulationssicheren Zweilochschrauben (Snake Eyes) aus Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1350 x 290 x 66 mm Leuchten Leistung: 37,6 W Leuchten Lichtstrom: 3965 lm Leuchten Lichtausbeute: 105 lm/W Gewicht: 15 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633067 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		
0TDV0E + DUROLIGHT-S 4100-840 HF E3 L1350	THO Stk	
<p>Vandalensichere LED-Leuchte</p> <p>Vandalensichere LED-Leuchte für Anbau. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. IP65, IK10, Schutzklasse I. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) lackiert, 2 mm dick. Dichtung: Polyurethan-Schaumstoff, alterungsbeständig. Diffusor: Polycarbonat (PC), 3 mm stark, mit außergewöhnlicher Schlagfestigkeit, am Gehäuse befestigt und gesichert mit manipulationssicheren Zweilochschrauben (Snake Eyes) aus Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1350 x 290 x 66 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 4100 lm Leuchten Lichtausbeute: 108 lm/W Gewicht: 15 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633069 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		
0TDV0F + DUROLIGHT-C 3600-840 HF L1215	THO Stk	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Vandalensichere LED-Leuchte

Vandalensichere LED-Leuchte für Anbau Gesims. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP65, IK10, Schutzklasse I. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) lackiert, 2 mm dick. Dichtung: Polyurethan-Schaumstoff, alterungsbeständig. Diffusor: Polycarbonat (PC), 3 mm stark, mit außergewöhnlicher Schlagfestigkeit, am Gehäuse befestigt und gesichert mit manipulationssicheren Zweilochschrauben (Snake Eyes) aus Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1215 x 175 x 175 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 3589 lm Leuchten Lichtausbeute: 94 lm/W Gewicht: 11 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633073 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TDV0G + DUROLIGHT-C 4500-840 HF L1515

THO **Stk**

Vandalensichere LED-Leuchte

Vandalensichere LED-Leuchte für Anbau Gesims. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP65, IK10, Schutzklasse I. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) lackiert, 2 mm dick. Dichtung: Polyurethan-Schaumstoff, alterungsbeständig. Diffusor: Polycarbonat (PC), 3 mm stark, mit außergewöhnlicher Schlagfestigkeit, am Gehäuse befestigt und gesichert mit manipulationssicheren Zweilochschrauben (Snake Eyes) aus Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1515 x 175 x 175 mm Leuchten Leistung: 46,7 W Leuchten Lichtstrom: 4497 lm Leuchten Lichtausbeute: 96 lm/W Gewicht: 13 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633074 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TDV0H + DUROLIGHT-C 3500-830 HF L1215

THO **Stk**

Vandalensichere LED-Leuchte

Vandalensichere LED-Leuchte für Anbau Gesims. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP65, IK10, Schutzklasse I. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) lackiert, 2 mm dick. Dichtung: Polyurethan-Schaumstoff, alterungsbeständig. Diffusor: Polycarbonat (PC), 3 mm stark, mit außergewöhnlicher Schlagfestigkeit, am Gehäuse befestigt und gesichert mit manipulationssicheren Zweilochschrauben (Snake Eyes) aus Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1215 x 175 x 175 mm Leuchten Leistung: 37,6 W Leuchten Lichtstrom: 3454 lm Leuchten Lichtausbeute: 92 lm/W Gewicht: 11 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TDV0I + DUROLIGHT-C 4300-830 HF L1515

THO **Stk**

Vandalensichere LED-Leuchte

Vandalensichere LED-Leuchte für Anbau Gesims. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP65, IK10, Schutzklasse I. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) lackiert, 2 mm dick. Dichtung: Polyurethan-Schaumstoff, alterungsbeständig. Diffusor: Polycarbonat (PC), 3 mm dick. Dichtung: Polyurethan-Schaumstoff, alterungsbeständig. Diffusor: Polycarbonat (PC), 3 mm stark, mit außergewöhnlicher Schlagfestigkeit, am Gehäuse befestigt und gesichert mit manipulationssicheren Zweilochschrauben (Snake Eyes) aus Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1515 x 175 x 175 mm Leuchten Leistung: 46,2 W Leuchten Lichtstrom: 4323 lm Leuchten Lichtausbeute: 94 lm/W Gewicht: 13 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633076 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TDV0J + DUROLIGHT-C 3600-840 HFIX L1215

THO **Stk**

Vandalensichere LED-Leuchte

Vandalensichere LED-Leuchte für Anbau Gesims. Elektronisches, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. IP65, IK10, Schutzklasse I. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) lackiert, 2 mm dick. Dichtung: Polyurethan-Schaumstoff, alterungsbeständig. Diffusor: Polycarbonat (PC), 3 mm stark, mit außergewöhnlicher Schlagfestigkeit, am Gehäuse befestigt und gesichert mit manipulationssicheren Zweilochschrauben (Snake Eyes) aus Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1215 x 175 x 175 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 3589 lm Leuchten Lichtausbeute: 94 lm/W Gewicht: 11 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633077 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TDV0K + DUROLIGHT-C 4500-840 HFIX L1515

THO **Stk**

Vandalensichere LED-Leuchte

Vandalensichere LED-Leuchte für Anbau Gesims. Elektronisches, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. IP65, IK10, Schutzklasse I. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) lackiert, 2 mm dick. Dichtung: Polyurethan-Schaumstoff, alterungsbeständig. Diffusor: Polycarbonat (PC), 3 mm stark, mit außergewöhnlicher Schlagfestigkeit, am Gehäuse befestigt und gesichert mit manipulationssicheren Zweilochschrauben (Snake Eyes) aus Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1515 x 175 x 175 mm Leuchten Leistung: 46,7 W Leuchten Lichtstrom: 4497 lm Leuchten Lichtausbeute: 96 lm/W Gewicht: 13 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Eyes) aus Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1515 x 175 x 175 mm Leuchten Leistung: 46,7 W Leuchten Lichtstrom: 4497 lm Leuchten Lichtausbeute: 96 lm/W Gewicht: 13 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633078 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTDV0L + DUROLIGHT-C 3500-830 HFIX L1215 THO Stk

Vandalensichere LED-Leuchte

Vandalensichere LED-Leuchte für Anbau Gesims. Elektronisches, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. IP65, IK10, Schutzklasse I. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) lackiert, 2 mm dick. Dichtung: Polyurethan-Schaumstoff, alterungsbeständig. Diffusor: Polycarbonat (PC), 3 mm stark, mit außergewöhnlicher Schlagfestigkeit, am Gehäuse befestigt und gesichert mit manipulationssicheren Zweilochschrauben (Snake Eyes) aus Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1215 x 175 x 175 mm Leuchten Leistung: 37,6 W Leuchten Lichtstrom: 3454 lm Leuchten Lichtausbeute: 92 lm/W Gewicht: 11 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633079 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTDV0M + DUROLIGHT-C 4300-830 HFIX L1515 THO Stk

Vandalensichere LED-Leuchte

Vandalensichere LED-Leuchte für Anbau Gesims. Elektronisches, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. IP65, IK10, Schutzklasse I. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) lackiert, 2 mm dick. Dichtung: Polyurethan-Schaumstoff, alterungsbeständig. Diffusor: Polycarbonat (PC), 3 mm stark, mit außergewöhnlicher Schlagfestigkeit, am Gehäuse befestigt und gesichert mit manipulationssicheren Zweilochschrauben (Snake Eyes) aus Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1515 x 175 x 175 mm Leuchten Leistung: 46,2 W Leuchten Lichtstrom: 4323 lm Leuchten Lichtausbeute: 94 lm/W Gewicht: 13 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633080 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTDV0N + DUROLIGHT-C 3600-840 HF E3 L1215 THO Stk

Vandalensichere LED-Leuchte

Vandalensichere LED-Leuchte für Anbau Gesims. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. IP65, IK10, Schutzklasse I. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) lackiert, 2 mm dick. Dichtung: Polyurethan-Schaumstoff, alterungsbeständig. Diffusor: Polycarbonat (PC), 3 mm stark, mit außergewöhnlicher Schlagfestigkeit, am Gehäuse befestigt und gesichert mit manipulationssicheren Zweilochschrauben (Snake Eyes) aus Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1215 x 175 x 175 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 3589 lm Leuchten Lichtausbeute: 94 lm/W Gewicht: 11 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633081 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTDV0O + DUROLIGHT-C 3500-830 HF E3 L1215 THO Stk

Vandalensichere LED-Leuchte

Vandalensichere LED-Leuchte für Anbau Gesims. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. IP65, IK10, Schutzklasse I. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) lackiert, 2 mm dick. Dichtung: Polyurethan-Schaumstoff, alterungsbeständig. Diffusor: Polycarbonat (PC), 3 mm stark, mit außergewöhnlicher Schlagfestigkeit, am Gehäuse befestigt und gesichert mit manipulationssicheren Zweilochschrauben (Snake Eyes) aus Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1215 x 175 x 175 mm Leuchten Leistung: 37,6 W Leuchten Lichtstrom: 3454 lm Leuchten Lichtausbeute: 92 lm/W Gewicht: 11 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633083 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTE5 + Dyana (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>(BVerG) nicht geeignet.</i> <i>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</i>	
0TE500	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
0TE500Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TE5 Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit: <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <i>Kommentar:</i> <i>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</i>	ZZZ
0TE501	+ Dyana DYA 24L70-740 NR BP 3550 CL2 L60E ANT LED-Straßenleuchte Eine hochwertige LED-Leuchte, Lichtverteilung: schmal, Vorschaltgerät: Elektronisches, Programmierbar. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht.. Gehäuse, Dach und Mastzopf: Aluminiumdruckguss, gehalten in anthrazit, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm stark, gehärtet. Schutzklasse II, IP66. Auslieferung erfolgt montagefertig in einem Karton. Inklusive LED-Modul mit 4000K Montage: Ansatzmontage mit 0°-Neigung, Durchmesser 60 mm. Einstellbar auf -5°-Neigung oder Aufsatzmontage mit 5°- oder 10°-Neigung. Abmessungen: 685 x 511 x 92 mm Leuchten Leistung: 51,6 W Gewicht: 10,84 kg Scx: 0.03 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96260745 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TE502	+ Dyana DYA 36L70-740 NR BP 3550 CL2 L60E ANT LED-Straßenleuchte Eine hochwertige LED-Leuchte, Lichtverteilung: schmal, Vorschaltgerät: Elektronisches, Programmierbar. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht.. Gehäuse, Dach und Mastzopf: Aluminiumdruckguss, gehalten in anthrazit, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm stark, gehärtet. Schutzklasse II, IP66. Auslieferung erfolgt montagefertig in einem Karton. Inklusive LED-Modul mit 4000K Montage: Ansatzmontage mit 0°-Neigung, Durchmesser 60 mm. Einstellbar auf -5°-Neigung oder Aufsatzmontage mit 5°- oder 10°-Neigung. Abmessungen: 685 x 511 x 92 mm Leuchten Leistung: 76,1 W Gewicht: 10,85 kg Scx: 0.03 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96260746 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TE503	+ Dyana DYA 12L70-740 NR BP 3550 CL2 L60E ANT LED-Straßenleuchte Eine hochwertige LED-Leuchte, Lichtverteilung: schmal, Vorschaltgerät: Elektronisches, Programmierbar. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht.. Gehäuse, Dach und Mastzopf: Aluminiumdruckguss, gehalten in anthrazit, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm stark, gehärtet. Schutzklasse II, IP66. Auslieferung erfolgt montagefertig in einem Karton. Inklusive LED-Modul mit 4000K Montage: Ansatzmontage mit 0°-Neigung, Durchmesser 60 mm. Einstellbar auf -5°-Neigung oder Aufsatzmontage mit 5°- oder 10°-Neigung. Abmessungen: 685 x 511 x 92 mm Leuchten Leistung: 26,5 W Gewicht: 10,81 kg Scx: 0.03 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96261003 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TE504	+ Dyana DYA 12L70-740 NR BP 3550 CL1 L60E ANT	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Straßenleuchte Eine hochwertige LED-Leuchte, Lichtverteilung: schmal, Vorschaltgerät: Elektronisches, Programmierbar. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht.. Gehäuse, Dach und Mastzopf: Aluminiumdruckguss, gehalten in anthrazit, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm stark, gehärtet. Schutzklasse I, IP66. Auslieferung erfolgt montagefertig in einem Karton. Inklusive LED-Modul mit 4000K Montage: Ansatzmontage mit 0°-Neigung, Durchmesser 60 mm. Einstellbar auf -5°-Neigung oder Aufsatzmontage mit 5°- oder 10°-Neigung. Abmessungen: 685 x 511 x 92 mm Leuchten Leistung: 26,5 W Gewicht: 10,84 kg Scx: 0.03 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96261027 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TE505	+ Dyana DYA 24L70-740 NR BP 3550 CL1 L60E ANT LED-Straßenleuchte Eine hochwertige LED-Leuchte, Lichtverteilung: schmal, Vorschaltgerät: Elektronisches, Programmierbar. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht.. Gehäuse, Dach und Mastzopf: Aluminiumdruckguss, gehalten in anthrazit, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm stark, gehärtet. Schutzklasse I, IP66. Auslieferung erfolgt montagefertig in einem Karton. Inklusive LED-Modul mit 4000K Montage: Ansatzmontage mit 0°-Neigung, Durchmesser 60 mm. Einstellbar auf -5°-Neigung oder Aufsatzmontage mit 5°- oder 10°-Neigung. Abmessungen: 685 x 511 x 92 mm Leuchten Leistung: 51,6 W Gewicht: 10,87 kg Scx: 0.03 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96261028 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TE506	+ Dyana DYA 36L70-740 NR BP 3550 CL1 L60E ANT LED-Straßenleuchte Eine hochwertige LED-Leuchte, Lichtverteilung: schmal, Vorschaltgerät: Elektronisches, Programmierbar. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht.. Gehäuse, Dach und Mastzopf: Aluminiumdruckguss, gehalten in anthrazit, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm stark, gehärtet. Schutzklasse I, IP66. Auslieferung erfolgt montagefertig in einem Karton. Inklusive LED-Modul mit 4000K Montage: Ansatzmontage mit 0°-Neigung, Durchmesser 60 mm. Einstellbar auf -5°-Neigung oder Aufsatzmontage mit 5°- oder 10°-Neigung. Abmessungen: 685 x 511 x 92 mm Leuchten Leistung: 76,1 W Gewicht: 9,46 kg Scx: 0.03 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96261029 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TE507	+ Dyana DYA 60L70-740 NR BP 3550 CL2 L60E ANT LED-Straßenleuchte Eine hochwertige LED-Leuchte, Lichtverteilung: Schmale Straße, Vorschaltgerät: Elektronisches, Programmierbar. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht.. Gehäuse, Dach und Mastzopf: Aluminiumdruckguss, gehalten in dunkelgrau, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm stark, gehärtet. Schutzklasse II, IP66. Auslieferung erfolgt montagefertig in einem Karton. Inklusive LED-Modul mit 4000K Montage: Ansatzmontage mit 0°-Neigung, Durchmesser 60 mm. Einstellbar auf -5°-Neigung oder Aufsatzmontage mit 5°- oder 10°-Neigung. Abmessungen: 685 x 511 x 92 mm Leuchten Leistung: 125,9 W Gewicht: 12,1 kg Scx: 0.039 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96264400 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TE508	+ Dyana DYA 60L70-740 NR BP 3550 CL1 L60E ANT LED-Straßenleuchte Eine hochwertige LED-Leuchte, Lichtverteilung: Schmale Straße, Vorschaltgerät: Elektronisches, Programmierbar. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht.. Gehäuse, Dach und Mastzopf: Aluminiumdruckguss, gehalten in dunkelgrau, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm stark, gehärtet. Schutzklasse I, IP66. Auslieferung erfolgt montagefertig in einem Karton. Inklusive LED-Modul mit 4000K Montage: Ansatzmontage mit 0°-Neigung, Durchmesser 60 mm. Einstellbar auf -5°-Neigung oder Aufsatzmontage mit 5°- oder 10°-Neigung. Abmessungen: 685 x 511 x 92 mm Leuchten Leistung: 125,9 W Gewicht: 12,2 kg Scx: 0.039 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96264402 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TE509	+ Dyana DYA 48L70-740 NR BP 3550 CL2 L60E ANT	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Straßenleuchte Eine hochwertige LED-Leuchte, Lichtverteilung: schmal, Vorschaltgerät: Elektronisches, Programmierbar. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht.. Gehäuse, Dach und Mastzopf: Aluminiumdruckguss, gehalten in anthrazit, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm stark, gehärtet. Schutzklasse II, IP66. Auslieferung erfolgt montagefertig in einem Karton. Inklusive LED-Modul mit 4000K Montage: Ansatzmontage mit 0°-Neigung, Durchmesser 60 mm. Einstellbar auf -5°-Neigung oder Aufsatzmontage mit 5°- oder 10°-Neigung. Leuchten Leistung: 100,8 W Gewicht: 12,1 kg Scx: 0.03 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269040 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TE50A	+ Dyana DYA 12L35-740 NR BP 3550 CL1 L60E ANT LED-Straßenleuchte Eine hochwertige LED-Leuchte, Lichtverteilung: Schmale Straße, Vorschaltgerät: Elektronisches, Programmierbar. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht.. Gehäuse, Dach und Mastzopf: Aluminiumdruckguss, gehalten in anthrazit, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm stark, gehärtet. Schutzklasse I, IP66. Auslieferung erfolgt montagefertig in einem Karton. Inklusive LED-Modul mit 4000K Montage: Ansatzmontage mit 0°-Neigung, Durchmesser 60 mm. Einstellbar auf -5°-Neigung oder Aufsatzmontage mit 5°- oder 10°-Neigung. Abmessungen: 685 x 511 x 92 mm Leuchten Leistung: 13,3 W Gewicht: 10,84 kg Scx: 0.03 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96277197 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TE50B	+ Dyana DYA 12L50-740 NR BP 3550 CL1 L60E ANT LED-Straßenleuchte Eine hochwertige LED-Leuchte, Lichtverteilung: Schmale Straße, Vorschaltgerät: Elektronisches, Programmierbar. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht.. Gehäuse, Dach und Mastzopf: Aluminiumdruckguss, gehalten in anthrazit, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm stark, gehärtet. Schutzklasse I, IP66. Auslieferung erfolgt montagefertig in einem Karton. Inklusive LED-Modul mit 4000K Montage: Ansatzmontage mit 0°-Neigung, Durchmesser 60 mm. Einstellbar auf -5°-Neigung oder Aufsatzmontage mit 5°- oder 10°-Neigung. Abmessungen: 685 x 511 x 92 mm Leuchten Leistung: 19 W Gewicht: 10,84 kg Scx: 0.03 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96277198 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TE50C	+ Dyana DYA 24L35-740 NR BP 3550 CL1 L60E ANT LED-Straßenleuchte Eine hochwertige LED-Leuchte, Lichtverteilung: Schmale Straße, Vorschaltgerät: Elektronisches, Programmierbar. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht.. Gehäuse, Dach und Mastzopf: Aluminiumdruckguss, gehalten in anthrazit, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm stark, gehärtet. Schutzklasse I, IP66. Auslieferung erfolgt montagefertig in einem Karton. Inklusive LED-Modul mit 4000K Montage: Ansatzmontage mit 0°-Neigung, Durchmesser 60 mm. Einstellbar auf -5°-Neigung oder Aufsatzmontage mit 5°- oder 10°-Neigung. Abmessungen: 685 x 511 x 92 mm Leuchten Leistung: 25,9 W Gewicht: 10,87 kg Scx: 0.03 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96277199 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TE50D	+ Dyana DYA 24L50-740 NR BP 3550 CL1 L60E ANT LED-Straßenleuchte Eine hochwertige LED-Leuchte, Lichtverteilung: Schmale Straße, Vorschaltgerät: Elektronisches, Programmierbar. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht.. Gehäuse, Dach und Mastzopf: Aluminiumdruckguss, gehalten in anthrazit, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm stark, gehärtet. Schutzklasse I, IP66. Auslieferung erfolgt montagefertig in einem Karton. Inklusive LED-Modul mit 4000K Montage: Ansatzmontage mit 0°-Neigung, Durchmesser 60 mm. Einstellbar auf -5°-Neigung oder Aufsatzmontage mit 5°- oder 10°-Neigung. Abmessungen: 685 x 511 x 92 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 10,87 kg Scx: 0.03 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96277200 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TE50E	+ Dyana DYA 36L35-740 NR BP 3550 CL1 L60E ANT	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine hochwertige LED-Leuchte, Lichtverteilung: Schmale Straße, Vorschaltgerät: Elektronisches, Programmierbar. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht.. Gehäuse, Dach und Mastzopf: Aluminiumdruckguss, gehalten in anthrazit, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm stark, gehärtet. Schutzklasse I, IP66. Auslieferung erfolgt montagefertig in einem Karton. Inklusive LED-Modul mit 4000K Montage: Ansatzmontage mit 0°-Neigung, Durchmesser 60 mm. Einstellbar auf -5°-Neigung oder Aufsatzmontage mit 5°- oder 10°-Neigung. Abmessungen: 685 x 511 x 92 mm Leuchten Leistung: 37,5 W Gewicht: 9,46 kg Scx: 0.03 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96277201 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TE50F	+ Dyana DYA 36L50-740 NR BP 3550 CL1 L60E ANT	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine hochwertige LED-Leuchte, Lichtverteilung: Schmale Straße, Vorschaltgerät: Elektronisches, Programmierbar. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht.. Gehäuse, Dach und Mastzopf: Aluminiumdruckguss, gehalten in anthrazit, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm stark, gehärtet. Schutzklasse I, IP66. Auslieferung erfolgt montagefertig in einem Karton. Inklusive LED-Modul mit 4000K Montage: Ansatzmontage mit 0°-Neigung, Durchmesser 60 mm. Einstellbar auf -5°-Neigung oder Aufsatzmontage mit 5°- oder 10°-Neigung. Abmessungen: 685 x 511 x 92 mm Leuchten Leistung: 53,9 W Gewicht: 9,46 kg Scx: 0.03 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96277202 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TE50G	+ Dyana DYA 48L35-740 NR BP 3550 CL1 L60E ANT	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine hochwertige LED-Leuchte, Lichtverteilung: Schmale Straße, Vorschaltgerät: Elektronisches, Programmierbar. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht.. Gehäuse, Dach und Mastzopf: Aluminiumdruckguss, gehalten in anthrazit, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm stark, gehärtet. Schutzklasse I, IP66. Auslieferung erfolgt montagefertig in einem Karton. Inklusive LED-Modul mit 4000K Montage: Ansatzmontage mit 0°-Neigung, Durchmesser 60 mm. Einstellbar auf -5°-Neigung oder Aufsatzmontage mit 5°- oder 10°-Neigung. Abmessungen: 685 x 511 x 92 mm Leuchten Leistung: 49,9 W Gewicht: 12,2 kg Scx: 0.03 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96277203 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TE50H	+ Dyana DYA 48L50-740 NR BP 3550 CL1 L60E ANT	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine hochwertige LED-Leuchte, Lichtverteilung: Schmale Straße, Vorschaltgerät: Elektronisches, Programmierbar. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht.. Gehäuse, Dach und Mastzopf: Aluminiumdruckguss, gehalten in anthrazit, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm stark, gehärtet. Schutzklasse I, IP66. Auslieferung erfolgt montagefertig in einem Karton. Inklusive LED-Modul mit 4000K Montage: Ansatzmontage mit 0°-Neigung, Durchmesser 60 mm. Einstellbar auf -5°-Neigung oder Aufsatzmontage mit 5°- oder 10°-Neigung. Abmessungen: 685 x 511 x 92 mm Leuchten Leistung: 71,8 W Gewicht: 12,2 kg Scx: 0.03 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96277204 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TE50I	+ Dyana DYA 48L70-740 NR BP 3550 CL1 L60E ANT	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine hochwertige LED-Leuchte, Lichtverteilung: Schmale Straße, Vorschaltgerät: Elektronisches, Programmierbar. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht.. Gehäuse, Dach und Mastzopf: Aluminiumdruckguss, gehalten in anthrazit, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm stark, gehärtet. Schutzklasse I, IP66. Auslieferung erfolgt montagefertig in einem Karton. Inklusive LED-Modul mit 4000K Montage: Ansatzmontage mit 0°-Neigung, Durchmesser 60 mm. Einstellbar auf -5°-Neigung oder Aufsatzmontage mit 5°- oder 10°-Neigung. Abmessungen: 685 x 511 x 92 mm Leuchten Leistung: 100,8 W Gewicht: 12,2 kg Scx: 0.03 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96277205 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TE50J	+ Dyana DYA 60L35-740 NR BP 3550 CL1 L60E ANT	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine hochwertige LED-Leuchte, Lichtverteilung: Schmale Straße, Vorschaltgerät: Elektronisches, Programmierbar. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht.. Gehäuse, Dach und Mastzopf: Aluminiumdruckguss, gehalten in anthrazit, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm stark, gehärtet. Schutzklasse I, IP66. Auslieferung erfolgt montagefertig in einem Karton. Inklusive LED-Modul mit 4000K Montage: Ansatzmontage mit 0°-Neigung, Durchmesser 60 mm. Einstellbar auf -5°-Neigung oder Aufsatzmontage mit 5°- oder 10°-Neigung. Abmessungen: 685 x 511 x 92 mm Leuchten Leistung: 62,2 W Gewicht: 12,2 kg Scx: 0.03 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96277206 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TE50K	+ Dyana DYA 60L50-740 NR BP 3550 CL1 L60E ANT	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine hochwertige LED-Leuchte, Lichtverteilung: Schmale Straße, Vorschaltgerät: Elektronisches, Programmierbar. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht.. Gehäuse, Dach und Mastzopf: Aluminiumdruckguss, gehalten in anthrazit, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm stark, gehärtet. Schutzklasse I, IP66. Auslieferung erfolgt montagefertig in einem Karton. Inklusive LED-Modul mit 4000K Montage: Ansatzmontage mit 0°-Neigung, Durchmesser 60 mm. Einstellbar auf -5°-Neigung oder Aufsatzmontage mit 5°- oder 10°-Neigung. Abmessungen: 685 x 511 x 92 mm Leuchten Leistung: 89,5 W Gewicht: 12,2 kg Scx: 0.03 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96277207 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TE50L	+ Dyana DYA 12L35-740 NR BP 3550 CL2 L60E ANT	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine hochwertige LED-Leuchte, Lichtverteilung: Schmale Straße, Vorschaltgerät: Elektronisches, Programmierbar. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht.. Gehäuse, Dach und Mastzopf: Aluminiumdruckguss, gehalten in anthrazit, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm stark, gehärtet. Schutzklasse II, IP66. Auslieferung erfolgt montagefertig in einem Karton. Inklusive LED-Modul mit 4000K Montage: Ansatzmontage mit 0°-Neigung, Durchmesser 60 mm. Einstellbar auf -5°-Neigung oder Aufsatzmontage mit 5°- oder 10°-Neigung. Abmessungen: 685 x 511 x 92 mm Leuchten Leistung: 13,3 W Gewicht: 10,81 kg Scx: 0.03 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96666330 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TE50M	+ Dyana DYA 12L50-740 NR BP 3550 CL2 L60E ANT	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine hochwertige LED-Leuchte, Lichtverteilung: Schmale Straße, Vorschaltgerät: Elektronisches, Programmierbar. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht.. Gehäuse, Dach und Mastzopf: Aluminiumdruckguss, gehalten in anthrazit, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm stark, gehärtet. Schutzklasse II, IP66. Auslieferung erfolgt montagefertig in einem Karton. Inklusive LED-Modul mit 4000K Montage: Ansatzmontage mit 0°-Neigung, Durchmesser 60 mm. Einstellbar auf -5°-Neigung oder Aufsatzmontage mit 5°- oder 10°-Neigung. Abmessungen: 685 x 511 x 92 mm Leuchten Leistung: 19 W Gewicht: 10,81 kg Scx: 0.03 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96666331 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TE50N	+ Dyana DYA 24L35-740 NR BP 3550 CL2 L60E ANT	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine hochwertige LED-Leuchte, Lichtverteilung: Schmale Straße, Vorschaltgerät: Elektronisches, Programmierbar. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht.. Gehäuse, Dach und Mastzopf: Aluminiumdruckguss, gehalten in anthrazit, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm stark, gehärtet. Schutzklasse II, IP66. Auslieferung erfolgt montagefertig in einem Karton. Inklusive LED-Modul mit 4000K Montage: Ansatzmontage mit 0°-Neigung, Durchmesser 60 mm. Einstellbar auf -5°-Neigung oder Aufsatzmontage mit 5°- oder 10°-Neigung. Abmessungen: 685 x 511 x 92 mm Leuchten Leistung: 25,9 W Gewicht: 10,84 kg Scx: 0.03 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96666332 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TE50O	+ Dyana DYA 24L50-740 NR BP 3550 CL2 L60E ANT	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine hochwertige LED-Leuchte, Lichtverteilung: Schmale Straße, Vorschaltgerät: Elektronisches, Programmierbar. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht.. Gehäuse, Dach und Mastzopf: Aluminiumdruckguss, gehalten in anthrazit, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm stark, gehärtet. Schutzklasse II, IP66. Auslieferung erfolgt montagefertig in einem Karton. Inklusive LED-Modul mit 4000K Montage: Ansatzmontage mit 0°-Neigung, Durchmesser 60 mm. Einstellbar auf -5°-Neigung oder Aufsatzmontage mit 5°- oder 10°-Neigung. Abmessungen: 685 x 511 x 92 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 10,84 kg Scx: 0.03 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96666333 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TE50P	+ Dyana DYA 36L35-740 NR BP 3550 CL2 L60E ANT	THO Stk
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine hochwertige LED-Leuchte, Lichtverteilung: Schmale Straße, Vorschaltgerät: Elektronisches, Programmierbar. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht.. Gehäuse, Dach und Mastzopf: Aluminiumdruckguss, gehalten in anthrazit, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm stark, gehärtet. Schutzklasse II, IP66. Auslieferung erfolgt montagefertig in einem Karton. Inklusive LED-Modul mit 4000K Montage: Ansatzmontage mit 0°-Neigung, Durchmesser 60 mm. Einstellbar auf -5°-Neigung oder Aufsatzmontage mit 5°- oder 10°-Neigung. Abmessungen: 685 x 511 x 92 mm Leuchten Leistung: 37,5 W Gewicht: 10,85 kg Scx: 0.03 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96666334 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TE50Q	+ Dyana DYA 36L50-740 NR BP 3550 CL2 L60E ANT	THO Stk
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine hochwertige LED-Leuchte, Lichtverteilung: Schmale Straße, Vorschaltgerät: Elektronisches, Programmierbar. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht.. Gehäuse, Dach und Mastzopf: Aluminiumdruckguss, gehalten in anthrazit, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm stark, gehärtet. Schutzklasse II, IP66. Auslieferung erfolgt montagefertig in einem Karton. Inklusive LED-Modul mit 4000K Montage: Ansatzmontage mit 0°-Neigung, Durchmesser 60 mm. Einstellbar auf -5°-Neigung oder Aufsatzmontage mit 5°- oder 10°-Neigung. Abmessungen: 685 x 511 x 92 mm Leuchten Leistung: 53,9 W Gewicht: 10,84 kg Scx: 0.03 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96666335 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TE50R	+ Dyana DYA 48L35-740 NR BP 3550 CL2 L60E ANT	THO Stk
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine hochwertige LED-Leuchte, Lichtverteilung: Schmale Straße, Vorschaltgerät: Elektronisches, Programmierbar. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht.. Gehäuse, Dach und Mastzopf: Aluminiumdruckguss, gehalten in anthrazit, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm stark, gehärtet. Schutzklasse II, IP66. Auslieferung erfolgt montagefertig in einem Karton. Inklusive LED-Modul mit 4000K Montage: Ansatzmontage mit 0°-Neigung, Durchmesser 60 mm. Einstellbar auf -5°-Neigung oder Aufsatzmontage mit 5°- oder 10°-Neigung. Abmessungen: 685 x 511 x 92 mm Leuchten Leistung: 49,9 W Gewicht: 12,1 kg Scx: 0.03 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96666336 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TE50S	+ Dyana DYA 48L50-740 NR BP 3550 CL2 L60E ANT	THO Stk
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine hochwertige LED-Leuchte, Lichtverteilung: Schmale Straße, Vorschaltgerät: Elektronisches, Programmierbar. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht.. Gehäuse, Dach und Mastzopf: Aluminiumdruckguss, gehalten in anthrazit, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm stark, gehärtet. Schutzklasse II, IP66. Auslieferung erfolgt montagefertig in einem Karton. Inklusive LED-Modul mit 4000K Montage: Ansatzmontage mit 0°-Neigung, Durchmesser 60 mm. Einstellbar auf -5°-Neigung oder Aufsatzmontage mit 5°- oder 10°-Neigung. Abmessungen: 685 x 511 x 92 mm Leuchten Leistung: 71,8 W Gewicht: 12,1 kg Scx: 0.03 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96666337 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TE50T	+ Dyana DYA 60L35-740 NR BP 3550 CL2 L60E ANT	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Straßenleuchte Eine hochwertige LED-Leuchte, Lichtverteilung: Schmale Straße, Vorschaltgerät: Elektronisches, Programmierbar. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht.. Gehäuse, Dach und Mastzopf: Aluminiumdruckguss, gehalten in anthrazit, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm stark, gehärtet. Schutzklasse II, IP66. Auslieferung erfolgt montagefertig in einem Karton. Inklusive LED-Modul mit 4000K Montage: Ansatzmontage mit 0°-Neigung, Durchmesser 60 mm. Einstellbar auf -5°-Neigung oder Aufsatzmontage mit 5°- oder 10°-Neigung. Abmessungen: 685 x 511 x 92 mm Leuchten Leistung: 62,2 W Gewicht: 12,1 kg Scx: 0.03 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96666338 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TE50U	+ Dyana DYA 60L50-740 NR BP 3550 CL2 L60E ANT LED-Straßenleuchte Eine hochwertige LED-Leuchte, Lichtverteilung: Schmale Straße, Vorschaltgerät: Elektronisches, Programmierbar. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht.. Gehäuse, Dach und Mastzopf: Aluminiumdruckguss, gehalten in anthrazit, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm stark, gehärtet. Schutzklasse II, IP66. Auslieferung erfolgt montagefertig in einem Karton. Inklusive LED-Modul mit 4000K Montage: Ansatzmontage mit 0°-Neigung, Durchmesser 60 mm. Einstellbar auf -5°-Neigung oder Aufsatzmontage mit 5°- oder 10°-Neigung. Abmessungen: 685 x 511 x 92 mm Leuchten Leistung: 89,5 W Gewicht: 12,1 kg Scx: 0.03 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96666339 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TE50V	+ Dyana DYA 36L105-740 NR BP 3550 CL2 L60E ANT LED-Straßenleuchte Eine hochwertige LED-Leuchte, Lichtverteilung: Schmale Straße, Vorschaltgerät: Elektronisches, Programmierbar. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht.. Gehäuse, Dach und Mastzopf: Aluminiumdruckguss, gehalten in anthrazit, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm stark, gehärtet. Schutzklasse II, IP66. Auslieferung erfolgt montagefertig in einem Karton. Inklusive LED-Modul mit 4000K Montage: Ansatzmontage mit 0°-Neigung, Durchmesser 60 mm. Einstellbar auf -5°-Neigung oder Aufsatzmontage mit 5°- oder 10°-Neigung. Abmessungen: 685 x 511 x 92 mm Leuchten Leistung: 117,5 W Gewicht: 10,99 kg Scx: 0.03 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96681111 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TE50W	+ Dyana DYA 36L105-740 NR BP 3550 CL1 L60E ANT LED-Straßenleuchte Eine hochwertige LED-Leuchte, Lichtverteilung: Schmale Straße, Vorschaltgerät: Elektronisches, Programmierbar. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht.. Gehäuse, Dach und Mastzopf: Aluminiumdruckguss, gehalten in anthrazit, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm stark, gehärtet. Schutzklasse I, IP66. Auslieferung erfolgt montagefertig in einem Karton. Inklusive LED-Modul mit 4000K Montage: Ansatzmontage mit 0°-Neigung, Durchmesser 60 mm. Einstellbar auf -5°-Neigung oder Aufsatzmontage mit 5°- oder 10°-Neigung. Abmessungen: 685 x 511 x 92 mm Leuchten Leistung: 117,5 W Gewicht: 10,99 kg Scx: 0.03 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96681112 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEF	+ EP 145 (THORN) Version: 2025-02 Leistungsumfang Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben. <u>Kommentar</u> Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG)</u> nicht geeignet. Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).	THO
0TEF00	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TEF00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TEF

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TEF01 + EP 145 EP 145 LED EDM/AC

THO **Stk**

Lampenabdeckung

Optionale Abdeckung aus Acryl für EP145 LED-Leuchten, geperlte Ausführung.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 59005230 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEF02 + EP 145 EP 145 LED ECL/AC

THO **Stk**

Lampenabdeckung

Optionale Abdeckung aus Acryl für EP145 LED-Leuchten, Ausführung klar.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 59005231 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEF03 + EP 145 EP 145 LED 24L70 BP SC 740 RS/MSU

THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 51,5 W Gewicht: 10,3 kg Scx: 0.145 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269133 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEF04 + EP 145 EP 145 LED 24L70 BP SC 740 RS/MTP F5M

THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 51,5 W Gewicht: 8,6 kg Scx: 0.145 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269134 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEF05 + EP 145 EP 145 LED 24L70 SC 740 RS/MTP F5M

THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 51,5 W Gewicht: 8,6 kg Scx: 0.145 m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269135 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEF06	+	EP 145 EP 145 LED 24L70 SC 740 RCU/MTP F5M	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 51,5 W Gewicht: 10,1 kg Scx: 0.145 m²				
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269136 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0TEF07	+	EP 145 EP 145 LED 24L70 BP SC 740 RCU/MTP F5M	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 51,5 W Gewicht: 10,1 kg Scx: 0.145 m²				
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269137 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0TEF08	+	EP 145 EP 145 LED 24L70 SC 740 RS/MSU	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 51,5 W Gewicht: 10,3 kg Scx: 0.145 m²				
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269138 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0TEF09	+	EP 145 EP 145 LED 24L70 SC 740 RCU/MSU	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 51,5 W Gewicht: 11,8 kg Scx: 0.145 m²				
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269139 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0TEF0A	+	EP 145 EP 145 LED 24L70 BP SC 740 RCU/MSU	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 51,5 W Gewicht: 11,8 kg Scx: 0.145 m²				
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269140 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0TEF0B	+	EP 145 EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RS/MSU	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 51,5 W Gewicht: 10,3 kg Scx: 0.145 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269145 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF0C + EP 145 EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RS/MTP F5M	THO Stk Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 51,5 W Gewicht: 8,6 kg Scx: 0.145 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269146 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF0D + EP 145 EP 145 LED 24L70 SC 730 RS/MTP F5M	THO Stk Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 51,5 W Gewicht: 8,6 kg Scx: 0.145 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269147 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF0E + EP 145 EP 145 LED 24L70 SC 730 RCU/MTP F5M	THO Stk Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 51,5 W Gewicht: 10,1 kg Scx: 0.145 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269148 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF0F + EP 145 EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RCU/MTP F5M	THO Stk Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 51,5 W Gewicht: 10,1 kg Scx: 0.145 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269149 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF0G + EP 145 EP 145 LED 24L70 SC 730 RS/MSU	THO Stk Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 51,5 W Gewicht: 10,3 kg Scx: 0.145 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269150 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TEF0H	+	EP 145 EP 145 LED 24L70 SC 730 RCU/MSU	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 51,5 W Gewicht: 11,8 kg Scx: 0.145 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269151 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TEF0I	+	EP 145 EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RCU/MSU	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 51,5 W Gewicht: 11,8 kg Scx: 0.145 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269152 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TEF0J	+	EP 145 EP 145 LED 24L35 BP SC 740 RS/MSU	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 26 W Gewicht: 10,3 kg Scx: 0.145 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269153 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TEF0K	+	EP 145 EP 145 LED 24L35 BP SC 740 RS/MTP F5M	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 26 W Gewicht: 8,6 kg Scx: 0.145 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269154 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TEF0L	+	EP 145 EP 145 LED 24L35 SC 740 RS/MTP F5M	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 26 W Gewicht: 8,6 kg Scx: 0.145 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269155 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TEF0M	+	EP 145 EP 145 LED 24L35 SC 740 RCU/MTP F5M	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 26 W Gewicht: 10,1 kg Scx: 0.145 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269156 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF0N + EP 145 EP 145 LED 24L35 BP SC 740 RCU/MTP F5M	THO Stk Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt, Leuchtdach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 26 W Gewicht: 10,1 kg Scx: 0.145 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269157 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF0O + EP 145 EP 145 LED 24L35 SC 740 RS/MSU	THO Stk Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtdach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 26 W Gewicht: 10,3 kg Scx: 0.145 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269158 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF0P + EP 145 EP 145 LED 24L35 SC 740 RCU/MSU	THO Stk Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt, Leuchtdach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 26 W Gewicht: 11,8 kg Scx: 0.145 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269159 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF0Q + EP 145 EP 145 LED 24L35 BP SC 740 RCU/MSU	THO Stk Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt, Leuchtdach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 26 W Gewicht: 11,8 kg Scx: 0.145 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269160 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF0R + EP 145 EP 145 LED 24L35 BP SC 730 RS/MSU	THO Stk Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtdach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 26 W Gewicht: 10,3 kg Scx: 0.145 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269161 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF0S + EP 145 EP 145 LED 24L35 BP SC 730 RS/MTP F5M	THO Stk	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 26 W Gewicht: 8,6 kg Scx: 0.145 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269162 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEF0T	+ EP 145 EP 145 LED 24L35 SC 730 RS/MTP F5M	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 26 W Gewicht: 8,6 kg Scx: 0.145 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269163 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEF0U	+ EP 145 EP 145 LED 24L35 SC 730 RCU/MTP F5M	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 26 W Gewicht: 10,1 kg Scx: 0.145 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269164 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEF0V	+ EP 145 EP 145 LED 24L35 BP SC 730 RCU/MTP F5M	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 26 W Gewicht: 10,1 kg Scx: 0.145 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269165 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEF0W	+ EP 145 EP 145 LED 24L35 SC 730 RS/MSU	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 26 W Gewicht: 10,3 kg Scx: 0.145 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269166 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEF0X	+ EP 145 EP 145 LED 24L35 SC 730 RCU/MSU	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 26 W Gewicht: 11,8 kg Scx: 0.145 m²</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269167 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
OTEF0Y + EP 145 EP 145 LED 24L35 BP SC 730 RCU/MSU	THO Stk Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 26 W Gewicht: 11,8 kg Scx: 0.145 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269168 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
OTEF0Z + EP 145 EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RS/MSU	THO Stk Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 10,3 kg Scx: 0.145 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269169 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
OTEF10 + EP 145 EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RS/MTP F5M	THO Stk Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 8,6 kg Scx: 0.145 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269170 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
OTEF11 + EP 145 EP 145 LED 24L50 SC 740 RS/MTP F5M	THO Stk Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 8,6 kg Scx: 0.145 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269171 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
OTEF12 + EP 145 EP 145 LED 24L50 SC 740 RCU/MTP F5M	THO Stk Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 10,1 kg Scx: 0.145 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269172 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
OTEF13 + EP 145 EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RCU/MTP F5M	THO Stk	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Mastaufsatzleuchte

Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtdach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 10,1 kg Scx: 0.145 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269173 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEF14 + EP 145 EP 145 LED 24L50 SC 740 RS/MSU THO Stk

Mastaufsatzleuchte

Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtdach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 10,3 kg Scx: 0.145 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269174 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEF15 + EP 145 EP 145 LED 24L50 SC 740 RCU/MSU THO Stk

Mastaufsatzleuchte

Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtdach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 11,8 kg Scx: 0.145 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEF16 + EP 145 EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RCU/MSU THO Stk

Mastaufsatzleuchte

Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtdach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 11,8 kg Scx: 0.145 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269176 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEF17 + EP 145 EP 145 LED 24L50 BP SC 730 RS/MSU THO Stk

Mastaufsatzleuchte

Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtdach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 10,3 kg Scx: 0.145 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269177 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEF18 + EP 145 EP 145 LED 24L50 BP SC 730 RS/MTP F5M THO Stk

Mastaufsatzleuchte

Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtdach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 36,5 W

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Gewicht: 8,6 kg Scx: 0.145 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269178 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEF19	<p>+ EP 145 EP 145 LED 24L50 SC 730 RS/MTP F5M</p> <p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 8,6 kg Scx: 0.145 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269179 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TEF1A	<p>+ EP 145 EP 145 LED 24L50 SC 730 RCU/MTP F5M</p> <p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 10,1 kg Scx: 0.145 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269180 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TEF1B	<p>+ EP 145 EP 145 LED 24L50 BP SC 730 RCU/MTP F5M</p> <p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 10,1 kg Scx: 0.145 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269181 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TEF1C	<p>+ EP 145 EP 145 LED 24L50 SC 730 RS/MSU</p> <p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 10,3 kg Scx: 0.145 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269182 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TEF1D	<p>+ EP 145 EP 145 LED 24L50 SC 730 RCU/MSU</p> <p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 11,8 kg Scx: 0.145 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269183 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TEF1E	<p>+ EP 145 EP 145 LED 24L50 BP SC 730 RCU/MSU</p> <p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer</p>	<p>THO Stk</p>

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 11,8 kg Scx: 0.145 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269184 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF1F	+ EP 145 EP 145 LED 36L70 BP SC 740 RS/MSU	THO Stk
	Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 36-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 76,1 W Gewicht: 10,3 kg Scx: 0.145 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269185 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF1G	+ EP 145 EP 145 LED 36L70 BP SC 740 RS/MTP	THO Stk
	Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 36-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 76,1 W Gewicht: 8,6 kg Scx: 0.145 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269186 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF1H	+ EP 145 EP 145 LED 36L70 SC 740 RS/MTP	THO Stk
	Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 36-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 76,1 W Gewicht: 8,6 kg Scx: 0.145 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269187 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF1I	+ EP 145 EP 145 LED 36L70 SC 740 RCU/MTP	THO Stk
	Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 36-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 76,1 W Gewicht: 10,1 kg Scx: 0.145 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269188 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF1J	+ EP 145 EP 145 LED 36L70 BP SC 740 RCU/MTP	THO Stk
	Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 36-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 76,1 W Gewicht: 10,1 kg Scx: 0.145 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269189 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TEF1K + EP 145 EP 145 LED 36L70 SC 740 RS/MSU THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 36-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 76,1 W Gewicht: 10,3 kg Scx: 0.145 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269190 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEF1L + EP 145 EP 145 LED 36L70 SC 740 RCU/MSU THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 36-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 76,1 W Gewicht: 11,8 kg Scx: 0.145 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269191 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEF1M + EP 145 EP 145 LED 36L70 BP SC 740 RCU/MSU THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 36-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 76,1 W Gewicht: 11,8 kg Scx: 0.145 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269192 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEF1N + EP 145 EP 145 LED 36L70 BP SC 730 RS/MSU THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 36-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 76,1 W Gewicht: 10,3 kg Scx: 0.145 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269193 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEF1O + EP 145 EP 145 LED 36L70 BP SC 730 RS/MTP THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 36-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 76,1 W Gewicht: 8,6 kg Scx: 0.145 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269194 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEF1P + EP 145 EP 145 LED 36L70 SC 730 RS/MTP THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 36-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200).

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 76,1 W Gewicht: 8,6 kg Scx: 0.145 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269195 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF1Q + EP 145 EP 145 LED 36L70 SC 730 RCU/MTP	THO Stk Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 36-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 76,1 W Gewicht: 10,1 kg Scx: 0.145 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269196 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF1R + EP 145 EP 145 LED 36L70 BP SC 730 RCU/MTP	THO Stk Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 36-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 76,1 W Gewicht: 10,1 kg Scx: 0.145 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269197 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF1S + EP 145 EP 145 LED 36L70 SC 730 RS/MSU	THO Stk Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 36-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 76,1 W Gewicht: 10,3 kg Scx: 0.145 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269198 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF1T + EP 145 EP 145 LED 36L70 SC 730 RCU/MSU	THO Stk Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 36-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 76,1 W Gewicht: 11,8 kg Scx: 0.145 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269199 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF1U + EP 145 EP 145 LED 36L70 BP SC 730 RCU/MSU	THO Stk Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 36-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 76,1 W Gewicht: 11,8 kg Scx: 0.145 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269200 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF1V + EP 145 EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RS/MSU	THO Stk Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Straße. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 51,5 W Gewicht: 10,3 kg Scx: 0.145 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269201 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEF1W + EP 145 EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RS/MTP F5M	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 51,5 W Gewicht: 8,6 kg Scx: 0.145 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269202 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TEF1X + EP 145 EP 145 LED 24L70 NR 740 RS/MTP F5M	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 51,5 W Gewicht: 8,6 kg Scx: 0.145 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269203 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TEF1Y + EP 145 EP 145 LED 24L70 NR 740 RCU/MTP F5M	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 51,5 W Gewicht: 10,1 kg Scx: 0.145 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269204 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TEF1Z + EP 145 EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RCU/MTP F5M	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 51,5 W Gewicht: 10,1 kg Scx: 0.145 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269205 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TEF20 + EP 145 EP 145 LED 24L70 NR 740 RS/MSU	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 51,5 W Gewicht: 10,3 kg Scx: 0.145 m²</p>	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269206 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF21	+ EP 145 EP 145 LED 24L70 NR 740 RCU/MSU Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 51,5 W Gewicht: 11,8 kg Scx: 0.145 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269207 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEF22	+ EP 145 EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RCU/MSU Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 51,5 W Gewicht: 11,8 kg Scx: 0.145 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269208 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEF23	+ EP 145 EP 145 LED 24L70 BP NR 730 RS/MSU Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 51,5 W Gewicht: 10,3 kg Scx: 0.145 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269213 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEF24	+ EP 145 EP 145 LED 24L70 BP NR 730 RS/MTP F5M Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 51,5 W Gewicht: 8,6 kg Scx: 0.145 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269214 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEF25	+ EP 145 EP 145 LED 24L70 NR 730 RS/MTP F5M Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 51,5 W Gewicht: 8,6 kg Scx: 0.145 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269215 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEF26	+ EP 145 EP 145 LED 24L70 NR 730 RCU/MTP F5M	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Mastaufsatzleuchte

Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 51,5 W Gewicht: 10,1 kg Scx: 0.145 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269216 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEF27 + EP 145 EP 145 LED 24L70 BP NR 730 RCU/MTP F5M THO **Stk**
Mastaufsatzleuchte

Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 51,5 W Gewicht: 10,1 kg Scx: 0.145 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269217 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEF28 + EP 145 EP 145 LED 24L70 NR 730 RS/MSU THO **Stk**
Mastaufsatzleuchte

Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 51,5 W Gewicht: 10,3 kg Scx: 0.145 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269218 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEF29 + EP 145 EP 145 LED 24L70 NR 730 RCU/MSU THO **Stk**
Mastaufsatzleuchte

Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 51,5 W Gewicht: 11,8 kg Scx: 0.145 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269219 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEF2A + EP 145 EP 145 LED 24L70 BP NR 730 RCU/MSU THO **Stk**
Mastaufsatzleuchte

Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 51,5 W Gewicht: 11,8 kg Scx: 0.145 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269220 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEF2B + EP 145 EP 145 LED 24L35 BP NR 740 RS/MSU THO **Stk**
Mastaufsatzleuchte

Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 26 W Gewicht: 10,3 kg Scx: 0.145 m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269221 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEF2C + EP 145 EP 145 LED 24L35 BP NR 740 RS/MTP F5M THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 26 W Gewicht: 8,6 kg Scx: 0.145 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269222 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEF2D + EP 145 EP 145 LED 24L35 NR 740 RS/MTP F5M THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 26 W Gewicht: 8,6 kg Scx: 0.145 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269223 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEF2E + EP 145 EP 145 LED 24L35 NR 740 RCU/MTP F5M THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 26 W Gewicht: 10,1 kg Scx: 0.145 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269224 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEF2F + EP 145 EP 145 LED 24L35 BP NR 740 RCU/MTP F5M THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 26 W Gewicht: 10,1 kg Scx: 0.145 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269225 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEF2G + EP 145 EP 145 LED 24L35 NR 740 RS/MSU THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 26 W Gewicht: 10,3 kg Scx: 0.145 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269226 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEF2H + EP 145 EP 145 LED 24L35 NR 740 RCU/MSU THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester,

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 26 W Gewicht: 11,8 kg Scx: 0.145 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269227 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF2I	+ EP 145 EP 145 LED 24L35 BP NR 740 RCU/MSU	THO Stk
	Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 26 W Gewicht: 11,8 kg Scx: 0.145 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269228 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF2J	+ EP 145 EP 145 LED 24L35 BP NR 730 RS/MSU	THO Stk
	Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 26 W Gewicht: 10,3 kg Scx: 0.145 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269229 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF2K	+ EP 145 EP 145 LED 24L35 BP NR 730 RS/MTP F5M	THO Stk
	Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 26 W Gewicht: 8,6 kg Scx: 0.145 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269230 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF2L	+ EP 145 EP 145 LED 24L35 NR 730 RS/MTP F5M	THO Stk
	Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 26 W Gewicht: 8,6 kg Scx: 0.145 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269231 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF2M	+ EP 145 EP 145 LED 24L35 NR 730 RCU/MTP F5M	THO Stk
	Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 26 W Gewicht: 10,1 kg Scx: 0.145 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269232 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TEF2N	+	EP 145 EP 145 LED 24L35 BP NR 730 RCU/MTP F5M	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 26 W Gewicht: 10,1 kg Scx: 0.145 m²				
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269233 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TEF2O	+	EP 145 EP 145 LED 24L35 NR 730 RS/MSU	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 26 W Gewicht: 10,3 kg Scx: 0.145 m²				
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269234 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TEF2P	+	EP 145 EP 145 LED 24L35 NR 730 RCU/MSU	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 26 W Gewicht: 11,8 kg Scx: 0.145 m²				
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269235 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TEF2Q	+	EP 145 EP 145 LED 24L35 BP NR 730 RCU/MSU	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 26 W Gewicht: 11,8 kg Scx: 0.145 m²				
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269236 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TEF2R	+	EP 145 EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RS/MSU	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 10,3 kg Scx: 0.145 m²				
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269237 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TEF2S	+	EP 145 EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RS/MTP F5M	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ,				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 8,6 kg Scx: 0.145 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269238 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF2T + EP 145 EP 145 LED 24L50 NR 740 RS/MTP F5M	THO Stk Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtdach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 8,6 kg Scx: 0.145 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269239 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF2U + EP 145 EP 145 LED 24L50 NR 740 RCU/MTP F5M	THO Stk Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtdach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 10,1 kg Scx: 0.145 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269240 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF2V + EP 145 EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RCU/MTP F5M	THO Stk Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtdach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 10,1 kg Scx: 0.145 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269241 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF2W + EP 145 EP 145 LED 24L50 NR 740 RS/MSU	THO Stk Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtdach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 10,3 kg Scx: 0.145 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269242 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF2X + EP 145 EP 145 LED 24L50 NR 740 RCU/MSU	THO Stk Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtdach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 11,8 kg Scx: 0.145 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96269243 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF2Y + EP 145 EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RCU/MSU	THO Stk Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Straße. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt., Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 11,8 kg Scx: 0.145 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269244 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEF22	+ EP 145 EP 145 LED 24L50 BP NR 730 RS/MSU	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 10,3 kg Scx: 0.145 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269245 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEF30	+ EP 145 EP 145 LED 24L50 BP NR 730 RS/MTP F5M	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 8,6 kg Scx: 0.145 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269246 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEF31	+ EP 145 EP 145 LED 24L50 NR 730 RS/MTP F5M	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 8,6 kg Scx: 0.145 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269247 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEF32	+ EP 145 EP 145 LED 24L50 NR 730 RCU/MTP F5M	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt., Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 10,1 kg Scx: 0.145 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269248 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEF33	+ EP 145 EP 145 LED 24L50 BP NR 730 RCU/MTP F5M	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt., Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 10,1 kg Scx: 0.145 m²</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEF34	+	EP 145 EP 145 LED 24L50 NR 730 RS/MSU	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 10,3 kg Scx: 0.145 m²				
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269250 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0TEF35	+	EP 145 EP 145 LED 24L50 NR 730 RCU/MSU	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 11,8 kg Scx: 0.145 m²				
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269251 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0TEF36	+	EP 145 EP 145 LED 24L50 BP NR 730 RCU/MSU	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 11,8 kg Scx: 0.145 m²				
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269252 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0TEF37	+	EP 145 EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RS/MSU	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 36-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 76,1 W Gewicht: 10,3 kg Scx: 0.145 m²				
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269253 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0TEF38	+	EP 145 EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RS/MTP	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 36-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 76,1 W Gewicht: 8,6 kg Scx: 0.145 m²				
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269254 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0TEF39	+	EP 145 EP 145 LED 36L70 NR 740 RS/MTP	THO	Stk
---------------	----------	--	------------	------------

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 36-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 76,1 W Gewicht: 8,6 kg Scx: 0.145 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269255 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEF3A + EP 145 EP 145 LED 36L70 NR 740 RCU/MTP		THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 36-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 76,1 W Gewicht: 10,1 kg Scx: 0.145 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269256 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEF3B + EP 145 EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RCU/MTP		THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 36-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 76,1 W Gewicht: 10,1 kg Scx: 0.145 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269257 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEF3C + EP 145 EP 145 LED 36L70 NR 740 RCU/MSU		THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 36-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 76,1 W Gewicht: 11,8 kg Scx: 0.145 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269259 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEF3D + EP 145 EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RCU/MSU		THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 36-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 76,1 W Gewicht: 11,8 kg Scx: 0.145 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269260 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEF3E + EP 145 EP 145 LED 36L70 BP NR 730 RS/MSU		THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 36-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 76,1 W Gewicht: 10,3 kg Scx: 0.145 m²</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269261 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEF3F + EP 145 EP 145 LED 36L70 BP NR 730 RS/MTP THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 36-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 76,1 W Gewicht: 8,6 kg Scx: 0.145 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269262 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEF3G + EP 145 EP 145 LED 36L70 NR 730 RS/MTP THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 36-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 76,1 W Gewicht: 8,6 kg Scx: 0.145 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269263 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEF3H + EP 145 EP 145 LED 36L70 NR 730 RCU/MTP THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 36-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 76,1 W Gewicht: 10,1 kg Scx: 0.145 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269264 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEF3I + EP 145 EP 145 LED 36L70 BP NR 730 RCU/MTP THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 36-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 76,1 W Gewicht: 10,1 kg Scx: 0.145 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269265 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEF3J + EP 145 EP 145 LED 36L70 NR 730 RS/MSU THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 36-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 76,1 W Gewicht: 10,3 kg Scx: 0.145 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269266 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEF3K + EP 145 EP 145 LED 36L70 NR 730 RCU/MSU THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 36-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 76,1 W Gewicht: 11,8 kg Scx: 0.145 m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269267 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF3L + EP 145 EP 145 LED 36L70 BP NR 730 RCU/MSU	THO Stk Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 36-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 76,1 W Gewicht: 11,8 kg Scx: 0.145 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96269268 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF3M + EP 145 EP 145 LED 24L50 BP NR 727 RS/MTP F5M	THO Stk Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 2700K. Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 8,6 kg Scx: 0.145 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96679886 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF3N + EP 145 EP 145 LED 24L50 BP NR 722 RS/MTP F5M	THO Stk Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 2200K. Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 8,6 kg Scx: 0.145 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96679887 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF3O + EP 145 EP 145 LED 24L50 BP NR 727 RS/MSU	THO Stk Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 2700K. Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 10,3 kg Scx: 0.145 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96679888 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEF3P + EP 145 EP 145 LED 24L50 BP NR 722 RS/MSU	THO Stk Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 2200K. Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Gewicht: 10,3 kg Scx: 0.145 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96679889 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEP + EP 445 (THORN)	THO	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TEP00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

0TEP00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TEP

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TEP01 + EP 445 EP445 12L70-730 ND-A BPS CL2 W5M MTP

THO Stk

Mastaufsatzleuchte

Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 12 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Schmale Straße. Mastaufsatzmontage. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 436 x 436 x 695 mm Leuchten Leistung: 27,5 W Gewicht: 9,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629544 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEP02 + EP 445 EP445 12L70-740 ND-A BPS CL2 W5M MTP

THO Stk

Mastaufsatzleuchte

Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 12 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Schmale Straße. Mastaufsatzmontage. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 436 x 436 x 695 mm Leuchten Leistung: 27,5 W Gewicht: 9,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629545 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEP03 + EP 445 EP445 24L70-730 ND-A BPS CL2 W5M MTP

THO Stk

Mastaufsatzleuchte

Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 24 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Schmale Straße. Mastaufsatzmontage. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 436 x 436 x 695 mm Leuchten Leistung: 53 W Gewicht: 9,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629546 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TEP04	+	EP 445 EP445 24L70-740 ND-A BPS CL2 W5M MTP	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 24 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Schmale Straße. Mastaufsatzmontage. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 436 x 436 x 695 mm Leuchten Leistung: 53 W Gewicht: 9,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629547 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TEP05	+	EP 445 EP445 12L70-730 CD-A BPS CL2 W5M MTP	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 12 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Anliegerstraße, Komfort. Mastaufsatzmontage. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 436 x 436 x 695 mm Leuchten Leistung: 27,5 W Gewicht: 9,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629548 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TEP06	+	EP 445 EP445 12L70-740 CD-A BPS CL2 W5M MTP	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 12 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Anliegerstraße, Komfort. Mastaufsatzmontage. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 436 x 436 x 695 mm Leuchten Leistung: 27,5 W Gewicht: 9,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629549 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TEP07	+	EP 445 EP445 24L70-730 CD-A BPS CL2 W5M MTP	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 24 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Anliegerstraße, Komfort. Mastaufsatzmontage. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 436 x 436 x 695 mm Leuchten Leistung: 53 W Gewicht: 9,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629550 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TEP08	+	EP 445 EP445 24L70-740 CD-A BPS CL2 W5M MTP	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 24 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Anliegerstraße, Komfort. Mastaufsatzmontage. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 436 x 436 x 695 mm Leuchten Leistung: 53 W Gewicht: 9,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629551 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TEP09	+	EP 445 EP445 12L70-730 ROTO BPS CL2 W5M MTP	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 12 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: symmetrisch. Mastaufsatzmontage. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter.				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 436 x 436 x 695 mm Leuchten Leistung: 27,5 W Gewicht: 9,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629552 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEP0A +	EP 445 EP445 12L70-740 ROTO BPS CL2 W5M MTP	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 12 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: symmetrisch. Mastaufsatzmontage. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 436 x 436 x 695 mm Leuchten Leistung: 27,5 W Gewicht: 9,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629553 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEP0B +	EP 445 EP445 24L70-730 ROTO BPS CL2 W5M MTP	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 24 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: symmetrisch. Mastaufsatzmontage. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 436 x 436 x 695 mm Leuchten Leistung: 53 W Gewicht: 9,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629554 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEP0C +	EP 445 EP445 24L70-740 ROTO BPS CL2 W5M MTP	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 24 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: symmetrisch. Mastaufsatzmontage. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 436 x 436 x 695 mm Leuchten Leistung: 53 W Gewicht: 9,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629555 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEP0D +	EP 445 EP445 12L70-730 ND-A BPS CL2 MSU	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 12 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Schmale Straße. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 436 x 436 x 725 mm Leuchten Leistung: 27,5 W Gewicht: 8,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629556 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEP0E +	EP 445 EP445 12L70-740 ND-A BPS CL2 MSU	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 12 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Schmale Straße. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 436 x 436 x 725 mm Leuchten Leistung: 27,5 W Gewicht: 8,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629557 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TEP0F	+	EP 445 EP445 24L70-730 ND-A BPS CL2 MSU	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 24 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Schmale Straße. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 436 x 436 x 725 mm Leuchten Leistung: 53 W Gewicht: 8,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629558 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TEP0G	+	EP 445 EP445 24L70-740 ND-A BPS CL2 MSU	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 24 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Schmale Straße. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 436 x 436 x 725 mm Leuchten Leistung: 53 W Gewicht: 8,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629559 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TEP0H	+	EP 445 EP445 12L70-730 CD-A BPS CL2 MSU	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 12 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Anliegerstraße, Komfort. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 436 x 436 x 725 mm Leuchten Leistung: 27,5 W Gewicht: 8,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629560 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TEP0I	+	EP 445 EP445 12L70-740 CD-A BPS CL2 MSU	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 12 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Anliegerstraße, Komfort. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 436 x 436 x 725 mm Leuchten Leistung: 27,5 W Gewicht: 8,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629561 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TEP0J	+	EP 445 EP445 24L70-730 CD-A BPS CL2 MSU	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 24 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Anliegerstraße, Komfort. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 436 x 436 x 725 mm Leuchten Leistung: 53 W Gewicht: 8,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629562 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TEP0K	+	EP 445 EP445 24L70-740 CD-A BPS CL2 MSU	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 24 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Anliegerstraße, Komfort. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 436 x 436 x 725 mm Leuchten Leistung: 53 W Gewicht: 8,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m²				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96629563 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEP0L + EP 445 EP445 D60 COL/ADAPTOR R9005TX	THO Stk Befestigungszubehör Mastmontagekappe für einen Mastzopf mit 60 mm Durchmesser. Der Adapter passt auf Masten mit D 60 mm mit 2x3 Gewinden und Schrauben. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96629564 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEP0M + EP 445 EP445 12L70-827 ND-A BPS CL2 W5M MTP	THO Stk Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 12 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Schmale Straße. Mastaufsatzmontage. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 2700K. Abmessungen: 436 x 436 x 695 mm Leuchten Leistung: 27,5 W Gewicht: 9,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631748 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEP0N + EP 445 EP445 24L70-827 ND-A BPS CL2 W5M MTP	THO Stk Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 24 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Schmale Straße. Mastaufsatzmontage. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 2700K. Abmessungen: 436 x 436 x 695 mm Leuchten Leistung: 53 W Gewicht: 9,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631749 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEP0O + EP 445 EP445 12L70-827 CD-A BPS CL2 W5M MTP	THO Stk Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 12 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Anliegerstraße, Komfort. Mastaufsatzmontage. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 2700K. Abmessungen: 436 x 436 x 695 mm Leuchten Leistung: 27,5 W Gewicht: 9,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631750 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEP0P + EP 445 EP445 24L70-827 CD-A BPS CL2 W5M MTP	THO Stk Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 24 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Anliegerstraße, Komfort. Mastaufsatzmontage. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 2700K. Abmessungen: 436 x 436 x 695 mm Leuchten Leistung: 53 W Gewicht: 9,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631751 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEP0Q + EP 445 EP445 12L70-827 ROTO BPS CL2 W5M MTP	THO Stk Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 12 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: symmetrisch. Mastaufsatzmontage. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 2700K. Abmessungen: 436 x 436 x 695 mm Leuchten Leistung: 27,5 W Gewicht: 9,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631752 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEP0R +	EP 445 EP445 24L70-827 ROTO BPS CL2 W5M MTP	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 24 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: symmetrisch. Mastaufsatzmontage. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 2700K. Abmessungen: 436 x 436 x 695 mm Leuchten Leistung: 53 W Gewicht: 9,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631753 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEP0S +	EP 445 EP445 12L70-827 ND-A BPS CL2 MSU	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 12 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Schmale Straße. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Inklusive LED-Modul mit 2700K. Abmessungen: 436 x 436 x 725 mm Leuchten Leistung: 27,5 W Gewicht: 8,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631754 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEP0T +	EP 445 EP445 24L70-827 ND-A BPS CL2 MSU	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 24 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Schmale Straße. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Inklusive LED-Modul mit 2700K. Abmessungen: 436 x 436 x 725 mm Leuchten Leistung: 53 W Gewicht: 8,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631755 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEP0U +	EP 445 EP445 12L70-827 CD-A BPS CL2 MSU	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 12 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Anliegerstraße, Komfort. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Inklusive LED-Modul mit 2700K. Abmessungen: 436 x 436 x 725 mm Leuchten Leistung: 27,5 W Gewicht: 8,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631756 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEP0V +	EP 445 EP445 24L70-827 CD-A BPS CL2 MSU	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 24 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Anliegerstraße, Komfort. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Inklusive LED-Modul mit 2700K. Abmessungen: 436 x 436 x 725 mm Leuchten Leistung: 53 W Gewicht: 8,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631757 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEP0W +	EP 445 EP445 36L70-827 ND-A BPS CL2 W5M MTP	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 36 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Schmale Straße. Mastaufsatzmontage. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 2700K. Abmessungen: 436 x 436 x 695 mm Leuchten Leistung: 78 W Gewicht: 9,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631758 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEP0X + EP 445 EP445 36L70-730 ND-A BPS CL2 W5M MTP		THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 36 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Schmale Straße. Mastaufsatzmontage. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 436 x 436 x 695 mm Leuchten Leistung: 78 W Gewicht: 9,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631759 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEP0Y + EP 445 EP445 36L70-740 ND-A BPS CL2 W5M MTP		THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 36 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Schmale Straße. Mastaufsatzmontage. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 436 x 436 x 695 mm Leuchten Leistung: 78 W Gewicht: 9,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631760 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEP0Z + EP 445 EP445 36L70-827 CD-A BPS CL2 W5M MTP		THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 36 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Anliegerstraße, Komfort. Mastaufsatzmontage. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 2700K. Abmessungen: 436 x 436 x 695 mm Leuchten Leistung: 78 W Gewicht: 9,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631761 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEP10 + EP 445 EP445 36L70-730 CD-A BPS CL2 W5M MTP		THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 36 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Anliegerstraße, Komfort. Mastaufsatzmontage. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 436 x 436 x 695 mm Leuchten Leistung: 78 W Gewicht: 9,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631762 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEP11 + EP 445 EP445 36L70-740 CD-A BPS CL2 W5M MTP		THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 36 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Anliegerstraße, Komfort. Mastaufsatzmontage. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 436 x 436 x 695 mm Leuchten Leistung: 78 W Gewicht: 9,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m²</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 436 x 436 x 695 mm Leuchten Leistung: 78 W Gewicht: 9,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631763 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEP12	+ EP 445 EP445 36L70-827 ROTO BPS CL2 W5M MTP Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 36 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: symmetrisch. Mastaufsatzmontage. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 2700K. Abmessungen: 436 x 436 x 695 mm Leuchten Leistung: 78 W Gewicht: 9,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631764 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEP13	+ EP 445 EP445 36L70-730 ROTO BPS CL2 W5M MTP Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 36 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: symmetrisch. Mastaufsatzmontage. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 436 x 436 x 695 mm Leuchten Leistung: 78 W Gewicht: 9,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631765 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEP14	+ EP 445 EP445 36L70-740 ROTO BPS CL2 W5M MTP Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 36 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: symmetrisch. Mastaufsatzmontage. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 436 x 436 x 695 mm Leuchten Leistung: 78 W Gewicht: 9,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631766 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEP15	+ EP 445 EP445 36L70-827 ND-A BPS CL2 MSU Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 36 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Schmale Straße. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Inklusive LED-Modul mit 2700K. Abmessungen: 436 x 436 x 725 mm Leuchten Leistung: 78 W Gewicht: 8,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631767 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEP16	+ EP 445 EP445 36L70-730 ND-A BPS CL2 MSU Mastaufsatzleuchte Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 36 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Schmale Straße. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 436 x 436 x 725 mm Leuchten Leistung: 78 W Gewicht: 8,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631768 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEP17	+ EP 445 EP445 36L70-740 ND-A BPS CL2 MSU	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 36 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Schmale Straße. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 436 x 436 x 725 mm Leuchten Leistung: 78 W Gewicht: 8,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631769 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEP18	+ EP 445 EP445 36L70-827 CD-A BPS CL2 MSU	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 36 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Anliegerstraße, Komfort. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Inklusive LED-Modul mit 2700K Abmessungen: 436 x 436 x 725 mm Leuchten Leistung: 78 W Gewicht: 8,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631770 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEP19	+ EP 445 EP445 36L70-730 CD-A BPS CL2 MSU	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 36 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Anliegerstraße, Komfort. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 436 x 436 x 725 mm Leuchten Leistung: 78 W Gewicht: 8,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631771 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEP1A	+ EP 445 EP445 36L70-740 CD-A BPS CL2 MSU	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 36 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Anliegerstraße, Komfort. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 436 x 436 x 725 mm Leuchten Leistung: 78 W Gewicht: 8,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631772 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEP1B	+ EP 445 EP445 D76 COL/ADAPTOR R9005TX	THO Stk
	<p>Befestigungszubehör</p> <p>Befestigungselement für Mastadapter (Durchmesser 76 mm).</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631773 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEP1C	+ EP 445 EP445 LED ECL/PC	THO Stk
	<p>Lampenabdeckung</p> <p>Eine klare Polycarbonat-Abdeckung als Option für die EP445-Leuchtenreihe.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634047 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ	+ Equaline (THORN)	THO
	<p>Version: 2025-02</p> <p>Leistungsumfang</p> <p>Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TEZ00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

0TEZ00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TEZ

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TEZ01 + Equaline EQUAMINI I BRACKET (PK 10)

THO **Stk**

Befestigungsset

Montagebügel zur Verbindung von Equaline Mini-Leuchten in Reihenkonfiguration mit I-Form. Lieferung in 10er-Packs.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 22660831 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEZ02 + Equaline EQUAMINI T BRACKET (PK 10)

THO **Stk**

Befestigungsset

Montagebügel zur Verbindung von Equaline Mini-Leuchten in Reihenkonfiguration mit T-Form. Lieferung in 10er-Packs.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 22660832 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEZ03 + Equaline EQUAMINI L BRACKET (PK 10)

THO **Stk**

Befestigungsset

Montagebügel zur Verbindung von Equaline Mini-Leuchten in Reihenkonfiguration mit L-Form. Lieferung in 10er-Packs.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 22660840 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEZ04 + Equaline EQUAMINI SUSPENSION KIT PAIR 1500

THO **Stk**

Abhängezubehör

Pendelset für eine Equaline Mini-Leuchte. Set besteht aus 2 x 1500-Abhängeseilen mit allem erforderlichen Zubehör.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 59010273 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEZ05 + Equaline EQUAMINI STANDARD MOUNT BRACKET (10pc)

THO **Stk**

Ersatz-Montagesätze

Ersatz-Montagesätze für Equaline Mini (10-teilig). Ein Satz besteht aus zwei Standard-Montagebefestigungen, zwei passenden Schrauben und zwei Dübeln.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 59010993 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEZ06 + Equaline EQUAMINI L1180 LED1900-830 THO Stk

Anbau- und Pendelleuchte

Eine schlanke LED-Lichtleistenleuchte für Anbaumontage. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I. IP20, IK06. Gehäuse: Aluminium, extrudiert, Ausführung: eloxiert. Diffuser: opal, Kunststoff: Polycarbonat (PC). Endkappe: Polycarbonat (PC), zweifarbig injiziert. Elektrischer Anschluss über Klappe an Gehäuserückseite. Durchgängige Verbindung möglich. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1180 x 37 x 60 mm Leuchten Leistung: 17,8 W Leuchten Lichtstrom: 2045 lm Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W Gewicht: 1,05 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630767 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEZ07 + Equaline EQUAMINI L1180 LED1900-830 SD THO Stk

Anbau- und Pendelleuchte

Eine schlanke LED-Lichtleistenleuchte für Anbaumontage. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I. IP20, IK06. Gehäuse: Aluminium, extrudiert, Ausführung: eloxiert. Diffuser: opal, Kunststoff: Polycarbonat (PC). Endkappe: Polycarbonat (PC), zweifarbig injiziert. Elektrischer Anschluss über Endkappenzugang (SD). Durchgängige Verbindung möglich. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1180 x 37 x 60 mm Leuchten Leistung: 17,8 W Leuchten Lichtstrom: 2045 lm Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W Gewicht: 1,05 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630768 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEZ08 + Equaline EQUAMINI L1180 LED2100-840 THO Stk

Anbau- und Pendelleuchte

Eine schlanke LED-Lichtleistenleuchte für Anbaumontage. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I. IP20, IK06. Gehäuse: Aluminium, extrudiert, Ausführung: eloxiert. Diffuser: opal, Kunststoff: Polycarbonat (PC). Endkappe: Polycarbonat (PC), zweifarbig injiziert. Elektrischer Anschluss über Klappe an Gehäuserückseite. Durchgängige Verbindung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1180 x 37 x 60 mm Leuchten Leistung: 18,3 W Leuchten Lichtstrom: 2159 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 1,05 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630769 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEZ09 + Equaline EQUAMINI L1180 LED2100-840 SD THO Stk

Anbau- und Pendelleuchte

Eine schlanke LED-Lichtleistenleuchte für Anbaumontage. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I. IP20, IK06. Gehäuse: Aluminium, extrudiert, Ausführung: eloxiert. Diffuser: opal, Kunststoff: Polycarbonat (PC). Endkappe: Polycarbonat (PC), zweifarbig injiziert. Elektrischer Anschluss über Endkappenzugang (SD). Durchgängige Verbindung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1180 x 37 x 60 mm Leuchten Leistung: 18,3 W Leuchten Lichtstrom: 2159 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 1,05 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630770 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEZ0A + Equaline EQUAMINI L580 LED1050-840 THO Stk

Anbau- und Pendelleuchte

Eine schlanke LED-Lichtleistenleuchte für Anbaumontage. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I. IP20, IK06. Gehäuse: Aluminium, extrudiert, Ausführung: eloxiert. Diffuser: opal, Kunststoff: Polycarbonat (PC). Endkappe: Polycarbonat (PC), zweifarbig injiziert. Elektrischer Anschluss über Klappe an Gehäuserückseite. Durchgängige Verbindung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 580 x 37 x 60 mm Leuchten Leistung: 9,8 W Leuchten Lichtstrom: 1162 lm Leuchten Lichtausbeute: 119 lm/W Gewicht: 0,65 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630771 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEZ0B + Equaline EQUAMINI L580 LED1050-840 SD THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Anbau- und Pendelleuchte</p> <p>Eine schlanke LED-Lichtleistenleuchte für Anbaumontage. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I. IP20, IK06. Gehäuse: Aluminium, extrudiert, Ausführung: eloxiert. Diffuser: opal, Kunststoff: Polycarbonat (PC). Endkappe: Polycarbonat (PC), zweifarbig injiziert. Elektrischer Anschluss über Endkappenzugang (SD). Durchgängige Verbindung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 580 x 37 x 60 mm Leuchten Leistung: 9,8 W Leuchten Lichtstrom: 1162 lm Leuchten Lichtausbeute: 119 lm/W Gewicht: 0,65 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630772 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ0C +	Equaline EQUAMINI L580 LED950-830	THO Stk
	<p>Anbau- und Pendelleuchte</p> <p>Eine schlanke LED-Lichtleistenleuchte für Anbaumontage. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I. IP20, IK06. Gehäuse: Aluminium, extrudiert, Ausführung: eloxiert. Diffuser: opal, Kunststoff: Polycarbonat (PC). Endkappe: Polycarbonat (PC), zweifarbig injiziert. Elektrischer Anschluss über Klappe an Gehäuserückseite. Durchgängige Verbindung möglich. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 580 x 37 x 60 mm Leuchten Leistung: 9,2 W Leuchten Lichtstrom: 1053 lm Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W Gewicht: 0,65 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630773 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ0D +	Equaline EQUAMINI L580 LED950-830 SD	THO Stk
	<p>Anbau- und Pendelleuchte</p> <p>Eine schlanke LED-Lichtleistenleuchte für Anbaumontage. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I. IP20, IK06. Gehäuse: Aluminium, extrudiert, Ausführung: eloxiert. Diffuser: opal, Kunststoff: Polycarbonat (PC). Endkappe: Polycarbonat (PC), zweifarbig injiziert. Elektrischer Anschluss über Endkappenzugang (SD). Durchgängige Verbindung möglich. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 580 x 37 x 60 mm Leuchten Leistung: 9,2 W Leuchten Lichtstrom: 1053 lm Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W Gewicht: 0,65 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630774 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ0E +	Equaline EQUAMINI L1180 LED3800-830 HFX	THO Stk
	<p>Anbau- und Pendelleuchte</p> <p>Eine schlanke LED-Lichtleistenleuchte für Anbaumontage. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I. IP20, IK06. Gehäuse: Aluminium, extrudiert, Ausführung: eloxiert. Diffuser: opal, Kunststoff: Polycarbonat (PC). Endkappe: Polycarbonat (PC), zweifarbig injiziert. Elektrischer Anschluss über Klappe an Gehäuserückseite. Durchgängige Verbindung möglich. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1180 x 37 x 60 mm Leuchten Leistung: 36,3 W Leuchten Lichtstrom: 4164 lm Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W Gewicht: 1,15 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630775 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ0F +	Equaline EQUAMINI L1180 LED3800-830 HFX SD	THO Stk
	<p>Anbau- und Pendelleuchte</p> <p>Eine schlanke LED-Lichtleistenleuchte für Anbaumontage. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I. IP20, IK06. Gehäuse: Aluminium, extrudiert, Ausführung: eloxiert. Diffuser: opal, Kunststoff: Polycarbonat (PC). Endkappe: Polycarbonat (PC), zweifarbig injiziert. Elektrischer Anschluss über Endkappenzugang (SD). Durchgängige Verbindung möglich. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1180 x 37 x 60 mm Leuchten Leistung: 36,3 W Leuchten Lichtstrom: 4164 lm Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W Gewicht: 1,15 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630776 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ0G +	Equaline EQUAMINI L1180 LED4200-840 HFX	THO Stk
	<p>Anbau- und Pendelleuchte</p> <p>Eine schlanke LED-Lichtleistenleuchte für Anbaumontage. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I. IP20, IK06. Gehäuse: Aluminium, extrudiert, Ausführung: eloxiert. Diffuser: opal, Kunststoff: Polycarbonat (PC). Endkappe: Polycarbonat (PC), zweifarbig injiziert. Elektrischer Anschluss über Klappe an Gehäuserückseite. Durchgängige Verbindung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1180 x</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	37 x 60 mm Leuchten Leistung: 37,2 W Leuchten Lichtstrom: 4390 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 1,15 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630777 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEZ0H	+ Equaline EQUAMINI L1180 LED4200-840 HFX SD Anbau- und Pendelleuchte Eine schlanke LED-Lichtleistenleuchte für Anbaumontage. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I. IP20, IK06. Gehäuse: Aluminium, extrudiert, Ausführung: eloxiert. Diffuser: opal, Kunststoff: Polycarbonat (PC). Endkappe: Polycarbonat (PC), zweifarbig injiziert. Elektrischer Anschluss über Endkappenzugang (SD). Durchgängige Verbindung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1180 x 37 x 60 mm Leuchten Leistung: 37,2 W Leuchten Lichtstrom: 4390 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 1,15 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630778 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ0I	+ Equaline EQUAMINI L580 LED1900-830 HFX Anbau- und Pendelleuchte Eine schlanke LED-Lichtleistenleuchte für Anbaumontage. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I. IP20, IK06. Gehäuse: Aluminium, extrudiert, Ausführung: eloxiert. Diffuser: opal, Kunststoff: Polycarbonat (PC). Endkappe: Polycarbonat (PC), zweifarbig injiziert. Elektrischer Anschluss über Klappe an Gehäuserückseite. Durchgängige Verbindung möglich. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 580 x 37 x 60 mm Leuchten Leistung: 17,8 W Leuchten Lichtstrom: 2058 lm Leuchten Lichtausbeute: 116 lm/W Gewicht: 0,75 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630779 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ0J	+ Equaline EQUAMINI L580 LED1900-830 HFX SD Anbau- und Pendelleuchte Eine schlanke LED-Lichtleistenleuchte für Anbaumontage. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I. IP20, IK06. Gehäuse: Aluminium, extrudiert, Ausführung: eloxiert. Diffuser: opal, Kunststoff: Polycarbonat (PC). Endkappe: Polycarbonat (PC), zweifarbig injiziert. Elektrischer Anschluss über Endkappenzugang (SD). Durchgängige Verbindung möglich. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 580 x 37 x 60 mm Leuchten Leistung: 17,8 W Leuchten Lichtstrom: 2058 lm Leuchten Lichtausbeute: 116 lm/W Gewicht: 0,75 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630780 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ0K	+ Equaline EQUAMINI L580 LED2100-840 HFX Anbau- und Pendelleuchte Eine schlanke LED-Lichtleistenleuchte für Anbaumontage. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I. IP20, IK06. Gehäuse: Aluminium, extrudiert, Ausführung: eloxiert. Diffuser: opal, Kunststoff: Polycarbonat (PC). Endkappe: Polycarbonat (PC), zweifarbig injiziert. Elektrischer Anschluss über Klappe an Gehäuserückseite. Durchgängige Verbindung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 580 x 37 x 60 mm Leuchten Leistung: 18,8 W Leuchten Lichtstrom: 2189 lm Leuchten Lichtausbeute: 116 lm/W Gewicht: 0,75 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630781 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ0L	+ Equaline EQUAMINI L580 LED2100-840 HFX SD Anbau- und Pendelleuchte Eine schlanke LED-Lichtleistenleuchte für Anbaumontage. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I. IP20, IK06. Gehäuse: Aluminium, extrudiert, Ausführung: eloxiert. Diffuser: opal, Kunststoff: Polycarbonat (PC). Endkappe: Polycarbonat (PC), zweifarbig injiziert. Elektrischer Anschluss über Endkappenzugang (SD). Durchgängige Verbindung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 580 x 37 x 60 mm Leuchten Leistung: 18,8 W Leuchten Lichtstrom: 2189 lm Leuchten Lichtausbeute: 116 lm/W Gewicht: 0,75 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630782 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
0TEZ0M + Equaline EQUAMINI ELECTRICAL CONNECTOR	THO Stk	
<p>Steckverbinder</p> <p>Elektrischer Verbinder für Equaline Mini-Leuchten.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630783 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		
0TEZ0N + Equaline EQUAMINI SIDE FEED IN CABLE 300MM	THO Stk	
<p>Steckverbinder mit Kabel</p> <p>Netzeinspeisungskabel für Equaline Mini-Leuchten. Länge: 300 mm.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630784 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		
0TEZ0O + Equaline EQL B 840 HFIX L600	THO Stk	
<p>Balken für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline. DALI dimmbarLED-Treiber. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Nur zur Einzelmontage. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 562 x 58 x 64 mm Gewicht: 0,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631930 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		
0TEZ0P + Equaline EQL B 840 HFIX L1200	THO Stk	
<p>Balken für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Nur zur Einzelmontage. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1165 x 58 x 64 mm Gewicht: 1,4 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631931 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		
0TEZ0Q + Equaline EQL B 840 HFIX L1000	THO Stk	
<p>Balken für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 997 x 58 x 64 mm Gewicht: 1,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631932 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		
0TEZ0R + Equaline EQL B 840 HFIX L1250	THO Stk	
<p>Balken für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline. DALI dimmbarLED-Treiber. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1247 x 58 x 64 mm Gewicht: 1,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631933 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		
0TEZ0S + Equaline EQL B 840 HFIX L1500	THO Stk	
<p>Balken für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline. DALI dimmbarLED-Treiber. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1497 x 58 x 64 mm Gewicht: 1,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631934 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ0T	<p>+ Equaline EQL B 840 HFIX L1750</p> <p>Balken für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline. DALI dimmbarLED-Treiber. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1747 x 58 x 64 mm Gewicht: 2 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631935 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TEZ0U	<p>+ Equaline EQL B 840 HFIX L2000</p> <p>Balken für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline. DALI dimmbarLED-Treiber. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1997 x 58 x 64 mm Gewicht: 2,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631936 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TEZ0V	<p>+ Equaline EQL B 830 HFIX L600</p> <p>Balken für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline. DALI dimmbarLED-Treiber. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Nur zur Einzelmontage. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 562 x 58 x 64 mm Gewicht: 0,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631937 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TEZ0W	<p>+ Equaline EQL B 830 HFIX L1200</p> <p>Balken für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline. DALI dimmbarLED-Treiber. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Nur zur Einzelmontage. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1165 x 58 x 64 mm Gewicht: 1,4 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631938 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TEZ0X	<p>+ Equaline EQL B 830 HFIX L1000</p> <p>Balken für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 997 x 58 x 64 mm Gewicht: 1,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631939 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TEZ0Y	<p>+ Equaline EQL B 830 HFIX L1250</p>	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Balken für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline. DALI dimmbarLED-Treiber. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1247 x 58 x 64 mm Gewicht: 1,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631940 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ0Z	+ Equaline EQL B 830 HFIX L1500	THO Stk
	<p>Balken für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline. DALI dimmbarLED-Treiber. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1497 x 58 x 64 mm Gewicht: 1,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631941 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ10	+ Equaline EQL B 830 HFIX L1750	THO Stk
	<p>Balken für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline. DALI dimmbarLED-Treiber. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1747 x 58 x 64 mm Gewicht: 2 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631942 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ11	+ Equaline EQL B 830 HFIX L2000	THO Stk
	<p>Balken für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline. DALI dimmbarLED-Treiber. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1997 x 58 x 64 mm Gewicht: 2,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631943 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ12	+ Equaline EQL B 840 HF L1000	THO Stk
	<p>Balken für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline. LED-Treiber. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 997 x 58 x 64 mm Gewicht: 1,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631944 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ13	+ Equaline EQL B 840 HF L1250	THO Stk
	<p>Balken für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1247 x 58 x 64 mm Gewicht: 1,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631945 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TEZ14	+	Equaline EQL B 840 HF L1500	THO	Stk
Balken für LED-Lichtlinie				
Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline. LED-Treiber. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1497 x 58 x 64 mm Gewicht: 1,7 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631946 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TEZ15	+	Equaline EQL B 840 HF L1750	THO	Stk
Balken für LED-Lichtlinie				
Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1747 x 58 x 64 mm Gewicht: 2 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631947 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TEZ16	+	Equaline EQL B 840 HF L2000	THO	Stk
Balken für LED-Lichtlinie				
Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline. LED-Treiber. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1997 x 58 x 64 mm Gewicht: 2,2 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631948 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TEZ17	+	Equaline EQL B 830 HF L1000	THO	Stk
Balken für LED-Lichtlinie				
Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline. LED-Treiber. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 997 x 58 x 64 mm Gewicht: 1,2 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631949 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TEZ18	+	Equaline EQL B 830 HF L1250	THO	Stk
Balken für LED-Lichtlinie				
Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline. LED-Treiber. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1247 x 58 x 64 mm Gewicht: 1,5 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631950 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TEZ19	+	Equaline EQL B 830 HF L1500	THO	Stk
Balken für LED-Lichtlinie				
Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline. LED-Treiber. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1497 x 58 x 64 mm Gewicht: 1,7 kg				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631951 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEZ1A	+ Equaline EQL B 830 HF L1750 Balken für LED-Lichtlinie Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline. LED-Treiber. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1747 x 58 x 64 mm Gewicht: 2 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631952 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ1B	+ Equaline EQL B 830 HF L2000 Balken für LED-Lichtlinie Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline. LED-Treiber. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1997 x 58 x 64 mm Gewicht: 2,2 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631953 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ1C	+ Equaline EQL CL B 840 HFIX L527x527 Balken für LED-Lichtlinie Equaline Eckleuchte (CL) Lichtleiste für 2. Generation von Equaline. DALI dimmbarLED-Treiber. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 532 x 58 x 66 mm Gewicht: 1,2 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631954 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ1D	+ Equaline EQL CL B 830 HFIX L527x527 Balken für LED-Lichtlinie Equaline Eckleuchte (CL) Lichtleiste für 2. Generation von Equaline. DALI dimmbarLED-Treiber. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 532 x 58 x 66 mm Gewicht: 1,2 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631955 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ1E	+ Equaline EQL CL B 840 HF L527x527 Balken für LED-Lichtlinie Equaline Eckleuchte (CL) Lichtleiste für 2. Generation von Equaline. LED-Treiber. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 532 x 58 x 66 mm Gewicht: 1,2 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631956 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ1F	+ Equaline EQL CL B 830 HF L527x527 Balken für LED-Lichtlinie Equaline Eckleuchte (CL) Lichtleiste für 2. Generation von Equaline. LED-Treiber. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K Eckleuchte (CL) Abmessungen: 532 x 58 x 66 mm Gewicht: 1,2 kg	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631957 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEZ1G	+ Equaline EQL CL C L546 PM SRE FS Kanal für LED-Lichtlinie Equaline-Kanal (schmaler Rahmen (FS)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, silber pulverbeschichtet, geeignet zur Gipskartonmontage. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 546 x 546 x 88 mm Gewicht: 2,2 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631958 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ1H	+ Equaline EQL CL C L546 PM WH FS Kanal für LED-Lichtlinie Equaline-Kanal (schmaler Rahmen (FS)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet zur Gipskartonmontage. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 546 x 546 x 88 mm Gewicht: 2,2 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631959 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ1I	+ Equaline EQL CL C L541 PM SRE Kanal für LED-Lichtlinie Equaline-Kanal (ohne Rahmen (CL)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, silber pulverbeschichtet, geeignet zur Anbau-, Pendel- und Gipskartonmontagemontage. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 541 x 541 x 88 mm Gewicht: 2,2 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631961 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ1J	+ Equaline EQL CL C L553 PM WH F Kanal für LED-Lichtlinie Equaline-Kanal (gerahmt (F)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet zur modular oder Gipskartonmontage. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 553 x 553 x 88 mm Gewicht: 2,2 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631962 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ1K	+ Equaline EQL CL C L541 PM WH Kanal für LED-Lichtlinie Equaline-Kanal (ohne Rahmen (CL)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse pulverbeschichtet, geeignet zur Anbau-, Pendel- und Gipskartonmontagemontage. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 541 x 541 x 88 mm Gewicht: 2,2 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631963 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
0TEZ1L	+ Equaline EQL MOUNT NIV PB SET Montage-Halterung Montage-Halterung zur Einbaumontage von gerahmt-EQL-Kanälen in Gipskarton-Decke. 2 Stück. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631968 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ1M	+ Equaline EQL MOD VTB BRACKET SET Montage-Halterung Montage-Halterung zur Einbaumontage von EQL-Kanälen in modular-Decken mit sichtbarverbindung. 2 Stück. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631969 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ1N	+ Equaline EQL WALL MOUNTING TOOL Halterung Halterung zur senkrechten Wandmontage von Equaline-Lichtleiste, 1 Stück. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631971 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ1O	+ Equaline EQL MOD HTB BRACKET SD 600 SET Seite-Halterung Seite-Halterung zur Einbaumontage von EQL-Kanälen in modular-Decken mit verborgenverbindung. Länge 600 mm. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631972 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ1P	+ Equaline EQL MOD HTB BRACKET SD 1200 SET Seite-Halterung Seite-Halterung zur Einbaumontage von EQL-Kanälen in modular-Decken mit verborgenverbindung. Länge 1200 mm. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631973 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ1Q	+ Equaline EQL MOD HTB BRACKET FRNT SET Front-Halterung Front-Halterung zur Einbaumontage von EQL-Kanälen in modular-Decken mit verborgenverbindung.. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631974 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ1R	+ Equaline EQL C L1000 PM SRE Kanal für LED-Lichtlinie Equaline Kanal (ohne Rahmen) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, silber pulverbeschichtet, geeignet zur Aufputzmontage, Pendelmontage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1000 x 72 x 88 mm Gewicht: 2,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631993 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ1S	+ Equaline EQL C L1250 PM SRE Kanal für LED-Lichtlinie Equaline Kanal (ohne Rahmen) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, silber pulverbeschichtet, geeignet zur Aufputzmontage, Pendelmontage oder Montage in Gipskartondecken. Zur	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1250 x 72 x 88 mm Gewicht: 2,6 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631994 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ1T	+ Equaline EQL C L1500 PM SRE	THO Stk
	<p>Kanal für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Kanal (ohne Rahmen) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, silber pulverbeschichtet, geeignet zur Aufputzmontage, Pendelmontage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1500 x 72 x 88 mm Gewicht: 3,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631995 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ1U	+ Equaline EQL C L1750 PM SRE	THO Stk
	<p>Kanal für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Kanal (ohne Rahmen) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, silber pulverbeschichtet, geeignet zur Aufputzmontage, Pendelmontage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1750 x 72 x 88 mm Gewicht: 3,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631996 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ1V	+ Equaline EQL C L2000 PM SRE	THO Stk
	<p>Kanal für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Kanal (ohne Rahmen) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, silber pulverbeschichtet, geeignet zur Aufputzmontage, Pendelmontage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 2000 x 72 x 88 mm Gewicht: 4,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631997 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ1W	+ Equaline EQL C L3000 PM SRE	THO Stk
	<p>Kanal für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Kanal (ohne Rahmen) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, silber pulverbeschichtet, geeignet zur Aufputzmontage, Pendelmontage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 3000 x 72 x 88 mm Gewicht: 6,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631998 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ1X	+ Equaline EQL C L1000 LRO SRE	THO Stk
	<p>Kanal für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline-Kanal (ohne Rahmen) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, silber pulverbeschichtet, geeignet zur Aufputzmontage, Pendelmontage oder Montage in Gipskartondecken. Zur</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Einzel- und Lichtbandmontage. Lichtband mit sichtbaren Nahtstellen zwischen den Optiken. Optiken: Leuchtdichte-reduzierende Optik (LRO) aus PMMA, UGR<19. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1000 x 72 x 88 mm Leuchten Leistung: 18,6 W Leuchten Lichtstrom: 1550 lm Leuchten Lichtausbeute: 83 lm/W Gewicht: 2,1 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631999 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ1Y	+ Equaline EQL C L1250 LRO SRE	THO Stk
	<p>Kanal für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline-Kanal (ohne Rahmen) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, silber pulverbeschichtet, geeignet zur Aufputzmontage, Pendelmontage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Lichtband mit sichtbaren Nahtstellen zwischen den Optiken. Optiken: Leuchtdichte-reduzierende Optik (LRO) aus PMMA, UGR<19. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1250 x 72 x 88 mm Leuchten Leistung: 22,6 W Leuchten Lichtstrom: 1930 lm Leuchten Lichtausbeute: 85 lm/W Gewicht: 2,6 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632000 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ1Z	+ Equaline EQL C L1500 LRO SRE	THO Stk
	<p>Kanal für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline-Kanal (ohne Rahmen) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, silber pulverbeschichtet, geeignet zur Aufputzmontage, Pendelmontage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Lichtband mit sichtbaren Nahtstellen zwischen den Optiken. Optiken: Leuchtdichte-reduzierende Optik (LRO) aus PMMA, UGR<19. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1500 x 72 x 88 mm Leuchten Leistung: 26,7 W Leuchten Lichtstrom: 2320 lm Leuchten Lichtausbeute: 87 lm/W Gewicht: 3,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632001 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ20	+ Equaline EQL C L1750 LRO SRE	THO Stk
	<p>Kanal für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline-Kanal (ohne Rahmen) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, silber pulverbeschichtet, geeignet zur Aufputzmontage, Pendelmontage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Lichtband mit sichtbaren Nahtstellen zwischen den Optiken. Optiken: Leuchtdichte-reduzierende Optik (LRO) aus PMMA, UGR<19. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1750 x 72 x 88 mm Leuchten Leistung: 30,6 W Leuchten Lichtstrom: 2710 lm Leuchten Lichtausbeute: 89 lm/W Gewicht: 3,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632002 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ21	+ Equaline EQL C L2000 LRO SRE	THO Stk
	<p>Kanal für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline-Kanal (ohne Rahmen) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, silber pulverbeschichtet, geeignet zur Aufputzmontage, Pendelmontage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Lichtband mit sichtbaren Nahtstellen zwischen den Optiken. Optiken: Leuchtdichte-reduzierende Optik (LRO) aus PMMA, UGR<19. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 2000 x 72 x 88 mm Leuchten Leistung: 34,4 W Leuchten Lichtstrom: 3100 lm Leuchten Lichtausbeute: 90 lm/W Gewicht: 4,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632003 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TEZ22	+	Equaline EQL C L3000 LRO SRE	THO	Stk
Kanal für LED-Lichtlinie				
Equaline-Kanal (ohne Rahmen) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, silber pulverbeschichtet, geeignet zur Aufputzmontage, Pendelmontage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Lichtband mit sichtbaren Nahtstellen zwischen den Optiken. Optiken: Leuchtdichte-reduzierende Optik (LRO) aus PMMA, UGR<19. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 3000 x 72 x 88 mm Leuchten Leistung: 53 W Leuchten Lichtstrom: 4650 lm Leuchten Lichtausbeute: 88 lm/W Gewicht: 6,3 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632004 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TEZ23	+	Equaline EQL C L600 PM WH F	THO	Stk
Kanal für LED-Lichtlinie				
Equaline Kanal (gerahmt (F)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet für modulare Montage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 600 x 96 x 88 mm Gewicht: 1,3 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632005 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TEZ24	+	Equaline EQL C L1200 PM WH F	THO	Stk
Kanal für LED-Lichtlinie				
Equaline Kanal (gerahmt (F)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet für modulare Montage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1200 x 96 x 88 mm Gewicht: 2,5 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632006 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TEZ25	+	Equaline EQL C L1800 PM WH F	THO	Stk
Kanal für LED-Lichtlinie				
Equaline Kanal (gerahmt (F)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet für modulare Montage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1800 x 96 x 88 mm Gewicht: 3,8 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632007 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TEZ26	+	Equaline EQL C L1800 LRO WH F	THO	Stk
Kanal für LED-Lichtlinie				
Equaline Kanal (gerahmt (F)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet für modulare Montage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Lichtband mit sichtbaren Nahtstellen zwischen den Optiken. Optiken: Leuchtdichte-reduzierende Optik (LRO) aus PMMA, UGR<19. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1800 x 96 x 88 mm Gewicht: 3,8 kg				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632008 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEZ27	+ Equaline EQL C L1000 PM WH F Kanal für LED-Lichtlinie Equaline Kanal (gerahmt (F)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet für modulare Montage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1000 x 96 x 88 mm Gewicht: 2,1 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632009 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ28	+ Equaline EQL C L1250 PM WH F Kanal für LED-Lichtlinie Equaline Kanal (gerahmt (F)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet für modulare Montage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1250 x 96 x 88 mm Gewicht: 2,6 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632010 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ29	+ Equaline EQL C L1500 PM WH F Kanal für LED-Lichtlinie Equaline Kanal (gerahmt (F)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet für modulare Montage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1500 x 96 x 88 mm Gewicht: 3,2 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632011 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ2A	+ Equaline EQL C L1750 PM WH F Kanal für LED-Lichtlinie Equaline Kanal (gerahmt (F)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet für modulare Montage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1750 x 96 x 88 mm Gewicht: 3,7 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632012 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ2B	+ Equaline EQL C L2000 PM WH F Kanal für LED-Lichtlinie Equaline Kanal (gerahmt (F)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet für modulare Montage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 2000 x 96 x 88 mm Gewicht: 4,2 kg	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632013 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEZ2C + Equaline EQL C L3000 PM WH F THO **Stk**

Kanal für LED-Lichtlinie

Equaline Kanal (gerahmt (F)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet für modulare Montage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 3000 x 96 x 88 mm Gewicht: 6,3 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632014 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEZ2D + Equaline EQL C L600 LRO WH F THO **Stk**

Kanal für LED-Lichtlinie

Equaline Kanal (gerahmt (F)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet für modulare Montage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Lichtband mit sichtbaren Nahtstellen zwischen den Optiken. Optiken: Leuchtdichte-reduzierende Optik (LRO) aus PMMA, UGR<19. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 600 x 96 x 88 mm Gewicht: 1,3 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632015 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEZ2E + Equaline EQL C L1200 LRO WH F THO **Stk**

Kanal für LED-Lichtlinie

Equaline Kanal (gerahmt (F)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet für modulare Montage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Lichtband mit sichtbaren Nahtstellen zwischen den Optiken. Optiken: Leuchtdichte-reduzierende Optik (LRO) aus PMMA, UGR<19. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1200 x 96 x 88 mm Gewicht: 2,5 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632016 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEZ2F + Equaline EQL C L1000 LRO WH F THO **Stk**

Kanal für LED-Lichtlinie

Equaline Kanal (gerahmt (F)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet für modulare Montage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Lichtband mit sichtbaren Nahtstellen zwischen den Optiken. Optiken: Leuchtdichte-reduzierende Optik (LRO) aus PMMA, UGR<19. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1000 x 96 x 88 mm Gewicht: 2,1 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632017 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEZ2G + Equaline EQL C L1250 LRO WH F THO **Stk**

Kanal für LED-Lichtlinie

Equaline Kanal (gerahmt (F)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet für modulare Montage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Lichtband mit sichtbaren Nahtstellen zwischen den Optiken. Optiken: Leuchtdichte-reduzierende Optik (LRO) aus PMMA, UGR<19. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal,

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1250 x 96 x 88 mm Gewicht: 2,6 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632018 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEZ2H	+ Equaline EQL C L1500 LRO WH F Kanal für LED-Lichtlinie Equaline Kanal (gerahmt (F)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet für modulare Montage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Lichtband mit sichtbaren Nahtstellen zwischen den Optiken. Optiken: Leuchtdichte-reduzierende Optik (LRO) aus PMMA, UGR<19. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1500 x 96 x 88 mm Gewicht: 3,2 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632019 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ2I	+ Equaline EQL C L1750 LRO WH F Kanal für LED-Lichtlinie Equaline Kanal (gerahmt (F)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet für modulare Montage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Lichtband mit sichtbaren Nahtstellen zwischen den Optiken. Optiken: Leuchtdichte-reduzierende Optik (LRO) aus PMMA, UGR<19. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1750 x 96 x 88 mm Gewicht: 3,7 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632020 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ2J	+ Equaline EQL C L2000 LRO WH F Kanal für LED-Lichtlinie Equaline Kanal (gerahmt (F)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet für modulare Montage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Lichtband mit sichtbaren Nahtstellen zwischen den Optiken. Optiken: Leuchtdichte-reduzierende Optik (LRO) aus PMMA, UGR<19. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 2000 x 96 x 88 mm Gewicht: 4,2 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632021 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ2K	+ Equaline EQL C L3000 LRO WH F Kanal für LED-Lichtlinie Equaline Kanal (gerahmt (F)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet für modulare Montage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Lichtband mit sichtbaren Nahtstellen zwischen den Optiken. Optiken: Leuchtdichte-reduzierende Optik (LRO) aus PMMA, UGR<19. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 3000 x 96 x 88 mm Gewicht: 6,3 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632022 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ2L	+ Equaline EQL C L1000 PM WH	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Kanal für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Kanal (ohne Rahmen) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet zur Aufputzmontage, Pendelmontage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1000 x 72 x 88 mm Gewicht: 2,1 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632023 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ2M +	Equaline EQL C L1250 PM WH	THO Stk
	<p>Kanal für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Kanal (ohne Rahmen) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet zur Aufputzmontage, Pendelmontage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1250 x 72 x 88 mm Gewicht: 2,6 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632024 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ2N +	Equaline EQL C L1500 PM WH	THO Stk
	<p>Kanal für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Kanal (ohne Rahmen) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet zur Aufputzmontage, Pendelmontage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1500 x 72 x 88 mm Gewicht: 3,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632025 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ2O +	Equaline EQL C L1750 PM WH	THO Stk
	<p>Kanal für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Kanal (ohne Rahmen) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet zur Aufputzmontage, Pendelmontage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1750 x 72 x 88 mm Gewicht: 3,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632026 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ2P +	Equaline EQL C L2000 PM WH	THO Stk
	<p>Kanal für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Kanal (ohne Rahmen) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet zur Aufputzmontage, Pendelmontage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 2000 x 72 x 88 mm Gewicht: 4,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632027 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ2Q +	Equaline EQL C L3000 PM WH	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Kanal für LED-Lichtlinie Equaline Kanal (ohne Rahmen) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet zur Aufputzmontage, Pendelmontage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 3000 x 72 x 88 mm Gewicht: 6,3 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632028 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEZ2R +	Equaline EQL C L1000 LRO WH Kanal für LED-Lichtlinie Equaline-Kanal (ohne Rahmen) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet zur Aufputzmontage, Pendelmontage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Lichtband mit sichtbaren Nahtstellen zwischen den Optiken. Optiken: Leuchtdichte-reduzierende Optik (LRO) aus PMMA, UGR<19. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1000 x 72 x 88 mm Leuchten Leistung: 18,6 W Leuchten Lichtstrom: 1690 lm Leuchten Lichtausbeute: 91 lm/W Gewicht: 2,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632029 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ2S +	Equaline EQL C L1250 LRO WH Kanal für LED-Lichtlinie Equaline-Kanal (ohne Rahmen) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet zur Aufputzmontage, Pendelmontage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Lichtband mit sichtbaren Nahtstellen zwischen den Optiken. Optiken: Leuchtdichte-reduzierende Optik (LRO) aus PMMA, UGR<19. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1250 x 72 x 88 mm Leuchten Leistung: 22,6 W Leuchten Lichtstrom: 2120 lm Leuchten Lichtausbeute: 94 lm/W Gewicht: 2,6 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632030 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ2T +	Equaline EQL C L1500 LRO WH Kanal für LED-Lichtlinie Equaline-Kanal (ohne Rahmen) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet zur Aufputzmontage, Pendelmontage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Lichtband mit sichtbaren Nahtstellen zwischen den Optiken. Optiken: Leuchtdichte-reduzierende Optik (LRO) aus PMMA, UGR<19. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1500 x 72 x 88 mm Leuchten Leistung: 26,7 W Leuchten Lichtstrom: 2540 lm Leuchten Lichtausbeute: 95 lm/W Gewicht: 3,2 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632031 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ2U +	Equaline EQL C L1750 LRO WH Kanal für LED-Lichtlinie Equaline-Kanal (ohne Rahmen) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet zur Aufputzmontage, Pendelmontage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Lichtband mit sichtbaren Nahtstellen zwischen den Optiken. Optiken: Leuchtdichte-reduzierende Optik (LRO) aus PMMA, UGR<19. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1750 x 72 x 88 mm Leuchten Leistung: 30,6 W Leuchten Lichtstrom: 2960 lm Leuchten Lichtausbeute: 97 lm/W Gewicht: 3,7 kg	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEZ2V + Equaline EQL C L2000 LRO WH THO **Stk**

Kanal für LED-Lichtlinie

Equaline-Kanal (ohne Rahmen) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet zur Aufputzmontage, Pendelmontage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Lichtband mit sichtbaren Nahtstellen zwischen den Optiken. Optiken: Leuchtdichte-reduzierende Optik (LRO) aus PMMA, UGR<19. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 2000 x 72 x 88 mm Leuchten Leistung: 34,4 W Leuchten Lichtstrom: 3390 lm Leuchten Lichtausbeute: 99 lm/W Gewicht: 4,2 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632033 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEZ2W + Equaline EQL C L3000 LRO WH THO **Stk**

Kanal für LED-Lichtlinie

Equaline-Kanal (ohne Rahmen) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet zur Aufputzmontage, Pendelmontage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Lichtband mit sichtbaren Nahtstellen zwischen den Optiken. Optiken: Leuchtdichte-reduzierende Optik (LRO) aus PMMA, UGR<19. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 3000 x 72 x 88 mm Leuchten Leistung: 53 W Leuchten Lichtstrom: 5080 lm Leuchten Lichtausbeute: 96 lm/W Gewicht: 6,3 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632034 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEZ2X + Equaline EQL C L1000 PM SRE FS THO **Stk**

Kanal für LED-Lichtlinie

Equaline-Kanal (schmaler Rahmen (FS)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, silber pulverbeschichtet, geeignet zur Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal, (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1000 x 82 x 88 mm Gewicht: 2,1 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632035 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEZ2Y + Equaline EQL C L1250 PM SRE FS THO **Stk**

Kanal für LED-Lichtlinie

Equaline-Kanal (schmaler Rahmen (FS)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, silber pulverbeschichtet, geeignet zur Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal, (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1250 x 82 x 88 mm Gewicht: 2,6 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632036 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEZ2Z + Equaline EQL C L1500 PM SRE FS THO **Stk**

Kanal für LED-Lichtlinie

Equaline-Kanal (schmaler Rahmen (FS)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, silber pulverbeschichtet, geeignet zur Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal, (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1500 x 82 x 88 mm Gewicht: 3,2 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632037 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEZ30	+ Equaline EQL C L1750 PM SRE FS Kanal für LED-Lichtlinie Equaline-Kanal (schmaler Rahmen (FS)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, silber pulverbeschichtet, geeignet zur Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal, (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1750 x 82 x 88 mm Gewicht: 3,7 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632038 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ31	+ Equaline EQL C L2000 PM SRE FS Kanal für LED-Lichtlinie Equaline-Kanal (schmaler Rahmen (FS)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, silber pulverbeschichtet, geeignet zur Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal, (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 2000 x 82 x 88 mm Gewicht: 4,2 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632039 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ32	+ Equaline EQL C L3000 PM SRE FS Kanal für LED-Lichtlinie Equaline-Kanal (schmaler Rahmen (FS)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, silber pulverbeschichtet, geeignet zur Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal, (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 3000 x 82 x 88 mm Gewicht: 6,3 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632040 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ33	+ Equaline EQL C L1000 LRO SRE FS Kanal für LED-Lichtlinie Equaline Kanal (schmaler Rahmen (FS)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, silber pulverbeschichtet, geeignet zur Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Lichtband mit sichtbaren Nahtstellen zwischen den Optiken. Optiken: Leuchtdichte-reduzierende Optik (LRO) aus PMMA, UGR<19. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1000 x 82 x 88 mm Gewicht: 2,1 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632041 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ34	+ Equaline EQL C L1250 LRO SRE FS Kanal für LED-Lichtlinie Equaline Kanal (schmaler Rahmen (FS)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, silber pulverbeschichtet, geeignet zur Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Lichtband mit sichtbaren Nahtstellen zwischen den Optiken. Optiken: Leuchtdichte-reduzierende Optik (LRO) aus PMMA, UGR<19. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1250 x 82 x 88 mm Gewicht: 2,6 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632042 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TEZ35 + Equaline EQL C L1500 LRO SRE FS THO **Stk**

Kanal für LED-Lichtlinie

Equaline Kanal (schmaler Rahmen (FS)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, silber pulverbeschichtet, geeignet zur Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Lichtband mit sichtbaren Nahtstellen zwischen den Optiken. Optiken: Leuchtdichte-reduzierende Optik (LRO) aus PMMA, UGR<19. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1500 x 82 x 88 mm Gewicht: 3,2 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632043 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEZ36 + Equaline EQL C L1750 LRO SRE FS THO **Stk**

Kanal für LED-Lichtlinie

Equaline Kanal (schmaler Rahmen (FS)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, silber pulverbeschichtet, geeignet zur Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Lichtband mit sichtbaren Nahtstellen zwischen den Optiken. Optiken: Leuchtdichte-reduzierende Optik (LRO) aus PMMA, UGR<19. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1750 x 82 x 88 mm Gewicht: 3,7 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632044 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEZ37 + Equaline EQL C L2000 LRO SRE FS THO **Stk**

Kanal für LED-Lichtlinie

Equaline Kanal (schmaler Rahmen (FS)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, silber pulverbeschichtet, geeignet zur Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Lichtband mit sichtbaren Nahtstellen zwischen den Optiken. Optiken: Leuchtdichte-reduzierende Optik (LRO) aus PMMA, UGR<19. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 2000 x 82 x 88 mm Gewicht: 4,2 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632045 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEZ38 + Equaline EQL C L3000 LRO SRE FS THO **Stk**

Kanal für LED-Lichtlinie

Equaline Kanal (schmaler Rahmen (FS)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, silber pulverbeschichtet, geeignet zur Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Lichtband mit sichtbaren Nahtstellen zwischen den Optiken. Optiken: Leuchtdichte-reduzierende Optik (LRO) aus PMMA, UGR<19. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 3000 x 82 x 88 mm Gewicht: 6,3 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632046 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEZ39 + Equaline EQL C L1000 PM WH FS THO **Stk**

Kanal für LED-Lichtlinie

Equaline-Kanal (schmaler Rahmen (FS)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet zur Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal, (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1000 x 82 x 88 mm Gewicht: 2,1 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632047 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TEZ3A	+	Equaline EQL C L1250 PM WH FS	THO	Stk
Kanal für LED-Lichtlinie				
Equaline-Kanal (schmaler Rahmen (FS)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet zur Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal, (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1250 x 82 x 88 mm Gewicht: 2,6 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632048 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TEZ3B	+	Equaline EQL C L1500 PM WH FS	THO	Stk
Kanal für LED-Lichtlinie				
Equaline-Kanal (schmaler Rahmen (FS)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet zur Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal, (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1500 x 82 x 88 mm Gewicht: 3,2 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632049 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TEZ3C	+	Equaline EQL C L1750 PM WH FS	THO	Stk
Kanal für LED-Lichtlinie				
Equaline-Kanal (schmaler Rahmen (FS)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet zur Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal, (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1750 x 82 x 88 mm Gewicht: 3,7 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632050 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TEZ3D	+	Equaline EQL C L2000 PM WH FS	THO	Stk
Kanal für LED-Lichtlinie				
Equaline-Kanal (schmaler Rahmen (FS)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet zur Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal, (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 2000 x 82 x 88 mm Gewicht: 4,2 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632051 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TEZ3E	+	Equaline EQL C L3000 PM WH FS	THO	Stk
Kanal für LED-Lichtlinie				
Equaline-Kanal (schmaler Rahmen (FS)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet zur Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal, (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 3000 x 82 x 88 mm Gewicht: 6,3 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632052 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TEZ3F	+	Equaline EQL C L1000 LRO WH FS	THO	Stk
Kanal für LED-Lichtlinie				
Equaline Kanal (schmaler Rahmen (FS)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet zur Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Lichtband mit				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>sichtbaren Nahtstellen zwischen den Optiken. Optiken: Leuchtdichte-reduzierende Optik (LRO) aus PMMA, UGR<19. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1000 x 82 x 88 mm Gewicht: 2,1 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632053 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ3G	+ Equaline EQL C L1250 LRO WH FS	THO Stk
	<p>Kanal für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Kanal (schmaler Rahmen (FS)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet zur Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Lichtband mit sichtbaren Nahtstellen zwischen den Optiken. Optiken: Leuchtdichte-reduzierende Optik (LRO) aus PMMA, UGR<19. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1250 x 82 x 88 mm Gewicht: 2,6 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632054 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ3H	+ Equaline EQL C L1500 LRO WH FS	THO Stk
	<p>Kanal für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Kanal (schmaler Rahmen (FS)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet zur Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Lichtband mit sichtbaren Nahtstellen zwischen den Optiken. Optiken: Leuchtdichte-reduzierende Optik (LRO) aus PMMA, UGR<19. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1500 x 82 x 88 mm Gewicht: 3,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632055 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ3I	+ Equaline EQL C L1750 LRO WH FS	THO Stk
	<p>Kanal für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Kanal (schmaler Rahmen (FS)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet zur Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Lichtband mit sichtbaren Nahtstellen zwischen den Optiken. Optiken: Leuchtdichte-reduzierende Optik (LRO) aus PMMA, UGR<19. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1750 x 82 x 88 mm Gewicht: 3,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632056 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ3J	+ Equaline EQL C L2000 LRO WH FS	THO Stk
	<p>Kanal für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Kanal (schmaler Rahmen (FS)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet zur Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Lichtband mit sichtbaren Nahtstellen zwischen den Optiken. Optiken: Leuchtdichte-reduzierende Optik (LRO) aus PMMA, UGR<19. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 2000 x 82 x 88 mm Gewicht: 4,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632057 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ3K	+ Equaline EQL C L3000 LRO WH FS	THO Stk
	<p>Kanal für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Kanal (schmaler Rahmen (FS)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet zur Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Lichtband mit</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>sichtbaren Nahtstellen zwischen den Optiken. Optiken: Leuchtdichte-reduzierende Optik (LRO) aus PMMA, UGR<19. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 3000 x 82 x 88 mm Gewicht: 6,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632058 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ3L +	Equaline EQL EC SET WH L9	THO Stk
	<p>Endkappensatz</p> <p>Endkappen mit 9mm-Blendplatten für EQL-Konfigurationen mit Kanal ohne Rahmen drunter 4 Metern, weiß (2 Stück).</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632059 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ3M +	Equaline EQL F EC SET WH L9	THO Stk
	<p>Endkappensatz</p> <p>Endkappen mit 9mm-Blendplatten für EQL-Konfigurationen mit Kanal gerahmt (F) drunter 4 Metern, weiß (2 Stück).</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632060 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ3N +	Equaline EQL EC SET SRE L9	THO Stk
	<p>Endkappensatz</p> <p>Endkappen mit 9mm-Blendplatten für EQL-Konfigurationen mit Kanal ohne Rahmen drunter 4 Metern, silber (2 Stück).</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632061 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ3O +	Equaline EQL FS EC SET WH L9	THO Stk
	<p>Endkappensatz</p> <p>Endkappen mit 9mm-Blendplatten für EQL-Konfigurationen mit Kanal schmaler Rahmen (FS) drunter 4 Metern, weiß (2 Stück).</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632063 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ3P +	Equaline EQL FS EC SET SRE L9	THO Stk
	<p>Endkappensatz</p> <p>Endkappen mit 9mm-Blendplatten für EQL-Konfigurationen mit Kanal schmaler Rahmen (FS) drunter 4 Metern, silber (2 Stück).</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632064 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ3Q +	Equaline EQL EC SET WH L20	THO Stk
	<p>Endkappensatz</p> <p>Endkappen mit 20mm-Blendplatten für EQL-Konfigurationen mit Kanal ohne Rahmen drüber 4 Metern, weiß (2 Stück).</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632065 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ3R +	Equaline EQL F EC SET WH L20	THO Stk
	<p>Endkappensatz</p> <p>Endkappen mit 20mm-Blendplatten für EQL-Konfigurationen mit Kanal gerahmt (F) drüber 4 Metern, weiß (2 Stück).</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632066 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEZ3S	+ Equaline EQL EC SET SRE L20 Endkappensatz Endkappen mit 20mm-Blendplatten für EQL-Konfigurationen mit Kanal ohne Rahmen drüber 4 Metern, silber (2 Stück). z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632067 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ3T	+ Equaline EQL FS EC SET WH L20 Endkappensatz Endkappen mit 20mm-Blendplatten für EQL-Konfigurationen mit Kanal schmaler Rahmen (FS) drüber 4 Metern, weiß (2 Stück). z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632069 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ3U	+ Equaline EQL FS EC SET SRE L20 Endkappensatz Endkappen mit 20mm-Blendplatten für EQL-Konfigurationen mit Kanal schmaler Rahmen (FS) drüber 4 Metern, silber (2 Stück). z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632070 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ3V	+ Equaline EQL CON SET Sticker Gerader Anschluss-Bausatz inklusive Schrauben und Lichtbarriere, damit kein Licht aus den Nähten der Aluminium-Kanäle austritt. Gewicht: 0,23 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632071 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ3W	+ Equaline EQL COV PM 1000 Kaschierung (für Zubehöraufnahme) Kaschierung (für Zubehöraufnahme), Gewicht: 0,28 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632072 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ3X	+ Equaline EQL COV LRO 1000 Kaschierung (für Zubehöraufnahme) Kaschierung (für Zubehöraufnahme), Gewicht: 0,5 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632073 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ3Y	+ Equaline EQL B 927-65 HFIX L1000 Balken für LED-Lichtlinie Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur (tunable) 2700-6500 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 997 x 58 x 64 mm Gewicht: 1,15 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633574 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ3Z	+ Equaline EQL B 927-65 HFIX L1250	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Balken für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur (tunable) 2700-6500 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1247 x 58 x 64 mm Gewicht: 1,38 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633575 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ40	+ Equaline EQL B 927-65 HFIX L1500	THO Stk
	<p>Balken für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur (tunable) 2700-6500 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1497 x 58 x 64 mm Gewicht: 1,6 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633576 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ41	+ Equaline EQL B 927-65 HFIX L1750	THO Stk
	<p>Balken für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur (tunable) 2700-6500 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1747 x 58 x 64 mm Gewicht: 1,83 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633577 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ42	+ Equaline EQL B 927-65 HFIX L2000	THO Stk
	<p>Balken für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur (tunable) 2700-6500 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1997 x 58 x 64 mm Gewicht: 2,05 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633578 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ43	+ Equaline EQL CL B 927-65 HFIX L777X777	THO Stk
	<p>Balken für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Eckleuchte (CL) Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur (tunable) 2700-6500 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 782 x 58 x 66 mm Gewicht: 1,69 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633579 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ44	+ Equaline EQL CL C L791 PM SRE	THO Stk
	<p>Kanal für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline-Kanal (ohne Rahmen (CL)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse silber pulverbeschichtet, geeignet zur Aufbau-, Pendel- und Gipskartonmontage. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 791 x 791 x 88 mm Gewicht: 3,2 kg</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633615 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEZ45	+ Equaline EQL CL C L791 PM WH Kanal für LED-Lichtlinie Equaline-Kanal (ohne Rahmen (CL)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse pulverbeschichtet, geeignet zur Anbau-, Pendel- und Gipskartonmontagemontage. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 791 x 791 x 88 mm Gewicht: 3,2 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633616 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ46	+ Equaline EQL CL C L796 PM SRE FS Kanal für LED-Lichtlinie Equaline-Kanal (schmaler Rahmen (FS)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, silber pulverbeschichtet, geeignet zur Gipskartonmontage. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 796 x 796 x 88 mm Gewicht: 3,2 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633617 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ47	+ Equaline EQL CL C L796 PM WH FS Kanal für LED-Lichtlinie Equaline-Kanal (schmaler Rahmen (FS)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet zur Gipskartonmontage. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 796 x 796 x 88 mm Gewicht: 3,2 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633618 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ48	+ Equaline EQL CL C L803 PM WH F Kanal für LED-Lichtlinie Equaline-Kanal (gerahmt (F)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, weiß pulverbeschichtet, geeignet zur modular oder Gipskartonmontage. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 803 x 803 x 88 mm Gewicht: 3,2 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633619 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ49	+ Equaline EQL B 840 HFIX L600 HO Balken für LED-Lichtlinie Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 562 x 58 x 64 mm Gewicht: 0,74 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634910 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ4A	+ Equaline EQL B 840 HFIX L1200 HO	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Balken für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1165 x 58 x 64 mm Gewicht: 1,28 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634911 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ4B +	Equaline EQL B 840 HFIX L1000 HO	THO Stk
	<p>Balken für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 997 x 58 x 64 mm Gewicht: 1,1 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634912 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ4C +	Equaline EQL B 840 HFIX L1250 HO	THO Stk
	<p>Balken für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1247 x 58 x 64 mm Gewicht: 1,33 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634913 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ4D +	Equaline EQL B 840 HFIX L1500 HO	THO Stk
	<p>Balken für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1497 x 58 x 64 mm Gewicht: 1,55 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634914 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ4E +	Equaline EQL B 840 HFIX L1750 HO	THO Stk
	<p>Balken für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1747 x 58 x 64 mm Gewicht: 1,78 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634915 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ4F +	Equaline EQL B 840 HFIX L2000 HO	THO Stk
	<p>Balken für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1997 x 58 x 64 mm Gewicht: 2 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634916 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TEZ4G + Equaline EQL B 830 HFIX L600 HO THO **Stk**
Balken für LED-Lichtlinie
Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 562 x 58 x 64 mm Gewicht: 0,74 kg
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634917 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEZ4H + Equaline EQL B 830 HFIX L1200 HO THO **Stk**
Balken für LED-Lichtlinie
Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1165 x 58 x 64 mm Gewicht: 1,28 kg
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634918 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEZ4I + Equaline EQL B 830 HFIX L1000 HO THO **Stk**
Balken für LED-Lichtlinie
Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 997 x 58 x 64 mm Gewicht: 1,1 kg
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634919 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEZ4J + Equaline EQL B 830 HFIX L1250 HO THO **Stk**
Balken für LED-Lichtlinie
Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1247 x 58 x 64 mm Gewicht: 1,33 kg
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634920 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEZ4K + Equaline EQL B 830 HFIX L1500 HO THO **Stk**
Balken für LED-Lichtlinie
Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1497 x 58 x 64 mm Gewicht: 1,55 kg
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634921 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TEZ4L + Equaline EQL B 830 HFIX L1750 HO THO **Stk**
Balken für LED-Lichtlinie
Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1747 x 58 x 64 mm Gewicht: 1,78 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634922 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEZ4M	+ Equaline EQL B 830 HFIX L2000 HO Balken für LED-Lichtlinie Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1997 x 58 x 64 mm Gewicht: 2 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634923 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ4N	+ Equaline EQL B 840 HF L1000 HO Balken für LED-Lichtlinie Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 997 x 58 x 64 mm Gewicht: 1,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634924 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ4O	+ Equaline EQL B 840 HF L1250 HO Balken für LED-Lichtlinie Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1247 x 58 x 64 mm Gewicht: 1,33 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634925 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ4P	+ Equaline EQL B 840 HF L1500 HO Balken für LED-Lichtlinie Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1497 x 58 x 64 mm Gewicht: 1,55 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634926 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ4Q	+ Equaline EQL B 840 HF L1750 HO Balken für LED-Lichtlinie Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1747 x 58 x 64 mm Gewicht: 1,78 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634927 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ4R	+ Equaline EQL B 840 HF L2000 HO Balken für LED-Lichtlinie Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration.	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Abmessungen: 1997 x 58 x 64 mm Gewicht: 2 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634928 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TEZ4S	+ Equaline EQL B 830 HF L1000 HO Balken für LED-Lichtlinie Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 997 x 58 x 64 mm Gewicht: 1,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634929 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ4T	+ Equaline EQL B 830 HF L1250 HO Balken für LED-Lichtlinie Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1247 x 58 x 64 mm Gewicht: 1,33 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634930 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ4U	+ Equaline EQL B 830 HF L1500 HO Balken für LED-Lichtlinie Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1497 x 58 x 64 mm Gewicht: 1,55 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634931 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ4V	+ Equaline EQL B 830 HF L1750 HO Balken für LED-Lichtlinie Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1747 x 58 x 64 mm Gewicht: 1,78 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634932 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ4W	+ Equaline EQL B 830 HF L2000 HO Balken für LED-Lichtlinie Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1997 x 58 x 64 mm Gewicht: 2 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634933 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TEZ4X	+ Equaline EQL CL B 840 HFIX L527X527 HO Balken für LED-Lichtlinie Equaline Eckleuchte (CL) Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>> 80, Farbtemperatur 4000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 532 x 58 x 66 mm Gewicht: 1,37 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634934 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TEZ4Y	<p>+ Equaline EQL CL B 830 HFIX L527X527 HO</p> <p>Balken für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Eckleuchte (CL) Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 532 x 58 x 66 mm Gewicht: 1,37 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634935 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TEZ4Z	<p>+ Equaline EQL CL B 840 HF L527X527 HO</p> <p>Balken für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Eckleuchte (CL) Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 532 x 58 x 66 mm Gewicht: 1,37 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634936 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TEZ50	<p>+ Equaline EQL CL B 830 HF L527X527 HO</p> <p>Balken für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Eckleuchte (CL) Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 532 x 58 x 66 mm Gewicht: 1,37 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634937 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TEZ51	<p>+ Equaline EQL B 830 HFIX L1500 E3D</p> <p>Balken für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline. DALI dimmbarLED-Treiber. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1497 x 58 x 64 mm Gewicht: 2,05 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96685735 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TEZ52	<p>+ Equaline EQL B 840 HFIX L1500 E3D</p> <p>Balken für LED-Lichtlinie</p> <p>Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline. DALI dimmbarLED-Treiber. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1497 x 58 x 64 mm Gewicht: 2,05 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96685737 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TF9	<p>+ Ersatzteile (THORN)</p>	<p>THO</p>

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TF900 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

0TF900Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TF9 **ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TF901 + Ersatzteile ACCU NiMH 2,4V 2,2Ah Cs 2 SBS **THO Stk**

Akku

Ersatzteilbatterie, Spannung: 2,4 V, Kapazität: 2,2 Ah, Ladedauer Erstladung: 20 Stunden, Wiederaufladedauer: 10 Stunden, Akku mit besten Materialeigenschaften und langer Lebensdauer.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 59004661 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TF902 + Ersatzteile ACCU NiMH 2,4V 4,0Ah LA 2 SBS CON3 75 **THO Stk**

Akku

Ersatzteilbatterie, Spannung: 2,4 V, Kapazität: 4 Ah, Ladedauer Erstladung: 20 Stunden, Wiederaufladedauer: 15 Stunden, mm langes Anschlusskabel inkl. 3-poligem JST-Stecker, inklusive Adapterkabel zum Anschluss an Betriebsgeräte früherer Generation mit 2-poligem Stecker, Akku mit besten Materialeigenschaften und langer Lebensdauer

z.B. Thorn, Artikelnr.: 59009424 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TF903 + Ersatzteile ACCU NiMH 2,4V 4,0Ah LA 2 SBS CON3 200 **THO Stk**

Akku

Ersatzteilbatterie, Spannung: 2,4 V, Kapazität: 4 Ah, Ladedauer Erstladung: 20 Stunden, Wiederaufladedauer: 15 Stunden, mm langes Anschlusskabel inkl. 3-poligem JST-Stecker, inklusive Adapterkabel zum Anschluss an Betriebsgeräte früherer Generation mit 2-poligem Stecker, Akku mit besten Materialeigenschaften und langer Lebensdauer

z.B. Thorn, Artikelnr.: 59009425 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TFJ + Escort (THORN) **THO**

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

OTFJ00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

OTFJ00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG OTFJ

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

OTFJ01 + ESCORT 1000 840 HF E3

THO **Stk**

LED-Wandleuchte

LED-Wandleuchte, Gewicht: 1,3 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 93917015 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTFJ02 + ESCORT I-SLCT 800/1K-840 HF

THO **Stk**

Wandleuchte LED

Eine autarke, wetterfeste Feuchtraumwannenleuchte (IP65). Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Beständiges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, weiß einbrennlackiert, und Diffusor aus Polycarbonat (PC), opal, mit vandalensicheren Schraubbefestigungen (Torx-Schraubendreher vom Typ T25 erforderlich). Für Innen- und Außenbereiche, Industrieanwendungen oder öffentliche Einrichtungen. Lumenzahl über internen Schalter wählbar. Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C Abmessungen: 352 x 102 x 79 mm Leuchten Leistung: 7,3 W Leuchten Lichtstrom: 800 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636082 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTFJ03 + ESCORT 800-840 HF

THO **Stk**

Wandleuchte LED

Eine autarke, wetterfeste Feuchtraumwannenleuchte (IP65). Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Beständiges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, weiß einbrennlackiert, und Diffusor aus Polycarbonat (PC), opal, mit vandalensicheren Schraubbefestigungen (Torx-Schraubendreher vom Typ T25 erforderlich). Für Innen- und Außenbereiche, Industrieanwendungen oder öffentliche Einrichtungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C Abmessungen: 352 x 102 x 79 mm Leuchten Leistung: 7,3 W Leuchten Lichtstrom: 800 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636106 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTFJ04 + ESCORT 1000-840 HF

THO **Stk**

Wandleuchte LED

Eine autarke, wetterfeste Feuchtraumwannenleuchte (IP65). Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Beständiges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, weiß einbrennlackiert, und Diffusor aus Polycarbonat (PC), opal, mit vandalensicheren Schraubbefestigungen (Torx-Schraubendreher vom Typ T25 erforderlich). Für Innen- und Außenbereiche, Industrieanwendungen oder öffentliche Einrichtungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C Abmessungen: 352 x 102 x 79 mm Leuchten

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Leistung: 7,8 W Leuchten Lichtstrom: 1000 lm Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W Gewicht: 1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636107 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TFJ05 + ESCORT I-SLCT 800/1K-840 HF E3 THO **Stk**

Wandleuchte LED

Eine autarke, wetterfeste Leuchte (IP65) zum Wand- und Deckenanbau. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Beständiges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, weiß einbrennlackiert, und Diffusor aus Polycarbonat (PC), opal, mit vandalensicheren Schraubbefestigungen (Torx-Schraubendreher vom Typ T25 erforderlich). Für Innen- und Außenbereiche, Industrieanwendungen oder Fußwegebeleuchtung im öffentlichen Raum. Lumen-Lichtausbeute auswählbar per integriertem Schalter. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 352 x 102 x 79 mm Leuchten Leistung: 7,3 W Gewicht: 1,21 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636191 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TFJ06 + ESCORT 800 840 HF E3 THO **Stk**

Wandleuchte LED

Eine autarke, wetterfeste Feuchtraumwannenleuchte (IP65). Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Beständiges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, weiß einbrennlackiert, und Diffusor aus Polycarbonat (PC), opal, mit vandalensicheren Schraubbefestigungen (Torx-Schraubendreher vom Typ T25 erforderlich). Für Innen- und Außenbereiche, Industrieanwendungen oder öffentliche Einrichtungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C Abmessungen: 352 x 102 x 79 mm Leuchten Leistung: 7,3 W Leuchten Lichtstrom: 800 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 1,3 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636197 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TFT + EyeKon (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TFT00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

0TFT00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TFT ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TFT01 + EyeKon EYE CR LED950-830 MWS S ANT THO **Stk**

Wandleuchte LED

Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Kreuz aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 2,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92900969 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TFT02	+ EyeKon EYE BOLLARD SMALL ANT	THO Stk
	<p>Pollerrahmen</p> <p>Pollerrahmen aus Aluminiumdruckguss, anthrazit pulverbeschichtet. An diesem Rahmen lässt sich jede Mini -Anbauleuchte (ausgenommen davon sind die Versionen mit Fotozelle) befestigen. Abmessungen: 386 x 50 x 1381 mm Gewicht: 9 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96207085 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TFT03	+ EyeKon EYE HA LED700-830 HF S ANT	THO Stk
	<p>Wandleuchte LED</p> <p>Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier mit Halo-Effekt aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 2,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96628454 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TFT04	+ EyeKon EYE VS LED400-830 HF S ANT	THO Stk
	<p>Wandleuchte LED</p> <p>Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 7 W Gewicht: 2,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96628455 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TFT05	+ EyeKon EYE VS LED700-830 HF S ANT	THO Stk
	<p>Wandleuchte LED</p> <p>Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 2,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96628456 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TFT06	+ EyeKon EYE HA LED1050-830 HF L ANT	THO Stk
	<p>Wandleuchte LED</p> <p>Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier mit Halo-Effekt aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 16 W Gewicht: 3,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96628457 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TFT07	+ EyeKon EYE VS LED750-830 HF L ANT	THO	Stk
Wandleuchte LED			
Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm ² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 3,5 kg			
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628458 oder Gleichwertiges.			
Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
0TFT08	+ EyeKon EYE VS LED1000-830 HF L ANT	THO	Stk
Wandleuchte LED			
Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm ² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 16 W Gewicht: 3,5 kg			
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628459 oder Gleichwertiges.			
Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
0TFT09	+ EyeKon EYE HA LED400-840 HF S ANT	THO	Stk
Wandleuchte LED			
Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier mit Halo-Effekt aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm ² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 7 W Gewicht: 2,5 kg			
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665850 oder Gleichwertiges.			
Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
0TFT0A	+ EyeKon EYE HA LED400-840 MWS S ANT	THO	Stk
Wandleuchte LED			
Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier mit Halo-Effekt aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm ² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 7 W Gewicht: 2,6 kg			
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665851 oder Gleichwertiges.			
Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
0TFT0B	+ EyeKon EYE HA LED400-840 HF E3 S ANT	THO	Stk
Wandleuchte LED			
Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier mit Halo-Effekt aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm ² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 7 W Gewicht: 2,8 kg			
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665852 oder Gleichwertiges.			
Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
0TFT0C	+ EyeKon EYE HA LED400-840 MWS E3 S ANT	THO	Stk
Wandleuchte LED			
Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse:			

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier mit Halo-Effekt aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm ² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 7 W Gewicht: 2,9 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665853 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TFT0D	+ EyeKon EYE VS LED400-840 HF S ANT	THO	Stk
	Wandleuchte LED Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm ² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 7 W Gewicht: 2,5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665854 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TFT0E	+ EyeKon EYE VS LED400-840 MWS S ANT	THO	Stk
	Wandleuchte LED Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm ² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 7 W Gewicht: 2,6 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665855 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TFT0F	+ EyeKon EYE VS LED400-840 HF E3 S ANT	THO	Stk
	Wandleuchte LED Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm ² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 7 W Gewicht: 2,8 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665856 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TFT0G	+ EyeKon EYE VS LED400-840 MWS E3 S ANT	THO	Stk
	Wandleuchte LED Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm ² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 7 W Gewicht: 2,9 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665857 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TFT0H	+ EyeKon EYE CR LED600-840 HF S ANT	THO	Stk
	Wandleuchte LED Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Kreuz aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm ² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 7 W Gewicht: 2,5 kg		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665858 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TFT0I	+ EyeKon EYE CR LED600-840 MWS S ANT Wandleuchte LED Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Kreuz aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm ² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 7 W Gewicht: 2,6 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665859 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TFT0J	+ EyeKon EYE CR LED600-840 HF E3 S ANT Wandleuchte LED Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Kreuz aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm ² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 7 W Gewicht: 2,8 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665860 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TFT0K	+ EyeKon EYE CR LED600-840 MWS E3 S ANT Wandleuchte LED Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Kreuz aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm ² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 7 W Gewicht: 2,9 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665861 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TFT0L	+ EyeKon EYE BE LED700-840 HF S ANT Wandleuchte LED Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Abdeckring aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm ² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 7 W Gewicht: 2,3 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665862 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TFT0M	+ EyeKon EYE BE LED700-840 MWS S ANT Wandleuchte LED Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Abdeckring aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm ² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 7 W Gewicht: 2,4 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665863 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TFT0N	+ EyeKon EYE BE LED700-840 HF E3 S ANT	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Wandleuchte LED</p> <p>Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Abdeckung aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 7 W Gewicht: 2,6 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665864 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TFT00 +	EyeKon EYE BE LED700-840 MWS E3 S ANT	THO Stk
	<p>Wandleuchte LED</p> <p>Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Abdeckung aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 7 W Gewicht: 2,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665865 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TFT0P +	EyeKon EYE HA LED700-840 HF S ANT	THO Stk
	<p>Wandleuchte LED</p> <p>Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier mit Halo-Effekt aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 2,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665866 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TFT0Q +	EyeKon EYE HA LED700-840 MWS S ANT	THO Stk
	<p>Wandleuchte LED</p> <p>Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier mit Halo-Effekt aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 2,6 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665867 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TFT0R +	EyeKon EYE HA LED700-840 HF E3 S ANT	THO Stk
	<p>Wandleuchte LED</p> <p>Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier mit Halo-Effekt aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 2,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665868 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TFT0S +	EyeKon EYE HA LED700-840 MWS E3 S ANT	THO Stk
	<p>Wandleuchte LED</p> <p>Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Visier mit Halo-Effekt aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 2,9 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96665869 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TFT0T +	EyeKon EYE VS LED700-840 HF S ANT	THO Stk
	<p>Wandleuchte LED</p> <p>Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 2,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96665870 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TFT0U +	EyeKon EYE VS LED700-840 MWS S ANT	THO Stk
	<p>Wandleuchte LED</p> <p>Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 2,6 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96665871 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TFT0V +	EyeKon EYE VS LED700-840 HF E3 S ANT	THO Stk
	<p>Wandleuchte LED</p> <p>Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 2,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96665872 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TFT0W +	EyeKon EYE VS LED700-840 MWS E3 S ANT	THO Stk
	<p>Wandleuchte LED</p> <p>Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 2,9 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96665873 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TFT0X +	EyeKon EYE CR LED950-840 HF S ANT	THO Stk
	<p>Wandleuchte LED</p> <p>Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Kreuz aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 2,5 kg</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665874 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TFT0Y +	EyeKon EYE CR LED950-840 MWS S ANT Wandleuchte LED Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Kreuz aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm ² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 2,6 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665875 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TFT0Z +	EyeKon EYE CR LED950-840 HF E3 S ANT Wandleuchte LED Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Kreuz aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm ² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 2,8 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665876 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TFT10 +	EyeKon EYE CR LED950-840 MWS E3 S ANT Wandleuchte LED Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Kreuz aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm ² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 2,9 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665877 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TFT11 +	EyeKon EYE BE LED1100-840 HF S ANT Wandleuchte LED Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Abdeckring aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm ² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 2,3 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665878 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TFT12 +	EyeKon EYE BE LED1100-840 MWS S ANT Wandleuchte LED Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Abdeckring aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm ² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 2,4 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665879 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TFT13 +	EyeKon EYE BE LED1100-840 HF E3 S ANT	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Wandleuchte LED

Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Abdeckung aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 2,6 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665880 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TFT14 + EyeKon EYE BE LED1100-840 MWS E3 S ANT THO **Stk**

Wandleuchte LED

Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Abdeckung aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 2,7 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665881 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TFT15 + EyeKon EYE HA LED750-840 HF L ANT THO **Stk**

Wandleuchte LED

Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier mit Halo-Effekt aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 3,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665882 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TFT16 + EyeKon EYE HA LED750-840 MWS L ANT THO **Stk**

Wandleuchte LED

Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier mit Halo-Effekt aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 3,6 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665883 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TFT17 + EyeKon EYE HA LED750-840 HF E3 L ANT THO **Stk**

Wandleuchte LED

Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier mit Halo-Effekt aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 3,8 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665884 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TFT18 + EyeKon EYE HA LED750-840 MWS E3 L ANT THO **Stk**

Wandleuchte LED

Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Visier mit Halo-Effekt aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 3,9 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665885 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TFT19	+ EyeKon EYE VS LED750-840 HF L ANT	THO Stk
	<p>Wandleuchte LED</p> <p>Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 3,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665886 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TFT1A	+ EyeKon EYE VS LED750-840 MWS L ANT	THO Stk
	<p>Wandleuchte LED</p> <p>Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 3,6 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665887 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TFT1B	+ EyeKon EYE VS LED750-840 HF E3 L ANT	THO Stk
	<p>Wandleuchte LED</p> <p>Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 3,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665888 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TFT1C	+ EyeKon EYE VS LED750-840 MWS E3 L ANT	THO Stk
	<p>Wandleuchte LED</p> <p>Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 3,9 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665889 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TFT1D	+ EyeKon EYE CR LED1000-840 HF L ANT	THO Stk
	<p>Wandleuchte LED</p> <p>Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Kreuz aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 3,5 kg</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665890 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TFT1E	+ EyeKon EYE CR LED1000-840 MWS L ANT	THO Stk
	Wandleuchte LED Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Kreuz aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm ² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 3,6 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665891 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TFT1F	+ EyeKon EYE CR LED1000-840 HF E3 L ANT	THO Stk
	Wandleuchte LED Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Kreuz aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm ² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 3,8 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665892 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TFT1G	+ EyeKon EYE CR LED1000-840 MWS E3 L ANT	THO Stk
	Wandleuchte LED Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Kreuz aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm ² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 3,9 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665893 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TFT1H	+ EyeKon EYE BE LED1150-840 HF L ANT	THO Stk
	Wandleuchte LED Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Abdeckring aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm ² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 3,3 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665894 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TFT1I	+ EyeKon EYE BE LED1150-840 MWS L ANT	THO Stk
	Wandleuchte LED Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Abdeckring aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm ² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 3,4 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665895 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TFT1J	+ EyeKon EYE BE LED1150-840 HF E3 L ANT	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Wandleuchte LED

Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Abdeckung aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieeleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 3,6 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665896 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TFT1K + EyeKon EYE BE LED1150-840 MWS E3 L ANT THO **Stk**

Wandleuchte LED

Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Abdeckung aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieeleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 3,7 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665897 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TFT1L + EyeKon EYE HA LED1050-840 HF L ANT THO **Stk**

Wandleuchte LED

Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier mit Halo-Effekt aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieeleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 16 W Gewicht: 3,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665898 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TFT1M + EyeKon EYE HA LED1050-840 MWS L ANT THO **Stk**

Wandleuchte LED

Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier mit Halo-Effekt aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieeleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 16 W Gewicht: 3,6 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665899 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TFT1N + EyeKon EYE HA LED1050-840 HF E3 L ANT THO **Stk**

Wandleuchte LED

Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier mit Halo-Effekt aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieeleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 16 W Gewicht: 3,8 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665900 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TFT1O + EyeKon EYE HA LED1050-840 MWS E3 L ANT THO **Stk**

Wandleuchte LED

Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Visier mit Halo-Effekt aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 16 W Gewicht: 3,9 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96665901 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TFT1P	+	EyeKon EYE VS LED1000-840 HF L ANT	THO	Stk
		<p>Wandleuchte LED</p> <p>Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 16 W Gewicht: 3,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96665902 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TFT1Q	+	EyeKon EYE VS LED1000-840 MWS L ANT	THO	Stk
		<p>Wandleuchte LED</p> <p>Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 16 W Gewicht: 3,6 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96665903 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TFT1R	+	EyeKon EYE VS LED1000-840 HF E3 L ANT	THO	Stk
		<p>Wandleuchte LED</p> <p>Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 16 W Gewicht: 3,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96665904 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TFT1S	+	EyeKon EYE VS LED1000-840 MWS E3 L ANT	THO	Stk
		<p>Wandleuchte LED</p> <p>Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 16 W Gewicht: 3,9 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96665905 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TFT1T	+	EyeKon EYE CR LED1350-840 HF L ANT	THO	Stk
		<p>Wandleuchte LED</p> <p>Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Kreuz aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 16 W Gewicht: 3,5 kg</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665906 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TFT1U +	EyeKon EYE CR LED1350-840 MWS L ANT Wandleuchte LED Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Kreuz aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm ² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 16 W Gewicht: 3,6 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665907 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TFT1V +	EyeKon EYE CR LED1350-840 HF E3 L ANT Wandleuchte LED Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Kreuz aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm ² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 16 W Gewicht: 3,8 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665908 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TFT1W +	EyeKon EYE CR LED1350-840 MWS E3 L ANT Wandleuchte LED Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Kreuz aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm ² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 16 W Gewicht: 3,9 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665909 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TFT1X +	EyeKon EYE BE LED1550-840 HF L ANT Wandleuchte LED Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Abdeckring aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm ² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 16 W Gewicht: 3,3 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665910 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TFT1Y +	EyeKon EYE BE LED1550-840 MWS L ANT Wandleuchte LED Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Abdeckring aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm ² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 16 W Gewicht: 3,4 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665911 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TFT1Z +	EyeKon EYE BE LED1550-840 HF E3 L ANT	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Wandleuchte LED</p> <p>Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Abdeckung aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 16 W Gewicht: 3,6 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665912 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TFT20	+ EyeKon EYE BE LED1550-840 MWS E3 L ANT	THO Stk
	<p>Wandleuchte LED</p> <p>Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Abdeckung aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 16 W Gewicht: 3,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665913 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TFT21	+ EyeKon EYE HA LED400-830 HF S ANT	THO Stk
	<p>Wandleuchte LED</p> <p>Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier mit Halo-Effekt aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 7 W Gewicht: 2,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665952 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TFT22	+ EyeKon EYE CR LED600-830 HF S ANT	THO Stk
	<p>Wandleuchte LED</p> <p>Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Kreuz aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 7 W Gewicht: 2,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665953 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TFT23	+ EyeKon EYE BE LED700-830 HF S ANT	THO Stk
	<p>Wandleuchte LED</p> <p>Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Abdeckung aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 7 W Gewicht: 2,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665954 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TFT24	+ EyeKon EYE CR LED950-830 HF S ANT	THO Stk
	<p>Wandleuchte LED</p> <p>Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Kreuz aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 2,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665955 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TFT25	<p>+ EyeKon EYE BE LED1100-830 HF S ANT</p> <p>Wandleuchte LED</p> <p>Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Abdeckring aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 2,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665956 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TFT26	<p>+ EyeKon EYE HA LED750-830 HF L ANT</p> <p>Wandleuchte LED</p> <p>Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier mit Halo-Effekt aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 3,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665957 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TFT27	<p>+ EyeKon EYE BE LED1150-830 HF L ANT</p> <p>Wandleuchte LED</p> <p>Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Abdeckring aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 3,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665958 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TFT28	<p>+ EyeKon EYE CR LED1000-830 HF L ANT</p> <p>Wandleuchte LED</p> <p>Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Kreuz aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 3,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665959 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TFT29	<p>+ EyeKon EYE CR LED1350-830 HF L ANT</p> <p>Wandleuchte LED</p> <p>Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Kreuz aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 16 W Gewicht: 3,5 kg</p>	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96665960 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TFT2A + EyeKon EYE BE LED1550-830 HF L ANT THO **Stk**

Wandleuchte LED

Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Abdeckring aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 16 W Gewicht: 3,3 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96665961 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TFT2B + EyeKon EYE VS LED400-830 MWS E3 S ANT THO **Stk**

Wandleuchte LED

Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 7 W Gewicht: 2,45 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96666049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TFT2C + EyeKon EYE VS LED400-830 MWS E3TX S ANT THO **Stk**

Wandleuchte LED

Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 6 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 7 W Gewicht: 2,44 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96666050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TFT2D + EyeKon EYE VS LED700-830 HF E3 S ANT THO **Stk**

Wandleuchte LED

Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 2,42 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96666055 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TFT2E + EyeKon EYE VS LED700-830 HF E3TX S ANT THO **Stk**

Wandleuchte LED

Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 6 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 3,43 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96666056 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TFT2F	+ EyeKon EYE VS LED750-830 MWS E3 L ANT	THO	Stk
Wandleuchte LED			
Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm ² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einzelbatterieeleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 3,5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96666061 oder Gleichwertiges.			
Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
0TFT2G	+ EyeKon EYE VS LED750-830 MWS E3TX L ANT	THO	Stk
Wandleuchte LED			
Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 6 x 2 x 2,5mm ² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einzelbatterieeleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 3,46 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96666062 oder Gleichwertiges.			
Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
0TFT2H	+ EyeKon EYE VS LED750-830 COR MWS E3 L ANT	THO	Stk
Wandleuchte LED			
Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm ² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zur Flurfunktionssteuerung (Master). Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einzelbatterieeleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 3,44 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96666063 oder Gleichwertiges.			
Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
0TFT2I	+ EyeKon EYE VS LED750-830 COR MWS E3TX L ANT	THO	Stk
Wandleuchte LED			
Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 6 x 2 x 2,5mm ² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zur Flurfunktionssteuerung (Master). Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einzelbatterieeleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 3,48 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96666064 oder Gleichwertiges.			
Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
0TFT2J	+ EyeKon EYE VS LED1000-830 MWS E3 L ANT	THO	Stk
Wandleuchte LED			
Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm ² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einzelbatterieeleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 16 W Gewicht: 3,47 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96666067 oder Gleichwertiges.			
Angebotenes Erzeugnis: (.....)			

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TFT2K + EyeKon EYE VS LED1000-830 MWS E3TX L ANT THO **Stk**
Wandleuchte LED
Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 6 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 16 W Gewicht: 2,28 kg
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96666068 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TFT2L + EyeKon EYE VS LED1000-830 COR MWS E3 L ANT THO **Stk**
Wandleuchte LED
Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 16 W Gewicht: 2,44 kg
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96666069 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TFT2M + EyeKon EYE VS LED1000-830 COR MWS E3TX L ANT THO **Stk**
Wandleuchte LED
Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches,Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 6 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zur Flurfunktionssteuerung (Master). Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 340 x 155 mm Leuchten Leistung: 16 W Gewicht: 3,17 kg
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96666070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TG3 + Flow (THORN) THO
Version: 2025-02
Leistungsumfang
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TG300 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

0TG300Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TG3 ZZZ
Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p><i>Kommentar:</i></p> <p><i>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</i></p>	
0TG301	<p>+ Flow FW 24L50 740 NR CL2 T60F ANT</p> <p>LED-Wegebeleuchtung</p> <p>Eine extrem vielseitige LED-Leuchte. Lichtverteilung: Schmale Straße, asymmetrisch. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse, Leuchtdach, Mastadapter: Aluminiumdruckguss (EN AC-47100), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet.. Abdeckung: Glas, klar, 6 mm dick. Inklusive LED-Modul mit 4000K Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 5°, einstellbar zwischen 0° und +10°. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 435 x 436 x 200 mm Leuchten Leistung: 38,2 W Leuchten Lichtstrom: 5696 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 8,5 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92940344 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TG302	<p>+ Flow FW 12L35 740 NR CL2 T60F ANT</p> <p>LED-Wegebeleuchtung</p> <p>Eine extrem vielseitige LED-Leuchte. Lichtverteilung: Schmale Straße, asymmetrisch. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse, Leuchtdach, Mastadapter: Aluminiumdruckguss (EN AC-47100), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet.. Abdeckung: Glas, klar, 6 mm dick. Inklusive LED-Modul mit 4000K Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 5°, einstellbar zwischen 0° und +10°. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 435 x 436 x 200 mm Leuchten Leistung: 13,8 W Leuchten Lichtstrom: 2085 lm Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W Gewicht: 8,4 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92942690 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TG303	<p>+ Flow FW 24L50-730 NR-S BP 3550 CL2 MCA ANT -></p> <p>LED-Wegebeleuchtung</p> <p>Eine extrem vielseitige LED-Leuchte. Lichtverteilung: Schmale Straße symmetrisch. Elektronisches, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse, Leuchtdach, Mastadapter: Aluminiumdruckguss (EN AC-47100), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet.. Abdeckung: Glas, klar, 6 mm dick. BPxyz: Autonome BiPower-Reduktion (x: Stunden vor Mitternacht, y: Stunden nach Mitternacht, zz: Reduktion (%)) Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsseil. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 435 x 436 x 200 mm Leuchten Leistung: 38,2 W Leuchten Lichtstrom: 4952 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 8,35 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 93920928 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TG304	<p>+ Flow FW MTP MASK ANT</p> <p>Montagezubehör</p> <p>Maske für Flow-Mastaufsatzversion Durchmesser 60mm (T60), bei Neigung von 0° oder 5°</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631120 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TG305	<p>+ Flow FW MTPA ADAPTOR D76 ANT</p> <p>Montagezubehör</p> <p>Adapter für Flow-Wegebeleuchtungsversionen zur Montage auf Durchmesser 76-mm-Mastadapter.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631129 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TG306	<p>+ Flow FW 12L105-740 NR CL2 T60F ANT</p>	<p>THO Stk</p>

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LED-Wegebeleuchtung

Eine extrem vielseitige LED-Leuchte. Lichtverteilung: Schmale Straße, asymmetrisch. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät, mit 12 LEDs, betrieben mit 1,05A. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse, Leuchtdach, Mastadapter: Aluminiumdruckguss (EN AC-47100), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet.. Abdeckung: Glas, klar, 6 mm dick. Inklusive LED-Modul mit 4000K Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 5°, einstellbar zwischen 0° und +10°. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 435 x 436 x 200 mm Leuchten Leistung: 40,6 W Leuchten Lichtstrom: 5415 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 8,5 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635480 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTG307 + Flow FW 24L35-740 NR CL2 T60F ANT

THO Stk

LED-Wegebeleuchtung

Eine extrem vielseitige LED-Leuchte. Lichtverteilung: Schmale Straße, asymmetrisch. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse, Leuchtdach, Mastadapter: Aluminiumdruckguss (EN AC-47100), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet.. Abdeckung: Glas, klar, 6 mm dick. Inklusive LED-Modul mit 4000K Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 5°, einstellbar zwischen 0° und +10°. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 435 x 436 x 200 mm Leuchten Leistung: 26,2 W Leuchten Lichtstrom: 4149 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 8,5 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635481 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTG308 + Flow FW 24L70-740 NR CL2 T60F ANT

THO Stk

LED-Wegebeleuchtung

Eine extrem vielseitige LED-Leuchte. Lichtverteilung: Schmale Straße, asymmetrisch. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse, Leuchtdach, Mastadapter: Aluminiumdruckguss (EN AC-47100), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet.. Abdeckung: Glas, klar, 6 mm dick. Inklusive LED-Modul mit 4000K Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 5°, einstellbar zwischen 0° und +10°. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 435 x 436 x 200 mm Leuchten Leistung: 51,2 W Leuchten Lichtstrom: 7610 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 8,5 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635482 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTG309 + Flow FW 24L105-740 NR CL2 T60F ANT

THO Stk

LED-Wegebeleuchtung

Eine extrem vielseitige LED-Leuchte. Lichtverteilung: Schmale Straße, asymmetrisch. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät, mit 24 LEDs, betrieben mit 1,05A. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse, Leuchtdach, Mastadapter: Aluminiumdruckguss (EN AC-47100), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet.. Abdeckung: Glas, klar, 6 mm dick. Inklusive LED-Modul mit 4000K Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 5°, einstellbar zwischen 0° und +10°. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 435 x 436 x 200 mm Leuchten Leistung: 77,5 W Leuchten Lichtstrom: 10511 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 8,5 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635483 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTG30A + Flow FW 36L35-740 NR CL2 T60F ANT

THO Stk

LED-Wegebeleuchtung

Eine extrem vielseitige LED-Leuchte. Lichtverteilung: Schmale Straße, asymmetrisch. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse, Leuchtdach, Mastadapter: Aluminiumdruckguss (EN AC-47100), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet.. Abdeckung: Glas, klar, 6 mm dick. Inklusive LED-Modul mit 4000K Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 5°, einstellbar zwischen 0° und +10°.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.</p> <p>Abmessungen: 435 x 436 x 200 mm Leuchten Leistung: 38,4 W Leuchten Lichtstrom: 6208 lm Leuchten Lichtausbeute: 162 lm/W Gewicht: 8,5 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635484 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TG30B +	Flow FW 36L50-740 NR CL2 T60F ANT	THO Stk
	<p>LED-Wegebeleuchtung</p> <p>Eine extrem vielseitige LED-Leuchte. Lichtverteilung: Schmale Straße, asymmetrisch. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse, Leuchtdach, Mastadapter: Aluminiumdruckguss (EN AC-47100), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet.. Abdeckung: Glas, klar, 6 mm dick. Inklusive LED-Modul mit 4000K Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 5°, einstellbar zwischen 0° und +10°.</p> <p>Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.</p> <p>Abmessungen: 435 x 436 x 200 mm Leuchten Leistung: 54,4 W Leuchten Lichtstrom: 8548 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 8,5 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635485 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TG30C +	Flow FW 36L70-740 NR CL2 T60F ANT	THO Stk
	<p>LED-Wegebeleuchtung</p> <p>Eine extrem vielseitige LED-Leuchte. Lichtverteilung: Schmale Straße, asymmetrisch. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse, Leuchtdach, Mastadapter: Aluminiumdruckguss (EN AC-47100), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet.. Abdeckung: Glas, klar, 6 mm dick. Inklusive LED-Modul mit 4000K Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 5°, einstellbar zwischen 0° und +10°.</p> <p>Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.</p> <p>Abmessungen: 435 x 436 x 200 mm Leuchten Leistung: 75,3 W Leuchten Lichtstrom: 11426 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 8,5 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635486 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TG30D +	Flow FW 36L105-740 NR CL2 T60F ANT	THO Stk
	<p>LED-Wegebeleuchtung</p> <p>Eine extrem vielseitige LED-Leuchte. Lichtverteilung: Schmale Straße, asymmetrisch. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät, mit 36 LEDs, betrieben mit 1,05A. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse, Leuchtdach, Mastadapter: Aluminiumdruckguss (EN AC-47100), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet.. Abdeckung: Glas, klar, 6 mm dick. Inklusive LED-Modul mit 4000K Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 5°, einstellbar zwischen 0° und +10°.</p> <p>Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.</p> <p>Abmessungen: 435 x 436 x 200 mm Leuchten Leistung: 115,1 W Leuchten Lichtstrom: 15799 lm Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W Gewicht: 8,5 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635488 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TG30E +	Flow FW 12L50-740 NR CL2 T60F ANT	THO Stk
	<p>LED-Wegebeleuchtung</p> <p>Eine extrem vielseitige LED-Leuchte. Lichtverteilung: Schmale Straße, asymmetrisch. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse, Leuchtdach, Mastadapter: Aluminiumdruckguss (EN AC-47100), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet.. Abdeckung: Glas, klar, 6 mm dick. Inklusive LED-Modul mit 4000K Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 5°, einstellbar zwischen 0° und +10°.</p> <p>Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.</p> <p>Abmessungen: 435 x 436 x 200 mm Leuchten Leistung: 19 W Leuchten Lichtstrom: 2872 lm Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W Gewicht: 8 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635501 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TG30F + Flow FW 12L70-740 NR CL2 T60F ANT THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung

Eine extrem vielseitige LED-Leuchte. Lichtverteilung: Schmale Straße, asymmetrisch. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse, Leuchtdach, Mastadapter: Aluminiumdruckguss (EN AC-47100), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet.. Abdeckung: Glas, klar, 6 mm dick. Inklusive LED-Modul mit 4000K Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 5°, einstellbar zwischen 0° und +10°. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 435 x 436 x 200 mm Leuchten Leistung: 26,6 W Leuchten Lichtstrom: 3754 lm Leuchten Lichtausbeute: 141 lm/W Gewicht: 8 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635502 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TG30G + Flow FW 36L85-740 NR CL2 T60F ANT THO **Stk**

LED-Wegebeleuchtung

Eine extrem vielseitige LED-Leuchte. Lichtverteilung: Schmale Straße, asymmetrisch. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät, mit 36 LEDs, betrieben mit 850mA. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse, Leuchtdach, Mastadapter: Aluminiumdruckguss (EN AC-47100), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet.. Abdeckung: Glas, klar, 6 mm dick. Inklusive LED-Modul mit 4000K Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 5°, einstellbar zwischen 0° und +10°. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 435 x 436 x 200 mm Leuchten Leistung: 93 W Leuchten Lichtstrom: 12956 lm Leuchten Lichtausbeute: 139 lm/W Gewicht: 9,2 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635599 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGD + ForceLED (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TGD00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

0TGD00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TGD ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TGD01 + FORCELED 4000 840 HF E3 THO **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Feuchtraumleuchte LED</p> <p>Eine kompakte, staub- und feuchtigkeitsfeste LED-Leuchte, IP66. Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IK10. Leuchtendach: Aluminium, vollständig recycelbar, weiß lackiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mit innenliegenden Längsprismen. Clips: Edelstahl. Zur Aufputz-, BESA- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Aufputzmontage im Lieferumfang. Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: 0°C bis +35°C Abmessungen: 735 x 180 x 95 mm Leuchten Leistung: 27,6 W Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 3,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92982625 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TGD02	+ FORCELED 4000 840 HFI	THO Stk
	<p>Feuchtraumleuchte LED</p> <p>Eine kompakte, staub- und feuchtigkeitsfeste LED-Leuchte, IP66. Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IK10. Leuchtendach: Aluminium, vollständig recycelbar, weiß lackiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mit innenliegenden Längsprismen. Clips: Edelstahl. Zur Aufputz-, BESA- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Aufputzmontage im Lieferumfang. Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C Abmessungen: 735 x 180 x 95 mm Leuchten Leistung: 26,1 W Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 3 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92982794 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TGD03	+ FORCELED 7000 840 HF E3	THO Stk
	<p>Feuchtraumleuchte LED</p> <p>Eine kompakte, staub- und feuchtigkeitsfeste LED-Leuchte, IP66. Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IK10. Leuchtendach: Aluminium, vollständig recycelbar, weiß lackiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mit innenliegenden Längsprismen. Clips: Edelstahl. Zur Aufputz-, BESA- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Aufputzmontage im Lieferumfang. Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: 0°C bis +30°C Abmessungen: 735 x 180 x 95 mm Leuchten Leistung: 52,7 W Leuchten Lichtstrom: 7000 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 3,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92983155 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TGD04	+ FORCELED 10000 840 HFI	THO Stk
	<p>Feuchtraumleuchte LED</p> <p>Eine kompakte, staub- und feuchtigkeitsfeste LED-Leuchte, IP66. Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IK10. Leuchtendach: Aluminium, vollständig recycelbar, weiß lackiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mit innenliegenden Längsprismen. Clips: Edelstahl. Zur Aufputz-, BESA- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Aufputzmontage im Lieferumfang. Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C Abmessungen: 735 x 180 x 95 mm Leuchten Leistung: 75,2 W Leuchten Lichtstrom: 10000 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 3 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92983480 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TGD05	+ FORCELED 4000 840 HF QC3	THO Stk
	<p>Feuchtraumleuchte LED</p> <p>Eine kompakte, staub- und feuchtigkeitsfeste LED-Leuchte, IP66. Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IK10. Leuchtendach: Aluminium, vollständig recycelbar, weiß lackiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mit innenliegenden Längsprismen. Clips: Edelstahl. Zur Aufputz-, BESA- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Aufputzmontage im Lieferumfang. Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Mit 3-poliger Schnellanschluss-Dose. Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C Abmessungen: 735 x 180 x 95 mm Leuchten Leistung: 27,6 W Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 3,1 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92984174 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

OTGD06 + FORCELED 4000 840 HF TW

THO **Stk**

Feuchtraumleuchte LED

Eine kompakte, staub- und feuchtigkeitsfeste LED-Leuchte, IP66. Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IK10. Leuchtendach: Aluminium, vollständig recycelbar, weiß lackiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mit innenliegenden Längsprismen. Clips: Edelstahl. Zur Aufputz-, BESA- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Aufputzmontage im Lieferumfang. Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Inklusive Durchgangsverdrahtung. Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C Abmessungen: 735 x 180 x 95 mm Leuchten Leistung: 27,6 W Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 3,3 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92984177 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTGD07 + FORCELED 4000 840 HFI QC5

THO **Stk**

Feuchtraumleuchte LED

Eine kompakte, staub- und feuchtigkeitsfeste LED-Leuchte, IP66. Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IK10. Leuchtendach: Aluminium, vollständig recycelbar, weiß lackiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mit innenliegenden Längsprismen. Clips: Edelstahl. Zur Aufputz-, BESA- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Aufputzmontage im Lieferumfang. Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Mit 5-poliger Schnellanschluss-Dose. Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C Abmessungen: 735 x 180 x 95 mm Leuchten Leistung: 26,1 W Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 3,1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92984178 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTGD08 + FORCELED 4000 840 HFI QC5TW

THO **Stk**

Feuchtraumleuchte LED

Eine kompakte, staub- und feuchtigkeitsfeste LED-Leuchte, IP66. Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IK10. Leuchtendach: Aluminium, vollständig recycelbar, weiß lackiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mit innenliegenden Längsprismen. Clips: Edelstahl. Zur Aufputz-, BESA- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Aufputzmontage im Lieferumfang. Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Mit 5-poliger Schnellanschluss-Dose, Durchgangsverdrahtung. Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C Abmessungen: 735 x 180 x 95 mm Leuchten Leistung: 26,1 W Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 3,3 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92984179 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTGD09 + FORCELED 4000 840 HFI TW

THO **Stk**

Feuchtraumleuchte LED

Eine kompakte, staub- und feuchtigkeitsfeste LED-Leuchte, IP66. Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IK10. Leuchtendach: Aluminium, vollständig recycelbar, weiß lackiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mit innenliegenden Längsprismen. Clips: Edelstahl. Zur Aufputz-, BESA- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Aufputzmontage im Lieferumfang. Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Inklusive Durchgangsverdrahtung. Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C Abmessungen: 735 x 180 x 95 mm Leuchten Leistung: 26,1 W Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 3,3 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92984180 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTGD0A + FORCELED 4000 840 MWS

THO **Stk**

Feuchtraumleuchte LED

Eine kompakte, staub- und feuchtigkeitsfeste LED-Leuchte, IP66. Vorschaltgerät: Elektronisches, Leuchte mit Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Schutzklasse I, IK10. Leuchtendach: Aluminium, vollständig recycelbar, weiß lackiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mit innenliegenden Längsprismen. Clips: Edelstahl. Zur Aufputz-, BESA- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Aufputzmontage im Lieferumfang. Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Equipped with Microwave sensor Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C Abmessungen: 735 x 180 x 95 mm Leuchten Leistung: 28,2 W Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 3,1 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92984181 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTGD0B + FORCELED 4000 840 BC THO Stk

Feuchtraumleuchte LED

Eine kompakte, staub- und feuchtigkeitsfeste LED-Leuchte, IP66. Vorschaltgerät: EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless. Schutzklasse I, IK10. Leuchtdach: Aluminium, vollständig recycelbar, weiß lackiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mit innenliegenden Längsprismen. Clips: Edelstahl. Zur Aufputz-, BESA- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Aufputzmontage im Lieferumfang. Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm.

Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C Abmessungen: 735 x 180 x 95 mm Leuchten Leistung: 26,2 W

Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 3,1 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92984182 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTGD0C + FORCELED 4000 840 MWS E3 THO Stk

Feuchtraumleuchte LED

Eine kompakte, staub- und feuchtigkeitsfeste LED-Leuchte, IP66. Vorschaltgerät: Elektronisches, Leuchte mit Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IK10. Leuchtdach: Aluminium, vollständig recycelbar, weiß lackiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mit innenliegenden Längsprismen. Clips: Edelstahl. Zur Aufputz-, BESA- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Aufputzmontage im Lieferumfang. Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Equipped with Microwave sensor Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: 0°C bis +35°C Abmessungen: 735 x 180 x 95 mm Leuchten Leistung: 28,2 W

Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 3,4 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92984183 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTGD0D + FORCELED 4000 840 CORM THO Stk

Feuchtraumleuchte LED

Eine kompakte, staub- und feuchtigkeitsfeste LED-Leuchte, IP66. Vorschaltgerät: Elektronisches, Leuchte mit Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Schutzklasse I, IK10. Leuchtdach: Aluminium, vollständig recycelbar, weiß lackiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mit innenliegenden Längsprismen. Clips: Edelstahl. Zur Aufputz-, BESA- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Aufputzmontage im Lieferumfang. Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Korridorfunktion mit Mikrowellensensor Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C

Abmessungen: 735 x 180 x 95 mm Leuchten Leistung: 28,2 W Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten

Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 3,1 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92984184 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTGD0E + FORCELED 4000 840 HFI E3D THO Stk

Feuchtraumleuchte LED

Eine kompakte, staub- und feuchtigkeitsfeste LED-Leuchte, IP66. Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IK10. Leuchtdach: Aluminium, vollständig recycelbar, weiß lackiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mit innenliegenden Längsprismen. Clips: Edelstahl. Zur Aufputz-, BESA- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Aufputzmontage im Lieferumfang. Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: 0°C

bis +35°C Abmessungen: 735 x 180 x 95 mm Leuchten Leistung: 26,1 W Leuchten Lichtstrom: 4000 lm

Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 3,3 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92984185 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTGD0F + FORCELED 7000 840 HF E3D THO Stk

Feuchtraumleuchte LED

Eine kompakte, staub- und feuchtigkeitsfeste LED-Leuchte, IP66. Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht

dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung.

Schutzklasse I, IK10. Leuchtdach: Aluminium, vollständig recycelbar, weiß lackiert. Diffusor: Polycarbonat

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	(PC), UV-stabilisiert, mit innenliegenden Längsprismen. Clips: Edelstahl. Zur Aufputz-, BESA- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Aufputzmontage im Lieferumfang. Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: 0°C bis +30°C Abmessungen: 735 x 180 x 95 mm Leuchten Leistung: 52,7 W Leuchten Lichtstrom: 7000 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 3,3 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92984187 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TGD0G + FORCELED 7000 840 HFI	Feuchtraumleuchte LED Eine kompakte, staub- und feuchtigkeitsfeste LED-Leuchte, IP66. Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IK10. Leuchtendach: Aluminium, vollständig recycelbar, weiß lackiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mit innenliegenden Längsprismen. Clips: Edelstahl. Zur Aufputz-, BESA- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Aufputzmontage im Lieferumfang. Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C Abmessungen: 735 x 180 x 95 mm Leuchten Leistung: 49,6 W Leuchten Lichtstrom: 7000 lm Leuchten Lichtausbeute: 141 lm/W Gewicht: 3 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92984188 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TGD0H + FORCELED 7000 840 HFI QC5TW	Feuchtraumleuchte LED Eine kompakte, staub- und feuchtigkeitsfeste LED-Leuchte, IP66. Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IK10. Leuchtendach: Aluminium, vollständig recycelbar, weiß lackiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mit innenliegenden Längsprismen. Clips: Edelstahl. Zur Aufputz-, BESA- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Aufputzmontage im Lieferumfang. Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Mit 5-poliger Schnellanschluss-Dose, Durchgangsverdrahtung. Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C Abmessungen: 735 x 180 x 95 mm Leuchten Leistung: 49,6 W Leuchten Lichtstrom: 7000 lm Leuchten Lichtausbeute: 141 lm/W Gewicht: 3,3 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92984190 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TGD0I + FORCELED 7000 840 BC	Feuchtraumleuchte LED Eine kompakte, staub- und feuchtigkeitsfeste LED-Leuchte, IP66. Vorschaltgerät: EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless. Schutzklasse I, IK10. Leuchtendach: Aluminium, vollständig recycelbar, weiß lackiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mit innenliegenden Längsprismen. Clips: Edelstahl. Zur Aufputz-, BESA- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Aufputzmontage im Lieferumfang. Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C Abmessungen: 735 x 180 x 95 mm Leuchten Leistung: 50,1 W Leuchten Lichtstrom: 7000 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 3,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92984191 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TGD0J + FORCELED 7000 840 CORMBC	Feuchtraumleuchte LED Eine kompakte, staub- und feuchtigkeitsfeste LED-Leuchte, IP66. Vorschaltgerät: EVG, Leuchte mit integriertem Bewegungsmelder für Korridorfunktion (100 % - 10 %, niemals aus) und basicDIM Wireless (Bluetooth(R) 4.x). Schutzklasse I, IK10. Leuchtendach: Aluminium, vollständig recycelbar, weiß lackiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mit innenliegenden Längsprismen. Clips: Edelstahl. Zur Aufputz-, BESA- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Aufputzmontage im Lieferumfang. Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Leuchte mit integriertem Bewegungsmelder für Korridorfunktion (100 % - 10 %, niemals aus) und basicDIM Wireless (Bluetooth(R) 4.x) Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C Abmessungen: 735 x 180 x 95 mm Leuchten Leistung: 50,1 W Leuchten Lichtstrom: 7000 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 3,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92984192 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TGD0K + FORCELED 10000 840 HF QC3

THO **Stk**

Feuchtraumleuchte LED

Eine kompakte, staub- und feuchtigkeitsfeste LED-Leuchte, IP66. Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IK10. Leuchtendach: Aluminium, vollständig recycelbar, weiß lackiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mit innenliegenden Längsprismen. Clips: Edelstahl. Zur Aufputz-, BESA- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Aufputzmontage im Lieferumfang. Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Mit 3-poliger Schnellanschluss-Dose. Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C Abmessungen: 735 x 180 x 95 mm Leuchten Leistung: 75,2 W Leuchten Lichtstrom: 10000 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 3,1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92984194 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGD0L + FORCELED 10000 840 HF E3

THO **Stk**

Feuchtraumleuchte LED

Eine kompakte, staub- und feuchtigkeitsfeste LED-Leuchte, IP66. Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IK10. Leuchtendach: Aluminium, vollständig recycelbar, weiß lackiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mit innenliegenden Längsprismen. Clips: Edelstahl. Zur Aufputz-, BESA- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Aufputzmontage im Lieferumfang. Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C Abmessungen: 735 x 180 x 95 mm Leuchten Leistung: 75,2 W Leuchten Lichtstrom: 10000 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 3,3 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92984195 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGD0M + FORCELED 10000 840 HFI E3D

THO **Stk**

Feuchtraumleuchte LED

Eine kompakte, staub- und feuchtigkeitsfeste LED-Leuchte, IP66. Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IK10. Leuchtendach: Aluminium, vollständig recycelbar, weiß lackiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mit innenliegenden Längsprismen. Clips: Edelstahl. Zur Aufputz-, BESA- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Aufputzmontage im Lieferumfang. Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C Abmessungen: 735 x 180 x 95 mm Leuchten Leistung: 75,2 W Leuchten Lichtstrom: 7000 lm Leuchten Lichtausbeute: 93 lm/W Gewicht: 3,3 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92984196 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGD0N + FORCELED 10000 840 HFI QC5

THO **Stk**

Feuchtraumleuchte LED

Eine kompakte, staub- und feuchtigkeitsfeste LED-Leuchte, IP66. Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IK10. Leuchtendach: Aluminium, vollständig recycelbar, weiß lackiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mit innenliegenden Längsprismen. Clips: Edelstahl. Zur Aufputz-, BESA- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Aufputzmontage im Lieferumfang. Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Mit 5-poliger Schnellanschluss-Dose. Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C Abmessungen: 735 x 180 x 95 mm Leuchten Leistung: 75,2 W Leuchten Lichtstrom: 10000 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 3,1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92984198 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGD0O + FORCELED 10000 840 BC

THO **Stk**

Feuchtraumleuchte LED

Eine kompakte, staub- und feuchtigkeitsfeste LED-Leuchte, IP66. Vorschaltgerät: EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless. Schutzklasse I, IK10. Leuchtendach: Aluminium, vollständig recycelbar, weiß lackiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mit innenliegenden Längsprismen. Clips: Edelstahl. Zur Aufputz-, BESA- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Aufputzmontage im Lieferumfang. Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C Abmessungen: 735 x 180 x 95 mm Leuchten Leistung: 75,7 W Leuchten Lichtstrom: 10000 lm Leuchten Lichtausbeute: 132 lm/W Gewicht: 3,1 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92984461 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
OTGD0P + FORCELED 7000-840 MWBC	THO Stk Feuchtraumleuchte LED Eine kompakte, staub- und feuchtigkeitsfeste LED-Leuchte, IP66. Vorschaltgerät: Elektronisches, Leuchte mit integriertem Mikrowellen-Bewegungssensor zur Ein-/Aus-Steuerung über basicDIM Wireless (Bluetooth(R) 4.x). Schutzklasse I, IK10. Leuchtendach: Aluminium, vollständig recycelbar, weiß lackiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mit innenliegenden Längsprismen. Clips: Edelstahl. Zur Aufputz-, BESA- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Aufputzmontage im Lieferumfang. Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C Abmessungen: 735 x 180 x 95 mm Leuchten Leistung: 53,2 W Leuchten Lichtstrom: 7000 lm Leuchten Lichtausbeute: 132 lm/W Gewicht: 3,1 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92987925 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
OTGD0Q + FORCELED 4000-840 HF	THO Stk Feuchtraumleuchte LED Eine kompakte, staub- und feuchtigkeitsfeste LED-Leuchte, IP66. Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IK10. Leuchtendach: Aluminium, vollständig recycelbar, weiß lackiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mit innenliegenden Längsprismen. Clips: Edelstahl. Zur Aufputz-, BESA- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Aufputzmontage im Lieferumfang. Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C Abmessungen: 735 x 180 x 95 mm Leuchten Leistung: 27,6 W Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 3 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636368 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
OTGD0R + FORCELED 7000-840 HF	THO Stk Feuchtraumleuchte LED Eine kompakte, staub- und feuchtigkeitsfeste LED-Leuchte, IP66. Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IK10. Leuchtendach: Aluminium, vollständig recycelbar, weiß lackiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mit innenliegenden Längsprismen. Clips: Edelstahl. Zur Aufputz-, BESA- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Aufputzmontage im Lieferumfang. Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C Abmessungen: 735 x 180 x 95 mm Leuchten Leistung: 52,7 W Leuchten Lichtstrom: 7000 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 3 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636369 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
OTGD0S + FORCELED 10000-840 HF	THO Stk Feuchtraumleuchte LED Eine kompakte, staub- und feuchtigkeitsfeste LED-Leuchte, IP66. Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IK10. Leuchtendach: Aluminium, vollständig recycelbar, weiß lackiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mit innenliegenden Längsprismen. Clips: Edelstahl. Zur Aufputz-, BESA- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Aufputzmontage im Lieferumfang. Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C Abmessungen: 735 x 180 x 95 mm Leuchten Leistung: 75,2 W Leuchten Lichtstrom: 10000 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 3 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636370 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

OTGN + ForceLED Pro (THORN)	THO
------------------------------------	------------

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

(BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TGN00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

0TGN00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TGN

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TGN01 + ForceLED Pro SECURITY ALLEN KEY

THO **Stk**

Montagezubehör

SLS-Schlüssel, zur Öffnung der ForceLED Pro-Leuchte erforderlich.

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96628088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGN02 + ForceLED Pro QUICKFIX BRACKET KIT

THO **Stk**

Befestigungsset

Standardbefestigungen zur Montage von ForceLED Pro-Leuchten.

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96628089 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGN03 + ForceLED Pro Secure bracket kit

THO **Stk**

Befestigungsset

Sichere Befestigungen zur Montage von ForceLED Pro-Leuchten. Nach der Montage sind die Befestigungen von der Leuchte verdeckt.

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96628090 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX + Glacier II (THORN)

THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TGX00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

0TGX00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TGX

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TGX01 + Glacier II THORN CEILING ROSE GY WH THO **Stk**

Deckenbaldachin

Deckenbaldachin für den Einsatz von Glacier II-Leuchten. Grundplatte: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Abdeckung: Kunststoff, weiß. 2 x 5 x 2.5mm² Anschlussklemme für elektrischen Anschluss. Abmessungen: Durchmesser 120 x 40 mm Gewicht: 0,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96205307 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX02 + GLAC2 S LED2 1000-830 HFIX EC GY GL OP THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, opal, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 250/100 x 370 mm Leuchten Leistung: 8,5 W Gewicht: 2,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629697 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX03 + GLAC2 S LED2 1000-830 HFIX EC GY AL GY THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Aluminiumgrau, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 250/100 x 370 mm Leuchten Leistung: 8,5 W Gewicht: 1,8 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629698 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX04 + GLAC2 S LED2 1000-830 HFIX EC BK GL OP THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Glas, opal, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 250/100 x 370 mm Leuchten Leistung: 8,5 W Gewicht: 2,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629700 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX05 + GLAC2 S LED2 1000-830 HFIX EC BK AL BK THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Aluminiumschwarz, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 250/100 x 370 mm Leuchten Leistung: 8,5 W Gewicht: 1,8

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629701 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TGX06	+ GLAC2 S LED2 1000-840 HFIX EC GY GL OP LED-Pendelleuchte Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, opal, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 250/100 x 370 mm Leuchten Leistung: 8,5 W Gewicht: 2,5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629703 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TGX07	+ GLAC2 S LED2 1000-840 HFIX EC GY AL GY LED-Pendelleuchte Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Aluminiumgrau, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 250/100 x 370 mm Leuchten Leistung: 8,5 W Gewicht: 1,8 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629704 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TGX08	+ GLAC2 S LED2 1000-840 HFIX EC BK GL OP LED-Pendelleuchte Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Glas, opal, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 250/100 x 370 mm Leuchten Leistung: 8,5 W Gewicht: 2,5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629706 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TGX09	+ GLAC2 S LED2 1000-840 HFIX EC BK AL BK LED-Pendelleuchte Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Aluminiumschwarz, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 250/100 x 370 mm Leuchten Leistung: 8,5 W Gewicht: 1,8 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629707 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TGX0A	+ Glacier II THORN CEILING ROSE BK WH Montagezubehör Deckenbaldachin für den Einsatz von Glacier II-Leuchten. Grundplatte: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Abdeckung: Kunststoff, weiß. 2 x 5 x 2,5mm ² Anschlussklemme für elektrischen Anschluss. Abmessungen: Durchmesser 120 x 40 mm Gewicht: 0,5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629782 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TGX0B	+ GLAC2 L LED3 3000-830 BC EC BK AL BK	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Pendelleuchte	
	<p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Aluminiumschwarz, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 4,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632142 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TGX0C + GLAC2 L LED3 3000-830 BC EC GY AL GY		THO Stk
	<p>LED-Pendelleuchte</p> <p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Aluminiumgrau, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 4,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632143 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TGX0D + GLAC2 L LED3 3000-840 BC EC BK AL BK		THO Stk
	<p>LED-Pendelleuchte</p> <p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Aluminiumschwarz, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 4,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632144 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TGX0E + GLAC2 L LED3 3000-840 BC EC GY AL GY		THO Stk
	<p>LED-Pendelleuchte</p> <p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Aluminiumgrau, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 4,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632145 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TGX0F + GLAC2 L LED3 5000-830 BC EC BK AL BK		THO Stk
	<p>LED-Pendelleuchte</p> <p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Aluminiumschwarz, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 4,8 kg</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632146 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX0G + GLAC2 L LED3 5000-830 BC EC GY AL GY THO Stk

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Aluminiumgrau, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 4,8 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632147 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX0H + GLAC2 L LED3 5000-840 BC EC BK AL BK THO Stk

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Aluminiumschwarz, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 4,8 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632148 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX0I + GLAC2 L LED3 5000-840 BC EC GY AL GY THO Stk

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Aluminiumgrau, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 4,8 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX0J + GLAC2 L LED2 7800-830 BC EC BK AL BK THO Stk

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Aluminiumschwarz, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 74,3 W Gewicht: 4,8 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632150 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX0K + GLAC2 L LED2 7800-830 BC EC GY AL GY THO Stk

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Aluminiumgrau, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 74,3 W Gewicht: 4,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632151 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TGX0L + GLAC2 L LED2 7800-840 BC EC BK AL BK	THO Stk
<p>LED-Pendelleuchte</p> <p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Aluminiumschwarz, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 74,3 W Gewicht: 4,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632152 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TGX0M + GLAC2 L LED2 7800-840 BC EC GY AL GY	THO Stk
<p>LED-Pendelleuchte</p> <p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Aluminiumgrau, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 74,3 W Gewicht: 4,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632153 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TGX0N + GLAC2 L LED3 3500-830 BC EC BK GL PR	THO Stk
<p>LED-Pendelleuchte</p> <p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 6,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632154 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TGX0O + GLAC2 L LED3 3500-830 BC EC GY GL PR	THO Stk
<p>LED-Pendelleuchte</p> <p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 6,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632155 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TGX0P + GLAC2 L LED3 3500-840 BC EC BK GL PR	THO Stk
--	----------------

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Pendelleuchte	
	<p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 6,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632156 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TGX0Q	+	GLAC2 L LED3 3500-840 BC EC GY GL PR	THO	Stk
		LED-Pendelleuchte		
		<p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 6,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632157 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TGX0R	+	GLAC2 L LED3 6000-830 BC EC BK GL PR	THO	Stk
		LED-Pendelleuchte		
		<p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 6,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632158 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TGX0S	+	GLAC2 L LED3 6000-830 BC EC GY GL PR	THO	Stk
		LED-Pendelleuchte		
		<p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 6,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632159 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TGX0T	+	GLAC2 L LED3 6000-840 BC EC BK GL PR	THO	Stk
		LED-Pendelleuchte		
		<p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 6,8 kg</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX0U + GLAC2 L LED3 6000-840 BC EC GY GL PR THO Stk

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 6,8 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632161 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX0V + GLAC2 L LED2 9500-830 BC EC BK GL PR THO Stk

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 74,3 W Gewicht: 6,8 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632162 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX0W + GLAC2 L LED2 9500-830 BC EC GY GL PR THO Stk

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 74,3 W Gewicht: 6,8 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632163 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX0X + GLAC2 L LED2 9500-840 BC EC BK GL PR THO Stk

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 74,3 W Gewicht: 6,8 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632164 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX0Y + GLAC2 L LED2 9500-840 BC EC GY GL PR THO Stk

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 74,3 W Gewicht: 6,8 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632165 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TGX02	+	GLAC2 L LED3 3500-830 BC EC BK GL OP	THO	Stk
		LED-Pendelleuchte Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Glas, opal, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 6,5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632166 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TGX10	+	GLAC2 L LED3 3500-830 BC EC GY GL OP	THO	Stk
		LED-Pendelleuchte Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, opal, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 6,5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632167 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TGX11	+	GLAC2 L LED3 3500-840 BC EC BK GL OP	THO	Stk
		LED-Pendelleuchte Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Glas, opal, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 6,5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632168 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TGX12	+	GLAC2 L LED3 3500-840 BC EC GY GL OP	THO	Stk
		LED-Pendelleuchte Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, opal, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 6,5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632169 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TGX13	+	GLAC2 L LED3 6000-830 BC EC BK GL OP	THO	Stk
---------------	----------	---	------------	------------

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Glas, opal, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 6,5 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632170 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX14 + GLAC2 L LED3 6000-830 BC EC GY GL OP

THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, opal, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 6,5 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632171 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX15 + GLAC2 L LED3 6000-840 BC EC BK GL OP

THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Glas, opal, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 6,5 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632172 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX16 + GLAC2 L LED3 6000-840 BC EC GY GL OP

THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, opal, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 6,5 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632173 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX17 + GLAC2 L LED2 9400-830 BC EC BK GL OP

THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Glas, opal, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 74,3 W Gewicht: 6,5 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632174 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX18 + GLAC2 L LED2 9400-830 BC EC GY GL OP THO Stk

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, opal, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 74,3 W Gewicht: 6,5 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX19 + GLAC2 L LED2 9400-840 BC EC BK GL OP THO Stk

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Glas, opal, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 74,3 W Gewicht: 6,5 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632176 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX1A + GLAC2 L LED2 9400-840 BC EC GY GL OP THO Stk

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, opal, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 74,3 W Gewicht: 6,5 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632177 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX1B + GLAC2 L LED3 3500-830 BC EC BK PC PR THO Stk

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 5 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632178 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX1C + GLAC2 L LED3 3500-830 BC EC GY PC PR THO Stk

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632179 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TGX1D + GLAC2 L LED3 3500-840 BC EC BK PC PR	THO	Stk
LED-Pendelleuchte		
<p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632180 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TGX1E + GLAC2 L LED3 3500-840 BC EC GY PC PR	THO	Stk
LED-Pendelleuchte		
<p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632181 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TGX1F + GLAC2 L LED3 6000-830 BC EC BK PC PR	THO	Stk
LED-Pendelleuchte		
<p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632182 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TGX1G + GLAC2 L LED3 6000-830 BC EC GY PC PR	THO	Stk
LED-Pendelleuchte		
<p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632183 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TGX1H + GLAC2 L LED3 6000-840 BC EC BK PC PR	THO	Stk
--	------------	------------

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Pendelleuchte	
	<p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632184 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TGX1I	+ GLAC2 L LED3 6000-840 BC EC GY PC PR	THO Stk
	LED-Pendelleuchte	
	<p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632185 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TGX1J	+ GLAC2 L LED2 9300-830 BC EC BK PC PR	THO Stk
	LED-Pendelleuchte	
	<p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 74,3 W Gewicht: 5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632186 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TGX1K	+ GLAC2 L LED2 9300-830 BC EC GY PC PR	THO Stk
	LED-Pendelleuchte	
	<p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 74,3 W Gewicht: 5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632187 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TGX1L	+ GLAC2 L LED2 9300-840 BC EC BK PC PR	THO Stk
	LED-Pendelleuchte	
	<p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 74,3 W Gewicht: 5 kg</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX1M + GLAC2 L LED2 9300-840 BC EC GY PC PR

THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flamsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 74,3 W Gewicht: 5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632189 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX1N + GLAC2 L LED3 3000-830 BC E3 BK AL BK

THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Aluminiumschwarz, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flamsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 5,1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632190 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX1O + GLAC2 L LED3 3000-830 BC E3 GY AL GY

THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Aluminiumgrau, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flamsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 5,1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632191 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX1P + GLAC2 L LED3 3000-840 BC E3 BK AL BK

THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Aluminiumschwarz, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flamsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 5,1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632192 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX1Q + GLAC2 L LED3 3000-840 BC E3 GY AL GY

THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Aluminiumgrau, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 5,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632193 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TGX1R + GLAC2 L LED3 5000-830 BC E3 BK AL BK	THO Stk
LED-Pendelleuchte Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Aluminiumschwarz, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 5,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632194 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TGX1S + GLAC2 L LED3 5000-830 BC E3 GY AL GY	THO Stk
LED-Pendelleuchte Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Aluminiumgrau, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 5,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632195 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TGX1T + GLAC2 L LED3 5000-840 BC E3 BK AL BK	THO Stk
LED-Pendelleuchte Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Aluminiumschwarz, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 5,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632196 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TGX1U + GLAC2 L LED3 5000-840 BC E3 GY AL GY	THO Stk
LED-Pendelleuchte Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Aluminiumgrau, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 5,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632197 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TGX1V + GLAC2 L LED3 3500-830 BC E3 BK GL PR	THO Stk
--	----------------

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Pendelleuchte	
	<p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flamsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 7,1 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632198 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TGX1W +	GLAC2 L LED3 3500-830 BC E3 GY GL PR	THO Stk
	<p>LED-Pendelleuchte</p> <p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flamsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 7,1 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632199 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TGX1X +	GLAC2 L LED3 3500-840 BC E3 BK GL PR	THO Stk
	<p>LED-Pendelleuchte</p> <p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flamsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 7,1 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632200 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TGX1Y +	GLAC2 L LED3 3500-840 BC E3 GY GL PR	THO Stk
	<p>LED-Pendelleuchte</p> <p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flamsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 7,1 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632201 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TGX1Z +	GLAC2 L LED3 6000-830 BC E3 BK GL PR	THO Stk
	<p>LED-Pendelleuchte</p> <p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flamsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 7,1 kg</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632202 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX20 + GLAC2 L LED3 6000-830 BC E3 GY GL PR THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flamsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 7,1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632203 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX21 + GLAC2 L LED3 6000-840 BC E3 BK GL PR THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flamsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 7,1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632204 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX22 + GLAC2 L LED3 6000-840 BC E3 GY GL PR THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flamsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 7,1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632205 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX23 + GLAC2 L LED3 3500-830 BC E3 BK PC PR THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flamsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 5,3 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632206 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX24 + GLAC2 L LED3 3500-830 BC E3 GY PC PR THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 5,3 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632207 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TGX25	+	GLAC2 L LED3 3500-840 BC E3 BK PC PR	THO	Stk
		LED-Pendelleuchte		
		Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 5,3 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632208 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TGX26	+	GLAC2 L LED3 3500-840 BC E3 GY PC PR	THO	Stk
		LED-Pendelleuchte		
		Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 5,3 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632209 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TGX27	+	GLAC2 L LED3 6000-830 BC E3 BK PC PR	THO	Stk
		LED-Pendelleuchte		
		Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 5,3 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632210 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TGX28	+	GLAC2 L LED3 6000-830 BC E3 GY PC PR	THO	Stk
		LED-Pendelleuchte		
		Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 5,3 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632211 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TGX29	+	GLAC2 L LED3 6000-840 BC E3 BK PC PR	THO	Stk
---------------	----------	---	------------	------------

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Pendelleuchte	
	<p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 5,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632212 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TGX2A +	GLAC2 L LED3 6000-840 BC E3 GY PC PR	THO Stk
	<p>LED-Pendelleuchte</p> <p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 5,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632213 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TGX2B +	GLAC2 L LED3 3000-830 HFIX EC BK AL BK	THO Stk
	<p>LED-Pendelleuchte</p> <p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Aluminiumschwarz, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 4,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632397 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TGX2C +	GLAC2 L LED3 3000-830 HFIX EC GY AL GY	THO Stk
	<p>LED-Pendelleuchte</p> <p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Aluminiumgrau, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 4,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632398 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TGX2D +	GLAC2 L LED3 3000-840 HFIX EC BK AL BK	THO Stk
	<p>LED-Pendelleuchte</p> <p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Aluminiumschwarz, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 4,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632399 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
0TGX2E + GLAC2 L LED3 3000-840 HFIX EC GY AL GY	THO Stk	
LED-Pendelleuchte		
Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Aluminiumgrau, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 4,8 kg		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632400 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0TGX2F + GLAC2 L LED3 5000-830 HFIX EC BK AL BK	THO Stk	
LED-Pendelleuchte		
Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Aluminiumschwarz, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 4,8 kg		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632401 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0TGX2G + GLAC2 L LED3 5000-830 HFIX EC GY AL GY	THO Stk	
LED-Pendelleuchte		
Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Aluminiumgrau, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 4,8 kg		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632402 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0TGX2H + GLAC2 L LED3 5000-840 HFIX EC BK AL BK	THO Stk	
LED-Pendelleuchte		
Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Aluminiumschwarz, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 4,8 kg		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632403 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0TGX2I + GLAC2 L LED3 5000-840 HFIX EC GY AL GY	THO Stk	
LED-Pendelleuchte		
Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Aluminiumgrau, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 4,8 kg		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632404 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0TGX2J + GLAC2 L LED2 7800-830 HFIX EC BK AL BK	THO Stk	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Pendelleuchte	
	<p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Aluminiumschwarz, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 74,3 W Gewicht: 4,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632405 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TGX2K	+	GLAC2 L LED2 7800-830 HFIX EC GY AL GY	THO	Stk
		LED-Pendelleuchte		
		<p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Aluminiumgrau, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 74,3 W Gewicht: 4,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632406 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TGX2L	+	GLAC2 L LED2 7800-840 HFIX EC BK AL BK	THO	Stk
		LED-Pendelleuchte		
		<p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Aluminiumschwarz, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 74,3 W Gewicht: 4,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632407 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TGX2M	+	GLAC2 L LED2 7800-840 HFIX EC GY AL GY	THO	Stk
		LED-Pendelleuchte		
		<p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Aluminiumgrau, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 74,3 W Gewicht: 4,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632408 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TGX2N	+	GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX EC BK GL PR	THO	Stk
		LED-Pendelleuchte		
		<p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 6,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632409 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TGX2O	+	GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX EC GY GL PR	THO	Stk
		LED-Pendelleuchte		
		<p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, prismatisch,</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 6,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632410 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TGX2P +	GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX EC BK GL PR	THO Stk
	<p>LED-Pendelleuchte</p> <p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 6,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632411 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TGX2Q +	GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX EC GY GL PR	THO Stk
	<p>LED-Pendelleuchte</p> <p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 6,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632412 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TGX2R +	GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX EC BK GL PR	THO Stk
	<p>LED-Pendelleuchte</p> <p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 6,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632413 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TGX2S +	GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX EC GY GL PR	THO Stk
	<p>LED-Pendelleuchte</p> <p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 6,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632414 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TGX2T +	GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX EC BK GL PR	THO Stk
	<p>LED-Pendelleuchte</p> <p>Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 6,8 kg</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632415 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX2U + GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX EC GY GL PR THO Stk

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 6,8 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632416 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX2V + GLAC2 L LED2 9500-830 HFIX EC BK GL PR THO Stk

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 74,3 W Gewicht: 6,8 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632417 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX2W + GLAC2 L LED2 9500-830 HFIX EC GY GL PR THO Stk

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 74,3 W Gewicht: 6,8 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632418 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX2X + GLAC2 L LED2 9500-840 HFIX EC BK GL PR THO Stk

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 74,3 W Gewicht: 6,8 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632419 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX2Y + GLAC2 L LED2 9500-840 HFIX EC GY GL PR THO Stk

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 74,3 W Gewicht: 6,8 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632420 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX2Z + GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX EC BK GL OP THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Glas, opal, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 6,5 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632421 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX30 + GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX EC GY GL OP THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, opal, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 6,5 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632422 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX31 + GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX EC BK GL OP THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Glas, opal, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 6,5 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632423 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX32 + GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX EC GY GL OP THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, opal, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 6,5 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632424 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX33 + GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX EC BK GL OP THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, opal, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 6,5 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632425 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX34 + GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX EC GY GL OP THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, opal, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten).

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 6,5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632426 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TGX35	+ GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX EC BK GL OP LED-Pendelleuchte Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Glas, opal, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 6,5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632427 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TGX36	+ GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX EC GY GL OP LED-Pendelleuchte Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, opal, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 6,5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632428 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TGX37	+ GLAC2 L LED2 9400-830 HFIX EC BK GL OP LED-Pendelleuchte Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Glas, opal, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 74,3 W Gewicht: 6,5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632429 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TGX38	+ GLAC2 L LED2 9400-830 HFIX EC GY GL OP LED-Pendelleuchte Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, opal, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 74,3 W Gewicht: 6,5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632430 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TGX39	+ GLAC2 L LED2 9400-840 HFIX EC BK GL OP LED-Pendelleuchte Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Glas, opal, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 74,3 W Gewicht: 6,5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632431 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TGX3A + GLAC2 L LED2 9400-840 HFIX EC GY GL OP	THO	Stk
LED-Pendelleuchte		
Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, opal, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 74,3 W Gewicht: 6,5 kg		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632432 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TGX3B + GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX EC BK PC PR	THO	Stk
LED-Pendelleuchte		
Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 5 kg		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632433 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TGX3C + GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX EC GY PC PR	THO	Stk
LED-Pendelleuchte		
Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 5 kg		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632434 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TGX3D + GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX EC BK PC PR	THO	Stk
LED-Pendelleuchte		
Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 5 kg		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632435 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TGX3E + GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX EC GY PC PR	THO	Stk
LED-Pendelleuchte		
Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 5 kg		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632436 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TGX3F + GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX EC BK PC PR	THO	Stk
LED-Pendelleuchte		
Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Polycarbonat		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	(PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632437 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TGX3G +	GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX EC GY PC PR LED-Pendelleuchte Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632438 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TGX3H +	GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX EC BK PC PR LED-Pendelleuchte Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632439 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TGX3I +	GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX EC GY PC PR LED-Pendelleuchte Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632440 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TGX3J +	GLAC2 L LED2 9300-830 HFIX EC BK PC PR LED-Pendelleuchte Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 74,3 W Gewicht: 5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632441 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TGX3K +	GLAC2 L LED2 9300-830 HFIX EC GY PC PR LED-Pendelleuchte Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 74,3 W Gewicht: 5	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632442 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX3L + GLAC2 L LED2 9300-840 HFIX EC BK PC PR THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 74,3 W Gewicht: 5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632443 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX3M + GLAC2 L LED2 9300-840 HFIX EC GY PC PR THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 74,3 W Gewicht: 5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632444 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX3N + GLAC2 L LED3 3000-830 HFIX E3 BK AL BK THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Aluminiumschwarz, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 5,1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632445 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX3O + GLAC2 L LED3 3000-830 HFIX E3 GY AL GY THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Aluminiumgrau, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 5,1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632446 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX3P + GLAC2 L LED3 3000-840 HFIX E3 BK AL BK THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Aluminiumschwarz, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 5,1 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632447 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX3Q + GLAC2 L LED3 3000-840 HFIX E3 GY AL GY THO Stk

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Aluminiumgrau, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 5,1 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632448 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX3R + GLAC2 L LED3 5000-830 HFIX E3 BK AL BK THO Stk

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Aluminiumschwarz, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 5,1 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632449 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX3S + GLAC2 L LED3 5000-830 HFIX E3 GY AL GY THO Stk

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Aluminiumgrau, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 5,1 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632450 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX3T + GLAC2 L LED3 5000-840 HFIX E3 BK AL BK THO Stk

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Aluminiumschwarz, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 5,1 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632451 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX3U + GLAC2 L LED3 5000-840 HFIX E3 GY AL GY THO Stk

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Aluminiumgrau, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 5,1 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632452 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TGX3V + GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX E3 BK GL PR	THO	Stk
LED-Pendelleuchte		
Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 7,1 kg		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632453 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0TGX3W + GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX E3 GY GL PR	THO	Stk
LED-Pendelleuchte		
Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 7,1 kg		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632454 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0TGX3X + GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX E3 BK GL PR	THO	Stk
LED-Pendelleuchte		
Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 7,1 kg		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632455 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0TGX3Y + GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX E3 GY GL PR	THO	Stk
LED-Pendelleuchte		
Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 7,1 kg		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632456 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0TGX3Z + GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX E3 BK GL PR	THO	Stk
LED-Pendelleuchte		
Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 7,1 kg		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632457 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TGX40	+	GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX E3 GY GL PR	THO	Stk
LED-Pendelleuchte				
Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 7,1 kg				
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632458 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TGX41	+	GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX E3 BK GL PR	THO	Stk
LED-Pendelleuchte				
Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 7,1 kg				
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632459 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TGX42	+	GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX E3 GY GL PR	THO	Stk
LED-Pendelleuchte				
Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 7,1 kg				
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632460 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TGX43	+	GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX E3 BK PC PR	THO	Stk
LED-Pendelleuchte				
Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 5,3 kg				
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632461 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TGX44	+	GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX E3 GY PC PR	THO	Stk
LED-Pendelleuchte				
Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 5,3 kg				
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632462 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TGX45 + GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX E3 BK PC PR THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 5,3 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632463 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX46 + GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX E3 GY PC PR THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 5,3 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632464 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX47 + GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX E3 BK PC PR THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 5,3 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632465 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX48 + GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX E3 GY PC PR THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 5,3 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632466 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX49 + GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX E3 BK PC PR THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 5,3 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632467 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TGX4A + GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX E3 GY PC PR	THO	Stk
LED-Pendelleuchte		
Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 5,3 kg		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632468 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0TGX4B + Glacier II THORN CEILING ROSE BK BK	THO	Stk
Befestigungszubehör		
Deckenbaldachin für den Einsatz von Glacier II-Leuchten. Grundplatte: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Abdeckung: Kunststoff, schwarz. 2 x 5 x 2.5mm ² Anschlussklemme für elektrischen Anschluss. Abmessungen: Durchmesser 120 x 40 mm Gewicht: 0,5 kg		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632738 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0TGX4C + Glacier II THORN CEILING ROSE WH WH	THO	Stk
Befestigungszubehör		
Deckenbaldachin für den Einsatz von Glacier II-Leuchten. Grundplatte: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert weiß. Abdeckung: Kunststoff, weiß. 2 x 5 x 2.5mm ² Anschlussklemme für elektrischen Anschluss. Abmessungen: Durchmesser 120 x 40 mm Gewicht: 0,5 kg		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632739 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0TGX4D + Glacier II THORN CEILING ROSE GY GY	THO	Stk
Befestigungszubehör		
Deckenbaldachin für den Einsatz von Glacier II-Leuchten. Grundplatte: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Abdeckung: Kunststoff, grau. 2 x 5 x 2.5mm ² Anschlussklemme für elektrischen Anschluss. Abmessungen: Durchmesser 120 x 40 mm Gewicht: 0,5 kg		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632740 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0TGX4E + GLAC2 L LED3 3000-830 HFIX E3D BK AL BK	THO	Stk
LED-Pendelleuchte		
Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Aluminiumschwarz, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 5,1 kg		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635206 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0TGX4F + GLAC2 L LED3 3000-830 HFIX E3D GY AL GY	THO	Stk
LED-Pendelleuchte		
Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Aluminiumgrau, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm ² -Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 5,1 kg		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635207 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX4G + GLAC2 L LED3 3000-840 HFIX E3D BK AL BK THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Aluminiumschwarz, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 5,1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635208 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX4H + GLAC2 L LED3 3000-840 HFIX E3D GY AL GY THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Aluminiumgrau, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 5,1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635209 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX4I + GLAC2 L LED3 5000-830 HFIX E3D BK AL BK THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Aluminiumschwarz, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 5,1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635210 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX4J + GLAC2 L LED3 5000-830 HFIX E3D GY AL GY THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Aluminiumgrau, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 5,1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635211 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX4K + GLAC2 L LED3 5000-840 HFIX E3D BK AL BK THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Aluminiumschwarz, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 5,1 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635212 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX4L + GLAC2 L LED3 5000-840 HFIX E3D GY AL GY THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Aluminiumgrau, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 5,1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635213 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX4M + GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX E3D BK GL PR THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 7,1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635214 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX4N + GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX E3D GY GL PR THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 7,1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX4O + GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX E3D BK GL PR THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 7,1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635216 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX4P + GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX E3D GY GL PR THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 7,1 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635217 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX4Q + GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX E3D BK GL PR THO Stk

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45,5 W Gewicht: 7,1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635218 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX4R + GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX E3D GY GL PR THO Stk

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45,5 W Gewicht: 7,1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635219 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX4S + GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX E3D BK GL PR THO Stk

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 7,1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635220 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX4T + GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX E3D GY GL PR THO Stk

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 7,1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635221 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX4U + GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX E3D BK PC PR THO Stk

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 5,3 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635222 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX4V + GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX E3D GY PC PR THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 5,3 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635223 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX4W + GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX E3D BK PC PR THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 5,3 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635224 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX4X + GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX E3D GY PC PR THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 5,3 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635225 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX4Y + GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX E3D BK PC PR THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 5,3 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635226 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX4Z + GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX E3D GY PC PR THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 5,3 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635227 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX50 + GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX E3D BK PC PR THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flamsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 5,3 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635228 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX51 + GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX E3D GY PC PR THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Polycarbonat (PC), prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flamsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 45 W Gewicht: 5,3 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635229 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX52 + GLAC2 HFIX BK CONT ADAPT THO **Stk**

Befestigungszubehör

Contus Adapter zur Verwendung mit Glacier II Leuchten. Vorbeschichteter gewalzter Stahl, schwarz.

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637018 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TGX53 + GLAC2 HFIX WH CONT ADAPT THO **Stk**

Befestigungszubehör

Contus Adapter zur Verwendung mit Glacier II Leuchten. Vorbeschichteter gewalzter Stahl, weiß.

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637129 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TH7 + Graffiti (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TH700 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

0TH700Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TH7 ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TH701 + GRAFFITI 2800-930HE SWI 3GU SP WH 12X THO **Stk**
Strahler

LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, Strahler-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur.
Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 3000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist großverpackt und enthält zwölf Stück. Der Artikelcode muss als Vielfaches von zwölf bestellt werden (12/24/36/48/60...). Alle Angaben im Datenblatt beziehen sich auf einen einzelnen Artikel. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 21 W Leuchten Lichtstrom: 2700 lm Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W Gewicht: 0,71 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108714 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TH702 + GRAFFITI 2800-930HE SWI 3GU FL WH 12X THO **Stk**
Strahler

LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur.
Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 3000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist großverpackt und enthält zwölf Stück. Der Artikelcode muss als Vielfaches von zwölf bestellt werden (12/24/36/48/60...). Alle Angaben im Datenblatt beziehen sich auf einen einzelnen Artikel. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 21 W Leuchten Lichtstrom: 2700 lm Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W Gewicht: 0,71 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108715 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TH703 + GRAFFITI 2800-930HE SWI 3GU WFL WH 12X THO **Stk**
Strahler

LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, breite Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur.
Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 3000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist großverpackt und enthält zwölf Stück. Der Artikelcode muss als Vielfaches von zwölf bestellt werden (12/24/36/48/60...). Alle Angaben im Datenblatt beziehen sich auf einen einzelnen Artikel. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 21 W Leuchten Lichtstrom: 2800 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 0,71 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108716 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TH704 + GRAFFITI 2800-930HE SWI 3GU SP BK 12X THO **Stk**
Strahler

LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, Strahler-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur.
Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 3000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist großverpackt und enthält zwölf Stück. Der Artikelcode muss als Vielfaches von zwölf bestellt werden (12/24/36/48/60...). Alle Angaben im Datenblatt beziehen sich auf einen einzelnen Artikel. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 21 W Leuchten Lichtstrom: 2700 lm Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W Gewicht: 0,71 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108717 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TH705 + GRAFFITI 2800-930HE SWI 3GU FL BK 12X THO **Stk**

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Strahler</p> <p>LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotextriert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 3000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist großverpackt und enthält zwölf Stück. Der Artikelcode muss als Vielfaches von zwölf bestellt werden (12/24/36/48/60...). Alle Angaben im Datenblatt beziehen sich auf einen einzelnen Artikel. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 21 W Leuchten Lichtstrom: 2700 lm Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W Gewicht: 0,71 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96108718 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TH706	+ GRAFFITI 2800-930HE SWI 3GU WFL BK 12X	THO Stk
	<p>Strahler</p> <p>LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, breite Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotextriert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 3000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist großverpackt und enthält zwölf Stück. Der Artikelcode muss als Vielfaches von zwölf bestellt werden (12/24/36/48/60...). Alle Angaben im Datenblatt beziehen sich auf einen einzelnen Artikel. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 21 W Leuchten Lichtstrom: 2800 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 0,71 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96108719 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TH707	+ GRAFFITI 2800-940HE HF 3GU SP WH 12X	THO Stk
	<p>Strahler</p> <p>LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, Strahler-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß, mikrotextriert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist großverpackt und enthält zwölf Stück. Der Artikelcode muss als Vielfaches von zwölf bestellt werden (12/24/36/48/60...). Alle Angaben im Datenblatt beziehen sich auf einen einzelnen Artikel. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 21 W Leuchten Lichtstrom: 2800 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 0,71 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96108720 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TH708	+ GRAFFITI 2800-940HE SWI 3GU FL WH 12X	THO Stk
	<p>Strahler</p> <p>LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß, mikrotextriert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist großverpackt und enthält zwölf Stück. Der Artikelcode muss als Vielfaches von zwölf bestellt werden (12/24/36/48/60...). Alle Angaben im Datenblatt beziehen sich auf einen einzelnen Artikel. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 21 W Leuchten Lichtstrom: 2800 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 0,71 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96108721 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TH709	+ GRAFFITI 2800-940HE SWI 3GU WFL WH 12X	THO Stk
	<p>Strahler</p> <p>LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, breite Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß, mikrotextriert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist großverpackt und enthält zwölf Stück. Der Artikelcode muss als Vielfaches von zwölf bestellt werden (12/24/36/48/60...). Alle Angaben im Datenblatt beziehen sich auf einen einzelnen Artikel. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 21 W Leuchten Lichtstrom: 2900 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 0,71 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96108722 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TH70A	+ GRAFFITI 2800-940HE SWI 3GU SP BK 12X	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Strahler</p> <p>LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, Strahler-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotextriert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist großverpackt und enthält zwölf Stück. Der Artikelcode muss als Vielfaches von zwölf bestellt werden (12/24/36/48/60...). Alle Angaben im Datenblatt beziehen sich auf einen einzelnen Artikel. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 21 W Leuchten Lichtstrom: 2800 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 0,71 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96108723 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TH70B	+ GRAFFITI 2800-940HE SWI 3GU FL BK 12X	THO Stk
	<p>Strahler</p> <p>LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotextriert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist großverpackt und enthält zwölf Stück. Der Artikelcode muss als Vielfaches von zwölf bestellt werden (12/24/36/48/60...). Alle Angaben im Datenblatt beziehen sich auf einen einzelnen Artikel. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 21 W Leuchten Lichtstrom: 2800 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 0,71 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96108724 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TH70C	+ GRAFFITI 2800-940HE SWI 3GU WFL BK 12X	THO Stk
	<p>Strahler</p> <p>LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, breite Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotextriert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist großverpackt und enthält zwölf Stück. Der Artikelcode muss als Vielfaches von zwölf bestellt werden (12/24/36/48/60...). Alle Angaben im Datenblatt beziehen sich auf einen einzelnen Artikel. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 21 W Leuchten Lichtstrom: 2900 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 0,71 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96108725 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TH70D	+ GRAFFITI 3600-930HE SWI 3GU SP WH 12X	THO Stk
	<p>Strahler</p> <p>LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, Strahler-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß, mikrotextriert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 3000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist großverpackt und enthält zwölf Stück. Der Artikelcode muss als Vielfaches von zwölf bestellt werden (12/24/36/48/60...). Alle Angaben im Datenblatt beziehen sich auf einen einzelnen Artikel. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3400 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 0,71 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96108726 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TH70E	+ GRAFFITI 3600-930HE SWI 3GU FL WH 12X	THO Stk
	<p>Strahler</p> <p>LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß, mikrotextriert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 3000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist großverpackt und enthält zwölf Stück. Der Artikelcode muss als Vielfaches von zwölf bestellt werden (12/24/36/48/60...). Alle Angaben im Datenblatt beziehen sich auf einen einzelnen Artikel. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3300 lm Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W Gewicht: 0,71 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96108727 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TH70F	+ GRAFFITI 3600-930HE SWI 3GU WFL WH 12X	THO Stk

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
	Strahler	
	<p>LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, breite Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 3000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist großverpackt und enthält zwölf Stück. Der Artikelcode muss als Vielfaches von zwölf bestellt werden (12/24/36/48/60...). Alle Angaben im Datenblatt beziehen sich auf einen einzelnen Artikel. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3400 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 0,71 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96108728 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TH70G	+	GRAFFITI 3600-930HE SWI 3GU SP BK 12X	THO	Stk
		Strahler		
		<p>LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, Strahler-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 3000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist großverpackt und enthält zwölf Stück. Der Artikelcode muss als Vielfaches von zwölf bestellt werden (12/24/36/48/60...). Alle Angaben im Datenblatt beziehen sich auf einen einzelnen Artikel. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3400 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 0,71 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96108729 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TH70H	+	GRAFFITI 3600-930HE SWI 3GU FL BK 12X	THO	Stk
		Strahler		
		<p>LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 3000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist großverpackt und enthält zwölf Stück. Der Artikelcode muss als Vielfaches von zwölf bestellt werden (12/24/36/48/60...). Alle Angaben im Datenblatt beziehen sich auf einen einzelnen Artikel. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3300 lm Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W Gewicht: 0,71 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96108730 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TH70I	+	GRAFFITI 3600-930HE SWI 3GU WFL BK 12X	THO	Stk
		Strahler		
		<p>LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, breite Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 3000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist großverpackt und enthält zwölf Stück. Der Artikelcode muss als Vielfaches von zwölf bestellt werden (12/24/36/48/60...). Alle Angaben im Datenblatt beziehen sich auf einen einzelnen Artikel. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3400 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 0,71 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96108731 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TH70J	+	GRAFFITI 3600-940HE SWI 3GU SP WH 12X	THO	Stk
		Strahler		
		<p>LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, Strahler-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist großverpackt und enthält zwölf Stück. Der Artikelcode muss als Vielfaches von zwölf bestellt werden (12/24/36/48/60...). Alle Angaben im Datenblatt beziehen sich auf einen einzelnen Artikel. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3500 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 0,71 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96108732 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TH70K	+	GRAFFITI 3600-940HE SWI 3GU FL WH 12X	THO	Stk
---------------	----------	--	------------	------------

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Strahler</p> <p>LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist großverpackt und enthält zwölf Stück. Der Artikelcode muss als Vielfaches von zwölf bestellt werden (12/24/36/48/60...). Alle Angaben im Datenblatt beziehen sich auf einen einzelnen Artikel. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3400 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 0,71 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108733 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TH70L + GRAFFITI 3600-940HE SWI 3GU WFL WH 12X	<p>Strahler</p> <p>LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, breite Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist großverpackt und enthält zwölf Stück. Der Artikelcode muss als Vielfaches von zwölf bestellt werden (12/24/36/48/60...). Alle Angaben im Datenblatt beziehen sich auf einen einzelnen Artikel. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3500 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 0,71 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108734 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TH70M + GRAFFITI 3600-940HE SWI 3GU SP BK 12X	<p>Strahler</p> <p>LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, Strahler-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist großverpackt und enthält zwölf Stück. Der Artikelcode muss als Vielfaches von zwölf bestellt werden (12/24/36/48/60...). Alle Angaben im Datenblatt beziehen sich auf einen einzelnen Artikel. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3500 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 0,71 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108735 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TH70N + GRAFFITI 3600-940HE SWI 3GU FL BK 12X	<p>Strahler</p> <p>LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist großverpackt und enthält zwölf Stück. Der Artikelcode muss als Vielfaches von zwölf bestellt werden (12/24/36/48/60...). Alle Angaben im Datenblatt beziehen sich auf einen einzelnen Artikel. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3400 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 0,71 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108736 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TH70O + GRAFFITI 3600-940HE SWI 3GU WFL BK 12X	<p>Strahler</p> <p>LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, breite Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist großverpackt und enthält zwölf Stück. Der Artikelcode muss als Vielfaches von zwölf bestellt werden (12/24/36/48/60...). Alle Angaben im Datenblatt beziehen sich auf einen einzelnen Artikel. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3500 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 0,71 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108737 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TH70P + GRAFFITI 3600-930HE SWI CONT SP WH 12X		THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Strahler</p> <p>LED-Strahler für Montage an CONTUS Tragschienen-systeme, Strahler-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Betriebsgerät: Elektronisches,schaltbare Leuchte. Schutzklasse II, IP20. Leuchte mit CONTUS Adapter für schnelle, einfache Montage an CONTUS Tragschienen-systeme. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplet mit 3000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist großverpackt und enthält zwölf Stück. Der Artikelcode muss als Vielfaches von zwölf bestellt werden (12/24/36/48/60...). Alle Angaben im Datenblatt beziehen sich auf einen einzelnen Artikel. Abmessungen: Durchmesser 95 x 204 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3400 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 0,85 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108738 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TH70Q +	GRAFFITI 3600-930HE SWI CONT FL WH 12X	THO Stk
	<p>Strahler</p> <p>LED-Strahler für Montage an CONTUS Tragschienen-systeme, Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Betriebsgerät: Elektronisches,schaltbare Leuchte. Schutzklasse II, IP20. Leuchte mit CONTUS Adapter für schnelle, einfache Montage an CONTUS Tragschienen-systeme. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplet mit 3000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist großverpackt und enthält zwölf Stück. Der Artikelcode muss als Vielfaches von zwölf bestellt werden (12/24/36/48/60...). Alle Angaben im Datenblatt beziehen sich auf einen einzelnen Artikel. Abmessungen: Durchmesser 95 x 204 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3300 lm Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W Gewicht: 0,85 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108739 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TH70R +	GRAFFITI 3600-930HE SWI CONT WFL WH 12X	THO Stk
	<p>Strahler</p> <p>LED-Strahler für Montage an CONTUS Tragschienen-systeme, breite Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Betriebsgerät: Elektronisches,schaltbare Leuchte. Schutzklasse II, IP20. Leuchte mit CONTUS Adapter für schnelle, einfache Montage an CONTUS Tragschienen-systeme. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplet mit 3000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist großverpackt und enthält zwölf Stück. Der Artikelcode muss als Vielfaches von zwölf bestellt werden (12/24/36/48/60...). Alle Angaben im Datenblatt beziehen sich auf einen einzelnen Artikel. Abmessungen: Durchmesser 95 x 204 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3400 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 0,85 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108740 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TH70S +	GRAFFITI 3600-930HE SWI CONT SP BK 12X	THO Stk
	<p>Strahler</p> <p>LED-Strahler für Montage an CONTUS Tragschienen-systeme, Strahler-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Betriebsgerät: Elektronisches,schaltbare Leuchte. Schutzklasse II, IP20. Leuchte mit CONTUS Adapter für schnelle, einfache Montage an CONTUS Tragschienen-systeme. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplet mit 3000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist großverpackt und enthält zwölf Stück. Der Artikelcode muss als Vielfaches von zwölf bestellt werden (12/24/36/48/60...). Alle Angaben im Datenblatt beziehen sich auf einen einzelnen Artikel. Abmessungen: Durchmesser 95 x 204 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3400 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 0,85 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108741 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TH70T +	GRAFFITI 3600-930HE SWI CONT FL BK 12X	THO Stk
	<p>Strahler</p> <p>LED-Strahler für Montage an CONTUS Tragschienen-systeme, Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Betriebsgerät: Elektronisches,schaltbare Leuchte. Schutzklasse II, IP20. Leuchte mit CONTUS Adapter für schnelle, einfache Montage an CONTUS Tragschienen-systeme. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplet mit 3000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist großverpackt und enthält zwölf Stück. Der Artikelcode muss als Vielfaches von zwölf bestellt werden (12/24/36/48/60...). Alle Angaben im Datenblatt beziehen sich auf einen einzelnen Artikel. Abmessungen: Durchmesser 95 x 204 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3300 lm Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W Gewicht: 0,85 kg</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108742 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TH70U + GRAFFITI 3600-930HE SWI CONT WFL BK 12X

THO **Stk**

Strahler

LED-Strahler für Montage an CONTUS Tragschienenensysteme, breite Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Betriebsgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse II, IP20. Leuchte mit CONTUS Adapter für schnelle, einfache Montage an CONTUS Tragschienenensysteme. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplet mit 3000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist großverpackt und enthält zwölf Stück. Der Artikelcode muss als Vielfaches von zwölf bestellt werden (12/24/36/48/60...). Alle Angaben im Datenblatt beziehen sich auf einen einzelnen Artikel. Abmessungen: Durchmesser 95 x 204 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3400 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 0,85 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108743 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TH70V + GRAFFITI 3600-940HE SWI CONT SP WH 12X

THO **Stk**

Strahler

LED-Strahler für Montage an CONTUS Tragschienenensysteme, Strahler-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Betriebsgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse II, IP20. Leuchte mit CONTUS Adapter für schnelle, einfache Montage an CONTUS Tragschienenensysteme. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplet mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist großverpackt und enthält zwölf Stück. Der Artikelcode muss als Vielfaches von zwölf bestellt werden (12/24/36/48/60...). Alle Angaben im Datenblatt beziehen sich auf einen einzelnen Artikel. Abmessungen: Durchmesser 95 x 204 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3500 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 0,85 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108744 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TH70W + GRAFFITI 3600-940HE SWI CONT FL WH 12X

THO **Stk**

Strahler

LED-Strahler für Montage an CONTUS Tragschienenensysteme, Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Betriebsgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse II, IP20. Leuchte mit CONTUS Adapter für schnelle, einfache Montage an CONTUS Tragschienenensysteme. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplet mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist großverpackt und enthält zwölf Stück. Der Artikelcode muss als Vielfaches von zwölf bestellt werden (12/24/36/48/60...). Alle Angaben im Datenblatt beziehen sich auf einen einzelnen Artikel. Abmessungen: Durchmesser 95 x 204 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3400 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 0,85 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108745 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TH70X + GRAFFITI 3600-940HE SWI CONT WFL WH 12X

THO **Stk**

Strahler

LED-Strahler für Montage an CONTUS Tragschienenensysteme, breite Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Betriebsgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse II, IP20. Leuchte mit CONTUS Adapter für schnelle, einfache Montage an CONTUS Tragschienenensysteme. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplet mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist großverpackt und enthält zwölf Stück. Der Artikelcode muss als Vielfaches von zwölf bestellt werden (12/24/36/48/60...). Alle Angaben im Datenblatt beziehen sich auf einen einzelnen Artikel. Abmessungen: Durchmesser 95 x 204 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3500 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 0,85 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108746 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TH70Y + GRAFFITI 3600-940HE SWI CONT SP BK 12X

THO **Stk**

Strahler

LED-Strahler für Montage an CONTUS Tragschienenensysteme, Strahler-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Betriebsgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse II, IP20. Leuchte mit CONTUS Adapter für schnelle, einfache Montage an CONTUS Tragschienenensysteme. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Komplett mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist großverpackt und enthält zwölf Stück. Der Artikelcode muss als Vielfaches von zwölf bestellt werden (12/24/36/48/60...). Alle Angaben im Datenblatt beziehen sich auf einen einzelnen Artikel. Abmessungen: Durchmesser 95 x 204 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3500 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 0,85 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108747 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TH70Z	+ GRAFFITI 3600-940HE SWI CONT FL BK 12X	THO Stk
	<p>Strahler</p> <p>LED-Strahler für Montage an CONTUS Tragschienensysteme, Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Betriebsgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse II, IP20. Leuchte mit CONTUS Adapter für schnelle, einfache Montage an CONTUS Tragschienensysteme. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist großverpackt und enthält zwölf Stück. Der Artikelcode muss als Vielfaches von zwölf bestellt werden (12/24/36/48/60...). Alle Angaben im Datenblatt beziehen sich auf einen einzelnen Artikel. Abmessungen: Durchmesser 95 x 204 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3400 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 0,85 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108748 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TH710	+ GRAFFITI 3600-940HE SWI CONT WFL BK 12X	THO Stk
	<p>Strahler</p> <p>LED-Strahler für Montage an CONTUS Tragschienensysteme, breite Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Betriebsgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse II, IP20. Leuchte mit CONTUS Adapter für schnelle, einfache Montage an CONTUS Tragschienensysteme. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist großverpackt und enthält zwölf Stück. Der Artikelcode muss als Vielfaches von zwölf bestellt werden (12/24/36/48/60...). Alle Angaben im Datenblatt beziehen sich auf einen einzelnen Artikel. Abmessungen: Durchmesser 95 x 204 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3500 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 0,85 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108749 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TH711	+ GRAFFITI 2800-930HE SWI 3GU SP WH	THO Stk
	<p>Strahler</p> <p>LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, Strahler-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 3000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 21 W Leuchten Lichtstrom: 2700 lm Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W Gewicht: 0,71 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108750 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TH712	+ GRAFFITI 2800-930HE SWI 3GU FL WH	THO Stk
	<p>Strahler</p> <p>LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 3000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 21 W Leuchten Lichtstrom: 2700 lm Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W Gewicht: 0,71 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108751 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TH713	+ GRAFFITI 2800-930HE SWI 3GU WFL WH	THO Stk
	<p>Strahler</p> <p>LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, breite Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	mit 3000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 21 W Leuchten Lichtstrom: 2800 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 0,71 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108752 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TH714	+ GRAFFITI 2800-930HE SWI 3GU SP BK Strahler LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, Strahler-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 3000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 21 W Leuchten Lichtstrom: 2700 lm Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W Gewicht: 0,71 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108753 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TH715	+ GRAFFITI 2800-930HE SWI 3GU FL BK Strahler LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 3000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 21 W Leuchten Lichtstrom: 2700 lm Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W Gewicht: 0,71 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108754 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TH716	+ GRAFFITI 2800-930HE SWI 3GU WFL BK Strahler LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, breite Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 3000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 21 W Leuchten Lichtstrom: 2800 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 0,71 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108755 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TH717	+ GRAFFITI 2800-940HE SWI 3GU SP WH Strahler LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, Strahler-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 21 W Leuchten Lichtstrom: 2800 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 0,71 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108756 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TH718	+ GRAFFITI 2800-940HE SWI 3GU FL WH Strahler LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 21 W Leuchten Lichtstrom: 2800 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 0,71 kg	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108757 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TH719 + GRAFFITI 2800-940HE SWI 3GU WFL WH THO **Stk**

Strahler

LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, breite Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 21 W Leuchten Lichtstrom: 2900 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 0,71 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108758 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TH71A + GRAFFITI 2800-940HE SWI 3GU SP BK THO **Stk**

Strahler

LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, Strahler-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 21 W Leuchten Lichtstrom: 2800 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 0,71 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108759 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TH71B + GRAFFITI 2800-940HE SWI 3GU FL BK THO **Stk**

Strahler

LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 21 W Leuchten Lichtstrom: 2800 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 0,71 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108760 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TH71C + GRAFFITI 3600-930HE SWI 3GU SP WH THO **Stk**

Strahler

LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, Strahler-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 3000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3400 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 0,71 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108762 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TH71D + GRAFFITI 3600-930HE SWI 3GU FL WH THO **Stk**

Strahler

LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 3000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3300 lm Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W Gewicht: 0,71 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108763 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TH71E + GRAFFITI 3600-930HE SWI 3GU WFL WH THO **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Strahler</p> <p>LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, breite Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 3000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3400 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 0,71 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108764 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TH71F + GRAFFITI 3600-930HE SWI 3GU SP BK		THO Stk
	<p>Strahler</p> <p>LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, Strahler-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 3000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3400 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 0,71 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108765 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TH71G + GRAFFITI 3600-930HE SWI 3GU FL BK		THO Stk
	<p>Strahler</p> <p>LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 3000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3300 lm Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W Gewicht: 0,71 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108766 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TH71H + GRAFFITI 3600-930HE SWI 3GU WFL BK		THO Stk
	<p>Strahler</p> <p>LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, breite Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 3000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3400 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 0,71 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108767 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TH71I + GRAFFITI 3600-940HE SWI 3GU SP WH		THO Stk
	<p>Strahler</p> <p>LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, Strahler-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3500 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 0,71 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108768 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TH71J + GRAFFITI 3600-940HE SWI 3GU FL WH		THO Stk
	<p>Strahler</p> <p>LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden.</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	bestellt werden. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3400 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 0,71 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108769 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TH71K +	GRAFFITI 3600-940HE SWI 3GU WFL WH Strahler LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, breite Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3500 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 0,71 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108770 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TH71L +	GRAFFITI 3600-940HE SWI 3GU SP BK Strahler LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, Strahler-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3500 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 0,71 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108771 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TH71M +	GRAFFITI 3600-940HE SWI 3GU FL BK Strahler LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3400 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 0,71 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108772 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TH71N +	GRAFFITI 3600-940HE SWI 3GU WFL BK Strahler LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, breite Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden. Abmessungen: Durchmesser 95 x 205 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3500 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 0,71 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108773 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TH71O +	GRAFFITI 3600-930HE SWI CONT SP WH Strahler LED-Strahler für Montage an CONTUS Tragschienensysteme, Strahler-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Betriebsgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse II, IP20. Leuchte mit CONTUS Adapter für schnelle, einfache Montage an CONTUS Tragschienensysteme. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 3000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden. Abmessungen: Durchmesser 95 x 204 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3400 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 0,85 kg	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108774 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TH71P + GRAFFITI 3600-930HE SWI CONT FL WH THO **Stk**

Strahler

LED-Strahler für Montage an CONTUS Tragschienen-systeme, Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Betriebsgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse II, IP20. Leuchte mit CONTUS Adapter für schnelle, einfache Montage an CONTUS Tragschienen-systeme. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß, mikrotextriert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplet mit 3000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden. Abmessungen: Durchmesser 95 x 204 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3300 lm Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W Gewicht: 0,85 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108775 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TH71Q + GRAFFITI 3600-930HE SWI CONT WFL WH THO **Stk**

Strahler

LED-Strahler für Montage an CONTUS Tragschienen-systeme, breite Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Betriebsgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse II, IP20. Leuchte mit CONTUS Adapter für schnelle, einfache Montage an CONTUS Tragschienen-systeme. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß, mikrotextriert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplet mit 3000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden. Abmessungen: Durchmesser 95 x 204 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3400 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 0,85 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108776 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TH71R + GRAFFITI 3600-930HE SWI CONT SP BK THO **Stk**

Strahler

LED-Strahler für Montage an CONTUS Tragschienen-systeme, Strahler-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Betriebsgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse II, IP20. Leuchte mit CONTUS Adapter für schnelle, einfache Montage an CONTUS Tragschienen-systeme. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotextriert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplet mit 3000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden. Abmessungen: Durchmesser 95 x 204 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3400 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 0,85 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108777 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TH71S + GRAFFITI 3600-930HE SWI CONT FL BK THO **Stk**

Strahler

LED-Strahler für Montage an CONTUS Tragschienen-systeme, Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Betriebsgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse II, IP20. Leuchte mit CONTUS Adapter für schnelle, einfache Montage an CONTUS Tragschienen-systeme. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotextriert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplet mit 3000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden. Abmessungen: Durchmesser 95 x 204 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3300 lm Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W Gewicht: 0,85 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108778 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TH71T + GRAFFITI 3600-930HE SWI CONT WFL BK THO **Stk**

Strahler

LED-Strahler für Montage an CONTUS Tragschienen-systeme, breite Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Betriebsgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse II, IP20. Leuchte mit CONTUS Adapter für schnelle, einfache Montage an CONTUS Tragschienen-systeme. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotextriert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplet mit 3000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden. Abmessungen: Durchmesser 95 x 204 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3400 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 0,85 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108779 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TH71U + GRAFFITI 3600-940HE SWI CONT SP WH THO Stk

Strahler

LED-Strahler für Montage an CONTUS Tragschienen-systeme, Strahler-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Betriebsgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse II, IP20. Leuchte mit CONTUS Adapter für schnelle, einfache Montage an CONTUS Tragschienen-systeme. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplet mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden. Abmessungen: Durchmesser 95 x 204 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3500 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 0,85 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108780 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TH71V + GRAFFITI 3600-940HE SWI CONT FL WH THO Stk

Strahler

LED-Strahler für Montage an CONTUS Tragschienen-systeme, Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Betriebsgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse II, IP20. Leuchte mit CONTUS Adapter für schnelle, einfache Montage an CONTUS Tragschienen-systeme. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplet mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden. Abmessungen: Durchmesser 95 x 204 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3400 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 0,85 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108781 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TH71W + GRAFFITI 3600-940HE SWI CONT WFL WH THO Stk

Strahler

LED-Strahler für Montage an CONTUS Tragschienen-systeme, breite Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Betriebsgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse II, IP20. Leuchte mit CONTUS Adapter für schnelle, einfache Montage an CONTUS Tragschienen-systeme. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplet mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden. Abmessungen: Durchmesser 95 x 204 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3500 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 0,85 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108782 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TH71X + GRAFFITI 3600-940HE SWI CONT SP BK THO Stk

Strahler

LED-Strahler für Montage an CONTUS Tragschienen-systeme, Strahler-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Betriebsgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse II, IP20. Leuchte mit CONTUS Adapter für schnelle, einfache Montage an CONTUS Tragschienen-systeme. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplet mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden. Abmessungen: Durchmesser 95 x 204 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3500 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 0,85 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108783 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TH71Y + GRAFFITI 3600-940HE SWI CONT FL BK THO Stk

Strahler

LED-Strahler für Montage an CONTUS Tragschienen-systeme, Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Betriebsgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse II, IP20. Leuchte mit CONTUS Adapter für schnelle, einfache Montage an CONTUS Tragschienen-systeme. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplet mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden. Abmessungen: Durchmesser 95 x 204 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3400 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 0,85 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108784 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TH71Z + GRAFFITI 3600-940HE SWI CONT WFL BK THO **Stk**

Strahler

LED-Strahler für Montage an CONTUS Tragschienensysteme, breite Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Betriebsgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse II, IP20. Leuchte mit CONTUS Adapter für schnelle, einfache Montage an CONTUS Tragschienensysteme. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden. Abmessungen: Durchmesser 95 x 204 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3500 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 0,85 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108785 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0THH + GTLED Pro gears aluminium (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0THH00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

0THH00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0THH ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0THH01 + GP AB 1X200 DA LV-OUT1 105 W1,5 CL1 THO **Stk**

Vorschaltgerät

Aluminium-Vorschaltgerätebox für GTLED Leuchten. 1X200W Schutzklasse I, Stromversorgung: 220/240 V, 50/60 Hz. Leistung: 1050 mA Antriebsstrom. 1 x Ausgang vorverdrahtet 1.5m. mit DALI betreibbar.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96670348 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0THH02 + GTLED Pro gears aluminium GP AB 1X200 DA LV-OUT1 50 W1,5 CL1 THO **Stk**

Vorschaltgerät

Aluminium-Vorschaltgerätebox für GTLED Leuchten. 1X200W Schutzklasse I, Stromversorgung: 220/240 V, 50/60 Hz. Leistung: 500mA Antriebsstrom. 1 x Ausgang vorverdrahtet 1.5m. mit DALI betreibbar.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96670349 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0THH03 + GTLED Pro gears aluminium GP AB 1X200 DA LV-OUT1 70 W1,5 CL1 THO **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Vorschaltgerät Aluminium-Vorschaltgerätebox für GTLED Leuchten. 1X200W Schutzklasse I, Stromversorgung: 220/240 V, 50/60 Hz. Leistung: 700mA Antriebsstrom. 1 x Ausgang vorverdrahtet 1.5m. mit DALI betreibbar. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96670350 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0THH04	+ GP AB 2X135 DA LV-OUT1 105 W1,5 CL1 Vorschaltgerät Aluminium-Vorschaltgerätebox für GTLED Leuchten. 2x135W Schutzklasse I, Stromversorgung: 220/240 V, 50/60 Hz. Leistung: 1050 mA Antriebsstrom. 1 x Ausgang vorverdrahtet 1.5m. mit DALI betreibbar. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96670351 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0THH05	+ GTLED Pro gears aluminium GP AB 2X135 DA HV-OUT1 50 W1,5 CL1 Vorschaltgerät Aluminium-Vorschaltgerätebox für GTLED Leuchten. 2x135W Schutzklasse I, Stromversorgung: 220/240 V, 50/60 Hz. Leistung: 500mA Antriebsstrom. 1 x Ausgang vorverdrahtet 1.5m. mit DALI betreibbar. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96670352 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0THH06	+ GTLED Pro gears aluminium GP AB 2X135 DA HV-OUT1 70 W1,5 CL1 Vorschaltgerät Aluminium-Vorschaltgerätebox für GTLED Leuchten. 2x135W Schutzklasse I, Stromversorgung: 220/240 V, 50/60 Hz. Leistung: 700mA Antriebsstrom. 1 x Ausgang vorverdrahtet 1.5m. mit DALI betreibbar. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96670353 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0THH07	+ GTLED Pro gears aluminium GP AB 2X200 DA HV-OUT1 50 W1,5 CL1 Vorschaltgerät Aluminium-Vorschaltgerätebox für GTLED Leuchten. 2x200W Schutzklasse I, Stromversorgung: 220/240 V, 50/60 Hz. Leistung: 500mA Antriebsstrom. 1 x Ausgang vorverdrahtet 1.5m. mit DALI betreibbar. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96670354 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0THH08	+ GTLED Pro gears aluminium GP AB 2X200 DA HV-OUT1 70 W1,5 CL1 Vorschaltgerät Aluminium-Vorschaltgerätebox für GTLED Leuchten. 2x200W Schutzklasse I, Stromversorgung: 220/240 V, 50/60 Hz. Leistung: 700mA Antriebsstrom. 1 x Ausgang vorverdrahtet 1.5m. mit DALI betreibbar. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96670355 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0THH09	+ GP AB 2X200 DA LV-OUT2 105 W1,5 CL1 Vorschaltgerät Aluminium-Vorschaltgerätebox für GTLED Leuchten. 2x200W Schutzklasse I, Stromversorgung: 220/240 V, 50/60 Hz. Leistung: 1050 mA Antriebsstrom. 2 x Ausgang vorverdrahtet 1.5m. mit DALI betreibbar. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96670356 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0THH0A	+ GTLED Pro gears aluminium GP AB 3X200 DA HV-OUT1 85 W1,5 CL1 Vorschaltgerät Aluminium-Vorschaltgerätebox für GTLED Leuchten. 3x200W Schutzklasse I, Stromversorgung: 220/240 V, 50/60 Hz. Leistung: 850mA Antriebsstrom. 1 x Ausgang vorverdrahtet 1.5m. mit DALI betreibbar. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96670357 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
0THH0B + GTLED Pro gears aluminium GP AB 4X135 DA HV-OUT2 70 W1,5 CL1	THO Stk	
Vorschaltgerät		
Aluminium-Vorschaltgerätebox für GTLED Leuchten. 4x135W Schutzklasse I, Stromversorgung: 220/240 V, 50/60 Hz. Leistung: 700mA Antriebsstrom. 2 x Ausgang vorverdrahtet 1.5m. mit DALI betreibbar.		
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96670358 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0THH0C + GP AB 1X200 DA LV-OUT1 100 W1,5 CL1	THO Stk	
Vorschaltgerät		
Aluminium-Vorschaltgerätebox für GTLED Leuchten. 1X200W Schutzklasse I, Stromversorgung: 220/240 V, 50/60 Hz. Leistung: 1000mA Antriebsstrom. 1 x Ausgang vorverdrahtet 1.5m. mit DALI betreibbar.		
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96670359 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0THH0D + GTLED Pro gears aluminium GP AB 1X200 DA LV-OUT1 85 W1,5 CL1	THO Stk	
Vorschaltgerät		
Aluminium-Vorschaltgerätebox für GTLED Leuchten. 1X200W Schutzklasse I, Stromversorgung: 220/240 V, 50/60 Hz. Leistung: 850mA Antriebsstrom. 1 x Ausgang vorverdrahtet 1.5m. mit DALI betreibbar.		
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96670360 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0THH0E + GP AB 2X135 DA LV-OUT2 100 W1,5 CL1	THO Stk	
Vorschaltgerät		
Aluminium-Vorschaltgerätebox für GTLED Leuchten. 2x135W Schutzklasse I, Stromversorgung: 220/240 V, 50/60 Hz. Leistung: 1000mA Antriebsstrom. 2 x Ausgang vorverdrahtet 1.5m. mit DALI betreibbar.		
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96670361 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0THH0F + GP AB 2X200 DA LV-OUT2 100 W1,5 CL1	THO Stk	
Vorschaltgerät		
Aluminium-Vorschaltgerätebox für GTLED Leuchten. 2x200W Schutzklasse I, Stromversorgung: 220/240 V, 50/60 Hz. Leistung: 1000mA Antriebsstrom. 2 x Ausgang vorverdrahtet 1.5m. mit DALI betreibbar.		
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96670362 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0THH0G + GTLED Pro gears aluminium GP AB 2X200 DA LV-OUT1 85 W1,5 CL1	THO Stk	
Vorschaltgerät		
Aluminium-Vorschaltgerätebox für GTLED Leuchten. 2x200W Schutzklasse I, Stromversorgung: 220/240 V, 50/60 Hz. Leistung: 850mA Antriebsstrom. 1 x Ausgang vorverdrahtet 1.5m. mit DALI betreibbar.		
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96670363 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0THH0H + GTLED Pro gears aluminium GP AB 3X200 DA HV-OUT1 70 W1,5 CL1	THO Stk	
Vorschaltgerät		
Aluminium-Vorschaltgerätebox für GTLED Leuchten. 3x200W Schutzklasse I, Stromversorgung: 220/240 V, 50/60 Hz. Leistung: 700mA Antriebsstrom. 1 x Ausgang vorverdrahtet 1.5m. mit DALI betreibbar.		
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96670364 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0THH0I + GP AB 4x135 DA LV-OUT2 105 W1,5 CL1	THO Stk	
Vorschaltgerät		
Aluminium-Vorschaltgerätebox für GTLED Leuchten. 4x135W Schutzklasse I, Stromversorgung: 220/240 V, 50/60 Hz. Leistung: 1050 mA Antriebsstrom. 2 x Ausgang vorverdrahtet 1.5m. mit DALI betreibbar.		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96670365 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0THH0J + GTLED Pro gears aluminium GP AB 4x135 DA HV-OUT2 50 W1,5 CL1 THO **Stk**

Vorschaltgerät

Aluminium-Vorschaltgerätebox für GTLED Leuchten. 4x135W Schutzklasse I, Stromversorgung: 220/240 V, 50/60 Hz. Leistung: 500mA Antriebsstrom. 2 x Ausgang vorverdrahtet 1.5m. mit DALI betreibbar.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96670366 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0THH0K + GTLED Pro gears aluminium GP AB 4x200 DA HV-OUT2 70 W1,5 CL1 THO **Stk**

Vorschaltgerät

Aluminium-Vorschaltgerätebox für GTLED Leuchten. 4x200W Schutzklasse I, Stromversorgung: 220/240 V, 50/60 Hz. Leistung: 700mA Antriebsstrom. 2 x Ausgang vorverdrahtet 1.5m. mit DALI betreibbar.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96670367 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0THR + GTLED RS (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0THR00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

0THR00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0THR ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0THR01 + GTLED RS GRS 216L35-740 ASC HFX 2M32 CL1 THO **Stk**

LED-Tunnelleuchte

Eine Tunnelleuchte aus Edelstahl mit fortschrittlicher LED-Technologie, die unter extrem korrosiven und anspruchsvollen Bedingungen bestehen kann. LED-Konverter digital dimmbares DALI-Betriebsgerät, 216 LEDs betrieben bei 350mA - der Treiber ist gesichert. Gehäuse: Edelstahl, Qualität: 1.4404/316L, pulverbeschichtet, weiß. Abdeckung: Glas, flach, vergütet, 5 mm. Zur Anbau mit optionaler Befestigung, auf Anfrage erhältlich. Lichtverteilung: Anliegerstraße, axial, Komfort. Durchgangsverdrahtung mit 5 x 10-mm²-Netzkabel durch M32-Kabelverschraubungen ist möglich (passend für Kabel mit Durchmesser 9 - 21 mm). Ein Steuersignalkabel kann über M20-Kabelverschraubungen angeschlossen werden (geeignet für Kabel mit Durchmesser 13 - 21 mm). Schutzklasse I, IP65, IK08. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produkts sind hier keine photometrischen Daten angegeben. Ihr lokaler Vertreter berät Sie jedoch gern in Design-Fragen. Abmessungen: 1228 x 197 x 92 mm Leuchten Leistung: 227,6 W Gewicht: 14,39 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635577 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0THR02 + GTLED RS GRS 108L45-740 ASC HFX 2M32 CL1

THO **Stk**

LED-Tunnelleuchte

Eine Tunnelleuchte aus Edelstahl mit fortschrittlicher LED-Technologie, die unter extrem korrosiven und anspruchsvollen Bedingungen bestehen kann. LED-Konverter digital dimmbares DALI-Betriebsgerät, 108 LEDs betrieben bei 450mA - der Treiber ist gesichert. Gehäuse: Edelstahl, Qualität: 1.4404/316L, pulverbeschichtet, weiß. Abdeckung: Glas, flach, vergütet, 5 mm. Zur Anbau mit optionaler Befestigung, auf Anfrage erhältlich. Lichtverteilung: Anliegerstraße, axial, Komfort. Durchgangsverdrahtung mit 5 x 10-mm²-Netzkabel durch M32-Kabelverschraubungen ist möglich (passend für Kabel mit Durchmesser 9 - 21 mm). Ein Steuersignalkabel kann über M20-Kabelverschraubungen angeschlossen werden (geeignet für Kabel mit Durchmesser 13 - 21 mm). Schutzklasse I, IP65, IK08. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produkts sind hier keine photometrischen Daten angegeben. Ihr lokaler Vertreter berät Sie jedoch gern in Design-Fragen. Abmessungen: 1228 x 197 x 92 mm Leuchten Leistung: 142 W Gewicht: 12,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635578 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0THR03 + GTLED RS GRS 96L50 740 ASC HFX 2M32 CL1

THO **Stk**

LED-Tunnelleuchte

Eine Tunnelleuchte aus Edelstahl mit fortschrittlicher LED-Technologie, die unter extrem korrosiven und anspruchsvollen Bedingungen bestehen kann. LED-Konverter digital dimmbares DALI-Betriebsgerät, 96 LEDs betrieben bei 500mA - der Treiber ist gesichert. Gehäuse: Edelstahl, Qualität: 1.4404/316L, pulverbeschichtet, weiß. Abdeckung: Glas, flach, vergütet, 5 mm. Zur Anbau mit optionaler Befestigung, auf Anfrage erhältlich. Lichtverteilung: Anliegerstraße, axial, Komfort. Durchgangsverdrahtung mit 5 x 10-mm²-Netzkabel durch M32-Kabelverschraubungen ist möglich (passend für Kabel mit Durchmesser 9 - 21 mm). Ein Steuersignalkabel kann über M20-Kabelverschraubungen angeschlossen werden (geeignet für Kabel mit Durchmesser 13 - 21 mm). Schutzklasse I, IP65, IK08. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produkts sind hier keine photometrischen Daten angegeben. Ihr lokaler Vertreter berät Sie jedoch gern in Design-Fragen. Abmessungen: 1228 x 197 x 92 mm Leuchten Leistung: 141 W Gewicht: 12,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635579 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0THR04 + GTLED RS GRS 72L50 740 ASC HFX 2M32 CL1

THO **Stk**

LED-Tunnelleuchte

Eine Tunnelleuchte aus Edelstahl mit fortschrittlicher LED-Technologie, die unter extrem korrosiven und anspruchsvollen Bedingungen bestehen kann. LED-Konverter digital dimmbares DALI-Betriebsgerät, 72 LEDs betrieben bei 500mA - der Treiber ist gesichert. Gehäuse: Edelstahl, Qualität: 1.4404/316L, pulverbeschichtet, weiß. Abdeckung: Glas, flach, vergütet, 5 mm. Zur Anbau mit optionaler Befestigung, auf Anfrage erhältlich. Lichtverteilung: Anliegerstraße, axial, Komfort. Durchgangsverdrahtung mit 5 x 10-mm²-Netzkabel durch M32-Kabelverschraubungen ist möglich (passend für Kabel mit Durchmesser 9 - 21 mm). Ein Steuersignalkabel kann über M20-Kabelverschraubungen angeschlossen werden (geeignet für Kabel mit Durchmesser 13 - 21 mm). Schutzklasse I, IP65, IK08. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produkts sind hier keine photometrischen Daten angegeben. Ihr lokaler Vertreter berät Sie jedoch gern in Design-Fragen. Abmessungen: 1228 x 197 x 92 mm Leuchten Leistung: 107 W Gewicht: 11,81 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635580 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0THR05 + GTLED RS GRS 48L50 740 ASC HFX 2M32 CL1

THO **Stk**

LED-Tunnelleuchte

Eine Tunnelleuchte aus Edelstahl mit fortschrittlicher LED-Technologie, die unter extrem korrosiven und anspruchsvollen Bedingungen bestehen kann. LED-Konverter digital dimmbares DALI-Betriebsgerät, 48 LEDs betrieben bei 500mA - der Treiber ist gesichert. Gehäuse: Edelstahl, Qualität: 1.4404/316L, pulverbeschichtet, weiß. Abdeckung: Glas, flach, vergütet, 5 mm. Zur Anbau mit optionaler Befestigung, auf Anfrage erhältlich. Lichtverteilung: Anliegerstraße, axial, Komfort. Durchgangsverdrahtung mit 5 x 10-mm²-Netzkabel durch M32-Kabelverschraubungen ist möglich (passend für Kabel mit Durchmesser 9 - 21 mm). Ein Steuersignalkabel kann über M20-Kabelverschraubungen angeschlossen werden (geeignet für Kabel mit Durchmesser 13 - 21 mm). Schutzklasse I, IP65, IK08. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produkts sind hier keine photometrischen Daten angegeben. Ihr lokaler Vertreter berät Sie jedoch gern in Design-Fragen. Abmessungen: 624 x 197 x 92 mm Leuchten Leistung: 71 W

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Gewicht: 6,92 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635581 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0THR06	+ GTLED RS GRS 48L35 740 ASC HFX 2M32 CL1	THO Stk
	<p>LED-Tunnelleuchte</p> <p>Eine Tunnelleuchte aus Edelstahl mit fortschrittlicher LED-Technologie, die unter extrem korrosiven und anspruchsvollen Bedingungen bestehen kann. LED-Konverter digital dimmbares DALI-Betriebsgerät, 48 LEDs betrieben bei 350mA - der Treiber ist gesichert. Gehäuse: Edelstahl, Qualität: 1.4404/316L, pulverbeschichtet, weiß. Abdeckung: Glas, flach, vergütet, 5 mm. Zur Anbau mit optionaler Befestigung, auf Anfrage erhältlich. Lichtverteilung: Anliegerstraße, axial, Komfort. Durchgangsverdrahtung mit 5 x 10-mm²-Netzkabel durch M32-Kabelverschraubungen ist möglich (passend für Kabel mit Durchmesser 9 - 21 mm). Ein Steuersignalkabel kann über M20-Kabelverschraubungen angeschlossen werden (geeignet für Kabel mit Durchmesser 13 - 21 mm). Schutzklasse I, IP65, IK08. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produkts sind hier keine photometrischen Daten angegeben. Ihr lokaler Vertreter berät Sie jedoch gern in Design-Fragen. Abmessungen: 624 x 197 x 92 mm Leuchten Leistung: 50 W Gewicht: 6,92 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635582 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0THR07	+ GTLED RS GRS 24L50 740 ASC HFX 2M32 CL1	THO Stk
	<p>LED-Tunnelleuchte</p> <p>Eine Tunnelleuchte aus Edelstahl mit fortschrittlicher LED-Technologie, die unter extrem korrosiven und anspruchsvollen Bedingungen bestehen kann. LED-Konverter digital dimmbares DALI-Betriebsgerät, 24 LEDs betrieben bei 500mA - der Treiber ist gesichert. Gehäuse: Edelstahl, Qualität: 1.4404/316L, pulverbeschichtet, weiß. Abdeckung: Glas, flach, vergütet, 5 mm. Zur Anbau mit optionaler Befestigung, auf Anfrage erhältlich. Lichtverteilung: Anliegerstraße, axial, Komfort. Durchgangsverdrahtung mit 5 x 10-mm²-Netzkabel durch M32-Kabelverschraubungen ist möglich (passend für Kabel mit Durchmesser 9 - 21 mm). Ein Steuersignalkabel kann über M20-Kabelverschraubungen angeschlossen werden (geeignet für Kabel mit Durchmesser 13 - 21 mm). Schutzklasse I, IP65, IK08. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produkts sind hier keine photometrischen Daten angegeben. Ihr lokaler Vertreter berät Sie jedoch gern in Design-Fragen. Abmessungen: 624 x 197 x 92 mm Leuchten Leistung: 36 W Gewicht: 6,29 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635583 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0THR08	+ GTLED RS GRS 24L35 740 ASC HFX 2M32 CL1	THO Stk
	<p>LED-Tunnelleuchte</p> <p>Eine Tunnelleuchte aus Edelstahl mit fortschrittlicher LED-Technologie, die unter extrem korrosiven und anspruchsvollen Bedingungen bestehen kann. LED-Konverter digital dimmbares DALI-Betriebsgerät, 24 LEDs betrieben bei 350mA - der Treiber ist gesichert. Gehäuse: Edelstahl, Qualität: 1.4404/316L, pulverbeschichtet, weiß. Abdeckung: Glas, flach, vergütet, 5 mm. Zur Anbau mit optionaler Befestigung, auf Anfrage erhältlich. Lichtverteilung: Anliegerstraße, axial, Komfort. Durchgangsverdrahtung mit 5 x 10-mm²-Netzkabel durch M32-Kabelverschraubungen ist möglich (passend für Kabel mit Durchmesser 9 - 21 mm). Ein Steuersignalkabel kann über M20-Kabelverschraubungen angeschlossen werden (geeignet für Kabel mit Durchmesser 13 - 21 mm). Schutzklasse I, IP65, IK08. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produkts sind hier keine photometrischen Daten angegeben. Ihr lokaler Vertreter berät Sie jedoch gern in Design-Fragen. Abmessungen: 624 x 197 x 92 mm Leuchten Leistung: 25 W Gewicht: 6,29 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635584 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0THR09	+ GTLED RS GRS BRACKET KIT (1XPAIR C/W 4X M10)	THO Stk
	<p>Montagehalterung</p> <p>Ein Paar klappbarer Halterungen, die in Kombination mit GTLED RS zahlreiche Befestigungswinkel ermöglichen.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635785 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TI1	+ HiPak (THORN)	THO

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TI100 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

0TI100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TI1

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TI101 + HIPAK MWS RF SENSOR SLAVE GEN 3

THO **Stk**

Sensor

HiPak Gen3-Slave-Element zur Gruppierung mit dem HiPak MWS RF-Master-Sensor (96633202). Reagiert in einem Abstand bis zu 30 m auf Einstellungen bezüglich Bewegungsmeldung und Tageslichterkennung. Das Slave-Element kann mittels HF ferngesteuert und mit bis zu 29 anderen Slave-Elementen mit einem Master-Element gruppiert werden. Als Ersatz für den Kurzschlussaufsatz bei jeder nicht dimmbaren Leuchte (HF).

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633203 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TIB + HiPak Gen4 (THORN)

THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TIB00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

0TIB00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TIB

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TIB01 + HIPAK G4 S LED10000-840 WB HF QC5THO **Stk**

Industrieleuchte

Eine IP65 LED-Hallenleuchte mit Einzelpunktaufhängung und breit Lichtverteilung. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät, für 220-240V, 50/60Hz Stromversorgung. Schutzklasse I. IK08. Gehäuse druckguss Aluminium. Linse: Polycarbonat (PC). Geliefert mit Montagehaken. Mit 5-poliger Schnellanschluss-Dose. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: Durchmesser 280 x 170 mm Leuchten Leistung: 56,8 W Leuchten Lichtstrom: 10000 lm Leuchten Lichtausbeute: 176 lm/W

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636206 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TIB02 + HIPAK G4 S LED15000-840 WB HF QC5THO **Stk**

Industrieleuchte

Eine IP65 LED-Hallenleuchte mit Einzelpunktaufhängung und breit Lichtverteilung. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät, für 220-240V, 50/60Hz Stromversorgung. Schutzklasse I. IK08. Gehäuse druckguss Aluminium. Linse: Polycarbonat (PC). Geliefert mit Montagehaken. Mit 5-poliger Schnellanschluss-Dose. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: Durchmesser 280 x 170 mm Leuchten Leistung: 85,6 W Leuchten Lichtstrom: 15000 lm Leuchten Lichtausbeute: 175 lm/W

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636207 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TIB03 + HIPAK G4 M LED20000-840 WB HF QC5THO **Stk**

Industrieleuchte

Eine IP65 LED-Hallenleuchte mit Einzelpunktaufhängung und breit Lichtverteilung. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät, für 220-240V, 50/60Hz Stromversorgung. Schutzklasse I. IK08. Gehäuse druckguss Aluminium. Linse: Polycarbonat (PC). Geliefert mit Montagehaken. Mit 5-poliger Schnellanschluss-Dose. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: Durchmesser 320 x 170 mm Leuchten Leistung: 110,2 W Leuchten Lichtstrom: 20000 lm Leuchten Lichtausbeute: 181 lm/W

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636208 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TIB04 + HIPAK G4 M LED25000-840 WB HF QC5THO **Stk**

Industrieleuchte

Eine IP65 LED-Hallenleuchte mit Einzelpunktaufhängung und breit Lichtverteilung. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät, für 220-240V, 50/60Hz Stromversorgung. Schutzklasse I. IK08. Gehäuse druckguss Aluminium. Linse: Polycarbonat (PC). Geliefert mit Montagehaken. Mit 5-poliger Schnellanschluss-Dose. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: Durchmesser 320 x 170 mm Leuchten Leistung: 146,7 W Leuchten Lichtstrom: 25000 lm Leuchten Lichtausbeute: 170 lm/W

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636209 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TIB05 + HIPAK G4 L LED30000-840 WB HF QC5THO **Stk**

Industrieleuchte

Eine IP65 LED-Hallenleuchte mit Einzelpunktaufhängung und breit Lichtverteilung. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät, für 220-240V, 50/60Hz Stromversorgung. Schutzklasse I. IK08. Gehäuse druckguss Aluminium. Linse: Polycarbonat (PC). Geliefert mit Montagehaken. Mit 5-poliger Schnellanschluss-Dose. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: Durchmesser 380 x 170 mm Leuchten Leistung: 170,6 W Leuchten Lichtstrom: 30000 lm Leuchten Lichtausbeute: 176 lm/W

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636210 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TIB06 + HIPAK G4 L LED35000-840 WB HF QC5THO **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Industrieleuchte</p> <p>Eine IP65 LED-Hallenleuchte mit Einzelpunktaufhängung und breit Lichtverteilung. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät , für 220-240V, 50/60Hz Stromversorgung. Schutzklasse I. IK08. Gehäuse druckguss Aluminium. Linse: Polycarbonat (PC). Geliefert mit Montagehaken. Mit 5-poliger Schnellanschluss-Dose. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: Durchmesser 380 x 170 mm Leuchten Leistung: 202,6 W Leuchten Lichtstrom: 35000 lm Leuchten Lichtausbeute: 173 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636211 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TIB07	+ HIPAK G4 M LED20000-840 WB HFI QC5	THO Stk
	<p>Industrieleuchte</p> <p>Eine IP65 LED-Hallenleuchte mit Einzelpunktaufhängung und breit Lichtverteilung. EVG, DALI-2 dimmbar , für 220-240V, 50/60Hz Stromversorgung. Schutzklasse I. IK08. Gehäuse Aluminium. Linse: Polycarbonat (PC). Geliefert mit Montagehaken. Mit 5-poliger Schnellanschluss-Dose. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: Durchmesser 320 x 170 mm Leuchten Leistung: 109,6 W Leuchten Lichtstrom: 20000 lm Leuchten Lichtausbeute: 182 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636362 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TIB08	+ HIPAK G4 M LED25000-840 WB HFI QC5	THO Stk
	<p>Industrieleuchte</p> <p>Eine IP65 LED-Hallenleuchte mit Einzelpunktaufhängung und breit Lichtverteilung. EVG, DALI-2 dimmbar , für 220-240V, 50/60Hz Stromversorgung. Schutzklasse I. IK08. Gehäuse Aluminium. Linse: Polycarbonat (PC). Geliefert mit Montagehaken. Mit 5-poliger Schnellanschluss-Dose. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: Durchmesser 320 x 170 mm Leuchten Leistung: 146,7 W Leuchten Lichtstrom: 25000 lm Leuchten Lichtausbeute: 170 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636363 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TIB09	+ HIPAK G4 S LED10000-840 WB HFI QC5	THO Stk
	<p>Industrieleuchte</p> <p>Eine IP65 LED-Hallenleuchte mit Einzelpunktaufhängung und breit Lichtverteilung. EVG, DALI-2 dimmbar , für 220-240V, 50/60Hz Stromversorgung. Schutzklasse I. IK08. Gehäuse Aluminium. Linse: Polycarbonat (PC). Geliefert mit Montagehaken. Mit 5-poliger Schnellanschluss-Dose. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: Durchmesser 280 x 170 mm Leuchten Leistung: 56,8 W Leuchten Lichtstrom: 10000 lm Leuchten Lichtausbeute: 176 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636371 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TIB0A	+ HIPAK G4 S LED15000-840 WB HFI QC5	THO Stk
	<p>Industrieleuchte</p> <p>Eine IP65 LED-Hallenleuchte mit Einzelpunktaufhängung und breit Lichtverteilung. EVG, DALI-2 dimmbar , für 220-240V, 50/60Hz Stromversorgung. Schutzklasse I. IK08. Gehäuse Aluminium. Linse: Polycarbonat (PC). Geliefert mit Montagehaken. Mit 5-poliger Schnellanschluss-Dose. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: Durchmesser 280 x 170 mm Leuchten Leistung: 85,6 W Leuchten Lichtstrom: 15000 lm Leuchten Lichtausbeute: 175 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636372 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TIB0B	+ HIPAK G4 L LED30000-840 WB HFI QC5	THO Stk
	<p>Industrieleuchte</p> <p>Eine IP65 LED-Hallenleuchte mit Einzelpunktaufhängung und breit Lichtverteilung. EVG, DALI-2 dimmbar , für 220-240V, 50/60Hz Stromversorgung. Schutzklasse I. IK08. Gehäuse Aluminium. Linse: Polycarbonat (PC). Geliefert mit Montagehaken. Mit 5-poliger Schnellanschluss-Dose. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: Durchmesser 380 x 170 mm Leuchten Leistung: 170,6 W Leuchten Lichtstrom: 30000 lm Leuchten Lichtausbeute: 176 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636373 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TIB0C	+ HIPAK G4 L LED35000-840 WB HFI QC5	THO	Stk
Industrieleuchte			
Eine IP65 LED-Hallenleuchte mit Einzelpunktaufhängung und breit Lichtverteilung. EVG, DALI-2 dimmbar , für 220-240V, 50/60Hz Stromversorgung. Schutzklasse I. IK08. Gehäuse Aluminium. Linse: Polycarbonat (PC). Geliefert mit Montagehaken. Mit 5-poliger Schnellanschluss-Dose. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: Durchmesser 380 x 170 mm Leuchten Leistung: 202,6 W Leuchten Lichtstrom: 35000 lm Leuchten Lichtausbeute: 173 lm/W			
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636374 oder Gleichwertiges.			
Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
0TIB0D	+ HIPAK G4 S LED10000-840 WB HFIX QC5	THO	Stk
Industrieleuchte			
Eine IP65 LED-Hallenleuchte mit Einzelpunktaufhängung und breit Lichtverteilung. EVG, DALI-2 dimmbar , für 220-240V, 50/60Hz Stromversorgung. Schutzklasse I. IK08. Gehäuse Aluminium. Linse: Polycarbonat (PC). Geliefert mit Montagehaken. Mit 5-poliger Schnellanschluss-Dose. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: Durchmesser 280 x 170 mm Leuchten Leistung: 56,8 W Leuchten Lichtstrom: 10000 lm Leuchten Lichtausbeute: 176 lm/W			
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636468 oder Gleichwertiges.			
Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
0TIB0E	+ HIPAK G4 S LED15000-840 WB HFIX QC5	THO	Stk
Industrieleuchte			
Eine IP65 LED-Hallenleuchte mit Einzelpunktaufhängung und breit Lichtverteilung. EVG, DALI-2 dimmbar , für 220-240V, 50/60Hz Stromversorgung. Schutzklasse I. IK08. Gehäuse Aluminium. Linse: Polycarbonat (PC). Geliefert mit Montagehaken. Mit 5-poliger Schnellanschluss-Dose. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: Durchmesser 280 x 170 mm Leuchten Leistung: 85,6 W Leuchten Lichtstrom: 15000 lm Leuchten Lichtausbeute: 175 lm/W			
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636469 oder Gleichwertiges.			
Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
0TIB0F	+ HIPAK G4 M LED20000-840 WB HFIX QC5	THO	Stk
Industrieleuchte			
Eine IP65 LED-Hallenleuchte mit Einzelpunktaufhängung und breit Lichtverteilung. EVG, DALI-2 dimmbar , für 220-240V, 50/60Hz Stromversorgung. Schutzklasse I. IK08. Gehäuse Aluminium. Linse: Polycarbonat (PC). Geliefert mit Montagehaken. Mit 5-poliger Schnellanschluss-Dose. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: Durchmesser 320 x 170 mm Leuchten Leistung: 109,6 W Leuchten Lichtstrom: 20000 lm Leuchten Lichtausbeute: 182 lm/W			
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636470 oder Gleichwertiges.			
Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
0TIB0G	+ HIPAK G4 M LED25000-840 WB HFIX QC5	THO	Stk
Industrieleuchte			
Eine IP65 LED-Hallenleuchte mit Einzelpunktaufhängung und breit Lichtverteilung. EVG, DALI-2 dimmbar , für 220-240V, 50/60Hz Stromversorgung. Schutzklasse I. IK08. Gehäuse Aluminium. Linse: Polycarbonat (PC). Geliefert mit Montagehaken. Mit 5-poliger Schnellanschluss-Dose. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: Durchmesser 320 x 170 mm Leuchten Leistung: 146,7 W Leuchten Lichtstrom: 25000 lm Leuchten Lichtausbeute: 170 lm/W			
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636471 oder Gleichwertiges.			
Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
0TIB0H	+ HIPAK G4 L LED30000-840 WB HFIX QC5	THO	Stk
Industrieleuchte			
Eine IP65 LED-Hallenleuchte mit Einzelpunktaufhängung und breit Lichtverteilung. EVG, DALI-2 dimmbar , für 220-240V, 50/60Hz Stromversorgung. Schutzklasse I. IK08. Gehäuse Aluminium. Linse: Polycarbonat (PC). Geliefert mit Montagehaken. Mit 5-poliger Schnellanschluss-Dose. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: Durchmesser 380 x 170 mm Leuchten Leistung: 170,6 W Leuchten Lichtstrom: 30000 lm Leuchten Lichtausbeute: 176 lm/W			

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636472 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TIB0I	+ HIPAK G4 L LED35000-840 WB HFIX QC5 Industrieleuchte Eine IP65 LED-Hallenleuchte mit Einzelpunktaufhängung und breit Lichtverteilung. EVG, DALI-2 dimmbar , für 220-240V, 50/60Hz Stromversorgung. Schutzklasse I. IK08. Gehäuse Aluminium. Linse: Polycarbonat (PC). Geliefert mit Montagehaken. Mit 5-poliger Schnellanschluss-Dose. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: Durchmesser 380 x 170 mm Leuchten Leistung: 202,6 W Leuchten Lichtstrom: 35000 lm Leuchten Lichtausbeute: 173 lm/W z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636473 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TIB0J	+ HIPAK G4 L LED35000-840 WB HF CONT Industrieleuchte Eine LED-Hallenleuchte mit Einzelpunktaufhängung und breit Lichtverteilung. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät , für 220-240V, 50/60Hz Stromversorgung. Schutzklasse I. IK08. Gehäuse druckguss Aluminium. Linse: Polycarbonat (PC). Geliefert mit Montagehaken. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: Durchmesser 380 x 170 mm Leuchten Leistung: 202,6 W Leuchten Lichtstrom: 35000 lm Leuchten Lichtausbeute: 173 lm/W z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637019 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TIB0K	+ HIPAK G4 L LED30000-840 WB HFI CONT Industrieleuchte Eine LED-Hallenleuchte mit Einzelpunktaufhängung und breit Lichtverteilung. EVG, DALI-2 dimmbar , für 220-240V, 50/60Hz Stromversorgung. Schutzklasse I. IK08. Gehäuse Aluminium. Linse: Polycarbonat (PC). Geliefert mit Montagehaken. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: Durchmesser 380 x 170 mm Leuchten Leistung: 170,6 W Leuchten Lichtstrom: 30000 lm Leuchten Lichtausbeute: 176 lm/W z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637132 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TIB0L	+ HIPAK G4 L LED30000-840 WB PIRDA CONT Industrieleuchte Eine LED-Hallenleuchte mit Einzelpunktaufhängung und breit Lichtverteilung. EVG, DALI-2 dimmbar , für 220-240V, 50/60Hz Stromversorgung. Schutzklasse I. IK08. Gehäuse Aluminium. Linse: Polycarbonat (PC). Geliefert ohne Montagehaken, Bügel oder Stab ist separat zu bestellen (starre Montage wird empfohlen). Bewegungsmelder Korridor, DALI-dimmbar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C Abmessungen: Durchmesser 380 x 170 mm Leuchten Leistung: 170,6 W Leuchten Lichtstrom: 30000 lm Leuchten Lichtausbeute: 176 lm/W z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637133 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TIB0M	+ HIPAK G4 M LED20000-840 WB HFI EM CONT Industrieleuchte Eine LED-Hallenleuchte mit Einzelpunktaufhängung und breit Lichtverteilung. EVG, DALI-2 dimmbar , für 220-240V, 50/60Hz Stromversorgung. Schutzklasse I. IK08. Gehäuse druckguss Aluminium. Linse: Polycarbonat (PC). Geliefert mit Montagehaken. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C Abmessungen: Durchmesser 320 x 170 mm Leuchten Leistung: 109,6 W Leuchten Lichtstrom: 20000 lm Leuchten Lichtausbeute: 182 lm/W z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637134 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TIB0N	+ HIPAK G4 L LED30000-840 WB HFI EM CONT Industrieleuchte Eine LED-Hallenleuchte mit Einzelpunktaufhängung und breit Lichtverteilung. EVG, DALI-2 dimmbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung, für 220-240V, 50/60Hz Stromversorgung. Schutzklasse I. IK08. Gehäuse druckguss Aluminium. Linse: Polycarbonat (PC). Geliefert mit Montagehaken. Inklusive	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Modul mit 4000K. Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C Abmessungen: Durchmesser 380 x 170 mm Leuchten Leistung: 170,6 W Leuchten Lichtstrom: 30000 lm Leuchten Lichtausbeute: 176 lm/W z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637136 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TIB00	+ HIPAK G4 MWS Remote HIPAK G4 MWS Remote Sensor Fernbedienung für HiPak Gen4 mit Mikrowellensensor. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637572 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TIB0P	+ HIPAK G4 ROD 1m (1SET=5units) HIPAK G4 STAB 1m + Deckenrose HiPak Gen4 Stab 1 Meter und Deckenrose, 5 Stück je Set. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637573 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TIB0Q	+ HIPAK G4 AL Refractor S(1SET=5units) HIPAK G4 AL Refraktor S HiPak Gen4 Aluminium Refraktorgröße klein, zur Blendungsreduktion, 5 Stück je Set. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637574 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TIB0R	+ HIPAK G4 AL Refractor M(1SET=5units) HIPAK G4 AL Refraktor M HiPak Gen4 Aluminium Refraktorgröße mittel, zur Blendungsreduktion, 5 Stück je Set. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637575 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TIB0S	+ HIPAK G4 AL Refractor L(1SET=5units) HIPAK G4 AL Refraktor L HiPak Gen4 Aluminium Refraktorgröße groß, zur Blendungsreduktion, 5 Stück je Set. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637576 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TIB0T	+ HIPAK G4 PC Refractor S(1SET=5units) HIPAK G4 PC Refraktor S HiPak Gen4 Polycarbonat (PC) Refraktorgröße klein, zur Blendungsreduktion, 5 Stück je Set. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637577 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TIB0U	+ HIPAK G4 PC Refractor M(1SET=5units) HIPAK G4 PC Refraktor M HiPak Gen4 Polycarbonat (PC) Refraktorgröße mittel, zur Blendungsreduktion, 5 Stück je Set. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637578 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TIB0V	+ HIPAK G4 PC Refractor L(1SET=5units) HIPAK G4 PC Refraktor L HiPak Gen4 Polycarbonat (PC) Refraktorgröße groß, zur Blendungsreduktion, 5 Stück je Set. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637579 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
0TIB0W	+ HIPAK G4 suspension bracketS(1Set=5unit) HIPAK G4 Aufhängung S HiPak Gen4 Befestigungszubehör, 5 Stück je Set. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637580 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TIB0X	+ HIPAK G4 suspension bracketM(1SET=5unit) HIPAK G4 Aufhängung M HiPak Gen4 Befestigungszubehör, 5 Stück je Set. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637581 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TIB0Y	+ HIPAK G4 suspension bracketL(1SET=5unit) HIPAK G4 Aufhängung L HiPak Gen4 Befestigungszubehör, 5 Stück je Set. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637582 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TIL	+ INCITY (THORN) Version: 2025-02 Leistungsumfang Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben. <u>Kommentar</u> <i>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.</i> <i>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</i>	THO
0TIL00	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
0TIL00Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TIL Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: _____ _____ _____ Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit: _____ _____ _____ <u>Kommentar:</u> <i>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</i>	ZZZ
0TIL01	+ INCITY RF-Controller E RF-Leuchten-Controller RF-Leuchten-Controller, Gewicht: 0,35 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628009 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TIL02	+ INCITY RF-Controller PIR E RF-Leuchten-Controller mit PIR RF-Leuchten-Controller mit PIR, Gewicht: 0,2 kg	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628011 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TIL03	<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

(BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TJ500 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

0TJ500Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TJ5

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TJ501 + IQ Beam IQ BEAM 3000-840 MPT-F SENS E3 Q600

THO **Stk**

Flache opale Optik mit Folie (MP) für UK

Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Dimmbar (über LITECOM) LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur, mit Diffusor-Folie. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Ausgestattet mit Bewegungsmelder und Tageslichtnutzung zur Verwendung mit LITECOM. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 24,7 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 4,6 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92926487 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJ502 + IQ Beam IQ BEAM 3800-840 MPT HFSX Q600

THO **Stk**

Flache Effizienz-Optik (MPT)

Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur, . Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Ausgestattet mit Präsenzmelder und tageslichtabhängiger Dimmung, bis zu 4 Slave-Leuchten können via 2poliger Steuerleitung mitgeschaltet werden Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 30,3 W Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute: 132 lm/W Gewicht: 4,2 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92926488 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJ503 + IQ Beam IQ BEAM 3000-840 MPT HF E3 Q600

THO **Stk**

Flache Effizienz-Optik (MPT)

Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur, . Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 24,7 W Leuchten Lichtstrom: 3200 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 4,44 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92927325 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJ504 + IQ Beam IQ BEAM 3000-840 MPT HFIX Q600

THO **Stk**

Flache Effizienz-Optik (MPT)

Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 24,7 W Leuchten Lichtstrom: 3200 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 4,16 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92927326 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJ505	<p>+ IQ Beam IQ BEAM 3000-840 MPT HFIX E3 Q600</p> <p>Flache Effizienz-Optik (MPT)</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. DALI-2 dimmbar LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 24,7 W Leuchten Lichtstrom: 3200 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 4,48 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92927327 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TJ506	<p>+ IQ Beam IQ BEAM 3000-840 MPT HF E3D Q600</p> <p>Flache Effizienz-Optik (MPT)</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 24,7 W Leuchten Lichtstrom: 3200 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 4,44 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92927328 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TJ507	<p>+ IQ Beam IQ BEAM 3000-840 MPT HFIX E3D Q600</p> <p>Flache Effizienz-Optik (MPT)</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. DALI-2 dimmbar LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 24,7 W Leuchten Lichtstrom: 3200 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 4,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92927329 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TJ508	<p>+ IQ Beam IQ BEAM 3000-840 MPT-F HFIX Q600</p> <p>Flache opale Optik mit Folie (MP) für UK</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur, mit Diffusor-Folie. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 24,7 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 4,18 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92927330 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TJ509	<p>+ IQ Beam IQ BEAM 3000-840 MPT-F HF E3 Q600</p> <p>Flache opale Optik mit Folie (MP) für UK</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur, mit Diffusor-Folie. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 24,7 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 4,46 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92927331 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TJ50A	+	IQ Beam IQ BEAM 3000-840 MPT-F HFIX E3 Q600	THO	Stk
<p>Flache opale Optik mit Folie (MP) für UK</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. DALI-2 dimmbar LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur, mit Diffusor-Folie. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 24,7 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 4,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92927332 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				
0TJ50B	+	IQ Beam IQ BEAM 3000-840 MPT-F HF E3D Q600	THO	Stk
<p>Flache opale Optik mit Folie (MP) für UK</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur, mit Diffusor-Folie. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 24,7 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 4,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92927333 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				
0TJ50C	+	IQ Beam IQ BEAM 3000-840 MPT-F HFIX E3D Q600	THO	Stk
<p>Flache opale Optik mit Folie (MP) für UK</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. DALI-2 dimmbar LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur, mit Diffusor-Folie. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 24,7 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 4,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92927334 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				
0TJ50D	+	IQ Beam IQ BEAM 3800-840 MPT HFIX Q600	THO	Stk
<p>Flache Effizienz-Optik (MPT)</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur, zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 30,3 W Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute: 132 lm/W Gewicht: 4,16 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92927335 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				
0TJ50E	+	IQ Beam IQ BEAM 3800-840 MPT HF E3 Q600	THO	Stk
<p>Flache Effizienz-Optik (MPT)</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur, zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 30,3 W Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute: 132 lm/W Gewicht: 4,44 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92927336 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				
0TJ50F	+	IQ Beam IQ BEAM 3800-840 MPT HFIX E3 Q600	THO	Stk
<p>Flache Effizienz-Optik (MPT)</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. DALI-2 dimmbar LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl,</p>				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Mikroprismenstruktur,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 30,3 W Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute: 132 lm/W Gewicht: 4,48 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92927337 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJ50G	<p>+ IQ Beam IQ BEAM 4300-840 MPT HF E3 Q600</p> <p>Flache Effizienz-Optik (MPT)</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 32,2 W Leuchten Lichtstrom: 4500 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 4,52 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92927342 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TJ50H	<p>+ IQ Beam IQ BEAM 4300-840 MPT HFIX Q600</p> <p>Flache Effizienz-Optik (MPT)</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 32,2 W Leuchten Lichtstrom: 4500 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 4,24 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92927343 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TJ50I	<p>+ IQ Beam IQ BEAM 4300-840 MPT HFIX E3 Q600</p> <p>Flache Effizienz-Optik (MPT)</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. DALI-2 dimmbar LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 32,2 W Leuchten Lichtstrom: 4500 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 4,56 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92927344 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TJ50J	<p>+ IQ Beam IQ BEAM 4300-840 MPT HF E3D Q600</p> <p>Flache Effizienz-Optik (MPT)</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 32,2 W Leuchten Lichtstrom: 4500 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 4,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92927345 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TJ50K	<p>+ IQ Beam IQ BEAM 4300-840 MPT HFIX E3D Q600</p> <p>Flache Effizienz-Optik (MPT)</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. DALI-2 dimmbar LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 32,2 W Leuchten Lichtstrom: 4500 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 4,6 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92927346 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TJ50L	+	IQ Beam IQ BEAM 4300-840 MPT-F HFIX Q600	THO	Stk
<p>Flache opale Optik mit Folie (MP) für UK</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur, mit Diffusor-Folie. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 32,2 W Leuchten Lichtstrom: 4300 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 4,26 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92927347 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				
0TJ50M	+	IQ Beam IQ BEAM 4300-840 MPT-F HF E3 Q600	THO	Stk
<p>Flache opale Optik mit Folie (MP) für UK</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur, mit Diffusor-Folie. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 32,2 W Leuchten Lichtstrom: 4300 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 4,54 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92927348 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				
0TJ50N	+	IQ Beam IQ BEAM 4300-840 MPT-F HFIX E3 Q600	THO	Stk
<p>Flache opale Optik mit Folie (MP) für UK</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. DALI-2 dimmbar LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur, mit Diffusor-Folie. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 32,2 W Leuchten Lichtstrom: 4300 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 4,58 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92927349 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				
0TJ50O	+	IQ Beam IQ BEAM 4300-840 MPT-F HF E3D Q600	THO	Stk
<p>Flache opale Optik mit Folie (MP) für UK</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. DALI-2 dimmbar LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur, mit Diffusor-Folie. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 32,2 W Leuchten Lichtstrom: 4300 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 4,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92927350 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				
0TJ50P	+	IQ Beam IQ BEAM 4300-840 MPT-F HFIX E3D Q600	THO	Stk
<p>Flache opale Optik mit Folie (MP) für UK</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. DALI-2 dimmbar LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur, mit Diffusor-Folie. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 32,2 W Leuchten Lichtstrom: 4300 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 4,6 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92927351 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				
0TJ50Q	+	IQ Beam IQ BEAM 3800-840 MPT HF E3D Q600	THO	Stk
<p>Flache Effizienz-Optik (MPT)</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor:</p>				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Acryl, Mikropismenstruktur,. Zur Einlegemontage. Auflegemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 30,3 W Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute: 132 lm/W Gewicht: 4,44 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92927355 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJ50R	+ IQ Beam IQ BEAM 3800-840 MPT HFIX E3D Q600 Flache Effizienz-Optik (MPT) Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. DALI-2 dimmbar LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikropismenstruktur,. Zur Einlegemontage. Auflegemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 30,3 W Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute: 132 lm/W Gewicht: 4,48 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92927356 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJ50S	+ IQ Beam IQ BEAM 3800-840 MPT-F HFIX Q600 Flache opale Optik mit Folie (MP) für UK Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikropismenstruktur, mit Diffusor-Folie. Zur Einlegemontage. Auflegemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 30,3 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W Gewicht: 4,18 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92927357 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJ50T	+ IQ Beam IQ BEAM 3800-840 MPT-F HF E3 Q600 Flache opale Optik mit Folie (MP) für UK Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikropismenstruktur, mit Diffusor-Folie. Zur Einlegemontage. Auflegemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 30,3 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W Gewicht: 4,46 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92927358 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJ50U	+ IQ Beam IQ BEAM 3800-840 MPT-F HFIX E3 Q600 Flache opale Optik mit Folie (MP) für UK Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. DALI-2 dimmbar LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikropismenstruktur, mit Diffusor-Folie. Zur Einlegemontage. Auflegemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 30,3 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W Gewicht: 4,5 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92927359 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJ50V	+ IQ Beam IQ BEAM 3800-840 MPT-F HF E3D Q600 Flache opale Optik mit Folie (MP) für UK Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikropismenstruktur, mit Diffusor-Folie. Zur Einlegemontage. Auflegemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 30,3 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W Gewicht: 4,5 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92927360 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TJ50W	+	IQ Beam IQ BEAM 3800-840 MPT-F HFIX E3D Q600	THO	Stk
<p>Flache opale Optik mit Folie (MP) für UK</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. DALI-2 dimmbar LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur, mit Diffusor-Folie. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 30,3 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W Gewicht: 4,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92927361 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				
0TJ50X	+	IQ Beam IQ BEAM 3000-840 MPT SENS Q600	THO	Stk
<p>Flache Effizienz-Optik (MPT)</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Dimmbar (über LITECOM) LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Ausgestattet mit Bewegungsmelder und Tageslichtnutzung zur Verwendung mit LITECOM. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 24,7 W Leuchten Lichtstrom: 3200 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 4,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92927382 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				
0TJ50Y	+	IQ Beam IQ BEAM 3800-840 MPT SENS Q600	THO	Stk
<p>Flache Effizienz-Optik (MPT)</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Dimmbar (über LITECOM) LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Ausgestattet mit Bewegungsmelder und Tageslichtnutzung zur Verwendung mit LITECOM. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 30,3 W Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute: 132 lm/W Gewicht: 4,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92927383 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				
0TJ50Z	+	IQ Beam IQ BEAM 4300-840 MPT SENS Q600	THO	Stk
<p>Flache Effizienz-Optik (MPT)</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Dimmbar (über LITECOM) LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Ausgestattet mit Bewegungsmelder und Tageslichtnutzung zur Verwendung mit LITECOM. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 32,2 W Leuchten Lichtstrom: 4500 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 4,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92927384 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				
0TJ510	+	IQ Beam IQ BEAM 3000-840 MPT-F SENS Q600	THO	Stk
<p>Flache opale Optik mit Folie (MP) für UK</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Dimmbar (über LITECOM) LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur, mit Diffusor-Folie. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Ausgestattet mit Bewegungsmelder und Tageslichtnutzung zur Verwendung mit LITECOM. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 24,7 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 4,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92927385 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				
0TJ511	+	IQ Beam IQ BEAM 3800-840 MPT-F SENS Q600	THO	Stk
<p>Flache opale Optik mit Folie (MP) für UK</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Dimmbar (über LITECOM) LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03.</p>				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikrop Prismenstruktur, mit Diffusor-Folie. Zur Einlegemontage. Aufbaumontage optional möglich. Ausgestattet mit Bewegungsmelder und Tageslichtnutzung zur Verwendung mit LITECOM. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 30,3 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W Gewicht: 4,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92927386 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJ512	+ IQ Beam IQ BEAM 4300-840 MPT-F SENS Q600	THO Stk
	<p>Flache opale Optik mit Folie (MP) für UK</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Dimmbar (über LITECOM) LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikrop Prismenstruktur, mit Diffusor-Folie. Zur Einlegemontage. Aufbaumontage optional möglich. Ausgestattet mit Bewegungsmelder und Tageslichtnutzung zur Verwendung mit LITECOM. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 32,2 W Leuchten Lichtstrom: 4300 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 4,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92927387 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJ513	+ IQ Beam IQ BEAM 3000-840 MPT SENS E3 Q600	THO Stk
	<p>Flache Effizienz-Optik (MPT)</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Dimmbar (über LITECOM) LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikrop Prismenstruktur, mit Diffusor-Folie. Zur Einlegemontage. Aufbaumontage optional möglich. Ausgestattet mit Bewegungsmelder und Tageslichtnutzung zur Verwendung mit LITECOM. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 24,7 W Leuchten Lichtstrom: 3200 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 4,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92927635 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJ514	+ IQ Beam IQ BEAM 3800-840 MPT-F SENS E3 Q600	THO Stk
	<p>Flache opale Optik mit Folie (MP) für UK</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Dimmbar (über LITECOM) LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikrop Prismenstruktur, mit Diffusor-Folie. Zur Einlegemontage. Aufbaumontage optional möglich. Ausgestattet mit Bewegungsmelder und Tageslichtnutzung zur Verwendung mit LITECOM. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 30,3 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W Gewicht: 4,6 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92927636 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJ515	+ IQ Beam IQ BEAM 3800-840 MPT SENS E3 Q600	THO Stk
	<p>Flache Effizienz-Optik (MPT)</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Dimmbar (über LITECOM) LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikrop Prismenstruktur, mit Diffusor-Folie. Zur Einlegemontage. Aufbaumontage optional möglich. Ausgestattet mit Bewegungsmelder und Tageslichtnutzung zur Verwendung mit LITECOM. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 30,3 W Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute: 132 lm/W Gewicht: 4,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92927637 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJ516	+ IQ Beam IQ BEAM 4300-840 MPT SENS E3 Q600	THO Stk
	<p>Flache Effizienz-Optik (MPT)</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Dimmbar (über LITECOM) LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikrop Prismenstruktur, mit Diffusor-Folie. Zur Einlegemontage. Aufbaumontage optional möglich. Ausgestattet mit</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Bewegungsmelder und Tageslichtnutzung zur Verwendung mit LITECOM. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 32,2 W Leuchten Lichtstrom: 4500 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 4,6 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92927638 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJ517	<p>+ IQ Beam IQ BEAM 4300-840 MPT-F SENS E3 Q600</p> <p>Flache opale Optik mit Folie (MP) für UK</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Dimmbar (über LITECOM) LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur, mit Diffusor-Folie. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Ausgestattet mit Bewegungsmelder und Tageslichtnutzung zur Verwendung mit LITECOM. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 32,2 W Leuchten Lichtstrom: 4300 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 4,6 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92927639 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TJ518	<p>+ IQ Beam IQ BEAM 3000-840 MPT HFSX Q600</p> <p>Flache Effizienz-Optik (MPT)</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur, zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Ausgestattet mit Präsenzmelder und tageslichtabhängiger Dimmung, bis zu 4 Slave-Leuchten können via 2poliger Steuerleitung mitgeschaltet werden Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 24,7 W Leuchten Lichtstrom: 3200 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 4,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92927685 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TJ519	<p>+ IQ Beam IQ BEAM 3000-840 MPT-F HFSX Q600</p> <p>Flache Effizienz-Optik (MPT)</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur, mit Diffusor-Folie. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Ausgestattet mit Präsenzmelder und tageslichtabhängiger Dimmung, bis zu 4 Slave-Leuchten können via 2poliger Steuerleitung mitgeschaltet werden Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 24,7 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 4,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92927686 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TJ51A	<p>+ IQ Beam IQ BEAM 3800-840 MPT-F HFSX Q600</p> <p>Flache opale Optik mit Folie (MP) für UK</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur, mit Diffusor-Folie. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Ausgestattet mit Präsenzmelder und tageslichtabhängiger Dimmung, bis zu 4 Slave-Leuchten können via 2poliger Steuerleitung mitgeschaltet werden Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 30,3 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W Gewicht: 4,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92927687 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TJ51B	<p>+ IQ Beam IQ BEAM 4300-840 MPT-F HFSX Q600</p> <p>Flache opale Optik mit Folie (MP) für UK</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur, mit Diffusor-Folie. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Ausgestattet mit Präsenzmelder und tageslichtabhängiger Dimmung, bis zu 4</p>	<p>THO Stk</p>

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Slave-Leuchten können via 2poliger Steuerleitung mitgeschaltet werden Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 32,2 W Leuchten Lichtstrom: 4300 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 4,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92927688 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJ51C	+ IQ Beam IQ BEAM 4300-840 MPT HFSX Q600	THO Stk
	<p>Flache Effizienz-Optik (MPT)</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Ausgestattet mit Präsenzmelder und tageslichtabhängiger Dimmung, bis zu 4 Slave-Leuchten können via 2poliger Steuerleitung mitgeschaltet werden Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 32,2 W Leuchten Lichtstrom: 4500 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 4,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92927689 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJ51D	+ IQ Beam IQ BEAM 3000-830 MPT HF E3 Q600	THO Stk
	<p>Flache Effizienz-Optik (MPT)</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 24,7 W Leuchten Lichtstrom: 3050 lm Leuchten Lichtausbeute: 123 lm/W Gewicht: 4,4 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92928079 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJ51E	+ IQ Beam IQ BEAM 3800-830 MPT HF E3 Q600	THO Stk
	<p>Flache Effizienz-Optik (MPT)</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 30,3 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W Gewicht: 4,4 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92930332 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJ51F	+ IQ Beam IQ BEAM 3000-840 MPT HF Q600	THO Stk
	<p>Flache Effizienz-Optik (MPT)</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 24,7 W Leuchten Lichtstrom: 3200 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 4,12 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634274 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJ51G	+ IQ Beam IQ BEAM 3800-840 MPT HF Q600	THO Stk
	<p>Flache Effizienz-Optik (MPT)</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 30,3 W Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute: 132 lm/W Gewicht: 4,12 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634275 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TJ51H	+	IQ Beam IQ BEAM 4300-840 MPT HF Q600	THO	Stk
Flache Effizienz-Optik (MPT) Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur, Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 32,2 W Leuchten Lichtstrom: 4500 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 4,2 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634276 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TJ51I	+	IQ Beam IQ BEAM 3000-840 MPT-F HF Q600	THO	Stk
Flache opale Optik mit Folie (MP) für UK Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur, mit Diffusor-Folie. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 24,7 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 4,14 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634277 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TJ51J	+	IQ Beam IQ BEAM 3800-840 MPT-F HF Q600	THO	Stk
Flache opale Optik mit Folie (MP) für UK Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur, mit Diffusor-Folie. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 30,3 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W Gewicht: 4,14 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634278 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TJ51K	+	IQ Beam IQ BEAM 4300-840 MPT-F HF Q600	THO	Stk
Flache opale Optik mit Folie (MP) für UK Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur, mit Diffusor-Folie. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 32,2 W Leuchten Lichtstrom: 4300 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 4,22 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634279 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TJ51L	+	IQ Beam IQ BEAM EXTERNAL FIT WEDGE 1-SET	THO	Stk
Montagezubehör Extern einsetzbarer Keilsatz zur Auflagemontage der IQ Beam Leuchte. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634438 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TJ51M	+	IQ Beam IQ BEAM INTERNAL FIT WEDGE 1-SET	THO	Stk
Montagezubehör Intern einsetzbarer Keilsatz zur Auflagemontage der IQ Beam Leuchte. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634439 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TJ51N	+	IQ Beam IQ BEAM 3000-840 MPT HF Q625	THO	Stk
Flache Effizienz-Optik (MPT) Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse:				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 622 x 622 x 60 mm Leuchten Leistung: 24,7 W Leuchten Lichtstrom: 3200 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 4,62 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635085 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJ51O	+ IQ Beam IQ BEAM 3800-840 MPT HF Q625	THO Stk
	<p>Flache Effizienz-Optik (MPT)</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 622 x 622 x 60 mm Leuchten Leistung: 30,3 W Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute: 132 lm/W Gewicht: 4,62 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635086 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJ51P	+ IQ Beam IQ BEAM 4300-840 MPT HF Q625	THO Stk
	<p>Flache Effizienz-Optik (MPT)</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 622 x 622 x 60 mm Leuchten Leistung: 32,2 W Leuchten Lichtstrom: 4500 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 4,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635087 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJ51Q	+ IQ Beam IQ BEAM 3000-840 MPT-F HF Q625	THO Stk
	<p>Flache opale Optik mit Folie (MP) für UK</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur, mit Diffusor-Folie. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 622 x 622 x 60 mm Leuchten Leistung: 24,7 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 4,64 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635088 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJ51R	+ IQ Beam IQ BEAM 3800-840 MPT-F HF Q625	THO Stk
	<p>Flache opale Optik mit Folie (MP) für UK</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur, mit Diffusor-Folie. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 622 x 622 x 60 mm Leuchten Leistung: 30,3 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W Gewicht: 4,64 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635089 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJ51S	+ IQ Beam IQ BEAM 4300-840 MPT-F HF Q625	THO Stk
	<p>Flache opale Optik mit Folie (MP) für UK</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur, mit Diffusor-Folie. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 622 x 622 x 60 mm Leuchten Leistung: 32,2 W Leuchten Lichtstrom: 4300 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 4,72 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635090 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJ51T	+ IQ Beam IQ BEAM 3800-840 OPC HF Q600	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Einbauleuchte Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Opale 3D-Komfortoptik,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 30,3 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W Gewicht: 4,12 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635325 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJ51U + IQ Beam IQ BEAM 3800-840 MC HF Q600	LED-Einbauleuchte Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Minizellenreflektor,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 30,8 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 123 lm/W Gewicht: 4,12 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635326 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJ51V + IQ Beam IQ BEAM 3000-840 OPC HF Q600	Flache opale Optik mit Folie (MP) für UK Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Opale 3D-Komfortoptik,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 24,7 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 4,12 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635327 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJ51W + IQ Beam IQ BEAM 4300-840 OPC HF Q600	Flache opale Optik mit Folie (MP) für UK Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Opale 3D-Komfortoptik,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 32,2 W Leuchten Lichtstrom: 4300 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 4,2 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635329 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJ51X + IQ Beam IQ BEAM 3000-840 MC HF Q600	Flache Effizienz-Optik (MPT) Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Minizellenreflektor,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 24,9 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 4,12 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635330 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJ51Y + IQ Beam IQ BEAM 4300-840 MC HF Q600	Flache Effizienz-Optik (MPT) Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Minizellenreflektor,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 35,6 W Leuchten Lichtstrom: 4300 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 4,2 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635332 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TJ51Z	+	IQ Beam IQ BEAM 3000-840 MC HF E3 Q600	THO	Stk
<p>Flache Effizienz-Optik (MPT)</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Minizellenreflektor,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 24,9 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 4,4 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635436 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				
0TJ520	+	IQ Beam IQ BEAM 4300-840 MC HF E3D Q600	THO	Stk
<p>Flache Effizienz-Optik (MPT)</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Minizellenreflektor,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 35,6 W Leuchten Lichtstrom: 4300 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 4,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635437 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				
0TJ521	+	IQ Beam IQ BEAM 3000-840 MC HFIX Q600	THO	Stk
<p>Flache Effizienz-Optik (MPT)</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Minizellenreflektor,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 25 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 4,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635438 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				
0TJ522	+	IQ Beam IQ BEAM 3000-840 OPC HFIX Q600	THO	Stk
<p>Flache opale Optik mit Folie (MP) für UK</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Opale 3D-Komfortoptik,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 24,7 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 4,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635439 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				
0TJ523	+	IQ Beam IQ BEAM 4300-840 OPC HFIX E3D Q600	THO	Stk
<p>Flache opale Optik mit Folie (MP) für UK</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. DALI-2 dimmbar LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Opale 3D-Komfortoptik,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 32,2 W Leuchten Lichtstrom: 4300 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 4,6 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635440 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				
0TJ524	+	IQ Beam IQ BEAM 4300-940 OPC HF Q600	THO	Stk
<p>Flache Effizienz-Optik (MPT)</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Opale 3D-Komfortoptik,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 41,1 W Leuchten</p>				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtstrom: 4300 lm Leuchten Lichtausbeute: 105 lm/W Gewicht: 4,2 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635441 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJ525	+ IQ Beam IQ BEAM 3000-940 OPC HF E3D Q600 Flache opale Optik mit Folie (MP) für UK Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Opale 3D-Komfortoptik,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 27,5 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 109 lm/W Gewicht: 4,4 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635442 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJ526	+ IQ Beam IQ BEAM 4300-940 OPC HFIX Q600 Flache Effizienz-Optik (MPT) Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Opale 3D-Komfortoptik,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 41,1 W Leuchten Lichtstrom: 4300 lm Leuchten Lichtausbeute: 105 lm/W Gewicht: 4,2 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635443 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJ527	+ IQ Beam IQ BEAM 3000-840 OPC HFIX Q625 Flache opale Optik mit Folie (MP) für UK Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Opale 3D-Komfortoptik,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 622 x 622 x 60 mm Leuchten Leistung: 24,7 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 4,2 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635445 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJ528	+ IQ Beam IQ BEAM 3800 840 OPC HFIX Q600 LED-Einbauleuchte Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Opale 3D-Komfortoptik,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 30,3 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W Gewicht: 4,2 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635514 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJ529	+ IQ Beam IQ BEAM 3800-840 MC HFIX Q600 Flache Effizienz-Optik (MPT) Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Minizellenreflektor, Mikroprismenstruktur,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 30,4 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W Gewicht: 4,2 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635515 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJ52A	+ IQ Beam IQ BEAM 3000-840 OPC HF Q625 Flache opale Optik mit Folie (MP) für UK Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Opale 3D-Komfortoptik,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 622 x 622 x 60 mm Leuchten Leistung: 24,7 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 4,17 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635550 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJ52B	+ IQ Beam IQ BEAM 3800-840 OPC HF Q625	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Opale 3D-Komfortoptik,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 622 x 622 x 60 mm Leuchten Leistung: 30,3 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W Gewicht: 4,17 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635551 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJ52C	+ IQ Beam IQ BEAM 4300-840 OPC HF Q625	THO Stk
	<p>Flache opale Optik mit Folie (MP) für UK</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Opale 3D-Komfortoptik,. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 622 x 622 x 60 mm Leuchten Leistung: 32,2 W Leuchten Lichtstrom: 4300 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 4,25 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635552 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJ52D	+ IQ Beam IQ BEAM HT 6300-840 MPT-F HF Q600	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur, mit Diffusor-Folie. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 50 W Leuchten Lichtstrom: 6300 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 4,22 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636076 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJ52E	+ IQ Beam IQ BEAM HT 6300-840 MPT-F HFIX Q600	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur, mit Diffusor-Folie. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 50 W Leuchten Lichtstrom: 6300 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 4,26 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636077 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJ52F	+ IQ Beam IQ BEAM HT 6300-840 MPT-F PIR SS Q600	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur, mit Diffusor-Folie. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Ausgestattet mit PIR-Bewegungsmelder (SmartSwitch) für eigenständige Ein-/Aus-Steuerung. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 50 W Leuchten Lichtstrom: 6300 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 4,32 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636078 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJ52G	+ IQ Beam IQ BEAM HT 6300-840 MPT-F PIR Q600	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Einbauleuchte Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur, mit Diffusor-Folie. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Ausgestattet mit PIR-Bewegungsmelder zur Verwendung mit dem Steuersystem. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 50 W Leuchten Lichtstrom: 6300 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 4,32 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636079 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TJF	+ IQ Wave (THORN)	THO
	Version: 2025-02 Leistungsumfang Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben. <u>Kommentar</u> <i>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet. Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</i>	

0TJF00	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
--------	---	--

0TJF00Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TJF	ZZZ
	Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: _____ _____ _____ Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit: _____ _____ _____ <u>Kommentar:</u> <i>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)</i>	

0TJF01	+ IQ Wave IQ WAVE LED3100-840 HFIX E3TX Q597 MRE	THO	Stk
	LED-Einbauleuchte Modulare LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP44 IP20, IK03. Gehäuse: Stahl, hochreflexiv. Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC). Diffusor: Polycarbonat (PC) mit Wärmeableitung aus Aluminium. Elektrische Einheit: Stahl, weiß pulverbeschichtet. Für Einlege- oder Einbaumontage (mit Zubehör) geeignet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 97 mm Leuchten Leistung: 30 W Leuchten Lichtstrom: 3200 lm Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W Gewicht: 4,4 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92900246 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TJF02	+ IQ Wave IQ WAVE LED4100-840 HFIX E3 Q597 MRE	THO	Stk
	LED-Einbauleuchte Modulare LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP44 IP20, IK03. Gehäuse: Stahl, hochreflexiv. Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC). Diffusor: Polycarbonat (PC) mit Wärmeableitung aus Aluminium. Elektrische Einheit: Stahl, weiß pulverbeschichtet. Für Einlege- oder Einbaumontage (mit Zubehör) geeignet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 97 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 4,4 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92900266 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TJF03	+	IQ Wave IQ WAVE LED3100-840 HFIX E3 Q597 MRE	THO	Stk
LED-Einbauleuchte				
Modulare LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP44_IP20, IK03. Gehäuse: Stahl, hochreflexiv. Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC). Diffusor: Polycarbonat (PC) mit Wärmeableitung aus Aluminium. Elektrische Einheit: Stahl, weiß pulverbeschichtet. Für Einlege- oder Einbaumontage (mit Zubehör) geeignet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 97 mm Leuchten Leistung: 30 W Leuchten Lichtstrom: 3200 lm Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W Gewicht: 4,4 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 92900290 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TJF04	+	IQ Wave IQ WAVE LED4100-840 HFIX E3TX Q597 MRE	THO	Stk
LED-Einbauleuchte				
Modulare LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP44_IP20, IK03. Gehäuse: Stahl, hochreflexiv. Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC). Diffusor: Polycarbonat (PC) mit Wärmeableitung aus Aluminium. Elektrische Einheit: Stahl, weiß pulverbeschichtet. Für Einlege- oder Einbaumontage (mit Zubehör) geeignet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 97 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 4,4 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 92900294 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TJF05	+	IQ Wave IQ WAVE LED3100-840 HFIX E3TX Q622 MRE	THO	Stk
LED-Einbauleuchte				
Modulare LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP44_IP20, IK03. Gehäuse: Stahl, hochreflexiv. Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC). Diffusor: Polycarbonat (PC) mit Wärmeableitung aus Aluminium. Elektrische Einheit: Stahl, weiß pulverbeschichtet. Für Einlege- oder Einbaumontage (mit Zubehör) geeignet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 622 x 622 x 97 mm Leuchten Leistung: 30 W Leuchten Lichtstrom: 3200 lm Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W Gewicht: 5,1 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 92900296 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TJF06	+	IQ Wave IQ WAVE LED3100-830 HFIX E3TX Q597 MRE	THO	Stk
LED-Einbauleuchte				
Modulare LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP44_IP20, IK03. Gehäuse: Stahl, hochreflexiv. Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC). Diffusor: Polycarbonat (PC) mit Wärmeableitung aus Aluminium. Elektrische Einheit: Stahl, weiß pulverbeschichtet. Für Einlege- oder Einbaumontage (mit Zubehör) geeignet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 597 x 597 x 97 mm Leuchten Leistung: 30 W Leuchten Lichtstrom: 3050 lm Leuchten Lichtausbeute: 102 lm/W Gewicht: 4,4 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 92900305 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TJF07	+	IQ Wave IQ WAVE LED4100-840 HFIX E3 Q622 MRG	THO	Stk
LED-Einbauleuchte				
Modulare LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44_IP20, IK03. Gehäuse: Stahl, hochreflexiv. Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC). Diffusor: Polycarbonat (PC) mit Wärmeableitung aus Aluminium. Elektrische Einheit: Stahl, weiß pulverbeschichtet. Für Einlege- oder Einbaumontage (mit Zubehör) geeignet. Lieferung inklusive Sicherheitsseil. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 622 x 622 x 97 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 5,1 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 92900315 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TJF08	+	IQ Wave IQ WAVE LED4100-830 HFIX Q622 MRE	THO	Stk
LED-Einbauleuchte				
Modulare LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44_IP20, IK03. Gehäuse: Stahl, hochreflexiv. Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC). Diffusor:				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Polycarbonat (PC) mit Wärmeableitung aus Aluminium. Elektrische Einheit: Stahl, weiß pulverbeschichtet. Für Einlege- oder Einbaumontage (mit Zubehör) geeignet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 622 x 622 x 97 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 4050 lm Leuchten Lichtausbeute: 101 lm/W Gewicht: 4,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92900320 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJF09	+ IQ Wave IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q622 MRE	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Modulare LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44 IP20, IK03. Gehäuse: Stahl, hochreflexiv. Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC). Diffusor: Polycarbonat (PC) mit Wärmeableitung aus Aluminium. Elektrische Einheit: Stahl, weiß pulverbeschichtet. Für Einlege- oder Einbaumontage (mit Zubehör) geeignet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 622 x 622 x 97 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 4,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92900321 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJF0A	+ IQ Wave IQ WAVE LED3100-830 HF Q622 MRE	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Modulare LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44 IP20, IK03. Gehäuse: Stahl, hochreflexiv. Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC). Diffusor: Polycarbonat (PC) mit Wärmeableitung aus Aluminium. Elektrische Einheit: Stahl, weiß pulverbeschichtet. Für Einlege- oder Einbaumontage (mit Zubehör) geeignet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 622 x 622 x 97 mm Leuchten Leistung: 30 W Leuchten Lichtstrom: 3050 lm Leuchten Lichtausbeute: 102 lm/W Gewicht: 4,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92900329 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJF0B	+ IQ Wave IQ WAVE LED3100-840 HF Q622 MRE	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Modulare LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44 IP20, IK03. Gehäuse: Stahl, hochreflexiv. Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC). Diffusor: Polycarbonat (PC) mit Wärmeableitung aus Aluminium. Elektrische Einheit: Stahl, weiß pulverbeschichtet. Für Einlege- oder Einbaumontage (mit Zubehör) geeignet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 622 x 622 x 97 mm Leuchten Leistung: 30 W Leuchten Lichtstrom: 3200 lm Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W Gewicht: 4,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92900330 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJF0C	+ IQ Wave IQ WAVE LED4100-830 HF Q622 MRE	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Modulare LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44 IP20, IK03. Gehäuse: Stahl, hochreflexiv. Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC). Diffusor: Polycarbonat (PC) mit Wärmeableitung aus Aluminium. Elektrische Einheit: Stahl, weiß pulverbeschichtet. Für Einlege- oder Einbaumontage (mit Zubehör) geeignet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 622 x 622 x 97 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 4050 lm Leuchten Lichtausbeute: 101 lm/W Gewicht: 4,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92900332 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJF0D	+ IQ Wave IQ WAVE LED3100-830 HFIX Q622 MRE	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Modulare LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44 IP20, IK03. Gehäuse: Stahl, hochreflexiv. Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC). Diffusor: Polycarbonat (PC) mit Wärmeableitung aus Aluminium. Elektrische Einheit: Stahl, weiß pulverbeschichtet. Für Einlege- oder Einbaumontage (mit Zubehör) geeignet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 622 x 622 x 97 mm Leuchten Leistung: 30 W Leuchten Lichtstrom: 3050 lm Leuchten Lichtausbeute: 102 lm/W Gewicht: 4,5 kg</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 92900334 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJF0E	+ IQ Wave IQ WAVE LED3100-840 HFIX Q622 MRE LED-Einbauleuchte Modulare LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44_IP20, IK03. Gehäuse: Stahl, hochreflexiv. Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC). Diffusor: Polycarbonat (PC) mit Wärmeableitung aus Aluminium. Elektrische Einheit: Stahl, weiß pulverbeschichtet. Für Einlege- oder Einbaumontage (mit Zubehör) geeignet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 622 x 622 x 97 mm Leuchten Leistung: 30 W Leuchten Lichtstrom: 3200 lm Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W Gewicht: 4,5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92900335 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJF0F	+ IQ Wave IQ WAVE LED3100-830 HFIX E3 Q597 MRE LED-Einbauleuchte Modulare LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP44_IP20, IK03. Gehäuse: Stahl, hochreflexiv. Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC). Diffusor: Polycarbonat (PC) mit Wärmeableitung aus Aluminium. Elektrische Einheit: Stahl, weiß pulverbeschichtet. Für Einlege- oder Einbaumontage (mit Zubehör) geeignet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 597 x 597 x 97 mm Leuchten Leistung: 30 W Leuchten Lichtstrom: 3050 lm Leuchten Lichtausbeute: 102 lm/W Gewicht: 4,4 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92900336 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJF0G	+ IQ Wave IQ WAVE LED4100-830 HFIX E3 Q597 MRE LED-Einbauleuchte Modulare LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP44_IP20, IK03. Gehäuse: Stahl, hochreflexiv. Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC). Diffusor: Polycarbonat (PC) mit Wärmeableitung aus Aluminium. Elektrische Einheit: Stahl, weiß pulverbeschichtet. Für Einlege- oder Einbaumontage (mit Zubehör) geeignet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 597 x 597 x 97 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 4050 lm Leuchten Lichtausbeute: 101 lm/W Gewicht: 4,4 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92900340 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJF0H	+ IQ Wave IQ WAVE LED4100-830 HFIX E3TX Q597 MRE LED-Einbauleuchte Modulare LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP44_IP20, IK03. Gehäuse: Stahl, hochreflexiv. Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC). Diffusor: Polycarbonat (PC) mit Wärmeableitung aus Aluminium. Elektrische Einheit: Stahl, weiß pulverbeschichtet. Für Einlege- oder Einbaumontage (mit Zubehör) geeignet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 597 x 597 x 97 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 4050 lm Leuchten Lichtausbeute: 101 lm/W Gewicht: 4,4 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92900341 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJF0I	+ IQ Wave IQ WAVE LED3100-830 HFIX E3TX Q622 MRE LED-Einbauleuchte Modulare LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP44_IP20, IK03. Gehäuse: Stahl, hochreflexiv. Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC). Diffusor: Polycarbonat (PC) mit Wärmeableitung aus Aluminium. Elektrische Einheit: Stahl, weiß pulverbeschichtet. Für Einlege- oder Einbaumontage (mit Zubehör) geeignet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 622 x 622 x 97 mm Leuchten Leistung: 30 W Leuchten Lichtstrom: 3050 lm Leuchten Lichtausbeute: 102 lm/W Gewicht: 5,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92900410 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJF0J	+ IQ Wave IQ WAVE LED4100-830 HFIX E3TX Q622 MRE	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Einbauleuchte	
	Modulare LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP44_IP20, IK03. Gehäuse: Stahl, hochreflexiv. Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC). Diffusor: Polycarbonat (PC) mit Wärmeableitung aus Aluminium. Elektrische Einheit: Stahl, weiß pulverbeschichtet. Für Einlege- oder Einbaumontage (mit Zubehör) geeignet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 622 x 622 x 97 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 4050 lm Leuchten Lichtausbeute: 101 lm/W Gewicht: 5,1 kg	
	z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92900411 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJF0K + IQ Wave IQ WAVE LED4100-840 HFIX E3TX Q622 MRE		THO Stk
	LED-Einbauleuchte	
	Modulare LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP44_IP20, IK03. Gehäuse: Stahl, hochreflexiv. Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC). Diffusor: Polycarbonat (PC) mit Wärmeableitung aus Aluminium. Elektrische Einheit: Stahl, weiß pulverbeschichtet. Für Einlege- oder Einbaumontage (mit Zubehör) geeignet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 622 x 622 x 97 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 5,1 kg	
	z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92900412 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJF0L + IQ Wave IQ WAVE LED3100-830 HF Q597 MRE		THO Stk
	LED-Einbauleuchte	
	Modulare LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44_IP20, IK03. Gehäuse: Stahl, hochreflexiv. Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC). Diffusor: Polycarbonat (PC) mit Wärmeableitung aus Aluminium. Elektrische Einheit: Stahl, weiß pulverbeschichtet. Für Einlege- oder Einbaumontage (mit Zubehör) geeignet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 597 x 597 x 97 mm Leuchten Leistung: 30 W Leuchten Lichtstrom: 3050 lm Leuchten Lichtausbeute: 102 lm/W Gewicht: 3,8 kg	
	z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96628132 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJF0M + IQ Wave IQ WAVE LED3100-840 HF Q597 MRE		THO Stk
	LED-Einbauleuchte	
	Modulare LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44_IP20, IK03. Gehäuse: Stahl, hochreflexiv. Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC). Diffusor: Polycarbonat (PC) mit Wärmeableitung aus Aluminium. Elektrische Einheit: Stahl, weiß pulverbeschichtet. Für Einlege- oder Einbaumontage (mit Zubehör) geeignet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 97 mm Leuchten Leistung: 30 W Leuchten Lichtstrom: 3200 lm Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W Gewicht: 3,8 kg	
	z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96628133 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJF0N + IQ Wave IQ WAVE LED4100-830 HF Q597 MRE		THO Stk
	LED-Einbauleuchte	
	Modulare LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44_IP20, IK03. Gehäuse: Stahl, hochreflexiv. Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC). Diffusor: Polycarbonat (PC) mit Wärmeableitung aus Aluminium. Elektrische Einheit: Stahl, weiß pulverbeschichtet. Für Einlege- oder Einbaumontage (mit Zubehör) geeignet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 597 x 597 x 97 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 4050 lm Leuchten Lichtausbeute: 101 lm/W Gewicht: 3,8 kg	
	z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96628135 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJF0O + IQ Wave IQ WAVE LED4100-840 HF Q597 MRE		THO Stk
	LED-Einbauleuchte	
	Modulare LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44_IP20, IK03. Gehäuse: Stahl, hochreflexiv. Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC). Diffusor: Polycarbonat (PC) mit Wärmeableitung aus Aluminium. Elektrische Einheit: Stahl, weiß pulverbeschichtet. Für Einlege- oder Einbaumontage (mit Zubehör) geeignet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	x 97 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 3,8 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628136 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJF0P	+ IQ Wave IQ WAVE RED FLAG PULL UP KIT Befestigungszubehör Zubehörsatz für Einbaumontage der 600x600mm IQ Wave-Einbauleuchten. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628290 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJF0Q	+ IQ Wave IQ WAVE RED FLAG PULL UP KIT 625 Befestigungszubehör Zubehörsatz für Einbaumontage der 625x625mm IQ Wave-Einbauleuchten. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628312 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJF0R	+ IQ Wave IQ WAVE LED4100-840 HF Q622 MRE LED-Einbauleuchte Modulare LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44_IP20, IK03. Gehäuse: Stahl, hochreflexiv. Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC). Diffusor: Polycarbonat (PC) mit Wärmeableitung aus Aluminium. Elektrische Einheit: Stahl, weiß pulverbeschichtet. Für Einlege- oder Einbaumontage (mit Zubehör) geeignet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 622 x 622 x 97 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 4,5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628315 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJF0S	+ IQ Wave IQ WAVE LED4100-840 BC Q622 MRE LED-Einbauleuchte Modulare LED-Einbauleuchte, Lichtverteilung: direkt. Dimmbares Betriebsgerät, EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless , (keine Installation in Metalldecken möglich). Leuchten-Arrangement: Fernsteuerung bis Leuchte max. 15 m, Leuchte bis Leuchte max. 4 m (Zentrum). Schutzklasse I, IP44_IP20, IK03. Gehäuse: Stahl, hochreflexiv. Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC). Diffusor: Polycarbonat (PC) mit Wärmeableitung aus Aluminium. Elektrische Einheit: Stahl, weiß pulverbeschichtet. Für Einlege- oder Aufbaumontage (mit Zubehör) in Gipskartondecken geeignet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: 622 x 622 x 97 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 4,5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631043 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJF0T	+ IQ Wave IQ WAVE LED4100-840 BC Q597 MRE LED-Einbauleuchte Modulare LED-Einbauleuchte, Lichtverteilung: direkt. Dimmbares Betriebsgerät, EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless , (keine Installation in Metalldecken möglich). Leuchten-Arrangement: Fernsteuerung bis Leuchte max. 15 m, Leuchte bis Leuchte max. 4 m (Zentrum). Schutzklasse I, IP44_IP20, IK03. Gehäuse: Stahl, hochreflexiv. Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC). Diffusor: Polycarbonat (PC) mit Wärmeableitung aus Aluminium. Elektrische Einheit: Stahl, weiß pulverbeschichtet. Für Einlege- oder Aufbaumontage (mit Zubehör) in Gipskartondecken geeignet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: 597 x 597 x 97 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 3,8 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631044 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJP	+ IQ Wave SP (THORN)	THO

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TJP00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

0TJP00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TJP **ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TJP01 + IQ Wave SP IQ SUSP S LED4250-840 HF E3 ML4 **THO Stk**

LED-Hängeleuchte

Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Ausgestattet mit 4poliger Anschlußleitung, 2,5 m lang Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 4,9 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92901533 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJP02 + IQ Wave SP IQ SUSP S LED2600-840 HFIX TW6 **THO Stk**

LED-Hängeleuchte

Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. 6polige Durchgangsverdrahtung, inklusive Zuleitung. Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 22 W Leuchten Lichtstrom: 2600 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 5,2 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92901541 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJP03 + IQ Wave SP IQ SUSP S LED2600-840 HF TW6 **THO Stk**

LED-Hängeleuchte

Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. 6polige Durchgangsverdrahtung, inklusive Zuleitung. Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 22 W Leuchten Lichtstrom: 2600 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 5,2 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92901666 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TJP04 + IQ Wave SP IQ SUSP S LED4250-840 HFIX TW6 THO **Stk**

LED-Hängeleuchte

Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. 6polige Durchgangsverdrahtung, inklusive Zuleitung. Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 4,7 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92901672 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJP05 + IQ Wave SP IQ SURF L LED4900-840 HF E3 TW THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, vorlackiert. Mit Durchgangsverdrahtungs-Kit. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1440 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 42 W Leuchten Lichtstrom: 4900 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 5 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92901703 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJP06 + IQ Wave SP IQ SUSP S LED6700-840 HF E3 ML4 THO **Stk**

LED-Hängeleuchte

Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Ausgestattet mit 4poliger Anschlußleitung, 2,5 m lang Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 61 W Leuchten Lichtstrom: 6700 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 4,15 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92901741 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJP07 + IQ Wave SP IQ SUSP S LED2600-840 HF E3 ML4 THO **Stk**

LED-Hängeleuchte

Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, vorlackiert. Ausgestattet mit 4poliger Anschlußleitung, 2,5 m lang Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 22 W Leuchten Lichtstrom: 2600 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 4,3 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92901779 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJP08 + IQ Wave SP IQ SURF S LED2600-840 HF E3-C THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Kabeleinführung nur möglich durch mittiges Bohrloch. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 22 W Leuchten Lichtstrom: 2600 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 4,1 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92901823 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJP09 + IQ Wave SP IQ SURF L LED4250-840 HF E3-C THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät 3 Stunden manuelle Testfunktion - Zentral.. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	vorlackiert. Kabeleinführung nur möglich durch mittiges Bohrloch. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1440 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 5 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92901912 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJP0A + IQ Wave SP IQ SUSP S LED6700-840 BC E3 ML4	THO Stk LED-Hängeleuchte Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Dimmbares Betriebsgerät, EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Ausgestattet mit 4poliger Anschlußleitung, 2,5 m lang Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 61 W Leuchten Lichtstrom: 6700 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 5 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92902253 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJP0B + IQ Wave SP IQ SURF L LED4900-840 HF E3-C	THO Stk LED-Anbauleuchte Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät 3 Stunden manuelle Testfunktion - Zentral.. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, vorlackiert. Kabeleinführung nur möglich durch mittiges Bohrloch. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1440 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 42 W Leuchten Lichtstrom: 4900 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 5 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92902259 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJP0C + IQ Wave SP IQ SURF L LED4250-840 HF E3-B	THO Stk LED-Anbauleuchte Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät 3 Stunden manuelle Testfunktion - Zentral.. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Kabeleinführung nur möglich durch BESA-Montageöffnung. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1440 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 5,5 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92902793 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJP0D + IQ Wave SP IQ SURF S LED2600-840 HF E3-B	THO Stk LED-Anbauleuchte Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Kabeleinführung nur möglich durch BESA-Montageöffnung. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 22 W Leuchten Lichtstrom: 2600 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 4,1 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92902800 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJP0E + IQ Wave SP IQ SUSP S LED4900-840 HF E3 ML4	THO Stk LED-Hängeleuchte Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Ausgestattet mit 4poliger Anschlußleitung, 2,5 m lang Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 42 W Leuchten Lichtstrom: 4900 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 6,5 kg	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92903056 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJP0F	+ IQ Wave SP IQ SUSP S LED4900-830 HFIX TW6	THO Stk
	LED-Hängeleuchte Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. 6polige Durchgangsverdrahtung, inklusive Zuleitung. Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 42 W Leuchten Lichtstrom: 4600 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 4,3 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92903966 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJP0G	+ IQ Wave SP IQ SUSP S LED2600-840 HF E3TX TW6	THO Stk
	LED-Hängeleuchte Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. 6polige Durchgangsverdrahtung, inklusive Zuleitung. Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 22 W Leuchten Lichtstrom: 2600 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 5,2 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92904117 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJP0H	+ IQ Wave SP IQ SUSP S LED6700-840 HF E3TX TW6	THO Stk
	LED-Hängeleuchte Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. 6polige Durchgangsverdrahtung, inklusive Zuleitung. Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 61 W Leuchten Lichtstrom: 6700 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 8,5 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92904594 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJP0I	+ IQ Wave SP IQ SURF L LED6700-840 HF E3-B	THO Stk
	LED-Anbauleuchte Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät 3 Stunden manuelle Testfunktion - BESA.. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Kabeleinführung nur möglich durch BESA-Montageöffnung. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1440 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 61 W Leuchten Lichtstrom: 6700 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 4,6 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92904837 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJP0J	+ IQ Wave SP IQ SURF L LED4900-840 HF E3-B WH	THO Stk
	LED-Anbauleuchte Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät 3 Stunden manuelle Testfunktion - BESA.. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, vorlackiert. Kabeleinführung nur möglich durch BESA-Montageöffnung. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1440 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 42 W Leuchten Lichtstrom: 4900 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 5 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92906599 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJP0K	+ IQ Wave SP IQ SURF L LED4900-830 HF E3-C WH	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Anbauleuchte Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät 3 Stunden manuelle Testfunktion - Zentral.. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, vorlackiert. Kabeleinführung nur möglich durch mittiges Bohrloch. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1440 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 42 W Leuchten Lichtstrom: 4600 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92907054 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJP0L + IQ Wave SP IQ SURF L LED6700-840 HF E3TX-B WH	LED-Anbauleuchte Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Kabeleinführung nur möglich durch BESA-Montageöffnung. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1440 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 61 W Leuchten Lichtstrom: 6700 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 4,6 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92907855 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJP0M + IQ Wave SP IQ SURF L LED6700-840 HF E3TX-C WH	LED-Anbauleuchte Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Kabeleinführung nur möglich durch mittiges Bohrloch. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1440 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 61 W Leuchten Lichtstrom: 6700 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 4,6 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92909350 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJP0N + IQ Wave SP IQ SUSP S LED4900-840 HF E3TX TW6 WH	LED-Hängeleuchte Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. 6polige Durchgangsverdrahtung, inklusive Zuleitung. Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 42 W Leuchten Lichtstrom: 4900 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 4,5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92911541 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJP0O + IQ Wave SP IQ SURF S LED2600-830 HFIX	LED-Anbauleuchte Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 22 W Leuchten Lichtstrom: 2450 lm Leuchten Lichtausbeute: 111 lm/W Gewicht: 4,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628940 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJP0P + IQ Wave SP IQ SURF S LED2600-840 HFIX	LED-Anbauleuchte Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 22 W Leuchten Lichtstrom: 2600 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 4,1 kg	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96628941 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJP0Q	+ IQ Wave SP IQ SURF S LED4250-830 HFIX	THO Stk
	LED-Anbauleuchte Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute: 100 lm/W Gewicht: 4,1 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96628942 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJP0R	+ IQ Wave SP IQ SURF S LED4250-840 HFIX	THO Stk
	LED-Anbauleuchte Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 4,1 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96628943 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJP0S	+ IQ Wave SP IQ SURF L LED4250-830 HFIX	THO Stk
	LED-Anbauleuchte Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1440 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 35 W Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W Gewicht: 5 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96628944 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJP0T	+ IQ Wave SP IQ SURF L LED4250-840 HFIX	THO Stk
	LED-Anbauleuchte Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1440 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 35 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 5 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96628945 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJP0U	+ IQ Wave SP IQ SURF L LED4900-830 HFIX	THO Stk
	LED-Anbauleuchte Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1440 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 42 W Leuchten Lichtstrom: 4600 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 5 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96628946 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJP0V	+ IQ Wave SP IQ SURF L LED4900-840 HFIX	THO Stk
	LED-Anbauleuchte Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Inklusive LED-Modul mit 4000K	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Abmessungen: 1440 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 42 W Leuchten Lichtstrom: 4900 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628947 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJP0W + IQ Wave SP IQ SURF L LED6700-830 HFIX	<p>LED-Anbauleuchte</p> <p>Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1440 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 61 W Leuchten Lichtstrom: 6250 lm Leuchten Lichtausbeute: 102 lm/W Gewicht: 5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628948 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TJP0X + IQ Wave SP IQ SURF L LED6700-840 HFIX	<p>LED-Anbauleuchte</p> <p>Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1440 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 61 W Leuchten Lichtstrom: 6700 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628949 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TJP0Y + IQ Wave SP IQ SUSP S LED2600-830 HFIX ML5	<p>LED-Hängeleuchte</p> <p>Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Ausgestattet mit 5poliger Anschlußleitung, 2,5 m lang Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 22 W Leuchten Lichtstrom: 2450 lm Leuchten Lichtausbeute: 111 lm/W Gewicht: 4,4 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628950 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TJP0Z + IQ Wave SP IQ SUSP S LED2600-840 HFIX ML5	<p>LED-Hängeleuchte</p> <p>Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Ausgestattet mit 5poliger Anschlußleitung, 2,5 m lang Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 22 W Leuchten Lichtstrom: 2600 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 4,4 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628951 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TJP10 + IQ Wave SP IQ SUSP S LED4250-830 HFIX ML5	<p>LED-Hängeleuchte</p> <p>Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Ausgestattet mit 5poliger Anschlußleitung, 2,5 m lang Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute: 100 lm/W Gewicht: 4,4 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628952 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TJP11 + IQ Wave SP IQ SUSP S LED4250-840 HFIX ML5 WH		THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Hängeleuchte Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Ausgestattet mit 5poliger Anschlußleitung, 2,5 m lang Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 4,4 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628953 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJP12	+ IQ Wave SP IQ SUSP S LED4900-830 HFIX ML5 LED-Hängeleuchte Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Ausgestattet mit 5poliger Anschlußleitung, 2,5 m lang Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 42 W Leuchten Lichtstrom: 4600 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 4,4 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628954 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJP13	+ IQ Wave SP IQ SUSP S LED4900-840 HFIX ML5 LED-Hängeleuchte Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Ausgestattet mit 5poliger Anschlußleitung, 2,5 m lang Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 42 W Leuchten Lichtstrom: 4900 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 4,4 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628955 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJP14	+ IQ Wave SP IQ SUSP S LED6700-830 HFIX ML5 LED-Hängeleuchte Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Ausgestattet mit 5poliger Anschlußleitung, 2,5 m lang Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 61 W Leuchten Lichtstrom: 6250 lm Leuchten Lichtausbeute: 102 lm/W Gewicht: 4,4 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628956 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJP15	+ IQ Wave SP IQ SUSP S LED6700-840 HFIX ML5 WH LED-Hängeleuchte Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Ausgestattet mit 5poliger Anschlußleitung, 2,5 m lang Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 61 W Leuchten Lichtstrom: 6700 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 4,4 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628957 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJP16	+ IQ Wave SP IQ SURF S LED2600-830 HF LED-Anbauleuchte Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 22 W Leuchten Lichtstrom: 2450 lm Leuchten Lichtausbeute: 111 lm/W	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Gewicht: 4 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629266 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJP17 + IQ Wave SP IQ SURF S LED2600-840 HF WH THO Stk

LED-Anbauleuchte

Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 22 W Leuchten Lichtstrom: 2600 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 4 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629267 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJP18 + IQ Wave SP IQ SURF S LED4250-830 HF THO Stk

LED-Anbauleuchte

Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute: 100 lm/W Gewicht: 4 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629268 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJP19 + IQ Wave SP IQ SURF S LED4250-840 HF WH THO Stk

LED-Anbauleuchte

Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 4 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJP1A + IQ Wave SP IQ SURF L LED4250-830 HF THO Stk

LED-Anbauleuchte

Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1440 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 35 W Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W Gewicht: 4,9 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629270 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJP1B + IQ Wave SP IQ SURF L LED4250-840 HF WH THO Stk

LED-Anbauleuchte

Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1440 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 35 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 4,9 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629271 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJP1C + IQ Wave SP IQ SURF L LED4900-830 HF THO Stk

LED-Anbauleuchte

Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	(ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1440 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 42 W Leuchten Lichtstrom: 4600 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 4,9 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96629272 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJP1D + IQ Wave SP IQ SURF L LED4900-840 HF WH	THO Stk LED-Anbauleuchte Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1440 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 42 W Leuchten Lichtstrom: 4900 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 4,9 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96629273 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJP1E + IQ Wave SP IQ SURF L LED6700-830 HF	THO Stk LED-Anbauleuchte Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1440 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 61 W Leuchten Lichtstrom: 6250 lm Leuchten Lichtausbeute: 102 lm/W Gewicht: 4,9 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96629274 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJP1F + IQ Wave SP IQ SURF L LED6700-840 HF WH	THO Stk LED-Anbauleuchte Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1440 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 61 W Leuchten Lichtstrom: 6700 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 4,9 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96629275 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJP1G + IQ Wave SP IQ SUSP S LED2600-830 HF ML3	THO Stk LED-Hängeleuchte Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Ausgestattet mit 3poliger Anschlußleitung, 2,5 m lang Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 22 W Leuchten Lichtstrom: 2450 lm Leuchten Lichtausbeute: 111 lm/W Gewicht: 4,3 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96629276 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJP1H + IQ Wave SP IQ SUSP S LED2600-840 HF ML3 WH	THO Stk LED-Hängeleuchte Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Ausgestattet mit 3poliger Anschlußleitung, 2,5 m lang Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 22 W Leuchten Lichtstrom: 2600 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 4,3 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96629277 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJP1I + IQ Wave SP IQ SUSP S LED4250-830 HF ML3	THO Stk	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Hängeleuchte Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Ausgestattet mit 3poliger Anschlußleitung, 2,5 m lang Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute: 100 lm/W Gewicht: 4,3 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96629278 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJP1J	+ IQ Wave SP IQ SUSP S LED4250-840 HF ML3 WH LED-Hängeleuchte Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Ausgestattet mit 3poliger Anschlußleitung, 2,5 m lang Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 4,3 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96629279 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJP1K	+ IQ Wave SP IQ SUSP S LED4900-830 HF ML3 LED-Hängeleuchte Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Ausgestattet mit 3poliger Anschlußleitung, 2,5 m lang Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 42 W Leuchten Lichtstrom: 4600 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 4,3 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96629280 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJP1L	+ IQ Wave SP IQ SUSP S LED4900-840 HF ML3 WH LED-Hängeleuchte Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Ausgestattet mit 3poliger Anschlußleitung, 2,5 m lang Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 42 W Leuchten Lichtstrom: 4900 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 4,3 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96629281 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJP1M	+ IQ Wave SP IQ SUSP S LED6700-830 HF ML3 LED-Hängeleuchte Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Ausgestattet mit 3poliger Anschlußleitung, 2,5 m lang Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 61 W Leuchten Lichtstrom: 6250 lm Leuchten Lichtausbeute: 102 lm/W Gewicht: 4,3 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96629282 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJP1N	+ IQ Wave SP IQ SUSP S LED6700-840 HF ML3 WH LED-Hängeleuchte Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Ausgestattet mit 3poliger Anschlußleitung, 2,5 m lang Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 61 W Leuchten Lichtstrom: 6700 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 4,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629283 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJP10	<p>+ IQ Wave SP IQ SUSP connection kit standard WH</p> <p>Befestigungszubehör</p> <p>Bausatz für die mechanische Verbindung zwischen einer Standard IQ Wave abgependelt Leuchte und einer Standard IQ Wave abgependelt Leuchte. Anschlussplatte: Stahl, weiß (ähnlich RAL9016) lackiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016).</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629284 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TJP1P	<p>+ IQ Wave SP IQ SUSP connection kit sensor WH</p> <p>Befestigungszubehör</p> <p>Bausatz für die mechanische Verbindung zwischen einer Standard IQ Wave abgependelt Leuchte und einer Sensor IQ Wave abgependelt Leuchte. Anschlussplatte: Stahl, weiß (ähnlich RAL9016) lackiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016).</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629285 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TJP1Q	<p>+ IQ Wave SP IQ SURF connection kit standard WH</p> <p>Befestigungszubehör</p> <p>Bausatz für die mechanische Verbindung zwischen einer Standard IQ Wave Anbauversion Leuchte und einer Standard IQ Wave Anbauversion Leuchte. Anschlussplatte: Stahl, weiß (ähnlich RAL9016) lackiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016).</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629286 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TJP1R	<p>+ IQ Wave SP IQ SURF connection kit sensor WH</p> <p>Befestigungszubehör</p> <p>Bausatz für die mechanische Verbindung zwischen einer Standard IQ Wave Anbauversion Leuchte und einer Sensor IQ Wave Anbauversion Leuchte. Anschlussplatte: Stahl, weiß (ähnlich RAL9016) lackiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016).</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629287 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TJP1S	<p>+ IQ Wave SP IQ SURF S LED4250-840 HF E3-C</p> <p>LED-Anbauleuchte</p> <p>Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Kabeleinführung nur möglich durch mittiges Bohrloch. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 4,6 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629292 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TJP1T	<p>+ IQ Wave SP IQ SURF S LED4250-840 HF E3-B</p> <p>LED-Anbauleuchte</p> <p>Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Kabeleinführung nur möglich durch BESA-Montageöffnung. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 4,6 kg</p>	<p>THO Stk</p>

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96629294 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJP1U + IQ Wave SP IQ SURF L LED6700-840 HFIX E3TX-C THO Stk

LED-Anbauleuchte

Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Kabeleinführung nur möglich durch mittiges Bohrloch. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1440 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 61 W Leuchten Lichtstrom: 6700 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 5,7 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96629295 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJP1V + IQ Wave SP IQ SURF L LED6700-840 HFIX E3TX-B THO Stk

LED-Anbauleuchte

Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Kabeleinführung nur möglich durch BESA-Montageöffnung. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1440 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 61 W Leuchten Lichtstrom: 6700 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 5,7 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96629296 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJP1W + IQ Wave SP IQ SUSP S LED6700-840 HFIX E3TX ML6 THO Stk

LED-Hängeleuchte

Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Ausgestattet mit 6poliger Anschlußleitung, 2,5 m lang Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 61 W Leuchten Lichtstrom: 6700 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 5,1 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96629299 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJP1X + IQ Wave SP IQ SURF S LED4250-840 MWS THO Stk

LED-Anbauleuchte

Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 4,1 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96629300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJP1Y + IQ Wave SP IQ SURF L LED6700-840 MWS THO Stk

LED-Anbauleuchte

Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1440 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 61 W Leuchten Lichtstrom: 6700 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 5,1 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96629301 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJP1Z + IQ Wave SP IQ SURF L LED6700-840 HFSX THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>LED-Anbauleuchte</p> <p>Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Ausgestattet mit Tageslichtsensoren und Bewegungsmeldung zur Dimmsteuerung. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1465 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 61 W Leuchten Lichtstrom: 6700 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 5,1 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96629305 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJP20	+ IQ Wave SP IQ SUSP S LED6700-830 HFSX ML5	THO Stk
	<p>LED-Hängeleuchte</p> <p>Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Ausgestattet mit Tageslichtsensoren und Bewegungsmeldung zur Dimmsteuerung. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Ausgestattet mit 5poliger Anschlußleitung, 2,5 m lang Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1165 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 61 W Leuchten Lichtstrom: 6250 lm Leuchten Lichtausbeute: 102 lm/W Gewicht: 4,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96629307 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJP21	+ IQ Wave SP IQ SURF L LED6700-840 HF ASY	THO Stk
	<p>LED-Anbauleuchte</p> <p>Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik: asymmetrisch. Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1440 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 61 W Gewicht: 4,9 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96629309 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJP22	+ IQ Wave SP IQ SURF L LED6700-830 HFIX ASY	THO Stk
	<p>LED-Anbauleuchte</p> <p>Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik: asymmetrisch. Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1440 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 61 W Gewicht: 5,1 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96629310 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJP23	+ IQ Wave SP IQ WAVE INFILL 385 WH	THO Stk
	<p>Leermodul</p> <p>Leermodul für IQ Wave Anbau-/Pendelversion. Gehäuse: Polycarbonat (PC) , Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß (ähnlich RAL9016) vorlackiert. Anschlusszubehör für jede Leuchte erforderlich (siehe Zubehör). Länge: 385 mm. Gewicht: 1,4 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96629772 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJP24	+ IQ Wave SP IQ WAVE INFILL 565 WH	THO Stk
	<p>Leermodul</p> <p>Leermodul für IQ Wave Anbau-/Pendelversion. Gehäuse: Polycarbonat (PC) , Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß (ähnlich RAL9016) vorlackiert. Anschlusszubehör für jede Leuchte erforderlich (siehe Zubehör). Länge: 565 mm. Gewicht: 2 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96629773 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJP25	+ IQ Wave SP IQ WAVE INFILL 954 WH	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Leermodul</p> <p>Leermodul für IQ Wave Anbau-/Pendelversion. Gehäuse: Polycarbonat (PC) , Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß (ähnlich RAL9016) vorlackiert. Anschlusszubehör für jede Leuchte erforderlich (siehe Zubehör). Länge: 954 mm. Gewicht: 3,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96629774 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJP26	+ IQ Wave SP IQ WAVE INFILL 1131 WH	THO Stk
	<p>Leermodul</p> <p>Leermodul für IQ Wave Anbau-/Pendelversion. Gehäuse: Polycarbonat (PC) , Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß (ähnlich RAL9016) vorlackiert. Anschlusszubehör für jede Leuchte erforderlich (siehe Zubehör). Länge: 1131 mm. Gewicht: 3,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96629775 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJP27	+ IQ Wave SP IQ WAVE INFILL 1431 WH	THO Stk
	<p>Leermodul</p> <p>Leermodul für IQ Wave Anbau-/Pendelversion. Gehäuse: Polycarbonat (PC) , Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß (ähnlich RAL9016) vorlackiert. Anschlusszubehör für jede Leuchte erforderlich (siehe Zubehör). Länge: 1431 mm. Gewicht: 4,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96629776 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJP28	+ IQ Wave SP IQ SURF S LED2600-840 HFIX E3-B	THO Stk
	<p>LED-Anbauleuchte</p> <p>Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Kabeleinführung nur möglich durch BESA-Montageöffnung. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 22 W Leuchten Lichtstrom: 2600 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 4,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96629831 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJP29	+ IQ Wave SP IQ SURF S LED4250-840 HFIX E3-B	THO Stk
	<p>LED-Anbauleuchte</p> <p>Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Kabeleinführung nur möglich durch BESA-Montageöffnung. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 4,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96629832 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJP2A	+ IQ Wave SP IQ SURF L LED4250-840 HFIX E3-B	THO Stk
	<p>LED-Anbauleuchte</p> <p>Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Kabeleinführung nur möglich durch BESA-Montageöffnung. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1440 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 35 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 5,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96629833 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJP2B	+ IQ Wave SP IQ SURF L LED4900-840 HFIX E3-B	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Anbauleuchte Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Kabeleinführung nur möglich durch BESA-Montageöffnung. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1440 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 42 W Leuchten Lichtstrom: 4900 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 5,7 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629834 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJP2C + IQ Wave SP IQ SURF L LED6700-840 HFIX E3-B	LED-Anbauleuchte Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Kabeleinführung nur möglich durch BESA-Montageöffnung. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1440 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 61 W Leuchten Lichtstrom: 6700 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 5,7 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629835 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJP2D + IQ Wave SP IQ SURF L LED4250-840 HFIX ASY	LED-Anbauleuchte Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik: asymmetrisch. Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1440 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 5,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629836 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJP2E + IQ Wave SP IQ SURF L LED4250-830 HFIX ASY	LED-Anbauleuchte Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik: asymmetrisch. Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1440 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute: 100 lm/W Gewicht: 5,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629837 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJP2F + IQ Wave SP IQ SUSP S LED4250-840 HFIX E3 ML6	LED-Hängeleuchte Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Ausgestattet mit 6poliger Anschlußleitung, 2,5 m lang Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 5,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629839 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJP2G + IQ Wave SP IQ SUSP S LED4250-830 HFIX E3 ML6	LED-Hängeleuchte Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Ausgestattet mit 6poliger Anschlußleitung, 2,5 m lang Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute: 100 lm/W Gewicht: 5,1 kg	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96629840 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJP2H	+ IQ Wave SP IQ SUSP S LED4900-840 HFIX E3 ML6 LED-Hängeleuchte Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Ausgestattet mit 6poliger Anschlußleitung, 2,5 m lang Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 42 W Leuchten Lichtstrom: 4900 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 5,1 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96629841 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJP2I	+ IQ Wave SP IQ SUSP S LED4900-830 HFIX E3 ML6 LED-Hängeleuchte Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Ausgestattet mit 6poliger Anschlußleitung, 2,5 m lang Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 42 W Leuchten Lichtstrom: 4600 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 5,1 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96629842 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJP2J	+ IQ Wave SP IQ SUSP S LED6700-840 HFIX E3 ML6 LED-Hängeleuchte Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Ausgestattet mit 6poliger Anschlußleitung, 2,5 m lang Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 61 W Leuchten Lichtstrom: 6700 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 5,1 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96629844 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJP2K	+ IQ Wave SP IQ SUSP S LED6700-830 HFIX E3 ML6 LED-Hängeleuchte Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Ausgestattet mit 6poliger Anschlußleitung, 2,5 m lang Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 61 W Leuchten Lichtstrom: 6250 lm Leuchten Lichtausbeute: 102 lm/W Gewicht: 5,1 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96629845 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJP2L	+ IQ Wave SP IQ SUSP connection kit emergency WH Befestigungszubehör Bausatz für die mechanische Verbindung zwischen einer Standard IQ Wave abgependelt Leuchte und einer Notlichtversion IQ Wave abgependelt Leuchte. Anschlussplatte: Stahl, weiß (ähnlich RAL9016) lackiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96630057 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJP2M	+ IQ Wave SP IQ SURF connection kit emergency WH Befestigungszubehör Bausatz für die mechanische Verbindung zwischen einer Standard IQ Wave Anbauversion Leuchte und einer	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Notlichtversion IQ Wave Anbauversion Leuchte. Anschlussplatte: Stahl, weiß (ähnlich RAL9016) lackiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016).</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96630058 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJP2N	<p>+ IQ Wave SP IQ SUSP CEILING ROSE</p> <p>Befestigungszubehör</p> <p>Deckenbaldachin für den Stromanschluss der IQ Wave Pendelversion. Abdeckung: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016).</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96630258 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TJP2O	<p>+ IQ Wave SP IQ SURF ASYM BRA MWA</p> <p>Montagezubehör</p> <p>Zwei Befestigungen zur Wandmontage für asymmetrische IQ Wave Anbauleuchten.</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96630389 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TJP2P	<p>+ IQ Wave SP IQ SURF L LED4900-840 BC</p> <p>LED-Anbauleuchte</p> <p>Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik.: Dimmbares Betriebsgerät, EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: 1440 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 42 W Leuchten Lichtstrom: 4900 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 5,1 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631045 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TJP2Q	<p>+ IQ Wave SP IQ SUSP S LED4900-840 BC ML3</p> <p>LED-Hängeleuchte</p> <p>Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Dimmbares Betriebsgerät, EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Ausgestattet mit 3poliger Anschlußleitung, 2,5 m lang Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 42 W Leuchten Lichtstrom: 4900 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 4,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631046 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TJP2R	<p>+ IQ Wave SP IQ SUSP S LED6700-840 BC ML3</p> <p>LED-Hängeleuchte</p> <p>Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Dimmbares Betriebsgerät, EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Ausgestattet mit 3poliger Anschlußleitung, 2,5 m lang Inklusive LED-Modul mit 4000K Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 61 W Leuchten Lichtstrom: 6700 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 4,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631047 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TJP2S	<p>+ IQ Wave SP IQ SUSP S LED4900-840 HFIX CONT WH</p> <p>LED-Hängeleuchte</p> <p>Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Abhängeseile inbegriffen.</p>	<p>THO Stk</p>

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 42 W Leuchten Lichtstrom: 4900 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 4,15 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637021 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJP2T	+ IQ Wave SP IQ SUSP S LED4250-840 HFIX CONT WH LED-Hängeleuchte Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 4,15 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637138 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJP2U	+ IQ Wave SP IQ SUSP S LED4900-840 HFIX E3TX CONT WH LED-Hängeleuchte Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest/ DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 42 W Leuchten Lichtstrom: 4600 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 4,85 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637139 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJP2V	+ IQ Wave SP IQ SUSP S LED2600-840 HF CONT WH LED-Hängeleuchte Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Vormontiert mit Contus-Schienenadapter. Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 22 W Leuchten Lichtstrom: 2600 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 4,12 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637140 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJP2W	+ IQ Wave SP IQ SUSP S LED4250-840 HF CONT WH LED-Hängeleuchte Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Vormontiert mit Contus-Schienenadapter. Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 4,12 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637141 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJP2X	+ IQ Wave SP IQ SUSP S LED4900-840 HF CONT WH LED-Hängeleuchte Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik.: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Vormontiert mit Contus-Schienenadapter. Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 42 W Leuchten Lichtstrom: 4900 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 4,12 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637142 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TJP2Y + IQ Wave SP IQ SUSP S LED6700-840 HF CONT WH THO **Stk**
LED-Hängeleuchte
Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik: Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Vormontiert mit Contus-Schienenadapter. Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K
Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm Leuchten Leistung: 61 W Leuchten Lichtstrom: 6700 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 4,12 kg
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637143 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ + Isaro (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TJZ00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

0TJZ00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TJZ ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TJZ01 + Isaro IS S 36L70-740 EWR CL2 WS8 T76F GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 700mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Extrem breite Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 45° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Vorverdrahtet mit 0.5 m langem H07RN-F-Kabel (1,5 mm²) und Stecker (IP67). Abmessungen: 566 x 238 x 190 mm Leuchten Leistung: 75,5 W Leuchten Lichtstrom: 10948 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 4,85 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92939307 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ02 + ISARO PRO LOUVRE FRONT&BACK&LEFT&RIGHT THO **Stk**

Abblendschute

Rastersatz mit über 15 Konfigurationen. Der Lichtaustritt kann vorn, hinten, links oder rechts unterbunden werden. Dank des intelligenten Designs können auch alle vier Öffnungen gleichzeitig verschlossen werden. Lässt sich vor oder nach der Montage vor Ort hinzufügen.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96630495 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJZ03	+ ISARO PRO PC IK10 Glas Zubehör zur Steigerung der Schlagfestigkeit des Glases auf IK10. Lässt sich vor oder nach der Montage vor Ort hinzufügen. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96630496 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJZ04	+ ISARO PRO M LOUVRE FRONT&BACK&LEFT&RIGHT Abblendschute Rastersatz mit über 15 Konfigurationen. Der Lichtaustritt kann vorn, hinten, links oder rechts unterbunden werden. Dank des intelligenten Designs können auch alle vier Öffnungen gleichzeitig verschlossen werden. Lässt sich vor oder nach der Montage vor Ort hinzufügen. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96630969 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJZ05	+ ISARO PRO M PC IK10 Glas Zubehör zur Steigerung der Schlagfestigkeit des Glases auf IK10. Lässt sich vor oder nach der Montage vor Ort hinzufügen. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96630970 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJZ06	+ Isaro IS XS 12L25-730 NR CL2 WS7 T60F GY LED-Straßenleuchte Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 12 LEDs betrieben bei 250mA. Gehäuse: extrem klein, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 50° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Vorverdrahtet mit 7 m langem H07RN-F-Kabel (1,5 mm²). Abmessungen: 508 x 180 x 157 mm Leuchten Leistung: 11 W Leuchten Lichtstrom: 1342 lm Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W Gewicht: 3,71 kg Windangriffsfläche: 0.028 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634349 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJZ07	+ Isaro IS XS 12L35-730 NR CL2 WS7 T60F GY LED-Straßenleuchte Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 12 LEDs betrieben bei 350mA. Gehäuse: extrem klein, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 50° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Vorverdrahtet mit 7 m langem H07RN-F-Kabel (1,5 mm²). Abmessungen: 508 x 180 x 157 mm Leuchten Leistung: 14 W Leuchten Lichtstrom: 1821 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 3,71 kg Windangriffsfläche: 0.028 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634350 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJZ08	+ Isaro IS XS 12L50-730 NR CL2 WS7 T60F GY LED-Straßenleuchte Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 12 LEDs betrieben bei 500mA.	THO Stk

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Gehäuse: extrem klein, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 50° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Vorverdrahtet mit 7 m langem H07RN-F-Kabel (1,5 mm²). Abmessungen: 508 x 180 x 157 mm Leuchten Leistung: 20 W Leuchten Lichtstrom: 2510 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 3,76 kg Windangriffsfläche: 0.028 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634351 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TJZ09	+	Isaro IS XS 12L70-730 NR CL2 WS7 T60F GY	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 12 LEDs betrieben bei 700mA. Gehäuse: extrem klein, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 45° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Vorverdrahtet mit 7 m langem H07RN-F-Kabel (1,5 mm²). Abmessungen: 508 x 180 x 157 mm Leuchten Leistung: 26,6 W Leuchten Lichtstrom: 3586 lm Leuchten Lichtausbeute: 135 lm/W Gewicht: 3,76 kg Windangriffsfläche: 0.028 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634352 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TJZ0A	+	Isaro IS XS 12L85-730 NR CL2 WS7 T60F GY	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 12 LEDs betrieben bei 850mA. Gehäuse: extrem klein, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 45° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Vorverdrahtet mit 7 m langem H07RN-F-Kabel (1,5 mm²). Abmessungen: 508 x 180 x 157 mm Leuchten Leistung: 33 W Leuchten Lichtstrom: 3983 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 3,76 kg Windangriffsfläche: 0.028 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634353 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TJZ0B	+	Isaro IS XS 12L105-730 NR CL2 WS7 T60F GY	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 12 LEDs betrieben bei 1,05A. Gehäuse: extrem klein, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Vorverdrahtet mit 7 m langem H07RN-F-Kabel (1,5 mm²). Abmessungen: 508 x 180 x 157 mm Leuchten Leistung: 41 W Leuchten Lichtstrom: 4736 lm Leuchten Lichtausbeute: 116 lm/W Gewicht: 3,76 kg Windangriffsfläche: 0.028 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634354 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TJZ0C	+	Isaro IS S 24L25-730 NR CL2 WS7 T60F GY	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 250mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste</p>		

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 50° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Vorverdrahtet mit 7 m langem H07RN-F-Kabel (1,5 mm²). Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm Leuchten Leistung: 19 W Leuchten Lichtstrom: 2786 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 4,72 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634355 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJZ0D	+ Isaro IS S 24L35-730 NR CL2 WS7 T60F GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 350mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 50° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Vorverdrahtet mit 7 m langem H07RN-F-Kabel (1,5 mm²). Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm Leuchten Leistung: 26 W Leuchten Lichtstrom: 3776 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 4,72 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634356 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJZ0E	+ Isaro IS S 24L50-730 NR CL2 WS7 T60F GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 500mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 45° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Vorverdrahtet mit 7 m langem H07RN-F-Kabel (1,5 mm²). Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm Leuchten Leistung: 37 W Leuchten Lichtstrom: 5198 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 4,72 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634357 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJZ0F	+ Isaro IS S 24L70-730 NR CL2 WS7 T60F GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 700mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 45° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Vorverdrahtet mit 7 m langem H07RN-F-Kabel (1,5 mm²). Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm Leuchten Leistung: 52 W Leuchten Lichtstrom: 6975 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 4,72 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634358 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJZ0G	+ Isaro IS S 24L85-730 NR CL2 WS7 T60F GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 850mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Vorverdrahtet mit 7 m langem H07RN-F-Kabel (1,5 mm²). Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm Leuchten Leistung: 64 W Leuchten Lichtstrom: 8213 lm Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W Gewicht: 4,59 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634359 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TJZ0H	+ Isaro IS S 24L105-730 NR CL2 WS7 T60F GY LED-Straßenleuchte Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 1,05A. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Vorverdrahtet mit 7 m langem H07RN-F-Kabel (1,5 mm²). Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm Leuchten Leistung: 79 W Leuchten Lichtstrom: 9735 lm Leuchten Lichtausbeute: 123 lm/W Gewicht: 4,59 kg Windangriffsfläche: 0.041 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634360 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJZ0I	+ Isaro IS S 36L25-730 NR CL2 WS7 T60F GY LED-Straßenleuchte Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 250mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 50° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Vorverdrahtet mit 7 m langem H07RN-F-Kabel (1,5 mm²). Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm Leuchten Leistung: 29 W Leuchten Lichtstrom: 4170 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 4,78 kg Windangriffsfläche: 0.041 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634361 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJZ0J	+ Isaro IS S 36L35-730 NR CL2 WS7 T60F GY LED-Straßenleuchte Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 350mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Vorverdrahtet mit 7 m langem H07RN-F-Kabel (1,5 mm²). Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm Leuchten Leistung: 39 W Leuchten Lichtstrom: 5652 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 4,78 kg Windangriffsfläche: 0.041 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634362 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJZ0K	+ Isaro IS S 36L50-730 NR CL2 WS7 T60F GY LED-Straßenleuchte Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 500mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 45° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Vorverdrahtet mit 7 m langem H07RN-F-Kabel (1,5 mm²). Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm Leuchten Leistung: 55 W Leuchten Lichtstrom: 7775 lm Leuchten Lichtausbeute: 141 lm/W Gewicht: 4,97 kg Windangriffsfläche: 0.041 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634363 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TJZ0L	+ Isaro IS S 36L70-730 NR CL2 WS7 T60F GY	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 700mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 45° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Vorverdrahtet mit 7 m langem H07RN-F-Kabel (1,5 mm²). Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm Leuchten Leistung: 76 W Leuchten Lichtstrom: 10411 lm Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W Gewicht: 5,08 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634364 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJZ0M	+ Isaro IS S 36L85-730 NR CL2 WS7 T60F GY	THO Stk
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 850mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Vorverdrahtet mit 7 m langem H07RN-F-Kabel (1,5 mm²). Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm Leuchten Leistung: 94 W Leuchten Lichtstrom: 12228 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 5,3 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634365 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJZ0N	+ Isaro IS S 36L105-730 NR CL2 WS7 T60F GY	THO Stk
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 1,05A. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 25° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Vorverdrahtet mit 7 m langem H07RN-F-Kabel (1,5 mm²). Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm Leuchten Leistung: 117 W Leuchten Lichtstrom: 14446 lm Leuchten Lichtausbeute: 123 lm/W Gewicht: 5,3 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634366 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJZ0O	+ Isaro IS 12L25-730 NR CL1 US7 T76F GY	THO Stk
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 12 LEDs betrieben bei 250mA. Gehäuse: extrem klein, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 50° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Vorverdrahtet mit 7 m langem 1,5-mm²-Kabel für UK-Markt. Abmessungen: 524 x 180 x 190 mm Leuchten Leistung: 11 W Leuchten Lichtstrom: 1342 lm Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W Gewicht: 3,88 kg Windangriffsfläche: 0.028 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634794 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJZ0P	+ Isaro IS 12L35-730 NR CL1 US7 T76F GY	THO Stk
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 12 LEDs betrieben bei 350mA. Gehäuse: extrem klein, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen:</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 50° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Vorverdrahtet mit 7 m langem 1,5-mm²-Kabel für UK-Markt. Abmessungen: 524 x 180 x 190 mm Leuchten Leistung: 14 W Leuchten Lichtstrom: 1821 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 3,88 kg Windangriffsfläche: 0.028 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634795 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJZ0Q	+ Isaro IS 12L50-730 NR CL1 US7 T76F GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 12 LEDs betrieben bei 500mA. Gehäuse: extrem klein, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 50° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Vorverdrahtet mit 7 m langem 1,5-mm²-Kabel für UK-Markt. Abmessungen: 524 x 180 x 190 mm Leuchten Leistung: 20 W Leuchten Lichtstrom: 2510 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 3,93 kg Windangriffsfläche: 0.028 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634796 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJZ0R	+ Isaro IS 12L70-730 NR CL1 US7 T76F GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 12 LEDs betrieben bei 700mA. Gehäuse: extrem klein, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 45° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Vorverdrahtet mit 7 m langem 1,5-mm²-Kabel für UK-Markt. Abmessungen: 524 x 180 x 190 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3375 lm Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W Gewicht: 3,93 kg Windangriffsfläche: 0.028 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634797 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJZ0S	+ Isaro IS 12L85-730 NR CL1 US7 T76F GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 12 LEDs betrieben bei 850mA. Gehäuse: extrem klein, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 45° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Vorverdrahtet mit 7 m langem 1,5-mm²-Kabel für UK-Markt. Abmessungen: 524 x 180 x 190 mm Leuchten Leistung: 33 W Leuchten Lichtstrom: 3983 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 3,93 kg Windangriffsfläche: 0.028 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634798 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJZ0T	+ Isaro IS 12L105-730 NR CL1 US7 T76F GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 12 LEDs betrieben bei 1,05A. Gehäuse: extrem klein, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung.</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Vorverdrahtet mit 7 m langem 1,5-mm²-Kabel für UK-Markt. Abmessungen: 524 x 180 x 190 mm Leuchten Leistung: 41 W Leuchten Lichtstrom: 4736 lm Leuchten Lichtausbeute: 116 lm/W Gewicht: 3,93 kg Windangriffsfläche: 0.028 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634799 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJZ0U	<p>+ Isaro IS 24L25-730 NR CL1 US7 T76F GY</p> <p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 250mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 50° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Vorverdrahtet mit 7 m langem 1,5-mm²-Kabel für UK-Markt. Abmessungen: 566 x 238 x 190 mm Leuchten Leistung: 19 W Leuchten Lichtstrom: 2786 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 4,63 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634800 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TJZ0V	<p>+ Isaro IS 24L35-730 NR CL1 US7 T76F GY</p> <p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 350mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 50° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Vorverdrahtet mit 7 m langem 1,5-mm²-Kabel für UK-Markt. Abmessungen: 566 x 238 x 190 mm Leuchten Leistung: 26 W Leuchten Lichtstrom: 3776 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 4,63 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634801 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TJZ0W	<p>+ Isaro IS 24L50-730 NR CL1 US7 T76F GY</p> <p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 500mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 45° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Vorverdrahtet mit 7 m langem 1,5-mm²-Kabel für UK-Markt. Abmessungen: 566 x 238 x 190 mm Leuchten Leistung: 37 W Leuchten Lichtstrom: 5198 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 4,63 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634802 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TJZ0X	<p>+ Isaro IS 24L70-730 NR CL1 US7 T76F GY</p> <p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 700mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 45° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Vorverdrahtet mit 7 m langem 1,5-mm²-Kabel für UK-Markt. Abmessungen: 566 x 238 x 190 mm Leuchten Leistung: 52 W Leuchten Lichtstrom: 6975 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 4,63 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634803 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TJZ0Y + Isaro IS 24L85-730 NR CL1 US7 T76F GY THO **Stk**
LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 850mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Vorverdrahtet mit 7 m langem 1,5-mm²-Kabel für UK-Markt. Abmessungen: 566 x 238 x 190 mm Leuchten Leistung: 64 W Leuchten Lichtstrom: 8213 lm Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W Gewicht: 4,59 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634804 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ0Z + Isaro IS 24L105-730 NR CL1 US7 T76F GY THO **Stk**
LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 1,05A. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Vorverdrahtet mit 7 m langem 1,5-mm²-Kabel für UK-Markt. Abmessungen: 566 x 238 x 190 mm Leuchten Leistung: 79 W Leuchten Lichtstrom: 9735 lm Leuchten Lichtausbeute: 123 lm/W Gewicht: 4,59 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634805 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ10 + Isaro IS 36L25-730 NR CL1 US7 T76F GY THO **Stk**
LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 250mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 50° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Vorverdrahtet mit 7 m langem 1,5-mm²-Kabel für UK-Markt. Abmessungen: 566 x 238 x 190 mm Leuchten Leistung: 29 W Leuchten Lichtstrom: 4170 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 4,69 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634806 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ11 + Isaro IS 36L35-730 NR CL1 US7 T76F GY THO **Stk**
LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 350mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Vorverdrahtet mit 7 m langem 1,5-mm²-Kabel für UK-Markt. Abmessungen: 566 x 238 x 190 mm Leuchten Leistung: 39 W Leuchten Lichtstrom: 5652 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 4,69 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634807 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ12 + Isaro IS 36L50-730 NR CL1 US7 T76F GY THO **Stk**
LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 500mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006),

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 45° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Vorverdrahtet mit 7 m langem 1,5-mm²-Kabel für UK-Markt. Abmessungen: 566 x 238 x 190 mm Leuchten Leistung: 55 W Leuchten Lichtstrom: 7775 lm Leuchten Lichtausbeute: 141 lm/W Gewicht: 4,97 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634808 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJZ13	+ Isaro IS 36L70-730 NR CL1 US7 T76F GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 700mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 45° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Vorverdrahtet mit 7 m langem 1,5-mm²-Kabel für UK-Markt. Abmessungen: 566 x 238 x 190 mm Leuchten Leistung: 76 W Leuchten Lichtstrom: 10411 lm Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W Gewicht: 4,99 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634809 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJZ14	+ Isaro IS 36L85-730 NR CL1 US7 T76F GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 850mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Vorverdrahtet mit 7 m langem 1,5-mm²-Kabel für UK-Markt. Abmessungen: 566 x 238 x 190 mm Leuchten Leistung: 94 W Leuchten Lichtstrom: 12228 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 5,21 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634810 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJZ15	+ Isaro IS 36L105-730 NR CL1 US7 T76F GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 1,05A. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 25° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Vorverdrahtet mit 7 m langem 1,5-mm²-Kabel für UK-Markt. Abmessungen: 566 x 238 x 190 mm Leuchten Leistung: 117 W Leuchten Lichtstrom: 14446 lm Leuchten Lichtausbeute: 123 lm/W Gewicht: 5,21 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634811 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJZ16	+ Isaro IS XS 12L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 12 LEDs betrieben bei 250mA. Gehäuse: extrem klein, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 50° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 508 x 180 x 157 mm Leuchten Leistung: 10,3 W Leuchten Lichtstrom: 1426 lm</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 3,1 kg Windangriffsfläche: 0.028 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636129 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ17 + Isaro IS XS 12L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 12 LEDs betrieben bei 350mA. Gehäuse: extrem klein, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 50° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 508 x 180 x 157 mm Leuchten Leistung: 13,8 W Leuchten Lichtstrom: 1934 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 3,1 kg Windangriffsfläche: 0.028 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636130 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ18 + Isaro IS XS 12L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 12 LEDs betrieben bei 500mA. Gehäuse: extrem klein, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 50° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 508 x 180 x 157 mm Leuchten Leistung: 19 W Leuchten Lichtstrom: 2667 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 3,1 kg Windangriffsfläche: 0.028 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636131 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ19 + Isaro IS XS 12L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 12 LEDs betrieben bei 700mA. Gehäuse: extrem klein, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 45° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 508 x 180 x 157 mm Leuchten Leistung: 26,6 W Leuchten Lichtstrom: 3586 lm Leuchten Lichtausbeute: 135 lm/W Gewicht: 3,33 kg Windangriffsfläche: 0.028 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636132 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ1A + Isaro IS XS 12L85-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 12 LEDs betrieben bei 850mA. Gehäuse: extrem klein, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 45° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 508 x 180 x 157 mm Leuchten Leistung: 32,6 W Leuchten Lichtstrom: 4232 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 3,33 kg Windangriffsfläche: 0.028 m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636133 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ1B + Isaro IS XS 12L105-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 12 LEDs betrieben bei 1050 mA. Gehäuse: extrem klein, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 508 x 180 x 157 mm Leuchten Leistung: 40,6 W Leuchten Lichtstrom: 5032 lm Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W Gewicht: 3,33 kg Windangriffsfläche: 0.028 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636134 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ1C + Isaro IS S 24L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 250mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 50° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm Leuchten Leistung: 19 W Leuchten Lichtstrom: 2960 lm Leuchten Lichtausbeute: 156 lm/W Gewicht: 4,03 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636135 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ1D + Isaro IS S 24L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 350mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 50° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm Leuchten Leistung: 25,8 W Leuchten Lichtstrom: 4012 lm Leuchten Lichtausbeute: 156 lm/W Gewicht: 4,03 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636136 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ1E + Isaro IS S 24L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 500mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 45° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Leuchten Lichtstrom: 5523 lm Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W Gewicht: 4,03 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636137 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TJZ1F + Isaro IS S 24L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-STHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 700mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 45° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm Leuchten Leistung: 51,5 W Leuchten Lichtstrom: 7411 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 4,03 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636138 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ1G + Isaro IS S 24L85-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-STHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 850mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm Leuchten Leistung: 63,2 W Leuchten Lichtstrom: 8727 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 4,06 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636139 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ1H + Isaro IS S 24L105-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-STHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 1050 mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm Leuchten Leistung: 78,7 W Leuchten Lichtstrom: 10344 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 4,06 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ1I + Isaro IS S 36L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-STHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 250mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 50° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm Leuchten Leistung: 28,2 W Leuchten Lichtstrom: 4431 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 4,1 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636141 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TJZ1J + Isaro IS S 36L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-STHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 350mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm Leuchten Leistung: 38,5 W Leuchten Lichtstrom: 6005 lm Leuchten Lichtausbeute: 156 lm/W Gewicht: 4,1 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636142 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ1K + Isaro IS S 36L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-STHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 500mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 45° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm Leuchten Leistung: 54,5 W Leuchten Lichtstrom: 8261 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 4,37 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636143 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ1L + Isaro IS S 36L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-STHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 700mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 45° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm Leuchten Leistung: 75,5 W Leuchten Lichtstrom: 11061 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 4,37 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636144 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ1M + Isaro IS S 36L85-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-STHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 850mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm Leuchten Leistung: 93,9 W Leuchten Lichtstrom: 12992 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 4,6 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636145 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ1N + Isaro IS S 36L105-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 1050 mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 25° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm Leuchten Leistung: 116,8 W Leuchten Lichtstrom: 15349 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 4,6 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636146 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ1O + Isaro IS XS 12L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 12 LEDs betrieben bei 250mA. Gehäuse: extrem klein, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 50° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 508 x 180 x 157 mm Leuchten Leistung: 10,3 W Leuchten Lichtstrom: 1426 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 3,07 kg Windangriffsfläche: 0.028 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636147 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ1P + Isaro IS XS 12L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 12 LEDs betrieben bei 350mA. Gehäuse: extrem klein, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 50° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 508 x 180 x 157 mm Leuchten Leistung: 13,8 W Leuchten Lichtstrom: 1934 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 3,07 kg Windangriffsfläche: 0.028 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636148 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ1Q + Isaro IS XS 12L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 12 LEDs betrieben bei 500mA. Gehäuse: extrem klein, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 50° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 508 x 180 x 157 mm Leuchten Leistung: 19 W Leuchten Lichtstrom: 2667 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 3,13 kg Windangriffsfläche: 0.028 m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ1R + Isaro IS XS 12L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 12 LEDs betrieben bei 700mA. Gehäuse: extrem klein, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 45° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 508 x 180 x 157 mm Leuchten Leistung: 26,6 W Leuchten Lichtstrom: 3586 lm Leuchten Lichtausbeute: 135 lm/W Gewicht: 3,13 kg Windangriffsfläche: 0.028 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636150 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ1S + Isaro IS XS 12L85-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 12 LEDs betrieben bei 850mA. Gehäuse: extrem klein, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 45° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 508 x 180 x 157 mm Leuchten Leistung: 32,6 W Leuchten Lichtstrom: 4232 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 3,13 kg Windangriffsfläche: 0.028 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636151 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ1T + Isaro IS XS 12L105-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 12 LEDs betrieben bei 1050 mA. Gehäuse: extrem klein, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 508 x 180 x 157 mm Leuchten Leistung: 40,6 W Leuchten Lichtstrom: 5032 lm Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W Gewicht: 3,13 kg Windangriffsfläche: 0.028 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636152 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ1U + Isaro IS S 24L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 250mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 50° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm Leuchten Leistung: 19 W Leuchten Lichtstrom: 2960 lm Leuchten Lichtausbeute: 156 lm/W Gewicht: 4 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636153 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TJZ1V + Isaro IS S 24L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 350mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 50° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm Leuchten Leistung: 25,8 W Leuchten Lichtstrom: 4012 lm Leuchten Lichtausbeute: 156 lm/W Gewicht: 4 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636154 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ1W + Isaro IS S 24L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 500mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 45° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Leuchten Lichtstrom: 5523 lm Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W Gewicht: 4 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636155 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ1X + Isaro IS S 24L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 700mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 45° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm Leuchten Leistung: 51,5 W Leuchten Lichtstrom: 7411 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 4 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636156 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ1Y + Isaro IS S 24L85-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 850mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm Leuchten Leistung: 63,2 W Leuchten Lichtstrom: 8727 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 4,03 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636157 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TJZ1Z + Isaro IS S 24L105-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 1050 mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm Leuchten Leistung: 78,7 W Leuchten Lichtstrom: 10344 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 4,03 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636158 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ20 + Isaro IS S 36L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 250mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 50° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm Leuchten Leistung: 28,2 W Leuchten Lichtstrom: 4431 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 4,06 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ21 + Isaro IS S 36L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 350mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm Leuchten Leistung: 38,5 W Leuchten Lichtstrom: 6005 lm Leuchten Lichtausbeute: 156 lm/W Gewicht: 4,06 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ22 + Isaro IS S 36L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 500mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 45° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm Leuchten Leistung: 54,5 W Leuchten Lichtstrom: 8261 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 4,34 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636161 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TJZ23 + Isaro IS S 36L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 700mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 45° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm Leuchten Leistung: 75,5 W Leuchten Lichtstrom: 11061 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 4,34 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636162 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ24 + Isaro IS S 36L85-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 850mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm Leuchten Leistung: 93,9 W Leuchten Lichtstrom: 12992 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 4,57 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636163 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ25 + Isaro IS S 36L105-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 1050 mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 25° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm Leuchten Leistung: 116,8 W Leuchten Lichtstrom: 15349 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 4,57 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636164 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ26 + Isaro IS XS 24L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 250mA. Gehäuse: extrem klein, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: ° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 508 x 180 x 157 mm Leuchten Leistung: 18,9 W Leuchten Lichtstrom: 2824 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 3,27 kg Windangriffsfläche: 0.028 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636336 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
0TJZ27	+ Isaro IS XS 24L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	THO Stk
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 350mA. Gehäuse: extrem klein, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: ° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 508 x 180 x 157 mm Leuchten Leistung: 25,7 W Leuchten Lichtstrom: 3821 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 3,27 kg Windangriffsfläche: 0.028 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636337 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJZ28	+ Isaro IS XS 24L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	THO Stk
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 500mA. Gehäuse: extrem klein, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: ° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 508 x 180 x 157 mm Leuchten Leistung: 36,3 W Leuchten Lichtstrom: 5250 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 3,27 kg Windangriffsfläche: 0.028 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636338 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJZ29	+ Isaro IS XS 24L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	THO Stk
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 700mA. Gehäuse: extrem klein, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: ° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 508 x 180 x 157 mm Leuchten Leistung: 51,2 W Leuchten Lichtstrom: 7018 lm Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W Gewicht: 3,27 kg Windangriffsfläche: 0.028 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636339 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJZ2A	+ Isaro IS XS 24L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	THO Stk
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 250mA. Gehäuse: extrem klein, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: ° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 508 x 180 x 157 mm Leuchten Leistung: 18,9 W Leuchten Lichtstrom: 2824 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 3,3 kg Windangriffsfläche: 0.028 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636340 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TJZ2B	+ Isaro IS XS 24L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 350mA. Gehäuse: extrem klein, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: ° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 508 x 180 x 157 mm Leuchten Leistung: 25,7 W Leuchten Lichtstrom: 3821 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 3,3 kg Windangriffsfläche: 0.028 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636341 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ2C + Isaro IS XS 24L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 500mA. Gehäuse: extrem klein, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: ° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 508 x 180 x 157 mm Leuchten Leistung: 36,3 W Leuchten Lichtstrom: 5250 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 3,3 kg Windangriffsfläche: 0.028 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636342 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TJZ2D + Isaro IS XS 24L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 24 LEDs betrieben bei 700mA. Gehäuse: extrem klein, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: ° C. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel. Abmessungen: 508 x 180 x 157 mm Leuchten Leistung: 51,2 W Leuchten Lichtstrom: 7018 lm Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W Gewicht: 3,3 kg Windangriffsfläche: 0.028 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636343 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK9 + Isaro Pro (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TK900 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

0TK900Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TK9 ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TK901 + Isaro Pro IP 48L35-740 ENR M BS 3550 CL2 M60 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 49,5 W Leuchten Lichtstrom: 8466 lm Leuchten Lichtausbeute: 171 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904700 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK902 + Isaro Pro IP 48L35-740 ES M BS 3550 CL2 M60 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Anliegerstraße, breit strahlend. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 49,5 W Leuchten Lichtstrom: 8255 lm Leuchten Lichtausbeute: 167 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904701 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK903 + Isaro Pro IP 48L35-740 RC M BS 3550 CL2 M60 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Straße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 49,5 W Leuchten Lichtstrom: 8571 lm Leuchten Lichtausbeute: 173 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904702 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK904 + Isaro Pro IP 48L35-740 RWT M BS 3550 CL2 M60 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Straße, Nass. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 49,5 W Leuchten Lichtstrom: 8686 lm Leuchten Lichtausbeute: 175 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904703 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK905 + Isaro Pro IP 48L35-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 49,5 W Leuchten Lichtstrom: 8552 lm Leuchten Lichtausbeute: 173 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904704 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK906 + Isaro Pro IP 48L35-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Extrem breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 49,5 W Leuchten Lichtstrom: 8370 lm Leuchten Lichtausbeute: 169 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904705 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK907 + Isaro Pro IP 48L35-740 WS M BS 3550 CL2 M60 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Breite Anliegerstraße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 49,5 W Leuchten Lichtstrom: 8341 lm Leuchten Lichtausbeute: 169 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904706 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TK908	+	Isaro Pro IP 48L35-740 WSC M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 49,5 W Leuchten Lichtstrom: 8351 lm Leuchten Lichtausbeute: 169 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904707 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK909	+	Isaro Pro IP 48L35-740 EWS M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Extrem breite Anliegerstraße. Komfort. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 49,5 W Leuchten Lichtstrom: 8197 lm Leuchten Lichtausbeute: 166 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904708 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK90A	+	Isaro Pro IP 48L35-740 EWC M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 49,5 W Leuchten Lichtstrom: 7511 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904709 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK90B + Isaro Pro IP 48L35-740 IVS M BS 3550 CL2 M60 ANT THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Fußgängerüberweg. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 49,5 W Leuchten Lichtstrom: 8322 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904710 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK90C + Isaro Pro IP 48L35-740 SR M BS 3550 CL2 M60 ANT THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Straße, gestaffelt. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 49,5 W Leuchten Lichtstrom: 8351 lm Leuchten Lichtausbeute: 169 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904711 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK90D + Isaro Pro IP 48L35-740 SC M BS 3550 CL2 M60 ANT THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 49,5 W Leuchten Lichtstrom: 8542 lm Leuchten Lichtausbeute: 173 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904712 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK90E + Isaro Pro IP 48L50-740 ENR M BS 3550 CL2 M60 ANT THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 70,4 W Leuchten Lichtstrom: 11632 lm Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904713 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TK90F	+	Isaro Pro IP 48L50-740 ES M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Anliegerstraße, breit strahlend. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 70,4 W Leuchten Lichtstrom: 11343 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904714 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK90G	+	Isaro Pro IP 48L50-740 RC M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Straße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 70,4 W Leuchten Lichtstrom: 11777 lm Leuchten Lichtausbeute: 167 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904715 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK90H	+	Isaro Pro IP 48L50-740 RWT M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Straße, Nass. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 70,4 W Leuchten Lichtstrom: 11935 lm Leuchten Lichtausbeute: 170 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904716 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TK90I	+	Isaro Pro IP 48L50-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 70,4 W Leuchten Lichtstrom: 11751 lm Leuchten Lichtausbeute: 167 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904717 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				

0TK90J	+	Isaro Pro IP 48L50-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Extrem breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 70,4 W Leuchten Lichtstrom: 11501 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904719 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				

0TK90K	+	Isaro Pro IP 48L50-740 WS M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Breite Anliegerstraße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 70,4 W Leuchten Lichtstrom: 11461 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904720 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				

0TK90L	+	Isaro Pro IP 48L50-740 EWS M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Extrem breite Anliegerstraße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 /</p>				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 70,4 W Leuchten Lichtstrom: 11264 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904721 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TK90M	+	Isaro Pro IP 48L50-740 EWC M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 70,4 W Leuchten Lichtstrom: 11474 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904722 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TK90N	+	Isaro Pro IP 48L50-740 IVS M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Fußgängerüberweg. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 70,4 W Leuchten Lichtstrom: 11435 lm Leuchten Lichtausbeute: 162 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904723 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TK90O	+	Isaro Pro IP 48L50-740 SR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Straße, gestaffelt. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 70,4 W Leuchten Lichtstrom: 11474 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904724 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK90P + Isaro Pro IP 48L50-740 SC M BS 3550 CL2 M60 ANT THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 70,4 W Leuchten Lichtstrom: 11738 lm Leuchten Lichtausbeute: 167 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904725 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK90Q + Isaro Pro IP 48L70-740 ENR M BS 3550 CL2 M60 ANT THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Extrem schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 100 W Leuchten Lichtstrom: 15548 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904726 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK90R + Isaro Pro IP 48L70-740 ES M BS 3550 CL2 M60 ANT THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Anliegerstraße, breit strahlend. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 100 W Leuchten Lichtstrom: 15161 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904727 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK90S + Isaro Pro IP 48L70-740 RC M BS 3550 CL2 M60 ANT THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Straße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 100 W Leuchten Lichtstrom: 15742 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904728 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TK90T	+	Isaro Pro IP 48L70-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 100 W Leuchten Lichtstrom: 15707 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904729 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK90U	+	Isaro Pro IP 48L70-740 RWT M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Straße, Nass. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 100 W Leuchten Lichtstrom: 15953 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904730 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK90V	+	Isaro Pro IP 48L70-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Extrem breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 100 W Leuchten Lichtstrom: 15372 lm Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904731 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TK90W + Isaro Pro IP 48L70-740 WS M BS 3550 CL2 M60 ANTTHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Breite Anliegerstraße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 100 W Leuchten Lichtstrom: 15319 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904732 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK90X + Isaro Pro IP 48L70-740 WSC M BS 3550 CL2 M60 ANTTHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 100 W Leuchten Lichtstrom: 15337 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904733 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK90Y + Isaro Pro IP 48L50-740 WSC M BS 3550 CL2 M60 ANTTHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 70,4 W Leuchten Lichtstrom: 11474 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904734 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK90Z + Isaro Pro IP 48L70-740 EWS M BS 3550 CL2 M60 ANTTHO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Extrem breite Anliegerstraße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 /

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 100 W Leuchten Lichtstrom: 15055 lm Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904735 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TK910	+	Isaro Pro IP 48L70-740 EWC M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 100 W Leuchten Lichtstrom: 15337 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904736 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TK911	+	Isaro Pro IP 48L70-740 IVS M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Fußgängerüberweg. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 100 W Leuchten Lichtstrom: 15284 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904737 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TK912	+	Isaro Pro IP 48L70-740 SR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Straße, gestaffelt. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 100 W Leuchten Lichtstrom: 15337 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904738 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK913 + Isaro Pro IP 48L70-740 SC M BS 3550 CL2 M60 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 100 W Leuchten Lichtstrom: 15689 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904739 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK914 + Isaro Pro IP 60L35-740 ES M BS 3550 CL2 M60 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Anliegerstraße, breit strahlend. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 61,8 W Leuchten Lichtstrom: 10303 lm Leuchten Lichtausbeute: 167 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904740 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK915 + Isaro Pro IP 60L35-740 RC M BS 3550 CL2 M60 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Straße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 61,8 W Leuchten Lichtstrom: 10698 lm Leuchten Lichtausbeute: 173 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904741 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK916 + Isaro Pro IP 60L35-740 RWT M BS 3550 CL2 M60 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Straße, Nass. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 61,8 W Leuchten Lichtstrom: 10841 lm Leuchten Lichtausbeute: 175 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904742 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TK917	+	Isaro Pro IP 60L35-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 61,8 W Leuchten Lichtstrom: 10674 lm Leuchten Lichtausbeute: 173 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904743 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK918	+	Isaro Pro IP 60L35-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Extrem breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 61,8 W Leuchten Lichtstrom: 10446 lm Leuchten Lichtausbeute: 169 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904744 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK919	+	Isaro Pro IP 60L35-740 WS M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Breite Anliegerstraße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 61,8 W Leuchten Lichtstrom: 10411 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904745 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TK91A	+	Isaro Pro IP 60L35-740 WSC M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 61,8 W Leuchten Lichtstrom: 10423 lm Leuchten Lichtausbeute: 169 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²		
		z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904746 oder Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TK91B	+	Isaro Pro IP 60L35-740 EWS M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Extrem breite Anliegerstraße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 61,8 W Leuchten Lichtstrom: 10231 lm Leuchten Lichtausbeute: 166 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²		
		z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904747 oder Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TK91C	+	Isaro Pro IP 60L35-740 ENR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Extrem schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 61,8 W Leuchten Lichtstrom: 10566 lm Leuchten Lichtausbeute: 171 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²		
		z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904748 oder Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TK91D	+	Isaro Pro IP 60L35-740 EWC M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU,		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 61,8 W Leuchten Lichtstrom: 10423 lm Leuchten Lichtausbeute: 169 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904749 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TK91E	+	Isaro Pro IP 60L35-740 IVS M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Fußgängerüberweg. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 61,8 W Leuchten Lichtstrom: 10387 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904750 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK91F	+	Isaro Pro IP 60L35-740 SC M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 61,8 W Leuchten Lichtstrom: 10662 lm Leuchten Lichtausbeute: 173 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904751 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK91G	+	Isaro Pro IP 60L50-740 ENR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Extrem schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 88,8 W Leuchten Lichtstrom: 14500 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904752 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK91H + Isaro Pro IP 60L50-740 ES M BS 3550 CL2 M60 ANT THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Anliegerstraße, breit strahlend. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 88,8 W Leuchten Lichtstrom: 14139 lm Leuchten Lichtausbeute: 159 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904753 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK91I + Isaro Pro IP 60L50-740 RC M BS 3550 CL2 M60 ANT THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Straße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 88,8 W Leuchten Lichtstrom: 14681 lm Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904754 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK91J + Isaro Pro IP 60L50-740 RWT M BS 3550 CL2 M60 ANT THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Straße, Nass. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 88,8 W Leuchten Lichtstrom: 14878 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904755 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK91K + Isaro Pro IP 60L50-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 88,8 W Leuchten Lichtstrom: 14648 lm Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904756 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TK91L	+	Isaro Pro IP 60L50-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Extrem breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 88,8 W Leuchten Lichtstrom: 14336 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904757 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK91M	+	Isaro Pro IP 60L50-740 WS M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Breite Anliegerstraße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 88,8 W Leuchten Lichtstrom: 14287 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904758 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK91N	+	Isaro Pro IP 60L50-740 WSC M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 88,8 W Leuchten Lichtstrom: 14303 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904759 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK910 + Isaro Pro IP 60L50-740 EWS M BS 3550 CL2 M60 ANT THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Extrem breite Anliegerstraße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 88,8 W Leuchten Lichtstrom: 14040 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904760 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK91P + Isaro Pro IP 60L50-740 EWC M BS 3550 CL2 M60 ANT THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 88,8 W Leuchten Lichtstrom: 14303 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904761 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK91Q + Isaro Pro IP 60L50-740 IVS M BS 3550 CL2 M60 ANT THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Fußgängerüberweg. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 88,8 W Leuchten Lichtstrom: 14254 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904762 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK91R + Isaro Pro IP 60L50-740 SR M BS 3550 CL2 M60 ANT THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Straße, gestaffelt. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 88,8 W Leuchten Lichtstrom: 14303 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904763 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TK91S	+	Isaro Pro IP 60L50-740 SC M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 88,8 W Leuchten Lichtstrom: 14632 lm Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904764 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK91T	+	Isaro Pro IP 60L35-740 SR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Straße, gestaffelt. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 61,8 W Leuchten Lichtstrom: 10423 lm Leuchten Lichtausbeute: 169 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904765 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK91U	+	Isaro Pro IP 60L70-740 ENR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Extrem schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 125,2 W Leuchten Lichtstrom: 19346 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904766 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TK91V	+	Isaro Pro IP 60L70-740 ES M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Anliegerstraße, breit strahlend. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 125,2 W Leuchten Lichtstrom: 18864 lm Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904767 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				

0TK91W	+	Isaro Pro IP 60L70-740 RWT M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Straße, Nass. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 125,2 W Leuchten Lichtstrom: 19849 lm Leuchten Lichtausbeute: 159 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904768 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				

0TK91X	+	Isaro Pro IP 60L70-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 125,2 W Leuchten Lichtstrom: 19543 lm Leuchten Lichtausbeute: 156 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904769 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				

0TK91Y	+	Isaro Pro IP 60L70-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Extrem breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900)</p>				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 125,2 W Leuchten Lichtstrom: 19126 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904770 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TK91Z	+	Isaro Pro IP 60L70-740 WS M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Breite Anliegerstraße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 125,2 W Leuchten Lichtstrom: 19061 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904771 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK920	+	Isaro Pro IP 60L70-740 WSC M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 125,2 W Leuchten Lichtstrom: 19083 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904772 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK921	+	Isaro Pro IP 60L70-740 EWS M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Extrem breite Anliegerstraße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 125,2 W Leuchten Lichtstrom: 18732 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904773 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTK922 + Isaro Pro IP 60L70-740 EWC M BS 3550 CL2 M60 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 125,2 W Leuchten Lichtstrom: 19083 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904774 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTK923 + Isaro Pro IP 60L70-740 IVS M BS 3550 CL2 M60 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Fußgängerüberweg. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 125,2 W Leuchten Lichtstrom: 19017 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904775 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTK924 + Isaro Pro IP 60L70-740 SR M BS 3550 CL2 M60 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Straße, gestaffelt. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 125,2 W Leuchten Lichtstrom: 19083 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904776 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTK925 + Isaro Pro IP 72L35-740 ENR M BS 3550 CL2 M60 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Extrem schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 74,8 W Leuchten Lichtstrom: 12638 lm Leuchten Lichtausbeute: 169 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904777 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TK926	+	Isaro Pro IP 60L70-740 SC M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 125,2 W Leuchten Lichtstrom: 19521 lm Leuchten Lichtausbeute: 156 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904778 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK927	+	Isaro Pro IP 72L35-740 ES M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Anliegerstraße, breit strahlend. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 74,8 W Leuchten Lichtstrom: 12323 lm Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904779 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK928	+	Isaro Pro IP 72L35-740 RC M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Straße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 74,8 W Leuchten Lichtstrom: 12796 lm Leuchten Lichtausbeute: 171 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904780 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK929 + Isaro Pro IP 72L35-740 RWT M BS 3550 CL2 M60 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Straße, Nass. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 74,8 W Leuchten Lichtstrom: 12967 lm Leuchten Lichtausbeute: 173 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904781 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK92A + Isaro Pro IP 72L35-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 74,8 W Leuchten Lichtstrom: 12767 lm Leuchten Lichtausbeute: 171 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904782 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK92B + Isaro Pro IP 72L35-740 WS M BS 3550 CL2 M60 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Breite Anliegerstraße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 74,8 W Leuchten Lichtstrom: 12452 lm Leuchten Lichtausbeute: 166 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904783 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK92C + Isaro Pro IP 72L35-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Extrem breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 74,8 W Leuchten Lichtstrom: 12495 lm Leuchten Lichtausbeute: 167 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904784 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TK92D	+	Isaro Pro IP 72L35-740 WSC M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 74,8 W Leuchten Lichtstrom: 12467 lm Leuchten Lichtausbeute: 167 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904785 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK92E	+	Isaro Pro IP 60L70-740 RC M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Straße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 125,2 W Leuchten Lichtstrom: 19587 lm Leuchten Lichtausbeute: 156 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904786 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK92F	+	Isaro Pro IP 72L35-740 EWC M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 74,8 W Leuchten Lichtstrom: 12467 lm Leuchten Lichtausbeute: 167 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904787 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TK92G	+	Isaro Pro IP 72L35-740 EWS M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Extrem breite Anliegerstraße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 74,8 W Leuchten Lichtstrom: 12238 lm Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904788 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				

0TK92H	+	Isaro Pro IP 72L35-740 IVS M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Fußgängerüberweg. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 74,8 W Leuchten Lichtstrom: 12424 lm Leuchten Lichtausbeute: 166 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904789 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				

0TK92I	+	Isaro Pro IP 72L35-740 SC M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 74,8 W Leuchten Lichtstrom: 12753 lm Leuchten Lichtausbeute: 170 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904790 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				

0TK92J	+	Isaro Pro IP 72L50-740 ENR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Extrem schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 /</p>				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 106,1 W Leuchten Lichtstrom: 17295 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904791 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TK92K	+	Isaro Pro IP 72L50-740 ES M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Anliegerstraße, breit strahlend. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 106,1 W Leuchten Lichtstrom: 16864 lm Leuchten Lichtausbeute: 159 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904792 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				

0TK92L	+	Isaro Pro IP 72L50-740 RC M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Straße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 106,1 W Leuchten Lichtstrom: 17511 lm Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904793 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				

0TK92M	+	Isaro Pro IP 72L50-740 RWT M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Straße, Nass. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 106,1 W Leuchten Lichtstrom: 17746 lm Leuchten Lichtausbeute: 167 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p>				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904794 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK92N + Isaro Pro IP 72L50-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 106,1 W Leuchten Lichtstrom: 17472 lm Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904795 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK92O + Isaro Pro IP 72L50-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Extrem breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 106,1 W Leuchten Lichtstrom: 17099 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904796 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK92P + Isaro Pro IP 72L50-740 WS M BS 3550 CL2 M60 ANT THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Breite Anliegerstraße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 106,1 W Leuchten Lichtstrom: 17041 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904797 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK92Q + Isaro Pro IP 72L50-740 WSC M BS 3550 CL2 M60 ANT THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 /

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 106,1 W Leuchten Lichtstrom: 17060 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904798 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TK92R	+	Isaro Pro IP 72L50-740 EWS M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Extrem breite Anliegerstraße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 106,1 W Leuchten Lichtstrom: 16747 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904799 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TK92S	+	Isaro Pro IP 72L50-740 IVS M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Fußgängerüberweg. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 106,1 W Leuchten Lichtstrom: 17002 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904801 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TK92T	+	Isaro Pro IP 72L50-740 SC M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 106,1 W Leuchten Lichtstrom: 17452 lm Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904803 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK92U + Isaro Pro IP 72L70-740 ENR M BS 3550 CL2 M60 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 149,3 W Leuchten Lichtstrom: 22979 lm Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904804 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK92V + Isaro Pro IP 72L70-740 ES M BS 3550 CL2 M60 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Anliegerstraße, breit strahlend. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 149,3 W Leuchten Lichtstrom: 22407 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904805 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK92W + Isaro Pro IP 72L35-740 SR M BS 3550 CL2 M60 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Straße, gestaffelt. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 74,8 W Leuchten Lichtstrom: 12467 lm Leuchten Lichtausbeute: 167 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904806 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK92X + Isaro Pro IP 72L70-740 RC M BS 3550 CL2 M60 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Straße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 149,3 W Leuchten Lichtstrom: 23265 lm Leuchten Lichtausbeute: 156 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904807 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TK92Y	+	Isaro Pro IP 72L70-740 RWT M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Straße, Nass. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 149,3 W Leuchten Lichtstrom: 23578 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904808 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK92Z	+	Isaro Pro IP 72L70-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Extrem breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 149,3 W Leuchten Lichtstrom: 22719 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904809 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK930	+	Isaro Pro IP 72L70-740 WS M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Breite Anliegerstraße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 149,3 W Leuchten Lichtstrom: 22641 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904810 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTK931 + Isaro Pro IP 72L70-740 WSC M BS 3550 CL2 M60 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 149,3 W Leuchten Lichtstrom: 22667 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904811 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTK932 + Isaro Pro IP 72L70-740 EWS M BS 3550 CL2 M60 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Extrem breite Anliegerstraße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 149,3 W Leuchten Lichtstrom: 22251 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904812 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTK933 + Isaro Pro IP 72L70-740 EWC M BS 3550 CL2 M60 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 149,3 W Leuchten Lichtstrom: 22667 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904813 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTK934 + Isaro Pro IP 72L70-740 IVS M BS 3550 CL2 M60 ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Fußgängerüberweg. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 149,3 W Leuchten Lichtstrom: 22589 lm Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904814 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TK935	+	Isaro Pro IP 72L70-740 SR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Straße, gestaffelt. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 149,3 W Leuchten Lichtstrom: 22667 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904815 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK936	+	Isaro Pro IP 72L70-740 SC M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 149,3 W Leuchten Lichtstrom: 23187 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904816 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK937	+	Isaro Pro IP 72L70-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 149,3 W Leuchten Lichtstrom: 23213 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92904817 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK938 + Isaro Pro IP 12L35-740 NR M BS 3550 SP CL2 T76F -> THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Vorverdrahtet mit 6-m-Kabel für DACH-Markt. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 13,2 W Leuchten Lichtstrom: 2129 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 5,58 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92919275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK939 + Isaro Pro IP 12L50-740 WR M BS 3550 SP CL2 T76F -> THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Ausgestattet mit 50%-Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach berechneter Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter deaktiviert werden. Ausgestattet mit 10-kV-Überspannungsschutz. Vorverdrahtet mit 6-m-Kabel für DACH-Markt. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 18,7 W Leuchten Lichtstrom: 2959 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 5,58 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92919276 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK93A + Isaro Pro IP 36L50-740 EWR M BS 3550 SP CL2 -> THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Extrem breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Ausgestattet mit 50%-Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach berechneter Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter deaktiviert werden. Ausgestattet mit 10-kV-Überspannungsschutz. Mit 8m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 53,7 W Leuchten Lichtstrom: 8618 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 6,7 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92919277 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK93B + Isaro Pro IP 24L34-730 TSR M BP 3550 CL2 M76 ANT THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 340mA. Optik: Enge Straße, gestaffelt. LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), Anthrazit texturiert pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Federstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. BPxyzz: Autonome BiPower-Reduktion (x: Stunden vor Mitternacht, y: Stunden nach Mitternacht, zz: Reduktion (%)) Optische LED-Blendabdeckung. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 25 W Leuchten Lichtstrom: 3927 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 5,49 kg Windangriffsfläche: 0.054 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 93920930 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TK93C	+ Isaro Pro IP 12L45-730 TSR M BP 3550 CL2 M76 ANT LED-Straßenleuchte Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 12 LEDs, betrieben mit 450mA. Optik: Enge Straße, gestaffelt. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), Anthrazit texturiert pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Federstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. BPxyzz: Autonome BiPower-Reduktion (x: Stunden vor Mitternacht, y: Stunden nach Mitternacht, zz: Reduktion (%)) Optische LED-Blendabdeckung. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 16,9 W Leuchten Lichtstrom: 2525 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 5,39 kg Windangriffsfläche: 0.054 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 93920931 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TK93D	+ Isaro Pro IP 48L49-730 IVS M BP 3550 CL2 M76 ANT LED-Straßenleuchte Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 490mA. Optik: Fußgängerüberweg. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), Anthrazit texturiert pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Federstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. BPxyzz: Autonome BiPower-Reduktion (x: Stunden vor Mitternacht, y: Stunden nach Mitternacht, zz: Reduktion (%)) Optische LED-Blendabdeckung. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 69 W Leuchten Lichtstrom: 10820 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 6,9 kg Windangriffsfläche: 0.066 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 93920932 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TK93E	+ Isaro Pro IP 24L26-730 SES M BP 3550 CL2 M76 ANT LED-Straßenleuchte Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 260mA. Optik: Anliegerstraße, super breit strahlend. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), Anthrazit texturiert pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Federstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. BPxyzz: Autonome BiPower-Reduktion (x: Stunden vor Mitternacht, y: Stunden nach Mitternacht, zz: Reduktion (%)) Optische LED-Blendabdeckung. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 19,3 W Leuchten Lichtstrom: 3067 lm Leuchten Lichtausbeute: 159 lm/W Gewicht: 5,49 kg Windangriffsfläche: 0.054 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 93920933 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TK93F	+ Isaro Pro IP 24L28-730 SES M BP 3550 CL2 M76 ANT LED-Straßenleuchte Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 280mA. Optik: Anliegerstraße, super breit strahlend. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), Anthrazit texturiert pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300),	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Federstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. BPxyz: Autonome BiPower-Reduktion (x: Stunden vor Mitternacht, y: Stunden nach Mitternacht, zz: Reduktion (%)) Optische LED-Blendabdeckung. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 20,7 W Leuchten Lichtstrom: 3262 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 5,49 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 93920934 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TK93G	+ Isaro Pro IP 24L45-730 TSR M BP 3550 CL2 M76 ANT	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 450mA. Optik: Enge Straße, gestaffelt. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), Anthrazit texturiert pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Federstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. BPxyz: Autonome BiPower-Reduktion (x: Stunden vor Mitternacht, y: Stunden nach Mitternacht, zz: Reduktion (%)) Optische LED-Blendabdeckung. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 32,8 W Leuchten Lichtstrom: 5038 lm Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W Gewicht: 5,45 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 93920935 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TK93H	+ Isaro Pro IP 72L43-730 SES M BP 3550 CL2 M76 ANT	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 430mA. Optik: Anliegerstraße, super breit strahlend. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), Anthrazit texturiert pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Federstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. BPxyz: Autonome BiPower-Reduktion (x: Stunden vor Mitternacht, y: Stunden nach Mitternacht, zz: Reduktion (%)) Optische LED-Blendabdeckung. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 91,4 W Leuchten Lichtstrom: 14050 lm Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W Gewicht: 7,24 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 93920936 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TK93I	+ Isaro Pro IP 12L35-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 13,2 W Leuchten Lichtstrom: 2129 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 5,5 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275832 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TK93J	+ Isaro Pro IP 12L35 740 NR M BS 3550 CL2 M76 ANT	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 2070 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 5,5 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275833 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TK93K	+	Isaro Pro IP 12L70-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 26,2 W Leuchten Lichtstrom: 3942 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 5,5 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275842 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK93L	+	Isaro Pro IP 12L70 740 NR M BS 3550 CL2 M76 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 27,1 W Leuchten Lichtstrom: 3833 lm Leuchten Lichtausbeute: 141 lm/W Gewicht: 5,5 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275843 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK93M	+	Isaro Pro IP 24L35-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 25,7 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.054 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275858 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TK93N	+	Isaro Pro IP 24L35 740 NR M BS 3550 CL2 M76 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 4132 lm Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.054 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275859 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TK93O	+	Isaro Pro IP 24L70-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 51,1 W Leuchten Lichtstrom: 7848 lm Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.054 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275868 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TK93P	+	Isaro Pro IP 24L70 740 NR M BS 3550 CL2 M76 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 53 W Leuchten Lichtstrom: 7630 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.054 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275869 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TK93Q	+	Isaro Pro IP 12L35-740 WR M BS 3550 CL2 M76 ANT	THO	Stk
---------------	----------	--	------------	------------

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 13,2 W Leuchten Lichtstrom: 2148 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 5,48 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275894 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TK93R	+	Isaro Pro IP 12L70-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 26,2 W Leuchten Lichtstrom: 3978 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 5,48 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275897 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK93S	+	Isaro Pro IP 12L70-740 WR M BS 3550 CL2 M76 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 26,2 W Leuchten Lichtstrom: 3978 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 5,48 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275898 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK93T	+	Isaro Pro IP 24L35-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 25,7 W Leuchten Lichtstrom: 4288 lm Leuchten Lichtausbeute: 167 lm/W Gewicht: 5,53 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275901 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TK93U	+	Isaro Pro IP 24L35-740 WR M BS 3550 CL2 M76 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet,. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 25,7 W Leuchten Lichtstrom: 4288 lm Leuchten Lichtausbeute: 167 lm/W Gewicht: 5,53 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275902 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TK93V	+	Isaro Pro IP 24L50-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 36,1 W Leuchten Lichtstrom: 5852 lm Leuchten Lichtausbeute: 162 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.054 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275903 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TK93W	+	Isaro Pro IP 24L70-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet,. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 51,1 W Leuchten Lichtstrom: 7919 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 5,53 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275905 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TK93X	+	Isaro Pro IP 24L70-740 WR M BS 3550 CL2 M76 ANT	THO	Stk
---------------	----------	--	------------	------------

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 51,1 W Leuchten Lichtstrom: 7919 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 5,53 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275906 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TK93Y	+	Isaro Pro IP 12L35-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Extrem breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 13,2 W Leuchten Lichtstrom: 2102 lm Leuchten Lichtausbeute: 159 lm/W Gewicht: 5,48 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275915 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK93Z	+	Isaro Pro IP 12L35-740 EWR M BS 3550 CL2 M76 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Extrem breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 13,2 W Leuchten Lichtstrom: 2102 lm Leuchten Lichtausbeute: 159 lm/W Gewicht: 5,48 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275916 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK940	+	Isaro Pro IP 12L70-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Extrem breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 26,2 W Leuchten Lichtstrom: 3893 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 5,48 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275919 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TK941	+	Isaro Pro IP 12L70-740 EWR M BS 3550 CL2 M76 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Extrem breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 26,2 W Leuchten Lichtstrom: 3893 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 5,48 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275920 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TK942	+	Isaro Pro IP 24L35-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Extrem breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 25,7 W Leuchten Lichtstrom: 4197 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 5,53 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275923 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TK943	+	Isaro Pro IP 24L35-740 EWR M BS 3550 CL2 M76 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Extrem breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 25,7 W Leuchten Lichtstrom: 4197 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 5,53 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275924 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TK944	+	Isaro Pro IP 24L70-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
---------------	----------	---	------------	------------

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Extrem breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 51,1 W Leuchten Lichtstrom: 7751 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 5,53 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275927 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TK945	+	Isaro Pro IP 24L70-740 EWR M BS 3550 CL2 M76 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Extrem breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 51,1 W Leuchten Lichtstrom: 7751 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 5,53 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275928 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK946	+	Isaro Pro IP 24L50 740 NR M BS 3550 CL2 M76 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5690 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275941 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK947	+	Isaro Pro IP 24L50-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 36,1 W Leuchten Lichtstrom: 5905 lm Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W Gewicht: 5,53 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275948 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TK948	+	Isaro Pro IP 24L50-740 WR M BS 3550 CL2 M76 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 36,1 W Leuchten Lichtstrom: 5905 lm Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W Gewicht: 5,53 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275949 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TK949	+	Isaro Pro IP 24L50-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Extrem breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 36,1 W Leuchten Lichtstrom: 5779 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 5,53 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275952 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TK94A	+	Isaro Pro IP 24L50-740 EWR M BS 3550 CL2 M76 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Extrem breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 36,1 W Leuchten Lichtstrom: 5779 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 5,53 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275953 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TK94B	+	Isaro Pro IP 12L35-740 NR BS 3550 CL2 T60F ANT WS6	THO	Stk
---------------	----------	---	------------	------------

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Mit 6m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 2070 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 6,2 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275965 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK94C + Isaro Pro IP 12L35-740 NR BS 3550 CL2 T76F ANT WS6 THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Mit 6m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 2070 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 6,2 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275966 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK94D + Isaro Pro IP 12L70-740 NR BS 3550 CL2 T60F ANT WS6 THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Mit 6m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 27,1 W Leuchten Lichtstrom: 3833 lm Leuchten Lichtausbeute: 141 lm/W Gewicht: 6,2 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275967 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK94E + Isaro Pro IP 12L70-740 NR BS 3550 CL2 T76F ANT WS6 THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Mit 6m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 27,1 W Leuchten Lichtstrom: 3833 lm Leuchten Lichtausbeute: 141 lm/W Gewicht: 6,2 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275968 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK94F + Isaro Pro IP 24L35-740 NR BS 3550 CL2 T60F ANT WS8 THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, anthrazit (ähnlich RAL7024) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Mit 8m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 4132 lm Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 6,5 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275969 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK94G + Isaro Pro IP 24L70-740 NR BS 3550 CL2 T60F ANT WS8 THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Mit 8m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 53 W Leuchten Lichtstrom: 7630 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 6,5 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275971 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK94H + Isaro Pro IP 24L70-740 NR BS 3550 CL2 T76F ANT WS8 THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Mit 8m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 53 W Leuchten Lichtstrom: 7630 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 6,5 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275972 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK94I + Isaro Pro IP 12L35-740 WR M BS 3550 CL2 T60F -> THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Mit 6m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 13,2 W Leuchten Lichtstrom: 2148 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 6,24 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275973 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TK94J	+	Isaro Pro IP 12L35-740 WR M BS 3550 CL2 T76F ->	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Mit 6m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 13,2 W Leuchten Lichtstrom: 2148 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 6,24 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275974 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK94K	+	Isaro Pro IP 12L70-740 WR M BS 3550 CL2 T60F ->	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Mit 6m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 26,2 W Leuchten Lichtstrom: 3978 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 6,24 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275975 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK94L	+	Isaro Pro IP 12L70-740 WR M BS 3550 CL2 T76F ->	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Mit 6m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 26,2 W Leuchten Lichtstrom: 3978 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 6,24 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275976 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK94M	+	Isaro Pro IP 24L35-740 WR M BS 3550 CL2 T60F ->	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300),</p>		

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Mit 8m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 25,7 W Leuchten Lichtstrom: 4288 lm Leuchten Lichtausbeute: 167 lm/W Gewicht: 6,49 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275977 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TK94N	+	Isaro Pro IP 24L35-740 WR M BS 3550 CL2 T76F ->	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Mit 8m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 25,7 W Leuchten Lichtstrom: 4288 lm Leuchten Lichtausbeute: 167 lm/W Gewicht: 6,49 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275978 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK94O	+	Isaro Pro IP 24L70-740 WR M BS 3550 CL2 T60F ->	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Mastansatzmontage an Durchmesser 60-mm-Mastkopf, Neigung 0°, einstellbar zwischen 0° und -20°. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Mit 8m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 51,1 W Leuchten Lichtstrom: 7919 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 6,49 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275979 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK94P	+	Isaro Pro IP 24L70-740 WR M BS 3550 CL2 T76F ->	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Mit 8m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 51,1 W Leuchten Lichtstrom: 7919 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 6,49 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275980 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TK94Q + Isaro Pro IP 12L35-740 EWR M BS 3550 CL2 T60F ->THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Extrem breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Mit 6m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 13,2 W Leuchten Lichtstrom: 2102 lm Leuchten Lichtausbeute: 159 lm/W Gewicht: 6,24 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275981 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK94R + Isaro Pro IP 12L35-740 EWR M BS 3550 CL2 T76F ->THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Extrem breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Mit 6m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 13,2 W Leuchten Lichtstrom: 2102 lm Leuchten Lichtausbeute: 159 lm/W Gewicht: 6,24 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275982 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK94S + Isaro Pro IP 12L70-740 EWR M BS 3550 CL2 T60F ->THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Extrem breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Mit 6m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 26,2 W Leuchten Lichtstrom: 3893 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 6,24 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275983 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK94T + Isaro Pro IP 12L70-740 EWR M BS 3550 CL2 T76F ->THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Extrem breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Mit 6m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 26,2 W Leuchten Lichtstrom: 3893 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 6,24 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275984 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TK94U	+	Isaro Pro IP 24L35-740 EWR M BS 3550 CL2 T60F ->	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Extrem breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Mit 8m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 25,7 W Leuchten Lichtstrom: 4197 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 6,49 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275985 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TK94V	+	Isaro Pro IP 24L35-740 EWR M BS 3550 CL2 T76F ->	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Extrem breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Mit 8m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 25,7 W Leuchten Lichtstrom: 4197 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 6,49 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275986 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TK94W	+	Isaro Pro IP 24L70-740 EWR M BS 3550 CL2 T60F ->	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Extrem breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Mit 8m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 51,1 W Leuchten Lichtstrom: 7751 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 6,49 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275987 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TK94X	+	Isaro Pro IP 24L70-740 EWR M BS 3550 CL2 T76F ->	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Extrem breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung komplett mit		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Mit 8m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 51,1 W Leuchten Lichtstrom: 7751 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 6,49 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275988 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TK94Y	+	Isaro Pro IP 24L50-740 NR BS 3550 CL2 T60F ANT WS8	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Mit 8m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5690 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 6,5 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275989 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK94Z	+	Isaro Pro IP 24L50-740 NR BS 3550 CL2 T76F ANT WS8	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Mit 8m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5690 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 6,5 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275990 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK950	+	Isaro Pro IP 24L50-740 WR M BS 3550 CL2 T60F ->	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, . Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Mit 8m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 36,1 W Leuchten Lichtstrom: 5905 lm Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W Gewicht: 6,49 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275991 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK951	+	Isaro Pro IP 24L50-740 WR M BS 3550 CL2 T76F ->	THO	Stk
---------------	----------	---	------------	------------

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Mit 8m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 36,1 W Leuchten Lichtstrom: 5905 lm Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W Gewicht: 6,49 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275992 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK952 + Isaro Pro IP 24L50-740 EWR M BS 3550 CL2 T60F ->**THO Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Extrem breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Mit 8m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 36,1 W Leuchten Lichtstrom: 5779 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 6,49 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275993 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK953 + Isaro Pro IP 24L50-740 EWR M BS 3550 CL2 T76F ->**THO Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Extrem breite Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Mit 8m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 36,1 W Leuchten Lichtstrom: 5779 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 6,49 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275994 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK954 + Isaro Pro IP 24L105 730 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT**THO Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 1,05A. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300) druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: Aluminium (EN AC-44300) druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 80 W Leuchten Lichtstrom: 9721 lm

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.054 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96276027 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TK955	+ Isaro Pro IP 12L50-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT LED-Straßenleuchte Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 18,7 W Leuchten Lichtstrom: 2933 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 5,5 kg Windangriffsfläche: 0.054 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96276036 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TK956	+ Isaro Pro IP 12L105-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT LED-Straßenleuchte Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 12 LEDs, betrieben mit 1,05A. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 39,9 W Leuchten Lichtstrom: 5522 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 5,5 kg Windangriffsfläche: 0.054 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96276037 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TK957	+ Isaro Pro IP 24L105-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT LED-Straßenleuchte Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 1,05A. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 78,5 W Leuchten Lichtstrom: 10936 lm Leuchten Lichtausbeute: 139 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0.054 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96276038 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TK958	+ Isaro Pro IP 36L35-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT LED-Straßenleuchte Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter:	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 6356 lm Leuchten Lichtausbeute: 167 lm/W Gewicht: 5,9 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96276039 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TK959	+	Isaro Pro IP 36L50-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 53,7 W Leuchten Lichtstrom: 8726 lm Leuchten Lichtausbeute: 162 lm/W Gewicht: 5,9 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96276040 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK95A	+	Isaro Pro IP 36L70-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 75,3 W Leuchten Lichtstrom: 11661 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 5,9 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96276041 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK95B	+	Isaro Pro IP 36L85-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 36 LEDs, betrieben mit 850mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 93,6 W Leuchten Lichtstrom: 13685 lm Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W Gewicht: 5,9 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96276042 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK95C + Isaro Pro IP 48L35-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 49,5 W Leuchten Lichtstrom: 8475 lm Leuchten Lichtausbeute: 171 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96276043 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK95D + Isaro Pro IP 48L50-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 70,4 W Leuchten Lichtstrom: 11646 lm Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96276044 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK95E + Isaro Pro IP 48L70-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 100 W Leuchten Lichtstrom: 15566 lm Leuchten Lichtausbeute: 156 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96276045 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK95F + Isaro Pro IP 60L35-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 61,8 W Leuchten Lichtstrom: 10578 lm Leuchten Lichtausbeute: 171 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96276046 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TK95G	+	Isaro Pro IP 60L50-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 88,8 W Leuchten Lichtstrom: 14517 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96276047 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK95H	+	Isaro Pro IP 60L70-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 125,2 W Leuchten Lichtstrom: 19367 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96276048 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK95I	+	Isaro Pro IP 72L35-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 74,8 W Leuchten Lichtstrom: 12653 lm Leuchten Lichtausbeute: 169 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96276049 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TK95J	+	Isaro Pro IP 72L50-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 106,1 W Leuchten Lichtstrom: 17315 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96276050 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				

0TK95K	+	Isaro Pro IP 72L70-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 149,3 W Leuchten Lichtstrom: 23005 lm Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96276051 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				

0TK95L	+	Isaro Pro IP 12L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), unlackiert, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Federstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 13,2 W Leuchten Lichtstrom: 2129 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 5,12 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636165 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				

0TK95M	+	Isaro Pro IP 12L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), unlackiert, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Federstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50%</p>				

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 18,7 W Leuchten Lichtstrom: 2933 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 5,19 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636166 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK95N + Isaro Pro IP 12L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S THO **Stk**
LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), unlackiert, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Federstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 26,2 W Leuchten Lichtstrom: 3942 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 5,19 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636167 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK95O + Isaro Pro IP 12L105-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S THO **Stk**
LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 12 LEDs, betrieben mit 1050 mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), unlackiert, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Federstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 39,9 W Leuchten Lichtstrom: 5522 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 5,19 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636168 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK95P + Isaro Pro IP 24L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S THO **Stk**
LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), unlackiert, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Federstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 25,7 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W Gewicht: 5,26 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK95Q + Isaro Pro IP 24L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S THO **Stk**
LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), unlackiert, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Federstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

(-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 36,1 W Leuchten Lichtstrom: 5852 lm Leuchten Lichtausbeute: 162 lm/W Gewicht: 5,26 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636170 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK95R + Isaro Pro IP 24L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), unlackiert, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Federstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 51,1 W Leuchten Lichtstrom: 7848 lm Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W Gewicht: 5,26 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636171 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK95S + Isaro Pro IP 24L105-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 24 LEDs, betrieben mit 1050 mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), unlackiert, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Federstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 78,5 W Leuchten Lichtstrom: 10936 lm Leuchten Lichtausbeute: 139 lm/W Gewicht: 5,33 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636172 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK95T + Isaro Pro IP 36L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), unlackiert, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Federstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 6356 lm Leuchten Lichtausbeute: 167 lm/W Gewicht: 5,32 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636173 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TK95U + Isaro Pro IP 36L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), unlackiert, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Federstahl. Lieferung mit Mastadapter

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>(Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 53,7 W Leuchten Lichtstrom: 8726 lm Leuchten Lichtausbeute: 162 lm/W Gewicht: 5,32 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636174 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TK95V +	Isaro Pro IP 36L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), unlackiert,. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Federstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 75,3 W Leuchten Lichtstrom: 11661 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 5,61 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636175 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TK95W +	Isaro Pro IP 36L85-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 36 LEDs, betrieben mit 850mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), unlackiert,. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Federstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 93,6 W Leuchten Lichtstrom: 13685 lm Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W Gewicht: 5,88 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636176 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TK95X +	Isaro Pro IP 48L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), unlackiert,. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Federstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 49,5 W Leuchten Lichtstrom: 8475 lm Leuchten Lichtausbeute: 171 lm/W Gewicht: 6,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636177 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TK95Y +	Isaro Pro IP 48L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN</p>	

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>AC-44300), unlackiert, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Federstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 70,4 W Leuchten Lichtstrom: 11646 lm Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W Gewicht: 6,7 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636178 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TK95Z	+	Isaro Pro IP 48L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), unlackiert, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Federstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 100 W Leuchten Lichtstrom: 15566 lm Leuchten Lichtausbeute: 156 lm/W Gewicht: 6,93 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636179 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK960	+	Isaro Pro IP 60L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), unlackiert, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Federstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 61,8 W Leuchten Lichtstrom: 10578 lm Leuchten Lichtausbeute: 171 lm/W Gewicht: 6,99 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636180 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK961	+	Isaro Pro IP 60L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), unlackiert, Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Federstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 88,8 W Leuchten Lichtstrom: 14517 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 6,99 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636181 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK962	+	Isaro Pro IP 60L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300),</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), unlackiert,. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Federstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 125,2 W Leuchten Lichtstrom: 19367 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 6,99 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636182 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TK963	+	Isaro Pro IP 72L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), unlackiert,. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Federstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 74,8 W Leuchten Lichtstrom: 12653 lm Leuchten Lichtausbeute: 169 lm/W Gewicht: 7,05 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636183 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK964	+	Isaro Pro IP 72L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), unlackiert,. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Federstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 106,1 W Leuchten Lichtstrom: 17315 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 7,05 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636184 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TK965	+	Isaro Pro IP 72L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), unlackiert,. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Federstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 149,3 W Leuchten Lichtstrom: 23005 lm Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W Gewicht: 7,3 kg Windangriffsfläche: 0.066 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636185 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TKJ	+	Kabel und Verbindungsstecker (THORN)	THO	
-------------	----------	---	------------	--

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TKJ00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

0TKJ00Q + **Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TKJ** **ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TKJ01 + **Kabel und Verbindungsstecker CONNECT P4** **THO Stk**

Anschlusszubehör

Stecker, 4polig für spezielle Anschlussleitungen für Einbauleuchten mit Stiftstecker GST 18/4, Verwendung in Verbindung mit T-Verbinder GST 18/4 (96200562) und Steckbuchse 4-polig GST 18/4 (96200559). Gewicht: 0,03 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96014654 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TKJ02 + **Kabel und Verbindungsstecker CONNECT S4** **THO Stk**

Anschlusszubehör

MenloSoft SR CONNECT, Leuchte mit 4poligem Wieland-Stecker GST18/4

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96200559 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TKJ03 + **Kabel und Verbindungsstecker CONNECT T4 (BAG OF 5)** **THO Stk**

Anschlusszubehör

MenloSoft SR CONNECT, 4poliger T-Verbinder mit zwei Buchsen und einem Stecker

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96200562 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TKJ04 + **Kabel und Verbindungsstecker CONNECT S6 B** **THO Stk**

Anschlusszubehör

CONNECT 6, 6polige Wieland-Buchse GST 18/6

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96233052 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TKJ05 + **Kabel und Verbindungsstecker P4 4C 5M 1.5 WLC** **THO Stk**

CONNECT Verbindungskabel

CONNECT Verbindungskabel, Gewicht: 0,3 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96239774 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TKJ06	+ Kabel und Verbindungsstecker P6B 3C 5M 1.5 WLC CONNECT Verbindungskabel CONNECT Verbindungskabel, Gewicht: 0,55 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96239776 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TKJ07	+ Kabel und Verbindungsstecker P6B 4C 5M 1.5 WLC CONNECT Verbindungskabel CONNECT Verbindungskabel, Gewicht: 0,5 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96239778 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TKJ08	+ Kabel und Verbindungsstecker P6B 5C 5M 1.5 WLC CONNECT Verbindungskabel CONNECT Verbindungskabel, Gewicht: 2,077 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96239780 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TKJ09	+ Kabel und Verbindungsstecker P6B 6C 5M 1.5 WLC CONNECT Verbindungskabel CONNECT Verbindungskabel, Gewicht: 0,2 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96239782 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TKT	+ Katona (THORN) Version: 2025-02 Leistungsumfang Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben. <u>Kommentar</u> <i>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.</i> <i>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</i>	THO
0TKT00	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
0TKT00Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TKT Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <div></div> <div></div> <div></div> <u>Kommentar:</u> <i>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</i>	ZZZ
0TKT01	+ Katona KAT RD 1000-840 HF	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Wandleuchte LED</p> <p>Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, rund. Nicht dimmbareLED-Treiber. Gehäuse: Polycarbonat (PC),. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 307 x 58 mm Leuchten Leistung: 8,3 W Leuchten Lichtstrom: 1000 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 0,94 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629365 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TKT02	+ Katona KAT RD 1400-840 HF	THO Stk
	<p>Wandleuchte LED</p> <p>Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, rund. Nicht dimmbareLED-Treiber. Gehäuse: Polycarbonat (PC),. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 307 x 58 mm Leuchten Leistung: 11,7 W Leuchten Lichtstrom: 1400 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 0,94 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629366 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TKT03	+ Katona KAT RD 2000-840 HF	THO Stk
	<p>Wandleuchte LED</p> <p>Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, rund. Nicht dimmbareLED-Treiber. Gehäuse: Polycarbonat (PC),. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 307 x 58 mm Leuchten Leistung: 16,3 W Leuchten Lichtstrom: 1950 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 0,98 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629367 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TKT04	+ Katona KAT SQ 1000-840 HF	THO Stk
	<p>Wandleuchte LED</p> <p>Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, quadratisch. Nicht dimmbareLED-Treiber. Gehäuse: Polycarbonat (PC),. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: 277 x 277 x 58 mm Leuchten Leistung: 8,3 W Leuchten Lichtstrom: 1000 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 0,96 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629368 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TKT05	+ Katona KAT SQ 2000-840 HF	THO Stk
	<p>Wandleuchte LED</p> <p>Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, quadratisch. Nicht dimmbareLED-Treiber. Gehäuse: Polycarbonat (PC),. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: 277 x 277 x 58 mm Leuchten Leistung: 16,3 W Leuchten Lichtstrom: 1950 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 0,99 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629370 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TKT06	+ Katona KAT RD 1400-840 HF E3	THO Stk
	<p>Wandleuchte LED</p> <p>Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, rund. Nicht dimmbareLED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Polycarbonat (PC),. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 307 x 58 mm Leuchten Leistung: 11,7 W Leuchten Lichtstrom: 1400 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 1,08 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Dieses Produkt besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf . Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.) z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630358 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TKT07	+ Katona KAT RD 1000-830 HF Wandleuchte LED Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, rund. Nicht dimmbareLED-Treiber. Gehäuse: Polycarbonat (PC),. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 3000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 307 x 58 mm Leuchten Leistung: 8,3 W Leuchten Lichtstrom: 950 lm Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W Gewicht: 0,94 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631303 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TKT08	+ Katona KAT RD 1400-830 HF Wandleuchte LED Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, rund. Nicht dimmbareLED-Treiber. Gehäuse: Polycarbonat (PC),. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 3000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 307 x 58 mm Leuchten Leistung: 11,7 W Leuchten Lichtstrom: 1325 lm Leuchten Lichtausbeute: 113 lm/W Gewicht: 0,94 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631304 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TKT09	+ Katona KAT RD 2000-830 HF Wandleuchte LED Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, rund. Nicht dimmbareLED-Treiber. Gehäuse: Polycarbonat (PC),. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 3000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 307 x 58 mm Leuchten Leistung: 16,3 W Leuchten Lichtstrom: 1850 lm Leuchten Lichtausbeute: 113 lm/W Gewicht: 0,98 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631305 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TKT0A	+ Katona KAT SQ 1000-830 HF Wandleuchte LED Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, quadratisch. Nicht dimmbareLED-Treiber. Gehäuse: Polycarbonat (PC),. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 3000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: 277 x 277 x 58 mm Leuchten Leistung: 8,3 W Leuchten Lichtstrom: 950 lm Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W Gewicht: 0,96 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631306 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TKT0B	+ Katona KAT SQ 1400-830 HF Wandleuchte LED Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, quadratisch. Nicht dimmbareLED-Treiber. Gehäuse: Polycarbonat (PC),. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 3000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: 277 x 277 x 58 mm Leuchten Leistung: 11,7 W Leuchten Lichtstrom: 1325 lm Leuchten Lichtausbeute: 113 lm/W Gewicht: 0,96 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631307 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TKT0C	+ Katona KAT SQ 2000-830 HF	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Wandleuchte LED

Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, quadratisch. Nicht dimmbareLED-Treiber. Gehäuse: Polycarbonat (PC),. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 3000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: 277 x 277 x 58 mm Leuchten Leistung: 16,3 W Leuchten Lichtstrom: 1850 lm Leuchten Lichtausbeute: 113 lm/W Gewicht: 0,99 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631308 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TKT0D + Katona KAT RD 1000-840 HF E3

THO **Stk**

Wandleuchte LED

Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, rund. Nicht dimmbareLED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Polycarbonat (PC),. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 307 x 58 mm Leuchten Leistung: 8,3 W Leuchten Lichtstrom: 1000 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 1,08 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Dieses Produkt besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmung der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631309 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TKT0E + Katona KAT RD 2000-840 HF E3

THO **Stk**

Wandleuchte LED

Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, rund. Nicht dimmbareLED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Polycarbonat (PC),. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 307 x 58 mm Leuchten Leistung: 16,3 W Leuchten Lichtstrom: 1950 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 1,12 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Dieses Produkt besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmung der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631310 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TKT0F + Katona KAT SQ 1400-840 HF E3

THO **Stk**

Wandleuchte LED

Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, quadratisch. Nicht dimmbareLED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Polycarbonat (PC),. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: 277 x 277 x 58 mm Leuchten Leistung: 11,7 W Leuchten Lichtstrom: 1400 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 1,1 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Dieses Produkt besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmung der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631311 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TKT0G + Katona KAT SQ 1000-840 HF E3

THO **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Wandleuchte LED</p> <p>Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, quadratisch. Nicht dimmbareLED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: 277 x 277 x 58 mm Leuchten Leistung: 8,3 W Leuchten Lichtstrom: 1000 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 1,1 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Dieses Produkt besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmung der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631312 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TKT0H	+	Katona KAT SQ 2000-840 HF E3	THO	Stk
		<p>Wandleuchte LED</p> <p>Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, quadratisch. Nicht dimmbareLED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: 277 x 277 x 58 mm Leuchten Leistung: 16,3 W Leuchten Lichtstrom: 1950 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 1,13 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Dieses Produkt besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmung der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631313 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TKT0I	+	Katona KAT RD 1400-830 HF E3	THO	Stk
		<p>Wandleuchte LED</p> <p>Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, rund. Nicht dimmbareLED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 3000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 307 x 58 mm Leuchten Leistung: 11,7 W Leuchten Lichtstrom: 1325 lm Leuchten Lichtausbeute: 113 lm/W Gewicht: 1,08 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Dieses Produkt besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmung der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631314 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TKT0J	+	Katona KAT RD 1000-830 HF E3	THO	Stk
		<p>Wandleuchte LED</p> <p>Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, rund. Nicht dimmbareLED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 3000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 307 x 58 mm Leuchten Leistung: 8,3 W Leuchten Lichtstrom: 950 lm Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W Gewicht: 1,08 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Dieses Produkt besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmung der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631315 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

OTKT0K + Katona KAT RD 2000-830 HF E3THO **Stk**

Wandleuchte LED

Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, rund. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 3000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 307 x 58 mm Leuchten Leistung: 16,3 W Leuchten Lichtstrom: 1850 lm Leuchten Lichtausbeute: 113 lm/W Gewicht: 1,12 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Dieses Produkt besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmung der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631316 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTKT0L + Katona KAT SQ 1400-830 HF E3THO **Stk**

Wandleuchte LED

Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, quadratisch. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 3000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: 277 x 277 x 58 mm Leuchten Leistung: 11,7 W Leuchten Lichtstrom: 1325 lm Leuchten Lichtausbeute: 113 lm/W Gewicht: 1,1 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Dieses Produkt besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmung der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631317 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTKT0M + Katona KAT SQ 1000-830 HF E3THO **Stk**

Wandleuchte LED

Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, quadratisch. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 3000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: 277 x 277 x 58 mm Leuchten Leistung: 8,3 W Leuchten Lichtstrom: 950 lm Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W Gewicht: 1,1 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Dieses Produkt besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmung der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631318 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTKT0N + Katona KAT SQ 2000-830 HF E3THO **Stk**

Wandleuchte LED

Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, quadratisch. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 3000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: 277 x 277 x 58 mm Leuchten Leistung: 16,3 W Leuchten Lichtstrom: 1850 lm Leuchten Lichtausbeute: 113 lm/W Gewicht: 1,13 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Dieses Produkt besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmung der ebenfalls

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631319 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TKT00 + Katona KAT SQ 1000-830 HFI E3		THO Stk
	<p>Wandleuchte LED</p> <p>Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, quadratisch. DALI dimmbarLED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Polycarbonat (PC),. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 3000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: 277 x 277 x 58 mm Leuchten Leistung: 8,3 W Leuchten Lichtstrom: 950 lm Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W Gewicht: 1,2 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Dieses Produkt besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmung der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631320 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TKT0P + Katona KAT SQ 1000-830 HFI		THO Stk
	<p>Wandleuchte LED</p> <p>Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, quadratisch. DALI dimmbarLED-Treiber. Gehäuse: Polycarbonat (PC),. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 3000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: 277 x 277 x 58 mm Leuchten Leistung: 8,3 W Leuchten Lichtstrom: 950 lm Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W Gewicht: 1,06 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631321 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TKT0Q + Katona KAT RD 1000-830 HFI		THO Stk
	<p>Wandleuchte LED</p> <p>Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, rund. DALI dimmbarLED-Treiber. Gehäuse: Polycarbonat (PC),. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 3000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 307 x 58 mm Leuchten Leistung: 8,3 W Leuchten Lichtstrom: 950 lm Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W Gewicht: 1,04 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631324 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TKT0R + Katona KAT RD 1000-830 HFI E3		THO Stk
	<p>Wandleuchte LED</p> <p>Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, rund. DALI dimmbarLED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Polycarbonat (PC),. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 3000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 307 x 58 mm Leuchten Leistung: 8,3 W Leuchten Lichtstrom: 950 lm Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W Gewicht: 1,18 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Dieses Produkt besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmung der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631325 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TKT0S + Katona KAT RD 1000-830 MWS E3THO **Stk**

Wandleuchte LED

Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, rund. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 3000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 307 x 58 mm Leuchten Leistung: 8,3 W Leuchten Lichtstrom: 950 lm Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W Gewicht: 1,13 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Dieses Produkt besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter

http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631326 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TKT0T + Katona KAT RD 1000-840 COR MWSTHO **Stk**

Wandleuchte LED

Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, rund. Nicht dimmbare LED-Treiber. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Mit integriertem Bewegungsmelder zur Flurfunktionssteuerung (Master). Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 307 x 58 mm Leuchten Leistung: 8,3 W Leuchten Lichtstrom: 950 lm Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W Gewicht: 1,09 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631327 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TKT0U + Katona KAT RD 1000-840 COR MWS E3THO **Stk**

Wandleuchte LED

Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, rund. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Mit integriertem Bewegungsmelder zur Flurfunktionssteuerung (Master). Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 307 x 58 mm Leuchten Leistung: 8,3 W Leuchten Lichtstrom: 1000 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 1,31 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Dieses Produkt besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter

http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631328 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TKT0V + Katona KAT SQ 1400-840 HFTHO **Stk**

Wandleuchte LED

Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, quadratisch. Nicht dimmbare LED-Treiber. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: 277 x 277 x 58 mm Leuchten Leistung: 11,7 W Leuchten Lichtstrom: 1400 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 0,96 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631331 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TKT0W + Katona KAT SQ 1400-840 HFLTHO **Stk**

Wandleuchte LED

Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, quadratisch. Nicht dimmbare LED-Treiber. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: 277 x 277 x 58 mm Leuchten Leistung: 11,7 W Leuchten Lichtstrom: 1400 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 1,05 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631333 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TKT0X + Katona KAT RD 1400-840 HFL E3

THO **Stk**

Wandleuchte LED

Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, rund. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 307 x 58 mm Leuchten Leistung: 11,7 W Leuchten Lichtstrom: 1400 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 1,18 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Dieses Produkt besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmung der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631334 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TKT0Y + Katona KAT RD 2000-830 MWS

THO **Stk**

Wandleuchte LED

Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, rund. Nicht dimmbare LED-Treiber. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 3000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 307 x 58 mm Leuchten Leistung: 16,3 W Leuchten Lichtstrom: 1850 lm Leuchten Lichtausbeute: 113 lm/W Gewicht: 1,02 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631341 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TKT0Z + Katona KAT RD 2000-840 HF E3D

THO **Stk**

Wandleuchte LED

Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, rund. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 307 x 58 mm Leuchten Leistung: 16,3 W Leuchten Lichtstrom: 1950 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 1,14 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Dieses Produkt besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmung der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631346 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TKT10 + Katona KAT RD SCC

THO **Stk**

Montagezubehör

Sicherheitsfrontring für einen sauberen Abschluss der Leuchte zur Wand.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631347 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TKT11 + Katona KAT RD/SQ DS 505

THO **Stk**

Tageslichtsensor

Bausatz für internen Tageslichtsensor für Katona-Leuchten.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631348 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTKT12 + Katona KAT RD 1400-840 HFL

THO **Stk**

Wandleuchte LED

Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, rund. Nicht dimmbare LED-Treiber. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 307 x 58 mm Leuchten Leistung: 11,7 W Leuchten Lichtstrom: 1400 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 1,04 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631354 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTKT13 + Katona KAT SQ 1000-840 COR MWS E3

THO **Stk**

Wandleuchte LED

Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, quadratisch. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Mit integriertem Bewegungsmelder zur Flurfunktionssteuerung (Master). Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: 277 x 277 x 58 mm Leuchten Leistung: 8,3 W Leuchten Lichtstrom: 1000 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 1,23 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Dieses Produkt besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631355 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTKT14 + Katona KAT RD 1400-840 BC

THO **Stk**

Wandleuchte LED

Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, rund. Vorschaltgerät: LED-Treiber, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless. Leuchten-Arrangement: Fernsteuerung bis Leuchte max. 6 m, Leuchte bis Leuchte max. 4 m. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm Abmessungen: Durchmesser 307 x 58 mm Leuchten Leistung: 11,7 W Leuchten Lichtstrom: 1400 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 1,09 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631387 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTKT15 + Katona KAT RD 2000-840 HFI

THO **Stk**

Wandleuchte LED

Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, rund. DALI dimmbar LED-Treiber. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 307 x 58 mm Leuchten Leistung: 16,3 W Leuchten Lichtstrom: 1950 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 1,05 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631479 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTKT16 + Katona KAT RD SE 900-840 HF

THO **Stk**

Wandleuchte LED

Eine funktionale LED-Leuchte, rund, mit tiefgezogenem Gehäuse, seitlicher Verdrahtungszugriff, Nutzung mit Aufputzkanal (bis zu Durchmesser 20mm) möglich. Nicht dimmbare LED-Treiber. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP66, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 328 x 84 mm Leuchten Leistung: 8,3 W Leuchten Lichtstrom:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	900 lm Leuchten Lichtausbeute: 108 lm/W Gewicht: 1,47 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631535 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TKT17 +	Katona KAT RD SE 1200-840 HF Wandleuchte LED Eine funktionale LED-Leuchte, rund, mit tiefgezogenem Gehäuse, seitlicher Verdrahtungszugriff, Nutzung mit Aufputzkanal (bis zu Durchmesser 20mm) möglich. Nicht dimmbareLED-Treiber. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP66, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 328 x 84 mm Leuchten Leistung: 11,7 W Leuchten Lichtstrom: 1250 lm Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W Gewicht: 1,47 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631536 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TKT18 +	Katona KAT RD SE 1800-840 HF Wandleuchte LED Eine funktionale LED-Leuchte, rund, mit tiefgezogenem Gehäuse, seitlicher Verdrahtungszugriff, Nutzung mit Aufputzkanal (bis zu Durchmesser 20mm) möglich. Nicht dimmbareLED-Treiber. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP66, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 328 x 84 mm Leuchten Leistung: 16,3 W Leuchten Lichtstrom: 1750 lm Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W Gewicht: 1,5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631537 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TKT19 +	Katona KAT RD 2000-840 MWS Wandleuchte LED Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, rund. Nicht dimmbareLED-Treiber. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 307 x 58 mm Leuchten Leistung: 16,3 W Leuchten Lichtstrom: 1950 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 1,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631745 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TKT1A +	Katona KAT RD 1000-840 HFI Wandleuchte LED Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, rund. DALI dimmbarLED-Treiber. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 307 x 58 mm Leuchten Leistung: 8,3 W Leuchten Lichtstrom: 1000 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 1,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631747 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TKT1B +	Katona KAT RD 2000-840 HFI E3 Wandleuchte LED Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, rund. DALI dimmbarLED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 307 x 58 mm Leuchten Leistung: 16,3 W Leuchten Lichtstrom: 1950 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 1,18 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Dieses Produkt besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf . Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	wird.) z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631854 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TKT1C + Katona KAT RD SE 900-830 HF	THO Stk Wandleuchte LED Eine funktionale LED-Leuchte, rund, mit tiefgezogenem Gehäuse, seitlicher Verdrahtungszugriff, Nutzung mit Aufputzkanal (bis zu Durchmesser 20mm) möglich. Nicht dimmbareLED-Treiber. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP66, IK10. Inklusive LED-Modul mit 3000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 328 x 84 mm Leuchten Leistung: 8,3 W Leuchten Lichtstrom: 850 lm Leuchten Lichtausbeute: 102 lm/W Gewicht: 1,47 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632220 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TKT1D + Katona KAT RD SE 1200-830 HF	THO Stk Wandleuchte LED Eine funktionale LED-Leuchte, rund, mit tiefgezogenem Gehäuse, seitlicher Verdrahtungszugriff, Nutzung mit Aufputzkanal (bis zu Durchmesser 20mm) möglich. Nicht dimmbareLED-Treiber. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP66, IK10. Inklusive LED-Modul mit 3000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 328 x 84 mm Leuchten Leistung: 11,7 W Leuchten Lichtstrom: 1200 lm Leuchten Lichtausbeute: 103 lm/W Gewicht: 1,47 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632221 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TKT1E + Katona KAT RD SE 1800-830 HF	THO Stk Wandleuchte LED Eine funktionale LED-Leuchte, rund, mit tiefgezogenem Gehäuse, seitlicher Verdrahtungszugriff, Nutzung mit Aufputzkanal (bis zu Durchmesser 20mm) möglich. Nicht dimmbareLED-Treiber. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP66, IK10. Inklusive LED-Modul mit 3000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 328 x 84 mm Leuchten Leistung: 16,3 W Leuchten Lichtstrom: 1650 lm Leuchten Lichtausbeute: 101 lm/W Gewicht: 1,5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632222 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TKT1F + Katona KAT RD SE 900-840 HF E3	THO Stk Wandleuchte LED Eine funktionale LED-Leuchte, rund, mit tiefgezogenem Gehäuse, seitlicher Verdrahtungszugriff, Nutzung mit Aufputzkanal (bis zu Durchmesser 20mm) möglich. Nicht dimmbareLED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP66, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 328 x 84 mm Leuchten Leistung: 8,3 W Leuchten Lichtstrom: 900 lm Leuchten Lichtausbeute: 108 lm/W Gewicht: 0,14 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632482 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TKT1G + Katona KAT RD SE 900-840 MWS	THO Stk Wandleuchte LED Eine funktionale LED-Leuchte, rund, mit tiefgezogenem Gehäuse, seitlicher Verdrahtungszugriff, Nutzung mit Aufputzkanal (bis zu Durchmesser 20mm) möglich. Nicht dimmbareLED-Treiber. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP66, IK10. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 328 x 84 mm Leuchten Leistung: 8,3 W Leuchten Lichtstrom: 900 lm Leuchten Lichtausbeute: 108 lm/W Gewicht: 0,05 kg	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632483 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TKT1H + Katona KAT RD SE 900-840 MWS E3 THO **Stk**

Wandleuchte LED

Eine funktionale LED-Leuchte, rund, mit tiefgezogenem Gehäuse, seitlicher Verdrahtungszugriff, Nutzung mit Aufputzkanal (bis zu Durchmesser 20mm) möglich. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP66, IK10. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 328 x 84 mm Leuchten Leistung: 8,3 W Leuchten Lichtstrom: 900 lm Leuchten Lichtausbeute: 108 lm/W Gewicht: 0,19 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632484 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TKT1I + Katona KAT RD SE 1200-840 HF E3 THO **Stk**

Wandleuchte LED

Eine funktionale LED-Leuchte, rund, mit tiefgezogenem Gehäuse, seitlicher Verdrahtungszugriff, Nutzung mit Aufputzkanal (bis zu Durchmesser 20mm) möglich. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP66, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 328 x 84 mm Leuchten Leistung: 11,7 W Leuchten Lichtstrom: 1250 lm Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W Gewicht: 0,14 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632485 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TKT1J + Katona KAT RD SE 1200-840 MWS THO **Stk**

Wandleuchte LED

Eine funktionale LED-Leuchte, rund, mit tiefgezogenem Gehäuse, seitlicher Verdrahtungszugriff, Nutzung mit Aufputzkanal (bis zu Durchmesser 20mm) möglich. Nicht dimmbare LED-Treiber. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP66, IK10. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 328 x 84 mm Leuchten Leistung: 11,7 W Leuchten Lichtstrom: 1250 lm Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W Gewicht: 0,05 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632486 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TKT1K + Katona KAT RD SE 1200-840 MWS E3 THO **Stk**

Wandleuchte LED

Eine funktionale LED-Leuchte, rund, mit tiefgezogenem Gehäuse, seitlicher Verdrahtungszugriff, Nutzung mit Aufputzkanal (bis zu Durchmesser 20mm) möglich. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP66, IK10. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 328 x 84 mm Leuchten Leistung: 11,7 W Leuchten Lichtstrom: 1250 lm Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W Gewicht: 0,19 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632487 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TKT1L + Katona KAT RD SE 1800-840 HF E3 THO **Stk**

Wandleuchte LED

Eine funktionale LED-Leuchte, rund, mit tiefgezogenem Gehäuse, seitlicher Verdrahtungszugriff, Nutzung mit Aufputzkanal (bis zu Durchmesser 20mm) möglich. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP66, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 328 x 84 mm Leuchten Leistung: 16,3 W Leuchten Lichtstrom: 1750 lm Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W Gewicht: 0,14 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632488 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TKT1M + Katona KAT RD SE 1800-840 MWS THO **Stk**

Wandleuchte LED

Eine funktionale LED-Leuchte, rund, mit tiefgezogenem Gehäuse, seitlicher Verdrahtungszugriff, Nutzung mit Aufputzkanal (bis zu Durchmesser 20mm) möglich. Nicht dimmbare LED-Treiber. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP66, IK10. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 328 x 84 mm Leuchten Leistung: 16,3 W Leuchten Lichtstrom: 1750 lm Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W Gewicht: 0,05 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632489 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TKT1N + Katona KAT RD SE 1800-840 MWS E3 THO **Stk**

Wandleuchte LED

Eine funktionale LED-Leuchte, rund, mit tiefgezogenem Gehäuse, seitlicher Verdrahtungszugriff, Nutzung mit Aufputzkanal (bis zu Durchmesser 20mm) möglich. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP66, IK10. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 328 x 84 mm Leuchten Leistung: 16,3 W Leuchten Lichtstrom: 1750 lm Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W Gewicht: 0,19 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632490 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TKT1O + Katona KAT RD 2400-840 HFI THO **Stk**

Wandleuchte LED

Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, rund. DALI dimmbar LED-Treiber. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 307 x 58 mm Leuchten Leistung: 22,1 W Leuchten Lichtstrom: 2400 lm Leuchten Lichtausbeute: 109 lm/W Gewicht: 1,1 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TKT1P + Katona KAT RD 2400-840 HFI E3 THO **Stk**

Wandleuchte LED

Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, rund. DALI dimmbar LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 307 x 58 mm Leuchten Leistung: 22,1 W Leuchten Lichtstrom: 2400 lm Leuchten Lichtausbeute: 109 lm/W Gewicht: 1,25 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Dieses Produkt besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TKT1Q + Katona KAT RD SE 2200-840 HFI THO **Stk**

Wandleuchte LED

Eine funktionale LED-Leuchte, rund, mit tiefgezogenem Gehäuse, seitlicher Verdrahtungszugriff, Nutzung mit Aufputzkanal (bis zu Durchmesser 20mm) möglich. DALI dimmbar LED-Treiber. Gehäuse: Polycarbonat (PC), Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 328 x 84 mm Leuchten Leistung: 22,1 W Leuchten Lichtstrom:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH								
	2150 lm Leuchten Lichtausbeute: 97 lm/W Gewicht: 1,3 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634053 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)									
0TKT1R +	Katona KAT RD SE 2200-840 HFI E3 Wandleuchte LED Eine funktionale LED-Leuchte, rund, mit tiefgezogenem Gehäuse, seitlicher Verdrahtungszugriff, Nutzung mit Aufputzkanal (bis zu Durchmesser 20mm) möglich. DALI dimmbarLED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Polycarbonat (PC),. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65 IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Abmessungen: Durchmesser 328 x 84 mm Leuchten Leistung: 22,1 W Leuchten Lichtstrom: 2150 lm Leuchten Lichtausbeute: 97 lm/W Gewicht: 1,45 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634054 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk								
0TL3 +	LED Fit (THORN) Version: 2025-02 Leistungsumfang Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben. <div><u>Kommentar</u> Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet. Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</div>	THO								
0TL300 +	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.									
0TL300Q +	Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TL3 Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. <table><tr><td>Kriterien der Gleichwertigkeit:</td><td>Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:</td></tr><tr><td><div></div></td><td><div></div></td></tr><tr><td><div></div></td><td><div></div></td></tr><tr><td><div></div></td><td><div></div></td></tr></table> <div><u>Kommentar:</u> Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</div>	Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	ZZZ
Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:									
<div></div>	<div></div>									
<div></div>	<div></div>									
<div></div>	<div></div>									
0TL301 +	LED Fit LEDFIT S 45W A/S CL1 L840 LED-Allzweckflutlicht Ein einfaches, ultra leichtes Mini-LED-Allzweckflutlicht, mit asymmetrischer Optik. Inklusive: nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK07. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150),. Bügel: Aluminium,. Blende: Polycarbonat (PC), außen pulverbeschichtet, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Vorverdrahtet mit 60-cm-Kabel. Bügelbefestigung an einem M-10 und/oder zwei M8-Besfetzungspunkten. Bügel ist wendbar für verschiedene Montagepositionen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 181 x 236 x 48 mm Leuchten Leistung: 45 W Leuchten Lichtstrom: 4500 lm Leuchten Lichtausbeute: 100 lm/W Gewicht: 1,7 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628332 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk								
0TL302 +	LED Fit LEDFIT M 90W A/S CL1 L840	THO Stk								

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Allzweckflutlicht	
	Ein einfaches, ultra leichtes Midi-LED-Allzweckflutlicht, mit asymmetrischer Optik. Inklusive: nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK07. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150)., Bügel: Aluminium,. Blende: Polycarbonat (PC), außen pulverbeschichtet, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Vorverdrahtet mit 60-cm-Kabel. Bügelbefestigung an einem M-10 und/oder zwei M8-Besfestigungspunkten. Bügel ist wendbar für verschiedene Montagepositionen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 368 x 236 x 48 mm Leuchten Leistung: 90 W Leuchten Lichtstrom: 9000 lm Leuchten Lichtausbeute: 100 lm/W Gewicht: 3 kg	
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628333 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TL303	+	LED Fit LEDFIT S 45W A/S CL1 L830	THO	Stk
		LED-Allzweckflutlicht		
		Ein einfaches, ultra leichtes Mini-LED-Allzweckflutlicht, mit asymmetrischer Optik. Inklusive: nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK07. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150)., Bügel: Aluminium,. Blende: Polycarbonat (PC), außen pulverbeschichtet, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Vorverdrahtet mit 60-cm-Kabel. Bügelbefestigung an einem M-10 und/oder zwei M8-Besfestigungspunkten. Bügel ist wendbar für verschiedene Montagepositionen. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 181 x 236 x 48 mm Leuchten Leistung: 45 W Leuchten Lichtstrom: 4300 lm Leuchten Lichtausbeute: 96 lm/W Gewicht: 1,7 kg		
		z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633103 oder Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TL304	+	LED Fit LEDFIT M 90W A/S CL1 L830	THO	Stk
		LED-Allzweckflutlicht		
		Ein einfaches, ultra leichtes Midi-LED-Allzweckflutlicht, mit asymmetrischer Optik. Inklusive: nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK07. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150)., Bügel: Aluminium,. Blende: Polycarbonat (PC), außen pulverbeschichtet, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Vorverdrahtet mit 60-cm-Kabel. Bügelbefestigung an einem M-10 und/oder zwei M8-Besfestigungspunkten. Bügel ist wendbar für verschiedene Montagepositionen. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 368 x 236 x 48 mm Leuchten Leistung: 90 W Leuchten Lichtstrom: 8600 lm Leuchten Lichtausbeute: 96 lm/W Gewicht: 3 kg		
		z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633104 oder Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TLD	+	Legend (THORN)	THO
		Version: 2025-02	
		Leistungsumfang	
		Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.	
		<u>Kommentar</u> <i>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.</i> <i>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</i>	

0TLD00	+	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
---------------	----------	--

0TLD00Q	+	Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TLD	ZZZ
		Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:	
		Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.	
		Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
		<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

OTLD01	+	LEGEND 36L50 RC 740 CL1 MSU 34G	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine moderne Variante einer traditionellen Leuchte, abgependelt, für 1 x 55 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Elektronisches, Schutzklasse I, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 446 x 446 x 1004 mm Leuchten Leistung: 55 W Gewicht: 16,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m ²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262556 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
OTLD02	+	LEGEND 36L50 RC 730 CL1 MSU 34G	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine moderne Variante einer traditionellen Leuchte, abgependelt, für 1 x 55 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Elektronisches, Schutzklasse I, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 446 x 446 x 1004 mm Leuchten Leistung: 55 W Gewicht: 16,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m ²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262557 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
OTLD03	+	LEGEND 36L50 RC 740 BP CL1 MSU 34G	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine moderne Variante einer traditionellen Leuchte, abgependelt, für 1 x 55 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Elektronisches, Schutzklasse I, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 446 x 446 x 1004 mm Leuchten Leistung: 55 W Gewicht: 16,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m ²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262558 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
OTLD04	+	LEGEND 36L50 RC 730 BP CL1 MSU 34G	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine moderne Variante einer traditionellen Leuchte, abgependelt, für 1 x 55 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Elektronisches, Schutzklasse I, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 446 x 446 x 1004 mm Leuchten Leistung: 55 W Gewicht: 16,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m ²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262559 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
OTLD05	+	LEGEND 36L50 RC 740 BP PM CL1 MSU 34G	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine moderne Variante einer traditionellen Leuchte, abgependelt, für 1 x 55 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Elektronisches, Schutzklasse I, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Ausgestattet mit				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Mini-Fotozelle. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 446 x 446 x 1004 mm Leuchten Leistung: 55 W Gewicht: 16,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262560 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTLD06 +	LEGEND 36L50 RC 730 BP PM CL1 MSU 34G	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine moderne Variante einer traditionellen Leuchte, abgependelt, für 1 x 55 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Elektronisches, Schutzklasse I, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Ausgestattet mit Mini-Fotozelle. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 446 x 446 x 1004 mm Leuchten Leistung: 55 W Gewicht: 16,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262561 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTLD07 +	LEGEND 36L70 RC 740 CL1 MSU 34G	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine moderne Variante einer traditionellen Leuchte, abgependelt, für 1 x 77 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Elektronisches, Schutzklasse I, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 446 x 446 x 1004 mm Leuchten Leistung: 77 W Gewicht: 16,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262562 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTLD08 +	LEGEND 36L70 RC 730 CL1 MSU 34G	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine moderne Variante einer traditionellen Leuchte, abgependelt, für 1 x 77 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Elektronisches, Schutzklasse I, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 446 x 446 x 1004 mm Leuchten Leistung: 77 W Gewicht: 16,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262563 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTLD09 +	LEGEND 36L70 RC 740 BP CL1 MSU 34G	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine moderne Variante einer traditionellen Leuchte, abgependelt, für 1 x 77 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Elektronisches, Schutzklasse I, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 446 x 446 x 1004 mm Leuchten Leistung: 77 W Gewicht: 16,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262564 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTLD0A +	LEGEND 36L70 RC 730 BP CL1 MSU 34G	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine moderne Variante einer traditionellen Leuchte, abgependelt, für 1 x 77 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Elektronisches, Schutzklasse I, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet.</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 446 x 446 x 1004 mm Leuchten Leistung: 77 W Gewicht: 16,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262565 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TLDD0B +	LEGEND 36L70 RC 740 BP PM CL1 MSU 34G	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine moderne Variante einer traditionellen Leuchte, abgependelt, für 1 x 77 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Elektronisches, Schutzklasse I, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Ausgestattet mit Mini-Fotozelle. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 446 x 446 x 1004 mm Leuchten Leistung: 77 W Gewicht: 16,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262566 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TLDD0C +	LEGEND 36L70 RC 730 BP PM CL1 MSU 34G	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine moderne Variante einer traditionellen Leuchte, abgependelt, für 1 x 77 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Elektronisches, Schutzklasse I, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Ausgestattet mit Mini-Fotozelle. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 446 x 446 x 1004 mm Leuchten Leistung: 77 W Gewicht: 16,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262567 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TLDD0D +	LEGEND 36L50 RC 730 BP CL1 T60	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine moderne Variante einer traditionellen Leuchte, Aufsatz, für 1 x 55 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Elektronisches, Schutzklasse I, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 446 x 446 x 999 mm Leuchten Leistung: 55 W Gewicht: 17,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262576 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TLDD0E +	LEGEND 36L50 RC 740 BP CL1 T60	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine moderne Variante einer traditionellen Leuchte, Aufsatz, für 1 x 55 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Elektronisches, Schutzklasse I, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 446 x 446 x 999 mm Leuchten Leistung: 55 W Gewicht: 17,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262577 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TLDD0F +	LEGEND 36L50 RC 730 BP PM CL1 T60	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine moderne Variante einer traditionellen Leuchte, Aufsatz, für 1 x 55 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Elektronisches, Schutzklasse I, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Ausgestattet mit</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Mini-Fotozelle. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 446 x 446 x 999 mm Leuchten Leistung: 55 W Gewicht: 17,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262578 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TLDDG +	LEGEND 36L50 RC 740 BP PM CL1 T60	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine moderne Variante einer traditionellen Leuchte, Aufsatz, für 1 x 55 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Elektronisches, Schutzklasse I, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Ausgestattet mit Mini-Fotozelle. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 446 x 446 x 999 mm Leuchten Leistung: 55 W Gewicht: 17,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262579 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TLDDH +	LEGEND 36L70 RC 730 BP CL1 T60	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine moderne Variante einer traditionellen Leuchte, Aufsatz, für 1 x 77 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Elektronisches, Schutzklasse I, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 446 x 446 x 999 mm Leuchten Leistung: 77 W Gewicht: 17,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262580 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TLDDI +	LEGEND 36L70 RC 740 BP CL1 T60	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine moderne Variante einer traditionellen Leuchte, Aufsatz, für 1 x 77 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Elektronisches, Schutzklasse I, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 446 x 446 x 999 mm Leuchten Leistung: 77 W Gewicht: 17,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262581 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TLDDJ +	LEGEND 36L70 RC 730 BP PM CL1 T60	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine moderne Variante einer traditionellen Leuchte, Aufsatz, für 1 x 77 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Elektronisches, Schutzklasse I, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Ausgestattet mit Mini-Fotozelle. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 446 x 446 x 999 mm Leuchten Leistung: 77 W Gewicht: 17,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262582 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TLDDK +	LEGEND 36L70 RC 740 BP PM CL1 T60	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine moderne Variante einer traditionellen Leuchte, Aufsatz, für 1 x 77 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Elektronisches, Schutzklasse I, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Ausgestattet mit</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Mini-Fotozelle. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 446 x 446 x 999 mm Leuchten Leistung: 77 W Gewicht: 17,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262583 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TLDD0L +	LEGEND 36L50 RC 730 CL2 T60	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Aufsatz, für 1 x 55 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 446 x 446 x 999 mm Leuchten Leistung: 55 W Gewicht: 17,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262619 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TLDD0M +	LEGEND 36L50 RC 740 CL2 T60	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Aufsatz, für 1 x 55 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 446 x 446 x 999 mm Leuchten Leistung: 55 W Gewicht: 17,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262620 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TLDD0N +	LEGEND 36L50 RC 730 RPF CL2 T60	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, für 1 x 55 W Lichtquelle: LED-Lampe, perforierte Optik für dekorative Beleuchtung der Leuchtenspitze. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse grau 900, (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 446 x 446 x 999 mm Leuchten Leistung: 55 W Gewicht: 17,6 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262621 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TLDD0O +	LEGEND 36L50 RC 740 RPF CL2 T60	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Aufsatz, für 1 x 55 W Lichtquelle: LED-Lampe, perforierte Optik für dekorative Beleuchtung der Leuchtenspitze. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 446 x 446 x 999 mm Leuchten Leistung: 55 W Gewicht: 17,6 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262622 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TLDD0P +	LEGEND 36L50 RC 730 BP CL2 T60.	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Aufsatz, für 1 x 55 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 446 x 446 x 999 mm Leuchten Leistung: 55 W Gewicht: 17,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262623 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTLDOQ	+	LEGEND 36L50 RC 740 BP CL2 T60	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Aufsatz, für 1 x 55 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 446 x 446 x 999 mm Leuchten Leistung: 55 W Gewicht: 17,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262624 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
OTLDOE	+	LEGEND 36L50 RC 730 BP RPF CL2 T60	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Aufsatz, für 1 x 55 W Lichtquelle: LED-Lampe, perforierte Optik für dekorative Beleuchtung der Leuchtenspitze. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 446 x 446 x 999 mm Leuchten Leistung: 55 W Gewicht: 17,6 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262625 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
OTLDO5	+	LEGEND 36L50 RC 740 BP RPF CL2 T60	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Aufsatz, für 1 x 55 W Lichtquelle: LED-Lampe, perforierte Optik für dekorative Beleuchtung der Leuchtenspitze. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 446 x 446 x 999 mm Leuchten Leistung: 55 W Gewicht: 17,6 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262626 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
OTLDO7	+	LEGEND 36L70 RC 730 CL2 T60	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Aufsatz, für 1 x 77 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 446 x 446 x 999 mm Leuchten Leistung: 77 W Gewicht: 17,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262627 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
OTLDOU	+	LEGEND 36L70 RC 740 CL2 T60	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Aufsatz, für 1 x 77 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 446 x 446 x 999 mm Leuchten Leistung: 77 W Gewicht: 17,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262628 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

OTLD0V	+	LEGEND 36L70 RC 730 RPF CL2 T60	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Aufsatz, für 1 x 77 W Lichtquelle: LED-Lampe, perforierte Optik für dekorative Beleuchtung der Leuchtenspitze. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 446 x 446 x 999 mm Leuchten Leistung: 77 W Gewicht: 17,6 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262629 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
OTLD0W	+	LEGEND 36L70 RC 740 RPF CL2 T60	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Aufsatz, für 1 x 77 W Lichtquelle: LED-Lampe, perforierte Optik für dekorative Beleuchtung der Leuchtenspitze. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 446 x 446 x 999 mm Leuchten Leistung: 77 W Gewicht: 17,6 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262630 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
OTLD0X	+	LEGEND 36L70 RC 730 BP CL2 T60	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Aufsatz, für 1 x 77 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 446 x 446 x 999 mm Leuchten Leistung: 77 W Gewicht: 17,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262631 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
OTLD0Y	+	LEGEND 36L70 RC 740 BP CL2 T60	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Aufsatz, für 1 x 77 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 446 x 446 x 999 mm Leuchten Leistung: 77 W Gewicht: 17,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262632 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
OTLD0Z	+	LEGEND 36L70 RC 730 BP RPF CL2 T60	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Aufsatz, für 1 x 77 W Lichtquelle: LED-Lampe, perforierte Optik für dekorative Beleuchtung der Leuchtenspitze. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 446 x 446 x 999 mm Leuchten Leistung: 77 W Gewicht: 17,6 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262633 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
OTLD10	+	LEGEND 36L70 RC 740 BP RPF CL2 T60	THO	Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Aufsatz, für 1 x 77 W Lichtquelle: LED-Lampe, perforierte Optik für dekorative Beleuchtung der Leuchtenspitze. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 446 x 446 x 999 mm Leuchten Leistung: 77 W Gewicht: 17,6 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96262634 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTLD11	+ LEGEND 36L50 RC 730 CL2 MSU 34G	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Abhängung durch 34G., für 1 x 55 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 446 x 446 x 1004 mm Leuchten Leistung: 55 W Gewicht: 16,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96262696 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTLD12	+ LEGEND 36L50 RC 740 CL2 MSU 34G	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Abhängung durch 34G., für 1 x 55 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 446 x 446 x 1004 mm Leuchten Leistung: 55 W Gewicht: 16,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96262697 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTLD13	+ LEGEND 36L50 RC 730 BP CL2 MSU 34G	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Abhängung durch 34G., für 1 x 55 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 446 x 446 x 1004 mm Leuchten Leistung: 55 W Gewicht: 16,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96262698 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTLD14	+ LEGEND 36L50 RC 740 BP CL2 MSU 34G	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Abhängung durch 34G., für 1 x 55 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 446 x 446 x 1004 mm Leuchten Leistung: 55 W Gewicht: 16,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96262699 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTLD15	+ LEGEND 36L70 RC 730 CL2 MSU 34G	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Abhängung durch 34G., für 1 x 77 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 446 x 446 x 1004 mm Leuchten Leistung: 77 W Gewicht: 16,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96262700 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTLD16	+ LEGEND 36L70 RC 740 CL2 MSU 34G	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Abhängung durch 34G., für 1 x 77 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 446 x 446 x 1004 mm Leuchten Leistung: 77 W Gewicht: 16,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96262701 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTLD17	+ LEGEND 36L70 RC 730 BP CL2 MSU 34G	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Abhängung durch 34G., für 1 x 77 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 446 x 446 x 1004 mm Leuchten Leistung: 77 W Gewicht: 16,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96262702 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTLD18	+ LEGEND 36L70 RC 740 BP CL2 MSU 34G	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Abhängung durch 34G., für 1 x 77 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 446 x 446 x 1004 mm Leuchten Leistung: 77 W Gewicht: 16,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96262703 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTLD19	+ LEGEND GT LED 36L50 RC 740 CL1	THO Stk
	<p>LED-Betriebsgerät</p> <p>Ein nachträglich einbaubares LED-Betriebsgerät mit geschlossene Optik. Wandelt HID Legend-Leuchte in 55W LED um. Schutzklasse I, Inklusive LED-Modul mit 4000K</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96262731 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTLD1A	+ LEGEND GT LED 36L50 RC 730 CL1	THO Stk
	<p>LED-Betriebsgerät</p> <p>Ein nachträglich einbaubares LED-Betriebsgerät mit geschlossene Optik. Wandelt HID Legend-Leuchte in 55W LED um. Schutzklasse I, Inklusive LED-Modul mit 3000K</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262732 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TLD1B +	LEGEND GT LED 36L70 RC 740 CL1 LED-Betriebsgerät Ein nachträglich einbaubares LED-Betriebsgerät mit geschlossene Optik. Wandelt HID Legend-Leuchte in 77W LED um. Schutzklasse I, Inklusive LED-Modul mit 4000K z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262733 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TLD1C +	LEGEND GT LED 36L70 RC 730 CL1 LED-Betriebsgerät Ein nachträglich einbaubares LED-Betriebsgerät mit geschlossene Optik. Wandelt HID Legend-Leuchte in 77W LED um. Schutzklasse I, Inklusive LED-Modul mit 3000K z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262734 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TLD1D +	LEGEND GT LED 36L50 RC 740 BP CL1 LED-Betriebsgerät Ein nachträglich einbaubares LED-Betriebsgerät mit geschlossene Optik. Wandelt HID Legend-Leuchte in 55W LED um. Schutzklasse I, Inklusive LED-Modul mit 4000K z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262735 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TLD1E +	LEGEND GT LED 36L50 RC 730 BP CL1 LED-Betriebsgerät Ein nachträglich einbaubares LED-Betriebsgerät mit geschlossene Optik. Wandelt HID Legend-Leuchte in 55W LED um. Schutzklasse I, Inklusive LED-Modul mit 3000K z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262736 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TLD1F +	LEGEND GT LED 36L70 RC 740 BP CL1 LED-Betriebsgerät Ein nachträglich einbaubares LED-Betriebsgerät mit geschlossene Optik. Wandelt HID Legend-Leuchte in 77W LED um. Schutzklasse I, Inklusive LED-Modul mit 4000K z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262737 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TLD1G +	LEGEND GT LED 36L70 RC 730 BP CL1 LED-Betriebsgerät Ein nachträglich einbaubares LED-Betriebsgerät mit geschlossene Optik. Wandelt HID Legend-Leuchte in 77W LED um. Schutzklasse I, Inklusive LED-Modul mit 3000K z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262738 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TLD1H +	LEGEND GT LED 36L50 RC 730 CL2 LED-Betriebsgerät Ein nachträglich einbaubares LED-Betriebsgerät mit geschlossene Optik. Wandelt HID Legend-Leuchte in 55W LED um. Schutzklasse II, Inklusive LED-Modul mit 3000K. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262739 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TLD1I +	LEGEND GT LED 36L50 RC 740 CL2	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Betriebsgerät Ein nachträglich einbaubares LED-Betriebsgerät mit geschlossene Optik. Wandelt HID Legend-Leuchte in 55W LED um. Schutzklasse II, Inklusive LED-Modul mit 4000K. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96262740 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TLD1J	+ LEGEND GT LED 36L70 RC 730 CL2 LED-Betriebsgerät Ein nachträglich einbaubares LED-Betriebsgerät mit geschlossene Optik. Wandelt HID Legend-Leuchte in 77W LED um. Schutzklasse II, Inklusive LED-Modul mit 3000K. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96262741 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TLD1K	+ LEGEND GT LED 36L70 RC 740 CL2 LED-Betriebsgerät Ein nachträglich einbaubares LED-Betriebsgerät mit geschlossene Optik. Wandelt HID Legend-Leuchte in 77W LED um. Schutzklasse II, Inklusive LED-Modul mit 4000K. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96262742 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TLD1L	+ LEGEND GT LED 36L50 RC 730 RPF CL2 LED-Betriebsgerät Ein nachträglich einbaubares LED-Betriebsgerät mit perforierte Optik für dekorative Beleuchtung der Leuchtenspitze. Wandelt HID Legend-Leuchte in 55W LED um. Schutzklasse II, Inklusive LED-Modul mit 3000K. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96262743 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TLD1M	+ LEGEND GT LED 36L50 RC 740 RPF CL2 LED-Betriebsgerät Ein nachträglich einbaubares LED-Betriebsgerät mit perforierte Optik für dekorative Beleuchtung der Leuchtenspitze. Wandelt HID Legend-Leuchte in 55W LED um. Schutzklasse II, Inklusive LED-Modul mit 4000K. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96262744 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TLD1N	+ LEGEND GT LED 36L70 RC 730 RPF CL2 LED-Betriebsgerät Ein nachträglich einbaubares LED-Betriebsgerät mit perforierte Optik für dekorative Beleuchtung der Leuchtenspitze. Wandelt HID Legend-Leuchte in 77W LED um. Schutzklasse II, Inklusive LED-Modul mit 3000K. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96262745 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TLD1O	+ LEGEND GT LED 36L70 RC 740 RPF CL2 LED-Betriebsgerät Ein nachträglich einbaubares LED-Betriebsgerät mit perforierte Optik für dekorative Beleuchtung der Leuchtenspitze. Wandelt HID Legend-Leuchte in 77W LED um. Schutzklasse II, Inklusive LED-Modul mit 4000K. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96262746 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TLD1P	+ LEGEND GT LED 36L50 RC 730 BP CL2 LED-Betriebsgerät Ein nachträglich einbaubares LED-Betriebsgerät mit geschlossene Optik. Wandelt HID Legend-Leuchte in 55W	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED um. Schutzklasse II, Inklusive LED-Modul mit 3000K. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262747 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TLD1Q +	LEGEND GT LED 36L50 RC 740 BP CL2 LED-Betriebsgerät Ein nachträglich einbaubares LED-Betriebsgerät mit geschlossene Optik. Wandelt HID Legend-Leuchte in 55W LED um. Schutzklasse II, Inklusive LED-Modul mit 4000K. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262748 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TLD1R +	LEGEND GT LED 36L70 RC 730 BP CL2 LED-Betriebsgerät Ein nachträglich einbaubares LED-Betriebsgerät mit geschlossene Optik. Wandelt HID Legend-Leuchte in 77W LED um. Schutzklasse II, Inklusive LED-Modul mit 3000K. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262749 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TLD1S +	LEGEND GT LED 36L70 RC 740 BP CL2 LED-Betriebsgerät Ein nachträglich einbaubares LED-Betriebsgerät mit geschlossene Optik. Wandelt HID Legend-Leuchte in 77W LED um. Schutzklasse II, Inklusive LED-Modul mit 4000K. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262750 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TLD1T +	LEGEND GT LED 36L50 RC 730 BP RPF CL2 LED-Betriebsgerät Ein nachträglich einbaubares LED-Betriebsgerät mit perforierte Optik für dekorative Beleuchtung der Leuchtenspitze. Wandelt HID Legend-Leuchte in 55W LED um. Schutzklasse II, Inklusive LED-Modul mit 3000K. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262751 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TLD1U +	LEGEND GT LED 36L50 RC 740 BP RPF CL2 LED-Betriebsgerät Ein nachträglich einbaubares LED-Betriebsgerät mit perforierte Optik für dekorative Beleuchtung der Leuchtenspitze. Wandelt HID Legend-Leuchte in 55W LED um. Schutzklasse II, Inklusive LED-Modul mit 4000K. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262752 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TLD1V +	LEGEND GT LED 36L70 RC 730 BP RPF CL2 LED-Betriebsgerät Ein nachträglich einbaubares LED-Betriebsgerät mit perforierte Optik für dekorative Beleuchtung der Leuchtenspitze. Wandelt HID Legend-Leuchte in 77W LED um. Schutzklasse II, Inklusive LED-Modul mit 3000K. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262753 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TLD1W +	LEGEND GT LED 36L70 RC 740 BP RPF CL2 LED-Betriebsgerät Ein nachträglich einbaubares LED-Betriebsgerät mit perforierte Optik für dekorative Beleuchtung der Leuchtenspitze. Wandelt HID Legend-Leuchte in 77W LED um. Schutzklasse II, Inklusive LED-Modul mit 4000K.	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262754 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
OTLD1X	+ LEGEND 36L70 740 CL2 COR T60 W5M Mastaufsatzleuchte Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, abgependelt, für 1 x 84 W Lichtquelle: LED-Lampe, Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 446 x 446 x 1004 mm Leuchten Leistung: 84 W Gewicht: 17,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96270763 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTLD1Y	+ LEGEND 36L70 NR 730 BP CL2 T60 Mastaufsatzleuchte Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Aufsatz, für 1 x 77 W Lichtquelle: LED-Lampe, Schmale Straße geschlossene Optik. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 446 x 446 x 999 mm Leuchten Leistung: 77 W Gewicht: 17,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275399 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTLD1Z	+ LEGEND 36L70 NR 727 BP CL2 T60 U1 Mastaufsatzleuchte Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Aufsatz, für 1 x 77 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 2700K. Abmessungen: 446 x 446 x 999 mm Leuchten Leistung: 77 W Gewicht: 17,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633426 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTLD20	+ LEGEND 36L50 RC 727 BP CL2 T60 U1 Mastaufsatzleuchte Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Aufsatz, für 1 x 55 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 2700K. Abmessungen: 446 x 446 x 999 mm Leuchten Leistung: 55 W Gewicht: 17,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633427 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTLD21	+ LEGEND LED 36L50 RC 727 BP CL2 MSU34G U1 Mastaufsatzleuchte Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Abhängung durch 34G., für 1 x 55 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 2700K. Abmessungen: 446 x 446 x 1004 mm Leuchten Leistung: 55 W Gewicht: 16,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633428 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTLD22	+ LEGEND 36L50 RC 730 CL2 T60 U1	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Aufsatz, für 1 x 55 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 446 x 446 x 999 mm Leuchten Leistung: 55 W Gewicht: 17,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633497 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TLTD23	+ LEGEND 36L50 RC 730 BP CL2 T60 U1	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Aufsatz, für 1 x 55 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 446 x 446 x 999 mm Leuchten Leistung: 55 W Gewicht: 17,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633498 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TLTD24	+ LEGEND 36L70 RC 730 BP CL2 T60 U1	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Aufsatz, für 1 x 77 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 446 x 446 x 999 mm Leuchten Leistung: 77 W Gewicht: 17,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633499 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TLTD25	+ LEGEND 36L70 NR 730 CL2 T60 U1	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Aufsatz, für 1 x 77 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 446 x 446 x 999 mm Leuchten Leistung: 77 W Gewicht: 17,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633500 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TLTD26	+ LEGEND 36L70 NR 730 BP CL2 T60 U1	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Aufsatz, für 1 x 77 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 446 x 446 x 999 mm Leuchten Leistung: 77 W Gewicht: 17,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633501 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TLTD27	+ LEGEND LED 36L50 RC 730 BP CL2 MSU34G U1	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Abhängung durch 34G., für 1 x 55 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 446 x 446 x 1004 mm Leuchten Leistung: 55 W Gewicht: 16,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633502 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

OTLD28	+	LEGEND 36L70 NR 722 BP CL2 T60 U1	THO	Stk
		Mastaufsatzleuchte Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Aufsatz, für 1 x 77 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 2200K. Abmessungen: 446 x 446 x 999 mm Leuchten Leistung: 77 W Gewicht: 17,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96669728 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

OTLD29	+	LEGEND 36L50 RC 722 BP CL2 T60 U1	THO	Stk
		Mastaufsatzleuchte Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Aufsatz, für 1 x 55 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 2200K. Abmessungen: 446 x 446 x 999 mm Leuchten Leistung: 55 W Gewicht: 17,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96669729 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

OTLD2A	+	LEGEND LED 36L50 RC 722 BP CL2 MSU34G U1	THO	Stk
		Mastaufsatzleuchte Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Abhängung durch 34G., für 1 x 55 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 2200K. Abmessungen: 446 x 446 x 1004 mm Leuchten Leistung: 55 W Gewicht: 16,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96669730 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

OTLN	+	Linn (THORN)	THO	
		Version: 2025-02 Leistungsumfang Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben. <u>Kommentar</u> Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG)</u> nicht geeignet. Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).		

OTLN00	+	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.		
---------------	----------	--	--	--

OTLN00Q	+	Kriterien der Gleichwertigkeit ULG OTLN	ZZZ	
		Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: _____ _____	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit: _____ _____	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

OTLN01 + LINN SQ RBOX THO **Stk**
Einbaugehäuse
Einbautopf für Linn-Leuchte, quadratisch.
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262139 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTLX + Mica (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

OTLX00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

OTLX00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG OTLX ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

OTLX01 + MICA SLIM A LED HOLO FILM 60X1° THO **Stk**
Holografische Folie
Holografische Mica-Folie für Lichtverteilung: 60x1°, Elliptisch. Material: Polycarbonat (PC), 0,0254 cm dick, vergilbt nicht.
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96260436 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTLX02 + MICA SLIM SS 1L70 ACC 832 EDO W8 THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Eine flache Mini-Bodeneinbauleuchte, rund, mit 8 Kuppelglasaufsatz. 1 LED(s) betrieben mit 700mA von integriertem Treiber für befahrbare Streckenführung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss mit Pulverbeschichtung. Abschlussrahmen: Aluminium, lackiert, 3 mm stark. Oberflächentemperatur ist EN60598-2-13-konform. Vorverdrahtet mit 0,5m-Kabel. Einbautopf: Polypropylen. Schutzart IP67, Schutzklasse I. Maximale Auflast 2000kg. Inklusive LED-Modul mit 3200K. Die Installation von Mica und Mica Slim ist für Bereiche mit einer niedrigen Höchstgeschwindigkeit zulässig, wobei diese für Modelle mit Flachglas 30 km/h beträgt und für die mit gewölbtem Glas 20 km/h. Abmessungen: Durchmesser 103 x 196 mm Gewicht: 1,47 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96271490 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TM7 + Notleuchten (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TM700 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

0TM700Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TM7 ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TM701 + Notleuchten EMpower PROset ExD THO Stk

Betriebsgerät

Ersatzteil-Betriebsgerät für Einzelbatterie-Notleuchten, mit DALI-Kommunikation, Abmessungen: 140 x 30 x 21 mm (LxBxH), Schnapp- oder Klebefestigung, 2 zusätzliche Clips zur Schraubmontage im Lieferumfang enthalten, 160 mm Gesamtlänge mit 150 mm Schraubabstand, unkonfiguriertes Betriebsgerät, Einstellung der Konfiguration (LED-Ströme und Spannungen) über PROset Pen 22170290 oder PROset App.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 59009271 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TM702 + Notleuchten EMpower PROset ECD THO Stk

Betriebsgerät

Ersatzteil-Betriebsgerät für Zentralbatterie-Notleuchten, mit DALI-Kommunikation, Abmessungen: 140 x 30 x 21 mm (LxBxH), Schnapp- oder Klebefestigung, 2 zusätzliche Clips zur Schraubmontage im Lieferumfang enthalten, 160 mm Gesamtlänge mit 150 mm Schraubabstand, unkonfiguriertes Betriebsgerät, Einstellung der Konfiguration (LED-Ströme und Spannungen) über PROset Pen 22170290 oder PROset App.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 59009272 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TM703 + Notleuchten EMpower PROset ECP THO Stk

Betriebsgerät

Ersatzteil-Betriebsgerät für Zentralbatterie-Notleuchten, mit POWERLINE-Kommunikation, Abmessungen: 140 x 30 x 21 mm (LxBxH), Schnapp- oder Klebefestigung, 2 zusätzliche Clips zur Schraubmontage im Lieferumfang enthalten, 160 mm Gesamtlänge mit 150 mm Schraubabstand, unkonfiguriertes Betriebsgerät, Einstellung der Konfiguration (LED-Ströme und Spannungen) über PROset Pen 22170290 oder PROset App.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 59009273 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TM704	+	Notleuchten ACCU NIMH 3.6V 2.2Ah Cs 3 SBS 135/160mm	THO	Stk
<p>Akku</p> <p>Ersatzteilbatterie, Spannung: 3,6 V, Kapazität: 2,2 Ah, Ladedauer: 12 Stunden, 135/160 mm langes Anschlusskabel, Akku mit besten Materialeigenschaften und langer Lebensdauer</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 59010372 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				
0TM705	+	Notleuchten EMpower PROset E3D 1/420mA	THO	Stk
<p>Betriebsgerät</p> <p>Ersatzteil-Betriebsgerät für VOYAGER STAR KIT E3D, VOYAGER C E3TX Einzelbatterie-Notleuchten (Autonomiedauer) mit DALI-Kommunikation (Ersatzgerät für Voyager Star "P"-Varianten mit PROset Technologie / NFC-Interface), Abmessungen: 140 x 30 x 21 mm (LxBxH), Schnapp- oder Klebefestigung, 2 zusätzliche Clips zur Schraubmontage im Lieferumfang enthalten, 160 mm Gesamtlänge mit 150 mm Schraubabstand, werkseitig bereits konfiguriertes Betriebsgerät (LED-Ströme und Spannungen)</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 59010458 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				
0TM706	+	Notleuchten EMpower PROset E1D 1/340mA	THO	Stk
<p>Betriebsgerät</p> <p>Ersatzteil-Betriebsgerät für VOYAGER STAR E1D Einzelbatterie-Notleuchten (1 Stunde Autonomiedauer) mit DALI-Kommunikation (Ersatzgerät für Voyager Star "P"-Varianten mit PROset Technologie / NFC-Interface), Abmessungen: 140 x 30 x 21 mm (LxBxH), Schnapp- oder Klebefestigung, 2 zusätzliche Clips zur Schraubmontage im Lieferumfang enthalten, 160 mm Gesamtlänge mit 150 mm Schraubabstand, werkseitig bereits konfiguriertes Betriebsgerät (LED-Ströme und Spannungen)</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 59010609 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				
0TM707	+	Notleuchten EMpower PROset E3D 1/340mA	THO	Stk
<p>Betriebsgerät</p> <p>Ersatzteil-Betriebsgerät für VOYAGER STAR E3D Einzelbatterie-Notleuchten (3 Stunden Autonomiedauer) mit DALI-Kommunikation (Ersatzgerät für Voyager Star "P"-Varianten mit PROset Technologie / NFC-Interface), Abmessungen: 140 x 30 x 21 mm (LxBxH), Schnapp- oder Klebefestigung, 2 zusätzliche Clips zur Schraubmontage im Lieferumfang enthalten, 160 mm Gesamtlänge mit 150 mm Schraubabstand, werkseitig bereits konfiguriertes Betriebsgerät (LED-Ströme und Spannungen)</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 59010610 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				
0TM708	+	Notleuchten ACCU Lilon 3,2V 3,0Ah 18650 2 SBS CON3	THO	Stk
<p>Ersatzakku</p> <p>Ersatz-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit optimalen Materialeigenschaften und langer Betriebsdauer. 3,2 V, 3,0 Ah, 120 mm Anschlusskabel,</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 59010611 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				
0TM709	+	Notleuchten EMpower VOYAGER Star ECS 1/550mA	THO	Stk
<p>Betriebsgerät</p> <p>Ersatzteil-Betriebsgerät für VOYAGER STAR ECS Zentralbatterie-Notleuchten, mit POWERLINE-Kommunikation zum CPS-System, Abmessungen: 110 x 23 x 21 mm (LxBxH), zur Schraubmontage mit 104 mm Schraubabstand, werkseitig bereits konfiguriertes Betriebsgerät (LED-Ströme und Spannungen)</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 59010853 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				
0TM70A	+	Notleuchten EMpower VOYAGER Star ECC 1/550mA	THO	Stk
<p>Betriebsgerät</p> <p>Ersatzteil-Betriebsgerät Zentralbatterie-Notleuchten, mit Stromkreisüberwachung, Abmessungen (LxBxH): 76 x</p>				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	23 x 22 mm, zur Schraubmontage mit 74 mm Schraubabstand, werksseitig bereits konfiguriertes Betriebsgerät (LED-Ströme und Spannungen) z.B. Thorn, Artikelnr.: 59010854 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TM70B +	Notleuchten EMpower PROset ECD 1/550mA Betriebsgerät Ersatzteil-Betriebsgerät für VOYAGER STAR ECD Zentralbatterie-Notleuchten, mit DALI-Kommunikation, Abmessungen: 140 x 30 x 21 mm (LxBxH), Schnapp- oder Klebefestigung, 2 zusätzliche Clips zur Schraubmontage im Lieferumfang enthalten, 160 mm Gesamtlänge mit 150 mm Schraubabstand, werksseitig bereits konfiguriertes Betriebsgerät (LED-Ströme und Spannungen) z.B. Thorn, Artikelnr.: 59011015 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TM70C +	Notleuchten EMpower PROset ECP 1/550mA Betriebsgerät Ersatzteil-Betriebsgerät für VOYAGER STAR ECP Zentralbatterie-Notleuchten, mit POWERLINE-Kommunikation zum eBox-System, Abmessungen: 140 x 30 x 21 mm (LxBxH), Schnapp- oder Klebefestigung, 2 zusätzliche Clips zur Schraubmontage im Lieferumfang enthalten, 160 mm Gesamtlänge mit 150 mm Schraubabstand, werksseitig bereits konfiguriertes Betriebsgerät (LED-Ströme und Spannungen) z.B. Thorn, Artikelnr.: 59011016 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TM70D +	Notleuchten EMpower PROset ECP 2X10/166MA Betriebsgerät Ersatzsteuereinheit für Voyager SOLID HP ECP mit Powerline-Kommunikation. Schnapp- oder Klebefestigung, 2 zusätzliche Clips im Lieferumfang enthalten für Schraubmontage. Gesamtlänge: 160 mm, mit 150 mm Abstand zwischen den Schrauben Abmessungen: (L x B x H) 140 x 30 x 21 mm z.B. Thorn, Artikelnr.: 59011539 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TM70E +	Notleuchten EMPOWER PROSET E1D 22x10/120mA Ersatz-Notlichtmodul Im Werk konfigurierte Ersatz-Steuereinheit für Voyager Square E1D-Leuchten. DALI-Kommunikation, 1 Stunde lang, 140 x 30 x 21 mm. z.B. Thorn, Artikelnr.: 59011581 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TM70F +	Notleuchten EMPOWER PROSET E3D 22x10/120mA Ersatz-Notlichtmodul Im Werk konfigurierte Ersatz-Steuereinheit für Voyager Square E3D-Leuchten. DALI-Kommunikation, 3 Stunde lang, 140 x 30 x 21 mm. z.B. Thorn, Artikelnr.: 59011582 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TM70G +	Notleuchten EMPOWER PROSET ECD 22x10/120mA Ersatz-Notlichtmodul Im Werk konfigurierte Ersatz-Steuereinheit für Voyager Square ECD-Leuchten. DALI-Kommunikation, 140 x 30 x 21 mm. z.B. Thorn, Artikelnr.: 59011583 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TM70H +	Notleuchten EMPOWER PROSET ECP 22x10/120mA Ersatz-Notlichtmodul Im Werk konfigurierte Ersatz-Steuereinheit für Voyager Square ECP-Leuchten. Powerline-Kommunikation, 140 x 30 x 21 mm.	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, ArtikelNr.: 59011584 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
OTM70I	+ Notleuchten EMPOWER PROSET ECC 22x10/120mA Ersatz-Notlichtmodul Im Werk konfigurierte Ersatz-Steuereinheit für Voyager Square ECC-Leuchten. Zur Stromkreisüberwachung, 140 x 30 x 21 mm. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 59011585 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTM70J	+ Notleuchten Voyager Solid HP ACCU NIMH 4AH Akku Ersatzakku für Voyager SOLID HP E3D. Spezifikation: Spannung (V)* 7,2, Typische Kapazität: (mAh)* 4000. Wiederaufladezeit: 15 h. Falls nichts anderes angegeben ist, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25° C. Abmessungen: 2 x Durchmesser 19 x 210 mm Gewicht: 0,4 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 59011596 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTM70K	+ Notleuchten Voyager Solid HP Converter ECD Vorschaltgerät Ersatzsteuereinheit für Voyager SOLID HP ECD mit DALI-Kommunikation. Abmessungen: (L x B x H) 95 x 53 x 30 mm z.B. Thorn, ArtikelNr.: 59011597 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTM70L	+ Notleuchten EMpowerLED E3D 1/350mA Vorschaltgerät Ersatzsteuereinheit für Voyager BLADE 2 E3D, Voyager SOLID E3D, Voyager STAR E3D mit Autotest-Funktion und DALI-Kommunikation. Für Schraubmontage. Dauer der autonomen Beleuchtung über Jumper einstellbar auf 1 h, 2 h oder 3. Abmessungen: (L x B x H) 139 x 30 x 21 mm z.B. Thorn, ArtikelNr.: 59012020 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTMH	+ Novaline Style (THORN) Version: 2025-02 Leistungsumfang Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben. <u>Kommentar</u> <i>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.</i> <i>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</i>	THO
OTMH00	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
OTMH00Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TMH Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <div></div> <div></div> <div></div>	ZZZ Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit: <div></div> <div></div> <div></div>

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p><i>Kommentar:</i></p> <p><i>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)</i></p>	
0TMH01	<p>+ Novaline Style NOVS S 1400-840 DI HF WH</p> <p>Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED</p> <p>Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Mini. Lichtverteilung: Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), weiß. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 320 x 69 mm Leuchten Leistung: 9,7 W Leuchten Lichtstrom: 1400 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 1,66 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635313 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TMH02	<p>+ Novaline Style NOVS S 1900-840 DI HF WH</p> <p>Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED</p> <p>Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Mini. Lichtverteilung: Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), weiß. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 320 x 69 mm Leuchten Leistung: 13,2 W Leuchten Lichtstrom: 1900 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 1,66 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635314 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TMH03	<p>+ Novaline Style NOVS M 2500-840 DI HF WH</p> <p>Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED</p> <p>Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Midi. Lichtverteilung: Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), weiß. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 397 x 69 mm Leuchten Leistung: 17,6 W Leuchten Lichtstrom: 2500 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 2,12 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635315 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TMH04	<p>+ Novaline Style NOVS M 3500-840 DI HF WH</p> <p>Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED</p> <p>Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Midi. Lichtverteilung: Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), weiß. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 397 x 69 mm Leuchten Leistung: 24,6 W Leuchten Lichtstrom: 3500 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 2,12 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635316 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TMH05	<p>+ Novaline Style NOVS L 4000-840 DI HF WH</p> <p>Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED</p> <p>Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Maxi. Lichtverteilung: Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), weiß. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 497 x 69 mm Leuchten Leistung: 28,2 W Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 2,87 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635317 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TMH06	<p>+ Novaline Style NOVS L 5000-840 DI HFI WH</p> <p>Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED</p> <p>Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Maxi. Lichtverteilung: Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: EVG, DALI dimmbar. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus</p>	<p>THO Stk</p>

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Polycarbonat (PC), weiß. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 497 x 69 mm Leuchten Leistung: 35,2 W Leuchten Lichtstrom: 5000 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 2,87 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635318 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TMH07	<p>+ Novaline Style NOVS M 2500-840 DI HF E3 WH</p> <p>Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED</p> <p>Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Midi. Lichtverteilung: Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), weiß. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 397 x 69 mm Leuchten Leistung: 17,6 W Leuchten Lichtstrom: 2500 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 2,4 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635319 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TMH08	<p>+ Novaline Style NOVS M 3500-840 DI HFI WH</p> <p>Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED</p> <p>Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Midi. Lichtverteilung: Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: EVG, DALI dimmbar. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), weiß. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 397 x 69 mm Leuchten Leistung: 24,6 W Leuchten Lichtstrom: 3500 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 2,14 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635354 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TMH09	<p>+ Novaline Style NOVS M 3500-840 DI HF E3 WH</p> <p>Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED</p> <p>Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Midi. Lichtverteilung: Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), weiß. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 397 x 69 mm Leuchten Leistung: 24,6 W Leuchten Lichtstrom: 3500 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 2,4 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635361 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TMH0A	<p>+ Novaline Style NOVS M 3500-840 DI HFI E3D WH</p> <p>Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED</p> <p>Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Midi. Lichtverteilung: Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: Elektronisches, DALI dimmbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), weiß. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 397 x 69 mm Leuchten Leistung: 24,6 W Leuchten Lichtstrom: 3500 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 2,42 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635362 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TMH0B	<p>+ Novaline Style NOVS L 5000-840 DI HFI SR</p> <p>Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED</p> <p>Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Maxi. Lichtverteilung: Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: EVG, DALI dimmbar. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), silber. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 497 x 69 mm Leuchten Leistung: 35,2 W Leuchten Lichtstrom: 5000 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 2,89 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635363 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TMH0C + Novaline Style NOVS L 5000-830 DI HFI WH THO **Stk**

Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED

Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Maxi. Lichtverteilung: Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: EVG, DALI dimmbar. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), weiß. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 497 x 69 mm Leuchten Leistung: 35,2 W Leuchten Lichtstrom: 4650 lm Leuchten Lichtausbeute: 132 lm/W Gewicht: 2,89 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635426 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TMH0D + Novaline Style NOVS L 5000-840 DI HFI BK THO **Stk**

Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED

Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Maxi. Lichtverteilung: Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: EVG, DALI dimmbar. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), schwarz. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 497 x 69 mm Leuchten Leistung: 35,2 W Leuchten Lichtstrom: 5000 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 2,89 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635429 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TMH0E + Novaline Style NOVS L 5000-840 DI HFI E3D WH THO **Stk**

Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED

Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Maxi. Lichtverteilung: Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: EVG, DALI dimmbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), weiß. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 497 x 69 mm Leuchten Leistung: 35,2 W Leuchten Lichtstrom: 5000 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 3,17 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635430 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TMH0F + Novaline Style NOVS S 1400-840 DI HFI WH THO **Stk**

Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED

Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Mini. Lichtverteilung: Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: EVG, DALI dimmbar. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), weiß. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 320 x 69 mm Leuchten Leistung: 9,7 W Leuchten Lichtstrom: 1400 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 1,68 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635516 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TMH0G + Novaline Style NOVS S 1400-840 DI HF BK THO **Stk**

Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED

Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Mini. Lichtverteilung: Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), schwarz. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 320 x 69 mm Leuchten Leistung: 9,7 W Leuchten Lichtstrom: 1400 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 1,68 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635517 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TMH0H + Novaline Style NOVS S 1900-840 DI HFI WH THO **Stk**

Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED

Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Mini. Lichtverteilung: Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: EVG, DALI dimmbar. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), weiß. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 320 x 69 mm Leuchten Leistung: 13,2 W Leuchten Lichtstrom: 1900 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 1,68 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635518 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
OTMH0I	+ Novaline Style NOVS M 2500-840 DI HFI WH Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Midi. Lichtverteilung:.. Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: EVG, DALI dimmbar. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), weiß. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 397 x 69 mm Leuchten Leistung: 17,6 W Leuchten Lichtstrom: 2500 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 2,14 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635519 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTMH0J	+ Novaline Style NOVS L 4000-840 DI HFI WH Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Maxi. Lichtverteilung:.. Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: EVG, DALI dimmbar. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), weiß. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 497 x 69 mm Leuchten Leistung: 28,2 W Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 2,89 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635520 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTMH0K	+ Novaline Style NOVS S 1400-830 DI HFI WH Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Mini. Lichtverteilung:.. Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: EVG, DALI dimmbar. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), weiß. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 320 x 69 mm Leuchten Leistung: 9,7 W Leuchten Lichtstrom: 1300 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 1,68 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635521 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTMH0L	+ Novaline Style NOVS S 1900-830 DI HFI WH Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Mini. Lichtverteilung:.. Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: EVG, DALI dimmbar. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), weiß. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 320 x 69 mm Leuchten Leistung: 13,2 W Leuchten Lichtstrom: 1750 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 1,68 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635522 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTMH0M	+ Novaline Style NOVS M 2500-830 DI HFI WH Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Midi. Lichtverteilung:.. Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: EVG, DALI dimmbar. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), weiß. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 397 x 69 mm Leuchten Leistung: 17,6 W Leuchten Lichtstrom: 2300 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 2,14 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635523 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTMH0N	+ Novaline Style NOVS M 3500-830 DI HFI WH Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Midi. Lichtverteilung:.. Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: EVG, DALI dimmbar. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), weiß. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 397 x 69 mm Leuchten Leistung: 24,6 W Leuchten Lichtstrom: 3250 lm	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Leuchten Lichtausbeute: 132 lm/W Gewicht: 2,14 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635524 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TMH00 +	Novaline Style NOVS L 4000-830 DI HFI WH Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Maxi. Lichtverteilung: Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: EVG, DALI dimmbar. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), weiß. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 497 x 69 mm Leuchten Leistung: 28,2 W Leuchten Lichtstrom: 3700 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 2,89 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635525 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TMH0P +	Novaline Style NOVS S 1900-840 DI HFI E3D WH Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Mini. Lichtverteilung: Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: EVG, DALI dimmbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), weiß. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 320 x 69 mm Leuchten Leistung: 13,2 W Leuchten Lichtstrom: 1900 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 1,96 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635526 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TMH0Q +	Novaline Style NOVS S 1900-840 DI HF E3 WH Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Mini. Lichtverteilung: Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), weiß. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 320 x 69 mm Leuchten Leistung: 13,2 W Leuchten Lichtstrom: 1900 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 1,94 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635527 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TMH0R +	Novaline Style NOVS S 1400-840 DI HFI SR Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Mini. Lichtverteilung: Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: EVG, DALI dimmbar. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), silber. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 320 x 69 mm Leuchten Leistung: 9,7 W Leuchten Lichtstrom: 1400 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 1,68 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635528 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TMH0S +	Novaline Style NOVS S 1900-840 DI HFI SR Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Mini. Lichtverteilung: Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: EVG, DALI dimmbar. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), silber. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 320 x 69 mm Leuchten Leistung: 13,2 W Leuchten Lichtstrom: 1900 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 1,68 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635529 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TMH0T +	Novaline Style NOVS M 2500-840 DI HFI SR	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Midi. Lichtverteilung:.. Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: EVG, DALI dimmbar. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), silber. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 397 x 69 mm Leuchten Leistung: 17,6 W Leuchten Lichtstrom: 2500 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 2,14 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635530 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
OTMH0U +	Novaline Style NOVS M 3500-840 DI HFI SR Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Midi. Lichtverteilung:.. Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: EVG, DALI dimmbar. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), silber. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 397 x 69 mm Leuchten Leistung: 24,6 W Leuchten Lichtstrom: 3500 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 2,14 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635531 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTMH0V +	Novaline Style NOVS L 4000-840 DI HFI SR Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Maxi. Lichtverteilung:.. Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: EVG, DALI dimmbar. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), silber. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 497 x 69 mm Leuchten Leistung: 28,2 W Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 2,89 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635532 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTMH0W +	Novaline Style NOVS S 1400-840 DI HFI BK Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Mini. Lichtverteilung:.. Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: EVG, DALI dimmbar. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), schwarz. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 320 x 69 mm Leuchten Leistung: 9,7 W Leuchten Lichtstrom: 1400 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 1,68 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635533 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTMH0X +	Novaline Style NOVS S 1900-840 DI HFI BK Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Mini. Lichtverteilung:.. Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: EVG, DALI dimmbar. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), schwarz. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 320 x 69 mm Leuchten Leistung: 13,2 W Leuchten Lichtstrom: 1900 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 1,68 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635534 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTMH0Y +	Novaline Style NOVS M 2500-840 DI HFI BK Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Midi. Lichtverteilung:.. Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: EVG, DALI dimmbar. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), schwarz. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 397 x 69 mm Leuchten Leistung: 17,6 W Leuchten Lichtstrom: 2500 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 2,14 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635535 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TMH0Z	+	Novaline Style NOVS M 3500-840 DI HFI BK	THO	Stk
Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED				
Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Midi. Lichtverteilung: Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: EVG, DALI dimmbar. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), schwarz. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 397 x 69 mm Leuchten Leistung: 24,6 W Leuchten Lichtstrom: 3500 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 2,14 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635536 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TMH10	+	Novaline Style NOVS L 4000-840 DI HFI BK	THO	Stk
Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED				
Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Maxi. Lichtverteilung: Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: EVG, DALI dimmbar. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), schwarz. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 497 x 69 mm Leuchten Leistung: 28,2 W Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 2,89 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635549 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TMH11	+	Novaline Style NOVS S 1900-840 DI HF BK	THO	Stk
Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED				
Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Mini. Lichtverteilung: Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), schwarz. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 320 x 69 mm Leuchten Leistung: 13,2 W Leuchten Lichtstrom: 1900 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 1,66 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635598 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TMH12	+	Novaline Style NOVS M/L SUSP SET AST2 WH	THO	Stk
Befestigungszubehör				
Seilabhängung für Produktfamilie NOVALINE Style. Zubehör für Größe M und L, bestehend aus 3 Seilen in Länge 2000mm, Klemmenanschluss, Halteblech mit weißer Abdeckung, weißer Deckenrosette aus Kunststoff. Gewicht: 0,85 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635680 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TMH13	+	Novaline Style NOVS M/L SUSP SET AST4 WH	THO	Stk
Befestigungszubehör				
Seilabhängung für Produktfamilie NOVALINE Style. Zubehör für Größe M und L, bestehend aus 3 Seilen in Länge 4.000mm, Klemmenanschluss, Halteblech mit weißer Abdeckung, weißer Deckenrosette aus Kunststoff. Gewicht: 0,87 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635681 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TMH14	+	Novaline Style NOVS S SUSP SET AP1 WH	THO	Stk
Befestigungszubehör				
Pendelrohrabhängung für Produktfamilie NOVALINE Style. Zubehör für Größe S, bestehend aus weißem Pendelrohr in Länge 1.000mm Klemmenanschluss, Halteblech mit weißer Abdeckung, weißer Deckenrosette aus Kunststoff und Einspeisungskabel.				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635682 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TMH15	+	Novaline Style NOVS S SUSP SET AP2 WH	THO	Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Befestigungszubehör Pendelrohrabhngung fr Produktfamilie NOVALINE Style. Zubehr fr Gre S, bestehend aus weiem Pendelrohr in Lnge 1800mm Klemmenanschluss, Halteblech mit weier Abdeckung, weier Deckenrosette aus Kunststoff und Einspeisungskabel. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635683 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TMH16	+ Novaline Style NOVS M/L SUSP SET AP1 WH Befestigungszubehr Pendelrohrabhngung fr Produktfamilie NOVALINE Style. Zubehr fr Gre M / L, bestehend aus weiem Pendelrohr in Lnge 1.000mm Klemmenanschluss, Halteblech mit weier Abdeckung, weier Deckenrosette aus Kunststoff und Einspeisungskabel. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635684 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TMH17	+ Novaline Style NOVS M/L SUSP SET AP2 WH Befestigungszubehr Pendelrohrabhngung fr Produktfamilie NOVALINE Style. Zubehr fr Gre M / L, bestehend aus weiem Pendelrohr in Lnge 1800mm Klemmenanschluss, Halteblech mit weier Abdeckung, weier Deckenrosette aus Kunststoff und Einspeisungskabel. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635685 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TMR	+ Olsys Area (THORN) Version: 2025-02 Leistungsumfang Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben. <u>Kommentar</u> <i>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fr Ausschreibungen gem Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.</i> <i>Sie dienen als Vorlage fr frei formulierte Positionen und mssen inhaltlich so abgendert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergnzen).</i>	THO
0TMR00	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
0TMR00Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TMR Fr die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit: <u>Kommentar:</u> <i>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten knnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldmmma, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufhren, in dem das gleichwertige Produkt zulssig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</i>	ZZZ
0TMR01	+ OLSYS2 MTP 60/76 Montagezubehr Zubehr zur Mastaufsatzmontage, Einzel, fr 60- oder 76-mm-Mastadapter. Vollstndig mit Olsys 2 Leuchtenadapter(n). Aus Aluminium, pulverbeschichtet RAL9006. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262304 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

OTMR02	+	OLSYS1 SPIKE	THO	Stk
Befestigungszubehör				
Erdstück für Olsys 1-Leuchte. Vollständig mit Leuchtenadapter. Aus Aluminium, pulverbeschichtet RAL9006.				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262334 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
OTMR03	+	OLSYS1 12L70 740 CL2 AREA A/S	THO	Stk
LED-Allzweckflutlicht				
LED-Flutlicht mit asymmetrischer Lichtverteilung zur Flächenbeleuchtung. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (AS9U), pulverbeschichtet silbergrau (RAL 9006). Abdeckung: Polycarbonat (PC), klar., Reflektoren: Polycarbonat (PC). Komplette Verpackungseinheit inkl. Zubehör für elektr. Anschluss. Montagezubehör ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: 330 x 225 x 59 mm Leuchten Leistung: 28 W Gewicht: 2,85 kg Scx: 0.07 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633539 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
OTMR04	+	OLSYS1 12L70-740 CL1 AREA A/S	THO	Stk
LED-Allzweckflutlicht				
LED-Flutlicht mit asymmetrischer Lichtverteilung zur Flächenbeleuchtung. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (AS9U), pulverbeschichtet silbergrau (RAL 9006). Abdeckung: Polycarbonat (PC), klar., Reflektoren: Polycarbonat (PC). Komplette Verpackungseinheit inkl. Zubehör für elektr. Anschluss, Montagezubehör ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: 330 x 225 x 59 mm Leuchten Leistung: 28 W Gewicht: 2,85 kg Scx: 0.07 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633540 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
OTMR05	+	OLSYS1 18L70 740 CL2 AREA A/S	THO	Stk
LED-Allzweckflutlicht				
LED-Flutlicht mit asymmetrischer Lichtverteilung zur Flächenbeleuchtung. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (AS9U), pulverbeschichtet silbergrau (RAL 9006). Abdeckung: Polycarbonat (PC), klar., Reflektoren: Polycarbonat (PC). Komplette Verpackungseinheit inkl. Zubehör für elektr. Anschluss. Montagezubehör ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: 330 x 225 x 59 mm Leuchten Leistung: 40,5 W Gewicht: 2,85 kg Scx: 0.07 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633541 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
OTMR06	+	OLSYS1 18L70 740 CL1 AREA A/S	THO	Stk
LED-Allzweckflutlicht				
LED-Flutlicht mit asymmetrischer Lichtverteilung zur Flächenbeleuchtung. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (AS9U), pulverbeschichtet silbergrau (RAL 9006). Abdeckung: Polycarbonat (PC), klar., Reflektoren: Polycarbonat (PC). Komplette Verpackungseinheit inkl. Zubehör für elektr. Anschluss, Montagezubehör ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: 330 x 225 x 59 mm Leuchten Leistung: 40,5 W Gewicht: 2,85 kg Scx: 0.07 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633542 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
OTMR07	+	OLSYS1 12L70 730 CL2 AREA A/S	THO	Stk
LED-Allzweckflutlicht				
LED-Flutlicht mit asymmetrischer Lichtverteilung zur Flächenbeleuchtung. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (AS9U), pulverbeschichtet silbergrau (RAL 9006). Abdeckung: Polycarbonat (PC), klar., Reflektoren: Polycarbonat (PC). Komplette Verpackungseinheit inkl. Zubehör für elektr. Anschluss. Montagezubehör ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: 330 x 225 x 59 mm Leuchten Leistung: 28 W Gewicht: 2,85 kg Scx: 0.07 m²				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633543 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TMR08 + OLSYS1 12L70 730 CL1 AREA A/S THO **Stk**

LED-Allzweckflutlicht

LED-Flutlicht mit asymmetrischer Lichtverteilung zur Flächenbeleuchtung. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (AS9U), pulverbeschichtet silbergrau (RAL 9006). Abdeckung: Polycarbonat (PC), klar., Reflektoren: Polycarbonat (PC). Komplette Verpackungseinheit inkl. Zubehör für elektr. Anschluss, Montagezubehör ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: 330 x 225 x 59 mm Leuchten Leistung: 28 W Gewicht: 2,85 kg Scx: 0.07 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633544 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TMR09 + OLSYS1 18L70 730 CL2 AREA A/S THO **Stk**

LED-Allzweckflutlicht

LED-Flutlicht mit asymmetrischer Lichtverteilung zur Flächenbeleuchtung. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (AS9U), pulverbeschichtet silbergrau (RAL 9006). Abdeckung: Polycarbonat (PC), klar., Reflektoren: Polycarbonat (PC). Komplette Verpackungseinheit inkl. Zubehör für elektr. Anschluss. Montagezubehör ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: 330 x 225 x 59 mm Leuchten Leistung: 40,5 W Gewicht: 2,85 kg Scx: 0.07 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633545 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TMR0A + OLSYS1 18L70 730 CL1 AREA A/S THO **Stk**

LED-Allzweckflutlicht

LED-Flutlicht mit asymmetrischer Lichtverteilung zur Flächenbeleuchtung. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (AS9U), pulverbeschichtet silbergrau (RAL 9006). Abdeckung: Polycarbonat (PC), klar., Reflektoren: Polycarbonat (PC). Komplette Verpackungseinheit inkl. Zubehör für elektr. Anschluss, Montagezubehör ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: 330 x 225 x 59 mm Leuchten Leistung: 40,5 W Gewicht: 2,85 kg Scx: 0.07 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633546 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TMR0B + OLSYS2 36L70 740 CL2 AREA A/S THO **Stk**

LED-Allzweckflutlicht

LED-Flutlicht mit asymmetrischer Lichtverteilung zur Flächenbeleuchtung. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (AS9U), pulverbeschichtet silbergrau (RAL 9006). Abdeckung: Glas, vergütet. Reflektoren: Aluminium. Komplette Verpackungseinheit inkl. Zubehör für elektr. Anschluss. Montagezubehör ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: 505 x 337 x 76 mm Leuchten Leistung: 78,5 W Gewicht: 9,85 kg Scx: 0.17 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633551 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TMR0C + OLSYS2 36L70 740 CL1 AREA A/S THO **Stk**

LED-Allzweckflutlicht

LED-Flutlicht mit asymmetrischer Lichtverteilung zur Flächenbeleuchtung. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (AS9U), pulverbeschichtet silbergrau (RAL 9006). Abdeckung: Glas, vergütet. Reflektoren: Aluminium. Komplette Verpackungseinheit inkl. Zubehör für elektr. Anschluss, Montagezubehör ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: 505 x 337 x 76 mm Leuchten Leistung: 78,5 W Gewicht: 9,85 kg Scx: 0.17 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633552 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TMR0D + OLSYS2 48L70 740 CL2 AREA A/S THO **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Allzweckflutlicht LED-Flutlicht mit asymmetrischer Lichtverteilung zur Flächenbeleuchtung. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (AS9U), pulverbeschichtet silbergrau (RAL 9006). Abdeckung: Glas, vergütet. Reflektoren: Aluminium. Komplette Verpackungseinheit inkl. Zubehör für elektr. Anschluss. Montagezubehör ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: 505 x 337 x 76 mm Leuchten Leistung: 104,5 W Gewicht: 9,85 kg Scx: 0.17 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633553 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
OTMR0E + OLSYS2 48L70 740 CL1 AREA A/S	LED-Allzweckflutlicht LED-Flutlicht mit asymmetrischer Lichtverteilung zur Flächenbeleuchtung. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (AS9U), pulverbeschichtet silbergrau (RAL 9006). Abdeckung: Glas, vergütet. Reflektoren: Aluminium. Komplette Verpackungseinheit inkl. Zubehör für elektr. Anschluss. Montagezubehör ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: 505 x 337 x 76 mm Leuchten Leistung: 104,5 W Gewicht: 9,85 kg Scx: 0.17 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633554 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTMR0F + OLSYS2 36L70 730 CL2 AREA A/S	LED-Allzweckflutlicht LED-Flutlicht mit asymmetrischer Lichtverteilung zur Flächenbeleuchtung. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (AS9U), pulverbeschichtet silbergrau (RAL 9006). Abdeckung: Glas, vergütet. Reflektoren: Aluminium. Komplette Verpackungseinheit inkl. Zubehör für elektr. Anschluss. Montagezubehör ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: 505 x 337 x 76 mm Leuchten Leistung: 78,5 W Gewicht: 9,85 kg Scx: 0.17 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633555 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTMR0G + OLSYS2 36L70 730 CL1 AREA A/S	LED-Allzweckflutlicht LED-Flutlicht mit asymmetrischer Lichtverteilung zur Flächenbeleuchtung. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (AS9U), pulverbeschichtet silbergrau (RAL 9006). Abdeckung: Glas, vergütet. Reflektoren: Aluminium. Komplette Verpackungseinheit inkl. Zubehör für elektr. Anschluss. Montagezubehör ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: 505 x 337 x 76 mm Leuchten Leistung: 78,5 W Gewicht: 9,85 kg Scx: 0.17 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633556 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTMR0H + OLSYS2 48L70 730 CL2 AREA A/S	LED-Allzweckflutlicht LED-Flutlicht mit asymmetrischer Lichtverteilung zur Flächenbeleuchtung. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (AS9U), pulverbeschichtet silbergrau (RAL 9006). Abdeckung: Glas, vergütet. Reflektoren: Aluminium. Komplette Verpackungseinheit inkl. Zubehör für elektr. Anschluss. Montagezubehör ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: 505 x 337 x 76 mm Leuchten Leistung: 104,5 W Gewicht: 9,85 kg Scx: 0.17 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633557 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTMR0I + OLSYS2 48L70 730 CL1 AREA A/S	LED-Allzweckflutlicht LED-Flutlicht mit asymmetrischer Lichtverteilung zur Flächenbeleuchtung. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (AS9U), pulverbeschichtet silbergrau (RAL 9006). Abdeckung: Glas, vergütet. Reflektoren: Aluminium. Komplette Verpackungseinheit inkl. Zubehör für elektr. Anschluss. Montagezubehör ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: 505 x 337 x 76 mm Leuchten Leistung: 104,5 W
Gewicht: 9,85 kg Scx: 0.17 m²
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633558 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TN1 + Olsys Street (THORN) **THO**

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TN100 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

0TN100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TN1 **ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TN101 + OLSYS1 MTP 60/76 **THO Stk**

Montagezubehör

Zubehör zur Mastaufsatzmontage, Einzel, für 60- oder 76-mm-Mastadapter. Vollständig mit Olsys 1 Leuchtenadapter(n). Aus Aluminium, pulverbeschichtet RAL9006.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262298 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TN102 + OLSYS1 MTP 60/76 x2 **THO Stk**

Montagezubehör

Zubehör zur Mastaufsatzmontage, Doppel, für 60- oder 76-mm-Mastadapter. Vollständig mit Olsys 1 Leuchtenadapter(n). Aus Aluminium, pulverbeschichtet RAL9006.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262299 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TN103 + OLSYS1 BRA 500MM MTP **THO Stk**

Montagezubehör

Einzelausleger, für Olsys 1-Leuchte(n). Vollständig mit Leuchtenadapter(n). Aus Aluminium, pulverbeschichtet RAL9006.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96262300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TN104 + OLSYS1 BRx2 1000MM MTP **THO Stk**

Montagezubehör

Doppelausleger, für Olsys 1-Leuchte(n). Vollständig mit Leuchtenadapter(n). Aus Aluminium, pulverbeschichtet

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	RAL9006. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96262301 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TN105	+ OLSYS1 MLE 47MA Montagezubehör Montagezubehör für Olsys Street-Leuchten. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96262302 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TN106	+ OLSYS2 MLE 60MA Montagezubehör 60-mm-Adpter für standardmäßige Ansatzmontage mit Durchmesser 60 mm (außen) oder 60-mm-Mastadapter. Vollständig mit Olsys 2 Leuchtenadapter. Aus Aluminium, pulverbeschichtet RAL9006. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96262303 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TN107	+ OLSYS2 MTP 60/76 x2 Montagezubehör Zubehör zur Mastaufsatzmontage, Doppel, für 60- oder 76-mm-Mastadapter. Vollständig mit Olsys 2 Leuchtenadapter(n). Aus Aluminium, pulverbeschichtet RAL9006. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96262305 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TN108	+ OLSYS2 BRA 500MM MTP Montagezubehör Einzelausleger, für Olsys 2-Leuchte(n). Vollständig mit Leuchtenadapter(n). Aus Aluminium, pulverbeschichtet RAL9006. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96262306 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TN109	+ OLSYS2 BRx2 1000MM MTP Montagezubehör Doppelausleger, für Olsys 2-Leuchte(n). Vollständig mit Leuchtenadapter(n). Aus Aluminium, pulverbeschichtet RAL9006. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96262307 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TN10A	+ OLSYS2 MLE 47MA Montagezubehör Stecker-/Stecker-Adapter für gebogenen Mast oder Ansatzmontage mit Durchmesser 60 mm (außen) zur Gewährleistung visueller Kontinuität zwischen Befestigung und Leuchte. Vollständig mit Olsys 2 Leuchtenadapter. Aus Aluminium, pulverbeschichtet RAL9006. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96262308 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TN10B	+ OLSYS2 MWA STR Montagezubehör Zubehör für Olys 2 für Straßen, Wandmontage, aus Aluminium , RAL9006. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96267967 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TN10C	+ OLSYS1 12L70 740 CL2 BP5 STR	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte mit asymmetrischer Verteilung (Street) zur Beleuchtung urbaner Bereiche. Elektronisches, Betriebsgerät mit Leistungsreduktion. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (AS9U), pulverbeschichtet silbergrau (RAL 9006). Abdeckung: Polycarbonat (PC), klar., Reflektoren: Polycarbonat (PC). Komplet und installationsbereit in einem Karton geliefert. Montagezubehör ist separat zu bestellen. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 2 Std. vor und 3 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: 420 x 225 x 60 mm Leuchten Leistung: 28 W Gewicht: 2,9 kg Scx: 0.07 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633535 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TN10D + OLSYS1 12L70 740 CL1 BP5 STR	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte mit asymmetrischer Verteilung (Street) zur Beleuchtung urbaner Bereiche. Elektronisches, Betriebsgerät mit Leistungsreduktion. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (AS9U), pulverbeschichtet silbergrau (RAL 9006). Abdeckung: Polycarbonat (PC), klar., Reflektoren: Polycarbonat (PC). Komplet und installationsbereit in einem Karton geliefert. Montagezubehör ist separat zu bestellen. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 2 Std. vor und 3 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: 420 x 225 x 60 mm Leuchten Leistung: 28 W Gewicht: 2,9 kg Scx: 0.07 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633536 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TN10E + OLSYS1 12L70 730 CL2 BP5 STR	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte mit asymmetrischer Verteilung (Street) zur Beleuchtung urbaner Bereiche. Elektronisches, Betriebsgerät mit Leistungsreduktion. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (AS9U), pulverbeschichtet silbergrau (RAL 9006). Abdeckung: Polycarbonat (PC), klar., Reflektoren: Polycarbonat (PC). Komplet und installationsbereit in einem Karton geliefert. Montagezubehör ist separat zu bestellen. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 2 Std. vor und 3 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: 420 x 225 x 60 mm Leuchten Leistung: 28 W Gewicht: 2,9 kg Scx: 0.07 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633537 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TN10F + OLSYS1 12L70 730 CL1 BP5 STR	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte mit asymmetrischer Verteilung (Street) zur Beleuchtung urbaner Bereiche. Elektronisches, Betriebsgerät mit Leistungsreduktion. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (AS9U), pulverbeschichtet silbergrau (RAL 9006). Abdeckung: Polycarbonat (PC), klar., Reflektoren: Polycarbonat (PC). Komplet und installationsbereit in einem Karton geliefert. Montagezubehör ist separat zu bestellen. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 2 Std. vor und 3 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: 420 x 225 x 60 mm Leuchten Leistung: 28 W Gewicht: 2,9 kg Scx: 0.07 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633538 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TN10G + OLSYS2 36L70 740 CL2 BP8 STR	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte mit asymmetrischer Verteilung (Street) zur Beleuchtung urbaner Bereiche. Elektronisches, Betriebsgerät mit Leistungsreduktion. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (AS9U), pulverbeschichtet silbergrau (RAL 9006). Abdeckung: Glas, vergütet. Reflektoren: Aluminium. Komplet und installationsbereit in einem Karton geliefert. Montagezubehör ist separat zu bestellen. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: 655 x 337 x 76 mm Leuchten Leistung: 78,5 W Gewicht: 8,75 kg Scx: 0.17 m²	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633547 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTN10H + OLSYS2 36L70 740 CL1 BP8 STR THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte mit asymmetrischer Verteilung (Street) zur Beleuchtung urbaner Bereiche. Elektronisches, Betriebsgerät mit Leistungsreduktion. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (AS9U), pulverbeschichtet silbergrau (RAL 9006). Abdeckung: Glas, vergütet. Reflektoren: Aluminium. Komplett und installationsbereit in einem Karton geliefert. Montagezubehör ist separat zu bestellen. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: 655 x 337 x 76 mm Leuchten Leistung: 78,5 W Gewicht: 8,75 kg Scx: 0.17 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633548 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTN10I + OLSYS2 36L70 730 CL2 BP8 STR THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte mit asymmetrischer Verteilung (Street) zur Beleuchtung urbaner Bereiche. Elektronisches, Betriebsgerät mit Leistungsreduktion. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (AS9U), pulverbeschichtet silbergrau (RAL 9006). Abdeckung: Glas, vergütet. Reflektoren: Aluminium. Komplett und installationsbereit in einem Karton geliefert. Montagezubehör ist separat zu bestellen. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 3000K Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: 655 x 337 x 76 mm Leuchten Leistung: 78,5 W Gewicht: 8,75 kg Scx: 0.17 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633549 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTN10J + OLSYS2 36L70 730 CL1 BP8 STR THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte mit asymmetrischer Verteilung (Street) zur Beleuchtung urbaner Bereiche. Elektronisches, Betriebsgerät mit Leistungsreduktion. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (AS9U), pulverbeschichtet silbergrau (RAL 9006). Abdeckung: Glas, vergütet. Reflektoren: Aluminium. Komplett und installationsbereit in einem Karton geliefert. Montagezubehör ist separat zu bestellen. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 3000K Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C Abmessungen: 655 x 337 x 76 mm Leuchten Leistung: 78,5 W Gewicht: 8,75 kg Scx: 0.17 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633550 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTNB + Omega Circular (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

OTNB00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

OTNB00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG OTNB ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TNB01 + OMEGA C SUSPENSION KIT THO **Stk**

Befestigungszubehör

Einstellbares Abhängezubehör, 1500 mm, für Omega Circular. Elektrisches Anschlusskabel nicht enthalten. Durchmesser 200 mm. Zentrierbohrungen: 127 mm. Gewicht: 1,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96108617 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNB02 + OMEGA C LED2800-840 HF R400 THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Formschönes, homogen ausleuchtendes LED-Paneel in runder Bauart, geeignet für Halbeinbaumontage in Ausschnitt von Durchmesser 200 mm oder für Deckenanbaumontage. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminium und Stahl, weiß (RAL 9016). Diffuser: Acryl, opal. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 400 x 55 mm Leuchten Leistung: 33 W Leuchten Lichtstrom: 2649 lm Leuchten Lichtausbeute: 80 lm/W Gewicht: 3,3 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96627770 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNB03 + OMEGA C LED2800-830 HF R400 THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Formschönes, homogen ausleuchtendes LED-Paneel in runder Bauart, geeignet für Halbeinbaumontage in Ausschnitt von Durchmesser 200 mm oder für Deckenanbaumontage. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminium und Stahl, weiß (RAL 9016). Diffuser: Acryl, opal. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 400 x 55 mm Leuchten Leistung: 33 W Leuchten Lichtstrom: 2649 lm Leuchten Lichtausbeute: 80 lm/W Gewicht: 3,3 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96627771 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNB04 + OMEGA C LED2800-840 HFIX R400 THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Formschönes, homogen ausleuchtendes LED-Paneel in runder Bauart, geeignet für Halbeinbaumontage in Ausschnitt von Durchmesser 200 mm oder für Deckenanbaumontage. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminium und Stahl, weiß (RAL 9016). Diffuser: Acryl, opal. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 400 x 55 mm Leuchten Leistung: 33 W Leuchten Lichtstrom: 2649 lm Leuchten Lichtausbeute: 80 lm/W Gewicht: 3,3 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96627772 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNB05 + OMEGA C LED2800-830 HFIX R400 THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Formschönes, homogen ausleuchtendes LED-Paneel in runder Bauart, geeignet für Halbeinbaumontage in Ausschnitt von Durchmesser 200 mm oder für Deckenanbaumontage. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminium und Stahl, weiß (RAL 9016). Diffuser: Acryl, opal. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 400 x 55 mm Leuchten Leistung: 33 W Leuchten Lichtstrom: 2649 lm Leuchten Lichtausbeute: 80 lm/W Gewicht: 3,3 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96627773 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNB06 + OMEGA C LED2800-840 HF E3 R400 THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Formschönes, homogen ausleuchtendes LED-Paneel in runder Bauart, geeignet für Halbeinbaumontage in Ausschnitt von Durchmesser 200 mm oder für Deckenanbaumontage. Elektronisches, nicht dimmbares

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminium und Stahl, weiß (RAL 9016). Diffuser: Acryl, opal. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 400 x 55 mm Leuchten Leistung: 33 W Leuchten Lichtstrom: 2649 lm Leuchten Lichtausbeute: 80 lm/W Gewicht: 3,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96627774 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNB07	+ OMEGA C LED2800-830 HF E3 R400	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Formschönes, homogen ausleuchtendes LED-Paneel in runder Bauart, geeignet für Halbeinbaumontage in Ausschnitt von Durchmesser 200 mm oder für Deckenanbaumontage. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminium und Stahl, weiß (RAL 9016). Diffuser: Acryl, opal. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 400 x 55 mm Leuchten Leistung: 33 W Leuchten Lichtstrom: 2649 lm Leuchten Lichtausbeute: 80 lm/W Gewicht: 3,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96627775 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNB08	+ OMEGA C LED2800-840 HFIX E3 R400	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Formschönes, homogen ausleuchtendes LED-Paneel in runder Bauart, geeignet für Halbeinbaumontage in Ausschnitt von Durchmesser 200 mm oder für Deckenanbaumontage. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminium und Stahl, weiß (RAL 9016). Diffuser: Acryl, opal. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 400 x 55 mm Leuchten Leistung: 33 W Leuchten Lichtstrom: 2649 lm Leuchten Lichtausbeute: 80 lm/W Gewicht: 3,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96627776 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNB09	+ OMEGA C LED2800-830 HFIX E3 R400	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Formschönes, homogen ausleuchtendes LED-Paneel in runder Bauart, geeignet für Halbeinbaumontage in Ausschnitt von Durchmesser 200 mm oder für Deckenanbaumontage. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminium und Stahl, weiß (RAL 9016). Diffuser: Acryl, opal. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 400 x 55 mm Leuchten Leistung: 33 W Leuchten Lichtstrom: 2649 lm Leuchten Lichtausbeute: 80 lm/W Gewicht: 3,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96627777 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNB0A	+ OMEGA C LED3200-840 HF R500	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Formschönes, homogen ausleuchtendes LED-Paneel in runder Bauart, geeignet für Halbeinbaumontage in Ausschnitt von Durchmesser 200 mm oder für Deckenanbaumontage. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminium und Stahl, weiß (RAL 9016). Diffuser: Acryl, opal. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 500 x 55 mm Leuchten Leistung: 42 W Leuchten Lichtstrom: 3374 lm Leuchten Lichtausbeute: 80 lm/W Gewicht: 4,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96627778 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNB0B	+ OMEGA C LED3200-830 HF R500	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Formschönes, homogen ausleuchtendes LED-Paneel in runder Bauart, geeignet für Halbeinbaumontage in Ausschnitt von Durchmesser 200 mm oder für Deckenanbaumontage. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminium und Stahl, weiß (RAL 9016). Diffuser: Acryl, opal. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 500 x 55 mm Leuchten Leistung: 42 W Leuchten Lichtstrom: 3374 lm Leuchten Lichtausbeute: 80 lm/W Gewicht: 4,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96627779 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TNB0C + OMEGA C LED3200-840 HFIX R500 THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Formschönes, homogen ausleuchtendes LED-Paneel in runder Bauart, geeignet für Halbeinbaumontage in Ausschnitt von Durchmesser 200 mm oder für Deckenanbaumontage. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminium und Stahl, weiß (RAL 9016). Diffuser: Acryl, opal. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 500 x 55 mm Leuchten Leistung: 42 W Leuchten Lichtstrom: 3374 lm Leuchten Lichtausbeute: 80 lm/W Gewicht: 4,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96627780 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNB0D + OMEGA C LED3200-830 HFIX R500 THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Formschönes, homogen ausleuchtendes LED-Paneel in runder Bauart, geeignet für Halbeinbaumontage in Ausschnitt von Durchmesser 200 mm oder für Deckenanbaumontage. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminium und Stahl, weiß (RAL 9016). Diffuser: Acryl, opal. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 500 x 55 mm Leuchten Leistung: 42 W Leuchten Lichtstrom: 3374 lm Leuchten Lichtausbeute: 80 lm/W Gewicht: 4,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96627781 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNB0E + OMEGA C LED3200-840 HF E3 R500 THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Formschönes, homogen ausleuchtendes LED-Paneel in runder Bauart, geeignet für Halbeinbaumontage in Ausschnitt von Durchmesser 200 mm oder für Deckenanbaumontage. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminium und Stahl, weiß (RAL 9016). Diffuser: Acryl, opal. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 500 x 55 mm Leuchten Leistung: 42 W Leuchten Lichtstrom: 3374 lm Leuchten Lichtausbeute: 80 lm/W Gewicht: 4,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96627782 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNB0F + OMEGA C LED3200-840 HFIX E3 R500 THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Formschönes, homogen ausleuchtendes LED-Paneel in runder Bauart, geeignet für Halbeinbaumontage in Ausschnitt von Durchmesser 200 mm oder für Deckenanbaumontage. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminium und Stahl, weiß (RAL 9016). Diffuser: Acryl, opal. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 500 x 55 mm Leuchten Leistung: 42 W Leuchten Lichtstrom: 3374 lm Leuchten Lichtausbeute: 80 lm/W Gewicht: 4,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96627784 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNB0G + OMEGA C LED1500-830 HF R300 THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Formschönes, homogen ausleuchtendes LED-Paneel in runder Bauart, geeignet für Halbeinbaumontage in Ausschnitt von Durchmesser 200 mm oder für Deckenanbaumontage. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminium und Stahl, weiß (RAL 9016). Diffuser: Acryl, opal. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 300 x 55 mm Leuchten Leistung: 19,5 W Leuchten Lichtstrom: 1551 lm Leuchten Lichtausbeute: 80 lm/W Gewicht: 2,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631488 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNB0H + OMEGA C LED1500-840 HF R300 THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Formschönes, homogen ausleuchtendes LED-Paneel in runder Bauart, geeignet für Halbeinbaumontage in Ausschnitt von Durchmesser 200 mm oder für Deckenanbaumontage. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminium und Stahl, weiß (RAL 9016). Diffuser: Acryl, opal. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 300 x 55 mm Leuchten Leistung: 19,5 W Leuchten Lichtstrom: 1551 lm Leuchten Lichtausbeute: 80 lm/W Gewicht: 2,5 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631489 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNB0I + OMEGA C LED1500-830 HFIX R300 THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Formschönes, homogen ausleuchtendes LED-Paneel in runder Bauart, geeignet für Halbeinbaumontage in Ausschnitt von Durchmesser 200 mm oder für Deckenanbaumontage. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminium und Stahl, weiß (RAL 9016). Diffuser: Acryl, opal. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 300 x 55 mm Leuchten Leistung: 19,5 W Leuchten Lichtstrom: 1551 lm Leuchten Lichtausbeute: 80 lm/W Gewicht: 2,5 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631490 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNB0J + OMEGA C LED1500-840 HFIX R300 THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Formschönes, homogen ausleuchtendes LED-Paneel in runder Bauart, geeignet für Halbeinbaumontage in Ausschnitt von Durchmesser 200 mm oder für Deckenanbaumontage. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminium und Stahl, weiß (RAL 9016). Diffuser: Acryl, opal. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 300 x 55 mm Leuchten Leistung: 19,5 W Leuchten Lichtstrom: 1551 lm Leuchten Lichtausbeute: 80 lm/W Gewicht: 2,5 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631491 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNB0K + OMEGA C LED1500-830 HFIX E3 R300 THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Formschönes, homogen ausleuchtendes LED-Paneel in runder Bauart, geeignet für Halbeinbaumontage in Ausschnitt von Durchmesser 200 mm oder für Deckenanbaumontage. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminium und Stahl, weiß (RAL 9016). Diffuser: Acryl, opal. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 300 x 55 mm Leuchten Leistung: 19,5 W Leuchten Lichtstrom: 1551 lm Leuchten Lichtausbeute: 80 lm/W Gewicht: 3,4 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631494 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNB0L + OMEGA C LED1500-840 HFIX E3 R300 THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Formschönes, homogen ausleuchtendes LED-Paneel in runder Bauart, geeignet für Halbeinbaumontage in Ausschnitt von Durchmesser 200 mm oder für Deckenanbaumontage. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminium und Stahl, weiß (RAL 9016). Diffuser: Acryl, opal. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 300 x 55 mm Leuchten Leistung: 19,5 W Leuchten Lichtstrom: 1551 lm Leuchten Lichtausbeute: 80 lm/W Gewicht: 3,4 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631495 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNL + Omega Moduline (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TNL00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

0TNL00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TNL ZZZ

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH								
	<p>Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:</p> <p>Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.</p> <table><tr><td>Kriterien der Gleichwertigkeit:</td><td>Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> <p><i>Kommentar:</i></p> <p><i>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)</i></p>		Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:						
Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:									

0TNL01	+	Omega Moduline LEM OMEGA M 830 WHG	THO	Stk
		<p>LED-Modul</p> <p>LED-Modul für Omega Moduline, Reflektor des LED-Moduls in weiß matt, Farbwiedergabeindex mind. 80. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Jedes komplette LED-Modul kann mittels eines einfachen Klick-Mechanismus werkzeuglos ausgetauscht werden.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 59013457 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		
0TNL02	+	Omega Moduline LEM OMEGA M 840 WHG	THO	Stk
		<p>LED-Modul</p> <p>LED-Modul für Omega Moduline, Reflektor des LED-Moduls in weiß matt, Farbwiedergabeindex mind. 80. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Jedes komplette LED-Modul kann mittels eines einfachen Klick-Mechanismus werkzeuglos ausgetauscht werden.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 59013458 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		
0TNL03	+	Omega Moduline LEM OMEGA M 940 WHG	THO	Stk
		<p>LED-Modul</p> <p>LED-Modul für Omega Moduline, Reflektor des LED-Moduls in weiß matt, Farbwiedergabeindex mind. 90. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Jedes komplette LED-Modul kann mittels eines einfachen Klick-Mechanismus werkzeuglos ausgetauscht werden.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 59013459 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		
0TNL04	+	Omega Moduline LEM OMEGA M 930 WHG	THO	Stk
		<p>LED-Modul</p> <p>LED-Modul für Omega Moduline, Reflektor des LED-Moduls in weiß matt, Farbwiedergabeindex mind. 90. Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Jedes komplette LED-Modul kann mittels eines einfachen Klick-Mechanismus werkzeuglos ausgetauscht werden.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 59013460 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		
0TNL05	+	Omega Moduline LEM OMEGA M VCT WHG	THO	Stk
		<p>LED-Modul</p> <p>LED-Modul für Omega Moduline, Reflektor des LED-Moduls in weiß matt, Farbwiedergabeindex mind. 90. Inklusive 2700-6500 K LEDs. Jedes komplette LED-Modul kann mittels eines einfachen Klick-Mechanismus werkzeuglos ausgetauscht werden.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 59013461 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		
0TNL06	+	Omega Moduline LEM OMEGA M 840 SRG	THO	Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LED-Modul

LED-Modul für Omega Moduline, Reflektor des LED-Moduls in silber matt, Farbwiedergabeindex mind. 80. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Jedes komplette LED-Modul kann mittels eines einfachen Klick-Mechanismus werkzeuglos ausgetauscht werden.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 59013462 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTNL07 + Omega Moduline LEM OMEGA M 830 SRG**THO Stk**

LED-Modul

LED-Modul für Omega Moduline, Reflektor des LED-Moduls in silber matt, Farbwiedergabeindex mind. 80. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Jedes komplette LED-Modul kann mittels eines einfachen Klick-Mechanismus werkzeuglos ausgetauscht werden.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 59013463 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTNL08 + OMEGA M 4100-840 HF WHG Q600**THO Stk**

LED-Einbauleuchte

Ein nachhaltiges LED-Panel mit austauschbaren modularen, linearen LED-Lichtquellen und einem Treiber für Anwendungen im Büro- und Bildungsbereich. Jedes komplette LED-Modul kann einfach und werkzeuglos mittels Klickmontage getauscht werden, was einen Austausch der LED-Module am Ende der Lebensdauer oder, falls gewünscht, die Änderung der Farbtemperatur oder Farbwiedergabe erlaubt. Eine Kombination aus tiefliegenden Zellen mit Primäroptiken bietet hochwertige Beleuchtung bei gleichmäßiger Lichtverteilung und eine effiziente Blendbegrenzung bei sehr hoher Helligkeit der LED-Module. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: weiß weich Stahlblech. LED-Modulreflektor Ausführung in weiß. Standardmäßig geeignet für Einlegemontage in Rasterdecken, bei Kombination mit zusätzlichem Zubehör Aufputz- und Pendelmontage in verdeckten Deckenkonstruktionen, Gipskartondecken möglich. Sämtliches Zubehör ist separat zu bestellen. Mittlere Bemessungslebensdauer: L90 50000 h bei 25 °C. Farbwiedergabeindex min.: 80 Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 597 x 597 x 33 mm Leuchten Leistung: 29,1 W Leuchten Lichtstrom: 4400 lm Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W Gewicht: 2,52 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636364 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTNL09 + OMEGA M 4100-840 HFIX WHG Q600**THO Stk**

LED-Einbauleuchte

Ein nachhaltiges LED-Panel mit austauschbaren modularen, linearen LED-Lichtquellen und einem Treiber für Anwendungen im Büro- und Bildungsbereich. Jedes komplette LED-Modul kann einfach und werkzeuglos mittels Klickmontage getauscht werden, was einen Austausch der LED-Module am Ende der Lebensdauer oder, falls gewünscht, die Änderung der Farbtemperatur oder Farbwiedergabe erlaubt. Eine Kombination aus tiefliegenden Zellen mit Primäroptiken bietet hochwertige Beleuchtung bei gleichmäßiger Lichtverteilung und eine effiziente Blendbegrenzung bei sehr hoher Helligkeit der LED-Module. EVG, DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: weiß. LED-Modulreflektor Ausführung in weiß. Standardmäßig geeignet für Einlegemontage in Rasterdecken, bei Kombination mit zusätzlichem Zubehör Aufputz- und Pendelmontage in verdeckten Deckenkonstruktionen, Gipskartondecken möglich. Sämtliches Zubehör ist separat zu bestellen. Mittlere Bemessungslebensdauer: L90 50000 h bei 25 °C. Farbwiedergabeindex min.: 80 Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 597 x 597 x 33 mm Leuchten Leistung: 29,8 W Leuchten Lichtstrom: 4400 lm Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 2,65 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636365 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTNL0A + OMEGA M 4100-840 HF WHG Q625**THO Stk**

LED-Einbauleuchte

Ein nachhaltiges LED-Panel mit austauschbaren modularen, linearen LED-Lichtquellen und einem Treiber für Anwendungen im Büro- und Bildungsbereich. Jedes komplette LED-Modul kann einfach und werkzeuglos mittels Klickmontage getauscht werden, was einen Austausch der LED-Module am Ende der Lebensdauer oder, falls gewünscht, die Änderung der Farbtemperatur oder Farbwiedergabe erlaubt. Eine Kombination aus tiefliegenden Zellen mit Primäroptiken bietet hochwertige Beleuchtung bei gleichmäßiger Lichtverteilung und eine effiziente Blendbegrenzung bei sehr hoher Helligkeit der LED-Module. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: weiß weich Stahlblech. LED-Modulreflektor Ausführung in weiß. Standardmäßig geeignet für Einlegemontage in Rasterdecken, bei Kombination mit zusätzlichem Zubehör Aufputz- und Pendelmontage in verdeckten Deckenkonstruktionen, Gipskartondecken möglich. Sämtliches Zubehör ist separat zu bestellen. Mittlere Bemessungslebensdauer: L90

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	50000 h bei 25 °C. Farbwiedergabeindex min.: 80 Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 622 x 622 x 33 mm Leuchten Leistung: 29,1 W Leuchten Lichtstrom: 4400 lm Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W Gewicht: 2,65 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636366 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TNL0B	+	OMEGA M 4100-840 HF WHG 3X12	THO	Stk
		LED-Einbauleuchte Ein nachhaltiges LED-Panel mit austauschbaren modularen, linearen LED-Lichtquellen und einem Treiber für Anwendungen im Büro- und Bildungsbereich. Jedes komplette LED-Modul kann einfach und werkzeuglos mittels Klickmontage getauscht werden, was einen Austausch der LED-Module am Ende der Lebensdauer oder, falls gewünscht, die Änderung der Farbtemperatur oder Farbwiedergabe erlaubt. Eine Kombination aus tiefliegenden Zellen mit Primäroptiken bietet hochwertige Beleuchtung bei gleichmäßiger Lichtverteilung und eine effiziente Blendbegrenzung bei sehr hoher Helligkeit der LED-Module. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: weiß weich Stahlblech. LED-Modulreflektor Ausführung in weiß. Standardmäßig geeignet für Einlegemontage in Rasterdecken, bei Kombination mit zusätzlichem Zubehör Aufputz- und Pendelmontage in verdeckten Deckenkonstruktionen, Gipskartondecken möglich. Sämtliches Zubehör ist separat zu bestellen. Mittlere Bemessungslebensdauer: L90 50000 h bei 25 °C. Farbwiedergabeindex min.: 80 Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 1197 x 297 x 33 mm Leuchten Leistung: 29,1 W Leuchten Lichtstrom: 4400 lm Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W Gewicht: 1,63 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636367 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TNL0C	+	OMEGA M 4100-840 HFIX WHG Q625	THO	Stk
		LED-Einbauleuchte Ein nachhaltiges LED-Panel mit austauschbaren modularen, linearen LED-Lichtquellen und einem Treiber für Anwendungen im Büro- und Bildungsbereich. Jedes komplette LED-Modul kann einfach und werkzeuglos mittels Klickmontage getauscht werden, was einen Austausch der LED-Module am Ende der Lebensdauer oder, falls gewünscht, die Änderung der Farbtemperatur oder Farbwiedergabe erlaubt. Eine Kombination aus tiefliegenden Zellen mit Primäroptiken bietet hochwertige Beleuchtung bei gleichmäßiger Lichtverteilung und eine effiziente Blendbegrenzung bei sehr hoher Helligkeit der LED-Module. EVG, DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: weiß. LED-Modulreflektor Ausführung in weiß. Standardmäßig geeignet für Einlegemontage in Rasterdecken, bei Kombination mit zusätzlichem Zubehör Aufputz- und Pendelmontage in verdeckten Deckenkonstruktionen, Gipskartondecken möglich. Sämtliches Zubehör ist separat zu bestellen. Mittlere Bemessungslebensdauer: L90 50000 h bei 25 °C. Farbwiedergabeindex min.: 80 Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 622 x 622 x 33 mm Leuchten Leistung: 29,8 W Leuchten Lichtstrom: 4400 lm Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 2,78 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636383 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TNL0D	+	OMEGA M 4100-840 HFIX WHG 3X12	THO	Stk
		LED-Einbauleuchte Ein nachhaltiges LED-Panel mit austauschbaren modularen, linearen LED-Lichtquellen und einem Treiber für Anwendungen im Büro- und Bildungsbereich. Jedes komplette LED-Modul kann einfach und werkzeuglos mittels Klickmontage getauscht werden, was einen Austausch der LED-Module am Ende der Lebensdauer oder, falls gewünscht, die Änderung der Farbtemperatur oder Farbwiedergabe erlaubt. Eine Kombination aus tiefliegenden Zellen mit Primäroptiken bietet hochwertige Beleuchtung bei gleichmäßiger Lichtverteilung und eine effiziente Blendbegrenzung bei sehr hoher Helligkeit der LED-Module. EVG, DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: weiß. LED-Modulreflektor Ausführung in weiß. Standardmäßig geeignet für Einlegemontage in Rasterdecken, bei Kombination mit zusätzlichem Zubehör Aufputz- und Pendelmontage in verdeckten Deckenkonstruktionen, Gipskartondecken möglich. Sämtliches Zubehör ist separat zu bestellen. Mittlere Bemessungslebensdauer: L90 50000 h bei 25 °C. Farbwiedergabeindex min.: 80 Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 1197 x 297 x 33 mm Leuchten Leistung: 29,8 W Leuchten Lichtstrom: 4400 lm Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 2,76 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636384 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TNL0E	+	OMEGA M 3300-840 HF WHG Q600	THO	Stk
		LED-Einbauleuchte Ein nachhaltiges LED-Panel mit austauschbaren modularen, linearen LED-Lichtquellen und einem Treiber für Anwendungen im Büro- und Bildungsbereich. Jedes komplette LED-Modul kann einfach und werkzeuglos mittels Klickmontage getauscht werden, was einen Austausch der LED-Module am Ende der Lebensdauer oder,		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>falls gewünscht, die Änderung der Farbtemperatur oder Farbwiedergabe erlaubt. Eine Kombination aus tiefliegenden Zellen mit Primäroptiken bietet hochwertige Beleuchtung bei gleichmäßiger Lichtverteilung und eine effiziente Blendbegrenzung bei sehr hoher Helligkeit der LED-Module. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: weiß weich Stahlblech.</p> <p>LED-Modulreflektor Ausführung in weiß. Standardmäßig geeignet für Einlegemontage in Rasterdecken, bei Kombination mit zusätzlichem Zubehör Aufputz- und Pendelmontage in verdeckten Deckenkonstruktionen, Gipskartondecken möglich. Sämtliches Zubehör ist separat zu bestellen. Mittlere Bemessungslebensdauer: L90 50000 h bei 25 °C. Farbwiedergabeindex min.: 80 Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 597 x 597 x 33 mm Leuchten Leistung: 21,9 W Leuchten Lichtstrom: 3200 lm Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W Gewicht: 2,52 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636385 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

OTNL0F	+	OMEGA M 3300-840 HFIX WHG Q600	THO	Stk
		LED-Einbauleuchte		
		<p>Ein nachhaltiges LED-Panel mit austauschbaren modularen, linearen LED-Lichtquellen und einem Treiber für Anwendungen im Büro- und Bildungsbereich. Jedes komplette LED-Modul kann einfach und werkzeuglos mittels Klickmontage getauscht werden, was einen Austausch der LED-Module am Ende der Lebensdauer oder, falls gewünscht, die Änderung der Farbtemperatur oder Farbwiedergabe erlaubt. Eine Kombination aus tiefliegenden Zellen mit Primäroptiken bietet hochwertige Beleuchtung bei gleichmäßiger Lichtverteilung und eine effiziente Blendbegrenzung bei sehr hoher Helligkeit der LED-Module. EVG, DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: weiß. LED-Modulreflektor Ausführung in weiß. Standardmäßig geeignet für Einlegemontage in Rasterdecken, bei Kombination mit zusätzlichem Zubehör Aufputz- und Pendelmontage in verdeckten Deckenkonstruktionen, Gipskartondecken möglich. Sämtliches Zubehör ist separat zu bestellen. Mittlere Bemessungslebensdauer: L90 50000 h bei 25 °C. Farbwiedergabeindex min.: 80 Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 597 x 597 x 33 mm Leuchten Leistung: 22,3 W Leuchten Lichtstrom: 3200 lm Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 2,65 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636386 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

OTNL0G	+	OMEGA M 3300-840 HF WHG Q625	THO	Stk
		LED-Einbauleuchte		
		<p>Ein nachhaltiges LED-Panel mit austauschbaren modularen, linearen LED-Lichtquellen und einem Treiber für Anwendungen im Büro- und Bildungsbereich. Jedes komplette LED-Modul kann einfach und werkzeuglos mittels Klickmontage getauscht werden, was einen Austausch der LED-Module am Ende der Lebensdauer oder, falls gewünscht, die Änderung der Farbtemperatur oder Farbwiedergabe erlaubt. Eine Kombination aus tiefliegenden Zellen mit Primäroptiken bietet hochwertige Beleuchtung bei gleichmäßiger Lichtverteilung und eine effiziente Blendbegrenzung bei sehr hoher Helligkeit der LED-Module. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: weiß weich Stahlblech.</p> <p>LED-Modulreflektor Ausführung in weiß. Standardmäßig geeignet für Einlegemontage in Rasterdecken, bei Kombination mit zusätzlichem Zubehör Aufputz- und Pendelmontage in verdeckten Deckenkonstruktionen, Gipskartondecken möglich. Sämtliches Zubehör ist separat zu bestellen. Mittlere Bemessungslebensdauer: L90 50000 h bei 25 °C. Farbwiedergabeindex min.: 80 Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 622 x 622 x 33 mm Leuchten Leistung: 21,9 W Leuchten Lichtstrom: 3200 lm Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W Gewicht: 2,65 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636387 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

OTNL0H	+	OMEGA M 3300-840 HFIX WHG Q625	THO	Stk
		LED-Einbauleuchte		
		<p>Ein nachhaltiges LED-Panel mit austauschbaren modularen, linearen LED-Lichtquellen und einem Treiber für Anwendungen im Büro- und Bildungsbereich. Jedes komplette LED-Modul kann einfach und werkzeuglos mittels Klickmontage getauscht werden, was einen Austausch der LED-Module am Ende der Lebensdauer oder, falls gewünscht, die Änderung der Farbtemperatur oder Farbwiedergabe erlaubt. Eine Kombination aus tiefliegenden Zellen mit Primäroptiken bietet hochwertige Beleuchtung bei gleichmäßiger Lichtverteilung und eine effiziente Blendbegrenzung bei sehr hoher Helligkeit der LED-Module. EVG, DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: weiß. LED-Modulreflektor Ausführung in weiß. Standardmäßig geeignet für Einlegemontage in Rasterdecken, bei Kombination mit zusätzlichem Zubehör Aufputz- und Pendelmontage in verdeckten Deckenkonstruktionen, Gipskartondecken möglich. Sämtliches Zubehör ist separat zu bestellen. Mittlere Bemessungslebensdauer: L90 50000 h bei 25 °C. Farbwiedergabeindex min.: 80 Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 622 x 622 x 33 mm Leuchten Leistung: 22,3 W Leuchten Lichtstrom: 3200 lm Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 2,78 kg</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636388 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTNL0I + OMEGA M 3300-840 HF WHG 3X12 THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Ein nachhaltiges LED-Panel mit austauschbaren modularen, linearen LED-Lichtquellen und einem Treiber für Anwendungen im Büro- und Bildungsbereich. Jedes komplette LED-Modul kann einfach und werkzeuglos mittels Klickmontage getauscht werden, was einen Austausch der LED-Module am Ende der Lebensdauer oder, falls gewünscht, die Änderung der Farbtemperatur oder Farbwiedergabe erlaubt. Eine Kombination aus tiefliegenden Zellen mit Primäroptiken bietet hochwertige Beleuchtung bei gleichmäßiger Lichtverteilung und eine effiziente Blendbegrenzung bei sehr hoher Helligkeit der LED-Module. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: weiß weich Stahlblech.

LED-Modulreflektor Ausführung in weiß. Standardmäßig geeignet für Einlegemontage in Rasterdecken, bei Kombination mit zusätzlichem Zubehör Aufputz- und Pendelmontage in verdeckten Deckenkonstruktionen, Gipskartondecken möglich. Sämtliches Zubehör ist separat zu bestellen. Mittlere Bemessungslebensdauer: L90 50000 h bei 25 °C. Farbwiedergabeindex min.: 80 Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 1197 x 297 x 33 mm Leuchten Leistung: 21,9 W Leuchten Lichtstrom: 3200 lm Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W Gewicht: 1,63 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636389 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTNL0J + OMEGA M 3300-840 HFIX WHG 3X12 THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Ein nachhaltiges LED-Panel mit austauschbaren modularen, linearen LED-Lichtquellen und einem Treiber für Anwendungen im Büro- und Bildungsbereich. Jedes komplette LED-Modul kann einfach und werkzeuglos mittels Klickmontage getauscht werden, was einen Austausch der LED-Module am Ende der Lebensdauer oder, falls gewünscht, die Änderung der Farbtemperatur oder Farbwiedergabe erlaubt. Eine Kombination aus tiefliegenden Zellen mit Primäroptiken bietet hochwertige Beleuchtung bei gleichmäßiger Lichtverteilung und eine effiziente Blendbegrenzung bei sehr hoher Helligkeit der LED-Module. EVG, DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: weiß. LED-Modulreflektor Ausführung in weiß. Standardmäßig geeignet für Einlegemontage in Rasterdecken, bei Kombination mit zusätzlichem Zubehör Aufputz- und Pendelmontage in verdeckten Deckenkonstruktionen, Gipskartondecken möglich. Sämtliches Zubehör ist separat zu bestellen. Mittlere Bemessungslebensdauer: L90 50000 h bei 25 °C. Farbwiedergabeindex min.: 80 Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 1197 x 297 x 33 mm Leuchten Leistung: 22,3 W Leuchten Lichtstrom: 3200 lm Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 2,76 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636390 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTNL0K + OMEGA M 4800-840 HF WHG Q600 THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Ein nachhaltiges LED-Panel mit austauschbaren modularen, linearen LED-Lichtquellen und einem Treiber für Anwendungen im Büro- und Bildungsbereich. Jedes komplette LED-Modul kann einfach und werkzeuglos mittels Klickmontage getauscht werden, was einen Austausch der LED-Module am Ende der Lebensdauer oder, falls gewünscht, die Änderung der Farbtemperatur oder Farbwiedergabe erlaubt. Eine Kombination aus tiefliegenden Zellen mit Primäroptiken bietet hochwertige Beleuchtung bei gleichmäßiger Lichtverteilung und eine effiziente Blendbegrenzung bei sehr hoher Helligkeit der LED-Module. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: weiß weich Stahlblech.

LED-Modulreflektor Ausführung in weiß. Standardmäßig geeignet für Einlegemontage in Rasterdecken, bei Kombination mit zusätzlichem Zubehör Aufputz- und Pendelmontage in verdeckten Deckenkonstruktionen, Gipskartondecken möglich. Sämtliches Zubehör ist separat zu bestellen. Mittlere Bemessungslebensdauer: L90 50000 h bei 25 °C. Farbwiedergabeindex min.: 80 Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 597 x 597 x 33 mm Leuchten Leistung: 32,7 W Leuchten Lichtstrom: 5000 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 2,52 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636391 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTNL0L + OMEGA M 4800-840 HFIX WHG Q600 THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Ein nachhaltiges LED-Panel mit austauschbaren modularen, linearen LED-Lichtquellen und einem Treiber für Anwendungen im Büro- und Bildungsbereich. Jedes komplette LED-Modul kann einfach und werkzeuglos mittels Klickmontage getauscht werden, was einen Austausch der LED-Module am Ende der Lebensdauer oder, falls gewünscht, die Änderung der Farbtemperatur oder Farbwiedergabe erlaubt. Eine Kombination aus tiefliegenden Zellen mit Primäroptiken bietet hochwertige Beleuchtung bei gleichmäßiger Lichtverteilung und

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>eine effiziente Blendbegrenzung bei sehr hoher Helligkeit der LED-Module. EVG, DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: weiß. LED-Modulreflektor Ausführung in weiß. Standardmäßig geeignet für Einlegemontage in Rasterdecken, bei Kombination mit zusätzlichem Zubehör Aufputz- und Pendelmontage in verdeckten Deckenkonstruktionen, Gipskartondecken möglich. Sämtliches Zubehör ist separat zu bestellen. Mittlere Bemessungslebensdauer: L90 50000 h bei 25 °C. Farbwiedergabeindex min.: 80 Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 597 x 597 x 33 mm Leuchten Leistung: 33,8 W Leuchten Lichtstrom: 5000 lm Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 2,65 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636392 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTNL0M +	OMEGA M 4800-840 HF WHG Q625	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Ein nachhaltiges LED-Panel mit austauschbaren modularen, linearen LED-Lichtquellen und einem Treiber für Anwendungen im Büro- und Bildungsbereich. Jedes komplette LED-Modul kann einfach und werkzeuglos mittels Klickmontage getauscht werden, was einen Austausch der LED-Module am Ende der Lebensdauer oder, falls gewünscht, die Änderung der Farbtemperatur oder Farbwiedergabe erlaubt. Eine Kombination aus tiefliegenden Zellen mit Primäroptiken bietet hochwertige Beleuchtung bei gleichmäßiger Lichtverteilung und eine effiziente Blendbegrenzung bei sehr hoher Helligkeit der LED-Module. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: weiß weich Stahlblech. LED-Modulreflektor Ausführung in weiß. Standardmäßig geeignet für Einlegemontage in Rasterdecken, bei Kombination mit zusätzlichem Zubehör Aufputz- und Pendelmontage in verdeckten Deckenkonstruktionen, Gipskartondecken möglich. Sämtliches Zubehör ist separat zu bestellen. Mittlere Bemessungslebensdauer: L90 50000 h bei 25 °C. Farbwiedergabeindex min.: 80 Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 622 x 622 x 33 mm Leuchten Leistung: 32,7 W Leuchten Lichtstrom: 5000 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 2,65 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636393 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTNL0N +	OMEGA M 4800-840 HFIX WHG Q625	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Ein nachhaltiges LED-Panel mit austauschbaren modularen, linearen LED-Lichtquellen und einem Treiber für Anwendungen im Büro- und Bildungsbereich. Jedes komplette LED-Modul kann einfach und werkzeuglos mittels Klickmontage getauscht werden, was einen Austausch der LED-Module am Ende der Lebensdauer oder, falls gewünscht, die Änderung der Farbtemperatur oder Farbwiedergabe erlaubt. Eine Kombination aus tiefliegenden Zellen mit Primäroptiken bietet hochwertige Beleuchtung bei gleichmäßiger Lichtverteilung und eine effiziente Blendbegrenzung bei sehr hoher Helligkeit der LED-Module. EVG, DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: weiß. LED-Modulreflektor Ausführung in weiß. Standardmäßig geeignet für Einlegemontage in Rasterdecken, bei Kombination mit zusätzlichem Zubehör Aufputz- und Pendelmontage in verdeckten Deckenkonstruktionen, Gipskartondecken möglich. Sämtliches Zubehör ist separat zu bestellen. Mittlere Bemessungslebensdauer: L90 50000 h bei 25 °C. Farbwiedergabeindex min.: 80 Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 622 x 622 x 33 mm Leuchten Leistung: 33,8 W Leuchten Lichtstrom: 5000 lm Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 2,78 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636394 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTNL0O +	OMEGA M 4800-840 HF WHG 3X12	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Ein nachhaltiges LED-Panel mit austauschbaren modularen, linearen LED-Lichtquellen und einem Treiber für Anwendungen im Büro- und Bildungsbereich. Jedes komplette LED-Modul kann einfach und werkzeuglos mittels Klickmontage getauscht werden, was einen Austausch der LED-Module am Ende der Lebensdauer oder, falls gewünscht, die Änderung der Farbtemperatur oder Farbwiedergabe erlaubt. Eine Kombination aus tiefliegenden Zellen mit Primäroptiken bietet hochwertige Beleuchtung bei gleichmäßiger Lichtverteilung und eine effiziente Blendbegrenzung bei sehr hoher Helligkeit der LED-Module. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: weiß weich Stahlblech. LED-Modulreflektor Ausführung in weiß. Standardmäßig geeignet für Einlegemontage in Rasterdecken, bei Kombination mit zusätzlichem Zubehör Aufputz- und Pendelmontage in verdeckten Deckenkonstruktionen, Gipskartondecken möglich. Sämtliches Zubehör ist separat zu bestellen. Mittlere Bemessungslebensdauer: L90 50000 h bei 25 °C. Farbwiedergabeindex min.: 80 Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 1197 x 297 x 33 mm Leuchten Leistung: 32,7 W Leuchten Lichtstrom: 5000 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 1,63 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636395 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TNL0P + OMEGA M 4800-840 HFIX WHG 3X12THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Ein nachhaltiges LED-Panel mit austauschbaren modularen, linearen LED-Lichtquellen und einem Treiber für Anwendungen im Büro- und Bildungsbereich. Jedes komplette LED-Modul kann einfach und werkzeuglos mittels Klickmontage getauscht werden, was einen Austausch der LED-Module am Ende der Lebensdauer oder, falls gewünscht, die Änderung der Farbtemperatur oder Farbwiedergabe erlaubt. Eine Kombination aus tiefliegenden Zellen mit Primäroptiken bietet hochwertige Beleuchtung bei gleichmäßiger Lichtverteilung und eine effiziente Blendbegrenzung bei sehr hoher Helligkeit der LED-Module. EVG, DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: weiß. LED-Modulreflektor Ausführung in weiß. Standardmäßig geeignet für Einlegemontage in Rasterdecken, bei Kombination mit zusätzlichem Zubehör Aufputz- und Pendelmontage in verdeckten Deckenkonstruktionen, Gipskartondecken möglich. Sämtliches Zubehör ist separat zu bestellen. Mittlere Bemessungslebensdauer: L90 50000 h bei 25 °C. Farbwiedergabeindex min.: 80 Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 1197 x 297 x 33 mm Leuchten Leistung: 33,8 W Leuchten Lichtstrom: 5000 lm Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 2,76 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636396 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNL0Q + OMEGA M 4800-940 HFIX WHG Q600THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Ein nachhaltiges LED-Panel mit austauschbaren modularen, linearen LED-Lichtquellen und einem Treiber für Anwendungen im Büro- und Bildungsbereich. Jedes komplette LED-Modul kann einfach und werkzeuglos mittels Klickmontage getauscht werden, was einen Austausch der LED-Module am Ende der Lebensdauer oder, falls gewünscht, die Änderung der Farbtemperatur oder Farbwiedergabe erlaubt. Eine Kombination aus tiefliegenden Zellen mit Primäroptiken bietet hochwertige Beleuchtung bei gleichmäßiger Lichtverteilung und eine effiziente Blendbegrenzung bei sehr hoher Helligkeit der LED-Module. EVG, DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: weiß. LED-Modulreflektor Ausführung in weiß. Standardmäßig geeignet für Einlegemontage in Rasterdecken, bei Kombination mit zusätzlichem Zubehör Aufputz- und Pendelmontage in verdeckten Deckenkonstruktionen, Gipskartondecken möglich. Sämtliches Zubehör ist separat zu bestellen. Mittlere Bemessungslebensdauer: L90 50000 h bei 25 °C. Farbwiedergabeindex min.: 90 Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 597 x 597 x 33 mm Leuchten Leistung: 32,7 W Leuchten Lichtstrom: 4300 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 2,65 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636529 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNL0R + OMEGA M 4800-940 HFIX WHG 3X12THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Ein nachhaltiges LED-Panel mit austauschbaren modularen, linearen LED-Lichtquellen und einem Treiber für Anwendungen im Büro- und Bildungsbereich. Jedes komplette LED-Modul kann einfach und werkzeuglos mittels Klickmontage getauscht werden, was einen Austausch der LED-Module am Ende der Lebensdauer oder, falls gewünscht, die Änderung der Farbtemperatur oder Farbwiedergabe erlaubt. Eine Kombination aus tiefliegenden Zellen mit Primäroptiken bietet hochwertige Beleuchtung bei gleichmäßiger Lichtverteilung und eine effiziente Blendbegrenzung bei sehr hoher Helligkeit der LED-Module. EVG, DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: weiß. LED-Modulreflektor Ausführung in weiß. Standardmäßig geeignet für Einlegemontage in Rasterdecken, bei Kombination mit zusätzlichem Zubehör Aufputz- und Pendelmontage in verdeckten Deckenkonstruktionen, Gipskartondecken möglich. Sämtliches Zubehör ist separat zu bestellen. Mittlere Bemessungslebensdauer: L90 50000 h bei 25 °C. Farbwiedergabeindex min.: 90 Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 1197 x 297 x 33 mm Leuchten Leistung: 32,7 W Leuchten Lichtstrom: 4300 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 2,76 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636534 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNL0S + OMEGA M 3300-927-65 BC WHG Q600THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Ein nachhaltiges LED-Panel mit austauschbaren modularen, linearen LED-Lichtquellen und einem Treiber für Anwendungen im Büro- und Bildungsbereich. Jedes komplette LED-Modul kann einfach und werkzeuglos mittels Klickmontage getauscht werden, was einen Austausch der LED-Module am Ende der Lebensdauer oder, falls gewünscht, die Änderung der Farbtemperatur oder Farbwiedergabe erlaubt. Eine Kombination aus tiefliegenden Zellen mit Primäroptiken bietet hochwertige Beleuchtung bei gleichmäßiger Lichtverteilung und eine effiziente Blendbegrenzung bei sehr hoher Helligkeit der LED-Module. EVG, DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: weiß. LED-Modulreflektor Ausführung in weiß. Standardmäßig geeignet für Einlegemontage in Rasterdecken, bei Kombination mit zusätzlichem Zubehör Aufputz- und Pendelmontage in verdeckten Deckenkonstruktionen, Gipskartondecken möglich. Sämtliches Zubehör ist separat zu bestellen. Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless Mittlere

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Bemessungslebensdauer: L90 50000 h bei 25 °C. Farbwiedergabeindex min.: 90 Inklusive 2700-6500 K LEDs. Abmessungen: 597 x 597 x 33 mm Leuchten Leistung: 26,6 W Leuchten Lichtstrom: 2850 lm Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W Gewicht: 2,61 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636536 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TNL0T	+	OMEGA M 4100-840 HF WHG 3X12D	THO	Stk
		<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Ein nachhaltiges LED-Panel mit austauschbaren modularen, linearen LED-Lichtquellen und einem Treiber für Anwendungen im Büro- und Bildungsbereich. Jedes komplette LED-Modul kann einfach und werkzeuglos mittels Klickmontage getauscht werden, was einen Austausch der LED-Module am Ende der Lebensdauer oder, falls gewünscht, die Änderung der Farbtemperatur oder Farbwiedergabe erlaubt. Eine Kombination aus tiefliegenden Zellen mit Primäroptiken bietet hochwertige Beleuchtung bei gleichmäßiger Lichtverteilung und eine effiziente Blendbegrenzung bei sehr hoher Helligkeit der LED-Module. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: weiß weich Stahlblech. LED-Modulreflektor Ausführung in weiß. Standardmäßig geeignet für Einlegemontage in Rasterdecken, bei Kombination mit zusätzlichem Zubehör Aufputz- und Pendelmontage in verdeckten Deckenkonstruktionen, Gipskartondecken möglich. Sämtliches Zubehör ist separat zu bestellen. Mittlere Bemessungslebensdauer: L90 50000 h bei 25 °C. Farbwiedergabeindex min.: 80 Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 1247 x 309 x 33 mm Leuchten Leistung: 29,1 W Leuchten Lichtstrom: 4400 lm Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W Gewicht: 1,85 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637026 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TNL0U	+	OMEGA M 3300-840 HF WHG 3X12D	THO	Stk
		<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Ein nachhaltiges LED-Panel mit austauschbaren modularen, linearen LED-Lichtquellen und einem Treiber für Anwendungen im Büro- und Bildungsbereich. Jedes komplette LED-Modul kann einfach und werkzeuglos mittels Klickmontage getauscht werden, was einen Austausch der LED-Module am Ende der Lebensdauer oder, falls gewünscht, die Änderung der Farbtemperatur oder Farbwiedergabe erlaubt. Eine Kombination aus tiefliegenden Zellen mit Primäroptiken bietet hochwertige Beleuchtung bei gleichmäßiger Lichtverteilung und eine effiziente Blendbegrenzung bei sehr hoher Helligkeit der LED-Module. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: weiß weich Stahlblech. LED-Modulreflektor Ausführung in weiß. Standardmäßig geeignet für Einlegemontage in Rasterdecken, bei Kombination mit zusätzlichem Zubehör Aufputz- und Pendelmontage in verdeckten Deckenkonstruktionen, Gipskartondecken möglich. Sämtliches Zubehör ist separat zu bestellen. Mittlere Bemessungslebensdauer: L90 50000 h bei 25 °C. Farbwiedergabeindex min.: 80 Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 1247 x 309 x 33 mm Leuchten Leistung: 21,9 W Leuchten Lichtstrom: 3200 lm Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W Gewicht: 1,85 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637029 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TNL0V	+	OMEGA M 4800-840 HF WHG 3X12D	THO	Stk
		<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Ein nachhaltiges LED-Panel mit austauschbaren modularen, linearen LED-Lichtquellen und einem Treiber für Anwendungen im Büro- und Bildungsbereich. Jedes komplette LED-Modul kann einfach und werkzeuglos mittels Klickmontage getauscht werden, was einen Austausch der LED-Module am Ende der Lebensdauer oder, falls gewünscht, die Änderung der Farbtemperatur oder Farbwiedergabe erlaubt. Eine Kombination aus tiefliegenden Zellen mit Primäroptiken bietet hochwertige Beleuchtung bei gleichmäßiger Lichtverteilung und eine effiziente Blendbegrenzung bei sehr hoher Helligkeit der LED-Module. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: weiß weich Stahlblech. LED-Modulreflektor Ausführung in weiß. Standardmäßig geeignet für Einlegemontage in Rasterdecken, bei Kombination mit zusätzlichem Zubehör Aufputz- und Pendelmontage in verdeckten Deckenkonstruktionen, Gipskartondecken möglich. Sämtliches Zubehör ist separat zu bestellen. Mittlere Bemessungslebensdauer: L90 50000 h bei 25 °C. Farbwiedergabeindex min.: 80 Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 1247 x 309 x 33 mm Leuchten Leistung: 32,7 W Leuchten Lichtstrom: 5000 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 1,85 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637032 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TNAV	+	Omega Pro 2 (THORN)	THO	
--------------	----------	----------------------------	------------	--

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TNV00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

0TNV00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TNV **ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TNV01 + Omega Pro 2 OP2 3800-840 CKIT+ HX Q600 **THO Stk**

LED-Einbauleuchte

Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), hexagonale Komfortoptik und Aussparung für Sensorik / Notlichteinsatz. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 57 mm Leuchten Leistung: 27,4 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 139 lm/W Gewicht: 5,35 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913222 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNV02 + Omega Pro 2 OP2 3800-840 HX HF 3X12 **THO Stk**

LED-Einbauleuchte

Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Nicht dimmbare. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), hexagonale Komfortoptik. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 1197 x 297 x 57 mm Leuchten Leistung: 28,2 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 135 lm/W Gewicht: 5,28 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913223 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNV03 + Omega Pro 2 OP2 3800-840 HX HFIX 3X12 **THO Stk**

LED-Einbauleuchte

Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), hexagonale Komfortoptik. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 1197 x 297 x 57 mm Leuchten Leistung: 27,4 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 139 lm/W Gewicht: 5,28 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913224 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TNV04	+	Omega Pro 2 OP2 3800-840 HX HF Q600	THO	Stk
LED-Einbauleuchte				
Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Nicht dimmbare. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), hexagonale Komfortoptik. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 28,2 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 135 lm/W Gewicht: 5,05 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913225 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TNV05	+	Omega Pro 2 OP2 3800-840 HX HFIX Q600	THO	Stk
LED-Einbauleuchte				
Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), hexagonale Komfortoptik. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 27,4 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 139 lm/W Gewicht: 5,05 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913226 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TNV06	+	Omega Pro 2 OP2 3000-840 MPT HFIX Q600	THO	Stk
LED-Einbauleuchte				
Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 23,7 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 5,05 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913227 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TNV07	+	Omega Pro 2 OP2 3000-840 MPT HF Q600	THO	Stk
LED-Einbauleuchte				
Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Nicht dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 24,4 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 123 lm/W Gewicht: 5,05 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913228 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TNV08	+	Omega Pro 2 OP2 3800-840 MPT HF Q600	THO	Stk
LED-Einbauleuchte				
Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Nicht dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 29,9 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 5,05 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913230 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TNV09	+	Omega Pro 2 OP2 3800-840 MPT HFIX Q600	THO	Stk
LED-Einbauleuchte				
Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik:				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 29,1 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 5,05 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913231 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNAV0A +	Omega Pro 2 OP2 3800-840 CKIT MPT BC Q600 MRG	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDim Wireless. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Lieferung inklusive Sicherheitsseil. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 29,1 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 5,46 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913233 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNAV0B +	Omega Pro 2 OP2 4400-840 CKIT+ MPT BC PIR Q600	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDim Wireless. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand und Aussparung für Sensorik / Notlichteinsatz. Ausgestattet mit Präsenzmelder und tageslichtabhängiger Dimmung, Kombination mit BC Leuchten via BT-mesh möglich. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: 597 x 597 x 57 mm Leuchten Leistung: 35 W Leuchten Lichtstrom: 4450 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 5,52 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913361 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNAV0C +	Omega Pro 2 OP2 3800 840 CKIT+ MPT BC PIR Q600	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDim Wireless. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand und Aussparung für Sensorik / Notlichteinsatz. Ausgestattet mit Präsenzmelder und tageslichtabhängiger Dimmung, Kombination mit BC Leuchten via BT-mesh möglich. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: 597 x 597 x 57 mm Leuchten Leistung: 29,1 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 5,52 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913362 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNAV0D +	Omega Pro 2 OP2 4400-927-65 CKIT+ HX BC PIR Q625	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), hexagonale Komfortoptik und Aussparung für Sensorik / Notlichteinsatz. Ausgestattet mit Präsenzmelder und tageslichtabhängiger Dimmung, Kombination mit BC Leuchten via BT-mesh möglich. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Komplett inklusive VCT-Technologie (variable Farbtemperatur), stufenlos einstellbar von 2700 bis 6500 K, DT8., Farbwiedergabeindex min.: 90 Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: 622 x 622 x 57 mm Leuchten Leistung: 48,2 W Leuchten Lichtstrom: 4450 lm Leuchten Lichtausbeute: 92 lm/W Gewicht: 5,92 kg</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913407 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TNV0E	+ Omega Pro 2 OP2 3800-927-65 CKIT+ MPT BC PIR Q625 LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikropismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand und Aussparung für Sensorik / Notlichteinsatz. Ausgestattet mit Präsenzmelder und tageslichtabhängiger Dimmung, Kombination mit BC Leuchten via BT-mesh möglich. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Komplette inklusive VCT-Technologie (variable Farbtemperatur), stufenlos einstellbar von 2700 bis 6500 K, DT8., Farbwiedergabeindex min.: 90 Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: 622 x 622 x 57 mm Leuchten Leistung: 39,8 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 95 lm/W Gewicht: 5,92 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913408 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNV0F	+ Omega Pro 2 OP2 3800-927-65 CKIT+ HX BC PIR Q625 LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), hexagonale Komfortoptik und Aussparung für Sensorik / Notlichteinsatz. Ausgestattet mit Präsenzmelder und tageslichtabhängiger Dimmung, Kombination mit BC Leuchten via BT-mesh möglich. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Komplette inklusive VCT-Technologie (variable Farbtemperatur), stufenlos einstellbar von 2700 bis 6500 K, DT8., Farbwiedergabeindex min.: 90 Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: 622 x 622 x 57 mm Leuchten Leistung: 39,8 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 95 lm/W Gewicht: 5,92 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913409 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNV0G	+ Omega Pro 2 OP2 3800-840 CKIT MPT Q625 LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikropismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 622 x 622 x 55 mm Leuchten Leistung: 29,1 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 5,75 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913410 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNV0H	+ Omega Pro 2 OP2 3800-927-65 CKIT MPT BC Q625 LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikropismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Komplette inklusive VCT-Technologie (variable Farbtemperatur), stufenlos einstellbar von 2700 bis 6500 K, DT8., Farbwiedergabeindex min.: 90 Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: 622 x 622 x 55 mm Leuchten Leistung: 39,8 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 95 lm/W Gewicht: 5,84 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913416 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNV0I	+ Omega Pro 2 OP2 4400-927-65 CKIT MPT BC Q625 LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20,	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Komplett inklusive VCT-Technologie (variable Farbtemperatur), stufenlos einstellbar von 2700 bis 6500 K, DT8., Farbwiedergabeindex min.: 90 Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: 622 x 622 x 57 mm Leuchten Leistung: 48,2 W Leuchten Lichtstrom: 4450 lm Leuchten Lichtausbeute: 92 lm/W Gewicht: 5,84 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913417 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNAV0J	+ Omega Pro 2 OP2 3800-840 OP HFIX Q600	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polymethylmethacrylate, opale Optik für breitstrahlende Lichtverteilung. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 29,1 W Leuchten Lichtstrom: 3600 lm Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W Gewicht: 5,05 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913440 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNAV0K	+ Omega Pro 2 OP2 4400-840 MPT HFIX Q600	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 35 W Leuchten Lichtstrom: 4450 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 5,05 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913441 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNAV0L	+ Omega Pro 2 OP2 4400-840 MPT HF E3 Q600	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 36 W Leuchten Lichtstrom: 4450 lm Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W Gewicht: 5,56 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913443 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNAV0M	+ Omega Pro 2 OP2 3800-840 MPT HF E3 Q600	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 29,9 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 5,56 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913444 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNAV0N	+ Omega Pro 2 OP2 3000-840 MPT HF E3 Q600	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20,</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 24,4 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 123 lm/W Gewicht: 5,56 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92913445 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNV00	+ Omega Pro 2 OP2 3000-840 MPT HF E3D Q600	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest/ DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 24,4 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 123 lm/W Gewicht: 5,57 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92913446 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNV0P	+ Omega Pro 2 OP2 3800-840 MPT HF E3D Q600	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest/ DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 29,9 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 5,57 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92913447 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNV0Q	+ Omega Pro 2 OP2 3000-840 MPT HFIX E3D Q600	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest/ DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 23,7 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 5,57 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92913448 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNV0R	+ Omega Pro 2 OP2 3800-840 MPT HFIX E3D Q600	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest/ DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 29,1 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 5,57 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92913449 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNV0S	+ Omega Pro 2 OP2 4400-840 MPT HF E3D Q600	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20,</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest/ DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 36 W Leuchten Lichtstrom: 4450 lm Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W Gewicht: 5,57 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913450 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNV0T	+ Omega Pro 2 OP2 3800-840 OP HF Q600	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Nicht dimmbare. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polymethylmethacrylate, opale Optik für breitstrahlende Lichtverteilung. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 29,9 W Leuchten Lichtstrom: 3600 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 5,05 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913453 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNV0U	+ Omega Pro 2 OP2 3000-840 OP HFIX E3 Q600	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polymethylmethacrylate, opale Optik für breitstrahlende Lichtverteilung. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 23,7 W Leuchten Lichtstrom: 2850 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 5,56 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913455 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNV0V	+ Omega Pro 2 OP2 3000-840 OP HF E3 Q600	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polymethylmethacrylate, opale Optik für breitstrahlende Lichtverteilung. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 24,4 W Leuchten Lichtstrom: 2850 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 5,56 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913456 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNV0W	+ Omega Pro 2 OP2 3000-840 OP HFIX Q600	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polymethylmethacrylate, opale Optik für breitstrahlende Lichtverteilung. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 23,7 W Leuchten Lichtstrom: 2850 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 5,05 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913457 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNV0X	+ Omega Pro 2 OP2 3000-840 OP HF E3D Q600	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polymethylmethacrylate, opale</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Optik für breitstrahlende Lichtverteilung. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 24,4 W Leuchten Lichtstrom: 2850 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 5,57 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913458 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNV0Y	+ Omega Pro 2 OP2 3000-840 OP HFIX E3D Q600	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polymethylmethacrylate, opale Optik für breitstrahlende Lichtverteilung. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 23,7 W Leuchten Lichtstrom: 2850 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 5,57 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913459 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNV0Z	+ Omega Pro 2 OP2 3000-840 OP HF Q600	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Nicht dimmbare. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polymethylmethacrylate, opale Optik für breitstrahlende Lichtverteilung. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 24,4 W Leuchten Lichtstrom: 2850 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 5,05 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913460 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNV10	+ Omega Pro 2 OP2 4400-840 OP HF Q600	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Nicht dimmbare. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polymethylmethacrylate, opale Optik für breitstrahlende Lichtverteilung. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 36 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 5,05 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913461 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNV11	+ Omega Pro 2 OP2 4400-840 OP HF E3 Q600	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polymethylmethacrylate, opale Optik für breitstrahlende Lichtverteilung. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 36 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 5,56 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913462 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNV12	+ Omega Pro 2 OP2 4400-840 OP HF E3D Q600	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polymethylmethacrylate, opale Optik für breitstrahlende Lichtverteilung. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 36 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 5,57 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913463 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNV13	<p>+ Omega Pro 2 OP2 4400-840 OP HFIX E3D Q600</p> <p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polymethylmethacrylate, opale Optik für breitstrahlende Lichtverteilung. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 35 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 5,57 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913464 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TNV14	<p>+ Omega Pro 2 OP2 4400-840 OP HFIX E3 Q600</p> <p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polymethylmethacrylate, opale Optik für breitstrahlende Lichtverteilung. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 35 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 5,56 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913465 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TNV15	<p>+ Omega Pro 2 OP2 3800-840 OP HFIX E3 Q600</p> <p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polymethylmethacrylate, opale Optik für breitstrahlende Lichtverteilung. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 29,1 W Leuchten Lichtstrom: 3600 lm Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W Gewicht: 5,56 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913466 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TNV16	<p>+ Omega Pro 2 OP2 4400-840 OP HFIX Q600</p> <p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polymethylmethacrylate, opale Optik für breitstrahlende Lichtverteilung. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 35 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 5,05 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913467 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TNV17	<p>+ Omega Pro 2 OP2 3800-840 OP HF E3 Q600</p> <p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polymethylmethacrylate, opale Optik für breitstrahlende Lichtverteilung. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 29,9 W Leuchten Lichtstrom: 3600 lm Leuchten</p>	<p>THO Stk</p>

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 5,56 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913468 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TNV18	+ Omega Pro 2 OP2 3800-840 OP HFIX E3D Q600	THO Stk
	LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polymethylmethacrylate, opale Optik für breitstrahlende Lichtverteilung. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 29,1 W Leuchten Lichtstrom: 3600 lm Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W Gewicht: 5,57 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913469 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TNV19	+ Omega Pro 2 OP2 3800-840 OP HF E3D Q600	THO Stk
	LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polymethylmethacrylate, opale Optik für breitstrahlende Lichtverteilung. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 29,9 W Leuchten Lichtstrom: 3600 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 5,57 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913470 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TNV1A	+ Omega Pro 2 OP2 4400-830 CKIT HX Q600	THO Stk
	LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), hexagonale Komfortoptik. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 3000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 32,9 W Leuchten Lichtstrom: 4150 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 5,35 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92913996 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TNV1B	+ Omega Pro 2 OP2 3800-840 HX HFIX E3D Q600	THO Stk
	LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), hexagonale Komfortoptik. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 27,4 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 139 lm/W Gewicht: 5,57 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92914001 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TNV1C	+ Omega Pro 2 OP2 3800-840 HX HFIX Q625	THO Stk
	LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), hexagonale Komfortoptik. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 622 x 622 x 55 mm Leuchten Leistung: 27,4 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 139 lm/W Gewicht: 5,45 kg	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 92914005 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TNV1D +	Omega Pro 2 OP2 3800-840 MPT HFIX 3X12 LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikropismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 1197 x 297 x 57 mm Leuchten Leistung: 29,1 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 5,28 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92914006 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNV1E +	Omega Pro 2 OP2 3800-840 HX HFIX 3X12D LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), hexagonale Komfortoptik. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 1247 x 309 x 57 mm Leuchten Leistung: 27,4 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 139 lm/W Gewicht: 5,75 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92914007 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNV1F +	Omega Pro 2 OP2 3800-840 CKIT+ HX 3X12 LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), hexagonale Komfortoptik und Aussparung für Sensorik / Notlichteinsatz. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 1197 x 297 x 59 mm Leuchten Leistung: 27,4 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 139 lm/W Gewicht: 5,58 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92914008 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNV1G +	Omega Pro 2 OP2 3800-840 MPT HFIX Q625 LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikropismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 622 x 622 x 55 mm Leuchten Leistung: 29,1 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 5,45 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92914009 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNV1H +	Omega Pro 2 OP2 4400-840 CKIT MPT BC Q625 LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikropismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: 622 x 622 x 55 mm Leuchten Leistung: 35 W Leuchten Lichtstrom: 4450 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 5,84 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92914010 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TNV1I	+ Omega Pro 2 OP2 3800-840 MPT HFIX 3X12D	THO	Stk
LED-Einbauleuchte			
Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 1247 x 309 x 57 mm Leuchten Leistung: 29,1 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 5,75 kg			
z.B. Thorn, Artikelnr.: 92914013 oder Gleichwertiges.			
Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
0TNV1J	+ Omega Pro 2 OP2 4400-840 MPT HFIX E3D 3X12	THO	Stk
LED-Einbauleuchte			
Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest/ DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 1197 x 297 x 57 mm Leuchten Leistung: 29,1 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 5,8 kg			
z.B. Thorn, Artikelnr.: 92914014 oder Gleichwertiges.			
Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
0TNV1K	+ Omega Pro 2 OP2 3800-840 CKIT+ HX E3 3X12	THO	Stk
LED-Einbauleuchte			
Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), hexagonale Komfortoptik und Aussparung für Sensorik / Notlichteinsatz. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 1197 x 297 x 59 mm Leuchten Leistung: 27,4 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 139 lm/W Gewicht: 6,09 kg			
z.B. Thorn, Artikelnr.: 92914016 oder Gleichwertiges.			
Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
0TNV1L	+ Omega Pro 2 OP2 4400-840 CKIT+ MPT HFSX 3X12D	THO	Stk
LED-Einbauleuchte			
Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand und Aussparung für Sensorik / Notlichteinsatz. Ausgestattet mit Präsenzmelder und tageslichtabhängiger Dimmung, bis zu 4 Slave-Leuchten können via 2poliger Steuerleitung mitgeschaltet werden Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 1247 x 309 x 59 mm Leuchten Leistung: 35 W Leuchten Lichtstrom: 4450 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 6,14 kg			
z.B. Thorn, Artikelnr.: 92914018 oder Gleichwertiges.			
Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
0TNV1M	+ Omega Pro 2 OP2 4400-840 CKIT+ MPT MWS Q600	THO	Stk
LED-Einbauleuchte			
Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand und Aussparung für Sensorik / Notlichteinsatz. Ausgestattet mit Mikrowellensensor (ON/OFF Funktion) und Tageslicht-Haltefunktion, bis zu 6 -Slave-Leuchten sind mittels Steuerleitung ansprechbar. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 57 mm Leuchten Leistung: 35 W Leuchten Lichtstrom: 4450 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 5,45 kg			

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92914505 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TNV1N	+ Omega Pro 2 OP2 4400-840 CKIT+ MPT HFSX Q600 LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand und Aussparung für Sensorik / Notlichteinsatz. Ausgestattet mit Präsenzmelder und tageslichtabhängiger Dimmung, bis zu 4 Slave-Leuchten können via 2poliger Steuerleitung mitgeschaltet werden Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 57 mm Leuchten Leistung: 35 W Leuchten Lichtstrom: 4450 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 5,44 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92914506 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNV1O	+ Omega Pro 2 OP2 3000-840 OP HF Q625 LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Nicht dimmbare. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polymethylmethacrylate, opale Optik für breitstrahlende Lichtverteilung. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 622 x 622 x 55 mm Leuchten Leistung: 24,4 W Leuchten Lichtstrom: 2850 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 5,45 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92914941 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNV1P	+ Omega Pro 2 OP2 3800-840 CKIT+ MPT PIR Q625 MRG LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand und Aussparung für Sensorik / Notlichteinsatz. Ausgestattet mit Präsenzmelder und für tageslichtabhängige Dimmung via DALI-Steuerleitung. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Lieferung inklusive Sicherheitsseil. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 622 x 622 x 57 mm Leuchten Leistung: 29,1 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 5,85 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92914942 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNV1Q	+ Omega Pro 2 OP2 3800-840 MPT HFIX Q600 MRG LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Lieferung inklusive Sicherheitsseil. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 29,1 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 5,07 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92915035 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNV1R	+ Omega Pro 2 OP2 4400-840 CKIT MPT Q625 LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 622 x 622 x 55 mm Leuchten Leistung: 35 W Leuchten Lichtstrom: 4450 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 5,75 kg	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92915419 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNV1S + Omega Pro 2 OP2 4400-927-65 CKIT+ MPT Q625 THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikropismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand und Aussparung für Sensorik / Notlichteinsatz. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Komplett inklusive VCT-Technologie (variable Farbtemperatur), stufenlos einstellbar von 2700 bis 6500 K, DT8., Farbwiedergabeindex min.: 90 Abmessungen: 622 x 622 x 57 mm Leuchten Leistung: 48,2 W Leuchten Lichtstrom: 4450 lm Leuchten Lichtausbeute: 92 lm/W Gewicht: 5,75 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92915529 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNV1T + Omega Pro 2 OP2 4400-927-65 CKIT HX BC Q625 THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), hexagonale Komfortoptik. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Komplett inklusive VCT-Technologie (variable Farbtemperatur), stufenlos einstellbar von 2700 bis 6500 K, DT8., Farbwiedergabeindex min.: 90 Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: 622 x 622 x 57 mm Leuchten Leistung: 48,2 W Leuchten Lichtstrom: 4450 lm Leuchten Lichtausbeute: 92 lm/W Gewicht: 5,84 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92915748 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNV1U + Omega Pro 2 OP2 4400-927-65 CKIT+ MPT BC Q625 THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikropismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand und Aussparung für Sensorik / Notlichteinsatz. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Komplett inklusive VCT-Technologie (variable Farbtemperatur), stufenlos einstellbar von 2700 bis 6500 K, DT8., Farbwiedergabeindex min.: 90 Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: 622 x 622 x 57 mm Leuchten Leistung: 48,2 W Leuchten Lichtstrom: 4450 lm Leuchten Lichtausbeute: 92 lm/W Gewicht: 5,8 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92915749 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNV1V + Omega Pro 2 OP2 4400-840 MPT HFIX Q625 THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikropismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 622 x 622 x 55 mm Leuchten Leistung: 35 W Leuchten Lichtstrom: 4450 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 5,45 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92915932 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNV1W + Omega Pro 2 OP2 4400-840 OP HFIX Q625 THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polymethylmethacrylate, opale Optik für breitstrahlende Lichtverteilung. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 622 x 622 x 55 mm Leuchten Leistung: 35 W Leuchten

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 5,45 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92915948 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TNV1X +	Omega Pro 2 OP2 4400-840 HX HFIX Q625 LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), hexagonale Komfortoptik. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 622 x 622 x 55 mm Leuchten Leistung: 32,9 W Leuchten Lichtstrom: 4450 lm Leuchten Lichtausbeute: 135 lm/W Gewicht: 5,45 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92915949 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNV1Y +	Omega Pro 2 OP2 4400-840 MPT HF Q625 LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Nicht dimmbare. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikropismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 622 x 622 x 55 mm Leuchten Leistung: 36 W Leuchten Lichtstrom: 4450 lm Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W Gewicht: 5,45 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92915972 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNV1Z +	Omega Pro 2 OP2 3800-840 OP HF Q625 LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Nicht dimmbare. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polymethylmethacrylate, opale Optik für breitstrahlende Lichtverteilung. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 622 x 622 x 55 mm Leuchten Leistung: 29,9 W Leuchten Lichtstrom: 3600 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 5,5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92916252 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNV20 +	Omega Pro 2 OP2 3800-840 MPT HF Q625 LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Nicht dimmbare. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikropismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 622 x 622 x 55 mm Leuchten Leistung: 29,9 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 5,45 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92916444 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNV21 +	Omega Pro 2 OP2 4400-840 MPT HFIX 3X12D LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikropismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 1247 x 309 x 57 mm Leuchten Leistung: 35 W Leuchten Lichtstrom: 4450 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 5,75 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92916446 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TNV22 + Omega Pro 2 OP2 4400-840 OP HF Q625 THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Nicht dimmbare. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polymethylmethacrylate, opale Optik für breitstrahlende Lichtverteilung. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 622 x 622 x 55 mm Leuchten Leistung: 36 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 5,45 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92916534 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNV23 + Omega Pro 2 OP2 4400-927-65 CKIT+ MPT BC PIR Q625 THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand und Aussparung für Sensorik / Notlichteinsatz. Ausgestattet mit Präsenzmelder und tageslichtabhängiger Dimmung, Kombination mit BC Leuchten via BT-mesh möglich. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Komplette inklusive VCT-Technologie (variable Farbtemperatur), stufenlos einstellbar von 2700 bis 6500 K, DT8., Farbwiedergabeindex min.: 90 Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: 622 x 622 x 57 mm Leuchten Leistung: 48,2 W Leuchten Lichtstrom: 4450 lm Leuchten Lichtausbeute: 92 lm/W Gewicht: 5,9 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92916752 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNV24 + Omega Pro 2 OP2 4400-927-65 CKIT+ MPT BC E3D Q625 THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand und Aussparung für Sensorik / Notlichteinsatz. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Komplette inklusive VCT-Technologie (variable Farbtemperatur), stufenlos einstellbar von 2700 bis 6500 K, DT8., Farbwiedergabeindex min.: 90 Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: 622 x 622 x 57 mm Leuchten Leistung: 48,2 W Leuchten Lichtstrom: 4450 lm Leuchten Lichtausbeute: 92 lm/W Gewicht: 6,4 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92916753 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNV25 + Omega Pro 2 OP2 4400-927-65 CKIT+ HX BC E3D Q625 THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), hexagonale Komfortoptik und Aussparung für Sensorik / Notlichteinsatz. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Komplette inklusive VCT-Technologie (variable Farbtemperatur), stufenlos einstellbar von 2700 bis 6500 K, DT8., Farbwiedergabeindex min.: 90 Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: 622 x 622 x 57 mm Leuchten Leistung: 48,2 W Leuchten Lichtstrom: 4450 lm Leuchten Lichtausbeute: 92 lm/W Gewicht: 6,4 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92916754 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNV26 + Omega Pro 2 OP2 3800-840 CKIT HX Q600 THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), hexagonale Komfortoptik. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K,

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 27,4 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 139 lm/W Gewicht: 5,4 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92916880 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNV27	+ Omega Pro 2 OP2 4400-840 MPT HF 3X12D	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Nicht dimmbare. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikropismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 1247 x 309 x 57 mm Leuchten Leistung: 36 W Leuchten Lichtstrom: 4450 lm Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W Gewicht: 5,75 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92916920 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNV28	+ Omega Pro 2 OP2 3800-840 MPT HF 3X12D	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Nicht dimmbare. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikropismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 1247 x 309 x 57 mm Leuchten Leistung: 29,9 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 5,75 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92916937 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNV29	+ Omega Pro 2 OP2 3800-840 OP HFIX Q625	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polymethylmethacrylate, opale Optik für breitstrahlende Lichtverteilung. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 622 x 622 x 55 mm Leuchten Leistung: 29,1 W Leuchten Lichtstrom: 3600 lm Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W Gewicht: 5,45 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92916997 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNV2A	+ Omega Pro 2 OP2 4400-840 HX HF Q625	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Nicht dimmbare. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), hexagonale Komfortoptik. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 622 x 622 x 55 mm Leuchten Leistung: 33,9 W Leuchten Lichtstrom: 4450 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 5,45 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92917030 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNV2B	+ Omega Pro 2 OP2 4400-840 HX HFIX 3X12D	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), hexagonale Komfortoptik. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 1247 x 309 x 57 mm Leuchten Leistung: 32,9 W Leuchten Lichtstrom: 4450 lm Leuchten Lichtausbeute: 135 lm/W Gewicht: 5,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92917068 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TNV2C + Omega Pro 2 OP2 3800-840 OP HFIX 3X12D THO **Stk**
LED-Einbauleuchte
Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polymethylmethacrylate, opale Optik für breitstrahlende Lichtverteilung. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 1247 x 309 x 57 mm Leuchten Leistung: 29,1 W Leuchten Lichtstrom: 3600 lm Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W Gewicht: 5,8 kg
z.B. Thorn, Artikelnr.: 92917098 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNV2D + Omega Pro 2 OP2 4400-840 OP HF 3X12D THO **Stk**
LED-Einbauleuchte
Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Nicht dimmbare. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polymethylmethacrylate, opale Optik für breitstrahlende Lichtverteilung. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 1247 x 309 x 57 mm Leuchten Leistung: 36 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 5,75 kg
z.B. Thorn, Artikelnr.: 92917193 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNV2E + Omega Pro 2 OP2 3000-840 MPT HFIX Q625 THO **Stk**
LED-Einbauleuchte
Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 622 x 622 x 55 mm Leuchten Leistung: 23,7 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 5,5 kg
z.B. Thorn, Artikelnr.: 92917251 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNV2F + Omega Pro 2 OP2 3000-840 OP HFIX Q625 THO **Stk**
LED-Einbauleuchte
Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polymethylmethacrylate, opale Optik für breitstrahlende Lichtverteilung. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 622 x 622 x 55 mm Leuchten Leistung: 23,7 W Leuchten Lichtstrom: 2850 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 5,45 kg
z.B. Thorn, Artikelnr.: 92917496 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNV2G + Omega Pro 2 OP2 4400-840 OP HFIX 3X12D THO **Stk**
LED-Einbauleuchte
Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polymethylmethacrylate, opale Optik für breitstrahlende Lichtverteilung. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 1247 x 309 x 57 mm Leuchten Leistung: 35 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 5,8 kg
z.B. Thorn, Artikelnr.: 92917629 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNV2H + Omega Pro 2 OP2 3000-840 MPT HF 3X12D THO **Stk**
LED-Einbauleuchte
Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Nicht dimmbare. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 1247 x 309 x 57 mm Leuchten Leistung: 24,4 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 123 lm/W Gewicht: 5,75 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92917966 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TNAV2I	+ Omega Pro 2 OP2 3000-840 MPT HF Q625	THO Stk
	LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Nicht dimmbare. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 622 x 622 x 55 mm Leuchten Leistung: 24,4 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 123 lm/W Gewicht: 5,45 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92918369 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TNAV2J	+ Omega Pro 2 OP2 3000-840 OP HF 3X12D	THO Stk
	LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Nicht dimmbare. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), opale Optik für breitstrahlende Lichtverteilung. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 1247 x 309 x 57 mm Leuchten Leistung: 24,4 W Leuchten Lichtstrom: 2850 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 5,8 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92918923 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TNAV2K	+ Omega Pro 2 OP2 3000-840 MPT HFIX 3X12D	THO Stk
	LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 1247 x 309 x 57 mm Leuchten Leistung: 23,7 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 5,8 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92919012 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TNAV2L	+ Omega Pro 2 OP2 3000-940 OP HF Q625	THO Stk
	LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Nicht dimmbare. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polymethylmethacrylate, opale Optik für breitstrahlende Lichtverteilung. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K., Farbwiedergabeindex min.: 90 Abmessungen: 622 x 622 x 55 mm Leuchten Leistung: 30 W Leuchten Lichtstrom: 2850 lm Leuchten Lichtausbeute: 95 lm/W Gewicht: 5,5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92919013 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TNAV2M	+ Omega Pro 2 OP2 3000-840 OP HFIX 3X12D	THO Stk
	LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), opale Optik für breitstrahlende Lichtverteilung. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 1247 x 309 x 57 mm Leuchten Leistung: 23,7 W Leuchten Lichtstrom: 2850 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 5,75 kg	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 92919014 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TNV2N	+ Omega Pro 2 OP2 3800-840 OP HF 3X12D	THO Stk
	LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Nicht dimmbare. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polymethylmethacrylate, opale Optik für breitstrahlende Lichtverteilung. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 1247 x 309 x 57 mm Leuchten Leistung: 29,9 W Leuchten Lichtstrom: 3600 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 5,75 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92919015 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TNV2O	+ Omega Pro 2 OP2 3000-840 HX HFIX 3X12D	THO Stk
	LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), hexagonale Komfortoptik. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 1247 x 309 x 57 mm Leuchten Leistung: 22,3 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 135 lm/W Gewicht: 5,8 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92919016 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TNV2P	+ Omega Pro 2 OP2 4400-840 HX HF 3X12D	THO Stk
	LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Nicht dimmbare. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), hexagonale Komfortoptik. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 1247 x 309 x 57 mm Leuchten Leistung: 33,9 W Leuchten Lichtstrom: 4450 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 5,75 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92919017 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TNV2Q	+ Omega Pro 2 OP2 3800-840 HX HF Q625	THO Stk
	LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Nicht dimmbare. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), hexagonale Komfortoptik. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 622 x 622 x 55 mm Leuchten Leistung: 28,2 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 135 lm/W Gewicht: 5,45 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92919018 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TNV2R	+ Omega Pro 2 OP2 3000-840 HX HF 3X12D	THO Stk
	LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Nicht dimmbare. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), hexagonale Komfortoptik. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 1247 x 309 x 57 mm Leuchten Leistung: 23 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 5,8 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92919019 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TNV2S	+ Omega Pro 2 OP2 3000-840 HX HF Q625	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LED-Einbauleuchte

Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Nicht dimmbare. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), hexagonale Komfortoptik. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 622 x 622 x 55 mm Leuchten Leistung: 23 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 5,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92919020 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNV2T + Omega Pro 2 OP2 3000-840 HX HFIX Q625 THO Stk

LED-Einbauleuchte

Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), hexagonale Komfortoptik. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 622 x 622 x 55 mm Leuchten Leistung: 22,3 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 135 lm/W Gewicht: 5,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92919021 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNV2U + Omega Pro 2 OP2 3800-840 HX HF 3X12D THO Stk

LED-Einbauleuchte

Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Nicht dimmbare. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), hexagonale Komfortoptik. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 1247 x 309 x 57 mm Leuchten Leistung: 28,2 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 135 lm/W Gewicht: 5,8 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92919022 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNV2V + Omega Pro 2 OP2 3000-840 CKIT HX Q600 THO Stk

LED-Einbauleuchte

Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), hexagonale Komfortoptik. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 55 mm Leuchten Leistung: 22,3 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 135 lm/W Gewicht: 5,4 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92919333 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNV2W + Omega Pro 2 OP2 3800-927-65 CKIT MPT Q625 THO Stk

LED-Einbauleuchte

Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Komplett inklusive VCT-Technologie (variable Farbtemperatur), stufenlos einstellbar von 2700 bis 6500 K, DT8., Farbwiedergabeindex min.: 90 Abmessungen: 622 x 622 x 55 mm Leuchten Leistung: 39,8 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 95 lm/W Gewicht: 5,8 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92920659 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TNV2X + Omega Pro 2 OP2 3800-927-65 CKIT HX BC Q625 THO Stk

LED-Einbauleuchte

Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), hexagonale

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Komfortoptik. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Komplette inklusive VCT-Technologie (variable Farbtemperatur), stufenlos einstellbar von 2700 bis 6500 K, DT8., Farbwiedergabeindex min.: 90 Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: 622 x 622 x 57 mm Leuchten Leistung: 39,8 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 95 lm/W Gewicht: 5,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92920661 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNV2Y	+ Omega Pro 2 OP2 4400-927-65 CKIT MPT Q625	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikropismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Komplette inklusive VCT-Technologie (variable Farbtemperatur), stufenlos einstellbar von 2700 bis 6500 K, DT8., Farbwiedergabeindex min.: 90 Abmessungen: 622 x 622 x 57 mm Leuchten Leistung: 48,2 W Leuchten Lichtstrom: 4450 lm Leuchten Lichtausbeute: 92 lm/W Gewicht: 5,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92920662 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNV2Z	+ Omega Pro 2 OP2 4400-927-65 CKIT HX Q625	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), hexagonale Komfortoptik. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Komplette inklusive VCT-Technologie (variable Farbtemperatur), stufenlos einstellbar von 2700 bis 6500 K, DT8., Farbwiedergabeindex min.: 90 Abmessungen: 622 x 622 x 57 mm Leuchten Leistung: 48,2 W Leuchten Lichtstrom: 4450 lm Leuchten Lichtausbeute: 92 lm/W Gewicht: 5,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92920663 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNV30	+ Omega Pro 2 OP2 3800-927-65 CKIT MPT 3X12D	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikropismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Komplette inklusive VCT-Technologie (variable Farbtemperatur), stufenlos einstellbar von 2700 bis 6500 K, DT8., Farbwiedergabeindex min.: 90 Abmessungen: 1247 x 309 x 57 mm Leuchten Leistung: 39,8 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 95 lm/W Gewicht: 6,05 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92920664 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNV31	+ Omega Pro 2 OP2 3800-927-65 CKIT MPT BC 3X12D	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikropismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Komplette inklusive VCT-Technologie (variable Farbtemperatur), stufenlos einstellbar von 2700 bis 6500 K, DT8., Farbwiedergabeindex min.: 90 Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: 1247 x 309 x 57 mm Leuchten Leistung: 39,8 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 95 lm/W Gewicht: 6,1 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 92920665 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNV32	+ Omega Pro 2 OP2 3800-927-65 CKIT+ MPT BC PIR 3X12D	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Einbauleuchte	
	<p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand und Aussparung für Sensorik / Notlichteinsatz. Ausgestattet mit Präsenzmelder und tageslichtabhängiger Dimmung, Kombination mit BC Leuchten via BT-mesh möglich. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Komplett inklusive VCT-Technologie (variable Farbtemperatur), stufenlos einstellbar von 2700 bis 6500 K, DT8., Farbwiedergabeindex min.: 90 Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: 1247 x 309 x 59 mm Leuchten Leistung: 39,8 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 95 lm/W Gewicht: 6,14 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92920666 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNV33	+ Omega Pro 2 OP2 3800-927-65 CKIT HX 3X12D	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), hexagonale Komfortoptik. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Komplett inklusive VCT-Technologie (variable Farbtemperatur), stufenlos einstellbar von 2700 bis 6500 K, DT8., Farbwiedergabeindex min.: 90 Abmessungen: 1247 x 309 x 57 mm Leuchten Leistung: 39,8 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 95 lm/W Gewicht: 6,1 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92920667 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNV34	+ Omega Pro 2 OP2 3800-927-65 CKIT HX BC 3X12D	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), hexagonale Komfortoptik. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Komplett inklusive VCT-Technologie (variable Farbtemperatur), stufenlos einstellbar von 2700 bis 6500 K, DT8., Farbwiedergabeindex min.: 90 Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: 1247 x 309 x 57 mm Leuchten Leistung: 39,8 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 95 lm/W Gewicht: 6,1 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92920668 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNV35	+ Omega Pro 2 OP2 3800-927-65 CKIT+ HX BC PIR 3X12D	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), hexagonale Komfortoptik und Aussparung für Sensorik / Notlichteinsatz. Ausgestattet mit Präsenzmelder und tageslichtabhängiger Dimmung, Kombination mit BC Leuchten via BT-mesh möglich. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Komplett inklusive VCT-Technologie (variable Farbtemperatur), stufenlos einstellbar von 2700 bis 6500 K, DT8., Farbwiedergabeindex min.: 90 Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: 1247 x 309 x 59 mm Leuchten Leistung: 39,8 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 95 lm/W Gewicht: 6,1 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 92920669 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNV36	+ Omega Pro 2 OP2 4400-927-65 CKIT MPT 3X12D	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Komplett inklusive VCT-Technologie (variable Farbtemperatur), stufenlos einstellbar von 2700 bis 6500 K, DT8., Farbwiedergabeindex min.: 90 Abmessungen: 1247 x 309 x 57 mm Leuchten Leistung: 48,2 W Leuchten</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtstrom: 4450 lm Leuchten Lichtausbeute: 92 lm/W Gewicht: 6,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92920670 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TNV37	+ Omega Pro 2 OP2 4400-927-65 CKIT MPT BC 3X12D	THO Stk
	LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Komplett inklusive VCT-Technologie (variable Farbtemperatur), stufenlos einstellbar von 2700 bis 6500 K, DT8., Farbwiedergabeindex min.: 90 Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: 1247 x 309 x 57 mm Leuchten Leistung: 48,2 W Leuchten Lichtstrom: 4450 lm Leuchten Lichtausbeute: 92 lm/W Gewicht: 6,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92920671 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TNV38	+ Omega Pro 2 OP2 4400-927-65 CKIT+ MPT BC PIR 3X12D	THO Stk
	LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand und Aussparung für Sensorik / Notlichteinsatz. Ausgestattet mit Präsenzmelder und tageslichtabhängiger Dimmung, Kombination mit BC Leuchten via BT-mesh möglich. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Komplett inklusive VCT-Technologie (variable Farbtemperatur), stufenlos einstellbar von 2700 bis 6500 K, DT8., Farbwiedergabeindex min.: 90 Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: 1247 x 309 x 59 mm Leuchten Leistung: 48,2 W Leuchten Lichtstrom: 4450 lm Leuchten Lichtausbeute: 92 lm/W Gewicht: 6,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92920672 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TNV39	+ Omega Pro 2 OP2 4400-927-65 CKIT HX 3X12D	THO Stk
	LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), hexagonale Komfortoptik. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Komplett inklusive VCT-Technologie (variable Farbtemperatur), stufenlos einstellbar von 2700 bis 6500 K, DT8., Farbwiedergabeindex min.: 90 Abmessungen: 1247 x 309 x 57 mm Leuchten Leistung: 48,2 W Leuchten Lichtstrom: 4400 lm Leuchten Lichtausbeute: 91 lm/W Gewicht: 6,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92920673 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TNV3A	+ Omega Pro 2 OP2 4400-927-65 CKIT HX BC 3X12D	THO Stk
	LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), hexagonale Komfortoptik. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Komplett inklusive VCT-Technologie (variable Farbtemperatur), stufenlos einstellbar von 2700 bis 6500 K, DT8., Farbwiedergabeindex min.: 90 Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: 1247 x 309 x 57 mm Leuchten Leistung: 48,2 W Leuchten Lichtstrom: 4400 lm Leuchten Lichtausbeute: 91 lm/W Gewicht: 6,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92920674 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TNV3B	+ Omega Pro 2 OP2 4400-927-65 CKIT+ HX BC PIR 3X12D	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), hexagonale Komfortoptik und Aussparung für Sensorik / Notlichteinsatz. Ausgestattet mit Präsenzmelder und tageslichtabhängiger Dimmung, Kombination mit BC Leuchten via BT-mesh möglich. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Komplett inklusive VCT-Technologie (variable Farbtemperatur), stufenlos einstellbar von 2700 bis 6500 K, DT8., Farbwiedergabeindex min.: 90 Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: 1247 x 309 x 59 mm Leuchten Leistung: 48,2 W Leuchten Lichtstrom: 4400 lm Leuchten Lichtausbeute: 91 lm/W Gewicht: 6,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 92920675 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TNAV3C	+ Omega Pro 2 OP2 3000-840 CKIT+ MPT Q600 LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand und Aussparung für Sensorik / Notlichteinsatz. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 57 mm Leuchten Leistung: 23,7 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 5,35 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633085 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNAV3D	+ Omega Pro 2 OP2 3800-840 CKIT+ MPT Q600 LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand und Aussparung für Sensorik / Notlichteinsatz. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 57 mm Leuchten Leistung: 29,1 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 5,35 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633086 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNAV3E	+ Omega Pro 2 OP2 4400-840 CKIT+ MPT Q600 LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand und Aussparung für Sensorik / Notlichteinsatz. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 597 x 597 x 57 mm Leuchten Leistung: 35 W Leuchten Lichtstrom: 4450 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 5,35 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633087 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNAV3F	+ Omega Pro 2 OP2 3000-840 CKIT+ MPT Q625 LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand und Aussparung für Sensorik / Notlichteinsatz. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 622 x 622 x 57 mm Leuchten Leistung: 23,7 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 5,75 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633088 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TNAV3G	+ Omega Pro 2 OP2 3800-840 CKIT+ MPT Q625	THO	Stk
LED-Einbauleuchte			
Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand und Aussparung für Sensorik / Notlichteinsatz. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 622 x 622 x 57 mm Leuchten Leistung: 29,1 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 5,75 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633089 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
0TNAV3H	+ Omega Pro 2 OP2 4400-840 CKIT+ MPT Q625	THO	Stk
LED-Einbauleuchte			
Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand und Aussparung für Sensorik / Notlichteinsatz. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 622 x 622 x 57 mm Leuchten Leistung: 35 W Leuchten Lichtstrom: 4450 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 5,75 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633090 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
0TNAV3I	+ Omega Pro 2 OP2 3000-840 CKIT+ MPT 3X12	THO	Stk
LED-Einbauleuchte			
Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand und Aussparung für Sensorik / Notlichteinsatz. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 1197 x 297 x 59 mm Leuchten Leistung: 23,7 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 5,58 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633091 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
0TNAV3J	+ Omega Pro 2 OP2 3800-840 CKIT+ MPT 3X12	THO	Stk
LED-Einbauleuchte			
Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand und Aussparung für Sensorik / Notlichteinsatz. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 1197 x 297 x 59 mm Leuchten Leistung: 29,1 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 5,58 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633092 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
0TNAV3K	+ Omega Pro 2 OP2 3000-840 CKIT+ MPT 3X12D	THO	Stk
LED-Einbauleuchte			
Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand und Aussparung für Sensorik / Notlichteinsatz. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 1247 x 309 x 59 mm Leuchten Leistung: 23,7 W Leuchten Lichtstrom: 3000 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 6,05 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633093 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
0TNAV3L + Omega Pro 2 OP2 3800-840 CKIT+ MPT 3X12D	LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand und Aussparung für Sensorik / Notlichteinsatz. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 1247 x 309 x 59 mm Leuchten Leistung: 29,1 W Leuchten Lichtstrom: 3800 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 6,05 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633094 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNAV3M + Omega Pro 2 OP2 4400-840 CKIT+ MPT 3X12	LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand und Aussparung für Sensorik / Notlichteinsatz. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 1197 x 297 x 59 mm Leuchten Leistung: 35 W Leuchten Lichtstrom: 4450 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 5,58 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633165 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNAV3N + Omega Pro 2 OP2 4400-840 CKIT+ MPT 3X12D	LED-Einbauleuchte Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand und Aussparung für Sensorik / Notlichteinsatz. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 1247 x 309 x 59 mm Leuchten Leistung: 35 W Leuchten Lichtstrom: 4450 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 6,05 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633166 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNAV3O + Omega Pro 2 OP2 CKIT BLANK	Kommunikationsset Plug-and-Play-Zubehör zur Umrüstung von BC- oder BM Leuchten auf Leerleuchten oder als Ersatz nach Beschädigung des Moduls. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633178 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNAV3P + Omega Pro 2 OP2 CKIT BM	Kommunikationsset Plug-and-Play-Zubehör zur Umrüstung von CKIT-Leuchten mit Leermodul zu BT-mesh-fähigen Leuchten (drahtlose Kommunikation). BMLink Technologie(DALI zu Bluetooth-Brücke für LiteCom / Gebäudemanagementsystem). z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633179 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNAV3Q + Omega Pro 2 OP2 CKIT BC	Kommunikationsset Plug-and-Play-Zubehör zur Umrüstung von CKIT-Leuchten mit Leermodul zu BT-mesh-fähigen Leuchten (drahtlose Kommunikation). z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633180 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
0TNV3R + Omega Pro 2 OP2 CKIT+ BLANK	Kommunikationsset Plug-and-Play-Zubehör zur Umrüstung von CKIT+Leuchten auf Leerleuchten oder als Ersatz nach Beschädigung des Moduls. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633181 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNV3S + Omega Pro 2 OP2 CKIT+ MWS	Kommunikationsset Plug-and-Play-Modul zur Umrüstung von CKIT+Leuchten mit Leermodule. Leuchte erhält somit einen Mikrowellensensor (MWS) zur Bewegungsmeldung (ON/OFF) und kann als Masterleuchte bis zu 6 Leuchten mittels Steuerleitung schalten. Der Sensor verfügt über Einstellungen für Tageslicht-Haltewerte, Sensitivität und Haltedauer. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633182 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNV3T + Omega Pro 2 OP2 CKIT+ PIR DALI-M-sensor G3	Kommunikationsset Plug-and-Play-Modul zur Umrüstung von CKIT+Leuchten mit Leermodule. Leuchte erhält somit die Funktion zur Präsenzmeldung sowie zur tageslichtabhängigen Dimmung. Für direkte Verdrahtung geeignet. Kompatibel mit LITECOM unter Verwendung von MBlink oder einem kompatiblen DALI-2-Anwendungscontroller. Ermöglicht "digitale Services". Eine Liste von kompatiblen Anwendungscontrollern finden Sie unter dem angeführten Link: https://www.tridonic.com/com/de/download/technical/Application_controllers_MSensor_G3.pdf z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633184 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNV3U + Omega Pro 2 OP2 CKIT+ BM PIR	Kommunikationsset Plug-and-Play-Modul zur Umrüstung von CKIT+Leuchten mit Leermodule. Leuchte erhält somit ein Kommunikationsmodul mit BT zu DALI - Charakteristik sowie einen PIR-Sensor welcher tageslichtabhängige Dimmung sowie Präsenzmeldung ermöglicht. BMlink Technologie z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633185 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNV3V + Omega Pro 2 OP2 CKIT+ BC PIR	Kommunikationsset Plug-and-Play-Modul zur Umrüstung von CKIT+Leuchten mit Leermodule. Leuchte erhält somit ein Kommunikationsmodul mit BT-mesh-Charakteristik sowie einen PIR-Sensor welcher tageslichtabhängige Dimmung sowie Präsenzmeldung ermöglicht. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633186 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNV3W + Omega Pro 2 OP2 CKIT+ E3	Kommunikationsset Plug-and-Play-Zubehör zur Umrüstung von CKIT+Leuchten mit Leermodule zu Leuchten mit integrierter Notlichtfunktion (3h) mit manueller Testung und Wechseloptikeinsatz (Anti-Pankik, Spot und Fluchtweg) z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633187 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNV3X + Omega Pro 2 OP2 CKIT+ E3D	Kommunikationsset Plug-and-Play-Zubehör zur Umrüstung von CKIT+Leuchten mit Leermodule zu Leuchten mit integrierter Notlichtfunktion (3h) mit Selbsttest / adressierbarer Testung und Wechseloptikeinsatz (Anti-Pankik, Spot und Fluchtweg)	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633188 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TNV3Y	+ Omega Pro 2 OP2 SURFACE MTG KIT Q600 Montagezubehör Anbaugehäuse für 597 x 597 mm Omega Pro 2-Leuchte. Gehäuse: Stahl, lackiert Abmessungen: 612 x 615 x 75 mm Gewicht: 2,21 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633189 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNV3Z	+ Omega Pro 2 OP2 SURFACE MTG KIT Q625 Montagezubehör Anbaugehäuse für 622 x 622 mm Omega Pro 2-Leuchte. Gehäuse: Stahl, lackiert Abmessungen: 637 x 640 x 75 mm Gewicht: 2,43 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633190 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNV40	+ Omega Pro 2 OP2 SURFACE MTG KIT 3X12 Montagezubehör Anbaugehäuse für 1197 x 297 mm Omega Pro 2-Leuchte. Gehäuse: Stahl, lackiert Abmessungen: 1218 x 303 x 75 mm Gewicht: 2,83 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633191 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNV41	+ Omega Pro 2 OP2 SURFACE MTG KIT 3X12D Montagezubehör Anbaugehäuse für 1247 x 312 mm Omega Pro 2-Leuchte. Gehäuse: Stahl, lackiert Abmessungen: 1268 x 315 x 75 mm Gewicht: 3,11 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633192 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNV42	+ Omega Pro 2 OP2 PLASTERBOARD MTG KIT Q600 Montagezubehör Einbaurahmen für eine 597 x 597mm Omega Pro 2 Leuchte in eine Gipskartondecke mit einer Stärke von 12-50 mm. Der Einbaurahmen ist aus punktgeschweisstem Stahlblech geformt und wird mit 4 höhenverstellbaren Nivellier-Elementen geliefert. Der Rahmen ist weiss pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9016. Um die Leuchte sachgemäß in den Montagerahmen einzulegen (inklusive CKIT / CKIT+) muss in der Decke ein lichter Raum von 200 mm gegeben sein, weiters sollte der Abstand zur Wand mindestens 150 mm betragen. Abmessungen: 630 x 630 x 91 mm Ceiling cutout: 615 x 615mm. Gewicht: 1,7 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633193 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNV43	+ Omega Pro 2 OP2 PLASTERBOARD MTG KIT Q625 Montagezubehör Einbaurahmen für eine 622 x 622mm Omega Pro 2 Leuchte in eine Gipskartondecke mit einer Stärke von 12-50 mm. Der Einbaurahmen ist aus punktgeschweisstem Stahlblech geformt und wird mit 4 höhenverstellbaren Nivellier-Elementen geliefert. Der Rahmen ist weiss pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9016. Um die Leuchte sachgemäß in den Montagerahmen einzulegen (inklusive CKIT / CKIT+) muss in der Decke ein lichter Raum von 200 mm gegeben sein, weiters sollte der Abstand zur Wand mindestens 150 mm betragen. Abmessungen: 655 x 655 x 91 mm Ceiling cutout: 640 x 640mm. Gewicht: 1,97 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633194 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNV44	+ Omega Pro 2 OP2 PLASTERBOARD MTG KIT 3X12 Montagezubehör Einbaurahmen für eine 1197 x 297mm Omega Pro 2 Leuchte in eine Gipskartondecke mit einer Stärke von	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>12-50 mm. Der Einbaurahmen ist aus punktgeschweisstem Stahlblech geformt und wird mit 4 höhenverstellbaren Nivellier-Elementen geliefert. Der Rahmen ist weiss pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9016. Um die Leuchte sachgemäß in den Montagerahmen einzulegen (inklusive CKIT / CKIT+) muss in der Decke ein lichter Raum von 200 mm gegeben sein, weiters sollte der Abstand zur Wand mindestens 150 mm betragen. Abmessungen: 1240 x 340 x 91 mm Ceiling cutout: 1220 x 320mm. Gewicht: 2,21 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633195 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNV45	+ Omega Pro 2 OP2 PLASTERBOARD MTG KIT 3X12D	THO Stk
	<p>Montagezubehör</p> <p>Einbaurahmen für eine 1247 x 312mm Omega Pro 2 Leuchte in eine Gipskartondecke mit einer Stärke von 12-50 mm. Der Einbaurahmen ist aus punktgeschweisstem Stahlblech geformt und wird mit 4 höhenverstellbaren Nivellier-Elementen geliefert. Der Rahmen ist weiss pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9016. Um die Leuchte sachgemäß in den Montagerahmen einzulegen (inklusive CKIT / CKIT+) muss in der Decke ein lichter Raum von 200 mm gegeben sein, weiters sollte der Abstand zur Wand mindestens 150 mm betragen. Abmessungen: 1287 x 355 x 91 mm Ceiling cutout: 1267 x 335mm. Gewicht: 2,29 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633196 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNV46	+ Omega Pro 2 OP2 SUSPENSION KIT 1500 MSW	THO Stk
	<p>Montagezubehör</p> <p>Einstellbarer Bausatz (1500 mm) zur Abhängung von quadratischen oder rechteckigen Omega Pro 2-Versionen. Durchmesser 200 mm. Zentrierbohrungen: 127 mm. Gewicht: 0,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633197 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNV47	+ Omega Pro 2 OP2 HIDDEN CEILING KIT CLICK IN 6x6	THO Stk
	<p>Montagezubehör</p> <p>Montageset für verdeckte Deckensysteme. Leuchte wird von unten in die Decke geklickt. Gängige kompatible Decken sind in der Montageanleitung vordefiniert, sollte Ihr Deckensystem nicht angegeben sein, bitte kontaktieren Sie einen Kundenberater</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633198 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNV48	+ Omega Pro 2 OP2 SAFETY WIRE KIT MRG	THO Stk
	<p>Montagezubehör</p> <p>Stahlseil (Durchmesser 1 mm) mit einstellbarem Montagesatz geeignet als Fallschutz für Einlegeleuchten.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633199 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNV49	+ Omega Pro 2 OP2 CKIT+ BC E3	THO Stk
	<p>Omega PRO 2 C-KIT+ mit Grndfkt Dim drhtl</p> <p>Plug-and-Play-Zubehör zur Umrüstung von CKIT+Leuchten mit Leermodule zu BT-mesh-fähigen Leuchten (drahtlose Kommunikation) mit integrierter Notlichtfunktion (3h) mit manueller Testung und Wechseloptikeinsatz (Anti-Panik, Spot und Fluchtweg)</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633263 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNV4A	+ Omega Pro 2 OP2 CKIT+ BC E3D	THO Stk
	<p>Omega PRO 2 C-KIT+ mit Grndfkt Dim drhtl</p> <p>Plug-and-Play-Zubehör zur Umrüstung von CKIT+Leuchten mit Leermodule zu BT-mesh-fähigen Leuchten (drahtlose Kommunikation) mit integrierter Notlichtfunktion (3h) mit Selbsttest / adressierbarer Testung und Wechseloptikeinsatz (Anti-Panik, Spot und Fluchtweg)</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633264 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TNV4B	+ Omega Pro 2 OP2 CKIT+ HFSX	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Omega PRO 2 CKIT+ mit PIR-Sensor, usab Plug-and-Play-Modul zur Umrüstung von CKIT+Leuchten mit Leermodule. Leuchte erhält somit einen PIR-Sensor welcher tageslichtabhängige Dimmung sowie Präsenzmeldung ermöglicht. Weiters können an diese Masterleuchte 4 weitere Leuchten mittels 2poliger Steuerleitung angeschlossen werden z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633268 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TNV4C	+ Omega Pro 2 OP2 CKIT+ BM Omega PRO 2 CKIT+ mit Bmlink-Empfänger Plug-and-Play-Zubehör zur Umrüstung von CKIT+Leuchten mit Leermodule zu BT-mesh-fähigen Leuchten (drahtlose Kommunikation).(DALI zu Bluetooth-Brücke für LiteCom / Gebäudemanagementsystem). z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633269 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNV4D	+ Omega Pro 2 OP2 CKIT+ BC Omega PRO 2 C-KIT+ mit Grndfkt Dim drhtl Plug-and-Play-Zubehör zur Umrüstung von CKIT+Leuchten mit Leermodule zu BT-mesh-fähigen Leuchten (drahtlose Kommunikation). z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633270 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNV4E	+ Omega Pro 2 OP2 CONCEALED CEILING MTG KIT PULL UP Omega PRO 2 Montagesatz für verborg Deck Nivellier-Montageset (x4) bestehend aus 4 Befestigungselementen sowie 4 nivellierbaren Einsätzen um die Leuchte deckenbündig zu positionieren. Kompatible bzw empfohlene Deckensysteme sind in der Montageanleitung angegeben. Sofern nicht angegeben bzw unklar, bitte kontaktieren Sie ihren Kundenberater. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633271 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNV4F	+ Omega Pro 2 OP2 HIDDEN CEILING KIT CLICK IN 3x12 Montagezubehör Montageset für verdeckte Deckensysteme. Leuchte wird von unten in die Decke geklickt. Gängige kompatible Decken sind in der Montageanleitung vordefiniert, sollte Ihr Deckensystem nicht angegeben sein, bitte kontaktieren Sie einen Kundenberater z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633300 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TNV4G	+ Omega Pro 2 OP2 CKIT+ SENS Kommunikationsset Plug-and-Play-Modulsatz zur Umrüstung von CKIT+Leuchten mit Leermodule. Leuchte erhält somit einen PIR-Sensor welcher tageslichtabhängige Dimmung sowie Präsenzmeldung ermöglicht. Ausschließlich für drahtgebundene Anwendungen. Nur mit LITECOM kompatibel, kein weiterer Anwendungs-Controller erforderlich. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634040 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TO5	+ Omega Pro 2 Mini (THORN) Version: 2025-02 Leistungsumfang Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben. <u>Kommentar</u> <i>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.</i> <i>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</i>	THO

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

OTO500 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

OTO500Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG OTO5

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

OTO501 + Omega Pro 2 Mini OP2 900-940 OP HF Q300 MRP

THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Eine vielseitige, niedrigbauende LED-Leuchte zur Einlegemontage und für Gipskartondecken sowie geeignet zur Aufputzmontage mit zusätzlichem Rahmen. Vorschaltgerät: LED-Treiber, Nicht dimmbare. Schutzklasse II, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Polymethylmethacrylate, UV-stabilisiert, opale Optik für breitstrahlende Lichtverteilung. Elektrischer Anschluss über werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K., Farbwiedergabeindex min.: 90, Abmessungen: 297 x 297 x 46 mm Leuchten Leistung: 10,5 W Leuchten Lichtstrom: 855 lm Leuchten Lichtausbeute: 81 lm/W Gewicht: 1,43 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634312 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTO502 + Omega Pro 2 Mini OP2 1800-930 OP HF Q300 MRP

THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Eine vielseitige, niedrigbauende LED-Leuchte zur Einlegemontage und für Gipskartondecken sowie geeignet zur Aufputzmontage mit zusätzlichem Rahmen. Vorschaltgerät: LED-Treiber, Nicht dimmbare. Schutzklasse II, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Polymethylmethacrylate, UV-stabilisiert, opale Optik für breitstrahlende Lichtverteilung. Elektrischer Anschluss über werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 3000K., Farbwiedergabeindex min.: 90, Abmessungen: 297 x 297 x 46 mm Leuchten Leistung: 19,2 W Leuchten Lichtstrom: 1607 lm Leuchten Lichtausbeute: 84 lm/W Gewicht: 1,46 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634313 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTO503 + Omega Pro 2 Mini OP2 1800-940 OP HF Q300 MRP

THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Eine vielseitige, niedrigbauende LED-Leuchte zur Einlegemontage und für Gipskartondecken sowie geeignet zur Aufputzmontage mit zusätzlichem Rahmen. Vorschaltgerät: LED-Treiber, Nicht dimmbare. Schutzklasse II, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Polymethylmethacrylate, UV-stabilisiert, opale Optik für breitstrahlende Lichtverteilung. Elektrischer Anschluss über werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K., Farbwiedergabeindex min.: 90, Abmessungen: 297 x 297 x 46 mm Leuchten Leistung: 19,2 W Leuchten Lichtstrom: 1710 lm Leuchten Lichtausbeute: 89 lm/W Gewicht: 1,46 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634314 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTO504 + Omega Pro 2 Mini OP2 1800-930 OP HFIX Q300 MRP

THO **Stk**

LED-Einbauleuchte

Eine vielseitige, niedrigbauende LED-Leuchte zur Einlegemontage und für Gipskartondecken sowie geeignet zur Aufputzmontage mit zusätzlichem Rahmen. Vorschaltgerät: LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Polymethylmethacrylate, UV-stabilisiert, opale Optik für breitstrahlende Lichtverteilung. Elektrischer Anschluss über werkzeugfreie

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 3000K., Farbwiedergabeindex min.: 90 ., Abmessungen: 297 x 297 x 46 mm Leuchten Leistung: 18,3 W Leuchten Lichtstrom: 1607 lm Leuchten Lichtausbeute: 88 lm/W Gewicht: 1,46 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634317 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TO505	+ Omega Pro 2 Mini OP2 1800-940 OP HFIX Q300 MRP	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine vielseitige, niedrigbauende LED-Leuchte zur Einlegemontage und für Gipskartondecken sowie geeignet zur Aufputzmontage mit zusätzlichem Rahmen. Vorschaltgerät: LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Polymethylmethacrylate, UV-stabilisiert, opale Optik für breitstrahlende Lichtverteilung. Elektrischer Anschluss über werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K., Farbwiedergabeindex min.: 90 ., Abmessungen: 297 x 297 x 46 mm Leuchten Leistung: 18,3 W Leuchten Lichtstrom: 1710 lm Leuchten Lichtausbeute: 93 lm/W Gewicht: 1,46 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634318 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TO506	+ Omega Pro 2 Mini OP2 900-940 MPT HFIX Q300 MRP	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine vielseitige, niedrigbauende LED-Leuchte zur Einlegemontage und für Gipskartondecken sowie geeignet zur Aufputzmontage mit zusätzlichem Rahmen. Vorschaltgerät: LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mikrop Prismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluss über werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K., Farbwiedergabeindex min.: 90 ., Leuchten Leistung: 9,5 W Leuchten Lichtstrom: 900 lm Leuchten Lichtausbeute: 95 lm/W Gewicht: 1,43 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634416 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TO507	+ Omega Pro 2 Mini OP2 1800-940 MPT HFIX Q300 MRP	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine vielseitige, niedrigbauende LED-Leuchte zur Einlegemontage und für Gipskartondecken sowie geeignet zur Aufputzmontage mit zusätzlichem Rahmen. Vorschaltgerät: LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mikrop Prismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluss über werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K., Farbwiedergabeindex min.: 90 ., Leuchten Leistung: 18,3 W Leuchten Lichtstrom: 1800 lm Leuchten Lichtausbeute: 98 lm/W Gewicht: 1,46 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634417 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TO508	+ Omega Pro 2 Mini OP2 900-940 MPT HF Q300 MRP	THO Stk
	<p>LED-Einbauleuchte</p> <p>Eine vielseitige, niedrigbauende LED-Leuchte zur Einlegemontage und für Gipskartondecken sowie geeignet zur Aufputzmontage mit zusätzlichem Rahmen. Vorschaltgerät: LED-Treiber, Nicht dimmbare. Schutzklasse II, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mikrop Prismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluss über werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K., Farbwiedergabeindex min.: 90 ., Leuchten Leistung: 10,5 W Leuchten Lichtstrom: 900 lm Leuchten Lichtausbeute: 86 lm/W Gewicht: 1,13 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634429 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TO509	+ Omega Pro 2 Mini OP2 SURFACE MOUNTING KIT Q300	THO Stk
	<p>Montagezubehör</p> <p>Anbaugehäuse für 297 x 297 mm Omega Pro 2 Mini-Leuchte. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert Abmessungen: 300 x 300 x 80 mm Gewicht: 1,55 kg</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634437 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

OTO50A	+	Omega Pro 2 Mini OP2 1800-940 MPT BC Q300 MRP	THO	Stk
LED-Einbauleuchte				
Eine vielseitige, niedrigbauende LED-Leuchte zur Einlegemontage und für Gipskartondecken sowie geeignet zur Aufputzmontage mit zusätzlichem Rahmen. Vorschaltgerät: LED-Treiber, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless. Schutzklasse II, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluss über werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K., Farbwiedergabeindex min.: 90 Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: 297 x 297 x 46 mm Leuchten Leistung: 18,3 W Leuchten Lichtstrom: 1800 lm Leuchten Lichtausbeute: 98 lm/W Gewicht: 1,25 kg				
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634476 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

OTOF	+	ORA (THORN)	THO	
Version: 2025-02				
Leistungsumfang				
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.				
<u>Kommentar</u> Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG)</u> nicht geeignet. Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).				

OTOF00	+	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.		
---------------	----------	---	--	--

OTOF00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG OTOF		ZZZ
Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:		
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.		
Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:	
<div></div>	<div></div>	
<div></div>	<div></div>	
<div></div>	<div></div>	
<div><div>Kommentar:</div><div>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</div></div>		

OTOF01	+	ORA ORA RC12I 1200-830 W BK 65 HF	THO	Stk
Deckeneinbauleuchte				
Ora RC is an architectural ceiling recessed luminaire delivering Total luminous flux: 1911 lm with Colour rendering Ra > 80, colour temperature 3000 K LEDs. Ora RC is rated to IP65. Luminaire is supplied with an optic providing wide flood distribution and a black bezel. Luminaire utilizes 15w of power and efficacy of Luminaire efficacy: 127 lm/W. Designed to LM80 standards with 50000h lifetime and lumen maintenance at 70%. The fitting is of Dimensions: Durchmesser 165 x 145 mm and weight: 1.6 kg. The product is designed to be installed in ambient temperature: -20°C to +50°C.				
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 21034464 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

OTOF02	+	ORA ORA RC20I 2000-830 W BK 65 HF	THO	Stk
Deckeneinbauleuchte				
Ora RC is an architectural ceiling recessed luminaire delivering Total luminous flux: 2503 lm with Colour rendering Ra > 80, colour temperature 3000 K LEDs. Ora RC is rated to IP65. Luminaire is supplied with an				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

optic providing wide flood distribution and a black bezel. Luminaire utilizes 24w of power and efficacy of Luminaire efficacy: 104 lm/W. Designed to LM80 standards with 50000h lifetime and lumen maintenance at 70%. The fitting is of Dimensions: Durchmesser 220 x 180 mm and weight: 2.5 kg. The product is designed to be installed in ambient temperature: -20°C to +50°C.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 21034673 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TOF03 + ORA ORA RC30I 3000-830 W BK 65 HF THO **Stk**

Deckeneinbauleuchte

Ora RC is an architectural ceiling recessed luminaire delivering Total luminous flux: 3095 lm with Colour rendering Ra > 80, colour temperature 3000 K LEDs. Ora RC is rated to IP65. Luminaire is supplied with an optic providing wide flood distribution and a black bezel. Luminaire utilizes 34w of power and efficacy of Luminaire efficacy: 91 lm/W. Designed to LM80 standards with 50000h lifetime and lumen maintenance at 70%. The fitting is of Dimensions: Durchmesser 220 x 180 mm and weight: 2.5 kg. The product is designed to be installed in ambient temperature: -20°C to +50°C.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 21035065 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TOP + Orus LED (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TOP00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

0TOP00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TOP ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TOP01 + ORUS 1L70-827 BPS CL2 BOL RD-NB GY THO **Stk**

Flat Beam(R) LED-Straßenleuchte

Innovative LED-Straßenleuchte für Nebenstraßen für Poller mit Flat Beam(R)-Technologie. 1 LED betrieben mit 700mA. Optik: Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Straße, ohne Blende. Erreicht Beleuchtungsstandards bei Montagehöhe von 0,9m. IP66, IK10, Schutzklasse II. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, texturiert, hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, geschützt gegen Graffiti und mit einer zusätzlichen, kratzfesten Sonderbeschichtung. Befestigungen: Edelstahl, mit Ecolubric(R) behandelt. Inklusive LED-Modul mit 2700K.. Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produkts sind hier keine photometrischen Daten angegeben. Ihr lokaler Vertreter berät Sie jedoch gern in Design-Fragen. Abmessungen: 474 x 453 x 855 mm Gewicht: 22,4 kg Leuchten Leistung: 30 W

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632640 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TOZ + Piazza II LED (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TOZ00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

0TOZ00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TOZ ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TOZ01 + PIAZZA II LED 1690-830 HF ANT THO **Stk**

Wandleuchte LED

Eine robuste Wandmontage-Leuchte. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Rückplatte: Aluminiumdruckguss, anthrazit lackiert. Gehäuse: Polycarbonat (PC), anthrazit. Kabeleinführung (Durchmesser 20 mm) durch Öffnungen hinten oder an der Seite, BESA-kompatibel. IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 381 x 196 x 305 mm Leuchten Leistung: 15,1 W Leuchten Lichtstrom: 1815 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 2,8 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632757 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TOZ02 + PIAZZA II LED 1690-830 HF P ANT THO **Stk**

Wandleuchte LED

Eine robuste Wandmontage-Leuchte. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Rückplatte: Aluminiumdruckguss, anthrazit lackiert. Gehäuse: Polycarbonat (PC), anthrazit. Kabeleinführung (Durchmesser 20 mm) durch Öffnungen hinten oder an der Seite, BESA-kompatibel. IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Ausgestattet mit Mini-Fotozelle. Abmessungen: 381 x 196 x 305 mm Leuchten Leistung: 15,1 W Leuchten Lichtstrom: 1815 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 2,8 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632758 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TOZ03 + PIAZZA II LED 2700-830 HF ANT THO **Stk**

Wandleuchte LED

Eine robuste Wandmontage-Leuchte. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Rückplatte: Aluminiumdruckguss, anthrazit lackiert. Gehäuse: Polycarbonat (PC), anthrazit. Kabeleinführung (Durchmesser 20 mm) durch Öffnungen hinten oder an der Seite, BESA-kompatibel. IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 381 x 196 x 305 mm Leuchten Leistung: 24,6 W Leuchten Lichtstrom: 2736 lm Leuchten Lichtausbeute: 111 lm/W Gewicht: 2,8 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632759 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

OTOZ04	+	PIAZZA II LED 2700-830 HF P ANT	THO	Stk
Wandleuchte LED				
Eine robuste Wandmontage-Leuchte. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Rückplatte: Aluminiumdruckguss, anthrazit lackiert. Gehäuse: Polycarbonat (PC), anthrazit. Kabeleinführung (Durchmesser 20 mm) durch Öffnungen hinten oder an der Seite, BESA-kompatibel. IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Ausgestattet mit Mini-Fotozelle. Abmessungen: 381 x 196 x 305 mm Leuchten Leistung: 24,6 W Leuchten Lichtstrom: 2736 lm Leuchten Lichtausbeute: 111 lm/W Gewicht: 2,8 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632760 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
OTOZ05	+	PIAZZA II LED 1690-840 HF ANT	THO	Stk
Wandleuchte LED				
Eine robuste Wandmontage-Leuchte. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Rückplatte: Aluminiumdruckguss, anthrazit lackiert. Gehäuse: Polycarbonat (PC), anthrazit. Kabeleinführung (Durchmesser 20 mm) durch Öffnungen hinten oder an der Seite, BESA-kompatibel. IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 381 x 196 x 305 mm Leuchten Leistung: 15,4 W Leuchten Lichtstrom: 1844 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 2,8 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96666256 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
OTOZ06	+	PIAZZA II LED 1690-840 HF E3 ANT	THO	Stk
Wandleuchte LED				
Eine robuste Wandmontage-Leuchte. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Rückplatte: Aluminiumdruckguss, anthrazit lackiert. Gehäuse: Polycarbonat (PC), anthrazit. Kabeleinführung (Durchmesser 20 mm) durch Öffnungen hinten oder an der Seite, BESA-kompatibel. IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 381 x 196 x 305 mm Leuchten Leistung: 15,4 W Leuchten Lichtstrom: 1844 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 3,1 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96666257 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
OTOZ07	+	PIAZZA II LED 1690-840 HF E3TX ANT	THO	Stk
Wandleuchte LED				
Eine robuste Wandmontage-Leuchte. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Rückplatte: Aluminiumdruckguss, anthrazit lackiert. Gehäuse: Polycarbonat (PC), anthrazit. Kabeleinführung (Durchmesser 20 mm) durch Öffnungen hinten oder an der Seite, BESA-kompatibel. IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 381 x 196 x 305 mm Leuchten Leistung: 15,4 W Leuchten Lichtstrom: 1844 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 3,1 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96666258 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
OTOZ08	+	PIAZZA II LED 1690-840 HF P ANT	THO	Stk
Wandleuchte LED				
Eine robuste Wandmontage-Leuchte. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Rückplatte: Aluminiumdruckguss, anthrazit lackiert. Gehäuse: Polycarbonat (PC), anthrazit. Kabeleinführung (Durchmesser 20 mm) durch Öffnungen hinten oder an der Seite, BESA-kompatibel. IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Ausgestattet mit Mini-Fotozelle. Abmessungen: 381 x 196 x 305 mm Leuchten Leistung: 15,4 W Leuchten Lichtstrom: 1844 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 2,8 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96666259 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
OTOZ09	+	PIAZZA II LED 1690-840 HFI-X EC ANT	THO	Stk
Wandleuchte LED				
Eine robuste Wandmontage-Leuchte. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Rückplatte: Aluminiumdruckguss, anthrazit lackiert. Gehäuse: Polycarbonat (PC), anthrazit. Kabeleinführung (Durchmesser 20 mm) durch Öffnungen hinten oder an der Seite, BESA-kompatibel. IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 381 x 196 x 305 mm Leuchten Leistung: 15,4 W Leuchten Lichtstrom: 1844 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 2,8 kg				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96666260 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
OTOZ0A	+ PIAZZA II LED 2700-840 HF ANT	THO Stk
	Wandleuchte LED Eine robuste Wandmontage-Leuchte. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Rückplatte: Aluminiumdruckguss, anthrazit lackiert. Gehäuse: Polycarbonat (PC), anthrazit. Kabeleinführung (Durchmesser 20 mm) durch Öffnungen hinten oder an der Seite, BESA-kompatibel. IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 381 x 196 x 305 mm Leuchten Leistung: 25 W Leuchten Lichtstrom: 2910 lm Leuchten Lichtausbeute: 116 lm/W Gewicht: 2,8 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96666261 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
OTOZ0B	+ PIAZZA II LED 2700-840 HF E3 ANT	THO Stk
	Wandleuchte LED Eine robuste Wandmontage-Leuchte. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Rückplatte: Aluminiumdruckguss, anthrazit lackiert. Gehäuse: Polycarbonat (PC), anthrazit. Kabeleinführung (Durchmesser 20 mm) durch Öffnungen hinten oder an der Seite, BESA-kompatibel. IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 381 x 196 x 305 mm Leuchten Leistung: 25 W Leuchten Lichtstrom: 2910 lm Leuchten Lichtausbeute: 116 lm/W Gewicht: 3,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96666262 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
OTOZ0C	+ PIAZZA II LED 2700-840 HF E3TX ANT	THO Stk
	Wandleuchte LED Eine robuste Wandmontage-Leuchte. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Rückplatte: Aluminiumdruckguss, anthrazit lackiert. Gehäuse: Polycarbonat (PC), anthrazit. Kabeleinführung (Durchmesser 20 mm) durch Öffnungen hinten oder an der Seite, BESA-kompatibel. IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 381 x 196 x 305 mm Leuchten Leistung: 25 W Leuchten Lichtstrom: 2910 lm Leuchten Lichtausbeute: 116 lm/W Gewicht: 3,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96666263 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
OTOZ0D	+ PIAZZA II LED 2700-840 HF P ANT	THO Stk
	Wandleuchte LED Eine robuste Wandmontage-Leuchte. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Rückplatte: Aluminiumdruckguss, anthrazit lackiert. Gehäuse: Polycarbonat (PC), anthrazit. Kabeleinführung (Durchmesser 20 mm) durch Öffnungen hinten oder an der Seite, BESA-kompatibel. IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Ausgestattet mit Mini-Fotozelle. Abmessungen: 381 x 196 x 305 mm Leuchten Leistung: 25 W Leuchten Lichtstrom: 2910 lm Leuchten Lichtausbeute: 116 lm/W Gewicht: 2,8 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96666264 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
OTOZ0E	+ PIAZZA II LED 2700-840 HFI-X EC ANT	THO Stk
	Wandleuchte LED Eine robuste Wandmontage-Leuchte. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Rückplatte: Aluminiumdruckguss, anthrazit lackiert. Gehäuse: Polycarbonat (PC), anthrazit. Kabeleinführung (Durchmesser 20 mm) durch Öffnungen hinten oder an der Seite, BESA-kompatibel. IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 381 x 196 x 305 mm Leuchten Leistung: 25 W Leuchten Lichtstrom: 2910 lm Leuchten Lichtausbeute: 116 lm/W Gewicht: 2,8 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96666265 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
OTP9	+ PLAZA (THORN)	THO
	Version: 2025-02 Leistungsumfang Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

OTP900 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

OTP900Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG OTP9

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

OTP901 + PLAZA CAELON R12I 1200-830 SN SSB 67 HF

THO **Stk**

Bodeneinbauleuchte

Plaza R is an architectural floor recessed luminaire delivering Total luminous flux: 1198 lm with Colour rendering Ra > 80, colour temperature 3000 K LEDs. Plaza R is rated to IP67. Luminaire is supplied with an optic providing super narrow beam distribution and a stainless steel brushed bezel. Luminaire utilizes 19w of power and efficacy of Luminaire efficacy: 63 lm/W. Designed to LM80 standards with 50000h lifetime and lumen maintenance at 70%. The fitting is of Dimensions: Durchmesser 195 x 202 mm and weight: 4.5 kg. The product is designed to be installed in ambient temperature: -20°C to +50°C.

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 21032515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTP902 + PLAZA CAELON R12I 1200-830 W SSB 67 HF

THO **Stk**

Bodeneinbauleuchte

Plaza R is an architectural floor recessed luminaire delivering Total luminous flux: 1719 lm with Colour rendering Ra > 80, colour temperature 3000 K LEDs. Plaza R is rated to IP67. Luminaire is supplied with an optic providing wide flood distribution and a stainless steel brushed bezel. Luminaire utilizes 19w of power and efficacy of Luminaire efficacy: 90 lm/W. Designed to LM80 standards with 50000h lifetime and lumen maintenance at 70%. The fitting is of Dimensions: Durchmesser 195 x 202 mm and weight: 4.5 kg. The product is designed to be installed in ambient temperature: -20°C to +50°C.

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 21032551 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTP903 + PLAZA CAELON R20I 2000-830 SN SSB 67 HF

THO **Stk**

Bodeneinbauleuchte

Plaza R is an architectural floor recessed luminaire delivering Total luminous flux: 1993 lm with Colour rendering Ra > 80, colour temperature 3000 K LEDs. Plaza R is rated to IP67. Luminaire is supplied with an optic providing super narrow beam distribution and a stainless steel brushed bezel. Luminaire utilizes 24w of power and efficacy of Luminaire efficacy: 83 lm/W. Designed to LM80 standards with 50000h lifetime and lumen maintenance at 70%. The fitting is of Dimensions: Durchmesser 195 x 202 mm and weight: 4.5 kg. The product is designed to be installed in ambient temperature: -20°C to +50°C.

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 21033015 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTP904 + PLAZA CAELON R20I 2000-830 W SSB 67 HF

THO **Stk**

Bodeneinbauleuchte

Plaza R is an architectural floor recessed luminaire delivering Total luminous flux: 2251 lm with Colour rendering

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Ra > 80, colour temperature 3000 K LEDs. Plaza R is rated to IP67. Luminaire is supplied with an optic providing wide flood distribution and a stainless steel brushed bezel. Luminaire utilizes 23w of power and efficacy of Luminaire efficacy: 98 lm/W. Designed to LM80 standards with 50000h lifetime and lumen maintenance at 70%. The fitting is of Dimensions: Durchmesser 195 x 202 mm and weight: 4.5 kg. The product is designed to be installed in ambient temperature: -20°C to +50°C.</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 21033051 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TP905	+ PLAZA CAELON S12I 1200-830 SN BK 66 HF	THO Stk
	<p>Architekturfluter</p> <p>Plaza S is an architectural floodlight delivering Total luminous flux: 1146 lm with Colour rendering Ra > 80, colour temperature 3000 K LEDs. Plaza S is rated to IP66. Luminaire is supplied with an optic providing super narrow beam distribution. Luminaire utilizes 20w of power and efficacy of Luminaire efficacy: 57 lm/W. Designed to LM80 standards with 50000h lifetime and lumen maintenance at 70%. Housings made from aluminium in black finish. Plaza S is installed via surface mount bracket. The fitting is of Dimensions: 160 x 149 x 210 mm (including bracket), weight: 3.8 kg. The product is designed to be installed in ambient temperature: -20°C to +50°C.</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 21034000 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TP906	+ PLAZA CAELON S12I 1200-830 W BK 66 HF	THO Stk
	<p>Architekturfluter</p> <p>Plaza S is an architectural floodlight delivering Total luminous flux: 1719 lm with Colour rendering Ra > 80, colour temperature 3000 K LEDs. Plaza S is rated to IP66. Luminaire is supplied with an optic providing wide flood distribution. Luminaire utilizes 20w of power and efficacy of Luminaire efficacy: 86 lm/W. Designed to LM80 standards with 50000h lifetime and lumen maintenance at 70%. Housings made from aluminium in black finish. Plaza S is installed via surface mount bracket. The fitting is of Dimensions: 160 x 149 x 210 mm (including bracket), weight: 3.8 kg. The product is designed to be installed in ambient temperature: -20°C to +50°C.</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 21034021 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TP907	+ PLAZA CAELON S20I 2000-830 SN BK 66 HF	THO Stk
	<p>Architekturfluter</p> <p>Plaza S is an architectural floodlight delivering Total luminous flux: 1859 lm with Colour rendering Ra > 80, colour temperature 3000 K LEDs. Plaza S is rated to IP66. Luminaire is supplied with an optic providing super narrow beam distribution. Luminaire utilizes 24w of power and efficacy of Luminaire efficacy: 77 lm/W. Designed to LM80 standards with 50000h lifetime and lumen maintenance at 70%. Housings made from aluminium in black finish. Plaza S is installed via surface mount bracket. The fitting is of Dimensions: 160 x 149 x 210 mm (including bracket), weight: 3.8 kg. The product is designed to be installed in ambient temperature: -20°C to +50°C.</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 21034152 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TP908	+ PLAZA CAELON S20I 2000-830 W BK 66 HF	THO Stk
	<p>Architekturfluter</p> <p>Plaza S is an architectural floodlight delivering Total luminous flux: 2251 lm with Colour rendering Ra > 80, colour temperature 3000 K LEDs. Plaza S is rated to IP66. Luminaire is supplied with an optic providing wide flood distribution. Luminaire utilizes 24w of power and efficacy of Luminaire efficacy: 94 lm/W. Designed to LM80 standards with 50000h lifetime and lumen maintenance at 70%. Housings made from aluminium in black finish. Plaza S is installed via surface mount bracket. The fitting is of Dimensions: 160 x 149 x 210 mm (including bracket), weight: 3.8 kg. The product is designed to be installed in ambient temperature: -20°C to +50°C.</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 21034173 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ	+ Plurio (THORN)	THO
	<p>Version: 2025-02</p> <p>Leistungsumfang</p> <p>Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TPJ00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

0TPJ00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TPJ

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TPJ01 + Plurio PLI D 24L50-722-40 EWC T76 CL2 DS6 ->

THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: Extrem breit, Komfort. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 350mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: discform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 76mm Mastzopf Mit 4m Kabel vorverdrahtet. Null Streulichtemissionen. Abmessungen: Durchmesser 618 x 453 mm Leuchten Leistung: 26 W Leuchten Lichtstrom: 2871 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 8,82 kg Windangriffsfläche: 0.151 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 92925654 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ02 + Plurio PLD O 18L35 WST BPSW CL2 N4M D60 L740

THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Dekorative Mastaufsatzlampe mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: Original -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stabilsierter Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: Breite Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 4000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 60mm, Länge 75mm. Vorverdrahtet mit 4 langem Kabel 2 x 1,5mm² (HO5-W). Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 21 W Gewicht: 7,8 kg Scx: 0.074m² Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96259969 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ03 + Plurio PLD O 18L35 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740

THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Dekorative Mastaufsatzlampe mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: Original -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stabilsierter Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 4000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 60mm, Länge 75mm. Vorverdrahtet mit 4 langem Kabel 2 x 1,5mm² (HO5-W). Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 21 W Gewicht: 7,8 kg Scx: 0.074m² Leuchten Lichtausbeute: 123 lm/W

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96259972 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ04 + Plurio PLD O 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 700mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: Originalform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 38,9 W Leuchten Lichtstrom: 5001 lm Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.199 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96260674 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ05 + Plurio PLD O 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 700mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: Originalform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 38,9 W Leuchten Lichtstrom: 5001 lm Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.199 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96260678 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ06 + Plurio PLD R 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 700mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: rundform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 555 mm Leuchten Leistung: 38,9 W Leuchten Lichtstrom: 5001 lm Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.191 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96260690 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ07 + Plurio PLD R 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 700mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: rundform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 555 mm Leuchten Leistung: 38,9 W Leuchten Lichtstrom: 5001 lm Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.191 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96260700 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TPJ08	+	Plurio PLD O 18L70 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Dekorative Mastaufsatzlampe mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: Original -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stabiler Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 4000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 60mm, Länge 75mm. Vorverdrahtet mit 4 langem Kabel 2 x 1,5mm ² (HO5-W). Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 39 W Gewicht: 7,8 kg Scx: 0.074m ² Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W				
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96260704 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TPJ09	+	Plurio PLD O 18L70 WST BPSW CL2 N4M D60 L740	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Dekorative Mastaufsatzlampe mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: Original -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stabiler Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: Breite Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 4000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 60mm, Länge 75mm. Vorverdrahtet mit 4 langem Kabel 2 x 1,5mm ² (HO5-W). Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 39 W Gewicht: 7,8 kg Scx: 0.074m ² Leuchten Lichtausbeute: 113 lm/W				
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96260705 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TPJ0A	+	Plurio PLD R 18L70 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Dekorative Mastaufsatzlampe mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: rund -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stabiler Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 4000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 60mm, Länge 75mm. Vorverdrahtet mit 4 langem Kabel 2 x 1,5mm ² (HO5-W). Abmessungen: Durchmesser 564 x 564 mm Leuchten Leistung: 39 W Gewicht: 7,8 kg Scx: 0.073m ² Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W				
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96260706 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TPJ0B	+	Plurio PLD R 18L70 WST BPSW CL2 N4M D60 L740	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Dekorative Mastaufsatzlampe mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: rund -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stabiler Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: Breite Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 4000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 60mm, Länge 75mm. Vorverdrahtet mit 4 langem Kabel 2 x 1,5mm ² (HO5-W). Abmessungen: Durchmesser 564 x 564 mm Leuchten Leistung: 39 W Gewicht: 7,8 kg Scx: 0.073m ² Leuchten Lichtausbeute: 113 lm/W				
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96260707 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TPJ0C	+	Plurio PLD O 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 350mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: Originalform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor.Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer				

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 19,7 W Leuchten Lichtstrom: 2727 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.199 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96260708 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ0D + Plurio PLD O 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY THO Stk

Mastaufsatzleuchte

Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 350mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: Originalform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 19,7 W Leuchten Lichtstrom: 2727 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.199 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96260711 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ0E + Plurio PLD R 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY THO Stk

Mastaufsatzleuchte

Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 350mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: rundform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 555 mm Leuchten Leistung: 19,7 W Leuchten Lichtstrom: 2727 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.191 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96260718 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ0F + Plurio PLD O 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY THO Stk

Mastaufsatzleuchte

Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 500mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: Originalform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 27,9 W Leuchten Lichtstrom: 3747 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.199 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96260722 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ0G + Plurio PLD R 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY THO Stk

Mastaufsatzleuchte

Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 500mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: rundform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 555 mm Leuchten

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Leistung: 27,9 W Leuchten Lichtstrom: 3747 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.191 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96260732 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ0H	+ Plurio PLD R 18L35 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzlampe mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: rund -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stabilsierter Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 4000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 60mm, Länge 75mm. Vorverdrahtet mit 4 langem Kabel 2 x 1,5mm² (HO5-W). Abmessungen: Durchmesser 564 x 564 mm Leuchten Leistung: 21 W Gewicht: 7,8 kg Scx: 0.073m² Leuchten Lichtausbeute: 123 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96260861 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ0I	+ Plurio PLD R 18L35 WST BPSW CL2 N4M D60 L740	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzlampe mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: rund -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stabilsierter Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: Breite Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 4000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 60mm, Länge 75mm. Vorverdrahtet mit 4 langem Kabel 2 x 1,5mm² (HO5-W). Abmessungen: Durchmesser 564 x 564 mm Leuchten Leistung: 21 W Gewicht: 7,8 kg Scx: 0.073m² Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96260862 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ0J	+ Plurio PLD R 18L50 WST BPSW CL2 N4M D60 L740	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzlampe mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: rund -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stabilsierter Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: Breite Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 4000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 60mm, Länge 75mm. Vorverdrahtet mit 4 langem Kabel 2 x 1,5mm² (HO5-W). Abmessungen: Durchmesser 564 x 564 mm Leuchten Leistung: 28 W Gewicht: 7,8 kg Scx: 0.073m² Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96260863 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ0K	+ Plurio PLD R 18L50 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzlampe mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: rund -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stabilsierter Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 4000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 60mm, Länge 75mm. Vorverdrahtet mit 4 langem Kabel 2 x 1,5mm² (HO5-W). Abmessungen: Durchmesser 564 x 564 mm Leuchten Leistung: 28 W Gewicht: 7,8 kg Scx: 0.073m² Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96260864 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ0L	+ Plurio PLD O 18L50 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740	THO Stk

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzlampe mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: Orginal -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stablisierter Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 4000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 60mm, Länge 75mm. Vorverdrahtet mit 4 langem Kabel 2 x 1,5mm² (HO5-W). Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 28 W Gewicht: 8 kg Scx: 0.074m² Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96260865 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ0M + Plurio PLD O 18L50 WST BPSW CL2 N4M D60 L740	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzlampe mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: Orginal -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stablisierter Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: Breite Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 4000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 60mm, Länge 75mm. Vorverdrahtet mit 4 langem Kabel 2 x 1,5mm² (HO5-W). Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 29 W Gewicht: 8 kg Scx: 0.074m² Leuchten Lichtausbeute: 92 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96260866 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TPJ0N + Plurio PLD O 18L70-730 WST BS 3550 T60 CL1 GY	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzleuchte mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium - gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: Orginal -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stablisierter Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 60mm, Länge 75mm. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 40 W Gewicht: 7,2 kg Scx: 0.074m² Leuchten Lichtausbeute: 80 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265470 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TPJ0O + Plurio PLD O 18L70-730 WST BS 3550 T76 CL1 GY	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzlampe mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: Orginal -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stablisierter Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 76mm, Länge 100mm. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 40 W Gewicht: 7,5 kg Scx: 0.074m² Leuchten Lichtausbeute: 80 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265472 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TPJ0P + Plurio PLD O 18L70-730 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 700mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: Orginalform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor.Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten</p>	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Leistung: 39 W Leuchten Lichtstrom: 4307 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.199 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265473 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ0Q	+ Plurio PLD O 18L70-730 WST BS 3550 T60 CL2 GY	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: Breite Anliegerstraße (asymmetrisch). LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 700mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: Originalform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 39 W Leuchten Lichtstrom: 4032 lm Leuchten Lichtausbeute: 103 lm/W Gewicht: 7,2 kg Windangriffsfläche: 0.199 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265474 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ0R	+ Plurio PLD O 18L70-730 R/S BS 3550 T76 CL2 GY	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzlampe mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: Original -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stabilsierter Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 76mm, Länge 100mm. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 40 W Gewicht: 7,5 kg Scx: 0.074m² Leuchten Lichtausbeute: 87 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265475 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ0S	+ Plurio PLD O 18L70-730 WST BS 3550 T76 CL2 GY	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzlampe mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: Original -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stabilsierter Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 76mm, Länge 100mm. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 40 W Gewicht: 7,7 kg Scx: 0.074m² Leuchten Lichtausbeute: 80 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265476 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ0T	+ Plurio PLD R 18L70-730 WST BS 3550 T60 CL1 GY	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzleuchte mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium - gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: rund -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stabilsierter Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 60mm, Länge 75mm. Abmessungen: Durchmesser 564 x 564 mm Leuchten Leistung: 40 W Gewicht: 7,2 kg Scx: 0.073m² Leuchten Lichtausbeute: 80 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265486 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ0U	+ Plurio PLD R 18L70-730 R/S BS 3550 T76 CL1 GY	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzlampe mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: rund -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stabilsierter Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 76mm, Länge 100mm. Abmessungen: Durchmesser 564 x 564 mm Leuchten Leistung: 40 W Gewicht: 7,5 kg Scx: 0.073m² Leuchten Lichtausbeute: 87 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265487 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ0V	+ Plurio PLD R 18L70-730 WST BS 3550 T76 CL1 GY	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzlampe mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: rund -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stabilsierter Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 76mm, Länge 100mm. Abmessungen: Durchmesser 564 x 564 mm Leuchten Leistung: 40 W Gewicht: 7,5 kg Scx: 0.073m² Leuchten Lichtausbeute: 80 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265488 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ0W	+ Plurio PLD R 18L70-730 R/S BS 3550 T76 CL2 GY	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzlampe mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: rund -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stabilsierter Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 76mm, Länge 100mm. Abmessungen: Durchmesser 564 x 564 mm Leuchten Leistung: 40 W Gewicht: 7,5 kg Scx: 0.073m² Leuchten Lichtausbeute: 87 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265491 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ0X	+ Plurio PLD R 18L70-730 WST BS 3550 T76 CL2 GY	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzlampe mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: rund -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stabilsierter Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 76mm, Länge 100mm. Abmessungen: Durchmesser 564 x 564 mm Leuchten Leistung: 40 W Gewicht: 7,5 kg Scx: 0.073m² Leuchten Lichtausbeute: 80 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265492 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ0Y	+ Plurio PLD O 18L35-730 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzleuchte mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium - gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: Orginal -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stabilsierter Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 60mm, Länge 75mm. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 21 W Gewicht: 7,2 kg Scx: 0.074m² Leuchten Lichtausbeute: 92 lm/W</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265497 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ0Z + Plurio PLD O 18L35-730 R/S BS 3550 T76 CL1 GY THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Dekorative Mastaufsatzlampe mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: Original -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stabiler Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 76mm, Länge 100mm. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 21 W Gewicht: 7,5 kg Scx: 0.074m² Leuchten Lichtausbeute: 92 lm/W

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265498 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ10 + Plurio PLD O 18L35-730 WST BS 3550 T76 CL1 GY THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Dekorative Mastaufsatzlampe mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: Original -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stabiler Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 76mm, Länge 100mm. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 21 W Gewicht: 7,5 kg Scx: 0.074m² Leuchten Lichtausbeute: 85 lm/W

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265499 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ11 + Plurio PLD O 18L35-730 R/S BS 3550 T76 CL2 GY THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Dekorative Mastaufsatzlampe mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: Original -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stabiler Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 76mm, Länge 100mm. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 21 W Gewicht: 7,5 kg Scx: 0.074m² Leuchten Lichtausbeute: 92 lm/W

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265502 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ12 + Plurio PLD O 18L35-730 WST BS 3550 T76 CL2 GY THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Dekorative Mastaufsatzlampe mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: Original -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stabiler Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 76mm, Länge 100mm. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 21 W Gewicht: 7,5 kg Scx: 0.074m² Leuchten Lichtausbeute: 85 lm/W

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265503 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ13 + Plurio PLD R 18L35-730 R/S BS 3550 T60 CL1 GY THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Dekorative Mastaufsatzleuchte mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium - gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: rund -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stabiler Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 60mm, Länge 75mm. Abmessungen: Durchmesser 564 x 564 mm Leuchten Leistung: 21 W Gewicht: 7,2 kg Scx: 0.073m² Leuchten Lichtausbeute: 85 lm/W z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265504 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TPJ14	+ Plurio PLD R 18L35-730 WST BS 3550 T76 CL1 GY Mastaufsatzleuchte Dekorative Mastaufsatzlampe mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: rund -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stabilsierter Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 76mm, Länge 100mm. Abmessungen: Durchmesser 564 x 564 mm Leuchten Leistung: 21 W Gewicht: 7,5 kg Scx: 0.073m² Leuchten Lichtausbeute: 85 lm/W z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265506 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TPJ15	+ Plurio PLD R 18L35-730 WST BS 3550 T60 CL2 GY Mastaufsatzleuchte Dekorative Mastaufsatzlampe mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: rund -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stabilsierter Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 60mm, Länge 75mm. Abmessungen: Durchmesser 564 x 564 mm Leuchten Leistung: 21 W Gewicht: 7,2 kg Scx: 0.073m² Leuchten Lichtausbeute: 85 lm/W z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265508 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TPJ16	+ Plurio PLD R 18L35-730 R/S BS 3550 T76 CL2 GY Mastaufsatzleuchte Dekorative Mastaufsatzlampe mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: rund -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stabilsierter Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 76mm, Länge 100mm. Abmessungen: Durchmesser 564 x 564 mm Leuchten Leistung: 21 W Gewicht: 7,5 kg Scx: 0.073m² Leuchten Lichtausbeute: 92 lm/W z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265509 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TPJ17	+ Plurio PLD R 18L35-730 WST BS 3550 T76 CL2 GY Mastaufsatzleuchte Dekorative Mastaufsatzlampe mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: rund -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stabilsierter Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 76mm, Länge 100mm. Abmessungen: Durchmesser 564 x 564 mm Leuchten Leistung: 21 W Gewicht: 7,5 kg Scx: 0.073m² Leuchten Lichtausbeute: 85 lm/W z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265510 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TPJ18	+ Plurio PLD O 18L50-730 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Mastaufsatzleuchte

Dekorative Mastaufsatzleuchte mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium - gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: Original -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stabilsierter Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 60mm, Länge 75mm. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 29 W Gewicht: 7,2 kg Scx: 0.074m² Leuchten Lichtausbeute: 91 lm/W

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265511 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ19 + Plurio PLD O 18L50-730 WST BS 3550 T76 CL1 GY THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Dekorative Mastaufsatzlampe mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: Original -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stabilsierter Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 76mm, Länge 100mm. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 29 W Gewicht: 7,5 kg Scx: 0.074m² Leuchten Lichtausbeute: 83 lm/W

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265513 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ1A + Plurio PLD O 18L50-730 R/S BS 3550 T60 CL2 GY THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 500mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: Originalform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor.Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3226 lm Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W Gewicht: 7,2 kg Windangriffsfläche: 0.199 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265514 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ1B + Plurio PLD O 18L50-730 WST BS 3550 T60 CL2 GY THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: Breite Anliegerstraße (asymmetrisch). LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 500mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: Originalform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor.Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3020 lm Leuchten Lichtausbeute: 108 lm/W Gewicht: 7,2 kg Windangriffsfläche: 0.199 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ1C + Plurio PLD O 18L50-730 R/S BS 3550 T76 CL2 GY THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Dekorative Mastaufsatzlampe mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: Original -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stabilsierter Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 76mm, Länge 100mm. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 29 W Gewicht: 7,5 kg Scx: 0.074m² Leuchten Lichtausbeute: 91 lm/W z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96265516 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TPJ1D	+ Plurio PLD O 18L50-730 WST BS 3550 T76 CL2 GY	THO Stk
	Mastaufsatzleuchte Dekorative Mastaufsatzlampe mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: Orginal -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stablisierter Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 76mm, Länge 100mm. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 29 W Gewicht: 7,5 kg Scx: 0.074m² Leuchten Lichtausbeute: 83 lm/W z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96265517 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TPJ1E	+ Plurio PLD R 18L50-730 WST BS 3550 T60 CL1 GY	THO Stk
	Mastaufsatzleuchte Dekorative Mastaufsatzleuchte mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium - gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: rund -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stablisierter Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 60mm, Länge 75mm. Abmessungen: Durchmesser 564 x 564 mm Leuchten Leistung: 29 W Gewicht: 7,2 kg Scx: 0.073m² Leuchten Lichtausbeute: 83 lm/W z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96265518 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TPJ1F	+ Plurio PLD R 18L50-730 R/S BS 3550 T76 CL1 GY	THO Stk
	Mastaufsatzleuchte Dekorative Mastaufsatzlampe mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: rund -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stablisierter Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 76mm, Länge 100mm. Abmessungen: Durchmesser 564 x 564 mm Leuchten Leistung: 29 W Gewicht: 7,5 kg Scx: 0.073m² Leuchten Lichtausbeute: 91 lm/W z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96265519 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TPJ1G	+ Plurio PLD R 18L50-730 WST BS 3550 T76 CL1 GY	THO Stk
	Mastaufsatzleuchte Dekorative Mastaufsatzlampe mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: rund -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stablisierter Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 76mm, Länge 100mm. Abmessungen: Durchmesser 564 x 564 mm Leuchten Leistung: 29 W Gewicht: 7,5 kg Scx: 0.073m² Leuchten Lichtausbeute: 83 lm/W z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96265520 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TPJ1H	+ Plurio PLD R 18L50-730 R/S BS 3550 T76 CL2 GY	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Mastaufsatzleuchte

Dekorative Mastaufsatzlampe mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: rund -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stablisierter Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 76mm, Länge 100mm. Abmessungen: Durchmesser 564 x 564 mm Leuchten Leistung: 29 W Gewicht: 7,5 kg Scx: 0.073m² Leuchten Lichtausbeute: 91 lm/W

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265523 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ1I + Plurio PLD R 18L50-730 WST BS 3550 T76 CL2 GY THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Dekorative Mastaufsatzlampe mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: rund -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stablisierter Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 76mm, Länge 100mm. Abmessungen: Durchmesser 564 x 564 mm Leuchten Leistung: 29 W Gewicht: 7,5 kg Scx: 0.073m² Leuchten Lichtausbeute: 83 lm/W

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265524 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ1J + Plurio PLD O 18L105-730 R/S BS 3550 T60 CL1 GY THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Dekorative Mastaufsatzleuchte mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium - gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: Orginal -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stablisierter Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 60mm, Länge 75mm. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 60 W Gewicht: 7,8 kg Scx: 0.074m² Leuchten Lichtausbeute: 78 lm/W

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96272420 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ1K + Plurio PLD O 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 1,05A. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: Orginalform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor.Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 59,6 W Leuchten Lichtstrom: 7034 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.199 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96272421 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ1L + Plurio PLD O 18L105-730 R/S BS 3550 T60 CL2 GY THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 1,05A. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: Orginalform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor.Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 60 W Leuchten Lichtstrom: 6059 lm Leuchten Lichtausbeute: 101 lm/W Gewicht: 7,8 kg Windangriffsfläche: 0.199 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96272429 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ1M +	Plurio PLD O 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 1,05A. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: Originalform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 59,6 W Leuchten Lichtstrom: 7034 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.199 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96272430 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ1N +	Plurio PLD R 18L105-730 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzleuchte mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium - gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: rund -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stabilsierter Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 60mm, Länge 75mm. Abmessungen: Durchmesser 564 x 564 mm Leuchten Leistung: 60 W Gewicht: 7,8 kg Scx: 0.073m² Leuchten Lichtausbeute: 78 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96272439 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ1O +	Plurio PLD R 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 1,05A. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: rundform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 555 mm Leuchten Leistung: 59,6 W Leuchten Lichtstrom: 7034 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.191 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96272440 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ1P +	Plurio PLD R 18L105-730 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Dekorative Mastaufsatzlampe mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: rund -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stabilsierter Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 60mm, Länge 75mm. Abmessungen: Durchmesser 564 x 564 mm Leuchten Leistung: 60 W Gewicht: 7,8 kg Scx: 0.073m² Leuchten Lichtausbeute: 78 lm/W</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96272443 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TPJ1Q	+	Plurio PLD R 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
<p>Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 1,05A. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: rundform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 555 mm Leuchten Leistung: 59,6 W Leuchten Lichtstrom: 7034 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.191 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96272444 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				
0TPJ1R	+	Plurio PLI F 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
<p>Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 250mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: flachform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 601 x 487 mm Leuchten Leistung: 19 W Leuchten Lichtstrom: 2416 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.167 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668610 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				
0TPJ1S	+	Plurio PLI F 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
<p>Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 250mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: flachform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 601 x 487 mm Leuchten Leistung: 19 W Leuchten Lichtstrom: 2416 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.167 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668611 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				
0TPJ1T	+	Plurio PLI F 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
<p>Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 350mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: flachform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 601 x 487 mm Leuchten Leistung: 26 W Leuchten Lichtstrom: 3261 lm Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.167 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668612 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				
0TPJ1U	+	Plurio PLI F 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	THO	Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Mastaufsatzleuchte

Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 350mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: flachform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 601 x 487 mm Leuchten Leistung: 26 W Leuchten Lichtstrom: 3261 lm Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.167 m²
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668613 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ1V + Plurio PLI F 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT **THO Stk**

Mastaufsatzleuchte

Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 500mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: flachform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 601 x 487 mm Leuchten Leistung: 36 W Leuchten Lichtstrom: 4456 lm Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.167 m²
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668614 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ1W + Plurio PLI F 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT **THO Stk**

Mastaufsatzleuchte

Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 500mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: flachform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 601 x 487 mm Leuchten Leistung: 36 W Leuchten Lichtstrom: 4456 lm Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.167 m²
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668615 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ1X + Plurio PLI F 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT **THO Stk**

Mastaufsatzleuchte

Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 600mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: flachform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 601 x 487 mm Leuchten Leistung: 44 W Leuchten Lichtstrom: 5206 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.167 m²
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668616 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ1Y + Plurio PLI F 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT **THO Stk**

Mastaufsatzleuchte

Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 600mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: flachform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 601 x 487 mm Leuchten Leistung: 44 W Leuchten Lichtstrom: 5206 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.167 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668617 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ1Z	+ Plurio PLI F 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 700mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: flachform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 601 x 487 mm Leuchten Leistung: 51 W Leuchten Lichtstrom: 5907 lm Leuchten Lichtausbeute: 116 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.167 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668618 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ20	+ Plurio PLI F 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 700mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: flachform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 601 x 487 mm Leuchten Leistung: 51 W Leuchten Lichtstrom: 5907 lm Leuchten Lichtausbeute: 116 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.167 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668619 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ21	+ Plurio PLI F 24L70-722-40 R/S T60 CL1 ANT	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 700mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: flachform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Komplett inklusive 2200-4000K NightTune LEDs. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 601 x 487 mm Leuchten Leistung: 51 W Leuchten Lichtstrom: 5386 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.167 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668620 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ22	+ Plurio PLI F 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 700mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: flachform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Komplett inklusive 2200-4000K NightTune LEDs. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf</p>	

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
	Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 601 x 487 mm Leuchten Leistung: 51 W Leuchten Lichtstrom: 5386 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.167 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668621 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TPJ23	+ Plurio PLI F 24L50-722-40 R/S T60 CL1 ANT Mastaufsatzleuchte Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 500mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: flachform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Komplett inklusive 2200-4000K NightTune LEDs. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 601 x 487 mm Leuchten Leistung: 36 W Leuchten Lichtstrom: 3932 lm Leuchten Lichtausbeute: 109 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.167 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668622 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TPJ24	+ Plurio PLI F 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT Mastaufsatzleuchte Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 500mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: flachform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Komplett inklusive 2200-4000K NightTune LEDs. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 601 x 487 mm Leuchten Leistung: 36 W Leuchten Lichtstrom: 3932 lm Leuchten Lichtausbeute: 109 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.167 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668623 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TPJ25	+ Plurio PLI F 24L35-722-40 R/S T60 CL1 ANT Mastaufsatzleuchte Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 350mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: flachform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Komplett inklusive 2200-4000K NightTune LEDs. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 601 x 487 mm Leuchten Leistung: 26 W Leuchten Lichtstrom: 2973 lm Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.167 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668624 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TPJ26	+ Plurio PLI F 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT Mastaufsatzleuchte Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 350mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: flachform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Komplett inklusive 2200-4000K NightTune LEDs. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 601 x 487 mm Leuchten Leistung: 26 W Leuchten Lichtstrom: 2973 lm Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.167 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668625 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TPJ27	+ Plurio PLI D 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT Mastaufsatzleuchte Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch.	THO Stk

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 250mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: discform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 618 x 453 mm Leuchten Leistung: 19 W Leuchten Lichtstrom: 2416 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.151 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668626 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TPJ28	+ Plurio PLI D 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT Mastaufsatzleuchte Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 250mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: discform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 618 x 453 mm Leuchten Leistung: 19 W Leuchten Lichtstrom: 2416 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.151 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668627 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TPJ29	+ Plurio PLI D 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT Mastaufsatzleuchte Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 350mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: discform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 618 x 453 mm Leuchten Leistung: 26 W Leuchten Lichtstrom: 3261 lm Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.151 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668628 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TPJ2A	+ Plurio PLI D 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT Mastaufsatzleuchte Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 350mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: discform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 618 x 453 mm Leuchten Leistung: 26 W Leuchten Lichtstrom: 3261 lm Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.151 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668629 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TPJ2B	+ Plurio PLI D 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT Mastaufsatzleuchte Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 500mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: discform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor:	THO Stk

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik.Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 618 x 453 mm Leuchten Leistung: 36 W Leuchten Lichtstrom: 4456 lm Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.151 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96668630 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ2C	+ Plurio PLI D 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 500mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: discform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik.Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 618 x 453 mm Leuchten Leistung: 36 W Leuchten Lichtstrom: 4456 lm Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.151 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96668631 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ2D	+ Plurio PLI D 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 600mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: discform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik.Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 618 x 453 mm Leuchten Leistung: 44 W Leuchten Lichtstrom: 5206 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.151 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96668632 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ2E	+ Plurio PLI D 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 600mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: discform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik.Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 618 x 453 mm Leuchten Leistung: 44 W Leuchten Lichtstrom: 5206 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.151 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96668633 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ2F	+ Plurio PLI D 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 700mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: discform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik.Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 618 x 453 mm Leuchten Leistung: 51 W Leuchten Lichtstrom: 5907 lm Leuchten Lichtausbeute: 116 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.151 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668634 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TPJ2G	+ Plurio PLI D 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT Mastaufsatzleuchte Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 700mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: discform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 618 x 453 mm Leuchten Leistung: 51 W Leuchten Lichtstrom: 5907 lm Leuchten Lichtausbeute: 116 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.151 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668635 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TPJ2H	+ Plurio PLI D 24L35-722-40 R/S T60 CL1 ANT Mastaufsatzleuchte Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 350mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: discform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Komplett inklusive 2200-4000K NightTune LEDs. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 618 x 453 mm Leuchten Leistung: 26 W Leuchten Lichtstrom: 2973 lm Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.151 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668636 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TPJ2I	+ Plurio PLI D 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT Mastaufsatzleuchte Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 350mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: discform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Komplett inklusive 2200-4000K NightTune LEDs. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 618 x 453 mm Leuchten Leistung: 26 W Leuchten Lichtstrom: 2973 lm Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.151 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668637 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TPJ2J	+ Plurio PLI D 24L50-722-40 R/S T60 CL1 ANT Mastaufsatzleuchte Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 500mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: discform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Komplett inklusive 2200-4000K NightTune LEDs. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 618 x 453 mm Leuchten Leistung: 36 W Leuchten Lichtstrom: 3932 lm Leuchten Lichtausbeute: 109 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.151 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668638 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TPJ2K	+ Plurio PLI D 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Mastaufsatzleuchte

Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 500mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: discform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Komplett inklusive 2200-4000K NightTune LEDs. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 618 x 453 mm Leuchten Leistung: 36 W Leuchten Lichtstrom: 3932 lm Leuchten Lichtausbeute: 109 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.151 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668639 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ2L + Plurio PLI D 24L70-722-40 R/S T60 CL1 ANT THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 700mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: discform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Komplett inklusive 2200-4000K NightTune LEDs. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 618 x 453 mm Leuchten Leistung: 51 W Leuchten Lichtstrom: 5386 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.151 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668640 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ2M + Plurio PLI D 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 700mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: discform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Komplett inklusive 2200-4000K NightTune LEDs. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 618 x 453 mm Leuchten Leistung: 51 W Leuchten Lichtstrom: 5386 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.151 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668641 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ2N + Plurio PLD F 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 350mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: flachform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 601 x 487 mm Leuchten Leistung: 19,7 W Leuchten Lichtstrom: 2727 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.167 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668642 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ2O + Plurio PLD F 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 350mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: flachform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 601 x 487 mm Leuchten Leistung: 19,7 W Leuchten Lichtstrom: 2727 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.167 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96668643 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ2P	+ Plurio PLD F 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 500mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: flachform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 601 x 487 mm Leuchten Leistung: 27,9 W Leuchten Lichtstrom: 3747 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.167 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96668644 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ2Q	+ Plurio PLD F 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 500mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: flachform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 601 x 487 mm Leuchten Leistung: 27,9 W Leuchten Lichtstrom: 3747 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.167 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96668645 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ2R	+ Plurio PLD F 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 700mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: flachform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 601 x 487 mm Leuchten Leistung: 38,9 W Leuchten Lichtstrom: 5001 lm Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.167 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96668646 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ2S	+ Plurio PLD F 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 700mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: flachform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 601 x 487 mm Leuchten Leistung: 38,9 W Leuchten Lichtstrom: 5001 lm Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.167 m²</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96668647 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ2T + Plurio PLD F 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 1,05A. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: flachform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 601 x 487 mm Leuchten Leistung: 59,6 W Leuchten Lichtstrom: 7034 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.167 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96668648 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ2U + Plurio PLD F 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 1,05A. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: flachform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 601 x 487 mm Leuchten Leistung: 59,6 W Leuchten Lichtstrom: 7034 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.167 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96668649 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ2V + Plurio PLD D 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 350mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: discform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 618 x 453 mm Leuchten Leistung: 19,7 W Leuchten Lichtstrom: 2727 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.151 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96668650 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ2W + Plurio PLD D 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 350mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: discform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 618 x 453 mm Leuchten Leistung: 19,7 W Leuchten Lichtstrom: 2727 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.151 m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668651 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ2X + Plurio PLD D 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 500mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: discform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 618 x 453 mm Leuchten Leistung: 27,9 W Leuchten Lichtstrom: 3747 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.151 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668652 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ2Y + Plurio PLD D 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 500mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: discform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 618 x 453 mm Leuchten Leistung: 27,9 W Leuchten Lichtstrom: 3747 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.151 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668653 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ2Z + Plurio PLD D 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 700mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: discform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 618 x 453 mm Leuchten Leistung: 38,9 W Leuchten Lichtstrom: 5001 lm Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.151 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668654 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ30 + Plurio PLD D 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 700mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: discform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 618 x 453 mm Leuchten Leistung: 38,9 W Leuchten Lichtstrom: 5001 lm Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.151 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668655 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- 0TPJ31 + Plurio PLD D 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY** THO **Stk**
Mastaufsatzleuchte
Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 1,05A. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: discform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 618 x 453 mm Leuchten Leistung: 59,6 W Leuchten Lichtstrom: 7034 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.151 m²
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668656 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
-
- 0TPJ32 + Plurio PLD D 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY** THO **Stk**
Mastaufsatzleuchte
Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 1,05A. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: discform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 618 x 453 mm Leuchten Leistung: 59,6 W Leuchten Lichtstrom: 7034 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.151 m²
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668657 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
-
- 0TPJ33 + Plurio PLD R 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY** THO **Stk**
Mastaufsatzleuchte
Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 350mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: rundform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 555 mm Leuchten Leistung: 19,7 W Leuchten Lichtstrom: 2727 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.191 m²
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668666 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
-
- 0TPJ34 + Plurio PLD R 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY** THO **Stk**
Mastaufsatzleuchte
Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 500mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: rundform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 555 mm Leuchten Leistung: 27,9 W Leuchten Lichtstrom: 3747 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.191 m²
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668668 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
-
- 0TPJ35 + Plurio PLI O 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT** THO **Stk**

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 250mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: Originalform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 19 W Leuchten Lichtstrom: 2416 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.199 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668674 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ36	+ Plurio PLI O 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 250mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: Originalform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 19 W Leuchten Lichtstrom: 2416 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.199 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668675 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ37	+ Plurio PLI O 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 350mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: Originalform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 26 W Leuchten Lichtstrom: 3261 lm Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.199 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668676 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ38	+ Plurio PLI O 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 350mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: Originalform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 26 W Leuchten Lichtstrom: 3261 lm Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.199 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668677 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TPJ39 + Plurio PLI O 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANTTHO **Stk****Mastaufsatzleuchte**

Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 500mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: Originalform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 36 W Leuchten Lichtstrom: 4456 lm Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.199 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668678 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ3A + Plurio PLI O 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANTTHO **Stk****Mastaufsatzleuchte**

Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 500mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: Originalform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 36 W Leuchten Lichtstrom: 4456 lm Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.199 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668679 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ3B + Plurio PLI O 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANTTHO **Stk****Mastaufsatzleuchte**

Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 600mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: Originalform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 44 W Leuchten Lichtstrom: 5206 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.199 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668680 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ3C + Plurio PLI O 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANTTHO **Stk****Mastaufsatzleuchte**

Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 600mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: Originalform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 44 W Leuchten Lichtstrom: 5206 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.199 m²

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668681 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ3D + Plurio PLI O 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT THO Stk

Mastaufsatzleuchte

Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 700mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: Originalform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 51 W Leuchten Lichtstrom: 5907 lm Leuchten Lichtausbeute: 116 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.199 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668682 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ3E + Plurio PLI O 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT THO Stk

Mastaufsatzleuchte

Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 700mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: Originalform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 51 W Leuchten Lichtstrom: 5907 lm Leuchten Lichtausbeute: 116 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.199 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668683 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ3F + Plurio PLI O 24L70-722-40 R/S T60 CL1 ANT THO Stk

Mastaufsatzleuchte

Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 700mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: Originalform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Komplett inklusive 2200-4000K NightTune LEDs. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 51 W Leuchten Lichtstrom: 5386 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.199 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668684 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ3G + Plurio PLI O 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT THO Stk

Mastaufsatzleuchte

Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 700mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: Originalform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Komplett inklusive 2200-4000K NightTune LEDs. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 51 W Leuchten Lichtstrom: 5386 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.199 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668685 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TPJ3H + Plurio PLI O 24L50-722-40 R/S T60 CL1 ANT THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 500mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: Originalform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Komplett inklusive 2200-4000K NightTune LEDs. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 36 W Leuchten Lichtstrom: 3932 lm Leuchten Lichtausbeute: 109 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.199 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668686 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ3I + Plurio PLI O 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 500mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: Originalform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Komplett inklusive 2200-4000K NightTune LEDs. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 36 W Leuchten Lichtstrom: 3932 lm Leuchten Lichtausbeute: 109 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.199 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668687 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ3J + Plurio PLI O 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 350mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: Originalform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Komplett inklusive 2200-4000K NightTune LEDs. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 26 W Leuchten Lichtstrom: 2973 lm Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.199 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668689 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ3K + Plurio PLI R 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 250mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: rundform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 555 mm Leuchten Leistung: 19 W Leuchten Lichtstrom: 2416 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.191 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668690 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPJ3L + Plurio PLI R 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 250mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen,

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: rundform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 555 mm Leuchten Leistung: 19 W Leuchten Lichtstrom: 2416 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.191 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668691 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ3M	+ Plurio PLI R 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 350mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: rundform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 555 mm Leuchten Leistung: 26 W Leuchten Lichtstrom: 3261 lm Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.191 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668692 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ3N	+ Plurio PLI R 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 350mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: rundform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 555 mm Leuchten Leistung: 26 W Leuchten Lichtstrom: 3261 lm Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.191 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668693 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ3O	+ Plurio PLI R 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 500mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: rundform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 555 mm Leuchten Leistung: 36 W Leuchten Lichtstrom: 4456 lm Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.191 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668694 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ3P	+ Plurio PLI R 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 500mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: rundform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Optik.Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 555 mm Leuchten Leistung: 36 W Leuchten Lichtstrom: 4456 lm Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.191 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668695 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ3Q +	Plurio PLI R 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 600mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: rundform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik.Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 555 mm Leuchten Leistung: 44 W Leuchten Lichtstrom: 5206 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.191 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668696 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ3R +	Plurio PLI R 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 600mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: rundform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik.Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 555 mm Leuchten Leistung: 44 W Leuchten Lichtstrom: 5206 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.191 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668697 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ3S +	Plurio PLI R 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 700mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: rundform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik.Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 555 mm Leuchten Leistung: 51 W Leuchten Lichtstrom: 5907 lm Leuchten Lichtausbeute: 116 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.191 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668698 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPJ3T +	Plurio PLI R 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	THO Stk
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 700mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: rundform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik.Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 555 mm Leuchten Leistung: 51 W Leuchten Lichtstrom: 5907 lm Leuchten Lichtausbeute: 116 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.191 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668699 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TPJ3U	+	Plurio PLI R 24L70-722-40 R/S T60 CL1 ANT	THO	Stk
		Mastaufsatzleuchte		
		Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 700mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: rundform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Komplett inklusive 2200-4000K NightTune LEDs. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 555 mm Leuchten Leistung: 51 W Leuchten Lichtstrom: 5386 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.191 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668700 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TPJ3V	+	Plurio PLI R 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT	THO	Stk
		Mastaufsatzleuchte		
		Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 700mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: rundform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Komplett inklusive 2200-4000K NightTune LEDs. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 555 mm Leuchten Leistung: 51 W Leuchten Lichtstrom: 5386 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.191 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668701 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TPJ3W	+	Plurio PLI R 24L50-722-40 R/S T60 CL1 ANT	THO	Stk
		Mastaufsatzleuchte		
		Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 500mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: rundform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Komplett inklusive 2200-4000K NightTune LEDs. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 555 mm Leuchten Leistung: 36 W Leuchten Lichtstrom: 3932 lm Leuchten Lichtausbeute: 109 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.191 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668702 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TPJ3X	+	Plurio PLI R 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT	THO	Stk
		Mastaufsatzleuchte		
		Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 500mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: rundform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Komplett inklusive 2200-4000K NightTune LEDs. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 555 mm Leuchten Leistung: 36 W Leuchten Lichtstrom: 3932 lm Leuchten Lichtausbeute: 109 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.191 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96668703 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TPJ3Y	+	Plurio PLI R 24L35-722-40 R/S T60 CL1 ANT	THO	Stk
		Mastaufsatzleuchte		
		Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch.		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH								
	<p>LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 350mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: rundform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Komplett inklusive 2200-4000K NightTune LEDs. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 555 mm Leuchten Leistung: 26 W Leuchten Lichtstrom: 2973 lm Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.191 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96668704 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>									
0TPJ3Z	+ Plurio PLI R 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT	THO Stk								
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 350mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: rundform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Komplett inklusive 2200-4000K NightTune LEDs. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 555 mm Leuchten Leistung: 26 W Leuchten Lichtstrom: 2973 lm Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.191 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96668705 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>									
0TPT	+ PopPack (THORN)	THO								
	<p>Version: 2025-02</p> <p>Leistungsumfang</p> <p>Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.</p> <p><u>Kommentar</u></p> <p>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG)</u> nicht geeignet.</p> <p>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</p>									
0TPT00	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:									
0TPT00Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TPT	ZZZ								
	<p>Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:</p> <p>Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.</p> <table><tr><td>Kriterien der Gleichwertigkeit:</td><td>Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:</td></tr><tr><td><div></div></td><td><div></div></td></tr><tr><td><div></div></td><td><div></div></td></tr><tr><td><div></div></td><td><div></div></td></tr></table> <p><u>Kommentar:</u></p> <p>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</p>	Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	
Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:									
<div></div>	<div></div>									
<div></div>	<div></div>									
<div></div>	<div></div>									
0TPT01	+ POPPACK LED GROMMET KIT	THO Stk								
	<p>Durchführdichtungen</p> <p>Durchführdichtungen für Poppack-Tragschienenmontage. Durchführungsichtung für die Kabelöffnung.</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 59010377 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>									
0TPT02	+ POPPACK LED SCREW KIT x20	THO Stk								

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Packung Schrauben Packung mit 20 Schrauben zur Sicherung von PopPack Endkappen z.B. Thorn, ArtikelNr.: 59010828 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
OTPT03	+ POPPACK LED SCREW KIT x100 Packung Schrauben Packung mit 100 Schrauben zur Sicherung von PopPack Endkappen z.B. Thorn, ArtikelNr.: 59010829 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTPT04	+ POPPACK LED WIRE SUSPENSION KIT 2M Befestigungszubehör Seilabhängungsset. Länge 2000mm. Gewicht: 0,25 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96627711 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTPT05	+ POPPACK LED WIRE GUARD 1,2M Schutzgitter Drahtschutzgitter als Zubehör zur Verwendung mit 1,2 m/4 ft Poppack-LED-Leuchten. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96627902 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTPT06	+ POPPACK LED WIRE GUARD 1,8M Schutzgitter Drahtschutzgitter als Zubehör zur Verwendung mit 1,8 m/6 ft Poppack-LED-Leuchten. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96627903 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTPT07	+ POPPACK LED WIRE GUARD 1,5m Schutzgitter Drahtschutzgitter als Zubehör zur Verwendung mit 1,5 m/5 ft Poppack-LED-Leuchten. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96628147 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTPT08	+ POPPACK LED 3000-840 HF L1200 LED-Anbauleuchte LED-Lichtleiste. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm²-Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1168 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 23,9 W Leuchten Lichtstrom: 3350 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 1,3 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631538 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTPT09	+ POPPACK LED 3000-840 HF E3 L1200 LED-Anbauleuchte LED-Lichtleiste. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über (3 + 3) x 2 x 2,5mm²-Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1168 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 23,9 W Leuchten Lichtstrom: 3350 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 2 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631539 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TPT0A	+	POPPACK LED 3000-840 HFI L1200	THO	Stk
LED-Anbauleuchte				
LED-Lichtleiste. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen,. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über (3 + 3) x 2 x 2,5mm ² -Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1168 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 23,9 W Leuchten Lichtstrom: 3350 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 1,4 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631540 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TPT0B	+	POPPACK LED 3000-840 HFI E3 L1200	THO	Stk
LED-Anbauleuchte				
LED-Lichtleiste. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über (3 + 3) x 2 x 2,5mm ² -Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1168 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 23,9 W Leuchten Lichtstrom: 3350 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 2 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631541 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TPT0C	+	POPPACK LED 4500-840 HF L1200	THO	Stk
LED-Anbauleuchte				
LED-Lichtleiste. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen,. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm ² -Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1168 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 35,6 W Leuchten Lichtstrom: 4650 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 1,4 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631542 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TPT0D	+	POPPACK LED 4500-840 HF E3 L1200	THO	Stk
LED-Anbauleuchte				
LED-Lichtleiste. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über (3 + 3) x 2 x 2,5mm ² -Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1168 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 35,6 W Leuchten Lichtstrom: 4650 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 2 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631543 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TPT0E	+	POPPACK LED 4500-840 HFI L1200	THO	Stk
LED-Anbauleuchte				
LED-Lichtleiste. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen,. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über (3 + 3) x 2 x 2,5mm ² -Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1168 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 35,6 W Leuchten Lichtstrom: 4650 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 1,4 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631544 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TPT0F	+	POPPACK LED 4500-840 HFI E3 L1200	THO	Stk
LED-Anbauleuchte				
LED-Lichtleiste. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über (3 + 3) x 2 x 2,5mm ² -Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1168 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 35,6 W Leuchten Lichtstrom: 4650 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 2 kg				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631545 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPT0G	+	POPPACK LED 7000-840 HF L1200	THO	Stk
LED-Anbauleuchte				
LED-Lichtleiste. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen,. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm ² -Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1168 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 51,8 W Leuchten Lichtstrom: 7300 lm Leuchten Lichtausbeute: 141 lm/W Gewicht: 1,4 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631546 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0TPT0H	+	POPPACK LED 7000-840 HF E3 L1200	THO	Stk
LED-Anbauleuchte				
LED-Lichtleiste. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über (3 + 3) x 2 x 2,5mm ² -Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1168 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 51,8 W Leuchten Lichtstrom: 7300 lm Leuchten Lichtausbeute: 141 lm/W Gewicht: 2 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631547 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0TPT0I	+	POPPACK LED 7000-840 HFI L1200	THO	Stk
LED-Anbauleuchte				
LED-Lichtleiste. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen,. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über (3 + 3) x 2 x 2,5mm ² -Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1168 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 51,8 W Leuchten Lichtstrom: 7300 lm Leuchten Lichtausbeute: 141 lm/W Gewicht: 1,4 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631548 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0TPT0J	+	POPPACK LED 7000-840 HFI E3 L1200	THO	Stk
LED-Anbauleuchte				
LED-Lichtleiste. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über (3 + 3) x 2 x 2,5mm ² -Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1168 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 51,8 W Leuchten Lichtstrom: 7300 lm Leuchten Lichtausbeute: 141 lm/W Gewicht: 2 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631549 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0TPT0K	+	POPPACK LED 5000-840 HF L1500	THO	Stk
LED-Anbauleuchte				
LED-Lichtleiste. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen,. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm ² -Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1449 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 36 W Leuchten Lichtstrom: 4900 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 1,7 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631554 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0TPT0L	+	POPPACK LED 5000-840 HF E3 L1500	THO	Stk
LED-Anbauleuchte				
LED-Lichtleiste. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über (3 + 3) x 2 x 2,5mm ² -Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1449 x 60 x 74 mm Leuchten				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Leistung: 36 W Leuchten Lichtstrom: 4900 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 2,3 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631555 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TPT0M + POPPACK LED 5000-840 HFI L1500		THO Stk
	LED-Anbauleuchte LED-Lichtleiste. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen,. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über (3 + 3) x 2 x 2,5mm²-Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1449 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 36 W Leuchten Lichtstrom: 4900 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 1,7 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631556 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TPT0N + POPPACK LED 5000-840 HFI E3 L1500		THO Stk
	LED-Anbauleuchte LED-Lichtleiste. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über (3 + 3) x 2 x 2,5mm²-Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1449 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 36 W Leuchten Lichtstrom: 4900 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 2,3 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631557 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TPT0O + POPPACK LED 6000-840 HF L1500		THO Stk
	LED-Anbauleuchte LED-Lichtleiste. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen,. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm²-Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1449 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 52,8 W Leuchten Lichtstrom: 6400 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 1,7 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631558 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TPT0P + POPPACK LED 6000-840 HF E3 L1500		THO Stk
	LED-Anbauleuchte LED-Lichtleiste. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über (3 + 3) x 2 x 2,5mm²-Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1449 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 52,8 W Leuchten Lichtstrom: 6400 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 2,3 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631559 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TPT0Q + POPPACK LED 6000-840 HFI L1500		THO Stk
	LED-Anbauleuchte LED-Lichtleiste. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen,. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über (3 + 3) x 2 x 2,5mm²-Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1449 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 52,8 W Leuchten Lichtstrom: 6400 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 1,7 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631560 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TPT0R + POPPACK LED 6000-840 HFI E3 L1500		THO Stk
	LED-Anbauleuchte LED-Lichtleiste. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC),	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	einspritzgegossen, weiß. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über (3 + 3) x 2 x 2,5mm ² -Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1449 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 52,8 W Leuchten Lichtstrom: 6400 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 2,3 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631561 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TPT0S	+ POPPACK LED 9000-840 HF L1500 LED-Anbauleuchte LED-Lichtleiste. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen,. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm ² -Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1449 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 63,6 W Leuchten Lichtstrom: 9100 lm Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 1,7 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631562 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TPT0T	+ POPPACK LED 9000-840 HF E3 L1500 LED-Anbauleuchte LED-Lichtleiste. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über (3 + 3) x 2 x 2,5mm ² -Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1449 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 63,6 W Leuchten Lichtstrom: 9100 lm Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 2,3 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631563 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TPT0U	+ POPPACK LED 9000-840 HFI L1500 LED-Anbauleuchte LED-Lichtleiste. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen,. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über (3 + 3) x 2 x 2,5mm ² -Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1449 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 63,6 W Leuchten Lichtstrom: 9100 lm Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 1,7 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631564 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TPT0V	+ POPPACK LED 9000-840 HFI E3 L1500 LED-Anbauleuchte LED-Lichtleiste. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über (3 + 3) x 2 x 2,5mm ² -Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1449 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 63,6 W Leuchten Lichtstrom: 9100 lm Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 2,3 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631565 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TPT0W	+ POPPACK LED 6500-840 HF L1800 LED-Anbauleuchte LED-Lichtleiste. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen,. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm ² -Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1728 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 54 W Leuchten Lichtstrom: 6800 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 1,8 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631566 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TPT0X	+ POPPACK LED 6500-840 HF E3 L1800	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Anbauleuchte LED-Lichtleiste. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über (3 + 3) x 2 x 2,5mm ² -Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1728 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 54 W Leuchten Lichtstrom: 6800 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 2,5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631567 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TPT0Y + POPPACK LED 6500-840 HFI L1800		THO Stk
	LED-Anbauleuchte LED-Lichtleiste. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über (3 + 3) x 2 x 2,5mm ² -Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1728 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 54 W Leuchten Lichtstrom: 6800 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 1,8 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631568 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TPT0Z + POPPACK LED 6500-840 HFI E3 L1800		THO Stk
	LED-Anbauleuchte LED-Lichtleiste. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über (3 + 3) x 2 x 2,5mm ² -Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1728 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 54 W Leuchten Lichtstrom: 6800 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 2,5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631569 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TPT10 + POPPACK LED 11000-840 HF L1800		THO Stk
	LED-Anbauleuchte LED-Lichtleiste. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm ² -Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1728 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 74,1 W Leuchten Lichtstrom: 10900 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 1,8 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631570 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TPT11 + POPPACK LED 11000-840 HF E3 L1800		THO Stk
	LED-Anbauleuchte LED-Lichtleiste. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über (3 + 3) x 2 x 2,5mm ² -Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1728 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 74,1 W Leuchten Lichtstrom: 10900 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 2,5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631571 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TPT12 + POPPACK LED 11000-840 HFI L1800		THO Stk
	LED-Anbauleuchte LED-Lichtleiste. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über (3 + 3) x 2 x 2,5mm ² -Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1728 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 74,1 W Leuchten Lichtstrom: 10900 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 1,8 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631572 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TPT13 + POPPACK LED 11000-840 HFI E3 L1800 THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

LED-Lichtleiste. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über (3 + 3) x 2 x 2,5mm²-Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1728 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 74,1 W Leuchten Lichtstrom: 10900 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 2,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631573 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPT14 + POPPACK LED 3000-830 HF L1200 THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

LED-Lichtleiste. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen,. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm²-Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1168 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 23,8 W Leuchten Lichtstrom: 3200 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 1,4 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631574 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPT15 + POPPACK LED 4500-830 HF L1200 THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

LED-Lichtleiste. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen,. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm²-Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1168 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 35,6 W Leuchten Lichtstrom: 4450 lm Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W Gewicht: 1,4 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPT16 + POPPACK LED 7000-830 HF L1200 THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

LED-Lichtleiste. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen,. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm²-Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1168 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 51,8 W Leuchten Lichtstrom: 6900 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 1,4 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPT17 + POPPACK LED 5000-830 HF L1500 THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

LED-Lichtleiste. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen,. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm²-Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1449 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 36 W Leuchten Lichtstrom: 4700 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 1,7 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631578 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPT18 + POPPACK LED 6000-830 HF L1500 THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

LED-Lichtleiste. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen,. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm²-Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1449 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 52,8 W Leuchten Lichtstrom: 6050 lm Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W Gewicht: 1,7 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631579 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPT19 + POPPACK LED 6500-830 HF L1800 THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

LED-Lichtleiste. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen,. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm²-Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1728 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 54 W Leuchten Lichtstrom: 6450 lm Leuchten Lichtausbeute: 119 lm/W Gewicht: 1,8 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631580 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPT1A + POPPACK LED 3000-840 PIR L1200 THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

LED-Lichtleiste mit abnehmbarem LED-Modul. Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Gehäuse: beschichteter Stahl, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß. Diffuser: Acryl, texturiert, opal. Elektrischer Anschluss über 2 x Anschlussklemmen (3 x 2 x 2,5mm²). Einschließlich vorverdrahtetem PIR-Sensor mit EIN/AUS-Schaltfunktion. Slave-Leuchtensteuerung über eine Master-Leuchte mit fest verdrahtetem PIR-Sensor. 3-adrige Verdrahtung ausreichend für die Durchgangsverdrahtung der Produkte, max. Last pro Kreis = 2 A. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1168 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 23,9 W Leuchten Lichtstrom: 3350 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 1,4 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631581 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPT1B + POPPACK LED 4500-840 PIR L1200 THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

LED-Lichtleiste mit abnehmbarem LED-Modul. Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Gehäuse: beschichteter Stahl, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß. Diffuser: Acryl, texturiert, opal. Elektrischer Anschluss über 2 x Anschlussklemmen (3 x 2 x 2,5mm²). Einschließlich vorverdrahtetem PIR-Sensor mit EIN/AUS-Schaltfunktion. Slave-Leuchtensteuerung über eine Master-Leuchte mit fest verdrahtetem PIR-Sensor. 3-adrige Verdrahtung ausreichend für die Durchgangsverdrahtung der Produkte, max. Last pro Kreis = 2 A. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1168 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 35,6 W Leuchten Lichtstrom: 4650 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 1,4 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631582 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPT1C + POPPACK LED 7000-840 PIR L1200 THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

LED-Lichtleiste mit abnehmbarem LED-Modul. Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Gehäuse: beschichteter Stahl, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß. Diffuser: Acryl, texturiert, opal. Elektrischer Anschluss über 2 x Anschlussklemmen (3 x 2 x 2,5mm²). Einschließlich vorverdrahtetem PIR-Sensor mit EIN/AUS-Schaltfunktion. Slave-Leuchtensteuerung über eine Master-Leuchte mit fest verdrahtetem PIR-Sensor. 3-adrige Verdrahtung ausreichend für die Durchgangsverdrahtung der Produkte, max. Last pro Kreis = 2 A. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1168 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 51,8 W Leuchten Lichtstrom: 7300 lm Leuchten Lichtausbeute: 141 lm/W Gewicht: 1,4 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631583 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TPT1D + POPPACK LED 5000-840 PIR L1500 THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

LED-Lichtleiste mit abnehmbarem LED-Modul. Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Gehäuse: beschichteter Stahl, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß. Diffuser: Acryl, texturiert, opal. Elektrischer Anschluss über 2 x Anschlussklemmen (3 x 2 x 2,5mm²). Einschließlich vorverdrahtetem PIR-Sensor mit EIN/AUS-Schaltfunktion. Slave-Leuchtensteuerung über eine Master-Leuchte mit fest verdrahtetem PIR-Sensor. 3-adrige Verdrahtung ausreichend für die Durchgangsverdrahtung der Produkte, max. Last pro Kreis = 2 A. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1449 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 36 W Leuchten Lichtstrom: 4900 lm Leuchten

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 1,7 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631585 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TPT1E + POPPACK LED 6000-840 PIR L1500		THO Stk
	LED-Anbauleuchte LED-Lichtleistenleuchte mit abnehmbarem LED-Modul. Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Gehäuse: beschichteter Stahl, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß. Diffusor: Acryl, texturiert, opal. Elektrischer Anschluss über 2 x Anschlussklemmen (3 x 2 x 2,5mm²). Einschließlich vorverdrahtetem PIR-Sensor mit EIN/AUS-Schaltfunktion. Slave-Leuchtensteuerung über eine Master-Leuchte mit fest verdrahtetem PIR-Sensor. 3-adrige Verdrahtung ausreichend für die Durchgangsverdrahtung der Produkte, max. Last pro Kreis = 2 A. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1449 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 52,8 W Leuchten Lichtstrom: 6400 lm Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Gewicht: 1,7 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631586 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TPT1F + POPPACK LED 9000-840 PIR L1500		THO Stk
	LED-Anbauleuchte LED-Lichtleistenleuchte mit abnehmbarem LED-Modul. Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Gehäuse: beschichteter Stahl, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß. Diffusor: Acryl, texturiert, opal. Elektrischer Anschluss über 2 x Anschlussklemmen (3 x 2 x 2,5mm²). Einschließlich vorverdrahtetem PIR-Sensor mit EIN/AUS-Schaltfunktion. Slave-Leuchtensteuerung über eine Master-Leuchte mit fest verdrahtetem PIR-Sensor. 3-adrige Verdrahtung ausreichend für die Durchgangsverdrahtung der Produkte, max. Last pro Kreis = 2 A. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1449 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 63,6 W Leuchten Lichtstrom: 9100 lm Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 1,7 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631587 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TPT1G + POPPACK LED 6500-840 PIR L1800		THO Stk
	LED-Anbauleuchte LED-Lichtleistenleuchte mit abnehmbarem LED-Modul. Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Gehäuse: beschichteter Stahl, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß. Diffusor: Acryl, texturiert, opal. Elektrischer Anschluss über 2 x Anschlussklemmen (3 x 2 x 2,5mm²). Einschließlich vorverdrahtetem PIR-Sensor mit EIN/AUS-Schaltfunktion. Slave-Leuchtensteuerung über eine Master-Leuchte mit fest verdrahtetem PIR-Sensor. 3-adrige Verdrahtung ausreichend für die Durchgangsverdrahtung der Produkte, max. Last pro Kreis = 2 A. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1728 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 54 W Leuchten Lichtstrom: 6800 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 1,8 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631588 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TPT1H + POPPACK LED 11000-840 PIR L1800		THO Stk
	LED-Anbauleuchte LED-Lichtleistenleuchte mit abnehmbarem LED-Modul. Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Gehäuse: beschichteter Stahl, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß. Diffusor: Acryl, texturiert, opal. Elektrischer Anschluss über 2 x Anschlussklemmen (3 x 2 x 2,5mm²). Einschließlich vorverdrahtetem PIR-Sensor mit EIN/AUS-Schaltfunktion. Slave-Leuchtensteuerung über eine Master-Leuchte mit fest verdrahtetem PIR-Sensor. 3-adrige Verdrahtung ausreichend für die Durchgangsverdrahtung der Produkte, max. Last pro Kreis = 2 A. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1728 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 74,1 W Leuchten Lichtstrom: 10900 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 1,8 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631589 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TPT1I + POPPACK LED 1700-840 HF L600		THO Stk
	LED-Anbauleuchte LED-Lichtleiste. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen,. Diffusor: Acryl, texturiert opal. Elektrischer	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm²-Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 610 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 11,1 W Leuchten Lichtstrom: 1700 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 0,74 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634320 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPT1J	+ POPPACK LED 2300-840 HF L600	THO Stk
	<p>LED-Anbauleuchte</p> <p>LED-Lichtleiste. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen,. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm²-Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 610 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 16,9 W Leuchten Lichtstrom: 2300 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 0,74 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634321 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPT1K	+ POPPACK LED 1700-840 HFI L600	THO Stk
	<p>LED-Anbauleuchte</p> <p>LED-Lichtleiste. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen,. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über (3 + 3) x 2 x 2,5mm²-Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 610 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 11,1 W Leuchten Lichtstrom: 1700 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 0,83 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634322 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TPT1L	+ POPPACK LED 2300-840 HFI L600	THO Stk
	<p>LED-Anbauleuchte</p> <p>LED-Lichtleiste. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, weiß (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen,. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über (3 + 3) x 2 x 2,5mm²-Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 610 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 16,9 W Leuchten Lichtstrom: 2300 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 0,83 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96634323 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQ3	+ Primata 2 (THORN)	THO
	<p>Version: 2025-02</p> <p>Leistungsumfang</p> <p>Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.</p> <p><u>Kommentar</u></p> <p>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG)</u> nicht geeignet.</p> <p>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</p>	
0TQ300	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
0TQ300Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TQ3	ZZZ
	<p>Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:</p> <p>Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.</p> <p>Kriterien der Gleichwertigkeit:</p> <p>Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TQ301	+	Primata 2 PR2 FIX/CAD	THO	Stk
Halter				
Caddy Clip für Primata II Trageschienensystem, zur Befestigung an sichtbaren Deckenträgersystemen von 24-26 mm Breite und max. 1,5 mm Stärke. 1 Clip / Code.				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96502602 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TQ302	+	Primata 2 PR2/HIPAK FIX/CH	THO	Stk
Befestigungszubehör				
Kettenabhängung (nicht verstellbar) für Trageschienensystem Primata II				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96502603 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TQ303	+	Primata 2 PR2/HIPAK FIX/CHA	THO	Stk
Befestigungszubehör				
Kettenabhängung (verstellbar) für Trageschienensystem Primata II				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96502604 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TQ304	+	Primata 2 PR2/HIGH BAY CH	THO	Stk
Befestigungszubehör				
Abhängekette, verzinkt für Trageschienensystem HiPak/Primata II, meterweise erhältlich				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96502605 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TQ305	+	Primata 2 PR2/HIPAK MSW1 1000	THO	Stk
Befestigungszubehör				
Seilabhängung, 1 m für HiPak/Primata II Trageschienensystem, werkzeuglose Höhenverstellung				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96502607 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TQ306	+	Primata 2 PR2/HIPAK MSW1 2000	THO	Stk
Befestigungszubehör				
Seilabhängung, 2 m für HiPak/Primata II Trageschienensystem, werkzeuglose Höhenverstellung				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96502608 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TQ307	+	Primata 2 PR2/HIPAK MSW1 5000	THO	Stk
Befestigungszubehör				
Seilabhängung, 5 m für HiPak/Primata II Trageschienensystem, werkzeuglose Höhenverstellung				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96502609 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TQ308	+	Primata 2 PR2/HIPAK FIX/CAT	THO	Stk
Befestigungszubehör				
Spannseilabhängung für Trageschienensystem HiPak/Primata II, für Spannseil mit bis zu 12 mm Durchmesser				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96502610 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQD + Prisma (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TQD00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:**0TQD00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TQD ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TQD01 + PRISMA LED3000-840 HF FR L600 THO Stk

LED-Anbauleuchte

Schlanke LED-Anbauleuchte. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, vorlackiert. Endkappen: Kunststoff, weiß. Diffusor: Acryl, mattiert. Schlüssellochbohrungen (Durchmesser 14 mm) für die direkte Montage an Decke, Wand oder Halterungen. Zentrierbohrungen: 500 mm. Zwei Kabeleinführungen (Durchmesser 19 mm) hinten am Gehäuse und Ausbrechöffnungen (Durchmesser 23 mm) in den Endkappen. Durchführdichtungen inklusive. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² werkzeuglose Anschlussklemme.. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 616 x 166 x 64 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3100 lm Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W Gewicht: 1,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630824 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQD02 + PRISMA LED4400-840 HF FR L1200 THO Stk

LED-Anbauleuchte

Schlanke LED-Anbauleuchte. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, vorlackiert. Endkappen: Kunststoff, weiß. Diffusor: Acryl, mattiert. Schlüssellochbohrungen (Durchmesser 14 mm) für die direkte Montage an Decke, Wand oder Halterungen. Zentrierbohrungen: 1100 mm. Zwei Kabeleinführungen (Durchmesser 19 mm) hinten am Gehäuse und Ausbrechöffnungen (Durchmesser 23 mm) in den Endkappen. Durchführdichtungen inklusive. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² werkzeuglose Anschlussklemme.. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1216 x 166 x 64 mm Leuchten Leistung: 35,3 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 2,72 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630825 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQD03 + PRISMA LED6200-840 HF FR L1200 THO Stk

LED-Anbauleuchte

Schlanke LED-Anbauleuchte. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, vorlackiert. Endkappen: Kunststoff, weiß. Diffusor: Acryl, mattiert. Schlüssellochbohrungen (Durchmesser 14 mm) für die direkte Montage an Decke, Wand oder Halterungen. Zentrierbohrungen: 1100 mm. Zwei

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Kabeleinführungen (Durchmesser 19 mm) hinten am Gehäuse und Ausbrechöffnungen (Durchmesser 23 mm) in den Endkappen. Durchführdichtungen inklusive. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² werkzeuglose Anschlussklemme.. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1216 x 166 x 64 mm Leuchten Leistung: 53,5 W Leuchten Lichtstrom: 6200 lm Leuchten Lichtausbeute: 116 lm/W Gewicht: 2,72 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630826 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQD04	+ PRISMA LED3000-840 HF FR L600 TW	THO Stk
	<p>LED-Anbauleuchte</p> <p>Schlanke LED-Anbauleuchte. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, vorlackiert. Endkappen: Kunststoff, weiß. Diffusor: Acryl, mattiert. Schlüssellochbohrungen (Durchmesser 14 mm) für die direkte Montage an Decke, Wand oder Halterungen. Zentrierbohrungen: 500 mm. Zwei Kabeleinführungen (Durchmesser 19 mm) hinten am Gehäuse und Ausbrechöffnungen (Durchmesser 23 mm) in den Endkappen. Durchführdichtungen inklusive. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² werkzeuglose Anschlussklemme. Durchgangsverdrahtung. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 616 x 166 x 64 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3100 lm Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W Gewicht: 1,52 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630827 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQD05	+ PRISMA LED4400-840 HF FR L1200 TW	THO Stk
	<p>LED-Anbauleuchte</p> <p>Schlanke LED-Anbauleuchte. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, vorlackiert. Endkappen: Kunststoff, weiß. Diffusor: Acryl, mattiert. Schlüssellochbohrungen (Durchmesser 14 mm) für die direkte Montage an Decke, Wand oder Halterungen. Zentrierbohrungen: 1100 mm. Zwei Kabeleinführungen (Durchmesser 19 mm) hinten am Gehäuse und Ausbrechöffnungen (Durchmesser 23 mm) in den Endkappen. Durchführdichtungen inklusive. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² werkzeuglose Anschlussklemme. Durchgangsverdrahtung. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1216 x 166 x 64 mm Leuchten Leistung: 35,3 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 2,81 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630828 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQD06	+ PRISMA LED6200-840 HF FR L1200 TW	THO Stk
	<p>LED-Anbauleuchte</p> <p>Schlanke LED-Anbauleuchte. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, vorlackiert. Endkappen: Kunststoff, weiß. Diffusor: Acryl, mattiert. Schlüssellochbohrungen (Durchmesser 14 mm) für die direkte Montage an Decke, Wand oder Halterungen. Zentrierbohrungen: 1100 mm. Zwei Kabeleinführungen (Durchmesser 19 mm) hinten am Gehäuse und Ausbrechöffnungen (Durchmesser 23 mm) in den Endkappen. Durchführdichtungen inklusive. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² werkzeuglose Anschlussklemme. Durchgangsverdrahtung. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1216 x 166 x 64 mm Leuchten Leistung: 53,5 W Leuchten Lichtstrom: 6200 lm Leuchten Lichtausbeute: 116 lm/W Gewicht: 2,81 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630829 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQD07	+ PRISMA LED4400-830 HF FR L1200	THO Stk
	<p>LED-Anbauleuchte</p> <p>Schlanke LED-Anbauleuchte. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, vorlackiert. Endkappen: Kunststoff, weiß. Diffusor: Acryl, mattiert. Schlüssellochbohrungen (Durchmesser 14 mm) für die direkte Montage an Decke, Wand oder Halterungen. Zentrierbohrungen: 1100 mm. Zwei Kabeleinführungen (Durchmesser 19 mm) hinten am Gehäuse und Ausbrechöffnungen (Durchmesser 23 mm) in den Endkappen. Durchführdichtungen inklusive. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² werkzeuglose Anschlussklemme.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1216 x 166 x 64 mm Leuchten Leistung: 35,3 W Leuchten Lichtstrom: 3900 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 2,72 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630831 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQD08	+ PRISMA LED6200-830 HF FR L1200	THO Stk
	<p>LED-Anbauleuchte</p> <p>Schlanke LED-Anbauleuchte. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse:</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Stahl, vorlackiert. Endkappen: Kunststoff, weiß. Diffusor: Acryl, mattiert. Schlüssellochbohrungen (Durchmesser 14 mm) für die direkte Montage an Decke, Wand oder Halterungen. Zentrierbohrungen: 1100 mm. Zwei Kabeleinführungen (Durchmesser 19 mm) hinten am Gehäuse und Ausbrechöffnungen (Durchmesser 23 mm) in den Endkappen. Durchführdichtungen inklusive. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² werkzeuglose Anschlussklemme.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1216 x 166 x 64 mm Leuchten Leistung: 53,5 W Leuchten Lichtstrom: 5700 lm Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W Gewicht: 2,72 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96630832 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQD09	+ PRISMA LED3000-830 HF FR L600 TW	THO Stk
	<p>LED-Anbauleuchte</p> <p>Schlanke LED-Anbauleuchte. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, vorlackiert. Endkappen: Kunststoff, weiß. Diffusor: Acryl, mattiert. Schlüssellochbohrungen (Durchmesser 14 mm) für die direkte Montage an Decke, Wand oder Halterungen. Zentrierbohrungen: 500 mm. Zwei Kabeleinführungen (Durchmesser 19 mm) hinten am Gehäuse und Ausbrechöffnungen (Durchmesser 23 mm) in den Endkappen. Durchführdichtungen inklusive. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² werkzeuglose Anschlussklemme. Durchgangsverdrahtung. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 616 x 166 x 64 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 2850 lm Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W Gewicht: 1,52 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96630833 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQD0A	+ PRISMA LED4400-830 HF FR L1200 TW	THO Stk
	<p>LED-Anbauleuchte</p> <p>Schlanke LED-Anbauleuchte. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, vorlackiert. Endkappen: Kunststoff, weiß. Diffusor: Acryl, mattiert. Schlüssellochbohrungen (Durchmesser 14 mm) für die direkte Montage an Decke, Wand oder Halterungen. Zentrierbohrungen: 1100 mm. Zwei Kabeleinführungen (Durchmesser 19 mm) hinten am Gehäuse und Ausbrechöffnungen (Durchmesser 23 mm) in den Endkappen. Durchführdichtungen inklusive. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² werkzeuglose Anschlussklemme. Durchgangsverdrahtung. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1216 x 166 x 64 mm Leuchten Leistung: 35,3 W Leuchten Lichtstrom: 3900 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 2,81 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96630834 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQD0B	+ PRISMA LED6200-830 HF FR L1200 TW	THO Stk
	<p>LED-Anbauleuchte</p> <p>Schlanke LED-Anbauleuchte. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, vorlackiert. Endkappen: Kunststoff, weiß. Diffusor: Acryl, mattiert. Schlüssellochbohrungen (Durchmesser 14 mm) für die direkte Montage an Decke, Wand oder Halterungen. Zentrierbohrungen: 1100 mm. Zwei Kabeleinführungen (Durchmesser 19 mm) hinten am Gehäuse und Ausbrechöffnungen (Durchmesser 23 mm) in den Endkappen. Durchführdichtungen inklusive. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² werkzeuglose Anschlussklemme. Durchgangsverdrahtung. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1216 x 166 x 64 mm Leuchten Leistung: 53,5 W Leuchten Lichtstrom: 5700 lm Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W Gewicht: 2,81 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96630835 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQD0C	+ PRISMA LED3000-840 HFIX FR L600	THO Stk
	<p>LED-Anbauleuchte</p> <p>Schlanke LED-Anbauleuchte. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, vorlackiert. Endkappen: Kunststoff, weiß. Diffusor: Acryl, mattiert. Schlüssellochbohrungen (Durchmesser 14 mm) für die direkte Montage an Decke, Wand oder Halterungen. Zentrierbohrungen: 500 mm. Zwei Kabeleinführungen (Durchmesser 19 mm) hinten am Gehäuse und Ausbrechöffnungen (Durchmesser 23 mm) in den Endkappen. Durchführdichtungen inklusive. Elektrischer Anschluss über (3 + 2) x 2 x 2,5mm² werkzeuglose Anschlussklemme.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 616 x 166 x 64 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3100 lm Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W Gewicht: 1,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96630836 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQD0D	+ PRISMA LED4400-840 HFIX FR L1200	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Anbauleuchte	
	<p>Schlanke LED-Anbauleuchte. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, vorlackiert. Endkappen: Kunststoff, weiß. Diffusor: Acryl, mattiert. Schlüssellochbohrungen (Durchmesser 14 mm) für die direkte Montage an Decke, Wand oder Halterungen. Zentrierbohrungen: 1100 mm. Zwei Kabeleinführungen (Durchmesser 19 mm) hinten am Gehäuse und Ausbrechöffnungen (Durchmesser 23 mm) in den Endkappen. Durchführdichtungen inklusive. Elektrischer Anschluss über (3 + 2) x 2 x 2,5mm² werkzeuglose Anschlussklemme.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1216 x 166 x 64 mm Leuchten Leistung: 35,3 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 2,72 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96630837 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQD0E + PRISMA LED6200-840 HFIX FR L1200		THO Stk
	LED-Anbauleuchte	
	<p>Schlanke LED-Anbauleuchte. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, vorlackiert. Endkappen: Kunststoff, weiß. Diffusor: Acryl, mattiert. Schlüssellochbohrungen (Durchmesser 14 mm) für die direkte Montage an Decke, Wand oder Halterungen. Zentrierbohrungen: 1100 mm. Zwei Kabeleinführungen (Durchmesser 19 mm) hinten am Gehäuse und Ausbrechöffnungen (Durchmesser 23 mm) in den Endkappen. Durchführdichtungen inklusive. Elektrischer Anschluss über (3 + 2) x 2 x 2,5mm² werkzeuglose Anschlussklemme.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1216 x 166 x 64 mm Leuchten Leistung: 53,5 W Leuchten Lichtstrom: 6200 lm Leuchten Lichtausbeute: 116 lm/W Gewicht: 2,72 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96630838 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQD0F + PRISMA LED3000-840 HFIX FR L600 TW		THO Stk
	LED-Anbauleuchte	
	<p>Schlanke LED-Anbauleuchte. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, vorlackiert. Endkappen: Kunststoff, weiß. Diffusor: Acryl, mattiert. Schlüssellochbohrungen (Durchmesser 14 mm) für die direkte Montage an Decke, Wand oder Halterungen. Zentrierbohrungen: 500 mm. Zwei Kabeleinführungen (Durchmesser 19 mm) hinten am Gehäuse und Ausbrechöffnungen (Durchmesser 23 mm) in den Endkappen. Durchführdichtungen inklusive. Elektrischer Anschluss über 5 x 2 x 2,5mm² werkzeuglose Anschlussklemme. Durchgangsverdrahtung. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 616 x 166 x 64 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 3100 lm Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W Gewicht: 1,52 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96630839 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQD0G + PRISMA LED4400-840 HFIX FR L1200 TW		THO Stk
	LED-Anbauleuchte	
	<p>Schlanke LED-Anbauleuchte. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, vorlackiert. Endkappen: Kunststoff, weiß. Diffusor: Acryl, mattiert. Schlüssellochbohrungen (Durchmesser 14 mm) für die direkte Montage an Decke, Wand oder Halterungen. Zentrierbohrungen: 1100 mm. Zwei Kabeleinführungen (Durchmesser 19 mm) hinten am Gehäuse und Ausbrechöffnungen (Durchmesser 23 mm) in den Endkappen. Durchführdichtungen inklusive. Elektrischer Anschluss über 5 x 2 x 2,5mm² werkzeuglose Anschlussklemme. Durchgangsverdrahtung. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1216 x 166 x 64 mm Leuchten Leistung: 35,3 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 2,81 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96630840 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQD0H + PRISMA LED6200-840 HFIX FR L1200 TW		THO Stk
	LED-Anbauleuchte	
	<p>Schlanke LED-Anbauleuchte. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, vorlackiert. Endkappen: Kunststoff, weiß. Diffusor: Acryl, mattiert. Schlüssellochbohrungen (Durchmesser 14 mm) für die direkte Montage an Decke, Wand oder Halterungen. Zentrierbohrungen: 1100 mm. Zwei Kabeleinführungen (Durchmesser 19 mm) hinten am Gehäuse und Ausbrechöffnungen (Durchmesser 23 mm) in den Endkappen. Durchführdichtungen inklusive. Elektrischer Anschluss über 5 x 2 x 2,5mm² werkzeuglose Anschlussklemme. Durchgangsverdrahtung. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1216 x 166 x 64 mm Leuchten Leistung: 53,5 W Leuchten Lichtstrom: 6200 lm Leuchten Lichtausbeute: 116 lm/W Gewicht: 2,81 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96630841 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TQD0I	+	PRISMA LED4400-830 HFIX FR L1200	THO	Stk
LED-Anbauleuchte				
Schlanke LED-Anbauleuchte. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, vorlackiert. Endkappen: Kunststoff, weiß. Diffusor: Acryl, mattiert. Schlüssellochbohrungen (Durchmesser 14 mm) für die direkte Montage an Decke, Wand oder Halterungen. Zentrierbohrungen: 1100 mm. Zwei Kabeleinführungen (Durchmesser 19 mm) hinten am Gehäuse und Ausbrechöffnungen (Durchmesser 23 mm) in den Endkappen. Durchführdichtungen inklusive. Elektrischer Anschluss über (3 + 2) x 2 x 2,5mm ² werkzeuglose Anschlussklemme.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1216 x 166 x 64 mm Leuchten Leistung: 35,3 W Leuchten Lichtstrom: 3900 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 2,72 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630843 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TQD0J	+	PRISMA LED6200-830 HFIX FR L1200	THO	Stk
LED-Anbauleuchte				
Schlanke LED-Anbauleuchte. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, vorlackiert. Endkappen: Kunststoff, weiß. Diffusor: Acryl, mattiert. Schlüssellochbohrungen (Durchmesser 14 mm) für die direkte Montage an Decke, Wand oder Halterungen. Zentrierbohrungen: 1100 mm. Zwei Kabeleinführungen (Durchmesser 19 mm) hinten am Gehäuse und Ausbrechöffnungen (Durchmesser 23 mm) in den Endkappen. Durchführdichtungen inklusive. Elektrischer Anschluss über (3 + 2) x 2 x 2,5mm ² werkzeuglose Anschlussklemme.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1216 x 166 x 64 mm Leuchten Leistung: 53,5 W Leuchten Lichtstrom: 5700 lm Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W Gewicht: 2,72 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630844 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TQD0K	+	PRISMA LED3000-830 HFIX FR L600 TW	THO	Stk
LED-Anbauleuchte				
Schlanke LED-Anbauleuchte. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, vorlackiert. Endkappen: Kunststoff, weiß. Diffusor: Acryl, mattiert. Schlüssellochbohrungen (Durchmesser 14 mm) für die direkte Montage an Decke, Wand oder Halterungen. Zentrierbohrungen: 500 mm. Zwei Kabeleinführungen (Durchmesser 19 mm) hinten am Gehäuse und Ausbrechöffnungen (Durchmesser 23 mm) in den Endkappen. Durchführdichtungen inklusive. Elektrischer Anschluss über 5 x 2 x 2,5mm ² werkzeuglose Anschlussklemme. Durchgangsverdrahtung. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 616 x 166 x 64 mm Leuchten Leistung: 53,5 W Leuchten Lichtstrom: 5700 lm Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W Gewicht: 1,52 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630845 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TQD0L	+	PRISMA LED4400-830 HFIX FR L1200 TW	THO	Stk
LED-Anbauleuchte				
Schlanke LED-Anbauleuchte. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, vorlackiert. Endkappen: Kunststoff, weiß. Diffusor: Acryl, mattiert. Schlüssellochbohrungen (Durchmesser 14 mm) für die direkte Montage an Decke, Wand oder Halterungen. Zentrierbohrungen: 1100 mm. Zwei Kabeleinführungen (Durchmesser 19 mm) hinten am Gehäuse und Ausbrechöffnungen (Durchmesser 23 mm) in den Endkappen. Durchführdichtungen inklusive. Elektrischer Anschluss über 5 x 2 x 2,5mm ² werkzeuglose Anschlussklemme. Durchgangsverdrahtung. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1216 x 166 x 64 mm Leuchten Leistung: 35,3 W Leuchten Lichtstrom: 3900 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 2,81 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630846 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TQD0M	+	PRISMA LED6200-830 HFIX FR L1200 TW	THO	Stk
LED-Anbauleuchte				
Schlanke LED-Anbauleuchte. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, vorlackiert. Endkappen: Kunststoff, weiß. Diffusor: Acryl, mattiert. Schlüssellochbohrungen (Durchmesser 14 mm) für die direkte Montage an Decke, Wand oder Halterungen. Zentrierbohrungen: 1100 mm. Zwei Kabeleinführungen (Durchmesser 19 mm) hinten am Gehäuse und Ausbrechöffnungen (Durchmesser 23 mm) in den Endkappen. Durchführdichtungen inklusive. Elektrischer Anschluss über 5 x 2 x 2,5mm ² werkzeuglose Anschlussklemme. Durchgangsverdrahtung. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1216 x 166 x 64 mm Leuchten Leistung: 53,5 W Leuchten Lichtstrom: 5700 lm Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W Gewicht: 2,81 kg				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630847 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQD0N + PRISMA LED4400-830 HF FR MWS L1200 THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

Schlanke LED-Anbauleuchte. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, vorlackiert. Endkappen: Kunststoff, weiß. Diffusor: Acryl, mattiert. Schlüssellochbohrungen (Durchmesser 14 mm) für die direkte Montage an Decke, Wand oder Halterungen. Zentrierbohrungen: 1100 mm. Zwei Kabeleinführungen (Durchmesser 19 mm) hinten am Gehäuse und Ausbrechöffnungen (Durchmesser 23 mm) in den Endkappen. Durchführdichtungen inklusive. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² werkzeuglose Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten.. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1216 x 166 x 64 mm Leuchten Leistung: 35,3 W Leuchten Lichtstrom: 3900 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 2,74 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630848 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQD00 + PRISMA LED4400-840 HF FR MWS L1200 THO **Stk**

LED-Anbauleuchte

Schlanke LED-Anbauleuchte. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, vorlackiert. Endkappen: Kunststoff, weiß. Diffusor: Acryl, mattiert. Schlüssellochbohrungen (Durchmesser 14 mm) für die direkte Montage an Decke, Wand oder Halterungen. Zentrierbohrungen: 1100 mm. Zwei Kabeleinführungen (Durchmesser 19 mm) hinten am Gehäuse und Ausbrechöffnungen (Durchmesser 23 mm) in den Endkappen. Durchführdichtungen inklusive. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² werkzeuglose Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten.. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1216 x 166 x 64 mm Leuchten Leistung: 35,3 W Leuchten Lichtstrom: 4250 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 2,74 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630849 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN + Punch (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TQN00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

0TQN00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TQN ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TQN01 + PUNCH 3 ASYM MSP 2200-830 L12 HF THO **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Pendelleuchte	
	<p>Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: asymmetrisch. Nicht dimmbarer LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend, doppelt parabolisch. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 3000K Abhängezubehör ist separat zu bestellen. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1180 x 116 x 44 mm Leuchten Leistung: 16 W Leuchten Lichtstrom: 2050 lm Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W Gewicht: 3,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630502 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQN02	+ PUNCH 3 ASYM MSP 2200-840 L12 HF	THO Stk
	LED-Pendelleuchte	
	<p>Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: asymmetrisch. Nicht dimmbarer LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend, doppelt parabolisch. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 4000K Abhängezubehör ist separat zu bestellen. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1180 x 116 x 44 mm Leuchten Leistung: 16 W Leuchten Lichtstrom: 2149 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 3,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630503 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQN03	+ PUNCH 3 ASYM MSP 2200-830 L12 HFIX	THO Stk
	LED-Pendelleuchte	
	<p>Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: asymmetrisch. DALI dimmbarer LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend, doppelt parabolisch. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 3000K Abhängezubehör ist separat zu bestellen. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1180 x 116 x 44 mm Leuchten Leistung: 16 W Leuchten Lichtstrom: 2050 lm Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W Gewicht: 3,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630508 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQN04	+ PUNCH 3 ASYM MSP 2200-840 L12 HFIX	THO Stk
	LED-Pendelleuchte	
	<p>Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: asymmetrisch. DALI dimmbarer LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend, doppelt parabolisch. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 4000K Abhängezubehör ist separat zu bestellen. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1180 x 116 x 44 mm Leuchten Leistung: 16 W Leuchten Lichtstrom: 2149 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 3,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630509 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQN05	+ PUNCH 3 LRO MSP 5500-830 L12 HFIX	THO Stk
	LED-Pendelleuchte	
	<p>Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt/indirekt. DALI dimmbar EVG. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksyste, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 3000K. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1202 x 148 x 50 mm Leuchten Leistung: 42,3 W Leuchten Lichtstrom: 5333 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 6 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635381 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TQN06 + PUNCH 3 LRO MSP 5500-840 L12 HFIX

THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. DALI dimmbarEVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksistem, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1262 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 42,3 W Leuchten Lichtstrom: 5383 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 6 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635382 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN07 + PUNCH 3 LRO MSP 6600-830 L15 HFIX

THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. DALI dimmbarEVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksistem, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 3000K. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1542 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 54,1 W Leuchten Lichtstrom: 6825 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 6,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635383 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN08 + PUNCH 3 LRO MSP 6600-840 L15 HFIX

THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. DALI dimmbarEVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksistem, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1542 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 54,1 W Leuchten Lichtstrom: 6939 lm Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W Gewicht: 6,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635384 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN09 + PUNCH 3 LRO MSC 3200-830 L12 HFIX

THO **Stk**

LED-Aufputzleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. DALI dimmbarEVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksistem, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1210 x 162 x 44 mm Leuchten Leistung: 23,1 W Leuchten Lichtstrom: 3011 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 6 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635385 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN0A + PUNCH 3 LRO MSC 3200-840 L12 HFIX

THO **Stk**

LED-Aufputzleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. DALI dimmbarEVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksystm, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1262 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 22,2 W Leuchten Lichtstrom: 3014 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 6 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635386 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN0B + PUNCH 3 LRO MSC 3800-830 L15 HFIX

THO **Stk**

LED-Aufputzleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. DALI dimmbarEVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksystm, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1490 x 162 x 44 mm Leuchten Leistung: 28,8 W Leuchten Lichtstrom: 3699 lm Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W Gewicht: 6,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635387 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN0C + PUNCH 3 LRO MSC 3800-840 L15 HFIX

THO **Stk**

LED-Aufputzleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. DALI dimmbarEVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksystm, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1542 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 27,7 W Leuchten Lichtstrom: 3710 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 6,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635388 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN0D + PUNCH 3 LRO MSP 5500-940 L12 HFIX

THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. DALI dimmbarEVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksystm, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1262 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 48,9 W Leuchten Lichtstrom: 5371 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 6 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635389 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN0E + PUNCH 3 LRO MSP 6600-940 L15 HFIX

THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt/indirekt. DALI dimmbarEVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksystm, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1482 x 148 x 50 mm Leuchten Leistung: 63,4 W Leuchten Lichtstrom: 6789 lm Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W Gewicht: 6,5 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635390 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTQN0F + PUNCH 3 LRO MSC 3200-940 L12 HFIX

THO **Stk**

LED-Aufputzleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. DALI dimmbarEVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksysteem, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1262 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 23,5 W Leuchten Lichtstrom: 3009 lm Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W Gewicht: 6 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635391 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTQN0G + PUNCH 3 LRO MSC 3800-940 L15 HFIX

THO **Stk**

LED-Aufputzleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. DALI dimmbarEVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksysteem, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1542 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 29,7 W Leuchten Lichtstrom: 3705 lm Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W Gewicht: 6,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635392 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTQN0H + PUNCH 3 LRO MSP 5500-930 L12 HFIX SWD

THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt/indirekt. DALI dimmbarEVG,. Ausgestattet mit Dimmschalter. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksysteem, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1202 x 148 x 50 mm Leuchten Leistung: 48,9 W Leuchten Lichtstrom: 5291 lm Leuchten Lichtausbeute: 108 lm/W Gewicht: 6 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635393 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTQN0I + PUNCH 3 LRO MSP 5500-940 L12 HFIX SWD

THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt/indirekt. DALI dimmbarEVG,. Ausgestattet mit Dimmschalter. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksysteem, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1202 x 148 x 50 mm Leuchten Leistung: 48,9 W Leuchten Lichtstrom: 5371 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 6 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635394 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTQN0J + PUNCH 3 LRO MSP 6600-930 L15 HFIX SWD

THO **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Pendelleuchte	
	<p>Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt/indirekt. DALI dimmbarEVG,. Ausgestattet mit Dimmschalter. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksystm, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1482 x 148 x 50 mm Leuchten Leistung: 63,4 W Leuchten Lichtstrom: 6759 lm Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W Gewicht: 6,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635395 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQN0K + PUNCH 3 LRO MSP 6600-940 L15 HFIX SWD		THO Stk
	<p>LED-Pendelleuchte</p> <p>Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt/indirekt. DALI dimmbarEVG,. Ausgestattet mit Dimmschalter. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksystm, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1482 x 148 x 50 mm Leuchten Leistung: 63,4 W Leuchten Lichtstrom: 6789 lm Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W Gewicht: 6,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635396 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQN0L + PUNCH 3 LRO MSP 5500-830 L12 HFIX E3		THO Stk
	<p>LED-Pendelleuchte</p> <p>Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt/indirekt. DALI dimmbarEVG, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksystm, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 3000K. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1202 x 148 x 50 mm Leuchten Leistung: 42,3 W Leuchten Lichtstrom: 5333 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 6,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635397 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQN0M + PUNCH 3 LRO MSP 5500-840 L12 HFIX E3		THO Stk
	<p>LED-Pendelleuchte</p> <p>Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. DALI dimmbarEVG, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksystm, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1262 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 42,3 W Leuchten Lichtstrom: 5383 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 6,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635398 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQN0N + PUNCH 3 LRO MSP 6600-830 L15 HFIX E3		THO Stk
	<p>LED-Pendelleuchte</p> <p>Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt/indirekt. DALI dimmbarEVG, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksystm, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 3000K. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1482 x 148 x 50 mm Leuchten Leistung: 54,1 W Leuchten Lichtstrom: 6825 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 6,8 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635399 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TQN00 + PUNCH 3 LRO MSP 6600-840 L15 HFIX E3	THO Stk
LED-Pendelleuchte Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. DALI dimmbarEVG, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksistem, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1542 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 54,1 W Leuchten Lichtstrom: 6939 lm Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W Gewicht: 6,8 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635400 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TQN0P + PUNCH 3 LRO MSC 3200-830 L12 HFIX E3	THO Stk
LED-Aufputzleuchte Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. DALI dimmbarEVG, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksistem, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1210 x 162 x 44 mm Leuchten Leistung: 23,1 W Leuchten Lichtstrom: 3011 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 6,2 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635401 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TQN0Q + PUNCH 3 LRO MSC 3200-840 L12 HFIX E3	THO Stk
LED-Aufputzleuchte Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. DALI dimmbarEVG, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksistem, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1210 x 162 x 44 mm Leuchten Leistung: 22,2 W Leuchten Lichtstrom: 3014 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 6,2 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635402 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TQN0R + PUNCH 3 LRO MSC 3800-830 L15 HFIX E3	THO Stk
LED-Aufputzleuchte Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. DALI dimmbarEVG, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksistem, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1542 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 28,8 W Leuchten Lichtstrom: 3699 lm Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W Gewicht: 6,8 kg	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635403 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN0S + PUNCH 3 LRO MSC 3800-840 L15 HFIX E3 THO **Stk**

LED-Aufputzleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. DALI dimmbarEVG, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksistem, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1542 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 27,7 W Leuchten Lichtstrom: 3710 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 6,8 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635404 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN0T + PUNCH 3 LRO MSP 5500-840 L12 HFIX E3D THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. DALI dimmbarEVG, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksistem, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1262 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 42,3 W Leuchten Lichtstrom: 5383 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 6,2 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635405 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN0U + PUNCH 3 LRO MSP 6600-940 L15 HFIX E3 THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt/indirekt. DALI dimmbarEVG, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksistem, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1482 x 148 x 50 mm Leuchten Leistung: 63,4 W Leuchten Lichtstrom: 6789 lm Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W Gewicht: 6,8 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635406 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN0V + PUNCH 3 LRO MSP 6600-840 L15 HFIX E3D THO **Stk**

LED-Hängeleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. DALI dimmbarEVG, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksistem, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1542 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 54,1 W Leuchten Lichtstrom: 6939 lm Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W Gewicht: 6,2 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635407 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN0W + PUNCH 3 LRO MSC 3800-940 L15 HFIX E3 THO **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Aufputzleuchte	
	<p>Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. DALI dimmbarEVG, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksistem, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1542 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 29,7 W Leuchten Lichtstrom: 3705 lm Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W Gewicht: 6,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635408 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQN0X	+ PUNCH 3 LRO C MOUNT SET	THO Stk
	<p>Montagezubehör</p> <p>Durchgangsverdrahtungs-Satz für Punch LRO Lichtbandmontage. Gehäuse: Mechanischer Anschluss aus Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet, inklusive Kabel zur Durchgangsverdrahtung, 5-polig. Ohne weiteres Zubehör einsetzbar. Gewicht: 1,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635433 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQN0Y	+ PUNCH 3 LRO INFILL L9	THO Stk
	<p>Leermodul</p> <p>Leermodul für Punch LRO Lichtbandmontage. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Durchgangsverdrahtung ist möglich, allerdings ist ein weiteres Kabel für die Leuchte erforderlich. Gewicht: 1,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635434 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQN0Z	+ PUNCH 3 LRO INFILL L15	THO Stk
	<p>Leermodul</p> <p>Leermodul für Punch LRO Lichtbandmontage. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Durchgangsverdrahtung ist möglich, allerdings ist ein weiteres Kabel für die Leuchte erforderlich. Gewicht: 1,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635435 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQN10	+ PUNCH 3 LV MSP 5500-930 L12 HFIX SWD	THO Stk
	<p>LED-Pendelleuchte</p> <p>Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. DALI dimmbarer EVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 3000K. Ausgestattet mit Dimmschalter. Abhängezubehör ist separat zu bestellen. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1301 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 42,3 W Leuchten Lichtstrom: 5404 lm Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W Gewicht: 3,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635476 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQN11	+ PUNCH 3 LV MSP 5500-940 L12 HFIX SWD	THO Stk
	<p>LED-Pendelleuchte</p> <p>Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. DALI dimmbarer EVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Ausgestattet mit Dimmschalter. Abhängezubehör ist separat zu bestellen. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1301 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 42,1 W Leuchten Lichtstrom: 5493 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 3,5 kg</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635477 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN12 + PUNCH 3 LV MSP 6600-930 L15 HFIX SWD THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. DALI dimmbarer EVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 3000K. Ausgestattet mit Dimmschalter. Abhängenzubehör ist separat zu bestellen. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1581 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 48,1 W Leuchten Lichtstrom: 6490 lm Leuchten Lichtausbeute: 135 lm/W Gewicht: 3,8 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635478 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN13 + PUNCH 3 LV MSP 6600-940 L15 HFIX SWD THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. DALI dimmbarer EVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Ausgestattet mit Dimmschalter. Abhängenzubehör ist separat zu bestellen. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1581 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 48 W Leuchten Lichtstrom: 6560 lm Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W Gewicht: 3,8 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635479 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN14 + PUNCH 3 LV MSP 5500-940 L12 HFIX THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. DALI dimmbarer EVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abhängenzubehör ist separat zu bestellen. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1301 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 42,1 W Leuchten Lichtstrom: 5493 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 3,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635715 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN15 + PUNCH 3 LV MSP 6600-940 L15 HFIX THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. DALI dimmbarer EVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abhängenzubehör ist separat zu bestellen. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1581 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 48 W Leuchten Lichtstrom: 6560 lm Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W Gewicht: 3,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635716 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN16 + PUNCH 3 LV MSC 4000-940 L12 HFIX THO **Stk**

LED-Aufputzleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. DALI dimmbarer EVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängenzubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1301 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 29 W Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 3,8 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635717 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN17 + PUNCH 3 LV MSC 6000-940 L15 HFIX THO **Stk**

LED-Aufputzleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. DALI dimmbarer EVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1581 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 44 W Leuchten Lichtstrom: 5910 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 3,8 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635718 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN18 + PUNCH 3 LV MSP 5500-940 L12 HFIX E3 THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. DALI dimmbarer EVG, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abhängezubehör ist separat zu bestellen. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1301 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 42,1 W Leuchten Lichtstrom: 5493 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 3,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635719 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN19 + PUNCH 3 LV MSP 6600-940 L15 HFIX E3 THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. DALI dimmbarer EVG, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abhängezubehör ist separat zu bestellen. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1581 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 48 W Leuchten Lichtstrom: 6560 lm Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W Gewicht: 3,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635720 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN1A + PUNCH 3 LV MSC 4000-940 L12 HFIX E3 THO **Stk**

LED-Aufputzleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. DALI dimmbarer EVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1301 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 29 W Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 3,8 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635721 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN1B + PUNCH 3 LV MSC 6000-940 L15 HFIX E3 THO **Stk**

LED-Aufputzleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. DALI dimmbarer EVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1581 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 44 W Leuchten Lichtstrom: 5910 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 3,8 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635722 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN1C + PUNCH 3 LV MSP 5500-830 L12 HFIX E3 THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. DALI dimmbarer EVG, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 3000K Abhängezubehör ist separat zu bestellen. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1301 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 39 W Leuchten Lichtstrom: 5304 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 3,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635723 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN1D + PUNCH 3 LV MSP 5500-840 L12 HFIX E3 THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. DALI dimmbarer EVG, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 4000K Abhängezubehör ist separat zu bestellen. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1301 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 39 W Leuchten Lichtstrom: 5590 lm Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 3,8 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635724 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN1E + PUNCH 3 LV MSP 6600-830 L15 HFIX E3 THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. DALI dimmbarer EVG, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 3000K Abhängezubehör ist separat zu bestellen. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1581 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 48 W Leuchten Lichtstrom: 6660 lm Leuchten Lichtausbeute: 139 lm/W Gewicht: 3,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635725 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN1F + PUNCH 3 LV MSP 6600-840 L15 HFIX E3 THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. DALI dimmbarer EVG, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 4000K Abhängezubehör ist separat zu bestellen. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1581 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 48 W Leuchten Lichtstrom: 7091 lm Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 3,8 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635726 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN1G + PUNCH 3 LV MSC 4000-830 L12 HFIX E3 THO **Stk**

LED-Aufputzleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. DALI dimmbarer EVG, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1301 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 29 W Leuchten Lichtstrom: 3900 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 3,5 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635727 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN1H + PUNCH 3 LV MSC 4000-840 L12 HFIX E3 THO **Stk**

LED-Aufputzleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. DALI dimmbarer EVG, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1301 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 29 W Leuchten Lichtstrom: 4120 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 3,5 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635728 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN1I + PUNCH 3 LV MSC 6000-830 L15 HFIX E3 THO **Stk**

LED-Aufputzleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. DALI dimmbarer EVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1581 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 43 W Leuchten Lichtstrom: 5700 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 3,8 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635729 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN1J + PUNCH 3 LV MSC 6000-840 L15 HFIX E3 THO **Stk**

LED-Aufputzleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. DALI dimmbarer EVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1581 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 43 W Leuchten Lichtstrom: 6000 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 3,8 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635730 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN1K + PUNCH 3 LV MSP 5500-830 L12 HFIX THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. DALI dimmbarer EVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 3000K Abhängezubehör ist separat zu bestellen. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1301 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 39 W Leuchten Lichtstrom: 5304 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 3,5 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635731 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN1L + PUNCH 3 LV MSP 5500-840 L12 HFIX THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. DALI dimmbarer EVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 4000K Abhängezubehör ist separat zu bestellen. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1301 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 39 W Leuchten Lichtstrom: 5590 lm

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 3,5 kg
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635732 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN1M + PUNCH 3 LV MSP 6600-830 L15 HFIX THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. DALI dimmbarer EVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 3000K Abhängezubehör ist separat zu bestellen. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1581 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 48 W Leuchten Lichtstrom: 6660 lm Leuchten Lichtausbeute: 139 lm/W Gewicht: 3,8 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635733 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN1N + PUNCH 3 LV MSP 6600-840 L15 HFIX THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. DALI dimmbarer EVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 4000K Abhängezubehör ist separat zu bestellen. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1581 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 48 W Leuchten Lichtstrom: 7091 lm Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 3,8 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635734 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN1O + PUNCH 3 LV MSC 4000-830 L12 HFIX THO **Stk**

LED-Aufputzleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. DALI dimmbarer EVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1301 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 29 W Leuchten Lichtstrom: 3900 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 3,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635735 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN1P + PUNCH 3 LV MSC 4000-840 L12 HFIX THO **Stk**

LED-Aufputzleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. DALI dimmbarer EVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1301 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 29 W Leuchten Lichtstrom: 4120 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 3,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635736 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN1Q + PUNCH 3 LV MSC 6000-830 L15 HFIX THO **Stk**

LED-Aufputzleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. DALI dimmbarer EVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1581 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 43 W Leuchten Lichtstrom: 5700 lm

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 3,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635737 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQN1R + PUNCH 3 LV MSC 6000-840 L15 HFIX	<p>LED-Aufputzleuchte</p> <p>Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. DALI dimmbarer EVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1581 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 43 W Leuchten Lichtstrom: 6000 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 3,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635738 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TQN1S + PUNCH 3 LRO MSC 3200-940 L12 HFIX E3	<p>LED-Aufputzleuchte</p> <p>Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. DALI dimmbarEVG, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksyste, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1262 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 23,5 W Leuchten Lichtstrom: 3009 lm Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W Gewicht: 3,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635739 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TQN1T + PUNCH 3 LRO MSP 5500-940 L12 HFIX E3	<p>LED-Pendelleuchte</p> <p>Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. DALI dimmbarEVG, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksyste, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1262 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 48,9 W Leuchten Lichtstrom: 5371 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 3,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635740 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TQN1U + PUNCH 3 ASYM MSP 2200-940 L12 HFIX	<p>LED-Pendelleuchte</p> <p>Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: asymmetrisch. DALI dimmbarer LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend, doppelt parabolisch. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 4000K Abhängezubehör ist separat zu bestellen. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1180 x 116 x 44 mm Leuchten Leistung: 16 W Leuchten Lichtstrom: 2050 lm Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W Gewicht: 3,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635741 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TQN1V + PUNCH 3 LV C MOUNT SET	<p>Montagezubehör</p> <p>Durchgangsverdrahtungs-Satz für Punch LV Lichtbandmontage. Gehäuse: Mechanischer Anschluss aus ,</p>	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	inklusive Kabel zur Durchgangsverdrahtung,. Ohne weiteres Zubehör einsetzbar. Gewicht: 0,5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635743 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TQN1W + PUNCH 3 LV INFILL L9	Leermodul Leermodul für Punch LV Lichtbandmontage. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Durchgangsverdrahtung ist möglich, allerdings ist ein weiteres Kabel für die Leuchte erforderlich. Gewicht: 1,85 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635744 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQN1X + PUNCH 3 LV INFILL L15	Leermodul Leermodul für Punch LV Lichtbandmontage. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Durchgangsverdrahtung ist möglich, allerdings ist ein weiteres Kabel für die Leuchte erforderlich. Gewicht: 2,85 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635745 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQN1Y + PUNCH 3 LV MSP 5500-940 L12 HF	LED-Hängeleuchte Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. nicht dimmbares Betriebsgerät Elektronisches,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1301 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 42,1 W Leuchten Lichtstrom: 5493 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 3,5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636007 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQN1Z + PUNCH 3 LV MSP 6600-940 L15 HF	LED-Hängeleuchte Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. nicht dimmbares Betriebsgerät Elektronisches,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1581 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 48 W Leuchten Lichtstrom: 6560 lm Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W Gewicht: 3,8 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636008 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQN20 + PUNCH 3 LV MSC 4000-940 L12 HF	LED-Aufputzleuchte Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. nicht dimmbares Betriebsgerät Elektronisches,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1301 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 29 W Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 3,5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636009 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQN21 + PUNCH 3 LV MSC 6000-940 L15 HF		THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Aufputzleuchte	
	<p>Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. nicht dimmbares Betriebsgerter Elektronisches,. Gehuse: Stahlblech, wei (hnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, wei (hnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glnzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss ber schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhngeanschluss und dem Abhngezubehr kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1581 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 44 W Leuchten Lichtstrom: 5910 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 3,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636010 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQN22	+ PUNCH 3 LV MSP 5500-930 L12 HF	THO Stk
	LED-Hngeleuchte	
	<p>Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. nicht dimmbares Betriebsgerter Elektronisches,. Gehuse: Stahlblech, wei (hnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, wei (hnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glnzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss ber schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Y-Abhngeanschluss inklusive - Abhngekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1301 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 42,3 W Leuchten Lichtstrom: 5404 lm Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W Gewicht: 3,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636011 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQN23	+ PUNCH 3 LV MSP 6600-930 L15 HF	THO Stk
	LED-Hngeleuchte	
	<p>Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. nicht dimmbares Betriebsgerter Elektronisches,. Gehuse: Stahlblech, wei (hnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, wei (hnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glnzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss ber schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Y-Abhngeanschluss inklusive - Abhngekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1581 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 48,1 W Leuchten Lichtstrom: 6490 lm Leuchten Lichtausbeute: 135 lm/W Gewicht: 3,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636012 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQN24	+ PUNCH 3 LV MSC 4000-930 L12 HF	THO Stk
	LED-Aufputzleuchte	
	<p>Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. nicht dimmbares Betriebsgerter Elektronisches,. Gehuse: Stahlblech, wei (hnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, wei (hnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glnzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss ber schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhngeanschluss und dem Abhngezubehr kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1301 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 29,2 W Leuchten Lichtstrom: 3970 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 3,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636013 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQN25	+ PUNCH 3 LV MSC 6000-930 L15 HF	THO Stk
	LED-Aufputzleuchte	
	<p>Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. nicht dimmbares Betriebsgerter Elektronisches,. Gehuse: Stahlblech, wei (hnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, wei (hnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glnzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss ber schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhngeanschluss und dem Abhngezubehr kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1581 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 44,2 W Leuchten Lichtstrom: 5840 lm Leuchten Lichtausbeute: 132 lm/W Gewicht: 3,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636014 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQN26	+ PUNCH 3 LV MSP 5500-830 L12 HF	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LED-Hängeleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. nicht dimmbares Betriebsgerät
Elektronisches,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß
(ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit:
IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K
Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581).
Abmessungen: 1301 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 39 W Leuchten Lichtstrom: 5304 lm Leuchten
Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 3,5 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636015 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN27 + PUNCH 3 LV MSP 5500-840 L12 HF THO Stk

LED-Hängeleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. nicht dimmbares Betriebsgerät
Elektronisches,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß
(ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit:
IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K
Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581).
Abmessungen: 1301 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 39 W Leuchten Lichtstrom: 5590 lm Leuchten
Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 3,5 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636016 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN28 + PUNCH 3 LV MSP 6600-830 L15 HF THO Stk

LED-Hängeleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. nicht dimmbares Betriebsgerät
Elektronisches,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß
(ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit:
IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K
Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581).
Abmessungen: 1581 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 48 W Leuchten Lichtstrom: 6660 lm Leuchten
Lichtausbeute: 139 lm/W Gewicht: 3,8 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636017 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN29 + PUNCH 3 LV MSP 6600-840 L15 HF THO Stk

LED-Hängeleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. nicht dimmbares Betriebsgerät
Elektronisches,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß
(ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit:
IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K
Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581).
Abmessungen: 1581 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 48 W Leuchten Lichtstrom: 7091 lm Leuchten
Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 3,8 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636018 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN2A + PUNCH 3 LV MSC 4000-830 L12 HF THO Stk

LED-Aufputzleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. nicht dimmbares Betriebsgerät
Elektronisches,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß
(ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit:
IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K Einsetzbar
als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird
(separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1301 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 29 W
Leuchten Lichtstrom: 3900 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 3,5 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636019 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN2B + PUNCH 3 LV MSC 4000-840 L12 HF THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Aufputzleuchte	
	<p>Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. nicht dimmbares Betriebsgerät Elektronisches,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1301 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 29 W Leuchten Lichtstrom: 4120 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 3,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636020 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TQN2C	+	PUNCH 3 LV MSC 6000-830 L15 HF	THO	Stk
		LED-Aufputzleuchte		
		<p>Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. nicht dimmbares Betriebsgerät Elektronisches,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1581 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 43 W Leuchten Lichtstrom: 5700 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 3,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636021 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TQN2D	+	PUNCH 3 LV MSC 6000-840 L15 HF	THO	Stk
		LED-Aufputzleuchte		
		<p>Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. nicht dimmbares Betriebsgerät Elektronisches,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1581 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 43 W Leuchten Lichtstrom: 6000 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 3,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636022 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TQN2E	+	PUNCH 3 LV MSP 5500-930 L12 HFIX	THO	Stk
		LED-Pendelleuchte		
		<p>Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. DALI dimmbarer EVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abhängezubehör ist separat zu bestellen. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1301 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 42,3 W Leuchten Lichtstrom: 5404 lm Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W Gewicht: 3,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636023 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TQN2F	+	PUNCH 3 LV MSP 6600-930 L15 HFIX	THO	Stk
		LED-Pendelleuchte		
		<p>Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. DALI dimmbarer EVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abhängezubehör ist separat zu bestellen. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1581 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 48,1 W Leuchten Lichtstrom: 6490 lm Leuchten Lichtausbeute: 135 lm/W Gewicht: 3,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636024 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TQN2G	+	PUNCH 3 LV MSC 4000-930 L12 HFIX	THO	Stk
---------------	----------	---	-----	------------

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LED-Aufputzleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. DALI dimmbarer EVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1301 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 29,2 W Leuchten Lichtstrom: 3970 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 3,5 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636025 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN2H + PUNCH 3 LV MSC 6000-930 L15 HFIX THO Stk

LED-Aufputzleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. DALI dimmbarer EVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1581 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 44,2 W Leuchten Lichtstrom: 5840 lm Leuchten Lichtausbeute: 132 lm/W Gewicht: 3,8 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636026 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN2I + PUNCH 3 LV MSP 5500-930 L12 HFIX E3 THO Stk

LED-Pendelleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. DALI dimmbarer EVG, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abhängezubehör ist separat zu bestellen. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1301 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 42,3 W Leuchten Lichtstrom: 5404 lm Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W Gewicht: 3,5 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636027 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN2J + PUNCH 3 LV MSP 6600-930 L15 HFIX E3 THO Stk

LED-Pendelleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. DALI dimmbarer EVG, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abhängezubehör ist separat zu bestellen. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1581 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 48,1 W Leuchten Lichtstrom: 6490 lm Leuchten Lichtausbeute: 135 lm/W Gewicht: 3,8 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636028 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN2K + PUNCH 3 LV MSC 4000-930 L12 HFIX E3 THO Stk

LED-Aufputzleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. DALI dimmbarer EVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1301 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 29,2 W Leuchten Lichtstrom: 3970 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 3,5 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636029 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN2L + PUNCH 3 LV MSC 6000-930 L15 HFIX E3 THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LED-Aufputzleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. DALI dimmbarer EVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1581 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 44,2 W Leuchten Lichtstrom: 5840 lm Leuchten Lichtausbeute: 132 lm/W Gewicht: 3,8 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636030 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN2M + PUNCH 3 LRO MSP 5500-930 L12 HF THO Stk

LED-Hängeleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. nicht dimmbares BetriebsgerätElektronisches,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksistem, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1262 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 48,9 W Leuchten Lichtstrom: 5291 lm Leuchten Lichtausbeute: 108 lm/W Gewicht: 3,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636031 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN2N + PUNCH 3 LRO MSP 6600-930 L15 HF THO Stk

LED-Hängeleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. nicht dimmbares BetriebsgerätElektronisches,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksistem, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1542 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 63,4 W Leuchten Lichtstrom: 6759 lm Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W Gewicht: 3,8 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN2O + PUNCH 3 LRO MSC 3200-930 L12 HF THO Stk

LED-Aufputzleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. nicht dimmbares BetriebsgerätElektronisches,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksistem, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1262 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 24,6 W Leuchten Lichtstrom: 3003 lm Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W Gewicht: 3,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636033 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN2P + PUNCH 3 LRO MSC 3800-930 L15 HF THO Stk

LED-Aufputzleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. nicht dimmbares BetriebsgerätElektronisches,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksistem, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>3000K.. Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1542 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 30,7 W Leuchten Lichtstrom: 3691 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 3,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636034 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQN2Q + PUNCH 3 LRO MSP 5500-940 L12 HF		THO Stk
	<p>LED-Hängeleuchte</p> <p>Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. nicht dimmbares BetriebsgerätElektronisches,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksyste, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1262 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 48,9 W Leuchten Lichtstrom: 5371 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 3,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636035 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQN2R + PUNCH 3 LRO MSP 6600-940 L15 HF		THO Stk
	<p>LED-Hängeleuchte</p> <p>Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. nicht dimmbares BetriebsgerätElektronisches,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksyste, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1542 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 63,4 W Leuchten Lichtstrom: 6789 lm Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W Gewicht: 3,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636036 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQN2S + PUNCH 3 LRO MSC 3200-940 L12 HF		THO Stk
	<p>LED-Aufputzleuchte</p> <p>Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. nicht dimmbares BetriebsgerätElektronisches,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksyste, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1262 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 23,5 W Leuchten Lichtstrom: 3009 lm Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W Gewicht: 3,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636037 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQN2T + PUNCH 3 LRO MSC 3800-940 L15 HF		THO Stk
	<p>LED-Aufputzleuchte</p> <p>Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. nicht dimmbares BetriebsgerätElektronisches,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksyste, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1542 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 29,7 W Leuchten Lichtstrom: 3705 lm Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W Gewicht: 3,8 kg</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636038 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN2U + PUNCH 3 LRO MSP 5500-830 L12 HF THO Stk

LED-Hängeleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. nicht dimmbares BetriebsgerätElektronisches,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksistem, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1262 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 42,3 W Leuchten Lichtstrom: 5333 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 3,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636039 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN2V + PUNCH 3 LRO MSP 5500-840 L12 HF THO Stk

LED-Hängeleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. nicht dimmbares BetriebsgerätElektronisches,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksistem, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1262 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 42,3 W Leuchten Lichtstrom: 5383 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 3,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN2W + PUNCH 3 LRO MSP 6600-830 L15 HF THO Stk

LED-Hängeleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. nicht dimmbares BetriebsgerätElektronisches,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksistem, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1542 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 54,1 W Leuchten Lichtstrom: 6825 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 3,8 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636041 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN2X + PUNCH 3 LRO MSP 6600-840 L15 HF THO Stk

LED-Hängeleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. nicht dimmbares BetriebsgerätElektronisches,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksistem, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1542 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 54,1 W Leuchten Lichtstrom: 6939 lm Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W Gewicht: 3,8 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636042 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN2Y + PUNCH 3 LRO MSC 3200-830 L12 HF THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Aufputzleuchte	
	<p>Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. nicht dimmbares BetriebsgerätElektronisches,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksyste, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1262 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 23,1 W Leuchten Lichtstrom: 3011 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 3,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636043 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQN2Z	+ PUNCH 3 LRO MSC 3200-840 L12 HF	THO Stk
	<p>LED-Aufputzleuchte</p> <p>Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. nicht dimmbares BetriebsgerätElektronisches,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksyste, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1262 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 22,2 W Leuchten Lichtstrom: 3014 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 3,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636044 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQN30	+ PUNCH 3 LRO MSC 3800-830 L15 HF	THO Stk
	<p>LED-Aufputzleuchte</p> <p>Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. nicht dimmbares BetriebsgerätElektronisches,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksyste, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1542 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 28,8 W Leuchten Lichtstrom: 3699 lm Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W Gewicht: 3,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636045 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQN31	+ PUNCH 3 LRO MSC 3800-840 L15 HF	THO Stk
	<p>LED-Aufputzleuchte</p> <p>Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. nicht dimmbares BetriebsgerätElektronisches,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksyste, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1542 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 27,7 W Leuchten Lichtstrom: 3710 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 3,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636046 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQN32	+ PUNCH 3 LRO MSP 5500-930 L12 HFIX	THO Stk
	<p>LED-Pendelleuchte</p> <p>Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. DALI dimmbarEVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksyste, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1542 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 48,9 W Leuchten Lichtstrom: 5291 lm Leuchten Lichtausbeute: 108 lm/W Gewicht: 3,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636047 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQN33 +	PUNCH 3 LRO MSP 6600-930 L15 HFIX	THO Stk
	<p>LED-Pendelleuchte</p> <p>Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. DALI dimmbarEVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksyste, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1542 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 63,4 W Leuchten Lichtstrom: 6759 lm Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W Gewicht: 3,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636048 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQN34 +	PUNCH 3 LRO MSC 3200-930 L12 HFIX	THO Stk
	<p>LED-Aufputzleuchte</p> <p>Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. DALI dimmbarEVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksyste, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1262 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 24,6 W Leuchten Lichtstrom: 3003 lm Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W Gewicht: 3,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636049 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQN35 +	PUNCH 3 LRO MSC 3800-930 L15 HFIX	THO Stk
	<p>LED-Aufputzleuchte</p> <p>Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. DALI dimmbarEVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksyste, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1542 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 30,7 W Leuchten Lichtstrom: 3691 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 3,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636050 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQN36 +	PUNCH 3 LRO MSP 6600-930 L15 HFIX E3	THO Stk
	<p>LED-Pendelleuchte</p> <p>Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. DALI dimmbarEVG, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksyste, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1542 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 63,4 W Leuchten Lichtstrom: 6759 lm Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W Gewicht: 3,8 kg</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN37 + PUNCH 3 LRO MSC 3800-930 L15 HFIX E3 THO **Stk**

LED-Aufputzleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. DALI dimmbarEVG, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksistem, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1542 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 30,7 W Leuchten Lichtstrom: 3691 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 3,8 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636052 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN38 + PUNCH 3 LRO MSC 3200-930 L12 HFIX E3 THO **Stk**

LED-Aufputzleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. DALI dimmbarEVG, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksistem, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1262 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 24,6 W Leuchten Lichtstrom: 3003 lm Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W Gewicht: 3,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636053 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN39 + PUNCH 3 LRO MSP 5500-930 L12 HFIX E3 THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. DALI dimmbarEVG, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksistem, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1262 x 162 x 50 mm Leuchten Leistung: 48,9 W Leuchten Lichtstrom: 5291 lm Leuchten Lichtausbeute: 108 lm/W Gewicht: 3,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN3A + PUNCH 3 ASYM MSP 2200-930 L12 HFIX THO **Stk**

LED-Pendelleuchte

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: asymmetrisch. DALI dimmbarer LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend, doppelt parabolisch. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abhängezubehör ist separat zu bestellen. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1180 x 116 x 44 mm Leuchten Leistung: 16 W Leuchten Lichtstrom: 2050 lm Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W Gewicht: 3,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636055 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQN3B + PUNCH 3 ASYM MSP 2200-940 L12 HF THO **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Pendelleuchte Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: asymmetrisch. nicht dimmbares Betriebsgerätes Elektronisches,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abhängezubehör ist separat zu bestellen. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1180 x 116 x 44 mm Leuchten Leistung: 16 W Leuchten Lichtstrom: 2149 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 3,5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636056 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TQN3C + PUNCH 3 ASYM MSP 2200-930 L12 HF	LED-Pendelleuchte Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: asymmetrisch. nicht dimmbares Betriebsgerätes Elektronisches,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend,. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abhängezubehör ist separat zu bestellen. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1180 x 116 x 44 mm Leuchten Leistung: 16 W Leuchten Lichtstrom: 2000 lm Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W Gewicht: 3,5 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636057 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQN3D + PUNCH 3 EMERGENCY BATTERY SPARE	Akku Ersatzakku für Punch-Reihe: Die Anleitung zum Austausch finden Sie in der Montageanleitung der Leuchte. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636058 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQN3E + PUNCH 3 ASYM WALL BRACKET WH	Montagebefestigung Zwei Wandmontagebügel für Punch-Leuchte. Abmessungen: 422 x 15 x 73 mm Gewicht: 0,75 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96667068 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQN3F + PUNCH 3 6000-840 MSC HF L15	LED-Aufputzleuchte Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. Nicht dimmbarer LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend, doppelt parabolisch. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 1490 x 162 x 44 mm Leuchten Leistung: 52 W Leuchten Lichtstrom: 6000 lm Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W Gewicht: 3,8 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96667223 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX + R2L2 (THORN)	Version: 2025-02 Leistungsumfang Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben. <u>Kommentar</u> Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG)</u> nicht geeignet. Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).	THO
0TQX00 +	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TQX00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TQX

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TQX01 + R2L2 RX 12L50 740 WS BS 3550 SP CL2 DS6 ->

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, extrem klein, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Für Mastaufsatzmontage auf 5° voreingestellt Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50%-Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach berechneter Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter deaktiviert werden. Ausgestattet mit 10-kV-Überspannungsschutz. Vorverdrahtet mit 6-m-Kabel für DACH-Markt. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 598 x 232 x 149 mm Leuchten Leistung: 20 W Leuchten Lichtstrom: 2784 lm Leuchten Lichtausbeute: 139 lm/W Gewicht: 8,3 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92919236 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX02 + R2L2 RX 36L50 740 WS BS 3550 SP CL2 DS8 ->

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, extrem klein, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Für Mastaufsatzmontage auf 5° voreingestellt Ausgestattet mit 50%-Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach berechneter Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter deaktiviert werden. Ausgestattet mit 10-kV-Überspannungsschutz. Vorverdrahtet mit 8-m-Kabel für DACH-Markt. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 598 x 232 x 149 mm Leuchten Leistung: 55 W Leuchten Lichtstrom: 8308 lm Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W Gewicht: 9,24 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92919278 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX03 + R2L2 RX 12L35 740 NR BS 3550 SP CL2 DS6 ->

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, extrem klein, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Für Mastaufsatzmontage auf 5° voreingestellt Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50%-Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach berechneter Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter deaktiviert werden. Ausgestattet mit 10-kV-Überspannungsschutz. Vorverdrahtet mit 6-m-Kabel für DACH-Markt. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 598 x 232 x 149 mm Leuchten Leistung: 13,8 W Leuchten Lichtstrom: 2174 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 8,3 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 92919279 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX04	+	R2L2 R2L2 S 12L35 740 EWS BS 3550 CL2 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
<p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 2011 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 8,89 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265871 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				

0TQX05	+	R2L2 R2L2 S 12L35 740 EWC BS 3550 CL2 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
<p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 1974 lm Leuchten Lichtausbeute: 132 lm/W Gewicht: 8,89 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265877 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				

0TQX06	+	R2L2 R2L2 S 12L35 730 NR CLO BP 3550 CL2 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
<p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Treiber für konstante Leuchtleistung programmiert. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 1869 lm Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W Gewicht: 9,38 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265879 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				

0TQX07	+	R2L2 R2L2 S 12L35 730 WS BS 3550 CL2 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
<p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 1856 lm Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W Gewicht: 8,89 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p>				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265888 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX08 + R2L2 R2L2 S 12L35 740 WS BS 3550 CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 2036 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 8,89 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265889 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX09 + R2L2 R2L2 S 12L35 730 WSC BS 3550 CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 1829 lm Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W Gewicht: 8,89 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265892 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX0A + R2L2 R2L2 S 12L35 740 WSC BS 3550 CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 2006 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 8,89 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265893 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX0B + R2L2 R2L2 S 12L50 740 EWS BS 3550 CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 20 W Leuchten Lichtstrom: 2773 lm Leuchten Lichtausbeute: 139 lm/W Gewicht: 8,89 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265899 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX0C + R2L2 R2L2 S 12L50 730 EWC BS 3550 CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 20 W Leuchten Lichtstrom: 2482 lm Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W Gewicht: 8,89 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265904 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX0D + R2L2 R2L2 S 12L50 740 EWC BS 3550 CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 20 W Leuchten Lichtstrom: 2722 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 8,89 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265905 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX0E + R2L2 R2L2 S 12L50 740 NR CLO CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Treiber für konstante Leuchtleistung programmiert. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 20 W Leuchten Lichtstrom: 2826 lm Leuchten Lichtausbeute: 141 lm/W Gewicht: 9,38 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265908 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX0F + R2L2 R2L2 S 12L50 730 NR BS 3550 CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 20 W Leuchten Lichtstrom: 2577 lm Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W Gewicht: 8,89 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265910 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX0G + R2L2 R2L2 S 12L50 730 WS BS 3550 CL2 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 20 W Leuchten Lichtstrom: 2559 lm Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W Gewicht: 8,89 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265916 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX0H + R2L2 R2L2 S 12L50 740 WS BS 3550 CL2 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 20 W Leuchten Lichtstrom: 2807 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 8,89 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265917 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX0I + R2L2 R2L2 S 12L50 730 WSC BS 3550 CL2 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 20 W Leuchten Lichtstrom: 2522 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 8,89 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265920 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX0J + R2L2 R2L2 S 12L50 740 WSC BS 3550 CL2 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 20 W Leuchten Lichtstrom: 2766 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 8,89 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265921 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX0K + R2L2 R2L2 S 12L70 730 EWS BS 3550 CL2 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3402 lm Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W Gewicht: 8,89 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265926 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX0L + R2L2 R2L2 S 12L70 740 EWS BS 3550 CL2 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3732 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 8,89 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265927 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX0M + R2L2 R2L2 S 12L70 740 EWC BS 3550 CL2 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3664 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 8,89 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265933 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX0N + R2L2 R2L2 S 12L70 730 NR BS 3550 CL2 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 28

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	W Leuchten Lichtstrom: 3468 lm Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W Gewicht: 8,89 kg Windangriffsfläche: 0.05 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265938 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TQX00	+	R2L2 R2L2 S 12L70 740 WS CLO CL2 GY	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Treiber für konstante Leuchtleistung programmiert. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3778 lm Leuchten Lichtausbeute: 135 lm/W Gewicht: 9,38 kg Windangriffsfläche: 0.05 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265943 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TQX0P	+	R2L2 R2L2 S 12L70 730 WS BS 3550 CL2 GY	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3445 lm Leuchten Lichtausbeute: 123 lm/W Gewicht: 8,89 kg Windangriffsfläche: 0.05 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265945 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TQX0Q	+	R2L2 R2L2 S 12L70 740 WS BS 3550 CL2 GY	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3778 lm Leuchten Lichtausbeute: 135 lm/W Gewicht: 8,89 kg Windangriffsfläche: 0.05 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265946 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TQX0R	+	R2L2 R2L2 S 12L70 740 WSC BS 3550 CL2 GY	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3723 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 8,89 kg Windangriffsfläche: 0.05 m ²		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265950 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TQX0S + R2L2 R2L2 S 24L35 740 EWS CL2 GY		THO Stk
	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 4012 lm Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265967 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TQX0T + R2L2 R2L2 S 24L35 730 NR CLO BP 3550 CL2 GY		THO Stk
	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Treiber für konstante Leuchtleistung programmiert. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3728 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265978 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TQX0U + R2L2 R2L2 S 24L35 730 NR CL2 GY		THO Stk
	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3728 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265981 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TQX0V + R2L2 R2L2 S 24L35 740 NR CL2 GY		THO Stk
	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN HELLGRAU pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 25,8 W Leuchten Lichtstrom: 4401 lm Leuchten Lichtausbeute: 171 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265983 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TQX0W + R2L2 R2L2 S 24L35 740 WS CL2 GY		THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 4062 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265991 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX0X	+ R2L2 R2L2 S 24L35 730 WSC CL2 GY	THO Stk
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3649 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265995 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX0Y	+ R2L2 R2L2 S 24L35 740 WSC CL2 GY	THO Stk
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 4002 lm Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265997 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX0Z	+ R2L2 R2L2 S 24L50 730 EWS CL2 GY	THO Stk
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5038 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266003 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX10	+ R2L2 R2L2 S 24L50 740 EWS CL2 GY	THO Stk
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5525 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96266005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX11 + R2L2 R2L2 S 24L50 730 NR CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5135 lm Leuchten Lichtausbeute: 135 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96266019 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX12 + R2L2 R2L2 S 24L50 730 NR BP 3550 CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5135 lm Leuchten Lichtausbeute: 135 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96266020 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX13 + R2L2 R2L2 S 24L50 740 NR CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Leuchten Lichtstrom: 6062 lm Leuchten Lichtausbeute: 166 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96266021 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX14 + R2L2 R2L2 S 24L50 740 NR BP 3550 CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Leuchten Lichtstrom: 6062 lm Leuchten Lichtausbeute: 166 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96266022 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX15 + R2L2 R2L2 S 24L50 730 RC CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss,

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5192 lm Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266023 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX16	+ R2L2 R2L2 S 24L50 740 RC CL2 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5694 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266025 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX17	+ R2L2 R2L2 S 24L50 740 RWT CL2 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Nass. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5700 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266030 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX18	+ R2L2 R2L2 S 24L50 740 WR CL2 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5638 lm Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266034 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX19	+ R2L2 R2L2 S 24L50 730 WS CL2 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5100 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266040 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TQX1A + R2L2 R2L2 S 24L50 740 WS CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5594 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266042 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX1B + R2L2 R2L2 S 24L50 730 WSC CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5026 lm Leuchten Lichtausbeute: 132 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266046 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX1C + R2L2 R2L2 S 24L50 740 WSC CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5513 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266048 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX1D + R2L2 R2L2 S 24L70 740 EWS CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 53 W Leuchten Lichtstrom: 7418 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266056 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX1E + R2L2 R2L2 S 24L70 730 EWC CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 53 W Leuchten

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Lichtstrom: 6641 lm Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266062 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX1F + R2L2 R2L2 S 24L70 740 EWC CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 53 W Leuchten Lichtstrom: 7284 lm Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266064 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX1G + R2L2 R2L2 S 24L70 730 NR CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 53 W Leuchten Lichtstrom: 6894 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX1H + R2L2 R2L2 S 24L70 740 NR CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 51,6 W Leuchten Lichtstrom: 8139 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266072 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX1I + R2L2 R2L2 S 24L70 740 NR BP 3550 CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 51,6 W Leuchten Lichtstrom: 8139 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266073 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX1J + R2L2 R2L2 S 24L70 740 WS CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 53 W Leuchten Lichtstrom: 7510 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266080 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX1K + R2L2 R2L2 S 24L70 740 WSC CL2 GY	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 53 W Leuchten Lichtstrom: 7401 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266086 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TQX1L + R2L2 R2L2 S 36L35 730 EWS CL2 GY	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 5471 lm Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W Gewicht: 9,32 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266104 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TQX1M + R2L2 R2L2 S 36L35 740 EWS CL2 GY	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 6001 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 9,32 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266107 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TQX1N + R2L2 R2L2 S 36L35 730 NR CL2 GY	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 5577 lm Leuchten Lichtausbeute: 139 lm/W Gewicht: 9,32 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266121 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TQX10 + R2L2 R2L2 S 36L35 740 NR CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 37,1 W Leuchten Lichtstrom: 6584 lm Leuchten Lichtausbeute: 177 lm/W Gewicht: 9,32 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266123 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX1P + R2L2 R2L2 S 36L35 740 WS CLO BP 3550 CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Treiber für konstante Leuchtleistung programmiert. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 6076 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 9,32 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266128 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX1Q + R2L2 R2L2 S 36L35 740 WS CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 6076 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 9,32 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266131 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX1R + R2L2 R2L2 S 36L35 730 WSC CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 5459 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 9,32 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266135 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX1S + R2L2 R2L2 S 36L35 740 WSC CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 5987 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 9,32 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266137 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX1T + R2L2 R2L2 S 36L50 740 EWS CL2 GY	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 55 W Leuchten Lichtstrom: 8254 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 9,32 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266145 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TQX1U + R2L2 R2L2 S 36L50 730 EWC CL2 GY	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 55 W Leuchten Lichtstrom: 7389 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 9,32 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266151 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TQX1V + R2L2 R2L2 S 36L50 730 NR CL2 GY	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 55 W Leuchten Lichtstrom: 7671 lm Leuchten Lichtausbeute: 139 lm/W Gewicht: 9,32 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266159 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TQX1W + R2L2 R2L2 S 36L50 740 NR CL2 GY	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 53,1 W Leuchten Lichtstrom: 9056 lm Leuchten Lichtausbeute: 171 lm/W Gewicht: 9,32 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266163 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TQX1X + R2L2 R2L2 S 36L50 740 WS CLO CL2 GY		THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Treiber für konstante Leuchtleistung programmiert. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 55 W Leuchten Lichtstrom: 8357 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 9,32 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266168 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TQX1Y + R2L2 R2L2 S 36L50 730 WS CL2 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 55 W Leuchten Lichtstrom: 7620 lm Leuchten Lichtausbeute: 139 lm/W Gewicht: 9,32 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266170 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX1Z + R2L2 R2L2 S 36L50 740 WS CL2 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 55 W Leuchten Lichtstrom: 8357 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 9,32 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266172 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX20 + R2L2 R2L2 S 36L50 730 WSC CL2 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 55 W Leuchten Lichtstrom: 7509 lm Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W Gewicht: 9,32 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266176 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX21 + R2L2 R2L2 S 36L50 740 WSC CL2 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 55 W Leuchten Lichtstrom: 8235 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 9,32 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266178 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX22 + R2L2 R2L2 S 36L70 730 EWS CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 78 W Leuchten Lichtstrom: 10064 lm Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W Gewicht: 9,32 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266184 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX23 + R2L2 R2L2 S 36L70 740 EWS CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 78 W Leuchten Lichtstrom: 11038 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 9,32 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266186 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX24 + R2L2 R2L2 S 36L70 730 EWC CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 78 W Leuchten Lichtstrom: 9881 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 9,32 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266192 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX25 + R2L2 R2L2 S 36L70 740 EWC CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 78 W Leuchten Lichtstrom: 10838 lm Leuchten Lichtausbeute: 139 lm/W Gewicht: 9,32 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266194 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX26 + R2L2 R2L2 S 36L70 730 NR CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 78 W Leuchten Lichtstrom: 10258 lm Leuchten Lichtausbeute: 132 lm/W Gewicht: 9,32 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266200 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX27	+ R2L2 R2L2 S 36L70 740 NR CL2 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 75,3 W Leuchten Lichtstrom: 12110 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 9,32 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266202 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX28	+ R2L2 R2L2 S 36L70 740 NR BP 3550 CL2 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 75,3 W Leuchten Lichtstrom: 12110 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 9,32 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266203 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX29	+ R2L2 R2L2 S 36L70-730 WS CL2 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 78 W Leuchten Lichtstrom: 10189 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 9,32 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266208 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX2A	+ R2L2 R2L2 S 36L70 740 WS CL2 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 78 W Leuchten Lichtstrom: 11175 lm Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 9,32 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266210 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX2B	+ R2L2 R2L2 S 36L70 730 WSC CL2 GY	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 78 W Leuchten Lichtstrom: 10041 lm Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W Gewicht: 9,32 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266214 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX2C + R2L2 R2L2 S 36L70 740 WSC CL2 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 78 W Leuchten Lichtstrom: 11013 lm Leuchten Lichtausbeute: 141 lm/W Gewicht: 9,32 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266216 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX2D + R2L2 R2L2 S 48L35 740 EWS CL2 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 50 W Leuchten Lichtstrom: 7986 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 9,37 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266236 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX2E + R2L2 R2L2 S 48L35 740 EWC CL2 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 50 W Leuchten Lichtstrom: 7842 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 9,37 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266245 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX2F + R2L2 R2L2 S 48L35 730 NR CLO BP 3550 CL2 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Treiber für konstante Leuchtleistung programmiert. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 50 W Leuchten Lichtstrom: 7422 lm Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Gewicht: 9,37 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266248 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX2G + R2L2 R2L2 S 48L35 740 NR CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 49,5 W Leuchten Lichtstrom: 8763 lm Leuchten Lichtausbeute: 177 lm/W Gewicht: 9,37 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266253 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX2H + R2L2 R2L2 S 48L35 740 WR CLO CL1 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Treiber für konstante Leuchtleistung programmiert. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 50 W Leuchten Lichtstrom: 8149 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 9,56 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266255 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX2I + R2L2 R2L2 S 48L35 730 WS CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 50 W Leuchten Lichtstrom: 7372 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 9,37 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX2J + R2L2 R2L2 S 48L35 740 WS CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 50 W Leuchten Lichtstrom: 8086 lm Leuchten Lichtausbeute: 162 lm/W Gewicht: 9,37 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266262 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX2K + R2L2 R2L2 S 48L35 740 WSC CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss,

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 50 W Leuchten Lichtstrom: 7968 lm Leuchten Lichtausbeute: 159 lm/W Gewicht: 9,37 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266268 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX2L + R2L2 R2L2 S 48L50 730 EWS CL2 GY	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 9992 lm Leuchten Lichtausbeute: 139 lm/W Gewicht: 9,37 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266274 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TQX2M + R2L2 R2L2 S 48L50 740 EWS CL2 GY	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 10959 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 9,37 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266276 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TQX2N + R2L2 R2L2 S 48L50 740 EWC CL2 GY	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 10760 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 9,37 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266284 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TQX2O + R2L2 R2L2 S 48L50 740 NR CL1 GY	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 70,6 W Leuchten Lichtstrom: 12024 lm Leuchten Lichtausbeute: 170 lm/W Gewicht: 9,56 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266286 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TQX2P + R2L2 R2L2 S 48L50 730 NR CL2 GY		THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 10184 lm Leuchten Lichtausbeute: 141 lm/W Gewicht: 9,37 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266292 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TQX2Q + R2L2 R2L2 S 48L50 730 NR BP 3550 CL2 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 10184 lm Leuchten Lichtausbeute: 141 lm/W Gewicht: 9,37 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266293 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX2R + R2L2 R2L2 S 48L50 740 NR CL2 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 70,6 W Leuchten Lichtstrom: 12024 lm Leuchten Lichtausbeute: 170 lm/W Gewicht: 9,37 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266295 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX2S + R2L2 R2L2 S 48L50 740 NR BP 3550 CL2 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 70,6 W Leuchten Lichtstrom: 12024 lm Leuchten Lichtausbeute: 170 lm/W Gewicht: 9,37 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266296 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX2T + R2L2 R2L2 S 48L50 740 RC CL1 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 11294 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 9,56 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266298 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX2U + R2L2 R2L2 S 48L50 740 RC CL2 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 11294 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 9,37 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266302 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX2V + R2L2 R2L2 S 48L50 740 RWT CL2 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Nass. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 11306 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 9,37 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266306 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX2W + R2L2 R2L2 S 48L50 740 WR CL1 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 11182 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 9,56 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266308 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX2X + R2L2 R2L2 S 48L50 730 WR CL2 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 10195 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 9,37 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266310 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX2Y + R2L2 R2L2 S 48L50 740 WR CL2 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 11182 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 9,37 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96266312 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TQX22	+ R2L2 R2L2 S 48L50 740 WS CL1 GY	THO Stk
	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 11095 lm Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W Gewicht: 9,56 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96266314 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TQX30	+ R2L2 R2L2 S 48L50 730 WS CLO BP 3550 CL2 GY	THO Stk
	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Treiber für konstante Leuchtleistung programmiert. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 10116 lm Leuchten Lichtausbeute: 141 lm/W Gewicht: 9,37 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96266317 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TQX31	+ R2L2 R2L2 S 48L50 740 WS CLO BP 3550 CL2 GY	THO Stk
	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Treiber für konstante Leuchtleistung programmiert. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 11095 lm Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W Gewicht: 9,37 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96266319 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TQX32	+ R2L2 R2L2 S 48L50 730 WS CL2 GY	THO Stk
	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 10116 lm Leuchten Lichtausbeute: 141 lm/W Gewicht: 9,37 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96266320 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TQX33	+	R2L2 R2L2 S 48L50 740 WS CL2 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 11095 lm Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W Gewicht: 9,37 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266322 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TQX34	+	R2L2 R2L2 S 48L50 740 WSC CL1 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 10934 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 9,56 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266324 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TQX35	+	R2L2 R2L2 S 48L50 730 WSC CL2 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 9969 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 9,37 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266328 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TQX36	+	R2L2 R2L2 S 48L50 740 WSC CL2 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 10934 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 9,37 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266330 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TQX37	+	R2L2 R2L2 S 48L70 730 EWS BP 3550 CL2 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 101 W				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Leuchten Lichtstrom: 13327 lm Leuchten Lichtausbeute: 132 lm/W Gewicht: 9,78 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266334 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TQX38	+ R2L2 R2L2 S 48L70 740 EWS BP 3550 CL2 GY LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 14617 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 9,78 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266335 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX39	+ R2L2 R2L2 S 48L70 740 EWC BP 3550 CL2 GY LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 14352 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 9,78 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266339 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX3A	+ R2L2 R2L2 S 48L70 730 NR CL2 GY LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 13584 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 9,78 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266345 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX3B	+ R2L2 R2L2 S 48L70 740 NR CL1 GY LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 100,1 W Leuchten Lichtstrom: 16037 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 9,97 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266347 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX3C	+ R2L2 R2L2 S 48L70 740 NR CL2 GY LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße.	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 100,1 W Leuchten Lichtstrom: 16037 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 9,78 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266349 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX3D + R2L2 R2L2 S 48L70 740 NR BP 3550 CL2 GY	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 100,1 W Leuchten Lichtstrom: 16037 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 9,78 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266350 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TQX3E + R2L2 R2L2 S 48L70 740 RC CL1 GY	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Straße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 15064 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 9,97 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266353 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TQX3F + R2L2 R2L2 S 48L70 740 WR CL1 GY	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 14915 lm Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 9,97 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266356 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TQX3G + R2L2 R2L2 S 48L70 740 WS CL1 GY	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 14799 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 9,97 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266358 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TQX3H + R2L2 R2L2 S 48L70 740 WS CLO BP 3550 CL2 GY		THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Treiber für konstante Leuchtleistung programmiert. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 14799 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 9,78 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266363 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX3I + R2L2 R2L2 S 48L70 730 WS CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 13493 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 9,78 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266364 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX3J + R2L2 R2L2 S 48L70 740 WS CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 14799 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 9,78 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266367 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX3K + R2L2 R2L2 S 48L70 740 WSC CL1 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 14584 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 9,97 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266369 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX3L + R2L2 R2L2 S 48L70 730 WSC CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 13297 lm Leuchten Lichtausbeute: 132 lm/W Gewicht: 9,78 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266373 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX3M + R2L2 R2L2 S 48L70 740 WSC CL2 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 14584 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 9,78 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX3N + R2L2 R2L2 M 60L35 740 NR CL2 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 62,5 W Leuchten Lichtstrom: 10606 lm Leuchten Lichtausbeute: 170 lm/W Gewicht: 12,67 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266393 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX3O + R2L2 R2L2 M 60L35 740 WR CL2 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 63 W Leuchten Lichtstrom: 10209 lm Leuchten Lichtausbeute: 162 lm/W Gewicht: 12,67 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266396 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX3P + R2L2 R2L2 M 60L35 730 WS CL2 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 63 W Leuchten Lichtstrom: 9236 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 12,67 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266400 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX3Q + R2L2 R2L2 M 60L35 740 WS CL2 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 63 W Leuchten Lichtstrom: 10130 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 12,67 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266402 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX3R + R2L2 R2L2 M 60L50 730 NR CL2 GY	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 89 W Leuchten Lichtstrom: 12780 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 13,07 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266412 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TQX3S + R2L2 R2L2 M 60L50 740 NR CL2 GY	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 89 W Leuchten Lichtstrom: 14577 lm Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W Gewicht: 13,07 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266414 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TQX3T + R2L2 R2L2 M 60L50 740 NR BP 3550 CL2 GY	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 89 W Leuchten Lichtstrom: 14577 lm Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W Gewicht: 13,07 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266415 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TQX3U + R2L2 R2L2 M 60L50 740 NR CL1 GY	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 89 W Leuchten Lichtstrom: 14577 lm Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W Gewicht: 13,26 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266416 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TQX3V + R2L2 R2L2 M 60L50 740 RC CL1 GY		THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 89 W Leuchten Lichtstrom: 14172 lm Leuchten Lichtausbeute: 159 lm/W Gewicht: 13,26 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266419 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX3W + R2L2 R2L2 M 60L50 740 WR CL2 GY		THO Stk
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 89 W Leuchten Lichtstrom: 14032 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 13,07 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266422 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX3X + R2L2 R2L2 M 60L50 730 WS CL2 GY		THO Stk
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 89 W Leuchten Lichtstrom: 12695 lm Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 13,07 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266428 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX3Y + R2L2 R2L2 M 60L50 740 WS CL2 GY		THO Stk
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 89 W Leuchten Lichtstrom: 13923 lm Leuchten Lichtausbeute: 156 lm/W Gewicht: 13,07 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266430 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX3Z + R2L2 R2L2 M 60L50 740 WS CL1 GY		THO Stk
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 89 W Leuchten Lichtstrom: 13923 lm Leuchten Lichtausbeute: 156 lm/W Gewicht: 13,26 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266432 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TQX40 + R2L2 R2L2 M 60L70 730 NR CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 126 W Leuchten Lichtstrom: 17096 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 13,07 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266444 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX41 + R2L2 R2L2 M 60L70 730 NR BP 3550 CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 126 W Leuchten Lichtstrom: 17096 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 13,07 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266445 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX42 + R2L2 R2L2 M 60L70 740 NR CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 126 W Leuchten Lichtstrom: 19500 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 13,07 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266446 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX43 + R2L2 R2L2 M 60L70 740 RC CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Straße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 126 W Leuchten Lichtstrom: 18959 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 13,07 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266451 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX44 + R2L2 R2L2 M 60L70 740 RC CL1 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Straße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 126 W Leuchten Lichtstrom: 18959 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 13,26 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266453 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX45	+ R2L2 R2L2 M 60L70 740 WR CL2 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 126 W Leuchten Lichtstrom: 18771 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 13,07 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266456 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX46	+ R2L2 R2L2 M 60L70 740 WR CL1 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 126 W Leuchten Lichtstrom: 18771 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 13,26 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266458 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX47	+ R2L2 R2L2 M 60L70 730 WS BP 3550 CL2 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 126 W Leuchten Lichtstrom: 16982 lm Leuchten Lichtausbeute: 135 lm/W Gewicht: 13,07 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266463 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX48	+ R2L2 R2L2 M 60L70 740 WS CL1 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 126 W Leuchten Lichtstrom: 18625 lm Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 13,26 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266466 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX49	+ R2L2 R2L2 M 60L70 730 WS CL2 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort.</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 126 W Leuchten Lichtstrom: 16735 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 13,07 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266470 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX4A + R2L2 R2L2 M 72L35 740 NR CL2 GY	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 75,5 W Leuchten Lichtstrom: 12703 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 12,64 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266480 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TQX4B + R2L2 R2L2 M 72L35 740 WR CL2 GY	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 75 W Leuchten Lichtstrom: 12228 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 12,64 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266484 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TQX4C + R2L2 R2L2 M 72L35 730 WS BP 3550 CL2 GY	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 75 W Leuchten Lichtstrom: 11063 lm Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 12,64 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266489 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TQX4D + R2L2 R2L2 M 72L35 740 WS CL2 GY	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 75 W Leuchten Lichtstrom: 11957 lm Leuchten Lichtausbeute: 159 lm/W Gewicht: 12,64 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p>	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96266496 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX4E + R2L2 R2L2 M 72L50-740 NR CL2 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 107,1 W Leuchten Lichtstrom: 17436 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 13,05 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96266502 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX4F + R2L2 R2L2 M 72L50 740 NR CL1 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 107,1 W Leuchten Lichtstrom: 17436 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 13,24 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96266504 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX4G + R2L2 R2L2 M 72L50 740 RC CL2 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 107 W Leuchten Lichtstrom: 16952 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 13,05 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96266507 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX4H + R2L2 R2L2 M 72L50 740 WR CL2 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 107 W Leuchten Lichtstrom: 16784 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 13,05 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96266513 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX4I + R2L2 R2L2 M 72L50 740 WR CL1 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 107 W Leuchten Lichtstrom: 16784 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 13,24 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX4J + R2L2 R2L2 M 72L50 730 WS CL2 GY THO **Stk**
LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 107 W Leuchten Lichtstrom: 15184 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 13,05 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266519 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX4K + R2L2 R2L2 M 72L50 740 WS CL2 GY THO **Stk**
LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 107 W Leuchten Lichtstrom: 16654 lm Leuchten Lichtausbeute: 156 lm/W Gewicht: 13,05 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266521 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX4L + R2L2 R2L2 M 72L50 740 WS CL1 GY THO **Stk**
LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 107 W Leuchten Lichtstrom: 16654 lm Leuchten Lichtausbeute: 156 lm/W Gewicht: 13,24 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266523 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX4M + R2L2 R2L2 M 84L35 740 NR CL2 GY THO **Stk**
LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 84 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 87,4 W Leuchten Lichtstrom: 14792 lm Leuchten Lichtausbeute: 169 lm/W Gewicht: 13,1 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266573 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX4N + R2L2 R2L2 M 84L35 740 WR CL2 GY THO **Stk**
LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 84 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 86 W Leuchten Lichtstrom: 14239 lm Leuchten Lichtausbeute: 166 lm/W Gewicht: 13,1 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266580 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX40	+ R2L2 R2L2 M 84L35 740 WS CL2 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 84 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 86 W Leuchten Lichtstrom: 14128 lm Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W Gewicht: 13,1 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266588 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX4P	+ R2L2 R2L2 M 84L50 740 NR CL2 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 84 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 126,8 W Leuchten Lichtstrom: 20272 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 13,1 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266605 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX4Q	+ R2L2 R2L2 M 84L50 740 NR CL1 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 84 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 126,8 W Leuchten Lichtstrom: 20272 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 13,29 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266607 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX4R	+ R2L2 R2L2 M 84L50 740 RC CL2 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 84 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 123 W Leuchten Lichtstrom: 19709 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 13,1 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266612 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX4S	+ R2L2 R2L2 M 84L50 740 RC CL1 GY	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 84 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 123 W Leuchten Lichtstrom: 19709 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 13,29 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266615 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX4T + R2L2 R2L2 M 84L50 740 RWT CL2 GY		THO Stk
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 84 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Nass. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 123 W Leuchten Lichtstrom: 19731 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 13,1 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266619 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX4U + R2L2 R2L2 M 84L50 740 WR CL2 GY		THO Stk
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 84 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 123 W Leuchten Lichtstrom: 19514 lm Leuchten Lichtausbeute: 159 lm/W Gewicht: 13,1 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266624 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX4V + R2L2 R2L2 M 84L50 740 WR CL1 GY		THO Stk
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 84 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 123 W Leuchten Lichtstrom: 19514 lm Leuchten Lichtausbeute: 159 lm/W Gewicht: 13,29 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266627 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX4W + R2L2 R2L2 M 84L50 740 WS CL2 GY		THO Stk
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 84 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 123 W Leuchten Lichtstrom: 19363 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 13,1 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266633 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TQX4X	+	R2L2 R2L2 M 84L50 740 WS CL1 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 84 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 123 W Leuchten Lichtstrom: 19363 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 13,29 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266635 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TQX4Y	+	R2L2 R2L2 M 84L70 730 NR CL2 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 84 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 176 W Leuchten Lichtstrom: 23654 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 13,39 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266648 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TQX4Z	+	R2L2 R2L2 M 84L70 740 NR CL2 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 84 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 172 W Leuchten Lichtstrom: 26981 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 13,39 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266650 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TQX50	+	R2L2 R2L2 M 84L70 740 RC CL2 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 84 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Straße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 176 W Leuchten Lichtstrom: 26231 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 13,39 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266656 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TQX51	+	R2L2 R2L2 M 84L70 740 WR CL2 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 84 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 176 W Leuchten Lichtstrom: 25972 lm Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 13,39 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96266661 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX52 + R2L2 R2L2 M 84L70 740 WS CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 84 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 176 W Leuchten Lichtstrom: 25770 lm Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W Gewicht: 13,39 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96266669 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX53 + R2L2 R2L2 M 84L70 740 WS CL1 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 84 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 176 W Leuchten Lichtstrom: 25770 lm Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W Gewicht: 13,58 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96266671 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX54 + R2L2 R2L2 M 84L70 740 WSC CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 84 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 176 W Leuchten Lichtstrom: 25395 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 13,39 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96266677 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX55 + R2L2 R2L2 M 96L35 740 NR CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 96,8 W Leuchten Lichtstrom: 16925 lm Leuchten Lichtausbeute: 175 lm/W Gewicht: 13,15 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96266685 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX56 + R2L2 R2L2 M 96L35 740 RC CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Straße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 98 W Leuchten Lichtstrom: 16455 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 13,15 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266690 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX57 + R2L2 R2L2 M 96L35 740 RC CL1 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Straße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 98 W Leuchten Lichtstrom: 16455 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 13,34 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266692 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX58 + R2L2 R2L2 M 96L35 740 WR CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 98 W Leuchten Lichtstrom: 16292 lm Leuchten Lichtausbeute: 166 lm/W Gewicht: 13,15 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266695 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX59 + R2L2 R2L2 M 96L35 740 WS CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 98 W Leuchten Lichtstrom: 16165 lm Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W Gewicht: 13,15 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266703 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX5A + R2L2 R2L2 M 96L35 740 WS CL1 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 98 W Leuchten Lichtstrom: 16165 lm Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W Gewicht: 13,34 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266705 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX5B + R2L2 R2L2 M 96L35 740 WSC CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 98 W Leuchten Lichtstrom: 15930 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 13,15 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266711 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX5C	+ R2L2 R2L2 M 96L35 740 WSC CL1 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 98 W Leuchten Lichtstrom: 15930 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 13,34 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266713 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX5D	+ R2L2 R2L2 M 96L70 740 IVS CL2 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Fußgängerüberweg. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 201 W Leuchten Lichtstrom: 28766 lm Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 14,26 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266752 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX5E	+ R2L2 R2L2 M 96L70 730 NR BP 3550 CL2 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 201 W Leuchten Lichtstrom: 27101 lm Leuchten Lichtausbeute: 135 lm/W Gewicht: 14,26 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266756 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX5F	+ R2L2 R2L2 M 96L70 740 NR CL2 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 197,2 W Leuchten Lichtstrom: 30913 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 14,26 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266758 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX5G + R2L2 R2L2 M 96L70 740 NR CL1 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 197,2 W Leuchten Lichtstrom: 30913 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 14,45 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266760 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX5H + R2L2 R2L2 M 96L70 740 RC CL1 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Straße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 201 W Leuchten Lichtstrom: 30054 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 14,45 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266763 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX5I + R2L2 R2L2 M 96L70 740 RC CL2 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Straße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 201 W Leuchten Lichtstrom: 30054 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 14,26 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266764 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX5J + R2L2 R2L2 M 96L70 740 WR CL2 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 201 W Leuchten Lichtstrom: 29757 lm Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 14,26 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266768 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX5K + R2L2 R2L2 M 96L70 740 WR CL1 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 201 W Leuchten Lichtstrom: 29757 lm Leuchten

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 14,45 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266770 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX5L + R2L2 R2L2 M 96L70 740 WS CL2 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 201 W Leuchten Lichtstrom: 29526 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 14,26 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266777 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX5M + R2L2 R2L2 M 96L70 740 WS CL1 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 201 W Leuchten Lichtstrom: 29526 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 14,45 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266779 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX5N + R2L2 R2L2 M 96L70 740 WSC CL2 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 201 W Leuchten Lichtstrom: 29096 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 14,26 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96266785 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX5O + R2L2 R2L2 M 60L35 740 EWS CL1 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 63 W Leuchten Lichtstrom: 10005 lm Leuchten Lichtausbeute: 159 lm/W Gewicht: 12,86 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268291 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX5P + R2L2 R2L2 M 60L35 740 NR CL1 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 62,5 W Leuchten Lichtstrom: 10606 lm Leuchten Lichtausbeute: 170 lm/W Gewicht: 12,86 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96268295 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX5Q + R2L2 R2L2 M 60L35 740 RC CL1 GY	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Straße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 63 W Leuchten Lichtstrom: 10311 lm Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W Gewicht: 12,86 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96268297 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TQX5R + R2L2 R2L2 M 60L35 740 WR CL1 GY	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 63 W Leuchten Lichtstrom: 10209 lm Leuchten Lichtausbeute: 162 lm/W Gewicht: 12,86 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96268301 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TQX5S + R2L2 R2L2 M 60L35 740 WS CL1 GY	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 63 W Leuchten Lichtstrom: 10130 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 12,86 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96268303 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TQX5T + R2L2 R2L2 M 60L50 740 EWS CL1 GY	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 89 W Leuchten Lichtstrom: 13752 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 13,26 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96268305 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TQX5U + R2L2 R2L2 M 60L50 740 RWT CL1 GY	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Nass. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder</p>	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 89 W Leuchten Lichtstrom: 14188 lm Leuchten Lichtausbeute: 159 lm/W Gewicht: 13,26 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96268309 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX5V + R2L2 R2L2 M 60L70 740 EWS CL1 GY	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 126 W Leuchten Lichtstrom: 18396 lm Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W Gewicht: 13,26 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96268312 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TQX5W + R2L2 R2L2 M 60L70 740 IVS CL2 GY	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Fußgängerüberweg. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 126 W Leuchten Lichtstrom: 18146 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 13,07 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96268314 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TQX5X + R2L2 R2L2 M 72L35 740 EWS CL1 GY	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 75 W Leuchten Lichtstrom: 11984 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 12,83 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96268320 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TQX5Y + R2L2 R2L2 M 72L35 740 NR CL1 GY	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 75,5 W Leuchten Lichtstrom: 12703 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 12,83 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96268324 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TQX5Z + R2L2 R2L2 M 72L35 740 RC CL1 GY	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Straße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit</p>	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 75 W Leuchten Lichtstrom: 12351 lm Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W Gewicht: 12,83 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268326 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX60	+ R2L2 R2L2 M 72L35 740 RC CL2 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Straße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 75 W Leuchten Lichtstrom: 12351 lm Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W Gewicht: 12,64 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268327 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX61	+ R2L2 R2L2 M 72L35 740 WR CL1 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 75 W Leuchten Lichtstrom: 12228 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 12,83 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268330 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX62	+ R2L2 R2L2 M 72L35 740 WS CL1 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 75 W Leuchten Lichtstrom: 12133 lm Leuchten Lichtausbeute: 162 lm/W Gewicht: 12,83 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268332 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX63	+ R2L2 R2L2 M 72L50 740 EWS CL1 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 107 W Leuchten Lichtstrom: 16449 lm Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W Gewicht: 13,24 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268334 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX64	+ R2L2 R2L2 M 84L35 740 RC CL2 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 84 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Straße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 86 W Leuchten Lichtstrom: 14381 lm Leuchten Lichtausbeute: 167 lm/W Gewicht: 13,1 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268354 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX65	+ R2L2 R2L2 M 84L70 740 EWS CL1 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 84 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 176 W Leuchten Lichtstrom: 25453 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 13,58 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268365 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX66	+ R2L2 R2L2 M 84L70 740 IVS CL2 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 84 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Fußgängerüberweg. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 176 W Leuchten Lichtstrom: 25107 lm Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 13,39 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268367 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX67	+ R2L2 R2L2 M 96L35 740 EWS CL1 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 98 W Leuchten Lichtstrom: 15967 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 13,34 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268373 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX68	+ R2L2 R2L2 M 96L50 740 RWT CL1 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Nass. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 141 W Leuchten Lichtstrom: 22584 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 13,64 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268385 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX69	+ R2L2 R2L2 M 96L70 740 EWS CL1 GY	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 201 W Leuchten Lichtstrom: 29162 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 14,45 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96268388 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX6A	+ R2L2 R2L2 S 12L35 740 EWS CL1 GY	THO Stk
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 2011 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 9,08 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96268395 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX6B	+ R2L2 R2L2 S 12L35 740 EWC CL1 GY	THO Stk
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 1974 lm Leuchten Lichtausbeute: 132 lm/W Gewicht: 9,08 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96268396 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX6C	+ R2L2 R2L2 S 12L35 740 NR CL1 GY	THO Stk
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 13,8 W Leuchten Lichtstrom: 2206 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 9,08 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96268397 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX6D	+ R2L2 R2L2 S 12L35 740 RC CL1 GY	THO Stk
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Straße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 2072 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 9,08 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96268398 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX6E	+ R2L2 R2L2 S 12L35 740 RWT CL1 GY	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Straße, Nass.
ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 2074 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 9,08 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96268399 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX6F + R2L2 R2L2 S 12L35 740 WR CL1 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Straße.
ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 2052 lm Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W Gewicht: 9,08 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96268400 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX6G + R2L2 R2L2 S 12L35 740 WS CL1 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße.
ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 2036 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 9,08 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96268401 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX6H + R2L2 R2L2 S 12L35 740 WSC CL1 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort.
ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 2006 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 9,08 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96268402 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX6I + R2L2 R2L2 S 12L50 740 EWS CL1 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße.
ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 20 W Leuchten Lichtstrom: 2773 lm Leuchten Lichtausbeute: 139 lm/W Gewicht: 9,08 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96268403 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX6J + R2L2 R2L2 S 12L50 740 EWC CL1 GY THO **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 20 W Leuchten Lichtstrom: 2722 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 9,08 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268404 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TQX6K + R2L2 R2L2 S 12L50 740 NR CL1 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 19 W Leuchten Lichtstrom: 3042 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 9,08 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268405 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX6L + R2L2 R2L2 S 12L50 740 RC CL1 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 20 W Leuchten Lichtstrom: 2857 lm Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 9,08 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268406 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX6M + R2L2 R2L2 S 12L50 740 RWT CL1 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Nass. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 20 W Leuchten Lichtstrom: 2861 lm Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 9,08 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268409 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX6N + R2L2 R2L2 S 12L50 740 WR CL1 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 20 W Leuchten Lichtstrom: 2829 lm Leuchten Lichtausbeute: 141 lm/W Gewicht: 9,08 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268410 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX6O + R2L2 R2L2 S 12L50 740 WS CL1 GY		THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 20 W Leuchten Lichtstrom: 2807 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 9,08 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268411 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TQX6P + R2L2 R2L2 S 12L50 740 WSC CL1 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 20 W Leuchten Lichtstrom: 2766 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 9,08 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268414 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX6Q + R2L2 R2L2 S 12L70 740 EWS CL1 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3732 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 9,08 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268415 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX6R + R2L2 R2L2 S 12L70 740 EWC CL1 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3664 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 9,08 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268416 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX6S + R2L2 R2L2 S 12L70 740 NR CL1 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 26,8 W Leuchten Lichtstrom: 4094 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 9,08 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268418 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX6T + R2L2 R2L2 S 12L70 740 NR CL2 GY		THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 26,8 W Leuchten Lichtstrom: 4094 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 8,89 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268419 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TQX6U + R2L2 R2L2 S 12L70 740 RC CL1 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Straße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3846 lm Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W Gewicht: 9,08 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268420 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX6V + R2L2 R2L2 S 12L70 740 RC CL2 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Straße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3846 lm Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W Gewicht: 8,89 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268421 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX6W + R2L2 R2L2 S 12L70 740 RWT CL1 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Straße, Nass. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3850 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 9,08 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268422 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX6X + R2L2 R2L2 S 12L70 740 WR CL1 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3808 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 9,08 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268423 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TQX6Y + R2L2 R2L2 S 12L70 740 WR CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3808 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 8,89 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268424 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX6Z + R2L2 R2L2 S 12L70 740 WS CL1 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3778 lm Leuchten Lichtausbeute: 135 lm/W Gewicht: 9,08 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268425 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX70 + R2L2 R2L2 S 12L70 740 WSC CL1 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3723 lm Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W Gewicht: 9,08 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268426 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX71 + R2L2 R2L2 S 24L35 740 EWS CL1 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 4012 lm Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 9,54 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268427 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX72 + R2L2 R2L2 S 24L35 740 EWC CL1 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3939 lm Leuchten Lichtausbeute: 141 lm/W Gewicht: 9,54 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268428 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX73 + R2L2 R2L2 S 24L35 740 NR CL1 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße.
ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 25,8 W Leuchten Lichtstrom: 4401 lm Leuchten Lichtausbeute: 171 lm/W Gewicht: 9,54 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268430 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX74 + R2L2 R2L2 S 24L35 740 RC CL1 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Straße, Komfort.
ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 4134 lm Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 9,54 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268431 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX75 + R2L2 R2L2 S 24L35 740 RC CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Straße, Komfort.
ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 4134 lm Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268432 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX76 + R2L2 R2L2 S 24L35 740 RWT CL1 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Straße, Nass.
ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 4139 lm Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 9,54 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268433 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX77 + R2L2 R2L2 S 24L35 740 WR CL1 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Straße.
ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 4093 lm Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W Gewicht: 9,54 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96268434 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX78 + R2L2 R2L2 S 24L35 740 WR CL2 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 4093 lm Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96268435 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX79 + R2L2 R2L2 S 24L35-740 WS CL1 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 4062 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 9,54 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96268436 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX7A + R2L2 R2L2 S 24L35 740 WSC CL1 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 4002 lm Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 9,54 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96268437 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX7B + R2L2 R2L2 S 24L50 740 EWS CL1 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5525 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 9,54 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96268438 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX7C + R2L2 R2L2 S 24L50 740 EWC CL1 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5425 lm Leuchten

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 9,54 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268439 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TQX7D + R2L2 R2L2 S 24L50 740 NR CL1 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Leuchten Lichtstrom: 6062 lm Leuchten Lichtausbeute: 166 lm/W Gewicht: 9,54 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268440 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX7E + R2L2 R2L2 S 24L50 740 RC CL1 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5694 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 9,54 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268441 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX7F + R2L2 R2L2 S 24L50 740 RWT CL1 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Nass. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5700 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 9,54 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268444 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX7G + R2L2 R2L2 S 24L50 740 WR CL1 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5638 lm Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 9,54 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268445 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX7H + R2L2 R2L2 S 24L50 740 WS CL1 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5594 lm Leuchten	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 9,54 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268446 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX7I + R2L2 R2L2 S 24L50 740 WS N3 CL1 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Ausgestattet mit 3-poliger Nema-Fassung für Photozellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5594 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 9,66 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268448 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX7J + R2L2 R2L2 S 24L50 740 WSC CL1 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5513 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 9,54 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268449 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX7K + R2L2 R2L2 S 24L70 740 EWS CL1 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 53 W Leuchten Lichtstrom: 7418 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 9,54 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268450 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX7L + R2L2 R2L2 S 24L70 740 EWC CL1 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 53 W Leuchten Lichtstrom: 7284 lm Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W Gewicht: 9,54 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268451 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX7M + R2L2 R2L2 S 24L70 740 NR CL1 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 51,6 W Leuchten Lichtstrom: 8139 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 9,54 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268453 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TQX7N + R2L2 R2L2 S 24L70 740 RC CL1 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Straße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 53 W Leuchten Lichtstrom: 7645 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 9,54 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268454 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX7O + R2L2 R2L2 S 24L70 740 RC CL2 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Straße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 53 W Leuchten Lichtstrom: 7645 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268455 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX7P + R2L2 R2L2 S 24L70 740 RWT CL1 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Straße, Nass. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 53 W Leuchten Lichtstrom: 7653 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 9,54 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268456 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX7Q + R2L2 R2L2 S 24L70 740 WR CL1 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 53 W Leuchten Lichtstrom: 7569 lm Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 9,54 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268457 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX7R + R2L2 R2L2 S 24L70 740 WR CL2 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 53 W Leuchten Lichtstrom: 7569 lm Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268458 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX7S + R2L2 R2L2 S 24L70 740 WS CL1 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 53 W Leuchten Lichtstrom: 7510 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 9,54 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268459 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX7T + R2L2 R2L2 S 24L70 740 WSC CL1 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 53 W Leuchten Lichtstrom: 7401 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 9,54 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268460 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX7U + R2L2 R2L2 S 36L35 740 EWS CL1 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 6001 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 9,51 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268461 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX7V + R2L2 R2L2 S 36L35 740 EWC CL1 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 5892 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 9,51 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268462 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX7W + R2L2 R2L2 S 36L35 740 NR CL1 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 37,1 W Leuchten Lichtstrom: 6584 lm Leuchten Lichtausbeute: 177 lm/W Gewicht: 9,51 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268464 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX7X + R2L2 R2L2 S 36L35 740 RC CL1 GY		THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Straße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 6184 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 9,51 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268465 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX7Y + R2L2 R2L2 S 36L35 740 RC CL2 GY		THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Straße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 6184 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 9,32 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268466 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX7Z + R2L2 R2L2 S 36L35 740 RWT CL1 GY		THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Straße, Nass. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 6191 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 9,51 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268467 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX80 + R2L2 R2L2 S 36L35 740 WR CL1 GY		THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 6123 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 9,51 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268468 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX81 + R2L2 R2L2 S 36L35 740 WR CL2 GY		THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss,</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 6123 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 9,32 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268469 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX82	+ R2L2 R2L2 S 36L35 740 WS CL1 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 6076 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 9,51 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268470 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX83	+ R2L2 R2L2 S 36L35 740 WSC CL1 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 5987 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 9,51 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268471 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX84	+ R2L2 R2L2 S 36L50 740 EWS CL1 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 55 W Leuchten Lichtstrom: 8254 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 9,51 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268472 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX85	+ R2L2 R2L2 S 36L50 740 EWC CL1 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 55 W Leuchten Lichtstrom: 8105 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 9,51 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268473 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX86	+ R2L2 R2L2 S 36L50 740 NR CL1 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße.</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 53,1 W Leuchten Lichtstrom: 9056 lm Leuchten Lichtausbeute: 171 lm/W Gewicht: 9,51 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96268474 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX87	+ R2L2 R2L2 S 36L50 740 RC CL1 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 55 W Leuchten Lichtstrom: 8506 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 9,51 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96268475 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX88	+ R2L2 R2L2 S 36L50 740 RWT CL1 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Nass. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 55 W Leuchten Lichtstrom: 8516 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 9,51 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96268478 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX89	+ R2L2 R2L2 S 36L50 740 WR CL1 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 55 W Leuchten Lichtstrom: 8422 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 9,51 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96268479 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX8A	+ R2L2 R2L2 S 36L50 740 WS CL1 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 55 W Leuchten Lichtstrom: 8357 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 9,51 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96268480 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX8B	+ R2L2 R2L2 S 36L50 740 WSC CL1 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort.</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 55 W Leuchten Lichtstrom: 8235 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 9,51 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96268483 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX8C	+ R2L2 R2L2 S 36L70 740 EWS CL1 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 78 W Leuchten Lichtstrom: 11038 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 9,51 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96268484 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX8D	+ R2L2 R2L2 S 36L70 740 EWC CL1 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 78 W Leuchten Lichtstrom: 10838 lm Leuchten Lichtausbeute: 139 lm/W Gewicht: 9,51 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96268485 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX8E	+ R2L2 R2L2 S 36L70 740 IVS CL2 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Fußgängerüberweg. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 78 W Leuchten Lichtstrom: 10888 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 9,32 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96268486 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX8F	+ R2L2 R2L2 S 36L70 740 NR CL1 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 75,3 W Leuchten Lichtstrom: 12110 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 9,51 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96268487 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQX8G	+ R2L2 R2L2 S 36L70 740 RC CL1 GY	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Straße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 78 W Leuchten Lichtstrom: 11375 lm Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W Gewicht: 9,51 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268488 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TQX8H + R2L2 R2L2 S 36L70 740 RC CL2 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Straße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 78 W Leuchten Lichtstrom: 11375 lm Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W Gewicht: 9,32 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268489 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX8I + R2L2 R2L2 S 36L70 740 RWT CL1 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Straße, Nass. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 78 W Leuchten Lichtstrom: 11388 lm Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W Gewicht: 9,51 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268490 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX8J + R2L2 R2L2 S 36L70 740 WR CL1 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 78 W Leuchten Lichtstrom: 11263 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 9,51 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268491 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX8K + R2L2 R2L2 S 36L70 740 WR CL2 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 78 W Leuchten Lichtstrom: 11263 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 9,32 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268492 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TQX8L + R2L2 R2L2 S 36L70 740 WS CL1 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte		
Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 78 W Leuchten Lichtstrom: 11175 lm Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 9,51 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268493 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0TQX8M + R2L2 R2L2 S 36L70 740 WSC CL1 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte		
Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 78 W Leuchten Lichtstrom: 11013 lm Leuchten Lichtausbeute: 141 lm/W Gewicht: 9,51 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268494 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0TQX8N + R2L2 R2L2 S 48L35 740 EWS CL1 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte		
Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 50 W Leuchten Lichtstrom: 7986 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 9,56 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268495 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0TQX8O + R2L2 R2L2 S 48L35 740 EWC CL1 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte		
Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 50 W Leuchten Lichtstrom: 7842 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 9,56 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268496 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0TQX8P + R2L2 R2L2 S 48L35 740 NR CL1 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte		
Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 49,5 W Leuchten Lichtstrom: 8763 lm Leuchten Lichtausbeute: 177 lm/W Gewicht: 9,56 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268498 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TQX8Q	+	R2L2 R2L2 S 48L35 740 RC CL1 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Straße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 50 W Leuchten Lichtstrom: 8231 lm Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W Gewicht: 9,56 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268499 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TQX8R	+	R2L2 R2L2 S 48L35 740 RC CL2 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Straße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 50 W Leuchten Lichtstrom: 8231 lm Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W Gewicht: 9,37 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268500 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TQX8S	+	R2L2 R2L2 S 48L35 740 RWT CL1 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Straße, Nass. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 50 W Leuchten Lichtstrom: 8240 lm Leuchten Lichtausbeute: 165 lm/W Gewicht: 9,56 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268501 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TQX8T	+	R2L2 R2L2 S 48L35 740 WR CL1 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 50 W Leuchten Lichtstrom: 8149 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 9,56 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268502 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TQX8U	+	R2L2 R2L2 S 48L35 740 WR CL2 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 50 W Leuchten Lichtstrom: 8149 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 9,37 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268503 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX8V + R2L2 R2L2 S 48L35 740 WS CL1 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 50 W Leuchten Lichtstrom: 8086 lm Leuchten Lichtausbeute: 162 lm/W Gewicht: 9,56 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268504 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX8W + R2L2 R2L2 S 48L35 740 WSC CL1 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 50 W Leuchten Lichtstrom: 7968 lm Leuchten Lichtausbeute: 159 lm/W Gewicht: 9,56 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268505 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX8X + R2L2 R2L2 S 48L50 740 EWS CL1 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 10959 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 9,56 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268506 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX8Y + R2L2 R2L2 S 48L50 740 EWC CL1 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 10760 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 9,56 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268507 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX8Z + R2L2 R2L2 S 48L50 740 RWT CL1 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Nass. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 11306 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 9,56 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268510 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX90 + R2L2 R2L2 S 48L70 740 EWS CL1 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 14617 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 9,97 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268513 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX91 + R2L2 R2L2 S 48L70 740 EWC CL1 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 14352 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 9,97 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268514 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX92 + R2L2 R2L2 S 48L70 740 IVS CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Fußgängerüberweg. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 14418 lm Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 9,78 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX93 + R2L2 R2L2 S 48L70 740 RC CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Straße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 15064 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 9,78 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268516 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX94 + R2L2 R2L2 S 48L70 740 RWT CL1 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Straße, Nass. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 15080 lm Leuchten

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 9,97 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268517 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TQX95	+ R2L2 R2L2 S PAIR OF LOUVRES Raster Rasterpaar für kleine R2L2-Leuchte. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268850 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX96	+ R2L2 R2L2 M PAIR OF LOUVRES Raster Rasterpaar für mittelgroße R2L2-Leuchte. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96268851 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX97	+ R2L2 R2L2 S 12L35 740 SC BS 3550 CL2 GY LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 2065 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 8,89 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96270416 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX98	+ R2L2 R2L2 S 12L50 730 SC BS 3550 CL2 GY LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 20 W Leuchten Lichtstrom: 2597 lm Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W Gewicht: 8,89 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96270421 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX99	+ R2L2 R2L2 S 12L50 740 SC BS 3550 CL2 GY LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 20 W Leuchten Lichtstrom: 2848 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 8,89 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	m ²	
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96270422 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TQX9A	+	R2L2 R2L2 S 12L70 740 SC BS 3550 CL2 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3833 lm Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W Gewicht: 8,89 kg Windangriffsfläche: 0.05 m ²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96270428 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0TQX9B	+	R2L2 R2L2 S 24L35 740 SC CL2 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 4121 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 9,54 kg Windangriffsfläche: 0.05 m ²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96270441 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0TQX9C	+	R2L2 R2L2 S 24L70 730 SC CL2 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 53 W Leuchten Lichtstrom: 6947 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m ²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96270455 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0TQX9D	+	R2L2 R2L2 S 36L50 740 SC CL2 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 55 W Leuchten Lichtstrom: 8478 lm Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W Gewicht: 9,51 kg Windangriffsfläche: 0.05 m ²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96270481 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0TQX9E	+	R2L2 R2L2 S 48L70 740 SC BP 3550 CL2 GY	THO	Stk
---------------	----------	--	------------	------------

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 15014 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 9,97 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96270518 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TQX9F	+ R2L2 R2L2 S 12L35 740 SC CL1 GY LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 2065 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 9,08 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96270519 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX9G	+ R2L2 R2L2 S 12L50 740 SC CL1 GY LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 20 W Leuchten Lichtstrom: 2848 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 9,38 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96270520 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX9H	+ R2L2 R2L2 S 12L70 740 SC CL1 GY LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3833 lm Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W Gewicht: 9,38 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96270521 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQX9I	+ R2L2 R2L2 S 24L35 740 SC CL1 GY LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 4121 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96270522 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TQX9J	+	R2L2 R2L2 S 24L50 740 SC CL1 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5675 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96270523 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TQX9K	+	R2L2 R2L2 S 24L70 740 SC CL1 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 53 W Leuchten Lichtstrom: 7620 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96270524 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TQX9L	+	R2L2 R2L2 S 36L35 740 SC CL1 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 40 W Leuchten Lichtstrom: 6164 lm Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W Gewicht: 9,32 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96270525 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TQX9M	+	R2L2 R2L2 S 36L50 740 SC CL1 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 55 W Leuchten Lichtstrom: 8478 lm Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W Gewicht: 9,32 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96270526 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TQX9N	+	R2L2 R2L2 S 36L70 740 SC CL1 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 78 W Leuchten Lichtstrom: 11338 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 9,32 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96270527 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TQX90	+	R2L2 R2L2 S 48L35 740 SC CL1 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 50 W Leuchten Lichtstrom: 8203 lm Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W Gewicht: 9,37 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96270528 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TQX9P	+	R2L2 R2L2 S 48L50 740 SC CL1 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 11257 lm Leuchten Lichtausbeute: 156 lm/W Gewicht: 9,37 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96270529 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TQX9Q	+	R2L2 R2L2 S 48L70 740 SC CL1 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 15014 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 9,78 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96270530 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TQX9R	+	R2L2 R2L2 M 96L90 740 EWR CL1 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 900mA, Optik: Extrem breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 262 W Leuchten Lichtstrom: 35214 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 14,5 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96274631 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TQX9S	+	R2L2 R2L2 M 96L90 740 EWS CL1 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 900mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 262 W Leuchten Lichtstrom: 35658 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 14,5 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96274632 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TQX9T + R2L2 R2L2 M 96L90 740 NR CL1 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte		
Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 900mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 257,8 W Leuchten Lichtstrom: 37798 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 14,5 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96274635 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0TQX9U + R2L2 R2L2 M 96L90 740 WR CL1 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte		
Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 900mA, Optik: Breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 262 W Leuchten Lichtstrom: 36385 lm Leuchten Lichtausbeute: 139 lm/W Gewicht: 14,5 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96274639 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0TQX9V + R2L2 R2L2 M 96L90 740 EWR CL2 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte		
Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 900mA, Optik: Extrem breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 262 W Leuchten Lichtstrom: 35214 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 14,3 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96274642 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0TQX9W + R2L2 R2L2 M 96L90 740 EWS CL2 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte		
Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 900mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 262 W Leuchten Lichtstrom: 35658 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 14,3 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96274643 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0TQX9X + R2L2 R2L2 M 96L90 740 EWC CL2 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte		
Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 900mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 262 W Leuchten Lichtstrom: 35012 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 14,3 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96274644 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX9Y + R2L2 R2L2 M 96L90 740 IVS CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 900mA, Optik: Fußgängerüberweg. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 262 W Leuchten Lichtstrom: 35173 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 14,3 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96274645 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQX9Z + R2L2 R2L2 M 96L90 740 NR CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 900mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 257,8 W Leuchten Lichtstrom: 37798 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 14,3 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96274646 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQXA0 + R2L2 R2L2 M 96L90 740 RC CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 900mA, Optik: Straße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 262 W Leuchten Lichtstrom: 36748 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 14,3 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96274647 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQXA1 + R2L2 R2L2 M 96L90 740 SC CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 900mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 262 W Leuchten Lichtstrom: 36627 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 14,3 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96274649 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQXA2 + R2L2 R2L2 M 96L90 740 WR CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 900mA, Optik: Breite Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 262 W Leuchten Lichtstrom: 36385 lm Leuchten Lichtausbeute: 139 lm/W Gewicht: 14,3 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96274650 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQXA3	+ R2L2 R2L2 M 96L90 740 WS CL2 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 900mA, Optik: Breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 262 W Leuchten Lichtstrom: 36102 lm Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W Gewicht: 14,3 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96274651 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQXA4	+ R2L2 R2L2 M 96L90 740 WSC CL2 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 900mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 262 W Leuchten Lichtstrom: 35577 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 14,3 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96274652 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQXA5	+ R2L2 R2L2 S 12L35-740 NR BS 3550 CL2 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 13,8 W Leuchten Lichtstrom: 2206 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 8,89 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275551 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQXA6	+ R2L2 R2L2 S 12L50-740 NR BS 3550 CL2 GY	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 19 W Leuchten Lichtstrom: 3042 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 8,89 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275552 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQXA7 + R2L2 R2L2 S 12L70-740 NR BS 3550 CL2 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 26,8 W Leuchten Lichtstrom: 4094 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 8,89 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275553 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQXA8 + R2L2 R2L2 S 24L50-740 NR BS 3550 CL2 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN HELLGRAU pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Leuchten Lichtstrom: 6062 lm Leuchten Lichtausbeute: 166 lm/W Gewicht: 8,8 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275554 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQXA9 + R2L2 R2L2 S 24L35-740 NR BS 3550 CL2 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN HELLGRAU pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 25,8 W Leuchten Lichtstrom: 4401 lm Leuchten Lichtausbeute: 171 lm/W Gewicht: 9,35 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275555 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQXAA + R2L2 R2L2 S 24L70-740 NR BS 3550 CL2 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN HELLGRAU pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 51,6 W Leuchten Lichtstrom: 8139 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 6,49 kg Windangriffsfläche:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	0.05 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275556 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TQXAB + R2L2 R2L2 S 36L35-740 NR BS 3550 CL2 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte		
Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN HELLGRAU pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 37,1 W Leuchten Lichtstrom: 6584 lm Leuchten Lichtausbeute: 177 lm/W Gewicht: 10,65 kg Windangriffsfläche: 0.05 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275557 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TQXAC + R2L2 R2L2 S 36L50-740 NR BS 3550 CL2 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte		
Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN HELLGRAU pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 53,1 W Leuchten Lichtstrom: 9056 lm Leuchten Lichtausbeute: 171 lm/W Gewicht: 9,7 kg Windangriffsfläche: 0.05 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275558 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TQXAD + R2L2 R2L2 S 36L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte		
Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN HELLGRAU pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 75,3 W Leuchten Lichtstrom: 12110 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 9,7 kg Windangriffsfläche: 0.05 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275559 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TQXAE + R2L2 R2L2 S 48L35-740 NR BS 3550 CL2 GY	THO	Stk
LED-Straßenleuchte		
Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN HELLGRAU pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung:		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

49,5 W Leuchten Lichtstrom: 8763 lm Leuchten Lichtausbeute: 177 lm/W Gewicht: 9 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275560 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQXAF + R2L2 R2L2 S 48L50-740 NR BS 3550 CL2 GY

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN HELLGRAU pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 70,6 W Leuchten Lichtstrom: 12024 lm Leuchten Lichtausbeute: 170 lm/W Gewicht: 12 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275561 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQXAG + R2L2 R2L2 S 48L70-740 NR BS 3550 CL2 GY

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN HELLGRAU pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 100,1 W Leuchten Lichtstrom: 16037 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 12 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275562 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQXAH + R2L2 R2L2 M 60L35-740 NR BS 3550 CL2 GY

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 62,5 W Leuchten Lichtstrom: 10606 lm Leuchten Lichtausbeute: 170 lm/W Gewicht: 13,4 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275563 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQXAI + R2L2 R2L2 M 60L50-740 NR BS 3550 CL2 GY

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 89 W Leuchten Lichtstrom: 14577 lm Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W Gewicht: 13,26 kg Windangriffsfläche: 0.06 m ² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275564 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TQXAJ + R2L2 R2L2 M 60L70-740 NR BS 3550 CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 126 W Leuchten Lichtstrom: 19500 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 14,75 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQXAK + R2L2 R2L2 M 72L35-740 NR BS 3550 CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 75,5 W Leuchten Lichtstrom: 12703 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 14,5 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275566 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQXAL + R2L2 R2L2 M 72L50-740 NR BS 3550 CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 107,1 W Leuchten Lichtstrom: 17436 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 13,4 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275567 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQXAM + R2L2 R2L2 M 72L70-740 NR BS 3550 CL2 GY THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 72 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 153,6 W Leuchten Lichtstrom: 23269 lm Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W Gewicht: 13,34 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275568 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQXAN + R2L2 R2L2 M 84L35-740 NR BS 3550 CL2 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 84 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 87,4 W Leuchten Lichtstrom: 14792 lm Leuchten Lichtausbeute: 169 lm/W Gewicht: 13,4 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275569 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQXAO + R2L2 R2L2 M 84L50-740 NR BS 3550 CL2 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 84 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 126,8 W Leuchten Lichtstrom: 20272 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 14 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275570 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQXAP + R2L2 R2L2 M 84L70-740 NR BS 3550 CL2 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 84 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 172 W Leuchten Lichtstrom: 26981 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 13,98 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275571 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQXAQ + R2L2 R2L2 M 96L35-740 NR BS 3550 CL2 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden.

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 96,8 W Leuchten Lichtstrom: 16925 lm Leuchten Lichtausbeute: 175 lm/W Gewicht: 13,6 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275572 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TQXAR + R2L2 R2L2 M 96L50-740 NR BS 3550 CL2 GY	THO Stk
<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 138,8 W Leuchten Lichtstrom: 23204 lm Leuchten Lichtausbeute: 167 lm/W Gewicht: 13,07 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275573 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TQXAS + R2L2 R2L2 M 96L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	THO Stk
<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 197,2 W Leuchten Lichtstrom: 30913 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 13,34 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275574 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TQXAT + R2L2 R2L2 M 96L90-740 NR BS 3550 CL2 GY	THO Stk
<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 900mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 257,8 W Leuchten Lichtstrom: 37798 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 8 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275575 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TQXAU + R2L2 R2L2 M 60L35-740 NR BS 3550 CL1 GY	THO Stk
<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 60 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Ausgestattet mit 50%</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 62,5 W Leuchten Lichtstrom: 10606 lm Leuchten Lichtausbeute: 170 lm/W Gewicht: 13,4 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630708 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TQXAV + R2L2 R2L2 M 60L50-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 60 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 89 W Leuchten Lichtstrom: 14577 lm Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W Gewicht: 13,4 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630709 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQXAW + R2L2 R2L2 M 60L70-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 60 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 126 W Leuchten Lichtstrom: 19500 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 13,4 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630710 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQXAX + R2L2 R2L2 M 72L35-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 72 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 75,5 W Leuchten Lichtstrom: 12703 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 13,4 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630711 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQXAY + R2L2 R2L2 M 72L50-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 107,1 W Leuchten Lichtstrom: 17436 lm Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W Gewicht: 13,4 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96630712 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQXAZ + R2L2 R2L2 M 72L70-740 NR BS 3550 CL1 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 72 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 153,6 W Leuchten Lichtstrom: 23269 lm Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W Gewicht: 13,4 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96630713 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQXB0 + R2L2 R2L2 M 84L35-740 NR BS 3550 CL1 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 84 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 87,4 W Leuchten Lichtstrom: 14792 lm Leuchten Lichtausbeute: 169 lm/W Gewicht: 13,41 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96630714 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQXB1 + R2L2 R2L2 M 84L50-740 NR BS 3550 CL1 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 84 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 126,8 W Leuchten Lichtstrom: 20272 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 13,41 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96630715 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQXB2 + R2L2 R2L2 M 84L70-740 NR BS 3550 CL1 GY THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 84 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 172 W Leuchten Lichtstrom: 26981 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 13,41 kg Windangriffsfläche: 0.06 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96630716 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TQXB3 + R2L2 R2L2 M 96L35-740 NR BS 3550 CL1 GY THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 96,8 W Leuchten Lichtstrom: 16925 lm Leuchten Lichtausbeute: 175 lm/W Gewicht: 13,64 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630717 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TQXB4 + R2L2 R2L2 M 96L50-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 138,8 W Leuchten Lichtstrom: 23204 lm Leuchten Lichtausbeute: 167 lm/W Gewicht: 13,64 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630718 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQXB5 + R2L2 R2L2 M 96L70-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 197,2 W Leuchten Lichtstrom: 30913 lm Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W Gewicht: 13,64 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630719 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQXB6 + R2L2 R2L2 M 96L90-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 96 LEDs, betrieben mit 900mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 257,8 W Leuchten Lichtstrom: 37798 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 13,64 kg Windangriffsfläche: 0.06 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630720 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TQXB7 + R2L2 RX 12L35-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED-Straßenleuchte Eine LED-Straßenleuchte, extrem klein, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung).	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 598 x 232 x 149 mm Leuchten Leistung: 13,8 W Leuchten Lichtstrom: 2174 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96630721 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQXB8 + R2L2 RX 12L50-740 NR BS 3550 CL2 ANT		THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, extrem klein, mit 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 598 x 232 x 149 mm Leuchten Leistung: 19 W Leuchten Lichtstrom: 2912 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96630723 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQXB9 + R2L2 RX 12L70-740 NR BS 3550 CL2 ANT		THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, extrem klein, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 598 x 232 x 149 mm Leuchten Leistung: 26,6 W Leuchten Lichtstrom: 4026 lm Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96630724 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQXBA + R2L2 RX 12L105-740 NR BS 3550 CL2 ANT		THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, extrem klein, mit 12 LEDs, betrieben mit 1,05A, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 598 x 232 x 149 mm Leuchten Leistung: 40,6 W Leuchten Lichtstrom: 5641 lm Leuchten Lichtausbeute: 139 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96630725 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TQXBB + R2L2 RX 24L35-740 NR BS 3550 CL2 ANT		THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, extrem klein, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 598 x 232 x 149 mm Leuchten Leistung: 25,8 W Leuchten Lichtstrom: 4339 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630726 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TQXBC + R2L2 RX 24L50-740 NR BS 3550 CL2 ANT	THO Stk
LED-Straßenleuchte	
Eine LED-Straßenleuchte, extrem klein, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 598 x 232 x 149 mm Leuchten Leistung: 36,5 W Leuchten Lichtstrom: 5976 lm Leuchten Lichtausbeute: 164 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630727 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TQXBD + R2L2 RX 24L70-740 NR BS 3550 CL2 ANT	THO Stk
LED-Straßenleuchte	
Eine LED-Straßenleuchte, extrem klein, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 598 x 232 x 149 mm Leuchten Leistung: 51,5 W Leuchten Lichtstrom: 8016 lm Leuchten Lichtausbeute: 156 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630728 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TQXBE + R2L2 RX 24L105-740 NR BS 3550 CL2 ANT	THO Stk
LED-Straßenleuchte	
Eine LED-Straßenleuchte, extrem klein, mit 24 LEDs, betrieben mit 1,05A, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 598 x 232 x 149 mm Leuchten Leistung: 78,7 W Leuchten Lichtstrom: 11173 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630730 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TQXBF + R2L2 RX 36L35-740 NR BS 3550 CL2 ANT	THO Stk
LED-Straßenleuchte	
Eine LED-Straßenleuchte, extrem klein, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung:	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Glas, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 598 x 232 x 149 mm Leuchten Leistung: 37,1 W Leuchten Lichtstrom: 6495 lm Leuchten Lichtausbeute: 175 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630731 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TQXBG + R2L2 RX 36L50-740 NR BS 3550 CL2 ANT	THO	Stk
<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, extrem klein, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 598 x 232 x 149 mm Leuchten Leistung: 53,1 W Leuchten Lichtstrom: 8935 lm Leuchten Lichtausbeute: 168 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630732 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TQXBH + R2L2 RX 36L70-740 NR BS 3550 CL2 ANT	THO	Stk
<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßenleuchte, extrem klein, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 598 x 232 x 149 mm Leuchten Leistung: 75,2 W Leuchten Lichtstrom: 11912 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630733 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TQXBI + R2L2 RX IK10	THO	Stk
<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Zubehör zur Steigerung der Schlagfestigkeit des Glases auf IK10. Lässt sich vor oder nach der Montage vor Ort hinzufügen.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631361 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TQXBJ + R2L2 RX Louvre front / back / side	THO	Stk
<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Rastersatz mit über 15 Konfigurationen. Der Lichtaustritt kann vorn, hinten, links oder rechts unterbunden werden. Dank des intelligenten Designs können auch alle vier Öffnungen gleichzeitig verschlossen werden. Lässt sich vor oder nach der Montage vor Ort hinzufügen.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631362 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TQXBK + R2L2 RX 36L105-740 NR BS 3550 CL2 ANT	THO	Stk
---	------------	------------

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine LED-Straßenleuchte, extrem klein, mit 36 LEDs, betrieben mit 1,05A, Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 598 x 232 x 149 mm Leuchten Leistung: 115 W Leuchten Lichtstrom: 16428 lm Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 7,7 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631405 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TR7	+ Raze Architectural (THORN)	THO
	<p>Version: 2025-02</p> <p>Leistungsumfang</p> <p>Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.</p> <p><u>Kommentar</u></p> <p>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG)</u> nicht geeignet.</p> <p>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</p>	

0TR700 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

0TR700Q	+	Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TR7	ZZZ
Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:			
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.			
Kriterien der Gleichwertigkeit:		Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:	
<div></div>		<div></div>	
<div></div>		<div></div>	
<div></div>		<div></div>	
<div><div>Kommentar:</div><div>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0.7 W/m2K bis 0.85 W/m2K)</div></div>			

0TR701	+ Raze Architectural RAA S 1L35-830 NG 6K MSF ANT	THO	Stk
	<p>LED-Wandstrahler</p> <p>Ein kompakter LED-Wandstrahler zur Anbaumontage mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 350mA. er Ohne Treiber,. Schutzklasse III, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mattiert. Befestigungen: Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Treiber der S-Version für Betrieb von bis zu 3 Leuchten geeignet. Neigung der MFS-Variante einstellbar bis zu +/-15°. MWA-Variante für bündige Montage. 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Mit 2m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: 109 x 110 x 72 mm Leuchten Leistung: 6 W Leuchten Lichtstrom: 350 lm Leuchten Lichtausbeute: 58 lm/W Gewicht: 0,61 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631720 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TR702	+ Raze Architectural RAA L 1L50-830 HFX 6K MSF ANT	THO	Stk
	<p>LED-Wandstrahler</p> <p>Ein kompakter LED-Wandstrahler zur Anbaumontage mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 500mA. Integrierter LED-Treiber, DALI dimmbar. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), THORN DUNKELGRAU,</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, halbmattiert. Befestigungen: Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Treiber der S-Version für Betrieb von bis zu 3 Leuchten geeignet. Neigung der MFS-Variante einstellbar bis zu +/-15°. MWA-Variante für bündige Montage. 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Vorverdrahtet. Abmessungen: 204 x 220 x 148 mm Leuchten Leistung: 21 W Leuchten Lichtstrom: 1688 lm Leuchten Lichtausbeute: 80 lm/W Gewicht: 2,85 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631721 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TR703	+ Raze Architectural RAA S 1L35-830 HFX/RB 6K MWA ANT	THO Stk
	<p>LED-Wandstrahler</p> <p>Ein kompakter LED-Wandstrahler zur Wandmontagemontage mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 350mA. Extern (in IP65-Kasten)er LED-Treiber, DALI dimmbar. Schutzklasse III, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mattiert. Befestigungen: Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Treiber der S-Version für Betrieb von bis zu 3 Leuchten geeignet. Neigung der MFS-Variante einstellbar bis zu +/-15°. MWA-Variante für bündige Montage. 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Mit 2m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: 86 x 70 x 110 mm Leuchten Leistung: 6 W Leuchten Lichtstrom: 350 lm Leuchten Lichtausbeute: 58 lm/W Gewicht: 1,23 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631790 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TR704	+ Raze Architectural RAA S 1L35-830 HFX/RB 6K MSF ANT	THO Stk
	<p>LED-Wandstrahler</p> <p>Ein kompakter LED-Wandstrahler zur Anbaumontage mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 350mA. Extern (in IP65-Kasten)er LED-Treiber, DALI dimmbar. Schutzklasse III, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mattiert. Befestigungen: Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Treiber der S-Version für Betrieb von bis zu 3 Leuchten geeignet. Neigung der MFS-Variante einstellbar bis zu +/-15°. MWA-Variante für bündige Montage. 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Mit 2m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: 109 x 110 x 72 mm Leuchten Leistung: 6 W Leuchten Lichtstrom: 350 lm Leuchten Lichtausbeute: 58 lm/W Gewicht: 1,28 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631791 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TR705	+ Raze Architectural RAA L 1L50-830 LV HFX 6K MWA ANT	THO Stk
	<p>LED-Wandstrahler</p> <p>Ein kompakter LED-Wandstrahler zur Wandmontagemontage mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 500mA. Integrierter LED-Treiber, DALI dimmbar. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, halbmattiert. Befestigungen: Edelstahl. Mit integriertem Raster zur Reduktion von seitlichem Blendlicht. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Treiber der S-Version für Betrieb von bis zu 3 Leuchten geeignet. Neigung der MFS-Variante einstellbar bis zu +/-15°. MWA-Variante für bündige Montage. 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Vorverdrahtet. Abmessungen: 172 x 147 x 220 mm Leuchten Leistung: 21 W Leuchten Lichtstrom: 1433 lm Leuchten Lichtausbeute: 68 lm/W Gewicht: 2,77 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631792 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TR706	+ Raze Architectural RAA S 1L35-827 HFX/RB 6K MSF ANT	THO Stk
	<p>LED-Wandstrahler</p> <p>Ein kompakter LED-Wandstrahler zur Anbaumontage mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 350mA. Extern (in IP65-Kasten)er LED-Treiber, DALI dimmbar. Schutzklasse III, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mattiert. Befestigungen: Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 2700K. Treiber der S-Version für Betrieb von bis zu 3 Leuchten geeignet. Neigung der MFS-Variante einstellbar bis zu +/-15°. MWA-Variante für bündige Montage. 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Mit 2m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: 109 x 110 x 72 mm Leuchten Leistung: 6 W Leuchten Lichtstrom: 350 lm Leuchten Lichtausbeute: 58 lm/W Gewicht: 1,28 kg</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631797 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTR707 + Raze Architectural RAA S 1L35-830 NG 6K MWA ANT THO **Stk**

LED-Wandstrahler

Ein kompakter LED-Wandstrahler zur Wand-Anbaumontage mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 350mA. er Ohne Treiber,. Schutzklasse III, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mattiert. Befestigungen: Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Treiber der S-Version für Betrieb von bis zu 3 Leuchten geeignet. Neigung der MFS-Variante einstellbar bis zu +/-15°. MWA-Variante für bündige Montage. 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Mit 2m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: 86 x 70 x 110 mm Leuchten Leistung: 6 W Leuchten Lichtstrom: 350 lm Leuchten Lichtausbeute: 58 lm/W Gewicht: 0,56 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632094 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTR708 + Raze Architectural RAA S 1L35-830 HFX/R 6K MWA ANT THO **Stk**

LED-Wandstrahler

Ein kompakter LED-Wandstrahler zur Wandmontagemontage mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 350mA. Externer LED-Treiber, DALI dimmbar. Schutzklasse III, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mattiert. Befestigungen: Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Treiber der S-Version für Betrieb von bis zu 3 Leuchten geeignet. Neigung der MFS-Variante einstellbar bis zu +/-15°. MWA-Variante für bündige Montage. 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Mit 2m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: 86 x 70 x 110 mm Leuchten Leistung: 6 W Leuchten Lichtstrom: 350 lm Leuchten Lichtausbeute: 58 lm/W Gewicht: 0,79 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632095 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTR709 + Raze Architectural RAA S 1L35-830 HFX/R 6K MSF ANT THO **Stk**

LED-Wandstrahler

Ein kompakter LED-Wandstrahler zur Anbaumontage mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 350mA. Externer LED-Treiber, DALI dimmbar. Schutzklasse III, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mattiert. Befestigungen: Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Treiber der S-Version für Betrieb von bis zu 3 Leuchten geeignet. Neigung der MFS-Variante einstellbar bis zu +/-15°. MWA-Variante für bündige Montage. 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Mit 2m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: 109 x 110 x 72 mm Leuchten Leistung: 6 W Leuchten Lichtstrom: 350 lm Leuchten Lichtausbeute: 58 lm/W Gewicht: 0,84 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632096 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTR70A + Raze Architectural RAA L 1L50-827 HFX 6K MSF ANT THO **Stk**

LED-Wandstrahler

Ein kompakter LED-Wandstrahler zur Anbaumontage mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 500mA. Integrierter LED-Treiber, DALI dimmbar. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, halbmattiert. Befestigungen: Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 2700K.. Treiber der S-Version für Betrieb von bis zu 3 Leuchten geeignet. Neigung der MFS-Variante einstellbar bis zu +/-15°. MWA-Variante für bündige Montage. 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Vorverdrahtet. Abmessungen: 204 x 220 x 148 mm Leuchten Leistung: 21 W Leuchten Lichtstrom: 1371 lm Leuchten Lichtausbeute: 65 lm/W Gewicht: 2,85 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632097 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTR70B + Raze Architectural RAA L 1L50-830 LV HFX 6K MSF ANT THO **Stk**

LED-Wandstrahler

Ein kompakter LED-Wandstrahler zur Anbaumontage mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 500mA. Integrierter LED-Treiber, DALI dimmbar. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Aluminiumdruckguss, (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, halbmattiert. Befestigungen: Edelstahl. Mit integriertem Raster zur Reduktion von seitlichem Blendlicht. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Treiber der S-Version für Betrieb von bis zu 3 Leuchten geeignet. Neigung der MFS-Variante einstellbar bis zu +/-15°. MWA-Variante für bündige Montage. 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Vorverdrahtet. Abmessungen: 204 x 220 x 148 mm Leuchten Leistung: 21 W Leuchten Lichtstrom: 1433 lm Leuchten Lichtausbeute: 68 lm/W Gewicht: 2,85 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632098 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TR70C	+	Raze Architectural RAA L 1L50-830 HFX 6K MWA ANT	THO	Stk
		<p>LED-Wandstrahler</p> <p>Ein kompakter LED-Wandstrahler zur Wand-Anbaumontage mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 500mA. Integrierter LED-Treiber, DALI dimmbar. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, halbmattiert. Befestigungen: Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Treiber der S-Version für Betrieb von bis zu 3 Leuchten geeignet. Neigung der MFS-Variante einstellbar bis zu +/-15°. MWA-Variante für bündige Montage. 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Vorverdrahtet. Abmessungen: 172 x 147 x 220 mm Leuchten Leistung: 21 W Leuchten Lichtstrom: 1688 lm Leuchten Lichtausbeute: 80 lm/W Gewicht: 2,77 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632100 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TR70D	+	Raze Architectural RAA L 1L50-827 HFX 6K MSF BK	THO	Stk
		<p>LED-Wandstrahler</p> <p>Ein kompakter LED-Wandstrahler zur Anbaumontage mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 500mA. Integrierter LED-Treiber, DALI dimmbar. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), schwarz pulverbeschichtet, texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, halbmattiert. Befestigungen: Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 2700K.. Treiber der S-Version für Betrieb von bis zu 3 Leuchten geeignet. Neigung der MFS-Variante einstellbar bis zu +/-15°. MWA-Variante für bündige Montage. 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Vorverdrahtet. Abmessungen: 204 x 220 x 148 mm Leuchten Leistung: 21 W Leuchten Lichtstrom: 1371 lm Leuchten Lichtausbeute: 65 lm/W Gewicht: 2,85 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632321 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TRH	+	Raze Bollard (THORN)	THO	
		<p>Version: 2025-02</p> <p>Leistungsumfang</p> <p>Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.</p> <p><u>Kommentar</u></p> <p>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG)</u> nicht geeignet.</p> <p>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</p>		

0TRH00	+	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:		
---------------	----------	--	--	--

0TRH00Q	+	Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TRH	ZZZ	
		<p>Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:</p> <p>Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.</p>		

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TRH01	+	Raze Bollard RAB 1L20-730 WPC HF CL2 6K 700 ANT	THO	Stk
LED-Poller				
Ein LED-Poller mit 700 mm Höhe zur Flanschmontage, mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 200mA. Integrierter LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), halbmattiert, UV-stabilisiert. Befestigungen: Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Zentrierbohrungen: 200 x 200 mm. Bolzen nicht inbegriffen. Abmessungen: 173 x 220 x 700 mm Leuchten Leistung: 9 W Leuchten Lichtstrom: 426 lm Leuchten Lichtausbeute: 47 lm/W Gewicht: 6,49 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 92909526 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TRH02	+	Raze Bollard RAB 1L20-730 WPC HF CL2 6K 400 ANT	THO	Stk
LED-Poller				
Ein LED-Poller mit 400 mm Höhe zur Flanschmontage, mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 200mA. Integrierter LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), halbmattiert, UV-stabilisiert. Befestigungen: Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Zentrierbohrungen: 200 x 200 mm. Bolzen nicht inbegriffen. Abmessungen: 173 x 220 x 400 mm Leuchten Leistung: 9 W Leuchten Lichtstrom: 426 lm Leuchten Lichtausbeute: 47 lm/W Gewicht: 4,79 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 92909532 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TRH03	+	Raze Bollard RAB 1L20-730 WPC HF CL2 6K 900 ANT	THO	Stk
LED-Poller				
Ein LED-Poller mit 900 mm Höhe zur Flanschmontage, mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 200mA. Integrierter LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), halbmattiert, UV-stabilisiert. Befestigungen: Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Zentrierbohrungen: 200 x 200 mm. Bolzen nicht inbegriffen. Abmessungen: 173 x 220 x 900 mm Leuchten Leistung: 9 W Leuchten Lichtstrom: 426 lm Leuchten Lichtausbeute: 47 lm/W Gewicht: 7,63 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 92917822 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TRH04	+	Raze Bollard RAB 1L20-730 WP HF CL1 6K 700 ANT	THO	Stk
LED-Poller				
Ein LED-Poller mit 700 mm Höhe zur Flanschmontage, mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 200mA. Integrierter LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), halbmattiert, UV-stabilisiert. Befestigungen: Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Zentrierbohrungen: 200 x 200 mm. Bolzen nicht inbegriffen. Abmessungen: 173 x 220 x 700 mm Leuchten Leistung: 9 W Leuchten Lichtstrom: 699 lm Leuchten Lichtausbeute: 78 lm/W Gewicht: 6,49 kg				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631722 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TRH05	+	Raze Bollard RAB 1L35-730 WP HF CL1 6K 700 ANT	THO	Stk
LED-Poller				
Ein LED-Poller mit 700 mm Höhe zur Flanschmontage, mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 350mA. Integrierter LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), halbmattiert, UV-stabilisiert. Befestigungen: Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Zentrierbohrungen: 200 x 200 mm. Bolzen nicht inbegriffen. Abmessungen: 173 x 220 x 700 mm Leuchten				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 1142 lm Leuchten Lichtausbeute: 76 lm/W Gewicht: 6,49 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631723 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
OTRH06	+ Raze Bollard RAW 1L20-730 WP HF CL1 6K ANT LED-Pollerkopf Ein LED-Wandleuchte mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 200mA. Integrierter LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), halbmattiert, UV-stabilisiert. Befestigungen: Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Abmessungen: 176 x 220 x 145 mm Leuchten Leistung: 9 W Leuchten Lichtstrom: 699 lm Leuchten Lichtausbeute: 78 lm/W Gewicht: 2,77 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631724 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTRH07	+ Raze Bollard RAW 1L35-730 WP HF CL1 6K ANT LED-Pollerkopf Ein LED-Wandleuchte mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 350mA. Integrierter LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), halbmattiert, UV-stabilisiert. Befestigungen: Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Abmessungen: 176 x 220 x 145 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 1142 lm Leuchten Lichtausbeute: 76 lm/W Gewicht: 2,77 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631725 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTRH08	+ Raze Bollard RAB 1L35-730 WP HF CL2 6K 400 ANT LED-Poller Ein LED-Poller mit 400 mm Höhe zur Flanschmontage, mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 350mA. Integrierter LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), halbmattiert, UV-stabilisiert. Befestigungen: Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Zentrierbohrungen: 200 x 200 mm. Bolzen nicht inbegriffen. Abmessungen: 173 x 220 x 400 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 1142 lm Leuchten Lichtausbeute: 76 lm/W Gewicht: 4,79 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631798 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTRH09	+ Raze Bollard RAB 1L35-730 WPC HFX/R CL2 SP 700 ANT LED-Poller Ein LED-Poller mit 700 mm Höhe zur Flanschmontage, mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 350mA. er LED-Treiber DALI dimmbar. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), halbmattiert, UV-stabilisiert. Befestigungen: Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Zentrierbohrungen: 200 x 200 mm. Bolzen nicht inbegriffen. Abmessungen: 173 x 220 x 700 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 696 lm Leuchten Lichtausbeute: 46 lm/W Gewicht: 7,35 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631799 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTRH0A	+ Raze Bollard RAW 1L35-730 WP HF CL2 6K ANT LED-Pollerkopf Ein LED-Wandleuchte mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 350mA. Integrierter LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), halbmattiert, UV-stabilisiert. Befestigungen: Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Abmessungen: 176 x 220 x 145 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 1142 lm Leuchten Lichtausbeute: 76 lm/W Gewicht: 2,77 kg	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631800 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTRH0B + Raze Bollard RAW 1L35-730 WP HFX CL1 6K ANT THO **Stk**

LED-Pollerkopf

Ein LED-Wandleuchte mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 350mA. Integrierter LED-Treiber DALI dimmbar. Schutzklasse I, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), halbmattiert, UV-stabilisiert. Befestigungen: Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Abmessungen: 176 x 220 x 145 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 1142 lm Leuchten Lichtausbeute: 76 lm/W Gewicht: 2,77 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631801 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTRH0C + Raze Bollard RAB 1L35-730 WP HF CL2 6K 900 ANT THO **Stk**

LED-Poller

Ein LED-Poller mit 900 mm Höhe zur Flanschmontage, mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 350mA. Integrierter LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), halbmattiert, UV-stabilisiert. Befestigungen: Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Zentrierbohrungen: 200 x 200 mm. Bolzen nicht inbegriffen. Abmessungen: 173 x 220 x 900 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 1142 lm Leuchten Lichtausbeute: 76 lm/W Gewicht: 7,62 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631803 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTRH0D + Raze Bollard RAB 1L35-730 WPC HFX/R CL2 SP 900 ANT THO **Stk**

LED-Poller

Ein LED-Poller mit 900 mm Höhe zur Flanschmontage, mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 350mA. er LED-Treiber DALI dimmbar. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), halbmattiert, UV-stabilisiert. Befestigungen: Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Zentrierbohrungen: 200 x 200 mm. Bolzen nicht inbegriffen. Abmessungen: 173 x 220 x 900 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 696 lm Leuchten Lichtausbeute: 46 lm/W Gewicht: 8,48 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631804 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTRH0E + Raze Bollard RAB 1L35-730 WPC HF/R MAS CL1 SP 900 ANT THO **Stk**

LED-Poller

Ein LED-Poller mit 900 mm Höhe zur Flanschmontage, mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 350mA. er LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), halbmattiert, UV-stabilisiert. Befestigungen: Edelstahl. Konfiguriert als Bewegungsmelder-Master mit verborgenem integriertem Sensor und Powerline-Steuerung. Korridorfunktion voreingestellt: 20-100 % für 5 Minuten. Erfassungsradius: 5 m. Inklusive LED-Modul mit 3000K 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Zentrierbohrungen: 200 x 200 mm. Bolzen nicht inbegriffen. Abmessungen: 173 x 220 x 900 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 696 lm Leuchten Lichtausbeute: 46 lm/W Gewicht: 8,55 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631806 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTRH0F + Raze Bollard RAB 1L35-730 WPC HF/R SLA CL1 SP 900 ANT THO **Stk**

LED-Poller

Ein LED-Poller mit 900 mm Höhe zur Flanschmontage, mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 350mA. er LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), halbmattiert, UV-stabilisiert. Befestigungen: Edelstahl. Konfiguriert als Bewegungsmeldungs-Slave mit Steuerleitung. Inklusive LED-Modul mit 3000K 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Zentrierbohrungen: 200 x 200 mm. Bolzen nicht inbegriffen.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Abmessungen: 173 x 220 x 900 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 696 lm Leuchten Lichtausbeute: 46 lm/W Gewicht: 8,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631807 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTRH0G + Raze Bollard RAB 1L20-830 WPC HF CL1 6K 700 ANT THO **Stk**

LED-Poller

Ein LED-Poller mit 700 mm Höhe zur Flanschmontage, mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 200mA. Integrierter LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), halbmattiert, UV-stabilisiert. Befestigungen: Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Zentrierbohrungen: 200 x 200 mm. Bolzen nicht inbegriffen. Abmessungen: 173 x 220 x 700 mm Leuchten Leistung: 9 W Leuchten Lichtstrom: 403 lm Leuchten Lichtausbeute: 45 lm/W Gewicht: 6,49 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632077 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTRH0H + Raze Bollard RAB 1L20-830 WPC HF/R MAS CL1 6K 700 ANT THO **Stk**

LED-Poller

Ein LED-Poller mit 700 mm Höhe zur Flanschmontage, mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 200mA. er LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), halbmattiert, UV-stabilisiert. Befestigungen: Edelstahl. Konfiguriert als Bewegungsmelder-Master mit verborgenem integriertem Sensor und Powerline-Steuerung. Korridorfunktion voreingestellt: 20-100 % für 5 Minuten. Erfassungsradius: 5 m. Inklusive LED-Modul mit 3000K 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Zentrierbohrungen: 200 x 200 mm. Bolzen nicht inbegriffen. Abmessungen: 173 x 220 x 700 mm Leuchten Leistung: 9 W Leuchten Lichtstrom: 403 lm Leuchten Lichtausbeute: 45 lm/W Gewicht: 7,38 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632078 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTRH0I + Raze Bollard RAB 1L35-830 WPC HF/R MAS CL2 6K 700 ANT THO **Stk**

LED-Poller

Ein LED-Poller mit 700 mm Höhe zur Flanschmontage, mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 350mA. er LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), halbmattiert, UV-stabilisiert. Befestigungen: Edelstahl. Konfiguriert als Bewegungsmelder-Master mit verborgenem integriertem Sensor und Powerline-Steuerung. Korridorfunktion voreingestellt: 20-100 % für 5 Minuten. Erfassungsradius: 5 m. Inklusive LED-Modul mit 3000K 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Zentrierbohrungen: 200 x 200 mm. Bolzen nicht inbegriffen. Abmessungen: 173 x 220 x 700 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 658 lm Leuchten Lichtausbeute: 44 lm/W Gewicht: 7,37 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632079 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTRH0J + Raze Bollard RAB 1L20-830 WPC HF CL1 6K 900 ANT THO **Stk**

LED-Poller

Ein LED-Poller mit 900 mm Höhe zur Flanschmontage, mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 200mA. Integrierter LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), halbmattiert, UV-stabilisiert. Befestigungen: Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Zentrierbohrungen: 200 x 200 mm. Bolzen nicht inbegriffen. Abmessungen: 173 x 220 x 900 mm Leuchten Leistung: 9 W Leuchten Lichtstrom: 403 lm Leuchten Lichtausbeute: 45 lm/W Gewicht: 7,62 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632083 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTRH0K + Raze Bollard RAB 1L20-830 WPC HF/R MAS CL1 6K 900 ANT THO **Stk**

LED-Poller

Ein LED-Poller mit 900 mm Höhe zur Flanschmontage, mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED,

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>betrieben mit 200mA. er LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), halbmattiert, UV-stabilisiert. Befestigungen: Edelstahl. Konfiguriert als Bewegungsmelder-Master mit verborgenem integriertem Sensor und Powerline-Steuerung. Korridorfunktion voreingestellt: 20-100 % für 5 Minuten. Erfassungsradius: 5 m. Inklusive LED-Modul mit 3000K 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Zentrierbohrungen: 200 x 200 mm. Bolzen nicht inbegriffen. Abmessungen: 173 x 220 x 900 mm Leuchten Leistung: 9 W Leuchten Lichtstrom: 403 lm Leuchten Lichtausbeute: 45 lm/W Gewicht: 8,51 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632086 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTRH0L	+ Raze Bollard RAB 1L35-830 WPC HF/R MAS CL2 6K 900 ANT	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Ein LED-Poller mit 900 mm Höhe zur Flanschmontage, mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 350mA. er LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), halbmattiert, UV-stabilisiert. Befestigungen: Edelstahl. Konfiguriert als Bewegungsmelder-Master mit verborgenem integriertem Sensor und Powerline-Steuerung. Korridorfunktion voreingestellt: 20-100 % für 5 Minuten. Erfassungsradius: 5 m. Inklusive LED-Modul mit 3000K 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Zentrierbohrungen: 200 x 200 mm. Bolzen nicht inbegriffen. Abmessungen: 173 x 220 x 900 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 658 lm Leuchten Lichtausbeute: 44 lm/W Gewicht: 8,51 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632087 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTRH0M	+ Raze Bollard RAW 1L20-830 WPC HF CL1 6K ANT	THO Stk
	<p>LED-Pollerkopf</p> <p>Ein LED-Wandleuchte mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 200mA. Integrierter LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), halbmattiert, UV-stabilisiert. Befestigungen: Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Abmessungen: 176 x 220 x 145 mm Leuchten Leistung: 9 W Leuchten Lichtstrom: 403 lm Leuchten Lichtausbeute: 45 lm/W Gewicht: 2,77 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96632090 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTRH0N	+ Raze Bollard MGR SPIKE BOL RAZE/DCO/THOR C	THO Stk
	<p>Befestigungszubehör</p> <p>Erdspeißadapter für Masten zur Bodenmontage mit Flanschplatte. Bolzen nicht inbegriffen.</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637250 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTRH0O	+ Raze Bollard MGR BASE BOL RAZE/DCO/THOR C	THO Stk
	<p>Befestigungszubehör</p> <p>Erdsockeladapter für Masten zur Bodenmontage mit Flanschplatte. Bolzen nicht inbegriffen.</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637251 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTRR	+ Road Lighting (THORN)	THO
	<p>Version: 2025-02</p> <p>Leistungsumfang</p> <p>Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.</p> <p><u>Kommentar</u></p> <p>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.</p> <p>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TRR00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

0TRR00Q + **Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TRR** ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TRR01 + **Road Lighting ISARO PRO SPIGOT D42 M42 GY** THO **Stk**

Montagezubehör

Externer Mastadapter, Durchmesser 42mm, für Road Lighting.

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 59010559 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TRR02 + **Road Lighting ISARO PRO SPIGOT D60 M60 GY** THO **Stk**

Montagezubehör

Externer Mastadapter, Durchmesser 60mm, für Road Lighting.

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 59010560 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TRR03 + **Road Lighting ISARO PRO SPIGOT D76 M76 GY** THO **Stk**

Montagezubehör

Externer Mastadapter, Durchmesser 76mm, für Road Lighting.

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 59010561 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TRR04 + **Road Lighting ISARO PRO SPIGOT D42 M42 ANT** THO **Stk**

Montagezubehör

Externer Mastadapter, Durchmesser 42mm, für Road Lighting.

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 59010562 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TRR05 + **Road Lighting ISARO PRO SPIGOT D60 M60 ANT** THO **Stk**

Montagezubehör

Externer Mastadapter, Durchmesser 60mm, für Road Lighting.

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 59010563 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TRR06 + **Road Lighting ISARO PRO SPIGOT D76 M76 ANT** THO **Stk**

Montagezubehör

Externer Mastadapter, Durchmesser 76mm, für Road Lighting.

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 59010564 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
0TRR07	+ Road Lighting ISARO PRO SPIGOT D42 M42 Montagezubehör Externer Mastadapter, Durchmesser 42mm, für Road Lighting. z.B. Thorn, Artikelnr.: 59010718 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TRR08	+ Road Lighting ISARO PRO SPIGOT D60 M60 Montagezubehör Externer Mastadapter, Durchmesser 60mm, für Road Lighting. z.B. Thorn, Artikelnr.: 59010719 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TRR09	+ Road Lighting ISARO PRO SPIGOT D76 M76 Montagezubehör Externer Mastadapter, Durchmesser 76mm, für Road Lighting. z.B. Thorn, Artikelnr.: 59010720 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TS1	+ Satin 2 (THORN) Version: 2025-02 Leistungsumfang Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben. <u>Kommentar</u> <i>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.</i> <i>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</i>	THO
0TS100	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
0TS100Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TS1 Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <div><div></div><div></div><div></div></div> Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit: <div><div></div><div></div><div></div></div> <u>Kommentar:</u> <i>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</i>	ZZZ
0TS101	+ Satin 2 WL FEMALE MALE CONNECT 3POL IP66 Anschlusszubehör Set aus 3-poligem Stecker/Buchse für 230V-Stromanschluss von Band ² /Haline. Aus Thermokunststoff PA66, halogenfrei, schwarz. IP66. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96241229 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TS102	+ Satin 2 XLR FEMALE CONNECT 5POL DMX IP65	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Anschlusszubehör 5-polige XLR-Buchse für DMX-Datenanschluss von Band²-Leuchten. Aus mattiertem Edelstahl. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96241231 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TS103	+ Satin 2 XLR MAL/FEMA CONNECT 5POL DMX IP65 Anschlusszubehör Set aus 5-poligem XLR-Stecker/Buchse für DMX-Datenanschluss von Band²-Leuchten. Aus mattiertem Edelstahl. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96241232 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TS104	+ Satin 2 CON CABLE GEL 3/3x2,5² 5650/3 IP68 Anschlusszubehör GEL-Kabelverbinder für dreiadriges Kabel (Netzkabel oder DMX), IP 68, Reihenschaltung, 1,5 - 2,5 mm² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96272068 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TSB	+ Sensa DMX (THORN) Version: 2025-02 Leistungsumfang Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben. <u>Kommentar</u> <i>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.</i> <i>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</i>	THO
0TSB00	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
0TSB00Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TSB Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: _____ _____ _____ Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit: _____ _____ _____ <u>Kommentar:</u> <i>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</i>	ZZZ
0TSB01	+ SENSa DMX G2 CONTROLLER BOX IP66 Steuerungsbox IP66 Steuerungsbox IP66, Gewicht: 1 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96222779 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TSB02	+ SENSa DMX G2 CONTROLLER KIT Steuerungsset Steuerungsset, Gewicht: 0,38 kg	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96222780 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TSB03	+ SENSa DMX G2 RDM SPLITTER 4CH RDM Verteiler 4CH RDM Verteiler 4CH, Gewicht: 0,1 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96222781 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TSB04	+ SENSa DMX G2 POWER SUPPLY Netzgerät Netzgerät, Gewicht: 0,04 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96222782 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TSB05	+ SENSa DMX G2 RDM SPLITTER 4CH BOX IP66 RDM Verteiler 4CH Box IP66 RDM Verteiler 4CH Box IP66, Gewicht: 0,97 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96222783 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TSB06	+ SENSa DMX G2 SWITCH 8 POS PREWIRED 3M Schalter Schalter, Gewicht: 0,26 kg z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96222792 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TSB07	+ SENSa DMX TS CONTROLLER WHITE DMX-Touchscreen weiß zur Wandmontage Berührungsempfindliche, programmierbare DMX-Steuerung aus Glas, weiß, für den Innenbereich. z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96261599 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TSB08	+ SENSa DMX CABLE DMX512 DMX 512 Kabel Abgeschirmtes, double twisted DMX-Kabel, für die Verkabelung von DMX-Netzwerken geeignet z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96261601 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TSB09	+ SENSa DMX TS CONTROLLER BLACK DMX-Touchscreen schwarz Wandmontage Berührungsempfindliche, programmierbare DMX-Steuerung aus Glas, schwarz, für den Innenbereich z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96261606 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TSL	+ SensaLite (THORN) Version: 2025-02 Leistungsumfang Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben. <u>Kommentar</u> Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz</u>	THO

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TSL00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

0TSL00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TSL

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TSL01 + SensaLite SWITCHLITE MRE SLD

THO **Stk**

PIR-Sensor mit Photozelle

Der SWITCHLITE MRE SLD Einbau-PIR-Detektor bietet Energieeinsparungen (Ein/Aus-Schalten) nach Maßgabe der Anwesenheit von Personen und des vorhandenen Tageslichts, wobei Standardleuchten mit gewickeltem Vorschaltgerät oder nicht dimmbaren HF-Vorschaltgeräten gesteuert werden. Kosteneffektiv für Anwendungen wie Einzelbüros oder Bereiche, die über längere Zeiträume nicht benützt werden, etwa Lagerräume oder Toiletten. Nur für Innenanwendungen geeignet.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96218677 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TSL02 + SensaLite SWITCHLITE KIT MSF

THO **Stk**

Anbaumontagesatz

SWITCHLITE KIT MSF ist ein Anbaumontagesatz, mit dem Einbausensoren an Anbauanwendungen angepasst werden können. Der Anbaumontagesatz ist geeignet für: SWITCHLITE MRE SLD (96 218 677), SWITCHLITE MRE SLD MAN (96 239 823), SWITCHLITE MRE SLD IP55 (96 239 821), SWITCHLITE MRE SLDM MR (96 239 822), SENSE MRE DDM MR (96 239 831), SWITCHLITE MRE SLDD PC (96 239 828), SWITCHLITE MRE SLD HIBAY (96601981), SENSE MRE DDP HIBAY (96601982), SENSE MRE DDP (96601979)

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96218678 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TSL03 + SensaLite SWITCHLITE MRE SLD IP55

THO **Stk**

PIR-Detektor

Der SwitchLite MRE SLD IP55-Bewegungsmelder bietet automatische Steuerung der Leuchtleistung. Um von mehr als einer Position aus zu schalten, werden zwei oder mehr Module parallel angeschlossen. Deckt bei einer Montagehöhe von 2,8 m einen Bereich von bis zu 7 m Durchmesser ab. Minimale Umgebungshelligkeit und Zeitverzögerung vor dem Ausschalten der Leuchten (10 Sek. bis 30 Min.) sind einstellbar.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96239821 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TSL04 + SensaLite SWITCHLITE MRE SLDM MR

THO **Stk**

Fester Kopf, Mikrowellendetektor

Der Switchlite MRE SLDM MR ist ein Bewegungsmelder mit mittlerer Reichweite und bietet eine automatische Steuerung der Leuchtleistung. Der schlicht gestaltete Melder lässt sich bündig in Deckenplatten einbauen. Mit einer Unterputzdose ist auch Anbaumontage möglich. Besonders unauffällig dank des kleinen Leuchtenkopfs.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96239822 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

OTSL05	+	SensaLite SWITCHLITE MRE SLD MAN	THO	Stk
PIR-Detektor, manuelle Schnittstelle				
The SWITCHLITE MRE SLD MAN detector provides automatic control of lighting loads with optional manual control. It can be used on incandescent, fluorescent, and compact fluorescent lighting, and has the added benefit of being able to connect an external switch. Presence Detection and Absence detection possible with Switch Input. To switch from more than one position two or more units are wired in parallel. Covers up to 7 metres diameter at a 2.8m mounting height. Minimum ambient light level and time delay before switching luminaires off (10s to 30min) adjustable.				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96239823 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
OTSL06	+	SensaLite SWITCHLITE KIT MSF SLDM ADJ	THO	Stk
Anbaumontagesatz				
Anbaumontagesatz geeignet für: - SwitchLite MRE SLDM ADJ (96239855) - Sensa MRE DDM ADJ (96239889) - Connect MRE DUC MWADJ (96239817)				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96239826 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
OTSL07	+	SensaLite SWITCHLITE KIT WALL SLDM ADJ	THO	Stk
Wandmontagesatz				
Der Wandmontagesatz ist geeignet für: - SwitchLite MRE SLDM ADJ (96 239 855) - Sensa MRE DDM ADJ (96 239 889) - Connect MRE DUC MWADJ (96 239 817)				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96239827 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
OTSL08	+	SensaLite SWITCHLITE MRE SLDD PC	THO	Stk
Aktive Photozelle				
Soll die Leuchte nur eine schaltbare Stromzufuhr erhalten, kann eine Photozelle verhindern, dass das Licht bei ausreichend Tageslicht eingeschaltet wird. Einbaumontage in abgehängte Decken.				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96239828 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
OTSL09	+	SENSA MRE DDM MR	THO	Stk
Mikrowellensensor zur Deckenmontage				
Der SENSa MRE DDM MR-Mikrowellen-Bewegungsmelder bietet automatische Steuerung der Leuchtleistung, manuelle Steuerung optional. Er eignet sich für Halogen-, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstoff-Beleuchtung und für digitale DSI-/DALI-Dimmgeräte über 1 oder 2 Kanäle. Wenn sich niemand mehr in einem Bereich befindet, wird die Beleuchtung nach einem einstellbaren Zeitraum abgeschaltet.				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96239831 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
OTSL0A	+	SensaLite SWITCHLITE CC PROGRAMMER	THO	Stk
Grund-Programmiersystem				
Der Switchlite CC Programmer ist eine kompakte Infrarotfernsteuerung für die grundlegende Programmierung infrarotfähiger SensaLite-Produkte. Die Programmierung erfolgt per Fernsteuerung und kann daher vom Boden aus vorgenommen werden (7 m Infrarot-Reichweite).				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96240295 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
OTSL0B	+	SENSA SDP	THO	Stk
DALI/DSI-Steuerung mit einem Kanal				
Das Produkt besitzt folgende Steuerelemente: Szenensteuerung: Vier Tasten für vier Beleuchtungsstufen. Voreingestellte Stufen: 1 - 100 % Helligkeit 2 - 75 % Helligkeit 3 - 50 % Helligkeit 4 - 25 % Helligkeit Diese Einstellungen können leicht geändert werden.				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96241223 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTSL0C + SensaLite SWITCHLITE IR LCD PROGRAMMER THO **Stk**

Programmiersystem

IR-Transmitter-LEDs: Sendet IR-Code an ein Gerät. IR-Empfänger: Empfängt IR-Code von einem Gerät zum Auslesen von Parametern oder zur Ermittlung des Gerätetyps, der programmiert wird. LCD-Bildschirm: LCD-Bildschirm mit Rückbeleuchtung und 4 Zeilen je je 20 Anschlägen. 5 Beleuchtungsstufen. Keypad: Robustes, taktiles Keypad mit positivem Klick. Ergonomische Form, zur Verwendung mit einer Hand geeignet. Alphanumerische Keys zur Eingabe von Parameterstufen und Benennung von Macros. USB-Port: Anschluss-Port für einen USB-Flash-Drive/Memorystick.

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96241421 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTSL0D + SENSE MRE DDP THO **Stk**

Dimm-Sensor, DALI

Der SENSE MRE DDP Infrarot-Bewegungsmelder zur Einbaumontage bietet eine automatische Steuerung (Ein-/Ausschaltung, Dimmung) der Lichtleistung, manuelle Steuerung optional. Er ist für den Einsatz mit DSI- oder DALI-Betriebsgeräten über 1 oder 2 Kanäle (1 Dimmung + 1 Schaltung) geeignet. Der Dimmkanal des Melders kann genutzt werden, um den Leuchtenlichtstrom zu steuern. Der Melder misst das allgemeine Beleuchtungsstärkeniveau im Erfassungsbereich und berechnet, welchen Lichtstrom die Leuchten bringen müssen, um ein voreingestelltes Beleuchtungsstärke-Niveau zu erreichen. Der Schaltkanal des Melders kann entweder genutzt werden, um die Standby-Leistung zu eliminieren, oder um einen separaten Kanal für nicht dimmbare Leuchten zu schalten. Dank der integrierten Sensibilitätseinstellung kann der Melder optimal justiert werden. Der schlicht gestaltete Melder lässt sich bündig in Deckenplatten einbauen. Mit einer Aufputzdose ist auch Anbaumontage möglich. Besonders unauffällig dank des kleinen Sensorkopfes.

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96601979 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTSL0E + SensaLite SWITCHLITE MRE SLD HIBAY THO **Stk**

Passiver Infrarotsensor

Der SWITCHLITE MRE SLD HIBAY PIR-Bewegungsmelder zur Einbaumontage bietet eine automatische Steuerung (Ein-/Ausschaltung) der Leuchtleistung, manuelle Steuerung optional. Er spart Energie je nach Raumbelegung und Tageslichtstärke (Ein-/Ausschaltung). Er kann Glühlampen, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen steuern und besitzt den zusätzlichen Vorteil, dass ein externer Schalter angeschlossen werden kann. Der Melder lässt sich bündig in Deckenplatten einbauen. Mit einer Unterputzdose ist auch Anbaumontage möglich. Der SWITCHLITE MRE SLD HIBAY-Melder ist für HiBay-Anwendungen in bis zu 17 Metern geeignet.

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96601981 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTSL0F + SENSE MRE DDP HIBAY THO **Stk**

Passiver Infrarotsensor

Der SENSE MRE DDP HIBAY Infrarot-Bewegungsmelder zur Einbaumontage bietet eine automatische Steuerung (Ein-/Ausschaltung, Dimmung) der Leuchten, manuelle Steuerung optional. Er ist für den Einsatz mit DSI- oder DALI-fähigen Betriebsgeräten über 1 oder 2 Kanäle (1 Dimmung + 1 Schaltung) geeignet. Der Dimmkanal des Melders kann genutzt werden, um den Lichtstrom von Leuchten zu regeln. Der Melder misst das allgemeine Beleuchtungsstärkeniveau im Erfassungsbereich und berechnet den erforderlichen Leuchtenlichtstrom, um ein voreingestelltes Beleuchtungsniveau zu erreichen. Der Schaltkanal des Melders kann entweder genutzt werden, um die Standby-Leistung zu eliminieren, oder um einen separaten Kanal für nicht dimmbare Leuchten zu schalten. Dank der integrierten Sensibilitätseinstellung kann der Melder optimal justiert werden. Der Melder lässt sich bündig in Deckenplatten einbauen. Mit einer Aufputzdose ist auch Anbaumontage möglich. Der SWITCHLITE MRE SLD HIBAY-Melder ist für HiBay-Anwendungen in bis zu 17 Metern Höhe geeignet.

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96601982 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTSL0G + SensaLite SWITCHLITE SLD BATTEN THO **Stk**

Passiver Infrarotsensor

Der SWITCHLITE SLD BATTEN PIR-Bewegungsmelder für Lichtleistenleuchten erlaubt die automatische Steuerung (Ein-/Ausschaltung) der Leuchtleistung. Er spart Energie je nach Raumbelegung und

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Tageslichtstärke (Ein-/Ausschaltung) und kann Glühlampen, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen steuern. Der Melder ist zur Installation mit Lichtleistenleuchten geeignet. Die Installationshöhe beträgt bis zu 7 Meter.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96601988 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TSL0H	+ SENSE DDP BATTEN	THO Stk
	<p>Passiver Infrarotsensor</p> <p>Der SWITCHLITE SLD BATTEN Infrarot-Bewegungsmelder für Lichtleisten erlaubt die automatische Steuerung (Ein-/Ausschaltung) der Leuchtleistung. Er kann in Kombination mit DSI- oder DALI-Betriebsgeräten genutzt werden, um die Lichtleistung von Leuchten zu steuern. Der Melder misst das allgemeine Beleuchtungsniveau im Erfassungsbereich und berechnet, welchen Leuchtenlichtstrom die Leuchten bringen müssen, um ein voreingestelltes Beleuchtungsstärkeniveau-Niveau zu erreichen. Der Melder ist zur Installation mit Lichtleistenleuchten geeignet. Die Installationshöhe beträgt bis zu 7 Meter.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96601989 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TSL0I	+ SensaLite SWITCHLITE MRE SLD 2CH	THO Stk
	<p>Passiver Infrarotsensor</p> <p>Der SWITCHLITE MRE SLD 2CH PIR-Bewegungsmelder zur Einbaumontage spart Energie je nach Raumbelegung und Tageslichtstärke (Ein-/Ausschaltung), steuert die Leuchtleistung und bietet eine Option zur manuellen Steuerung. Der Melder besitzt zwei unabhängig gesteuerte Ausgabekanäle, die sich für verschiedene Anwendungen eignen. - Bewegungsmeldung für zwei unabhängige Beleuchtungskreise mit einem Melder, z.B. für wesentliche und unwesentliche Versorgung. - Bewegungsmeldung und Lux-Steuerung eines Beleuchtungskreises und nur Bewegungsmeldung für einen zweiten Beleuchtungskreis, z.B. eine Leuchtenreihe am Fenster mit Lux-Steuerung und weiter im Raum gelegene Reihen nur mit Bewegungsmeldung. - Bewegungsmeldung und Lux-Steuerung für einen Beleuchtungskreis und nur Bewegungsmeldung für einen Lüftungskreis. - Bewegungsmeldung beider Beleuchtungskreise mit getrennter Lux-Steuerung für jeden Kreis.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96627553 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TSL0J	+ SensaLite SWITCHLITE EASYREMOTE	THO Stk
	<p>Grund-Programmiersystem</p> <p>Switchlite Easyremote ist eine kompakte Infrarotfernsteuerung für die grundlegende Steuerung infrarotfähiger Sesalite-Produkte. Die Steuerung erfolgt per Fernsteuerung und kann daher vom Boden aus vorgenommen werden (7 m Infrarot-Reichweite).</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96627665 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TSL0K	+ SENSE SENRC2	THO Stk
	<p>Grund-Programmiersystem</p> <p>Das Sensa Digital Infrarot-Handsteuergerät bietet dem Anwender vor Ort eine Override-Funktion und die Möglichkeit, den bevorzugte Beleuchtungsniveau für eine bestimmte Aufgabe einzustellen und das Licht ein- und auszuschalten.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96627697 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TSL0L	+ SensaLite SENSALINK SENLP2	THO Stk
	<p>Programmiertool</p> <p>SensaLink SENLP2 wurde zur Verwendung mit dem SensaLink-System entwickelt. Die programmierbaren Parameter der verschiedenen Produkte können über diese batteriebetriebene Handsteuereinheit mit Infrarot konfiguriert werden. Das Programmiergerät macht es möglich, dass die Inbetriebnahme und Neuprogrammierungen stattfinden können, ohne dass die Menschen im Gebäude davon etwas mitbekommen. Die Einstellungen werden aus dem Menü ausgewählt und unverzüglich an das Produkt übertragen, das programmiert wird durch Betätigung der Upload-Taste. Der für die Inbetriebnahme zuständige Techniker erhält in jeder Phase des Vorgangs positive Rückmeldungen. Die Einstellungen eines Produkts können in Sekunden in ein anderes kopiert werden. Die Einstellungen lassen sich, dank der innovativen Download-Funktion jederzeit prüfen. Im Laufe der Lebensdauer der Installation können sich die Beleuchtungsanforderungen ändern. Änderungen der Raumaufteilung oder der Nutzung eines Arbeitsplatzes machen keine Änderungen an der Systemverdrahtung erforderlich, ganz egal wie umfangreich sie ausfallen. Die bei der Inbetriebnahme</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	eingestellten Parameter lassen sich schnell und einfach wieder neu programmieren. Abmessungen 195 mm (H) x 85 mm (B) x 30 mm (T) Gewicht 0,017 kg Batterie 4 x AA Alkalinezellen (im Lieferumfang enthalten) Anschluss USB 2.0 (1 x USB-Kabel im Lieferumfang enthalten) Massenspeicher Micro-SD-Karte Systemanforderungen (für Produktaktualisierungen): Windows XP, Vista, Win 7 & 8 z.B. Thorn, Artikelnr.: 96627935 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TSV	+	SLOTLIGHT infinity Anbau/Pendel direkt (THORN)	THO
Version: 2025-02			
Leistungsumfang			
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.			
<u>Kommentar</u> Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG)</u> nicht geeignet. Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).			

0TSV00	+	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
---------------	----------	--	--

0TSV00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TSV		ZZZ
Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:		
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.		
Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:	
<div></div>	<div></div>	
<div></div>	<div></div>	
<div></div>	<div></div>	

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

0TSV01	+	SLN2/SLOIN/EQL WALL BRACKET SRE	THO	Stk
Wandbefestigungsbügel				
1 Stück Wandbefestigungsbügel in schwarz inkl. Befestigungsfeder für SLOTLIGHT Infinity Anbau (SLOIN A) und Direkt/Indirekt (DI/ID) Typen sowie EQL zur horizontalen Befestigung an der Wand. Maximalgewicht pro Wandbefestigungsbügel beträgt 15kg.				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 22170338 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0TT5	+	Steel Amenity/Street Brackets (THORN)	THO
Version: 2025-02			
Leistungsumfang			
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.			
<u>Kommentar</u> Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG)</u> nicht geeignet. Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).			

0TT500	+	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
---------------	----------	--	--

0TT500Q	+	Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TT5	ZZZ
Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:			

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TT501 + Steel Amenity/Street Brackets MA D60/27G GALVA + NUT THO **Stk**

Ausleger

Mastmontagekappe für einen Mastzopf mit 60 mm Durchmesser. Der Adapter passt auf Masten mit D 60 mm mit 2x3 Gewinden und Schrauben.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96006044 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TTF + Systemkomponenten (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TTF00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

0TTF00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TTF ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TTF01 + Systemkomponenten MOVU PIR MLE MAX8-20M 30KM/H W4M THO **Stk**

Bewegungsmelder

Passiver Infrarotsensor aus Polycarbonat (PC), schwarz, in einem Gehäuse aus Aluminium, lichtgrau (ähnlich RAL 9006), zur Erfassung von Fußgängern und Radfahrern, die sich in einer Entfernung zwischen 4 und 20 Metern, in einem Blickwinkel von 180° nicht schneller als 30 km/h bewegen. Das Gerät ist für jede Art von LED-Leuchten geeignet, die vorzugsweise im Korridormodus geschaltet sein sollten (EIN/AUS-Schaltung wird nicht empfohlen, wenn den Passanten ein Gefühl der Sicherheit vermittelt werden soll). Gruppeninstallationen (Master/Slave) sind mit RF oder Steuerleitung möglich (bis zu 15 Leuchten pro Detektor auf derselben Leitung). Die eingebaute rote LED leuchtet auf, wenn Bewegungen erfasst werden. Abschaltverzögerung (5 Sek. bis 15 Min.) und Erfassungsdistanz (8 bis 20 m [Standard] oder 4 bis 8 m) können vor Ort eingestellt werden. In 3,5 m Höhe mit 2 x M6-Edelstahlschrauben auf einem Mast zu montieren. Passende Masten sind erhältlich.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96270238 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TTF02 + Systemkomponenten MOVU PIR MTP MAX8-20M 30KM/H W4M ANT THO Stk

Bewegungsmelder

Passiver Infrarotsensor aus Polycarbonat (PC), schwarz, in einem Gehäuse aus Aluminium, dunkelgrau (ähnlich RAL7043), zur Erfassung von Fußgängern und Radfahrern, die sich in einer Entfernung zwischen 4 und 20 Metern, in einem Blickwinkel von 180° nicht schneller als 30 km/h bewegen. Das Gerät ist für jede Art von LED-Leuchten geeignet, die vorzugsweise im Korridormodus geschaltet sein sollten (EIN/AUS-Schaltung wird nicht empfohlen, wenn den Passanten ein Gefühl der Sicherheit vermittelt werden soll). Gruppeninstallationen (Master/Slave) sind mit RF oder Steuerleitung möglich (bis zu 15 Leuchten pro Detektor auf derselben Leitung). Die eingebaute rote LED leuchtet auf, wenn Bewegungen erfasst werden. Abschaltverzögerung (5 Sek. bis 15 Min.) und Erfassungsdistanz (8 bis 20 m [Standard] oder 4 bis 8 m) können vor Ort eingestellt werden. Für Mastaufsatzmontage auf einem Mast mit Durchmesser 60 mm. Passende Masten sind erhältlich, um Dekorhülse und Mast perfekt aufeinander abzustimmen.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96271014 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TTP + Thor (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TTP00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

0TTP00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TTP ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TTP01 + Thor TR 36L50 740 SC LRT CL2 FD MSU27GF ANT THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort, und Kuppel aus Aluminiumdruckguss (EN AC 47100 + CAT), anthrazit (ähnlich RAL7043). Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (EN AC 46100), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 6 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl. Pendelmontage durch 27G. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 459 x 268 mm Leuchten Leistung: 55 W Leuchten Lichtstrom: 8520 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 8,2 kg Windangriffsfläche: 0.035 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628521 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TTP02 + Thor TR 36L70 740 SC LRT CL2 FD MSU27GF ANT THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort, und Kuppel aus Aluminiumdruckguss (EN AC 47100 + CAT), anthrazit (ähnlich RAL7043). Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (EN AC 46100), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 6 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl. Pendelmontage durch 27G. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 459 x 268 mm Leuchten Leistung: 77 W Leuchten Lichtstrom: 11307 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 8,2 kg Windangriffsfläche: 0.035 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96628522 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTTP03	+ Thor TR 72L50-740 RC CL2 FD MCA 12M	THO Stk
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Komfort, und UV - resistente Kuppel aus Polycarbonat, anthrazit (ähnlich RAL 7043). Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Vorverdrahtet mit 12-m-Kabel. Überspannungsseil. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 312 mm Leuchten Leistung: 108,5 W Leuchten Lichtstrom: 17470 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 15 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630230 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTTP04	+ Thor TR 72L50-740 RWT CL2 OP MCA 12M	THO Stk
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Nasse Straßenbedingungen, und UV-resistente Kuppel aus Polycarbonat, Lichtaustritt nach oben durch opalen Einsatz. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Vorverdrahtet mit 12-m-Kabel. Überspannungsseil. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 312 mm Leuchten Leistung: 108,5 W Leuchten Lichtstrom: 17489 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 15 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630231 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTTP05	+ Thor TR 72L50-730 RC CL2 FD MCA 12M	THO Stk
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Komfort, und UV - resistente Kuppel aus Polycarbonat, anthrazit (ähnlich RAL 7043). Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Vorverdrahtet mit 12-m-Kabel. Überspannungsseil. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 312 mm Leuchten Leistung: 108,5 W Leuchten Lichtstrom: 16499 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 15 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96630232 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTTP06	+ Thor TR 72L50-730 RWT CL2 OP MCA 12M	THO Stk
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Nasse Straßenbedingungen, und UV-resistente Kuppel aus Polycarbonat, Lichtaustritt nach oben durch opalen Einsatz. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Vorverdrahtet mit 12-m-Kabel. Überspannungsseil. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 312 mm Leuchten Leistung: 108,5 W Leuchten Lichtstrom: 16518 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 15 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96630233 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTP07 + Thor TR 24L105 740 NR-S BS 3550 CL2 FD MCA -> THO **Stk**
LED-Straßenleuchte

Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 1,05A, Optik: Schmale Straße symmetrisch, und Kuppel aus Aluminiumdruckguss (EN AC 47100 + CAT), anthrazit (ähnlich RAL7043). Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (EN AC 46100), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 6 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl. Überspannungsseil. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 459 x 261 mm Leuchten Leistung: 79 W Leuchten Lichtstrom: 10183 lm Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W Gewicht: 8,6 kg Windangriffsfläche: 0.035 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96630287 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTP08 + Thor TR 72L50 740 RC CL2 FD MCA IO W12 THO **Stk**
LED-Straßenleuchte

Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Komfort, und UV - resistente Kuppel aus Polycarbonat, anthrazit (ähnlich RAL 7043). Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Vorverdrahtet mit 1-m-Kabel. Überspannungsseil. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 312 mm Leuchten Leistung: 108,5 W Leuchten Lichtstrom: 17470 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 15 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631733 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTP09 + Thor TR 72L50-740 RWT CL2 OP MCA IO W12 THO **Stk**
LED-Straßenleuchte

Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Nasse Straßenbedingungen, und UV-resistente Kuppel aus Polycarbonat, Lichtaustritt nach oben durch opalen Einsatz. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Vorverdrahtet mit 1-m-Kabel. Überspannungsseil. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 312 mm Leuchten Leistung: 108,5 W Leuchten Lichtstrom: 17489 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 15 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631734 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTP0A + Thor TR 72L50 730 RC CL2 FD MCA IO W12 THO **Stk**
LED-Straßenleuchte

Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Komfort, und UV - resistente Kuppel aus Polycarbonat, anthrazit (ähnlich RAL 7043). Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Vorverdrahtet mit 1-m-Kabel. Überspannungsseil. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 312 mm Leuchten Leistung: 108,5 W Leuchten Lichtstrom: 16499 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 15 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631735 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTP0B + Thor TR 72L50 730 RWT CL2 OP MCA IO W12 THO **Stk**
LED-Straßenleuchte

Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Nasse Straßenbedingungen, und UV-resistente Kuppel aus Polycarbonat, Lichtaustritt nach oben durch opalen Einsatz. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Vorverdrahtet mit 1-m-Kabel. Überspannungsseil. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 312 mm Leuchten Leistung: 108,5 W Leuchten Lichtstrom: 16518 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 15 kg Windangriffsfläche: 0.044 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631736 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TTP0C + Thor TR 12L25-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED-Straßenleuchte Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 250mA, Optik: Schmale Straße, und Kuppel aus Aluminiumdruckguss (EN AC 47100 + CAT), anthrazit (ähnlich RAL7043). Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (EN AC 47100 + CAT), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Befestigung: Aluminiumdruckguss (EN AC-47100 + CAT), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 6 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 618 x 459 x 251 mm Leuchten Leistung: 12 W Leuchten Lichtstrom: 1532 lm Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W Gewicht: 8,65 kg Windangriffsfläche: 0.038 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635448 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TTP0D + Thor TR 24L35-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED-Straßenleuchte Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße, und Kuppel aus Aluminiumdruckguss (EN AC 47100 + CAT), anthrazit (ähnlich RAL7043). Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (EN AC 47100 + CAT), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Befestigung: Aluminiumdruckguss (EN AC-47100 + CAT), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 6 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 618 x 459 x 251 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 4139 lm Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 8,8 kg Windangriffsfläche: 0.038 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635452 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TTP0E + Thor TR 24L50-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED-Straßenleuchte Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße, und Kuppel aus Aluminiumdruckguss (EN AC 47100 + CAT), anthrazit (ähnlich RAL7043). Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (EN AC 47100 + CAT), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Befestigung: Aluminiumdruckguss (EN AC-47100 + CAT), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 6 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 618 x 459 x 251 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5684 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 8,8 kg Windangriffsfläche: 0.038 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635453 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TTP0F + Thor TR 24L70-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED-Straßenleuchte Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße, und Kuppel aus Aluminiumdruckguss (EN AC 47100 + CAT), anthrazit (ähnlich RAL7043). Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (EN AC 47100 + CAT), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Befestigung: Aluminiumdruckguss (EN AC-47100 + CAT), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 6 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 618 x 459 x 251 mm Leuchten Leistung: 52 W Leuchten Lichtstrom: 7592 lm Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W Gewicht: 8,85 kg Windangriffsfläche: 0.038 m²	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635454 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTP0G + Thor TR 24L105-740 NR-S CL2 FD MCA ANT

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 1,05A, Optik: Schmale Straße symmetrisch, und Kuppel aus Aluminiumdruckguss (EN AC 47100 + CAT), anthrazit (ähnlich RAL7043). Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (EN AC 46100), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 6 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl. Überspannungsseil. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 459 x 261 mm Leuchten Leistung: 79 W Leuchten Lichtstrom: 10183 lm Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W Gewicht: 8,85 kg Windangriffsfläche: 0.035 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635455 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTP0H + Thor TR 36L35-740 NR CL2 FD T60E ANT

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße, und Kuppel aus Aluminiumdruckguss (EN AC 47100 + CAT), anthrazit (ähnlich RAL7043). Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (EN AC 47100 + CAT), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Befestigung: Aluminiumdruckguss (EN AC-47100 + CAT), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 6 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 618 x 459 x 251 mm Leuchten Leistung: 39 W Leuchten Lichtstrom: 6178 lm Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W Gewicht: 8,95 kg Windangriffsfläche: 0.038 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635456 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTP0I + Thor TR 36L50-740 NR CL2 FD T60E ANT

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße, und Kuppel aus Aluminiumdruckguss (EN AC 47100 + CAT), anthrazit (ähnlich RAL7043). Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (EN AC 47100 + CAT), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Befestigung: Aluminiumdruckguss (EN AC-47100 + CAT), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 6 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 618 x 459 x 251 mm Leuchten Leistung: 55 W Leuchten Lichtstrom: 8454 lm Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W Gewicht: 8,95 kg Windangriffsfläche: 0.038 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635457 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTP0J + Thor TR 36L70-740 NR CL2 FD T60E ANT

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße, und Kuppel aus Aluminiumdruckguss (EN AC 47100 + CAT), anthrazit (ähnlich RAL7043). Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (EN AC 47100 + CAT), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Befestigung: Aluminiumdruckguss (EN AC-47100 + CAT), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 6 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 618 x 459 x 251 mm Leuchten Leistung: 77 W Leuchten Lichtstrom: 11218 lm Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W Gewicht: 9,23 kg Windangriffsfläche: 0.038 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635458 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTP0K + Thor TR 48L50-740 NR BP CL2 OP W9 T60E

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße, und UV-resistente Kuppel aus Polycarbonat, Lichtaustritt nach oben durch opalen Einsatz. Schutzklasse II,

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 73,1 W Leuchten Lichtstrom: 11698 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 14,2 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643892 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

OTTPOL	+	Thor TR 48L50-740 SC BP CL2 OP W9 T60E	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort, und UV-resistente Kuppel aus Polycarbonat, Lichtaustritt nach oben durch opalen Einsatz. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 73,1 W Leuchten Lichtstrom: 11790 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 14,2 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643893 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

OTTPOM	+	Thor TR 48L50-740 RWT BP CL2 OP W9 T60E	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Nass, und UV-resistente Kuppel aus Polycarbonat, Lichtaustritt nach oben durch opalen Einsatz. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 73,1 W Leuchten Lichtstrom: 11842 lm Leuchten Lichtausbeute: 162 lm/W Gewicht: 14,2 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643894 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

OTTPON	+	Thor TR 48L50-730 NR BP CL2 OP W9 T60E	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße, und UV-resistente Kuppel aus Polycarbonat, Lichtaustritt nach oben durch opalen Einsatz. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 73,1 W Leuchten Lichtstrom: 11048 lm Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W Gewicht: 14,2 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643895 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

OTTP00	+	Thor TR 48L50-730 SC BP CL2 OP W9 T60E	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort, und UV-resistente Kuppel aus Polycarbonat, Lichtaustritt nach oben durch opalen Einsatz. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss:</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 73,1 W Leuchten Lichtstrom: 11135 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 14,2 kg Windangriffsfläche: 0.044 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643896 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

OTTP0P	+	Thor TR 48L50-730 RWT BP CL2 OP W9 T60E	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Nass, und UV-resistente Kuppel aus Polycarbonat, Lichtaustritt nach oben durch opalen Einsatz. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 73,1 W Leuchten Lichtstrom: 11185 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 14,2 kg Windangriffsfläche: 0.044 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643897 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

OTTP0Q	+	Thor TR 72L50-740 NR BP CL2 OP W9 T60E	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße, und UV-resistente Kuppel aus Polycarbonat, Lichtaustritt nach oben durch opalen Einsatz. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 108,5 W Leuchten Lichtstrom: 17275 lm Leuchten Lichtausbeute: 159 lm/W Gewicht: 14,6 kg Windangriffsfläche: 0.044 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643902 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

OTTP0R	+	Thor TR 72L50-740 SC BP CL2 OP W9 T60E	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort, und UV-resistente Kuppel aus Polycarbonat, Lichtaustritt nach oben durch opalen Einsatz. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 108,5 W Leuchten Lichtstrom: 17412 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 14,6 kg Windangriffsfläche: 0.044 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643903 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

OTTP0S	+	Thor TR 72L50-740 RWT BP CL2 OP W9 T60E	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Nass, und UV-resistente Kuppel aus Polycarbonat, Lichtaustritt nach oben durch opalen Einsatz. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Leistung: 108,5 W Leuchten Lichtstrom: 17489 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 14,6 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643904 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTTP0T	+ Thor TR 72L50-730 NR BP CL2 OP W9 T60E	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße, und UV-resistente Kuppel aus Polycarbonat, Lichtaustritt nach oben durch opalen Einsatz. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 108,5 W Leuchten Lichtstrom: 16316 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 14,6 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643905 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTTP0U	+ Thor TR 72L50-730 SC BP CL2 OP W9 T60E	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort, und UV-resistente Kuppel aus Polycarbonat, Lichtaustritt nach oben durch opalen Einsatz. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 108,5 W Leuchten Lichtstrom: 16444 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 14,6 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643906 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTTP0V	+ Thor TR 72L50-730 RWT BP CL2 OP W9 T60E	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Nass, und UV-resistente Kuppel aus Polycarbonat, Lichtaustritt nach oben durch opalen Einsatz. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 108,5 W Leuchten Lichtstrom: 16518 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 14,6 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643907 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTTP0W	+ Thor TR 48L50-740 NR BP CL2 OP W9 L60E	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße, und UV-resistente Kuppel aus Polycarbonat, Lichtaustritt nach oben durch opalen Einsatz. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastansatzmontage an Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 73,1 W Leuchten Lichtstrom: 11698 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 14,2 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643912 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTP0X + Thor TR 48L50-740 SC BP CL2 OP W9 L60E

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort, und UV-resistente Kuppel aus Polycarbonat, Lichtaustritt nach oben durch opalen Einsatz. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastansatzmontage an Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 73,1 W Leuchten Lichtstrom: 11790 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 14,2 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643913 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTP0Y + Thor TR 48L50-740 RWT BP CL2 OP W9 L60E

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Nass, und UV-resistente Kuppel aus Polycarbonat, Lichtaustritt nach oben durch opalen Einsatz. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastansatzmontage an Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 73,1 W Leuchten Lichtstrom: 11842 lm Leuchten Lichtausbeute: 162 lm/W Gewicht: 14,2 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643914 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTP0Z + Thor TR 48L50-730 NR BP CL2 OP W9 L60E

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße, und UV-resistente Kuppel aus Polycarbonat, Lichtaustritt nach oben durch opalen Einsatz. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastansatzmontage an Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 73,1 W Leuchten Lichtstrom: 11048 lm Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W Gewicht: 14,2 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643915 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTP10 + Thor TR 48L50-730 SC BP CL2 OP W9 L60E

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort, und UV-resistente Kuppel aus Polycarbonat, Lichtaustritt nach oben durch opalen Einsatz. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastansatzmontage an Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 73,1 W Leuchten Lichtstrom: 11135 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 14,2 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643916 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TTP11	+	Thor TR 48L50-730 RWT BP CL2 OP W9 L60E	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Nass, und UV-resistente Kuppel aus Polycarbonat, Lichtaustritt nach oben durch opalen Einsatz. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastansatzmontage an Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 73,1 W Leuchten Lichtstrom: 11185 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 14,2 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643917 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TTP12	+	Thor TR 72L50-740 NR BP CL2 OP W9 L60E	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße, und UV-resistente Kuppel aus Polycarbonat, Lichtaustritt nach oben durch opalen Einsatz. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastansatzmontage an Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 108,5 W Leuchten Lichtstrom: 17275 lm Leuchten Lichtausbeute: 159 lm/W Gewicht: 14,6 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643922 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TTP13	+	Thor TR 72L50-740 SC BP CL2 OP W9 L60E	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort, und UV-resistente Kuppel aus Polycarbonat, Lichtaustritt nach oben durch opalen Einsatz. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastansatzmontage an Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 108,5 W Leuchten Lichtstrom: 17412 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 14,6 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643923 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TTP14	+	Thor TR 72L50-740 RWT BP CL2 OP W9 L60E	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Nass, und UV-resistente Kuppel aus Polycarbonat, Lichtaustritt nach oben durch opalen Einsatz. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastansatzmontage an Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 108,5 W Leuchten Lichtstrom: 17489 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 14,6 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643924 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TTP15	+	Thor TR 72L50-730 NR BP CL2 OP W9 L60E	THO	Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Straßenleuchte	
	<p>Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße, und UV-resistente Kuppel aus Polycarbonat, Lichtaustritt nach oben durch opalen Einsatz. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastansatzmontage an Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 108,5 W Leuchten Lichtstrom: 16316 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 14,6 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643925 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

OTTP16	+	Thor TR 72L50-730 SC BP CL2 OP W9 L60E	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort, und UV-resistente Kuppel aus Polycarbonat, Lichtaustritt nach oben durch opalen Einsatz. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastansatzmontage an Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 108,5 W Leuchten Lichtstrom: 16444 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 14,6 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643926 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

OTTP17	+	Thor TR 72L50-730 RWT BP CL2 OP W9 L60E	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Nass, und UV-resistente Kuppel aus Polycarbonat, Lichtaustritt nach oben durch opalen Einsatz. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastansatzmontage an Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 108,5 W Leuchten Lichtstrom: 16518 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 14,6 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643927 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

OTTP18	+	Thor TR 48L50-740 NR BP CLO CL2 FD W9 T60E	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße, und UV - resistente Kuppel aus Polycarbonat, anthrazit (ähnlich RAL 7043). Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht, Vorschaltgerät ist für CLO programmiert. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 73,1 W Leuchten Lichtstrom: 11698 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 13,9 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643932 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

OTTP19	+	Thor TR 48L50-740 SC BP CL2 FD W9 T60E	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße,</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Komfort, und UV - resistente Kuppel aus Polycarbonat, anthrazit (ähnlich RAL 7043). Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 73,1 W Leuchten Lichtstrom: 11790 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 13,9 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643933 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TTP1A	+	Thor TR 48L50-740 RWT BP CL2 FD W9 T60E	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Nass, und UV - resistente Kuppel aus Polycarbonat, anthrazit (ähnlich RAL 7043). Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 73,1 W Leuchten Lichtstrom: 11842 lm Leuchten Lichtausbeute: 162 lm/W Gewicht: 13,9 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643934 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TTP1B	+	Thor TR 48L50-730 NR BP CL2 FD W9 T60E	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße, und UV - resistente Kuppel aus Polycarbonat, anthrazit (ähnlich RAL 7043). Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 73,1 W Leuchten Lichtstrom: 11048 lm Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W Gewicht: 13,9 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643935 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TTP1C	+	Thor TR 48L50-730 SC BP CL2 FD W9 T60E	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort, und UV - resistente Kuppel aus Polycarbonat, anthrazit (ähnlich RAL 7043). Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 73,1 W Leuchten Lichtstrom: 11135 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 13,9 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643936 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TTP1D	+	Thor TR 48L50-730 RWT BP CL2 FD W9 T60E	THO	Stk
		<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Nass, und UV - resistente Kuppel aus Polycarbonat, anthrazit (ähnlich RAL 7043). Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet.</p>		

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 73,1 W Leuchten Lichtstrom: 11185 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 13,9 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96643937 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTP1E +	Thor TR 72L50-740 NR BP CL2 FD W9 T60E	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße, und UV - resistente Kuppel aus Polycarbonat, anthrazit (ähnlich RAL 7043). Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 108,5 W Leuchten Lichtstrom: 17275 lm Leuchten Lichtausbeute: 159 lm/W Gewicht: 14,8 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96643942 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTP1F +	Thor TR 72L50-740 SC BP CL2 FD W9 T60E	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort, und UV - resistente Kuppel aus Polycarbonat, anthrazit (ähnlich RAL 7043). Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 108,5 W Leuchten Lichtstrom: 17412 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 14,8 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96643943 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTP1G +	Thor TR 72L50-740 RWT BP CL2 FD W9 T60E	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Nass, und UV - resistente Kuppel aus Polycarbonat, anthrazit (ähnlich RAL 7043). Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 108,5 W Leuchten Lichtstrom: 17489 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 14,8 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96643944 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTP1H +	Thor TR 72L50-730 NR BP CL2 FD W9 T60E	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße, und UV - resistente Kuppel aus Polycarbonat, anthrazit (ähnlich RAL 7043). Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 108,5 W Leuchten Lichtstrom: 16316 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 14,8 kg Windangriffsfläche: 0.044 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96643945 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TTP1I	+ Thor TR 72L50-730 SC BP CL2 FD W9 T60E LED-Straßenleuchte Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort, und UV - resistente Kuppel aus Polycarbonat, anthrazit (ähnlich RAL 7043). Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 108,5 W Leuchten Lichtstrom: 16444 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 14,8 kg Windangriffsfläche: 0.044 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96643946 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TTP1J	+ Thor TR 72L50-730 RWT BP CL2 FD W9 T60E LED-Straßenleuchte Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Nass, und UV - resistente Kuppel aus Polycarbonat, anthrazit (ähnlich RAL 7043). Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 108,5 W Leuchten Lichtstrom: 16518 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 14,8 kg Windangriffsfläche: 0.044 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96643947 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TTP1K	+ Thor TR 48L50-740 NR BP CL2 FD W9 L60E LED-Straßenleuchte Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße, und UV - resistente Kuppel aus Polycarbonat, anthrazit (ähnlich RAL 7043). Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastansatzmontage an Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 73,1 W Leuchten Lichtstrom: 11698 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 13,9 kg Windangriffsfläche: 0.044 m² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96643952 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TTP1L	+ Thor TR 48L50-740 SC BP CL2 FD W9 L60E LED-Straßenleuchte Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort, und UV - resistente Kuppel aus Polycarbonat, anthrazit (ähnlich RAL 7043). Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastansatzmontage an Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 73,1 W Leuchten Lichtstrom: 11790 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 13,9 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96643953 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TTP1M + Thor TR 48L50-740 RWT BP CL2 FD W9 L60E

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Nass, und UV - resistente Kuppel aus Polycarbonat, anthrazit (ähnlich RAL 7043). Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastansatzmontage an Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 73,1 W Leuchten Lichtstrom: 11842 lm Leuchten Lichtausbeute: 162 lm/W Gewicht: 13,9 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96643954 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TTP1N + Thor TR 48L50-730 NR BP CL2 FD W9 L60E

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße, und UV - resistente Kuppel aus Polycarbonat, anthrazit (ähnlich RAL 7043). Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastansatzmontage an Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 73,1 W Leuchten Lichtstrom: 11048 lm Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W Gewicht: 13,9 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96643955 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TTP1O + Thor TR 48L50-730 SC BP CL2 FD W9 L60E

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort, und UV - resistente Kuppel aus Polycarbonat, anthrazit (ähnlich RAL 7043). Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastansatzmontage an Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 73,1 W Leuchten Lichtstrom: 11135 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 13,9 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96643956 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TTP1P + Thor TR 48L50-730 RWT BP CL2 FD W9 L60E

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Nass, und UV - resistente Kuppel aus Polycarbonat, anthrazit (ähnlich RAL 7043). Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastansatzmontage an Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 73,1 W Leuchten Lichtstrom: 11185 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 13,9 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96643957 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTP1Q + Thor TR 72L50-740 NR BP CL2 FD W9 L60E

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße, und UV - resistente Kuppel aus Polycarbonat, anthrazit (ähnlich RAL 7043). Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastansatzmontage an Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 108,5 W Leuchten Lichtstrom: 17275 lm Leuchten Lichtausbeute: 159 lm/W Gewicht: 14,8 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96643962 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTP1R + Thor TR 72L50-740 SC BP CL2 FD W9 L60E

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort, und UV - resistente Kuppel aus Polycarbonat, anthrazit (ähnlich RAL 7043). Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastansatzmontage an Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 108,5 W Leuchten Lichtstrom: 17412 lm Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W Gewicht: 14,8 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96643963 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTP1S + Thor TR 72L50-740 RWT BP CL2 FD W9 L60E

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Nass, und UV - resistente Kuppel aus Polycarbonat, anthrazit (ähnlich RAL 7043). Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastansatzmontage an Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 108,5 W Leuchten Lichtstrom: 17489 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 14,8 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96643964 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTP1T + Thor TR 72L50-730 NR BP CL2 FD W9 L60E

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße, und UV - resistente Kuppel aus Polycarbonat, anthrazit (ähnlich RAL 7043). Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastansatzmontage an Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 108,5 W Leuchten Lichtstrom: 16316 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 14,8 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96643965 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TTP1U + Thor TR 72L50-730 SC BP CL2 FD W9 L60E

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort, und UV - resistente Kuppel aus Polycarbonat, anthrazit (ähnlich RAL 7043). Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastansatzmontage an Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 108,5 W Leuchten Lichtstrom: 16444 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 14,8 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643966 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TTP1V + Thor TR 72L50-730 RWT BP CL2 FD W9 L60E

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Nass, und UV - resistente Kuppel aus Polycarbonat, anthrazit (ähnlich RAL 7043). Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Mit 9m Kabel vorverdrahtet. Mastansatzmontage an Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 155 mm Leuchten Leistung: 108,5 W Leuchten Lichtstrom: 16518 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 14,8 kg Windangriffsfläche: 0.044 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96643967 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TTP1W + Thor TR 36L50 740 NR C90 HFX CL2 FD WS6 ->

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße, und Kuppel aus Aluminiumdruckguss (EN AC 47100 + CAT), anthrazit (ähnlich RAL7043). Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (EN AC 47100 + CAT), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Befestigung: Aluminiumdruckguss (EN AC-47100 + CAT), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 6 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl. Mit 6m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 618 x 459 x 251 mm Leuchten Leistung: 53 W Leuchten Lichtstrom: 6225 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 10,6 kg Windangriffsfläche: 0.038 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665247 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TTP1X + Thor TR 36L50 740 SC LRT CL2 FD DS6 T60E ANT

THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort, und Kuppel aus Aluminiumdruckguss (EN AC 47100 + CAT), anthrazit (ähnlich RAL7043). Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (EN AC 47100 + CAT), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Befestigung: Aluminiumdruckguss (EN AC-47100 + CAT), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 6 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl. Vorverdrahtet mit 6 m langem 1,5-mm²-Kabel für DACH-Markt. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 618 x 459 x 251 mm Leuchten Leistung: 55 W Leuchten Lichtstrom: 8520 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 10,6 kg Windangriffsfläche: 0.038 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665258 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

OTTP1Y + Thor TR 36L70 740 SC LRT CL2 FD DS6 T60E ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort, und Kuppel aus Aluminiumdruckguss (EN AC 47100 + CAT), anthrazit (ähnlich RAL7043). Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (EN AC 47100 + CAT), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Befestigung: Aluminiumdruckguss (EN AC-47100 + CAT), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 6 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl. Vorverdrahtet mit 6 m langem 1,5-mm²-Kabel für DACH-Markt. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 618 x 459 x 251 mm Leuchten Leistung: 77 W Leuchten Lichtstrom: 11307 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 10,6 kg Windangriffsfläche: 0.038 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665273 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTP1Z + Thor TR 36L50 740 SC LRT CL2 FD DS6 L60E ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort, und Kuppel aus Aluminiumdruckguss (EN AC 47100 + CAT), anthrazit (ähnlich RAL7043). Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (EN AC 47100 + CAT), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Befestigung: Aluminiumdruckguss (EN AC-47100 + CAT), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 6 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl. Vorverdrahtet mit 6-m-Kabel für Netzanschluss und DALI-Steuerung. Mastansatzmontage an Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 459 x 171 mm Leuchten Leistung: 55 W Leuchten Lichtstrom: 8520 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 10 kg Windangriffsfläche: 0.038 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665298 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTP20 + Thor TR 36L70 740 SC LRT CL2 FD DS6 L60E ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort, und Kuppel aus Aluminiumdruckguss (EN AC 47100 + CAT), anthrazit (ähnlich RAL7043). Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (EN AC 47100 + CAT), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Befestigung: Aluminiumdruckguss (EN AC-47100 + CAT), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 6 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl. Vorverdrahtet mit 6-m-Kabel für Netzanschluss und DALI-Steuerung. Mastansatzmontage an Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 0°, einstellbar zwischen -15° und +10°. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 459 x 171 mm Leuchten Leistung: 77 W Leuchten Lichtstrom: 11307 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 10 kg Windangriffsfläche: 0.038 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665313 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTP21 + Thor TR 24L105 730 WS-S BS 3550 CL2 FD MCA -> THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 1,05A, Optik: Breite Anliegerstraße symmetrisch, und Kuppel aus Aluminiumdruckguss (EN AC 47100 + CAT), anthrazit (ähnlich RAL7043). Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (EN AC 46100), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 6 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl. Überspannungsseil. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 459 x 261 mm Leuchten Leistung: 79 W Leuchten Lichtstrom: 9222 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 8,6 kg Windangriffsfläche: 0.035 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665350 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

OTTP22 + Thor TR 24L105 740 WS-S BS 3550 CL2 FD MCA -> THO **Stk**
LED-Straßenleuchte
Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 1,05A, Optik: Breite Anliegerstraße symmetrisch, und Kuppel aus Aluminiumdruckguss (EN AC 47100 + CAT), anthrazit (ähnlich RAL7043). Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (EN AC 46100), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 6 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl. Überspannungsseil. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 459 x 261 mm Leuchten Leistung: 79 W Leuchten Lichtstrom: 10114 lm Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W Gewicht: 8,6 kg Windangriffsfläche: 0.035 m²
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665351 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTP23 + Thor TR 24L105 740 WS-S LRT CL2 FD MCA ANT THO **Stk**
LED-Straßenleuchte
Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 1,05A, Optik: Breite Anliegerstraße symmetrisch, und Kuppel aus Aluminiumdruckguss (EN AC 47100 + CAT), anthrazit (ähnlich RAL7043). Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (EN AC 46100), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 6 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl. Überspannungsseil. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 459 x 261 mm Leuchten Leistung: 79 W Leuchten Lichtstrom: 10114 lm Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W Gewicht: 8,6 kg Windangriffsfläche: 0.035 m²
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665352 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTP24 + Thor TR 36L50 740 SC LRT CL2 FD MSU34GM ANT THO **Stk**
LED-Straßenleuchte
Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort, und Kuppel aus Aluminiumdruckguss (EN AC 47100 + CAT), anthrazit (ähnlich RAL7043). Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (EN AC 46100), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 6 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl. Abhängung durch 34G. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 459 x 268 mm Leuchten Leistung: 55 W Leuchten Lichtstrom: 8520 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 8,2 kg Windangriffsfläche: 0.035 m²
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665359 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTP25 + Thor TR 36L70 740 SC LRT CL2 FD MSU34GM ANT THO **Stk**
LED-Straßenleuchte
Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort, und Kuppel aus Aluminiumdruckguss (EN AC 47100 + CAT), anthrazit (ähnlich RAL7043). Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (EN AC 46100), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 6 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl. Abhängung durch 34G. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 459 x 268 mm Leuchten Leistung: 77 W Leuchten Lichtstrom: 11307 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 8,2 kg Windangriffsfläche: 0.035 m²
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96665362 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ + Thor Pollerleuchte (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

(BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

OTTZ00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

OTTZ00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG OTTZ

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

OTTZ01 + Thor Pollerleuchte TEMPO16 CL2 4X16 1C/C

THO **Stk**

Anschlussbox

Anschlussbox, Gewicht: 0,46 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96012372 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ02 + Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 740 R/S CL1 MPL

THO **Stk**

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, Strukturiert,(ähnlich DB 703/AKZO900). Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 7,66 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96264225 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ03 + Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 740 ASY CL1 MPL

THO **Stk**

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, Strukturiert,(ähnlich DB 703/AKZO900). Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 7,66 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96264226 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ04 + Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 730 R/S CL1 MPL

THO **Stk**

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, Strukturiert,(ähnlich DB 703/AKZO900). Montagefertige,

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 7,66 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96264227 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTZ05	<p>+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 730 ASY CL1 MPL</p> <p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, Strukturiert,(ähnlich DB 703/AKZO900). Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 7,66 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96264228 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TTZ06	<p>+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 740 RGB R/S CL1 MPL</p> <p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, Strukturiert,(ähnlich DB 703/AKZO900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 7,66 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96264229 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TTZ07	<p>+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 740 RGB ASY CL1 MPL</p> <p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, Strukturiert,(ähnlich DB 703/AKZO900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 7,66 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96264230 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TTZ08	<p>+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 730 RGB R/S CL1 MPL</p> <p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, Strukturiert,(ähnlich DB 703/AKZO900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 7,66 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96264231 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

OTTZ09 + Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 730 RGB ASY CL1 MPL THO **Stk**
LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik.
Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert.
Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast:
AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, Strukturiert,(ähnlich DB 703/AKZO900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm
Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 7,66 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96264232 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ0A + Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 740 R/S CL2 MPL THO **Stk**
LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik.
Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert.
Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast:
AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm
Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 7,66 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96264233 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ0B + Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 740 ASY CL2 MPL THO **Stk**
LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik.
Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert.
Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast:
AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm
Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 7,66 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96264234 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ0C + Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 730 R/S CL2 MPL THO **Stk**
LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik.
Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert.
Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast:
AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm
Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 7,66 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96264235 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ0D + Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 730 ASY CL2 MPL THO **Stk**
LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik.
Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert.
Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast:
AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 7,66 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96264236 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
OTTZ0E	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 740 RGB R/S CL2 MPL LED-Poller Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches,; nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 7,66 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96264237 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTTZ0F	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 740 RGB ASY CL2 MPL LED-Poller Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches,; nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 7,66 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96264238 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTTZ0G	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 730 RGB R/S CL2 MPL LED-Poller Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches,; nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 7,66 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96264239 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTTZ0H	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 730 RGB ASY CL2 MPL. LED-Poller Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches,; nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 7,66 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96264240 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

OTTZ0I + Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 740 R/S CL1 MGR THO **Stk**
LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik.
Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert.
Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast:
AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9,3 kg
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96264241 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ0J + Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 740 ASY CL1 MGR THO **Stk**
LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik.
Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert.
Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast:
AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9,3 kg
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96264242 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ0K + Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 730 R/S CL1 MGR THO **Stk**
LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik.
Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert.
Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast:
AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9,3 kg
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96264243 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ0L + Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 730 ASY CL1 MGR THO **Stk**
LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik.
Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert.
Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast:
AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9,3 kg
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96264244 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ0M + Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 740 RGB R/S CL1 MGR THO **Stk**
LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik.
Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert.
Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast:
AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9,3 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96264245 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ0N + Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 740 RGB ASY CL1 MGR THO **Stk**

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9,3 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96264246 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ0O + Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 730 RGB R/S CL1 MGR THO **Stk**

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9,3 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96264247 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ0P + Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 730 RGB ASY CL1 MGR THO **Stk**

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9,3 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96264248 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ0Q + Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 740 R/S CL2 MGR THO **Stk**

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9,3 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96264249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ0R + Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 740 ASY CL2 MGR THO **Stk**

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Montagefertige,

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96264250 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTTZ0S	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 730 R/S CL2 MGR	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches,; nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96264251 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTTZ0T	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 730 ASY CL2 MGR	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches,; nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96264252 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTTZ0U	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 740 RGB R/S CL2 MGR	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches,; nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96264253 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTTZ0V	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 740 RGB ASY CL2 MGR	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches,; nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96264254 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTTZ0W	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 730 RGB R/S CL2 MGR	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches,; nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert.</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96264255 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTTZ0X	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 730 RGB ASY CL2 MGR	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches,: nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96264256 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTTZ0Y	+ Thor Pollerleuchte TR B W 10L25 740 R/S CL1 MPL	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches,: nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 200mm Abmessungen: 250 x 250 x 541 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96264257 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTTZ0Z	+ Thor Pollerleuchte TR B W 10L25 740 ASY CL1 MPL	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches,: nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 200mm Abmessungen: 250 x 250 x 541 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96264258 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTTZ10	+ Thor Pollerleuchte TR B W 10L25 730 R/S CL1 MPL	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches,: nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 200mm Abmessungen: 250 x 250 x 541 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96264259 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTTZ11	+ Thor Pollerleuchte TR B W 10L25 730 ASY CL1 MPL	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik.
Elektronisches,: nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert.
Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast:
AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 200mm Abmessungen: 250 x 250 x 541 mm
Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96264260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ12 + Thor Pollerleuchte TR B W 10L25 740 RGB R/S CL1 MPL THO Stk

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik.
Elektronisches,: nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert.
Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast:
AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 200mm Abmessungen: 250 x 250 x 541 mm
Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96264261 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ13 + Thor Pollerleuchte TR B W 10L25 740 RGB ASY CL1 MPL THO Stk

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik.
Elektronisches,: nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert.
Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast:
AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 200mm Abmessungen: 250 x 250 x 541 mm
Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96264262 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ14 + Thor Pollerleuchte TR B W 10L25 730 RGB R/S CL1 MPL THO Stk

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik.
Elektronisches,: nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert.
Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast:
AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 200mm Abmessungen: 250 x 250 x 541 mm
Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96264263 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ15 + Thor Pollerleuchte TR B W 10L25 730 RGB ASY CL1 MPL THO Stk

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik.
Elektronisches,: nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert.
Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast:
AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 200mm Abmessungen: 250 x 250 x 541 mm
Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96264264 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ16 + Thor Pollerleuchte TR B W 10L25 740 R/S CL2 MPL THO **Stk**

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 200 mm Abmessungen: 250 x 250 x 541 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96264265 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ17 + Thor Pollerleuchte TR B W 10L25 740 ASY CL2 MPL THO **Stk**

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 200 mm Abmessungen: 250 x 250 x 541 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96264266 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ18 + Thor Pollerleuchte TR B W 10L25 730 R/S CL2 MPL THO **Stk**

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 200 mm Abmessungen: 250 x 250 x 541 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96264267 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ19 + Thor Pollerleuchte TR B W 10L25 730 ASY CL2 MPL THO **Stk**

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 200 mm Abmessungen: 250 x 250 x 541 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96264268 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ1A + Thor Pollerleuchte TR B W 10L25 740 RGB R/S CL2 MPL THO **Stk**

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 200 mm Abmessungen: 250 x 250 x 541 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96264269 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTZ1B	+ Thor Pollerleuchte TR B W 10L25 740 RGB ASY CL2 MPL	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 200 mm Abmessungen: 250 x 250 x 541 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96264270 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTZ1C	+ Thor Pollerleuchte TR B W 10L25 730 RGB R/S CL2 MPL	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 200 mm Abmessungen: 250 x 250 x 541 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96264271 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTZ1D	+ Thor Pollerleuchte TR B W 10L25 730 RGB ASY CL2 MPL	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 200 mm Abmessungen: 250 x 250 x 541 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96264272 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTZ1E	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 MAS 740 RGB R/S CL1 MPL	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, Strukturiert,(ähnlich DB 703/AKZO900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 7,9 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265399 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTZ1F	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 MAS 740 RGB ASY CL1 MPL	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, Strukturiert,(ähnlich DB 703/AKZO900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 7,9 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265400 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ1G + Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 MAS 730 RGB R/S CL1 MPL THO **Stk**

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, Strukturiert,(ähnlich DB 703/AKZO900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 7,9 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265401 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ1H + Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 MAS 730 RGB ASY CL1 MPL THO **Stk**

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, Strukturiert,(ähnlich DB 703/AKZO900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 7,9 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265402 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ1I + Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 MAS 740 RGB R/S CL2 MPL THO **Stk**

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 7,9 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265403 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ1J + Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 MAS 740 RGB ASY CL2 MPL THO **Stk**

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 7,9 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265404 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTZ1K +	Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 MAS 730 RGB R/S CL2 MPL	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 7,9 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265405 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTZ1L +	Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 MAS 730 RGB ASY CL2 MPL	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 7,9 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265406 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTZ1M +	Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 MAS 740 RGB R/S CL1 MGR	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265407 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTZ1N +	Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 MAS 740 RGB ASY CL1 MGR	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9,5 kg</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265408 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ10 + Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 MAS 730 RGB R/S CL1 MGR THO **Stk**

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265409 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ1P + Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 MAS 730 RGB ASY CL1 MGR THO **Stk**

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265410 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ1Q + Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 MAS 740 RGB R/S CL2 MGR THO **Stk**

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265411 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ1R + Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 MAS 740 RGB ASY CL2 MGR THO **Stk**

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265412 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ1S + Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 MAS 730 RGB R/S CL2 MGR THO **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9,5 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96265413 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ1T + Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 MAS 730 RGB ASY CL2 MGR THO **Stk**

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9,5 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96265414 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ1U + Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 SLA 740 RGB R/S CL1 MPL THO **Stk**

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, Strukturiert,(ähnlich DB 703/AKZO900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 7,7 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96265415 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ1V + Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 SLA 740 RGB ASY CL1 MPL THO **Stk**

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, Strukturiert,(ähnlich DB 703/AKZO900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 7,7 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96265416 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ1W + Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 SLA 730 RGB R/S CL1 MPL THO **Stk**

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, Strukturiert,(ähnlich DB 703/AKZO900). RGB: Wahl der

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm</p> <p>Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 7,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265417 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTZ1X	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 SLA 730 RGB ASY CL1 MPL	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, Strukturiert,(ähnlich DB 703/AKZO900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm</p> <p>Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 7,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265418 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTZ1Y	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 SLA 740 RGB R/S CL2 MPL	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm</p> <p>Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 7,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265419 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTZ1Z	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 SLA 740 RGB ASY CL2 MPL	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm</p> <p>Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 7,66 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265420 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTZ20	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 SLA 730 RGB R/S CL2 MPL	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm</p> <p>Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 7,7 kg</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96265421 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ21 + Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 SLA 730 RGB ASY CL2 MPL THO **Stk**
LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 7,7 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96265422 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ22 + Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 SLA 740 RGB R/S CL1 MGR THO **Stk**
LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9,3 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96265423 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ23 + Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 SLA 740 RGB ASY CL1 MGR THO **Stk**
LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9,3 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96265424 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ24 + Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 SLA 730 RGB R/S CL1 MGR THO **Stk**
LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9,3 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96265425 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ25 + Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 SLA 730 RGB ASY CL1 MGR THO **Stk**
LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265426 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTZ26	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 SLA 740 RGB R/S CL2 MGR	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches,; nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265427 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTZ27	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 SLA 740 RGB ASY CL2 MGR	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches,; nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265428 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTZ28	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 SLA 730 RGB R/S CL2 MGR	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches,; nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265429 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTZ29	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L25 SLA 730 RGB ASY CL2 MGR	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches,; nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 8,9 W Gewicht: 9,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96265430 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTZ2A	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL1 MPL	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, Strukturiert,(ähnlich DB 703/AKZO900). Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 7,7 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273272 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TTZ2B + Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 BPSW 730 ASY CL1 MPL THO **Stk**

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, Strukturiert,(ähnlich DB 703/AKZO900). Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 7,7 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273273 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TTZ2C + Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 BPSW 740 RGB R/S CL1 MPL THO **Stk**

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, Strukturiert,(ähnlich DB 703/AKZO900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 7,7 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273274 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TTZ2D + Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 BPSW 740 RGB ASY CL1 MPL THO **Stk**

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, Strukturiert,(ähnlich DB 703/AKZO900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 7,7 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TTZ2E + Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 BPSW 730 RGB R/S CL1 MPL THO **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: Aluminiumpulverbeschichtet THORN DUNKELGRAU, Strukturiert, (ähnlich DB 703/AKZO900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 7,7 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273276 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TTZ2F + Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 BPSW 730 RGB ASY CL1 MPL THO Stk

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: Aluminiumpulverbeschichtet THORN DUNKELGRAU, Strukturiert, (ähnlich DB 703/AKZO900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 7,7 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273277 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TTZ2G + Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 BPSW 740 R/S CL2 MPL THO Stk

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: Aluminiumpulverbeschichtet THORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 7,7 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273278 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TTZ2H + Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 BPSW 740 ASY CL2 MPL THO Stk

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: Aluminiumpulverbeschichtet THORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 7,7 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273279 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TTZ2I + Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL2 MPL. THO Stk

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Poller	
	<p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 7,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273280 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTZ2J	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 BPSW 730 ASY CL2 MPL	THO Stk
	LED-Poller	
	<p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 7,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273281 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTZ2K	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 BPSW 740 RGB R/S CL2 MPL	THO Stk
	LED-Poller	
	<p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 7,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273282 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTZ2L	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 BPSW 740 RGB ASY CL2 MPL	THO Stk
	LED-Poller	
	<p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 7,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273283 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTZ2M	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 BPSW 730 RGB R/S CL2 MPL	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Poller	
	<p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 7,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273284 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTZ2N	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 BPSW 730 RGB ASY CL2 MPL	THO Stk
	LED-Poller	
	<p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 7,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273285 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTZ2O	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 BPSW 740 R/S CL1 MGR	THO Stk
	LED-Poller	
	<p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 9,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273286 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTZ2P	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 BPSW 740 ASY CL1 MGR	THO Stk
	LED-Poller	
	<p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 9,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273287 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTZ2Q	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL1 MGR	THO Stk
	LED-Poller	
	<p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik.</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 9,3 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273288 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

OTTZ2R	+	Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 BPSW 730 ASY CL1 MGR	THO	Stk
		LED-Poller Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 9,3 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273289 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

OTTZ2S	+	Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 BPSW 740 RGB R/S CL1 MGR	THO	Stk
		LED-Poller Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 9,3 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273290 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

OTTZ2T	+	Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 BPSW 740 RGB ASY CL1 MGR	THO	Stk
		LED-Poller Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 9,3 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273291 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

OTTZ2U	+	Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 BPSW 730 RGB R/S CL1 MGR	THO	Stk
		LED-Poller Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Ausgestattet mit 50%		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 9,3 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273292 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TTZ2V +	Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 BPSW 730 RGB ASY CL1 MGR	THO Stk
	LED-Poller Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 9,3 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273293 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TTZ2W +	Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 BPSW 740 R/S CL2 MGR	THO Stk
	LED-Poller Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 9,3 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273294 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TTZ2X +	Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 BPSW 740 ASY CL2 MGR	THO Stk
	LED-Poller Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 9,3 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273295 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TTZ2Y +	Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL2 MGR	THO Stk
	LED-Poller Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 9,3 kg	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96273296 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ22 + Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 BPSW 730 ASY CL2 MGR THO **Stk**

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches,; nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 9,3 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96273297 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ30 + Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 BPSW 740 RGB R/S CL2 MGR THO **Stk**

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches,; nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 9,3 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96273298 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ31 + Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 BPSW 740 RGB ASY CL2 MGR THO **Stk**

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches,; nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 9,3 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96273299 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ32 + Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 BPSW 730 RGB R/S CL2 MGR THO **Stk**

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches,; nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 9,3 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96273300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TTZ33 + Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 BPSW 740 R/S CL1 MPL THO **Stk**
LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, Strukturiert,(ähnlich DB 703/AKZO900). Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 7,7 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273301 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TTZ34 + Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 BPSW 740 ASY CL1 MPL THO **Stk**
LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, Strukturiert,(ähnlich DB 703/AKZO900). Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 7,7 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273302 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TTZ35 + Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 BPSW 730 RGB ASY CL2 MGR THO **Stk**
LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 9,3 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273303 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TTZ36 + Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 MAS730 RGB R/S CL2 MPL THO **Stk**
LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 7,7 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273304 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TTZ37 + Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 MAS 740 RGB ASY CL2 MPL THO **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 7,7 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273305 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ38 + Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 MAS 740 RGB R/S CL1 MPL THO **Stk**

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, Strukturiert,(ähnlich DB 703/AKZO900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 7,7 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273306 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ39 + Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 MAS 740 RGB ASY CL1 MPL THO **Stk**

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, Strukturiert,(ähnlich DB 703/AKZO900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 7,7 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273307 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ3A + Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 MAS 730 RGB R/S CL1 MPL THO **Stk**

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, Strukturiert,(ähnlich DB 703/AKZO900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 7,7 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273308 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTTZ3B + Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 MAS 730 RGB ASY CL1 MPL THO **Stk**

LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, Strukturiert,(ähnlich DB 703/AKZO900). RGB: Wahl der

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 7,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273309 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTZ3C	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 MAS 740 RGB R/S CL2 MPL	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 7,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273310 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTZ3D	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 MAS 730 RGB ASY CL2 MPL	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 7,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273311 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTZ3E	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 MAS 740 RGB R/S CL1 MGR	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 9,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273312 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTZ3F	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 MAS 740 RGB ASY CL1 MGR	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 9,3 kg</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273313 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
OTTZ3G	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 MAS 730 RGB R/S CL1 MGR LED-Poller Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 9,3 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273314 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTTZ3H	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 MAS 730 RGB ASY CL1 MGR LED-Poller Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 9,3 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273315 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTTZ3I	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 MAS 740 RGB R/S CL2 MGR LED-Poller Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 9,3 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273316 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTTZ3J	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 MAS 740 RGB ASY CL2 MGR LED-Poller Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 9,3 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273317 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
OTTZ3K	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 MAS 730 RGB R/S CL2 MGR	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 9,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273318 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTTZ3L	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 MAS 730 RGB ASY CL2 MGR	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 9,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273319 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTTZ3M	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 SLA 740 RGB ASY CL2 MPL	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 7,66 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273320 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTTZ3N	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 SLA 730 RGB R/S CL2 MPL	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 7,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273321 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
OTTZ3O	+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 SLA 730 RGB ASY CL2 MPL	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der</p>	

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 7,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273322 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTZ3P +	Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 SLA 730 RGB ASY CL2 MGR	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 9,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273323 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTZ3Q +	Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 SLA 740 RGB R/S CL1 MPL	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, Strukturiert,(ähnlich DB 703/AKZO900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 7,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273324 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTZ3R +	Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 SLA 740 RGB ASY CL1 MPL	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, Strukturiert,(ähnlich DB 703/AKZO900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 7,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273325 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTZ3S +	Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 SLA 730 RGB R/S CL1 MPL	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, Strukturiert,(ähnlich DB 703/AKZO900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 7,7 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96273326 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TTZ3T + Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 SLA 730 RGB ASY CL1 MPL THO **Stk**
LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik.
Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert.
Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast:
AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert,(ähnlich DB 703/AKZO900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm
Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 7,7 kg
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96273327 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TTZ3U + Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 SLA 740 RGB R/S CL2 MPL THO **Stk**
LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik.
Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert.
Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast:
AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm
Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 7,7 kg
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96273328 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TTZ3V + Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 SLA 740 RGB R/S CL1 MGRR THO **Stk**
LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik.
Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert.
Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast:
AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 9,3 kg
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96273329 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TTZ3W + Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 SLA 740 RGB ASY CL1 MGR THO **Stk**
LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik.
Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert.
Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast:
AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 9,3 kg
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96273330 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TTZ3X + Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 SLA 730 RGB R/S CL1 MGR THO **Stk**
LED-Poller

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik.
Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert.
Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast:
AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 9,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96273331 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TTZ3Y	<p>+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 SLA 730 RGB ASY CL1 MGR</p> <p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 9,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96273332 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TTZ3Z	<p>+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 SLA 740 RGB R/S CL2 MGR</p> <p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 9,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96273333 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TTZ40	<p>+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 SLA 740 RGB ASY CL2 MGR</p> <p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 9,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96273334 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TTZ41	<p>+ Thor Pollerleuchte TR B S 10L35 SLA 730 RGB R/S CL2 MGR</p> <p>LED-Poller</p> <p>Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11,8 W Gewicht: 9,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96273335 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TU9	<p>+ Tonic (THORN)</p>	<p>THO</p>

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TU900 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

0TU900Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TU9 **ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TU901 + TONIC XS 1700-930 3GU SP BK **THO Stk**

Strahler

LED Spotlight für 3-Phasen-Schienensysteme mit Strahler-Lichtverteilung und stabilisierter Farbtemperatur. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20. Gehäuse: druckguss Aluminium schwarz mikrotexturierter Lack. Reflektor: PC spritzmetallisiert. Spotlight um 360° drehbar und 90° schwenkbar. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 55 x 125 mm Leuchten Leistung: 14,4 W Leuchten Lichtstrom: 1492 lm Leuchten Lichtausbeute: 104 lm/W Gewicht: 0,4 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637997 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TU902 + TONIC XS 1700-930 3GU SP WH **THO Stk**

Strahler

LED Spotlight für 3-Phasen-Schienensysteme mit Strahler-Lichtverteilung und stabilisierter Farbtemperatur. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20. Gehäuse: druckguss Aluminium weiß mikrotexturierter Lack. Reflektor: PC spritzmetallisiert. Spotlight um 360° drehbar und 90° schwenkbar. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 55 x 125 mm Leuchten Leistung: 14,4 W Leuchten Lichtstrom: 1492 lm Leuchten Lichtausbeute: 104 lm/W Gewicht: 0,4 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637998 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TU903 + TONIC XS 1700-930 3GU FL BK **THO Stk**

Strahler

LED Spotlight für 3-Phasen-Schienensysteme mit Fluter-Lichtverteilung und stabilisierter Farbtemperatur. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20. Gehäuse: druckguss Aluminium schwarz mikrotexturierter Lack. Reflektor: PC spritzmetallisiert. Spotlight um 360° drehbar und 90° schwenkbar. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 55 x 125 mm Leuchten Leistung: 14,5 W Leuchten Lichtstrom: 1544 lm Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W Gewicht: 0,4 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637999 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TU904 + TONIC XS 1700-930 3GU FL WH **THO Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Strahler</p> <p>LED Spotlight für 3-Phasen-Schienensysteme mit Fluter-Lichtverteilung und stabilisierter Farbtemperatur. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20. Gehäuse: druckguss Aluminium weiß mikrotexturierter Lack. Reflektor: PC spritzmetallisiert. Spotlight um 360° drehbar und 90° schwenkbar. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 55 x 125 mm Leuchten Leistung: 14,5 W Leuchten Lichtstrom: 1544 lm Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W Gewicht: 0,4 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96638000 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TU905	+ TONIC XS 1700-930 3GU WFL BK	THO Stk
	<p>Strahler</p> <p>LED Spotlight für 3-Phasen-Schienensysteme mit breite Fluter-Lichtverteilung und stabilisierter Farbtemperatur. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20. Gehäuse: druckguss Aluminium schwarz mikrotexturierter Lack. Reflektor: PC spritzmetallisiert. Spotlight um 360° drehbar und 90° schwenkbar. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 55 x 125 mm Leuchten Leistung: 14,4 W Leuchten Lichtstrom: 1509 lm Leuchten Lichtausbeute: 105 lm/W Gewicht: 0,4 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96638001 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TU906	+ TONIC XS 1700-930 3GU WFL WH	THO Stk
	<p>Strahler</p> <p>LED Spotlight für 3-Phasen-Schienensysteme mit breite Fluter-Lichtverteilung und stabilisierter Farbtemperatur. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20. Gehäuse: druckguss Aluminium weiß mikrotexturierter Lack. Reflektor: PC spritzmetallisiert. Spotlight um 360° drehbar und 90° schwenkbar. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 55 x 125 mm Leuchten Leistung: 14,4 W Leuchten Lichtstrom: 1509 lm Leuchten Lichtausbeute: 105 lm/W Gewicht: 0,4 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96638002 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TU907	+ TONIC XS 1700-940 3GU SP BK	THO Stk
	<p>Strahler</p> <p>LED Spotlight für 3-Phasen-Schienensysteme mit Strahler-Lichtverteilung und stabilisierter Farbtemperatur. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20. Gehäuse: druckguss Aluminium schwarz mikrotexturierter Lack. Reflektor: PC spritzmetallisiert. Spotlight um 360° drehbar und 90° schwenkbar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 55 x 125 mm Leuchten Leistung: 14,3 W Leuchten Lichtstrom: 1581 lm Leuchten Lichtausbeute: 111 lm/W Gewicht: 0,4 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96638003 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TU908	+ TONIC XS 1700-940 3GU SP WH	THO Stk
	<p>Strahler</p> <p>LED Spotlight für 3-Phasen-Schienensysteme mit Strahler-Lichtverteilung und stabilisierter Farbtemperatur. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20. Gehäuse: druckguss Aluminium weiß mikrotexturierter Lack. Reflektor: PC spritzmetallisiert. Spotlight um 360° drehbar und 90° schwenkbar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 55 x 125 mm Leuchten Leistung: 14,3 W Leuchten Lichtstrom: 1581 lm Leuchten Lichtausbeute: 111 lm/W Gewicht: 0,4 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96638004 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TU909	+ TONIC XS 1700-940 3GU FL BK	THO Stk
	<p>Strahler</p> <p>LED Spotlight für 3-Phasen-Schienensysteme mit Fluter-Lichtverteilung und stabilisierter Farbtemperatur. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20. Gehäuse: druckguss Aluminium schwarz mikrotexturierter Lack. Reflektor: PC spritzmetallisiert. Spotlight um 360° drehbar und 90° schwenkbar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 55 x 125 mm Leuchten Leistung: 14,3 W Leuchten Lichtstrom: 1599 lm Leuchten Lichtausbeute: 112 lm/W Gewicht: 0,4 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96638005 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TU90A	+	TONIC XS 1700-940 3GU FL WH	THO	Stk
Strahler				
LED Spotlight für 3-Phasen-Schienensysteme mit Fluter-Lichtverteilung und stabilisierter Farbtemperatur. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20. Gehäuse: druckguss Aluminium weiß mikrotexturierter Lack. Reflektor: PC spritzmetallisiert. Spotlight um 360° drehbar und 90° schwenkbar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 55 x 125 mm Leuchten Leistung: 14,3 W Leuchten Lichtstrom: 1599 lm Leuchten Lichtausbeute: 112 lm/W Gewicht: 0,4 kg				
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96638006 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TU90B	+	TONIC XS 1700-940 3GU WFL BK	THO	Stk
Strahler				
LED Spotlight für 3-Phasen-Schienensysteme mit breite Fluter-Lichtverteilung und stabilisierter Farbtemperatur. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20. Gehäuse: druckguss Aluminium schwarz mikrotexturierter Lack. Reflektor: PC spritzmetallisiert. Spotlight um 360° drehbar und 90° schwenkbar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 55 x 125 mm Leuchten Leistung: 14,3 W Leuchten Lichtstrom: 1563 lm Leuchten Lichtausbeute: 109 lm/W Gewicht: 0,4 kg				
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96638007 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TU90C	+	TONIC XS 1700-940 3GU WFL WH	THO	Stk
Strahler				
LED Spotlight für 3-Phasen-Schienensysteme mit breite Fluter-Lichtverteilung und stabilisierter Farbtemperatur. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20. Gehäuse: druckguss Aluminium weiß mikrotexturierter Lack. Reflektor: PC spritzmetallisiert. Spotlight um 360° drehbar und 90° schwenkbar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 55 x 125 mm Leuchten Leistung: 14,3 W Leuchten Lichtstrom: 1563 lm Leuchten Lichtausbeute: 109 lm/W Gewicht: 0,4 kg				
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96638008 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TU90D	+	TONIC S 2800-930 3GU SP BK	THO	Stk
Strahler				
LED Spotlight für 3-Phasen-Schienensysteme mit Strahler-Lichtverteilung und stabilisierter Farbtemperatur. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20. Gehäuse: druckguss Aluminium schwarz mikrotexturierter Lack. Reflektor: PC spritzmetallisiert. Spotlight um 360° drehbar und 90° schwenkbar. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 68 x 140 mm Leuchten Leistung: 24,5 W Leuchten Lichtstrom: 2780 lm Leuchten Lichtausbeute: 113 lm/W Gewicht: 0,52 kg				
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96638009 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TU90E	+	TONIC S 2800-930 3GU SP WH	THO	Stk
Strahler				
LED Spotlight für 3-Phasen-Schienensysteme mit Strahler-Lichtverteilung und stabilisierter Farbtemperatur. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20. Gehäuse: druckguss Aluminium weiß mikrotexturierter Lack. Reflektor: PC spritzmetallisiert. Spotlight um 360° drehbar und 90° schwenkbar. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 68 x 140 mm Leuchten Leistung: 24,5 W Leuchten Lichtstrom: 2780 lm Leuchten Lichtausbeute: 113 lm/W Gewicht: 0,52 kg				
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96638010 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TU90F	+	TONIC S 2800-930 3GU FL BK	THO	Stk
Strahler				
LED Spotlight für 3-Phasen-Schienensysteme mit Fluter-Lichtverteilung und stabilisierter Farbtemperatur. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20. Gehäuse: druckguss Aluminium schwarz mikrotexturierter Lack. Reflektor: PC spritzmetallisiert. Spotlight um 360° drehbar und 90° schwenkbar. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 68 x 140 mm Leuchten Leistung: 24,5 W Leuchten Lichtstrom: 2820 lm Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W Gewicht: 0,52 kg				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96638011 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TU90G + TONIC S 2800-930 3GU FL WH THO **Stk**

Strahler

LED Spotlight für 3-Phasen-Schienensysteme mit Fluter-Lichtverteilung und stabilisierter Farbtemperatur. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20. Gehäuse: druckguss Aluminium weiß mikrotexturierter Lack. Reflektor: PC spritzmetallisiert. Spotlight um 360° drehbar und 90° schwenkbar. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 68 x 140 mm Leuchten Leistung: 24,5 W Leuchten Lichtstrom: 2820 lm Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W Gewicht: 0,52 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96638012 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TU90H + TONIC S 2800-930 3GU WFL BK THO **Stk**

Strahler

LED Spotlight für 3-Phasen-Schienensysteme mit breite Fluter-Lichtverteilung und stabilisierter Farbtemperatur. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20. Gehäuse: druckguss Aluminium schwarz mikrotexturierter Lack. Reflektor: PC spritzmetallisiert. Spotlight um 360° drehbar und 90° schwenkbar. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 68 x 140 mm Leuchten Leistung: 24,6 W Leuchten Lichtstrom: 2837 lm Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W Gewicht: 0,52 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96638013 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TU90I + TONIC S 2800-930 3GU WFL WH THO **Stk**

Strahler

LED Spotlight für 3-Phasen-Schienensysteme mit breite Fluter-Lichtverteilung und stabilisierter Farbtemperatur. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20. Gehäuse: druckguss Aluminium weiß mikrotexturierter Lack. Reflektor: PC spritzmetallisiert. Spotlight um 360° drehbar und 90° schwenkbar. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 68 x 140 mm Leuchten Leistung: 24,6 W Leuchten Lichtstrom: 2837 lm Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W Gewicht: 0,52 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96638014 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TU90J + TONIC S 2800-940 3GU SP BK THO **Stk**

Strahler

LED Spotlight für 3-Phasen-Schienensysteme mit Strahler-Lichtverteilung und stabilisierter Farbtemperatur. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20. Gehäuse: druckguss Aluminium schwarz mikrotexturierter Lack. Reflektor: PC spritzmetallisiert. Spotlight um 360° drehbar und 90° schwenkbar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 68 x 140 mm Leuchten Leistung: 24,5 W Leuchten Lichtstrom: 2943 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 0,52 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96638015 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TU90K + TONIC S 2800-940 3GU SP WH THO **Stk**

Strahler

LED Spotlight für 3-Phasen-Schienensysteme mit Strahler-Lichtverteilung und stabilisierter Farbtemperatur. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20. Gehäuse: druckguss Aluminium weiß mikrotexturierter Lack. Reflektor: PC spritzmetallisiert. Spotlight um 360° drehbar und 90° schwenkbar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 68 x 140 mm Leuchten Leistung: 24,5 W Leuchten Lichtstrom: 2943 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 0,52 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96638016 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TU90L + TONIC S 2800-940 3GU FL BK THO **Stk**

Strahler

LED Spotlight für 3-Phasen-Schienensysteme mit Fluter-Lichtverteilung und stabilisierter Farbtemperatur. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20. Gehäuse: druckguss Aluminium schwarz mikrotexturierter Lack. Reflektor: PC spritzmetallisiert. Spotlight um 360° drehbar und 90° schwenkbar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 68 x 140 mm Leuchten Leistung: 24,5 W Leuchten Lichtstrom: 2943 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 0,52 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtstrom: 2935 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 0,52 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96638017 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TU90M + TONIC S 2800-940 3GU FL WH	THO Stk Strahler LED Spotlight für 3-Phasen-Schienensysteme mit Fluter-Lichtverteilung und stabilisierter Farbtemperatur. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20. Gehäuse: druckguss Aluminium weiß mikrotexturierter Lack. Reflektor: PC spritzmetallisiert. Spotlight um 360° drehbar und 90° schwenkbar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 68 x 140 mm Leuchten Leistung: 24,5 W Leuchten Lichtstrom: 2935 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W Gewicht: 0,52 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96638018 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TU90N + TONIC S 2800-940 3GU WFL BK	THO Stk Strahler LED Spotlight für 3-Phasen-Schienensysteme mit breite Fluter-Lichtverteilung und stabilisierter Farbtemperatur. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20. Gehäuse: druckguss Aluminium schwarz mikrotexturierter Lack. Reflektor: PC spritzmetallisiert. Spotlight um 360° drehbar und 90° schwenkbar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 68 x 140 mm Leuchten Leistung: 24,5 W Leuchten Lichtstrom: 2902 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 0,52 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96638019 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TU90O + TONIC S 2800-940 3GU WFL WH	THO Stk Strahler LED Spotlight für 3-Phasen-Schienensysteme mit breite Fluter-Lichtverteilung und stabilisierter Farbtemperatur. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20. Gehäuse: druckguss Aluminium weiß mikrotexturierter Lack. Reflektor: PC spritzmetallisiert. Spotlight um 360° drehbar und 90° schwenkbar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 68 x 140 mm Leuchten Leistung: 24,5 W Leuchten Lichtstrom: 2902 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 0,52 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96638020 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TU90P + TONIC M 3600-930 3GU SP BK	THO Stk Strahler LED Spotlight für 3-Phasen-Schienensysteme mit Strahler-Lichtverteilung und stabilisierter Farbtemperatur. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20. Gehäuse: druckguss Aluminium schwarz mikrotexturierter Lack. Reflektor: PC spritzmetallisiert. Spotlight um 360° drehbar und 90° schwenkbar. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 85 x 150 mm Leuchten Leistung: 31,3 W Leuchten Lichtstrom: 3681 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 0,81 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96638021 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TU90Q + TONIC M 3600-930 3GU SP WH	THO Stk Strahler LED Spotlight für 3-Phasen-Schienensysteme mit Strahler-Lichtverteilung und stabilisierter Farbtemperatur. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20. Gehäuse: druckguss Aluminium weiß mikrotexturierter Lack. Reflektor: PC spritzmetallisiert. Spotlight um 360° drehbar und 90° schwenkbar. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 85 x 150 mm Leuchten Leistung: 31,3 W Leuchten Lichtstrom: 3681 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 0,81 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96638022 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TU90R + TONIC M 3600-930 3GU FL BK	THO Stk Strahler LED Spotlight für 3-Phasen-Schienensysteme mit Fluter-Lichtverteilung und stabilisierter Farbtemperatur. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20. Gehäuse: druckguss Aluminium schwarz	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>mikrotexturierter Lack. Reflektor: PC spritzmetallisiert. Spotlight um 360° drehbar und 90° schwenkbar. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 85 x 150 mm Leuchten Leistung: 31,1 W Leuchten Lichtstrom: 3650 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 0,81 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96638023 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TU90S	+ TONIC M 3600-930 3GU FL WH	THO Stk
	<p>Strahler</p> <p>LED Spotlight für 3-Phasen-Schienensysteme mit Fluter-Lichtverteilung und stabilisierter Farbtemperatur. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20. Gehäuse: druckguss Aluminium weiß mikrotexturierter Lack. Reflektor: PC spritzmetallisiert. Spotlight um 360° drehbar und 90° schwenkbar. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 85 x 150 mm Leuchten Leistung: 31,1 W Leuchten Lichtstrom: 3650 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 0,81 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96638024 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TU90T	+ TONIC M 3600-930 3GU WFL BK	THO Stk
	<p>Strahler</p> <p>LED Spotlight für 3-Phasen-Schienensysteme mit breite Fluter-Lichtverteilung und stabilisierter Farbtemperatur. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20. Gehäuse: druckguss Aluminium schwarz mikrotexturierter Lack. Reflektor: PC spritzmetallisiert. Spotlight um 360° drehbar und 90° schwenkbar. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 85 x 150 mm Leuchten Leistung: 31,1 W Leuchten Lichtstrom: 3658 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 0,81 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96638025 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TU90U	+ TONIC M 3600-930 3GU WFL WH	THO Stk
	<p>Strahler</p> <p>LED Spotlight für 3-Phasen-Schienensysteme mit breite Fluter-Lichtverteilung und stabilisierter Farbtemperatur. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20. Gehäuse: druckguss Aluminium weiß mikrotexturierter Lack. Reflektor: PC spritzmetallisiert. Spotlight um 360° drehbar und 90° schwenkbar. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 85 x 150 mm Leuchten Leistung: 31,1 W Leuchten Lichtstrom: 3658 lm Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W Gewicht: 0,81 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96638026 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TU90V	+ TONIC M 3600-940 3GU SP BK	THO Stk
	<p>Strahler</p> <p>LED Spotlight für 3-Phasen-Schienensysteme mit Strahler-Lichtverteilung und stabilisierter Farbtemperatur. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20. Gehäuse: druckguss Aluminium schwarz mikrotexturierter Lack. Reflektor: PC spritzmetallisiert. Spotlight um 360° drehbar und 90° schwenkbar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 85 x 150 mm Leuchten Leistung: 31,2 W Leuchten Lichtstrom: 3862 lm Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W Gewicht: 0,81 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96638027 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TU90W	+ TONIC M 3600-940 3GU SP WH	THO Stk
	<p>Strahler</p> <p>LED Spotlight für 3-Phasen-Schienensysteme mit Strahler-Lichtverteilung und stabilisierter Farbtemperatur. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20. Gehäuse: druckguss Aluminium weiß mikrotexturierter Lack. Reflektor: PC spritzmetallisiert. Spotlight um 360° drehbar und 90° schwenkbar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 85 x 150 mm Leuchten Leistung: 31,2 W Leuchten Lichtstrom: 3862 lm Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W Gewicht: 0,81 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96638028 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TU90X	+ TONIC M 3600-940 3GU FL BK	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Strahler</p> <p>LED Spotlight für 3-Phasen-Schienensysteme mit Fluter-Lichtverteilung und stabilisierter Farbtemperatur. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20. Gehäuse: druckguss Aluminium schwarz mikrotexturierter Lack. Reflektor: PC spritzmetallisiert. Spotlight um 360° drehbar und 90° schwenkbar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 85 x 150 mm Leuchten Leistung: 31,1 W Leuchten Lichtstrom: 3853 lm Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W Gewicht: 0,81 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96638029 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TU90Y	+ TONIC M 3600-940 3GU FL WH	THO Stk
	<p>Strahler</p> <p>LED Spotlight für 3-Phasen-Schienensysteme mit Fluter-Lichtverteilung und stabilisierter Farbtemperatur. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20. Gehäuse: druckguss Aluminium weiß mikrotexturierter Lack. Reflektor: PC spritzmetallisiert. Spotlight um 360° drehbar und 90° schwenkbar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 85 x 150 mm Leuchten Leistung: 31,1 W Leuchten Lichtstrom: 3853 lm Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W Gewicht: 0,81 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96638030 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TU90Z	+ TONIC M 3600-940 3GU WFL BK	THO Stk
	<p>Strahler</p> <p>LED Spotlight für 3-Phasen-Schienensysteme mit breite Fluter-Lichtverteilung und stabilisierter Farbtemperatur. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20. Gehäuse: druckguss Aluminium schwarz mikrotexturierter Lack. Reflektor: PC spritzmetallisiert. Spotlight um 360° drehbar und 90° schwenkbar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 85 x 150 mm Leuchten Leistung: 31 W Leuchten Lichtstrom: 3856 lm Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W Gewicht: 0,81 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96638031 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TU910	+ TONIC M 3600-940 3GU WFL WH	THO Stk
	<p>Strahler</p> <p>LED Spotlight für 3-Phasen-Schienensysteme mit breite Fluter-Lichtverteilung und stabilisierter Farbtemperatur. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20. Gehäuse: druckguss Aluminium weiß mikrotexturierter Lack. Reflektor: PC spritzmetallisiert. Spotlight um 360° drehbar und 90° schwenkbar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 85 x 150 mm Leuchten Leistung: 31 W Leuchten Lichtstrom: 3856 lm Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W Gewicht: 0,81 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96638032 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TU911	+ TONIC XS 1700 SP	THO Stk
	<p>Halter</p> <p>Tonic Reflektor für Größe extrem klein für Strahler-Lichtverteilung. Gewicht: 0,03 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96800054 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TU912	+ TONIC XS 1700 FL	THO Stk
	<p>Halter</p> <p>Tonic Reflektor für Größe extrem klein für Fluter-Lichtverteilung. Gewicht: 0,03 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96800055 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TU913	+ TONIC XS 1700 WFL	THO Stk
	<p>Halter</p> <p>Tonic Reflektor für Größe extrem klein für breite Fluter-Lichtverteilung. Gewicht: 0,03 kg</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96800056 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
0TU914	+ TONIC S 2300 SP Halter Tonic Reflektor für Größe Mini für Strahler-Lichtverteilung. Gewicht: 0,03 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96800057 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TU915	+ TONIC S 2300 FL Halter Tonic Reflektor für Größe Mini für Fluter-Lichtverteilung. Gewicht: 0,03 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96800058 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TU916	+ TONIC S 2300 WFL Halter Tonic Reflektor für Größe Mini für breite Fluter-Lichtverteilung. Gewicht: 0,03 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96800059 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TU917	+ TONIC M 2800 SP Halter Tonic Reflektor für Größe Midi für Strahler-Lichtverteilung. Gewicht: 0,03 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96800060 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TU918	+ TONIC M 2800 FL Halter Tonic Reflektor für Größe Midi für Fluter-Lichtverteilung. Gewicht: 0,03 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96800061 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TU919	+ TONIC M 2800 WFL Halter Tonic Reflektor für Größe Midi für breite Fluter-Lichtverteilung. Gewicht: 0,03 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96800062 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TU91A	+ TONIC S HONEYCOMB Waben Wabenraster, schwarz, dient als Blendschutz und begrenzt den Blickwinkel in das LED-Modul auf ein Minimum. Für Tonic Strahler in Größe Mini. Gewicht: 0,03 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96800064 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TUJ	+ Urba (THORN) Version: 2025-02 Leistungsumfang Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben. <u>Kommentar</u> Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG)</u> nicht geeignet. Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).	THO

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TUJ00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

0TUJ00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TUJ ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TUJ01 + Urba UA 12L35-740 NR CL2 T60E ANT THO **Stk**
LED-Straßenleuchte

Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Mini mit 12 LEDs betrieben mit 350mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 738 x 336 x 345 mm Leuchten Leistung: 13,9 W Gewicht: 10,5 kg Scx: 0.08 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671764 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TUJ02 + Urba UA 12L50-740 NR CL2 T60E ANT THO **Stk**
LED-Straßenleuchte

Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Mini mit 12 LEDs betrieben mit 500mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 738 x 336 x 345 mm Leuchten Leistung: 19 W Gewicht: 10,5 kg Scx: 0.08 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671765 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TUJ03 + Urba UA 12L70-740 NR CL2 T60E ANT THO **Stk**
LED-Straßenleuchte

Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Mini mit 12 LEDs betrieben mit 700mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 738 x 336 x 345 mm Leuchten Leistung: 26,5 W Gewicht: 10,5 kg Scx: 0.08 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96671766 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TUJ04 + Urba UA 24L35-740 NR CL2 T60E ANT THO **Stk**
LED-Straßenleuchte

Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Mini mit 24 LEDs betrieben mit 350mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 738 x 336 x 345 mm Leuchten Leistung: 26,3 W Gewicht: 10,5 kg Scx: 0.08 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671767 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TUJ05	+ Urba UA 24L50-740 NR CL2 T60E ANT	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Mini mit 24 LEDs betrieben mit 500mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 738 x 336 x 345 mm Leuchten Leistung: 36,4 W Gewicht: 10,5 kg Scx: 0.08 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671768 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TUJ06	+ Urba UA 24L70-740 NR CL2 T60E ANT	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Mini mit 24 LEDs betrieben mit 700mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 738 x 336 x 345 mm Leuchten Leistung: 51,4 W Gewicht: 10,5 kg Scx: 0.08 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671769 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TUJ07	+ Urba UA 36L35-740 NR CL2 T60E ANT	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Mini mit 36 LEDs betrieben mit 350mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 738 x 336 x 345 mm Leuchten Leistung: 38,4 W Gewicht: 10,5 kg Scx: 0.08 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671770 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TUJ08	+ Urba UA 36L50-740 NR CL2 T60E ANT	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Mini mit 36 LEDs betrieben mit 500mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 738 x 336 x 345 mm Leuchten Leistung: 52,8 W Gewicht: 10,5 kg Scx: 0.08 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671771 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TUJ09	+ Urba UA 36L70-740 NR CL2 T60E ANT	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Mini mit 36 LEDs betrieben mit 700mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K.</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 738 x 336 x 345 mm Leuchten Leistung: 74,9 W Gewicht: 10,5 kg Scx: 0.08 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671772 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TUJ0A + Urba UA 48L35-740 NR CL2 T60E ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Maxi mit 48 LEDs betrieben mit 350mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 1078 x 400 x 357 mm Leuchten Leistung: 49,5 W Gewicht: 16 kg Scx: 0.11 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671773 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TUJ0B + Urba UA 48L50-740 NR CL2 T60E ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Maxi mit 48 LEDs betrieben mit 500mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 1078 x 400 x 357 mm Leuchten Leistung: 70,9 W Gewicht: 16 kg Scx: 0.11 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671774 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TUJ0C + Urba UA 48L70-740 NR CL2 T60E ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Maxi mit 48 LEDs betrieben mit 700mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 1078 x 400 x 357 mm Leuchten Leistung: 100,2 W Gewicht: 16 kg Scx: 0.11 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671775 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TUJ0D + Urba UA 60L35-740 NR CL2 T60E ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Maxi mit 60 LEDs betrieben mit 350mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 1078 x 400 x 357 mm Leuchten Leistung: 62,2 W Gewicht: 16 kg Scx: 0.11 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671776 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TUJ0E + Urba UA 60L50-740 NR CL2 T60E ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Maxi mit 60 LEDs betrieben mit 500mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 1078 x 400 x 357 mm Leuchten Leistung: 88,4 W Gewicht: 16 kg Scx: 0.11 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671777 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TUJ0F + Urba UA 60L70-740 NR CL2 T60E ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Maxi mit 60 LEDs betrieben mit 700mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 1078 x 400 x 357 mm Leuchten Leistung: 124,9 W Gewicht: 16 kg Scx: 0.11 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671778 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TUJ0G + Urba UA 72L35-740 NR CL2 T60E ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Maxi mit 72 LEDs betrieben mit 350mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 1078 x 400 x 357 mm Leuchten Leistung: 75,2 W Gewicht: 16 kg Scx: 0.11 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671779 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TUJ0H + Urba UA 72L50-740 NR CL2 T60E ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Maxi mit 72 LEDs betrieben mit 500mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 1078 x 400 x 357 mm Leuchten Leistung: 108,3 W Gewicht: 16 kg Scx: 0.11 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671780 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TUJ0I + Urba UA 72L70-740 NR CL2 T60E ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Maxi mit 72 LEDs betrieben mit 700mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 1078 x 400 x 357 mm Leuchten Leistung: 152,4 W Gewicht: 16 kg Scx: 0.11 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671781 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TUJ0J + Urba UA 84L35-740 NR CL2 T60E ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Maxi mit 84 LEDs betrieben mit 350mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 1078 x 400 x 357 mm Leuchten Leistung: 87,1 W Gewicht: 16 kg Scx: 0.11 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671782 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TUJ0K	<p>+ Urba UA 84L50-740 NR CL2 T60E ANT</p> <p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Maxi mit 84 LEDs betrieben mit 500mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 1078 x 400 x 357 mm Leuchten Leistung: 126,1 W Gewicht: 16 kg Scx: 0.11 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671783 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TUJ0L	<p>+ Urba UA 84L70-740 NR CL2 T60E ANT</p> <p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Maxi mit 84 LEDs betrieben mit 700mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 1078 x 400 x 357 mm Leuchten Leistung: 177,3 W Gewicht: 16 kg Scx: 0.11 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671784 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TUJ0M	<p>+ Urba UA 12L35-740 NR CL1 T60E ANT</p> <p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Mini mit 12 LEDs betrieben mit 350mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 738 x 336 x 345 mm Leuchten Leistung: 13,9 W Gewicht: 10,5 kg Scx: 0.08 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671785 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TUJ0N	<p>+ Urba UA 12L50-740 NR CL1 T60E ANT</p> <p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Mini mit 12 LEDs betrieben mit 500mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 738 x 336 x 345 mm Leuchten Leistung: 19 W Gewicht: 10,5 kg Scx: 0.08 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671786 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TUJ0O	<p>+ Urba UA 12L70-740 NR CL1 T60E ANT</p> <p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Mini mit 12 LEDs betrieben mit 700mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K.</p>	<p>THO Stk</p>

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 738 x 336 x 345 mm Leuchten Leistung: 26,5 W Gewicht: 10,5 kg Scx: 0.08 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671787 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TUJ0P + Urba UA 24L35-740 NR CL1 T60E ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Mini mit 24 LEDs betrieben mit 350mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 738 x 336 x 345 mm Leuchten Leistung: 26,3 W Gewicht: 10,5 kg Scx: 0.08 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671788 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TUJ0Q + Urba UA 24L50-740 NR CL1 T60E ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Mini mit 24 LEDs betrieben mit 500mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 738 x 336 x 345 mm Leuchten Leistung: 36,4 W Gewicht: 10,5 kg Scx: 0.08 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671789 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TUJ0R + Urba UA 24L70-740 NR CL1 T60E ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Mini mit 24 LEDs betrieben mit 700mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 738 x 336 x 345 mm Leuchten Leistung: 51,4 W Gewicht: 10,5 kg Scx: 0.08 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671790 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TUJ0S + Urba UA 36L35-740 NR CL1 T60E ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Mini mit 36 LEDs betrieben mit 350mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 738 x 336 x 345 mm Leuchten Leistung: 38,4 W Gewicht: 10,5 kg Scx: 0.08 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671791 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TUJ0T + Urba UA 36L50-740 NR CL1 T60E ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Mini mit 36 LEDs betrieben mit 500mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 738 x 336 x 345 mm Leuchten Leistung: 52,8 W Gewicht: 10,5 kg Scx: 0.08 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671792 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TUJ0U	<p>+ Urba UA 36L70-740 NR CL1 T60E ANT</p> <p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Mini mit 36 LEDs betrieben mit 700mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 738 x 336 x 345 mm Leuchten Leistung: 74,9 W Gewicht: 10,5 kg Scx: 0.08 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671793 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TUJ0V	<p>+ Urba UA 48L35-740 NR CL1 T60E ANT</p> <p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Maxi mit 48 LEDs betrieben mit 350mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 1078 x 400 x 357 mm Leuchten Leistung: 49,5 W Gewicht: 16 kg Scx: 0.11 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671794 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TUJ0W	<p>+ Urba UA 48L50-740 NR CL1 T60E ANT</p> <p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Maxi mit 48 LEDs betrieben mit 500mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 1078 x 400 x 357 mm Leuchten Leistung: 70,9 W Gewicht: 16 kg Scx: 0.11 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671795 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TUJ0X	<p>+ Urba UA 48L70-740 NR CL1 T60E ANT</p> <p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Maxi mit 48 LEDs betrieben mit 700mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 1078 x 400 x 357 mm Leuchten Leistung: 100,2 W Gewicht: 16 kg Scx: 0.11 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671796 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TUJ0Y	<p>+ Urba UA 60L35-740 NR CL1 T60E ANT</p> <p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Maxi mit 60 LEDs betrieben mit 350mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K.</p>	<p>THO Stk</p>

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 1078 x 400 x 357 mm Leuchten Leistung: 62,2 W Gewicht: 16 kg Scx: 0.11 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671797 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TUJ0Z	<p>+ Urba UA 60L50-740 NR CL1 T60E ANT</p> <p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Maxi mit 60 LEDs betrieben mit 500mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 1078 x 400 x 357 mm Leuchten Leistung: 88,4 W Gewicht: 16 kg Scx: 0.11 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671798 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TUJ10	<p>+ Urba UA 60L70-740 NR CL1 T60E ANT</p> <p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Maxi mit 60 LEDs betrieben mit 700mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 1078 x 400 x 357 mm Leuchten Leistung: 124,9 W Gewicht: 16 kg Scx: 0.11 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671799 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TUJ11	<p>+ Urba UA 72L35-740 NR CL1 T60E ANT</p> <p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Maxi mit 72 LEDs betrieben mit 350mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 1078 x 400 x 357 mm Leuchten Leistung: 75,2 W Gewicht: 16 kg Scx: 0.11 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671800 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TUJ12	<p>+ Urba UA 72L50-740 NR CL1 T60E ANT</p> <p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Maxi mit 72 LEDs betrieben mit 500mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 1078 x 400 x 357 mm Leuchten Leistung: 108,3 W Gewicht: 16 kg Scx: 0.11 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671801 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>THO Stk</p>
0TUJ13	<p>+ Urba UA 72L70-740 NR CL1 T60E ANT</p> <p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Maxi mit 72 LEDs betrieben mit 700mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K.</p>	<p>THO Stk</p>

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 1078 x 400 x 357 mm Leuchten Leistung: 152,4 W Gewicht: 16 kg Scx: 0.11 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671802 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TUJ14 + Urba UA 84L35-740 NR CL1 T60E ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Maxi mit 84 LEDs betrieben mit 350mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 1078 x 400 x 357 mm Leuchten Leistung: 87,1 W Gewicht: 16 kg Scx: 0.11 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671803 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TUJ15 + Urba UA 84L50-740 NR CL1 T60E ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Maxi mit 84 LEDs betrieben mit 500mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 1078 x 400 x 357 mm Leuchten Leistung: 126,1 W Gewicht: 16 kg Scx: 0.11 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671804 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TUJ16 + Urba UA 84L70-740 NR CL1 T60E ANT THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Maxi mit 84 LEDs betrieben mit 700mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 1078 x 400 x 357 mm Leuchten Leistung: 177,3 W Gewicht: 16 kg Scx: 0.11 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96671805 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TUT + Urba Deco (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TUT00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

0TUT00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TUT ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TUT01	+	Urba Deco UD 24L35-730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine intelligente, elegante Architekturleuchte mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (symmetrisch),. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit: IK10. Leuchtdach und Sockel: Aluminiumdruckguss, (AS9U3, äquivalent zu LM24, EN AC-46000), texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Klarglas, 6 mm stark. Arme: Aluminiumdruckguss, texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), Abdeckung mit einem Schild, aus ASA-Kunststoff. Vorverdrahtet mit 1-m-Kabel. Mastaufsatzmontage auf Mast mit Durchmesser 60 mm, Leuchte im rechten Winkel zur Straße. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 510 x 241 x 474 mm Leuchten Leistung: 26,1 W Leuchten Lichtstrom: 3794 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 7,1 kg Windangriffsfläche: 0.049 m ² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96275689 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TUT02	+	Urba Deco UD 24L70-730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine intelligente, elegante Architekturleuchte mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (symmetrisch),. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit: IK10. Leuchtdach und Sockel: Aluminiumdruckguss, (AS9U3, äquivalent zu LM24, EN AC-46000), texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Klarglas, 6 mm stark. Arme: Aluminiumdruckguss, texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), Abdeckung mit einem Schild, aus ASA-Kunststoff. Vorverdrahtet mit 1-m-Kabel. Mastaufsatzmontage auf Mast mit Durchmesser 60 mm, Leuchte im rechten Winkel zur Straße. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 510 x 241 x 474 mm Leuchten Leistung: 50,7 W Leuchten Lichtstrom: 6889 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 7,1 kg Windangriffsfläche: 0.049 m ² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96275690 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TUT03	+	Urba Deco UD 48L35-730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine intelligente, elegante Architekturleuchte mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (symmetrisch),. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit: IK10. Leuchtdach und Sockel: Aluminiumdruckguss, (AS9U3, äquivalent zu LM24, EN AC-46000), texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Klarglas, 6 mm stark. Arme: Aluminiumdruckguss, texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), Abdeckung mit einem Schild, aus ASA-Kunststoff. Vorverdrahtet mit 1-m-Kabel. Mastaufsatzmontage auf Mast mit Durchmesser 60 mm, Leuchte im rechten Winkel zur Straße. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 510 x 241 x 474 mm Leuchten Leistung: 49,1 W Leuchten Lichtstrom: 7532 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 7,25 kg Windangriffsfläche: 0.049 m ² z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96275692 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TUT04	+	Urba Deco UD 48L50-730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine intelligente, elegante Architekturleuchte mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (symmetrisch),. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit:				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, (AS9U3, äquivalent zu LM24, EN AC-46000), texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Klarglas, 6 mm stark. Arme: Aluminiumdruckguss, texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), Abdeckung mit einem Schild, aus ASA-Kunststoff. Vorverdrahtet mit 1-m-Kabel. Mastaufsatzmontage auf Mast mit Durchmesser 60 mm, Leuchte im rechten Winkel zur Straße. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 510 x 241 x 474 mm Leuchten Leistung: 69,8 W Leuchten Lichtstrom: 10264 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 7,25 kg Windangriffsfläche: 0.049 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275693 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TUT05	+	Urba Deco UD 24L35-730 WSC-S CL1 WS1 T60T BK	THO	Stk
		<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine intelligente, elegante Architekturleuchte mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (symmetrisch),. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, (AS9U3, äquivalent zu LM24, EN AC-46000), texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Klarglas, 6 mm stark. Arme: Aluminiumdruckguss, texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), Abdeckung mit einem Schild, aus ASA-Kunststoff. Vorverdrahtet mit 1-m-Kabel. Mastaufsatzmontage auf Mast mit Durchmesser 60 mm, Leuchte im rechten Winkel zur Straße. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 510 x 241 x 474 mm Leuchten Leistung: 26,1 W Leuchten Lichtstrom: 3794 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 7,14 kg Windangriffsfläche: 0.049 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96277181 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TUT06	+	Urba Deco UD 24L70-730 WSC-S CL1 WS1 T60T BK	THO	Stk
		<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine intelligente, elegante Architekturleuchte mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (symmetrisch),. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, (AS9U3, äquivalent zu LM24, EN AC-46000), texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Klarglas, 6 mm stark. Arme: Aluminiumdruckguss, texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), Abdeckung mit einem Schild, aus ASA-Kunststoff. Vorverdrahtet mit 1-m-Kabel. Mastaufsatzmontage auf Mast mit Durchmesser 60 mm, Leuchte im rechten Winkel zur Straße. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 510 x 241 x 474 mm Leuchten Leistung: 50,7 W Leuchten Lichtstrom: 6889 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 7,14 kg Windangriffsfläche: 0.049 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96277182 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TUT07	+	Urba Deco UD 48L35-730 WSC-S CL1 WS1 T60T BK	THO	Stk
		<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine intelligente, elegante Architekturleuchte mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (symmetrisch),. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, (AS9U3, äquivalent zu LM24, EN AC-46000), texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Klarglas, 6 mm stark. Arme: Aluminiumdruckguss, texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), Abdeckung mit einem Schild, aus ASA-Kunststoff. Vorverdrahtet mit 1-m-Kabel. Mastaufsatzmontage auf Mast mit Durchmesser 60 mm, Leuchte im rechten Winkel zur Straße. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 510 x 241 x 474 mm Leuchten Leistung: 49,1 W Leuchten Lichtstrom: 7532 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 7,29 kg Windangriffsfläche: 0.049 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96277184 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TUT08	+	Urba Deco UD 48L50-730 WSC-S CL1 WS1 T60T BK	THO	Stk
---------------	----------	---	------------	------------

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Mastaufsatzleuchte

Eine intelligente, elegante Architekturleuchte mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (symmetrisch),. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, (AS9U3, äquivalent zu LM24, EN AC-46000), texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Klarglas, 6 mm stark. Arme: Aluminiumdruckguss, texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), Abdeckung mit einem Schild, aus ASA-Kunststoff. Vorverdrahtet mit 1-m-Kabel. Mastaufsatzmontage auf Mast mit Durchmesser 60 mm, Leuchte im rechten Winkel zur Straße. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 510 x 241 x 474 mm Leuchten Leistung: 69,8 W Leuchten Lichtstrom: 10264 lm Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W Gewicht: 7,29 kg Windangriffsfläche: 0.049 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96277185 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TUT09 + Urba Deco UD 24L35-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0 THO Stk

Mastaufsatzleuchte

Eine intelligente, elegante Architekturleuchte, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (symmetrisch), kein Streulicht. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, (AS9U3, äquivalent zu LM24, EN AC-46000), texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Glas, klar, 6 mm stark. Abhängemontage, Befestigung mit 34G, Leuchte im rechten Winkel zur Straße. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 510 x 241 x 146 mm Leuchten Leistung: 26,1 W Leuchten Lichtstrom: 3934 lm Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W Gewicht: 6,33 kg Windangriffsfläche: 0.031 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96279215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TUT0A + Urba Deco UD 24L35-730 WSC-S CL1 WS1 MSU-T BK U0 THO Stk

Mastaufsatzleuchte

Eine intelligente, elegante Architekturleuchte, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (symmetrisch), kein Streulicht. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, (AS9U3, äquivalent zu LM24, EN AC-46000), texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Glas, klar, 6 mm stark. Abhängemontage, Befestigung mit 34G, Leuchte im rechten Winkel zur Straße. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 510 x 241 x 146 mm Leuchten Leistung: 26,1 W Leuchten Lichtstrom: 3934 lm Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W Gewicht: 6,38 kg Windangriffsfläche: 0.031 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96279216 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TUT0B + Urba Deco UD 24L50-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0 THO Stk

Mastaufsatzleuchte

Eine intelligente, elegante Architekturleuchte, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (symmetrisch), kein Streulicht. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, (AS9U3, äquivalent zu LM24, EN AC-46000), texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Glas, klar, 6 mm stark. Vorverdrahtet mit 1-m-Kabel. Abhängemontage, Befestigung mit 34G, Leuchte im rechten Winkel zur Straße. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 510 x 241 x 146 mm Leuchten Leistung: 36,1 W Leuchten Lichtstrom: 5382 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 6,33 kg Windangriffsfläche: 0.031 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96279217 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TUT0C + Urba Deco UD 24L50-730 WSC-S CL1 WS1 MSU-T BK U0 THO Stk

Mastaufsatzleuchte

Eine intelligente, elegante Architekturleuchte, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (symmetrisch), kein Streulicht. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, (AS9U3, äquivalent zu LM24, EN

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	AC-46000), texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Glas, klar, 6 mm stark. Vorverdrahtet mit 1-m-Kabel. Abhängemontage, Befestigung mit 34G, Leuchte im rechten Winkel zur Straße. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 510 x 241 x 146 mm Leuchten Leistung: 36,1 W Leuchten Lichtstrom: 5382 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 6,38 kg Windangriffsfläche: 0.031 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96279218 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TUT0D +	Urba Deco UD 24L70-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0	THO Stk
	Mastaufsatzleuchte Eine intelligente, elegante Architekturleuchte, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (symmetrisch), kein Streulicht. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, (AS9U3, äquivalent zu LM24, EN AC-46000), texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Glas, klar, 6 mm stark. Vorverdrahtet mit 1-m-Kabel. Abhängemontage, Befestigung mit 34G, Leuchte im rechten Winkel zur Straße. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 510 x 241 x 146 mm Leuchten Leistung: 50,7 W Leuchten Lichtstrom: 7143 lm Leuchten Lichtausbeute: 141 lm/W Gewicht: 6,33 kg Windangriffsfläche: 0.031 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96279219 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TUT0E +	Urba Deco UD 24L70-730 WSC-S CL1 WS1 MSU-T BK U0	THO Stk
	Mastaufsatzleuchte Eine intelligente, elegante Architekturleuchte, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (symmetrisch), kein Streulicht. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, (AS9U3, äquivalent zu LM24, EN AC-46000), texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Glas, klar, 6 mm stark. Vorverdrahtet mit 1-m-Kabel. Abhängemontage, Befestigung mit 34G, Leuchte im rechten Winkel zur Straße. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 510 x 241 x 146 mm Leuchten Leistung: 50,7 W Leuchten Lichtstrom: 7143 lm Leuchten Lichtausbeute: 141 lm/W Gewicht: 6,38 kg Windangriffsfläche: 0.031 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96279220 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TUT0F +	Urba Deco UD 48L35-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0	THO Stk
	Mastaufsatzleuchte Eine intelligente, elegante Architekturleuchte, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (symmetrisch), kein Streulicht. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, (AS9U3, äquivalent zu LM24, EN AC-46000), texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Glas, klar, 6 mm stark. Vorverdrahtet mit 1-m-Kabel. Abhängemontage, Befestigung mit 34G, Leuchte im rechten Winkel zur Straße. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 510 x 241 x 146 mm Leuchten Leistung: 49,1 W Leuchten Lichtstrom: 7810 lm Leuchten Lichtausbeute: 159 lm/W Gewicht: 6,48 kg Windangriffsfläche: 0.031 m² z.B. Thorn, Artikelnr.: 96279225 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TUT0G +	Urba Deco UD 48L35-730 WSC-S CL1 WS1 MSU-T BK U0	THO Stk
	Mastaufsatzleuchte Eine intelligente, elegante Architekturleuchte, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (symmetrisch), kein Streulicht. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, (AS9U3, äquivalent zu LM24, EN AC-46000), texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Glas, klar, 6 mm stark. Vorverdrahtet mit 1-m-Kabel. Abhängemontage, Befestigung mit 34G, Leuchte im rechten Winkel zur Straße. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 510 x 241 x 146 mm Leuchten Leistung: 49,1 W Leuchten Lichtstrom: 7810 lm Leuchten Lichtausbeute: 159 lm/W Gewicht: 6,53 kg Windangriffsfläche: 0.031 m²	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96279226 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TUT0H + Urba Deco UD 48L50-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0 THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Eine intelligente, elegante Architekturleuchte, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (symmetrisch), kein Streulicht. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, (AS9U3, äquivalent zu LM24, EN AC-46000), texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Glas, klar, 6 mm stark. Vorverdrahtet mit 1-m-Kabel. Abhängemontage, Befestigung mit 34G, Leuchte im rechten Winkel zur Straße. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 510 x 241 x 146 mm Leuchten Leistung: 69,8 W Leuchten Lichtstrom: 10642 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 6,48 kg Windangriffsfläche: 0.031 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96279227 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TUT0I + Urba Deco UD 48L50-730 WSC-S CL1 WS1 MSU-T BK U0 THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Eine intelligente, elegante Architekturleuchte, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (symmetrisch), kein Streulicht. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, (AS9U3, äquivalent zu LM24, EN AC-46000), texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Glas, klar, 6 mm stark. Vorverdrahtet mit 1-m-Kabel. Abhängemontage, Befestigung mit 34G, Leuchte im rechten Winkel zur Straße. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 510 x 241 x 146 mm Leuchten Leistung: 69,8 W Leuchten Lichtstrom: 10642 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 6,53 kg Windangriffsfläche: 0.031 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96279228 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TUT0J + Urba Deco UD 24L50-730 WSC-S CL2 WS1 MCA-T BK U0 THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Eine intelligente, elegante Architekturleuchte, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (symmetrisch), kein Streulicht. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit: IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, (AS9U3, äquivalent zu LM24, EN AC-46000), texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Glas, klar, 6 mm stark. Vorverdrahtet mit 1-m-Kabel. Überspannungsseilmontage, Befestigung mit 34G, Leuchte im rechten Winkel zur Straße. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 510 x 241 x 215 mm Leuchten Leistung: 37 W Leuchten Lichtstrom: 5066 lm Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W Gewicht: 7,07 kg Windangriffsfläche: 0.031 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96279233 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TUT0K + Urba Deco UD 24L50-730 WSC-S CL1 WS1 MCA-T BK U0 THO **Stk**

Mastaufsatzleuchte

Eine intelligente, elegante Architekturleuchte, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (symmetrisch), kein Streulicht. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, (AS9U3, äquivalent zu LM24, EN AC-46000), texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Glas, klar, 6 mm stark. Vorverdrahtet mit 1-m-Kabel. Überspannungsseilmontage, Befestigung mit 34G, Leuchte im rechten Winkel zur Straße. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 510 x 241 x 215 mm Leuchten Leistung: 37 W Leuchten Lichtstrom: 5066 lm Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W Gewicht: 7,12 kg Windangriffsfläche: 0.031 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96279234 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TUT0L	+	Urba Deco UD 48L50-730 WSC-S CL2 WS1 MCA-T BK U0	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine intelligente, elegante Architekturleuchte, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (symmetrisch), kein Streulicht. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit: IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, (AS9U3, äquivalent zu LM24, EN AC-46000), texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Glas, klar, 6 mm stark. Vorverdrahtet mit 1-m-Kabel. Überspannungseilmontage, Befestigung mit 34G, Leuchte im rechten Winkel zur Straße. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 510 x 241 x 215 mm Leuchten Leistung: 70 W Leuchten Lichtstrom: 10016 lm Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 7,22 kg Windangriffsfläche: 0.031 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96279243 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TUT0M	+	Urba Deco UD 48L50-730 WSC-S CL1 WS1 MCA-T BK U0	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine intelligente, elegante Architekturleuchte, mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (symmetrisch), kein Streulicht. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, (AS9U3, äquivalent zu LM24, EN AC-46000), texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Glas, klar, 6 mm stark. Vorverdrahtet mit 1-m-Kabel. Überspannungseilmontage, Befestigung mit 34G, Leuchte im rechten Winkel zur Straße. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 510 x 241 x 215 mm Leuchten Leistung: 70 W Leuchten Lichtstrom: 10016 lm Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W Gewicht: 7,27 kg Windangriffsfläche: 0.031 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96279244 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TUT0N	+	Urba Deco UD 24L25-730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine intelligente, elegante Architekturleuchte mit 24 LEDs, betrieben mit 250mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (symmetrisch),. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit: IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, (AS9U3, äquivalent zu LM24, EN AC-46000), texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Klarglas, 6 mm stark. Arme: Aluminiumdruckguss, texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), Abdeckung mit einem Schild, aus ASA-Kunststoff. Vorverdrahtet mit 1-m-Kabel. Mastaufsatzmontage auf Mast mit Durchmesser 60 mm, Leuchte im rechten Winkel zur Straße. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 510 x 241 x 474 mm Leuchten Leistung: 19,3 W Leuchten Lichtstrom: 2808 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 7,1 kg Windangriffsfläche: 0.049 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96670049 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TUT0O	+	Urba Deco UD 24L25-730 WSC-S CL1 WS1 T60T BK	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine intelligente, elegante Architekturleuchte mit 24 LEDs, betrieben mit 250mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (symmetrisch),. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, (AS9U3, äquivalent zu LM24, EN AC-46000), texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Klarglas, 6 mm stark. Arme: Aluminiumdruckguss, texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), Abdeckung mit einem Schild, aus ASA-Kunststoff. Vorverdrahtet mit 1-m-Kabel. Mastaufsatzmontage auf Mast mit Durchmesser 60 mm, Leuchte im rechten Winkel zur Straße. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 510 x 241 x 474 mm Leuchten Leistung: 19,3 W Leuchten Lichtstrom: 2808 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 7,14 kg Windangriffsfläche: 0.049 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96670050 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TUT0P	+ Urba Deco UD 24L50-730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK	THO Stk
Mastaufsatzleuchte		
<p>Eine intelligente, elegante Architekturleuchte mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (symmetrisch),. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit: IK10. Leuchtdach und Sockel: Aluminiumdruckguss, (AS9U3, äquivalent zu LM24, EN AC-46000), texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Klarglas, 6 mm stark. Arme: Aluminiumdruckguss, texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), Abdeckung mit einem Schild, aus ASA-Kunststoff. Vorverdrahtet mit 1-m-Kabel. Mastaufsatzmontage auf Mast mit Durchmesser 60 mm, Leuchte im rechten Winkel zur Straße. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 510 x 241 x 474 mm Leuchten Leistung: 36,1 W Leuchten Lichtstrom: 5191 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 7,1 kg Windangriffsfläche: 0.049 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96670051 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		
0TUT0Q	+ Urba Deco UD 24L50-730 WSC-S CL1 WS1 T60T BK	THO Stk
Mastaufsatzleuchte		
<p>Eine intelligente, elegante Architekturleuchte mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (symmetrisch),. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK10. Leuchtdach und Sockel: Aluminiumdruckguss, (AS9U3, äquivalent zu LM24, EN AC-46000), texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Klarglas, 6 mm stark. Arme: Aluminiumdruckguss, texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), Abdeckung mit einem Schild, aus ASA-Kunststoff. Vorverdrahtet mit 1-m-Kabel. Mastaufsatzmontage auf Mast mit Durchmesser 60 mm, Leuchte im rechten Winkel zur Straße. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 510 x 241 x 474 mm Leuchten Leistung: 36,1 W Leuchten Lichtstrom: 5191 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 7,14 kg Windangriffsfläche: 0.049 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96670052 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		
0TUT0R	+ Urba Deco UD 24L25-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0	THO Stk
Mastaufsatzleuchte		
<p>Eine intelligente, elegante Architekturleuchte, mit 24 LEDs, betrieben mit 250mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (symmetrisch), kein Streulicht. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Leuchtdach und Sockel: Aluminiumdruckguss, (AS9U3, äquivalent zu LM24, EN AC-46000), texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Glas, klar, 6 mm stark. Abhängemontage, Befestigung mit 34G, Leuchte im rechten Winkel zur Straße. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 510 x 241 x 146 mm Leuchten Leistung: 19,3 W Leuchten Lichtstrom: 2912 lm Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W Gewicht: 6,33 kg Windangriffsfläche: 0.031 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96670053 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		
0TUT0S	+ Urba Deco UD 24L25-730 WSC-S CL1 WS1 MSU-T BK U0	THO Stk
Mastaufsatzleuchte		
<p>Eine intelligente, elegante Architekturleuchte, mit 24 LEDs, betrieben mit 250mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (symmetrisch), kein Streulicht. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Leuchtdach und Sockel: Aluminiumdruckguss, (AS9U3, äquivalent zu LM24, EN AC-46000), texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Glas, klar, 6 mm stark. Abhängemontage, Befestigung mit 34G, Leuchte im rechten Winkel zur Straße. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 510 x 241 x 146 mm Leuchten Leistung: 19,3 W Leuchten Lichtstrom: 2912 lm Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W Gewicht: 6,38 kg Windangriffsfläche: 0.031 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96670054 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		
0TUT0T	+ Urba Deco UD 24L50-730 EWC CL2 HFX WS5 MSU-T BK U0	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine intelligente, elegante Architekturleuchte, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort, kein Streulicht. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, (AS9U3, äquivalent zu LM24, EN AC-46000), texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Glas, klar, 6 mm stark. Abhängemontage, Befestigung mit 34G, Leuchte im rechten Winkel zur Straße. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 510 x 241 x 146 mm Leuchten Leistung: 36,1 W Leuchten Lichtstrom: 5382 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 7,07 kg Windangriffsfläche: 0.031 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96670239 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TUT0U	+	Urba Deco UD 24L50-730 WSC CL2 WS1 MSU-L BK UO	THO	Stk
		<p>Mastaufsatzleuchte</p> <p>Eine intelligente, elegante Architekturleuchte, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort, kein Streulicht. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, (AS9U3, äquivalent zu LM24, EN AC-46000), texturiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Glas, klar, 6 mm stark. Abhängemontage, Befestigung mit 34G, Leuchte parallel zur Straße. Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 510 x 241 x 146 mm Leuchten Leistung: 36,1 W Leuchten Lichtstrom: 5382 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 6,35 kg Windangriffsfläche: 0.031 m²</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96670240 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TV3	+	Urba Poller (THORN)	THO	
		<p>Version: 2025-02</p> <p>Leistungsumfang</p> <p>Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.</p> <p><u>Kommentar</u></p> <p>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.</p> <p>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</p>		

0TV300	+	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.		
---------------	----------	--	--	--

0TV300Q	+	Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TV3	ZZZ
Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:			
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.			
Kriterien der Gleichwertigkeit:		Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:	
<div></div>		<div></div>	
<div></div>		<div></div>	
<div></div>		<div></div>	
<div><div>Kommentar:</div><div>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</div></div>			

0TV301	+	URBA BOLLARD 4L105 730 CL2	THO	Stk
		<p>LED-Poller</p> <p>Ein dekorativer LED-Poller. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP65, IK10. Gehäuse und Frontring: kohlenstoffarm Stahl, Zink, elektro-plattiert, Ausführung: schwarz (RAL 9005). Diffusor: Platte aus Polycarbonat (PC), 5 mm, klar. Flansch- oder Erdstückmontage mit separat zu bestellenden Sockeln. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 200 x 970 mm Leuchten Leistung: 15 W</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Leuchten Lichtstrom: 1009 lm Leuchten Lichtausbeute: 67 lm/W Gewicht: 12,9 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275588 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TV302	+ URBA BOLLARD 4L105 730 CL1	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Ein dekorativer LED-Poller. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse und Frontring: kohlenstoffarm Stahl, Zink, elektro-plattiert, Ausführung: schwarz (RAL 9005). Diffusor: Platte aus Polycarbonat (PC), 5 mm, klar. Flansch- oder Erdstückmontage mit separat zu bestellenden Sockeln. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 200 x 970 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 1009 lm Leuchten Lichtausbeute: 67 lm/W Gewicht: 12,1 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275589 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TV303	+ URBA BOLLARD 4L105 740 CL2	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Ein dekorativer LED-Poller. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP65, IK10. Gehäuse und Frontring: kohlenstoffarm Stahl, Zink, elektro-plattiert, Ausführung: schwarz (RAL 9005). Diffusor: Platte aus Polycarbonat (PC), 5 mm, klar. Flansch- oder Erdstückmontage mit separat zu bestellenden Sockeln. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 200 x 970 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 1107 lm Leuchten Lichtausbeute: 74 lm/W Gewicht: 12,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275590 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TV304	+ URBA BOLLARD 4L105 740 CL1	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Ein dekorativer LED-Poller. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse und Frontring: kohlenstoffarm Stahl, Zink, elektro-plattiert, Ausführung: schwarz (RAL 9005). Diffusor: Platte aus Polycarbonat (PC), 5 mm, klar. Flansch- oder Erdstückmontage mit separat zu bestellenden Sockeln. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 200 x 970 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 1107 lm Leuchten Lichtausbeute: 74 lm/W Gewicht: 12 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275591 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TV305	+ URBA BOLLARD BASE MPL	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Platte zur Flanschmontage für Urba Poller.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275592 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TV306	+ URBA BOLLARD BASE MGR 500	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Zubehör zur Erdstückmontage, kurz, für Urba Poller.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275593 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TV307	+ URBA BOLLARD BASE MGR 800	THO Stk
	<p>LED-Poller</p> <p>Zubehör zur Erdstückmontage, lang, für Urba Poller.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96275594 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TVD	+ UrbaSens Connect (THORN)	THO

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TVD00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

0TVD00Q + **Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TVD** ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TVD01 + **UrbaSens Connect Sensor TypeB ZG18 PIR** THO **Stk**

Sensor

Sensor, Gewicht: 0,08 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 22171802 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TVD02 + **UrbaSens Connect RF-Controller ZG M SET 12 pcs** THO **Stk**

RF-Leuchten-Controller

RF-Leuchten-Controller, Gewicht: 1,3 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632787 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TVD03 + **UrbaSens Connect RF-Controller ZG SIM 10y PR166203** THO **Stk**

Schalt. Dim PL

Schalt. Dim PL, Gewicht: 0,1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635511 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TVN + **UrbaSens Play (THORN)** THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TVN00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TVN00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TVN ZZZ
Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TVN01 + UrbaSens Play RF-Controller ZG bDW THO **Stk**
basicDIM Wireless OTD
basicDIM Wireless OTD, Gewicht: 0,08 kg
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636993 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TVN02 + UrbaSens Play ZG RETROFIT BOX M THO **Stk**
Zhaga-Fass. Nachrüstbox Mastaufsatzmont.
Zhaga-Fass. Nachrüstbox Mastaufsatzmont., Gewicht: 1,15 kg
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96684001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TVN03 + UrbaSens Play ZG RETROFIT BOX W THO **Stk**
Zhaga-Fassung Nachrüstbox Wandmontage
Zhaga-Fassung Nachrüstbox Wandmontage, Gewicht: 1,15 kg
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96684002 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TVX + Victor (THORN) THO
Version: 2025-02
Leistungsumfang
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TVX00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

0TVX00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TVX ZZZ
Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TVX01	+	Victor VIC1 12L35-740 NR CL2 N8M R9006	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Mini, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 12, betrieben mit, 350mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm ² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 363 x 277 mm Leuchten Leistung: 14,6 W Gewicht: 4,75 kg Windangriffsfläche: 0.084 m ²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635786 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TVX02	+	Victor VIC1 12L50-740 NR CL2 N8M R9006	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Mini, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 12, betrieben mit, 500mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm ² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 363 x 277 mm Leuchten Leistung: 20,2 W Gewicht: 4,81 kg Windangriffsfläche: 0.084 m ²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635787 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TVX03	+	Victor VIC1 12L70-740 NR CL2 N8M R9006	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Mini, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 12, betrieben mit, 700mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm ² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 363 x 277 mm Leuchten Leistung: 27,9 W Gewicht: 4,81 kg Windangriffsfläche: 0.084 m ²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635788 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TVX04	+	Victor VIC1 12L105-740 NR CL2 N8M R9006	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Mini, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 12, betrieben mit, 1050 mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm ² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 363 x 277 mm Leuchten Leistung: 41,6 W Gewicht: 4,81 kg Windangriffsfläche: 0.084 m ²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635789 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TVX05	+	Victor VIC1 24L35-740 NR CL2 N8M R9006	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Mini, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 24, betrieben mit, 350mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm ² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 363 x 277 mm Leuchten Leistung: 27,2 W Gewicht: 4,84 kg				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Windangriffsfläche: 0.084 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635790 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TVX06 + Victor VIC1 24L50-740 NR CL2 N8M R9006 THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 24, betrieben mit, 500mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 363 x 277 mm Leuchten Leistung: 37,7 W Gewicht: 4,84 kg Windangriffsfläche: 0.084 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635791 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TVX07 + Victor VIC1 24L70-740 NR CL2 N8M R9006 THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 24, betrieben mit, 700mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 363 x 277 mm Leuchten Leistung: 52,1 W Gewicht: 4,86 kg Windangriffsfläche: 0.084 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635792 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TVX08 + Victor VIC1 24L105-740 NR CL2 N8M R9006 THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 24, betrieben mit, 1050 mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 363 x 277 mm Leuchten Leistung: 79,2 W Gewicht: 4,93 kg Windangriffsfläche: 0.084 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635793 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TVX09 + Victor VIC1 36L35-740 NR CL2 N8M R9006 THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 36, betrieben mit, 350mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 363 x 277 mm Leuchten Leistung: 38,3 W Gewicht: 4,89 kg Windangriffsfläche: 0.084 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635794 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TVX0A + Victor VIC1 36L50-740 NR CL2 N8M R9006 THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 36, betrieben mit, 500mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 363 x 277 mm Leuchten Leistung: 54,3 W Gewicht: 4,89 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Windangriffsfläche: 0.084 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635795 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TVX0B	+	Victor VIC1 36L70-740 NR CL2 N8M R9006	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Mini, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 36, betrieben mit, 700mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 363 x 277 mm Leuchten Leistung: 76,5 W Gewicht: 5,18 kg Windangriffsfläche: 0.084 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635796 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0TVX0C	+	Victor VIC2 48L35-740 NR CL2 N8M R9006	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Maxi, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 48, betrieben mit, 350mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 503 x 360 mm Leuchten Leistung: 50,5 W Gewicht: 8,42 kg Windangriffsfläche: 0.144 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635797 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0TVX0D	+	Victor VIC2 48L50-740 NR CL2 N8M R9006	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Maxi, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 48, betrieben mit, 500mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 503 x 360 mm Leuchten Leistung: 71,7 W Gewicht: 8,42 kg Windangriffsfläche: 0.144 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635798 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0TVX0E	+	Victor VIC2 48L70-740 NR CL2 N8M R9006	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Maxi, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 48, betrieben mit, 700mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 503 x 360 mm Leuchten Leistung: 102,2 W Gewicht: 8,64 kg Windangriffsfläche: 0.144 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635799 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0TVX0F	+	Victor VIC2 60L35-740 NR CL2 N8M R9006	THO	Stk
LED-Straßenleuchte				
Eine LED-Straßenleuchte, Maxi, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 60, betrieben mit, 350mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 503 x 360 mm Leuchten Leistung: 62,4 W Gewicht: 8,68 kg				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Windangriffsfläche: 0.144 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635800 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TVX0G + Victor VIC2 60L50-740 NR CL2 N8M R9006 THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Maxi, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 60, betrieben mit, 500mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 503 x 360 mm Leuchten Leistung: 89,4 W Gewicht: 8,68 kg Windangriffsfläche: 0.144 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635801 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TVX0H + Victor VIC2 60L70-740 NR CL2 N8M R9006 THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Maxi, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 60, betrieben mit, 700mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 503 x 360 mm Leuchten Leistung: 127,3 W Gewicht: 8,68 kg Windangriffsfläche: 0.144 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635802 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TVX0I + Victor VIC2 72L35-740 NR CL2 N8M R9006 THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Maxi, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 72, betrieben mit, 350mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 503 x 360 mm Leuchten Leistung: 74,7 W Gewicht: 8,71 kg Windangriffsfläche: 0.144 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635803 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TVX0J + Victor VIC2 72L50-740 NR CL2 N8M R9006 THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Maxi, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 72, betrieben mit, 500mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 503 x 360 mm Leuchten Leistung: 108,2 W Gewicht: 8,71 kg Windangriffsfläche: 0.144 m²

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635804 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TVX0K + Victor VIC2 72L70-740 NR CL2 N8M R9006 THO **Stk**

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßenleuchte, Maxi, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 72, betrieben mit, 700mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 503 x 360 mm Leuchten Leistung: 152,2 W Gewicht: 8,95 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Windangriffsfläche: 0.144 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635805 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TW7 + Victoria (THORN) THO

Version: 2025-02

Leistungsumfang

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

0TW700 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

0TW700Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TW7 ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TW701 + Victoria VICIA1 12L35-740 NR CL2 N8M R9006 THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßen- und Stadtleuchte, Mini, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 12, betrieben mit, 350mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP65. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 605 x 355 mm Leuchten Leistung: 20,6 W Gewicht: 5,35 kg Windangriffsfläche: 0.144 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96681003 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TW702 + Victoria VICIA1 12L50-740 NR CL2 N8M R9006 THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßen- und Stadtleuchte, Mini, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 12, betrieben mit, 500mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP65. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 605 x 355 mm Leuchten Leistung: 26,2 W Gewicht: 5,41 kg Windangriffsfläche: 0.144 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96681004 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TW703 + Victoria VICIA1 12L70-740 NR CL2 N8M R9006 THO Stk

LED-Straßenleuchte

Eine LED-Straßen- und Stadtleuchte, Mini, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 12, betrieben mit,

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>700mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP65. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 605 x 355 mm Leuchten Leistung: 33,9 W Gewicht: 5,41 kg Windangriffsfläche: 0.144 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96681005 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TW704	+ Victoria VICIA1 12L105-740 NR CL2 N8M R9006	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßen- und Stadtleuchte, Mini, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 12, betrieben mit, 1,05A, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP65. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 605 x 355 mm Leuchten Leistung: 47,6 W Gewicht: 5,41 kg Windangriffsfläche: 0.144 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96681006 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TW705	+ Victoria VICIA1 24L35-740 NR CL2 N8M R9006	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßen- und Stadtleuchte, Mini, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 24, betrieben mit, 350mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP65. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 605 x 355 mm Leuchten Leistung: 33,2 W Gewicht: 5,44 kg Windangriffsfläche: 0.144 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96681007 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TW706	+ Victoria VICIA1 24L50-740 NR CL2 N8M R9006	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßen- und Stadtleuchte, Mini, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 24, betrieben mit, 500mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP65. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 605 x 355 mm Leuchten Leistung: 43,7 W Gewicht: 5,44 kg Windangriffsfläche: 0.144 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96681008 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TW707	+ Victoria VICIA1 24L70-740 NR CL2 N8M R9006	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßen- und Stadtleuchte, Mini, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 24, betrieben mit, 700mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP65. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 605 x 355 mm Leuchten Leistung: 58,1 W Gewicht: 5,46 kg Windangriffsfläche: 0.144 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96681009 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TW708	+ Victoria VICIA1 24L105-740 NR CL2 N8M R9006	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßen- und Stadtleuchte, Mini, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 24, betrieben mit, 1,05A,</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP65. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 605 x 355 mm Leuchten Leistung: 85,2 W Gewicht: 5,53 kg Windangriffsfläche: 0.144 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96681010 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TW709	+ Victoria VICIA1 36L35-740 NR CL2 N8M R9006	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßen- und Stadtleuchte, Mini, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 36, betrieben mit, 350mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP65. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 605 x 355 mm Leuchten Leistung: 44,3 W Gewicht: 5,49 kg Windangriffsfläche: 0.144 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96681011 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TW70A	+ Victoria VICIA1 36L50-740 NR CL2 N8M R9006	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßen- und Stadtleuchte, Mini, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 36, betrieben mit, 500mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP65. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 605 x 355 mm Leuchten Leistung: 60,3 W Gewicht: 5,49 kg Windangriffsfläche: 0.144 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96681012 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TW70B	+ Victoria VICIA1 36L70-740 NR CL2 N8M R9006	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßen- und Stadtleuchte, Mini, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 36, betrieben mit, 700mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP65. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 605 x 355 mm Leuchten Leistung: 82,5 W Gewicht: 5,77 kg Windangriffsfläche: 0.144 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96681013 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TW70C	+ Victoria VICIA2 48L35-740 NR CL2 N8M R9006	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßen- und Stadtleuchte, Maxi, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 48, betrieben mit, 350mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP65. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 705 x 435 mm Leuchten Leistung: 56,5 W Gewicht: 9,07 kg Windangriffsfläche: 0.228 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96681014 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TW70D	+ Victoria VICIA2 48L50-740 NR CL2 N8M R9006	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßen- und Stadtleuchte, Maxi, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 48, betrieben mit,</p>	

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>500mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP65. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 705 x 435 mm Leuchten Leistung: 77,7 W Gewicht: 9,07 kg Windangriffsfläche: 0.228 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96681015 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TW70E +	Victoria VICIA2 48L70-740 NR CL2 N8M R9006	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßen- und Stadtleuchte, Maxi, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 48, betrieben mit, 700mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP65. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 705 x 435 mm Leuchten Leistung: 108,2 W Gewicht: 9,3 kg Windangriffsfläche: 0.228 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96681016 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TW70F +	Victoria VICIA2 60L35-740 NR CL2 N8M R9006	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßen- und Stadtleuchte, Maxi, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 60, betrieben mit, 350mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP65. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 705 x 435 mm Leuchten Leistung: 68,4 W Gewicht: 9,33 kg Windangriffsfläche: 0.228 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96681017 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TW70G +	Victoria VICIA2 60L50-740 NR CL2 N8M R9006	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßen- und Stadtleuchte, Maxi, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 60, betrieben mit, 500mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP65. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 705 x 435 mm Leuchten Leistung: 95,4 W Gewicht: 9,33 kg Windangriffsfläche: 0.228 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96681018 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TW70H +	Victoria VICIA2 60L70-740 NR CL2 N8M R9006	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßen- und Stadtleuchte, Maxi, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 60, betrieben mit, 700mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP65. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 705 x 435 mm Leuchten Leistung: 133,3 W Gewicht: 9,33 kg Windangriffsfläche: 0.228 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96681019 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TW70I +	Victoria VICIA2 72L35-740 NR CL2 N8M R9006	THO Stk
	<p>LED-Straßenleuchte</p> <p>Eine LED-Straßen- und Stadtleuchte, Maxi, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 72, betrieben mit,</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>350mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP65. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängenvorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 705 x 435 mm Leuchten Leistung: 80,7 W Gewicht: 9,36 kg Windangriffsfläche: 0.228 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96681020 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TW70J	+	Victoria VICIA2 72L50-740 NR CL2 N8M R9006	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine LED-Straßen- und Stadtleuchte, Maxi, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 72, betrieben mit, 500mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP65. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängenvorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 705 x 435 mm Leuchten Leistung: 114,2 W Gewicht: 9,36 kg Windangriffsfläche: 0.228 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96681021 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TW70K	+	Victoria VICIA2 72L70-740 NR CL2 N8M R9006	THO	Stk
		LED-Straßenleuchte		
		<p>Eine LED-Straßen- und Stadtleuchte, Maxi, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 72, betrieben mit, 700mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP65. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängenvorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 705 x 435 mm Leuchten Leistung: 158,2 W Gewicht: 9,6 kg Windangriffsfläche: 0.228 m²</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96681022 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TWH	+	Volupto (THORN)	THO	
		Version: 2025-02		
		Leistungsumfang		
		Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.		
		<p><u>Kommentar</u></p> <p>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG)</u> nicht geeignet.</p> <p>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</p>		

0TWH00	+	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:		
---------------	----------	--	--	--

0TWH00Q	+	Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TWH	ZZZ	
		Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:		
		Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.		
		Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:	
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TWH01	+	Volupto VO 12L35-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANT	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine smarte LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: Breite Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber mit 12 LEDs, betrieben bei 350mA. Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert, korrosionsbeständig. Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC). Inklusive LED-Modul mit 4000K Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Abmessungen: Durchmesser 60/406 x 571 mm Leuchten Leistung: 13,2 W Leuchten Lichtstrom: 1977 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 7,42 kg Windangriffsfläche: 0.143 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631888 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TWH02	+	Volupto VO 12L35-740 SF WSC CL1 W5 T60 ANT	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine smarte LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: Breite Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber mit 12 LEDs, betrieben bei 350mA. Schutzklasse I, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert, korrosionsbeständig. Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC). Inklusive LED-Modul mit 4000K Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Abmessungen: Durchmesser 60/406 x 571 mm Leuchten Leistung: 13,2 W Leuchten Lichtstrom: 1977 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 7,53 kg Windangriffsfläche: 0.143 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631889 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TWH03	+	Volupto VO 12L50-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANT	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine smarte LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: Breite Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber mit 12 LEDs, betrieben bei 500mA. Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert, korrosionsbeständig. Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC). Inklusive LED-Modul mit 4000K Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Abmessungen: Durchmesser 60/406 x 571 mm Leuchten Leistung: 18,8 W Leuchten Lichtstrom: 2729 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 7,42 kg Windangriffsfläche: 0.143 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631890 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TWH04	+	Volupto VO 12L50-740 SF WSC CL1 W5 T60 ANT	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine smarte LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: Breite Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber mit 12 LEDs, betrieben bei 500mA. Schutzklasse I, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert, korrosionsbeständig. Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC). Inklusive LED-Modul mit 4000K Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Abmessungen: Durchmesser 60/406 x 571 mm Leuchten Leistung: 18,8 W Leuchten Lichtstrom: 2729 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 7,53 kg Windangriffsfläche: 0.143 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631891 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
0TWH05	+	Volupto VO 12L70-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANT	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte				
Eine smarte LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: Breite Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber mit 12 LEDs, betrieben bei 700mA. Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert, korrosionsbeständig. Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC). Inklusive LED-Modul mit 4000K Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Abmessungen: Durchmesser 60/406 x 571 mm Leuchten Leistung: 26,3 W Leuchten Lichtstrom: 3676 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 7,42 kg Windangriffsfläche: 0.143 m²				
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631892 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

OTWH06 + Volupto VO 12L70-740 SF WSC CL1 W5 T60 ANTTHO **Stk****Mastaufsatzleuchte**

Eine smarte LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: Breite Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber mit 12 LEDs, betrieben bei 700mA. Schutzklasse I, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert, korrosionsbeständig. Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC). Inklusive LED-Modul mit 4000K Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Abmessungen: Durchmesser 60/406 x 571 mm Leuchten Leistung: 26,3 W Leuchten Lichtstrom: 3676 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 7,53 kg Windangriffsfläche: 0.143 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631893 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTWH07 + Volupto VO 12L105-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANTTHO **Stk****Mastaufsatzleuchte**

Eine smarte LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: Breite Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber mit 12 LEDs, betrieben bei 1,05A. Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert, korrosionsbeständig. Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC). Inklusive LED-Modul mit 4000K Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Abmessungen: Durchmesser 60/406 x 571 mm Leuchten Leistung: 40,3 W Leuchten Lichtstrom: 5181 lm Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W Gewicht: 7,42 kg Windangriffsfläche: 0.143 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631894 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTWH08 + Volupto VO 12L105-740 SF WSC CL1 W5 T60 ANTTHO **Stk****Mastaufsatzleuchte**

Eine smarte LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: Breite Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber mit 12 LEDs, betrieben bei 1,05A. Schutzklasse I, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert, korrosionsbeständig. Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC). Inklusive LED-Modul mit 4000K Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Abmessungen: Durchmesser 60/406 x 571 mm Leuchten Leistung: 40,3 W Leuchten Lichtstrom: 5181 lm Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W Gewicht: 7,53 kg Windangriffsfläche: 0.143 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631895 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTWH09 + Volupto VO 24L35-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANTTHO **Stk****Mastaufsatzleuchte**

Eine smarte LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: Breite Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 350mA. Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert, korrosionsbeständig. Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC). Inklusive LED-Modul mit 4000K Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Abmessungen: Durchmesser 60/406 x 571 mm Leuchten Leistung: 25,7 W Leuchten Lichtstrom: 3935 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 7,47 kg Windangriffsfläche: 0.143 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631896 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTWH0A + Volupto VO 24L35-740 SF WSC CL1 W5 T60 ANTTHO **Stk****Mastaufsatzleuchte**

Eine smarte LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: Breite Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 350mA. Schutzklasse I, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert, korrosionsbeständig. Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC). Inklusive LED-Modul mit 4000K Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Abmessungen: Durchmesser 60/406 x 571 mm Leuchten Leistung: 25,7 W Leuchten Lichtstrom: 3935 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 7,59 kg Windangriffsfläche: 0.143 m²

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631897 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TWH0B + Volupto VO 24L50-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANT	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte		
Eine smarte LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: Breite Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 500mA. Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert, korrosionsbeständig. Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC). Inklusive LED-Modul mit 4000K Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Abmessungen: Durchmesser 60/406 x 571 mm Leuchten Leistung: 36,1 W Leuchten Lichtstrom: 5412 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 7,47 kg Windangriffsfläche: 0.143 m²		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631898 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0TWH0C + Volupto VO 24L50-740 SF WSC CL1 W5 T60 ANT	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte		
Eine smarte LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: Breite Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 500mA. Schutzklasse I, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert, korrosionsbeständig. Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC). Inklusive LED-Modul mit 4000K Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Abmessungen: Durchmesser 60/406 x 571 mm Leuchten Leistung: 36,1 W Leuchten Lichtstrom: 5412 lm Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W Gewicht: 7,59 kg Windangriffsfläche: 0.143 m²		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631899 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0TWH0D + Volupto VO 24L70-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANT	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte		
Eine smarte LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: Breite Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 700mA. Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert, korrosionsbeständig. Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC). Inklusive LED-Modul mit 4000K Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Abmessungen: Durchmesser 60/406 x 571 mm Leuchten Leistung: 50,9 W Leuchten Lichtstrom: 7250 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 7,47 kg Windangriffsfläche: 0.143 m²		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631900 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0TWH0E + Volupto VO 24L70-740 SF WSC CL1 W5 T60 ANT	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte		
Eine smarte LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: Breite Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 700mA. Schutzklasse I, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert, korrosionsbeständig. Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC). Inklusive LED-Modul mit 4000K Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Abmessungen: Durchmesser 60/406 x 571 mm Leuchten Leistung: 50,9 W Leuchten Lichtstrom: 7250 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 7,59 kg Windangriffsfläche: 0.143 m²		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631901 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0TWH0F + Volupto VO 18L35-740 SF RS CL2 W5 T60 ANT	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte		
Eine smarte LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. Programmierbar LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 350mA. Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert, korrosionsbeständig. Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC). Inklusive LED-Modul mit 4000K Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Abmessungen: Durchmesser 60/406 x 571 mm Leuchten Leistung: 19,5 W Leuchten Lichtstrom: 2856 lm Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W Gewicht: 7,48 kg Windangriffsfläche: 0.143 m²		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631902 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TWH0G + Volupto VO 18L35-740 SF RS CL1 W5 T60 ANT	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte		
Eine smarte LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. Programmierbar LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 350mA. Schutzklasse I, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert, korrosionsbeständig. Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC). Inklusive LED-Modul mit 4000K Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Abmessungen: Durchmesser 60/406 x 571 mm Leuchten Leistung: 19,5 W Leuchten Lichtstrom: 2856 lm Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W Gewicht: 7,59 kg Windangriffsfläche: 0.143 m²		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631903 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0TWH0H + Volupto VO 18L50-740 SF RS CL2 W5 T60 ANT	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte		
Eine smarte LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. Programmierbar LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 500mA. Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert, korrosionsbeständig. Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC). Inklusive LED-Modul mit 4000K Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Abmessungen: Durchmesser 60/406 x 571 mm Leuchten Leistung: 27,8 W Leuchten Lichtstrom: 3938 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 7,48 kg Windangriffsfläche: 0.143 m²		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631904 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0TWH0I + Volupto VO 18L50-740 SF RS CL1 W5 T60 ANT	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte		
Eine smarte LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. Programmierbar LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 500mA. Schutzklasse I, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert, korrosionsbeständig. Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC). Inklusive LED-Modul mit 4000K Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Abmessungen: Durchmesser 60/406 x 571 mm Leuchten Leistung: 27,8 W Leuchten Lichtstrom: 3938 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 7,59 kg Windangriffsfläche: 0.143 m²		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631905 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0TWH0J + Volupto VO 18L70-740 SF RS CL2 W5 T60 ANT	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte		
Eine smarte LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. Programmierbar LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 700mA. Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert, korrosionsbeständig. Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC). Inklusive LED-Modul mit 4000K Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Abmessungen: Durchmesser 60/406 x 571 mm Leuchten Leistung: 38,9 W Leuchten Lichtstrom: 5294 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 7,48 kg Windangriffsfläche: 0.143 m²		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631906 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
0TWH0K + Volupto VO 18L70-740 SF RS CL1 W5 T60 ANT	THO	Stk
Mastaufsatzleuchte		
Eine smarte LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. Programmierbar LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 700mA. Schutzklasse I, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert, korrosionsbeständig. Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC). Inklusive LED-Modul mit 4000K Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Abmessungen: Durchmesser 60/406 x 571 mm Leuchten Leistung: 38,9 W Leuchten Lichtstrom: 5294 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 7,59 kg Windangriffsfläche: 0.143 m²		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631907 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TWH0L + Volupto VO 18L105-740 SF RS CL2 W5 T60 ANT		THO	Stk
Mastaufsatzleuchte			
Eine smarte LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. Programmierbar LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 1,05A. Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert, korrosionsbeständig. Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC). Inklusive LED-Modul mit 4000K Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Abmessungen: Durchmesser 60/406 x 571 mm Leuchten Leistung: 59,5 W Leuchten Lichtstrom: 7458 lm Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W Gewicht: 7,48 kg Windangriffsfläche: 0.143 m²			
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631908 oder Gleichwertiges.			
Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
0TWH0M + Volupto VO 18L105-740 SF RS CL1 W5 T60 ANT		THO	Stk
Mastaufsatzleuchte			
Eine smarte LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. Programmierbar LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 1,05A. Schutzklasse I, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert, korrosionsbeständig. Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC). Inklusive LED-Modul mit 4000K Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Abmessungen: Durchmesser 60/406 x 571 mm Leuchten Leistung: 59,5 W Leuchten Lichtstrom: 7458 lm Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W Gewicht: 7,59 kg Windangriffsfläche: 0.143 m²			
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631909 oder Gleichwertiges.			
Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
0TWR	+ Voyager (THORN)	THO	
Version: 2025-02			
Leistungsumfang			
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.			
<div><div>Kommentar</div><div>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.</div><div>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</div></div>			
0TWR00	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:		
0TWR00Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TWR	ZZZ	
Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:			
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.			
Kriterien der Gleichwertigkeit:		Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:	
<div></div>		<div></div>	
<div></div>		<div></div>	
<div></div>		<div></div>	
<div><div>Kommentar:</div><div>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</div></div>			
0TWR01	+ Voyager SPARE 3 Cell Batt Nickel Metal Hydride	THO	Stk
Ersatzakku			
Ersatzakku für Notleuchten-Reihe: Die Anleitung zum Austausch finden Sie in der Montageanleitung der Leuchte.			
z.B. Thorn, Artikelnr.: 59006131 oder Gleichwertiges.			
Angebotenes Erzeugnis: (.....)			

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
0TWR02	+ VOYAGER STAR ESCAPE LENSES Linsen 20 Linsen als Ersatzteil für VOYAGER Star Leuchten mit Escape-Optik z.B. Thorn, Artikelnr.: 59007292 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TWR03	+ VOYAGER STAR ANTIPANIC LENSES Linsen 20 Linsen als Ersatzteil für VOYAGER Star Leuchten mit Antipanic-Optik z.B. Thorn, Artikelnr.: 59007293 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TWR04	+ Voyager SPARE VOYAGER COMPACT BATTERY Ersatzakku Ersatzakku für Notleuchten-Reihe: Die Anleitung zum Austausch finden Sie in der Montageanleitung der Leuchte. z.B. Thorn, Artikelnr.: 59007999 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TWR05	+ VOYAGER STAR SPOT LENSES Linsen 20 Linsen als Ersatzteil für VOYAGER Star Leuchten mit Spot-Optik z.B. Thorn, Artikelnr.: 59008194 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TWR06	+ Voyager Solid ACCU NIMH 2,2AH Akku Ersatzakku für Voyager Solid E3D: Spannung: 3,6 V* Typische Kapazität: 2.200 mAh* Dauer der Anfangsladung: 24 h* Wiederaufladezeit: 24 h* Umgebungstemperatur: 5 bis 50°C* Die Anleitung zum Austausch finden Sie in der Montageanleitung der Leuchte. Alle mit einem * markierten Werte sind Nennwerte. Falls nichts anderes angegeben ist, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. z.B. Thorn, Artikelnr.: 59009287 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TWR07	+ Voyager Style ACCU 3h Akku Ersatzakku für autarke Notleuchten-Versionen, Spezifikation: Spannung (V)* 4.8, Typische Kapazität: (mAh)* 800, Wiederaufladezeit: 24 Std. Umgebungstemperatur: 0 bis 45 °C*. Die Anleitung zum Austausch finden Sie in der Montageanleitung der Leuchte. Alle mit einem * markierten Werte sind Nennwerte. Falls nichts anderes angegeben ist, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25° C, Gewicht: 0,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 59009397 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TWR08	+ Voyager One ACCU 3h Akku Ersatzakku für autarke Voyager One-Versionen, Spezifikation: Spannung (V)* 4.8, Typische Kapazität: (mAh)* 2000, Wiederaufladezeit: 24 Std. Umgebungstemperatur: °C*. Die Anleitung zum Austausch finden Sie in der Montageanleitung der Leuchte. Alle mit einem * markierten Werte sind Nennwerte. Falls nichts anderes angegeben ist, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25° C, Gewicht: 0,14 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 59010596 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TWR09	+ Voyager One Ballast ECC HP	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Vorschaltgerät Ersatzbetriebsgerät für VOYAGER ONE ECC HP Zentralakku-Notlichtleuchte mit Stromkreisüberwachung, ohne Einzelüberwachung der Leuchte (96631601), max. Linienlänge von Notstromversorgung bis zur letzten Leuchte: 300 m., leistungsstarke HP-Version ermöglicht größere Leuchtenabstände und Anwendungen mit größerer Beleuchtungsstärke (z.B. 5 Lux, 1lm/ft2) z.B. Thorn, Artikelnr.: 59010601 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TWR0A +	Voyager One Ballast E3D Vorschaltgerät Replacement control gear for 115 E3D Single battery emergency luminaire with automatic test (auto-test) via the luminaire and optional central monitoring via DALI (96631614, 96631615), autonomy duration 3 hr. emergency lighting, non-maintained and maintained mode settable via jumper and NFC interface, addressing also alternatively possible visually or via EZ-addressing display of luminaire status via status LED, z.B. Thorn, Artikelnr.: 59010727 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TWR0B +	Voyager Style 115 Ballast ECD Betriebsgerät Replacement control gear for 115 ECD central battery emergency luminaire with single luminaire monitoring via DALI, settable emergency light level (96632896, 96632897), addressing also alternatively possible visually or via EZ-addressing, Non-maintained and maintained mode possible, max. line length from emergency power source to last luminaire: 300 m, z.B. Thorn, Artikelnr.: 59010999 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TWR0C +	Voyager Style 150 Ballast ECD Betriebsgerät Replacement control gear for 150 ECD central battery emergency luminaire with single luminaire monitoring via DALI, settable emergency light level (96632898, 96632899), addressing also alternatively possible visually or via EZ-addressing, Non-maintained and maintained mode possible, max. line length from emergency power source to last luminaire: 300 m, z.B. Thorn, Artikelnr.: 59011000 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TWR0D +	Voyager One Ballast ECD Vorschaltgerät Replacement control gear for 115 ECD central battery emergency luminaire with single luminaire monitoring via DALI, settable emergency light level (96632896, 96632897), addressing also alternatively possible visually or via EZ-addressing, Non-maintained and maintained mode possible, max. line length from emergency power source to last luminaire: 300 m, z.B. Thorn, Artikelnr.: 59011001 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TWR0E +	Voyager Style 150 Ballast ECP Betriebsgerät Replacement control gear for 150 ECP central battery emergency luminaire with single luminaire monitoring via Powerline on the eBox system, settable emergency light level (96632903, 96632904), addressing also alternatively possible visually or via EZ-addressing, Non-maintained and maintained mode possible, max. line length from emergency power source to last luminaire: 300 m, z.B. Thorn, Artikelnr.: 59011003 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TWR0F +	Voyager One Ballast ECP Vorschaltgerät Replacement control gear for 115 ECP central battery emergency luminaire with single luminaire monitoring via Powerline on the eBox system, settable emergency light level (96632901, 96632902), addressing also alternatively possible visually or via EZ-addressing, Non-maintained and maintained mode possible, max. line	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	length from emergency power source to last luminaire: 300 m, z.B. Thorn, Artikelnr.: 59011004 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TWR0G + VOYAGER BLADE 2 E3D ACCU		THO Stk
	Ersatz-AKKU für Voyager Blade 2 E3D Vers Ersatz-AKKU für Voyager Blade 2 E3D Vers, Gewicht: 0,156 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 59011291 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TWR0H + VOYAGER BLADE 2 115 LEGENDSET SM-S		THO Stk
	Ersatz-Piktogramme mit 23 m Sichtweite Ersatz-Piktogramme mit 23 m Sichtweite, Gewicht: 0,134 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 59011294 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TWR0I + VOYAGER BLADE 2 150 LEGENDSET SM-S		THO Stk
	Ersatz-Piktogramme mit 30 m Sichtweite Ersatz-Piktogramme mit 30 m Sichtweite, Gewicht: 0,168 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 59011295 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TWR0J + VOYAGER BLADE2 ACCU LiFePo4 1/3h		THO Stk
	Akku Ersatzakku (LiFePo4) für Voyager Blade 2 Ausführungen: 96637597 VOYAGER BLADE 2 115 MS E1/3 WH 96637598 VOYAGER BLADE 2 115 MS E1/3T WH 96637599 VOYAGER BLADE 2 115 MS E1/3D WH 96637600 VOYAGER BLADE 2 115 MS E1/3BC WH 96637601 VOYAGER BLADE 2 150 MS E1/3 WH 96637602 VOYAGER BLADE 2 150 MS E1/3T WH 96637603 VOYAGER BLADE 2 150 MS E1/3D WH 96637604 VOYAGER BLADE 2 150 MS E1/3BC WH 96637605 VOYAGER BLADE 2 115 MS E1/3 BK 96637606 VOYAGER BLADE 2 115 MS E1/3T BK 96637607 VOYAGER BLADE 2 115 MS E1/3D BK 96637608 VOYAGER BLADE 2 115 MS E1/3BC BK 96637609 VOYAGER BLADE 2 150 MS E1/3 BK 96637610 VOYAGER BLADE 2 150 MS E1/3T BK 96637611 VOYAGER BLADE 2 150 MS E1/3D BK 96637612 VOYAGER BLADE 2 150 MS E1/3BC BK 96637613 VOYAGER BLADE 2 115 CON E1/3 WH 96637614 VOYAGER BLADE 2 115 CON E1/3T WH 96637615 VOYAGER BLADE 2 115 CON E1/3D WH 96637616 VOYAGER BLADE 2 115 CON E1/3BC WH 96637617 VOYAGER BLADE 2 150 CON E1/3 WH 96637618 VOYAGER BLADE 2 150 CON E1/3T WH 96637619 VOYAGER BLADE 2 150 CON E1/3D WH 96637620 VOYAGER BLADE 2 150 CON E1/3BC WH 96637621 VOYAGER BLADE 2 115 CON E1/3 BK 96637622 VOYAGER BLADE 2 115 CON E1/3T BK 96637623 VOYAGER BLADE 2 115 CON E1/3D BK 96637624 VOYAGER BLADE 2 115 CON E1/3BC BK 96637625 VOYAGER BLADE 2 150 CON E1/3 BK 96637626 VOYAGER BLADE 2 150 CON E1/3T BK 96637627 VOYAGER BLADE 2 150 CON E1/3D BK 96637628 VOYAGER BLADE 2 150 CON E1/3BC BK In der Montageanleitung der Leuchte finden Sie Informationen zum Akkutausch. z.B. Thorn, Artikelnr.: 59013699 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TWR0K + VOYAGER SOLID ACCU LiFePo4 1/3h		THO Stk
	Akku Ersatzakku (LiFePo4) für Voyager Solid Ausführungen: 96637629 VOYAGER SOLID MS E1/3-S WH 96637630 VOYAGER SOLID MS E1/3T-S WH 96637631 VOYAGER SOLID MS E1/3D-S WH 96637632 VOYAGER SOLID MS E1/3BC WH 96637633 VOYAGER SOLID L MS E1/3-S WH 96637834 VOYAGER SOLID L MS E1/3T-S WH 96637635 VOYAGER SOLID L MS E1/3D-S WH 96637636 VOYAGER SOLID L MS E1/3BC-S WH In der Montageanleitung der Leuchte finden Sie Informationen zum Akkutausch. z.B. Thorn, Artikelnr.: 59013700 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TWR0L + VOYAGER BLADE2 E1/3 CONVERTER		THO Stk
	Konverter Ersatzkonverter für Voyager Blade 2 Ausführungen: 96637597 VOYAGER BLADE 2 115 MS E1/3 WH	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>96637601 VOYAGER BLADE 2 150 MS E1/3 WH 96637605 VOYAGER BLADE 2 115 MS E1/3 BK 96637609 VOYAGER BLADE 2 150 MS E1/3 BK 96637613 VOYAGER BLADE 2 115 CON E1/3 WH 96637617 VOYAGER BLADE 2 150 CON E1/3 WH 96637621 VOYAGER BLADE 2 115 CON E1/3 BK 96637625 VOYAGER BLADE 2 150 CON E1/3 BK Informationen zu Tausch und Inbetriebnahme finden Sie in der Montageanleitung der Leuchte.</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 59013702 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR0M +	VOYAGER BLADE2 E1/3T CONVERTER	THO Stk
	<p>Konverter</p> <p>Ersatzkonverter für Voyager Blade 2 Ausführungen: 96637598 VOYAGER BLADE 2 115 MS E1/3T WH 96637602 VOYAGER BLADE 2 150 MS E1/3T WH 96637606 VOYAGER BLADE 2 115 MS E1/3T BK 96637610 VOYAGER BLADE 2 150 MS E1/3T BK 96637614 VOYAGER BLADE 2 115 CON E1/3T WH 96637618 VOYAGER BLADE 2 150 CON E1/3T WH 96637622 VOYAGER BLADE 2 115 CON E1/3T BK 96637626 VOYAGER BLADE 2 150 CON E1/3T BK Informationen zu Tausch und Inbetriebnahme finden Sie in der Montageanleitung der Leuchte.</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 59013703 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR0N +	VOYAGER BLADE2 E1/3D CONVERTER	THO Stk
	<p>Konverter</p> <p>Ersatzkonverter für Voyager Blade 2 Ausführungen: 96637599 VOYAGER BLADE 2 115 MS E1/3D WH 96637600 VOYAGER BLADE 2 115 MS E1/3BC WH 96637603 VOYAGER BLADE 2 150 MS E1/3D WH 96637604 VOYAGER BLADE 2 150 MS E1/3BC WH 96637607 VOYAGER BLADE 2 115 MS E1/3D BK 96637608 VOYAGER BLADE 2 115 MS E1/3BC BK 96637611 VOYAGER BLADE 2 150 MS E1/3D BK 96637612 VOYAGER BLADE 2 150 MS E1/3BC BK 96637615 VOYAGER BLADE 2 115 CON E1/3D WH 96637616 VOYAGER BLADE 2 115 CON E1/3BC WH 96637619 VOYAGER BLADE 2 150 CON E1/3D WH 96637620 VOYAGER BLADE 2 150 CON E1/3BC WH 96637623 VOYAGER BLADE 2 115 CON E1/3D BK 96637624 VOYAGER BLADE 2 115 CON E1/3BC BK 96637627 VOYAGER BLADE 2 150 CON E1/3D BK 96637628 VOYAGER BLADE 2 150 CON E1/3BC BK Informationen zu Tausch und Inbetriebnahme finden Sie in der Montageanleitung der Leuchte. Ansteuerung über verbundenes Steuersystem.</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 59013704 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR0O +	VOYAGER SOLID E1/3 CONVERTER	THO Stk
	<p>Konverter</p> <p>Ersatzkonverter für Voyager Solid Ausführungen: 96637629 VOYAGER SOLID MS E1/3-S WH 96637633 VOYAGER SOLID L MS E1/3-S WH Informationen zu Tausch und Inbetriebnahme finden Sie in der Montageanleitung der Leuchte.</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 59013705 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR0P +	VOYAGER SOLID E1/3T CONVERTER	THO Stk
	<p>Konverter</p> <p>Ersatzkonverter für Voyager Solid Ausführungen: 96637630 VOYAGER SOLID MS E1/3T-S WH 96637634 VOYAGER SOLID L MS E1/3T-S WH Informationen zu Tausch und Inbetriebnahme finden Sie in der Montageanleitung der Leuchte.</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 59013706 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR0Q +	VOYAGER SOLID E1/3D CONVERTER	THO Stk
	<p>Konverter</p> <p>Ersatzkonverter für Voyager Solid Ausführungen: 96637631 VOYAGER SOLID MS E1/3D-S WH 96637632 VOYAGER SOLID MS E1/3BC-S WH 96637635 VOYAGER SOLID L MS E1/3D-S WH 96637636 VOYAGER SOLID L MS E1/3BC-S WH Informationen zu Tausch und Inbetriebnahme finden Sie in der Montageanleitung der Leuchte. Ansteuerung über verbundenes Steuersystem.</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 59013707 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TWR0R + Voyager FIT ACCU THO **Stk**

PACK-LiFePO4 3.0Ah R2A
PACK-LiFePO4 3.0Ah R2A, Gewicht: 0,104 kg
z.B. Thorn, Artikelnr.: 89800556 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR0S + VOYAGER STAR MRCR ANT ECS SR THO **Stk**

Notlichtleuchte
Leistungsstarke LED-Einbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline am CPS-System, einstellbarer Notlichtlevel. Optik.: Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, silbergrau (ähnlich RAL9006) pulverbeschichtet. Vorschaltgerätebox zum Deckeneinbau: IP20_IP40, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm. Linse: Polycarbonat (PC). Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -10 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Einbaumontage möglich in Betoneingießgehäuse (separat zu bestellen). Komplett inklusive LEDs. Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm in Decken mit einer Stärke von 1-25 mm. Leuchten Leistung: 3,4 W Abmessungen: Durchmesser 85 x 2 mm Gewicht: 0,34 kg
z.B. Thorn, Artikelnr.: 92911938 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR0T + VOYAGER STAR MRCR ESC ECS SR THO **Stk**

Notlichtleuchte
Leistungsstarke LED-Einbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline am CPS-System, einstellbarer Notlichtlevel. Optik.: Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, silbergrau (ähnlich RAL9006) pulverbeschichtet. Vorschaltgerätebox zum Deckeneinbau: IP20_IP40, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm. Linse: Polycarbonat (PC). Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -10 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Einbaumontage möglich in Betoneingießgehäuse (separat zu bestellen). Komplett inklusive LEDs. Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm in Decken mit einer Stärke von 1-25 mm. Leuchten Leistung: 3,4 W Abmessungen: Durchmesser 85 x 2 mm Gewicht: 0,34 kg
z.B. Thorn, Artikelnr.: 92911939 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR0U + VOYAGER STAR MRCR SPOT ECS SR THO **Stk**

Notlichtleuchte
Leistungsstarke LED-Einbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline am CPS-System, einstellbarer Notlichtlevel. Optik.: Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, silbergrau (ähnlich RAL9006) pulverbeschichtet. Vorschaltgerätebox zum Deckeneinbau: IP20_IP40, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm. Linse: Polycarbonat (PC). Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -10 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Einbaumontage möglich in Betoneingießgehäuse (separat zu bestellen). Komplett inklusive LEDs. Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm in Decken mit einer Stärke von 1-25 mm. Leuchten Leistung: 3,4 W Abmessungen: Durchmesser 85 x 2 mm Gewicht: 0,3 kg
z.B. Thorn, Artikelnr.: 92911940 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR0V + VOYAGER STYLE 115 MS E3-S SM-S WH THO **Stk**

Rettungszeichenleuchte
Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Anbau-, Wand- oder Deckenmontage, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden), Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), weiß, einfache Leuchtenmontage, schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 23 m, Montage der Richtungszeichen mit unauffälligem Stift, keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Rückbeleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Weißregion, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 1 W, Schutzgrad: IP43, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 265 x 37 x 191 mm, Gewicht: 0,98 kg Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96222359 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR0W + VOYAGER STYLE 115 MS E3T-S SM-S WH

THO **Stk**

Rettungszeichenleuchte

Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Anbau-, Wand- oder Deckenmontage, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), einfache Leuchtenmontage, schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 23 m, Montage der Richtungszeichen mit unauffälligem Stift, keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Rückbeleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 7,5 W, Schutzgrad: IP43, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 265 x 37 x 191 mm, Gewicht: 0,98 kg Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96222360 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR0X + VOYAGER STYLE 115 MS ECC SM-S WH

THO **Stk**

Rettungszeichenleuchte

Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Anbau-, Wand- oder Deckenmontage, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), einfache Leuchtenmontage, schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 23 m, Montage der Richtungszeichen mit unauffälligem Stift, keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Rückbeleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 5 W, Schutzgrad: IP43, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 265 x 37 x 191 mm, Gewicht: 0,85 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96222361 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR0Y + VOYAGER STYLE 115 MS ECS SM-S WH

THO **Stk**

Rettungszeichenleuchte

Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Anbau-, Wand- oder Deckenmontage, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline am CPS-System, einstellbarer Notlichtlevel, Bereitschafts- und Dauerschaltung über das Zentralbatteriesystem einstellbar, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), einfache Leuchtenmontage, schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 23 m, Montage der Richtungszeichen mit unauffälligem Stift, keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Rückbeleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 5,7 W, Schutzgrad: IP43, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 265 x 37 x 191 mm, Gewicht: 0,9 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96222362 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR0Z + VOYAGER STYLE 115 MS-WF15 E3-S SM-S WH

THO **Stk**

Rettungszeichenleuchte

Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Pendel-, Wand- oder Deckenmontage, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden), Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), weiß, einfache Leuchtenmontage, schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 23 m, Montage der Richtungszeichen mit unauffälligem Stift, keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Rückbeleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 7,5 W, Schutzgrad: IP40, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 265 x 37 x 57 mm, Gewicht: 1,03 kg Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96222363 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR10 + VOYAGER STYLE 115 MS-WF15 E3T-S SM-S WH

THO **Stk**

Rettungszeichenleuchte

Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Pendel-, Wand- oder Deckenmontage, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), weiß, einfache Leuchtenmontage, schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 23 m, Montage der Richtungszeichen mit unauffälligem Stift, keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Rückbeleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 7,5 W, Schutzgrad: IP40, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 265 x 37 x 57 mm, Gewicht: 1,03 kg Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96222364 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR11 + VOYAGER STYLE 115 MS-WF15 ECC SM-S WH

THO **Stk**

Rettungszeichenleuchte

Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Pendel-, Wand- oder Deckenmontage, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), weiß, einfache Leuchtenmontage, schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 23 m, Montage der Richtungszeichen mit unauffälligem Stift, keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Rückbeleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 5 W, Schutzgrad: IP40, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 265 x 37 x 57 mm, Gewicht: 0,96 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96222365 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR12 + VOYAGER STYLE 115 MS-WF15 ECS SM-S WH

THO **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Rettungszeichenleuchte	
	Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Pendel-, Wand- oder Deckenmontage, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline am CPS-System, einstellbarer Notlichtlevel, Bereitschafts- und Dauerschaltung über das Zentralbatteriesystem einstellbar, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), weiß, einfache Leuchtenmontage, schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm ² , inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 23 m, Montage der Richtungszeichen mit unauffälligem Stift, keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Rückbeleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m ² in der Weißregion, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 5,7 W, Schutzgrad: IP40, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 265 x 37 x 57 mm, Gewicht: 1,01 kg	
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96222366 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TWR13 +	VOYAGER STYLE 150 MS-WF15 E3-S SM-S WH	THO	Stk
	Rettungszeichenleuchte		
	Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Pendel-, Wand- oder Deckenmontage, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden), Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), weiß, einfache Leuchtenmontage, schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm ² , inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 30 m, Montage der Richtungszeichen mit unauffälligem Stift, keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Rückbeleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m ² in der Weißregion, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 7,2 W, Schutzgrad: IP40, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 265 x 37 x 57 mm, Gewicht: 1,44 kg Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf . Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)		
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96222367 oder Gleichwertiges.		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TWR14 +	VOYAGER STYLE 150 MS-WF15 E3T-S SM-S WH	THO	Stk
	Rettungszeichenleuchte		
	Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Pendel-, Wand- oder Deckenmontage, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), weiß, einfache Leuchtenmontage, schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm ² , inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 30 m, Montage der Richtungszeichen mit unauffälligem Stift, keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Rückbeleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m ² in der Weißregion, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 7,2 W, Schutzgrad: IP40, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 265 x 37 x 57 mm, Gewicht: 1,44 kg Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf . Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)		
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96222368 oder Gleichwertiges.		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TWR15 +	VOYAGER STYLE 150 MS-WF15 ECC SM-S WH	THO	Stk
	Rettungszeichenleuchte		
	Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Pendel-, Wand- oder Deckenmontage, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), weiß, einfache		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Leuchtenmontage, schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 30 m, Montage der Richtungszeichen mit unauffälligem Stift, keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Rückbeleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 6,3 W, Schutzgrad: IP40, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 265 x 37 x 57 mm, Gewicht: 1,37 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96222369 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR16 +	VOYAGER STYLE 150 MS-WF15 ECS SM-S WH	THO	Stk
	<p>Rettungszeichenleuchte</p> <p>Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Pendel-, Wand- oder Deckenmontage, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline am CPS-System, einstellbarer Notlichtlevel, Bereitschafts- und Dauerschaltung über das Zentralbatteriesystem einstellbar, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), weiß, einfache Leuchtenmontage, schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 30 m, Montage der Richtungszeichen mit unauffälligem Stift, keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Rückbeleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 6,7 W, Schutzgrad: IP40, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 265 x 37 x 57 mm, Gewicht: 1,39 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96222370 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TWR17 +	VOYAGER STYLE 115 FSR WH	THO	Stk
	<p>Befestigungszubehör</p> <p>Rahmen, um Voyager Style-Aufputzleuchte an Einbaumontage anzupassen. 96222371 für Voyager Style 115MS-Versionen für Voyager Style 115 MS-WF15-Versionen für Voyager Style 150 MS-WF15-Versionen 96631613 für Voyager Style 150MS-Versionen</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96222371 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TWR18 +	VOYAGER STYLE 115 CCS	THO	Stk
	<p>Installationszubehör</p> <p>Gussgehäuse aus verzinktem Stahlblech mit beidseitigen Öffnungen für Montageröhren, geeignet zur Einbaumontage von Voyager Style Leuchten in Betondecken. Röhrenkappen sind im Lieferumfang enthalten und sind vor Ort zu installieren. 96222696 Für Voyager Style 115MS-Versionen Für Voyager Style 115 MS-WF15-Versionen Für Voyager Style 150 MS-WF15-Versionen 96622697 Für Voyager Style 150MS-Versionen</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96222696 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TWR19 +	VOYAGER STYLE 150 CCS	THO	Stk
	<p>Installationszubehör</p> <p>Gussgehäuse aus verzinktem Stahlblech mit beidseitigen Öffnungen für Montageröhren, geeignet zur Einbaumontage von Voyager Style Leuchten in Betondecken. Röhrenkappen sind im Lieferumfang enthalten und sind vor Ort zu installieren. 96222696 Für Voyager Style 115MS-Versionen Für Voyager Style 115 MS-WF15-Versionen Für Voyager Style 150 MS-WF15-Versionen 96622697 Für Voyager Style 150MS-Versionen</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96222697 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TWR1A +	VOYAGER SIGMA LED E3M WHI	THO	Stk
	<p>LED-Notlichtleuchte</p> <p>Voyager Sigma, Rettungszeichenleuchte mit 1 x 1 W Lichtquelle: LED LED und 3-h-Notlichteinsatz mit manueller Testung. Leuchte entspricht Schutzart IP40 und Schutzklasse 1. Gehäuse aus Polycarbonat (PC), weiß. Leuchte geeignet zur Wandmontage, vorgesehen für Kabeleintritt über Gehäuserückseite oder von oben (Bohrung 20 mm). Piktogrammfolien sind separat zu bestellen, wahlweise entsprechend der ISO-Norm oder der</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>EU-Richtlinie. Bitte verwenden Sie jeweils nur eine Art der Beschilderung / Gebäude. Inklusive LED-Strip. Abmessungen: 327 x 65 x 197 mm Leuchten Leistung: 4 W Gewicht: 1,4 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96233813 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR1B +	VOYAGER SIGMA LED E3M SIL	THO Stk
	<p>LED-Notlichtleuchte</p> <p>Voyager Sigma, Rettungszeichenleuchte mit 1 x 1 W Lichtquelle: LED LED und 3-h-Notlichteinsatz mit manueller Testung. Leuchte entspricht Schutzart IP40 und Schutzklasse 1. Gehäuse aus Polycarbonat (PC), silber metallic. Leuchte geeignet zur Wandmontage, vorgesehen für Kabeleintritt über Gehäuserückseite oder von oben (Bohrung 20 mm). Piktogrammfolien sind separat zu bestellen, wahlweise entsprechend der ISO-Norm oder der EU-Richtlinie. Bitte verwenden Sie jeweils nur eine Art der Beschilderung / Gebäude. Inklusive LED-Strip. Abmessungen: 327 x 65 x 197 mm Leuchten Leistung: 4 W Gewicht: 1,4 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96233814 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR1C +	VOYAGER SIGMA LED E3TX WHI	THO Stk
	<p>LED-Notlichtleuchte</p> <p>Voyager Sigma, Rettungszeichenleuchte mit 1 x 1 W Lichtquelle: LED LED und 3-h-Notlichteinsatz mit AutoTest-Funktion. Selbsterkennung ob Leuchte als Einzelleuchte oder im Verbund mit anderen Notleuchten über Notlichtmanagementsystem (zB THORN XP128) betrieben wird. Leuchte entspricht Schutzart IP40 und Schutzklasse 1. Gehäuse aus Polycarbonat (PC), weiß. Leuchte geeignet zur Wandmontage, vorgesehen für Kabeleintritt über Gehäuserückseite oder von oben (Bohrung 20 mm). Piktogrammfolien sind separat zu bestellen, wahlweise entsprechend der ISO-Norm oder der EU-Richtlinie. Bitte verwenden Sie jeweils nur eine Art der Beschilderung / Gebäude. Inklusive LED-Strip. Abmessungen: 327 x 65 x 197 mm Leuchten Leistung: 4 W Gewicht: 1,4 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96233815 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR1D +	VOYAGER SIGMA LED E3TX SIL	THO Stk
	<p>LED-Notlichtleuchte</p> <p>Voyager Sigma, Rettungszeichenleuchte mit 1 x 1 W Lichtquelle: LED LED und 3-h-Notlichteinsatz mit AutoTest-Funktion. Selbsterkennung ob Leuchte als Einzelleuchte oder im Verbund mit anderen Notleuchten über Notlichtmanagementsystem (zB THORN XP128) betrieben wird. Leuchte entspricht Schutzart IP40 und Schutzklasse 1. Gehäuse aus Polycarbonat (PC), silber metallic. Leuchte geeignet zur Wandmontage, vorgesehen für Kabeleintritt über Gehäuserückseite oder von oben (Bohrung 20 mm). Piktogrammfolien sind separat zu bestellen, wahlweise entsprechend der ISO-Norm oder der EU-Richtlinie. Bitte verwenden Sie jeweils nur eine Art der Beschilderung / Gebäude. Inklusive LED-Strip. Abmessungen: 327 x 65 x 197 mm Leuchten Leistung: 4 W Gewicht: 1,4 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96233816 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR1E +	VOYAGER SIGMA LEG ISO UP	THO Stk
	<p>Notlicht-Piktogrammset</p> <p>Selbstklebendes Piktogramm "Notausgang" für Voyager Sigma-Leuchten mit einer Sichtweite von 30 m.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96236785 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR1F +	VOYAGER SIGMA LEG ISO DOWN	THO Stk
	<p>Notlicht-Piktogrammset</p> <p>Selbstklebendes Piktogramm "Notausgang" für Voyager Sigma-Leuchten mit einer Sichtweite von 30 m.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96236786 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR1G +	VOYAGER SIGMA LEG ISO LEFT	THO Stk
	<p>Notlicht-Piktogrammset</p> <p>Selbstklebendes Piktogramm "Notausgang" für Voyager Sigma-Leuchten mit einer Sichtweite von 30 m.</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96236787 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TWR1H +	VOYAGER SIGMA LEG ISO RIGHT Notlicht-Piktogrammset Selbstklebendes Piktogramm "Notausgang" für Voyager Sigma-Leuchten mit einer Sichtweite von 30 m. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96236788 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TWR1I +	VOYAGER EXEL/ESCORT ISO LEGEND Notlicht-Piktogrammset Notlicht-Piktogrammset; Gewicht: 0,1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96240260 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TWR1J +	VOYAGER C LED RBOX PE MRE CONCRETE Einbaugehäuse grau Graues Einbaugehäuse für VOYAGER. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96548964 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TWR1K +	VOYAGER STAR MSC SPOT E3 SR Notlichtleuchte Leistungsstarke LED-Anbau-Notlichtleuchte. Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden). Optik: Akzentbeleuchtung.. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, silbergrau (ähnlich RAL9006) pulverbeschichtet. Elektrische Einheit: galvanisiert. Linse: Polycarbonat (PC). IP40, Decken-Anbauleuchte. Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm ² -Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: +5 °C bis +30 °C, Bereitschaftsschaltung: +5 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %), 50-60 Hz Komplett inklusive LEDs.. Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf . Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.) Leuchten Leistung: 4 W Abmessungen: 146 x 146 x 37 mm Gewicht: 1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96548965 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TWR1L +	VOYAGER STAR MSC SPOT E3 WH Notlichtleuchte Leistungsstarke LED-Anbau-Notlichtleuchte. Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden). Optik: Akzentbeleuchtung.. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Elektrische Einheit: galvanisiert. Linse: Polycarbonat (PC). IP40, Decken-Anbauleuchte. Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm ² -Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: +5 °C bis +30 °C, Bereitschaftsschaltung: +5 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %), 50-60 Hz Komplett inklusive LEDs.. Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf . Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.) Leuchten Leistung: 4 W Abmessungen: 146 x 146 x 37 mm Gewicht: 1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96548967 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TWR1M +	VOYAGER STAR KIT SPOT E3	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Notlichtset

Leistungsstarker Bausatz für LED-Notbeleuchtung zum Einsetzen in ein geeignetes Gehäuse (nicht im Lieferumfang). Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden). Optik: Akzentbeleuchtung.. Linse: Polycarbonat (PC). Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz Komplett inklusive LEDs.. Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter

http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.) Leuchten Leistung: 4 W Gewicht: 0,5 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96548969 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR1N + VOYAGER C LED MCE BESA

THO **Stk**

Befestigungszubehör

Befestigungszubehör; Gewicht: 0,2 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96548971 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR1O + VOYAGER STAR MSC ESC E3 SR

THO **Stk**

Notlichtleuchte

Leistungsstarke LED-Anbau-Notlichtleuchte. Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden). Optik: Fluchtweg.. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, silbergrau (ähnlich RAL9006) pulverbeschichtet. Elektrische Einheit: galvanisiert. Linse: Polycarbonat (PC). IP40, Decken-Anbauleuchte. Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: +5 °C bis +30 °C, Bereitschaftsschaltung: +5 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %), 50-60 Hz Komplett inklusive LEDs.. Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter

http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.) Leuchten Leistung: 4 W Abmessungen: 146 x 146 x 34 mm Gewicht: 1 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96548972 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR1P + VOYAGER STAR MSC ESC E3 WH

THO **Stk**

Notlichtleuchte

Leistungsstarke LED-Anbau-Notlichtleuchte. Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden). Optik: Fluchtweg.. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Elektrische Einheit: galvanisiert. Linse: Polycarbonat (PC). IP40, Decken-Anbauleuchte. Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: +5 °C bis +30 °C, Bereitschaftsschaltung: +5 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %), 50-60 Hz Komplett inklusive LEDs.. Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter

http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.) Leuchten Leistung: 4 W Abmessungen: 146 x 146 x 34 mm Gewicht: 1 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96548974 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR1Q + VOYAGER STAR MRCR ESC E3 SR

THO **Stk**

Notlichtleuchte

Leistungsstarke LED-Einbau-Notlichtleuchte. Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden). Optik: Fluchtweg.. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, silbergrau (ähnlich RAL9006) pulverbeschichtet. Vorschaltgerätebox zum Deckeneinbau.. IP20 IP40, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm. Linse: Polycarbonat (PC). Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: +5 °C bis +25 °C, Bereitschaftsschaltung: +5 °C bis +30 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %), 50-60 Hz Einbaumontage möglich in Betoneingießgehäuse (separat zu bestellen). Komplett inklusive LEDs.. Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm in Decken mit einer Stärke von 1-25 mm. Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.) Leuchten Leistung: 4 W Abmessungen: Durchmesser 85 x 2 mm Gewicht: 1 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96548976 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR1R + VOYAGER STAR MRCR ESC E3 WH THO **Stk**

Notlichtleuchte

Leistungsstarke LED-Einbau-Notlichtleuchte. Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden). Optik: Fluchtweg.. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Vorschaltgerätebox zum Deckeneinbau.. IP20_IP40, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm. Linse: Polycarbonat (PC). Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: +5 °C bis +25 °C, Bereitschaftsschaltung: +5 °C bis +30 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %), 50-60 Hz Einbaumontage möglich in Betoneingießgehäuse (separat zu bestellen). Komplett inklusive LEDs.. Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm in Decken mit einer Stärke von 1-25 mm. Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter

http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.) Leuchten Leistung: 4 W Abmessungen: Durchmesser 85 x 2 mm Gewicht: 1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96548978 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR1S + VOYAGER STAR KIT ESC E3 THO **Stk**

Notlichtset

Leistungsstarker Bausatz für LED-Notbeleuchtung zum Einsetzen in ein geeignetes Gehäuse (nicht im Lieferumfang). Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden). Optik: Fluchtweg.. Linse: Polycarbonat (PC). Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz Komplett inklusive LEDs.. Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter

http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.) Leuchten Leistung: 4 W Gewicht: 0,5 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96548980 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR1T + VOYAGER STAR MSC ANT E3 SR THO **Stk**

Notlichtleuchte

Leistungsstarke LED-Anbau-Notlichtleuchte. Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden). Optik: Anti-Panik.. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, silbergrau (ähnlich RAL9006) pulverbeschichtet. Elektrische Einheit: galvanisiert. Linse: Polycarbonat (PC). IP40, Decken-Anbauleuchte. Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: +5 °C bis +30 °C, Bereitschaftsschaltung: +5 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %), 50-60 Hz Komplett inklusive LEDs.. Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter

http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.) Leuchten Leistung: 4 W Abmessungen: 146 x 146 x 34 mm Gewicht: 1 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96548982 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TWR1U + VOYAGER STAR MSC ANT E3 WH

THO **Stk**

Notlichtleuchte

Leistungsstarke LED-Anbau-Notlichtleuchte. Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden). Optik: Anti-Panik.. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Elektrische Einheit: galvanisiert. Linse: Polycarbonat (PC). IP40, Decken-Anbauleuchte. Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: +5 °C bis +30 °C, Bereitschaftsschaltung: +5 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %), 50-60 Hz Komplett inklusive LEDs.. Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.) Leuchten Leistung: 4 W Abmessungen: 146 x 146 x 34 mm Gewicht: 1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96548984 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR1V + VOYAGER STAR MR CR ANT E3 SR

THO **Stk**

Notlichtleuchte

Leistungsstarke LED-Einbau-Notlichtleuchte. Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden). Optik: Anti-Panik.. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, silbergrau (ähnlich RAL9006) pulverbeschichtet. Vorschaltgerätebox zum Deckeneinbau.. IP20_IP40, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm. Linse: Polycarbonat (PC). Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: +5 °C bis +25 °C, Bereitschaftsschaltung: +5 °C bis +30 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %), 50-60 Hz Einbaumontage möglich in Betoneingießgehäuse (separat zu bestellen). Komplett inklusive LEDs.. Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm in Decken mit einer Stärke von 1-25 mm. Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.) Leuchten Leistung: 4 W Abmessungen: Durchmesser 85 x 2 mm Gewicht: 1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96548986 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR1W + VOYAGER STAR MR CR ANT E3 WH

THO **Stk**

Notlichtleuchte

Leistungsstarke LED-Einbau-Notlichtleuchte. Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden). Optik: Anti-Panik.. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Vorschaltgerätebox zum Deckeneinbau.. IP20_IP40, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm. Linse: Polycarbonat (PC). Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: +5 °C bis +25 °C, Bereitschaftsschaltung: +5 °C bis +30 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %), 50-60 Hz Einbaumontage möglich in Betoneingießgehäuse (separat zu bestellen). Komplett inklusive LEDs.. Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm in Decken mit einer Stärke von 1-25 mm. Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.) Leuchten Leistung: 4 W Abmessungen: Durchmesser 85 x 2 mm Gewicht: 1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96548988 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR1X + VOYAGER STAR KIT ANT E3

THO **Stk**

Notlichtset

Leistungsstarker Bausatz für LED-Notbeleuchtung zum Einsetzen in ein geeignetes Gehäuse (nicht im

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Lieferumfang). Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden). Optik: Anti-Panik.. Linse: Polycarbonat (PC). Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz Komplett inklusive LEDs.. Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.) Leuchten Leistung: 4 W Gewicht: 0,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96548990 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR1Y + VOYAGER STAR MRCR SPOT E3 SR	THO Stk
<p>Notlichtleuchte</p> <p>Leistungsstarke LED-Einbau-Notlichtleuchte. Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden). Optik: Akzentbeleuchtung.. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, silbergrau (ähnlich RAL9006) pulverbeschichtet. Vorschaltgerätebox zum Deckeneinbau.. IP20_IP40, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm. Linse: Polycarbonat (PC). Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: +5 °C bis +25 °C, Bereitschaftsschaltung: +5 °C bis +30 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %), 50-60 Hz Einbaumontage möglich in Betoneingießgehäuse (separat zu bestellen). Komplett inklusive LEDs.. Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm in Decken mit einer Stärke von 1-25 mm. Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.) Leuchten Leistung: 4 W Abmessungen: Durchmesser 85 x 28 mm Gewicht: 1 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96548992 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR1Z + VOYAGER STAR MRCR SPOT E3 WH	THO Stk
<p>Notlichtleuchte</p> <p>Leistungsstarke LED-Einbau-Notlichtleuchte. Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden). Optik: Akzentbeleuchtung.. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Vorschaltgerätebox zum Deckeneinbau.. IP20_IP40, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm. Linse: Polycarbonat (PC). Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: +5 °C bis +25 °C, Bereitschaftsschaltung: +5 °C bis +30 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %), 50-60 Hz Einbaumontage möglich in Betoneingießgehäuse (separat zu bestellen). Komplett inklusive LEDs.. Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm in Decken mit einer Stärke von 1-25 mm. Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.) Leuchten Leistung: 4 W Abmessungen: Durchmesser 85 x 28 mm Gewicht: 1 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96548994 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR20 + VOYAGER FIT MRC E3 NM	THO Stk
<p>LED-Notlichtleuchte</p> <p>Autarke Notlichtleuchte zur Einbaumontage, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung, Bereitschaftsschaltung. Gehäuse: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Akkugurt: Kautschuk, rot, Kabel enthalten. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 25 mm. Schutzklasse II, IP20, IK03. Deckenausschnitt Durchmesser 40 mm, mindestens 80 mm Tiefe. Vorverkabelt mit 250 mm, raucharmem, halogenfreiem, verseiltem 0,75-mm²-Kabel mit vorbereiteten Enden. Inklusive LED-Modul mit 6500K. Inklusive auswechselbaren Optiken für verschiedene Anwendungen: Anti-Panik, Fluchtwege und Punktbeleuchtung. Abmessungen: Durchmesser 51 x 94 mm Gewicht: 0,22 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Voyager Fit besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.) z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629566 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TWR21 + VOYAGER FIT MRC E3T NM	THO Stk
LED-Notlichtleuchte	
<p>Autarke Notlichtleuchte zur Einbaumontage, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest, Bereitschaftsschaltung. Gehäuse: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Akkugurt: Kautschuk, rot, Kabel enthalten. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 25 mm. Schutzklasse II, IP20, IK03. Deckenausschnitt Durchmesser 40 mm, mindestens 80 mm Tiefe. Vorverkabelt mit 250 mm, raucharmem, halogenfreiem, verseiltem 0,75-mm²-Kabel mit vorbereiteten Enden. Inklusive LED-Modul mit 6500K. Inklusive auswechselbaren Optiken für verschiedene Anwendungen: Anti-Panik, Fluchtwege und Punktbeleuchtung. Abmessungen: Durchmesser 51 x 94 mm Gewicht: 0,23 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Voyager Fit besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmung der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.) z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629567 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR22 + VOYAGER FIT MRC E3D NM	THO Stk
LED-Notlichtleuchte	
<p>Autarke Notlichtleuchte zur Einbaumontage, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung, Bereitschaftsschaltung. Gehäuse: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Akkugurt: Kautschuk, rot, Kabel enthalten. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 25 mm. Schutzklasse II, IP20, IK03. Deckenausschnitt Durchmesser 40 mm, mindestens 80 mm Tiefe. Vorverkabelt mit 250 mm, raucharmem, halogenfreiem, verseiltem 0,75-mm²-Kabel mit vorbereiteten Enden. Inklusive LED-Modul mit 6500K. Inklusive auswechselbaren Optiken für verschiedene Anwendungen: Anti-Panik, Fluchtwege und Punktbeleuchtung. Abmessungen: Durchmesser 51 x 94 mm Gewicht: 0,23 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Voyager Fit besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmung der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.) z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629568 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR23 + VOYAGER STAR P KIT ESC E3D	THO Stk
Notlichtset	
<p>LED Sicherheitsleuchte zur Fluchtwegebeleuchtung mit min. 1 lux gemäß EN 1838, Komplett inklusive LEDs., high power LED, kaltweiß 5.600 Kelvin, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, Notlicht-Kit, zum Einbau in ein passendes Gehäuse (nicht im Lieferumfang enthalten), Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, Leuchten Leistung: 4,5 W, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Jumper sowie NFC-Schnittstelle einstellbar, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Schlagfestigkeit: Raumhöhe 2,2 bis 8 m, Gewicht: 0,5 kg, z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629609 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR24 + VOYAGER STAR P KIT ANT E3D	THO Stk
Notlichtset	
<p>LED Sicherheitsleuchte zur Antipanik-Beleuchtung mit min. 0,5 lux gemäß EN 1838, Komplett inklusive LEDs., high power LED, kaltweiß 5.600 Kelvin, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, Notlicht-Kit, zum Einbau in ein passendes Gehäuse (nicht im Lieferumfang enthalten), Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Status-LED, NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, Leuchten Leistung: 4,5 W, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Jumper sowie NFC-Schnittstelle einstellbar, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Schlagfestigkeit: Raumhöhe 2,2 bis 8 m, Gewicht: 0,5 kg,</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629610 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR25 +	VOYAGER STAR KIT ESC ECC	THO Stk
	<p>Notlichtset</p> <p>Leistungsstarker Bausatz für LED-Notbeleuchtung zum Einsetzen in ein geeignetes Gehäuse (nicht im Lieferumfang). Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte. Optik: Fluchtweg. Leuchte in Dauerschaltung. Linse: Polycarbonat (PC). Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Komplett inklusive LEDs. Leuchten Leistung: 3 W Gewicht: 0,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629611 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR26 +	VOYAGER STAR KIT ANT ECC	THO Stk
	<p>Notlichtset</p> <p>Leistungsstarker Bausatz für LED-Notbeleuchtung zum Einsetzen in ein geeignetes Gehäuse (nicht im Lieferumfang). Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte. Optik: Anti-Panik. Leuchte in Dauerschaltung. Linse: Polycarbonat (PC). Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Komplett inklusive LEDs. Leuchten Leistung: 3 W Gewicht: 0,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629612 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR27 +	VOYAGER SOLID L LEGENDSET SM-1S	THO Stk
	<p>Notlicht-Piktogrammset</p> <p>Satz von ISO-Piktogrammen für den Einsatz in Maxi Voyager Solid Leuchte, für eine Sichtweite von 26m erhältlich.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629768 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR28 +	VOYAGER SOLID FSR WH	THO Stk
	<p>Rahmen</p> <p>Rahmen, um Mini Voyager Solid Anbauleuchte an Einbaumontage anzupassen. Erforderlicher Deckenausschnitt: 45 mm.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629769 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR29 +	VOYAGER SOLID L FSR WH	THO Stk
	<p>Rahmen</p> <p>Rahmen, um Maxi Voyager Solid Anbauleuchte an Einbaumontage anzupassen. Erforderlicher Deckenausschnitt: 45 mm.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96629770 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR2A +	VOYAGER STAR MRCR ESC ECC WH	THO Stk
	<p>Notlichtleuchte</p> <p>Leistungsstarke LED-Einbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte. Optik: Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Vorschaltgerätebox zum Deckeneinbau: IP20_IP40, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm. Linse: Polycarbonat (PC). Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: -20 °C bis +30 °C, Bereitschaftsschaltung: -20 °C bis +35 °C,</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Einbaumontage möglich in Betoneingießgehäuse (separat zu bestellen). Komplett inklusive LEDs. Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm in Decken mit einer Stärke von 1-25 mm. Leuchten Leistung: 3 W Abmessungen: Durchmesser 85 x 2 mm Gewicht: 1 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631280 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR2B + VOYAGER STAR MRCR ANT ECC WH THO Stk

Notlichtleuchte

Leistungsstarke LED-Einbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte. Optik: Anti-Panik. Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Vorschaltgerätebox zum Deckeneinbau. IP20_IP40, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm. Linse: Polycarbonat (PC). Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: -20 °C bis +30 °C, Bereitschaftsschaltung: -20 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Einbaumontage möglich in Betoneingießgehäuse (separat zu bestellen). Komplett inklusive LEDs. Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm in Decken mit einer Stärke von 1-25 mm. Leuchten Leistung: 3 W Abmessungen: Durchmesser 85 x 2 mm Gewicht: 1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631281 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR2C + VOYAGER STAR MSC ESC ECC WH THO Stk

Notlichtleuchte

Leistungsstarke LED-Anbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte. Optik: Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Elektrische Einheit galvanisiert. Linse: Polycarbonat (PC). IP40, Decken-Anbauleuchte. Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: -20 °C bis +35 °C, Bereitschaftsschaltung: -20 °C bis +40 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Komplett inklusive LEDs. Leuchten Leistung: 3 W Abmessungen: 146 x 146 x 34 mm Gewicht: 1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631284 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR2D + VOYAGER STAR MSC ANT ECC WH THO Stk

Notlichtleuchte

Leistungsstarke LED-Anbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte. Optik: Anti-Panik. Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Elektrische Einheit galvanisiert. Linse: Polycarbonat (PC). IP40, Decken-Anbauleuchte. Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: -20 °C bis +35 °C, Bereitschaftsschaltung: -20 °C bis +40 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Komplett inklusive LEDs. Leuchten Leistung: 3 W Abmessungen: 146 x 146 x 34 mm Gewicht: 1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631285 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR2E + VOYAGER STAR P KIT ESC E1D THO Stk

Notlichtset

LED Sicherheitsleuchte zur Fluchtwegbeleuchtung mit min. 1 lux gemäß EN 1838, Komplett inklusive LEDs., high power LED, kaltweiß 5.600 Kelvin, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, Notlicht-Kit, zum Einbau in ein passendes Gehäuse (nicht im Lieferumfang enthalten), Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 1 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, Leuchten Leistung: 4,2 W, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Jumper sowie NFC-Schnittstelle einstellbar, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Schlagfestigkeit: Raumhöhe 2,2 bis 8 m, Gewicht: 0,5 kg,

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631294 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TWR2F + VOYAGER STAR P KIT ANT E1D

THO **Stk**

Notlichtset

LED Sicherheitsleuchte zur Antipanik-Beleuchtung mit min. 0,5 lux gemäß EN 1838, Komplett inklusive LEDs., high power LED, kaltweiß 5.600 Kelvin, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, Notlicht-Kit, zum Einbau in ein passendes Gehäuse (nicht im Lieferumfang enthalten), Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 1 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, Leuchten Leistung: 4,2 W, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Jumper sowie NFC-Schnittstelle einstellbar, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Schlagfestigkeit: Raumhöhe 2,2 bis 8 m, Gewicht: 0,5 kg,

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631295 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR2G + VOYAGER STAR MRCR ESC ECS WH

THO **Stk**

Notlichtleuchte

Leistungsstarke LED-Einbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline am CPS-System, einstellbarer Notlichtlevel. Optik: Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Vorschaltgerätebox zum Deckeneinbau: IP20_IP40, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm. Linse: Polycarbonat (PC). Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -10 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Einbaumontage möglich in Betoneingießgehäuse (separat zu bestellen). Komplett inklusive LEDs. Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm in Decken mit einer Stärke von 1-25 mm. Leuchten Leistung: 3,4 W Abmessungen: Durchmesser 85 x 2 mm Gewicht: 1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631298 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR2H + VOYAGER STAR MRCR ANT ECS WH

THO **Stk**

Notlichtleuchte

Leistungsstarke LED-Einbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline am CPS-System, einstellbarer Notlichtlevel. Optik: Anti-Panik. Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Vorschaltgerätebox zum Deckeneinbau: IP20_IP40, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm. Linse: Polycarbonat (PC). Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -10 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Einbaumontage möglich in Betoneingießgehäuse (separat zu bestellen). Komplett inklusive LEDs. Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm in Decken mit einer Stärke von 1-25 mm. Leuchten Leistung: 3,4 W Abmessungen: Durchmesser 85 x 2 mm Gewicht: 1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631299 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR2I + VOYAGER ONE MS ANT E3 WH IP65

THO **Stk**

LED-Notlichtleuchte

Schlanke LED-Notlichtleuchte (IP 65) zur Anbau-, Wand- oder Deckenmontage, Klickadapter zur Wandanbaumontage im Lieferumfang enthalten, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden), Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, zusätzliche Optiken zur Klick-Montage für Fluchtwege und offene Bereiche in größeren Montagehöhen erhältlich, Klick-Piktogramme für Sichtweiten von max. 23 m und 30 m erhältlich zur Umgestaltung zur Fluchtwegeleuchte, Gehäuse aus weißem Polycarbonat, Abdeckung aus transparentem Polycarbonat, Werkzeugfreie Klick-Montage nach Anbau des Gehäusesockels, Schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 4 W, Schutzgrad: IP65, Schutzklasse: SC2, Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 336 x 54 x 59 mm, Gewicht: 0,5 kg Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631596 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR2J + VOYAGER ONE MS ANT E3T WH IP65

THO **Stk**

LED-Notlichtleuchte

Schlanke LED-Notlichtleuchte (IP 65) zur Anbau-, Wand- oder Deckenmontage, Klickadapter zur Wandaufbau montage im Lieferumfang enthalten, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, zusätzliche Optiken zur Klick-Montage für Fluchtwege und offene Bereiche in größeren Montagehöhen erhältlich, Klick-Piktogramme für Sichtweiten von max. 23 m und 30 m erhältlich zur Umgestaltung zur Fluchtwegeleuchte, Gehäuse aus weißem Polycarbonat, Abdeckung aus transparentem Polycarbonat, Werkzeugfreie Klick-Montage nach Anbau des Gehäusesockels, Schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 4 W, Schutzgrad: IP65, Schutzklasse: SC2, Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 336 x 54 x 59 mm, Gewicht: 0,5 kg Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631597 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR2K + VOYAGER ONE P MS ANT E3D WH IP65

THO **Stk**

LED-Notlichtleuchte

Schlanke LED-Notlichtleuchte (IP 65) zur Anbau-, Wand- oder Deckenmontage, Klickadapter zur Wandaufbau montage im Lieferumfang enthalten, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Jumper sowie NFC-Schnittstelle einstellbar, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, zusätzliche Optiken zur Klick-Montage für Fluchtwege und offene Bereiche in größeren Montagehöhen erhältlich, Klick-Piktogramme für Sichtweiten von max. 23 m und 30 m erhältlich zur Umgestaltung zur Fluchtwegeleuchte, Gehäuse aus weißem Polycarbonat, Abdeckung aus transparentem Polycarbonat, Werkzeugfreie Klick-Montage nach Anbau des Gehäusesockels, Schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 4,8 W, Schutzgrad: IP65, Schutzklasse: SC2, Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 336 x 54 x 59 mm, Gewicht: 0,6 kg Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631598 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR2L + VOYAGER ONE MS ANT ECC WH IP65

THO **Stk**

LED-Notlichtleuchte

Schlanke LED-Notlichtleuchte (IP 65) zur Aufputz-, Wand- oder Deckenmontage, Klickadapter zur Wandaufputzmontage im Lieferumfang enthalten, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte, Leitungslänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte max. 300 m, zusätzliche Optiken zur Klick-Montage für Fluchtwege und offene Bereiche in größeren Montagehöhen erhältlich, Klick-Piktogramme für Sichtweiten von max. 23 m und 30 m erhältlich zur Umgestaltung zur Fluchtwegeleuchte, Gehäuse aus weißem Polycarbonat, Abdeckung aus transparentem Polycarbonat, Werkzeugfreie Klick-Montage nach Anbau des

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Gehäusesockels, Schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 4 W, Schutzgrad: IP65, Schutzklasse: SC2, Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 336 x 54 x 59 mm, Gewicht: 0,4 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631599 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR2M + VOYAGER ONE MS ANT ECS WH IP65	THO	Stk
<p>LED-Notlichtleuchte</p> <p>Schlanke LED-Notlichtleuchte (IP 65) zur Aufputz-, Wand- oder Deckenmontage, Klickadapter zur Wandaufputzmontage im Lieferumfang enthalten, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline am CPS-System, einstellbarer Notlichtlevel, Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich, Leitungslänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte max. 300 m, zusätzliche Optiken zur Klick-Montage für Fluchtwege und offene Bereiche in größeren Montagehöhen erhältlich, Klick-Piktogramme für Sichtweiten von max. 23 m und 30 m erhältlich zur Umgestaltung zur Fluchtwegeleuchte, Gehäuse aus weißem Polycarbonat, Abdeckung aus transparentem Polycarbonat, Werkzeugfreie Klick-Montage nach Anbau des Gehäusesockels, Schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 4 W, Schutzgrad: IP65, Schutzklasse: SC2, Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 336 x 54 x 59 mm, Gewicht: 0,4 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631600 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TWR2N + VOYAGER ONE MS ANT HP ECC WH IP65	THO	Stk
<p>LED-Notlichtleuchte</p> <p>Schlanke LED-Notlichtleuchte (IP 65) zur Aufputz-, Wand- oder Deckenmontage, Klickadapter zur Wandaufputzmontage im Lieferumfang enthalten, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte, high performance (HP) Variante ermöglicht höhere Leuchtenabstände sowie Anwendungen mit höheren Beleuchtungsstärken (z.B. 5 lux, 1 footcandle), Leitungslänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte max. 300 m, zusätzliche Optiken zur Klick-Montage für Fluchtwege und offene Bereiche in größeren Montagehöhen erhältlich, Klick-Piktogramme für Sichtweiten von max. 23 m und 30 m erhältlich zur Umgestaltung zur Fluchtwegeleuchte, Gehäuse aus weißem Polycarbonat, Abdeckung aus transparentem Polycarbonat, Werkzeugfreie Klick-Montage nach Anbau des Gehäusesockels, Schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 5,6 W, Schutzgrad: IP65, Schutzklasse: SC2, Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 336 x 54 x 59 mm, Gewicht: 0,6 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631601 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TWR2O + VOYAGER ONE MS ANT HP ECS WH IP65	THO	Stk
<p>LED-Notlichtleuchte</p> <p>Schlanke LED-Notlichtleuchte (IP 65) zur Aufputz-, Wand- oder Deckenmontage, Klickadapter zur Wandaufputzmontage im Lieferumfang enthalten, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline am CPS-System, einstellbarer Notlichtlevel, high performance (HP) Variante ermöglicht höhere Leuchtenabstände sowie Anwendungen mit höheren Beleuchtungsstärken (z.B. 5 lux, 1 footcandle), Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich, Leitungslänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte max. 300 m, zusätzliche Optiken zur Klick-Montage für Fluchtwege und offene Bereiche in größeren Montagehöhen erhältlich, Klick-Piktogramme für Sichtweiten von max. 23 m und 30 m erhältlich zur Umgestaltung zur Fluchtwegeleuchte, Gehäuse aus weißem Polycarbonat, Abdeckung aus transparentem Polycarbonat, Werkzeugfreie Klick-Montage nach Anbau des Gehäusesockels, Schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 5,6 W, Schutzgrad: IP65, Schutzklasse: SC2, Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 336 x 54 x 59 mm, Gewicht: 0,6 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631602 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TWR2P + VOYAGER ONE 150 MS SM-S	THO	Stk
---	------------	------------

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Piktogramm für Voyager Universal, 30 m</p> <p>Set mit Einsteckpiktogrammen, Sichtweite: EN - 30 m, um Voyager One-Leuchte in Fluchtwegeleuchte umzuwandeln. Inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer) Nur für die Nutzung mit der Voyager One Sockelleuchte vorgesehen. Erfüllt DIN4844 nur bei Verwendung mit HP ECC (96631601), HP ECS (96631602) oder ECC (96631599) / ECS (96631600) mit ANT HC-Linse (96631631).</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631603 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR2Q + VOYAGER ONE 115 MS SM-S	<p>Piktogramm für Voyager Universal, 23 m</p> <p>Set mit Einsteckpiktogrammen, Sichtweite: EN - 23 m, um Voyager One-Leuchte in Fluchtwegeleuchte umzuwandeln. Inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer) Nur für die Nutzung mit der Voyager One Sockelleuchte vorgesehen. Erfüllt DIN4844 nur, wenn E3- und E3T-Varianten mit ANT HC-Linse (96631631) kombiniert werden.</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631604 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TWR2R + VOYAGER ONE FSR WH	<p>Montagerahmen zur Einbaumontage</p> <p>Rahmen, um VOYAGER One-Anbauleuchte an Einbauversion anzupassen. Rahmenmontage erfolgt werkzeugfrei.</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631605 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TWR2S + VOYAGER ONE IP65 MEMBRAN	<p>Membran (IP65) für Außenbereich</p> <p>Membran (IP65) zur Verwendung bei Voyager One-Leuchten mit zentralem Akkusystem bei Montage im Freien zur Verhinderung von Kondensation.</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631606 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TWR2T + VOYAGER ONE ESC LENSES	<p>4 Fluchtweg-Linsen, opt Fluchtwegeblcht.</p> <p>4 optionale Linsen, um Voyager One-Leuchte für die Anwendung an Fluchtwegen umzurüsten.</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631607 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk
0TWR2U + VOYAGER STYLE 150 MS E3-S SM-S WH	<p>Rettungszeichenleuchte</p> <p>Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Anbau-, Wand- oder Deckenmontage, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden), Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), einfache Leuchtenmontage, schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 30 m, Montage der Richtungszeichen mit unauffälligem Stift, keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Rückbeleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 7,2 W, Schutzgrad: IP43, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 341 x 37 x 230 mm, Gewicht: 1,08 kg Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631608 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TWR2V + VOYAGER STYLE 150 MS E3T-S SM-S WH

THO **Stk**

Rettungszeichenleuchte

Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Anbau-, Wand- oder Deckenmontage, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), einfache Leuchtenmontage, schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 30 m, Montage der Richtungszeichen mit unauffälligem Stift, keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Rückbeleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 7,2 W, Schutzgrad: IP43, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 341 x 37 x 230 mm, Gewicht: 1,08 kg Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631609 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR2W + VOYAGER STYLE 150 P MS E3D SM-S WH

THO **Stk**

Rettungszeichenleuchte

Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Anbau-, Wand- oder Deckenmontage, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Jumper sowie NFC-Schnittstelle einstellbar, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), einfache Leuchtenmontage, schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 30 m, Montage der Richtungszeichen mit unauffälligem Stift, keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Rückbeleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion, Stromversorgung: 220/240 V AC, Schutzgrad: IP43, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 341 x 37 x 230 mm, Gewicht: 1,3 kg Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631610 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR2X + VOYAGER STYLE 150 MS ECC SM-S WH

THO **Stk**

Rettungszeichenleuchte

Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Anbau-, Wand- oder Deckenmontage, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), einfache Leuchtenmontage, schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 30 m, Montage der Richtungszeichen mit unauffälligem Stift, keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Rückbeleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 6,3 W, Schutzgrad: IP43, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 341 x 37 x 230 mm, Gewicht: 1,02 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631611 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR2Y + VOYAGER STYLE 150 MS ECS SM-S WH

THO **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Rettungszeichenleuchte

Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Anbau-, Wand- oder Deckenmontage, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline am CPS-System, einstellbarer Notlichtlevel, Bereitschafts- und Dauerschaltung über das Zentralbatteriesystem einstellbar, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), einfache Leuchtenmontage, schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 30 m, Montage der Richtungszeichen mit unauffälligem Stift, keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Rückbeleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 6,7 W, Schutzgrad: IP43, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 341 x 37 x 230 mm, Gewicht: 1,01 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631612 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR22 + VOYAGER STYLE 150 FSR WH

THO **Stk**

Montagerahmen zur Einbaumontage

Rahmen, um Voyager Style-Aufputzleuchte an Einbaumontage anzupassen. 96222371 für Voyager Style 115MS-Versionen für Voyager Style 115 MS-WF15-Versionen für Voyager Style 150 MS-WF15-Versionen 96631613 für Voyager Style 150MS-Versionen

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631613 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR30 + VOYAGER STYLE 115 P MS E3D SM-S WH

THO **Stk**

Rettungszeichenleuchte

Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Anbau-, Wand- oder Deckenmontage, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Jumper sowie NFC-Schnittstelle einstellbar, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), einfache Leuchtenmontage, schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 23 m, Montage der Richtungszeichen mit unauffälligem Stift, keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Rückbeleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 5 W, Schutzgrad: IP43, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 265 x 37 x 191 mm, Gewicht: 0,95 kg Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631614 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR31 + VOYAGER STYLE 115 P MS-WF15 E3D SM-S WH

THO **Stk**

Rettungszeichenleuchte

Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Pendel-, Wand- oder Deckenmontage, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Jumper sowie NFC-Schnittstelle einstellbar, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), einfache Leuchtenmontage, schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 23 m, Montage der Richtungszeichen mit unauffälligem Stift, keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Rückbeleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 5 W, Schutzgrad: IP40, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 265 x 37 x 57 mm, Gewicht: 0,95 kg Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.) z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631615 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TWR32 +	VOYAGER STYLE 150 P MS-WF15 E3D SM-S WH Rettungszeichenleuchte Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Pendel-, Wand- oder Deckenmontage, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Jumper sowie NFC-Schnittstelle einstellbar, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), einfache Leuchtenmontage, schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 30 m, Montage der Richtungszeichen mit unauffälligem Stift, keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Rückbeleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion, Stromversorgung: 220/240 V AC, Schutzgrad: IP40, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 265 x 37 x 57 mm, Gewicht: 1,27 kg Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf . Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.) z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631616 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TWR33 +	VOYAGER STYLE / ONE MSC-CORD25 Seilmontage-Set zur Deckenmontage Kabelabhängesatz für die Deckenmontage der kompletten Voyager Style- und Voyager One-Reihen. Länge: 2,5 m. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631617 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TWR34 +	VOYAGER STYLE / ONE MSC-R05 Rohrabhängung nur zur Deckenmontage Rohrabhängesatz für die Deckenmontage der kompletten Voyager Style- und Voyager One-Reihen. Länge: 0,5 m. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631618 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TWR35 +	VOYAGER STYLE 115 BP GRID Ballwurfsicherer Wandkorb Ballwurfsicherer Korb. Geeignet für Voyager Style 115. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631619 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TWR36 +	VOYAGER STYLE 150 / ONE BP GRID Ballwurfsicherer Wandkorb Ballwurfsicherer Korb. Geeignet für Voyager Style 150 (MS-Versionen) und Voyager One. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631620 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TWR37 +	VOYAGER STYLE 150 / ONE MS90° Befestigung zur Anbaumontage, Stahlblech Befestigung zur Aufputzmontage, Stahlblech. Geeignet für Voyager Style 150 (MS- und WF15-Versionen) und Voyager One.	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631621 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TWR38 +	VOYAGER STYLE 115 MS90° Befestigung zur Anbaumontage, Stahlblech Befestigung zur Aufputzmontage, Stahlblech. Geeignet für Voyager Style 115. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631622 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TWR39 +	VOYAGER ONE ANT HC LENSES 4 Fluchtweg-Linsen, opt. Antipanik 4 optionale Linsen, um Voyager One-Leuchte für die Anwendung an hohen Decken für offene Bereiche umzurüsten. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631631 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TWR3A +	VOYAGER STAR MRCR SPOT ECC WH Notlichtleuchte Leistungsstarke LED-Einbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte. Optik: Akzentbeleuchtung. Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Vorschaltgerätebox zum Deckeneinbau: IP20_IP40, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm. Linse: Polycarbonat (PC). Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm ² -Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: -20 °C bis +30 °C, Bereitschaftsschaltung: -20 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Einbaumontage möglich in Betoneingießgehäuse (separat zu bestellen). Komplett inklusive LEDs. Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm in Decken mit einer Stärke von 1-25 mm. Leuchten Leistung: 3 W Abmessungen: Durchmesser 85 x 2 mm Gewicht: 1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631641 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TWR3B +	VOYAGER STAR MRCR ESC ECC SR Notlichtleuchte Leistungsstarke LED-Einbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte. Optik: Fluchtweg. Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, silbergrau (ähnlich RAL9006) pulverbeschichtet. Vorschaltgerätebox zum Deckeneinbau: IP20_IP40, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm. Linse: Polycarbonat (PC). Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm ² -Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: -20 °C bis +30 °C, Bereitschaftsschaltung: -20 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Einbaumontage möglich in Betoneingießgehäuse (separat zu bestellen). Komplett inklusive LEDs. Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm in Decken mit einer Stärke von 1-25 mm. Leuchten Leistung: 3 W Abmessungen: Durchmesser 85 x 2 mm Gewicht: 1 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631642 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	THO Stk
0TWR3C +	VOYAGER STAR MRCR ANT ECC SR Notlichtleuchte Leistungsstarke LED-Einbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte. Optik: Anti-Panik. Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, silbergrau (ähnlich RAL9006) pulverbeschichtet. Vorschaltgerätebox zum Deckeneinbau: IP20_IP40, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm. Linse: Polycarbonat (PC). Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm ² -Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: -20 °C bis +30 °C, Bereitschaftsschaltung: -20 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Einbaumontage möglich in Betoneingießgehäuse (separat zu bestellen). Komplett inklusive LEDs. Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm in Decken mit einer Stärke von 1-25 mm. Leuchten Leistung: 3 W Abmessungen: Durchmesser 85 x 2 mm Gewicht: 1 kg	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631643 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR3D + VOYAGER STAR MRCR SPOT ECC SR

THO **Stk**

Notlichtleuchte

Leistungsstarke LED-Einbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte. Optik: Akzentbeleuchtung. Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, silbergrau (ähnlich RAL9006) pulverbeschichtet. Vorschaltgerätebox zum Deckeneinbau: IP20_IP40, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm. Linse: Polycarbonat (PC). Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: -20 °C bis +30 °C, Bereitschaftsschaltung: -20 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Einbaumontage möglich in Betoneingießgehäuse (separat zu bestellen). Komplett inklusive LEDs. Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm in Decken mit einer Stärke von 1-25 mm. Leuchten Leistung: 3 W Abmessungen: Durchmesser 85 x 2 mm Gewicht: 1 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631644 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR3E + VOYAGER STAR MRCR SPOT ECS WH

THO **Stk**

Notlichtleuchte

Leistungsstarke LED-Einbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline am CPS-System, einstellbarer Notlichtlevel. Optik: Akzentbeleuchtung. Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Vorschaltgerätebox zum Deckeneinbau: IP20_IP40, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm. Linse: Polycarbonat (PC). Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -10 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Einbaumontage möglich in Betoneingießgehäuse (separat zu bestellen). Komplett inklusive LEDs. Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm in Decken mit einer Stärke von 1-25 mm. Leuchten Leistung: 3,4 W Abmessungen: Durchmesser 85 x 2 mm Gewicht: 1 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631645 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR3F + VOYAGER STAR MSC SPOT ECC WH

THO **Stk**

Notlichtleuchte

Leistungsstarke LED-Anbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte. Optik: Akzentbeleuchtung. Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Elektrische Einheit: Stahlblech, galvanisiert. Linse: Polycarbonat (PC). IP40, Decken-Anbauleuchte. Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: -20 °C bis +35 °C, Bereitschaftsschaltung: -20 °C bis +40 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Komplett inklusive LEDs. Leuchten Leistung: 3 W Abmessungen: 146 x 146 x 34 mm Gewicht: 1 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631652 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR3G + VOYAGER STAR MSC ESC ECC SR

THO **Stk**

Notlichtleuchte

Leistungsstarke LED-Anbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte. Optik: Fluchtweg. Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, silbergrau (ähnlich RAL9006) pulverbeschichtet. Elektrische Einheit: Stahlblech, galvanisiert. Linse: Polycarbonat (PC). IP40, Decken-Anbauleuchte. Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: -20 °C bis +35 °C, Bereitschaftsschaltung: -20 °C bis +40 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Komplett inklusive LEDs. Leuchten Leistung: 3 W Abmessungen: 146 x 146 x 34 mm Gewicht: 1 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96631653 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TWR3H + VOYAGER STAR MSC ANT ECC SR

THO **Stk**

Notlichtleuchte

Leistungsstarke LED-Anbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte. Optik: Anti-Panik. Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, silbergrau (ähnlich RAL9006) pulverbeschichtet. Elektrische Einheit: Stahlblech, galvanisiert. Linse: Polycarbonat (PC). IP40, Decken-Anbauleuchte. Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: -20 °C bis +35 °C, Bereitschaftsschaltung: -20 °C bis +40 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Komplett inklusive LEDs. Leuchten Leistung: 3 W Abmessungen: 146 x 146 x 34 mm Gewicht: 1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631654 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR3I + VOYAGER STAR MSC SPOT ECC SR

THO **Stk**

Notlichtleuchte

Leistungsstarke LED-Anbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte. Optik: Akzentbeleuchtung. Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, silbergrau (ähnlich RAL9006) pulverbeschichtet. Elektrische Einheit: Stahlblech, galvanisiert. Linse: Polycarbonat (PC). IP40, Decken-Anbauleuchte. Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: -20 °C bis +35 °C, Bereitschaftsschaltung: -20 °C bis +40 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Komplett inklusive LEDs. Leuchten Leistung: 3 W Abmessungen: 146 x 146 x 34 mm Gewicht: 1 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631655 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR3J + VOYAGER STAR P KIT SPOT E3D

THO **Stk**

Notlichtset

LED Sicherheitsleuchte zur Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Erste-Hilfe-Einrichtungen sowie Gefahrenstellen mit min. 5 lux vertikal gemäß EN 1838, Komplett inklusive LEDs., high power LED, kaltweiß 5.600 Kelvin, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, Notlicht-Kit, zum Einbau in ein passendes Gehäuse (nicht im Lieferumfang enthalten), Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, Leuchten Leistung: 4,2 W, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Jumper sowie NFC-Schnittstelle einstellbar, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Schlagfestigkeit: Raumhöhe bis 2,5 m, Gewicht: 0,5 kg,

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631657 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR3K + VOYAGER STAR P KIT SPOT E1D

THO **Stk**

Notlichtset

LED Sicherheitsleuchte zur Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Erste-Hilfe-Einrichtungen sowie Gefahrenstellen mit min. 5 lux vertikal gemäß EN 1838, Komplett inklusive LEDs., high power LED, kaltweiß 5.600 Kelvin, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, Notlicht-Kit, zum Einbau in ein passendes Gehäuse (nicht im Lieferumfang enthalten), Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 1 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, Leuchten Leistung: 4,2 W, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Jumper sowie NFC-Schnittstelle einstellbar, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Schlagfestigkeit: Raumhöhe bis 2,5 m, Gewicht: 0,5 kg,

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631658 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR3L + VOYAGER STAR KIT SPOT ECC

THO **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Notlichtset	
	Leistungsstarker Bausatz für LED-Notbeleuchtung zum Einsetzen in ein geeignetes Gehäuse (nicht im Lieferumfang). Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte. Optik: Akzentbeleuchtung. Leuchte in Dauerschaltung. Linse: Polycarbonat (PC). Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Komplett inklusive LEDs. Leuchten Leistung: 3 W Gewicht: 0,5 kg	
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96631659 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TWR3M + VOYAGER STYLE 115 P MS ECD SM-S WH	THO	Stk
Rettungszeichenleuchte		
Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Anbau-, Wand- oder Deckenmontage, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über DALI (DALI-2 zertifiziert), einstellbarer Notlichtlevel, Bereitschafts- und Dauerschaltung über das Zentralbatteriesystem einstellbar, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), einfache Leuchtenmontage, schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 23 m, Montage der Richtungszeichen mit unauffälligem Stift, keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Rückbeleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 2,8 W, Schutzgrad: IP43, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 265 x 37 x 191 mm, Gewicht: 0,75 kg		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632896 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TWR3N + VOYAGER STYLE 115 P MS-WF15 ECD SM-S WH	THO	Stk
Rettungszeichenleuchte		
Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Pendel-, Wand- oder Deckenmontage, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über DALI (DALI-2 zertifiziert), einstellbarer Notlichtlevel, Bereitschafts- und Dauerschaltung über das Zentralbatteriesystem einstellbar, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), einfache Leuchtenmontage, schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 23 m, Montage der Richtungszeichen mit unauffälligem Stift, keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Rückbeleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 2,8 W, Schutzgrad: IP43, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 265 x 37 x 57 mm, Gewicht: 0,79 kg		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632897 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TWR3O + VOYAGER STYLE 150 P MS ECD SM-S WH	THO	Stk
Rettungszeichenleuchte		
Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Anbau-, Wand- oder Deckenmontage, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über DALI (DALI-2 zertifiziert), einstellbarer Notlichtlevel, Bereitschafts- und Dauerschaltung über das Zentralbatteriesystem einstellbar, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), einfache Leuchtenmontage, schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 30 m, Montage der Richtungszeichen mit unauffälligem Stift, keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Rückbeleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 3,3 W, Schutzgrad: IP43, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 341 x 37 x 230 mm, Gewicht: 1,13 kg		
z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632898 oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

0TWR3P + VOYAGER STYLE 150 P MS-WF15 ECD SM-S WH	THO	Stk
Rettungszeichenleuchte		
Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Pendel-, Wand- oder Deckenmontage, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über DALI (DALI-2 zertifiziert), einstellbarer Notlichtlevel, Bereitschafts- und		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Dauerschaltung über das Zentralbatteriesystem einstellbar, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), einfache Leuchtenmontage, schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 30 m, Montage der Richtungszeichen mit unauffälligem Stift, keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Rückbeleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 3,3 W, Schutzgrad: IP40, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 265 x 37 x 57 mm, Gewicht: 1,15 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632899 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR3Q +	VOYAGER ONE P MS ANT ECD WH IP65	THO Stk
	<p>LED-Notlichtleuchte</p> <p>Schlanke LED-Notlichtleuchte (IP 65) zur Aufputz-, Wand- oder Deckenmontage, Klickadapter zur Wandaufputzmontage im Lieferumfang enthalten, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über DALI (DALI-2 zertifiziert), einstellbarer Notlichtlevel, Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Leitungslänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte max. 300 m, zusätzliche Optiken zur Klick-Montage für Fluchtwege und offene Bereiche in größeren Montagehöhen erhältlich, Klick-Piktogramme für Sichtweiten von max. 23 m und 30 m erhältlich zur Umgestaltung zur Fluchtwegeleuchte, Gehäuse aus weißem Polycarbonat, Abdeckung aus transparentem Polycarbonat, Werkzeugfreie Klick-Montage nach Anbau des Gehäusesockels, Schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 4,3 W, Schutzgrad: IP65, Schutzklasse: SC2, Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 336 x 54 x 59 mm, Gewicht: 0,4 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632900 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR3R +	VOYAGER STYLE 115 P MS ECP SM-S WH	THO Stk
	<p>Rettungszeichenleuchte</p> <p>Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Anbau-, Wand- oder Deckenmontage, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel, Bereitschafts- und Dauerschaltung über das Zentralbatteriesystem einstellbar, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), einfache Leuchtenmontage, schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 23 m, Montage der Richtungszeichen mit unauffälligem Stift, keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Rückbeleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 2,7 W, Schutzgrad: IP43, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 265 x 37 x 191 mm, Gewicht: 0,75 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632901 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR3S +	VOYAGER STYLE 115 P MS-WF15 ECP SM-S WH	THO Stk
	<p>Rettungszeichenleuchte</p> <p>Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Pendel-, Wand- oder Deckenmontage, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel, Bereitschafts- und Dauerschaltung über das Zentralbatteriesystem einstellbar, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), einfache Leuchtenmontage, schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 23 m, Montage der Richtungszeichen mit unauffälligem Stift, keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Rückbeleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 2,7 W, Schutzgrad: IP40, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 265 x 37 x 57 mm, Gewicht: 0,79 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632902 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR3T +	VOYAGER STYLE 150 P MS ECP SM-S WH	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Rettungszeichenleuchte

Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Anbau-, Wand- oder Deckenmontage, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel, Bereitschafts- und Dauerschaltung über das Zentralbatteriesystem einstellbar, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), einfache Leuchtenmontage, schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 30 m, Montage der Richtungszeichen mit unauffälligem Stift, keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Rückbeleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 3,3 W, Schutzgrad: IP43, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 341 x 37 x 230 mm, Gewicht: 1,16 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632903 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR3U + VOYAGER STYLE 150 P MS-WF15 ECP SM-S WH

THO Stk

Rettungszeichenleuchte

Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Pendel-, Wand- oder Deckenmontage, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel, Bereitschafts- und Dauerschaltung über das Zentralbatteriesystem einstellbar, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), einfache Leuchtenmontage, schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 30 m, Montage der Richtungszeichen mit unauffälligem Stift, keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Rückbeleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 3,3 W, Schutzgrad: IP40, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 265 x 37 x 57 mm, Gewicht: 1,15 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632904 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR3V + VOYAGER ONE P MS ANT ECP WH IP65

THO Stk

LED-Notlichtleuchte

Schlanke LED-Notlichtleuchte (IP 65) zur Aufputz-, Wand- oder Deckenmontage, Klickadapter zur Wandaufputzmontage im Lieferumfang enthalten, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel, Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich, Leitungslänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte max. 300 m, zusätzliche Optiken zur Klick-Montage für Fluchtwege und offene Bereiche in größeren Montagehöhen erhältlich, Klick-Piktogramme für Sichtweiten von max. 23 m und 30 m erhältlich zur Umgestaltung zur Fluchtwegeleuchte, Gehäuse aus weißem Polycarbonat, Abdeckung aus transparentem Polycarbonat, Werkzeugfreie Klick-Montage nach Anbau des Gehäusesockels, Schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 4,2 W, Schutzgrad: IP65, Schutzklasse: SC2, Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 336 x 54 x 59 mm, Gewicht: 0,4 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96632905 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR3W + VOYAGER STAR P MSC ANT ECD WH

THO Stk

Notlichtleuchte

Leistungsstarke LED-Anbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über DALI (DALI-2 zertifiziert), einstellbarer Notlichtlevel. Optik: Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Elektrische Einheit galvanisiert. Linse: Polycarbonat (PC). IP40, Decken-Anbauleuchte. Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -30 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Komplett inklusive LEDs. Leuchten Leistung: 3,7 W Abmessungen: 146 x 146 x 34 mm Gewicht: 0,65 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633207 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR3X + VOYAGER STAR P MRCR ANT ECD WH

THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Notlichtleuchte

Leistungsstarke LED-Einbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über DALI (DALI-2 zertifiziert), einstellbarer Notlichtlevel. Optik.: Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Vorschaltgerätebox zum Deckeneinbau: IP20_IP40, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm. Linse: Polycarbonat (PC). Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: -30 °C bis +30 °C, Bereitschaftsschaltung: -30 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Einbaumontage möglich in Betoneingießgehäuse (separat zu bestellen). Komplett inklusive LEDs. Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm in Decken mit einer Stärke von 1-25 mm. Leuchten Leistung: 3,7 W Abmessungen: Durchmesser 85 x 2 mm Gewicht: 0,45 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633208 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR3Y + VOYAGER STAR P MSC ANT ECP WH

THO **Stk**

Notlichtleuchte

Leistungsstarke LED-Anbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel. Optik.: Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Elektrische Einheit galvanisiert. Linse: Polycarbonat (PC). IP40, Decken-Anbauleuchte. Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -30 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Komplett inklusive LEDs. Leuchten Leistung: 3,6 W Abmessungen: 146 x 146 x 34 mm Gewicht: 0,65 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633210 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR3Z + VOYAGER STAR P MRCR ANT ECP WH

THO **Stk**

Notlichtleuchte

Leistungsstarke LED-Einbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel. Optik.: Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Vorschaltgerätebox zum Deckeneinbau: IP20_IP40, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm. Linse: Polycarbonat (PC). Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: -30 °C bis +30 °C, Bereitschaftsschaltung: -30 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Einbaumontage möglich in Betoneingießgehäuse (separat zu bestellen). Komplett inklusive LEDs. Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm in Decken mit einer Stärke von 1-25 mm. Leuchten Leistung: 3,6 W Abmessungen: Durchmesser 85 x 2 mm Gewicht: 0,45 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633211 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR40 + VOYAGER STAR P MSC ESC ECD WH

THO **Stk**

Notlichtleuchte

Leistungsstarke LED-Anbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über DALI (DALI-2 zertifiziert), einstellbarer Notlichtlevel. Optik.: Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Elektrische Einheit galvanisiert. Linse: Polycarbonat (PC). IP40, Decken-Anbauleuchte. Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -30 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Komplett inklusive LEDs. Leuchten Leistung: 3,7 W Abmessungen: 146 x 146 x 34 mm Gewicht: 0,65 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633225 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR41 + VOYAGER STAR P MSC SPOT ECD WH

THO **Stk**

Notlichtleuchte

Leistungsstarke LED-Anbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über DALI (DALI-2 zertifiziert), einstellbarer Notlichtlevel. Optik.: Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Elektrische Einheit: Stahlblech, galvanisiert.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Linse: Polycarbonat (PC). IP40, Decken-Anbauleuchte. Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -30 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Komplett inklusive LEDs. Leuchten Leistung: 3,7 W Abmessungen: 146 x 146 x 34 mm Gewicht: 0,65 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633226 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR42 +	VOYAGER STAR P MRCR ESC ECD WH	THO Stk
	<p>Notlichtleuchte</p> <p>Leistungsstarke LED-Einbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über DALI (DALI-2 zertifiziert), einstellbarer Notlichtlevel. Optik.: Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Vorschaltgerätebox zum Deckeneinbau: IP20_IP40, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm. Linse: Polycarbonat (PC). Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: -30 °C bis +30 °C, Bereitschaftsschaltung: -30 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Einbaumontage möglich in Betoneingießgehäuse (separat zu bestellen). Komplett inklusive LEDs. Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm in Decken mit einer Stärke von 1-25 mm. Leuchten Leistung: 3,7 W Abmessungen: Durchmesser 85 x 2 mm Gewicht: 0,45 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633227 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR43 +	VOYAGER STAR P MRCR SPOT ECD WH	THO Stk
	<p>Notlichtleuchte</p> <p>Leistungsstarke LED-Einbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über DALI (DALI-2 zertifiziert), einstellbarer Notlichtlevel. Optik.: Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Vorschaltgerätebox zum Deckeneinbau: IP20_IP40, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm. Linse: Polycarbonat (PC). Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: -30 °C bis +30 °C, Bereitschaftsschaltung: -30 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Einbaumontage möglich in Betoneingießgehäuse (separat zu bestellen). Komplett inklusive LEDs. Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm in Decken mit einer Stärke von 1-25 mm. Leuchten Leistung: 3,7 W Abmessungen: Durchmesser 85 x 2 mm Gewicht: 0,45 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633228 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR44 +	VOYAGER STAR P KIT ESC ECD	THO Stk
	<p>Notlichtset</p> <p>Leistungsstarker Bausatz für LED-Notbeleuchtung zum Einsetzen in ein geeignetes Gehäuse (nicht im Lieferumfang). Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über DALI (DALI-2 zertifiziert), einstellbarer Notlichtlevel. Optik.: Leuchte in Dauerschaltung. Linse: Polycarbonat (PC). Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Komplett inklusive LEDs. Leuchten Leistung: 3,7 W Gewicht: 0,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633229 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR45 +	VOYAGER STAR P KIT ANT ECD	THO Stk
	<p>Notlichtset</p> <p>Leistungsstarker Bausatz für LED-Notbeleuchtung zum Einsetzen in ein geeignetes Gehäuse (nicht im Lieferumfang). Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über DALI (DALI-2 zertifiziert), einstellbarer Notlichtlevel. Optik.: Leuchte in Dauerschaltung. Linse: Polycarbonat (PC). Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Komplett inklusive LEDs. Leuchten Leistung: 3,7 W Gewicht: 0,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633230 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR46 +	VOYAGER STAR P KIT SPOT ECD	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Notlichtset	
	<p>Leistungsstarker Bausatz für LED-Notbeleuchtung zum Einsetzen in ein geeignetes Gehäuse (nicht im Lieferumfang). Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über DALI (DALI-2 zertifiziert), einstellbarer Notlichtlevel. Optik.: Leuchte in Dauerschaltung. Linse: Polycarbonat (PC). Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Komplett inklusive LEDs. Leuchten Leistung: 3,7 W Gewicht: 0,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633231 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR47 + VOYAGER STAR P MSC ESC ECP WH THO **Stk**

Notlichtleuchte

Leistungsstarke LED-Anbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel. Optik.: Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Elektrische Einheit galvanisiert. Linse: Polycarbonat (PC). IP40, Decken-Anbauleuchte. Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -30 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Komplett inklusive LEDs. Leuchten Leistung: 3,6 W Abmessungen: 146 x 146 x 34 mm Gewicht: 0,65 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633232 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR48 + VOYAGER STAR P MSC SPOT ECP WH THO **Stk**

Notlichtleuchte

Leistungsstarke LED-Anbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel. Optik.: Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Elektrische Einheit: Stahlblech, galvanisiert. Linse: Polycarbonat (PC). IP40, Decken-Anbauleuchte. Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -30 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Komplett inklusive LEDs. Leuchten Leistung: 3,6 W Abmessungen: 146 x 146 x 34 mm Gewicht: 0,65 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633233 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR49 + VOYAGER STAR P MRCR ESC ECP WH THO **Stk**

Notlichtleuchte

Leistungsstarke LED-Einbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel. Optik.: Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Vorschaltgerätebox zum Deckeneinbau.: IP20_IP40, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm. Linse: Polycarbonat (PC). Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: -30 °C bis +30 °C, Bereitschaftsschaltung: -30 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Einbaumontage möglich in Betoneingießgehäuse (separat zu bestellen). Komplett inklusive LEDs. Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm in Decken mit einer Stärke von 1-25 mm. Leuchten Leistung: 3,6 W Abmessungen: Durchmesser 85 x 2 mm Gewicht: 0,45 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633234 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR4A + VOYAGER STAR P MRCR SPOT ECP WH THO **Stk**

Notlichtleuchte

Leistungsstarke LED-Einbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel. Optik.: Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Vorschaltgerätebox zum Deckeneinbau.: IP20_IP40, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm. Linse: Polycarbonat (PC). Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: -30 °C bis +30 °C, Bereitschaftsschaltung: -30 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Einbaumontage möglich in Betoneingießgehäuse (separat zu bestellen). Komplett inklusive LEDs. Deckenausschnitt

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Durchmesser 68 mm in Decken mit einer Stärke von 1-25 mm. Leuchten Leistung: 3,6 W Abmessungen: Durchmesser 85 x 2 mm Gewicht: 0,45 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633235 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TWR4B +	VOYAGER STAR P KIT ESC ECP	THO Stk
	Notlichtset Leistungsstarker Bausatz für LED-Notbeleuchtung zum Einsetzen in ein geeignetes Gehäuse (nicht im Lieferumfang). Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel. Optik.: Leuchte in Dauerschaltung. Linse: Polycarbonat (PC). Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Komplett inklusive LEDs. Leuchten Leistung: 3,6 W Gewicht: 0,2 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633236 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TWR4C +	VOYAGER STAR P KIT ANT ECP	THO Stk
	Notlichtset Leistungsstarker Bausatz für LED-Notbeleuchtung zum Einsetzen in ein geeignetes Gehäuse (nicht im Lieferumfang). Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel. Optik.: Leuchte in Dauerschaltung. Linse: Polycarbonat (PC). Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Komplett inklusive LEDs. Leuchten Leistung: 3,6 W Gewicht: 0,2 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633237 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TWR4D +	VOYAGER STAR P KIT SPOT ECP	THO Stk
	Notlichtset Leistungsstarker Bausatz für LED-Notbeleuchtung zum Einsetzen in ein geeignetes Gehäuse (nicht im Lieferumfang). Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel. Optik.: Leuchte in Dauerschaltung. Linse: Polycarbonat (PC). Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Komplett inklusive LEDs. Leuchten Leistung: 3,6 W Gewicht: 0,2 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633238 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TWR4E +	VOYAGER STAR P MSC ESC ECD SR	THO Stk
	Notlichtleuchte Leistungsstarke LED-Anbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über DALI (DALI-2 zertifiziert), einstellbarer Notlichtlevel. Optik.: Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, silbergrau (ähnlich RAL9006) pulverbeschichtet. Elektrische Einheit: Stahlblech, galvanisiert. Linse: Polycarbonat (PC). IP40, Decken-Anbauleuchte. Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm ² -Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -30 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Komplett inklusive LEDs. Leuchten Leistung: 3,7 W Abmessungen: 146 x 146 x 34 mm Gewicht: 0,65 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633239 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TWR4F +	VOYAGER STAR P MSC ANT ECD SR	THO Stk
	Notlichtleuchte Leistungsstarke LED-Anbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über DALI (DALI-2 zertifiziert), einstellbarer Notlichtlevel. Optik.: Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, silbergrau (ähnlich RAL9006) pulverbeschichtet. Elektrische Einheit: Stahlblech, galvanisiert. Linse: Polycarbonat (PC). IP40, Decken-Anbauleuchte. Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm ² -Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -30 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Komplett inklusive LEDs. Leuchten Leistung: 3,7 W Abmessungen: 146 x 146 x 34 mm Gewicht: 0,65 kg	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR4G + VOYAGER STAR P MSC SPOT ECD SR

THO **Stk**

Notlichtleuchte

Leistungsstarke LED-Anbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über DALI (DALI-2 zertifiziert), einstellbarer Notlichtlevel. Optik.: Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, silbergrau (ähnlich RAL9006) pulverbeschichtet. Elektrische Einheit: Stahlblech, galvanisiert. Linse: Polycarbonat (PC). IP40, Decken-Anbauleuchte. Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -30 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Komplett inklusive LEDs. Leuchten Leistung: 3,7 W Abmessungen: 146 x 146 x 34 mm Gewicht: 0,65 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633241 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR4H + VOYAGER STAR P MRCR ESC ECD SR

THO **Stk**

Notlichtleuchte

Leistungsstarke LED-Einbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über DALI (DALI-2 zertifiziert), einstellbarer Notlichtlevel. Optik.: Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, silbergrau (ähnlich RAL9006) pulverbeschichtet. Vorschaltgerätebox zum Deckeneinbau: IP20_IP40, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm. Linse: Polycarbonat (PC). Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: -30 °C bis +30 °C, Bereitschaftsschaltung: -30 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Einbaumontage möglich in Betoneingießgehäuse (separat zu bestellen). Komplett inklusive LEDs. Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm in Decken mit einer Stärke von 1-25 mm. Leuchten Leistung: 3,7 W Abmessungen: Durchmesser 85 x 2 mm Gewicht: 0,45 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633242 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR4I + VOYAGER STAR P MRCR ANT ECD SR

THO **Stk**

Notlichtleuchte

Leistungsstarke LED-Einbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über DALI (DALI-2 zertifiziert), einstellbarer Notlichtlevel. Optik.: Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, silbergrau (ähnlich RAL9006) pulverbeschichtet. Vorschaltgerätebox zum Deckeneinbau: IP20_IP40, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm. Linse: Polycarbonat (PC). Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: -30 °C bis +30 °C, Bereitschaftsschaltung: -30 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Einbaumontage möglich in Betoneingießgehäuse (separat zu bestellen). Komplett inklusive LEDs. Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm in Decken mit einer Stärke von 1-25 mm. Leuchten Leistung: 3,7 W Abmessungen: Durchmesser 85 x 2 mm Gewicht: 0,45 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633243 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR4J + VOYAGER STAR P MRCR SPOT ECD SR

THO **Stk**

Notlichtleuchte

Leistungsstarke LED-Einbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über DALI (DALI-2 zertifiziert), einstellbarer Notlichtlevel. Optik.: Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, silbergrau (ähnlich RAL9006) pulverbeschichtet. Vorschaltgerätebox zum Deckeneinbau: IP20_IP40, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm. Linse: Polycarbonat (PC). Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: -30 °C bis +30 °C, Bereitschaftsschaltung: -30 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Einbaumontage möglich in Betoneingießgehäuse (separat zu bestellen). Komplett inklusive LEDs. Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm in Decken mit einer Stärke von 1-25 mm. Leuchten Leistung: 3,7 W Abmessungen: Durchmesser 85 x 2 mm Gewicht: 0,45 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633244 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR4K + VOYAGER STAR P MSC ESC ECP SR

THO **Stk**

Notlichtleuchte

Leistungsstarke LED-Anbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel. Optik.: Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, silbergrau (ähnlich RAL9006) pulverbeschichtet. Elektrische Einheit: Stahlblech, galvanisiert. Linse: Polycarbonat (PC). IP40, Decken-Anbauleuchte. Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -30 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Komplett inklusive LEDs. Leuchten Leistung: 3,6 W Abmessungen: 146 x 146 x 34 mm Gewicht: 0,65 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633245 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR4L + VOYAGER STAR P MSC ANT ECP SR

THO **Stk**

Notlichtleuchte

Leistungsstarke LED-Anbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel. Optik.: Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, silbergrau (ähnlich RAL9006) pulverbeschichtet. Elektrische Einheit: Stahlblech, galvanisiert. Linse: Polycarbonat (PC). IP40, Decken-Anbauleuchte. Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -30 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Komplett inklusive LEDs. Leuchten Leistung: 3,6 W Abmessungen: 146 x 146 x 34 mm Gewicht: 0,65 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633246 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR4M + VOYAGER STAR P MSC SPOT ECP SR

THO **Stk**

Notlichtleuchte

Leistungsstarke LED-Anbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel. Optik.: Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, silbergrau (ähnlich RAL9006) pulverbeschichtet. Elektrische Einheit: Stahlblech, galvanisiert. Linse: Polycarbonat (PC). IP40, Decken-Anbauleuchte. Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -30 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Komplett inklusive LEDs. Leuchten Leistung: 3,6 W Abmessungen: 146 x 146 x 34 mm Gewicht: 0,65 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633247 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR4N + VOYAGER STAR P MRCR ESC ECP SR

THO **Stk**

Notlichtleuchte

Leistungsstarke LED-Einbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel. Optik.: Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, silbergrau (ähnlich RAL9006) pulverbeschichtet. Vorschaltgerätebox zum Deckeneinbau: IP20_IP40, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm. Linse: Polycarbonat (PC). Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: -30 °C bis +30 °C, Bereitschaftsschaltung: -30 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Einbaumontage möglich in Betoneingießgehäuse (separat zu bestellen). Komplett inklusive LEDs. Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm in Decken mit einer Stärke von 1-25 mm. Leuchten Leistung: 3,6 W Abmessungen: Durchmesser 85 x 2 mm Gewicht: 0,45 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96633248 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR4O + VOYAGER STAR P MRCR ANT ECP SR

THO **Stk**

Notlichtleuchte

Leistungsstarke LED-Einbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel. Optik: Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, silbergrau (ähnlich RAL9006) pulverbeschichtet. Vorschaltgerätebox zum Deckeneinbau: IP20_IP40, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm. Linse: Polycarbonat (PC). Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: -30 °C bis +30 °C, Bereitschaftsschaltung: -30 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Einbaumontage möglich in Betoneingießgehäuse (separat zu bestellen). Komplett inklusive LEDs. Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm in Decken mit einer Stärke von 1-25 mm. Leuchten Leistung: 3,6 W Abmessungen: Durchmesser 85 x 2 mm Gewicht: 0,45 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633249 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR4P +	VOYAGER STAR P MRCR SPOT ECP SR	THO Stk
	<p>Notlichtleuchte</p> <p>Leistungsstarke LED-Einbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel. Optik: Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, silbergrau (ähnlich RAL9006) pulverbeschichtet. Vorschaltgerätebox zum Deckeneinbau: IP20_IP40, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm. Linse: Polycarbonat (PC). Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: -30 °C bis +30 °C, Bereitschaftsschaltung: -30 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC Einbaumontage möglich in Betoneingießgehäuse (separat zu bestellen). Komplett inklusive LEDs. Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm in Decken mit einer Stärke von 1-25 mm. Leuchten Leistung: 3,6 W Abmessungen: Durchmesser 85 x 2 mm Gewicht: 0,45 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633250 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR4Q +	VOYAGER BLADE 2 MS90° WH	THO Stk
	<p>Wand 90°-Befestigung Anbaumontage</p> <p>Wand 90°-Befestigung Anbaumontage, Gewicht: 0,25 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633309 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR4R +	VOYAGER BLADE 2 FSR WH	THO Stk
	<p>Montagerahmen zur Einbaumontage</p> <p>Montagerahmen zur Einbaumontage, Gewicht: 0,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633310 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR4S +	VOYAGER BLADE 2 MSC-Cord20	THO Stk
	<p>Seilmontage-Set zur Deckenmontage</p> <p>Seilmontage-Set zur Deckenmontage, Gewicht: 0,2 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96633311 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR4T +	VOYAGER SOLID LEGENDSET SM-1S	THO Stk
	<p>Notlicht-Piktogrammset</p> <p>Satz von ISO-Piktogrammen für den Einsatz in Mini Voyager Solid Leuchte, für eine Sichtweite von 23 m erhältlich.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634866 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR4U +	VOYAGER SOLID L P MS HP E3D WH	THO Stk
	<p>LED-Notlichtleuchte</p> <p>LED-Sicherheitsleuchte (IP65) zur Deckenaufputzmontage, Halbeinbaumontage möglich mit optionalem Montagerahmen, Leuchte mit lokaler Akkuversorgung für 3 Std. Notlichtbetrieb, Status-LED zur Anzeige des</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Leuchtenstatus, automatische Testfunktion über die Leuchte, optional zentrale Leuchtenüberwachung per DALI, Notbeleuchtungsstärke einstellbar, Dauer- oder Bereitschaftsmodus einstellbar über Jumper und NFC, Adressierung alternativ visuell oder per EZ-Adressierung möglich, Kabellänge von Notstromversorgung bis zur letzten Leuchte: 300 m, Gehäuse aus Polycarbonat, weiß, Abdeckung aus transparentem Polycarbonat, Werkzeugfreie Klick-Montage nach Anbau des Gehäusesockels, Schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std., Nenn-Netzspannung: 220/240 V, Aufnahmeleistung der Leuchte: max. 12 W, Schutzgrad: IP65, Schutzklasse: SC2, Schlagfestigkeit: IK07, Abmessungen: 360 x 71 x 150 mm, Gewicht: 1,45 kg Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634938 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR4V + VOYAGER SOLID L MS HP ECD WH	THO	Stk
LED-Notlichtleuchte		
<p>LED-Sicherheitsleuchte (IP65) zur Deckenaufputzmontage, Halbeinbaumontage möglich mit optionalem Montagerahmen, Leuchte für zentrale Notstromversorgung, zentrale Leuchtenüberwachung per DALI, Dauer- oder Bereitschaftsmodus einstellbar über DALI, Kabellänge von Notstromversorgung bis zur letzten Leuchte: 300 m, Gehäuse aus Polycarbonat, weiß, Abdeckung aus transparentem Polycarbonat, Werkzeugfreie Klick-Montage nach Anbau des Gehäusesockels, Schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std., Nenn-Netzspannung: 220/240 V, Aufnahmeleistung der Leuchte: max. 12 W, Schutzgrad: IP65, Schutzklasse: SC2, Schlagfestigkeit: IK07, Abmessungen: 360 x 71 x 150 mm, Gewicht: 1,45 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634939 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TWR4W + VOYAGER SOLID L P MS HP ECP WH	THO	Stk
LED-Notlichtleuchte		
<p>LED-Sicherheitsleuchte (IP65) zur Deckenaufputzmontage, Halbeinbaumontage möglich mit optionalem Montagerahmen, Leuchte für zentrale Notstromversorgung, für zentrale Leuchtenüberwachung per Powerline, Notbeleuchtungsstärke einstellbar, Dauer- oder Bereitschaftsmodus möglich, Adressierung alternativ visuell oder per EZ-Adressierung möglich, Kabellänge von Notstromversorgung bis zur letzten Leuchte: 200 m, Gehäuse aus Polycarbonat, weiß, Abdeckung aus transparentem Polycarbonat, Werkzeugfreie Klick-Montage nach Anbau des Gehäusesockels, Schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std., Nenn-Netzspannung: 220/240 V, Aufnahmeleistung der Leuchte: max. 8 W, Schutzgrad: IP65, Schutzklasse: SC2, Schlagfestigkeit: IK07, Abmessungen: 360 x 71 x 150 mm, Gewicht: 1,1 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96634940 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TWR4X + VOYAGER SOLID 115 MSC SM-S	THO	Stk
Fluchtwegeleuchte Umrüstung		
<p>Piktogrammset, Sichtweite: EN - 23 m, zur Umrüstung der Leuchte Voyager Solid MS in eine deckenmontierte Fluchtwegeleuchte (Ursprungsleuchte ist separat zu bestellen). Einsetzbar als ein- oder zweiseitige Fluchtwegeleuchte. Umfasst alle Richtungen (HOCH, LINKS, RECHTS, RUNTER) und einen unbedruckten Sticker. Nur verwenden mit Voyager Solid MS (96634863, 96634864, 96634865). Bei korrekter Montage des Zubehörs behält die Leuchte die IP65-Bewertung.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635027 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TWR4Y + Voyager VOY SQUARE 220 P MSW E1D WH SP1-E002-UP	THO	Stk
Rettungszeichenleuchte		
<p>Eine schlanke, quadratische LED-Rettungswegkennzeichnung zur Anbaumontage. Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 1 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED. NFC-Schnittstelle für Adressierung, Konfiguration und Wartung per PROset Pen (Artikelnr.: 22170290) oder PROset-App. Adressierung alternativ auch visuell oder per EZ-Adressierung möglich. Dauer- oder Bereitschaftsmodus einstellbar über Jumper und NFC-Schnittstelle (für Autotest-Leuchten, muss bei</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Leuchten mit DALI-Steuerung über das System erfolgen). Netzanschluss: 220-240 Vac (+/- 10 %), 50/60 Hz. Gehäuse: Polycarbonat (PC) einspritzgegossen, weiß (RAL 9016). Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit geklebtem, gedrucktem Richtungspfeil (aufwärts) als Notausgangspiktogramm gemäß ISO 7010. Einheitliche Rückbeleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion und durchschnittlich 200 cd/m² im Netzbetrieb (gemäß DIN 4844), mindestens 2 cd/m² im Notlichtmodus (gemäß EN 1838). Sichtweite gemäß EN 1838: 44 m. Schutzklasse II, IP65, Schlagfestigkeit: IK10. Umgebungstemperatur: 0°C bis +35°C. Zur direkten Wandmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Lithium-Eisenphosphat-Akku (LFP) mit drei Jahren Garantie. Zertifizierung über Lebensmitteltauglichkeit (zur Verwendung in Bereichen mit vollständig verpackten Lebensmitteln). Leuchte mit halogenfreien und silikonfreien Kabeln verdrahtet. Leuchte mit D-Symbol (zur Verwendung in Bereichen, in denen eine Ansammlung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist). Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.) Abmessungen: 277 x 277 x 58 mm Leuchten Leistung: 5 W Gewicht: 1,15 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635037 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR4Z + Voyager VOY SQUARE 220 P MSW E3D WH SP1-E002-UP	THO Stk
<p>Rettungszeichenleuchte</p> <p>Eine schlanke, quadratische LED-Rettungswegkennzeichnung zur Anbaumontage. Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED. NFC-Schnittstelle für Adressierung, Konfiguration und Wartung per PROset Pen (Artikelnr.: 22170290) oder PROset-App. Adressierung alternativ auch visuell oder per EZ-Adressierung möglich. Dauer- oder Bereitschaftsmodus einstellbar über Jumper und NFC-Schnittstelle (für Autotest-Leuchten, muss bei Leuchten mit DALI-Steuerung über das System erfolgen). Netzanschluss: 220-240 Vac (+/- 10 %), 50/60 Hz. Gehäuse: Polycarbonat (PC) einspritzgegossen, weiß (RAL 9016). Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit geklebtem, gedrucktem Richtungspfeil (aufwärts) als Notausgangspiktogramm gemäß ISO 7010. Einheitliche Rückbeleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion und durchschnittlich 200 cd/m² im Netzbetrieb (gemäß DIN 4844), mindestens 2 cd/m² im Notlichtmodus (gemäß EN 1838). Sichtweite gemäß EN 1838: 44 m. Schutzklasse II, IP65, Schlagfestigkeit: IK10. Umgebungstemperatur: 0°C bis +35°C. Zur direkten Wandmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Lithium-Eisenphosphat-Akku (LFP) mit drei Jahren Garantie. Zertifizierung über Lebensmitteltauglichkeit (zur Verwendung in Bereichen mit vollständig verpackten Lebensmitteln). Leuchte mit halogenfreien und silikonfreien Kabeln verdrahtet. Leuchte mit D-Symbol (zur Verwendung in Bereichen, in denen eine Ansammlung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist). Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.) Abmessungen: 277 x 277 x 58 mm Leuchten Leistung: 5 W Gewicht: 1,15 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635038 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR50 + Voyager VOY SQUARE 220 P MSW ECD WH SP1-E002-UP	THO Stk
<p>Rettungszeichenleuchte</p> <p>Eine schlanke, quadratische LED-Rettungswegkennzeichnung zur Anbaumontage. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über DALI (DALI-2 zertifiziert), einstellbarer Notlichtlevel. NFC-Schnittstelle für Adressierung, Konfiguration und Wartung per PROset Pen (Artikelnr.: 22170290) oder PROset-App. Adressierung alternativ auch visuell oder per EZ-Adressierung möglich. Netzanschluss: 220-240 Vac (+/- 10 %), 50/60 Hz, 176 -280 Vdc. Gehäuse: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß (RAL 9016). Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit geklebtem, gedrucktem Richtungspfeil (aufwärts) als Notausgangspiktogramm gemäß ISO 7010. Einheitliche Rückbeleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion und durchschnittlich 200 cd/m² im Netzbetrieb (gemäß DIN 4844), mindestens 2 cd/m² im Notlichtmodus (gemäß EN 1838). Sichtweite gemäß EN 1838: 44 m. Schutzklasse II, IP65, Schlagfestigkeit: IK10. Umgebungstemperatur: -30°C bis +35°C. Zur direkten Wandmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Zertifizierung über Lebensmitteltauglichkeit (zur Verwendung in Bereichen mit vollständig verpackten Lebensmitteln). Leuchte mit halogenfreien und silikonfreien Kabeln verdrahtet. Leuchte mit D-Symbol (zur Verwendung in Bereichen, in denen eine Ansammlung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist).</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635039 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

OTWR51 + Voyager VOY SQUARE 220 P MSW ECP WH SP1-E002-UP THO **Stk**

Rettungszeichenleuchte

Eine schlanke, quadratische LED-Rettungswegkennzeichnung zur Anbaumontage. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel. NFC-Schnittstelle für Adressierung, Konfiguration und Wartung per PROset Pen (Artikelnr.: 22170290) oder PROset-App. Adressierung alternativ auch visuell oder per EZ-Adressierung möglich. Netzanschluss: 220-240 Vac (+/- 10 %), 50/60 Hz, 176 -280 Vdc. Gehäuse: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß (RAL 9016). Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit geklebtem, gedrucktem Richtungspfeil (aufwärts) als Notausgangspiktogramm gemäß ISO 7010. Einheitliche Rückbeleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion und durchschnittlich 200 cd/m² im Netzbetrieb (gemäß DIN 4844), mindestens 2 cd/m² im Notlichtmodus (gemäß EN 1838). Sichtweite gemäß EN 1838: 44 m. Schutzklasse II, IP65, Schlagfestigkeit: IK10. Umgebungstemperatur: -30°C bis +35°C. Zur direkten Wandmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Zertifizierung über Lebensmitteltauglichkeit (zur Verwendung in Bereichen mit vollständig verpackten Lebensmitteln). Leuchte mit halogenfreien und silikonfreien Kabeln verdrahtet. Leuchte mit D-Symbol (zur Verwendung in Bereichen, in denen eine Ansammlung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist).

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTWR52 + Voyager VOY SQUARE 220 P MSW ECC WH SP1-E002-UP THO **Stk**

Rettungszeichenleuchte

Eine schlanke, quadratische LED-Rettungswegkennzeichnung zur Anbaumontage. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte. NFC-Schnittstelle für Wartung per PROset Pen (Artikelnr.: 22170290) oder PROset-App. Netzanschluss: 220-240 Vac (+/- 10 %), 50/60 Hz, 176 -280 Vdc. Gehäuse: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß (RAL 9016). Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit geklebtem, gedrucktem Richtungspfeil (aufwärts) als Notausgangspiktogramm gemäß ISO 7010. Einheitliche Rückbeleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion und durchschnittlich 200 cd/m² im Netzbetrieb (gemäß DIN 4844), mindestens 2 cd/m² im Notlichtmodus (gemäß EN 1838). Sichtweite gemäß EN 1838: 44 m. Schutzklasse II, IP65, Schlagfestigkeit: IK10. Umgebungstemperatur: -30°C bis +35°C. Zur direkten Wandmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Zertifizierung über Lebensmitteltauglichkeit (zur Verwendung in Bereichen mit vollständig verpackten Lebensmitteln). Leuchte mit halogenfreien und silikonfreien Kabeln verdrahtet. Leuchte mit D-Symbol (zur Verwendung in Bereichen, in denen eine Ansammlung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist).

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635053 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTWR53 + Voyager VOY SQUARE 220 P MSW E1D WH SP1-E002-D THO **Stk**

Rettungszeichenleuchte

Eine schlanke, quadratische LED-Rettungswegkennzeichnung zur Anbaumontage. Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 1 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED. NFC-Schnittstelle für Adressierung, Konfiguration und Wartung per PROset Pen (Artikelnr.: 22170290) oder PROset-App. Adressierung alternativ auch visuell oder per EZ-Adressierung möglich. Dauer- oder Bereitschaftsmodus einstellbar über Jumper und NFC-Schnittstelle (für Autotest-Leuchten, muss bei Leuchten mit DALI-Steuerung über das System erfolgen). Netzanschluss: 220-240 Vac (+/- 10 %), 50/60 Hz. Gehäuse: Polycarbonat (PC) einspritzgegossen, weiß (RAL 9016). Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit geklebtem, gedrucktem Richtungspfeil (abwärts) als Notausgangspiktogramm gemäß ISO 7010. Einheitliche Rückbeleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion und durchschnittlich 200 cd/m² im Netzbetrieb (gemäß DIN 4844), mindestens 2 cd/m² im Notlichtmodus (gemäß EN 1838). Sichtweite gemäß EN 1838: 44 m. Schutzklasse II, IP65, Schlagfestigkeit: IK10. Umgebungstemperatur: 0°C bis +35°C. Zur direkten Wandmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Lithium-Eisenphosphat-Akku (LFP) mit drei Jahren Garantie. Zertifizierung über Lebensmitteltauglichkeit (zur Verwendung in Bereichen mit vollständig verpackten Lebensmitteln). Leuchte mit halogenfreien und silikonfreien Kabeln verdrahtet. Leuchte mit D-Symbol (zur Verwendung in Bereichen, in denen eine Ansammlung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist). Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.) Abmessungen: 277 x 277 x 58 mm Leuchten Leistung: 5 W Gewicht: 1,15 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635064 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

OTWR54 + Voyager VOY SQUARE 220 P MSW E1D WH SP1-E002-RTHO **Stk**

Rettungszeichenleuchte

Eine schlanke, quadratische LED-Rettungswegkennzeichnung zur Anbaumontage. Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 1 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED. NFC-Schnittstelle für Adressierung, Konfiguration und Wartung per PROset Pen (Artikelnr.: 22170290) oder PROset-App. Adressierung alternativ auch visuell oder per EZ-Adressierung möglich. Dauer- oder Bereitschaftsmodus einstellbar über Jumper und NFC-Schnittstelle (für Autotest-Leuchten, muss bei Leuchten mit DALI-Steuerung über das System erfolgen). Netzanschluss: 220-240 Vac (+/- 10 %), 50/60 Hz. Gehäuse: Polycarbonat (PC) einspritzgegossen, weiß (RAL 9016). Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit geklebtem, gedrucktem Richtungspfeil (rechts) als Notausgangspiktogramm gemäß ISO 7010. Einheitliche Rückbeleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion und durchschnittlich 200 cd/m² im Netzbetrieb (gemäß DIN 4844), mindestens 2 cd/m² im Notlichtmodus (gemäß EN 1838). Sichtweite gemäß EN 1838: 44 m. Schutzklasse II, IP65, Schlagfestigkeit: IK10. Umgebungstemperatur: 0°C bis +35°C. Zur direkten Wandmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Lithium-Eisenphosphat-Akku (LFP) mit drei Jahren Garantie. Zertifizierung über Lebensmitteltauglichkeit (zur Verwendung in Bereichen mit vollständig verpackten Lebensmitteln). Leuchte mit halogenfreien und silikonfreien Kabeln verdrahtet. Leuchte mit D-Symbol (zur Verwendung in Bereichen, in denen eine Ansammlung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist). Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.) Abmessungen: 277 x 277 x 58 mm Leuchten Leistung: 5 W Gewicht: 1,15 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635065 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTWR55 + Voyager VOY SQUARE 220 P MSW E3D WH SP1-E002-RTHO **Stk**

Rettungszeichenleuchte

Eine schlanke, quadratische LED-Rettungswegkennzeichnung zur Anbaumontage. Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED. NFC-Schnittstelle für Adressierung, Konfiguration und Wartung per PROset Pen (Artikelnr.: 22170290) oder PROset-App. Adressierung alternativ auch visuell oder per EZ-Adressierung möglich. Dauer- oder Bereitschaftsmodus einstellbar über Jumper und NFC-Schnittstelle (für Autotest-Leuchten, muss bei Leuchten mit DALI-Steuerung über das System erfolgen). Netzanschluss: 220-240 Vac (+/- 10 %), 50/60 Hz. Gehäuse: Polycarbonat (PC) einspritzgegossen, weiß (RAL 9016). Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit geklebtem, gedrucktem Richtungspfeil (rechts) als Notausgangspiktogramm gemäß ISO 7010. Einheitliche Rückbeleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion und durchschnittlich 200 cd/m² im Netzbetrieb (gemäß DIN 4844), mindestens 2 cd/m² im Notlichtmodus (gemäß EN 1838). Sichtweite gemäß EN 1838: 44 m. Schutzklasse II, IP65, Schlagfestigkeit: IK10. Umgebungstemperatur: 0°C bis +35°C. Zur direkten Wandmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Lithium-Eisenphosphat-Akku (LFP) mit drei Jahren Garantie. Zertifizierung über Lebensmitteltauglichkeit (zur Verwendung in Bereichen mit vollständig verpackten Lebensmitteln). Leuchte mit halogenfreien und silikonfreien Kabeln verdrahtet. Leuchte mit D-Symbol (zur Verwendung in Bereichen, in denen eine Ansammlung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist). Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.) Abmessungen: 277 x 277 x 58 mm Leuchten Leistung: 5 W Gewicht: 1,15 kg

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635066 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

OTWR56 + Voyager VOY SQUARE 220 P MSW E1D WH SP1-E001-LTHO **Stk**

Rettungszeichenleuchte

Eine schlanke, quadratische LED-Rettungswegkennzeichnung zur Anbaumontage. Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 1 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED. NFC-Schnittstelle für Adressierung, Konfiguration und Wartung per PROset Pen (Artikelnr.:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>22170290) oder PROset-App. Adressierung alternativ auch visuell oder per EZ-Adressierung möglich. Dauer- oder Bereitschaftsmodus einstellbar über Jumper und NFC-Schnittstelle (für Autotest-Leuchten, muss bei Leuchten mit DALI-Steuerung über das System erfolgen). Netzanschluss: 220-240 Vac (+/- 10 %), 50/60 Hz. Gehäuse: Polycarbonat (PC) einspritzgegossen, weiß (RAL 9016). Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit geklebtem, gedrucktem Richtungspfeil (links) als Notausgangspiktogramm gemäß ISO 7010. Einheitliche Rückbeleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion und durchschnittlich 200 cd/m² im Netzbetrieb (gemäß DIN 4844), mindestens 2 cd/m² im Notlichtmodus (gemäß EN 1838). Sichtweite gemäß EN 1838: 44 m. Schutzklasse II, IP65, Schlagfestigkeit: IK10. Umgebungstemperatur: 0°C bis +35°C. Zur direkten Wandmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Lithium-Eisenphosphat-Akku (LFP) mit drei Jahren Garantie. Zertifizierung über Lebensmitteltauglichkeit (zur Verwendung in Bereichen mit vollständig verpackten Lebensmitteln). Leuchte mit halogenfreien und silikonfreien Kabeln verdrahtet. Leuchte mit D-Symbol (zur Verwendung in Bereichen, in denen eine Ansammlung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist). Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.) Abmessungen: 277 x 277 x 58 mm Leuchten Leistung: 5 W Gewicht: 1,15 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635067 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

OTWR57 +	Voyager VOY SQUARE 220 P MSW E3D WH SP1-E002-D	THO	Stk
	<p>Rettungszeichenleuchte</p> <p>Eine schlanke, quadratische LED-Rettungswegkennzeichnung zur Anbaumontage. Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED. NFC-Schnittstelle für Adressierung, Konfiguration und Wartung per PROset Pen (Artikelnr.: 22170290) oder PROset-App. Adressierung alternativ auch visuell oder per EZ-Adressierung möglich. Dauer- oder Bereitschaftsmodus einstellbar über Jumper und NFC-Schnittstelle (für Autotest-Leuchten, muss bei Leuchten mit DALI-Steuerung über das System erfolgen). Netzanschluss: 220-240 Vac (+/- 10 %), 50/60 Hz. Gehäuse: Polycarbonat (PC) einspritzgegossen, weiß (RAL 9016). Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit geklebtem, gedrucktem Richtungspfeil (abwärts) als Notausgangspiktogramm gemäß ISO 7010. Einheitliche Rückbeleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion und durchschnittlich 200 cd/m² im Netzbetrieb (gemäß DIN 4844), mindestens 2 cd/m² im Notlichtmodus (gemäß EN 1838). Sichtweite gemäß EN 1838: 44 m. Schutzklasse II, IP65, Schlagfestigkeit: IK10. Umgebungstemperatur: 0°C bis +35°C. Zur direkten Wandmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Lithium-Eisenphosphat-Akku (LFP) mit drei Jahren Garantie. Zertifizierung über Lebensmitteltauglichkeit (zur Verwendung in Bereichen mit vollständig verpackten Lebensmitteln). Leuchte mit halogenfreien und silikonfreien Kabeln verdrahtet. Leuchte mit D-Symbol (zur Verwendung in Bereichen, in denen eine Ansammlung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist). Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.) Abmessungen: 277 x 277 x 58 mm Leuchten Leistung: 5 W Gewicht: 1,15 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635068 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

OTWR58 +	Voyager VOY SQUARE 220 P MSW E3D WH SP1-E001-L	THO	Stk
	<p>Rettungszeichenleuchte</p> <p>Eine schlanke, quadratische LED-Rettungswegkennzeichnung zur Anbaumontage. Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED. NFC-Schnittstelle für Adressierung, Konfiguration und Wartung per PROset Pen (Artikelnr.: 22170290) oder PROset-App. Adressierung alternativ auch visuell oder per EZ-Adressierung möglich. Dauer- oder Bereitschaftsmodus einstellbar über Jumper und NFC-Schnittstelle (für Autotest-Leuchten, muss bei Leuchten mit DALI-Steuerung über das System erfolgen). Netzanschluss: 220-240 Vac (+/- 10 %), 50/60 Hz. Gehäuse: Polycarbonat (PC) einspritzgegossen, weiß (RAL 9016). Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit geklebtem, gedrucktem Richtungspfeil (links) als Notausgangspiktogramm gemäß ISO 7010. Einheitliche Rückbeleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion und durchschnittlich 200 cd/m² im Netzbetrieb (gemäß DIN 4844), mindestens 2 cd/m² im Notlichtmodus (gemäß EN 1838). Sichtweite gemäß EN 1838: 44 m. Schutzklasse II, IP65, Schlagfestigkeit: IK10. Umgebungstemperatur: 0°C bis +35°C. Zur direkten Wandmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Lithium-Eisenphosphat-Akku (LFP) mit drei Jahren Garantie. Zertifizierung über Lebensmitteltauglichkeit (zur Verwendung in Bereichen mit vollständig verpackten Lebensmitteln). Leuchte mit</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>halogenfreien und silikonfreien Kabeln verdrahtet. Leuchte mit D-Symbol (zur Verwendung in Bereichen, in denen eine Ansammlung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist). Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.) Abmessungen: 277 x 277 x 58 mm Leuchten Leistung: 5 W Gewicht: 1,15 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635069 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR59 +	Voyager VOY SQUARE 220 P MSW ECD WH SP1-E002-D	THO	Stk
	<p>Rettungszeichenleuchte</p> <p>Eine schlanke, quadratische LED-Rettungswegkennzeichnung zur Anbaumontage. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über DALI (DALI-2 zertifiziert), einstellbarer Notlichtlevel. NFC-Schnittstelle für Adressierung, Konfiguration und Wartung per PROset Pen (Artikelnr.: 22170290) oder PROset-App. Adressierung alternativ auch visuell oder per EZ-Adressierung möglich. Netzanschluss: 220-240 Vac (+/- 10 %), 50/60 Hz, 176 -280 Vdc. Gehäuse: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß (RAL 9016). Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit geklebtem, gedrucktem Richtungspfeil (abwärts) als Notausgangspiktogramm gemäß ISO 7010. Einheitliche Rückbeleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion und durchschnittlich 200 cd/m² im Netzbetrieb (gemäß DIN 4844), mindestens 2 cd/m² im Notlichtmodus (gemäß EN 1838). Sichtweite gemäß EN 1838: 44 m. Schutzklasse II, IP65, Schlagfestigkeit: IK10. Umgebungstemperatur: -30°C bis +35°C. Zur direkten Wandmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Zertifizierung über Lebensmitteltauglichkeit (zur Verwendung in Bereichen mit vollständig verpackten Lebensmitteln). Leuchte mit halogenfreien und silikonfreien Kabeln verdrahtet. Leuchte mit D-Symbol (zur Verwendung in Bereichen, in denen eine Ansammlung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist).</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635070 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TWR5A +	Voyager VOY SQUARE 220 P MSW ECD WH SP1-E002-R	THO	Stk
	<p>Rettungszeichenleuchte</p> <p>Eine schlanke, quadratische LED-Rettungswegkennzeichnung zur Anbaumontage. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über DALI (DALI-2 zertifiziert), einstellbarer Notlichtlevel. NFC-Schnittstelle für Adressierung, Konfiguration und Wartung per PROset Pen (Artikelnr.: 22170290) oder PROset-App. Adressierung alternativ auch visuell oder per EZ-Adressierung möglich. Netzanschluss: 220-240 Vac (+/- 10 %), 50/60 Hz, 176 -280 Vdc. Gehäuse: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß (RAL 9016). Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit geklebtem, gedrucktem Richtungspfeil (rechts) als Notausgangspiktogramm gemäß ISO 7010. Einheitliche Rückbeleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion und durchschnittlich 200 cd/m² im Netzbetrieb (gemäß DIN 4844), mindestens 2 cd/m² im Notlichtmodus (gemäß EN 1838). Sichtweite gemäß EN 1838: 44 m. Schutzklasse II, IP65, Schlagfestigkeit: IK10. Umgebungstemperatur: -30°C bis +35°C. Zur direkten Wandmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Zertifizierung über Lebensmitteltauglichkeit (zur Verwendung in Bereichen mit vollständig verpackten Lebensmitteln). Leuchte mit halogenfreien und silikonfreien Kabeln verdrahtet. Leuchte mit D-Symbol (zur Verwendung in Bereichen, in denen eine Ansammlung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist).</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635071 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TWR5B +	Voyager VOY SQUARE 220 P MSW ECD WH SP1-E001-L	THO	Stk
	<p>Rettungszeichenleuchte</p> <p>Eine schlanke, quadratische LED-Rettungswegkennzeichnung zur Anbaumontage. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über DALI (DALI-2 zertifiziert), einstellbarer Notlichtlevel. NFC-Schnittstelle für Adressierung, Konfiguration und Wartung per PROset Pen (Artikelnr.: 22170290) oder PROset-App. Adressierung alternativ auch visuell oder per EZ-Adressierung möglich. Netzanschluss: 220-240 Vac (+/- 10 %), 50/60 Hz, 176 -280 Vdc. Gehäuse: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß (RAL 9016). Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit geklebtem, gedrucktem Richtungspfeil (links) als Notausgangspiktogramm gemäß ISO 7010. Einheitliche Rückbeleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion und durchschnittlich 200 cd/m² im Netzbetrieb (gemäß DIN 4844), mindestens 2 cd/m² im Notlichtmodus (gemäß EN 1838). Sichtweite gemäß EN 1838: 44 m. Schutzklasse II, IP65, Schlagfestigkeit: IK10. Umgebungstemperatur: -30°C bis +35°C. Zur direkten Wandmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Zertifizierung über Lebensmitteltauglichkeit (zur Verwendung in Bereichen mit vollständig verpackten Lebensmitteln). Leuchte mit halogenfreien und silikonfreien Kabeln verdrahtet. Leuchte mit D-Symbol (zur Verwendung in Bereichen, in denen eine Ansammlung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist).</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635072 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR5C + Voyager VOY SQUARE 220 P MSW ECP WH SP1-E002-D THO **Stk**

Rettungszeichenleuchte

Eine schlanke, quadratische LED-Rettungswegkennzeichnung zur Anbaumontage. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel. NFC-Schnittstelle für Adressierung, Konfiguration und Wartung per PROset Pen (ArtikelNr.: 22170290) oder PROset-App. Adressierung alternativ auch visuell oder per EZ-Adressierung möglich. Netzanschluss: 220-240 Vac (+/- 10 %), 50/60 Hz, 176 -280 Vdc. Gehäuse: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß (RAL 9016). Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit geklebtem, gedrucktem Richtungspfeil (abwärts) als Notausgangspiktogramm gemäß ISO 7010. Einheitliche Rückbeleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion und durchschnittlich 200 cd/m² im Netzbetrieb (gemäß DIN 4844), mindestens 2 cd/m² im Notlichtmodus (gemäß EN 1838). Sichtweite gemäß EN 1838: 44 m. Schutzklasse II, IP65, Schlagfestigkeit: IK10. Umgebungstemperatur: -30°C bis +35°C. Zur direkten Wandmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Zertifizierung über Lebensmitteltauglichkeit (zur Verwendung in Bereichen mit vollständig verpackten Lebensmitteln). Leuchte mit halogenfreien und silikonfreien Kabeln verdrahtet. Leuchte mit D-Symbol (zur Verwendung in Bereichen, in denen eine Ansammlung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist).

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635073 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR5D + Voyager VOY SQUARE 220 P MSW ECP WH SP1-E002-R THO **Stk**

Rettungszeichenleuchte

Eine schlanke, quadratische LED-Rettungswegkennzeichnung zur Anbaumontage. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel. NFC-Schnittstelle für Adressierung, Konfiguration und Wartung per PROset Pen (ArtikelNr.: 22170290) oder PROset-App. Adressierung alternativ auch visuell oder per EZ-Adressierung möglich. Netzanschluss: 220-240 Vac (+/- 10 %), 50/60 Hz, 176 -280 Vdc. Gehäuse: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß (RAL 9016). Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit geklebtem, gedrucktem Richtungspfeil (rechts) als Notausgangspiktogramm gemäß ISO 7010. Einheitliche Rückbeleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion und durchschnittlich 200 cd/m² im Netzbetrieb (gemäß DIN 4844), mindestens 2 cd/m² im Notlichtmodus (gemäß EN 1838). Sichtweite gemäß EN 1838: 44 m. Schutzklasse II, IP65, Schlagfestigkeit: IK10. Umgebungstemperatur: -30°C bis +35°C. Zur direkten Wandmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Zertifizierung über Lebensmitteltauglichkeit (zur Verwendung in Bereichen mit vollständig verpackten Lebensmitteln). Leuchte mit halogenfreien und silikonfreien Kabeln verdrahtet. Leuchte mit D-Symbol (zur Verwendung in Bereichen, in denen eine Ansammlung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist).

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635074 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR5E + Voyager VOY SQUARE 220 P MSW ECP WH SP1-E001-L THO **Stk**

Rettungszeichenleuchte

Eine schlanke, quadratische LED-Rettungswegkennzeichnung zur Anbaumontage. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel. NFC-Schnittstelle für Adressierung, Konfiguration und Wartung per PROset Pen (ArtikelNr.: 22170290) oder PROset-App. Adressierung alternativ auch visuell oder per EZ-Adressierung möglich. Netzanschluss: 220-240 Vac (+/- 10 %), 50/60 Hz, 176 -280 Vdc. Gehäuse: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß (RAL 9016). Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit geklebtem, gedrucktem Richtungspfeil (links) als Notausgangspiktogramm gemäß ISO 7010. Einheitliche Rückbeleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion und durchschnittlich 200 cd/m² im Netzbetrieb (gemäß DIN 4844), mindestens 2 cd/m² im Notlichtmodus (gemäß EN 1838). Sichtweite gemäß EN 1838: 44 m. Schutzklasse II, IP65, Schlagfestigkeit: IK10. Umgebungstemperatur: -30°C bis +35°C. Zur direkten Wandmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Zertifizierung über Lebensmitteltauglichkeit (zur Verwendung in Bereichen mit vollständig verpackten Lebensmitteln). Leuchte mit halogenfreien und silikonfreien Kabeln verdrahtet. Leuchte mit D-Symbol (zur Verwendung in Bereichen, in denen eine Ansammlung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist).

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR5F + Voyager VOY SQUARE 220 P MSW ECC WH SP1-E002-D THO **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Rettungszeichenleuchte</p> <p>Eine schlanke, quadratische LED-Rettungswegkennzeichnung zur Anbaumontage. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte. NFC-Schnittstelle für Wartung per PROset Pen (Artikelnr.: 22170290) oder PROset-App. Netzanschluss: 220-240 Vac (+/- 10 %), 50/60 Hz, 176 -280 Vdc. Gehäuse: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß (RAL 9016). Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit geklebtem, gedrucktem Richtungspfeil (abwärts) als Notausgangspiktogramm gemäß ISO 7010. Einheitliche Rückbeleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion und durchschnittlich 200 cd/m² im Netzbetrieb (gemäß DIN 4844), mindestens 2 cd/m² im Notlichtmodus (gemäß EN 1838). Sichtweite gemäß EN 1838: 44 m. Schutzklasse II, IP65, Schlagfestigkeit: IK10. Umgebungstemperatur: -30°C bis +35°C. Zur direkten Wandmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Zertifizierung über Lebensmitteltauglichkeit (zur Verwendung in Bereichen mit vollständig verpackten Lebensmitteln). Leuchte mit halogenfreien und silikonfreien Kabeln verdrahtet. Leuchte mit D-Symbol (zur Verwendung in Bereichen, in denen eine Ansammlung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist).</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635076 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR5G +	Voyager VOY SQUARE 220 P MSW ECC WH SP1-E002-R	THO Stk
	<p>Rettungszeichenleuchte</p> <p>Eine schlanke, quadratische LED-Rettungswegkennzeichnung zur Anbaumontage. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte. NFC-Schnittstelle für Wartung per PROset Pen (Artikelnr.: 22170290) oder PROset-App. Netzanschluss: 220-240 Vac (+/- 10 %), 50/60 Hz, 176 -280 Vdc. Gehäuse: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß (RAL 9016). Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit geklebtem, gedrucktem Richtungspfeil (rechts) als Notausgangspiktogramm gemäß ISO 7010. Einheitliche Rückbeleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion und durchschnittlich 200 cd/m² im Netzbetrieb (gemäß DIN 4844), mindestens 2 cd/m² im Notlichtmodus (gemäß EN 1838). Sichtweite gemäß EN 1838: 44 m. Schutzklasse II, IP65, Schlagfestigkeit: IK10. Umgebungstemperatur: -30°C bis +35°C. Zur direkten Wandmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Zertifizierung über Lebensmitteltauglichkeit (zur Verwendung in Bereichen mit vollständig verpackten Lebensmitteln). Leuchte mit halogenfreien und silikonfreien Kabeln verdrahtet. Leuchte mit D-Symbol (zur Verwendung in Bereichen, in denen eine Ansammlung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist).</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635077 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR5H +	Voyager VOY SQUARE 220 P MSW ECC WH SP1-E001-L	THO Stk
	<p>Rettungszeichenleuchte</p> <p>Eine schlanke, quadratische LED-Rettungswegkennzeichnung zur Anbaumontage. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte. NFC-Schnittstelle für Wartung per PROset Pen (Artikelnr.: 22170290) oder PROset-App. Netzanschluss: 220-240 Vac (+/- 10 %), 50/60 Hz, 176 -280 Vdc. Gehäuse: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß (RAL 9016). Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit geklebtem, gedrucktem Richtungspfeil (links) als Notausgangspiktogramm gemäß ISO 7010. Einheitliche Rückbeleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion und durchschnittlich 200 cd/m² im Netzbetrieb (gemäß DIN 4844), mindestens 2 cd/m² im Notlichtmodus (gemäß EN 1838). Sichtweite gemäß EN 1838: 44 m. Schutzklasse II, IP65, Schlagfestigkeit: IK10. Umgebungstemperatur: -30°C bis +35°C. Zur direkten Wandmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Zertifizierung über Lebensmitteltauglichkeit (zur Verwendung in Bereichen mit vollständig verpackten Lebensmitteln). Leuchte mit halogenfreien und silikonfreien Kabeln verdrahtet. Leuchte mit D-Symbol (zur Verwendung in Bereichen, in denen eine Ansammlung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist).</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96635078 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR5I +	Voyager SOLID L P MS HP E3BC WH	THO Stk
	<p>LED-Notlichtleuchte</p> <p>LED-Sicherheitsleuchte (IP65) zur Deckenaufputzmontage. Halbeinbaumontage möglich mit optionalem Montagerahmen. Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung mit integriertem Funkmodul basicDim Wireless (Casambi) zur drahtlosen Kommunikation mit zentralem Monitoringsystem. Funk: 2,4 - 2,483 GHz, Funkleistung: + 4 dBm. Gehäuse: Polycarbonat (PC),. Abdeckung: Polycarbonat (PC), transparent. Schutzklasse II. Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Voyager Solid besitzt einen robusten Hightech-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.) Abmessungen: 360 x 150 x 71 mm Leuchten Leistung: 12,5 W Gewicht: 1,6 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96635565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR5J + VOYAGER BLADE 2 115 CON ECD WH

THO **Stk**

LED-Fluchtwegepiktogramm

LED-Rettungszeichenleuchte, Luminaire for central emergency light supply, for single luminaire monitoring via DALI (DALI-2 certified), Addressing and Non-maintained/maintained mode setting possible via the central battery DALI system, maintained mode as default. , Gehäuse aus Polycarbonat weiß (RAL 9016), Spritzguss, Leuchte ist einfach zu montieren, ein Satz montierbarer Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer) sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 23 m ist im Lieferumfang enthalten, wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im Weißbereich gem. DIN4844. Stromversorgung: 220/240 V AC (+/- 10%) 50/60Hz, 176-276 V DC, Leuchten Leistung: 2,7 W, Schutzgrad: IP20, Schutzklasse: Klasse II elektrisch, Schlagfestigkeit: IK03, Umgebungstemperatur: 0°C bis +40°C Abmessungen der Leuchte einschließlich Rettungszeichen: Abmessungen: 330 x 45 x 340 mm, Gewicht: 1,05 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636560 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR5K + VOYAGER BLADE 2 115 P CON ECP WH

THO **Stk**

LED-Fluchtwegepiktogramm

LED-Rettungszeichenleuchte, Luminaire for central emergency light supply, for single luminaire monitoring via Powerline in connection with the eBox system, Addressing and Non-maintained/maintained mode setting possible via eBox system, maintained mode as default. , Gehäuse aus Polycarbonat weiß (RAL 9016), Spritzguss, Leuchte ist einfach zu montieren, ein Satz montierbarer Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer) sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 23 m ist im Lieferumfang enthalten, wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im Weißbereich gem. DIN4844. Stromversorgung: 220/240 V AC (+/- 10%) 50/60Hz, 176-280 V DC, Leuchten Leistung: 3 W, Schutzgrad: IP20, Schutzklasse: Klasse II elektrisch, Schlagfestigkeit: IK03, Umgebungstemperatur: 0°C bis +40°C Abmessungen der Leuchte einschließlich Rettungszeichen: Abmessungen: 330 x 45 x 340 mm, Gewicht: 1,05 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636561 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR5L + VOYAGER BLADE 2 115 P CON ELP WH

THO **Stk**

LED-Fluchtwegepiktogramm

LED-Rettungszeichenleuchte, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung, für die Überwachung einzelner Leuchten mittels Powerline in Verbindung mit dem nBox-System, Ansteuerung und Einstellung Bereitschaft/Dauerbetrieb über nBox-System möglich, Dauerbetrieb ist voreingestellt. , Gehäuse aus Polycarbonat weiß (RAL 9016), Spritzguss, Leuchte ist einfach zu montieren, ein Satz montierbarer Richtungszeichen gemäß ISO 7010 (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer) sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 23 m ist im Lieferumfang enthalten, wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im Weißbereich gem. DIN4844. Stromversorgung: 48 V DC (FELV), Leuchten Leistung: 2,3 W, Schutzgrad: IP20, Schutzklasse: Klasse II elektrisch, Schlagfestigkeit: IK03, Umgebungstemperatur: 0°C bis +40°C Abmessungen der Leuchte einschließlich Rettungszeichen: Abmessungen: 330 x 45 x 340 mm, Gewicht: 1,05 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636562 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR5M + VOYAGER BLADE 2 150 CON ECD WH

THO **Stk**

LED-Fluchtwegepiktogramm

LED-Rettungszeichenleuchte, Luminaire for central emergency light supply, for single luminaire monitoring via DALI (DALI-2 certified), Addressing and Non-maintained/maintained mode setting possible via the central battery DALI system, maintained mode as default. , Gehäuse aus Polycarbonat weiß (RAL 9016), Spritzguss, Leuchte ist einfach zu montieren, ein Satz montierbarer Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer) sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 30 m ist im Lieferumfang enthalten, wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im Weißbereich gem. DIN4844. Stromversorgung: 220/240 V AC (+/- 10%) 50/60Hz, 176-276 V DC, Leuchten Leistung: 2,7 W, Schutzgrad: IP20, Schutzklasse: Klasse II elektrisch, Schlagfestigkeit: IK03, Umgebungstemperatur: 0°C bis +40°C Abmessungen der Leuchte einschließlich Rettungszeichen: Abmessungen: 330 x 45 x 375 mm, Gewicht: 1,15 kg

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636568 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR5N + VOYAGER BLADE 2 150 P CON ECP WH THO **Stk**

LED-Fluchtwegepiktogramm

LED-Rettungszeichenleuchte, Luminaire for central emergency light supply, for single luminaire monitoring via Powerline in connection with the eBox system, Addressing and Non-maintained/maintained mode setting possible via eBox system, maintained mode as default. , Gehäuse aus Polycarbonat weiß (RAL 9016), Spritzguss, Leuchte ist einfach zu montieren, ein Satz montierbarer Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer) sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 30 m ist im Lieferumfang enthalten, wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im Weißbereich gem. DIN4844. Stromversorgung: 220/240 V AC (+/-10%) 50/60Hz, 176-280 V DC, Leuchten Leistung: 3 W, Schutzgrad: IP20, Schutzklasse: Klasse II elektrisch, Schlagfestigkeit: IK03, Umgebungstemperatur: 0°C bis +40°C Abmessungen der Leuchte einschließlich Rettungszeichen: Abmessungen: 330 x 45 x 375 mm, Gewicht: 1,15 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636569 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR50 + VOYAGER BLADE 2 150 P CON ELP WH THO **Stk**

LED-Fluchtwegepiktogramm

LED-Rettungszeichenleuchte, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung, für die Überwachung einzelner Leuchten mittels Powerline in Verbindung mit dem nBox-System, Ansteuerung und Einstellung Bereitschaft/Dauerbetrieb über nBox-System möglich, Dauerbetrieb ist voreingestellt. , Gehäuse aus Polycarbonat weiß (RAL 9016), Spritzguss, Leuchte ist einfach zu montieren, ein Satz montierbarer Richtungszeichen gemäß ISO 7010 (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer) sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 30 m ist im Lieferumfang enthalten, wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im Weißbereich gem. DIN4844. Stromversorgung: 48 V DC (FELV), Leuchten Leistung: 2,3 W, Schutzgrad: IP20, Schutzklasse: Klasse II elektrisch, Schlagfestigkeit: IK03, Umgebungstemperatur: 0°C bis +40°C Abmessungen der Leuchte einschließlich Rettungszeichen: Abmessungen: 330 x 45 x 375 mm, Gewicht: 1,15 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636570 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR5P + VOYAGER STYLE 115 CON E3 S WH THO **Stk**

Rettungszeichenleuchte

Ultraschlanke LED-Rettungszeichenleuchte, Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden), Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Gehäuse aus Polycarbonat (PC) weiß, Leuchte ist einfach zu montieren, ein Satz montierbarer Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer) gem. ISO 7010 sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 23 m ist im Lieferumfang enthalten, Montage der Zeichen mittels unauffälliger Befestigungsstifte, wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im Weißbereich, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 1 W, Schutzgrad: IP20, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 266 x 37 x 295 mm, Gewicht: 0,85 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn-Akkus sind robust und haben 3 Jahre Garantie (vorbehaltlich der Bedingungen der Herstellergarantie auf Thorn-Produkte bzw. insoweit als darin ausgeführt, diese gilt sinngemäß und ist auf http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf abrufbar. Die Akku-Garantie tritt nicht in Kraft, sofern das Produkt nicht spätestens drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wurde.

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636573 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR5Q + VOYAGER STYLE 115 CON E3T S WH THO **Stk**

Rettungszeichenleuchte

Ultraschlanke LED-Rettungszeichenleuchte, Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), Leuchte ist einfach zu montieren, ein Satz montierbarer Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer) gem. ISO 7010 sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 23 m ist im Lieferumfang enthalten, Montage der Zeichen mittels unauffälliger Befestigungsstifte, wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im Weißbereich, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 7,5 W, Schutzgrad: IP20, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 266 x 37 x 295 mm, Gewicht: 0,86 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn-Akkus sind robust und haben 3 Jahre Garantie (vorbehaltlich der Bedingungen der Herstellergarantie auf Thorn-Produkte bzw. insoweit als darin ausgeführt, diese gilt sinngemäß und ist auf http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf abrufbar. Die Akku-Garantie tritt nicht in Kraft, sofern das Produkt nicht spätestens drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wurde.</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636574 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR5R + VOYAGER STYLE 115 CON E3D P WH

THO **Stk**

Rettungszeichenleuchte

Ultraschlanke LED-Rettungszeichenleuchte, Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Jumper sowie NFC-Schnittstelle einstellbar, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), Leuchte ist einfach zu montieren, ein Satz montierbarer Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer) gem. ISO 7010 sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 23 m ist im Lieferumfang enthalten, Montage der Zeichen mittels unauffälliger Befestigungsstifte, wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im Weißbereich, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 5 W, Schutzgrad: IP20, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 266 x 37 x 295 mm, Gewicht: 0,88 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn-Akkus sind robust und haben 3 Jahre Garantie (vorbehaltlich der Bedingungen der Herstellergarantie auf Thorn-Produkte bzw. insoweit als darin ausgeführt, diese gilt sinngemäß und ist auf http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf abrufbar. Die Akku-Garantie tritt nicht in Kraft, sofern das Produkt nicht spätestens drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wurde.

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR5S + VOYAGER STYLE 115 CON ECD P WH

THO **Stk**

Rettungszeichenleuchte

Ultraschlanke LED-Rettungszeichenleuchte, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über DALI (DALI-2 zertifiziert), einstellbarer Notlichtlevel, Bereitschafts- und Dauerschaltung über das Zentralbatteriesystem einstellbar, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), Leuchte ist einfach zu montieren, ein Satz montierbarer Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer) gem. ISO 7010 sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 23 m ist im Lieferumfang enthalten, Montage der Zeichen mittels unauffälliger Befestigungsstifte, wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im Weißbereich, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 2,8 W, Schutzgrad: IP20, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 266 x 37 x 295 mm, Gewicht: 0,81 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR5T + VOYAGER STYLE 115 P CON ECP WH

THO **Stk**

Rettungszeichenleuchte

Ultraschlanke LED-Rettungszeichenleuchte, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel, Bereitschafts- und Dauerschaltung über das Zentralbatteriesystem einstellbar, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), Leuchte ist einfach zu montieren, ein Satz montierbarer Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer) gem. ISO 7010 sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 23 m ist im Lieferumfang enthalten, Montage der Zeichen mittels unauffälliger Befestigungsstifte, wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im Weißbereich, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 2,7 W, Schutzgrad: IP20, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 266 x 37 x 295 mm, Gewicht: 0,81 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636577 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR5U + VOYAGER STYLE 115 CON ECC WH

THO **Stk**

Rettungszeichenleuchte

Ultraschlanke LED-Rettungszeichenleuchte, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), Leuchte ist einfach zu montieren, ein Satz montierbarer Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer) gem.

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
	ISO 7010 sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 23 m ist im Lieferumfang enthalten, Montage der Zeichen mittels unauffälliger Befestigungsstifte, wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m ² im Weißbereich, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 5 W, Schutzgrad: IP20, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 266 x 37 x 295 mm, Gewicht: 0,8 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636579 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TWR5V + VOYAGER STYLE 150 CON E3 S WH

THO **Stk**

Rettungszeichenleuchte

Ultraschlanke LED-Rettungszeichenleuchte, Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden), Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), Leuchte ist einfach zu montieren, ein Satz montierbarer Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer) gem. ISO 7010 sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 30 m ist im Lieferumfang enthalten, Montage der Zeichen mittels unauffälliger Befestigungsstifte, wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im Weißbereich, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 7,2 W, Schutzgrad: IP20, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 341 x 37 x 334 mm, Gewicht: 1,18 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn-Akkus sind robust und haben 3 Jahre Garantie (vorbehaltlich der Bedingungen der Herstellergarantie auf Thorn-Produkte bzw. insoweit als darin ausgeführt, diese gilt sinngemäß und ist auf http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf abrufbar. Die Akku-Garantie tritt nicht in Kraft, sofern das Produkt nicht spätestens drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wurde.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636580 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR5W + VOYAGER STYLE 150 CON E3T S WH

THO **Stk**

Rettungszeichenleuchte

Ultraschlanke LED-Rettungszeichenleuchte, Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), Leuchte ist einfach zu montieren, ein Satz montierbarer Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer) gem. ISO 7010 sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 30 m ist im Lieferumfang enthalten, Montage der Zeichen mittels unauffälliger Befestigungsstifte, wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im Weißbereich, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 7,2 W, Schutzgrad: IP20, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 341 x 37 x 334 mm, Gewicht: 1,18 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn-Akkus sind robust und haben 3 Jahre Garantie (vorbehaltlich der Bedingungen der Herstellergarantie auf Thorn-Produkte bzw. insoweit als darin ausgeführt, diese gilt sinngemäß und ist auf http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf abrufbar. Die Akku-Garantie tritt nicht in Kraft, sofern das Produkt nicht spätestens drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wurde.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636581 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR5X + VOYAGER STYLE 150 P CON E3D WH

THO **Stk**

Rettungszeichenleuchte

Ultraschlanke LED-Rettungszeichenleuchte, Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Jumper sowie NFC-Schnittstelle einstellbar, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), Leuchte ist einfach zu montieren, ein Satz montierbarer Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer) gem. ISO 7010 sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 30 m ist im Lieferumfang enthalten, Montage der Zeichen mittels unauffälliger Befestigungsstifte, wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im Weißbereich, Stromversorgung: 220/240 V AC, Schutzgrad: IP20, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 341 x 37 x 334 mm, Gewicht: 1,2 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn-Akkus sind robust und haben 3 Jahre Garantie (vorbehaltlich der Bedingungen der Herstellergarantie auf Thorn-Produkte bzw. insoweit als darin ausgeführt, diese gilt sinngemäß und ist auf http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf abrufbar. Die Akku-Garantie tritt nicht in Kraft, sofern das Produkt nicht spätestens drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wurde.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636582 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR5Y + VOYAGER STYLE 150 P CON ECD WH

THO **Stk**

Rettungszeichenleuchte

Ultraschlanke LED-Rettungszeichenleuchte, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über DALI (DALI-2 zertifiziert), einstellbarer Notlichtlevel, Bereitschafts- und Dauerschaltung über das Zentralbatteriesystem einstellbar, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), Leuchte ist einfach zu montieren, ein Satz montierbarer Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer) gem. ISO 7010 sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 30 m ist im Lieferumfang enthalten, Montage der Zeichen mittels unauffälliger Befestigungsstifte, wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im Weißbereich, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 3,3 W, Schutzgrad: IP20, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 341 x 37 x 334 mm, Gewicht: 1,14 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636583 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR5Z + VOYAGER STYLE 150 P CON ECP WH

THO **Stk**

Rettungszeichenleuchte

Ultraschlanke LED-Rettungszeichenleuchte, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel, Bereitschafts- und Dauerschaltung über das Zentralbatteriesystem einstellbar, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), Leuchte ist einfach zu montieren, ein Satz montierbarer Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer) gem. ISO 7010 sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 30 m ist im Lieferumfang enthalten, Montage der Zeichen mittels unauffälliger Befestigungsstifte, wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im Weißbereich, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 3,3 W, Schutzgrad: IP20, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 341 x 37 x 334 mm, Gewicht: 1,16 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636584 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR60 + VOYAGER STYLE 150 CON ECC WH

THO **Stk**

Rettungszeichenleuchte

Ultraschlanke LED-Rettungszeichenleuchte, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), Leuchte ist einfach zu montieren, ein Satz montierbarer Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer) gem. ISO 7010 sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 30 m ist im Lieferumfang enthalten, Montage der Zeichen mittels unauffälliger Befestigungsstifte, wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im Weißbereich, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 6,3 W, Schutzgrad: IP20, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 341 x 37 x 334 mm, Gewicht: 1,12 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636586 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR61 + VOYAGER ONE CON ANT E3 S WH

THO **Stk**

LED-Notlichtleuchte

Schlanke IP20 LED-Notleuchte, Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden), Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, zusätzliche für Fluchtwege und offene Bereiche mit höheren Montagehöhen optimierte Klick-Optiken erhältlich, einklickbare Beschriftungen für Sichtbarkeit aus einer maximalen Entfernung von 23 m und 30 m zur Umrüstung auf Rettungszeichenleuchte verfügbar, Gehäuse aus Polycarbonat weiß, Abdeckung aus durchsichtigem Polycarbonat, werkzeuglose "Klick"-Montage, wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h bei konstantem Lichtstrom, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 4 W, IP20, Schutzklasse: SC2, Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 336 x 59 x 158 mm, Gewicht: 0,65 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn-Akkus sind robust und haben drei Jahre Garantie (vorbehaltlich der Bedingungen der Herstellergarantie auf Thorn-Produkte bzw. insoweit als darin ausgeführt, diese gilt sinngemäß und ist unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf abrufbar. Die Akku-Garantie tritt nicht in Kraft, sofern das Produkt nicht spätestens drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wurde.

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636588 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TWR62 + VOYAGER ONE CON ANT E3T S WH

THO **Stk**

LED-Notlichtleuchte

Schlanke IP20 LED-Notleuchte, Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, zusätzliche für Fluchtwege und offene Bereiche mit höheren Montagehöhen optimierte Klick-Optiken erhältlich, einklickbare Beschriftungen für Sichtbarkeit aus einer maximalen Entfernung von 23 m und 30 m zur Umrüstung auf Rettungszeichenleuchte verfügbar, Gehäuse aus Polycarbonat weiß, Abdeckung aus durchsichtigem Polycarbonat, werkzeuglose "Klick"-Montage, wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h bei konstantem Lichtstrom, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 4 W, IP20, Schutzklasse: SC2, Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 336 x 59 x 158 mm, Gewicht: 0,65 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn-Akkus sind robust und haben drei Jahre Garantie (vorbehaltlich der Bedingungen der Herstellergarantie auf Thorn-Produkte bzw. insoweit als darin ausgeführt, diese gilt sinngemäß und ist unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf abrufbar. Die Akku-Garantie tritt nicht in Kraft, sofern das Produkt nicht spätestens drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wurde.

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636589 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR63 + VOYAGER ONE P CON ANT E3D WH

THO **Stk**

LED-Notlichtleuchte

Schlanke IP20 LED-Notleuchte, Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Jumper sowie NFC-Schnittstelle einstellbar, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, zusätzliche für Fluchtwege und offene Bereiche mit höheren Montagehöhen optimierte Klick-Optiken erhältlich, einklickbare Beschriftungen für Sichtbarkeit aus einer maximalen Entfernung von 23 m und 30 m zur Umrüstung auf Rettungszeichenleuchte verfügbar, Gehäuse aus Polycarbonat weiß, Abdeckung aus durchsichtigem Polycarbonat, werkzeuglose "Klick"-Montage, wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h bei konstantem Lichtstrom, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 4,8 W, IP20, Schutzklasse: SC2, Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 336 x 59 x 158 mm, Gewicht: 0,63 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn-Akkus sind robust und haben drei Jahre Garantie (vorbehaltlich der Bedingungen der Herstellergarantie auf Thorn-Produkte bzw. insoweit als darin ausgeführt, diese gilt sinngemäß und ist unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf abrufbar. Die Akku-Garantie tritt nicht in Kraft, sofern das Produkt nicht spätestens drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wurde.

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636590 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR64 + VOYAGER ONE P CON ANT ECD WH

THO **Stk**

LED-Notlichtleuchte

Schlanke IP20 LED-Notleuchte, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über DALI (DALI-2 zertifiziert), einstellbarer Notlichtlevel, Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Leitungslänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte max. 300 m, zusätzliche für Fluchtwege und offene Bereiche mit höheren Montagehöhen optimierte Klick-Optiken erhältlich, einklickbare Beschriftungen für Sichtbarkeit aus einer maximalen Entfernung von 23 m und 30 m zur Umrüstung auf Rettungszeichenleuchte verfügbar, Gehäuse aus Polycarbonat weiß, Abdeckung aus durchsichtigem Polycarbonat, werkzeuglose "Klick"-Montage, wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h bei konstantem Lichtstrom, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 4,3 W, IP20, Schutzklasse: SC2, Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 336 x 59 x 158 mm, Gewicht: 0,52 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96636591 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR65 + VOYAGER ONE P CON ANT ECP WH

THO **Stk**

LED-Notlichtleuchte

Schlanke IP20 LED-Notleuchte, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel, Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich, Leitungslänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte max. 300 m, zusätzliche für Fluchtwege und offene Bereiche mit höheren Montagehöhen optimierte Klick-Optiken erhältlich, einklickbare Beschriftungen für Sichtbarkeit aus einer maximalen Entfernung von 23 m und 30 m zur Umrüstung auf Rettungszeichenleuchte verfügbar, Gehäuse aus Polycarbonat weiß, Abdeckung aus durchsichtigem Polycarbonat, werkzeuglose "Klick"-Montage, wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h bei

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>konstantem Lichtstrom, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 4,2 W, IP20, Schutzklasse: SC2, Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 336 x 59 x 158 mm, Gewicht: 0,54 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636592 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR66 +	VOYAGER ONE CON ANT ECC WH	THO Stk
	<p>LED-Notlichtleuchte</p> <p>Schlanke IP20 LED-Notleuchte, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte, Leitungslänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte max. 300 m, zusätzliche für Fluchtwege und offene Bereiche mit höheren Montagehöhen optimierte Klick-Optiken erhältlich, einklickbare Beschriftungen für Sichtbarkeit aus einer maximalen Entfernung von 23 m und 30 m zur Umrüstung auf Rettungszeichenleuchte verfügbar, Gehäuse aus Polycarbonat weiß, Abdeckung aus durchsichtigem Polycarbonat, werkzeuglose "Klick"-Montage, wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h bei konstantem Lichtstrom, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 4 W, IP20, Schutzklasse: SC2, Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 336 x 59 x 158 mm, Gewicht: 0,5 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636594 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR67 +	VOYAGER ONE CON ANT HP ECC WH	THO Stk
	<p>LED-Notlichtleuchte</p> <p>Schlanke IP20 LED-Notleuchte, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte, high performance (HP) Variante ermöglicht höhere Leuchtenabstände sowie Anwendungen mit höheren Beleuchtungsstärken (z.B. 5 lux, 1 footcandle), Leitungslänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte max. 300 m, zusätzliche für Fluchtwege und offene Bereiche mit höheren Montagehöhen optimierte Klick-Optiken erhältlich, einklickbare Beschriftungen für Sichtbarkeit aus einer maximalen Entfernung von 23 m und 30 m zur Umrüstung auf Rettungszeichenleuchte verfügbar, Gehäuse aus Polycarbonat weiß, Abdeckung aus durchsichtigem Polycarbonat, werkzeuglose "Klick"-Montage, wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h bei konstantem Lichtstrom, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 5,6 W, IP20, Schutzklasse: SC2, Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 336 x 59 x 158 mm, Gewicht: 0,61 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96636595 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR68 +	VOYAGER TWINSPOt MSW E3-NM WH	THO Stk
	<p>Notlichtleuchte</p> <p>Robuste, leichte LED-Sicherheitsleuchte, IP65, mit Doppelspotlight, dreh- und neigbare LED-Lichtköpfe für optimale Anpassung an jede Anwendung: autarke Leuchte, manueller Test, 3h Notlichtbetrieb, Bereitschaftsschaltung, Anzeige des Leuchtenstatus mittels Status-LED, Gehäuse aus weißem Polycarbonat, Wandanbaumontage, Schraubbefestigung der Abdeckung, Leuchte ist einfach zu installieren, Quick-Fit-Anschlussklemme, Verdrahtung möglich bis 2,5 mm², geeignet für Innenbereiche, die Einheiten sollten mindestens 30° oberhalb der Sichtlinie montiert werden, wartungsfreier LiFePo4 Akku, 24 Stunden Aufladedauer, Stromversorgung: 220/240 V AC, Schutzart: IP65, Schutzklasse: Klasse II elektrisch, Abmessungen: 87 x 280 x 300 mm, Leuchten Leistung: 3,2 W, Gewicht: 1,25 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637113 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR69 +	VOYAGER TWINSPOt MSW E3X-NM WH	THO Stk
	<p>Notlichtleuchte</p> <p>Robuste, leichte LED-Sicherheitsleuchte, IP65, mit Doppelspotlight, dreh- und neigbare LED-Lichtköpfe für optimale Anpassung an jede Anwendung: autarke Leuchte, für 3h Notlichtbetrieb, zentrale Überwachung via DALI, Bereitschaftsschaltung, Anzeige des Leuchtenstatus mittels Status-LED, Gehäuse aus weißem Polycarbonat, Wandanbaumontage, Schraubbefestigung der Abdeckung, Leuchte ist einfach zu installieren, Quick-Fit-Anschlussklemme, Verdrahtung möglich bis 2,5 mm², geeignet für Innenbereiche, die Einheiten sollten mindestens 30° oberhalb der Sichtlinie montiert werden, wartungsfreier LiFePo4 Akku, 24 Stunden Aufladedauer, Stromversorgung: 220/240 V AC, Schutzart: IP65, Schutzklasse: Klasse II elektrisch, Abmessungen: 87 x 280 x 300 mm, Leuchten Leistung: 3,2 W, Gewicht: 1,3 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637114 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR6A +	VOYAGER STAR MRCR ESC E3D WH	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Notlichtleuchte

LED Sicherheitsleuchte zur Fluchtwegbeleuchtung mit min. 1 lux gemäß EN 1838, Komplett inklusive LEDs., high power LED, kaltweiß 5.600 Kelvin, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm, werkzeuglose Schnellmontage der Leuchte, werkzeugloser Austausch von Akku und Betriebsgerät, Gerätebox für Deckeneinwurf aus PC, Abdeckring aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, weiß (ähnlich RAL9016), Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Adressierung optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Dauerschaltung: +5 °C bis +25 °C, Bereitschaftsschaltung: +5 °C bis +30 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %), 50-60 Hz, Leuchten Leistung: 4,5 W, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Drahtbrücke zwischen L und L" einstellbar, SC2, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung bis zu 2,5 mm², Schlagfestigkeit: Raumhöhe 2,2 bis 8 m, Abmessungen: Durchmesser 85 x 2 mm, Gewicht: 0,55 kg, geeignet zum Einbau in separat zu bestellendes Betoneingießgehäuse

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637540 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR6B + VOYAGER STAR MRCR ESC E3D SR

THO **Stk**

Notlichtleuchte

LED Sicherheitsleuchte zur Fluchtwegbeleuchtung mit min. 1 lux gemäß EN 1838, Komplett inklusive LEDs., high power LED, kaltweiß 5.600 Kelvin, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm, werkzeuglose Schnellmontage der Leuchte, werkzeugloser Austausch von Akku und Betriebsgerät, Gerätebox für Deckeneinwurf aus PC, Abdeckring aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, silbergrau (ähnlich RAL9006), Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Adressierung optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Dauerschaltung: -20 °C bis +30 °C, Bereitschaftsschaltung: -20 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz, 176-280 V DC, Leuchten Leistung: 4,5 W, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Drahtbrücke zwischen L und L" einstellbar, SC2, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung bis zu 2,5 mm², Schlagfestigkeit: Raumhöhe 2,2 bis 8 m, Abmessungen: Durchmesser 85 x 2 mm, Gewicht: 0,51 kg, geeignet zum Einbau in separat zu bestellendes Betoneingießgehäuse

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637541 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR6C + VOYAGER STAR MRCR ANT E3D WH

THO **Stk**

Notlichtleuchte

LED Sicherheitsleuchte zur Antipanik-Beleuchtung mit min. 0,5 lux gemäß EN 1838, Komplett inklusive LEDs., high power LED, kaltweiß 5.600 Kelvin, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm, werkzeuglose Schnellmontage der Leuchte, werkzeugloser Austausch von Akku und Betriebsgerät, Gerätebox für Deckeneinwurf aus PC, Abdeckring aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, weiß (ähnlich RAL9016), Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Adressierung optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Dauerschaltung: +5 °C bis +25 °C, Bereitschaftsschaltung: +5 °C bis +30 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %), 50-60 Hz, Leuchten Leistung: 4,5 W, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Drahtbrücke zwischen L und L" einstellbar, SC2, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung bis zu 2,5 mm², Schlagfestigkeit: Raumhöhe 2,2 bis 8 m, Abmessungen: Durchmesser 85 x 2 mm, Gewicht: 0,55 kg, geeignet zum Einbau in separat zu bestellendes Betoneingießgehäuse

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637542 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR6D + VOYAGER STAR MRCR ANT E3D SR

THO **Stk**

Notlichtleuchte

LED Sicherheitsleuchte zur Antipanik-Beleuchtung mit min. 0,5 lux gemäß EN 1838, Komplett inklusive LEDs., high power LED, kaltweiß 5.600 Kelvin, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm, werkzeuglose Schnellmontage der Leuchte, werkzeugloser Austausch von Akku und Betriebsgerät, Gerätebox für Deckeneinwurf aus PC, Abdeckring aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, silbergrau (ähnlich RAL9006), Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Adressierung optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Dauerschaltung: +5 °C bis +25 °C, Bereitschaftsschaltung: +5 °C bis +30 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %),

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
	50-60 Hz, Leuchten Leistung: 4,5 W, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Drahtbrücke zwischen L und L" einstellbar, SC2, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung bis zu 2,5 mm ² , Schlagfestigkeit: Raumhöhe 2,2 bis 8 m, Abmessungen: Durchmesser 85 x 2 mm, Gewicht: 0,51 kg, geeignet zum Einbau in separat zu bestellendes Betoneingießgehäuse z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637543 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TWR6E + VOYAGER STAR MRCR SPOT E3D WH	THO	Stk
<p>Notlichtleuchte</p> <p>LED Sicherheitsleuchte zur Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Erste-Hilfe-Einrichtungen sowie Gefahrenstellen mit min. 5 lux vertikal gemäß EN 1838, Komplett inklusive LEDs., high power LED, kaltweiß 5.600 Kelvin, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm, werkzeuglose Schnellmontage der Leuchte, werkzeugloser Austausch von Akku und Betriebsgerät, Gerätebox für Deckeneinwurf aus PC, Abdeckring aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, weiß (ähnlich RAL9016), Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Adressierung optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Dauerschaltung: +5 °C bis +25 °C, Bereitschaftsschaltung: +5 °C bis +30 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %), 50-60 Hz, Leuchten Leistung: 4,2 W, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Drahtbrücke zwischen L und L" einstellbar, SC2, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung bis zu 2,5 mm², Schlagfestigkeit: Raumhöhe bis 2,5 m, Abmessungen: Durchmesser 85 x 2 mm, Gewicht: 0,55 kg, geeignet zum Einbau in separat zu bestellendes Betoneingießgehäuse z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637544 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TWR6F + VOYAGER STAR MRCR SPOT E3D SR	THO	Stk
<p>Notlichtleuchte</p> <p>LED Sicherheitsleuchte zur Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Erste-Hilfe-Einrichtungen sowie Gefahrenstellen mit min. 5 lux vertikal gemäß EN 1838, Komplett inklusive LEDs., high power LED, kaltweiß 5.600 Kelvin, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm, werkzeuglose Schnellmontage der Leuchte, werkzeugloser Austausch von Akku und Betriebsgerät, Gerätebox für Deckeneinwurf aus PC, Abdeckring aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, silbergrau (ähnlich RAL9006), Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Adressierung optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Dauerschaltung: +5 °C bis +25 °C, Bereitschaftsschaltung: +5 °C bis +30 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %), 50-60 Hz, Leuchten Leistung: 4,2 W, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Drahtbrücke zwischen L und L" einstellbar, SC2, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung bis zu 2,5 mm², Schlagfestigkeit: Raumhöhe bis 2,5 m, Abmessungen: Durchmesser 85 x 2 mm, Gewicht: 0,51 kg, geeignet zum Einbau in separat zu bestellendes Betoneingießgehäuse z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637545 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TWR6G + VOYAGER STAR MSC ESC E3D WH	THO	Stk
<p>Notlichtleuchte</p> <p>LED Sicherheitsleuchte zur Fluchtwegbeleuchtung mit min. 1 lux gemäß EN 1838, Komplett inklusive LEDs., high power LED, kaltweiß 5.600 Kelvin, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, Decken-Anbauleuchte, Schraubmontage des Geräteträgers, werkzeuglose Schnellmontage der Abdeckung, Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Abdeckung aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, weiß (ähnlich RAL9016), Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Adressierung optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Dauerschaltung: +5 °C bis +25 °C, Bereitschaftsschaltung: +5 °C bis +30 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %), 50-60 Hz, Leuchten Leistung: 4,5 W, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Drahtbrücke zwischen L und L" einstellbar, SC1, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung bis zu 2,5 mm², Schlagfestigkeit: Raumhöhe 2,2 bis 8 m, Abmessungen: 146 x 146 x 34 mm, Gewicht: 0,7 kg, z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637546 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TWR6H + VOYAGER STAR MSC ESC E3D SR	THO	Stk
---	-----	------------

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Notlichtleuchte	
	<p>LED Sicherheitsleuchte zur Fluchtwegbeleuchtung mit min. 1 lux gemäß EN 1838, Komplett inklusive LEDs., high power LED, kaltweiß 5.600 Kelvin, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, Decken-Anbauleuchte, Schraubmontage des Geräteträgers, werkzeuglose Schnellmontage der Abdeckung, Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Abdeckung aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, silbergrau (ähnlich RAL9006), Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Adressierung optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Dauerschaltung: +5 °C bis +25 °C, Bereitschaftsschaltung: +5 °C bis +30 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %), 50-60 Hz, Leuchten Leistung: 4,5 W, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Drahtbrücke zwischen L und L" einstellbar, SC1, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung bis zu 2,5 mm², Schlagfestigkeit: Raumhöhe 2,2 bis 8 m, Abmessungen: 146 x 146 x 34 mm, Gewicht: 0,75 kg,</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637547 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR6I + VOYAGER STAR MSC ANT E3D WH	THO Stk
<p>Notlichtleuchte</p> <p>LED Sicherheitsleuchte zur Antipanik-Beleuchtung mit min. 0,5 lux gemäß EN 1838, Komplett inklusive LEDs., high power LED, kaltweiß 5.600 Kelvin, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, Decken-Anbauleuchte, Schraubmontage des Geräteträgers, werkzeuglose Schnellmontage der Abdeckung, Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Abdeckung aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, weiß (ähnlich RAL9016), Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Adressierung optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Dauerschaltung: +5 °C bis +25 °C, Bereitschaftsschaltung: +5 °C bis +30 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %), 50-60 Hz, Leuchten Leistung: 4,5 W, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Drahtbrücke zwischen L und L" einstellbar, SC1, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung bis zu 2,5 mm², Schlagfestigkeit: Raumhöhe 2,2 bis 8 m, Abmessungen: 146 x 146 x 34 mm, Gewicht: 0,7 kg,</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637548 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR6J + VOYAGER STAR MSC ANT E3D SR	THO Stk
<p>Notlichtleuchte</p> <p>LED Sicherheitsleuchte zur Antipanik-Beleuchtung mit min. 0,5 lux gemäß EN 1838, Komplett inklusive LEDs., high power LED, kaltweiß 5.600 Kelvin, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, Decken-Anbauleuchte, Schraubmontage des Geräteträgers, werkzeuglose Schnellmontage der Abdeckung, Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Abdeckung aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, silbergrau (ähnlich RAL9006), Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Adressierung optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Dauerschaltung: +5 °C bis +25 °C, Bereitschaftsschaltung: +5 °C bis +30 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %), 50-60 Hz, Leuchten Leistung: 4,5 W, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Drahtbrücke zwischen L und L" einstellbar, SC1, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung bis zu 2,5 mm², Schlagfestigkeit: Raumhöhe 2,2 bis 8 m, Abmessungen: 146 x 146 x 34 mm, Gewicht: 0,7 kg,</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637549 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR6K + VOYAGER STAR MSC SPOT E3D WH	THO Stk
<p>Notlichtleuchte</p> <p>LED Sicherheitsleuchte zur Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Erste-Hilfe-Einrichtungen sowie Gefahrenstellen mit min. 5 lux vertikal gemäß EN 1838, Komplett inklusive LEDs., high power LED, kaltweiß 5.600 Kelvin, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, Decken-Anbauleuchte, Schraubmontage des Geräteträgers, werkzeuglose Schnellmontage der Abdeckung, Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Abdeckung aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, weiß (ähnlich RAL9016), Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Adressierung optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Dauerschaltung: +5 °C bis +30 °C, Bereitschaftsschaltung: +5 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %), 50-60 Hz, Leuchten Leistung: 4,2 W, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Drahtbrücke zwischen L und L" einstellbar, SC1, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung bis zu 2,5 mm², Schlagfestigkeit: Raumhöhe bis 2,5 m, Abmessungen: 146 x 146 x 34 mm, Gewicht: 0,74 kg,</p>	

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637550 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR6L + VOYAGER STAR MSC SPOT E3D SR

THO **Stk**

Notlichtleuchte

LED Sicherheitsleuchte zur Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Erste-Hilfe-Einrichtungen sowie Gefahrenstellen mit min. 5 lux vertikal gemäß EN 1838, Komplett inklusive LEDs., high power LED, kaltweiß 5.600 Kelvin, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, Decken-Anbauleuchte, Schraubmontage des Geräteträgers, werkzeuglose Schnellmontage der Abdeckung, Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Abdeckung aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, silbergrau (ähnlich RAL9006), Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Adressierung optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Dauerschaltung: +5 °C bis +30 °C, Bereitschaftsschaltung: +5 °C bis +35 °C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10 %), 50-60 Hz, Leuchten Leistung: 4,2 W, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Drahtbrücke zwischen L und L" einstellbar, SC1, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung bis zu 2,5 mm², Schlagfestigkeit: Raumhöhe bis 2,5 m, Abmessungen: 146 x 146 x 34 mm, Gewicht: 0,75 kg,

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637551 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR6M + VOYAGER SOLID MS ECD WH

THO **Stk**

LED-Notlichtleuchte

IP65 LED-Sicherheitsleuchte für Deckenanbaumontage, Halbeinbaumontage mit optionalem Montagerahmen möglich, Leuchte für zentrale Notstromversorgung, für zentrale Leuchtenüberwachung und Ansteuern über DALI-Leitung in Dauer- und Bereitschaftsschaltung möglich, Kabellänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte: 300 m, Gehäuse aus Polycarbonat weiß, Abdeckung aus transparentem Polycarbonat, werkzeuglose Klick-Montage nach Befestigung der Gehäusebasis, Quick-Fit-Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis 2,5 mm², wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h, Nennspeisespannung: 220/240V, Eingangsleistung: max. 2.8W, Schutzart: IP65, Schutzklasse: SC2, Schlagfestigkeit: IK08, Abmessungen: 280 x 130 x 71 mm: Gewicht: 0,8 kg.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637555 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR6N + VOYAGER SOLID P MS ECP WH

THO **Stk**

LED-Notlichtleuchte

IP65 LED-Sicherheitsleuchte für Deckenanbaumontage, Halbeinbau mit optionalem Montagerahmen möglich, Leuchte für zentrale Notstromversorgung, für zentrale Leuchtenüberwachung über Stromleitung in Verbindung mit eBox System, einstellbare Notlichtstärke, Dauerschaltung und Bereitschaftsschaltung möglich, Ansteuerung alternativ visuell oder über EZ-Ansteuerung, Kabellänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte: 300 m, Gehäuse aus Polycarbonat weiß, Abdeckung aus transparentem Polycarbonat, werkzeuglose Klick-Montage nach Befestigung der Gehäusebasis, Quick-Fit-Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis 2,5 mm², wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h, Nennspeisespannung: 220/240V, Eingangsleistung: max. 3.2W, Schutzart: IP65, Schutzklasse: SC2, Schlagfestigkeit: IK08, Abmessungen: 280 x 130 x 71 mm: Gewicht: 0,5 kg.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637556 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR6O + VOYAGER SOLID P MS ELP WH

THO **Stk**

LED-Notlichtleuchte

IP65 LED-Sicherheitsleuchte für Deckenanbaumontage, Halbeinbau mit optionalem Montagerahmen möglich, Leuchte für zentrale Notstromversorgung, für zentrale Leuchtenüberwachung über Stromleitung in Verbindung mit nBox System, einstellbare Notlichtstärke, Dauerschaltung und Bereitschaftsschaltung möglich, Ansteuerung alternativ visuell oder über EZ-Ansteuerung, Kabellänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte: 200 m, Gehäuse aus Polycarbonat weiß, Abdeckung aus transparentem Polycarbonat, werkzeuglose Klick-Montage nach Befestigung der Gehäusebasis, Quick-Fit-Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis 2,5 mm², wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h, Nennspeisespannung: 48V DC, Eingangsleistung: max. 2.5W, Schutzart: IP65, Schutzklasse: SC2, Schlagfestigkeit: IK08, Abmessungen: 280 x 130 x 71 mm: Gewicht: 0,5 kg.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637557 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TWR6P + VOYAGER SOLID L MS ECD WH

THO **Stk**

LED-Notlichtleuchte

IP65 LED-Sicherheitsleuchte für Deckenanbaumontage, Halbeinbaumontage mit optionalem Montagerahmen möglich, Leuchte für zentrale Notstromversorgung, für zentrale Leuchtenüberwachung und Ansteuern über DALI-Leitung in Dauer- und Bereitschaftsschaltung möglich, Kabellänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte: 300 m, Gehäuse aus Polycarbonat weiß, Abdeckung aus transparentem Polycarbonat, werkzeuglose Klick-Montage nach Befestigung der Gehäusebasis, Quick-Fit-Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis 2,5 mm², wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h, Nennspeisespannung: 220/240V, Eingangsleistung: max. 2.8W, Schutzart: IP65, Schutzklasse: SC2, Schlagfestigkeit: IK08, Abmessungen: 360 x 150 x 71 mm: Gewicht: 0,8 kg.

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637559 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR6Q + VOYAGER SOLID L P MS ECP WH

THO **Stk**

LED-Notlichtleuchte

IP65 LED-Sicherheitsleuchte für Deckenanbaumontage, Halbeinbau mit optionalem Montagerahmen möglich, Leuchte für zentrale Notstromversorgung, für zentrale Leuchtenüberwachung über Stromleitung in Verbindung mit eBox System, einstellbare Notlichtstärke, Dauerschaltung und Bereitschaftsschaltung möglich, Ansteuerung alternativ visuell oder über EZ-Ansteuerung, Kabellänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte: 300 m, Gehäuse aus Polycarbonat weiß, Abdeckung aus transparentem Polycarbonat, werkzeuglose Klick-Montage nach Befestigung der Gehäusebasis, Quick-Fit-Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis 2,5 mm², wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h, Nennspeisespannung: 220/240V, Eingangsleistung: max. 3.2W, Schutzart: IP65, Schutzklasse: SC2, Schlagfestigkeit: IK08, Abmessungen: 360 x 150 x 71 mm: Gewicht: 0,8 kg.

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637560 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR6R + VOYAGER SOLID L P MS ELP WH

THO **Stk**

LED-Notlichtleuchte

IP65 LED-Sicherheitsleuchte für Deckenanbaumontage, Halbeinbau mit optionalem Montagerahmen möglich, Leuchte für zentrale Notstromversorgung, für zentrale Leuchtenüberwachung über Stromleitung in Verbindung mit nBox System, einstellbare Notlichtstärke, Dauerschaltung und Bereitschaftsschaltung möglich, Ansteuerung alternativ visuell oder über EZ-Ansteuerung, Kabellänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte: 200 m, Gehäuse aus Polycarbonat weiß, Abdeckung aus transparentem Polycarbonat, werkzeuglose Klick-Montage nach Befestigung der Gehäusebasis, Quick-Fit-Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis 2,5 mm², wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h, Nennspeisespannung: 48V DC, Eingangsleistung: max. 2.5W, Schutzart: IP65, Schutzklasse: SC2, Schlagfestigkeit: IK08, Abmessungen: 360 x 150 x 71 mm: Gewicht: 0,8 kg.

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637561 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR6S + VOYAGER BLADE 2 115 MS ECD WH

THO **Stk**

LED-Fluchtwegepiktogramm

LED-Rettungszeichenleuchte für Aufputz-, Wand- oder Deckenmontage, Luminaire for central emergency light supply, for single luminaire monitoring via DALI (DALI-2 certified), Addressing and Non-maintained/maintained mode setting possible via the central battery DALI system, maintained mode as default. , Gehäuse aus Polycarbonat weiß (RAL 9016), Spritzguss, Leuchte ist einfach zu montieren, Quick-Fit-Klemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis zu 2,5 mm², Lieferung mit einem Satz montierbarer Richtungszeichen nach ISO 7010 (links, rechts, oben, unten und leer), sichtbar aus einer maximalen Distanz von 23 m, wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im Weißbereich gemäß DIN4844. Stromversorgung: 220/240 V AC (+/- 10%) 50/60Hz, 176-276 V DC, Leuchten Leistung: 2,7 W, Schutzgrad: IP40, Schutzklasse: Klasse II elektrisch, Stoßfestigkeit: IK03, Umgebungstemperatur: 0°C bis +40°C Abmessungen der Leuchte einschließlich Rettungszeichen: 330 x 45 x 190 mm, Gewicht: 0,8 kg

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637564 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR6T + VOYAGER BLADE 2 115 P MS ECP WH

THO **Stk**

LED-Fluchtwegepiktogramm

LED-Rettungszeichenleuchte für Aufputz-, Wand- oder Deckenmontage, Luminaire for central emergency light supply, for single luminaire monitoring via Powerline in connection with the eBox system, Addressing and

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Non-maintained/maintained mode setting possible via eBox system, maintained mode as default. , Gehäuse aus Polycarbonat weiß (RAL 9016), Spritzguss, Leuchte ist einfach zu montieren, Quick-Fit-Klemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis zu 2,5 mm², Lieferung mit einem Satz montierbarer Richtungszeichen nach ISO 7010 (links, rechts, oben, unten und leer), sichtbar aus einer maximalen Distanz von 23 m, wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im Weißbereich gemäß DIN4844. Stromversorgung: 220/240 V AC (+/- 10%) 50/60Hz, 176-280 V DC, Leuchten Leistung: 3 W, Schutzgrad: IP40, Schutzklasse: Klasse II elektrisch, Stoßfestigkeit: IK03, Umgebungstemperatur: 0°C bis +40°C Abmessungen der Leuchte einschließlich Rettungszeichen: Abmessungen: 330 x 45 x 190 mm, Gewicht: 0,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637565 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR6U + VOYAGER BLADE 2 115 P MS ELP WH	THO Stk
<p>LED-Fluchtwegepiktogramm</p> <p>LED-Rettungszeichenleuchte für Aufputz-, Wand- oder Deckenmontage, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung, für die Überwachung einzelner Leuchten mittels Powerline in Verbindung mit dem nBox-System, Ansteuerung und Einstellung Bereitschaft/Dauerbetrieb über nBox-System möglich, Dauerbetrieb ist voreingestellt. , Gehäuse aus Polycarbonat weiß (RAL 9016), Spritzguss, Leuchte ist einfach zu montieren, Quick-Fit-Klemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis zu 2,5 mm², Lieferung mit einem Satz montierbarer Richtungszeichen nach ISO 7010 (links, rechts, oben, unten und leer), sichtbar aus einer maximalen Distanz von 23 m, wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im Weißbereich gemäß DIN4844. Stromversorgung: 48 V DC (FELV), Leuchten Leistung: 2,3 W, Schutzgrad: IP40, Schutzklasse: Klasse II elektrisch, Stoßfestigkeit: IK03, Umgebungstemperatur: 0°C bis +40°C Abmessungen der Leuchte einschließlich Rettungszeichen: Abmessungen: 330 x 45 x 190 mm, Gewicht: 0,8 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637566 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR6V + VOYAGER BLADE 2 150 MS ECD WH	THO Stk
<p>LED-Fluchtwegepiktogramm</p> <p>LED-Rettungszeichenleuchte für Aufputz-, Wand- oder Deckenmontage, Luminaire for central emergency light supply, for single luminaire monitoring via DALI (DALI-2 certified), Addressing and Non-maintained/maintained mode setting possible via the central battery DALI system, maintained mode as default. , Gehäuse aus Polycarbonat weiß (RAL 9016), Spritzguss, Leuchte ist einfach zu montieren, Quick-Fit-Klemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis zu 2,5 mm², Lieferung mit einem Satz montierbarer Richtungszeichen nach ISO 7010 (links, rechts, oben, unten und leer), sichtbar aus einer maximalen Distanz von 30 m, wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im Weißbereich gemäß DIN4844. Stromversorgung: 220/240 V AC (+/- 10%) 50/60Hz, 176-276 V DC, Leuchten Leistung: 2,7 W, Schutzgrad: IP40, Schutzklasse: Klasse II elektrisch, Stoßfestigkeit: IK03, Umgebungstemperatur: 0°C bis +40°C Abmessungen der Leuchte einschließlich Rettungszeichen: Abmessungen: 330 x 45 x 225 mm, Gewicht: 0,9 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637568 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR6W + VOYAGER BLADE 2 150 P MS ECP WH	THO Stk
<p>LED-Fluchtwegepiktogramm</p> <p>LED-Rettungszeichenleuchte für Aufputz-, Wand- oder Deckenmontage, Luminaire for central emergency light supply, for single luminaire monitoring via Powerline in connection with the eBox system, Addressing and Non-maintained/maintained mode setting possible via eBox system, maintained mode as default. , Gehäuse aus Polycarbonat weiß (RAL 9016), Spritzguss, Leuchte ist einfach zu montieren, Quick-Fit-Klemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis zu 2,5 mm², Lieferung mit einem Satz montierbarer Richtungszeichen nach ISO 7010 (links, rechts, oben, unten und leer), sichtbar aus einer maximalen Distanz von 30 m, wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im Weißbereich gemäß DIN4844. Stromversorgung: 220/240 V AC (+/- 10%) 50/60Hz, 176-280 V DC, Leuchten Leistung: 3 W, Schutzgrad: IP40, Schutzklasse: Klasse II elektrisch, Stoßfestigkeit: IK03, Umgebungstemperatur: 0°C bis +40°C Abmessungen der Leuchte einschließlich Rettungszeichen: Abmessungen: 330 x 45 x 225 mm, Gewicht: 0,9 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637569 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR6X + VOYAGER BLADE 2 150 P MS ELP WH	THO Stk
---	----------------

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	LED-Fluchtwegepiktogramm	
	<p>LED-Rettungszeichenleuchte für Aufputz-, Wand- oder Deckenmontage, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung, für die Überwachung einzelner Leuchten mittels Powerline in Verbindung mit dem nBox-System, Ansteuerung und Einstellung Bereitschaft/Dauerbetrieb über nBox-System möglich, Dauerbetrieb ist voreingestellt. , Gehäuse aus Polycarbonat weiß (RAL 9016), Spritzguss, Leuchte ist einfach zu montieren, Quick-Fit-Klemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis zu 2,5 mm², Lieferung mit einem Satz montierbarer Richtungszeichen nach ISO 7010 (links, rechts, oben, unten und leer), sichtbar aus einer maximalen Distanz von 30 m, wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im Weißbereich gemäß DIN4844.</p> <p>Stromversorgung: 48 V DC (FELV), Leuchten Leistung: 2,3 W, Schutzgrad: IP40, Schutzklasse: Klasse II elektrisch, Stoßfestigkeit: IK03, Umgebungstemperatur: 0°C bis +40°C Abmessungen der Leuchte einschließlich Rettungszeichen: Abmessungen: 330 x 45 x 225 mm, Gewicht: 0,9 kg</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637570 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR6Y +	VOYAGER BLADE 2 115 MS E1/3 WH	THO	Stk
	<p>Voyager Blade 115: Notleuchte, Dist. 23m</p> <p>LED-Sicherheitszeichenleuchte für die Aufputz-, Wand- oder Deckenmontage. Einfache Befestigung mittels "Einrasten" nach Montage des Grundgehäuses. Gehäuse aus Polycarbonat (PC) (ähnlich RAL 9016). Quick-Fit-Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis zu 2,5 mm². Autarke Leuchte mit integriertem LiFePo4 Akku. Notlichtbetriebsdauer mittels Jumper wählbar für 1h oder 3h (Standard). Dauer- (Standard) oder Bereitschaftschaltung möglich. Manueller Test, Leuchtenstatusanzeige über Status-LED. Lieferung mit einem Satz ISO-7010-konformer Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts), sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 23 m, sichtbar von einer oder von beiden Seiten mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich. Vin: 220-240V AC +/-10%, 50/60Hz Schutzart: IP40 Ta=0°C bis +40°C Schlagfestigkeit: IK03 Gewicht: 0,6 kg Klasse II elektrisch Gewährleistung: Autarke Notleuchten bedürfen dauerhafter Akkus. Der High-Tech-Akku der Voyager Blade 2 ist robust und verfügt über eine 3-Jahres-Garantie (gültig vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen und soweit in der Herstellergarantie zu Thorn-Produkten ausgeführt, welche analog zur Anwendung kommt und unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf abrufbar ist. Die Akkugarantie tritt nicht in Kraft, wenn das Produkt nicht spätestens drei (3) Monate nach der Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wurde. Zubehör: Einbaurahmen für Halbeinbau-Leuchtenmontage. Seilabhängung mit max. 2m. Aufputzbefestigung für "Flaggen"montage (90° Winkel zur Wand).</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637597 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TWR6Z +	VOYAGER BLADE 2 115 MS E1/3T WH	THO	Stk
	<p>Voyager Blade 115: Notleuchte, Dist. 23m</p> <p>LED-Sicherheitszeichenleuchte für die Aufputz-, Wand- oder Deckenmontage. Einfache Befestigung mittels "Einrasten" nach Montage des Grundgehäuses. Gehäuse aus Polycarbonat (PC) (ähnlich RAL 9016). Quick-Fit-Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis zu 2,5 mm². Autarke Leuchte mit integriertem LiFePo4 Akku. Notlichtbetriebsdauer mittels Jumper wählbar für 1h oder 3h (Standard). Dauer- (Standard) oder Bereitschaftschaltung möglich. Automatischer Test, Leuchtenstatusanzeige über Status-LED. Lieferung mit einem Satz ISO-7010-konformer Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts), sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 23 m, sichtbar von einer oder von beiden Seiten mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich. Vin: 220-240V AC +/-10%, 50/60Hz Schutzart: IP40 Ta=0°C bis +40°C Schlagfestigkeit: IK03 Gewicht: 0,6 kg Klasse II elektrisch Gewährleistung: Autarke Notleuchten bedürfen dauerhafter Akkus. Der High-Tech-Akku der Voyager Blade 2 ist robust und verfügt über eine 3-Jahres-Garantie (gültig vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen und soweit in der Herstellergarantie zu Thorn-Produkten ausgeführt, welche analog zur Anwendung kommt und unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf abrufbar ist. Die Akkugarantie tritt nicht in Kraft, wenn das Produkt nicht spätestens drei (3) Monate nach der Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wurde. Zubehör: Einbaurahmen für Halbeinbau-Leuchtenmontage. Seilabhängung mit max. 2m. Aufputzbefestigung für "Flaggen"montage (90° Winkel zur Wand).</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637598 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		

0TWR70 +	VOYAGER BLADE 2 115 MS E1/3D WH	THO	Stk
	<p>Voyager Blade 115: Notleuchte, Dist. 23m</p> <p>LED-Sicherheitszeichenleuchte für die Aufputz-, Wand- oder Deckenmontage. Einfache Befestigung mittels "Einrasten" nach Montage des Grundgehäuses. Gehäuse aus Polycarbonat (PC) (ähnlich RAL 9016). Quick-Fit-Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis zu 2,5 mm². Autarke Leuchte mit integriertem LiFePo4 Akku. Notlichtbetriebsdauer mittels Jumper wählbar für 1h oder 3h (Standard). Dauer- (Standard) oder Bereitschaftschaltung möglich. Zentralisierte Überwachung über angeschlossene (geeignete) DALI</p>		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>2-Steuerung, falls nicht angeschlossen, automatischer Test mit Leuchtenstatusanzeige über Status-LED. Lieferung mit einem Satz ISO-7010-konformer Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts), sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 23 m, sichtbar von einer oder von beiden Seiten mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich. Vin: 220-240V AC +/-10%, 50/60Hz Schutzart: IP40 Ta=0°C bis +40°C Schlagfestigkeit: IK03 Gewicht: 0,6 kg Klasse II elektrisch Gewährleistung: Autarke Notleuchten bedürfen dauerhafter Akkus. Der High-Tech-Akku der Voyager Blade 2 ist robust und verfügt über eine 3-Jahres-Garantie (gültig vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen und soweit in der Herstellergarantie zu Thorn-Produkten ausgeführt, welche analog zur Anwendung kommt und unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf abrufbar ist. Die Akkugarantie tritt nicht in Kraft, wenn das Produkt nicht spätestens drei (3) Monate nach der Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wurde. Zubehör: Einbaurahmen für Halbeinbau-Leuchtenmontage. Seilabhängung mit max. 2m. Aufputzbefestigung für "Flaggen"montage (90° Winkel zur Wand).</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637599 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR71 + VOYAGER BLADE 2 115 MS E1/3BC WH	THO Stk
<p>Voyager Blade 115: Notleuchte, Dist. 23m</p> <p>LED-Sicherheitszeichenleuchte für die Aufputz-, Wand- oder Deckenmontage. Einfache Befestigung mittels "Einrasten" nach Montage des Grundgehäuses. Gehäuse aus Polycarbonat (PC) (ähnlich RAL 9016). Quick-Fit-Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis zu 2,5 mm². Autarke Leuchte mit integriertem LiFePo4 Akku. Notlichtbetriebsdauer mittels Jumper wählbar für 1h oder 3h (Standard). Dauer- (Standard) oder Bereitschaftschaltung möglich. Zentralisierte Überwachung über "basicDim Wireless"-System von Tridonic verbunden mit einer geeigneten DALI-Steuerung, falls nicht angeschlossen, automatischer Test mit Leuchtenstatusanzeige über Status-LED. Lieferung mit einem Satz ISO-7010-konformer Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts), sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 23 m, sichtbar von einer oder von beiden Seiten mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich. Vin: 220-240V AC +/-10%, 50/60Hz Schutzart: IP40 Ta=0°C bis +40°C Schlagfestigkeit: IK03 Gewicht: 0,65 kg Klasse II elektrisch Gewährleistung: Autarke Notleuchten bedürfen dauerhafter Akkus. Der High-Tech-Akku der Voyager Blade 2 ist robust und verfügt über eine 3-Jahres-Garantie (gültig vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen und soweit in der Herstellergarantie zu Thorn-Produkten ausgeführt, welche analog zur Anwendung kommt und unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf abrufbar ist. Die Akkugarantie tritt nicht in Kraft, wenn das Produkt nicht spätestens drei (3) Monate nach der Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wurde. Zubehör: Einbaurahmen für Halbeinbau-Leuchtenmontage. Seilabhängung mit max. 2m. Aufputzbefestigung für "Flaggen"montage (90° Winkel zur Wand).</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637600 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR72 + VOYAGER BLADE 2 150 MS E1/3 WH	THO Stk
<p>Voyager Blade 150: Notleuchte, Dist. 30m</p> <p>LED-Sicherheitszeichenleuchte für die Aufputz-, Wand- oder Deckenmontage. Einfache Befestigung mittels "Einrasten" nach Montage des Grundgehäuses. Gehäuse aus Polycarbonat (PC) (ähnlich RAL 9016). Quick-Fit-Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis zu 2,5 mm². Autarke Leuchte mit integriertem LiFePo4 Akku. Notlichtbetriebsdauer mittels Jumper wählbar für 1h oder 3h (Standard). Dauer- (Standard) oder Bereitschaftschaltung möglich. Manueller Test, Leuchtenstatusanzeige über Status-LED. Lieferung mit einem Satz ISO-7010-konformer montierbarer Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts), sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 30 m, sichtbar von einer oder von beiden Seiten mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich. Vin: 220-240V AC +/-10%, 50/60Hz Schutzart: IP40 Ta=0°C bis +40°C Schlagfestigkeit: IK03 Gewicht: 0,8 kg Klasse II elektrisch Gewährleistung: Autarke Notleuchten bedürfen dauerhafter Akkus. Der High-Tech-Akku der Voyager Blade 2 ist robust und verfügt über eine 3-Jahres-Garantie (gültig vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen und soweit in der Herstellergarantie zu Thorn-Produkten ausgeführt, welche analog zur Anwendung kommt und unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf abrufbar ist. Die Akkugarantie tritt nicht in Kraft, wenn das Produkt nicht spätestens drei (3) Monate nach der Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wurde. Zubehör: Einbaurahmen für Halbeinbau-Leuchtenmontage. Seilabhängung mit max. 2m. Aufputzbefestigung für "Flaggen"montage (90° Winkel zur Wand).</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637601 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR73 + VOYAGER BLADE 2 150 MS E1/3T WH	THO Stk
<p>Voyager Blade 150: Notleuchte, Dist. 30m</p> <p>LED-Sicherheitszeichenleuchte für die Aufputz-, Wand- oder Deckenmontage. Einfache Befestigung mittels "Einrasten" nach Montage des Grundgehäuses. Gehäuse aus Polycarbonat (PC) (ähnlich RAL 9016). Quick-Fit-Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis zu 2,5 mm². Autarke Leuchte mit integriertem LiFePo4 Akku. Notlichtbetriebsdauer mittels Jumper wählbar für 1h oder 3h (Standard). Dauer- (Standard) oder Bereitschaftschaltung möglich. Automatischer Test, Leuchtenstatusanzeige über Status-LED. Lieferung mit</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>einem Satz ISO-7010-konformer montierbarer Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts), sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 30 m, sichtbar von einer oder von beiden Seiten mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich. Vin: 220-240V AC +/-10%, 50/60Hz Schutzart: IP40 Ta=0°C bis +40°C Schlagfestigkeit: IK03 Gewicht: 0,8 kg Klasse II elektrisch Gewährleistung: Autarke Notleuchten bedürfen dauerhafter Akkus. Der High-Tech-Akku der Voyager Blade 2 ist robust und verfügt über eine 3-Jahres-Garantie (gültig vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen und soweit in der Herstellergarantie zu Thorn-Produkten ausgeführt, welche analog zur Anwendung kommt und unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf abrufbar ist. Die Akkugarantie tritt nicht in Kraft, wenn das Produkt nicht spätestens drei (3) Monate nach der Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wurde. Zubehör: Einbaurahmen für Halbeinbau-Leuchtenmontage. Seilabhängung mit max. 2m. Aufputzbefestigung für "Flaggen"montage (90° Winkel zur Wand).</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637602 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR74 + VOYAGER BLADE 2 150 MS E1/3D WH

THO **Stk**

Voyager Blade 150: Notleuchte, Dist. 30m

LED-Sicherheitszeichenleuchte für die Aufputz-, Wand- oder Deckenmontage. Einfache Befestigung mittels "Einrasten" nach Montage des Grundgehäuses. Gehäuse aus Polycarbonat (PC) (ähnlich RAL 9016). Quick-Fit-Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis zu 2,5 mm². Autarke Leuchte mit integriertem LiFePo4 Akku. Notlichtbetriebsdauer mittels Jumper wählbar für 1h oder 3h (Standard). Dauer- (Standard) oder Bereitschaftsschaltung möglich. Zentralisierte Überwachung über angeschlossene (geeignete) DALI 2-Steuerung, falls nicht angeschlossen, automatischer Test mit Leuchtenstatusanzeige über Status-LED. Lieferung mit einem Satz ISO-7010-konformer montierbarer Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts), sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 30 m, sichtbar von einer oder von beiden Seiten mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich. Vin: 220-240V AC +/-10%, 50/60Hz Schutzart: IP40 Ta=0°C bis +40°C Schlagfestigkeit: IK03 Gewicht: 0,8 kg Klasse II elektrisch Gewährleistung: Autarke Notleuchten bedürfen dauerhafter Akkus. Der High-Tech-Akku der Voyager Blade 2 ist robust und verfügt über eine 3-Jahres-Garantie (gültig vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen und soweit in der Herstellergarantie zu Thorn-Produkten ausgeführt, welche analog zur Anwendung kommt und unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf abrufbar ist. Die Akkugarantie tritt nicht in Kraft, wenn das Produkt nicht spätestens drei (3) Monate nach der Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wurde. Zubehör: Einbaurahmen für Halbeinbau-Leuchtenmontage. Seilabhängung mit max. 2m. Aufputzbefestigung für "Flaggen"montage (90° Winkel zur Wand).

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637603 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR75 + VOYAGER BLADE 2 150 MS E1/3BC WH

THO **Stk**

Voyager Blade 150: Notleuchte, Dist. 30m

LED-Sicherheitszeichenleuchte für die Aufputz-, Wand- oder Deckenmontage. Einfache Befestigung mittels "Einrasten" nach Montage des Grundgehäuses. Gehäuse aus Polycarbonat (PC) (ähnlich RAL 9016). Quick-Fit-Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis zu 2,5 mm². Autarke Leuchte mit integriertem LiFePo4 Akku. Notlichtbetriebsdauer mittels Jumper wählbar für 1h oder 3h (Standard). Dauer- (Standard) oder Bereitschaftsschaltung möglich. Zentralisierte Überwachung über "basicDim Wireless"-System von Tridonic verbunden mit einer geeigneten DALI-Steuerung, falls nicht angeschlossen, automatischer Test mit Leuchtenstatusanzeige über Status-LED. Lieferung mit einem Satz ISO-7010-konformer montierbarer Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts), sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 30 m, sichtbar von einer oder von beiden Seiten mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich. Vin: 220-240V AC +/-10%, 50/60Hz Schutzart: IP40 Ta=0°C bis +40°C Schlagfestigkeit: IK03 Gewicht: 0,85 kg Klasse II elektrisch Gewährleistung: Autarke Notleuchten bedürfen dauerhafter Akkus. Der High-Tech-Akku der Voyager Blade 2 ist robust und verfügt über eine 3-Jahres-Garantie (gültig vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen und soweit in der Herstellergarantie zu Thorn-Produkten ausgeführt, welche analog zur Anwendung kommt und unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf abrufbar ist. Die Akkugarantie tritt nicht in Kraft, wenn das Produkt nicht spätestens drei (3) Monate nach der Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wurde. Zubehör: Einbaurahmen für Halbeinbau-Leuchtenmontage. Seilabhängung mit max. 2m. Aufputzbefestigung für "Flaggen"montage (90° Winkel zur Wand).

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637604 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR76 + VOYAGER BLADE 2 115 CON E1/3 WH

THO **Stk**

Voyager Blade 115: Notleuchte, Dist. 23m

LED-Sicherheitszeichenleuchte für die werkzeuglose Montage auf dem Thorn Contus Schienensystem. Zeichen dreh- und fixierbar in 45° Schritten. Gehäuse aus Polycarbonat (PC) (ähnlich RAL 9016). Quick-Fit-Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis zu 2,5 mm². Autarke Leuchte mit integriertem LiFePo4 Akku. Notlichtbetriebsdauer mittels Jumper wählbar für 1h oder 3h (Standard). Dauer- (Standard) oder Bereitschaftsschaltung möglich Manueller Test, Leuchtenstatusanzeige über Status-LED. Lieferung mit einem

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Satz ISO-7010-konformer Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts), sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 23 m, sichtbar von einer oder von beiden Seiten mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich. Vin: 220-240V AC +/-10%, 50/60Hz Schutzart: IP20 Ta=0°C bis +40°C Schlagfestigkeit: IK03 Gewicht: 1,14 kg Klasse II elektrisch Gewährleistung: Autarke Notleuchten bedürfen langlebiger Akkus. Der High-Tech-Akku der Voyager Blade 2 ist robust und verfügt über eine 3-Jahres-Garantie (gültig vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen und soweit in der Herstellergarantie auf Thorn-Produkte ausgeführt, welche analog zur Anwendung kommt und unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf abrufbar ist. Die Akkugarantie tritt nicht in Kraft, wenn das Produkte nicht spätestens drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wurde. Zubehör: Einbaurahmen für Halbeinbau-Leuchtenmontage. Seilabhängung mit max. 2m. Aufputzbefestigung für "Flaggen"montage (90° Winkel zur Wand).</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637613 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR77 + VOYAGER BLADE 2 115 CON E1/3T WHTHO **Stk**

Voyager Blade 115: Notleuchte, Dist. 23m

LED-Sicherheitszeichenleuchte für die werkzeuglose Montage auf dem Thorn Contus Schienensystem. Zeichen dreh- und fixierbar in 45° Schritten. Gehäuse aus Polycarbonat (PC) (ähnlich RAL 9016). Quick-Fit-Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis zu 2,5 mm². Autarke Leuchte mit integriertem LiFePo4 Akku. Notlichtbetriebsdauer mittels Jumper wählbar für 1h oder 3h (Standard). Dauer- (Standard) oder Bereitschaftsschaltung möglich Automatischer Test, Leuchtenstatusanzeige über Status-LED. Lieferung mit einem Satz ISO-7010-konformer Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts), sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 23 m, sichtbar von einer oder von beiden Seiten mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich. Vin: 220-240V AC +/-10%, 50/60Hz Schutzart: IP20 Ta=0°C bis +40°C Schlagfestigkeit: IK03 Gewicht: 1,14 kg Klasse II elektrisch Gewährleistung: Autarke Notleuchten bedürfen langlebiger Akkus. Der High-Tech-Akku der Voyager Blade 2 ist robust und verfügt über eine 3-Jahres-Garantie (gültig vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen und soweit in der Herstellergarantie auf Thorn-Produkte ausgeführt, welche analog zur Anwendung kommt und unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf abrufbar ist. Die Akkugarantie tritt nicht in Kraft, wenn das Produkte nicht spätestens drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wurde. Zubehör: Einbaurahmen für Halbeinbau-Leuchtenmontage. Seilabhängung mit max. 2m. Aufputzbefestigung für "Flaggen"montage (90° Winkel zur Wand).

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637614 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR78 + VOYAGER BLADE 2 115 CON E1/3D WHTHO **Stk**

Voyager Blade 115: Notleuchte, Dist. 23m

LED-Sicherheitszeichenleuchte für die werkzeuglose Montage auf dem Thorn Contus Schienensystem. Zeichen dreh- und fixierbar in 45° Schritten. Gehäuse aus Polycarbonat (PC) (ähnlich RAL 9016). Quick-Fit-Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis zu 2,5 mm². Autarke Leuchte mit integriertem LiFePo4 Akku. Notlichtbetriebsdauer mittels Jumper wählbar für 1h oder 3h (Standard). Dauer- (Standard) oder Bereitschaftsschaltung möglich Zentralisierte Überwachung über angeschlossene (geeignete) DALI 2-Steuerung, falls nicht angeschlossen, automatischer Test mit Leuchtenstatusanzeige über Status-LED. Lieferung mit einem Satz ISO-7010-konformer Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts), sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 23 m, sichtbar von einer oder von beiden Seiten mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich. Vin: 220-240V AC +/-10%, 50/60Hz Schutzart: IP40 Ta=0°C bis +40°C Schlagfestigkeit: IK03 Gewicht: 1,14 kg Klasse II elektrisch Gewährleistung: Autarke Notleuchten bedürfen langlebiger Akkus. Der High-Tech-Akku der Voyager Blade 2 ist robust und verfügt über eine 3-Jahres-Garantie (gültig vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen und soweit in der Herstellergarantie auf Thorn-Produkte ausgeführt, welche analog zur Anwendung kommt und unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf abrufbar ist. Die Akkugarantie tritt nicht in Kraft, wenn das Produkte nicht spätestens drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wurde. Zubehör: Einbaurahmen für Halbeinbau-Leuchtenmontage. Seilabhängung mit max. 2m. Aufputzbefestigung für "Flaggen"montage (90° Winkel zur Wand).

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637615 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR79 + VOYAGER BLADE 2 115 CON E1/3BC WHTHO **Stk**

Voyager Blade 115: Notleuchte, Dist. 23m

LED-Sicherheitszeichenleuchte für die werkzeuglose Montage auf dem Thorn Contus Schienensystem. Zeichen dreh- und fixierbar in 45° Schritten. Gehäuse aus Polycarbonat (PC) (ähnlich RAL 9016). Quick-Fit-Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis zu 2,5 mm². Autarke Leuchte mit integriertem LiFePo4 Akku. Notlichtbetriebsdauer mittels Jumper wählbar für 1h oder 3h (Standard). Dauer- (Standard) oder Bereitschaftsschaltung möglich Zentralisierte Überwachung über "basicDim Wireless"-System von Tridonic verbunden mit einer geeigneten DALI-Steuerung, falls nicht angeschlossen, automatischer Test mit

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Leuchtenstatusanzeige über Status-LED. Lieferung mit einem Satz ISO-7010-konformer Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts), sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 23 m, sichtbar von einer oder von beiden Seiten mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich. Vin: 220-240V AC +/-10%, 50/60Hz Schutzart: IP40 Ta=0°C bis +40°C Schlagfestigkeit: IK03 Gewicht: 1,19 kg Klasse II elektrisch Gewährleistung: Autarke Notleuchten bedürfen langlebiger Akkus. Der High-Tech-Akku der Voyager Blade 2 ist robust und verfügt über eine 3-Jahres-Garantie (gültig vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen und soweit in der Herstellergarantie auf Thorn-Produkte ausgeführt, welche analog zur Anwendung kommt und unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf abrufbar ist. Die Akkugarantie tritt nicht in Kraft, wenn das Produkte nicht spätestens drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wurde. Zubehör: Einbaurahmen für Halbeinbau-Leuchtenmontage. Seilabhängung mit max. 2m. Aufputzbefestigung für "Flaggen"montage (90° Winkel zur Wand).</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637616 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR7A + VOYAGER BLADE 2 150 CON E1/3 WH

THO **Stk**

Voyager Blade 150: Notleuchte, Dist. 30m

LED-Sicherheitszeichenleuchte für die werkzeuglose Montage auf dem Thorn Contus Schienensystem. Zeichen dreh- und fixierbar in 45° Schritten. Gehäuse aus Polycarbonat (PC) (ähnlich RAL 9016). Quick-Fit-Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis zu 2,5 mm². Autarke Leuchte mit integriertem LiFePo4 Akku. Notlichtbetriebsdauer mittels Jumper wählbar für 1h oder 3h (Standard). Dauer- (Standard) oder Bereitschaftsschaltung möglich Manueller Test, Leuchtenstatusanzeige über Status-LED. Lieferung mit einem Satz ISO-7010-konformer montierbarer Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts), sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 30 m, sichtbar von einer oder von beiden Seiten mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich. Vin: 220-240V AC +/-10%, 50/60Hz Schutzart: IP20 Ta=0°C bis +40°C Schlagfestigkeit: IK03 Gewicht: 1,27 kg Klasse II elektrisch Gewährleistung: Autarke Notleuchten bedürfen langlebiger Akkus. Der High-Tech-Akku der Voyager Blade 2 ist robust und verfügt über eine 3-Jahres-Garantie (gültig vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen und soweit in der Herstellergarantie auf Thorn-Produkte ausgeführt, welche analog zur Anwendung kommt und unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf abrufbar ist. Die Akkugarantie tritt nicht in Kraft, wenn das Produkte nicht spätestens drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wurde. Zubehör: Einbaurahmen für Halbeinbau-Leuchtenmontage. Seilabhängung mit max. 2m. Aufputzbefestigung für "Flaggen"montage (90° Winkel zur Wand).

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637617 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR7B + VOYAGER BLADE 2 150 CON E1/3T WH

THO **Stk**

Voyager Blade 150: Notleuchte, Dist. 30m

LED-Sicherheitszeichenleuchte für die werkzeuglose Montage auf dem Thorn Contus Schienensystem. Zeichen dreh- und fixierbar in 45° Schritten. Gehäuse aus Polycarbonat (PC) (ähnlich RAL 9016). Quick-Fit-Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis zu 2,5 mm². Autarke Leuchte mit integriertem LiFePo4 Akku. Notlichtbetriebsdauer mittels Jumper wählbar für 1h oder 3h (Standard). Dauer- (Standard) oder Bereitschaftsschaltung möglich Automatischer Test, Leuchtenstatusanzeige über Status-LED. Lieferung mit einem Satz ISO-7010-konformer montierbarer Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts), sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 30 m, sichtbar von einer oder von beiden Seiten mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich. Vin: 220-240V AC +/-10%, 50/60Hz Schutzart: IP20 Ta=0°C bis +40°C Schlagfestigkeit: IK03 Gewicht: 1,27 kg Klasse II elektrisch Gewährleistung: Autarke Notleuchten bedürfen langlebiger Akkus. Der High-Tech-Akku der Voyager Blade 2 ist robust und verfügt über eine 3-Jahres-Garantie (gültig vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen und soweit in der Herstellergarantie auf Thorn-Produkte ausgeführt, welche analog zur Anwendung kommt und unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf abrufbar ist. Die Akkugarantie tritt nicht in Kraft, wenn das Produkte nicht spätestens drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wurde. Zubehör: Einbaurahmen für Halbeinbau-Leuchtenmontage. Seilabhängung mit max. 2m. Aufputzbefestigung für "Flaggen"montage (90° Winkel zur Wand).

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637618 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR7C + VOYAGER BLADE 2 150 CON E1/3D WH

THO **Stk**

Voyager Blade 150: Notleuchte, Dist. 30m

LED-Sicherheitszeichenleuchte für die werkzeuglose Montage auf dem Thorn Contus Schienensystem. Zeichen dreh- und fixierbar in 45° Schritten. Gehäuse aus Polycarbonat (PC) (ähnlich RAL 9016). Quick-Fit-Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis zu 2,5 mm². Autarke Leuchte mit integriertem LiFePo4 Akku. Notlichtbetriebsdauer mittels Jumper wählbar für 1h oder 3h (Standard). Dauer- (Standard) oder Bereitschaftsschaltung möglich Zentralisierte Überwachung über angeschlossene (geeignete) DALI 2-Steuerung, falls nicht angeschlossen, automatischer Test mit Leuchtenstatusanzeige über Status-LED. Lieferung mit einem Satz ISO-7010-konformer montierbarer Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts),

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 30 m, sichtbar von einer oder von beiden Seiten mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich. Vin: 220-240V AC +/-10%, 50/60Hz Schutzart: IP40 Ta=0°C bis +40°C Schlagfestigkeit: IK03 Gewicht: 1,27 kg Klasse II elektrisch Gewährleistung: Autarke Notleuchten bedürfen langlebiger Akkus. Der High-Tech-Akku der Voyager Blade 2 ist robust und verfügt über eine 3-Jahres-Garantie (gültig vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen und soweit in der Herstellergarantie auf Thorn-Produkte ausgeführt, welche analog zur Anwendung kommt und unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf abrufbar ist. Die Akkugarantie tritt nicht in Kraft, wenn das Produkte nicht spätestens drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wurde. Zubehör: Einbaurahmen für Halbeinbau-Leuchtenmontage. Seilabhängung mit max. 2m. Aufputzbefestigung für "Flaggen"montage (90° Winkel zur Wand).</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637619 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR7D + VOYAGER BLADE 2 150 CON E1/3BC WH	THO Stk
<p>Voyager Blade 150: Notleuchte, Dist. 30m</p> <p>LED-Sicherheitszeichenleuchte für die werkzeuglose Montage auf dem Thorn Contus Schienensystem. Zeichen dreh- und fixierbar in 45° Schritten. Gehäuse aus Polycarbonat (PC) (ähnlich RAL 9016). Quick-Fit-Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis zu 2,5 mm². Autarke Leuchte mit integriertem LiFePo4 Akku. Notlichtbetriebsdauer mittels Jumper wählbar für 1h oder 3h (Standard). Dauer- (Standard) oder Bereitschaftsschaltung möglich Zentralisierte Überwachung über "basicDim Wireless"-System von Tridonic verbunden mit einer geeigneten DALI-Steuerung, falls nicht angeschlossen, automatischer Test mit Leuchtenstatusanzeige über Status-LED. Lieferung mit einem Satz ISO-7010-konformer montierbarer Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts), sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 30 m, sichtbar von einer oder von beiden Seiten mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich. Vin: 220-240V AC +/-10%, 50/60Hz Schutzart: IP40 Ta=0°C bis +40°C Schlagfestigkeit: IK03 Gewicht: 1,32 kg Klasse II elektrisch Gewährleistung: Autarke Notleuchten bedürfen langlebiger Akkus. Der High-Tech-Akku der Voyager Blade 2 ist robust und verfügt über eine 3-Jahres-Garantie (gültig vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen und soweit in der Herstellergarantie auf Thorn-Produkte ausgeführt, welche analog zur Anwendung kommt und unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf abrufbar ist. Die Akkugarantie tritt nicht in Kraft, wenn das Produkte nicht spätestens drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wurde. Zubehör: Einbaurahmen für Halbeinbau-Leuchtenmontage. Seilabhängung mit max. 2m. Aufputzbefestigung für "Flaggen"montage (90° Winkel zur Wand).</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637620 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR7E + VOYAGER SOLID MS E1/3-S WH	THO Stk
<p>LED-Notlichtleuchte</p> <p>LED Sicherheitsleuchte mit Antipanik-Optik für Aufputz-, Wand- oder Deckenmontage. Einfache "Klick"-Montage nach Befestigung des Grundgehäuses. Gehäuse aus Polycarbonat (PC), Rückseite weiß (ähnlich RAL 9016), transparente Abdeckung. Quick-Fix Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis 2,5 mm². Autarke Leuchte mit integriertem LiFePo4 Akku. Notbetriebsdauer wählbar mittels Jumper für 1h oder 3h (Standard). Dauer- (Standard) oder Bereitschaftsbetrieb möglich. Manueller Test, Leuchtenstatusanzeige über Status-LED. Vin: 230V AC +/-10%, Schutzgrad: IP65 Ta=0°C bis +40°C Schlagfestigkeit: IK08 Gewicht: 0,5 kg Klasse II elektrisch Gewährleistung: Autarke Notleuchten basieren auf langlebigen Akkus. Der High-Tech-Akku der Voyager Solid ist robust und verfügt über eine 3-jährige Garantie (gültig vorbehaltlich der Bedingungen der Herstellergarantie auf Thorn-Produkte bzw. in dem darin ausgeführten Ausmaß, welche analog zur Anwendung kommt und auf http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf abrufbar ist). Die Akkugarantie tritt nicht in Kraft, falls das Produkt erst mehr als drei (3) Monate nach der Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird. Zubehör: Satz ISO-7010-konformer Richtungszeichen-Einlegeteile (links, rechts, aufwärts, abwärts), sichtbar aus einer maximalen Distanz von 23m, von einer Seite sichtbar. Abdeckung mit einem Satz aufringbarer Richtungszeichenaufkleber (links, rechts, aufwärts, abwärts) nach ISO 7010, sichtbar aus einer Distanz von 23m, für doppelseitige Sichtbarkeit. Einbaurahmen für Halbeinbau-Leuchtenmontage.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637629 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR7F + VOYAGER SOLID MS E1/3T-S WH	THO Stk
<p>LED-Notlichtleuchte</p> <p>LED Sicherheitsleuchte mit Antipanik-Optik für Aufputz-, Wand- oder Deckenmontage. Einfache "Klick"-Montage nach Befestigung des Grundgehäuses. Gehäuse aus Polycarbonat (PC), Rückseite weiß (ähnlich RAL 9016), transparente Abdeckung. Quick-Fix Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis 2,5 mm². Autarke Leuchte mit integriertem LiFePo4 Akku. Notbetriebsdauer wählbar mittels Jumper für 1h oder 3h (Standard). Dauer- (Standard) oder Bereitschaftsbetrieb möglich. Automatischer Test, Leuchtenstatusanzeige über Status-LED. Vin: 230V AC +/-10%, Schutzgrad: IP65 Ta=0°C bis +40°C Schlagfestigkeit: IK08 Gewicht: 0,5 kg</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Klasse II elektrisch Gewährleistung: Autarke Notleuchten basieren auf langlebigen Akkus. Der High-Tech-Akku der Voyager Solid ist robust und verfügt über eine 3-jährige Garantie (gültig vorbehaltlich der Bedingungen der Herstellergarantie auf Thorn-Produkte bzw. in dem darin ausgeführten Ausmaß, welche analog zur Anwendung kommt und auf http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf abrufbar ist). Die Akkugarantie tritt nicht in Kraft, falls das Produkt erst mehr als drei (3) Monate nach der Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird. Zubehör: Satz ISO-7010-konformer Richtungszeichen-Einlegeteile (links, rechts, aufwärts, abwärts), sichtbar aus einer maximalen Distanz von 23m, von einer Seite sichtbar. Abdeckung mit einem Satz aufbringbarer Richtungszeichenaufkleber (links, rechts, aufwärts, abwärts) nach ISO 7010, sichtbar aus einer Distanz von 23m, für doppelseitige Sichtbarkeit. Einbaurahmen für Halbeinbau-Leuchtenmontage.</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637630 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR7G + VOYAGER SOLID MS E1/3D-S WH	THO Stk
<p>LED-Notlichtleuchte</p> <p>LED Sicherheitsleuchte mit Antipanik-Optik für Aufputz-, Wand- oder Deckenmontage. Einfache "Klick"-Montage nach Befestigung des Grundgehäuses. Gehäuse aus Polycarbonat (PC), Rückseite weiß (ähnlich RAL 9016), transparente Abdeckung. Quick-Fix Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis 2,5 mm². Autarke Leuchte mit integriertem LiFePo4 Akku. Notbetriebsdauer wählbar mittels Jumper für 1h oder 3h (Standard). Dauer- (Standard) oder Bereitschaftsbetrieb möglich. Zentralisierte Überwachung über angeschlossene (geeignete) DALI 2-Steuerung, falls nicht angeschlossen, automatischer Test mit Leuchtenstatusanzeige über Status-LED. Vin: 230V AC +/-10%, Schutzgrad: IP65 Ta=0°C bis +40°C Schlagfestigkeit: IK08 Gewicht: 0,5 kg Klasse II elektrisch Gewährleistung: Autarke Notleuchten basieren auf langlebigen Akkus. Der High-Tech-Akku der Voyager Solid ist robust und verfügt über eine 3-jährige Garantie (gültig vorbehaltlich der Bedingungen der Herstellergarantie auf Thorn-Produkte bzw. in dem darin ausgeführten Ausmaß, welche analog zur Anwendung kommt und auf http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf abrufbar ist). Die Akkugarantie tritt nicht in Kraft, falls das Produkt erst mehr als drei (3) Monate nach der Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird. Zubehör: Satz ISO-7010-konformer Richtungszeichen-Einlegeteile (links, rechts, aufwärts, abwärts), sichtbar aus einer maximalen Distanz von 23m, von einer Seite sichtbar. Abdeckung mit einem Satz aufbringbarer Richtungszeichenaufkleber (links, rechts, aufwärts, abwärts) nach ISO 7010, sichtbar aus einer Distanz von 23m, für doppelseitige Sichtbarkeit. Einbaurahmen für Halbeinbau-Leuchtenmontage.</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637631 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR7H + VOYAGER SOLID MS E1/3BC WH	THO Stk
<p>LED-Notlichtleuchte</p> <p>LED Sicherheitsleuchte mit Antipanik-Optik für Aufputz-, Wand- oder Deckenmontage. Einfache "Klick"-Montage nach Befestigung des Grundgehäuses. Gehäuse aus Polycarbonat (PC), Rückseite weiß (ähnlich RAL 9016), transparente Abdeckung. Quick-Fix Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis 2,5 mm². Autarke Leuchte mit integriertem LiFePo4 Akku. Notbetriebsdauer wählbar mittels Jumper für 1h oder 3h (Standard). Dauer- (Standard) oder Bereitschaftsbetrieb möglich. Zentralisierte Überwachung über "basicDim Wireless"-System von Tridonic verbunden mit einer geeigneten DALI-Steuerung, falls nicht angeschlossen, automatischer Test mit Leuchtenstatusanzeige über Status-LED. Vin: 230V AC +/-10%, Schutzgrad: IP65 Ta=0°C bis +40°C Schlagfestigkeit: IK08 Gewicht: 0,55 kg Klasse II elektrisch Gewährleistung: Autarke Notleuchten basieren auf langlebigen Akkus. Der High-Tech-Akku der Voyager Solid ist robust und verfügt über eine 3-jährige Garantie (gültig vorbehaltlich der Bedingungen der Herstellergarantie auf Thorn-Produkte bzw. in dem darin ausgeführten Ausmaß, welche analog zur Anwendung kommt und auf http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf abrufbar ist). Die Akkugarantie tritt nicht in Kraft, falls das Produkt erst mehr als drei (3) Monate nach der Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird. Zubehör: Satz ISO-7010-konformer Richtungszeichen-Einlegeteile (links, rechts, aufwärts, abwärts), sichtbar aus einer maximalen Distanz von 23m, von einer Seite sichtbar. Abdeckung mit einem Satz aufbringbarer Richtungszeichenaufkleber (links, rechts, aufwärts, abwärts) nach ISO 7010, sichtbar aus einer Distanz von 23m, für doppelseitige Sichtbarkeit. Einbaurahmen für Halbeinbau-Leuchtenmontage.</p> <p>z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96637632 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR7I + VOYAGER SOLID L MS E1/3-S WH	THO Stk
<p>LED-Notlichtleuchte</p> <p>LED Sicherheitsleuchte mit Antipanik-Optik für Aufputz-, Wand- oder Deckenmontage. Einfache "Klick"-Montage nach Befestigung des Grundgehäuses. Gehäuse aus Polycarbonat (PC), Rückseite weiß (ähnlich RAL 9016), transparente Abdeckung. Quick-Fix Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis 2,5 mm². Autarke</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Leuchte mit integriertem LiFePo4 Akku. Notbetriebsdauer wählbar mittels Jumper für 1h oder 3h (Standard). Dauer- (Standard) oder Bereitschaftsbetrieb möglich. Manueller Test, Leuchtenstatusanzeige über Status-LED. Vin: 230V AC +/-10%, Schutzgrad: IP65 Ta=0°C bis +40°C Schlagfestigkeit: IK08 Gewicht: 0,77 kg Klasse II elektrisch Gewährleistung: Autarke Notleuchten basieren auf langlebigen Akkus. Der High-Tech-Akku der Voyager Solid ist robust und verfügt über eine 3-jährige Garantie (gültig vorbehaltlich der Bedingungen der Herstellergarantie auf Thorn-Produkte bzw. in dem darin ausgeführten Ausmaß, welche analog zur Anwendung kommt und auf http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf abrufbar ist). Die Akkugarantie tritt nicht in Kraft, falls das Produkt erst mehr als drei (3) Monate nach der Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird. Zubehör: Satz ISO-7010-konformer Richtungszeichen-Einlegeteile (links, rechts, aufwärts, abwärts), sichtbar aus einer maximalen Distanz von 26m, von einer Seite sichtbar. Einbaurahmen für Halbeinbau-Leuchtenmontage.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637633 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

0TWR7J + VOYAGER SOLID L MS E1/3T-S WH

THO **Stk**

LED-Notlichtleuchte

LED Sicherheitsleuchte mit Antipanik-Optik für Aufputz-, Wand- oder Deckenmontage. Einfache "Klick"-Montage nach Befestigung des Grundgehäuses. Gehäuse aus Polycarbonat (PC), Rückseite weiß (ähnlich RAL 9016), transparente Abdeckung. Quick-Fix Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis 2,5 mm². Autarke Leuchte mit integriertem LiFePo4 Akku. Notbetriebsdauer wählbar mittels Jumper für 1h oder 3h (Standard). Dauer- (Standard) oder Bereitschaftsbetrieb möglich. Automatischer Test, Leuchtenstatusanzeige über Status-LED. Vin: 230V AC +/-10%, Schutzgrad: IP65 Ta=0°C bis +40°C Schlagfestigkeit: IK08 Gewicht: 0,77 kg Klasse II elektrisch Gewährleistung: Autarke Notleuchten basieren auf langlebigen Akkus. Der High-Tech-Akku der Voyager Solid ist robust und verfügt über eine 3-jährige Garantie (gültig vorbehaltlich der Bedingungen der Herstellergarantie auf Thorn-Produkte bzw. in dem darin ausgeführten Ausmaß, welche analog zur Anwendung kommt und auf http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf abrufbar ist). Die Akkugarantie tritt nicht in Kraft, falls das Produkt erst mehr als drei (3) Monate nach der Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird. Zubehör: Satz ISO-7010-konformer Richtungszeichen-Einlegeteile (links, rechts, aufwärts, abwärts), sichtbar aus einer maximalen Distanz von 26m, von einer Seite sichtbar. Einbaurahmen für Halbeinbau-Leuchtenmontage.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637634 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR7K + VOYAGER SOLID L MS E1/3D-S WH

THO **Stk**

LED-Notlichtleuchte

LED Sicherheitsleuchte mit Antipanik-Optik für Aufputz-, Wand- oder Deckenmontage. Einfache "Klick"-Montage nach Befestigung des Grundgehäuses. Gehäuse aus Polycarbonat (PC), Rückseite weiß (ähnlich RAL 9016), transparente Abdeckung. Quick-Fix Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis 2,5 mm². Autarke Leuchte mit integriertem LiFePo4 Akku. Notbetriebsdauer wählbar mittels Jumper für 1h oder 3h (Standard). Dauer- (Standard) oder Bereitschaftsbetrieb möglich. Zentralisierte Überwachung über angeschlossene (geeignete) DALI 2-Steuerung, falls nicht angeschlossen, automatischer Test mit Leuchtenstatusanzeige über Status-LED. Vin: 230V AC +/-10%, Schutzgrad: IP65 Ta=0°C bis +40°C Schlagfestigkeit: IK08 Gewicht: 0,77 kg Klasse II elektrisch Gewährleistung: Autarke Notleuchten basieren auf langlebigen Akkus. Der High-Tech-Akku der Voyager Solid ist robust und verfügt über eine 3-jährige Garantie (gültig vorbehaltlich der Bedingungen der Herstellergarantie auf Thorn-Produkte bzw. in dem darin ausgeführten Ausmaß, welche analog zur Anwendung kommt und auf http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf abrufbar ist). Die Akkugarantie tritt nicht in Kraft, falls das Produkt erst mehr als drei (3) Monate nach der Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird. Zubehör: Satz ISO-7010-konformer Richtungszeichen-Einlegeteile (links, rechts, aufwärts, abwärts), sichtbar aus einer maximalen Distanz von 26m, von einer Seite sichtbar. Einbaurahmen für Halbeinbau-Leuchtenmontage.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637635 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR7L + VOYAGER SOLID L MS E1/3BC-S WH

THO **Stk**

LED-Notlichtleuchte

LED Sicherheitsleuchte mit Antipanik-Optik für Aufputz-, Wand- oder Deckenmontage. Einfache "Klick"-Montage nach Befestigung des Grundgehäuses. Gehäuse aus Polycarbonat (PC), Rückseite weiß (ähnlich RAL 9016), transparente Abdeckung. Quick-Fix Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis 2,5 mm². Autarke Leuchte mit integriertem LiFePo4 Akku. Notbetriebsdauer wählbar mittels Jumper für 1h oder 3h (Standard). Dauer- (Standard) oder Bereitschaftsbetrieb möglich. Zentralisierte Überwachung über "basicDim Wireless"-System von Tridonic verbunden mit einer geeigneten DALI-Steuerung, falls nicht angeschlossen, automatischer Test mit Leuchtenstatusanzeige über Status-LED. Vin: 230V AC +/-10%, Schutzgrad: IP65

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Ta=0°C bis +40°C Schlagfestigkeit: IK08 Gewicht: 0,82 kg Klasse II elektrisch Gewährleistung: Autarke Notleuchten basieren auf langlebigen Akkus. Der High-Tech-Akku der Voyager Solid ist robust und verfügt über eine 3-jährige Garantie (gültig vorbehaltlich der Bedingungen der Herstellergarantie auf Thorn-Produkte bzw. in dem darin ausgeführten Ausmaß, welche analog zur Anwendung kommt und auf http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf abrufbar ist). Die Akkugarantie tritt nicht in Kraft, falls das Produkt erst mehr als drei (3) Monate nach der Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird. Zubehör: Satz ISO-7010-konformer Richtungszeichen-Einlegeteile (links, rechts, aufwärts, abwärts), sichtbar aus einer maximalen Distanz von 26m, von einer Seite sichtbar. Einbaurahmen für Halbeinbau-Leuchtenmontage.</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96637636 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR7M +	Voyager FIT MSC E3 NM WH	THO Stk
	<p>LED-Notlichtleuchte</p> <p>Autarke Notlichtleuchte zur Anbaumontage, Bereitschaftsmodus, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung,. Gehäuse: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Geeignet für Decken-Aufputzmontage. Schutzklasse II, IP20, IK07. Gehäuse: 53 mm hoch für Kabeleinführung an der Seite und hinten. Inklusive LED-Modul mit 6500K. Inklusive auswechselbaren Optiken für verschiedene Anwendungen: Anti-Panik, Fluchtwege und Punktbeleuchtung. Abmessungen: 123 x 123 x 53 mm Gewicht: 0,3 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Voyager Fit besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmung der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96670371 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR7N +	Voyager FIT MSC E3 NM BK	THO Stk
	<p>LED-Notlichtleuchte</p> <p>Autarke Notlichtleuchte zur Anbaumontage, Bereitschaftsmodus, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung,. Gehäuse: Polycarbonat (PC), schwarz. Geeignet für Decken-Aufputzmontage. Schutzklasse II, IP20, IK07. Gehäuse: 53 mm hoch für Kabeleinführung an der Seite und hinten. Inklusive LED-Modul mit 6500K. Inklusive auswechselbaren Optiken für verschiedene Anwendungen: Anti-Panik, Fluchtwege und Punktbeleuchtung. Abmessungen: 123 x 123 x 53 mm Gewicht: 0,3 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Voyager Fit besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmung der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96670372 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR7O +	VOYAGER FIT MSC SLIM E3 NM WH	THO Stk
	<p>LED-Notlichtleuchte</p> <p>Autarke Notlichtleuchte zur Anbaumontage, Bereitschaftsmodus, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung,. Gehäuse: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Geeignet für Decken-Aufputzmontage. Schutzklasse II, IP20, IK07. Gehäuse: 33 mm hoch für Kabeleinführung an der hinten. Inklusive LED-Modul mit 6500K. Inklusive auswechselbaren Optiken für verschiedene Anwendungen: Anti-Panik, Fluchtwege und Punktbeleuchtung. Abmessungen: 123 x 123 x 33 mm Gewicht: 0,27 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Voyager Fit besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmung der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)</p> <p>z.B. Thorn, Artikelnr.: 96670373 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
0TWR7P +	VOYAGER FIT MSC SLIM E3 NM BK	THO Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LED-Notlichtleuchte

Autarke Notlichtleuchte zur Anbaumontage, Bereitschaftsmodus, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung,. Gehäuse: Polycarbonat (PC), schwarz. Geeignet für Decken-Aufputzmontage. Schutzklasse II, IP20, IK07. Gehäuse: 33 mm hoch für Kabeleinführung an der hinten. Inklusive LED-Modul mit 6500K. Inklusive auswechselbaren Optiken für verschiedene Anwendungen: Anti-Panik, Fluchtwege und Punktbeleuchtung. Abmessungen: 123 x 123 x 33 mm Gewicht: 0,27 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Voyager Fit besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmung der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96670374 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR7Q + Voyager FIT MSC E3T NM WH

THO **Stk**

LED-Notlichtleuchte

Autarke Notlichtleuchte zur Anbaumontage, Bereitschaftsmodus, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest,. Gehäuse: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Geeignet für Decken-Aufputzmontage. Schutzklasse II, IP20, IK07. Gehäuse: 53 mm hoch für Kabeleinführung an der Seite und hinten. Inklusive LED-Modul mit 6500K. Inklusive auswechselbaren Optiken für verschiedene Anwendungen: Anti-Panik, Fluchtwege und Punktbeleuchtung. Abmessungen: 123 x 123 x 53 mm Gewicht: 0,3 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Voyager Fit besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmung der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96670375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR7R + Voyager FIT MSC E3T NM BK

THO **Stk**

LED-Notlichtleuchte

Autarke Notlichtleuchte zur Anbaumontage, Bereitschaftsmodus, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest,. Gehäuse: Polycarbonat (PC), schwarz. Geeignet für Decken-Aufputzmontage. Schutzklasse II, IP20, IK07. Gehäuse: 53 mm hoch für Kabeleinführung an der Seite und hinten. Inklusive LED-Modul mit 6500K. Inklusive auswechselbaren Optiken für verschiedene Anwendungen: Anti-Panik, Fluchtwege und Punktbeleuchtung. Abmessungen: 123 x 123 x 53 mm Gewicht: 0,3 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Voyager Fit besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmung der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96670376 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR7S + VOYAGER FIT MSC SLIM E3T NM WH

THO **Stk**

LED-Notlichtleuchte

Autarke Notlichtleuchte zur Anbaumontage, Bereitschaftsmodus, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest,. Gehäuse: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Geeignet für Decken-Aufputzmontage. Schutzklasse II, IP20, IK07. Gehäuse: 33 mm hoch für Kabeleinführung an der hinten. Inklusive LED-Modul mit 6500K. Inklusive auswechselbaren Optiken für verschiedene Anwendungen: Anti-Panik, Fluchtwege und Punktbeleuchtung. Abmessungen: 123 x 123 x 33 mm Gewicht: 0,27 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Voyager Fit besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmung der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96670377 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TWR7T + VOYAGER FIT MSC SLIM E3T NM BK

THO **Stk**

LED-Notlichtleuchte

Autarke Notlichtleuchte zur Anbaumontage, Bereitschaftsmodus, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest, Gehäuse: Polycarbonat (PC), schwarz. Geeignet für Decken-Aufputzmontage. Schutzklasse II, IP20, IK07. Gehäuse: 33 mm hoch für Kabeleinführung an der hinten. Inklusive LED-Modul mit 6500K. Inklusive auswechselbaren Optiken für verschiedene Anwendungen: Anti-Panik, Fluchtwege und Punktbeleuchtung. Abmessungen: 123 x 123 x 33 mm Gewicht: 0,27 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Voyager Fit besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmung der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96670378 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR7U + Voyager FIT MSC E3D NM WH

THO **Stk**

LED-Notlichtleuchte

Autarke Notlichtleuchte zur Anbaumontage, Bereitschaftsmodus, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung,. Gehäuse: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Geeignet für Decken-Aufputzmontage. Schutzklasse II, IP20, IK07. Gehäuse: 53 mm hoch für Kabeleinführung an der Seite und hinten. Inklusive LED-Modul mit 6500K. Inklusive auswechselbaren Optiken für verschiedene Anwendungen: Anti-Panik, Fluchtwege und Punktbeleuchtung. Abmessungen: 123 x 123 x 53 mm Gewicht: 0,3 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Voyager Fit besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmung der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96670379 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR7V + Voyager FIT MSC E3D NM BK

THO **Stk**

LED-Notlichtleuchte

Autarke Notlichtleuchte zur Anbaumontage, Bereitschaftsmodus, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung,. Gehäuse: Polycarbonat (PC), schwarz. Geeignet für Decken-Aufputzmontage. Schutzklasse II, IP20, IK07. Gehäuse: 53 mm hoch für Kabeleinführung an der Seite und hinten. Inklusive LED-Modul mit 6500K. Inklusive auswechselbaren Optiken für verschiedene Anwendungen: Anti-Panik, Fluchtwege und Punktbeleuchtung. Abmessungen: 123 x 123 x 53 mm Gewicht: 0,3 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Voyager Fit besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmung der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)

z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96670380 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TWR7W + VOYAGER FIT MSC SLIM E3D NM WH

THO **Stk**

LED-Notlichtleuchte

Autarke Notlichtleuchte zur Anbaumontage, Bereitschaftsmodus, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung,. Gehäuse: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Geeignet für Decken-Aufputzmontage. Schutzklasse II, IP20, IK07. Gehäuse: 33 mm hoch für Kabeleinführung an der hinten. Inklusive LED-Modul mit 6500K. Inklusive auswechselbaren Optiken für verschiedene Anwendungen: Anti-Panik, Fluchtwege und Punktbeleuchtung. Abmessungen: 123 x 123 x 33 mm Gewicht: 0,27 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Voyager Fit besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmung der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96670381 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

0TWR7X	+	VOYAGER FIT MSC SLIM E3D NM BK	THO	Stk
LED-Notlichtleuchte				
Autarke Notlichtleuchte zur Anbaumontage, Bereitschaftsmodus, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung,. Gehäuse: Polycarbonat (PC), schwarz. Geeignet für Decken-Aufputzmontage. Schutzklasse II, IP20, IK07. Gehäuse: 33 mm hoch für Kabeleinführung an der hinten. Inklusive LED-Modul mit 6500K. Inklusive auswechselbaren Optiken für verschiedene Anwendungen: Anti-Panik, Fluchtwege und Punktbeleuchtung. Abmessungen: 123 x 123 x 33 mm Gewicht: 0,27 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Voyager Fit besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmung der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf . Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)				
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 96670382 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0TX1	+	Voyager Twinspot (THORN)	THO	
Version: 2025-02				
Leistungsumfang				
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.				
<u>Kommentar</u>				
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG)</u> nicht geeignet.				
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).				

0TX100	+	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:		
---------------	----------	--	--	--

0TX100Q	+	Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TX1	ZZZ	
Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:				
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.				
Kriterien der Gleichwertigkeit:		Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:		
<div></div>		<div></div>		
<div></div>		<div></div>		
<div></div>		<div></div>		

Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

0TX101	+	VOYAGER TWINSLOT ACCU LiFePo4 3h	THO	Stk
Akku				
Ersatzakku (LiFePo4) für Voyager Twinspot Versionen: 96637113 VOYAGER TWINSLOT MSW E3-NM WH 96637114 VOYAGER TWINSLOT MSW E3X-NM WH Informationen zum Akkutauch finden Sie in der Montageanleitung der Leuchte.				
z.B. Thorn, ArtikelNr.: 59012163 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

0TX102	+	VOYAGER TWINSLOT E3 CONVERTER	THO	Stk
Konverter				
Ersatzkonverter für Voyager Twinspot Ausführungen: 96637113 VOYAGER TWINSLOT MSW E3-NM WH Informationen zu Tausch und Inbetriebnahme finden Sie in der Montageanleitung der Leuchte.				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Thorn, Artikelnr.: 59012164 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TX103	+ VOYAGER TWINSPO	THO Stk
	Konverter Ersatzkonverter für Voyager Twinspot Ausführungen: 96637114 VOYAGER TWINSPO MSW E3X-NM WH Informationen zu Tausch und Inbetriebnahme finden Sie in der Montageanleitung der Leuchte. z.B. Thorn, Artikelnr.: 59012165 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TXB	+ Zubehör (THORN)	THO
	Version: 2025-02 Leistungsumfang Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben. <u>Kommentar</u> Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet. Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).	
0TXB00	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
0TXB00Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0TXB	ZZZ
	Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: _____ _____ _____ Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit: _____ _____ _____ <u>Kommentar:</u> Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)	
0TXB01	+ Zubehör FA M14X200/50	THO Stk
	Befestigungszubehör Ankerschraube Durchmesser 14 mm x 200 mm. z.B. Thorn, Artikelnr.: 96009822 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TXB02	+ Zubehör WIRE SUSPENSION KIT 1,5M	THO Stk
	Befestigungszubehör Seilabhängungsset. Länge 1500mm. Gewicht: 0,15 kg z.B. Thorn, Artikelnr.: 96204619 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
0TXB03	+ Zubehör CEILING KIT CANOPY 80x35mm WHI	THO Stk
	Befestigungszubehör Deckenbaldachin z.B. Thorn, Artikelnr.: 96236614 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0TXB04 + Zubehör GRIPPLE SAFETY WIRETHO **Stk**

Abhängeseil

Stahlseil (Durchmesser 1 mm) mit einstellbarem Montagesatz geeignet als Fallschutz für Einlegeleuchten.

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96239327 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

0TXB05 + Zubehör CONNECT CABLE BOX 3/4x2,5² IP67THO **Stk**

Universalbox MINI

Universalbox MINI, Schutzart IP67, ermöglicht den Anschluss von bis zu 3 geeigneten Zuleitungen (H07RNF, etc.), dient zum Durchschleifen von Netzleitungen außerhalb des Leuchtenkörpers, Leitungseinführungen durch 3 PG-Verschraubungen SW25 für Leitungen Durchmesser 4,3-11,9 mm, 4-polige Anschlussklemme für max. 2,5 mm², Abmessungen: 174 x 111 x 43 mm

z.B. Thorn, Artikelnr.: 96257908 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)