

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 60 - Sanitärwandsysteme (LB-Ergänzung)

Kennung: HT Version: 013

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Datum: 31.12.2021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort
<https://www.bmdw.gv.at/Services/Bauservice/Haustechnik.html>

Vorversion:

HT 012

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

Erg.LB-Haustechnik

ABK 022

Datum: 31.10.2025 Status: freigegeben

Herausgeber: ib-data GmbH ABK-Baudatenentwicklung
<https://www.abk.at/baudaten/oesterreichischer-industriestandard>

ULG 60H1 Massiv- und Trockenbauelemente (Geberit HUTER)
ULG 60I1 WC-Modul Massivbau Trockenbau (IMS)
ULG 60KA Installations-Strangsysteme (KE KELIT)
ULG 60TA Modulare Sanitärwandsysteme (TECEprofil)
ULG 60TB WC-Modul Trockenbau (TECElux)
ULG 60TC TECEbox Spülkästen und Zubehör (TECE)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

60 + Sanitärwandsysteme (LB-Ergänzung) ABD

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

60H1 + Massiv- und Trockenbauelemente (Geberit HUTER) ABD

Version: 2024-04

1. Einheitspreise:

Im folgenden ist das Liefern und Montieren der Elemente beschrieben. Die Einheitspreise enthalten das Befestigungsmaterial und die Montageelemente für Leichtbau die Schallschutzunterlagen für eine Körperschallentkoppelung vom Baukörper.

2. Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

60H100 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

60H100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 60H1 ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

60H101 + WC-Montage-Element (Elem.) für ein Wand-WC. Verzinkter Montagerahmen mit Wandeinbauspülkasten (WandSpk.) mit 2-Mengen-Spültechnik, Universalwasseranschluss mit Eckventil R 1/2, Betätigung von vorne ohne Betätigungsplatte, eingebaut im Massivbau (MB), Vor- oder Einmauerung.
Werkzeuglos höhenverstellbare Fußstützen (FußSt.) für Fußbodenaufbau 0-24 cm und Wandbefestigungen
Leerrohr für Dusch-WC Wasseranschluss, PE-HD Wand-WC Bogen, Durchmesser 90/110 mm.
Schallschutzset, für die WC-Keramik, WC-Befestigung M 12 und Befestigungsmaterial.
Geprüfte Belastbarkeit 400 kg.

60H101A + WC-Montage-Elem.m.WandSpk.vorne MB m.FußSt. HUV Stk

z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1010-G oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

60H101B + WC-Montage-Elem.m.WandSpk.vorne MB m.FußSt.GA 50 HUV Stk

Mit Geruchsabsauganschluss über das Spülrohr DNOD 50 (GA 50), z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1013-G oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

60H102 + WC-Montage-Element (Elem.) für ein Wand-WC. Verzinkter Montagerahmen mit Wandeinbauspülkasten (WandSpk.) mit 2-Mengen-Spültechnik, Universalwasseranschluss mit Eckventil R 1/2, Betätigung von vorne ohne Betätigungsplatte, eingebaut im Trockenbau Vor- oder Inwand (TB).
Werkzeuglos höhenverstellbare Fußstützen (m.FußSt.) für Fußbodenaufbau 0-24 cm und Wandbefestigungen.
Leerrohr für Dusch-WC Wasseranschluss, schallgedämmte Ablaufbefestigung, PE-HD Wand-WC Bogen,

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Durchmesser 90/90 mm, Übergangsstück 90/110 mm. Schallschutzset, für die WC-Keramik, WC-Befestigung M 12 und Befestigungsmaterial. Geprüfte Belastbarkeit 400 kg.	
60H102A +	WC-Montage-Elem.m.WandSpk.vorne TB m.FußSt. z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1020-G oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H102B +	WC-Montage-Elem.m.WandSpk.vorne TB m.FußSt.GA 50 Mit Geruchsabsaugeanschluss über das Spülrohr DNOD 50 (GA 50), z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1023-G oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H102D +	WC-Montage-Elem.m.WandSpk.vorne TB m.FußSt.verstärkt GA 50 Mit verstärktem Montagerahmen und verstärkten Füßen (verstärkt) für ein WC mit mehr als 60 cm Ausladung und Geruchsabsaugeanschluss über das Spülrohr DNOD 50 (GA 50), z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1027-G oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H102E +	WC-Montage-Elem.m.WandSpk.vorne TB GA 50 EI90 Mit Geruchsabsaugeanschluss über das Spülrohr DNOD 50 (GA 50) und Brandschutzset für die WC-Betätigung und die Rohrdurchführungen EI90 geprüft, z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1028-EI90 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H102F +	WC-Montage-Elem.m.WandSpk.vorne TB m.E- u.Komm.-Dose Mit Elektro- und Kommunikationsdose (m.E- u.Komm.-Dose), z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1025-E oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H103 +	Aufzahlung (Az) auf WC-Montage-Element (Elem.) 1027-G für ein Brandschutzset für die WC-Betätigung und die Rohrdurchführungen, EI90 geprüft.	
60H103A +	Az WC-Montage-Elem.1027-G Brandschutzset EI90 Geberit HUTER Matro WC-Brandschutzset HU-BS 1027.	HUV Stk
60H105 +	WC-Montage-Element (Elem.) für ein Wand-WC. Verzinkter Montagerahmen mit Wandeinbauspülkasten (WandSpk.) mit 2-Mengen-Spültechnik, Universalwasseranschluss mit Eckventil R 1/2, Betätigung von vorne ohne Betätigungsplatte, eingebaut im Massivbau als Vorwand (MB-V). Tiefenverstellbare Wandbefestigungen (m.Wandb.) 14-40 cm. Leerrohr für Dusch-WC Wasseranschluss, schallgedämmte Ablaufbefestigung, PE-HD Wand-WC Bogen, Durchmesser 90/90 mm, Übergangsstück 90/110 mm. Schallschutzset, für die WC-Keramik, WC-Befestigung M 12 und Befestigungsmaterial. Geprüfte Belastbarkeit 400 kg.	
60H105A +	WC-Montage-Elem.m.WandSpk.vorne MB-V m.Wandb.GA 50 Geruchsabsaugeanschluss über das Spülrohr DNOD 50 (GA 50), z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1124-G oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H105B +	WC-Montage-Elem.m.WandSpk.vorne MB-V m.Wandb.GA 50 Beplankg. Geruchsabsaugeanschluss über das Spülrohr DNOD 50 (GA 50) und dreiteiliger Beplankung mit Gipsfaserplatten 12,5 mm (Beplankg.), z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1114-G oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H107 +	WC-Montage-Element (Elem.) für ein Wand-WC. Verzinkter Montagerahmen mit Wandeinbauspülkasten (WandSpk.) mit 2-Mengen-Spültechnik, Universalwasseranschluss mit Eckventil R 1/2, Betätigung von oben oder von vorne (ob/vo) ohne Betätigungsplatte, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB) mit Vorsatzschale. Werkzeuglos höhenverstellbare Fußstützen (m.FußSt.) für Fußbodenaufbau 0-24 cm und schallgedämmte Wandbefestigungen. Leerrohr für Dusch-WC Wasseranschluss, schallgedämmte Montageschiene, PE-HD Wand-WC Bogen,	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Durchmesser 90/90 mm, Übergangsstück 90/110 mm. Schallschutzset, für die WC-Keramik, WC-Befestigung M 12 und Befestigungsmaterial. Geprüfte Belastbarkeit 400 kg.	
60H107A +	WC-Montage-Elem.m.WandSpk.ob/vo MB/TB m.FußSt. z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1035-M oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H109 +	WC-Montage-Element (Elem.) für ein Wand-WC mit Aufputz Spülkasten. Verzinkter Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und Inwand. Schallgedämmte Montageschiene und Wandbefestigungen, PE-HD Wand-WC Bogen, Durchmesser 90/90 mm, Übergangsstück 90/110 mm. Schallschutzset, für die WC-Keramik, WC-Befestigung M 12 und Befestigungsmaterial. Geprüfte Belastbarkeit 400 kg.	
60H109A +	WC-Montage-Elem.f.Aufputz Spülkasten z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1050-M oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H111 +	Waschtisch-Montage-Element (WT-Montage-Elem.) für Einzelwaschtisch mit Einlocharmatur. Verzinkter Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und Inwand. Schallgedämmte Montageschiene mit Waschtischbefestigung M10. Höhenverstellbare Armaturenanschlussplatte mit Anschlußwinkel G 1/2 wärmegeklämt und schallentkoppelt, mit Dichtmanschetten, Abdruckstopfen (DVGW geprüft) und Befestigungsmaterial. PE-Ablaufbogen Durchmesser 50 mm mit Steckdichtung Durchmesser 32 mm und Kappe Geprüfte Belastbarkeit 150 kg.	
60H111A +	WT-Montage-Elem.Einlocharmatur TB m.Bef.Huter Mit Armaturenanschlusswinkel System Huter. z.B. Geberit HUTER Matro Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2011-M oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H111B +	WT-Montage-Elem.Einlocharmatur TB m.Bef.Mepla Mit Armaturenanschlusswinkel System Mepla20. z.B. Geberit HUTER Matro Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2013-G oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H111C +	WT-Montage-Elem.Einlocharmatur TB m.Bef.Flowfit 16 Mit Armaturenanschlusswinkel System Flowfit 16. z.B. Geberit HUTER Matro Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2016-FF16 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H111D +	WT-Montage-Elem.Einlocharmatur TB m.Bef.Flowfit 20 Mit Armaturenanschlusswinkel System Flowfit 20. z.B. Geberit HUTER Matro Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2016-FF20 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H111E +	WT-Montage-Elem.Einlocharmatur MB/TB m.Bef. Huter Mit Wandbefestigungen, selbsthemmenden Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24 cm (m.Bef.) und Armaturenanschlusswinkel System "Huter", z.B. Geberit HUTER Matro Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2010-M oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H111F +	WT-Montage-Elem.Einlocharmatur MB/TB m.Bef. Mepla	HUV Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit Wandbefestigungen, selbsthemmenden Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24 cm und Armaturenanschlusswinkel System "Mepla", z.B. Geberit HUTER Matro Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2012-G oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
60H111G +	WT-Montage-Elem.Einlocharmatur MB/TB m.Bef. Flowfit 16 Mit Wandbefestigungen, selbsthemmenden Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24 cm und Armaturenanschlusswinkel System "Flowfit 16", z.B. Geberit HUTER Matro Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2014-FF16 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H111H +	WT-Montage-Elem.Einlocharmatur MB/TB m.Bef. Flowfit 20 Mit Wandbefestigungen, selbsthemmenden Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24 cm und Armaturenanschlusswinkel System "Flowfit 20", z.B. Geberit HUTER Matro Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2014-FF20 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H114 +	Waschtisch-Montage-Element (WT-Montage-Elem.) für Einzelwaschtisch mit Wandarmatur. Verzinkter Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und Inwand. Schallgedämmte Montageschiene mit Waschtischbefestigung M10, Wandbefestigungen und Fußstützen (m.Bef.). Höhenverstellbare Armaturenanschlussplatte mit Anschlußwinkel G 1/2 wärmegeklämt und schallentkoppelt, mit Dichtmanschetten, Abdruckstopfen (DVGW geprüft) und Befestigungsmaterial. PE-Ablaufbogen Durchmesser 50 mm mit Steckdichtung Durchmesser 32 mm und Kappe Geprüfte Belastbarkeit 150 kg.	
60H114A +	WT-Montage-Elem.Wandarmatur MB/TB m.Bef. Z.B. Geberit HUTER Matro Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2015-M oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H115 +	Waschtisch-Montage-Element (WT-Montage-Elem.) für Einzelwaschtisch mit Einloch- oder Wandarmatur (Einlo/Wandarmatur). Verzinkter Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und Inwand. Schallgedämmte Montageschiene mit Waschtischbefestigung M10, Wandbefestigungen und Fußstützen (m.Bef.). Höhenverstellbare Armaturenanschlussplatte mit Anschlußwinkel G 1/2 wärmegeklämt und schallentkoppelt, mit Dichtmanschetten, Abdruckstopfen (DVGW geprüft) und Befestigungsmaterial. Wandeinbausifon (Wandeinbausif.), Sichtteile weiß mit Abdeckplatte und Ablaufventil. Geprüfte Belastbarkeit 150 kg.	
60H115A +	WT-Montage-Elem.Einlo/Wandarmatur MB/TB m.Bef.Wandeinbausif. Z.B. Geberit HUTER Matro Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2030-M oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H121 +	Urinal-Montage-Element (Urinal-Montage-Elem.) für Urinale mit Reihensteuerung (Reihenst.) mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und Inwand. Schallgedämmte Montageschiene mit Wandbefestigungen und Urinalbefestigung. Armaturenanschlusswinkel R 1/2 wärmegeklämt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdruckstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA) mit Einlaufgarnitur. Urinal-Absaugisifon und PE-Ablaufbogen Durchmesser 63/50 mm mit Steckdichtung und Kappe	
60H121A +	Urinal-iMontage-Elem.Reihenst.MB/TB ArmaturenA gewählt Armaturenanschluss für Keramik gewählte Type: <input type="text"/> z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.0-M, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H121B +	Urinal-iMontage-Elem.Reihenst.MB/TB ArmaturenA Caprino	HUV Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Armaturenanschluss für Caprino 4406.0 / 4206.1, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.0-10M, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
60H121C +	Urinal-iMontage-Elem.Reihenst.MB/TB ArmaturenA Taro-Nova Armaturenanschluss für Taro-Nova/Tamato, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.0-11M, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H122	+ Urinal-Montage-Element (Urinal-Montage-Elem.) für Urinale mit Rohbauset mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und Inwand. Schallgedämmte Montageschiene mit Wandbefestigungen und Urinalbefestigung. Rohbauset für Geberit Urinalsteuerungen und Einlaufgarnitur. Urinal-Absaugdifon und PE-Ablaufbogen Durchmesser 63/50 mm mit Steckdichtung und Kappe	
60H122A +	Urinal-iMontage-Elem.Rohbauset MB/TB Geberit gewählt Armaturenanschluss für Keramik gewählte Type: <input type="text"/> z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.1-G oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H122B +	Urinal-iMontage-Elem.Rohbauset MB/TB Geberit Caprino Armaturenanschluss für Caprino 4406.0 / 4206.1, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.1-10G, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H122C +	Urinal-iMontage-Elem.Rohbauset MB/TB Geberit Taro-Nova Armaturenanschluss für Taro-Nova/Tamato, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.1-11G, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H122D +	Urinal-iMontage-Elem.Rohbauset MB/TB Geberit Preda/Selva Armaturenanschluss für Keramik Preda/Selva z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.1-02G oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H122E +	Urinal-iMontage-Elem.Rohbauset MB/TB Geberit Narva Armaturenanschluss für Keramik Narva z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.1-Narva oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H122F +	Urinal-iMontage-Elem.Rohbauset MB/TB Geberit Trigonal Armaturenanschluss für Keramik Trigonal z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.1-Trigon oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H122G +	Urinal-iMontage-Elem.Rohbauset MB/TB Geberit Aller Armaturenanschluss für Keramik Aller z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.1-Aller oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H123	+ Urinal-Montage-Element (Urinal-Montage-Elem.) für Urinale mit Rohbauset mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und Inwand. Schallgedämmte Montageschiene mit Wandbefestigungen und Urinalbefestigung. Rohbauset für MEPA-Kühnel Urinalsteuerungen und Einlaufgarnitur. Urinal-Absaugdifon und PE-Ablaufbogen Durchmesser 63/50 mm mit Steckdichtung und Kappe	
60H123A +	Urinal-iMontage-Elem.Rohbauset MB/TB MEPA-Kühnel gewählt	HUV Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Armaturenanschluss für Keramik gewählte Type: <input type="text"/></p> <p>z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.2-M oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
60H123B +	<p>Urinal-iMontage-Elem.Rohbauset MB/TB MEPA-Kühnel Caprino</p> <p>Armaturenanschluss für Caprino 4406.0 / 4206.1, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.2-10M, oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	HUV Stk
60H123C +	<p>Urinal-iMontage-Elem.Rohbauset MB/TB MEPA-Kühnel Taro-Nova</p> <p>Armaturenanschluss für Taro-Nova/Tamato z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.2-11M, oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	HUV Stk
60H124 +	<p>Urinal-Montage-Element (Urinal-Montage-Elem.) für Urinale mit Rohbauset mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und Inwand.</p> <p>Schallgedämmte Montageschiene mit Wandbefestigungen und Urinalbefestigung.</p> <p>Rohbauset für San-Tec MULTI Urinalsteuerungen und Einlaufgarnitur.</p> <p>Urinal-Absaugdifon und PE-Ablaufbogen Durchmesser 63/50 mm mit Steckdichtung und Kappe</p>	
60H124A +	<p>Urinal-iMontage-Elem.Rohbauset MB/TB San-Tec MULTI gewählt</p> <p>Armaturenanschluss für Keramik gewählte Type:</p> <p>z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.3-M oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	HUV Stk
60H124B +	<p>Urinal-iMontage-Elem.Rohbauset MB/TB San-Tec MULTI Caprino</p> <p>Armaturenanschluss für Caprino 4406.0 / 4206.1, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.3-10M, oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	HUV Stk
60H124C +	<p>Urinal-iMontage-Elem.Rohbauset MB/TB San-Tec MULTI Taro-Nova</p> <p>Armaturenanschluss für Taro-Nova/Tamato, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.3-11M</p> <p>oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	HUV Stk
60H125 +	<p>Urinal-Montage-Element (Urinal-Montage-Elem.) für Urinale mit integrierter Steuerung (integr.Steuerg.) mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und Inwand.</p> <p>Schallgedämmte Montageschiene mit Wandbefestigungen und Urinalbefestigung.</p> <p>Armaturenanschlusswinkel R 1/2 wärmegeklämt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdruckstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA).</p> <p>PE-Ablaufbogen Durchmesser 63/50 mm mit Steckdichtung und Kappe</p>	
60H125A +	<p>Urinal-iMontage-Elem.integr.Steuerg.MB/TB ArmatA gewählt</p> <p>Armaturenanschluss für Keramik gewählte Type: <input type="text"/></p> <p>z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.5-M oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	HUV Stk
60H125B +	<p>Urinal-iMontage-Elem.integr.Steuerg.MB/TB ArmatA Preda/Selva</p> <p>Armaturenanschluss für Keramik Preda/Selva</p> <p>z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.5-02G oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	HUV Stk
60H126 +	<p>Urinal-Montage-Element (Urinal-Montage-Elem.) für Urinale mit Rohbauset (RohbauS) mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und Inwand.</p> <p>Schallgedämmte Montageschiene mit Wandbefestigungen und Urinalbefestigung.</p> <p>Rohbauset DAL 37338 (DAL).</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Armaturenanschlusswinkel R 1/2 wärme gedämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdruckstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA) mit Einlaufgarnitur. Urinal-Absaugsifon und PE-Ablaufbogen Durchmesser 63/50 mm mit Steckdichtung und Kappe	
60H126A +	Urinal-iMontage-Elem.RohbauS MB/TB DAL ArmaturenA gewählt Armaturenanschluss für Keramik gewählte Type: <input type="text"/> z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.6-G oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H126B +	Urinal-iMontage-Elem.RohbauS DAL MB/TB ArmaturenA Caprino Armaturenanschluss für Caprino 4406.0 / 4206.1, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.6-10G, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H126C +	Urinal-iMontage-Elem.RohbauS MB/TB DAL ArmaturenA Taro-Nova Armaturenanschluss für Taro-Nova/Tamato, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.6-11G, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H133 +	Urinal-Montage-Element (Urinal-Montage-Elem.) für Urinale mit Aufputz (AP) Druckspüler oder Näherungselektronik (Spüler) mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und Inwand. Schallgedämmte Montageschiene mit Wandbefestigungen und Urinalbefestigung. Armaturenanschlusswinkel R 1/2 wärme gedämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdruckstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA) mit Einlaufgarnitur. Urinal-Absaugsifon und PE-Ablaufbogen Durchmesser 63/50 mm mit Steckdichtung und Kappe.	
60H133A +	Urinal-iMontage-Elem.AP Spüler MB/TB ArmaturenA gewählt Armaturenanschluss für Keramik gewählte Type: <input type="text"/> z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.7-M oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H133B +	Urinal-iMontage-Elem.AP Spüler MB/TB ArmaturenA Caprino Armaturenanschluss für Caprino 4406.0 / 4206.1, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.6-10G, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H135 +	Bidet-Montage-Element (BID-Mont-Elem.) für ein Wandbidet mit Einlocharmatur, mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massivbau (MB), Vor- und Einmauerung oder im Trockenbau (TB) Vor- und Inwand. Schallgedämmte Montageschiene mit Wandbefestigungen und Bidetbefestigung M 12. Höhenverstellbare Armaturenplatte mit 2 Anschlusswinkeln R 1/2 wärme gedämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdruckstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA). PE-Ablaufbogen Durchmesser 50 mm mit Steckdichtung Durchmesser 32 mm und Kappe (Ablauf), Schallschutzset für die Bidet-Keramik (Schallschutz). Geprüfte Belastbarkeit 300 kg.	
60H135A +	BID-Mont-Elem.MB ArmaturenA Ablauf Schallschutz Z.B. Geberit HUTER Matro Bidet-Montage-Element HU-BID 4010-M, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H135B +	BID-Mont-Elem.TB ArmaturenA Ablauf Schallschutz Z.B. Geberit HUTER Matro Bidet-Montage-Element HU-BID 4020-M, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
60H137	+ Aufputzarmaturen (APA) Montage-Element eingebaut im Trockenbau (TB) Vor- und Inwand.mit verzinkter Anschlussplatte und 2 Anschlusswinkeln R 1/2 wärmegeädämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA).	
60H137A	+ APA Montage-Element TB ArmaturenA Huter Huter Armaturenanschlusswinkel z.B. Geberit HUTER Matro Armaturen-Montage-Element HU-APA 5010-M, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H137B	+ APA Montage-Element TB ArmaturenA Mepla Mepla Armaturenanschlusswinkel z.B. Geberit HUTER Matro Armaturen-Montage-Element HU-APA 5012-M, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H137C	+ APA Montage-Element TB ArmaturenA Flowfit 16 Mepla Armaturenanschlusswinkel Flowfit 16 z.B. Geberit HUTER Matro Armaturen-Montage-Element HU-APA 5014-FF16, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H137D	+ APA Montage-Element TB ArmaturenA Flowfit 20 Mepla Armaturenanschlusswinkel Flowfit 20 z.B. Geberit HUTER Matro Armaturen-Montage-Element HU-APA 5014-FF20, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H138	+ Unterputzarmaturen (UPA) Montage-Element eingebaut im Trockenbau (TB) Vor- und Inwand.mit verzinktem Montagerahmen und 4 verstellbaren schallentkoppelten Rohrschellen R 3/4.	
60H138A	+ UPA Montage-Element TB 4 Rohrschellen Z.B. Geberit HUTER Matro Armaturen-Montage-Element HU-UPA 5020-M, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H139	+ Spültischarmaturen (Spült.)-Montage-Element eingebaut im Trockenbau (TB) Vor- und Inwand, mit verzinkter Anschlussplatte und 2 Anschlusswinkeln R 1/2 wärmegeädämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA), Sifonanschlussbogen (SifonA) Durchmesser 56/50 mm mit Steckdichtung Durchmesser 40 mm und Kappe.	
60H139A	+ Spült.Montage-Element TB ArmaturenA SifonA Z.B. Geberit HUTER Matro Armaturen-Montage-Element HU-SA 5030-M, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H140	+ Unterputzarmaturen (UPA) Montage-Element eingebaut im Trockenbau (TB) Vor- und Inwand, mit verzinkter Armaturenanschlussplatte und Befestigungsmaterial.	
60H140A	+ UPA Montage-Element TB Armaturenanschlussplatte Z.B. Geberit HUTER Matro Armaturen-Montage-Element HU-UPA 5040-M, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H141	+ Wandausguss-Montage-Element (WAG Elem.) für ein Aussgussbecken, mit verzinktem Montagerahmen mit Wandeinbauspülkasten (WandSpk.) mit 2-Mengen-Spültechnik, mit wahlweiser Spül/Stop- oder 2-Mengen-Auslösung, Wasseranschluss R 1/2, Betätigung von vorne ohne Betätigungsplatte, eingebaut im Massiv- und Trockenbau, Vor- und Inwand (MB/TB) mit schallgedämmten Wandbefestigungen (Wandb.) und selbsthemmenden Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24 cm. 2 Anschlusswinkel R 1/2 wärmegeädämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA), schallgedämmte Ablaufbefestigung, PE-HD Ablaufbogen, Durchmesser 90/90 mm, Übergangsstück 90/110 mm. Schallschutzset, für die Keramik, Befestigung M 12 und Befestigungsmaterial.	
60H141A	+ WAG-Elem.m.WandSpk.vorne MB/TB m.Wandb.ArmaturenA Bernina	HUV Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für Wandausgussbecken Bernina z.B. Geberit HUTER Matro Wandausguss-Montage-Element HU-WAG 6010-M oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
60H142	+ Ausgussbecken-Montage-Element (AGB Elem.), mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massiv- und Trockenbau, Vor- und Inwand (MB/TB) mit schallgedämmten Wandbefestigungen (Wandb.) und selbsthemmenden Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24 cm. 2 Anschlusswinkel R 1/2 wärmegeklämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA), schallgedämmte Ablaufbefestigung, PE-HD Ablaufbogen, Durchmesser 56/50 mm mit Steckdichtung Durchmesser 40 mm und Kappe, Befestigungsmaterial.	
60H142A	+ AGB-Elem.MB/TB m.Wandb.ArmaturenA gewählt Ausgussbecken gewählte Type: <input type="text"/> z.B. Geberit HUTER Matro Ausgussbecken-Montage-Element HU-AGB 6030-M oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H143	+ Wasch- oder Spülmaschinen Anschluss-Montage-Element (Waschmaschinen-Elem.), mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massiv- und Trockenbau, Vor- und Inwand (MB/TB) mit schallgedämmten Wandbefestigungen (Wandb.) und selbsthemmenden Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24 cm. 1 Anschlusswinkel R 1/2 wärmegeklämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA), Waschgeräte-Einbausifon mit NIRO-Abdeckung, Befestigungsmaterial.	
60H143A	+ Waschmaschinen-Elem.MB/TB m.Wandb.ArmaturenA Z.B. Geberit HUTER Matro Waschmaschinenanschluss-Montage-Element HU-WM 7030-M, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H145	+ Hängespeicher-Montage-Element zur Befestigung eines Hängespeichers und einer Speichersicherheitsgruppe.(Hängespeicher-Elem.), mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Trockenbau, Inwand mit verstärkten Profilen (TBv) und Hängespeicherbefestigung M 10. 2 Anschlusswinkel R 1/2 wärmegeklämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA) und Ablaufrohrschele R 1.	
60H145A	+ Hängespeicher-Elem.TBv m.Wandb.ArmaturenA Z.B. Geberit HUTER Matro Hängespeicher-Montage-Element HU-HS 8010-M, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H147	+ -Montage-Element zur Befestigung eines Hängespeichers und einer Speichersicherheitsgruppe.(FernwärmeS-Elem.), mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Trockenbau, Inwand mit verstärkten Profilen (TBv) und Speicherbefestigung M 10. 2 Anschlusswinkel R 1/2 wärmegeklämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft und 2 Anschlusswinkel R 3/4 (ArmaturenA) und Ablaufrohrschele R 1.	
60H147A	+ FernwärmeS-iElem.TBv m.Wandb.ArmaturenA Klinger Combistar Klinger Combistar z.B. Geberit HUTER Matro Hängespeicher-Montage-Element HU-HS 8022-M, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H149	+ Gasthermen-Montage-Element zur Befestigung eines Hängespeichers und einer Speichersicherheitsgruppe.(Gasthermen-Elem.), mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Trockenbau, Inwand mit verstärkten Profilen (TBv) und Speicherbefestigung M 10. 2 Anschlusswinkel R 1/2 wärmegeklämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft und 2 Anschlusswinkel R 3/4 (ArmaturenA).	
60H149A	+ Gasthermen-Elem.TBv m.Wandb.ArmaturenA gewählt Gastherme gewählte Type: <input type="text"/> z.B. Geberit HUTER Matro Hängespeicher-Montage-Element HU-HS 8025, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H151	+ Befestigungselement mit verzinkter Plattenhalterung einschließlich Befestigungsplatte und Befestigungsmaterial für Klappsitze und Stütz- und Haltegriffe eingebaut im Trockenbau, Inwand mit verstärkten Profilen (TBv)	
60H151A	+ Befestigungselement Klappsitze Haltegriffe TBv Z.B. Geberit HUTER Matro Befestigungselement HU-BE 9001-M, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
60H155	+ Befestigungselement mit verzinkter Plattenhalterung einschließlich Befestigungsplatte und Befestigungsmaterial eingebaut im Trockenbau (TB), Vor- und Inwand.	
60H155A	+ Befestigungselement TB Armaturen Ventilatoren Für Armaturen und Ventilatoren z.B. Geberit HUTER Matro Befestigungselement HU-BP 9002-M, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H155B	+ Befestigungselement TB mittelschwer tiefenverstellbar Für mittelschwere Lasten tiefenverstellbar, z.B. Geberit HUTER Matro Befestigungselement HU-BP 9003-M, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H155C	+ Befestigungselement TB mittelschwer a.Trockenbau 30 cm hoch Für mittelschwere Lasten Befestigung am Trockenbau, z.B. Geberit HUTER Matro Befestigungselement HU-BP 9004-M, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H155D	+ Befestigungselement TB mittelschwer a.Trockenbau 75cm hoch Für mittelschwere Lasten Befestigung am Trockenbau, z.B. Geberit HUTER Matro Befestigungselement HU-BP 9005-M, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H159	+ Brandschutzset für WC-Elemente zur Abschottung von Ablauf- und Spülrohrdurchführung im Trockenbau mit Brandschutzmanschette 90 und Brandschutzmanschette 50 sowie Brandschutzfugenmasse	
60H159A	+ Brandschutzset für WC-Elemente Z.B. Geberit HUTER Matro HU-BS 9050, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV Stk
60H161	+ Fußverlängerungsset für Elemente mit Matro-Bodenschiene eingebaut bei Fußbodenaufbauten von 24-48 cm mit Verbindungsschrauben. VE=2 Stk.	
60H161A	+ Fußverlängerungsset für Elemente mit Matro-Bodenschiene Z.B. Geberit HUTER Matro Fußverlängerungsset, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	HUV VE
60I1	+ WC-Modul Massivbau Trockenbau (IMS) Version: 2022-03 Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben. Verarbeitungsrichtlinien: Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet. Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen: Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert. <u>Kommentar:</u> Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG)</u> nicht geeignet. Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).	ABD
60I100	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
60I100Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 60I1 Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:	ZZZ

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

60I101 + WC zum Einbau im Massiv- und Trockenbau, für barrierefreie Montage.

60I101A + IMS WC 2100

IMS Stk

Tragständer: Pulverbeschichteter Montagerahmen

- Tragständerbreite: 510 mm
- Tragständerhöhe: 1120 mm
- Fußbodenaufbau: 0 - 250 mm
- Belastbarkeit: 400 kg
- Spülsystem: 2-Mengen Spültechnik, Betätigung von Vorne
- Anschluss: 1 x 1/2" IG mit integriertem Eckventil
- Abflusssystem: Ablaufhalterung fix montiert; PE-WC-Bogen DN90; PE-Reduktionsstück DN90/110
- Zubehör: WC-Anschluss Set DN 90; Komplettes Montage- und Befestigungsmaterial; Schallschutzset

z.B. WC 2100 (Artikel: WCST002100) von IMS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

60KA + Installations-Strangsysteme (KE KELIT)

ABD

Version: 2025-09

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren beschrieben.

1. Strangsystem:

Ein Strangsystem ist ein gemäß ÖNORM EN ISO 3822-1 geprüftes, brandbeständiges, raumhohes Installationssystem, mit entsprechend vorgefertigten Ver- und Entsorgungsinstallationen. Heizungs- und Sanitäranschlüsse, Verteilerkästen, WC-Gestelle, Verbraucheranschlüsse, Ventilatorbefestigungen, Lüftungsleitungen sowie Armaturen- und Strangverkleidungen werden individuell auf das Projekt angepasst.

2. Rohreinmantelungen:

Alle Rohre werden in einem Stahlblechmantel mit hochwertigem PUR-Isolierstoff hohlraumfrei ausgeschäumt, dadurch wird das Innenrohr berührungsfrei durch alle Haltekonstruktionen geführt. Das Außen-Schutzrohr nimmt die statischen Lasten und ohne zusätzlicher Befestigung die Dehnungskräfte auf. Im Deckenbereich werden alle Rohre mit den normgerechten Rohrbrandschutzmaßnahmen wie Streckenisolierung, Manschetten, Klappen etc. ausgestattet (integrierter Rohrbrandschutz).

Lüftungsleitungen werden aus Wickelfalzrohren ausgeführt und in einem verzinktem Hüllrohr (Spiro) verlegt sowie mit PUR ausgeschäumt. Der Brandschutz wird über Brandschutz-Deckenschott ausgeführt - Type: Air Fire Tech System Prodec.

3. Rohrverbindungen:

Alle Rohrverbindungen und Wohnungsanbindungen sind in Augenhöhe im Bereich der Konsole über einen optionalen Serviceschrank einsehbar und zugänglich. Im sensiblen Decken- und Fußbodenbereich werden keine Rohrverbindungen eingebaut, dieser Bereich ist dem Brandschutz vorbehalten. Übergabepunkte für Kaltwasser, Warmwasser, Zirkulation, Vorlauf und Rücklauf sowie Lüftung sind in einem Übergabekasten (als Aufzählung in eigener Position) oder an vereinbarter Stelle mittels Gewindeübergang ausgeführt.

4. Montagekonsole je Geschoss (Typ S1):

Eine Montagekonsole ersetzt alle Rohrschellen im Geschoss, zentriert die Rohre und mit den integrierten Schallschutzelementen wird jedes Rohr vom Baukörper schallentkoppelt. Durch den Entfall der Rohrschellen und der werkseitig isolierten Systemteile kann der gemäß ÖNORM H 5155 vorgegebene Rohrabstand entfallen und der Platzbedarf wesentlich reduziert werden.

5. Strangtechnik als Gesamtkonstrukt (Montageschacht - Typ S2):

Eine bis zur Beplankung fertige Konstruktion aus Aluminium und verzinktem Stahl mit verstellbaren Fuß- und Decken-Formteilen. Die sehr leichte Konstruktion kann alle Strang- und Raumerfordernisse integrieren und alle dafür notwendigen Lasten – wie Wand-WC-Technik, Verteiler, Armaturenschränke, Befestigungseinrichtungen für Behinderte, Lüfter und vieles mehr – aufnehmen.

Einbauten in das Strangkonstrukt, fertig positioniert und mit dem angebotenen KELIT-Rohrsystemen fertig verrohrt und auf Dichtheit geprüft, z.B.

- die Steigstrang-Rohrführung inkl. Schallentkoppelung
- Wand-WC-Anlage
- Armaturenschränke

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- Abluftventilatoren
- Verteilerkästen für Deckenverteiler
- Anschlußrohrführungen für Kalt-, Warmwasser, Heizung, Abwasser, Lüftung.

Der Montageschacht ist zur direkten Beplankung mit Leichtbau-/Gipskartonplatten bzw. Alucobondplatten geeignet (in eigenen Positionen). Die verstellbaren Boden- und Deckenbefestigungen sind aus Gründen der Schallentkopplung, mit Elastomereinlagen versehen. Sämtliche im Strangkonstrukt enthaltenen Rohrsysteme sind schallentkoppelt im Register bzw. in der Konsolentechnik befestigt.

6. Raumelemente (Typ S3):

Raumelemente werden durch Einbauten in den Montageschacht (Typ S2) sowie durch seitliche Erweiterungen inkl. einer Rahmenkonstruktion mit zusätzlichen Einbauten gebildet. Die dadurch entstehenden Geschoss-Strangverbindungen mit den zusätzlichen Einbauten zu einer gesamten raumhohen Sanitärwand (Raumelemente Typ S3) wird mit allen Auslässen und fertiger Verrohrung in einer Transporteinheit geliefert. Raumelemente werden als Aufzählungsposition zum Montageschacht (Typ S2) beschrieben.

7. Geschoßbrandschutz:

Eine verlorene Schalung, abgestimmt auf die Rohrdurchführungen durch die Deckenaussparung, kann mittels geprüft und zugelassenem Brandschutzmörtel verfüllt werden, womit ein normgerechter, geprüft und zugelassener Geschossbrandabschnitt hergestellt ist.

8. Montage:

Plangerechtes Versetzen der Strangtechnik (Konsole / Montageschacht / Raumelement) mit Herstellung der Geschossverbindungen für Abfluss-, Lüftung- sowie Druckleitungssteigsträngen. Aufstellen und Vertragen der Raumelemente (Typ S3) mittels vom Auftraggeber beigestelltem Kran sowie das Montieren der verlorenen Schalung und anschließendes Verfüllen der Schachtöffnung mit Brandschutzmörtel. Alle diese Leistungen sind in den Einheitspreisen anteilig einkalkuliert.

Durch die modulare Ausführung können die einzelnen Komponenten beim Typ S1 und S2 ohne Hilfswerkzeuge (z.B. Kran) positioniert und zusammengebaut werden.

9. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

60KA00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

60KA00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 60KA

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

60KA01 + Strangsystem zur **Wandmontage mit Konsolenbefestigung** (Typ S1), geschoßweise vorgefertigte Elemente zum Einbau vor Ort für **zentrale Wasserversorgung inkl. Zirkulationsleitung** (WV), bestehend aus:

- Ver- und Entsorgungsleitungen bis zum vereinbarten Übergabepunkt
- hochwertiger Rohreinmantelung
- integriertem Rohrbrandschutz
- Montagekonsole und Befestigungsmaterial
- Brandschutzmanschette bei Abflussrohr

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- Lüftung mit Air Firetech Prodec Brandschutzklappen
- Verlorene Schalung (Material: Blech 2 mm) inkl. Befestigungsmaterial
- Brandschutzmörtel zur Füllung.

60KA01A + Strangsystem S1 zentrale WV - Trinkw. 15-20 Heiz. 25-32

KEL **Stk**

Strangsystem S1 für zentrale Wasserversorgung:

	Rohrsystem	DN/OD mm
1 x Kaltwasser		
1 x Warmwasser		
1 x Zirkulation		
1 x Heizung Vorlauf		
1 x Heizung Rücklauf		
1 x Abwasser		
1 x Lüftung Spiro		

z.B. Strangsystem S1 für zentrale Wasserversorgung von KE KELIT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

60KA01B + Strangsystem S1 zentrale WV - Trinkw. 20-25 Heiz. 25-32

KEL **Stk**

Strangsystem S1 für zentrale Wasserversorgung:

	Rohrsystem	DN/OD mm
1 x Kaltwasser		
1 x Warmwasser		
1 x Zirkulation		
1 x Heizung Vorlauf		
1 x Heizung Rücklauf		
1 x Abwasser		
1 x Lüftung Spiro		

z.B. Strangsystem S1 für zentrale Wasserversorgung von KE KELIT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

60KA01C + Strangsystem S1 zentrale WV - Trinkw. 25-32 Heiz. 32-40

KEL **Stk**

Strangsystem S1 für zentrale Wasserversorgung:

	Rohrsystem	DN/OD mm
1 x Kaltwasser		
1 x Warmwasser		
1 x Zirkulation		
1 x Heizung Vorlauf		
1 x Heizung Rücklauf		
1 x Abwasser		
1 x Lüftung Spiro		

z.B. Strangsystem S1 für zentrale Wasserversorgung von KE KELIT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

60KA01D + Strangsystem S1 zentrale WV - Trinkw. 32-40 Heiz. 40-50

KEL **Stk**

Strangsystem S1 für zentrale Wasserversorgung:

	Rohrsystem	DN/OD mm
1 x Kaltwasser		
1 x Warmwasser		
1 x Zirkulation		
1 x Heizung Vorlauf		
1 x Heizung Rücklauf		
1 x Abwasser		
1 x Lüftung Spiro		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Strangsystem S1 für zentrale Wasserversorgung von KE KELIT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

60KA01E + Strangsystem S1 zentrale WV - Trinkw. 40-50 Heiz. 50-63

KEL **Stk**

Strangsystem S1 für zentrale Wasserversorgung:

	Rohrsystem	DN/OD mm
1 x Kaltwasser		
1 x Warmwasser		
1 x Zirkulation		
1 x Heizung Vorlauf		
1 x Heizung Rücklauf		
1 x Abwasser		
1 x Lüftung Spiro		

z.B. Strangsystem S1 für zentrale Wasserversorgung von KE KELIT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

60KA01F + Strangsystem S1 zentrale WV - Trinkw. 50-63 Heiz. 63-75

KEL **Stk**

Strangsystem S1 für zentrale Wasserversorgung:

	Rohrsystem	DN/OD mm
1 x Kaltwasser		
1 x Warmwasser		
1 x Zirkulation		
1 x Heizung Vorlauf		
1 x Heizung Rücklauf		
1 x Abwasser		
1 x Lüftung Spiro		

z.B. Strangsystem S1 für zentrale Wasserversorgung von KE KELIT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

60KA11 + Strangsystem zur Wandmontage mit Konsolenbefestigung (Typ S1), geschößweise vorgefertigte Elemente zum Einbau vor Ort für dezentrale Wasserversorgung (WV), bestehend aus:

- Ver- und Entsorgungsleitungen bis zum vereinbarten Übergabepunkt
- hochwertiger Rohreinmantelung
- integriertem Rohrbrandschutz
- Montagekonsole und Befestigungsmaterial
- Brandschutzmanschette bei Abflussrohr
- Lüftung mit Air Firetech Prodec Brandschutzklappen
- Verlorene Schalung (Material: Blech 2 mm) inkl. Befestigungsmaterial
- Brandschutzmörtel zur Füllung.

60KA11A + Strangsystem S1 dezentrale WV - Trinkw. 15-20 Heiz. 25-32

KEL **Stk**

Strangsystem S1 für dezentrale Wasserversorgung:

	Rohrsystem	DN/OD mm
1 x Kaltwasser		
1 x Warmwasser		
1 x Heizung Vorlauf		
1 x Heizung Rücklauf		
1 x Abwasser		
1 x Lüftung Spiro		

z.B. Strangsystem S1 für dezentrale Wasserversorgung von KE KELIT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

60KA11B + Strangsystem S1 dezentrale WV - Trinkw. 20-25 Heiz. 25-32

KEL **Stk**

Strangsystem S1 für dezentrale Wasserversorgung:

Rohrsystem	DN/OD mm
------------	----------

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

1 x Kaltwasser		
1 x Warmwasser		
1 x Heizung Vorlauf		
1 x Heizung Rücklauf		
1 x Abwasser		
1 x Lüftung Spiro		

z.B. Strangsystem S1 für dezentrale Wasserversorgung von KE KELIT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

60KA11C + Strangsystem S1 dezentrale WV - Trinkw. 25-32 Heiz. 32-40

KEL **Stk**

Strangsystem S1 für dezentrale Wasserversorgung:

	Rohrsystem	DN/OD mm
1 x Kaltwasser		
1 x Warmwasser		
1 x Heizung Vorlauf		
1 x Heizung Rücklauf		
1 x Abwasser		
1 x Lüftung Spiro		

z.B. Strangsystem S1 für dezentrale Wasserversorgung von KE KELIT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

60KA11D + Strangsystem S1 dezentrale WV - Trinkw. 32-40 Heiz. 40-50

KEL **Stk**

Strangsystem S1 für dezentrale Wasserversorgung:

	Rohrsystem	DN/OD mm
1 x Kaltwasser		
1 x Warmwasser		
1 x Heizung Vorlauf		
1 x Heizung Rücklauf		
1 x Abwasser		
1 x Lüftung Spiro		

z.B. Strangsystem S1 für dezentrale Wasserversorgung von KE KELIT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

60KA11E + Strangsystem S1 dezentrale WV - Trinkw. 40-50 Heiz. 50-63

KEL **Stk**

Strangsystem S1 für dezentrale Wasserversorgung:

	Rohrsystem	DN/OD mm
1 x Kaltwasser		
1 x Warmwasser		
1 x Heizung Vorlauf		
1 x Heizung Rücklauf		
1 x Abwasser		
1 x Lüftung Spiro		

z.B. Strangsystem S1 für dezentrale Wasserversorgung von KE KELIT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

60KA11F + Strangsystem S1 dezentrale WV - Trinkw. 50-63 Heiz. 63-75

KEL **Stk**

Strangsystem S1 für dezentrale Wasserversorgung:

	Rohrsystem	DN/OD mm
1 x Kaltwasser		
1 x Warmwasser		
1 x Heizung Vorlauf		
1 x Heizung Rücklauf		
1 x Abwasser		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

1 x Lüftung Spiro

z.B. Strangsystem S1 für dezentrale Wasserversorgung von KE KELIT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

60KA21 + Strangsystem Freistehend als Montageschacht (Typ S2), geschößweise vorgefertigte Elemente zum Einbau vor Ort für zentrale Wasserversorgung inkl. Zirkulationsleitung (WV), bestehend aus:

- Ver- und Entsorgungsleitungen bis zum vereinbarten Übergabepunkt
- hochwertiger Rohreinmantelung
- integriertem Rohrbrandschutz
- Strangtechnik als Gesamtkonstrukt
- Montagekonsole und Befestigungsmaterial integriert
- angepasster Schacht mit ausziehbaren Decken- sowie Bodenstehern
- Brandschutzmanschette bei Abflussrohr
- Lüftung mit Air Firetech Prodec Brandschutzklappen
- Verlorene Schalung (Material: Blech 2 mm) inkl. Befestigungsmaterial
- Brandschutzmörtel zur Füllung.

60KA21A + Strangsystem S2 zentrale WV - Trinkw. 15-20 Heiz. 25-32

KEL **Stk**

Strangsystem S2 als Gesamtkonstrukt für zentrale Wasserversorgung:

	Rohrsystem	DN/OD mm
1 x Kaltwasser		
1 x Warmwasser		
1 x Zirkulation		
1 x Heizung Vorlauf		
1 x Heizung Rücklauf		
1 x Abwasser		
1 x Lüftung Spiro		

z.B. Strangsystem S2 als Gesamtkonstrukt für zentrale Wasserversorgung von KE KELIT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

60KA21B + Strangsystem S2 zentrale WV - Trinkw. 20-25 Heiz. 25-32

KEL **Stk**

Strangsystem S2 als Gesamtkonstrukt für zentrale Wasserversorgung:

	Rohrsystem	DN/OD mm
1 x Kaltwasser		
1 x Warmwasser		
1 x Zirkulation		
1 x Heizung Vorlauf		
1 x Heizung Rücklauf		
1 x Abwasser		
1 x Lüftung Spiro		

z.B. Strangsystem S2 als Gesamtkonstrukt für zentrale Wasserversorgung von KE KELIT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

60KA21C + Strangsystem S2 zentrale WV - Trinkw. 25-32 Heiz. 32-40

KEL **Stk**

Strangsystem S2 als Gesamtkonstrukt für zentrale Wasserversorgung:

	Rohrsystem	DN/OD mm
1 x Kaltwasser		
1 x Warmwasser		
1 x Zirkulation		
1 x Heizung Vorlauf		
1 x Heizung Rücklauf		
1 x Abwasser		
1 x Lüftung Spiro		

z.B. Strangsystem S2 als Gesamtkonstrukt für zentrale Wasserversorgung von KE KELIT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

60KA21D + Strangsystem S2 zentrale WV - Trinkw. 32-40 Heiz. 40-50

KEL **Stk**

Strangsystem S2 als Gesamtkonstrukt für zentrale Wasserversorgung:

	Rohrsystem	DN/OD mm
1 x Kaltwasser		
1 x Warmwasser		
1 x Zirkulation		
1 x Heizung Vorlauf		
1 x Heizung Rücklauf		
1 x Abwasser		
1 x Lüftung Spiro		

z.B. Strangsystem S2 als Gesamtkonstrukt für zentrale Wasserversorgung von KE KELIT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

60KA21E + Strangsystem S2 zentrale WV - Trinkw. 40-50 Heiz. 50-63

KEL **Stk**

Strangsystem S2 als Gesamtkonstrukt für zentrale Wasserversorgung:

	Rohrsystem	DN/OD mm
1 x Kaltwasser		
1 x Warmwasser		
1 x Zirkulation		
1 x Heizung Vorlauf		
1 x Heizung Rücklauf		
1 x Abwasser		
1 x Lüftung Spiro		

z.B. Strangsystem S2 als Gesamtkonstrukt für zentrale Wasserversorgung von KE KELIT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

60KA21F + Strangsystem S2 zentrale WV - Trinkw. 50-63 Heiz. 63-75

KEL **Stk**

Strangsystem S2 als Gesamtkonstrukt für zentrale Wasserversorgung:

	Rohrsystem	DN/OD mm
1 x Kaltwasser		
1 x Warmwasser		
1 x Zirkulation		
1 x Heizung Vorlauf		
1 x Heizung Rücklauf		
1 x Abwasser		
1 x Lüftung Spiro		

z.B. Strangsystem S2 als Gesamtkonstrukt für zentrale Wasserversorgung von KE KELIT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

60KA31 + Strangsystem Freistehend als Montageschacht (Typ S2), geschoßweise vorgefertigte Elemente zum Einbau vor Ort für dezentrale Wasserversorgung (WV), bestehend aus:

- Strangtechnik als Gesamtkonstrukt
- angepasster Schacht mit ausziehbaren Decken- sowie Bodenstehern
- Ver- und Entsorgungsleitungen bis zum vereinbarten Übergabepunkt
- hochwertiger Rohreinmantelung
- integriertem Rohrbrandschutz
- Montagekonsole und Befestigungsmaterial integriert
- Brandschutzmanschette bei Abflussrohr
- Lüftung mit Air Firetech Prodec Brandschutzklappen
- Verlorene Schalung (Material: Blech 2 mm) inkl. Befestigungsmaterial
- Brandschutzmörtel zur Füllung.

60KA31A + Strangsystem S2 dezentrale WV - Trinkw. 15-20 Heiz. 25-32

KEL **Stk**

Strangsystem S2 als Gesamtkonstrukt für dezentrale Wasserversorgung:

Rohrsystem	DN/OD mm
------------	----------

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

1 x Kaltwasser		
1 x Warmwasser		
1 x Heizung Vorlauf		
1 x Heizung Rücklauf		
1 x Abwasser		
1 x Lüftung Spiro		

z.B. Strangsystem S2 als Gesamtkonstrukt für dezentrale Wasserversorgung von KE KELIT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

60KA31B + Strangsystem S2 dezentrale WV - Trinkw. 20-25 Heiz. 25-32 KEL **Stk**

Strangsystem S2 als Gesamtkonstrukt für dezentrale Wasserversorgung:

	Rohrsystem	DN/OD mm
1 x Kaltwasser		
1 x Warmwasser		
1 x Heizung Vorlauf		
1 x Heizung Rücklauf		
1 x Abwasser		
1 x Lüftung Spiro		

z.B. Strangsystem S2 als Gesamtkonstrukt für dezentrale Wasserversorgung von KE KELIT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

60KA31C + Strangsystem S2 dezentrale WV - Trinkw. 25-32 Heiz. 32-40 KEL **Stk**

Strangsystem S2 als Gesamtkonstrukt für dezentrale Wasserversorgung:

	Rohrsystem	DN/OD mm
1 x Kaltwasser		
1 x Warmwasser		
1 x Heizung Vorlauf		
1 x Heizung Rücklauf		
1 x Abwasser		
1 x Lüftung Spiro		

z.B. Strangsystem S2 als Gesamtkonstrukt für dezentrale Wasserversorgung von KE KELIT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

60KA31D + Strangsystem S2 dezentrale WV - Trinkw. 32-40 Heiz. 40-50 KEL **Stk**

Strangsystem S2 als Gesamtkonstrukt für dezentrale Wasserversorgung:

	Rohrsystem	DN/OD mm
1 x Kaltwasser		
1 x Warmwasser		
1 x Heizung Vorlauf		
1 x Heizung Rücklauf		
1 x Abwasser		
1 x Lüftung Spiro		

z.B. Strangsystem S2 als Gesamtkonstrukt für dezentrale Wasserversorgung von KE KELIT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

60KA31E + Strangsystem S2 dezentrale WV - Trinkw. 40-50 Heiz. 50-63 KEL **Stk**

Strangsystem S2 als Gesamtkonstrukt für dezentrale Wasserversorgung:

	Rohrsystem	DN/OD mm
1 x Kaltwasser		
1 x Warmwasser		

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

1 x Heizung Vorlauf		
1 x Heizung Rücklauf		
1 x Abwasser		
1 x Lüftung Spiro		

z.B. Strangsystem S2 als Gesamtkonstrukt für dezentrale Wasserversorgung von KE KELIT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

60KA31F + Strangsystem S2 dezentrale WV - Trinkw. 50-63 Heiz. 63-75

KEL **Stk**

Strangsystem S2 als Gesamtkonstrukt für dezentrale Wasserversorgung:

	Rohrsystem	DN/OD mm
1 x Kaltwasser		
1 x Warmwasser		
1 x Heizung Vorlauf		
1 x Heizung Rücklauf		
1 x Abwasser		
1 x Lüftung Spiro		

z.B. Strangsystem S2 als Gesamtkonstrukt für dezentrale Wasserversorgung von KE KELIT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

60KA51 + Aufzählung (Az) auf ein Strangsystem Freistehend als Montageschacht mit zentraler oder dezentraler Wasserversorgung (Typ S2) für zusätzliche Einbauten (Erweiterungen). Die dadurch entstehenden Raumelemente (Typ S3) vereinen die Geschoss-Strangverbindung mit den zusätzlichen Einbauten zu einer gesamten raumhohen Sanitärwand-Gestaltung mit allen Auslässen und deren fertigen Verrohrung in einer Transporteinheit.

Das individuell erstellte Raumelement kann auf mehreren Seiten Sanitärauslässe beinhalten. Durch eine absolut wasserdichte Ausführung mit vorbereiteten Boden- und Wandabdichtungen und einer Geschossentwässerungs-Einrichtung ist das Raumelement auch für den Holzbau perfektioniert.

Die vorgefertigte und abgestimmte Konstruktion kann in einem Stück geliefert und vor Ort an die gegebenen Bautoleranzen bzw. Höhen angepasst werden. Alle gewünschten Einbauten werden integriert und dicht verrohrt, sowie mit eingebauten Bauhülsen für eine Beplankung fertig vorbereitet.

Im Einheitspreis anteilig einkalkuliert sind:

- Aluminium-Konstruktion statisch bestimmt laut gültigen Regelwerken (z.B. WC Belastung 400 kg)
- Ausschubbereich am Boden 0 - 400 mm
- Ausschubbereich an der Decke 0 - 400 mm
- Lichte Rohbauhöhe von 2500 - 3300 mm
- Befestigungsmaterial und Schallentkoppelung an den Befestigungspunkten
- Einbautiefe mindestens 160 mm
- erforderliche Einbaubreite (z.B. für WC - 580 mm).

Unterputzelemente (z.B. WC-Gestell, Lüftergehäuse, ...) werden rechtzeitig auf die Aufputz- bzw. Komplettierungselemente abgestimmt.

60KA51A + Az S2 WC-Spülkasten nach Wahl

KEL **Stk**

- WC-Spülkasten mit Gestell ohne Brandschutzvorkehrungen nach Wahl.

60KA51B + Az S2 WC-Spülkasten 2-Mengenregulierung von vorne

KEL **Stk**

- WC Element 114cm, UP Spülkasten mit Betätigung von vorne
- 2-Mengen-Spülung mit Betätigungsplatte (in eigener Position)
- Universeller Wasseranschluss R1/2 mit integriertem Eckventil
- Leerrohr Wasserzuleitung für Dusch-WC
- Schutz- und Markierungsstopfen
- 2 Gewindestangen M12 für WC-Keramikbefestigung
- PE Anschlussgarnitur, DN/OD 90 mm
- PE Wand-WC-Bogen, DN/OD 90 mm
- PE Übergangsstück, DN/OD 90/110 mm
- Befestigungsmaterial.

60KA51C + Az S2 Urinal-Montageelement

KEL **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- Montageelement Urinal, Komplettsset für Nass- und Trockenbau
- Rahmenteile aus verzinktem Stahl
- mit Befestigungswinkel zur Vorwandmontage. Einstellbereich 100-180 mm
- alle Funktionstraversen verschraubt und stufenlos höhenverstellbar
- voreingestellt für Laufen Caprino Art.Nr. H841061
- KETRON KET310 Unterputz-Urinalbause mit Bauschutz (in eigener Position)
- Panzerschlauch und Wandscheibe für Abgang vormontiert
- für Keramiken mit Wasserzulauf von hinten
- PP Ablaufbogen DN50 vormontiert
- im Lieferumfang zusätzlich einkalkuliert sind:
 - Urinalsiphon, Baustopfen Zulauf und Ablauf
 - Zulaufanschlusssset mit Messingnippel und Lippendichtung
 - Gewindestangen M8 zur Keramikbefestigung
 - Bodenanker und Blechschauben.

Zubehör wie Stromversorgung KET906 oder KET925, Endmontageset KET315 und Kommunikationsbox KET950 in eigener Position.

60KA51E + Az S2 Übergabekasten für Einzelanschlüsse Sanitär 15-20 KEL **Stk**

- Übergabekasten für Einzelanschlüsse Sanitär:
- Kalt- und Warmwasser, je:
 - Absperrung Kugelhahn 3/4 mit Passstück 110 mm
 - Anschluss 3/4 IG Eingang und Ausgangsseite
 - Abgang oben 3/4 IG für Weiterführung
 - Verrohrung DN/OD 15-20 mm
- Übergabekasten:
 - Größe 220 x 220 mm
 - verzinktes Blech mit Türe, Stellbereich 20 - 60 mm
 - Tür: Weiß RAL 9010 beschichtet mit Drehschloss.

60KA51H + Az S2 Unterputzgehäuse Lüfter KEL **Stk**

- Unterputzgehäuse Lüfter
- Ventilatoreinheit und Zubehör in eigener Position.

60KA51I + Az S2 Holzplatte für Aufputzlüfter KEL **Stk**

- Montierte Holzplatte zur Befestigung eines Lüfters (in eigener Position).

60KA51L + Az S2 Verteilerschrank-Korpus L=460mm KEL **Stk**

- Verteilerschrank-Korpus, L = 460 mm
- Sendimir verzinkter Universal-Stahlblechschrank
- vorbereitet zur Verteilerbefestigung
- mit Anschlussmöglichkeit von unten oder seitlich
- mit höhenverstellbaren Füßen
- inkl. Spritzschutz-Karton und Putzleiste unterhalb des UP-Sichtteiles bis 120mm Höhe
- Schranktiefe: 75/110 mm
- Einbauhöhe: 600 mm ab dem fertigen Fußboden
- Sichtteil in eigener Position.

60KA51M + Az S2 Verteilerschrank-Korpus L=690mm KEL **Stk**

- Verteilerschrank-Korpus, L = 690 mm
- Sendimir verzinkter Universal-Stahlblechschrank
- vorbereitet zur Verteilerbefestigung
- mit Anschlussmöglichkeit von unten oder seitlich
- mit höhenverstellbaren Füßen
- inkl. Spritzschutz-Karton und Putzleiste unterhalb des UP-Sichtteiles bis 120mm Höhe
- Schranktiefe: 75/110 mm
- Einbauhöhe: 600 mm ab dem fertigen Fußboden
- Sichtteil in eigener Position.

60KA51N + Az S2 Verteilerschrank-Korpus L=840mm KEL **Stk**

- Verteilerschrank-Korpus, L = 840 mm
- Sendimir verzinkter Universal-Stahlblechschrank
- vorbereitet zur Verteilerbefestigung
- mit Anschlussmöglichkeit von unten oder seitlich
- mit höhenverstellbaren Füßen
- inkl. Spritzschutz-Karton und Putzleiste unterhalb des UP-Sichtteiles bis 120mm Höhe

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- Schranktiefe: 75/110 mm
- Einbauhöhe: 600 mm ab dem fertigen Fußboden
- Sichtteil in eigener Position.

60TA + Modulare Sanitärwandsysteme (TECEprofil) ABD

Version: 2025-10

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Versetzen von modularen Sanitärwandsystemen beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

60TA00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

60TA00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 60TA ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

60TA01 + TECEprofil WC-Modul+Spülkasten 1120mm Betät.vorn TEC Stk

WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 1120 mm WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage und Leerrohr für den Anschluss

elektronischer Dusch-WCs. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul verwendbar auch für die Einzelblockmontage.

Uni-Spülkasten für Betätigung (Betät) von vorne:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit Außengewinde R 1/2" seitlich, kompatibel zu Schnelladaptern
- 10 Liter Tankvolumen, 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge, 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- z.B. für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- "easy fit" Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109

Modulrahmen:

- selbsttragend, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- Modulbefestigung für Massivwände
- Schallschutzset
- Leerrohr für universellen Dusch-WC-Wasseranschluss (Anschlussposition prüfen)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<ul style="list-style-type: none"> Rohbauschutz für Dusch-WC-Anschluss, inklusive Leerdose für Trafo Einstellung einer erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe, gemäß DIN 18040/ÖNORM B1600 (Barrierefreies Bauen) möglich. <p>z.B. TECEprofil WC-Modul (Art.-Nr.: 9300313) für WC mit TECE-Spülkasten, Betätigung von vorn oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

60TA03	+	TECEprofil WC-Modul+Spülkasten 820mm Betät.vorn/oben	TEC	Stk
<p>WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 820 mm WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage und Leerrohr für den Anschluss elektronischer Dusch-WCs. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder als Vorwand- oder Eckmodul.</p> <p>Uni-Spülkasten für Betätigung (Betät.) von vorne oder oben:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt Spülkastenanschluss mit Außengewinde R 1/2" seitlich, kompatibel zu Schnelladaptern 10 Liter Tankvolumen 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar. schwitzwasserisoliert z.B. für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar "easy fit" Betätigungsplattenmontage Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109 <p>Modulrahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> selbsttragend, pulverbeschichtet zwei Haltebolzen und Muttern M 12 WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau WC-Anschlussgarnitur DN 90 Leerrohr für universellen Dusch-WC-Wasseranschluss (Anschlussposition prüfen) Rohbauschutz für Dusch-WC-Anschluss, inklusive Leerdose für Trafo Einstellung einer erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe, gemäß DIN 18040/ÖNORM B1600 (Barrierefreies Bauen) möglich. <p>z.B. TECEprofil WC-Modul 820 (Art.-Nr.: 9300301) für WC mit TECE-Spülkasten, Betätigung von oben oder vorne oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				

60TA04	+	TECEprofil WC-Modul+Spülkasten 720mm Betät.oben	TEC	Stk
<p>WC-Modul mit Uni 750-Spülkasten, Bauhöhe 750 mm WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul auch für die Einzelblockmontage.</p> <p>Uni 750-Spülkasten für Betätigung von oben:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt Spülkastenanschluss mit Außengewinde R 1/2" seitlich, kompatibel zu Schnelladaptern 8 Liter Tankvolumen 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge 4,5 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar. schwitzwasserisoliert für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar "easy fit" Betätigungsplattenmontage Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109 <p>Modulrahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> selbsttragend, pulverbeschichtet zwei Haltebolzen und Muttern M 12 WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau WC-Anschlussgarnitur DN 90 WC-Anschlussbox inklusive Rohbauschutz mit Abzweigdose Einstellung einer erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe gemäß DIN 18040 möglich (DIN 18040: Barrierefreies Bauen - Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude und Arbeitsstätten). 				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. TECEprofil WC-Modul 720 (Art.-Nr.: 9300291) für WC mit Uni-Spülkasten, Betätigung von oben oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

60TA05	+	TECEprofil WC-Modul+Spülkasten 980mm Betät.vorn/oben	TEC	Stk
WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 980 mm WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage und Leerrohr für den Anschluss elektronischer Dusch-WCs. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder als Vorwand- oder Eckmodul.				
Uni-Spülkasten für Betätigung (Betät.) von vorne oder oben:				
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft • Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt • Spülkastenanschluss mit Außengewinde R 1/2" seitlich, kompatibel zu Schnelladaptern • 10 Liter Tankvolumen, 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge, 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar. • schwitzwasserisoliert • z.B. für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur • als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar • "easy fit" Betätigungsplattenmontage • Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar • geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109 				
Modulrahmen:				
<ul style="list-style-type: none"> • selbsttragend, pulverbeschichtet • zwei Haltebolzen und Muttern M 12 • WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP • Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau • WC-Anschlussgarnitur DN 90 • Leerrohr für universellen Dusch-WC-Wasseranschluss (Anschlussposition prüfen) • Rohbauschutz für Dusch-WC-Anschluss, inklusive Leerdose für Trafo Einstellung einer erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe, gemäß DIN 18040/ÖNORM B1600 (Barrierefreies Bauen) möglich 				
z.B. TECEprofil WC-Modul 980 (Art.-Nr.: 9300322) für WC mit TECE-Spülkasten, Betätigung von oben oder vorne oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

60TA06	+	TECEprofil WC-Modul+Spülkasten 1120mm Betät.v.	TEC	Stk
WC-Modul mit Uni-Spülkasten, mit Anschluss für Geruchsabsaugung, Bauhöhe 1120 mm WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage und Leerrohr für den Anschluss elektronischer Dusch-WCs. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul auch für die Einzelblockmontage.				
Uni-Spülkasten für Betätigung (Betät.) von vorne (v.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft • Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt • Spülkastenanschluss mit Außengewinde R 1/2" seitlich, kompatibel zu Schnelladaptern • 10 Liter Tankvolumen, 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge, 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar. • schwitzwasserisoliert • z.B. für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur • als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar • "easy fit" Betätigungsplattenmontage • Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar • geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109 • Anschluss für Geruchsabsaugung (DN 70), passende Lüfter z. B. Maico ER 100 				
Modulrahmen:				
<ul style="list-style-type: none"> • selbsttragend, pulverbeschichtet • zwei Haltebolzen und Muttern M 12 • WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP • Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau • WC-Anschlussgarnitur DN 90 • Leerrohr für universellen Dusch-WC-Wasseranschluss (Anschlussposition prüfen) • Rohbauschutz für Dusch-WC-Anschluss, inklusive Leerdose für Trafo Einstellung einer erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe gemäß DIN 18040/ÖNORM B1600 (Barrierefreies Bauen) möglich. 				

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. TECEprofil WC-Modul (Art.-Nr.: 9300389) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
60TA07	<p>+ Brandschutzset geprüft lt. ÖNORM EN 1364-1 und ÖNORM EN 1366-3 und klassifiziert gemäß ÖNORM EN 13501-2.</p> <p>Bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EI 90 Revisionstür mit integrierter Entkopplungsmatte/Kaltrauchsperrung auf der Rückseite • EI 90 Rohrabstottungsmodul 	
60TA07A	<p>+ TECEprofil Brandschutzset EI 90 2x20mm</p> <p>Beplankungsstärke: 2 x 20 mm</p> <p>z.B. TECEprofil EI 90 (Art.-Nr.: 9880043) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	TEC Stk
60TA07B	<p>+ TECEprofil Brandschutzset EI 90 2x25mm</p> <p>Beplankungsstärke: 2 x 25 mm</p> <p>z.B. TECEprofil EI 90 (Art.-Nr.: 9880044) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	TEC Stk
60TA07C	<p>+ TECEprofil Brandschutzset EI 90 3x15mm</p> <p>Beplankungsstärke: 3 x 15 mm</p> <p>z.B. TECEprofil EI 90 (Art.-Nr.: 9880045) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	TEC Stk
60TA08	<p>+ TECEprofil WC-Modul+Spülkasten f.TOTO Neorest Dusch-WC</p> <p>WC-Modul mit Uni-Spülkasten, für TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, Bauhöhe 1120 mm WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul auch für die Einzelblockmontage.</p> <p>Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft • Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt • Spülkastenanschluss mit Außengewinde R 1/2" seitlich, kompatibel zu Schnelladaptern • 10 Liter Tankvolumen, 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge, 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar. • schwitzwasserisoliert • z.B. für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur • als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar • "easy fit" Betätigungsplattenmontage • Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar • geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109 <p>Modulrahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • selbsttragend, pulverbeschichtet • zwei Haltebolzen und Muttern M 12 • WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP • Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau • WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen • vormontiertem Steuerkabel für die automatische Spülauslösung mit dem TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0 • vormontierter Hohlwandgerätedose für den Stromanschluss des Dusch-WCs • vormontiertes Halteblech für Wasseranschluss des Dusch-WCs • Wandscheibe 1/2" x 1/2" inklusive Schallentkopplung • vier tiefenverstellbare Wandbefestigungen • Einstellung einer erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe, gemäß DIN 18040/ÖNORM B1600 (Barrierefreies Bauen) möglich <p>z.B. TECEprofil - WC-Modul mit Spülkasten für TOTO Neorest Washlet (WC) (Art.-Nr.: 9300344) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	TEC Stk
60TA09	<p>+ TECEprofil WC-Modul+Spülkasten f.Geberit Publica Ausgussb.</p>	TEC Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

WC-Modul mit Uni-Spülkasten für Geberit Publica Ausgussbecken (Ausgussb.), Bauhöhe 1340 mm WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit Außengewinde R 1/2" seitlich, kompatibel zu Schnelladaptern
- 10 Liter Tankvolumen, 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge, 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- z.B. für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- "easy fit" Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109

Modulrahmen:

- selbsttragend, pulverbeschichtet
- zwei verstellbare Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei vormontierte, schallentkoppelte 1/2" x 1/2" Wandscheiben zur Aufnahme von AP-Armaturen
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- Befestigungsabstand 180 oder 230 mm
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen

z.B. TECEprofil WC-Modul mit Spülkasten für Geberit Publica Ausgussbecken (Art.-Nr.: 9300366) von TECE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

60TA11 + TECEprofil WC-Gerontomodul+Spülkasten Betät.vorn TEC **Stk**

WC-Gerontomodul mit Uni-Spülkasten, Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe gemäß DIN 18040-1/ÖNORM B1600, Bauhöhe 1120 mm WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage und Leerrohr für den Anschluss elektronischer Dusch-WCs. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in UA-Profil-Wände oder vor einer massiven Wand. Für barrierefreies Bauen mit erhöhter Keramikbefestigung. Modul mit seitlichen Stahlrahmen und Leerrohren zur Kabelführung, inklusive Befestigungsmaterial.

- Stützklappgriffhöhe = 760 mm

Uni-Spülkasten für Betätigung (Betät.) von vorne:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit Außengewinde R 1/2" seitlich, kompatibel zu Schnelladaptern
- 10 Liter Tankvolumen, 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge, 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- z.B. für TECE-Betätigungsplatten und WC-Elektroniken
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- "easy fit" Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109

Modulrahmen:

- selbsttragend, pulverbeschichtet
- zwei verstellbare Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- acht tiefenverstellbare Modulbefestigungen
- vier Multiklemmen zur Befestigung in einer TECEprofil Wand
- seitliche Stahlrahmen zur Aufnahme des Stahlplatten-Sets
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau
- WC-Anschlussgarnitur DN 90

z.B. WC-Gerontomodul TECEprofil (Art.-Nr.: 9300309) mit Spülkasten von TECE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

60TA12 + TECEprofil WC-Modul+Spülkasten f.Kinder-Stand-WC Betät.vorn TEC **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>WC-Modul mit Uni-Spülkasten für Kinder-Stand-WC, Bauhöhe 1120 mm WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul auch für die Einzelblockmontage.</p> <p>Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft • Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt • Spülkastenanschluss mit Außengewinde R 1/2" seitlich, kompatibel zu Schnelladaptern • 10 Liter Tankvolumen, 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge, 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar. • schwitzwasserisoliert • für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur • als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar • "easy fit" Betätigungsplattenmontage • Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar • geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach • DIN 4109 <p>Modulrahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • selbsttragend, pulverbeschichtet <p>z.B. TECEprofil WC-Modul f.Kinder-Stand-WC (Art.-Nr.: 9300388) mit Spülkasten von TECE oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

60TA15	+	TECEprofil Trafo m.Anschlusskabel	TEC	Stk
<p>Trafo mit Anschlusskabel, für den elektrischen Anschluss der Hygienespüleinheit. Pro Trafo ist eine Hygienespüleinheit anschließbar. Zur Montage in eine Unterputzdose mit Durchmesser 60 mm und Tiefe 63 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektrische Anschlussspannung 230 V (100-240 V, 50-60 Hz) • Ausgang 12 V DC <p>z.B. Trafo TECEprofil (Art.-Nr.: 9810010) von TECE oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				

60TA16	+	TECEprofil Anschlusskabel f.Gebäudeleittechnik	TEC	Stk
<p>Anschlusskabel für Gebäudeleittechnik Anschlusskabel zum Anschluss der Hygienespüleinheit an die Gebäudeleittechnik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Länge 5 m <p>z.B. Anschlusskabel TECEprofil (Art.-Nr.: 9810011) von TECE oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				

60TA17	+	TECEprofil Universalmodul Waschtischmodul+Schallschutz 1120	TEC	Stk
<p>Waschtischmodul, Bauhöhe 1120 mm, zur Befestigung an Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.</p> <p>Komplett vormontierte Einheit bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche • Zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0 - 200 mm • Zwei Haltebolzen M10 • Höhen- und seitenverstellbares Abstandsmaß 30 - 400 mm • Baustopfen • Schallentkoppelte Armaturentaverse zur Befestigung von Wandscheiben, Stichmaße 80, 120, 150, 200 mm • Anschlussbogen DN40/50 mit Gummimanschette NW 30/50 (zugleich Dichtung) • Wandscheiben 1/2" x 1/2" aus Rotguss • Stocksraubenbefestigung • Schallschutz • Abmessungen 1120 x 500 x 140 mm <p>z.B. TECEprofil - Waschtischmodul (Art.-Nr.: 9310013) von TECE oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>				

60TA18	+	Waschtischmodul mit UP-Geruchsverschluss, zur Befestigung an Profilrohren (z.B. TECEprofil) oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul. Zum Aufbau von unterfahrbaren Waschtischanlagen.		
---------------	----------	--	--	--

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Komplett vormontierte Einheit bestehend aus:

- Selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- Zwei Haltebolzen M10
- Höhen- und seitenverstellbares Abstandsmaß 30 - 400 mm
- Bauschutzstopfen
- Schallentkoppelte Armaturentaverse zur Befestigung von Wandscheiben
- Mit vormontiertem Geruchsverschluss DN50, herausnehmbarem Siphon-Einsatz NW 30 (zugleich Dichtung)

z.B. TECEprofil - Waschtischmodul mit UP-Geruchsverschluss (Art.-Nr.: 9310004) von TECE oder Gleichwertiges.

60TA18A + TECEprofil Waschtischmodul+UP-Geruchsverschluss 1120mm TEC **Stk**

Ausführung:

- gemäß DIN 18024-2
- Bauhöhe 1120 mm
- Zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0 - 200 mm
- Stichmaße 80, 120, 150, 200 mm
- Abmessungen 1120 x 500 x 140 mm

z.B. TECEprofil - Waschtischmodul mit UP-Geruchsverschluss (Art.-Nr.: 9310004) von TECE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

60TA18B + TECEprofil Waschtischmodul+UP-Geruchsverschluss 820-980mm TEC **Stk**

Ausführung:

- gemäß DIN 18040 / ÖNORM B1600 (Barrierefreies Bauen)
- Bauhöhe 820 bis 980 mm
- Stichmaße 150 und 200 mm

z.B. TECEprofil - Waschtischmodul mit UP-Geruchsverschluss (Art.-Nr.: 9310019) von TECE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

60TA19 + TECEprofil Waschtischmodul f.Ausgussbecken TEC **Stk**

Waschtischmodul für Ausgussbecken, Bauhöhe 1120 mm, zur Befestigung an Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Komplett vormontierte Einheit bestehend aus:

- Selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- Zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0 - 200 mm
- Wasserfest verleimte Befestigungsplatte aus Baufurnierholz gemäß DIN 68705
- Zwei Haltebolzen M10
- Höhen- und seitenverstellbares Abstandsmaß 30 - 400 mm
- Baustopfen
- Schallentkoppelte Armaturentaverse zur Befestigung von Wandscheiben, Stichmaße 80, 120, 150, 200 mm
- Anschlussbogen DN40/50 mit Gummimanschette NW 30/50
- Abmessungen 1120 x 500 x 140 mm

z.B. TECEprofil - Waschtischmodul für Ausgussbecken (Art.-Nr.: 9310002) von TECE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

60TA20 + Armaturentaverse f.WT-Module UP/AP TEC **Stk**

Traverse aus verzinktem Stahl, zur Montage von UP- und AP-Armaturen durch den Auftraggeber, einschließlich Befestigungsmaterial für den nachträglichen Einbau in TECEprofil-Waschtischmodule (WT-Module) oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände.

z.B. TECEprofil - Armaturentaverse (Art.-Nr.: 9020041) von TECE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

60TA27 + TECEprofil Urinalmodul+Spülergehäuse U1 TEC **Stk**

Urinalmodul mit SpülergehäuseU1, Bauhöhe 1120 mm, zur Aufnahme von manuellen und elektronischen Betätigungssystemen, zur Befestigung an Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Komplett vormontierte Einheit bestehend aus:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- TECE Urinalspülergehäuse mit Vorabsperung und Rohbauschutz
- Zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0 - 200 mm
- Zwei Haltebolzen M8
- Stufenlos verstellbare Befestigungsschiene
- Stufenlos verstellbarer Abwasseranschluss
- HT-Ablaufbogen DN50 einschließlich Baustopfen
- Befestigungsmaterial für Urinal
- Einlaufgarnitur 1/2"
- Abmessungen 1120 x 500 x 140 mm

z.B. TECEprofil - Urinalmodul mit Spülergehäuse (Art.-Nr.: 9320008) für Infrarot-Elektronik von TECE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

60TA28 + TECEprofil Urinalmodul+Spülergehäuse U2 TEC **Stk**

Urinalmodul mit Spülergehäuse U2, Bauhöhe 1120 mm, zur Kombination mit Urinalelektroniken, zur Befestigung an Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Komplett vormontierte Einheit bestehend aus:

- Urinalspülergehäuse U2 mit Vorabsperung und Rohbauschutz
- 230 V / 12 V Trafo für den direkten 230 V Anschluss integriert
- Anschluss IG 1/2"
- zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0 - 200 mm
- Bautiefe: 75 mm
- zwei Haltebolzen M8
- stufenlos verstellbare Befestigungsschiene
- stufenlos höhenverstellbarer Abwasseranschluss
- Anschlussbogen DN50 einschließlich Bauschutzstopfen
- Befestigungsmaterial für Urinal
- Einlaufgarnitur 1/2"

z.B. TECEprofil Urinalmodul mit Spülergehäuse U2 (Art.-Nr.: 9320013) von TECE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

60TA29 + TECEprofil Urinalmodul+AP-Druckspüler TEC **Stk**

Urinalmodul für AP-Druckspüler, zur Befestigung an Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Komplett vormontierte Einheit bestehend aus:

- Selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- Zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0 - 200 mm
- Zwei Haltebolzen M8
- Stufenlos verstellbare Befestigungsschiene
- Stufenlos verstellbarer Abwasseranschluss
- HT-Ablaufbogen DN50 einschließlich Baustopfen
- Befestigungsmaterial für Urinal
- Abmessungen 1120 x 500 x 90 mm

z.B. TECEprofil - Urinalmodul mit AP-Druckspüler (Art.-Nr.: 9320010) von TECE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

60TA33 + TECEprofil Bidetmodul 820 TEC **Stk**

Bidetmodul für wandhängendes Bidet, Bauhöhe 820 mm, zur Befestigung an Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Komplett vormontierte Einheit bestehend aus:

- Selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- Zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0 - 200 mm
- Zwei Haltebolzen und Muttern M12
- Zwei verstellbare Armaturenanschlüsse 1/2" x 1/2" IG
- Stufenlos verstellbarer Abwasseranschluss
- HT-Ablaufbogen DN50, mit Gummimanschette NW 30/50
- Abmessungen 820 x 500 x 140 mm

z.B. TECEprofil - Bidetmodul 820 (Art.-Nr.: 9330005) von TECE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

60TA34 + TECEprofil Bidetmodul 1120 TEC **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Bidetmodul für wandhängendes Bidet, Bauhöhe 1120 mm, zur Befestigung an Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Komplett vormontierte Einheit bestehend aus:

- Selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- Zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0 - 200 mm
- Zwei Haltebolzen und Muttern M12
- Stufenlos verstellbarer Abwasseranschluss
- HT-Ablaufbogen DN50, mit Gummimanschette NW 30/50 einschließlich Bauschutzstopfen
- Abmessungen 1120 x 500 x 140 mm

z.B. TECEprofil - Bidetmodul 1120 (Art.-Nr.: 9330000) von TECE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

60TA35 + TECEprofil Universalmodul Bad/Dusche TEC **Stk**

Bad/Duschmodul für UP/AP-Armaturen, Bauhöhe 1120 mm, zur Aufnahme von Aufputz- oder Unterputzarmaturen, zur Befestigung an Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Komplett vormontierte Einheit bestehend aus:

- Selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- Zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0 - 200 mm
- Zwei Haltebolzen und Muttern M12
- Stufenlos verstellbare Traverse zur Aufnahme von UP-Armaturen oder Wandscheiben

z.B. TECEprofil - Bad/Duschmodul (Art.-Nr.: 9340000) von TECE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

60TA36 + TECEprofil Bad/Dusch-Modul AP-Armatur m.Hygienebox TEC **Stk**

Bad/Dusch-Modul für AP-Armaturen mit Hygienebox, Bauhöhe 1120 mm, zur Befestigung an Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Komplett vormontierte Einheit bestehend aus:

- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0 - 200 mm
- stufenlos verstellbare Traverse zur Aufnahme von AP-Armaturen
- Hygienebox einschließlich zwei Anschlussadaptern Dim. 16
- U-Doppel-Wandscheibe Dimension 16 gedämmt und schallentkoppelt

z.B. TECEprofil Bad/Dusch-Modul AP-Armatur (Art.-Nr.: 9340001) von TECE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

60TA37 + Modul f.Stützgriffe+Haltesysteme TEC **Stk**

Modul für Stützgriffe und Haltesysteme für den Einbau in UA-Profil Ständerwand oder als vormontierte Einheit bestehend aus:

- Selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- Zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0 - 200 mm
- Wasserfeste, mehrfach verleimte Baufurnierholzplatte gemäß DIN 68705
- Befestigungsmaterial zur Befestigung in einer UA-Profil-Wand
- Abmessungen 1120 x 300 x 80 mm

z.B. TECEprofil - Modul für Stützgriffe und Haltesysteme (Art.-Nr.: 9360000) von TECE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

60TA38 + TECEprofil Panel-Kit f.Nische 680-1130mm TEC **Stk**

Panel-Kit mit Aufsatzstück für z.B. TECEprofil Module zur Montage und Befestigung in Nischen von 680 bis 1130 mm, einschließlich Befestigungsmaterial.

z.B. TECEprofil Panel-Kit (Art.-Nr.: 9380013) von TECE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

60TA39 + TECEprofil Modulbefestigung tiefenverst.+Schnellverschluss TEC **Stk**

Modulbefestigung mit Tiefenverstellung (tiefenverst.) und Schnellverschluss, zur Befestigung von Modulen an einer massiven Baukörperwand und am Profilrohr z.B. TECEprofil.

Befestigungsabstand: 150 - 240 mm

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

bestehend aus:

- zwei tiefenverstellbaren Modulbefestigungen
- Befestigungsmaterial

z.B. TECEprofil Modulbefestigung (Art.-Nr.: 9380014) von TECE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

60TA40	+	TECE-Modulbefestigung 45°	TEC	Stk
---------------	----------	----------------------------------	------------	------------

Wandhalterung zur Befestigung eines Moduls in einem Winkel von 45° an einer massiven Baukörperwand.

Bestehend aus:

- zwei Wandhalter 45°
- Befestigungsmaterial

z.B. TECE-Modulbefestigung 45 (Art.-Nr.: 9380301) von TECE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

60TA41	+	TECEprofil Teleskopbefestigung höhenverstellbar	TEC	Stk
---------------	----------	--	------------	------------

Teleskopbefestigung für Module, zur Verlängerung der seitlichen Modulstreben und zur Befestigung an einer waagrechten Strebe.

bestehend aus:

- zwei höhenverstellbaren Modulbefestigungen
- Befestigungsmaterial zur Befestigung an einer Strebe

z.B. TECEprofil Teleskopbefestigung (Art.-Nr.: 9380001) von TECE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

60TA42	+	TECEprofil Modulbefestigung höhenverst.Einzelmontage	TEC	Stk
---------------	----------	---	------------	------------

Modulbefestigung, höhenverstellbar, für Einzelmontage, ermöglicht die variable Tiefen- und Höhenverstellung der Ablagefläche.

Komplett vormontierte Einheit.

bestehend aus:

- Montagetraverse mit verzinkter Oberfläche
- zwei Wandbefestigungen
- tiefenverstellbar von 130 - 200 mm
- höhenverstellbar, zur Anpassung an das Fliesenraster
- Befestigungsmaterial für die Montage vor der Wand

z.B. TECEprofil Modulbefestigung für Einzelmontage (Art.-Nr.: 9380002) von TECE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

60TA43	+	TECEprofil Modulbefestigung f. variable Eckmontage	TEC	Stk
---------------	----------	---	------------	------------

Modulbefestigung für variable Eckmontage, zur Eckbefestigung der Module vor einer Baukörperecke. Minimalabmessung: Tiefe 350 mm, Schenkellänge 495 mm, Front 700 mm

bestehend aus:

- Wandbefestigung zur Eckmontage mit variablem Winkel
- Befestigungsmaterial für die Montage vor der Wand

z.B. TECEprofil Modulbefestigung für Eckmontage (Art.-Nr.: 9380003) von TECE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

60TA44	+	TECEprofil Modulbefestigung Wand-Eckmontage	TEC	Stk
---------------	----------	--	------------	------------

Modulbefestigung für Wand-Eckmontage, zur Befestigung der Module in einem Winkel von 45 Grad zu einer Massiv- oder Leichtbauwand, nur ein Schenkel wird an der Wand verschraubt. Tiefe 350 mm, Schenkellänge 495 mm, Front 700 mm

bestehend aus:

- Montagetraverse mit verzinkter Oberfläche
- höhenverstellbar, zur Anpassung an das Fliesenraster
- verzinktem Leichtbauprofil zur Befestigung der Beplankung
- Befestigungsmaterial für die Montage vor der Wand

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. TECEprofil Modulbefestigung für Wand-Eckmontage (Art.-Nr.: 9380004) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
60TA48	+ TECEprofil Befestigungssatz f.Holzständerwand Befestigungssatz für Holzständerwände, zur Befestigung der Module an seitlichen Holzständern. z.B. TECEprofil Befestigungssatz für Holzständerwand (Art.-Nr.: 9380005) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TA49	+ TECEprofil Befestigungssatz f.UA-Profil-Wände Befestigungssatz für UA-Profil-Wände, zur Befestigung der Module an seitlichen UA-Profilen, für UA-Profile nach DIN 18182 Teil 1. z.B. TECEprofil Befestigungssatz für UA-Profil-Wände (Art.-Nr.: 9380006) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TA50	+ TECEprofil Stockschaubefestigung Stockschaubefestigung für Module, zur Befestigung der Module mit Stockschaubefestigung vor einer massiven Baukörperwand, für Tragwerkstiefen von 145 - 175 mm. bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • zwei Stockschaubefestigung mit Dübeln • vier Flanschmuttern z.B. TECEprofil Stockschaubefestigung (Art.-Nr.: 9380007) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TA51	+ TECEprofil Waschtischträger Waschtischträger für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände, vormontierte Einheit. bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche • zwei Haltebolzen M10 • höhen- und seitenverstellbares Abstandsmaß 30 - 400 mm • Armaturenanschluss traverse • HT-Anschlussbogen DN40/50 mit Gummimanschette NW 30/50 z.B. TECEprofil Waschtischträger (Art.-Nr.: 9510003) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TA53	+ Anschlusseinheit (Anschlusseinh.) für Waschtisch. Schallentkoppelte Traverse aus verzinktem Stahl, mit vormontierten Wandscheiben mit voreingestelltem Stichmaß 80 mm, mit vormontiertem Ablaufbogen DN 50/40 mit Gummimanschette NW 30/50, vormontierte Einheit. bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • Markierungsstopfen • Befestigungsmaterial zur Befestigung an TECEprofil-Profilrohren • 2 x Befestigungsklammern M10 und Waschtischbefestigungen, Stichmaße 80, 120, 150, 200 mm 	
60TA53A	+ TECEprofil Anschlusseinh.f.Waschtisch+Wandscheiben 16x1/2" einschließlich Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2" Siliziumbronze z.B. TECEprofil Anschlusseinheit für Waschtisch mit Wandscheiben (Art.-Nr.: 9020049) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TA53B	+ TECEprofil Anschlusseinh.f.Waschtisch+Wandscheiben 20x1/2" einschließlich Wandscheiben TECElogo 20 x 1/2" Siliziumbronze z.B. TECEprofil Anschlusseinheit für Waschtisch mit Wandscheiben (Art.-Nr.: 9020050) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TA54	+ Anschlusseinheit (Anschlusseinh.) für Waschtisch. Schallentkoppelte Traverse aus verzinktem Stahl, zur Montage von Wandscheiben durch den Auftraggeber. bestehend aus:	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- Markierungsstopfen
- Befestigungsmaterial zur Befestigung an Profilrohren

60TA54A + TECEprofil Anschlusseinh.f.Waschtisch TEC **Stk**

Mit vormontiertem Ablaufbogen DN 50/40 mit Gummimanschette NW 30/50, vormontierte Einheit.

- 2 x Befestigungsklammern M10 und Waschtischbefestigungen, Stichmaße 80, 120, 150, 200 mm

z.B. TECEprofil Anschlusseinheit für Waschtisch (Art.-Nr.: 9020033) von TECE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

60TA54B + TECEprofil Anschlusseinh.f.Waschtisch+Geruchsvers. TEC **Stk**

Mit vormontiertem UP-Geruchsverschluss DN 50, herausnehmbarem Siphon-Einsatz NW 30, vormontierte Einheit.

- 2 x Befestigungsklammern M10 und Waschtischbefestigungen, Stichmaße 150, 200 mm

z.B. TECEprofil Anschlusseinheit für Waschtisch mit UP-Geruchsverschluss (Art.-Nr.: 9020034) von TECE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

60TA54C + TECEprofil Anschlusseinh.f.Waschtisch+Hygienebox TEC **Stk**

Mit vormontiertem Anschlussbogen DN 40/50, Gummimanschette NW 30/50 und Bauschutzstopfen, herausnehmbarem Siphon-Einsatz NW 30, vormontierte Einheit.

- mit Hygienebox und Wandscheiben zur Montage durch den Auftraggeber
- 2 x Befestigungsklammern M10 und Waschtischbefestigungen

z.B. TECEprofil Anschlusseinheit für Waschtisch mit Hygienebox (Art.-Nr.: 9020055) von TECE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

60TA54D + Az TECEprofil Armaturentaverse AP f.Hygienebox TEC **Stk**

Aufzählung (Az) auf Hygienebox für Armaturentaverse für Aufputzarmaturen (AP).

- Traverse aus verzinktem Stahl
- zur auftraggeberseitigen Montage von AP-Armaturen in Verbindung mit der Hygienebox

TECEprofil Armaturentaverse für Hygienebox (Art.-Nr.: 9020056) von TECE.

60TA56 + Anschlusseinheit (Anschlusseinh.) für Waschtisch. Schallentkoppelte Traverse aus verzinktem Stahl, zur Montage von Wandscheiben inkl. vormontiertem Abflusshalter durch den Auftraggeber, für den Einbau in C Profil-Wände.

60TA56A + TECEprofil Anschlusseinh.f.Waschtisch 440mm TEC **Stk**

- Breite: 440 mm

z.B. Anschlusseinheit f. Waschtisch (Art.-Nr.: 9020048) von TECE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

60TA56B + TECEprofil Anschlusseinh.f.Waschtisch 500mm TEC **Stk**

- Breite: 500 mm

z.B. Anschlusseinheit f. Waschtisch (Art.-Nr.: 9020054) von TECE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

60TA57 + TECEprofil Anschlusseinh.f.Urinal-Betätigungssystem TEC **Stk**

Anschlusseinheit (Anschlusseinh.) für Urinal mit Spülergehäuse, zur Aufnahme von manuellen und elektronischen Betätigungssystemen.

bestehend aus:

- Schallentkoppelter Traverse aus verzinktem Stahl
- TECE Urinalspülergehäuse mit Vorabsperrung und Rohbauschutz
- Armaturenanschluss 1/2" x 1/2"
- 3 Befestigungsklammern M8
- Urinalbefestigung

z.B. TECEprofil Anschlusseinheit für Urinal-Betätigungssystem (Art.-Nr.: 9020038) von TECE oder

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
60TA60	+ TECEprofil Befestigungsplatte f.UP-Armaturen Befestigungsplatte für UP-Armaturen, stufenlos verstellbare Montageplatte zur Befestigung von UP-Armaturen und anderen Einbauten, Verstellbereich 50 - 82 mm, vormontierte Einheit. bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • Tragplatte aus wasserfest verleimten Baufurnierholz gemäß DIN 68705 • Montagewinkel verzinkt • vier Multiklemmen Abmessungen 500 x 190 x 73 mm z.B. TECEprofil Befestigungsplatte für UP-Armaturen (Art.-Nr.: 9150000) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TA61	+ TECEprofil Befestigungsplatte f.Stützgriffe+Haltesyst. Befestigungsplatte für Stützgriffe und Haltesysteme, zur stabilen Befestigung von Stützgriffen und Haltesystemen in einem TECEprofil-Tragwerk, vormontierte Einheit. bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • Befestigungsplatte zum Verschrauben mit einem TECEprofil Universalmodul aus wasserfestem Baufurnierholz gemäß DIN 68705 • zwei Multiklemmen zur Befestigung am TECEprofil Tragwerk z.B. TECEprofil Befestigungsplatte für Stützgriffe und Haltesysteme (Art.-Nr.: 9042003) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TA63	+ System-Wandscheibe aus Siliziumbronze (Si), lange Trockenbauwandscheibe zur Montage bei Waschtisch, Bidet und Armatureneinbauten im TECEprofil-System durch den Auftraggeber. Einheit bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • Wandscheibe TECEflex, lange Ausführung • selbstklebende Dichtmanschette zur Abdichtung zwischen Paneele und Wandscheibe • Befestigungsmaterial • Markierungsstopfen 	
60TA63A	+ TEDEflex Wandscheibe 16x1/2" Si z.B. TECEprofil Wandscheibe oder (Art.-Nr.: 9021021) von TECE Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TA63B	+ Wandscheibe 1/2"x1/2" Si z.B. TECEprofil Wandscheibe oder (Art.-Nr.: 9021017) von TECE Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TA63C	+ TECElogo Wandscheibe 20x1/2" Si z.B. TECEprofil Wandscheibe oder (Art.-Nr.: 9021022) von TECE Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TA64	+ Schallschutzset f.WC+Bidet Schallschutzset für WC und Bidet, zur Schallentkoppelung zwischen WC- oder Bidet-Keramik und Fliesenbelag. z.B. TECEprofil Schallschutzset (Art.-Nr.: 9200010) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TA65	+ TECEone Aufrüstset Trockenbau Aufrüstset Trockenbau. Schallentkoppeltes Rohbauset zur Vorrüstung von z.B. TECEprofil Trockenbaumodulen für z.B. den TECEone Wasseranschluss. Rohbauset bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • Haltebleche für Warm- und Kaltwasseranschluss • Schallschutzelemente für Wandscheiben • Befestigungsschrauben für Wandscheiben • Sicherungssplinte für Haltebleche 	TEC Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. TECEone Aufrüstset Trockenbau (Art.-Nr.: 9880046) von TECE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

60TA66 + TECE-Feinbauset für Dusch-WC für Hygienemodul/Hygiespülk. TEC Stk

Feinbauset zum Anschluss eines Dusch-WC an einem TECE-WC-Modul mit integrierter

Hygiespülung.

Lieferumfang:

- Panzerschlauch 3/8" IG, lang
- Anschlussrohr inklusive 3/8" T-Stück mit AG
- Schraubkupplung 3/8" AG
- 3/8" Winkel

z.B. TECE-Feinbauset für Dusch-WC für Hygienemodul/Hygiespülkasten (Hygiespülk.) (Art.-Nr.: 9820616) von TECE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

60TA67 + Gateway zur drahtlosen Einbindung einer TECE-Hygiespülung in das TECE Mesh-Netzwerk. Es bildet eine Datenschnittstelle zwischen den TECE-Hygiespülungen und der TECE smartconnect Web Anwendung und ermöglicht ein zentrales und ortsunabhängiges Steuern und Monitoren der angebotenen TECE-Hygiespülungen. Mit LED-Statusanzeige, inklusive Montageset zur Befestigung an einer Wand oder Decke, inklusive Steckernetzteil.

Bedienung:

- Lokal via Bluetooth-Schnittstelle über TECE App Smartconnect
- Zentral und ortsunabhängig via Ethernet oder WLAN-Schnittstelle über TECE Smartconnect Web-Anwendung

Spannungsversorgung:

- Steckernetzteil DC, Leistungsaufnahme < 3 W
- Power over Ethernet POE IEEE 802.3 af, Leistungsaufnahme < 7 W

60TA67A + TECE-Gateway TEC Stk

z.B. TECE-Gateway (Art.-Nr.: 9810013) von TECE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

60TA68 + TECEprofil Aufrüstset für Dusch-WC-Aufsätze TEC Stk

Aufrüstset für Dusch-WC-Aufsätze, schallentkoppeltes Rohbauset für die Montage an Trockenbaumodulen, zur Vorrüstung eines Wasser- und Stromanschlusses für Dusch-WC-Aufsätze

z.B. Duravit SensoWasch D-Code und SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL 2.0/EK2.0/CF, Geberit AquaClean 4000/5000/5000plus, V& B viClean U. oder Gleichwertiges.

Rohbauset bestehend aus:

- Hohlwandgerätedose
- Halteblech für Hohlwandgerätedose
- Wandscheibe 1/2" x 1/2" einschließlich Schallentkopplung
- Halteblech für Wandscheibe
- Befestigungsschrauben

z.B. TECEprofil Aufrüstset für Dusch-WC-Aufsätze (Art.-Nr.: 9880037) von TECE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

60TA69 + TECEprofil Aufrüstset f.Dusch-WCs TEC Stk

Aufrüstset für Dusch-WCs. Schallentkoppeltes Rohbauset für die Montage an allen Trockenbaumodulen, zur Vorrüstung eines Wasseranschlusses für ein Dusch-WC.

Rohbauset bestehend aus:

- Wandscheibe 1/2" x 1/2" einschließlich Schallentkopplung
- Halteblech für Wandscheibe
- Dichtmanschette
- Befestigungsschrauben

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. TECEprofil Aufrüstset für Dusch-WC-Aufsätze (Art.-Nr.: 9880049) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
60TA70	+ Stahlplattenset zur Aufnahme von Stützklappgriffen. bestehend aus: <ul style="list-style-type: none">• zwei Stahlplatten• einschließlich Befestigungsmaterial zur Montage am WC-Gerontomodul (Art.-Nr. 9.300.007 und 9.300.009).	
60TA70A	+ Stahlplattenset 9042010 Passend für folgende Stützklappgrifftypen: <ul style="list-style-type: none">• Erlau Ovalgripp• Hewi 801/802 (Lifesystem)/805/950• Keuco Collection Plan• Linido LI2601• Normbau CombiLine, NylonLine, Stainlessline cavere• Pressalit Care R3016-RF016, R3018-RF018 z.B. Stahlplattenset (Art.-Nr.: 9042010) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TA70B	+ Stahlplattenset 9042011 Passend für folgende Stützklappgrifftypen: <ul style="list-style-type: none">• Erlau Economy, Variogrip Premium• Frelu 10.052.00, 10.053.00, 10.052.01, 10.053.01, 10.054.00, 10.055.00, 10.054.01, 10.055.01, 10.074.00, 10.075.00,• Linido LI2603• FSB 82 8224 06011, 82 8224 06012, 82 8224 07011, 82 8224 07012 z.B. Stahlplattenset (Art.-Nr.: 9042011) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TA70C	+ Stahlplattenset 9042012 Passend für folgende Stützklappgrifftypen: <ul style="list-style-type: none">• Lehen Evolution• PBA 4CN4450000/4CN445000R• SAM free line z.B. Stahlplattenset (Art.-Nr.: 9042012) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TA70D	+ Stahlplattenset 9042013 Passend für folgende Stützklappgrifftypen: <ul style="list-style-type: none">• AMS A-, B-, C- und D - Serie• Deubad Serie Maxima• Emco 5785 262 82• Frelu 10.036.01, 10.037.01, 10.056.00, 10.057.00, 10.056.01, 10.057.01, 10.056.02, 10.0557.02, 10.056.03, 10.057.02, 10.057.03, 10.058.00, 10.058.01, 10.058.02• Lehen Funktion z.B. Stahlplattenset (Art.-Nr.: 9042013) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TA70E	+ Stahlplattenset 9042016 Passend für Stützklappgriff <ul style="list-style-type: none">• Deubad DEU-WAVE• FBS 82 8224 06001, 82 8224 06002, 82 8224 07001, 82 8224 07002, 82 8224 08501 bis 82 8224 08508, 82 8224 08531, 82 8224 08532, 82 8224 09001, 82 8224 09002, 82 8224 09031, 82 8224 09032, 82 8224 06041, 82 8224 06042, 82 8224 07041, 82 8224 07042, 82 8224 08541, 82 8224 08542 z.B. Stahlplattenset (Art.-Nr.: 9042016) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TA70F	+ Stahlplattenset 9042017	TEC Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Passend für Stützklappgriff</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lehen Typ: Basic, Concept, Novus <p>z.B. Stahlpattenset (Art.-Nr.: 9042017) von TECE oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
60TA70G +	Stahlpattenset 9042018	TEC Stk
	<p>Passend für Stützklappgriff</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erlau Typ: Clerella <p>z.B. Stahlpattenset (Art.-Nr.: 9042018) von TECE oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
60TA71 +	Holzplattenset zur Aufnahme von Stützklappgriffen, bestehend aus zwei wasserfesten Holzplatten aus mehrfach verleimtem Baufurnierholz, inklusive Befestigungsmaterial zur Montage am WC-Gerontomodul. Die Befestigungsschrauben zur Montage des Stützklappgriffes sind nicht enthalten.	
60TA71A +	TECEprofil Holzplattenset	TEC Stk
	<p>z.B. TECE-Profil - Holzplattenset (Art.-Nr.: 9042008) von TECE oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
60TA72 +	Waschtischmodul, Bauhöhe 820 bis 980 mm, zur Befestigung an Profilrohren (z.B. TECEprofil) oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.	
	<p>Komplett vormontierte Einheit bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet • zwei Haltebolzen M10 • Höhen- und seitenverstellbares Abstandsmaß • Schallentkoppelte Armaturentaverse zur Befestigung von Wandscheiben • Anschlussbogen DN40/50 mit Gummimanschette NW 30/50 (zugleich Dichtung), einschließlich Bauschutzstopfen 	
60TA72A +	TECEprofil Waschtischmodul 820-980mm	TEC Stk
	<p>z.B. TECE-Profil - Waschtischmodul (Art.-Nr.: 9310018) von TECE oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
60TA73 +	Anschlusseinheit (Anschlusseinh.) für Waschmaschine, zum horizontalen oder vertikalen Einbau in ein Profil-Tragwerk (z.B. von TECE).	
	<p>Bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Traverse aus verzinktem Stahl zur Befestigung von Siphon und Wandscheibe • Wandeinbausiphon für Waschmaschine, DN40/50 • Verchromter Schlauchanschluss • Verchromte Rosette • Befestigungsmaterial zur Befestigung an einer Profil-Strebe (z.B. von TECE). 	
60TA73A +	TECEprofil Anschlusseinh.f.Waschmaschine	TEC Stk
	<p>z.B. TECEprofil - Anschlusseinheit für Waschmaschine (Art.-Nr.: 9020036) von TECE oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
60TA74 +	Befestigungsplatte zur stabilen Befestigung von Zusatzeinbauten (z.B. Spiegelschränke) in einem Profil-Tragwerk (z.B. von TECE), aus wasserfest verleimten Baufurnierholz gemäß DIN 68705.	
60TA74A +	TECEprofil Befestigungspl.f.Zusatzeinbauten 200x200mm	TEC Stk
	<p>z.B. TECEprofil - Befestigungsplatte für Zusatzeinbauten (Art.-Nr.: 9042005) von TECE oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
60TA81 +	Paneelplatte TECEprofil für hochnässebeanspruchten Bereich, spezielle Beplankungsplatte für das TECEprofil-Tragwerk im hochnässebeanspruchten Bereich.	
	<p>12,5 mm starke zementgebundene Leichtbetonplatte.</p>	
60TA81A +	Paneelplatte TECEprofil	TEC Stk
	<p>z.B. Paneelplatte TECEprofil (Art.-Nr.: 9200013) von TECE oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

60TB + WC-Modul Trockenbau (TECElux)

ABD

Version: 2025-10

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Versetzen von WC-Modulen für Trockenbau beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Aufzahlungen/Zubehör:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

60TB00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

60TB00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 60TB

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

60TB01 + WC-Modul als Trockenbauelement, Bauhöhe 1120 mm zur Befestigung an Profilrohren z.B. TECEprofil oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul. Für Betätigungsglasplatte und WC-Glasplatte von z.B. TECElux.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

UP-Spülkasten:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- 10 Liter Tankvolumen, 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge, 9, 7,5 oder 4,5 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar, 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar
- Schwitzwasserisoliert
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109, Prüfzeugnis P-IX3837/I
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil LAP ≤ 17 dB(A) bei 3 bar Fließdruck

Modul:

- selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- zwei verstellbare Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M12
- Aufnahme für WC-Keramiken mit Abstand 180 mm
- WC-Anschlussgarnitur DN90, einschließlich Sicherheitsbauschutzstopfen
- großer Rohbauschutz
- für Wandaufbauten bis zu 45 mm
- Abmessungen: 1120 x 500 x 140 mm

Nicht im Lieferumfang enthalten:

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<ul style="list-style-type: none"> • obere Betätigungsglasplatte (für Geruchsabsaugung sen-Touch Platte notwendig) • untere WC-Glasplatte • Befestigung für die einzelne Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage 	
60TB01A +	TECElux WC-Modul 100	TEC Stk
	<p>WC-Modul, Typ 100.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eckventil und Spülkastenanschluss vormontiert, Anschluss 1/2" IG • Modul mit tiefenverstellbarer Aufnahme für obere Betätigungsglasplatte und unter WC-Glasplatte • WC Ablaufbogen DN90 mit Übergangsstück DN90/DN100, Material PP, auch für den waagrechten Einbau <p>z.B. TECElux WC-Modul 100 (Art.-Nr.: 9600100) von TECE oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
60TB01B +	TECElux WC-Modul 200 höhenverstellbar	TEC Stk
	<p>WC-Modul, Typ 200, nachträglich um 8 cm manuell höhenverstellbar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eckventil und Spülkastenanschluss vormontiert, Anschluss 1/2" AG • Modul mit tiefenverstellbarer Aufnahme für obere Betätigungsglasplatte und unter WC-Glasplatte, auch nachträglich manuell höhenverstellbar • flexibler WC-Ablaufbogen DN90, Anschlussstück Material PE-HD (schweißbar), einschließlich Übergangsstück DN 90/DN100 aus PP <p>z.B. TECElux WC-Modul 200 (Art.-Nr.: 9600200) von TECE oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
60TB01C +	TECElux WC-Modul 400 höhenverstellbar m.Geruchsabsaugung	TEC Stk
	<p>WC-Modul, Typ 400, nachträglich um 8 cm manuell höhenverstellbar, einschließlich geräuscharmer Geruchsabsaugung ceramic-air mit Langzeitfilterkartusche.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eckventil und Spülkastenanschluss vormontiert, Anschluss 1/2" AG • Modul mit tiefenverstellbarer Aufnahme für obere Betätigungsglasplatte und unter WC-Glasplatte, auch nachträglich manuell höhenverstellbar • flexibler WC-Ablaufbogen DN90, Anschlussstück Material PE-HD (schweißbar), einschließlich Übergangsstück DN 90/DN100 aus PP <p>z.B. TECElux WC-Modul 200 (Art.-Nr.: 9600400) von TECE oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
60TB01H +	Az TECElux Geruchsabsaugung ceramic-air	TEC Stk
	<p>Aufzahlung (Az) auf WC-Modul 100 oder 200 für Aufrüstset Geruchsabsaugung ceramic-air nur in Verbindung mit oberer Betätigungsglasplatte sen-touch z.B. von TECElux. Bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geruchsabsaugungsgehäuse einschließlich Lüfter und Luftauslass • Filterkartusche • Befestigungsmaterial • Spülrohr mit Anschluss für Geruchsabsaugung <p>TECElux Aufrüstset Geruchsabsaugung ceramic-air (Art.-Nr.: 9660000).</p>	
60TB02 +	Obere Betätigungsglasplatte mit 2 gefederten Betätigungstastern, einschließlich Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial. Montage nur in Verbindung mit der unteren WC-Glasplatte.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Abmessung: 430 x 555 x 16 mm 	
60TB02A +	TECElux Betätigungsglasplatte weiß, Tasten weiß	TEC Stk
	<p>Betätigungsglasplatte weiß, Tasten weiß.</p> <p>z.B. TECElux Betätigungsglasplatte (Art.-Nr.: 9650000) von TECE oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
60TB02B +	TECElux Betätigungsglasplatte weiß, Tasten Chrom	TEC Stk
	<p>Betätigungsglasplatte weiß, Tasten Chrom.</p> <p>z.B. TECElux Betätigungsglasplatte (Art.-Nr.: 9650001) von TECE oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
60TB02D +	TECElux Betätigungsglasplatte schwarz, Tasten schwarz	TEC Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betätigungsglasplatte schwarz, Tasten weiß. z.B. TECElux Betätigungsglasplatte (Art.-Nr.: 9650005) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
60TB02E +	TECElux Betätigungsglasplatte schwarz, Tasten Chrom Betätigungsglasplatte schwarz, Tasten Chrom. z.B. TECElux Betätigungsglasplatte (Art.-Nr.: 9650004) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TB03 +	z.B. TECElux Anschlusskabel (Art.-Nr.: 9820352) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:	
60TB03A +	TECElux Mini Anschlusskabel (5m)	TEC Stk
60TB04 +	Obere Betätigungsglasplatte für TECElux Modul mit elektronischen sen-Touch Betätigungstasten und Befestigungsmaterial. Inklusive Stecker-Netzteil (Anschlussspannung 230 V) mit 2-Mengenauslösemotor. Montage nur in Verbindung mit der unteren WC-Glasplatte. • Abmessungen (H x B x T): 555 x 430 x 16 mm Funktion der sen-Touch-Elektronik: Der Sensor erkennt, wenn sich eine Person dem WC nähert und lässt erst dann die Spültasten aufleuchten. Die Auslösung der Spülung erfolgt durch eine leichte Berührung oder auch berührungslos. Die sen-Touch-Elektronik kann individuellen Ansprüchen durch eine Programmierung angepasst werden. Programmierbare Funktionen: • Erkennungsbereich des Sensors • Beleuchtungshelligkeit des Displays • Hygienespülung • Nachlaufen der Geruchsabsaugung • Intensität der Geruchsabsaugung • Reinigungsfunktion	
60TB04A +	TECElux Betätigungsglasplatte weiß Tasten sen-Touch Glas: weiß z.B. TECElux Betätigungsglasplatte sen-Touch (Art.-Nr.: 9650002) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TB04B +	TECElux Betätigungsglasplatte schwarz Tasten sen-Touch Glas: schwarz z.B. TECElux Betätigungsglasplatte sen-Touch (Art.-Nr.: 9650003) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TB05 +	Untere WC-Glasplatte. • Abmessung: 430 x 445 x 16 mm	
60TB05A +	TECElux WC-Glasplatte weiß f.Standard WC Untere WC-Glasplatte weiß für WC-Keramiken, Befestigungsabstand 180 mm, einschließlich Schallschutzset. z.B. TECElux WC-Glasplatte (Art.-Nr.: 9650100) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TB05B +	TECElux WC-Glasplatte weiß f.Dusch WC Untere WC-Glasplatte weiß für Dusch WC z.B. TOTO Neorest (hier wird Anschlussset TOTO Dusch-WC (9 660 001 benötigt) oder Geberit AquaClean 8000/8000 plus, einschließlich Schallschutzset. z.B. TECElux WC-Glasplatte (Art.-Nr.: 9650101) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TB05C +	TECElux WC-Glasplatte weiß f.Dusch WC Aufsatz	TEC Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Untere WC-Glasplatte weiß für Dusch WC-Aufsatz z.B. TOTO Washlet GL (hier wird Anschlusset TOTO Dusch-WC (9 660 001) benötigt) oder Geberit AquaClean 4000/5000/5000 plus, einschließlich Schallschutzset. z.B. TECElux WC-Glasplatte (Art.-Nr.: 9650102) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
60TB05D +	TECElux WC-Glasplatte weiß f.Dusch WC Duravit	TEC Stk
	Untere WC-Glasplatte weiß für Dusch WC z.B. Duravit Senos Wash C, einschließlich Schallschutzset, Austausch Panzerschlauch für Spülkasten und langem Anschluss-Panzerschlauch. z.B. TECElux WC-Glasplatte (Art.-Nr.: 9650103) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
60TB05E +	TECElux WC-Glasplatte weiß f.Dusch WC AquaClean Sela	TEC Stk
	Untere WC-Glasplatte weiß für Dusch WC z.B. AquaClean Sela, einschließlich Schallschutzset, Austausch Panzerschlauch für Spülkasten und langem Anschluss-Panzerschlauch. z.B. TECElux WC-Glasplatte (Art.-Nr.: 9650104) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
60TB05F +	TECElux WC-Glasplatte schwarz f.Standard WC	TEC Stk
	Untere WC-Glasplatte weiß für WC-Keramiken, Befestigungsabstand 180 mm, einschließlich Schallschutzset. z.B. TECElux WC-Glasplatte (Art.-Nr.: 9650105) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
60TB05G +	TECElux WC-Glasplatte schwarz f.Dusch WC	TEC Stk
	Untere WC-Glasplatte schwarz für Dusch WC z.B. TOTO Neorest (hier wird Anschlusset TOTO Dusch-WC (9 660 001 benötigt) oder Geberit AquaClean 8000/8000 plus, einschließlich Schallschutzset. z.B. TECElux WC-Glasplatte (Art.-Nr.: 9650106) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
60TB05H +	TECElux WC-Glasplatte schwarz f.Dusch WC Duravit	TEC Stk
	Untere WC-Glasplatte schwarz für Dusch WC z.B. Duravit Senos Wash C, einschließlich Schallschutzset, Austausch Panzerschlauch für Spülkasten und langem Anschluss-Panzerschlauch. z.B. TECElux WC-Glasplatte (Art.-Nr.: 9650107) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
60TB05I +	TECElux WC-Glasplatte schwarz f.Dusch WC AquaClean Sela	TEC Stk
	Untere WC-Glasplatte schwarz für Dusch WC z.B. AquaClean Sela, einschließlich Schallschutzset, Austausch Panzerschlauch für Spülkasten und langem Anschluss-Panzerschlauch. z.B. TECElux WC-Glasplatte (Art.-Nr.: 9650108) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
60TB05J +	TECElux WC-Glasplatte f.Dusch WC Aufsatz	TEC Stk
	Untere WC-Glasplatte zur Kombination mit Dusch-WC Aufsatz z.B. TOTO Washlet GL und EK, Washlet Giovannoni, V & B ViClean U oder Geberit Aquaclean 5000 und 5000plus, einschließlich Schallschutzset und Austausch-Panzerschlauch für Spülkasten. • Abmessungen (H x B x T): 446 x 430 x 16 mm z.B. TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC-Aufsatz (Art.-Nr.: 9650102) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
	<i>Bei Montage eines TOTO bzw. V & B Dusch-WC-Aufsatz bitte Anschlusset Dusch-WC (Art.-Nr.: 9660001) verwenden.</i>	
60TB05K +	TECElux WC-Glasplatte f.WC m.Duschfunktion weiß	TEC Stk
	Untere WC-Glasplatte zur Kombination mit WC-Keramik mit Duschfunktion z.B. TECEone, einschließlich Schallschutzset und Anschluss-Panzerschläuche für den Warm- und Kaltwasseranschluss an handelsüblichen Eckventilen. • Abmessungen (H x B x T): 446 x 430 x 16 mm • Farbe: Glas weiß	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. TECElux WC-Glasplatte für WC mit Duschfunktion (Art.-Nr.: 9650109) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) <i>Bei Montage eines TOTO bzw. V & B Dusch-WC-Aufsatz bitte Anschlussset Dusch-WC (Art.-Nr.: 9660001) verwenden.</i>	
60TB05L	+ TECElux WC-Glasplatte f.WC m.Duschfunktion schwarz Untere WC-Glasplatte zur Kombination mit WC-Keramik mit Duschfunktion z.B. TECEone, einschließlich Schallschutzset und Anschluss-Panzerschläuche für den Warm- und Kaltwasseranschluss an handelsüblichen Eckventilen. <ul style="list-style-type: none">• Abmessungen (H x B x T): 446 x 430 x 16 mm• Farbe: Glas schwarz z.B. TECElux WC-Glasplatte für WC mit Duschfunktion (Art.-Nr.: 9650110) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) <i>Bei Montage eines TOTO bzw. V & B Dusch-WC-Aufsatz bitte Anschlussset Dusch-WC (Art.-Nr.: 9660001) verwenden.</i>	TEC Stk
60TB06	+ Anschlussset für Dusch WC. bestehend aus: <ul style="list-style-type: none">• langer Panzerschlauch (für TOTO Neorest AC und EW, TOTO Washlet GL und EK, TOTO Washlet Giovannoni, V&B viClean U)• kurzer Panzerschlauch mit Abzweig für Spülkästen	
60TB06A	+ TECElux Anschlussset f.Dusch WC z.B. TECElux Anschlussset Dusch WC (Art.-Nr.: 9660001) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TB07	+ Set für den elektrischen Anschluss der sen-Touch Glasplatte im Schutzbereich II bestehend aus: <ul style="list-style-type: none">• Leerdose Schutzklasse IP 44• Trafo 230 V / 24 V• Anschlusskabel sen-Touch	
60TB07A	+ TECElux elektr.Anschlussset f.Schutzbereich II z.B. TECElux Anschlussset (Art.-Nr.: 9660002) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TB08	+ Filterkartusche für ceramic-air Geruchsabsaugung.	
60TB08A	+ TECElux Filterkartusche ceramic-air z.B. TECElux Filterkartusche ceramic-air (Art.-Nr.: 9820301) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC	+ TECEbox Spülkästen und Zubehör (TECE) Version: 2025-10 Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Versetzen von Spülkästen und Zubehör beschrieben. Verarbeitungsrichtlinien: Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet. Aufzahlungen/Zubehör: Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt. <i>Kommentar:</i> <i>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.</i> <i>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</i>	ABD
60TC00	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

60TC00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 60TC

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

60TC01 + TECEbox WC-Modul 1060mm Betätigung vorn

TEC **Stk**

WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 1060 mm WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage. Für den Einbau in eine gemauerte Vorwand vor einer Massivwand.

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit Außengewinde R 1/2" seitlich, kompatibel zu Schnelladaptern
- 10 Liter Tankvolumen, 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge, 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- z.B. für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- "easy fit" Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109

Modulrahmen:

- Stahlzarge, verzinkt
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12, Befestigungsabstand 180 oder 230 mm
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen

z.B. TECEbox WC-Modul (Art.-Nr.: 9370300) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

60TC02 + TECEbox WC-Modul 1110mm Betätigung vorn

TEC **Stk**

WC-Modul mit Uni-Spülkasten, mit verfliesungsfähiger Frontverkleidung, Bauhöhe 1110 mm WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage. Für den Einbau in eine gemauerte Vorwand geschlossene verfliesungsfähige Oberfläche aus Glasfaser-Leichtbeton.

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit Außengewinde R 1/2" seitlich, kompatibel zu Schnelladaptern
- 10 Liter Tankvolumen, 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge, 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar
- schwitzwasserisoliert
- z.B. für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- "easy fit" Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109

Modulrahmen:

- Stahlzarge, verzinkt
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12, Befestigungsabstand 180 oder 230 mm
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen
- vormontierte, höhenverstellbare Stützfüße

z.B. TECEbox WC-Modul (Art.-Nr.: 9371300) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

60TC03 + TECEbox plus Bauraumabdeckung TEC **Stk**

Bauraumabdeckung aus Stahlblech mit aufgeschraubter Glasfaser-Leichtbetonplatte, zur vollflächigen Verkleidung des unteren Bauraumes der TECEbox plus, zur sofortigen Verfliesung.

bestehend aus:

- Stahlblech mit aufgeschraubter Glasfaser-Leichtbetonplatte
- Befestigungsmaterial

z.B. TECEbox plus Bauraumabdeckung (Art.-Nr.: 9200012) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

60TC04 + TECEbox WC-Modul 820mm Betätigung vorn/oben TEC **Stk**

WC-Modul mit Uni-Spülkasten und Fliesenträger-Front, Bauhöhe 820 mm WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage. Für den Einbau in eine gemauerte Vorwand vor einer Massivwand in der Tiefe verstellbar.

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne oder oben:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit Außengewinde R 1/2" seitlich, kompatibel zu Schnelladaptern
- 10 Liter Tankvolumen, 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge, 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- z.B. für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- "easy fit" Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109

Modulrahmen:

- Stahlzarge mit Fliesenträger-Front aus 30 mm Bauplatte, verzinkt
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen

z.B. TECEbox WC-Modul (Art.-Nr.: 9375300) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Achtung: Wird bei Spülkästen mit niedriger Bauhöhe die Betätigung von vorn montiert und eine Kompaktkeramik eingesetzt, kann es zum ungewollten Zufallen des WC-Deckels kommen.

Bei Verwendung einer Kompaktkeramik (z. B.: Ideal-Standard: SAN REMO slimline R 3493; V & B: Viala 765310, Viala 765210; Keramag: Renova-Comprimio 204550; Joly 203060) nur Betätigung von oben einsetzen.

60TC05 + TECEbox Urinalspülergehäuse mit Vorabsperung TEC **Stk**

Urinalspülergehäuse für Nassbau, zur Montage des Urinalspülers im Nassbau.

Bestehend aus:

- Anschluss IG 1/2"
- Urinalspülergehäuse mit Vorabsperung und Rohbauschutz
- Haltebügel aus verzinktem Stahl

z.B. TECEbox Urinalspülergehäuse (Art.-Nr.: 9370021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

60TC07 + TECEone Aufrüstset f.Nassbau TEC **Stk**

Aufrüstset Nassbau, schallentkoppeltes Rohbauset zur Vorrüstung von Nassbauspülkästen (z.B. TECEbox) für den Wasseranschluss (z.B. TECEbox).

Rohbauset bestehend aus:

- Halteblech für Warm- und Kaltwasseranschluss
- Schallschutzelemente für Wandscheiben
- Befestigungsschrauben für Wandscheiben

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<ul style="list-style-type: none"> • Befestigungsmaterial <p>z.B. TECEone Aufrüstset (Art.-Nr.: 9880047) oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
60TC08	<p>+ TECEbox Urinalspülergehäuse U2 f.Nassbau</p> <p>Urinalspülergehäuse für Nassbau zur Montage des Urinalspülers U2 zur Kombination mit Urinalelektroniken (z.B. TECEfilo).</p> <p>Bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Urinalspülergehäuse U2 mit Vorabsperrung und Rohbauschutz • 230 V / 12 V - Trafo für den direkten 230 V Anschluss integriert • Anschluss IG 1/2" • Einschließlich Montagewinkel und Befestigungsmaterial <p>z.B. TECEbox Urinalspülergehäuse U2 (Art.-Nr.: 9370040) oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>TEC Stk</p>
60TC16	<p>+ WC-Betätigungsplatte (Betätigungspl.) Kunststoff für Zweimengentechnik (2M.) Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Sehr flache Kunststoffbetätigungsplatte mit gummigepufferten Betätigungstasten, inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial. Für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen und dem TECE-Distanzrahmen. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.</p> <p><i>Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.</i></p>	
60TC16A	<p>+ Betätigungspl.2M.TECEloop weiß</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 5 mm • Farbe weiß <p>z.B. Betätigungsplatte TECEloop (Art.-Nr.: 9240920) oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>TEC Stk</p>
60TC16B	<p>+ Betätigungspl.2M.TECEloop chrom glänzend</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 5 mm • Farbe chrom glänzend <p>z.B. Betätigungsplatte TECEloop (Art.-Nr.: 9240921) oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>TEC Stk</p>
60TC16C	<p>+ Betätigungspl.2M.TECEloop chrom matt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 5 mm • Farbe chrom matt <p>z.B. Betätigungsplatte TECEloop (Art.-Nr.: 9240922) oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>TEC Stk</p>
60TC16D	<p>+ Betätigungspl.2M.TECEloop Schwarz</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 5 mm • Farbe schwarz <p>z.B. Betätigungsplatte TECEloop (Art.-Nr.: 9240924) oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>TEC Stk</p>
60TC16E	<p>+ Betätigungspl.2M.TECEloop schwarz matt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 5 mm • Farbe schwarz matt <p>z.B. Betätigungsplatte TECEloop (Art.-Nr.: 9240925) oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>TEC Stk</p>
60TC16F	<p>+ Betätigungspl.2M.TECEloop weiß matt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 5 mm • Farbe weiß matt <p>z.B. Betätigungsplatte TECEloop (Art.-Nr.: 9240926) oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<p>TEC Stk</p>

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
60TC16G +	Betätigungspl.2M.TECEloop weiß matt, Tasten chrom <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 5 mm • Farbe weiß matt, Tasten chrom z.B. Betätigungsplatte TECEloop (Art.-Nr.: 9240927) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC17 +	Betätigungsplatte für Zweimengentechnik (Betätigungspl.2M.), für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben, flache Glasbetätigung mit zwei gefederten Betätigungstasten, für den flächenbündigen Einbau in Verbindung z.B. mit dem WC-Einbaurahmen TECEloop, Abmessungen 220 x 150 x 11 mm. <i>Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.</i>	
60TC17A +	Betätigungspl.2M.TECEloop Glas ws/chrom gl. Glas weiß (ws), Tasten chrom glänzend (gl.). z.B. Betätigungsplatte TECEloop oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC17B +	Betätigungspl.2M.TECEloop Glas ws/chrom m. Glas weiß (ws), Tasten chrom matt (m.). z.B. Betätigungsplatte TECEloop oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC17C +	Betätigungspl.2M.TECEloop Glas ws/ws Glas weiß (ws), Tasten weiß (ws). z.B. Betätigungsplatte TECEloop oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC17G +	Betätigungspl.2M.TECEloop Glas sw/chrom gl. Glas schwarz (sw), Tasten chrom glänzend (gl.). z.B. Betätigungsplatte TECEloop oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC17H +	Betätigungspl.2M.TECEloop Glas sw/chrom m. Glas schwarz (sw), Tasten chrom matt (m.). z.B. Betätigungsplatte TECEloop oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC17I +	Betätigungspl.2M.TECEloop Glas sw/ws Glas schwarz (sw), Tasten weiß (ws). z.B. Betätigungsplatte TECEloop oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC17J +	Betätigungspl.2M.TECEloop Glas sw/sw Glas schwarz (sw), Tasten schwarz (sw). z.B. Betätigungsplatte TECEloop oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC18 +	Betätigungseinheit für TECEloop WC-Betätigungsplatte, zur Betätigung von vorne oder von oben, zur Kombination mit der Blende z.B. aus dem TECEloop-Baukasten. In Verbindung mit dem Einbaurahmen für WC-Betätigungsplatten, für den flächenbündigen Einbau. <i>Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.</i>	
60TC18A +	Betätigungseinheit TECEloop chrom glänzend	TEC Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Tasten chrom glänzend. z.B. Betätigungseinheit TECEloop oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
60TC18B +	Betätigungseinheit TECEloop chrom matt Tasten chrom matt. z.B. Betätigungseinheit TECEloop oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC18C +	Betätigungseinheit TECEloop weiß Tasten weiß. z.B. Betätigungseinheit TECEloop oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC18D +	Betätigungseinheit TECEloop weiß antibac Tasten weiß antibac. z.B. Betätigungseinheit TECEloop oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC18E +	Betätigungseinheit TECEloop schwarz Tasten schwarz. z.B. Betätigungseinheit TECEloop oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC18F +	Betätigungseinheit TECEloop gold Tasten gold. z.B. Betätigungseinheit TECEloop oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC18H +	Betätigungseinheit TECEloop Edelstahl geb. Tasten Edelstahl gebürstet (geb.) (mit Anti-Fingerprint). z.B. Betätigungseinheit TECEloop oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC18I +	Betätigungseinheit TECEloop weiß matt Tasten weiß matt. z.B. Betätigungseinheit TECEloop oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC18J +	Betätigungseinheit TECEloop schwarz matt Tasten schwarz matt. z.B. Betätigungseinheit TECEloop oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC19 +	Blendenträger für TECEloop Betätigungsplatten zur Betätigung von vorne oder von oben, Oberfläche befliessbar. Zur Kombination mit der Betätigungseinheit aus dem TECEloop Baukasten. Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen (z. B. 9240649). Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs. Abmessungen (B x H x T): 216 x 145 x 6 mm	
60TC19J +	TECEloop Blendenträger für WC-Betätigungsplatte, befliessbar z.B. Betätigungseinheit TECEloop oder Gleichwertiges. (Art.-Nr.: 9240631) Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC20 +	Betätigungsplatte (Betät.pl.) für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben, mit Taste Vollspülung in Blau und Taste Teilspülung in Rot. Sehr flache Kunststoff-Betätigungsplatte mit gummi gepufferten Betätigungstasten, inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial. Geeignet für den	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen und dem TECE Distanzrahmen. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs. Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 5 mm	
60TC20A +	TECEloop WC-Betät.pl. „Kids“ weiß glänzend, Tasten rot/blau z.B. Betätigungseinheit TECEloop „Kids“ oder Gleichwertiges. (Art.-Nr.: 9240939) Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC21 +	Betätigungsplatte für Zweimengentechnik (Betätigungspl.2M.), für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben, flache Glasbetätigung mit zwei gefederten Betätigungstasten, für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen, Abmessungen 220 x 150 x 11 mm.  Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.	
60TC21A +	Betätigungspl.2M.TECESquare Gl.ws/chrom gl. Glas weiß (Gl.ws), Tasten chrom glänzend (gl.). z.B. Betätigungsplatte TECESquare oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC21B +	Betätigungspl.2M.TECESquare Gl.ws/ws Glas weiß (Gl.ws), Tasten weiß (ws). z.B. Betätigungsplatte TECESquare oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC21C +	Betätigungspl.2M.TECESquare Gl.ws/Edelstahl Glas weiß (Gl.ws), Tasten Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint). z.B. Betätigungsplatte TECESquare oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC21G +	Betätigungspl.2M.TECESquare Gl.sw/chrom gl. Glas schwarz (Gl.sw), Tasten chrom glänzend (gl.). z.B. Betätigungsplatte TECESquare oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC21I +	Betätigungspl.2M.TECESquare Gl.sw/Edelstahl Glas schwarz (Gl.sw), Tasten Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint). z.B. Betätigungsplatte TECESquare oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC21K +	Betätigungspl.2M.TECESquare Gl.sw/sw Glas schwarz (Gl.sw), Tasten schwarz (sw). z.B. Betätigungsplatte TECESquare oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC22 +	Betätigungsplatte mit elektronischer Touch-Betätigung. Elektronische Touch-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik (Betätigungspl.2M.) für Spülkästen (z.B. von TECE) mit Betätigung von vorne und Betätigungshöhe von ca. 1 m. Flache Glasbetätigung einschließlich Befestigungsmaterial und Auslösemotor. Für die flächenbündige Montage. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungswürfel. • Abmessungen: (B x H x T): 220 x 150 x 8 mm Funktion der Touch-Elektronik: Der Sensor erkennt, wenn sich eine Person dem WC nähert und lässt erst dann die Spültasten aufleuchten. Die Auslösung der Spülung erfolgt durch eine leichte Berührung oder auch berührungslos. Durch eine Programmierung mit der Programmier-Fernbedienung (z.B. von TECE Art.-Nr. 9240971) kann die Elektronik an individuelle Ansprüche angepasst werden. Programmierbare Funktionen: • Erkennungsbereich des Sensors	


LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<ul style="list-style-type: none"> • Hygienespülung • Aktivierungszeit • Reinigungsfunktion • Beleuchtungshelligkeit des Displays 	
60TC22A +	Betätigungspl.2M.TECElux Mini weiß Glas weiß. z.B. Betätigungsplatte TECElux Mini Glas, Art.-Nr.: 9240960 von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC22B +	Betätigungspl.2M.TECElux Mini schwarz Glas schwarz. z.B. Betätigungsplatte TECElux Mini Glas, Art.-Nr.: 9240961 von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC24 +	Diebstahlsicherung für elektronische Betätigungsplatte für Spülkästen.	
60TC24A +	TECElux Mini Diebstahlsicherung z.B. TECElux Mini Diebstahlsicherung (Art.-Nr.: 9820354) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC25 +	Programmier-Fernbedienung für elektronische Betätigungsplatte (z.B. TECElux Mini) für Spülkästen.	
60TC25A +	TECElux Mini Programmier-Fernbedienung z.B. TECElux Mini Programmier-Fernbedienung (Art.-Nr.: 9240971) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC26 +	Einbauset für flächenbündige Montage der WC-Betätigungsplatten z.B. TECElux mini, TECEloop Glas und TECEsquare Glas/Metall sowie TECEnow. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5 - 18 mm. Einschließlich Demontagewerkzeug. Einbaurahmen für die Rohbaumontage erforderlich.	
60TC26A +	Einbauset WC flächenbündige Montage weiß Rahmenfarbe weiß. z.B. Einbauset für flächenbündige Montage (Art.-Nr.: 9240646) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC26B +	Einbauset WC flächenbündige Montage schwarz Rahmenfarbe schwarz. z.B. Einbauset für flächenbündige Montage (Art.-Nr.: 9240647) von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC26C +	Einbauset WC flächenbündige Montage Chrom glänzend Rahmenfarbe Chrom glänzend. z.B. Einbauset für flächenbündige Montage, Art.-Nr.: 9240649 von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC26D +	Einbauset WC flächenbündige Montage vergoldet Rahmenfarbe vergoldet. z.B. Einbauset für flächenbündige Montage, Art.-Nr.: 9240648 von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC26E +	Einbauset WC flächenbündige Montage Metall glänzend Rahmenfarbe Metall glänzend. z.B. Einbauset für flächenbündige Montage, Art.-Nr.: 9240644 von TECE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC27 +	Nassbau-Rohbauschutz	TEC Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Nassbau-Rohbauschutz für flächenbündigen Einbau Vergrößerter Rohbauschutz zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten.</p> <p>Für die Verwendung mit Nassbauspülkästen (z.B. von TECE Art.-Nr. 9370000, 9371000, 9375000).</p> <p>z.B. Nassbau-Rohbauschutz (Art.-Nr.: 9030029) von TECE oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
60TC28	<p>+ Betätigungsplatte für Zweimengentechnik (Betätigungspl.2M.), für Spülkästen z.B. TECE zur Betätigung von vorne oder von oben. Sehr flache Edelstahl-Betätigungsplatte mit gummigepufferten Betätigungstasten, einschließlich Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial. Betätigungsplatte verdeckt verschraubbar. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.</p> <p>Abmessungen 220 x 150 x 6 mm.</p> <p><i>Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.</i></p>	
60TC28A	<p>+ Betätigungspl.2M.TECESolid Edelstahl geb.</p> <p>Farbe: Edelstahl gebürstet (geb.)</p> <p>z.B. Betätigungsplatte TECEsolid (Art.-Nr.: 9240430) oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	TEC Stk
60TC28B	<p>+ Betätigungspl.2M.TECESolid chrom gl.</p> <p>Farbe: chrom glänzend (gl.)</p> <p>z.B. Betätigungsplatte TECEsolid (Art.-Nr.: 9240431) oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	TEC Stk
60TC28C	<p>+ Betätigungspl.2M.TECESolid weiß gl.</p> <p>Farbe: weiß glänzend (gl.)</p> <p>z.B. Betätigungsplatte TECEsolid (Art.-Nr.: 9240432) oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	TEC Stk
60TC28D	<p>+ Betätigungspl.2M.TECESolid weiß matt</p> <p>Farbe: weiß matt</p> <p>z.B. Betätigungsplatte TECEsolid (Art.-Nr.: 9240433) oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	TEC Stk
60TC28E	<p>+ Betätigungspl.2M.TECESolid Edelstahl geb.Anti-Fing.</p> <p>Farbe: Edelstahl gebürstet (geb.) mit anti-Fingerprint (Anti-Fing.)</p> <p>z.B. Betätigungsplatte TECEsolid (Art.-Nr.: 9240434) oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	TEC Stk
60TC28F	<p>+ Betätigungspl.2M.TECESolid Edelstahl schwarz matt</p> <p>Farbe: schwarz matt</p> <p>z.B. Betätigungsplatte TECEsolid (Art.-Nr.: 9240416) oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	TEC Stk
60TC30	<p>+ Aufzahlung (Az) auf die Betätigungsplatte</p>	
60TC30A	<p>+ Az TECEsolid Betätigungsplatte f.Distanzrahmen</p> <p>für einen Distanzrahmen, zur Kombination mit der TECEsolid Betätigungsplatte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verwendung als Distanz-Zwischenrahmen • Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 4 mm • Farbe: grau <p>TECEsolid Distanzrahmen (Art.-Nr.: 9240441).</p>	TEC Stk
60TC30B	<p>+ Az TECEsolid Betätigungsplatte f.verd.Verschraubung</p> <p>für eine verdeckte (verd.) Verschraubung zur Diebstahlsicherung der TECEsolid Betätigungsplatte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • einschließlich Montagewerkzeug <p>TECEsolid verdeckte Verschraubung (Art.-Nr.: 9240442).</p>	TEC Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
60TC31	<p>+ WC-Elektronik Diebstahlsicherung</p> <p>Verdeckte Verschraubung zur Diebstahlsicherung der TECESolid WC-Elektronik.</p> <p>Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.</p>	
60TC31A	<p>+ TECESolid WC-Elektronik Diebstahlsicherung</p> <p>z.B. TECESolid WC-Elektronik Diebstahlsicherung (Art.-Nr.: 9240443) oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	TEC Stk
60TC32	<p>+ WC-Elektronik mit berührungsloser (berühr.-l.) Auslösung (Ausl.), 12 V-Netz. Elektronische Betätigungsplatte mit berührungsloser hygienischer Auslösung für TECE-Standardspülkästen (Bautiefe 13 cm) mit Betätigung von vorne und Betätigungshöhe von ca. 1 m (Mitte Betätigungsplatte). Sehr flache Edelstahl-Betätigungsplatte inklusive Befestigungsmaterial und Auslösemotor für Ein- oder Zweimengenspülung. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.</p> <ul style="list-style-type: none"> Abmessungen 220 x 150 x 6 mm. <p>Funktion der Elektronik:</p> <p>Der Sensor erkennt, wenn sich eine Person dem WC nähert und lässt erst dann die Spültasten aufleuchten. Die Auslösung der Spülung erfolgt berührungslos oder auch durch eine Berührung des Tastenfeldes. Durch eine App-Programmierung kann die WC-Elektronik an individuelle Ansprüche angepasst werden.</p> <p>Programmierbare Funktionen (via Bluetooth-Schnittstelle und App):</p> <ul style="list-style-type: none"> Ein- oder wassersparende Zweimengenspülung Erkennungsbereich des Sensors Intervall-Hygienespülung Aktivierungszeit Vorspülung automatische Spülauslösung (Sicherheitsspülung) Beleuchtungshelligkeit des Displays Auswerte-/Protokollfunktion via App, Schnittstelle zur Gebäudeleittechnik und zur Fernauslösung über kabelgebundenen Elektrotaster am Stützklappgriff, inklusive 9-Volt-Block Batterie zur Notstromversorgung <p>Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.</p>	
60TC32A	<p>+ TECESolid WC-Elektronik 12V m.berühr.-l.Ausl.chrom glänzend</p> <p>Farbe: chrom glänzend</p> <p>z.B. TECESolid WC-Elektronik mit berührungsloser Auslösung (Art.-Nr.: 9240451) oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	TEC Stk
60TC32B	<p>+ TECESolid WC-Elektronik 12V m.berühr.-l.Ausl.weiß glänzend</p> <p>Farbe: weiß glänzend</p> <p>z.B. TECESolid WC-Elektronik mit berührungsloser Auslösung (Art.-Nr.: 9240452) oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	TEC Stk
60TC32C	<p>+ TECESolid WC-Elektronik 12V m.berühr.-l.Ausl.weiß matt</p> <p>Farbe: weiß matt</p> <p>z.B. TECESolid WC-Elektronik mit berührungsloser Auslösung (Art.-Nr.: 9240453) oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	TEC Stk
60TC32D	<p>+ TECESolid WC-Elektronik 12V m.berühr.-l.Ausl.Edelstahl geb.</p> <p>Farbe: weiß mattEdelstahl gebürstet (geb.) (mit Anti-Fingerprint)</p> <p>z.B. TECESolid WC-Elektronik mit berührungsloser Auslösung (Art.-Nr.: 9240454) oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	TEC Stk
60TC32E	<p>+ TECESolid WC-Elektronik 12V m.berühr.-l.Ausl.schwarz matt</p> <p>Farbe: schwarz matt</p> <p>z.B. TECESolid WC-Elektronik mit berührungsloser Auslösung (Art.-Nr.: 9240455) oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	TEC Stk

60TC33	<p>+ WC-Elektronik mit berührungsloser (berühr.-l.) Auslösung (Ausl.), 6 V-Batterie. Elektronische Betätigungsplatte mit berührungsloser hygienischer Auslösung für TECE-Standardspülkästen (Bautiefe 13 cm) mit Betätigung von vorne und Betätigungshöhe von ca. 1 m (Mitte Betätigungsplatte). Sehr flache Edelstahl-Betätigungsplatte inklusive Befestigungsmaterial, wasserdichtem Batteriefach zum Einbau in den Spülkästen (mit vier Batterien</p>	
--------	--	--

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Typ Mono/D/LR 20) und Auslösemotor für Ein- oder Zweimengenspülung. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen 220 x 150 x 6 mm. <p>Funktion der Elektronik:</p> <p>Der Sensor erkennt, wenn sich eine Person dem WC nähert und lässt erst dann die Spültasten aufleuchten. Die Auslösung der Spülung erfolgt berührungslos oder auch durch eine Berührung des Tastenfeldes. Durch eine App-Programmierung kann die WC-Elektronik an individuelle Ansprüche angepasst werden.</p> <p>Programmierbare Funktionen (via Bluetooth-Schnittstelle und App):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ein- oder wassersparende Zweimengenspülung • Erkennungsbereich des Sensors • Intervall-Hygienespülung • Aktivierungszeit • Vorspülung • automatische Spülauslösung (Sicherheitsspülung) • Beleuchtungshelligkeit des Displays Auswerte-/Protokollfunktion via App, Schnittstelle zur Gebäudeleittechnik und zur Fernauslösung über kabelgebundenen Elektrotaster am Stützklappgriff <p>Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.</p>	
60TC33A +	<p>TECEsolid WC-Elektronik 6V m.berührungslos.Ausl.chrom glänzend</p> <p>Farbe: chrom glänzend</p> <p>z.B. TECEsolid WC-Elektronik mit berührungsloser Auslösung (Art.-Nr.: 9240461) oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	TEC Stk
60TC33B +	<p>TECEsolid WC-Elektronik 6V m.berührungslos.Ausl.weiß glänzend</p> <p>Farbe: weiß glänzend</p> <p>z.B. TECEsolid WC-Elektronik mit berührungsloser Auslösung (Art.-Nr.: 9240462) oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	TEC Stk
60TC33C +	<p>TECEsolid WC-Elektronik 6V m.berührungslos.Ausl.weiß matt</p> <p>Farbe: weiß matt</p> <p>z.B. TECEsolid WC-Elektronik mit berührungsloser Auslösung (Art.-Nr.: 9240463) oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	TEC Stk
60TC33D +	<p>TECEsolid WC-Elektronik 6V m.berührungslos.Ausl.Edelstahl geb.</p> <p>Farbe: Edelstahl gebürstet (geb.) (mit Anti-Fingerprint)</p> <p>z.B. TECEsolid WC-Elektronik mit berührungsloser Auslösung (Art.-Nr.: 9240464) oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	TEC Stk
60TC33E +	<p>TECEsolid WC-Elektronik 6V m.berührungslos.Ausl.schwarz matt</p> <p>Farbe: schwarz matt</p> <p>z.B. TECEsolid WC-Elektronik mit berührungsloser Auslösung (Art.-Nr.: 9240465) oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	TEC Stk
60TC34 +	<p>TECE WC-Trafo f.Elektronik</p> <p>Trafo für WC-Elektroniken inklusive Anschlusskabel Trafo für den elektrischen Anschluss der WC-Elektronik (Installationshöhe ca. 1 m Mitte Betätigungsplatte). Ein Trafo pro Betätigungsplatte anschließbar. Zur Montage in eine Unterputzdose mit Durchmesser 60 mm und Tiefe 63 mm, elektrische Anschlussspannung 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), Ausgang 12 V DC, Kabellänge 5 m</p> <p>z.B. TECE Trafo für WC-Elektronik (Art.-Nr.: 9810012) oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	TEC Stk
60TC35 +	<p>WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik Betätigungsplatte (Betätigungspl.) für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Sehr flache Betätigungsplatte mit FENIX-Oberfläche (FENIX by Arpa Industriale). Matte Soft touch Oberfläche mit Antifingerprint. Gummigepufferten Betätigungstasten, inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial. Für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen und dem TECE-Distanzrahmen. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen 220 x 150 x 5 mm <p>Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
60TC35A +	TECEvelvet WC-Betätigungspl.Castoro Ottawa Farbe: Castoro Ottawa / Beige-Braun passend zu: FENIX by Arpa Industriale z.B. TECEvelvet Betätigungsplatte (Art.-Nr.: 9240730) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC35B +	TECEvelvet WC-Betätigungspl.Grigio Londra Farbe: Grigio Londra / Anthrazit passend zu: FENIX by Arpa Industriale z.B. TECEvelvet Betätigungsplatte (Art.-Nr.: 9240731) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC35C +	TECEvelvet WC-Betätigungspl.Nero Ingo Farbe: Nero Ingo / Schwarz passend zu: FENIX by Arpa Industriale z.B. TECEvelvet Betätigungsplatte (Art.-Nr.: 9240732) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC35D +	TECEvelvet WC-Betätigungspl.Beige Arizona Farbe: Beige Arizona / Greige passend zu: FENIX by Arpa Industriale z.B. TECEvelvet Betätigungsplatte (Art.-Nr.: 9240733) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC35E +	TECEvelvet WC-Betätigungspl.Grigio Efeso Farbe: Grigio Efeso / Steingrau passend zu: FENIX by Arpa Industriale z.B. TECEvelvet Betätigungsplatte (Art.-Nr.: 9240734) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC35F +	TECEvelvet WC-Betätigungspl.Bianco Kos Farbe: Bianco Kos / Weiß passend zu: FENIX by Arpa Industriale z.B. TECEvelvet Betätigungsplatte (Art.-Nr.: 9240735) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC39 +	Blende für TECEloop Betätigungsplatten zur Betätigung von vorne oder von oben, zur Kombination mit der Betätigungseinheit aus dem TECEloop-Baukasten.  Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.	
60TC39A +	Blende TECEloop Glas weiß Glas weiß. z.B. Blende TECEloop oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC39B +	Blende TECEloop Glas schwarz Glas schwarz. z.B. Blende TECEloop oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC39F +	Blende TECEloop Glas kaffeebraun	TEC Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Glas kaffeebraun. z.B. Blende TECEloop oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
60TC39H +	Blende TECEloop Glas rubinrot Glas rubinrot. z.B. Blende TECEloop oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC39M +	Blende TECEloop Glas Steinplatte Schiefer Steinplatte Schiefer. z.B. Blende TECEloop oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC39N +	Blende TECEloop Glas abendblau Glas abendblau z.B. Blende TECEloop oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC39O +	Blende TECEloop Glas titan Glas titan z.B. Blende TECEloop oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC39P +	Blende TECEloop Glas leichtbeige Glas leichtbeige z.B. Blende TECEloop oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC39Q +	Blende TECEloop Holz Eiche Holz Eiche z.B. Blende TECEloop oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC39R +	Blende TECEloop Marmor weiß Marmor weiß z.B. Blende TECEloop oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC39S +	Blende TECEloop Beton hell Beton hell z.B. Blende TECEloop oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC46 +	WC-Fernausslösung für barrierefreies Bauen, zur Fernauslösung von TECE-Spülkästen über kabelgebundene Elektrotaster im Stützgriff oder an der Wand, passend für alle TECE-Spülkästen mit Betätigung von vorne. Zusätzliche manuelle Spülauslösung über die Einmengen-Betätigungsplatte möglich (in eigener Position).  Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.	
60TC46A +	WC-Fernausslösung TECEplanus Kabel 6V Bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> Nachrüstbare batteriebetriebene Hebevorrichtung mit Servomotor, komplett montiert aus Befestigungsbock Einstellbare Vollspülmenge 4,5 / 6 / 7,5 oder 9 Liter Wasserdichtes Batteriefach einschließlich Lithium Batterie Typ 2CR5, 6 V DC 	TEC Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. WC-Fernausslösung TECEplanus für kabelgebundene Elektrotaster 6 V Batterie oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
60TC46B +	WC-Fernausslösung TECEplanus Kabel 230/12V Bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • Elektrische Hebevorrichtung mit Servomotor, komplett montiert aus Befestigungsbock • Netzbetrieb über externen Trafo 230/12 V (in eigener Position) • Einstellbare Vollspülmenge 4,5 / 6 / 7,5 oder 9 Liter z.B. WC-Fernausslösung TECEplanus für kabelgebundene Elektrotaster 230/12 V oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC47 +	Einwurfschacht II für Reinigungswürfel (TECElux Mini, TECEsquare Glas, TECEvelvet, TECEloop und TECEnow) Zum Einwerfen von WC-Reinigungstabs in den TECE-Spülkasten. Zum Einbau von vorne. Für den flächenbündigen Einbau. Nachrüstung bei allen TECE-Betätigungen möglich. Verwendung im Nassbau ab 22 mm Wandaufbau. Höchster Wandaufbau: <ul style="list-style-type: none"> • Trockenbau: 79 mm • Nassbau: 98 mm <i>Hinweis:</i> <i>Die zu verwendenden Reinigungstabs dürfen kein Chlor und keine anderen oxidierenden Bestandteile enthalten.</i>	
60TC47A +	Einwurfschacht für Reinigungswürfel 9240951 Einwurfschacht für Reinigungswürfel (Art.-Nr.: 9240951) von TECE. Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC48 +	TECE-Einwurfschacht II für Reinigungstabs (TECElux Mini, TECEsquare Glas, TECEvelvet, TECEloop und TECEnow).	
60TC48A +	Führungsstangen für Einwurfschacht II 9820688 Führungsstangen (Art.-Nr.: 9820688) von TECE. Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC49 +	TECE-Einwurfschacht II für Reinigungstabs (TECEsquare II Metall, TECEsquare II Glas und TECEsolid).	
60TC49A +	Führungsstangen für Einwurfschacht II 9820693 Führungsstangen (Art.-Nr.: 9820693) von TECE. Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC50 +	Einwurfschacht II für Reinigungswürfel (TECEsquare II Metall, TECEsquare II Glas und TECEsolid) Zum Einwerfen von WC-Reinigungstabs in den TECE-Spülkasten. Zum Einbau von vorne. Für den flächenbündigen Einbau. Nachrüstung bei allen TECE-Betätigungen möglich. Verwendung im Nassbau ab 32 mm Wandaufbau. Höchster Wandaufbau: <ul style="list-style-type: none"> • Trockenbau: 89 mm • Nassbau: 108 mm <i>Hinweis:</i> <i>Die zu verwendenden Reinigungstabs dürfen kein Chlor und keine anderen oxidierenden Bestandteile enthalten.</i>	
60TC50A +	Einwurfschacht für Reinigungswürfel 9240952 Einwurfschacht für Reinigungswürfel (Art.-Nr.: 9240952) von TECE. Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC52 +	Trafo für 230 / 12 V Netzelektronik zu Montage in Standard UP-Dosen mit DM 60 mm, bis zu 5 Urinal- oder WC-Elektroniken anschließbar. <ul style="list-style-type: none"> • Elektrischer Anschluss: 230 V • Ausgang: 12 V DC 	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
60TC52A +	TECEplanus Trafo f.230/12 V Netzelektronik Trafo TECEplanus für 230 / 12 V Netzelektronik (Art.-Nr.: 9810003). Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC53 +	Anschlusskabel für 12 V. • Zweiadriges Anschlusskabel, Länge: 10 m	
60TC53A +	TECEplanus Anschlusskabel f.12 V Netzelektronik Anschlusskabel TECEplanus für 12 V Netzelektronik (Art.-Nr.: 9810004). Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC54 +	Funktaster • nachrüstbar für Stützklappgriffe • passend zur TECE-WC-Funklösung	
60TC54A +	TECEplanus Funktaster Funktaster TECEplanus (Art.-Nr.: 9240360). Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC55 +	Betätigungsplatte (Betätigungspl.) für Zweimengentechnik (Z.m.-t.) für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Sehr flache Kunststoffbetätigungsplatte mit gummigepufferten Betätigungsstangen, einschließlich Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial. Für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen und dem TECEnow Distanzrahmen. Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 5 mm <i>Kommentar:</i> <i>Kompatibel zum Einwurfschacht für Reinigungstabs.</i> <i>Hinweis:</i> <i>Mindestwandaufbau 23 mm im Nassbau beachten.</i>	
60TC55A +	TECEnow WC-Betätigungspl.f.Z.-m.-t.weiß TECEnow WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik Weiß (Art.-Nr.: 9240400). Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC55B +	TECEnow WC-Betätigungspl.f.Z.-m.-t.chrom glän. TECEnow WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik Chrom glänzend (Art.-Nr.: 9240401). Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC55C +	TECEnow WC-Betätigungspl.f.Z.-m.-t.chrom matt TECEnow WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik Chrom matt (Art.-Nr.: 9240402). Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC55D +	TECEnow WC-Betätigungspl.f.Z.-m.-t.schwarz TECEnow WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik schwarz (Art.-Nr.: 9240403). Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC55E +	TECEnow WC-Betätigungspl.f.Z.-m.-t.schwarz matt TECEnow WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik schwarz matt (Art.-Nr.: 9240407). Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC55F +	TECEnow WC-Betätigungspl.f.Z.-m.-t.weiß matt TECEnow WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik weiß matt (Art.-Nr.: 9240417). Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC56 +	Distanzrahmen zur Kombination mit der TECEnow Betätigungsplatte. Verwendung als Distanz-Zwischenrahmen oder für die flächenbündige Montage der TECEnow Betätigungsplatte. Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 5 mm	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
60TC56A +	TECEnow Distanzrahmen weiß TECEnow Distanzrahmen Weiß (Art.-Nr.: 9240410). Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC56B +	TECEnow Distanzrahmen chrom glän. TECEnow Distanzrahmen Chrom glänzend (glän.) (Art.-Nr.: 9240411). Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC56C +	TECEnow Distanzrahmen chrom matt TECEnow Distanzrahmen Chrom matt (Art.-Nr.: 9240412). Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC56D +	TECEnow Distanzrahmen schwarz TECEnow Distanzrahmen schwarz (Art.-Nr.: 9240415). Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC57 +	WC-Abdeckrahmen für WC-Einbaurahmen Metall-Abdeckrahmen zur Kombination mit dem WC-Einbaurahmen, zur Abdeckung von unsauberen Fliesenkanten. Tiefenverstellbarer Abdeckrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen Art.-Nr.: 9820181 von 18-33 mm)	
60TC57A +	WC-Abdeckrahmen Metall glänzend WC-Abdeckrahmen Metall chrom glänzend (Art.-Nr.: 9240645). Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC57B +	WC-Abdeckrahmen Metall matt WC-Abdeckrahmen Metall matt (Art.-Nr.: 9240643). Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC58 +	Betätigungsplatte (Betätigungspl.) für Zweimengentechnik (Z.-m.-t.) für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Extraflache Metallbetätigung mit zwei gefederten Betätigungswippen. Inklusive Betätigungsstangen, Befestigungsmaterial und Demontagewerkzeug. WC-Einbaurahmenfunktion bereits im Produkt integriert. <i>Kommentar:</i> <i>Kompatibel zum Einwurfschacht für Reinigungstabs.</i> <i>Hinweis:</i> <i>Mindestwandaufbau 30 mm im Nassbau beachten.</i>	
60TC58A +	TECESquare II Metall WC-Betätigungspl.f.Z.-m.-t.Edelst. TECESquare II Metall WC-Betätigungsplatte Edelstahl (Edelst.) gebürstet (mit Anti-Fingerprint) (Art.-Nr.: 9240830). Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC58B +	TECESquare II Metall WC-Betätigungspl.f.Z.-m.-t.chrom glän. TECESquare II Metall WC-Betätigungsplatte Chrom glänzend (glän.) (Art.-Nr.: 9240831). Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC58C +	TECESquare II Metall WC-Betätigungspl.f.Z.-m.-t.weiß TECESquare II Metall WC-Betätigungsplatte weiß (Art.-Nr.: 9240832). Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC58D +	TECESquare II Metall WC-Betätigungspl.f.Z.-m.-t.schwarz matt TECESquare II Metall WC-Betätigungsplatte schwarz matt (Art.-Nr.: 9240833). Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC58E +	TECESquare II Metall WC-Betätigungspl.f.Z.-m.-t.weiß matt	TEC Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	TECESquare II Metall WC-Betätigungsplatte weiß matt (Art.-Nr.: 9240834). Angebotenes Erzeugnis:(.....)	
60TC60	<p>+ WC-Betätigungsplatte (Betätigungspl.) für Zweimengentechnik (f.Z.-m.-t.) mit farbiger PVD-Oberfläche. Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Extraflache Metallbetätigung mit zwei gefederten Betätigungswippen, einschließlich Betätigungsstangen, Betätigungsmaterial und Demontagewerkzeug. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.</p> <p>Die PVD-Oberflächen sind farblich abgestimmt auf die TECEdrainprofile Duschprofile und auf die Armaturenkollektion von hansgrohe/AXOR. Zudem sind sie kombinierbar mit den Trendkollektionen führender Armaturenhersteller. WC-Einbaurahmenfunktion bereits im Produkt integriert.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen (BxHxT): 220 x 150 x 3 mm 	
60TC60D	<p>+ TECESquare II Metall WC-Betätigungspl.f.Z.-m.-t.PVD Gol.glä.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: Polished Gold Optic / Gold (Gol.) Optik glänzend (glä.) <p>TECESquare II Metall WC-Betätigungsplatte (Art.Nr.: 9240839). Angebotenes Erzeugnis:(.....)</p>	TEC Stk
60TC60E	<p>+ TECESquare II Metall WC-Betätigungspl.f.Z.-m.-t.PVD Chrom sw</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: Chrome schwarz gebürstet (sw) mit Anti-Fingerprint <p>TECESquare II Metall WC-Betätigungsplatte (Art.Nr.: 9240846). Angebotenes Erzeugnis:(.....)</p>	TEC Stk
60TC60F	<p>+ TECESquare II Metall WC-Betätigungspl.f.Z.-m.-t.PVD Nickel g</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: Nickel gebürstet (g) mit Anti-Fingerprint <p>TECESquare II Metall WC-Betätigungsplatte (Art.Nr.: 9240843). Angebotenes Erzeugnis:(.....)</p>	TEC Stk
60TC60G	<p>+ TECESquare II Metall WC-Betätigungspl.f.Z.-m.-t.PVD Gold geb</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: Gold Optik gebürstet (geb) mit Anti-Fingerprint <p>TECESquare II Metall WC-Betätigungsplatte (Art.Nr.: 9240847). Angebotenes Erzeugnis:(.....)</p>	TEC Stk
60TC60H	<p>+ TECESquare II Metall WC-Betätigungspl.f.Z.-m.-t.PVD RGold ge</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: Rotgold gebürstet (RGold ge) mit Anti-Fingerprint <p>TECESquare II Metall WC-Betätigungsplatte (Art.Nr.: 9240848). Angebotenes Erzeugnis:(.....)</p>	TEC Stk
60TC60I	<p>+ TECESquare II Metall WC-Betätigungspl.f.Z.-m.-t.Rusted steel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: Rusted steel <p>TECESquare II Metall WC-Betätigungsplatte Rusted steel (Art.Nr.: 9240845). Angebotenes Erzeugnis:(.....)</p>	TEC Stk
60TC61	<p>+ Pneumatische (pneum.) Fernauslösung (Fernausl.) für Uni-Spülkasten, Rohbauset Pneumatische Fernauslösung für Uni-Spülkästen zur dezentralen Betätigung des Spülkastens in Kombination mit einer manuellen TECE-Betätigungsplatte oder einer Revisionsblende. Zum Einsatz im Massiv- und Trockenbau oder Möbeleinbau.</p> <p>Bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pneumatischem Aktuator für Uni-Spülkasten • Unterputzdose • 2 m Pneumatikschlauch • 2 m Leerrohr <p>Einbautiefe: 75 mm</p>	
60TC61A	<p>+ TECEflushpoint pneum.Fernausl.f.Uni-Spülkasten</p> <p>TECEflushpoint pneumatische Fernauslösung für Uni-Spülkasten (Art.Nr.: 9240976). Angebotenes Erzeugnis:(.....)</p>	TEC Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
60TC62	<p>+ pneumatische Fernauslösung (Fernausl.) für Zweimengentechnik (Zw.me.te.), Feinbauset, mit eckiger Blende. Pneumatische Fernauslösung für TECE-Spülkästen zur dezentralen Betätigung des Spülkastens in Kombination mit einer manuellen TECE-Betätigungsplatte oder einer Revisionsblende. Zum Einsatz im Massiv- und Trockenbau oder Möbeleinbau.</p> <p>Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.</p> <p>Abmessungen (B x H x T): 95 x 95 x 5 mm</p> <p>Bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sehr flacher Design-Abdeckplatte in eckiger Ausführung • großer und kleiner Taste • sowie der pneumatischen Betätigungseinheit 	
60TC62A	<p>+ TECEflushpoint pneum.Fernausl.f.Zw.me.te.eckig weiß</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: weiß <p>TECEflushpoint pneumatische Fernauslösung für Zweimengentechnik (Art.Nr.: 9240978).</p> <p>Angebotenes Erzeugnis:(.....)</p>	TEC Stk
60TC62B	<p>+ TECEflushpoint pneum.Fernausl.f.Zw.me.te.eckig chrom glänz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: Chrom glänzend (glänz.) <p>TECEflushpoint pneumatische Fernauslösung für Zweimengentechnik (Art.Nr.: 9240979).</p> <p>Angebotenes Erzeugnis:(.....)</p>	TEC Stk
60TC62C	<p>+ TECEflushpoint pneum.Fernausl.f.Zw.me.te.eckig chrom matt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: Chrom matt <p>TECEflushpoint pneumatische Fernauslösung für Zweimengentechnik (Art.Nr.: 9240980).</p> <p>Angebotenes Erzeugnis:(.....)</p>	TEC Stk
60TC63	<p>+ pneumatische Fernauslösung (Fernausl.) für Zweimengentechnik (Zw.me.te.), Feinbauset, mit runder Blende. Pneumatische Fernauslösung für TECE-Spülkästen zur dezentralen Betätigung des Spülkastens in Kombination mit einer manuellen TECE-Betätigungsplatte oder einer Revisionsblende. Zum Einsatz im Massiv- und Trockenbau oder Möbeleinbau.</p> <p>Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.</p> <p>Abmessungen (B x H x T): 95 x 95 x 5 mm</p> <p>Bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sehr flacher Design-Abdeckplatte in runder Ausführung • großer und kleiner Taste • sowie der pneumatischen Betätigungseinheit 	
60TC63A	<p>+ TECEflushpoint pneum.Fernausl.f.Zw.me.te.rund weiß</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: weiß <p>TECEflushpoint pneumatische Fernauslösung für Zweimengentechnik (Art.Nr.: 9240981).</p> <p>Angebotenes Erzeugnis:(.....)</p>	TEC Stk
60TC63B	<p>+ TECEflushpoint pneum.Fernausl.f.Zw.me.te.rund chrom glänz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: Chrom glänzend (glänz.) <p>TECEflushpoint pneumatische Fernauslösung für Zweimengentechnik (Art.Nr.: 9240982).</p> <p>Angebotenes Erzeugnis:(.....)</p>	TEC Stk
60TC63C	<p>+ TECEflushpoint pneum.Fernausl.f.Zw.me.te.rund chrom matt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: Chrom matt <p>TECEflushpoint pneumatische Fernauslösung für Zweimengentechnik (Art.Nr.: 9240983).</p> <p>Angebotenes Erzeugnis:(.....)</p>	TEC Stk
60TC64	<p>+ pneumatische Fernauslösung (Fernausl.) für Einmengentechnik (Einme.te.), Feinbauset, mit eckiger Blende. Pneumatische Fernauslösung für TECE-Spülkästen zur dezentralen Betätigung des Spülkastens in Kombination mit einer manuellen TECE-Betätigungsplatte oder einer Revisionsblende. Zum Einsatz im Massiv- und Trockenbau oder Möbeleinbau.</p> <p>Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.</p> <p>Abmessungen (B x H x T): 95 x 95 x 5 mm</p>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Bestehend aus:

- sehr flacher Design-Abdeckplatte in eckiger Ausführung
- großer und kleiner Taste
- sowie der pneumatischen Betätigungseinheit

60TC64A + TECEflushpoint pneum.Fernausl.f.Einme.te.eckig weiß TEC **Stk**

- Farbe: weiß

TECEflushpoint pneumatische Fernauslösung für Zweimengentechnik (Art.Nr.: 9240984).

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

60TC65 + Abdeckplatte ohne Spülfunktion mit "easy fit" Befestigungsschrauben, verwendbar in Verbindung mit pneumatischer Fernauslösung, passend für alle TECE-Spülkästen.

60TC65A + TECEflushpoint Abdeckplatte TEC **Stk**

- Farbe: Edelstahl

TECEflushpoint Abdeckplatte (Art.Nr.: 9240999).

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

60TC66 + Einsteckhalter für Profilrohre z.B TECEprofil, zur Errichtung von einschaligen Trennwänden. Die Befestigung erfolgt auf massiven Rohfußböden und an massiven Wänden.

Bestehend aus:

- Doppelhalter aus beschichteten Stahl
- Befestigungsmaterial

60TC66A + TECEprofil Doppelhalter f.schmale Trennwände TEC **Stk**

TECEprofil Doppelhalter für schmale Trennwände (Art.Nr.: 9030030).

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

60TC67 + Kurzer Einsteckhalter für das Profilrohr z.B TECEprofil, zur Befestigung auf Massivwänden und Böden.

Bestehend aus:

- Einsteckhalter aus beschichteten Stahl
- Befestigungsmaterial

60TC67A + TECEprofil Einsteckhalter TEC **Stk**

TECEprofil Einsteckhalter (Art.Nr.: 9030031).

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

60TC68 + Zur Befestigung von Modulen mit einer Rahmenbreite von 320 mm in einem Winkel von 45° zu einer Massiv- oder Leichtbauwand. Es muss nur ein Schenkel an der Wand verschraubt werden.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

- Montagetraverse mit verzinkter Oberfläche, höhenverstellbar, zur Anpassung an das Fliesenraster
- verzinktem Leichtbauprofil zur Befestigung der Beplankung
- Befestigungsmaterial für die Montage an die Wand

60TC68A + TECEprofil Modulbefestigung 320 f.Wand-Eckmontage TEC **Stk**

TECEprofil Modulbefestigung 320 für Wand-Eckmontage (Art.Nr.: 9380015)

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

60TC69 + WC-Modul einschließlich "easy-fit" Betätigungsplattenmontage. Zur Befestigung an Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage

Compact 320-Spülkasten für Betätigung von vorne:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit Außengewinde R 1/2" oben, kompatibel zu Schnelladaptern
- 3-Wege Eckhahn; Absperrventil mit Spülfunktion bei montiertem Füllventil
- 7 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik; Einstellung einer 4/2 Liter Spülmenge optional möglich. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar
- schwitzwasserisoliert
- für Betätigungsplatten und WC-Armatur von z.B. TECE
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- "easy-fit" Betätigungsplattenmontage

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<ul style="list-style-type: none"> • Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar • geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109 <p>Modulrahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breite 320 mm, Bauhöhe (BH) 1120 mm • selbsttragend, pulverbeschichtet • zwei Haltebolzen und Muttern M12 • WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP • Übergangsadapter auch für waagrechten Einbau • WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen <p>Bitte separat bestellen (nicht im Lieferumfang enthalten):</p> <ul style="list-style-type: none"> • WC-Betätigungsplatte • Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage • Aufrüstset für WC-Module 320 mm (optional) 	
60TC69A +	TECEprofil WC-Modul m.Compact 320-Spülkasten BH1120mm z.B. TECEprofil WC-Modul mit Compact 320-Spülkasten, Bauhöhe 1120 mm (Art.Nr.: 9300600) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	TEC Stk
60TC70 +	Schallentkoppeltes Rohbauset zur Vorrüstung von Trockenbaumodulen mit einer Rahmenbreite von 320 mm für den Wasseranschluss. Rohbauset bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • Halteblech für Warm- und Kaltwasseranschluss • Schallschutzelemente für Wandscheiben • Befestigungsschrauben für Wandscheiben 	
60TC70A +	TECEone Aufrüstset 320 Trockenbau TECEone Aufrüstset 320 Trockenbau (Art.Nr.: 9880079) Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC71 +	Schallentkoppeltes Rohbauset zur Vorrüstung von Trockenbaumodulen mit Octa II- und Base 8-Spülkasten für den Wasseranschluss eines TECE-Dusch-WCs. Rohbauset bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • Haltebleche für Warm- und Kaltwasseranschluss • Schallschutzelemente für Wandscheiben • Befestigungsschrauben für Wandscheiben • zwei Schrauben M 12 x 20 inklusive Distanzhülsen 	
60TC71A +	TECE-Aufrüstset Trockenbau 8 cm für TECE-Dusch-WCs TECEone Aufrüstset 320 Trockenbau (Art.Nr.: 9880056) Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC72 +	Schallentkoppeltes Rohbauset zur Vorrüstung von Trockenbaumodulen mit Octa II- und Base 8-Spülkasten für den Wasseranschluss eines TECE-Dusch-WCs, tiefenverstellbar (tiefenverst.) Robauset bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • Haltebleche für Warm- und Kaltwasseranschluss • Schallschutzelemente für Wandscheiben • Befestigungsschrauben für Wandscheiben • Zwei Schrauben inklusive Distanzhülsen 	
60TC72A +	TECE-Aufrüstset Trockenbau für TECE-Dusch-WCs, tiefenverst. TECE-Aufrüstset Trockenbau 8cm (Art.Nr.: 9880082) Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC73 +	Drosselset zur Anpassung des Spül drucks für Octa II-, Base 8-, Base 320- und Compact 320-Spülkästen, Montage im Ventilsitz des Ablaufventils, Durchmesser 32-28 mm	
60TC73A +	TECE-Drosselset für Spülkästen mit einer Bautiefe bis 8,5 cm	TEC Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	TECE-Drosselset (Art.Nr.: 9820394) Angebotenes Erzeugnis:(.....)	
60TC74	+ Ventilsitz mit einstellbarer Spülstromdrossel für das Ablaufventil A 2 in Uni und Base-Spülkästen.	
60TC74A	+ TECE-Ventilsitz mit einstellbarer Spülstromdrossel TECE-Ventilsitz (Art.Nr.: 9820670) Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC75	+ Montageset für die Kombination alter Spülkästen (2003-2020) mit neuen TECE-Betätigungsplatten (ab 2021), sowie alter TECE-Betätigungsplatten (2003-2020) mit neuen Spülkästen (ab 2020).	
60TC75A	+ TECE-Befestigungsmaterial und Betätigungsstangen TECE-Befestigungsmaterial (Art.Nr.: 9820692) Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC76	+ WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage geeignet.	

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:

- Spülkasten mit integrierter Hygienespülung Kaltwasser
- komplett vorinstallierte Spüleinheit mit Hygienespülfunktion
- Mehrwege-Absperrventil mit Funktion zum Spülen der Rohrleitung vor Inbetriebnahme
- Spülkastenanschluss mit Außengewinde R 1/2" oben, zum Spülen der Kaltwasserleitung, kompatibel zu Schnelladaptern
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik; Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar
- Schwitzwasserisoliert
- Für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armaturen
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- "easy fit" Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- Netzanschluss mit Trafo inklusive Anschlusskabel
- Füllstandsensor, schützt vor Rückstau im Spülkasten
- Spülstromdrossel einstellbar ohne Demontage des Ablaufventils

Bedienung:

- lokal via Bluetooth-Schnittstelle über TECE App Smartconnect
- zentral und ortsunabhängig via Ethernet oder WLAN-Schnittstelle über TECE Smartconnect Web Anwendung, optional über GLT-Schnittstelle
- Einstellen der Spülintervalle oder Spültage in Kombination mit der Spülmenge
- Einstellen von Temperaturen für ein temperaturgeführtes Spülen
- Protokollierung der Spülhistorie

Modulrahmen:

- selbsttragend, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- WC-Anschlussbox inklusive Rohbauschutz, mit Abzweigdose und Abdeckung für Trafo

Erstellung einer erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe, gemäß DIN 18040 / ÖNORM B1600 (Barrierefreies Bauen) möglich.

Bitte separat bestellen:

- TECE-Gateway (Best.-Nr. 9810013)

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage
- Anschlusskabel für Gebäudeleittechnik (optional)
- TECE-Aufrüstset Trockenbau für TECE-Dusch-WCs (optional)

60TC76A + TECEprofil WC-Modul m.Uni-Spülk.Hygienesp. KW BH1120mm **TEC** **Stk**

z.B. TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, mit integrierter Hygienespülfunktion Kaltwasser,
Bauhöhe 1120 mm (Art.Nr.: 9300105) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

60TC77 + WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerrwände und als Vorwand- oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage geeignet.

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:

- Spülkasten mit integrierter Hygienespülung
- komplett vorinstallierte Spüleinheit mit Hygienespülfunktion
- Mehrwege-Absperrventile mit Funktion zum Spülen der Rohrleitungen vor Inbetriebnahme
- zwei Spülkastenanschlüsse mit Außengewinde R 1/2" oben, zum Spülen von Warm- und Kaltwasserleitungen (2 x Kaltwasser möglich), kompatibel zu Schnelladaptern
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik; Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- Schwitzwasserisoliert
- Für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armaturen
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- "easy fit" Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- Netzanschluss mit Trafo inklusive Anschlusskabel
- Füllstandsensor, schützt vor Rückstau im Spülkasten
- Spülstromdrossel einstellbar ohne Demontage des Ablaufventils

Bedienung:

- lokal via Bluetooth-Schnittstelle über TECE App Smartconnect
- zentral und ortsunabhängig via Ethernet oder WLAN-Schnittstelle über TECE Smartconnect Web Anwendung, optional über GLT-Schnittstelle
- Einstellen der Spülintervalle oder Spültage in Kombination mit der Spülmenge
- Einstellen von Temperaturen für ein temperaturgeführtes Spülen
- Protokollierung der Spülhistorie

Modulrahmen:

- selbsttragend, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- WC-Anschlussbox inklusive Rohbauschutz, mit Abzweigdose und Abdeckung für Trafo

Erstellung einer erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe, gemäß DIN 18040 / ÖNORM B1600 (Barrierefreies Bauen) möglich.

Bitte separat bestellen:

- TECE-Gateway (Best.-Nr. 9810013)
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage
- Anschlusskabel für Gebäudeleittechnik (optional)
- TECE-Aufrüstset Trockenbau für TECE-Dusch-WCs (optional)

60TC77A + TECEprofil WC-Modul m.Uni-Spülk.Hygienesp.WW+KW BH1120mm **TEC** **Stk**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, mit integrierter Hygienespülfunktion Warm- und Kaltwasser, Bauhöhe 1120 mm (Art.Nr.: 9300104) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:(.....)	
60TC78	<p>+ WC-Modul einschließlich "easy-fit" Betätigungsplattenmontage. Zur Befestigung an Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage Octa II-Spülkasten (Spülk.) 8 cm für Betätigung von vorne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft • Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt • Spülkastenanschluss mit Außengewinde R 1/2" oben, kompatibel zu Schnelladaptern • 7 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5 Liter • Spülmenge jederzeit einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik; • Einstellung einer 4/2 Liter Spülmenge optional möglich. • schwitzwasserisoliert • für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur • als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar • "easy fit" Betätigungsplattenmontage • Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar • geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN4109 <p>Modulrahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • selbsttragend, pulverbeschichtet • zwei Haltebolzen und Muttern M 12 • WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP, einschließlich Bauschutzstopfen • WC-Anschlussgarnitur DN 90 • geeignet für Fußbodenaufbauten bis 20 cm • Keramik Befestigungsabstand 180 oder 230 mm <p>Bitte separat bestellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen) • Befestigung für die Vorwand- Eck- oder Holzständermontage (optional) • TECE-Aufrüstset Trockenbau 8 cm für TECE-Dusch-WCs (optional) 	
60TC78A	<p>+ TECEprofil WC-Modul mit Octa II-Spülk. 8cm, Bauhöhe 1120mm</p> <p>TECEprofil WC-Modul mit Octa II-Spülkasten 8 cm, Bauhöhe 1120 mm (Art.Nr.: 9300505) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:(.....)</p>	TEC Stk
60TC80	<p>+ Betätigungsplatte (Betätigungspl.) mit strukturierter Oberfläche für Spülkasten zur Betätigung von vorne und von oben. Sehr flache Edelstahl-Betätigungsplatte mit gummigepufferten Betätigungstasten, einschließlich Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial. Betätigungsplatte verdeckt verschraubbar. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs. Abmessungen (BxHxT): 220 x 150 x 6 mm</p>	
60TC80A	<p>+ TECESolid Betätigungspl.2M.Bronze gebürstet Raute</p> <p>Farbe: Bronze gebürstet mit Rautenstruktur TECESolid Betätigungsplatte (Art.-Nr.: 9240435) Angebotenes Erzeugnis:(.....)</p>	TEC Stk
60TC80B	<p>+ TECESolid Betätigungspl.2M.Messing gebürstet Raute</p> <p>Farbe: Messing gebürstet mit Rautenstruktur TECESolid Betätigungsplatte (Art.-Nr.: 9240436) Angebotenes Erzeugnis:(.....)</p>	TEC Stk
60TC80C	<p>+ TECESolid Betätigungspl.2M.Nickel gebürstet Linie</p> <p>Farbe: Messing gebürstet mit Linienstruktur TECESolid Betätigungsplatte (Art.-Nr.: 9240437) Angebotenes Erzeugnis:(.....)</p>	TEC Stk
60TC80D	<p>+ TECESolid Betätigungspl.2M.Graphit gebürstet Linie</p>	TEC Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Farbe: Graphit gebürstet mit Linienstruktur TECESolid Betätigungsplatte (Art.-Nr.: 9240438) Angebotenes Erzeugnis:(.....)	
60TC81	+ Betätigungsplatte (Betätigungspl.) für Spülkästen zur Betätigung von vorne und von oben. Flache Glasbetätigung mit zwei gefederten Betätigungswippen, einschließlich Betätigungsstangen, Befestigungsmaterial und Demontagewerkzeug. Für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen und dem Distanzrahmen. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs. Abmessungen (BxHxT): 220 x 150 x 7 mm	
60TC81A	+ TECESquare II Betätigungspl.2M.Glas weiß satiniert Farbe: Glas weiß satiniert TECESquare II Betätigungsplatte (Art.-Nr.: 9240824) Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC81B	+ TECESolid Betätigungspl.2M.Glas schwarz satiniert Farbe: Glas schwarz satiniert TECESquare II Betätigungsplatte (Art.-Nr.: 9240825) Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC81C	+ TECESolid Betätigungspl.2M.Glas signalgrau satiniert Farbe: Glas signalgrau satiniert TECESquare II Betätigungsplatte (Art.-Nr.: 9240826) Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC81D	+ TECESolid Betätigungspl.2M.Glas sandbeige satiniert Farbe: Glas sandbeige satiniert TECESquare II Betätigungsplatte (Art.-Nr.: 9240827) Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC82	+ Pneumatische Fernauslösung (pneum.Fernausl.) für Spülkästen (f.Spülk.) mit Ablaufventil A 5 zur dezentralen Betätigung des Spülkastens in Kombination mit einer manuellen Betätigungsplatte oder einer Revisionsblende. Zum Einsatz im Massiv- und Trockenbau oder Möbeleinbau. Rohbauset für Einbautiefe 75 mm. Bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • pneumatischem Aktuator für Spülkasten • Unterputzdose • 2 m Pneumatikschlauch • 2 m Leerrohr <i>Achtung: Nur in Kombination mit pneumatischer Fernauslösung Feinbauset z.B. TECEflushpoint 9240978-9240984 (nicht im Lieferumfang enthalten)</i>	
60TC82A	+ TECEflushpoint pneum.Fernausl.f.Spülk.m.Ventil A 5 Rohbauset TECEflushpoint pneumatische Fernauslösung für Spülkasten mit Ablaufventil A 5 Rohbauset (Art.-Nr.: 9240977) Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC83	+ Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung zur Kombination mit der Ventileinheit, für Urinalspülergehäuse U 2; verdeckt verschraubbar. Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygiene-Intervallspülung per APP einstellbar. Bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • flache verschraubbare Abdeckblende mit Sensorfeld • Befestigungsmaterial Für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem Einbaurahmen. <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen (BxHxT): 100 x 150 x 7 mm <i>Achtung: nicht im Lieferumfang enthalten:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Ventileinheit • Einbaurahmen 	
60TC83A	+ TECEfilo Sensorblende Glas weiß	TEC Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Farbe: weiß TECEfilo Sensorblende Glas (Art.-Nr.: 9242064) Angebotenes Erzeugnis:(.....)	
60TC83B +	TECEfilo Sensorblende Glas schwarz Farbe: schwarz TECEfilo Sensorblende Glas (Art.-Nr.: 9242065) Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC84 +	Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung zur Kombination mit der Ventileinheit, für Urinalspülergehäuse U 2; verdeckt verschraubbar. Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygiene-Intervallspülung per APP einstellbar. Bestehend aus: <ul style="list-style-type: none">• flache verschraubbare Abdeckblende mit Sensorfeld• Befestigungsmaterial Für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem Einbaurahmen. <ul style="list-style-type: none">• Abmessungen (BxHxT): 100 x 150 x 5 mm Achtung: nicht im Lieferumfang enthalten: <ul style="list-style-type: none">• Ventileinheit• Einbaurahmen	
60TC84A +	TECEfilo Sensorblende Kunststoff weiß Farbe: weiß TECEfilo Sensorblende Kunststoff (Art.-Nr.: 9242066) Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC84B +	TECEfilo Sensorblende Kunststoff Chrom glänzend Farbe: Chrom glänzend TECEfilo Sensorblende Kunststoff (Art.-Nr.: 9242067) Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC85 +	Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung zur Kombination mit der Ventileinheit, für Urinalspülergehäuse U 2; verdeckt verschraubbar. Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygiene-Intervallspülung per APP einstellbar. Bestehend aus: <ul style="list-style-type: none">• flache verschraubbare Abdeckblende mit Sensorfeld• Befestigungsmaterial• Abmessungen (BxHxT): 100 x 150 x 4 mm Achtung: Ventileinheit nicht im Lieferumfang enthalten.	
60TC85A +	TECEfilo Sensorblende Edelstahl gebürstet Anti-Fingerprint Farbe: Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint) TECEfilo Sensorblende Edelstahl (Art.-Nr.: 9242068) Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC86 +	Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung zur Kombination mit der Ventileinheit, für Urinalspülergehäuse U 2; verdeckt verschraubbar. Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygiene-Intervallspülung per APP einstellbar. Bestehend aus: <ul style="list-style-type: none">• flache verschraubbare Abdeckblende mit Sensorfeld• Befestigungsmaterial• Abmessungen (BxHxT): 100 x 150 x 6 mm Achtung: Ventileinheit nicht im Lieferumfang enthalten	
60TC86A +	TECEfilo-Solid Sensorblende weiß glänzend	TEC Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Farbe: weiß glänzend TECEfilo-Solid Sensorblende (Art.-Nr.: 9242072) Angebotenes Erzeugnis:(.....)	
60TC86B +	TECEfilo-Solid Sensorblende weiß matt Farbe: weiß matt TECEfilo-Solid Sensorblende (Art.-Nr.: 9242073) Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC86C +	TECEfilo-Solid Sensorblende Edelstahl gebürstet Farbe: Edelstahl gebürstet TECEfilo-Solid Sensorblende (Art.-Nr.: 9242074) Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC86D +	TECEfilo-Solid Sensorblende Edelstahl gebürstet Anti-Finger Farbe: Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint) TECEfilo-Solid Sensorblende (Art.-Nr.: 9242075) Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC86E +	TECEfilo-Solid Sensorblende Chrom glänzend Farbe: Chrom glänzend TECEfilo-Solid Sensorblende (Art.-Nr.: 9242076) Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC86F +	TECEfilo-Solid Sensorblende Schwarz matt Farbe: Schwarz matt TECEfilo-Solid Sensorblende (Art.-Nr.: 9242077) Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC87 +	Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung zur Kombination mit der Ventileinheit, für Urinalspülergehäuse U 2; mit FENIX NTM Oberflächen (FENIX® by Arpa Industriale); verdeckt verschraubbar. Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygiene-Intervallspülung per APP einstellbar. Bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • flache verschraubbare Abdeckblende mit Sensorfeld • Befestigungsmaterial • Abmessungen (BxHxT): 100 x 150 x 5 mm <i>Achtung: Ventileinheit nicht im Lieferumfang enthalten</i>	
60TC87A +	TECEfilo-Velvet Sensorblende Weiß Farbe: Weiß TECEfilo-Velvet Sensorblende (Art.-Nr.: 9242081) Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC87B +	TECEfilo-Velvet Sensorblende Schwarz Farbe: Schwarz TECEfilo-Velvet Sensorblende (Art.-Nr.: 9242082) Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC87C +	TECEfilo-Velvet Sensorblende Beige-Braun Farbe: Beige-Braun TECEfilo-Velvet Sensorblende (Art.-Nr.: 9242083) Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC87D +	TECEfilo-Velvet Sensorblende Greige	TEC Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Farbe: Greige TECEfilo-Velvet Sensorblende (Art.-Nr.: 9242084) Angebotenes Erzeugnis:(.....)	
60TC87E +	TECEfilo-Velvet Sensorblende Anthrazit Farbe: Anthrazit TECEfilo-Velvet Sensorblende (Art.-Nr.: 9242085) Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC87F +	TECEfilo-Velvet Sensorblende Steingrau Farbe: Steingrau TECEfilo-Velvet Sensorblende (Art.-Nr.: 9242086) Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC88 +	Magnetventil 7,2 V-Batterie mit Schmutzfilter; einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar. Zur Kombination mit der Sensorblende und dem Druckspüler U 2, einschließlich Batterie 7,2 V (2 x R6 - AA (3,6 V)).	
60TC88A +	TECEfilo Ventileinheit 7,2V-Batterie TECEfilo Ventileinheit 7,2 V-Batterie (Art.-Nr.: 9242091) Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk
60TC89 +	Magnetventil 230 / 12 V mit Schmutzfilter; einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar. Zur Kombination mit der Sensorblende und dem Druckspüler U 2.	
60TC89A +	TECEfilo Ventileinheit 230/12V-Netz TECEfilo Ventileinheit 230/12V-Netz (Art.-Nr.: 9242092) Angebotenes Erzeugnis:(.....)	TEC Stk