

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 022 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauproekte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen:

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen oder z.B. bei Erarbeiten ausgehoben werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 3,2 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländeniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.

22

Dachdeckerarbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemeines:

Alle Leistungen gelten für Dachneigungen bis 45 Grad.

Die Preise für die Deckung gelten ohne Unterschied, ob mit oder ohne Unterdach beziehungsweise Unterspannung.

2. Windlast - Berechnung:

Die Windlast-Berechnung gemäß ÖNORM erfolgt durch den Auftraggeber.

Eine vereinfachte grafische Darstellung (z.B. Dachdraufsicht M 1:100 mit einer Darstellung der Windlastbereiche) der Dachfläche wird vom Auftraggeber beigestellt.

Die Ausführung (Dimensionierung) und die Art der systemgerechten Befestigung für die jeweiligen Dachflächen erfolgt nach Wahl des Auftragnehmers.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die

Einheitspreise einkalkuliert:

- Gerüste (z.B. Arbeitsgerüste, Aufstiegshilfen) bis 3,2 m
- bei Arbeitshöhen über 3,2 m alle Erschwernisse, einschließlich etwaigem erhöhtem Aufwand für den Materialtransport
- Ausstiegsfenster mit einer Einscheiben-Sicherheitsverglasung und Einbaurahmen

4. Farben:

4.1 Standardfarben:

Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) aus der Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

4.2 Sonderfarben:

Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) aus der Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht (Aufzahlungen).

5. Edelstahl (NIRO):

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) zu verstehen.

6. Skizze:

Im Folgenden wird der Begriff Skizze für die einfachste Darstellungsmöglichkeit (z.B. Zeichnung, Plan) verwendet.

7. Abkürzungen:

- ED für Einfachdeckungen
- DD für Doppeldeckungen

8. Deckregeln:

Für die Ausführung der Dachdeckerarbeiten gelten die von der Bundesinnung der Dachdecker herausgegebenen Deckregeln (erhältlich bei der Bundesinnung der Dachdecker, 1040 Wien, Schaumburggasse 20/6) und die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.

Kommentar:

Für gebrauchtes, im Dachboden gelagertes Deckungsmaterial wird bei vorhandenem Unterdach oder vorhandener Unterspannung eine Aufzählung für die Erschwernis des Transportes auf das Dach verrechnet.

Sicherheits- und Schutzeinrichtungen für spätere Arbeiten sind in der LG 25 beschrieben.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Dachneigungen über 60 Grad
- Maßnahmen zur Befestigung von Solar- und Fotovoltaik-Halterungen
- Instandsetzungsarbeiten

Etwa erforderliche Schutzgerüste sind in der LG 04 beschrieben. Schalungen, Trag- und Konterlattungen sind in der LG 36 (Zimmermeisterarbeiten) beschrieben. Sanierungen von gemauerten Fangköpfen sind mit der LG 14 auszuschreiben.

Literaturhinweise (z.B.):

- ÖNORM A 2050: Vergabe von Aufträgen über Leistungen - Ausschreibung, Angebot, Zuschlag
- ÖNORM B 1991-1-3: Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke/Windlasten
- ÖNORM B 1991-1-4: Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke/Windlasten
- ÖNORM B 2107-1: Umsetzung des Bauarbeiterkoordinationsgesetzes (BauKG)
- ÖNORM B 2107-2: Umsetzung des Bauarbeiterkoordinationsgesetzes (BauKG)
- ÖNORM B 2107-3: Umsetzung des Bauarbeiterkoordinationsgesetzes (BauKG)
- ÖNORM B 2110: Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauwesen
- ÖNORM B 2118: Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten
- ÖNORM B 2219: Dachdeckerarbeiten – Werkvertragsnorm
- ÖNORM B 3418: Planung und Ausführung von Schneefangsystemen
- ÖNORM B 3419: Planung und Ausführung von Dacheindeckungen und Wandverkleidungen

- ÖNORM EN 354: Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Verbindungsmitte
- ÖNORM EN 355: Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Falldämpfer
- ÖNORM EN 362: Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Verbindungselemente
- ÖNORM EN 364: Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Prüfverfahren
- ÖVE/ÖNORM E 8049-1: Blitzschutz baulicher Anlagen - Allgemeine Grundsätze
- BGBI: ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, Bauarbeitenkoordinationsgesetz, Bauarbeitererschutzverordnung

22D1 + Schutzeinrichtungen (BRAMAC)

Version: 2018-08

Im Folgenden ist das Einbauen und Liefern von Schutzeinrichtungen beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

22D101 + Dachschutzblenden auf- und abbauen.

22D101A + Dachschutzblenden n.W. AN

Dachschutzblenden nach Wahl des Auftragnehmers.

Kommentar:

Baustelleneinrichtung:

Positionen für die Baustelleneinrichtungen sind aus der Leistungsgruppe 01 "Baustellengemeinkosten-Einrichtung" auszuwählen.

Kommentar:

Weitere Positionen für Abtragungsarbeiten, Vordeckungen und Unterspannungen sind in der LB-H LG 22 zu finden.

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D2 + Dachsicherungssystem (BRAMAC)

Version: 2020-10

Im Folgenden ist das Einbauen und Liefern von Dachsicherungssystemen beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

22D201 + Sicherheitsdachhaken aus feuerverzinktem Stahl, polyesterbeschichtet, als Anschlagpunkt zum Anbringen der persönlichen Schutzausrüstung und zum Einhängen von Dachleitern. Die Befestigung des Hakens erfolgt auf verzinktem C-Profil 1250 x 100 x 20 x 3 mm (L/B/H/S) aus

Stahlblech, mittels verdrehssicherer Schraube M 8 x 16 und Mutter. Die Befestigung der Schienen erfolgt über zwei Sparren oder Konterlatten mittels jeweils zwei Schrauben 8 x 140/80 (Durchmesser x Gesamtlänge/Gewindelänge). Bei Ausführung mit Konterlattung muss diese jeweils zusätzlich mit zwei Schrauben 8 x 140/80 befestigt werden. Die obere Überdeckung des Hakens erfolgt mit einem auf das jeweilige Dachsteinmodell abgestimmten Hakenstein.

Der Sicherheitsdachhaken entspricht sowohl der ÖNorm EN 517 als auch der EN 795. Die Anzahl der Sicherheitsdachhaken pro Dach erfolgt nach den Angaben des Planungskoordinators oder des SiGe-Plans.

Sicherheitsdachhaken liefern und montieren.

22D201A + SicherheitsDachHaken (Typ B)

Sicherheitsdachhaken einschließlich Befestigungsschiene, Befestigungsschrauben und Sicherheitsdachstein (modellbezogen verfügbar) entsprechend der ÖNorm EN 517 (Typ B) und EN 795 zur Anbringung der persönlichen Schutzausrüstung oder zum Einhängen einer Dachleiter.

z.B. BRAMAC SicherheitsDachHaken (Typ B) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D3 + Unterdeck- und Unterspannbahnen (BRAMAC)

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Einbauen und Liefern von Unterdeck- und Unterspannbahnen beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

22D304 + Unterdeckbahn, diffusionsoffen, verschweißbar, schlagregensicher, für erhöht regensichere Unterdächer

- Flächenmasse von mindestens 350 g/m²
- sd-Wert < = 0,3 m
- Wasserdichtheit: 10000 mm
- Reißfestigkeit längs 350 N, quer 430 N
- Nagelausreißfestigkeit längs 300 N, quer 250 N
- verschweißbar, per Heißluftfön oder Quellschweißmittel

z.B. BRAMAC Divoroll Premium 350 Unterdeckbahn oder Gleichwertiges.

22D304A + Divoroll Premium 350

Als Unterdeckbahn auf die Schalung verlegt.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D305 + Unterdeck- und Unterspannbahn, diffusionsoffen, mit 2 Klebestreifen in der Längsrichtung für winddichte Ausführung.

- Flächenmasse von mindestens 330 g/m²
- mit verzinkten Breitkopfstiften verdeckt genagelt
- sd-Wert < = 0,03 m
- Wasserdichtheit: > 5000 mm
- Reißfestigkeit längs 650 N, quer 550 N
- Nagelausreißfestigkeit längs 650 N, quer 720 N

z.B. BRAMAC Divoroll Premium Top Plus 330 (grün) als UNTERDECK- und UNTERSPANNBAHN oder Gleichwertiges.

22D305A + Unterdeckbahn Divoroll Premium Top Plus 330

Als Unterdeckbahn auf die Schalung verlegt.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D305B + Unterspannbahn Divoroll Premium Top Plus 330

Als Unterspannbahn auf die Sparren verlegt.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D306 + Unterdeck- und Unterspannbahn, diffusionsoffen, mit 2 Klebestreifen in der Längsrichtung für winddichte Ausführung.

- Flächenmasse von mindestens 230 g/m²
- mit verzinkten Breitkopfstiften verdeckt genagelt
- sd-Wert < = 0,03 m
- Wasserdichtheit: >3000 mm
- Reißfestigkeit längs 550 N, quer 500 N
- Nagelausreißfestigkeit mindestens 450 N

z.B. BRAMAC Divoroll Top Plus 230 (grün) UNTERDECK- oder UNTERSPANNBAHN oder Gleichwertiges.

22D306A + Unterdeckbahn Divoroll Top Plus 230

Als Unterdeckbahn auf die Schalung verlegt.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D306B + Unterspannbahn Divoroll Top Plus 230

Als Unterspannbahn direkt auf die Sparren verlegt.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D307 + Unterdeck- und Unterspannbahn, diffusionsoffen, mit 2 Klebestreifen in der Längsrichtung für winddichte Ausführung.

- Flächenmasse von mindestens 180 g/m²
- mit verzinkten Breitkopfstiften verdeckt genagelt
- sd-Wert < = 0,04 m
- Wasserdichtheit: >4000 mm
- Reißfestigkeit längs 300 N, quer 270 N
- Nagelausreißfestigkeit längs 230 N, quer 280 N

z.B. BRAMAC Elite-2S 180 (grün) UNTERDECK- oder UNTERSPPANNAH oder Gleichwertiges.

22D307A + Unterdeckbahn Elite-2S 180

Als Unterdeckbahn auf die Schalung verlegt.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D307B + Unterspannbahn Elite-2S 180

Als Unterspannbahn direkt auf die Sparren verlegt.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D308 + Unterdeck- und Unterspannbahn, diffusionsoffen, mit 2 Klebestreifen in der Längsrichtung für winddichte Ausführung,

- Flächenmasse von mindestens 145 g/m²
- mit verzinkten Breitkopfstiften verdeckt genagelt
- sd-Wert < = 0,03 m
- Wasserdichtheit > 3000 mm
- Reißfestigkeit längs 250 N, quer 230 N
- Nagelausreißfestigkeit mindestens 180 N

z.B. BRAMAC Divoroll Kompakt + 2S 145 (grün) UNTERDECK- oder UNTERSPPANNAH oder Gleichwertiges.

22D308A + Unterdeckbahn Divoroll Kompakt + 2S 145

Als Unterdeckbahn auf die Schalung verlegt.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D308B + Unterspannbahn Divoroll Kompakt + 2S 145

Als Unterspannbahn direkt auf die Sparren verlegt.
Angetenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D310 + Unterdeck- und Unterspannbahn, diffusionsoffen, nageldicht, mit 2 Klebestreifen in der Längsrichtung für winddichte Ausführung.

- Flächenmasse von mindestens 290 g/m²
- mit verzinkten Breitkopfstiften verdeckt genagelt
- sd-Wert < = 0,15 m
- Wasserdichtheit >= 10.000 mm
- Reißfestigkeit längs 380 N, quer 300 N
- Nagelausreißfestigkeit längs 230 N, quer 300 N
- Nageldichtheit gemäß ÖNorm B 3647

z.B. BRAMAC Divoroll Comfort 4D 290 (grün) UNTERDECK- oder UNTERSPANNBAHN oder Gleichwertiges.

22D310A + Unterdeckbahn BRAMAC Divoroll Comfort 4D 290

Als Unterdeckbahn auf die Schalung verlegt.
Angetenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D310B + Unterspannbahn BRAMAC Divoroll Comfort 4D 290

Als Unterspannbahn direkt auf die Sparren verlegt.
Angetenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D313 + Aufzahlung (Az) auf Unterdeck- und Unterspannbahn (Unterdeck-/Untersp.), für regensichere Ausführung von Unterdächern durch Verlegung eines Butyl-Nageldichtbandes unter der Konterlattung.

BRAMAC Butyl Nagelband.

22D313A + Az Unterdeck-/Untersp.f.Nageldicht (Butyl)

Butylnagelband, 50 mm breit, 2-seitig klebend, Länge 25 m.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

LB-HB-022+ABK-022 Preisangaben in EUR

- 22D314 + Aufzahlung (Az) auf Unterdeck- und Unterspannbahn (Unterdeck-/Untersp.), für regensichere Ausführung von Unterdächern durch Aufbringen eines 1-Komponenten PUR-Klebstoffes zwischen Konterlattung und Vordeckbahn.
BRAMAC Dichtmasse Konterlattung.
- 22D314A + **Az Unterdeck-/Untersp.f.Nageldicht (PUR-Klebstoff)**
1-Komponenten PUR-Klebstoff.
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 22D315 + Aufzahlung (Az) auf Unterdeck- und Unterspannbahn (Unterdeck-/Untersp.), für regensichere Ausführung von Unterdächern durch Verkleben (verkl.) der Querstöße mittels eines 1-Komponenten PUR-Klebstoffes zwischen den Vordeckbahnen.
BRAMAC Anschlusskleber.
- 22D315A + **Az Unterdeck-/Untersp.f.Querstöße verkl.(PUR-Klebstoff)**
1-Komponenten PUR-Klebstoff (PUR.Klebst.).
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 22D316 + Aufzahlung (Az) auf Unterdeck- und Unterspannbahn (Unterdeck-/Untersp.), für regensichere Ausführung von Unterdächern durch Verlegung eines Polypropylenvlies mit eingewebten Superabsorbern unter der Konterlattung.
BRAMAC Super Absorber Nageldichtband.
- 22D316A + **Az Unterdeck-/Untersp.f.Nageldicht m.Superabsorbern**
Super Absorber Nageldicht, 50 bzw. 75 mm breit, Länge 30 m.
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 22D317 + Aufzahlung (Az) auf Unterdeckbahn, für das Anarbeiten vorgefertigter Durchgangsmanschetten aus TPU mittels Heißluftfön oder Quellschweißmittel an runde Durchgänge für DN 90 bis DN 125.
BRAMAC Durchgangsmanschette Premium WU.
- 22D317A + **Az Unterdeckbahn f.vorgefertigte Durchgangsmanschette**
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 22D318 + Aufzahlung (Az) auf Unterdeckbahn, für das Anarbeiten vorgefertigter Außen- und Innenecke mittels Heißluftfön oder Quellschweißmittel.
BRAMAC Außen- und Innenecke Divoroll Premium 350.
- 22D318A + **Az Unterdeckbahn f.vorgefertigte Außen- u.Innenecke**
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 22D320 + Aufzahlung (Az) auf Unterdeckbahn, für Ausführung mit erhöhter Regensicherheit. Verschweißung mittels Quellschweißmittel durch Aufbringung mit Pinselflasche im Überdeckungsbereich.
WITEC Quellschweißmittel Divoroll Premium 350.

22D320A + Az Unterdeckbahn f.Quellschweißmittel

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 22D321 + Aufzahlung (Az) auf Dachbahn Divoroll Premium Top 330, Divoroll Top Plus 230, Elite-2S 180, Divoroll Comfort 4D 290), für das Herstellen diffusionsdichter Verklebung von Unterdeck-, Unterspannbahnen und Dampfsperren mittels Klebeband armiert, UV-beständige PE Spezialfolie.**

22D321A + Az Unterdeck-/Untersp.f.Verklebung armiert 60mm

- Länge: 25 m
- Breite: 60 mm

BRAMAC Climatape 60 mm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D321B + Az Unterdeck-/Untersp.f.Verklebung armiert 120mm

- Länge: 25 m
- Breite: 120 mm

BRAMAC Climatape 120 mm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 22D322 + Aufzahlung (Az) auf Unterdeckbahn Divoroll Comfort 4D 290 für das Herstellen von wind- und regendichten Überlappungen und Bauwerkskörperanschlüssen mittels Klebemasse aus modifizierten Acryl-Polymerdispersionen.**

BRAMAC Divofix Universal-K

22D322A + AZ Unterdeckbahn Verklebung mit mod.Acryl-Polymerdispersion

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 22D323 + Aufzahlung (Az) auf Unterdeckbahn für das Anarbeiten vorgefertigter Außenecken mittels Heißluftfön oder Quellschweißmittel**

BRAMAC Fertigecke Divoroll Premium 350

22D323A + Az Unterdeckbahn f.vorgefertigte Außenecken

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 22D324 + Aufzahlung (Az) auf Unterdeckbahn für Einbau eines Unterdachlüfter-Elements für die Entlüftung von Dachbodenräumen/Spitzböden nach außen.**

22D324A + Az Unterdeckbahn f.Dachbodenentlüftung

BRAMAC Unterdachlüfter

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 22D325 + Aufzahlung (Az) auf Unterdeckbahn für das Herstellen von dichten Anformungen an runde, eckige und unebene Durchdringungen mittels Aluminium Verbund Klebeband mit flächiger Butylklebeschicht und 2-teiliger Release-Folie
BRAMAC Flexiroll Alu
- 22D325A + **Az Unterdeckbahn Anformung an Dachdurchdringungen**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 22D4 + **Deckung mit Betondachsteinen (BRAMAC)**

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Einbauen und Liefern von Deckungen mit Betondachsteinen beschrieben.

Abrechnung der Dachfläche ohne Zuschläge:

In den Positionen der Dachdeckung wird nur das Ausmaß ohne Zuschläge abgerechnet. Zuschläge gemäß ÖNORM (z.B. für Firste, Grate, Traufen) werden in eigenen Positionen abgegolten. Öffnungen unter 4,0 m² Einzelfläche werden hohl für voll abgerechnet, dafür entfallen die Zuschläge.

Umsäumungen:

Mit den Positionen für ÖNORM-Zuschläge ist bei Dachdeckungen das Befestigen des Dachmaterials nach ÖNORM abgegolten.

Zubehör, Dachdeckung, Formsteine:

Die Dachdeckung, Formsteine und Zubehör sind vom gleichen Erzeuger und System. Müssen andere Erzeugnisse mit verwendet werden, ist das in die betreffende Bieterlücke „Angetriebenes Erzeugnis“ eingetragen.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 22D403 + Betondachsteindeckung auf vorbereiteter Lattung trocken gehängt.

- 22D403B + **Betondachstein Classic profiliert glatt**

Mit profilierten, glatten Dachsteinen, mit Protector Plus und Novo Oberfläche.

- Gewicht: 4,20 kg

z.B. BRAMAC CLASSIC 330 x 420 mm oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D403D + Betondachstein Montero profiliert granuliert

Mit profilierten, granulierten Dachsteinen, mit Protector und Novo Oberfläche.

- Gewicht: 4,30 kg

z.B. BRAMAC MONTERO 330 x 420 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D403E + Betondachstein Adria profiliert

Mit profilierten, glatten Dachsteinen.

Gewicht: 4,6 kg

z.B. BRAMAC-ADRIA 333 x 420 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D403F + Betondachstein Dolomit profiliert glatt

Mit profilierten, glatten Dachsteinen, mit Protector Plus Oberfläche.

Gewicht: 4,4 kg

z.B. BRAMAC-DOLOMIT 333 x 420 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D403G + Betondachstein Donau profiliert glatt

Mit asymmetrisch profilierten, glatten Dachsteinen, mit Protector und Novo Oberfläche.

Gewicht: 4,4 kg

z.B. BRAMAC-DONAU 332 x 420 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D403H + Betondachstein Markant profiliert glatt

Mit markant profilierten glatten Dachsteinen mit Novo Oberfläche.

Gewicht: 4,4 kg

z.B. BRAMAC-MARKANT 330 x 420 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D403I + Betondachstein Markant profiliert glatt prot.plus

Mit markant profilierten glatten Dachsteinen, mit Protector Plus und Novo Oberfläche.

Gewicht: 4,4 kg

z.B. BRAMAC-MARKANT 330 x 420 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D403J + Betondachstein Tegalit eben glatt

Mit ebenen glatten Dachsteinen, mit Protector Plus Oberfläche.

Gewicht: 5,2 kg

z.B. BRAMAC-TEGALIT 330 x 420 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D403K + Betondachstein Reviva eben glatt

Mit ebenen glatten Dachsteinen, mit Protector und Novo Oberfläche.

Gewicht: 4,5 kg

z.B. BRAMAC-REVIVA 330 x 420 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D403L + Betondachstein Max prof.glatt großformatig

Mit großformatig profilierten glatten Dachsteinen, mit Protector Oberfläche.

Gewicht: 5,2 kg

z.B. BRAMAC MAX 365 x 480 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D415 + Aufzahlung (Az) auf Betondachsteindeckungen für Zuschläge gemäß ÖNORM.

22D415A + Az Betondachstein f.Einf.0,5m²/m

Bei Einfachdeckungen (Einf.), für das einseitige Beidecken von Kehlen, Firsten, Graten, Fuß- und Ortgangsäumen oder anderen Einsäumungen.

- bis 0,5 m²/m

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D417 + Aufzahlung (Az) auf Deckungen mit Betondachsteinen.

22D417A + Az Steindeckung f.Neigung ü.40°

Für die Erschwendnisse bei Dächern mit einer Neigung über 40 Grad.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 22D421 + Aufzahlung (Az) auf Betondachsteine ohne Unterschied der Profilierung als Einfachdeckung gemäß ÖNORM.

22D421A + Az Betondachstein f.Statik f.Bemessung a.Windsog

Für die Bemessung des Windsuges und der damit erforderlichen Klammerung laut ÖNORM, sofern der Bramac Windsogrechner aufgrund von zu komplexen Dachformen nicht mehr zulässig ist.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

- 22D422 + Aufzahlung (Az) auf Betondachsteine ohne Unterschied der Profilierung als Einfachdeckung gemäß ÖNORM (bzw. Bramac Windsogrechner).

22D422A + Az Betondachstein f.1-fachd.3.K

Für das Befestigen jedes dritten Steines (3.K) in der laufenden Fläche mit Euroklammern (Edelstahl).

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D422B + Az Betondachstein f.1-fachd.2.K

Für das Befestigen jedes zweiten Steines (2.K) in der laufenden Dachfläche mit Euroklammern (Edelstahl).

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D422C + Az Betondachstein f.1-fachd.1.K

Für das Befestigen jedes Steines (1.K) in der laufenden Dachfläche mit Euroklammern (Edelstahl).

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 22D423 + Aufzahlung (Az) auf Betondachsteine ohne Unterschied der Profilierung als Einfachdeckung gemäß ÖNORM (bzw. Bramac Windsogrechner).

22D423A + Az Betondachstein f.1-fachd.3.E

Für das Befestigen jedes dritten Steines (3.E) in der laufenden Fläche mit werkzeuglosen Einhängeklammern.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D423B + Az Betondachstein f.1-fachd.2.E

Für das Befestigen jedes zweiten Steines (2.E) in der laufenden Fläche mit werkzeuglosen Einhängeklammern.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D423C + Az Betondachstein f.1-fachd.1.E

Für das Befestigen jedes Steines (1.E) in der laufenden Fläche mit werkzeuglosen Einhängeklammern.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D424 + Aufzahlung (Az) auf Betondachsteine ohne Unterschied der Profilierung als Einfachdeckung gemäß ÖNORM (bzw. Bramac Windsogrechner).

22D424A + Az Betondachstein f.1-fachd.3.S

Für das Befestigen jedes dritten Steines (3.S) in der laufenden Dachfläche mit Sturmklammern.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D424B + Az Betondachstein f.1-fachd.2.S

Für das Befestigen jedes zweiten Steines (2.S) in der laufenden Dachfläche mit Sturmklammern.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D424C + Az Betondachstein f.1-fachd.1.S

Für das Befestigen jedes Steines (1.S) in der laufenden Dachfläche mit Sturmklammern.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D427 + Aufzahlung (Az) auf Deckungen mit Betondachsteinen.

22D427A + Az Steindeckung f.Ortgangsteine

Für das Eindecken von Ortgängen mit Ortgangsteinen.

mit BRAMAC-ORTGANGSTEINEN

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D427B + Az Steindeckung f.abdichten Innenrand

Für das Abdichten der inneren Dachränder (Blechanschlüsse), einschließlich Unterzugschalung.
mit BRAMAC-COMPRIBAND

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D427C + Az Steindeckung f.Schneefanggitter

Für einen feuerverzinkten und beschichteten Schneefang, einschließlich Stützen, Verbindungsclammern und aller Befestigungsmittel sowie der Schneefangpfannen.

BRAMAC-SCHNEEFANGGITTER und BRAMAC-SCHNEEFANGPFANNEN

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D427D + Az Steindeckung f.Schneefanggitter Uni verz.

Für einen feuerverzinkten (verz.) Schneefang, einschließlich Schneefanggitterhaken Uni, Schneefanggitter Uni und Verbindungsclammern. Geeignet für Beton- und Tondachsteine mit einer Wasserlaufbreite > 30 mm.

BRAMAC-SCHNEEFANGSYSTEM UNI VERZINKT

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D427E + Az Steindeckung f.Schneefanggitter Uni verz.besch.

Für einen feuerverzinkten (verz.), beschichteten (besch.) Schneefang, einschließlich Schneefanggitterhaken Uni, Schneefanggitter Uni und Verbindungsclammern. Geeignet für Beton- und Tondachsteine mit einer Wasserlaufbreite > 30 mm.

BRAMAC-SCHNEEFANGSYSTEM UNI VERZINKT BESCHICHTET

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D427F + Az Steindeckung f.Traufentlüftungselement

Für einen eingelegten Vogelschutz im Trauflattenbereich mit zusätzlicher Belüftung.

BRAMAC-AERO-TRAUFELEMENT

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D427G + Az Steindeckung f.Beluftungsgitter Konterlattung

Für einen eingelegten Vogelschutz im Trauflattenbereich.

BRAMAC-TRAUFGITTER

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D427H + Az Steindeckung f.Lüftungsband PVC Konterlattung

Für ein Lüftungsband PVC als Vogelschutz im Traufenbereich bei Konterlattung.

- Höhe 10 cm
- Zuluftquerschnitt 538 cm²/lfm

BRAMAC-LÜFTUNGSBAND PVC

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D427I + Az Steindeckung f.Lüftungsband ALU Konterlattung

Für ein Lüftungsband ALU als Vogelschutz im Traufenbereich bei Konterlattung.

- Höhe 10 cm
- Zuluftquerschnitt 462 cm²/lfm

BRAMAC-LÜFTUNGSBAND ALU

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D427J + Az Steindeckung f.Wand-/Rauchfanganschluss

Für ein flexibles Wand-/ Rauchfanganschlussystem, einschließlich Unterzugsschalung, Abschlussleiste, erforderlicher Schlagdübel für die Befestigung und Abdichtung mit Dichtungsmasse.

BRAMAC-WAKAFLEX und BRAMAC-WAKALEISTE

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D427K + Az Steindeckung f.Traufreihenbefestigung

Für die Befestigung der Traufenreihe mit einer Klammer.

BRAMAC TRAUFKLAMMER.

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D428 + Aufzahlung (Az) auf Deckungen mit Betondachsteinen.

22D428A + Az Steindeckung f.Belichtungsformstein

Für einen Belichtungsformstein.

BRAMAC-PLEXIGLASFANNE

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D428B + Az Steindeckung f.Lüftungsstein

Für einen Lüftungsstein.

BRAMAC-ENTLÜFTUNGSSTEIN

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D428C + Az Steindeckung f.Dunstrohr Durovent 100 mm

Für einen Dunstrohraufsatz, einschließlich Pfanne, Wetterkappe und Anschlussrohr, Durchmesser 100 mm.

BRAMAC DUNSTROHR DUROVENT

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D428D + Az Steindeckung f.Dunstrohr Durovent 125mm

Für einen Dunstrohraufsatz, einschließlich Pfanne, Wetterkappe und Anschlussrohr, Durchmesser 125 mm.

BRAMAC DUNSTROHR DUROVENT

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D428E + Az Steindeckung f.flexib.Rohrans.Durovent 100mm

Für einen flexiblen (flexib.) Rohrabschluss (Rohrans.) Durchmesser 100 mm.

BRAMAC-SCHLAUCHANSCHLUSS

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D428F + Az Steindeckung f.flexib.Rohrans.Durovent 125mm

Für einen flexiblen (flexib.) Rohrabschluss (Rohrans.) Durchmesser 125 mm.

BRAMAC-SCHLAUCHANSCHLUSS DUROVENT

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D428G + Az Steindeckung f.Rohrreduktion

Für eine Rohrreduktion.

BRAMAC-REDUZIERUNG NW 100/70

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D428H + Az Steindeckung f.An schlusset Dunstrohr-USB

Für eine regensichere und winddichte Einbindung des Dunstrohrs in Unterspann- und Unterdeckbahnen (An schlusset).

BRAMAC-ANSCHLUSSSET-DUROVENT

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D428I + Az Steindeckung f.Be-/Entlüfterset DN150

Für eine regensichere und winddichte Be- und Entlüftung mit einem Rohrdurchmesser von 150 mm, wärmegedämmt.

Klöber Venduct Uni Be- und Entlüfterset DN 150.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D428J + Az Steindeckung f.Antennenaufsatz Durovent

Für einen Antennenaufsatz Durchmesser 22 - 110 mm, einschließlich Pfanne.
BRAMAC-ANTENNENDURCHGANG DUROVENT

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D428K + Az Steindeckung f.Antennenhalter

Für einen Universal-Stahlhalter für die Montage von Satelliten- und Antennenanlagen bei einer Dachneigung von 15° bis 45° inkl Befestigung
BRAMAC-ANTENNENHALTER

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D428L + Az Steindeckung f.Abgaskalotte Durovent Durchm.116mm

Für eine Abgaskalotte Durchmesser 116 mm, einschließlich Pfanne.
BRAMAC-ABGASKALOTTE DUROVENT, Durchmesser 116 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D428M + Az Steindeckung f.Abgaskalotte Durovent Durchm.128mm

Für eine Abgaskalotte Durchmesser 128 mm, einschließlich Pfanne.
BRAMAC-ABGASKALOTTE DUROVENT, Durchmesser 128 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D428N + Az Steindeckung f.Solardurchgang Uni

Für die Durchführung von Solar Vor- und Rücklauf mit einem Durchmesser von 10 bis 70 mm, einschließlich selbstklebender Dichtmanschette für das Unterdach.
BRAMAC SOLARDURCHGANG UNI

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D428O + Az Steindeckung f.Standbrettstein/Standbretpfanne

Für einen Standbrettstein bzw. Standbretpfanne für Trittstufen und Sicherheitsroste, einschließlich Unterstützung durch Latten.
BRAMAC-STANDBRETTSTEIN BZW. STANDBRETPFANNE

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D428P + Az Steindeckung f.Stufenrost

Für einen Stufenrost (400 mm x 250 mm), aus feuerverzinktem Stahl, beschichtet, passend zu den Standbrettsteinen oder Standbrettpfannen, einschließlich der Befestigung und Bügel.

BRAMAC-TRITTSTUFE

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D428Q + Az Steindeckung f.Standrost ü.3 St.

Für einen Standrost (800 mm x 250 mm), über 3 Steine (ü.3 St.), aus feuerverzinktem Stahl, beschichtet, passend zu den Standbrettsteinen oder Standbrettpfannen, einschließlich der Befestigung und Bügel.

BRAMAC-SICHERHEITSROST

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D428R + Az Steindeckung f.Stufenrost Uni.feuerverzinkt 40

Für eine Laufroststütze Uni, Bügel und Laufrost Uni 40, feuerverzinkt.

BRAMAC-LAUFROSTSTÜTZE UNI, BÜGEL FÜR LAUFROSTSET UNI und LAUFROST UNI 40

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D428S + Az Steindeckung f.Standrost Uni.feuerverzinkt 80

Für eine Laufroststütze Uni, Bügel und Laufrost Uni 80, feuerverzinkt.

BRAMAC-LAUFROSTSTÜTZE UNI, BÜGEL FÜR LAUFROSTSET UNI und LAUFROST UNI 80

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D428U + Az Steindeckung f.Schneehaken

Für einen flächenmäßig verteilten punktuellen Schneeschutz aus verzinkten, beschichteten Eisenblech gemäß Verlegerichtlinien.

BRAMAC-SCHNEEFANGHAKEN

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D428V + Az Steindeckung f.Beidecken Stütze 1-fach Deckung

Für das Beidecken vorhandener Stützen bei Einfachdeckungen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D428W + Az Steindeckung Modulstützenmontage für PV und Solar

Für das Montieren von Modulstützen lt. statischer Berechnung als Halterung für parallele Aufdachanlagen

BRAMAC MODULSTÜTZE

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D429 + Aufzahlung (Az) auf Deckungen mit Betondachsteinen.

22D429A + Az Steindeckung f.Ausstiegsf.Kunststoff profiliert 47,5x52cm

Für ein Ausstiegsfenster (Ausstiegsf.), Ausstiegsöffnung 47,5 x 52 cm, aus Kunststoff, Grundrahmen passend zur Profilierung der Dachsteinmodelle Classic und Montero, allseitig offenbar.

BRAMAC-LUMINEX AD

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D429B + Az Steindeckung f.Ausstiegsf.Kunststoff Universal 47,5x52cm

Für ein Ausstiegsfenster (Ausstiegsf.), Ausstiegsöffnung 47,5 x 52 cm, aus Kunststoff, Grundrahmen universal, allseitig offenbar.

BRAMAC-LUMINEX UNI

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D429C + Az Steindeckung f.Ausstiegsf.Kunststoff Universal 52x60cm

Für ein Ausstiegsfenster (Ausstiegsf.), Ausstiegsöffnung 52 x 60 cm, aus Kunststoff, Grundrahmen universal, allseitig offenbar.,

BRAMAC-LUMINEX UNI MAX

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D429E + Az Steindeckung f.Ausstiegsf.Holz/Alu Universal 44x57cm

Für ein Ausstiegsfenster (Ausstiegsf.), Ausstiegsöffnung 44 x 57 cm, aus Holz und Aluminium (Holz/Alu), Flügelfixierung durch Druckfeder, Außen- und Innenscheibe aus ESG, Grundrahmen universal.

BRAMAC LUMINEX ALU 44

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D429F + Az Steindeckung f.Ausstiegsf.Holz/Alu Universal 60x60cm

Für ein Ausstiegsfenster (Ausstiegsf.), Ausstiegsöffnung 60 x 60 cm, aus Holz und Aluminium (Holz/Alu), Flügelfixierung durch Druckfeder, Außen- und Innenscheibe aus ESG, Grundrahmen universal.

BRAMAC LUMINEX ALU 60

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 22D431 + First- oder Grateindeckung auf vorhandener First-/Gratlattung oder Mörtelbett mit Betonfirststeinen. Bei Trockenverlegung jeden Stein mit Klammer sichern und/oder nageln.**

22D431A + First Betonstein Weißmörtel

Betonfirststeine 250 x 450 mm, mit Längs- und Querschlag aus verlängertem Weißkalkmörtel.
z.B. BRAMAC-FIRSTSTEIN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D431B + First Betonstein Farbmörtel

Betonfirststeine 250 x 450 mm, mit Längs- und Querschlag aus farbigem Mörtel.
z.B. BRAMAC-FIRSTSTEIN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D431C + First Beton-Pultstein trocken

Betonpultdachsteine (Halbfirdeckung), mit Formsteinen für den Übergang zum Ortsaum.
z.B. BRAMAC-PULTDACHSTEIN und BRAMAC-PULTORTGANGSTEIN oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D431D + First Betonstein trocken+F-Element

Betonfirststeine 250 x 450 mm bei Einfachdeckung, trocken verlegt, auf Lüftungselementen (Lüftungsquerschnitt beider Seiten gesamt 380 cm²/m).
z.B. BRAMAC-FIRSTSTEIN auf BRAMAC-AEROFIRSTELEMENTEN oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D431E + First/Grat Betonstein trocken+Metalroll

Betonfirststeine 250 x 450 mm bei Einfachdeckung trocken verlegt auf Lüftungselementen (Lüftungsquerschnitt beider Seiten gesamt 230 cm²/m).

z.B. BRAMAC FIRSTSTEIN auf BRAMAC METALROLL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D431F + First/Grat Betonstein trocken+FiGaRoll

Betonfirststeine 250 x 450 mm bei Einfachdeckung trocken verlegt auf Lüftungselementen (Lüftungsquerschnitt beider Seiten gesamt 150 cm²/m).

z.B. BRAMAC FIRSTSTEIN auf BRAMAC FIGAROLL PLUS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D431G + First/Grat Betonstein trocken+TopRoll

Betonfirststeine 250 x 450 mm bei Einfachdeckung trocken verlegt auf Lüftungselementen (Lüftungsquerschnitt beider Seiten gesamt 200 cm²/m).

z.B. BRAMAC FIRSTSTEIN auf BRAMAC TOPROLL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D431H + First/Grat Betonstein trocken+EcoRoll

Betonfirststeine 250 x 450 mm bei Einfachdeckung trocken verlegt auf Lüftungselementen (Lüftungsquerschnitt beider Seiten gesamt 143 cm²/m).

z.B. BRAMAC FIRSTSTEIN auf BRAMAC ECOROLL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D432 + Aufzahlung (Az) auf First- oder Grateindeckungen.

22D432A + Az Steindeckung f.Firstanfang/-endscheibe

Für eine Firstanfangs- oder Firstendscheibe.

BRAMAC FIRSTENDSCHEIBE

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D432C + Az Steindeckung f.Gratis-Anfangstein+Glockenschraube

Für einen Gratanfangstein, einschließlich Befestigung mit Glockenschraube.

BRAMAC GRATANFANGSTEIN

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D432E + Az Steindeckung f.Graverteiler+Glockenschraube

Für einen Graverteilerstein, für Dachneigungsbereiche von 15 bis 55 Grad, einschließlich Befestigung mit Glockenschraube.

BRAMAC GRATVERTEILERSTEIN

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D432F + Az Steindeckung f.First-Gratlattenhalter

Für einen First- oder Gratlattenhalter.

BRAMAC UNIVERSAL-FIRST-GRATLATTEHALTER

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D432G + Az Steindeckung f.Firstanfang/-endstein

Für einen Firstanfang- und Firstendstein.

BRAMAC FIRSTANFANG/-ENDSTEIN

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D5 + Deckung mit Tonziegel (BRAMAC)

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Einbauen und Liefern von Deckungen mit Dachziegeln beschrieben.

Abrechnung der Dachfläche ohne Zuschläge:

In den Positionen der Dachdeckung wird nur das Ausmaß ohne Zuschläge abgerechnet. Zuschläge gemäß ÖNORM (z.B. für Firste, Grade, Traufen) werden in eigenen Positionen abgegolten. Öffnungen unter 4,0 m² Einzelfläche werden hohl für voll abgerechnet, dafür entfallen die Zuschläge.

Umsäumungen:

Mit den Positionen für ÖNORM-Zuschläge ist bei Dachdeckungen das Befestigen des Dachmaterials nach ÖNORM abgegolten.

Zubehör, Dachdeckung, Formziegel:

Die Dachdeckung, Formziegel und Zubehör sind vom gleichen Erzeuger und System. Müssen andere Erzeugnisse mit verwendet werden, ist das in die betreffende Bieterlücke "Angebotenes Erzeugnis" eingetragen.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

er Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

22D501 + Dachziegeldeckung auf vorbereiteter Lattung trocken gehängt.

22D501B + Verschiebeziegel Topas 11V profiliert glatt matt engobiert

Mit profilierten, glatten Verschiebeziegel, matt engobiert.

z.B. BRAMAC Topas 11V matt engobiert, 445 x 266 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D501C + Verschiebeziegel Topas 13V profiliert glatt matt engobiert

Mit profilierten, glatten Verschiebeziegel, matt engobiert.

z.B. BRAMAC Topas 13V matt engobiert, 431 x 262 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D501D + Verschiebeziegel Topas 13V profiliert glatt glasiert

Mit profilierten, glatten Verschiebeziegel, seidenmatt glasiert.

z.B. BRAMAC Topas 13V, seidenmatt glasiert, 431 x 262 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D501E + Verschiebeziegel Topas 13 V profiliert glatt matt naturrot

Mit profilierten, glatten Verschiebeziegel, matt

z.B. BRAMAC Topas 13V, matt, 431 x 262 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D501F + Verschiebeziegel Rubin 9V profiliert glatt matt engobiert

Mit profilierten, glatten Verschiebeziegel, matt engobiert.

z.B. BRAMAC Rubin 9V, matt engobiert, 472 x 311 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D501G + Verschiebeziegel Rubin 11V profiliert glatt matt engobiert

Mit profilierten, glatten Verschiebeziegel, matt engobiert.

z.B. BRAMAC Rubin 11V, matt engobiert, 435 x 284 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D501H + Verschiebeziegel Rubin 11V profiliert glasiert

Mit profilierten, glatten Verschiebeziegel, seidenmatt glasiert.

z.B. BRAMAC Rubin 11V, seidenmatt glasiert, 435 x 284 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D501I + Verschiebeziegel Rubin 13V profiliert glatt matt engobiert

Mit profilierten, glatten Verschiebeziegel, matt engobiert.

z.B. BRAMAC Rubin 13V, matt engobiert, 436 x 274 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D501J + Verschiebeziegel Rubin 13V profiliert glatt glasiert

Mit profilierten, glatten Verschiebeziegel, seidenmatt glasiert.

z.B. BRAMAC Rubin 13V, seidenmatt glasiert, 436 x 274 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D501K + Verschiebeziegel Rubin 13V profiliert glatt matt naturrot

Mit profilierten, glatten Verschiebeziegel, matt

z.B. BRAMAC Rubin 13V, matt, 436 x 274 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D501N + Verschiebeziegel Turmalin eben glatt matt engobiert

Mit ebenen, glatten Verschiebeziegel, matt engobiert.

z.B. BRAMAC Turmalin, matt engobiert, 470 x 277 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D501O + Verschiebeziegel Turmalin eben glatt glasiert

Mit ebenen, glatten Verschiebeziegel, seidenmatt glasiert

z.B. BRAMAC Turmalin, seidenmatt glasiert, 470 x 277 mm oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D501P + Verschiebeziegel Granat 11V profiliert glatt matt naturrot

Mit profilierten, glatten Verschiebeziegel, matt

z.B. BRAMAC Granat 11V, matt, 445 x 265 mm oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D501Q + Verschiebeziegel Granat 11V profiliert glatt matt engobiert

Mit profilierten, glatten Verschiebeziegel, matt engobiert

z.B. BRAMAC Granat 11V, matt engobiert, 445 x 265 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D501R + Verschiebeziegel Granat 11V profiliert glatt glasiert

Mit profilierten, glatten Verschiebeziegel, seidenmatt glasiert

z.B. BRAMAC Granat 11V, seidenmatt glasiert, 445 x 265 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D501S + Verschiebeziegel Granat 13V profiliert glatt matt naturrot

Mit profilierten, glatten Verschiebeziegel, matt

z.B. BRAMAC Granat 13V, matt, 428 x 260 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D501T + Verschiebeziegel Granat 13V profiliert glatt matt engobiert

Mit profilierten, glatten Verschiebeziegel, matt engobiert

z.B. BRAMAC Granat 13V, matt engobiert, 428 x 260 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D501U + Verschiebeziegel Granat 13V profiliert glatt glasiert

Mit profilierten, glatten Verschiebeziegel, seidenmatt glasiert

z.B. BRAMAC Granat 13V, seidenmatt glasiert, 428 x 260 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D510 + Aufzahlung (Az) auf Dachziegeldeckungen für Zuschläge gemäß ÖNORM.

22D510E + Az Ziegeldeckung f.Einf.0,5m²/m

Bei Einfachdeckungen (Einf.), für das einseitige Beidecken von Kehlen, Firsten, Graten, Fuß- und Ortgangsäumen oder anderen Einsäumungen.

- bis 0,5 m²/m

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D511 + Aufzahlung (Az) auf Deckungen mit Dachziegel.

22D511A + Az Ziegeldeckung f.Neigung ü.40°

Für die Erschwernisse bei Dächern mit einer Neigung über 40 Grad.

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D512 + Aufzahlung (Az) auf Dachziegel ohne Unterschied der Profilierung als Einfachdeckung gemäß ÖNORM.

22D512A + Az Ziegeldeckung f.Statik f.Bemessung a.Windsog

Für die Bemessung des Windsuges und der damit erforderlichen Klammerung laut ÖNORM, sofern der Bramac Windsogrechner aufgrund von zu komplexen Dachformen nicht mehr zulässig ist.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

22D513 + Aufzahlung (Az) auf Dachziegel ohne Unterschied der Profilierung als Einfachdeckung gemäß ÖNORM (bzw. Bramac Windsogrechner).

22D513A + Az Ziegeldeckung f.1-fachd.3.S

Für das Befestigen jedes dritten Ziegel (3.S) in der laufenden Fläche, mit Sturmklammer.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

22D513B + Az Ziegeldeckung f.1-fachd.2.S

Für das Befestigen jedes zweiten Ziegel (2.S) in der laufenden Fläche, mit Sturmklammer.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

22D513C + Az Ziegeldeckung f.1-fachd.1.S

Für das Befestigen jedes Ziegel (1.S) in der laufenden Fläche, mit Sturmklammer.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

22D527 + Aufzahlung (Az) auf Deckungen mit Ziegel.

22D527A + Az Ziegeldeckung für Ortgangziegel

Für das Eindecken von Ortgängen mit Ortgangziegel.
mit BRAMAC-ORTGANGZIEGEL

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D527B + Az Ziegeldeckung f.Abdichten Innenrand - Bramac Compriband

Für das Abdichten der inneren Dachränder (Blechanschlüsse), einschließlich Unterzugschalung.
mit BRAMAC-COMPRIBAND

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D527C + Az Ziegeldeckung f.Schneefanggitter

Für einen verzinkten und farbig beschichteten Schneefang, einschließlich Stützen,
Verbindungsklemmen und aller Befestigungsmittel sowie der Schneefangpfannen.
BRAMAC-SCHNEEFANGGITTER und BRAMAC-SCHNEEFANGPFANNEN

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D527E + Az Ziegeldeckung f.Traufentlüftungselement

Für einen eingelegten Vogelschutz im Trauflattenbereich mit zusätzlicher Belüftung.
BRAMAC-AERO-TRAUFELEMENT

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D527F + Az Ziegeldeckung f.Belüftungsgitter Konterlattung

Für einen eingelegten Vogelschutz im Trauflattenbereich.
BRAMAC-TRAUFGITTER

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D527G + Az Ziegeldeckung f.Lüftungsband Konterlattung

Für ein Lüftungsband als Vogelschutz im Traufenbereich bei Konterlattung.
BRAMAC-LÜFTUNGSBAND

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D527H + Az Ziegeldeckung f.Wand-Rauchfanganschluss

Für ein flexibles Wand-/ Rauchfanganschlussystem, einschließlich Unterzugsschalung, Abschlussleiste, erforderlicher Schlagdübel für die Befestigung und Abdichtung mit Dichtungsmasse.

BRAMAC-WAKAFLEX und BRAMAC-WAKALEISTE

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D528 Aufzählung (Az) auf Deckungen mit Dachziegel.

22D528A + Az Ziegeldeckung f.Belichtungsformziegel

Für einen Belichtungsformziegel für nicht ausgebauten Dachräume
BRAMAC-PLEXIGLASPFANNE

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D528B + Az Ziegeldeckung f.Lüfterziegel

Für einen Formziegel zur Unterlüftung der Dachdeckung inkl Lüftungsgitter.
BRAMAC-LÜFTERZIEGEL

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D528C + Az Ziegeldeckung f.Sanilüfter

Für eine materialgleiche Entlüftung aufsteigender Lüftungsleitungen.
BRAMAC TON SANILÜFTER

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D528D + Az Ziegeldeckung f.An schlusset Dunstrohr-USB

Für eine regensichere und winddichte Einbindung des Dunstrohres in Unterspann- und Vordeckbahnen (An schlusset).

BRAMAC-ANSCHLUSSSET

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D528E + Az Ziegeldeckung f.Antennenziegel

Für einen Antennenaufsatzz Durchmesser 22 - 110 mm, einschließlich Pfanne.

BRAMAC-TON ANTENNENZIEGEL

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D528K + Az Ziegeldeckung f.Solar-/Kabeldurchgang

Für die Durchführung von Solar- oder Kabelleitungen bis zu einem Durchmesser von 70 mm

BRAMAC-TON SOLAR-/KABELDURCHGANG

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D528L + Az Ziegeldeckung f.Sicherheitspfanne

Für Sicherheitspfannen für Trittstufen, Sicherheitsstufen und Sicherheitsroste, einschließlich Unterstützung durch Latten.

BRAMAC-Sicherheitspfanne

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D528M + Az Ziegeldeckung f.Trittstufe

Für eine Trittstufe (400 mm x 250 mm), feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, passend zu den Standbrettsteinen oder Standbrettpfannen, einschließlich der Befestigung und Bügel.

BRAMAC-TRITTSTUFE

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D528N + Az Ziegeldeckung f.Sicherheitsrost

Für einen Sicherheitsrost (800 mm x 250 mm), feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, passend zu den Standbrettsteinen oder Standbrettpfannen, einschließlich der Befestigung und Bügel.

BRAMAC-SICHERHEITSROST

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D528O + Az Ziegeldeckung f.Schneehaken

Für einen verzinkten und beschichteten Haken.

BRAMAC-SCHNEEFANGHAKEN

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D528S + Az Ziegeldeckung f.Beidecken Stütze 1-fach Deckung

Für das Beidecken vorhandener Stützen bei Einfachdeckungen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D528U + Az Ziegeldeckung f.Ausstiegsöff.Kunstst.Universal 47,5x52cm

Für eine Ausstiegsöffnung (Ausstiegsöff.) 47,5 x 52 cm, aus Kunststoff (Kunstst.), allseitig offenbar.

BRAMAC-LUMINEX UNIVERSAL

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D528V + Az Ziegeldeckung f.Lichtkuppel Kunstst.52x60cm

Für eine Lichtkuppel aus Kunststoff (Kunstst.), allseitig offenbar, Ausstiegsöffnung 52 x 60 cm.

BRAMAC-LUMINEX-UNI-MAX

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D528X + Az Ziegeldeckung f.Ausstiegsfenster Holz/Alu 47x57cm

Für ein Ausstiegsfenster, aus Holz und Aluminium (Holz(Alu)), Flügelfixierung durch Druckfeder, Außen- und Innenscheibe aus ESG, Ausstiegsöffnung 44 x 57 cm.

BRAMAC LUMINEX ALU 44

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D528Y + Az Ziegeldeckung f.Ausstiegsfenster Holz/Alu 60x60cm

Für ein Ausstiegsfenster, aus holz und Aluminium (Holz/Alu), Flügelfixierung durch Druckfeder, Außen- und Innenscheibe aus ESG, Ausstiegsöffnung 60 x 60 cm.

BRAMAC LUMINEX ALU 60

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**22D530 + First- oder Grateindeckung auf vorhandener First-/Gratlattung oder Mörtelbett mit Tonfirstziegel.
Bei Trockenverlegung jeden Stein mit Klammer sichern und/oder nageln.**

22D530A + Firstziegel Weißmörtel

Firstziegel, mit Längs- und Querschlag aus verlängertem Weißkalkmörtel.

z.B. BRAMAC Firstziegel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D530B + Firstziegel Farbmörtel

Firstziegel, mit Längs- und Querschlag aus farbigem Mörtel.

z.B. BRAMAC-Firstziegel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D530E + First/Gratziegel trocken+Metalroll

Firstziegel bei Einfachdeckung trocken verlegt auf Lüftungselementen (Lüftungsquerschnitt beider Seiten 230 cm²/m).

z.B. BRAMAC FIRSTZIEGEL auf BRAMAC METALROLL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D530F + First/Gratziegel trocken+Gratrolle

Firstziegel bei Einfachdeckung trocken verlegt auf Lüftungselementen (Lüftungsquerschnitt beider Seiten 150 cm²/m).

z.B. BRAMAC FIRSTZIEGEL auf BRAMAC FIGAROLL PLUS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D530G + First/Gratziegel trocken+TopRoll

Firstziegel bei Einfachdeckung trocken verlegt auf Lüftungselementen (Lüftungsquerschnitt beider Seiten 200 cm²/m).

z.B. BRAMAC FIRSTZIEGEL auf BRAMAC TOPROLL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D530H + First/Gratziegel trocken+EcoRoll

Firstziegel bei Einfachdeckung trocken verlegt auf Lüftungselementen (Lüftungsquerschnitt beider Seiten 200 cm²/m).

z.B. BRAMAC FIRSTZIEGEL auf BRAMAC ECOROLL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D531 + Aufzahlung (Az) auf First- oder Grateindeckungen bei Deckungen mit Dachziegel.

22D531A + **Az Ziegeldeckung f.Firstanfang/-endscheibe**

Für eine Firstanfangs- oder Firstendscheibe.

BRAMAC-FUNKTIONSSCHEIBE TON

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D531B + **Az Ziegeldeckung f.First-/Gratanfang**

Für einen First-/Gratanfang in Verbindung mit Firstziegel.

BRAMAC-FIRSTTANFANG

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D531C + **Az Ziegeldeckung f.Grateverteiler**

Für den Übergang zwischen First und Grat in Verbindung mit Firstziegeln.

BRAMAC-WALMKAPPE

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D531D + **Az Ziegeldeckung f.First-Gratlattenhalter**

Für einen First- oder Gratlattenhalter.

BRAMAC-UNIVERSAL-FIRST-GRATLATTEHALTER

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D531E + **Az Ziegeldeckung f.Firstanfang/-endziegel**

Für einen Firstanfangs- und Firstendziegel.

BRAMAC-FIRSTANFANG/-ENDZIEGEL

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D531J + Az Ziegeldeckung f.Firstausgl.b.Verw.Firstanfang-endziegel

Für einen Ausgleich bei der Firsteindeckung (Firstausgl.) in Verbindung (Verw.) mit Firstanfangziegeln

BRAMAC Firstausgleich Doppelmuffe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D531K + Az Ziegeldeckung f.Firstausgl.b.Verw.Walmkappe

Für einen Ausgleich bei der Firsteindeckung (Firstausgl.) in Verbindung (Verw.) mit Walmkappen.

BRAMAC Firstausgleich ohne Muffe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D6 + Deckung mit Dachlichtplatten (BRAMAC)

Version: 2025-08

Im Folgenden ist das Einbauen und Liefern von Deckungen mit Dachlichtplatten beschrieben.

Abrechnung der Dachfläche ohne Zuschläge:

In den Positionen der Dachdeckung wird nur das Ausmaß ohne Zuschläge abgerechnet. Zuschläge gemäß ÖNORM (z.B. für Firste, Ortgänge, Traufen) werden in eigenen Positionen abgegolten. Umsäumungen:

Mit den Positionen für ÖNORM-Zuschläge ist bei Dachdeckungen das Befestigen des Dachmaterials nach ÖNORM abgegolten.

Zubehör, Dachdeckung:

Die Dachdeckung und das Zubehör sind vom gleichen Erzeuger und System. Müssen andere Erzeugnisse mit verwendet werden, ist das in die betreffende Bieterlücke "Angetriebenes Erzeugnis" eingetragen.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 22D601 + Die Lichtdachplatten, bestehend aus Polycarbonat, sind extrem belastbar, kratzfest, witterungs- und UV-beständig, leicht und flexibel. Durch das ausgeklügelte Click-System werden die Lichtdachplatten an keiner Stelle durchdrungen und gehören zu den dichtesten Lichtdachlösungen. Ab einer Neigung von 1% und sowohl auf geraden als auch auf gebogenen Konstruktionen verlegbar.**

Material: Polycarbonat

Lichtdurchlässigkeit bei Ausführung klar 72%, bei Ausführung weiß 35%

22D601A + Dachlichtplatten klar

Gesamtbreite 21,6cm, Nutzbreite 20,0 cm, Ausführung klar

z. B. BRAMAC LichtDach Fastlock UNI klar oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D601B + Dachlichtplatten weiß

Gesamtbreite 21,6cm, Nutzbreite 20,0 cm, Ausführung weiß

z. B. BRAMAC LichtDach Fastlock UNI weiß oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D601C + Halter für die Befestigung der Dachlichtplatten

Befestigung mittels Halter passend zum Click-System

z.B. BRAMAC Topclips oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D601D + Az für die Herstellung eines oberen Wandanschlusses

Ausführung des oberen Wandanschlusses mit original Wandanschlussprofilen und original Ober- und Unterdichtungen gemäß Herstellerrichtlinie. Die obere Anschlussfuge des Profiles ist gegen das Mauerwerk dauerelastisch zu versiegeln.

z.B. BRAMAC Wandanschlussprofil 1,0 m inkl. Ober- und Unterdichtung oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D601E + Az für die Herstellung eines seitlichen Wandanschlusses

Ausführung mit original Wandanschlussprofilen und original Wulstdichtungen gemäß Herstellerrichtlinie. Die obere Anschlussfuge des Profiles ist gegen das Mauerwerk dauerelastisch zu versiegeln.

z. B. BRAMAC Wandanschlussprofil 1,0 m inkl. Wulstdichtung oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D601F + Az für die Herstellung von Ortgängen

Ausführung mit original Ortgangprofilen gemäß Herstellerrichtlinie auf Windfangbrett.

z.B. BRAMAC Ortgangprofil 1,0 m

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D601G + Az für die Herstellung der Firstabdeckung

Ausführung mit original Firstprofil gemäß Herstellerrichtlinie inkl. Ober- und Unterdichtung.

z.B. BRAMAC Firstprofil 1,25m

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D7 + Photovoltaik (BRAMAC)

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Einbauen und Liefern von Photovoltaikanlagen beschrieben.

Abrechnung der Dachfläche ohne Zuschläge:

In den Positionen der Dachdeckung wird nur das Ausmaß ohne Zuschläge abgerechnet. Zuschläge gemäß ÖNORM (z.B. für Firste, Grate, Traufen) werden in eigenen Positionen abgegolten. Öffnungen unter 4,0 m² Einzelfläche werden hohl für voll abgerechnet, dafür entfallen die Zuschläge.

Umsäumungen:

Mit den Positionen für ÖNORM-Zuschläge ist bei Dachdeckungen das Befestigen des Dachmaterials nach ÖNORM abgegolten.

Zubehör, Dachdeckung, Formsteine:

Die Dachdeckung, Formsteine und Zubehör sind vom gleichen Erzeuger und System. Müssen andere Erzeugnisse mitverwendet werden, ist das in die betreffende Bieterlücke "Angebotenes Erzeugnis" eingetragen.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

22D701 + Photovoltaik Indach-System mit einem harmonischen Deckbild, bildet eine einheitliche, ästhetische Ebene mit der Dacheindeckung, passend für Bramac Tegalit und Bramac Turmalin. Im Windkanal nachgewiesene Regensicherheit und allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis für den Nachweis der harten Bedachung. Die PV-Module verfügen über eine zusätzliche

Hinterlüftung für hohen Ertrag und Kondensatablauf.

Photovoltaik-Anlage mit Indach-System PV Premium zum Einbau als Indachlösung, bestehend aus monokristallinen Modulen, Anschluss-Set und mitgelieferten Systemkomponenten.

Technische Spezifikation:

- Modulabmessung: 1.800 mm (6 Stk. Bramac TegalitDachsteine, bzw. 7,5 Stk. Bramac Turmalin)
- Lattenabstand: Tegalit 31,2 cm – 33,0 cm, Turmalin 35,0 cm – 38,0 cm
- Dachneigung: Tegalit 22° - 69° , Turmalin 20° - 69°

22D701A + Photovoltaik Indach-System PV Premium

für Bramac Tegalit und Turmalin

BRAMAC PHOTOVOLTAIK PREMIUM-SYSTEM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D702 + Photovoltaik Indach-System, universell für schuppenförmige Dacheindeckungen, bestehend aus monokristallinen Modulen, Eideckrahmen und mitgelieferten Systemkomponenten.
Die PV-Module verfügen über eine zusätzliche Hinterlüftung für hohen Ertrag und Kondensatablauf. Die dauerhafte, regensichere Modulverbindung wird ohne EPDM oder diversen elastischen Dichtungen erreicht. Im Windkanal nachgewiesene Regensicherheit und allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse für den Nachweis der harten Bedachung.

Technische Spezifikation:

- Modulabmessungen: 1.771 mm x 1.137 mm x 63 mm (installiert 1.740 mm x 1.137 mm)
- Dachneigung: 16° - 65° (geringere Dachneigungen auf Anfrage)
- Gewicht: ca. 25,5 kg/Stück
- Eideckrahmen: eloxiertes Aluminium, schwarz

22D702A + Photovoltaik Indach-System PV InDaX®

z.B. BRAMAC PHOTOVOLTAIK INDAK-SYSTEM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D703 + Universelles Aufdach-System für parallele Steildachmontage, bestehend aus monokristallinen Modulen, Ankerpunkte (Schwerlasthaken, oder Stockschauben) und Gestellsystem. Die Auslegung erfolgt nach statischen Erfordernissen.

Technische Spezifikation:

- Modulabmessungen: ca. 1.722 mm x 1.134 mm x 30 mm
- Gewicht: ca. 21,2 kg/Stück

22D703A + Photovoltaik Aufdach-System

z.B. BRAMAC PHOTOVOLTAIK AUFDACH-SYSTEM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D8 + Bramac 7° DachSystem (BRAMAC)

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Einbauen und Liefern von Bramac 7° Dachsystem beschrieben.

Abrechnung der Dachfläche ohne Zuschläge:

In den Positionen der Dachdeckung wird nur das Ausmaß ohne Zuschläge abgerechnet. Zuschläge gemäß ÖNORM (z.B. für Firste, Grate, Traufen) werden in eigenen Positionen abgegolten. Öffnungen unter 4,0 m² Einzelfläche werden hohl für voll abgerechnet, dafür entfallen die Zuschläge.

Umsäumungen:

Mit den Positionen für ÖNORM-Zuschläge ist bei Dachdeckungen das Befestigen des Dachmaterials nach ÖNORM abgegolten.

Zubehör, Dachdeckung, Formsteine:

Die Dachdeckung, Formsteine und Zubehör sind vom gleichen Erzeuger und System. Müssen andere Erzeugnisse mitverwendet werden, ist das in die betreffende Bieterlücke "Angetriebenes Erzeugnis" eingetragen.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

22D803 + Dachsystem ist für regensichere Dächer ab 7 Grad Dachneigung.

Das System besteht aus den Komponenten Unterdeckbahn, Abdichtung der Unterdeckbahn im Bereich der Konterlatten-Nagelung, Kleber zum Verkleben der Stöße der Vordeckbahn und dem Betondachstein Bramac Max 7°. Für Hochzüge bei Dachdurchdringungen wird z.B. Wakaflex verwendet.

Es werden ausschließlich die vom Hersteller vorgeschlagenen und freigegebenen Produkte verwendet.

Die Verarbeitung erfolgt nach den Verlegerichtlinien des Herstellers.

22D803A + Betondachstein Max 7° prof.glat glatt großformatig

Mit großformatig profilierten (prof.) glatten Dachsteinen, mit Protector Oberfläche.

z.B. BRAMAC MAX 7° 365 x 480 mm oder Gleichwertiges

Angetriebenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D803C + Vordeckung auf Schalung 3,25kN/m2 dif-o.2 Selbstkl.

Mit Unterdeckbahn mit 2 Selbstklebestreifen (2 Selbstkl.) in der Längsrichtung, für Schneeregellasten bis 3,25 kN/m², diffusionsoffen (dif-o.)

- Flächenmasse von mindestens 230 g/m²
- sd-Wert <= 0,03 m
- Wasserdichtheit: > 3000 mm
- Reißfestigkeit längs 550 N quer 500 N
- Nagelausreißfestigkeit mindestens längs 450 N quer 450 N

Die Verklebung erfolgt mit Klebestreifen auf Klebestreifen. Die Kopfstöße werden mit 1-Komponentenanschlusskleber PUR zähflüssig hergestellt. Die Befestigung der Bahn erfolgt mittels verdeckter Nagelung.

z.B. Unterdeckbahn Bramac Divoroll Top Plus 230 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D803D + Vordeckung auf Schalung 4,50kN/m² dif-o.2 Selbstkl.

Mit Unterdeckbahn mit 2 Selbstklebestreifen (Selbstkl.) in der Längsrichtung, für Schneeregelasten bis 4,50 kN/m².

Unterdeckbahn, diffusionsoffen (dif-o.), verklebbar, schlagregensicher, für erhöht regensichere Unterdächer.

- Flächenmasse von mindestens 330 g/m²
- sd-Wert <= 0,03 m
- Wasserdichtheit: > 5000 mm
- Reißfestigkeit längs 650 N quer 550 N
- Nagelausreißfestigkeit längs 650 N quer 720 N

Die Verklebung erfolgt mit Klebestreifen auf Klebestreifen. Die Kopfstöße werden mit 1-Komponentenanschlusskleber PUR zähflüssig hergestellt. Die Befestigung der Bahn erfolgt mittels verdeckter Nagelung.

z.B. Unterdeckbahn Bramac Divoroll Premium Top Plus 330 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D803E + Vordeckung auf Schalung 4,50kN/m² dif-o.verschweißbar

Mit Unterdeckbahn für Schneeregelasten bis 4,50 kN/m².

Vordeckbahn, diffusionsoffen (dif-o.), verschweißbar, schlagregensicher, für erhöht regensichere Unterdächer.

- Flächenmasse von mindestens 350 g/m²
- sd-Wert <= 0,3 m
- Wasserdichtheit: > 10000 mm
- Reißfestigkeit längs 350 N, quer 430 N
- Nagelausreißfestigkeit längs 300 N, quer 250 N
- verschweißbar, per Heißluftfön oder Quellschweißmittel

z.B. BRAMAC Divoroll Premium 350 (grün) UNTERDECKBAHN oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D803F + Vordeckung auf Schalung 4,50kN/m² diffusionsdicht

Mit nageldichte, vollflächig selbstklebende Unterdeckbahn mit Selbstklebestreifen in der

Längsrichtung, für Schneeregellasten bis 4,50 kN/m².

Vordeckbahn, Elastomerbitumen mit Glaskombinationsträger, oberseitig mit rutschfestem Vlies, unterseitig mit Abziehfolie, für Unterdächer mit erhöhter Regensicherheit.

- Widerstand gegen Weiterreißen 400 N (+/- 150 N)
- Höchstzugkraft längs 1200 N, quer 1200 N – (-200/+400)
- Dehnung bei Höchstzugkraft längs 5, quer 5 (+/- 3)
- Die Verschweißung erfolgt mittels Heißluftfön, oder Abflammgerät

z.B. BRAMAC VILLASELF E-3 SK Vlies UNTERDECKBAHN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D803G + Modulstützenset f.Aufdachmontagen

Grundpfanne im Halbsteinformat aus hochwertigem, witterungsbeständigem und pulverbeschichtetem Aluminium, Befestigungsmaterial für Bramac 7° System, Modulstützenbügel aus Edelstahl.

Set Modulstütze Bramac Max 7°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D803H + Modulstützenset f.Aufdachmontagen Alu blank

Grundpfanne im Halbsteinformat aus hochwertigem, witterungsbeständigem Aluminium, Befestigungsmaterial für Bramac 7° System, Modulstützenbügel aus Edelstahl.

Set Modulstütze Bramac Max 7° Alu blank

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D803I + Ausführung von Trauf-u.Tropfblech

Trauf- und Tropfblech, falls erforderlich konisch zugeschnitten.

Abgerechnet wird die größte Zuschnittsbreite, Material nach Wahl des Auftraggebers.

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D803J + Konterlattung für Dachlattung Dichtmasse

Abstand den Sparren angepasst, Querschnitt mindestens 5 x 5 cm. Befestigung mittels Schrauben. Die Nageldichtheit wird mittels 1-komponenten PUR Klebstoff flüssig hergestellt.

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D803K + Konterlattung für Dachlattung Superabsorbertape

Abstand den Sparren angepasst, Querschnitt mindestens 5 x 5 cm. Befestigung mittels Schrauben. Die Nageldichtheit wird mittels Superabsorbertape hergestellt.

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D803L + Az Betondachstein f.Einf.0,5m2/m 7 Grad

Aufzahlung (Az) für das einseitige Beidecken von Firsten, Graten, Fuß- und Ortgangsäumen, ausgenommen mit schrägen Zuschnitten.

- Von 0,5 m² je Meter

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D803M + Az Bramac Max 7° f.Öffnungen 0,5m2

Aufzahlung (Az) für das Beidecken von Öffnungen bis 0,5 m².

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D803N + Az Bramac Max 7° f.1-fachd.3.K Euroklammer

Aufzahlung (Az) für das Befestigen jedes dritten Steines (3.K) in der laufenden Fläche, mit Euroklammern (Edelstahl).

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D803O + Az Bramac Max 7° f.1-fachd.2.K Euroklammer

Aufzahlung (Az) für das Befestigen jedes zweiten Steines (2.K) in der laufenden Fläche, mit Euroklammern (Edelstahl).

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D803P + Az Bramac Max 7° f.1-fachd.1.K Euroklammer

Aufzahlung (Az) für das Befestigen jedes Steines (1.K) in der laufenden Fläche, mit Euroklammern (Edelstahl).

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D803Q + Az Bramac Max 7° f.1-fachd.3.K Einhängeklammer

Aufzahlung (Az) für das Befestigen jedes dritten Steines (3.K) in der laufenden Fläche, mit Einhängeklammern.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D803R + Az Bramac Max 7° f.1-fachd.2.K Einhängeklammer

Aufzahlung (Az) für das Befestigen jedes zweiten Steines (2.K) in der laufenden Fläche, mit Einhängeklammern.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D803S + Az Bramac Max 7° f.1-fachd.1.K Einhängeklammer

Aufzählung (Az) für das Befestigen jedes Steines (1.K) in der laufenden Fläche, mit Einhängeklammern.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D803T + Az Bramac Max 7° f.Traufreihenbefestigung

Aufzählung (Az) für die Befestigung der Traufenreihe mit einer Klammer.
BRAMAC Traufklammer.

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D803U + Az Bramac Max 7° f.Ortgangsteine Bramac

Aufzählung (Az) für das Eindecken mit Bramac Max 7° Ortgangsteinen.

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D803V + Az Bramac Max 7° f.Pultsteine

Aufzählung (Az) für das Eindecken mit Bramac Max Pultsteinen.

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D804 + Dachsystem ist für regensichere Dächer ab 7 Grad Dachneigung.

Das System besteht aus den Komponenten Unterdeckbahn, Abdichtung der Unterdeckbahn im Bereich der Konterlatten-Nagelung, Kleber zum Verkleben der Stöße der Vordeckbahn und z.B. dem Bramac Max 7°. Für Hochzüge bei Dachdurchdringungen wird z.B. Wakaflex verwendet.

Es werden ausschließlich die vom Hersteller vorgeschlagenen und freigegebenen Produkte verwendet.

Die Verarbeitung erfolgt nach den Verlegerichtlinien des Herstellers.

22D804A + First/Grat Betonstein Bramac 7° trocken+Metallroll

Betonfirststeine 250 x 450 mm trocken verlegt

z.B. BRAMAC FIRSTZIEGEL auf BRAMAC METALLROLL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D804B + Az Bramac Max 7° f.Ichsenausbildung

Aufzählung (Az) für die Ichsenausbildung mit Bramac Premium WU 350 bei einer Schneeregellast unter 3,25 kN/m² und höchsten Sparrenlänge von 9 m.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D804C + Az Bramac Max 7° f.Dunstrohr-Set

Aufzahlung (Az) für ein Set, bestehend aus Durchgangspfanne mit Dunstrohraufsatz, Wetterkappe. Anschlussrohr, Anschluss-Set und flexiblem Schlauchanschluss.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D804D + Az Bramac Max 7° f.Antennen-Set

Aufzahlung (Az) für ein Set, bestehend aus Durchgangspfanne und Antennenaufsatzz, Herstellung erfolgt samt Dachdurchführung mit BRAMAC FLEXIROLL ALU.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D804E + Az Bramac Max 7° f.Abgaskalotte-Set

Aufzahlung (Az) für ein Set, bestehend aus Durchgangspfanne und Abgaskalotte.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D804F + Az Bramac Max 7° f.Entlüftungsstein

Aufzahlung (Az) für einen BRAMAC MAX 7° Entlüftungsstein für Einfachdeckung, Bedarf mindestens 1 Stück/10 m2.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D804G + Az Bramac Max 7° f.Schneestoppstein

Aufzahlung (Az) für das Eindecken mit BRAMAC MAX 7° Schneestoppstein, gemäß Verlegerichtlinien.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D804H + Az Bramac Max 7° f.Wand-u.Rauchfanganschlüsse

Aufzahlung (Az) für die Einfassung von Wand- und Rauchfanganschlüssen mit Bramac-Wakaflex und Bramac-Wakaleiste oder Wakastrip, einschließlich Befestigung mit Schlagdübel, Abdichtung mit Dichtungsmasse und Unterzugsschalung BRAMAC-WAKAFLEX (28 oder 37 cm) und BRAMAC-WAKALEISTE oder BRAMAC-WAKASTRIPE.

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D804I + Az Bramac Max 7° f.Standbrettstein

Aufzahlung (Az) für Standbrettsteine für Trittstufen und Sicherheitsroste, einschließlich Unterstützung durch Latten.

BRAMAC MAX 7° STANDBRETTSTEIN

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D804J + Az Bramac Max 7° f.Stufenrost

Aufzahlung (Az) für einen Stufenrost (400 x 250 mm), aus feuerverzinktem Stahl, beschichtet, passend zu den Bramac Max 7° Standbrettsteinen, einschließlich Befestigung und Bügel.

BRAMAC-TRITTSTUFE ALU BESCHICHTET

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D804K + Az Bramac Max 7° f.Standrost ü.3.St.

Aufzahlung (Az) für einen Standrost (800 x 250 mm), aus feuerverzinktem Stahl, beschichtet, passend zu den Bramac Max 7° Standbrettsteinen, einschließlich Befestigung und Bügel.

BRAMAC-SICHERHEITSROST ALU BESCHICHTET

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D804L + Az Bramac Max 7° f.SicherheitsDachHaken

Aufzahlung (Az) für Sicherheitsdachhaken einschließlich Befestigungsschiene, EPDM Einlage, Befestigungsschrauben und Sicherheitsdachstein entsprechen der ÖNORM EN 517 (Typ B) und EN 795 zur Anbringung der persönlichen Schutzausrüstung oder zum Einhängen der Dachleiter.

BRAMAC-SICHERHEITSDACHHAKEN

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D804M + Az Bramac Max 7° f.Solardurchgang Uni

Aufzahlung (Az) für die Durchführung von Solar-Vor- und Rücklauf mit einem Durchmesser von 10 bis 70 mm, einschließlich selbstklebender Dichtmanschette für das Unterdach.

BRAMAC SOLARDURCHGANG Max 7°

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D9 + Aufdachdämmelemente PUR/PIR (BRAMAC)

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Einbauen und Liefern von Aufdachdämmelementen beschrieben.

Allgemeines:

Qualitäts- bzw. güteüberwacht gemäß Richtlinien Überwachungsgesellschaft Polyurethan-Hartschaum (ÜGPU) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 PUR-DD (diffusionsdicht) und PUR-DO (diffusionsoffen).

Montage:

Dämmelemente werden versetzt angeordnet und dicht gestoßen verlegt. Die Befestigung der Dämmplatten erfolgt durch die Konterlattung mittels Systemschrauben (z.B. Therm

Systemschraube von Bramac), welche in 60° und 90° Winkeln eingeschraubt werden. Länge und Anzahl der Schrauben kann der Schraubstatik entnommen werden (kann kostenlos bei Bramac angefordert werden).

Bei Temperaturen unter 5°C empfiehlt sich eine Aktivierung des werkseitig angebrachten Klebestreifens mittels Föhn.

Abgezogene Schutzstreifen und Kleberäumen werden sofort vom Dach entfernt (Rutschgefahr).

Einkalkulierte Leistungen:

Verschnitt und Nachbesserungen sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 22D902 + Wärmebrückenfreie Aufdachdämmelemente aus Hochleistungsdämmstoff Polyurethan-Hartschaum PUR/PIR mit umlaufender extra breiten Nut und Feder, beidseitig Mineralvlies kaschiert, diffusionsfähig.

Oberseitig zusätzlich mit regensicherer, diffusionsoffener und winddichter Bahnenkaschierung, winkelseitig überlappend, mit 2-fach Klebestreifen (Verklebung erfolgt Klebestreifen auf Klebestreifen)

- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei
- Wärmeleitfähigkeit: 0,026 W/mK (80/100 mm); 0,025 W/mK (≥ 120 mm)
- Brandverhalten: Klasse E gemäß ÖN EN 13501-1
- Plattenmaß: 2395 x 1235 mm (80 mm); 2400 x 1240 mm (≥ 100 mm)

Liefern und auf vorhandener Unterkonstruktion verlegen.

- 22D902A + **Aufdachdämmung Kompakt PUR/PIR 80mm**

- Plattendicke: 80 mm
- R-Wert: 3,077 m²K/W

z.B. Bramac Thermazone Kompakt Aufdachelement oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 22D902B + **Aufdachdämmung Kompakt PUR/PIR 100mm**

- Plattendicke: 100 mm
- R-Wert: 3,846 m²K/W

z.B. Bramac Thermazone Kompakt Aufdachelement oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D902C + Aufdachdämmung Kompakt PUR/PIR 120mm

- Plattendicke: 120 mm
- R-Wert: 4,800 m²K/W

z.B. Bramac Thermazone Kompakt Aufdachelement oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D902D + Aufdachdämmung Kompakt PUR/PIR 140mm

- Plattendicke: 140 mm
- R-Wert: 5,600 m²K/W

z.B. Bramac Thermazone Kompakt Aufdachelement oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D902E + Aufdachdämmung Kompakt PUR/PIR 160mm

- Plattendicke: 160 mm
- R-Wert: 6,400 m²K/W

z.B. Bramac Thermazone Kompakt Aufdachelement oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D902F + Aufdachdämmung Kompakt PUR/PIR 180mm

- Plattendicke: 180 mm
- R-Wert: 7,200 m²K/W

z.B. Bramac Thermazone Kompakt Aufdachelement oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D902G + Aufdachdämmung Kompakt PUR/PIR 200mm

- Plattendicke: 200 mm
- R-Wert: 8,000 m²K/W

z.B. Bramac Thermazone Kompakt Aufdachelement oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D902H + Aufdachdämmung Kompakt PUR/PIR 220mm

- Plattendicke: 220 mm
- R-Wert: 8,800 m²K/W

z.B. Bramac Thermazone Kompakt Aufdachelement oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D902I + Aufdachdämmung Kompakt PUR/PIR 240mm

- Plattendicke: 240 mm
- R-Wert: 9,600 m²K/W

z.B. Bramac Thermazone Kompakt Aufdachelement oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D903 + Wärmebrückenfreie Aufdachdämmelemente aus Hochleistungsdämmstoff Polyurethan-Hartschaum PUR/PIR mit umlaufender extra breiten Nut und Feder, ohne kaschierten Mineralvlies, diffusionsfähig.

- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei
- Wärmeleitfähigkeit: 0,026 W/mK (80/100 mm); 0,025 W/mK (\geq 120 mm)
- Brandverhalten: Klasse E gemäß ÖN EN 13501-1
- Plattenmaß: 2395 x 1235 mm (80 mm); 2400 x 1240 mm (\geq 100 mm)

Liefern und auf vorhandener Unterkonstruktion verlegen.

22D903A + Aufdachdämmung Basic PUR/PIR 80mm

- Plattendicke: 80 mm
- R-Wert: 3,077 m²K/W

z.B. Bramac Thermazone Basic Aufdachelement oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D903B + Aufdachdämmung Basic PUR/PIR 100mm

- Plattendicke: 100 mm
- R-Wert: 3,846 m²K/W

z.B. Bramac Thermazone Basic Aufdachelement oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D903C + Aufdachdämmung Basic PUR/PIR 120mm

- Plattendicke: 120 mm
- R-Wert: 4,800 m²K/W

z.B. Bramac Thermazone Basic Aufdachelement oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D903D + Aufdachdämmung Basic PUR/PIR 140mm

- Plattendicke: 140 mm
- R-Wert: 5,600 m²K/W

z.B. Bramac Thermazone Basic Aufdachelement oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D903E + Aufdachdämmung Basic PUR/PIR 160mm

- Plattendicke: 160 mm
- R-Wert: 6,400 m²K/W

z.B. Bramac Thermazone Basic Aufdachelement oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D903F + Aufdachdämmung Basic PUR/PIR 180mm

- Plattendicke: 180 mm
- R-Wert: 7,200 m²K/W

z.B. Bramac Thermazone Basic Aufdachelement oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D903G + Aufdachdämmung Basic PUR/PIR 200mm

- Plattendicke: 200 mm
- R-Wert: 8,000 m²K/W

z.B. Bramac Thermazone Basic Aufdachelement oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D903H + Aufdachdämmung Basic PUR/PIR 220mm

- Plattendicke: 220 mm
- R-Wert: 8,800 m²K/W

z.B. Bramac Thermazone Basic Aufdachelement oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D903I + Aufdachdämmung Basic PUR/PIR 240mm

- Plattendicke: 240 mm
- R-Wert: 9,600 m²K/W

z.B. Bramac Thermazone Basic Aufdachelement oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 22D904 + Wärmebrückenfreie Aufdachdämmelemente aus Hochleistungsdämmstoff Polyurethan-Hartschaum PUR/PIR mit umlaufender extra breiten Nut und Feder, beidseitig aluminiumkaschiert, diffusionsdicht.**
- Oberseitig zusätzlich mit regensicherer, diffusionsoffener und winddichter Bahnenkaschierung, winkelseitig überlappend, mit 2-fach Klebestreifen (Verklebung erfolgt Klebestreifen auf Klebestreifen)
- FCKW-, HFCKW- und HKFW-frei
 - Wärmeleitfähigkeit: 0,022 W/mK
 - Brandverhalten: Klasse E gemäß ÖN EN 13501-1
 - Plattenmaß: 2395 x 1235 mm (80 mm); 2400 x 1240 mm (\geq 100 mm)
- Liefern und auf vorhandener Unterkonstruktion verlegen.

22D904A + Aufdachdämmung Top PUR/PIR 80mm

- Plattendicke: 80 mm
- R-Wert: 3,636 m²K/W

z.B. Bramac Thermazone Top Aufdachelement oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D904B + Aufdachdämmung Top PUR/PIR 100mm

- Plattendicke: 100 mm
- R-Wert: 4,545 m²K/W

z.B. Bramac Thermazone Top Aufdachelement oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D904C + Aufdachdämmung Top PUR/PIR 120mm

- Plattendicke: 120 mm
- R-Wert: 5,455 m²K/W

z.B. Bramac Thermazone Top Aufdachelement oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D904D + Aufdachdämmung Top PUR/PIR 140mm

- Plattendicke: 140 mm
- R-Wert: 6,364 m²K/W

z.B. Bramac Thermazone Top Aufdachelement oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D904E + Aufdachdämmung Top PUR/PIR 160mm

- Plattendicke: 160 mm
- R-Wert: 7,273 m²K/W

z.B. Bramac Thermazone Top Aufdachelement oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D904F + Aufdachdämmung Top PUR/PIR 180mm

- Plattendicke: 180 mm
- R-Wert: 8,182 m²K/W

z.B. Bramac Thermazone Top Aufdachelement oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D904G + Aufdachdämmung Top PUR/PIR 200mm

- Plattendicke: 200 mm
- R-Wert: 9,091 m²K/W

z.B. Bramac Thermazone Top Aufdachelement oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D904H + Aufdachdämmung Top PUR/PIR 220mm

- Plattendicke: 220 mm
- R-Wert: 10,000 m²K/W

z.B. Bramac Thermazone Top Aufdachelement oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D904I + Aufdachdämmung Top PUR/PIR 240mm

- Plattendicke: 240 mm
- R-Wert: 10,909 m²K/W

z.B. Bramac Thermazone Top Aufdachelement oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D905 + Hocheffiziente, diffusionsfähige, wärmebrückenfreie Aufdachdämmelemente aus Resol-Hartschaum mit umlaufender extra breiten Nut und Feder.

Oberseitig zusätzlich mit regensicherer, diffusionsoffener und winddichter Bahnenkaschierung, winkelseitig überlappend, mit 2-fach Klebestreifen (Verklebung erfolgt Klebestreifen auf Klebestreifen)

- Wärmeleitfähigkeit: 0,020 W/mK (60 - 120 mm); 0,021 W/mK (140 - 160 mm)
- Brandverhalten: Klasse E gemäß ÖN EN 13501-1
- Plattenmaß: 2400 x 1200 mm

Liefern und auf vorhandener Unterkonstruktion verlegen.

22D905A + Aufdachdämmung Clima Comfort 60mm

- Plattendicke: 60 mm
- R-Wert: 3,16 m²K/W

z.B. Bramac Thermazone Clima Comfort Aufdachelement oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D905B + Aufdachdämmung Clima Comfort 80mm

- Plattendicke: 80 mm
- R-Wert: 4,08 m²K/W

z.B. Bramac Thermazone Clima Comfort Aufdachelement oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D905C + Aufdachdämmung Clima Comfort 100mm

- Plattendicke: 100 mm
- R-Wert: 5,00 m²K/W

z.B. Bramac Thermazone Clima Comfort Aufdachelement oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D905D + Aufdachdämmung Clima Comfort 120mm

- Plattendicke: 120 mm
- R-Wert: 5,92 m²K/W

z.B. Bramac Thermazone Clima Comfort Aufdachelement oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D905E + Aufdachdämmung Clima Comfort 140mm

- Plattendicke: 140 mm
- R-Wert: 6,80 m²K/W

z.B. Bramac Thermazone Clima Comfort Aufdachelement oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D905F + Aufdachdämmung Clima Comfort 160mm

- Plattendicke: 160 mm
- R-Wert: 7,69 m²K/W

z.B. Bramac Thermazone Clima Comfort Aufdachelement oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22D906 + Aufzahlung (Az) auf Wärmebrückenfreie Aufdachdämmelemente aus Hochleistungsdämmstoff Polyurethan-Hartschaum PUR/PIR für Passstücke.

Dämmelement als Passstück entsprechend der Dachneigung gemäß den Herstellerangaben zuschneiden.

Die offene, V-förmige Fuge mit PU-Schaum ausschäumen. Die Überstände des gehärteten Schaums abschneiden.

22D906A + Az Aufdachdämmung PUR/PIR f.Firstausbildung

Für eine Firstausbildung mit einem First-/Kehlband abkleben.

Bramac Thermazone First-/Kehlband

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D906B + Az Aufdachdämmung PUR/PIR f.Gratausbildung

Für eine Gratausbildung mit einem First-/Kehlband abkleben.

Bramac Thermazone First-/Kehlband

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D906C + Az Aufdachdämmung PUR/PIR f.Kehlausbildung

Für eine Kehlausbildung mit einem First-/Kehlband abkleben.

Bramac Thermazone First-/Kehlband

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 22D907 + Aufzahlung (Az) auf Wärmebrückenfreie Aufdachdämmelemente aus Hochleistungsdämmstoff Polyurethan-Hartschaum PUR/PIR.

22D907A + Az Aufdachdämmung PUR/PIR f.Durchdringung Dunstrohr

Für eine luft- und winddichte Durchführung eines Dunstrohres DN100, DN125, DN150 durch das Aufdachdämmelement.

Bramac Anschlusshülse DuroVent Durchgang

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D907B + Az Aufdachdämmung PUR/PIR f.Durchdringung Solarleitung

Für eine winddichte Durchführung von Solarleitungen 42 bis 55 mm / 50 bis 70 mm durch das Aufdachdämmelement. Offene Fugen zusätzlich mit Klebeband sichern.

Bramac Dichtmanschette und Bramac Climatape

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

22D907C + Az Aufdachdämmung PUR/PIR f.Wandanschluss

Für den Anschluss der Luftpichtigkeitsschicht nach ÖNORM B 4119 an aufgehendes Mauerwerk. offene Fugen mit PU-Schaum ausschäumen und mit Klebeband sichern.

Bramac Thermazone First-/Kehlband, Bramac Climatape, Klöber Pasto.

L: S: EP: 0,00 m PP:

22D907D + Az Aufdachdämmung PUR/PIR f.luft-dampfdichte Schicht

Für das Anbringen einer Dampfsperre sd-Wert $\geq 100 \text{ m}$. Die Dampfsperre übernimmt gleichzeitig die Funktion der Luftpichtigkeitsschicht. Anschlüsse, Nähte und Stöße werden mit Klebeband gemäß ÖNORM B 4119 hergestellt.

Hinweis:

Die gewählte Ausführung ist auf den Gesamt-Dachaufbau abgestimmt und ggf. mit einem Tawassernachweis gemäß ÖNORM B 8110 zu prüfen.

Bramac Thermazone membran 100 2S, Bramac Climatape, Klöber Pasto und Bramac Thermazone Compriband

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Schlussblatt

Bezeichnung

Gesamt

Summe LV	EUR
Summe Nachlässe/Aufschläge	EUR
Gesamtpreis	EUR
zuzüglich % USt.	EUR
Angebotspreis	EUR

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
22	Dachdeckerarbeiten	2
	Schlussblatt	55

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“