

## **Ständige Vorbemerkung der LB**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

### **1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:**

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 022 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

### **2. Unklarheiten, Widersprüche:**

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

### **3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:**

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

### **4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systeme:**

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

### **5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

### **6. Zulassungen:**

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

### **7. Leistungsumfang:**

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

### **8. Nur Liefern:**

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

**9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:**

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

**10. Geschoße:**

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

**11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen:**

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen oder z.B. bei Erarbeiten ausgehoben werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

**12. Arbeitshöhen:**

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 3,2 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländeniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

*Kommentar:*

**Leistungsumfang:**

*In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.*

**Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

*Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.*

**Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):**

*Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe "", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.*

*Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.*

*Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.*

**Fliesen- und Plattenlegearbeiten**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

**1. Innenräume:**

Mit dem Begriff Innenräume sind nicht bewitterte und nicht frostgefährdete Belagsflächen gemeint.

**2. Außenflächen, Außenbereich:**

Mit dem Begriff Außenflächen oder Außenbereich sind bewitterte und frostgefährdete Belagsflächen gemeint.

Es werden ausschließlich Materialien einer frostsicheren Gruppe verwendet.

**3. Standardausführungen:**

Flächen sind planmäßig rechtwinkelig, geradlinig begrenzte Flächen im Wand- oder Bodenbereich, ohne besondere Flächenausnehmungen.

**4. Einkalkulierte Leistungen:**

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die

Einheitspreise einkalkuliert:

- Verlegen der Wand- oder Bodenbeläge auf verlegereifem Untergrund mit Dünnbettmörtel, ohne besondere Anforderungen, auf Schnitt - bei rechtzeitiger Bekanntgabe durch den Auftraggeber auch auf Bund
- Verfugungen bei allen Belägen sind mit handelsüblichem Fugenmörtel auf Zementbasis, ohne besondere Eigenschaften
- Anarbeiten an Auslässe bis 0,01 m<sup>2</sup>

#### 4.1 Vorstreichen/Grundieren:

Das Vorstreichen/Grundieren bei saugenden Untergründen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Vorstreichen/Grundieren bei nicht saugenden Untergründen ist in eigenen Positionen beschrieben.

#### 5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

5.1 Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m: "Ausschreiberlücke") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.

5.2 Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberen Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

5.3 Sockel über 15 cm Höhe werden als Wandfläche abgerechnet.

5.4 Aufzahlungspositionen gelten ohne Unterschied der Arbeitshöhe.

Kommentar:

Materialbedingte Farbabweichungen gemäß NORM sind zulässig.

Abdeckarbeiten sind in der LG 01 (Baustellengemeinkosten) beschrieben.

(Fassaden)-Gerüste für Arbeitshöhen über 3,2 m sind in eigenen Positionen auszuschreiben (vgl. LG 04 Gerüste).

#### Frei zu formulieren (z.B.):

- durchlaufende Fugen für Wände und Boden
- Gehrungsausbildung mit Fliesen bei Außencken bei Wänden (Jolly)
- Untergrund vorbereiten bei Großformatfliesen (erhöhte Anforderungen)
- Verlegen von Großformatfliesen Boden (über 30 x 30 cm)
- Verlegen von Fliesen mit geschnittenen Kanten (rektifiziert)
- Verlegen von Spaltplatten (Grobkeramik)
- Verlegen nach Verlegeplan
- Verlegen von Friesen
- Verlegen von Sockelfliesen
- gemusterte Einstreuungen
- Stufensockel mit durchlaufender schrägen Oberkante (Bischofsmützen)
- unregelmäßige Flächen (z.B. mit Flächenausnehmungen oder Gestaltungsaussparungen)
- Wandbeläge bei Wandheizungen
- Verlegearbeiten auf beheizten Stufen
- Fugenbreiten über 7 mm bei nicht elastischen Fugen
- Epoxid-Reaktionsharzklebmörtel für chemikalienresistente Verlegung
- Grundreinigung der verlegten Flächen
- Teilverfliesungen, wenn Räume nur teilweise verfliesen werden

#### Literaturhinweis (z.B.):

ÖNORM B 3407: Fliesen-, Platten- und Mosaiklegearbeiten - Anforderungs- und Ausführungs norm

ÖNORM EN 14411: Keramische Fliesen und Platten - Begriffe, Klassifizierung, Gütemerkmale und Kennzeichnung

ÖNORM EN 12004: Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten - Anforderungen, Konformitätsbewertung, Klassifizierung und Bezeichnung

ÖNORM EN 13888: Fugenmörtel für Fliesen und Platten - Anforderungen,

*Konformitätsbewertung, Klassifikation und Bezeichnung*

*ÖNORM B 18202: Toleranzen im Hochbau - Bauwerke*

*OIB R4 Richtlinie Rutschsicherheit/Erläuterungen R4*

*Merkblätter technischer Ausschuss des österreichischen Fliesenverbandes*

*Eine Prüfung und Nachweis der Rutschsicherheit kann nach ÖNORM Z 1261, alternativ nach DIN 51130 und DIN 51097 durchgeführt werden.*

**24FA + Zusätzliche Vorbemerkungen (ÖFV)**

Version 2020-10

Angaben bzw. Vorgaben des Herstellers des jeweils angebotenen Produktes werden eingehalten (z.B. bei der Verarbeitung und der Befestigung).

- 24FA01 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

**24FA01A + Material n.Wahl des Auftragnehmers (AN)**

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien (oder Methoden) wird vereinbart.

Betrifft Position(en): [REDACTED]

Material (oder Methode) nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: [REDACTED]

**24FA01B + Material n.Wahl des Auftraggebers (AG)**

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien (oder Methoden) wird vereinbart.

Betrifft Position(en): [REDACTED]

Beispielhaftes Material (oder Methode): [REDACTED]

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: [REDACTED]

Angeboten: [REDACTED]

**24FB + Vorbereiten des Untergrundes (ÖFV)**

Version 2020-10

Angaben bzw. Vorgaben des Herstellers des jeweils angebotenen Produktes werden eingehalten (z.B. bei der Verarbeitung und der Befestigung).

**Entsorgen:**

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

- 24FB01 + Abscheren der Innenflächen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.  
Im Positionsstichwort ist die Art der Oberfläche angegeben.

**24FB01A + Abscheren innen von Farbe+Entsorgen**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FB01B + Abscheren innen von Kalkfarbe+Entsorgen**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FB01C + Abscheren innen von Dispersion+Entsorgen**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FB01D + Abscheren innen von Tapete+Entsorgen**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FB02 + Grundieren - Voranstrich.**

Im Positionsstichwort ist die Art des Untergrundes angegeben.

**24FB02A + Vorstreichen (Grundieren) saugender Untergründe**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FB02B + Vorstreichen (Grundieren) nicht saugender Untergründe**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FB03 + Ausgleichen von Unebenheiten an Wänden.**

Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke (mm) der auszugleichenden Schicht angegeben.

*Kommentar:*

*Position dient nicht zum vollflächigen Anheben der Flächen, sondern nur zum Ausgleichen von Unebenheiten; auf erhöhte Anforderungen ist zu achten (z.B. Unebenheiten bei Wänden/Ausgleichsschicht, Fliesen ab 35 cm Seitenlänge).*

**24FB03A + Ausgleichen von Unebenheiten Wand bis 4mm**

z.B. bei Fliesen ab 35 cm Seitenlänge.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FB03B + Ausgleichen von Unebenheiten Wand über 4-10mm**

z.B. bei Fliesen ab 35 cm Seitenlänge.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 24FB04 + Ausgleichen von Unebenheiten bei Böden.  
Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke (mm) der auszugleichenden Schicht angegeben.
- Kommentar:*  
*Position dient nicht zum vollflächigen Anheben der Flächen, sondern nur zum Ausgleichen von Unebenheiten; auf erhöhte Anforderungen ist zu achten (z.B. Unebenheiten bei Böden/Ausgleichsschicht, Fliesen ab 35 cm Seitenlänge).*
- 24FB04A + Ausgleichen von Unebenheiten Boden bis 4mm**  
z.B. bei Fliesen ab 35 cm Seitenlänge.
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 24FB04B + Ausgleichen von UnebenheitenBoden über 4-10mm**  
z.B. bei Fliesen ab 35 cm Seitenlänge.
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 24FB11 + Bauplatten aus extrudierten Polystyrolschaumplatten (XPS) mit beidseitiger zementärer Spezialmörtelbeschichtung, armiert mit Gewebe, als Untergrund für Wand- und Bodenbeläge.  
Im Positionsstichwort ist die Plattendicke (mm) angegeben.
- 24FB11A + Bauplatten XPS 6mm**
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 24FB11B + Bauplatten XPS 10mm**
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 24FB11C + Bauplatten XPS 20mm**
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 24FB11D + Bauplatten XPS 30mm**
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 24FB11E + Bauplatten XPS 50mm**
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 24FB21 + Verbundabdichtung für Plattenbeläge an Wänden.  
Verbundabdichtungen sind nur im System und in Verbindung mit einem Fliesen- oder Plattenbelag auszuführen.  
Im Positionsstichwort ist die Feuchtigkeitsbelastung angegeben.

**24FB21A + Verbundabdichtung Wand W3**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FB21B + Verbundabdichtung Wand W4**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FB21C + Verbundabdichtung Wand W5**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FB21D + Verbundabdichtung Wand W6**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 24FB23    + Verbundabdichtung auf Reaktionsharzbasis auf chemisch belasteten Wandflächen für das direkte Verlegen von Belägen auf Zementputz oder Untergründen aus Beton.  
Verbundabdichtungen sind nur im System und in Verbindung mit einem Fliesen- oder Plattenbelag auszuführen.  
Im Positionsstichwort ist die Feuchtigkeitsbelastung angegeben.

**24FB23A + Verbundabdichtung Wand Reaktionsharzbasis (W5, W6)**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 24FB31    + Verbundabdichtung für Plattenbeläge für Böden.  
Verbundabdichtungen sind nur im System und in Verbindung mit einem Fliesen- oder Plattenbelag auszuführen.  
Abgerechnet wird die abgedichtete Fläche (m<sup>2</sup>) zuzüglich Fläche für den Hochzug.  
Im Positionsstichwort ist die Feuchtigkeitsbelastung angegeben.

**24FB31A + Verbundabdichtung Boden W3**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FB31B + Verbundabdichtung Boden W4**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FB31C + Verbundabdichtung Boden W5**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FB31D + Verbundabdichtung Boden W6**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FB31E + Az Verbundabdichtung für besondere Ausführung**

Aufzählung (Az) für eine Verbundabdichtung Plus.

*Kommentar:*

*Ausführung der Verbundabdichtung lt. Merkblatt 3 des Österreichischen Fliesenverbandes.*

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FB33 + Verbundabdichtung auf Reaktionsharzbasis auf chemisch belasteten Bodenflächen für das direkte Verlegen von Belägen auf Zementestrich oder Untergründen aus Beton.**

Verbundabdichtungen sind nur im System und in Verbindung mit einem Fliesen- oder Plattenbelag auszuführen.

Abgerechnet wird die abgedichtete Fläche (m<sup>2</sup>) zuzüglich Fläche für den Hochzug.

Im Positionsstichwort ist die Feuchtigkeitsbelastung angegeben.

**24FB33B + Verbundabdichtung Boden auf Reaktionsharzbasis (W5, W6)**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FB44 + Abdichten (Wand/Boden/Rohr) von besonderen Stellen im Anschluss an Flächenabdichtungen.**

**24FB44A + Abdichten Eckfugen mit Dichtband**

Von Eckfugen mit Dichtband.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FB44B + Abdichten Rohrdurchführung+Dichtmansch.bis 50mm**

Von Rohrdurchführungen mit Dichtmanschetten.

Durchmesser: bis 50 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**24FB44C + Abdichten Rohrdurchf./Bodenabl.+Dichtmansch.über 50-300mm**

Von Rohrdurchführungen und Bodenabläufen mit Dichtmanschetten.

Durchmesser: über 50 bis 300 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**24FB44D + Abdichten mit Dichtbandecken f.Innen-u.Außenecken**

Mit vorgefertigten Dichtbandecken für Innen- und Außenecken.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**24FB44E + Abdichten mit Dichtbandecken bei Duschabsenkungen**

Von Sonderformteilen (Dichtbandecken) bei Duschabsenkungen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**24FB44F + Einbinden mit Flansch bei Duschrinnen**

Bei Duschrinnen (in die Verbundabdichtung) mit Einbinden der vom Auftraggeber aufgebrachten Flansche.

Abgerechnet wird die Anzahl der Flansche.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**24FB44G + Eindichten mit Wannendichtbändern bei Wannen**

Bei Wannen (in die Verbundabdichtung) mit Einbindung der vom Auftraggeber aufgebrachten Wannendichtbänder.

Abgerechnet wird die Anzahl der Wannendichtbänder, ohne Unterschied der Einzellängen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FB44H + Kapillarbrechende Maßnahmen im Wandbereich**

Mit kapillarbrechenden Maßnahmen im Wandbereich.

Details zur Ausführung: \_\_\_\_\_

Material: \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FB44I + Kapillarbrechende Maßnahmen im Türbereich**

Mit kapillarbrechenden Maßnahmen im Bereich der Türzarge, im Übergang zu anderen Bodenbelägen.

Details zur Ausführung: \_\_\_\_\_

Material: \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**24FB44J + Schnittschutzband bei Wartungsfugen**

Mit Einlage eines Schnittschutzbandes im Bereich der Wartungsfugen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FB45 + Abdichten auf Reaktionsharzbasis (Wand/Boden/Rohr) von besonderen Stellen im Anschluss an Flächenabdichtungen.**

**24FB45A + Abdichten RHB Eckfugen mit Dichtband**

Von Eckfugen mit Dichtband.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FB45B + Abdichten RHB Rohrdurchf.+Dichtmansch.bis 50mm**

Von Rohrdurchführungen mit Dichtmanschetten.

Durchmesser: bis 50 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**24FB45C + Abdichten RHB Rohrdurchf./Bodenabl.+Dichtmansch.über50-300mm**

Von Rohrdurchführungen und Bodenabläufen mit Dichtmanschetten.

Durchmesser: über 50 bis 300 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**24FB45D + Abdichten RHB mit Dichtbandecken für Innen-u.Außenecken**

Mit vorgefertigten Dichtbandecken für Innen- und Außenecken.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**24FB45E + Abdichten RHB mit Dichtbandecken bei Duschabsenkungen**

Von Sonderformteilen (Dichtbandecken) bei Duschabsenkungen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**24FB45F + Einbinden RHB mit Flansch bei Duschrinnen**

Bei Duschrinnen (in die Verbundabdichtung) mit Einbinden der vom Auftraggeber aufgebrachten Flansche.

Abgerechnet wird die Anzahl der Flansche.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**24FB45G + Eindichten RHB mit Wannendichtbändern bei Wannen**

Bei Wannen (in die Verbundabdichtung) mit Einbindung der vom Auftraggeber aufgebrachten Wannendichtbänder.

Abgerechnet wird die Anzahl der Wannendichtbänder, ohne Unterschied der Einzellängen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FC + Wandbeläge innen (ÖFV)**

Version 2020-10

Angaben bzw. Vorgaben des Herstellers des jeweils angebotenen Produktes werden eingehalten (z.B. bei der Verarbeitung und der Befestigung).

**1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Gerüste für Arbeitshöhen über 3,2 m

**Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Die Abrechnung von Leibungen, Stürzen und Parapetten bei gleichzeitiger Verlegung von angrenzenden Wandfliesen erfolgt nach den Einheitspreisen der Wandflächen.

Sockel über 15 cm Höhe werden als Wandfläche abgerechnet.

**Höhen:**

Leistungen bei Arbeitshöhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Arbeitshöhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m) andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.  
Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe.

Flächen mit einer Arbeitshöhe von Null bis über 3,2 m (über 3,2 m) werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Flächen mit einer Arbeitshöhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberen Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis über 3,2 m (über 3,2 m).

**24FC01 + Wandbeläge innen, mit glasierten keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.**  
Arbeitshöhe von Null bis 3,2 m.

**24FC01A + Wandbelag 20x20cm weiß innen bis 3,2m**

Untergrund: Kalkzement

Gruppe: BIII

Farbe/Fliesen: weiß

Format: 20 x 20 cm

Farbe/Fugen: weiß

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FC01B + Wandbelag innen bis 3,2m**

Untergrund: \_\_\_\_\_

Gruppe: \_\_\_\_\_

Farbe/Fliesen: \_\_\_\_\_

Format: \_\_\_\_\_  
Farbe/Fugen: \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 24FC11 + Wandbeläge innen, mit glasierten keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.  
Arbeitshöhe von Null bis über 3,2 m.

**24FC11A + Wandbelag 20x20cm weiß innen über 3,2m**

Arbeitshöhe über 3,2 m: \_\_\_\_\_  
Untergrund: Kalkzement (KZM)  
Gruppe: BIII  
Farbe/Fliesen: weiß  
Format: 20 x 20 cm  
Farbe/Fugen: weiß

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FC11B + Wandbelag innen über 3,2m**

Arbeitshöhe über 3,2 m: \_\_\_\_\_  
Untergrund: \_\_\_\_\_  
Gruppe: \_\_\_\_\_  
Farbe/Fliesen: \_\_\_\_\_  
Format: \_\_\_\_\_  
Farbe/Fugen: \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 24FC12 + Wandbeläge innen, mit glasierten keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.

**24FC12A + Az Wandbelag innen für Teilverfliesung**

Aufzählung (Az) für die Verfliesung von Teilflächen (z.B. nur Sanitärwände, unter Türzargenhöhe oder nicht durchgängigen Wänden).

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FD + Boden-u.Sockelbeläge innen (ÖFV)**

Version 2020-10

Angaben bzw. Vorgaben des Herstellers des jeweils angebotenen Produktes werden eingehalten (z.B. bei der Verarbeitung und der Befestigung).

**Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Sockel über 15 cm Höhe werden als Wandfläche abgerechnet.

- 24FD01 + Bodenbeläge innen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.  
• unbeheizt

**24FD01A + Bodenbelag 30x30cm grau innen unbeheizt**

Untergrund: Zementestrich  
Gruppe: BI, Feinkorn, unglasiert  
Farbe/Fliesen: 2 Grautöne  
Format: 30 x 30 cm  
Farbe/Fugen: grau  
Rutschsicherheit: \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FD01B + Bodenbelag innen unbeheizt**

Untergrund: \_\_\_\_\_  
Gruppe: \_\_\_\_\_  
Farbe/Fliesen: \_\_\_\_\_  
Format: \_\_\_\_\_  
Farbe/Fugen: \_\_\_\_\_  
Rutschsicherheit: \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 24FD11 + Bodenbeläge innen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.  
• beheizt

**24FD11A + Bodenbelag 30x30cm grau innen beheizt**

Untergrund: Zementestrich  
Gruppe: BI, Feinkorn, unglasiert  
Farbe/Fliesen: 2 Grautöne  
Format: 30 x 30 cm  
Farbe/Fugen: grau  
Rutschsicherheit: \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FD11B + Bodenbelag innen beheizt**

Untergrund: \_\_\_\_\_  
Gruppe: \_\_\_\_\_  
Farbe/Fliesen: \_\_\_\_\_  
Format: \_\_\_\_\_

Farbe/Fugen: \_\_\_\_\_

Rutschsicherheit: \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 24FD21** + Bodensockelbeläge innen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.
- aus Bodenplatten geschnitten
  - Sockelhöhe bis 15 cm

**24FD21A** + **Bodensockelbelag 30x30cm grau innen**

Untergrund: Kalkzement

Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert

Farbe/Fliesen: 2 Grautöne

Format: 30 x 30 cm

Farbe/Fugen: grau

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FD21B** + **Bodensockelbelag innen**

Untergrund: \_\_\_\_\_

Gruppe: \_\_\_\_\_

Farbe/Fliesen: \_\_\_\_\_

Format: \_\_\_\_\_

Farbe/Fugen: \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FE** + **Stufen-u.Stufensockelbeläge innen (ÖFV)**

Version 2020-10

Angaben bzw. Vorgaben des Herstellers des jeweils angebotenen Produktes werden eingehalten (z.B. bei der Verarbeitung und der Befestigung).

**Stufen:**

Eine Stufe besteht aus einer geraden Tritt- und einer geraden Setzstufenfläche (rechteckige Podeststiegen).

**Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Stufen und Stufensockel werden nach dem Längenmaß abgerechnet (Stufensockel = abgewickelte Länge der Summe von Höhen und Auftrittsbreiten der Stufen).

Sockel über 15 cm Höhe werden als Wandfläche abgerechnet.

- 24FE01** + Stufenbeläge innen, für geraden Steigenlauf mit Platten, im Dünnbettverfahren.

**24FE01A** + **Stufenbelag 30x30cm grau innen mit Bodenplatte**

Mit Bodenplatten.

Untergrund: \_\_\_\_\_

Beheizt/unbeheizt: \_\_\_\_\_

Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert

Farbe/Fliesen: 2 Grautöne

Format: 30 x 30 cm

Farbe/Fugen: grau

Rutschsicherheit: \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FE01B + Stufenbelag 30x30cm grau innen mit Rillenplatte**

Mit gerillten Trittplatten.

Untergrund: \_\_\_\_\_

Beheizt/unbeheizt: \_\_\_\_\_

Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert

Farbe/Fliesen: 2 Grautöne

Format: 30 x 30 cm

Farbe/Fugen: grau

Rutschsicherheit: \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FE01C + Stufenbelag innen**

Mit: \_\_\_\_\_

Untergrund: \_\_\_\_\_

Beheizt/unbeheizt: \_\_\_\_\_

Gruppe: \_\_\_\_\_

Farbe/Fliesen: \_\_\_\_\_

Format: \_\_\_\_\_

Farbe/Fugen: \_\_\_\_\_

Rutschsicherheit: \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FE01D + Az Stufenbelag innen für Stufenvorderkante m.Kontrastfarbe**

Aufzählung (Az) für Kennzeichnung der Stufenvorderkante in Kontrastfarbe (Streifenbreite min. 5 cm).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FE01E + Az Stufenbelag innen für Aufmerksamkeitsfeld**

Aufzahlung (Az) für ein taktiles Aufmerksamkeitsfeld vor der Treppe.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FE21 + Stufensockelbeläge innen, für geraden Stiegenlauf mit Platten, im Dünnbettverfahren.**

- aus Bodenplatten geschnitten
- Sockelhöhe bis 15 cm
- Eckausbildungen ohne Gehrung und Formstücke

**24FE21A + Stufensockelbelag Dünnbett grau innen**

Untergrund: Kalkzement

Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert

Farbe/Fliesen: 2 Grautöne

Format: .....

Farbe/Fugen: grau

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FE21B + Stufensockelbelag Dünnbett innen**

Untergrund: .....

Gruppe: .....

Farbe/Fliesen: .....

Format: .....

Farbe/Fugen: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FF + Wandbeläge außen (ÖFV)**

Version 2020-10

Angaben bzw. Vorgaben des Herstellers des jeweils angebotenen Produktes werden eingehalten (z.B. bei der Verarbeitung und der Befestigung).

**Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Die Abrechnung von Leibungen, Stürzen und Parapetten bei gleichzeitiger Verlegung von angrenzenden Wandfliesen erfolgt nach den Einheitspreisen der Wandflächen.

Sockel über 15 cm Höhe werden als Wandfläche abgerechnet.

**Höhen:**

Leistungen bei Arbeitshöhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Arbeitshöhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m) andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.  
Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe.

Flächen mit einer Arbeitshöhe von Null bis über 3,2 m (über 3,2 m) werden durch gedachte

lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Flächen mit einer Arbeitshöhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberen Abschluss, abgerechnet. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis über 3,2 m (über 3,2 m).

*Kommentar:*

*(Fassaden)-Gerüste für Arbeitshöhen über 3,2 m sind in eigenen Positionen auszuschreiben (vgl. LG 04 Gerüste).*

- 24FF01 + Wandbeläge außen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.  
Arbeitshöhe von Null bis 3,2 m.

**24FF01B + Wandbelag außen bis 3,2m**

Untergrund: \_\_\_\_\_  
Gruppe: \_\_\_\_\_  
Farbe/Fliesen: \_\_\_\_\_  
Format: \_\_\_\_\_  
Farbe/Fugen: \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 24FF11 + Wandbeläge außen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.  
Arbeitshöhe von Null bis über 3,2 m.

**24FF11B + Wandbelag außen über 3,2m**

Arbeitshöhe über 3,2 m: \_\_\_\_\_  
Untergrund: \_\_\_\_\_  
Gruppe: \_\_\_\_\_  
Farbe/Fliesen: \_\_\_\_\_  
Format: \_\_\_\_\_  
Farbe/Fugen: \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FG + Boden-u.Sockelbeläge außen (ÖFV)**

Version 2020-10

Angaben bzw. Vorgaben des Herstellers des jeweils angebotenen Produktes werden eingehalten (z.B. bei der Verarbeitung und der Befestigung).

**Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Sockel über 15 cm Höhe werden als Wandfläche abgerechnet.

- 24FG01 + Bodenbeläge außen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.

**24FG01B + Bodenbelag Dünnbett außen**

Untergrund: \_\_\_\_\_  
Beheizt/unbeheizt: \_\_\_\_\_

Gruppe: \_\_\_\_\_  
Farbe/Fliesen: \_\_\_\_\_  
Format: \_\_\_\_\_  
Farbe/Fugen: \_\_\_\_\_  
Rutschsicherheit: \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FG21 + Sockelbeläge außen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.**

- aus Bodenplatten geschnitten
- Sockelhöhe bis 15 cm

**24FG21B + Sockelbelag Dünnbett außen**

Untergrund: \_\_\_\_\_  
Gruppe: \_\_\_\_\_  
Farbe/Fliesen: \_\_\_\_\_  
Format: \_\_\_\_\_  
Farbe/Fugen: \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FH + Stufen- u. Stufensockelbeläge außen (ÖFV)**

Version 2020-10

Angaben bzw. Vorgaben des Herstellers des jeweils angebotenen Produktes werden eingehalten (z.B. bei der Verarbeitung und der Befestigung).

**Stufen:**

Eine Stufe besteht aus einer geraden Tritt- und einer geraden Setzstufenfläche (rechteckige Podeststiegen).

**Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Stufen und Stufensockel werden nach dem Längenmaß abgerechnet (Stufensockel = abgewickelte Länge der Summe von Höhen und Auftrittsbreiten der Stufen).

Sockel über 15 cm Höhe werden als Wandfläche abgerechnet.

**24FH01 + Stufenbeläge außen, für geraden Stiegenlauf mit trocken- und stranggepressten Platten, im Dünnbettverfahren.**

**24FH01A + Stufenbelag außen auf Betonkern**

Auf Betonkern.  
Beheizt/unbeheizt: \_\_\_\_\_  
Gruppe: \_\_\_\_\_  
Farbe/Fliesen: \_\_\_\_\_  
Format: \_\_\_\_\_

Farbe/Fugen: \_\_\_\_\_

Rutschsicherheit: \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FH01B + Stufenbelag außen**

Untergrund: \_\_\_\_\_

Beheizt/unbeheizt: \_\_\_\_\_

Gruppe: \_\_\_\_\_

Farbe/Fliesen: \_\_\_\_\_

Format: \_\_\_\_\_

Farbe/Fugen: \_\_\_\_\_

Rutschsicherheit: \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FH21 + Stufensockelbeläge außen, für geraden Stiegenlauf mit Platten, im Dünnbettverfahren.**

- aus Bodenplatten geschnitten
- Sockelhöhe bis 15 cm
- Eckausbildungen ohne Gehrung und Formstücke

**24FH21A + Stufensockelbelag Dünnbett außen auf Zementputz**

Auf Zementputz.

Gruppe: \_\_\_\_\_

Farbe/Fliesen: \_\_\_\_\_

Format: \_\_\_\_\_

Farbe/Fugen: \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FH21B + Stufensockelbelag Dünnbett außen**

Untergrund: \_\_\_\_\_

Gruppe: \_\_\_\_\_

Farbe/Fliesen: \_\_\_\_\_

Format: \_\_\_\_\_

Farbe/Fugen: \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FI + Sonstige Leistungen, Aufzahlungen (ÖFV)**

Version 2020-10

Angaben bzw. Vorgaben des Herstellers des jeweils angebotenen Produktes werden eingehalten (z.B. bei der Verarbeitung und der Befestigung).

**Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Aufzahlungspositionen gelten ohne Unterschied der Arbeitshöhe.

*Kommentar:*

*Eine Grundreinigung der verlegten Flächen ist frei zu formulieren.*

- 24FI01 + Abschlussbahnen bei Wand-, Boden- und Stufenbelägen (Bahnen).

- 24FI01A** + **Abschlussbahnen Alu natur bis 10mm**

Material: Alu

Belagsdicke: bis 10 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

- 24FI01B** + **Abschlussbahnen b.Wand-, Boden- u.Stufenbelägen**

Material: \_\_\_\_\_

Belagsdicke: \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

- 24FI07 + Fugen bei Wand-, Boden- und Stufenbelägen mit elastischem fungizidem Material, weiß oder grau.

*Kommentar:*

*Elastische Fugen auf Acrylbasis sind nur als Anschlussfugen von Fliesen zu anderen geeigneten Untergründen (z.B. Putz) zulässig.*

- 24FI07A** + **Elastische Fuge Silikon bzw. Acryl b.5mm**

Fugen aus Silikon oder Acryl, Fugenbreite bis 5 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

- 24FI07B** + **Elastische Fuge Silikon bzw. Acryl ü.5-10mm**

Fugen aus Silikon oder Acryl, Fugenbreite über 5 bis 10 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

- 24FI07C** + **Az Elastische Fuge Silikon/Acryl Hinterfüllen für Rundschnur**

Aufzählung (Az) auf Silikon/Acryl-Fugen für das Hinterfüllen mit Rundschnur.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

- 24FI11 + Vom Auftraggeber beigestellte Rahmen, ohne Unterschied der Einzelgröße und des Profils, im Dünnbett, nur versetzen.

Gemessen wird das abgewickelte äußere Längenmaß.

**24FI11A + Winkelrahmen Wand Dünnbett nur versetzen**

Auf Wandflächen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FI11B + Winkelrahmen Boden Dünnbett nur versetzen**

Auf Bodenflächen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FI11C + Mattenrahmen Boden Dünnbett nur versetzen**

Auf Bodenflächen einschließlich Ausgleichen des Rahmenbodens.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FI15 + Revisionsabdeckplatte mit Rahmen aus korrosionsbeständigem Stahl (Edelstahl).**

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (mm) angegeben.

**24FI15A + Abdeckplatte Wand Edelstahl 150x150mm**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**24FI15B + Abdeckplatte Wand Edelstahl 200x200mm**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**24FI15C + Abdeckplatte Wand Edelstahl 300x150mm**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**24FI15D + Abdeckplatte Wand Edelstahl 300x300mm**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**24FI17 + Fliesenmagnet mit Gegenplättchen.**

**24FI17A + Fliesenmagnet m.Wand Montageset**

Einschließlich Wand-Montageset.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**24FI21 + Einmauern einer vom Auftraggeber beigestellten rechtwinkeligen Badewanne, ohne Wannenbank.**

**24FI21A + Badewanne nur verblenden (einmauern)**

Abmessungen (cm): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**24FI22 + Einmauern einer Wannenbank.**

**24FI22A + Badewanne-Wannenbank einmauern**

Abmessungen (cm): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**24FI23 + Verblenden einer vom Auftraggeber beigestellten rechtwinkeligen Duschtasse, bis 20 cm Höhe.**

**24FI23A + Duschtasse nur verblenden b.20cm**

Abmessungen: \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**24FI24 + Aufzahlung (Az) auf Wandbeläge.**

**24FI24A + Az für Badewanne, Duschtasse**

Für das Verfliesen von Flächen bei Badewannen und Duschtassen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FI31 + Aufzahlung (Az) auf Wandbeläge für das Verlegen auf gekrümmten Flächen mit einem Durchmesser bis 1 m.**

**24FI31A + Az für gekrümmte Wandbeläge b.1m**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FI32 + Aufzahlung (Az) auf Sockelbeläge für das Verlegen auf gekrümmten Flächen mit einem Durchmesser bis 1 m.**

**24FI32A + Az für gekrümmte Sockelbeläge b.1m**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FI33 + Aufzahlung (Az) auf Wand-, Boden-, Stufen- und Sockelbeläge.**

*Kommentar:*

*Für eine Farbige Ausführung sind die Positionen A und B auszuschreiben.*

**24FI33A + Az für Fugenmörtel vergütet weiß/grau**

Für das Verwenden eines vergüteten Fugenmörtels.

Farbe: weiß oder grau

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FI33B + Az für Fugenmörtel vergütet Farbe**

Für das Verwenden eines vergüteten Fugenmörtels.

anders als weiß oder grau.

Farbe: \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FI33C + Az für Fugenmörtel Reaktionsharz weiß/grau**

Für das Verwenden eines Reaktionsharz-Fugenmörtels

Farbe: weiß oder grau

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FI33D + Az für Fugenmörtel Reaktionsharz Farbe**

Für das Verwenden eines Reaktionsharz- Fugenmörtels.

anders als weiß oder grau:

Farbe: \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FI36 + Aufzahlung (Az) auf Wand-, Boden-, Stufen- und Sockelbeläge.**

**24FI36A + Az für Bohren v.Löchern oder Anarbeiten v.Auslässen b.0,3m<sup>2</sup>**

Für das Bohren von Löchern oder Anarbeiten an Auslässen aller Art, ohne Unterschied der Einzelgröße bis 0,3 m<sup>2</sup>.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**24FI41 + Aufzahlung (Az) auf Wandbeläge.**

**24FI41A + Az Wandbeläge für diagonale Verlegung**

Für eine diagonale Verlegung.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FI41B + Az Wandbeläge für Bogenschnitte**

Für Bogenschnitte (bogenförmige Abschlüsse). Abgerechnet wird die Schnittlänge.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FI41C + Az Wandbeläge für Sicht- und Schrägschnitte**

Für schräge Abschlüsse. Abgerechnet wird die Schnittlänge.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FI42 + Aufzählung (Az) auf Bodenbeläge.**

**24FI42A + Az Bodenbeläge für diagonale Verlegung**

Für eine diagonale Verlegung.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FI42B + Az Bodenbeläge für Bogenschnitte**

Für Bogenschnitte (bogenförmige Abschlüsse).

Abgerechnet wird die Schnittlänge.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FI42C + Az Bodenbeläge für Sicht- u.Schrägschnitte**

Für schräge Abschlüsse. Abgerechnet wird die Schnittlänge.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FI45 + Aufzählung (Az) auf Stufenbeläge für eine Ausführung von Wendelstufen, innen und außen.**  
Abgerechnet wird die Summe der Längen gemäß den Abmessungen des größten umschriebenen Rechtecks.

**24FI45A + Az Stufenbeläge im Dünnbett für Wendelstufen**

Verlegung im Dünnbett.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FI54 + Aufzählung (Az) auf Boden-, Stufen- und Sockelbeläge.**

**24FI54A + Az für Hohlkehle Eckleiste**

Für die Ausführung als Hohlkehlen und Eckleisten (Ichsen und Außenecken) mit Formsteinen, liegend oder stehend.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

- 24FI55 + Aufzahlung (Az) auf Bodenbeläge auf Standardflächen für das Verfüllen mit Betonestrich von, vom Auftraggeber, beigestellten Schachtdeckeln, einschließlich Verfugen.  
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (cm) angegeben.

**24FI55A + Az Bodenbeläge für Verfüllen Deckel 40x60cm**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**24FI55B + Az Bodenbeläge für Verfüllen Deckel 60x60cm**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**24FI55C + Az Bodenbeläge für Verfüllen Deckel 60x100cm**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 24FI61 + Schutzimprägnierung von Wand-, Boden-, Stufen- und Sockelbelägen.

**24FI61A + Schutzimprägnierung für Wand-, Boden-, Stufen- u. Sockelfliesen**

Betrifft Position(en): .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 24FI71 + Aufzahlung (Az) für eine Verlegung nach Verlegeplänen, vom AG beigestellt, einschließlich Verschnitt.

**24FI71V + Az Ausführung lt. Verlegeplan**

Betrifft Position(en): .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 24FI91 + Reserve-Material.

**24FI91A + Reserve-Material Wandbelag**

Betrifft Wandbelag.

Position(en): .....

Material: .....

Lagerung: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FI91B + Reserve-Material Bodenbelag**

Betrifft Bodenbelag.

Position(en): .....

Material: \_\_\_\_\_

Lagerung: \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FI91C + Reserve-Material Stufenbelag**

Betrifft Stufenbelag.

Position(en): \_\_\_\_\_

Material: \_\_\_\_\_

Lagerung: \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FI92 + Abdecken zum Schutz der Beläge (mit Vlies).**

Das Entsorgen des Abdeckmaterials ist nicht in den Einheitspreis einkalkuliert.

**24FI92A + Abdecken der Beläge**

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FR + Regieleistungen (ÖFV)**

Version 2020-10

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

*Kommentar:*

*Frei zu formulieren (z.B.):*

- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen

- 24FR00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**24FR00A + Überstundenregelung/Zuschlag**

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

- 24FR01 + Regiestundensatz.

**24FR01A + Regiestundensatz für Facharbeiter**

Für Facharbeiter.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 h PP: .....

**24FR01B + Regiestundensatz für Hilfsarbeiter**

Für Hilfsarbeiter.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 h PP: .....

**24FR01C + Regiestundensatz für Lehrling**

Für Lehrlinge.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 h PP: .....

**24FR51 + Materiallieferungen für Regieleistungen**

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%  
als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

**Schlussblatt**

Bezeichnung

Gesamt

**Summe LV** ..... **EUR**

**Summe Nachlässe/Aufschläge** ..... **EUR**

**Gesamtpreis** ..... **EUR**

**zuzüglich .... % USt.** ..... **EUR**

**Angebotspreis** ..... **EUR**

**Inhaltsverzeichnis**

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
24	Fliesen- und Plattenlegearbeiten	2
	Schlussblatt	29

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“  
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung  
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)  
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)  
Zuordnungskennzeichen (ZZ)  
Variantennummer (V)  
V: Vorbemerkungskennzeichen  
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“