

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
07	Beton-u.Stahlbetonarbeiten	2
12	Abdichtungsarbeiten	24
21	Dachabdichtungsarbeiten	40
44	Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)	78

07

Beton-u.Stahlbetonarbeiten

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Statik:

Statische Berechnungen und Konstruktionszeichnungen werden vom Auftraggeber beigestellt.

2. Bewehrungsstahl:

Bewehrungen werden in BSt. 550 (Rippen-Stabstahl) oder M 550 (Bewehrungsmatten) ausgeführt.

Als Standardbewehrung gelten alle Stabstahl Positionen (Stabst.) ohne Unterschied der Durchmesser von 8 bis 36 mm und Bewehrungsmatten mit einem Flächengewicht über 2,1 kg/m².

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

3.1 Oberfläche bei Schalungen:

Geschalte Betonoberflächen werden gemäß Porigkeitsklasse 3P, Strukturklasse S1, Farbgleichheitsklasse F1, und einer Arbeitsfuge Klasse A1 ausgeführt.

3.2 Gerüste:

Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.3 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Verwenden eines höheren Zementanteils, eines anderen Kornaufbaus oder einer höheren Festigkeitsklasse als gefordert, aus Gründen der Fertigung oder leichterem Einbringen des Betons, nach Wahl des Auftragnehmers im Einvernehmen mit dem Auftraggeber
- Beton der Festigkeitsklassen bis C12/15 mit einer Expositionsklasse XO(A)
- Beton der Festigkeitsklassen über C12/15 mit der Expositionsklasse XC1
- Bauteile mit einer Neigung bis 3 Prozent (lot- oder waagrecht)
- Betonarbeiten bei Lufttemperaturen ab + 3° C (Lufttemperatur) und 5° C (Beton)
- Schutz bei stehenden Bewehrungsteilen, den gesetzlichen Vorschriften entsprechend (bei Durchmessern bis 10 mm werden Sicherheitsleisten verwendet)
- Absteifungen bei Schalungen einschließlich etwa notwendiger statischer Berechnungen (für bewehrten oder nicht bewehrten Beton)
- Abfasen der Kanten (z.B. bei Unterzügen, Säulen, Wänden) durch Einlegen von Dreikantleisten
- Herstellen von Wassernasen, nach Wahl des Auftragnehmers
- die Durchdringung der Schalung (z.B. mit Fugenbändern, Bewehrung)
- Fugen aus arbeitstechnischer Sicht (z.B. Arbeitsunterbrechungen für Betonierabschnitte
- wasserdichtes Verschließen der Hüllrohre, wenn wasserundurchlässigem Beton (B2 bis B7) vereinbart ist
- Einlegen und Verankern von Installations-Einbauteilen (z.B. Dosen, Rohre) durch andere Auftragnehmer, wenn keine Behinderung des Arbeitsablaufes eintritt und die Schalung nicht beschädigt wird.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell) und ohne Unterschied, ob Transportbeton oder auf der Baustelle hergestellter Beton verwendet wird.

4.1 Höhen:

Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m: "Ausschreiberlücke") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis

3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

Höhen von lotrechten Bauteilen aus Beton werden je Geschoß von der Aufstandsfläche bis zur Oberkante des Bauteiles gemessen.

Höhen von waagrechten Bauteilen werden nach der Unterstellungshöhe des fertigen Betonkörpers (= Untersicht) gemessen.

Höhen von z.B. Plattenbalken- und Kassettendecken werden nach der größten Unterstellungshöhe des fertigen Betonkörpers (= Untersicht) gemessen.

4.2 Stahlgewichte:

Gewichte von Distanzhaltern, Bügeln und dergleichen aus Stahl werden dem Gewicht (Abrechnungsmenge) der Bewehrungspositionen des jeweiligen Bauteiles ohne Unterschied der Art und ihres Durchmessers hinzugerechnet.

Die Abrechnung erfolgt nach Stahlauszugslisten, die vom Auftraggeber oder vom damit beauftragten Statiker so aufbereitet wurden, dass eine Zuordnung der Stahlgewichte zu den Positionen der Ausschreibung durch den Auftragnehmer eindeutig ersichtlich und diese daher in Folge für den Auftraggeber überprüfbar ist.

4.3 Anschlussbewehrungen:

Etwaige Anschlussbewehrungen aus normalen Stabstählen oder Bewehrungsmatten, welche aus einem Bauteil für einen später anzufertigenden Teil herausragen, werden in der Position und Menge des (früher hergestellten) Bauteils erfasst.

Anschlussbewehrungen werden bei der Höhenermittlung des Bauteiles nicht berücksichtigt.

4.4 Schalungen:

Schalungen werden nach dem Ausmaß der abgewickelten, geschalteten Flächen der Betonkörper abgerechnet.

07M1 + Dämmelemente für Stahlbetonfundament (AUSTROTHERM)

Version: 2022-04

1. Art und Verwendung:

Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort ist die Art und Dicke der Elemente angegeben.

07M101 + Wärmedämmung unter Stahlbetonfundamenten aus extrudiertem Polystyrolhartschaumstoffplatten XPS.

Dämmplatten mit:

- allseitigem Stufenfalz
- glatter Oberfläche
- unempfindlich gegen Frost-Tau-Zyklen gem. ÖNORM EN 12091: FTCD 1
- umweltschonend mit CO₂ als Treibmittel erzeugt
- ohne FCKW, H-FCKW, HFKW und HBCD
- Produktart: XPS-G
- Rohdichte mindestens 33 kg/m³
- Belastungsgruppe 50
- Plattenformat: 1250 x 600 mm
- Zulässige Dauerdruckfestigkeit: CC (2/1,5/50) 180 kPa
- Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1:E
- österreichischem Umweltzeichen

Wärmeleitfähigkeit:

- 4 bis 6 cm: 0,033 W/mK
- 8 bis 14 cm: 0,035 W/mK
- 16 cm: 0,036 W/mK

z.B. XPS TOP 50 SF von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.

07M101A	+	XPS TOP 50 SF unter STB-Fundament 40mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M101B	+	XPS TOP 50 SF unter STB-Fundament 50mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M101C	+	XPS TOP 50 SF unter STB-Fundament 60mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M101D	+	XPS TOP 50 SF unter STB-Fundament 80mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M101E	+	XPS TOP 50 SF unter STB-Fundament 100mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M101F	+	XPS TOP 50 SF unter STB-Fundament 120mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M101G	+	XPS TOP 50 SF unter STB-Fundament 140mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M101H	+	XPS TOP 50 SF unter STB-Fundament 160mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	

07M102 + Abschalelement für Stahlbetonfundamente aus extrudiertem Polystyrolhartschaumstoffplatten XPS. Befestigung mittels Systemwinkel und Speedschrauben auf der Bodenplatte.

Dämmplatten mit:

- Stufenfalz
- glatter Oberfläche
- unempfindlich gegen Frost-Tau-Zyklen gem. ÖNORM EN 12091: FTCD 1
- umweltschonend mit CO₂ als Treibmittel erzeugt
- ohne FCKW, H-FCKW, HFKW und HBCD
- Produktart: XPS-G
- Rohdichte mindestens 33 kg/m³
- Belastungsgruppe 50
- Elementlänge: 1250 mm
- Zulässige Dauerdruckfestigkeit: CC (2/1,5/50) 180 kPa
- Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1:E
- österreichischem Umweltzeichen
- Höhe Abschalelement: variabel

Wärmeleitfähigkeit:

- 4 bis 6 cm: 0,033 W/mK
- 8 bis 14 cm: 0,035 W/mK
- 16 cm: 0,036 W/mK

Minstdicke Abschalelement 100 mm.

z.B. XPS TOP 50 SF von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.

07M102A + **XPS TOP 50 SF für Abschalelement 100mm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

07M102B + **XPS TOP 50 SF für Abschalelement 120mm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

07M102C + **XPS TOP 50 SF für Abschalelement 140mm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

07M102D + **XPS TOP 50 SF für Abschalelement 160mm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

07M105 + Wärmedämmung unter Stahlbetonfundamente aus extrudiertem Polystyrolhartschaumstoffplatten XPS.

Dämmplatten mit:

- allseitigem Stufenfalz
- glatter Oberfläche
- unempfindlich gegen Frost-Tau-Zyklen gem. ÖNORM EN 12091: FTCD 1

- umweltschonend mit CO2 als Treibmittel erzeugt
- ohne FCKW, H-FCKW, HFKW und HBCD
- Produktart: XPS-G
- Rohdichte mindestens 35 kg/m³
- Belastungsgruppe 70
- Plattenformat: 1250 x 600 mm
- Zulässige Dauerdruckfestigkeit: CC (2/1,5/50) 250 kPa
- Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1:E
- österreichischem Umweltzeichen

Wärmeleitfähigkeit:

- 5 bis 6 cm: 0,033 W/mK
- 8 bis 14 cm: 0,035 W/mK
- 16 cm: 0,036 W/mK

z.B. XPS TOP 70 SF von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.

07M105A + XPS TOP 70 SF unter STB-Fundament 50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07M105B + XPS TOP 70 SF unter STB-Fundament 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07M105C + XPS TOP 70 SF unter STB-Fundament 80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07M105D + XPS TOP 70 SF unter STB-Fundament 100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07M105E + XPS TOP 70 SF unter STB-Fundament 120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07M105F + XPS TOP 70 SF unter STB-Fundament 140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07M105G + XPS TOP 70 SF unter STB-Fundament 160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07M106 + Abschalelement für Stahlbetonfundamente aus extrudiertem Polystyrolhartschaumstoffplatten XPS. Befestigung mittels Systemwinkel und Speedschrauben auf der Bodenplatte.

Dämmplatten mit:

- Stufenfalz
- glatter Oberfläche
- unempfindlich gegen Frost-Tau-Zyklen gem. ÖNORM EN 12091: FTCD 1
- umweltschonend mit CO₂ als Treibmittel erzeugt
- ohne FCKW, H-FCKW, HFKW und HBCD
- Produktart: XPS-G
- Rohdichte mindestens 35 kg/m³
- Belastungsgruppe 70
- Elementlänge: 1250 mm
- Zulässige Dauerdruckfestigkeit: CC (2/1,5/50) 250 kPa
- Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1:E
- österreichischem Umweltzeichen
- Höhe Abschalelement: variabel

Wärmeleitfähigkeit:

- 5 bis 6 cm: 0,033 W/mK
- 8 bis 14 cm: 0,035 W/mK
- 16 cm: 0,036 W/mK

Mindestdicke Abschalelement 100 mm.

z.B. XPS TOP 70 SF von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.

07M106A + XPS TOP 70 SF für Abschalelement 100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

07M106B + XPS TOP 70 SF für Abschalelement 120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

07M106C + XPS TOP 70 SF für Abschalelement 140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

07M106D + XPS TOP 70 SF für Abschalelement 160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

07M2 + Dämmung bei Beton- und STB-Arbeiten (AUSTROTHERM)

Version: 2022-04

1. Art und Verwendung:

Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort ist die Art und Dicke der Wärmedämmung angegeben.

07M201 + Wärmedämmung für Stahlbetonwände, -stürze, -unterzüge und -säulen aus extrudiertem Polystyrolhartschaumstoffplatten XPS.

Dämmplatten mit:

- allseitigem Stufenfalz
- glatter Oberfläche
- unempfindlich gegen Frost-Tau-Zyklen gem. ÖNORM EN 12091: FTCD 1
- umweltschonend mit CO₂ als Treibmittel erzeugt
- ohne FCKW, H-FCKW, HFKW und HBCD
- Produktart: XPS-G
- Rohdichte mindestens 30 kg/m³
- Belastungsgruppe 30
- Plattenformat: 1250 x 600 mm
- Zulässige Dauerdruckfestigkeit: CC (2/1,5/50) 130 kPa
- Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1:E

Wärmeleitfähigkeit:

- 4 bis 40 cm: 0,027 W/mK

z.B. XPS Premium 30 SF von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.

07M201A + XPS Premium 30 SF für STB-Wände 40mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07M201B + XPS Premium 30 SF für STB-Wände 50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07M201C + XPS Premium 30 SF für STB-Wände 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07M201D + XPS Premium 30 SF für STB-Wände 80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07M201E	+	XPS Premium 30 SF für STB-Wände 100mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M201F	+	XPS Premium 30 SF für STB-Wände 120mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M201G	+	XPS Premium 30 SF für STB-Wände 140mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M201H	+	XPS Premium 30 SF für STB-Wände 160mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M201I	+	XPS Premium 30 SF für STB-Wände 180mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M201J	+	XPS Premium 30 SF für STB-Wände 200mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M201K	+	XPS Premium 30 SF für STB-Wände 220mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M201L	+	XPS Premium 30 SF für STB-Wände 240mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	

07M201M	+	XPS Premium 30 SF für STB-Wände 260mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
07M201N	+	XPS Premium 30 SF für STB-Wände 280mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
07M201O	+	XPS Premium 30 SF für STB-Wände 300mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
07M201P	+	XPS Premium 30 SF für STB-Wände 320mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
07M201Q	+	XPS Premium 30 SF für STB-Wände 340mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
07M201R	+	XPS Premium 30 SF für STB-Wände 360mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
07M201S	+	XPS Premium 30 SF für STB-Wände 380mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
07M201T	+	XPS Premium 30 SF für STB-Wände 400mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		

07M202 + Wärmedämmung für Stahlbetonwände, -stürze, -unterzüge und -säulen aus extrudiertem Polystyrolhartschaumstoffplatten XPS.

Dämmplatten mit:

- allseitigem Stufenfalz
- glatter Oberfläche
- unempfindlich gegen Frost-Tau-Zyklen gem. ÖNORM EN 12091: FTCD 1
- umweltschonend mit CO2 als Treibmittel erzeugt
- ohne FCKW, H-FCKW, HFKW und HBCD
- Produktart: XPS-G
- Rohdichte mindestens 30 kg/m³
- Belastungsgruppe 30
- Plattenformat: 1250 x 600 mm
- Zulässige Dauerdruckfestigkeit: CC (2/1,5/50) 130 kPa
- Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1:E
- österreichischem Umweltzeichen

Wärmeleitfähigkeit:

- 3 cm: 0,033 W/mK
- 4 bis 5 cm: 0,032 W/mK
- 6 cm: 0,033 W/mK
- 7 bis 12 cm: 0,035 W/mK
- 14 bis 16 cm: 0,036 W/mK

z.B. XPS TOP 30 SF von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.

07M202A + XPS TOP 30 SF für STB-Wände 30mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07M202B + XPS TOP 30 SF für STB-Wände 40mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07M202C + XPS TOP 30 SF für STB-Wände 50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07M202D + XPS TOP 30 SF für STB-Wände 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07M202E + XPS TOP 30 SF für STB-Wände 70mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07M202F	+	XPS TOP 30 SF für STB-Wände 80mm Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M202G	+	XPS TOP 30 SF für STB-Wände 100mm Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M202H	+	XPS TOP 30 SF für STB-Wände 120mm Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M202I	+	XPS TOP 30 SF für STB-Wände 140mm Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M202J	+	XPS TOP 30 SF für STB-Wände 160mm Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M203	+	Wärmedämmung für Stahlbetonwände, -stürze, -unterzüge und -säulen aus extrudiertem Polystyrolhartschaumstoffplatten XPS im Thermobonding-Verfahren (TB) hergestellt, mit: <ul style="list-style-type: none">• allseitigem Stufenfalz• glatter Oberfläche• unempfindlich gegen Frost-Tau-Zyklen gem. ÖNORM EN 12091: FTCD 1• umweltschonend mit CO₂ als Treibmittel erzeugt• ohne FCKW, H-FCKW, HFKW und HBCD• Produktart: XPS-G• Rohdichte mindestens 30 kg/m³• Belastungsgruppe 30• Plattenformat: 1250 x 600 mm• Zulässige Dauerdruckfestigkeit: CC (2/1,5/50) 130 kPa• Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1:E• österreichischem Umweltzeichen Wärmeleitfähigkeit: <ul style="list-style-type: none">• 18 bis 40 cm: 0,035 W/mK z.B. XPS TOP 30 XPS TOP 30 SF TB von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.					

07M203A	+	XPS TOP 30 XPS TOP 30 SF TB für STB-Wände 180mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M203B	+	XPS TOP 30 XPS TOP 30 SF TB für STB-Wände 200mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M203C	+	XPS TOP 30 XPS TOP 30 SF TB für STB-Wände 220mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M203D	+	XPS TOP 30 XPS TOP 30 SF TB für STB-Wände 240mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M203E	+	XPS TOP 30 XPS TOP 30 SF TB für STB-Wände 260mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M203F	+	XPS TOP 30 XPS TOP 30 SF TB für STB-Wände 280mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M203G	+	XPS TOP 30 XPS TOP 30 SF TB für STB-Wände 300mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M203H	+	XPS TOP 30 XPS TOP 30 SF TB für STB-Wände 320mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	

07M203I	+	XPS TOP 30 XPS TOP 30 SF TB für STB-Wände 340mm Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m ² PP:
07M203J	+	XPS TOP 30 XPS TOP 30 SF TB für STB-Wände 360mm Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m ² PP:
07M203K	+	XPS TOP 30 XPS TOP 30 SF TB für STB-Wände 380mm Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m ² PP:
07M203L	+	XPS TOP 30 XPS TOP 30 SF TB für STB-Wände 400mm Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m ² PP:
07M204	+	Wärmedämmung für Stahlbetonwände, -stürze, -unterzüge und -säulen aus extrudiertem Polystyrolhartschaumstoffplatten XPS im Thermobonding-Verfahren (TB) hergestellt, mit: <ul style="list-style-type: none">• allseitigem Stufenfalz• glatter Oberfläche• unempfindlich gegen Frost-Tau-Zyklen gem. ÖNORM EN 12091: FTCD 1• umweltschonend mit CO₂ als Treibmittel erzeugt• ohne FCKW, H-FCKW, HFKW und HBCD• Produktart: XPS-G• Rohdichte mindestens 30 kg/m³• Belastungsgruppe 30• Plattenformat: 1250 x 600 mm• Zulässige Dauerdruckfestigkeit: CC (2/1,5/50) 130 kPa• Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1:E• österreichischem Umweltzeichen Wärmeleitfähigkeit: <ul style="list-style-type: none">• 8 bis 40 cm: 0,032 W/mK z.B. XPS PLUS 30 SF von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.
07M204A	+	XPS PLUS 30 SF für STB-Wände 80mm Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m ² PP:

07M204B	+	XPS PLUS 30 SF für STB-Wände 100mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
07M204C	+	XPS PLUS 30 SF für STB-Wände 120mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
07M204D	+	XPS PLUS 30 SF für STB-Wände 140mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
07M204E	+	XPS PLUS 30 SF für STB-Wände 160mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
07M204F	+	XPS PLUS 30 SF für STB-Wände 180mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
07M204G	+	XPS PLUS 30 SF für STB-Wände 200mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
07M204H	+	XPS PLUS 30 SF für STB-Wände 220mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
07M204I	+	XPS PLUS 30 SF für STB-Wände 240mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		

07M204J	+	XPS PLUS 30 SF für STB-Wände 260mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M204K	+	XPS PLUS 30 SF für STB-Wände 280mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M204L	+	XPS PLUS 30 SF für STB-Wände 300mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M204M	+	XPS PLUS 30 SF für STB-Wände 320mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M204N	+	XPS PLUS 30 SF für STB-Wände 340mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M204O	+	XPS PLUS 30 SF für STB-Wände 360mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M204P	+	XPS PLUS 30 SF für STB-Wände 380mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M204Q	+	XPS PLUS 30 SF für STB-Wände 400mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	

07M205 + Wärmedämmung für Stahlbetonwände, -stürze, -unterzüge und -säulen aus extrudiertem Polystyrolhartschaumstoffplatten XPS.

Dämmplatten mit:

- allseitigem Stufenfalz
- glatter Oberfläche
- unempfindlich gegen Frost-Tau-Zyklen gem. ÖNORM EN 12091: FTCD 1
- umweltschonend mit CO2 als Treibmittel erzeugt
- ohne FCKW, H-FCKW, HFKW und HBCD
- Produktart: XPS-G
- Rohdichte mindestens 33 kg/m3
- Belastungsgruppe 50
- Plattenformat: 1250 x 600 mm
- Zulässige Dauerdruckfestigkeit: CC (2/1,5/50) 180 kPa
- Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1:E
- österreichischem Umweltzeichen

Wärmeleitfähigkeit:

- 4 bis 6 cm: 0,033 W/mK
- 8 bis 14 cm: 0,035 W/mK
- 16 cm: 0,036 W/mK

z.B. XPS TOP 50 SF von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.

07M205A + XPS TOP 50 SF für STB-Wände 40mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07M205B + XPS TOP 50 SF für STB-Wände 50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07M205C + XPS TOP 50 SF für STB-Wände 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07M205D + XPS TOP 50 SF für STB-Wände 80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07M205E + XPS TOP 50 SF für STB-Wände 100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07M205F + XPS TOP 50 SF für STB-Wände 120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07M205G + XPS TOP 50 SF für STB-Wände 140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07M205H + XPS TOP 50 SF für STB-Wände 160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07M206 + Wärmedämmung für Stahlbetonwände, -stürze, -unterzüge und -säulen aus extrudiertem Polystyrolhartschaumstoffplatten XPS im Thermobonding-Verfahren (TB) hergestellt, mit:

- allseitigem Stufenfalz
- glatter Oberfläche
- unempfindlich gegen Frost-Tau-Zyklen gem. ÖNORM EN 12091: FTCD 1
- umweltschonend mit CO₂ als Treibmittel erzeugt
- ohne FCKW, H-FCKW, HFKW und HBCD
- Produktart: XPS-G
- Rohdichte mindestens 33 kg/m³
- Belastungsgruppe 50
- Plattenformat: 1250 x 600 mm
- Zulässige Dauerdruckfestigkeit: CC (2/1,5/50) 180 kPa
- Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1:E
- österreichischem Umweltzeichen

Wärmeleitfähigkeit:

- 18 bis 40 cm: 0,035 W/mK

z.B. XPS TOP 50 SF TB von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.

07M206A + XPS TOP 50 SF TB für STB-Wände 180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07M206B + XPS TOP 50 SF TB für STB-Wände 200mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07M206C	+	XPS TOP 50 SF TB für STB-Wände 220mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
07M206D	+	XPS TOP 50 SF TB für STB-Wände 240mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
07M206E	+	XPS TOP 50 SF TB für STB-Wände 260mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
07M206F	+	XPS TOP 50 SF TB für STB-Wände 280mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
07M206G	+	XPS TOP 50 SF TB für STB-Wände 300mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
07M206H	+	XPS TOP 50 SF TB für STB-Wände 320mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
07M206I	+	XPS TOP 50 SF TB für STB-Wände 340mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
07M206J	+	XPS TOP 50 SF TB für STB-Wände 360mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		

07M206K + XPS TOP 50 SF TB für STB-Wände 380mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07M206L + XPS TOP 50 SF TB für STB-Wände 400mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07M207 + Wärmedämmung für Stahlbetonwände, -stürze, -unterzüge und -säulen aus extrudiertem Polystyrolhartschaumstoffplatten XPS.

Dämmplatten mit:

- allseitigem Stufenfalz
- glatter Oberfläche
- unempfindlich gegen Frost-Tau-Zyklen gem. ÖNORM EN 12091: FTCD 1
- umweltschonend mit CO₂ als Treibmittel erzeugt
- ohne FCKW, H-FCKW, HFKW und HBCD
- Produktart: XPS-G
- Rohdichte mindestens 35 kg/m³
- Belastungsgruppe 70
- Plattenformat: 1250 x 600 mm
- Zulässige Dauerdruckfestigkeit: CC (2/1,5/50) 250 kPa
- Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1:E
- österreichischem Umweltzeichen

Wärmeleitfähigkeit:

- 5 bis 6 cm: 0,033 W/mK
- 8 bis 14 cm: 0,035 W/mK
- 16 cm: 0,036 W/mK

z.B. XPS TOP 70 SF von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.

07M207A + XPS TOP 70 SF für STB-Wände 50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07M207B + XPS TOP 70 SF für STB-Wände 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07M207C + XPS TOP 70 SF für STB-Wände 80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07M207D + XPS TOP 70 SF für STB-Wände 100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07M207E + XPS TOP 70 SF für STB-Wände 120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07M207F + XPS TOP 70 SF für STB-Wände 140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07M207G + XPS TOP 70 SF für STB-Wände 160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07M208 + Wärmedämmung für Stahlbetonwände, -stürze, -unterzüge und -säulen aus extrudiertem Polystyrolhartschaumstoffplatten XPS im Thermobonding-Verfahren (TB) hergestellt, mit:

- allseitigem Stufenfalz
- glatter Oberfläche
- unempfindlich gegen Frost-Tau-Zyklen gem. ÖNORM EN 12091: FTCD 1
- umweltschonend mit CO₂ als Treibmittel erzeugt
- ohne FCKW, H-FCKW, HFKW und HBCD
- Produktart: XPS-G
- Rohdichte mindestens 35 kg/m³
- Belastungsgruppe 70
- Plattenformat: 1250 x 600 mm
- Zulässige Dauerdruckfestigkeit: CC (2/1,5/50) 250 kPa
- Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1:E
- österreichischem Umweltzeichen

Wärmeleitfähigkeit:

- 18 bis 40 cm: 0,035 W/mK

z.B. XPS TOP 70 SF TB von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.

07M208A + XPS TOP 70 SF TB für STB-Wände 180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07M208B	+	XPS TOP 70 SF TB für STB-Wände 200mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M208C	+	XPS TOP 70 SF TB für STB-Wände 220mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M208D	+	XPS TOP 70 SF TB für STB-Wände 240mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M208E	+	XPS TOP 70 SF TB für STB-Wände 260mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M208F	+	XPS TOP 70 SF TB für STB-Wände 280mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M208G	+	XPS TOP 70 SF TB für STB-Wände 300mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M208H	+	XPS TOP 70 SF TB für STB-Wände 320mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
07M208I	+	XPS TOP 70 SF TB für STB-Wände 340mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	

07M208J + XPS TOP 70 SF TB für STB-Wände 360mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07M208K + XPS TOP 70 SF TB für STB-Wände 380mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07M208L + XPS TOP 70 SF TB für STB-Wände 400mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12 Abdichtungsarbeiten

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Hoch- und Tiefzüge bis 30 cm werden in ihrem Ausmaß dem Ausmaß der waagrechten Abdichtung zugezählt und zusätzlich mit einer Aufzählung für die Erschwernisse verrechnet. Hoch- und Tiefzüge über 30 cm werden in ihrem Ausmaß dem Ausmaß der lotrechten Abdichtung zugezählt.

12M1 + Wärmedämmung zum Schutz von Abdichtungen (AUSTROTHERM)

Version: 2018-07

1. Art und Verwendung:

Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort ist die Art und Dicke der Elemente angegeben.

12M101 + Wärmedämmung, zum Schutz der Abdichtung, aus extrudiertem Polystyrolhartschaumstoffplatten XPS.

Dämmplatten mit:

- allseitigem Stufenfalz
- glatter Oberfläche
- unempfindlich gegen Frost-Tau-Zyklen gem. ÖNORM EN 12091: FTCD 1
- umweltschonend mit CO₂ als Treibmittel erzeugt
- ohne FCKW, H-FCKW, HFKW und HBCD
- Produktart: XPS-G
- Rohdichte mindestens 30 kg/m³
- Belastungsgruppe 30
- Plattenformat: 1250 x 600 mm
- Zulässige Dauerdruckfestigkeit: CC (2/1,5/50) 130 kPa
- Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1:E
- österreichischem Umweltzeichen

Wärmeleitfähigkeit:

- 4 bis 40 cm: 0,027 W/mK

z.B. XPS Premium 30 SF von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.

12M101B + XPS Premium 30 SF Dicke 40mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12M101C + XPS Premium 30 SF Dicke 50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12M101D	+	XPS Premium 30 SF Dicke 60mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
12M101E	+	XPS Premium 30 SF Dicke 80mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
12M101F	+	XPS Premium 30 SF Dicke 100mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
12M101G	+	XPS Premium 30 SF Dicke 120mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
12M101H	+	XPS Premium 30 SF Dicke 140mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
12M101I	+	XPS Premium 30 SF Dicke 160mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
12M101J	+	XPS Premium 30 SF Dicke 180mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
12M101K	+	XPS Premium 30 SF Dicke 200mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		

12M101L	+	XPS Premium 30 SF Dicke 220mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
12M101M	+	XPS Premium 30 SF Dicke 240mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
12M101N	+	XPS Premium 30 SF Dicke 260mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
12M101O	+	XPS Premium 30 SF Dicke 280mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
12M101P	+	XPS Premium 30 SF Dicke 300mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
12M101Q	+	XPS Premium 30 SF Dicke 320mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
12M101R	+	XPS Premium 30 SF Dicke 340mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
12M101S	+	XPS Premium 30 SF Dicke 360mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		

12M101T	+	XPS Premium 30 SF Dicke 380mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
12M101U	+	XPS Premium 30 SF Dicke 400mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
12M102	+	Wärmedämmung, zum Schutz der Abdichtung, aus extrudiertem Polystyrolhartschaumstoffplatten XPS.					
		Dämmplatten mit:					
		<ul style="list-style-type: none">• allseitigem Stufenfalz• glatter Oberfläche• unempfindlich gegen Frost-Tau-Zyklen gem. ÖNORM EN 12091: FTCD 1• umweltschonend mit CO₂ als Treibmittel erzeugt• ohne FCKW, H-FCKW, HFKW und HBCD• Produktart: XPS-G• Rohdichte mindestens 30 kg/m³• Belastungsgruppe 30• Plattenformat: 1250 x 600 mm• Zulässige Dauerdruckfestigkeit: CC (2/1,5/50) 130 kPa• Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1:E• österreichischem Umweltzeichen					
		Wärmeleitfähigkeit:					
		<ul style="list-style-type: none">• 3 cm: 0,033 W/mK• 4 bis 5 cm: 0,032 W/mK• 6 cm: 0,033 W/mK• 7 bis 12 cm: 0,035 W/mK• 14 bis 16 cm: 0,036 W/mK					
		z.B. XPS TOP 30 SF von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.					
12M102A	+	XPS TOP 30 SF Dicke 30mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
12M102B	+	XPS TOP 30 SF Dicke 40mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
12M102C	+	XPS TOP 30 SF Dicke 50mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	

12M102D	+	XPS TOP 30 SF Dicke 60mm Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
12M102E	+	XPS TOP 30 SF Dicke 70mm Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
12M102F	+	XPS TOP 30 SF Dicke 80mm Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
12M102G	+	XPS TOP 30 SF Dicke 100mm Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
12M102H	+	XPS TOP 30 SF Dicke 120mm Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
12M102I	+	XPS TOP 30 SF Dicke 140mm Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
12M102J	+	XPS TOP 30 SF Dicke 160mm Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
12M103	+	Wärmedämmung, zum Schutz der Abdichtung, aus extrudiertem Polystyrolhartschaumstoffplatten XPS im Thermobonding-Verfahren (TB) hergestellt. Dämmplatten mit: <ul style="list-style-type: none">• allseitigem Stufenfalz• glatter Oberfläche• unempfindlich gegen Frost-Tau-Zyklen gem. ÖNORM EN 12091: FTCD 1• umweltschonend mit CO₂ als Treibmittel erzeugt					

- ohne FCKW, H-FCKW, HFKW und HBCD
- Produktart: XPS-G
- Rohdichte mindestens 30 kg/m³
- Belastungsgruppe 30
- Plattenformat: 1250 x 600 mm
- Zulässige Dauerdruckfestigkeit: CC (2/1,5/50) 130 kPa
- Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1:E
- österreichischem Umweltzeichen

Wärmeleitfähigkeit:

- 18 bis 40 cm: 0,035 W/mK

z.B. XPS TOP 30 SF TB von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.

12M103A + XPS TOP 30 SF TB Dicke 180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12M103B + XPS TOP 30 SF TB Dicke 200mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12M103C + XPS TOP 30 SF TB Dicke 220mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12M103D + XPS TOP 30 SF TB Dicke 240mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12M103E + XPS TOP 30 SF TB Dicke 260mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12M103F + XPS TOP 30 SF TB Dicke 280mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12M103G	+	XPS TOP 30 SF TB Dicke 300mm Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m ² PP:
12M103H	+	XPS TOP 30 SF TB Dicke 320mm Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m ² PP:
12M103I	+	XPS TOP 30 SF TB Dicke 340mm Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m ² PP:
12M103J	+	XPS TOP 30 SF TB Dicke 360mm Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m ² PP:
12M103K	+	XPS TOP 30 SF TB Dicke 380mm Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m ² PP:
12M103L	+	XPS TOP 30 SF TB Dicke 400mm Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m ² PP:
12M104	+	Wärmedämmung, zum Schutz der Abdichtung, aus extrudiertem Polystyrolhartschaumstoffplatten XPS im Thermobonding-Verfahren (TB) hergestellt. Dämmplatten mit: <ul style="list-style-type: none">• allseitigem Stufenfalz• glatter Oberfläche• unempfindlich gegen Frost-Tau-Zyklen gem. ÖNORM EN 12091: FTCD 1• umweltschonend mit CO₂ als Treibmittel erzeugt• ohne FCKW, H-FCKW, HFKW und HBCD• Produktart: XPS-G• Rohdichte mindestens 30 kg/m³• Belastungsgruppe 30• Plattenformat: 1250 x 600 mm• Zulässige Dauerdruckfestigkeit: CC (2/1,5/50) 130 kPa• Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1:E• österreichischem Umweltzeichen

Wärmeleitfähigkeit:

- 8 bis 40 cm: 0,032 W/mK

z.B. XPS PLUS 30 SF von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.

12M104A + XPS PLUS 30 SF Dicke 80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12M104B + XPS PLUS 30 SF Dicke 100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12M104C + XPS PLUS 30 SF Dicke 120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12M104D + XPS PLUS 30 SF Dicke 140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12M104E + XPS PLUS 30 SF Dicke 160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12M104F + XPS PLUS 30 SF Dicke 180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12M104G + XPS PLUS 30 SF Dicke 200mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12M104H	+	XPS PLUS 30 SF Dicke 220mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
12M104I	+	XPS PLUS 30 SF Dicke 240mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
12M104J	+	XPS PLUS 30 SF Dicke 260mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
12M104K	+	XPS PLUS 30 SF Dicke 280mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
12M104L	+	XPS PLUS 30 SF Dicke 300mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
12M104M	+	XPS PLUS 30 SF Dicke 320mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
12M104N	+	XPS PLUS 30 SF Dicke 340mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
12M104O	+	XPS PLUS 30 SF Dicke 360mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	

12M104P + XPS PLUS 30 SF Dicke 380mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12M104Q + XPS PLUS 30 SF Dicke 400mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12M105 + Wärmedämmung, zum Schutz der Abdichtung, aus extrudiertem Polystyrolhartschaumstoffplatten XPS.

Dämmplatten mit:

- allseitigem Stufenfalz
- glatter Oberfläche
- unempfindlich gegen Frost-Tau-Zyklen gem. ÖNORM EN 12091: FTCD 1
- umweltschonend mit CO₂ als Treibmittel erzeugt
- ohne FCKW, H-FCKW, HFKW und HBCD
- Produktart: XPS-G
- Rohdichte mindestens 33 kg/m³
- Belastungsgruppe 50
- Plattenformat: 1250 x 600 mm
- Zulässige Dauerdruckfestigkeit: CC (2/1,5/50) 180 kPa
- Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1:E
- österreichischem Umweltzeichen

Wärmeleitfähigkeit:

- 4 bis 6 cm: 0,033 W/mK
- 8 bis 14 cm: 0,035 W/mK
- 16 cm: 0,036 W/mK

z.B. XPS PLUS 50 SF von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.

12M105A + XPS PLUS 50 SF Dicke 40mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12M105B + XPS PLUS 50 SF Dicke 50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12M105C + XPS PLUS 50 SF Dicke 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12M105D + XPS PLUS 50 SF Dicke 80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12M105E + XPS PLUS 50 SF Dicke 100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12M105F + XPS PLUS 50 SF Dicke 120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12M105G + XPS PLUS 50 SF Dicke 140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12M105H + XPS PLUS 50 SF Dicke 160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12M106 + Wärmedämmung, zum Schutz der Abdichtung, aus extrudiertem Polystyrolhartschaumstoffplatten XPS im Thermobonding-Verfahren (TB) hergestellt.

Dämmplatten mit:

- allseitigem Stufenfalz
- glatter Oberfläche
- unempfindlich gegen Frost-Tau-Zyklen gem. ÖNORM EN 12091: FTCD 1
- umweltschonend mit CO₂ als Treibmittel erzeugt
- ohne FCKW, H-FCKW, HFKW und HBCD
- Produktart: XPS-G
- Rohdichte mindestens 33 kg/m³
- Belastungsgruppe 50
- Plattenformat: 1250 x 600 mm
- Zulässige Dauerdruckfestigkeit: CC (2/1,5/50) 180 kPa
- Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1:E
- österreichischem Umweltzeichen

Wärmeleitfähigkeit:

- 18 bis 40 cm: 0,035 W/mK

z.B. XPS PLUS 50 SF TB von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.

12M106A	+	XPS PLUS 50 SF TB Dicke 180mm							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	m ²	PP:		
12M106B	+	XPS PLUS 50 SF TB Dicke 200mm							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	m ²	PP:		
12M106C	+	XPS PLUS 50 SF TB Dicke 220mm							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	m ²	PP:		
12M106D	+	XPS PLUS 50 SF TB Dicke 240mm							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	m ²	PP:		
12M106E	+	XPS PLUS 50 SF TB Dicke 260mm							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	m ²	PP:		
12M106F	+	XPS PLUS 50 SF TB Dicke 280mm							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	m ²	PP:		
12M106G	+	XPS PLUS 50 SF TB Dicke 300mm							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	m ²	PP:		
12M106H	+	XPS PLUS 50 SF TB Dicke 320mm							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	m ²	PP:		

12M106I	+	XPS PLUS 50 SF TB Dicke 340mm Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m ² PP:
12M106J	+	XPS PLUS 50 SF TB Dicke 360mm Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m ² PP:
12M106K	+	XPS PLUS 50 SF TB Dicke 380mm Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m ² PP:
12M106L	+	XPS PLUS 50 SF TB Dicke 400mm Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m ² PP:
12M107	+	Wärmedämmung, zum Schutz der Abdichtung, aus extrudiertem Polystyrolhartschaumstoffplatten XPS. Dämmplatten mit: <ul style="list-style-type: none">• allseitigem Stufenfalz• glatter Oberfläche• unempfindlich gegen Frost-Tau-Zyklen gem. ÖNORM EN 12091: FTCD 1• umweltschonend mit CO₂ als Treibmittel erzeugt• ohne FCKW, H-FCKW, HFKW und HBCD• Produktart: XPS-G• Rohdichte mindestens 35 kg/m³• Belastungsgruppe 70• Plattenformat: 1250 x 600 mm• Zulässige Dauerdruckfestigkeit: CC (2/1,5/50) 250 kPa• Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1:E• österreichischem Umweltzeichen Wärmeleitfähigkeit: <ul style="list-style-type: none">• 5 bis 6 cm: 0,033 W/mK• 8 bis 14 cm: 0,035 W/mK• 16 cm: 0,036 W/mK z.B. XPS TOP 70 SF von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.
12M107A	+	XPS TOP 70 SF Dicke 50mm Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m ² PP:

12M107B	+	XPS TOP 70 SF Dicke 60mm Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m ² PP:
12M107C	+	XPS TOP 70 SF Dicke 80mm Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m ² PP:
12M107D	+	XPS TOP 70 SF Dicke 100mm Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m ² PP:
12M107E	+	XPS TOP 70 SF Dicke 120mm Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m ² PP:
12M107F	+	XPS TOP 70 SF Dicke 140mm Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m ² PP:
12M107G	+	XPS TOP 70 SF Dicke 160mm Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m ² PP:
12M108	+	Wärmedämmung, zum Schutz der Abdichtung, aus extrudiertem Polystyrolhartschaumstoffplatten XPS im Thermobonding-Verfahren (TB) hergestellt. Dämmplatten mit: <ul style="list-style-type: none">• allseitigem Stufenfalz• glatter Oberfläche• unempfindlich gegen Frost-Tau-Zyklen gem. ÖNORM EN 12091: FTCD 1• umweltschonend mit CO₂ als Treibmittel erzeugt• ohne FCKW, H-FCKW, HFKW und HBCD• Produktart: XPS-G• Rohdichte mindestens 35 kg/m³• Belastungsgruppe 70• Plattenformat: 1250 x 600 mm• Zulässige Dauerdruckfestigkeit: CC (2/1,5/50) 250 kPa• Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1:E• österreichischem Umweltzeichen

Wärmeleitfähigkeit:

- 18 bis 40 cm: 0,035 W/mK

z.B. XPS TOP 70 SF TB von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.

12M108A + XPS TOP 70 SF TB Dicke 180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12M108B + XPS TOP 70 SF TB Dicke 200mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12M108C + XPS TOP 70 SF TB Dicke 220mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12M108D + XPS TOP 70 SF TB Dicke 240mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12M108E + XPS TOP 70 SF TB Dicke 260mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12M108F + XPS TOP 70 SF TB Dicke 280mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12M108G + XPS TOP 70 SF TB Dicke 300mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12M108H + XPS TOP 70 SF TB Dicke 320mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12M108I + XPS TOP 70 SF TB Dicke 340mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12M108J + XPS TOP 70 SF TB Dicke 360mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12M108K + XPS TOP 70 SF TB Dicke 380mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12M108L + XPS TOP 70 SF TB Dicke 400mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21 Dachabdichtungsarbeiten

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Standardausführung:

Im Folgenden sind Dachabdichtungsarbeiten in Standardausführung auf mineralischen und metallischen Untergründen beschrieben.

Dachabdichtungsarbeiten auf Untergründen aus Holzwerkstoffen und brennbaren Dämmstoffen sind in Aufzählungspositionen beschrieben.

2. Nutzungsdauer:

Im Folgenden sind Dächer der Nutzungskategorie K 2 und K 3 beschrieben.

- K 2: geplante Nutzungsdauer bis 20 Jahre (z.B. für Wohn- und Bürogebäude)
- K 3: geplante Nutzungsdauer bis 30 Jahre (z.B. für öffentliche Gebäude)

3. Angabe des Auftraggebers (AG):

Die Windlastberechnungen werden, abhängig von der größten Höhe der Dachfläche über Niveau (Urgelände), vom AG beigestellt.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

4.1 Dachneigung:

Alle Positionen gelten ohne Unterschied der Dachneigung bis 20 Grad.

4.2 Ausführung:

In die Einheitspreise einkalkuliert sind:

- das Entfetten bei Haftanstrichen auf profiliertem Blech (z.B. Trapezblech)
- das lose Verlegen von Schleppstreifen bei Hochzügen, einschließlich einseitiges Heften oder Verkleben
- beim lose Verlegen von Dampfsperrschichten bei Dachbahnen aus Kunststoff das Verkleben oder Verschweißen der Stoß- und Nahtüberdeckungen, einschließlich etwaiger punktwiser Befestigungen auf dem Untergrund und der luftdichte Anschluss an die aufgehenden Bauteile

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Beim Zusammenstoß von waagrecht und lotrecht Abdichtung (Hochzüge) werden Übergriffe nicht gesondert vergütet.

Wenn Flächen zusammenstoßen, ist von der Schnittlinie zu messen, auch wenn der Übergang durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird.

21M1 + Wärmedämmung Hochzüge (AUSTROTHERM)

Version: 2018-07

1. Allgemeines:

Die Wärmedämmung von Hochzügen oder lotrechten Flächen wird mit der Dachfläche abgerechnet, die damit verbundenen Erschwernisse mit einer Aufzählungsposition verrechnet.

2. Produkteigenschaften:

Produkteigenschaften gemäß ÖNORM EN 13163, ÖNORM B 6000 und Qualitätsrichtlinie Styropor.

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort ist die Art und Dicke der Elemente angegeben.

21M103	+ Wärmedämmschicht mit Platten aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff.				
	<ul style="list-style-type: none"> • Brandverhalten: gem. ÖNORM EN 13501-1:E • registriert und güteüberwacht • Platten unkaschiert • punkt- oder streifenförmige Verklebung • Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/mK • Plattenformate: 1000 x 500 mm • zulässige Druckbelastung: 30 kPa (3 t/m²) • Rohdichte 25 kg/m³ (EPS-W25) 				
	z.B. EPS W 25 von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.				
21M103A	+ EPS-W25 Dicke 10mm				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:		
21M103B	+ EPS-W25 Dicke 20mm				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:		
21M103C	+ EPS-W25 Dicke 30mm				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:		
21M103D	+ EPS-W25 Dicke 40mm				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:		
21M103E	+ EPS-W25 Dicke 50mm				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:		
21M103F	+ EPS-W25 Dicke 60mm				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:		

21M103G	+	EPS-W25 Dicke 70mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M103H	+	EPS-W25 Dicke 80mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M103I	+	EPS-W25 Dicke 90mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M103J	+	EPS-W25 Dicke 100mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M103K	+	EPS-W25 Dicke 110mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M103L	+	EPS-W25 Dicke 120mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M103M	+	EPS-W25 Dicke 140mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M103N	+	EPS-W25 Dicke 160mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	

21M103O	+	EPS-W25 Dicke 180mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M103P	+	EPS-W25 Dicke 200mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M103Q	+	EPS-W25 Dicke 220mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M103R	+	EPS-W25 Dicke 240mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M103S	+	EPS-W25 Dicke 260mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M103T	+	EPS-W25 Dicke 280mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M103U	+	EPS-W25 Dicke 300mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M104	+	Hochwärmedämmschicht mit Platten aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff.					
		<ul style="list-style-type: none">• Brandverhalten: gem. ÖNORM EN 13501-1:E• registriert und güteüberwacht• Platten unkaschiert• punkt- oder streifenförmige Verklebung• Wärmeleitfähigkeit: 0,031 W/mK• Plattenformate: 1000 x 500 mm• zulässige Druckbelastung: 30 kPa (3 t/m²)					

- Rohdichte 25 kg/m³ (EPS-W25-PLUS)

z.B. EPS W 25-PLUS von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.

21M104A + EPS-W25 PLUS Dicke 10mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M104B + EPS-W25 PLUS Dicke 20mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M104C + EPS-W25 PLUS Dicke 30mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M104D + EPS-W25 PLUS Dicke 40mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M104E + EPS-W25 PLUS Dicke 50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M104F + EPS-W25 PLUS Dicke 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M104G + EPS-W25 PLUS Dicke 70mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M104H	+	EPS-W25 PLUS Dicke 80mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M104I	+	EPS-W25 PLUS Dicke 90mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M104J	+	EPS-W25 PLUS Dicke 100mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M104K	+	EPS-W25 PLUS Dicke 110mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M104L	+	EPS-W25 PLUS Dicke 120mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M104M	+	EPS-W25 PLUS Dicke 140mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M104N	+	EPS-W25 PLUS Dicke 160mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M104O	+	EPS-W25 PLUS Dicke 180mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		

21M104P	+	EPS-W25 PLUS Dicke 200mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M104Q	+	EPS-W25 PLUS Dicke 220mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M104R	+	EPS-W25 PLUS Dicke 240mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M104S	+	EPS-W25 PLUS Dicke 260mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M104T	+	EPS-W25 PLUS Dicke 280mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M104U	+	EPS-W25 PLUS Dicke 300mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M104X	+	EPS-W25 PLUS Dicke (mm): _____					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M105	+	Wärmedämmschicht mit Platten aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff.					
		<ul style="list-style-type: none">• Brandverhalten: gem. ÖNORM EN 13501-1:E• registriert und güteüberwacht• Platten unkaschiert• punkt- oder streifenförmige Verklebung• Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK• Plattenformate: 1000 x 500 mm• zulässige Druckbelastung: 40 kPa (4 t/m²)					

- Rohdichte 30 kg/m³ (EPS-W30)

z.B. EPS W 30 von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.

21M105A	+	EPS-W30 Dicke 10mm						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
21M105B	+	EPS-W30 Dicke 20mm						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
21M105C	+	EPS-W30 Dicke 30mm						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
21M105D	+	EPS-W30 Dicke 40mm						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
21M105E	+	EPS-W30 Dicke 50mm						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
21M105F	+	EPS-W30 Dicke 60mm						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
21M105G	+	EPS-W30 Dicke 70mm						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:

21M105H	+	EPS-W30 Dicke 80mm						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
21M105I	+	EPS-W30 Dicke 90mm						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
21M105J	+	EPS-W30 Dicke 100mm						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
21M105K	+	EPS-W30 Dicke 110mm						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
21M105L	+	EPS-W30 Dicke 120mm						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
21M105M	+	EPS-W30 Dicke 140mm						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
21M105N	+	EPS-W30 Dicke 160mm						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
21M105O	+	EPS-W30 Dicke 180mm						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:

21M105P	+	EPS-W30 Dicke 200mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M105Q	+	EPS-W30 Dicke 220mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M105R	+	EPS-W30 Dicke 240mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M105S	+	EPS-W30 Dicke 260mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M105T	+	EPS-W30 Dicke 280mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M105U	+	EPS-W30 Dicke 300mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M105X	+	EPS-W30 Dicke (mm): _____					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M106	+	Hochwärmedämmschicht mit Platten aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff.					
		<ul style="list-style-type: none">• Brandverhalten: gem. ÖNORM EN 13501-1:E• registriert und güteüberwacht• Platten unkaschiert• punkt- oder streifenförmige Verklebung• Wärmeleitfähigkeit: 0,030 W/mK• Plattenformat: 1000 x 500 mm• zulässige Druckbelastung: 40 kPa (4 t/m²)					

- Rohdichte 30 kg/m³ (EPS-W30-PLUS)

z.B. EPS W 30-PLUS von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.

21M106A + EPS-W30 PLUS Dicke 10mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M106B + EPS-W30 PLUS Dicke 20mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M106C + EPS-W30 PLUS Dicke 30mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M106D + EPS-W30 PLUS Dicke 40mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M106E + EPS-W30 PLUS Dicke 50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M106F + EPS-W30 PLUS Dicke 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M106G + EPS-W30 PLUS Dicke 70mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M106H	+	EPS-W30 PLUS Dicke 80mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M106I	+	EPS-W30 PLUS Dicke 90mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M106J	+	EPS-W30 PLUS Dicke 100mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M106K	+	EPS-W30 PLUS Dicke 110mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M106L	+	EPS-W30 PLUS Dicke 120mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M106M	+	EPS-W30 PLUS Dicke 140mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M106N	+	EPS-W30 PLUS Dicke 160mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M106O	+	EPS-W30 PLUS Dicke 180mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		

21M106P	+	EPS-W30 PLUS Dicke 200mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M106Q	+	EPS-W30 PLUS Dicke 220mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M106R	+	EPS-W30 PLUS Dicke 240mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M106S	+	EPS-W30 PLUS Dicke 260mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M106T	+	EPS-W30 PLUS Dicke 280mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M106U	+	EPS-W30 PLUS Dicke 300mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M106X	+	EPS-W30 PLUS Dicke (mm): _____					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M107	+	Wärmedämmschicht mit Platten aus Resolhartschaum gem. EN 13166.					
		<ul style="list-style-type: none">• Brandverhalten: gem. ÖNORM EN 13501-1:C• Platten einseitig oberseitig mit EPS PLUS kaschiert• Wärmeleitfähigkeit: 0,022 W/mK• Plattenformate: 1250 x 1000 mm• zulässige Druckbelastung: 30 kPa (3 t/m²)					

- Rohdichte: ca. 35 kg/m³

z.B. Resolution Flachdach von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.

21M107D + PF-Platte 40mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M107E + PF-Platte 50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M107F + PF-Platte 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M107G + PF-Platte 70mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M107H + PF-Platte 80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M107I + PF-Platte 90mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M107J + PF-Platte 100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M107L	+	PF-Platte 120mm							
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:
21M107M	+	PF-Platte 140mm							
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:
21M107N	+	PF-Platte 160mm							
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:
21M107O	+	PF-Platte 180mm							
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:
21M107P	+	PF-Platte 200mm							
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:
21M107Q	+	PF-Platte 220mm							
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:
21M107R	+	PF-Platte 240mm							
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:
21M107S	+	PF-Platte 260mm							
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:

21M107T + PF-Platte 280mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M107U + PF-Platte 300mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M107X + PF-Platte (mm):_____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M2 + Gefälledämmung (AUSTROTHERM)

Version: 2017-10

1. Allgemeines:

Abgerechnet nach der gesamten mittleren Dämmschichtdicke jeder Teilfläche. Im Einheitspreis ist auch die Erschwernis des Unterlegens mit Wärmedämmplatten verschiedener Dicken, entsprechend der Abmessungen der Gefälleplatten, einkalkuliert. Bei Zwischendicken erfolgt die Verrechnung nach der jeweils nächsthöheren Dickenstufe.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort ist die Art, Neigung und mittlere Dicke (mD) der Elemente angegeben.

21M203 + Gefälledämmung aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff.

- Brandverhalten: gem. ÖNORM EN 13501-1:E
- registriert und güteüberwacht
- Platten unkaschiert
- punkt- oder streifenförmige Verklebung
- Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/mK
- zulässige Druckbelastung: 30 kPa (3 t/m²)
- Rohdichte 25 kg/m³ (EPS-W25)

z.B. EPS W 25 von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.

21M203A + EPS-W25 Gefälledämmung 2% mD 60mm

Gefälledämmplatten mit einem Gefälle von 2 Prozent und mittlerer Dämmschichtdicke von 60 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M203B + EPS-W25 Gefälledämmung 2% mD 80mm

Gefälledämmplatten mit einem Gefälle von 2 Prozent und mittlerer Dämmschichtdicke von 80 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M203C + EPS-W25 Gefälledämmung 2% mD 100mm

Gefälledämmplatten mit einem Gefälle von 2 Prozent und mittlerer Dämmschichtdicke von 100 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M203D + EPS-W25 Gefälledämmung 2% mD 120mm

Gefälledämmplatten mit einem Gefälle von 2 Prozent und mittlerer Dämmschichtdicke von 120 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M203E + EPS-W25 Gefälledämmung 2% mD 140mm

Gefälledämmplatten mit einem Gefälle von 2 Prozent und mittlerer Dämmschichtdicke von 140 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M203F + EPS-W25 Gefälledämmung 2% mD 160mm

Gefälledämmplatten mit einem Gefälle von 2 Prozent und mittlerer Dämmschichtdicke von 160 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M203G + EPS-W25 Gefälledämmung 2% mD 180mm

Gefälledämmplatten mit einem Gefälle von 2 Prozent und mittlerer Dämmschichtdicke von 180 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M203H + EPS-W25 Gefälledämmung 2% mD 200mm

Gefälledämmplatten mit einem Gefälle von 2 Prozent und mittlerer Dämmschichtdicke von 200 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M204 + Gefälledämmung aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff.

- Brandverhalten: gem. ÖNORM EN 13501-1:E
- registriert und güteüberwacht
- Platten unkaschiert
- punkt- oder streifenförmige Verklebung
- Wärmeleitfähigkeit: 0,031 W/mK
- zulässige Druckbelastung: 30 kPa (3 t/m²)
- Rohdichte 25 kg/m³ (EPS-W25-PLUS)

z.B. EPS W 25-PLUS von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.

21M204A + EPS-W25-PLUS Gefälledämmung 2% mD 60mm

Gefälledämmplatten mit einem Gefälle von 2 Prozent und mittlerer Dämmschichtdicke von 60 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M204B + EPS-W25-PLUS Gefälledämmung 2% mD 80mm

Gefälledämmplatten mit einem Gefälle von 2 Prozent und mittlerer Dämmschichtdicke von 80 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M204C + EPS-W25-PLUS Gefälledämmung 2% mD 100mm

Gefälledämmplatten mit einem Gefälle von 2 Prozent und mittlerer Dämmschichtdicke von 100 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M204D + EPS-W25-PLUS Gefälledämmung 2% mD 120mm

Gefälledämmplatten mit einem Gefälle von 2 Prozent und mittlerer Dämmschichtdicke von 120 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M204E + EPS-W25-PLUS Gefälledämmung 2% mD 140mm

Gefälledämmplatten mit einem Gefälle von 2 Prozent und mittlerer Dämmschichtdicke von 140 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M204F + EPS-W25-PLUS Gefälledämmung 2% mD 160mm

Gefälledämmplatten mit einem Gefälle von 2 Prozent und mittlerer Dämmschichtdicke von 160 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M204G + EPS-W25-PLUS Gefälledämmung 2% mD 180mm

Gefälledämmplatten mit einem Gefälle von 2 Prozent und mittlerer Dämmschichtdicke von 180 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M204H + EPS-W25-PLUS Gefälledämmung 2% mD 200mm

Gefälledämmplatten mit einem Gefälle von 2 Prozent und mittlerer Dämmschichtdicke von 200 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M205 + Gefälledämmung aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff.

- Brandverhalten: schwer brennbar gem. ÖNORM EN 13501-1:E
- registriert und güteüberwacht
- Platten unkaschiert
- punkt- oder streifenförmige Verklebung
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK
- zulässige Druckbelastung: 40 kPa (4 t/m²)
- Rohdichte 30 kg/m³ (EPS-W30)

z.B. EPS W 30 von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.

21M205A + EPS-W30 Gefälledämmung 2% mD 60mm

Gefälledämmplatten mit einem Gefälle von 2 Prozent und mittlerer Dämmschichtdicke von 60 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M205B + EPS-W30 Gefälledämmung 2% mD 80mm

Gefälledämmplatten mit einem Gefälle von 2 Prozent und mittlerer Dämmschichtdicke von 80 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M205C + EPS-W30 Gefälledämmung 2% mD 100mm

Gefälledämmplatten mit einem Gefälle von 2 Prozent und mittlerer Dämmschichtdicke von 100 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M205D + EPS-W30 Gefälledämmung 2% mD 120mm

Gefälledämmplatten mit einem Gefälle von 2 Prozent und mittlerer Dämmschichtdicke von 120 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M205E + EPS-W30 Gefälledämmung 2% mD 140mm

Gefälledämmplatten mit einem Gefälle von 2 Prozent und mittlerer Dämmschichtdicke von 140 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M205F + EPS-W30 Gefälledämmung 2% mD 160mm

Gefälledämmplatten mit einem Gefälle von 2 Prozent und mittlerer Dämmschichtdicke von 160 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M205G + EPS-W30 Gefälledämmung 2% mD 180mm

Gefälledämmplatten mit einem Gefälle von 2 Prozent und mittlerer Dämmschichtdicke von 180 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M205H + EPS-W30 Gefälledämmung 2% mD 200mm

Gefälledämmplatten mit einem Gefälle von 2 Prozent und mittlerer Dämmschichtdicke von 200 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M206 + Gefälledämmung aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff.

- Brandverhalten: schwer brennbar gem. ÖNORM EN 13501-1:E
- registriert und güteüberwacht
- Platten unkaschiert
- punkt- oder streifenförmige Verklebung
- Wärmeleitfähigkeit: 0,030 W/mK
- zulässige Druckbelastung: 40 kPa (4 t/m²)
- Rohdichte 30 kg/m³ (EPS-W30-PLUS)

z.B. EPS W 30-PLUS von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.

21M206A + EPS-W30 PLUS Gefälledämmung 2% mD 60mm

Gefälledämmplatten mit einem Gefälle von 2 Prozent und mittlerer Dämmschichtdicke von 60 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M206B + EPS-W30 PLUS Gefälledämmung 2% mD 80mm

Gefälledämmplatten mit einem Gefälle von 2 Prozent und mittlerer Dämmschichtdicke von 80 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M206C + EPS-W30 PLUS Gefälledämmung 2% mD 100mm

Gefälledämmplatten mit einem Gefälle von 2 Prozent und mittlerer Dämmschichtdicke von 100 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M206D + EPS-W30 PLUS Gefälledämmung 2% mD 120mm

Gefälledämmplatten mit einem Gefälle von 2 Prozent und mittlerer Dämmschichtdicke von 120 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M206E + EPS-W30 PLUS Gefälledämmung 2% mD 140mm

Gefälledämmplatten mit einem Gefälle von 2 Prozent und mittlerer Dämmschichtdicke von 140 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M206F + EPS-W30 PLUS Gefälledämmung 2% mD 160mm

Gefälledämmplatten mit einem Gefälle von 2 Prozent und mittlerer Dämmschichtdicke von 160 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M206G + EPS-W30 PLUS Gefälledämmung 2% mD 180mm

Gefälledämmplatten mit einem Gefälle von 2 Prozent und mittlerer Dämmschichtdicke von 180 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M206H + EPS-W30 PLUS Gefälledämmung 2% mD 200mm

Gefälledämmplatten mit einem Gefälle von 2 Prozent und mittlerer Dämmschichtdicke von 200 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M3 + Wärmedämmschicht umweltschonend (AUSTROTHERM)

Version: 2018-07

1. Allgemeines:

Die Wärmedämmung von Hochzügen oder lotrechten Flächen wird mit der Dachfläche abgerechnet, die damit verbundenen Erschwernisse mit einer Aufzählungsposition verrechnet.

2. Umweltschonend:

Die Platten werden umweltschonend mit CO₂ als Treibmittel erzeugt, ohne FCKW, H-FCKW und HFKW.

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort ist die Art und Dicke der Elemente angegeben.

21M301 + Wärmedämmschicht mit Platten aus extrudiertem Polystyrolhartschaumstoff im Thermobonding-Verfahren hergestellt, für die Anwendung im Umkehrdachsystem (UKD):

- allseitigem Stufenfalz
- glatter Oberfläche
- unempfindlich gegen Frost-Tau-Zyklen gem. ÖNORM EN 12091: FTCD 1
- umweltschonend mit CO₂ als Treibmittel erzeugt

- ohne FCKW, H-FCKW, HFKW und HBCD
- Produktart: XPS-G
- Rohdichte mindestens 30 kg/m³
- Belastungsgruppe 30
- Plattenformat: 1250 x 600 mm
- Zulässige Dauerdruckfestigkeit: CC (2/1,5/50) 130 kPa
- Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1:E
- österreichischem Umweltzeichen

Wärmeleitfähigkeit:

- 8 bis 40 cm: 0,032 W/mK

z.B. XPS PLUS 30 SF von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.

21M301A + XPS-PLUS 30 (UKD) 80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M301B + XPS-PLUS 30 (UKD) 100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M301C + XPS-PLUS 30 (UKD) 120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M301D + XPS-PLUS 30 (UKD) 140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M301E + XPS-PLUS 30 (UKD) 160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M301F + XPS-PLUS 30 (UKD) 180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M301G	+	XPS-PLUS 30 (UKD) 200mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M301H	+	XPS-PLUS 30 (UKD) 220mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M301I	+	XPS-PLUS 30 (UKD) 240mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M301J	+	XPS-PLUS 30 (UKD) 280mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M301K	+	XPS-PLUS 30 (UKD) 300mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M301L	+	XPS-PLUS 30 (UKD) 320mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M301M	+	XPS-PLUS 30 (UKD) 340mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M301N	+	XPS-PLUS 30 (UKD) 360mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		

21M301O + XPS-PLUS 30 (UKD) 380mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M301P + XPS-PLUS 30 (UKD) 400mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M302 + Wärmedämmschicht mit Platten aus extrudiertem Polystyrolhartschaumstoff für die Anwendung im Umkehrdachsystem (UKD):

- allseitigem Stufenfalz
- glatter Oberfläche
- unempfindlich gegen Frost-Tau-Zyklen gem. ÖNORM EN 12091: FTCD 1
- umweltschonend mit CO₂ als Treibmittel erzeugt
- ohne FCKW, H-FCKW, HFKW und HBCD
- Produktart: XPS-G
- Rohdichte mindestens 30 kg/m³
- Belastungsgruppe 30
- Plattenformat: 1250 x 600 mm
- Zulässige Dauerdruckfestigkeit: CC (2/1,5/50) 130 kPa
- Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1:E
- österreichischem Umweltzeichen

Wärmeleitfähigkeit:

- 3 cm: 0,033 W/mK
- 4 bis 5 cm: 0,032 W/mK
- 6 cm: 0,033 W/mK
- 7 bis 12 cm: 0,035 W/mK
- 14 bis 16 cm: 0,036 W/mK

z.B. XPS TOP 30 SF von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.

21M302A + XPS-G 30 (UKD) 30mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M302B + XPS-G 30 (UKD) 40mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M302C + XPS-G 30 (UKD) 50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M302D	+	XPS-G 30 (UKD) 60mm Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M302E	+	XPS-G 30 (UKD) 70mm Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M302F	+	XPS-G 30 (UKD) 80mm Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M302G	+	XPS-G 30 (UKD) 100mm Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M302H	+	XPS-G 30 (UKD) 120mm Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M302I	+	XPS-G 30 (UKD) 140mm Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M302J	+	XPS-G 30 (UKD) 160mm Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
21M303	+	Wärmedämmschicht mit Platten aus extrudiertem Polystyrolhartschaumstoff im Thermobonding-Verfahren hergestellt, für die Anwendung im Umkehrdachsystem (UKD): <ul style="list-style-type: none">• allseitigem Stufenfalz• glatter Oberfläche• unempfindlich gegen Frost-Tau-Zyklen gem. ÖNORM EN 12091: FTCD 1• umweltschonend mit CO₂ als Treibmittel erzeugt• ohne FCKW, H-FCKW, HFKW und HBCD• Produktart: XPS-G					

- Rohdichte mindestens 30 kg/m³
- Belastungsgruppe 30
- Plattenformat: 1250 x 600 mm
- Zulässige Dauerdruckfestigkeit: CC (2/1,5/50) 130 kPa
- Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1:E
- österreichischem Umweltzeichen

Wärmeleitfähigkeit:

- 18 bis 40 cm: 0,035 W/mK

z.B. XPS TOP 30 TB SF von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.

21M303A + XPS-G 30 TB (UKD) 180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M303B + XPS-G 30 TB (UKD) 200mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M303C + XPS-G 30 TB (UKD) 220mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M303D + XPS-G 30 TB (UKD) 240mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M303E + XPS-G 30 TB (UKD) 260mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M303F + XPS-G 30 TB (UKD) 280mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M303G + XPS-G 30 TB (UKD) 300mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M303H + XPS-G 30 TB (UKD) 320mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M303I + XPS-G 30 TB (UKD) 340mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M303J + XPS-G 30 TB (UKD) 360mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M303K + XPS-G 30 TB (UKD) 380mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M303L + XPS-G 30 TB (UKD) 400mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M304 + Wärmedämmschicht mit Platten aus extrudiertem Polystyrolhartschaumstoff für die Anwendung im Umkehrdachsystem (UKD):

- allseitigem Stufenfalz
- glatter Oberfläche
- unempfindlich gegen Frost-Tau-Zyklen gem. ÖNORM EN 12091: FTCD 1
- umweltschonend mit CO₂ als Treibmittel erzeugt
- ohne FCKW, H-FCKW, HFKW und HBCD
- Produktart: XPS-G
- Rohdichte mindestens 33 kg/m³
- Belastungsgruppe 50
- Plattenformat: 1250 x 600 mm
- Zulässige Dauerdruckfestigkeit: CC (2/1,5/50) 180 kPa
- Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1:E
- österreichischem Umweltzeichen

Wärmeleitfähigkeit:

- 5 bis 6 cm: 0,033 W/mK
- 8 bis 12 cm: 0,035 W/mK
- 14 bis 16 cm: 0,036 W/mK

z.B. XPS TOP 50 von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.

21M304A + XPS-G 50 (UKD) 50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M304B + XPS-G 50 (UKD) 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M304C + XPS-G 50 (UKD) 80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M304D + XPS-G 50 (UKD) 100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M304E + XPS-G 50 (UKD) 120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M304F + XPS-G 50 (UKD) 140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M304G + XPS-G 50 (UKD) 160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M304H + XPS-G 50 (UKD) 180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M304I + XPS-G 50 (UKD) 200mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M305 + Wärmedämmschicht mit Platten aus extrudiertem Polystyrolhartschaumstoff im Thermobonding-Verfahren hergestellt, für die Anwendung im Umkehrdachsystem (UKD):

- allseitigem Stufenfalz
- glatter Oberfläche
- unempfindlich gegen Frost-Tau-Zyklen gem. ÖNORM EN 12091: FTCD 1
- umweltschonend mit CO₂ als Treibmittel erzeugt
- ohne FCKW, H-FCKW, HFKW und HBCD
- Produktart: XPS-G
- Rohdichte mindestens 33 kg/m³
- Belastungsgruppe 50
- Plattenformat: 1250 x 600 mm
- Zulässige Dauerdruckfestigkeit: CC (2/1,5/50) 180 kPa
- Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1:E
- österreichischem Umweltzeichen

Wärmeleitfähigkeit:

- 18 bis 40 cm: 0,035 W/mK

z.B. XPS TOP 50 TB SF von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.

21M305A + XPS-G 50 TB (UKD) 180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M305B + XPS-G 50 TB (UKD) 200mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M305C + XPS-G 50 TB (UKD) 220mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M305D	+	XPS-G 50 TB (UKD) 240mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M305E	+	XPS-G 50 TB (UKD) 260mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M305F	+	XPS-G 50 TB (UKD) 280mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M305G	+	XPS-G 50 TB (UKD) 300mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M305H	+	XPS-G 50 TB (UKD) 320mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M305I	+	XPS-G 50 TB (UKD) 340mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M305J	+	XPS-G 50 TB (UKD) 360mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M305K	+	XPS-G 50 TB (UKD) 380mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		

21M305L + XPS-G 50 TB (UKD) 400mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M306 + Wärmedämmschicht mit Platten aus extrudiertem Polystyrolhartschaumstoff für die Anwendung im Umkehrdachsystem (UKD):

- allseitigem Stufenfalz
- glatter Oberfläche
- unempfindlich gegen Frost-Tau-Zyklen gem. ÖNORM EN 12091: FTCD 1
- umweltschonend mit CO₂ als Treibmittel erzeugt
- ohne FCKW, H-FCKW, HFKW und HBCD
- Produktart: XPS-G
- Rohdichte mindestens 35 kg/m³
- Belastungsgruppe 70
- Plattenformat: 1250 x 600 mm
- Zulässige Dauerdruckfestigkeit: CC (2/1,5/50) 250 kPa
- Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1:E
- österreichischem Umweltzeichen

Wärmeleitfähigkeit:

- 5 bis 6 cm: 0,033 W/mK
- 8 bis 14 cm: 0,035 W/mK
- 16 cm: 0,036 W/mK

z.B. XPS TOP 70 von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.

21M306A + XPS-G 70 (UKD) 50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M306B + XPS-G 70 (UKD) 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M306C + XPS-G 70 (UKD) 80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M306D + XPS-G 70 (UKD) 100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M306E + XPS-G 70 (UKD) 120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M306F + XPS-G 70 (UKD) 140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M306G + XPS-G 70 (UKD) 160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M307 + Wärmedämmschicht mit Platten aus extrudiertem Polystyrolhartschaumstoff im Thermobonding-Verfahren hergestellt, für die Anwendung im Umkehrdachsystem (UKD):

- allseitigem Stufenfalz
- glatter Oberfläche
- unempfindlich gegen Frost-Tau-Zyklen gem. ÖNORM EN 12091: FTCD 1
- umweltschonend mit CO₂ als Treibmittel erzeugt
- ohne FCKW, H-FCKW, HFKW und HBCD
- Produktart: XPS-G
- Rohdichte mindestens 35 kg/m³
- Belastungsgruppe 70
- Plattenformat: 1250 x 600 mm
- Zulässige Dauerdruckfestigkeit: CC (2/1,5/50) 250 kPa
- Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1:E
- österreichischem Umweltzeichen

Wärmeleitfähigkeit:

- 18 bis 40 cm: 0,035 W/mK

z.B. XPS TOP 70 TB SF von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.

21M307A + XPS-G 70 TB (UKD) 180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M307B + XPS-G 70 TB (UKD) 200mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M307C	+	XPS-G 70 TB (UKD) 220mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M307D	+	XPS-G 70 TB (UKD) 240mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M307E	+	XPS-G 70 TB (UKD) 260mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M307F	+	XPS-G 70 TB (UKD) 280mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M307G	+	XPS-G 70 TB (UKD) 300mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M307H	+	XPS-G 70 TB (UKD) 320mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M307I	+	XPS-G 70 TB (UKD) 340mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M307J	+	XPS-G 70 TB (UKD) 360mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		

21M307K + XPS-G 70 TB (UKD) 380mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M307L + XPS-G 70 TB (UKD) 400mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M308 + Wärmedämmschicht mit Platten aus extrudiertem Polystyrolhartschaumstoff für die Anwendung im Umkehrdachsystem (UKD):

- allseitigem Stufenfalz
- glatter Oberfläche
- unempfindlich gegen Frost-Tau-Zyklen gem. ÖNORM EN 12091: FTCD 1
- umweltschonend mit CO₂ als Treibmittel erzeugt
- ohne FCKW, H-FCKW, HFKW und HBCD
- Produktart: XPS-G
- Rohdichte mindestens 30 kg/m³
- Belastungsgruppe 30
- Plattenformat: 1250 x 600 mm
- Zulässige Dauerdruckfestigkeit: CC (2/1,5/50) 130 kPa
- Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1:E
- österreichischem Umweltzeichen

Wärmeleitfähigkeit:

- 4 bis 40 cm: 0,027 W/mK

z.B. XPS Premium 30 SF von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.

21M308A + XPS-G 30 Dicke 40mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M308B + XPS-G 30 Dicke 50mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M308C + XPS-G 30 Dicke 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21M308D	+	XPS-G 30 Dicke 80mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M308E	+	XPS-G 30 Dicke 100mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M308F	+	XPS-G 30 Dicke 120mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M308G	+	XPS-G 30 Dicke 140mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M308H	+	XPS-G 30 Dicke 160mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M308I	+	XPS-G 30 Dicke 180mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M308J	+	XPS-G 30 Dicke 200mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M308K	+	XPS-G 30 Dicke 220mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		

21M308L	+	XPS-G 30 Dicke 240mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M308M	+	XPS-G 30 Dicke 260mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M308N	+	XPS-G 30 Dicke 280mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M308O	+	XPS-G 30 Dicke 300mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M308P	+	XPS-G 30 Dicke 320mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M308Q	+	XPS-G 30 Dicke 340mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M308R	+	XPS-G 30 Dicke 360mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
21M308S	+	XPS-G 30 Dicke 380mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		

21M308T + XPS-G 30 Dicke 400mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44 **Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)**

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden wird für:

- Außenwand-Wärmedämmverbundsystem die Abkürzung WDVS
- untere Fassadenabschlüsse, die zum Schutz gegen Spritzwasser und etwaige Durchfeuchtung in erdberührten Bereichen gemäß ÖNORM eine besondere Ausführung erfordern (Material und Verarbeitung) der Begriff Spritzwasserbereich (z.B. Sockel) verwendet.

2. Kennzeichnung/Nachweise:

Systemkomponenten des gleichen Systemherstellers (Systemhalters) und von diesem empfohlenes Zubehör werden verwendet. Auf Anforderung werden dem Auftraggeber alle Nachweise (z.B. Konformitätspapier) vorgelegt.

3. Untergrundeigenschaften:

Die Ausführung des WDVS erfolgt auf Untergründen, für die gemäß ÖNORM kein besonderer Eignungsnachweis erforderlich ist.

4. Verarbeitung:

Die Verarbeitung erfolgt durch qualifiziertes Personal. Etwaige ergänzende Verarbeitungsrichtlinien des Systemhalters und anerkannte technische Regeln zur Qualitätssicherung (z.B. Verarbeitungsrichtlinien) gelten ebenfalls als Vertragsbestandteil.

4.1 Leibungen:

Die Ausführung der Wärmedämmung im Leibungs- und Sturzbereich (z.B. bei Fenster- und Türöffnungen) erfolgt in der Dicke des Dämmstoffes der Fassadenfläche, soweit nicht aus zwingenden räumlichen Gründen nur eine geringere Dicke möglich ist. Für solche etwaige räumlich erzwungenen Dickenunterschiede erfolgt keine Änderung der Einheitspreise.

5. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- eine Kantenausbildung mit Gewebewinkel oder Eckprofil
- die Ausführung der Stoßfestigkeit in der Nutzungskategorie II
- eine Eigenüberwachung gemäß ÖNORM
- eine Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (örtliche Bauaufsicht) für die zeitliche und räumliche Festlegung von Stichproben und die Art der Dokumentation der Prüfergebnisse
- die Behebung etwaiger bei den Prüfungen entstandener Schäden
- die Übergabe des während der Ausführungszeit auf der Baustelle aufliegenden Protokolls mit der Schlussrechnung

44M3 + **Fassadenplatten (AUSTROTHERM)**

Version 2018

1. Allgemeines:

Die Wärmedämmung von Hochzügen oder lotrechten Flächen wird mit der Dachfläche abgerechnet, die damit verbundenen Erschwernisse mit einer Aufzählungsposition verrechnet.

2. Umweltschonend:

Die Platten werden umweltschonend mit CO₂ als Treibmittel erzeugt, ohne FCKW, H-FCKW und HFKW.

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort ist die Art und Dicke der Elemente angegeben.

44M301 + Hochwärmedämmender Resol-Hartschaum mit geschlossener Zellstruktur mit Kaschierung. Der Hochleistungsdämmstoff eignet sich optimal für die platzsparende Anwendung als Fassadendämmung im wärmedämmverbundsystem:

- Platten nach ÖNORM EN 13166 beidseitig mit EPS kaschiert
- Produktart: Resolhartschaum (PF)
- Plattenformat: 1000 x 500 mm
- Zulässige Dauerdruckfestigkeit: CC (2/1,5/50) 120 kPa
- Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1:C
- Wärmeleitfähigkeit 0,022 W/mK

z.B. Resolution Fassade von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.

44M301A + **Resolution Fassade 25mm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44M301B + **Resolution Fassade 30mm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44M301C + **Resolution Fassade 40mm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44M301D + **Resolution Fassade 50mm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44M301E + **Resolution Fassade 60mm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44M301F + **Resolution Fassade 70mm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44M301G	+	Resolution Fassade 80mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
44M301H	+	Resolution Fassade 90mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
44M301I	+	Resolution Fassade 100mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
44M301K	+	Resolution Fassade 120mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
44M301L	+	Resolution Fassade 140mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
44M301M	+	Resolution Fassade 160mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
44M301N	+	Resolution Fassade 180mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
44M301O	+	Resolution Fassade 200mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	

44M301P + Resolution Fassade 220mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44M301Q + Resolution Fassade 240mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44M301R + Resolution Fassade 260mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44M301S + Resolution Fassade 280mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44M301T + Resolution Fassade 300mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

**44M302 + Hochwärmedämmender Resol-Hartschaum mit geschlossener Zellstruktur ohne Kaschierung.
Leibungsdämmschicht mit Platten aus Resol-Hartschaum für die Anwendung bei Fenster- und
Türenleibungen im Wärmedämmverbundsystem (WDVS):**

- Platten nach ÖNORM EN 13166 ohne Kaschierung
- Produktart: Resolhartschaum (PF)
- Plattenformat: 1000 x 500 mm
- Zulässige Dauerdruckfestigkeit: CC (2/1,5/50) 130 kPa
- Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1:B
- Wärmeleitfähigkeit 0,022 W/mK

z.B. Resolution Fassade Leibungsplatte von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.

44M302A + Resolution Fassade Leibungsplatte 30mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44M302B + Resolution Fassade Leibungsplatte 40mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44M303 + Fassadendämmschicht (Vollwärmeschutz) mit Platten aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff für die Anwendung im Wärmedämmverbundsystem (WDVS) mit guten Schallschutzeigenschaften:

- ohne FCKW, H-FCKW, HFKW und HBCD
- Plattenformat: 1000 x 500 mm
- Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1:E
- Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK

z.B. EPS FS von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.

44M303A + EPS-FS 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44M303B + EPS-FS 70mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44M303C + EPS-FS 80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44M303D + EPS-FS 90mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44M303E + EPS-FS 100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44M303F + EPS-FS 110mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44M303G + EPS-FS 120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44M303H + EPS-FS 140mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44M303I + EPS-FS 160mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44M303J + EPS-FS 180mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44M303K + EPS-FS 200mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44M303L + EPS-FS 220mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44M303M + EPS-FS 240mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44M303N + EPS-FS 260mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44M303O	+	EPS-FS 280mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
44M303P	+	EPS-FS 300mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
44M303Q	+	EPS-FS 320mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
44M303R	+	EPS-FS 340mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
44M303S	+	EPS-FS 360mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
44M303T	+	EPS-FS 380mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
44M303U	+	EPS-FS 400mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
44M304	+	Fassadendämmschicht (Vollwärmeschutz) mit Platten aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff mit Protect-Beschichtung für die Anwendung im Wärmedämmverbundsystem (WDVS) mit guten Schallschutzeigenschaften:					
		<ul style="list-style-type: none">• ohne FCKW, H-FCKW, HFKW und HBCD• Plattenformat: 1000 x 500 mm• Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1:E					

- Wärmeleitfähigkeit: 0,031 W/mK

z.B. EPS FS-PLUS von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.

44M304A + EPS FS-PLUS 60mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44M304B + EPS FS-PLUS 70mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44M304C + EPS FS-PLUS 80mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44M304D + EPS FS-PLUS 90mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44M304E + EPS FS-PLUS 100mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44M304F + EPS FS-PLUS 110mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44M304G + EPS FS-PLUS 120mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44M304H	+	EPS FS-PLUS 140mm						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
44M304I	+	EPS FS-PLUS 160mm						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
44M304J	+	EPS FS-PLUS 180mm						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
44M304K	+	EPS FS-PLUS 200mm						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
44M304L	+	EPS FS-PLUS 220mm						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
44M304M	+	EPS FS-PLUS 240mm						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
44M304N	+	EPS FS-PLUS 260mm						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
44M304O	+	EPS FS-PLUS 280mm						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:

44M304P	+	EPS FS-PLUS 300mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
44M304Q	+	EPS FS-PLUS 320mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
44M304R	+	EPS FS-PLUS 340mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
44M304S	+	EPS FS-PLUS 360mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
44M304T	+	EPS FS-PLUS 380mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
44M304U	+	EPS FS-PLUS 400mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
44M305	+	Fassadendämmschicht (Vollwärmeschutz) mit Platten aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff für die Anwendung im Wärmedämmverbundsystem (WDVS):						
		<ul style="list-style-type: none">• ohne FCKW, H-FCKW, HFKW und HBCD• Plattenformat: 1000 x 500 mm• Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1:E• Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK						
		z.B. EPS F von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.						
44M305A	+	EPS F 60mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		

44M305B	+	EPS F 70mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
44M305C	+	EPS F 80mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
44M305D	+	EPS F 90mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
44M305E	+	EPS F 100mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
44M305F	+	EPS F 110mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
44M305G	+	EPS F 120mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
44M305H	+	EPS F 140mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		
44M305I	+	EPS F 160mm						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:		

44M305J	+	EPS F 180mm						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
44M305K	+	EPS F 200mm						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
44M305L	+	EPS F 220mm						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
44M305M	+	EPS F 240mm						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
44M305N	+	EPS F 260mm						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
44M305O	+	EPS F 280mm						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
44M305P	+	EPS F 300mm						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
44M305Q	+	EPS F 320mm						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:

44M305R	+	EPS F 340mm				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:
44M305S	+	EPS F 360mm				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:
44M305T	+	EPS F 380mm				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:
44M305U	+	EPS F 400mm				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:
44M306	+	Fassadendämmschicht (Vollwärmeschutz) mit Platten aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff mit Protect-Beschichtung für die Anwendung im Wärmedämmverbundsystem (WDVS):				
		<ul style="list-style-type: none"> • ohne FCKW, H-FCKW, HFKW und HBCD • Plattenformat: 1000 x 500 mm • Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1:E • Wärmeleitfähigkeit: 0,031 W/mK 				
		z.B. EPS F-PLUS von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.				
44M306A	+	EPS F-PLUS 60mm				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:
44M306B	+	EPS F-PLUS 70mm				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:
44M306C	+	EPS F-PLUS 80mm				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:

44M306D	+	EPS F-PLUS 90mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
44M306E	+	EPS F-PLUS 100mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
44M306F	+	EPS F-PLUS 110mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
44M306G	+	EPS F-PLUS 120mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
44M306H	+	EPS F-PLUS 140mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
44M306I	+	EPS F-PLUS 160mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
44M306J	+	EPS F-PLUS 180mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
44M306K	+	EPS F-PLUS 200mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	

44M306L	+	EPS F-PLUS 220mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
44M306M	+	EPS F-PLUS 240mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
44M306N	+	EPS F-PLUS 260mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
44M306O	+	EPS F-PLUS 280mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
44M306P	+	EPS F-PLUS 300mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
44M306Q	+	EPS F-PLUS 320mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
44M306R	+	EPS F-PLUS 340mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
44M306S	+	EPS F-PLUS 360mm					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	

44M306T	+	EPS F-PLUS 380mm Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
44M306U	+	EPS F-PLUS 400mm Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
44M307	+	Leibungsdämmschicht mit Platten aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff für die Anwendung bei Fenster- und Türenleibungen im Wärmedämmverbundsystem (WDVS): <ul style="list-style-type: none">• ohne FCKW, H-FCKW, HFKW und HBCD• Plattenformat: 1000 x 500 mm• Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1:E• Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK z.B. EPS F Leibungsplatte von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.					
44M307A	+	EPS F Leibungsplatte 10 mm Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
44M307B	+	EPS F Leibungsplatte 20 mm Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
44M307C	+	EPS F Leibungsplatte 30 mm Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
44M307D	+	EPS F Leibungsplatte 40 mm Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
44M307E	+	EPS F Leibungsplatte 50 mm Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	

44M308 + Hochwärmedämmende Leibungsdämmschicht mit Platten aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff für die Anwendung bei Fenster- und Türenleibungen im Wärmedämmverbundsystem (WDVS):

- ohne FCKW, H-FCKW, HFKW und HBCD
- Plattenformat: 1000 x 500 mm
- Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1:E
- Wärmeleitfähigkeit: 0,031 W/mK

z.B. EPS F-PLUS Leibungsplatte von AUSTROTHERM oder Gleichwertiges.

44M308A + **EPS F-PLUS Leibungsplatte 10mm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44M308B + **EPS F-PLUS Leibungsplatte 20mm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44M308C + **EPS F-PLUS Leibungsplatte 30mm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44M308D + **EPS F-PLUS Leibungsplatte 40mm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44M308E + **EPS F-PLUS Leibungsplatte 50mm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
- PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
- TS: Teilsammenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
- PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)
 Variantennummer (V)
- V: Vorbemerkungskennzeichen
- W: Kennzeichen „Wesentliche Position“