

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
37	Tischlerarbeiten	2
43	Türsysteme (Elemente)	313

37 Tischlerarbeiten

Version 023 (2025-12)

37D0 + Zusätzliche Vorbemerkungen (DANA)

Version: 2023-08

37D090 + Zusammengefasste Angaben des Bieters über die angebotenen Türblätter für Innentüren.
(ÖNORM B5330)

37D090A + Angebot.Türblatt für Innentür

Betrifft Positionen:
Angebotenes Türblatt Erzeugnis/Type:
Türblattaufbau gemäß beigelegter Beschreibung mit Angaben über:
Kantenausführung, Innenlage, Deckplatten, Oberflächenausführung, Beschlag.
Angebotener Standard-Feinbeschlag:
Sonstiges:

37D091 + Zusammengefasste Angaben des Bieters über die angebotenen Türblätter für Eingangs- und
Abschlusstüren ohne und mit Bewitterung. (ÖNORM B5339)

37D091B + Angebot.Türblatt f.Eingangst.

Betrifft Positionen:
Angebotenes Türblatt Erzeugnis/Type:
Türblattaufbau gemäß beigelegter Beschreibung mit Angaben über:
Klimakategorie, Schalldämmmaß (Rw), Feuerwiderstandsklasse, Wärmedämmung U(k),
Kantenausführung, Innenlage, Deckplatten, Oberflächenausführung, Beschlag.
Angebotener Standard-Feinbeschlag:
Sonstiges:

37D2 + Innen- und Standardtüren (DANA)

Version: 2023-08

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Innen- und Standardtüren
beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Einheitspreis:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Türblätter dreiseitig gefälzt. In den Einheitspreis der
Türblätter ist das Liefern und Montieren in die bereits versetzten Türstöcke oder Zargen sowie
das Gangbarmachen einkalkuliert.

Standardmaße:

Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Einheitspreise der gefälzten Türblätter auf die
Norm-Standardbreiten 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 und 1050 mm, mit einer
Norm-Standardhöhe von 2030 mm (kürzbar bis 1970 mm), die stumpfeinschlagenden Türblätter
auf die Norm-Standardbreiten 621, 671, 721, 771, 821, 871, 921, 971, 1021 mm, mit einer
Norm-Standardhöhe von 2016 mm. Zwischen- Über- und Unterstocklichter werden mit
Aufzahlungen verrechnet.

Türblatteinlage:

Alle Türblätter sind 4-seitig (4-stg) mit einem Rahmen aus Holzwerkstoff/Massivholz und einer
Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA) oder aus Röhrenspan (RS) versehen.

Oberflächenausführungen:

Je nach Türblattart/Design sind Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit

Kurzbezeichnung gemäß dem nachstehenden firmeneigenen Verzeichnis bestimmt:

AHORN kanadisch Maple naturlackiert = ML nl
BIRKE naturlackiert = BR nl
BUCHE gedämpft naturlackiert = BU nl
EICHE naturlackiert EI nl
ERLE naturlackiert = ER nl
ESCHE naturlackiert = ES nl
FICHTE astlos naturlackiert = FI nl
MAHAGONI naturlackiert = MA nl
NUSS amerikanisch naturlackiert = NU nl

ESCHE weiss lackiert Ral9016 WF-RAL
SCHICHTSTOFF (max. 1,0 mm) beschichtet (Dekor FH, HS, P) = GR bs
WEISS MATT RAL 9016 pigmentlackiert = WM-RAL
WEISS MATT cremeweiß = WM-CR

WEISS MATT Walz = WM-W
NCS farbig matt = NCS
CPL-Laminat Eiche CPL Ei
CPL-Laminat UNIGRAU CPL GC
CPL-Laminat UNIWEISS MATT CPL W
CPL-Laminat SAMTESCHE Weiß CPL WP

PEFC - Kennzeichnung:

DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "*naTÜrlich Wohnen mit reinem Gewissen*" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC.

- **Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018**

Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben.

- **Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC**

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) **unter:**
www.dana.at

Beschläge:

In den Einheitspreis der Türblätter sind folgende Beschläge einkalkuliert: Schon montiert ein BB-Schloss mit Einheitssperre oder ein Schloss für Einbauzylinder gerichtet oder ein Schloss für WC oder Bad nach Wahl des Auftraggebers (bei Bestellung angegeben) bei gefälzten Türen, 2 Stück Bandoberteile, Durchmesser 16 mm, in vernickelter Oberfläche, bei stumpf einschlagenden Türblättern 2 Stück Tectusbänder 3D verstellbar. Sichtbeschläge werden gesondert mit eigenen Positionen verrechnet.

Zweiflügelige Türen, Durchgangsbreite:

Die Durchgangsbreite bei zweiflügeligen Türen wird bei geschlossenem Stehflügel gemessen. Es werden jeweils die lichte Breite des Stockes und die Durchgangslichte angegeben. Zusätzlich erforderliche Falzbreiten werden einkalkuliert.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.



DANA: PEFC043112641gruen1mediumgrb_1

- 37D202 + Innentürblatt Euroba WA gefälzt 28dB Kka1.
Türblatt glatt für Innentüren, gefälzt, ca. 42 mm dick. Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Schalldämmung RW 28 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka1), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA WA oder Gleichwertiges.
- 37D202A + **EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt ML nl.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37D202B + **EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt BR nl.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37D202C + **EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt BU nl.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37D202D + **EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt EI nl.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37D202E + **EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt ER nl.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D202F + EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt ES nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D202G + EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt FI nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D202K + EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt MA nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D202L + EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt NU nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D202M + EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt GR bs.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D202N + EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D202O + EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt WF-9016

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D202S + EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D203	+	Innentürblatt Euroba WA stumpf 28dB Kka1. Türblatt glatt für Innentüren, stumpf, ca. 42 mm dick. Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Schalldämmung RW 28 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka1), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten stumpf, mit montiertem Schloss und 2 Stück Flachbänder vernickelt, 3D verstellbar (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA WA stumpf oder Gleichwertiges.				
37D203A	+	EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf ML nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D203B	+	EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf BR nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D203C	+	EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf BU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D203D	+	EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf EI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D203E	+	EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf ER nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D203F	+	EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf ES nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D203G	+	EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf FI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	

37D203K + EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf MA nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D203L + EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf NU nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D203M + EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf GR bs.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D203N + EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D203O + EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D203S + EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D206 + Innentürblatt Strategie WA gefälzt 28dB Kka1.

Türblatt glatt für Innentüren, gefälzt, ca. 39 mm dick. Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Schalldämmung RW 28 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka1), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Holzwerkstofffeinleimer mit Kunststoffkante beschichtet, Kanten beidseitig gesoftet, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück vernickelte 16 mm Bandoberteile (ohne Feinbeschlag),
z.B. DANA TÜRBLATT STRATEGIE WA oder Gleichwertiges.

37D206A + STRATEGIE WA 28dB Kka1 gefälzt ML nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D206C + STRATEGIE WA 28dB Kka1 gefälzt BU nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D206D + STRATEGIE WA 28dB Kka1 gefälzt EI nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D206M + STRATEGIE WA 28dB Kka1 gefälzt WM-W

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D207 + Innentürblatt Strategie WA stumpf 28dB Kka1.

Türblatt glatt für Innentüren, stumpf, ca. 39 mm dick. Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Schalldämmung RW 28 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka1), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Holzwerkstoffeinleimer mit Kunststoffkante beschichtet, Kanten stumpf beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss und 2 Stück Flachbänder, 3D verstellbar (ohne Feinbeschlag),
z.B. DANA TÜRBLATT STRATEGIE WA stumpf oder Gleichwertiges.

37D207A + STRATEGIE WA 28dB Kka1 stumpf ML nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D207C + STRATEGIE WA 28dB Kka1 stumpf BU nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D207D + STRATEGIE WA 28dB Kka1 stumpf EI nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D207M + STRATEGIE WA 28dB Kka1 stumpf WM-W

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D208	+	Innentürblatt Hobby WA gefälzt 28dB Kka1. Türblatt glatt für Innentüren, gefälzt, ca. 39 mm dick, Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Schalldämmung Rw 28 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka1), Deckplatten aus Dünnsplattplatten, Oberfläche mit CPL-Laminat beschichtet, Holzwerkstoffeinleimer mit Kunststoffkante beschichtet, Kanten beidseitig gesoftet, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück vernickelte 16 mm Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT HOBBY WA oder Gleichwertiges.				
37D208Q	+	HOBBY WA 28dB Kka1 gefälzt CPL GC Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:				
37D208R	+	HOBBY WA 28dB Kka1 gefälzt CPL W Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:				
37D208S	+	HOBBY WA 28dB Kka1 gefälzt CPL WP Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:				
37D208T	+	HOBBY WA 28dB Kka1 gefälzt CPL Ei Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:				
37D209	+	Innentürblatt Hobby WA stumpf 28dB Kka1. Türblatt glatt für Innentüren, stumpf, ca. 39 mm dick, Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Schalldämmung Rw 28 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka1), Deckplatten aus Dünnsplattplatten, Oberfläche mit CPL-Laminat beschichtet, Holzwerkstoffeinleimer mit Kunststoffkante beschichtet, Kanten stumpf beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss und 2 Stück Flachbänder vernickelt, 3D verstellbar (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT HOBBY WA stumpf oder Gleichwertiges.				
37D209Q	+	HOBBY WA 28dB Kka1 stumpf CPL GC Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:				
37D209R	+	HOBBY WA 28dB Kka1 stumpf CPL W Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:				

37D209S + HOBBY WA 28dB Kka1 stumpf CPL WP

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D209T + HOBBY WA 28dB Kka1 stumpf CPL Ei

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D210 + Innentürblatt Euroba RS gefälzt 32 dB Kka2.

Türblatt glatt für Innentüren, gefälzt, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante / Furnierkante beschichtet und beidseitig gesoßten Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA RS oder Gleichwertiges.

37D210A + EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt ML nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D210B + EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt BR nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D210C + EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt BU nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D210D + EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt EI nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D210E + EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt ER nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D210F + EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt ES nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D210G + EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt FI nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D210K + EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt MA nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D210L + EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt NU nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D210M + EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D210N + EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt GR bs.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D210O + EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D210S + EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D211	+	Innentürblatt Euroba RS stumpf 32 dB Kka2. Türblatt glatt für Innentüren, stumpf, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante / Furnierkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten stumpf, mit montiertem Schloss und 2 Stück verdeckte Bänder, 3D verstellbar (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA RS stumpf oder Gleichwertiges.				
37D211A	+	EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf ML nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D211B	+	EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf BR nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D211C	+	EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf BU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D211D	+	EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf EI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D211E	+	EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf ER nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D211F	+	EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf ES nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D211G	+	EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf FI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	

37D211K + EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf MA nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D211L + EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf NU nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D211M + EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf GR bs.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D211N + EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D211O + EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D211S + EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D214 + Innentürblatt Strategie RS gefälzt 32 dB Kka2.

Türblatt glatt für Innentüren, gefälzt, ca. 39 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Holzwerkstoffeinleimer mit Kunststoffkante beschichtet, Kanten beidseitig gesoftet, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück vernickelte 16 mm Bandoberteile (ohne Feinbeschlag),
z.B. DANA TÜRBLATT STRATEGIE RS oder Gleichwertiges.

37D214A + STRATEGIE RS 32dB Kka2 gefälzt ML nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D214C + STRATEGIE RS 32dB Kka2 gefälzt BU nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D214D + STRATEGIE RS 32dB Kka2 gefälzt EI nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D214M + STRATEGIE RS 32dB Kka2 gefälzt WM-W

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D215 + Innentürblatt Strategie RS stumpf 32 dB Kka2.

Türblatt glatt für Innentüren, stumpf, ca. 39 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Holzwerkstoffleinimer mit Kunststoffkante beschichtet, Kanten stumpf beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss und 2 Stück vernickelte Flachbänder, 3D verstellbar (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT STRATEGIE RS stumpf oder Gleichwertiges.

37D215A + STRATEGIE RS 32dB Kka2 stumpf ML nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D215C + STRATEGIE RS 32dB Kka2 stumpf BU nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D215D + STRATEGIE RS 32dB Kka2 stumpf EI nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D215M + STRATEGIE RS 32dB Kka2 stumpf WM-W

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D216	+	Innentürblatt Hobby RS gefälzt 32 dB Kka2. Türblatt glatt für Innentüren, gefälzt, ca. 39 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Dünnsanplatten, Oberfläche mit CPL-Laminat beschichtet, Holzwerkstoffeinleimer mit Kunststoffkante beschichtet, Kanten beidseitig gesoftet, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück vernickelte 16 mm Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT HOBBY RS oder Gleichwertiges.				
37D216Q	+	HOBBY RS 32dB Kka2 gefälzt CPL GC Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:				
37D216R	+	HOBBY RS 32dB Kka2 gefälzt CPL W Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:				
37D216S	+	HOBBY RS 32dB Kka2 gefälzt CPL WP Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:				
37D216T	+	HOBBY RS 32dB Kka2 gefälzt CPL Ei Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:				
37D218	+	Innentürblatt Euroba-S RS gefälzt 32 dB Kka2. Türblatt glatt für Innentüren, gefälzt, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Starkkante 3 mm am Überschlag beschichtet, Kanten beidseitig gesoftet, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA-S oder Gleichwertiges.				
37D218A	+	EUROBAS-S RS 32dB Kka2 gefälzt ML nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:				
37D218B	+	EUROBAS-S RS 32dB Kka2 gefälzt BR nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:				

37D218C + EUROBAS-S RS 32dB Kka2 gefälzt BU nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D218D + EUROBAS-S RS 32dB Kka2 gefälzt EI nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D218E + EUROBAS-S RS 32dB Kka2 gefälzt ER nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D218F + EUROBAS-S RS 32dB Kka2 gefälzt ES nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D219 + Innentürblatt Euroba-S RS stumpf 32 dB Kka2.

Türblatt glatt für Innentüren, stumpf, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Starkkante 3 mm beschichtet, Kanten stumpf beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss und 2 Stück verdeckte Bänder, 3D verstellbar (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA-S RS stumpf oder Gleichwertiges.

37D219A + EUROBAS-S RS 32dB Kka2 stumpf ML nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D219B + EUROBAS-S RS 32dB Kka2 stumpf BR nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D219C + EUROBAS-S RS 32dB Kka2 stumpf BU nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D219D + EUROBAS-S RS 32dB Kka2 stumpf EI nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D219E + EUROBAS-S RS 32dB Kka2 stumpf ER nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D219F + EUROBAS-S RS 32dB Kka2 stumpf ES nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D220 + Innentürblatt Euroba-A3 RS gefälzt 32 dB Kka2.

Türblatt glatt für Innentüren, gefälzt, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte und 3-seitigem Hartholzleimer, Kanten beidseitig gesoftet, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA-A3 oder Gleichwertiges.

37D220A + EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 gefälzt ML nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D220B + EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 gefälzt BR nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D220C + EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 gefälzt BU nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D220D + EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 gefälzt EI nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D220E + EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 gefälzt ER nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D220F + EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 gefälzt ES nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D220G + EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 gefälzt FI nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D220K + EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 gefälzt MA nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D220L + EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 gefälzt NU nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D220M + EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 gefälzt GR bs.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D221 + Innentürblatt Euroba-A3 RS stumpf 32 dB Kka2.

Türblatt glatt für Innentüren, stumpf, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte und 3-seitigem Hartholzanleimer, Kanten stumpf beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss und 2 Stück verdeckte Bänder, 3D verstellbar (ohne Feinbeschlag),
z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA-A3 stumpf oder Gleichwertiges.

37D221A + EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 stumpf ML nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D221B + EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 stumpf BR nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D221C + EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 stumpf BU nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D221D + EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 stumpf EI nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D221E + EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 stumpf ER nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D221F + EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 stumpf ES nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D221G + EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 stumpf FI nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D221K + EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 stumpf MA nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D221L + EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 stumpf NU nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D221M + EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 stumpf GR bs.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D226 + Innentürblatt Euroba-VS gefälzt 33 dB Kka2.

Türblatt glatt für Innentüren, gefälzt, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Vollspanplatten (VS), Schalldämmung Rw 33 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofter Kante, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA VS oder Gleichwertiges.

37D226A + EUROBA VS 33dB Kka2 gefälzt ML nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D226B + EUROBA VS 33dB Kka2 gefälzt BR nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D226C + EUROBA VS 33dB Kka2 gefälzt BU nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D226D + EUROBA VS 33dB Kka2 gefälzt EI nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D226E + EUROBA VS 33dB Kka2 gefälzt ER nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D226F + EUROBA VS 33dB Kka2 gefälzt ES nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D226G	+	EUROBA VS 33dB Kka2 gefälzt FI nl.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37D226K	+	EUROBA VS 33dB Kka2 gefälzt MA nl.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37D226L	+	EUROBA VS 33dB Kka2 gefälzt NU nl.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37D226M	+	EUROBA VS 33dB Kka2 gefälzt GR bs.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37D226N	+	EUROBA VS 33dB Kka2 gefälzt WM-RAL					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37D226O	+	EUROBA VS 33dB Kka2 gefälzt WF-RAL					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37D227	+	Innentürblatt Euroba-VS stumpf 31 dB Kka2.					
		Türblatt glatt für Innentüren, stumpf, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Vollspanplatten (VS), Schalldämmung Rw 33 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Massivholzeinleimer mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteter Kante, mit montiertem Schloss und 2 Stück verdeckte Bänder, 3D verstellbar (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA VS stumpf oder Gleichwertiges.					
37D227A	+	EUROBA VS 33dB Kka2 stumpf ML nl.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

37D227B + EUROBA VS 33dB Kka2 stumpf BR nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D227C + EUROBA VS 33dB Kka2 stumpf BU nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D227D + EUROBA VS 33dB Kka2 stumpf EI nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D227E + EUROBA VS 33dB Kka2 stumpf ER nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D227F + EUROBA VS 31dB Kka2 stumpf ES nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D227G + EUROBA VS 33dB Kka2 stumpf FI nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D227K + EUROBA VS 33dB Kka2 stumpf MA nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D227L + EUROBA VS 33dB Kka2 stumpf NU nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D227M + EUROBA VS 33dB Kka2 stumpf GR bs.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D227N + EUROBA VS 33dB Kka2 stumpf WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D227O + EUROBA VS 33dB Kka2 stumpf WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D227S + EUROBA VS 33dB Kka2 stumpf NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D228 + Innentürblatt Euroba RP gefälzt 33 dB Kka2.

Türblatt glatt für Innentüren, gefälzt, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), mit zusätzlicher Schallschutzeinlage (RP), Schalldämmung R_w 33 dB, Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA RP oder Gleichwertiges.

37D228A + EUROBA RP 33dB Kka2 gefälzt ML nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D228B + EUROBA RP 33dB Kka2 gefälzt BR nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D228C + EUROBA RP 33dB Kka2 gefälzt BU nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D228D + EUROBA RP 33dB Kka2 gefälzt EI nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D228E + EUROBA RP 33dB Kka2 gefälzt ER nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D228F + EUROBA RP 33dB Kka2 gefälzt ES nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D228G + EUROBA RP 33dB Kka2 gefälzt FI nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D228K + EUROBA RP 33dB Kka2 gefälzt MA nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D228L + EUROBA RP 33dB Kka2 gefälzt NU nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D228M + EUROBA RP 33dB Kka2 gefälzt GR bs.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D228N + EUROBA RP 33dB Kka2 gefälzt WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D228O + EUROBA RP 33dB Kka2 gefälzt WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D228S + EUROBA RP 33dB Kka2 gefälzt NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D229 + Innentürblatt Euroba RP stumpf 33 dB Kka2.

Türblatt glatt für Innentüren, stumpf, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), mit zusätzlicher Schallschutzeinlage (RP), Schalldämmung Rw 33 dB, Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten stumpf, mit montiertem Schloss und 2 Stück vernickelte Flachbänder, 3D verstellbar (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA RP stumpf oder Gleichwertiges.

37D229A + EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf ML nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D229B + EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf BR nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D229C + EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf BU nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D229D + EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf EI nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D229E + EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf ER nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D229F + EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf ES nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D229G + EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf FI nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D229K + EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf MA nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D229L + EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf NU nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D229M + EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf GR bs.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D229N + EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D229O + EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D229S + EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D230	+	Innentürblatt Euroba-LS gefälzt 37 dB Kka2. Türblatt glatt für Innentüren, gefälzt, ca. 42 mm dick, Innenlage mehrlagig, Schallschutzeinlage (LS), Schalldämmung Rw 37 dB, Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Massivholzeinleimer mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteter Kante, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück 3-teiligen Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA LS oder Gleichwertiges.				
37D230A	+	EUROBA LS 37dB Kka2 gefälzt ML nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D230B	+	EUROBA LS 37dB Kka2 gefälzt BR nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D230C	+	EUROBA LS 37dB Kka2 gefälzt BU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D230D	+	EUROBA LS 37dB Kka2 gefälzt EI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D230E	+	EUROBA LS 37dB Kka2 gefälzt ER nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D230F	+	EUROBA LS 37dB Kka2 gefälzt ES nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D230G	+	EUROBA LS 37dB Kka2 gefälzt FI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	

37D230K + EUROBA LS 37dB Kka2 gefälzt MA nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D230L + EUROBA LS 37dB Kka2 gefälzt NU nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D230M + EUROBA LS 37dB Kka2 gefälzt GR bs.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D230N + EUROBA LS 37dB Kka2 gefälzt WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D230O + EUROBA LS 37dB Kka2 gefälzt WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D230S + EUROBA LS 37dB Kka2 gefälzt NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D231 + Innentürblatt Euroba-LS stumpf 37 dB Kka2.

Türblatt glatt für Innentüren, stumpf, ca. 42 mm dick, Innenlage mehrlagig, Schallschutzeinlage (LS), Schalldämmung Rw 37 dB, Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofter Kante, mit montiertem Schloss und 2 Stück verdeckte Bänder, 3D verstellbar (ohne Feinbeschlag),
z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA LS stumpf oder Gleichwertiges.

37D231A + EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf ML nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D231B + EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf BR nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D231C + EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf BU nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D231D + EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf EI nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D231E + EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf ER nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D231F + EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf ES nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D231G + EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf FI nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D231K + EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf MA nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D231L + EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf NU nl.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D231M + EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf GR bs.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D231N + EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D231O + EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D231S + EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D240 + Innentürblatt Kontext RS stumpf 32 dB Kka2.

Türblatt glatt für Innentüren, stumpf-gefälzt, ca. 45 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Klimakategorie a (Kka), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Fichten Massivholzeinleimer mit Kunststoffkante/ Furnierkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten stumpf, mit montiertem Magnetfallenschloss, Schloss unversperrt und 2 Stück verdeckte Bänder Tectus TE240, 3D verstellbar

z.B. DANA TÜRBLATT KONTEXT RS stumpf oder Gleichwertiges.

37D240A + Kontext 46 RS 32dB Kka stumpf

Furnier.:

Lack RAL:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D280 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Innentüren aller Art 42 mm dick, in Standardgrößen mit Kunststoffkanten, Ausführung foliert.

37D280A + Az i-Türbl.42mm Furnierkante 3-seitig (DAN)

Betrifft Position:

Für eine Furnierkante 3-seitig längsseitig beidseitig gesoftet, Kante zur Oberfläche passend.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D280B + Az i-Türbl.42mm Hartholzeinl. 3-seitig (DAN)

Betrifft Position:

Für einen Hartholzeinleimer (Hartholzeinl.) (E3), 3-seitig, Holzart des Einleimers:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D280C + Az i-Türbl.42mm Anleimer 3-seitig (DAN)

Betrifft Position:

Für einen 3-seitigen Anleimer (A3).

Holzart des Anleimers:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D280D + Az i-Türbl.42mm Starkkante (DAN)

Betrifft Position:

Für eine Starkkante auf Überschlag längsseitig in den Holzarten Buche, Eiche, Esche, Ahorn, Birke oder Erle, nach Wahl des Auftraggebers, Holzart:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D280E + Az i-Türbl.42mm Gießharzkante (DAN)

Betrifft Position:

Bei Türblättern mit Schichtstoffplatten, für eine 3-seitige, 4 mm dicke Gießharzkante farbähnlich zur Oberfläche passend.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D280F + Az i-Türbl.ABS-Kante (DAN)

Betrifft Position:

Bei Türblättern mit Anleimer oder Einleimer und Deckfläche mit Schichtstoffplatten, für eine 3 mm dicke ABS-Kante, farblich zur Oberfläche passend.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D280H + Az i-Türbl.Kante RAL lackiert (DAN)

Betrifft Position:

Bei Türblättern mit Schichtstoffplatten, für eine Kante, farblich zur Oberfläche passend lackiert in RAL-Farben.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D280I + Az i-Türbl.42mm Struktura Oberfläche

Ausführung der Türblätter in Struktura Oberfläche gemäß gültiger Preisliste

Furnierart

Oberfläche (Geölt, lackiert)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D281 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innen-Türblätter ohne Unterschied der Innenlage und der Oberflächenausführung, für eine Glaslichte einschließlich Verglasung, verleistet.

37D281A + Az Glasausschnitt A1500 GLK verglast

Betrifft Position:

Glaslichte: A1500 GLK

Glasart:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D281B + Az Glasausschnitt A1500 GLKP bünd.vergl.

Betrifft Position:

Glaslichte A1500,

Glasart: mit bündiger Glasleiste GLKP,
DANA MODELL PROFIL GLKP

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D281C + Az Glasausschnitt A1500 Leiste geschr.

Betrifft Position:

Glaslichte A1500,

Glasart:
DANA MODELL Objekt

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D281E + Az Glasausschn.M1 1380x300+GLK Leiste vergl.

Betrifft Position:

Glaslichte M1 1380 x 300 mm,

Glasart: mitGLK-Glasleiste

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D281F + Az Glasausschn.M1 1380x300 GLKP Leiste

Betrifft Position:
Glaslichte M1 1380 x 300 mm,
Glasart: mit einer GLKP Glasleiste
DANA MODELL

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D281G + Az Glasausschn.rund 40cm verglast

Betrifft Position:
Glaslichte: rund Durchmesser 40 cm,
Glasart:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D281H + Az Glasausschnitt Sonderformat vergl.

Betrifft Position:
Glaslichte im Sonderformat:
Glasart:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D282 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen glatte Türblätter ohne Unterschied der Größe und Art, für die Erstellung von Lüftungsschlitzen mit Gitter.

37D282A + Az i-Türbl.Lüftungsschlitzz+Gitter 65/456

Betrifft Position:
65/456 mm,
Modell:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D282B + Az i-Türbl.Lüftungsschlitzz+Gitter Sonderformat

Betrifft Position:
Sonderformat:
Modell:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D283 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblätter für Innentüren, ohne Unterschied der Art und Größe.

37D283A + Az Innentürblätter für Sonderbänder (DAN)

Betrifft Position:
Für Objekt-Sonderbänder.
Modell:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D283B + Az Innentürbl.f.Tectus Objektband (DAN)

Betrifft Position:
Für Objektbänder,
TECTUS 340 3D , anstatt von Standardbändern, abgerechnet je Band.
Modell:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D283C + Az Innentürblätter für Sonderschloss (DAN)

Betrifft Position:
Für ein Sonderschloss.
Modell:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D284 + Aufzahlung für zweiflügelige Innentüren (i-T.).

37D284A + Az i-T.für eine zweiflügelige Ausführung (DAN)

Betrifft Position:
Für die Ausbildung eines Stehflügels mit Gegenfalz und zwei montierten Kantriegeln bei
zweiflügeligen Türen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37D285 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innentürblätter mit Standardgrößen, für abweichende
Türblattgrößen (Zwischen-, Über- und Mindestwerte) (Sondergrößen).**

37D285A + Az i-Türbl.für Sonderformat (DAN)

Modell/Position:
Erforderliche Größe (BxH):
Gewünschte Größe (B-H):
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D286 + Aufzahlung Schiebetürausführung.
Aufzahlung (Az) auf die Positionen glatte Innentürblätter aller Art und Standardgrößen, z.B. DANA
Innentürblätter, für die Ausbildung als Schiebetür. Unterkante für Führungsteil genutzt, Kanten
vierseitig ungefälzt, stumpf, mit beidseitig montiertem Muschelgriff M-463 und Griffmulde ohne
Schloss.

37D286A + Az i-Türbl.Schiebetürblatt (DAN)

Ohne Schloss,
DANA SCHIEBETÜR mit M-463
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D286C + Az i-Türbl.Schiebetürblatt+Schloss (DAN)

Mit BB-Hakenriegelschloss,
DANA SCHIEBETÜR VERSPERRBAR
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D287 + Aufzählung Pendeltürausführung.
Aufzählung (Az) auf die Positionen glatte Innentürblätter mit Einlage aus Röhrenspan (RS) aller Art und Standardgrößen, für die Ausbildung als Pendeltür, Kanten vierseitig ungefälzt, Kante stumpf gerundet. Mit bandseitig zwei montierte Pendeltürbänder je Flügel,

37D287A + Az i-Türbl.RS Pendeltür 1-flügelig

Einflügelige Pendeltür,
DANA PENDELTÜR 1-flg.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D287B + Az i-Türbl.RS Pendeltür 2-flügelig

Zweiflügelige Pendeltür,
DANA PENDELTÜR 2-flg.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D288 + Oberblenden zu Innentürblättern.
Oberblenden zu glatten Innentürblättern (i-T.gl.) mit Einlage aus Röhrenspan (RS), 3-seitig gefälzt oder stumpf zur Tür mit Gegenfalz und Dichtung (ohne Beschläge), z.B. DANA OBERBLENDE-EUROBA RS oder Gleichwertiges.

37D288A + Oberblende i-T.gl.EUROBA RS

Oberflächenausführung:
Format:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D3 + Design- und Stiltüren (DANA)

Version: 2023-08

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Design- und Stiltüren beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Einheitspreis:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Türblätter dreiseitig gefälzt. In den Einheitspreis der Türblätter ist das Liefern und Montieren in die bereits versetzten Türstöcke oder Zargen sowie das Gangbarmachen einkalkuliert.

Standardmaße:

Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Einheitspreise der gefälzten Türblätter auf die

Norm-Standardbreiten 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 und 1050 mm, mit einer Norm-Standardhöhe von 2030 mm (kürzbar bis 1970 mm), die stumpfeinschlagenden Türblätter auf die Norm-Standardbreiten 621, 671, 721, 771, 821, 871, 921, 971, 1021 mm, mit einer Norm-Standardhöhe von 2016 mm. Zwischen- Über- und Unterstocklichter werden mit Aufzählungen verrechnet.

Falz und Kantenausführung:

Wenn nicht anders angegeben sind die Türblätter mit einem 3-seitigen Einfachfalz 14/24 mm versehen oder stumpf ausgeführt. Kanten längs am Überschlag und Falz gerundet (gesoftet).

Oberflächenausführungen:

Je nach Türblattart/Design sind Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit Kurzbezeichnung gemäß dem nachstehenden firmeneigenen Verzeichnis bestimmt:

AHORN kanadisch Maple naturlackiert = ML nl
BIRKE naturlackiert = BR nl
BUCHE gedämpft naturlackiert = BU nl
EICHE naturlackiert EI nl
ERLE naturlackiert oder ERLE geplankt naturlackiert = ER nl
ESCHE naturlackiert = ES nl
FICHTE astlos naturlackiert = FI nl
WEISS MATT RAL 9016 pigmentlackiert = WM-RAL
WEISS MATT cremeweiß = WM-CR
KERNBUCHE = KB nl bei Monolog Modell

Ausführungen aus Massivholz:

Fichte astig, massiv, gebürstet, naturlackiert Fi-MG nl,
Fichte astig-ALTHOLZ massiv, gebürstet, naturlackiert F-AMG nl.

Fichte astig, massiv, gebürstet, geölt Fi-MG öl,
Fichte astig-ALTHOLZ massiv, gebürstet, naturlackiert F-AMG nl,

PEFC - Kennzeichnung:

DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "naTÜRlich Wohnen mit reinem Gewissen" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC.

- **Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018**

Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben.

- **Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC**

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) **unter:**
www.dana.at

Beschläge:

In den Einheitspreis der Türblätter sind folgende Beschläge einkalkuliert: Schon montiert ein BB-Schloss mit Einheitssperre oder ein Schloss für Einbauzylinder gerichtet oder ein Schloss für WC oder Bad nach Wahl des Auftraggebers (bei Bestellung angegeben) bei gefälzten Türen, 2 Stück Bandoberteile, in eingehängtem Zustand justierbar, bei stumpf einschlagenden Türblättern 2 Stück Tectusbändern 3D verstellbar.

Sichtbeschläge:

Sichtbeschläge (Feinbeschläge) werden gesondert mit eigenen Positionen verrechnet.

Zweiflügelige Türen, Durchgangsbreite:

Die Durchgangsbreite bei zweiflügeligen Türen wird bei geschlossenem Stehflügel gemessen. Es werden jeweils die lichte Breite des Stockes und die Durchgangslichte angegeben. Zusätzlich erforderliche Falzbreiten werden einkalkuliert.

Aufzählungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.



DANA: PEFC043112641gruen1mediumrb_1

37D302 + Innen-Türblatt mit Furnierdesign gefälzt Mod.A.

Türblatt glatt mit Furnierdesign (Furnierd.), gefälzt, für Innentüren (iT), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Innenlage aus Röhrenspan (RS), Schalldämmung RW 32dB (verkittet), mit Einleimer 4-stg. Fichte und Folien oder Furnierkante (modellabhängig), Kanten beidseitig gesoftet, 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile, Türblattdicke ca. 42 mm, Klimakategorie a (Kka2), z.B. DANA FURNIERDESIGNTÜRBLÄTTER gefälzt, MODELL APART, ANALOG, MONOLOG (MOD.A), nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertiges.

37D302A + iT Furnierd.RS gefälzt 32dB Mod.A ML-nl

Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D302B + iT Furnierd.RS gefälzt 32dB Mod.A BR-nl

Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D302C + iT Furnierd.RS gefälzt 32dB Mod.A BU-nl

Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D302D + iT Furnierd.RS gefälzt 32dB Mod.A EI-nl

Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D302E + iT Furnierd.RS gefälzt 32dB Mod.A ER-nl

Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D302G + iT Furnierd.RS gefälzt Mod.A GLA ML-nl

Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers,
Modell/Glasausschnitt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D302I + iT Furnierd.RS gefälzt Mod.A GLA BU-nl

Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers,
Modell/Glasausschnitt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D302J + iT Furnierd.RS gefälzt Mod.A GLA EI-nl

Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers,
Modell/Glasausschnitt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D302K + iT Furnierd.RS gefälzt Mod.A GLA ER-nl

Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers,
Modell/Glasausschnitt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D303 + Innen-Türblatt mit Furnierdesign stumpf Mod.A.

Türblatt glatt mit Furnierdesign (Furnierd.), stumpf, für Innentüren (iT), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Innenlage aus Röhrenspan (RS), mit Einleimer 4-stg. Fichte und Folien oder Furnierkante (modellabhängig), Kanten stumpf, beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss und 2 Stück verdeckten Bändern, 3D verstellbar, Türblattstärke ca. 42 mm, Klimakategorie a (Kka2),
z.B. DANA FURNIERDESIGNTÜRBLÄTTER stumpf, MODELL APART, ANALOG, MONOLOG (MOD.A), nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertiges.

37D303A + iT Furnierd.RS stumpf 32dB Mod.A ML-nl

Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D303B + iT Furnierd.RS stumpf 32dB Mod.A BR-nl

Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D303C + iT Furnierd.RS stumpf 32dB Mod.A BU-nl

Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D303D + iT Furnierd.RS stumpf 32dB Mod.A EI-nl

Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D303E + iT Furnierd.RS stumpf 32dB Mod.A ER-nl

Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D303G + iT Furnierd.RS stumpf Mod.A GLA ML-nl

Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers,
Modell/Glasausschnitt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D303I + iT Furnierd.RS stumpf Mod.A GLA BU-nl

Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers,
Modell/Glasausschnitt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D303J + iT Furnierd.RS stumpf Mod.A GLA EI-nl

Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers,
Modell/Glasausschnitt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D303K + iT Furnierd.RS stumpf Mod.A GLA ER-nl

Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers,
Modell/Glasausschnitt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D304 + Innen-Türblatt mit Furnierdesign gefälzt Mod.B.

Türblatt glatt mit Furnierdesign (Furnierd.), gefälzt, für Innentüren (iT), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Innenlage aus Röhrenspan (RS), mit Einleimer 4-stg. Fichte und Folien oder Furnierkante (modellabhängig), Kanten beidseitig gesoftet, 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile, Türblattstärke ca. 42 mm, Klimakategorie a (Kka2), z.B. DANA FURNIERDESIGNTÜRBLÄTTER gefälzt, MODELL SOPRAN (MOD.B.) nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertiges.

37D304A + iT Furnierd.RS gefälzt 32dB Mod.B ML-nl

Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D304B + iT Furnierd.RS gefälzt 32dB Mod.B BR-nl

Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D304C + iT Furnierd.RS gefälzt 32dB Mod.B BU-nl

Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D304D + iT Furnierd.RS gefälzt 32dB Mod.B ER-nl

Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D304G + iT Furnierd.RS gefälzt Mod.B GLA ML-nl

Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers,
Modell/Glasausschnitt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D304H + iT Furnierd.RS gefälzt Mod.B GLA BR-nl

Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers,
Modell/Glasausschnitt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D304I + iT Furnierd.RS gefälzt Mod.B GLA BU-nl

Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers,
Modell/Glasausschnitt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D304J + iT Furnierd.RS gefälzt Mod.B GLA ER-nl

Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers,
Modell/Glasausschnitt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D305 + Innen-Türblatt mit Furnierdesign stumpf Mod.B.

Türblatt glatt mit Furnierdesign (Furnierd.), stumpf, für Innentüren (iT), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Innenlage aus Röhrenspan (RS), mit Einleimer 4-stg. Fichte und Folien oder Furnierkante (modellabhängig), Kanten stumpf, beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss und 2 Stück verdeckten Bändern, 3D verstellbar, Türblattdicke ca. 42 mm, Klimakategorie a (Kka2),
z.B. DANA FURNIERDESIGNTÜRBLÄTTER stumpf, MODELL SOPRAN (MOD.B) nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertiges.

37D305A + iT Furnierd.RS stumpf 32dB Mod.B ML-nl

Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D305B + iT Furnierd.RS stumpf 32dB Mod.B BR-nl

Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D305C + iT Furnierd.RS stumpf 32dB Mod.B BU-nl

Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D305D + iT Furnierd.RS stumpf 32dB Mod.B ER-nl

Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D305G + iT Furnierd.RS stumpf Mod.B GLA ML-nl

Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers,
Modell/Glasausschnitt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D305H + iT Furnierd.RS stumpf Mod.B GLA BR-nl

Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers,
Modell/Glasausschnitt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D305I + iT Furnierd.RS stumpf Mod.B GLA BU-nl

Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers,
Modell/Glasausschnitt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D305J + iT Furnierd.RS stumpf Mod.B GLA ER-nl

Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers,
Modell/Glasausschnitt:
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D316 + Friestürblatt CHARISMA F, D, E, FQ, DQ, EQ, 1-flügelig gefälzt.

Friestürblätter für Innentüren (i-T.) gefälzt, als Glastüren, Frieße beidseitig, Dicke 42 mm mit Glas-Füllung längs- oder querfurniert, längsseitig 14/24 mm gefälzt, Kanten beidseitig gesoftet, mit Schloss und Bandbohrung lt. ÖNORM, Schloss und zwei 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile montiert (geeignet für Holz- und Stahlzargen), z.B. DANA FRIESTÜR CHARISMA GEFÄLZT oder Gleichwertiges.

37D316A + i-T.Charisma-Glastür gefälzt Kka ML nl

Modell:
Glasart:
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D316B + i-T.Charisma-Glastür gefälzt Kka BR nl

Oberfläche:
Modell:
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D316C + i-T.Charisma-Glastür gefälzt Kka BU nl

Oberfläche:
Modell:
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D316D + i-T.Charisma-Glastür gefälzt gefälzt Kka ER nl

Oberfläche:
Modell:
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D316E + i-T.Charisma-Glastür gefälzt gefälzt Kka WM RAL

Oberfläche:
Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D316F + i-T.Charisma-Glastür gefälzt gefälzt Kka EI nl.

Oberfläche:
Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D316H + i-T.Charisma-Glastür gefälzt Kka NU nl

Oberfläche:
Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D316I + i-T.Charisma-Glastür gefälzt Kka NCS

Oberfläche:
Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D317 + Friestürblatt CHARISMA F, D, E, FQ, DQ, EQ,1-flügelig stumpf.

Friestürblätter für Innentüren (i-T.) stumpf, als Vollbautüren, Friese beidseitig , Dicke 42 mm mit Glas-Füllung längs- oder querfurniert,

Kanten stumpf, beidseitig gesoftet, und Folien oder Furnierkante (modellabhängig), mit Schloss- und Bandbohrung lt. ÖNORM, Schloss und zwei verdeckte Bänder montiert .(geeignet für Holz- und Stahlzargen)

z.B. DANA FRIESTÜR CHARISMA STUMPF oder Gleichwertiges.

37D317A + i-T.Charisma-Glastür stumpf ML nl

Oberfläche:
Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D317B + i-T.Charisma-Glastür stumpf BR nl

Oberfläche:
Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D317C + i-T.Charisma-Glastür stumpf BU nl

Oberfläche:
Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D317D + i-T.Charisma-Glastür stumpf ER nl

Oberfläche:
Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D317E + i-T.Charisma-Glastür stumpf WM-RAL

Oberfläche:
Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D317F + i-T.Charisma-Glastür stumpf EI nl.

Oberfläche:
Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D317H + i-T.Charisma-Glastür stumpf NU nl

Oberfläche:
Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D317I + i-T.Charisma-Glastür stumpf NCS

Oberfläche:
Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D320 + Innentürblatt Audienz RS gefälzt 32 dB Kka2.

Türblatt Audienz mit beidseitiger klassischer Motivkerbung für Innentüren, gefälzt, ca. 43 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik, Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT Audienz RS oder Gleichwertiges.

37D320A + i-T. Audienz 01-26 Motiv gefälzt WM-RAL

Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D320B + i-T. Audienz 01-26 Motiv gefälzt WM-CR

Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D321 + Innentürblatt Audienz RS stumpf 32 dB Kka2.

Türblatt Audienz mit beidseitiger klassischer Motivkerbung für Innentüren, gefälzt, ca. 43 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 30 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Simons-Tectus Bänder, (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT Audienz RS oder Gleichwertiges.

37D321A + i-T. Audienz 01-26 Motiv stumpf WM-RAL

Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D321B + i-T. Audienz 01-26 Motiv stumpf WM-CR

Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D322	+	Innentürblatt Motiv RS gefälzt 32 dB Kka2. Türblatt Motiv mit beidseitiger Motivkerbung für Innentüren, gefälzt, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT Motiv RS oder Gleichwertiges.
37D322A	+	i-T. Motiv 301-340 gefälzt WM-RAL Modell: Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37D322B	+	i-T. Motiv 301-340 gefälzt WM-CR Modell: Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37D322C	+	i-T. Motiv 301-340 gefälzt NCS Modell: Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37D323	+	Innentürblatt Motiv RS stumpf 32 dB Kka2. Türblatt Motiv mit beidseitiger Motivkerbung für Innentüren, gefälzt, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Simons-Tectus Bänder, (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT Motiv RS oder Gleichwertiges.
37D323A	+	i-T. Motiv 301-340 stumpf WM-RAL Modell: Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37D323B	+	i-T. Motiv 301-340 stumpf WM-CR Modell: Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D323C + i-T. Motiv 301-340 stumpf NCS

Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D325 + Innentürblatt Palazzo RS gefälzt 32 dB Kka2.

Türblatt Motiv mit beidseitiger Motivkerbung für Innentüren, gefälzt, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile (ohne Feinbeschlag),
z.B. DANA TÜRBLATT Palazzo RS oder Gleichwertiges.

37D325A + i-T.Palazzo1-3 gefälzt WM-RAL

Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D325B + i-T.Palazzo1-3 gefälzt WM-CR

Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D326 + Innentürblatt Palazzo RS stumpf 32 dB Kka2.

Türblatt Motiv mit beidseitiger Motivkerbung für Innentüren, gefälzt, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Simons-Tectus Bänder, (ohne Feinbeschlag),
z.B. DANA TÜRBLATT Palazzo RS oder Gleichwertiges.

37D326A + i-T.Palazzo1-3 stumpf WM-RAL

Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D326B + i-T.Palazzo1-3 stumpf WM-CR

Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D340 + Innen-Türblatt Vollholz DRAU mit Füllungen gefälzt Fichte astig massiv.

Innentürblatt (iT) aus Vollholz (VH), mit abgeplatteten Füllungen, gefälzt, Aufbau 3-lagig

verleimtes Massivholz mit 5 mm dicker Deckplatte, Einleimer am Überschlag gekehlt und Kanten gesoftet, 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile. Türblattdicke ca. 42 mm, Klimakategorie a (Kka), ohne Schallschutz. Mögliche Ausführungen (Modelle), Vollbau oder mit Glasausschnitten, ohne Glas, z.B. DANA TÜRBLATTVOLLHOLZ DRAU oder Gleichwertiges.

37D340D + iT Drau VH m.Füllung gefälzt Fi-M nl

Modell:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D340E + iT Drau VH m.Füllung gefälzt Fi-MG nl

Modell:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D340I + iT Drau VH m.Füllung gefälzt F-AMGn I

Modell:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D341 + Innen-Türblatt Vollholz LECH mit Füllungen gefälzt.

Innentürblatt (iT) aus Vollholz (VH), mit abgeplatteten Füllungen, gefälzt, Aufbau 3-lagig verleimtes Massivholz mit 5 mm dicker Deckplatte, Einleimer an Überschlag gekehlt und Kanten gesoftet, 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile. Türblattdicke ca. 42 mm, Klimakategorie a (Kka), ohne Schallschutz. Mögliche Ausführungen (Modelle), Vollbau oder mit Glasausschnitten, ohne Glas, z.B. DANA TÜRBLATTVOLLHOLZ LECH oder Gleichwertiges.

37D341D + iT Lech VH m.Füllung gefälzt Fi-M nl

Modell:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D341E + iT Lech VH m.Füllung gefälzt Fi-MG nl

Modell:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D341I + iT Lech VH m.Füllung gefälzt F-AMGn I

Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D342 + Innen-Türblatt Vollholz MÜRZ mit Füllungen gefälzt.

Innentürblatt (iT) aus Vollholz (VH), mit abgeplatteten Füllungen, gefälzt, Aufbau 3-lagig verleimtes Massivholz mit 5 mm dicker Deckplatte, Einleimer an Überschlag gekehlt und Kanten gesoftet, 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile. Türblattdicke ca. 42 mm, Klimakategorie a (Kka), ohne Schallschutz. Mögliche Ausführungen (Modelle), Vollbau oder mit Glasausschnitten, ohne Glas, z.B. DANA TÜRBLATTVOLLHOLZ MÜRZ oder Gleichwertiges.

37D342D + iT Mürz VH m.Füllung gefälzt Fi-M nl

Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D342E + iT Mürz VH m.Füllung gefälzt Fi-MG nl

Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D342I + iT Mürz VH m.Füllung gefälzt F-AMGn I

Modell:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D343 + Innen-Stiltürblatt AUSSEE mit Füllungen.

Stiltürblatt für Innentüren (i-Stiltürbl.), mit flachen Füllungen und Rahmenleisten, RAL 9016 lackiert, Massivholzeinleimer mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesoften Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile, z.B. DANA STILTÜRBLATT AUSSEE oder Gleichwertiges.

37D343E + i-Stiltürbl.Aussee m.Füllung RAL W

Vollbautürblatt (VB) mit 4 Feldern.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D343K + i-Stiltbl.Aussee m.Füllung GLA 2G WM-RAL

Mit Glasausschnitt (GLA), im oberen Teil, 2G, ohne Glas.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D343Q + i-Stiltbl.Aussee m.Füllung GLA 4G WM-RAL

Mit Glasausschnitt (GLA), im oberen und unteren Teil, 4G, ohne Glas.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D350 + Innen-Stiltürblatt BOSRUCK Rahmen aufgesetzt, gefälzt.

Innen-Stiltürblatt (i-Stiltbl.), mit aufgesetzten Rahmenleisten PL 209, Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Innenlage aus Röhrenspan (RS), Massivholzeinleimer mit Furnierkante beschichtet und beidseitig gesohten Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile, Türblattdicke ca. 42 mm, Klimakategorie a (Kka1), mögliche Glasausschnitte nur in oberer Füllung (Glasleiste PL 235), mit Quick-Klick System montiert, z.B. DANA STILTÜRBLATT BOSRUCK oder Gleichwertiges.

37D350A + i-Stiltbl.Bosruck PL209 28dB gefälzt BU nl

Schalldämmung RW 28 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D350C + i-Stiltbl.Bosruck PL209 28dB gefälzt Ei nl

Schalldämmung RW 28 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D350I + i-Stiltbl.Bosruck PL209 gefälzt GLA BU nl

Mit Glasausschnitt (GLA), verleistet, ohne Glas.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D350J + i-Stiltbl.Bosruck PL209 gefälzt GLA Ei nl

Mit Glasausschnitt (GLA), verleistet, ohne Glas.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D351	+	Innen-Stiltürblatt HOCHTOR Rahmen aufgesetzt, gefälzt. Innen-Stiltürblatt (i-Stiltbl.), mit aufgesetzten Rahmenleisten PL 209, friesfurniert, gefälzt, Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Massivholzeinleimer mit Furnierkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile, Türblattdicke ca. 42 mm, Klimakategorie a (Kka), mögliche Glasausschnitte nur in oberer Füllung (Glasleiste PL 235), mit Quick-Klick System montiert, z.B. DANA STILTÜRBLATT HOCHTOR oder Gleichwertiges.				
37D351A	+	i-Stiltbl.Hochtor PL209 32dB gefälzt BU nl Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB). Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D351C	+	i-Stiltbl.Hochtor PL209 32dB gefälzt Ei nl Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB). Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D351G	+	i-Stiltbl.Hochtor PL209 32dB gefälzt WM-RAL Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB). Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D351I	+	i-Stiltbl.Hochtor PL235 gefälzt GLA BU nl Mit Glasausschnitt (GLA), verleistet, ohne Glas. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D351J	+	i-Stiltbl.Hochtor PL235 gefälzt GLA Ei nl Mit Glasausschnitt (GLA), verleistet, ohne Glas. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D351N	+	i-Stiltbl.Hochtor PL235 gefälzt GLA WM-RAL Mit Glasausschnitt (GLA), verleistet, ohne Glas. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	

37D355	+	Innen-Stiltürblatt TAUERN Rahmen aufgesetzt, gefälzt. Innen-Stiltürblatt (i-Stiltbl.), mit aufgesetzten Rahmenleisten PL 209, friesfurniert, gefälzt, Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Massivholzeinleimer mit Furnierkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile, Türblattdicke ca. 42 mm, Klimakategorie a (Kka2), mögliche Glasausschnitte nur in oberer Füllung (Glasleiste PL 235), mit Quick-Klick System montiert, z.B. DANA STILTÜRBLATT TAUERN oder Gleichwertiges.			
37D355A	+	i-Stiltbl.Tauern PL209 32dB gefälzt BU nl Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB). Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
37D355C	+	i-Stiltbl.Tauern PL209 32dB gefälzt Ei nl Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB). Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
37D355G	+	i-Stiltbl.Tauern PL209 32dB gefälzt WM-RAL Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB). Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
37D355I	+	i-Stiltbl.Tauern PL235 gefälzt GLA BU nl Mit Glasausschnitt (GLA), verleistet, ohne Glas. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
37D355J	+	i-Stiltbl.Tauern PL235 gefälzt GLA Ei nl Mit Glasausschnitt (GLA), verleistet, ohne Glas. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
37D355N	+	i-Stiltbl.Tauern PL235 gefälzt GLA WM-RAL Mit Glasausschnitt (GLA), verleistet, ohne Glas. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:

- 37D380 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Stil- Design- und Motivtürblätter (Stiltürbl.) aller Art 39 bis 44 mm dick, in Standardgrößen mit Standardkantenausführung..
- 37D380B + Az Stiltürbl.42mm Hartholzeinleimer 3-seitig**
Betrifft Position:
Für einen Hartholzeinleimer (E3), 3-seitig, Holzart des Einleimers:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37D380C + Az Stiltürbl.42mm Anleimer 3-seitig**
Betrifft Position:
Für einen 3-seitigen Anleimer (A3).
Holzart des Anleimers:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37D380D + Az Stiltürbl.42mm Starkkante**
Betrifft Position:
Für eine Starkkante auf Überschlag längsseitig, nach Wahl des Auftraggebers:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37D381 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Stil- Design- und Motivtürblätter (Stiltbl.), ohne Unterschied der Oberflächenausführung, für eine Verglasung des Glasausschnittes.
- 37D381A + Az Stiltbl.Glasausschn. verglast**
verleistet mit schraubenlosen Glasleisten.
Betrifft Position:
Glaslichte Model passend zur Position:
Glasart:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37D381H + Az Stiltbl.Glasausschn.It.Modell verglast**
verleistet.
Betrifft Position:
Glaslichte:
Glasart:
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37D382 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Stil- Design- und Motivtürblätter (Stiltbl.) ohne Unterschied der Art, für die Erstellung von Lüftungsschlitzen mit Gitter.

37D382A + Az Stiltürbl.Lüftungsschlitz+Gitter 65/456

Betrifft Position:
65/456 mm,
Modell:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D383 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Stil- Design und Motivtürblätter ohne Unterschied der Art und Größe.

37D383A + Az Stil-Des.-Motiv-tbl.für Sonderbänder

Betrifft Position:
Für Objekt-Sonderbänder.
Modell:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D383B + Az Stil-Des.-Motiv-tbl.für Sonderschloss

Betrifft Position:
Für ein Sonderschloss.
Modell:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D384 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Stil- Design- und Motivtürblätter, ohne Unterschied der Größe und Art.

37D384A + Az Stiltbl.f.eine zweiflügelige Ausführung

Betrifft Position:
Für die Ausbildung eines Stehflügels mit Gegenfalz und zwei montierten Kantriegeln bei zweiflügeligen Türen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D385 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Stil- Design- und Motivtürblätter (Stiltbl.) mit Standardgrößen, für abweichende Türblattgrößen (Zwischen-, Über- und Mindestwerte) (Sondergrößen).

37D385A + Az Stiltbl.für Sonderformat

Gewünschte Größe (B-H):
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D386 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Stil- Design- und Motivtürblätter (Stiltbl.) aller Art und Standardgrößen, für die Ausbildung als Schiebetür. Unterkante für Führungsteil genutet, Kanten vierseitig ungefälzt, stumpf, mit beidseitig montiertem Muschelgriff M-463 und Griffmulde stirnseitig (in Messing poliert, verchromt oder chrom matt).

37D386A + Az Stiltbl.Schiebetürblatt

Ohne Schloss,
DANA SCHIEBETÜR mit M-927
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D386B + Az Stiltürbl.Schiebetürblatt+Schloss

Mit BB-Bogenriegelschloss oder Springschloss,
DANA SCHIEBETÜR VERSPERRBAR
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D387 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Stil- Design- und Motivtürblätter (Stiltürbl.) aller Art und Standardgrößen, für die Ausbildung als Pendeltür, Kanten vierseitig ungefälzt, Kante stumpf gerundet. Mit bandseitig zwei montierten Pendeltürbänder je Flügel, z.B. SWING

37D387A + Az Stiltürbl.RS Pendeltür 1-flügelig

Einflügelige Pendeltür,
DANA PENDELTÜR 1-flg.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D387B + Az Stiltürbl.RS Pendeltür 2-flügelig

Zweiflügelige Pendeltür,
DANA PENDELTÜR 2-flg.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D388 + Oberblenden zu Stil- Design- und Motivtürblättern (Stiltbl.), 3-seitig gefälzt oder stumpf zur Tür mit Gegenfalz und Dichtung (ohne Beschläge),

37D388A + Oberblende Stiltbl.EUROBA RS

DANA OBERBLENDE-EUROBA RS.
Oberflächenausführung:
Format:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D4 + Ganzglastüren (DANA)

Version: 2023-08

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Ganzglastüren beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis der Türblätter ist das Liefern und Montieren in die bereits versetzten Türstöcke oder Zargen sowie das Gangbarmachen einkalkuliert.

Standardmaße:

Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Einheitspreise der Ganzglastürblätter auf folgende Standardmaße:

Türblattbreite: 621, 671, 721, 771, 821, 871, 921, 971 mm,
Türblatthöhe: 2013 mm (nicht kürzbar)

PEFC - Kennzeichnung:

DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "*naTÜRlich Wohnen mit reinem Gewissen*" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC.

- **Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018**

Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben.

- **Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC**

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) **unter:**
www.dana.at

Beschläge:

In den Einheitspreis der Türblätter sind folgende Beschläge einkalkuliert: Ganzglastüren Standard, Schlosskasten und 2 Stück 3-teilige Glastürbänder (z.B. Modell PUR-Line).

Zweiflügelige Türen, Durchgangsbreite:

Die Durchgangsbreite bei zweiflügeligen Türen wird bei geschlossenem Stehflügel gemessen. Es werden jeweils die lichte Breite des Stockes und die Durchgangslichte angegeben.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.



DANA: PEFC043112641gruen1mediumgrb_1

37D401

+ Ganzglas-Türblatt ESG-Glas 1-flügelig, GT-Neutral.

Ganzglas-Türblätter (GT) für einflügelige Türen (1fl.) aus ESG-Glas, ohne Motiv, alle Kanten poliert, mit allen Lochbohrungen und montiertem Schlosskasten und zwei dreiteilige Glastürbänder,
z.B. DANA GANZGLASTÜRBLÄTTER GT Neutral mit Beschlägen z.B. Modell PUR-Line oder Gleichwertiges.

37D401A + GT 1fl.ESG Float GT-Neutr.8mm

Nur für einflügelige Türen (1fl.), 8 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D401C + GT 1fl.ESG Satinato GT-Neutr.8mm

Nur für einflügelige Türen (1fl.), 8 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D402 + Ganzglas-Türblatt ESG-Glas 2-flügelig GT-Neutral.

Ganzglas-Türblätter (GT) für zweiflügelige Türen (2fl.), aus ESG-Glas, ohne Motiv, alle Kanten poliert, mit allen Lochbohrungen und montiertem Schlosskasten und je Türblatt zwei dreiteilige Glastürbänder, beim Stehflügel mit Gegenkasten und Feststeller,
z.B. DANA GANZGLASTÜRBLÄTTER GT mit Beschlägen z.B. Modell PUR-Line oder Gleichwertiges.

37D402A + GT 2fl.10mm ESG Float GT Neutr.

Für zweiflügelige Türen (2fl.), 10 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D402C + GT 2fl.10mm ESG Satinato GT Neutr.

Für zweiflügelige Türen (2fl.), 10 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D455 + Ganzglasschiebetüren 1-flügelig.

Ganzglasschiebetüren einflügelig (1fl.), mit ESG-Glas 8 mm, in Standardgrößen, für Innentüren, oben mit 2 Klemmschuhen unten U-Halterung für Bodenführung (geeignet für Schiebetürsysteme VW+IW+TOP),
z.B. DANA GANZGLASSCHIEBETÜR einflügelig oder Gleichwertiges.

37D455A + i-Ganzglasschiebetürblätter 1fl.ESG 8mm

Feinbeschläge:
Modell:
Glasart:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D456 + GANZGLASSCHIEBETÜREN 2-flügelig.

Ganzglasschiebetüren zweiflügelig (2fl.), mit ESG Glas 8 mm, Klimakategorie a (Kka), in Standardfarben, für Innentüren, alle Glaskanten poliert, in der Mitte mit Auflaufdichtung montiert,

im Geh- und Stehflügel je ein Muschelgriff, nach Wahl des Auftraggebers, silberfäbrig in edelstahl montiert, oben mit 2 Klemmschuhen (je Flügel) unten U-Halterung für Bodenführung (geeignet für Schiebetürsysteme VW+IW+ TOP),
z.B. DANA GANZGLASSCHIEBETÜREN zweiflügelig oder Gleichwertiges.

37D456A + i-Ganzglasschiebetürblätter 2fl.ESG 8mm

Feinbeschläge:
Glasart:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D463 + Aufzahlung (Az) auf Ganzglastüren (GT), für eine Pendeltürausführung P-Motion GT

37D463A + Az GT-Türe für Pendeltürausführung

Betrifft Position:
Oberfläche:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D467 + Aufzahlung (Az) auf Ganzglastürblätter, für Türblattgrößen (Sonderformat), abweichend von den Norm-Standardgrößen (Zwischen-, Über- und Mindestwert).

37D467A + Az Ganzglastüren für Sonderformat

Modell/Position:
Erforderliche Größe (BxH):

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D5 + Funktionstüren 42mm (DANA Typ42)

Version: 2023-08

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Funktions- und Außentüren beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis der Türblätter ist das Liefern und Montieren in die bereits versetzten Türstöcke der Zargen sowie das Gangbarmachen einkalkuliert.

Oberflächenausführung:

Je nach Türblatt sind die Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit einer Kurzbezeichnung gemäß nachstehendem firmeneigenem Verzeichnis bestimmt.

WEISS MATT RAL 9016 pigmentlackiert = WM-RAL

BUCHE gedämpft naturlackiert = BU n

MAHAGONI naturlackiert = MA nl

NCS farbig matt = NCS

WEISS MATT cremeweiß = WM-CR

Schichtstoff (max. 1,0 mm) beschichtet (Dekor FH, HS, P) = GR bs

AHORN kanadisch Maple naturlackiert = ML nl

BIRKE naturlackiert = BR nl

EICHE naturlackiert EI nl

ERLE naturlackiert= ER nl

ESCHE naturlackiert = ES nl

LANDEICHE naturlackiert LEI nl

FICHTE astlos naturlackiert = FI nl

NUSS amerikanisch naturlackiert = NU nl

KERNBUCHE = KB nl (nur bei Modell Monolog)

PEFC - Kennzeichnung:

DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "naTÜRlich Wohnen mit reinem Gewissen" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC.

- Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018

Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben.

- Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) unter: www.dana.at

Beschläge:

In den Einheitspreis der Türblätter sind folgende Beschläge einkalkuliert: Schon montiert ein Schloss und Bandobertheile. Sichtbeschläge und Oberkopf-Türschließer werden gesondert mit eigenen Positionen verrechnet.

Zweiflügelige Türen, Durchgangsbreite:

Die Durchgangsbreite bei zweiflügeligen Türen wird bei geschlossenem Stehflügel gemessen. Es werden jeweils die lichte Breite des Stockes und die Durchgangslichte angegeben. Zusätzlich erforderliche Falzbreiten werden einkalkuliert.

EI2 30-C:

Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Türblatt mit Zarge, Beschlägen und Selbstschließung im Element geprüft (im Positionsstichwort abgekürzt mit EI30).

EI0/EI30:

Kurzbezeichnung für Anforderungen an Bauteile ohne oder mit Feuerschutz der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.



DANA: PEFC043112641gruen1mediumgrb_1

37D501

- + Abschlusstürblatt Interna2 33dB Kkb2 gefälzt.
Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, Spezialdeckplatte, Spezialinnenlage, Längskanten mit Massivholzeinleimer gesoffet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert,
3-seitig Einfachfalz 24/14mm, inkl. montiertem Zylinderschloss mit Wechsel und 2 Stück dreiteiligen Bändern, Türblattdicke ca. 42mm, Schalldämmmaß $R_w = 33$ dB (Tol.-3), Klimakategorie b2
z.B. DANA Interna2 gefälzt oder Gleichwertiges.

37D501A + A-Tbl.Interna2 gefälzt 33dB Kkb2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D501B + A-Tbl.Interna2 gefälzt 33db Kkb2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D501C + A-Tbl.Interna2 gefälzt 33db Kkb2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D501D + A-Tbl.Interna2 gefälzt 33db Kkb2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D501E + A-Tbl.Interna2 gefälzt 33db Kkb2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D501F + A-Tbl.Interna2 gefälzt 33db Kkb2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D501G + A-Tbl.Interna2 gefälzt 33db Kkb2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D501K + A-Tbl.Interna2 gefälzt 33db Kkb2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D501L + A-Tbl.Interna2 gefälzt 33db Kkb2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D501M + A-Tbl.Interna2 gefälzt 33db Kkb2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D501N + A-Tbl.Interna2 gefälzt 33db Kkb2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D501O + A-Tbl.Interna2 gefälzt 33db Kkb2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D501S + A-Tbl.Interna2 gefälzt 33db Kkb2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D502 + Abschlusstürblatt Interna2 33dB Kkb2 stumpf.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, Spezialdeckplatte, Spezialinnenlage, Längskanten mit Massivholzeinleimer gesoftet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert,

3-seitig stumpf, inkl. montiertem Zylinderschloss mit Wechsel und 2 Stück Laschenbändern, Türblattdicke ca. 42mm, Schalldämmmaß $R_w = 33 \text{ dB}$ (Tol.-3), Klimakategorie b2

z.B. DANA Interna2 stumpf oder Gleichwertiges.

37D502A + A-Tbl.Interna2 stumpf 33dB Kkb2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D502B + A-Tbl.Interna2 stumpf 33dB Kkb2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D502C + A-Tbl.Interna2 stumpf 33dB Kkb2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D502D + A-Tbl.Interna2 stumpf 33dB Kkb2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D502E + A-Tbl.Interna2 stumpf 33dB Kkb2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D502F + A-Tbl.Interna2 stumpf 33dB Kkb2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D502G + A-Tbl.Interna2 stumpf 33dB Kkb2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D502K + A-Tbl.Interna2 stumpf 33dB Kkb2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D502L + A-Tbl.Interna2 stumpf 33dB Kkb2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D502M + A-Tbl.Interna2 stumpf 33dB Kkb2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D502N + A-Tbl.Interna2 stumpf 33dB Kkb2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D502O + A-Tbl.Interna2 stumpf 33dB Kkb2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D502S + A-Tbl.Interna2 stumpf 33dB Kkb2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D503 + Abschlusstürblatt Interna3 33dB Kkc2 gefälzt.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, Spezialdeckplatte, Spezialinnenlage, Längskanten mit Massivholzeinleimer gesoffet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert,

3-seitig Einfachfalz 24/14mm, inkl. montiertem Zylinderschloss mit Wechsel und 2 Stück dreiteiligen Bändern, Türblattdicke ca. 42mm, Schalldämmmaß $R_w = 33$ dB (Tol.-3), Klimakategorie c2

z.B. DANA Interna3 gefälzt oder Gleichwertiges.

37D503A + A-Tbl.Interna3 gefälzt 33dB Kkc2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D503B + A-Tbl.Interna3 gefälzt 33db Kkc2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D503C + A-Tbl.Interna3 gefälzt 33db Kkc2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D503D + A-Tbl.Interna3 gefälzt 33db Kkc2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D503E + A-Tbl.Interna3 gefälzt 33db Kkc2 ER nl

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D503F + A-Tbl.Interna3 gefälzt 33db Kkc2 ES nl

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D503G + A-Tbl.Interna3 gefälzt 33db Kkc2 Fi nl

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D503K + A-Tbl.Interna3 gefälzt 33db Kkc2 MA nl

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D503L + A-Tbl.Interna3 gefälzt 33db Kkc2 NU nl

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D503M + A-Tbl.Interna3 gefälzt 33db Kkc2 GR BS

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D503N + A-Tbl.Interna3 gefälzt 33db Kkc2 WM-RAL

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D503O + A-Tbl.Interna3 gefälzt 33db Kkc2 WF-RAL

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D503S + A-Tbl.Interna3 gefälzt 33db Kkc2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D504 + Abschlusstürblatt Interna3 33dB Kkc2 stumpf.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, Spezialdeckplatte, Spezialinnenlage, Längskanten mit Massivholzeinleimer gesoftet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert,

3-seitig stumpf, inkl. montiertem Zylinderschloss mit Wechsel und 2 Stück Laschenändern, Türblattstärke ca. 42mm, Schalldämmmaß $R_w = 33 \text{ dB}$ (Tol.-3), Klimakategorie c2

z.B. DANA Interna3 stumpf oder Gleichwertiges.

37D504A + A-Tbl.Interna3 stumpf 33dB Kkc2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D504B + A-Tbl.Interna3 stumpf 33dB Kkc2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D504C + A-Tbl.Interna3 stumpf 33dB Kkc2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D504D + A-Tbl.Interna3 stumpf 33dB Kkc2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D504E + A-Tbl.Interna3 stumpf 33dB Kkc2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D504F + A-Tbl.Interna3 stumpf 33dB Kkc2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D504G + A-Tbl.Interna3 stumpf 33dB Kkc2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D504K + A-Tbl.Interna3 stumpf 33dB Kkc2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D504L + A-Tbl.Interna3 stumpf 33dB Kkc2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D504M + A-Tbl.Interna3 stumpf 33dB Kkc2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D504N + A-Tbl.Interna3 stumpf 33dB Kkc2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D504O + A-Tbl.Interna3 stumpf 33dB Kkc2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D504S + A-Tbl.Interna3 stumpf 33dB Kkc2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D505 + Abschlusstürblatt Kontakt2 37dB Kkb2 gefälzt.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, Längskanten mit Massivholzeinleimer gesoftet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert,

3-seitig Einfachfalz 24/14mm, inkl. montiertem Zylinderschloss mit Wechsel und 2 Stück dreiteiligen Bändern, Türblattdicke ca. 42mm, Schalldämmmaß $R_w = 37$ dB

(Tol.-3),Klimakategorie b2

z.B. DANA Kontakt2 gefälzt oder Gleichwertiges.

37D505A + A-Tbl.Kontakt2 gefälzt 37dB Kkb2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D505B + A-Tbl.Kontakt2 gefälzt 37dB Kkb2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D505C + A-Tbl.Kontakt2 gefälzt 37dB Kkb2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D505D + A-Tbl.Kontakt2 gefälzt 37dB Kkb2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D505E + A-Tbl.Kontakt2 gefälzt 37dB Kkb2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D505F + A-Tbl.Kontakt2 gefälzt 37dB Kkb2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D505G + A-Tbl.Kontakt2 gefälzt 37dB Kkb2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D505K	+	A-Tbl.Kontakt2 gefälzt 37dB Kkb2 MA nl				
		Angebotes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37D505L	+	A-Tbl.Kontakt2 gefälzt 37dB Kkb2 NU nl				
		Angebotes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37D505M	+	A-Tbl.Kontakt2 gefälzt 37dB Kkb2 GR BS				
		Angebotes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37D505N	+	A-Tbl.Kontakt2 gefälzt 37dB Kkb2 WM-RAL				
		Angebotes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37D505O	+	A-Tbl.Kontakt2 gefälzt 37dB Kkb2 WF-RAL				
		Angebotes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37D505S	+	A-Tbl.Kontakt2 gefälzt 37dB Kkb2 NCS				
		Angebotes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37D506	+	Abschlusstürblatt Kontakt2 37dB Kkb2 stumpf.				
		Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, Längskanten mit Massivholzeinleimer gesoftet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert, 3-seitig stumpf, inkl. montiertem Zylinderschloss mit Wechsel und 2 Stück Laschenändern, Türblattdicke ca. 42mm, Schalldämmmaß $R_w = 37$ dB (Tol.-3), Klimakategorie b2				
		z.B. DANA Kontakt2 stumpf oder Gleichwertiges.				
37D506A	+	A-Tbl.Kontakt2 stumpf37dB Kkb2 ML nl				
		Angebotes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

37D506B + A-Tbl.Kontakt2 stumpf37dB Kkb2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D506C + A-Tbl.Kontakt2 stumpf37dB Kkb2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D506D + A-Tbl.Kontakt2 stumpf37dB Kkb2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D506E + A-Tbl.Kontakt2 stumpf37dB Kkb2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D506F + A-Tbl.Kontakt2 stumpf37dB Kkb2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D506G + A-Tbl.Kontakt2 stumpf37dB Kkb2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D506K + A-Tbl.Kontakt2 stumpf37dB Kkb2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D506L + A-Tbl.Kontakt2 stumpf37dB Kkb2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D506M + A-Tbl.Kontakt2 stumpf37dB Kkb2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D506N + A-Tbl.Kontakt2 stumpf37dB Kkb2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D506O + A-Tbl.Kontakt2 stumpf37dB Kkb2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D506S + A-Tbl.Kontakt2 stumpf37dB Kkb2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D507 + Abschlusstürblatt Kontakt3 37dB Kkc2 gefälzt.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, Längskanten mit Massivholzeinleimer gesoftet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert,

3-seitig Einfachfalz 24/14mm, inkl. montiertem Zylinderschloss mit Wechsel und 2 Stück dreiteiligen Bändern, Türblattdicke ca. 42mm, Schalldämmmaß $R_w = 37$ dB (Tol.-3), Klimakategorie c2

z.B. DANA Kontakt3 gefälzt oder Gleichwertiges.

37D507A + A-Tbl.Kontakt3 gefälzt 37dB Kkc2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D507B + A-Tbl.Kontakt3 gefälzt 37dB Kkc2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D507C + A-Tbl.Kontakt3 gefälzt 37dB Kkc2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D507D + A-Tbl.Kontakt3 gefälzt 37dB Kkc2 Ei nl

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D507E + A-Tbl.Kontakt3 gefälzt 37dB Kkc2 ER nl

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D507F + A-Tbl.Kontakt3 gefälzt 37dB Kkc2 ES nl

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D507G + A-Tbl.Kontakt3 gefälzt 37dB Kkc2 Fi nl

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D507K + A-Tbl.Kontakt3 gefälzt 37dB Kkc2 MA nl

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D507L + A-Tbl.Kontakt3 gefälzt 37dB Kkc2 NU nl

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D507M + A-Tbl.Kontakt3 gefälzt 37dB Kkc2 GR BS

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D507N + A-Tbl.Kontakt3 gefälzt 37dB Kkc2 WM-RAL

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D507O + A-Tbl.Kontakt3 gefälzt 37dB Kkc2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D507S + A-Tbl.Kontakt3 gefälzt 37dB Kkc2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D508 + Abschlusstürblatt Kontakt3 37dB Kkc2 stumpf.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, Längskanten mit Massivholzeinleimer gesoftet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert,

3-seitig stumpf, inkl. montiertem Zylinderschloss mit Wechsel und 2 Stück Laschenbändern, Türblattdicke ca. 42mm, Schalldämmmaß $R_w = 37$ dB (Tol.-3), Klimakategorie c2

z.B. DANA Kontakt3 stumpf oder Gleichwertiges.

37D508A + A-Tbl.Kontakt3 stumpf 37dB Kkc2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D508B + A-Tbl.Kontakt3 stumpf 37dB Kkc2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D508C + A-Tbl.Kontakt3 stumpf 37dB Kkc2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D508D + A-Tbl.Kontakt3 stumpf 37dB Kkc2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D508E + A-Tbl.Kontakt3 stumpf 37dB Kkc2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D508F + A-Tbl.Kontakt3 stumpf 37dB Kkc2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D508G + A-Tbl.Kontakt3 stumpf 37dB Kkc2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D508K + A-Tbl.Kontakt3 stumpf 37dB Kkc2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D508L + A-Tbl.Kontakt3 stumpf 37dB Kkc2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D508M + A-Tbl.Kontakt3 stumpf 37dB Kkc2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D508N + A-Tbl.Kontakt3 stumpf 37dB Kkc2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D508O + A-Tbl.Kontakt3 stumpf 37dB Kkc2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D508S + A-Tbl.Kontakt3 stumpf 37dB Kkc2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D511	+	Abschlusstürblatt Absolut2 37 dB Kkb2 gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, Längskanten mit Hartholzeinleimer gesoftet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert, 3-seitig Einfachfalz 24/14mm, inkl. montiertem Zylinderschloss mit Wechsel und 2 Stück dreiteiligen Bändern, Türblattdicke ca. 42mm, Schalldämmmaß $R_w = 37$ dB (Tol.-3), Klimakategorie b2 z.B. DANA Absolut2 gefälzt oder Gleichwertiges.				
37D511A	+	A-Tbl.Absolut2 gefälzt 37dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D511B	+	A-Tbl.Absolut2 gefälzt 37dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D511C	+	A-Tbl.Absolut2 gefälzt 37dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D511D	+	A-Tbl.Absolut2 gefälzt 37dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D511E	+	A-Tbl.Absolut2 gefälzt 37dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D511F	+	A-Tbl.Absolut2 gefälzt 37dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D511G	+	A-Tbl.Absolut2 gefälzt 37dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	

37D511K + A-Tbl.Absolut2 gefälzt 37dB Kkb2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D511L + A-Tbl.Absolut2 gefälzt 37dB Kkb2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D511M + A-Tbl.Absolut2 gefälzt 37dB Kkb2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D511N + A-Tbl.Absolut2 gefälzt 37dB Kkb2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D511O + A-Tbl.Absolut2 gefälzt 37dB Kkb2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D511S + A-Tbl.Absolut2 gefälzt 37dB Kkb2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D512 + Abschlusstürblatt Absolut2 37dB Kkb2 stumpf.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, Längskanten mit Hartholzeinleimer gesoftet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert,
3-seitig stumpf, inkl. montiertem Zylinderschloss mit Wechsel und 2 Stück Laschenbändern, Türblattdicke ca. 42mm, Schalldämmmaß $R_w = 37$ dB (Tol.-3), Klimakategorie b2

z.B. DANA Absolut2 stumpf oder Gleichwertiges.

37D512A + A-Tbl.Absolut2 stumpf 37dB Kkb2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D512B + A-Tbl.Absolut2 stumpf 37dB Kkb2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D512C + A-Tbl.Absolut2 stumpf 37dB Kkb2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D512D + A-Tbl.Absolut2 stumpf 37dB Kkb2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D512E + A-Tbl.Absolut2 stumpf 37dB Kkb2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D512F + A-Tbl.Absolut2 stumpf 37dB Kkb2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D512G + A-Tbl.Absolut2 stumpf 37dB Kkb2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D512K + A-Tbl.Absolut2 stumpf 37dB Kkb2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D512L + A-Tbl.Absolut2 stumpf 37dB Kkb2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D512M + A-Tbl.Absolut2 stumpf 37dB Kkb2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D512N + A-Tbl.Absolut2 stumpf 37dB Kkb2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D512O + A-Tbl.Absolut2 stumpf 37dB Kkb2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D512S + A-Tbl.Absolut2 stumpf 37dB Kkb2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D513 + Abschlusstürblatt Absolut3 37 dB Kkc2 gefälzt.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, Längskanten mit Hartholzeinleimer gesoftet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert,

3-seitig Einfachfalz 24/14mm, inkl. montiertem Zylinderschloss mit Wechsel und 2 Stück dreiteiligen Bändern, Türblattdicke ca. 42mm, Schalldämmmaß Rw = 37 dB (Tol.-3), Klimakategorie c2

z.B. DANA Absolut3 gefälzt oder Gleichwertiges.

37D513A + A-Tbl.Absolut3 gefälzt 37dB Kkc2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D513B + A-Tbl.Absolut3 gefälzt 37dB Kkc2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D513C + A-Tbl.Absolut3 gefälzt 37dB Kkc2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D513D + A-Tbl.Absolut3 gefälzt 37dB Kkc2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D513E + A-Tbl.Absolut3 gefälzt 37dB Kkc2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D513F + A-Tbl.Absolut3 gefälzt 37dB Kkc2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D513G + A-Tbl.Absolut3 gefälzt 37dB Kkc2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D513K + A-Tbl.Absolut3 gefälzt 37dB Kkc2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D513L + A-Tbl.Absolut3 gefälzt 37dB Kkc2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D513M + A-Tbl.Absolut3 gefälzt 37dB Kkc2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D513N + A-Tbl.Absolut3 gefälzt 37dB Kkc2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D513O + A-Tbl.Absolut3 gefälzt 37dB Kkc2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D513S + A-Tbl.Absolut3 gefälzt 37dB Kkc2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D514 + Abschlusstürblatt Absolut3 37dB Kkc2 stumpf.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, Längskanten mit Hartholzeinleimer gesoftet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert,

3-seitig stumpf, inkl. montiertem Zylinderschloss mit Wechsel und 2 Stück Laschenbändern, Türblattdicke ca. 42mm, Schalldämmmaß $R_w = 37 \text{ dB}$ (Tol.-3), Klimakategorie c2

z.B. DANA Absolut3 stumpf oder Gleichwertiges.

37D514A + A-Tbl.Absolut3 stumpf 37dB Kkc2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D514B + A-Tbl.Absolut3 stumpf 37dB Kkc2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D514C + A-Tbl.Absolut3 stumpf 37dB Kkc2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D514D + A-Tbl.Absolut3 stumpf 37dB Kkc2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D514E + A-Tbl.Absolut3 stumpf 37dB Kkc2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D514F + A-Tbl.Absolut3 stumpf 37dB Kkc2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D514G + A-Tbl.Absolut3 stumpf 37dB Kkc2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D514K + A-Tbl.Absolut3 stumpf 37dB Kkc2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D514L + A-Tbl.Absolut3 stumpf 37dB Kkc2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D514M + A-Tbl.Absolut3 stumpf 37dB Kkc2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D514N + A-Tbl.Absolut3 stumpf 37dB Kkc2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D514O + A-Tbl.Absolut3 stumpf 37dB Kkc2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D514S + A-Tbl.Absolut3 stumpf 37dB Kkc2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D520	+	Abschlusstürblatt Visita2 EI30 33dB Kkb2 gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatte, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern, Türblattdicke ca. 42 mm, Schalldämmmaß $R_w = 33$ dB (Tol.-2), Klimakategorie b2 z.B. DANA Visita2 EI30 gefälzt oder Gleichwertiges.				
37D520A	+	A-Tbl.Visita2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D520B	+	A-Tbl.Visita2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D520C	+	A-Tbl.Visita2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D520D	+	A-Tbl.Visita2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D520E	+	A-Tbl.Visita2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D520F	+	A-Tbl.Visita2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D520G	+	A-Tbl.Visita2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	

37D520K + A-Tbl.Visita2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D520L + A-Tbl.Visita2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D520M + A-Tbl.Visita2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D520N + A-Tbl.Visita2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D520O + A-Tbl.Visita2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D520S + A-Tbl.Visita2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D521 + Abschlusstürblatt Visita2 EI30 33dB Kkb2 s.tumpf.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatte, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig stumpf und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesofet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück 3D verstellbare Bänder, Türblattdicke ca. 42 mm, Schalldämmmaß Rw = 33 dB (Tol.-2), Klimakategorie b2
z.B. DANA Visita2 EI30 stumpf oder Gleichwertiges.

37D521A + A-Tbl.Visita2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D521B + A-Tbl.Visita2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D521C + A-Tbl.Visita2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D521D + A-Tbl.Visita2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D521E + A-Tbl.Visita2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D521F + A-Tbl.Visita2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D521G + A-Tbl.Visita2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D521K + A-Tbl.Visita2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D521L + A-Tbl.Visita2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D521M + A-Tbl.Visita2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D521N + A-Tbl.Visita2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D521O + A-Tbl.Visita2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D521S + A-Tbl.Visita2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D522 + Abschlusstürblatt Visita3 EI30 33dB Kkc2 gefälzt.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatte, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern, Türblattdicke ca. 42 mm, Schalldämmmaß $R_w = 33 \text{ dB}$ (Tol.-2), Klimakategorie c2
z.B. DANA Visita3 EI30 gefälzt oder Gleichwertiges.

37D522A + A-Tbl.Visita3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D522B + A-Tbl.Visita3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D522C + A-Tbl.Visita3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D522D + A-Tbl.Visita3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D522E + A-Tbl.Visita3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D522F + A-Tbl.Visita3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D522G + A-Tbl.Visita3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D522K + A-Tbl.Visita3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D522L + A-Tbl.Visita3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D522M + A-Tbl.Visita3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D522N + A-Tbl.Visita3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D522O + A-Tbl.Visita3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D522S + A-Tbl.Visita3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D523 + Abschlusstürblatt Visita3 EI30 33dB Kkc2 stumpf.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatte, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig stumpf und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück 3D verstellbare Bänder, Türblattdicke ca. 42 mm, Schalldämmmaß $R_w = 33$ dB (Tol.-2), Klimakategorie c2
z.B. DANA Visita3 EI30 stumpf oder Gleichwertiges.

37D523A + A-Tbl.Visita3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D523B + A-Tbl.Visita3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D523C + A-Tbl.Visita3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D523D + A-Tbl.Visita3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D523E + A-Tbl.Visita3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D523F + A-Tbl.Visita3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D523G + A-Tbl.Visita3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D523K + A-Tbl.Visita3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D523L + A-Tbl.Visita3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D523M + A-Tbl.Visita3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D523N + A-Tbl.Visita3 EI30 stumpf31dB Kkc2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D523O + A-Tbl.Visita3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D523S + A-Tbl.Visita3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D533 + Abschlusstürblatt Immun2 EI30 37dB Kkb2 gefälzt.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern, Türblattdicke ca. 42 mm, Schalldämmmaß $R_w = 37$ dB (Tol.-2), Klimakategorie b2
z.B. DANA Immun2 EI30 gefälzt oder Gleichwertiges.

37D533A + A-Tbl.Immun2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D533B + A-Tbl.Immun2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D533C + A-Tbl.Immun2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D533D + A-Tbl.Immun2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D533E + A-Tbl.Immun2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D533F + A-Tbl.Immun2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D533G + A-Tbl.Immun2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D533K + A-Tbl.Immun2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D533L + A-Tbl.Immun2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D533M + A-Tbl.Immun2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D533N + A-Tbl.Immun2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D533O + A-Tbl.Immun2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D533S + A-Tbl.Immun2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D534 + Abschlusstürblatt Immun2 EI30 37dB Kkb2 stumpf.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig stumpf und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, für Schließzylinder

gerichtet und zwei Stück 3D verstellbare Bänder, Türblattdicke ca. 42 mm, Schalldämmmaß Rw = 37 dB (Tol.-2), Klimakategorie b2
z.B. DANA Immun2 EI30 stumpf oder Gleichwertiges.

37D534A + A-Tbl.Immun2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D534B + A-Tbl.Immun2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D534C + A-Tbl.Immun2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D534D + A-Tbl.Immun2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D534E + A-Tbl.Immun2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D534F + A-Tbl.Immun2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D534G + A-Tbl.Immun2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D534K	+	A-Tbl.Immun2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 MA nl				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
L:			S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37D534L	+	A-Tbl.Immun2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 NU nl				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
L:			S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37D534M	+	A-Tbl.Immun2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 GR BS				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
L:			S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37D534N	+	A-Tbl.Immun2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 WM-RAL				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
L:			S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37D534O	+	A-Tbl.Immun2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 WF-RAL				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
L:			S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37D534S	+	A-Tbl.Immun2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 NCS				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
L:			S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37D535	+	Abschlusstürblatt Immun3 EI30 37dB Kkc2 gefälzt.				
Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern, Türblattdicke ca. 42 mm, Schalldämmmaß Rw = 37 dB (Tol.-2), Klimakategorie c2 z.B. DANA Immun3 EI30 gefälzt oder Gleichwertiges.						
37D535A	+	A-Tbl.Immun3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 ML nl				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
L:			S:	EP:	0,00 Stk	PP:

37D535B + A-Tbl.Immun3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D535C + A-Tbl.Immun3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D535D + A-Tbl.Immun3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D535E + A-Tbl.Immun3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D535F + A-Tbl.Immun3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D535G + A-Tbl.Immun3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D535K + A-Tbl.Immun3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D535L + A-Tbl.Immun3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D535M + A-Tbl.Immun3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D535N + A-Tbl.Immun3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D535O + A-Tbl.Immun3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D535S + A-Tbl.Immun3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D536 + Abschlusstürblatt Immun3 EI30 37dB Kkc2 stumpf.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig stumpf und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück 3D verstellbare Bänder, Türblattdicke ca. 42 mm, Schalldämmmaß $R_w = 37$ dB (Tol.-2), Klimakategorie c2
z.B. DANA Immun3 EI30 stumpf oder Gleichwertiges.

37D536A + A-Tbl.Immun3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D536B + A-Tbl.Immun3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D536C + A-Tbl.Immun3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D536D + A-Tbl.Immun3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D536E + A-Tbl.Immun3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D536F + A-Tbl.Immun3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D536G + A-Tbl.Immun3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D536K + A-Tbl.Immun3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D536L + A-Tbl.Immun3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D536M + A-Tbl.Immun3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D536N + A-Tbl.Immun3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D536O + A-Tbl.Immun3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D536S + A-Tbl.Immun3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D574 + Strahlenschutztürblatt Röntgen gefälzt 32dB Kka.

Türblatt glatt für Innentüren, gefälzt, Innenlage aus Röhrenspanplatte zuzüglich Bleiblech in verlangtem Bleigleichwert, nach Wahl des Auftraggebers, Türblattdicke ca. 42 mm zuzüglich verlangerter Bleiblechdicke (+Blei), Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka), Deckplatten aus Holzfaserverplatten, Rahmen mit dreiseitigem Einleimer aus Hartholz, 3-seitig gefälzt 14/24 mm, Kantenausführung 3-seitig foliert und beidseitig gesoftet, mit montiertem PZ Schloss mit Stahlnuss, Dornmaß 50 mm, ab Bleigleichwert > 2, z.B. BKS 6043 PZ, DM 40 + 80 mm, Schlossnuss 8,0 mm, Entfernung 72 mm DIN Abmessungen und drei dreiteilige 18 mm vernickelte Einbohrbänder (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATTMODELL RÖNTGEN oder Gleichwertiges.

37D574A + Röntgen 42mm+Blei 32dB Kka gefälzt

Strahlenschutz: Bleigleichwert (mm):

Oberfläche:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D575 + Strahlenschutztürblatt Röntgen stumpf 32 dB Kka.

Türblatt glatt für Innentüren, stumpf, Innenlage aus Röhrenspanplatte zuzüglich Bleiblech in verlangtem Bleigleichwert, nach Wahl des Auftraggebers, Türblattdicke ca. 42 mm zuzüglich verlangerter Bleiblechdicke (+Blei), Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka), Deckplatten aus Holzfaserverplatten, Rahmen mit dreiseitigem Einleimer aus Hartholz, Kanten stumpf, Innenlage aus Röhrenspanplatte, Deckplatten aus Holzfaserverplatten zuzüglich Bleiblech in verlangtem Bleigleichwert, nach Wahl des Auftraggebers, Türblattdicke 42 mm zuzüglich der verlangten Bleiblechdicke, Kantenausführung 3-seitig foliert und beidseitig gesoftet, mit montiertem PZ Schloss mit Stahlnuss, Dornmaß 50 mm, ab Bleigleichwert > 2, z.B. BKS 6043 PZ, DM 40 + 80 mm, Schlossnuss 8,0 mm, Entfernung 72 mm DIN Abmessungen und drei Stück 3D verstellbare Bänder vernickelt, z.B. DANA TÜRBLATTMODELL RÖNTGEN oder Gleichwertiges.

37D575A + Röntgen 42mm+Blei 32dB Kka stumpf

Strahlenschutz: Bleigleichwert (mm):

Oberfläche:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D577 + Spritzwasserfestes Türblatt Monsun gefälzt 25dBKka.

Türblatt glatt für Spritzwasser belastete Räume, gefälzt, ca. 43 mm dick, Innenlage aus Hartschaumstoff, Klimakategorie a (Kka), Deckplatten aus 1 mm Max-Compaktplatte, Einleimer

aus feuchtigkeitsbeständigem Werkstoff, PU Kante 3-seitig, 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück 16 mm Bandobertheile, (ohne Feinbeschlag), Rw 25dB

z.B. DANA TÜRBLATT MONSUN oder Gleichwertiges.

37D577A + MONSUN Kka gefälzt Rw 25dB

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D578 + Spritzwasserfestes Türblatt Monsun stumpf Kka Rw25dB.

Türblatt glatt für Spritzwasser belastete Räume,, stumpf, ca. 43 mm dick, Innenlage aus Hartschaumstoff, Klimakategorie a (Kka), Deckplatten aus 1 mm Max-Compaktplatte, Einleimer aus feuchtigkeitsbeständigem Werkstoff, PU Kante 3-seitig, stumpf beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss und 2 Stück Objektbänder, 3D verstellbar (ohne Feinbeschlag),Rw 25dB

z.B. DANA TÜRBLATT MONSUN stumpf oder Gleichwertiges.

37D578A + MONSUN Kka stumpf Rw 25dB

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D580 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.) aller Art, in Standardgrößen mit Kunststoffkanten, Ausführung foliert.

37D580A + Az A-Tbl-TS42.Furnierkante 3-seitig

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.) aller Art, in Standardgrößen mit Kunststoffkanten, Ausführung foliert.

Betrifft Position: (.....)

Für eine Furnierkante 3-seitig, beidseitig gesoftet, Kante zur Oberfläche passend.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D580B + Az A-Tbl-TS42.Hartholzeinleimer 3-seitig

Betrifft Position: (.....)

Für einen Hartholzeinleimer (E3), 3-seitig, Holzart des Einleimers: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D580C + Az A-Tbl-TS42.Anleimer 3-seitig

Betrifft Position: (.....)

Für einen 3-seitigen Anleimer (A3). Holzart des Einleimers: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D580D + Az A-Tbl-TS42.Starkkante

Betrifft Position:

Für eine Starkkante auf Überschlag längsseitig in den Holzarten Buche, Eiche, Esche, Ahorn, Birke, Kirsch oder Erle, nach Wahl des Auftraggebers:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D580E + Az A-Tbl-TS42.Gießharzkante

Betrifft Position:

Bei Türblättern mit Schichtstoffplatten, für eine 3-seitige, 4 mm dicke Gießharzkante farbähnlich zur Oberfläche passend.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D580F + Az A-Tbl-TS42.ABS-Kante

Betrifft Position:

Bei Türblättern mit Anleimer oder Einleimer und Deckfläche mit Schichtstoffplatten, für eine 3 mm dicke ABS-Kante, farblich zur Oberfläche passend.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D580H + Az A-Tbl-TS42.Kante RAL lackiert

Betrifft Position:

Bei Türblättern mit Schichtstoffplatten, für eine Kante, farblich zur Oberfläche passend lackiert in RAL-Farben.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D581 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.) ohne Unterschied der Größe und Art für eine Glaslichte einschließlich Verglasung, verleistet.

37D581A + Az A-Tbl-TS42.Glasausschn.A1500+Glas

Betrifft Position:

Glaslichte: A1500

Glasart:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D581E + Az A-Tbl-TS42.Glasauss.1380x300Leist.bünd+Glas

Betrifft Position:

Glaslichte M1 1380 x 300 mm,

Glasart:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D581G + Az A-Tbl-TS42.Glasauss.rund 45cm+Glas

Betrifft Position:
Glaslichte: rund Durchmesser 45 cm,
Glasart:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D581H + Az A-Tbl-TS42.Glasauss.Sonderformat+Glas

Betrifft Position:
Glaslichte Sonderformat:
Glasart:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D581I + Az A-Tbl-TS42.Glasausschn.300x300 m.Strahlenschutzglas

Betrifft Position:
Glaslichte: 300 x 300 mm mit Strahlenschutzglas
Bleigleichwert:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D583 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.), ohne Unterschied der Größe und Art, für eine Glaslichte einschließlich EI30-Verglasung, verleistet.

37D583A + Az A-Tbl-TS42.Glasausschn.A1500 EI30-Gl.

Betrifft Position:
Glaslichte A 1500.
Glasart für EI30:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D583E + Az A-Tbl-TS42.Glasauss.M1 1380x300 EI30-Gl.

Betrifft Position:
Glaslichte M1 1380 x 300 mm,
Glasart für EI30:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D583G + Az A-Tbl-TS42.Glasauss.rund 45cm EI30-Gl.

Betrifft Position:
Glaslichte rund, Durchmesser 45 cm,
Glasart für EI30:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D583H + Az A-Tbl-TS42.Glasauss.Sonderform EI30-Gl.

Betrifft Position:

Glaslichte Sonderformat:

Glasart für EI30:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D584 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.) geprüfter Art und Größen in kaltrauchdichter Ausführung des Türblattes S₂₀₀, mit geprüften Dana Dichtungen nach ÖNorm B3851, Abdichtung 4-seitig (geprüfte Zargen oder Türblattdichtung; Bodenstaffel mit geprüfter Anschlagdichtung oder Absenkdichtung im Türblatt)

37D584A + Az A-Tbl-TS42.1-flg.kaltrauchdichte Ausführung

- Türblatt 1-flügelig (1-flg.)

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D584B + Az A-Tbl-TS42.2-flg.kaltrauchdichte Ausführung

- Türblatt 2-flügelig (1-flg.)

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D586 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.), ohne Unterschied der Art und Größe, für das Liefern und Montieren von Zubehör.

37D586A + Az A-Tbl-TS42.f.Weitw-spion Tbl.40mm

Betrifft Position:

Für einen Weitwinkelspion (Weitw-spion), für eine Türblattdicke (Tbl.) von 40 mm,

Modell:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D586B + Az A-Tbl-TS42.f.Weitw-spion+Schild Tbl.40mm

Betrifft Position:

Für einen Weitwinkelspion (Weitw-spion), mit Namensschild (+Schild), für eine Türblattdicke (Tbl.) von 40 mm,

Modell:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D587 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.), mit Standardgrößen, für abweichende Türblattgrößen (Zwischen-, Über- und Mindestwerte) (Sondergrößen).

37D587A + Az A-Tbl-TS42.für Sonderformat

Gewünschte Größe (BxH):

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D588 + Oberblenden zu Abschlusstürblättern.

37D588A + Oberblende A-Tbl-TS42.in EI0

Oberblenden zu Abschlusstürblättern (A-Tbl-TS42.), 3-seitig gefälzt oder stumpf zur Tür mit Gegenfalz und Dichtung (ohne Beschläge).

Oberflächenausführung:

Format:

Betrifft Position:

Mit durchlaufender Strukturierung.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D588F + Oberblende A-Tbl-TS42.EI30 1fl.

Oberblenden zu 1-flügeligen Abschlusstürblättern (A-Tbl-TS42.), 3-seitig gefälzt oder stumpf zur Tür mit Gegenfalz und Dichtung (ohne Beschläge).

Oberflächenausführung:

Format:

Betrifft Position:

Mit Feuerschutz EI2 30, bei 1fl. Tür.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D589 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.), ohne Unterschied der Art und Größe, für zusätzliche oder besondere Bänder, geliefert und montiert.

37D589A + Az A-Tbl-TS42.f.ein drittes 3-teil.Band

Betrifft Position:

Für ein drittes, dreiteiliges Band , je Türblatt.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D589B + Az A-Tbl-TS42.f.Laschenband

Betrifft Position:

Für Objekt-Laschenbänder bei stumpf einschlagenden Türblättern anstatt den Standardflachbändern. Abgerechnet je Band.

Laschenband-Modell:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D589C + Az A-Tbl-TS42.f.Sonderband

Betrifft Position:
Für Objekt-Sonderbänder, abgerechnet je Band.
Modell:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D589D + Az A-Tbl-TS42.f.Tectus

Betrifft Position:
Für Objektbänder, TECTUS 340 3D-VN, anstatt von Standardbändern (passend zur DANA PLANO oder MODUL-ZARGE), abgerechnet je Band.
Modell:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D589E + Az A-Tbl-TS42.f.2 Stück Bandsicherung je Tür

Betrifft Position:
Für 2 Stück Bandsicherungen je Türblatt, gefräst und montiert (passend zu DANA Fertigholzzargen). Abgerechnet in VE = 2 Stück je Türblatt.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

37D589F + Az A-Tbl-TS42.f.3 Stück Bandsicherung je Tür

Betrifft Position:
Für 3 Stück Bandsicherungen je Türblatt, gefräst und montiert (passend zu DANA Fertigholzzargen). Abgerechnet in VE = 3 Stück je Türblatt.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

37D590 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.) aller Art und Größen (ausgenommen DANA Interna2/3 und Kontakt2/3), für eine einbruchhemmende Ausführung des Türblattes.

37D590B + Az A-Tbl-TS42.f.Widerstandsklasse WK2

Betrifft Position:
Für eine Ausführung WK 2, mit 4-fach Verriegelungsschloss z.B. KABA 124 MFV 4 oder Gleichwertiges und zwei 3-teiligen SO-Bändern, 16 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D591 + Aufzahlung A-Tbl-TS42.f.Mehrfachverriegelung.

37D591A + Az A-Tbl-TS42.f.3-fach Verriegelung

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.), für ein einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit mehrfach (MF) Verriegelung, Maße gerichtet für Holztürzargen und Normalstahlzargen nach ÖNORM B 5330-8, für Profilzylinder mit Normalsperrnase gerichtet, mit Wechsel (mW.), mit Klemmnuss Riegel 2-tourig, Falle rechts/links ummontierbar, Schlosskasten, Stulp, Riegel und Falle Niro Look, Falle und Schlossnuss aus Stahl, Falle und Riegel nach 1. Tour verriegelt, Drücker entkuppelt.

3-fach Verriegelung mit 2 Zusatzschlössern durch konische Verschlussbolzen, Hauptriegel und Verschlussbolzen aus gehärtetem Stahl,
KABA 124 MFV4, WINKHAUS STV FS-F B2

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D591B + Az A-Tbl-TS42.f.5-fach Verriegelung

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.), für ein einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit mehrfach (MF) Verriegelung, Maße gerichtet für Holztürzargen und Normalstahlzargen nach ÖNORM B 5330-8, für Profilzylinder mit Normalsperrnase gerichtet, mit Wechsel (mW.), mit Klemmnuss Riegel 2-tourig, Falle rechts/links ummontierbar, Schlosskasten, Stulp, Riegel und Falle Niro Look, Falle und Schlossnuss aus Stahl, Falle und Riegel nach 1. Tour verriegelt, Drücker entkuppelt.

5-fach Verriegelung mit 4 Zusatzschlössern durch konische Verschlussbolzen, Hauptriegel und Verschlussbolzen aus gehärtetem Stahl,
KABA 124 MFV6, WINKHAUS STV FS-F B4

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D591C + Az A-Tbl-TS42.f.3-fach Verriegel.drückerbetätigt

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.), für ein einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit mehrfach (MF) Verriegelung, Maße gerichtet für Holztürzargen und Normalstahlzargen nach ÖNORM B 5330-8, für Profilzylinder mit Normalsperrnase gerichtet, ohne Wechsel (oW.), mit Klemmnuss Riegel 2-tourig, Falle rechts/links ummontierbar, Schlosskasten, Stulp, Riegel und Falle Niro Look, Falle und Schlossnuss aus Stahl. Haupt- und Zusatzverriegelung werden mit einer Drückerbewegung nach oben ausgefahren, Sperren mit dem Zylinder verriegelt den Drücker. Auf Sperren mit Zylinder gibt Drücker frei, Drückerbetätigung nach unten zieht Verriegelung zurück.

3-fach Verriegelung mit 2 Zusatzschlössern durch konische Verschlussbolzen, Hauptriegel und Verschlussbolzen aus gehärtetem Stahl,
Glutz MINT 18933

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D591D + Az A-Tbl-TS42.f.5-fach Verriegel.drückerbetätigt

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.), für ein einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit mehrfach (MF) Verriegelung, Maße gerichtet für Holztürzargen und Normalstahlzargen nach ÖNORM B 5330-8, für Profilzylinder mit Normalsperrnase gerichtet, ohne Wechsel (oW.), mit Klemmnuss Riegel 2-tourig, Falle rechts/links ummontierbar, Schlosskasten, Stulp, Riegel und Falle Niro Look, Falle und Schlossnuss aus Stahl. Haupt- und Zusatzverriegelung werden mit einer Drückerbewegung nach oben ausgefahren, Sperren mit dem Zylinder verriegelt den Drücker. Auf Sperren mit Zylinder gibt Drücker frei, Drückerbetätigung nach unten zieht Verriegelung zurück.

5-fach Verriegelung mit 4 Zusatzschlössern durch konische Verschlussbolzen, Hauptriegel und Verschlussbolzen aus gehärtetem Stahl,
Glutz MINT 18953

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37D592 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.) ohne Unterschied der Art und Größe, für Panikverschlüsse, mit Schlosskombinationen BKS, Ausführung EV1 Sat oder Niro.
- 37D592A + Az A-Tbl-TS42.Panikf.BKS Kombinat.PE100**
- Gewählte Oberfläche:
Betrifft Position:
Für Panikverschlüsse nach EN 179, mit einer Schlosskombination BKS PE 100, bestehend aus Hauptschloss B 2320 Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm und Schließblech B 9000 0248 sowie Drückergarnitur RONDO B 7053 mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37D592B + Az A-Tbl-TS42.Panikf.BKS Kombinat.PE105**
- Gewählte Oberfläche:
Betrifft Position:
Für Panikverschlüsse nach EN 1125, mit einer Schlosskombination BKS PE 105, bestehend aus Hauptschloss B 2120 Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm und einem Schließblech B 9000 0248 sowie Drückergarnitur RONDO 7014 und Stangengriff B7172, Drückerhalbgaritur, Blindschild B 7000 mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37D592C + Az A-Tbl-TS42.Panikf.BKS Kombinat.PZA110**
- Gewählte Oberfläche:
Betrifft Position:
Für Panikverschlüsse nach EN 179, mit einer Schlosskombination BKS PZA 110, bestehend aus Hauptschloss B 2331, Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm, Treibriegelschloss B 2390, Schaltschloss B 1895, einschließlich Treibriegelstangen und Schließbleche sowie Drückergarnitur für Gehflügel RONDO B 7053, für Stehflügel B 7090+7000, mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37D592D + Az A-Tbl-TS42.Panikf.BKS Kombinat.PZA115**
- Gewählte Oberfläche:
Betrifft Position:
Für Panikverschlüsse nach EN 1125, mit einer Schlosskombination BKS PZA 115, bestehend aus Hauptschloss B 2111, Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm, Treibriegelschloss B 2390, Schaltschloss B 1895, einschließlich Treibriegelstangen und Schließbleche sowie Drückergarnitur für Gehflügel RONDO B 7014 und Stangengriff B7172, Blindschild Kurz B 7000, Stangengriff für Stehflügel B 7100, mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37D593 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.), ohne Unterschied der Art und Größe für Sonderschlösser.

37D593A + Az A-Tbl-TS42.f.Sonderschloss

Betrifft Position:
Modell:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D594 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter, ohne Unterschied der Größe und Art.

37D594A + Az A-Tbl-TS42.f.zweiflügelige Ausführung

Betrifft Position:
Für die Ausbildung eines Stehflügels mit Gegenfalz und zwei montierten Kantriegeln und einem Schließblech bei zweiflügeligen Türen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D594C + Az A-Tbl-TS42.2-flügelige Ausfüh.EI30

Betrifft Position:
Bei Feuerschutztürblatt EI2 30-C, für die Ausbildung eines Stehflügels mit Gegenfalz und für eine Schlosskombination BKS NZA 110, mit Normalfunktion-Automatic, bestehend aus Hauptschloss (B 2423), Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm, Treibriegelschloss B 2394, Schaltschloss B 1895, einschließlich Treibriegelstangen und Schließbleche (ohne Drückergarnitur).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D595 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen glatte Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.), ohne Unterschied der Art und Größe, für eine andere Oberflächenausführung.

37D595A + Az A-Tbl-TS42.f.Furnierdesign

Betrifft Position:
Für eine Furnierung in DANA Furnierdesign-Standardmodellen,
Gewünschtes Modell:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D595B + Az A-Tbl-TS42.f.Stiltürfurnierung

Betrifft Position:
Für eine Furnierung und Aufleistung in DANA Stiltüren-Standardmodellen, Rahmen aufgesetzt (z.B. Tauern, Bosruck und so weiter),
Gewünschtes Modell:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D595C + Az A-Tbl-TS42.f.Max-Kombination (DAN)

Betrifft Position:
Für eine Maxkombination:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D6 + Funktionstüren 47mm (DANA Typ48)

Version: 2023-08

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Funktions- und Außentüren beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis der Türblätter ist das Liefern und Montieren in die bereits versetzten Türstöcke der Zargen sowie das Gangbarmachen einkalkuliert.

Oberflächenausführung:

Je nach Türblatt sind die Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit einer Kurzbezeichnung gemäß nachstehendem firmeneigenem Verzeichnis bestimmt.

AHORN kanadisch Maple naturlackiert = ML nl
BIRKE naturlackiert = BR nl
BUCHE gedämpft naturlackiert = BU nl
EICHE naturlackiert EI nl
ERLE naturlackiert= ER nl
ESCHE naturlackiert = ES nl
FICHTE astlos naturlackiert = FI nl
MAHAGONI naturlackiert = MA nl
NUSS amerikanisch naturlackiert = NU nl
Schichtstoff (max. 1,0 mm) beschichtet (Dekor FH, HS, P) = GR bs
WEISS MATT RAL 9016 pigmentlackiert = WM-RAL
WEISS MATT cremeweiß = WM-CR
NCS farbig matt = NCS

KERNBUCHE = KB nl (nur bei Modell Monolog)

PEFC - Kennzeichnung:

DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "*naTÜrlich Wohnen mit reinem Gewissen*" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC.

- **Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018**

Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben.

- **Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC**

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) **unter:**
www.dana.at

Beschläge:

In den Einheitspreis der Türblätter sind folgende Beschläge einkalkuliert: Schon montiert ein Schloss und Bandobertheile. Sichtbeschläge und Oberkopf-Türschließer werden gesondert mit eigenen Positionen verrechnet.

Zweiflügelige Türen, Durchgangsbreite:

Die Durchgangsbreite bei zweiflügeligen Türen wird bei geschlossenem Stehflügel gemessen. Es werden jeweils die lichte Breite des Stockes und die Durchgangslichte angegeben. Zusätzlich erforderliche Falzbreiten werden einkalkuliert.

EI2 30-C:

Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Türblatt mit Zarge, Beschlägen und Selbstschließung im Element geprüft (im Positionsstichwort abgekürzt mit EI30).

EI2 90-C:

Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C, Türblatt mit Zarge, Beschlägen und Selbstschließung im Element geprüft (im Positionsstichwort abgekürzt mit EI90).

EI0/EI30:

Kurzbezeichnung für Anforderungen an Bauteile mit oder ohne Feuerschutz der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C.

CE-Kennzeichnung bei Außentüren:

Ab 1.2.2010 dürfen nur noch CE-gekennzeichnete Außentüren in Verkehr gebracht werden, welche der Norm EN 14351-1 entsprechen. Die Tauglichkeit der Konstruktion ist mit einer dem Element beiliegenden Konformitätserklärung samt Deklarationsblatt (Nachweis der mandatierten Produkteigenschaften) zu belegen. Die Mindestanforderungen der Produkteigenschaften sind in der Außentür - ÖNORM B 5339 festgelegt.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.



DANA: PEFC043112641gruen1mediumgrb_1

37D601 + Abschlusstürblatt Rayona2 37dB Kkb2 gefälzt.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.), gefälzt, Spezialdeckplatten, Schallschutzzinnenlage mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt 14/24 mm, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück dreiteiligen Twin-Bändern Edelstahloptik, Türblattdicke ca. 47 mm, Schalldämmmaß Rw 37 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2).
z.B. DANA Rayona2 gefälzt oder Gleichwertiges.

37D601A + A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D601B + A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D601C + A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 BU nl

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D601D + A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 Ei nl

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D601E + A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 ER nl

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D601F + A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 ES nl

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D601G + A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 Fi nl

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D601K + A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 MA nl

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D601L + A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 NU nl

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D601M + A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 GR BS

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D601N + A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D601O + A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D601S + A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D602 + Abschlusstürblatt Rayona2 37dB Kkb2 stumpf.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.), stumpf, Spezialdeckplatten, mehrlagige Speziaeinlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig stumpf, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, Türblattstärke ca. 47 mm, Schalldämmmaß Rw 37 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2).
z.B. DANA Rayona2 stumpf oder Gleichwertiges.

37D602A + A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D602B + A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D602C + A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D602D + A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D602E + A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D602F + A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D602G + A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D602K + A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D602L + A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D602M + A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D602N + A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D602O + A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D602S + A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D603 + Abschlusstürblatt Rayona2 37dB Kkb2 stumpfeinschlagend-gefälzt.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.), stumpfeinschlagend-gefälzt, Spezialdeckplatte, mit Hartholzeinleimer und lackierter Kante, 3-seitig stumpfeinschlagend-gefälzt, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, Türblattstärke ca. 47 mm, Schalldämmmaß Rw 37 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2).
z.B. DANA Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt oder Gleichwertiges.

37D603A + A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D603B + A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D603C + A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D603D + A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D603E + A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D603F + A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37D603G + A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 Fi nl**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37D603K + A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 MA nl**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37D603L + A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 NU nl**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37D603M + A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 GR BS**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37D603N + A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 WM-RAL**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37D603O + A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 WF-RAL**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37D603S + A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 NCS**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37D604 + Abschlusstürblatt Rayona3 37dB Kkc2 gefälzt.**
Abschlusstürblatt (A-Tbl.), gefälzt, Spezialdeckplatten, Schallschutzzinnenlage mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt 14/24 mm, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück dreiteiligen Twin-Bändern Edelstahloptik, Türblattdicke ca. 47 mm, Schalldämmmaß Rw 37 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2).
z.B. DANA Rayona3 gefälzt oder Gleichwertiges.

37D604A + A-Tbl.Rayona3 gefälzt 37dB Kkc2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D604B + A-Tbl.Rayona3 gefälzt 37dB Kkc2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D604C + A-Tbl.Rayona3 gefälzt 37dB Kkc2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D604D + A-Tbl.Rayona3 gefälzt 37dB Kkc2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D604E + A-Tbl.Rayona3 gefälzt 37dB Kkc2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D604F + A-Tbl.Rayona3 gefälzt 37dB Kkc2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D604G + A-Tbl.Rayona3 gefälzt 37dB Kkc2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D604K + A-Tbl.Rayona3 gefälzt 37dB Kkc2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D604L + A-Tbl.Rayona3 gefälzt 37dB Kkc2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D604M + A-Tbl.Rayona3 gefälzt 37dB Kkc2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D604N + A-Tbl.Rayona3 gefälzt 37dB Kkc2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D604O + A-Tbl.Rayona3 gefälzt 37dB Kkc2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D604S + A-Tbl.Rayona3 gefälzt 37dB Kkc2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D605 + Abschlusstürblatt Rayona3 37dB Kkc2 stumpf.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.), stumpf, Spezialdeckplatten, mehrlagige Speziaeinlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig stumpf, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, Türblattdicke ca. 47 mm, Schalldämmmaß Rw 37 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2).
z.B. DANA Rayona3 stumpf oder Gleichwertiges.

37D605A + A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D605B + A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D605C + A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D605D + A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D605E + A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D605F + A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D605G + A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D605K + A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D605L + A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D605M + A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D605N + A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D605O + A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D605S + A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D606 + Abschlusstürblatt Rayona3 37dB Kkc2 stumpfeinschlagend-gefälzt.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.), stumpfeinschlagend-gefälzt, Spezialdeckplatte, mit Hartholzeinleimer und lackierter Kante, 3-seitig stumpfeinschlagend-gefälzt, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, Türblattstärke ca. 47 mm, Schalldämmmaß Rw 37 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2).
z.B. DANA Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt oder Gleichwertiges.

37D606A + A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D606B + A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D606C + A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D606D + A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D606E + A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D606F + A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D606G + A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D606K + A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D606L + A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D606M + A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D606N + A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D606O + A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D606S + A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D607 + Abschlusstürblatt Rigoros2 42dB Kkb2 gefälzt.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.), gefälzt, Spezialdeckplatten, Schallschutzzinnenlage mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt 14/24 mm, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück dreiteiligen Twin-Bändern Edelstahloptik, Türblattdicke ca. 47 mm, Schalldämmmaß Rw 42 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2).
z.B. DANA Rigoros2 gefälzt oder Gleichwertiges.

37D607A + A-Tbl.Rigoros2 gefälzt 42dB Kkb2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D607B + A-Tbl.Rigoros2 gefälzt 42dB Kkb2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D607C + A-Tbl.Rigoros2 gefälzt 42dB Kkb2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D607D + A-Tbl.Rigoros2 gefälzt 42dB Kkb2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D607E + A-Tbl.Rigoros2 gefälzt 42dB Kkb2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D607F + A-Tbl.Rigoros2 gefälzt 42dB Kkb2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D607G	+	A-Tbl.Rigoros2 gefälzt 42dB Kkb2 Fi nl						
		Angebotes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37D607K	+	A-Tbl.Rigoros2 gefälzt 42dB Kkb2 MA nl						
		Angebotes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37D607L	+	A-Tbl.Rigoros2 gefälzt 42dB Kkb2 NU nl						
		Angebotes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37D607M	+	A-Tbl.Rigoros2 gefälzt 42dB Kkb2 GR BS						
		Angebotes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37D607N	+	A-Tbl.Rigoros2 gefälzt 42dB Kkb2 WM-RAL						
		Angebotes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37D607O	+	A-Tbl.Rigoros2 gefälzt 42dB Kkb2 WF-RAL						
		Angebotes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37D607S	+	A-Tbl.Rigoros2 gefälzt 42dB Kkb2 NCS						
		Angebotes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37D608	+	Abschlusstürblatt Rigoros2 40dB Kkb2 stumpf.						
		Abschlusstürblatt (A-Tbl.), stumpf, Spezialdeckplatten, mehrlagige Speziaeinlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig stumpf, Längskanten beidseitig gesoffet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, Türblattdicke ca. 47 mm, Schalldämmmaß Rw 40 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA Rigoros2 stumpf oder Gleichwertiges.						

37D608A + A-Tbl.Rigoros2 stumpf 40dB Kkb2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D608B + A-Tbl.Rigoros2 stumpf 40dB Kkb2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D608C + A-Tbl.Rigoros2 stumpf 40dB Kkb2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D608D + A-Tbl.Rigoros2 stumpf 40dB Kkb2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D608E + A-Tbl.Rigoros2 stumpf 40dB Kkb2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D608F + A-Tbl.Rigoros2 stumpf 40dB Kkb2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D608G + A-Tbl.Rigoros2 stumpf 40dB Kkb2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D608K + A-Tbl.Rigoros2 stumpf 40dB Kkb2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D608L + A-Tbl.Rigoros2 stumpf 40dB Kkb2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D608M + A-Tbl.Rigoros2 stumpf 40dB Kkb2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D608N + A-Tbl.Rigoros2 stumpf 40dB Kkb2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D608O + A-Tbl.Rigoros2 stumpf 40dB Kkb2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D608S + A-Tbl.Rigoros2 stumpf 40dB Kkb2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D609 + Abschlusstürblatt Rigoros2 40dB Kkb2 stumpfeinschlagend-gefälzt.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.), stumpfeinschlagend-gefälzt, Spezialdeckplatte, mit Hartholzeinleimer und lackierter Kante, 3-seitig stumpfeinschlagend-gefälzt, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, Türblattstärke ca. 47 mm, Schalldämmmaß Rw 40 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2).
z.B. DANA Rigoros2 stumpfeinschlagend-gefälzt oder Gleichwertiges.

37D609A + A-Tbl.Rigoros2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D609B + A-Tbl.Rigoros2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D609C + A-Tbl.Rigoros2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D609D + A-Tbl.Rigoros2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D609E + A-Tbl.Rigoros2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D609F + A-Tbl.Rigoros2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D609G + A-Tbl.Rigoros2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D609K + A-Tbl.Rigoros2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D609L + A-Tbl.Rigoros2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D609M + A-Tbl.Rigoros2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D609N + A-Tbl.Rigoros2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D609O + A-Tbl.Rigoros2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D609S + A-Tbl.Rigoros2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D610 + Abschlusstürblatt Rigoros3 42dB Kkc2 gefälzt.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.), gefälzt, Spezialdeckplatten, Schallschutzzinnenlage mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt 14/24 mm, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück dreiteiligen Twin-Bändern Edelstahloptik, Türblattdicke ca. 47 mm, Schalldämmmaß Rw 42 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2).
z.B. DANA Rigoros3 gefälzt oder Gleichwertiges.

37D610A + A-Tbl.Rigoros3 gefälzt 42dB Kkc2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D610B + A-Tbl.Rigoros3 gefälzt 42dB Kkc2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D610C + A-Tbl.Rigoros3 gefälzt 42dB Kkc2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D610D + A-Tbl.Rigoros3 gefälzt 42dB Kkc2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D610E + A-Tbl.Rigorous3 gefälzt 42dB Kkc2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D610F + A-Tbl.Rigorous3 gefälzt 42dB Kkc2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D610G + A-Tbl.Rigorous3 gefälzt 42dB Kkc2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D610K + A-Tbl.Rigorous3 gefälzt 42dB Kkc2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D610L + A-Tbl.Rigorous3 gefälzt 42dB Kkc2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D610M + A-Tbl.Rigorous3 gefälzt 42dB Kkc2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D610N + A-Tbl.Rigorous3 gefälzt 42dB Kkc2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D610O + A-Tbl.Rigorous3 gefälzt 42dB Kkc2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D610S + A-Tbl.Rigorous3 gefälzt 42dB Kkc2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D611 + Abschlusstürblatt Rigorous3 40dB Kkc2 stumpf.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.), stumpf, Spezialdeckplatten, mehrlagige Speziaeinlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig stumpf, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, Türblattdicke ca. 47 mm, Schalldämmmaß Rw 40 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2).
z.B. DANA Rigorous3 stumpf oder Gleichwertiges.

37D611A + A-Tbl.Rigorous3 stumpf 40dB Kkc2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D611B + A-Tbl.Rigorous3 stumpf 40dB Kkc2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D611C + A-Tbl.Rigorous3 stumpf 40dB Kkc2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D611D + A-Tbl.Rigorous3 stumpf 40dB Kkc2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D611E + A-Tbl.Rigorous3 stumpf 40dB Kkc2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D611F + A-Tbl.Rigorous3 stumpf 40dB Kkc2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D611G + A-Tbl.Rigoros3 stumpf 40dB Kkc2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D611K + A-Tbl.Rigoros3 stumpf 40dB Kkc2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D611L + A-Tbl.Rigoros3 stumpf 40dB Kkc2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D611M + A-Tbl.Rigoros3 stumpf 40dB Kkc2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D611N + A-Tbl.Rigoros3 stumpf 40dB Kkc2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D611O + A-Tbl.Rigoros3 stumpf 40dB Kkc2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D611S + A-Tbl.Rigoros3 stumpf 40dB Kkc2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D612 + Abschlusstürblatt Rigoros3 40dB Kkc2 stumpfeinschlagend-gefälzt.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.), stumpfeinschlagend-gefälzt, Spezialdeckplatte, mit Hartholzeinleimer und lackierter Kante, 3-seitig stumpfeinschlagend-gefälzt, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, Türblattdicke ca. 47 mm, Schalldämmmaß Rw 40 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2).
z.B. DANA Rigoros3 stumpfeinschlagend-gefälzt oder Gleichwertiges.

37D612A + A-Tbl.Rigoros3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 ML nl

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D612B + A-Tbl.Rigoros3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 BR nl

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D612C + A-Tbl.Rigoros3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 BU nl

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D612D + A-Tbl.Rigoros3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 Ei nl

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D612E + A-Tbl.Rigoros3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 ER nl

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D612F + A-Tbl.Rigoros3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 ES nl

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D612G + A-Tbl.Rigoros3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 Fi nl

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D612K + A-Tbl.Rigoros3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 MA nl

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D612L + A-Tbl.Rigoros3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D612M + A-Tbl.Rigoros3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D612N + A-Tbl.Rigoros3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D612O + A-Tbl.Rigoros3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D612S + A-Tbl.Rigoros3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D613 + Abschlusstürblatt Robusta2 EI30 33dB Kkb2 gefälzt.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern 16 mm, vernickelt, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß $R_w = 33$ dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2).
z.B. DANA Robusta2 EI30 gefälzt oder Gleichwertiges.

37D613A + A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D613B + A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D613C + A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D613D + A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D613E + A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D613F + A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D613G + A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D613K + A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D613L + A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D613M	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 GR BS				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
L:			S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37D613N	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 WM-RAL				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
L:			S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37D613O	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 WF-RAL				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
L:			S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37D613S	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 NCS				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
L:			S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37D614	+	Abschlusstürblatt Robusta2 EI30 33dB Kkb2 stumpf.				
Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach stumpf, Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, Türblattstärke ca. 47mm, Schalldämmmaß Rw = 33 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA Robusta2 EI30 stumpf oder Gleichwertiges.						
37D614A	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 ML nl				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
L:			S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37D614B	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 BR nl				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
L:			S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37D614C	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 BU nl				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)						

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D614D + A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D614E + A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D614F + A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D614G + A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D614K + A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D614L + A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D614M + A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D614N + A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D614O + A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D614S + A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D615 + Abschlusstürblatt Robusta2 EI30 33dB Kkb2 stumpfeinschl.-gefälzt.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpfeinschl.-gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und lackierter Kante, 3-seitig einfach stumpfeinschl.-gefälzt, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß $R_w = 33 \text{ dB}$ (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2).
z.B. DANA Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt oder Gleichwertiges.

37D615A + A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D615B + A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D615C + A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D615D + A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D615E + A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D615F + A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D615G + A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D615K + A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D615L + A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D615M + A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D615N + A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D615O + A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D615S + A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D616 + Abschlusstürblatt Robusta3 EI30 33dB Kkc2 gefälzt.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern 16 mm, vernickelt, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß $R_w = 33$ dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2).
z.B. DANA Robusta3 EI30 gefälzt oder Gleichwertiges.

37D616A + A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D616B + A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D616C + A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D616D + A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D616E + A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D616F + A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D616G + A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D616K + A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D616L + A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D616M + A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D616N + A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D616O + A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D616S + A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D617 + Abschlusstürblatt Robusta3 EI30 33dB Kkc2 stumpf .

Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf , mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach stumpf , 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß $R_w = 33$ dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2).
z.B. DANA Robusta3 EI30 stumpf oder Gleichwertiges.

37D617A + A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D617B + A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D617C + A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D617D + A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D617E + A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D617F + A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D617G + A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D617K + A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D617L + A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D617M + A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D617N + A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D617O + A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D617S + A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D618 + Abschlusstürblatt Robusta3 EI30 33dB Kkc2 stumpfeinschl.-gefälzt .

Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpfeinschl.-gefälzt , mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C
(erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft,
Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und

lackierter Kante, 3-seitig einfach stumpfeinschl.-gefälzt, Quellstreifen, Längskanten beidseitig
gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet
und 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, Türblattstärke ca. 47mm, Schalldämmmaß
Rw = 33 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2).
z.B. DANA Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt oder Gleichwertiges.

37D618A + A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D618B + A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D618C + A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D618D + A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D618E + A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D618F + A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D618G + A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D618K + A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D618L + A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D618M + A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D618N + A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D618O + A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D618S + A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D619 + Abschlusstürblatt Integra2 EI30 37dB Kkb2 gefälzt.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern 16 mm, vernickelt, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß $R_w = 37$ dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2).
z.B. DANA Integra2 EI30 gefälzt oder Gleichwertiges.

37D619A + A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D619B + A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D619C + A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D619D + A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D619E + A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D619F + A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D619G + A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D619K + A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D619L + A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D619M + A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D619N + A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D619O + A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D619S + A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D620 + Abschlusstürblatt Integra2 EI30 37dB Kkb2 stumpf.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach stumpf, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß $R_w = 37$ dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2).
z.B. DANA Integra2 EI30 stumpf oder Gleichwertiges.

37D620A + A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D620B + A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D620C + A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D620D + A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D620E + A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D620F + A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D620G + A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D620K + A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D620L + A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D620M + A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D620N + A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D620O + A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D620S + A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D621 + Abschlusstürblatt Integra2 EI30 37dB Kkb2 stumpfeinschl.-gefälzt.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpfeinschl.-gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und lackierter Kante, 3-seitig einfach stumpfeinschl.-gefälzt, und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß $R_w = 37$ dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2).
z.B. DANA Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt oder Gleichwertiges.

37D621A + A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D621B + A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D621C + A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D621D + A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D621E + A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D621F + A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D621G + A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D621K + A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D621L + A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D621M + A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D621N + A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D621O + A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D621S + A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D622 + Abschlusstürblatt Integra3 EI30 37dB Kkc2 gefälzt.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern 16 mm, vernickelt, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß $R_w = 37$ dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2).
z.B. DANA Integra3 EI30 gefälzt oder Gleichwertiges.

37D622A + A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D622B + A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D622C + A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D622D + A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D622E + A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D622F + A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D622G + A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D622K + A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D622L + A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D622M + A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D622N + A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D622O + A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D622S + A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D623 + Abschlusstürblatt Integra3 EI30 37dB Kkc2 stumpf.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach stumpf, Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß Rw = 37 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2).
z.B. DANA Integra3 EI30 stumpf oder Gleichwertiges.

37D623A + A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D623B + A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D623C + A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D623D + A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D623E + A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D623F + A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D623G + A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D623K + A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D623L + A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D623M + A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D623N + A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D623O + A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D623S + A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D624 + Abschlusstürblatt Integra3 EI30 37dB Kkc2 stumpfeinschl.-gefälzt.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpfeinschl.-gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und lackierter Kante, 3-seitig einfach stumpfeinschl.-gefälzt, Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesofter, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß $R_w = 37 \text{ dB}$ (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2).
z.B. DANA Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt oder Gleichwertiges.

37D624A + A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D624B + A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D624C + A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D624D + A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D624E + A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D624F + A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D624G + A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D624K + A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D624L + A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D624M + A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D624N + A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D624O + A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D624S + A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D625 + Abschlusstürblatt Mensura2 EI30 42dB Kkb2 gefälzt.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig

einfach gefälzt, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern 16 mm, vernickelt, Türblattstärke ca. 47mm, Schalldämmmaß $R_w = 42$ dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2).
z.B. DANA Mensura2 EI30 gefälzt oder Gleichwertiges.

37D625A + A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D625B + A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D625C + A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D625D + A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D625E + A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D625F + A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D625G + A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D625K	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 MA nl				
		Angebotes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37D625L	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 NU nl				
		Angebotes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37D625M	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 GR BS				
		Angebotes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37D625N	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 WM-RAL				
		Angebotes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37D625O	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 WF-RAL				
		Angebotes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37D625S	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 NCS				
		Angebotes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37D626	+	Abschlusstürblatt Mensura2 EI30 40dB Kkb2 stumpf.				
		Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach stumpf, Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, vernickelt, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß Rw = 40 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA Mensura2 EI30 stumpf oder Gleichwertiges.				
37D626A	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 ML nl				
		Angebotes Erzeugnis: (.....)				

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D626B + A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D626C + A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D626D + A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D626E + A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D626F + A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D626G + A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D626K + A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D626L	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 NU nl					
		Angebotes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37D626M	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 GR BS					
		Angebotes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37D626N	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 WM-RAL					
		Angebotes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37D626O	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 WF-RAL					
		Angebotes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37D626S	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 NCS					
		Angebotes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37D627	+	Abschlusstürblatt Mensura2 EI30 40dB Kkb2 stumpfeinschl.-gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpfeinschl.-gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und lackierter Kante, 3-seitig einfach stumpfeinschl.-gefälzt, Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß Rw = 40 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt oder Gleichwertiges.					
37D627A	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 ML nl					
		Angebotes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37D627B	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 BR nl					
		Angebotes Erzeugnis: (.....)					

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D627C + A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D627D + A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D627E + A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D627F + A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D627G + A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D627K + A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D627L + A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D627M + A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D627N + A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D627O + A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D627S + A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D628 + Abschlusstürblatt Mesura3 EI30 42dB Kkc2 gefälzt.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern 16 mm, vernickelt, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß Rw = 42 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2).
z.B. DANA Mesura3 EI30 gefälzt oder Gleichwertiges.

37D628A + A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D628B + A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D628C + A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D628D + A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D628E + A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D628F + A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D628G + A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D628K + A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D628L + A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D628M + A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D628N + A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D628O + A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D628S + A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D629 + Abschlusstürblatt Mesura3 EI30 40dB Kkc2 stumpf.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach stumpf, Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, vernickelt, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß $R_w = 40$ dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2).
z.B. DANA Mesura3 EI30 stumpf oder Gleichwertiges.

37D629A + A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D629B + A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D629C + A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D629D + A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D629E + A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D629F + A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D629G + A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D629K + A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D629L + A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D629M + A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D629N + A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D629O + A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D629S + A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D630 + Abschlusstürblatt Mesura3 EI30 40dB Kkc2 stumpfeinschl.-gefälzt.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpfeinschl.-gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und lackierter Kante, 3-seitig einfach stumpfeinschl.-gefälzt, Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Laschenbänder 3D verstellbar, Edelstahl, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß $R_w = 40$ dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2).
z.B. DANA Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt oder Gleichwertiges.

37D630A + A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D630B + A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D630C + A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D630D + A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D630E + A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D630F + A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D630G + A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D630K + A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D630L + A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D630M + A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D630N + A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D630O + A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D630S + A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D680 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47) aller Art, in Standardgrößen mit Kunststoffkanten, Ausführung foliert.

37D680A + Az A-Tbl-TS47 Furnierkante 3-seitig

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47) aller Art, in Standardgrößen mit Furnierkanten.

Betrifft Position:

Für eine Furnierkante 3-seitig, beidseitig gesoftet, Kante zur Oberfläche passend.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D680B + Az A-Tbl-TS47 Hartholzeinleimer 3-seitig

Betrifft Position:

Für einen Hartholzeinleimer (E3), 3-seitig, Holzart des Einleimers:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D680C + Az A-Tbl-TS47 Anleimer 3-seitig

Betrifft Position:

Für einen 3-seitigen Anleimer (A3). Holzart des Einleimers:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D680D + Az A-Tbl-TS47 Starkkante

Betrifft Position:

Für eine Starkkante auf Überschlag längsseitig in den Holzarten Buche, Eiche, Esche, Ahorn, Birke, Kirsch oder Erle, nach Wahl des Auftraggebers:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D680E + Az A-Tbl-TS47 Gießharzkante

Betrifft Position:

Bei Türblättern mit Schichtstoffplatten, für eine 3-seitige, 4 mm dicke Gießharzkante farb-ähnlich zur Oberfläche passend.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D680F + Az A-Tbl-TS47 ABS-Kante

Betrifft Position:

Bei Türblättern mit Anleimer oder Einleimer und Deckfläche mit Schichtstoffplatten, für eine 3 mm dicke ABS-Kante, farblich zur Oberfläche passend.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D680H + Az A-Tbl-TS47 Kante RAL lackiert

Betrifft Position:

Bei Türblättern mit Schichtstoffplatten, für eine Kante, farblich zur Oberfläche passend lackiert in RAL-Farben.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D681 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47) ohne Unterschied der Größe und Art für eine Glaslichte einschließlich Verglasung, verleistet.

37D681A + Az A-Tbl-TS47 Glasausschn.A1500+Glas

Betrifft Position:

Glaslichte: A1500

Glasart:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D681E + Az A-Tbl-TS47 Glasauss.1380x300Leist.bünd+Glas

Betrifft Position:

Glaslichte M1 1380 x 300 mm,

Glasart:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D681G + Az A-Tbl-TS47 Glasauss.rund 45cm+Glas

Betrifft Position:

Glaslichte: rund Durchmesser 45 cm,

Glasart:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D681H + Az A-Tbl-TS47 Glasauss.Sonderformat+Glas

Betrifft Position:

Glaslichte Sonderformat:

Glasart:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37D681I** + **Az A-Tbl-TS47 Glasausschn.300x300 m.Strahlenschutzglas**
Betrifft Position:
Glaslichte: 300 x 300 mm mit Strahlenschutzglas
Bleigleichwert:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37D683** + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47), ohne Unterschied der Größe und Art, für eine Glaslichte einschließlich EI30-Verglasung, verleistet.
- 37D683A** + **Az A-Tbl-TS47 Glasausschn.A1500 EI30-Gl.**
Betrifft Position:
Glaslichte A 1500.
Glasart für EI30:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37D683E** + **Az A-Tbl-TS47 Glasauss.M1 1380x300 EI30-Gl.**
Betrifft Position:
Glaslichte M1 1380 x 300 mm,
Glasart für EI30:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37D683G** + **Az A-Tbl-TS47 Glasauss.rund 45cm EI30-Gl.**
Betrifft Position:
Glaslichte rund, Durchmesser 45 cm,
Glasart für EI30:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37D683H** + **Az A-Tbl-TS47 Glasauss.Sonderform EI30-Gl.**
Betrifft Position:
Glaslichte Sonderformat:
Glasart für EI30:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37D684** + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47) geprüfter Art und Größen in kaltrauchdichter Ausführung des Türblattes S₂₀₀, mit geprüften Dana Dichtungen nach ÖNorm B3851, Abdichtung 4-seitig (geprüfte Zargen oder Türblattdichtung; Bodenstaffel mit geprüfter Anschlagdichtung oder Absenkdichtung im Türblatt)

37D684A + Az A-Tbl-TS47 1-flg.kaltrauchdichte Ausführung

- Türblatt 1-flügelig (1-flg.)

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D684B + Az A-Tbl-TS47 2-flg.kaltrauchdichte Ausführung

- Türblatt 2-flügelig (1-flg.)

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D686 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47), ohne Unterschied der Art und Größe, für das Liefern und Montieren von Zubehör.

37D686A + Az A-Tbl-TS47 Weitw-spion Tbl.47mm

Betrifft Position:

Für einen Weitwinkelspion (Weitw-spion), für eine Türblattdicke (Tbl.) von 40 mm,
Modell:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D686B + Az A-Tbl-TS47 f.Weitw-spion+Schild Tbl.47mm

Betrifft Position:

Für einen Weitwinkelspion (Weitw-spion), mit Namensschild (+Schild), für eine Türblattdicke (Tbl.) von 40 mm,
Modell:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D687 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47), mit Standardgrößen, für abweichende Türblattgrößen (Zwischen-, Über- und Mindestwerte) (Sondergrößen).

37D687A + Az A-Tbl-TS47 für Sonderformat

Gewünschte Größe (BxH):

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D688 + Oberblenden zu Abschlusstürblättern.

37D688A + Oberblende A-Tbl-TS47 in EI0

Oberblenden zu Abschlusstürblättern (A-Tbl-TS47), 3-seitig gefälzt oder stumpf zur Tür mit Gegenfalz und Dichtung (ohne Beschläge).

Oberflächenausführung:

Format:

Betrifft Position:

Mit durchlaufender Strukturierung.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D688F + Oberblende A-Tbl-TS47 EI30 1fl.

Oberblenden zu 1-flügeligen Abschlusstürblättern (A-Tbl-TS47), 3-seitig gefälzt oder stumpf zur Tür mit Gegenfalz und Dichtung (ohne Beschläge).

Oberflächenausführung:

Format:

Betrifft Position:

Mit Feuerschutz EI2 30, bei 1fl. Tür.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D689 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47), ohne Unterschied der Art und Größe, für zusätzliche oder besondere Bänder, geliefert und montiert.

37D689A + Az A-Tbl-TS47 f.ein drittes 3-teil.Band

Betrifft Position:

Für ein drittes, dreiteiliges Band , je Türblatt.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D689B + Az A-Tbl-TS47 f.Laschenband

Betrifft Position:

Für Objekt-Laschenbänder bei stumpf einschlagenden Türblättern anstatt den Standardflachbändern. Abgerechnet je Band.

Laschenband-Modell:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D689C + Az A-Tbl-TS47 f.Sonderband

Betrifft Position:

Für Objekt-Sonderbänder, abgerechnet je Band.

Modell:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D689D + Az A-Tbl-TS47 f.Tectus

Betrifft Position:

Für Objektbänder, TECTUS 340, anstatt von Standardbändern (passend zur DANA PLANO oder MODUL-ZARGE), abgerechnet je Band.

Modell:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D689E + Az A-Tbl-TS47 f.2 Stück Bandsicherung je Tür

Betrifft Position:

Für 2 Stück Bandsicherungen je Türblatt, gefräst und montiert (passend zu DANA Fertigholzzargen). Abgerechnet in VE = 2 Stück je Türblatt.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

37D689F + Az A-Tbl-TS47 f.3 Stück Bandsicherung je Tür

Betrifft Position:

Für 3 Stück Bandsicherungen je Türblatt, gefräst und montiert (passend zu DANA Fertigholzzargen). Abgerechnet in VE = 3 Stück je Türblatt.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

37D690 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47) aller Art und Größen (ausgenommen DANA Intern und Kontakt), für eine einbruchhemmende Ausführung des Türblattes.

37D690B + Az A-Tbl-TS47 f.Widerstandsklasse WK2

Betrifft Position:

Für eine Ausführung WK 2, mit 4-fach Verriegelungsschloss z.B. KABA 124 MFV 4 oder Gleichwertiges und zwei 3-teiligen SO-Bändern, 16 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D691 + Aufzahlung A-Tbl-TS47f.Mehrfachverriegelung.

37D691A + Az A-Tbl-TS47 f.3-fach Verriegelung

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47), für ein einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit mehrfach (MF) Verriegelung, Maße gerichtet für Holztürzargen und Normalstahlzargen nach ÖNORM B 5330-8, für Profilzylinder mit Normalsperrnase gerichtet, mit Wechsel (mW.), mit Klemmnuss Riegel 2-tourig, Falle rechts/links ummontierbar, Schlosskasten, Stulp, Riegel und Falle Niro Look, Falle und Schlossnuss aus Stahl, Falle und Riegel nach 1. Tour verriegelt, Drücker entkuppelt.

3-fach Verriegelung mit 2 Zusatzschlössern durch konische Verschlussbolzen, Hauptriegel und Verschlussbolzen aus gehärtetem Stahl, KABA 124 MFV4, WINKHAUS STV FS-F B2

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D691B + Az A-Tbl-TS47 f.5-fach Verriegelung

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47), für ein einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit mehrfach (MF) Verriegelung, Maße gerichtet für Holztürzargen und Normalstahlzargen nach ÖNORM B 5330-8, für Profilzylinder mit Normalsperrnase gerichtet, mit Wechsel (mW.), mit Klemmnuss Riegel 2-tourig, Falle rechts/links ummontierbar, Schlosskasten, Stulp, Riegel und Falle Niro Look, Falle und Schlossnuss aus Stahl, Falle und Riegel nach 1. Tour verriegelt, Drücker entkuppelt.

5-fach Verriegelung mit 4 Zusatzschlössern durch konische Verschlussbolzen, Hauptriegel und

Verschlussbolzen aus gehärtetem Stahl,
KABA 124 MFV6, WINKHAUS STV FS-F B4
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D691C + Az A-Tbl-TS47 f.3-fach Verriegel.drückerbetätigt

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47), für ein einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit mehrfach (MF) Verriegelung, Maße gerichtet für Holztürzargen und Normalstahlzargen nach ÖNORM B 5330-8, für Profilzylinder mit Normalsperrnase gerichtet, ohne Wechsel (oW.), mit Klemmnuss Riegel 2-tourig, Falle rechts/links ummontierbar, Schlosskasten, Stulp, Riegel und Falle Niro Look, Falle und Schlossnuss aus Stahl. Haupt- und Zusatzverriegelung werden mit einer Drückerbewegung nach oben ausgefahren, Sperren mit dem Zylinder verriegelt den Drücker. Aufsperrn mit Zylinder gibt Drücker frei, Drückerbetätigung nach unten zieht Verriegelung zurück.
3-fach Verriegelung mit 2 Zusatzschlössern durch konische Verschlussbolzen, Hauptriegel und Verschlussbolzen aus gehärtetem Stahl,
Glutz MINT 18933
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D691D + Az A-Tbl-TS47 f.5-fach Verriegel.drückerbetätigt

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47), für ein einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit mehrfach (MF) Verriegelung, Maße gerichtet für Holztürzargen und Normalstahlzargen nach ÖNORM B 5330-8, für Profilzylinder mit Normalsperrnase gerichtet, ohne Wechsel (oW.), mit Klemmnuss Riegel 2-tourig, Falle rechts/links ummontierbar, Schlosskasten, Stulp, Riegel und Falle Niro Look, Falle und Schlossnuss aus Stahl. Haupt- und Zusatzverriegelung werden mit einer Drückerbewegung nach oben ausgefahren, Sperren mit dem Zylinder verriegelt den Drücker. Aufsperrn mit Zylinder gibt Drücker frei, Drückerbetätigung nach unten zieht Verriegelung zurück.
5-fach Verriegelung mit 4 Zusatzschlössern durch konische Verschlussbolzen, Hauptriegel und Verschlussbolzen aus gehärtetem Stahl,
Glutz MINT 18953
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D692 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47) ohne Unterschied der Art und Größe, für Panikverschlüsse, mit Schlosskombinationen BKS, Ausführung EV1 Sat oder Niro.

37D692A + Az A-Tbl-TS47 Panikf.BKS Kombinat.PE100

Gewählte Oberfläche:
Betrifft Position:
Für Panikverschlüsse nach EN 179, mit einer Schlosskombination BKS PE 100, bestehend aus Hauptschloss B 2320 Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm und Schließblech B 9000 0248 sowie Drückergarnitur RONDO B 7053 mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D692B + Az A-Tbl-TS47 Panikf.BKS Kombinat.PE105

Gewählte Oberfläche:

Betrifft Position:

Für Panikverschlüsse nach EN 1125, mit einer Schlosskombination BKS PE 105, bestehend aus Hauptschloss B 2120 Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm und einem Schließblech B 9000 0248 sowie Drückergarnitur RONDO 7014 und Stangengriff B7172, Drückerhalbgarnitur, Blindschild B 7000 mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D692C + Az A-Tbl-TS47 Panikf.BKS Kombinat.PZA110

Gewählte Oberfläche:

Betrifft Position:

Für Panikverschlüsse nach EN 179, mit einer Schlosskombination BKS PZA 110, bestehend aus Hauptschloss B 2331, Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm, Treibriegelschloss B 2390, Schaltschloss B 1895, einschließlich Treibriegelstangen und Schließbleche sowie Drückergarnitur für Gehflügel RONDO B 7053, für Stehflügel B 7090+7000, mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D692D + Az A-Tbl-TS47 Panikf.BKS Kombinat.PZA115

Gewählte Oberfläche:

Betrifft Position:

Für Panikverschlüsse nach EN 1125, mit einer Schlosskombination BKS PZA 115, bestehend aus Hauptschloss B 2111, Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm, Treibriegelschloss B 2390, Schaltschloss B 1895, einschließlich Treibriegelstangen und Schließbleche sowie Drückergarnitur für Gehflügel RONDO B 7014 und Stangengriff B7172, Blindschild Kurz B 7000, Stangengriff für Stehflügel B 7100, mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D693 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47), ohne Unterschied der Art und Größe für Sonderschlösser.

37D693A + Az A-Tbl-TS47 f.Sonderschloss

Betrifft Position:

Modell:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D694 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter, ohne Unterschied der Größe und Art.

37D694A + Az A-Tbl-TS47 f.zweiflügelige Ausführung

Betrifft Position:

Für die Ausbildung eines Stehflügels mit Gegenfalz und zwei montierten Kantriegeln und einem Schließblech bei zweiflügeligen Türen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D694C + Az A-Tbl-TS47 2-flügelige Ausführ.EI30

Betrifft Position:

Bei Feuerschutztürblatt EI2 30-C, für die Ausbildung eines Stehflügels mit Gegenfalz und für eine Schlosskombination BKS NZA 110, mit Normalfunktion-Automatic, bestehend aus Hauptschloss (B 2423), Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm, Treibriegelschloss B 2394, Schaltschloss B 1895, einschließlich Treibriegelstangen und Schließbleche (ohne Drückergarnitur).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D695 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen glatte Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47), ohne Unterschied der Art und Größe, für eine andere Oberflächenausführung.

37D695A + Az A-Tbl-TS47 f.Furnierdesign

Betrifft Position:

Für eine Furnierung in DANA Furnierdesign-Standardmodellen,
Gewünschtes Modell:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D695B + Az A-Tbl-TS47 f.Stiltürfurnierung

Betrifft Position:

Für eine Furnierung und Aufleistung in DANA Stiltüren-Standardmodellen, Rahmen aufgesetzt (z.B. Tauern, Bosruck und so weiter),
Gewünschtes Modell:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D695C + Az A-Tbl-TS47 f.Max-Kombination (DAN)

Betrifft Position:

Für eine Maxkombination:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D7 + Funktionstüren 64mm (DANA Typ65)

Version: 2023-08

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Funktions- und Außentüren beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis der Türblätter ist das Liefern und Montieren in die bereits versetzten Türstöcke der Zargen sowie das Gangbarmachen einkalkuliert.

Oberflächenausführung:

Je nach Türblatt sind die Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit einer Kurzbezeichnung gemäß nachstehendem firmeneigenem Verzeichnis bestimmt.

AHORN kanadisch Maple naturlackiert = ML nl

BIRKE naturlackiert = BR nl

BUCHE gedämpft naturlackiert = BU nl
EICHE naturlackiert EI nl
ERLE naturlackiert= ER nl
ESCHE naturlackiert = ES nl
FICHTE astlos naturlackiert = FI nl
MAHAGONI naturlackiert = MA nl
NUSS amerikanisch naturlackiert = NU nl
Schichtstoff (max. 1,0 mm) beschichtet (Dekor FH, HS, P) = GR bs
WEISS MATT RAL 9016 pigmentlackiert = WM-RAL
WEISS MATT cremeweiß = WM-CR
NCS farbig matt = NCS
KERNBUCHE = KB nl (nur bei Modell Monolog)

PEFC - Kennzeichnung:

DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "*naTÜrlich Wohnen mit reinem Gewissen*" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC.

- **Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018**

Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben.

- **Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC**

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) **unter:**
www.dana.at

Beschläge:

In den Einheitspreis der Türblätter sind folgende Beschläge einkalkuliert: Schon montiert ein Schloss und Bandoberteile. Sichtbeschläge und Oberkopf-Türschließer werden gesondert mit eigenen Positionen verrechnet.

Zweiflügelige Türen, Durchgangsbreite:

Die Durchgangsbreite bei zweiflügeligen Türen wird bei geschlossenem Stehflügel gemessen. Es werden jeweils die lichte Breite des Stockes und die Durchgangslichte angegeben. Zusätzlich erforderliche Falzbreiten werden einkalkuliert.

EI2 30-C:

Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Türblatt mit Zarge, Beschlägen und Selbstschließung im Element geprüft (im Positionsstichwort abgekürzt mit EI30).

EI2 90-C:

Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C, Türblatt mit Zarge, Beschlägen und Selbstschließung im Element geprüft (im Positionsstichwort abgekürzt mit EI90).

EI0/EI30:

Kurzbezeichnung für Anforderungen an Bauteile mit oder ohne Feuerschutz der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C.

CE-Kennzeichnung bei Außentüren:

Ab 1.2.2010 dürfen nur noch CE-gekennzeichnete Außentüren in Verkehr gebracht werden, welche der Norm EN 14351-1 entsprechen. Die Tauglichkeit der Konstruktion ist mit einer dem Element beiliegenden Konformitätserklärung samt Deklarationsblatt (Nachweis der mandadierten Produkteigenschaften) zu belegen. Die Mindestanforderungen der Produkteigenschaften sind in der Außentür - ÖNORM B 5339 festgelegt.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.



DANA: PEFC043112641gruen1mediumgrb_1

- 37D745 + Abschlusstblatt PROFUND2 42dB Kkb2 Doppelfalz.
Abschlusstürblatt (A-Tbl.) mit Doppelfalz (DF), Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, Längskanten mit Hartholzeinleimer gesoftet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert, mit 3-seitigem Doppelfalz 14/24mm und 15/20mm, inkl. montiertem Zylinderschloss mit Wechsel und zwei Stück dreiteiligen Bändern, Türblattdicke ca. 64mm, Schalldämmmaß $R_w = 42\text{dB}$ (Tol.-3), Klimakategorie b2.
z.B. DANA PROFUND2 mit Doppelfalz oder Gleichwertiges.
- 37D745A + **A-Tbl.Profund2 64mm DF 42dB Kkb2 ML nl**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37D745B + **A-Tbl.Profund2 64mm DF 42dB Kkb2 BR nl**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37D745C + **A-Tbl.Profund2 64mm DF 42dB Kkb2 BU nl**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37D745D + **A-Tbl.Profund2 64mm DF 42dB Kkb2 Ei nl**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37D745E + **A-Tbl.Profund2 64mm DF 42dB Kkb2 ER nl**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D745F + A-Tbl.Profund2 64mm DF 42dB Kkb2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D745G + A-Tbl.Profund2 64mm DF 42dB Kkb2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D745K + A-Tbl.Profund2 64mm DF 42dB Kkb2 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D745L + A-Tbl.Profund2 64mm DF 42dB Kkb2 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D745M + A-Tbl.Profund2 64mm DF 42dB Kkb2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D745N + A-Tbl.Profund2 64mm DF 42dB Kkb2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D745O + A-Tbl.Profund2 64mm DF 42dB Kkb2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D745S + A-Tbl.Profund2 64mm DF 42dB Kkb2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D746	+	Abschlusstürblatt Profund2 64mm 42dB Kkb2 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf einschlagend, Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, Längskanten mit Hartholzeinleimer gesoftet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert, 3-seitig gefälzt 14/22mm, inkl. montiertem Zylinderschloss mit Wechsel und zwei Stück 3D verstellbare Bänder Edelstahl, Türblattdicke ca. 64 mm, Schalldämmmaß $R_w = 42\text{dB}$ (Tol.-3), Klimakategorie b2 z.B. DANA Profund2 stumpf einschlagend oder Gleichwertiges.				
37D746C	+	A-Tbl.Profund2 64mm stumpf 42dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D746D	+	A-Tbl.Profund2 64mm stumpf 42dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D746E	+	A-Tbl.Profund2 68mm stumpf 42dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D746F	+	A-Tbl.Profund2 64mm stumpf 42dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D746G	+	A-Tbl.Profund2 64mm stumpf 42dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D746K	+	A-Tbl.Profund2 64mm stumpf 42dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D746L	+	A-Tbl.Profund2 64mm stumpf 42dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	

37D746M + A-Tbl.Profund2 64mm stumpf 42dB Kkb2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D746N + A-Tbl.Profund2 64mm stumpf 42dB Kkb2 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D746O + A-Tbl.Profund2 64mm stumpf 42dB Kkb2 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D746S + A-Tbl.Profund2 64mm stumpf 42dB Kkb2 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D749 + Abschlusstblatt PROFUND3 42dB Kkc3 Doppelfalz.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.) mit Doppelfalz (DF), Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, Längskanten mit Hartholzeinleimer gesoftet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert, mit 3-seitigem Doppelfalz 14/24mm und 15/20mm, inkl. montiertem Zylinderschloss mit Wechsel und zwei Stück dreiteiligen Bändern, Türblattdicke ca. 64mm, Schalldämmmaß $R_w = 42\text{dB}$ (Tol.-3), Klimakategorie c3.
z.B. DANA PROFUND3 mit Doppelfalz oder Gleichwertiges.

37D749A + A-Tbl.Profund3 64mm DF 42dB Kkc3 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D749B + A-Tbl.Profund3 64mm DF 42dB Kkc3 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D749C + A-Tbl.Profund3 64mm DF 42dB Kkc3 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D749D + A-Tbl.Profund3 64mm DF 42dB Kkc3 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D749E + A-Tbl.Profund3 64mm DF 42dB Kkc3 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D749F + A-Tbl.Profund3 64mm DF 42dB Kkc3 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D749G + A-Tbl.Profund3 64mm DF 42dB Kkc3 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D749K + A-Tbl.Profund3 64mm DF 42dB Kkc3 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D749L + A-Tbl.Profund3 64mm DF 42dB Kkc3 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D749M + A-Tbl.Profund3 64mm DF 42dB Kkc3 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D749N + A-Tbl.Profund3 64mm DF 42dB Kkc3 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D749O + A-Tbl.Profund3 64mm DF 42dB Kkc3 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D749S + A-Tbl.Profund3 64mm DF 42dB Kkc3 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D750 + Abschlusstürblatt Profund3 64mm 42dB Kkc3 stumpf.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf einschlagend, Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, Längskanten mit Hartholzeinleimer gesoftet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert, 3-seitig gefälzt 14/22mm, inkl. montiertem Zylinderschloss mit Wechsel und zwei Stück 3D verstellbare Bänder Edelstahl, Türblattdicke ca. 64 mm, Schalldämmmaß $R_w = 42\text{dB}$ (Tol.-3), Klimakategorie c3
z.B. DANA Profund3 stumpf einschlagend oder Gleichwertiges.

37D750A + A-Tbl.Profund3 64mm stumpf 42dB Kkc3 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D750B + A-Tbl.Profund3 64mm stumpf 42dB Kkc3 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D750C + A-Tbl.Profund3 64mm stumpf 42dB Kkc3 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D750D + A-Tbl.Profund3 64mm stumpf 42dB Kkc3 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D750E + A-Tbl.Profund3 64mm stumpf 42dB Kkc3 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D750F	+	A-Tbl.Profund3 64mm stumpf 42dB Kkc3 ES nl				
		Angebotes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37D750G	+	A-Tbl.Profund3 64mm stumpf 42dB Kkc3 Fi nl				
		Angebotes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37D750K	+	A-Tbl.Profund3 64mm stumpf 42dB Kkc3 MA nl				
		Angebotes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37D750L	+	A-Tbl.Profund3 64mm stumpf 42dB Kkc3 NU nl				
		Angebotes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37D750M	+	A-Tbl.Profund3 64mm stumpf 42dB Kkc3 GR BS				
		Angebotes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37D750N	+	A-Tbl.Profund3 64mm stumpf 42dB Kkc3 WM-RAL				
		Angebotes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37D750O	+	A-Tbl.Profund3 64mm stumpf 42dB Kkc3 WF-RAL				
		Angebotes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37D750S	+	A-Tbl.Profund3 64mm stumpf 42dB Kkc3 NCS				
		Angebotes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

37D752	+	Abschlusstürblatt Dominanta2 EI30 42dB Kkb2 DF. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) mit Doppelfalz (DF), mit Brandwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, Längskanten mit Hartholzeinleimer gesoftet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert, mit 3-seitigem Doppelfalz 14/24mm und 15/20mm, Brandschutzstreifen 3-seitig montiert, inkl. montiertem FH-Schloss mit Wechsel, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern, Türblattdicke ca. 64 mm, Schalldämmmaß Rw = 42dB (Tol.-3), Klimakategorie b2. z.B. DANA Dominanta2 mit Doppelfalz oder Gleichwertiges.				
37D752A	+	A-Tbl.Dominanta2 EI30 DF 42dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D752B	+	A-Tbl.Dominanta2 EI30 DF 42dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D752C	+	A-Tbl.Dominanta2 EI30 DF 42dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D752D	+	A-Tbl.Dominanta2 EI30 DF 42dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D752E	+	A-Tbl.Dominanta2 EI30 DF 42dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
37D752F	+	A-Tbl.Dominanta2 EI30 DF 42dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	

37D752G	+	A-Tbl.Dominanta2 EI30 DF 42dB Kkb2 Fi nl					
		Angebotes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37D752K	+	A-Tbl.Dominanta2 EI30 DF 42dB Kkb2 MA nl					
		Angebotes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37D752L	+	A-Tbl.Dominanta2 EI30 DF 42dB Kkb2 NU nl					
		Angebotes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37D752M	+	A-Tbl.Dominanta2 EI30 DF 42dB Kkb2 GR BS					
		Angebotes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37D752N	+	A-Tbl.Dominanta2 EI30 DF 42dB Kkb2 WM-RAL					
		Angebotes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37D752O	+	A-Tbl.Dominanta2 EI30 DF 42dB Kkb2 WF-RAL					
		Angebotes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37D752S	+	A-Tbl.Dominanta2 EI30 DF 42dB Kkb2 NCS					
		Angebotes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37D753	+	Abschlusstürblatt Dominanta2 EI30 42 dB Kkb2 stumpf.					
		Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf einschlagend, mit Brandwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, Längskanten mit Hartholzeinleimer gesoftet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert, 3-seitig gefälzt 14/22 mm und Brandquellstreifen 3-seitig montiert, inkl. montiertem FH-Schloss mit Wechsel, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück 3D verstellbare Bänder					

Edelstahl, Türblattstärke ca. 64 mm, Schalldämmmaß $R_w = 42\text{dB}$ (Tol.-3), Klimakategorie b2.

z.B. DANA Dominanta2 stumpf einschlagend oder Gleichwertiges

37D753A + A-Tbl.Dominanta2 EI30 stumpf 42dB Kkb2 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D753B + A-Tbl.Dominanta2 EI30 stumpf 42dB Kkb2 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D753C + A-Tbl.Dominanta2 EI30 stumpf 42dB Kkb2 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D753D + A-Tbl.Dominanta2 EI30 stumpf 42dB Kkb2 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D753E + A-Tbl.Dominanta2 EI30 stumpf 42dB Kkb2 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D753F + A-Tbl.Dominanta2 EI30 stumpf 42dB Kkb2 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D753G + A-Tbl.Dominanta2 EI30 stumpf 42dB Kkb2 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D753K	+	A-Tbl.Dominanta2 EI30 stumpf 42dB Kkb2 MA nl				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
L:			S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37D753L	+	A-Tbl.Dominanta2 EI30 stumpf 42dB Kkb2 NU nl				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
L:			S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37D753M	+	A-Tbl.Dominanta2 EI30 stumpf 42dB Kkb2 GR BS				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
L:			S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37D753N	+	A-Tbl.Dominanta2 EI30 stumpf 42dB Kkb2 WM-RAL				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
L:			S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37D753O	+	A-Tbl.Dominanta2 EI30 stumpf 42dB Kkb2 WF-RAL				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
L:			S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37D753S	+	A-Tbl.Dominanta2 EI30 stumpf 42dB Kkb2 NCS				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
L:			S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37D758	+	Abschlusstürblatt Dominanta3 EI30 42dB Kkc3 DF.				
Abschlusstürblatt (A-Tbl.) mit Doppelfalz (DF), mit Brandwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, Längskanten mit Hartholzeinleimer gesoftet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert, mit 3-seitigem Doppelfalz 14/24mm und 15/20mm, Brandschutzstreifen 3-seitig montiert, inkl. montiertem FH-Schloss mit Wechsel, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern, Türblattdicke ca. 64 mm, Schalldämmmaß Rw = 42dB (Tol.-3), Klimakategorie c3.						
z.B. DANA Dominanta3 mit Doppelfalz oder Gleichwertiges						

37D758A + A-Tbl.Dominanta3 EI30 DF 42dB Kkc3 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D758B + A-Tbl.Dominanta3 EI30 DF 42dB Kkc3 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D758C + A-Tbl.Dominanta3 EI30 DF 42dB Kkc3 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D758D + A-Tbl.Dominanta3 EI30 DF 42dB Kkc3 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D758E + A-Tbl.Dominanta3 EI30 DF 42dB Kkc3 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D758F + A-Tbl.Dominanta3 EI30 DF 42dB Kkc3 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D758G + A-Tbl.Dominanta3 EI30 DF 42dB Kkc3 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D758K + A-Tbl.Dominanta3 EI30 DF 42dB Kkc3 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D758L + A-Tbl.Dominanta3 EI30 DF 42dB Kkc3 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D758M + A-Tbl.Dominanta3 EI30 DF 42dB Kkc3 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D758N + A-Tbl.Dominanta3 EI30 DF 42dB Kkc3 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D758O + A-Tbl.Dominanta3 EI30 DF 42dB Kkc3 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D758S + A-Tbl.Dominanta3 EI30 DF 42dB Kkc3 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D759 + Abschlusstürblatt Dominanta3 EI30 42 dB Kkc3 stumpf.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf einschlagend, mit Brandwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatte, mehrlagige Spezialinnenlage, Längskanten mit Hartholzeinleimer gesoftet, Kante 3-seitig foliert bzw. furniert, 3-seitig gefälzt 14/22 mm und Brandquellstreifen 3-seitig montiert, inkl. montiertem FH-Schloss mit Wechsel, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück 3D verstellbare Bänder Edelstahl, Türblattdicke ca. 64 mm, Schalldämmmaß $R_w = 42\text{dB}$ (Tol.-3), Klimakategorie c3.
z.B. DANA Dominanta3 stumpf einschlagend oder Gleichwertiges

37D759A + A-Tbl.Dominanta3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D759B + A-Tbl.Dominanta3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D759C + A-Tbl.Dominanta3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D759D + A-Tbl.Dominanta3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D759E + A-Tbl.Dominanta3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D759F + A-Tbl.Dominanta3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D759G + A-Tbl.Dominanta3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D759K + A-Tbl.Dominanta3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D759L + A-Tbl.Dominanta3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D759M + A-Tbl.Dominanta3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D759N + A-Tbl.Dominanta3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D759O + A-Tbl.Dominanta3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D759S + A-Tbl.Dominanta3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D760 + Sondertürblattstärke bis TS 71mm, für Ausführung mit ITS-Türschliesser 3-6 in stumpfer Ausführung

37D760A + Az A-Tbl-TS64. Sonertürblattstärke bis 71mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D761 + Sondertürblattstärke bis TS 68mm, für Ausführung mit Überschlagsdichtung 3-seitig am Türblatt.

37D761A + Az A-Tbl-TS64. Sonertürblattstärke 2.Dichtung

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D780 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.) aller Art, in Standardgrößen mit Kunststoffkanten, Ausführung foliert.

37D780A + Az A-Tbl-TS64.Furnierkante 3-seitig

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.) aller Art, in Standardgrößen mit Kunststoffkanten, Ausführung foliert.

Betrifft Position:

Für eine Furnierkante 3-seitig, beidseitig gesoftet, Kante zur Oberfläche passend.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D780B + Az A-Tbl-TS64.Hartholzeinleimer NL 3-seitig

Betrifft Position:

Für einen Hartholzeinleimer (E3), 3-seitig,NL,Holzart des Einleimers:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D780D + Az A-Tbl-TS64.Starkkante

Betrifft Position:

Für eine Starkkante auf Überschlag längsseitig in den Holzarten Buche, Eiche, Esche, Ahorn, Birke, Kirsch oder Erle, nach Wahl des Auftraggebers:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D780E + Az A-Tbl-TS64.Gießharzkante

Betrifft Position:

Bei Türblättern mit Schichtstoffplatten, für eine 3-seitige, 4 mm dicke Gießharzkante farbähnlich zur Oberfläche passend.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D780F + Az A-Tbl-TS64.ABS-Kante

Betrifft Position:

Bei Türblättern mit Anleimer oder Einleimer und Deckfläche mit Schichtstoffplatten, für eine 3 mm dicke ABS-Kante, farblich zur Oberfläche passend.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D780H + Az A-Tbl-TS64.Kante RAL lackiert

Betrifft Position:

Bei Türblättern mit Schichtstoffplatten, für eine Kante, farblich zur Oberfläche passend lackiert in RAL-Farben.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D781 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.) ohne Unterschied der Größe und Art für eine Glaslichte einschließlich Verglasung, verleistet.

37D781A + Az A-Tbl-TS64.Glasausschn.A1500+Glas

Betrifft Position:

Glaslichte: A1500

Glasart:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D781E + Az A-Tbl-TS64.Glasauss.1380x300Leist.bünd+Glas

Betrifft Position:

Glaslichte M1 1380 x 300 mm,

Glasart:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D781G + Az A-Tbl-TS64.Glasauss.rund 45cm+Glas

Betrifft Position:
Glaslichte: rund Durchmesser 45 cm,
Glasart:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D781H + Az A-Tbl-TS64.Glasauss.Sonderformat+Glas

Betrifft Position:
Glaslichte Sonderformat:
Glasart:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D783 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.), ohne Unterschied der Größe und Art, für eine Glaslichte einschließlich EI30-Verglasung, verleistet.

37D783A + Az A-Tbl-TS64.Glasausschn.A1500 EI30-Gl.

Betrifft Position:
Glaslichte A 1500.
Glasart für EI30:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D783E + Az A-Tbl-TS64.Glasauss.M1 1380x300 EI30-Gl.

Betrifft Position:
Glaslichte M1 1380 x 300 mm,
Glasart für EI30:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D783G + Az A-Tbl-TS64.Glasauss.rund 45cm EI30-Gl.

Betrifft Position:
Glaslichte rund, Durchmesser 45 cm,
Glasart für EI30:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D783H + Az A-Tbl-TS64.Glasauss.Sonderform EI30-Gl.

Betrifft Position:
Glaslichte Sonderformat:
Glasart für EI30:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D784 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.) geprüfter Art und Größen in kaltrauchdichter Ausführung des Türblattes S₂₀₀, mit geprüften Dana Dichtungen nach ÖNorm B3850, Abdichtung 4-seitig (geprüfte Zargen oder Türblattdichtung; Bodenstaffel mit geprüfter Anschlagdichtung oder Absenkichtung im Türblatt)

37D784A + **Az A-Tbl-TS64.1-flg.kaltrauchdichte Ausführung**

- Türblatt 1-flügelig (1-flg.)

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D784B + **Az A-Tbl-TS64.2-flg.kaltrauchdichte Ausführung**

- Türblatt 2-flügelig (2-flg.)

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D786 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.), ohne Unterschied der Art und Größe, für das Liefern und Montieren von Zubehör.

37D786C + **Az A-Tbl-TS64.f.Weitw-spion TBS≥60mm**

Betrifft Position:

Für einen Weitwinkelspion (Weitw-spion), für eine Türblattdicke (Tbl.) von ≥ 60 mm,
Modell:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D786D + **Az A-Tbl-TS64.f.Weitw-spion+Schild≥60mm**

Betrifft Position:

Für einen Weitwinkelspion (Weitw-spion), mit Namensschild (+Schild), für eine Türblattdicke (Tbl.) von ≥ 60 mm,
Modell:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D787 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.), mit Standardgrößen, für abweichende Türblattgrößen (Zwischen-, Über- und Mindestwerte) (Sondergrößen).

37D787A + **Az A-Tbl-TS64.für Sonderformat**

Gewünschte Größe (BxH):

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D788 + Oberblenden zu Abschlusstürblättern.

37D788A + **Oberblende A-Tbl-TS64.in EI0**

Oberblenden zu Abschlusstürblättern (A-Tbl-TS64.), 3-seitig gefälzt oder stumpf zur Tür mit Gegenfalz und Dichtung (ohne Beschläge).

Oberflächenausführung:
Format:
Betrifft Position:
Mit durchlaufender Strukturierung.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D788F + Oberblende A-Tbl-TS64.EI30 1fl.

Oberblenden zu 1-flügeligen Abschlusstürblättern (A-Tbl-TS64.), 3-seitig gefälzt oder stumpf zur Tür mit Gegenfalz und Dichtung (ohne Beschläge).
Oberflächenausführung:
Format:
Betrifft Position:
Mit Feuerschutz EI2 30, bei 1fl. Tür.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D788G + Oberblende A-Tbl-TS64.EI30 2fl.

Oberblenden zu 2-flügeligen Abschlusstürblättern (A-Tbl-TS64.) Modell Dominant ohne Unterschied der Größe, 3-seitig gefälzt oder stumpf zur Tür mit Gegenfalz und Dichtung (ohne Beschläge).
Oberflächenausführung:
Format:
Betrifft Position:
Mit Feuerschutz EI2 30, bei 2fl. Türen.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D789 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.), ohne Unterschied der Art und Größe, für zusätzliche oder besondere Bänder, geliefert und montiert.

37D789A + Az A-Tbl-TS64.f.ein drittes 3-teil.Band

Betrifft Position:
Für ein drittes, dreiteiliges Band , je Türblatt.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D789B + Az A-Tbl-TS64.f.Laschenband

Betrifft Position:
Für Objekt-Laschenbänder bei stumpf einschlagenden Türblättern anstatt den Standardflachbändern. Abgerechnet je Band.
Laschenband-Modell:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D789C + Az A-Tbl-TS64.f.Sonderband

Betrifft Position:
Für Objekt-Sonderbänder, abgerechnet je Band.
Modell:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D789D + Az A-Tbl-TS64.f.Tectus

Betrifft Position:
Für Objektbänder, TECTUS 510 HU, anstatt von Standardbändern (passend zur DANA PLANO oder MODUL-ZARGE), abgerechnet je Band.
Modell:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D789E + Az A-Tbl-TS64.f.2 Stück Bandsicherung je Tür

Betrifft Position:
Für 2 Stück Bandsicherungen je Türblatt, gefräst und montiert (passend zu DANA Fertigholzzargen). Abgerechnet in VE = 2 Stück je Türblatt.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

37D789F + Az A-Tbl-TS64.f.3 Stück Bandsicherung je Tür

Betrifft Position:
Für 3 Stück Bandsicherungen je Türblatt, gefräst und montiert (passend zu DANA Fertigholzzargen). Abgerechnet in VE = 3 Stück je Türblatt.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

37D790 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.) aller Art und Größen (ausgenommen DANA Intern und Kontakt), für eine einbruchhemmende Ausführung des Türblattes.

37D790B + Az A-Tbl-TS64.f.Widerstandsklasse WK2

Betrifft Position:
Für eine Ausführung WK 2, mit 4-fach Verriegelungsschloss z.B. KABA 124 MFV 4 oder Gleichwertiges und zwei 3-teiligen SO-Bändern, 16 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D790C + Az A-Tbl-TS64.f.Widerstandsklasse WK3

Betrifft Position:
Für eine Ausführung WK 3, (Dominant oder Profund) nur in Verbindung mit DANA-Zarge F97m, Hartholzrahmenstock oder Stahlzarge, mit 6-fach Verriegelungsschloss KABA 124 MFV 6 und drei 3-teiligen SO-Bändern, 16 mm, sowie drei DANA-Bandsicherungen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D791 + Aufzahlung A-Tbl-TS64.f.Mehrfachverriegelung.

37D791A + Az A-Tbl-TS64.f.3-fach Verriegelung

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.), für ein einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit mehrfach (MF) Verriegelung, Maße gerichtet für Holztürzargen und Normalstahlzargen nach ÖNORM B 5330-8, für Profilzylinder mit Normalsperrnase gerichtet, mit Wechsel (mW.), mit Klemmnuss Riegel 2-tourig, Falle rechts/links ummontierbar, Schlosskasten, Stulp, Riegel und Falle Niro Look, Falle und Schlossnuss aus Stahl, Falle und Riegel nach 1. Tour verriegelt, Drücker entkuppelt.

3-fach Verriegelung mit 2 Zusatzschlössern durch konische Verschlussbolzen, Hauptriegel und Verschlussbolzen aus gehärtetem Stahl,
KABA 124 MFV4, WINKHAUS STV FS-F B2

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D791B + Az A-Tbl-TS64.f.5-fach Verriegelung

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.), für ein einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit mehrfach (MF) Verriegelung, Maße gerichtet für Holztürzargen und Normalstahlzargen nach ÖNORM B 5330-8, für Profilzylinder mit Normalsperrnase gerichtet, mit Wechsel (mW.), mit Klemmnuss Riegel 2-tourig, Falle rechts/links ummontierbar, Schlosskasten, Stulp, Riegel und Falle Niro Look, Falle und Schlossnuss aus Stahl, Falle und Riegel nach 1. Tour verriegelt, Drücker entkuppelt.

5-fach Verriegelung mit 4 Zusatzschlössern durch konische Verschlussbolzen, Hauptriegel und Verschlussbolzen aus gehärtetem Stahl,
KABA 124 MFV6, WINKHAUS STV FS-F B4

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D791C + Az A-Tbl-TS64.f.3-fach Verriegel.drückerbetätigt

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.), für ein einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit mehrfach (MF) Verriegelung, Maße gerichtet für Holztürzargen und Normalstahlzargen nach ÖNORM B 5330-8, für Profilzylinder mit Normalsperrnase gerichtet, ohne Wechsel (oW.), mit Klemmnuss Riegel 2-tourig, Falle rechts/links ummontierbar, Schlosskasten, Stulp, Riegel und Falle Niro Look, Falle und Schlossnuss aus Stahl. Haupt- und Zusatzverriegelung werden mit einer Drückerbewegung nach oben ausgefahren, Sperren mit dem Zylinder verriegelt den Drücker. Aufsperrn mit Zylinder gibt Drücker frei, Drückerbetätigung nach Zylinder zieht Verriegelung zurück.

3-fach Verriegelung mit 2 Zusatzschlössern durch konische Verschlussbolzen, Hauptriegel und Verschlussbolzen aus gehärtetem Stahl,
Glutz MINT 18933

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D791D + Az A-Tbl-TS64.f.5-fach Verriegel.drückerbetätigt

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.), für ein einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit mehrfach (MF) Verriegelung, Maße gerichtet für Holztürzargen und Normalstahlzargen nach ÖNORM B 5330-8, für Profilzylinder mit Normalsperrnase gerichtet, ohne Wechsel (oW.), mit Klemmnuss Riegel 2-tourig, Falle rechts/links ummontierbar, Schlosskasten, Stulp, Riegel und Falle Niro Look, Falle und Schlossnuss aus Stahl. Haupt- und Zusatzverriegelung werden mit einer Drückerbewegung nach

oben ausgefahren, Sperren mit dem Zylinder verriegelt den Drücker. Aufsperrern mit Zylinder gibt Drücker frei, Drückerbetätigung nach unten zieht Verriegelung zurück.
5-fach Verriegelung mit 4 Zusatzschlössern durch konische Verschlussbolzen, Hauptriegel und Verschlussbolzen aus gehärtetem Stahl,
Glutz MINT 18953
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D792 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.) ohne Unterschied der Art und Größe, für Panikverschlüsse, mit Schlosskombinationen BKS, Ausführung EV1 Sat oder Niro.

37D792A + Az A-Tbl-TS64.Panikf.BKS Kombinat.PE100

Gewählte Oberfläche:
Betrifft Position:
Für Panikverschlüsse nach EN 179, mit einer Schlosskombination BKS PE 100, bestehend aus Hauptschloss B 2320 Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm und Schließblech B 9000 0248 sowie Drückergarnitur RONDO B 7053 mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D792B + Az A-Tbl-TS64.Panikf.BKS Kombinat.PE105

Gewählte Oberfläche:
Betrifft Position:
Für Panikverschlüsse nach EN 1125, mit einer Schlosskombination BKS PE 105, bestehend aus Hauptschloss B 2120 Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm und einem Schließblech B 9000 0248 sowie Drückergarnitur RONDO 7014 und Stangengriff B7172, Drückerhalbgarnitur, Blindschild B 7000 mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D792C + Az A-Tbl-TS64.Panikf.BKS Kombinat.PZA110

Gewählte Oberfläche:
Betrifft Position:
Für Panikverschlüsse nach EN 179, mit einer Schlosskombination BKS PZA 110, bestehend aus Hauptschloss B 2331, Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm, Treibriegelschloss B 2390, Schaltschloss B 1895, einschließlich Treibriegelstangen und Schließbleche sowie Drückergarnitur für Gehflügel RONDO B 7053, für Stehflügel B 7090+7000, mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D792D + Az A-Tbl-TS64.Panikf.BKS Kombinat.PZA115

Gewählte Oberfläche:
Betrifft Position:
Für Panikverschlüsse nach EN 1125, mit einer Schlosskombination BKS PZA 115, bestehend aus Hauptschloss B 2111, Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm, Treibriegelschloss B 2390,

Schalt Schloss B 1895, einschließlich Treibriegelstangen und Schließbleche sowie Drückergarnitur für Gehflügel RONDO B 7014 und Stangengriff B7172, Blindschild Kurz B 7000, Stangengriff für Stehflügel B 7100, mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D793 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.), ohne Unterschied der Art und Größe für Sonderschlösser.

37D793A + Az A-Tbl-TS64.f.Sonderschloss

Betrifft Position:
Modell:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D794 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter, ohne Unterschied der Größe und Art.

37D794A + Az A-Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter,

Betrifft Position:
Für die Ausbildung eines Stehflügels mit Gegenfalz und zwei montierten Kantriegeln und einem Schließblech bei zweiflügeligen Türen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D794C + Az A-Tbl-TS64.2-flügelige Ausführ.EI30

Betrifft Position:
Bei Feuerschutztürblatt EI2 30-C, für die Ausbildung eines Stehflügels mit Gegenfalz und für eine Schlosskombination BKS NZA 110, mit Normalfunktion-Automatic, bestehend aus Hauptschloss (B 2423), Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm, Treibriegelschloss B 2394, Schalt Schloss B 1895, einschließlich Treibriegelstangen und Schließbleche (ohne Drückergarnitur).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D794D + Oberblende A-Tbl-TS64 EI30 2fl.

Oberblenden zu 2-flügeligen Abschlusstürblättern (A-Tbl-TS47) Modell Dominanta ohne Unterschied der Größe, 3-seitig gefälzt oder stumpf zur Tür mit Gegenfalz und Dichtung (ohne Beschläge).

Oberflächenausführung:

Format:

Betrifft Position:

Mit Feuerschutz EI2 30, bei 2fl. Türen.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D795 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen glatte Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.), ohne Unterschied der Art und Größe, für eine Schallschutzeinlage 46dB, (45dB bei WK3/RC3) in Verbindung mit Doppelfalz TB und 2.Dichtung

37D795D + Az A-Tbl-TS64.Schallschutzeinlage 46dB (DAN)

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D796 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen glatte Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.), ohne Unterschied der Art und Größe

37D796A + Az A-Tbl-TS64.f.Furnierdesign

Betrifft Position:

Für eine Furnierung in DANA Furnierdesign-Standardmodellen,
Gewünschtes Modell:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D796B + Az A-Tbl-TS64.f.Stiltürfurnierung

Betrifft Position:

Für eine Furnierung und Aufleistung in DANA Stiltüren-Standardmodellen, Rahmen aufgesetzt
(z.B. Tauern, Bosruck und so weiter),
Gewünschtes Modell:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D796C + Az A-Tbl-TS64.f.Max-Kombination (DAN)

Betrifft Position:

Für eine Maxkombination:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D8 + Aussentüren (DANA)

Version: 2023-08

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Funktions- und Außentüren beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis der Türblätter ist das Liefern und Montieren in die bereits versetzten Türstöcke sowie das Gangbarmachen einkalkuliert.

Oberflächenausführung:

Je nach Türblatt sind die Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit einer Kurzbezeichnung gemäß nachstehendem firmeneigenem Verzeichnis bestimmt.

Schichtstoff (max. 1,0 mm) beschichtet (Dekor FH, HS, P) = GR bs

PEFC - Kennzeichnung:

DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "naTÜRlich Wohnen mit reinem Gewissen" aus

Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC.

- **Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018**

Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben.

- **Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC**

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) **unter:**
www.dana.at

Beschläge:

In den Einheitspreis der Türblätter sind folgende Beschläge einkalkuliert: Schon montiert ein Schloss und Bandobertheile. Sichtbeschläge und Oberkopf-Türschließer werden gesondert mit eigenen Positionen verrechnet.

EI2 30-C:

Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Türblatt mit Zarge, Beschlägen und Selbstschließung im Element geprüft (im Positionsstichwort abgekürzt mit EI30).

EI2 90-C:

Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C, Türblatt mit Zarge, Beschlägen und Selbstschließung im Element geprüft (im Positionsstichwort abgekürzt mit EI90).

EI0/EI30:

Kurzbezeichnung für Anforderungen an Bauteile mit oder ohne Feuerschutz der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C.

CE-Kennzeichnung bei Außentüren:

Ab 1.2.2010 dürfen nur noch CE-gekennzeichnete Außentüren in Verkehr gebracht werden, welche der Norm EN 14351-1 entsprechen. Die Tauglichkeit der Konstruktion ist mit einer dem Element beiliegenden Konformitätserklärung samt Deklarationsblatt (Nachweis der mandatierten Produkteigenschaften) zu belegen. Die Mindestanforderungen der Produkteigenschaften sind in der Außentür - ÖNORM B 5339 festgelegt.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.



DANA: PEFC043112641gruen1mediumgrb_1

37D801 + Laubengangtürblatt ALLIANZ 43 dB Kkc3+d3+e3.

Laubengangtürblatt für offene und geschlossene Laubengänge (LBG-Tbl., CE-Kennzeichnung im Element), einbruchhemmend WK-Klasse 2, mit 4-seitigem feuchtebeständigem Spezialrahmen, Deckplatten aus Sperrholz mit Alu-Dampfsperre, witterungsbeständig verleimt, mit mehrlagiger

Schallschutzeinlage, Kanten 3-seitig gefälzt 14/45 und unten 20/45 mm, mit 3-seitiger PU Kante passend zur Oberfläche, mit montiertem EH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 70 mm, für Schließzylinder gerichtet und drei Stück 3-teilige Bändern 18 mm vernickelt, Dichtung 4-seitig im Überschlag montiert,
Türblattdicke ca. 69 mm (+/- 1 mm),
Schalldämmmaß $R_w = 43$ dB (Tol.-2),
Klimakategorie c3+d3+e3
Wärmedämmung $U(k) = 1,1$ W/m²K,
z.B. DANA ALLIANZ oder Gleichwertiges.

37D801A + LBG-Tbl.Allianz 43dB Kkc3+d3+e3 GR BS

Decornummer:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D802 + Laubengangtürblatt ZENSUR EI30 43 dB Kkc3+d3+e3.

Laubengangtürblatt für offene und geschlossene Laubengänge (LBG-Tbl., CE-Kennzeichnung im Element), mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position) im Element mit Zarge geprüft, einbruchhemmend WK-Klasse 2, mit 4-seitigem feuchtebeständigem Spezialrahmen, Deckplatten aus Sperrholz mit Alu-Dampfsperre, witterungsbeständig verleimt, mit mehrlagiger Schallschutzeinlage, Kanten 3-seitig gefälzt 14/45 und unten 20/45 mm, mit PU Kante passend zur Oberfläche, mit montierten Brandquellstreifen unter der PU Kante, mit montiertem EH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 70 mm, für Schließzylinder gerichtet und drei Stück 3-teilige Bändern 18 mm vernickelt, Dichtung 4-seitig im Überschlag montiert,
Türblattdicke ca. 69 mm (+/- 1 mm),
Schalldämmmaß $R_w = 43$ dB (Tol.-2),
Klimakategorie c3+d3+e3
Wärmedämmung $U(k) = 1,10$ W/m²K,
z.B. DANA ZENSUR oder Gleichwertiges.

37D802A + LBG-Tbl.Zensur EI30 43dB Kkc3+d3+e3 GR BS

Decornummer:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37D803 + Haustür Extern 42 dB Kkc3+d3+e2

Haustür Extern für Ein- und Mehrfamilienhausbau (PH-Tbl., CE-Kennzeichnung im Element), passivhaustauglich U-Wert 0,74 im Element mit Rahmenstock geprüft, einbruchhemmend WK-Klasse II, mit 4-seitigem feuchtebeständigem Spezialrahmen, Deckplatten aus Sperrholz mit Alu-Dampfsperre, witterungsbeständig verleimt, mit mehrlagiger Schallschutzeinlage, Kanten 3-seitiger Doppelsonderfalz, unten mit Absenkdichtung, PU Kante passend zur Oberfläche, mit montiertem KABA-Schloss 124MFV 4 mit Wechsel, Dornmaß 70 mm, für Schließzylinder gerichtet und drei Stück Bändern 3-D verstellbar Edelstahl, Dichtung 4-seitig im Überschlag montiert,
Türblattdicke ca. 90 mm (+/- 1 mm),
Schalldämmmaß $R_w = 42$ dB (Tol.-2),
Klimakategorie c3+d3+e2
Wärmedämmung $U(k) = 0,74$ W/m²K,
z.B. DANA EXTERN oder Gleichwertiges.

37D803A + Haustür Extern 42dB Kkc3+d3+e2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA + Renovierungszargen (DANA)

Version: 2023-08

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Renovierungszargen beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Renovierungszargen:

Wenn nicht anders angegeben, sind Renovierungszargen für Innentüren und Abschlusstüren mit gesofteten (F97), Verkleidungs- und Futterkanten, einfach gefälzt 14/24 und mit 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, im Zargenfalz montierter Dichtung, mit montiertem Schließblech und zwei Metallgewindemuffen, sowie zwei Stück Bandunterteilen im eingehängten Zustand justierbar, ausgeführt und montiert.

Innentürzargen, Stocklichten und Mauerdicken:

Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Einheitspreise der Türzargen auf die Norm-Standardstocklichten 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 x 2010 mm und einer Mauerdicke zwischen 80 bis 300 mm. Andere Stocklichten werden mit Aufzahlungen verrechnet.

Zargen für zweiflügelige Türen:

Die Durchgangsbreite bei zweiflügeligen Türen wird bei geschlossenem Stehflügel gemessen. Es werden jeweils die lichte Breite des Stockes und die Durchgangslichte angegeben. Zusätzlich erforderliche Falzbreiten werden einkalkuliert.

Oberflächenausführung:

Je nach Zarge sind die Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit einer Kurzbezeichnung gemäß nachstehendem firmeneigenem Verzeichnis bestimmt.

AHORN kanadisch Maple naturlackiert = ML nl

BIRKE naturlackiert = BR nl

BUCHE gedämpft naturlackiert = BU nl

EICHE naturlackiert EI nl

ERLE naturlackiert= ER nl

ESCHE naturlackiert = ES nl

FICHTE astlos naturlackiert = FI nl

MAHAGONI naturlackiert = MA nl

NUSS amerikanisch naturlackiert = NU nl

WEISS MATT RAL 9016 pigmentlackiert = WM-RAL

WEISS MATT cremeweiß = WM-CR

NCS farbig matt = NCS

Schichtstoff (höchstens 1,0 mm) beschichtet (Dekor FH, HS, P) = GR bs

WEISS MATT RAL 9016 pigmentlackiert = Weiss matt

WEISS MATT Walz = WM-W

NCS farbig matt = NCS

CPL-Laminat Eiche CPL Ei

CPL-Laminat UNIGRAU CPL GC

CPL-Laminat UNIWEISS MATT CPL W

CPL-Laminat SAMTESCHE Weiß CPL WP

PEFC - Kennzeichnung:

DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "*naTÜrlich Wohnen mit reinem Gewissen*" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC.

- **Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018**

Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben.

- **Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC**

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) **unter:**
www.dana.at

Zweiflügelige Türen, Durchgangsbreite:

Die Durchgangsbreite bei zweiflügeligen Türen wird bei geschlossenem Stehflügel gemessen. Es werden jeweils die lichte Breite des Stockes und die Durchgangslichte angegeben. Zusätzlich erforderliche Falzbreiten werden einkalkuliert.

EI2 30-C:

Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Türblatt mit Zarge, Beschlägen und Selbstschließung im Element geprüft (im Positionsstichwort abgekürzt mit EI30).

EI0/EI30:

Kurzbezeichnung für Anforderungen an Bauteile mit oder ohne Feuerschutz der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C.

Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.



DANA: PEFC043112641gruen1mediumgrb_1

- 37DA01 + Renovierungstürholzzarge F97 Softline.
Renovierungs-Holzumfassungszarge für Innentüren (R-i-T.H-zarge), einfach gefälzt, F97 mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten (P14 gefaste Verkleidungs- und Futterkanten), mit 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Justierbandteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25mm (-10,+15mm), z.B. DANA FERTIGHOLZ-ZARGE SOFTLINE F97 oder Gleichwertiges.
- 37DA01A + **R-i-T.H-zarge F97/P14 ML nl**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA01B + R-i-T.H-zarge F97 Softline BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA01C + R-i-T.H-zarge F97 Softline BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA01D + R-i-T.H-zarge F97 Softline Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA01E + R-i-T.H-zarge F97 Softline ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA01F + R-i-T.H-zarge F97 Softline ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA01G + R-i-T.H-zarge F97 Softline Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA01K + R-i-T.H-zarge F97 Softline MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA01L + R-i-T.H-zarge F97 Softline NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA01M + R-i-T.H-zarge F97 Softline WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA01N + R-i-T.H-zarge F97 Softline WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA01S + R-i-T.H-zarge F97 Softline NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA03 + Renovierungstürholzzarge Z-Strategie.

Renovierungs-Holzumfassungszargen für Innentüren (R-i-T.H-zarge), einfach gefälzt, Verkleidungs- und Futterkanten leicht gefast, mit 75 mm breiter gehrungverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25mm (-10,+15mm), z.B. DANA FERTIGHOLZ-ZARGE Z-Strategie oder Gleichwertiges.

37DA03A + R-i-T.H-zarge Z-Strategie ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA03B + R-i-T.H-zarge Z-Strategie BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA03C + R-i-T.H-zarge Z-Strategie BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA03D + R-i-T.H-zarge Z-Strategie Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA03E + R-i-T.H-zarge Z-Strategie WM-W

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA04 + Renovierungstürholzzarge K 97 CPL-Laminat.

Renovierungs-Holzumfassungszargen für Innentüren (R-i-T.H-zarge), einfach gefälzt, mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, mit 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, Oberflächen mit kratzfestem CPL-Laminat beschichtet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25mm (-10,+15mm), z.B. DANA FERTIGHOLZ-ZARGE K 97 CPL-Laminat oder Gleichwertiges.

37DA04A + R-i-T.H-zarge K 97 CPL Laminat

Oberflächenausführung:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA06 + Renovierungstürvollholzzarge M 97 Softline.

Renovierungs-Holzumfassungszargen für Innentüren (R-i-T.H-zarge), einfach gefälzt, Trägermaterial Mehrschichtplatte aus Massivholz, mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, mit 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25mm (-10,+15mm), z.B. DANA VOLLHOLZ-ZARGE SOFTLINE M 97 oder Gleichwertiges.

37DA06D + R-i-T.Vollholzzarge M 97 Softline Fi-M nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA07 + Renovierungsdurchgangsholzzarge F97-D / P14-D.

Renovierungs-Holzumfassungszargen für Durchgänge (R-D-H-zarge) (ohne Türblatt), F97 mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten (P14 gefaste Verkleidungs- und Futterkanten), beidseitig mit 75 mm breiten gehrungsverbundenen Zierverkleidungen, mit 7 mm Hobelnase. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25mm (-10,+15mm), z.B. DANA DURCHGANGS-ZARGE SOFTLINE F97-D / P14-D oder Gleichwertiges.

37DA07A + R-D-H-zarge F97-D / P14-D ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA07B + R-D-H-zarge F97-D / P14-D BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA07C + R-D-H-zarge F97-D / P14-D BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA07D + R-D-H-zarge F97-D / P14-D Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA07E + R-D-H-zarge F97-D / P14-D ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA07F + R-D-H-zarge F97-D / P14-D ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA07G + R-D-H-zarge F97-D / P14-D Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA07K + R-D-H-zarge F97-D / P14-D MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA07L + R-D-H-zarge F97-D / P14-D NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA07N + R-D-H-zarge F97-D / P14-D WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA07O + R-D-H-zarge F97-D / P14-D WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA07S + R-D-H-zarge F97-D / P14-D NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA09 + Renovierungsdurchgangsholzzarge K97-D CPL-Laminat.

Renovierungs-Holzumfassungszargen für Durchgänge (R-D-H-zarge), ohne Türblatt, mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, beidseitig mit 75 mm breiten gehrungsverbundenen Verkleidungen, mit 7 mm Hobelnase, Oberflächen mit kratzfestem CPL-Laminat beschichtet. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25mm (-10,+15mm), z.B. DANA DURCHGANGSZARGE K 97-D CPL-Laminat oder Gleichwertiges.

37DA09A + R-D-H-zarge K 97-D CPL-Laminat

Oberflächenausführung: (.....)

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA10 + Renovierungsdurchgangsholzzarge Z-D Strategie.

Renovierungs-Holzumfassungszargen für Durchgänge (R-D-H-zarge) (ohne Türblatt), mit gefasten Verkleidungs- und Futterkanten, beidseitig 75 mm breiten gehrungsverbundenen Zierverkleidungen, mit 7 mm Hobelnase, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25mm (-10,+15mm), z.B. DANA DURCHGANGS-ZARGE Z-D STRATEGIE oder Gleichwertiges.

37DA10A + R-D-H-zarge Z-D-Strategie

Oberflächenausführung: (.....)

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA11 + Renovierungsdurchgangsholzzarge M 97-D Massivholz.

Renovierungs-Holzumfassungszargen für Durchgänge (R-D-H-zarge) (ohne Türblatt), Trägermaterial Mehrschichtplatte aus Massivholz, mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, mit beidseitig 75 mm breiten gehrungsverbundenen Zierverkleidungen, mit 7 mm Hobelnase, für

Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25mm (-10,+15mm),
z.B. DANA DURCHGANGS-ZARGE SOFTLINE M 97-D MASSIVHOLZ oder Gleichwertiges.

37DA11A + R-D-H-zarge M 97-D Softline Massivh.

Oberflächenausführung:
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA14 + Renovierungs-Abschlusstürholzzarge F97m / P14m.

Renovierungs-Holzumfassungszargen für Abschlusstüren (R-), einfach gefälzt, (F97 mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, P14 mit gefasten Verkleidungs- und Futterkanten), Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 - 300 mm, Zargenverstellbereich 25mm (-10,+15mm), Stocklichten 600-1000 x 2010 mm, z.B. DANA FERTIGHOLZZARGE F97m / P14m oder Gleichwertiges.

37DA14A + R-Abschlusst.H-zarge F97m / P14m ML nl

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA14B + R-Abschlusst.H-zarge F97m / P14m BR nl

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA14C + R-Abschlusst.H-zarge F97m / P14m BU nl

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA14D + R-Abschlusst.H-zarge F97m / P14m Ei nl

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA14E + R-Abschlusst.H-zarge F97m / P14m ER nl

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA14F + R-Abschlusst.H-zarge F97m / P14m ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA14G + R-Abschlusst.H-zarge F97m / P14m Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA14K + R-Abschlusst.H-zarge F97m / P14m MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA14L + R-Abschlusst.H-zarge F97m / P14m NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA14N + R-Abschlusst.H-zarge F97m / P14m WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA14O + R-Abschlusst.H-zarge F97m / P14m WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA14S + R-Abschlusst.H-zarge F97m / P14m NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA16 + Renovierungs-Abschlusstürholzzarge S-81m Zarge.

Renovierungs-Holzumfassungszargen für Abschlusstüren (R-), einfach gefälzt, Verkleidungs- und Futterkanten leicht gefast, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich

Putz) von 80 - 300 mm, Zargenverstellbereich 25mm (-10,+15mm), Stocklichten 600-1000 x 2010 mm,
z.B. DANA FERTIGHOLZZARGE S-81m Zarge oder Gleichwertiges.

37DA16A + R-Abschlusst.H-zarge S-81m Zarge

Oberflächenausführung:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA18 + Renovierungs-Abschlusstürholzzarge K97m CPL-Laminat.

Renovierungs-Holzumfassungszargen für Abschlusstüren (R-), einfach gefälzt, Oberflächen mit kratzfestem CPL-Laminat beschichtet, mit gesoßten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 - 300 mm, Zargenverstellbereich 25mm (-10,+15mm), Stocklichten 600-1000 x 2010 mm, z.B. DANA FERTIGHOLZZARGE CPL-LAMINAT K 97m oder Gleichwertiges.

37DA18A + R-Abschlusst.H-zarge K97m CPL-Laminat

Oberflächenausführung:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA31 + Blendrahmen BMA 45-EI30 Softline.

Blendrahmen (Bl.-rahmen) als Falzverkleidung von alten Pfostenstöcken für einen Feuerschutzabschluss EI2 30-C, mit gesoßten, gehrungsverbundenen Verkleidungen einschließlich Montagematerial und farblich passender FH-Dichtung montiert, zwei FH-Justierbandmittelteile vernickelt und ein FH-Schließblech silberfärbig montiert, z.B. DANA BLENDRAHMEN BMA 45-EI30 oder Gleichwertiges.

37DA31A + Blendrahm.BMA45 EI30 Softline Hartholz

Trägermaterial Hartholz 45 x 75 mm.
Oberflächenausführung:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA51 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innen- oder Abschlusstüren, für Sondergrößen abweichend von den Norm-Standardgrößen (Zwischen-, Über-, und Mindestwerte) (Sondergrößen).

37DA51A + Az Innen-Abschl-Türbl.Sondergröße

Modell/Position:
Erforderliche Größe (B x H):

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA53 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Holzzargen für eine Aufsatzleistengarnitur für 1 Zargenseite,

37DA53A + Az H-zarge f.Aufsatzleistengarnitur

ohne Unterschied ob für Falzverkleidungs- oder Zierverkleidungsseite, fertig lackiert, mit
Gehrung, zum Einleimen, fertig eingebaut bis höchstens 14 mm Wandausgleich anpassbar,
DANA AUFSATZLEISTENGARNITUR
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA54 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innentür-Holzzargen ohne Unterschied der Art und Größe, für
3-teilige Bänder 16 mm anstatt von zweiteiligen. Abgerechnet je Türblatt.

37DA54A + Az H-Zarge f.2St.3-teil.Bänder

Betrifft Position:
Für 2 Stück dreiteilige Bänder.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA54B + Az H-Zarge f.3St.3-teil.Bänder

Betrifft Position:
Für 3 Stück dreiteilige Bänder.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA55 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Holzzargen ohne Unterschied der Art und Größe,

37DA55A + Az H-Zarge f.MFV 2St.Bolzenschließbleche

für Bolzenschließbleche passend für KABA 124 MFV-4 oder Gleichwertiges. Abgerechnet je
Zarge.
Betrifft Position:
Für 2 Stück Bolzenschließbleche.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA55B + Az H-Zarge f.MFV 4 St.Bolzenschließbleche

für Bolzenschließbleche passend für KABA 124 MFV-6 oder Gleichwertiges. Abgerechnet je
Zarge.
Betrifft Position:
Für 4 Stück Bolzenschließbleche.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA57 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Holzzargen für Eingangs- und Abschlusstüren,

37DA57A + Az H-Zarge EI0/EI30 f.WK2

mit Einfachfalz oder Doppelfalz, DANA Abschlusstürholzzargen mit oder ohne
Feuerschutzanforderungen EI2 30-C, für einbruchhemmende Ausführung WK 2, mit dritter
Bandbohrung, EH-Schliessblech und 4 Bolzenschliessbleche für KABA 124 MFV 6, Beachtung
der geprüften Mindestwandstärke laut Dana Einbauvoraussetzungen für Funktionstüren

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DA58 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Holzzargen für Eingangs- und Abschlusstüren,

37DA58A + Az H-Zarge EI0/EI30 f.WK3

mit Einfachfalz oder Doppelfalz, DANA Abschlusstürholzzargen mit oder ohne Feuerschutzanforderungen EI2 30-C, für einbruchhemmende Ausführung WK 3, mit dritter Bandbohrung, EH-Schliessblech und 4 Bolzenschliessbleche für KABA 124 MFV 6 und 3 Stück Bandsicherungsstücke gefräst und montiert, Beachtung der geprüften Mindestwandstärke laut Dana Einbauvoraussetzungen für Funktionstüren.

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB + Holzzargen und Rahmenstöcke (DANA)

Version: 2023-08

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Holzzargen und Rahmenstöcken beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Einheitspreis:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Zargen Montagefertig gefälzt oder stumpf. In den Einheitspreis der Zargen ist das Liefern und Montieren in die bereits verputzten, maßgenauen Mauerlöcher, sowie das Gangbarmachen der einzuhängenden Türen einkalkuliert.

Fertigzargen:

Wenn nicht anders angegeben, sind Fertigholzzargen für Innentüren und Abschlusstüren mit gesoßten (F97), Verkleidungs- und Futterkanten, einfach gefälzt 14/24 und mit 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung mit 7 mm Hobelnase, im Zargenfalz montierter Dichtung, mit montiertem Schließblech und zwei Metallgewindemuffen, sowie zwei Stück Bandunterteilen in eingehängtem Zustand justierbar, ausgeführt und eingebaut.

Innentürzargen Stocklichten und Mauerdicken:

Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Einheitspreise der Türzargen auf die Norm-Standardlichten 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 x 2010 mm und einer Mauerdicke zwischen 80 bis 300 mm. Andere Stocklichten werden mit Aufzählungen verrechnet.

Oberflächenausführung:

Je nach Zarge sind die Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit einer Kurzbezeichnung gemäß nachstehendem firmeneigenem Verzeichnis bestimmt.

AHORN kanadisch Maple naturlackiert = ML nl

BIRKE naturlackiert = BR nl

BUCHE gedämpft naturlackiert = BU nl

EICHE naturlackiert EI nl

ERLE naturlackiert = ER nl

ESCHE naturlackiert = ES nl

FICHTE astlos naturlackiert = FI nl

MAHAGONI naturlackiert = MA nl

NUSS amerikanisch naturlackiert = NU nl

ESCHE weiss lackiert Ral9016 WF-RAL

SCHICHTSTOFF (max. 1,0 mm) beschichtet (Dekor FH, HS, P) = GR bs

WEISS MATT RAL 9016 pigmentlackiert = WM-RAL
WEISS MATT cremeweiß = WM-CR

WEISS MATT Walz = WM-W
NCS farbig matt = NCS
CPL-Laminat Eiche CPL Ei
CPL-Laminat UNIGRAU CPL GC
CPL-Laminat UNIWEISS MATT CPL W
CPL-Laminat SAMTESCHE Weiß CPL WP

PEFC - Kennzeichnung:

DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "*naTÜrlich Wohnen mit reinem Gewissen*" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC.

- **Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018**

Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben.

- **Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC**

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) **unter:**
www.dana.at

Durchgangsbreiten von Zargen für zweiflügelige Türen:

Die Durchgangsbreite bei zweiflügeligen Türen wird bei geschlossenem Stehflügel gemessen. Es werden jeweils die lichte Breite des Stockes und die Durchgangslichte angegeben. Zusätzlich erforderliche Falzbreiten werden einkalkuliert. Nachstehende Maße sind Standardstocklichten 1240, 1340, 1440, 1540 und 1640 x 2010 mm, alle abweichenden Maße werden mit einem Sonderanfertigungszuschlag verrechnet.

Zargen für Doppeltüren:

Zargen für Doppeltüren sind wie für zwei einzelne Türelemente zu bestellen.

EI2 30-C:

Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Türblatt mit Zarge, Beschlägen und Selbstschließung im Element geprüft (im Positionsstichwort abgekürzt mit EI30).

EI2 90-C:

Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C, Türblatt mit Zarge, Beschlägen und Selbstschließung im Element geprüft (im Positionsstichwort abgekürzt mit EI90).

EI0/EI30:

Kurzbezeichnung für Anforderungen an Bauteile mit oder ohne Feuerschutz der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.



DANA: PEFC043112641gruen1mediumgrb_1

- 37DB01** + Innen-Türholzzarge F97 / P14.
Holzumfassungszargen für Innentüren (i-T.H-zarge), einfach gefälzt, mit F97 mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten (P14 gefaste Verkleidungs- und Futterkanten) mit 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA FERTIGHOLZ-ZARGE F97 / P14 oder Gleichwertiges.
- 37DB01A** + **i-T.H-zarge F97 / P14 ML nl**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37DB01B** + **i-T.H-zarge F97 / P14 BR nl**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37DB01C** + **i-T.H-zarge F97 / P14 BU nl**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37DB01D** + **i-T.H-zarge F97 / P14 Ei nl**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37DB01E** + **i-T.H-zarge F97 / P14 ER nl**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB01F + i-T.H-zarge F97 / P14 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB01G + i-T.H-zarge F97 / P14 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB01K + i-T.H-zarge F97 / P14 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB01L + i-T.H-zarge F97 / P14 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB01M + i-T.H-zarge F97 / P14 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB01N + i-T.H-zarge F97 / P14 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB01S + i-T.H-zarge F97 / P14 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB01X + i-T.H-zarge P14 gefast GR bs.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB02	+	Innen-Türholzzarge J10. Holzumfassungszargen für Innentüren (i-T.H-zarge), einfach gefälzt, mit gefasten Verkleidungs- und Futterkanten, mit 55 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA FERTIGHOLZ-ZARGE J10 oder Gleichwertiges.
37DB02D	+	i-T.H-zarge J10 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37DB02M	+	i-T.H-zarge J10 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37DB02S	+	i-T.H-zarge J10 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37DB03	+	Innen-Türholzzarge Z-Strategie. Holzumfassungszargen für Innentüren (i-T.H-zarge), einfach gefälzt, Verkleidungs- und Futterkanten leicht gefast, mit 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA FERTIGHOLZ-ZARGE Z-Strategie oder Gleichwertiges.
37DB03A	+	i-T.H-zarge Z-Strategie ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37DB03B	+	i-T.H-zarge Z-Strategie BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37DB03C	+	i-T.H-zarge Z-Strategie Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB03E + i-T.H-zarge Z-Strategie WM-W

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB04 + Innen-Türholzzarge Z-Strategie Soft.

Holzumfassungszargen für Innentüren (i-T.H-zarge), einfach gefälzt, Verkleidungskanten gesoftet und Futterkanten leicht gefast, mit 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA FERTIGHOLZ-ZARGE Z-Strategie Soft oder Gleichwertiges.

37DB04A + i-T.H-zarge Z-Strategie Soft ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB04B + i-T.H-zarge Z-Strategie Soft BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB04C + i-T.H-zarge Z-Strategie Soft Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB04E + i-T.H-zarge Z-Strategie Soft WM-W

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB05 + Innen-Türholzzarge K 97 CPL-Laminat.

Holzumfassungszargen für Innentüren (i-T.H-zarge), einfach gefälzt, mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, mit 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, Oberflächen mit kratzfestem CPL-Laminat beschichtet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA FERTIGHOLZ-ZARGE K 97 CPL-Laminat oder Gleichwertiges.

37DB05A + i-T.H-zarge K 97 CPL Laminat

Oberflächenausführung:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB06 + Innen-Türvollholzzarge M 97 Softline.

Holzumfassungszargen für Innentüren (i-T.), einfach gefälzt, Trägermaterial Mehrschichtplatte aus Massivholz, mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, mit 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA VOLLHOLZ-ZARGE SOFTLINE M 97 oder Gleichwertiges.

37DB06D + i-T.Vollholzzarge M 97 Softline Fi-M nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB07 + Durchgangsholzzarge F97-D / P14-D.

Holzumfassungszargen für Durchgänge (D-H-zarge) (ohne Türblatt), mit gesofteten (bei P14 Zargen gefasten) Verkleidungs- und Futterkanten, beidseitig mit 75 mm breiten gehrungsverbundenen Zierverkleidungen, mit 7 mm Hobelnase. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 50 mm (-20 + 30 mm), z.B. DANA DURCHGANGS-ZARGE SOFTLINE F97-D / P14-D oder Gleichwertiges.

37DB07A + D-H-zarge F97-D / P14-D ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB07B + D-H-zarge F97-D / P14-D BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB07C + D-H-zarge F97-D / P14-D nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB07D + D-H-zarge F97-D / P14-D Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB07E + D-H-zarge F97-D / P14-D ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB07F + D-H-zarge F97-D / P14-D ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB07G + D-H-zarge F97-D / P14-D Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB07K + D-H-zarge F97-D / P14-D MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB07L + D-H-zarge F97-D / P14-D NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB07N + D-H-zarge F97-D / P14-D WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB07O + D-H-zarge F97-D / P14-D WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB07S + D-H-zarge F97-D / P14-D NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB07X + D-H-zarge P14-D gefast GR bs.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB08 + Durchgangsholzzarge J10.

Holzumfassungszargen für Durchgänge (D-H-zarge) (ohne Türblatt), mit gefasten Verkleidungs- und Futterkanten, beidseitig mit 55 mm breiten gehrungsverbundenen Zierverkleidungen, mit 7 mm Hobelnase. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 50 mm (-20 + 30 mm), z.B. DANA FERTIGHOLZ-DURCHGANGSZARGE J10 oder Gleichwertiges.

37DB08D + D-H-zarge J10 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB08M + D-H-zarge J10 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB08S + D-H-zarge J10 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB09 + Durchgangsholzzarge K 97-D CPL-Laminat

Holzumfassungszargen für Durchgänge (D-H-zarge), ohne Türblatt, mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, beidseitig mit 75 mm breiten gehrungsverbundenen Verkleidungen, mit 7 mm Hobelnase, Oberflächen mit kratzfestem CPL-Laminat beschichtet. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 50 mm (-20 + 30 mm), z.B. DANA DURCHGANGSZARGE K 97-D CPL-Laminat oder Gleichwertiges.

37DB09A + D-H-zarge K 97-D CPL Laminat

Oberflächenausführung:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB10 + Durchgangsholzzarge Z-D Strategie .

Holzumfassungszargen für Durchgänge (D-H-zarge) (ohne Türblatt), mit gefasten Verkleidungs- und Futterkanten, beidseitig 75 mm breiten gehrungsverbundenen Zierverkleidungen, mit 7 mm Hobelnase, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 50 mm (-20 + 30 mm), z.B. DANA DURCHGANGS-ZARGE Z-D-STRATEGIE oder Gleichwertiges.

37DB10A + D-H-zarge Z-D-Strategie

Oberflächenausführung:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB11 + Durchgangsholzzarge M 97-D Massivholz.

Holzumfassungszargen für Durchgänge (D-H-zarge) (ohne Türblatt), Trägermaterial Mehrschichtplatte aus Massivholz, mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, mit beidseitig 75 mm breiten gehrungsverbundenen Zierverkleidungen, mit 7 mm Hobelnase, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 50 mm (-20 + 30 mm),
z.B. DANA DURCHGANGS-ZARGE SOFTLINE M 97-D MASSIVHOLZ oder Gleichwertiges.

37DB11A + D-H-zarge M 97-D Softline Massivh.

Oberflächenausführung:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB12 + Innen-Türholzzarge stumpf P14 Modul .

Holzumfassungszargen für Innentüren (i-T.H-zarge), einfach gefälzt, für stumpfe Türblätter bis höchstens 42 mm Türblattstärke geeignet (Zargenspiegel und Türblatt flächenbündig), mit gefasten Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz mit farblich passender Dichtung, mit zwei Bandaufnahmen 3D vernickelt für verdeckt liegende Tectus-Bänder und ein Magnet-Fallen-Riegel-Schließblech Edelstahl montiert, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 90 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm),
z.B. DANA FERTIGHOLZ-ZARGE P14 Modul oder Gleichwertiges.

37DB12A + i-T.H-zarge stumpf F97 / P14 Modul ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB12B + i-T.H-zarge stumpf F97 / P14 Modul BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB12C + i-T.H-zarge stumpf F97 / P14 Modul BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB12D + i-T.H-zarge stumpf F97 / P14 Modul Ei nl

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB12E + i-T.H-zarge stumpf F97 / P14 Modul ER nl

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB12F + i-T.H-zarge stumpf F97 / P14 Modul ES nl

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB12G + i-T.H-zarge stumpf F97 / P14 Modul Fi nl

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB12K + i-T.H-zarge stumpf F97 / P14 Modul MA nl

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB12L + i-T.H-zarge stumpf F97 / P14 Modul NU nl

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB12N + i-T.H-zarge stumpf F97 / P14 Modul WM-RAL

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB12O + i-T.H-zarge stumpf F97 / P14 Modul WF W

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB12S + i-T.H-zarge stumpf F97 / P14 Modul NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB12X + i-T.H-zarge stumpf P14 gefast GR bs.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB13 + Innen-Türholzzarge stumpf J10/Modul.

Holzumfassungszargen für Innentüren (i-T.H-zarge), einfach gefälzt, für stumpfe Türblätter bis höchstens 42 mm Türblattstärke geeignet (Zargenspiegel und Türblatt flächenbündig), mit gefasteten Verkleidungs- und Futterkanten, 55 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz mit farblich passender Dichtung, mit zwei Bandaufnahmen 3D vernickelt für verdeckt liegende Tectus-Bänder und ein Magnet-Fallen-Riegel-Schließblech Edelstahl montiert, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 90 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA FERTIGHOLZ-ZARGE J10-Modul oder Gleichwertiges.

37DB13D + i-T.H-zarge J10-Modul Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB13M + i-T.H-zarge J10-Modul WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB13S + i-T.H-zarge J10-Modul NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB14 + Innen-Türholzzarge stumpf F97/P14 Modul-Reverso .

Holzumfassungszargen für Innentüren (i-T.H-zarge), einfach gefälzt, für gefälzt/bündige Türblätter bis höchstens 42 mm Türblattstärke geeignet (Zargenspiegel und Türblatt flächenbündig), mit gesoßten Verkleidungs- und Futterkanten, (bei P14 Zargen gefasteten) 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz mit farblich passender Dichtung, mit zwei Bandaufnahmen 3D vernickelt für verdeckt liegende Tectus-Bänder 240 mm, und ein Magnet-Fallen-Riegel-Schließblech Edelstahl montiert, Öffnungsbegrenzungshebel 90 Grad lose, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 90 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA FERTIGHOLZ-ZARGE SOFTLINE F 97/P14 MODUL REVERSO oder Gleichwertiges.

37DB14A + i-T.H-zarge st.F97 / P14 Mod.Reverso .ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB14B + i-T.H-zarge st.F97 / P14 Mod.Reverso.BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB14C + i-T.H-zarge st.F97 / P14 Mod.Reverso.BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB14D + i-T.H-zarge st.F97 / P14 Mod.ReversoI.Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB14E + i-T.H-zarge st.F97 / P14 Mod.Reverso.ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB14F + i-T.H-zarge st.F97 / P14 Mod.Reverso.ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB14G + i-T.H-zarge st.F97 / P14 Mod.Reverso.Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB14K + i-T.H-zarge st.F97 / P14 Mod.Reverso.MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB14L + i-T.H-zarge st.F97 / P14 Mod.Reverso.NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB14N + i-T.H-zarge st.F97 / P14 Mod.Reverso.WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB14O + i-T.H-zarge st.F97 / P14 Mod.Reverso.WF W

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB14S + i-T.H-zarge st.F97 / P14 Mod.Reverso.NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB15 + Putznutzarge F 97/P14 Plano mit Planoblindstock.

Holzumfassungszargen für Innentüren, einfach gefälzt, für stumpfe Türblätter bis höchstens 42 mm Türblattstärke geeignet (Wand-Zargenspiegel und Türblatt bündig mit Schattennut), mit gesofteten (bei P14 Zargen gefasten) Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungverbundener Verkleidung, beidseitig mit 3 mm Hobelnase ausgestattet, mit im Zargenfalz farblich passender Dichtung, mit zwei Bandaufnahmen 3D vernickelt für verdeckt liegende Tectus-Bänder 340 mm, und ein Magnet-Fallen-Riegel-Schließblech Edelstahl montiert, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 100 bis 300 mm, der Verstellbereich richtet sich nach der jeweiligen Wanddicke, z.B. DANA PUTZNUT-ZARGE SOFTLINE F 97 / P14 Plano oder Gleichwertiges. Geeignet für Gipskarton, Riegelwände und Mauerwerk.

37DB15A + Putznutzarge F 97 / P14 Plano ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB15B + Putznutzarge F 97 / P14 Plano BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB15C + Putznutzarge F 97 / P14 Plano BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB15D + Putznutzarge F 97 / P14 Plano Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB15E + Putznutzarge F 97 / P14 Plano ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB15F + Putznutzarge F 97 / P14 Plano ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB15G + Putznutzarge F 97 / P14 Plano Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB15K + Putznutzarge F 97 / P14 Plano MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB15L + Putznutzarge F 97 / P14 Plano NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB15N + Putznutzarge F 97 / P14 Plano WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB150 + Putznutzarge F 97 / P14 Plano WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB15S + Putznutzarge F 97 / P14 Plano NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB15X + Putznutzarge P14 gefast GR bs.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB16 + Putznutzarge J 10/Plano mit Planoblindstock.

Holzumfassungszargen für Innentüren, einfach gefälzt, für stumpfe Türblätter bis höchstens 42 mm Türblattstärke geeignet (Wand-Zargenspiegel und Türblatt bündig mit Schattennut), mit gefasten Verkleidungs- und Futterkanten, 55 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 3 mm Hobelnase ausgestattet, mit im Zargenfalz farblich passender Dichtung, mit zwei Bandaufnahmen 3D vernickelt für verdeckt liegende Tectus-Bänder 340 mm, und ein Magnet-Fallen-Riegel-Schließblech Edelstahl montiert, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 100 bis 300 mm, der Verstellbereich richtet sich nach der jeweiligen Wanddicke, z.B. DANA PUTZNUT-ZARGE J 10 / Plano oder Gleichwertiges.

37DB16D + Putznutzarge J10 Plano Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB16M + Putznutzarge J10 Plano WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB16S + Putznutzarge J10 Plano NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB17 + Innen-Türholzzarge Putznutzarge F 97/P14 Plano-Reverso mit Planoblindstock.

Holzumfassungszargen für Innentüren, einfach gefälzt, für gefälzt/bündige Türblätter (Wand-Zargenspiegel und Türblatt bündig mit Schattennut und Schattenfugenfalz im Stockfutter), mit gesoßten (bei P14 Zargen gefasten) Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 3 mm Hobelnase ausgestattet, mit im Zargenfalz farblich passender Dichtung montiert, mit zwei Bandaufnahmen 3D vernickelt für

verdeckt liegende Tectus-Bänder 240 mm, und ein Magnet-Fallen-Riegel-Schließblech Edelstahl montiert, Öffnungsbegrenzungshebel 90 Grad lose, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 100 bis 410 mm, der Verstellbereich richtet sich nach der jeweiligen Wanddicke, z.B. DANA PUTZNUT-ZARGE SOFTLINE F 97/P14 PLANO-REVERSO oder Gleichwertiges. Geeignet für Gipskarton, Riegelwände und Mauerwerk.

37DB17A + Putznutzarg.F97 / P14 Plano-Reverso.ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB17B + Putznutzarg.F97 / P14 Plano-Reverso.BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB17C + Putznutzarg.F97 / P14 Plano-Reverso.BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB17D + Putznutzarg.F97 / P14 Plano-Reverso.Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB17E + Putznutzarg.F97 / P14 Plano-Reverso.ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB17F + Putznutzarg.F97 / P14 Plano-Reverso.ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB17G + Putznutzarg.F97 / P14 Plano-Reverso.Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB17K + Putznutzarg.F97 / P14 Plano-Reverso.MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB17L + Putznutzarg.F97 / P14 Plano-Reverso.NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB17N + Putznutzarg.F97 / P14 Plano-Reverso.WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB17O + Putznutzarg.F97 / P14 Plano-Reverso.WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB17S + Putznutzarg.F97 / P14 Plano-Reverso.NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB18 + Ganzglastürholzzarge F97/P14-GT .

Holzumfassungszargen (H-zarge) für Ganzglastüren (Ganzglast.), einfach gefälzt, mit gesofteten (bei P14 Zargen gefasten) Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Justierbandunterteile für 3-teiliges Ganzglastürband alufärbig und ein Fallenschließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA GANZGLASHOLZ-ZARGE F97/P14-GT oder Gleichwertiges. Geeignet für Gipskarton, Riegelwände und Mauerwerk.

37DB18A + Ganzglast.H-zarge F97/P14-GT ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB18B + Ganzglast.H-zarge F97/P14-GT BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB18C + Ganzglast.H-zarge F97/P14-GT BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB18D + Ganzglast.H-zarge F97/P14-GT Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB18E + Ganzglast.H-zarge F97/P14-GT ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB18F + Ganzglast.H-zarge F97/P14-GT ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB18G + Ganzglast.H-zarge F97/P14-GT Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB18K + Ganzglast.H-zarge F97/P14-GT MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB18L + Ganzglast.H-zarge F97/P14-GT NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB18N + Ganzglast.H-zarge F97/P14-GT WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB18O + Ganzglast.H-zarge F97/P14-GT WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB18S + Ganzglast.H-zarge F97/P14-GT NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB19 + Ganzglastürholzzarge J10-GT.

Holzumfassungszargen (H-zarge) für Ganzglastüren (Ganzglast.), einfach gefälzt, mit gefasten Verkleidungs- und Futterkanten, 55 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Justierbandunterteile für 3-teiliges Ganzglastürband alufärbig und ein Fallenschließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA GANZGLASHOLZ-ZARGE J 10 - GT oder Gleichwertiges.

Geeignet für Gipskarton, Riegelwände und Mauerwerk.

37DB19D + Ganzglast.H-zarge J10-GT Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB19M + Ganzglast.H-zarge J10-GT WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB19S + Ganzglast.H-zarge J10-GT NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB25 + Putznutzarge F97/P14 Plano-GT f.Planoblindstock

Holzumfassungszargen für Ganzglastüren (Ganzglt.), geeignet für die Montage auf dem Planoblindstock einfach gefälzt für Ganzglastüren (Wand-Zargenspiegel bündig mit Schattennut), mit gesofteten (bei P14 Zargen gefasten) Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 3 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz

farblich passende Dichtung montiert. Zwei 3-teilige Ganzglastürbänder alufärbig und ein kurzes Lappenschließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 100 bis 300 mm (der Verstellbereich richtet sich nach der jeweiligen Wanddicke), z.B. DANA PUTZNUT-ZARGE SOFTLINE F97/P14 PLANO-GT oder Gleichwertiges. Geeignet für Gipskarton, Riegelwände und Mauerwerk.

37DB25A + Ganzglt.Putznutzarge F97/P14 Plano-GT ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB25B + Ganzglt.Putznutzarge F97/P14 Plano-GT BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB25C + Ganzglt.Putznutzarge F97/P14 Plano-GT BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB25D + Ganzglt.Putznutzarge F97/P14 Plano-GT Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB25E + Ganzglt.Putznutzarge F97/P14 Plano-GT ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB25F + Ganzglt.Putznutzarge F97/P14 Plano-GT ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB25G + Ganzglt.Putznutzarge F97/P14 Plano-GT Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB25K + Ganzglt.Putznutzarge F97/P14 Plano-GT MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB25L + Ganzglt.Putznutzarge F97/P14 Plano-GT NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB25N + Ganzglt.Putznutzarge F97/P14 Plano-GT WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB25O + Ganzglt.Putznutzarge F97/P14 Plano-GT WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB25S + Ganzglt.Putznutzarge F97/P14 Plano-GT NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB26 + Putznutzarge J10/Plano-GT f.Planoblindstock

Holzumfassungszargen für Ganzglastüren (Ganzglt.), geeignet für die Montage auf dem Planoblindstock einfach gefälzt für Ganzglastüren (Wand-Zargenspiegel bündig mit Schattennut), mit gefasten Verkleidungs- und Futterkanten, 55 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 3 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei 3-teilige Ganzglastürbänder alufärbig und ein kurzes Lappenschließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 100 bis 300 mm (der Verstellbereich richtet sich nach der jeweiligen Wanddicke), z.B. DANA PUTZNUT-ZARGE J10/PLANO-GT oder Gleichwertiges.

Geeignet für Gipskarton, Riegelwände und Mauerwerk.

37DB26D + Ganzglt.Putznutzarge J10-GT Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB26M + Ganzglt.Putznutzarge J10-GT WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB26S + Ganzglt.Putznutzarge J10-GT NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB27 + Abschlusstürholzzarge F97m/P14m.

Holzumfassungszargen für Abschlusstüren (A-t.H-zarge), einfach gefälzt, mit gefasten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80-300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 600-1000 x 2010 mm, z.B. DANA FERTIGHOLZZARGE P14m oder Gleichwertiges.

37DB27A + A-t.H-zarge F97m/P14m ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB27B + A-t.H-zarge F97m/P14m BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB27C + A-t.H-zarge F97m/P14m BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB27D + A-t.H-zarge F97m/P14m Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB27E + A-t.H-zarge F97m/P14m ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB27F + A-t.H-zarge F97m/P14m ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB27G + A-t.H-zarge F97m/P14m Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB27K + A-t.H-zarge F97m/P14m MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB27L + A-t.H-zarge F97m/P14m NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB27N + A-t.H-zarge F97m/P14m WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB27O + A-t.H-zarge F97m/P14m WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB27S + A-t.H-zarge F97m/P14m NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB27X + A-t.H-zarge P14 gefast GR bs.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB28 + Abschlusstürholzzarge J10m.

Holzumfassungszargen für Abschlusstüren (A-t.H-zarge), einfach gefälzt, mit gefasten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 55 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80-300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 600-1000 x 2010 mm, z.B. DANA FERTIGHOLZZARGE J10 m oder Gleichwertiges

37DB28D + A-t.H-zarge J10 m Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB28M + A-t.H-zarge J10 m WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB28S + A-t.H-zarge J10 m NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB29 + Abschlusstürholzzarge P14m Modul .

Holzumfassungszargen für Abschlusstüren (A-t.H-zarge), einfach gefälzt, für stumpfe Türblätter bis höchstens 42 mm Türblattstärke, mit gesoteten (bei P14 Zargen gefasten) Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte Bandaufnahmen Tectus und ein Lappenschließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 90-300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 600 - 1000 x 2010 mm, z.B. DANA FERTIGHOLZZARGE MODUL P14m oder Gleichwertiges.

37DB29A + A-t.H-zarge F97m/P14m Modul ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB29B + A-t.H-zarge F97m/P14m Modul BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB29C + A-t.H-zarge F97m/P14m Modul BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB29D + A-t.H-zarge F97m/P14m Modul Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB29E + A-t.H-zarge F97m/P14m Modul ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB29F + A-t.H-zarge F97m/P14m Modul ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB29G + A-t.H-zarge F97m/P14m Modul Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB29K + A-t.H-zarge F97m/P14m Modul MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB29L + A-t.H-zarge F97m/P14m Modul NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB29N + A-t.H-zarge F97m/P14m Modul WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB290 + A-t.H-zarge F97m/P14m Modul WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB29S + A-t.H-zarge F97m/P14m Modul NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB29X + A-t.H-zarge P14m Modul gefast GR bs.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB30 + Abschlusstürholzzarge J10m/Modul.

Holzumfassungszargen für Abschlusstüren (A-t.H-zarge), einfach gefälzt, für stumpfe Türblätter bis höchstens 42 mm Türblattstärke, mit gefasteten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte Bandaufnahmen Tectus und ein Lappenschließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 90-300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 600 - 1000 x 2010 mm, z.B. DANA FERTIGHOLZZARGE MODUL J10 m oder Gleichwertiges.

37DB30D + A-t.H-zarge Modul J10 m Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB30M + A-t.H-zarge Modul J10 m WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB30S + A-t.H-zarge Modul J10 m NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB31 + Abschlusstürholzzarge S-81-m Zarge.

Holzumfassungszargen für Abschlusstüren (A-t.H-zarge), einfach gefälzt, Verkleidungs- und Futterkanten leicht gefast, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 - 300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 600 - 1000 x 2010 mm,
z.B. DANA FERTIGHOLZZARGE S-81-m Zarge oder Gleichwertiges.

37DB31A + A-t.H-zarge S-81-m Zarge

Oberflächenausführung:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB32 + Abschlusstürholzzarge K97m CPL-Laminat.

Holzumfassungszargen für Abschlusstüren (A-t.H-zarge), einfach gefälzt, Oberflächen mit kratzfestem CPL-Laminat beschichtet, mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 - 300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 600 - 1000 x 2010 mm,
z.B. DANA FERTIGHOLZZARGE CPL-LAMINAT K 97 m oder Gleichwertiges.

37DB32A + A-t.H-zarge K97m CPL-Laminat

Oberflächenausführung:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB33 + Feuerschutzholzzarge P14m EI30.

Holzumfassungszargen für Abschlusstüren (A-T), der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, einfach gefälzt, mit gesofteten F97(bei P14 Zargen gefasten) Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte FH-Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein FH-Schließblech silberfärbig montiert, oben mit Blechmontageplatte für Türschließer. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 - 300mm, Zargenverstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 600 - 1000 x 2010 mm,
z.B. DANA FEUERSCHUTZHOLZZARGE P14m EI30 oder Gleichwertiges.

37DB33A + Feuerschutz-H-z.F97m/P14m EI30 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB33B + Feuerschutz-H-z.F97m/P14m EI30 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB33C + Feuerschutz-H-z.F97m/P14m EI30 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB33D + Feuerschutz-H-z.F97m/P14m EI30 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB33E + Feuerschutz-H-z.F97m/P14m EI30 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB33F + Feuerschutz-H-z.F97m/P14m EI30 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB33G + Feuerschutz-H-z.F97m/P14m EI30 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB33K + Feuerschutz-H-z.F97m/P14m EI30 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB33L + Feuerschutz-H-z.F97m/P14m EI30 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB33N + Feuerschutz-H-z.F97m/P14m EI30 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB33O + Feuerschutz-H-z.F97m/P14m EI30 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB33S + Feuerschutz-H-z.F97m/P14m EI30 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB33X + Feuerschutz-H-zarge P14-m/EI30 GR BS

Oberflächenausführung:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB34 + Feuerschutzholzzarge J10m/EI30.

Holzumfassungszargen für Abschlusstüren (A-t.H-zarge), der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, einfach gefälzt, mit gefasten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 55 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte FH-Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein FH-Schließblech silberfärbig montiert, oben mit Blechmontageplatte für Türschließer. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 - 300mm, Zargenverstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 600 - 1000 x 2010 mm, z.B. DANA FEUERSCHUTZHOLZZARGE J10 m/EI30 oder Gleichwertiges.

37DB34D + A-t.H-zarge Modul J10 m EI30 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB34M + A-t.H-zarge Modul J10 m EI30 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB34S + A-t.H-zarge Modul J10 m EI30 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB36 + Feuerschutzholzzarge K 97 m/ EI30.

Holzumfassungszargen für Abschlusstüren (A-T.) der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C einfach gefälzt, Oberflächen mit kratzfestem CPL-Laminat beschichtet, mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte FH-Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein FH-Schließblech silberfärbig montiert, Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 - 300mm, Zargenverstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 600 - 1000 x 2010 mm, z.B. DANA FEUERSCHUTZHOLZZARGE K 97m/EI30 oder Gleichwertiges.

37DB36A + Feuerschutz-H-zarge K97m/EI30 CPL-Laminat

Oberflächenausführung:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB38 + Feuerschutzholzzarge F97m/P14m Modul EI30.

Holzumfassungszargen für Feuerschutztüren (F-H-zarge) der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, einfach gefälzt, für stumpfe Türblätter bis höchstens 42 mm Türblattstärke geeignet (Zargenspiegel und Türblatt flächenbündig), mit gesofteten (bei P14 Zargen gefasten) Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Bandaufnahmen Tectus 3D vernickelt und ein FH-Lappenschließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 - 300mm, Zargenverstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 600 - 1000 x 2010 mm, z.B. DANA FEUERSCHUTZHOLZZARGE F97m/P14m Modul EI30 oder Gleichwertiges.

37DB38A + F-H-zarge F97m/P14m Modul EI30 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB38B + F-H-zarge F97m/P14m Modul EI30 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB38C + F-H-zarge F97m/P14m Modul EI30 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB38D + F-H-zarge F97m/P14m Modul EI30 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB38E + F-H-zarge F97m/P14m Modul EI30 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB38F + F-H-zarge F97m/P14m Modul EI30 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB38G + F-H-zarge F97m/P14m Modul EI30 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB38K + F-H-zarge F97m/P14m Modul EI30 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB38L + F-H-zarge F97m/P14m Modul EI30 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB38N + F-H-zarge F97m/P14m Modul EI30 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB38O + F-H-zarge F97m/P14m Modul EI30 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB38S + F-H-zarge F97m/P14m Modul EI30 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB38T + F-H-zarge P14 gefast GR bs.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB39 + Feuerschutzholzzarge J10m/Modul EI30

Holzumfassungszargen für Feuerschutztüren der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, einfach gefälzt, für stumpfe Türblätter bis höchstens 42 mm Türblattdicke geeignet (Zargenspiegel und Türblatt flächenbündig), mit gefasten Verkleidungs- und Futterkanten, 55 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Bandaufnahmen Tectus 3D vernickelt und ein FH-Lappenschließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 - 300mm, Zargenverstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 600 - 1000 x 2010 mm, z.B. DANA FEUERSCHUTZHOLZZARGE J10 m/Modul EI30 oder Gleichwertiges.

37DB39D + A-t.H-zarge J10 m Modul EI30 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB39M + A-t.H-zarge J10 m Modul EI30 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB39S + A-t.H-zarge J10 m Modul EI30 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB40 + Doppelfalzholzzarge (DF-H) F97m-F/P14m-F.

Holzumfassungszargen für Abschluss-Doppelfalztüren (DF H-zarge), mit gesofteten (bei P14 Zargen gefasten) Verkleidungs- und Futterkanten, mit Falzaufdoppelung, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Doppelfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte FH-Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein FH-Schließblech silberfärbig montiert, oben mit Blechmontageplatte für Türschließer. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 - 300mm, Zargenverstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 600 - 1000 x 2010 mm, z.B. DANA FERTIGHOLZZARGE DF F97m-F/P14m-F oder Gleichwertiges.

37DB40A + DF H-zarge F97m-F Softline ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB40B + DF H-zarge F97m-F/P14m-F BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB40C + DF H-zarge F97m-F/P14m-F BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB40D + DF H-zarge F97m-F/P14m-F Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB40E + DF H-zarge F97m-F/P14m-F ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB40F + DF H-zarge F97m-F/P14m-F ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB40G + DF H-zarge F97m-F/P14m-F Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB40K + DF H-zarge F97m-F/P14m-F MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB40L + DF H-zarge F97m-F/P14m-F NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB40N + DF H-zarge F97m-F/P14m-F WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB40O + DF H-zarge F97m-F/P14m-F WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB40S + DF H-zarge F97m-F/P14m-F NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB40T + DF H-zarge P14 gefast GR bs.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB41 + Doppelfalzholzzarge (DF-H) J10m-F

Holzumfassungszargen für Abschluss-Doppelfalztüren (DF-H zarge), mit gefasten Verkleidungs- und Futterkanten, mit Falzaufdoppelung, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 55 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Doppelfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 - 300mm, Zargenstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 600 - 1000 x 2010 mm
z.B. DANA FERTIGHOLZZARGE DF J10m-F oder Gleichwertiges.

37DB41D + DF-H-zarge J10m-F Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB41M + DF-H-zarge J10m-F WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB41S + DF-H-zarge J10m-F NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB44 + Doppelfalz-Feuerschutzholzzarge DF - F97m-F/P14m-F EI30.

Holzumfassungszargen (H-zarge) für Abschlusstüren der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C einfach gefälzt, mit gesoßten (bei P14 Zargen gefasten) Verkleidungs- und Futterkanten, mit Falzaufdoppelung (DF), Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich verstärkt, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte FH-Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein FH-Schließblech silberfärbig montiert, oben mit Blechmontageplatte für Türschließer. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 - 300mm, Zargenverstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 600 - 1000 x 2010 mm, z.B. DANA FEUERSCHUTZHOLZZARGE DF - F97m-F/P14m-F EI30 oder Gleichwertiges.

37DB44A + DF F-T H-zarge F97m-F/P14m-F EI30 ML nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB44B + DF F-T H-zarge F97m-F/P14m-F EI30 BR nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB44C + DF F-T H-zarge F97m-F/P14m-F EI30 BU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB44D + DF F-T H-zarge F97m-F/P14m-F EI30 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB44E + DF F-T H-zarge F97m-F/P14m-F EI30 ER nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB44F + DF F-T H-zarge F97m-F/P14m-F EI30 ES nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB44G + DF F-T H-zarge F97m-F/P14m-F EI30 Fi nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB44K + DF F-T H-zarge F97m-F/P14m-F EI30 MA nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB44L + DF F-T H-zarge F97m-F/P14m-F EI30 NU nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB44N + DF F-T H-zarge F97m-F/P14m-F EI30 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB44O + DF F-T H-zarge F97m-F/P14m-F EI30 WF-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB44S + DF F-T H-zarge F97m-F/P14m-F EI30 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB44T + DF F-T H-zarge P14 gefast GR bs.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB45 + Doppelfalz-Feuerschutzholzzarge J10m-F/EI30.

Holzumfassungszargen (H-zarge) für Abschlusstüren der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C einfach gefälzt, mit gefasten Verkleidungs- und Futterkanten, mit Falzaufdoppelung (DF), Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich verstärkt, 55 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte FH-Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein FH-Schließblech silberfärbig montiert, oben mit Blechmontageplatte für Türschließer. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 - 300mm, Zargenverstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 600 - 1000 x 2010 mm,

37DB45D + DF-H-zarge J10m-F EI30 Ei nl

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB45M + DF-H-zarge J10m-F EI30 WM-RAL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB45S + DF-H-zarge J10m-F EI30 NCS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB48 + Doppelfalz-Feuerschutzholzzarge K 97m/EI30-F.

Holzumfassungszargen (H-zarge) für Abschlusstüren (A-T) der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, einfach gefälzt, Oberflächen mit kratzfestem CPL-Laminat beschichtet, mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, mit Falzaufdoppelung (DF), Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte FH-Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein FH-Schließblech silberfärbig montiert, oben mit Blechmontageplatte für Türschließer. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 - 300mm, Zargenverstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 600 - 1000 x 2010 mm, z.B. DANA FEUERSCHUTZ-CPL-LAMINAT-ZARGE K 97 m/EI30-F oder Gleichwertiges.

37DB48A + DF F-T H-zarge K97m/EI30-F CPL-Laminat

Oberflächenausführung: (.....)

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37DB49 + Rahmenstock RST1F für 1-flügelige (1fl.) Innentür (ohne Türblatt).
Rahmenstock aus 75 x 66 mm mehrschichtverleimte Holzbauteile, Rahmenfrieze Eckverbindung gedübelt und geschraubt verbunden, zur Wand mit Montageschaumnut, zwei vernickelte Justierbandunterteile für Twin- Bänder und ein Schließblech silberfärbig montiert, 600 bis 1000 mm, Höhe bis 2010 mm, mit montierten Beschlagteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten furniert NL oder RAL 9016 lackiert, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. DANA RAHMENSTOCK MODELL RST1F oder Gleichwertiges.
- 37DB49A + 1fl.Innentüren-Rahmenstock RST1F**
Oberflächenausführung:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37DB50 + Rahmenstock RST2F für 2-flügelige (2fl.) Innentür (ohne Türblatt).
Rahmenstock aus 75 x 66 mm mehrschichtverleimte Holzbauteile, Rahmenfrieze Eckverbindung gedübelt und geschraubt verbunden, zur Wand mit Montageschaumnut, vier vernickelte Justierbandunterteile für Twin-Bänder montiert, Breite bis 2000 mm, Höhe bis 2010 mm, mit montierten Beschlagteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten furniert NL oder RAL 9016 lackiert, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. DANA RAHMENSTOCK MODELL RST2F oder Gleichwertiges.
- 37DB50A + 2fl.Innentüren-Rahmenstock RST2F**
Oberflächenausführung:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37DB51 + Rahmenstock RST1FK für 1-flügelige (1fl.) Innentür mit Oberlichte (ohne Türblatt).
Rahmenstock aus 3-seitig 75 x 66 mm, Kämpfer 103 x 66 mm mehrschichtverleimte Holzbauteile, Rahmenfrieze Eckverbindung gedübelt und geschraubt verbunden, zur Wand mit Montageschaumnut, vier vernickelte Justierbandunterteile für Twin-Bänder montiert, Breite bis 1000 mm, Höhe bis 2725 mm, Oberlichte für Verglasung gerichtet, mit montierten Beschlagteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten furniert NL oder RAL 9016 lackiert, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. DANA RAHMENSTOCK MODELL RST1FK oder Gleichwertiges.
- 37DB51A + 1fl.Rahmenstock+Oberlichte RST1FK**
Oberflächenausführung:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37DB52 + Rahmenstock RST2FK für 2-flügelige (2fl.) Innentür mit Oberlichte (ohne Türblatt).
Rahmenstock aus 3-seitig 75 x 66 mm, Kämpfer 103 x 66 mm mehrschichtverleimte Holzbauteile, Rahmenfrieze Eckverbindung gedübelt und geschraubt verbunden, zur Wand mit Montageschaumnut, vier vernickelte Justierbandunterteile für Twin-Bänder montiert, Breite bis 2000 mm, Höhe bis 2725 mm, Oberlichte für Verglasung gerichtet, mit montierten Beschlagteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten furniert NL oder RAL 9016 lackiert, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. DANA RAHMENSTOCK MODELL RST2FK oder Gleichwertiges.

37DB52A + 2fl.Rahmenstock+Oberlichte RST2FK

Oberflächenausführung:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB53 + Rahmenstock RSTA für 1-flügelige (1fl.) Abschlusstür (ohne Türblatt).

Rahmenstock aus 75 x 66 mm mehrschichtverleimte Holzbauteile, Rahmenfrieze Eckverbindung gedübelt und geschraubt verbunden, zur Wand mit Doppelmontageschaumnut, zwei Bohrungen für 3-teilige Twin-Bänder, ein Schließblech silberfärbig und Dichtung montiert, 600 bis 1000 mm, Höhe bis 2010 mm, Ausführungsmöglichkeiten furniert NL oder RAL 9016 lackiert, nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. DANA RAHMENSTOCK MODELL RSTA 75 x 66 oder Gleichwertiges.

37DB53A + 1fl.Abschlusstür-Rahmenstock RSTA75x66

Oberflächenausführung:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB54 + Rahmenstock RSTA 75 x 66 für 2-flügelige (2fl.) Abschlusstür (ohne Türblatt).

Rahmenstock aus 75 x 66 mm mehrschichtverleimte Holzbauteile, Rahmenfrieze Eckverbindung gedübelt und geschraubt verbunden, zur Wand mit Doppelmontageschaumnut, vier Bohrungen für 3-teilige Twin-Bänder, Breite bis 2000 mm, Höhe bis 2010 mm, mit montierten Beschlagsteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten furniert NL oder RAL 9016 lackiert nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. DANA RAHMENSTOCK MODELL RSTA 75 x 66 oder Gleichwertiges.

37DB54A + 2fl.Abschlusstür-Rahmenstock RSTA75x66

Oberflächenausführung:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB55 + Rahmenstock RSTA 75 x 66 für 1-flügelige (1fl.) Abschlusstür mit Oberlichte (ohne Türblatt).

Rahmenstock aus 3-seitig 75 x 66 mm, Kämpfer 103 x 66 mm mehrschichtverleimte Holzbauteile, Rahmenfrieze Eckverbindung gedübelt und geschraubt verbunden, zur Wand mit Doppelmontageschaumnut, zwei Bohrungen für 3-teilige Twin-Bänder, Schließblech silberfärbig montiert, Breite bis 1000 mm, Höhe bis 2673 mm, Oberlichte für Verglasung gerichtet, mit montierten Beschlagsteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten furniert NL oder RAL 9016 lackiert, nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. DANA RAHMENSTOCK MODELL RSTA 75 x 66 oder Gleichwertiges.

37DB55A + 1fl.Rahmenstock+Oberlichte RSTA75x66

Oberflächenausführung:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB56 + Rahmenstock RSTA 75 x 66 für 2-flügelige (2fl.) Abschlusstür mit Oberlichte (ohne Türblatt).

Rahmenstock aus 3-seitig 75 x 66 mm, Kämpfer 103 x 66 mm mehrschichtverleimte

Holzbauteile, Rahmenfrieze Eckverbindung gedübelt und geschraubt verbunden, zur Wand mit Doppelmontageschaumnut, vier Bohrungen für 3-teilige Twin-Bänder, Breite bis 2000 mm, Höhe bis 2673 mm, Oberlichte für Verglasung gerichtet, mit montierten Beschlagsteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten furniert NL oder RAL 9016 lackiert, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. DANA RAHMENSTOCK MODELL RSTA 75 x 66 oder Gleichwertiges.

37DB56A + 2fl.Rahmenstock+Oberlichte RSTA75x66

Oberflächenausführung:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB57 + Rahmenstock RSA-EI30 für 1-flügelige (1fl.) Feuerschutztür EI2 30 (ohne Türblatt).

Rahmenstock aus 90 x 75mm mehrschichtverleimte Holzbauteile, Rahmenfrieze Eckverbindung gedübelt und geschraubt verbunden, zur Wand mit Doppelmontageschaumnut, zwei Bandaufnahmen für Tectus - Bänder, ein FH-Schließblech silberfärbig und FH-Dichtung montiert, Breite 600 bis 1000 mm, Höhe bis 2010 mm, Ausführungsmöglichkeiten furniert NL oder RAL 9016 lackiert, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. DANA RAHMENSTOCK MODELL RSA-EI30 oder Gleichwertiges.

37DB57A + 1fl.EI30 Rahmenstock RSTA-75x66-EI30

Oberflächenausführung:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB57B + 1fl.EI30 Rahmenstock RSA-90x68-EI30

Oberflächenausführung:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB57C + 1fl.EI30 Rahmenstock RSA-90x75-EI30 Modul

Oberflächenausführung:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB58 + Rahmenstock RSTA 75 x 66 EI30 für 2-flügelige (2fl.) Feuerschutztür EI2 30 (ohne Türblatt).

Rahmenstock aus 75 x 66 mm mehrschichtverleimte Holzbauteile, Rahmenfrieze Eckverbindung gedübelt und geschraubt verbunden, zur Wand mit Doppelmontageschaumnut, vier Bohrungen für 3-teilige Twin-Bänder, Breite bis 2000 mm, Höhe bis 2010 mm, mit montierten Beschlagsteilen und FH-Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten furniert NL oder RAL 9016 lackiert, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. DANA RAHMENSTOCK MODELL RSTA 75 x 66 EI30 oder Gleichwertiges.

37DB58A + 2fl.EI30 Rahmenstock RSTA75x66-EI30

Oberflächenausführung:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB59 + Laubengangstock aus Fichte für Allianz.

Massivholzstock für Laubengangtürblätter (CE-Kennzeichnung im Element) ohne Feuerschutz, bestehend aus einem Blindstock aus Fichte Vollholz (Fi.VH) 64/35 mm, keilgezinkt, tauchimprägniert, Eckverbindung gedübelt, geschraubt und verleimt, mit witterungsbeständiger Schwellenschiene zur Wasserableitung nach außen und einem Massivholzstock aus Fichte massiv 90/72 mm, mit Schichtstoff belegt, Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Eckverbindung gedübelt, mit eingebautem Sicherheits-Schliessblech, Bandbohrungen für 3 Stück 3-teilige Bänder 18 mm, Dichtung in Überlänge vormontiert, z.B. DANA LAUBENGANGTÜRSTOCK aus Fichte (ohne Feuerschutz) oder Gleichwertiges.

37DB59B + Holzstock Fi.VH.f.Laubengangtürbl.Allianz

Für DANA-Türmodell ALLIANZ.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB61 + Laubengangstock für ZENSUR EI30.

Massivholzstock für Laubengangtürblätter (CE-Kennzeichnung im Element) Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, bestehend aus einem Blindstock aus Fichte Vollholz (Fi.VH) 64/35 mm, keilgezinkt, tauchimprägniert, und einem Massivholzstock aus Hartholz massiv 90/72 mm, mit witterungsbeständiger Schwellenschiene zur Wasserableitung nach außen, Stock mit Schichtstoff belegt, Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Eckverbindung gedübelt, fertig zusammengebaut, mit eingebautem Sicherheits-Schliessblech, Bandbohrungen für 3 Stück 3-teilige Bänder 18 mm, FH-Dichtung in Überlänge montiert, z.B. DANA LAUBENGANGTÜRSTOCK EI30 aus HARTHOLZ oder Gleichwertiges.

37DB61A + Holzstock EI30 VH f.Laubengangtürbl.

Für z.B. DANA TÜRMODELL ZENSUR EI30 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB62 + Haustürstock für Passivhaustür

Massivholzstock für Haustürblatt Modell Extern (CE-Kennzeichnung im Element), bestehend aus einem Blindstock aus Fichte Vollholz (Fi.VH) 64/35 mm, keilgezinkt, tauchimprägniert, mit witterungsbeständiger Schwellenschiene zur Wasserableitung nach außen und einem Massivholzstock aus Fichte massiv 86/90 mm, mit Schichtstoff belegt, Farbe nach Wahl des Auftraggebers.. Eckverbindung gedübelt, fertig zusammengebaut, mit eingebauten Sicherheits-Schliessblechen für MFV4-Verriegelung, Bandbohrungen für 3 Stück 3-D Bänder, FH-Dichtung in Überlänge montiert, z.B. DANA HAUSTÜRSTOCK aus MASSIVHOLZ oder Gleichwertiges.

37DB62A + Holzstock VH f.Passivhaustürbl.Extern

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37DB63 + Aluminiumstock Kontext46 für 1-flügelige (1fl.) Tür (ohne Türblatt).
Aluminiumstock 58/46mm, gerichtet für Mauer oder GK -Wandsystem, 2 Bandaufnahmen für Tectus Band, Magnetfallenriegelschließblech, Dichtung Z-Kontext grau, incl. Montagematerial passend zum Wandsystem.
z.B. DANA KONTEXT46 STOCK aus ALUMINIUM oder Gleichwertiges.
- 37DB63A + Kontext46 Aluminiumstock 58/46mm**
Farbe AluEV1, Weiß-pulverb., schwarz-pulverb.,
Wandsystem (GK, Ziegel, Beton)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37DB65 + Aufzählung (Az) Wandanschlussleiste für Rahmenstock.
Aufzählung bei Rahmenstöcke bei Innen und Abschlusstüren für ein Wandanschlussleistenset aus Massivholz in 12 x 25 mm einseitig gesoftet auf Gehrung. OberflächeRAL 9016 lackiert. DANA WANDANSCHLUSSLEISTENS ET für RAHMENSTOCK.
- 37DB65A + Az Wandanschlussleistenset f.Rahmenstock**
Holzart:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37DB66 + Aufzählung für 2-flügelige (2fl.) Holzzarge (H-zarge).
Aufzählung (Az) auf die Positionen Holzzargen ohne Unterschied der Stocklichte, der Wanddicke und der Oberflächenausführung, für eine Ausführung für zweiflügelige Türen bis zu einer Stocklichte von 2000 x 2010 mm. Einschließlich der Gegenstücke für die Stehflügelverriegelung (davon eine montiert).
- 37DB66A + Az 1fl.H-zarge f.2fl.Zarge T0**
Ohne Feuerwiderstandsklasse (T0), mit je zwei Stück beigelegten Justierbandunterteilen.
Format:
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37DB66C + Az 1fl.H-zarge f.2fl.Zarge EI30**
Mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C mit je zwei Stück beidseits montierten Justierbandmittelteilen 16 mm und Verkleidung mit Blechplatten für Türschließer montage hinterlegt.
Format:
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37DB67 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Holzumfassungszargen in Modul- oder Plano-Ausführung (bei Plano einschließlich Holzwerkstoff Unterprofil), für raumhohe Ausführungen.

37DB67A + Az raumhohe Zarge RZA DL-252cm

Für eine Ausführung mit oberem Querteil auf Gehrung (RZA), Durchgangslichte (DL) bis 252 cm.

Betrifft Position:

Modell:

Format:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB67B + Az raumhohe Zarge RZH DL-260cm

Für eine Ausführung ohne oberen Querteil (RZH), dafür mit Kämpfer, Durchgangslichte (DL) bis 260 cm.

Betrifft Position:

Modell:

Format:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB67C + Az raumhohe Zarge RZI DL-260cm

Für eine Ausführung ohne oberen Querteil (nur Seitenteil), Durchgangslichte (DL) bis 260 cm.

Betrifft Position:

Modell:

Format:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB68 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Holzzargen in Standardgrößen für Innen- und Abschlusstüren für Sondergrößen, abweichend von den Normgrößen (Zwischen-, Über-, Untergrößen) (Sonderformat).

37DB68A + Az für Sonderformat H-zargen

Modell/Position:

Erforderliche Größe (B x H):

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB69 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Holzzargen in Standardgrößen und Mauerdicken für Innen- und Abschlusstüren für Standardmauerdicken, abweichend von den Normgrößen (Zwischen-, Über-, Untergrößen),

37DB69A + Az für Sondermauerdicken H-zargen

Modell/Position:

Erforderliche Größe (B x H x MST):

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB70 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Holzzargen ohne Unterschied der Stocklichte, der Wanddicke und der Oberflächenausführung, für eine Ausführung für Pendeltüren bis zu einer Stocklichte von 1000 x 2010 mm.

37DB70A + Az f.1fl.Pendeltürausführung Zarge

Betrifft Position:

Für einflügelige Türen (1fl.), einschließlich der Montageleiste für Pendeltürbänder und Montageschrauben.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB70C + Az f.2fl.Pendeltürausführung Zarge

Betrifft Position:

Für zweiflügelige Türen (2fl.), einschließlich der Montageleiste für Pendeltürbänder und Montageschrauben.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB71 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Holzzargen ohne Unterschied der Art und Größe.

37DB71A + Az H-zarge f.3 Band vernickelt

Für ein 3 Stück Standardband, anstatt von 2 Stück Bändern, je Türblatt (bei Innentüren 2-teiliges und Abschlusstüren 3-teiliges).

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB71B + Az H-zarge Ausführung STRUKTURA

Oberflächenausführung
der Zarge als Z-Struktura 75mm Bekleidungsbreite gefaste Kante

Furnierart:

Oberfläche (geölt, lackiert):

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB73 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innentür-Holzzargen mit 2-teiligen Bändern, ohne Unterschied der Art und Größe, für 3-teilige Bänder . Abgerechnet in Verrechnungseinheit (VE) je Türblatt.

37DB73A + Az f.2 Stück dreiteilige Bänder

für 2 Stück 3-teilige Bänder.

Oberfläche:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 VE PP:

37DB73B + Az f.3 Stück dreiteilige Bänder

für 3 Stück 3-teilige Bänder.

Oberfläche:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 VE PP:

37DB74 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Holzzargen für Innentüren, ohne Unterschied der Art und Größe mit Standardbändern, für 3 Stück Tectus Bändern. Abgerechnet in Verrechnungseinheiten VE je Türblatt DANA Modul / Plano.

37DB74A + Az H-zarge f.2Stück Tectusband TE 340

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 VE PP:

37DB74B + Az H-zarge f.3Stück Tectusband TE 340

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 VE PP:

37DB75 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Holzzargen für Eingangs- und Abschlusstüren, mit Einfachfalz oder Doppelfalz, DANA Abschlusstürholzzargen der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C für eine einbruchhemmende Ausführung.

37DB75B + Az H-zarge f.WK 2

Betrifft Position:

Für eine Ausführung in WK 2

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB75C + Az H-zarge f.WK 3

Betrifft Position:

Für eine Ausführung in WK 3 mit metallverstärkter Bandhalterung und mit dritter Bandbohrung und EH-Schließblechen für MFV6 Verriegelung und 3 Bandsicherungsgegenstände .

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB76 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rahmenstöcke für Eingangs- und Abschlusstüren,

37DB76A + Az Rahmenstock f.WK3

mit Einfach oder Doppelfalz oder stumpfeinschlagend gefälzt, aus Hartholz der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C für einbruchhemmende Ausführung der Widerstandsklasse (WK3) mit dritter Bandbohrung und EH-Schließblechen und montierten Bolzenschließblechen passend zur KABA 124 6-MFV, auf der Bandseite 3 Bandsicherungsgegenstände.

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB77 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Holzzargen (H-zarge) ohne Unterschied der Art und Größe,

37DB77A + Az H-zarge f.2 Bolzenschließbleche

für Bolzenschließbleche passend für KABA 124 4 MFV.

Betrifft Position:

Abgerechnet je Zarge, 2 Stück.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB77B + Az H-zarge f.4 Bolzenschließbleche

für Bolzenschließbleche passend für KABA 124 6 MFV.

Betrifft Position:

Abgerechnet je Zarge, 4 Stück.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB78 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Holzzargen (H-zarge) ohne Unterschied der Art und Größe, für Bandsicherungsgegenstände.

37DB78A + Az H-zarge 2 Bandsicherungsgegenst.

Betrifft Position:

Abgerechnet je Zarge 2 Stück.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB78B + Az H-zarge 3 Bandsicherungsgegenst.

Betrifft Position:

Abgerechnet je Zarge 3 Stück.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB79 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Holzzarge in Standardgrößen

37DB79A + Az H-zarge f.Stilleistengarnitur 1-seit.

für eine Stilleistengarnitur für eine Zargenseite (1-seit.), ohne Unterschied ob bei Falzverkleidungs- oder Zierverkleidungsseite, DANA STILLEISTENGARNITUR.

Oberfläche:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DB80 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Holzzarge in Standardgrößen

37DB80A + Az H-zarge f.Wandleistengarnitur 1-seit.

für eine Wandleistengarnitur für 1 Zargenseite (1-seit.), ohne Unterschied ob für Falzverkleidungs- oder Zierverkleidungsseite, fertig lackiert, mit Gehrung und Stiftbefestigung,

DANA WANDLEISTENGARNITUR.

Oberfläche:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC + Schiebetürzargen u. Windfangelemente (DANA)

Version: 2023-08

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Schiebetürzargen und Windfangelementen beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Schiebetürsysteme/Schiebetürzargen:

Das Schiebetürsystem besteht aus einem Laufschienensystem, mit oder ohne Laufschienenverblendung gerichtet für Montage in Kombination mit oder ohne einer Durchgangszarge (in eigener Position) in Verbindung mit einem Türblatt oder einer Ganzglastüre (jeweils in eigener Position).

Man unterscheidet zwischen Systemen vor der Wand laufend (FONTSIDE), in der Wand laufend (INSIDE), in der Laibung laufend oder an der Decke laufend (FLEXSIDE).

Schiebetürsysteme sind nur in Ausführung E0 ohne Feuer- und Schallschutz möglich.

Einheitspreis, Schiebetürsysteme:

Wenn nicht anders angegeben, sind Schiebetürzargen für Innentüren mit gesofteten (F97, M97) oder bei z.B. DANA P14, Strategie leicht gefassten Verkleidungs- und Futterkanten, mit 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung ausgeführt. Im Einheitspreis der Zargen sind die Laufschienen und Montagezubehör, das Liefern und Montieren in die bereits verputzten, maßgenauen Mauerlöcher sowie das Gangbarmachen der einzuhängenden Türblätter einkalkuliert.

Schiebetürsysteme, Stocklichten, Mauerdicken:

Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Einheitspreise auf die Norm-Standardlichten 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 x 2010 mm und einer Mauerdicke zwischen 80 bis 300 mm.

Schiebetürsysteme für zweiflügelige Schiebetüren:

Standardstocklichten: 1240, 1340, 1440, 1540 und 1640 mm.

Eventuelle Durchgangszargen werden in eigenen Positionen ausgeschrieben.

Windfangelemente:

Windfangelemente sind in drei verschiedenen Ausführungsvarianten möglich:

Holzumfassungszarge (F 97, P14, Strategie mit massiven Rahmenfriesen für Seitenteil oder Oberlichte, ohne Anforderungen an den Feuerschutz (E0).

In massiver Rahmenbauweise mit mehrschichtverleimten, keilverzinkten Rahmenhölzern, ohne Anforderungen an den Feuerschutz (E0).

In massiver Rahmenbauweise mit mehrschichtverleimten, keilverzinkten Rahmenhölzern aus Hartholz (Feuerschutzanforderungen nach B 3850), mit Feuerschutz der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C.

Rahmenstöcke:

Rahmenstöcke sind speziell für Anforderungen von erhöhten Klimabelastungen c + d + e z.B. für Laubengänge mit und ohne Feuerschutz der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C geeignet.

Oberflächenausführung:

Je nach Zarge sind die Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit einer Kurzbezeichnung gemäß nachstehendem firmeneigenem Verzeichnis bestimmt.

AHORN kanadisch Maple naturlackiert = ML nl
BIRKE naturlackiert = BR nl
BUCHE gedämpft naturlackiert = BU nl
EICHE naturlackiert EI nl
ERLE naturlackiert oder ERLE = ER nl
ESCHE naturlackiert = ES nl
FICHTE astlos naturlackiert = FI nl
MAHAGONI naturlackiert = MA nl
NUSS amerikanisch naturlackiert = NU nl
WEISS MATT RAL 9016 pigmentlackiert = WM-RAL
WEISS MATT cremeweiß = WM-CR
NCS farbig matt = NCS

EA Edelstahlrotik

PEFC - Kennzeichnung:

DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "*naTÜRlich Wohnen mit reinem Gewissen*" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC.

- **Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018**

Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben.

- **Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC**

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) **unter:**
www.dana.at

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.



DANA: PEFC043112641gruen1mediumgrb_1

37DC01 + FLEXSIDE VB.Laufschienensystem 1-flügelig FRONTSIDE

Laufschienenverblendung für einflügelige (1fl.) Vollbauschiebetür (VB) (ohne Türen) vor der Wand laufend (VW), für Standard-Türblattbreiten, ohne seitliche Anschläge, geeignet für Montage mit oder ohne Durchgangszarge (ohne Zarge), Verkleidung bestehend aus Laufschienenverblendung, einschließlich Laufschiene mit DANAmotion System (kontrolliertes, gedämpftes Öffnen und Schließen) und Montagezubehör, z.B. DANA SCHIEBETÜRLAUFSCIENENSYSTEM FRONTSIDE-VB 1flg.. oder Gleichwertiges.

37DC01A + Laufschiensystem FRONTSIDE 1fl.

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC02 + FLEXSIDE VB.Laufschiensystem 1-flügelig FRONTSIDE

Laufschiensystemverblendung für einflügelige (1fl.) Vollbauschiebetür (VB) (ohne Türen) vor der Wand laufend (VW), für Standard-Türblattbreiten, ohne seitliche Anschläge, geeignet für Montage mit oder ohne Durchgangszarge (ohne Zarge), Verkleidung bestehend aus Laufschiensystemverblendung, einschließlich Laufschiene mit DANAmotion System (kontrolliertes, gedämpftes Öffnen und Schließen) und Montagezubehör, z.B. DANA SCHIEBETÜRLAUFSCIENENSYSTEM FRONTSIDE-VB 1flg.. oder Gleichwertiges.

37DC02A + Laufschiensystem FRONTSIDE 2fl.

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC03 + Laufschiensystem 1-flügelig FRONTSIDE-A.

Laufschiensystemverblendung für einflügelige (1fl.) Schiebetür (ohne Tür) vor der Wand laufend (VW), für Standard-Türblattbreiten, mit schließseitigem Anschlag, geeignet für Montage mit oder ohne Durchgangszarge (ohne Zarge), Verkleidung bestehend aus Laufschiensystemverblendung, einschließlich Laufschiene mit DANAmotion System (kontrolliertes, gedämpftes Öffnen und Schließen) und Montagezubehör, z.B. DANA SCHIEBETÜRLAUFSCIENENSYSTEM FRONTSIDE 1fl. oder Gleichwertiges.

37DC03A + Laufschiensystem FRONTSIDE-A 1fl.

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC04 + Laufschiensystem 1-flügelig FRONTSIDE-GT.

Laufschiensystemverblendung für einflügelige (1fl.) Ganzglasschiebetür (GT) (ohne Tür) vor der Wand laufend (VW), für Standard-Türblattbreiten, ohne seitliche Anschläge, geeignet für Montage mit oder ohne Durchgangszarge (ohne Zarge), Verkleidung bestehend aus Laufschiensystemverblendung, einschließlich Laufschiene mit DANAmotion System (kontrolliertes, gedämpftes Öffnen und Schließen) und Montagezubehör, z.B. DANA SCHIEBETÜRLAUFSCIENENSYSTEM FRONTSIDE-GT 1fl. oder Gleichwertiges.

37DC04A + Laufschiensystem FRONTSIDE-GT 1fl.

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37DC05 + Laufschiensystem 2-flügelig FRONTSIDE-GT.
Laufschiensystemverblendung für zweiflügelige (2fl.) Vollbauschiebetür (VB) (ohne Türen) vor der Wand laufend (VW), für Standard-Türblattbreiten, ohne seitliche Anschläge, geeignet für Montage mit oder ohne Durchgangszarge (ohne Zarge), Verkleidung bestehend aus Laufschiensystemverblendung, einschließlich Laufschiene mit DANAmotion System (kontrolliertes, gedämpftes Öffnen und Schließen) und Montagezubehör, z.B. DANA SCHIEBETÜRLAUFSCIENENSYSTEM FRONTSIDE-VB 2fl. oder Gleichwertiges.
- 37DC05A + Laufschiensystem FRONTSIDE-GT 2fl.
Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37DC17 + Laufschiensystem 2-flügelig FLEXSIDE VB.
Laufschiensystemverblendung für einflügelige (1fl.) Vollbauschiebetür (VB) (ohne Tür) vor der Wand laufend (VW), für Standard-Türblattbreiten, ohne seitliche Anschläge, geeignet für Montage mit oder ohne Durchgangszarge (ohne Zarge), Verkleidung bestehend aus Laufschiensystemverblendung, einschließlich Laufschiene mit DANAmotion System (kontrolliertes, gedämpftes Öffnen und Schließen) und Montagezubehör, z.B. DANA SCHIEBETÜRLAUFSCIENENSYSTEM FLEXSIDE VB 2fl. oder Gleichwertiges.
.
- 37DC17A + Laufschiensystem FLEXSIDE 1fl.VB
Für einflügelige Schiebetüren (1fl.), 13 mm Wandabstand
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37DC17B + Laufschiensystem FLEXSIDE 2fl.VB
Für einflügelige Schiebetüren (1fl.), 13 mm Wandabstand
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37DC17C + Laufschiensystem FLEXSIDE 1fl.GT
Für einflügelige Schiebetüren (1fl.), 13 mm Wandabstand
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37DC18 + Laufschiensystem FLEXSIDE-GT 2-flügelig.
Laufschiene Designbeschlag für ein- oder zweiflügelige Ganzglas-Schiebetür (ohne Tür), vor der Wand laufend (VW), für Standard-Türblattbreiten, ohne seitlichen Anschlägen, ohne Durchgangszarge, Laufsatz bestehend aus einer Laufschiene mit DANAmotion System

(kontrolliertes, gedämpftes Öffnen und Schließen), mit einer Verblendung in
Edelstahlähnlich/Schwarz matt, einschließlich Montagezubehör,
z.B. DANA SCHIEBETÜR-LAUFSCHIENE FLEXSIDE-GT oder Gleichwertiges.

37DC18B + Laufschiensystem FLEXSIDE 2fl-GT.

Für zweiflügelige Schiebetüren (2fl.), 24 mm Wandabstand

Format:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC20 + Schiebetürzarge INSIDE 1-flügelig in der Wand laufend.

Schiebetürzargen für einflügelige (1fl.) Vollbau-Türen (ohne Tür), in der Wand laufend (INSIDE)
für geraden Sturz, mit Zarge als zweigeteilte Durchgangszarge, 75 mm breiter
gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit Hobelnase ausgestattet, mit
Paneelfeder-verbundung ausgebildet, oberer Querteil beidseitig mit Sichtblenden, geteilter
Maueröffnungsteil mit beidseitigem Fugenabdeckwinkel, einschließlich geteilter auswechselbarer
Trägerschiene, Laufschiene und Montagezubehör, für Türblattbreiten 630 bis 1230 mm,
Ausführungsmöglichkeiten F 97, P 14 und M 97 Zarge, für Standard-Wanddicken (einschließlich
Putz), ab 120 mm,
z.B. DANA SCHIEBETÜR-ZARGE INSIDE 1fl. oder Gleichwertiges.

37DC20A + Schiebetürzarge INSIDE 1fl. ML nl

Modell:

Format:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC20C + Schiebetürzarge INSIDE 1fl. BR nl

Modell:

Format:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC20D + Schiebetürzarge INSIDE 1fl. BU nl

Modell:

Format:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC20E + Schiebetürzarge INSIDE 1fl. EI nl

Modell:

Format:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC20G + Schiebetürzarge INSIDE 1fl. ER nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC20H + Schiebetürzarge INSIDE 1fl. ER-M nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC20I + Schiebetürzarge INSIDE 1fl. ES nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC20J + Schiebetürzarge INSIDE 1fl. FI nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC20K + Schiebetürzarge INSIDE 1fl. FI-MG nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC20N + Schiebetürzarge INSIDE 1fl. MA nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC200 + Schiebetürzarge INSIDE 1fl. NU nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC20R + Schiebetürzarge INSIDE 1fl. WM RAL

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC20S + Schiebetürzarge INSIDE 1fl. WF 9016

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC20T + Schiebetürzarge INSIDE 1fl. NCS

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC21 + Schiebetürzarge INSIDE 2-flügelig in der Wand laufend.

Schiebetürzargen für zweiflügelige (2fl.) Vollbau-Türen (ohne Tür), in der Wand laufend (INSIDE) für geraden Sturz, mit Zarge als zweigeteilte Durchgangszarge, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, oberer Querteil beidseitig mit Sichtblenden, geteilter Maueröffnungsteil mit beidseitigem Fugenabdeckwinkel, einschließlich geteilter auswechselbarer Laufschiene und Montagezubehör, für Standard-Türblattbreiten 630 bis 1230 mm, Ausführungsmöglichkeiten F 97 und M 97 Zarge, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz), ab 120 mm,
z.B. DANA SCHIEBETÜR-ZARGE INSIDE 2fl. oder Gleichwertiges.

37DC21A + Schiebetürzarge INSIDE 2fl. ML nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC21C + Schiebetürzarge INSIDE 2fl. BR nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC21D + Schiebetürzarge INSIDE 2fl. BU nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC21E + Schiebetürzarge INSIDE 2fl. EI nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC21G + Schiebetürzarge INSIDE 2fl. ER nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC21H + Schiebetürzarge INSIDE 2fl. ER-M nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC21I + Schiebetürzarge INSIDE 2fl. ES nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC21J + Schiebetürzarge INSIDE 2fl. FI nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC21K + Schiebetürzarge INSIDE 2fl. FI-MG nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC21N + Schiebetürzarge INSIDE 2fl. MA nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC21O + Schiebetürzarge INSIDE 2fl. NU nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC21R + Schiebetürzarge INSIDE 2fl. WM RAL

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC21S + Schiebetürzarge INSIDE 2fl. WF 9016

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC21T + Schiebetürzarge INSIDE 2fl. NCS

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC22 + Schiebetürzarge INSIDE 1-flügelig in der Wand laufend.

Schiebetürzargen für einflügelige (1fl.) Ganzglas-Türen (GT) (ohne Tür), in der Wand laufend (INSIDE) für geraden Sturz, mit Zarge als zweigeteilte Durchgangszarge, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, mit Paneelfeder-verbundung ausgebildet, oberer Querteil beidseitig mit Sichtblenden, geteilter Maueröffnungsteil mit beidseitigem Fugenabdeckwinkel, einschließlich geteilter auswechselbarer Trägerschiene, Laufschiene und Montagezubehör, für Standard-Türblattbreiten 630 bis 1230 mm, Ausführungsmöglichkeiten F 97, P 14 und M 97 Zarge, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz), ab 100 mm, z.B. DANA SCHIEBETÜR-ZARGE INSIDE-GT 1fl. oder Gleichwertiges.

37DC22A + Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. ML nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC22B + Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. BN/BK nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC22C + Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. BR nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC22D + Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. BU nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC22E + Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. EI nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC22G + Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. ER nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC22I + Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. ES nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC22J + Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. FI nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC22K + Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. FI-MG nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC22N + Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. MA nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC22O + Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. NU nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC22R + Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. WM RAL

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC22S + Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. WF 9016

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC22T + Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. NCS

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC23 + Schiebetürzarge INSIDE-GT 2-flügelig in der Wand laufend.

Schiebetürzargen für zweiflügelige (2fl.) Vollbau-Türen (ohne Tür), in der Wand laufend (INSIDE) für geraden Sturz, mit Zarge als zweigeteilte Durchgangszarge, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit Hobelnase ausgestattet, oberer Querteil beidseitig mit Sichtblenden, geteilter Maueröffnungsteil mit beidseitigem Fugenabdeckwinkel, einschließlich geteilter auswechselbarer Laufschiene und Montagezubehör, für Standard-Türblattbreiten 630 bis 1230 mm, Ausführungsmöglichkeiten F 97, P 14 und M 97 Zarge, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz), ab 120 mm, z.B. DANA SCHIEBETÜR-ZARGE INSIDE-GT 2fl. oder Gleichwertiges.

37DC23A + Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. ML nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC23C + Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. BR nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC23D + Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. BU nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC23E + Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. EI nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC23G + Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. ER nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC23H + Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. ER-M nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC23I + Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. ES nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC23J + Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. FI nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC23K + Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. FI-MG nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC23N + Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. MA nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC23O + Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. NU nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC23R + Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. WM RAL

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC23S + Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. WF 9016

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC23T + Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. NCS

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC24 + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1-flügelig Einbaukastensystem.

Schiebetürzargen für Einbaukastensystem (ES) und einflügelige (1fl.) Vollbau-Türen (ohne Tür), gerichtet, in der Wand laufend, ohne Einbaukasten und ohne Laufschiene (ist im ES Knauf o. Scigno enthalten), mit Zarge als zweigeteilte Durchgangszarge, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, mit Paneelfederverbindung ausgebildet, oberer Querteil beidseitig mit Sichtblenden, geteilter Maueröffnungsteil mit beidseitigem Fugenabdeckwinkel und Montagezubehör, für Standard-Türblattbreiten 600 bis 1000 mm, Ausführungsmöglichkeiten F 97, P 14 und M 97 Zarge, für Wanddicken ab 100 mm, z.B. DANA SCHIEBETÜR-ZARGE INSIDE-ES 1fl. oder Gleichwertiges.

37DC24A + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. ML nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC24C + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. BR nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC24D + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. BU nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC24E + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. EI nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC24G + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. ER nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC24H + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. ER-M nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC24I + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. ES nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC24J + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. FI nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC24K + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. FI-MG nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC24N + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. MA nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC24O + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. NU nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC24Q + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. SN nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC24R + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. WM RAL

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC24S + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. WF 9016

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC24T + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. NCS

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC25 + Schiebetürzarge INSIDE-ES 2-flügelig Einbaukastensystem.

Schiebetürzargen für Einbaukastensystem (ES) und zweiflügelige (2fl.) Vollbau-Türen (ohne Tür), gerichtet, in der Wand laufend, ohne Einbaukasten und ohne Laufschiene (ist im ES Knauf o.Scigno enthalten), mit Zarge als zweigeteilte Durchgangszarge, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, mit Paneelfederverbindung ausgebildet, oberer Querteil beidseitig mit Sichtblenden, geteilter Maueröffnungsteil mit beidseitigem Fugenabdeckwinkel und Montagezubehör, für Standard-Türblattbreiten 600 bis 1000 mm, Ausführungsmöglichkeiten F 97, P 14 und M 97 Zarge, für Wanddicken ab 100 mm, z.B. DANA SCHIEBETÜR-ZARGE INSIDE-ES 2fl. oder Gleichwertiges.

37DC25A + Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. ML nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC25C + Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. BR nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC25D + Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. BU nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC25E + Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. EI nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC25G + Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. ER nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC25H + Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. ER-M nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC25I + Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. ES nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC25J + Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. FI nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC25K + Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. FI-MG nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC25N + Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. MA nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC25O + Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. NU nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC25Q + Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. SN nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC25R + Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. WM RAL

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC25S + Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. WF 9016

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC25T + Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. NCS

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC26 + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1-flügelig Einbaukastensystem.

Schiebetürzargen für Einbaukastensystem (ES) und einflügelige (1fl.) Ganzglas-Türen (GT) (ohne Tür), gerichtet, in der Wand laufend, ohne Einbaukasten und ohne Laufschiene (ist im ES Knauf o.Scigno enthalten), mit Zarge als zweigeteilte Durchgangszarge, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, mit Paneelfeder Verbindung ausgebildet, oberer Querteil beidseitig mit Sichtblenden, geteilter Maueröffnungsteil mit beidseitigem Fugenabdeckwinkel und Montagezubehör, für Standard-Türblattbreiten 600 bis 1000 mm, Ausführungsmöglichkeiten F 97, P14 und M 97 Zarge, für Wanddicken ab 100 mm, z.B. DANA SCHIEBETÜR-ZARGE INSIDE-ES-GT 1fl. oder Gleichwertiges.

37DC26A + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. ML nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC26C + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. BR nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC26D + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. BU nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC26E + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. EI nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC26G + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. ER nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC26H + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. ER-M nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC26I + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. ES nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC26J + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. FI nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC26K + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. FI-MG nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC26N + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. MA nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC26O + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. NU nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC26Q + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. SN nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC26R + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. WM RAL

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC26S + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. WF 9016

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC26T + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. NCS

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC27 + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2-flügelig Einbaukastensystem.

Schiebetürzargen für Einbaukastensystem (ES) und zweiflügelige (2fl.) Ganzglas-Türen (GT) (ohne Tür), gerichtet, in der Wand laufend, ohne Einbaukasten und ohne Laufschiene (ist im ES Knauf o. Scigno enthalten), mit Zarge als zweigeteilte Durchgangszarge, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, mit Paneelfederverbindung ausgebildet, oberer Querteil beidseitig mit Sichtblenden, geteilter Maueröffnungsteil mit beidseitigem Fugenabdeckwinkel und Montagezubehör, für Standard-Türblattbreiten 600 bis 1000 mm, Ausführungsmöglichkeiten F 97, P 14 und M 97 Zarge, für Wanddicken ab 100 mm, z.B. DANA SCHIEBETÜR-ZARGE INSIDE-ES-GT 2fl. oder Gleichwertiges.

37DC27A + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. ML nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC27C + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. BR nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC27D + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. BU nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC27E + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. EI nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC27G + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. ER nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC27H + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. ER-M nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC27I + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. ES nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC27J + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. FI nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC27K + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. FI-MG nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC27N + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. MA nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC27O + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. NU nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC27Q + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. SN nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC27R + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. WM RAL

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC27S + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. WF 9016

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC27T + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. NCS

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC50 + Trägerschiene für Laufschiene INSIDE 2470 mm.

Trägerschiene für Schiebetüren in der Wand laufend INSIDE, zur voraus Montage, geeignet
z.B. für DANA SCHIEBETÜR-LAUFSCIENEN IW oder Gleichwertiges.

37DC50A + Trägerschiene INSIDE 2470mm f.1fl.

für 1-flügelige (1fl.) Schiebetüren
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC50B + Trägerschiene INSIDE 2470mm f.2fl.

für 2-flügelige (2fl.) Schiebetüren

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC51 + Kämpferzarge RZA.

Kämpfer-Zargenelement für einflügelige (1fl.) Türen (ohne Türblatt) und einer fixen Oberlichte, Zarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten (bei P14 Zargen gefastet), 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, waagrechter Kämpfer aus 65 x 103 mm Massivhartholz, zwei Justierbandteile vernickelt und ein Schließblech silberfäbrig, montiert, Breite 600 bis 1000 mm, Höhe bis 2520 mm, Oberlichte für Verglasung gerichtet, einschließlich der Glashalteleisten, montierten Beschlagteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten Zargen F97, P14 und M 97 für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 90 bis 170, 210, 270 und 285 mm Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), z.B. DANA MODELL RZA oder Gleichwertiges.

37DC51A + Kämpferzarge RZA 1fl.1000/2520mm ML nl

Modell:

Format:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC51B + Kämpferzarge RZA 1fl.1000/2520mm BR nl

Modell:

Format:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC51C + Kämpferzarge RZA 1fl.1000/2520mm BU nl

Modell:

Format:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC51D + Kämpferzarge RZA 1fl.1000/2520mm Ei nl

Modell:

Format:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC51E + Kämpferzarge RZA 1fl.1000/2520mm ER nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC51F + Kämpferzarge RZA 1fl.1000/2520mm ES nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC51G + Kämpferzarge RZA 1fl.1000/2520mm Fi nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC51L + Kämpferzarge RZA 1fl.1000/2520mm NU nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC51N + Kämpferzarge RZA 1fl.1000/2520mm WM-RAL

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC51S + Kämpferzarge RZA 1fl.1000/2520mm NCS

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC52 + Kämpferzarge (Kämpferz.) RZA 2.

Kämpfer-Zargenelement für zweiflügelige (2fl.) Türen (ohne Türblätter) und einer fixen Oberlichte, Zarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten (bei P14 Zargen gefasten), 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, waagrechter

Kämpfer aus 65 x 103 mm Massivhartholz, vier Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig, montiert, Breite bis 2000 mm, Höhe bis 2520 mm, Oberlichte für Verglasung gerichtet, einschließlich der Glashalteleisten, montierten Beschlagteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten Zargen F 97, P14 und M 97 für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 90 bis 170, 210, 270 und 285 mm Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm),
z.B. DANA MODELL RZA 2 oder Gleichwertiges.

37DC52A + Kämpferz.RZA 2 2fl.ü.1000-2000/2520mm ML nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC52B + Kämpferz.RZA 2 1fl.ü.1000-2000/2520mm BR nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC52C + Kämpferz.RZA 2 1fl.ü.1000-2000/2520mm BU nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC52D + Kämpferz.RZA 2 1fl.ü.1000-2000/2520mm Ei nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC52E + zur Aktualisierung der ABK-Texte

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC52F + Kämpferz.RZA 2 1fl.ü.1000-2000/2520mm ES nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC52G + Kämpferz.RZA 2 1fl.ü.1000-2000/2520mm Fi nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC52L + Kämpferz.RZA 2 1fl.ü.1000-2000/2520mm NU nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC52N + Kämpferz.RZA 2 1fl.ü.1000-2000/2520mm WM-RAL

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC52S + Kämpferz.RZA 2 1fl.ü.1000-2000/2520mm NCS

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC53 + Windfangelement WFZ1F1S mit 1 Seitenteil.

Windfang-Holzzargenelemente (Windfangelem.) (ohne Türblatt) mit einem feststehenden Seitenteil (Seit.), links oder rechts, Zarge mit gesoßten Verkleidungs- und Futterkanten (bei P14 Zargen gefasten), 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, senkrechte und untere waagrechte Rahmenfrieze aus 65 x 103 mm Massivhartholz (Ausführung unten auch ohne Quersfries möglich), zwei Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert, Gesamtbreite bis 2000 mm, Höhe 2010 mm, Seitenteil für Verglasung gerichtet, einschließlich der Glashalteleisten montierten Beschlagteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten Zargen F 97, P14 und M 97 für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 90 bis 170, 210, 270 und 285 mm Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm),
z.B. DANA MODELL WFZ 1S oder Gleichwertiges.

37DC53A + Windfangelem.WFZ1F1S Seit.b.2000/2010 ML nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC53B + Windfangelem.WFZ1F1S Seit.b.2000/2010 BR nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC53C + Windfangelem.WFZ1F1S Seit.b.2000/2010 BU nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC53D + Windfangelem.WFZ1F1S Seit.b.2000/2010 Ei nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC53E + Windfangelem.WFZ1F1S Seit.b.2000/2010 ER nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC53F + Windfangelem.WFZ1F1S Seit.b.2000/2010 ES nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC53G + Windfangelem.WFZ1F1S Seit.b.2000/2010 Fi nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC53L + Windfangelem.WFZ1F1S Seit.b.2000/2010 NU nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC53N + Windfangelem.WFZ1F1S Seit.b.2000/2010 WM-RAL

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC53O + Windfangelem.WFZ1F1S Seit.b.2000/2010 WF-RAL

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC53P + Windfangelem.WFZ1F1S Seit.b.2000/2010 BU-Mnl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC53Q + Windfangelem.WFZ1F1S Seit.b.2000/2010 ER-Mnl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC53R + Windfangelem.WFZ1F1S Seit.b.2000/2010 Fi-MG

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC53S + Windfangelem.WFZ1F1S Seit.b.2000/2010 F-AMG

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC53W + Windfangelem.WFZ1F1S Seit.b.2000/2010 NCS

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC54 + WFZ1F2S Windfangelement WFZ1F2S mit 2 Seitenteilen.

Windfang-Holzzargenelemente (Windfangelem.) (ohne Türblatt) mit zwei feststehenden Seitenteilen (Seit.), Zarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten (bei P14 Zargen gefasten), 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, senkrechte und untere waagrechte Rahmenfriese aus 65 x 103 mm Massivhartholz (Ausführung unten auch ohne Querfries möglich), zwei Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert, Gesamtbreite bis 2500 mm, Höhe 2010 mm, Seitenteile für Verglasung gerichtet, einschließlich der Glashalteleisten montierten Beschlagteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten Zargen F 97, P14 und M 97 für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 90 bis 170, 210, 270 und 285 mm Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), z.B. DANA MODELL WFZ1F2S oder Gleichwertiges.

37DC54A + Windfangelem.WFZ1F2S Seit.2500/2010 ML nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC54B + Windfangelem.WFZ1F2S Seit.2500/2010 BR nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC54C + Windfangelem.WFZ1F2S Seit.2500/2010 BU nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC54D + Windfangelem.WFZ1F2S Seit.2500/2010 Ei nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC54E + Windfangelem.WFZ1F2S Seit.2500/2010 ER nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC54F + Windfangelem.WFZ1F2S Seit.2500/2010 ES nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC54G + Windfangelem.WFZ1F2S Seit.2500/2010 Fi nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC54L + Windfangelem.WFZ1F2S Seit.2500/2010 NU nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC54N + Windfangelem.WFZ1F2S Seit.2500/2010 WM-RAL

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC54O + Windfangelem.WFZ1F2S Seit.2500/2010 WF-RAL

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC54P + Windfangelem.WFZ1F2S.2500/2010 BU-Mnl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC54Q + Windfangelem.WFZ1F2S Seit.2500/2010 ER-Mnl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC54R + Windfangelem.WFZ1F2S Seit.2500/2010 Fi-MG

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC54S + Windfangelem.WFZ1F2S Seit.2500/2010 F-AMG

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC54W + Windfangelem.WFZ1F2S Seit.2500/2010 NCS

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC55 + Windfangelement .WFZ1SK mit 1 Seitenteil + Oberlichte.

Windfang-Holzzargenelemente (Windfangel.) (ohne Türblatt) mit einem feststehenden Seitenteil (Seit.), links oder rechts und einer Oberlichte (Oberl.), Zarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten (bei P14 Zargen gefasten), 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, senkrechte und untere waagrechte Rahmenfrieze aus 65 x 103 mm Massivhartholz (Ausführung unten auch ohne Quersfries möglich), zwei Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert, Gesamtbreite bis 2000 mm, Höhe 2520 mm, Seitenteil und Oberlichte für Verglasung gerichtet, einschließlich der Glashalteleisten, montierten Beschlagteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten Zargen F 97, P14 und M 97 für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 90 bis 170, 210, 270 und 285 mm Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), z.B. DANA MODELL WFZ 1SK oder Gleichwertiges.

37DC55A + Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 ML nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC55B + Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 BR nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC55C + Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 BU nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC55D + Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 Ei nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC55E + Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 ER nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC55F + Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 ES nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC55G + Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 Fi nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC55L + Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 NU nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC55N + Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 WM-RAL

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC55O + Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 WF-RAL

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC55P + Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 BU-Mnl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC55Q + Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 ER-Mnl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC55R + Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 Fi-MG

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC55S + Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 F-AMG

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC55W + Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 NCS

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC56 + Windfangelement WF2ZSK mit 2 Seitenteilen + Oberlichte.

Windfang-Holzzargenelemente (ohne Türblatt) mit zwei feststehenden Seitenteilen (Seit.) und einer Oberlichte Oberl.), Zarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten (bei P14 Zargen gefasten), 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, senkrechte und untere waagrechte Rahmenfrieze aus 65 x 103 mm Massivhartholz (Ausführung unten auch ohne Querfries möglich), zwei Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert, Gesamtbreite bis 2000 mm, Höhe 2520 mm, Seitenteile und Oberlichte für Verglasung gerichtet, einschließlich der Glashalteleisten, montierten Beschlagteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten Zargen F 97, P14 und M 97 für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 90 bis 170, 210, 270 und 285 mm Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm),
z.B. DANA MODELL WFS 2SK oder Gleichwertiges.

37DC56A + Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 ML nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC56B + Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 BR nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC56C + Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 BU nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC56D + Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 Ei nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC56E + Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 ER nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC56F + Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 ES nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC56G + Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 Fi nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC56L + Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 NU nl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC56N + Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 WM-RAL

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC56O + Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 WF-RAL

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC56P + Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 BU-Mnl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC56Q + Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 ER-Mnl

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC56R + Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 Fi-MG

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC56S + Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 F-AMG

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC56W + Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 NCS

Modell:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC86 + Aufzählung Innentürblatt für Schiebetür 1-flügelig.

Aufzählung (Az) auf die Positionen glatte Innentürblätter mit Einlage aus Röhrenspan (RS) aller Art und Standardgrößen und Oberflächenausführung, z.B. DANA Innentürblätter oder Gleichwertiges, für die Ausbildung als einflügelige (1fl.) Schiebetür, Unterkante für Führungsteil genutet, Kanten vierseitig ungefälzt, stumpf. Mit beidseitig montiertem Muschelgriff und Griffmulde stirnseitig, nach Wahl des Auftraggebers, DANA Schiebetür 1fl.

37DC86A + Az Türblatt f.1fl.Schiebetürausführung

Türblatt-Modell/Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC86B + Az Türbl.f.1fl.Schiebetürausführung m.Schloss

Türblatt-Modell/Position:
Mit zusätzlichem BB-Bogenriegelschloss,
DANA SCHIEBETÜR 1fl. versperrbar

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC87 + Aufzählung Innentürblatt f.Schiebetür 2-flügelig.

Aufzählung (Az) auf die Positionen glatte Innentürblätter mit Einlage aus Röhrenspan (RS) aller Art und Standardgrößen und Oberflächenausführung, z.B. DANA Innentürblätter oder Gleichwertiges, für die Ausbildung als zweiflügelige (2fl.) Schiebetür, Unterkante für Führungsteil genutet, Kanten vierseitig ungefälzt, stumpf. Mit beidseitig montiertem Muschelgriff und Griffmulde stirnseitig, nach Wahl des Auftraggebers, DANA Schiebetür 2fl.

37DC87A + Az Türblatt f.2fl.Schiebetürausführung

Türblatt-Modell/Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC87B + Az Türblatt f.2fl.Schiebetürausführung m.Schloss

Türblatt-Modell/Position:

Mit zusätzlichem BB-Bogenriegelschloss,
DANA Schiebetür 2fl. versperrbar

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC91 + Aufzahlung Ganzglastürblatt für Schiebetür.

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Ganzglastüren 8 mm in Standardgrößen, z.B. DANA Ganzglastürblätter oder Gleichwertiges, für die Ausbildung als Schiebetür, Oberkante Fräsung für Klemmschuhe, Kanten 4-seitig poliert, mit montiertem Muschelgriff oder Stoßgriff in Edelstahl einschließlich Bodenführungen, DANA Ganzglasschiebetür.

37DC91A + Az Ganzglastürblatt f.Schiebetürausführung

Türblatt-Modell/Position:

Oberfläche:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC95 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Schiebetür mit Schloss für Schliessblech bei BB-Bogenriegelschloss.

37DC95A + Az Schließblech f.Bogenriegelschloss

Zarge-Modell/Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC96 + Aufzahlung (Az) auf die Position Windfangelemente (Windfangelem.) für Ganzglastüren (Ganzglast.) für eine massive Ausführung.

37DC96A + Az Windfangelem.Ganzgl-t.f.massive Ausführung

Zarge-Modell/Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC97 + Aufzahlung (Az) auf die Position Windfangelemente (Windfangelem.) Modulausführung für stumpfe Türen.

37DC97A + Az Windfangelem.Modul Ausführung

Zarge-Modell/Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DC99 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Windfangelemente für eine Verglasung mit ESG Glas oder VSG einschließlich Verleistung von Oberteilen und Seitenteilen.

37DC99A + Az Windfangelement f.Verglasung

Zarge-Modell/Position:
Abgerechnet je Element.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD + Beschläge, Verglasung und Zubehör (DANA)

Version: 2023-08

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Beschlägen, Verglasungen und Zubehör beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

37DD01 + Feinbeschläge für Innentürblätter.

37DD01A + Feinbeschlag i-Tb.Druckerpaar m.Langschild

Feinbeschläge für Innentürblätter (i-Tb.), bestehend aus einem Druckerpaar.
Oberfläche:
Modell:
Betrifft Position:
Mit Langschildern.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD01B + Feinbeschlag i-Tb.Druckerpaar m.Rosetten

Feinbeschläge für Innentürblätter (i-Tb.), bestehend aus einem Druckerpaar.
Oberfläche:
Modell:
Betrifft Position:
Mit Rosetten.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD02 + Feinbeschlag für Innentürblatt WC.

37DD02A + Feinbeschlag i-Tb.WC/Bad Drückerp+Langsch.

Feinbeschläge für Innentürblätter (i-Tb.), für WC- oder Badezimmertür mit einem Druckerpaar (Drückerp), mit Sichtschlitz und Rundloch für Notöffner, mit Rot-Weiß-Scheibe und Vierkantstift, mit Drehknopf.

Oberfläche:
Modell:
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD02B + Feinbeschlag i-Tb.WC/Bad Drückerp+Rosetten

Feinbeschläge für Innentürblätter (i-Tb.), für WC- oder Badezimmertür mit einem Drückerpaar (Drückerp), mit Sichtschlitz und Rundloch für Notöffner, mit Rot-Weiß-Scheibe und Vierkantstift, mit Drehknopf.

Oberfläche:
Modell:
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD03 + Schlösser f.1fl.Ganzglastüren+Feinbesch.

37DD03A + GT 1fl.Schloss PUR- Line SK+Feinbesch.

Schlösser für einflügelige (1fl.) Ganzglastüren (GT), bestehend aus einem Schlosskasten, geeignet für DANA GT-Türen, Feinbeschlag (Feinbesch.) nach Wahl des Auftraggebers.

Drücker/Modell:
Oberfläche:
Betrifft Position:

Schlossmodell z.B. PUR- Line SK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD03B + GT 1fl.Schloss Curve-Line+Feinbesch.

Schlösser für einflügelige (1fl.) Ganzglastüren (GT), bestehend aus einem Schlosskasten, geeignet für DANA GT-Türen, Feinbeschlag (Feinbesch.) nach Wahl des Auftraggebers.

Drücker/Modell:
Oberfläche:
Betrifft Position:

Schlossmodell z.B. Curve-Line oder Gleichwertiges.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD04 + Schlösser f.2fl.Ganzglastüren+Feinbesch.

37DD04A + GT 2fl.Schloss+Gegenschl.PUR- Line SK+Feinbesch.

Schlösser für zweiflügelige (2fl.) Ganzglastüren (GT+HG), bestehend aus einem Schlosskasten für 2-flügelige Türen, geeignet für DANA Fertigholzargen, Drücker nach Wahl des Auftraggebers.

Oberfläche:
Modell:
Betrifft Position:

Schlossmodell mit Gegenschloss z.B. PUR- Line SK + Feinbeschlag oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD04B + GT 2fl.Schloss+Gegenschl.Curve-Line+Feinbesch.

Schlösser für zweiflügelige (2fl.) Ganzglastüren (GT), bestehend aus einem Schlosskasten für 2-flügelige Türen, geeignet für DANA Fertigholzzargen, Drücker nach Wahl des Auftraggebers.
Oberfläche:
Modell:
Betrifft Position:
Schlossmodell mit Gegenschloss z.B. Curve Line + Feinbeschlag oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD05 + Feinbeschlag für Ganzglastüren.

37DD05A + Feinbeschlag f.GT Stoßgriff Klassik-300 / Round-300

Feinbeschläge für Ganzglastüren (GT), bestehend aus zwei Griffen in Edelstahl.
Betrifft Position:
Stoßgriff Modell Stoßgriff Klassik300 / Round-300,

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD05B + Feinbeschlag f.GT Stoßgriff Nizza-300

Feinbeschläge für Ganzglastüren (GT), bestehend aus zwei Griffen in Edelstahl.
Betrifft Position:
Stoßgriff Modell Stoßgriff Nizza-300, Länge 350 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD06 + Bänder für Ganzglastür 3-teilig.

37DD06A + Bänder f.Ganzgl-türbl.2Stück VARIO

Bänder für DANA Ganzglastüren glatt (Ganzgl-türbl.), bestehend aus zwei 3-teiligen Ganzglastürbändern.
Oberfläche:
Betrifft Position:
Modell VARIO

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD07 + Feinbeschlag für Altholztürblätter.

37DD07A + Feinbeschl.Altholztbl.Drückerp+Langs.Mondsee

Feinbeschläge für DANA Altholztürblätter (Altholztbl.), bestehend aus einem Drückerpaar (Drückerp) mit zwei Langschildern (Langs.),
Betrifft Position:
Modell Mondsee aus Eisen, geölt.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD07B + Feinbeschl.Altholztbl.Drucker+Langs.Mauskast.

Feinbeschläge für DANA Altholztürblätter (Altholztbl.), bestehend aus einem Druckerpaar (Druckerp) mit zwei Langschildern (Langs.),
Betrifft Position:
Modell Mauskastenschloss aus Eisen, geölt.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD08 + Bänder für Altholztürblätter.

37DD08A + Bänder f.Altholztbl.2St.Aufsteckhülsen

Bänder für DANA Altholztürblätter (Altholztbl.), bestehend aus zwei Paar Aufsteckhülsen (Ober- u. Unterteil) in Eisen geölt,
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD09 + Feinbeschlag Abschlusstürblatt mit Langschild.

37DD09A + Feinbeschl.A-Tbl.Drucker+Ls

Feinbeschlag (Feinbeschl.) für DANA Abschlusstüren (A-Tbl.), mit Langschildern (Ls) für Zylinderschloss geeignet.
Oberfläche:
Modell:
Betrifft Position:
Mit Druckerpaar.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD09B + Feinbeschl.A-Tbl.Wechselbeschl+Ls

Feinbeschlag (Feinbeschl.) für DANA Abschlusstüren (A-Tbl.), mit Langschildern (Ls) für Zylinderschloss geeignet.
Oberfläche:
Modell:
Betrifft Position:
Mit Drucker und Knopf (Wechselbeschlag).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD10 + Feinbeschlag für Abschlusstürblatt WK mit Langschild.

37DD10A + Feinbeschl.WK-A-Tbl.Drucker+Ls

Feinbeschlag (Feinbeschl.) für DANA Abschlusstürblätter (A-Tbl.), einbruchhemmend mit Langschildern (Ls) für Zylinderschloss geeignet.
Oberfläche:
Modell:
Betrifft Position:
Mit WK Druckerpaar.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD10B + Feinbeschl.WK-A-Tbl.Wechselbeschl+Ls

Feinbeschlag (Feinbeschl.) für DANA Abschlusstürblätter (A-Tbl.), einbruchhemmend mit
Langschildern (Ls) für Zylinderschloss geeignet.

Oberfläche:

Modell:

Betrifft Position:

Mit WK Drücker und Knopf (Wechselbeschlag).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD11 + Feinbeschlag für Abschlusstürblatt mit Rosetten.

37DD11A + Feinbeschl.A-Tbl.Drücker+Rosetten

Feinbeschlag (Feinbeschl.) für DANA Abschlusstüren (A-Tbl.), mit Rosetten für Zylinderschloss
geeignet.

Oberfläche:

Modell:

Betrifft Position:

Mit Drückerpaar.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD11B + Feinbeschl.A-Tbl.Wechselbesch+Rosetten

Feinbeschlag (Feinbeschl.) für DANA Abschlusstüren (A-Tbl.), mit Rosetten für Zylinderschloss
geeignet.

Oberfläche:

Modell:

Betrifft Position:

Mit Drücker und Knopf (Wechselbeschlag).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD12 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Türblätter, ohne Unterschied der Art und Größe,

37DD12A + Az Weitwinkelspion 14mm Standard

für einen Weitwinkelspion 14 mm, Standardausführung.

Modell:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD12B + Az Weitwinkelspion+Namensschild Standard

für einen Weitwinkelspion, Standardausführung.

Modell:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD13 + Feinbeschlag für Feuerschutztüren EI30.

37DD13A + Feinbeschl.f.Feuerschutztür EI30 Drückerp+Ls

Feinbeschlag (Feinb.) für Feuerschutztüren EI2 30-C, für Zylinderschloss geeignet.

Modell:

Betrifft Position:

Mit Drückerpaar (Drückerp) mit Langschildern (Ls).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD13B + Feinbeschl.f.Feuerschutztür EI30 WK/RC Drückerp+Ls

Feinbeschlag (Feinb.) für Feuerschutztüren EI2 30-C, für Zylinderschloss geeignet.

Modell:

Betrifft Position:

Einbruchhemmend (WK/RC), mit Drückerpaar (Drückerp) und Langschildern (Ls).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD13C + Feinbeschl.f.Feuerschutztür EI30 Wechselb+Ls

Feinbeschlag (Feinb.) für Feuerschutztüren EI2 30-C, für Zylinderschloss geeignet.

Modell:

Betrifft Position:

Mit Drücker und Knopf (Wechselbeschlag) mit Langschildern (Ls).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD13D + Feinbeschl.Feuerschutztür EI30 WK/RC Wechselb+Ls

Feinbeschlag (Feinb.) für Feuerschutztüren EI2 30-C, für Zylinderschloss geeignet.

Modell:

Betrifft Position:

Einbruchhemmend (WK/RC), mit Drücker und Knopf, mit Langschildern (Ls).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD13E + Feinbeschl.f.Feuerschutztür EI30 Drückerp+Rosetten

Feinbeschlag (Feinb.) für Feuerschutztüren EI2 30-C, für Zylinderschloss geeignet.

Modell:

Betrifft Position:

Mit Drückerpaar (Drückerp) mit Rosetten.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD13F + Feinbeschl.f.Feuerschutztür EI30 Wechsel+Rosetten

Feinbeschlag (Feinb.) für Feuerschutztüren EI2 30-C, für Zylinderschloss geeignet.

Modell:

Betrifft Position:

Mit Drücker und Knopf (Wechselbeschlag) mit Rosetten.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD14 + Panikbeschlag EN1125 1-flügelig/2-flügelig für Abschlusstür.

37DD14A + Panikbeschl.EI30 1fl.Abschlusstür

Panikbeschlag (Panikbeschl.) EN 1125 für Abschlusstüren, mit Stangenfeinbeschlag BKS für Fluchtwegtüren, feuerhemmend EI30, passend zum Schloss, bestehend aus Stangengriff, Drückerhalbgaarnitur Rondo, Blindschild und Drückerstift.

Oberfläche:

Modell:

Betrifft Position:

Einflügelig (1fl.), passend zum Schloss PE 105.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD14B + Panikbeschl.EI30 2fl.Abschlusstür

Panikbeschlag (Panikbeschl.) EN 1125 für Abschlusstüren, mit Stangenfeinbeschlag BKS für Fluchtwegtüren, feuerhemmend EI30, passend zum Schloss, bestehend aus Stangengriff, Drückerhalbgaarnitur Rondo, Blindschild und Drückerstift.

Oberfläche:

Modell:

Betrifft Position:

Zweiflügelig (2fl.), Stangengriff für Geh- und Stehflügel, passend zum Schloss PZA 115.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD15 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblätter feuerhemmend EI30, ohne Unterschied der Art und Größe.

37DD15A + Az Türbl.EI30 Weitwinkelspion EI30

Für einen Weitwinkelspion, in feuerhemmender EI30 Ausführung.

Modell:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD15B + Az Türbl.EI30 Weitwinkelsp.EI30+Namenssch.

Für einen Weitwinkelspion, in feuerhemmender EI30 Ausführung.

Modell:

Betrifft Position:

Mit Namensschild.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37DD16 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblätter, ohne Unterschied der Art und Größe,
- 37DD16A + Az Türblatt f.Zylinderschloss**
für ein Schloss gerichtet für Einbauzylinder (Zylinderschloss),
Modell:
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37DD16B + Az Türblatt f.Zylinderschloss mit Wechsel**
für ein Schloss gerichtet für Einbauzylinder (Zylinderschloss),
Modell:
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37DD17 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblätter (Türbl.) ohne Unterschied der Art und Größe, für ein Schloss gerichtet für Einbauzylinder (Zylinderschloss) (Zyl-schl.), Mehrfachverriegelung, mit Wechsel, für feuerhemmende und einbruchhemmende Türen geeignet.
- 37DD17A + Az Türbl.Zyl-schl.2-f.Verriegelung EI30**
2 fach (2-f.) Verriegelung
Betrifft Position:
Kaba 127 MVF 2

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37DD17B + Az Türbl.Zyl-schl.4-f.Verriegelung EI30**
4 fach (4-f.) Verriegelung
Betrifft Position:
Kaba 124 MVF 4

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37DD17C + Az Türbl.Zyl-schl.6-f.Verriegelung EI30**
6 fach (6-f.) Verriegelung
Betrifft Position:
Kaba 124 MVF 6

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37DD18 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl.) aller Art, feuerhemmend EI30, für Fluchtwegverschlüsse nach EN 179 und 1125.

37DD18A + Az A-Tbl.El30 1fl.Panikschloss 128PA

Für einflügelige (1fl.) Türen, für ein selbstverriegelndes Panikschloss Kaba 128 Matic PA, Dornmaß 65 mm (mit verschiedenen Funktionen)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD18B + Az A-Tbl.El30 1fl.Panikschloss BKS 1201 Serie

Für einflügelige (1fl.) Türen, für ein Panikschloss der Serie BKS 1201

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD18C + Az A-Tbl.El30 2fl.Panikschloss BKS 21 Serie

Für zweiflügelige (2fl.) Türen, für ein Panikschloss mit Treibriegel- und Schaltschloss, Schließbleche und Bodenbuchse BKS Serie 21

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD19 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblätter ohne Unterschied der Art und Größe,

37DD19A + Az Türblatt Zählerkastenschloss

für Zählerkastenschloss.

Modell:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD19B + Az Türblatt Kurbelfallenschloss

für Kurbelfallenschloss.

Modell:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD19C + Az Türblatt Schiebetürschloss

für Schiebetürschloss.

Modell:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD19D + Az Türblatt A-T.Zusatzschloss EI30

für Zusatzschloss EI30.

Modell:

Betrifft Position:

Bei Abschlusstüren, Zusatzschloss Kaba 1200 EI30

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD19E + Az Türblatt Sonderschloss

für Sonderschloss.

Modell:

Betrifft Position:

Sonderschloss:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD20 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Holzzargen ohne Unterschied der Art und Größe,

37DD20A + Az Holzzarge f.2St.Bolzenschließbleche

für 2 Bolzenschließbleche passend für Kaba 124 4 MVF (bei 2 Stück) oder 124 6 MVF (bei 4 Stück).

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD20B + Az Holzzarge f.4St.Bolzenschließbleche

für 2 Bolzenschließbleche passend für Kaba 124 4 MVF (bei 2 Stück) oder 124 6 MVF (bei 4 Stück).

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD21 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblätter (Türbl.) ohne Unterschied der Art und Größe

37DD21A + Az Türbl.2St.Designbänder 16mm 2-teilig

für 2 Stück (St.) Designbänder 16 mm 2-teilig.

Oberfläche:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD21B + Az Türbl.2St.Designbänder 16mm 3-teilig

für 2 Stück (St.) Designbänder 16 mm 3-teilig.

Oberfläche:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD22 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblätter ohne Unterschied der Art und Größe,

37DD22A + Az Türbl.für 2St.3-teil.Bänder

mit 2 Stück zweiteiligen Bändern, je Türblatt (nur für Innentüren).

Oberfläche:

Betrifft Position:

Für 2 Stück (St.) dreiteilige (3-teil.) Bänder.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD22B + Az Türbl.für 3St.3-teil.Bänder

mit 2 Stück zweiteiligen Bändern, je Türblatt (nur für Innentüren).

Oberfläche:

Betrifft Position:

Für 3 Stück (St.) dreiteilige (3-teil.) Bänder.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD23 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblätter ohne Unterschied der Art und Größe,

37DD23A + Az Türblatt 2St.Laschenband f.Holzzarge

für 2 Stück (St.) Laschenbänder für Holzzarge.

Oberfläche:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD23B + Az Türblatt 2St.Laschenband f.Stahlzarge

für 2 Stück (St.) Laschenbänder für Stahlzarge.

Oberfläche:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD24 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblätter ohne Unterschied der Art und Größe,

37DD24A + Az Türbl.2St.Bandsicherungen+Schliessbl.

für 2 Stück (St.) Bandsicherungen einschließlich Schliessblechplatten (Schliessbl.) für Holzzarge.

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD24B + Az Türbl.3St.Bandsicherungen+Schliessbl.

für 3 Stück (St.) Bandsicherungen einschließlich Schliessblechplatten (Schliessbl.) für Holzzarge.

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD25 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Türblätter ohne Unterschied der Art und Größe,

37DD25A + Az Türbl.f.Flachbänder 3D

mit 2 Stück zweiteiligen Bändern.

Modell:

Oberfläche:

Betrifft Position:

Für 2 Stück Flachbänder 3D.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD25B + Az Türbl.f.Flachbänder Tectus 3D TE 340

mit 2 Stück zweiteiligen Bändern.

Modell:

Oberfläche:

Betrifft Position:

Für 2 Stück Flachbänder, 3D verstellbar, Tectusband TE 340 HU, passend zu DANA-Plano und Modulholzzarge.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD25C + Az Türbl.f.Flachbänder Tectus 3D TE 310

mit 2 Stück zweiteiligen Bändern.

Modell:

Oberfläche:

Betrifft Position:

Für 2 Stück Flachbänder, 3D verstellbar, Tectusband TE 310 HU, passend zu DANA-Plano und Modulholzzarge.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD26 + Absenkdichtung einschließlich der Einbauarbeiten in das Türblatt. Abgerechnet ohne Unterschied der Einzellänge.

37DD26A + Absenkdichtung Schallex

Modell:

Betrifft Position:

z.B. DANA SCHALLEX-DICHTUNG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD26B + Absenkdichtung Planet FT

Modell:

Betrifft Position:

z.B. DANA PLANET FT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD27 + Bodenschiene für Niveauunterschiede aus Aluminium mit Dichtung, liefern und einbauen, einschließlich der Anpassungsarbeiten am Türblatt, ohne Unterschied der Einzellänge abgerechnet die Summe der lichten Breiten der Türstöcke oder Zargen.

37DD27A + Bodenschiene Niveauausgleich Aluminium

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 m PP:

37DD28 + Bodenschwelle aus Massivholz mit einer Dichtung, mindestens zweimal natur versiegelt, eingepasst und befestigt, ohne Unterschied der Einzellänge bis 1000 mm, 22 mm dick, aus Hartholz, passend für DANA-Zargen für eine Wanddicke von 80 bis 300 mm.

37DD28A + Bodenschwelle Hartholz 22mm+Dichtung

Oberfläche:

Format:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 m PP:

37DD29 + Verglasen von Innen-Standard- und Objektürblättern (Stand-Objektbl.) aller Art, Glaslichter verleistet,

37DD29C + Verglasen Stand-Objektbl.m.ESG-Glas

mit ESG-Glas, Glaslichte laut Angabe.

Ausschnitt:

Glasart:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD29G + Verglasen Stand-Objektbl.m.Design-ESG-Glas

mit Design-ESG-Glas, mit Glaslichte laut Angabe.

Ausschnitt:

Glasart:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD31 + Verglasen (Verglas.) von feuerhemmenden EI30 Abschlusstürblättern (A-Tb.),

37DD31B + Verglas.EI30 A-Tbl.Pyrostop.F-Klars.17mm

z.B. DANA MODELL TABU, IMMUN oder REELL, DOMINANT(mögliche Glasausschnitte A-1000, A-1500, 1x oder 2x eckig schmal, rund,) einschließlich verleisten.

Glasart:

Format:

Betrifft Position:

Mit Pyrostop EI30-Klarsichtglas (Klars.) 17 mm (Glasausschnitte A-1000, A-1500, 1x oder 2x eckig schmal, rund).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD32 + Verglasen von Windfangelementen (Windfangelem.),

37DD32A + Verglasen Windfangelem.VSG Klarsicht

z.B. DANA WINDFANGELEMENTE massiv, Glasausschnittgröße richtet sich nach Typ des Elements, mit VSG-Verbundsicherheitsglas, einschließlich verleisten (VSG).

Windfangtyp:

Betrifft Position:

Mit Verbundsicherheitsglas (VSG) in Klarsicht.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD33 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Holzzarge, in Standardgröße,

37DD33A + Az Holzzarge f.Stilleistengarnitur 1-seit.

für eine Stilleistengarnitur für eine Zargenseite (1-seit.), ohne Unterschied ob bei Falzverkleidungs- oder Zierverkleidungsseite, fertig lackiert, mit Gehrung, mit Stiftbefestigung, DANA STILLEISTENGARNITUR

Oberfläche:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD34 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Holzzarge in Standardgrößen,

37DD34A + Az Holzzarge f.Wandleistengarnitur 1-seit.

für eine Wandleistengarnitur für eine Zargenseite (1-seit.), ohne Unterschied ob für Falzverkleidungs- oder Zierverkleidungsseite, fertig lackiert, mit Gehrung und mit Stiftbefestigung, DANA WANDLEISTENGARNITUR

Oberfläche:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD36 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblätter (Türbl.) ohne Unterschied der Art und Größe,

37DD36A + Az Türbl.EI30 Oberkopftürschließer 1fl.

für den Einbau eines Oberkopfschließers, für Feuerschutztüren.

Oberfläche:

Betrifft Position:

Für einflügelige (1fl.) Türen,

DORMA TS 73 V

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD36B + Az Türbl.El30 Oberkopftürschließer 2fl.

für den Einbau eines Oberkopfschließers, für Feuerschutztüren.

Oberfläche:

Betrifft Position:

Für zweiflügelige (2fl.) Türen,

DORMA TS 93 GSR mit integrierter Schließfolgeregelung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD36C + Az Türblatt f.Sonder-Türschließer 1fl.

für den Einbau eines Oberkopfschließers, für Feuerschutztüren.

Oberfläche:

Betrifft Position:

Für einflügelige (1fl.) Türen, Sonder-Türschließer:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD36D + Az Türblatt f.Sonder-Türschließer 2fl.

für den Einbau eines Oberkopfschließers, für Feuerschutztüren.

Oberfläche:

Betrifft Position:

Für zweiflügelige (2fl.) Türen, Sonder-Türschließer mit integrierter Schließfolgeregelung:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD38 + Falzdichtungsprofil zusätzlich.

37DD38A + Falzdichtung 3-seit.im Türblattüberschlag

Falzdichtungsprofil, dreiseitig (3-seit.) im Türblattüberschlag, als zusätzliche Dichtungsebene zur Zargendichtung, einschließlich der Fräsarbeiten. Abgerechnet ohne Unterschied der Türblattgröße.

Dichtungsmodell:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD39 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblätter ohne Unterschied der Art und Größe,

37DD39A + Az Türblatt Niroeinlage Druckerbereich

für eine Oberflächenkombination mit flächenbündigen Niroeinlagen im Druckerbereich laut Skizze, einschließlich der Fräsarbeiten (nur bei Schichtstoffplatte).

Format Niro:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD40 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblätter ohne Unterschied der Art und Größe,

37DD40A + Az Türblatt Niroeinlage Sockelbereich

für eine Oberflächenkombination mit flächenbündigen Niroeinlagen im Sockelbereich laut Skizze, einschließlich der Fräsarbeiten (nur bei Schichtstoffplatte).

Format Niro:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37DD41 + Aufzahlung auf die Positionen Türblätter ohne Unterschied der Art und Größe,.

37DD41A + Az Laubengangtür Wetterschenkel ALU EV1

von Laubengangtüren (CE-Kennzeichnung im Element), für eine Wetterschenkelleiste aus Aluminium EV1 Oberfläche,
DANA Wetterschenkelleiste

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43

Türsysteme (Elemente)

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

Im Folgenden sind Türsysteme als Elemente für einen beweglichen Raumabschluss beschrieben.

Das Türsystem wird ohne unteren Anschlag ausgeführt.

Die beschriebenen Eigenschaften gelten für das ganze Türsystem (Element), auch wenn dieses in Teilen und zu verschiedenen Zeitpunkten auf die Baustelle geliefert und dort versetzt oder montiert wird.

1. Prüfwerte:

Prüfwerte für Wärme- und Schallschutz beziehen sich immer auf einflügelige Türsysteme mit allseitiger Dichtung.

Schalldämmwerte des geprüften Systems sind im bewerteten Schalldämmmaß RW angegeben.

2. Falzausführungen am Türblatt:

2.1 Stumpfe Türen sind ohne Türblattüberschlag und mit ungefälzten Türblättern ausgeführt, die auf der Anschlagseite bündig mit dem Zargenspiegel in der Zarge montiert sind (bei Zargen mit Schattennut auch bündig mit der Wandfläche).

2.2 Gefälzte Türen sind mit Türblattüberschlag und Türblättern mit Einfachfalz ausgeführt.

2.2.1 Doppelfalztüren werden mit Überschlag und einem zweifach gefälzten Türblatt und mit zwei Dichtungsebenen ausgeführt.

2.2.2 Dünnfalztüren sind Stahltüren mit einem außenliegenden dünnen Überschlag (Blechumbug).

Die beschriebene Falzausführung gilt seitlich und oben, unten wird das Türblatt stumpf ausgeführt, mit Ausnahme von Türen mit allseitig umlaufender Zarge.

3. Werkstoffe:

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben. Verzinkte Oberflächen sind bandverzinkt ausgeführt.

4. Oberlichten (OL):

Oberlichten werden mindestens gemäß den Anforderungen des Türsystems ausgeführt.

Die angegebene Höhe bezieht sich auf das gesamte Türsystem (einschließlich Oberlichte).

5. Einkalkulierte Leistungen:

5.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

Systemabhängige Absenkabdichtungen bei Ausführungen bei z.B. Schall- und Rauchschutzanforderungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Der Auftragnehmer weist auf Verlangen des Auftraggebers die Erfüllung der beschriebenen Anforderungen oder der Eigenschaften des Türsystems nach.

Alle Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Links- oder Rechtsausführung.

5.2 Leistungserklärung:

Eine Leistungserklärung ist spätestens zum Zeitpunkt der ersten Anlieferung beizubringen.

6. Beschläge, Schloss und Drücker:

Baubeschläge (z.B. Zylinder und Drücker) und weitere Ausstattungen sind in eigenen Positionen zu beschreiben (frei zu formulieren).

43D1

+ Türsysteme ohne Feuerschutz E0 (DANA)

Version: 2023-08

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Tür-Systemen beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Türsystem E0:

In dieser Unterleistungsgruppe sind Türsysteme bestehend aus Türblatt, Zarge und Beschlag (Feinbeschlag in eigener Position) ohne Anforderungen auf eine Feuerwiderstandsklasse (E0), beschrieben, Wenn nicht anders angegeben erfüllen alle Türsysteme die Anforderungen der Beanspruchungsklasse A (Standardtüren) gemäß ÖNORM.

PEFC - Kennzeichnung:

DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "*naTÜRlich Wohnen mit reinem Gewissen*" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC.

- **Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018**

Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben.

- **Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC**

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) **unter:**
www.dana.at



DANA: PEFC043112641gruen1mediumgrb_1

43D101 + ELEMENT Euroba WA+Zarge F97 gefälzt.

Innentürsystem (i-Türsyst.) Türblatt und Zarge, Schalldämmmaß Rw 28 dB, Klimakategorie a (Kka1), gefälzt (gef.), bestehend aus glattem Standardtürblatt ca. 42 mm dick aus Kraftkartonwabe (WA), mit Einleimer 4-stg. Fichte 14/24 mm gefälzt, mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, mit Schloss und zwei Stück zweiteiligen Twin-Bändern edelstahloptik, Holzumfassungszarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet. Schließblech silberfärbig, für Stocklichte 600 bis 1000 x 2010 mm und Mauerdicke 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), im Zargenfalz mit farblich passender Dichtung, z.B. DANA TÜRSYSTEM EUROBA WA und ZARGE F97 oder Gleichwertiges.

43D101A + i-Türsyst.Euroba WA+F97 28dB Kka1 gef.furn.

Furnierart (furn.):
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D101B + i-Türsyst.Euroba WA+F97 28dB Kka1 gef.GR-BS

Zarge RAL lackiert oder mit CPL: Türblatt mit Schichtstoff, Dekor:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D101C + i-Türsyst.Euroba WA+F97 28dB Kka1 gef.lack.

Pigmentlackiert (lack.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D101L + Feinbeschlag f.i-Türs.Euroba WA+F97

Einschließlich Feinbeschlag,
z.B. DANA Modell Flatfix Amsterdam BB-Rosetten Edelstahl oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D103 + ELEMENT Strategie WA+Zarge Strategie gefälzt (gef.).

Innentürsystem (i-Türsyst.), Türblatt und Zarge, Schalldämmmaß Rw 28 dB, Klimakategorie a (Kka1), bestehend aus glattem Standardtürblatt ca. 40 mm dick, gefälzt, mit Kraftkartonwabe (WA), mit MDF-Rahmen 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, mit Schloss und zweiteiligen vernickelten 16 mm Justierbändern und einer Holzumfassungszarge, Verkleidungs- und Futterkanten leicht gefast, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, Schließblech silberfäbrig, für Stocklichte 600 bis 1000 x 2010 mm und Mauerdicke 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), im Zargenfalz farblich passende Dichtung, z.B. DANA TÜRSYSTEM STRATEGIE WA und Z-STRATEGIE oder Gleichwertiges.

43D103A + i-Türsyst.Strategie WA+Zarg.Kka1 gef.furn.

Furnierart:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D103C + i-Türsyst.Strategie WA+Zarg.Kka1 gef.lack.

Pigmentlackiert (lack.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D103L + Feinbeschl.f.Türs.Strategie WA+Zarge

Einschließlich Feinbeschlag,
z.B. DANA Modell Palnofix Amsterdam BB-Rosetten Edelstahl oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D104 + ELEMENT Hobby WA + Zarge K97 gefälzt.

Innentürsystem (i-Türsyst.) Türblatt und Zarge, Schalldämmmaß Rw 28 dB, Klimakategorie a (Kka1), bestehend aus glattem Standardtürblatt ca. 40 mm dick, gefälzt (gef.), aus Kraftkartonwabe (WA), mit Holzwerkstoffeinleimer 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Oberfläche mit CPL Laminat, gesofteten Kanten, mit Schloss und zweiteiligen vernickelten 16 mm Justierbändern, CPL-Umfassungszarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase mit Schließblech silberfärbig, für Stocklichte 600 bis 1000 x 2010 mm und Mauerdicke 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), mit im Zargenfalz farblich passender Dichtung,
z.B. DANA TÜRSYSTEM HOBBY WA und ZARGE K97 SOFTLINE oder Gleichwertiges.

43D104A + i-Türsyst.Hobby WA+K97 gefälz28dB Kka1 gef.CPL

CPL Laminat, Art:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D104L + Feinbeschlag f.Türs.El0 HobbyWA+K97

Einschließlich Feinbeschlag,
z.B. DANA Modell Palnofix Amsterdam BB-Rosetten Edelstahl oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D107 + ELEMENT Euroba RS+Zarge F97 gefälzt.

Innentürsystem (i-Türsyst.), Türblatt und Zarge, Schalldämmmaß Rw 32 dB, Klimakategorie a (Kka2), bestehend aus glattem Standardtürblatt ca. 42 mm dick, gefälzt (gef.), aus Röhrenspanplatte (RS), mit Einleimer 4-stg. Fichte 14/24 mm gefälzt, mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, mit Schloss und zwei Stück zweiteiligen Twin-Bändern edelstahloptik, Holzumfassungszarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, Schließblech silberfärbig, für Stocklichte 600 bis 1000 x 2010 mm und Mauerdicke 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), im Zargenfalz mit farblich passender Dichtung,
z.B. DANA TÜRSYSTEM EUROBA RS und ZARGE F97 oder Gleichwertiges.

43D107A + i-Türsyst.Euroba RS+F97 Rw32 Kka2 gef.furn.

Furnierart (furn.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D107B + i-Türsyst.Euroba RS+F97 Rw32 Kka2 gef.GR-BS

Zarge HPL-belegt, RAL lackiert oder mit CPL:
Türblatt mit Schichtstoff, Dekor:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D107C + i-Türsyst.Euroba RS+F97 Rw32 Kka2 gef.lack.

Pigmentlackiert (lack.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D107L + Feinbeschlag f.Türs.Euroba RS+F97

Einschließlich Feinbeschlag,
z.B. DANA Modell Flatfix Amsterdam BB-Rosetten Edelstahl oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D109 + ELEMENT Strategie RS+Zarge Strategie gefälzt.

Innentürsystem (i-Türsyst.) Türblatt und Zarge, Schalldämmmaß Rw 32 dB, Klimakategorie a (Kka2), bestehend aus glattem Standardtürblatt ca. 40 mm dick, gefälzt (gef.), mit Röhrenspanplatten (RS), mit MDF-Rahmen 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofeten Kanten, mit Schloss und zweiteiligen vernickelten 16 mm Justierbändern und einer Holzumfassungszarge, Verkleidungs- und Futterkanten leicht gefast, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, Schließblech silberfärbig montiert, für Stocklichte 600 bis 1000 x 2010 mm und Mauerdicke 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), im Zargenfalz farblich passende Dichtung,
z.B. DANA TÜRSYSTEM STRATEGIE RS und Z-STRATEGIE oder Gleichwertiges.

43D109A + i-Türsyst.Strategie RS+Zarg.32dB Kka2 gef.furn.

Furnierart (furn.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D109C + i-Türsyst.Strategie RS+Zarg.32dB Kka2 gef.lack.

Pigmentlackiert (lack.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D109L + Feinbeschlag f.Türs.Strategie RS+Zarge

Einschließlich Feinbeschlag,
z.B. DANA Modell Planofix Amsterdam BB-Rosetten Edelstahl oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D110 + ELEMENT Hobby RS+Zarge K97 gefälzt.

Innentürsystem (i-Türsyst.) Türblatt und Zarge, Schalldämmmaß Rw 32 dB, Klimakategorie a (Kka2), bestehend aus glattem Standardtürblatt ca. 40 mm dick, gefälzt (gef.), Röhrenspanplatte (RS), mit Holzwerkstoffeinleimer 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Oberfläche mit CPL Laminat, mit Schloss und zweiteiligen vernickelten 16 mm Justierbändern und einer CPL-Umfassungszarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, Schließblech silberfärg, für Stocklichte 600 bis 1000 x 2010 mm und Mauerdicke 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), im Zargenfalz farblich passende Dichtung,
z.B. DANA TÜRSYSTEM HOBBY RS und ZARGE K97 SOFTLINE oder Gleichwertiges.

43D110A + i-Türsyst.Hobby RS+K97 32dB Kka2 gef.CPL

CPL-Laminat, Art:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D110L + Feinbeschlag f.Türs.El10 Hobby RS+K97

Einschließlich Feinbeschlag,
z.B. DANA Modell Palnofix Amsterdam BB-Rosetten Edelstahl oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D115 + ELEMENT Euroba RS+Zarge F97 Modul stumpf.

Innentürsystem (i-Türsyst.) Türblatt und Zarge, stumpf einschlagend, Klimakategorie a (Kka2), bestehend aus glattem Standardtürblatt ca. 42 mm dick, aus Röhrenspanplatte (RS) mit Einleimer 4-stg. Fichte stumpf (stu.), mit Kunststoff/Furnierkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, mit Schloss- und Tectus-Bändern Mod.340 und einer Holzumfassungszarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, Schließblech silberfärg, für Stocklichte 600 bis 1000 x 2010 mm und Mauerdicke 80 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), im Zargenfalz mit farblich passender Dichtung,
z.B. DANA TÜRSYSTEM EUROBA RS und ZARGE F97 MODUL oder Gleichwertiges.

43D115A + i-Türsyst.Euroba RS+F97 Modul Kka2 stu.furn.

Furnierart (furn.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D115B + i-Türsyst.Euroba RS+F97 Modul Kka2 stu.GR BS

Zarge RAL lackiert, Türblatt mit Schichtstoff, Dekor:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D115C + i-Türsyst.Euroba RS+F97 Modul Kka2 stu.lack.

Pigmentlackiert (lack.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D115L + Feinbeschlag f.Türs.El0 Euroba RS+F97 Modul

Einschließlich Feinbeschlag,
z.B. DANA Modell Flatfix Amsterdam BB-Rosetten Edelstahl oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D116 + ELEMENT Euroba RS+Zarge F97 Plano stumpf.

Innentürsystem (i-Türsyst.) Türblatt und Zarge, Wand-Zargenspiegel und Türblatt bündig mit Schattennut, Klimakategorie a (Kka2), bestehend aus glattem Standardtürblatt ca. 42 mm dick, aus Röhrenspanplatte (RS) mit Einleimer 4-stg. Fichte stumpf (stu.), mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, mit Schloss- und Tectus-Bändern Mod.340 und einer Holzumfassungszarge einschließlich Planoblindstock, Holzzarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 3 mm Hobelnase ausgestattet, Schließblech silberfärbig, für Stocklichte 600 bis 1000 x 2010 mm und Mauerdicke 100 bis 290 mm, Zargenverstellbereich richtet sich nach der jeweiligen Wanddicke, im Zargenfalz mit farblich passender Dichtung, für Gipskarton, Riegelwände und Mauerwerk geeignet, z.B. DANA TÜRSYSTEM EUROBA RS und ZARGE F97 PLANO oder Gleichwertiges.

43D116A + i-Türsyst.Euroba RS+F97 Plano Kka2 stu.furn.

Furnierart (furn.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D116B + i-Türsyst.Euroba RS+F97 Plano Kka2 stu.GR-BS

Zarge RAL lackiert, Türblatt mit Schichtstoff, Dekor:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D116C + i-Türsyst.Euroba RS+F97 Plano Kka2 stu.lack.

Pigmentlackiert (lack.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D116L + Feinbeschlag f.Türs.Euroba RS+F97 Plano

Einschließlich Feinbeschlag,
z.B. DANA Modell Flatfix Amsterdam BB-Rosetten Edelstahl oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D120 + ELEMENT Profund3+Zarge F97m gefälzt.

Abschlusstürsystem (A-Türsyst.), Türblatt und Zarge, Schalldämmmaß Rw 42 dB, Klimakategorie c (Kkc3), bestehend aus glattem Abschlusstürblatt ca. 64 mm dick, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 3-seitig, Doppelfalz 14/24 und 15/20 mm (gef.), mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit Schloss mit Wechsel, für Einbauzylinder gerichtet, Dornmaß 70 mm und zwei Stück dreiteiligen Twinn-Bändern edelstahloptik, Holzumfassungszarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase, Schließbleche silberfärbig, für Stocklichte 800 bis 900 x 2010 mm und Mauerdicke 120 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), mit im Zargenfalz farblich passender Dichtung, Wärmedämmung U (k) = 1,0 W/m2K, z.B. DANA TÜRSYSTEM PROFUND3 und ZARGE F97m oder Gleichwertiges.

43D120A + A-Türsyst.Profund3+F97m 42dB Kkc3 gef.furn.

Furnierart (furn.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D120B + A-Türsyst.Profund3+F97m 42dB Kkc3 gef.GR-BS

Zarge HPL-Beschichtet,lackiert oder mit CPL Art:..... Türblatt mit Schichtstoff, Dekor:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D120C + A-Türsyst.Profund3+F97m 42dB Kkc3 gef.lack.

Pigmentlackiert (lack.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D120L + Feinbeschlag f.A-Türs.Profund3+F97m

Einschließlich Feinbeschlag,
z.B. DANA Modell Flatfix Amsterdam BB-Rosetten Edelstahl oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D121 + ELEMENT Kontakt3+Zarge F97m gefälzt.

Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) Türblatt und Zarge, Schalldämmmaß Rw 37 dB, Klimakategorie c (Kkc2), bestehend aus glattem Abschlusstürblatt ca. 42 mm dick, Schallschutzzinnenlage, mit Weichholzeinleimer 3-seitig 14/24 mm gefälzt (gef.), mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesohteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, Schloss für Zylindereinlage gerichtet, mit Wechsel, Dornmaß 60 mm und zwei Stück dreiteiligen Twinn-Bändern edelstahlotik, Holzumfassungszarge mit gesohteten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase, Schließblech silberfärbig, für Stocklichte 600 - 1000 x 2010 mm und Mauerdicke 120 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), mit im Zargenfalz farblich passender Dichtung, z.B. DANA TÜRSYSTEM KONTAKT3 und ZARGE F97m SOFTLINE oder Gleichwertiges.

43D121A + A-Türsyst.Kontakt3+F97m 37dB Kkc2 gef.furn.

Furnierart (furn.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D121B + A-Türs.Kontakt3+F97m 37dB Kkc2 gef.GR-BS

Zarge HPL beschichtet, RAL-lackiert oder mit CPL, Art:
Türblatt mit Schichtstoff, Dekor:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D121C + A-Türs.Kontakt3+F97m 37dB Kkc2 gef.lack.

Pigmentlackiert (lack.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D121L + Feinbeschlag f.Türs.El0 Kontakt3+F97m

Einschließlich Feinbeschlag,
z.B. DANA Modell Flatfix Amsterdam PZ-Rosetten Edelstahl oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D123 + ELEMENT Rigoros3+Zarge F97m gefälzt.

Abschlusstürsystem (A-Türsyst.), Türblatt und Zarge, Schalldämmmaß Rw 42 dB, Klimakategorie c (Kkc2), bestehend aus glattem Abschlusstürblatt ca. 47 mm dick, Innenlage mehrlagige

Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 3-seitig 14/24 mm gefälzt (gef.), mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit Schloss mit Wechsel, für Einbauzylinder gerichtet, Dornmaß 60 mm und zwei Stück dreiteiligen Twinn-Bändern edelstahloptik, Holzumfassungszarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, Schließbleche silberfärbig, für Stocklichte 600 - 1000 x 2010 mm und Mauerdicke 120 bis 300 mm, Zargenverstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert,

z.B. DANA TÜRSYSTEM RIGOROS3 und ZARGE F97m SOFTLINE oder Gleichwertiges.

43D123A + A-Türsyst.Rigoros3+F97m 42dB Kkc2 gef.furn.

Furnierart (furn.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D123B + A-Türs.Rigoros+F97m 42dB Kkc2 gef.GR-BS

Zarge HPL-beschichtet, lackiert oder mit CPL Art.: Türblatt mit Schichtstoff, Dekor:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D123C + A-Türs.Rigoros3+F97m 42dB Kkc2 gef.lack.

Pigmentlackiert (lack.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D123L + Feinbeschlag f.A-Türs.Rigoros3+F97m

Einschließlich Feinbeschlag,
z.B. DANA Modell Flatfix Amsterdam PZ-Rosetten Edelstahl oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D2 + Türsysteme mit Feuerschutz EI2 30-C (DANA)

Version: 2023-08

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Tür-Systemen beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Türsystem EI2 30-C:

In dieser Unterleistungsgruppe sind Türsysteme bestehend aus Türblatt, Zarge und Beschlag (Feinbeschlag in eigener Position) und Selbstschließung (Türschließer in eigener Position) im Element geprüft für eine Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C beschrieben. Wenn nicht anders angegeben erfüllen alle Türsysteme mindestens die Anforderungen der Beanspruchungsklasse A (Standardtüren) gemäß ÖNORM.

PEFC - Kennzeichnung:

DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "naTÜrlich Wohnen mit reinem Gewissen" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC.

- **Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018**

Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben.

- **Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC**

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) **unter:**
www.dana.at



DANA: PEFC043112641gruen1mediumgrb_1

43D201 + ELEMENT Immun2+Zarge F97m/EI30 gefälzt.

Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) EI30, Türblatt und Zarge, Feuerwiderstandsklasse EI2 30, im Element geprüft, Schalldämmmaß Rw 37 dB, Klimakategorie b (Kkb2), bestehend aus einem glatten Abschlusstürblatt ca. 42 mm dick, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 3-seitig 14/24 mm gefälzt (gef.), mit Quellstreifen, Falz mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserverstärkplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für Einbauszylinder gerichtet, Dornmaß 60 mm und zwei Stück dreiteiligen Twinnbändern edelstahloptik,

Holzumfassungszarge EI30 mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, FH-Schließblech silberfärbig, für Stocklichte 800 bis 900 x 2010 mm und Mauerdicke 120 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), mit im Zargenfalz farblich passender FH-Dichtung,

z.B. DANA TÜRSYSTEM Immun2 und ZARGE F97m/EI30 SOFTLINE oder Gleichwertiges.

43D201A + A-Türsyst.EI30 Immun2+F97m 37dB Kkb2 gef.furn

Furnierart (furn.):
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D201B + A-Türsyst.EI30 Immun2+F97m37dB Kkb2 gef.GR-BS

Zarge HPL-beschichtet,lackiert RAL:
Türblatt mit Schichtstoff, Dekor:
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D201C + A-Türsyst.El30 Immun2+F97m 37dB Kkb2 gef.lack

Pigmentlackiert (lack.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D201L + Feinbeschlag+Türschl.f.El30 Immun2+F97m

Einschließlich Feinbeschlag,
z.B. DANA Modell Planofix Amsterdam El30 PZ-Rosetten Edelstahl. Türschließer DORMAKABA
TS 73V El30 hydraulisch silberfärbig oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D202 + ELEMENT Immun2+Zarge F97m/El30 Modul stumpf.

Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) El30, Türblatt und Zarge, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30,
im Element geprüft, Schalldämmmaß $R_w = 37$ dB, Klimakategorie b (Kkb2), bestehend aus
einem glatten Abschlusstürblatt ca. 42 mm dick, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit
Hartholzeinleimer 4-seitig stumpf (stu.) mit Quellstreifen, Kante mit Kunststoffkante beschichtet
und beidseitig gesofteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten (HFH) und
Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für Einbauzylinder gerichtet, Dornmaß 60 mm,
einschließlich zwei Stück Objektbändern (z.B. VX 7729-3D),Edelstahl

Holzumfassungszaren El30, einfach gefälzt für stumpfe Türblätter bis höchstens 42 mm
Türblattdicke (Zargenspiegel und Türblatt flächenbündig), mit gesofteten Verkleidungs- und
Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase
ausgestattet, mit im Zargenfalz farblich passender Dichtung, zwei Aufnahmeelemente für
Laschenbänder V 7729-3D Edelstahl und ein FH-Lappenschließblech silberfärbig, für
Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 bis 170, 210, 270 und 285 mm,
Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm),

z.B. DANA TÜRSYSTEM Immun2 und ZARGE F97m/El30 MODUL oder Gleichwertiges.

43D202A + A-Türsyst.El30 Immun2+F97-Modul Kkb2 stu.furn.

Furnierart (furn.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D202B + A-Türsyst.El30 Immun2+F97-Modul Kkb2 stu.GR-BS

Zarge lackiert RAL:
Türblatt mit Schichtstoff, Dekor:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D202C + A-Türsyst.El30 Immun2+F97-Modul Kkb2 stu.lack.

Pigmentlackiert (lack.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D202L + Feinbeschlag+Türschl.f.El30 Immun2+F97m Modul

Einschließlich Feinbeschlag,
z.B. DANA Modell Planofix Amsterdam El30 PZ-Rosetten Edelstahl. Türschließer DORMAKABA
TS 73V El30 hydraulisch silberfärbig oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D211 + ELEMENT Immun3+Zarge F97m/El30 gefälzt.

Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) El30, Türblatt und Zarge, Feuerwiderstandsklasse EI2 30, im
Element geprüft, Schalldämmmaß Rw 37 dB, Klimakategorie c (Kkc2), bestehend aus einem
glatten Abschlusstürblatt ca. 42 mm dick, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit
Hartholzeinleimer 3-seitig 14/24 mm gefälzt (gef.), mit Quellstreifen, Falz mit Kunststoffkante
beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten (HFH) und
Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für Einbauzylinder gerichtet, Dornmaß 60 mm
und zwei Stück dreiteiligen Twinnbändern edelstahloptik,
Holzumfassungszarge El30 mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im
Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit
7 mm Hobelnase ausgestattet, FH-Schließblech silberfärbig, für Stocklichte 800 bis 900 x 2010
mm und Mauerdicke 120 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), mit im Zargenfalz
farblich passender FH-Dichtung,
z.B. DANA TÜRSYSTEM Immun3 und ZARGE F97m/El30 SOFTLINE oder Gleichwertiges.

43D211A + A-Türsyst.El30 Immun3 +F97m 37dB Kkc2 gef.furn.

Furnierart (furn.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D211B + A-Türsyst.El30 Immun3 +F97m 37dB Kkc2 gef.GR-BS

Zarge lackiert RAL:
Türblatt mit Schichtstoff, Dekor:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D211C + A-Türsyst.El30 Immun3 +F97m 37dB Kkc2 gef.lack.

Pigmentlackiert (lack.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D211L + Feinbeschlag+Türschl.f.El30 Immun3 +F97m

Einschließlich Feinbeschlag,
z.B. DANA Modell Stockholm Edelstahl, Türschließer DORMAKABA TS 73V El30 hydraulisch
silberfärbig oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D212 + ELEMENT Immun3 +Zarge F97m/El30 Modul stumpf.

Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) El30, Türblatt und Zarge, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30,
im Element geprüft, Schalldämmmaß $R_w = 37\text{dB}$, Klimakategorie c (Kkc2), bestehend aus einem
glattem Abschlusstürblatt ca. 42 mm dick, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit
Hartholzeinleimer 4-seitig stumpf (stu.), mit Quellstreifen, Kante mit Kunststoffkante beschichtet
und beidseitig gesofteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten (HFH) und
Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für Einbauszylinder gerichtet, Dornmaß 60 mm,
einschließlich zwei Stück Objektbändern (z.B. VX 7729-3D) Edelstahl.

Holzumfassungszaren El30, einfach gefälzt für stumpfe Türblätter bis höchstens 42 mm
Türblattdicke (Zargenspiegel und Türblatt flächenbündig), mit gesofteten Verkleidungs- und
Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnahe
ausgestattet, mit im Zargenfalz farblich passender Dichtung, zwei Aufnahmeelemente für
Laschenbänder V 7729-3D Edelstahl und ein FH-Lappenschließblech silberfärbig, für
Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 bis 170, 210, 270 und 285 mm,
Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm),

z.B. DANA TÜRSYSTEM Immun3 und ZARGE F97m/El30 MODUL oder Gleichwertiges.

43D212A + A-Türsyst.El30 Immun3 +F97-Modul Kkc2 stu.furn.

Furnierart (furn.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D212B + A-Türsyst.El30 Immun3+F97-Modul Kkc2 st.GR-BS

Zarge lackiert RAL:
Türblatt mit Schichtstoff, Dekor:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D212C + A-Türsyst.El30 Immun3+F97-Modul Kkc2 st.lack.

Pigmentlackiert (lack.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D212L + Feinbeschlag+Türschl.f.El30 Immun3+F97m Modul

Einschließlich Feinbeschlag,
z.B. DANA Modell Stockholm Edelstahl, Türschließer DORMAKABA TS 73V EI30 hydraulisch
silberfärbig oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D241 + ELEMENT Integra2+Zarge F97m/EI30 gefälzt.

Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) EI30, Türblatt und Zarge, Feuerwiderstandsklasse EI2 30, im
Element geprüft, Schalldämmmaß Rw 37 dB, Klimakategorie b (Kkb2), bestehend aus einem
glattem Abschlusstürblatt ca. 47 mm dick, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit
Hartholzeinleimer 3-seitig 14/24 mm gefälzt (gef.), mit Quellstreifen, Falz mit Kunststoffkante
beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten (HFH) und
Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für Einbauzylinder gerichtet, Dornmaß 60 mm
und zwei Stück dreiteiligen Twinnbändern edelstahloptik,

Holzumfassungszarge EI30 mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im
Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit
7 mm Hobelnase ausgestattet, FH-Schließblech silberfärbig, für Stocklichte 800 bis 900 x 2010
mm und Mauerdicke 120 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), mit im Zargenfalz
farblich passender FH-Dichtung,

z.B. DANA TÜRSYSTEM Integra2 und ZARGE F97m/EI30 SOFTLINE oder Gleichwertiges.

43D241A + A-Türsyst.El30 Integra2+F97m 37dB Kkb2 gef.furn

Furnierart (furn.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D241B + A-Türsyst.El30 Integra2+F97m37dB Kkb2 gef.GR-BS

Zarge HPL-beschichtet,lackiert RAL:
Türblatt mit Schichtstoff, Dekor:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D241C + A-Türsyst.El30 Integra2+F97m 37dB Kkb2 gef.lack

Pigmentlackiert (lack.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D241L + Feinbeschlag+Türschl.f.El30 Integra2+F97m

Einschließlich Feinbeschlag,
z.B. DANA Modell Planofix Amsterdam EI30 PZ-Rosetten Edelstahl. Türschließer DORMAKABA
TS 73V EI30 hydraulisch silberfärbig oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D242 + ELEMENT Integra2+Zarge F97m/EI30 Modul stumpf.

Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) EI30, Türblatt und Zarge, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30, im Element geprüft, Schalldämmmaß $R_w = 37$ dB, Klimakategorie b (Kkb2), bestehend aus einem glatten Abschlusstürblatt ca. 47 mm dick, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 4-seitig stumpf (stu.) mit Quellstreifen, Kante mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für Einbauzylinder gerichtet, Dornmaß 60 mm, einschließlich zwei Stück Objektbändern (z.B. VX 7729-3D),Edelstahl

Holzumfassungszaren EI30, einfach gefälzt für stumpfe Türblätter bis höchstens 42 mm Türblattdicke (Zargenspiegel und Türblatt flächenbündig), mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, mit im Zargenfalz farblich passender Dichtung, zwei Aufnahmeelemente für Laschenbänder V 7729-3D Edelstahl und ein FH-Lappenschließblech silberfärbig, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 bis 170, 210, 270 und 285 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm),

z.B. DANA TÜRSYSTEM Integra2 und ZARGE F97m/EI30 MODUL oder Gleichwertiges.

43D242A + A-Türsyst.EI30 Integra2+F97-Modul Kkb2 stu.furn.

Furnierart (furn.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D242B + A-Türsyst.EI30 Integra2+F97-Modul Kkb2 stu.GR-BS

Zarge lackiert RAL:
Türblatt mit Schichtstoff, Dekor:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D242C + A-Türsyst.EI30 Integra2+F97-Modul Kkb2 stu.lack.

Pigmentlackiert (lack.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D242L + Feinbeschlag+Türschl.f.EI30 Integra2+F97m Modul

Einschließlich Feinbeschlag,
z.B. DANA Modell Planofix Amsterdam EI30 PZ-Rosetten Edelstahl. Türschließer DORMAKABA TS 73V EI30 hydraulisch silberfärbig oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D244 + ELEMENT Integra3+Zarge F97m/EI30 gefälzt.

Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) EI30, Türblatt und Zarge, Feuerwiderstandsklasse EI2 30, im Element geprüft, Schalldämmmaß $R_w = 37$ dB, Klimakategorie c (Kkc2), bestehend aus einem

glatten Abschlusstürblatt ca. 47 mm dick, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 3-seitig 14/24 mm gefälzt (gef.), mit Quellstreifen, Falz mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesoßten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserverstärkplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für Einbauzylinder gerichtet, Dornmaß 60 mm und zwei Stück dreiteiligen Tünnbändern edelstahloptik,

Holzumfassungszarge EI30 mit gesoßten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, FH-Schließblech silberfärbig, für Stocklichte 800 bis 900 x 2010 mm und Mauerdicke 120 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), mit im Zargenfalz farblich passender FH-Dichtung,

z.B. DANA TÜRSYSTEM Integra3 und ZARGE F97m/EI30 SOFTLINE oder Gleichwertiges.

43D244A + A-Türsyst.EI30 Integra3+F97m 37dB Kkc2 gef.furn

Furnierart (furn.):

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D244B + A-Türsyst.EI30 Integra3+F97m37dB Kkc2 gef.GR-BS

Zarge HPL-beschichtet,lackiert RAL:

Türblatt mit Schichtstoff, Dekor:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D244C + A-Türsyst.EI30 Integra3+F97m 37dB Kkc2 gef.lack

Pigmentlackiert (lack.):

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D244L + Feinbeschlag+Türschl.f.EI30 Integra3+F97m

Einschließlich Feinbeschlag,

z.B. DANA Modell Planofix Amsterdam EI30 PZ-Rosetten Edelstahl. Türschließer DORMAKABA TS 73V EI30 hydraulisch silberfärbig oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D245 + ELEMENT Integra3+Zarge F97m/EI30 Modul stumpf.

Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) EI30, Türblatt und Zarge, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30, im Element geprüft, Schalldämmmaß $R_w = 37$ dB, Klimakategorie c (Kkc2), bestehend aus einem glatten Abschlusstürblatt ca. 47 mm dick, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 4-seitig stumpf (stu.) mit Quellstreifen, Kante mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesoßten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserverstärkplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für Einbauzylinder gerichtet, Dornmaß 60 mm, einschließlich zwei Stück Objektbändern (z.B. VX 7729-3D),Edelstahl

Holzumfassungszaren EI30, einfach gefälzt für stumpfe Türblätter bis höchstens 42 mm Türblattdicke (Zargenspiegel und Türblatt flächenbündig), mit gesoßten Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, mit im Zargenfalz farblich passender Dichtung, zwei Aufnahmeelemente für

Laschenbänder V 7729-3D Edelstahl und ein FH-Lappenschließblech silberfärbig, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 bis 170, 210, 270 und 285 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm),

z.B. DANA TÜRSYSTEM Integra2 und ZARGE F97m/EI30 MODUL oder Gleichwertiges.

43D245A + A-Türsyst.EI30 Integra3+F97-Modul Kkc2 stu.furn.

Furnierart (furn.):

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D245B + A-Türsyst.EI30 Integra3+F97-Modul Kkc2 stu.GR-BS

Zarge lackiert RAL:

Türblatt mit Schichtstoff, Dekor:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D245C + A-Türsyst.EI30 Integra3+F97-Modul Kkc2 stu.lack.

Pigmentlackiert (lack.):

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D245L + Feinbeschlag+Türschl.f.EI30 Integra3+F97m Modul

Einschließlich Feinbeschlag,

z.B. DANA Modell Planofix Amsterdam EI30 PZ-Rosetten Edelstahl. Türschließer DORMAKABA TS 73V EI30 hydraulisch silberfärbig oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D246 + ELEMENT Mensura2+Zarge F97m/EI30 gefälzt.

Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) EI30, Türblatt und Zarge, Feuerwiderstandsklasse EI2 30, im Element geprüft, Schalldämmmaß Rw 42 dB, Klimakategorie b (Kkb2), bestehend aus einem glatten Abschlusstürblatt ca. 47 mm dick, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 3-seitig 14/24 mm gefälzt (gef.), mit Quellstreifen, Falz mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für Einbauzylinder gerichtet, Dornmaß 60 mm und zwei Stück dreiteiligen Twinnbändern edelstahloptik,

Holzumfassungszarge EI30 mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, FH-Schließblech silberfärbig, für Stocklichte 800 bis 900 x 2010 mm und Mauerdicke 120 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), mit im Zargenfalz farblich passender FH-Dichtung,

z.B. DANA TÜRSYSTEM Mensura2 und ZARGE F97m/EI30 SOFTLINE oder Gleichwertiges.

43D246A + A-Türsyst.El30 Mensura2+F97m 42dB Kkb2 gef.furn

Furnierart (furn.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D246B + A-Türsyst.El30 Mensura2+F97m 42dB Kkb2 gef.GR-BS

Zarge HPL-beschichtet,lackiert RAL:
Türblatt mit Schichtstoff, Dekor:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D246C + A-Türsyst.El30 Mensura2+F97m 42dB Kkb2 gef.lack

Pigmentlackiert (lack.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D246L + Feinbeschlag+Türschl.f.El30 Mensura2+F97m

Einschließlich Feinbeschlag,
z.B. DANA Modell Planofix Amsterdam EI30 PZ-Rosetten Edelstahl. Türschließer DORMAKABA TS 73V EI30 hydraulisch silberfärbig oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D247 + ELEMENT Mensura2+Zarge F97m/EI30 Modul stumpf.

Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) EI30, Türblatt und Zarge, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30, im Element geprüft, Schalldämmmaß $R_w = 42$ dB, Klimakategorie b (Kkb2), bestehend aus einem glatten Abschlusstürblatt ca. 47 mm dick, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 4-seitig stumpf (stu.) mit Quellstreifen, Kante mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für Einbauzylinder gerichtet, Dornmaß 60 mm, einschließlich zwei Stück Objektbändern (z.B. VX 7729-3D),Edelstahl

Holzumfassungszaren EI30, einfach gefälzt für stumpfe Türblätter bis höchstens 42 mm Türblattdicke (Zargenspiegel und Türblatt flächenbündig), mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, mit im Zargenfalz farblich passender Dichtung, zwei Aufnahmeelemente für Laschenbänder V 7729-3D Edelstahl und ein FH-Lappenschließblech silberfärbig, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 bis 170, 210, 270 und 285 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm),

z.B. DANA TÜRSYSTEM Mensura2 und ZARGE F97m/EI30 MODUL oder Gleichwertiges.

43D247A + A-Türsyst.El30 Mensura2+F97-Modul Kkb2 stu.furn.

Furnierart (furn.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D247B + A-Türsyst.El30 Mensura2+F97-Modul Kkb2 stu.GR-BS

Zarge lackiert RAL:
Türblatt mit Schichtstoff, Dekor:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D247C + A-Türsyst.El30 Mensura2+F97-Modul Kkb2 stu.lack.

Pigmentlackiert (lack.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D247L + Feinbeschlag+Türschl.f.El30 Mensura2+F97m Modul

Einschließlich Feinbeschlag,
z.B. DANA Modell Planofix Amsterdam El30 PZ-Rosetten Edelstahl. Türschließer DORMAKABA
TS 73V El30 hydraulisch silberfärbig oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D248 + ELEMENT Mensura3+Zarge F97m/El30 gefälzt.

Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) El30, Türblatt und Zarge, Feuerwiderstandsklasse EI2 30, im Element geprüft, Schalldämmmaß Rw 42 dB, Klimakategorie c (Kkc2), bestehend aus einem glatten Abschlusstürblatt ca. 47 mm dick, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 3-seitig 14/24 mm gefälzt (gef.), mit Quellstreifen, Falz mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserverstärkplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für Einbauszylinder gerichtet, Dornmaß 60 mm und zwei Stück dreiteiligen Twinnbändern edelstahloptik,

Holzumfassungszarge El30 mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, FH-Schließblech silberfärbig, für Stocklichte 800 bis 900 x 2010 mm und Mauerdicke 120 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), mit im Zargenfalz farblich passender FH-Dichtung,

z.B. DANA TÜRSYSTEM Mensura3 und ZARGE F97m/El30 SOFTLINE oder Gleichwertiges.

43D248A + A-Türsyst.El30 Mensura3+F97m 42dB Kkc2 gef.furn

Furnierart (furn.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D248B + A-Türsyst.El30 Mensura3+F97m 42dB Kkc2 gef.GR-BS

Zarge HPL-beschichtet,lackiert RAL:
Türblatt mit Schichtstoff, Dekor:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D248C + A-Türsyst.El30 Mensura3+F97m 42dB Kkc2 gef.lack

Pigmentlackiert (lack.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D248L + Feinbeschlag+Türschl.f.El30 Mensura3+F97m

Einschließlich Feinbeschlag,
z.B. DANA Modell Planofix Amsterdam EI30 PZ-Rosetten Edelstahl. Türschließer DORMAKABA
TS 73V EI30 hydraulisch silberfärbig oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D249 + ELEMENT Mensura3+Zarge F97m/EI30 Modul stumpf.

Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) EI30, Türblatt und Zarge, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30,
im Element geprüft, Schalldämmmaß $R_w = 42$ dB, Klimakategorie c (Kkc2), bestehend aus einem
glatten Abschlusstürblatt ca. 47 mm dick, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit
Hartholzeinleimer 4-seitig stumpf (stu.) mit Quellstreifen, Kante mit Kunststoffkante beschichtet
und beidseitig gesofteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten (HFH) und
Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für Einbauzylinder gerichtet, Dornmaß 60 mm,
einschließlich zwei Stück Objektbändern (z.B. VX 7729-3D),Edelstahl

Holzumfassungszaren EI30, einfach gefälzt für stumpfe Türblätter bis höchstens 42 mm
Türblattdicke (Zargenspiegel und Türblatt flächenbündig), mit gesofteten Verkleidungs- und
Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase
ausgestattet, mit im Zargenfalz farblich passender Dichtung, zwei Aufnahmeelemente für
Laschenbänder V 7729-3D Edelstahl und ein FH-Lappenschließblech silberfärbig, für
Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 bis 170, 210, 270 und 285 mm,
Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm),

z.B. DANA TÜRSYSTEM Mensura3 und ZARGE F97m/EI30 MODUL oder Gleichwertiges.

43D249A + A-Türsyst.El30 Mensura3+F97-Modul Kkc2 stu.furn.

Furnierart (furn.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D249B + A-Türsyst.El30 Mensura3+F97-Modul Kkc2 stu.GR-BS

Zarge lackiert RAL:
Türblatt mit Schichtstoff, Dekor:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D249C + A-Türsyst.El30 Mensura3+F97-Modul Kkc2 stu.lack.

Pigmentlackiert (lack.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D249L + Feinbeschlag+Türschl.f.El30 Mensura3+F97m Modul

Einschließlich Feinbeschlag,
z.B. DANA Modell Planofix Amsterdam EI30 PZ-Rosetten Edelstahl. Türschließer DORMAKABA
TS 73V EI30 hydraulisch silberfärbig oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D251 + Elem.El30 Dominanta2+Zarge F97m Kkb2 42 dB.

Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) EI30, Türblatt und Zarge, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30,
im Element geprüft, Schalldämmmaß $R_w = 42$ dB, Klimakategorie b (Kkb2), bestehend aus
einem glatten Abschlusstürblatt ca. 64 mm dick, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit
Hartholzeinleimer 3-seitig Doppelfalz 14/24 und 15/20 mm (gef.), mit Brandquellstreifen 3-seitig
montiert, mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, aus
Holzfaserhartplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit Zylinder-Schloss mit Wechsel, für
Einbauzylinder gerichtet, Dornmaß 70 mm und zwei Stück dreiteiligen Twinnbändern
edelstahloptik,

Holzumfassungszarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im
Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit
7 mm Hobelnase ausgestattet, FH-Schliessblech silberfärbig. Für Stocklichte 800 bis 900 x 2010
mm und Mauerdicke 120 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), mit im Zargenfalz
farblich passender FH-Dichtung, Wärmedämmung $U(k) = 1,1$ W/m²K,

z.B. DANA TÜRSYSTEM DOMINANTA 2 mit ZARGE F97m/IE30 oder Gleichwertiges.

43D251A + A-Türsyst.Dominanta2 EI30 Kkb2 42dB+F97m gef.furn.

Furnierart (furn.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D251B + A-Türsyst.Dominanta2 EI30 Kb2 42dB+F97m gef.GR-BS

Schichtstoff 1,0 mm beschichtet, Dekor:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D251C + A-Türsyst.Dominanta2 EI30 Kkb2 42dB+F97m gef.lack

Pigmentlackiert:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D251L + Feinbeschlag+Türs.f.EI30 Dominanta2+F97m

Einschließlich Feinbeschlag,
z.B. DANA Modell Stockholm Edelstahl, Türschließer DORMAKABA TS 73V EI30 hydraulisch
silberfärbig oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D252 + ELEMENT Dominanta 2 + Zarge F97m/EI30 Modul stumpf.

Abschlussstürsystem (A-Türsyst.) EI30, Türblatt und Zarge, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30, im Element geprüft, Schalldämmmaß Rw 42 dB, Klimakategorie b (Kkb2), bestehend aus einem glatten Abschlusstürblatt ca. 64 mm, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 3-seitig stumpf (stu.) einschlagend, 15/27 mm gefälzt, mit Quellstreifen 3-seitig, Kante mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserverleimplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für Zylindereinlage gerichtet, Dornmaß 70 mm, einschließlich zwei Stück montierten Objektbändern (z.B. VX 7729/120) Edelstahl

Holzumfassungszaren EI30, einfach gefälzt für stumpfe Türblätter bis höchstens 64mm Türblattdicke (Zargenspiegel und Türblatt flächenbündig), mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, mit im Zargenfalz farblich passender Dichtung, zwei Aufnahmeelementen für Laschenbänder.

z.B. DANA TÜRSYSTEM DOMINANTA 2 + Zarge F97m/EI30 Modul stumpf oder Gleichwertiges.

43D252A + A-Türsyst.EI30 Dominanta2 + F97m/EI30 st.42dB Kkb2 stu.fun.

Furnierart (furn.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D252B + A-Türsyst.EI30 Dominanta2 + F97m/EI30 st.42dB Kkb2 stu.GR-BS

Zarge lackiert RAL:
Türblatt mit Schichtstoff, Dekor:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D252C + A-Türsyst.EI30 Dominanta2 + F97m/EI30 st.40dB Kkb2 stu.lack.

Pigmentlackiert (stu.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D252L + Feinbeschlag+Türschl.f.EI30 Dominanta2+ F97m/EI30 stu.

Einschließlich Feinbeschlag,
z.B. DANA Modell Stockholm Edelstahl, Türschließer DORMAKABA TS 73V EI30 hydraulisch
silberfärbig oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D255 + ELEMENT Dominanta 2 + Zarge Kontext 66 stumpf.

Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) EI30, Türblatt Dominanta2 und Zarge, stumpf-gefälzt, ca. 64mm dick, Spezialinnenlage Klimakategorie b2 (Kkb2), Rw=42dB, Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Hartholzeinleimer mit Kunststoffkante/ Furnierkante beschichtet und beidseitig gesoßten Kanten stumpf-gefälzt, mit montiertem Zylinderschloss, mit Wechsel und 2 Stück verdeckte Bänder Tectus TE540-FVZ, 3D verstellbar (ohne Feinbeschlag),

Aluminiumstock 58/66mm, gerichtet für Mauer oder GK -Wandsystem, 2 Bandaufnahmen für Tectus Band, Schließblech für Zylinderschloss, Dichtung Z-Kontext FD513, incl. Montagematerial passend zum Wandsystem.

z.B. DANA TÜRSYSTEM DOMINANTA 2 + Zarge Kontext 66/EI30 Modul stumpf oder Gleichwertiges.

43D255A + A-Türsyst. Dominanta2 + Kontext66/EI30 42dB Kkb2 stu.fun.

Zarge Alu-natur, weis, schwarz:

Furnierart (furn.):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D255B + A-Türsyst. Dominanta2 + Kontext66/EI30 42dB Kkb2 stu.GR-BS

Zarge Alu-natur, weis, schwarz:

Türblatt mit Schichtstoff, Dekor:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D255C + A-Türsyst. Dominanta2 + Kontext66/EI30 42dB Kkb2 stu.lack.

Zarge Alu-natur, weis, schwarz:

Pigmentlackiert (stu.):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D255L + Feinbeschlag+Türschl.f.El30 Dominanta2+ Kontext66/Ei30

Einschließlich Feinbeschlag,
z.B. DANA Modell Stockholm Edelstahl, Türschließer DORMAKABA TS 73V EI30 hydraulisch
silberfärbig oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D261 + Elem.El30 Dominanta3+Zarge F97m Kkc3 42 dB.

Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) EI30, Türblatt und Zarge, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30,
im Element geprüft, Schalldämmmaß $R_w = 42$ dB, Klimakategorie c (Kkc3), bestehend aus einem
glattem Abschlusstürblatt ca. 64 mm dick, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit
Hartholzeinleimer 3-seitig Doppelfalz 14/24 und 15/20 mm (gef.), mit Brandquellstreifen 3-seitig
montiert, mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, aus
Holzfaserhartplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit Zylinder-Schloss mit Wechsel, für
Einbauzylinder gerichtet, Dornmaß 70 mm und zwei Stück dreiteiligen Twinnbändern
edelstahloptik,

Holzumfassungszarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im
Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit
7 mm Hobelnase ausgestattet, FH-Schliessblech silberfärbig. Für Stocklichte 800 bis 900 x 2010
mm und Mauerdicke 120 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), mit im Zargenfalz
farblich passender FH-Dichtung, Wärmedämmung $U(k) = 1,1$ W/m²K,

z.B. DANA TÜRSYSTEM DOMINANTA 3 mit ZARGE F97m/IE30 oder Gleichwertiges.

43D261A + A-Türsyst.Dominanta3 EI30 Kkc3 42dB+F97m gef.furn.

Furnierart (furn.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D261B + A-Türsyst.Dominanta3 EI30 Kkc3 42dB+F97m gef.GR-BS

Schichtstoff 1,0 mm beschichtet, Dekor:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D261C + A-Türsyst.Dominanta3 EI30 Kkc3 42dB+F97m gef.lack

Pigmentlackiert:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D261L + Feinbeschlag+Türs.f.El30 Dominanta3+F97m

Einschließlich Feinbeschlag,
z.B. DANA Modell Stockholm Edelstahl, Türschließer DORMAKABA TS 73V EI30 hydraulisch
silberfärbig oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D262 + ELEMENT Dominanta 3 + Zarge F97m/EI30 Modul stumpf.

Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) EI30, Türblatt und Zarge, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30, im Element geprüft, Schalldämmmaß Rw 42 dB, Klimakategorie c (Kkc3), bestehend aus einem glatten Abschlusstürblatt ca. 64 mm, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 3-seitig stumpf (stu.) einschlagend, 15/27 mm gefälzt, mit Quellstreifen 3-seitig, Kante mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofeteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für Zylindereinlage gerichtet, Dornmaß 70 mm, einschließlich zwei Stück montierten Objektbändern (z.B. VX 7729/120) Edelstahl

Holzumfassungszaren EI30, einfach gefälzt für stumpfe Türblätter bis höchstens 64mm Türblattdicke (Zargenspiegel und Türblatt flächenbündig), mit gesofeteten Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, mit im Zargenfalz farblich passender Dichtung, zwei Aufnahmeelementen für Laschenbänder.

z.B. DANA TÜRSYSTEM DOMINANTA 3 + Zarge F97m/EI30 Modul stumpf oder Gleichwertiges.

43D262A + A-Türsyst.EI30 Dominanta3 + F97m/EI30 st.42dB Kkc3 stu.fun.

Furnierart (furn.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D262B + A-Türsyst.EI30 Dominanta3 + F97m/EI30 st.42dB Kkc3 stu.GR-BS

Zarge lackiert RAL:
Türblatt mit Schichtstoff, Dekor:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D262C + A-Türsyst.EI30 Dominanta3 + F97m/EI30 st.40dB Kkc3 stu.lack.

Pigmentlackiert (stu.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D262L + Feinbeschlag+Türschl.f.EI30 Dominanta3+ Zarge F97m/EI30 stu.

Einschließlich Feinbeschlag,
z.B. DANA Modell Stockholm Edelstahl, Türschließer DORMAKABA TS 73V EI30 hydraulisch silberfärbig oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D265 + ELEMENT Dominanta 3 + Zarge Kontext 66 stumpf.

Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) EI30, Türblatt Dominanta3 und Zarge, stumpf-gefälzt, ca. 64mm dick, Spezialinnenlage Klimakategorie c3 (Kkc3), Rw=42dB, Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Hartholzeinleimer mit Kunststoffkante/ Furnierkante beschichtet und

beidseitig gesoßten Kanten stumpf-gefälzt, mit montiertem Zylinderschloss, mit Wechsel und 2 Stück verdeckte Bänder Tectus TE540-FVZ, 3D verstellbar (ohne Feinbeschlag),
Aluminiumstock 58/66mm, gerichtet für Mauer oder GK -Wandsystem, 2 Bandaufnahmen für Tectus Band, Schließblech für Zylinderschloss, Dichtung Z-Kontext FD513, incl. Montagmaterial passend zum Wandsystem.
z.B. DANA TÜRSYSTEM DOMINANTA 3 + Zarge Kontext 66/EI30 Modul stumpf oder Gleichwertiges.

43D265A + A-Türsyst. Dominanta3 + Kontext66/EI30 42dB Kkc3 stu.fun.

Zarge Alu-natur, weis, schwarz:

Furnierart (furn.):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D265B + A-Türsyst. Dominanta3 + Kontext66/EI30 42dB Kkc3 stu.GR-BS

Zarge Alu-natur, weis, schwarz:

Türblatt mit Schichtstoff, Dekor:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D265C + A-Türsyst. Dominanta3 + Kontext66/EI30 42dB Kkc3 stu.lack.

Zarge Alu-natur, weis, schwarz:

Pigmentlackiert (stu.):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D265L + Feinbeschlag+Türschl.f.EI30 Dominanta3+ Kontext66/Ei30

Einschließlich Feinbeschlag,
z.B. DANA Modell Stockholm Edelstahl, Türschließer DORMAKABA TS 73V EI30 hydraulisch silberfärbig oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D3 + Aufzahlungen auf Türsysteme (DANA)

Version: 2023-08

PEFC - Kennzeichnung:

DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "naTÜRlich Wohnen mit reinem Gewissen" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC.

- Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018

Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben.

- Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) **unter:**
www.dana.at

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.



DANA: PEFC043112641gruen1mediumgrb_1

43D301 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türsysteme (Türsyst.) ohne Unterschied der Innenlage und der Oberflächenausführung,

43D301A + **Az i-Türsyst.Türblatt f.Glas A-1500**

für eine Glaslichte, einschließlich Verglasung, verleistet.

Glasart:

Betrifft Position:

Glaslichte A-1500.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D301B + **Az i-Türsyst.Türblatt f.Glas M1 1380x300mm**

für eine Glaslichte, einschließlich Verglasung, verleistet.

Glasart:

Betrifft Position:

Glaslichte M1 1380 x 300.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D301C + **Az i-Türsyst.Türblatt f.Glas rund 400mm**

für eine Glaslichte, einschließlich Verglasung, verleistet.

Glasart:

Betrifft Position:

Glaslichte rund, Durchmesser 400 mm E0.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D301D + Az i-Türsyst.Türblatt f.Glasl.Sonderf.

für eine Glaslichte, einschließlich Verglasung, verleistet.

Glasart:

Betrifft Position:

Glaslichte Sonderformat:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D305 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türsysteme mit Abschlusstürblättern (A-Türsyst.) ohne Unterschied der Innenlage und der Oberflächenausführung,

43D305A + Az A-Türsyst.Türblatt f.El30 Verglas.A-1500

für eine Glaslichte einschließlich Feuerschutzglas (Verglas.), mit F-Klarsichtglas, verleistet.

Glasart:

Betrifft Position:

Glaslichte A 1500.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D305B + Az A-Türsyst.Türblatt f.El30 Verglas.1380x300

für eine Glaslichte einschließlich Feuerschutzglas (Verglas.), mit F-Klarsichtglas, verleistet.

Glasart:

Betrifft Position:

Glaslichte M1, 1380 x 300 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D305C + Az A-Türsyst.Türblatt f.El30 Verglas.rund 450mm

für eine Glaslichte einschließlich Feuerschutzglas (Verglas.), mit F-Klarsichtglas, verleistet.

Glasart:

Betrifft Position:

Glaslichte rund, Durchmesser 450 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D305D + Az A-Türsyst.Türblatt f.El30 Verglas.Sonderf.

für eine Glaslichte einschließlich Feuerschutzglas (Verglas.), mit F-Klarsichtglas, verleistet.

Glasart:

Betrifft Position:

Glaslichte Sonderformat:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D311 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innen- oder Abschlusstürsysteme mit Standard-, Türblatt- und Zargengrößen, für Sondergrößen abweichend von den Standardgrößen (Zwischen-, Über- und Mindestwerte) (Sondergrößen).

43D311A + Az Türsystem f.Sondergrößen

Modell/Position:
Erforderliche Größe (B x H):

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D313 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türsysteme Abschlusstürblätter (A-Türsyst.) aller Art,

43D313B + Az A-Türsyst.Türblatt f.WK2/RC2

für eine einbruchhemmende Ausführung.
Betrifft Position:
Für eine Widerstandsklasse 2 (WK2/RC2), mit 4-fach Verriegelungsschloss KABA 124 MFV 4 und drei dreiteiligen SO-Bändern, einschließlich Schließbleche oder Gleichwertiges.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D315 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türsysteme Abschlusstürblätter (A-Türsyst.).

43D315A + Az A-Türsyst.Türblatt Dominanta/Profund WK3/RC3

Für eine einbruchhemmende Ausführung, EH-Widerstandsklasse 3 (WK3/RC3) mit 6-fach Verriegelungsschloss KABA 124 MFV 6 und drei dreiteilige SO-Bänder, einschließlich EH-Schließbleche und 3 DANA-Bandsicherungen.
Betrifft Position:
Für DANA Modelle Profund und Dominant 3 möglich (nicht geeignet für Abschlusstüren mit Einfachfalz).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D317 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türsysteme (Türsyst.) EI0 (Elemente ohne Feuerschutz) aller Art und Größe,

43D317A + Az Türsyst.EI0 f.2fl.Ausführung

für die Ausführung des Stehflügels bei zweiflügeligen Türelementen.
Betrifft Position:
Für die Mehrgröße der Zarge und dem Gegenfalz und zwei montierten Kantriegeln am Stehflügel.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D318 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türsysteme (Türsyst.) mit Feuerschutztürblättern Modell Dominanta EI2 30, ohne Unterschied der Art und Größe,

43D318A + Az Türsyst.EI30 m.BKS f.2fl.Ausführung

für die Ausführung eines Stehflügels bei zweiflügeligen (2fl.) Türelementen mit Gegenfalz und einer Schlosskombination z.B. BKS PZA 110 mit Normalfunktionsautomatic, bestehend aus einem Hauptschloss (B2321), Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm, einem Treibriegelschloss (B2390), einem Schaltschloss (B1895), einschließlich Treibriegelstangen und Schließbleche, aber ohne Druckergarnitur sowie der Mehrgröße der Zargen.
Format:
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D4 + Außentüren (DANA)

Version: 2023-08

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Außentüren beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.



DANA: PEFC043112641gruen1mediumgrb_1

43D401 + Element-Laubengang ALLIANZ 43 dB Kkc3+d3+e3.

Laubengangtürblatt (LBG-Tbl.) für offene und geschlossene Laubengänge (CE-Kennzeichnung im Element), einbruchhemmend WK2, mit 4-seitigem feuchtebeständigem Spezialrahmen, Deckplatten aus Sperrholz mit Alu-Dampfsperre, witterungsbeständig verleimt, mit mehrlagiger Schallschutzeinlage, Kanten 3-seitig gefälzt 14/45 und unten 20/45 mm, 3-seitige PU Kante passend zur Oberfläche, mit montiertem EH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 70 mm, für Schließzylinder gerichtet und drei Stück 3-teilige Bändern 18 mm vernickelt, Dichtung 4-seitig im Überschlag montiert,

Laubengangstock aus Fichte f.Allianz.

Massivholzstock für Laubengangtürblätter (LBG) (CE-Kennzeichnung im Element) ohne Feuerschutz, bestehend aus einem Blindstock aus Fichte Vollholz (Fi.VH) 64/35 mm, keilgezinkt, tauchimprägniert, mit witterungsbeständiger Schwellenschiene zur Wasserableitung nach außen und einem Massivholzstock aus Fichte massiv 90/72 mm, mit HPL Oberfläche und lackiert nach Wahl des Auftraggebers, mit eingebautem Sicherheits-Schliessblech, Bandbohrungen für 3 Stück 3-teilige Bänder 18 mm, Dichtung in Überlänge vormontiert,

Türblattdicke ca. 69 mm (+/- 1mm), Beschlag in eigener Position

Schalldämmmaß $R_w = 43$ dB (Tol.-2),

Klimakategorie c3+d3+e3

Wärmedämmung $U(k) = 1,1$ W/m²K,

z.B. DANA ALLIANZ oder Gleichwertiges.

43D401A + LBG-Element.Allianz E0 43dB Kkc3+d3+e3 GR BS

Decornummer:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 43D403 + Laubengang-Element ZENSUR EI30 43 dB Kkc3+d3+e3
- Laubengangtürblatt (LBG-Tbl.) für offene und geschlossene Laubengänge (CE-Kennzeichnung im Element), mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position) im Element mit Rahmenstock geprüft, einbruchhemmend WK 2, mit 4-seitigem feuchtebeständigem Spezialrahmen, Deckplatten aus Sperrholz mit Alu-Dampfsperre, witterungsbeständig verleimt, mit mehrlagiger Schallschutzeinlage, Kanten 3-seitig gefälzt 14/45 und unten 20/45 mm, mit 3-seitiger PU Kante passend zur Oberfläche, mit montierten Brandquellstreifen unter der PU Kante, mit montiertem EH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 70 mm, für Schließzylinder gerichtet und drei Stück 3-teilige Bändern 18 mm vernickelt, Dichtung 4-seitig im Überschlag montiert, Beschlag in eigener Position.
- Laubengangstock für ZENSUR EI30.
- Massivholzstock für Laubengangtürblätter (LBG-türbl.) (CE-Kennzeichnung im Element) Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, bestehend aus einem Blindstock aus Fichte Vollholz (Fi.VH) 64/35 mm, keilgezinkt, tauchimprägniert, mit witterungsbeständiger Schwellenschiene zur Wasserableitung nach außen und einem Massivholzstock aus Hartholz massiv 90/72 mm, mit HPL Oberfläche und lackiert nach Wahl des Auftraggebers. Eckverbindung gedübelt, fertig zusammengebaut, mit eingebautem Sicherheits-Schliessblech, Bandbohrungen für 3 Stück 3-teilige Bänder 18 mm, FH-Dichtung in Überlänge montiert,
- Türblattdicke ca. 69 mm (+/- 1 mm),
- Schalldämmmaß $R_w = 43$ dB (Tol.-2),
- Klimakategorie c3+d3+e3
- Wärmedämmung $U(k) = 1,10$ W/m²K,
- z.B. DANA ZENSUR oder Gleichwertiges.
- 43D403A + **LBG-Element.Zensur EI30 43dB Kkc3+d3+e3 GR BS**
- Decornummer:
- Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 43D405 + Haustürelement Extern 42 dB Kkc3+d3+e2
- Haustür Extern E0 für Ein- und Mehrfamilienhausbau (PH-Tbl.) (CE-Kennzeichnung im Element), passivhaustauglich U-Wert 0,74 im Element mit Rahmenstock geprüft, einbruchhemmend WK-2, mit 4-seitigem feuchtebeständigem Spezialrahmen, Deckplatten aus Sperrholz mit Alu-Dampfsperre, witterungsbeständig verleimt, mit mehrlagiger Schallschutzeinlage, Kanten 3-seitiger Doppelsonderfalz, unten mit Absenkdichtung, Kante mit 3-seitiger PU Kante passend zur Oberfläche, im Hartholzrahmenstock, mit montiertem KABA-Schloss 124MFV 4 mit Wechsel, Dornmaß 70 mm, für Schließzylinder gerichtet und drei Stück Tectus Bändern 3-D verstellbar vernickelt, Dichtung 4-seitig im Überschlag montiert, Beschlag in eigener Position.
- Massivholzstock für Passivhaushaustürblatt (PH-türbl.) Modell Extern (CE-Kennzeichnung im Element), bestehend aus einem Blindstock aus Fichte Vollholz (Fi.VH) 64/35 mm, keilgezinkt, tauchimprägniert, mit witterungsbeständiger Schwellenschiene zur Wasserableitung nach außen und einem Massivholzstock aus Fichte massiv 86/90 mm, in Weiß RAL 9016 lackiert oder NCS nach Wahl des Auftraggebers. Eckverbindung gedübelt, fertig zusammengebaut, mit eingebauten Sicherheits-Schliessblechen für MFV4-Verriegelung, Bandbohrungen für 3 Stück Tectus 3-D Bänder, FH-Dichtung in Überlänge montiert,
- Türblattdicke ca. 90 mm (+/- 1 mm),
- Schalldämmmaß $R_w = 42$ dB (Tol.-2),
- Klimakategorie c3+d3+e2 (IV-L),
- Wärmedämmung $U(k) = 0,74$ W/m²K,
- z.B. DANA EXTERN oder Gleichwertiges.

43D405A + HT-Element Extern 42dB Kkc3+d3+e2 GR BS

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D410 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türsysteme (Türsyst.) Außentür.

43D410A + Az A-Türsys.Außentür WK2/RC2

Für eine einbruchhemmende Ausführung, EH-Widerstandsklasse 2 (WK2/RC2) mit 4-fach Mehrfachverriegelungsschloss KABA 124 MFV 4, einschließlich EH-Schließbleche und Verriegelungsschließblechen.

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D411 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türsysteme (Türsyst.) Außentür.

43D411A + Az A-Türsys.Außentür WK3/RC3

Für eine einbruchhemmende Ausführung, EH-Widerstandsklasse 3 (WK3) mit 6-fach Mehrfachverriegelungsschloss KABA 124 MFV 6 und drei dreiteiligen Bänder, einschließlich EH-Schließbleche und Verriegelungsschließblechen und 3 DANA-Bandsicherungen.

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D420 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türsysteme (Türsyst.) Außentür.

43D420A + Az A-Türsys.Außentür Seit./Oberlichte

Für einen/zwei Seitenteile (Seit.) oder/und Oberlichte.

Oberlichte (Breite x Höhe in mm):

Seitenteil (Breite x Höhe in mm):

Glasart (Klar, Satinato, Wk2, Wk3):

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D6 + Türsysteme Holz/Stahl mit Feuerschutz EI2 30-C (DANA)

Version: 2023-08

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Tür-Systemen beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Türsystem EI2 30-C:

In dieser Unterleistungsgruppe sind Türsysteme bestehend aus Türblatt, Zarge und Beschlag (Feinbeschlag in eigener Position) und Selbstschließung (Türschließer in eigener Position) im Element geprüft für eine Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C beschrieben. Wenn nicht anders angegeben erfüllen alle Türsysteme mindestens die Anforderungen der Beanspruchungsklasse A (Standardtüren) gemäß ÖNORM.

PEFC - Kennzeichnung:

DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "naTÜrlich Wohnen mit reinem Gewissen" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC.

- **Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018**

Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben.

- **Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC**

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) **unter:**
www.dana.at



DANA: PEFC043112641gruen1mediumgrb_1

- 43D604 + **ELEMENT Immun3 + Novofermprofil 41 EI30 stumpf.**
Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) EI30, Türblatt und Zarge, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30, im Element geprüft, Schalldämmmaß Rw 37 dB, Klimakategorie c (Kkc2), Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 4-seitig stumpf (stu.), mit Quellstreifen 3-seitig, Kante mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserverleimplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für Einbauzylinder gerichtet, Dornmaß 60 mm, einschließlich zwei Stück Objektbändern (z.B. VX 7729/120) vernickelt,
Umfassungsstahlzarge (Stz.), EI30 verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035, Feinblech 1,5 mm, Bandunterkonstruktion mit Aufnahmeelement VX 7611-3D, Schutzkasten für Schließöffnungen, für Stocklichte 800 bis 900 x 2000 mm und Mauerdicke 80 bis 300 mm, FH-Dichtung C 510 schwarz,
z.B. DANA TÜRSYSTEM IMMUN 3 und STAHLZARGE/EI30 oder Gleichwertiges.
- 43D604A + **A-Türsyst.EI30 Immun3 + Stz41.37dB Kkc2 stu.furn.**
Furnierart (furn.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 43D604B + **A-Türsyst.EI30 Immun3 + Stz41.37dB Kkc2 st.GR-BS**
Zarge lackiert RAL:
Türblatt mit Schichtstoff, Dekor:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D604C + A-Türsyst.El30 Immun3 + Stz41.37dB Kkc2 stu.lack.

Pigmentlackiert (lack.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D604L + Feinbeschlag+Türschl.f.El30 Immun3+ Stz41.

Einschließlich Feinbeschlag,
z.B. DANA Modell Stockholm Edelstahl Türschließer DORMA TS 73V El30 hydraulisch
silberfärbig oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D613 + ELEMENT Immun3 + Novofermprofil 42 El30 gefälzt.

Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) El30, Türblatt und Zarge, Feuerwiderstandsklasse EI2 30, im Element geprüft, Schalldämmmaß Rw 37 dB, Klimakategorie c (Kkc2), bestehend aus einem glatten Abschlusstürblatt ca. 42 mm dick, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 3-seitig 14/24 mm gefälzt (gef.), mit Quellstreifen, Falz mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserverstärkplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für Einbauszylinder gerichtet, Dornmaß 60 mm und zwei Stück dreiteiligen Twinnbändern edelstahloptik,
Umfassungsstahlzarge (Stz.), El30 verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035, Feinblech 1,5 mm, Bandunterkonstruktion mit Aufnahmeelement M10, Schutzkasten für Schließöffnungen, für Stocklichte 800 bis 900 x 2000 mm und Mauerdicke 80 bis 300 mm, FH-Dichtung C 550 schwarz, FH-Dichtung, Wärmedämmung U (k) = 2,2 W/m2K,
z.B. DANA TÜRSYSTEM Immun3 und +Zarge Novofermprofil 42 oder Gleichwertiges.

43D613A + A-Türsyst.El30 Immun3+ Stz42.37dB Kkc2 gef.furn.

Furnierart (furn.):
Zarge lackiert RAL:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D613B + A-Türsyst.El30 Immun3+ Stz42.37dB Kkc2 gef.GR-BS

Zarge lackiert RAL:
Türblatt mit Schichtstoff, Dekor:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D613C + A-Türsyst.El30 Immun3+ Stz42.37dB Kkc2 gef.lack.

Pigmentlackiert (lack.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D613L + Feinbeschlag+Türschl.f.El30 Immun3+ Stz42.

Einschließlich Feinbeschlag,
z.B. DANA Modell Stockholm Edelstahl, Türschließer DORMA TS 73V El30 hydraulisch
silberfärbig oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D614 + ELEMENT Mensura3 +Novofermprofil 41 El30 stumpf.

Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) El30, Türblatt und Zarge, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30,
im Element geprüft, Schalldämmmaß Rw 37 dB, Klimakategorie b (Kkb2), Innenlage mehrlagige
Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 4-seitig stumpf (stu.), Quellstreifen 3-seitig, Kante mit
Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Deckplatten aus
Holzfaserhartplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für
Einbauzylinder gerichtet, Dornmaß 60 mm, einschließlich zwei Stück Objektbändern (z.B. VX
7729/120) vernickelt,

Umfassungsstahlzarge (Stz.), El30 verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035, Feinblech
1,5 mm, Bandunterkonstruktion mit Aufnahmeelement VX 7611-3D, Schutzkasten für
Schließöffnungen, für Stocklichte 800 bis 900 x 2000 mm und Mauerdicke 80 bis 300 mm,
FH-Dichtung C 550 schwarz,

z.B. DANA TÜRSYSTEM Mensura3 und STAHLZARGE/El30 oder Gleichwertiges.

43D614A + A-Türsyst.El30 Mensura3+Stz41.37dB Kkc2 stu.furn.

Furnierart (furn.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D614B + A-Türsyst.El30 Mensura3+Stz41.37dB Kkc2 st.GR-BS

Zarge lackiert RAL:
Türblatt mit Schichtstoff, Dekor:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D614C + A-Türsyst.El30 Mensura3+Stz41.37dB Kkc2 st.lack.

Pigmentlackiert (lack.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D614L + Feinbeschlag+Türschl.f.El30 Mensura3+ Stz41.

Einschließlich Feinbeschlag,
z.B. DANA Modell Stockholm Edelstahl Türschließer DORMA TS 73V El30 hydraulisch
silberfärbig oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 43D653 + ELEMENT Dominanta3+ Novofermprofil 82 EI30 gefälzt.
Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) EI30, Türblatt und Zarge, Feuerwiderstandsklasse EI2 30, im Element geprüft, Schalldämmmaß Rw 42 dB, Klimakategorie c (Kkc3), bestehend aus einem glatten Abschlusstürblatt ca. 42 mm dick, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 3-seitig Doppelfalz 14/24 und 15/20 mm (gef.), mit Quellstreifen, Falz mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für Einbauzylinder gerichtet, Dornmaß 60 mm und zwei Stück dreiteiligen Bändern 16 mm vernickelt, Umfassungsstahlzarge (Stz.), EI30 verzinkt und einbrenngründiert ähnlich RAL 7035, Feinblech 1,5 mm, Oberfläche allseitig haftgründiert, Bandunterkonstruktion mit Aufnahmeelement M10, Schutzkasten für Schließöffnungen, für Stocklichte 800 bis 900 x 2000 mm und Mauerdicke 80 bis 300 mm, FH-Dichtung C 550 schwarz, FH-Dichtung
z.B. DANA ELEMENT Dominanta3+ Novofermprofil 82 EI30 gefälzt oder Gleichwertiges.
- 43D653A + A-Türsyst.EI30 Dominanta3+ Stz82. 42dB Kkc3 gef.furn.
Furnierart (furn.):
Zarge lackiert RAL:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 43D653B + A-Türsyst.EI30 Dominanta3+ Stz82. 42dB Kkc3 gef.GR-BS
Zarge lackiert RAL:
Türblatt mit Schichtstoff, Dekor:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 43D653C + A-Türsyst.EI30 Dominanta3+ Stz82. 42dB Kkc3 gef.lack.
Pigmentlackiert (lack.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 43D653L + Feinbeschlag+Türschl.f.EI30 Dominanta3+ Stz82.
Einschließlich Feinbeschlag,
z.B. DANA Modell Stockholm Edelstahl Türschließer DORMA TS 73V EI30 hydraulisch silberfärbig oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 43D654 + ELEMENT Dominanta3 + Novofermprofil 81 EI30 stumpf.
Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) EI30, Türblatt und Zarge, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30, im Element geprüft, Schalldämmmaß Rw 40 dB, Klimakategorie c (Kkc3), bestehend aus einem glatten Abschlusstürblatt ca. 64 mm, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 3-seitig stumpf (stu.) einschlagend, 15/27 mm gefälzt, mit Quellstreifen 3-seitig, Kante mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für Zylindereinlage gerichtet, Dornmaß 70 mm, einschließlich zwei Stück montierten Objektbändern

(z.B. VX 7729/120) vernickelt,

Umfassungsstahlzarge (Stz.), EI30 verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035, Feinblech 1,5 mm, Bandunterkonstruktion mit Aufnahmeelement VX 7611-3D gerichtet, Schutzkasten für Schließöffnungen. Für Stocklichte 800 bis 900 x 2000 mm und Mauerdicken 80 bis 300 mm, FH-Dichtung C 560 schwarz, Wärmedämmung U (k) = 1,3 W/m²K,

z.B. DANA TÜRSYSTEM DOMINANTA3 und STAHLZARGE/EI30 (NOVOFERM PROFIL 81) oder Gleichwertiges.

43D654A + A-Türsyst.EI30 Dominanta3+Stz81.42dB Kkc3 stu.furn.

Furnierart (furn.):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D654B + A-Türsyst.EI30 Dominanta3+Stz81.42dB Kkc3 stu.GR-BS

Zarge lackiert RAL:

Türblatt mit Schichtstoff, Dekor:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D654C + A-Türsyst.EI30 Dominanta3+Stz81.42dB Kkc3 stu.lack.

Pigmentlackiert (lack.):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

43D654L + Feinbeschlag+Türschl.f.EI30 Dominanta3+Stz81.

Einschließlich Feinbeschlag,

z.B. DANA ModellStockholm Edelstahl, Türschließer DORMA TS 73V EI30 hydraulisch silberfärbig oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Legende für Abkürzungen:

TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preismrechnung
TS: Teilsammenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“