

Inhaltsverzeichnis

LG BEZEICHNUNG

Seite

38 Holzfußböden

2

38

Holzfußböden

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Leistungen:

Leitungen sind außerhalb der Unterbodenkonstruktion verlegt.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Anarbeiten z.B. an Zargen, Stöcke, lotrechte Heizungsrohre
- das maschinelle Abschleifen neu verlegter, nicht werksmäßig oberflächenbehandelter Holz-Oberböden für eine zum Versiegeln oder Ölen geeignete Oberfläche

Eine Musterkollektion der angebotenen Materialien wird auf Aufforderung des Auftraggebers vorgelegt.

2.1 Das Entsorgen von Baurestmassen z.B. beim Vorbereiten des Untergrundes oder bei Instandsetzungsarbeiten ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. Abkürzungsverzeichnis:

MS-Parkett = Mehrschichtparkett

wl = werkslackiert

wö = werksgeölt

ged. = gedämpft

38F1

+ **Vorarbeiten Holzfußböden (EUROCOL)**

Version 2018

Emissionsbegrenzung:

Zur Vorbeugung von lang anhaltenden Belastungen der Raumluft durch flüchtige organische Substanzen (VOC) werden nach dem Stand der Technik sehr emissionsarme Verlegewerkstoffe (EMICODE EC1, Gemeinschaft emissionskontrollierter Verlegestoffe - GEV) eingesetzt.

Als Nachweis für die Konformität der Produkte ist den Angebotsunterlagen die GEV-Lizenz beigefügt, soweit nicht zwingende technische Gründe gegen den Einsatz der EC1 Verlegestoffe sprechen.

38F101

+ Betonuntergrund vorbereiten, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.

38F101A

+ **Beton-Untergrund schleifen**

Abgetragenes Material wird Eigentum des Auftragnehmers und wird nach den gesetzlichen Bestimmungen entsorgt.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38F102

+ Spannungsrisse, Schwind- und Scheinfugen im Untergrund mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R PLUS) 2-Komponenten Silicat Reparaturharz, kraftschlüssig schließen. Fugen sind gegebenenfalls mit einem Winkelschleifer zu verbreitern und alle 30 cm durch Einbringen eines Querschnittes und Einlegen von Wellenverbindern festzulegen. In das noch flüssige Material ist Quarzsand im Überschuss einzustreuen, um eine gute Haftung der darauf aufzubringenden Materialien zu gewährleisten.

z.B. von EUROCOL 913 Europlan Silicat und von EUROCOL 846 Europlan Sand oder Gleichwertiges.

38F102A + Risse verdübeln/vergießen m.EUROCOL Silicat Reparaturharz

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38F103 + Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes, einschließlich sehr emissionsarmer (EMICODE EC1) Voranstrich, ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen.

Das Ausmaß wird vor Beginn der Leistung mit dem Auftraggeber festgelegt. Mit selbstverlaufender, stuhlrollengeeigneter, zementärer, sehr emissionsarmer (EMICODE EC1R PLUS) Spachtelmasse,

z.B. von EUROCOL 044-1 Europrimer Multi Plus und 977 Europlan Pro oder Gleichwertiges.

38F103A + Estrich ausgleichen m.EUROCOL 977 ü.2-5mm

Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 2 bis 5 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38F103B + Estrich ausgleichen m.EUROCOL 977 ü.5-7mm

Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 5 bis 7 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38F104 + Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes, einschließlich sehr emissionsarmer (EMICODE EC1) Voranstrich, ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen.

Das Ausmaß wird vor Beginn der Leistung mit dem Auftraggeber festgelegt. Mit selbstverlaufender, für Objekt mit sehr hoher Beanspruchung geeigneter, zementärer, sehr emissionsarmer (EMICODE EC1R) Spachtelmasse.

z.B. von EUROCOL 044-1 Europrimer Multi Plus und 960 Europlan Super oder Gleichwertiges.

38F104A + Estrich ausgleichen m.EUROCOL 960 ü.2-5mm

Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 2 bis 5 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38F104B + Estrich ausgleichen m.EUROCOL 960 ü.5-10mm

Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 5 bis 10 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38F104C + Estrich ausgleichen m.EUROCOL 960 ü.10-15mm

Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 10 bis 15 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38F104D + Estrich ausgleichen m.EUROCOL 960 Rakeln ü.5-10mm

Unterboden aus Estrich oder bei Unterbeton, mit Nivelliermasse in einem Arbeitsgang mit einer Rakel, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 5 bis 10 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38F105 + Auftragen eines Voranstriches.

38F105A + Oberflächenverfestigen Estrich m.EUROCOL

Zum Verfestigen beschädigter Estriche, deren Oberfläche sandet mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R) Voranstrich.

z.B. von EUROCOL 021 Euroblock Reno LE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38F105B + Haftbrücke+Einstreuung m.EUROCOL

Als Haftbrücke für nichtsaugende oder bituminöse Untergründe, einstreuen mit trockenem Quarzsand mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R PLUS) Voranstrich.

z.B. von EUROCOL 021 Euroblock LE und 846 Europlan Sand oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38F105C + Voranstrich Zementestrich m.EUROCOL

Lösemittelfreier Voranstrich als Haftbrücke auf Zementestrich.
z.B. von EUROCOL 046 Europrimer Parquet oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38F105D + Voranstrich Fließzementestrich m.EUROCOL

Lösemittelfreier Voranstrich als Haftbrücke auf Fließzementestrich.
z.B. von EUROCOL 046 Europrimer Parquet oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38F106 + Einmaliges Spachteln des Untergrundes vor den Klebarbeiten um das Saugverhalten auszugleichen, ausgenommen nach dem Ausgleich im Rakelverfahren, mit selbstverlaufender, stuhlrollengeeigneter, zementärer, sehr emissionsarmer (EMICODE EC1R PLUS) Spachtelmasse.
z.B. von EUROCOL 977 Europlan Pro oder Gleichwertiges.

38F106A + Einmaliges Spachteln Boden m.EUROCOL 977

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38F107 + Einmaliges Spachteln des Untergrundes vor den Klebarbeiten um das Saugverhalten auszugleichen, ausgenommen nach dem Ausgleich im Rakelverfahren, mit selbstverlaufender, für Objekt mit sehr hoher Beanspruchung geeigneter, zementärer, sehr emissionsarmer (EMICODE EC1R) Spachtelmasse mit sehr hoher Druck- und Endfestigkeit.
z.B. von EUROCOL 960 Europlan Super oder Gleichwertiges.

38F107A + Einmaliges Spachteln Boden m.EUROCOL 960

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38F108 + Randdämmstreifen aus Materialien nach der Spachtelung abschneiden und ordnungsgemäß entsorgen.

38F108A + Randdämmstreifen abschneiden

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38F109 + Fehlende Estrichrandstreifen vor dem Spachteln zur Vermeidung von Spachtelmasseneinläufen an aufgehenden Bauteilen setzen,
z.B. von EUROCOL 802 Eurostrip Basic oder Gleichwertiges.

38F109A + Estrichrandstreifen v.Spachteln setzen m.EUROCOL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38F110 + Nach Anordnung durch den Auftraggeber sind noch feuchte zementäre (zement.) Untergründe (Untergr.) ohne Fußbodenheizung (Zementestrich ohne Begrenzung der Restfeuchtigkeit) mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R PLUS), lösemittel- und wasserfreiem 2K-Vorstrich, mit Roller vollflächig und gut deckend zweifach im Kreuzgang zu grundieren. In das noch flüssige Material ist Quarzsand im Überschuss einzustreuen, um eine gute Haftung der darauf aufzubringenden Materialien zu gewährleisten.

z.B. von EUROCOL 021 Euroblock Reno LE und von EUROCOL 846 Europlan Sand oder Gleichwertiges.

38F110A + Feuchte zement.Untergr.gg.Restfeuchte absp. m.EUROCOL

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38F2 + Stabparkett u.Parkettriemen (EUROCOL)

Version 2018

Einbaufeuchtigkeit:

Die Einbaufeuchtigkeit der Parketthölzer und des Holzunterbodens beträgt höchstens 12 Prozent.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

38F201 + Stabparkett 22 mm dick, auf vorhandenen Unterboden aus Holzwerkstoffen (Spanplatten) oder Beton (Estrich) mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R) Parkettkleber vollflächig kleben.

z.B. von EUROCOL 157 Eurowood MS Hard Elastic oder Gleichwertiges.

38F201A + Stabparkett EUROCOL Eurowood geklebt

Parkettstab aus: [.....]

Angebotene Stababmessungen: [.....]

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38F202 + Stabparkett 22 mm dick, auf vorhandenen Unterboden aus Holzwerkstoffen (Spanplatten) oder Beton (Estrich) mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R PLUS), schubfestem, 2-K Parkettkleber vollflächig kleben.

z.B. von EUROCOL 146 Euromix Wood Basic oder Gleichwertiges.

38F202A + Stabparkett EUROCOL Euomix geklebt

Parkettstab aus:
Angebotene Stababmessungen:
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38F203 + Aufzählung (Az) auf Parkettriemen kleben.

38F203A + Az EUROCOL Langriemenparkett f.diagonal geklebt

Für diagonales Verlegen.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38F204 + Aufzählung (Az) auf Bodenbeläge aus Stabparkett oder Parkettriemen für Wandfriese.

38F204A + Az EUROCOL Bodenbelag f.Wandfriese

Aus:

L: S: EP: 0,00 m PP:

38F3 + Mosaikparkett/Klebeparkett (EUROCOL)

Version 2018

Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

38F301 + Mosaikparkett (Klebeparkett) schachbrettartig auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1) Kleber auf Dispersionsbasis kleben.

Gerade zu den Wänden verlegt.

z.B. von EUROCOL 554 Eurostar Parquet Plus oder Gleichwertiges.

38F301A + Mosaikparkett EUROCOL Eurostar schachbrettartig geklebt

Aus:
Angebotene Abmessungen der Lamellen:
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38F302 + Mosaikparkett (Klebeparkett) parallel auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1) Kleber auf Dispersionsbasis kleben.
z.B. von FORBO 554 Eurostar Parquet Plus oder Gleichwertiges.

- 38F302A + Mosaikparkett EUROCOL Eurostar parallel geklebt**
Aus:
Angebotene Abmessungen der Lamellen:
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38F303 + Mosaikparkett (KlebeParkett) fischgrätig auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1) Kleber auf Dispersionsbasis kleben.
z.B. von FORBO 554 Eurostar Parquet Plus oder Gleichwertiges.
- 38F303A + Mosaikparkett EUROCOL Eurostar fischgrätig geklebt**
Aus:
Angebotene Abmessungen der Lamellen:
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38F304 + Aufzählung (Az) auf Mosaikparkett, für das Aufkleben auf Gussasphalt mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R PLUS) schubfestem, 2K Parkettkleber, einschließlich entsprechendem Voranstrich.
von EUROCOL 146 Euromix Word Basic und 021 Euroblock Reno LE.
- 38F304A + Az EUROCOL Mosaikparkett f.Kleben auf Gussasphalt**

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38F305 + Hochkantlamellenparkett auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R PLUS) schubfestem, 2K Parkettkleber, kleben.
z.B. von EUROCOL 146 Euromix Wood Basic oder Gleichwertiges.
- 38F305A + Hochkantlamellenparkett EUROCOL Euromix geklebt**
20 bis 23 mm dick.
Aus:
Abmessungen der Lamellen:
Angebotenes Erzeugnis:()

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38F306 + Aufzählung (Az) auf Mosaikparkett ohne Unterschied der Art und Verlegung.
- 38F306A + Az EUROCOL Mosaikparkett f.diagonal verlegt**
Für diagonales Verlegen.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38F4 + Fertigparkett (EUROCOL)

Version 2018

Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

38F401 + Fertigparkettelemente mit Nut und Feder, werksversiegelt, auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R) Kleber kleben.

- Gesamtdicke des Paneels 14 mm (+/- 1 mm)

z.B. von EUROCOL 157 Eurowood MS Hard Elastic oder Gleichwertiges.

38F401A + Fertigparkett EUROCOL 157 geklebt 14mm

Sortierung:

Nutzschicht (ü. 3,6 mm):

mit riemenartiger Musterung.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38F402 + Fertigparkettelemente mit Nut und Feder, werksversiegelt, auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R PLUS, blauer Engel), phtalatfreiem, MS Parkettklebstoff kleben.

- Gesamtdicke des Paneels 14 mm (+/- 1 mm)

z.B. von EUROCOL 153 Eurowood LE oder Gleichwertiges.

38F402A + Fertigparkett EUROCOL 153 geklebt 14mm

Sortierung:

Nutzschicht (ü. 3,6 mm):

mit riemenartiger Musterung.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38F403 + Fertigparkettelemente mit Nut und Feder, Sortierung, werksversiegelt, auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R) Kleber kleben.

- Gesamtdicke des Paneels 11 mm (+/- 1 mm)

z.B. von EUROCOL 157 Eurowood MS Hard Elastic oder Gleichwertiges.

38F403A + Fertigparkett EUROCOL157 11mm Nutzschichtdicke 3,6mm

Sortierung:

- Nutzschichtdicke: 3,6 mm

mit riemenartiger Musterung.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38F404 + Fertigparkettelemente mit Nut und Feder, werksversiegelt, auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R PLUS, blauer Engel), phtalatfreiem, MS Parkettleibstoff kleben.

- Gesamtdicke des Paneels 11 mm (+/- 1 mm)

z.B. von EUROCOL 153 Eurowood LE oder Gleichwertiges.

38F404A + Fertigparkett EUROCOL153 11mm Nuttschichtdicke 3,6mm

Sortierung: _____

- Nuttschichtdicke: 3,6 mm

mit riemenartiger Musterung.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38F405 + Fertigparkettelemente mit Nut und Feder, Sortierung, werksversiegelt, auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R) Kleber kleben.

- Gesamtdicke des Paneels 11 mm (+/- 1 mm)
- Nuttschichtdicke mindestens 5 mm

z.B. von EUROCOL 157 Eurowood MS Hard Elastic oder Gleichwertiges.

38F405A + Fertigparkett EUROCOL157 11mm Nuttschichtdicke 5mm

Sortierung: _____

- Nuttschichtdicke: 5 mm

mit riemenartiger Musterung.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38F406 + Fertigparkettelemente mit Nut und Feder, werksversiegelt, auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R PLUS, blauer Engel), phtalatfreiem, MS Parkettleibstoff kleben.

- Gesamtdicke des Paneels 11 mm (+/- 1 mm)

z.B. von EUROCOL 153 Eurowood LE oder Gleichwertiges

38F406A + Fertigparkett EUROCOL153 11mm Nuttschichtdicke 5mm

Sortierung: _____

- Nuttschichtdicke: 5 mm

mit riemenartiger Musterung.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38F5 + Schiff-u.,schichtverleimter Dielenboden (EUROCOL)

Version 2018

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

38F501 + Schichtverleimte Dielenböden, Mindestbreite 16 cm, Länge bis 3 m, Oberfläche glatt gehobelt, unbehandelt, Nuttschichtdicke mindestens 5 mm, auf vorhandenen, geeigneten Untergrund sehr emissionsarm (EMICODE EC1R) kleben.

- Nuttschicht Fichte oder Tanne

z.B. von EUROCOL 157 Eurowood MS Hard Elastic oder Gleichwertiges.

38F501A + Dielenboden EUROCOL Eurowood geklebt Fichte/Tanne 15mm

Dielendicke 15 mm (+/- 1 mm)

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38F501B + Dielenboden EUROCOL Eurowood geklebt Fichte/Tanne 21mm

Dielendicke 21 mm (+/- 1 mm)

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38F502 + Schichtverleimte Dielenböden, Mindestbreite 16 cm, Länge bis 3 m, Oberfläche glatt gehobelt, unbehandelt, Nuttschichtdicke mindestens 5 mm, auf vorhandenen, geeigneten Untergrund sehr emissionsarm (EMICODE EC1R PLUS), phtalatfrei kleben.

- Nuttschicht Fichte oder Tanne

z.B. von EUROCOL 153 Eurowood MS Parkettklebstoff LE oder Gleichwertiges.

38F502A + Dielenboden EUROCOL Eurowood LE geklebt Fichte/Tanne 15mm

Dielendicke 15 mm (+/- 1 mm)

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 38F502B** + **Dielenboden EUROCOL Eurowood LE geklebt Fichte/Tanne 21mm**
Dielenstärke 21 mm (+/- 1 mm)
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38F6** + **Holzplasterboden,Hirnholzparkett (EUROCOL)**
Version 2018
Aufzahlungen:
Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.
- 38F601 + Hirnholzparkett auf vorhandenen Untergrund mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC1) Parkettkleber kleben.
z.B. von EUROCOL 553 Eurostar WE/GE oder Gleichwertiges.
- 38F601A** + **Hirnholzparkett EUROCOL Eurostar 13mm**
Höhe 13 mm.
Aus:
Klötzchenabmessungen:
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38F601B** + **Hirnholzparkett EUROCOL Eurosta 18mm**
Höhe 18 mm.
Aus:
Angebotene Klötzchenabmessungen:
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 38F601C** + **Hirnholzparkett EUROCOL Eurosta 22mm**
Höhe 22 mm.
Aus:
Angebotene Klötzchenabmessungen:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38F8 + Sporthallenböden (EUROCOL)

Version 2018

Prüfbericht:

Der Bieter weist durch einen Prüfbericht einer akkreditierten Prüf- oder Überwachungsstelle nach, dass das angebotene Konstruktionssystem den Anforderungen an Sporthallenböden gemäß ÖNORM entspricht.

Bei flächenelastischen Böden:

- Kraftabbau
- Ballreflexion
- Belastbarkeit
- Gleitreibungsbeiwert

Die Werte werden in einem einzigen Prüfbericht nachgewiesen.

Die Kosten für den Prüfbericht sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

38F801 + Grundieren, mit sehr emmissionsarmen (EMICODE EC1 PLUS) Holzkitt gekitteten Fußbodens, und zweimaliges (2x) Versiegeln des bereits geschliffenen Oberbodens mit Lack, Gleitreibung gemäß ÖISS Richtlinie.

z.B. von EUROCOL 8802 Eurofiller Wood Plus oder Gleichwertiges.

38F801A + EUROCOL Grundieren+2x rutschhemmend versiegeln WL

Grundieren und zweimal (2x) versiegeln, mit wasserlöslichem Lack (WL).

z.B. von EUROCOL 882 Europrime Base und 863 Eurofinish Sport oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38F802 + Markierungslinien auf vorhandenen Belägen deckend aufbringen, Farbe und Breite nach Wettkampfbedingungen. Die verwendeten Materialien müssen auf der Oberfläche haften und hinsichtlich Härte, Gleitreibung und Dehnbarkeit auf die Eigenschaften des Oberbodens abgestimmt sein, ohne Unterschied ob gerade oder gekrümmt, ob voll oder strichliert.

Markierungen unter 30 cm Länge und Symbole werden mit 30 cm Länge abgerechnet.

38F802A + EUROCOL Spielfeldmarkierung auf Holz

Auf Belägen aus Holz, aufgebracht vor der letzten Versiegelung.

z.B. von EUROCOL 809A Eurocolor Game Line Duo oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38F9 + Sonstige Böden (EUROCOL)

Version 2018

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

38F901 + Versiegeln des frisch abgeschliffenen, mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC1 PLUS) Holzkitt gekitteten Fußbodens, einschließlich Grundieren und Zwischenfeinschleifen.
Beanspruchungsklasse C gemäß Ö Norm C 2354.
z.B. von EUROCOL 8802 Eurofiller Wood Plus oder Gleichwertiges.

38F901A + **EUROCOL Grundieren+2x versiegeln WL**
Grundieren und zweimal (2x) versiegeln, mit einem sehr strapazierfähigem, NMP-freien wasserlöslichem Lack (WL).
z.B. von EUROCOL 882 Europrime Base und 867 Eurofinish Easy Future oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38F901B + **EUROCOL Grundieren+2x versiegeln PU**
Grundieren und zweimal (2x) versiegeln, mit einem extrem abriebfestem und strapazierfähigem, sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R PLUS) Polyurethanlack (PU).
z.B. von EUROCOL 882 Europrime Base und 884 Eurofinish Perfect Duo oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38F901C + **EUROCOL Grundieren+2x versiegeln Sperrgrund**
Grundieren und zweimal (2x) versiegeln, mit einem sehr strapazierfähigem, NMP-freien wasserlöslichem Lack (WL), auf Exotenholz Räuchereiche oder Problemhölzer.
z.B. von EUROCOL 857 Europrime Block Plus und 867 Eurofinish Easy Future oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38F902 + Frisch abgeschliffenen, mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC1 PLUS) Holzkitt gekitteten Parkettboden ölen.
z.B. von EUROCOL 8802 Eurofiller Wood Plus oder Gleichwertiges.

38F902A + **Parkettboden m.EUROCOL Öl-Wachssystem**
Auftragen eines lösemittelfreien Holzbodenöles und polieren.
z.B. von EUROCOL 869 Eurofinish Oil Wax Duo oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38F902B + Parkettboden m.EUROCOL Hartölsystem

Auftragen eines lösemittelfreien Holzbodenöles und polieren.

z.B. von EUROCOL 862 Hard Oil HS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38F903 + Trittschalldämmung vollflächig verklebt, aus Kork und hochwertigem, polyurethanegebundenem Kunststoffgranulat, schwer entflammbar, für Fußbodenheizung geeignet.

z.B. von EUROCOL 821 Eurofloor Comfort Pro oder Gleichwertiges.

38F903A + EUROCOL Trittschalldämmung 3mm

Auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R) Kleber kleben.

z.B. von EUROCOL 157 Eurowood MS Hard Elastic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38F903B + EUROCOL Trittschalldämmung 5mm

Auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R) Kleber kleben.

z.B. von EUROCOL 157 Eurowood MS Hard Elastic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
- PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
- TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
- PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
- V: Vorbemerkungskennzeichen
- W: Kennzeichen „Wesentliche Position“