

**Inhaltsverzeichnis**

LG BEZEICHNUNG

Seite

24 Fliesen- und Plattenlegearbeiten

2

## 24 Fliesen- und Plattenlegearbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

### 1. Innenräume:

Mit dem Begriff Innenräume sind nicht bewitterte und nicht frostgefährdete Belagsflächen gemeint.

### 2. Außenflächen, Außenbereich:

Mit dem Begriff Außenflächen oder Außenbereich sind bewitterte und frostgefährdete Belagsflächen gemeint.

Es werden ausschließlich Materialien einer frostsicheren Gruppe verwendet.

### 3. Standardausführungen:

Flächen sind planmäßig rechteckig, geradlinig begrenzte Flächen im Wand- oder Bodenbereich, ohne besondere Flächenausnehmungen.

### 4. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Verlegen der Wand- oder Bodenbeläge auf verlegereifem Untergrund mit Dünnbettmörtel, ohne besondere Anforderungen, auf Schnitt - bei rechtzeitiger Bekanntgabe durch den Auftraggeber auch auf Bund
- Verfugungen bei allen Belägen sind mit handelsüblichem Fugenmörtel auf Zementbasis, ohne besondere Eigenschaften
- Anarbeiten an Auslässe bis 0,01 m<sup>2</sup>

#### 4.1 Vorstreichen/Grundieren:

Das Vorstreichen/Grundieren bei saugenden Untergründen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Vorstreichen/Grundieren bei nicht saugenden Untergründen ist in eigenen Positionen beschrieben.

### 5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

5.1 Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m: "Ausschreiberlücke") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.

5.2 Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

5.3 Sockel über 15 cm Höhe werden als Wandfläche abgerechnet.

5.4 Aufzahlungspositionen gelten ohne Unterschied der Arbeitshöhe.

## 24FA + Zusätzliche Vorbemerkungen (ÖFV)

Version 2020-10

Angaben bzw. Vorgaben des Herstellers des jeweils angebotenen Produktes werden eingehalten (z.B. bei der Verarbeitung und der Befestigung).

24FA01 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

### 24FA01A + Material n.Wahl des Auftragnehmers (AN)

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien (oder Methoden) wird vereinbart.

Betrifft Position(en):

Material (oder Methode) nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: .....

**24FA01B + Material n.Wahl des Auftraggebers (AG)**

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien (oder Methoden) wird vereinbart.

Betrifft Position(en): .....

Beispielhaftes Material (oder Methode): .....

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: .....

Angeboten: .....

**24FB + Vorbereiten des Untergrundes (ÖFV)**

Version 2020-10

Angaben bzw. Vorgaben des Herstellers des jeweils angebotenen Produktes werden eingehalten (z.B. bei der Verarbeitung und der Befestigung).

**Entsorgen:**

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

**24FB01 + Abscheren der Innenflächen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.**

Im Positionsstichwort ist die Art der Oberfläche angegeben.

**24FB01A + Abscheren innen von Farbe+Entsorgen**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FB01B + Abscheren innen von Kalkfarbe+Entsorgen**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FB01C + Abscheren innen von Dispersion+Entsorgen**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FB01D + Abscheren innen von Tapete+Entsorgen**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FB02 + Grundieren - Voranstrich.**

Im Positionsstichwort ist die Art des Untergrundes angegeben.

**24FB02A + Vorstreichen (Grundieren) saugender Untergründe**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 24FB02B** + **Vorstreichen (Grundieren) nicht saugender Untergründe**  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 24FB03** + **Ausgleichen von Unebenheiten an Wänden.**  
Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke (mm) der auszugleichenden Schicht angegeben.
- 24FB03A** + **Ausgleichen von Unebenheiten Wand bis 4mm**  
z.B. bei Fliesen ab 35 cm Seitenlänge.  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 24FB03B** + **Ausgleichen von Unebenheiten Wand über 4-10mm**  
z.B. bei Fliesen ab 35 cm Seitenlänge.  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 24FB04** + **Ausgleichen von Unebenheiten bei Böden.**  
Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke (mm) der auszugleichenden Schicht angegeben.
- 24FB04A** + **Ausgleichen von Unebenheiten Boden bis 4mm**  
z.B. bei Fliesen ab 35 cm Seitenlänge.  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 24FB04B** + **Ausgleichen von Unebenheiten Boden über 4-10mm**  
z.B. bei Fliesen ab 35 cm Seitenlänge.  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 24FB11** + **Bauplatten aus extrudierten Polystyrolschaumplatten (XPS) mit beidseitiger zementärer Spezialmörtelbeschichtung, armiert mit Gewebe, als Untergrund für Wand- und Bodenbeläge.**  
Im Positionsstichwort ist die Plattendicke (mm) angegeben.
- 24FB11A** + **Bauplatten XPS 6mm**  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 24FB11B** + **Bauplatten XPS 10mm**  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 24FB11C** + **Bauplatten XPS 20mm**

		LB-HB-023+ABK-023	Preisangaben in EUR
	L: ..... S: ..... EP: .....	0,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>24FB11D</b>	<b>+ Bauplatten XPS 30mm</b>		
	L: ..... S: ..... EP: .....	0,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>24FB11E</b>	<b>+ Bauplatten XPS 50mm</b>		
	L: ..... S: ..... EP: .....	0,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
24FB21	<b>+ Verbundabdichtung für Plattenbeläge an Wänden.</b> Verbundabdichtungen sind nur im System und in Verbindung mit einem Fliesen- oder Plattenbelag auszuführen. Im Positionsstichwort ist die Feuchtigkeitsbelastung angegeben.		
<b>24FB21A</b>	<b>+ Verbundabdichtung Wand W3</b>		
	L: ..... S: ..... EP: .....	0,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>24FB21B</b>	<b>+ Verbundabdichtung Wand W4</b>		
	L: ..... S: ..... EP: .....	0,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>24FB21C</b>	<b>+ Verbundabdichtung Wand W5</b>		
	L: ..... S: ..... EP: .....	0,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>24FB21D</b>	<b>+ Verbundabdichtung Wand W6</b>		
	L: ..... S: ..... EP: .....	0,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
24FB23	<b>+ Verbundabdichtung auf Reaktionsharzbasis auf chemisch belasteten Wandflächen für das direkte Verlegen von Belägen auf Zementputz oder Untergründen aus Beton.</b> Verbundabdichtungen sind nur im System und in Verbindung mit einem Fliesen- oder Plattenbelag auszuführen. Im Positionsstichwort ist die Feuchtigkeitsbelastung angegeben.		
<b>24FB23A</b>	<b>+ Verbundabdichtung Wand Reaktionsharzbasis (W5, W6)</b>		
	L: ..... S: ..... EP: .....	0,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
24FB31	<b>+ Verbundabdichtung für Plattenbeläge für Böden.</b> Verbundabdichtungen sind nur im System und in Verbindung mit einem Fliesen- oder Plattenbelag auszuführen. Abgerechnet wird die abgedichtete Fläche (m <sup>2</sup> ) zuzüglich Fläche für den Hochzug. Im Positionsstichwort ist die Feuchtigkeitsbelastung angegeben.		

<b>24FB31A</b>	<b>+</b>	<b>Verbundabdichtung Boden W3</b>			
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 m <sup>2</sup> PP: .....
<b>24FB31B</b>	<b>+</b>	<b>Verbundabdichtung Boden W4</b>			
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 m <sup>2</sup> PP: .....
<b>24FB31C</b>	<b>+</b>	<b>Verbundabdichtung Boden W5</b>			
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 m <sup>2</sup> PP: .....
<b>24FB31D</b>	<b>+</b>	<b>Verbundabdichtung Boden W6</b>			
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 m <sup>2</sup> PP: .....
<b>24FB31E</b>	<b>+</b>	<b>Az Verbundabdichtung für besondere Ausführung</b>			
		Aufzahlung (Az) für eine Verbundabdichtung Plus.			
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 m <sup>2</sup> PP: .....
<b>24FB33</b>	<b>+</b>	<b>Verbundabdichtung auf Reaktionsharzbasis auf chemisch belasteten Bodenflächen für das direkte Verlegen von Belägen auf Zementestrich oder Untergründen aus Beton.</b>			
		Verbundabdichtungen sind nur im System und in Verbindung mit einem Fliesen- oder Plattenbelag auszuführen.			
		Abgerechnet wird die abgedichtete Fläche (m <sup>2</sup> ) zuzüglich Fläche für den Hochzug.			
		Im Positionsstichwort ist die Feuchtigkeitsbelastung angegeben.			
<b>24FB33B</b>	<b>+</b>	<b>Verbundabdichtung Boden auf Reaktionsharzbasis (W5, W6)</b>			
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 m <sup>2</sup> PP: .....
<b>24FB44</b>	<b>+</b>	<b>Abdichten (Wand/Boden/Rohr) von besonderen Stellen im Anschluss an Flächenabdichtungen.</b>			
<b>24FB44A</b>	<b>+</b>	<b>Abdichten Eckfugen mit Dichtband</b>			
		Von Eckfugen mit Dichtband.			
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 m PP: .....
<b>24FB44B</b>	<b>+</b>	<b>Abdichten Rohrdurchführung+Dichtmansch.bis 50mm</b>			
		Von Rohrdurchführungen mit Dichtmanschetten.			
		Durchmesser: bis 50 mm			
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk PP: .....

- 24FB44C + Abdichten Rohrdurchf./Bodenabl.+Dichtmansch.über 50-300mm**  
Von Rohrdurchführungen und Bodenabläufen mit Dichtmanschetten.  
Durchmesser: über 50 bis 300 mm
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 24FB44D + Abdichten mit Dichtbändecken f.Innen-u.Außenecken**  
Mit vorgefertigten Dichtbändecken für Innen- und Außenecken.
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 24FB44E + Abdichten mit Dichtbändecken bei Duschabsenkungen**  
Von Sonderformteilen (Dichtbändecken) bei Duschabsenkungen.
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 24FB44F + Einbinden mit Flansch bei Duschrinnen**  
Bei Duschrinnen (in die Verbundabdichtung) mit Einbinden der vom Auftraggeber aufgebraachten Flansche.  
Abgerechnet wird die Anzahl der Flansche.
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 24FB44G + Eindichten mit Wannendichtbändern bei Wannen**  
Bei Wannen (in die Verbundabdichtung) mit Einbindung der vom Auftraggeber aufgebraachten Wannendichtbänder.  
Abgerechnet wird die Anzahl der Wannendichtbänder, ohne Unterschied der Einzellängen.
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 24FB44H + Kapillarbrechende Maßnahmen im Wandbereich**  
Mit kapillarbrechenden Maßnahmen im Wandbereich.  
Details zur Ausführung:   
Material:
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 24FB44I + Kapillarbrechende Maßnahmen im Türbereich**  
Mit kapillarbrechenden Maßnahmen im Bereich der Türzarge, im Übergang zu anderen Bodenbelägen.

Details zur Ausführung:

Material:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**24FB44J + Schnittschutzband bei Wartungsfugen**

Mit Einlage eines Schnittschutzbandes im Bereich der Wartungsfugen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

24FB45 + Abdichten auf Reaktionsharzbasis (Wand/Boden/Rohr) von besonderen Stellen im Anschluss an Flächenabdichtungen.

**24FB45A + Abdichten RHB Eckfugen mit Dichtband**

Von Eckfugen mit Dichtband.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FB45B + Abdichten RHB Rohrdurchf.+Dichtmansch.bis 50mm**

Von Rohrdurchführungen mit Dichtmanschetten.

Durchmesser: bis 50 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**24FB45C + Abdichten RHB Rohrdurchf./Bodenabl.+Dichtmansch.über50-300mm**

Von Rohrdurchführungen und Bodenabläufen mit Dichtmanschetten.

Durchmesser: über 50 bis 300 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**24FB45D + Abdichten RHB mit Dichtbandecken für Innen-u.Außenecken**

Mit vorgefertigten Dichtbandecken für Innen- und Außenecken.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**24FB45E + Abdichten RHB mit Dichtbandecken bei Duschabsenkungen**

Von Sonderformteilen (Dichtbandecken) bei Duschabsenkungen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**24FB45F + Einbinden RHB mit Flansch bei Duschrinnen**

Bei Duschrinnen (in die Verbundabdichtung) mit Einbinden der vom Auftraggeber aufgebraachten Flansche.

Abgerechnet wird die Anzahl der Flansche.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**24FB45G + Eindichten RHB mit Wannendichtbändern bei Wann**

Bei Wann (in die Verbundabdichtung) mit Einbindung der vom Auftraggeber aufgebraachten Wannendichtbänder.

Abgerechnet wird die Anzahl der Wannendichtbänder, ohne Unterschied der Einzellängen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FC + Wandbeläge innen (ÖFV)**

Version 2020-10

Angaben bzw. Vorgaben des Herstellers des jeweils angebotenen Produktes werden eingehalten (z.B. bei der Verarbeitung und der Befestigung).

**1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Gerüste für Arbeitshöhen über 3,2 m

**Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Die Abrechnung von Leibungen, Stürzen und Parapetten bei gleichzeitiger Verlegung von angrenzenden Wandfliesen erfolgt nach den Einheitspreisen der Wandflächen.

Sockel über 15 cm Höhe werden als Wandfläche abgerechnet.

**Höhen:**

Leistungen bei Arbeitshöhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Arbeitshöhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m) andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe.

Flächen mit einer Arbeitshöhe von Null bis über 3,2 m (über 3,2 m) werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Flächen mit einer Arbeitshöhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis über 3,2 m (über 3,2 m).

24FC01 + Wandbeläge innen, mit glasierten keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.

Arbeitshöhe von Null bis 3,2 m.

**24FC01A + Wandbelag 20x20cm weiß innen bis 3,2m**

Untergrund: Kalkzement

Gruppe: BIII

Farbe/Fliesen: weiß

Format: 20 x 20 cm

Farbe/Fugen: weiß

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FC01B + Wandbelag innen bis 3,2m**

Untergrund: \_\_\_\_\_

Gruppe: \_\_\_\_\_

Farbe/Fliesen: \_\_\_\_\_

Format: \_\_\_\_\_

Farbe/Fugen: \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

24FC11 + Wandbeläge innen, mit glasierten keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.  
Arbeitshöhe von Null bis über 3,2 m.

**24FC11A + Wandbelag 20x20cm weiß innen über 3,2m**

Arbeitshöhe über 3,2 m: \_\_\_\_\_

Untergrund: Kalkzement (KZM)

Gruppe: BIII

Farbe/Fliesen: weiß

Format: 20 x 20 cm

Farbe/Fugen: weiß

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FC11B + Wandbelag innen über 3,2m**

Arbeitshöhe über 3,2 m: \_\_\_\_\_

Untergrund: \_\_\_\_\_

Gruppe: \_\_\_\_\_

Farbe/Fliesen: \_\_\_\_\_

Format: \_\_\_\_\_

Farbe/Fugen: \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

24FC12 + Wandbeläge innen, mit glasierten keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.

**24FC12A + Az Wandbelag innen für Teilverfliesung**

Aufzahlung (Az) für die Verfliesung von Teilflächen (z.B. nur Sanitärwände, unter Türzargenhöhe oder nicht durchgängigen Wänden).

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FD + Boden-u.Sockelbeläge innen (ÖFV)**

Version 2020-10

Angaben bzw. Vorgaben des Herstellers des jeweils angebotenen Produktes werden eingehalten (z.B. bei der Verarbeitung und der Befestigung).

**Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Sockel über 15 cm Höhe werden als Wandfläche abgerechnet.

24FD01 + Bodenbeläge innen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.  
• unbeheizt

**24FD01A + Bodenbelag 30x30cm grau innen unbeheizt**

Untergrund: Zementestrich

Gruppe: BI, Feinkorn, unglasiert

Farbe/Fliesen: 2 Grautöne

Format: 30 x 30 cm

Farbe/Fugen: grau

Rutschsicherheit:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FD01B + Bodenbelag innen unbeheizt**

Untergrund:

Gruppe:

Farbe/Fliesen:

Format:

Farbe/Fugen:

Rutschsicherheit:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

24FD11 + Bodenbeläge innen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.  
• beheizt

**24FD11A + Bodenbelag 30x30cm grau innen beheizt**

Untergrund: Zementestrich

Gruppe: BI, Feinkorn, unglasiert

Farbe/Fliesen: 2 Grautöne

Format: 30 x 30 cm

Farbe/Fugen: grau

Rutschsicherheit:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FD11B + Bodenbelag innen beheizt**

Untergrund:

Gruppe:

Farbe/Fliesen:

Format:

Farbe/Fugen:

Rutschsicherheit:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FD21 + Bodensockelbeläge innen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.**

- aus Bodenplatten geschnitten
- Sockelhöhe bis 15 cm

**24FD21A + Bodensockelbelag 30x30cm grau innen**

Untergrund: Kalkzement

Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert

Farbe/Fliesen: 2 Grautöne

Format: 30 x 30 cm

Farbe/Fugen: grau

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FD21B + Bodensockelbelag innen**

Untergrund:

Gruppe:

Farbe/Fliesen:

Format:

Farbe/Fugen:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FE + Stufen-u.Stufensockelbeläge innen (ÖFV)**

Version 2020-10

Angaben bzw. Vorgaben des Herstellers des jeweils angebotenen Produktes werden eingehalten (z.B. bei der Verarbeitung und der Befestigung).

**Stufen:**

Eine Stufe besteht aus einer geraden Tritt- und einer geraden Setzstufenfläche (rechtwinkelige Podeststiegen).

**Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Stufen und Stufensockel werden nach dem Längenmaß abgerechnet (Stufensockel = abgewinkelte Länge der Summe von Höhen und Auftrittsbreiten der Stufen).

Sockel über 15 cm Höhe werden als Wandfläche abgerechnet.

24FE01 + Stufenbeläge innen, für geraden Stiegenlauf mit Platten, im Dünnbettverfahren.

**24FE01A + Stufenbelag 30x30cm grau innen mit Bodenplatte**

Mit Bodenplatten.

Untergrund:

Beheizt/unbeheizt:

Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert

Farbe/Fliesen: 2 Grautöne

Format: 30 x 30 cm

Farbe/Fugen: grau

Rutschsicherheit:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FE01B + Stufenbelag 30x30cm grau innen mit Rillenplatte**

Mit gerillten Trittplatten.

Untergrund:

Beheizt/unbeheizt:

Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert

Farbe/Fliesen: 2 Grautöne

Format: 30 x 30 cm

Farbe/Fugen: grau

Rutschsicherheit:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FE01C + Stufenbelag innen**

Mit:

Untergrund:

Beheizt/unbeheizt:

Gruppe:

Farbe/Fliesen:

Format:

Farbe/Fugen:

Rutschsicherheit:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FE01D + Az Stufenbelag innen für Stufenkante m.Kontrastfarbe**

Aufzahlung (Az) für Kennzeichnung der Stufenvorderkante in Kontrastfarbe (Streifenbreite min. 5 cm).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FE01E + Az Stufenbelag innen für Aufmerksamkeitsfeld**

Aufzahlung (Az) für ein taktiles Aufmerksamkeitsfeld vor der Treppe.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FE21 + Stufensockelbeläge innen, für geraden Stiegenlauf mit Platten, im Dünnbettverfahren.**

- aus Bodenplatten geschnitten
- Sockelhöhe bis 15 cm
- Eckausbildungen ohne Gehrung und Formstücke

**24FE21A + Stufensockelbelag Dünnbett grau innen**

Untergrund: Kalkzement

Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert

Farbe/Fliesen: 2 Grautöne

Format:

Farbe/Fugen: grau

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FE21B + Stufensockelbelag Dünnbett innen**

Untergrund:

Gruppe:

Farbe/Fliesen:

Format:

Farbe/Fugen:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FF + Wandbeläge außen (ÖFV)**

Version 2020-10

Angaben bzw. Vorgaben des Herstellers des jeweils angebotenen Produktes werden eingehalten (z.B. bei der Verarbeitung und der Befestigung).

**Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Die Abrechnung von Leibungen, Stürzen und Parapetten bei gleichzeitiger Verlegung von angrenzenden Wandfliesen erfolgt nach den Einheitspreisen der Wandflächen.

Sockel über 15 cm Höhe werden als Wandfläche abgerechnet.

**Höhen:**

Leistungen bei Arbeitshöhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Arbeitshöhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m) andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe.

Flächen mit einer Arbeitshöhe von Null bis über 3,2 m (über 3,2 m) werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Flächen mit einer Arbeitshöhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis über 3,2 m (über 3,2 m).

24FF01 + Wandbeläge außen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.  
Arbeitshöhe von Null bis 3,2 m.

**24FF01B + Wandbelag außen bis 3,2m**

Untergrund:

Gruppe:

Farbe/Fliesen:

Format:

Farbe/Fugen:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

24FF11 + Wandbeläge außen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.  
Arbeitshöhe von Null bis über 3,2 m.

**24FF11B + Wandbelag außen über 3,2m**

Arbeitshöhe über 3,2 m:

Untergrund:

Gruppe:

Farbe/Fliesen:

Format:

Farbe/Fugen:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FG + Boden-u.Sockelbeläge außen (ÖFV)**

Version 2020-10

Angaben bzw. Vorgaben des Herstellers des jeweils angebotenen Produktes werden eingehalten (z.B. bei der Verarbeitung und der Befestigung).

**Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Sockel über 15 cm Höhe werden als Wandfläche abgerechnet.

24FG01 + Bodenbeläge außen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.

**24FG01B + Bodenbelag Dünnbett außen**

Untergrund:   
Beheizt/unbeheizt:   
Gruppe:   
Farbe/Fliesen:   
Format:   
Farbe/Fugen:   
Rutschsicherheit:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

24FG21 + Sockelbeläge außen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.

- aus Bodenplatten geschnitten
- Sockelhöhe bis 15 cm

**24FG21B + Sockelbelag Dünnbett außen**

Untergrund:   
Gruppe:   
Farbe/Fliesen:   
Format:   
Farbe/Fugen:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FH + Stufen-u.Stufensockelbeläge außen (ÖFV)**

Version 2020-10

Angaben bzw. Vorgaben des Herstellers des jeweils angebotenen Produktes werden eingehalten (z.B. bei der Verarbeitung und der Befestigung).

**Stufen:**

Eine Stufe besteht aus einer geraden Tritt- und einer geraden Setzstufenfläche (rechtwinkelige Podeststiegen).

**Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Stufen und Stufensockel werden nach dem Längenmaß abgerechnet (Stufensockel = abgewinkelte Länge der Summe von Höhen und Auftrittsbreiten der Stufen).

Sockel über 15 cm Höhe werden als Wandfläche abgerechnet.

24FH01 + Stufenbeläge außen, für geraden Stiegenlauf mit trocken- und stranggepressten Platten, im Dünnbettverfahren.

**24FH01A + Stufenbelag außen auf Betonkern**

Auf Betonkern.  
Beheizt/unbeheizt:

Gruppe:   
Farbe/Fliesen:   
Format:   
Farbe/Fugen:   
Rutschsicherheit:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FH01B + Stufenbelag außen**

Untergrund:   
Beheizt/unbeheizt:   
Gruppe:   
Farbe/Fliesen:   
Format:   
Farbe/Fugen:   
Rutschsicherheit:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FH21 + Stufensockelbeläge außen, für geraden Stiegenlauf mit Platten, im Dünnbettverfahren.**

- aus Bodenplatten geschnitten
- Sockelhöhe bis 15 cm
- Eckausbildungen ohne Gehrung und Formstücke

**24FH21A + Stufensockelbelag Dünnbett außen auf Zementputz**

Auf Zementputz.

Gruppe:   
Farbe/Fliesen:   
Format:   
Farbe/Fugen:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**24FH21B + Stufensockelbelag Dünnbett außen**

Untergrund:   
Gruppe:   
Farbe/Fliesen:   
Format:   
Farbe/Fugen:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

- 24FI + Sonstige Leistungen, Aufzahlungen (ÖFV)**  
Version 2020-10  
Angaben bzw. Vorgaben des Herstellers des jeweils angebotenen Produktes werden eingehalten (z.B. bei der Verarbeitung und der Befestigung).
- Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**  
Aufzahlungspositionen gelten ohne Unterschied der Arbeitshöhe.
- 24FI01 + Abschlussschienen bei Wand-, Boden- und Stufenbelägen (Schienen).
- 24FI01A + Abschlussschienen Alu natur bis 10mm**  
Material: Alu  
Belagsdicke: bis 10 mm
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 24FI01B + Abschlussschienen b.Wand-, Boden- u.Stufenbelägen**  
Material:   
Belagsdicke:
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 24FI07 + Fugen bei Wand-, Boden- und Stufenbelägen mit elastischem fungizidem Material, weiß oder grau.
- 24FI07A + Elastische Fuge Silikon bzw. Acryl b.5mm**  
Fugen aus Silikon oder Acryl, Fugenbreite bis 5 mm.
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 24FI07B + Elastische Fuge Silikon bzw. Acryl ü.5-10mm**  
Fugen aus Silikon oder Acryl, Fugenbreite über 5 bis 10 mm.
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 24FI07C + Az Elastische Fuge Silikon/Acryl Hinterfüllen für Rundschnur**  
Aufzahlung (Az) auf Silikon/Acryl-Fugen für das Hinterfüllen mit Rundschnur.
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 24FI11 + Vom Auftraggeber beigestellte Rahmen, ohne Unterschied der Einzelgröße und des Profils, im Dünnbett, nur versetzen.  
Gemessen wird das abgewickelte äußere Längenmaß.

<b>24FI11A</b>	+	<b>Winkelrahmen Wand Dünnbett nur versetzen</b> Auf Wandflächen.  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
<b>24FI11B</b>	+	<b>Winkelrahmen Boden Dünnbett nur versetzen</b> Auf Bodenflächen.  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
<b>24FI11C</b>	+	<b>Mattenrahmen Boden Dünnbett nur versetzen</b> Auf Bodenflächen einschließlich Ausgleichen des Rahmenbodens.  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
24FI15	+	Revisionsabdeckplatte mit Rahmen aus korrosionsbeständigem Stahl (Edelstahl). Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (mm) angegeben.
<b>24FI15A</b>	+	<b>Abdeckplatte Wand Edelstahl 150x150mm</b>  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>24FI15B</b>	+	<b>Abdeckplatte Wand Edelstahl 200x200mm</b>  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>24FI15C</b>	+	<b>Abdeckplatte Wand Edelstahl 300x150mm</b>  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>24FI15D</b>	+	<b>Abdeckplatte Wand Edelstahl 300x300mm</b>  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
24FI17	+	Fliesenmagnet mit Gegenplättchen.
<b>24FI17A</b>	+	<b>Fliesenmagnet m.Wand Montageset</b> Einschließlich Wand-Montageset.  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
24FI21	+	Einmauern einer vom Auftraggeber beigestellten rechtwinkligen Badewanne, ohne Wannenbank.

<b>24FI21A</b>	+	<b>Badewanne nur verblenden (einmauern)</b> Abmessungen (cm): <input type="text"/>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....	
24FI22	+	Einmauern einer Wannensbank.					
<b>24FI22A</b>	+	<b>Badewanne-Wannensbank einmauern</b> Abmessungen (cm): <input type="text"/>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....	
24FI23	+	Verblenden einer vom Auftraggeber beigestellten rechteckigen Duschtasse, bis 20 cm Höhe.					
<b>24FI23A</b>	+	<b>Duschtasse nur verblenden b.20cm</b> Abmessungen: <input type="text"/>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....	
24FI24	+	Aufzahlung (Az) auf Wandbeläge.					
<b>24FI24A</b>	+	<b>Az für Badewanne, Duschtasse</b> Für das Verfliesen von Flächen bei Badewannen und Duschtassen.					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
24FI31	+	Aufzahlung (Az) auf Wandbeläge für das Verlegen auf gekrümmten Flächen mit einem Durchmesser bis 1 m.					
<b>24FI31A</b>	+	<b>Az für gekrümmte Wandbeläge b.1m</b>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	
24FI32	+	Aufzahlung (Az) auf Sockelbeläge für das Verlegen auf gekrümmten Flächen mit einem Durchmesser bis 1 m.					
<b>24FI32A</b>	+	<b>Az für gekrümmte Sockelbeläge b.1m</b>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 m	PP: .....	
24FI33	+	Aufzahlung (Az) auf Wand-, Boden-, Stufen- und Sockelbeläge.					
<b>24FI33A</b>	+	<b>Az für Fugenmörtel vergütet weiß/grau</b> Für das Verwenden eines vergüteten Fugenmörtels. Farbe: weiß oder grau					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 m <sup>2</sup>	PP: .....	

- 24FI33B** + **Az für Fugenmörtel vergütet Farbe**  
Für das Verwenden eines vergüteten Fugenmörtels.  
anders als weiß oder grau.  
Farbe:
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 24FI33C** + **Az für Fugenmörtel Reaktionsharz weiß/grau**  
Für das Verwenden eines Reaktionsharz-Fugenmörtels  
Farbe: weiß oder grau
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 24FI33D** + **Az für Fugenmörtel Reaktionsharz Farbe**  
Für das Verwenden eines Reaktionsharz- Fugenmörtels.  
anders als weiß oder grau:  
Farbe:
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 24FI36 + Aufzahlung (Az) auf Wand-, Boden-, Stufen- und Sockelbeläge.
- 24FI36A** + **Az für Bohren v.Löchern oder Anarbeiten v.Auslässen b.0,3m2**  
Für das Bohren von Löchern oder Anarbeiten an Auslässen aller Art, ohne Unterschied der Einzelgröße bis 0,3 m<sup>2</sup>.
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 24FI41 + Aufzahlung (Az) auf Wandbeläge.
- 24FI41A** + **Az Wandbeläge für diagonale Verlegung**  
Für eine diagonale Verlegung.
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 24FI41B** + **Az Wandbeläge für Bogenschnitte**  
Für Bogenschnitte (bogenförmige Abschlüsse). Abgerechnet wird die Schnittlänge.
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

- 24FI41C** + **Az Wandbeläge für Sicht- und Schrägschnitte**  
Für schräge Abschlüsse. Abgerechnet wird die Schnittlänge.  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 24FI42 + Aufzahlung (Az) auf Bodenbeläge.
- 24FI42A** + **Az Bodenbeläge für diagonale Verlegung**  
Für eine diagonale Verlegung.  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 24FI42B** + **Az Bodenbeläge für Bogenschnitte**  
Für Bogenschnitte (bogenförmige Abschlüsse).  
Abgerechnet wird die Schnittlänge.  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 24FI42C** + **Az Bodenbeläge für Sicht- u.Schrägschnitte**  
Für schräge Abschlüsse. Abgerechnet wird die Schnittlänge.  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 24FI45 + Aufzahlung (Az) auf Stufenbeläge für eine Ausführung von Wendelstufen, innen und außen.  
Abgerechnet wird die Summe der Längen gemäß den Abmessungen des größten umschriebenen Rechtecks.
- 24FI45A** + **Az Stufenbeläge im Dünnbett für Wendelstufen**  
Verlegung im Dünnbett.  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 24FI54 + Aufzahlung (Az) auf Boden-, Stufen- und Sockelbeläge.
- 24FI54A** + **Az für Hohlkehle Eckleiste**  
Für die Ausführung als Hohlkehlen und Eckleisten (Ichsen und Außenecken) mit Formsteinen, liegend oder stehend.  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 24FI55 + Aufzahlung (Az) auf Bodenbeläge auf Standardflächen für das Verfüllen mit Betonestrich von, vom Auftraggeber, bereitgestellten Schachtdeckeln, einschließlich Verfugen.  
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (cm) angegeben.

<b>24FI55A</b>	+	<b>Az Bodenbeläge für Verfüllen Deckel 40x60cm</b>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>24FI55B</b>	+	<b>Az Bodenbeläge für Verfüllen Deckel 60x60cm</b>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>24FI55C</b>	+	<b>Az Bodenbeläge für Verfüllen Deckel 60x100cm</b>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
24FI61	+	Schutzimprägnierung von Wand-, Boden-, Stufen- und Sockelbelägen.					
<b>24FI61A</b>	+	<b>Schutzimprägnierung für Wand-,Boden-,Stufen-u.Sockelfliesen</b>					
		Betrifft Position(en): <input type="text"/>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	m <sup>2</sup>	PP: .....
24FI71	+	Aufzahlung (Az) für eine Verlegung nach Verlegeplänen, vom AG beigestellt, einschließlich Verschnitt.					
<b>24FI71V</b>	+	<b>Az Ausführung lt.Verlegeplan</b>					
		Betrifft Position(en): <input type="text"/>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	m <sup>2</sup>	PP: .....
24FI91	+	Reserve-Material.					
<b>24FI91A</b>	+	<b>Reserve-Material Wandbelag</b>					
		Betrifft Wandbelag.					
		Position(en): <input type="text"/>					
		Material: <input type="text"/>					
		Lagerung: <input type="text"/>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>24FI91B</b>	+	<b>Reserve-Material Bodenbelag</b>					
		Betrifft Bodenbelag.					
		Position(en): <input type="text"/>					
		Material: <input type="text"/>					
		Lagerung: <input type="text"/>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	m <sup>2</sup>	PP: .....

**24FI91C + Reserve-Material Stufenbelag**

Betrifft Stufenbelag.

Position(en):

Material:

Lagerung:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FI92 + Abdecken zum Schutz der Beläge (mit Vlies).**

Das Entsorgen des Abdeckmaterials ist nicht in den Einheitspreis einkalkuliert.

**24FI92A + Abdecken der Beläge**

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**24FR + Regieleistungen (ÖFV)**

Version 2020-10

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

**24FR00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.**

**24FR00A + Überstundenregelung/Zuschlag**

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:  
Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

24FR01 + Regiestundensatz.

**24FR01A + Regiestundensatz für Facharbeiter**

Für Facharbeiter.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 h PP: .....

**24FR01B + Regiestundensatz für Hilfsarbeiter**

Für Hilfsarbeiter.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 h PP: .....

**24FR01C + Regiestundensatz für Lehrling**

Für Lehrlinge.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 h PP: .....

**24FR51 + Materiallieferungen für Regieleistungen**

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

Legende für Abkürzungen:

TA: Kennzeichen „Teilangebot“

PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung

TS: Teilsammenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)

PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)  
          Zuordnungskennzeichen (ZZ)  
          Variantennummer (V)  
V:      Vorbemerkungskennzeichen  
W:      Kennzeichen „Wesentliche Position“