

Inhaltsverzeichnis

LG BEZEICHNUNG

Seite

36 Holzbau

2

36

Holzbau

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Materialien:

Im Folgenden sind Ausführungen in Fichte bzw. Tanne (Fichte) beschrieben.

Wenn nicht anders angegeben, wird Vollholz (VH) verwendet.

Vollholz (VH): Für Vollholz gilt eine größte Einzellänge von 6 m in einer Festigkeitsklasse C 24.

Konstruktionsvollholz: Als Konstruktionsvollholz wird keilgezinktes Vollholz gemäß ÖNORM EN 15497, Oberfläche egalisiert (auf Maß gehobelt, mit zulässigen Raustellen) verwendet. Soweit in der Position nicht gesondert angegeben, gelten für Konstruktionsvollholz eine größte Einzellänge von 13 m, eine größte Breite von 16 cm und eine größte Höhe von 28 cm.

Brettschichtholz (BSH): Es wird Brettschichtholz gemäß ÖNORM EN 14080 mit der Festigkeitsklasse GL 24h verwendet. Für Brettschichtholz gilt eine größte Höhe von 60 cm, eine größte Breite von 24 cm und eine größte Einzellänge von 13 m.

Brettsperrholz (BSP): Es wird Brettsperrholz mit einer Europäisch technischen Bewertung (European Technical Approval (ETA)) verwendet. Ausgangsmaterial ist Vollholz C24, E0, mean=11600 N/mm²; Gr, mean=50 N/mm², fertig abgebunden mit Formatschnitt senkrecht zur Plattenebene.

Brettstapelholz: Unter Brettstapelholz werden mechanisch (z.B. gedübelt oder genagelt), verbundene, parallel angeordnete Brettlamellen mit vertikaler Aneinanderreihung verstanden. Es wird Brettstapelholz mit der Festigkeitsklasse C 24 verwendet. Für Brettstapelholz gilt eine größte Höhe von 60 cm, eine größte Breite von 20 cm und eine größte Einzellänge von 13 m.

Oriented Strand Board (OSB): Es wird der Plattentyp OSB/3 für tragende Zwecke ungeschliffen und stumpf gestoßen im Feuchtbereich gemäß ÖNORM verwendet.

Spanplatte: Spanplatten, geschliffen, werden für tragende Zwecke im Trockenbereich gemäß ÖNORM verwendet.

Mitteldichte Faserplatte (MDF): Plattentyp MDF.LA für tragende Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich gemäß ÖNORM.

2. Oberflächenqualität:

Die Oberflächen werden gemäß ÖNORM ausgeführt.

3. Höhen:

Im Folgenden sind Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) beschrieben.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Montagehilfen (z.B. Unterstellungen, Abspannungen)
- Dachkonstruktionen mit einer Neigung bis 45° (ausgenommen Mansardendach)

36R1

+ Holzmassivwand BSP (LOC HOLZ)

Version 2025-06

Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung gemäß den Angaben des Herstellers beschrieben.

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Mehrlagige Ausführungen:

Mehrlagige Ausführungen bestehend aus kreuzweise verlegten Bahnen mit überdeckten Fugen.

Bei 3 Lagen ist der Plattenaufbau: Quer/Längs/Quer

Bei 4 Lagen ist der Plattenaufbau: Quer/Längs/Längs/Quer

Bei 5 Lagen ist der Plattenaufbau: Quer/Längs/Quer/Längs/Quer

Bei 6 Lagen ist der Plattenaufbau: Quer/Quer/Längs/Längs/Quer/Quer

Bei 7 Lagen ist der Plattenaufbau: Quer/Quer/Längs/QUER/Längs/Quer/Quer

Technische Beschreibung:

OBERFLÄCHENQUALITÄT LOC:

MERKMALE	NICHTSICHT NSI	INDUSTRIESICHT ISI
Holzart	1 und 2 nach EN1995-1-1	1 und 2 nach EN1995-1-1
Erscheinungsbild	Fichte, Tanne oder Kiefer	eine Holzart in der Decklage
Lamellenbreite	11,8 cm	11,8 cm
Verklebung (Schmalseite)	tragende Schmalseitenverklebung, vereinzelt offene Fugen zulässig	tragende Schmalseitenverklebung, vereinzelt offene Fugen bis ≤ 2 mm Breite zulässig
Risse und Fugen (bei einer Holzfeuchte von 11%)	zulässig	vereinzelt zulässig ≤ 2 mm
Holzfeuchte	< 15 %	< 15 %
Oberfläche	max. 10 % der Oberfläche rau*	100 % geschliffen*
Waldkante	max. 2 x 50 cm	nicht zulässig
Äste fest verwachsen	zulässig	zulässig
Äste schwarz	zulässig	max. 3 cm Ø
Äste ausgefallen	zulässig	max. 2 cm Ø
Harzgallen	zulässig	zulässig
Rindeneinwuchs	zulässig	vereinzelt zulässig
Markröhre	zulässig	zulässig
Bläue, Verfärbung	zulässig	≤ 10 % der Oberfläche
Insektenbefall	vereinzelt zulässig	nicht zulässig
Qualität der Oberflächenbearbeitung (Füller und -leisten etc.)	vereinzelt Fehlstellen zulässig	vereinzelt Fehlstellen zulässig
Qualität der Oberflächenbearbeitung	zulässig	zulässig
Fehlstellen an Schnittkanten	zulässig	vereinzelt Fehlstellen zulässig
Rissbildung	Wie bei allen konstruktiven Vollholzprodukten sind Riss- und Fugenbildungen infolge des Austrocknens auf die spätere Ausgleichsfeuchte produktspezifisch und nicht auszuschließen.	Wie bei allen konstruktiven Vollholzprodukten sind Riss- und Fugenbildungen infolge des Austrocknens auf die spätere Ausgleichsfeuchte produktspezifisch

*Die Schleifrichtung von Q-Elementen erfolgt quer zur Faser.

Holz ist ein Naturprodukt, leichte Abweichungen zur Tabelle sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten.

Gültigkeitsbereich

Die angegebenen Oberflächenqualitäten gelten:

- zum Zeitpunkt der Auslieferung
- nur für die Decklage
- für einseitige Sichtflächen
- für Schmalseiten und alle durch CNC-Maschinen bearbeitete Flächen, gelten ausschließlich die Kriterien der Oberflächenqualität NSI.

QUALITÄTSMERKMALE RIFTLOC®:

MERKMALE	RIFTLOC® Wohnsicht	RIFTLOC® Supreme Fichte	RIFTLOC® Supreme Tanne
NUTZUNGSKLASSE	1 und 2 nach EN1995-1-1	1 und 2 nach EN1995-1-1	
Erscheinungsbild		Fichte praktisch astfrei - keilgezinkt ab 30 cm	Tanne praktisch astfrei - keilgezinkt ab 30 cm
Holzart	Fichte	Fichte	Tanne
Lamellenbreite	11,8 cm	11,8 cm	11,8 cm
Verklebung (Schmalseite)	tragende Schmalseitenverklebung, vereinzelt offene Fugen bis ≤ 1 mm Breite zulässig	tragende Schmalseitenverklebung, vereinzelt offene Fugen bis max. 1 mm Breite zulässig	tragende Schmalseitenverklebung, vereinzelt offene Fugen bis max. 1 mm Breite zulässig
Risse und Fugen (bei einer Holzfeuchte von 11 %)	vereinzelt zulässig ≤ 1 mm	vereinzelt zulässig ≤ 1 mm	vereinzelt zulässig ≤ 1 mm
Holzfeuchte	< 11 %	< 11 %	< 11%
Oberfläche	100 % geschliffen*	100 % geschliffen*	100 % geschliffen*
Waldkante	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Äste fest verwachsen	zulässig	praktisch astfrei, vereinzelt Punkstäbe bis max. 5 mm zulässig	praktisch astfrei, vereinzelt Punkstäbe bis max. 5 mm
Äste schwarz	max. 1,5 cm Ø	nicht zulässig	nicht zulässig
Äste ausgefallen	max. 1 cm Ø	nicht zulässig	nicht zulässig
Harzgallen	vereinzelt zulässig, max. 5 x 50 mm	vereinzelt zulässig, max. 2 x 30 mm	vereinzelt zulässig, max. 2 x 30 mm
Rindeneinwuchs	vereinzelt zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Markröhre	vereinzelt bis 40 cm Länge erlaubt	nicht zulässig	nicht zulässig
Bläue, Verfärbung	≤ 1 % der Oberfläche	nicht zulässig	nicht zulässig
Insektenbefall	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Faserrichtung	Rift/Halbrift	Rift/Halbrift	Rift / Halbrift
Qualität der Oberflächenbearbeitung	zulässig	vereinzelt kleine Fehlstellen zulässig	vereinzelt kleine Fehlstellen zulässig

		LB-HB-023+ABK-023	Preisangaben in EUR
Oberflächennachbearbeitung	vereinzelt kleine Fehlstellen zulässig	zulässig	zulässig
Fehlstellen an Schnittkanten	vereinzelt kleine Fehlstellen zulässig	vereinzelt kleine Fehlstellen zulässig	vereinzelt kleine Fehlstellen zulässig
Rissbildung	Wie bei allen konstruktiven Vollholzprodukten sind Riss- und Fugenbildungen infolge des Austrocknens auf die spätere Ausgleichsfeuchte produktspezifisch und nicht auszuschließen.	Wie bei allen konstruktiven Vollholzprodukten sind Riss- und Fugenbildungen infolge des Austrocknens auf die spätere Ausgleichsfeuchte produktspezifisch und nicht auszuschließen.	Wie bei allen konstruktiven Vollholzprodukten sind Riss- und Fugenbildungen infolge des Austrocknens auf die spätere Ausgleichsfeuchte produktspezifisch und nicht auszuschließen.

* Die Schleifrichtung von Q-Elementen erfolgt quer zur Faser.

Holz ist ein Naturprodukt, leichte Abweichungen zur Tabelle sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten.

- zum Zeitpunkt der Auslieferung
- nur für die Decklage
- für einseitige Sichtflächen
- für Schmalseiten und alle durch CNC-Maschinen bearbeitete Flächen gelten ausschließlich die Kriterien der Oberflächenqualität NSI.

Verbindung zwischen Holzmassivdecken Brettsperrholz BSP:

Die Stoßausbildung erfolgt stumpf, mit einer Stoßdeckung durch eine eingelassene Breitenverbindung, Falzbrett aus Holzwerkstoffplatte oder Stufenfalz, einschließlich Verbindung gemäß ÖNRM B 1995-1-1:2015 Anhang K.10. Falzbrett nicht mitgeliefert (Standard 27mm).

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Standardverrechnungsbreiten sind 220,2 cm, 232 cm, 243,8 cm, 255,6 cm, 267,4 cm, 279,2 cm, 291 cm, 302,8 cm, 314,6 cm 326,4 cm 338,2 cm, 350 cm

Mindestverrechnungsbreite = 220,2 cm, maximale Verrechnungsbreite = 350 cm

Mindestverrechnungslänge = 798,4 cm, maximale Verrechnungslänge = 1600,8 cm

Abrechnung nach kleinstem umschriebenen Rechteck (projizierte Fläche) pro Deckenelement bezogen auf die nächste Verrechnungsbreite, Verrechnungslänge schrittweise 11,8 cm

Die angegebenen Oberflächenqualitäten gelten:

- zum Zeitpunkt der Auslieferung
- nur für die Decklage
- für einseitige Sichtflächen
- für Schmalseiten und alle durch CNC-Maschinen bearbeitete Flächen gelten ausschließlich die Kriterien der Oberflächenqualität NSI

36R100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

- 36R100C + Ausf. Fichte BSP f. Wände praktisch astfrei RIFTLOC Supreme**
Ausführung (Ausf.) Fichte
Es wird Brettsperrholz (BSP) mit einer Europäischen technischen Zulassung (ETA) verwendet.
Das Erscheinungsbild in Fichte ist praktisch astfrei mit einer Lamellenbreite von kleiner 12 cm.
Die Decklage ist in Rift-Qualität ausgeführt.
Leitprodukt: RIFTLOC® Supreme
Betrifft Positionen: _____
- 36R100D + Ausf. Tanne BSP f. Wände praktisch astfrei RIFTLOC Supreme**
Ausführung (Ausf.) Tanne
Es wird Brettsperrholz (BSP) mit einer Europäischen technischen Zulassung (ETA) verwendet.
Das Erscheinungsbild in Tanne ist praktisch astfrei mit einer Lamellenbreite von kleiner 12 cm.
Die Decklage ist in Rift-Qualität ausgeführt.
Leitprodukt: RIFTLOC® Supreme
Betrifft Positionen: _____
- 36R100E + Ausführung Fichte BSP für Wände RIFTLOC Wohnsicht**
Ausführung Fichte
Es wird Brettsperrholz mit einer Europäischen technischen Zulassung (ETA) verwendet.
Das Erscheinungsbild in Fichte mit fest verwachsenen Ästen besteht aus Lamellenbreiten von kleiner
12 cm. Die Decklage ist in Rift-Qualität ausgeführt.
Leitprodukt: RIFTLOC® Wohnsicht
Betrifft Positionen: _____
- 36R100F + Ausführung Tanne BSP für Wände RIFTLOC Wohnsicht**
Ausführung (Ausf.) Tanne
Es wird Brettsperrholz mit einer Europäischen technischen Zulassung (ETA) verwendet.
Das Erscheinungsbild in Tanne mit fest verwachsenen Ästen besteht aus Lamellenbreiten von kleiner
12 cm. Die Decklage ist in Rift-Qualität ausgeführt.
Leitprodukt: RIFTLOC® Wohnsicht
Betrifft Positionen: _____
- 36R101 + RIFTLOC® WANDELEMENT**
RIFTLOC® SUPREME mit Astreiner und gleichmäßig schlichter Oberfläche. In Farbe und Struktur abgestimmte Komponenten.

- 36R101A + Wandelement RIFTLOC 60 Q3s 20/20/20, 3-Lagig, Supreme**
z.B.RIFTLOC® Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R101B + Wandelement RIFTLOC 80 Q3 30/20/30, 3-Lagig, Supreme**
z.B.RIFTLOC® Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R101C + Wandelement RIFTLOC 90 Q3s 30/30/30, 3-Lagig, Supreme**
z.B.RIFTLOC® Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R101D + Wandelement RIFTLOC 100 Q3s 30/40/30, 3-Lagig, Supreme**
z.B.RIFTLOC® Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R101E + Wandelement RIFTLOC 120 Q3s 40/40/40, 3-Lagig, Supreme**
z.B.RIFTLOC® Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R101F + Wandelement RIFTLOC 100 Q4s 30/20/20/30, 4-Lagig, Supreme**
z.B.RIFTLOC® Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R101G + Wandelement RIFTLOC 120 Q4s 30/30/30/30, 4-Lagig, Supreme**
z.B.RIFTLOC® Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R101H + Wandelement RIFTLOC 140 Q4s 40/30/30/40, 4-Lagig, Supreme

z.B.RIFTLOC® Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R101I + Wandelement RIFTLOC 100 Q5s 20/20/20/20/20, 5-Lagig, Supreme

z.B.RIFTLOC® Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R101J + Wandelement RIFTLOC 120 Q5s 30/20/20/20/30, 5-Lagig, Supreme

z.B.RIFTLOC® Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R101K + Wandelement RIFTLOC 140 Q5s 40/20/20/20/40, 5-Lagig, Supreme

z.B.RIFTLOC® Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R101L + Wandelement RIFTLOC 150 Q5s 30/30/30/30/30, 5-Lagig, Supreme

z.B.RIFTLOC® Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R101M + Wandelement RIFTLOC 160 Q5s 40/20/40/20/40, 5-Lagig, Supreme

z.B.RIFTLOC® Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 36R101N** + **Wandelement RIFTLOC 180 Q5s 40/30/40/30/40, 5-Lagig, Supreme**
z.B.RIFTLOC® Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R101O** + **Wandelement RIFTLOC 200 Q5s 40/40/40/40/40, 5-Lagig, Supreme**
z.B.RIFTLOC® Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R102** + **RIFTLOC® WANDELEMENT (Wandelem.)**
RIFTLOC® Wohnsicht mit sauberem Astbild und gleichmäßig schlichter Oberfläche. In Farbe und Struktur abgestimmte Komponenten.
- 36R102A** + **Wandelement RIFTLOC 60 Q3s 20/20/20, 3-Lagig, Wohnsicht**
z.B.RIFTLOC® Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R102B** + **Wandelement RIFTLOC 80 Q3 30/20/30, 3-Lagig, Wohnsicht**
z.B.RIFTLOC® Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R102C** + **Wandelement RIFTLOC 90 Q3s 30/30/30, 3-Lagig, Wohnsicht**
z.B.RIFTLOC® Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R102D** + **Wandelement RIFTLOC 100 Q3s 30/40/30, 3-Lagig, Wohnsicht**
z.B.RIFTLOC® Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 36R102E** + **Wandelement RIFTLOC 120 Q3s 40/40/40, 3-Lagig, Wohnsicht**
z.B.RIFTLOC® Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R102F** + **Wandelement RIFTLOC 100 Q4s 30/20/20/30, 4-Lagig, Wohnsicht**
z.B.RIFTLOC® Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R102G** + **Wandelement RIFTLOC 120 Q4s 30/30/30/30, 4-Lagig, Wohnsicht**
z.B.RIFTLOC® Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R102H** + **Wandelement RIFTLOC 140 Q4s 40/30/30/40, 4-Lagig, Wohnsicht**
z.B.RIFTLOC® Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R102I** + **Wandelem. RIFTLOC 100 Q5s 20/20/20/20/20, 5-Lagig, Wonsicht**
z.B.RIFTLOC® Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R102J** + **Wandelem. RIFTLOC 120 Q5s 30/20/20/20/30, 5-Lagig, Wohnsicht**
z.B.RIFTLOC® Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R102K** + **Wandelem. RIFTLOC 140 Q5s 40/20/20/20/40, 5-Lagig, Wohnsicht**
z.B.RIFTLOC® Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R102L + Wandelem. RIFTLOC 150 Q5s 30/30/30/30/30, 5-Lagig, Wonsicht

z.B.RIFTLOC® Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R102M + Wandelem. RIFTLOC160 Q5s 40/20/ 40/20/40, 5-Lagig, Wohnsicht

z.B.RIFTLOC® Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R102N + Wandelem. RIFTLOC 180 Q5s 40/30/40/30/40, 5-Lagig, Wohnsicht

z.B.RIFTLOC® Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R102O + Wandelem. RIFTLOC 200 Q5s 40/40/40/40/40, 5-Lagig, Wohnsicht

z.B.RIFTLOC® Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R103 + LOC WANDELEMENT, Industriesicht (Industries.)

36R103A + Wandelement LOC 60 Q3s 20/20/20, 3-Lagig, Industriesicht

z.B.LOC Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R103B + Wandelement LOC 80 Q3 30/20/30, 3-Lagig, Industriesicht

z.B.LOC Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 36R103C** + **Wandelement LOC 90 Q3s 30/30/30, 3-Lagig, Industriesicht**
z.B.LOC Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R103D** + **Wandelement LOC 100 Q3s 30/40/30, 3-Lagig, Industriesicht**
z.B.LOC Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R103E** + **Wandelement LOC 120 Q3s 40/40/40, 3-Lagig, Industriesicht**
z.B.LOC Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R103F** + **Wandelement LOC 100 Q4s 30/20/20/30, 4-Lagig, Industriesicht**
z.B.LOC Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R103G** + **Wandelement LOC 120 Q4s 30/30/30/30, 4-Lagig, Industriesicht**
z.B.LOC Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R103H** + **Wandelement LOC 140 Q4s 40/30/30/40, 4-Lagig, Industriesicht**
z.B.LOC Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R103I** + **Wandelement LOC 100 Q5s 20/20/20/20/20, 5-Lagig, Industries.**
z.B.LOC Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R103J + Wandelement LOC 120 Q5s 30/20/20/20/30, 5-Lagig, Industries.

z.B.LOC Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R103K + Wandelement LOC 140 Q5s 40/20/20/20/40, 5-Lagig, Industries.

z.B.LOC Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R103L + Wandelement LOC 150 Q5s 30/30/30/30/30, 5-Lagig, Industries.

z.B.LOC Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R103M + Wandelement LOC 160 Q5s 40/20/ 40/20/40, 5-Lagig, Industries.

z.B.LOC Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R103N + Wandelement LOC 180 Q5s 40/30/40/30/40, 5-Lagig, Industries.

z.B.LOC Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R103O + Wandelement LOC 200 Q5s 40/40/40/40/40, 5-Lagig, Industries.

z.B.LOC Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R104 + LOC WANDELEMENT, Nichtsicht (Nichts.)

36R104A	+	Wandelement LOC 60 Q3s 20/20/20, 3-Lagig, Nichtsicht z.B.LOC Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:
36R104B	+	Wandelement LOC 80 Q3 30/20/30, 3-Lagig, Nichtsicht z.B.LOC Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:
36R104C	+	Wandelement LOC 90 Q3s 30/30/30, 3-Lagig, Nichtsicht z.B.LOC Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:
36R104D	+	Wandelement LOC 100 Q3s 30/40/30, 3-Lagig, Nichtsicht z.B.LOC Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:
36R104E	+	Wandelement LOC 120 Q3s 40/40/40, 3-Lagig, Nichtsicht z.B.LOC Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:
36R104F	+	Wandelement LOC 100 Q4s 30/20/20/30, 4-Lagig, Nichtsicht z.B.LOC Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:
36R104G	+	Wandelement LOC 120 Q4s 30/30/30/30, 4-Lagig, Nichtsicht z.B.LOC Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R104H + Wandelement LOC 140 Q4s 40/30/30/40, 4-Lagig, Nichtsicht

z.B.LOC Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R104I + Wandelement LOC 100 Q5s 20/20/20/20/20, 5-Lagig, Nichtsicht

z.B.LOC Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R104J + Wandelement LOC 120 Q5s 30/20/20/20/30, 5-Lagig, Nichtsicht

z.B.LOC Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R104K + Wandelement LOC 140 Q5s 40/20/20/20/40, 5-Lagig, Nichtsicht

z.B.LOC Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R104L + Wandelement LOC 150 Q5s 30/30/30/30/30, 5-Lagig, Nichtsicht

z.B.LOC Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R104M + Wandelement LOC 160 Q5s 40/20/ 40/20/40, 5-Lagig, Nichtsicht

z.B.LOC Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R104N + Wandelement LOC 180 Q5s 40/30/40/30/40, 5-Lagig, Nichtsicht

z.B.LOC Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R104O + Wandelement LOC 200 Q5s 40/40/40/40/40, 5-Lagig, Nichtsicht

z.B.LOC Wandelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R2 + Holzmassivdecke BSP (LOC HOLZ)

Version 2025-06

Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung gemäß den Angaben des Herstellers beschrieben.

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Mehrlagige Ausführungen:

Mehrlagige Ausführungen bestehend aus kreuzweise verlegten Bahnen mit überdeckten Fugen.

Bei 3 Lagen ist der Plattenaufbau: Längs/Quer/Längs

Bei 4 Lagen ist der Plattenaufbau: Längs/Quer/Quer/Längs

Bei 5 Lagen ist der Plattenaufbau: Längs/Quer/Längs/Quer/Längs

Bei 6 Lagen ist der Plattenaufbau: Längs/Längs/Quer/Quer/Längs/Längs

Bei 7 Lagen ist der Plattenaufbau: Längs/Längs/Quer/Längs/Quer/Längs/Längs

OBERFLÄCHENQUALITÄT LOC:

MERKMALE	NICHTSICHT NSI	INDUSTRIESICHT ISI
Holzart	1 und 2 nach EN1995-1-1	1 und 2 nach EN1995-1-1
Erscheinungsbild	Fichte, Tanne oder Kiefer	eine Holzart in der Decklage
Lamellenbreite	11,8 cm	11,8 cm
Verklebung (Schmalseite)	tragende Schmalseitenverklebung, vereinzelt offene Fugen zulässig	tragende Schmalseitenverklebung, vereinzelt offene Fugen bis ≤ 2 mm Breite zulässig
Risse und Fugen (bei einer Holzfeuchte von 11%)	zulässig	vereinzelt zulässig ≤ 2 mm
Holzfeuchte	< 15 %	< 15 %
Oberfläche	max. 10 % der Oberfläche rau*	100 % geschliffen*
Waldkante	max. 2 x 50 cm	nicht zulässig
Äste fest verwachsen	zulässig	zulässig

		LB-HB-023+ABK-023	Preisangaben in EUR
Äste schwarz	zulässig		max. 3 cm Ø
Äste ausgefallen	zulässig		max. 2 cm Ø
Harzgallen	zulässig		zulässig
Rindeneinwuchs	zulässig		vereinzelt zulässig
Markröhre	zulässig		zulässig
Bläue, Verfärbung	zulässig		≤ 10 % der Oberfläche
Insektenbefall	vereinzelt zulässig		nicht zulässig
Qualität der Oberflächenbearbeitung (Füller und -leisten etc.)	vereinzelt Fehlstellen zulässig		vereinzelt Fehlstellen zulässig
Qualität der Oberflächenbearbeitung	zulässig		zulässig
Fehlstellen an Schnittkanten	zulässig		vereinzelt Fehlstellen zulässig
Rissbildung	Wie bei allen konstruktiven Vollholzprodukten sind Riss- und Fugenbildungen infolge des Austrocknens auf die spätere Ausgleichsfeuchte produktspezifisch und nicht auszuschließen.		Wie bei allen konstruktiven Vollholzprodukten sind Riss- und Fugenbildungen infolge des Austrocknens auf die spätere Ausgleichsfeuchte produktspezifisch und nicht auszuschließen.

*Die Schleifrichtung von Q-Elementen erfolgt quer zur Faser.

Holz ist ein Naturprodukt, leichte Abweichungen zur Tabelle sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten.

Gültigkeitsbereich	Die angegebenen Oberflächenqualitäten gelten:
	<ul style="list-style-type: none"> • zum Zeitpunkt der Auslieferung • nur für die Decklage • für einseitige Sichtflächen • für Schmalseiten und alle durch CNC-Maschinen bearbeitete Flächen, gelten ausschließlich die Kriterien der Oberflächenqualität NSI.

QUALITÄTSMERKMALE RIFTLOC®:

MERKMALE	RIFTLOC® Wohnsicht	RIFTLOC® Supreme Fichte	RIFTLOC® Supreme Tanne
NUTZUNGSKLASSE	1 und 2 nach EN1995-1-1	1 und 2 nach EN1995-1-1	
Erscheinungsbild		Fichte praktisch astfrei - keilgezinkt ab 30 cm	Tanne praktisch astfrei - keilgezinkt ab 30 cm
Holzart	Fichte	Fichte	Tanne
Lamellenbreite	11,8 cm	11,8 cm	11,8 cm
	tragende	tragende	tragende

		LB-HB-023+ABK-023	Preisangaben in EUR
Verklebung (Schmalseite)	Schmalseitenverklebung, vereinzelt offene Fugen bis ≤ 1 mm Breite zulässig	Schmalseitenverklebung, vereinzelt offene Fugen bis max. 1 mm Breite zulässig	Schmalseitenverklebung, vereinzelt offene Fugen bis max. 1 mm Breite zulässig
Risse und Fugen (bei einer Holzfeuchte von 11 %)	vereinzelt zulässig ≤ 1 mm	vereinzelt zulässig ≤ 1 mm	vereinzelt zulässig ≤ 1 mm
Holzfeuchte	< 11 %	< 11 %	< 11%
Oberfläche	100 % geschliffen*	100 % geschliffen*	100 % geschliffen*
Waldkante	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Äste fest verwachsen	zulässig	praktisch astfrei, vereinzelt Punkstäbe bis max. 5 mm zulässig	praktisch astfrei, vereinzelt Punkstäbe bis max. 5 mm
Äste schwarz	max. 1,5 cm Ø	nicht zulässig	nicht zulässig
Äste ausgefallen	max. 1 cm Ø	nicht zulässig	nicht zulässig
Harzgallen	vereinzelt zulässig, max. 5 x 50 mm	vereinzelt zulässig, max. 2 x 30 mm	vereinzelt zulässig, max. 2 x 30 mm
Rindeneinwuchs	vereinzelt zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Markröhre	vereinzelt bis 40 cm Länge erlaubt	nicht zulässig	nicht zulässig
Bläue, Verfärbung	≤ 1 % der Oberfläche	nicht zulässig	nicht zulässig
Insektenbefall	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Faserrichtung	Rift/Halbrift	Rift/Halbrift	Rift / Halbrift
Qualität der Oberflächenbearbeitung	zulässig	vereinzelt kleine Fehlstellen zulässig	vereinzelt kleine Fehlstellen zulässig
Oberflächennachbearbeitung	vereinzelt kleine Fehlstellen zulässig	zulässig	zulässig
Fehlstellen an Schnittkanten	vereinzelt kleine Fehlstellen zulässig	vereinzelt kleine Fehlstellen zulässig	vereinzelt kleine Fehlstellen zulässig
Rissbildung	Wie bei allen konstruktiven Vollholzprodukten sind Riss- und Fugenbildungen infolge des Austrocknens auf die spätere Ausgleichsfeuchte produktspezifisch und nicht auszuschließen.	Wie bei allen konstruktiven Vollholzprodukten sind Riss- und Fugenbildungen infolge des Austrocknens auf die spätere Ausgleichsfeuchte produktspezifisch und nicht auszuschließen.	Wie bei allen konstruktiven Vollholzprodukten sind Riss- und Fugenbildungen infolge des Austrocknens auf die spätere Ausgleichsfeuchte produktspezifisch und nicht auszuschließen.

* Die Schleifrichtung von Q-Elementen erfolgt quer zur Faser.

Holz ist ein Naturprodukt, leichte Abweichungen zur Tabelle sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten.

- zum Zeitpunkt der Auslieferung
- nur für die Decklage
- für einseitige Sichtflächen
- für Schmalseiten und alle durch CNC-Maschinen bearbeitete Flächen gelten ausschließlich die Kriterien der Oberflächenqualität NSI.

Verbindung zwischen Holzmassivdecken Brettsperrholz BSP:

Die Stoßausbildung erfolgt stumpf, mit einer Stoßdeckung durch eine eingelassene Breitenverbindung, Falzbrett aus Holzwerkstoffplatte oder Stufenfalz, einschließlich Verbindung gemäß ÖNRM B 1995-1-1:2015 Anhang K.10. Falzbrett nicht mitgeliefert (Standard 24mm).

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Standardverrechnungsbreiten sind 220,2 cm, 232 cm, 243,8 cm, 255,6 cm, 267,4 cm, 279,2 cm, 291 cm, 302,8 cm, 314,6 cm 326,4 cm 338,2 cm, 350 cm

Mindestverrechnungsbreite = 220,2 cm, maximale Verrechnungsbreite = 350 cm

Mindestverrechnungslänge = 798,4 cm, maximale Verrechnungslänge = 1600,8 cm

Abrechnung nach kleinstem umschriebenen Rechteck (projizierte Fläche) pro Deckenelement bezogen auf die nächste Verrechnungsbreite, Verrechnungslänge schrittweise 11,8 cm

Die angegebenen Oberflächenqualitäten gelten:

- zum Zeitpunkt der Auslieferung
- nur für die Decklage
- für einseitige Sichtflächen
- für Schmalseiten und alle durch CNC-Maschinen bearbeitete Flächen gelten ausschließlich die Kriterien der Oberflächenqualität NSI

36R200 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

36R200C + Ausf. Fichte BSP für Wände praktisch astfrei RIFTLOC Supreme

Ausführung (Ausf.) Fichte

Es wird Brettsper Holz (BSP) mit einer Europäischen technischen Zulassung (ETA) verwendet.

Das Erscheinungsbild in Fichte ist praktisch astfrei mit einer Lamellenbreite von kleiner 12 cm. Die

Decklage ist in Rift-Qualität ausgeführt.

Leitprodukt: RIFTLOC® Supreme

Betrifft Positionen:

36R200D + Ausf. Tanne BSP für Wände praktisch astfrei RIFTLOC Supreme

Ausführung (Ausf.) Tanne

Es wird Brettsper Holz (BSP) mit einer Europäischen technischen Zulassung (ETA) verwendet.

Das Erscheinungsbild in Tanne ist praktisch astfrei mit einer Lamellenbreite von kleiner 12 cm. Die

Decklage ist in Rift-Qualität ausgeführt.

Leitprodukt: RIFTLOC® Supreme

Betrifft Positionen:

36R200E + Ausführung Fichte BSP für Wände RIFTLOC® Wohnsicht

Ausführung Fichte

Es wird Brettsper Holz mit einer Europäischen technischen Zulassung (ETA) verwendet.

Das Erscheinungsbild in Fichte mit fest verwachsenen Ästen besteht aus Lamellenbreiten von kleiner

12 cm. Die Decklage ist in Rift-Qualität ausgeführt.

Leitprodukt: RIFTLOC® Wohnsicht

Betrifft Positionen:

36R200F + Ausführung Tanne BSP für Wände RIFTLOC® Wohnsicht

Ausführung Tanne

Es wird Brettsperrholz mit einer Europäisch technischen Zulassung (ETA) verwendet.

Das Erscheinungsbild in Tanne mit fest verwachsenen Ästen besteht aus Lamellenbreiten von kleiner

12 cm. Die Decklage ist in Rift-Qualität ausgeführt.

Leitprodukt: RIFTLOC® Wohnsicht

Betrifft Positionen:

36R201 + RIFTLOC® DECKENELEMENT

RIFTLOC® SUPREME mit Astreiner und gleichmäßig schlichter Oberfläche. In Farbe und Struktur abgestimmte Komponenten.

36R201A + RIFTLOC 60 L3s 20/20/20, 3-Lagig, Supreme

z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R201B + RIFTLOC 80 L3s, 30/20/30, 3-Lagig, Supreme

z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R201C + RIFTLOC 90 L3s, 30/30/30, 3-Lagig, Supreme

z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R201D + RIFTLOC 100 L3s, 30/40/30, 3-Lagig, Supreme

z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 36R201E** + **RIFTLOC 120 L3s, 40/40/40, 3-Lagig, Supreme-**
z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R201F** + **RIFTLOC 100 L4s, 30/20/20/30, 4-Lagig, Supreme**
z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R201G** + **RIFTLOC 120 L4s, 30/30/30/30, 4-Lagig, Supreme**
z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R201H** + **RIFTLOC 140 L4s, 40/30/30/40, 4-Lagig, Supreme**
z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R201I** + **RIFTLOC 100 L5s, 20/20/20/20/20, 5-Lagig, Supreme**
z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R201J** + **RIFTLOC 120 L5s, 30/20/20/20/30, 5-Lagig, Supreme**
z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R201K** + **RIFTLOC 140 L5s, 40/20/20/20/40, 5-Lagig, Supreme**
z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R201L + RIFTLOC 150 L5s, 30/30/30/30/30, 5-Lagig, Supreme

z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R201M + RIFTLOC 160 L5s, 40/20/40/20/40, 5-Lagig, Supreme

z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R201N + RIFTLOC 180 L5s, 40/30/40/30/40, 5-Lagig, Supreme

z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R201O + RIFTLOC 200 L5s, 40/40/40/40/40, 5-Lagig, Supreme

z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R201P + RIFTLOC 220 L6#2, 40/40/30/30/40/40, 6-Lagig, Supreme

z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R201Q + RIFTLOC 220 L7#2, 40/40/20/20/20/40/40, 7-Lagig, Supreme

z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 36R201R** + **RIFTLOC 240 L7#2, 40/40/20/40/20/40/40, 7-Lagig, Supreme**
z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R201S** + **RIFTLOC 260 L7#2, 40/40/30/40/30/40/40, 7-Lagig, Supreme**
z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R201T** + **RIFTLOC 280 L7#2, 40/40/40/40/40/40/40, 7-Lagig, Supreme**
z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R201U** + **RIFTLOC 300 L8#2, 40/40/30/40/40/30/40/40, 8-Lagig, Supreme**
z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R201V** + **RIFTLOC 320 L8#2, 40/40/30/40/40/30/40/40, 8-Lagig, Supreme**
Plattenaufbau: 40/40/40/40/40/40/40/40
z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R201W** + **RIFTLOC 340 L9#2,40/40/30/40/40/40/30/40/40, 9-Lagig,Supreme**
z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 36R201X** + **RIFTLOC 360L9#2,40/40/40/40/40/40/40/40/40, 9-Lagig, Supreme**
z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R202** + **RIFTLOC® DECKENELEMENT**
RIFTLOC® Wohnsicht (Wohns.) mit sauberem Astbild und gleichmäßig schlichter Oberfläche. In Farbe und Struktur abgestimmte Komponenten
- 36R202A** + **RIFTLOC 60 L3s 20/20/20, 3-Lagig, Wohnsicht**
z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R202B** + **RIFTLOC 80 L3s, 30/20/30, 3-Lagig, Wohnsicht**
z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R202C** + **RIFTLOC 90 L3s, 30/30/30, 3-Lagig, Wohnsicht**
z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R202D** + **RIFTLOC 100 L3s, 30/40/30, 3-Lagig, Wohnsicht**
z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R202E** + **RIFTLOC 120 L3s, 40/40/40, 3-Lagig, Wohnsicht**
z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 36R202F** + **RIFTLOC 100 L4s, 30/20/20/30, 4-Lagig, Wohnsicht**
z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R202G** + **RIFTLOC 120 L4s, 30/30/30/30, 4-Lagig, Wohnsicht**
z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R202H** + **RIFTLOC 140 L4s, 40/30/30/40, 4-Lagig, Wohnsicht**
z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R202I** + **RIFTLOC 100 L5s, 20/20/20/20/20, 5-Lagig, Wohnsicht**
z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R202J** + **RIFTLOC 120 L5s, 30/20/20/20/30, 5-Lagig, Wohnsicht**
z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R202K** + **RIFTLOC 140 L5s, 40/20/20/20/40, 5-Lagig, Wohnsicht**
z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R202L** + **RIFTLOC 150 L5s, 30/30/30/30/30, 5-Lagig, Wohnsicht**
z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R202M + RIFTLOC 160 L5s, 40/20/40/20/40, 5-Lagig, Wohnsicht

z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R202N + RIFTLOC 180 L5s, 40/30/40/30/40, 5-Lagig, Wohnsicht

z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R202O + RIFTLOC 200 L5s, 40/40/40/40/40, 5-Lagig, Wohnsicht

z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R202P + RIFTLOC 220 L6#2, 40/40/30/30/40/40, 6-Lagig, Wohnsicht

z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R202Q + RIFTLOC 220 L7#2, 40/40/20/20/20/40/40, 7-Lagig, Wohnsicht

z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R202R + RIFTLOC 240 L7#2, 40/40/20/40/20/40/40, 7-Lagig, Wohnsicht

Plattenaufbau: 40/40/20/40/20/40/40

z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 36R202S** + **RIFTLOC 260 L7#2, 40/40/30/40/30/40/40, 7-Lagig, Wohnsicht**
z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R202T** + **RIFTLOC 280 L7#2, 40/40/40/40/40/40/40, 7-Lagig, Wohnsicht**
z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R202U** + **RIFTLOC,300L8#2, 40/40/30/40/40/30/40/40, 8-Lagig, Wohnsicht**
z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R202V** + **RIFTLOC 320L8#2, 40/40/40/40/40/40/40/40, 8-Lagig, Wohnsicht**
z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R202W** + **RIFTLOC 340L9#2, 40/40/30/40/40/40/30/40/40, 9-Lagig, Wohns.**
z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R202X** + **RIFTLOC 360L9#2, 40/40/40/40/40/40/40/40/40, 9-Lagig, Wohns.**
z.B.RIFTLOC® Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36R203** + **LOC DECKENELEMENT, Industriesicht (Industries.)**

36R203A	+	LOC 60 L3s 20/20/20, 3-Lagig, Industriesicht z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:
36R203B	+	LOC 80 L3s, 30/20/30, 3-Lagig, Industriesicht z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:
36R203C	+	LOC 90 L3s, 30/30/30, 3-Lagig, Industriesicht z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:
36R203D	+	LOC 100 L3s, 30/40/30, 3-Lagig, Industriesicht z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:
36R203E	+	LOC 120 L3s, 40/40/40, 3-Lagig, Industriesicht z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:
36R203F	+	LOC 100 L4s, 30/20/20/30, 4-Lagig, Industriesicht z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:
36R203G	+	LOC 120 L4s, 30/30/30/30, 4-Lagig, Industriesicht z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:

		LB-HB-023+ABK-023	Preisangaben in EUR	
	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
36R203H	+ LOC 140 L4s, 40/30/30/40, 4-Lagig, Industriesicht z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
36R203I	+ LOC 100 L5s, 20/20/20/20/20, 5-Lagig, Industriesicht z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
36R203J	+ LOC 120 L5s, 30/20/20/20/30, 5-Lagig, Industriesicht z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
36R203K	+ LOC 140 L5s, 40/20/20/20/40, 5-Lagig, Industriesicht z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
36R203L	+ LOC 150 L5s, 30/30/30/30/30, 5-Lagig, Industriesicht z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
36R203M	+ LOC 160 L5s, 40/20/40/20/40, 5-Lagig, Industriesicht z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	

36R203N	+	LOC 180 L5s, 40/30/40/30/40, 5-Lagig, Industriesicht z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
36R203O	+	LOC 200 L5s, 40/40/40/40/40, 5-Lagig, Industriesicht z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
36R203P	+	LOC 220 L6#2, 40/40/30/30/40/40, 6-Lagig, Industriesicht z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
36R203Q	+	LOC 220 L7#2, 40/40/20/20/20/40/40, 7-Lagig, Industriesicht z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
36R203R	+	LOC 240 L7#2, 40/40/20/40/20/40/40, 7-Lagig, Industriesicht Plattenaufbau: 40/40/20/40/20/40/40 z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
36R203S	+	LOC 260 L7#2, 40/40/30/40/30/40/40, 7-Lagig, Industriesicht z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	

36R203T	+	LOC 280 L7#2, 40/40/40/40/40/40/40, 7-Lagig, Industriesicht z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
36R203U	+	LOC 300 L8#2, 40/40/30/40/40/30/40/40, 8-Lagig, Industries. z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
36R203V	+	LOC 320 L8#2, 40/40/40/40/40/40/40/40, 8-Lagig, Industries. z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
36R203W	+	LOC 340 L9#2,40/40/30/40/40/40/30/40/40, 9-Lagig,Industries. z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
36R203X	+	LOC 360 L9#2,40/40/40/40/40/40/40/40/40, 9-Lagig,Industries. z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	
36R204	+	LOC DECKENELEMENT, Nichtsicht (Nichts.)					
36R204A	+	LOC 60 L3s 20/20/20, 3-Lagig, Nichtsicht z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:	

36R204B	+	LOC 80 L3s, 30/20/30, 3-Lagig, Nichtsicht z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:
36R204C	+	LOC 90 L3s, 30/30/30, 3-Lagig, Nichtsicht z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:
36R204D	+	LOC 100 L3s, 30/40/30, 3-Lagig, Nichtsicht z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:
36R204E	+	LOC 120 L3s, 40/40/40, 3-Lagig, Nichtsicht z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:
36R204F	+	LOC 100 L4s, 30/20/20/30, 4-Lagig, Nichtsicht z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:
36R204G	+	LOC 120 L4s, 30/30/30/30, 4-Lagig, Nichtsicht z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:
36R204H	+	LOC 140 L4s, 40/30/30/40, 4-Lagig, Nichtsicht z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:

		LB-HB-023+ABK-023	Preisangaben in EUR	
	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
36R204I	+ LOC 100 L5s, 20/20/20/20/20, 5-Lagig, Nichtsicht z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
36R204J	+ LOC 120 L5s, 30/20/20/20/30, 5-Lagig, Nichtsicht z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
36R204K	+ LOC 140 L5s, 40/20/20/20/40, 5-Lagig, Nichtsicht z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
36R204L	+ LOC 150 L5s, 30/30/30/30/30, 5-Lagig, Nichtsicht z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
36R204M	+ LOC 160 L5s, 40/20/40/20/40, 5-Lagig, Nichtsicht z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
36R204N	+ LOC 180 L5s, 40/30/40/30/40, 5-Lagig, Nichtsicht z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	

36R204O	+	LOC 200 L5s, 40/40/40/40/40, 5-Lagig, Nichtsicht z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:
36R204P	+	LOC 220 L6#2, 40/40/30/30/40/40, 6-Lagig, Nichtsicht z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:
36R204Q	+	LOC 220 L7#2, 40/40/20/20/20/40/40, 7-Lagig, Nichtsicht z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:
36R204R	+	LOC 240 L7#2, 40/40/20/40/20/40/40, 7-Lagig, Nichtsicht Plattenaufbau: 40/40/20/40/20/40/40 z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:
36R204S	+	LOC 260 L7#2, 40/40/30/40/30/40/40, 7-Lagig, Nichtsicht z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:
36R204T	+	LOC 280 L7#2, 40/40/40/40/40/40/40, 7-Lagig, Nichtsicht z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m ²	PP:

36R204U + **LOC 300 L8#2, 40/40/30/40/40/30/40/40, 8-Lagig, Nichtsicht**
z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R204V + **LOC 320 L8#2, 40/40/40/40/40/40/40/40, 8-Lagig, Nichtsicht**
z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R204W + **LOC 340 L9#2, 40/40/30/40/40/40/30/40/40, 9-Lagig,Nichtsicht**
z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R204X + **LOC 360 L9#2, 40/40/40/40/40/40/40/40/40, 9-Lagig,Nichtsicht**
z.B.LOC Deckenelement von LOC Holz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
- PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
- TS: Teilsammenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
- PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
- V: Vorbemerkungskennzeichen
- W: Kennzeichen „Wesentliche Position“