

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
08	Mauerarbeiten	2
09	Versetzarbeiten	10
11	Estricharbeiten	18
21	Dachabdichtungsarbeiten	25
22	Dachdeckerarbeiten	34
36	Holzbau	39
38	Holzfußböden	54
39	Trockenbauarbeiten	62
44	Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)	88

08

Mauerarbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Kategorie I für tragende Wände:

Für tragende Wände werden Ziegel und Steine der Kategorie I gemäß ÖNORM (ohne Angaben von Festigkeitsklassen) verwendet.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

2.1 Anforderungen:

Alle Wände, Wandelemente und Pfeiler sind aus verputz- und einstemmafähigen Material ohne besondere Anforderungen an den Brandschutz ausgeführt.

Das Ausfachen von Stahlbetonskelettbauten wird mit den Positionen Mauerwerk abgerechnet.

2.2 Gerüste:

Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.3 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- waagrechte und lotrechte Schnitte von Ziegeln und Steinen, wenn der geplante Wandabschluss nicht mit passenden Ziegel- oder Steinformaten erreicht wird
- Ausführungen von Ecken oder Leibungen mit Formziegeln oder Formsteinen, die der Hersteller der verwendeten Ziegel- oder Steinart erzeugt

3. Höhen:

Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m: "Ausschreiberlücke") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

Höhen von lotrechten Bauteilen aus Beton werden je Geschoß von der Aufstandsfläche bis zur Oberkante des Bauteiles gemessen.

08R1

+ Mauerwerk - Wärmedämmung (ROCKWOOL)

Version 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur Materialien eines Systemerzeugers verwendet.

Wärmedurchlasswiderstand:

Der angegebene Wärmedurchlasswiderstand wurde gemäß ÖNORM B 6015 ermittelt.

08R154

- + Steinwolleplatten als Wärmedämmung für Fassaden (Fass.Steinwollpl.), mittelschwere Ausführung, Produktart: MW-WF, Wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Brandverhalten Euroklasse A1, Schmelztemperatur größer 1000 C, Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene mindestens 1,0 kPA. Einschließlich mechanischer Befestigung, ohne Unterschied des Untergrundes. Abgerechnet wird die wärmedämmte Fläche.**

08R154A + Fass.Steinwollepl.mittel 6cm

6 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 1,70 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 035, 60 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08R154B + Fass.Steinwollepl.mittel 8cm

8 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,25 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 035, 80 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08R154C + Fass.Steinwollepl.mittel 10cm

10 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,85 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 035 AUSTRIA, 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08R154D + Fass.Steinwollepl.mittel 12cm

12 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 3,40 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 035 AUSTRIA, 120 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08R154E + Fass.Steinwollepl.mittel 14cm

14 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 4,00 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 035 AUSTRIA, 140 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08R154F + Fass.Steinwollepl.mittel 16cm

16 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 4,55 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 035 AUSTRIA, 160 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08R154G + Fass.Steinwollepl.mittel 18cm

18 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 5,10 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 035 AUSTRIA, 180 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08R154H + Fass.Steinwollepl.mittel 20cm

20 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 5,70 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 035 AUSTRIA, 200 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08R154I + Fass.Steinwollepl.mittel 22cm

22 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 6,25 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 035 AUSTRIA, 220 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08R154J + Fass.Steinwollepl.mittel 24cm

24 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 6,85 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 035 AUSTRIA, 240 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08R155 + Steinwolleplatten als Wärmedämmung für Fassaden, mittelschwere Ausführung, Produktart: MW-WF, Wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/mK, Brandverhalten Euroklasse A1, Schmelztemperatur größer 1000 C, Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene mindestens 1,0 kPa. Einschließlich mechanischer Befestigung, ohne Unterschied des Untergrundes. Abgerechnet wird die wärmegeämmte Fläche.

08R155A + Fass.Steinwollepl.schwer 6cm

6 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 1,85 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 032 AUSTRIA, 60 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08R155B + Fass.Steinwollepl.schwer 8cm

8 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,50 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 032 AUSTRIA, 80 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08R155C + Fass.Steinwollepl.schwer 10cm

10 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 3,10 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 032 AUSTRIA, 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08R155D + Fass.Steinwollepl.schwer 12cm

12 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 3,75 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 032 AUSTRIA, 120 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08R155E + Fass.Steinwollepl.schwer 14cm

14 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 4,35 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 032 AUSTRIA, 140 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08R155F + Fass.Steinwollepl.schwer 16cm

16 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 5,00 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 032 AUSTRIA, 160 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08R155G + Fass.Steinwollepl.schwer 18cm

18 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 5,60 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 032 AUSTRIA, 180 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08R3 + Sichtmauerwerk, Vormauerung (ROCKWOOL)

Version 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur Materialien eines Systemerzeugers verwendet.

Wärmedurchlasswiderstand:

Der angegebene Wärmedurchlasswiderstand wurde gemäß ÖNORM B 6015 ermittelt.

08R330 + Steinwolleplatten als Wärmedämmung für zweischaliges Mauerwerk, Produktart: MW-WF, Platte formfest, wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Brandverhalten Euroklasse A1, Schmelztemperatur größer 1000 C, Zugfestigkeit normal zur Plattenebene mindestens 1,0 kPa.

08R330A + Steinw.Kerndämmung mittel 6cm

6 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand 1,70 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 035 AUSTRIA, 60 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08R330B + Steinw.Kerndämmung mittel 8cm

8 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand 2,25 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 035 AUSTRIA, 80 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08R330C + Steinw.Kerndämmung mittel 10cm

10 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand 2,85 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 035 AUSTRIA, 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08R330D + Steinw.Kerndämmung mittel 12cm

12 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand 3,40 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 035 AUSTRIA, 120 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08R330E + Steinw.Kerndämmung mittel 14cm

14 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand 4,00 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 035 AUSTRIA, 140 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08R330F + Steinw.Kerndämmung mittel 16cm

16 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand 4,55 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 035 AUSTRIA, 160 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08R330G + Steinw.Kerndämmung mittel 18cm

18 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand 5,10 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 035 AUSTRIA, 180 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08R330H + Steinw.Kerndämmung mittel 20cm

20 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand 5,70 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 035 AUSTRIA, 200 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08R330I + Steinw.Kerndämmung mittel 22cm

22 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand 6,25 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 035 AUSTRIA, 220 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08R330J + Steinw.Kerndämmung mittel 24cm

24 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand 6,85 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 035 AUSTRIA, 240 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08R330K + Steinw.Kerndämmung schwer 6cm

6 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand 1,85 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 032 AUSTRIA, 60 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08R330L + Steinw.Kerndämmung schwer 8cm

8 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand 2,50 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 032 AUSTRIA, 80 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08R330M + Steinw.Kerndämmung schwer 10cm

10 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand 3,10 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 032 AUSTRIA, 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08R330N + Steinw.Kerndämmung schwer 12cm

12 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand 3,75 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 032 AUSTRIA, 120 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08R330O + Steinw.Kerndämmung schwer 14cm

14 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand 4,35 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 032 AUSTRIA, 140 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08R330P + Steinw.Kerndämmung schwer 16cm

16 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand 5,00 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fasadendämmplatte FIXROCK 032 AUSTRIA, 160 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08R330Q + Steinw.Kerndämmung schwer 18cm

18 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand 5,60 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fasadendämmplatte FIXROCK 032 AUSTRIA, 180 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

09

Versetzarbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Wandkonstruktion:

Auf die Erfordernisse der umgebenden Wandkonstruktion wird geachtet.

Alle Versetzarbeiten werden so durchgeführt, dass Beeinträchtigungen der Schall- und Wärmedämmung durch Beschädigungen an bestehenden Bauteilen nicht eintreten.

Auf etwaige Mängel an den umschließenden Bauteilen wird der Auftraggeber vor Ausführung der Versetzarbeiten nachweislich hingewiesen.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Arbeitsgerüste für die angegebene Arbeitshöhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- Distanzhalter bei Zargen oder Stöcken mit Zementmörtel untermauern
- Einlegen von mindestens 1 cm dicken Dämmstreifen zwischen Türstöcken, Zargen oder Türrahmen und der Rohdecke

3. Arbeitshöhen:

Sind keine Arbeitshöhen angegeben, gilt eine Arbeitshöhe bis 3,2 m.

09R1

+ Versetzarb., Wärme-u. Schalldämmung (ROCKWOOL)

Version 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur Materialien eines Systemerzeugers verwendet.

09R158

+ Schalldämmung von Gebäude-Trennfugen aus Steinwolle. Verlegung dicht gestoßen, punkt- oder streifenförmig geklebt. Wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert. Brandverhalten Euroklasse A1, Schmelzpunkt über 1000 C, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK.

09R158A

+ Gebäudetrennfug.Steinw.20-2mm

20 mm dick, Produktart: MW-T, Dynamische Steifigkeit höchstens 48 MN/m3.
Wärmedurchlasswiderstand: 0,55 m2K/W.

z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK HP 20-2 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

09R158B

+ Gebäudetrennfug.Steinw.30-2mm

30 mm dick, Produktart: MW-T, Dynamische Steifigkeit höchstens 27 MN/m3.
Wärmedurchlasswiderstand: 0,85 m2K/W.

z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK HP 30-2 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

09R158C + Gebäudetrennfug.Steinw.40-2mm

40 mm dick, Produktart: MW-T, Dynamische Steifigkeit höchstens 21 MN/m³.
Wärmedurchlasswiderstand: 1,10 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK HP 40-2 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

09R159 + Schalldämmung von Gebäude-Trennfugen (Gebäudetrennfug.) aus Steinwolle mit umlaufenden Stufenfalz (SF). Verlegung dicht gestoßen, punkt- oder streifenförmig geklebt. Wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert. Brandverhalten Euroklasse A1, Schmelzpunkt über 1000 C, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK.

09R159A + Gebäudetrennfug.Steinw.SF 20mm

20 mm dick, Produktart: MW-T, Wärmedurchlasswiderstand: 0,50 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennfugenplatte Splitrock 20 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

09R159B + Gebäudetrennfug.Steinw.SF 30mm

30 mm dick, Produktart: MW-T, Wärmedurchlasswiderstand: 0,75 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennfugenplatte Splitrock 30 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

09R159C + Gebäudetrennfug.Steinw.SF 40mm

40 mm dick, Produktart: MW-T, Wärmedurchlasswiderstand: 1,00 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennfugenplatte Splitrock 40 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

09R159D + Gebäudetrennfug.Steinw.SF 50mm

50 mm dick, Produktart: MW-T, Wärmedurchlasswiderstand: 1,25 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennfugenplatte Splitrock 50 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

09R160 + Wärmedämmung von wettergeschützten Deckenunterschichten (I-Deckendämm.) wie z.B. Keller- und Garagendecken, mit Steinwolllamellenplatten mit beidseitiger Beschichtung, geeignet für Verklebung im Dünnbettverfahren, Produktart: MW-PT 10, wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Brandverhalten Euroklasse A1, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,041 W/mK.

09R160A + Kellerdeckendämmplatte Lamelle beschichtet 60mm

60 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 1,45 m²K/W.
z.B. ROCKWOOL PLANAROCK 60 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

09R160B + Kellerdeckendämmplatte Lamelle beschichtet 80mm

80 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 1,95 m²K/W.
z.B. ROCKWOOL PLANAROCK 80 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

09R160C + Kellerdeckendämmplatte Lamelle beschichtet 100mm

100 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,40 m²K/W.
z.B. ROCKWOOL PLANAROCK 100 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

09R160D + Kellerdeckendämmplatte Lamelle beschichtet 120mm

120 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,90 m²K/W.
z.B. ROCKWOOL PLANAROCK 120 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

09R160E + Kellerdeckendämmplatte Lamelle beschichtet 140mm

140 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 3,40 m²K/W.
z.B. ROCKWOOL PLANAROCK 140 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

09R160F + Kellerdeckendämmplatte Lamelle beschichtet 160mm

160 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 3,90 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL PLANAROCK 160 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

09R161 + Wärmedämmung von wettergeschützten Deckenunterschichten (I-Deckendämm.) wie z.B. Keller- und Garagendecken, mit Steinwolleplatten mit einseitiger Vlieskaschierung, geeignet für Verklebung im Dünnbettverfahren und nachträglichem Farbauftrag, Produktart: MW-PT 5, wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Brandverhalten Euroklasse A2-s1,d0, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK.

09R161A + Kellerdeckendämmplatte Vlies kaschiert 60mm

60 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 1,70 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL PLANAROCK SELECT 60 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

09R161B + Kellerdeckendämmplatte Vlies kaschiert 80mm

80 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,25 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL PLANAROCK SELECT 80 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

09R161C + Kellerdeckendämmplatte Vlies kaschiert 100mm

100 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,85 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL PLANAROCK SELECT 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

09R161D + Kellerdeckendämmplatte Vlies kaschiert 120mm

120 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 3,40 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL PLANAROCK SELECT 120 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

09R161E + Kellerdeckendämmplatte Vlies kaschiert 140mm

140 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 4,00 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL PLANAROCK SELECT 140 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

09R161F + Kellerdeckendämmplatte Vlies kaschiert 160mm

160 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 4,55 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL PLANAROCK SELECT 160 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

09R161G + Kellerdeckendämmplatte Vlies kaschiert 180mm

180 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 5,10 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL PLANAROCK SELECT 180 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

09R161H + Kellerdeckendämmplatte Vlies kaschiert 200mm

200 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 5,70 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL PLANAROCK SELECT 200 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

09R162 + Wärmedämmung von wettergeschützten Deckenunterschichten (I-Deckendämm.) wie z.B. Keller- und Garagendecken, mit Steinwollplatten, geeignet für Verklebung im Dünnbettverfahren, Produktart: MW-PT 5, wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Brandverhalten Euroklasse A1, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK.

09R162A + Kellerdeckendämmplatte 60mm

60 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 1,70 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL DECROCK 60 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

09R162B + Kellerdeckendämmplatte 80mm

80 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,25 m²K/W.
z.B. ROCKWOOL DECROCK 80 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

09R162C + Kellerdeckendämmplatte 100mm

100 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,85 m²K/W.
z.B. ROCKWOOL DECROCK 100 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

09R162D + Kellerdeckendämmplatte 120mm

120 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 3,40 m²K/W.
z.B. ROCKWOOL DECROCK 120 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

09R162E + Kellerdeckendämmplatte 140mm

140 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 4,00 m²K/W.
z.B. ROCKWOOL DECROCK 140 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

09R162F + Kellerdeckendämmplatte 160mm

160 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 4,55 m²K/W.
z.B. ROCKWOOL DECROCK 160 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

09R162G + Kellerdeckendämmplatte 180mm

180 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 5,10 m²K/W.
z.B. ROCKWOOL DECROCK 180 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

09R163 + Wärmedämmung von wettergeschützten Deckenunterschichten (I-Deckendämm.) wie z.B. Keller- und Garagendecken, mit Steinwollplatten, geeignet als Einlage für die Schalung, Produktart: MW-PT 5, wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Brandverhalten Euroklasse A1, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK.

09R163A + Kellerdeckendämmplatte Schalung 60mm

60 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 1,70 m²K/W.
z.B. ROCKWOOL DECROCK 60 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

09R163B + Kellerdeckendämmplatte Schalung 80mm

80 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,25 m²K/W.
z.B. ROCKWOOL DECROCK 80 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

09R163C + Kellerdeckendämmplatte Schalung 100mm

100 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,85 m²K/W.
z.B. ROCKWOOL DECROCK 100 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

09R163D + Kellerdeckendämmplatte Schalung 120mm

120 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 3,40 m²K/W.
z.B. ROCKWOOL DECROCK 120 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

09R163E + Kellerdeckendämmplatte Schalung 140mm

140 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 4,00 m²K/W.
z.B. ROCKWOOL DECROCK 140 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

09R163F + Kellerdeckendämmplatte Schalung 160mm

160 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 4,55 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL DECROCK 160 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

09R163G + Kellerdeckendämmplatte Schalung 180mm

180 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 5,10 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL DECROCK 180 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11

Estricharbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden sind unter schwimmenden Estrichen sowohl schwimmende als auch Estriche auf Trennlage (gleitende Estriche) zu verstehen.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Herstellen von Estrichen auf vorhandenem Gefälle bis zu einer Neigung von 5 Prozent, ausgenommen Fließestriche
- Ausbilden von Ichnen und Graten
- Ausfüllen von Einbauteilen (z.B. Deckeln) mit Estrichmaterial bei einer gleichzeitigen Estrichherstellung
- Herstellen von Schwindfugen
- Staubfreimachen, soweit bei der Herstellung der Verbundestriche nicht nass in nass gearbeitet wird

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell).

11R2

+ Trenn- und Dämmschichten (ROCKWOOL)

Version 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur Materialien eines Systemerzeugers verwendet.

Dämmschichten:

Mehrlagige Ausführungen von Dämmschichten werden kreuzweise mit überdeckten Fugen verlegt und je Lage mit den entsprechenden Positionen abgerechnet. Beim Zuschnitt entstehende Abfälle dürfen nicht verlegt werden.

Wärmedurchlasswiderstand:

Der angegebene Wärmedurchlasswiderstand wurde gemäß ÖNORM B 6015 ermittelt.

11R204

- + Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich, mit Steinwolleplatten, Zusammendrückbarkeit höchstens 5 mm. Produktart: MW-T, Wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Brandverhalten Euroklasse A1, Schmelztemperatur größer 1000 C, geeignet für Belastungen bis 5 kN/m².**

11R204B

+ Steinwolleplatte 20-5

20-5 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand 0,55 m²K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 18 MN/m³.

z.B. ROCKWOOL FLOORROCK SE 20-5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11R204C + Steinwolleplatte 25-5

25-5 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand 0,70 m²K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 13 MN/m³.

z.B. ROCKWOOL FLOORROCK SE 25-5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11R204D + Steinwolleplatte 30-5

30-5 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand 0,85 m²K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 11 MN/m³.

z.B. ROCKWOOL FLOORROCK SE 30-5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11R204E + Steinwolleplatte 35-5

35-5 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand 1,00 m²K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 10 MN/m³.

z.B. ROCKWOOL FLOORROCK SE 35-5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11R204F + Steinwolleplatte 40-5

40-5 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand 1,10 m²K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 10 MN/m³.

z.B. ROCKWOOL FLOORROCK SE 40-5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11R204H + Steinwolleplatte 50-5

50-5 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand 1,40 m²K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 8 MN/m³.

z.B. ROCKWOOL FLOORROCK SE 50-5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11R205 + Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich mit Steinwollplatten
(Steinw.Trittschalldämmpl.), Zusammendrückbarkeit höchstens 3 mm, Produktart: MW-T, für Auflasten bis max. 6,5 kN/m², wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK, Brandverhalten: Euroklasse A1.

11R205A + Steinw.Trittschalldämmpl.20-3

20 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand 0,55 m²K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 30 MN/m³.

z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK TE 20-3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11R205B + Steinw.Trittschalldämmpl.23-3

23 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand 0,65 m²K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 30 MN/m³.

z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK TE 23-3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11R205C + Steinw.Trittschalldämmpl.25-3

25 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand 0,70 m²K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 23 MN/m³.

z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK TE 25-3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11R205D + Steinw.Trittschalldämmpl.30-3

30 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand 0,85 m²K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 19 MN/m³.

z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK TE 30-3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11R205E + Steinw.Trittschalldämmpl.35-3

35 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand 1,00 m²K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 17 MN/m³.

z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK TE 35-3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11R205F + Steinw.Trittschalldämmpl.40-3

40 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand 1,10 m²K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 16 MN/m³.

z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK TE 40-3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11R205G + Steinw.Trittschalldämmpl.45-3

45 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand 1,25 m²K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 13 MN/m³.

z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK TE 45-3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11R206 + Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich mit Steinwolleplatten, Lieferdicke ist gleich Dicke unter Belastung, Produktart: MW-T, belastbar bei Dicken von 20 - 40 mm bis 10 kN/m² und bei Dicken von 50 - 70 mm bis 5 kPa, wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK, Brandverhalten: Euroklasse A1.

11R206A + Steinw.Trittschalldämmpl.12-2

12 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand 0,35 m²K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 75 MN/m³.

z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK HP 12-2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11R206B + Steinw.Trittschalldämmpl.20-2

20 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand 0,55 m²K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 48 MN/m³.

z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK HP 20-2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11R206C + Steinw.Trittschalldämmpl.25-2

25 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand 0,70 m²K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 29 MN/m³.

z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK HP 25-2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11R206D + Steinw.Trittschalldämmpl.30-2

30 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand 0,85 m²K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 27 MN/m³.

z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK HP 30-2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11R206E + Steinw.Trittschalldämmpl.35-2

35 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand 1,00 m²K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 25 MN/m³.

z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK HP 35-2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11R206F + Steinw.Trittschalldämmpl.40-2

40 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand 1,10 m²K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 21 MN/m³.

z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK HP 40-2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11R207 + Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich mit Steinwolleplatten, Lieferdicke ist gleich Dicke unter Belastung, Produktart: MW-T, belastbar bei Dicken von 20 - 40 mm bis 10 kN/m² und bei Dicken von 50 - 70 mm bis 5 kPa, wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK, Brandverhalten: Euroklasse A1.

11R207A + Steinw.Trittschalldämmpl.12-1

12 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand 0,30 m²K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 75 MN/m³.

z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK GP 12-1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11R207B + Steinw.Trittschalldämmpl.20-1

20 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand 0,50 m²K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 55 MN/m³.

z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK GP 20-1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11R207C + Steinw.Trittschalldämmpl.30-1

30 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand 0,75 m²K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 42 MN/m³.

z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK GP 30-1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11R207D + Steinw.Trittschalldämmpl.40-1

40 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand 1,00 m²K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 38 MN/m³.

z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK GP 40-1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11R3 + Nutzestriche (ROCKWOOL)

Version 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur Materialien eines Systemerzeugers verwendet.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

11R331 + Aufzahlung (Az) auf Estriche als Nutzestrich ohne Unterschied der Art und Dicke, für die Erschwernisse beim Einbringen auf Fußbodenheizungen und für die Ausbildung von mindestens 10 mm dicken Randstreifen (laut ÖNORM).

11R331A + Az Estrich f.Fußbodenheiz.80mm

Randstreifen.

ROCKWOOL RST 12 mm dick, 80 mm breit.

L: S: EP: 0,00 m PP:

11R331B + Az.Estrich f.Fußbodenheiz.120mm

Randstreifen.

ROCKWOOL RST 12 mm dick, 120 mm breit.

L: S: EP: 0,00 m PP:

11R4 + Unterlagsestriche (ROCKWOOL)

Version 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur Materialien eines Systemerzeugers verwendet.

Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

11R431 + Aufzählung (Az) auf Estriche als Unterlagsestriche ohne Unterschied der Art und Dicke, für die Erschwernisse beim Einbringen auf Fußbodenheizungen und für die Ausbildung von mindestens 10 mm dicken Randstreifen (laut ÖNORM).

11R431A + **Az U-Estrich f.Fußbodenheiz.80mm**

Randstreifen.

ROCKWOOL RST 12 mm dick, 80 mm breit.

L: S: EP: 0,00 m PP:

11R431B + **Az U-Estrich f.Fußbodenheiz120mm**

Randstreifen.

ROCKWOOL RST 12 mm dick, 120 mm breit.

L: S: EP: 0,00 m PP:

21

Dachabdichtungsarbeiten

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Standardausführung:

Im Folgenden sind Dachabdichtungsarbeiten in Standardausführung auf mineralischen und metallischen Untergründen beschrieben.

Dachabdichtungsarbeiten auf Untergründen aus Holzwerkstoffen und brennbaren Dämmstoffen sind in Aufzählungspositionen beschrieben.

2. Nutzungsdauer:

Im Folgenden sind Dächer der Nutzungskategorie K 2 und K 3 beschrieben.

- K 2: geplante Nutzungsdauer bis 20 Jahre (z.B. für Wohn- und Bürogebäude)
- K 3: geplante Nutzungsdauer bis 30 Jahre (z.B. für öffentliche Gebäude)

3. Angabe des Auftraggebers (AG):

Die Windlastberechnungen werden, abhängig von der größten Höhe der Dachfläche über Niveau (Urgelände), vom AG beigestellt.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

4.1 Dachneigung:

Alle Positionen gelten ohne Unterschied der Dachneigung bis 20 Grad.

4.2 Ausführung:

In die Einheitspreise einkalkuliert sind:

- das Entfetten bei Haftanstrichen auf profiliertem Blech (z.B. Trapezblech)
- das lose Verlegen von Schleppstreifen bei Hochzügen, einschließlich einseitiges Heften oder Verkleben
- beim lose Verlegen von Dampfsperrschichten bei Dachbahnen aus Kunststoff das Verkleben oder Verschweißen der Stoß- und Nahtüberdeckungen, einschließlich etwaiger punktwiser Befestigungen auf dem Untergrund und der luftdichte Anschluss an die aufgehenden Bauteile

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Beim Zusammenstoß von waagrecht und lotrecht Abdichtung (Hochzüge) werden Übergriffe nicht gesondert vergütet.

Wenn Flächen zusammenstoßen, ist von der Schnittlinie zu messen, auch wenn der Übergang durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird.

21R5

+ Wärmedämmschichten (ROCKWOOL)

Version 2025-01

Leistung:

Liefern und verarbeiten der angegebenen Materialien gemäß den Angaben des Herstellers.
Montage einschließlich aller Befestigungsmittel und Hilfsmittel.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur Materialien eines Systemerzeugers verwendet.

Wärmedurchlasswiderstand:

Der angegebene Wärmedurchlasswiderstand wurde gemäß ÖNORM B 6015 ermittelt.

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Mehrlagige Ausführungen sind je Lage nach den entsprechenden Positionen abzurechnen.

Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

21R509 + Wärmedämmung mit Steinwolleplatten (Steinwollgedächtdämmpl.), Produktart: MW-WD, Druckspannung bei 10 % Stauchung ≥ 70 kPa, Punktlast bei 5 mm Stauchung ≥ 1000 N, Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene ≥ 10 kPa, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,039 W/(m·K), wasserabweisend, Brandverhalten Euroklasse A1, Schmelztemperatur ≥ 1000 C, RAL und EUCB zertifiziert.

21R509A + Steinwollgedächtdämmpl. 70kPa, 1000N, 039, 50mm

50 mm dick, mit verdichteter Oberlage, Wärmedurchlasswiderstand: 1,25 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL HARDROCK 040-50 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21R509B + Steinwollgedächtdämmpl. 70kPa, 1000N, 039, 60mm

60 mm dick, mit verdichteter Oberlage, Wärmedurchlasswiderstand: 1,50 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL HARDROCK 040-60 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21R509C + Steinwollgedächtdämmpl. 70kPa, 1000N, 039, 80mm

80 mm dick, mit verdichteter Oberlage, Wärmedurchlasswiderstand: 2,00 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL HARDROCK 040-80 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21R509D + Steinwollgedächtdämmpl. 70kPa, 1000N, 039, 100mm

100 mm dick, mit verdichteter Oberlage, Wärmedurchlasswiderstand: 2,50 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL HARDROCK 040-100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21R509E + Steinwollgedachdämmpl. 70kPa, 1000N, 039, 120mm

120 mm dick, mit verdichteter Oberlage, Wärmedurchlasswiderstand: 3,00 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL HARDROCK 040-120 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21R509F + Steinwollgedachdämmpl. 70kPa, 1000N, 039, 140mm

140 mm dick, mit verdichteter Oberlage, Wärmedurchlasswiderstand: 3,50 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL HARDROCK 040-140 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21R509G + Steinwollgedachdämmpl. 70kPa, 1000N, 039, 160mm

160 mm dick, mit verdichteter Oberlage, Wärmedurchlasswiderstand: 4,00 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL HARDROCK 040-160 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21R510 + Wärmedämmung mit Steinwolleplatten (Steinwollgedachdämmpl.), Produktart: MW-WD,
Druckspannung bei 10 % Stauchung ≥ 70 kPa, Punktlast bei 5 mm Stauchung ≥ 800 N,
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene ≥ 10 kPa, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,037
W/(m·K), wasserabweisend, Brandverhalten Euroklasse A1, Schmelztemperatur ≥ 1000 C, RAL
und EUCB zertifiziert.

21R510A + Steinwollgedachdämmpl. 70kPa, 800N, 037, 60mm

60 mm dick, mit verdichteter Oberlage, Wärmedurchlasswiderstand: 1,60 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL HARDROCK 038-60 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21R510B + Steinwollgedachdämmpl. 70kPa, 800N, 037, 80mm

80 mm dick, mit verdichteter Oberlage, Wärmedurchlasswiderstand: 2,15 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL HARDROCK 038-80 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21R510C + Steinwollgedachdämmpl. 70kPa, 800N, 037, 100mm

100 mm dick, mit verdichteter Oberlage, Wärmedurchlasswiderstand: 2,70 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL HARDROCK 038-100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21R510D + Steinwollgedachdämmpl. 70kPa, 800N, 037, 120mm

120 mm dick, mit verdichteter Oberlage, Wärmedurchlasswiderstand: 3,20 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL HARDROCK 038-120 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21R510E + Steinwollgedachdämmpl. 70kPa, 800N, 037, 140mm

140 mm dick, mit verdichteter Oberlage, Wärmedurchlasswiderstand: 3,75 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL HARDROCK 038-140 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21R510F + Steinwollgedachdämmpl. 70kPa, 800N, 037, 160mm

160 mm dick, mit verdichteter Oberlage, Wärmedurchlasswiderstand: 4,30 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL HARDROCK 038-160 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21R511 + Wärmedämmung mit Steinwolleplatten (Steinwollgedachdämmpl.), Produktart: MW-WD,
Druckspannung bei 10 % Stauchung ≥ 60 kPa, Punktlast bei 5 mm Stauchung ≥ 650 N,
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene ≥ 10 kPa, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,038
W/(m·K), wasserabweisend, Brandverhalten Euroklasse A1, Schmelztemperatur ≥ 1000 C, RAL
und EUCB zertifiziert.

21R511A + Steinwollgedachdämmpl. 60kPa, 650N, 038, 60mm

60 mm dick, mit verdichteter Oberlage, Wärmedurchlasswiderstand: 1,55 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL DACHDÄMMPLATTE DUROCK Austria 038-60 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21R511B + Steinwollgedachdämmpl. 60kPa, 650N, 038, 80mm

80 mm dick, mit verdichteter Oberlage, Wärmedurchlasswiderstand: 2,10 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL DACHDÄMMPLATTE DUROCK Austria 038-80 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21R511C + Steinwollgedachdämmpl. 60kPa, 650N, 038, 100mm

100 mm dick, mit verdichteter Oberlage, Wärmedurchlasswiderstand: 2,60 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL DACHDÄMMPLATTE DUROCK Austria 038-100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21R511D + Steinwollgedachdämmpl. 60kPa, 650N, 038, 120mm

120 mm dick, mit verdichteter Oberlage, Wärmedurchlasswiderstand: 3,15 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL DACHDÄMMPLATTE DUROCK Austria 038-120 mm oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21R511E + Steinwollgedachdämmpl. 60kPa, 650N, 038, 140mm

140 mm dick, mit verdichteter Oberlage, Wärmedurchlasswiderstand: 3,65 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL DACHDÄMMPLATTE DUROCK Austria 038-140 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21R511F + Steinwollgedachdämmpl. 60kPa, 650N, 038, 160mm

160 mm dick, mit verdichteter Oberlage, Wärmedurchlasswiderstand: 4,20 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL DACHDÄMMPLATTE DUROCK Austria 038-160 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21R511G + Steinwollgedachdämmpl. 60kPa, 650N, 038, 180mm

180 mm dick, mit verdichteter Oberlage, Wärmedurchlasswiderstand: 4,70 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL DACHDÄMMPLATTE DUROCK Austria 038-180 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21R512 + Wärmedämmung mit Steinwolleplatten (Steinwollgedächtdämmpl.) mit oberseitiger, anorganischer, faserverstärkter Beschichtung, Produktart: MW-WD, Druckspannung bei 10 % Stauchung ≥ 80 kPa, Punktlast bei 5 mm Stauchung ≥ 1800 N, Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene ≥ 15 kPa, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $0,039 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, wasserabweisend, Brandverhalten Euroklasse A1, Schmelztemperatur ≥ 1000 C, RAL und EUCB zertifiziert.

21R512A + Steinwollgedächtdämmpl. 80kPa, 1800N, 039, 60mm

60 mm dick, mit faserverstärkter Beschichtung, Wärmedurchlasswiderstand: $1,40 \text{ m}^2\text{K/W}$.
z.B. ROCKWOOL DACHDÄMMPLATTE SOLARROCK 60 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21R512B + Steinwollgedächtdämmpl. 80kPa, 1800N, 039, 80mm

80 mm dick, mit faserverstärkter Beschichtung, Wärmedurchlasswiderstand: $1,90 \text{ m}^2\text{K/W}$.
z.B. ROCKWOOL DACHDÄMMPLATTE SOLARROCK 80 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21R512C + Steinwollgedächtdämmpl. 80kPa, 1800N, 039, 100mm

100 mm dick, mit faserverstärkter Beschichtung, Wärmedurchlasswiderstand: $2,40 \text{ m}^2\text{K/W}$.
z.B. ROCKWOOL DACHDÄMMPLATTE SOLARROCK 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21R515 + Aufzählung (Az) auf Dachdämmplatten, lose verlegt, für eine Verklebung auf den Untergrund.

21R515A + Az Dachdämmpl.f.punktverklebt

Punktweise verklebt.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21R515B + Az Dachdämmpl.f.voll verklebt

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21R516 + Aufzählung (Az) auf Dachdämmplatten aller Art, für eine mechanische (mech.) Befestigung (Befest.) auf Trapezblech oder Schalung. Mit trittsicherem Halteteller mit Komprimierungszone und Befestigungsmittel.

21R516A	+	Az Dachdämm.mech.Befest.f.60mm					
		Für eine Dämmschichtdicke bis 60 mm.					
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:		
21R516B	+	Az Dachdämm.mech.Befest.f.90mm					
		Dämmschichtdicke über 60 bis 90 mm.					
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:		
21R516C	+	Az Dachdämm.mech.Befest.f.120mm					
		Dämmschichtdicke über 90 bis 120 mm.					
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:		
21R516D	+	Az Dachdämm.mech.Befest.f.150mm					
		Dämmschichtdicke über 120 bis 150 mm.					
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:		
21R516E	+	Az Dachdämm.mech.Befest.f.200mm					
		Dämmschichtdicke über 150 bis 200 mm.					
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:		
21R517	+	Dachkeil aus Steinwolle für den Randabschluss. Wasserabweisend, Brandverhalten Euroklasse A1, Schmelztemperatur größer 1000 C , RAL und EUCB zertifiziert.					
21R517A	+	Dachkeil Steinwolle 100/100					
		Höhe 100 mm, Breite 100 mm.					
		z.B. ROCKWOOL Dachkeil RDK, 100/100 oder Gleichwertiges.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L: S: EP:	0,00	m	PP:		
21R517B	+	Dachkeil Steinwolle 80/80					
		Höhe 80 mm, Breite 80 mm.					
		z.B. ROCKWOOL Dachkeil RDK, 80/80 oder Gleichwertiges.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L: S: EP:	0,00	m	PP:		

21R518	+	Gefälledachsystem Georock aus Steinwollgedächtdämmplatten zur Herstellung eines Gefälles für Flachdächer. Die erforderliche Gesamtdämmdicke wird durch die Kombination einer Gefälledämmung, wie z.B. Georock, sowie ggf. einer Stufendämmung und Grunddämmung, wie z.B. Hardrock erreicht. Dämmplatten: Produktart: MW-WD, Druckspannung bei 10 % Stauchung ≥ 70 kPa, Punktlast bei 5 mm Stauchung ≥ 800 N, Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene ≥ 10 kPa, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $0,037 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, wasserabweisend, Brandverhalten Euroklasse A1, Schmelztemperatur ≥ 1000 C, RAL und EUCEB zertifiziert.
21R518A	+	Gefälledachsystem Georock, Gefälle 2% Gefälledachsystem aus Gefälledachdämmplatten, Stufendämmung und Grunddämmung, zur Herstellung eines Gefälles von 2% mit einer mittleren Dämmstärke von.....cm. z.B. ROCKWOOL Gefälledach-Dämmplatte Georock 038 und ROCKWOOL Hardrock 038 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:(.....) L: S: EP: 0,00 m² PP:
21R518B	+	Gefälledachsystem Georock, Gefälle 3% Gefälledachsystem aus Gefälledachdämmplatten, Stufendämmung und Grunddämmung, zur Herstellung eines Gefälles von 3% mit einer mittleren Dämmstärke von.....cm. z.B. ROCKWOOL Gefälledach-Dämmplatte Georock 038 und ROCKWOOL Hardrock 038 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:(.....) L: S: EP: 0,00 m² PP:
21R519	+	Gefälledachplatte aus Steinwolle zum Erreichen eines Gegengefälles. Wasserabweisend, Brandverhalten Euroklasse A1, Schmelztemperatur größer 1000 C, RAL und EUCEB zertifiziert.
21R519A	+	Kontergefälleplatte 600mm 600 mm lang in Gefällerichtung, Dickenverhältnis 60/15, Dicke 60/15 mm. z.B. ROCKWOOL Kontergefälledachplatte RP-KGD, 600 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m² PP:
21R519B	+	Kontergefälleplatte 1000 mm 1000 mm lang in Gefällerichtung, Dickenverhältnis 60/15, Dicke 60/15 mm. z.B. ROCKWOOL Kontergefälledachplatte RP-KGD, 1000 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m² PP:

21R519C + Kontergefälleplatte 500 mm

500 mm lang in Gefällerrichtung, Dickenverhältnis 55/5, Dicke 55/5 mm.

z.B. ROCKWOOL Kontergefälledachplatte RP-KGD, 500 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21R521 + Kehlgefälleplatten

Kehlgefälleplatten zum Erzielen einer punktförmigen Entwässerung von horizontalen Mittel- oder Traufkehlen, auf vorhandene Gefälledachausbildung aus Steinwolle, verlegen.

Wasserabweisend, Brandverhalten Euroklasse A1, Schmelzpunkt größer 1000 C , RAL und EUCB zertifiziert.

z.B. ROCKWOOL Kehlgefälleplatten KEPROCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22

Dachdeckerarbeiten

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemeines:

Alle Leistungen gelten für Dachneigungen bis 45 Grad.

Die Preise für die Deckung gelten ohne Unterschied, ob mit oder ohne Unterdach beziehungsweise Unterspannung.

2. Windlast - Berechnung:

Die Windlast-Berechnung gemäß ÖNORM erfolgt durch den Auftraggeber.

Eine vereinfachte grafische Darstellung (z.B. Dachdraufsicht M 1:100 mit einer Darstellung der Windlastbereiche) der Dachfläche wird vom Auftraggeber beigelegt.

Die Ausführung (Dimensionierung) und die Art der systemgerechten Befestigung für die jeweiligen Dachflächen erfolgt nach Wahl des Auftragnehmers.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Gerüste (z.B. Arbeitsgerüste, Aufstiegshilfen) bis 3,2 m
- bei Arbeitshöhen über 3,2 m alle Erschwernisse, einschließlich etwaigem erhöhtem Aufwand für den Materialtransport
- Ausstiegsfenster mit einer Einscheiben-Sicherheitsverglasung und Einbaurahmen

4. Farben:

4.1 Standardfarben:

Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) aus der Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

4.2 Sonderfarben:

Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) aus der Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht (Aufzahlungen).

5. Edelstahl:

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.

6. Skizze:

Im Folgenden wird der Begriff Skizze für die einfachste Darstellungsmöglichkeit (z.B. Zeichnung, Plan) verwendet.

7. Abkürzungen:

- ED für Einfachdeckungen
- DD für Doppeldeckungen

8. Deckregeln:

Für die Ausführung der Dachdeckerarbeiten gelten die von der Bundesinnung der Dachdecker herausgegebenen Deckregeln (erhältlich bei der Bundesinnung der Dachdecker, 1040 Wien, Schaumburggasse 20/6) und die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.

22R6

+ Dämmung v.hinterlüfteten Fassaden (ROCKWOOL)

Version 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur Materialien eines Systemerzeugers verwendet.

22R653 + Steinwolleplatten als Wärmedämmung in hinterlüfteten Fassaden (Fass.Steinwollepl.), Produktart: MW-WF, Wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Brandverhalten Euroklasse A1, Schmelztemperatur größer 1000 C. Einschließlich mechanischer Befestigung ohne Unterschied des Untergrundes. Abgerechnet wird die wärmedämmte Fläche.

22R653A + Fass.Steinwollepl.mittel 6cm

6 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 1,70 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 035 AUSTRIA, 60 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22R653B + Fass.Steinwollepl.mittel 8cm

8 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,25 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 035 AUSTRIA, 80 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22R653C + Fass.Steinwollepl.mittel 10cm

10 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,85 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 035 AUSTRIA, 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22R653D + Fass.Steinwollepl.mittel 12cm

12 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 3,40 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 035 AUSTRIA, 120 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22R653E + Fass.Steinwollepl.mittel 14cm

14 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 4,00 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 035 AUSTRIA, 140 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22R653F + Fass.Steinwollepl.mittel 16cm

16 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 4,55 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 035 AUSTRIA, 160 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22R653G + Fass.Steinwollepl.mittel 18cm

18 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 5,10 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 035 AUSTRIA, 180 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22R653H + Fass.Steinwollepl.mittel 20cm

20 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 5,70 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 035 AUSTRIA, 200 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22R653I + Fass.Steinwollepl.mittel 22cm

22 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 6,25 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 035 AUSTRIA, 220 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22R653J + Fass.Steinwollepl.mittel 24cm

24 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 6,85 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 035 AUSTRIA, 240 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22R653K + Fass.Steinwollepl.schwer 6cm

6 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 1,85 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 032 AUSTRIA, 60 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22R653L + Fass.Steinwollepl.schwer 8cm

8 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,50 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 032 AUSTRIA, 80 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22R653M + Fass.Steinwollepl.schwer 10cm

10 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 3,10 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 032 AUSTRIA, 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22R653N + Fass.Steinwollepl.schwer 12cm

12 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 3,75 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 032 AUSTRIA, 120 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22R653O + Fass.Steinwollepl.schwer 14cm

14 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 4,35 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 032 AUSTRIA, 140 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22R653P + Fass.Steinwollepl.schwer 16cm

16 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 5,00 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 032 AUSTRIA, 160 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

22R653Q + Fass.Steinwollepl.schwer 18cm

18 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 5,60 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Fassadendämmplatte FIXROCK 032 AUSTRIA, 180 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36

Holzbau

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Materialien:

Im Folgenden sind Ausführungen in Fichte bzw. Tanne (Fichte) beschrieben.

Wenn nicht anders angegeben, wird Vollholz (VH) verwendet.

Vollholz (VH): Für Vollholz gilt eine größte Einzellänge von 6 m in einer Festigkeitsklasse C 24.

Konstruktionsvollholz: Als Konstruktionsvollholz wird keilgezinktes Vollholz gemäß ÖNORM EN 15497, Oberfläche egalisiert (auf Maß gehobelt, mit zulässigen Raustellen) verwendet. Soweit in der Position nicht gesondert angegeben, gelten für Konstruktionsvollholz eine größte Einzellänge von 13 m, eine größte Breite von 16 cm und eine größte Höhe von 28 cm.

Brettschichtholz (BSH): Es wird Brettschichtholz gemäß ÖNORM EN 14080 mit der Festigkeitsklasse GL 24h verwendet. Für Brettschichtholz gilt eine größte Höhe von 60 cm, eine größte Breite von 24 cm und eine größte Einzellänge von 13 m.

Brettspertholz (BSP): Es wird Brettspertholz mit einer Europäischen technischen Bewertung (European Technical Approval (ETA)) verwendet. Ausgangsmaterial ist Vollholz C24, E0, $\text{mean}=11600 \text{ N/mm}^2$; Gr, $\text{mean}=50 \text{ N/mm}^2$, fertig abgebunden mit Formatschnitt senkrecht zur Plattenebene.

Brettstapelholz: Unter Brettstapelholz werden mechanisch (z.B. gedübelt oder genagelt), verbundene, parallel angeordnete Brettlamellen mit vertikaler Aneinanderreihung verstanden. Es wird Brettstapelholz mit der Festigkeitsklasse C 24 verwendet. Für Brettstapelholz gilt eine größte Höhe von 60 cm, eine größte Breite von 20 cm und eine größte Einzellänge von 13 m.

Oriented Strand Board (OSB): Es wird der Plattentyp OSB/3 für tragende Zwecke ungeschliffen und stumpf gestoßen im Feuchtbereich gemäß ÖNORM verwendet.

Spanplatte: Spanplatten, geschliffen, werden für tragende Zwecke im Trockenbereich gemäß ÖNORM verwendet.

Mitteldichte Faserplatte (MDF): Plattentyp MDF.LA für tragende Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich gemäß ÖNORM.

2. Oberflächenqualität:

Die Oberflächen werden gemäß ÖNORM ausgeführt.

3. Höhen:

Im Folgenden sind Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) beschrieben.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Montagehilfen (z.B. Unterstellungen, Abspannungen)
- Dachkonstruktionen mit einer Neigung bis 45° (ausgenommen Mansardendach)

36R7

+ **Vordeckung,Unterspannung,Dämmung (ROCKWOOL)**

Version 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur Materialien eines Systemerzeugers verwendet.

Wärmedurchlasswiderstand:

Der angegebene Wärmedurchlasswiderstand wurde gemäß ÖNORM B 6015 ermittelt.

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Mehrlagige Ausführungen sind kreuzweise mit überdeckten Fugen zu verlegen. Die Abrechnung erfolgt je Lage nach der entsprechenden Position hohl für voll nach Abzug der Öffnungen über 1,0 m².

36R705 + Wärmedämmung von Dachschrägen und Decken mit Steinwolle, zwischen Sparren, Tramen, Zangen oder Latten abrutschsicher verlegt. Wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert.

36R705I + Steinw-Flexirock 12cm

12 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 3,05 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL FLEXIROCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R705J + Steinw-Flexirock 14cm

14 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 3,55 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL FLEXIROCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R705K + Steinw-Flexirock 16cm

16 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 4,10 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL FLEXIROCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R705L + Steinw-Flexirock 18cm

18 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 4,60 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL FLEXIROCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R705M + Steinw-Flexirock 20cm

20 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 5,10 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL FLEXIROCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R705N + Steinw-Klemmrock 035 12cm

12 cm dick. Produktart: MW-WL, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 3,40 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL KLEMMROCK 035-120 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R705O + Steinw-Klemmrock 035 14cm

14 cm dick. Produktart: MW-WL, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 4,00 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL KLEMMROCK 035-140 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R705P + Steinw-Klemmrock 035 16cm

16 cm dick. Produktart: MW-WL, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 4,55 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL KLEMMROCK 035-160 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R705Q + Steinw-Klemmrock 035 18cm

18 cm dick. Produktart: MW-WL, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 5,10 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL KLEMMROCK 035-180 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R705R + Steinw-Klemmrock 035 20cm

20 cm dick. Produktart: MW-WL, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 5,70 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL KLEMMROCK 035-200 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R705S + Steinw-Klemmrock 035 22cm

22 cm dick. Produktart: MW-WL, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 6,25 m2K/W.

z.B. ROCKWOOL KLEMMROCK 035-220 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R705T + Steinw-Klemmrock 035 24cm

24 cm dick. Produktart: MW-WL, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 6,85 m2K/W.

z.B. ROCKWOOL KLEMMROCK 035-240 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R710 + Aufsparrendämmplatte (Dachdämmpl.), hochverdichtete Steinwolle (Steinw.) mit extra harter Oberlage, Konterlattung ist mit Spezialschraube in den Sparren befestigt. Wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK. Schmelzpunkt größer 1000 Grad Celsius, Produktart: MW-WD.

36R710A + Dachdämmpl.Steinw.6cm

6 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 1,70 m2K/W.

z.B. ROCKWOOL Dachdämmplatte DUROCK Austria 035, 60 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R710B + Dachdämmpl.Steinw.8cm

8 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,25 m2K/W.

z.B. ROCKWOOL Dachdämmplatte DUROCK Austria 035, 80 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R710C + Dachdämmpl.Steinw.10cm

10 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,85 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Dachdämmplatte DUROCK Austria 035, 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R710D + Dachdämmpl.Steinw.12cm

12 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 3,40 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Dachdämmplatte DUROCK Austria 035, 120 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R710E + Dachdämmpl.Steinw.14cm

14 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 4,00 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Dachdämmplatte DUROCK Austria 035, 140 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R710F + Dachdämmpl.Steinw.16cm

16 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 4,55 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Dachdämmplatte DUROCK Austria 035, 160 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R711 + Wärmedämmung von Ständerwänden (Außen- oder Trennwänden) mit Steinwolle abrutschsicher verlegt.
Wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert.

36R711A + Wände Steinw-Flexirock 12cm

12 cm dick. Produktart MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand 3,05 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL FLEXIROCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R711B + Wände Steinw-Flexirock 14cm

14 cm dick. Produktart MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand 3,55 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL FLEXIROCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R711C + Wände Steinw-Flexirock 16cm

16 cm dick. Produktart MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 4,10 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL FLEXIROCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R711D + Wände Steinw-Flexirock 18cm

18 cm dick. Produktart MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 4,60 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL FLEXIROCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R711E + Wände Steinw-Flexirock 20cm

20 cm dick. Produktart MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 5,10 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL FLEXIROCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R711F + Wände Steinw-TWpl.6cm

6 cm dick. Produktart MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 1,70 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 035, 60 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R711G + Wände Steinw-TWpl.8cm

8 cm dick. Produktart MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 2,25 m²K/W.

LB-HB-023+ABK-023

Preisangaben in EUR

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 035, 80 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R711H + Wände Steinw-TWpl.10cm

10 cm dick. Produktart MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 2,85 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 035, 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R711I + Wände Steinw-TWpl.12cm

12 cm dick. Produktart MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 3,40 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 035, 120 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R711J + Wände Steinw-TWpl.14cm

14 cm dick. Produktart MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 4,00 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 035, 140 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R711K + Wände Steinw-TWpl.16cm

16 cm dick. Produktart MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 4,55 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 035, 160 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R711L + Wände Steinw-TWpl.18cm

18 cm dick. Produktart MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 5,10 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 035, 180 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R711M + Wände Steinw-TWpl.20cm

20 cm dick. Produktart MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 5,70 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 035, 200 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R711N + Wände Steinw-TWpl.22cm

22 cm dick. Produktart MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 6,25 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 035, 220 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R711O + Wände Steinw-TWpl.24cm

24 cm dick. Produktart MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 6,85 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 035, 240 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R712 + Wärmedämmung von Ständerwänden (Außen- oder Trennwänden) mit Steinwolle abrutschsicher verlegt.
Wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert.

36R712A + Wände Steinw-Mehrzweckpl.12cm

12 cm dick. Produktart MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 3,05 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Mehrzweckplatte SONOROCK PLUS, 120 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R712B + Wände Steinw-Mehrzweckpl.14cm

14 cm dick. Produktart MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 3,55 m²K/W.

LB-HB-023+ABK-023

Preisangaben in EUR

z.B. ROCKWOOL Mehrzweckplatte SONOROCK PLUS, 140 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R712C + Wände Steinw-Mehrzweckpl.16cm

16 cm dick. Produktart MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 4,10 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Mehrzweckplatte SONOROCK PLUS, 160 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R712D + Wände Steinw-Mehrzweckpl.18cm

18 cm dick. Produktart MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 4,60 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Mehrzweckplatte SONOROCK PLUS, 180 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R712E + Wände Steinw-Mehrzweckpl.20cm

20 cm dick. Produktart MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 5,10 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Mehrzweckplatte SONOROCK PLUS, 200 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R712F + Wände Steinwollpl.4cm

4 cm dick. Produktart MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 1,00 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK, 40 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R712G + Wände Steinwollpl.5cm

5 cm dick. Produktart MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 1,25 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK, 50 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R712H + Wände Steinwollpl.6cm

6 cm dick. Produktart MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 1,50 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK, 60 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R712I + Wände Steinwollpl.7,5cm

7,5 cm dick. Produktart MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 1,90 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK, 75 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R712J + Wände Steinwollpl.8cm

8 cm dick. Produktart MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 2,05 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK, 80 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R712K + Wände Steinwollpl.10cm

10 cm dick. Produktart MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 2,55 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK, 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R712L + Wände Steinwollmatte 4cm

4 cm dick. Produktart MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 1,00 m²K/W.

LB-HB-023+ABK-023

Preisangaben in EUR

z.B. ROCKWOOL Dämmfilz Sonoroll 040, 40 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R712M + Wände Steinwollmatte 5cm

5 cm dick. Produktart MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 1,25 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Dämmfilz Sonoroll 040, 50 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R712N + Wände Steinwollmatte 6cm

6 cm dick. Produktart MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 1,50 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Dämmfilz Sonoroll 040, 60 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R712O + Wände Steinwollmatte 7,5cm

7,5 cm dick. Produktart MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 1,85 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Dämmfilz Sonoroll 040, 75 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R712P + Wände Steinwollmatte 8cm

8 cm dick. Produktart MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 2,00 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Dämmfilz Sonoroll 040, 80 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R712Q + Wände Steinwollmatte 10cm

10 cm dick. Produktart MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 2,50 m²K/W.

LB-HB-023+ABK-023

Preisangaben in EUR

z.B. ROCKWOOL Dämmfilz Sonoroll 040, 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R713 + Komprimierter Dämmfilz aus nichtbrennbarer Steinwolle (Steinw.) für die Dämmung der obersten Geschossdecke, zur Ausfachung von Holzbalkendecken, für den Holzrahmenbau und für den Einsatz zwischen Lagerhölzern bei Fußbodenaufbauten.

36R713A + Decke Steinw.035 6cm

6 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,70 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL VARIROCK 035, 60 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R713B + Decke Steinw.035 8cm

8 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,25 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL VARIROCK 035, 80 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R713C + Decke Steinw.035 10cm

10 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,85 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL VARIROCK 035, 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R713D + Decke Steinw.035 12cm

12 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 3,40 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL VARIROCK 035, 120 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R713E + Decke Steinw.035 14cm

14 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 4,00 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL VARIROCK 035, 140 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R713F + Decke Steinw.035 16cm

16 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 4,55 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL VARIROCK 035, 160 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R713G + Decke Steinw.035 18cm

18 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 5,10 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL VARIROCK 035, 180 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R713H + Decke Steinw.035 20cm

20 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 5,70 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL VARIROCK 035, 200 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R713I + Decke Steinw.035 22cm

22 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 6,25 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL VARIROCK 035, 220 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R713J + Decke Steinw.035 24cm

24 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 6,85 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL VARIROCK 035, 240 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R714 + Hoch verdichtete Steinwolle-Dämmplatte (Steinw.Dämmplatte) für die Dämmung der obersten Geschossdecke. Belastbar durch Auflegen von flächigen Abdeckungen (z.B. 19 mm Spannplatten).

36R714A + Decke Steinw.Dämmplatte 6cm

6 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,70 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL TEGAROCK L, 60 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R714B + Decke Steinw.Dämmplatte 8cm

8 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,25 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL TEGAROCK L, 80 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R714C + Decke Steinw.Dämmplatte 10cm

10 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,85 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL TEGAROCK L, 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R714D + Decke Steinw.Dämmplatte 12cm

12 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 3,40 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL TEGAROCK L, 120 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R714E + Decke Steinw.Dämmplatte 14cm

14 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 4,00 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL TEGAROCK L, 140 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R714F + Decke Steinw.Dämmplatte 16cm

16 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 4,55 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL TEGAROCK L, 160 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R714G + Decke Steinw.Dämmplatte 18cm

18 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 5,10 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL TEGAROCK L, 180 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36R714H + Decke Steinw.Dämmplatte 20cm

20 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 5,70 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL TEGAROCK L, 200 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38

Holzfußböden

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Leistungen:

Leistungen sind außerhalb der Unterbodenkonstruktion verlegt.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Anarbeiten z.B. an Zargen, Stöcke, lotrechte Heizungsrohre
- das maschinelle Abschleifen neu verlegter, nicht werksmäßig oberflächen behandelter Holz-Oberböden für eine zum Versiegeln oder Ölen geeignete Oberfläche

Eine Musterkollektion der angebotenen Materialien wird auf Aufforderung des Auftraggebers vorgelegt.

2.1 Das Entsorgen von Baurestmassen z.B. beim Vorbereiten des Untergrundes oder bei Instandsetzungsarbeiten ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. Abkürzungsverzeichnis:

MS-Parkett = Mehrschichtparkett

wl = werkslackiert

wö = werksgeölt

ged. = gedämpft

38R3

+ Unterbodenkonstruktion, Dämmung (ROCKWOOL)

Version 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur Materialien eines Systemerzeugers verwendet.

Anarbeitungen:

Das Anarbeiten an Zargen, Stöcke, senkrechte Heizungsrohre und dergleichen wird nicht gesondert vergütet.

Sortierung:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Oberböden, Sockel und Friese nach der Sortierung Standard (S) bzw. bei Mosaikparkett Natur (N) anzubieten.

Schleifen:

Das maschinelle Abschleifen der neu verlegten Oberböden ist, um eine zum Versiegeln oder Einlassen geeigneter Oberfläche zu erzielen, in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Friese, Leisten:

Friese und Wandanschlussleisten werden gesondert vergütet.

38R304 + Trittschalldämmung, vollflächig verlegt, aus Steinwolleplatten. Produktart: MW-T
Wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK,
Brandverhalten Euroklasse A1, Schmelztemperatur größer 1000 C.

38R304A + Steinw.Trittschalldpl.12-2mm

12-2 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 0,35 m2K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 75 MN/m3.

z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK HP 12-2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38R304B + Steinw.Trittschalldpl.20-2mm

20-2 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 0,55 m2K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 48 MN/m3.

z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK HP 20-2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38R304C + Steinw.Trittschalldpl.25-2mm

25-2 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 0,70 m2K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 29 MN/m3.

z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK HP 25-2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38R304D + Steinw.Trittschalldpl.30-2mm

30-2 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 0,85 m2K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 27 MN/m3.

z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK HP 30-32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38R306 + Wärmedämmung zwischen den Polsterhölzern verlegt, mit Steinwollgedämmstoffen (Steinw.).
Wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Brandverhalten Euroklasse A1,
Schmelztemperatur größer 1000 C.

38R306A + Steinw.Trennwandplatte 5cm

5 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,25 m2K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 50 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38R306B + Steinw.Trennwandplatte 6cm

6 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,50 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 60 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38R306C + Steinw.Trennwandplatte 7,5cm

7,5 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,90 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 75 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38R306D + Steinw.Trennwandplatte 8cm

8 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,05 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 80 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38R306E + Steinw.Trennwandplatte 10cm

10 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,55 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38R306F + Steinw.Mehrzweckplatte 12cm

12 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 3,05 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Mehrzweckplatte SONOROCK PLUS 120 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38R306G + Steinw.Mehrzweckplatte 14cm

14 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 3,44 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Mehrzweckplatte SONOROCK PLUS 140 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38R306H + Steinw.Mehrzweckplatte 16cm

16 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 4,10 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Mehrzweckplatte SONOROCK PLUS 160 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38R306I + Steinw.Dämmfilz 040 5cm

5 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,25 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 50 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38R306J + Steinw.Dämmfilz 040 6cm

6 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,50 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 60 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38R306K + Steinw.Dämmfilz 040 8cm

8 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,00 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 80 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38R306L + Steinw.Dämmfilz 040 10cm

10 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,50 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38R306M + Steinw.Dämmfilz 040 12cm

12 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 3,00 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 120 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38R306N + Steinw.Dämmfilz 040 14cm

14 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 3,50 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 140 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38R306O + Steinw.Dämmfilz 040 16cm

16 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 4,00 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 160 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38R306P + Steinw.Dämmfilz 040 18cm

18 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 4,50 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 180 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38R306Q + Steinw.Dämmfilz 040 20cm

20 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 5,00 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 200 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38R306R + Steinw.Dämmfilz 040 22cm

22 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 5,50 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 220 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38R306S + Steinw.Dämmfilz 040 24cm

24 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 6,00 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 240 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38R309 + Blindboden (Blindb.), mit Polsterhölzern, Querschnitt mindestens 4 x 8 cm, in die vorhandene Beschüttung eingebettet oder mit Trittschalldämmstreifen und Distanzklötzchen unterlegt.

Trittschalldämmstreifen aus Steinwolle.
z.B. ROCKWOOL FLOORROCK HP 20-2 mm oder Gleichwertiges.

38R309A + Blindb.Polsterholz+Bretter

Parallel zu den Wänden verlegt, Blindbodenbretter 24 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38R309B + Blindb.f.Tafelparkett

An den Wänden umlaufend und diagonal zu diesen verlegt, Blindbodenbretter 24 mm dick, mit versetzten Stößen quer zu den diagonalen Polsterhölzern, geeignet für gerade Würfelmuster, Tafelparkett und Kasettenböden.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38R309C + Blindb.+Bret.+V100 19mm

Achsabstand höchstens 45 cm parallel zu den Wänden Wänden verlegt, einschließlich Streublindboden aus Brettern 24 mm dick und phenolharzgebundenen Spanplatten V 100 (E1), 19 mm dick, mit geradem Stoß, mit Schrauben befestigt.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38R320 + Polsterhölzer (Polsterh.) unterlegen mit Trittschalldämmstreifen (Trittsch.) aus Steinwolle (Steinw.).

38R320A + Trittsch.u.Polsterh.Steinw.20-2mm

z.B. ROCKWOOL TRITTSCHALLDÄMMPLATTE FLOORROCK HP 20-2 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38R320B + Trittsch.u.Polsterh.Steinw.30-2mm

z.B. ROCKWOOL TRITTSCHALLDÄMMPLATTE FLOORROCK HP 30-2 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38R330 + Randstreifen aus Steinwolle, 12 mm dick, eingelegt entlang der Bodenbegrenzungswände.

38R330A + Randstreifen Steinwolle 12/80mm

80 mm breit.

z.B. ROCKWOOL RST, 80 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38R330B + Randstreifen Steinwolle 12/120mm

120 mm breit.

z.B. ROCKWOOL RST, 120 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38R356 + Dampfbremse my.d=mind.10m

Herstellen einer Dampfbremse mit einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von mindestens 10 m.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38R357 + Dampfsperre my.d=mind.100m

Herstellen einer Dampfsperre mit einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von mindestens 100 m.

z.B. ROCKTECT CENTITOP oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39

Trockenbauarbeiten

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Nachweise:

Nachweise für die Standfestigkeit, die geforderte Feuerwiderstandsklasse und den geforderten Schallschutzwert (Rw) erfolgen, soweit sich der Wert aus der ÖNORM und den Klassifizierungsberichten der Industrie oder durch einen Prüfbericht einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle ergibt, durch den AN.

2. Einkalkulierte Leistungen:

2.2 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Höhen bis 3,2 m, wenn keine Höhe angegeben ist
- Gerüste (z.B. Arbeitsgerüste, Aufstiegshilfen) für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- bei Ständerwänden eine Dämmschicht aus 5 cm Mineralwolle
- ein starrer Anschluss der Profile mit Dichtungsstreifen an Wand, Decke und Boden
- das Verspachteln von Plattenstößen und Befestigungsmitteln erfolgt gemäß ÖNORM mit der Qualitätsstufe/Ausführungsstufe 2
- bei Eckausbildungen eingespachtelte Glasfaser- oder Papierstreifen
- das Ausgleichen von Unebenheiten mit einer Ausgleichsschicht bis 20 mm bei Wandbekleidungen
- das Erstellen von Wänden in 2 Arbeitstakten

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

3.1 Höhen über 3,2 bis 5 m:

Die Abgeltung der Erschwernisse bei Höhen über 3,2 bis 5 m ist mit einer Aufzählung geregelt, in die auch Gerüstmehrkosten (z.B. für Arbeitsgerüste, Aufstiegshilfen) einkalkuliert sind.

Bei Wänden mit einer Höhe über 3,2 bis 5 m wird die Aufzählung von der Aufstandsfläche bis Oberkante dieser Wand, also die gesamte Wandhöhe und nicht nur die höher gelegenen Teilflächen, verrechnet.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt.

3.2 Öffnungen:

Öffnungen, für oder ohne Einbauten, bis 4 m² werden hohl für voll abgerechnet.

Das Ausbilden von Randausbildungen und Leibungen bis 30 cm Breite, einschließlich Kantenausbildung und etwaige Anschlussfugen an Einbauteile, ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.3 Wände und Wandbekleidungen:

Beim Anschluss an eine schräge Decken oder Deckenbekleidung wird die Fläche

- bei beidseitig beplankten Wänden mit ungleicher Höhe die größere Wandfläche und
- bei Wänden und Wandbekleidungen mit schrägem oberem Abschluss (z.B. bei Dachschrägen) das umschriebene Rechteck (ohne Abzug der Flächen im Bereich der Abschrägungen)

abgerechnet.

4. Begriffsbestimmung:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen .

39R2 + Wandunterkonstruktion, Beplankung (ROCKWOOL)

Version 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur Materialien eines Systemerzeugers verwendet.

Wärmedurchlasswiderstand:

Der angegebene Wärmedurchlasswiderstand wurde gemäß ÖNORM B 6015 ermittelt.

39R203 + Dämmstoff aus Steinwolle (Steinw.) zwischen die Unterkonstruktion abgleitsicher verlegt. Abgerechnet je Lage. Wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Brandverhalten Euroklasse A1.

39R203B + Steinw. Trennwandplatte 5cm

5 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,25 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 50 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R203C + Steinw. Trennwandplatte 6cm

6 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,50 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 60 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R203D + Steinw. Trennwandplatte 7,5cm

7,5 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,90 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 75 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R203E + Steinw. Trennwandplatte 8cm

8 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,05 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 80 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R203F + Steinw.Trennwandplatte 10cm

10 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,55 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R203I + Steinwolleplatte 30kg 4cm

Für eine Einlage aus Steinwolle, 4 cm dick mit Mindestrohdichte 30 kg/m³, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,00 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

z.B. ROCKWOOL Feuerschutzplatte TERMAROCK 30, 40 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R203J + Steinwolleplatte 30kg 5cm

Für eine Einlage aus Steinwolle, 5 cm dick mit Mindestrohdichte 30 kg/m³, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,25 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

z.B. ROCKWOOL Feuerschutzplatte TERMAROCK 30, 50 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R203K + Steinwolleplatte 30kg 6cm

Für eine Einlage aus Steinwolle, 6 cm dick mit Mindestrohdichte 30 kg/m³, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,50 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

z.B. ROCKWOOL Feuerschutzplatte TERMAROCK 30, 60 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R203L + Steinwolleplatte 30kg 8cm

Für eine Einlage aus Steinwolle, 8 cm dick mit Mindestrohdichte 30 kg/m³, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,00 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

z.B. ROCKWOOL Feuerschutzplatte TERMAROCK 30, 80 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R203M + Steinwolleplatte 30kg 10cm

Für eine Einlage aus Steinwolle, 10 cm dick mit Mindestrohdichte 30 kg/m³, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,50 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

z.B. ROCKWOOL Feuerschutzplatte TERMAROCK 30, 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R203N + Steinwolleplatte 40kg 4cm

Für eine Einlage aus Steinwolle, 4 cm dick mit Mindestrohdichte 40 kg/m³, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,10 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

z.B. ROCKWOOL Feuerschutzplatte TERMAROCK 40, 40 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R203O + Steinwolleplatte 40kg 5cm

Für eine Einlage aus Steinwolle, 5 cm dick mit Mindestrohdichte 40 kg/m³, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,40 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

z.B. ROCKWOOL Feuerschutzplatte TERMAROCK 40, 50 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R203P + Steinwolleplatte 40kg 6cm

Für eine Einlage aus Steinwolle, 6 cm dick mit Mindestrohdichte 40 kg/m³, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,70 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

z.B. ROCKWOOL Feuerschutzplatte TERMAROCK 40, 60 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R203Q + Steinwolleplatte 40kg 8cm

Für eine Einlage aus Steinwolle, 8 cm dick mit Mindestrohdichte 40 kg/m³, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,25 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

z.B. ROCKWOOL Feuerschutzplatte TERMAROCK 40, 80 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R203R + Steinwolleplatte 50kg 4cm

Für eine Einlage aus Steinwolle, 4 cm dick mit Mindestrohdichte 50 kg/m³, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,10 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

z.B. ROCKWOOL Feuerschutzplatte TERMAROCK 50, 50 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R203S + Steinwolleplatte 50kg 5cm

Für eine Einlage aus Steinwolle, 5 cm dick mit Mindestrohdichte 50 kg/m³, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,40 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

z.B. ROCKWOOL Feuerschutzplatte TERMAROCK 50, 50 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R203T + Steinwolleplatte 50kg 6cm

Für eine Einlage aus Steinwolle, 6 cm dick mit Mindestrohdichte 50 kg/m³, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,70 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

z.B. ROCKWOOL Feuerschutzplatte TERMAROCK 50, 60 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R203U + Steinwolleplatte 50kg 8cm

Für eine Einlage aus Steinwolle, 8 cm dick mit Mindestrohdichte 50 kg/m³, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,25 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

z.B. ROCKWOOL Feuerschutzplatte TERMAROCK 50, 80 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R203V + Steinwolleplatte 100kg 4cm

Für eine Einlage aus Steinwolle, 4 cm dick mit Mindestrohdichte 100 kg/m³, Produktart: MW-WF, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,10 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

z.B. ROCKWOOL Feuerschutzplatte TERMAROCK 100, 40 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R203W + Steinwolleplatte 100kg 5cm

Für eine Einlage aus Steinwolle, 5 cm dick mit Mindestrohdichte 100 kg/m³, Produktart: MW-WF, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,40 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

z.B. ROCKWOOL Feuerschutzplatte TERMAROCK 100, 50 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R203X + Steinwolleplatte 100kg 6cm

Für eine Einlage aus Steinwolle, 6 cm dick mit Mindestrohdichte 100 kg/m³, Produktart: MW-WF, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,70 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

z.B. ROCKWOOL Feuerschutzplatte TERMAROCK 100, 60 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R203Y + Steinwolleplatte 100kg 8cm

Für eine Einlage aus Steinwolle, 8 cm dick mit Mindestrohdichte 100 kg/m³, Produktart: MW-WF, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,25 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

z.B. ROCKWOOL Feuerschutzplatte TERMAROCK 100, 80 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R203Z + Steinwolleplatte 100kg 10cm

Für eine Einlage aus Steinwolle, 10 cm dick mit Mindestrohdichte 100 kg/m³, Produktart: MW-WF, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,85 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

z.B. ROCKWOOL Feuerschutzplatte TERMAROCK 100, 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R3 + Zusätzliche Leistung u.Aufzahlung (ROCKWOOL)

Version 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur Materialien eines Systemerzeugers verwendet.

Wärmedurchlasswiderstand:

Der angegebene Wärmedurchlasswiderstand wurde gemäß ÖNORM B 6015 ermittelt.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

39R303 + Aufzahlung (Az) auf Ständerwände, mit über 4 cm dicker Dämmung aus Mineralwolle, Brandverhalten Euroklasse A1.

39R303A + Az Steinw.Trennwandplatte 5cm

Für eine Einlage aus Steinwolle, 5 cm dick, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,25 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.
ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 50 mm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R303B + Az Steinw.Trennwandplatte 6cm

Für eine Einlage aus Steinwolle, 6 cm dick, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,50 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.
ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 60 mm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R303C + Az Steinw.Trennwandplatte 7,5cm

Für eine Einlage aus Steinwolle, 7,5 cm dick, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,90 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.
ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 75 mm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R303D + Az Steinw.Trennwandplatte 8cm

Für eine Einlage aus Steinwolle, 8 cm dick, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,05 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.
ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 80 mm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R303E + Az Steinw.Trennwandplatte 10cm

Für eine Einlage aus Steinwolle, 10 cm dick Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,55 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.
ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 100 mm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R303L + Az Steinwolleplatte 30kg 5cm

Für eine Einlage aus Steinwolle, 5 cm dick mit Mindestrohichte 30 kg/m³, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,25 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

ROCKWOOL Feuerschutzplatte TERMAROCK 30, 50 mm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R303M + Az Steinwolleplatte 30kg 6cm

Für eine Einlage aus Steinwolle, 6 cm dick mit Mindestrohichte 30 kg/m³, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,50 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

ROCKWOOL Feuerschutzplatte TERMAROCK 30, 60 mm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R303N + Az Steinwolleplatte 30kg 8cm

Für eine Einlage aus Steinwolle, 8 cm dick mit Mindestrohichte 30 kg/m³, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,00 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

ROCKWOOL Feuerschutzplatte TERMAROCK 30, 80 mm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R303O + Az Steinwolleplatte 30kg 10cm

Für eine Einlage aus Steinwolle, 10 cm dick mit Mindestrohichte 30 kg/m³, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,50 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

ROCKWOOL Feuerschutzplatte TERMAROCK 30, 100 mm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R303P + Az Steinwolleplatte 40kg 5cm

Für eine Einlage aus Steinwolle, 5 cm dick mit Mindestrohichte 40 kg/m³, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,40 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

ROCKWOOL Feuerschutzplatte TERMAROCK 40, 50 mm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R303Q + Az Steinwolleplatte 40kg 6cm

Für eine Einlage aus Steinwolle, 6 cm dick mit Mindestrohddichte 40 kg/m³, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,70 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

ROCKWOOL Feuerschutzplatte TERMAROCK 40, 60 mm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R303R + Az Steinwolleplatte 40kg 8cm

Für eine Einlage aus Steinwolle, 8 cm dick mit Mindestrohddichte 40 kg/m³, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,25 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

ROCKWOOL Feuerschutzplatte TERMAROCK 40, 80 mm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R303S + Az Steinwolleplatte 50kg 5cm

Für eine Einlage aus Steinwolle, 5 cm dick mit Mindestrohddichte 50 kg/m³, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,40 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

ROCKWOOL Feuerschutzplatte TERMAROCK 50, 50 mm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R303T + Az Steinwolleplatte 50kg 6cm

Für eine Einlage aus Steinwolle, 6 cm dick mit Mindestrohddichte 50 kg/m³, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,70 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

ROCKWOOL Feuerschutzplatte TERMAROCK 50, 60 mm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R303U + Az Steinwolleplatte 50kg 8cm

Für eine Einlage aus Steinwolle, 8 cm dick mit Mindestrohddichte 50 kg/m³, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,25 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

ROCKWOOL Feuerschutzplatte TERMAROCK 50, 80 mm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R303V + Az Steinwolleplatte 100kg 5cm

Für eine Einlage aus Steinwolle, 5 cm dick mit Mindestrohichte 100 kg/m³, Produktart: MW-WF, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,40 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

ROCKWOOL Feuerschutzplatte TERMAROCK 100, 50 mm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R303W + Az Steinwolleplatte 100kg 6cm

Für eine Einlage aus Steinwolle, 6 cm dick mit Mindestrohichte 100 kg/m³, Produktart: MW-WF, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,70 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

ROCKWOOL Feuerschutzplatte TERMAROCK 100, 60 mm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R303X + Az Steinwolleplatte 100kg 8cm

Für eine Einlage aus Steinwolle, 8 cm dick mit Mindestrohichte 100 kg/m³, Produktart: MW-WF, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,25 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

ROCKWOOL Feuerschutzplatte TERMAROCK 100, 80 mm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R303Y + Az Steinwolleplatte 100kg 10cm

Für eine Einlage aus Steinwolle, 10 cm dick mit Mindestrohichte 100 kg/m³, Produktart: MW-WF, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,85 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

ROCKWOOL Feuerschutzplatte TERMAROCK 100, 100 mm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R313 + Aufzählung (Az) auf Ständerwände, mit über 5 cm dicker Dämmung aus Mineralwolle, Brandverhalten Euroklasse A1.

39R313O + Az Wand Steinw.Mehrzweckpl.5cm

5 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,25 m²K/W.

ROCKWOOL Mehrzweckplatte SONOROCK, 50 mm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R313P + Az Wand Steinw.Mehrzweckpl.6cm

6 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 1,50 m2K/W.

ROCKWOOL Mehrzweckplatte SONOROCK, 60 mm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R313Q + Az Wand Steinw.Mehrzweckpl.8cm

8 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 2,05 m2K/W.

ROCKWOOL Mehrzweckplatte SONOROCK, 80 mm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R313R + Az Wand Steinw.Mehrzweckpl.10cm

10 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 2,55 m2K/W.

ROCKWOOL Mehrzweckplatte SONOROCK PLUS, 100 mm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R313S + Az Wand Steinw.Mehrzweckpl.12cm

12 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 3,05 m2K/W.

ROCKWOOL Mehrzweckplatte SONOROCK PLUS, 120 mm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R313T + Az Wand Steinw.Mehrzweckpl.14cm

14 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 3,55 m2K/W.

ROCKWOOL Mehrzweckplatte SONOROCK PLUS, 140 mm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R313U + Az Wand Steinw.Mehrzweckpl.16cm

16 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 4,10 m2K/W.

ROCKWOOL Mehrzweckplatte SONOROCK PLUS, 160 mm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R313V + Az Wand Steinw.Mehrzweckpl.18cm

18 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 4,60 m2K/W.

ROCKWOOL Mehrzweckplatte SONOROCK PLUS, 180 mm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R313W + Az Wand Steinw.Mehrzweckpl.20cm

20 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 5,10 m2K/W.

ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK PLUS, 200 mm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R6 + Wandverkleidungen (ROCKWOOL)

Version 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur Materialien eines Systemerzeugers verwendet.

Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

- 39R605 + Wandverkleidung (Vorsatzschale) mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen, mit Schwingbügeln befestigt. Mit Steinwollgedämmschicht 5 cm dick. Produktart: MW-W, wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,25 m2K/W, Brandverhalten Euroklasse A1, Schmelztemperatur größer 1000 C.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK, 50 mm oder Gleichwertiges.

39R605A + Vorsatzschale Steinw.5+GKB 12,5mm

Beplankt mit Gipskartonbauplatten (GKB) 12,5 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R605B + Vorsatzschale Steinw.5+GKB 15mm

Beplankt mit Gipskartonbauplatten (GKB) 15 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R605C + Vorsatzschale Steinw.5+GKF 12,5mm

Beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF) 12,5 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R605D + Vorsatzschale GKB-I 12,5 mm

Beplankt mit imprägnierten Gipskartonbauplatten (GKB-I) 12,5 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R613 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Wandverkleidung (Vorsatzschale) aller Art, für eine Dämmschichtdicke über 5 cm, Brandverhalten Euroklasse A1.

39R613A + Az Vorsatzschale Steinwol.6cm

Aus Steinwolleplatte, 6 cm dick. Produktart: MW-W, Wärmedurchlasswiderstand: 1,50 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK, 60 mm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R613B + Az Vorsatzschale Steinwol.7,5cm

Aus Steinwolleplatte, 7,5 cm dick. Produktart: MW-W, Wärmedurchlasswiderstand: 1,90 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK, 75 mm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R613C + Az Vorsatzschale Steinwol.8cm

Aus Steinwolleplatte, 8 cm dick. Produktart: MW-W, Wärmedurchlasswiderstand: 2,05 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK, 80 mm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R613D + Az Vorsatzschale Steinwol.10cm

Aus Steinwolleplatte, 10 cm dick. Produktart: MW-W, Wärmedurchlasswiderstand: 2,55 m²K/W, Schmelztemperatur größer 1000 C.

ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK, 100 mm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R656 + Dampfbremse my.d=mind. 10m (ROW)

Herstellen einer Dampfbremse mit einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von mindestens 10 m.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R657 + Dampfsperre my.d=mind. 100m

Herstellen einer Dampfsperre mit einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von mindestens 100 m.

z.B. ROCKTECT CENTITOP oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R8 + Decken-u.Dachschrägenverkleidung (ROCKWOOL)

Version 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur Materialien eines Systemerzeugers verwendet.

Wärmedurchlasswiderstand:

Der angegebene Wärmedurchlasswiderstand wurde gemäß ÖNORM B 6015 ermittelt

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Mehrlagige Ausführungen sind kreuzweise mit überdeckten Fugen zu verlegen. Die Abrechnung erfolgt je Lage nach der entsprechenden Position hohl für voll nach Abzug der Öffnungen über 1,0 m².

.

39R813 + Einlegen einer Dämmung aus Steinwolle in die abgehängte Decke (Abge.Decke) oder Deckenverkleidung. Wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Brandverhalten Euroklasse A1, Schmelztemperatur größer 1000 C.

39R813B + Abgh.Decke Steinw.TW-pl.5cm

5 cm dick, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit höchstens 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,25 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 50 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R813C + Abgh.Decke Steinw.TW-pl.6cm

6 cm dick, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit höchstens 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,50 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 60 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R813D + Abgh.Decke Steinw.TW-pl.7,5cm

7,5 cm dick, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit höchstens 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 1,90 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 75 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R813E + Abgh.Decke Steinw.TW-pl.8cm

8 cm dick, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit höchstens 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 2,05 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 80 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R813F + Abgh.Decke Steinw.TW-pl.10cm

10 cm dick, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit höchstens 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 2,55 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R813G + Abgh.Decke SteinwSchallschl.2cm

2 cm dick, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit höchstens 0,040 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 0,50 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Schallschluckplatte RAF 20 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R813H + Abgh.Decke SteinwSchallschl.3cm

3 cm dick, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit höchstens 0,040 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 0,75 m²K/W.

		LB-HB-023+ABK-023	Preisangaben in EUR
		z.B. ROCKWOOL Schallschluckplatte RAF 30 mm oder Gleichwertiges.	
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 m ² PP:	
39R817	+	Einlegen von Steinwolle-Akustikplatten mit schwarzem Glasvlies zur Sichtseite, über die Paneele oder Deckenverkleidung, Produktart: MW-W, Wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Brandverhalten Euroklasse A1, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit höchstens 0,040 W/mK.	
39R817A	+	Steinw.Akustikpl.2cm	
		2 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 0,50 m ² K/W.	
		z.B. ROCKWOOL Schallschluckplatte RAF-SE 20 mm oder Gleichwertiges.	
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 m ² PP:	
39R817B	+	Steinw.Akustikpl.3cm	
		3 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 0,75 m ² K/W.	
		z.B. ROCKWOOL Schallschluckplatte RAF-SE 30 mm oder Gleichwertiges.	
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 m ² PP:	
39R817C	+	Steinw.Akustikpl.4cm	
		4 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 1,00 m ² K/W.	
		z.B. ROCKWOOL Schallschluckplatte RAF-SE 40 mm oder Gleichwertiges.	
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 m ² PP:	
39R817D	+	Steinw.Akustikpl.5cm	
		5 cm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 1,25 m ² K/W.	
		z.B. ROCKWOOL Schallschluckplatte RAF-SE 50 mm oder Gleichwertiges.	
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 m ² PP:	
39R849	+	Wärmedämmung von Decken und Dachschrägen mit Steinwolle, abgleitsicher zwischen Sparren, Tramen, Zangen oder Latten verlegt. Abrechnung je Lage. Wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Brandverhalten Euroklasse A1.	
39R849E	+	Decke/Dachschr.Steinw-Mehrzw-pl.12cm	
		12 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 3,05 m ² K/W.	

z.B. ROCKWOOL Mehrzweckplatte SONOROCK PLUS, 120 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R849F + Decke/Dachschr.Steinw-Mehrzw-pl.14cm

14 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 3,55 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Mehrzweckplatte SONOROCK PLUS, 140 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R849G + Decke/Dachschr.Steinw-Mehrzw-pl.16cm

16 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 4,10 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Mehrzweckplatte SONOROCK PLUS, 160 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R849H + Decke/Dachschr.Steinw-Mehrzw-pl.18cm

18 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 4,60 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Mehrzweckplatte SONOROCK PLUS, 180 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R849I + Decke/Dachschr.Steinw-Mehrzw-pl.20cm

20 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 5,10 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Mehrzweckplatte SONOROCK PLUS, 200 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R849K + Decke/Dachschr.Steinwollepl.leicht 5cm

5 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 1,25 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK, 50 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R849L + Decke/Dachschr.Steinwollepl.leicht 6cm

6 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 1,50 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK, 60 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R849M + Decke/Dachschr.Steinwollepl.leicht7,5cm

7,5 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 1,90 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK, 75 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R849N + Decke/Dachschr.Steinwollepl.leicht 8cm

8 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 2,05 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK, 80 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R849O + Decke/Dachschr.Steinwollepl.leicht 10cm

10 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 2,55 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK, 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R849P + Decke/Dachschr.Steinwollepl.035 6cm

6 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 1,70 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 035, 60 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R849Q + Decke/Dachschr.Steinwollepl.035 8cm

8 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 2,25 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 035, 80 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R849R + Decke/Dachschr.Steinwollepl.035 10cm

10 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 2,85 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 035, 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R849S + Decke/Dachschr.Steinwollepl.035 12cm

12 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 3,40 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 035, 120 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R849T + Decke/Dachschr.Steinwollepl.035 14cm

14 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 4,00 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 035, 140 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R849U + Decke/Dachschr.Steinwollepl.035 16cm

16 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 4,55 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 035, 160 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R849V + Decke/Dachschr.Steinwollepl.035 18cm

18 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 5,10 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 035, 180 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R849W + Decke/Dachschr.Steinwollepl.035 20cm

20 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 5,70 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 035, 200 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R849X + Decke/Dachschr.Steinwollepl.035 22cm

22 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 6,25 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 035, 220 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R849Y + Decke/Dachschr.Steinwollepl.035 24cm

24 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 6,85 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 035, 240 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R853 + Wärmedämmung von Dachschrägen und Decken mit Steinwolle, abrutschsicher geklemmt zwischen Sparren, Tramen, Zangen oder Latten. Abrechnung je Lage. Dämmplatten durchgehend hydrophobiert, Brandverhalten Euroklasse A1.

39R853A + Dach-Steinw-Flexirock 12cm

12 cm dick, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 3,05 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL FLEXIROCK, 120 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R853B + Dach-Steinw-Flexirock 14cm

14 cm dick, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 3,55 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL FLEXIROCK, 140 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R853C + Dach-Steinw-Flexirock 16cm

16 cm dick, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 4,05 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL FLEXIROCK, 160 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R853D + Dach-Steinw-Flexirock 18cm

18 cm dick, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 4,55 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL FLEXIROCK, 180 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R853E + Dach-Steinw-Flexirock 20cm

20 cm dick, Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 5,05 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL FLEXIROCK, 200 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R856 + Dampfbremse my.d= mind.10m

Herstellen einer Dampfbremse mit einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von mindestens 10 m.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R857 + Dampfsperre my.d= mind.100m

Herstellen einer Dampfsperre mit einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von mindestens 100 m.

z.B. ROCKTECT CENTITOP odert Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R9 + Trockenunterboden (ROCKWOOL)

Version 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur Materialien eines Systemerzeugers verwendet.

39R906 + Wärmedämmung aus nichtbelastbarer Steinwolle, auf die Rohdecke lose verlegt. Wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Brandverhalten Euroklasse A1, Schmelztemperatur größer 1000 C.

39R906A + Steinw.Wärmedämmplatte 5cm

5 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,25 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 50 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R906B + Steinw.Wärmedämmplatte 6cm

6 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,50 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 60 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R906C + Steinw.Wärmedämmplatte 7,5cm

7,5 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,90 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 75 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R906D + Steinw.Wärmedämmplatte 8cm

8 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,05 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 80 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R906E + Steinw.Wärmedämmplatte 10cm

10 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 2,55 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R906F + Steinw.Mehrzweckplatte 12cm

12 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 3,05 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Mehrzweckplatte SONOROCK PLUS 120 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R906G + Steinw.Mehrzweckplatte 14cm

14 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 3,55 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Mehrzweckplatte SONOROCK PLUS 140 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R906H + Steinw.Mehrzweckplatte 16cm

16 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 4,10 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Mehrzweckplatte SONOROCK PLUS 160 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R906I + Steinw.Mehrzweckplatte 18cm

18 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK,
Wärmedurchlasswiderstand: 4,60 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Mehrzweckplatte SONOROCK PLUS 180 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R906J + Steinw.Mehrzweckplatte 20cm

20 cm dick. Produktart: MW-W, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 5,10 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Mehrzweckplatte SONOROCK PLUS 200 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R906K + Steinw.Dämmfilz 035 6cm

6 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,70 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL VARIROCK 035, 60 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R906L + Steinw.Dämmfilz 035 8cm

8 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,25 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL VARIROCK 035, 80 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R906M + Steinw.Dämmfilz 035 10cm

10 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit höchstens 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,85 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL VARIROCK 035, 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R906N + Steinw.Dämmfilz 035 12cm

12 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 3,40 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL VARIROCK 035, 120 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R906O + Steinw.Dämmfilz 035 14cm

14 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 4,00 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL VARIROCK 035, 140 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R906P + Steinw.Dämmfilz 035 16cm

16 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 4,55 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL VARIROCK 035, 160 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R906Q + Steinw.Dämmfilz 035 18cm

18 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 5,10 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL VARIROCK 035, 180 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R906R + Steinw.Dämmfilz 035 20cm

20 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 5,70 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL VARIROCK 035, 200 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R906S + Steinw.Dämmfilz 035 22cm

22 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 6,25 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL VARIROCK 035, 220 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R906T + Steinw.Dämmfilz 035 24cm

24 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 6,85 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL VARIROCK 035, 240 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R920 + Nachträgliche Wärmedämmung mit Steinwollegranulat. Güteüberwacht und CE-Zertifiziert nach EN 14064. Wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Brandverhalten Euroklasse A1, Schmelztemperatur über 1000 C. Einbringung durch Einblasdämmsystem.

39R920A + Steinw.Einblassystem lose

Maschinell fugenlos aufgebracht, lose ohne Vernetzung, auf ebene Flächen, ca. kg/m³ (mind. 45, höchstens 110 kg/m³), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK.

Nennstärke:

z.B. ROCKWOOL FILLROCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R920B + Steinw.Einblassystem Hohlräume

Maschinell fugenlos in Hohlräume eingebracht, lose ohne Vernetzung, ca. kg/m³ (mind. 65, höchstens 110 kg/m³), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK.

Nennstärke:

z.B. ROCKWOOL FILLROCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39R920C + Steinw.Einblassystem vernetzt

Maschinell fugenlos aufgebracht, Vernetzung mit unbrennbarem, umweltneutralem Bindemittel, ca. kg/m³ (mind. 45, höchstens 110 kg/m³), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK.

Nennstärke:

z.B. ROCKWOOL GRANULAT RG-SKW oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44

Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden wird für:

- Außenwand-Wärmedämmverbundsystem die Abkürzung WDVS
- untere Fassadenabschlüsse, die zum Schutz gegen Spritzwasser und etwaige Durchfeuchtung in erdberührten Bereichen gemäß ÖNORM eine besondere Ausführung erfordern (Material und Verarbeitung) der Begriff Spritzwasserbereich (z.B. Sockel) verwendet.

2. Kennzeichnung/Nachweise:

Systemkomponenten des gleichen Systemherstellers (Systemhalters) und von diesem empfohlenes Zubehör werden verwendet. Auf Anforderung werden dem Auftraggeber alle Nachweise (z.B. Konformitätspapier) vorgelegt.

3. Untergrundeigenschaften:

Die Ausführung des WDVS erfolgt auf Untergründen, für die gemäß ÖNORM kein besonderer Eignungsnachweis erforderlich ist.

4. Verarbeitung:

Die Verarbeitung erfolgt durch qualifiziertes Personal. Etwaige ergänzende Verarbeitungsrichtlinien des Systemhalters und anerkannte technische Regeln zur Qualitätssicherung (z.B. Verarbeitungsrichtlinien) gelten ebenfalls als Vertragsbestandteil.

4.1 Leibungen:

Die Ausführung der Wärmedämmung im Leibungs- und Sturzbereich (z.B. bei Fenster- und Türöffnungen) erfolgt in der Dicke des Dämmstoffes der Fassadenfläche, soweit nicht aus zwingenden räumlichen Gründen nur eine geringere Dicke möglich ist. Für solche etwaige räumlich erzwungenen Dickenunterschiede erfolgt keine Änderung der Einheitspreise.

5. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- eine Kantenausbildung mit Gewebewinkel oder Eckprofil
- die Ausführung der Stoßfestigkeit in der Nutzungskategorie II
- eine Eigenüberwachung gemäß ÖNORM
- eine Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (örtliche Bauaufsicht) für die zeitliche und räumliche Festlegung von Stichproben und die Art der Dokumentation der Prüfergebnisse
- die Behebung etwaiger bei den Prüfungen entstandener Schäden
- die Übergabe des während der Ausführungszeit auf der Baustelle aufliegenden Protokolls mit der Schlussrechnung

44R5

+ Außenwand-Wärmedämmverbundsystem (ROCKWOOL)

Version 2025-01

Leistung:

Liefern und verarbeiten der angegebenen Materialien gemäß den Angaben des Herstellers.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur Materialien eines Systemerzeugers verwendet.

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem:

Das angebotene Außenwand-Wärmedämmverbundsystem muss den behördlichen Vorschriften entsprechen oder es wird die Eignung und gegenseitige Verträglichkeit der Stoffe eines Dämmsystems durch einen Prüfbericht einer österreichischen staatlich autorisierten Versuchsanstalt nachgewiesen. Es werden nur Produkte des gleichen, durch Verordnung oder im Prüfbericht zugelassenen Systems verwendet. Das Ausmaß wird wie beim Herstellen von Verputz ermittelt.

Unebenheiten des Untergrundes:

Der Ausgleich von Unebenheiten bis 10 mm ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

44R501 + Untergrund (Untergr.) von Verschmutzungen, Ausblühungen und Schalölresten reinigen, etwaige Unebenheiten über 10 mm mit Mörtel ausgleichen.

44R501A + **Untergr.vorber. Mwk. verputzt**
Untergrund aus verputztem Mauerwerk aller Art.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44R501B + **Untergr. vorber. Beton**
Untergrund aus schalreinem Beton, einschließlich Abschlagen von Graten und Krätzen.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44R502 + **Kantenschutzprofil Sockel**
Kantenschutzprofil als Sockelabschluss, der Wärmedämmschichtdicke entsprechend.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44R515 + Außenwand-Wärmedämmverbundsystem (A.Dämmsyst.) mit Dünnschicht-Deckputz (Dünnp.) und Putzträgerplatten aus Steinwolle (Steinw.) beidseitig beschichtet Produktart MW-PT in Klebemörtel planeben und dicht gestoßen auf vorbereiteten Untergrund geklebt einschließlich Verdübelung und mit Glasseidengitter in Spachtelmasse eingebettet, vollflächig überzogen, geglättet und verputzt. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/mK, Druckspannung bei 10% Stauchung ≥ 20 kPa, Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene ≥ 10 kPa (Plattendicke 80 – 200mm), $\geq 7,5$ kPa (Plattendicke 220 – 300mm), Brandverhalten Euroklasse A1, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C, RAL und EUCB zertifiziert.

44R515A + **A.Dämmsyst.Steinw.8cm Dünnp.2,35**
Steinwolleplatten 8 cm dick, Wärmedurchlasswiderstand: 2,35 m²K/W.
z.B. ROCKWOOL Putzträgerplatten COVERROCK X-2 - 80 mm, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Verputz:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44R515B + A.Dämmsyst.Steinw.10cm Dünnp.2,90

Steinwolleplatten 10 cm dick, Wärmedurchlasswiderstand: 2,90 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Putzträgerplatten COVERROCK X-2 - 100 mm, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Verputz:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44R515C + A.Dämmsyst.Steinw.12cm Dünnp.3,50

Steinwolleplatten 12 cm dick, Wärmedurchlasswiderstand: 3,50 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Putzträgerplatten COVERROCK X-2 - 120 mm, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Verputz:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44R515D + A.Dämmsyst.Steinw.14cm Dünnp.4,10

Steinwolleplatten 14 cm dick, Wärmedurchlasswiderstand: 4,10 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Putzträgerplatten COVERROCK X-2 - 140 mm, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Verputz:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44R515E + A.Dämmsyst.Steinw.16cm Dünnp.4,70

Steinwolleplatten 16 cm dick, Wärmedurchlasswiderstand: 4,70 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Putzträgerplatten COVERROCK X-2 - 160 mm, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Verputz:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44R515F + A.Dämmsyst.Steinw.18cm Dünnp.5,25

Steinwolleplatten 18 cm dick, Wärmedurchlasswiderstand: 5,25 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Putzträgerplatten COVERROCK X-2 - 180 mm, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Verputz:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44R515G + A.Dämmsyst.Steinw.20cm Dünnp.5,85

Steinwolleplatten 20 cm dick, Wärmedurchlasswiderstand: 5,85 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Putzträgerplatten COVERROCK X-2 - 200 mm, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Verputz:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44R515H + A.Dämmsyst.Steinw.22cm Dünnp.6,45

Steinwolleplatten 22 cm dick, Wärmedurchlasswiderstand: 6,45 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Putzträgerplatten COVERROCK X-2 - 220 mm, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Verputz:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44R515I + A.Dämmsyst.Steinw.24cm Dünnp.7,05

Steinwolleplatten 24 cm dick, Wärmedurchlasswiderstand: 7,05 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Putzträgerplatten COVERROCK X-2 - 240 mm, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Verputz:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44R515J + A.Dämmsyst.Steinw.26cm Dünnp.7,60

Steinwolleplatten 26 cm dick, Wärmedurchlasswiderstand: 7,60 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Putzträgerplatten COVERROCK X-2 - 260 mm, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Verputz:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44R515K + A.Dämmsyst.Steinw.28cm Dünnp.8,20

Steinwolleplatten 28 cm dick, Wärmedurchlasswiderstand: 8,20 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Putzträgerplatten COVERROCK X-2 - 280 mm, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

Verputz:.....

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44R515L + A.Dämmsyst.Steinw.30cm Dünnp.8,80

Steinwolleplatten 30 cm dick, Wärmedurchlasswiderstand: 8,80 m²K/W.

z.B. ROCKWOOL Putzträgerplatten COVERROCK X-2 - 300 mm, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

Verputz:.....

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44R521 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Außenwandwärmedämmverbundsysteme aller Art.

44R521A + Az Dämmsystem Untersicht

Für die Erschwernisse bei Untersichten aller Art, ausgenommen Gesimse.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44R521B + Az Dämmsystem Gesimsummantelung

Für die Erschwernisse beim Dämmen von glatten Gesimsen. Abgerechnet die abgewinkelte behandelte Fläche.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44R521C + Az Dämmsystem Fensterfaschen

Für das Herstellen von glatten Fensterfaschen durch Aufkleben von dickeren Dämmplatten ohne Unterschied der Breite und Dicke. Abgerechnet im äußeren Umfang.

L: S: EP: 0,00 m PP:

44R521D + Az Dämmsystem 2.Lage Gitter

Für das Einspachteln einer weiteren Lage von Glasseidengitter an mechanisch stark beanspruchten Gebäudeteilen, nach Angabe des Auftraggebers.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44R521E + Az Dämmsystem mehrfarbig

Für die Erschwernisse beim Herstellen von verschiedenen Färbungen bei zusammenhängenden Flächen, abgerechnet die Länge der gemeinsamen Stöße.

L: S: EP: 0,00 m PP:

44R522 + Bewegungsugen

Ausbilden von Bewegungsfugen, einschließlich Beigabe der Fugenprofile, dauerelastischen Dichtstoffen und Herstellen der Kantenverstärkungen.

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 44R523 + Aufzählung (Az) auf WDVS mit EPS-F für die Ausführung eines Brandschutzstreifens/Sturzriegels (Sturz) als WDVS mit Mineralwolle Dämmplatten (MW) mit einem seitlichen Übergriff von 30 cm und einer Höhe von 20 cm, im Sturzbereich (z.B: von Fenstern und Fenstertüren), einschließlich zusätzlicher mechanischer Befestigung (Dübel). Unterputz in der Nenndicke des angrenzenden Fassadenbereiches. Brandschutzstreifen/Sturzriegel aus Steinwolle Produktart MW-PT, beidseitig beschichtet, in Klebemörtel planeben und dicht gestoßen auf vorbereiteten Untergrund geklebt einschließlich Verdübelung und mit Glasseidengitter in Spachtelmasse eingebettet, vollflächig überzogen, geglättet und verputzt. Druckspannung bei 10 % Stauchung ≥ 5 kPa, Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene ≥ 5 kPa, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/mK, Brandverhalten Euroklasse A1, Schmelzpunkt $\geq 1000^{\circ}\text{C}$, RAL und EUCB zertifiziert.**

44R523A + Az Brandriegel a.MW 034, 6cm

Steinwolleplatten 6 cm dick, Wärmedurchlasswiderstand: 1,75 m²K/W.

ROCKWOOL Putzträgerplatten COVERROCK BR 035 - 60 mm

Verputz:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44R523B + Az Brandriegel a.MW 034, 8cm

Steinwolleplatten 8 cm dick, Wärmedurchlasswiderstand: 2,35 m²K/W.

ROCKWOOL Putzträgerplatten COVERROCK BR 035 - 80 mm

Verputz:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44R523C + Az Brandriegel a.MW 034, 10cm

Steinwolleplatten 10 cm dick, Wärmedurchlasswiderstand: 2,90 m²K/W.

ROCKWOOL Putzträgerplatten COVERROCK BR 035 - 100 mm

Verputz:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44R523D + Az Brandriegel a.MW 034, 12cm

Steinwolleplatten 12 cm dick, Wärmedurchlasswiderstand: 3,50 m²K/W.

ROCKWOOL Putzträgerplatten COVERROCK BR 035 - 120 mm

Verputz:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44R523E + Az Brandriegel a.MW 034, 14cm

Steinwolleplatten 14 cm dick, Wärmedurchlasswiderstand: 4,10 m²K/W.

ROCKWOOL Putzträgerplatten COVERROCK BR 035 - 140 mm

Verputz:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44R523F + Az Brandriegel a.MW 034, 16cm

Steinwolleplatten 16 cm dick, Wärmedurchlasswiderstand: 4,70 m²K/W.

ROCKWOOL Putzträgerplatten COVERROCK BR 035 - 160 mm

Verputz:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44R523G + Az Brandriegel a.MW 034, 18cm

Steinwolleplatten 18 cm dick, Wärmedurchlasswiderstand: 5,25 m²K/W.

ROCKWOOL Putzträgerplatten COVERROCK BR 035 - 180 mm

Verputz:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44R523H + Az Brandriegel a.MW 034, 20cm

Steinwolleplatten 20 cm dick, Wärmedurchlasswiderstand: 5,85 m²K/W.

ROCKWOOL Putzträgerplatten COVERROCK BR 035 - 200 mm

Verputz:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44R523I + Az Brandriegel a.MW 034, 22cm

Steinwolleplatten 22 cm dick, Wärmedurchlasswiderstand: 6,45 m²K/W.

ROCKWOOL Putzträgerplatten COVERROCK BR 035 - 220 mm

Verputz:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44R523J + Az Brandriegel a.MW 034, 24cm

Steinwolleplatten 24 cm dick, Wärmedurchlasswiderstand: 7,05 m²K/W.

ROCKWOOL Putzträgerplatten COVERROCK BR 035 - 240 mm

Verputz:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44R523K + Az Brandriegel a.MW 034, 26cm

Steinwolleplatten 26 cm dick, Wärmedurchlasswiderstand: 7,60 m²K/W.

ROCKWOOL Putzträgerplatten COVERROCK BR 035 - 260 mm

Verputz:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44R523L + Az Brandriegel a.MW 034, 28cm

Steinwolleplatten 28 cm dick, Wärmedurchlasswiderstand: 8,20 m²K/W.

ROCKWOOL Putzträgerplatten COVERROCK BR 035 - 280 mm

Verputz:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44R523M + Az Brandriegel a.MW 034, 30cm

Steinwolleplatten 30 cm dick, Wärmedurchlasswiderstand: 8,80 m²K/W.

ROCKWOOL Putzträgerplatten COVERROCK BR 035 - 300 mm

Verputz:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Legende für Abkürzungen:

TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“