

Inhaltsverzeichnis

LG BEZEICHNUNG

Seite

54 Zugänge zu Flachdächern, Dachböden (LB-Ergänzung)

2

54 + Zugänge zu Flachdächern, Dachböden (LB-Ergänzung)

54W1 + Dachbodentreppen (WIPPRO)

Version 2025-10

1. Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage, einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Bei elektrotechnischen Teilen, ist die Verkabelung und betriebsbereite Montage (ohne Anschluss an die Stromversorgung) in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

54W100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

54W100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 54W1

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

54W101 + Dachbodentreppen mit integrierten Treppenteilen zum Ausklappen und sichtbaren 4cm Rahmen, Stahl pulverbeschichtet (RAL 9016 weiß), einbau- und montagefertig Geprüft nach EN 1363, EN 1634, ÜA zertifiziert.

Technische Eigenschaften:

- Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel $U = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit 6cm Steinwolle im Untersichtdeckel
- Stufengröße: 360 x 120 mm mit Sicherheitsnoppen
- Stufenbelastung bis zu 250 kg/Stufe
- letzte Trittstufe sitzt im Treppenkasten
- Lukenverkleidung: 39 cm Metall-Vollgehrungszarge pulverbeschichtet mit umlaufender Brandschutzdichtung im Rahmen
- Beschläge: innenliegende und kugelgelagerte Schließmechanik mit federunterstützter Teleskophandlauf und versenkt liegender Verschluss einschließlich Zugstock und Montagezubehör

Im Positionsstichwort ist das Kastenmaß (l x b x t in mm) angegeben.

z.B. Dachbodentreppe Eurostair Smart oder gleichwertiges.

54W101A + Dachbodentreppe Eurostair Smart 1367 x 664 x 270

Lukengröße	1400 x 700
Rahmenaußenmaß	1443 x 740

Raumhöhe	2500 - 2700
----------	-------------

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W101B + Dachbodentreppe Eurostair Smart 1267 x 664 x 270

Lukengröße	1300 x 700 mm
Rahmenaußenmaß	1343 x 740 mm
Raumhöhe	2500 - 2700 mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W101C + Dachbodentreppe Eurostair Smart 1167 x 664 x 270

Lukengröße	1200 x 700 mm
Rahmenaußenmaß	1243 x 740 mm
Raumhöhe	2500 - 2700 mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W101D + Dachbodentreppe Eurostair Smart 1167 x 564 x 270

Lukengröße	1200 x 600 mm
Rahmenaußenmaß	1243 x 640 mm
Raumhöhe	2500 - 2650 mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W102 + Dachbodentreppe aus pulverbeschichtetem Stahl (RAL 9016 weiß) und sichtbaren 4cm Rahmen, mit integrierten Treppenteilen zum Ausklappen, wobei die letzte Treppenstufe im Treppenkasten befindlich ist. Geprüft nach EN 1363, EN 1634, brandhemmend EI² 30, ÜA zertifiziert.

Technische Eigenschaften:

- Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel U= 0,7 W/m²K mit 6,5 cm Steinwolle im Untersichtdeckel
- Stufengröße: 360 x 120 mm mit Sicherheitsnoppen
- Stufenbelastung bis zu 250 kg/Stufe
- letzte Trittstufe sitzt im Treppenkasten
- Lukenverkleidung: 39 cm Metall-Vollgehrungszarge pulverbeschichtet mit umlaufender Brandschutzdichtung im Rahmen
- Beschläge: innenliegende Schwenkmechanik mit federunterstützter Teleskophandlauf und versenkt liegender Verschluss einschließlich Zugstock und Montagezubehör

Im Positionsstichwort ist das Kastenmaß (l x b x h in mm) angegeben.

z.B. Dachbodentreppe Eurostep oder gleichwertiges.

54W102A + Dachbodentreppe Eurostep 1367 x 664 x 390

Lukengröße	1400 x 700
Rahmenaußenmaß	1443 x 740
Raumhöhe	2550 - 2750

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W102B + Dachbodentreppe Eurostep 1267 x 664 x 390

Lukengröße	1300 x 700
Rahmenaußenmaß	1343 x 740
Raumhöhe	2550 - 2750

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W102C + Dachbodentreppe Eurostep 1167 x 664 x 390

Lukengröße	1200 x 700
Rahmenaußenmaß	1243 x 740
Raumhöhe	2500 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W102D + Dachbodentreppe Eurostep 1167 x 564 x 390

Lukengröße	1200 x 600
Rahmenaußenmaß	1243 x 640
Raumhöhe	2500 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W102E + Dachbodentreppe Eurostep 1067 x 664 x 390

Lukengröße	1100 x 700
Rahmenaußenmaß	1143 x 740
Raumhöhe	2550 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W102X + Dachbodentreppe Eurostep Sondergröße lxbxh: _____

Lukengröße in mm	
Rahmenaußenmaß in mm	
Raumhöhe in mm	

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W103 + Dachbodentreppe aus pulverbeschichtetem Stahl (RAL 9016 weiß) und sichtbaren 4cm Rahmen, mit integrierten Treppenteilen zum Ausklappen, wobei die letzte Treppenstufe im Treppenkasten befindlich ist. Geprüft nach EN 1363, EN 1634, brandhemmend EI² 30, ÜA zertifiziert

Technische Eigenschaften:

- Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel U= 0,7 W/m²K mit 6 cm Steinwolle im Untersichtdeckel
- Stufengröße: 360 x 120 mm mit Sicherheitsnoppen
- Stufenbelastung bis zu 250 kg/Stufe
- letzte Trittstufe sitzt im Treppenkasten
- Lukerverkleidung: 39 cm Metall-Vollgehrungszarge pulverbeschichtet mit umlaufender Brandschutzdichtung im Rahmen
- Beschläge: innenliegende Schwenkmechanik mit federunterstützter Teleskophandlauf und versenkt liegender Verschluss einschließlich Zugstock und Montagezubehör

Im Positionsstichwort ist das Kastenmaß (l x b x h in mm) angegeben.

z.B. Dachbodentreppe Eurostep Smart oder gleichwertiges.

54W103A + Dachbodentreppe Eurostep Smart 1367 x 664 x 270

Lukengröße	1400 x 700
Rahmenaußenmaß	1443 x 740
Raumhöhe	2500 - 2700

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W103B + Dachbodentreppe Eurostep Smart 1267 x 664 x 270

Lukengröße	1300 x 700
Rahmenaußenmaß	1343 x 740
Raumhöhe	2500 - 2700

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W103C + Dachbodentreppe Eurostep Smart 1167 x 664 x 270

Lukengröße	1200 x 700
Rahmenaußenmaß	1243 x 740

Raumhöhe	2500 - 2700
----------	-------------

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W103D + Dachbodentreppe Eurostep Smart 1167 x 564 x 270

Lukengröße	1200 x 600
Rahmenaußenmaß	1243 x 640
Raumhöhe	2500 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W103X + Dachbodentreppe Eurostep Smart Sondergröße lxbxh: _____

Lukengröße in mm	
Rahmenaußenmaß in mm	
Raumhöhe in mm	

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W104 + Dachbodentreppe aus pulverbeschichtetem Stahl (RAL 9016 weiß) und sichtbaren 4cm Rahmen, mit integrierten Treppenteilen zum Ausklappen. Geprüft nach EN 1363, EN 1634, ÜA zertifiziert.

Technische Eigenschaften:

- Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel $U = 0,28 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit 12 cm Steinwolle im Untersichtdeckel
- Stufengröße: 360 x 120 mm mit Sicherheitsnoppen
- Stufenbelastung bis zu 250 kg/Stufe
- letzte Trittstufe sitzt im Treppenkasten
- Lukenverkleidung: 39 cm Metall-Vollgehrungszarge pulverbeschichtet mit umlaufender Brandschutzdichtung im Rahmen
- Beschläge: innenliegende Schwenkmechanik mit federunterstützter Teleskophandlauf und versenkt liegender Verschluss einschließlich Zugstock und Montagezubehör

Im Positionsstichwort ist das Kastenmaß (l x b x h in mm) angegeben.

z.B. Dachbodentreppe Isostair oder gleichwertiges.

54W104A + Dachbodentreppe Isostair 1367 x 664 x 390

Lukengröße	1400 x 700
Rahmenaußenmaß	1443 x 740
Raumhöhe	2550 - 2750

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W104B + Dachbodentreppe Isostair 1267 x 664 x 390

Lukengröße	1300 x 700
Rahmenaußenmaß	1343 x 740
Raumhöhe	2550 - 2750

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W104C + Dachbodentreppe Isostair 1167 x 664 x 390

Lukengröße	1200 x 700
Rahmenaußenmaß	1243 x 740
Raumhöhe	2500 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W104D + Dachbodentreppe Isostair 1167 x 564 x 390

Lukengröße	1200 x 600
Rahmenaußenmaß	1243 x 640
Raumhöhe	2500 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W104E + Dachbodentreppe Isostair 1067 x 664 x 390

Lukengröße	1100 x 700
Rahmenaußenmaß	1143 x 740
Raumhöhe	2550 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W104X + Dachbodentreppe Isostair Sondergröße lxbxh: _____

Lukengröße in mm	
Rahmenaußenmaß in mm	
Raumhöhe in mm	

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W105 + Dachbodentreppe aus pulverbeschichtetem Stahl (RAL 9016 weiß) mit fugenloser Untersicht, mit integrierten Treppenteilen zum Ausklappen. Geprüft nach EN 1363, EN 1634, Luftdichtheitsklasse 4, ÜA zertifiziert.

Technische Eigenschaften:

- Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel U= 0,33 W/m²K mit 10 cm Steinwolle im Untersichtdeckel
- Stufengröße: 360 x 120 mm mit Sicherheitsnoppen
- Stufenbelastung bis zu 250 kg/Stufe
- letzte Trittstufe sitzt im Treppenkasten
- thermisch getrennter Unterdeckel
- Lukerverkleidung: 10 cm Metall-Vollgehrungszarge pulverbeschichtet mit umlaufender Brandschutzdichtung im Rahmen
- 32cm OSB Kasten
- 1 weitere Dichtungsebene
- Beschläge: innenliegende Schwenkmechanik mit federunterstützter Teleskophandlauf und versenkt liegender Verschluss einschließlich Zugstock und Montagezubehör

Im Positionsstichwort ist das Kastenmaß (l x b x h in mm) angegeben.

z.B. Dachbodentreppe Isostair Luxe oder gleichwertiges.

54W105A + **Dachbodentreppe Isostair Luxe 1367 x 664 x 420**

Lukengröße	1400 x 700
Rahmenaußenmaß	1443 x 740
Raumhöhe	2550 - 2750

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W105B + **Dachbodentreppe Isostair Luxe 1267 x 664 x 420**

Lukengröße	1300 x 700
Rahmenaußenmaß	1343 x 740
Raumhöhe	2550 - 2750

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W105C + **Dachbodentreppe Isostair Luxe 1190 x 664 x 420**

Lukengröße	1200 x 700
Rahmenaußenmaß	1243 x 740
Raumhöhe	2500 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W105D + **Dachbodentreppe Isostair Luxe 1190 x 564 x 420**

Lukengröße	1200 x 600
Rahmenaußenmaß	1243 x 640

Raumhöhe	2500 - 2650
----------	-------------

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W105E + Dachbodentreppe Isostair Luxe 1067 x 664 x 420

Lukengröße	1100 x 700
Rahmenaußenmaß	1143 x 740
Raumhöhe	2550 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W105X + Dachbodentreppe Isostair Luxe Sondergröße lxbxh: _____

Lukengröße in mm	
Rahmenaußenmaß in mm	
Raumhöhe in mm	

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W106 + Dachbodentreppe aus pulverbeschichtetem Stahl (RAL 9016 weiß) und sichtbaren 4cm Rahmen, mit integrierten Treppenteilen zum Ausklappen. Geprüft nach EN 1363, EN 1634, Luftdichtheitsklasse 4, ÜA zertifiziert.

Technische Eigenschaften:

- Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel U= 0,33 W/m²K mit 10 cm Steinwolle im Untersichtdeckel
- Stufengröße: 320 x 100 mm mit Sicherheitsnoppen
- Stufenbelastung bis zu 150 kg/Stufe
- letzte Trittstufe sitzt im Treppenkasten
- thermisch getrennter Unterdeckel
- Lukenverkleidung: 10 cm Metall-Vollgehrungszarge fix verschweißt, pulverbeschichtet mit umlaufender Brandschutzdichtung im Rahmen
- 42cm OSB Kasten
- 1 weitere Dichtungsebene
- Beschläge: innenliegende Schwenkmechanik mit federunterstützter Teleskophandlauf und versenkt liegender Verschluss einschließlich Zugstock und Montagezubehör

Im Positionsstichwort ist das Kastenmaß (l x b x h in mm) angegeben.

z.B. Dachbodentreppe Isostair Space oder gleichwertiges.

54W106A + Dachbodentreppe Isostair Space 867 x 664 x 520

Lukengröße	900 x 700
Rahmenaußenmaß	943 x 740

Raumhöhe	2400 - 2700
----------	-------------

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W106B + Dachbodentreppe Isostair Space 767 x 664 x 520

Lukengröße	800 x 700
Rahmenaußenmaß	843 x 740
Raumhöhe	2400 - 2700

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W106X + Dachbodentreppe Isostair Space Sondergröße lxbxh: _____

Lukengröße in mm	
Rahmenaußenmaß in mm	
Raumhöhe in mm	

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W107 + Dachbodentreppe aus pulverbeschichtetem Stahl (RAL 9016 weiß) mit sichtbaren 4cm Rahmen, mit integrierten Treppenteilen zum Ausklappen. Geprüft nach EN 1363, EN 1634, brandhemmend EI²30 ÜA zertifiziert.

Technische Eigenschaften:

- Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel U= 0,33 W/m²K mit 10 cm Steinwolle im Untersichtdeckel
- Stufengröße: 360 x 120 mm mit Sicherheitsnoppen
- Stufenbelastung bis zu 250 kg/Stufe
- letzte Trittstufe sitzt im Treppenkasten
- Lukenverkleidung: 10 cm Metall-Vollgehrungszarge fix verschweißt und pulverbeschichtet mit umlaufender Brandschutzdichtung im Rahmen
- 32cm OSB Kasten
- 1 weitere Dichtungsebene
- Beschläge: innenliegende Schwenkmechanik mit federunterstützter Teleskophandlauf und versenkt liegender Verschluss einschließlich Zugstock und Montagezubehör

Im Positionsstichwort ist das Kastenmaß (l x b x h in mm) angegeben.

z.B. Dachbodentreppe Isotec oder gleichwertiges.

54W107A + Dachbodentreppe Isotec 1367 x 664 x 420

Lukengröße	1400 x 700
Rahmenaußenmaß	1443 x 740
Raumhöhe	2550 - 2750

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W107B + Dachbodentreppe Isotec 1267 x 664 x 420

Lukengröße	1300 x 700
Rahmenaußenmaß	1343 x 740
Raumhöhe	2550 - 2750

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W107C + Dachbodentreppe Isotec 1190 x 664 x 420

Lukengröße	1200 x 700
Rahmenaußenmaß	1266 x 740
Raumhöhe	2500 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W107D + Dachbodentreppe Isotec 1190 x 564 x 420

Lukengröße	1200 x 600
Rahmenaußenmaß	1266 x 640
Raumhöhe	2500 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W107E + Dachbodentreppe Isotec 1067 x 664 x 420

Lukengröße	1100 x 700
Rahmenaußenmaß	1143 x 740
Raumhöhe	2550 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W107X + Dachbodentreppe Isotec Sondergröße lxbxh: _____

Lukengröße in mm	
Rahmenaußenmaß in mm	

Raumhöhe in mm	
----------------	--

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 54W108 + Dachbodentreppe aus pulverbeschichtetem Stahl (RAL 9016 weiß) mit sichtbaren 4cm Rahmen, mit integrierten Treppenteilen zum Ausklappen. Geprüft nach EN 1363, EN 1634, brandhemmend EI²60, Luftdichtheitsklasse 4, ÜA zertifiziert.

Technische Eigenschaften:

- Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel U= 0,17 W/m²K mit 20 cm Steinwolle im Untersichtdeckel
- Stufengröße: 360 x 120 mm mit Sicherheitsnoppen
- Stufenbelastung bis zu 250 kg/Stufe
- letzte Trittstufe sitzt im Treppenkasten
- Lukerverkleidung: 10 cm Metall-Vollgehrungszarge fix verschweißt und pulverbeschichtet mit umlaufender Brandschutzdichtung im Rahmen
- 42cm OSB Kasten
- 2 weitere Dichtungsebene
- Beschläge: innenliegende Schwenkmechanik mit federunterstützter Teleskophandlauf und versenkt liegender Verschluss einschließlich Zugstock und Montagezubehör

Im Positionsstichwort ist das Kastenmaß (l x b x h in mm) angegeben.

z.B. Dachbodentreppe Isotec 200 oder gleichwertiges.

- 54W108A + **Dachbodentreppe Isotec 200 1367 x 664 x 520**

Lukengröße	1400 x 700
Rahmenaußenmaß	1443 x 740
Raumhöhe	2500 - 2750

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 54W108B + **Dachbodentreppe Isotec 200 1267 x 664 x 520**

Lukengröße	1300 x 700
Rahmenaußenmaß	1343 x 740
Raumhöhe	2500 - 2750

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 54W108C + **Dachbodentreppe Isotec 200 1183 x 664 x 520**

Lukengröße	1200 x 700
Rahmenaußenmaß	1243 x 740
Raumhöhe	2500 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W108D + Dachbodentreppe Isotec 200 1183 x 564 x 520

Lukengröße	1200 x 600
Rahmenaußenmaß	1243 x 640
Raumhöhe	2500 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W108X + Dachbodentreppe Isotec 200 Sondergröße lxbxh: _____

Lukengröße in mm	
Rahmenaußenmaß in mm	
Raumhöhe in mm	

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W109 + Dachbodentreppe aus pulverbeschichtetem Stahl (RAL 9016 weiß) mit fugenloser Untersicht, mit integrierten Treppenteilen zum Ausklappen. Geprüft nach EN 1363, EN 1634, brandhemmend EI²30, Luftdichtheitsklasse 4, ÜA zertifiziert.

Technische Eigenschaften:

- Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel U= 0,33 W/m²K mit 10 cm Steinwolle im Untersichtdeckel
- Stufengröße: 360 x 120 mm mit Sicherheitsnoppen
- Stufenbelastung bis zu 250 kg/Stufe
- letzte Trittstufe sitzt im Treppenkasten
- thermisch getrennter Unterdeckel
- Lukenverkleidung: 10 cm Metall-Vollgehrungszarge fix verschweißt und pulverbeschichtet mit umlaufender Brandschutzdichtung im Rahmen
- 32cm OSB Kasten
- 1 weitere Dichtungsebene
- Beschläge: innenliegende Schwenkmechanik mit federunterstützter Teleskophandlauf und versenkt liegender Verschluss einschließlich Zugstock und Montagezubehör

Im Positionsstichwort ist das Kastenmaß (l x b x h in mm) angegeben.

z.B. Dachbodentreppe Isotec Luxe oder gleichwertiges.

54W109A + Dachbodentreppe Isotec Luxe 1367 x 664 x 420

Lukengröße	1400 x 700
Rahmenaußenmaß	1443 x 740
Raumhöhe	2550 - 2750

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W109B + Dachbodentreppe Isotec Luxe 1267 x 664 x 420

Lukengröße	1300 x 700
Rahmenaußenmaß	1343 x 740
Raumhöhe	2550 - 2750

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W109C + Dachbodentreppe Isotec Luxe 1190 x 664 x 420

Lukengröße	1200 x 700
Rahmenaußenmaß	1266 x 740
Raumhöhe	2500 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W109D + Dachbodentreppe Isotec Luxe 1190 x 564 x 420

Lukengröße	1200 x 600
Rahmenaußenmaß	1266 x 640
Raumhöhe	2500 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W109E + Dachbodentreppe Isotec Luxe 1067 x 664 x 420

Lukengröße	1100 x 700
Rahmenaußenmaß	1143 x 740
Raumhöhe	2550 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W109X + Dachbodentreppe Isotec Luxe Sondergröße lxbxh: _____

Lukengröße in mm	
Rahmenaußenmaß in mm	
Raumhöhe in mm	

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W110 + Dachbodentreppe aus pulverbeschichtetem Stahl (RAL 9016 weiß) mit sichtbarem 4cm Rahmen, mit integrierten Treppenteilen zum Ausklappen. Geprüft nach EN 1363, EN 1634, brandhemmend EI²30, ÜA zertifiziert.

Technische Eigenschaften:

- Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel U= 0,33 W/m²K mit 10 cm Steinwolle im Untersichtdeckel
- Stufengröße: 360 x 120 mm mit Sicherheitsnoppen
- Stufenbelastung bis zu 250 kg/Stufe
- letzte Trittstufe sitzt im Treppenkasten
- Lukerverkleidung: 10 cm Metall-Vollgehrungszarge fix verschweißt und pulverbeschichtet mit umlaufender Brandschutzdichtung im Rahmen
- 32cm OSB Kasten
- 1 weitere Dichtungsebene
- Beschläge: innenliegende Schwenkmechanik mit federunterstützter Teleskophandlauf und versenkt liegender Verschluss einschließlich Zugstock und Montagezubehör

Im Positionsstichwort ist das Kastenmaß (l x b x h in mm) angegeben.

z.B. Dachbodentreppe Isotec Smart oder gleichwertiges.

54W110A + **Dachbodentreppe Isotec Smart 1367 x 664 x 290**

Lukengröße	1400 x 700
Rahmenaußenmaß	1443 x 740
Raumhöhe	2550 - 2800

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W110B + **Dachbodentreppe Isotec Smart 1267 x 664 x 290**

Lukengröße	1300 x 700
Rahmenaußenmaß	1343 x 740
Raumhöhe	2550 - 2750

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W110C + **Dachbodentreppe Isotec Smart 1190 x 664 x 290**

Lukengröße	1200 x 700
Rahmenaußenmaß	1266 x 740
Raumhöhe	2550 - 2750

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W110D + **Dachbodentreppe Isotec Smart 1190 x 564 x 290**

Lukengröße	1200 x 600
Rahmenaußenmaß	1266 x 640

Raumhöhe	2550 - 2750
----------	-------------

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W110E + Dachbodentreppe Isotec Smart 1067 x 664 x 290

Lukengröße	1100 x 700
Rahmenaußenmaß	1143 x 740
Raumhöhe	2550 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W110X + Dachbodentreppe Isotec Smart Sondergröße lxbxh: _____

Lukengröße in mm	
Rahmenaußenmaß in mm	
Raumhöhe in mm	

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W111 + Dachbodentreppe aus pulverbeschichtetem Stahl (RAL 9016 weiß) und sichtbaren 4cm Rahmen, mit integrierten Treppenteilen zum Ausklappen. Geprüft nach EN 1363, EN 1634, brandhemmend EI²30, Luftdichtheitsklasse 4, ÜA zertifiziert.

Technische Eigenschaften:

- Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel U= 0,33 W/m²K mit 10 cm Steinwolle im Untersichtdeckel
- Stufengröße: 320 x 100 mm mit Sicherheitsnoppen
- Stufenbelastung bis zu 150 kg/Stufe
- thermisch getrennter Unterdeckel
- Lukenverkleidung: 10 cm Metall-Vollgehrungszarge fix verschweißt, pulverbeschichtet mit umlaufender Brandschutzdichtung im Rahmen
- 42cm OSB Kasten
- 1 weitere Dichtungsebene
- Beschläge: innenliegende Schwenkmechanik mit federunterstützter Teleskophandlauf und versenkt liegender Verschluss einschließlich Zugstock und Montagezubehör

Im Positionsstichwort ist das Kastenmaß (l x b x h in mm) angegeben.

z.B. Dachbodentreppe Isotec Space oder gleichwertiges.

54W111A + Dachbodentreppe Isotec Space 867 x 664 x 520

Lukengröße	900 x 700
Rahmenaußenmaß	943 x 740
Raumhöhe	2400 - 2700

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W111B + Dachbodentreppe Isotec Space 767 x 664 x 520

Lukengröße	800 x 700
Rahmenaußenmaß	843 x 740
Raumhöhe	2400 - 2700

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W111X + Dachbodentreppe Isotec Space Sondergröße lxbxh: _____

Lukengröße in mm	
Rahmenaußenmaß in mm	
Raumhöhe in mm	

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W112 + Dachbodentreppe aus pulverbeschichtetem Stahl (RAL 9016 weiß) mit fugenloser Untersicht, mit integrierten Treppenteilen zum Ausklappen. Geprüft nach EN 1363, EN 1634, Passivhaus geprüft, Luftdichtheitsklasse 4, ÜA zertifiziert.

Technische Eigenschaften:

- Wärmedurchgangskoeffizient über das gesamte Bauteil UD = 0,34 W/m²K mit 16cm Wärmedämmung im Untersichtdeckel
- Stufengröße: 360 x 120 mm mit Sicherheitsnoppen
- Stufenbelastung bis zu 250 kg/Stufe
- letzte Trittstufe sitzt im Treppenkasten
- thermisch getrennter Unterdeckel
- Lukenverkleidung: 10 cm Metall-Vollgehrungszarge fix verschweißt und pulverbeschichtet mit umlaufender Brandschutzdichtung im Rahmen
- 38cm OSB Kasten
- 2 weitere Dichtungsebenen
- Beschläge: innenliegende Schwenkmechanik mit federunterstützter Teleskophandlauf und versenkt liegender Verschluss einschließlich Zugstock und Montagezubehör

Im Positionsstichwort ist das Kastenmaß (l x b x h in mm) angegeben.

z.B. Dachbodentreppe Klimastair 160 oder gleichwertiges.

54W112A + Dachbodentreppe Klimastair 160 1367 x 664 x 480

Lukengröße	1400 x 700
Rahmenaußenmaß	1443 x 740
Raumhöhe	2500 - 2750

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W112B + Dachbodentreppe Klimastair 160 1267 x 664 x 480

Lukengröße	1300 x 700
Rahmenaußenmaß	1343 x 740
Raumhöhe	2500 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W112C + Dachbodentreppe Klimastair 160 1190 x 664 x 480

Lukengröße	1200 x 700
Rahmenaußenmaß	1266 x 740
Raumhöhe	2500 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W112D + Dachbodentreppe Klimastair 160 1190 x 564 x 480

Lukengröße	1200 x 600
Rahmenaußenmaß	1266 x 640
Raumhöhe	2500 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W112X + Dachbodentreppe Klimastair 160 Sondergröße lxbxh: _____

Lukengröße in mm	
Rahmenaußenmaß in mm	
Raumhöhe in mm	

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W113 + Dachbodentreppe aus pulverbeschichtetem Stahl (RAL 9016 weiß) mit fugenloser Untersicht, mit integrierten Treppenteilen zum Ausklappen. Geprüft nach EN 1363, EN 1634, Passivhaus geprüft, Luftdichtheitsklasse 4, ÜA zertifiziert.

Technische Eigenschaften:

- Wärmedurchgangskoeffizient über das gesamte Bauteil UD = 0,34 W/m²K mit 16cm Wärmedämmung im Untersichtdeckel
- Stufengröße: 360 x 120 mm mit Sicherheitsnoppen
- Stufenbelastung bis zu 250 kg/Stufe
- letzte Trittstufe sitzt im Treppenkasten
- thermisch getrennter Unterdeckel
- Lukenverkleidung: 10 cm Metall-Vollgehrungszarge fix verschweißt und pulverbeschichtet mit umlaufender Brandschutzdichtung im Rahmen

- 38cm OSB Kasten
- 2 weitere Dichtungsebenen
- Beschläge: innenliegende Schwenkmechanik mit federunterstützter Teleskophandlauf und versenkt liegender Verschluss einschließlich Zugstock und Montagezubehör

Im Positionsstichwort ist das Kastenmaß (l x b x t in mm) angegeben.

z.B. Dachbodentreppe Klimastair 160 Smart oder gleichwertiges.

54W113A + Dachbodentreppe Klimastair 160 Smart 1367 x 664 x 350

Lukengröße	1400 x 700
Rahmenaußenmaß	1443 x 740
Raumhöhe	2500 - 2750

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W113B + Dachbodentreppe Klimastair 160 Smart 1267 x 664 x 350

Lukengröße	1300 x 700
Rahmenaußenmaß	1343 x 740
Raumhöhe	2500 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W113C + Dachbodentreppe Klimastair 160 Smart 1190 x 664 x 350

Lukengröße	1200 x 700
Rahmenaußenmaß	1266 x 740
Raumhöhe	2500 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W113D + Dachbodentreppe Klimastair 160 Smart 1190 x 564 x 350

Lukengröße	1200 x 600
Rahmenaußenmaß	1266 x 640
Raumhöhe	2500 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W113X + Dachbodentreppe Klimastair 160 Smart Sondergröße I _____

Lukengröße in mm	
Rahmenaußenmaß in mm	

Raumhöhe in mm	
----------------	--

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 54W114 + Dachbodentreppe aus pulverbeschichtetem Stahl (RAL 9016 weiß) mit fugenloser Untersicht, mit integrierten Treppenteilen zum Ausklappen. Geprüft nach EN 1363, EN 1634, brandhemmend EI²30, Passivhaus geprüft, Luftdichtheitsklasse 4, ÜA zertifiziert.

Technische Eigenschaften:

- Wärmedurchgangskoeffizient über das gesamte Bauteil UD = 0,34 W/m²K mit 16cm Wärmedämmung im Untersichtdeckel
- Stufengröße: 360 x 120 mm mit Sicherheitsnoppen
- Stufenbelastung bis zu 250 kg/Stufe
- letzte Trittstufe sitzt im Treppenkasten
- thermisch getrennter Unterdeckel
- Lukerverkleidung: 10 cm Metall-Vollgehrungszarge fix verschweißt und pulverbeschichtet mit umlaufender Brandschutzdichtung im Rahmen
- 38cm OSB Kasten
- 2 weitere Dichtungsebenen
- Beschläge: innenliegende Schwenkmechanik mit federunterstützter Teleskophandlauf und versenkt liegender Verschluss einschließlich Zugstock und Montagezubehör

Im Positionsstichwort ist das Kastenmaß (l x b x h in mm) angegeben.

z.B. Dachbodentreppe Klimatec 160 oder gleichwertiges.

- 54W114A + **Dachbodentreppe Klimatec 160 1367 x 664 x 480**

Lukengröße	1400 x 700
Rahmenaußenmaß	1443 x 740
Raumhöhe	2500 - 2750

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 54W114B + **Dachbodentreppe Klimatec 160 1267 x 664 x 480**

Lukengröße	1300 x 700
Rahmenaußenmaß	1343 x 740
Raumhöhe	2500 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 54W114C + **Dachbodentreppe Klimatec 160 1190 x 664 x 480**

Lukengröße	1200 x 700
Rahmenaußenmaß	1266 x 740

Raumhöhe	2500 - 2650
----------	-------------

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W114D + Dachbodentreppe Klimatec 160 1190 x 564 x 480

Lukengröße	1200 x 600
Rahmenaußenmaß	1266 x 640
Raumhöhe	2500 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W114X + Dachbodentreppe Klimatec 160 Sondergröße lxbxh: _____

Lukengröße in mm	
Rahmenaußenmaß in mm	
Raumhöhe in mm	

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W115 + Dachbodentreppe aus pulverbeschichtetem Stahl (RAL 9016 weiß) mit fugenloser Untersicht, mit integrierten Treppenteilen zum Ausklappen. Geprüft nach EN 1363, EN 1634, brandhemmend EI²30, Passivhaus geprüft, Luftdichtheitsklasse 4, ÜA zertifiziert.

Technische Eigenschaften:

- Wärmedurchgangskoeffizient über das gesamte Bauteil UD = 0,34 W/m²K mit 16cm Wärmedämmung im Untersichtdeckel
- Stufengröße: 360 x 120 mm mit Sicherheitsnoppen
- Stufenbelastung bis zu 250 kg/Stufe
- letzte Trittstufe sitzt im Treppenkasten
- thermisch getrennter Unterdeckel
- Lukenverkleidung: 10 cm Metall-Vollgehrungszarge fix verschweißt und pulverbeschichtet mit umlaufender Brandschutzdichtung im Rahmen
- 38cm OSB Kasten
- 2 weitere Dichtungsebenen
- Beschläge: innenliegende Schwenkmechanik mit federunterstützter Teleskophandlauf und versenkt liegender Verschluss einschließlich Zugstock und Montagezubehör

Im Positionsstichwort ist das Kastenmaß (l x b x t in mm) angegeben.

z.B. Dachbodentreppe Klimastec 160 Smart oder gleichwertiges.

54W115A + Dachbodentreppe Klimatec 160 Smart 1367 x 664 x 350

Lukengröße	1400 x 700
Rahmenaußenmaß	1443 x 740

Raumhöhe	2500 - 2750
----------	-------------

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W115B + Dachbodentreppe Klimatec 160 Smart 1267 x 664 x 350

Lukengröße	1300 x 700
Rahmenaußenmaß	1343 x 740
Raumhöhe	2500 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W115C + Dachbodentreppe Klimatec 160 Smart 1190 x 664 x 350

Lukengröße	1200 x 700
Rahmenaußenmaß	1266 x 740
Raumhöhe	2500 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W115D + Dachbodentreppe Klimatec 160 Smart 1190 x 564 x 350

Lukengröße	1200 x 600
Rahmenaußenmaß	1266 x 640
Raumhöhe	2500 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W115X + Dachbodentreppe Klimatec 160 Smart Sondergröße I _____

Lukengröße in mm	
Rahmenaußenmaß in mm	
Raumhöhe in mm	

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W120 + Dachbodentreppekasten aus pulverbeschichtetem Stahl mit sichtbaren 4cm Rahmen, ohne Treppenpaket, UA zertifiziert.

Technische Eigenschaften:

- Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel U= 0,33 W/m²K mit 10 cm Steinwolle im

Untersichtdeckel

- thermisch getrennter Unterdeckel
- Lukenverkleidung: 10 cm Metall-Vollgehrungszarge fix verschweißt und pulverbeschichtet mit umlaufender Brandschutzdichtung im Rahmen
- 20cm OSB Kasten
- Beschläge: innenliegende Schwenkmechanik mit versenkt liegendem Verschluss einschließlich Zugstock und Montagezubehör

Im Positionsstichwort ist das Kastenmaß (l x b x h in mm) angegeben.

z.B. Revisionsklappe Isostair oder gleichwertiges.

54W120A + Revisionsklappe Isostair 1367 x 664 x 300

Lukengröße	1400 x 700
Rahmenaußenmaß	1443 x 740

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W120B + Revisionsklappe Isostair 1267 x 664 x 300

Lukengröße	1300 x 700
Rahmenaußenmaß	1343 x 740

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W120C + Revisionsklappe Isostair 1190 x 664 x 300

Lukengröße	1200 x 700
Rahmenaußenmaß	1266 x 740

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W120D + Revisionsklappe Isostair 1190 x 564 x 300

Lukengröße	1200 x 600
Rahmenaußenmaß	1266 x 640

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W120E + Revisionsklappe Isostair 1067 x 664 x 300

Lukengröße	1100 x 700
Rahmenaußenmaß	1143 x 740

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W120X + Revisionsklappe Isostair Sondergröße lxbxh: _____

Lukengröße in mm	
Rahmenaußenmaß in mm	

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W121 + Dachbodentreppenkasten aus pulverbeschichtetem Stahl mit sichtbaren 4cm Rahmen, ohne Treppenpaket, brandhemmend EI²30, ÜA zertifiziert.

Technische Eigenschaften:

- Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel U= 0,33 W/m²K mit 10 cm Steinwolle im Untersichtdeckel
- thermisch getrennter Unterdeckel
- Lukenverkleidung: 10 cm Metall-Vollgehrungszarge fix verschweißt und pulverbeschichtet mit umlaufender Brandschutzdichtung im Rahmen
- 20cm OSB Kasten
- Beschläge: innenliegende Schwenkmechanik mit versenkt liegendem Verschluss einschließlich Zugstock und Montagezubehör

Im Positionsstichwort ist das Kastenmaß (l x b x h in mm) angegeben.

z.B. Revisionsklappe Isotec oder gleichwertiges.

54W121A + Revisionsklappe Isotec 1367 x 664 x 300

Lukengröße	1400 x 700
Rahmenaußenmaß	1443 x 740

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W121B + Revisionsklappe Isotec 1267 x 664 x 300

Lukengröße	1300 x 700
Rahmenaußenmaß	1343 x 740

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W121C + Revisionsklappe Isotec 1190 x 664 x 300

Lukengröße	1200 x 700
Rahmenaußenmaß	1266 x 740

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W121D + Revisionsklappe Isotec 1190 x 564 x 300

Lukengröße	1200 x 600
Rahmenaußenmaß	1266 x 640

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W121E + Revisionsklappe Isotec 1067 x 664 x 300

Lukengröße	1100 x 700
Rahmenaußenmaß	1143 x 740

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W121X + Revisionsklappe Isotec Sondergröße lxbxh: _____

Lukengröße in mm	
Rahmenaußenmaß in mm	

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W125 + Treppenkasten ohne Treppenpaket zum Einbau in die Wand, Anschlag: Links mit sichtbaren 4cm Rahmen, pulverbeschichtet RAL 9016 weiß, mit 10cm Steinwolle in der Tür.

Technische Eigenschaften:

- Treppenkasten: 10 cm Metall-Vollgehrungszarge fix verschweißt und pulverbeschichtet
- 32cm OSB Kasten
- 1 Dichtungsebene
- Beschläge: Drehverschluss einschließlich Zugstock und Montagezubehör

Im Positionsstichwort ist das Kastenmaß (l x b x h in mm) angegeben.

z.B. Wipro Revisionstüre oder gleichwertiges.

54W125A + Revisionstüre 1367 x 664 x 300

Lukengröße	1400 x 700
Rahmenaußenmaß	1443 x 740

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W125B + Revisionstüre 1267 x 664 x 300

Lukengröße	1300 x 700
Rahmenaußenmaß	1343 x 740

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W125C + Revisionstüre 1190 x 664 x 300

Lukengröße	1200 x 700
Rahmenaußenmaß	1266 x 740

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W125D + Revisionstüre 1190 x 564 x 300

Lukengröße	1200 x 600
Rahmenaußenmaß	1266 x 640

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W125E + Revisionstüre 1067 x 664 x 300

Lukengröße	1100 x 700
Rahmenaußenmaß	1143 x 740

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W125X + Revisionstüre Sondergröße lxbxh: _____

Lukengröße in mm	
Rahmenaußenmaß in mm	

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W128 + Treppenkasten mit Treppenpaket zum Einbau in die Wand mit sichtbaren 4cm Rahmen, pulverbeschichtet RAL 9016 weiß, sowie mit 6cm Steinwolle in der Tür.

Technische Eigenschaften:

- thermisch getrennter Unterdeckel
- Lukenverkleidung: 39 cm Metall-Vollgehrungszarge pulverbeschichtet
- 1 Dichtungsebene
- Beschläge: innenliegende Schwenkmechanik mit versenkt liegendem Verschluss einschließlich Zugstock und Montagezubehör

Im Positionsstichwort ist das Kastenmaß (l x b x h in mm) angegeben.

z.B. Wipro Wandestiegstreppe oder gleichwertiges.

54W128A + Wandestiegstreppe 1367 x 664 x 390

Lukengröße	1400 x 700
Rahmenaußenmaß	1367 x 740
Raumhöhe	2500 - 3200

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W128X + Wandestiegstreppe Sondergröße lxbxh: _____

Lukengröße	
Rahmenaußenmaß	
Raumhöhe	

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W135 + Dachbodentreppe aus pulverbeschichtetem Stahl (RAL 9016 weiß) mit sichtbarem 4cm Rahmen, mit integrierten Treppenteilen zum Ausklappen.

Technische Eigenschaften:

- Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel $U = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit 6cm Wärmedämmung im Untersichtdeckel
- Stufengröße: 560 x 130 mm mit Sicherheitsnoppen
- Stufenbelastung bis zu 250 kg/Stufe
- letzte Trittstufe sitzt im Treppenkasten
- Lukenverkleidung: 39 cm Metall-Vollgehrungszarge pulverbeschichtet mit umlaufender Brandschutzdichtung im Rahmen
- Beschläge: innenliegende Schwenkmechanik mit federunterstützter Teleskophandlauf und versenkt liegender Verschluss einschließlich Zugstock und Montagezubehör

Im Positionsstichwort ist das Kastenmaß (l x b x h in mm) angegeben.

z.B. Aufzugsraumtreppe Eurostep oder gleichwertiges.

54W135A + Aufzugsraumtreppe Eurostep 1367 x 864 x 390

Lukengröße	1400 x 900
Rahmenaußenmaß	1443 x 940
Raumhöhe	2400 - 2700

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W135X + Aufzugsraumtreppe Eurostep Sondergröße lxbxh: _____

Lukengröße	
Rahmenaußenmaß	
Raumhöhe	

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W136 + Dachbodentreppe aus pulverbeschichtetem Stahl (RAL 9016 weiß) mit sichtbarem 4cm Rahmen, mit integrierten Treppenteilen zum Ausklappen.

Technische Eigenschaften:

- Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel U = 0,33 W/m²K mit 10cm Wärmedämmung im Untersichtdeckel
- Stufengröße: 560 x 130 mm mit Sicherheitsnoppen
- Stufenbelastung bis zu 250 kg/Stufe
- letzte Trittstufe sitzt im Treppenkasten
- Lukenverkleidung: 10 cm Metall-Vollgehrungszarge fix verschweißt und pulverbeschichtet mit umlaufender Brandschutzdichtung im Rahmen
- 32cm OSB Kasten
- 1 weitere Dichtungsebene
- Beschläge: innenliegende Schwenkmechanik mit federunterstützter Teleskophandlauf und versenkt liegender Verschluss einschließlich Zugstock und Montagezubehör

Im Positionsstichwort ist das Kastenmaß (l x b x h in mm) angegeben.

z.B. Aufzugsraumtreppe Isotec oder gleichwertiges.

54W136A + Aufzugsraumtreppe Isotec 1367 x 864 x 420

Lukengröße	1400 x 900
Rahmenaußenmaß	1443 x 940
Raumhöhe	2400 - 2700

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W136X + Aufzugsraumtreppe Isotec Sondergröße lxbxh: _____

Lukengröße	
------------	--

LB-HB-023+ABK-023

Preisangaben in EUR

Rahmenaußenmaß	
Raumhöhe	

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W180 + Aufzahlungen (Az) zu Dachbodentreppen für die Erhöhung der Lukenverkleidung

54W180A + Az Erhöhung der Lukenverkleidung Eurostep

Erhöhung der Lukenverkleidung für die Dachbodentreppe als Bausatz über 39 cm in 10 cm Schritten.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W180B + Az Erhöhung der Lukenverkleidung Isostair

Erhöhung der Lukenverkleidung für die Dachbodentreppe als Bausatz über 39 cm in 10 cm Schritten.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W180C + Az Erhöhung der Lukenverkleidung Isostair Luxe

Erhöhung der Lukenverkleidung für die Dachbodentreppe als Bausatz über 42 cm in 10 cm Schritten.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W180D + Az Erhöhung der Lukenverkleidung Isostair Space

Erhöhung der Lukenverkleidung für die Dachbodentreppe als Bausatz über 52 cm in 10 cm Schritten.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W180E + Az Erhöhung der Lukenverkleidung Isotec

Erhöhung der Lukenverkleidung für die Dachbodentreppe als Bausatz über 42 cm in 10 cm Schritten.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W180F + Az Erhöhung der Lukenverkleidung Isotec 200

Erhöhung der Lukenverkleidung für die Dachbodentreppe als Bausatz über 52 cm in 10 cm Schritten.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W180G + Az Erhöhung der Lukenverkleidung Isotec Luxe

Erhöhung der Lukenverkleidung für die Dachbodentreppe als Bausatz über 42 cm in 10 cm Schritten.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W180H + Az Erhöhung der Lukenverkleidung Isotec Space

Erhöhung der Lukenverkleidung für die Dachbodentreppe als Bausatz über 52 cm in 10 cm Schritten.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W180I + Az Erhöhung der Lukenverkleidung Klimastair 160

Erhöhung der Lukenverkleidung für die Dachbodentreppe als Bausatz über 48 cm in 10 cm Schritten.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W180J + Az Erhöhung der Lukenverkleidung Klimatec 160

Erhöhung der Lukenverkleidung für die Dachbodentreppe als Bausatz über 48 cm in 10 cm Schritten.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W180K + Az Erhöhung der Revisionsklappe Isostair

Erhöhung der Lukenverkleidung für die Revisionsklappe als Bausatz über 30 cm in 10 cm Schritten.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W180L + Az Erhöhung der Revisionsklappe Isotec

Erhöhung der Lukenverkleidung für die Revisionsklappe als Bausatz über 30 cm in 10 cm Schritten.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W180M + Az Erhöhung der Lukenverkleidung Wandestiegstreppe

Erhöhung der Lukenverkleidung für die Dachbodentreppe als Bausatz über 39 cm in 10 cm Schritten.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W180N	+ Az Erhöhung der Lukenverkleidung Aufzugstreppe Eurostep				
	Erhöhung der Lukenverkleidung für die Dachbodentreppe als Bausatz über 39 cm in 10 cm Schritten.				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
54W180O	+ Az Erhöhung der Lukenverkleidung Aufzugstreppe Isotec				
	Erhöhung der Lukenverkleidung für die Dachbodentreppe als Bausatz über 42 cm in 10 cm Schritten.				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
54W181	+ Aufzahlungen (Az) zu Dachbodentreppen.				
	Im Positionsstichwort ist die Art der Aufzählung und das System angegeben.				
54W181A	+ Az Aufsteckteile Eurostair Smart - Treppe bis 3,20m				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
54W181B	+ Az Aufsteckteile Eurostep - Treppe bis 3,20m				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
54W181C	+ Az Aufsteckteile Eurostep Smart - Treppe bis 3,20m				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
54W181D	+ Az Aufsteckteile Isostair - Treppe bis 3,20m				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
54W181E	+ Az Aufsteckteile Isostair Luxe - Treppe bis 3,40m				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
54W181F	+ Az Aufsteckteile Isostair Space - Treppe bis 3,00m				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
54W181G	+ Az Aufsteckteile Isotec - Treppe bis 3,40m				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

54W181H	+	Az Aufsteckteile Isotec 200 - Treppe bis 3,40m			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
54W181I	+	Az Aufsteckteile Isotec Luxe - Treppe bis 3,40m			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
54W181J	+	Az Aufsteckteile Isotec Smart - Treppe bis 3,40m			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
54W181K	+	Az Aufsteckteile Isotec Space - Treppe bis 3,00m			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
54W181L	+	Az Aufsteckteile Klimastair 160 - Treppe bis 3,20m			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
54W181M	+	Az Aufsteckteile Klimastair 160 Smart - Treppe bis 3,20m			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
54W181N	+	Az Aufsteckteile Klimatec 160 - Treppe bis 3,20m			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
54W181O	+	Az Aufsteckteile Klimatec 160 Smart - Treppe bis 3,20m			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
54W181P	+	Az Aufsteckteile Wandestiegstreppe bis 4,00m			
		Erhöhung für Raumhöhen bis zu 4,00m für die Wandestiegstreppe in 10 cm Schritten.			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
54W181Q	+	Az Aufsteckteile Aufzugsraumtreppe Eurostep bis 3,20m			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

54W181R	+	Az Aufsteckteile Aufzugsraumtreppe Isotec bis 3,40m					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
54W182	+	Aufzahlungen (Az) zu Dachbodentreppen. Im Positionsstichwort ist die Art der Aufzählung und das System angegeben.					
54W182A	+	Az Ausführung Eurostair Smart - galvanisch, verzinkt					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
54W182B	+	Az Ausführung Eurostep - galvanisch, verzinkt					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
54W182C	+	Az Ausführung Eurostep Smart - galvanisch, verzinkt					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
54W182D	+	Az Ausführung Isostair - galvanisch, verzinkt					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
54W182E	+	Az Ausführung Aufzugstreppe Eurostep - galvanisch, verzinkt					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
54W183	+	Aufzahlungen (Az) zu Dachbodentreppen. Im Positionsstichwort ist die Art der Aufzählung und das System angegeben.					
54W183A	+	Az Ausführung Eurostep - Elektrische Ausführung					
		Aufzählung auf die Dachbodentreppe Eurostep in elektrischer Ausführung. Beschreibung: <input type="text"/>					
		Betrifft Positionen: <input type="text"/>					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
54W183B	+	Az Ausführung Isostair - Elektrische Ausführung					
		Aufzählung auf die Dachbodentreppe Isostair in elektrischer Ausführung. Beschreibung: <input type="text"/>					
		Betrifft Positionen: <input type="text"/>					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

54W183C + Az Ausführung Isotec - Elektrische Ausführung

Aufzahlung auf die Dachbodentreppe Eurostep in elektrischer Ausführung.

Beschreibung:

Betrifft Positionen:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W2 + Flachdachausstiege (WIPPRO)

Version 2025-10

Der Wipro Flachdachausstieg besteht aus zwei separaten Komponenten:

- dem Dachausstieg und
- der darunterliegenden Dachbodentreppe.

Der Einbau kann in zwei Etappen erfolgen – so wird sichergestellt, dass die Treppe während der Bauphase unbeschädigt bleibt.

1. Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage, einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Bei elektrotechnischen Teilen, ist die Verkabelung und betriebsbereite Montage (ohne Anschluss an die Stromversorgung) in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

54W200 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

54W200Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 54W2

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>

54W202 + Flachdachausstiegsdeckel einschließlich Dachbodentreppe mit integrierten Treppenteilen zum Ausklappen und sichtbaren 4cm Rahmen, pulverbeschichtet RAL 9016 weiß, Geprüft nach EN 1363, EN 1634, brandhemmend EI²30, ÜA zertifiziert.

Technische Eigenschaften:

- Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel U= 0,7 W/m²K mit 6 cm Steinwolle im Untersichtdeckel
- Oberteil aus verzinktem Stahlblech mit einer 17cm Rundumverkleidungshöhe
- 12cm XPS Isolierung im Deckel mit Gasdruckdämpfer einschließlich Zylinderschloss

- Treppe: Stufengröße: 360 x 120 mm mit Sicherheitsnoppen
- Stufenbelastung bis zu 250 kg/Stufe
- letzte Trittstufe sitzt im Treppenkasten
- Lukerverkleidung: 39 cm Metall-Vollgehrungszarge fix verschweißt und pulverbeschichtet mit umlaufender Brandschutzdichtung im Rahmen
- Beschläge: innenliegende Schwenkmechanik mit federunterstützter Teleskophandlauf und versenkt liegender Verschluss einschließlich Zugstock und Montagezubehör

Im Positionsstichwort ist das Kastenmaß (l x b x h in mm) angegeben.

z.B. Flachdachausstieg Eurostep oder gleichwertiges.

54W202A + Flachdachausstieg Eurostep 1367 x 664 x 390

Lukengröße	1400 x 700
Rahmenaußenmaß	1443 x 740
Raumhöhe	2550 - 2750

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W202B + Flachdachausstieg Eurostep 1267 x 664 x 390

Lukengröße	1300 x 700
Rahmenaußenmaß	1343 x 740
Raumhöhe	2550 - 2750

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W202C + Flachdachausstieg Eurostep 1167 x 664 x 390

Lukengröße	1200 x 700
Rahmenaußenmaß	1243 x 740
Raumhöhe	2500 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W202D + Flachdachausstieg Eurostep 1167 x 564 x 390

Lukengröße	1200 x 600
Rahmenaußenmaß	1243 x 640
Raumhöhe	2500 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W202E + Flachdachausstieg Eurostep 1067 x 664 x 390

Lukengröße	1100 x 700
Rahmenaußenmaß	1143 x 740
Raumhöhe	2550 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W202X + Flachdachausstieg Eurostep Sondergröße lxbxh: _____

Lukengröße in mm	
Rahmenaußenmaß in mm	
Raumhöhe in mm	

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W205 + Flachdachausstiegsdeckel einschließlich Dachbodentreppe mit integrierten Treppenteilen zum Ausklappen und fugenloser Untersicht, pulverbeschichtet RAL 9016 weiß, Geprüft nach EN 1363, EN 1634, nicht Brandschutz geprüft, Luftdichtheitsklasse 4, ÜA zertifiziert

Technische Eigenschaften:

- Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel $U = 0,33 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit 10 cm Steinwolle im Untersichtdeckel
- Oberteil aus verzinktem Stahlblech mit einer 17cm Rundumverkleidungshöhe
- 12cm XPS Isolierung im Deckel mit Gasdruckdämpfer einschließlich Zylinderschloss
- Treppe: Stufengröße: 360 x 120 mm mit Sicherheitsnoppen
- Stufenbelastung bis zu 250 kg/Stufe
- thermisch getrennter Unterdeckel
- Lukerverkleidung: 10 cm Metall-Vollgehrungszarge fix verschweißt und pulverbeschichtet mit umlaufender Brandschutzdichtung im Rahmen
- 32cm OSB Kasten
- 1 weitere Dichtungsebene
- Beschläge: innenliegende Schwenkmechanik mit federunterstützter Teleskophandlauf und versenkt liegender Verschluss einschließlich Zugstock und Montagezubehör

Im Positionsstichwort ist das Kastenmaß (l x b x h in mm) angegeben.

z.B. Flachdachausstieg Isostair Luxe oder gleichwertiges.

54W205A + Flachdachausstieg Isostair Luxe 1367 x 664 x 420

Lukengröße	1400 x 700
Rahmenaußenmaß	1443 x 740
Raumhöhe	2550 - 2750

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W205B + Flachdachausstieg Isostair Luxe 1267 x 664 x 420

Lukengröße	1300 x 700
------------	------------

LB-HB-023+ABK-023

Preisangaben in EUR

Rahmenaußenmaß	1343 x 740
Raumhöhe	2550 - 2750

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W205C + Flachdachausstieg Isostair Luxe 1190 x 664 x 420

Lukengröße	1200 x 700
Rahmenaußenmaß	1243 x 740
Raumhöhe	2500 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W205D + Flachdachausstieg Isostair Luxe 1190 x 564 x 420

Lukengröße	1200 x 600
Rahmenaußenmaß	1243 x 640
Raumhöhe	2500 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W205E + Flachdachausstieg Isostair Luxe 1067 x 664 x 420

Lukengröße	1100 x 700
Rahmenaußenmaß	1143 x 740
Raumhöhe	2550 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W205X + Flachdachausstieg Isostair Luxe Sondergröße lxbxh: _____

Lukengröße in mm	
Rahmenaußenmaß in mm	
Raumhöhe in mm	

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W206 + Flachdachausstiegsdeckel inkl. Dachbodentreppe mit integrierten Treppenteilen zum Rausziehen und sichtbaren 4cm Rahmen, pulverbeschichtet RAL 9016 weiß, nicht Brandschutz geprüft, Luftdichtheitsklasse 4, ÜA zertifiziert.

Technische Eigenschaften:

- Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel $U= 0,33 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit 10 cm Steinwolle im Untersichtdeckel
- Oberteil aus verzinktem Stahlblech mit einer 17cm Rundumverkleidungshöhe
- 12cm XPS Isolierung im Deckel mit Gasdruckdämpfer einschließlich Zylinderschloss
- Treppe: Stufengröße: 300 x 100 mm mit Sicherheitsnoppen
- Stufenbelastung bis zu 150 kg/Stufe
- thermisch getrennter Unterdeckel
- Lukenverkleidung: 10 cm Metall-Vollgehrungszarge fix verschweißt und pulverbeschichtet mit umlaufender Brandschutzdichtung im Rahmen
- 42cm OSB Kasten
- 1 weitere Dichtungsebene
- Beschläge: innenliegende Schwenkmechanik mit federunterstützter Teleskophandlauf und versenkt liegender Verschluss einschließlich Zugstock und Montagezubehör

Im Positionsstichwort ist das Kastenmaß (l x b x h in mm) angegeben.

z.B. Flachdachausstieg Isostair Space oder gleichwertiges.

54W206A + Flachdachausstieg Isostair Space 867 x 664 x 520

Lukengröße	900 x 700
Rahmenaußenmaß	943 x 740
Raumhöhe	2400 - 2700

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W206B + Flachdachausstieg Isostair Space 767 x 664 x 520

Lukengröße	800 x 700
Rahmenaußenmaß	843 x 740
Raumhöhe	2400 - 2700

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W206X + Flachdachausstieg Isostair Space Sondergröße lxbxh _____

Lukengröße in mm	_____
Rahmenaußenmaß in mm	_____
Raumhöhe in mm	_____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W207 + Flachdachausstiegsdeckel einschließlich Dachbodentreppe mit integrierten Treppenteilen zum Ausklappen und sichtbaren 4cm Rahmen, pulverbeschichtet RAL 9016 weiß, Geprüft nach EN 1363, EN 1634, brandhemmend EI²30, ÜA zertifiziert.

Technische Eigenschaften:

- Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel $U= 0,33 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit 10 cm Steinwolle im Untersichtdeckel
- Oberteil aus verzinktem Stahlblech mit einer 17cm Rundumverkleidungshöhe

- 12cm XPS Isolierung im Deckel mit Gasdruckdämpfer einschließlich Zylinderschloss
- Treppe: Stufengröße: 360 x 120 mm mit Sicherheitsnoppen
- Stufenbelastung bis zu 250 kg/Stufe
- letzte Stufe sitzt im Treppenkasten
- thermisch getrennter Unterdeckel
- Lukenverkleidung: 10 cm Metall-Vollgehrungszarge fix verschweißt und pulverbeschichtet mit umlaufender Brandschutzdichtung im Rahmen
- 32cm OSB Kasten
- 1 weitere Dichtungsebene
- Beschläge: innenliegende Schwenkmechanik mit federunterstützter Teleskophandlauf und versenkt liegender Verschluss einschließlich Zugstock und Montagezubehör

Im Positionsstichwort ist das Kastenmaß (l x b x h in mm) angegeben.

z.B. Flachdachausstieg Isotec oder gleichwertiges.

54W207A + Flachdachausstieg Isotec 1367 x 664 x 420

Lukengröße	1400 x 700
Rahmenaußenmaß	1443 x 740
Raumhöhe	2550 - 2750

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W207B + Flachdachausstieg Isotec 1267 x 664 x 420

Lukengröße	1300 x 700
Rahmenaußenmaß	1343 x 740
Raumhöhe	2550 - 2750

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W207C + Flachdachausstieg Isotec 1190 x 664 x 420

Lukengröße	1200 x 700
Rahmenaußenmaß	1266 x 740
Raumhöhe	2500 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W207D + Flachdachausstieg Isotec 1190 x 564 x 420

Lukengröße	1200 x 600
Rahmenaußenmaß	1266 x 640
Raumhöhe	2500 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W207E + Flachdachausstieg Isotec 1067 x 664 x 420

Lukengröße	1100 x 700
Rahmenaußenmaß	1143 x 740
Raumhöhe	2550 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W207X + Flachdachausstieg Isotec Sondergröße lxbxh: _____

Lukengröße in mm	
Rahmenaußenmaß in mm	
Raumhöhe in mm	

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W208 + Flachdachausstiegsdeckel einschließlich Dachbodentreppe mit integrierten Treppenteilen zum Ausklappen und sichtbaren 4cm Rahmen, pulverbeschichtet RAL 9016 weiß, Geprüft nach EN 1363, EN 1634, brandhemmend EI²60, Luftdichtheitsklasse 4, ÜA zertifiziert.

Technische Eigenschaften:

- Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel U= 0,17 W/m²K mit 20 cm Steinwolle im Untersichtdeckel
- Oberteil aus verzinktem Stahlblech mit einer 17cm Rundumverkleidungshöhe
- 12cm XPS Isolierung im Deckel mit Gasdruckdämpfer einschließlich Zylinderschloss
- Treppe: Stufengröße: 360 x 120 mm mit Sicherheitsnoppen
- Stufenbelastung bis zu 250 kg/Stufe
- letzte Stufe sitzt im Treppenkasten
- thermisch getrennter Unterdeckel
- Lukenverkleidung: 20 cm Metall-Vollgehrungszarge fix verschweißt und pulverbeschichtet mit umlaufender Brandschutzdichtung im Rahmen
- 32cm OSB Kasten
- 2 weitere Dichtungsebenen
- Beschläge: innenliegende Schwenkmechanik mit federunterstützter Teleskophandlauf und versenkt liegender Verschluss einschließlich Zugstock und Montagezubehör

Im Positionsstichwort ist das Kastenmaß (l x b x h in mm) angegeben.

z.B. Flachdachausstieg Isotec 200 oder gleichwertiges.

54W208A + Flachdachausstieg Isotec 200 1367 x 664 x 520

Lukengröße	1400 x 700
Rahmenaußenmaß	1443 x 740
Raumhöhe	2500 - 2750

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W208B + Flachdachausstieg Isotec 200 1267 x 664 x 520

Lukengröße	1300 x 700
Rahmenaußenmaß	1343 x 740
Raumhöhe	2500 - 2750

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W208C + Flachdachausstieg Isotec 200 1183 x 664 x 520

Lukengröße	1200 x 700
Rahmenaußenmaß	1243 x 740
Raumhöhe	2500 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W208D + Flachdachausstieg Isotec 200 1183 x 564 x 520

Lukengröße	1200 x 600
Rahmenaußenmaß	1243 x 640
Raumhöhe	2500 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W208X + Flachdachausstieg Isotec 200 Sondergröße lxbxh: _____

Lukengröße in mm	
Rahmenaußenmaß in mm	
Raumhöhe in mm	

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W209 + Flachdachausstiegsdeckel einschließlich Dachbodentreppe mit integrierten Treppenteilen zum Ausklappen und fugenloser Untersicht, pulverbeschichtet RAL 9016 weiß, Geprüft nach EN 1363, EN 1634, brandhemmend EI²30, Luftdichtheitsklasse 4, ÜA zertifiziert.

Technische Eigenschaften:

- Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel U= 0,33 W/m²K mit 10 cm Steinwolle im Untersichtdeckel
- Oberteil aus verzinktem Stahlblech mit einer 17cm Rundumverkleidungshöhe
- 12cm XPS Isolierung im Deckel mit Gasdruckdämpfer einschließlich Zylinderschloss
- Treppe: Stufengröße: 360 x 120 mm mit Sicherheitsnoppen
- Stufenbelastung bis zu 250 kg/Stufe
- letzte Stufe sitzt im Treppenkasten
- thermisch getrennter Unterdeckel

- Lukenverkleidung: 10 cm Metall-Vollgehrungszarge fix verschweißt und pulverbeschichtet mit umlaufender Brandschutzdichtung im Rahmen
- 32cm OSB Kasten
- 1 weitere Dichtungsebene
- Beschläge: innenliegende Schwenkmechanik mit federunterstützter Teleskophandlauf und versenkt liegender Verschluss einschließlich Zugstock und Montagezubehör

Im Positionsstichwort ist das Kastenmaß (l x b x h in mm) angegeben.

z.B. Flachdachausstieg Isotec Luxe oder gleichwertiges.

54W209A + Flachdachausstieg Isotec Luxe 1367 x 664 x 420

Lukengröße	1400 x 700
Rahmenaußenmaß	1443 x 740
Raumhöhe	2550 - 2750

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W209B + Flachdachausstieg Isotec Luxe 1267 x 664 x 420

Lukengröße	1300 x 700
Rahmenaußenmaß	1343 x 740
Raumhöhe	2550 - 2750

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W209C + Flachdachausstieg Isotec Luxe 1190 x 664 x 420

Lukengröße	1200 x 700
Rahmenaußenmaß	1266 x 740
Raumhöhe	2500 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W209D + Flachdachausstieg Isotec Luxe 1190 x 564 x 420

Lukengröße	1200 x 600
Rahmenaußenmaß	1266 x 640
Raumhöhe	2500 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W209E + Flachdachausstieg Isotec Luxe 1067 x 664 x 420

Lukengröße	1100 x 700
------------	------------

LB-HB-023+ABK-023

Preisangaben in EUR

Rahmenaußenmaß	1143 x 740
Raumhöhe	2550 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W209X + Flachdachausstieg Isotec Luxe Sondergröße lxbxh: _____

Lukengröße in mm	
Rahmenaußenmaß in mm	
Raumhöhe in mm	

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W211 + Flachdachausstiegsdeckel einschließlich Dachbodentreppe mit integrierten Treppenteilen zum Rausziehen und sichtbaren 4cm Rahmen, pulverbeschichtet RAL 9016 weiß, brandhemmend EI²30, Luftdichtheitsklasse 4, ÜA zertifiziert.

Technische Eigenschaften:

- Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel U= 0,33 W/m²K mit 10 cm Steinwolle im Untersichtdeckel
- Oberteil aus verzinktem Stahlblech mit einer 17cm Rundumverkleidungshöhe
- 12cm XPS Isolierung im Deckel mit Gasdruckdämpfer einschließlich Zylinderschloss
- Treppe: Stufengröße: 320 x 100 mm mit Sicherheitsnoppen
- Stufenbelastung bis zu 150 kg/Stufe
- thermisch getrennter Unterdeckel
- Lukenverkleidung: 10 cm Metall-Vollgehrungszarge fix verschweißt und pulverbeschichtet mit umlaufender Brandschutzdichtung im Rahmen
- 42cm OSB Kasten
- 1 weitere Dichtungsebene
- Beschläge: innenliegende Schwenkmechanik mit federunterstützter Teleskophandlauf und versenkt liegender Verschluss einschließlich Zugstock und Montagezubehör

Im Positionsstichwort ist das Kastenmaß (l x b x h in mm) angegeben.

z.B. Flachdachausstieg Isotec Space oder gleichwertiges.

54W211A + Flachdachausstieg Isotec Space 867 x 664 x 520

Lukengröße	900 x 700
Rahmenaußenmaß	943 x 740
Raumhöhe	2400 - 2700

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W211B + Flachdachausstieg Isotec Space 767 x 664 x 520

Lukengröße	800 x 700
Rahmenaußenmaß	843 x 740

Raumhöhe	2400 - 2700
----------	-------------

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W211X + Flachdachausstieg Isotec Space Sondergröße lxbxh: _____

Lukengröße in mm	
Rahmenaußenmaß in mm	
Raumhöhe in mm	

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W214 + Flachdachausstiegsdeckel einschließlich Dachbodentreppe mit integrierten Treppenteilen zum Ausklappen und fugenlose Untersicht, pulverbeschichtet RAL 9016 weiß, Geprüft nach EN 1363, EN 1634, brandhemmend EI²30, Passivhaus geprüft, Luftdichtheitsklasse 4.

Technische Eigenschaften:

- Wärmedurchgangskoeffizient über das gesamte Bauteil UD = 0,34 W/m²K
- mit 16cm Wärmedämmung (XPS) im Untersichtdeckel
- Oberteil aus verzinktem Stahlblech mit einer 17cm Rundumverkleidungshöhe
- 12cm XPS Isolierung im Deckel mit Gasdruckdämpfer einschließlich Zylinderschloss
- Treppe: Stufengröße: 360 x 120 mm mit Sicherheitsnoppen
- Stufenbelastung bis zu 250 kg/Stufe
- letzte Stufe sitzt im Treppenkasten
- thermisch getrennter Unterdeckel
- Lukerverkleidung: 10 cm Metall-Vollgehrungszarge fix verschweißt und pulverbeschichtet mit umlaufender Brandschutzdichtung im Rahmen
- 38cm OSB Kasten
- 2 weitere Dichtungsebenen
- Beschläge: innenliegende Schwenkmechanik mit federunterstützter Teleskophandlauf und versenkt liegender Verschluss einschließlich Zugstock und Montagezubehör

Im Positionsstichwort ist das Kastenmaß (l x b x h in mm) angegeben.

z.B. Flachdachausstieg Klimatec 160 oder gleichwertiges.

54W214A + Flachdachausstieg Klimatec 160 1367 x 664 x 480

Lukengröße	1400 x 700
Rahmenaußenmaß	1443 x 740
Raumhöhe	2500 - 2750

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W214B + Flachdachausstieg Klimatec 160 1267 x 664 x 480

Lukengröße	1300 x 700
Rahmenaußenmaß	1343 x 740

Raumhöhe	2500 - 2650
----------	-------------

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W214C + Flachdachausstieg Klimatec 160 1190 x 664 x 480

Lukengröße	1200 x 700
Rahmenaußenmaß	1266 x 740
Raumhöhe	2500 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W214D + Flachdachausstieg Klimatec 160 1190 x 564 x 480

Lukengröße	1200 x 600
Rahmenaußenmaß	1266 x 640
Raumhöhe	2500 - 2650

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W214X + Flachdachausstieg Klimatec 160 Sondergröße lxbxh: _____

Lukengröße in mm	
Rahmenaußenmaß in mm	
Raumhöhe in mm	

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W220 + Flachdachausstieg (FDA) bestehend aus Flachdachausstiegsdeckel einschließlich Dachbodentreppenkasten ohne Treppenpaket und sichtbaren 4cm Rahmen, pulverbeschichtet RAL 9016 weiß, nicht Brandschutz geprüft, ÜA zertifiziert.

Technische Eigenschaften:

- Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel U= 0,33 W/m²K mit 10 cm Steinwolle im Untersichtdeckel
- Oberteil aus verzinktem Stahlblech mit einer 17cm Rundumverkleidungshöhe
- 12cm XPS Isolierung im Deckel mit Gasdruckdämpfer einschließlich Zylinderschloss
- thermisch getrennter Unterdeckel
- Lukerverkleidung: 10 cm Metall-Vollgehrungszarge fix verschweißt und pulverbeschichtet mit umlaufender Brandschutzdichtung im Rahmen
- 20cm OSB Kasten
- Beschläge: innenliegende Schwenkmechanik mit versenkt liegendem Verschluss einschließlich Zugstock und Montagezubehör

Im Positionsstichwort ist das Kastenmaß (l x b x h in mm) angegeben.

z.B. FDA Revisionsklappe Isostair oder gleichwertiges.

54W220A + FDA Revisionsklappe Isostair 1367 x 664 x 300

Lukengröße	1400 x 700
Rahmenaußenmaß	1443 x 740

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W220B + FDA Revisionsklappe Isostair 1267 x 664 x 300

Lukengröße	1300 x 700
Rahmenaußenmaß	1343 x 740

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W220C + FDA Revisionsklappe Isostair 1190 x 664 x 300

Lukengröße	1200 x 700
Rahmenaußenmaß	1266 x 740

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W220D + FDA Revisionsklappe Isostair 1190 x 564 x 300

Lukengröße	1200 x 600
Rahmenaußenmaß	1266 x 640

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W220E + FDA Revisionsklappe Isostair 1067 x 664 x 300

Lukengröße	1100 x 700
Rahmenaußenmaß	1143 x 740

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W220X + FDA Revisionsklappe Isostair Sondergröße lxbxh: _____

Lukengröße in mm	
Rahmenaußenmaß in mm	

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W221 + Flachdachausstieg (FDA) bestehend aus Flachdachausstiegsdeckel einschließlich Dachbodentreppenkasten ohne Treppenpaket und sichtbaren 4cm Rahmen, pulverbeschichtet RAL 9016 weiß, brandhemmend EI²30, ÜA zertifiziert.

Technische Eigenschaften:

- Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel U= 0,33 W/m²K mit 10 cm Steinwolle im Untersichtdeckel
- Oberteil aus verzinktem Stahlblech mit einer 17cm Rundumverkleidungshöhe
- 12cm XPS Isolierung im Deckel mit Gasdruckdämpfer einschließlich Zylinderschloss
- thermisch getrennter Unterdeckel
- Lukenverkleidung: 10 cm Metall-Vollgehrungszarge fix verschweißt und pulverbeschichtet mit umlaufender Brandschutzdichtung im Rahmen
- 20cm OSB Kasten
- Beschläge: innenliegende Schwenkmechanik mit versenkt liegendem Verschluss einschließlich Zugstock und Montagezubehör

Im Positionsstichwort ist das Kastenmaß (l x b x h in mm) angegeben.

z.B. Flachdachausstieg Revisionsklappe Isotec oder gleichwertiges.

54W221A + FDA Revisionsklappe Isotec 1367 x 664 x 300

Lukengröße	1400 x 700
Rahmenaußenmaß	1443 x 740

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W221B + FDA Revisionsklappe Isotec 1267 x 664 x 300

Lukengröße	1300 x 700
Rahmenaußenmaß	1343 x 740

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W221C + FDA Revisionsklappe Isotec 1190 x 664 x 300

Lukengröße	1200 x 700
Rahmenaußenmaß	1266 x 740

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W221D + FDA Revisionsklappe Isotec 1190 x 564 x 300

Lukengröße	1200 x 600
Rahmenaußenmaß	1266 x 640

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W221E + FDA Revisionsklappe Isotec 1067 x 664 x 300

Lukengröße	1100 x 700
Rahmenaußenmaß	1143 x 740

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W221X + FDA Revisionsklappe Isotec Sondergröße lxbxh: _____

Lukengröße in mm	
Rahmenaußenmaß in mm	

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W280 + Aufzahlungen (Az) zu Flachdachausstieg für die Erhöhung der Lukenverkleidung

54W280A + Az Erhöhung der Lukenverkleidung FDA Eurostep

Erhöhung der Lukenverkleidung für die Dachbodentreppe als Bausatz über 39 cm in 10 cm Schritten.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W280C + Az Erhöhung der Lukenverkleidung FDA Isostair Luxe

Erhöhung der Lukenverkleidung für die Dachbodentreppe als Bausatz über 42 cm in 10 cm Schritten.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W280D + Az Erhöhung der Lukenverkleidung FDA Isostair Space

Erhöhung der Lukenverkleidung für die Dachbodentreppe als Bausatz über 52 cm in 10 cm Schritten.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 54W280E + Az Erhöhung der Lukenverkleidung FDA Isotec**
Erhöhung der Lukenverkleidung für die Dachbodentreppe als Bausatz über 42 cm in 10 cm Schritten.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 54W280F + Az Erhöhung der Lukenverkleidung FDA Isotec 200**
Erhöhung der Lukenverkleidung für die Dachbodentreppe als Bausatz über 52 cm in 10 cm Schritten.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 54W280G + Az Erhöhung der Lukenverkleidung FDA Isotec Luxe**
Erhöhung der Lukenverkleidung für die Dachbodentreppe als Bausatz über 42 cm in 10 cm Schritten.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 54W280H + Az Erhöhung der Lukenverkleidung FDA Isotec Space**
Erhöhung der Lukenverkleidung für die Dachbodentreppe als Bausatz über 52 cm in 10 cm Schritten.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 54W280J + Az Erhöhung der Lukenverkleidung FDA Klimatex 160**
Erhöhung der Lukenverkleidung für die Dachbodentreppe als Bausatz über 48 cm in 10 cm Schritten.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 54W280K + Az Erhöhung der FDA Revisionsklappe Isostair**
Erhöhung der Lukenverkleidung für die Revisionsklappe als Bausatz über 30 cm in 10 cm Schritten.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 54W280L + Az Erhöhung der FDA Revisionsklappe Isotec**
Erhöhung der Lukenverkleidung für die Revisionsklappe als Bausatz über 30 cm in 10 cm Schritten.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W281	+ Aufzahlungen (Az) zu Flachdachausstieg. Im Positionsstichwort ist die Art der Aufzählung und das System angegeben.				
54W281D	+ Az Aufsteckteile FDA Isostair Luxe - Treppe bis 3,40m				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
54W281E	+ Az Aufsteckteile FDA Isostair Space - Treppe bis 3,00m				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
54W281F	+ Az Aufsteckteile FDA Isotec - Treppe bis 3,40m				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
54W281G	+ Az Aufsteckteile FDA Isotec 200 - Treppe bis 3,40m				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
54W281H	+ Az Aufsteckteile FDA Isotec Luxe - Treppe bis 3,40m				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
54W281J	+ Az Aufsteckteile FDA Isotec Space - Treppe bis 3,00m				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
54W281M	+ Az Aufsteckteile FDA Klimatec 160 - Treppe bis 3,20m				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
54W283	+ Aufzahlungen (Az) zu Dachbodentreppen. Im Positionsstichwort ist die Art der Aufzählung und das System angegeben.				
54W283C	+ Az Ausführung FDA Isotec - Elektrische Ausführung Aufzählung auf die Dachbodentreppe Eurostep in elektrischer Ausführung. Beschreibung: Betrifft Positionen: 				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
54W290	+ Aufzählung (Az) zu Flachdachausstieg.				

54W290A + Az Halbzylinder bei Flachdachausstieg

.Für die Erstellung des Oberteils mit Halbzylinder

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W3 + Wärmeschutzhaube (WIPPRO)

Version 2025-10

1. Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage, einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Bei elektrotechnischen Teilen, ist die Verkabelung und betriebsbereite Montage (ohne Anschluss an die Stromversorgung) in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

54W300 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

54W300Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 54W3

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

54W301 + Wärmeschutzhaube als zusätzlicher Wärmeschutz für alle Treppentypen, Rundumverkleidung aus Holzwerkstoff mit Schaumkern, (für Sanierungen geeignet) mit 12cm Steinwolle in der Isolierhaube, einschließlich zwei Gasdruckdämpfer und einem Griff als Öffnungs-/Schließhilfe. Im Positionsstichwort ist die Lukengröße und die Rahmenhöhe (l x b x h) in mm angegeben.

54W301A + Wärmeschutzhaube 1400 x 700 x 120

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W301B + Wärmeschutzhaube 1300 x 700 x 120

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W301C + Wärmeschutzhaube 1200 x 700 x 120

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W301D + Wärmeschutzhaube 1200 x 600 x 120

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W301E + Wärmeschutzhaube 1100 x 700 x 120

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W301X + Wärmeschutzhaube Sondergröße lxbxh:_____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

54W380 + Aufzahlungen (Az) zu Wärmeschutzhauben zur Erhöhung der Rahmenverkleidung.

54W380A + Az Erhöhung Rahmenverkleidung

Erhöhung der Rahmenverkleidung als Bausatz über 12 cm in 10 cm Schritten.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
- PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
- TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
- PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
- V: Vorbemerkungskennzeichen
- W: Kennzeichen „Wesentliche Position“