

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
10	Putz	2
11	Estricharbeiten	91
13	Außenanlagen	136
24	Fliesen- und Plattenlegearbeiten	139
44	Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)	141
48	Beschichtungen auf Holz, Metall, Mwk, Putz, Beton, Bauplatten	252

10

Putz

Version 022 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden wird für lotrechte oder für bis 20 Prozent geneigte Flächen in Innenräumen der Begriff Wand verwendet, für Untersichten, ohne Unterschied, ob waagrecht oder geneigt (z.B. bei Stiegen- und Treppenläufen), der Begriff Decke.

Für verputzte Flächen an Gebäudeaußenseiten, einschließlich etwaiger waagrechter oder geneigter Untersichten von auskragenden Bauteilen, wird der Begriff Fassade verwendet.

2. Putzmörtel:

Der Auftragnehmer bestimmt die Ausführung als Hand- oder Maschinenputz, die Verwendung von Werk- oder Baustellen-Putzmörtel sowie die Anzahl von Lagen oder Schichten, wobei Herstellervorschriften, Normbestimmungen und Regeln des Handwerkes eingehalten werden.

3. Flächengliederung:

Wand-, Decken- und Fassadenflächen sind ohne Gliederung ausgeführt.

4. Neigungen, Treppen, Rampen:

Leistungen an Wänden und Decken (Untersichten) gelten ohne Unterschied der Neigungen der verputzten Flächen bis 20 Prozent Neigung des Fußbodens. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten waagrechten Länge.

5. Einkalkulierte Leistungen:

5.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- bei Innenputzen alle Arbeitsgerüste für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- bei Außenputz der Aufwand für erhöhten Materialtransport und alle sonstigen Erschwernisse
- das Ausgleichen von Unebenheiten bis ca. 10 mm
- Putzprofile, die nur als Arbeitserleichterung bei der Herstellung von geradlinigen Außenkanten und Grenzlinien einschließlich Nuten dienen
- Sicherheitseinrichtungen (z.B. Geländer), die wegen Putzarbeiten entfernt werden müssen, werden entsprechend dem Arbeitnehmerschutzgesetz, wenn erforderlich auch mehrmals, wieder angebracht
- das An- oder Einputzen von Leitungen, die Wände durchdringen, soweit dies im Zuge von Verputzarbeiten auszuführen ist

5.2 Wand- und Deckenanschlüsse:

Der Anschluss von Wand- und Deckenflächen erfolgt gemäß ÖNORM mit einer scharfen Ichse.

5.3 Oberflächen:

Die Oberfläche bei gipshaltigen Putzen ist nach Wahl des Auftraggebers verrieben oder glatt (malfähig), ohne Unterschied des Einheitspreises, ausgeführt.

Die Oberfläche bei zementhaltigen Putzen ist, ohne Unterschied des Einheitspreises, abgezogen und zugestoßen oder für das Belegen mit Fliesen gerichtet.

6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Aufzahlungspositionen gelten ohne Unterschied der Höhe.

10B0

Z Untergrundvorbehandlungen (BAUMIT)

Version: 2021-01

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Höhen:

Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m:"AL") andererseits sind in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt.

Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.

Grenzlinsen, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet.

Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgrenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.

Im Folgenden ist das Liefern und Verarbeiten beschrieben. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

Bei unerwartetem Antreffen von gefährlichem Abfall wird der Auftraggeber verständigt und eine gesonderte Regelung vereinbart.

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial bereitgestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind
- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial, Strahlgut, beim Reinigen, Auslösen und Versetzen)
- Festigkeitsprüfung Untergrund
- Oberflächenfestigkeitsprüfung
- Haftungsprüfung Gitterschnitt
- Mängelfeststellung Untergrund
- Schutzmaßnahmen für Verarbeiter
- Beseitigung von Mängel

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) bzw. der angeführten Positionsnummer und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Bei der Verwendung von gleichwertigen anderen als den beispielhaft angeführten Erzeugnissen behalten wir uns das Recht vor, die Kosten für bereits erbrachte Nebenleistungen wie z.B. Beratungstätigkeiten, bauphysikalischen Berechnungen, Farbgestaltungen, Objektuntersuchungen, Gutachten in Rechnung zu stellen.

- 10B001 **Z** Untergrundvorbehandlung für gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W).
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.
z.B. BAUMIT BetonKontakt, BAUMIT Grund, BAUMIT VorSpritzer 4mm, BAUMIT SanovaPrimer,
BAUMIT SuperPrimer oder Gleichwertiges.
- 10B001A Z Untergrundvorbeh.f.gipshaltiger IPbaumit W b.3,2m**
Untergrundvorbehandlung für gipshaltigen Putz innen auf Wänden:
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10B001B Z Untergrundvorbeh.f.gipshaltiger IPbaumit W ü.3,2m_____**
Untergrundvorbehandlung für gipshaltigen Putz innen auf Wänden:
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m:
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10B002 **Z** Untergrundvorbehandlung für Kalkzement-Putze innen auf Wänden (IP W).
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.
z.B. BAUMIT VorSpritzer 4mm, BAUMIT SanovaPrimer, Baumit SuperPrimer oder
Gleichwertiges.
- 10B002A Z Untergrundvorbeh.f.Kalkzement IPbaumit W b.3,2m**
Untergrundvorbehandlung für Kalkzement-Putz innen auf Wänden:
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10B002B Z Untergrundvorbeh.f.Kalkzement IPbaumit W ü.3,2m_____**
Untergrundvorbehandlung für Kalkzement-Putz innen auf Wänden:
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m:
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10B003 **Z** Untergrundvorbehandlung für Sanierputze innen auf Wänden (IP W).
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.
z.B. BAUMIT SanovaPrimer, BAUMIT AntiSulfat oder Gleichwertiges.
- 10B003A Z Untergrundvorbeh.f.Sanier-IPbaumit W b.3,2m**
Untergrundvorbehandlung für Sanier-Putz innen auf Wänden:
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B003B Z Untergrundvorbeh.f.SanierIPbaumit W ü.3,2m_____

Untergrundvorbehandlung für Sanier-Putz innen auf Wänden: _____

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B004 Z Untergrundvorbehandlung für Kalkputze innen auf Wänden (IP W).
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.

z.B. BAUMIT SinterFluid/Tonerdelösung oder Gleichwertiges.

10B004A Z Untergrundvorbeh.f.Kalk-IPbaumit W b.3,2m

Untergrundvorbehandlung für Kalkputz innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B004B Z Untergrundvorbeh.f.Kalk-IPbaumit W ü.3,2m_____

Untergrundvorbehandlung für Kalkputz innen auf Wänden: _____

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B011 Z Untergrundvorbehandlung für gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D).
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.

z.B. BAUMIT BetonKontakt, BAUMIT Grund, BAUMIT VorSpritzer 4mm, BAUMIT SanovaPrimer, BAUMIT SuperPrimer oder Gleichwertiges.

10B011A Z Untergrundvorbeh.f.gipshaltiger IPbaumit D b.3,2m

Untergrundvorbehandlung für gipshaltigen Putz innen auf Decken: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B011B Z Untergrundvorbeh.f.gipshaltiger IPbaumit D ü.3,2m_____

Untergrundvorbehandlung für gipshaltigen Putz innen auf Decken: _____

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B012 **Z** Untergrundvorbehandlung für Kalkzement-Putze innen auf Decken (IP D).
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.
z.B. BAUMIT VorSpritzer 4mm, BAUMIT SanovaPrimer, BAUMIT SuperPrimer oder
Gleichwertiges.

10B012A Z Untergrundvorbeh.f.Kalkzement IPbaumit D b.3,2m

Untergrundvorbehandlung für Kalkzement-Putze innen auf Decken:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B012B Z Untergrundvorbeh.f.Kalkzement IPbaumit D ü.3,2m

Untergrundvorbehandlung für Kalkzement-Putze innen auf Decken:

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B013 **Z** Untergrundvorbehandlung für Sanier-Putze innen auf Decken (IP D).
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.
z.B. BAUMIT SanovaPrimer, BAUMIT AntiSulfat oder Gleichwertiges.

10B013A Z Untergrundvorbeh.f.Sanier-IPbaumit D b.3,2m

Untergrundvorbehandlung für Sanier-Putze innen auf Decken:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B013B Z Untergrundvorbeh.f.SanierIPbaumit D ü.3,2m

Untergrundvorbehandlung für Sanier-Putze innen auf Decken:

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B014 **Z** Untergrundvorbehandlung für Kalkputze innen auf Wänden (IP D).
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.
z.B. BAUMIT SinterFluid/Tonerdelösung oder Gleichwertiges.

10B014A Z Untergrundvorbeh.f.Kalk-IPbaumit D b.3,2m

Untergrundvorbehandlung für Kalkputze innen auf Decken:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B014B Z Untergrundvorbeh.f.Kalk-IPbaunit D ü.3,2m_____

Untergrundvorbehandlung für Kalkputz innen auf Wänden: _____

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m: _____

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B021 Z Untergrundvorbehandlung für Außenputze (AP).

z.B. BAUMIT VorSpritzer 4 mm, BAUMIT SanovaPrimer, BAUMIT MultiPrimer, BAUMIT FungoFluid, BAUMIT TonerdeLösung oder Gleichwertiges.

10B021A Z Untergrundvorbeh.f.APbaunit

Untergrundvorbehandlung für Außenputze: _____

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B023 Z Untergrundvorbehandlung für Sanierputze als Außenputz (AP).

z.B. BAUMIT SanovaPrimer, BAUMIT AntiSulfat; BAUMIT FungoFluid, BAUMIT SinterFluid/Tonerdelösung oder Gleichwertiges.

10B023A Z Untergrundvorbeh.f.APbaunit Sanierputz

Untergrundvorbehandlung für Sanierputze als Außenputz: _____

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B1 Z Innenputz IP auf Wänden W (BAUMIT)

Version: 2021-01

Der Auftraggeber spezifiziert die Leistungsfähigkeit und Funktion des Putzes durch/mit (z.B.):

- feuchtigkeitsregulierende Wirkung
- erhöhte Diffusionsoffenheit
- schimmelhemmende Wirkung
- thermische Speichermasse

Die darauf folgenden Beschichtungen werden auf die Funktion des Putzes abgestimmt.

Nennputzdicke:

Nennputzdicke an Wänden innen: 1,5 cm

Nennputzdicke an Wänden innen bei Sanierputzen: 3 cm

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Höhen:

Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m:"AL") andererseits sind in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberen Abschluss, abgegrenzt.

Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von

Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.

Grenzl意思n, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet.

Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgrenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.

Spezial- und Sonderputze:

Unter Spezial- und Sonderputze fallen alle Putze und Putzsysteme mit besonderen Funktionen bzw. erhöhten Leistungsmerkmalen wie z.B.

- erhöhte Feuchtigkeitsregulierung
- erhöhte Diffusionsoffenheit (Baufeuchte)
- verminderte VOC Werte (Schadstofffreiheit)
- erhöhte Verschmutzungsunempfindlichkeit (antistatische Oberfläche)
- erhöhte Schimmelhemmung
- spezielle Verarbeitungs- und Gestaltungsmöglichkeit

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial bereitgestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind
- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial, Strahlgut, beim Reinigen, Auslösen und Versetzen)
- Festigkeitsprüfung Untergrund
- Oberflächenfestigkeitsprüfung
- Haftungsprüfung Gitterschnitt
- Mängelfeststellung Untergrund
- Schutzmaßnahmen für Verarbeiter
- Beseitigung von Mängel

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

10B100 **Z** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

10B100D Z Oberfläche zu 10.B1 n.W.AG

Eine auszuführende Oberfläche zu den angegebenen Positionen der ULG 10.B1 wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Oberflächenausführung:

10B100E Z Putzgrund zu 10.B1

Betrifft Position(en):

Putzgrund:

10B101 Z Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W).
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.
z.B. BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 26 oder Gleichwertiges.

10B101A Z Gipshaltiger IPbaumit W b.3,2m

Gipshaltiger Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B101B Z Gipshaltiger IPbaumit W Treppe b.3,2m

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Gipshaltiger Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B102 Z Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV).
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.
z.B. BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 26 oder Gleichwertiges.

10B102A Z Gipshaltiger IPbaumit W PGV b.3,2m

Gipshaltiger Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B102B Z Gipshaltiger IPbaumit W PGV Treppe b.3,2m

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Gipshaltiger Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B103 Z Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und
Textilglasgitter (TGG).
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.
z.B. BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 26 oder Gleichwertiges.

10B103A Z Gipshaltiger IPbaumit W PGV+TGG b.3,2m

Gipshaltiger Putz innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B103B Z Gipshaltiger IPbaumit W PGV+TGG Treppe b.3,2m

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Gipshaltiger Putz innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B104 Z Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W).
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.
Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.
z.B. BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 26 oder Gleichwertiges.

10B104A Z Gipshaltiger IPbaumit W ü.3,2m: _____

Gipshaltiger Putz innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B104B Z Gipshaltiger IPbaumit W Treppe ü.3,2m: _____

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Gipshaltiger Putz innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B105 Z Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV).
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.
Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.
z.B. BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 26 oder Gleichwertiges.

10B105A Z Gipshaltiger IPbaumit W PGV ü.3,2m: _____

Gipshaltiger Putz innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B105B Z Gipshaltiger IPbaunit W PGV Treppe ü.3,2m:_____

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Gipshaltiger Putz innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B106 Z Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG).
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.
Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.
z.B. BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 26 oder Gleichwertiges.

10B106A Z Gipshaltiger IPbaunit W PGV+TGG ü.3,2m:_____

Gipshaltiger Putz innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B106B Z Gipshaltiger IPbaunit W PGV+TGG Treppe ü.3,2m:_____

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Gipshaltiger Putz innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B111 Z Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W).
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.
z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT MPA 35, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 30 oder Gleichwertiges.

10B111A Z Kalkzement IPbaunit W b.3,2m

Kalkzementputz innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B111B Z Kalkzement IPbaunit W Treppe b.3,2m

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Kalkzementputz innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10B112 **Z** Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV).
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.
z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT
MPA 35, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 30 oder Gleichwertiges.

10B112A Z Kalkzement IPbaumit W PGV b.3,2m

Kalkzementputz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B112B Z Kalkzement IPbaumit W PGV Treppe b.3,2m

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen,
einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Kalkzementputz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10B113 **Z** Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und
Textilglasgitter (TGG).
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.
z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT
MPA 35, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 30 oder Gleichwertiges.

10B113A Z Kalkzement IPbaumit W PGV+TGG b.3,2m

Kalkzementputz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B113B Z Kalkzement IPbaumit W PGV+TGG Treppe b.3,2m

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen,
einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Kalkzementputz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10B114 **Z** Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W).
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.
Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.
z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT
MPA 35, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 30 oder Gleichwertiges.

10B114A Z Kalkzement IPbaunit W ü.3,2m:_____

Kalkzementputz innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B114B Z Kalkzement IPbaunit W Treppe ü.3,2m:_____

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Kalkzementputz innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

**10B115 Z Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV).
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.
Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.**

z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT MPA 35, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 30 oder Gleichwertiges.

10B115A Z Kalkzement IPbaunit W PGV ü.3,2m:_____

Kalkzementputz innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B115B Z Kalkzement IPbaunit W PGV Treppe ü.3,2m:_____

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Kalkzementputz innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

**10B116 Z Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und
Textilglasgitter (TGG).
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.
Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.**

z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT MPA 35, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 30 oder Gleichwertiges.

10B116A Z Kalkzement IPbaunit W PGV+TGG ü.3,2m:_____

Kalkzementputz innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B116B Z Kalkzement IPbaunit W PGV+TGG Treppe ü.3,2m:_____

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Kalkzementputz innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B121 Z Sanierputz normal (N), innen auf Wänden (IP W), einschließlich Saniervorspritzer, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes.
Im Positionsstichwort sind Putzdicke und die Höhe angegeben.
z.B. BAUMIT Sanova S, BAUMIT SanovaMonoTrass oder Gleichwertiges.

10B121A Z Sanierputz N IPbaunit W b.3,2m

Sanierputz innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B121B Z Sanierputz N IPbaunit W Treppe b.3,2m

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Sanierputz innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B123 Z Sanierputz leicht (L), innen auf Wänden (IP W), einschließlich Saniervorspritzer und systembedingter Feinputzbeschichtung, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes.
Im Positionsstichwort sind die Putzdicke und die Höhe angegeben.
z.B. BAUMIT Sanova L oder Gleichwertiges.

10B123A Z Sanierputz L IPbaunit W b.3,2m

Sanierputz innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B123B Z Sanierputz L IPbaunit W Treppe b.3,2m

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Sanierputz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10B125 **Z** Sanierputz normal (N), innen auf Wänden (IP W), einschließlich Saniervorspritzer und Pufferputz (PP), nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes.
 Im Positionsstichwort sind Putzdicke und die Höhe angegeben.
 z.B. BAUMIT Sanova Por, BAUMIT Sanova S, BAUMIT SanovaMonoTrass oder Gleichwertiges.

10B125A Z Sanierputz N IPbaumit PP W b.3,2m

Sanierputz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B125B Z Sanierputz N IPbaumit PP W Treppe b.3,2m

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Sanierputz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10B127 **Z** Sanierputz leicht (L), innen auf Wänden (IP W), einschließlich Saniervorspritzer und Pufferputz (PP) und systembedingter Feinputzbeschichtung, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes.
 Im Positionsstichwort sind die Putzdicke und die Höhe angegeben.
 z.B. BAUMIT SanovaPor, BAUMIT Sanova L oder Gleichwertiges.

10B127A Z Sanierputz L IPbaumit PP W b.3,2m

Sanierputz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B127B Z Sanierputz L IPbaumit PP W Treppe b.3,2m

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Sanierputz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B131	Z	Kalkputz innen auf Wänden (IP W). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben. z.B. BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.				
10B131A	Z	Kalk-IPbaumit W b.3,2m Kalkputz innen auf Wänden: Angebotenes Erzeugnis:(.....)				
		L: S: EP: 0,00 m² PP:				
10B131B	Z	Kalk-IPbaumit W Treppe b.3,2m Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). Kalkputz innen auf Wänden: Angebotenes Erzeugnis:(.....)				
		L: S: EP: 0,00 m² PP:				
10B132	Z	Kalkputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben. z.B. BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.				
10B132A	Z	Kalk-IPbaumit W PGV b.3,2m Kalkputz innen auf Wänden: Angebotenes Erzeugnis:(.....)				
		L: S: EP: 0,00 m² PP:				
10B132B	Z	Kalk-IPbaumit W PGV Treppe b.3,2m Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). Kalkputz innen auf Wänden: Angebotenes Erzeugnis:(.....)				
		L: S: EP: 0,00 m² PP:				
10B133	Z	Kalkputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben. z.B. BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.				
10B133A	Z	Kalk-IPbaumit W PGV+TGG b.3,2m Kalkputz innen auf Wänden: Angebotenes Erzeugnis:(.....)				
		L: S: EP: 0,00 m² PP:				

10B133B Z Kalk-IPbaumit W PGV+TGG Treppe b.3,2m

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Kalkputz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B134 Z Kalkputz innen auf Wänden (IP W).
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.
Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.

z.B. BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

10B134A Z Kalk-IPbaumit W ü.3,2m:_____

Kalkputz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B134B Z Kalk-IPbaumit W Treppe ü.3,2m:_____

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Kalkputz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B135 Z Kalkputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV).
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.
Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.

z.B. BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

10B135A Z Kalk-IPbaumit W PGV ü.3,2m:_____

Kalkputz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B135B Z Kalk-IPbaumit W PGV Treppe ü.3,2m:_____

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Kalkputz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10B136 **Z** Kalkputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG).
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.
Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.
z.B. BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

- 10B136A **Z** **Kalk-IPbaumit W PGV+TGG ü.3,2m:** _____
Kalkputz innen auf Wänden: _____
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10B136B **Z** **Kalk-IPbaumit W PGV+TGG Treppe ü.3,2m:** _____
Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).
Kalkputz innen auf Wänden: _____
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10B137 **Z** Dünnschichtiger Kalkputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV).
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.
z.B. BAUMIT KlimaDekor oder Gleichwertiges.

- 10B137A **Z** **Dünnsch. Kalk-IPBaumit W PGV b.3,2m**
Dünnschichtiger Kalkputz innen auf Wänden: _____
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10B137B **Z** **Dünnsch.Kalk-IPBaumit W PGV Treppe b.3,2m**
Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).
Dünnschichtiger Kalkputz innen auf Wänden: _____
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10B138 **Z** Dünnschichtiger Kalkputz innen auf Wänden (IP W).
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.
Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.
z.B. BAUMIT KlimaDekor oder Gleichwertiges.

10B138A Z Dünnsch. Kalk-IPBaumit W ü.3,2m:_____

Dünnschichtiger Kalkputz innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B138B Z Dünnsch. Kalk-IPBaumit W Treppe ü.3,2m:_____

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Dünnschichtiger Kalkputz innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

**10B141 Z Untergrund ausgleichen mit einer Ausgleichsschicht auf Wandflächen innen (IP W), ohne Unterschied der Putzart und des Putzuntergrundes.
Im Positionsstichwort ist die Dicke der Ausgleichsschicht angegeben.**

z.B. BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 26, BAUMIT MPI 30, BAUMIT MPA 35, BAUMIT SpeedFill, BAUMIT Sanova S, BAUMIT Sanova L, BAUMIT Sanova MonoTrass, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL Thermo, BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMITSpeziMaschinenputz Weiß oder Gleichwertiges.

10B141A Z Ausgleichsschicht IPbaumit W ü.10-20mm

Größte Gesamthöhe: _____

Ausgleich innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B141B Z Ausgleichsschicht IPbaumit W ü.20-30mm

Größte Gesamthöhe: _____

Ausgleich innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B141C Z Ausgleichsschicht IPbaumit W ü.30-40mm

Größte Gesamthöhe: _____

Ausgleich innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B141D Z Ausgleichsschicht IPbaumit W ü.40-50mm

Größte Gesamthöhe:

Ausgleich innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B151 Z Aufzählung (Az) auf Innenputze auf Wänden (IP W) für Erschwernisse.

10B151A Z Az IPbaumit W f.Pfeiler

Bei Pfeilern (frei stehende Mauerwerkskörper oder Wandabschnitte, deren Breite und Dicke nicht größer als ein Drittel ihrer Höhe ist).

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B151B Z Az IPbaumit W f.Ebenheit erhöhte Anforderung

Bei erhöhten Anforderungen an die Grenzwerte für die Ebenheit (z.B. als Untergrund für Fliesenbeläge).

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B151C Z Az IPbaumit W f.Ichse unter 90 Grad

Beim Ausbilden von Innenkanten (Ichsen), die plangemäß einen kleineren Winkel als 90 Grad aufweisen.

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B151D Z Az IPbaumit W f.gekrümmte Wände und Pfeiler rund

Beim Verputzen von gekrümmten Untergründen und Pfeilern mit rundem Querschnitt, einschließlich etwa erforderlichen Putzmehrdicken und Hilfsmitteln.

Nähere Angaben zu Krümmung oder zum Durchmesser:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B151E Z Az IPbaumit W f.Bögen

Beim Herstellen von Putzflächen mit gekrümmten Kanten einschließlich Kantenprofil mit Hilfe von Schablonen (Lehren) und Kanten.

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B151F Z Az IPbaunit W f.SchabloneTür b.4m2

Beim Herstellen von lotrechten und ebenflächigen Wandanschlussflächen, ohne Unterschied der Leibungslichte bei Türen bis 4 m2.

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B151M Z Az IPbaunit W f.Mehrdicke

Für eine Mehrdicke je cm/m².

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B151N Z Az IPbaunit W f.eingelegte Armierung (Gips)

Für eine eingelegte BAUNIT MaschinenputzArmierung in gipshaltigen Putzen.

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B151O Z Az IPbaunit W f.aufgespachteltes Textilglasgitter (KZ)

Für ein aufgespachteltes BAUNIT Textilglasgitter auf kalkzementhaltigen Putzen.

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B161 Z Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung.
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.
z.B. BAUNIT ThermoExtra, BAUNIT ThermoPutz, BAUNIT DuoLight Mörtel oder Gleichwertiges.

10B161A Z Wärmed.Kalkzement-IPbaunit W b.3,2m

Wärmedämmender Kalkzementputz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B161B Z Wärmed.Kalkzement-IPbaunit W Treppe b.3,2m

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Wärmedämmender Kalkzementputz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

		LB-HB-023	Preisangaben in EUR
10B162	Z	Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung und Putzgrundvorbehandlung (PVG). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben. z.B. BAUMIT ThermoExtra, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT DuoLight Mörtel oder Gleichwertiges.	
10B162A	Z	Wärmed.Kalkzement-IPbaumit W PGV b.3,2m Wärmedämmender Kalkzementputz innen auf Wänden: Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m² PP:	
10B162B	Z	Wärmed.Kalkzement-IPbaumit W PGV Treppe b.3,2m Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). Wärmedämmender Kalkzementputz innen auf Wänden: Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m² PP:	
10B163	Z	Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung und Putzgrundvorbehandlung (PVG) und Textilglasgitter (TGG). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben. z.B. BAUMIT ThermoExtra, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT DuoLight Mörtel oder Gleichwertiges.	
10B163A	Z	Wärmed.Kalkzement-IPbaumit W PGV+TGG b.3,2m Wärmedämmender Kalkzementputz innen auf Wänden: Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m² PP:	
10B163B	Z	Wärmed.Kalkzement-IPbaumit W PGV+TGG Treppe b.3,2m Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). Wärmedämmender Kalkzementputz innen auf Wänden: Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m² PP:	
10B164	Z	Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung. Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben. z.B. BAUMIT ThermoExtra, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT DuoLight Mörtel oder Gleichwertiges.	

10B164A Z Wärmed.Kalkzement-IPbaumit W ü.3,2m_____

Wärmedämmender Kalkzementputz innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B164B Z Wärmed.Kalkzement-IPbaumit W Treppe ü.3,2m_____

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Wärmedämmender Kalkzementputz innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B165 Z Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung und Putzgrundvorbehandlung (PVG). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.
z.B. BAUMIT ThermoExtra, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT DuoLight Mörtel oder Gleichwertiges.

10B165A Z Wärmed.Kalkzement-IPbaumit W PGV ü.3,2m_____

Wärmedämmender Kalkzementputz innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B165B Z Wärmed.Kalkzement-IPbaumit W PGV Treppe ü.3,2m_____

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Wärmedämmender Kalkzementputz innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B166 Z Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung und Putzgrundvorbehandlung (PVG) und Textilglasgitter (TGG). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.
z.B. BAUMIT ThermoExtra, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT DuoLight Mörtel oder Gleichwertiges.

10B166A Z Wärmed.Kalkzement-IPbaumit W PGV+TGG ü.3,2m_____

Wärmedämmender Kalkzementputz innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B166B Z Wärmed.Kalkzement-IPbaunit W PGV+TGG Treppe ü.3,2m_____

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Wärmedämmender Kalkzementputz innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B167 Z Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung.
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.
z.B. BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

10B167A Z Wärmed.Kalk-IPbaunit W b.3,2m_____

Wärmedämmender Kalkputz innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B167B Z Wärmed.Kalk-IPbaunit W Treppe b.3,2m_____

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Wärmedämmender Kalkputz innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B168 Z Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung und Putzgrundvorbehandlung (PVG).
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.
z.B. BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

10B168A Z Wärmed.Kalk-IPbaunit W PGV b.3,2m_____

Wärmedämmender Kalkputz innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B168B Z Wärmed.Kalk-IPbaunit W PGV Treppe b.3,2m_____

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Wärmedämmender Kalkputz innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10B169 **Z** Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung und Putzgrundvorbehandlung (PVG) und Textilglasgitter (TGG).
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.
z.B. BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

- 10B169A **Z** **Wärmed.Kalk-IPbaunit W PGV+TGG b.3,2m** _____

Wärmedämmender Kalkputz innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10B169B **Z** **Wärmed.Kalk-IPbaunit W PGV+TGG Treppe b.3,2m** _____

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Wärmedämmender Kalkputz innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10B170 **Z** Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung.
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.
z.B. BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

- 10B170A **Z** **Wärmed.Kalk-IPbaunit W ü.3,2m** _____

Wärmedämmender Kalkputz innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10B170B **Z** **Wärmed.Kalk-IPbaunit W Treppe ü.3,2m** _____

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Wärmedämmender Kalkputz innen auf Wänden: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10B171 **Z** Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung und Putzgrundvorbehandlung (PVG).
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.
z.B. BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

- 10B171A Z Wärmed.Kalk-IPbaunit W PGV ü.3,2m_____**
Wärmedämmender Kalkputz innen auf Wänden: _____
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10B171B Z Wärmed.Kalk-IPbaunit W PGV Treppe ü.3,2m_____**
Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).
Wärmedämmender Kalkputz innen auf Wänden: _____
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10B172 Z Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung und Putzgrundvorbehandlung (PVG) und Textilglasgitter (TGG).**
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.
z.B. BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.
- 10B172A Z Wärmed.Kalk-IPbaunit W PGV+TGG ü.3,2m_____**
Wärmedämmender Kalkputz innen auf Wänden: _____
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10B172B Z Wärmed.Kalk-IPbaunit W PGV+TGG Treppe ü.3,2m_____**
Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).
Wärmedämmender Kalkputz innen auf Wänden: _____
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10B191 Z Endbeschichtung mit Innendispersion, einschließlich systembedingter Grundierung in Standardfarben.**
Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.
z.B. BAUMIT Divina Classic, BAUMIT Divina Eco, BAUMIT Divina Competence, BAUMIT Divina Professional, BAUMIT Divina Perfect, BAUMIT LatexSatin oder Gleichwertiges.
- 10B191A Z Endbeschichtung BAUMIT Innendispersion W_____**
Endbeschichtung mit Innendispersion auf Wänden: _____
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10B193 **Z** Endbeschichtung mit Mineralfarben, einschließlich systembedingter Grundierung in Standardfarben.
Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.
z.B. BAUMIT KlimaColor, Baunit IonitColor, Baunit SanovaColor, BAUMIT HistorenColor, BAUMIT BioKalkColor oder Gleichwertiges.
- 10B193A **Z** **Endbeschichtung BAUMIT Mineralfarben innen W_____**
Endbeschichtung mit Mineralfarben innen auf Wänden: _____
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10B194 **Z** Aufzählung (Az) auf Innenputze auf Wänden (IP W) für Erschwernisse.
- 10B194A **Z** **Az Gipshaltiger Putz auf Wandheiz-/ Kühlsystem**
Auftragen der Putzlage mit etwas zwei Drittel der vorgesehenen Putzdicke. Baunit MaschinenputzArmierung mit Überlappung an den Stößen einlegen und vollflächig eindrücken. Anschließend den restlichen Putz frisch in frisch bis zur vorgesehenen Dicke, jedoch mindestens 10mm und maximal 25mm über Rohrscheitel auftragen.
Inklusive systembedingter Untergrundvorbereitung

BAUMIT MPI 26, BAUMIT GlättPutz

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10B194B **Z** **Az Kalk-/ Zementhaltigerauf Wandheiz-/ Kühlsystem**
Auftragen der ersten Putzlage bis ca. 5-7 mm über den Rohrscheitel, nach entsprechender Standzeit ausheizen. Spachtelung mit Baunit KlimaSpachtel bzw. Baunit KlimaGlätte aufziehen, Baunit TextilglasGitter mit 10 cm Überlappung eindrücken und anschließend erneutes überziehen und abglätten.
Inklusive systembedingter Untergrundvorbereitung

BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 30, BAUMIT MPA 35, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10B194C **Z** **Az Gipshaltiger Putz auf Wandheiz-/ Kühlsystem f.Decken**
Auftragen der ersten Putzlage bis ca. 5-7 mm über den Rohrscheitel, nach entsprechender Standzeit ausheizen. Spachtelung Baunit FinoFill bzw. Baunit IonitFino aufziehen, Baunit TextilglasGitter mit 10 cm Überlappung eindrücken und anschließend erneutes überziehen mit Spachtelmasse.
Inklusive systembedingter Untergrundvorbereitung

BAUMIT MPI 26, BAUMIT GlättPutz

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B2 Z Innenputz IP auf Decken D (BAUMIT)

Version: 2021-01

Der Auftraggeber spezifiziert die Leistungsfähigkeit und Funktion des Putzes durch/mit (z.B.):

- feuchtigkeitsregulierende Wirkung
- erhöhte Diffusionsoffenheit
- schimmelhemmende Wirkung
- thermische Speichermasse

Die darauf folgenden Beschichtungen werden auf die Funktion des Putzes abgestimmt.

Nennputzdicke:

Nennputzdicke an Decken innen: 1,5 cm

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Höhen:

Leistungen mit Höhen bis 3,2 m einerseits und Höhen über 3,2 m andererseits sind in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe.

Bei Decken über 3,2 m wird die Summe der Teilflächen im angegebenen größeren Höhenbereich abgerechnet.

Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.

Grenzlinsen, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet.

Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgränze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.

Spezial- und Sonderputze:

Unter Spezial- und Sonderputze fallen alle Putze und Putzsysteme mit besonderen Funktionen bzw. erhöhten Leistungsmerkmalen wie z.B.

- erhöhte Feuchtigkeitsregulierung
- erhöhte Diffusionsoffenheit (Baufeuchte)
- verminderte VOC Werte (Schadstofffreiheit)
- erhöhte Verschmutzungsunempfindlichkeit (antistatische Oberfläche)
- erhöhte Schimmelhemmung
- spezielle Verarbeitungs- und Gestaltungsmöglichkeit

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial bereitgestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind
- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial, Strahlgut, beim Reinigen, Auslösen und Versetzen)
- Festigkeitsprüfung Untergrund
- Oberflächenfestigkeitsprüfung
- Haftungsprüfung Gitterschnitt
- Mängelfeststellung Untergrund
- Schutzmaßnahmen für Verarbeiter
- Beseitigung von Mängeln

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

10B200 **Z** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

10B200D **Z** **Oberfläche zu 10.B2 n.W.AG**

Eine auszuführenden Oberfläche zu den angegebenen Positionen der ULG 10.B2 wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Oberflächenausführung:

10B200E **Z** **Putzgrund zu 10.B2**

Betrifft Position(en):

Putzgrund:

10B201 **Z** Gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D).
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.
z.B. BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 26 oder Gleichwertiges.

10B201A **Z** **Gipshaltiger IPbaumit D b.3,2m**

Gipshaltiger Putz innen auf Decken:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B202 **Z** Gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV).
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.
z.B. BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 26 oder Gleichwertiges.

10B202A **Z** **Gipshaltiger IPbaumit D PGV b.3,2m**

Gipshaltiger Putz innen auf Decken:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B204 **Z** Gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D).
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.
Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.
z.B. BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 26 oder Gleichwertiges.

10B204A **Z** **Gipshaltiger IPbaumit D ü.3,2m:**

Gipshaltiger Putz innen auf Decken:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10B205 **Z** Gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV).
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.
Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.
z.B. BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 26 oder Gleichwertiges.
- 10B205A Z Gipshaltiger IPbaumit D PGV ü.3,2m: _____**
Gipshaltiger Putz innen auf Decken: _____
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10B211 **Z** Kalkzementputz innen auf Decken (IP D).
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.
z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT
MPA 35, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 30 oder Gleichwertiges.
- 10B211A Z Kalkzement IPbaumit D b.3,2m**
Kalkzementputz innen auf Decken: _____
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10B212 **Z** Kalkzementputz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV).
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.
z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT
MPA 35, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 30 oder Gleichwertiges.
- 10B212A Z Kalkzement IPbaumit D PGV b.3,2m**
Kalkzementputz innen auf Decken: _____
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10B213 **Z** Kalkzementputz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und
Textilglasgitter (TGG).
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.
z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT
MPA 35, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 30 oder Gleichwertiges.
- 10B213A Z Kalkzement IPbaumit D PGV+TGG b.3,2m**
Kalkzementputz innen auf Decken: _____
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10B214 **Z** Kalkzementputz innen auf Decken (IP D).
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.
Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.

z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT MPA 35, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 30 oder Gleichwertiges.

10B214A Z Kalkzement IPbaunit D ü.3,2m: _____

Kalkzementputz innen auf Decken: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B215 Z Kalkzementputz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.

z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT MPA 35, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 30 oder Gleichwertiges.

10B215A Z Kalkzement IPbaunit D PGV ü.3,2m: _____

Kalkzementputz innen auf Decken: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B216 Z Kalkzementputz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.

z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT MPA 35, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 30 oder Gleichwertiges.

10B216A Z Kalkzement IPbaunit D PGV+TGG ü.3,2m: _____

Kalkzementputz innen auf Decken: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B221 Z Sanierputz normal (N), innen auf Decken (IP D), einschließlich Saniervorspritzer, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes. Im Positionsstichwort sind Putzdicke und die Höhe angegeben.

z.B. BAUMIT Sanova S, BAUMIT SanovaMonoTrass oder Gleichwertiges.

10B221A Z Sanierputz N IPbaunit D b.3,2m

Sanierputz innen auf Decken: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B223 Z Sanierputz leicht (L), innen auf Decken (IP D), einschließlich Saniervorspritzer und systembedingter feinputzbeschichtung, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes.

Im Positionsstichwort sind die Putzdicke und die Höhe angegeben.

z.B. BAUMIT Sanova L oder Gleichwertiges.

10B223A Z Sanierputz L IPbaunit D b.3,2m

Sanierputz innen auf Decken:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B225 Z Sanierputz normal (N), innen auf Decken (IP D), einschließlich Saniervorspritzer und Pufferputz (PP), nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes.
Im Positionsstichwort sind Putzdicke und die Höhe angegeben.

z.B. BAUMIT SanovaPor, BAUMIT Sanova S, BAUMIT SanovaMonoTrass oder Gleichwertiges.

10B225A Z Sanierputz N IPbaunit PP D b.3,2m

Sanierputz innen auf Decken:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B227 Z Sanierputz leicht (L), innen auf Decken (IP D), einschließlich Saniervorspritzer und Pufferputz (PP) und systembedingter Feinputzbeschichtung, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes.
Im Positionsstichwort sind die Putzdicke und die Höhe angegeben.

z.B. BAUMIT Sanova Por, BAUMIT Sanova L oder Gleichwertiges.

10B227A Z Sanierputz L IPbaunit PP D b.3,2m

Sanierputz innen auf Decken:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B241 Z Untergrund ausgleichen mit einer Ausgleichsschicht auf Deckenflächen innen (IP D), ohne Unterschied der Putzart und des Putzuntergrundes.
Im Positionsstichwort ist die Dicke der Ausgleichsschicht angegeben.

z.B. BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 26, BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT MPI 30, BAUMIT MPA 35, BAUMIT SpeedFill, BAUMIT Sanova S, BAUMIT Sanova L, BAUMIT SanovaMonoTrass, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Thermo, BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß oder Gleichwertiges.

10B241A Z Ausgleichsschicht IPbaunit D ü.10-20mm

Größte Gesamthöhe:

Ausgleich innen auf Decken:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B241B Z Ausgleichsschicht IPbaumit D ü.20-30mm

Größte Gesamthöhe:

Ausgleich innen auf Decken:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B241C Z Ausgleichsschicht IPbaumit D ü.30-40mm

Größte Gesamthöhe:

Ausgleich innen auf Decken:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B241D Z Ausgleichsschicht IPbaumit D ü.40-50mm

Größte Gesamthöhe:

Ausgleich innen auf Decken:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B251 Z Aufzahlung (Az) auf Innenputze auf Decken (IP D) für Erschwernisse.

10B251B Z Az IPbaumit D f.Ebenheit erhöhte Anforderung

Bei erhöhten Anforderungen an die Grenzwerte für die Ebenheit.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B251C Z Az IPbaumit D f.Ichse unter 90 Grad

Beim Ausbilden von Innenkanten (Ichsen), die plangemäß einen kleineren Winkel als 90 Grad aufweisen.

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B251E Z Az IPbaumit D f.Gewölbe

Bei Gewölbeausbildungen gemäß den Angaben des Auftraggebers (z.B. Mehrflächen, die die lotrechte Projektion auf eine waagrechte Fläche übersteigen).

Angaben (z.B. Stichhöhe, Verschneidungen):

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B251M Z Az IPbaunit D f.Mehrdicke

Für eine Mehrdicke je cm/m².

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B251N Z Az IPbaunit D f.eingelegte Armierung (Gips)

Für eine eingelegte BAUNIT MaschinenputzArmierung in gipshaltigen Putzen.

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B251O Z Az IPbaunit D f.aufgespachteltes Textilglasgitter (KZ)

Für ein aufgespachteltes BAUNIT TextilglasGitter auf kalkzementhaltigen Putzen.

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B261 Z Kalkputz innen auf Decken (IP D).
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.

z.B. BAUNIT NHL MP, BAUNIT NHL Manu, BAUNIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

10B261A Z Kalk NHL IPbaunit D b.3,2m

Kalkputz innen auf Decken:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B262 Z Kalkputz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV).
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.

z.B. NHL MP, BAUNIT NHL Manu, BAUNIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

10B262A Z Kalk NHL IPbaunit D PGV b.3,2m

Kalkputz innen auf Decken:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B263 Z Kalkputz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG).
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.

z.B. NHL MP, BAUNIT NHL Manu, BAUNIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

10B263A Z Kalk NHL IPbaumit D PGV+TGG b.3,2m

Kalkputz innen auf Decken: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B264 Z Kalkputz innen auf Decken (IP D).
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.
Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.
z.B. NHL MP, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

10B264A Z Kalk NHL IPbaumit D ü.3,2m: _____

Kalkputz innen auf Decken: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B265 Z Kalkputz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV).
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.
Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.
z.B. NHL MP, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

10B265A Z Kalk NHL IPbaumit D PGV ü.3,2m: _____

Kalkputz innen auf Decken: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B266 Z Kalkputz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und
Textilglasgitter (TGG).
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.
Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.
z.B. NHL MP, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

10B266A Z Kalk NHL IPbaumit D PGV+TGG ü.3,2m: _____

Kalkputz innen auf Decken: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B267 Z Dünnschichtiger Innenputz auf Kalkbasis auf Decken (IP D), einschließlich
Putzgrundvorbehandlungen (PGV).
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.
z.B. Baumit KlimaDekor oder Gleichwertiges.

10B267A Z Dünnsch.Kalk IPBaumit D PGV b.3,2m

Dünnschichtiger Innenputz auf Kalkbasis auf Decken:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B271 Z Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkzementputz innen auf Decken (IP D), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung.
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.
z.B. BAUMIT ThermoExtra, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT DuoLight Mörtel oder Gleichwertiges.

10B271A Z Wärmed.Kalkzement-IPbaumit D b.3,2m

Wärmedämmender Kalkzementputz innen auf Decken:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B272 Z Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkzementputz innen auf Decken (IP D), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung und Putzgrundvorbehandlung (PVG).
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.
z.B. BAUMIT ThermoExtra, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT DuoLight Mörtel oder Gleichwertiges.

10B272A Z Wärmed.Kalkzement-IPbaumit D PGV b.3,2m

Wärmedämmender Kalkzementputz innen auf Decken:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B273 Z Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkzementputz innen auf Decken (IP D), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung und Putzgrundvorbehandlung (PVG) und Textilglasgitter (TGG).
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.
z.B. BAUMIT ThermoExtra, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT DuoLight Mörtel oder Gleichwertiges.

10B273A Z Wärmed.Kalkzement-IPbaumit D PGV+TGG b.3,2m

Wärmedämmender Kalkzementputz innen auf Decken:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B274 Z Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkzementputz innen auf Decken (IP D), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung.
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.
z.B. BAUMIT ThermoExtra, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT DuoLight Mörtel oder Gleichwertiges.

- 10B274A Z Wärmed.Kalkzement-IPbaunit D ü.3,2m_____**
Wärmedämmender Kalkzementputz innen auf Decken: _____
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10B275 Z Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkzementputz innen auf Decken (IP D), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung und Putzgrundvorbehandlung (PVG). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben. z.B. BAUMIT ThermoExtra, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT DuoLight Mörtel oder Gleichwertiges.**
- 10B275A Z Wärmed.Kalkzement-IPbaunit D PGV ü.3,2m_____**
Wärmedämmender Kalkzementputz innen auf Decken: _____
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10B276 Z Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkzementputz innen auf Decken (IP D), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung und Putzgrundvorbehandlung (PVG) und Textilglasgitter (TGG). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben. z.B. BAUMIT ThermoExtra, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT DuoLight Mörtel oder Gleichwertiges.**
- 10B276A Z Wärmed.Kalkzement-IPbaunit D PGV+TGG ü.3,2m_____**
Wärmedämmender Kalkzementputz innen auf Decken: _____
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10B281 Z Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkputz innen auf Decken (IP D), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung. Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben. z.B. BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.**
- 10B281A Z Wärmed.Kalk-IPbaunit D b.3,2m**
Wärmedämmender Kalkputz innen auf Decken: _____
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10B282 Z Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkputz innen auf Decken (IP D), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung und Putzgrundvorbehandlung (PVG). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben. z.B. BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.**

10B282A Z Wärmed.Kalk-IPbaunit D PGV b.3,2m

Wärmedämmender Kalkputz innen auf Decken: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B283 Z Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkputz innen auf Decken (IP D), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung und Putzgrundvorbehandlung (PVG) und Textilglasgitter (TGG).
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.
z.B. BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

10B283A Z Wärmed.Kalk-IPbaunit D PGV+TGG b.3,2m

Wärmedämmender Kalkputz innen auf Decken: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B284 Z Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkputz innen auf Decken (IP D), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung.
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.
z.B. BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

10B284A Z Wärmed.Kalk-IPbaunit D ü.3,2m _____

Wärmedämmender Kalkputz innen auf Decken: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B285 Z Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkputz innen auf Decken (IP D), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung und Putzgrundvorbehandlung (PVG).
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.
z.B. BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

10B285A Z Wärmed.Kalk-IPbaunit D PGV ü.3,2m _____

Wärmedämmender Kalkputz innen auf Decken: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B286 Z Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkputz innen auf Decken (IP D), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung und Putzgrundvorbehandlung (PVG) und Textilglasgitter (TGG).
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.
z.B. BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

10B286A Z Wärmed.Kalk-IPbaunit D PGV+TGG ü.3,2m_____

Wärmedämmender Kalkputz innen auf Decken: _____

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B287 Z Dünnschichtiger Kalkputz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlung (PVG).

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.

Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.

z.B. BAUMIT KlimaDekor oder Gleichwertiges.

10B287A Z Dünnschicht.Kalk-IPBaunit D PGV b.3,2m

Dünnschichtiger Kalkputz innen auf Decken: _____

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B291 Z Endbeschichtung mit Innendispersion, einschließlich systembedingter Grundierung in Standardfarben.

Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.

z.B. BAUMIT Divina Classic,BAUMIT Divina Eco, BAUMIT Divina Competence, BAUMIT Divina Professional, BAUMIT Divina Perfect, BAUMIT LatexSatin oder Gleichwertiges.

10B291A Z Endbeschichtung BAUMIT Innendispersion D_____

Endbeschichtung mit Innendispersion auf Decken: _____

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B293 Z Endbeschichtung mit Mineralfarben, einschließlich systembedingter Grundierung in Standardfarben.

Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.

z.B. BAUMIT KlimaColor, BAUMIT IonitColor, BAUMIT SanovaColor, BAUMIT HistorenColor oder Gleichwertiges.

10B293A Z Endbeschichtung BAUMIT Mineralfarben innen D_____

Endbeschichtung mit Mineralfarben innen auf Decken: _____

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B3 Z Außenputz AP/Fassaden (BAUMIT)

Version: 2022-04

Der Auftraggeber spezifiziert die Leistungsfähigkeit und Funktion des Putzes durch/mit (z.B.):

- feuchtigkeitsregulierende Wirkung
- erhöhte Diffusionsoffenheit
- schimmelhemmende Wirkung

- thermische Speichermasse

Die darauf folgenden Beschichtungen werden auf die Funktion des Putzes abgestimmt.

Begriffe:

Putze an Fassaden werden Außenputze (AP) genannt.

Reibstruktur: Dünnputze, deren Oberfläche einer Kratzputzstruktur ähnelt, werden als Reibstruktur bezeichnet.

Kratzstruktur: Der Dickputz wird in 3- bis 4-facher Korndicke aufgetragen und mit dem Kratzbrett gekratzt. Bei kunstharzvergüteten Dickputzen auf Kalkzementbasis wird der Unterputz vorher aufgeraut.

Rillenstruktur: Dünnputze, bei denen mit einem Rollkorn beim Strukturieren Rillen erzeugt werden (rund oder geradlinig).

Nennputzdicke an Außenflächen oder Fassaden: 2,5 cm

Nennputzdicke an Außenflächen oder Fassaden bei Sanierputzen: 3 cm

Farben:

Standardfarben: Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) aus der Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

Sonderfarben: Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) aus der Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht (Aufzahlungen).

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial bereitgestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind
- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial, Strahlgut, beim Reinigen, Auslösen und Versetzen)
- Festigkeitsprüfung Untergrund
- Oberflächenfestigkeitsprüfung
- Haftungsprüfung Gitterschnitt
- Mängelfeststellung Untergrund
- Schutzmaßnahmen für Verarbeiter
- Beseitigung von Mängel

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.

Grenzl意思en, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet.

Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgrenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.

Fassadenputz:

Aufzahlungen werden nicht je Arbeitsgang (Unterputz oder Unterputz mit Oberputz) getrennt, sondern nur 1 Mal, nach dem Ausmaß des fertigen Fassadenputzes, abgerechnet.

Spezial- und Sonderputze:

Unter Spezial- und Sonderputze fallen alle Putze und Putzsysteme mit besonderen Funktionen

bzw. erhöhten Leistungsmerkmalen wie z.B.

- erhöhte Feuchtigkeitsregulierung
- erhöhte Diffusionsoffenheit (Baufeuchte)
- verminderte VOC Werte (Schadstofffreiheit)
- erhöhte Verschmutzungsunempfindlichkeit (antistatische Oberfläche)
- erhöhte Schimmelhemmung
- spezielle Verarbeitungs- und Gestaltungsmöglichkeit

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

10B300 **Z** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

10B300D Z Oberfläche zu 10.B3 Wahl AG

Eine auszuführende Oberfläche zu den angegebenen Positionen der ULG 10.B3 wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Oberflächenausführung:

10B300E Z Putzgrund zu 10.B3

Betrifft Position(en):

Putzgrund:

10B300F Z Beschreibung der Fassade zu 10.B3

Betrifft Position(en):

Beschreibung der Fassade:

Beilagen:

10B300G Z Geographische Orientierung der Fassade zu 10.B3

Betrifft Position(en):

Angaben zur geographischen Orientierung:

10B300H Z Sockel der Fassade zu 10.B3

Betrifft Position(en):

Sockelausbildung:

Geländeanschluss:

10B301 **Z** Kalkzement-Unterputz außen (UP-AP) für die Ausführung eines Oberputzes, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV).

z.B. BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT ThermoExtra, BAUMIT DuoLight Mörtel, BAUMIT MPA 35, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT GrobPutz 4 mm, BAUMIT GrundPutz Leicht ECO, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed oder Gleichwertiges.

10B301A Z Kalkzement UP-APbaumit m.PGV

Kalkzementputz außen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B303 Z Kalkzement-Unterputz außen (UP-AP) für die Ausführung eines Oberputzes, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV), einer vollflächigen Spachtelung und einer vollflächigen Einlage eines Textilglasgitter (TGG).

z.B. BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT ThermoExtra, BAUMIT DuoLight Mörtel, BAUMIT MPA 35, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT GrobPutz 4 mm, BAUMIT GrundPutz Leicht, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed oder Gleichwertiges.

10B303A Z Kalkzement UP-APbaumit m.PGV+Spachtelung+TGG

Kalkzementputz außen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B307 Z Endbeschichtung mit Kalkzement-Feinputz (FP-AP) für die Ausführung als Oberputz, in Korndicke aufgebracht, Im Positionsstichwort ist das Größtkorn (GK) angegeben.

z.B. BAUMIT UniPutz W oder Gleichwertiges.

10B307A Z Kalkzement FP-APBaumit GK 1mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B308 Z Kalk-Unterputz außen (UP-AP) für die Ausführung eines Oberputzes, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV).

z.B. BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Manu oder Gleichwertiges.

10B308A Z Kalk UP-APBaumit m.PGV

Kalkputz außen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B309 Z Kalk-Unterputz außen (UP-AP) für die Ausführung eines Oberputzes, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV), einer vollflächigen Spachtelung und einer vollflächigen Einlage eines Textilglasgitter (TGG).

z.B. BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

10B309A Z Kalk UP-APBaumit m.PGV+Spachtelung+TGG

Kalkputz außen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

		L:	S:	EP:	0,00 m²	PP:
10B310	Z	Endbeschichtung mit Kalk-Feinputz (FP-AP) für die Ausführung als Oberputz, in Korndicke aufgebracht. Im Positionsstichwort ist das Größtkorn (GK) angegeben. z.B. BAUMIT NHL Fine (GK 1 mm), BAUMIT NHL SuperFino (GK 0,1 mm) oder Gleichwertiges.				
10B310A	Z	Kalk FP-APBaumit GK 1mm Angebotenes Erzeugnis:(.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m²	PP:
10B310B	Z	Kalk FP-APBaumit GK 0,1mm Angebotenes Erzeugnis:(.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m²	PP:
10B311	Z	Endbeschichtung mit kunstharzgebundenem Dünnputz (kunsth.), in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarben. Im Positionsstichwort sind die Struktur und das Größtkorn (GK) angegeben. z.B. BAUMIT GranoporTop oder Gleichwertiges.				
10B311A	Z	Dünnputz baumit kunsth.Rillenstruktur GK2mm Angebotenes Erzeugnis:(.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m²	PP:
10B311B	Z	Dünnputz baumit kunsth.Rillenstruktur GK3mm Angebotenes Erzeugnis:(.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m²	PP:
10B311C	Z	Dünnputz baumit kunsth.Reibstruktur GK1,5mm Angebotenes Erzeugnis:(.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m²	PP:
10B311D	Z	Dünnputz baumit kunsth.Reibstruktur GK2mm Angebotenes Erzeugnis:(.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m²	PP:

10B311E	Z	Dünnputz baumit kunsth.Reibstruktur GK3mm				
		Angebotenes Erzeugnis:(.....)				
		L: S: EP: 0,00 m² PP:				
10B312	Z	Endbeschichtung mit Silikat-Dünnputz, in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarben. Im Positionsstichwort sind die Struktur und das Größtkorn (GK) angegeben. z.B. BAUMIT SilikatTop oder Gleichwertiges.				
10B312A	Z	Silikat-Dünnputz baumit Rillenstruktur GK2mm				
		Angebotenes Erzeugnis:(.....)				
		L: S: EP: 0,00 m² PP:				
10B312B	Z	Silikat-Dünnputz baumit Rillenstruktur GK3mm				
		Angebotenes Erzeugnis:(.....)				
		L: S: EP: 0,00 m² PP:				
10B312C	Z	Silikat-Dünnputz baumit Reibstruktur GK1,5mm				
		Angebotenes Erzeugnis:(.....)				
		L: S: EP: 0,00 m² PP:				
10B312D	Z	Silikat-Dünnputz baumit Reibstruktur GK2mm				
		Angebotenes Erzeugnis:(.....)				
		L: S: EP: 0,00 m² PP:				
10B312E	Z	Silikat-Dünnputz baumit Reibstruktur GK3mm				
		Angebotenes Erzeugnis:(.....)				
		L: S: EP: 0,00 m² PP:				
10B313	Z	Endbeschichtung mit Silikon-Dünnputz, in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarben. Im Positionsstichwort sind die Struktur und das Größtkorn (GK) angegeben. z.B. BAUMIT SilikonTop oder Gleichwertiges.				
10B313A	Z	Silikon-Dünnputz baumit Rillenstruktur GK2mm				
		Angebotenes Erzeugnis:(.....)				

		LB-HB-023	Preisangaben in EUR	
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:
10B313B	Z Silikon-Dünnputz baumit Rillenstruktur GK3mm	Angebotenes Erzeugnis:(.....)		
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:
10B313C	Z Silikon-Dünnputz baumit Reibstruktur GK1,5mm	Angebotenes Erzeugnis:(.....)		
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:
10B313D	Z Silikon-Dünnputz baumit Reibstruktur GK2mm	Angebotenes Erzeugnis:(.....)		
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:
10B313E	Z Silikon-Dünnputz baumit Reibstruktur GK3mm	Angebotenes Erzeugnis:(.....)		
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:
10B314	Z Endbeschichtung mit verschmutzungsarmen Silikon- Dünnputz mit funktionalem Trocknungseffekt durch speziell oberflächenbehandeltem Füllstoff. in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarben. Im Positionsstichwort sind die Struktur und das Größtkorn (GK) angegeben. z.B. BAUMIT StarTop oder Gleichwertiges.			
10B314A	Z Premium Silikon-Dünnputz baumit Reibstruktur GK1,5mm	Angebotenes Erzeugnis:(.....)		
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:
10B314B	Z Premium Silikon-Dünnputz baumit Reibstruktur GK2mm	Angebotenes Erzeugnis:(.....)		
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:
10B314C	Z Premium Silikon-Dünnputz baumit Reibstruktur GK3mm	Angebotenes Erzeugnis:(.....)		

		L:	S:	EP:	0,00 m²	PP:
10B315	Z	Endbeschichtung mit kunstharzgebundenem Dünnputz mit eingefärbter Gesteinskörnung (Buntstein), in Korndicke aufgebracht, mit Stahltraufel geglättet, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarben. Im Positionsstichwort sind die Struktur und das Größtkorn (GK) angegeben. z.B. BAUMIT MosaikTop oder Gleichwertiges.				
10B315B	Z	Buntstein-Dünnputz baumit GK2mm Angebotenes Erzeugnis:(.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m²	PP:
10B316	Z	Endbeschichtung mit kunstharzgebundenem Dünnputz (kunsth.) in Reibstruktur, in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in intensiven Farbtönen Im Positionsstichwort ist das Größtkorn (GK) angegeben. z.B. BAUMIT PuraTop oder Gleichwertiges.				
10B316A	Z	Dünnputz baumit kunsth.Reibstruktur Farbe GK1,5mm Angebotenes Erzeugnis:(.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m²	PP:
10B316B	Z	Dünnputz baumit kunsth.Reibstruktur Farbe GK2mm Angebotenes Erzeugnis:(.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m²	PP:
10B316C	Z	Dünnputz baumit kunsth.Reibstruktur Farbe GK3mm Angebotenes Erzeugnis:(.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m²	PP:
10B317	Z	Endbeschichtung mit pastösen mineralischen Dünnputz, verschmutzungsarm durch spezielles mineralisches Bindemittel, in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Aktivierungsschicht, in Standardfarben. Organische Bestandteile ≤ 5% Im Positionsstichwort sind die Struktur und das Größtkorn (GK) angegeben. z.B. BAUMIT CrystalSet oder Gleichwertiges.				
10B317A	Z	Mineralischer Dünnputz baumit Reibstruktur GK1,5mm Angebotenes Erzeugnis:(.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m²	PP:

10B317B Z Mineralischer Dünnputz baumit Reibstruktur GK2mm

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B317C Z Mineralischer Dünnputz baumit Reibstruktur GK3mm

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B317D Z Az mineralischer Dünnputz baumit Reibstruktur f.OF GK1mm

Aufzählung (Az) für eine feine Oberfläche (OF).
mit BAUMIT CrystalSet Feinstruktur

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B317E Z Mineralischer Dünnputz baumit Rillenstruktur GK2mm

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B318 Z Endbeschichtung mit mineralischem, hochweißen Edelputz für die Verwendung auf Baumit Wärmedämm-, Kalk-/ Zement- und Sanierputzen.
Im Positionsstichwort ist das Größtkorn (GK) angegeben

10B318A Z Edelputz baumit KZ Reibstruktur GK1mm

z.B. BAUMIT EdelPutz, BAUMIT Klima EST 1,0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B318B Z Edelputz baumit KZ Reibstruktur GK1,5mm

z.B. BAUMIT Klima EST 1,5 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B319 Z Endbeschichtung mit weißem, mineralischem Reib- und Kratzputz für die Verwendung auf Baumit Wärmedämm-, Kalk-/ Zement- und Sanierputzen sowie auf Baumit WDVS open air- die Klimaschutzfassade und WDVS Mineral.
Im Positionsstichwort ist das Größtkorn (GK) angegeben.

10B319A Z Edelputz baumit KZ 6-8mm GK1mm

z.B. BAUMIT EdelPutz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B319B Z Edelputz baumit KZ 6-8mm GK2mm

z.B. BAUMIT EdelPutz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B319C Z Edelputz baumit KZ 6-8mm GK3mm

z.B. BAUMIT ScheibenPutz SEP oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B320 Z Endbeschichtung mit weißem, mineralischem Reib- und Kratzputz, 8 bis 10 mm dick, in einer Struktur nach Wahl des Auftraggebers.
Im Positionsstichwort ist das Größtkorn (GK) angegeben.

10B320A Z Dickputz baumit KZ 8-10mm GK2mm

z.B. BAUMIT EdelPutz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B320B Z Dickputz baumit KZ 8-10mm GK3mm

z.B. BAUMIT ScheibenPutz SEP oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B320C Z Az Dickputz baumit KZ 8-10mm f.OF

Aufzahlung (Az) für eine feine Oberfläche (OF).

mit BAUMIT CreativTop Silk (GK 0,2 mm), BAUMIT CreativTop Fine (GK 1,0 mm), BAUMIT CrystalSet Feinstruktur (GK 1,0 mm), Baumit FineTop (GK 1 mm), Baumit CreativTop Pearl (GK 0,5 mm).

für feine Oberflächen:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B321	Z	Endbeschichtung in Standardfarben.				
10B321A	Z	Endbeschichtung m.baumit GranoporColor z.B. BAUMIT GranoporColor oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:(.....)				
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:		
10B321B	Z	Endbeschichtung m.baumit SilikatColor Mit Silikatfarben. z.B. BAUMIT SilikatColor oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:(.....)				
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:		
10B321C	Z	Endbeschichtung m.baumit SilikonColor Mit Silikonfarben. z.B. BAUMIT SilikonColor oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:(.....)				
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:		
10B321E	Z	Endbeschichtung m.baumit PuraColor z.B. BAUMIT PuraColor oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:(.....)				
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:		
10B321F	Z	Endbeschichtung m.baumit StarColor mit Silikonfarben. z.B. BAUMIT StarColor oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:(.....)				
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:		
10B321G	Z	Endbeschichtung m.baumit SanovaColor mit Sol-Silikat Anstrich z.B. BAUMIT SanovaColor oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:(.....)				
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:		

10B321H Z Endbeschichtung m.baumit HistorenColor

mit titandioxidfreien Silikat Anstrich

z.B. BAUMIT HistorenColor oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B322 Z Endbeschichtung mit einem silikonharzverstärktem Modelierputz in Standardfarbe für kreative Fassadengestaltungen, einschließlich systembedingter Grundierung.
Die gewünschte Modeliertechnik ist mit der Korndicke abzustimmen.
Die Putzdicke beträgt mindestens 1,5 mm.

z.B. BAUMIT CreativTop oder Gleichwertiges.

10B322A Z Endbeschichtung m.baumit CreativTop 1,5mm

Oberfläche:

Korndicke:

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B324 Z Endbeschichtung mit kalkzementhaltigem Edelputz in mind. 2 mm Putzdicke, in Standardfarben.
Im Positionsstichwort ist das Größtkorn (GK) angegeben.

10B324A Z Endbeschichtung m.baumit Edelputz GK 1mm

z.B. BAUMIT ScheibenPutz SEP, BAUMIT Klima EST oder Gleichwertiges.

Oberfläche:

Korndicke:

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B324B Z Endbeschichtung m.baumit Edelputz GK 2mm

z.B. BAUMIT EdelPutz oder Gleichwertiges.

Oberfläche:

Korndicke:

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B324C Z Endbeschichtung m.baumit Edelputz GK 3mm

z.B. BAUMIT ScheibenPutz SEP oder Gleichwertiges.

Oberfläche:

Korndicke:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10B332 **Z** Außenputz (AP) mit Sanierputz normal (N), einschließlich Saniervorspritzer, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes.
z.B. BAUMIT Sanova S, BAUMIT SanovaMonoTrass oder Gleichwertiges.

10B332A Z Sanierputz N APbaumit

Sanierputz außen:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10B333 **Z** Sockelputz (AP) mit Sanierputz schwer (S), einschließlich Saniervorspritzer, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes.
z.B. BAUMIT Sanova S oder Gleichwertiges.

10B333A Z Sanierputz S APbaumit

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10B334 **Z** Außenputz (AP) mit Sanierputz normal (N), einschließlich Saniervorspritzer und Pufferputz (PP), nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes.
z.B. BAUMIT SanovaPor, BAUMIT Sanova S, BAUMIT SanovaMonoTrass oder Gleichwertiges.

10B334A Z Sanierputz N APbaumit PP

Sanierputz außen:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10B335 **Z** Außenputz (AP) mit Sanierputz Leicht (L), einschließlich Saniervorspritzer, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes.
z.B. BAUMIT Sanova L oder Gleichwertiges.

10B335A Z Sanierputz L APbaumit

Sanierputz außen:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10B336 **Z** Außenputz (AP) mit Sanierputz Leicht (L), einschließlich Saniervorspritzer und Pufferputz (PP), nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes.
z.B. BAUMIT SanovaPor, BAUMIT Sanova L oder Gleichwertiges.

10B336A Z Sanierputz L APbaumit PP

Sanierputz außen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B341 Z Untergrund mit einer Ausgleichsschicht ausgleichen, an Fassaden oder Außenflächen (AP), ohne Unterschied der Putzart und des Putzuntergrundes.
Im Positionsstichwort ist die Dicke der Ausgleichsschicht angegeben.

z.B. BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT ThermoExtra, BAUMIT DuoLight Mörtel, BAUMIT MPA 35, BAUMIT GrobPutz 4 mm, BAUMIT GrundPutz Leicht Eco, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed, BAUMIT SpeedFill, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT Sanova S, BAUMIT Sanova L, BAUMIT SanovaMonoTrass, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

10B341A Z Ausgleichsschicht APbaumit ü.10-20mm

Ausgleich außen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B341B Z Ausgleichsschicht APbaumit ü.20-30mm

Ausgleich außen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B341C Z Ausgleichsschicht APbaumit ü.30-40mm

Ausgleich außen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B341D Z Ausgleichsschicht APbaumit ü.40-50mm

Ausgleich außen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B362 Z Aufzahlung (Az) auf Außenputze (AP).

10B362A Z Az APbaumit f.Pfeiler

Bei Pfeilern (frei stehende Mauerwerkskörper oder Wandabschnitte, deren Breite und Dicke nicht größer als ein Drittel ihrer Höhe ist).

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B362B Z Az APbaumit f.Ebenheit erhöhte Anforderung

Bei erhöhten Anforderungen an die Grenzwerte für die Ebenheit (z.B. als Untergrund für Fliesenbeläge).

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B362C Z Az APbaumit f.Ichse unter 90 Grad

Beim Ausbilden von Wandinnenkanten (Ichsen), die plangemäß einen kleineren Winkel als 90 Grad aufweisen.

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B362D Z Az APbaumit f.gekrümmte Wände und Pfeiler rund

Beim Verputzen von gekrümmten Untergründen und Pfeilern mit rundem Querschnitt, einschließlich etwa erforderlichen Putzmehrdicken und Hilfsmitteln.

Nähere Angaben zu Krümmung oder zum Durchmesser:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B362E Z Az APbaumit f.Bögen

Beim Herstellen von Putzflächen mit gekrümmten Kanten einschließlich Kantenprofil mit Hilfe von Schablonen (Lehren) und Kanten.

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B362F Z Az APbaumit f.SchabloneTür b.4m2

Beim Herstellen von lotrechten und ebenflächigen Wandanschlussflächen, ohne Unterschied der Leibungslichte bei Türen bis 4 m².

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B362G Z Az APbaumit Endbesch.Farbe f.fungizid u.algizid

Bei der Endbeschichtung (Endbesch.) mit Farben für eine fungizide und algizide Ausführung.
Mit Produkten von BAUMIT.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B362H Z Az APbaunit Endbesch.Putz f.fungizid u.algizid

Bei der Endbeschichtung (Endbesch.) mit Putzen für eine fungizide und algizide Ausführung.
Mit Produkten von BAUMIT.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B362M Z Az APbaunit f.Mehrdicke

Für eine Mehrdicke je cm/m².

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B362N Z Az APbaunit f.eingelegte Armierung

Für eine eingelegte BAUMIT MaschinenputzArmierung.

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B362O Z Az APbaunit f.aufgespachteltes Textilglasgitter

Für ein aufgespachteltes BAUMIT TextilglasGitter.

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B365 Z Aufzahlung (Az) bei Fassaden (AP).

10B365A Z Az APbaunit Endbesch.Farbe f.Sonderfarbe

Bei einer Endbeschichtung (Endbesch.) mit Farben für Sonderfarben.

mit BAUMIT SilikatColor, BAUMIT SilikonColor, BAUMIT GarnoporColor, BAUMIT PuraColor,
BAUMIT StarColor, BAUMIT SanovaColor.

Endbeschichtung:

Sonderfarbe/Farbe:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B365B Z Az APbaunit Endbesch.Putz f.Sonderfarbe

Mit einer Endbeschichtung (Endbesch.) mit Putzen für Sonderfarben.

mit BAUMIT SilikatTop, BAUMIT SilikonTop, BAUMIT StarTop, BAUMIT GranoporTop, BAUMIT
PuraTop, BAUMIT CrystalSet, BAUMIT CreativTop.

Sonderfarbe/Putz:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

		LB-HB-023	Preisangaben in EUR
10B366	Z	Endbeschichtung mit Effekt Beschichtung auf bestehenden Dünnputzen für besondere Effekte an der Fassade aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe, für die der Hersteller keine Aufzählung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.	
10B366A	Z	WDVSBaumit Lasur z.B. BAUMIT Lasur auf Dispersionsbasis zur dekorativen Wand und Fassadengestaltung im Innen- und Außenbereich oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 m² PP:	
10B366B	Z	WDVSBaumit Finish z.B. BAUMIT Finish, transparente Versiegelung und Verdünnung für BAUMIT Lasur oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 m² PP:	
10B366C	Z	WDVSBaumit Metallic z.B. BAUMIT Metallic, hoch widerstandsfähige Metallicbeschichtung auf Dispersionsbasis oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 m² PP:	
10B366D	Z	WDVSBaumit Glitter z.B. BAUMIT Glitter, Verarbeitungsfertige transparente Beschichtung auf Dispersionsbasis mit Metallicglitter oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 m² PP:	
10B367	Z	Aufzählung (Az) auf Außenputz (AP) für Erschwernisse.	
10B367A	Z	Az APbaumit f.Untersichten und Schrägdachfl. Beim Verputzen von Untersichten (z.B. Erker, Balkonplatten, Durchfahrten, Konsolen, Stiegenuntersichten, Gaupen und Attikainnenflächen) und Schrägdachflächen. Angaben (z.B. größte Gesamthöhe): Betrifft Position(en):	
		L: S: EP: 0,00 m² PP:	
10B371	Z	Aufzählung (Az) auf Außenputze (AP) bei glatten (nicht gegliederten) Flächen, für geradlinige Grenzlinien und Nuten.	

10B371A Z Az APbaumit f.Nuten u.Grenzlinien

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B372 Z Aufzählung (Az) auf Außenputze bei glatten (nicht gegliederten) Flächen für Gliederungselemente, die geradlinig und ebenflächig begrenzt sind (keine Rund- oder Bogenprofile, kein Stuckaturputz) und bezogen auf die Hauptfläche vor- oder bis 30 cm zurückspringen.

10B372A Z Az APbaumit f.einfache Gliederung

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B373 Z Aufzählung (Az) auf Putze bei nicht gegliederten oder glatten Flächen für einfach oder mehrfach aufgesetzte oder abgesetzte Putzstreifen (z.B. Lisenen, Faschen bei Tür- und Fensterumrahmungen).

mit BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT ThermoExtra, BAUMIT DuoLight Mörtel, BAUMIT SpeedFill, BAUMIT MPA 35, BAUMIT GrundPutz Leicht Eco, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed, BAUMIT GrobPutz 4 mm, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT Sanova S, BAUMIT Sanova L, BAUMIT SanovaMonoTrass, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Thermo.

10B373A Z Az APbaumit f.Putzstreifen glatt 15cm

Für glatte Putzstreifen bis 15 cm breit.

Putzstreifen aus:

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B373B Z Az APbaumit f.Putzstreifen profiliert 15cm

Für profilierter Putzstreifen bis 15 cm breit.

Putzstreifen aus:

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B374 Z Aufzählung (Az) auf Putze bei nicht gegliederten oder glatten Fläche für Gesimse (z.B. Kordongesimse, Hauptgesimse), ohne Resche, ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes, einschließlich etwa erforderlicher Putzgrundvorbehandlungen.

mit BAUMIT SpeedFill.

10B374A Z Az APbaumit f.Gesimse glatt

Glatt bis einfach gezogen.

Ausladung:

Profilabwicklung:

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B374B Z Az APbaunit f.Gesimse profiliert

Mit profilierter Zugarbeit.

Ausladung:

Profilabwicklung:

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B375 Z Aufzählung (Az) auf Putze bei nicht gegliederten oder glatten Flächen für die Ausbildung von rechteckigen Putzfeldern (Quaderputz) mit einer Seitenlänge über 15 cm.
Die Abrechnung erfolgt nach dem Flächenmaß.
mit BAUMIT SpeedFill, BAUMIT MPA 35, BAUMIT GrundPutz Leicht Eco, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT ThermoExtra, BAUMIT DuoLight Mörtel, BAUMIT GrobPutz 4 mm, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT Sanova S, BAUMIT Sanova L, BAUMIT Sanova MonoTrass, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Thermo.

10B375A Z Az APbaunit f.Putzfelder rechteckig

Putzfelder aus:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B4 Z Instandsetzen IP W nach Schadensgrad (BAUMIT)

Version: 2021-01

Der Auftraggeber spezifiziert die Leistungsfähigkeit und Funktion des Putzes durch/mit (z.B.):

- feuchtigkeitsregulierende Wirkung
- erhöhte Diffusionsoffenheit
- schimmelhemmende Wirkung
- thermische Speichermasse

Die darauf folgenden Beschichtungen werden auf die Funktion des Putzes abgestimmt.

Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit (Inst.) resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Begriffe:

Abschlagen: Unter Abschlagen wird das Entfernen von schadhafte Teilflächen des Verputzes verstanden, die durch vorangehendes Abklopfen festgestellt werden.

Schadensgrad: Der Schadensgrad wird gemeinsam von Auftraggeber und Auftragnehmer anhand der tatsächlichen Gegebenheiten ermittelt.

Der in den jeweiligen Positionen angegebene Schadensgrad ist der Anteil des neu herzustellenden Putzes, unabhängig vom Ausmaß des abzuschlagenden Putzes.

Nennputzdicke an Wänden innen: 2 cm

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- behördliche Vorschriften betreffend Schall- und Staubschutz
- das Verwenden von Containern
- das Abklopfen der gesamten Fläche
- das Abschlagen von lockerem Putz
- das Auskratzen etwaiger Fugen
- das Reinigen von Flächen (z.B. durch Abbürsten, Abwaschen)
- das Ergänzen des fehlenden Putzes in der Art des Bestandes

- das Ausgleichen von Unebenheiten bis ca. 10 mm
- das Entsorgen der Baurestmassen

Entsorgen: Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Flächen: Abgerechnet wird die gesamte Fläche, von welcher der Schadensgrad angegeben ist.

Der Schadensgrad bezieht sich auf die einzelnen Wandflächen, wobei Öffnungen bis 4 m² nicht abgezogen werden.

Leibungen: Das Instandsetzen von Leibungen, einschließlich Randausbildungen, mit einer Tiefe bis 25 cm ist bei Öffnungen bis 4 m² in die Einheitspreise einkalkuliert.

Höhen:

Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m:"AL") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.

Grenzl意思en, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet.

Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgrenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.

Spezial- und Sonderputze:

Unter Spezial- und Sonderputze fallen alle Putze und Putzsysteme mit besonderen Funktionen bzw. erhöhten Leistungsmerkmalen wie z.B.

- erhöhte Feuchtigkeitsregulierung
- erhöhte Diffusionsoffenheit (Baufeuchte)
- verminderte VOC Werte (Schadstofffreiheit)
- erhöhte Verschmutzungsunempfindlichkeit (antistatische Oberfläche)
- erhöhte Schimmelhemmung
- spezielle Verarbeitungs- und Gestaltungsmöglichkeit

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

10B400 **Z** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

10B400D **Z** **Oberfläche zu 10.B4 n.W.AG**

Eine auszuführenden Oberfläche zu den angegebenen Positionen der ULG 10.B4 wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Oberflächenausführung:

10B400E **Z** **Putzgrund zu 10.B4**

Betrifft Position(en):

Putzgrund:

10B401 **Z** Putz innen auf Wänden (IP W) instandsetzen, ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden Wänden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.

Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.

Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad angegeben.

z.B. von BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 26, BAUMIT MPI 30, BAUMIT MPA 35, BAUMIT GrundPutz Leicht Eco, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed, BAUMIT GrobPutz 4 mm, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT SpeedFill, BAUMIT ThermoPutz, Baunit Thermo Extra, BAUMIT Sanova S, BAUMIT Sanova L, BAUMIT SanovaMonoTrass, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

10B401A Z Inst.IPbaunit W b.3,2m b.10%

Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B401B Z Inst.IPbaunit W Treppe b.3,2m b.10%

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B401C Z Inst.IPbaunit W b.3,2m ü.10-25%

Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B401D Z Inst.IPbaunit W Treppe b.3,2m ü.10-25%

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B401E Z Inst.IPbaunit W b.3,2m ü.25-50%

Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B401F Z Inst.IPbaumit W Treppe b.3,2m ü.25-50%

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B402 Z Putz innen auf Wänden (IP W) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV), ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden Wänden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhafte Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.

Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad angegeben.

z.B. von BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 26, BAUMIT MPI 30, BAUMIT MPA 35, BAUMIT GrundPutz Leicht Eco, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed, BAUMIT GrobPutz 4 mm, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT SpeedFill, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT ThermoPutz Extra, BAUMIT Sanova S, BAUMIT Sanova L, BAUMIT SanovaMonoTrass, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

10B402A Z Inst.IPbaumit W PGV b.3,2m b.10%

Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B402B Z Inst.IPbaumit W PGV Treppe b.3,2m b.10%

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B402C Z Inst.IPbaumit W PGV b.3,2m ü.10-25%

Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B402D Z Inst.IPbaumit W PGV Treppe b.3,2m ü.10-25%

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B402E Z Inst.IPbaumit W PGV b.3,2m ü.25-50%

Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B402F Z Inst.IPbaumit W PGV Treppe b.3,2m ü.25-50%

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B403 Z Putz innen auf Wänden (IP W) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG), ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden Wänden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhafte Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad angegeben.

z.B. von BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 26, BAUMIT MPI 30, BAUMIT MPA 35, BAUMIT GrundPutz Leicht Eco, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed, BAUMIT GrobPutz 4 mm, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT SpeedFill, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT ThermoPutz Extra, BAUMIT Sanova S, BAUMIT Sanova L, BAUMIT SanovaMonoTrass, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

10B403A Z Inst.IPbaumit W PGV+TGG b.3,2m b.10%

Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B403B Z Inst.IPbaumit W PGV+TGG Treppe b.3,2m b.10%

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B403C Z Inst.IPbaumit W PGV+TGG b.3,2m ü.10-25%

Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B403D Z Inst.IPbaumit W PGV+TGG Treppe b.3,2m ü.10-25%

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B403E Z Inst.IPbaumit W PGV+TGG b.3,2m ü.25-50%

Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B403F Z Inst.IPbaumit W PGV+TGG Treppe b.3,2m ü.25-50%

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B411 Z Putz innen auf Wänden (IP W) instandsetzen, ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden Wänden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.
Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.
Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.

z.B. von BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 26, BAUMIT MPI 30, BAUMIT MPA 35, BAUMIT GrundPutz Leicht Eco, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed, BAUMIT GrobPutz 4 mm, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT SpeedFill, BAUMIT Thermo, BAUMIT ThermoPutz Extra, BAUMIT Sanova S, BAUMIT Sanova L, BAUMIT SanovaMonoTrass, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

10B411A Z Inst.IPbaumit W ü.3,2m b.10%

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):

Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B411B Z Inst.IPbaumit W Treppe ü.3,2m b.10%

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):

Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B411C Z Inst.IPbaumit W ü.3,2m ü.10-25%

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):

Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B411D Z Inst.IPbaumit W Treppe ü.3,2m ü.10-25%

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):

Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B411E Z Inst.IPbaumit W ü.3,2m ü.25-50%

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):

Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B411F Z Inst.IPbaumit W Treppe ü.3,2m ü.25-50%

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):

Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10B412 **Z** Putz innen auf Wänden (IP W) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV), ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden Wänden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhafte Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.

Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.

z.B. von BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 26, BAUMIT MPI 30, BAUMIT MPA 35, BAUMIT GrundPutz Leicht Eco, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed, BAUMIT GrobPutz 4 mm, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT SpeedFill, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT ThermoPutz Extra, BAUMIT Sanova S, BAUMIT Sanova L, BAUMIT SanovaMonoTrass, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

- 10B412A **Z** **Inst.IPbaumit W PGV ü.3,2m b.10%**

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):

Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10B412B **Z** **Inst.IPbaumit W PGV Treppe ü.3,2m b.10%**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):

Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10B412C **Z** **Inst.IPbaumit W PGV ü.3,2m ü.10-25%**

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):

Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10B412D **Z** **Inst.IPbaumit W PGV Treppe ü.3,2m ü.10-25%**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):

Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B412E Z Inst.IPbaumit W PGV ü.3,2m ü.25-50%

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):

Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B412F Z Inst.IPbaumit W PGV Treppe ü.3,2m ü.25-50%

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):

Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B413 Z Putz innen auf Wänden (IP W) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglassgitter (TGG), ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden Wänden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhafte Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.

Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.

z.B. von BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 26, BAUMIT MPI 30, BAUMIT MPA 35, BAUMIT GrundPutz Leicht Eco, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed, BAUMIT GrobPutz 4 mm, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT SpeedFill, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT ThermoPutz Extra, BAUMIT Sanova S, BAUMIT Sanova L, BAUMIT SanovaMonoTrass, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

10B413A Z Inst.IPbaumit W PGV+TGG ü.3,2m b.10%

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):

Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B413B Z Inst.IPbaumit W PGV+TGG Treppe ü.3,2m b.10%

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):

Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B413C Z Inst.IPbaumit W PGV+TGG ü.3,2m ü.10-25%

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):

Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B413D Z Inst.IPbaumit W PGV+TGG Treppe ü.3,2m ü.10-25%

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):

Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B413E Z Inst.IPbaumit W PGV+TGG ü.3,2m ü.25-50%

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):

Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B413F Z Inst.IPbaumit W PGV+TGG Treppe ü.3,2m ü.25-50%

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):

Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

**10B431 Z Instandsetzen der Oberfläche (OF) und der Fugen (FU) für unverputzt (unverp.) bleibende Wände innen, ohne Unterschied der Höhe, losen Mörtel aus den Fugen auskratzen, die gesamte Fläche mit der Bürste reinigen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.
Gesamte Fläche (OF) reinigen.**

10B431A Z Inst.IPbaumit W OF reinigen+Fug.versch.

Einschließlich Fugen verschließen (Fug.versch.).
z.B. von BAUMIT KlinkerMörtel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B431B Z Inst.IPbaumit W OF reinigen+Fug.versch.+weiß.

Einschließlich Fugen verschließen (Fug.versch.) und weißigen (weiß.).
z.B. von BAUMIT KlinkerMörtel, BAUMIT Sumpfkalk oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B431C Z Inst.IPbaumit W OF reinigen+Fug.versch.+pat.

Einschließlich Fugen verschließen (Fug.versch.) und patschokkieren (pat.).
z.B. von BAUMIT KlinkerMörtel, BAUMIT Sumpfkalk oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B461 Z Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Putz, innen auf Wänden (Inst. IP W) für zusätzliche Maßnahmen zur Untergrundbehandlung.

10B461A Z Az Inst.IPbaumit W f.Putzverfestigen m.Kalk

Kalk, in auf den Untergrund abgestimmter Konsistenz, aufbringen.
von BAUMIT Sumpfkalk.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B461B Z Az Inst.IPbaumit W f.Dichtungsschlämme

Für eine Dichtungsschlämme zur Abdichtung des Mauerwerks.
mit BAUMIT SanovaProtect
mit:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B461C Z Az Inst.IPbaumit W f.chem.Schadsalzbehandlung

Für chemische Vorbehandlungen von Schadsalz belastetem Mauerwerk.
von BAUMIT AntiSulfat

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B5 Z Instandsetzen IP D nach Schadensgrad (BAUMIT)

Version: 2021-01

Der Auftraggeber spezifiziert die Leistungsfähigkeit und Funktion des Putzes durch/mit (z.B.):

- feuchtigkeitsregulierende Wirkung
- erhöhte Diffusionsoffenheit
- schimmelhemmende Wirkung
- thermische Speichermasse

Die darauf folgenden Beschichtungen werden auf die Funktion des Putzes abgestimmt.

Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit (Inst.) resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Begriffe:

Abschlagen: Unter Abschlagen wird das Entfernen von schadhafte Teilflächen des Verputzes verstanden, die durch vorangehendes Abklopfen festgestellt werden.

Schadensgrad: Der Schadensgrad wird gemeinsam von Auftraggeber und Auftragnehmer anhand der tatsächlichen Gegebenheiten ermittelt.

Der in den jeweiligen Positionen angegebene Schadensgrad ist der Anteil des neu herzustellenden Putzes, unabhängig vom Ausmaß des abzuschlagenden Putzes.

Nennputzdicke:

Nennputzdicke an Decken innen: 2 cm

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- behördliche Vorschriften betreffend Schall- und Staubschutz
- das Verwenden von Containern
- das Abklopfen der gesamten Fläche
- das Abschlagen von lockerem Putz
- das Auskratzen etwaiger Fugen
- das Reinigen von Flächen (z.B. durch Abbürsten, Abwaschen)
- das Ergänzen des fehlenden Putzes in der Art des Bestandes
- das Ausgleichen von Unebenheiten bis ca. 1 cm
- das Entsorgen der Baurestmassen

Entsorgen: Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Flächen: Abgerechnet wird die gesamte Fläche, von welcher der Schadensgrad angegeben ist. Der Schadensgrad bezieht sich auf die einzelnen Deckenflächen.

Höhen:

Bei Decken über 3,2 m wird die Summe der Teilflächen im angegebenen größeren Höhenbereich abgerechnet.

Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.

Grenzl意思en, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet.

Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgrenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.

Spezial- und Sonderputze:

Unter Spezial- und Sonderputze fallen alle Putze und Putzsysteme mit besonderen Funktionen bzw. erhöhten Leistungsmerkmalen wie z.B.

- erhöhte Feuchtigkeitsregulierung
- erhöhte Diffusionsoffenheit (Baufeuchte)
- verminderte VOC Werte (Schadstofffreiheit)

- erhöhte Verschmutzungsunempfindlichkeit (antistatische Oberfläche)
- erhöhte Schimmelhemmung
- spezielle Verarbeitungs- und Gestaltungsmöglichkeit

Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

- 10B500 **Z** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
- 10B500D Z Oberfläche zu 10.B5.W.AG**
- Eine auszuführenden Oberfläche zu den angegebenen Positionen der ULG 10.B5 wird vereinbart:
Betrifft Position(en):
Oberflächenausführung:
- 10B500E Z Putzgrund zu 10.B5**
- Betrifft Position(en):
Putzgrund:
- 10B501 **Z** Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhafte Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.
Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad angegeben.
z.B. von BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 26, BAUMIT MPI 30, BAUMIT MPA 35, BAUMIT GrundPutz Leicht Eco, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed, BAUMIT GrobPutz 4 mm, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT SpeedFill, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT ThermoPutz Extra, BAUMIT Sanova S, BAUMIT Sanova L, BAUMIT SanovaMonoTrass, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.
- 10B501A Z Inst.IPbaunit D b.3,2m b.10%**
- Putz innen auf Decken:
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10B501C Z Inst.IPbaunit D b.3,2m u.10-25%**
- Putz innen auf Decken:
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B501E Z Inst.IPbaumit D b.3,2m ü.25-50%

Putz innen auf Decken:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B502 Z Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV), ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.
Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.
Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad angegeben.
z.B. von BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 26, BAUMIT MPI 30, BAUMIT MPA 35, BAUMIT GrundPutz Leicht Eco, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed, BAUMIT GrobPutz 4 mm, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT SpeedFill, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT ThermoPutz Extra, BAUMIT Sanova S, BAUMIT Sanova L, BAUMIT SanovaMonoTrass, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

10B502A Z Inst.IPbaumit D PGV b.3,2m b.10%

Putz innen auf Decken:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B502C Z Inst.IPbaumit D PGV b.3,2m u.10-25%

Putz innen auf Decken:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B502E Z Inst.IPbaumit D PGV b.3,2m ü.25-50%

Putz innen auf Decken:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B503 Z Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG), ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.
Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.
Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad angegeben.
z.B. von BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 26, BAUMIT MPI 30, BAUMIT MPA 35, BAUMIT GrundPutz Leicht Eco, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed, BAUMIT GrobPutz 4 mm, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT SpeedFill, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT ThermoPutz Extra, BAUMIT Sanova S, BAUMIT Sanova L, BAUMIT SanovaMonoTrass, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

10B503A Z Inst.IPbaumit D PGV+TGG b.3,2m b.10%

Putz innen auf Decken:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B503C Z Inst.IPbaumit D PGV+TGG b.3,2m u.10-25%

Putz innen auf Decken:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B503E Z Inst.IPbaumit D PGV+TGG b.3,2m ü.25-50%

Putz innen auf Decken:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B511 Z Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhafte Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.

z.B. von BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 26, BAUMIT MPI 30, BAUMIT MPA 35, BAUMIT GrundPutz Leicht Eco, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed, BAUMIT GrobPutz 4 mm, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT SpeedFill, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT ThermoPutz Extra, BAUMIT Sanova S, BAUMIT Sanova L, BAUMIT SanovaMonoTrass, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

10B511A Z Inst.IPbaumit D ü.3,2m b.10%

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):

Putz innen auf Decken:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B511C Z Inst.IPbaumit D ü.3,2m ü.10-25%

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):

Putz innen auf Decken:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B511E Z Inst.IPbaumit D ü.3,2m ü.25-50%

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):

Putz innen auf Decken:

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B512 Z Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV), ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.
Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.
Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.

z.B. von BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 26, BAUMIT MPI 30, BAUMIT MPA 35, BAUMIT GrundPutz Leicht Eco, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed, BAUMIT GrobPutz 4 mm, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT SpeedFill, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT ThermoPutz Extra, BAUMIT Sanova S, BAUMIT Sanova L, BAUMIT SanovaMonoTrass, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

10B512A Z Inst.IPbaumit D PGV ü.3,2m b.10%

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):

Putz innen auf Decken:

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B512C Z Inst.IPbaumit D PGV ü.3,2m ü.10-25%

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):

Putz innen auf Decken:

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B512E Z Inst.IPbaumit D PGV ü.3,2m ü.25-50%

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):

Putz innen auf Decken:

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B513 Z Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG), ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.
Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.
Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.

z.B. von BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 25,

LB-HB-023

Preisangaben in EUR

BAUMIT MPI 26, BAUMIT MPI 30, BAUMIT MPA 35, BAUMIT GrundPutz Leicht Eco, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed, BAUMIT GrobPutz 4 mm, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT SpeedFill, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT ThermoPutz Extra, BAUMIT Sanova S, BAUMIT Sanova L, BAUMIT SanovaMonoTrass, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

10B513A Z Inst.IPbaumit D PGV+TGG ü.3,2m b.10%

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):

Putz innen auf Decken:

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B513C Z Inst.IPbaumit D PGV+TGG ü.3,2m ü.10-25%

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):

Putz innen auf Decken:

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B513E Z Inst.IPbaumit D PGV+TGG ü.3,2m ü.25-50%

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):

Putz innen auf Decken:

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B521 Z Instandsetzen der Oberfläche (OF) und der Fugen (Fug.) für unverputzt (unverp.) bleibende Wände innen, ohne Unterschied der Höhe, losen Mörtel aus den Fugen auskratzen, die gesamte Fläche mit der Bürste reinigen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Gesamte Fläche (OF) reinigen.

10B521A Z Inst.IPbaumit D OF reinigen+Fug.versch.

Einschließlich Fugen verschließen (Fug.versch.).

z.B. von BAUMIT KlinkerMörtel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B521B Z Inst.IPbaumit D OF reinigen+Fug.versch.+weiß.

Einschließlich Fugen verschließen (Fug.versch.) und weißigen (weiß.).

z.B. von BAUMIT KlinkerMörtel, BAUMIT Sumpfkalk oder Gleichwertiges.

mit:

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B521C Z Inst.IPbaumit D OF reinigen+Fug.versch.+pat.

Einschließlich Fugen verschließen (Fug.versch.) und patschokkieren (pat.).
z.B. von BAUMIT KlinkerMörtel, BAUMIT Sumpfkalk oder Gleichwertiges.
mit:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B561 Z Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Putz, innen auf Decken (Inst. IP D) für zusätzliche Maßnahmen zur Untergrundbehandlung.

10B561A Z Az Inst.IPbaumit D f.Putzverfestigen m.Kalk

Kalk, in auf den Untergrund abgestimmter Konsistenz, aufbringen.
mit BAUMIT Sumpfkalk

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B561B Z Az Inst.IPbaumit D f.Dichtungsschlämme

Für eine Dichtungsschlämme zur Abdichtung.
mit BAUMIT SanovaProtect/ DichtungsSchlämme

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B561C Z Az Inst.IPbaumit D f.chem.Schadsalzbehandlung

Für chemische Vorbehandlungen von Schadsalz belasteten Flächen.
mit BAUMIT AntiSulfat

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B6 Z Instandsetzen AP nach Schadensgrad (BAUMIT)

Version 2021-01

Der Auftraggeber spezifiziert die Leistungsfähigkeit und Funktion des Putzes durch/mit (z.B.):

- feuchtigkeitsregulierende Wirkung
- erhöhte Diffusionsoffenheit
- schimmelhemmende Wirkung
- thermische Speichermasse

Die darauf folgenden Beschichtungen werden auf die Funktion des Putzes abgestimmt.

Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit (Inst.) resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Begriffe:

Abschlagen: Unter Abschlagen wird das Entfernen von schadhafte Teilflächen des Verputzes verstanden, die durch vorangehendes Abklopfen festgestellt werden.

Schadensgrad: Der Schadensgrad wird gemeinsam von Auftraggeber und Auftragnehmer anhand der tatsächlichen Gegebenheiten ermittelt.

Der in den jeweiligen Positionen angegebene Schadensgrad ist der Anteil des neu herzustellenden Putzes, unabhängig vom Ausmaß des abzuschlagenden Putzes.

Nennputzdicke:

Nennputzdicke an Außenflächen oder Fassaden: 3 cm

Fassadenteile:

Die Kalkulation geht von glatten oder einfach gegliederten Fassadenflächen aus.

Fassaden, die nur Haupt- und Kordongesimse, und vertiefte oder erhöhte glatte Putzfachen aufweisen, sind einer einfachen Gliederung zugeordnet.

Unter einfach gegliederten Fassaden werden solche verstanden, deren Gliederungselemente bis 25 cm, bezogen auf die Fassadenfläche, vor- oder zurückspringen (z.B. Kordon- oder Fenstergesimse).

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- behördliche Vorschriften betreffend Schall- und Staubschutz
- das Verwenden von Containern
- das Abklopfen der gesamten Fläche
- das Abschlagen von lockerem Putz
- das Auskratzen etwaiger Fugen
- das Reinigen von Flächen (z.B. durch Abbürsten, Abwaschen)
- das Ergänzen des fehlenden Putzes in der Art des Bestandes
- Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile (z.B. Verkleidungen, Verblechungen, Fenster- oder Türstöcke, Sichtbetonflächen)
- das Instandsetzen oder Erneuern von etwaigen Putzträgern
- das Ausgleichen von Unebenheiten bis ca. 1 cm
- das Entsorgen der Baurestmassen

Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Flächen: Abgerechnet wird die gesamte projizierte Ansichtsfäche (ohne Abwicklung), von welcher der Schadensgrad angegeben ist.

Der Schadensgrad bezieht sich auf die einzelnen Wandflächen, wobei Öffnungen bis 4 m² nicht abgezogen werden.

Leibungen: Das Instandsetzen von Leibungen, einschließlich Randausbildungen, mit einer Tiefe bis 25 cm ist bei Öffnungen bis 4 m² in die Einheitspreise einkalkuliert.

Resche: Der Untergrund für Verblechungen (z.B. Gesimse) wird im Folgenden mit Resche bezeichnet. Die Abwicklung der Gesimse wird ohne Resche gemessen.

Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.

Grenzl意思en, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet.

Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgrünze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.

Fassadenputz: Aufzahlungen werden nicht je Arbeitsgang (Unterputz oder Unterputz mit Oberputz) getrennt sondern nur 1 mal, nach dem Ausmaß des fertigen Fassadenputzes, abgerechnet.

Spezial- und Sonderputze:

Unter Spezial- und Sonderputze fallen alle Putze und Putzsysteme mit besonderen Funktionen bzw. erhöhten Leistungsmerkmalen wie z.B.

- erhöhte Feuchtigkeitsregulierung
- erhöhte Diffusionsoffenheit (Baufeuchte)
- verminderte VOC Werte (Schadstofffreiheit)
- erhöhte Verschmutzungsunempfindlichkeit (antistatische Oberfläche)
- erhöhte Schimmelhemmung
- spezielle Verarbeitungs- und Gestaltungsmöglichkeit

Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

- 10B600 **Z** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
- 10B600D Z Oberfläche zu 10.B6 Wahl AG**
- Eine auszuführende Oberfläche zu den angegebenen Positionen der ULG 10.B6 wird vereinbart:
Betrifft Position(en):
Oberflächenausführung:
- 10B600E Z Putzgrund zu 10.B6**
- Betrifft Position(en):
Putzgrund:
- 10B600F Z Beschreibung der Fassade zu 10.B6**
- Betrifft Position(en):
Beschreibung der Fassade:
Beilagen:
- 10B600G Z Geographische Orientierung der Fassade zu 10.B6**
- Betrifft Position(en):
Angaben zur geographischen Orientierung:
- 10B600H Z Sockel der Fassade zu 10.B6**
- Betrifft Position(en):
Sockelausbildung:
Geländeanschluss:
- 10B601 **Z** Instandsetzen Kalkzement-Außenputz (AP) an einer ungegliederten Fassade, einschließlich Vorspritzer, ohne Unterschied des Putzgrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.
Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.
z.B. BAUMIT DuoLight Mörtel, BAUMIT MPA 35, BAUMIT GrundPutz Leicht Eco, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT GrobPutz 4 mm oder Gleichwertiges.

10B601A Z Inst.APbaumit Fassade glatt b.10%

Kalkzementputz außen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B601B Z Inst.APbaumit Fassade glatt u.10-25%

Kalkzementputz außen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B601C Z Inst.APbaumit Fassade glatt u.25-50%

Kalkzementputz außen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B602 Z Instandsetzen von Kalkzement-Außenputz (AP) an einer einfach gegliederten (einf.gg) Fassade, einschließlich Vorspritzer, ohne Unterschied des Putzgrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.
Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.
Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.
z.B. BAUMIT DuoLight Mörtel, BAUMIT MPA 35, BAUMIT GrundPutz Leicht Eco, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT GrobPutz 4 mm oder Gleichwertiges.

10B602A Z Inst.APbaumit Fassade einf.gg b.10%

Kalkzementputz außen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B602B Z Inst.APbaumit Fassade einf.gg ü.10-25%

Kalkzementputz außen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B602C Z Inst.APbaumit Fassade einf.gg ü.25-50%

Kalkzementputz außen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B604 Z Instandsetzen von Kalkzement-Außenputz (AP) an einer ungegliederten Fassade, einschließlich Vorspritzer, ohne Unterschied des Putzgrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen sowie Restflächen vorspritzen und aufräumen. Die Gesamtfläche mit Feinputz (GFI/FP) überziehen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.
z.B. BAUMIT MultiWhite, BAUMIT UniPutz W, BAUMIT MultiRenova, BAUMIT DuoLight, BAUMIT MPA 35, BAUMIT GrundPutz Leicht Eco, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß oder Gleichwertiges.

10B604A Z Inst.APbaumit Fassade glatt+GFI/FP b.10%

Kalkzementputz außen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B604B Z Inst.APbaumit Fassade glatt+GFI/FP ü.10-25%

Kalkzementputz außen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B604C Z Inst.APbaumit Fassade glatt+GFI/FP ü.25-50%

Kalkzementputz außen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B605 Z Instandsetzen von Kalkzement-Außenputz (AP) an einer einfach gegliederten (einf.gg) Fassade, einschließlich Vorspritzer, ohne Unterschied des Putzgrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen sowie Restflächen vorspritzen und aufräumen. Die Gesamtfläche mit Feinputz (GFI/FP) überziehen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.
z.B. BAUMIT MultiWhite, BAUMIT UniPutz W, BAUMIT MultiRenova, BAUMIT DuoLight, BAUMIT MPA 35, BAUMIT GrundPutz Leicht Eco, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß oder Gleichwertiges.

10B605A Z Inst.APbaumit Fassade einf.gg+GFI/FP b.10%

Kalkzementputz außen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B605B Z Inst.APbaumit Fassade einf.gg+GFI/FP ü.10-25%

Kalkzementputz außen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B605C Z Inst.APbaumit Fassade einf.gg+GFI/FP ü.25-50%

Kalkzementputz außen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B611 Z Instandsetzen von Kalk-Außenputz (AP) an einer ungegliederten Fassade, einschließlich Vorspritzer, ohne Unterschied des Putzgrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen sowie Restflächen vorspritzen und aufräumen. Die Gesamtfläche mit Feinputz (GFI/FP) überziehen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.
z.B. BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Fine, BAUMIT NHL Multi, BAUMIT NHL SuperFino oder Gleichwertiges.

10B611A Z Inst.APbaumit Fassade NHL glatt+GFI/FP b.10%

Kalkputz außen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B611B Z Inst.APbaumit Fassade NHL glatt+GFI/FP ü.10-25%

Kalkputz außen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B611C Z Inst.APbaumit Fassade NHL glatt+GFI/FP ü.25-50%

Kalkputz außen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10B612 **Z** Instandsetzen von Kalk-Außenputz (AP) an einer einfach gegliederten (einf.gg) Fassade, einschließlich Vorspritzer, ohne Unterschied des Putzgrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.
Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen sowie Restflächen vorspritzen und aufräumen.
Die Gesamtfläche mit Feinputz (GFI/FP) überziehen.
Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.

z.B. BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Fine, BAUMIT NHL Multi, BAUMIT NHL SuperFino oder Gleichwertiges.

10B612A Z Inst.APbaumit Fassade NHL einf.gg+GFI/FP b.10%

Kalkputz außen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B612B Z Inst.APbaumit Fassade NHL einf.gg+GFI/FP ü.10-25%

Kalkputz außen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B612C Z Inst.APbaumit Fassade NHL einf.gg+GFI/FP ü.25-50%

Kalkputz außen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10B614 **Z** Instandsetzen von Fassaden-Sockelputz, bis 5 cm dick, aus gekratztem Zementmörtel.
Schadhaften Altputz abschlagen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.
Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.

z.B. BAUMIT Sanova S, BAUMIT SockelPutz oder Gleichwertiges.

10B614A Z Inst.APbaumit Sockelputz ZM gekr.

Kalkzementputz außen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10B621 **Z** Aufzählung (Az) auf das Instandsetzen von Fassaden (AP) für das Instandsetzen von Hauptgesimsen (HG) mit einer Ausladung über 25 cm.
- ohne Resche
- ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes
- einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung
- einschließlich Entsorgen der Baurestmassen

Fassade, einfach gegliedert (einf.gg): Schadensgrad bis 10 %
mit BAUMIT SpeedFill.

10B621A Z Az Inst.APbaunit einf.gg b.10% f.HG b.10%

Hauptgesimse: Schadensgrad bis 10 %
mit:

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B621B Z Az Inst.APbaunit einf.gg b.10% f.HG ü.10-25%

Hauptgesimse: Schadensgrad über 10 bis 25 %
mit:

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B621C Z Az Inst.APbaunit einf.gg b.10% f.HG ü.25-50%

Hauptgesimse: Schadensgrad über 25 bis 50 %
mit:

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B622 Z Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Fassaden (AP) für das Instandsetzen von Hauptgesimsen (HG) mit einer Ausladung über 25 cm.

- ohne Resche
- ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes
- einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung
- einschließlich Entsorgen der Baurestmassen

Fassade, einfach gegliedert (einf.gg): Schadensgrad über 10 bis 25 %
mit BAUMIT SpeedFill.

10B622B Z Az Inst.APbaunit einf.gg ü.10-25% f.HG ü.10-25%

Hauptgesimse: Schadensgrad über 10 bis 25 %
mit:

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B622C Z Az Inst.APbaunit einf.gg ü.10-25% f.HG ü.25-50%

Hauptgesimse: Schadensgrad über 25 bis 50 %
mit:

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B623 Z Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Fassaden (AP) für das Instandsetzen von Hauptgesimsen (HG) mit einer Ausladung über 25 cm.

- ohne Resche
- ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes

- einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung
 - einschließlich Entsorgen der Baurestmassen
 Fassade, einfach gegliedert (einf.gg): Schadensgrad über 25 bis 50 %
 mit BAUMIT SpeedFill.

10B623C Z Az Inst.APbaumit einf.gg ü.25-50% f.HG ü.25-50%

Hauptgesimse: Schadensgrad über 25 bis 50 %
 mit:

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B631 Z Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Fassaden (AP) für das Instandsetzen von Kordongesimsen (KG) mit einer Ausladung über 25 cm.

- ohne Resche
 - ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes
 - einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung
 - einschließlich Entsorgen der Baurestmassen
 Fassade, einfach gegliedert (einf.gg): Schadensgrad bis 10 %
 mit BAUMIT SpeedFill.

10B631A Z Az Inst.APbaumit einf.gg b.10% f.KG b.10%

Kordongesimse: Schadensgrad bis 10 %
 mit:

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B631B Z Az Inst.APbaumit einf.gg b.10% f.KG ü.10-25%

Kordongesimse: Schadensgrad über 10 bis 25 %
 mit:

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B631C Z Az Inst.APbaumit einf.gg b.10% f.KG ü.25-50%

Kordongesimse: Schadensgrad über 25 bis 50 %
 mit:

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B632 Z Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Fassaden (AP) für das Instandsetzen von Kordongesimsen (KG) mit einer Ausladung über 25 cm.

- ohne Resche
 - ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes
 - einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung
 - einschließlich Entsorgen der Baurestmassen
 Fassade, einfach gegliedert (einf.gg): Schadensgrad über 10 bis 25 %
 mit BAUMIT SpeedFill.

10B632B	Z	Az Inst.APbaumit einf.gg ü.10-25% f.KG ü.10-25% Kordongesimse: Schadensgrad über 10 bis 25 % mit:	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
10B632C	Z	Az Inst.APbaumit einf.gg ü.10-25% f.KG ü.25-50% Kordongesimse: Schadensgrad über 25 bis 50 % mit:	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
10B633	Z	Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Fassaden (AP) für das Instandsetzen von Kordongesimsen (KG) mit einer Ausladung über 25 cm. - ohne Resche - ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes - einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung - einschließlich Entsorgen der Baurestmassen Fassade, einfach gegliedert (einf.gg): Schadensgrad über 25 bis 50 % mit BAUMIT SpeedFill.					
10B633C	Z	Az Inst.APbaumit einf.gg ü.25-50% f.KG ü.25-50% Kordongesimse: Schadensgrad über 25 bis 50 % mit:	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
10B641	Z	Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Fassaden (AP), einfach gegliedert (einf.gg), für einen abgeschrägten Untergrund unter den Verblechungen (Resche) (z.B. von Gesimsen, Sohlbänken), ohne Unterschied des Beschädigungsgrades. - einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Breite: bis 0,5 m					
10B641A	Z	Az Inst.APbaumit einf.gg b.10% f.Resche b.0,5m Fassade: Schadensgrad bis 10 %	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
10B641B	Z	Az Inst.APbaumit einf.gg ü.10-25% f.Resche b.0,5m Fassade: Schadensgrad über 10 bis 25 %	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

10B641C Z Az Inst.APbaumit einf.gg ü.25-50% f.Resche b.0,5m

Fassade: Schadensgrad über 25 bis 50 %

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B661 Z Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Putz, an Fassaden (Inst. AP) für zusätzliche Maßnahmen zur Untergrundbehandlung.

10B661B Z Az Inst.APbaumit f.Dichtungsschlämme

Für eine Dichtungsschlämme zur Abdichtung.

mit BAUMIT SanovaProtect

mit:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B661C Z Az Inst.APbaumit f.chem.Schadsalzbehandlung

Für chemische Vorbehandlungen von Schadsalz belastetem Bauteilen.

mit BAUMIT AntiSulfat.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B681 Z Aufzahlung (Az) auf Fassadenputz (AP) instandsetzen, ohne Unterschied der Art des Untergrundes und des Putzes, für das Schließen von Schlitzen und Durchbrüchen, die größer als der 4-fache Querschnitt der Leitungen und nicht mit einem Putzträger überspannt oder ausgemauert sind, im Zuge der Putzarbeiten.

mit BAUMIT SpeedFill.

10B681A Z Az Inst.APbaumit f.Schließen von Schlitzen

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B691 Z Instandsetzen von Fassaden (Inst.AP)-Sockelputz, bis 5 cm dick, aus gekratztem Zementmörtel (ZM). Schadhafte Altputz abschlagen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.

z.B. von BAUMIT Sanova S, BAUMIT SockelPutz oder Gleichwertiges.

10B691A Z Inst.APbaumit Sockelputz ZM gekratzt

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B7 Z Putzträger, Einbauteile, Sonstiges (BAUMIT)

Version 2021-01

Der Auftraggeber spezifiziert die Leistungsfähigkeit und Funktion des Putzes durch/mit (z.B.):

- feuchtigkeitsregulierende Wirkung
- erhöhte Diffusionsoffenheit
- schimmelhemmende Wirkung
- thermische Speichermasse

Die darauf folgenden Beschichtungen werden auf die Funktion des Putzes abgestimmt.

Begriffe:

Als nichtrostender Stahl (NIRO) wird der Werkstoff Nr. 1.4301 verwendet.

Spezial- und Sonderputze:

Unter Spezial- und Sonderputze fallen alle Putze und Putzsysteme mit besonderen Funktionen bzw. erhöhten Leistungsmerkmalen wie z.B.

- erhöhte Feuchtigkeitsregulierung
- erhöhte Diffusionsoffenheit (Baufeuchte)
- verminderte VOC Werte (Schadstofffreiheit)
- erhöhte Verschmutzungsunempfindlichkeit (antistatische Oberfläche)
- erhöhte Schimmelhemmung
- spezielle Verarbeitungs- und Gestaltungsmöglichkeit

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

- Liefen und Montieren
- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind
- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial, Strahlgut, beim Reinigen, Auslösen und Versetzen)
- Schutzmaßnahmen für Verarbeiter
- Beseitigung von Mängel

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

10B708 **Z** Kantenschutz als Kantenschutzprofil aufgesetzt, ohne Unterschied des Putzes.

10B708A **Z** **Kantenschutz baumit verzinkt Eck**

Kantenschutzwinkel aus verzinktem Stahlblech als Außenkante (Eck).

z.B. von BAUMIT DrahteckWinkel APS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B709 **Z** Selbstklebendes Kunststoffprofil zum sauberen Anschluss an Fenster, Fenstertüren und Türen, ohne Unterschied des Putzes.

10B709A **Z** **Fenster-u.TüranschlussProfil baumit**

z.B. von BAUMIT FensteranschlussProfil Plus, BAUMIT AnputzLeiste Kombi oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B710 **Z** Eckleiste für Innenputze, ohne Unterschied des Putzes.

10B710A Z Eckputzleiste innen baumit

z.B. von BAUMIT PutzEckleiste oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B721 Z Leibungen ausbilden (Glattstrich), ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes für Bauanschlussfugen.

Im Positionsstichwort ist die Breite des Glattstriches angegeben.

z.B. BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel Light oder Gleichwertiges.

10B721A Z Leibung ausbilden baumit b.25cm

Glattstrich mit:

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B721B Z Leibung ausbilden baumit ü.25-35cm

Glattstrich mit:

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B721X Z Leibung ausbilden baumit ü.35cm-_____

Glattstrich mit:

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

10B8 Z Innenputz m.starken klimaregulierenden Eigenschaften(BAUMIT)

Version: 2021-01

Angaben des Herstellers:

Bestätigung der bauökologischen Eigenschaften durch das natureplus Zeichen und Eintragung im Baubook.

Verarbeitung laut Produktdatenblatt des Herstellers..

Spezial- und Sonderputze:

Unter Spezial- und Sonderputze fallen alle Putze und Putzsysteme mit besonderen Funktionen bzw. erhöhten Leistungsmerkmalen wie z.B.

- erhöhte Feuchtigkeitsregulierung
- erhöhte Diffusionsoffenheit (Baufeuchte)
- verminderte VOC Werte (Schadstofffreiheit)
- erhöhte Verschmutzungsunempfindlichkeit (antistatische Oberfläche)
- erhöhte Schimmelhemmung
- spezielle Verarbeitungs- und Gestaltungsmöglichkeit

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind
- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial, Strahlgut, beim Reinigen, Auslösen und Versetzen)
- Festigkeitsprüfung Untergrund
- Oberflächenfestigkeitsprüfung
- Haftungsprüfung Gitterschnitt
- Mängelfeststellung Untergrund
- Schutzmaßnahmen für Verarbeiter
- Beseitigung von Mängel

Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

- 10B805 **Z** Mineralischer, auf Feuchtigkeitsregulierung (Raumklimaregulierung) abgestimmter Innenputz (Trockenfertigmörtel mit Kalkhydrat und hydraulischem Bindemittel).

Untergrund: Ziegel, Beton, zementgebundenen Mauersteinen, Holzspandämmplatten, Holzwolle-Dämmplatten, Holzpanmantelsteinen, Porenbeton (Gasbeton).

Technische Eigenschaften:

- höchstes Sorptionspotential für optimal klimaregulierende Wirkung der vorhandenen Putzflächen
- maschinelle oder händische Verarbeitung
- hochdiffusionsoffene mit μ -Wert ca. 7,
- einsetzbar bis Wasserbeanspruchungsgruppe W4
- verfliesbar, Druckfestigkeit (28d) ca. 2,5 N/mm²
- für Wand- und Deckenheizung / Kühlung
- Mindestputzdicke Wand: 10 mm (einlagig höchstens 25 mm)
- Mindestputzdicke Decke: 8 mm

Ausführung der Oberfläche:

- Verrieben mit 1 mm Größtkorn als malfertige Wand-/ Deckenoberfläche (z.B. mit Baunit KlimaFarbe)
- Geschnitten als Vorbereitung für Verfliesung bzw. Glättung durch Spachtel (z.B. Baunit KlimaGlätte)

zertifiziert gemäß natureplus

- 10B805A **Z Innenputz Baunit KlimaPutz S Baunit KlimaPutz W**

z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10B806 **Z** Glatte, diffusionsoffene und mineralische Spachtelung auf Wänden und Decken im Innenbereich durch vollständiges Überziehen mit einer Glättspachtelmasse (Spachtelmasse auf Kalkbasis, Bindemittel überwiegend Weißkalkhydrat) auf feuchtigkeitsregulierenden Putz, Beton, Kalk-/Zement- und Sanierputzen.

Technische Eigenschaften:

- maschinelle oder manuelle Verarbeitung

- diffusionsoffen für verbesserte raumklimatische Eigenschaften, Sd Wert = 0,042 (bei 3 mm Stärke)
- Mindestputzdicke: 1 mm
- Putzdicke höchstens: 3 mm

zertifiziert gemäß natureplus

10B806A Z Innenspachtelung Baunit KlimaGlätte

z.B. BAUNIT KlimaGlätte oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B807 Z Veriebene, diffusionsoffene und mineralische Spachtelung auf Wänden und Decken im Innenbereich durch vollständiges Überziehen mit Spachtel- und Feinputzmörtel, 1 mm Größtkorn (Bindemittel Kalkhydrat und Weißzement) auf Beton, Kalk-/Zement, Sanier- und Wärmedämmputzen.

Technische Eigenschaften:

- maschinelle oder manuelle Verarbeitung
- diffusionsoffen für verbesserte raumklimatische Eigenschaften
- verfliesbar, Druckfestigkeit (28d) $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$
- für Wand- und Deckenheizung / Kühlung
- Mindestputzdicke: 3 mm
- Putzdicke höchstens: 5 mm
- Farbe: naturweiß

zertifiziert gemäß natureplus

10B807A Z Innenspachtelung Baunit KlimaSpachtel

z.B. BAUNIT KlimaSpachtel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B808 Z Vollflächige Innenwandbeschichtung (hochwertige natürliche Silikatfarbe nach Vorgabe des österreichischen Umweltzeichens für Innen).

Der besonders diffusionsfähige Anstrich ermöglicht einen atmungsaktiven Feuchtigkeitsaustausch mit dem Untergrund und beugt Schimmel und Algen vor. Für atmungsaktive Wand- und Deckenanstriche auf mineralischen Flächen z.B. Putze, Beton, Kalksandstein-Mauerwerk sowie zur Renovierung tragfähiger Mineral- oder Silikatfarben-Anstriche.

Technische Eigenschaften:

- dermatologisch geprüft (*empfohlen für Anstriche in Schulen, Kindergärten, öffentlichen Gebäuden sowie in der Denkmalpflege*)
- Schimmelhemmende Wirkung durch einen PH Wert von 11
- Farbton: weiß

10B808B Z Innenwandbeschichtung Baunit KlimaColor

z.B. BAUNIT KlimaColor oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10B809	Z	Verarbeitungsfertige, naturweiße, pastöse Kalkspachtelmasse als Flächenspachtel für alle üblichen Wand- und Deckenflächen wie Putz, Beton, Gipskartonplatten <u>Technische Eigenschaften:</u> • maschinelle oder manuelle Verarbeitung • diffusionsoffen für verbesserte raumklimatische Eigenschaften, Sd Wert = 0,024 (bei 3 mm Stärke) • Putzdicke höchstens: 3mm zertifiziert gemäß natureplus			
10B809A	Z	Innenspachtelung Baunit KlimaFinish z.B. BAUNIT KlimaFinish oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:(.....)			
		L: S: EP: 0,00 m² PP:			
10B811	Z	Mineralischer, auf Feuchtigkeitsregulierung (Raumklimaregulierung) abgestimmter Trockenfertigmörtel (mit Kalkhydrat und natürlich hydraulischem Kalk), einschließlich z.B. BAUNIT NHL Pre. Untergrund: Ziegel, Beton, zementgebundener Mauerstein, Porenbeton und sonstige definierte Putzgründe gemäß ÖN B3346 <u>Technische Eigenschaften:</u> • höchstes Sorptionspotential für optimal klimaregulierende Wirkung der vorhandenen Putzflächen • maschinelle oder manuelle Verarbeitung • hoch diffusionsoffen • Mindestputzdicke Wand: 10 mm (einlagig höchstens 25 mm) • Mindestputzdicke Decke: 8 mm • Oberfläche: geschnitten als Vorbereitung für Beschichtungen mit z.B. NHL Fine (GK 1 mm oder GK 0,6 mm)			
10B811A	Z	Innenputz Baunit NHL MaschinenPutz/HandPutz z.B. BAUNIT NHL MP oder NHL Manu oder Gleichwertiges. mit: Angebotenes Erzeugnis:(.....)			
		L: S: EP: 0,00 m² PP:			
10B813	Z	Naturfärbige, glatte, diffusionsoffene und vergütete Glättspachtelung auf Wänden und Decken im Innenbereich durch vollständiges Überziehen mit einer Glättspachtelmasse zur Herstellung glatter Oberflächen. <u>Technische Eigenschaften:</u> • maschinelle oder manuelle Verarbeitung • Mindestputzdicke: 1 mm • Putzdicke höchstens: 3 mm			
10B813A	Z	Innenspachtelung Baunit NHL SuperFino z.B. BAUNIT NHL SuperFino oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:(.....)			
		L: S: EP: 0,00 m² PP:			

10B815	Z	Funktionale Innenspachtel mit raumklimaverbessernden Eigenschaften (Ionit) Verarbeitung lt. Produktdatenblatt des Herstellers. • Hochwertige, einkomponentige, mineralische Innenbeschichtung als Flächen- und Fugenspachtelmasse für Wand und Decke, welche die Qualität der Raumluft durch Erzeugung von Luftionen dauerhaft verbessert. • Für alle üblichen Wand- und Deckenflächen wie Putz, Beton, Gipskartonplatten <u>Technische Eigenschaften:</u> • Wasserdampfdiffusionsoffen • Luftreinigend (Reduktion der Pollen- und Feinstaubkonzentration in der Raumluft) • Feuchtigkeitsregulierung
10B815A	Z	Innenwandbeschichtung Baunit IonitFino z.B. BAUMIT IonitFino oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:(.....) L: S: EP: 0,00 m² PP:
10B816	Z	pastöse Innenspachtel mit raumklimaverbessernden Eigenschaften (Ionit) Verarbeitung lt. Produktdatenblatt des Herstellers. • Hochwertige, einkomponentige Innenbeschichtung als Flächenspachtelmasse für Wand und Decke, mit feuchtigkeitsregulierender Wirkung • Für alle üblichen Wand- und Deckenflächen wie Putz, Beton, Gipskartonplatten <u>Technische Eigenschaften:</u> • Wasserdampfdiffusionsoffen • Luftreinigend (Reduktion der Pollen- und Feinstaubkonzentration in der Raumluft) • Feuchtigkeitsregulierung
10B816A	Z	Innenwandbeschichtung Baunit IonitFinish z.B. BAUMIT IonitFinish Angebotenes Erzeugnis:(.....) L: S: EP: 0,00 m² PP:
10B817	Z	Verarbeitungsfertige, einkomponentige, mineralische Innenfarbe für Wand und Decke, welche die Qualität der Raumluft durch Erzeugung von Luftionen dauerhaft verbessert. Besonders gute produktspezifische Wirkung in Verbindung mit der Spachtel. • Hochdiffusionsoffen • Hochdeckend • Luftreinigend (Reduktion der Pollen- und Feinstaubkonzentration in der Raumluft) • Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei • Frei von Konservierungsmitteln • in 66 Farbtönen lieferbar
10B817A	Z	Innenwandbeschichtung Baunit IonitColor Wandfarbe z.B. BAUMIT IonitColor oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:(.....) L: S: EP: 0,00 m² PP:

11

Estricharbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden sind unter schwimmenden Estrichen sowohl schwimmende als auch Estriche auf Trennlage (gleitende Estriche) zu verstehen.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Herstellen von Estrichen auf vorhandenem Gefälle bis zu einer Neigung von 5 Prozent, ausgenommen Fließestriche
- Ausbilden von Ichsen und Graten
- Ausfüllen von Einbauteilen (z.B. Deckeln) mit Estrichmaterial bei einer gleichzeitigen Estrichherstellung
- Herstellen von Schwindfugen
- Staubfreimachen, soweit bei der Herstellung der Verbundestriche nicht nass in nass gearbeitet wird

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell).

11B1

Z Vorbereiten des Untergrundes (BAUMIT)

Version 2021-01

Das Abgleichen der Beschüttungen und Niveaue Ausgleichsschichten ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

- Liefern und Einbringen
- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- Organisation (Förderart und Förderweg)

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

11B101

Z Niveaue Ausgleich aus Splitt, zementgebunden, einschließlich Verdichten, z.B. BAUMIT Gebundene Beschüttung oder Gleichwertiges.

11B101A

Z Ausgleich BAUMIT Splitt gebunden ü.5-10cm

Über 5 bis 10 cm dick. Körnung:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m³ PP:

11B103

Z Niveaue Ausgleich aus Splitt, elastisch gebunden, speziell für den Holzbau schalltechnisch geprüft, Werksgemischt im Silosystem
z.B. BAUMIT ElastoSplitt oder Gleichwertiges.

11B103A Z Ausgleich BAUMIT Splitt elastisch gebunden ü.5-10cm

Über 5 bis 10 cm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m³ PP:

11B111 Z Nivellierung mit gemischten, extrem schnell austrocknenden, wärme- und trittschalloptimierenden Polystyrolbeton, $Tr \leq 0,045 \text{ W/mK}$.
z.B. BAUMIT SpeedThermoBinder oder Gleichwertiges.

11B111A Z Ausgleich m.BAUMIT gem.Polystyrol zem.gebunden b.0,045

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m³ PP:

11B112 Z Nivellierung mit gemischten, schnell austrocknenden Polystyrolbeton, $Tr \leq 0,045 \text{ W/mK}$.
Druckspannung bei 10 % Stauchung mind. 80 kPa.
z.B. BAUMIT ThermoBinder Rapid oder Gleichwertiges.

11B112A Z Ausgleich m.BAUMIT gem.Polystyrol zem.gebunden ü.0,045

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m³ PP:

11B113 Z Nivellierung mit mineralischen, nicht brennbaren, leichten (Trockenrohdichte 300 kg/m^3), recyclebaren, fließfähigen und schnell austrocknendem Schaummörtel mit hoher Druckfestigkeit ($>0,5 \text{ N/mm}^2$ nach 28d)
Werksgemischt geliefert im Silosystem
z.B. BAUMIT MinAir 300 oder Gleichwertiges

11B113B Z Nivellierung mit Baunit mineral. Schaummörtel ü.5-10cm

Über 5 bis 10 cm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m³ PP:

11B113C Z Nivellierung mit Baunit mineral. Schaummörtel ü.10-25cm

Über 10 bis 25 cm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m³ PP:

11B4 Z Zementestriche (BAUMIT)

Version 2021-01

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur

systemverträgliche Zusätze verwendet. Wenn nicht anders angegeben darf die Luft- und Baukörpertemperatur während der Verarbeitung +5 Grad Celsius nicht unterschreiten.

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Liefern und Einbringen

Untergrund:

Vor Arbeitsbeginn wird der Untergrund auf Festigkeit, Ebenflächigkeit und Feuchtigkeitsgehalt entsprechend der ÖNORM geprüft. Bei Verbundestrichen muss der Untergrund sauber, eben, schalölfrei und ohne Ausblühungen sein und darf nicht absanden. Haftbrücken werden gesondert verrechnet.

Abdichtungsmaßnahmen:

Abdichtungsmaßnahmen werden gemäß ÖNORM B 2232 durchgeführt.

Fließestriche:

Wenn nicht anders angegeben, sind im Einheitspreis des angebotenen Fließestriches alle zusätzlichen Maßnahmen, wie z.B. die Verklebung der Trennschichten und das Abdichten der Öffnungen bis 0,5 m2 Einzelgröße, einkalkuliert.

Heizestriche:

Bei Heizestrichen werden die einschlägigen Normen (ÖNORM B 2242 T1-3/5-7) hinsichtlich Rohrüberdeckung beachtet.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

11B401 **Z** Gleitender Zementestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand und Zusätzen, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet,
Größtkorn: $\leq 7 \text{ mm}$,
Druckfestigkeit: $> 20 \text{ N/mm}^2$,
Biegezugfestigkeit: $> 4 \text{ N/mm}^2$,
Wärmeleitzahl: $1,4 \text{ W/mK}$,
Festigkeitsklasse: C20
z.B. BAUMIT Estrich E 225 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

11B401A **Z** **Zementestrich C20-F4 Baunit gleitend 45mm**

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B401B **Z** **Zementestrich C20-F4 Baunit gleitend 50mm**

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B401C Z Zementestrich C20-F4 Baunit gleitend 55mm

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B401D Z Zementestrich C20-F4 Baunit gleitend 60mm

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B402 Z Gleitender Zementestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand und Zusätzen, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet,

Größtkorn: ≤ 7 mm,

Druckfestigkeit: > 30 N/mm²,

Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm²,

Wärmeleitzahl: 1,4 W/mK,

Festigkeitsklasse: C30

z.B. BAUMIT Estrich E 300 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

11B402A Z Zementestrich C30- F5 Baunit gleitend 45mm

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B402B Z Zementestrich C30-F5 Baunit gleitend 50mm

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B402C Z Zementestrich C30-F5 Baunit gleitend 55mm

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B402D Z Zementestrich C30-F5 Baunit gleitend 60mm

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B403 Z Gleitender Zementestrich aus Werk trockenmörtel mit erhöhten Haftzugfestigkeiten, aus Zement, Sand, Fasern und Zusätzen, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet,

Größtkorn: ≤ 7 mm,

Druckfestigkeit: > 40 N/mm²,

Biegezugfestigkeit: > 7 N/mm²,

Wärmeleitzahl: 1,4 W/mK,

Festigkeitsklasse: C40

z.B. BAUMIT FaserEstrich E 400 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

11B403A Z Faser-Zementestrich C40-F7 Baunit gleitend 45mm

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B403B Z Faser-Zementestrich C40-F7 Baunit gleitend 50mm

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B403C Z Faser-Zementestrich C40-F7 Baunit gleitend 55mm

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B403D Z Faser-Zementestrich C40-F7 Baunit gleitend 60mm

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B404 Z Verbund Zementestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand und Zusätzen, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet,

Größtkorn: ≤ 7 mm,

Druckfestigkeit: > 20 N/mm²,

Biegezugfestigkeit: > 4 N/mm²,

Wärmeleitzahl: 1,4 W/mK,
Festigkeitsklasse: C20

z.B. BAUMIT Estrich E225 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

11B404A Z Zementestrich C20-F4 Baunit Verbund 40mm

40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B404B Z Zementestrich C20-F4 Baunit Verbund 45mm

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B404C Z Zementestrich C20-F4 Baunit Verbund 50mm

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B404D Z Zementestrich C20-F4 Baunit Verbund 55mm

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B404E Z Zementestrich C20-F4 Baunit Verbund 60mm

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B404F Z Zementestrich C20-F4 Baunit Verbund 65mm

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B404G Z Zementestrich C20-F4 Baunit Verbund 70mm

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B405 Z Verbund Zementestrich aus Werk trockenmörtel, aus Zement, Sand und Zusätzen, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet,

Größtkorn: ≤ 7 mm,

Druckfestigkeit: > 30 N/mm²,

Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm²,

Wärmeleitzahl: 1,4 W/mK,

Festigkeitsklasse: C30

z.B. BAUNIT Estrich E 300 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

11B405A Z Zementestrich C30-F5 Baunit Verbund 40mm

40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B405B Z Zementestrich C30-F5 Baunit Verbund 45mm

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B405C Z Zementestrich C30-F5 Baunit Verbund 50mm

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B405D Z Zementestrich C30-F5 Baunit Verbund 55mm

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B405E Z Zementestrich C30-F5 Baunit Verbund 60mm

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B405F Z Zementestrich C30-F5 Baunit Verbund 65mm

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B405G Z Zementestrich C30-F5 Baunit Verbund 70mm

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B406 Z Verbund-Zementestrich aus Werk trockenmörtel mit erhöhten Haftzugfestigkeiten, aus Zement, Sand, Fasern und Zusätzen, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet,
Größtkorn: ≤ 7 mm,
Druckfestigkeit: > 40 N/mm²,
Biegezugfestigkeit: > 7 N/mm²,
Wärmeleitzahl: 1,4 W/mK,
Festigkeitsklasse: C40
z.B. BAUMIT FaserEstrich E 400 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

11B406A Z Faser-Zementestrich C40-F7 Baunit Verbund 40mm

40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B406B Z Faser-Zementestrich C40-F7 Baunit Verbund 45mm

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B406C	Z	Faser-Zementestrich C40-F7 Baunit Verbund 50mm 50 mm dick. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m ² PP:
11B406D	Z	Faser-Zementestrich C40-F7 Baunit Verbund 55mm 55 mm dick. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m ² PP:
11B406E	Z	Faser-Zementestrich C40-F7 Baunit Verbund 60mm 60 mm dick. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m ² PP:
11B406F	Z	Faser-Zementestrich C40-F7 Baunit Verbund 65mm 65 mm dick. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m ² PP:
11B406G	Z	Faser-Zementestrich C40-F7 Baunit Verbund 70mm 70 mm dick. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m ² PP:
11B407	Z	Schwimmender Zementestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand und Zusätzen, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet, Größtkorn: ≤ 7 mm, Druckfestigkeit: > 20 N/mm ² , Biegezugfestigkeit: 4 N/mm ² , Wärmeleitzahl: 1,4 W/mK, Festigkeitsklasse: C20 z.B. BAUMIT Estrich E 225 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

11B407A Z Zementestrich C20-F4 Baunit schwimmend 50mm

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B407B Z Zementestrich C20-F4 Baunit schwimmend 55mm

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B407C Z Zementestrich C20-F4 Baunit schwimmend 60mm

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B407D Z Zementestrich C20-F4 Baunit schwimmend 65mm

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B407E Z Zementestrich C20-F4 Baunit schwimmend 70mm

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B407F Z Zementestrich C20-F4 Baunit schwimmend 75mm

75 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B408 Z Schwimmender Zementestrich aus Werk trockenmörtel, aus Zement, Sand und Zusätzen, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet,
Größtkorn: ≤ 7 mm,
Druckfestigkeit: > 30 N/mm²,
Biegezugfestigkeit: 5 N/mm²
Wärmeleitzahl: 1,4 W/mK,

Festigkeitsklasse: C30

z.B. BAUMIT Estrich E 300 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

11B408A Z Zementestrich C30-F5 Baunit schwimmend 50mm

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B408B Z Zementestrich C30-F5 Baunit schwimmend 55mm

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B408C Z Zementestrich C30-F5 Baunit schwimmend 60mm

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B408D Z Zementestrich C30-F5 Baunit schwimmend 65mm

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B408E Z Zementestrich C30-F5 Baunit schwimmend 70mm

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B408F Z Zementestrich C30-F5 Baunit schwimmend 75mm

75 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B409 Z Schwimmender Zementestrich aus Werk trockenmörtel mit erhöhten Haftzugfestigkeiten, aus Zement, Sand, Fasern und Zusätzen, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet, Größtkorn: ≤ 7 mm, Druckfestigkeit: > 40 N/mm²,

Biegezugfestigkeit: > 7 N/mm²,
Wärmeleitzahl: 1,4 W/mK,
Festigkeitsklasse: C40

z.B. BAUMIT FaserEstrich E 400 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder
Gleichwertiges.

11B409A Z Faser-Zementestrich C40-F7 Baunit schwimmend 45mm

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B409B Z Faser-Zementestrich C40-F7 Baunit schwimmend 50mm

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B409C Z Faser-Zementestrich C40-F7 Baunit schwimmend 55mm

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B409D Z Faser-Zementestrich C40-F7 Baunit schwimmend 60mm

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B409E Z Faser-Zementestrich C40-F7 Baunit schwimmend 65mm

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B409F Z Faser-Zementestrich C40-F7 Baunit schwimmend 70mm

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B409G Z Faser-Zementestrich C40-F7 Baunit schwimmend 75mm

75 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B409H Z Faser-Zementestrich C40-F7 Baunit schwimmend 80mm

80 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B410 Z Gleitender Faserestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand, Fasern und Zusätzen, mit reduzierter Schwindrissbildung und ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet, Größtkorn: ≤ 7 mm, Druckfestigkeit: > 20 N/mm², Biegezugfestigkeit: > 4 N/mm², Wärmeleitzahl-Rechenwert: 1,4 W/mK, Festigkeitsklasse: C20
z.B. BAUMIT FaserEstrich E 225 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

11B410A Z Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit gleitend 45mm

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B410B Z Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit gleitend 50mm

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B410C Z Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit gleitend 55mm

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B410D Z Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit gleitend 60mm

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B410E Z Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit gleitend 65mm

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B410F Z Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit gleitend 70mm

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B410G Z Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit gleitend 75mm

75 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B411 Z Gleitender Faserestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand, Fasern und Zusätzen, mit reduzierter Schwindrissbildung und ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet,

Größtkorn: ≤ 7 mm,

Druckfestigkeit: > 30 N/mm²,

Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm²,

Wärmeleitzahl-Rechenwert: 1,4 W/mK,

Festigkeitsklasse: C30

z.B. BAUMIT FaserEstrich E 300 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

11B411A Z Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit gleitend 45mm

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B411B Z Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit gleitend 50mm

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B411C Z Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit gleitend 55mm

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B411D Z Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit gleitend 60mm

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B411E Z Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit gleitend 65mm

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B411F Z Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit gleitend 70mm

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B411G Z Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit gleitend 75mm

75 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B412 Z Verbund-Faserestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand, Fasern und Zusätzen, mit reduzierter Schwindrissbildung und ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet, Größtkorn: ≤ 7 mm, Druckfestigkeit: > 20 N/mm², Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm², Wärmeleitzahl-Rechenwert: 1,4 W/mK, Festigkeitsklasse: C20

z.B. BAUMIT FaserEstrich E 225 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder
 Gleichwertiges.

11B412A Z Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit Verbund 40mm

40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B412B Z Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit Verbund 45mm

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B412C Z Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit Verbund 50mm

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B412D Z Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit Verbund 55mm

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B412E Z Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit Verbund 60mm

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B412F Z Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit Verbund 65mm

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

**11B413 Z Verbund-Faserestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand, Fasern und Zusätzen, mit
 reduzierter Schwindrissbildung und ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet,
 Größtkorn: ≤ 7 mm,
 Druckfestigkeit: > 30 N/mm²,**

Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm²,
Wärmeleitzahl-Rechenwert: 1,4 W/mK,
Festigkeitsklasse: C30

z.B. BAUMIT FaserEstrich E 300 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder
Gleichwertiges.

11B413A Z Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit Verbund 40mm

40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B413B Z Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit Verbund 45mm

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B413C Z Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit Verbund 50mm

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B413D Z Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit Verbund 55mm

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B413E Z Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit Verbund 60mm

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B413F Z Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit Verbund 65mm

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

		LB-HB-023	Preisangaben in EUR	
11B414	Z	Schwimmender Faserestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand, Fasern und Zusätzen, mit reduzierter Schwindrissbildung und ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet, Größtkorn: ≤ 7 mm, Druckfestigkeit: > 20 N/mm ² , Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm ² , Wärmeleitzahl-Rechenwert: 1,4 W/mK, Festigkeitsklasse: C20 z.B. BAUMIT FaserEstrich E 225 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.		
11B414A	Z	Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit schwimmend 45mm 45 mm dick. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
		L:	S:	EP: 0,00 m ² PP:
11B414B	Z	Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit schwimmend 50mm 50 mm dick. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
		L:	S:	EP: 0,00 m ² PP:
11B414C	Z	Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit schwimmend 55mm 55 mm dick. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
		L:	S:	EP: 0,00 m ² PP:
11B414D	Z	Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit schwimmend 60mm 60 mm dick. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
		L:	S:	EP: 0,00 m ² PP:
11B414E	Z	Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit schwimmend 65mm 65 mm dick. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
		L:	S:	EP: 0,00 m ² PP:

11B414F Z Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit schwimmend 70mm

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B414G Z Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit schwimmend 75mm

75 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B415 Z Schwimmender Faserestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand, Fasern und Zusätzen, mit reduzierter Schwindrissbildung und ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet,

Größtkorn: ≤ 7 mm,

Druckfestigkeit: > 30 N/mm²,

Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm²,

Wärmeleitzahl-Rechenwert: 1,4 W/mK,

Festigkeitsklasse: C30

z.B. BAUMIT FaserEstrich E 300 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

11B415A Z Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit schwimmend 45mm

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B415B Z Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit schwimmend 50mm

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B415C Z Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit schwimmend 55mm

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B415D Z Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit schwimmend 60mm

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B415E Z Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit schwimmend 65mm

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B415F Z Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit schwimmend 70mm

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B415G Z Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit schwimmend 75mm

75 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B422 Z Verbund-Zement-Schnellestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand und Zusätzen, nach 14 Tagen verlegereif, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet, geringe Rückfeuchtung, Größtkorn: ≤ 7 mm, Druckfestigkeit: > 30 N/mm², Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm², Festigkeitsklasse: C30
z.B. BAUMIT SpeedEstrich E 300 SE 14 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

11B422A Z Zement-Schnellestrich SE14 C30-F5 Baunit Verbund 40mm

40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 11B422B** **Z** **Zement-Schnellestrich SE14 C30-F5 Baunit Verbund 45mm**
45 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 11B422C** **Z** **Zement-Schnellestrich SE14 C30-F5 Baunit Verbund 50mm**
50 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 11B422D** **Z** **Zement-Schnellestrich SE14 C30-F5 Baunit Verbund 55mm**
55 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 11B422E** **Z** **Zement-Schnellestrich SE14 C30-F5 Baunit Verbund 60mm**
60 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 11B422F** **Z** **Zement-Schnellestrich SE14 C30-F5 Baunit Verbund 65mm**
65 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 11B422G** **Z** **Zement-Schnellestrich SE14 C30-F5 Baunit Verbund 70mm**
70 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 11B423** **Z** **Gleitender Zement-Schnellestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand und Zusätzen, nach 14 Tagen verlegereif, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet, geringe Rückfeuchtung, Größtkorn: ≤ 7 mm, Druckfestigkeit: > 30 N/mm², Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm², Festigkeitsklasse: C30**

z.B. BAUMIT SpeedEstrich E 300 SE 14 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder
Gleichwertiges.

11B423A Z Zement-Schnellestrich SE14 C30-F5 Baunit gleitend 45mm

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B423B Z Zement-Schnellestrich SE14 C30-F5 Baunit gleitend 50mm

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B423C Z Zement-Schnellestrich SE14 C30-F5 Baunit gleitend 55mm

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B423D Z Zement-Schnellestrich SE14 C30-F5 Baunit gleitend 60mm

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B423E Z Zement-Schnellestrich SE14 C30-F5 Baunit gleitend 65mm

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B423F Z Zement-Schnellestrich SE14 C30-F5 Baunit gleitend 70mm

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

**11B424 Z Schwimmender Zement-Schnellestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand und Zusätzen,
nach 14 Tagen verlegereif, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet, geringe
Rückfeuchtung,
Größtkorn: ≤ 7 mm,**

Druckfestigkeit: > 30 N/mm²,
Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm²,
Festigkeitsklasse: C30

z.B. BAUMIT SpeedEstrich E 300 SE 14 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder
Gleichwertiges.

11B424A Z Zement-Schnellestrich SE14 C30-F5 Baunit schwimmend 50mm

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B424B Z Zement-Schnellestrich SE14 C30-F5 Baunit schwimmend 55mm

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B424C Z Zement-Schnellestrich SE14 C30-F5 Baunit schwimmend 60mm

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B424D Z Zement-Schnellestrich SE14 C30-F5 Baunit schwimmend 65mm

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B424E Z Zement-Schnellestrich SE14 C30-F5 Baunit schwimmend 70mm

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B424F Z Zement-Schnellestrich SE14 C30-F5 Baunit schwimmend 75mm

75 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B424G Z Zement-Schnellestrich SE14 C30-F5 Baunit schwimmend 80mm

80 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B434 Z Gleitender Zement-Schnellestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand und Zusätzen, nach 24 Stunden verlegereif, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet, geringe Rückfeuchtung,

Größtkorn: ≤ 4 mm,

Druckfestigkeit: > 30 N/mm²,

Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm²,

Festigkeitsklasse: C30

z.B. BAUMIT SpeedEstrich E 300 SE 1 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

11B434A Z Zement-Schnellestrich SE1 C30-F5 Baunit gleitend 40mm

40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B434B Z Zement-Schnellestrich SE1 C30-F5 Baunit gleitend 45mm

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B434C Z Zement-Schnellestrich SE1 C30-F5 Baunit gleitend 50mm

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B434D Z Zement-Schnellestrich SE1 C30-F5 Baunit gleitend 55mm

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B434E Z Zement-Schnellestrich SE1 C30-F5 Baunit gleitend 60mm

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B434F Z Zement-Schnellestrich SE1 C30-F5 Baunit gleitend 65mm

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B434G Z Zement-Schnellestrich SE1 C30-F5 Baunit gleitend 70mm

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B435 Z Verbund Zement-Schnellestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand und Zusätzen, nach 24 Stunden verlegereif, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet, geringe Rückfeuchtung,

Größtkorn: ≤ 4 mm,

Druckfestigkeit: > 30 N/mm²,

Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm²,

Festigkeitsklasse: C30

z.B. BAUMIT SpeedEstrich E 300 SE 1 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

11B435A Z Zement-Schnellestrich SE1 C30-F5 Baunit Verbund 40mm

40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B435B Z Zement-Schnellestrich SE1 C30-F5 Baunit Verbund 45mm

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B435C Z Zement-Schnellestrich SE1 C30-F5 Baunit Verbund 50mm

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B435D Z Zement-Schnellestrich SE1 C30-F5 Baunit Verbund 55mm

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B435E Z Zement-Schnellestrich SE1 C30-F5 Baunit Verbund 60mm

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B435F Z Zement-Schnellestrich SE1 C30-F5 Baunit Verbund 65mm

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B435G Z Zement-Schnellestrich SE1 C30-F5 Baunit Verbund 70mm

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B436 Z Schwimmender Zement-Schnellestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand und Zusätzen, nach 24 Stunden verlegereif, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet, geringe Rückfeuchtung,
Größtkorn: ≤ 4 mm,
Druckfestigkeit: > 30 N/mm²,
Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm²,
Festigkeitsklasse: C30
z.B. BAUMIT SpeedEstrich E 300 SE 1 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

11B436A Z Zement-Schnellestrich SE1 C30-F5 Baunit schwimmend 50mm

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B436B Z Zement-Schnellestrich SE1 C30-F5 Baunit schwimmend 55mm

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B436C Z Zement-Schnellestrich SE1 C30-F5 Baunit schwimmend 60mm

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B436D Z Zement-Schnellestrich SE1 C30-F5 Baunit schwimmend 65mm

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B436E Z Zement-Schnellestrich SE1 C30-F5 Baunit schwimmend 70mm

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B436F Z Zement-Schnellestrich SE1 C30-F5 Baunit schwimmend 75mm

75 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B436G Z Zement-Schnellestrich SE1 C30-F5 Baunit schwimmend 80mm

80 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B440 **Z** Gleitender Zement-Schnellestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand und Zusätzen, nach 7 Tagen verlegereif, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet, geringe Rückfeuchtung, Größtkorn: ≤ 7 mm, Druckfestigkeit: > 30 N/mm², Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm², Festigkeitsklasse: C30
 z.B. BAUMIT SpeedEstrich E 300 SE 7 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

11B440A Z Zement-Schnellestrich SE7 C30-F5 Baunit gleitend 45mm
 45 mm dick.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B440B Z Zement-Schnellestrich SE7 C30-F5 Baunit gleitend 50mm
 50 mm dick.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B440C Z Zement-Schnellestrich SE7 C30-F5 Baunit gleitend 55mm
 55 mm dick.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B440D Z Zement-Schnellestrich SE7 C30-F5 Baunit gleitend 60mm
 60 mm dick.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B440E Z Zement-Schnellestrich SE7 C30-F5 Baunit gleitend 65mm
 65 mm dick.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B440F Z Zement-Schnellestrich SE7 C30-F5 Baunit gleitend 70mm

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B440G Z Zement-Schnellestrich SE7 C30-F5 Baunit gleitend 75mm

75 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B440H Z Zement-Schnellestrich SE7 C30-F5 Baunit gleitend 80mm

80 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B441 Z Verbund Zement-Schnellestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand und Zusätzen, nach 7 Tagen verlegereif, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet, geringe Rückfeuchtung, Größtkorn: ≤ 7 mm, Druckfestigkeit: > 30 N/mm², Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm², Festigkeitsklasse: C30
z.B. BAUMIT SpeedEstrich E 300 SE 7 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

11B441A Z Zement-Schnellestrich SE7 C30-F5 Baunit Verbund 45mm

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B441B Z Zement-Schnellestrich SE7 C30-F5 Baunit Verbund 50mm

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B441C Z Zement-Schnellestrich SE7 C30-F5 Baunit Verbund 55mm

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B441D Z Zement-Schnellestrich SE7 C30-F5 Baunit Verbund 60mm

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B441E Z Zement-Schnellestrich SE7 C30-F5 Baunit Verbund 65mm

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B441F Z Zement-Schnellestrich SE7 C30-F5 Baunit Verbund 70mm

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B442 Z Schwimmender Zement-Schnellestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand und Zusätzen, nach 7 Tagen verlegereif, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet, geringe Rückfeuchtung,

Größtkorn: ≤ 7 mm,

Druckfestigkeit: > 30 N/mm²,

Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm²,

Festigkeitsklasse: C30

z.B. BAUMIT SpeedEstrich E 300 SE 7 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

11B442A Z Zement-Schnellestrich SE7 C30-F5 Baunit schwimmend 50mm

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B442B Z Zement-Schnellestrich SE7 C30-F5 Baunit schwimmend 55mm

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B442C Z Zement-Schnellestrich SE7 C30-F5 Baunit schwimmend 60mm

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B442D Z Zement-Schnellestrich SE7 C30-F5 Baunit schwimmend 65mm

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B442E Z Zement-Schnellestrich SE7 C30-F5 Baunit schwimmend 70mm

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B442F Z Zement-Schnellestrich SE7 C30-F5 Baunit schwimmend 75mm

75 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B442G Z Zement-Schnellestrich SE7 C30-F5 Baunit schwimmend 80mm

80 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B449 Z Gleitender Zement-Schnellestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand und Zusätzen, nach 28 Tagen verlegereif, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet, geringe Rückfeuchtung, Größtkorn: ≤ 7 mm, Druckfestigkeit: > 30 N/mm², Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm², Festigkeitsklasse: C30

z.B. BAUMIT SpeedEstrich E 300 SE 28 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder
Gleichwertiges.

11B449B Z Zement-Schnellestrich SE28 C30-F5 Baunit gleitend 45mm

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B449C Z Zement-Schnellestrich SE28 C30-F5 Baunit gleitend 50mm

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B449D Z Zement-Schnellestrich SE28 C30-F5 Baunit gleitend 55mm

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B449E Z Zement-Schnellestrich SE28 C30-F5 Baunit gleitend 60mm

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B449F Z Zement-Schnellestrich SE28 C30-F5 Baunit gleitend 65mm

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B449G Z Zement-Schnellestrich SE28 C30-F5 Baunit gleitend 70mm

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

**11B450 Z Verbund Zement-Schnellestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand und Zusätzen, nach
28 Tagen verlegereif, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet, geringe Rückfeuchtung,
Größtkorn: ≤ 7 mm,
Druckfestigkeit: > 30 N/mm²,**

Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm²,
Festigkeitsklasse: C30

z.B. BAUMIT SpeedEstrich E 300 SE 28 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder
Gleichwertiges.

11B450A Z Zement-Schnellestrich SE28 C30-F5 Baunit Verbund 40mm

40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B450B Z Zement-Schnellestrich SE28 C30-F5 Baunit Verbund 45mm

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B450C Z Zement-Schnellestrich SE28 C30-F5 Baunit Verbund 50mm

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B450D Z Zement-Schnellestrich SE28 C30-F5 Baunit Verbund 55mm

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B450E Z Zement-Schnellestrich SE28 C30-F5 Baunit Verbund 60mm

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B450F Z Zement-Schnellestrich SE28 C30-F5 Baunit Verbund 65mm

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B450G Z Zement-Schnellestrich SE28 C30-F5 Baunit Verbund 70mm

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B451 Z Schwimmender Zement-Schnellestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand und Zusätzen, nach 28 Tagen verlegereif, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet, geringe Rückfeuchtung,

Größtkorn: ≤ 7 mm,

Druckfestigkeit: > 30 N/mm²,

Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm²,

Festigkeitsklasse: C30

z.B. BAUMIT SpeedEstrich E 300 SE 28 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

11B451A Z Zement-Schnellestrich SE28 C30-F5 Baunit schwimmend 50mm

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B451B Z Zement-Schnellestrich SE28 C30-F5 Baunit schwimmend 55mm

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B451C Z Zement-Schnellestrich SE28 C30-F5 Baunit schwimmend 60mm

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B451D Z Zement-Schnellestrich SE28 C30-F5 Baunit schwimmend 65mm

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B451E Z Zement-Schnellestrich SE28 C30-F5 Baunit schwimmend 70mm

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B451F Z Zement-Schnellestrich SE28 C30-F5 Baunit schwimmend 75mm

75 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B451G Z Zement-Schnellestrich SE28 C30-F5 Baunit schwimmend 80mm

80 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B464 Z Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes mit zementgebunden Produkte einschließlich Voranstrich, ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen. Abgerechnet wird die Summe der bearbeiteten Einzelflächen. Das Ausmaß wird vor Beginn der Leistung mit dem Auftraggeber festgelegt.

z.B. BAUMIT Nivello 20 oder Gleichwertiges.

11B464A Z Estrich ausgleichen ü.2-5mm f.Zementestriche

Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 2 bis 5 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B464B Z Estrich ausgleichen ü.5-10mm f.Zementestriche

Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 5 bis 10 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B464C Z Estrich ausgleichen ü.10-15mm f.Zementestriche

Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 10 bis 15 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B464D Z Estrich ausgleichen ü.15-20mm f.Zementestriche

Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 10 bis 15 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B5 Z CSFE Fließestriche (BAUMIT)

Version 2021-01

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur systemverträgliche Zusätze verwendet. Wenn nicht anders angegeben darf die Luft- und Baukörpertemperatur während der Verarbeitung +5 Grad Celsius nicht unterschreiten.

Leistungsumfang/ einkalkulierte Leistungen:

Liefern und Einbringen

Untergrund:

Vor Arbeitsbeginn wird der Untergrund auf Festigkeit, Ebenflächigkeit und Feuchtigkeitsgehalt entsprechend der ÖNORM geprüft. Bei Verbundestrichen muss der Untergrund sauber, eben, schalölfrei und ohne Ausblühungen sein und darf nicht absanden. Haftbrücken werden gesondert verrechnet.

Abdichtungsmaßnahmen:

Abdichtungsmaßnahmen werden gemäß ÖNORM B 2232 durchgeführt.

Fließestriche:

Wenn nicht anders angegeben, sind im Einheitspreis des angebotenen Fließestriches alle zusätzlichen Maßnahmen, wie z.B. die Verklebung der Trennschichten und das Abdichten der Öffnungen bis 0,5 m² Einzelgröße, einkalkuliert.

Heizestriche:

Bei Heizestrichen werden die einschlägigen Normen hinsichtlich Rohrüberdeckung beachtet.

Randstreifen:

In die Einheitspreise sind Randstreifen (mit Folienlasche) in einer der gesamten Fußbodenkonstruktion entsprechenden Höhe einkalkuliert.

Trennlagen:

Trennlagen und Abdichtungen bei schwimmenden oder gleitenden Estrichen werden gesondert vergütet.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

11B501 Z Gleitender CSFE Fließestrich aus Werk trockenmörtel aus Calciumsulfat, Sand und Zusätzen, auch als Heizestrich geeignet, nicht für Außen geeignet
Größtkorn: 4 mm,

Druckfestigkeit: > 20 N/mm²,
 Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm²,
 Wärmeleitzahl-Rechenwert: 1,4 W/mK,
 Festigkeitsklasse: C20

z.B. BAUMIT FließEstrich CSFE 225 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder
 Gleichwertiges.

11B501A Z CSFE Fließestrich C20-F4 Baunit gleitend 40mm

40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B501B Z CSFE Fließestrich C20-F4 Baunit gleitend 45mm

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B501C Z CSFE Fließestrich C20-F4 Baunit gleitend 50mm

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B502 Z Gleitender CSFE Fließestrich aus Werk trockenmörtel aus Calciumsulfat, Sand und Zusätzen, auch als Heizestrich geeignet, nicht für Außen geeignet

Größtkorn: 4 mm,
 Druckfestigkeit: > 30 N/mm²,
 Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm²,
 Wärmeleitzahl-Rechenwert: 1,4 W/mK,
 Festigkeitsklasse: C30

z.B. BAUMIT FließEstrich CSFE 300 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder
 Gleichwertiges.

11B502A Z CSFE Fließestrich C30-F5 Baunit gleitend 40mm

40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B502B Z CSFE Fließestrich C30-F5 Baunit gleitend 45mm

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B502C Z CSFE Fließestrich C30-F5 Baunit gleitend 50mm

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B503 Z Verbund-CSFE Fließestrich aus Werk trockenmörtel aus Calciumsulfat, Sand und Zusätzen, auch als Heizestrich geeignet, nicht für Außen geeignet

Größtkorn: 4 mm,

Druckfestigkeit: > 20 N/mm²,

Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm²,

Wärmeleitzahl-Rechenwert: 1,4 W/mK,

Festigkeitsklasse: C20

z.B. BAUMIT Fließestrich CSFE 225 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

11B503A Z CSFE Fließestrich C20-F4 Baunit Verbund 30mm

30 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B503B Z CSFE Fließestrich C20-F4 Baunit Verbund 35mm

35 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B503C Z CSFE Fließestrich C20-F4 Baunit Verbund 40mm

40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B503D Z CSFE Fließestrich C20-F4 Baunit Verbund 50mm

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B504 Z Verbund-CSFE Fließestrich aus Werk trockenmörtel aus Calciumsulfat, Sand und Zusätzen, auch als Heizestrich geeignet, nicht für Außen geeignet

Größtkorn: 4 mm,
 Druckfestigkeit: > 30 N/mm²,
 Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm²,
 Wärmeleitzahl-Rechenwert: 1,4 W/mK,
 Festigkeitsklasse: C30

z.B. BAUMIT Fließestrich CSFE 300 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder
 Gleichwertiges.

11B504A Z CSFE Fließestrich C30-F5 Baunit Verbund 30mm

30 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B504B Z CSFE Fließestrich C30-F5 Baunit Verbund 35mm

35 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B504C Z CSFE Fließestrich C30-F5 Baunit Verbund 40mm

40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B504D Z CSFE Fließestrich C30-F5 Baunit Verbund 50mm

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B505 Z Schwimmender CSFE Fließestrich aus Werk trockenmörtel aus Calciumsulfat, Sand und Zusätzen, auch als Heizestrich geeignet, nicht für Außen geeignet

Größtkorn: 4 mm,
 Druckfestigkeit: > 20 N/mm²,
 Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm²,
 Wärmeleitzahl-Rechenwert: 1,4 W/mK,
 Festigkeitsklasse: C20

z.B. BAUMIT Fließestrich CSFE 225 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder
 Gleichwertiges.

11B505A	Z	CSFE Fließestrich C20-F4 Baunit schwimmend 45mm 45 mm dick. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:			
11B505B	Z	CSFE Fließestrich C20-F4 Baunit schwimmend 50mm 50 mm dick. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:			
11B505C	Z	CSFE Fließestrich C20-F4 Baunit schwimmend 55mm 55 mm dick. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:			
11B505D	Z	CSFE Fließestrich C20-F4 Baunit schwimmend 60mm 60 mm dick. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:			
11B505E	Z	CSFE Fließestrich C20-F4 Baunit schwimmend 65mm 65 mm dick. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:			
11B505F	Z	CSFE Fließestrich C20-F4 Baunit schwimmend 70mm 70 mm dick. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:			
11B506	Z	Schwimmender CSFE Fließestrich aus Werk trockenmörtel aus Calciumsulfat, Sand und Zusätzen, auch als Heizestrich geeignet, nicht für Außen geeignet Größtkorn: 4 mm, Druckfestigkeit: > 30 N/mm², Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm², Wärmeleitzahl-Rechenwert: 1,4 W/mK,					

Festigkeitsklasse:C30

z.B. BAUMIT Fließestrich CSFE 300 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder
Gleichwertiges.**11B506A Z CSFE Fließestrich C30-F5 Baunit schwimmend 45mm**

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11B506B Z CSFE Fließestrich C30-F5 Baunit schwimmend 50mm**

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11B506C Z CSFE Fließestrich C30-F5 Baunit schwimmend 55mm**

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11B506D Z CSFE Fließestrich C30-F5 Baunit schwimmend 60mm**

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11B506E Z CSFE Fließestrich C30-F5 Baunit schwimmend 65mm**

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11B506F Z CSFE Fließestrich C30-F5 Baunit schwimmend 70mm**

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B506G Z CSFE Fließestrich C30-F5 Baunit schwimmend 75mm

75 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B511 Z Gleitender CSFE FaserFließestrich aus Werk trockenmörtel aus Calciumsulfat, Sand, Faserm und Zusätzen, auch als Heizestrich geeignet, nicht für Außen geeignet

Größtkorn: 4 mm,

Druckfestigkeit: > 20 N/mm²,

Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm²,

Wärmeleitzahl-Rechenwert: 1,4 W/mK,

Festigkeitsklasse:C20

z.B. BAUMIT FaserFließestrich CSFE 225 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

11B511A Z CSFE FaserFließestrich C20-F4 Baunit gleitend 40mm

40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B511B Z CSFE FaserFließestrich C20-F4 Baunit gleitend 45mm

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B511C Z CSFE FaserFließestrich C20-F4 Baunit gleitend 50mm

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B511D Z CSFE FaserFließestrich C20-F4 Baunit gleitend 55mm

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B513 Z Verbund-CSFE FaserFließestrich aus Werk trockenmörtel aus Calciumsulfat, Sand, Faserm und Zusätzen, auch als Heizestrich geeignet, nicht für Außen geeignet

Größtkorn: 4 mm,

Druckfestigkeit: > 20 N/mm²,

Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm²,

Wärmeleitzahl-Rechenwert: 1,4 W/mK,
Festigkeitsklasse:C20

z.B. BAUMIT FaserFließestrich CSFE 225 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder
Gleichwertiges.

11B513A Z CSFE FaserFließestrich C20-F4 Baunit Verbund 30mm

30 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B513B Z CSFE FaserFließestrich C20-F4 Baunit Verbund 35mm

35 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B513C Z CSFE FaserFließestrich C20-F4 Baunit Verbund 40mm

40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B513D Z CSFE FaserFließestrich C20-F4 Baunit Verbund 45mm

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B513E Z CSFE FaserFließestrich C20-F4 Baunit Verbund 50mm

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

**11B515 Z Schwimmender CSFE FaserFließestrich aus Werk trockenmörtel aus Calciumsulfat, Sand,
Fasern und Zusätzen, auch als Heizestrich geeignet, nicht für Außen geeignet**

Größtkorn: 4 mm,

Druckfestigkeit: > 20 N/mm²,

Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm²,

Wärmeleitzahl-Rechenwert: 1,4 W/mK,

Festigkeitsklasse:C20

z.B. BAUMIT FaserFließestrich CSFE 225 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder
Gleichwertiges.

11B515A Z CSFE FaserFließestrich C20-F4 Baunit schwimmend 45mm

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B515B Z CSFE FaserFließestrich C20-F4 Baunit schwimmend 50mm

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B515C Z CSFE FaserFließestrich C20-F4 Baunit schwimmend 55mm

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B515D Z CSFE FaserFließestrich C20-F4 Baunit schwimmend 60mm

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B515E Z CSFE FaserFließestrich C20-F4 Baunit schwimmend 65mm

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B515F Z CSFE FaserFließestrich C20-F4 Baunit schwimmend 70mm

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B515G Z CSFE FaserFließestrich C20-F4 Baunit schwimmend 75mm

75 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 11B516 **Z** Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes mit calciumsulfatgebundenen Produkte einschließlich Voranstrich, ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen. Abgerechnet wird die Summe der bearbeiteten Einzelflächen. Das Ausmaß wird vor Beginn der Leistung mit dem Auftraggeber festgelegt
z.B. BAUMIT Nivello Quattro oder Gleichwertiges.

11B516A Z Estrich ausgleichen ü.2-5mm f.Fließestriche

Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 2 bis 5 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B516B Z Estrich ausgleichen ü.5-10mm f.Fließestriche

Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 5 bis 10 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B516C Z Estrich ausgleichen ü.10-15mm f.Fließestriche

Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 10 bis 15 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11B516D Z Estrich ausgleichen ü.15-20mm f.Fließestriche

Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 15 bis 20 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

13 Außenanlagen

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden ist unter Gesteinskörnungen natürliches, recyceltes oder industriell hergestelltes Material zu verstehen.

2. Neigungen:

Leistungen sind ohne Unterschied der Neigung, ausgenommen bei Oberboden, Flächenabtrag, Schüttungen, Gussasphalt und Asphaltdeckschichten auf Betonunterlage, beschrieben.

3. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

13B1 Z Unterlagsbeton (BAUMIT)

Version: 2021-01

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Liefern und Einbauen einschließlich Verdichten

Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Festigkeit des Betons und die Schichtdicke angegeben.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

13B101 Z Unterlagsbeton für Gehsteige, Geh- und Radwege (Gehsteig), einschließlich planmäßiges Abgleichen und rohes Abziehen (beim Ausführen einer bituminösen Decke) der Oberfläche. Fugen in erforderlichen Abständen sind in den Einheitspreis einkalkuliert (mindestens alle 4 m). Im Positionsstichwort sind die Festigkeit des Betons und die Schichtdicke angegeben. z.B. von BAUMIT TrockenBeton 20 oder Gleichwertiges.

13B101A Z Unterlagsbeton baumit C16/20 Gehsteig 10cm

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

13B101B Z Unterlagsbeton baumit C16/20 Gehsteig 15cm

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

13B102 Z Unterlagsbeton für Gehsteige, Geh- und Radwege (Gehsteig), einschließlich planmäßiges Abgleichen und rohes Abziehen (beim Ausführen einer bituminösen Decke) der Oberfläche. Fugen in erforderlichen Abständen sind in den Einheitspreis einkalkuliert (mindestens alle 4 m).

LB-HB-023

Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort sind die Festigkeit des Betons und die Schichtdicke angegeben.

z.B. BAUMIT TrockenBeton 30 oder Gleichwertiges.

13B102A Z Unterlagsbeton baumit C20/25 Gehsteig 10cm

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

13B102B Z Unterlagsbeton baumit C20/25 Gehsteig 15cm

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

13B103 Z Unterlagsbeton aus Pflasterdrainbeton.
Im Positionsstichwort sind die Festigkeit, die Art des Betons und die Schichtdicke angegeben.
z.B. BAUMIT GalaDrain GK 4, BAUMIT GalaDrain GK 8 oder Gleichwertiges.

13B103A Z Pflasterdrainbeton baumit C16/20/X0 10cm

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

13B103B Z Pflasterdrainbeton baumit C16/20/X0 15cm

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

13B103C Z Pflasterdrainbeton baumit C16/20/X0 20cm

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

13B104 Z Unterlagsbeton für Randbegrenzungen (Rand.) (z.B. als Unterlage, Bettung, Rückenstütze nach der Verlegung).
Im Positionsstichwort ist die Festigkeit des Betons angegeben.
z.B. BAUMIT TrockenBeton 20 oder Gleichwertiges.

13B104A Z Unterlagsbeton baumit C16/20 Rand.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m³ PP:

13B104B Z Unterlagsbeton baumit C16/20 Rand.+Schalung

Einschließlich Schalung. Das Vorhalten, Abstützen und Entfernen der Schalung sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m³ PP:

13B104C Z Unterlagsbeton baumit C16/20 Rand.+Aushub+Schalung

Einschließlich Aushub und Schalung. Das Entsorgen von Bodenaushubmaterial und das Vorhalten, Abstützen und Entfernen der Schalung sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m³ PP:

13B105 Z Unterlagsbeton aus Pflasterdrainbeton (Pfl.-Drainbeton) für Randbegrenzungen (Rand.) (z.B. als Unterlage, Bettung, Rückenstütze nach der Verlegung).
Im Positionsstichwort sind die Festigkeit und die Art des Betons angegeben.
z.B. BAUMIT GalaDrain GK4, BAUMIT GalaDrain GK 8 oder Gleichwertiges.

13B105A Z Pfl.-Drainbeton baumit C16/20/X0 Rand.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m³ PP:

13B105B Z Pfl.-Drainbeton baumit C16/20 Rand.+Schalung

Einschließlich Schalung. Das Vorhalten, Abstützen und Entfernen der Schalung sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m³ PP:

13B105C Z Pfl.-Drainbeton baumit C16/20 Rand.+Aushub+Schalung

Einschließlich Aushub und Schalung. Das Entsorgen von Bodenaushubmaterial und das Vorhalten, Abstützen und Entfernen der Schalung sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m³ PP:

24

Fliesen- und Plattenlegearbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Innenräume:

Mit dem Begriff Innenräume sind nicht bewitterte und nicht frostgefährdete Belagsflächen gemeint.

2. Außenflächen, Außenbereich:

Mit dem Begriff Außenflächen oder Außenbereich sind bewitterte und frostgefährdete Belagsflächen gemeint.

Es werden ausschließlich Materialien einer frostsicheren Gruppe verwendet.

3. Standardausführungen:

Flächen sind planmäßig rechtwinkelig, geradlinig begrenzte Flächen im Wand- oder Bodenbereich, ohne besondere Flächenausnehmungen.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Verlegen der Wand- oder Bodenbeläge auf verlegereifem Untergrund mit Dünnbettmörtel, ohne besondere Anforderungen, auf Schnitt - bei rechtzeitiger Bekanntgabe durch den Auftraggeber auch auf Bund
- Verfugungen bei allen Belägen sind mit handelsüblichem Fugenmörtel auf Zementbasis, ohne besondere Eigenschaften
- Anarbeiten an Auslässe bis 0,01 m²

4.1 Vorstreichen/Grundieren:

Das Vorstreichen/Grundieren bei saugenden Untergründen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Vorstreichen/Grundieren bei nicht saugenden Untergründen ist in eigenen Positionen beschrieben.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

5.1 Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m: "Ausschreiberlücke") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.

5.2 Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberen Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

5.3 Sockel über 15 cm Höhe werden als Wandfläche abgerechnet.

5.4 Aufzahlungspositionen gelten ohne Unterschied der Arbeitshöhe.

24B1

Z Verlegemörtel f.Steine und Platten (BAUMIT)

Version 2021-01

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Liefern und Einbauen

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

24B101 **Z** Verlegemörtel für Steine und Platten im Innenbereich.
z.B. von BAUMIT FlexSteinkleber Weiss S1 oder Gleichwertiges.

24B101A Z Verlegemörtel f.Innen baumit

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44 Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden wird für:

- Außenwand-Wärmedämmverbundsystem die Abkürzung WDVS
- untere Fassadenabschlüsse, die zum Schutz gegen Spritzwasser und etwaige Durchfeuchtung in erdberührten Bereichen gemäß ÖNORM eine besondere Ausführung erfordern (Material und Verarbeitung) der Begriff Spritzwasserbereich (z.B. Sockel) verwendet.

2. Kennzeichnung/Nachweise:

Systemkomponenten des gleichen Systemherstellers (Systemhalters) und von diesem empfohlenes Zubehör werden verwendet. Auf Anforderung werden dem Auftraggeber alle Nachweise (z.B. Konformitätspapier) vorgelegt.

3. Untergrundeigenschaften:

Die Ausführung des WDVS erfolgt auf Untergründen, für die gemäß ÖNORM kein besonderer Eignungsnachweis erforderlich ist.

4. Verarbeitung:

Die Verarbeitung erfolgt durch qualifiziertes Personal. Etwaige ergänzende Verarbeitungsrichtlinien des Systemhalters und anerkannte technische Regeln zur Qualitätssicherung (z.B. Verarbeitungsrichtlinien) gelten ebenfalls als Vertragsbestandteil.

4.1 Leibungen:

Die Ausführung der Wärmedämmung im Leibungs- und Sturzbereich (z.B. bei Fenster- und Türöffnungen) erfolgt in der Dicke des Dämmstoffes der Fassadenfläche, soweit nicht aus zwingenden räumlichen Gründen nur eine geringere Dicke möglich ist. Für solche etwaige räumlich erzwungenen Dickenunterschiede erfolgt keine Änderung der Einheitspreise.

5. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- eine Kantenausbildung mit Gewebewinkel oder Eckprofil
- die Ausführung der Stoßfestigkeit in der Nutzungskategorie II
- eine Eigenüberwachung gemäß ÖNORM
- eine Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (örtliche Bauaufsicht) für die zeitliche und räumliche Festlegung von Stichproben und die Art der Dokumentation der Prüfergebnisse
- die Behebung etwaiger bei den Prüfungen entstandener Schäden
- die Übergabe des während der Ausführungszeit auf der Baustelle aufliegenden Protokolls mit der Schlussrechnung

44B0 Z WDVS Systeme (BAUMIT)

Version: 2022-04

Im Folgenden ist das Liefern und Verarbeiten beschrieben. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Liefern und Montieren der im Positionsstichwort genannten Systeme

- eine Kantenausbildung mit Gewebewinkel oder Eckprofil
- die Ausführung der Stoßfestigkeit in der Nutzungskategorie II
- eine Eigenüberwachung gemäß ÖNORM
- eine Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (örtliche Bauaufsicht) für die zeitliche und räumliche Festlegung von Stichproben und die Art der Dokumentation der Prüfergebnisse
- die Behebung etwaiger bei den Prüfungen entstandener Schäden
- die Übergabe des während der Ausführungszeit auf der Baustelle aufliegenden Protokolls mit

der Schlussrechnung

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

44B000 **Z** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

44B000A Z Beschreibung des Gebäudes zu 44.B0

Adresse:
Gebäudewidmung:
Geländekategorie:
Gebäudehöhe:
Basiswindgeschwindigkeit:
Breite der Randzone:
Zusätzliche Brandschutzbestimmungen:

44B000B Z Untergrundtypen zu 44.B0

Alle Einheitspreise beziehen sich auf die vom Auftraggeber nachstehend angegebenen Untergründe.

Flächenanteile von Untergrund-Typen in Prozent (%):

1. Unverputzte Untergründe:

Hohlziegel, Hohlblocksteine (%):
Vollziegel, Beton, Betonstein (%):
Leichtbeton/Porenbeton (%):
Mantelbeton (%):
Manteldicke bei Mantelbeton (cm):
Holzwerkstoffe (%):
Sonstige (%):
Nähere Angaben:

2. Verputzte Untergründe:

Hohlziegel, Hohlblocksteine (%):
Vollziegel, Beton, Betonstein (%):
Leichtbeton/Porenbeton (%):
Mantelbeton (%):
Manteldicke bei Mantelbeton (cm):
Holzwerkstoffe (%):
Sonstige (%):
Bestehende WDVS (%):

Dämmdicke WDVS (cm):

Putzdicken:

44B001 **Z** Angebotenes Dünnputz-WDVS, einschließlich der systemgerechten Sockelausführung. Die Systemkomponenten eines etwaigen gleichwertigen Systems sind in einer Beilage beschrieben.

44B001A Z BAUMIT Dünnputz WDVS ECO

z.B. BAUMIT WDVS ECO, bestehend aus:

- Kleber: BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel Grob, BAUMIT KlebeSpachtel Light, BAUMIT DispoFix/ DispersionsKleber, BAUMIT SupraFix gewählt: oder Gleichwertiges.
- Dämmstoff: BAUMIT FassadenDämmplatten ECO ($\lambda=0,04$ W/mK), BAUMIT FassadenDämmplatten ECO plus ($\lambda=0,031$ W/mK) Dämmstoffdicke: gewählt: oder Gleichwertiges.
- zusätzliche mechanische Befestigung: BAUMIT Dübel oder BAUMIT KlebeAnker, gewählt: oder Gleichwertiges.
- Unterputz: BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel Grob, BAUMIT KlebeSpachtel Light gewählt: oder Gleichwertiges.
- Variante zementfreier Unterputz: BAUMIT PowerFlex oder Gleichwertiges.
- Textilglasgitter: BAUMIT TextilglasGitter oder Gleichwertiges.
- Grundierung: BAUMIT UniPrimer, BAUMIT PremiumPrimer oder Gleichwertiges.
- Oberputz: BAUMIT StarTop, BAUMIT SilikonTop, BAUMIT SilikatTop, BAUMIT GranoporTop, BAUMIT PuraTop, BAUMIT CrystalSet, BAUMIT CreativTop gewählt: oder Gleichwertiges.

Sockelausführung bestehend aus:

- Kleber: BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel Grob, BAUMIT KlebeSpachtel Light, BAUMIT SupraFix , BAUMIT BituFix 2K gewählt: oder Gleichwertiges.
- Dämmstoff: BAUMIT SockelDämmplatte XPS Evolution, BAUMIT SockelDämmplatten XPS TOP, BAUMIT SockelDämmplatte EPS-P oder Gleichwertiges. Dämmstoffdicke:
- Dübel: BAUMIT Dübel oder Gleichwertiges.
- Unterputz: BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel Grob, BAUMIT KlebeSpachtel Light gewählt: oder Gleichwertiges.
- Textilglasgitter: BAUMIT TextilglasGitter oder Gleichwertiges.
- Grundierung: BAUMIT UniPrimer, BAUMIT PremiumPrimer oder Gleichwertiges.
- Oberputz: BAUMIT StarTop, BAUMIT SilikonTop, BAUMIT SilikatTop, BAUMIT GranoporTop, BAUMIT PuraTop, BAUMIT CrystalSet, BAUMIT CreativTop, BAUMIT MosaikTop gewählt: oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B001B Z BAUMIT Dünnputz WDVS Mineral

z.B. BAUMIT WDVS Mineral, bestehend aus:

- Kleber: BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel Light, BAUMIT DispoFix/ DispersionsKleber, BAUMIT SupraFix gewählt: oder Gleichwertiges.
- Dämmstoff: BAUMIT FassadenDämmplatten Mineral Dämmstoffdicke: gewählt: oder Gleichwertiges.
- zusätzliche mechanische Befestigung: BAUMIT Dübel oder Gleichwertiges.

- Unterputz: BAUMIT KlebeSpachtel Light, Baunit KlebeSpachtel, gewählt: oder Gleichwertiges.
- Textilglasgitter: BAUMIT TextilglasGitter oder Gleichwertiges.
- Grundierung: BAUMIT UniPrimer, BAUMIT PremiumPrimer oder Gleichwertiges.
- Oberputz: BAUMIT StarTop, BAUMIT SilikonTop, BAUMIT SilikatTop, BAUMIT GranoporTop, BAUMIT PuraTop, BAUMIT CrystalSet, BAUMIT CreativTop gewählt: oder Gleichwertiges.

Sockelausführung bestehend aus:

- Kleber: BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel Grob, BAUMIT KlebeSpachtel Light, BAUMIT SupraFix (auf bituminösen Untergründen nur vollflächig), BAUMIT BituFix 2K gewählt: oder Gleichwertiges.
- Dämmstoff: BAUMIT SockelDämmplatte XPS Evolution, BAUMIT SockelDämmplatten XPS TOP, BAUMIT SockelDämmplatten EPS-S oder Gleichwertiges.
Dämmstoffdicke:
- Dübel: BAUMIT Dübel oder Gleichwertiges.
- Unterputz: BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel Grob, BAUMIT KlebeSpachtel Light gewählt: oder Gleichwertiges.
- Textilglasgitter: BAUMIT TextilglasGitter oder Gleichwertiges.
- Grundierung: BAUMIT UniPrimer, BAUMIT PremiumPrimer oder Gleichwertiges.
- Oberputz: BAUMIT StarTop, BAUMIT SilikonTop, BAUMIT SilikatTop, BAUMIT GranoporTop, BAUMIT PuraTop, BAUMIT CrystalSet, BAUMIT CreativTop, BAUMIT MosaikTop gewählt: oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B001C Z BAUMIT Dünnputz WDVS open air - Die Klimaschutz Fassade

z.B. BAUMIT open air KlimaschutzFassade, bestehend aus:

- Kleber: BAUMIT open KlebeSpachtel W, BAUMIT SupraFix gewählt: oder Gleichwertiges.
- Dämmstoff: BAUMIT FassadenPlatten open® air ($\lambda=0,031$ W/mK, $\mu=7$)
Dämmstoffdicke: gewählt: oder Gleichwertiges.
- zusätzliche mechanische Befestigung: BAUMIT Dübel oder BAUMIT KlebeAnker gewählt: oder Gleichwertiges.
- Unterputz: BAUMIT open KlebeSpachtel W gewählt: oder Gleichwertiges.
- Textilglasgitter: BAUMIT open TextilglasGitter oder Gleichwertiges.
- Grundierung: BAUMIT PremiumPrimer oder Gleichwertiges.
- Oberputz: BAUMIT CrystalSet, BAUMIT SilikonTop, BAUMIT StarTop, BAUMIT PuraTop, BAUMIT CreativTop gewählt: oder Gleichwertiges.

Sockelausführung bestehend aus:

- Kleber: BAUMIT open KlebeSpachtel W, BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel Grob, BAUMIT KlebeSpachtel Light, BAUMIT SupraFix (auf bituminösen Untergründen nur vollflächig), BAUMIT BituFix 2K
Dämmstoffdicke: gewählt: oder Gleichwertiges.
- Dämmstoff: BAUMIT SockelDämmplatte XPS Evolution, BAUMIT SockelDämmplatten XPS TOP, BAUMIT SockelDämmplatten EPS-S oder Gleichwertiges.
- Dübel: BAUMIT Dübel oder Gleichwertiges.
- Unterputz: BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel Grob, BAUMIT KlebeSpachtel Light, BAUMIT open KlebeSpachtel W gewählt: oder Gleichwertiges.
- Textilglasgitter: BAUMIT open TextilglasGitter, BAUMIT TextilglasGitter oder

Gleichwertiges.

- Grundierung: BAUMIT UniPrimer, BAUMIT PremiumPrimer oder Gleichwertiges.
- Oberputz: BAUMIT StarTop, BAUMIT SilikonTop, BAUMIT CrystalSet, BAUMIT GranoporTop, BAUMIT PuraTop, BAUMIT MosaikTop
gewählt: oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B001D Z BAUMIT Dünnputz WDVS Nature

z.B. BAUMIT WDVS Nature, bestehend aus:

- Dämmstoff: BAUMIT HolzweichfaserDämmplatte, BAUMIT HolzweichfaserLeibungsplatten
Dämmstoffdicke:
gewählt: oder Gleichwertiges.
- mechanische Befestigung: BAUMIT HolzDübel Speed oder Gleichwertiges.
- Unterputz: BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel light oder Gleichwertiges.
- Textilglasgitter: BAUMIT TextilglasGitter oder Gleichwertiges.
- Grundierung: BAUMIT UniPrimer, BAUMIT PremiumPrimer oder Gleichwertiges.
- Oberputz: BAUMIT StarTop, BAUMIT SilikonTop, BAUMIT SilikatTop, BAUMIT CrystalSet, BAUMIT CreativTop
gewählt: oder Gleichwertiges.

Sockelausführung bestehend aus:

- Kleber: BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel Grob, BAUMIT KlebeSpachtel Light, BAUMIT SupraFix (auf bituminösen Untergründen nur vollflächig), BAUMIT BituFix 2K
gewählt: oder Gleichwertiges.
- Dämmstoff: BAUMIT SockelDämmplatte XPS Evolution, BAUMIT SockelDämmplatten XPS TOP, BAUMIT SockelDämmplatten EPS-S oder Gleichwertiges.
Dämmstoffdicke:
- Dübel: BAUMIT Dübel oder Gleichwertiges.
- Unterputz: BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel Grob, BAUMIT KlebeSpachtel Light,
gewählt: oder Gleichwertiges.
- Textilglasgitter: BAUMIT TextilglasGitter oder Gleichwertiges.
- Grundierung: BAUMIT UniPrimer, BAUMIT PremiumPrimer oder Gleichwertiges.
- Oberputz: BAUMIT StarTop, BAUMIT SilikonTop, BAUMIT CrystalSet, BAUMIT GranoporTop, BAUMIT PuraTop, BAUMIT MosaikTop
gewählt: oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B001E Z BAUMIT Dünnputz WDVS Nature Massiv

z.B. BAUMIT WDVS Nature Massiv, bestehend aus:

- Kleber: BAUMIT Klebespachtel Light, Baumit KlebeSpachtel
gewählt: oder Gleichwertiges.
- Dämmstoff: BAUMIT HolzweichfaserDämmplatte Massiv
Dämmstoffdicke:
gewählt: oder Gleichwertiges.
- mechanische Befestigung: BAUMIT Dübel oder Gleichwertiges.
- Unterputz: BAUMIT Klebespachtel Light, baumit KlebeSpachtel oder Gleichwertiges.
- Textilglasgitter: BAUMIT TextilglasGitter oder Gleichwertiges.
- Grundierung: BAUMIT UniPrimer, BAUMIT PremiumPrimer oder Gleichwertiges.
- Oberputz: BAUMIT StarTop, BAUMIT SilikonTop, BAUMIT SilikatTop, BAUMIT CrystalSet, BAUMIT CreativTop

gewählt: oder Gleichwertiges.

Sockelausführung bestehend aus:

- Kleber: BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel Grob, BAUMIT KlebeSpachtel Light, BAUMIT SupraFix (auf bituminösen Untergründen nur vollflächig), BAUMIT BituFix 2K
gewählt: oder Gleichwertiges.
- Dämmstoff: BAUMIT SockelDämmplatte XPS Evolution, BAUMIT SockelDämmplatten XPS TOP, BAUMIT SockelDämmplatten EPS-P oder Gleichwertiges.
Dämmstoffdicke:
- Dübel: BAUMIT Dübel oder Gleichwertiges.
- Unterputz: BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel Grob, BAUMIT KlebeSpachtel Light, gewählt: oder Gleichwertiges.
- Textilglasgitter: BAUMIT TextilglasGitter oder Gleichwertiges.
- Grundierung: BAUMIT UniPrimer, BAUMIT PremiumPrimer oder Gleichwertiges.
- Oberputz: BAUMIT StarTop, BAUMIT SilikonTop, BAUMIT CrystalSet, BAUMIT GranoporTop, BAUMIT PuraTop, BAUMIT MosaikTop
gewählt: oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B001F Z BAUMIT Dünnputz WDVS Resolution

z.B. BAUMIT WDVS Resolution, bestehend aus:

- Kleber: BAUMIT Klebespachtel Light, BAUMIT KlebeSpachtel
gewählt: oder Gleichwertiges.
- Dämmstoff: BAUMIT FassadenDämmplatten Resolution ($\lambda=0,022$ W/mK) oder Gleichwertiges.
Dämmstoffdicke:
- zusätzliche mechanische Befestigung: BAUMIT Dübel oder Gleichwertiges.
- Unterputz: BAUMIT Klebespachtel Light, BAUMIT KlebeSpachtel
gewählt: oder Gleichwertiges.
- Textilglasgitter: BAUMIT TextilglasGitter oder Gleichwertiges.
- Grundierung: BAUMIT UniPrimer, BAUMIT PremiumPrimer oder Gleichwertiges.
- Oberputz: BAUMIT StarTop, BAUMIT SilikonTop, BAUMIT CrystalSet, BAUMIT GranoporTop, BAUMIT PuraTop, BAUMIT MosaikTop, BAUMIT CreativTop
gewählt: oder Gleichwertiges.

Sockelausführung bestehend aus:

- Kleber: BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel Grob, BAUMIT KlebeSpachtel Light, BAUMIT SupraFix (auf bituminösen Untergründen nur vollflächig), BAUMIT BituFix 2K
gewählt: oder Gleichwertiges.
- Dämmstoff: BAUMIT SockelDämmplatte XPS Evolution, BAUMIT SockelDämmplatte XPS TOP, BAUMIT SockelDämmplatten EPS-S oder Gleichwertiges.
Dämmstoffdicke:
- Dübel: BAUMIT Dübel oder Gleichwertiges.
- Unterputz: BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel Grob, BAUMIT KlebeSpachtel Light gewählt: oder Gleichwertiges.
- Textilglasgitter: BAUMIT TextilglasGitter oder Gleichwertiges.
- Grundierung: BAUMIT UniPrimer, BAUMIT PremiumPrimer oder Gleichwertiges.
- Oberputz: BAUMIT StarTop, BAUMIT SilikonTop, BAUMIT CrystalSet, BAUMIT GranoporTop, BAUMIT PuraTop, BAUMIT MosaikTop
gewählt: oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B1 Z Vorarbeiten (BAUMIT)

Version 2024-04

Im Folgenden ist das Liefern und Verarbeiten beschrieben. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

Herstellervorschriften/Verarbeitungsrichtlinien:

Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

Bei unerwartetem Antreffen von gefährlichem Abfall wird der Auftraggeber verständigt und eine gesonderte Regelung vereinbart.

Leistungsumfang/ einkalkulierte Leistungen:

- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial bereitgestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind
- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial, Strahlgut, beim Reinigen, Auslösen und Versetzen)

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

44B100 Z Durchführen einer Untergrundprüfung des Bestandsgebäudes inklusive Erstellung eines Sanierkonzeptes.

44B100A Z Untergrundprüfung Fassade Bestand

44B101 Z Vorbereiten des Untergrundes für das Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS). Das Entsorgen der Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

44B101A Z Alt-Anstrich entfernen u.entsorgen

Bestehenden Anstrich mechanisch oder durch Abbeizen entfernen und Untergrund mit Wasser und Reinigungsgerät reinigen. Abgerechnet wird die behandelte Fläche.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B101B Z Alte Fassade reinigen

Bestehende Fassade mit Wasser und Reinigungsgerät mit angemessenem Druck und möglichst geringer Durchfeuchtung des Mauerwerkes reinigen.

Abgerechnet wird die behandelte Fläche.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B101C Z Entfernen von Algen und Pilzen mit BAUMIT FungoFluid

Vorhandene Algen und Pilze mit Algenkiller (nach dem Waschen) behandeln.

Abgerechnet wird die behandelte Fläche.

z.B. mit BAUMIT FungoFluid oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B101D Z Vorbehandeln mit BAUMIT MultiPrimer

Zum Verfestigen von mineralischen und organischen Oberflächen.

z.B. mit BAUMIT MultiPrimer oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B101E Z Vorbehandeln mit BAUMIT FillPrimer

Rissüberbrückende Grundierung für Haarrisse,

z.B. mit BAUMIT FillPrimer oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B101F Z Haftgrundierung mit BAUMIT SuperPrimer

Vorbehandlung mit quarzsandverfüllter Haftgrundierung für nicht saugende Untergründe vor der Verwendung von z.B. BAUMIT SupraFix.

z.B. mit BAUMIT SuperPrimer oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B101G Z Strippen des Ober- und Unterputzes

Bestehendes Putzsystem auf EPS-F ca. alle 80 cm in lotrechten bahnen bis zum Dämmstoff einschneiden und abziehen.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B101H Z Bestehende EPS-F-Dämmplatten abschleifen u.entstauben

Nach dem Strippen grobe Unebenheiten der bestehenden Dämmplatten abschleifen und entstauben.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B101I Z Ausgleichsschicht BAUMIT auf bestehenden EPS-F-Dämmplatten

Nach dem Strippen Ausgleichsspachtelung herstellen.

z.B. mit BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel Grob, BAUMIT KlebeSpachtel Light oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B101J Z Nachverdübeln bestehender EPS-F-Dämmpl. mit BAUMIT Dübeln

Nach dem Strippen bestehende Dämmplatten zusätzlich mechanisch befestigen.

z.B. mit BAUMIT Dübel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B101K Z Abtragen bestehendes WDVS

bestehendes Alt-WDVS vollständig rückbauen und entsorgen..

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B101L Z Abbürsten mit Drahtbürste

Kreidende Beschichtung und Ausblühungen durch abbürsten entfernen

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B101N Z Außenputz abschlagen (nicht tragfähig)

Nicht tragfähigen Putz abschlagen und entfernen. Abgeschlagene Flächen entstauben

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B101O Z Risse aufweiten

Keilförmiges Aufweiten von Rissen.

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B101P Z Leibungsputz abstemmen und entsorgen

Putz von Leibungsflächen abstemmen, ohne Unterschied der Breite.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

		LB-HB-023	Preisangaben in EUR
44B102	Z	Grundierung als Tiefengrund und Saugausgleich zur Verfestigung von absandenden, mürben Bestandsputzen vor dem Aufbringen eines WDVS	
44B102A	Z	Grundierung mineralisch verfestigend z.B. mit BAUMIT SanovaPrimer oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 m ² PP:	
44B115	Z	Bewehrter Unterputz für WDVS.	
44B115A	Z	WDVS bewehrter Unterputz BAUMIT 3mm Mindestschichtdicke 3 mm, z.B. mit BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel Light, BAUMIT PowerFlex, BAUMIT KlebeSpachtel Grob, BAUMIT open KlebeSpachtel W mit eingelegtem und überspachteltem Textilglasgitter (eigener Arbeitsgang) oder Gleichwertiges. Endbeschichtung mit Dünnputz in eigener Position beschrieben. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 m ² PP:	
44B115C	Z	WDVS bewehrter Unterputz BAUMIT 5mm Mindestschichtdicke 5 mm, z.B. BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel Light, BAUMIT open KlebeSpachtel W, BAUMIT PowerFlex mit eingelegtem und überspachteltem Textilglasgitter (eigener Arbeitsgang) oder Gleichwertiges. Endbeschichtung mit Dünnputz in eigener Position beschrieben. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 m ² PP:	
44B115D	Z	WDVS bewehrter Unterputz BAUMIT 8mm Mindestschichtdicke 8 mm, z.B. BAUMIT KlebeSpachtel Light mit eingelegtem und überspachteltem Textilglasgitter (eigener Arbeitsgang) oder Gleichwertiges. Endbeschichtung mit Dünnputz in eigener Position beschrieben. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 m ² PP:	
44B121	Z	WDVS Fensterbank-Montagevorbereitung für die spätere wartungsfreie und dichte Aufnahme der Fensterbank mit 5 ° Gefälle und Sockelschutz. • geprüft mit einer Schlagregensicherheit 600 Pa, gemäß DIN EN 1027 Abgerechnet wird pro Fenster, ohne Unterschied der Leibungstiefe bis 25 cm. Im Positionsstichwort ist die Leibungs-Lichte angegeben.	

44B121A Z WDVS f.Fensterbank-Montagevorbereitung b.1m

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44B121B Z WDVS f.Fensterbank-Montagevorbereitung ü.1-2m

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44B121C Z WDVS f.Fensterbank-Montagevorbereitung ü.2-3m

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44B121D Z WDVS f.Fensterbank-Montagevorbereitung ü.3-4m

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44B121E Z WDVS f.Fensterbank-Montagevorbereitung ü.4-5m

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44B131 Z zweiteilige Einschub- und Anputzleiste für eine dauerhaft wartungsfreie und wasserdichte Fensterbankausführung

44B131A Z Az Einschub-und Anschlussleiste f. Fensterbankausführung

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44B2 Z WDVS aus Polystyrol (EPS-F) (BAUMIT)

Version 2021-01

Im Folgenden ist das Liefern und Verarbeiten beschrieben. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.
Bei unerwartetem Antreffen von gefährlichem Abfall wird der Auftraggeber verständigt und eine gesonderte Regelung vereinbart.

Leistungsumfang/ einkalkulierte Leistungen:

- Liefern und Montieren
- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial bereitgestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind.
- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial, Strahlgut, beim Reinigen, Auslösen und Versetzen)

Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

44B200 **Z** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

44B200A Z Beschreibung des Gebäudes zu 44.B2

Adresse:
Gebäudewidmung:
Geländekategorie:
Gebäudehöhe:
Basiswindgeschwindigkeit:
Breite der Randzone:
Zusätzliche Brandschutzbestimmungen:

44B200B Z Untergrundtypen zu 44.B2

Alle Einheitspreise beziehen sich auf die vom Auftraggeber nachstehend angegebenen Untergründe.

Flächenanteile von Untergrund-Typen in Prozent (%):

1. Unverputzte Untergründe:

Hohlziegel, Hohlblocksteine (%):
Vollziegel, Beton, Betonstein (%):
Leichtbeton/Porenbeton (%):
Mantelbeton (%):
Manteldicke bei Mantelbeton (cm):
Holzwerkstoffe (%):
Sonstige (%):
Nähere Angaben:

2. Verputzte Untergründe:

Hohlziegel, Hohlblocksteine (%):
Vollziegel, Beton, Betonstein (%):
Leichtbeton/Porenbeton (%):
Mantelbeton (%):
Manteldicke bei Mantelbeton (cm):
Holzwerkstoffe (%):
Sonstige (%):
Bestehende WDVS (%):
Dämmdicke WDVS (cm):
Putzdicken:

		LB-HB-023	Preisangaben in EUR	
44B201	Z	WDVS mit Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Partikelschaumstoff EPS-F, Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,04 \text{ W/(mK)}$, Unterputz Minstdicke 3 mm, einschließlich Kleber und Bewehrung, z.B. BAUMIT WDVS ECO oder Gleichwertiges.		
44B201A	Z	WDVSbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD5cm Unterputzdicke: 3mm Dämmstoffdicke: 5cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
		L: S: EP: 0,00 m ² PP:		
44B201B	Z	WDVSbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD6cm Unterputzdicke: 3mm Dämmstoffdicke: 6cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
		L: S: EP: 0,00 m ² PP:		
44B201D	Z	WDVSbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD8cm Unterputzdicke: 3mm Dämmstoffdicke: 8cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
		L: S: EP: 0,00 m ² PP:		
44B201E	Z	WDVSbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD10cm Unterputzdicke: 3mm Dämmstoffdicke: 10cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
		L: S: EP: 0,00 m ² PP:		
44B201F	Z	WDVSbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD12cm Unterputzdicke: 3mm Dämmstoffdicke: 12cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
		L: S: EP: 0,00 m ² PP:		

44B201G Z WDV'Sbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD14cm

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 14cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B201H Z WDV'Sbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD16cm

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 16cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B201I Z WDV'Sbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD18cm

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 18cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B201J Z WDV'Sbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD20cm

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 20cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B201K Z WDV'Sbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD

Dämmstoffdicke:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B202 Z WDV'S mit Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Partikelschaumstoff EPS-F, Wärmeleitfähigkeit Lambda = 0,04 W/(mK), Unterputz Mindestdicke 5 mm, einschließlich Kleber und Bewehrung,
z.B. BAUMIT WDV'S ECO oder Gleichwertiges.

44B202A Z WDV'Sbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP5mm DD5cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 5cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B202B Z WDV'Sbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP5mm DD6cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 6cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B202D Z WDV'Sbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP5mm DD8cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 8cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B202E Z WDV'Sbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP5mm DD10cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 10cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B202F Z WDV'Sbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP5mm DD12cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 12cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B202G Z WDV'Sbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP5mm DD14cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 14cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B202H Z WDVSbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP5mm DD16cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 16cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B202I Z WDVSbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP5mm DD18cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 18cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B202J Z WDVSbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP5mm DD20cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 20cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B202K Z WDVSbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP5mm DD

Dämmstoffdicke:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B205 Z WDVS mit Dämmplatten aus beschichtetem expandiertem Polystyrol-Partikelschaumstoff EPS-F, Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,031 \text{ W/(mK)}$, Unterputz Mindestdicke 3 mm, einschließlich Kleber und Bewehrung,
z.B. BAUMIT WDVS ECO plus ($\lambda = 0,031 \text{ W/(mK)}$) oder Gleichwertiges.

44B205A Z WDVSbaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP3mm DD6cm

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 6cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B205B Z WDV'Sbaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP3mm DD8cm

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 8cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B205C Z WDV'Sbaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP3mm DD10cm

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 10cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B205D Z WDV'Sbaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP3mm DD12cm

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 12cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B205E Z WDV'Sbaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP3mm DD14cm

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 14cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B205F Z WDV'Sbaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP3mm DD16cm

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 16cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B205G Z WDV'Sbaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP3mm DD18cm

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 18cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B205H Z WDV'Sbaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP3mm DD20cm

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 20cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B205I Z WDV'Sbaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP3mm DD22cm

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 22cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B205K Z WDV'Sbaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP3mm DD

Dämmstoffdicke:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B206 Z WDV'S mit Dämmplatten aus beschichtetem expandiertem Polystyrol-Partikelschaumstoff EPS-F, Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,031 \text{ W/(mK)}$, Unterputz Mindestdicke 5 mm, einschließlich Kleber und Bewehrung,
z.B. BAUMIT WDV'S ECO plus ($\lambda = 0,031 \text{ W/(mK)}$) oder Gleichwertiges.

44B206A Z WDV'Sbaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP5mm DD6cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 6cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B206B Z WDV'Sbaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP5mm DD8cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 8cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B206C Z WDVShaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP5mm DD10cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 10cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B206D Z WDVShaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP5mm DD12cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 12cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B206E Z WDVShaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP5mm DD14cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 14cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B206F Z WDVShaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP5mm DD16cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 16cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B206G Z WDVShaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP5mm DD18cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 18cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B206H Z WDVShaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP5mm DD20cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 20cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B206I Z WDV'Sbaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP5mm DD22cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 22cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B206K Z WDV'Sbaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP5mm DD

Dämmstoffdicke:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B207 Z WDV'S mit Dämmplatten aus beschichtetem expandiertem Polystyrol-Partikelschaumstoff EPS-F gemäß EN 13163, Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,031 \text{ W/(mK)}$, Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl $\mu = 7$, Unterputz Mindestdicke 3 mm, einschließlich Kleber und Bewehrung,

z.B. BAUMIT open air- Die KlimaschutzFassade ($\lambda = 0,031 \text{ W/(mK)}$) oder Gleichwertiges.

44B207A Z WDV'Sbaumit EPS-F 0,031W/(mK) $\mu 7$ UP3mm DD4cm

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 4cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B207B Z WDV'Sbaumit EPS-F 0,031W/(mK) $\mu 7$ UP3mm DD6cm

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 6cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B207C Z WDV'Sbaumit EPS-F 0,031W/(mK) $\mu 7$ UP3mm DD8cm

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 8cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B207D Z WDV Sbaumit EPS-F 0,031W/(mK) my7 UP3mm DD10cm

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 10cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B207E Z WDV Sbaumit EPS-F 0,031W/(mK) my7 UP3mm DD12cm

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 12cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B207F Z WDV Sbaumit EPS-F 0,031W/(mK) my7 UP3mm DD14cm

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 14cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B207G Z WDV Sbaumit EPS-F 0,031W/(mK) my7 UP3mm DD16cm

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 16cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B207H Z WDV Sbaumit EPS-F 0,031W/(mK) my7 UP3mm DD18cm

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 18cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B207I Z WDV Sbaumit EPS-F 0,031W/(mK) my7 UP3mm DD20cm

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 20cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B207J Z WDV'Sbaumit EPS-F 0,031W/(mK) my7 UP3mm DD22cm

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 22cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B207K Z WDV'Sbaumit EPS-F 0,031W/(mK) my7 UP3mm DD

Dämmstoffdicke:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B223 Z Aufzahlung (Az) auf WDV'S mit EPS-F aller Art für die Ausführung eines Brandschutzstreifens als WDV'S mit Mineralwollämmplatten (MW) mit einem seitlichen Übergriff von 30 cm und einer Höhe von 20 cm, im Sturzbereich von Fenstern und Fenstertüren, Unterputz in der Mindestschichtdicke des angrenzenden Fassadenbereiches. Abgerechnet wird die Länge der Brandschutzstreifen gemessen im Rohbaumaß (einschließlich des planmäßigen seitlichen Übergriffes). Die jedenfalls notwendige zusätzliche mechanische Befestigung (Dübel) wird in gesonderter Position vergütet.
Die Dämmstoffdicke ist im Positionsstichwort angegeben.

44B223F Z Az WDV'Sbaumit EPS-F Brandschutz f.Sturz MW DD12cm EPS-F

Aufzahlung auf Brandschutz Sturz mit einer Dämmstoffdicke von 12 cm.

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B223G Z Az WDV'Sbaumit EPS-F Brandschutz f.Sturz MW DD14cm EPS-F

Aufzahlung auf Brandschutz Sturz mit einer Dämmstoffdicke von 14 cm.

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B223H Z Az WDV'Sbaumit EPS-F Brandschutz f.Sturz MW DD16cm EPS-F

Aufzahlung auf Brandschutz Sturz mit einer Dämmstoffdicke von 16 cm.

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B223I Z Az WDV'Sbaumit EPS-F Brandschutz f.Sturz MW DD18cm EPS-F

Aufzahlung auf Brandschutz Sturz mit einer Dämmstoffdicke von 18 cm.

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B223J	Z	Az WDVStbaumit EPS-F Brandschutz f.Sturz MW DD20cm EPS-F Aufzahlung auf Brandschutz Sturz mit einer Dämmstoffdicke von 20 cm. L: S: EP: 0,00 m PP:
44B223K	Z	Az WDVStbaumit EPS-F Brandschutz f.Sturz MW EPS-F DD Dämmstoffdicke: L: S: EP: 0,00 m PP:
44B224	Z	Aufzahlung (Az) auf WDVSt mit EPS-F aller Art für die Ausführung eines durchgehenden Brandschutzstreifens als WDVSt mit Mineralwollgedämmplatten (MW) mit einer Höhe von 20 cm, im Bereich des Deckenrostes (Abstand bis zur Sturzkante etwaiger Fensteröffnungen bis 50 cm), Unterputz in der Mindestschichtdicke des angrenzenden Fassadenbereiches. Abgerechnet wird die Länge der Brandschutzstreifen gemessen im Rohbaumaß. Die jedenfalls notwendige zusätzliche mechanische Befestigung (Dübel) wird in gesonderter Position vergütet. Die Dämmstoffdicke ist im Positionsstichwort angegeben.
44B224F	Z	Az WDVStbaumit EPS-F Brandschutz f.Rost MW DD12cm Aufzahlung auf Brandschutz Rost mit einer Dämmstoffdicke von 12 cm. L: S: EP: 0,00 m PP:
44B224G	Z	Az WDVStbaumit EPS-F Brandschutz f.Rost MW DD14cm Aufzahlung auf Brandschutz Rost mit einer Dämmstoffdicke von 14 cm. L: S: EP: 0,00 m PP:
44B224H	Z	Az WDVStbaumit EPS-F Brandschutz f.Rost MW DD16cm Aufzahlung auf Brandschutz Rost mit einer Dämmstoffdicke von 16 cm. L: S: EP: 0,00 m PP:
44B224I	Z	Az WDVStbaumit EPS-F Brandschutz f.Rost MW DD18cm Aufzahlung auf Brandschutz Rost mit einer Dämmstoffdicke von 18 cm. L: S: EP: 0,00 m PP:
44B224J	Z	Az WDVStbaumit EPS-F Brandschutz f.Rost MW DD20cm Aufzahlung auf Brandschutz Rost mit einer Dämmstoffdicke von 20 cm. L: S: EP: 0,00 m PP:

44B224K Z Az WDVShaumit EPS-F Brandschutz f.Rost MW DD

Dämmstoffdicke:

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B225 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVShaumit mit EPS-F aller Art, einschließlich etwaiger Sockel aus XPS-R oder EPS-S, mit einer Lage Textilglasgitter (von Stoßfestigkeit Nutzungskategorie II auf Stoßfestigkeit Nutzungskategorie I).

44B225A Z Az WDVShaumit EPS-F f.erhöhte Stoßfestigkeit

Für eine erhöhte Stoßfestigkeit (Nutzungskategorie I).

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B226 Z Aufzahlung (Az) auf WDVShaumit ECO.

44B226A Z Az WDVShaumit EPS-F f.Untersicht

Für die Erschwernisse bei Untersichten, ausgenommen Gesimse und Sturz.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B226B Z Az WDVShaumit EPS-F f.Gesimsummantelung

Für die Erschwernisse beim Dämmen von glatten Gesimsen. Abgerechnet wird die abgewinkelte behandelte Fläche.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B226C Z Az WDVShaumit EPS-F f.Fensterfaschen

Für das Herstellen von glatten Fensterfaschen durch Aufkleben von dickeren oder zusätzlichen Dämmplatten, ohne Unterschied der Breite und Dicke. Abgerechnet wird der äußere Umfang.

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B226D Z Az WDVShaumit EPS-F f.Gaube,Attika

Für die Erschwernisse bei Arbeiten an Gauben, Attikainnenflächen und sonstigen im Schrägdachbereich befindlichen Aufbauten, ausgenommen Fänge.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B226F Z Az WDVShaumit EPS-F f.kunstharzgebundener Kleber

Für einen kunstharzgebundenen Kleber anstelle zementgebundener Produkte (z.B. bei zementunverträglichen Untergründen).

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B226G Z Az WDVStbaumit EPS-F f.kunstharzgeb.Spachtelmasse

Für eine kunstharzgebundene Spachtelmasse anstelle zementgebundener Produkte.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B226H Z Az WDVStbaumit EPS-F f.erhöhte Anforderung Ebenflächigkeit

Für die Herstellung eines Unterputzes mit erhöhter Anforderung an die Ebenflächigkeit gemäß ÖNORM B-2204.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B227 Z Aufzahlung (Az) auf WDVSt für die Verwendung von speziellen Klebern bei der Verarbeitung von EPS-F, XPS-R und EPS-S Platten.

44B227A Z Az WDVStbaumit f.SupraFix

Für mineralischen Pulverkleber BAUMIT SupraFix auf Zementbasis zum Kleben von EPS-F, XPS und EPS-S auf Holzuntergründen.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B227B Z Az WDVStbaumit f.DispersionsKleber

Für pastösen lösemittelfreien BAUMIT DispoFix zum Kleben von Fassadendämmplatten auf Holzuntergründen.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B3 Z WDVSt mit Mineralwolle-Platt.(MW-PT) (BAUMIT)

Version 2021-01

Systeme mit Unterputz (UP) Mindestdicke 5 mm:

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben (mindestens 5 Einzelwerte) der Unterputzdicke von mindestens 5 mm ausgeführt. Die Bewehrung ist im äußeren Drittel eingebettet.

Systeme mit Unterputz (UP) Mindestdicke 8 mm:

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben (mindestens 5 Einzelwerte) der Unterputzdicke von mindestens 8,0 mm ausgeführt. Die Bewehrung ist im äußeren Drittel eingebettet.

Im Folgenden ist das Liefern und Verarbeiten beschrieben. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

Bei unerwartetem Antreffen von gefährlichem Abfall wird der Auftraggeber verständigt und eine gesonderte Regelung vereinbart.

Leistungsumfang/ einkalkulierte Leistungen:

- Liefern und Montieren

- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind.
- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial, Strahlgut, beim Reinigen, Auslösen und Versetzen)

Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

44B301 Z WDVS aus Mineralwollgedämmplatten (MW-PT5) mit liegender Faser, einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz. Eine Befestigung (Dübel) ist in eigenen Position beschrieben. Im Positionsstichwort sind der Lambdawert (W/mK), die Unterputz-Mindestdicke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben.
z.B. BAUMIT WDVS Mineral oder Gleichwertiges.

44B301A Z **WDVSbaumit MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD6cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 6cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B301B Z **WDVSbaumit MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD8cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 8cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B301C Z **WDVSbaumit MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD10cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 10cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B301D Z WDVShaumit MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD12cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 12cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B301E Z WDVShaumit MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD14cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 14cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B301F Z WDVShaumit MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD16cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 16cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B301G Z WDVShaumit MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD18cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 18cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B301H Z WDVShaumit MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD20cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 20cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B301I Z WDVShaumit MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD22cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 22cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B301K Z WDV'Sbaumit MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD

Dämmstoffdicke:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B302 Z WDV'S aus Mineralwollgedämmplatten (MW-PT5) mit liegender Faser, einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz. Eine Befestigung (Dübel) ist in eigenen Positionen beschrieben. Im Positionsstichwort sind der Lambdawert (W/mK), die Unterputz-Mindestdicke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben.

z.B. BAUMIT WDV'S Mineral oder Gleichwertiges.

44B302A Z WDV'Sbaumit MW-PT5 0,034W/(mK) UP8mm DD6cm

Unterputzdicke: 8mm
Dämmstoffdicke: 6cm
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B302B Z WDV'Sbaumit MW-PT5 0,034W/(mK) UP8mm DD8cm

Unterputzdicke: 8mm
Dämmstoffdicke: 8cm
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B302C Z WDV'Sbaumit MW-PT5 0,034W/(mK) UP8mm DD10cm

Unterputzdicke: 8mm
Dämmstoffdicke: 10cm
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B302D Z WDV'Sbaumit MW-PT5 0,034W/(mK) UP8mm DD12cm

Unterputzdicke: 8mm
Dämmstoffdicke: 12cm
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B302E Z WDV Sbaumit MW-PT5 0,034W/(mK) UP8mm DD14cm

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 14cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B302F Z WDV Sbaumit MW-PT5 0,034W/(mK) UP8mm DD16cm

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 16cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B302G Z WDV Sbaumit MW-PT5 0,034W/(mK) UP8mm DD18cm

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 18cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B302H Z WDV Sbaumit MW-PT5 0,034W/(mK) UP8mm DD20cm

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 20cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B302I Z WDV Sbaumit MW-PT5 0,034W/(mK) UP8mm DD22cm

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 22cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B302K Z WDV Sbaumit MW-PT5 0,034W/(mK) UP8mm DD

Dämmstoffdicke:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

		LB-HB-023	Preisangaben in EUR	
44B305	Z	WDVS aus Mineralwollgedämmplatten (MW-PT10) mit liegender Faser, einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz. Eine Befestigung (Dübel) ist in eigenen Positionen beschrieben. Im Positionsstichwort sind der Lambdawert ($W/(mK)$), die Unterputz-Mindestdicke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben. z.B. BAUMIT WDVS Mineral oder Gleichwertiges.		
44B305A	Z	WDVSbaumit MW-PT10 0,036W/(mK) UP5mm DD6cm Unterputzdicke: 5mm Dämmstoffdicke: 6cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:
44B305B	Z	WDVSbaumit MW-PT10 0,036W/(mK) UP5mm DD8cm Unterputzdicke: 5mm Dämmstoffdicke: 8cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:
44B305C	Z	WDVSbaumit MW-PT10 0,036W/(mK) UP5mm DD10cm Unterputzdicke: 5mm Dämmstoffdicke: 10cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:
44B305D	Z	WDVSbaumit MW-PT10 0,036W/(mK) UP5mm DD12cm Unterputzdicke: 5mm Dämmstoffdicke: 12cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:
44B305E	Z	WDVSbaumit MW-PT10 0,036W/(mK) UP5mm DD14cm Unterputzdicke: 5mm Dämmstoffdicke: 14cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:

44B305F Z WDVSbaumit MW-PT10 0,036W/(mK) UP5mm DD16cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 16cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B305G Z WDVSbaumit MW-PT10 0,036W/(mK) UP5mm DD18cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 18cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B305H Z WDVSbaumit MW-PT10 0,036W/(mK) UP5mm DD20cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 20cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B305I Z WDVSbaumit MW-PT10 0,036W/(mK) UP5mm DD22cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 22cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B305K Z WDVSbaumit MW-PT10 0,036W/(mK) UP5mm DD

Dämmstoffdicke:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

**44B306 Z WDVS aus Mineralwollgedämmplatten (MW-PT10) mit liegender Faser, einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz. Eine Befestigung (Dübel) ist in eigenen Positionen beschrieben. Im Positionsstichwort sind der Lambdawert (W/(mK)), die Unterputz- Mindestdicke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben.
 z.B. BAUMIT WDVS Mineral oder Gleichwertiges.**

44B306A Z WDV Sbaumit MW-PT10 0,036W/(mK) UP8mm DD6cm

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 6cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B306B Z WDV Sbaumit MW-PT10 0,036W/(mK) UP8mm DD8cm

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 8cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B306C Z WDV Sbaumit MW-PT10 0,036W/(mK) UP8mm DD10cm

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 10cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B306D Z WDV Sbaumit MW-PT10 0,036W/(mK) UP8mm DD12cm

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 12cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B306E Z WDV Sbaumit MW-PT10 0,036W/(mK) UP8mm DD14cm

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 14cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B306F Z WDV Sbaumit MW-PT10 0,036W/(mK) UP8mm DD16cm

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 16cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B306G Z WDVsbau mit MW-PT10 0,036W/(mK) UP8mm DD18cm

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 18cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B306H Z WDVsbau mit MW-PT10 0,036W/(mK) UP8mm DD20cm

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 20cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B306I Z WDVsbau mit MW-PT10 0,036W/(mK) UP8mm DD22cm

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 22cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B306K Z WDVsbau mit MW-PT10 0,036W/(mK) UP8mm DD

Dämmstoffdicke:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B311 Z Aufzählung (Az) auf WDVsbau mit Mineralwollgedämmplatten (MW-PT) mit etwaiger Sockelausbildung, einschließlich einer Lage Textilglasgitter (von Stoßfestigkeit Nutzungskategorie II auf Stoßfestigkeit Nutzungskategorie I).

44B311A Z Az WDVsbau mit MW-PT f.erhöhte Stoßfestigkeit (I)

Für eine erhöhte Stoßfestigkeit der Nutzungskategorie I-

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B312 Z Aufzählung (Az) auf WDVsbau mit Mineralwollgedämmplatten (MW-PT).

44B312A Z Az WDVsbau mit MW-PT f.Untersicht

Für Erschwernisse bei Untersichten, ausgenommen Gesimse und Sturz.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B312B Z Az WDV'Sbaumit MW-PT f.Gesimsummantelung

Für Erschwernisse beim Dämmen von glatten Gesimsen. Abgerechnet wird die abgewickelte behandelte Fläche.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B312C Z Az WDV'Sbaumit MW-PT f.Fensterfaschen

Für das Herstellen von glatten Fensterfaschen durch Aufkleben von dickeren oder zusätzlichen Dämmplatten, ohne Unterschied der Breite und Dicke.
Abgerechnet wird der äußere Umfang.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B312D Z Az WDV'Sbaumit MW-PT f.Gaupe,Attika

Für Erschwernisse bei Arbeiten an Gaupen, Attikainnenflächen und Aufbauten im Schrägdachbereich, ausgenommen Fänge.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B312F Z Az WDV'Sbaumit MW-PT f.kunstharzgebundener Kleber

Für einen kunstharzgebundenen Kleber anstelle zementgebundener Produkte (z.B. bei zementunverträglichen Untergründen),
mit BAUMIT DispoFix/ Dispersionskleber

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B312H Z Az WDV'Sbaumit MW-PT f.zementgebundenen Kleber

Für einen zementgebundenen Kleber auf kritischen Untergründen (z.B. bei bituminösen oder schwach saugenden Untergründen),
mit BAUMIT SupraFix.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B313 Z Aufzahlung (Az) auf WDV'S für die Verwendung von speziellen Klebern bei der Verarbeitung von MW PT Platten.

44B313A Z Az WDV'Sbaumit für SupraFix

Für mineralischen Pulverkleber BAUMIT SupraFix auf Zementbasis zum Kleben von MWPT auf Holzuntergründen.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B313B Z Az WDVsbau mit für DispersionsKleber

Für mineralischen Pulverkleber BAUMIT DispoFix zum Kleben von FassadenDämmplatten auf Holzuntergründen.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B5 Z WDV mit Phenolharzschaum (PF) (BAUMIT)

Version 2021-01

Im Folgenden ist das Liefern und Verarbeiten beschrieben. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.
Bei unerwartetem Antreffen von gefährlichem Abfall wird der Auftraggeber verständigt und eine gesonderte Regelung vereinbart.

Leistungsumfang/ einkalkulierte Leistungen:

- Liefern und Montieren
- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial bereitgestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind.
- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial, Strahlgut, beim Reinigen, Auslösen und Versetzen)

Abschlussstreifen:

Unabhängig davon, ob ein vor- oder rückspringender Sockel ausgeführt wird, oder die Fassade in gleicher Dicke bis zum Geländeniveau geführt wird, werden im Spritzwasserbereich (mindestens 30 cm hoch) und unter der Geländeoberkante vom Systemhalter dafür vorgesehene Dämmplatten (z.B. EPS-P, EPS-S oder XPS-R) verwendet.

Nach Wahl des Auftragnehmers können solche besonderen Dämmstoffe aus Gründen der Arbeitersparnis nach oben oder unten abgetreppt oder bis zu einer durchgehenden waagrechten Trennlinie (z.B. bis zu einem Sockelprofil) auch über oder unter dem in der Norm vorgesehenen Abschlussstreifen von mindestens 30 cm ohne gesonderte Vergütung verwendet werden.

Aufzahlung für den unteren Abschluss:

Der Mehraufwand bei der Ausführung des unteren Abschlussstreifens im Spritzwasserbereich (z.B. Sockel, Terrassen, Balkone, offene Loggien, Vordächer) und im erdberührten Bereich (z.B. Sockel), einschließlich der Verwendung besonderer Dämmstoffe, ist durch eine Aufzahlung geregelt. Abgerechnet wird die Grundrisslänge des unteren Abschlusses nach den Abmessungen des fertigen WDV.

Ausführung gemäß ÖNORM:

Grundsätzlich ist der untere Abschluss des WDV zum Untergrund dicht auszuführen.

Wird das Niveau des anschließenden Geländes erst nachträglich hergestellt, wird das WDV unter das künftige Niveau geführt und das WDV im erdberührten Bereich mit einer wasserundurchlässigen Beschichtung oder mit einer kalt selbstklebenden Polymerbitumenbahn abdichtet und mit einer Noppenfolie geschützt. Das WDV und die Abdichtung werden in die senkrechte Gebäude Abdichtung und in eine etwaige Perimeterdämmung eingebunden.

Unter der Geländeoberkante und im Spritzwasserbereich werden, sofern dabei eine vorhandene Abdichtung beschädigt werden könnte, keine Dübel verwendet.

Kleber:

Auf Oberflächen mit bituminösen Gebäudeabdichtungen werden vom Systemhalter vorgesehene (z.B. bituminöse) Kleber verwendet.

Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

44B504 **Z** WDVS mit beidseitig EPS kaschierten Phenolharzschaum (PF), einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz. Eine Befestigung (Dübel) ist in eigenen Positionen beschrieben. Im Positionsstichwort sind der Lambdawert (W/(mK)), die Unterputz-Nennstärke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben.
z.B. BAUMIT WDVS Resolution oder Gleichwertiges.

44B504A Z WDVSbaumit EPS PF 0,022W/(mK) UP5mm DD5cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 5cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B504B Z WDVSbaumit EPS PF 0,022W/(mK) UP5mm DD6cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 6cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B504C Z WDVSbaumit EPS PF 0,022W/(mK) UP5mm DD7cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 7cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B504D Z WDVSbaumit EPS PF 0,022W/(mK) UP5mm DD8cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 8cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B504E Z WDVsbau mit EPS PF 0,022W/(mK) UP5mm DD10cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 10cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B504F Z WDVsbau mit EPS PF 0,022W/(mK) UP5mm DD12cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 12cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B504G Z WDVsbau mit EPS PF 0,022W/(mK) UP5mm DD14cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 14cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B504H Z WDVsbau mit EPS PF 0,022W/(mK) UP5mm DD16cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 16cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B504I Z WDVsbau mit EPS PF 0,022W/(mK) UP5mm DD18cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 18cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B504J Z WDVsbau mit EPS PF 0,022W/(mK) UP5mm DD20cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 20cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B504K Z WDV'Sbaumit EPS PF 0,022W/(mK) UP5mm DD

Dämmstoffdicke:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B511 Z Aufzählung (Az) auf WDV'S aus Phenolharzschaum (PF) mit etwaiger Sockelausbildung, einschließlich einer Lage Textilglasgitter (von Stoßfestigkeit Nutzungskategorie II auf Stoßfestigkeit Nutzungskategorie I).

44B511A Z Az WDV'Sbaumit PF f.erhöhte Stoßfestigkeit (I)

Für eine erhöhte Stoßfestigkeit der Nutzungskategorie I.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B512 Z Aufzählung (Az) auf WDV'S aus Phenolharzschaum (PF).

44B512A Z Az WDV'Sbaumit PF f.Untersicht

Für Erschwernisse bei Untersichten, ausgenommen Gesimse und Sturz.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B512B Z Az WDV'Sbaumit PF f.Gesimsummantelung

Für Erschwernisse beim Dämmen von glatten Gesimsen. Abgerechnet wird die abgewickelte behandelte Fläche.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B512C Z Az WDV'Sbaumit PF f.Fensterfaschen

Für das Herstellen von glatten Fensterfaschen durch Aufkleben von dickeren oder zusätzlichen Dämmplatten, ohne Unterschied der Breite und Dicke. Abgerechnet wird der äußere Umfang.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B512D Z Az WDV'Sbaumit PF f.Gaupe,Attika

Für Erschwernisse bei Arbeiten an Gaupen, Attikainnenflächen und Aufbauten im Schrägdachbereich, ausgenommen Fänge.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B6 Z WDV'S mit Holzweichfaserdämmplatten (WF) (BAUMIT)

Version 2022-01

Systeme mit Unterputz (UP) Mindestdicke 5 mm:

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben (mind. 5 Einzelwerte) der Unterputzdicke von mindestens 5 mm ausgeführt. Die Bewehrung ist im äußeren Drittel eingebettet.

Systeme mit Unterputz (UP) Mindestdicke 8 mm:

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben (mind. 5 Einzelwerte) der Unterputzdicke von mindestens 8 mm ausgeführt. Die Bewehrung ist im äußeren Drittel eingebettet.

Im Folgenden ist das Liefern und Verarbeiten beschrieben. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

Bei unerwartetem Antreffen von gefährlichem Abfall wird der Auftraggeber verständigt und eine gesonderte Regelung vereinbart.

Leistungsumfang/ einkalkulierte Leistungen:

- Liefern und Montieren
- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind.
- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial, Strahlgut, beim Reinigen, Auslösen und Versetzen)

Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

44B601 **Z** WDVS aus Holzweichfaserdämmplatten (HolzweichfaserPI.) auf massiven Untergründen, einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz. Eine Befestigung (Dübel) ist in eigenen Position beschrieben.
Im Positionsstichwort sind der Lambdawert (W/mK), die Unterputz-Nennstärke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben.

z.B. BAUMIT HolzweichfaserPlatte Massiv oder Gleichwertiges.

44B601A Z WDVSbaumit HolzweichfaserPI. Massiv 0,037W/(mK) UP5mm DD12cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 12cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B601B Z WDV'Sbaumit HolzweichfaserPl. Massiv 0,037W/(mK) UP5mm DD16cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 16cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B601C Z WDV'Sbaumit HolzweichfaserPl. Massiv 0,037W/(mK) UP5mm DD20cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 20cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B602 Z WDV'S aus Holzweichfaserdämmplatten (HolzweichfaserPl.), auf massiven Untergründen einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz. Eine Befestigung (Dübel) ist in eigenen Position beschrieben.
Im Positionsstichwort sind der Lambdawert (W/mK), die Unterputz-Nennstärke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben.
z.B. BAUMIT Holzweichfaserplatte Massiv oder Gleichwertiges.

44B602A Z WDV'Sbaumit HolzweichfaserPl. Massiv 0,037W/(mK) UP8mm DD12cm

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 12cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B602B Z WDV'Sbaumit HolzweichfaserPl. Massiv 0,037W/(mK) UP8mm DD16cm

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 16cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B602C Z WDV'Sbaumit HolzweichfaserPl. Massiv 0,037W/(mK) UP8mm DD20cm

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 20cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B603 Z WDV'S aus Holzweichfaserdämmplatten (HolzweichfaserPl.) auf Holzriegelkonstruktion, einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz. Eine Befestigung (Dübel) ist in eigenen Position

beschrieben.

Im Positionsstichwort sind der Lambdawert (W/mK), die Unterputz-Nenndicke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben.

z.B. BAUMIT HolzweichfaserPlatte oder Gleichwertiges.

44B603A Z WDV Sbaumit HolzweichfaserPl. TFB 0,04W/(mK) UP5mm DD6cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 6cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B603B Z WDV Sbaumit HolzweichfaserPl. TFB 0,04W/(mK) UP5mm DD8cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 8cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B603C Z WDV Sbaumit HolzweichfaserPl. TFB 0,04W/(mK) UP5mm DD10cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 10cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B603D Z WDV Sbaumit HolzweichfaserPl. TFB 0,04W/(mK) UP5mm DD12cm

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 12cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B604 Z WDV S aus Holzweichfaserdämmplatten (HolzweichfaserPl.), auf Holzriegelkonstruktion einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz. Eine Befestigung (Dübel) ist in eigenen Position beschrieben.

Im Positionsstichwort sind der Lambdawert (W/mK), die Unterputz-Nenndicke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben.

z.B. BAUMIT HolzweichfaserPlatte oder Gleichwertiges.

44B604A Z WDV'Sbaumit HolzweichfaserPI. TFB 0,04W/(mK) UP8mm DD6cm

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 6cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B604B Z WDV'Sbaumit HolzweichfaserPI. TFB 0,04W/(mK) UP8mm DD8cm

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 8cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B604C Z WDV'Sbaumit HolzweichfaserPI. TFB 0,04W/(mK) UP8mm DD10cm

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 10cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B604D Z WDV'Sbaumit HolzweichfaserPI. TFB 0,04W/(mK) UP8mm DD12cm

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 12cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B610 Z Aufzahlung (Az) auf WDV'S mit Holzweichfaserdämmplatten (HolzweichfaserPI. bzw. HolzwfPI.) aller Art für die Ausführung eines Brandschutzstreifens als WDV'S mit Mineralwollgedämmplatten (MW) mit einem seitlichen Übergriff von 30 cm und einer Höhe von 20 cm, im Sturzbereich von Fenstern und Fenstertüren, Unterputz in der Nennschichtdicke des angrenzenden Fassadenbereiches. Abgerechnet wird die Länge der Brandschutzstreifen gemessen im Rohbaumaß (einschließlich des planmäßigen seitlichen Übergriffes). Die jedenfalls notwendige zusätzliche mechanische Befestigung (Dübel) wird in gesonderter Position vergütet. Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.

44B610F Z Az WDV'Sbaumit HolzweichfaserPI.Brandschutz f.Sturz MW DD12cm

Aufzahlung auf Brandschutz Sturz mit einer Dämmstoffdicke von 12 cm

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B610G	Z	Az WDVStbaumit HolzweichfaserPI.Brandschutz f.Sturz MW DD14cm Aufzahlung auf Brandschutz Sturz mit einer Dämmstoffdicke von 14 cm L: S: EP: 0,00 m PP:
44B610H	Z	Az WDVStbaumit HolzweichfaserPI.Brandschutz f.Sturz MW DD16cm Aufzahlung auf Brandschutz Sturz mit einer Dämmstoffdicke von 16 cm L: S: EP: 0,00 m PP:
44B610I	Z	Az WDVStbaumit HolzweichfaserPI.Brandschutz f.Sturz MW DD18cm Aufzahlung auf Brandschutz Sturz mit einer Dämmstoffdicke von 18 cm L: S: EP: 0,00 m PP:
44B610J	Z	Az WDVStbaumit HolzweichfaserPI.Brandschutz f.Sturz MW DD20cm Aufzahlung auf Brandschutz Sturz mit einer Dämmstoffdicke von 20 cm L: S: EP: 0,00 m PP:
44B610K	Z	Az WDVStbaumit HolzwfPI.Brandschutz f.Sturz MW DD Aufzahlung auf Brandschutz Sturz mit einer Dämmstoffdicke von: cm L: S: EP: 0,00 m PP:
44B611	Z	Aufzahlung (Az) auf WDVSt mit Holzweichfaserdämmplatten (HolzweichfaserPI.) für die Ausführung eines durchgehenden Brandschutzstreifens als WDVSt mit Mineralwoll dämmplatten (MW) mit einer Höhe von 20 cm, im Bereich des Deckenrostes (Abstand bis zur Sturzkante etwaiger Fensteröffnungen bis 50 cm), Unterputz in der Nennschichtdicke des angrenzenden Fassadenbereiches. Abgerechnet wird die Länge der Brandschutzstreifen gemessen im Rohbaumaß. Die jedenfalls notwendige zusätzliche mechanische Befestigung (Dübel) wird in gesonderter Position vergütet. Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.
44B611A	Z	Az WDVStbaumit HolzweichfaserPI.Brandschutz f.Rost MW DD12cm Aufzahlung auf Brandschutz Rost mit einer Dämmstoffdicke von 12 cm. L: S: EP: 0,00 m PP:
44B611B	Z	Az WDVStbaumit HolzweichfaserPI.Brandschutz f.Rost MW DD16cm Aufzahlung auf Brandschutz Sturz mit einer Dämmstoffdicke von 16 cm L: S: EP: 0,00 m PP:

44B611C Z Az WDVStbaumit HolzweichfaserPl.Brandschutz f.Rost MW DD20cm

Aufzahlung auf Brandschutz Sturz mit einer Dämmstoffdicke von 20 cm

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B612 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS mit Holzweichfaserdämmplatten, einschließlich etwaiger Sockel aus XPS-R oder EPS-S, mit einer Lage Textilglasgitter (von Stoßfestigkeit Nutzungskategorie II auf Stoßfestigkeit Nutzungskategorie I).

44B612A Z Az WDVStbaumit HolzweichfaserPlatte f.erhöhte Stoßfestigkeit

Für eine erhöhte Stoßfestigkeit (Nutzungskategorie I).

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B613 Z Aufzahlung (Az) auf WDVS Holzweichfaserdämmplatte.

44B613A Z Az WDVStbaumit HolzweichfaserPlatte f.Untersicht

Für die Erschwernisse bei Untersichten, ausgenommen Gesimse und Sturz.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B613B Z Az WDVStbaumit HolzweichfaserPlatte f.Gesimsummantelung

Für die Erschwernisse beim Dämmen von glatten Gesimsen. Abgerechnet wird die abgewinkelte behandelte Fläche.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B613C Z Az WDVStbaumit HolzweichfaserPlatte f.Fensterfasche

Für das Herstellen von glatten Fensterfaschen durch Aufkleben von dickeren oder zusätzlichen Dämmplatten, ohne Unterschied der Breite und Dicke. Abgerechnet wird der äußere Umfang.

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B613D Z Az WDVStbaumit HolzweichfaserPlatte f.Gaupe Attika

Für die Erschwernisse bei Arbeiten an Gaupen, Attikainnenflächen und sonstigen im Schrägdachbereich befindlichen Aufbauten, ausgenommen Fänge.

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B613E Z Az WDVStbaumit HolzweichfaserPlatte f.erhöhte Anford.Ebenfl.

Für die Herstellung eines Unterputzes mit erhöhter Anforderung (Anford.) an die Ebenflächigkeit (Ebenfl.) gemäß ÖNORM B 2204.

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B7 Z WDVS untere Fassadenabschlüsse (BAUMIT)

Version 2021-01

Im Folgenden ist das Liefern und Verarbeiten beschrieben. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

Leistungsumfang/ einkalkulierte Leistungen:

- Liefern und Herstellen

Abschlussstreifen:

Unabhängig davon, ob ein vor- oder rückspringender Sockel ausgeführt wird, oder die Fassade in gleicher Dicke bis zum Geländeniveau geführt wird, werden im Spritzwasserbereich (mindestens 30 cm hoch) und unter der Geländeoberkante vom Systemhalter dafür vorgesehene Dämmplatten (z.B. EPS-P, EPS-S oder XPS-R) verwendet.

Nach Wahl des Auftragnehmers können solche besonderen Dämmstoffe aus Gründen der Arbeitersparnis nach oben oder unten abgetreppt oder bis zu einer durchgehenden waagrechten Trennlinie (z.B. bis zu einem Sockelprofil) auch über oder unter dem in der Norm vorgesehenen Abschlussstreifen von mindestens 30 cm ohne gesonderte Vergütung verwendet werden.

Aufzahlung für den unteren Abschluss:

Der Mehraufwand bei der Ausführung des unteren Abschlussstreifens im Spritzwasserbereich (z.B. Sockel, Terrassen, Balkone, offene Loggien, Vordächer) und im erdberührten Bereich (z.B. Sockel), einschließlich der Verwendung besonderer Dämmstoffe, ist durch eine Aufzahlung geregelt. Abgerechnet wird die Grundrisslänge des unteren Abschlusses nach den Abmessungen des fertigen WDVS.

Ausführung gemäß ÖNORM:

Grundsätzlich ist der untere Abschluss des WDVS zum Untergrund dicht auszuführen.

Wird das Niveau des anschließenden Geländes erst nachträglich hergestellt, wird das WDVS unter das künftige Niveau geführt und das WDVS im erdberührten Bereich mit einer wasserundurchlässigen Beschichtung oder mit einer kalt selbstklebenden Polymerbitumenbahn abgedichtet und mit einer Noppenfolie geschützt. Das WDVS und die Abdichtung werden in die senkrechte Gebäude Abdichtung und in eine etwaige Perimeterdämmung eingebunden.

Unter der Geländeoberkante und im Spritzwasserbereich werden, sofern dabei eine vorhandene Abdichtung beschädigt werden könnte, keine Dübel verwendet.

Kleber:

Auf Oberflächen mit bituminösen Gebäudeabdichtungen werden vom Systemhalter vorgesehene (z.B. bituminöse) Kleber verwendet.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

44B701 Z Aufzahlung (Az) auf WDVS für die normgemäße Ausführung eines unteren Abschlussstreifens an der Fassade (z.B. Sockel, Terrassen, Balkone, offene Loggien, Vordächer), einschließlich dem Verwenden besonderer Dämmstoffe, die der Systemhalter für den erdberührten Bereich oder den Spritzwasserbereich vorsieht (etwaige Sockelprofile sind in eigener Position beschrieben).

44B701A Z Az WDVS f.Abschlussstreifen bei Neigung b.10%

Anarbeiten an vorhandene Bauteile (z.B. Traufenbeton, Gehsteigdecke, sonstige befestigte Flächen, Terrassen, Balkone, offene Loggien, Vordächer), Höhenunterschied des unteren Abschlusses bis 10 Prozent der Grundrisslänge.

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 44B701B Z Az WDVS f.Einbindung Gebäudeabdichtung bei Gelände b.10 %**
Mit Einbindung in die Gebäudeabdichtung und Perimeterdämmung unter dem künftigen Gelände, Höhenunterschied des unteren Abschlusses bis 10 Prozent der Grundrisslänge.

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 44B702 Z Aufzahlung (Az) auf WDVS, für einen bündigen Sockelübergang (Vermeidung von Sockelsprüngen).**
- 44B702A Z Az WDVS f.BAUMIT Sockeldetail b.Sockelübergang EPS/XPS EPS-S**
Zwischen EPS-F, XPS-R oder EPS-S (im Sockelbereich).
Ausführung gemäß BAUMIT Sockeldetail.

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 44B702B Z Az WDVS f.BAUMIT Sockeldetail b.Sockelübergang MW/XPS EPS-S**
Zwischen Mineralwolle und XPS-R oder EPS-S (im Sockelbereich).

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 44B702C Z Az WDVS f.BAUMIT Sockeldetail b.Sockelübergang HFP/XPS EPS-S**
Zwischen Holzweichfaserdämmplatte (HFP) und XPS-R oder EPS-S (im Sockelbereich).

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 44B702D Z Az WDVS f.BAUMIT Sockeldetail b.Sockelübergang Res/XPS EPS-S**
Zwischen FassadenDämmplatte Resolution (XS) und XPS-R oder EPS-S (im Sockelbereich).

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 44B704 Z Aufzahlung (Az) auf WDVS aller Art für die normgemäße Ausführung eines unteren Abschlussstreifens an der Fassade (z.B. Sockel, Terrassen, Balkone, offene Loggien, Vordächer), laut Detail des Systemherstellers einschließlich geeignetem Feuchtigkeitsschutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit, Spritzwasser, Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Sickerwasser.**
- 44B704A Z Az WDVS f.BAUMIT Feuchtigkeitssch.Geländeoberkante/Sockel.**
BAUMIT SockelSchutz Flexibel, BAUMIT SockelSchutz 2K, BAUMIT BaseProtect 1K

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 44B8 Z Mechanische Befestigung Dübel (BAUMIT)**
Version 2021-01
Mechanische Befestigungen:

Die mechanische Befestigung wird gemäß ÖNORM mit Dübeln, die eine europäische technische Zulassung haben (CE-Kennzeichen), ausgeführt.

Die zusätzliche mechanische Befestigung erfolgt in der Fläche (Zone B gemäß ÖNORM EN 1991-1-4) und in der Randzone (Zone A gemäß ÖNORM EN 1991-1-4) mit mindestens 6 Dübel/m² und höchstens 12 Dübel/m². Die notwendige Mindestanzahl wird durch den Auftraggeber gemäß ÖNORM EN 1991-1-4 definiert.

Die Auswahl der Dübel hinsichtlich Art, Länge und Gebrauchslast sowie die Einhaltung eines zutreffenden Dübelschemas gemäß normativem Anhang der zutreffenden Verarbeitungsnorm obliegt dem Auftragnehmer.

Wärmebrücken und Verfärbungen:

Der Wärmedurchgangskoeffizient der verwendeten Dübel wird auf Anforderung des Auftraggebers kostenlos nachgewiesen.

Leistungsumfang/ einkalkulierte Leistungen:

- Liefern und Einbauen

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Die Verdübelung etwaiger Brandschutzstreifen ist in den Einheitspreis der gedübelten Fassadenfläche einkalkuliert.

Die Einheitspreise der zusätzlichen mechanischen Befestigung gelten ohne Unterschied der tatsächlichen Dübellängen für die angegebene Dicke der Wärmedämmung zuzüglich der angegebenen Putzdicke(n) und der dem Untergrund entsprechenden Verankerungslänge gemäß Norm.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

44B801 **Z** Mechanische Befestigung für das WDVS ohne Unterschied der Art, in der Fläche. Abgerechnet wird die gedübelte Fassadenfläche.
 Im Positionsstichwort sind die Zone, die Anzahl der Dübel/m² und die Dämmstoffdicke (cm) angegeben.
 z.B. von BAUMIT Dübel oder Gleichwertiges.

44B801A **Z** **WDVSbaumit B/6Stk.i.d.Fläche DD5cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B801B **Z** **WDVSbaumit B/6Stk.i.d.Fläche DD6cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B801C **Z** **WDVSbaumit B/6Stk.i.d.Fläche DD7cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B801D	Z	WDVSbaumit B/6Stk.i.d.Fläche DD8cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m²	PP:
44B801E	Z	WDVSbaumit B/6Stk.i.d.Fläche DD10cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m²	PP:
44B801F	Z	WDVSbaumit B/6Stk.i.d.Fläche DD12cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m²	PP:
44B801G	Z	WDVSbaumit B/6Stk.i.d.Fläche DD14cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m²	PP:
44B801H	Z	WDVSbaumit B/6Stk.i.d.Fläche DD16cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m²	PP:
44B801I	Z	WDVSbaumit B/6Stk.i.d.Fläche DD18cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m²	PP:
44B801J	Z	WDVSbaumit B/6Stk.i.d.Fläche DD20cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m²	PP:
44B801X	Z	WDVSbaumit B/6Stk.i.d.Fläche DD Dämmstoffdicke: Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m²	PP:

44B802	Z	Mechanische Befestigung für das WDVS ohne Unterschied der Art, in der Fläche. Abgerechnet wird die gedübelte Fassadenfläche. Im Positionsstichwort sind die Zone, die Anzahl der Dübel/m2 und die Dämmstoffdicke (cm) angegeben. z.B. von BAUMIT Dübel oder Gleichwertiges.				
44B802A	Z	WDVSbaumit B/8Stk.i.d.Fläche DD5cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:		
44B802B	Z	WDVSbaumit B/8Stk.i.d.Fläche DD6cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:		
44B802C	Z	WDVSbaumit B/8Stk.i.d.Fläche DD7cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:		
44B802D	Z	WDVSbaumit B/8Stk.i.d.Fläche DD8cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:		
44B802E	Z	WDVSbaumit B/8Stk.i.d.Fläche DD10cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:		
44B802F	Z	WDVSbaumit B/8Stk.i.d.Fläche DD12cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:		
44B802G	Z	WDVSbaumit B/8Stk.i.d.Fläche DD14cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:		

44B802H Z WDVsbau mit B/8Stk.i.d.Fläche DD16cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B802I Z WDVsbau mit B/8Stk.i.d.Fläche DD18cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B802J Z WDVsbau mit B/8Stk.i.d.Fläche DD20cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B802X Z WDVsbau mit B/8Stk.i.d.Fläche DD

Dämmstoffdicke:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B803 Z Mechanische Befestigung für das WDVsb ohne Unterschied der Art, in der Fläche. Abgerechnet wird die gedübelte Fassadenfläche.
Im Positionsstichwort sind die Zone, die Anzahl der Dübel/m² und die Dämmstoffdicke (cm) angegeben.

z.B. von BAUMIT Dübel oder Gleichwertiges.

44B803A Z WDVsbau mit B/10Stk.i.d.Fläche DD5cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B803B Z WDVsbau mit B/10Stk.i.d.Fläche DD6cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B803C Z WDVsbau mit B/10Stk.i.d.Fläche DD7cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B803D Z WDVStbaumit B/10Stk.i.d.Fläche DD8cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B803E Z WDVStbaumit B/10Stk.i.d.Fläche DD10cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B803F Z WDVStbaumit B/10Stk.i.d.Fläche DD12cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B803G Z WDVStbaumit B/10Stk.i.d.Fläche DD14cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B803H Z WDVStbaumit B/10Stk.i.d.Fläche DD16cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B803I Z WDVStbaumit B/10Stk.i.d.Fläche DD18cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B803J Z WDVStbaumit B/10Stk.i.d.Fläche DD20cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B803X Z WDVStbaumit B/10Stk.i.d.Fläche DD

Dämmstoffdicke:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B804	Z	Mechanische Befestigung für das WDVS ohne Unterschied der Art, in der Fläche. Abgerechnet wird die gedübelte Fassadenfläche. Im Positionsstichwort sind die Zone, die Anzahl der Dübel/m ² und die Dämmstoffdicke (cm) angegeben. z.B. von BAUMIT Dübel oder Gleichwertiges.				
44B804A	Z	WDVSbaumit B/12Stk.i.d.Fläche DD5cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:		
44B804B	Z	WDVSbaumit B/12Stk.i.d.Fläche DD6cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:		
44B804C	Z	WDVSbaumit B/12Stk.i.d.Fläche DD7cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:		
44B804D	Z	WDVSbaumit B/12Stk.i.d.Fläche DD8cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:		
44B804E	Z	WDVSbaumit B/12Stk.i.d.Fläche DD10cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:		
44B804F	Z	WDVSbaumit B/12Stk.i.d.Fläche DD12cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:		
44B804G	Z	WDVSbaumit B/12Stk.i.d.Fläche DD14cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:		

44B804H Z WDVsbau mit B/12Stk.i.d.Fläche DD16cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B804I Z WDVsbau mit B/12Stk.i.d.Fläche DD18cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B804J Z WDVsbau mit B/12Stk.i.d.Fläche DD20cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B804X Z WDVsbau mit B/12Stk.i.d.Fläche DD

Dämmstoffdicke:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B805 Z Mechanische Befestigung für das WDVsbau ohne Unterschied der Art, in der Randzone.
Abgerechnet wird die gedübelte Fassadenfläche.
Im Positionsstichwort sind die Zone, die Anzahl der Dübel/m² und die Dämmstoffdicke (cm) angegeben.
z.B. von BAUMIT Dübel oder Gleichwertiges.

44B805A Z WDVsbau mit A/6Stk.i.d.Randzone DD5cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B805B Z WDVsbau mit A/6Stk.i.d.Randzone DD6cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B805C Z WDVsbau mit A/6Stk.i.d.Randzone DD7cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B805D	Z	WDVSbaumit A/6Stk.i.d.Randzone DD8cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m²	PP:
44B805E	Z	WDVSbaumit A/6Stk.i.d.Randzone DD10cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m²	PP:
44B805F	Z	WDVSbaumit A/6Stk.i.d.Randzone DD12cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m²	PP:
44B805G	Z	WDVSbaumit A/6Stk.i.d.Randzone DD14cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m²	PP:
44B805H	Z	WDVSbaumit A/6Stk.i.d.Randzone DD16cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m²	PP:
44B805I	Z	WDVSbaumit A/6Stk.i.d.Randzone DD18cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m²	PP:
44B805J	Z	WDVSbaumit A/6Stk.i.d.Randzone DD20cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m²	PP:
44B805X	Z	WDVSbaumit A/6Stk.i.d.Randzone DD Dämmstoffdicke: Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m²	PP:

44B806	Z	Mechanische Befestigung für das WDVS ohne Unterschied der Art, in der Randzone. Abgerechnet wird die gedübelte Fassadenfläche. Im Positionsstichwort sind die Zone, die Anzahl der Dübel/m2 und die Dämmstoffdicke (cm) angegeben. z.B. von BAUMIT Dübel oder Gleichwertiges.				
44B806A	Z	WDVSbaumit A/8Stk.i.d.Randzone DD5cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:		
44B806B	Z	WDVSbaumit A/8Stk.i.d.Randzone DD6cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:		
44B806C	Z	WDVSbaumit A/8Stk.i.d.Randzone DD7cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:		
44B806D	Z	WDVSbaumit A/8Stk.i.d.Randzone DD8cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:		
44B806E	Z	WDVSbaumit A/8Stk.i.d.Randzone DD10cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:		
44B806F	Z	WDVSbaumit A/8Stk.i.d.Randzone DD12cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:		
44B806G	Z	WDVSbaumit A/8Stk.i.d.Randzone DD14cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:		

44B806H Z WDVsbau mit A/8Stk.i.d.Randzone DD16cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B806I Z WDVsbau mit A/8Stk.i.d.Randzone DD18cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B806J Z WDVsbau mit A/8Stk.i.d.Randzone DD20cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B806X Z WDVsbau mit A/8Stk.i.d.Randzone DD

Dämmstoffdicke:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B807 Z Mechanische Befestigung für das WDVsbau ohne Unterschied der Art, in der Randzone.
Abgerechnet wird die gedübelte Fassadenfläche.
Im Positionsstichwort sind die Zone, die Anzahl der Dübel/m² und die Dämmstoffdicke (cm) angegeben.
z.B. von BAUMIT Dübel oder Gleichwertiges.

44B807A Z WDVsbau mit A/10Stk.i.d.Randzone DD5cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B807B Z WDVsbau mit A/10Stk.i.d.Randzone DD6cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B807C Z WDVsbau mit A/10Stk.i.d.Randzone DD7cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B807D Z WDVStbaumit A/10Stk.i.d.Randzone DD8cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B807E Z WDVStbaumit A/10Stk.i.d.Randzone DD10cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B807F Z WDVStbaumit A/10Stk.i.d.Randzone DD12cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B807G Z WDVStbaumit A/10Stk.i.d.Randzone DD14cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B807H Z WDVStbaumit A/10Stk.i.d.Randzone DD16cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B807I Z WDVStbaumit A/10Stk.i.d.Randzone DD18cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B807J Z WDVStbaumit A/10Stk.i.d.Randzone DD20cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B807X Z WDVStbaumit A/10Stk.i.d.Randzone DD

Dämmstoffdicke:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B808	Z	Mechanische Befestigung für das WDVS ohne Unterschied der Art, in der Randzone. Abgerechnet wird die gedübelte Fassadenfläche. Im Positionsstichwort sind die Zone, die Anzahl der Dübel/m2 und die Dämmstoffdicke (cm) angegeben. z.B. von BAUMIT Dübel oder Gleichwertiges.				
44B808A	Z	WDVSbaumit A/12Stk.i.d.Randzone DD5cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	m²	PP:	
44B808B	Z	WDVSbaumit A/12Stk.i.d.Randzone DD6cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	m²	PP:	
44B808C	Z	WDVSbaumit A/12Stk.i.d.Randzone DD7cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	m²	PP:	
44B808D	Z	WDVSbaumit A/12Stk.i.d.Randzone DD8cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	m²	PP:	
44B808E	Z	WDVSbaumit A/12Stk.i.d.Randzone DD10cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	m²	PP:	
44B808F	Z	WDVSbaumit A/12Stk.i.d.Randzone DD12cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	m²	PP:	
44B808G	Z	WDVSbaumit A/12Stk.i.d.Randzone DD14cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	m²	PP:	

44B808H Z WDVStbaumit A/12Stk.i.d.Randzone DD16cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B808I Z WDVStbaumit A/12Stk.i.d.Randzone DD18cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B808J Z WDVStbaumit A/12Stk.i.d.Randzone DD20cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B808X Z WDVStbaumit A/12Stk.i.d.Randzone DD

Dämmstoffdicke:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B811 Z Aufzählung (Az) auf mechanische Befestigungen (Dübel) für das WDVSt für den Einbau von Dämmstofffrondellen EPS-F (ohne Unterschied ob Randzone oder in der Fläche).
Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Dübel/m².
mit Zubehör von BAUMIT WDVSt ECO und WDVSt open - Die KlimaFassade.

44B811A Z Az WDVStbaumit f.Dämmstofffrondelle EPS 6Stk./m²

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B811B Z Az WDVStbaumit f.Dämmstofffrondelle EPS 8Stk./m²

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B811C Z Az WDVStbaumit f.Dämmstofffrondelle EPS 10Stk./m²

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B811D Z Az WDVStbaumit f.Dämmstofffrondelle EPS 12Stk./m²

L: S: EP: 0,00 m² PP:

		LB-HB-023	Preisangaben in EUR		
44B812	Z	Aufzahlung (Az) auf mechanische Befestigungen (Dübel) für das WDVS für den Einbau von Dämmstoffrondellen MW-PT (ohne Unterschied ob Randzone oder in der Fläche). Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Dübel/m2. mit Zubehör von BAUMIT WDVS Mineral.			
44B812A	Z	Az WDVSbaumit f.Dämmstoffrondelle MW-PT 6Stk./m2			
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:	
44B812B	Z	Az WDVSbaumit f.Dämmstoffrondelle MW-PT 8Stk./m2			
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:	
44B812C	Z	Az WDVSbaumit f.Dämmstoffrondelle MW-PT 10Stk./m2			
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:	
44B812D	Z	Az WDVSbaumit f.Dämmstoffrondelle MW-PT 12Stk./m2			
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:	
44B820	Z	Zusätzliche mechanische Befestigung z.B. für die BAUMIT WDVS ECO, BAUMIT open air- Die KlimaschutzFassade mit KlebeAnker mit 6 Stk/m² (40 x 40 cm Raster) ohne Durchdringung des Dämmstoffes und unabhängig von der Dämmstoffdicke. Abgerechnet wird die mechanisch befestigte Fassadenfläche. Im Positionsstichwort sind die Schaftlänge und das Rastermaß angegeben. z.B. mechanische Befestigung von BAUMIT KlebeAnker oder Gleichwertiges.			
44B820A	Z	WDVSbaumit KlebeAnker 88mm (rot) 40x40cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:	
44B820B	Z	WDVSbaumit KlebeAnker 55mm (blau) 40x40cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:	
44B820D	Z	WDVSbaumit KlebeAnker Duplex 138mm geschraubt (gold) 40x40cm Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m²	PP:	

44B820E	Z	WDVSbaumit KlebeAnker 88mm geschraubt (orange) 40x40cm				
		Angebotes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m ² PP:				
44B821	Z	Zusätzliche mechanische Befestigung z.B. für die BAUMIT WDVS ECO, BAUMIT open air- Die KlimaschutzFassade mit KlebeAnker mit 8 Stk/m ² (40 x 30 cm Raster) ohne Durchdringung des Dämmstoffes und unabhängig von der Dämmstoffdicke. Abgerechnet wird die mechanisch befestigte Fassadenfläche. Im Positionsstichwort sind die Schaftlänge und das Rastermaß angegeben. z.B. mechanische Befestigung von BAUMIT KlebeAnker oder Gleichwertiges.				
44B821A	Z	WDVSbaumit KlebeAnker 88mm (rot) 40x30cm				
		Angebotes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m ² PP:				
44B821B	Z	WDVSbaumit KlebeAnker 55mm (blau) 40x30cm				
		Angebotes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m ² PP:				
44B821D	Z	WDVSbaumit KlebeAnker Duplex 138mm geschraubt (gold) 40x30cm				
		Angebotes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m ² PP:				
44B821E	Z	WDVSbaumit KlebeAnker 88mm geschraubt (orange) 40x30cm				
		Angebotes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m ² PP:				
44B822	Z	Zusätzliche mechanische Befestigung z.B. für die BAUMIT WDVS ECO, BAUMIT open air- Die KlimaschutzFassade mit KlebeAnker mit 10 Stk/m ² (40 x 25 cm Raster) ohne Durchdringung des Dämmstoffes und unabhängig von der Dämmstoffdicke. Abgerechnet wird die mechanisch befestigte Fassadenfläche. Im Positionsstichwort sind die Schaftlänge und das Rastermaß angegeben. z.B. mechanische Befestigung von BAUMIT KlebeAnker oder Gleichwertiges.				
44B822A	Z	WDVSbaumit KlebeAnker 88mm (rot) 40x25cm				
		Angebotes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m ² PP:				

44B822B Z WDV'Sbaumit KlebeAnker 55mm (blau) 40x25cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B822D Z WDV'Sbaumit KlebeAnker Duplex 138mm geschraubt (gold) 40x25cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B822E Z WDV'Sbaumit KlebeAnker 88mm geschraubt (orange) 40x25cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B823 Z Zusätzliche mechanische Befestigung z.B. für die BAUMIT WDV'S ECO, BAUMIT open air- Die KlimaschutzFassade mit KlebeAnker mit 12 Stk/m² (40 x 20 cm Raster) ohne Durchdringung des Dämmstoffes und unabhängig von der Dämmstoffdicke.
Abgerechnet wird die mechanisch befestigte Fassadenfläche.
Im Positionsstichwort sind die Schaftlänge und das Rastermaß angegeben.
z.B. mechanische Befestigung von BAUMIT KlebeAnker oder Gleichwertiges.

44B823A Z WDV'Sbaumit KlebeAnker 88mm (rot) 40x20cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B823B Z WDV'Sbaumit KlebeAnker 55mm (blau) 40x20cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B823D Z WDV'Sbaumit KlebeAnker Duplex 138mm geschraubt (gold) 40x20cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B823E Z WDV'Sbaumit KlebeAnker 88mm geschraubt (orange) 40x20cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

		LB-HB-023	Preisangaben in EUR
44B824	Z	Zusätzliche mechanische Befestigung auf Beton z.B. für die BAUMIT WDVS ECO, BAUMIT open air - Die KlimaschutzFassade mit KlebeAnker X1 mit 6 Stk/m2 (40 x 40 cm Raster) ohne Durchdringung des Dämmstoffes und unabhängig von der Dämmstoffdicke. Das Setzen der KlebeAnker X1 erfolgt mittels Bolzensetzgerät. Kriterien der Gleichwertigkeit: Europäisch Technische Bewertung, keine Dämmstoffdurchdringung, Setzen mittels Bolzensetzgerät Abgerechnet wird die mechanisch befestigte Fassadenfläche. Im Positionsstichwort ist das Rastermaß angegeben. z.B. mechanische Befestigung von BAUMIT KlebeAnker X1 oder Gleichwertiges.	
44B824A	Z	WDVSbaumit KlebeAnker X1 (schwarz) 40x40cm Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m² PP:	
44B825	Z	Zusätzliche mechanische Befestigung auf Beton z.B. für die BAUMIT WDVS ECO, BAUMIT open air - Die KlimaschutzFassade mit KlebeAnker X1 mit 8 Stk/m2 (40 x 30 cm Raster) ohne Durchdringung des Dämmstoffes und unabhängig von der Dämmstoffdicke. Das Setzen der KlebeAnker X1 erfolgt mittels Bolzensetzgerät. Kriterien der Gleichwertigkeit: Europäisch Technische Bewertung, keine Dämmstoffdurchdringung, Setzen mittels Bolzensetzgerät Abgerechnet wird die mechanisch befestigte Fassadenfläche. Im Positionsstichwort ist das Rastermaß angegeben. z.B. mechanische Befestigung von BAUMIT KlebeAnker X1 oder Gleichwertiges.	
44B825A	Z	WDVSbaumit KlebeAnker X1 (schwarz) 40x30cm Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m² PP:	
44B826	Z	Zusätzliche mechanische Befestigung auf Beton z.B. für die BAUMIT WDVS ECO, BAUMIT open air - Die KlimaschutzFassade mit KlebeAnker X1 mit 10 Stk/m2 (40 x 25 cm Raster) ohne Durchdringung des Dämmstoffes und unabhängig von der Dämmstoffdicke. Das Setzen der KlebeAnker X1 erfolgt mittels Bolzensetzgerät. Kriterien der Gleichwertigkeit: Europäisch Technische Bewertung, keine Dämmstoffdurchdringung, Setzen mittels Bolzensetzgerät Abgerechnet wird die mechanisch befestigte Fassadenfläche. Im Positionsstichwort ist das Rastermaß angegeben. z.B. mechanische Befestigung von BAUMIT KlebeAnker X1 oder Gleichwertiges.	
44B826A	Z	WDVSbaumit KlebeAnker X1 (schwarz) 40x25cm Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m² PP:	
44B827	Z	Zusätzliche mechanische Befestigung auf Beton z.B. für die BAUMIT WDVS ECO, BAUMIT open air - Die KlimaschutzFassade mit KlebeAnker X1 mit 12 Stk/m2 (40 x 20 cm Raster) ohne Durchdringung des Dämmstoffes und unabhängig von der Dämmstoffdicke. Das Setzen der KlebeAnker X1 erfolgt mittels Bolzensetzgerät. Kriterien der Gleichwertigkeit: Europäisch Technische Bewertung, keine	

Dämmstoffdurchdringung, Setzen mittels Bolzensetzgerät

Abgerechnet wird die mechanisch befestigte Fassadenfläche.

Im Positionsstichwort ist das Rastermaß angegeben.

z.B. mechanische Befestigung von BAUMIT KlebeAnker X1 oder Gleichwertiges.

44B827A Z WDVSBaumit KlebeAnker X1 (schwarz) 40x20cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B828 Z zusätzliche mechanische Befestigung für z.B. BAUMIT WDVSECO, BAUMIT open air- Die KlimaschutzFassade mit KlebeAnker ohne Durchdringung des Dämmstoffes, unabhängig von der Art des Wandbildners, der Dämmstoffdicke und dem Rastermaß

44B828A Z WDVSBaumit KlebeAnker

z.B. mechanische Befestigung mit BAUMIT KlebeAnker oder Gleichwertiges

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B9 Z Profile,Fassaden-Fertigteile,Nuten (BAUMIT)

Version 2022-01

Es werden nur Profile und Fassaden-Fertigteile, die der Systemhalter empfiehlt, verwendet; diese werden in Originalgebinden auf die Baustelle geliefert und so gekennzeichnet, dass sie als Systemkomponenten gemäß der Produktdeklaration des Auftragnehmers identifiziert werden können.

Nuten werden so ausgebildet, dass sämtliche Flächen mit dem Unterputz und dem Oberputz überzogen sind.

Leistungsumfang/ einkalkulierte Leistungen:

- Liefern und Einbauen
- einschließlich Zubehör und Befestigungsmittel

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

44B901 Z Sockel-Abschlussprofile aus Aluminium blank für WDVSE in verschiedenen Längen in das Verbundsystem einbinden und die Fuge zwischen Untergrund und Sockelprofil dicht verschließen, einschließlich Zubehör und Befestigungsmittel.

z.B. BAUMIT SockelProfil oder Gleichwertiges.

44B901B Z WDVSBaumit Sockel-Abschlussprof.Alu 6cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B901D Z WDVShaumit Sockel-Abschlussprof.Alu 8cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B901E Z WDVShaumit Sockel-Abschlussprof.Alu 10cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B901F Z WDVShaumit Sockel-Abschlussprof.Alu 12cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B901G Z WDVShaumit Sockel-Abschlussprof.Alu 14cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B901H Z WDVShaumit Sockel-Abschlussprof.Alu 16cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B901I Z WDVShaumit Sockel-Abschlussprof.Alu 18cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B901J Z WDVShaumit Sockel-Abschlussprof.Alu 20cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B901K Z WDVShaumit Sockel-Abschlussprof.Alu

Dämmstoffdicke:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B902	Z	Sockel-Abschlussprofile für WDVS in verschiedenen Längen in das Verbundsystem einbinden und die Fuge zwischen Untergrund und Sockelprofil dicht verschließen, einschließlich Zubehör und Befestigungsmittel. z.B. BAUMIT SockelProfil therm oder Gleichwertiges.
44B902D	Z	WDVSbaumit Sockel-Abschlussprof.therm 8cm Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
44B902E	Z	WDVSbaumit Sockel-Abschlussprof.therm 10cm Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
44B902F	Z	WDVSbaumit Sockel-Abschlussprof.therm 12cm Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
44B902G	Z	WDVSbaumit Sockel-Abschlussprof.therm 14cm Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
44B902H	Z	WDVSbaumit Sockel-Abschlussprof.therm 16cm Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
44B903	Z	Sockel-Einschubprofil für WDVS für einen exakten Sockelabschluss bei Verwendung höherer Dämmstoffdicken.
44B903A	Z	WDVSbaumit Sockel-Einschub prof.therm z.B. BAUMIT SockeleinschubProfil therm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
44B904	Z	Besondere Ausführung der Außenecken.

44B904A Z WDVsbau mit Kantenschutz Kunststoff

Mit einem Kunststoffprofil, um eine genaue Kante zu erzielen.

z.B. BAUMIT Kantenschutz mit Gewebe - Kunststoff oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B904B Z WDVsbau mit Kantenschutz flexibel

Flexibler Kunststoffwinkel mit Textilglasgitter zur exakten Ausbildung von Gebäudekanten bei WDV.

Für rechte Winkel sowie für Winkel über/unter 90°

z.B. BAUMIT Kantenschutz Flexibel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B905 Z WDV Dehnfugenprofil mit beidseitig aufkaschiertem Textilglasgitter in verschiedenen Längen in das WDV einbinden, einschließlich Ausbilden einer schlagregensicheren dauerelastischen Dehnfuge, Zubehör und Befestigungsmittel, ohne Unterschied der Dämmstoffdicke.

44B905A Z WDVsbau mit Dehnfuge Fläche

z.B. BAUMIT Dehnfugenprofil E-Form oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B905B Z WDVsbau mit Dehnfuge Innenecke

z.B. BAUMIT Dehnfugenprofil V-Form oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B905C Z WDVsbau mit Bewegungsfugenprofil

z.B. BAUMIT Bewegungsfugenprofil oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B905D Z WDVsbau mit Bewegungsfugenprofil Horizontal

z.B. BAUMIT Bewegungsfugenprofil Horizontal oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 44B906 **Z** Selbstklebendes Kunststoffprofil der Klasse K mit Dichtband und Textilglasgitter zur Herstellung eines schlagregensicheren Anschluss des WDVS an Fenster und Türen mit Alu-Vorsatzschale.
- 44B906D** **Z** **WDVSbaumit Fenster-AnschlussProfil Holz-Alu 18mm**
Für Fenster und Türen mit Alu-Voratzschale mit 18mm Aufbauhöhe.
Im Farbton Weiß erhältlich.
- z.B. BAUMIT FensteranschlussProfil Holz-Alu 18mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 44B906E** **Z** **WDVSbaumit Fenster-AnschlussProfil Holz-Alu 16mm**
Für Fenster und Türen mit Alu-Voratzschale mit 16mm Aufbauhöhe.
Im Farbton Weiß oder RAL 7016 erhältlich..
- z.B. BAUMIT FensteranschlussProfil Holz-Alu 16mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 44B907 **Z** WDVS selbst rückstellendes Dichtband und Ausbilden einer schlagregendichten Anschlussfuge an Fenster, Fensterbänke und dergleichen, überputzbar.
- 44B907A** **Z** **WDVSbaumit Dichtband 600Pa 2-6mm**
Schlagregendichtheit mindestens 600 Pa, für Fugenbreiten bis 4 mm.
z.B. BAUMIT FugendichtBand BG1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 44B907B** **Z** **WDVSbaumit Dichtband 600Pa üb.5-12mm**
Schlagregendichtheit mindestens 600 Pa, für Fugenbreiten bis 8 mm.
z.B. BAUMIT FugendichtBand BG1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 44B908 **Z** WDVS Profil mit beidseitig aufkaschiertem Textilglasgitter bei gedämmten Fensterstürzen, Balkonuntersichten, Rollladenkästen und dergleichen.
- 44B908A** **Z** **WDVSbaumit TropfkantenProfil**
Kunststoffprofil mit Tropfnase zur Herstellung einer sauberen Tropfkante an rückspringenden Fassadenteilen wie an Rollladenkästen, Fenster- und Türöffnungen, Balkonen und sonstigen horizontal abschließenden Bauteilen.

z.B. BAUMIT TropfkantenProfil oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B908C Z WDVsbau mit SockelprofilAufsteckleiste

Kunststoffprofil mit Textilglasgitter und Tropfnase. Zum stoßversetzten aufstecken auf Baumit SockelProfil zur Verminderung der Rissgefahr in diesen Bereichen. Zusätzlich wird ein exakter Abschluss des Putzsystems erreicht.

z.B. BAUMIT SockelprofilAufsteckleiste oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B908D Z WDVsbau mit RollladenanschlussProfil

Selbstklebendes Kunststoffprofil der Klasse K mit Dichtband und Textilglasgitter für seitliche, schlagregensichere Anschlüsse an Vorbaurollladen. Die flexible TPE-Schlaufe in Verbindung mit Dichtband dient zur 3-dimensionalen Bewegungsaufnahme. Durch den seitlichen Anschluss bleibt die Revisionsklappe des Rollladenkastens weiterhin zugänglich.

z.B. BAUMIT RollladenanschlussProfil oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B908E Z WDVsbau mit RollladenanschlussProfil PurFix

Drückend abdichtendes Kunststoffprofil der Klasse D mit Dichtband und Textilglasgitter für seitliche, schlagregensichere Anschlüsse an Vorbaurollladen. Die flexible TPE-Schlaufe in Verbindung mit Dichtband dient zur 3-dimensionalen Bewegungsaufnahme. Durch den seitlichen Anschluss bleibt die Revisionsklappe des Rollladenkastens weiterhin zugänglich.

z.B. BAUMIT RollladenanschlussProfil PurFix oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B908F Z WDVsbau mit BlechanschlussProfil PurFix

Drückend abdichtendes Kunststoffprofil mit ultraschallverschweißtem Glasfasergewebe und Tropfkante zum Anschließen von Baumit WärmedämmverbundSystemen an Blechanschlüsse wie z.B. Dachrandabschlüsse. Bewegungsraum für die temperaturbedingte Ausdehnung des Bleches.

		LB-HB-023	Preisangaben in EUR
z.B. BAUMIT BlechanschlussProfil PurFix oder Gleichwertiges.			
Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
L: S: EP: 0,00 m PP:			
44B909	Z	Kunststoffprofil mit Abzugskante und Tropfnase für die sichere Einbindung von Fugendichtbändern im Bereich des Attika-Anschlusses zum kontrolliertem Ableiten von Regenwasser.	
44B909A	Z	WDVSbaumit AttikaanschlussProfil	
z.B. BAUMIT AttikaanschlussProfil oder Gleichwertiges.			
Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
L: S: EP: 0,00 m PP:			
44B910	Z	WDVS wärmebrückenfreies Befestigungselement aus hoch verdichtetem EPS zur Befestigung von leichter Last.	
z.B. BAUMIT MontageMeter oder Gleichwertiges.			
44B910A	Z	WDVSbaumit Befestigungselement	
Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
44B911	Z	WDVS wärmebrückenfreies Befestigungselement aus FCKW-freien PU-Hartschaumstoff zur Befestigung von mittelschweren Last.	
44B911A	Z	WDVSbaumit Tragwinkel	
z.B. BAUMIT TragWinkel oder Gleichwertiges			
Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
L: S: EP: 0,00 m PP:			
44B912	Z	WDVS wärmebrückenfreies Befestigungselement aus FCKW-freien PU-Hartschaumstoff zur Befestigung von schwerer Last.	
44B912A	Z	WDVSbaumit Schwerlastkonsole	
z.B. BAUMIT SchwerlastKonsole SLK oder Gleichwertiges.			
Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
L: S: EP: 0,00 m PP:			
44B913	Z	WDVS PutzabschlussProfil für einen Exakten Putzabschluss zum Einbetten in alle Unterputze z.B. von BAUMIT.	

44B913A Z WDVsbau mit Putzabschlussprofil 3mm

Aufkantung: 3 mm

z.B. von BAUMIT Putzabschlussprofil 3 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B913B Z WDVsbau mit Putzabschlussprofil 6mm

Aufkantung: 6 mm

z.B. von BAUMIT Putzabschlussprofil 6 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B914 Z Diagonalarmierung bei Öffnungskanten zur Aufnahme der erhöhten Spannungen.

44B914A Z WDVsbau mit Diagonalarmierung

z.B. von BAUMIT Diagonalarmierung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B915 Z Fensteranschlussprofil Infinity

Einteiliges Fensteranschlussprofil der Klasse K mit selbstklebendem PE-Dichtband zur Aufnahme von dreidimensionalen Bewegungen und flexiblem Übergang zur Schutzlasche mit Selbstklebeband zur Aufnahme der Schutzfolie für Anschlüsse von Bauplast Wärmedämmverbundsystemen an Fenster und Türen.

z.B. BAUMIT Fensteranschlussprofil Infinity oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B916 Z Fensteranschlussprofil Basic

Selbstklebendes, weißes Kunststoffprofil mit PE-Dichtband der Klasse K mit Hohlkammer und angeschweißtem Textilglasgitter zur Herstellung eines schlagregensicheren Anschlusses des WDV an Fenster und Türstock.

z.B. BAUMIT Fensteranschlussprofil Basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B917 Z Fensteranschlussprofil Plus

Entkoppeltes Kunststoffprofil mit PE-Band und Glasfasergewebe der Klasse K mit Teleskopfunktion für Anschlüsse der Bauteile mit Wärmedämmverbundsysteme bzw. Putzsysteme an Fenster und Türen. Die entkoppelte Bauweise mit Teleskopeffekt ermöglicht eine horizontale und vertikale Bewegungsaufnahme. Die Montage kann auch nach dem Verlegen der Dämmplatten erfolgen.

z.B. BAUMIT Fensteranschlussprofil Plus oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B918 Z Fensteranschlussprofil Holz Alu Flex

Selbstklebendes, zweiteiliges Kunststoffprofil der Klasse K mit Dichtband und Textilglasgitter zur Herstellung eines schlagregensicheren Anschlusses an Fenster und Türen mit Alu-Vorsatzschale. Einsetzbar bei Vorsatzschalen von 5- 20 mm Aufbauhöhe. Ausbildung mit optisch ansprechender Schattenfuge. Im Farbton Weiß oder RAL 7016 erhältlich.

z.B. BAUMIT Fensteranschlussprofil Holz- Alu Flex oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B919 Z Fensteranschlussprofil PurFix S

Drückend abdichtendes Kunststoffprofil der Klasse D mit Dichtband und Glasfasergewebe, für eine größtmögliche Bewegungsaufnahme. Ausbildung mit Schattenfuge. Speziell für nicht klebegeeignete oder kritische Untergründe. Für Dämmdicken bis 40cm bei max. Fenstergröße von 15m². Im Farbton Weiß oder RAL 7016 erhältlich.

z.B. BAUMIT Fensteranschlussprofil PurFix S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B920 Z Aufzählung (Az) auf die Positionen WDVS für das Herstellen von Nuten, ohne Unterschied ob gefräst oder 2-lagig geklebt (nach Wahl des Auftragnehmers), Fugenbreite bis 3 cm, Tiefe bis 2 cm.

44B920A Z Az WDVSbauteil EPS-F Fassadennut

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B920B Z Az WDVSbauteil MW-PT Fassadennut

L: S: EP: 0,00 m PP:

		LB-HB-023	Preisangaben in EUR	
44B921	Z	Vorgefertigte Dekor- und Fassadenprofile aus beschichtetem Polystyrolhartschaum, mit Dichtfugen an der Oberseite, mit Kleber auf der Unterseite befestigt, einschließlich Grundieren und Beschichten mit Fassadenfarbe. z.B. von BAUMIT oder Gleichwertiges.		
44B921A	Z	WDVSbaunit Fas.-pr.EPSeinfach b.10cm+besch. Einfache Profile bis 10 cm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
		L: S: EP:	0,00 m	PP:
44B921B	Z	WDVSbaunit Fas.-pr.EPSeinfach b.20cm+besch. Einfache Profile über 10 bis 20 cm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
		L: S: EP:	0,00 m	PP:
44B921C	Z	WDVSbaunit Fas.-pr.EPSeinfach b.30cm+besch. Einfache Profile über 20 bis 30 cm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
		L: S: EP:	0,00 m	PP:
44B921D	Z	WDVSbaunit Fas.EPS-Schlussstein einfach+besch. Schlussstein, einfach. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
44B921E	Z	WDVSbaunit Fas.EPS-Eckbosse einfach+besch. Eckbosse, einfach. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
44B921G	Z	WDVSbaunit Fas.-pr.EPSgeglied.b.10cm+besch. Gegliederte Profile bis 10 cm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
		L: S: EP:	0,00 m	PP:

44B921H Z WDVShaumit Fas.-pr.EPSgeglied.b.20cm+besch.

Gegliederte Profile über 10 bis 20 cm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B921I Z WDVShaumit Fas.-pr.EPSgeglied.b.30cm+besch.

Gegliederte Profile über 20 bis 30 cm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B921J Z WDVShaumit Fas.EPS-Schlussstein geglied+besch.

Schlussstein, gegliedert.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44B921K Z WDVShaumit Fas.EPS-Eckbosse geglied+besch.

Eckbosse, gegliedert.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44B922 Z Vorgefertigte Dekor- und Fassadenprofile aus beschichtetem Polystyrolhartschaum, mit Dichtfugen an der Oberseite, mit Kleber auf der Unterseite befestigt, einschließlich Dünnputz. z.B. von BAUMIT oder Gleichwertiges.

44B922A Z WDVShaumit Fas.-pr.EPSeinfach b.10cm+Dünnp.

Einfache Profile bis 10 cm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B922B Z WDVShaumit Fas.-pr.EPSeinfach -20cm+Dünnp.

Einfache Profile über 10 bis 20 cm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B922C Z WDV Sba mit Fas.-pr.EPSeinfach -30cm+Dünnp.

Einfache Profile über 20 bis 30 cm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B922D Z WDV Sba mit Fas.EPS-Schlussstein einfach+Dünnp.

Schlussstein, einfach.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44B922E Z WDV Sba mit Fas.EPS-Eckbosse einfach+Dünnp.

Eckbosse, einfach.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44B922G Z WDV Sba mit Fas.-pr.EPSgegliedert b.10cm+Dünnp.

Gegliederte Profile bis 10 cm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B922H Z WDV Sba mit Fas.-pr.EPSgegliedert -20cm+Dünnp.

Gegliederte Profile über 10 bis 20 cm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B922I Z WDV Sba mit Fas.-pr.EPSgegliedert -30cm+Dünnp.

Gegliederte Profile über 20 bis 30 cm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B922J Z WDV Sba mit Fas.EPS-Schlussstein geglied.+Dünnp.

Schlussstein, gegliedert.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44B922K Z WDVsbau mit Fas.EPS-Eckbosse gegliedert+Dünnp.

Eckbosse, gegliedert.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44B923 Z Vorgefertigte Dekor- und Fassadenprofile aus mineralischen Werkstoffen, mit Dichtfugen an der Oberseite, mit Kleber auf der Unterseite befestigt, einschließlich Grundierung und Beschichtung mit Fassadenfarbe.

z.B. von BAUMIT oder Gleichwertiges.

44B923A Z WDVsbau mit Fas.-pr.mineral.einfach b.10cm+besch.

Einfache Profile bis 10 cm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B923B Z WDVsbau mit Fas.-pr.mineral.einfach b.20cm+besch.

Einfache Profile über 10 bis 20 cm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B923C Z WDVsbau mit Fas.-pr.mineral.einfach b.30cm+besch.

Einfache Profile über 20 bis 30 cm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B923D Z WDVsbau mit Fas.mineral.-Schlussstein einf.+besch.

Schlussstein, einfach.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44B923E Z WDVsbau mit Fas.mineral.-Eckbosse einfach+besch.

Eckbosse, einfach.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44B923G Z WDVShaumit Fas.-pr.mineral.geglied.b.10cm+besch.

Gegliederte Profile bis 10 cm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B923H Z WDVShaumit Fas.-pr.mineral.geglied.b.20cm+besch.

Gegliederte Profile über 10 bis 20 cm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B923I Z WDVShaumit Fas.-pr.mineral.geglied.b.30cm+besch.

Gegliederte Profile über 20 bis 30 cm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B923J Z WDVShaumit Fas.mineral.-Schlussstein gegl.+besch.

Schlussstein, gegliedert.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44B923K Z WDVShaumit Fas.mineral.-Eckbosse geglied+besch.

Eckbosse, gegliedert.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44B924 Z Vorgefertigte Dekor- und Fassadenprofile aus mineralischen Werkstoffen, mit Dichtfugen an der Oberseite, mit Kleber auf der Unterseite befestigt, einschließlich Dünnputz.
z.B. von BAUMIT oder Gleichwertiges.

44B924A Z WDVShaumit Fas.-pr.mineral.einfach b.10cm+Dünnp.

Einfache Profile bis 10 cm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B924B	Z	WDVSbaumit Fas.-pr.mineral.einfach b.20cm+Dünnp. Einfache Profile über 10 bis 20 cm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m	PP:
44B924C	Z	WDVSbaumit Fas.-pr.mineral.einfach b.30cm+Dünnp. Einfache Profile über 20 bis 30 cm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m	PP:
44B924D	Z	WDVSbaumit Fas.mineral.-Schlussstein einf.+Dünnp. Schlussstein, einfach. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
44B924E	Z	WDVSbaumit Fas.mineral.-Eckbosse einfach+Dünnp. Eckbosse, einfach. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
44B924G	Z	WDVSbaumit Fas.-pr.mineral.geglied.b.10cm+Dünnp. Gegliederte Profile bis 10 cm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m	PP:
44B924H	Z	WDVSbaumit Fas.-pr.mineral.geglied.b.20cm+Dünnp. Gegliederte Profile über 10 bis 20 cm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m	PP:
44B924I	Z	WDVSbaumit Fas.-pr.mineral.geglied.b.30cm+Dünnp. Gegliederte Profile über 20 bis 30 cm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B924J Z WDVsbau mit Fas.mineral.-Schlussstein gegl.+Dünnp.

Schlussstein, gegliedert.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44B924K Z WDVsbau mit Fas.mineral.-Eckbosse geglied+Dünnp.

Eckbosse, gegliedert.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44B925 Z Expandiertes Polystyrol-Hartschaumelement mit kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet, malfertig und mit Anschluss für bewehrtem Unterputz des WDV. Mit integrierten Montageleisten zur Befestigung der Verblechung (Verblechung erfolgt durch Auftraggeber). Beidseitig mit normgerechten Kleber, z.B. Bauput SupraFix oder Gleichwertiges auf den Untergrund geklebt. Einschließlich Montagewinkel für zusätzliche Befestigung auf dem Untergrund. Attikaelement beschichtet, Elementlänge 2000 mm.

Im Positionsstichwort ist die Wärmeleitfähigkeit (W/mK) angegeben.

44B925A Z WDVsbau mit Attikaelement 0,037W/mK

Dicke des Elements (mm):

Höhe des Elements (mm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B927 Z Rohrdurchführung für schlagregensicheren Übergang zwischen Fassade und Rohr aus Kunststoffprofil und Dichtring mit integriertem Glasfasergewebe.

Schlagregendichtheit bis 1200 Pa

z.B. Bauput Rohrdurchführung oder Gleichwertiges

44B927B Z WDVsbau mit Rohrdurchführung rund 75mm

Rohrdurchmesser 75mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44B927D Z WDVsbau mit Rohrdurchführung rund 110mm

Rohrdurchmesser 110mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44B929 Z Baunit Konstruktionsplatte aus Blähglasgranulat

Konstruktionsplatte aus Blähglasgranulat für die Überbrückung nicht tragfähiger Sonnenschutzkasten oder anderer Konstruktionen auf Dämmstoff laut Herstellerangabe montiert.
Plattenstärke: 12mm

z.B. Baunit KonstruktionsPlatte oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44B930 Z Baunit Putzträgerabschlussprofil

Weißes Kunststoffprofil mit gekröpfter Abzugskante für horizontale Abschlüsse bei Putzträgerplatten (z.B. Baunit Konstruktionsplatte) auf Rolladen- und Raffstorekästen.
Geeignet für Dicke der Putzträgerplatten: 10mm oder 12mm

z.B. Baunit PutzträgerabschlussProfil 10mm/12mm oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B932 Z WDVSBaunit Dichtschaum

PU-Weichzellschaum für schlagregensichere Anschlüsse bei WDV im Bereich der Dachsparren, Rohrdurchdringungen und ähnlichem. Für Fugenbreiten zwischen 8 und 20mm, sowie Fugentiefe ab 40mm.

Schlagregendichtheit ≥ 600 Pa

z.B. Baunit FugendichtSchaum oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44B934 Z WDVSBaunit Elektrodosenhalter aus Kunststoff

Liefern und Versetzen einer Elektro-Montagedose aus schwer entflammaren Kunststoff für wärmebrückenfreien Montage von Elektroschalter und Steckdosen, sowie Kabeldurchführungen für Bewegungsmelder und Temperaturfühler in WDV mit Dämmplatten aus EPS und Mineralwolle.

Abmessungen: Durchmesser Dose innen: 65mm, Durchmesser Kranz Außen: 105mm, Tiefer der Dose: 60mm

z.B. Baunit Elektrodose (Eldoline-PA) oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

		LB-HB-023	Preisangaben in EUR
44B937	Z	2-teiliges Sockel-Abschlussprofil aus Kunststoff, bestehend aus BasissockelProfil und passenden Sockeleinschubprofil mit Tropfkante und verschweißtem Gewebe, für WDVS in verschiedenen Längen in das Verbundsystem einbinden und die Fuge zwischen Untergrund und Sockelprofil dicht verschließen, einschließlich Zubehör und Befestigungsmittel.	
44B937A	Z	WDVSbaunit Sockel-Abschlussprof. aus Kunststoff 6-9cm Für Dämmstärkenunterschied 6-9cm z.B. Baunit BasissockelProfil therm 60 und Baunit SockeleinschubProfil therm 50/30 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 m PP:	
44B937B	Z	WDVSbaunit Sockel-Abschlussprof. aus Kunststoff 10-13cm Für Dämmstärkenunterschied 10-13cm z.B. Baunit BasissockelProfil therm 100 und Baunit SockeleinschubProfil therm 50/30 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 m PP:	
44B937C	Z	WDVSbaunit Sockel-Abschlussprof. aus Kunststoff 12-20cm Für Dämmstärkenunterschied 12-20cm z.B. Baunit BasissockelProfil therm 100 und Baunit SockeleinschubProfil therm 120 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 m PP:	
44B937D	Z	WDVSbaunit Sockel-Abschlussprof. aus Kunststoff 16-26cm Für Dämmstärkenunterschied 16-26cm z.B. Baunit BasissockelProfil therm 160 und Baunit SockeleinschubProfil therm 120 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 m PP:	
44B937E	Z	WDVSbaunit Sockel-Abschlussprof. aus Kunststoff 18-32cm Für Dämmstärkenunterschied 18-32cm z.B. Baunit BasissockelProfil therm 160 und Baunit SockeleinschubProfil therm 180 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 m PP:	

44BA Z Oberputze für WDVS (BAUMIT)

Version: 2022-02

Leistungsumfang/ einkalkulierte Leistungen:

- Liefern und Aufbringen

Allgemeines:

Putzarten, Farben: Stoßen verschiedene Putzarten oder Färbungen innerhalb zusammenhängender Putzflächen aneinander, sind die sich daraus ergebenden Erschwernisse mit einer Aufzählung geregelt.

Kein Anspruch auf Aufzählung besteht, wenn verschiedene Putzarten oder Färbungen nicht aneinander stoßen oder durch angeordnete Nuten oder Faschen, die mit eigener Position abgerechnet werden, getrennt sind, und für Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile, z.B. Verkleidungen, Inkrustierungen oder Sichtbeton.

Reibstruktur: Dünnputze, deren Oberfläche einer Kratzputzstruktur ähnelt, werden in der Folge als Reibstruktur bezeichnet.

Abrechnung: Abgerechnet wird das Ausmaß in der Abwicklung der fertigen Oberfläche.

Kratzputz: Der Dickputz wird in 3- bis 4-facher Korndicke aufgetragen und mit dem Kratzbrett gekratzt. Bei kunstharzvergüteten Dickputzen auf Kalkzementbasis wird der Unterputz vorher aufgeraut.

Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

44BA01 Z Endbeschichtung des WDVS mit kunstharzgebundenem Dünnputz (Dünnp.kunsth.), in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

44BA01A Z WDVSbaumit Dünnp.kunsth. Rillenstruktur 2 mm

z.B. BAUMIT GranoporTop Rillenstruktur 2 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA01B Z WDVSbaumit Dünnp.kunsth. Rillenstruktur 3 mm

z.B. BAUMIT GranoporTop Rillenstruktur 3 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA01C Z WDVSbaumit Dünnp.kunsth. Reibstruktur 1,5 mm

z.B. BAUMIT GranoporTop Kratzstruktur 1,5 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA01D Z WDVShaumit Dünnp.kunsth. Reibstruktur 2 mm

z.B. BAUMIT GranoporTop Kratzstruktur 2 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA01E Z WDVShaumit Dünnp.kunsth. Reibstruktur 3 mm

z.B. BAUMIT GranoporTop Kratzstruktur 3 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA02 Z Aufzahlung (Az) auf Endbeschichtungen des WDVShaumit mit kunstharzgebundenem Dünnputz (Dünnp.kunsth.) für eine Ausführung in Sonderfarbe, für die der Hersteller eine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

44BA02A Z Az WDVShaumit Dünnp.kunsth. bis 1,5 mm S.-Farbe

Farbe:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA02B Z Az WDVShaumit Dünnp.kunsth. 2 mm S.-Farbe

Farbe:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA02C Z Az WDVShaumit Dünnp.kunsth. 3 mm S.-Farbe

Farbe:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA03 Z Endbeschichtung des WDVShaumit mit Silikat-Dünnputz (Silikat-Dünnp.), in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe, für die der Hersteller keine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

44BA03A Z WDVShaumit Silikat-Dünnp. Rillenstruktur 2 mm

z.B. BAUMIT SilikatTop Rillenstruktur 2 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA03B Z WDVShaumit Silikat-Dünnp. Rillenstruktur 3 mm

z.B. BAUMIT SilikatTop Rillenstruktur 3 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA03C Z WDVShaumit Silikat-Dünnp.Reibstruktur 1,5 mm

z.B. BAUMIT SilikatTop Kratzstruktur 1,5 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA03D Z WDVShaumit Silikat-Dünnp.Reibstruktur 2 mm

z.B. BAUMIT SilikatTop Kratzstruktur 2 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA03E Z WDVShaumit Silikat-Dünnp.Reibstruktur 3 mm

z.B. BAUMIT SilikatTop Kratzstruktur 3 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA04 Z Aufzahlung (Az) auf Endbeschichtungen des WDVShaumit mit Silikat-Dünnp. (Silikat-Dünnp.) für eine Ausführung in Sonderfarbe, für die der Hersteller eine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

44BA04A Z Az WDVShaumit Silikat-Dünnp. bis 1,5 mm S.-Farbe

Farbe:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA04B Z Az WDVShaumit Silikat-Dünnp. 2 mm S.-Farbe

Farbe:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA04C Z Az WDVShaumit Silikat-Dünnp. 3 mm S.-Farbe

Farbe:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA05	Z	Endbeschichtung des WDVS mit verarbeitungsfertigen, pastösen mineralischen Dünnputz, verschmutzungsarm durch spezielles mineralisches Bindemittel, in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Aktivierungsschicht, in Standardfarben, für die der Hersteller keine Aufzählung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers. Organische Bestandteile $\leq 5\%$ Im Positionsstichwort sind die Struktur und das Größtkorn (GK) angegeben. z.B. BAUMIT CrystalSet oder Gleichwertiges.			
44BA05A	Z	WDVSbaumit Mineralischer-Dünnp.Reibstruktur 1,5 mm Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
44BA05B	Z	WDVSbaumit Mineralischer-Dünnp.Reibstruktur 2 mm Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
44BA05C	Z	WDVSbaumit Mineralischer-Dünnp.Reibstruktur 3 mm Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
44BA05D	Z	WDVSbaumit Mineralischer-Dünnp.Fine GK 1 mm Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
44BA05E	Z	WDVSbaumit Mineralischer-Dünnp.Rillenstruktur 2 mm Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
44BA06	Z	Aufzählung (Az) auf Endbeschichtungen des WDVS mit Mineralischen-Dünnputz für eine Ausführung in Sonderfarbe, für die der Hersteller eine Aufzählung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.			
44BA06A	Z	Az WDVSbaumit Mineralischer-Dünnp.bis 1,5mm S.-Farbe Farbe: 			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	

44BA06B Z Az WDVShaumit Mineralischer-Dünnp.2mm S.-Farbe

Farbe:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA06C Z Az WDVShaumit Mineralischer-Dünnp.3mm S.-Farbe

Farbe:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA07 Z Endbeschichtung des WDVShaumit mit Silikon-Dünnputz (Silikon-Dünnp.), in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe, für die der Hersteller keine Aufzählung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

44BA07A Z WDVShaumit Silikon-Dünnp. Rillenstruktur 2 mm

z.B. BAUMIT SilikonTop Rillenstruktur 2 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA07B Z WDVShaumit Silikon-Dünnp. Rillenstruktur 3 mm

z.B. BAUMIT SilikonTop Rillenstruktur 3 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA07C Z WDVShaumit Silikon-Dünnp. Reibstrukt. 1,5 mm

z.B. BAUMIT SilikonTop Reibstruktur 1,5 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA07D Z WDVShaumit Silikon-Dünnp. Reibstruktur 2 mm

z.B. BAUMIT SilikonTop Reibstruktur 2 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA07E Z WDVShaumit Silikon-Dünnp. Reibstruktur 3 mm

z.B. BAUMIT SilikonTop Reibstruktur 3 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA07H Z WDVShaumit Premium Silikon-Dünnp. Reibstruktur 1,5 mm

Premium Silikon-Dünnputz mit funktionalem Trocknungseffekt durch speziell
oberflächenbehandeltem Füllstoff.

z.B. BAUMIT StarTop Reibstruktur 1,5 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA07I Z WDVShaumit Premium Silikon-Dünnp. Reibstruktur 2 mm

Premium Silikon-Dünnputz mit funktionalem Trocknungseffekt durch speziell
oberflächenbehandeltem Füllstoff.

z.B. BAUMIT StarTop Reibstruktur 2,0 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA07J Z WDVShaumit Premium Silikon-Dünnp. Reibstruktur 3 mm

Premium Silikon-Dünnputz mit funktionalem Trocknungseffekt durch speziell
oberflächenbehandeltem Füllstoff.

z.B. BAUMIT StarTop Reibstruktur 3,0 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA08 Z Aufzahlung (Az) auf Endbeschichtungen des WDVShaumit mit Silikon-Dünnputz (Silikon-Dünnp.) für
eine Ausführung in Sonderfarbe, für die der Hersteller eine Aufzahlung vorsieht, aus der
Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

44BA08A Z Az WDVShaumit Silikon-Dünnp. b.1,5mm S.-Farbe

Farbe:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA08B Z Az WDVShaumit Silikon-Dünnp. 2mm S.-Farbe

Farbe:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 44BA08C** Z **Az WDV'Sbaumit Silikon-Dünnp. 3mm S.-Farbe**
Farbe:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 44BA09** Z Endbeschichtung des WDV'S mit Dünnputz, in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe, für die der Hersteller keine Aufzählung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.
- 44BA09A** Z **WDV'Sbaumit Pura-Dünnp.Reibstruktur 1,5mm**
z.B. BAUMIT PuraTop Kratzstruktur 1,5 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 44BA09B** Z **WDV'Sbaumit Pura-Dünnp.Reibstruktur 2mm**
z.B. BAUMIT PuraTop Kratzstruktur 2 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 44BA09C** Z **WDV'Sbaumit Pura-Dünnp.Reibstruktur 3mm**
z.B. BAUMIT PuraTop Kratzstruktur 3 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 44BA10** Z Aufzählung (Az) auf Endbeschichtungen des WDV'S mit Dünnputz nach Wahl des Auftraggebers.
- 44BA10A** Z **Az WDV'Sbaumit Pura-Dünnp.b.1,5mm S.-Farbe**
Farbe:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 44BA10B** Z **Az WDV'Sbaumit Pura-Dünnp.b.2mm S.-Farbe**
Farbe:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 44BA10C** Z **Az WDV'Sbaumit Pura-Dünnp.b.3mm S.-Farbe**
Farbe:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA11 **Z** Endbeschichtung des WDVS mit Effektbeschichtung auf bestehende Dünnputze für besondere Effekte an der Fassade aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe, für die der Hersteller keine Aufzählung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

44BA11A **Z** **WDVSbaumit Lasur**

z.B. BAUMIT Lasur auf Dispersionsbasis zur dekorativen Wand und Fassadengestaltung im Außenbereich oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA11B **Z** **WDVSbaumit Finish**

z.B. BAUMIT Finish, transparente Versiegelung und Verdünnung für BAUMIT Lasur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA11C **Z** **WDVSbaumit Metallic**

z.B. BAUMIT Metallic, hoch widerstandsfähige Metallicbeschichtung auf Dispersionsbasis oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA11D **Z** **WDVSbaumit Glitter**

z.B. BAUMIT Glitter, Verarbeitungsfertige transparente Beschichtung auf Dispersionsbasis mit MetallicGlitter oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA12 **Z** Aufzählung (Az) auf Endbeschichtungen des WDVS mit Dünnputz aller Art für verstärkten Algen- und Pilzschutz.

44BA12A **Z** **Az WDVSbaumit Dünnp.b.1,5mm fungizid/algizid**

Dünnputz bis 1,5 mm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA12B	Z	Az WDVStbaumit Dünnp.2mm fungizid/algizid Dünnputz 2 mm. L: S: EP: 0,00 m² PP:
44BA12C	Z	Az WDVStbaumit Dünnp.3mm fungizid/algizid Dünnputz 3 mm. L: S: EP: 0,00 m² PP:
44BA12D	Z	Az WDVStbaumit Dünnp.1mm fungizid/algizid Dünnputz 1 mm. L: S: EP: 0,00 m² PP:
44BA13	Z	Endbeschichtung des WDVS z.B. mit Baunit FineTop, in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe, für die der Hersteller keine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.
44BA13B	Z	WDVStbaumit FineTop 1mm Dünnschichtdeckputz für Faschen und Zierelemente. z.B. BAUNIT FineTop oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m² PP:
44BA14	Z	Endbeschichtung des WDVS mit kunstharzvergütetem Dünnputz auf Kalkzementbasis (Dünnp.KZ) in Reibstruktur in Standardfarbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers. Im Positionsstichwort angegeben ist das Größtkorn.
44BA14A	Z	WDVStbaumit Dünnp.KZ Reibstruktur 1mm z.B. BAUNIT Klima EST oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m² PP:
44BA14B	Z	WDVStbaumit Dünnp.KZ Reibstruktur 1,5 mm z.B. BAUNIT Klima EST oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA14C Z WDVShaumit Dünnp.KZ Reibstruktur 2mm

z.B. BAUMIT EdelPutz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA14D Z WDVShaumit Dünnp.KZ Reibstruktur 3mm

z.B. BAUMIT ScheibenPutz SEP oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA20 Z Oberflächenbeschichtung des WDVShaumit mit Fassadenfarbe kunstharzgebunden (Farbe kunsth.).

44BA20A Z WDVShaumit Farbe kunstharzgebunden

In Standardfarbe, für die der Hersteller keine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. BAUMIT GranoporColor oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA20B Z WDVShaumit Farbe kunsth. Sonderfarbe

In Sonderfarbe, für die der Hersteller eine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. BAUMIT GranoporColor oder Gleichwertiges.

Farbe:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA21 Z Oberflächenbeschichtung des WDVShaumit mit Silikatfarbe.

44BA21A Z WDVShaumit SilikatColor

In Standardfarbe, für die der Hersteller keine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. BAUMIT SilikatColor oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA21B Z WDVShaumit SilikatColor Sonderfarbe

In Sonderfarbe, für die der Hersteller eine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. BAUMIT SilikatColor oder Gleichwertiges.

Farbe:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA22 **Z** Oberflächenbeschichtung des WDVS mit Silikonfarbe.

44BA22A Z WDVSbaumit SilikonColor

In Standardfarbe, für die der Hersteller keine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

z.B. BAUMIT SilikonColor oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA22B Z WDVSbaumit SilikonColor Sonderfarbe

In Sonderfarbe, für die der Hersteller eine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

z.B. BAUMIT SilikonColor oder Gleichwertiges.

Farbe:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA23 **Z** Oberflächenbeschichtung des WDVS mit extrem wasserabweisender Silikonfarbe durch funktionalen Trocknungseffekt.

44BA23A Z WDVSbaumit StarColor

In Standardfarbe, für die der Hersteller keine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

z.B. BAUMIT StarColor oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA23B Z WDVSbaumit StarColor Sonderfarbe

In Sonderfarbe, für die der Hersteller eine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

z.B. BAUMIT StarColor oder Gleichwertiges.

Farbe:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA26 **Z** Oberflächenbeschichtung des WDVS mit hochwertiger kunstharzgebundener Fassadenfarbe.

44BA26A Z WDVsbau mit Farbe kunstharzgebunden

In Standardfarbe, für die der Hersteller keine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. BAUMIT PuraColor oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA26B Z WDVsbau mit Farbe kunstharzgebunden Sonderfarbe

In Sonderfarbe, für die der Hersteller eine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. BAUMIT PuraColor oder Gleichwertiges.

Farbe:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA29 Z Aufzahlung (Az) auf Oberflächenbeschichtungen des WDVsbau mit Farben aller Art für eine fungizide und algizide Ausführung.

44BA29A Z Az WDVsbau mit Farben fungizid/algizid

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA31 Z Endbeschichtung des WDVsbau mit einem silikonverstärkten Modellierputz einschließlich systembedingter Grundierung. Bauputzelemente werden aufgezogen, durchgekämmt und geglättet. Im Anschluss wird die Oberfläche genässt und durchstrukturiert. Nachfolgend vollflächige Metalleffektbeschichtung mit abschließendem Lasuranstrich. Die Putzdicke beträgt mindestens 2,0 mm. Feldbegrenzungen für die Bearbeitung sind im Vorfeld zu definieren.

44BA31A Z WDVsbau mit Bauputzelementen Rostoptik

Feinputzschicht für kreative Fassadengestaltung

z.B. BAUMIT Bauputzelemente im Farbton 0019 oder Gleichwertiges.

Metalleffektbeschichtung im gewünschten Farbton

z.B. BAUMIT Metallic im Farbton 755M oder Gleichwertiges

Lasur im gewünschten Farbton

z.B. BAUMIT Lasur im Farbton 726L, 730L oder 735L oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA32 Z Endbeschichtung des WDVsbau mit einem silikonverstärkten Modellierputz einschließlich systembedingter Grundierung. Silikon- Dünnputz wird aufgezogen und verrieben, Fugenbild erstellen. Nachfolgende Füllbeschichtung mit silikonverstärktem Modellierputz strukturiert, Fugenbild nachgezogen, Endbeschichtung mittels Lasur.

Die Putzdicke beträgt mindestens 1,5 mm.

44BA32A Z WDVShaumit CreativTop Sandsteinoptik

z.B. BAUMIT SilikonTop K 1,5 im Farbton 0185 oder Gleichwertiges.
Feinputzschicht als Füllbeschichtung für kreative Fassadengestaltung
z.B. BAUMIT CreativTop Pearl im Farbton 0217 oder Gleichwertiges
Anstrich
z.B. BAUMIT Lasur im Farbton 735L, 726L, 730L, 732L oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA33 Z Endbeschichtung des WDVShaumit mit einem silikonverstärkten Modellierputz einschließlich systembedingter Grundierung. Zweilagig aufgezogen und grob abgeglättet, danach mit Besen strukturiert.
Die Putzdicke beträgt mindestens 1,5 mm.

44BA33A Z WDVShaumit CreativTop Besenstrich FEIN

Feinputzschicht für kreative Fassadengestaltung
z.B. BAUMIT CreativTop Fine oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA34 Z Endbeschichtung des WDVShaumit mit einem silikon verstärkten Modellierputz einschließlich systembedingter Grundierung. In Kornstärke aufgetragen und mit Besen strukturiert.
Die Putzdicke beträgt mindestens 1,5 mm

44BA34A Z WDVShaumit CreativTop Besenstrich GROB

Feinputzschicht für kreative Fassadengestaltung
z.B. BAUMIT CreativTop Trend oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA35 Z Endbeschichtung des WDVShaumit mit Silikon-Dünnputz einschließlich systembedingter Grundierung, in Kornstärke aufgebracht und verrieben. Nachfolgend zweilagige Füllbeschichtung mit silikonverstärktem Modellierputz, zweite Füllbeschichtung wird in Holzoptik strukturiert, Lasur vollflächig und Anstrich partiell aufgetragen.
Die Putzdicke beträgt mindestens 2,0mm.

44BA35A Z WDVShaumit CreativTop Holzoptik

Feinputzschicht als Füllbeschichtung
z.B. BAUMIT SilikonTop K 1,5 im Farbton 0356 oder 0917 oder Gleichwertiges.
Feinputzschicht als Füllbeschichtung für kreative Fassadengestaltung
z.B. BAUMIT CreativTop Silk im Farbton 0356 oder 0917 oder Gleichwertiges.
Anstrich im gewünschten Farbton
z.B. BAUMIT Lasur im Farbton 728L oder 733L oder Gleichwertiges
Anstrich im gewünschten Farbton

z.B. BAUMIT PuraColor im Farbton 0391 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 44BA36 **Z** Endbeschichtung des WDVS mit einem silikonverstärkten Modellierputz einschließlich systembedingter Grundierung. Silikonverstärkter Modellierputz wird aufgezogen, verrieben und grob abgeschliffen. Nachfolgende Füllbeschichtung mit silikonverstärktem Modellierputz strukturiert, Fugenbild nachgezogen und mit Silikonharzfassadenfarbe überstrichen. Anstrich mittels Lasur und Strukturierung mittels Schwamm. Feldbegrenzungen für die Bearbeitung sind im Vorfeld zu definieren

Die Putzdicke beträgt mindestens 1,5 mm

44BA36A Z WDVSbaumit CreativTop Betonoptik

z.B. BAUMIT CreativTop Trend im Farbton 0019 oder Gleichwertiges.

Feinputzschicht als Füllbeschichtung für kreative Fassadengestaltung

z.B. BAUMIT CreativTop Pearl im Farbton 0019 oder Gleichwertiges.

Anstrich im gewünschten Farbton

z.B. BAUMIT SilikonColor, BAUMIT StarColor im Farbton 0927, 0447 oder Gleichwertiges

Lasur im gewünschten Farbton

z.B. BAUMIT Lasur im Farbton 733L, 734L oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 44BA38 **Z** Endbeschichtung des WDVS mit einem silikonverstärkten Modellierputz einschließlich systembedingter Grundierung. Im gewünschten Farbton in Kornstärke aufgetragen und strukturiert und anschließend mit feuchtem Schwamm oder Bürste abgeflacht.

Die Putzdicke beträgt mindestens 1,5 mm

44BA38A Z WDVSbaumit CreativTop Schlämmtechnik

z.B. BAUMIT CreativTop Trend oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 44BA39 **Z** Endbeschichtung des WDVS mit einem silikonverstärkten Modellierputz einschließlich systembedingter Grundierung. Dünnputz in Kornstärke aufziehen und glätten, anschließend Modellierputz im Kreuzgang aufspritzen.

Die Putzdicke beträgt mindestens 1,5 mm

44BA39A Z WDVSbaumit CreativTop Spritztechnik

z.B. BAUMIT CreativTop Fine

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

z.B. BAUMIT CreativTopMax

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 44BA40 **Z** Endbeschichtung des WDVS mit einem silikonverstärkten Modellierputz einschließlich systembedingter Grundierung. In zwei Arbeitsgängen kreuzlagenweise aufspritzen.
Die Putzdicke beträgt mindestens 1,5 mm

44BA40A Z WDVSbaumit CreativTop Spritztechnik Rustikal

z.B. BAUMIT CreativTopMax

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 44BA41 **Z** Endbeschichtung des WDVS mit Silikon-Dünnputz einschließlich systembedingter Grundierung in Kornstärke von zumindest 1,5mm aufgebracht und verrieben. Getrocknete Oberfläche mit silikonverstärkten Modellierputz vollflächig überziehen. Nach ausreichender Trocknung eine 2.Schicht silikonverstärkten Modellierputz in Kornstärke aufgebracht und verrieben.

44BA41A Z WDVSbaumit CreativTop Füllbeschichtung

z.B. BAUMIT SilikonTop 1,5 im gewünschten Farbton oder Gleichwertiges

z.B. BAUMIT CreativTop Pearl im gewünschten Farbton oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 44BA42 **Z** Endbeschichtung des WDVS mit Silikon-Dünnputz einschließlich systembedingter Grundierung in Kornstärke aufgebracht. Schablone auf die getrocknete Fläche aufgelegt und mit einem silikonverstärkten Modellierputz im gewünschten Farbton überzogen. Anschließend Schablone abgezogen und restliche Fläche mit diesem Modellierputz strukturiert. Nach ausreichender Trocknung mittels Kunststoffreibbrett nachstrukturiert. Fassadenfarbe im gewünschten Farbton mittels Lammfellroller aufgetragen. Nach ausreichender Trocknung mit geeigneter Lasur im gewünschten Farbton aufgebracht und mit Schwammbrett abgenommen. Im Anschluss mit einer Metallicbeschichtung im gewünschten Farbton Akzente gesetzt und mit Lasurpinsel leicht vertrieben.

44BA42A Z WDVSbaumit CreativTop Schablonentechnik

z.B. BAUMIT SilikonTop K 1,5 im Farbton 0019 oder Gleichwertiges.

Modellierputz für kreative Fassadengestaltung

z.B. BAUMIT CreativTop Pearl oder CreativTop Silk im Farbton 0019 oder Gleichwertiges.

Anstrich im gewünschten Farbton

z.B. BAUMIT Lasur im Farbton 730L oder Gleichwertiges

Beschichtung im gewünschten Farbton

z.B. BAUMIT Metallic im Farbton 755M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

		LB-HB-023	Preisangaben in EUR
44BA43	Z	Endbeschichtung des WDVS mit einem silikon verstärkten Modellierputz im gewünschten Farbton einschließlich systembedingter Grundierung vollflächig aufgezogen. Nach ausreichender Trocknung ein feiner Modellierputz aufgebracht, geglättet und mittels Strukturbrett strukturiert. Nach Trocknung geeignete Lasur im gewünschten Farbton aufgebracht und mit Schwambrett abgenommen. Für Akzente mit geeigneter Fassadenfarbe im gewünschten Farbton überstrichen.	
44BA43A	Z	WDVSbaumit CreativTop Rindenoptik z.B. BAUMIT CreativTop Fine im Farbton 0356 oder Gleichwertiges. Feinputzschicht als Füllbeschichtung für kreative Fassadengestaltung z.B. BAUMIT CreativTop Pearl im Farbton 0356 oder Gleichwertiges. Anstrich im gewünschten Farbton z.B. BAUMIT Lasur im Farbton 728L oder Gleichwertiges Anstrich im gewünschten Farbton z.B. BAUMIT PuraColor im Farbton 0391 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 m² PP:	
44BA44	Z	Endbeschichtung des WDVS mit einem silikon verstärkten Modellierputz im gewünschten Farbton einschließlich systembedingter Grundierung vollflächig glatt aufgezogen. Nach ausreichender Trocknung feinerer Modellierputz aufgebracht, Fläche mittels Drucksprüher vollflächig genässt und diese mit einer Folie abgedeckt. Mittels eigens zugeschnittenen Kunststoffbrett die Schindel geformt bzw. in den Putz gedrückt und anschließend Folie scharfkantig abgezogen. Nach Trocknung geeignete Lasur im gewünschten Farbton aufgebracht und mit Schwambrett nachstrukturiert.	
44BA44A	Z	WDVSbaumit CreativTop Schindeloptik z.B. BAUMIT CreativTop Fine im Farbton 0984 oder Gleichwertiges. Feinputzschicht als Füllbeschichtung für kreative Fassadengestaltung z.B. BAUMIT CreativTop Pearl im Farbton 0984 oder Gleichwertiges. Lasur im gewünschten Farbton z.B. BAUMIT Lasur im Farbton 730L oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 m² PP:	
44BA45	Z	Endbeschichtung des WDVS mit Silikon-Dünnputz einschließlich systembedingter Grundierung aufgebracht und verrieben. Nachfolgende Füllbeschichtung mit silikon verstärkten Modellierputz im gewünschten Farbton aufgetragen und je nach Strukturintensität entstandene Grate stehen gelassen. Nach ausreichender Trocknung mit einer weiteren Schicht Modellierputz im zweiten Farbton überzogen und scharfkantig abgezogen. Je nach gewünschter Struktur nach Trocknung entstandene Grate mit Schleifbrett überschleifen. Anstrich mittels Lasur.	
44BA45A	Z	WDVSbaumit CreativTop Marmoroptik z.B. BAUMIT SilikonTop K 1,5 im Farbton 0019 oder Gleichwertiges. 1.Feinputzschicht als Füllbeschichtung für kreative Fassadengestaltung z.B. BAUMIT CreativTop Silk im Farbton 0927 oder Gleichwertiges. 2.Feinputzschicht als Füllbeschichtung für kreative Fassadengestaltung z.B. BAUMIT CreativTop Silk im Farbton 0924 oder Gleichwertiges.	

Lasur im gewünschten Farbton

z.B. BAUMIT Lasur im Farbton 730L oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BA46 **Z** Endbeschichtung des WDVS mit einem silikon verstärkten Modellierputz einschließlich systembedingter Grundierung.

Zweilagig im gewünschten Farbton aufgezogen und danach mit Besen strukturiert.

Die Putzdicke beträgt mindestens 1,5mm.

44BA46A **Z** **WDVSbaunit CreativTop Leinenoptik**

Feinputzschicht für kreative Fassadengestaltung

z.B. BAUMIT CreativTop Fine im Farbton 0016 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BC **Z** **WDVS mit begrünter Fassade (Baunit)**

Version: 2021-01

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

-Liefern und Montieren der Elemente

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.

Montageelemente werden nach Stück abgerechnet.

44BC01 **Z** thermisch entkoppeltes Montageelement mit Drahtseilaufnahme und Dichtelement für die nachträgliche Montage in Baunit Wärmedämmverbundsystemen, speziell für die Herstellung von Ranksystemen für begrünte Fassaden.

Die erforderliche Länge des Elementes wird direkt am Einsatzort auf die vorhandene Dämmdicke gekürzt.

Wärmeleitfähigkeit: 1,1 - 0,9 W/mK

Die Nutzlänge ist im Positionsstichwort angegeben

44BC01A **Z** **WDVSbaunit Montageelement f. begrünte Fassade 160/120mm**

z.B. BAUMIT IsoBar Begrünte Fassade oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44BC01B Z WDVShaumit Montageelement f. begrünte Fassade 220/180mm

z.B. BAUMIT IsoBar Begrünte Fassade oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44BC01C Z WDVShaumit Montageelement f. begrünte Fassade 280/240mm

z.B. BAUMIT IsoBar Begrünte Fassade oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44BC01D Z WDVShaumit Montageelement f. begrünte Fassade 340/200mm

z.B. BAUMIT IsoBar Begrünte Fassade oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44BC02 Z Montageelement zum kraftschlüssigen Verschrauben zur wärmebrückenfreien Montage von schweren Lasten auf Beton bei Baumit WDVSh mit Dämmstoffen EPS und MW.
Die Dämmstoffdicke ist im Positionsstichwort angegeben.

44BC02A Z WDVShaumit Montageelement auf Beton DD 160mm

z.B. BAUMIT SchwerlastKonsole SLK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44BC02B Z WDVShaumit Montageelement auf Beton DD 180mm

z.B. BAUMIT SchwerlastKonsole SLK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44BC02C Z WDVShaumit Montageelement auf Beton DD 200mm

z.B. BAUMIT SchwerlastKonsole SLK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44BC02D Z WDVShaumit Montageelement auf Beton DD 220mm

z.B. BAUMIT SchwerlastKonsole SLK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44BC03 Z Montageelement zum kraftschlüssigen Verschrauben zur wärmebrückenfreien Montage von schweren Lasten auf Mauerwerk bei Baumit WDVSh mit Dämmstoffen EPS und MW.

Die Dämmstoffdicke ist im Positionsstichwort angegeben.

44BC03A Z WDVShaumit Montageelement auf Mauerwerk DD 160mm

z.B. BAUMIT SchwerlastKonsole SLK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44BC03B Z WDVShaumit Montageelement auf Mauerwerk DD 180mm

z.B. BAUMIT SchwerlastKonsole SLK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44BC03C Z WDVShaumit Montageelement auf Mauerwerk DD 200mm

z.B. BAUMIT SchwerlastKonsole SLK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44BC03D Z WDVShaumit Montageelement auf Mauerwerk DD 220mm

z.B. BAUMIT SchwerlastKonsole SLK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44BD Z WDVSh mit keramischem Belag (Baumit)

Im Folgenden ist das Liefern und Verarbeiten beschrieben. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Liefern und Montieren der im Positionsstichwort genannten Systeme

- eine Kantenausbildung mit Gewebewinkel oder Eckprofil
- die Ausführung der Stoßfestigkeit in der Nutzungskategorie II
- eine Eigenüberwachung gemäß ÖNORM

- eine Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (örtliche Bauaufsicht) für die zeitliche und räumliche Festlegung von Stichproben und die Art der Dokumentation der Prüfergebnisse
- die Behebung etwaiger bei den Prüfungen entstandener Schäden
- die Übergabe des während der Ausführungszeit auf der Baustelle aufliegenden Protokolls mit der Schlussrechnung
- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial bereitgestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind.

Folgende Leistungen sind speziell (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Liefern und Montieren
- Maßnahmen gegen Hitze bzw. übermäßige Sonneneinstrahlung (Fassade abhängen, Vor- bzw. Nachbefeuchten)
- Verklebung der Dämmplatten mit erhöhter Kleberkontaktfläche (min. 60%)
- Unterputzdicke mindestens 5 mm
- Mechanische Befestigung durch das Gewebe im leicht angesteiften Zustand

Entsorgen:

- Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

Bei unerwartetem Antreffen von gefährlichem Abfall wird der Auftraggeber verständigt und eine gesonderte Regelung vereinbart.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

44BD00 **Z** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

44BD00A Z Beschreibung des Gebäudes zu 44.BD

Adresse:

Gebäudewidmung:

Geländekategorie:

Gebäudehöhe:

Basiswindgeschwindigkeit:

Breite der Randzone:

Zusätzliche Brandschutzbestimmungen:

44BD00B Z Untergrundtypen zu 44.BD

Alle Einheitspreise beziehen sich auf die vom Auftraggeber nachstehend angegebenen Untergründe.

Flächenanteile von Untergrund-Typen in Prozent (%):

1. Unverputzte Untergründe:

Hohlziegel, Hohlblocksteine (%):

Vollziegel, Beton, Betonstein (%):

Leichtbeton/Porenbeton (%):

Mantelbeton (%):

Manteldicke bei Mantelbeton (cm):

Holzwerkstoffe (%):

Sonstige (%):

Nähere Angaben:

2. Verputzte Untergründe:

Hohlziegel, Hohlblocksteine (%):

Vollziegel, Beton, Betonstein (%):

Leichtbeton/Porenbeton (%):

Mantelbeton (%):

Manteldicke bei Mantelbeton (cm):

Holzwerkstoffe (%):

Sonstige (%):

Bestehende WDVS (%):

Dämmdicke WDVS (cm):

Putzdicken:

- 44BD01 Z • Angebotenes WDVS für keramische Beläge, einschließlich der systemgerechten Sockelausführung. Die Systemkomponenten eines etwaigen gleichwertigen Systems sind in einer Beilage beschrieben.

44BD01A Z Baunit WDVS ECO für keramische Beläge

z.B. BAUNIT WDVS ECO für keramische Beläge, bestehend aus:

- Kleber: BAUNIT KlebeSpachtel (Kleberkontaktfläche $\geq 60\%$)
- Dämmstoff: BAUNIT FassadenDämmplatten ECO ($\lambda=0,04$ W/mK), BAUNIT FassadenDämmplatten ECO plus ($\lambda=0,031$ W/mK)
Dämmstoffdicke:
gewählt: oder Gleichwertiges.
- Unterputz: BAUNIT KlebeSpachtel (Mindestdicke 5mm)
- Textilglasgitter: BAUNIT StarTex Grob (Flächengewicht: ca. 200g/m², Maschenweite: 6,5mm x 7mm) oder Gleichwertiges.
- zusätzliche mechanische Befestigung: BAUNIT SchraubDübel Speed, Verdübelung durch das Gewebe im leicht angesteiften Zustand

Sockelausführung bestehend aus:

- Kleber: BAUNIT KlebeSpachtel, BAUNIT SupraFix, BAUNIT BituFix 2K
gewählt: oder Gleichwertiges. (Kleberkontaktfläche $\geq 60\%$)
- Dämmstoff: BAUNIT SockelDämmplatte XPS Evolution, BAUNIT SockelDämmplatten XPS TOP, BAUNIT SockelDämmplatte EPS-P oder Gleichwertiges.

Dämmstoffdicke:

- Unterputz: BAUMIT KlebeSpachtel, Mindestdicke 5mm oder Gleichwertiges.
- Textilglasgitter: BAUMIT StarTex Grob (Flächengewicht: ca. 200g/m², Maschenweite: 6,5mm x 7mm) oder Gleichwertiges.
- zusätzliche mechanische Befestigung: BAUMIT SchraubDübel Speed, Verdübelung durch das Gewebe im leicht angesteiften Zustand oder Gleichwertiges

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BD01B Z Baumit WDVS Mineral für keramische Beläge

z.B. BAUMIT WDVS Mineral für keramische Beläge, bestehend aus:

- Kleber: BAUMIT KlebeSpachtel oder Gleichwertiges. (Kleberkontaktfläche bei MW-PT5/ MW-PT 10: ≥ 60% und bei MW-PT80 (sog. Lamelle) ≥ 80%)
- Dämmstoff: Produktart MW-PT80 (sog. Lamelle): BAUMIT FassadenDämmplatten Mineral Lamelle (z.B. FKL. Speedrock II) Produktart MW-PT5/ MW-PT10: Baumit FassadenDämmplatte Mineral (z.B. FKD-Max, PT A 036, Coverrock II, Coverrock X-2, FKD-Light-C2)
Dämmstoffdicke:
gewählt: oder Gleichwertiges.
- Unterputz: Baumit KlebeSpachtel, Mindestdicke 5mm oder Gleichwertiges.
- Textilglasgitter: Baumit StarTex Grob (Flächengewicht: ca. 200g/m², Maschenweite: 6,5mm x 7mm) oder Gleichwertiges.
- zusätzliche mechanische Befestigung: BAUMIT SchraubDübel Speed, Verdübelung durch das Gewebe im leicht angesteiften Zustand

Sockelausführung bestehend aus:

- Kleber: BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT SupraFix , BAUMIT BituFix 2K
gewählt: oder Gleichwertiges. (Kleberkontaktfläche ≥ 60%)
- Dämmstoff: BAUMIT SockelDämmplatte XPS Evolution, BAUMIT SockelDämmplatten XPS TOP, BAUMIT SockelDämmplatte EPS-P oder Gleichwertiges.
Dämmstoffdicke:
- Unterputz: BAUMIT KlebeSpachtel, Mindestdicke 5mm oder Gleichwertiges.
- Textilglasgitter: BAUMIT StarTex Grob (Flächengewicht: ca. 200g/m², Maschenweite: 6,5mm x 7mm) oder Gleichwertiges.
- zusätzliche mechanische Befestigung: BAUMIT SchraubDübel Speed, Verdübelung durch das Gewebe im leicht angesteiften Zustand oder Gleichwertiges

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BD02 Z Az. Maßnahmen bei hohen Temperaturen

Aufzahlung (Az) für Abhängen der Fassade mit Planen gegen übermäßige Sonneneinstrahlung und Vor- bzw. Nachbefeuchten der Fugen, wenn erforderlich!

L: S: EP: 0,00 PA PP:

44BD03 Z Keramische Bekleidung im Floating-Buttering-Verfahren mit geeignetem Verlegemörtel aufkleben.

44BD03A Z Baunit Keramische Bekleidung - Fliesen oder Platten

Die keramische Bekleidung muss folgende Anforderungen erfüllen:

Gruppen: Ala, Alb, Bla, Blb, Alla, Blla, Allb, Bllb, Alll, Blll nach ÖNORM EN 14411

Frostbeständig gemäß EN ISO 10545-12

Seitenlänge: max. 30cm

Materialdicke: 6 – 15mm

Wasseraufnahme:

- Ala, Bla: $E_b \leq 0,5\%$
- Alb, Blb, Alla, Blla, Allb, Bllb, Alll, Blll: $0,5\% < E_b \leq 13,8\%$

Klebebettdicke: ca. 5mm

Fugenbreite: ca. 8 – 10mm

Verlegemörtel:

z.B. Murexin Flex Klebemörtel Trass KTF 55 oder Gleichwertiges

Verwendete Keramikbekleidung:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BD03B Z Baunit Keramische Bekleidung - Ziegel- und Klinkerriemchen

Die keramische Bekleidung muss folgende Anforderungen erfüllen:

In Anlehnung an ÖNORM EN 14411

Frostbeständig gemäß EN ISO 10545-12

Länge: max. 30cm

Breite: max. 9cm

Dicke: 6 – 15mm

Wasseraufnahme:

- Ala, Bla: $E_b \leq 0,5\%$
- Alb, Blb, Alla, Blla, Allb, Bllb, Alll, Blll: $0,5\% < E_b \leq 13,8\%$

Klebebettdicke: ca. 5mm

Fugenbreite: ca. 8 – 10mm

Verlegemörtel:

z.B. Murexin Flex Klebemörtel Trass KTF 55 oder Gleichwertiges

Verwendete Keramikbekleidung:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BD03C Z Baunit Keramische Bekleidung - Naturwerksteine

Die keramische Bekleidung muss folgende Anforderungen erfüllen:

Unbeschichtete Fliesen aus Naturstein gemäß ÖNORM EN 1469

Unterseite sägerauh

Seitenlänge: max. 30cm

Dicke: 10 – 20mm

Ebenheitstoleranz max. 0,2% der Plattenlänge gemäß ÖNORM EN 1469

Wasseraufnahme: ≤ 5,7% bei Sandstein bzw. ≤ 0,5% bei Granit

Nachweis Frostbeständig nach EN 12371

Nachweis Biegefestigkeit nach ON EN 12372

Klebebettdicke: ca. 5mm

Fugenbreite: ca. 8 – 10mm

Verlegemörtel:

z.B. Murexin Flex Klebemörtel Trass KTF 55 oder Gleichwertiges

Verwendete Keramikbekleidung:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BD04 Z Baunit Keramische Bekleidung - Eckausbildung

Eckausbildung der keramischen Bekleidung im Floating-Buttering-Verfahren mit geeignetem Verlegemörtel aufkleben.

Klebebettdicke: ca. 5mm

Fugenbreite: ca. 8 – 10mm

Verlegemörtel:

z.B. Murexin Flex Klebemörtel Trass KTF 55 oder Gleichwertiges

Verwendete Keramikbekleidung:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44BD05 Z Baunit Keramische Bekleidung - Eckausbildung mit Eckriemchen

Eckausbildung der keramischen Bekleidung mit speziellen Eckriemchen an Kanten bzw. Laibungen im Floating-Buttering-Verfahren mit geeignetem Verlegemörtel aufkleben.

Klebebettdicke: ca. 5mm

Fugenbreite: ca. 8 – 10mm

Verlegemörtel:

LB-HB-023

Preisangaben in EUR

z.B. Murexin Flex Klebemörtel Trass KTF 55 oder Gleichwertiges

Verwendete Keramikbekleidung: Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

44BD06 Z Baunit Keramische Bekleidung - Feldbegrenzungsfugen m.Profil

Feldbegrenzungsfugen nach Fugen- und Verlegeplan erstellen. Herstellen von vertikalen und horizontalen Feldbegrenzungsfugen. Dämmstoff in der Lage der Feldbegrenzungsfuge einschneiden, Tiefe mindestens 1/3 der Dämmstoffdicke. Hohlraum mit losem Dämmstoff, z.B. lose Stopfwole aus Mineralwolle verfüllen. Einbau eines geeigneten Dehnfugenprofils im Bereich der Armierungsspachtel. Nach der Verlegung mit der keramischen Bekleidung wird die Feldbegrenzungsfuge mit einer Rundschnur hinterlegt und fachgerecht mit einem spritzbaren Dichtstoff auf PU-Basis verfüllt.

Feldbegrenzungsfugen sind horizontal und vertikal geradlinig herzustellen.

Fugenabtreppungen im Fugenbild sind unzulässig.

z.B. BAUMIT DehnfugenProfil E-Form oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:

Spritzbare Dichtmasse:

z.B. Murexin Natursteinsilikon SIL 50 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

44BD07 Z Baunit Elastische Belagsfugen im Eckbereich

Anlegen von elastischen Fugen im Keramikbelag in unmittelbaren Bereich von Ecken.

Ausführung nach vorliegendem Verlege- bzw. Fugenplan. Verfugung mit dauerelastischen, spritzbaren Dichtstoff auf PU-Basis.

Spritzbare Dichtmasse:

z.B. Murexin Natursteinsilikon SIL 50 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

44BD08 Z Baunit Verfugen der keram. Bekleidung im Schlämmverfahren

Verfugen der Fugen der keramischen Bekleidung mit dem systemzugehörigen Fugenmörtel im Schlämmverfahren gemäß Herstellervorschrift. Farbton laut Baunit.

Verfugungsart:

Schlammfuge (S)

z.B. Murexin Steinfuge Trass SF 50, Murexin Fugenmörtel Trass FMT 15, Murexin Flexfuge

Plantinium FX 66 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BD09 Z Baunit Verfugen der keram. Bekleidung mit Fugeneisen

Verfugen der Fugen der keramischen Bekleidung mit dem systemzugehörigen Fugenmörtel mit Fugeneisen gemäß Herstellervorschrift. Farbton laut Baunit.

Verfugungsart:

Fugeneisen (F)

z.B. Murexin Steinfuge Trass SF 50 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BD11 Z Putzabschlussprofil für einen exakten Putzabschluss bzw. als Abschluss bei WDVS mit keramischem Belag zum Einbetten in alle Unterputze.

44BD11A Z Baunit PutzabschlussProfil 15mm

Aufkantung: 15mm

z.B. Baunit PutzabschlussProfil 15mm oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44BD11B Z Baunit PutzabschlussProfil 20mm

Aufkantung: 20mm

z.B. Baunit PutzabschlussProfil 20mm oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44BD12 Z Baunit Übergangsprofil Ceramic Edelstahl

Übergangsprofil aus Edelstahl mit einer Ausladung von 30mm für den horizontalen Übergang von Putzflächen zu Flächen mit keramischen Belägen.

z.B. Baunit ÜbergangsProfil Ceramic Edelstahl oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

		LB-HB-023	Preisangaben in EUR	
44BD13	Z	Übergangsprofil aus Kunststoff für den horizontalen Übergang von Putzflächen zu Flächen mit keramischen Belägen. Die Ausladung ist im Positionstext angeführt.		
44BD13A	Z	Baunit Übergangsprofil Ceramic Kunststoff 30mm z.B. Baunit Übergangsprofil Ceramic Kunststoff 30mm Angebotenes Erzeugnis:(.....)		
		L: S: EP: 0,00 m PP:		
44BD13B	Z	Baunit Übergangsprofil Ceramic Kunststoff 40mm z.B. Baunit Übergangsprofil Ceramic Kunststoff 40mm Angebotenes Erzeugnis:(.....)		
		L: S: EP: 0,00 m PP:		
44BD14	Z	Kunststoffprofil mit Tropfnase zur Herstellung einer sauberen Tropfkante als unterer Abschluss bei WDVS mit keramischem Belag.		
44BD14A	Z	Baunit Tropfkante Ceramic 10mm Ausladung: 10mm z.B. Baunit Tropfkante Ceramic 10mm oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:(.....)		
		L: S: EP: 0,00 m PP:		
44BD14B	Z	Baunit Tropfkante Ceramic 14mm Ausladung: 14mm z.B. Baunit Tropfkante Ceramic 14mm oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:(.....)		
		L: S: EP: 0,00 m PP:		
44BD15	Z	Kunststoffprofil mit Tropfnase zur Herstellung eines seitlichen Abschlusses (z.B. bei Fensterlaibung) bei WDVS mit keramischem Belag.		
44BD15A	Z	Baunit Tropfkante Ceramic 10mm seitlich Ausladung: 10mm z.B. Baunit Tropfkante Ceramic 10mm oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:(.....)		
		L: S: EP: 0,00 m PP:		

44BD15B Z Baunit Tropfkante Ceramic 14mm seitlich

Ausladung: 14mm

z.B. Baunit Tropfkante Ceramic 14mm oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44BD34 Z Gerüstankerlöcher im Kermikbelag verschließen

Schlagregendichtes Verschließen der Gerüstankerlöcher in der keramischen Bekleidung im Zuge des Gerüstabbaus. Ausfüllen der Öffnung mit Dämmstoff und einem imprägnierten PU-Weichschaumstoff. Verkleben und Verfugen der ausgesparten Keramik mit systemzugehörigen Verlege- und Fugenmörtel.

z.B. Murexin Flex Klebemörtel Trass KTF 55 oder Gleichwertiges

z.B. Murexin Steinfuge Trass SF 50, Murexin Fugenmörtel Trass FMT 15, Murexin Flexfuge Plantinium FX 66 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44BE Z Mechanische Befestigung Dübel für WDVS mit keram. Belag BAU

Die mechanische Befestigung wird gemäß ÖNORM mit Dübeln, die eine europäisch technische Zulassung haben (CE-Kennzeichnung) ausgeführt.

Die zusätzliche mechanische Befestigung erfolgt in der Fläche (Zone B gemäß ÖNORM EN 1991-1-4) und in der Randzone (Zone A gemäß ÖNORM EN 1991-1-4) mit mindestens 6 Dübel/m² und höchstens 12 Dübel/m². Die notwendige Mindestanzahl wird durch den Auftraggeber gemäß ÖNORM EN 1991-1-4 definiert.

Die Auswahl der Dübel hinsichtlich Art, Länge und Gebrauchslast, sowie die Einhaltung eines zutreffenden Dübelschemas gemäß normativem Anhang der zutreffenden Vertragsnorm obliegt dem Auftragnehmer.

Leistungsumfang/ einkalkulierte Leistungen:

- Liefern und Einbauen
- Abspachteln der Dübelköpfe

Ausmaß und Abrechnungsregeln:

Die Verdübelung etwaiger Brandschutzstreifen ist in den Einheitspreis der gedübelten Fassadenfläche einkalkuliert.

Die Einheitspreise der zusätzlichen mechanischen Befestigung gelten ohne Unterschied der tatsächlichen Dübellängen für die angegebene Dicke der Wärmedämmung zuzüglich der angegebenen Putzdicke(n) und der dem Untergrund entsprechenden Verankerungslänge gemäß Norm.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

- 44BE01 **Z** Mechanische Befestigung durch das Gewebe im leicht angesteiften Zustand für das WDVS mit keramischem Belag ohne Unterschied der Art, in der Fläche. Inklusive Abspachteln der Dübelköpfe. Abgerechnet wird die gedübelte Fassadenfläche.
Im Positionsstichwort sind die Zone, die Anzahl der Dübel/m² und die Dämmstoffdicke (cm) angegeben.
z.B. von BAUMIT SchraubDübel Speed oder Gleichwertiges.
- 44BE01A Z WDVSbaunit ceramic B/6Stk.i.d.Fläche DD**
Dämmstoffdicke:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 44BE01B Z WDVSbaunit ceramic B/8Stk.i.d.Fläche DD**
Dämmstoffdicke:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 44BE01C Z WDVSbaunit ceramic B/10Stk.i.d.Fläche DD**
Dämmstoffdicke:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 44BE01D Z WDVSbaunit ceramic B/12Stk.i.d.Fläche DD**
Dämmstoffdicke:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 44BE02 **Z** Mechanische Befestigung durch das Gewebe im leicht angesteiften Zustand für das WDVS mit keramischem Belag ohne Unterschied der Art, in der Randzone. Inklusive Abspachteln der Dübelköpfe. Abgerechnet wird die gedübelte Fassadenfläche.
Im Positionsstichwort sind die Zone, die Anzahl der Dübel/m² und die Dämmstoffdicke (cm) angegeben.
z.B. von BAUMIT SchraubDübel Speed oder Gleichwertiges.
- 44BE02A Z WDVSbaunit ceramic A/6Stk.i.d.Randzone DD**
Dämmstoffdicke:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BE02B Z WDVShaumit ceramic A/8Stk.i.d.Randzone DD

Dämmstoffdicke:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BE02C Z WDVShaumit ceramic A/10Stk.i.d.Randzone DD

Dämmstoffdicke:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44BE02D Z WDVShaumit ceramic A/12Stk.i.d.Randzone DD

Dämmstoffdicke:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48 Beschichtungen auf Holz, Metall, Mwk, Putz, Beton, Bauplatten

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

Im Folgenden sind Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen, Metall, Mauerwerk (Mwk), Putz, Beton und Bauplatten beschrieben.

1. Ausführung der Beschichtungen:

Einfache, Standard- und hochwertige Ausführungen sowie die Instandhaltung (Wartung) sind gemäß ÖNORM ausgeführt.

Beschichtungen von Fensterflügeln und Türblättern erfolgen im ausgehängtem Zustand.

2. Erbringungsort:

Der Erbringungsort ist die Baustelle.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Das Entsorgen der Baurestmassen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

48B1 Z Innenbeschichtungen (Baumit)

Version: 2022-05

Im Folgenden ist das Liefern und Verarbeiten beschrieben. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

Herstellervorschriften/Verarbeitungsrichtlinien:

Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

Bei unerwartetem Antreffen von gefährlichem Abfall wird der Auftraggeber verständigt und eine gesonderte Regelung vereinbart.

Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiedereinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind
- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial, Strahlgut, beim Reinigen, Auslösen und Versetzen)
- Aufbringen

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen,

die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind. Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

48B101 Z Grate abschlagen innen (Baumit)

Vorhandene Grate abschlagen und gründliche Trockenreinigung

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B102 Z Abbürsten mit Drahtbürste innen (Baumit)

Kreidende Beschichtung und Ausblühungen mit der Drahtbürste sorgfältig abbürsten.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B103 Z alten Innenputz abschlagen (Baumit)

Entfernen des nicht tragfähigen Altputz. Abgeschlagene Flächen entstauben.
Einschließlich Entsorgen der Baurestmassen

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B104 Z Altbeschichtung mechanisch entfernen (Baumit)

Anstriche bzw. Beschichtungen mechanisch restlos entfernen.
Einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B105 Z Risse aufweiten (Baumit)

Keilförmiges Aufweiten von Rissen und Entfernung von losen Putzteilen im Rissbereich.
Einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B106 Z Untergrund fräsen (Baumit)

Untergrund fräsen und entstauben.
Einschließlich Entsorgen der Baurestmassen

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B107 Z Schalölreste entfernen (Baumit)

Schalölreste durch Abwaschen mit Wasser, unter Zusatz von benetzenden Reinigungsmitteln entfernen.
Einschließlich Entsorgen der Baurestmassen

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B108 Z Untergrund Abwaschen und Schleifen (Baumit)

Verschmutzten, tragfähigen Untergrund mit Wasser und Zusatz von ammoniakhaltiger Netzmittellösung abwaschen und mit Schleifvlies aufrauen. Mit klarem Wasser nachwaschen.
Einschließlich Entsorgen der Baurestmassen

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B109 Z Saugausgleich Grundanstrich (Baumit)

Diffusionsoffener, alkalieresistenter Grundanstrich als Saugausgleich und Haftvermittler auf allen üblichen Wand- und Deckenflächen.

z.B. Baumit EasyPrimer

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B110 Z Innenbeschichtung m. Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 3

wasserverdünnbare, matte Innenwanddispersionsfarbe mit guter Deckkraft
Nassabriebklasse 3
Deckkraft 1

z.B. Baumit Divina Eco, Baumit Divina Competence

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B111 Z Innenbeschichtung m. Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 2

Hochwertige Einschicht- Innenwanddispersionsfarbe schadstoffgeprüft, atmungsaktiv, E.L.F.
anwendbar auf allen üblichen Wand- und Deckenflächen wie Putz, Beton, Gipsbau-, Gipskarton-

und Gipsfaserplatten
Nassabriebklasse 2
Deckkraft 1

z.B. Baunit Divina Professional

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B112 Z Innenbeschichtung m. Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 1

Abwaschbare Innenwanddispersionsfarbe schadstoffgeprüft, atmungsaktiv, E.L.F.

anwendbar auf allen üblichen Wand- und Deckenflächen wie Putz, Beton, Gipsbau-, Gipskarton- und Gipsfaserplatten

Nassabriebklasse 1

Deckkraft 2

z.B. Baunit Divina Perfect, Baunit LatexSatin

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B113 Z Innenbeschichtung m. Klima Silikatfarbe

hochdiffusionsoffene, einkomponentige Innensilikatfarbe in E.L.F.- Qualität

besonders gute Eigenschaften auf mineralischen Baunit Klima Putzen & Spachtelmassen

Nassabriebklasse 2

Deckkraft 1

z.B. Baunit KlimaColor

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B114 Z Innenbeschichtung m. mineralischer Ionen-Farbe

mineralische Innenfarbe zur Verbesserung der Raumluftqualität durch Erzeugung von Luftionen .
Für Wand und Decke.

Umweltschonend und geruchsarm, hochdeckend und hochdiffusionsoffen, Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei. Konservierungsmittelfrei. Schimmelpilzhemmend. Luftreinigend durch Reduktion von Feinstaub und Pollen in der Luft.

Besonders gute produktspezifische Wirkung in Verbindung mit Baunit Ionit Spachtel

Nassabriebklasse 2

Deckkraft 1

z.B. Baunit IonitColor

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B115 Z Innenbeschichtung m. mineralischer Kalk-Farbe

mineralischer Farbanstrich auf Kalkbasis für die Innenanwendung in E.L.F.- Qualität für alle üblichen Innenwand- und Deckenflächen, speziell für sensible Bereiche, sowie im Denkmalschutz

Nassabriebklasse 3

Deckkraft 2

z.B. Baunit Biokalk Color

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B116 Z Spezialgrundierung gegen Ausblutende Stoffe

Weiß pigmentierte Spezialgrundierung gegen ausblutende Stoffe aus Untergünden wie z.B. Gipskartonplatten, Putze, Holzfaserdämmplatten sowie Holzinhaltstoffe und Nikotin- und Wasserflecken vor der Beschichtung mit Baunit Farben, Feinputzen und Oberputzen

z.B. Baunit SperrGrund

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B117 Z Grundierung als Saugausgleich

Wasserdampfdurchlässiges Tiefengrundierungskonzentrat als Saugausgleich und zur Verfestigung von mineralischen und organischen Untergünden vor der Anwendung von Baunit Innenfarben

z.B. Baunit MultiPrimer

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B118 Z rissfüllende Grundierung

rissfüllende Grundierung auf alten und neuen mineralischen und organischen Untergründen für Risse bis zu einer Breite von 0,5 mm. Als Putzgrundvorbehandlung vor der Verwendung von Baunit Farben.

z.B. Baunit FillPrimer

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B119 Z Tiefengrund/ Putzfestiger

Grundierung auf silikatbasis, zur Verfestigung von absandenden, mürben mineralischen Putzen

z.B. Baunit SanovaPrimer

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B120 Z Vorbehandlung auf salzbelastetem Untergrund

Anstrich mit Lösung zur chemischen Salzbehandlung von Sulfaten und Chloriden als Vorbehandlung von Salzausblühungen beim Verputzen oder bei der Mauerwerkssanierung.

z.B. Baunit AntiSulfat

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B121 Z Grundierung auf Fliesen

Haftgrundierung mit Quarzsand für die Verwendung auf kritischen, schwach oder nicht saugenden Untergründen wie Fliesen. Vor der Beschichtung mit Baunit Spachtelmassen.

z.B. Baunit SuperPrimer

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B122 Z Saugausgleich f. pastösen Innenputz

Grundierung als Haftvermittler und Saugausgleich für die nachfolgende Beschichtung mit Baunit KlimaDekor im Innenbereich

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B123 Z Glattspachtelung gipsgebunden

Glattspachtelung mit Gipsgebundener, mineralischer, naturweißer Feinspachtelmasse zur Herstellung einer glatten Wand- oder Deckenoberfläche auf Beton, Putzen (Kalk-/Zementputze oder Gipsputze), Trockenbauplatten (z.B. Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, zementgebundene Platten etc.), sowie mineralischen Untergründen.

z.B. Baunit FinoBello

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B125 Z Glattspachtelung zementgebunden

Glattspachtelung mit zementgebundener, mineralischer, weißer Feinspachtelmasse zur Herstellung einer glatten Wand- oder Deckenoberfläche. Geeignet auf Beton, Kalk-Zementputzen und mineralischen Untergründen im Innen- und Außenbereich.

Zur Herstellung von sehr glatten weißen Oberflächen, tapezier- und malerfertig.

Durch hohe Alkalität vorbeugend gegen Schimmelpilzbefall.

z.B. Baunit GlemaBrilliant

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B126 Z Füllspachtelung gipsgebunden

Gipsgebundene, mineralische Spachtelmasse als Fugenverschluss sowie als Reparatur- und Ausgleichspachtel oder zum vollflächigen Abspachteln von Beton (Ortbeton bzw. Betonfertigteilen) und mineralischen Kalk-, Zement- oder Gipsputzen, rohem Mauerwerk, Kalksandstein, Gasbeton im Innenbereich.

z.B. Baunit FinoFill

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B127 Z Füllspachtelung zementgebunden

Zementgebundene, mineralische Spachtelmasse als Fugenverschluss bzw. zum Abspachteln, Ausgleichen oder Reparieren von Beton oder Kalk-Zementputzen. Für außen und innen.

z.B. Baunit GlemaFill

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B128 Z Kalk-Zement Klima Glättspachtel

Diffusionsoffene Spachtelmasse auf Kalkbasis zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit für ein behagliches Raumklima. Für die Herstellung von glatten Oberflächen bis zur Oberflächenqualität Q3 laut ÖNORM B 3346.

Für die händische und maschinelle Verarbeitung im Innenbereich auf Baunit Kalk-/Zement- und Sanierputzen sowie Beton im Innenbereich geeignet.

z.B. Baunit KlimaGlätte

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B129 Z Kalk-Zement Klima Spachtel und Feinputz

Feinputzschicht für Betonflächen sowie auf rauen und unebenen Kalk/Zement-, Sanier- und Wärmedämmputzen oder als Ausbesserung auf hellen, strukturierten Reibputzen. Geeigneter Untergrund zur Aufbringung von Anstrichen im Innenbereich
Für Wandheizung geeignet.

Körnung 1mm

z.B. Baunit KlimaSpachtel

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B130 Z naturweiße Spachtelmasse

Ausgleichsputz und Betonspachtel speziell für die Sanierung, auch auf Untergrund mit fest haftenden Farb- und Anstrichresten

z.B. Baunit MultiWhite

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B131 Z Kalkspachtelmasse Innen

verarbeitungsfertige, naturweiße pastöse Spachtelmasse auf Kalkbasis. Zur Anwendung auf allen mineralischen tragfähigen Untergründe wie Putz, kunstharzgebundener Strukturputz, Gips, Kalkputz, Beton oder gut haftende Anstriche.

z.B. Baunit KlimaFinish

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B132 Z Kalk- Dünnschichtdeckputz

naturweißer, mineralischer, pastöser Dünnschichtdeckputz auf Kalkbasis in Kratzstruktur zur Herstellung dekorativer Putzoberflächen im Innenbereich.

Ein notwendiger Voranstrich wird mit gesonderter Position vergütet.

z.B. KlimaDekor

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B133 Z Ionit Spachtelmasse

Wasserdampfdiffusionsoffene, naturweiße, mineralische Flächen- und Fugenspachtelmasse zur Verspachtelung von Flächen sowie Fugen und Anschlüssen im Innenbereich auf Beton, mineralischen Innenputzen, Trockenbauplatten, wie z.B. Gipskarton und zur Anwendung im Renovierungsbereich.

Geeignet für die Herstellung von Oberflächen mit einer Oberflächengüte von Q1- Q4.
Feuchtigkeitsbeanspruchungsgruppen: W1, W2 und W3

z.B. Baunit Ionit Fino

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B134 Z Ionit Spachtelmasse pastös

pastöse Innenspachtel mit raumklimaverbessernden Eigenschaften (Ionit)

Verarbeitung lt. Produktdatenblatt des Herstellers.

- Hochwertige, einkomponentige Innenbeschichtung als Flächenspachtelmasse für Wand und Decke, mit feuchtigkeitsregulierender Wirkung
- Für alle üblichen Wand- und Deckenflächen wie Putz, Beton, Gipskartonplatten

Technische Eigenschaften:

- Wasserdampfdiffusionsoffen
- Luftreinigend (Reduktion der Pollen- und Feinstaubkonzentration in der Raumluft)
- Feuchtigkeitsregulierung

z.B. Baunit Ionit Finish

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B135 Z armierte Spachtelung

Einbetten einer Putzarmierung in Baunit KlimaSpachtel. Nach Vorlegen einer 2-3 mm Spachtelschicht, Armierung mit 10 cm Überlappung im Stoßbereich einbetten und mit einer weiteren Schicht Spachtelmasse überziehen und verreiben.

z.B. Baunit Textilglasgitter

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B136 Z Schlitzmörtel

wärmedämmender Spezialzement Trockenmörtel mit EPS Leichtzuschlag für die Ausbesserung und Verfüllung von Schlitzten und Hohlräumen

z.B. Baunit SpeedFill

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B137 Z Spachtelmasse f. luftdichten Leibungsanschluss Innen

Gipsgebundene, mineralische Spachtelmasse C6 / 20 / 2 nach ÖNORM EN 13279-1 mit nachgewiesener Haftzugfestigkeit zwischen Untergrund, Spachtelmasse und Fugendichtband in Anlehnung an ONR 23303.

Zum überspachteln von Fenster-, Türen- und Fassaden Element Leibungen über geeignetem Fugendichtband im Innenbereich.

Hinweis: Zur Herstellung eines luftdichten Anschlusses an den Wandbildner ist das Fenster-, Türen- u. Fassaden Element mit einem geeignetem Fugendichtband (in eigener Position beschrieben) wie z.B. SIGA Fentrim 20, anzuschließen.

z.B. Baunit FinoFill oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B140 Z Baunit Innenbeschichtung Betonoptik

Innenbeschichtung mit pastösen Strukturputz auf Kalkbasis einschließlich systembedingter Grundierung.

Pastöser Strukturputz auf Kalkbasis wird aufgezogen und verrieben, Fugenbild erstellt und nach Trocknung grob abgeschliffen. Nachfolgende Füllbeschichtung mit pastöser Kalkspachtelmasse strukturiert und Fugenbild nachgezogen. Nach ausreichender Trocknung mit Innensilikatfarbe überstrichen. Anstrich mittels geeigneter Lasur und mit Schwamm diese teils wieder abgenommen.

z.B. Baunit KlimaDekor 1mm im Farbton 0019 oder Gleichwertiges.

Spachtelschichte als Füllbeschichtung für kreative Flächengestaltung

z.B. Baunit KlimaFinish oder Gleichwertiges.

Anstrich im gewünschten Farbton

z.B. Baunit KlimaColor im Farbton 0927 bzw. 0447 oder Gleichwertiges.

Lasur im gewünschten Farbton

z.B. Baunit KlimaLasur im Farbton 733L bzw. 734L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B141 Z Baunit Innenbeschichtung Holzoptik

Innenbeschichtung mit pastöser Kalkspachtelmasse in erforderlicher Schichtstärke aufgebracht und in Holzoptik strukturiert. Nach ausreichender Trocknung mit Innensilikatfarbe überstrichen. Anstrich mittels geeigneter Lasur und mit Schwamm diese teils wieder abgenommen. Abschließend hochwertige Innenfarbe oberflächlich aufgerollt und mit Lasurpinsel leicht vertrieben.

Spachtelschicht für kreative Wandgestaltung
z.B. Baunit KlimaFinish oder Gleichwertiges.
Anstrich im gewünschten Farbton
z.B. Baunit KlimaColor im Farbton 0356 bzw. 0927 oder Gleichwertiges.
Anstrich im gewünschten Farbton
z.B. Baunit KlimaLasur im Farbton 728L bzw. 733L oder Gleichwertiges.
Anstrich im gewünschten Farbton
z.B. Baunit Divina Perfect im Farbton 0391 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: **(.....)**

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B142 Z Baunit Innenbeschichtung Sandsteinoptik

Innenbeschichtung mit pastösen Strukturputz auf Kalkbasis einschließlich systembedingter Grundierung.

Pastöser Strukturputz auf Kalkbasis wird aufgezogen und verrieben, Fugenbild erstellt und nach Trocknung überschliffen. Nachfolgende Füllbeschichtung mit pastöser Kalkspachtelmasse aufgetragen und Fugenbild nachgezogen. Nach Trocknung überschliffen und mit Innensilikatfarbe gestrichen. Anstrich mittels geeigneter Lasur und mit Schwamm diese teils wieder abgenommen.

z.B. Baunit KlimaDekor 1mm im Farbton 0019 oder Gleichwertiges.
Spachtelschicht als Füllbeschichtung für kreative Flächengestaltung
z.B. Baunit KlimaFinish oder Gleichwertiges.
Anstrich im gewünschten Farbton
z.B. Baunit KlimaColor im Farbton 0217 oder Gleichwertiges.
Lasur im gewünschten Farbton
z.B. Baunit KlimaLasur im Farbton 735L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: **(.....)**

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B143 Z Baunit Innenbeschichtung Rostoptik

Innenbeschichtung mit pastöser Kalkspachtelmasse in erforderlicher Schichtstärke aufgebracht und geglättet. Unmittelbar danach Fläche mittels Drucksprüher genässt, mit einer Folie abgedeckt und mittels Lammfellroller überrollt und angedrückt. Anschließend Folie entfernt. Nach Trocknung mit hochwertiger Innenfarbe gestrichen. Danach geeignete Lasur aufgetragen und mit Lasurpinsel vertrieben oder mit Schwammbrett nachstrukturiert.

Spachtelschicht für kreative Wandgestaltung
z.B. Baunit KlimaFinish oder Gleichwertiges.
Anstrich im gewünschten Farbton
z.B. Baunit Divina Perfect im Farbton 0313 oder Gleichwertiges.
Anstrich im gewünschten Farbton

z.B. Baunit KlimaLasur im Farbton 730L oder Gleichwertiges.

Anstrich im gewünschten Farbton

z.B. Baunit KlimaLasur im Farbton 735L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48B144 Z Baunit Innenbeschichtung Besenstrichoptik

Innenbeschichtung mit pastöser Kalkspachtelmasse in erforderlicher Schichtstärke aufgebracht und mittels Besen strukturiert. Nach Trocknung mit Innensilikatfarbe im gewünschten Farbton überstrichen.

z.B. Baunit KlimaFinish oder Gleichwertiges.

Anstrich im gewünschten Farbton

z.B. Baunit KlimaColor im gewünschten Farbton oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Legende für Abkürzungen:

TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsammenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“