

Inhaltsverzeichnis		
LG	BEZEICHNUNG	Seite
30	Schließanlagen	2

30

Schließanlagen

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

1.1 Hauptschlüssel-/Zentralschlossanlage (Haupt/Zentral):

Die Hauptschlüsselanlage ist eine Schließanlage mit verschiedenen-sperrenden Zylindern, denen ein Hauptschlüssel, der alle sperrt, übergeordnet ist.

Die Zentralschlossanlage ist eine Schließanlage, deren Einzelschlüssel alle einen oder mehrere gemeinsame Zylinder sperren.

1.2 Haupt- und Gruppensperranlage (HG-Sperr-Anl.):

Die Haupt- und Gruppensperranlage ist eine Schließanlage mit unterschiedlich definierten Zylindern, die von mehreren, unterschiedlichen Schlüsseln gesperrt werden. Entsprechend einer anwenderspezifischen Hierarchiestruktur werden Sperrberechtigungen in verschiedenen Gruppen und unter einem Generalhauptschlüssel zusammengefasst.

2. Einkalkulierte Leistungen:

2.1 Naturmaße:

Die Aufnahme von Naturmaßen durch den Auftragnehmer ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.2 Zylinder:

Zylinder werden auftragsbezogen individuell gefertigt, geliefert, in das Schloss bei freiem Loch eingesteckt und befestigt, einschließlich Sperrprobe.

Bei der Sperrprobe muss der Zylinder den Sperr-Riegel im offenen Zustand des Türblattes einwandfrei betätigen.

Etwaige Mängel, die beim Sperren bei geschlossener Tür auftreten und die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, werden dem Auftraggeber unverzüglich und nachvollziehbar gemeldet.

Alle Zylinder sind links oder rechts verwendbar, Doppelzylinder von beiden Seiten zu sperren.

In den Zylinderpositionen sind keine Schlüssel enthalten. Alle Schlüssel sind in eigenen Positionen ausgeschrieben.

2.3 Dokumentation:

Der Auftraggeber erhält als Dokumentation der Zuordnungen von Türen, Zylindern und Schlüsseln einen gedruckten Schließplan in einfacher Ausfertigung.

3. Sicherheitskriterien für Schließzylinder:

3.1 Angriffswiderstand Klasse 2:

Der Schließzylinder erfüllt in Verbindung mit einem Schutzbeschlag oder einer Schutzrosette mit Kernziehschutz den Angriffswiderstand Klasse 2 gemäß ÖNORM.

3.2 Schließzylinder kurzer Baulänge:

Bei Verwendung von Doppelzylindern, die kürzer als 60 mm sind, weisen beide Zylinderseiten gleiche kombinatorische und sicherheitstechnische Merkmale auf, aktive variierbare Zuhaltungselemente werden weder einseitig reduziert noch werden Sicherheitseinrichtungen bei Standardzylindern weggelassen.

3.3 Eindeutige Ansteck- und Abziehposition ohne Verdrehkorrektur:

Bei der Standardausführung des Doppelzylinders macht eine eindeutige Ansteck- und Abziehposition des Schlüssels auch bei mehrtourigen Einstemm- oder Einsteckschlössern den Sperrvorgang nach einer Schlüsseldrehung von jeweils 360 Grad für den Schlüsselnutzer als abgeschlossen wahrnehmbar (intuitive Benutzung).

4. Sicherheitskriterien für Schlüssel:

4.1 Keine veränderbaren Teile:

Die Schlüssel weisen keine veränderbaren Elemente auf, bei deren Austausch oder mechanischer Änderung die Schließberechtigung innerhalb der Schließanlage oder

anlagenübergreifend verändert werden könnte.

5. Sicherheitskriterien für Schlüsselnachfertigung:

5.1 Organisatorischer Schlüsselschutz:

Schlüssel mit gleicher oder neuer Sperrberechtigung werden ausschließlich für bezugsberechtigte Personen nach entsprechender Legitimation hergestellt. Das Legitimationsverfahren muss auch nach Ablauf des gesetzlichen Schutzes gewährleistet bleiben. Mit dem Kauf der Anlage wird gemäß den Legitimationsverfahren des Herstellers die Art des Bezugsnachweises festgelegt, z.B. die vom Auftraggeber definierte bezugsberechtigte Person ist zur Vorlage von Sicherungskarte/-schein und Ausweis verpflichtet.

6. Herstellerbezogene Voraussetzungen:

Der Auftragnehmer vergewissert sich und haftet gegenüber dem Auftraggeber dafür,

- dass die Schließanlage und alle Einzelteile aus Sicherheitsgründen innerhalb der EU gefertigt werden,
- dass der Hersteller die Unbescholtenheit der zur Schlüsselfertigung berechtigten Personen überprüft hat,
- dass der Hersteller in der Lage und vertraglich verpflichtet ist, die Wiederherstellung der Anlagensicherheit bei etwaigen Beschädigungen von Zylindern, die Wiederbeschaffung von fehlenden Schlüsseln oder die Herstellung von Zusatzschlüsseln durch Lieferung innerhalb von 5 Werktagen zu garantieren,
- dass der Hersteller und alle von ihm berechtigten Auftragnehmer ein Qualitätsmanagementsystem in Übereinstimmung mit den Anforderungen der jeweils geltenden ISO 9001 (oder Gleichwertiges) integriert haben. Der Hersteller hat dem Auftragnehmer die Anwendung und stetige Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystems mittels gültigem Zertifikat einer unabhängigen zugelassenen Prüfstelle nachgewiesen.
- dass die erforderlichen personellen Ressourcen und die technische Infrastruktur sichergestellt sind, um die Montage und Installation einer Schließanlage in Abstimmung mit dem Betreiber, Bauelementelieferanten oder Generalunternehmer zu begleiten und zu koordinieren,
- dass der Auftragnehmer auf Anforderung dem Auftraggeber nachweist, dass alle herstellerbezogenen Vertragsbedingungen für die von ihm gewählte Schließanlage zutreffen.

7. Systemprüfungen:

Alle Systeme sind hinsichtlich der geforderten Eigenschaften oder der in Normen vorgesehenen Eignungsprüfungen von einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle geprüft. Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber auf Anforderung die entsprechenden Prüfberichte ohne gesonderte Vergütung vor.

Der Nachweis umfasst jedenfalls die Sicherheitseinstufung gemäß NORM bezüglich Angriffswiderstandsklasse und Verschlussklasse sowie den Nachweis, dass der Zylinder der NORM entspricht und daher für den Einsatz in DIN- oder ÖNORM Einsteck- oder Einstemmschlössern geeignet ist.

30EA Z Schließanlagen EPS (EVVA)

Version: 2026

Schließanlagen im Erweiterten-Profil-System (EPS5)

Kurzbezeichnung der Schließzylinder:

Doppelzylinder: DZ

Knaufzylinder: KZ

Halbzylinder: HZ

Hebelzylinder: HB

Schalt- und Schalterzylinder: SZ

BESCHREIBUNG:

Das mechanische Schließanlagensystem Erweitertes-Profil System (EPS5) eignet sich für Nutzerorientierte Schließanlagen (ULG 3031 NO) und betriebsorientierte Schließanlagen (ULG3032 BS) für gut strukturierte Schließberechtigungshierarchie und einer eindeutig definierten

Nutzergruppe. Zur Realisierung Ihrer Schließberechtigungen ist dieses System mit unterschiedlichsten Abfrageelementen ausgestattet und lässt somit nahezu keinen Wunsch in der Berechtigungsabfrage offen. Der organisatorische, rechtliche und auch technische Schlüsselschutz gewährleistet Ihre Nachschlüsselsicherheit.

SYSTEM UND TECHNOLOGIE:

- + gefedertes Stiftsystem in Kompaktbauweise bzw. optional auch Modular-Bauweise (SY-MO) davon 5 aktiven, gefederten und geteilte, doppeltwirkende Zuhaltungselemente
- + optional auch Modular-Bauweise (SY-MO) mit 5 beweglichen, permutierbaren Zuhaltungen davon 5 aktiv, gefederte und ungeteilte, doppeltwirkende Zuhaltungselemente.
- + somit entspricht das Schließsystem technisch und funktionell einem 6-stiftigem konventionellen Schließsystem
- + sowie einer radialen, passiven und kurvengesteuerten Abfrageeinrichtung bis zu 20 passive zusätzliche Abfragepositionen zur Erhöhung des zukünftigen Erweiterungspotentials entspricht somit einem 6-stiftigen konventionellen Schließsystem
- + integrierte Manipulationskontrolle des Schlüssels im Zylinder durch passive Abfrageeinrichtung
- + patentiertes Längsprofil mit starker Rippenstruktur für rechtliche Nachschlüsselsicherheit
- + optimierte Winkelgeometrie im Schlüssel für eine hohe Verschleißfestigkeit und lange Lebensdauer
- + gewohnt senkrechtes Anstecken des Schlüssels im Schließzylinder
- + Kombination von Kompaktzylinder und Modulzylinder (SY-MO) in der Schließanlage möglich
- + hohe Verschleißfestigkeit durch Verwendung spezieller Neusilberschlüssel
- + passive Sperrelemente prüfen den Schlüssel zusätzlich bei der Betätigung
- + Abtastsicherheit durch mehrfach überlappendes Schlüsselprofil und durch speziell geformte Abfrageelemente
- + Aufbohrsicherungselemente aus gehärtetem Stahl

PATENTE UND NORMEN:

- + Gegen unberechtigte Schlüsselreproduktionen ist ein sperrfunktionaler Teil des Schlüssels durch ein aufrechtes Patent geschützt.
- + Schließzylinder in Kompaktbauweise mit Standardbohr(zieh)schutz (Angriffswiderstandsklasse B) geprüft und registriert nach ÖNORM B 5351 Wz6 für die Verwendung an einbruchhemmenden Türen nach ÖNORM B 5338 WK 4 bzw. ÖNORM EN 1627 bis RC 4 und in Verbindung mit Schutzbeschlägen mit Zylinderabdeckung
- + Schließzylinder in Kompaktbauweise mit optionalen Ziehschutz (ZH) (Angriffswiderstandsklasse D) geprüft und registriert nach ÖNORM B 5351 Wz6-BZ für die Verwendung an einbruchhemmenden Türen nach ÖNORM B 5338 WK 4 bzw. ÖNORM EN 1627 bis RC 4 und in Verbindung mit Schutzbeschlägen ohne Zylinderabdeckung
- + Schließzylinder in Modulbauweise (SY-MO) mit Standardbohr(zieh)schutz (Angriffswiderstandsklasse D) geprüft und registriert nach ÖNORM B 5351 Wz6-BZ für die Verwendung an einbruchhemmenden Türen nach ÖNORM B 5338 WK 4 bzw. ÖNORM EN 1627 bis RC 4 und in Verbindung mit Schutzbeschlägen ohne Zylinderabdeckung
- + für die Verwendung an Feuer- und Rauchabschlüsse 90 Min.
- + ein Umweltproduktedeklaration (EPD) für eine die Berechnung der Gebäudeeffizienz/Gebäudezertifizierung muss vorhanden sein

Die Schlüssel sind durch ein Legitimationsverfahren vor unberechtigter Schlüsselnachbestellung geschützt.

Systemlogische Erweiterungsmöglichkeiten oder Ersatzteillieferungen (Schlüsselnachbestellungen und Erweiterungszyylinder) für die Schließanlage sind für 15 Jahre sicherzustellen.

Einheitspreis:

Im Einheitspreis der Schließzylinder einer Schließanlage ist die Lieferung der Standardbefestigungsmaterial inkludiert. Der Schließplan wird im Einvernehmen mit dem Auftraggeber erstellt. Erst nach der schriftlichen Freigabe des Schließplans durch den Auftraggeber wird mit der Herstellung der Schließanlage begonnen.

Schlüssel für die Schließanlage:

Bei Schließanlagen werden die Schlüssel gesondert verrechnet.

Montagearbeiten:

Die Montage der Schließzylinder einer Schließanlage wird gesondert verrechnet.

Schließanlagen mit sämtlichen Schließzylindertypen Doppel-, Knauf-, Halbzylinder, Hangschlösser, Hebelzylinder und Schalt- und Schalterzylinder können in die Schließanlage integriert werden.

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Abkürzungen:

Europ. Europäisch

Schließanl. Schließanlagen

30EA00 **Z** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

30EA00A Z Angebotenes SLA.Zyl/SL.Patent

Das angebotene Schließsystem weist einen maximal rechtlichen Patentschutz bis auf.

Angebotenes Erzeugnis:()

.

30EA01 **Z** Schließanlage (SLA) im Erweiterten-Profil-System (EPS5).

30EA01A Z EPS5.PZ.DZ bzw. PZ.KZ b.62mm

Doppelzylinder (DZ). bzw. Knaufzylinder (KZ), Gesamtlänge bis 62 mm

Angebotenes Erzeugnis:()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA01B Z EPS5.PZ.DZ bzw. PZ.KZ b. 63-67mm

Doppelzylinder (DZ) bzw. Knaufzylinder (KZ), Gesamtlänge 63 mm bis 67 mm.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA01C Z EPS5.PZ.DZ bzw. PZ.KZ b.68-72mm

Doppelzylinder (DZ) bzw. Knaufzylinder (KZ), Gesamtlänge 68 mm bis 72 mm.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA01D Z EPS5.PZ.DZ bzw. PZ.KZ b.73-77 mm

Doppelzylinder (DZ) bzw. Knaufzylinder (KZ), Gesamtlänge 73 mm bis 77 mm.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA01E Z EPS5.PZ.DZ bzw. PZ.KZ 82mm

Doppelzylinder (DZ) bzw. Knaufzylinder (KZ), Gesamtlänge 82 mm.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA01F Z EPS5.PZ.DZ bzw. PZ.KZ 87mm

Doppelzylinder (DZ) bzw. Knaufzylinder (KZ), Gesamtlänge 87 mm.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA01G Z EPS5.PZ.DZ bzw. PZ.KZ 92mm

Doppelzylinder (DZ) bzw. Knaufzylinder (KZ), Gesamtlänge 92 mm.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA01H Z EPS5.PZ.DZ bzw. PZ.KZ 97mm

Doppelzylinder (DZ) bzw. Knaufzylinder (KZ), Gesamtlänge 97 mm.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA01I Z EPS5.PZ.HZ b.31mm

Halbzylinder (HZ), Länge mit Mitte Schließnase 31 mm, Gesamtlänge bis 41 mm.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA01J Z EPS5.PZ.HZ b.36mm

Halbzylinder (HZ), Länge bis Mitte Schließnase 36 mm, Gesamtlänge 46 mm.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA01K Z EPS5.PZ.HZ b.41mm

Halbzylinder (HZ), Länge bis Mitte Schließnase 41 mm, Gesamtlänge 51 mm.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA01L Z EPS5.HA.H24

Hangschloss (HA) Messing vernickelt, Bügel Durchmesser 8 mm, aus Stahl (St) gehärtet, Gehäusebreite 46 mm.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA01M Z EPS5.HB.MB28ZB

Hebelzylinder (HB), für Brieffachanlagen Durchmesser (D) 28 mm.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA01N Z EPS5.HB.MB22

Hebelzylinder (HB), für Brieffachanlagen Durchmesser (D) 22 mm.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA01O Z EPS5.HB.MB19-S

Hebelzylinder (HB), für Brieffachanlagen Durchmesser (D) 19 mm.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA01P Z EPS5.SZ.SZ

Schalt- und Schalterzylinder (SZ) für Aufzüge, Schalteinrichtungen

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA01S Z EPS5.Eigenschlüssel

Eigenschlüssel aus Neusilber.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA01T Z EPS5.Gruppenschlüssel

Gruppenschlüssel aus Neusilber.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA01U Z EPS5.Generalhauptschlüssel

Generalhauptschlüssel aus Neusilber.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA02 Z Gleichsperrende Schließzylinder (GSP) im Erweiterten-Profil-System (EP).

30EA02A Z GSP.Zyl.EP.DZ b.62mm

Doppelzylinder (DZ), Gesamtlänge bis 62 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA02B Z GSP.Zyl.EP.DZ 63-67mm

Doppelzylinder (DZ), Gesamtlänge 63 mm bis 67 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA02C Z GSP.Zyl.EP.DZ 68-72mm

Doppelzylinder (DZ), Gesamtlänge 68 mm bis 72 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA02D Z GSP.Zyl.EP.DZ 73-77mm

Doppelzylinder (DZ), Gesamtlänge 73 mm bis 77 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA02E Z GSP.Zyl.EP.DZ 82mm

Doppelzylinder (DZ), Gesamtlänge 82 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA02F Z GSP.Zyl.EP.DZ 87mm

Doppelzylinder (DZ), Gesamtlänge 87 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA02G Z GSP.Zyl.EP.DZ 92mm

Doppelzylinder (DZ), Gesamtlänge 92 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA02H Z GSP.Zyl.EP.DZ 97mm

Doppelzylinder (DZ), Gesamtlänge 97 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA02I Z GSP.Zyl.EP.HZ b.41mm

Halbzylinder (HZ), Gesamtlänge bis 41 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA02J Z GSP.Zyl.EP.HZ 46mm

Halbzylinder (HZ), Gesamtlänge 46 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA02K Z GSP.Zyl.EP.HZ 51mm

Halbzylinder (HZ), Gesamtlänge 51 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA02N Z GSP.Zyl.EP.Hangschl.HP

Hangschloss (Hangschl.) Messing vernickelt, Bügel Durchmesser 8 mm, aus Stahl (St) gehärtet,
Gehäusebreite 46 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA02O Z GSP.Zyl.EP HB D29mm

Hebelzylinder, für z.B.: Brieffachanlagen Durchmesser (D) 29 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA02P Z GSP.Zyl.EP HB D22mm

Hebelzylinder, Durchmesser (D) 22 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA02Q Z GSP.Zyl.EP SZ

Schalt- und Schalterzylinder für Aufzüge.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA02R Z GSP.EP.HZ/2GW4

Schalt- und Kontakt-Halbzylinder (HZ/2GW4)

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA03 Z Gleichsperrende Spezial- und Möbelzylinder (GSP) im Erweiterten-Profil-System (EP).

30EA03B Z GSP.EP.MZ.DRZ.D28mm

Druckzylinder (DRZ), Durchmesser D 28 mm, Sperrbolzen Durchmesser 13 mm, Hub 12 mm, mit Rosette.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA03C Z GSP.EP.MZ.ZVZ.D25mm

Zentralverschlusszylinder (ZVZ) mit Rosette, Durchmesser D 25 mm, Stangenhub 10 mm, ohne Zubehör (eigene Position).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA03D Z GSP.EP.HB.HM

Holzmontagezylinder (HB) mit Sperrnase 37,5 mm lang, ohne Rosette (eigene Position).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA03F Z GSP.EP.MZ.25mm

Möbelzylinder (MZ) für Schlösser von Türen oder Laden, Durchmesser D 25 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA08 Z General-/Hauptschlüsselanlage (GHS-Anl.) im Erweiterten-Profil-System (EP).

30EA08A Z GHS-Anl.EP.DZ b.62mm

Doppelzylinder (DZ), Gesamtlänge bis 62 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA08B Z GHS-Anl.EP.DZ 63-67mm

Doppelzylinder (DZ), Gesamtlänge 63 mm bis 67 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA08C Z GHS-Anl.EP.DZ 68-72mm

Doppelzylinder (DZ), Gesamtlänge 68 mm bis 72 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA08D Z GHS-Anl.EP.DZ 73-77mm

Doppelzylinder (DZ), Gesamtlänge 73 mm bis 77 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA08E Z GHS-Anl.EP.DZ 82mm

Doppelzylinder (DZ), Gesamtlänge 82 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA08F Z GHS-Anl.EP.DZ 87mm

Doppelzylinder (DZ), Gesamtlänge 87 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA08G Z GHS-Anl.EP.DZ 92mm

Doppelzylinder (DZ), Gesamtlänge 92 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA08H Z GHS-Anl.EP.DZ 97mm

Doppelzylinder (DZ), Gesamtlänge 97 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA08I Z GHS-Anl.EP.HZ b.41mm

Halbzylinder (HZ), Gesamtlänge bis 41 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA08J Z GHS-Anl.EP.HZ 46mm

Halbzylinder (HZ), Gesamtlänge 46 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA08K Z GHS-Anl.EP.HZ 51mm

Halbzylinder (HZ), Gesamtlänge 51 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA08N Z GHS-Anl.EP.Hangschl.HP

Hangschloss (Hangschl.) Messing vernickelt, Bügel Durchmesser 8 mm, aus Stahl (St) gehärtet,
Gehäusebreite 46 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA08O Z GHS-Anl.EP.HB.D29mm

Hebelzylinder (HB), für z.B.: Brieffachanlagen Durchmesser (D) 29 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA08P Z GHS-Anl.EP.HB.MB22mm

Hebelzylinder (HB), Durchmesser (D) 22 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA08Q Z GHS-Anl.EP.SZ

Schalt- und Schalterzylinder (SZ) für Aufzüge.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA08R Z GHS-Anl.EP.HZ/2GW4

Schalt- und Kontakt-Halbzylinder (HZ/2GW4).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA08S Z GHS-Anl.EP.E Eigenschlüssel

Eigenschlüssel aus Neusilber.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA08T Z GHS-Anl.EP.G Gruppenschlüssel

Gruppenschlüssel aus Neusilber.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA08U Z GHS-Anl.EP.H Hauptschlüssel

Hauptschlüssel aus Neusilber.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA08V Z GHS-Anl.EP.Gefahrenschlüssel

Gefahrenschlüssel aus Neusilber.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA09 Z General-/Hauptschlüsselanlage (GHS-Anl.) Spezialzylinder im Erweiterten-Profil-System (EP).

30EA09B Z GHS-Anl.EP.MZ.DRZ28

Druckzylinder (DRZ), Durchmesser D 28 mm, Sperrbolzen Durchmesser 13 mm, Hub 12 mm, mit Rosette.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA15 Z Aufzählung (Az) auf die Positionen Doppelzylinder (DZ), Knaufzylinder (KZ) und Halbzylinder (HZ) im Erweiterten-Profil-System (EP)

30EA15A Z Az EPS5.PZ.DZ.BSZ

Für Doppelzylinder: Beidseitig schließbarer Schließzylinder, ab 62 mm bzw. 63 mm Gesamtlänge möglich

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA15B Z Az EPS5.PZ.KZ.KF

Nutzungsspezifische Knaufformen abweichend zum Standardknauf (FK-Flachknauf, GK-Griffmuldenknauf, OK-Ovalknauf)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA15C Z Az EPS5.PZ.HZ.2GW4

Für Halbzylinder: 2 rückseitige Gewindebohrungen M4 zur Montage in dafür vorgesehene Schalter/-einrichtungen

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA15D Z Az EPS5.PZ.V5 Zylinderverlängerung

Für eine Verlängerung um 5 mm zur Berechnung, wenn Zylinderlänge abweicht.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA15E Z Az EPS5.PZ.ZH

Zusätzlicher Bohrschutz für einbruchshemmende Türen ab WK3 (nur in Kompaktbauweise)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA15F Z Az.EPS5.PZ.SY-MO.Modulbauweise

Schließzylinder in modularer Ausführung (entspricht auch der Eignung für einbruchhemmende Türen ab WK2 geeignet)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA15G Z Az EPS5.PZ.spezielle Oberflächen

Passend zum Türbeschlag - Messing poliert (MP), Nickel poliert (NP), braun patiniert (PB), schwarz patiniert (PS), Chrom poliert (CP).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA15H Z Az EPS5.PZ.SW-A Staub und Witterungsschutz

Staub- und Witterungsschutz, je Zylinderseite.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA16 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Hangschloss (HA) und Hebelzylinder (HB) im Erweiterten-Profil-System (EP)

30EA16A Z Az EPS5.HA.Nirobügel

Für Nirosta Hangschlossbügel.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA16B Z Az EPS5.HA.verlängerterBügel

Für verlängerten Hangschlossbügel

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA17 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Schlüssel (SL) im Erweiterten-Profil-System (EP)

30EA17A Z Az EPS5.SL.SL-D.

Designschlüssel, Schlüsselkopf aus Kunststoff in den Farben schwarz (SW), weiß (WS), blau (BL), rot (RT), gelb (GE), grün (GN)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA17B Z Az EPS5.SL.SL-X.

Kombischlüssel mit integrierten Chip, segmentiert für elektronisches EVVA Xesar Zutrittssystem, Schlüsselkopf aus Kunststoff in den Farben schwarz (SW), weiß (WS), blau (BL), rot (RT), gelb (GE), grün (GN)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA17C Z Az EPS5.SL.SL-A.

Kombischlüssel mit integrierten Chip, segmentiert für elektronisches EVVA Airkey Zutrittssystem, Schlüsselkopf aus Kunststoff in den Farben schwarz (SW), rot (RT), gelb (GE), grün (GN)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA18 Z Objektspezifische Schließzylinder – nicht Bestandteil dieser Schließanlage

30EA18A Z UNI. PZ.DZ.BL-B

Doppelzylinder beidseitig blind – ohne Sperrfunktion (DZ)

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA18B Z 882AM.PZ.DZ Anlage: 882AM EX0001 Müllsperre

Doppelzylinder (DZ)

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA18C Z 882AM.PZ.HZ Anlage: 882AM 0001 Feuerwehrsperre

Halbzylinder (HZ)

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EA18D Z EURO.PZ. Anlage: Euro-Key Europ. Behinderten Schließanl.NHZC

Halbzylinder (HZ)

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EB Z Schließanlagen Akura 44 (EVVA)

Version: 2024

Schließanlagen im Erweiterten-Profil-System (A44)

Kurzbezeichnung der Schließzylinder:

Doppelzylinder: DZ

Knaufzylinder: KZ

Halbzylinder: HZ

Hebelzylinder: HB

Schalt- und Schalterzylinder: SZ

BESCHREIBUNG:

Das mechanische Wendeschlüssel-Schließanlagensystem A44 (Akura44) mit horizontaler Schlüsseleinführung eignet sich für Nutzerorientierte Schließanlagen (ULG 3031 NO) und betriebsorientierte Schließanlagen (ULG3032 BS) für gut strukturierte Schließberechtigungen und einer eindeutig definierten Nutzergruppe. Zur Realisierung Ihrer Schließberechtigungen ist dieses System mit unterschiedlichsten Abfrageelementen ausgestattet und lässt somit nahezu keinen Wunsch in der Berechtigungsabfrage offen. Zusätzlich bietet Akura44 mit der Magnetooption einen hohen Schlüsselkopierschutz und eine hohe Manipulationssicherheit des Zylinders. Der organisatorische, rechtliche und auch technische

Schlüsselschutz gewährleistet Ihre Nachschlüsselsicherheit.

SYSTEM UND TECHNOLOGIE:

- + Profilzylinder in neue Modular-Bauweise (-M) mit bis zu 16 beweglichen, permutierbaren Zuhaltungen davon 6 aktiv, gefederte und geteilte, doppeltwirkende Zuhaltungselemente und bis zu 10 zusätzliche passive Abfrageelemente zur Erhöhung des zukünftigen Erweiterungspotentials.
- + robuster Wendeschlüssel mit optimierter Winkelgeometrie im Schlüssel für eine hohe Verschleißfestigkeit und lange Lebensdauer
- + horizontales Anstecken des Schlüssels im Schließzylinder
- + hohe Verschleißfestigkeit durch Verwendung spezieller Neusilberschlüssel
- + Abtastsicherheit durch ein speziell entwickeltes Multiprofil und durch speziell geformte Abfrageelemente

PATENTE UND NORMEN:

- + Gegen unberechtigte Schlüsselreproduktionen ist ein sperrfunktionaler Teil des Schlüssels durch ein aufrechtes Patent geschützt.
 - + Schließzylinder in Modulbauweise mit Standardbohr(zieh)schutz (Angriffswiderstandsklasse B) geprüft und registriert nach ÖNORM B 5351 Wz6 für die Verwendung an einbruchhemmenden Türen nach ÖNORM B 5338 WK 4 bzw. ÖNORM EN 1627 bis RC 4 und in Verbindung mit Schutzbeschlägen mit Zylinderabdeckung
 - + Schließzylinder in Modulbauweise mit optionalen Ziehschutz (ZSD) (Angriffswiderstandsklasse D) geprüft und registriert nach ÖNORM B 5351 Wz6-BZ für die Verwendung an einbruchhemmenden Türen nach ÖNORM B 5338 WK 4 bzw. ÖNORM EN 1627 bis RC 4 und in Verbindung mit Schutzbeschlägen ohne Zylinderabdeckung
- + für die Verwendung an Feuer- und Rauchabschlüsse 90 Min.
- + ein Umweltproduktedeklaration (EPD) für eine die Berechnung der Gebäudeeffizienz/Gebäudezertifizierung muss vorhanden sein
- Die Schlüssel sind durch ein Legitimationsverfahren vor unberechtigter Schlüsselnachbestellung geschützt.
- Systemlogische Erweiterungsmöglichkeiten oder Ersatzteillieferungen (Schlüsselnachbestellungen und Erweiterungszyylinder) für die Schließanlage sind für 15 Jahre sicherzustellen.

Einheitspreis:

Im Einheitspreis der Schließzylinder einer Schließanlage ist die Lieferung der Standardbefestigungsmaterial inkludiert. Der Schließplan wird im Einvernehmen mit dem Auftraggeber erstellt. Erst nach der schriftlichen Freigabe des Schließplans durch den Auftraggeber wird mit der Herstellung der Schließanlage begonnen.

Schlüssel für die Schließanlage:

Bei Schließanlagen werden die Schlüssel gesondert verrechnet.

Montagearbeiten:

Die Montage der Schließzylinder einer Schließanlage wird gesondert verrechnet.

Schließanlagen mit sämtlichen Schließzylindertypen Doppel-, Knauf-, Halbzyylinder, Hangschlösser, Hebelzylinder und Schalt- und Schalterzylinder können in die Schließanlage integriert werden.

Aufzahlungen/Zubehör:

LB-HB-023

Preisangaben in EUR

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Abkürzungen:

Europ. Europäisch

Schließanl. Schließanlage

30EB00 **Z** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

30EB00A Z Angebotenes SLA.Schlüssel /Zylinderpatent

Das angebotene Schließsystem weist einen maximal rechtlichen Patentschutz bis auf.

30EB01 **Z** Schließanlage (SLA) im System Akura 44

30EB01A Z A44.PZ.DZ-M bzw. PZ.KZ-M b.60mm

Doppelzylinder (DZ). bzw. Knaufzylinder (KZ), Ausführung Modular, Gesamtlänge bis 60 mm
Angebotenes Erzeugnis:()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EB01B Z A44.PZ.DZ-M bzw. PZ.KZ-M b.62-67mm

Doppelzylinder (DZ) bzw. Knaufzylinder (KZ), Ausführung Modular, Gesamtlänge 62 mm bis 65 mm.

Angebotenes Erzeugnis:()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EB01C Z A44.PZ.DZ-M bzw. PZ.KZ-M b.65-70mm

Doppelzylinder (DZ) bzw. Knaufzylinder (KZ), Ausführung Modular, Gesamtlänge 65 mm bis 70 mm.

Angebotenes Erzeugnis:()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EB01D Z A44.PZ.DZ-M bzw. PZ.KZ-M b.70-75mm

Doppelzylinder (DZ) bzw. Knaufzylinder (KZ), Ausführung Modular, Gesamtlänge 70 mm bis 75 mm.

Angebotenes Erzeugnis:()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EB01E Z A44.PZ.DZ-M bzw. PZ.KZ-M 80mm

Doppelzylinder (DZ) bzw. Knaufzylinder (KZ), Ausführung Modular, Gesamtlänge 80 mm.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EB01F Z A44.PZ.DZ-M bzw. PZ.KZ-M 85mm

Doppelzylinder (DZ) bzw. Knaufzylinder (KZ), Ausführung Modular, Gesamtlänge 85 mm.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EB01G Z A44.PZ.DZ-M bzw. PZ.KZ-M 90mm

Doppelzylinder (DZ) bzw. Knaufzylinder (KZ), Ausführung Modular, Gesamtlänge 90 mm.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EB01H Z A44.PZ.DZ-M bzw. PZ.KZ-M 95mm

Doppelzylinder (DZ) bzw. Knaufzylinder (KZ), Ausführung Modular, Gesamtlänge 95 mm.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EB01I Z A44.PZ.HZ-M b.30mm

Halbzylinder (HZ), Länge mit Mitte Schließnase 30 mm, Ausführung Modular, Gesamtlänge bis 40 mm.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EB01J Z A44.PZ.HZ-M b.35mm

Halbzylinder (HZ), Länge bis Mitte Schließnase 35 mm, Ausführung Modular, Gesamtlänge 45 mm.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EB01K Z A44.PZ.HZ-M b.40mm

Halbzylinder (HZ), Länge bis Mitte Schließnase 40 mm, Ausführung Modular, Gesamtlänge 50 mm.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EB01L Z A44.HA.HM24

Hangschloss (HA) Messing vernickelt, Bügel Durchmesser 8 mm, aus Stahl (St) gehärtet, Ausführung Modular, Gehäusebreite 46 mm.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EB01M Z A44.HB.MB28ZB

Hebelzylinder (HB), für Brieffachanlagen Durchmesser (D) 28 mm.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EB01N Z A44.HB.MB22

Hebelzylinder (HB), für Brieffachanlagen Durchmesser (D) 22 mm.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EB01P Z A44.SZ.SZ

Schalt- und Schalterzylinder (SZ) für Aufzüge, Schalteinrichtungen

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EB01S Z A44.SL.E Eigenschlüssel

Eigenschlüssel aus Neusilber.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EB01T Z A44.SL.G Gruppenschlüssel

Gruppenschlüssel aus Neusilber.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EB01U Z A44.SL.L Generalhauptschlüssel

Generalhauptschlüssel aus Neusilber.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EB02 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Doppelzylinder (DZ), Knaufzylinder (KZ) und Halbzyylinder (HZ) im System Akura44

30EB02A Z Az A44.PZ.DZ-M.BSZ

Für Doppelzylinder: Beidseitig schließbarer Schließzylinder, ab 60 mm Gesamtlänge möglich

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EB02B Z Az A44.PZ.MAG

Magnetischer Kopierschutz für Schließzylinder (in Verbindung mit magnetischer Kopierschutz Schlüssel)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EB02C Z Az A44.PZ.KZ.KF

Nutzungsspezifische Knaufformen abweichend zum Standardknauf (FK-Flachknauf, GK-Griffmuldenknauf, OK-Ovalknauf)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EB02D Z Az A44.PZ.HZ-M.2GW4

Für Halbzyylinder: 2 rückseitige Gewindebohrungen M4 zur Montage in dafür vorgesehene Schalter/-einrichtungen

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EB02E Z Az A44.PZ.V5 Zylinderverlängerung

Für eine Verlängerung um 5 mm zur Berechnung, wenn Zylinderlänge abweicht.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EB02F Z Az A44.PZ.ZSD

Zusätzlicher Ziehschutz für einbruchshemmende Türen ab RC4/WK4 wenn Schutzbeschlag ohne Ziehschutz

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EB02G Z Az A44.PZ.spezielle Oberflächen

Passend zum Türbeschlag - Messing poliert (MP), Nickel poliert (NP), braun patiniert (PB), schwarz patiniert (PS), Chrom poliert (CP).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EB02H Z Az A44.PZ.SW-A Staub und Witterungsschutz

Staub- und Witterungsschutz, je Zylinderseite.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EB03 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Hangschloss (HA) und Hebelzylinder (HB) im System Akura44

30EB03A Z Az A44.HA.Nirobügel

Für Nirosta Hangschlossbügel.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EB03B Z Az A44.HA.verlängerterBügel

Für verlängerten Hangschlossbügel

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EB03C Z Az A44.HA.BS Bügelschutz mit Kurzbügel

Mit Bügelschutz und passenden Kurzbügel

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EB04 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Schlüssel (SL) im System Akura44

30EB04A Z Az A44.SL.SL-D.

Designschlüssel, Schlüsselkopf aus Kunststoff in den Farben RAL9011- graphitschwarz, RAL1023 - verkehrsgelb

RAL2001 – rotorange, RAL5014 - taubenblau, RAL9010 - reinweiss

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EB04B Z Az A44.SL.SL-X.

Kombischlüssel mit integrierten Chip, segmentiert für elektronisches EVVA Xesar Zutrittssystem, Schlüsselkopf aus Kunststoff in den Farben schwarz (SW), weiß (WS), blau (BL), rot (RT), gelb (GE), grün (GN)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EB04C Z Az A44.SL.SL-A.

Kombischlüssel mit integrierten Chip, segmentiert für elektronisches EVVA Airkey Zutrittssystem, Schlüsselkopf aus Kunststoff in den Farben schwarz (SW), rot (RT), gelb (GE), grün (GN)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EB04D Z Az A44.SL.MAG

Kombischlüssel mit integrierten Chip, segmentiert für elektronisches EVVA Airkey Zutrittssystem, Schlüsselkopf aus Kunststoff in den Farben schwarz (SW), rot (RT), gelb (GE), grün (GN)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EB05 Z Objektspezifische Schließzylinder – nicht Bestandteil dieser Schließanlage

30EB05A Z UNI. PZ. DZ.BL-B

Doppelzylinder beidseitig blind – ohne Sperrfunktion (DZ)

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EB05B Z PZ.DZ Anlage: 882AM EX0001 Müllraumsperre

Doppelzylinder (DZ)

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EB05C Z PZ.HZ Anlage: 882AM 0001 Feuerwehrsperre

Halbzylinder (HZ)

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EB05D Z EURO.PZ.Anlage: Euro-Key Europ. Behinderten Schließanl.NHZC

Halbzylinder (HZ)

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EC Z Schließanlagen ICS (EVVA)

Version: 2026

Schließanlagen im Innen-Codiert-System (ICS)

Kurzbezeichnung der Schließzylinder:

Doppelzylinder: DZ

Knaufzylinder: KZ

Halbzylinder: HZ

Hebelzylinder: HB

Schalt- und Schalterzylinder: SZ

BESCHREIBUNG:

Das mechanische Wendeschlüssel-Schließanlagensystem ICS (Innen-Codiert-System) mit gewohnt vertikaler Schlüsseinführung eignet sich für betriebsorientierte Schließanlagen (ULG3032 BS) ebenso wie für Nutzerorientierte Schließanlagen (ULG 3031 NO) für strukturierte und komplexe Schließberechtigungshierarchie. Zur Realisierung Ihrer Schließberechtigungen ist dieses System mit unterschiedlichsten Abfrageelementen ausgestattet und lässt somit nahezu keinen Wunsch in der Berechtigungsabfrage offen. Der organisatorische, rechtliche und auch der hohe technische Schlüsselschutz gewährleistet Ihre Nachschlüsselsicherheit.

SYSTEM UND TECHNOLOGIE:

+ Profilzylinder in Modular-Bauweise (SY-MO) mit 13 beweglichen, permutierbaren Zuhaltungen davon 3 aktiv, gefederte und geteilte, doppelwirkende Zuhaltungselemente und 10 aktiv, gefederte, ungeteilte, doppelwirkende Abfrageelemente zur Erhöhung des zukünftigen Erweiterungspotentials. Die Berechtigungsprüfung erfolgt auf 4 Ebenen.

+ sehr robuster Neusilber-Wendeschlüssel dadurch hohe Verschleißfestigkeit für eine lange Lebensdauer

+ gewohntes Anstecken des Schlüssels im Schließzylinder mit Ansteckzentrierung

+ Abtastsicherheit durch ein speziell entwickeltes durch speziell geformte Abfrageelemente

+ das Schließsystem verfügt über zahlreiche Anwendungs- und Zutrittsbezogene Optionen

PATENTE UND NORMEN:

+ Gegen unberechtigte Schlüsselreproduktionen ist ein sperrfunktionaler Teil des Schlüssels durch ein aufrechtes Patent geschützt.

+ Schließzylinder in Modulbauweise mit Standardbohr(zieh)schutz (Angriffswiderstandsklasse D) geprüft und registriert nach ÖNORM B 5351 Wz6 für die Verwendung an einbruchhemmenden Türen nach ÖNORM B 5338 WK 4 bzw. ÖNORM EN 1627 bis RC 4 und in Verbindung mit Schutzbeschlägen ohne Zylinderabdeckung

+ für die Verwendung an Feuer- und Rauchabschlüsse 90 Min.

+ ein Umweltproduktedeklaration (EPD) für eine die Berechnung der Gebäudeeffizienz/Gebäudezertifizierung muss vorhanden sein

Die Schlüssel sind durch ein Legitimationsverfahren vor unberechtigter Schlüsselnachbestellung geschützt.

Systemlogische Erweiterungsmöglichkeiten oder Ersatzteillieferungen

(Schlüsselnachbestellungen und Erweiterungszyylinder) für die Schließanlage sind für 15 Jahre sicherzustellen.

Einheitspreis:

Im Einheitspreis der Schließzylinder einer Schließanlage ist die Lieferung der Standardbefestigungsmaterial inkludiert. Der Schließplan wird im Einvernehmen mit dem Auftraggeber erstellt. Erst nach der schriftlichen Freigabe des Schließplans durch den Auftraggeber wird mit der Herstellung der Schließanlage begonnen.

Schlüssel für die Schließanlage:

Bei Schließanlagen werden die Schlüssel gesondert verrechnet.

Montagearbeiten:

Die Montage der Schließzylinder einer Schließanlage wird gesondert verrechnet.

Schließanlagen mit sämtlichen Schließzylindertypen Doppel-, Knauf-, Halbzylinder, Hängeschlösser, Hebelzylinder und Schalt- und Schalterzylinder können in die Schließanlage integriert werden.

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

30EC00 **Z** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

30EC00A **Z** **Angebotenes SLA.Schlüssel / Zylinderpatent**

Das angebotene Schließsystem weist einen maximal rechtlichen Patentschutz bis auf.

30EC08 **Z** Schließanlage (SLA) im System ICS – Innen-Codiert-System

30EC08A **Z** **ICS.PZ.DZ-S bzw. PZ.KZ-S b.62mm**

Doppelzylinder (DZ). bzw. Knaufzylinder (KZ), Ausführung SY-MO, Gesamtlänge bis 62 mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EC08B **Z** **ICS.PZ.DZ-S bzw. PZ.KZ-S b.63-67mm**

Doppelzylinder (DZ) bzw. Knaufzylinder (KZ), Ausführung SY-MO, Gesamtlänge 63 mm bis 67 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EC08C Z ICS.PZ.DZ-S bzw. PZ.KZ-S b.68-72mm

Doppelzylinder (DZ) bzw. Knaufzylinder (KZ), Ausführung SY-MO, Gesamtlänge 68 mm bis 72 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EC08D Z ICS.PZ.DZ-S bzw. PZ.KZ-S b.73-77mm

Doppelzylinder (DZ) bzw. Knaufzylinder (KZ), Ausführung SY-MO, Gesamtlänge 73 mm bis 77 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EC08E Z ICS.PZ.DZ-S bzw. PZ.KZ-S 82mm

Doppelzylinder (DZ) bzw. Knaufzylinder (KZ), Ausführung SY-MO, Gesamtlänge 82 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EC08F Z ICS.PZ.DZ-S bzw. PZ.KZ-S 87mm

Doppelzylinder (DZ) bzw. Knaufzylinder (KZ), Ausführung SY-MO, Gesamtlänge 87 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EC08G Z ICS.PZ.DZ-S bzw. PZ.KZ-S 92mm

Doppelzylinder (DZ) bzw. Knaufzylinder (KZ), Ausführung SY-MO, Gesamtlänge 92 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EC08H Z ICS.PZ.DZ-S bzw. PZ.KZ-S 97mm

Doppelzylinder (DZ) bzw. Knaufzylinder (KZ), Ausführung SY-MO, Gesamtlänge 97 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EC08I Z ICS.PZ.HZ-S b.31mm

Halbzylinder (HZ), Länge mit Mitte Schließnase 31 mm, Ausführung SY-MO, Gesamtlänge bis 41 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EC08J Z ICS.PZ.HZ-S b.36mm

Halbzylinder (HZ), Länge bis Mitte Schließnase 36 mm, Ausführung SY-MO, Gesamtlänge 46 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EC08K Z ICS.PZ.HZ-S b.41mm

Halbzylinder (HZ), Länge bis Mitte Schließnase 41 mm, Ausführung SY-MO, Gesamtlänge 51 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EC08L Z ICS.HA.HM24-S

Hangschloss (HA) Messing vernickelt, Bügel Durchmesser 8 mm, aus Stahl (St) gehärtet, Ausführung SY-MO, Gehäusebreite 46 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EC08M Z ICS.HB.MB28ZB

Hebelzylinder (HB), für Brieffachanlagen Durchmesser (D) 28 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EC08N Z ICS.HB.MB22

Hebelzylinder (HB), für Brieffachanlagen Durchmesser (D) 22 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EC08O Z ICS.HB.MB19

Hebelzylinder (HB), für Brieffachanlagen Durchmesser (D) 19 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EC08P Z ICS.SZ.SZ

Schalt- und Schalterzylinder (SZ) für Aufzüge, Schalteinrichtungen
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EC08S Z ICS.SL.E Eigenschlüssel

Eigenschlüssel aus Neusilber.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EC08T Z ICS.SL.G Gruppenschlüssel

Gruppenschlüssel aus Neusilber.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EC08U Z ICS.SL.L Generalhauptschlüssel

Generalhauptschlüssel aus Neusilber.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EC15 Z Aufzählung (Az) auf die Positionen Doppelzylinder (DZ), Knaufzylinder (KZ) und Halbzylinder (HZ) im System ICS.

30EC15A Z Az ICS.PZ.DZ-S.BSZ

Für Doppelzylinder: Beidseitig schließbarer Schließzylinder, ab 63 mm Gesamtlänge möglich

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EC15C Z Az ICS.PZ.KZ-S.KF

Nutzungsspezifische Knaufformen abweichend zum Standardknauf (FK-Flachknauf, GK-Griffmuldenknauf, OK-Ovalknauf)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EC15D Z Az ICS.PZ.HZ-S.2GW4

Für Halbzylinder: 2 rückseitige Gewindebohrungen M4 zur Montage in dafür vorgesehene Schalter/-einrichtungen

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EC15E Z Az ICS.PZ.V5 Zylinderverlängerung

Für eine Verlängerung um 5 mm zur Berechnung, wenn Zylinderlänge abweicht.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EC15G Z Az ICS.PZ.spezielle Oberflächen

Passend zum Türbeschlag - Messing poliert (MP), Nickel poliert (NP), braun patiniert (PB), schwarz patiniert (PS), Chrom poliert (CP).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EC15H Z Az ICS.PZ.SW-A Staub und Witterungsschutz

Staub- und Witterungsschutz, je Zylinderseite.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EC16 Z Aufzählung (Az) auf die Positionen Schließzylinder im Innen-Codiert-System (IC) aller Art, ohne Unterschied der Schließanlagenart.

30EC16A Z Az Zyl.IC.f.5mm Verlängerung

Für eine Verlängerung um 5 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EC16C Z Az Zyl.IC.Zahnritzel

Für Zahnritzel.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EC16D Z Az Zyl.IC.spez.Oberflächen

Messing poliert, Nickel poliert, braun patiniert, schwarz patiniert.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EC16G Z Az Zyl.IC.Staub- und Witterungsschutz

Für einen Staub- und Witterungsschutz, abgerechnet je Zylinderseite.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EC17 Z Aufzählung (Az) auf die Positionen Hangschloss (HA) und Hebelzylinder (HB) im System ICS

30EC17A	Z	Az ICS.HA.Nirobügel Für Nirosta Hangschlossbügel. L: S: EP: 0,00 Stk PP:
30EC17B	Z	Az ICS.HA.verlängerterBügel Für verlängerten Hangschlossbügel L: S: EP: 0,00 Stk PP:
30EC17C	Z	Az ICS.HA.BS Bügelschutz mit Kurzbügel Mit Bügelschutz und passenden Kurzbügel L: S: EP: 0,00 Stk PP:
30EC18	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Schlüssel (SL) im System ICS
30EC18A	Z	Az ICS.SL.SL-D. Designschlüssel, Schlüsselkopf aus Kunststoff in den Farben schwarz (SW), weiß (WS), blau (BL), rot (RT), gelb (GE), grün (GN) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
30EC18B	Z	Az ICS.SL.SL-X. Kombischlüssel mit integrierten Chip, segmentiert für elektronisches EVVA Xesar Zutrittssystem, Schlüsselkopf aus Kunststoff in den Farben schwarz (SW), weiß (WS), blau (BL), rot (RT), gelb (GE), grün (GN) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
30EC18C	Z	Az ICS.SL.SL-A. Kombischlüssel mit integrierten Chip, segmentiert für elektronisches EVVA Airkey Zutrittssystem, Schlüsselkopf aus Kunststoff in den Farben schwarz (SW), rot (RT), gelb (GE), grün (GN) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
30EC19	Z	Objektspezifische Schließzylinder – nicht Bestandteil dieser Schließanlage
30EC19A	Z	UNI. PZ. DZ-S. BL-B Doppelzylinder beidseitig blind – ohne Sperrfunktion (DZ) Angebotenes Erzeugnis:(.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EC19B Z 882AM.PZ.DZ-S Anlage: 882AM EX0001 Müllraumsperre

Doppelzylinder (DZ)

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EC19C Z 882AM.PZ.HZ Anlage: 882AM 0001 Feuerwehrsperre

Halbzylinder (HZ)

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EC19D Z EURO.PZ.Anlage: Euro-Key Europ. Behinderten Schließanl. NHZC

Halbzylinder (HZ)

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30ED Z Schließanlagen 4KS (EVVA)

Version: 2026

Schließanlagen im 4-Kurven-System (4KS)

Kurzbezeichnung der Schließzylinder:

Doppelzylinder: DZ

Knaufzylinder: KZ

Halbzylinder: HZ

Hebelzylinder: HB

Schalt- und Schalterzylinder: SZ

BESCHREIBUNG:

Das mechanische Wendeschlüssel-Schließanlagensystem 4KS mit gewohnt vertikaler Schlüsseleinführung (4-Kurven-System) eignet sich für komplexe Sicherheits-Schließanlagen (ULG3033 KS) ebenso wie für betriebsorientierte Schließanlagen (ULG 3032 BS) für hoch komplexe Schließberechtigungshierarchie mit Berechtigungsüberschneidungen. Zur Realisierung Ihrer Schließberechtigungen ist dieses System mit unterschiedlichsten Abfrageelementen ausgestattet und lässt somit nahezu keinen Wunsch in der Berechtigungsabfrage offen. Der organisatorische, rechtliche und auch hoher technischer Schlüsselschutz gewährleistet Ihre Nachschlüsselsicherheit.

SYSTEM UND TECHNOLOGIE:

+ Profilzylinder in Modular-Bauweise (SY-MO) mit 12 ungefederten, permutierbaren Abfrageelementen mit 17 Steuerstiften, einem Schlüssellängsprofil und einer hoch permutierbaren Zusatzcodierung ergeben sich 4 Ebenen der Berechtigungsprüfung und ein hohes Potential der Erweiterungsmöglichkeit.

+ robuster Neusilber-Wendeschlüssel dadurch hohe Verschleißfestigkeit für eine lange Lebensdauer

+ gewohntes Anstecken des Schlüssels im Schließzylinder mit Ansteckzentrierung

- + Abtastsicherheit durch ein speziell entwickeltes durch speziell geformte Abfrageelemente
- + das Schließsystem verfügt über zahlreiche Anwendungs- und Zutrittsbezogene Optionen

PATENTE UND NORMEN:

- + Gegen unberechtigte Schlüsselreproduktionen ist ein sperrfunktionaler Teil des Schlüssels durch ein aufrechtes Patent geschützt.
- + Gegen unberechtigte Schlüsselreproduktionen muss ein sperrfunktionaler Teil des Schlüssels durch ein aufrechtes Patent geschützt sein. Herstellungs-/Verfahrenspatente sind nicht zulässig
- + Schließzylinder in Modulbauweise mit Standardbohr(zieh)schutz (Angriffswiderstandsklasse D) geprüft und registriert nach ÖNORM B 5351 Wz6 für die Verwendung an einbruchhemmenden Türen nach ÖNORM B 5338 WK 4 bzw. ÖNORM EN 1627 bis RC 4 und in Verbindung mit Schutzbeschlägen ohne Zylinderabdeckung
- + für die Verwendung an Feuer- und Rauchabschlüsse 90 Min.
- + ein Umweltproduktedeklaration (EPD) für eine die Berechnung der Gebäudeeffizienz/Gebäudezertifizierung muss vorhanden sein

Die Schlüssel sind durch ein Legitimationsverfahren vor unberechtigter Schlüsselnachbestellung geschützt.

Systemlogische Erweiterungsmöglichkeiten oder Ersatzteillieferungen (Schlüsselnachbestellungen und Erweiterungszylinder) für die Schließanlage sind für 15 Jahre sicherzustellen.

Einheitspreis:

Im Einheitspreis der Schließzylinder einer Schließanlage ist die Lieferung der Standardbefestigungsmaterial inkludiert. Der Schließplan wird im Einvernehmen mit dem Auftraggeber erstellt. Erst nach der schriftlichen Freigabe des Schließplans durch den Auftraggeber wird mit der Herstellung der Schließanlage begonnen.

Schlüssel für die Schließanlage:

Bei Schließanlagen werden die Schlüssel gesondert verrechnet.

Montagearbeiten:

Die Montage der Schließzylinder einer Schließanlage wird gesondert verrechnet.

Schließanlagen mit sämtlichen Schließzylindertypen Doppel-, Knauf-, Halbzyylinder, Hangschlösser, Hebelzylinder und Schalt- und Schalterzylinder können in die Schließanlage integriert werden.

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Abkürzungen:

Europ. Europäisch

Schließanl. Schließanlage

- 30ED00 **Z** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

30ED00A Z Angebotenes SLA.Schlüssel/ Zylinderpatent

Das angebotene Schließsystem weist einen maximal rechtlichen Patentschutz bis auf.

30ED08 Z Schließanlage (SLA) im System 4KS – 4-Kurven-System

30ED08A Z 4KS.PZ.DZ-S bzw. PZ.KZ-S b.62mm

Doppelzylinder (DZ-S) bzw. Knaufzylinder (KZ-S), Ausführung SY-MO, Gesamtlänge bis 62 mm
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30ED08B Z 4KS.PZ.DZ-S bzw. PZ.KZ-S b.63-67mm

Doppelzylinder (DZ-S) bzw. Knaufzylinder (KZ-S), Ausführung SY-MO, Gesamtlänge 63 mm bis 67 mm.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30ED08C Z 4KS.PZ.DZ-S bzw. PZ.KZ-S b.68-72mm

Doppelzylinder (DZ-S) bzw. Knaufzylinder (KZ-S), Ausführung SY-MO, Gesamtlänge 68 mm bis 72 mm.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30ED08D Z 4KS.PZ.DZ-S bzw. PZ.KZ-S b.73-77mm

Doppelzylinder (DZ-S) bzw. Knaufzylinder (KZ-S), Ausführung SY-MO, Gesamtlänge 73 mm bis 77 mm.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30ED08E Z 4KS.PZ.DZ-S bzw. PZ.KZ-S 82mm

Doppelzylinder (DZ-S) bzw. Knaufzylinder (KZ-S), Ausführung SY-MO, Gesamtlänge 82 mm.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30ED08F Z 4KS.PZ.DZ-S bzw. PZ.KZ-S 87mm

Doppelzylinder (DZ-S) bzw. Knaufzylinder (KZ-S), Ausführung SY-MO, Gesamtlänge 87 mm.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30ED08G Z 4KS.PZ.DZ-S bzw. PZ.KZ-S 92mm

Doppelzylinder (DZ-S) bzw. Knaufzylinder (KZ-S), Ausführung SY-MO, Gesamtlänge 92 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30ED08H Z 4KS.PZ.DZ-S bzw. PZ.KZ-S 97mm

Doppelzylinder (DZ-S) bzw. Knaufzylinder (KZ-S), Ausführung SY-MO, Gesamtlänge 97 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30ED08I Z 4KS.PZ.HZ-S b.31mm

Halbzylinder (HZ-S), Länge mit Mitte Schließnase 31 mm, Ausführung SY-MO, Gesamtlänge bis 41 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30ED08J Z 4KS.PZ.HZ-S b.36mm

Halbzylinder (HZ-S), Länge bis Mitte Schließnase 36 mm, Ausführung SY-MO, Gesamtlänge 46 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30ED08K Z 4KS.PZ.HZ-S b.41mm

Halbzylinder (HZ-S), Länge bis Mitte Schließnase 41 mm, Ausführung SY-MO, Gesamtlänge 51 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30ED08L Z 4KS.HA.HM24-S

Hangschloss (HA) Messing vernickelt, Bügel Durchmesser 8 mm, aus Stahl (St) gehärtet, Ausführung SY-MO, Gehäusebreite 46 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30ED08M Z 4KS.HB.MB28ZB

Hebelzylinder (HB), für Brieffachanlagen Durchmesser (D) 28 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30ED08N Z 4KS.HB.MB22

Hebelzylinder (HB), für Brieffachanlagen Durchmesser (D) 22 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30ED08O Z 4KS.HB.MB19-S

Hebelzylinder (HB), für Brieffachanlagen Durchmesser (D) 19 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30ED08P Z 4KS.SZ.SZ

Schalt- und Schalterzylinder (SZ) für Aufzüge, Schalteinrichtungen
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30ED08S Z 4KS.SL.E Eigenschlüssel

Eigenschlüssel aus Neusilber.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30ED08T Z 4KS.SL.G Gruppenschlüssel

Gruppenschlüssel aus Neusilber.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30ED08U Z 4KS.SL.L Generalhauptschlüssel

Generalhauptschlüssel aus Neusilber.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

LB-HB-023

Preisangaben in EUR

30ED15 **Z** Aufzahlung (Az) auf die Positionen Doppelzylinder (DZ), Knaufzylinder (KZ) und Halbzylinder (HZ) im System 4KS.

30ED15A Z Az 4KS.PZ.DZ-S.BSZ

Für Doppelzylinder: Beidseitig schließbarer Schließzylinder, ab 63 mm Gesamtlänge möglich

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30ED15C Z Az 4KS.PZ.KZ-S.KF

Nutzungsspezifische Knaufformen abweichend zum Standardknauf (FK-Flachknauf, GK-Griffmuldenknauf, OK-Ovalknauf)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30ED15D Z Az 4KS.PZ.HZ-S.2GW4

Für Halbzylinder: 2 rückseitige Gewindebohrungen M4 zur Montage in dafür vorgesehene Schalter/-einrichtungen

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30ED15E Z Az 4KS.PZ.V5 Zylinderverlängerung

Für eine Verlängerung um 5 mm zur Berechnung, wenn Zylinderlänge abweicht.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30ED15G Z Az 4KS.PZ.spezielle Oberflächen

Passend zum Türbeschlag - Messing poliert (MP), Nickel poliert (NP), braun patiniert (PB), schwarz patiniert (PS), Chrom poliert (CP).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30ED15H Z Az 4KS.PZ.SW-A Staub- und Witterungsschutz

Staub- und Witterungsschutz außen, je Zylinderseite.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30ED17 **Z** Aufzahlung (Az) auf die Positionen Hangschloss (HA) und Hebelzylinder (HB) im System ICS

30ED17A Z Az 4KS.HA.Nirobügel

Für Nirosta Hangschlossbügel.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30ED17B Z Az 4KS.HA.verlängerterBügel

Für verlängerten Hangschlossbügel

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30ED17C Z Az 4KS.HA.BS Bügelschutz mit Kurzbügel

Mit Bügelschutz und passenden Kurzbügel

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30ED18 Z Aufzählung (Az) auf die Positionen Schlüssel (SL) im System 4KS

30ED18A Z Az 4KS.SL.SL-D.

Designschlüssel, Schlüsselkopf aus Kunststoff in den Farben schwarz (SW), weiß (WS), blau (BL), rot (RT), gelb (GE), grün (GN)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30ED18B Z Az 4KS.SL.SL-X.

Kombischlüssel mit integrierten Chip, segmentiert für elektronisches EVVA Xesar Zutrittssystem, Schlüsselkopf aus Kunststoff in den Farben schwarz (SW), weiß (WS), blau (BL), rot (RT), gelb (GE), grün (GN)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30ED18C Z Az 4KS.SL.SL-A.

Kombischlüssel mit integrierten Chip, segmentiert für elektronisches EVVA Airkey Zutrittssystem, Schlüsselkopf aus Kunststoff in den Farben schwarz (SW), rot (RT), gelb (GE), grün (GN)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30ED19 Z Objektspezifische Schließzylinder – nicht Bestandteil dieser Schließanlage

30ED19A Z UNI. PZ. DZ. BL - B

Doppelzylinder beidseitig blind – ohne Sperrfunktion (DZ)

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30ED19B Z 882AM.PZ.DZ-S Anlage: 882AM EX0001 Müllraumsperre

Doppelzylinder (DZ)

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30ED19C Z 882AM.PZ. HZ Anlage: 882AM 0001 Feuerwehrsperre

Halbzylinder (HZ)

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30ED19D Z EURO.PZ.Anlage: Euro-Key Europ.Behinderten Schließanl. NHZC

Halbzylinder (HZ)

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EE Z Schließanlagen MCS (EVVA)

Version: 2026

Schließanlagen im 4-Kurven-System (4KS)

Kurzbezeichnung der Schließzylinder:

Doppelzylinder: DZ

Knaufzylinder: KZ

Halbzylinder: HZ

Hebelzylinder: HB

Schalt- und Schalterzylinder: SZ

BESCHREIBUNG:

Das magnetisch-mechanisch Schließanlagensystem MCS (Magnet-Code-System) mit gewohnt vertikaler Schlüsseleinführung eignet sich für komplexe Sicherheits-Schließanlagen (ULG3033 KS) sowie für Anlagen in kritischer Infrastruktur sowie für hoch komplexe Schließberechtigungshierarchie mit Berechtigungsüberschneidungen. Zur Realisierung Ihrer Schließberechtigungen ist dieses System mit unterschiedlichsten technischen Abfrageelementen ausgestattet und lässt somit keinen Wunsch in der Berechtigungsabfrage offen. Der organisatorische, rechtliche und auch technologischer Schlüsselschutz gewährleistet Ihre Nachschlüsselsicherheit.

SYSTEM UND TECHNOLOGIE:

+ Profilzylinder in Modular-Bauweise (SY-MO) mit 8 gekapselt gelagerte, anschlaglose drehbare Magnetrotoren links und rechts vom Schlüsselkanal, durch ein Schüssellängsprofil sowie durch eine zwangsgesteuerte, ungefederte 7-fache Sperrschieberabfrage am Schlüsselrücken ergeben 5 Ebenen der Berechtigungsprüfung und ein hohes Potential der Erweiterungsmöglichkeit. Durch die Kombination von magnetischer und mechanischer Schlüsseltechnologie weist dieses System die höchste Nachschlüsselsicherheit und höchste Manipulationssicherheit auf.

+ robuster Neusilber mit Schlüssel-Permanentmagnete für höchste Verschleißfestigkeit und lange Lebensdauer

+ gewohntes Anstecken des Schlüssels im Schließzylinder mit Ansteckzentrierung

+ höchste Abtastsicherheit durch ein spezielle magnetische Schlüssel-Permanentmagnete

+ berührungslose Abfrage der drehbar gelagerten magnetischen Abfrageelemente im Schließzylinder für höchsten Manipulationsschutz

+ das Schließsystem verfügt über zahlreiche Anwendungs- und Zutrittsbezogene Optionen

PATENTE UND NORMEN:

+ Gegen unberechtigte Schlüsselreproduktionen ist ein sperrfunktionaler Teil des Schlüssels durch ein aufrechtes Patent geschützt.

+ Gegen unberechtigte Schlüsselreproduktionen muss ein sperrfunktionaler Teil des Schlüssels durch ein aufrechtes Patent geschützt sein. Herstellungs-/Verfahrenspatente sind nicht zulässig

+ Schließzylinder in Modulbauweise mit Standardbohr(zieh)schutz (Angriffswiderstandsklasse D) geprüft und registriert nach ÖNORM B 5351 Wz6 für die Verwendung an einbruchhemmenden Türen nach ÖNORM B 5338 WK 4 bzw. ÖNORM EN 1627 bis RC 4 und in Verbindung mit Schutzbeschlägen ohne Zylinderabdeckung

+ für die Verwendung an Feuer- und Rauchabschlüsse 90 Min.

+ ein Umweltproduktedeklaration (EPD) für eine die Berechnung der Gebäudeeffizienz/Gebäudezertifizierung muss vorhanden sein

Die Schlüssel sind durch ein Legitimationsverfahren vor unberechtigter Schlüsselnachbestellung geschützt.

Systemlogische Erweiterungsmöglichkeiten oder Ersatzteillieferungen (Schlüsselnachbestellungen und Erweiterungszyylinder) für die Schließanlage sind für 15 Jahre sicherzustellen.

Einheitspreis:

Im Einheitspreis der Schließzylinder einer Schließanlage ist die Lieferung der Standardbefestigungsmaterial inkludiert. Der Schließplan wird im Einvernehmen mit dem Auftraggeber erstellt. Erst nach der schriftlichen Freigabe des Schließplans durch den Auftraggeber wird mit der Herstellung der Schließanlage begonnen.

Schlüssel für die Schließanlage:

Bei Schließanlagen werden die Schlüssel gesondert verrechnet.

Montagearbeiten:

Die Montage der Schließzylinder einer Schließanlage wird gesondert verrechnet.

Schließanlagen mit sämtlichen Schließzylindertypen Doppel-, Knauf-, Halbzylinder, Hangschlösser, Hebelzylinder und Schalt- und Schalterzylinder können in die Schließanlage integriert werden.

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Abkürzungen:

Europ. Europäisch

Schließanl. Schließanlage

30EE00 **Z** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

30EE00A Z Angebotenes SLA.Schlüssel/Zylinderpatent

Das angebotene Schließsystem weist einen maximal rechtlichen Patentschutz bis auf.

30EE08 Z Schließanlage (SLA) im System MCSR – Magnet-Code-System Version R

30EE08A Z MCS.PZ.DZ-S bzw. PZ.KZ-S b.62mm

Doppelzylinder (DZ-S) bzw. Knaufzylinder (KZ-S), Ausführung SY-MO, Gesamtlänge bis 62 mm
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EE08B Z MCS.PZ.DZ-S bzw. PZ.KZ-S b.63-67mm

Doppelzylinder (DZ-S) bzw. Knaufzylinder (KZ-S), Ausführung SY-MO, Gesamtlänge 63 mm bis 67 mm.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EE08C Z MCS.PZ.DZ-S bzw. PZ.KZ-S b.68-72mm

Doppelzylinder (DZ-S) bzw. Knaufzylinder (KZ-S), Ausführung SY-MO, Gesamtlänge 68 mm bis 72 mm.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EE08D Z MCS.PZ.DZ-S bzw. PZ.KZ-S b.73-77mm

Doppelzylinder (DZ-S) bzw. Knaufzylinder (KZ-S), Ausführung SY-MO, Gesamtlänge 73 mm bis 77 mm.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EE08E Z MCS.PZ.DZ-S bzw. PZ.KZ-S 82mm

Doppelzylinder (DZ-S) bzw. Knaufzylinder (KZ-S), Ausführung SY-MO, Gesamtlänge 82 mm.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EE08F Z MCS.PZ.DZ-S bzw. PZ.KZ-S 87mm

Doppelzylinder (DZ-S) bzw. Knaufzylinder (KZ-S), Ausführung SY-MO, Gesamtlänge 87 mm.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EE08G Z MCS.PZ.DZ-S bzw. PZ.KZ-S 92mm

Doppelzylinder (DZ-S) bzw. Knaufzylinder (KZ-S), Ausführung SY-MO, Gesamtlänge 92 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EE08H Z MCS.PZ.DZ-S bzw. PZ.KZ-S 97mm

Doppelzylinder (DZ-S) bzw. Knaufzylinder (KZ-S), Ausführung SY-MO, Gesamtlänge 97 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EE08I Z MCS.PZ.HZ-S b.31mm

Halbzylinder (HZ-S), Länge mit Mitte Schließnase 31 mm, Ausführung SY-MO, Gesamtlänge bis 41 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EE08J Z MCS.PZ.HZ-S b.36mm

Halbzylinder (HZ-S), Länge bis Mitte Schließnase 36 mm, Ausführung SY-MO, Gesamtlänge 46 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EE08K Z MCS.PZ.HZ-S b.41mm

Halbzylinder (HZ-S), Länge bis Mitte Schließnase 41 mm, Ausführung SY-MO, Gesamtlänge 51 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EE08L Z MCSR.HA.HM24S

Hangschloss (HA) Messing vernickelt, Bügel Durchmesser 8 mm, aus Stahl (St) gehärtet, Ausführung SY-MO, Gehäusebreite 46 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EE08M Z MCS.HB.MB28ZB

Hebelzylinder (HB), für Brieffachanlagen Durchmesser (D) 28 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EE08N Z MCS.HB.MB22

Hebelzylinder (HB), für Brieffachanlagen Durchmesser (D) 22 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EE08O Z MCS.HB.MB19-S

Hebelzylinder (HB), für Brieffachanlagen Durchmesser (D) 19 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EE08P Z MCS.SZ.SZ

Schalt- und Schalterzylinder (SZ) für Aufzüge, Schalteinrichtungen
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EE08S Z MCS.SL.E Eigenschlüssel

Eigenschlüssel aus Neusilber.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EE08T Z MCS.SL.G Gruppenschlüssel

Gruppenschlüssel aus Neusilber.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EE08U Z MCS.SL.L Generalhauptschlüssel

Generalhauptschlüssel aus Neusilber.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

		LB-HB-023	Preisangaben in EUR
30EE16	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Doppelzylinder (DZ), Knaufzylinder (KZ) und Halbzylinder (HZ) im System 4KS.	
30EE16A	Z	Az MCSR.PZ.DZ-S.BSZ Für Doppelzylinder: Beidseitig schließbarer Schließzylinder, ab 67 mm Gesamtlänge möglich L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
30EE16C	Z	Az MCSR.PZ.KZ-S.KF Nutzungsspezifische Knaufformen abweichend zum Standardknauf (FK-Flachknauf, GK-Griffmuldenknauf, OK-Ovalknauf) L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
30EE16D	Z	Az MCSR.PZ.HZ-S.2GW4 Für Halbzylinder: 2 rückseitige Gewindebohrungen M4 zur Montage in dafür vorgesehene Schalter/-einrichtungen L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
30EE16E	Z	Az MCS.PZ.V5 Zylinderverlängerung Für eine Verlängerung um 5 mm zur Berechnung, wenn Zylinderlänge abweicht. L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
30EE16G	Z	Az MCS.PZ.spezielle Oberflächen Passend zum Türbeschlag - Messing poliert (MP), Nickel poliert (NP), braun patiniert (PB), schwarz patiniert (PS), Chrom poliert (CP). L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
30EE16H	Z	Az MCSR.PZ.SW-A Staub- und Witterungsschutz Staub- und Witterungsschutz außen, je Zylinderseite. L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
30EE17	Z	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Hangschloss (HA) und Hebelzylinder (HB) im System ICS	
30EE17A	Z	Az MCS.HA.Nirobügel Für Nirosta Hangschlossbügel. L: S: EP: 0,00 Stk PP:	

30EE17B Z Az MCS.HA.verlängerterBügel

Für verlängerten Hangschlossbügel

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EE17C Z Az MCS.HA.BS Bügelschutz mit Kurzbügel

Mit Bügelschutz und passenden Kurzbügel

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EE18 Z Aufzählung (Az) auf die Positionen Schlüssel (SL) im System ICS

30EE18A Z Az MCS.SL.SL-D.

Designschlüssel, Schlüsselkopf aus Kunststoff in den Farben schwarz (SW), weiß (WS), blau (BL), rot (RT), gelb (GE), grün (GN)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EE18B Z Az MCS.SL.SL-X.

Kombischlüssel mit integrierten Chip, segmentiert für elektronisches EVVA Xesar Zutrittssystem, Schlüsselkopf aus Kunststoff in den Farben schwarz (SW), weiß (WS), blau (BL), rot (RT), gelb (GE), grün (GN)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EE18C Z Az MCS.SL.SL-A.

Kombischlüssel mit integrierten Chip, segmentiert für elektronisches EVVA Airkey Zutrittssystem, Schlüsselkopf aus Kunststoff in den Farben schwarz (SW), rot (RT), gelb (GE), grün (GN)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EE19 Z Objektspezifische Schließzylinder – nicht Bestandteil dieser Schließanlage

30EE19A Z UNI.PZ.DZ-S.BL-B

Doppelzylinder beidseitig blind – ohne Sperrfunktion (DZ)

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EE19B Z 882AM.PZ.DZ-S Anlage: 882AM EX0001 Müllraumsperre

Doppelzylinder (DZ)

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EE19C Z 882AM.PZ.HZ Anlage: 882AM 0001 Feuerwehrsperre

Halbzylinder (HZ)

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EE19D Z EURO.PZ.Anlage: Euro-Key Europ.Behinderten Schließanl.NH2C

Halbzylinder (HZ)

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EJ Z Zusatz- und Möbelschlösser (EVVA)

Version: 2026

Einheitspreis:

Im Einheitspreis des Möbelschloss-Sets (Schließzylinder einschließlich Möbelschloss) die in einer Schließanlage integriert werden, ist die Erststellung des Schließplanes einkalkuliert. Der Schließplan wird im Einvernehmen mit dem Auftraggeber erstellt. Erst nach der schriftlichen Genehmigung des Schließplanes durch den Auftraggeber wird mit der Erzeugung der Schließanlage begonnen.

Schlüssel für die Schließanlage:

Bei Schließanlagen werden die Schlüssel gesondert verrechnet.

Montagearbeiten:

Die Montage der Schließzylinder einer Schließanlage wird gesondert verrechnet.

Alle Schließzylinderarten können in die Schließanlage integriert werden.

30EJ01 Z Versperbarer Fenster-Sicherheitsgriff, mit Verriegelung ohne Schlüssel durch Druck auf den Schließzylinder, in Schließanlage integriert

30EJ01A Z EPS5.FSG.alsperrbarer Fenstergriff

Versperrbarer Fenster-Sicherheitsgriff, neusilbereloxiert mit Halbzylinder HZ.31 im System EPS5

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EJ01B Z A44.FSG alsperrbarer Fenstergriff

Versperrbarer Fenster-Sicherheitsgriff, neusilbereloxiert mit Halbzylinder HZ.31 im System A44

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EJ01C Z ICS.FSG absperrender Fenstergriff

Versperrbarer Fenster-Sicherheitsgriff, neusilbereloxiert mit Halbzylinder HZ.31 im System ICS
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EJ01D Z 4KS.FSG absperrender Fenstergriff

Versperrbarer Fenster-Sicherheitsgriff, neusilbereloxiert mit Halbzylinder HZ.31 im System 4KS
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EJ01E Z MCSR.FSG absperrender Fenstergriff

Versperrbarer Fenster-Sicherheitsgriff, neusilbereloxiert mit Halbzylinder HZ.31 im System MCSR
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EJ01F Z ICS.FSG22 absperrender Fenstergriff

Versperrbarer Fenster-Sicherheitsgriff, neusilbereloxiert mit Rundzylinder MR22 im System ICS
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EJ01G Z 4KS.FSG22 absperrender Fenstergriff

Versperrbarer Fenster-Sicherheitsgriff, neusilbereloxiert mit Rundzylinder MR22 im System 4KS
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**30EJ10 Z Universal-Möbelriegelschloss (Univ.Möbelschl.), links und rechts verwendbar, für Türen oder
Laden, mit Schließzylinder in Schließanlagen integrierbar.**

30EJ10A Z U4000.EPS5

Universal 4000 links/rechts verwendbar mit MR25 im System EPS5
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EJ10B Z U4000.A44

Universal 4000 links/rechts verwendbar mit MR25 im System A44
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EJ10C Z U4000.ICS

Universal 4000 links/rechts verwendbar mit MR25 im System ICS
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EJ10D Z U4000.4KS

Universal 4000 links/rechts verwendbar mit MR25 im System 4KS
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EJ10E Z U4000.MCSR

Universal 4000 links/rechts verwendbar mit MR25 im System MCSR
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EJ10F Z MR24.ASS.EPS5

Möbelzylinder ASS links/rechts verwendbar für Schlosskasten JuNie ASS im System EPS5
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EJ10G Z MR24.ASS.A44

Möbelzylinder ASS links/rechts verwendbar für Schlosskasten JuNie ASS im System A44
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EJ10H Z MR24.ASS.ICS

Möbelzylinder ASS links/rechts verwendbar für Schlosskasten JuNie ASS im System ICS
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EJ10I Z MR24.ASS.4KS

Möbelzylinder ASS links/rechts verwendbar für Schlosskasten JuNie ASS im System 4KS
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EJ10J Z MR24.ASS.MCSR

Möbelzylinder ASS links/rechts verwendbar für Schlosskasten JuNie ASS im System MCSR
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EJ13 Z Drehstangenriegelschloss, links/rechts verwendbar, eintourig, Dornmaß 40 mm, mit Schließzylinder in Schließanlagen integrierbar, mit Zubehör, ohne Drehstange.

30EJ13A Z U4540.EPS5

Universal 4540 links/rechts verwendbar mit MR25 im System EPS5
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EJ13B Z U4540.A44

Universal 4540 links/rechts verwendbar mit MR25 im System A44
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EJ13C Z U4540.ICS

Universal 4540 links/rechts verwendbar mit MR25 im System ICS
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EJ13D Z U4540.4KS

Universal 4540 links/rechts verwendbar mit MR25 im System 4KS
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EJ13E Z U4540.MCSR

Universal 4540 links/rechts verwendbar mit MR25 im System MCSR
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EJ14 Z Drehstange zu 30.EJ13, EJ18 verzinkt, Durchmesser 8 mm, für Schlosskasten für Univ.4540, ohne Zubehör.

30EJ14A Z ST200

Drehstange für Drehstangenriegelschlösser, 200 cm lang.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EJ14B Z ST220

Drehstange für Drehstangenriegelschlösser, 200 cm lang.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EJ18 Z Drehstangen-Riegelschloss, mit versperrbaren Griff mit Schließzylinder in Schließanlagen integrierbar, ohne Drehstange.

30EJ18A Z O3417. EPS5

Drehstangen-Riegelschloss 628/638 und Dreholive, mit Rundzylinder MR29 mit System EPS5
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EJ18B Z O3417.A44

Drehstangen-Riegelschloss 628/638 und Dreholive, mit Rundzylinder MR29 mit System A44
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EJ18C Z O3414.ICS

Drehstangen-Riegelschloss 628/638 und Dreholive, mit Rundzylinder MR22 mit System ICS
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EJ18D Z O3414.4KS

Drehstangen-Riegelschloss 628/638 und Dreholive, mit Rundzylinder MR22 mit System 4KS
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EJ18E Z O3417.EPS5

Drehstangen-Riegelschloss 628/638 und Dreholive, mit Rundzylinder MR29 mit System MCSR
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EK Z Hausbrieffachanlage, Schlüsselkasten (EVVA)

Version: 2018

Einheitspreis:

Im Einheitspreis der Schließzylinder einer Schließanlage ist die Lieferung des Befestigungsmaterials, die Erststellung des Schließplanes und die Aufnahme der erforderlichen Zylinderlängen einkalkuliert. Der Schließplan wird im Einvernehmen mit dem Auftraggeber erstellt. Erst nach der schriftlichen Genehmigung des Schließplanes durch den Auftraggeber wird mit der Erzeugung der Schließzylinder begonnen.

Nur liefern:

Im Einheitspreis der Hausbrieffachanlagen und Schlüsselkasten ist nur das Liefern frei Baustelle einkalkuliert.

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

30EK01 Z Hausbrieffachanlagen aus Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet, für Hebelzylinder gerichtet, RAL-Farben 9016-Verkehrsweiß, 9007-Graualuminium-Dunkelgrau, nach Wahl des Auftraggebers, einschließlich Befestigungsmaterial aber ohne Montagearbeiten.

30EK01A Z Standardbrieffach Quermodell

Maße in mm (B x H x T): 370 x 110 x 270 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EK01C Z Standardbrieffach Längsmodell

Maße in mm (B x H x T): 300 x 110 x 385 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EK01E Z Standardbrieffach Hochmodell

Maße in mm (B x H x T): 370 x 330 x 100 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EK01F Z Hausbrieffachanlage nach Planung des Betreibers/Architekten

Projektierung, Planung, Ausführung und Lieferung einer objektspezifische Hausbrieffachanlage

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

LB-HB-023

Preisangaben in EUR

30EK07	Z	Schlüsselkasten aus Stahlblech mit Schlüsselhaken, in die Schließanlage integrierbar, einschließlich Befestigungsmaterial, ohne Montagearbeiten.
30EK07A	Z	KL30 Versperrbarer Schlüsselkasten mit Schließzylinder zur Aufbewahrung für bis zu 30 Schlüssel. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
30EK07B	Z	KL50 Versperrbarer Schlüsselkasten zur Aufbewahrung für bis zu 50 Schlüssel. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
30EK07C	Z	KL100 HB Versperrbarer Schlüsselkasten zur Aufbewahrung für bis zu 100 Schlüssel. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
30EK07E	Z	M315 Versperrbarer Schlüsselkasten zur Aufbewahrung für bis zu 300 Schlüssel. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
30EK07F	Z	G500 Versperrbarer Schlüsselkasten zur Aufbewahrung für bis zu 500 Schlüssel. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
30EK07G	Z	G700 Versperrbarer Schlüsselkasten zur Aufbewahrung für bis zu 700 Schlüssel. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
30EL	Z	Leihzylinder, Montage, Verwaltung (EVVA) Version: 2024 Kurzbezeichnung der Schließzylinder: Doppelzylinder: DZ Halbzylinder: HZ

ÖNORM:

Die Leihzylinder entsprechen der ÖNORM B 5356.

Der Doppelzylinder ist links/rechts verwendbar.

Einheitspreis:

Im Einheitspreis der Leihanlage umfasst die Lieferung von Schließzylinder in den verfügbaren Zylindertypen und Zylinderlängen und des Befestigungsmaterials.

Montagearbeiten:

Die Montage der Leihzylinder wird gesondert verrechnet.

30EL01 **Z** Leihzylinder Schließanlage

30EL01A **Z** **Leihzylinder nur beistellen**

Leihzylinder beistellen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EL01B **Z** **Leihzylind.beistel.mont.demont**

Leihzylinder beistellen, montieren und demontieren.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EL03 **Z** Montieren der Schließzylinder, ohne Unterschied der Art gemäß Schließanlagenplan, ohne zusätzliche Nebenarbeiten, einschließlich der Sperrprobe und Übergabe der Schlüssel an den Auftraggeber. Ohne Arbeitsunterbrechungen, die der Auftraggeber zu verantworten hat.

30EL03A **Z** **Montieren Schließzylinder neu**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EL04 **Z** Montage der Hausbrieffachanlage.

30EL04A **Z** **Montage der Hausbrieffachanlage**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EL04B **Z** **Montage pro Schließzylinder in Hausbrieffachanlage**

Montage pro Schließzylinder in Hausbrieffachanlage

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EL05 **Z** Montage von Notschlüsselkasten.

30EL05A **Z** **Montage Notschlüsselkasten**

Ohne Unterschied der Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

30EL06 **Z** Montage von Schlüsselkasten.**30EL06A** **Z** **Montage Schlüsselkasten bis: _____**

Ohne Unterschied der Größe.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Legende für Abkürzungen:

TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsammenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)
 Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“