

Ergänzungen zur StLB HB-023
Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 19.08.2026

Inhaltsverzeichnis		
LG	BEZEICHNUNG	Seite
23	Bauspenglerarbeiten	2
68	Vorgehängte hinterlüftete Fassaden	104

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

23**Bauspenglerarbeiten**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemein:

Im Folgenden sind Bauspenglerarbeiten für verzinktes Stahlblech (verz.), für Zinkblech (Zink), Aluminiumblech (Alu), Kupferblech (Kupfer), Edelstahl (Edelst.) und für verzinkte beschichtete Stahlbleche (vz-besch.) beschrieben.

2. Leistungen AN/AG:

2.1 Die vereinfachte Bemessung der Wind- und Schneelasten gemäß ÖNORM erfolgt durch den Auftragnehmer (AN).

2.2 Nachweise zur Berechnung/Bemessung sind nach der Auftragsvergabe bzw. vor der Ausführung zu erbringen.

2.1 Eine vereinfachte maßstäbliche Darstellung der Dachfläche (Dachdraufsicht mit Angaben zur Dachneigung, Firsthöhen, Geländeform) wird vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

3. Oberflächen:

3.1 Oberflächenveredelung:

Verzinktes Stahl-, Zink-, und Kupferblech sowie Edelstahl sind ohne Oberflächenveredelung ausgeführt.

3.2 Werkstoffnummer Edelstahl:

Nicht-rostende Stahlbleche entsprechen der Werkstoffnummer 1.4509, mit lötbare Oberfläche.

3.3 Farbbeschichtete Bleche:

Aluminiumbleche und verzinkte beschichtete Stahlbleche sind in Standardfarben beschichtet ausgeführt.

Standardfarben sind Farben des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

3.4. Material/Oberflächen von Zubehör (z.B. Rinnenhaken, Rohrschellen) sind gemäß Material/Oberfläche der Rinnen und Rohre ausgeführt.

4. Dachneigung:

Alle Positionen (ausgenommen Dach- und Gaupendeckungen sowie Dachdeckungen mit Dachplatten) gelten ohne Unterschied der Dachneigung bis 45 Grad.

5. Besondere Ausführungen:

5.1 Runde Ausführungen, sind Ausführungen in der Draufsicht betrachtet.

5.2 Gekrümmt Ausführungen, sind Ausführungen im Querschnitt betrachtet.

6. Einkalkulierte Leistungen:

Löt- bzw. Nietverbindungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

7. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zuschläge sind gemäß ÖNORM bei den Ausmaßberechnungen zu berücksichtigen, soweit dafür nicht eigene Positionen ausgeschrieben werden.

2310**Z Figo Highline Plus Dachentwässerung vz-besch.****Version 2026-07****Hersteller:**

"Filli"-Stahl Großhandelsges.m.b.H.

Schrödingerstraße 5

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

9020 Klagenfurt -Austria
Tel.: +43 463 37970 3550
FAX: +43 463 37970 3590
Mobil: +43 676 8277 3500
www.figo.at

Allgemein:

Im Folgenden sind FIGO HIGHLINE PLUS Rinnen und Rohre aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet (vz-besch.), beschrieben.

Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfügung gestellten Planunterlagen nach den derzeit allgemein geltenden Regeln der Technik erstellt.

Die Positionen sind auf Durchführbarkeit vom Bieter zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf ihre Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.

Eine Besichtigung auf der Baustelle vor der Angebotsabgabe wird dringend angeraten.

Die "Filli"-Stahl Großhandels-ges.m.b.H. übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keine Haftung.

Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Hierbei handelt es sich um ein Ausschreibungsservice, welche dem Planer (z.B. Architekten bzw. Professionisten) als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.

Oberflächen:

Oberfläche (OF) HIGHLINE PLUS

- Vorderseite matt grob, organisch beschichtet 50 µm,
- Rückseite matt grob, organisch beschichtet 50 µm,
- Korrosionsbeständigkeit RC5
- UV-Beständigkeit RUV 4

Farben: lt. gültiger Farbkarte des Herstellers

Materialeigenschaften:

Schmelztauchveredeltes Stahlband mit 275 g Zink-Auflage organisch beschichtet.

Dicke: 0,55/0,60 mm (Trägerwerkstoff nach EN 10346:2015)

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Die Verlege- und Montagehinweise des Herstellers sowie die national geltenden Vorschriften, Fachregeln und Normen werden eingehalten. Der AG bedient sich in Bezug auf die Verarbeitung eines Vertreters des Herstellers.

Zubehörteile sind Material- sowie Farb-Konform aus FIGO HIGHLINE PLUS herzustellen.

1. Allgemein:

Im Folgenden sind Rinnen aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet (vz-besch.), beschrieben.

Im Folgenden sind Abfall- und Dunstrohre aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet (vz-besch.), beschrieben.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Rinnenhaken werden mit einem Abstand über 70 bis 90 cm in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

3.1 Bei polygonalen Ausführungen (Draufsicht) von Rinnen werden die Rinnenwinkel am Anfang und am Ende der Rinne gesondert verrechnet.

3.2 Richtungsänderungen bei polygonalen Rinnen sind in eigenen Positionen beschrieben und werden als Aufzählungspositionen verrechnet.

3.3 Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen.

3.4 Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufmaß.

3.5 Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßen Absperrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten.

Leistungen des AG:

Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

Abkürzungen:

im Positionsstichwort: HL+: für HIGHLINE PLUS, VB: für verzinkt beschichtet

Aufzahlungen/Zubehör und Einbauteile:

Aufzahlung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen

Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

Leistungsumfang:

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern

(Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen

erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

Rinnenhaken werden mit einem Abstand über 70 bis 90 cm in die Einheitspreise einkalkuliert

In folgenden Positionen ist das Liefern und Montieren beschrieben.

231000

Z Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026
Preisangaben in EUR**23I000A Z Material/Erzeugnis n.W.AN zu 23I0**

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (.....)

23I000B Z Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 23I0

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Beispielhaftes Material/Erzeugnis:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angeboten: (.....)

23I000C Z Farbe zu ULG 23.I0

Oberfläche: FIGO HIGHLINE PLUS

Farbe:

Betrifft Position(en):

23I001 Z Saumrinne aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.
Rinnenhaken mit Schneestützen sind in den Einheitspreis einkalkuliert.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23I001E Z Figo Highline Plus Saumrinne vz-besch.b.50cm

z.b.: FIGO HIGHLINE PLUS Dachentwässerung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I001F Z Figo Highline Plus Saumrinne vz-besch.ü.50-67cm

z.b.: FIGO HIGHLINE PLUS Dachentwässerung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I001G Z Figo Highline Plus Saumrinne vz-besch.ü.67-80cm

z.b.: FIGO HIGHLINE PLUS Dachentwässerung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I002 Z Aufzählung (Az) auf Saumrinnen aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

23I002E	Z	Az Figo Highline Plus Saumrinne vz-besch.f.Vorköpfe Für Vorköpfe. L: S: EP: 0,00 Stk PP:
23I002F	Z	Az Figo Highline Plus Saumrinne vz-besch.f.Eckausbildung Für Eckausbildung ohne Unterschied des Winkels. L: S: EP: 0,00 Stk PP:
23I002G	Z	Az Figo Highline Plus Saumrinne vz-besch.f.zus.Rinnenhaken Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm. L: S: EP: 0,00 m PP:
23I002J	Z	Az Figo Highline Plus Saumrinne vz-besch.f.polyg. Ausführung Für polygonale Ausführungen. Radius: L: S: EP: 0,00 m PP:
23I005	Z	Runde Hängerinne mit Außenwulst und Innenabkantung aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, einschließlich Rinnenhaken. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
23I005A	Z	Figo Highline Plus Hängerinne rund vz-besch.25cm z.b.: Figo HIGHLINE PLUS Dachentwässerung oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:(.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
23I005B	Z	Figo Highline Plus Hängerinne rund vz-besch.28cm z.b.: FIGO HIGHLINE PLUS Dachentwässerung oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:(.....) L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026
Preisangaben in EUR

23I005C	Z	FIGO Highline Plus Hängerinne rund vz-besch.33cm z.b.: FIGO HIGHLINE PLUS Dachentwässerung oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:(.....)	L: S: EP: 0,00 m PP:
23I005D	Z	FIGO Highline Plus Hängerinne rund vz-besch.40cm z.b.: FIGO HIGHLINE PLUS Dachentwässerung oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:(.....)	L: S: EP: 0,00 m PP:
23I006	Z	Aufzahlung (Az) auf Hängerinnen rund aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23I006E	Z	Az FIGO Highline Plus Hängerinne rund vz-besch.f.Vorköpfe Für Vorköpfe.	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
23I006F	Z	Az FIGO Highline Plus Hänger. rund vz-besch.f.Rinnenwinkel Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
23I006G	Z	Az FIGO HL+ Hängerinne rund vz-besch.f.zusätzl.Rinnenhaken Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.	L: S: EP: 0,00 m PP:
23I006J	Z	Az FIGO HL+ Hänger. rund vz-besch.f.polygonale Ausführung Radius:	L: S: EP: 0,00 m PP:
23I006K	Z	Az FIGO Highline Plus Stirnbretthalter f. Hängerinne rund - Material: Stahl verzinkt beschichtet mit 2 Federn - für die Montage am senkrechten Stirnbrett - Stirnbretthalter werden im Abstand von 70 cm verlegt.	

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026
Preisangaben in EUR

-Wählbare Rinnengröße rund: 28,33,40

Rinnengröße:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I006L Z Az Figo Highline Plus Rinnenverbinder f. Hängerinne rund

- verzinkten beschichtet rund

- Verbinder einschließlich Wulstverbinder

-Wählbare Rinnen Dimension rund:25, 28,33,40

Rinnen Dimension:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I013 Z Eckige Hängerinne mit Außenwulst und Innenabkantung aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, einschließlich Rinnenhaken.

Verhältnis Höhe/Breite gemäß Norm.

Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23I013A Z Figo Highline Plus Hängerinne eckig vz-besch.25cm

z.b.: FIGO HIGHLINE PLUS Dachentwässerung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I013C Z Figo Highline Plus Hängerinne eckig vz-besch.33cm

z.b.: FIGO HIGHLINE PLUS Dachentwässerung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I013D Z Figo Highline Plus Hängerinne eckig vz-besch.40cm

z.b.: FIGO HIGHLINE PLUS Dachentwässerung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I014 Z Aufzählung (Az) auf Hängerinnen aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.**23I014E Z Az Figo Highline Plus Hängerinne eckig vz-besch.f.Vorköpfe**

Für Vorköpfe.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026
Preisangaben in EUR**23I014F Z Az Figo Highline Plus Hänger. eckig vz-besch.f.Rinnenwinkel**

Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I014G Z Az Figo HL+ Hängerinne eckig vz-besch.f.zusätzl.Rinnenhaken

Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I014J Z Az Figo HL+ Hänger. eckig vz-besch.f.polygonale Ausführung

Für Polygonale Ausführungen.

Radius:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I015 Z Einhängessel für Hängerinne aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen des Rohres (mm) angegeben.**23I015A Z Figo HL+ Einhängel. f.Hänger.vz-besch.Anschl.rund b.DN120**

Mit rundem Fallrohranschluss.

Wählbare Dimension Rinne/DN Anschluss rund: 25/80, 28/80, 28/100, 33/120, 40/120 mm

Dimension Rinne/DN Rohr: / mm

z.b.: FIGO HIGHLINE PLUS Dachentwässerung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I015B Z Figo HL+ Schrägstutzen vz- besch. f.Hänger. rund b.DN120mm

Mit rundem Fallrohranschluss.

Wählbare Rinne Rohr Dimension: 25-80,28-80,28-100,33-100,33-120,40-120

Dimension Rinne/Rohr: / mm

z.b.: FIGO HIGHLINE PLUS Dachentwässerung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I015C Z Figo HL+ Kastenrinnenk. vz-besch. Anschl.rund bis DN100mm

Mit rundem Fallrohranschluss.

Wählbare Dimension Rinne/DN Anschluss rund: 25/80, 33/100, 40/100 mm

Dimension Rinne/DN Rohr: / mm

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

z.b.: FIGO HIGHLINE PLUS Dachentwässerung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I015D Z Figo HL+ Kastenrinnenk. vz-besch. Anschl.rund DN120mm

Mit rundem Fallrohranschluss.

Dimension Rinne/DN Anschluss rund: 40/120 mm

z.b.: FIGO HIGHLINE PLUS Dachentwässerung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I015E Z Figo HL+ Kastenrinnenk. vz-besch. Anschl.quad. 100x100mm

Mit quadratischen Fallrohranschluss.

Dimension Rinne/Anschluss rund: 33/100 x 100 mm

z.b.: FIGO HIGHLINE PLUS Dachentwässerung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I016 Z Aufzählung (Az) auf Hängerinnen aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite und des Rinnenhakenabstandes.**23I016A Z Az FIGO HL+ vz.besch.f.Einst./Einf.fr.Rinnenhaken in Holz**

Für das Einstemmen bzw. Einfräsen für ein flächenbündiges Versetzen der Rinnenhaken in Holz.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I016B Z Az FIGO HL+ vz.besch.f.Einst.-Einschn.Rinnenhaken in Beton

Für das Einstemmen bzw. Einschneiden für ein flächenbündiges Versetzen der Rinnenhaken in Werkstein oder Beton (Beton), einschließlich Befestigen.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I016C Z Az FIGO HL+ vz.besch.f.Befestigung Rinnenhaken in Beton

Für das Befestigen der Rinnenhaken in Werkstein oder Beton (Beton).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

- 23I016D Z Az FIGO HL+ vz.besch.f.Verlängern Rinnenhaken**
Für das Verlängern der Rinnenhaken rund oder eckig.
Verlängerung um: cm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23I017 Z** Rundes Abfallrohr aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, einschließlich der Rohrschellen mit M 10 Gewinde, Schraubdorn verzinkt bis 140 mm Länge, Abdeckung für Rohrschellendorn.
Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) angegeben
- 23I017B Z Figo Highline Plus Abfallrohr rund vz-besch.DN 80mm**
z.b.: FIGO HIGHLINE PLUS Dachentwässerung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23I017C Z Figo Highline Plus Abfallrohr rund vz-besch.DN100mm**
z.b.: FIGO HIGHLINE PLUS Dachentwässerung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23I017D Z Figo Highline Plus Abfallrohr rund vz-besch.DN120mm**
z.b.: FIGO HIGHLINE PLUS Dachentwässerung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23I018 Z** Aufzählung (Az) auf Abfallrohre (rund) aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, einschließlich Rohrschellen mit Halter.
Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) oder der Querschnitt (mm) angegeben
- 23I018A Z Az Figo HL+ Abfallrohr vz-besch.f.Rohrschellenhalter f.WDVS**
Für Rohrschellenhalter, einschließlich verlängertem Rohrschellenhalter, passend für eine Vollwärmeschutzfassade (WDVS).
Dicke bis: cm

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23I018B Z Az Figo HL+ Abfallrohr rund vz-besch.f.Rohrbogen DN 80-100mm**
Für einen Rohrbogen (Kniestück).

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I018C Z Az Figo HL+ Abfallrohr rund vz-besch.f.Rohrbogen DN 120mm

Für einen Rohrbogen (Kniestück).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I018D Z Az Figo HL+ Abfallr. rund vz.-besch.f.Stumpfbogen b.DN120mm

Für einen Stumpfbogen 40° (Kniestück).

Wählbare Dimension Stumpfbogen DN: 80,100,120

Dimension Stumpfbogen DN: mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I018F Z Az Figo HL+ Abfallr: rund vz-besch.f.Sockelknie DN 80-100mm

Für ein Sockelknie.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I018G Z Az Figo HL+ Abfallrohr rund vz-besch.f.Sockelknie DN 120mm

Für ein Sockelknie.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I018J Z Az Figo HL+ Abfallr.R.vz-besch.f.Regenwasserf.DN 80-100mm

Für einen Regenwasserfänger.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I018K Z Az FIGO HL+ Abfallrohr rund vz-besch.f.Regenwasserf.DN 120mm

Für einen Regenwasserfänger.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I018N Z Az FIGO HL+ Abfallrohr rund vz-besch.f.Laubkorb b. DN 120mm

Für einen Laubkorb.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026
Preisangaben in EUR**23I018O Z Az Figo HL+ Abfallr.rund vz-besch.f.Design Wassers. DN 100mm**

Für einen DESIGN Regenwassersammler DN100

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I018P Z Az Figo HL+ Abfallr.rund vz-besch.f.Attika Stutzen 100/110

Für einen Attika Stutzen 100/110

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I018R Z Az FIGO HL+ Abfallrohr rund VB f.Rohreinmündung bis DN100mm

Für eine Rohreinmündung.

Wählbare Dimension Rohr/Einmündung: 80/80, 100/80, 100/100, 120/100

Dimension Rohr/Einmündung: /

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I1 Z Figo Robust Dachentwässerung vz-besch.**Version 2026-07****Hersteller:**

"Filli"-Stahl Großhandelsges.m.b.H.

Schrödingerstraße 5

9020 Klagenfurt -Austria

Tel.: +43 463 37970 3550

FAX: +43 463 37970 3590

Mobil: +43 676 8277 3500

www.figo.at

Allgemein:**Im Folgenden sind Figo Robust Rinnen und Rohre aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet (vz-besch.), beschrieben.**

Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfügung gestellten Planunterlagen nach den derzeit allgemein geltenden Regeln der Technik erstellt.

Die Positionen sind auf Durchführbarkeit vom Bieter zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf ihre Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.

Eine Besichtigung auf der Baustelle vor der Angebotsabgabe wird dringend angeraten.

Die "Filli"-Stahl Großhandelsges.m.b.H. übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keine Haftung.

Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Hierbei handelt es sich um ein Ausschreibungsservice , welche dem Planer (z.B. Architekten bzw.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

Professionisten) als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.

Oberflächen:

Oberfläche (OF) Robust

- Vorderseite matt fein, organisch beschichtet 35 µm,
- Rückseite matt fein, organisch beschichtet 35 µm,
- Korrosionsbeständigkeit RC4
- UV-Beständigkeit RUV 4

Farben: lt. gültiger Farbkarte des Herstellers

Materialeigenschaften:

Schmelztauchveredeltes Stahlband mit 275 g Zink-Auflage organisch beschichtet.

Dicke: 0,55/0,60 mm (Trägerwerkstoff nach EN 10346:2015)

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Die Verlege- und Montagehinweise des Herstellers sowie die national geltenden Vorschriften, Fachregeln und Normen werden eingehalten. Der AG bedient sich in Bezug auf die Verarbeitung eines Vertreters des Herstellers.

Zubehörteile sind Material- sowie Farb-Konform aus FIGO Robust herzustellen.

1. Allgemein:

Im Folgenden sind Rinnen aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet (vz-besch.), beschrieben.

Im Folgenden sind Abfall- und Dunstrohre aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet (vz-besch.), beschrieben.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Rinnenhaken werden mit einem Abstand über 70 bis 90 cm in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

3.1 Bei polygonalen Ausführungen (Draufsicht) von Rinnen werden die Rinnenwinkel am Anfang und am Ende der Rinne gesondert verrechnet.

3.2 Richtungsänderungen bei polygonalen Rinnen sind in eigenen Positionen beschrieben und werden als Aufzählungspositionen verrechnet.

3.3 Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen.

3.4 Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufmaß.

3.5 Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßen Absperrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten.

Leistungen des AG:

Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

Abkürzungen:

im Positionsstichwort: RB: für Robust, VB: für verzinkt beschichtet

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026
Preisangaben in EUR**Aufzählungen/Zubehör und Einbauteile:**

Aufzählung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen

Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

Leistungsumfang:

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

Rinnenhaken werden mit einem Abstand über 70 bis 90 cm in die Einheitspreise einkalkuliert
In folgenden Positionen ist das Liefern und Montieren beschrieben.

231100 **Z** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

231100A Z Material/Erzeugnis n.W.AN zu 2311

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (.....)

231100B Z Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 2311

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Beispielhaftes Material/Erzeugnis:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angeboten: (.....)

231100C Z Farbe zu ULG 23.11

Oberfläche: FIGO ROBUST

Farbe:

Betrifft Position(en):

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026
Preisangaben in EUR

231101	Z	Saumrinne aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet. Rinnenhaken mit Schneestützen sind in den Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.			
231101E	Z	Figio Robust Saumrinne vz-besch.b.50cm z.b.: Figio Robust Dachentwässerung oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:(.....)			
		L: S: EP: 0,00 m PP:			
231101F	Z	Figio Robust Saumrinne vz-besch.ü.50-67cm z.b.: Figio Robust Dachentwässerung oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:(.....)			
		L: S: EP: 0,00 m PP:			
231101G	Z	Figio RobustT Saumrinne vz-besch.ü.67-80cm z.b.: Figio Robust Dachentwässerung oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:(.....)			
		L: S: EP: 0,00 m PP:			
231102	Z	Aufzahlung (Az) auf Saumrinnen aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.			
231102E	Z	Az Figio Robust Saumrinne vz-besch.f.Vorköpfe Für Vorköpfe.			
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
231102F	Z	Az Figio Robust Saumrinne vz-besch.f.Eckausbildung Für Eckausbildung ohne Unterschied des Winkels.			
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
231102G	Z	Az Figio Robust Saumrinne vz-besch.f.zusätzl.Rinnenhaken Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.			
		L: S: EP: 0,00 m PP:			

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

23I102J	Z	Az Figo Robust Saumrinne vz-besch.f.polygonale Ausführung Für polygonale Ausführungen. Radius: L: S: EP: 0,00 m PP:
23I105	Z	Runde Hängerinne mit Außenwulst und Innenabkantung aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, einschließlich Rinnenhaken. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
23I105A	Z	Figo Robust Hängerinne rund vz-besch.25cm z.b.: Figo Robust Dachentwässerung oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:() L: S: EP: 0,00 m PP:
23I105B	Z	Figo Robust Hängerinne rund vz-besch.28cm z.b.: Figo Robust Dachentwässerung oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:() L: S: EP: 0,00 m PP:
23I105C	Z	Figo Robust Hängerinne rund vz-besch.33cm z.b.: Figo Robust Dachentwässerung oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:() L: S: EP: 0,00 m PP:
23I105D	Z	Figo Robust Hängerinne rund vz-besch.40cm z.b.: Figo Robust Dachentwässerung oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:() L: S: EP: 0,00 m PP:
23I106	Z	Aufzahlung (Az) auf Hängerinnen rund aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.
23I106E	Z	Az Figo Robust Hängerinne rund vz-besch.f.Vorköpfe Für Vorköpfe. L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026
Preisangaben in EUR

231106F	Z	Az Figo Robust Hängerinne rund vz-besch.f.Rinnenwinkel Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels. L: S: EP: 0,00 Stk PP:
231106G	Z	Az Figo RB Hängerinne rund vz-besch.f.zusätzl.Rinnenhaken Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm. L: S: EP: 0,00 m PP:
231106J	Z	Az FIGO RB Hängerinne rund vz-besch.f.polygonale Ausführung Radius: L: S: EP: 0,00 m PP:
231106K	Z	Az Figo Robust Stirnbretthalter f. Hängerinne rund - Material: Stahl verzinkt beschichtet mit 2 Federn - für die Montage am senkrechten Stirnbrett - Stirnbretthalter werden im Abstand von 70 cm verlegt. -Wählbare Rinnengröße rund: 28,33,40 Rinnengröße: L: S: EP: 0,00 m PP:
231106L	Z	Az Figo Robust Rinnenverbinder f. Hängerinne rund - verzinkten beschichtet rund - Verbinder einschließlich Wulstverbinder -Wählbare Rinnen Dimension rund:25, 28,33,40 Rinnen Dimension: L: S: EP: 0,00 Stk PP:
231113	Z	Eckige Hängerinne mit Außenwulst und Innenabkantung aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, einschließlich Rinnenhaken. Verhältnis Höhe/Breite gemäß Norm. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
231113A	Z	Figo Robust Hängerinne eckig vz-besch.25cm z.b.: Figo Robust Dachentwässerung oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:(.....)

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I113C Z Figo Robust Hängerinne eckig vz-besch.33cm

z.b.: Figo Robust Dachentwässerung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I113D Z Figo Robust Hängerinne eckig vz-besch.40cm

z.b.: Figo Robust Dachentwässerung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I114 Z Aufzählung (Az) auf Hängerinnen aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.**23I114E Z Az Figo Robust Hängerinne eckig vz-besch.f.Vorköpfe**

Für Vorköpfe.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I114F Z Az Figo Robust Hängerinne eckig vz-besch.f.Rinnenwinkel

Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I114G Z Az Figo RB Hängerinne eckig vz-besch.f.zusätzl.Rinnenhaken

Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I114J Z Az Figo RB Hängerinne eckig vz-besch.f.polygonale Ausführung

Für Polygonale Ausführungen.

Radius:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I115 Z Einhängessel für Hängerinne aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen des Rohres (mm) angegeben.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

231115A Z Figo RB Einhängekessel f.Hänger.vz-besch.Anschl.rund b.DN120

Mit rundem Fallrohranschluss.

Wählbare Dimension Rinne/DN Anschluss rund: 25/80, 28/80, 28/100, 33/120, 40/120 mm

Dimension Rinne/DN Rohr: / mm

z.b.: Figo Robust Dachentwässerung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

231115B Z Figo RB Schrägstutzen vz- besch. f.Hängerinne rund b.DN120mm

Mit rundem Fallrohranschluss.

Wählbare Rinne Rohr Dimension: 25-80,28-80,28-100,33-100,33-120,40-120

Dimension Rinne/Rohr: / mm

z.b.: Figo Robust Dachentwässerung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

231115C Z Figo RB Kastenrinnenkessel vz-besch. Anschl.rund bis DN100mm

Mit rundem Fallrohranschluss.

Wählbare Dimension Rinne/DN Anschluss rund: 25/80, 33/100, 40/100 mm

Dimension Rinne/DN Rohr: / mm

z.b.: Figo Robust Dachentwässerung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

231115D Z Figo RB Wasserfangkasten vz-besch.Anschluss rund b.DN120mm

Mit rundem Fallrohranschluss.

Wählbare Dimension (DN) Anschluss: 80,100,120

Dimension Fallrohranschluss: mm

z.b.: Figo Robust Dachentwässerung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

231116 Z Aufzählung (Az) auf Hängerinnen aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite und des Rinnenhakenabstandes.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

- 231116A Z Az HR vz.besch.f.Einst./Einfr.Rinnenhaken in Holz**
Für das Einstemmen bzw. Einfräsen für ein flächenbündiges Versetzen der Rinnenhaken in Holz.
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 231116B Z Az HR vz.besch.f.Einst.-Einschn.Rinnenhaken in Beton**
Für das Einstemmen bzw. Einschneiden für ein flächenbündiges Versetzen der Rinnenhaken in Werkstein oder Beton (Beton), einschließlich Befestigen.
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 231116C Z Az HR vz.besch.f.Befestigung Rinnenhaken in Beton**
Für das Befestigen der Rinnenhaken in Werkstein oder Beton (Beton).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 231116D Z Az HR vz.besch.f.Verlängern Rinnenhaken**
Für das Verlängern der Rinnenhaken rund oder eckig.
Verlängerung um: cm
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 231117 Z Rundes Abfallrohr aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, einschließlich der Rohrschellen mit M 10 Gewinde, Schraubdorn verzinkt bis 140 mm Länge, Abdeckung für Rohrschellendorn.**
Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) angegeben
- 231117B Z Figo Robust Abfallrohr rund vz-besch.DN 80mm**
z.b.: Figo Robust Dachentwässerung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 231117C Z Figo Robust Abfallrohr rund vz-besch.DN100mm**
z.b.: Figo Robust Dachentwässerung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026
Preisangaben in EUR**231117D Z Figo Robust Abfallrohr rund vz-besch.DN120mm**

z.b.: Figo Robust Dachentwässerung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

231118 Z Aufzählung (Az) auf Abfallrohre (rund) aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, einschließlich Rohrschellen mit Halter.

Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) oder der Querschnitt (mm) angegeben

231118A Z Az Figo RB Abfallrohr vz-besch.f.Rohrschellenhalter f.WDVS

Für Rohrschellenhalter, einschließlich verlängertem Rohrschellenhalter, passend für eine Vollwärmeschutzfassade (WDVS).

Dicke bis: cm

L: S: EP: 0,00 m PP:

231118B Z Az Figo RB Abfallrohr rund vz-besch.f.Rohrbogen DN 80-100mm

Für einen Rohrbogen (Kniestück).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

231118C Z Az Figo RB Abfallrohr rund vz-besch.f.Rohrbogen DN 120mm

Für einen Rohrbogen (Kniestück).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

231118D Z Az Figo RB Abfallrohr rund vz.-besch.f.Stumpfbogen b.DN120mm

Für einen Stumpfbogen 40° (Kniestück).

Wählbare Dimension Stumpfbogen DN: 80,100,120

Dimension Stumpfbogen DN: mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

231118F Z Az Figo RB Abfallrohr rund vz-besch.f.Sockelknie DN 80-100mm

Für ein Sockelknie.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026
Preisangaben in EUR**231118G Z Az Figo RB. Abfallrohr rund vz-besch.f.Sockelknie DN 120mm**

Für ein Sockelknie.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

231118J Z Az Figo Abfallrohr rund vz-besch.f.Regenwasserf.DN 80-100mm

Für einen Regenwasserfänger.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

231118K Z Az Figo Abfallrohr rund vz-besch.f.Regenwasserf.DN 120mm

Für einen Regenwasserfänger.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

231118N Z Az Figo RB Abfallrohr rund vz-besch.f.Laubkorb b. DN 120mm

Für einen Laubkorb.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

231118R Z Az Figo Abfallrohr rund VB f.Rohreinmündung bis DN100mm

Für eine Rohreinmündung.

Wählbare Dimension Rohr/Einmündung: 80/80, 100/80, 100/100, 120/100

Dimension Rohr/Einmündung: /

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

2312 Z Figo Amade Dach-/ Fassadenplatten

Version 2026-07

Hersteller:

"Filli"-Stahl Großhandelsges.m.b.H.

Schrödingerstraße 5

9020 Klagenfurt -Austria

Tel.: +43 463 37970 3550

FAX: +43 463 37970 3590

Mobil: +43 676 8277 3500

www.figo.at

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026
Preisangaben in EUR**1. Allgemein****Im Folgenden sind Deckungen mit Figo Amade Dach und Fassadenplatten beschrieben.**

Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfügung gestellten Planunterlagen nach den derzeit allgemein geltenden Regeln der Technik erstellt. Die Positionen sind auf Durchführbarkeit vom Bieter zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf ihre Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern. Eine Besichtigung auf der Baustelle vor der Angebotsabgabe wird dringend angeraten. Die "Filli"-Stahl Großhandelsges.m.b.H. übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keine Haftung. Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich um ein Ausschreibungsservice, welche dem Planer (z.B. Architekten bzw. Professionisten) als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.

2. Leistungen AN/AG:

- 2.1 Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.
- 2.2 Die vereinfachte Bemessung der Wind- und Schneelasten gemäß ÖNORM erfolgt durch den Auftragnehmer (AN).
- 2.3 Berechnungen bei erhöhten statischen Beanspruchungen (z.B. bei Solar- und Fotovoltaikanlagen, Dachsicherungen, Anschlagpunkten, Begehungseinrichtungen, Aufbauten wie z.B. bei Klimaanlage, Aufständern auf Dachflächen und Metaldachdeckungen) erfolgt durch den Auftraggeber (AG).
- 2.4 Nachweise zur Berechnung/Bemessung sind nach der Auftragsvergabe bzw. vor der Ausführung zu erbringen.
- 2.4 Eine vereinfachte maßstäbliche Darstellung der Dachfläche (Dachdraufsicht mit Angaben zur Dachneigung, Firsthöhen, Geländeform) wird vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

3.Oberflächen:

Schmelztauchveredelte Stahlbleche sind in Standardfarben organisch beschichtet ausgeführt. Standardfarben sind Farben des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt. Material/Oberflächen von Zubehör (z.B. Rinnenhaken, Rohrschellen) sind gemäß Material/Oberfläche der Rinnen und Rohre ausgeführt. Sonderausführungen aus Edelstahl, Kupfer oder Zink in dieser Leistungsbeschreibung nicht angegeben.

Standard-Oberflächen:

Oberfläche (OF) HIGHLINE PLUS

- Vorderseite Highline matt grob, organisch beschichtet 50 µm
- Rückseite Polyesterbeschichtung 25 µm
- UV Beständigkeit RUV4
- Korrosionsbeständigkeit RC5

4.Farben/Oberflächen: lt. gültiger Farbkarte des Herstellers**5. Materialeigenschaften:**

Schmelztauchveredeltes Stahlband mit reduziertem CO₂ Fußabdruck (voestalpine - greentec Steel), mit 275 g Zink-Auflage, organisch beschichtet.

Dicke: 0,55 mm (Trägerwerkstoff nach EN 10346:2015)

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Die Verlege- und Montagehinweise des Herstellers sowie die national geltenden Vorschriften, Fachregeln und Normen werden eingehalten. Der AG bedient sich in Bezug auf die Verarbeitung eines Vertreters des Herstellers.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

Zubehörteile, Einfassungen, Verblechungen und Anarbeitungen sind Material- sowie Farb-Konform aus FIGO Ergänzungsband herzustellen.

6. Mindestdachneigung für Dacheindeckung mit FIGO AMADE Dachplatten:

Ab 10° bis 20° Dachneigung, auf Vollschalung mind. 24 mm dick und Unterdeckbahn lt. ÖNORM B4119

Ab 20° Dachneigung, auf Vollschalung mind. 24 mm dick oder Traglattung mind. 30/50 mm
Sämtliche Positionen (ausgenommen Dach- und Gaupendeckungen sowie Dachdeckungen mit Dachplatten) gelten ohne Unterschied der Dachneigung bis 45 Grad.

7. Ausmaß- und Abrechnungsregeln

Zuschläge sind gemäß ÖNORM bei den Ausmaßberechnungen zu berücksichtigen, soweit dafür nicht eigene Positionen ausgeschrieben werden.

Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen.

Löt- bzw. Nietverbindungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßensperren und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten.

8. Abkürzungen:

im Positionsstichwort: für MDD: für Metaldachdeckung

im Positionsstichwort: für DP : für Dachplatte

9. Aufzählungen/Zubehör und Einbauteile:

Aufzählung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

10. Besondere Ausführungen:

10.1 Runde Ausführungen, sind Ausführungen in der Draufsicht betrachtet.

10.2 Gekrümmt Ausführungen, sind Ausführungen im Querschnitt betrachtet.

11. Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

12. Leistungsumfang:

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

In folgenden Positionen ist das Liefern und Montieren beschrieben.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

23I200 **Z** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

23I200A Z Material/Erzeugnis n.W.AN zu 23I4

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten:

23I200B Z Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 23I4

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Beispielhaftes Material/Erzeugnis:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angeboten:

23I200C Z Dach-/Wandplatte aus Stahl vz.besch.auf vorh.UK

Neigung:

Art der vorhandenen Unterkonstruktion (z.B. Holzschalung):

Dach- oder Wandplatte:

Abmessungen (z.B. Länge x Breite, Diagonale): mm

Versatz/Verlegeschema:

Materialdicke:

Oberfläche:

23I200D Z Farbe zu 23.I4

Farbe:

Oberfläche:

Betrifft Position(en):

Angebotenes Erzeugnis:

23I201 **Z** Dachdeckung mit industriell vorgefertigten Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, auf vorhandener Unterkonstruktion.

23I201A Z Figo Amade Dach-/Wandplatte 1/1 auf vorh.UK

Größe: 931 x 358 mm (3,5 Stk/m²)

inkl. 3 Stk fix angebrachten Befestigungshaften je Dachplatte 1/1 (10,5 Stk Befestigungspunkte/m² und NIRO Rillennägel pro m²)

z.b.: Dachplatte FIGO AMADE 1/1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

23I201B Z Figo Amade Dach-/Wandplatte 1/2 auf vorh.UKGröße: 485 x 358 mm (7 Stk/m²)inkl. 2 Stk fix angebrachten Befestigungshaften je Dachplatte 1/1 (14 Stk Befestigungspunkte/m² und NIRO Rillennägel pro m²)

z.b.: Dachplatte FIGO AMADE 1/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**23I201C Z Figo Amade Dach-/Wandplatte XL auf vorh.UK**Größe: 1377 x 358 mm (2,33 Stk/m²)inkl. 4 Stk fix angebrachten Befestigungshaften je Dachplatte XL (9,3 Stk Befestigungspunkte/m² und NIRO Rillennägel pro m²)

z.b.: Dachplatte FIGO AMADE XL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**23I201F Z Az Figo Amade Dach/Wand Ergänzungspl. XL auf vorh.UK**

Aufzahlung (Az) für eine Figo Amade Ergänzungsplatte XL Größe: 1377 x 358 mm inkl. 4 Stk fix angebrachten Befestigungshaften je Dachplatte XL

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I201G Z Az Figo Amade Dach/Wand Ergänzungspl. 1/1 auf vorh.UK

Aufzahlung (Az) für eine Figo Amade Ergänzungsplatte 1/1 Größe: 931 x 358 mm inkl. 3Stk fix angebrachten Befestigungshaften je Dachplatte 1/1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I201H Z Az Figo Amade Dach/Wand Ergänzungspl. 1/2 auf vorh.UK

Aufzahlung (Az) für eine Figo Amade Ergänzungsplatte 1/2 Größe: 485 x 358 mm inkl. 2 Stk fix angebrachten Befestigungshaften je Dachplatte 1/1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I202 Z Aufzahlung (Az) bei Dachdeckungen mit einer Gesamtfläche über 10 m², aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, für Erschwerisse.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

23I202F Z Az Figo Amade Dach-/Wandplatte f.eins.Anarbeiten

Aufzahlung (Az) für das einseitige Anarbeiten an Firste, Grate, Ichen und Traufe, bei Übergängen und Ortgängen, bei Durchdringungen und Öffnungen.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I202G Z Az Figo Amade Dach-/Wandplatte f.Falz/rund Ausf.

Aufzahlung (Az) für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichen und Traufen bei runden Zuschnitten.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I202H Z Az Figo Amade Dach-/Wandplatte f.Falz/gekr.Ausf.

Aufzahlung (Az) für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichen und Traufen bei gekrümmten Ausführungen.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I203 Z Einlaufblech für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Auf Vollschalung, mind. 24 mm dick oder 160 mm breiter Traglattung min. 30/50 mm.

Konisch gekantet, dem Rinnengefälle angepasst.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung

23I203A Z Figo Rinneneinlaufblech f. Metaldachplatten

Zuschnitt bis (mm):

Kantungen bis (Stk):

zb.: Einlaufblech für Dacheindeckung mit FIGO AMADE Dachplatten oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I204 Z Starterleiste mit Verstärkungssicken und Tropfkante für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech.

Auf Vollschalung, mind. 24 mm dick oder 160 mm breiter Traglattung min. 30/50 mm.

Die Befestigung hat laut Herstellerrichtlinien zu erfolgen.

23I204A Z Figo Starterleiste Traufe f. Metaldachplatten

Größe: 1350 x 200 mm

Material: schmelztauchveredeltes Stahlblech

Decklänge: 1,33 m/Stück

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

z.b.: Starterleiste für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I205 **Z** Ortgangelement für Dacheindeckung mit Dachplatten (DP) aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Auf vorgefertigter Unterkonstruktion (vom AG beigestellt).

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23I205A **Z** **Figio Amade Ortgangelement f. DP 80mm**

Decklänge: 0,32 m/Stück

Schenkelhöhe: 80 mm

z.b.: Ortgangelement für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I205B **Z** **Figio Amade Ortgangelement f. DP 120mm**

Decklänge: 0,32 m/Stück

Schenkelhöhe: 120 mm

z.b.: Ortgangelement für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I206 **Z** Firstlüfter für Dacheindeckung mit Dachplatten (DP) aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Einschließlich First- Gratlattenhalter verzinkt zum Schrauben justierbar, Firstlatte, Dichtschrauben.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23I206A **Z** **Figio Firstlüfterelement f. DP**

Decklänge: 1,82 m/Stück

Lüftungsquerschnitt: 295 cm²/m

z.b.: Firstlüfterelement für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I207 **Z** Firstlüfter Vorkopf für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Auf vorgefertigter Unterkonstruktion (vom AG beigestellt) als Abschluss von First oder Grat Ende.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026
Preisangaben in EUR**23I207A Z Figo Firstlüfter Vorkopf f. DP**

z.b.: Firstlüfter Vorkopf für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I208 Z First-Gratkappe Halbrund für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Auf vorgefertigter Unterkonstruktion (vom AG beigestellt).

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23I208A Z Figo First- Gratkappe Halbrund f. DP

Decklänge: 0,43 m/Stück

z.b.:First- Gratkappe Halbrund für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I209 Z First- und Grat Kappen Anfang/Ende für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Auf vorgefertigter Unterkonstruktion (vom AG beigestellt)

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23I209A Z Figo First-u.-Gratkappe Anfang/Ende f. DP

Decklänge: 0,43 m/Stück

z.b.: First- und Grat Anfang/Ende für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I210 Z Froschmaullüfter einzeln mit vorderem perforiertem Lüftungsblech für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Zum Aufnieten und abdichten auf die Dachplatte, einschließlich Ausschneiden der erforderlichen Lüftungsöffnung.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23I210A Z Figo Lüfterelement (Froschmaulluke) f. DPLüftungsquerschnitt: 45 cm²

z.b.: Froschmaullüfter einzeln zum Aufnieten für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I211 Z Entlüftungsplatte komplett (inkl.werkseitig montierter Froschmaulluke) mit perforiertem Lüftungsblech vorgefertigt auf der Dachplatte für Dacheindeckung mit Dachplatten aus

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Einschließlich Ausschneiden der erforderlichen Öffnung und Einbinden in die Dachfläche.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

231211A Z Figo Amade Lüfterplatte f. DP

Größe: Dachplatte 931 x 358 mm inkl. Entlüftungselement (Froschmaulluke)

Lüftungsquerschnitt: 45 cm²

z.b.: für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

231212 Z Lüftungseinfassung inkl. Entlüftungsröhr mit Abdeckkappe und Rosette für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Grundplatte mit Stehfalz sowie Rohrdurchführung gefalzt.

Für Dachneigung: 10° bis 60° DN

Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung .

Ausschneiden der erforderlichen Öffnung aus der Lattung bzw. Schalung (vom AG beigestellt) und Abdichten der Rosetten sowie fachgerechtes anbinden an das Unterdach.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

231212A Z Figo Amade Lüftungseinfassung DN100 f. DP

Größe: 1200 x 410 mm

Durchmesser (DN): 100 mm

z.b.: Lüftungseinfassung + Entlüftungsröhr DN 100 für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

231212B Z Figo Amade Lüftungseinfassung DN125 f. DP

Größe: 1200 x 410 mm

Durchmesser (DN): 125 mm

zb.: Lüftungseinfassung + Entlüftungsröhr DN 125 für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

231213 Z Entlüftungsröhr mit Abdeckkappe und Rosette für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Einschließlich Fachgerechtes einbinden in die Lüftereinfassung, Ausschneiden der erforderlichen Öffnung aus der Lattung bzw. Schalung (vom AG beigestellt) und Abdichten der Rosetten sowie fachgerechtes anbinden an das Unterdach.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026
Preisangaben in EUR**23I213A Z Figo Entlüftungsrohr DN100 f. DP**

Länge: 1000 mm

Durchmesser (DN): 100 mm

z.b.: Entlüftungsrohr für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I213B Z Figo Entlüftungsrohr DN125 f. DP

Länge: 1000 mm

Durchmesser (DN): 125 mm

z.b.: Entlüftungsrohr für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I214 Z Universaleinfassung 2 teilig für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet

Dachneigung: 10° bis 60°

Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23I214A Z Figo Amade Universaleinfassung f. DP

Größe: 1200 x 410 mm

Durchmesser (DN): 60 bis 100 mm

z.b.: Universaleinfassung für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I215 Z Unterdachmanschette f. Rohrdurchführung

Material: EPDM

Dachneigungen: 10 bis 70°

Passend für Rohrdurchmesser DN100 bis DN125

inkl. dichter Anbindung an das Unterdach.

23I215A Z Unterdachmanschette für Rohrdurchführung bis DN 125

z.b.: FIGO Dunstrohrmanschette oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I216 Z Nahtselbstklebende Polymerbitumen- Unterdeckbahn, bei Anforderungen erhöhter Regensicherheit und als Schallschutz. Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

23I216A Z NK Unterdeckbahn 3mm

Dicke: 3 mm

z.B. BauderTOP UDS 3 NK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**23I216B Z NK Unterdeckbahn 1,5mm**

Dicke: 1,5 mm

z.B. BauderTOP UDS 1,5 NK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**23I217 Z System-Grundplatte einschließlich Dichtung und Abdeckkappe für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.**

Auf der Metaldachplatte angebracht und in die Unterkonstruktion verschraubt.

Material: verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet

Die Befestigung hat mit 3 Stück NIRO Tellerkopfschrauben mit Dichtung pro Systemgrundplatte lt. Herstellerrichtlinien und Statischen Erfordernissen zu erfolgen.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23I217A Z Figo Amade System-Grundplatte f. DP

Materialdicke: 2 mm

z.b.: System-Grundplatte für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Tellerkopfschraube L: mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I242 Z Kehlenausbildung für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Montage auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), einschließlich Befestigungsmaterial, konisch gekantet, Sturmsicher und dehnungsgerecht.

Einschließlich fachgerechtes einbinden in die Dacheindeckung lt. Herstellerrichtlinien.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23I242A Z Figo Amade Kehlenausbildung (Standard) ü.20° DN

Kehlenausbildung über 20° DN

Zuschnitt bis (mm):

Kantungen: 3 Stück

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

z.b.: Kehlensausbildung Standard für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

231242B Z Figo Amade Kehlensausbildung mit Zusatzfalz ab 10°

Kehlensausbildung mit Zusatzfalz ab 10° DN

Zuschnitt bis (mm):

Kantungen: 7 Stück

z.b.: Kehlensausbildung inkl. Zusatzfalz für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

231242C Z Figo Amade Kehlensausbildung (vertieft) ab 10° DN

Kehlensausbildung vertieft ab 10° DN

Zuschnitt bis (mm):

Kantungen: 7 Stück

z.b.: Vertiefte - Kehlensausbildung für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

231242D Z Figo Amade Kehlensausbildung gerundet

Runde oder gefaltete Kehlensausbildung (Kurvenkehle) z.B. bei Rundungen.

Gaubenbreite (mm):

Stichhöhe (mm):

Hauptdachneigung (Grad):

Zuschnitt bis (mm):

Kantungen: 3 Stk

z.b.: Runde - Kehlensausbildung aus FIGO Ergänzungsband für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

231242E Z Figo Amade Kehlensausbildung + Stehfalz ü. 20° DN

Kehlensausbildung Standard mit Stehfalz über 20° DN

Zuschnitt bis (mm):

Kantungen: 5 Stück

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

z.B. Kehlenausbildung mit Stehfalz für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I242F Z Figo Amade Kehlenausbildung + Stehfalz + Zusatzfalz ab10° DN

Kehlenausbildung mit Stehfalz und Zusatzfalz ab 10° DN

Zuschnitt bis (mm):

Kantungen: 9 Stück

z.B. Kehlenausbildung mit Stehfalz und Zusatzfalz für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I243 Z Wandanschluss (Wandanschlussblech) für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen.

Montage auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), einschließlich Befestigungsmaterial, Sturmsicher und dehnungsgerecht.

Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23I243A Z Figo Amade Wandanschluss inkl. Stehfalz

Wandanschluss inkl. Stehfalz (Wandanschlussblech)

Zuschnitt bis (mm):

Kantungen: 6 Stk

z.b.: Wandanschluss inkl. Stehfalz aus FIGO Ergänzungsband für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I243B Z Figo Amade Wandanschluss vertieft

Wandanschluss vertieft (Wandanschlussblech)

Zuschnitt (mm):

Kantungen: 5 Stück

z.b.: Wandanschluss vertieft aus FIGO Ergänzungsband für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

231244 **Z** Vorderteil (Brustblech) für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen.

Montage auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), einschließlich Befestigungsmaterial, sturmsicher und dehnungsgerecht.

Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

231244A Z Figo Amade Wandanschlussblech (Brustblech)

Vorderteil (Brustblech) als Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen

Zuschnitt bis (mm):

Kantungen: 3 Stk

z.b.: Brustblech aus FIGO Ergänzungsband für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

231245 **Z** Giebeleinfassung (Ortgangblech/Giebelleiste) für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Montage auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), einschließlich Befestigungsmaterial, sturmsicher und dehnungsgerecht.

Einschließlich Anarbeiten an die Dacheindeckung.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

231245A Z Figo Amade Giebeleinfassung inkl. Stehfalz

Giebeleinfassung (Ortgangblech/Giebelleiste) inkl. Stehfalz

Zuschnitt bis (mm):

Kantungen bis (Stück):

z.b.: Giebeleinfassung (Ortgangblech) inkl. Stehfalz aus FIGO Ergänzungsband für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

231245B Z Figo Amade Giebeleinfassung vertieft

Giebeleinfassung (Ortgangblech) vertieft

Zuschnitt bis (mm):

Kantungen bis (Stück):

z.b.: Giebeleinfassung (Ortgangblech) vertieft aus FIGO Ergänzungsband für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

- 23I246 **Z** Giebelbretteinfassung (Stirnbrett) für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.
- Montage auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), einschließlich Befestigungsmaterial, sturmsicher und dehnungsgerecht.
- Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung.
- Farbe und Güte wie Dacheindeckung.
- 23I246A Z Figo Amade Giebelbretteinfassung vz. besch.**
- Zuschnitt (mm):
- Kantungen (Stück):
- z.b.: Ortgangverkleidung aus FIGO Ergänzungsband für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23I247 **Z** Einfassungen (z.B. für Kaminen, Entlüftungsschächten, DFF, Lichtkuppeln, Solarkollektoren) gefalzt, für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.
- Auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), einschließlich Befestigungsmaterial, sturmsicher und dehnungsgerecht.
- Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung.
- Farbe und Güte wie Dacheindeckung.
- 23I247A Z Figo Amade Einfassung Dachduchdringung vz.besch.**
- Abmessungen (mm): x
- Höhe (mm):
- z.b.: Einfassung aus FIGO Ergänzungsband für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23I247B Z Az f.Gefällekeil Ichse**
- Aufzahlung (Az) für einen Gefällekeil im Nacken bei einer Breite über 1 m.
- Abmessungen (mm):
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23I248 **Z** Halbfirsteinfassung (Pultfirst) für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.
- Montage auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt).
- Halbfirstabluftsystem aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, auf vorhandener Holzunterkonstruktion,
- bestehend aus:
- Saumstreifen (bis 25 cm Zuschnittsbreite (i.Z.))
 - Lüftungsgitter (bis 25 cm i.Z.)

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026
Preisangaben in EUR

- Abdeckung

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23I248C Z Figo Amade Halbfirsteinfassung vz-beschZuschnitt Abdeckung bis (mm): Kantungen Abdeckung (Stück):

z.B. Halbfirsteinfassung für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I248G Z Az Figo Amade Halbfirsteinf. vz-besch.f.Zs. rund/gekr.Ausf.

Aufzahlung (Az) für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen

gemäß Planbeilage: Zuschnitt Abdeckung bis (mm): Kantungen Abdeckung (Stück):

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I249 Z Abdeckung (z.B. bei Kaminen, Entlüftungsschächten, Lichtkuppeln) für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Montage auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), einschließlich Befestigungsmaterial, Sturmsicher und dehnungsgerecht.

Inkl. einbinden der Entlüftungsöffnungen.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23I249A Z Figo Metallabdeckung Dachdurchdringung vz.besch.Abmessungen (mm): x

z.B.: Abdeckung aus FIGO Ergänzungsband für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I250 Z Mauer- Brüstungsabdeckung (Attika) auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), einschließlich Saumstreifen bis 333mm i.Z

Patentsaumstreifen bis 333mm i.Z

und Befestigungsmaterial, sturmsicher und dehnungsgerecht.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23I250A Z Figo Maurer- Brüstungsabdeckung (Attika) vz.besch.Verbindungsart (Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste): Zuschnitt Mauerabdeckung (mm): Kantungen Mauerabdeckung (Stück):

z.B.: Attikaabdeckung aus FIGO Ergänzungsband für FIGO AMADE Dacheindeckung oder

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026
Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 23I251 **Z** Montage auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), einschließlich Befestigungsmaterial, Dichtband und Abdichten mit Dauerelastischen Dichtstoffen, sturmsicher und dehnungsgerecht.
Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23I251A Z Figo Putzleiste vz.besch.

Zuschnitt (mm):

Kantungen (Stück):

z.b.: Putzleiste aus FIGO Ergänzungsband für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 23I253 **Z** Dach- Wanddeckungen aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, doppelt gefalzt bzw. Winkelfalz.

23I253A Z Figo Wanddeckung vz-besch.

Abmessungen (mm): x

z.b.: FIGO AMADE Bandblech oder Gleichwertiges

Oberfläche:

Farbe:

Bandbreite: mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**23I253B Z Az Figo Dach-Wanddeckung vz-besch.f.einseitiges Anarbeiten**

Für einseitiges Anarbeiten an Firsten, Graten, Ichsen, Traufen, Übergängen, Orgängen.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I253C Z Az Figo Dach-/Wanddeck.vz-besch.f.Falzverb.bei runden Zs.

Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichsen oder Traufen bei runden Zuschnitten.

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

23I253D Z Az Figo Dach-/Wanddeck.vz-besch.f.Falzverb. bei gekr.Ausf.

Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichen oder Traufen, gekrümmte Ausführung.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I253E Z Figo Einf. Fensterlaibung/Mauerkanten b. Metaldachlatten

Für das Einfassen und Einbinden von Fensterlaibung/Mauerkanten.

Höhe (mm):

Breite (mm):

Tiefe (mm):

z.b. Einfassung von Laibungen oder Ecken für FIGO AMADE Dach-Wandeindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I254 Z Fenster Wasserrutsche mit beidseitigem Stehfalz für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Montage auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt),
Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23I254A Z Figo Amade Fenster Wasserrutsche f. Metaldachplatten

Zuschnitt bis (mm):

Kantungen bis (Stück):

z.B. Wasserrutsche für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I260 Z Schneenasen für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Material: schmelztauchveredeltes Stahlblech, organisch beschichtet

Hinweis: Die weitere Anordnung und Auslegung der Schneenasen erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien der Schneelast norm und Herstellervorschriften.

23I260A Z Figo Amade Schneenasen (Schneestopper) f. MDD vz.besch.

Materialdicke: 1 mm

Anzahl der Schneenasen lt. statischer Berechnungen AG.

z.b.: Schneenase für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Oberfläche:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026
Preisangaben in EURFarbe:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 23I261 **Z** Schneefang Rundrohr (Sailerrohr) mit 2 Durchzügen, für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Auf Systemgrundplatte montiert.

Material: verzinkter Stahl, Pulverbeschichtet

Halterabstand 70 bis 90 cm

Einzurechnen sind: Systemgrundplatten mit Dichtung und Abdeckkappe, 3 Stk NIRO

Tellerkopfschrauben mit Dichtung je Systemgrundplatte,

1 Stk Schneeschutzhalter Rundrohr je Systemgrundplatte, Sailerrohre und Verbindungsmuffen.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

Hinweis: Die Anordnung und Auslegung des Schneefang erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien der Schneelast norm und Herstellervorschrift).

- 23I261A **Z** **Figo Schneefang Rundrohr f.Metalldachplatten**

Materialdicke: 2 mm

z.B. Schneefang Rundrohr (Sailerrohr) für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 23I262 **Z** Schneefanggitter (Schneerechen), für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Auf Systemgrundplatte montiert.

Material: verzinktes Stahlblech, Pulverbeschichtet

Halterabstand 70 bis 90 cm

Einzurechnen sind: Systemgrundplatten mit Dichtung und Abdeckkappe, 3 Stk NIRO

Tellerkopfschrauben mit Dichtung je Systemgrundplatte,

1 Stk Schneerechenhalter je Systemgrundplatte, Schneeschuttgitter und Verbindungsmuffen.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

Hinweis: Die Anordnung und Auslegung des Schneefang erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien der Schneelast norm und Herstellervorschrift).

- 23I262A **Z** **Figo Schneefanggitter 200mm f. Metalldachplatten**

Schneefanggitter Verzinkt Beschichtet, auf Systemgrundplatten montiert.

Materialdicke: 2 mm

Höhe: 200 mm

z.B. Schneefanggitter 200 mm für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026
Preisangaben in EUR**23I262B Z Figo Schneefanggitter 250mm f. Metaldachplatten**

Schneefanggitter Verzinkt Beschichtet, auf Systemgrundplatten montiert.

Materialdicke: 2 mm

Höhe: 250 mm

z.B. Schneefanggitter 250 mm für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I266 Z PV-Montagehalter für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Material: verzinktes Stahlblech 2 mm, Pulverbeschichtet

Halterabstand nach Statischem Erfordernis.

Einzurechnen sind: PV-Montagehalter mit Dichtung, 2 Stk NIRO Tellerkopfschrauben mit Dichtung je Montagehalter, 1 Stk Abdeckkappe je Montagehalter.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

Hinweis: Die Anordnung und Auslegung der PV-Halter erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien und Herstellervorschrift).**23I266A Z Figo PV-Montagehalter f. Metaldachplatten**

z.B. PV-Montagehalter für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I267 Z Solarhalter für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Auf Systemgrundplatte montiert.

Material: verzinktes Stahlblech 2 mm, Pulverbeschichtet

Halterabstand nach Statischem Erfordernis.

Einzurechnen sind: Systemgrundplatte mit Dichtung und Abdeckkappe, 3 Stk NIRO Tellerkopfschrauben mit Dichtung je Systemgrundplatte, 1 Stk Solarhalter je Systemgrundplatte.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

Hinweis: Die Anordnung und Auslegung der Solarhalter erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien und Herstellervorschrift).**23I267A Z Figo Solarhalter f. Metaldachplatten**

z.B. Solarhalter für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I268 Z Solarrohr und PV-Durchführung mit vorderer Gummi-Durchführungsmanschette für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Auf der Dachplatte aufgenietet und abgedichtet, einschließlich Ausschneiden der erforderlichen

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026
Preisangaben in EUR

Öffnung.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23I268A Z Figo Solarrohr u. PV Durchführung f. Metaldachplatten

z.B. Solarrohr und PV-Durchführung für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I269 Z Laufrost 250 mm (Laufrosthälter 250) , für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Auf Systemgrundplatte montiert.

Material: verzinktes Stahlblech 2 mm, Pulverbeschichtet

Halterabstand 70 bis 90 cm

Einzurechnen sind: Systemgrundplatten mit Dichtung und Abdeckkappe, 3 Stk NIRO
Tellerkopfschrauben mit Dichtung je Systemgrundplatte,

1 Stk Laufrosthälter je Systemgrundplatte, Sicherheitslaufrost Breite 250 mm.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

Hinweis: Die Anordnung und Auslegung der Laufroste erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien und Herstellervorschrift).**23I269A Z Figo Laufrost 250 f. Metaldachplatten**

z.B. Laufrost 250 mm für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I270 Z Dachausstieg für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Seitlich offenbar, mit 4 mm ESG-Sicherheitsglas.

Ausstiegslichte: 500 x 700 mm

Grundplatte mit Stehfalz, Aufsatzrahmen und Deckel.

einschließlich Einbinden in die Dachfläche.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23I270A Z Figo Dachausstieg 500x700mm f. Metaldachplatten

z.B. Dachausstieg für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I271 Z Einfassung für Dachflächenfenster (DFF) für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Zur Sicherung einer wetter- und schmelzwassersicheren Verbindung zwischen dem Deckungsmaterial und Dachflächenfenster.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026
Preisangaben in EUR

einschließlich Einbinden die Dachfläche.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

231271A Z Figo Einzel-Einfassung f.DFF f. MetaldachplattenFensterhersteller: Fenstergröße:

Bestehend aus Blechoberteilen, Seitenteilen, und steckbaren Unterteilen

z.B. Einzel-Einfassung Dachflächenfenster für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

231271B Z Figo Kombi-Einfassung f.DFF f. MetaldachplattenFensterhersteller: Fenstergröße: Fensterabstand: Fensteranzahl:

Bestehend aus Blechoberteilen, Seitenteilen, Verbindungsmodulen sowie steckbaren Unterteilen

z.B. Kombi-Einfassung für Dachflächenfenster für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

231281 Z Einzelanschlagpunkt (EAP) für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Auf Systemgrundplatte montiert.

Zugelassen für eine Person.

Bauhöhe: 80 mm

Material: Edelstahl

Einzurechnen sind: 1 Stk Systemgrundplatte mit Dichtung und Abdeckkappe, 3 Stk NIRO Tellerkopfschrauben mit Dichtung je Systemgrundplatte,

1 Stk EAP aus Edelstahl je Systemgrundplatte.

Hinweis: Die Anordnung und Auslegung der Einzelanschlagpunkte erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien der Unfallverhütungsvorschrift).**231281A Z Figo Einzelanschlagpunkt f. Metaldachplatten**

z.B. Einzelanschlagpunkt (EAP) für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

231282 Z Anschlagpunkt (ASP) mit Rundstab und Ringöse für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Auf Systemgrundplatte montiert.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

Geprüft als Einzelanschlagpunkt sowie als End- sowie Zwischenpunkt bei dauerhaft installierten Seilsicherungsanlagen.

Bauhöhe: 150 mm

Material: Edelstahl

Einzurechnen sind: 1 Stk Systemgrundplatte mit Dichtung und Abdeckkappe, 3 Stk NIRO Tellerkopfschrauben mit Dichtung je Systemgrundplatte,

1 Stk ASP aus Edelstahl je Systemgrundplatte, Edelstahlseil inkl. Zubehör, Kennzeichnung, Dokumentation laut ÖNORM.

Hinweis: Die Anordnung und Auslegung der Dachsicherheitshaken erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien der Unfallverhütungsvorschrift).

23I282A Z Figo Anschlagpunkt f. Seilsystem f. Metaldachplatten

z.B. Anschlagpunkt für Seilsystem (ASP) für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I284 Z DUO-Haken (Leiternhaken + Einzelanschlagpunkt) aus Edelstahl, einschließlich Dichtung für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Zugelassen für eine Person.

Bauhöhe: 80 mm

Material: Edelstahl 2 mm

Einzurechnen sind: 3 Stk NIRO Tellerkopfschrauben mit Dichtung je DUO-Haken.,

Hinweis: Die Anordnung und Auslegung der DUO-Haken erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien der Unfallverhütungsvorschrift).

23I284A Z Figo DUO-Haken f. Metaldachplatten

z.B. FIGO DUO-Haken für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I285 Z Halter für Laufrostanlage (Flender) nach ÖNORM EN 516 für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Auf Systemgrundplatte montiert.

Material: verzinktes Stahlblech 2 mm

Einzurechnen sind je Halter: 2 Stk Systemgrundplatten mit Dichtung, 3 Stk NIRO Tellerkopfschrauben mit Dichtung je Systemgrundplatte,

1 Stk Sicherheits - Laufrosthälter je Systemgrundplatte.

Hinweis: Die Anordnung und Auslegung der Laufroste erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien und Herstellervorschrift).

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

23I285A Z Figo Halter f. Laufrostanlage f. Metaldachplatten.

z.B. Halter für Laufrostanlage (Flender) für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I3 Z Figo Raute Dach-/ Fassadenplatten

Version 2026-07

Hersteller:

"Filli"-Stahl Großhandelsges.m.b.H.

Schrödingerstraße 5

9020 Klagenfurt -Austria

Tel.: +43 463 37970 3550

FAX: +43 463 37970 3590

Mobil: +43 676 8277 3500

www.figo.at

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemein**Im Folgenden sind Deckungen mit Figo Raute Dach und Fassadenplatten beschrieben.**

Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfügung gestellten Planunterlagen nach den derzeit allgemein geltenden Regeln der Technik erstellt.

Die Positionen sind auf Durchführbarkeit vom Bieter zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf ihre Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.

Eine Besichtigung auf der Baustelle vor der Angebotsabgabe wird dringend angeraten.

Die "Filli"-Stahl Großhandelsges.m.b.H. übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keine Haftung.

Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Hierbei handelt es sich um ein Ausschreibungsservice, welche dem Planer (z.B. Architekten bzw. Professionisten) als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.

2. Leistungen AN/AG:

2.1 Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

2.2 Die vereinfachte Bemessung der Wind- und Schneelasten gemäß ÖNORM erfolgt durch den Auftragnehmer (AN).

2.3 Berechnungen bei erhöhten statischen Beanspruchungen (z.B. bei Solar- und Fotovoltaikanlagen, Dachsicherungen, Anschlagpunkten, Begehungseinrichtungen, Aufbauten wie z.B. bei Klimaanlage, Aufständungen auf Dachflächen und Metaldachdeckungen) erfolgt durch den Auftraggeber (AG).

2.4 Nachweise zur Berechnung/Bemessung sind nach der Auftragsvergabe bzw. vor der Ausführung zu erbringen.

2.4 Eine vereinfachte maßstäbliche Darstellung der Dachfläche (Dachdraufsicht mit Angaben zur Dachneigung, Firsthöhen, Geländeform) wird vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026
Preisangaben in EUR**3.Oberflächen:**

Verzinkt beschichtete Stahlbleche sind in Standardfarben beschichtet ausgeführt.
Standardfarben sind Farben des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.
Material/Oberflächen von Zubehör (z.B. Rinnenhaken, Rohrschellen) sind gemäß
Material/Oberfläche der Rinnen und Rohre ausgeführt.
Sonderausführungen aus Edelstahl, Kupfer oder Zink in dieser Leistungsbeschreibung nicht
angegeben.

Standard-Oberflächen:

Oberfläche (OF) HIGHLINE PLUS

- Vorderseite Highline matt grob, organisch beschichtet 50 µm,
- Rückseite Polyesterbeschichtung 25 µm
- UV Beständigkeit RUV4
- Korrosionsbeständigkeit RC5

4.Farben/Oberflächen: lt. gültiger Farbkarte des Herstellers**5. Materialeigenschaften:**

Schmelztauchveredeltes Stahlband mit 275 g Zink-Auflage organisch beschichtet.

Dicke: 0,55 mm (Trägerwerkstoff nach EN 10346:2015)

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Die Verlege- und Montagehinweise des Herstellers sowie die national geltenden Vorschriften,
Fachregeln und Normen werden eingehalten. Der AG bedient sich in Bezug auf die Verarbeitung
eines Vertreters des Herstellers.

Zubehörteile, Einfassungen, Verblechungen und Anarbeitungen sind Material- sowie
Farb-Konform aus FIGO Ergänzungsband herzustellen.

6. Mindestdachneigung für Dacheindeckung mit FIGO Raute Dachplatten:

Ab 15° Dachneigung, auf Vollschalung mind. 24 mm dick und Unterdeckbahn lt. ÖNORM B4119

Für die Dachneigung und Verlegung der unterschiedlichen Formate Figo Raute gelten die
aktuellen Verlege- und Montagehinweise des Herstellers, sowie die national geltenden
Vorschriften, Fachregeln und Normen werden eingehalten.

Sämtliche Positionen (ausgenommen Dach- und Gaupendeckungen sowie Dachdeckungen mit
Dachplatten) gelten ohne Unterschied der Dachneigung bis 45 Grad.

7. Ausmaß- und Abrechnungsregeln

Zuschläge sind gemäß ÖNORM bei den Ausmaßberechnungen zu berücksichtigen, soweit dafür
nicht eigene Positionen ausgeschrieben werden.

Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden
Positionen einzurechnen.

Löt- bzw. Nietverbindungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßensperren und behördliche
Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind in dieser Ausschreibung
nicht enthalten.

8. Abkürzungen:

im Positionsstichwort: für MDD: für Metaldachdeckung

im Positionsstichwort: für DP : für Dachplatte

9. Aufzahlungen/Zubehör und Einbauteile:

Aufzahlung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten
zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

10. Besondere Ausführungen:

10.1 Runde Ausführungen, sind Ausführungen in der Draufsicht betrachtet.

10.2 Gekrümmt Ausführungen, sind Ausführungen im Querschnitt betrachtet.

11. Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

12. Leistungsumfang:

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

In folgenden Positionen ist das Liefern und Montieren beschrieben.

23I300 **Z** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

23I300A Z Material-/Erzeugnis n.W.AN zu 23I4

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angebote: (.....)

23I300B Z Material/Erzeugnis-Beispiel AG zu 23I4

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Beispielhaftes Material/Erzeugnis:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angebote: (.....)

23I300C Z Dach-/Wandplatte vz-besch.auf vorh.UK

Neigung:

Art der vorhandenen Unterkonstruktion (z.B. Holzschalung):

Dach- oder Wandplatte:

Abmessungen (z.B. Länge x Breite, Diagonale): mm

Materialdicke:

Oberfläche:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026
Preisangaben in EUR**23I300D Z Farbe-zu 23.I4**Farbe: Oberfläche: Betrifft Position(en):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

23I301 Z Dachdeckung mit industriell vorgefertigten Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet auf vorhandener Unterkonstruktion.

23I301A Z Figo Raute XL Dach-/Wandplatte vz-besch.auf vorh.UKGröße: 510 x 510 mm (3,85 Stk/m²)

z.b.: Dachplatte Figo Raute XL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**23I301B Z Figo Raute L Dach-/Wandplatte vz-besch.auf vorh.UK**Größe: 410 x 410 mm (5,95 Stk/m²)

z.b.: Dachplatte FIGO Raute L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**23I301C Z Figo Raute M Dach-/Wandplatte vz-besch.auf vorh.UK**Größe: 340 x 340 mm (8,6 Stk/m²)

z.b.: Dachplatte FIGO Raute M oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**23I301F Z Az Figo Raute Dach/Wand Starterplatte vz-besch.auf vorh.UK**

Aufzahlung (Az) für eine Traufenausbildung mit Figo Raute Starterplatte je nach Format XL, L, M
Format:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I302 Z Aufzahlung (Az) bei Dachdeckungen mit einer Gesamtfläche über 10 m², aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, für Erschwernisse.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

23I302F Z Az Figo Raute Dach-/Wandplatte vz-besch.f.eins.Anarbeiten

Aufzahlung (Az) für das einseitige Anarbeiten an Firste, Grate, Ichsen und Traufe, bei Übergängen und Ortgängen, bei Durchdringungen und Öffnungen.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I302G Z Az Figo Raute Dach-/Wandplatte vz-besch.f.Falz/rund Ausf.

Aufzahlung (Az) für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichsen und Traufen bei runden Zuschnitten.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I302H Z Az Figo Raute Dach-/Wandplatte vz-besch.f.Falz/gekr.Ausf.

Aufzahlung (Az) für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichsen und Traufen bei gekrümmten Ausführungen.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I303 Z Einlaufblech für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Auf Vollschalung, mind. 24 mm dick oder 160 mm breiter Traglattung min. 30/50 mm.

Konisch gekantet, dem Rinnengefälle angepasst.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung

23I303A Z Figo Rinneneinlaufblech-f. Metaldachplatten

Zuschnitt:

Kantungen:

zb.: Einlaufblech für Dacheindeckung mit FIGO Raute Dachplatten oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I304 Z Starterleiste mit Verstärkungssicken und Tropfkante für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Auf Vollschalung, mind. 24 mm dick oder 160 mm breiter Traglattung min. 30/50 mm.

Die Befestigung hat laut Herstellerrichtlinien zu erfolgen.

23I304A Z Figo Starterleiste-Traufe vz.f. Metaldachplatten

Größe: 1350 x 200 mm

Material: schmelztauchveredeltes Stahlblech

Decklänge: 1,33 m/Stück

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

z.b.: Starterleiste für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I306 **Z** Firstlüfter für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet

Einschließlich First- Gratlattenhalter verzinkt zum Schrauben justierbar, Firstlatte, Dichtschrauben.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23I306A Z Figo-Firstlüfterelement f. MDD vz.besch.

Decklänge: 1,82 m/Stück

Lüftungsquerschnitt: 295 cm²/m

z.b.: Firstlüfterelement für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I307 **Z** Firstlüfter Vorkopf für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet

Auf vorgefertigter Unterkonstruktion (vom AG beigestellt) als Abschluss von First oder Grat ende.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23I307A Z Figo Firstlüfter-Vorkopf f. MDD vz. besch.

z.b.: Firstlüfter Vorkopf für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I308 **Z** First-Gratkappe Halbrund für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Auf vorgefertigter Unterkonstruktion (vom AG beigestellt).

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23I308A Z Figo First- Gratkappe-Halbrund f. MDD vz.besch.

Decklänge: 0,43 m/Stück

z.b.:First- Gratkappe Halbrund für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I309 **Z** First- und Grat Kappen Anfang/Ende für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Auf vorgefertigter Unterkonstruktion (vom AG beigestellt)

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

23I309A Z Figo First-u.-Gratkappe-Anfang/Ende f.MDD

Decklänge: 0,43 m/Stück

z.b.: First- und Grat Anfang/Ende für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I310 Z Froschmaullüfter einzeln mit vorderem perforiertem Lüftungsblech für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Zum Aufnieten und abdichten auf die Dachplatte, einschließlich Ausschneiden der erforderlichen Lüftungsöffnung.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23I310A Z Figo Lüfterelement-(Froschmaulluke) vz.besch.Lüftungsquerschnitt: 45 cm²

z.b.: Froschmaullüfter einzeln zum Aufnieten für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I311 Z Entlüftungsplatte vz.besch. komplett (inkl.werkseitig montierter Froschmaulluke) mit perforiertem Lüftungsblech vorgefertigt auf der Dachplatte für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Einschließlich Ausschneiden der erforderlichen Öffnung und Einbinden in die Dachfläche.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23I311A Z Figo Raute Lüfterplatte f.MDD vz.besch.

Größe: Dachplatte 931 x 358 mm inkl. Entlüftungshaube

Lüftungsquerschnitt: 45 cm²

z.b.: für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I312 Z Lüftungseinfassung inkl. Entlüftungsrrohr mit Abdeckkappe und Rosette für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Grundplatte mit Stehfalz sowie Rohrdurchführung gefalzt.

Für Dachneigung: 10° bis 60° DN

Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung .

Ausschneiden der erforderlichen Öffnung aus der Lattung bzw. Schalung (vom AG beigestellt) und Abdichten der Rosetten sowie fachgerechtes anbinden an das Unterdach.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

23I312A Z Figo Raute Lüftungseinfassung DN100 vz. besch.

Größe: 1200 x 410 mm

Durchmesser (DN): 100 mm

z.b.: Lüftungseinfassung + Entlüftungsrohr DN 100 für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I312B Z Figo Raute Lüftungseinfassung DN125 vz.besch.

Größe: 1200 x 410 mm

Durchmesser (DN): 125 mm

zb.: Lüftungseinfassung + Entlüftungsrohr DN 125 für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I313 Z Entlüftungsrohr mit Abdeckkappe und Rosette für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Einschließlich Fachgerechtes einbinden in die Lüftereinfassung, Ausschneiden der erforderlichen Öffnung aus der Lattung bzw. Schalung (vom AG beigestellt) und Abdichten der Rosetten sowie fachgerechtes anbinden an das Unterdach.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23I313A Z Figo Entlüftungsrohr- DN100 vz.besch.

Länge: 1000 mm

Durchmesser (DN): 100 mm

z.b.: Entlüftungsrohr für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I313B Z Figo Entlüftungsrohr -DN125 vz.besch.

Länge: 1000 mm

Durchmesser (DN): 125 mm

z.b.: Entlüftungsrohr für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I314 Z Universaleinfassung 2 teilig für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet

Dachneigung: 10° bis 60°

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026
Preisangaben in EUR

Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23I314A Z Figo Raute Universaleinfassung vz.besch.f.MDD

Größe: 1200 x 410 mm

Durchmesser (DN): 60 bis 100 mm

z.b.: Universaleinfassung für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I315 Z Unterdachmanschette f. Rohrdurchführung

Material: EPDM

Dachneigungen: 10 bis 70°

Passend für Rohrdurchmesser DN100 bis DN125

inkl. dichter Anbindung an das Unterdach.

23I315A Z Unterdachmanschette für Rohrdurchführung bis-DN 125

z.b.: FIGO Dunstrohrmanschette oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I316 Z Nahtselbstklebende Polymerbitumen- Unterdeckbahn, bei Anforderungen erhöhter Regensicherheit und als Schallschutz. Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.**23I316A Z NK -Unterdeckbahn 3mm**

Dicke: 3 mm

z.B. BauderTOP UDS 3 NK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23I316B Z NK -Unterdeckbahn 1,5mm

Dicke: 1,5 mm

z.B. BauderTOP UDS 1,5 NK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23I317 Z System-Grundplatte einschließlich Dichtung für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Auf der Metaldachplatte angebracht und in die Unterkonstruktion verschraubt.

Material: schmelztauchveredeltes Stahlblech, pulverbeschichtet

Die Befestigung hat mit 3 Stück NIRO Tellerkopfschrauben mit Dichtung pro Systemgrundplatte

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

lt. Herstellerrichtlinien und Statischen Erfordernissen zu erfolgen.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23I317A Z Figo Raute System-Grundplatte vz.besch.für MDD

Materialdicke: 2 mm

z.b.: System-Grundplatte für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Tellerkopfschraube L: mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I318 Z Unterlagsblech für Figo Systemzubehör.

Einschließlich fachgerechtes einbinden die Dacheindeckung lt. Herstellerrichtlinien.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23I318A Z Figo Raute Unterlagsblech vz.besch.

Größe:L= 500mm, B= 350mm

z.b.: Unterlagsblech FIGO Raute oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I342 Z Kehlenausbildung für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Montage auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), einschließlich Befestigungsmaterial, konisch gekantet, Sturmsicher und dehnungsgerecht.

Einschließlich fachgerechtes einbinden die Dacheindeckung lt. Herstellerrichtlinien.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23I342A Z Figo Raute Kehlenausbildung (Standard) ü.20° DN vz.besch.

Kehlenausbildung über 20° DN

Zuschnitts (mm):

Kantungen: 3 Stück

z.b.: Kehlenausbildung Standard für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I342B Z Figo Raute Kehlenausbildung mit Zusatzfalz ab 10° vz. besch.

Kehlausbildung mit Zusatzfalz ab 10° DN

Zuschnitts (mm):

Kantungen: 7 Stück

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

z.b.: Kehlens Ausbildung inkl. Zusatzfalz für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I342C Z Figo Raute Kehlens Ausbildung (vertieft) vz.besch.ü.10° DN

Zuschnitts (mm):

Kantungen: 7 Stück

Kehlens Ausbildung vertieft.

z.b.: Vertiefte - Kehlens Ausbildung für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I342D Z Figo Raute Kehlens Ausbildung gerundet vz.besch.

Runde oder gefaltete Kehlbleche (Kurvenkehle) z.B. bei Rundungen.

Gaupenbreite (mm):

Stichhöhe (mm):

Hauptdachneigung (Grad):

z.b.: Runde - Kehlens Ausbildung aus FIGO Ergänzungsband für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I342E Z Figo Raute Kehlens Ausbildung + Stehfalz vz. besch.ü.20° DN

Ichsens Ausbildung mit Stehfalz ab DN 20° Standard

Zuschnitt bis. (mm):

Kantungen: 5 Stück

z.B. Ichsens Ausbildung mit Stehfalz für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I342F Z Figo Raute Kehlens Ausbildung + Stehfalz + Zusatzfalz ü.10° DN

Ichsens Ausbildung mit Stehfalz und Zusatzfalz ab DN 10°

Zuschnitt bis. (mm):

Kantungen: 9 Stück

z.B. Ichsens Ausbildung mit Stehfalz+Zusatzfalz für FIGO Raute Dacheindeckung oder

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026
Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 23I343 **Z** Wandanschluss inkl. Stehfalz (Wandanschlussbleche) für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen.

Montage auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), einschließlich Befestigungsmaterial, sturmsicher und dehnungsgerecht.

Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

- 23I343A **Z** **Figo Raute Wandanschluss inkl. Stehf. vz.besch.**

Zuschnitt (mm):

Kantungen (Stück):

z.b.: Wandanschluss aus FIGO Ergänzungsband für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 23I343B **Z** **Figo Raute Wandanschluss vertieft vz.besch.**

Zuschnitt (mm):

Kantungen (Stück):

z.b.: Vertiefter - Wandanschluss aus FIGO Ergänzungsband für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 23I344 **Z** Vorderteil (Brustblech) für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen.

Montage auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), einschließlich Befestigungsmaterial, sturmsicher und dehnungsgerecht.

Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

- 23I344A **Z** **Figo Raute Brustblech Wandanschlussblech vz.besch.**

Zuschnitt (mm):

Kantungen (Stück):

z.b.: Brustblech aus FIGO Ergänzungsband für FIGO Raute Dacheindeckung oder

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 231345 **Z** Giebeleinfassung (Giebelleisten) für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.
 Montage auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), einschließlich Befestigungsmaterial, sturmsicher und dehnungsgerecht.
 Einschließlich Anarbeiten an die Dacheindeckung.
 Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

231345A Z Figo Raute Giebeleinfassung inkl. Stehf. vz.besch.

Zuschnitt (mm):

Kantungen (Stück):

z.b.: Ortgangblech aus FIGO Ergänzungsband für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

231345B Z Figo Raute Giebeleinfassung vertieft vz.besch

Zuschnitt (mm):

Kantungen (Stück):

z.b.: Vertieftes - Ortgangblech aus FIGO Ergänzungsband für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 231346 **Z** Giebelbretteinfassung (Stirnbrett) für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.
 Montage auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), einschließlich Befestigungsmaterial, sturmsicher und dehnungsgerecht.
 Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung.
 Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

231346A Z Figo Raute Giebelbretteinfassung vz. besch.

Zuschnitt (mm):

Kantungen (Stück):

z.b.: Ortgangverkleidung aus FIGO Ergänzungsband für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

- 231347 **Z** Einfassungen (z.B. für Kaminen, Entlüftungsschächten, DFF, Lichtkuppeln, Solarkollektoren) gefalzt, für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.
Auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), einschließlich Befestigungsmaterial, sturmsicher und dehnungsgerecht.
Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung.
Farbe und Güte wie Dacheindeckung.
- 231347A **Z** **Figio Raute Einfassung Dachdurchdringung vz.besch.**
Abmessungen (mm): x
Höhe (mm):
z.b.: Einfassung aus FIGO Ergänzungsband für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 231347B **Z** **Az Gefällekeil Ichse**
Aufzahlung (Az) für einen Gefällekeil im Nacken bei einer Breite über 1 m.
Abmessungen (mm):

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 231348 **Z** Halbfirsteinfassung (Pultfirst) für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.
Montage auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt).
Halbfirstabluftsystem aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, auf vorhandener Holzunterkonstruktion,
bestehend aus:
 - Saumstreifen (bis 25 cm Zuschnittsbreite (i.Z.))
 - Lüftungsgitter (bis 25 cm i.Z.)
 - Abdeckung
Farbe und Güte wie Dacheindeckung.
- 231348C **Z** **Figio Raute Halbfirsteinfassung vz-besch**
Zuschnitt Abdeckung bis (mm):
Kantungen Abdeckung (Stück):
z.b. Halbfirsteinfassung für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 231348G **Z** **Az Figio Raute Halbfirsteinf. vz-besch.f.Zs. rund/gekr.Ausf.**
Aufzahlung (Az) für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

Zuschnitt Abdeckung bis (mm): Kantungen Abdeckung (Stück):

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 231349 **Z** Abdeckung (z.B. bei Kaminen, Entlüftungsschächten, Lichtkuppeln) für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Montage auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), einschließlich Befestigungsmaterial, Sturmsicher und dehnungsgerecht.

Inkl. einbinden der Entlüftungsöffnungen.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

- 231349A **Z Figo Metallabdeckung -Dachdurchdringung vz.besch.**

Abmessungen (mm): x

z.b.: Abdeckung aus FIGO Ergänzungsband für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 231350 **Z** Mauer- Brüstungsabdeckung (Attika) auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), einschließlich Saumstreifen bis 333mm i.Z

Patentsaumstreifen bis 333mm i.Z

und Befestigungsmaterial, sturmsicher und dehnungsgerecht.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

- 231350A **Z Figo Maurer- Brüstungsabdeckung-(Attika) vz.besch.**

Verbindungsart (Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste):

Zuschnitt Mauerabdeckung (mm):

Kantungen Mauerabdeckung (Stück):

z.b.: Attikaabdeckung aus FIGO Ergänzungsband für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 231351 **Z** Montage auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), einschließlich Befestigungsmaterial, Dichtband und Abdichten mit Dauerelastischen Dichtstoffen, sturmsicher und dehnungsgerecht.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

- 231351A **Z Figo-Putzeleiste vz.besch.**

Zuschnitt (mm):

Kantungen (Stück):

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

z.b.: Putzleiste aus FIGO Ergänzungsband für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I353 Z Dach- Wanddeckungen aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, doppelt gefalzt bzw. Winkelfalz.

23I353A Z **FIGO-Wanddeckung vz-besch.**

Abmessungen (mm): x

z.b.: FIGO Raute Bandlech oder Gleichwertiges

Oberfläche:

Farbe:

Bandbreite: mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23I353B Z **Az FIGO-Dach-Wanddeckung vz-besch.f.einseitiges Anarbeiten**

Für einseitiges Anarbeiten an Firsten, Graten, Ichen, Traufen, Übergängen, Orgängen.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I353C Z **Az FIGO Dach-/Wanddeck.vz-besch.f.Falzverb.bei runden Zs.**

Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichen oder Traufen bei runden Zuschnitten.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I353D Z **Az FIGO Dach-/Wanddeck.vz-besch.f.Falzverb. bei gekr.Ausf.**

Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichen oder Traufen, gekrümmte Ausführung.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I353E Z **FIGO-Einf. Fensterlaibung/Mauerkanten b. Metaldachlatten**

Für das Einfassen und Einbinden von Fensterlaibung/Mauerkanten.

Höhe (mm):

Breite (mm):

Tiefe (mm):

z.b. Einfassung von Laibungen oder Ecken für FIGO Raute Dach-Wandeindeckung oder

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 231354 **Z** Fenster Wasserrutsche mit beidseitigem Stehfalz für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.
Montage auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt),
Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

231354A Z Figo Raute Fenster Wasserrutsche f. Metaldachplatten

Zuschnitt bis (mm):

Kantungen bis (Stück):

z.B. Wasserrutsche für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 231360 **Z** Schneenasen für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.
Material: schmelztauchveredeltes Stahlblech, organisch beschichtet
Hinweis: Die weitere Anordnung und Auslegung der Schneenasen erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien der Schneelastnorm und Herstellervorschriften).

231360A Z Figo Raute Schneenasen (Schneestopper) f. MDD vz.besch.

Materialdicke: 1 mm

Anzahl der Schneenasen lt. statischer Berechnungen AG.

z.b.: Schneenase für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Oberfläche:

Farbe:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 231361 **Z** Schneefang Rundrohr (Sailerrohr) mit 2 Durchzügen, für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.
Auf Unterlagsblech mit Systemgrundplatte montiert.
Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung.
Material: verzinktes Stahlblech, Pulverbeschichtet
Halterabstand 70 bis 90 cm
Einzurechnen sind: Unterlagsbleche, Systemgrundplatten mit Dichtung und Abdeckkappe, 3 Stk NIRO Tellerkopfschrauben mit Dichtung je Systemgrundplatte,
1 Stk Schneeschutzhalter Rundrohr je Systemgrundplatte, Sailerrohre und Verbindungsmuffen.
Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

Hinweis: Die Anordnung und Auslegung des Schneefang erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien der Schneelast norm und Herstellervorschrift).

23I361A Z Figo Schneefang-Rundrohr f. Metaldachplatten

Materialdicke: 2 mm

z.B. Schneefang Rundrohr (Sailerrohr) für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I362 Z Schneefanggitter (Schneerechen), für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Auf Unterlagsblech mit Systemgrundplatte montiert.

Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung

Material: verzinktes Stahlblech, Pulverbeschichtet

Halterabstand 70 bis 90 cm

Einzurechnen sind: Unterlagsbleche, Systemgrundplatten mit Dichtung und Abdeckkappe, 3 Stk NIRO Tellerkopfschrauben mit Dichtung je Systemgrundplatte,

1 Stk Schneerechenhalter je Systemgrundplatte, Schneeschutzgitter und Verbindungsmuffen.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

Hinweis: Die Anordnung und Auslegung des Schneefang erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien der Schneelast norm und Herstellervorschrift).

23I362A Z Figo Schneefanggitter-200mm f. Metaldachplatten

Schneefanggitter Verzinkt Beschichtet, auf Systemgrundplatten montiert.

Materialdicke: 2 mm

Höhe: 200 mm

z.B. Schneefanggitter 200 mm für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I362B Z Figo Schneefanggitter-250mm f. Metaldachplatten

Schneefanggitter Verzinkt Beschichtet, auf Systemgrundplatten montiert.

Materialdicke: 2 mm

Höhe: 250 mm

z.B. Schneefanggitter 250 mm für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I367 Z Solar-, PV-Halter für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.

Auf Unterlagsblech mit Systemgrundplatte montiert.

Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung.

Material: verzinktes Stahlblech 2 mm, Pulverbeschichtet

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

Halterabstand nach Statischem Erfordernis.

Einzurechnen sind: Unterlagsbleche, Systemgrundplatten mit Dichtung und Abdeckkappe, 3 Stk NIRO Tellerkopfschrauben mit Dichtung je Systemgrundplatte, 1 Stk Solarhalter je Systemgrundplatte.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

Hinweis: Die Anordnung und Auslegung der Solarhalter erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien und Herstellervorschrift).

23I367A Z Figo Solarhalter-f. Metaldachplatten

z.B. Solarhalter für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I368 Z Solarrohr und PV-Durchführung mit vorderer Gummi-Durchführungsmanschette für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Auf der Dachplatte aufgenietet und abgedichtet, einschließlich Ausschneiden der erforderlichen Öffnung.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23I368A Z Figo Solarrohr u. PV-Durchführung f. Metaldachplatten

z.B. Solarrohr und PV-Durchführung für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I369 Z Laufrost 250 mm (Laufrosthälter 250) , für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Auf Unterlagsblech mit Systemgrundplatte montiert.

Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung.

Material: verzinktes Stahlblech 2 mm, Pulverbeschichtet

Halterabstand 70 bis 90 cm

Einzurechnen sind: Unterlagsbleche, Systemgrundplatten mit Dichtung und Abdeckkappe, 3 Stk NIRO Tellerkopfschrauben mit Dichtung je Systemgrundplatte,

1 Stk Laufrosthälter je Systemgrundplatte, Sicherheitslaufrost Breite 250 mm.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

Hinweis: Die Anordnung und Auslegung der Laufroste erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien und Herstellervorschrift).

23I369A Z Figo Laufrost-250 f. Metaldachplatten

z.B. Laufrost 250 mm für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

- 231370 **Z** Dachausstieg für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.
Seitlich offenbar, mit 4 mm ESG-Sicherheitsglas.
Ausstiegslichte: 500 x 700 mm
Grundplatte mit Stehfalz, Aufsatzrahmen und Deckel.
einschließlich Einbinden in die Dachfläche.
Farbe und Güte wie Dacheindeckung.
- 231370A Z Figo-Dachausstieg 500x700mm f. Metalldachplatten**
z.B. Dachausstieg für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 231371 **Z** Einfassung für Dachflächenfenster (DFF) für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.
Zur Sicherung einer wetter- und schmelzwassersicheren Verbindung zwischen dem Deckungsmaterial und Dachflächenfenster.
einschließlich Einbinden die Dachfläche.
Farbe und Güte wie Dacheindeckung.
- 231371A Z Figo-Einzel-Einfassung f.DFF f. Metalldachplatten**
Fensterhersteller:
Fenstergröße:
Bestehend aus Blechoberteilen, Seitenteilen, und steckbaren Unterteilen
z.B. Einzel-Einfassung Dachflächenfenster für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 231371B Z Figo Kombi-Einfassung-f.DFF f. Metalldachplatten**
Fensterhersteller:
Fenstergröße:
Fensterabstand:
Fensteranzahl:
Bestehend aus Blechoberteilen, Seitenteilen, Verbindungsmodulen sowie steckbaren Unterteilen
z.B. Kombi-Einfassung für Dachflächenfenster für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 231381 **Z** Einzelanschlagpunkt (EAP) für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet..
Auf Unterlagsblech mit Systemgrundplatte montiert.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung.

Zugelassen für eine Person.

Bauhöhe: 80 mm

Material: Edelstahl

Einzurechnen sind: Unterlagsbleche, Systemgrundplatte mit Dichtung und Abdeckkappe, 3 Stk NIRO Tellerkopfschrauben mit Dichtung je Systemgrundplatte,

1 Stk EAP aus Edelstahl je Systemgrundplatte.

Hinweis: Die Anordnung und Auslegung der Einzelanschlagpunkte erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien der Unfallverhütungsvorschrift).**23I381A Z Figo-Einzelanschlagpunkt f. Metaldachplatten**

z.B. Einzelanschlagpunkt (EAP) für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I382 Z Anschlagpunkt (ASP) mit Rundstab und Ringöse für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet..

Auf Unterlagsblech mit Systemgrundplatte montiert.

Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung.

Geprüft als Einzelanschlagpunkt sowie als End- sowie Zwischenpunkt bei dauerhaft installierten Seilsicherungsanlagen.

Bauhöhe: 150 mm

Material: Edelstahl

Einzurechnen sind: Unterlagsbleche, Systemgrundplatte mit Dichtung und Abdeckkappe, 3 Stk NIRO Tellerkopfschrauben mit Dichtung je Systemgrundplatte,

1 Stk ASP aus Edelstahl je Systemgrundplatte, Edelstahlseil inkl. Zubehör, Kennzeichnung, Dokumentation laut ÖNORM.

Hinweis: Die Anordnung und Auslegung der Dachsicherheitshaken erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien der Unfallverhütungsvorschrift).**23I382A Z Figo Anschlagpunkt-Seilsystem f. Metaldachplatten**

z.B. Anschlagpunkt für Seilsystem (ASP) für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I384 Z DUO-Haken (Leiternhaken + Einzelanschlagpunkt) aus Edelstahl, einschließlich Dichtung für Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet..

Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung mit Unterlagsblech.

Zugelassen für eine Person.

Bauhöhe: 80 mm

Material: Edelstahl 2 mm

Einzurechnen sind: Unterlagsbleche, 3 Stk NIRO Tellerkopfschrauben mit Dichtung je DUO-Haken.,

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026
Preisangaben in EUR

Hinweis: Die Anordnung und Auslegung der DUO-Haken erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien der Unfallverhütungsvorschrift).

23I384A Z Figo-DUO-Haken f. Metaldachplatten

z.B. FIGO DUO-Haken für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I385 Z Halter für Laufrostanlage (Flender) nach ÖNORM EN 516 für

Dacheindeckung mit Dachplatten aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Auf Unterlagsblech mit Systemgrundplatte montiert.

Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung.

Material: verzinktes Stahlblech 2 mm

Einzurechnen sind je Halter: Unterlagsbleche, 2 Stk Systemgrundplatten mit Dichtung und Abdeckkappe, 3 Stk NIRO Tellerkopfschrauben mit Dichtung je Systemgrundplatte, 1 Stk Sicherheits - Laufrosthälter je Systemgrundplatte.

Hinweis: Die Anordnung und Auslegung der Laufroste erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien und Herstellervorschrift).

23I385A Z Figo-Halter f. Laufrostanlage f. Metaldachplatten.

z.B. Halter für Laufrostanlage (Flender) für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I7 Z Figo Dach-/Fassade Doppelstehfalz verz.besch.

Version 2026-07

Hersteller:

"Filli"-Stahl Großhandelsges.m.b.H.

Schrödingerstraße 5

9020 Klagenfurt -Austria

Tel.: +43 463 37970 3550

FAX: +43 463 37970 3590

Mobil: +43 676 8277 3500

www.figo.at

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemein

Im Folgenden sind Figo Dach- und Wanddeckungen aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet (vz-besch.), beschrieben.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfügung gestellten Planunterlagen nach den derzeit allgemein geltenden Regeln der Technik erstellt. Die Positionen sind auf Durchführbarkeit vom Bieter zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf ihre Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern. Eine Besichtigung auf der Baustelle vor der Angebotsabgabe wird dringend angeraten. Die "Filli"-Stahl Großhandelsges.m.b.H. übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keine Haftung. Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich um ein Ausschreibungsservice, welche dem Planer (z.B. Architekten bzw. Professionisten) als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.

2. Leistungen AN/AG:

- 2.1 Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.
- 2.2 Die vereinfachte Bemessung der Wind- und Schneelasten gemäß ÖNORM erfolgt durch den Auftragnehmer (AN).
- 2.3 Berechnungen bei erhöhten statischen Beanspruchungen (z.B. bei Solar- und Fotovoltaikanlagen, Dachsicherungen, Anschlagpunkten, Begehungseinrichtungen, Aufbauten wie z.B. bei Klimaanlage, Aufständern auf Dachflächen und Metaldachdeckungen) erfolgt durch den Auftraggeber (AG).
- 2.4 Nachweise zur Berechnung/Bemessung sind nach der Auftragsvergabe bzw. vor der Ausführung zu erbringen.
- 2.4 Eine vereinfachte maßstäbliche Darstellung der Dachfläche (Dachdraufsicht mit Angaben zur Dachneigung, Firsthöhen, Geländeform) wird vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

3.Oberflächen:

Verzinkt beschichtete Stahlbleche sind in Standardfarben beschichtet ausgeführt. Standardfarben sind Farben des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt. Material/Oberflächen von Zubehör (z.B. Rinnenhaken, Rohrschellen) sind gemäß Material/Oberfläche der Rinnen und Rohre ausgeführt. Sonderausführungen aus Edelstahl, Kupfer oder Zink in dieser Leistungsbeschreibung nicht angegeben.

Standard-Oberflächen:

Oberfläche (OF) HIGHLINE PLUS

- Vorderseite Highline matt grob, organisch beschichtet 50 µm,
- Rückseite Schutzlack
- UV Beständigkeit RUV4
- Korrosionsbeständigkeit RC5

Oberfläche (OF) Robust

- Vorderseite matt fein, organisch beschichtet 35 µm,
- Rückseite Schutzlack
- UV-Beständigkeit RUV 4
- Korrosionsbeständigkeit RC4

4.Farben/Oberflächen: lt. gültiger Farbkarte des Herstellers**5. Materialeigenschaften:**

Schmelztauchveredeltes Stahlband mit 275 g Zink-Auflage organisch beschichtet.

Dicke: 0,55 mm (Trägerwerkstoff nach EN 10346:2015)

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen: ohne Prüfung entsprechend gemäß EN 13501-5 bzw. Entscheidung 2000/553/EG

Die Verlege- und Montagehinweise des Herstellers sowie die national geltenden Vorschriften,

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

Fachregeln und Normen werden eingehalten. Der AG bedient sich in Bezug auf die Verarbeitung eines Vertreters des Herstellers.

Zubehörteile, Einfassungen, Verblechungen und Anarbeitungen sind Material- sowie Farb-Konform aus FIGO Ergänzungsband herzustellen.

6. Dachneigung:

Sämtliche Positionen (ausgenommen Dach- und Gaupendeckungen sowie Dachdeckungen mit Dachplatten) gelten ohne Unterschied der Dachneigung bis 45 Grad.

Es gelten die letztgültigen Verlegerichtlinien des Herstellers und die ÖNORM.

7. Ausmaß- und Abrechnungsregeln

Zuschläge sind gemäß ÖNORM bei den Ausmaßberechnungen zu berücksichtigen, soweit dafür nicht eigene Positionen ausgeschrieben werden.

Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen.

Löt- bzw. Nietverbindungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßensperren und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten.

8. Abkürzungen:

im Positionsstichwort: für MDD: für Metaldachdeckung

im Positionsstichwort: für DP : für Dachplatte

9. Aufzahlungen/Zubehör und Einbauteile:

Aufzahlung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

10. Besondere Ausführungen:

10.1 Runde Ausführungen, sind Ausführungen in der Draufsicht betrachtet.

10.2 Gekrümmt Ausführungen, sind Ausführungen im Querschnitt betrachtet.

11. Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

12. Leistungsumfang:

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

Im Folgenden sind Dach- und Wanddeckungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (vz-besch.), beschrieben.

In folgenden Positionen ist das Liefern und Montieren beschrieben.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

- 231700 **Z** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:
- 231700A** **Z** **Oberfläche MDD zu 23.17**
Oberfläche:
Betrifft Position(en):
- 231700B** **Z** **Farbe MDD zu 23.17**
Farbe:
Betrifft Position(en):
- 231700C** **Z** **Falzausführung MDD zu 23.17**
Falzausführung Winkel- /Doppel-Stehfalz :
Betrifft Position(en):
- 231701 **Z** Metaldachdeckung (MDD) mit einer Gesamtfläche über 10 m², aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, doppelt gefalzt, Dachneigung bis 20 Grad.
Im Positionsstichwort ist die Scharenbreite (cm) angegeben.
- 231701A** **Z** **Figio MDD vz-besch.b.20° 50cm**
z.b.: Figio Stehfalzdach, Scharenbreite 500 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 231701B** **Z** **Figio MDD vz-besch.b.20° 43cm**
z.b.: Figio Stehfalzdach, Scharenbreite 430 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 231701D** **Z** **Figio MDD vz-besch.b.20° 60cm**
z.b.: Figio Stehfalzdach, Scharenbreite 600 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 231702 **Z** Aufzahlung (Az) bei Metaldachdeckung (MDD) mit einer Gesamtfläche über 10 m², aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, doppelt gefalzt, für Erschwernisse.
- 231702A** **Z** **Az Figio MDD vz-besch.f.Neigung ü.20-45°**
bei einer Dachneigung über 20 bis 45 Grad.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026
Preisangaben in EURL: S: EP: 0,00 m² PP:**23I702B Z Az Figo MDD vz-besch.f.Neigung ü.45-60°**

bei einer Dachneigung über 45 bis 60 Grad.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**23I702C Z Az Figo MDD vz-besch.f.Neigung ü.60°**

Bei einer Dachneigung über 60 Grad

L: S: EP: 0,00 m² PP:**23I702D Z Az Figo MDD vz-besch.f.Rundung**

Bei Rundungen.

Radius:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I702E Z Az Figo MDD vz-besch.f.Krümmung

Bei Krümmungen.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**23I702F Z Az Figo MDD vz-besch.f.Kleinflächen b.5m2**Bei Kleinflächen (ausgenommen Gaupen) mit einem Einzelnettoausmaß bis 5 m².L: S: EP: 0,00 m² PP:**23I702H Z Az Figo MDD vz-besch.f.Kleinflächen ü.5-10m2**Bei Kleinflächen (ausgenommen Gaupen) mit einem Einzelnettoausmaß über 5 bis 10 m².Einzelnettoausmaß: L: S: EP: 0,00 m² PP:**23I702J Z Az Figo MDD vz-besch.f.konische Dachscharen**

Beim Ausführen von konischen Dachscharen, nicht in Verbindung mit runden oder gekrümmten Metaldachdeckungen, ohne Unterschied der Dachneigung.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

- 231702L Z Az Figo MDD vz-besch.f.Falzdichtungsmaßnahmen**
Für zusätzlich Falzdichtungsmaßnahmen (z.B. Dichtband, Falzgel).

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 231702X Z Az Figo MDD vz-besch.f.erhöhte statische Beanspruchung**
Für erhöhte statische Beanspruchung bei Metalldachdeckungen (MDD), Hafte mit erhöhten Auszugs- / Scherwerten (z.B. bei Solar- und Photovoltaikanlagen, Dachsicherungen, Anschlagpunkten, Begehungseinrichtungen, Aufbauten wie z.B. bei Klimaanlage, Aufständern auf Dachflächen und Stehfalzdächern).

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 231703 Z Gaupendeckung (MDD) aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, doppelt gefalzt, Gaupenneigung bis 20 Grad.**
• Deckung ebenflächig

Im Positionsstichwort ist die gedeckte Fläche (Dach-, Wand- und Stirnflächen) je Gaube (m²) angegeben.
- 231703A Z Gaupe Figo MDD vz-besch.eben b.20° b.5m2**
z.b.: Figo Stehfalzdach Gaupe bis 20°, bis 5m²
lt. Planbeilage: oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 231703B Z Gaupe Figo MDD vz-besch.eben b.20° ü.5-10m2**
z.b.: Figo Stehfalzdach Gaupe bis 20°, von 5 bis 10m²
lt. Planbeilage: oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 231703C Z Gaupe Figo MDD vz-besch.eben b.20° ü.10-20m2**
z.b.: Figo Stehfalzdach Gaupe bis 20°, von 10 bis 20 m²
lt. Planbeilage: oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 231705 Z Aufzählung (Az) auf Gaupendeckung (MDD) aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, doppelt gefalzt.**

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

23I705A Z Az Figo Gaupe MDD vz-besch.f.ü.20-45°

Für die Erschwernisse bei einer Dachneigung über 20 bis 45 Grad, ohne Unterschied ob eben oder gekrümmt.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23I705B Z Az Figo Gaupe MDD vz-besch.f.ü.45-60°

Für die Erschwernisse bei einer Dachneigung über 45 bis 60 Grad, ohne Unterschied ob eben oder gekrümmt.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23I705C Z Az Figo Gaupe MDD vz-besch.f.ü.60°

Für die Erschwernisse bei einer Dachneigung über 60 Grad, ohne Unterschied ob eben oder gekrümmt.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23I705D Z Az Gaupe Figo MDD vz-besch.f.Rundung

Für die Erschwernisse bei gerundeten Dachflächen.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I705E Z Az Gaupe Figo MDD vz-besch.f.Krümmung

Für die Erschwernisse bei gekrümmten Dachflächen.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I706 Z Aufzahlung (Az) auf Metaldachdeckungen (MDD) aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Für eine Abtreppung zur temperaturbedingten Längenänderung bei Blechscharen.

23I706A Z Az Figo MDD vz-besch.f.Gefällestufe ohne Zuluft

Für eine Abtreppung ohne Zuluft.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I706B Z Az Figo MDD vz-besch.f.Abtreppung mit Zuluft

Für eine Abtreppung mit Zuluft.

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

231707 **Z** Wanddeckungen aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, doppelt gefalzt bzw. Winkelfalz.

Im Positionsstichwort ist die Bandbreite (cm) angegeben.

231707A Z Figo Wanddeckung MDD vz-besch.50cm

z.b.: Figo Stehfalz Wanddeckung, Scharenbreite 500 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

231707B Z Figo Wanddeckung MDD vz-besch.43cm

z.b.: Figo Stehfalz Wanddeckung, Scharenbreite 430 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

231707C Z Figo Wanddeckung MDD vz-besch.60cm

z.b.: Figo Stehfalz Wanddeckung, Scharenbreite 600 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

231709 **Z** Aufzahlung (AZ) auf Metaldachdeckungen (MDD) aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

231709A Z Az Figo MDD vz-besch.f.einseitiges Anarbeiten

Für einseitiges Anarbeiten an Firsten, Graten, Ichen, Traufen, Übergängen, Orgängen.

L: S: EP: 0,00 m PP:

231709C Z Az Figo MDD vz-besch.f.Falzverb.bei runden zs.

Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichen oder Traufen bei runden Zuschnitten.

L: S: EP: 0,00 m PP:

231709D Z Az Figo MDD vz-besch.f.Falzverb. bei gekr.Ausf.

Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichen oder Traufen, gekrümmte Ausführung.

L: S: EP: 0,00 m PP:

231710 **Z** Dehnungsfalz bei Metaldachdeckungen (MDD) aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, gefalzt, mindestens 5 cm hoch.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

23I710A Z Figo MDD Dehnungsfalz vz-besch.

z.b.: Dehnungsfalz bei Figo Dach und Wanddeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I710B Z Az Figo MDD Dehnungsfalz vz-besch.f.Dichteinlage

Aufzahlung (Az) für eine Dichteinlage.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I711 Z Gebäudetrennfuge bzw. Dehnungsleiste, bei Metaldachdeckungen (MDD), bestehend aus einer trapezförmigen Holzleiste 5 x 3 x 5 cm, kreuzweise genagelt, das schmelztauchveredelte Stahlblech, organisch beschichtet, an beiden Seiten hochgezogen, mit eingehängter Abdeckkappe.

23I711A Z Figo MDD Dehnungsleiste+Kappe vz-besch.

z.b.: Dehnungsleiste + Kappe bei Figo Dach und Wanddeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I712 Z Nahtselbstklebende Polymerbitumen- Unterdeckbahn, bei Anforderungen erhöhter Regensicherheit und als Schallschutz. Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

23I712A Z Polymerb. Unterdeckbahn 3mm

Dicke: 3 mm

z.B. BauderTOP UDS 3 NK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**23I712B Z Polymerb.Unterdeckbahn 1,5mm**

Dicke: 1,5 mm

z.B. BauderTOP UDS 1,5 NK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23I713 Z Dach Ausstieg bzw. Einstieg für Metaldachdeckungen (MDD) aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.
In die Metaldachdeckung eingefalzt.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

23I713A Z Figo MDD Dachausstieg vz-besch.Innenlichte: cm x cmDeckel/Glas:

z.b.: Figo Dachausstieg für Stehfalzdach oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I714 Z Einbinden von vorhandenen Bauteilen in die Metaldachdeckung (MDD) aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

z.B.: Fänge, Dachflächenfenster, Lichtschächte usw.

23I714A Z Figo MDD vz-besch. Einbinden Bauteil b.1m2z.b.: Einbinden von Bauteilen, Einzelgröße bis 1 m² in FIGO Stehfalzdeckung oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I714B Z Figo MDD vz-besch. Einbinden Bauteil ü.1m2z.b.: Einbinden von Bauteilen, Einzelgröße über 1 m² in FIGO Stehfalzdeckung oder Gleichwertiges.lt. Planbeilage: Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I737 Z Einfassung von runden Dachdurchdringungen in der Metaldachdeckung (MDD) aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, bis 33 cm hoch.

Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (cm) angegeben.

23I737A Z Figo MDD Einfassung vz-besch. b.15cm

z.b.: Einfassung bis DN150 in die Stehfalzdeckung aus Figo Ergänzungsband oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23I737B Z Figo MDD Einfassung vz-besch. ü.15-30cm

z.b.: Einfassung von 15 bis 30 cm in die Stehfalzdeckung aus Figo Ergänzungsband oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026
Preisangaben in EUR

- 23I737C Z Figo MDD Einfassung vz-besch.ü.30cm** _____
 z.b.: Einfassung über 30 cm in die Stehfalzdeckung aus Figo Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
 Durchmesser in cm: _____
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23I746 Z Firstablufsystem für Metaldachdeckung (MDD) aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.**
 Auf vorgefertigter Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), sturmsicher montiert.
 bestehend aus:
 • Saumstreifen (2 x bis 25 cm Zuschnittsbreite)
 • Lüftungsgitter (2 x bis 25 cm)
 • Abdeckungen (bis 75 cm)
- 23I746A Z Figo MDD Firstlüftung vz-besch.auf UK**
 z.b.: Figo Firstablufsystem aus Ergänzungsband oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23I746D Z Az Figo MDD Firstlüftung vz-besch.f.ZS rund/gekr.Ausf.**
 Aufzahlung (Az) Für runde oder gekrümmte Ausführungen
 gemäß Planbeilage: _____
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23I748 Z Figo Firstlüfterelement für Metaldachdeckung (MDD), aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.**
 auf vorgefertigter Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), sturmsicher montiert.
 Lüftungsquerschnitt: 295 cm²/m
- 23I748H Z Figo MDD Firstlüfterelement vz.besch.**
 z.b: Figo Firstlüfterelement für Metaldachdeckung oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23I748I Z Az Figo MDD Firstlüfter vz.besch. ru. gekr. Ausf.**
 Für runde oder gekrümmte Ausführungen
 gemäß Planbeilage: _____

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026
Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 m PP:

231748J Z Az Figo MDD Firstlüfter f.Vorkopf

Für einen Vorkopf.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

231749 Z Halbfirst belüftet, aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, auf vorhandener Unterkonstruktion, sturmsicher montiert.

bestehend aus:

- Saumstreifen (bis 25 cm Zuschnittsbreite)
- Lüftungsgitter (bis 25 cm)
- Abdeckungen (bis 75 cm)

231749J Z Figo MDD Halbfirst bel.vz-besch.auf UK

z.b.: Figo Halbfirst belüftet für Metaldachdeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

231749K Z Az Halbfirstablufts..vz-besch.f.ZS rund/gekr.Ausf.Aufzahlung (Az) Für runde oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:

L: S: EP: 0,00 m PP:

2318 Z Figo Saum-Ichsen u.Anschlussbleche,verz.besch.

Version 2026-07

Hersteller:

"Filli"-Stahl Großhandels ges.m.b.H.

Schrödingerstraße 5

9020 Klagenfurt -Austria

Tel.: +43 463 37970 3550

FAX: +43 463 37970 3590

Mobil: +43 676 8277 3500

www.figo.at

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemein**Im Folgenden sind Figo Saum-, Ichsen- und Anschlussbleche aus**

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet (vz-besch.), beschrieben.

Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfügung gestellten Planunterlagen nach den derzeit allgemein geltenden Regeln der Technik erstellt.

Die Positionen sind auf Durchführbarkeit vom Bieter zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf ihre Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.

Eine Besichtigung auf der Baustelle vor der Angebotsabgabe wird dringend angeraten.

Die "Filli"-Stahl Großhandels-ges.m.b.H. übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keine Haftung.

Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Hierbei handelt es sich um ein Ausschreibungsservice, welche dem Planer (z.B. Architekten bzw. Professionisten) als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.

2. Leistungen AN/AG:

2.1 Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

2.2 Die vereinfachte Bemessung der Wind- und Schneelasten gemäß ÖNORM erfolgt durch den Auftragnehmer (AN).

2.3 Berechnungen bei erhöhten statischen Beanspruchungen (z.B. bei Solar- und Fotovoltaikanlagen, Dachsicherungen, Anschlagpunkten, Begehungseinrichtungen, Aufbauten wie z.B. bei Klimaanlage, Aufständern auf Dachflächen und Metaldachdeckungen) erfolgt durch den Auftraggeber (AG).

2.4 Nachweise zur Berechnung/Bemessung sind nach der Auftragsvergabe bzw. vor der Ausführung zu erbringen.

2.4 Eine vereinfachte maßstäbliche Darstellung der Dachfläche (Dachdraufsicht mit Angaben zur Dachneigung, Firsthöhen, Geländeform) wird vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

3.Oberflächen:

Verzinkt beschichtete Stahlbleche sind in Standardfarben beschichtet ausgeführt.

Standardfarben sind Farben des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

Material/Oberflächen von Zubehör (z.B. Rinnenhaken, Rohrschellen) sind gemäß Material/Oberfläche der Rinnen und Rohre ausgeführt.

Sonderausführungen aus Edelstahl, Kupfer oder Zink in dieser Leistungsbeschreibung nicht angegeben.

Standard-Oberflächen:

Oberfläche (OF) HIGHLINE PLUS

- Vorderseite Highline matt grob, organisch beschichtet 50 µm,
- Rückseite Schutzlack
- UV Beständigkeit RUV4
- Korrosionsbeständigkeit RC5

Oberfläche (OF) Robust

- Vorderseite matt fein, organisch beschichtet 35 µm,
- Rückseite Schutzlack
- UV-Beständigkeit RUV 4
- Korrosionsbeständigkeit RC4

4.Farben/Oberflächen: lt. gültiger Farbkarte des Herstellers

Schmelztauchveredeltes Stahlband mit 275 g Zink-Auflage organisch beschichtet.

Dicke: 0,55 mm (Trägerwerkstoff nach EN 10346:2015)

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Die Verlege- und Montagehinweise des Herstellers sowie die national geltenden Vorschriften, Fachregeln und Normen werden eingehalten. Der AG bedient sich in Bezug auf die Verarbeitung eines Vertreters des Herstellers.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

Zubehörteile, Einfassungen, Verblechungen und Anarbeitungen sind Material- sowie Farb-Konform aus FIGO Ergänzungsband herzustellen.

6. Dachneigung:

Es gelten die letztgültigen Verlegerichtlinien des Herstellers und die ÖNORM.

7. Ausmaß- und Abrechnungsregeln

Zuschläge sind gemäß ÖNORM bei den Ausmaßberechnungen zu berücksichtigen, soweit dafür nicht eigene Positionen ausgeschrieben werden.

Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen.

Löt- bzw. Nietverbindungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßensperren und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten.

8. Abkürzungen:

im Positionsstichwort: für MDD: für Metaldachdeckung

im Positionsstichwort: für DP : für Dachplatte

9. Aufzählungen/Zubehör und Einbauteile:

Aufzählung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

10. Besondere Ausführungen:

10.1 Runde Ausführungen, sind Ausführungen in der Draufsicht betrachtet.

10.2 Gekrümmt Ausführungen, sind Ausführungen im Querschnitt betrachtet.

11. Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

12. Leistungsumfang:

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

In folgenden Positionen ist das Liefern und Montieren beschrieben.

231800

Z Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

23I800B Z Farbe zu 23.I8Farbe: Betrifft Position(en):

23I801 Z Saumblech aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23I801A Z Figo Saumblech vz.besch.b.33cm

z.b.: FIGO Saumblech bis 33 cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I801B Z Figo Saumblech vz-besch.ü.33-50cm

z.b.: FIGO Saumblech über 33 bis 50 cm oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I801D Z Figo Saumblech vz-besch.ü.50-67cm

z.b.: FIGO Saumblech über 50 bis 67 cm oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I801F Z Figo Saumblech vz-besch.ü.67cm_____

z.b.: FIGO Saumblech über 67 cm oder Gleichwertiges.

Zuschnittsbreite: Angebotenes Erzeugnis: L: S: EP: 0,00 m² PP:

23I802 Z Aufzählung (Az) auf Saumblech aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet,
ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

23I802B Z Az Figo Saumblech vz-besch.f. rund/gekr.Ausf.

Für runde oder gekrümmte Ausführungen

gemäß Planbeilage:

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

231803 **Z** Saumstreifen (Einhängestreifen, Haftstreifen) aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

231803A Z Figo Saumstreifen vz-besch.b.20cm

z.b.: FIGO Saumstreifen bis 20 cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

231803B Z Figo Saumstreifen vz-besch.ü.20-33cm

z.b.: FIGO Saumstreifen von 20 bis 33 cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

231804 **Z** Aufzählung (Az) auf Saumstreifen aus aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

231804B Z Az Figo Saumstreifen vz-besch.f. rund/gekr.Ausf.

Für runde oder gekrümmte Ausführungen

gemäß Planbeilage:

L: S: EP: 0,00 m PP:

231805 **Z** Patentsaumstreifen aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

Bis 5 Stk Kantungen

231805A Z Figo Patentsaumstreifen vz-besch.b.33cm

z.b.: FIGO Patentsaumstreifen bis 33 cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

231805B Z Figo Patentsaumstreifen vz-besch.ü.33-50cm

z.b.: FIGO Patentsaumstreifen über 33 bis 50 cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026
Preisangaben in EUR**23I805C Z Figo Patentsaumstreifen vz-besch.ü.50cm**

z.b.: FIGO Patentsaumstreifen über 50 cm oder Gleichwertiges.

Zuschnittbreite: Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I806 Z Aufzahlung (Az) auf Patentsaumstreifen aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet. ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.**23I806D Z Az Patentsaumstreifen vz.besch.f. rund/gekr.Ausf.**

Für runde oder gekrümmte Ausführungen

gemäß Planbeilage:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I807 Z Einlaufblech oder Unterdach-Traufenblech aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23I807A Z Figo Einlaufblech vz.besch.b.20cm

z.b.: FIGO Einlaufblech bis 20 cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I807B Z Figo Einlaufblech vz.besch.ü.20-33cm

z.b.: FIGO Einlaufblech über 20 bis 33 cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I807C Z Figo Einlaufblech vz.besch.ü.33-40cm

z.b.: FIGO Einlaufblech über 33 bis 40 cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I807E Z Figo Unterdach-Traufenblech vz.besch.b.20cm

z.b.: FIGO Unterdach-Traufenblech bis 20 cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

231807F	Z	Figio Unterdach-Traufenblech vz.besch.ü.20-33cm z.b.: FIGO Unterdach-Traufenblech über 20 bis 33 cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
231807G	Z	Figio Unterdach-Traufenblech vz.besch.ü.33-50cm z.b.: FIGO Unterdach-Traufenblech über 33 bis 50 cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
231808	Z	Aufzahlung (Az) auf Einlaufblech oder Unterdach-Traufenblech aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.
231808B	Z	Az Einl.- Unterd.Traufenb. rund/gekr.Ausf.vz.besch. Für runde oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: L: S: EP: 0,00 m PP:
231809	Z	Winkelsaum aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
231809A	Z	Figio Winkelsaum vz.besch.b.33cm z.b.: FIGO Winkelsaum bis 33 cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
231809B	Z	Figio Winkelsaum vz.besch.ü.33-50cm z.b.: FIGO Winkelsaum über 33 bis 50 cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
231809C	Z	Figio Winkelsaum vz.besch.ü.50-67cm z.b.: FIGO Winkelsaum über 50 bis 67cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

23I809D Z Figo Winkelsaum vz-besch.ü.67cm

z.b.: FIGO Winkelsaum über 67 cm oder Gleichwertiges.

Zuschnitt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I810 Z Aufzählung (Az) auf Winkelsaum aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.**23I810B Z Az Figo Winkelsaum vz-besch. f. rund/gekr.Ausf.**

Für runde oder gekrümmte Ausführungen

gemäß Planbeilage:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I811 Z Dachichse (Dachkehle) aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.**23I811A Z Figo Dachichse vz-besch.50-67cm**

z.b.: FIGO Dachichse von 50 bis 67 cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I811B Z Figo Dachichse vz-besch.ü.67-80cm

z.b.: FIGO Dachichse von 67 bis 80 cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I811C Z Figo Dachichse vz-besch.ü.80cm_____

z.b.: FIGO Dachichse über 80 cm oder Gleichwertiges.

Zuschnitt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**23I812 Z** Aufzählung (Az) auf Dachichsen aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026
Preisangaben in EUR

23I812B	Z	Az Figo Dachichse vz-besch.f. rund/gekr.Ausf. Für runde oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: L: S: EP: 0,00 m PP:
23I812C	Z	Az Figo Dachichse vz-besch.f.Stehfalz Für die Ausführung mit Stehfalz. L: S: EP: 0,00 m PP:
23I812D	Z	Az Figo Dachichse vz-besch.f.vertiefte Ausf. Für eine vertiefte Ausführung. L: S: EP: 0,00 m PP:
23I813	Z	Giebeleinfassung (Ortgangblech) aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
23I813A	Z	Figo Giebeleinfassung vz-besch.b.20cm z.b.: Figo Giebeleinfassung bis 20 cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
23I813B	Z	Figo Giebeleinfassung vz-besch.ü.20-33cm z.b.: Figo Giebeleinfassung von 20 bis 33 cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
23I813C	Z	Figo Giebeleinfassung vz-besch.ü.33-50cm z.b.: Figo Giebeleinfassung von 33 bis 50 cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

23I813D Z Figo Giebeleinfassung vz-besch.ü.50cm

z.b.: Figo Giebeleinfassung über 50 cm oder Gleichwertiges.

Deckmaß:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I814 Z Aufzählung (Az) auf Giebeleinfassungen aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.**23I814B Z Az Figo Giebeleinf.vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.**

Für runde oder gekrümmte Ausführungen

gemäß Planbeilage:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I814D Z Az Figo Giebeleinf.vz-besch.f.vertiefte Ausf.

Für eine vertiefte Ausführung.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I815 Z Giebeleinfassung (Ortgangblech) mit zusätzlichem Stehfalz aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet.

Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23I815C Z Figo Giebeleinfassung+Stehfalz vz-besch.ü.40-50cm

z.b.: FIGO Giebeleinfassung mit Stehfalz von 40 bis 50 cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I815E Z Figo Giebeleinfassung+Stehfalz vz-besch.ü.50-67cm

z.b.: FIGO Giebeleinfassung mit Stehfalz von 50 bis 67 cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I815F Z Figo Giebeleinfassung+Stehfalz vz-besch.ü.67cm

z.b.: FIGO Giebeleinfassung mit Stehfalz über 67 cm oder Gleichwertiges.

Zuschnittsbreite:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

231816	Z	Aufzahlung (Az) auf Giebeleinfassungen mit Stehfalz aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.				
231816B	Z	Az Giebeleinf + Stehfalz vz-besch.f. rund/gekr.Ausf. Für runde oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
231816D	Z	Az Figo Giebeleinf.+Stehfalz vz-besch.f.vertiefte Ausf. Für eine vertiefte Ausführung.				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
231817	Z	Wandanschluss aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.				
231817B	Z	Figo Wandanschluss vz-besch.b.33cm z.b.: Figo Wandanschluss bis 33 cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
231817C	Z	Figo Wandanschluss vz-besch.ü.33-50cm z.b.: Figo Wandanschluss über 33 bis 50 cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
231817D	Z	Figo Wandanschluss vz-besch.ü.50-67cm z.b.: Figo Wandanschluss von 50 bis 67 cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
231817E	Z	Figo Wandanschluss vz-besch.ü.67cm z.b.: Figo Wandanschluss über 67 cm oder Gleichwertiges. Zuschnittsbreite: Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

231818	Z	Aufzahlung (Az) auf Wandanschluss aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.				
231818B	Z	Az Figo Wandanschluss vz-besch.f. rund/gekr.Ausf. Für runde oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
231818D	Z	Az Figo Wandanschluss vz-besch.f.vertiefte Ausf. Für eine vertiefte Ausführung.				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
231819	Z	Wandanschluss mit Stehfalz aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.				
231819C	Z	Figo Wandanschluss+Stehfalz vz-besch.b.33cm z.b.: Figo Wandanschluss mit Stehfalz bis 33 cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
231819D	Z	Figo Wandanschluss+Stehfalz vz-besch.ü.33-50cm z.b.: Figo Wandanschluss mit Stehfalz von 33 bis 50 cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
231819E	Z	Figo Wandanschluss+Stehfalz vz-besch.ü.50-67cm z.b.: Figo Wandanschluss mit Stehfalz von 50 bis 67 cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
231819F	Z	Figo Wandanschluss+Stehfalz vz-besch.ü.67cm z.b.: Figo Wandanschluss mit Stehfalz über 67 cm oder Gleichwertiges. Zuschnittsbreite: Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

231820	Z	Aufzahlung (Az) auf Wandanschluss mit Stehfalz aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.				
231820B	Z	Az Wandanschluss+Stehf. vz.besch.f. rund/gekr.Ausf. Für runde oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
231820D	Z	Az Figo Wandanschluss+Stehfalz vz-besch.f.vertiefte Ausf. Für eine vertiefte Ausführung.				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
231821	Z	Brustblech oder Vorderteil aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, als Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.				
231821A	Z	Figo Brustblech vz-besch.b.33cm z.b.: Figo Brustblech bis 33 cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
231821B	Z	Figo Brustblech vz-besch.ü.33-50cm z.b.: Figo Brustblech von 33 bis 50 cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
231821C	Z	Figo Brustblech vz-besch.ü.50-67cm z.b.: Figo Brustblech von 50 bis 67 cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
231821D	Z	Figo Brustblech vz-besch.ü.67cm z.b.: Figo Brustblech über 67 cm oder Gleichwertiges. Zuschnittsbreite: Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

231822	Z	Aufzahlung (Az) auf Brustblech oder Vorderteil aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, als Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.				
231822B	Z	Az Figo Brustblech vz-besch.f. rund/gekr.Ausf. Für runde oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
231822E	Z	Az Figo Brustblech vz-besch.f.profil.Eindeckung Für eine profilierte Eindeckung.				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
231827	Z	Halbfirsteinfassung (Pultfirst) unbelüftet, aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.				
231827C	Z	Figo Halbfirsteinfassung unbel.vz-besch.b.33cm z.b.: Figo Halbfirsteinfassung unbelüftet bis 33 cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
231827D	Z	Figo Halbfirsteinfassung vz-besch.ü.33-50cm z.b.: Figo Halbfirsteinfassung unbelüftet von 33 bis 50 cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
231827E	Z	Figo Halbfirsteinfassung vz-besch.ü.50-67cm z.b.: Figo Halbfirsteinfassung unbelüftet bis von 50 bis 67 cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
231827F	Z	Figo Halbfirsteinfassung vz-besch.ü.67cm _____ z.b.: Figo Halbfirsteinfassung unbelüftet über 67 cm oder Gleichwertiges. Zuschnittsbreite: Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m ² PP:				

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

231828	Z	Aufzahlung (Az) auf Halbfirsteinfassung aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.				
231828B	Z	Az Halbfirsteinfassung vz-besch.f.rund/gekr.Ausf. Für runde oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
231828E	Z	Az Figo Halbfirsteinfassung vz-besch.f.profil.Eindeckung Für eine profilierte Eindeckung.				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
231829	Z	First- oder Gratblech aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.				
231829A	Z	Figo First-/Gratblech vz-besch.b.33cm z.b.: Figo First- oder Gratblech bis 33 cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
231829B	Z	Figo First-/Gratblech vz-besch.ü.33-50cm z.b.: Figo First- oder Gratblech von 33 bis 50 cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
231829C	Z	Figo First-/Gratblech vz-besch.ü.50-67cm z.b.: Figo First- oder Gratblech von 50 bis 67 cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
231829X	Z	Figo First-/Gratblech vz-besch.ü.67cm:_____ z.b.: Figo First- oder Gratblech über 67 cm oder Gleichwertiges. Zuschnittsbreite: Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m ² PP:				

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

231830	Z	Aufzahlung (Az) auf First- oder Gratblech aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.				
231830B	Z	Az First-/Gratblech vz-besch.f. rund/gekr.Ausf. Für runde oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
231830E	Z	Az Figo First-/Gratblech vz-besch.f.profil.Eindeckung Für eine profilierte Eindeckung.				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
231831	Z	Fenster- oder Wasserrutsche mit beidseitigem Steh- und Wasserfalz aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.				
231831A	Z	Figo Fenster-/Wasserrutsche vz-besch.b.50cm z.b.: Figo Fenster- oder Wasserrutsche bis 50 cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
231831B	Z	Figo Fenster-/Wasserrutsche vz-besch.ü.50-67cm z.b.: Figo Fenster- oder Wasserrutsche von 50 bis 67 cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
231831C	Z	Figo Fenster-/Wasserrutsche vz-besch.ü.67-100cm z.b.: Figo Fenster- oder Wasserrutsche von 67 bis 100 cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
231831D	Z	Figo Fenster-/Wasserrutsche vz-besch.ü.100cm z.b.: Figo Fenster- oder Wasserrutsche über 100 cm oder Gleichwertiges. lt. Planbeilage: Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

231832	Z	Aufzahlung (Az) auf Fenster- oder Wasserrutsche aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.				
231832E	Z	Az Figo Fenster-/Wasserrutsche vz-besch.f.profil.Eindeckung Für eine profilierte Eindeckung.				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
231832F	Z	Az Figo Fenster-/Wasserrutsche vz-besch.f.vertief.Ausf. Für eine vertiefte Ausführung.				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
231833	Z	Mauer- oder Brüstungsabdeckung (Attikaabdeckung), einteilig, einschließlich beidseitiger Haftstreifen, aus schmelztauchveredeltem Stahlblech, organisch beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Abdeckbreite (cm) angegeben. Verbindungsarten: Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder Unterlagsblech. Länge und Verbindungsart nach Abdeckbreite.				
231833A	Z	Figo Mauer-Brüstungsabdeckung vz-besch.b.20cm z.b.: Figo Mauer- oder Brüstungsabdeckung einteilig bis 20 cm oder Gleichwertiges. Verbindungsart: Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
231833B	Z	Figo Mauer-Brüstungsabdeckung vz-besch.ü.20-30cm z.b.: Figo Mauer- oder Brüstungsabdeckung einteilig von 20 bis 30 cm oder Gleichwertiges. Verbindungsart: Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
231833C	Z	Figo Mauer-Brüstungsabdeckung vz-besch.ü.30-40cm z.b.: Figo Mauer- oder Brüstungsabdeckung einteilig 30 bis 40 cm oder Gleichwertiges. Verbindungsart: Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

23I833D	Z	Figio Mauer-Brüstungsabdeckung vz-besch.ü.40-50cm z.b.: Figio Mauer- oder Brüstungsabdeckung einteilig von 40 bis 50 cm oder Gleichwertiges. Verbindungsart: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
23I833E	Z	Figio Mauer-Brüstungsabdeckung vz-besch.ü.67-80cm z.b.: Figio Bandblech oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
23I833X	Z	Figio Mauer-Brüstungsabdeckung vz-besch.ü.80cm: _____ z.b.: Figio Bandblech oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:
23I834	Z	Aufzahlung (Az) auf Mauer- oder Brüstungsabdeckung (MB-Abdeckung), einteilig (ohne Saumstreifen) aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.					
23I834B	Z	Az Mauerabd. vz-besch.f.ZS rund/gekr.Ausf. Für runde oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage:	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
23I835	Z	Saumstreifen als Z-Streifen mit dichter, fester Verbindung zum Blechuntergrund aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.					
23I835A	Z	Figio Saumstreifen als Z-Streifen vz-besch.b.15cm z.b.: Figio Bandblech oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
23I835B	Z	Az Z-Streifen vz.besch.f.ZS rund/gekr.Ausf. Aufzahlung (Az) für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage:	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026
Preisangaben in EUR

231836 Z Einfassungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, bestehend aus:

- Seitenteilen
- Brustblech
- Rückenteil

231836A Z **Figo Einfassung Fänge/OL/DFF vz-besch.f.flache Deckung**

Für Rauch-oder Lüftungsfänge sowie System-Abgasanlagen (Fänge), Oberlichten, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen und Dachflächenfenstern (OL/DFF).

- für flache Eindeckungsmaterialien

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:231836B Z **Figo Einfassung Fänge/OL/DFF vz-besch.f.profilierter Deckung**

Für gemauerte Rauch-oder Lüftungsfänge sowie System-Abgasanlagen (Fängen), Oberlichten, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen und Dachflächenfenster (OL/DFF).

- für profilierte Eindeckungsmaterialien

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

231837 Z Einfassung von Dachdurchdringungen mit Rohren aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, bis 33 cm lang, ohne Unterschied der Deckungsart, einschließlich etwaiger Eindeckplatte.

Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (mm) bzw. die Querschnittsfläche (m²) angegeben.231837A Z **Figo Einfassung vz-besch.b.DN150mm**

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

231837B Z **Figo Einfassung vz-besch.ü.DN150-300mm**

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026
Preisangaben in EUR

231837C	Z	Figio Einfassung vz-besch.ü.DN300mm: _____				
		z.b.: Figio Bandblech oder Gleichwertiges.				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
231837E	Z	Figio Einfassung vz-besch.b.0,02m2				
		z.b.: Figio Bandblech oder Gleichwertiges.				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
231837F	Z	Figio Einfassung vz-besch.ü.0,02-0,1m2				
		z.b.: Figio Bandblech oder Gleichwertiges.				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
231837G	Z	Figio Einfassung vz-besch.ü.0,1m2: _____				
		z.b.: Figio Bandblech oder Gleichwertiges.				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	m	PP:	
231838	Z	Putzleiste aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, für Putz- oder WDVS-Fassaden mit fester Verbindung zum Mauerwerk und loser Überdeckung zu Blechen.				
		Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.				
231838A	Z	Figio Putzleiste Putzfassade vz-besch.b.8cm				
		Putzleiste bei Putzfassaden.				
		z.b.: Figio Bandblech oder Gleichwertiges.				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	m	PP:	
231838B	Z	Figio Putzleiste Putzfassade vz-besch.ü.8-15cm				
		Putzleiste bei Putzfassaden.				
		z.b.: Figio Bandblech oder Gleichwertiges.				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	m	PP:	

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

231839	Z	Kittleiste aus verzinktem Stahlblech, einschließlich elastischem Dichtstoff, Dichtband und Befestigung. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.				
231839A	Z	Figio Kittleiste vz-besch.b15cm z.b.: Figio Bandblech oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
231840	Z	Steckputzleiste (Patentputzleiste) aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.				
231840A	Z	Figio Steckputzleiste vz-besch.b.15cm z.b.: Figio Bandblech oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
231841	Z	Aufzählung (Az) auf Putz-, Kitt- und Steckputzleisten aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.				
231841B	Z	Az Abschußleiste vz.besch.f.ZS rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage:				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
231842	Z	Einfassungen von Geländerstützen (rund/rechteckig) aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.				
231842A	Z	Figio Stützeinfassungen vz-besch. z.b.: Figio Bandblech oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:				
231842C	Z	Figio Stützeinfassungen+Eindeckplatte vz-besch. Für Dacheindeckungen mit Eindeckplatte (zur Deckungsart passend). z.b.: Figio Bandblech oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:				
231845	Z	Herstellen von einfachen Falzverbindungen zwischen Einfassung und Wandabdeckung aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.				

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026
Preisangaben in EUR**23I845A Z Figo Einfache Falzverb.vz-besch.zw.Einfassung u.Wandab.**

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I846 Z Aufzählung (Az) auf Verblechungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, für die Erschweris bei der Befestigung.**23I846B Z Az Figo Verblechung vz-besch.f.Dübeln/Nieten**

In Beton, Ziegel und Metallprofilen.

Mit Dübeln oder Nieten.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I846D Z Az Figo Verblechung vz-besch.f.Kleben kalt

Mit kalter Klebmasse, bis 40 cm Breite der Klebefläche.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I848 Z Halbfirsteinfassung (Pultfirst) für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.

Montage auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt),

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23I848A Z Halbfirst unbel. f. Metaldachplatten

Zuschnitt bis (mm):

Kantungen (Stück):

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23I9 Z Figo Schnee u.Eisschutz f. Doppelstehfalzd. verz. besch.

Version 2022-08

Hersteller:

"Filli"-Stahl Großhandelsges.m.b.H.

Schrödingerstraße 5

9020 Klagenfurt -Austria

Tel.: +43 463 37970 3550

FAX: +43 463 37970 3590

Mobil: +43 676 8277 3500

www.figo.at

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026
Preisangaben in EUR

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemein

Im Folgenden sind Vorrichtungen für Figo Schnee- und Eisschutz für Ein- bzw. Abdeckungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (vz-besch.), beschrieben.

Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfügung gestellten Planunterlagen nach den derzeit allgemein geltenden Regeln der Technik erstellt.

Die Positionen sind auf Durchführbarkeit vom Bieter zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf ihre Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.

Eine Besichtigung auf der Baustelle vor der Angebotsabgabe wird dringend angeraten.

Die "Filli"-Stahl Großhandels-ges.m.b.H. übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keine Haftung.

Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Hierbei handelt es sich um ein Ausschreibungsservice, welche dem Planer (z.B. Architekten bzw. Professionisten) als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.

2. Leistungen AN/AG:

2.1 Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

2.2 Die vereinfachte Bemessung der Wind- und Schneelasten gemäß ÖNORM erfolgt durch den Auftragnehmer (AN).

2.3 Berechnungen bei erhöhten statischen Beanspruchungen (z.B. bei Solar- und Fotovoltaikanlagen, Dachsicherungen, Anschlagpunkten, Begehungseinrichtungen, Aufbauten wie z.B. bei Klimaanlage, Aufständern auf Dachflächen und Metaldachdeckungen) erfolgt durch den Auftraggeber (AG).

2.4 Nachweise zur Berechnung/Bemessung sind nach der Auftragsvergabe bzw. vor der Ausführung zu erbringen.

2.4 Eine vereinfachte maßstäbliche Darstellung der Dachfläche (Dachdraufsicht mit Angaben zur Dachneigung, Firsthöhen, Geländeform) wird vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

3. Oberflächen:

Verzinkt beschichtete Stahlbleche sind in Standardfarben beschichtet ausgeführt.

Standardfarben sind Farben des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

Material/Oberflächen von Zubehör (z.B. Rinnenhaken, Rohrschellen) sind gemäß

Material/Oberfläche der Rinnen und Rohre ausgeführt.

Sonderausführungen aus Edelstahl, Kupfer oder Zink in dieser Leistungsbeschreibung nicht angegeben.

Standard-Oberflächen:

Oberfläche (OF) HIGHLINE

Vorderseite Highline matt grob, organisch beschichtet 35 µm,

Rückseite Polyesterbeschichtung 25 µm

UV Beständigkeit RUV4

Korrosionsbeständigkeit RC3

Oberfläche (OF) STRUKTURA

Vorderseite Startklare matt grob extra, organisch beschichtet 35 µm,

Rückseite Polyesterbeschichtung 25 µm

UV Beständigkeit RUV4

Korrosionsbeständigkeit RC3

Oberfläche (OF) ROBUST

Vorderseite matt fein, organisch beschichtet 25 µm,

Rückseite matt fein, organisch beschichtet 25 µm,

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

Korrosionsbeständigkeit RC3

UV-Beständigkeit RUV 4

4. Farben/Oberflächen: lt. gültiger Farbkarte des Herstellers**5. Materialeigenschaften:**

Dicke: 0,55 mm (Trägerwerkstoff nach EN 10346:2015)

Schmelztauchveredeltes Stahlband mit 120 g Zink-Magnesium-Auflage organisch beschichtet.

Die Verlege- und Montagehinweise des Herstellers sowie die national geltenden Vorschriften, Fachregeln und Normen werden eingehalten. Der AG bedient sich in Bezug auf die Verarbeitung eines Vertreters des Herstellers.

Zubehörteile, Einfassungen, Verblechungen und Anarbeitungen sind Material- sowie Farb-Konform aus FIGO Ergänzungsband herzustellen.

6. Dachneigung:

Es gelten die letztgültigen Verlegerichtlinien des Herstellers und die ÖNORM.

7. Ausmaß- und Abrechnungsregeln

Zuschläge sind gemäß ÖNORM bei den Ausmaßberechnungen zu berücksichtigen, soweit dafür nicht eigene Positionen ausgeschrieben werden.

Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen.

Löt- bzw. Nietverbindungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßensperren und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten.

Die zugehörigen Befestigungselemente (z.B. Haken, Klemmen) in gerader Ausführung sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Abkürzungen:

im Positionsstichwort: für MDD: für Metaldachdeckung

im Positionsstichwort: für DP : für Dachplatte

9. Aufzählungen/Zubehör und Einbauteile:

Aufzählung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

10. Besondere Ausführungen:

10.1 Runde Ausführungen, sind Ausführungen in der Draufsicht betrachtet.

10.2 Gekrümmt Ausführungen, sind Ausführungen im Querschnitt betrachtet.

11. Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

12. Leistungsumfang:

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern
(Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere
Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen

erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die zugehörigen Befestigungselemente (z.B. Haken, Klemmen) in gerader Ausführung sind in die
Einheitspreise einkalkuliert.

In folgenden Positionen ist das Liefern und Montieren beschrieben.

231900 **Z** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

231900B Z Farbe zu 23.19

Farbe:

Betrifft Position(en):

231902 **Z** Schneefang- oder Schneerückhaltesystem (Schneefang) Schneerechen (Gitter), aus vz. besch.,
auf den Falz geklemmt.

Auf verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet.

- Klemmenabstand bis 60 cm

Im Positionsstichwort ist die Höhe (mm) angegeben.

231902A Z Figo Schneerechen (Gitter) vz-besch.200mm

z.b.: Figo Schneerückhaltesystem Gitter 200 mm oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

231902B Z Figo Schneerechen (Gitter) vz-besch.250 mm

z.b.: Figo Schneerückhaltesystem Gitter 250 mm oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

231904 **Z** Schneefang- oder Schneehaltesystem (Schneefang) aus vz. besch., mit Schneefangklemmen auf
Falz geklemmt.

Auf verzinktem Stahlblech.

- Klemmenabstand bis 60 cm

231904A Z Figo Schneefang vz-besch.1-Durchzugsrohr

z.b.: Figo Schneerückhaltesystem oder Gleichwertiges

1 DZ 3/4 "

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

23I904B	Z	Figio Schneefang vz-besch.2-Durchzugsrohren z.b.: Figio Schneerückhaltesystem oder Gleichwertiges 2 DZ 3/4 " Höhe 115 mm, Rohroberkante = 48 mm, 100 mm Angebotenes Erzeugnis:(.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
23I904C	Z	Figio Schneefang vz-besch.3-Durchzugsrohren z.b.: Figio Schneerückhaltesystem oder Gleichwertiges 3 DZ 3/4" Höhe 170 mm, Rohroberkante = 52 mm, 115 mm, 160 mm Angebotenes Erzeugnis:(.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
23I904D	Z	Az Figio Schneefäng vz-besch.f.runde Ausführungen Aufzahlung (Az) für runde Ausführungen. Rohrdurchzug Stk : Radius: L: S: EP: 0,00 m PP:
23I904E	Z	Az Figio Schneefänge vz-besch.f.Eishalter Aufzahlung (Az) für das Versetzen von Eishalter auf das unterste Rohr, einschließlich Sichern gegen Verdrehen. L: S: EP: 0,00 m PP:
23I904F	Z	Figio Schneefang vz-besch.3-Durchzugsrohren Solar z.b.: Figio Schneerückhaltesystem mit 3 Durchzügen Solar oder Gleichwertiges 3 DZ 3/4 " Höhe 250 mm, Rohroberkante = 60 mm, 175 mm, 245 mm Angebotenes Erzeugnis:(.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
23I904G	Z	Figio Schneefang vz-besch. Langlochklemme z.b.: Figio Schneerückhaltesystem Langlochklemme oder Gleichwertiges 1 DZ 3/4" Langloch 30x55 mm Angebotenes Erzeugnis:(.....) L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

68**Vorgehängte hinterlüftete Fassaden**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemeines:

Verordnungen und Zulassungen, die das System beziehungsweise die Systemkomponenten betreffen und für den angegebenen Standort, den Gebäudezweck und die angegebene Gebäudehöhe zutreffen, gelten als Vertragsbestandteil.

Eine Leistungserklärung ist spätestens zum Zeitpunkt der ersten Anlieferung beizubringen.

2. Planungsunterlagen des Auftraggebers (Ausführungsplanung):

Der Auftraggeber stellt als Unterlagen zum Leistungsverzeichnis eine Ausführungsplanung unter Berücksichtigung der Vorgaben der Behörden (z.B. Brandschutz) und der bauphysikalischen Gutachten zur Verfügung.

Die Ausführungsplanung enthält:

- eine maßstäbliche und bemaßte Darstellung der Ansichten
- eine maßstäbliche und bemaßte Darstellung der (Haupt) Schnitte
- eine maßstäbliche und bemaßte Darstellung der Baukörperanschlüsse
- Angaben zur Art der Fassadenbekleidung
- Angaben zur Oberflächenausführung

3. Vorgehängte, hinterlüftete Fassaden:

Im Folgenden sind Gesamtsysteme, bestehend aus Unterkonstruktion, Verankerungs-, Verbindungs- und Befestigungselementen, Hinterlüftungsspalt und Außenschicht beschrieben.

4. Wärmedämmte, hinterlüftete Fassaden:

Im Folgenden sind vorgehängte, hinterlüftete Fassaden mit zusätzlicher Wärmedämmung durch Wärmedämmstoffe der Euroklasse mindestens A2 gemäß EN 13501-1, die systemkonform an der Außenwand verankert werden, beschrieben.

5. Unterkonstruktion:

Ausgeführt wird eine Systemkonstruktion eines Herstellers, die auf das Material der Außenschicht und die Dämmstoffdicke abgestimmt ist und den statischen und bauphysikalischen Erfordernissen gemäß der vom Auftraggeber bekannt gegebenen Allgemeinen Beschreibung des Gebäudes entspricht.

Es werden Distanzhalter (Wandstützen) verwendet, die einen Ausgleich von Wandtoleranzen bis zu 35 mm ohne zusätzliche Kosten ermöglichen und mit einer Kunststoffunterlage zur thermischen Trennung vom Baukörper montiert werden.

Die Tragprofile sind dehnungsgerecht mittels Fix- und Gleitpunkte montiert.

Der statische Nachweis des Befestigungssystems wird vom Auftragnehmer vorgelegt.

6. Be- und Hinterlüftung:

Für eine wirksame Be- und Hinterlüftung wird die Außenschicht mit einem lichten Abstand von mindestens 20 mm und höchstens 50 mm vor der Wärmedämmung montiert.

Die ungehinderte Hinterlüftung der gesamten Außenschicht oder aller abgeschlossenen Teilbereiche von unten nach oben ist durch die Art der Unterkonstruktion und Befestigung der Außenschicht sichergestellt.

Die untere Lufteintrittsöffnung und der obere Luftaustritt sind durch Lüftungsgitter aus nicht rostendem Metall verschlossen. Diese ermöglichen einen wirksamen Lüftungsquerschnitt von mindestens 150 cm²/m bei Holz-Unterkonstruktionen und 50 cm²/m bei metallischen Unterkonstruktionen.

7. Außenschicht:

7.1 Faserzement (FZ)

7.2 High Pressure Laminate (HPL)

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

- 7.3 Aluminium-Verbund (AluV)
- 7.4 Aluminium (Alu)
- 7.5 Edelstahl (V2A)
- 7.6 Titanzink (TiZi)
- 7.7 verzinkt beschichtetes Stahlblech (VZB)
- 7.8 Kupfer (CU)
- 7.9 Faserbeton (FB)
- 7.10 Glas
- 7.11 Kunststoffglas (KSTG)
- 7.12 gepresste Steinwollplatten (HPST)
- 7.13 Ton/Keramik (TON)
- 7.14 Kunststoff (KST)
- 7.15 Holz
- 7.16 Mineralwerkstoffe (MWST)

8. Befestigungssysteme:

Die Befestigung der Tafeln erfolgt technisch zwängungsfrei nach den Angaben des Systemherstellers.

Alle sichtbaren Befestigungselemente sind farblich der Oberfläche der Fassadentafeln angepasst.

9. Oberflächenfarbe:

Gemäß Standardkollektion des Tafelherstellers.

9.1 Standardfarben: Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers), für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

9.2. Sonderfarben: Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers), für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht (Aufzahlungen).

10. Fugenausbildung:

Die Fugenausbildung erfolgt technisch zwängungsfrei nach den Angaben des Systemherstellers.

11. Profile:

Trennprofile, Stoßbleche, Leibungs- und Sturzprofile werden aus geeignetem korrosionsbeständigem Material hergestellt.

12. Abrechnung:

Die Abrechnung erfolgt gemäß ÖNORM für Dachdeckerarbeiten.

13. Einkalkulierte Leistungen:

Eine Leistungserklärung ist spätestens zum Zeitpunkt der ersten Anlieferung beizubringen und in die Einheitspreise einkalkuliert.

6810**Z Figo Quattro Fassade**

Version 2026-07

Hersteller:

"Filli"-Stahl Großhandels-ges.m.b.H.

Schrödingerstraße 5

9020 Klagenfurt -Austria

Tel.: +43 463 37970 3550

FAX: +43 463 37970 3590

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

Mobil: +43 676 8277 3500

www.figo.at

Allgemein:

Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfügung gestellten Planunterlagen nach den zurzeit geltenden allgemeinen Regeln der Technik erstellt. Die Positionen sind auf Durchführbarkeit vom Bieter zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.

Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird dringend angeraten.

Die Filli Stahl Großhandels GmbH übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keine Garantie. Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich um eine Ausschreibungsservice, die dem Planer (z.B. Architekten) als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.

Ausmaß- und Abrechnungsregeln

Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen.

Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufmaß.

Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten.

Leistungen des AG:

Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

Abkürzungen:

im Positionsstichwort steht Q für Quattro Feinblech Fassadenkassette.

im Positionsstichwort steht SM für Sondermaterial

im Positionsstichwort steht SDB für Sonderdeckbreite

Aufzahlungen/Zubehör und Einbauteile:

Aufzahlung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Produktbeschreibung:

Fassadenbekleidung mit FIGO Quattro (=Q) Fassadenkassetten

werden an den werkseitig vorgegebenen Langlöchern mit A2 Schrauben gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen geradlinig und fluchtgerecht **von oben (Attika) nach unten (Sockel)** auf die vorhandener Unterkonstruktion verdeckt befestigt montiert.

Die Profile sind jeweils an den Enden in der Profilhöhe (Kopfkantung) 90° geschlossen.

Somit ist ein einwandfreier formstabiler Profilabschluss gegeben.

An der Kopfkantung sind für die Fassadenkassetten werkseitig vorgefertigte Schattenfugenprofile vorgesehen.

Im Rand und Eckbereich ist eine verstärkte Befestigung lt. Norm für Windlasten zu berücksichtigen.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

Die Verarbeitungsrichtlinien vom Hersteller sowie Normen sind einzuhalten.

Standarddeckbreiten:

Als Standard werden die Kassetten mit einer Schattenfuge entlang der Profillänge mit 15 mm werkseitig hergestellt.

Die Angaben zur Deckbreite (=DB) beinhalten die Schattenfuge von 15 mm.

Q2 = DB 212 mm inkl. Fuge

Q3 = DB 318 mm inkl. Fuge

Q4 = DB 424 mm inkl. Fuge

Profillänge:

Q2, Q3 bis max. 3000 mm Q4 bis max. 2000 mm.

Standardfarben:Farbkategorie (= FK)

FK1 Robust Oberfläche matt fein 35µm

FK2 Highline Plus Oberfläche matt grob 50µm

FK3 Struktura Oberfläche matt extra grob 40µm

FK4 Sonderfarben z.b.: Steinoptik, auf Anfrage beim Hersteller.

Standardfarben sind der gültigen Farbkarte des Herstellers zu entnehmen.

Materialeigenschaften: (ZS= Zuschnitt)

Q2 = ZS 324 mm Gewicht 6,75 kg/m²

Q3 = ZS 430 mm Gewicht 5,82 kg/m²

Q4 = ZS 536 mm Gewicht 5,56 kg/m²

Materialeigenschaften Beschichtung:

Vorderseite:organisch beschichtet SP 35-50µm.

Rückseite:organisch beschichtet SP 5-25µm

Material: Stahlblech organisch beschichtet

Materialstärke: 0,55 mm

Trägerwerkstoff: DX52D+Z 275g (Standard)

Korrosionsbeständigkeit: RC3-RC5

UV-Beständigkeit: RUV 4

Hagelwiderstandsklasse: 2

Profildicke: 22

Materialeigenschaften Vormaterial:

Schmelztauchveredeltes Stahlband mit 275 g Zink-Auflage, organisch beschichtet.

Dicke: 0,55 mm (Trägerwerkstoff nach EN 10346:2015)

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen

Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

Leistungsumfang:

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern

(Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen

erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

In folgenden Positionen ist das Liefern und Montieren beschrieben.

68I000 **Z** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

68I000A Z Farbe nach W. AG

Farbe Oberfläche n.W.AG

Farbe: Standard, nach gültiger FIGO Farbkarte.

Farbe:

Oberfläche:

Betrifft Position(en):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

68I000B Z Sondermaterial n.W. AG zu 68I0

Sondermaterial n.W. AG zu 68I0

Sonderfarben und Sondermaterial(SM)

Sondermaterial: z.b.: VMZINK Titanzink, Kupfer,Edelstahl,Aluminium.

Sonderoberflächen z.b.: vorbewittert, eloxiert.

Sondermaterial:

Oberfläche:

Beschichtung:

Farbe:

Materialstärke:

Profildicke: 22 mm

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

68I000E Z ProjektbeschreibungAdresse : Gebäudewidmung: Höhe des Gebäudes (absolute Höhe): Art der vorgehängten Fassade: Geländekategorie: Gebäudeklasse: Basis-Windgeschwindigkeit: Zusätzliche Feuerschutzbestimmungen: Angaben zu den Gebäudeaußenkanten (z.B. Länge): **68I000F Z Handmuster Quattro Bemusterung**Angaben zur Bemusterung: Betrifft Position(en):

Mit der Produktion wird erst nach Freigabe durch den Auftraggeber begonnen.

68I000G Z Fassadenmuster QuattroAngaben zur Bemusterung/zum Herstellen von Musterflächen: Betrifft Position(en):

Mit der Produktion wird erst nach Freigabe durch den Auftraggeber begonnen.

68I000V Z Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit von (z.B. Plänen)/wie (z.B. im PDF-Format): Betrifft Position(en): **68I002 Z Fassadenbekleidung mit FIGO Quattro (=Q) Fassadenkassetten werden an den werkseitig vorgegebenen Langlöchern mit A2 Schrauben gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen geradlinig und fluchtgerecht auf die vorhandener Unterkonstruktion verdeckt befestigt.**

Die Profile sind jeweils an den Enden in der Profilhöhe (Kopfkantung) 90° geschlossen.

Somit ist ein einwandfreier formstabiler Profilabschluss gegeben.

An der Kopfkantung sind für die Fassadenkassetten werkseitig vorgefertigte Schattenfugenprofile vorgesehen.

Im Rand und Eckbereich ist eine verstärkte Befestigung lt. Norm für Windlasten zu berücksichtigen.

Die Verarbeitungsrichtlinien vom Hersteller sowie Normen sind einzuhalten.

68I002B Z Figo Quattro vz-besch Q2 DB 212mm

Fassadenkassette Quattro Q2 DB 212 mm

Deckbild (lt. Plannr.:)Oberfläche: Farbsystem: µm Farbe:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026
Preisangaben in EUR

Verlegung waagrecht oder senkrecht.

Verlegung:

z.b. FIGO Quattro Fassadenkassetten Q2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: L: S: EP: 0,00 m² PP:**68I002C Z Figo Quattro vz-besch Q3 DB 318mm**

Fassadenkassette Quattro Q3 DB 318 mm

Deckbild (lt. Plannr.:)Oberfläche: Farbsystem: µm Farbe:

Verlegung waagrecht oder senkrecht.

Verlegung:

z.b. FIGO Quattro Fassadenkassetten Q3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: L: S: EP: 0,00 m² PP:**68I002D Z Figo Quattro vz-besch Q4 DB 424mm**

Fassadenkassette Quattro Q4 DB 424 mm

Deckbild (lt. Plannr.:)Oberfläche: Farbsystem: µm Farbe:

Verlegung waagrecht oder senkrecht.

Verlegung:

z.b. FIGO Quattro Fassadenkassetten Q3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: L: S: EP: 0,00 m² PP:**68I002F Z Figo Quattro Q2 vz-besch. - SDB 107-211mm**

Quattro Q2 Stbl. - Sonderdeckbreite

von DB 107-211 mm inkl. 15 mm Schattenfuge.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

z.b. FIGO Quattro Fassadenkassetten oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**68I002G Z Figo Quattro Q3 vz-besch - SDB 213-317mm**

Quattro Q3 Stbl. - Sonderdeckbreite

von DB 213-317 mm inkl. 15 mm Schattenfuge.

z.b. FIGO Quattro Fassadenkassetten oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**68I002H Z Figo Quattro Q4 vz.besch - SDB 319-423mm**

Quattro Q4 Stbl. - Sonderdeckbreite

von DB 319-423 mm inkl. 15 mm Schattenfuge.

z.b. FIGO Quattro Fassadenkassetten oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**68I008 Z Fassadenbekleidung mit FIGO Quattro (=Q) Fassadenkassetten werden an den werkseitig vorgegebenen Langlöcher mit A2 Schrauben gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen geradlinig und fluchtgerecht auf die vorhandener Unterkonstruktion verdeckt befestigt.**

Die Profile sind jeweils an den Enden in der Profilhöhe (Kopfkantung) 90° geschlossen.

Somit ist ein einwandfreier formstabiler Profilabschluss gegeben.

An der Kopfkantung sind für die Fassadenkassetten werkseitig vorgefertigte Schattenfugenprofile vorgesehen.

Im Rand und Eckbereich ist eine verstärkte Befestigung lt. Norm für Windlasten zu berücksichtigen.

Die Verarbeitung entsprechend des Herstellers sowie Normen sind einzuhalten.

68I008C Z Figo Q2 SM DB 212mm

Fassadenkassette Q2 SM DB 212 mm.

Sondermaterial:

Oberfläche:

Beschichtung:

Materialstärke:

Profildicke: 22 mm

Deckbild (lt. Plannr.: (.....))

Farbsystem: µm

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026
Preisangaben in EURFarbe:

Verlegung waagrecht oder senkrecht.

Verlegung:

z.b. FIGO Quattro Fassadenkassetten Q2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: L: S: EP: 0,00 m² PP:**68I008D Z Figo Q3 SM DB 318mm**

Fassadenkassette Q3 SM DB 318 mm.

Sondermaterial: Oberfläche: Beschichtung: Materialstärke:

Profildicke: 22 mm

Deckbild (lt. Plannr.): Farbsystem: µm Farbe:

Verlegung waagrecht oder senkrecht.

Verlegung:

z.b. FIGO Quattro Fassadenkassetten Q3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: L: S: EP: 0,00 m² PP:**68I008E Z Figo Q4 SM DB 424mm**

Fassadenkassette Q4 SM DB 424 mm.

Sondermaterial: Oberfläche: Beschichtung: Materialstärke:

Profildicke: 22 mm

Deckbild (lt. Plannr.): Farbsystem: µm Farbe:

Verlegung waagrecht oder senkrecht.

Verlegung:

z.b. FIGO Quattro Fassadenkassetten Q4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 m² PP:**68I008G Z Figo Quattro Q2 SM - SDB 107-211mm**

Quattro Q2 SM - Sonderdeckbreite 107-211 mm

inkl. 15 mm Schattenfuge.

z.b. FIGO Quattro Fassadenkassetten oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**68I008H Z Figo Quattro Q3 SM- SDB 213-317mm**

Quattro Q3 SM- Sonderdeckbreite 213-317 mm inkl. 15 mm Schattenfuge.

z.b. FIGO Quattro Fassadenkassetten oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m³ PP:**68I008I Z Figo Quattro Q4 SM- SDB 319-423mm**

Quattro Q4 SM- Sonderdeckbreite 319-423 mm inkl. 15 mm Schattenfuge.

z.b. FIGO Quattro Fassadenkassetten oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**68I010 Z Metallfassade bestehend aus Quattro-Fassadenprofilen nach vorgegebener Fassadenteilung.**

Die Aufzahlung (Az) betrifft auch den Mehraufwand an Unterkonstruktion,

Befestigungsmaterial und Schattenfugenprofile.

68I010B Z Az Figo Quattro mit versetzten Fugen

Verlegeschema zb.: halber Verband, wilder Verband.

Plan Ansichten sind dem LV beigelegt.

Aufzahlung auf Pos.:

Verlegeschema:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

68I010D Z Az Figo Quattro mit untersch. Deckbreiten

Für das Verlegen der Fassade mit unterschiedlichen Deckbreiten.

Plan Ansichten sind dem LV beigelegt.

.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**68I011 Z Aufzahlung (Az) für Kleinflächen.**

Im Positionsstichwort ist die Fläche angegeben.

68I011A Z AZ Mindermengenzuschlag b.20m2

Für Kleinflächen bis 20m2

L: S: EP: 0,00 m² PP:**68I011B Z Az Mindermengenzuschlag b. 50m2**

Für Kleinflächen bis 50 m2.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**68I011C Z Az Mindermengenzuschlag b.100m2**

Für Kleinflächen bis 100 m2

L: S: EP: 0,00 m² PP:**68I016 Z Aufzahlung (Az) für Unterlängenzuschlag**

Für den Mehraufwand von kurzen Fassadenprofilen.

68I016A Z Az Unterlängenzuschlag b.800mm

Für Unterlängenzuschlag: 150 mm-800 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

68I016B Z Az Unterlängenzuschlag b. 1000mm

Für Unterlängenzuschlag: 800mm -1000 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

- 68I017 **Z** Aufzahlung (Az) für Figo Quattro Fassadenkassetten.
Einzurechnen ist der Mehrbedarf an Material sowie die auftraggeberseitige Kopfkantung am Profillende.
- 68I017A Z Az Schrägschnitt Figo Quattro-Fassadebkassette**
Für das konische zuschneiden an der Profillänge.
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 68I020 **Z** Unterer Fassadenabschluss Figo Quattro Fassadenkassetten waagrecht.
Mit perforierten Fußprofilen integriertem Lüftungsgitter einschließlich Abschlußprofil.
Farbe und Güte wie Fassadenprofile.
- 68I020A Z Unterer Fassadenabschluss Figo waagrecht**
Unterer Fassadenabschluß waagrechte Verlegung der Fassadenkassette.
z.b. FIGO Quattro oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 68I021 **Z** Unterer Fassadenabschluss Quattro Fassadenkassetten senkrecht.
Mit perforierten Fußprofilen oder integriertem Lüftungsgitter einschließlich Abschlußprofil.
Farbe und Güte wie Fassadenprofile.
- 68I021A Z Unterer Fassadenabschluss Figo senkrecht**
Unterer Fassadenabschluß bei einer senkrechten Verlegung der Fassadenkassette.
z.b. FIGO Quattro oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 68I027 **Z** Abschlussprofile mehrfach gekantet inkl Lüftungsgitter Befestigungsmaterial.
Farbe und Güte wie Fassadenprofile.
- 68I027A Z Oberer Fassadenabschluß Figo Quattro waagrecht**
z.b. FIGO Quattro oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 68I028 **Z** Abschlussprofile mehrfach gekantet inkl Lüftungsgitter Befestigungsmaterial.
Farbe und Güte wie Fassadenprofile.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

68I028B Z Oberer Fassadenabschluß Figo Quattro senkrecht

z.b. FIGO Quattro oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

68I030 Z Eckausbildung Quattro waagrecht .**68I030A Z Figo Quattro ECKelement waagrecht**

Quattro ECKelement aussen.

Quattro Aussenecke in Gehrung geschnitten und 90° gekantet.

Einzukalkulieren ist der seitliche

Abschluss mit Schattenfuge sowie der

Mehrbedarf an Unterkonstruktion.

Farbe und Güte wie Fassadenprofile.

Maximale Schenkellängen werkseitig:

200/200mm, 300/300mm, 400/400mm ,500/500mm.

Schenkellänge:/.mm

DB:mm

z.b. FIGO Quattro ECKelement oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

68I030G Z Figo Quattro ECKelement Maßanfertigung

Aufzahlung auf Pos. Quattro Sondereckelement aussen.

Die Herstellung und Montage einer Quattro Außenecke

mit Schenkellängem über 500 mm.

Einzukalkulieren ist der seitliche

Abschluss mit Schattenfuge sowie der

Mehrbedarf an Unterkonstruktion.

Farbe und Güte wie Fassadenprofile.

Winkel:°

Schenkellänge:/.mm

DB:mm

z.b. FIGO Quattro ECKelement oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

68I031 **Z** Außeneckprofil mehrfach gekantet einschließlich beidseitigen im Profil integrierten Schattenfugen senkrecht sowie fluchtgerecht montiert.
Einzurechnen ist der Mehraufwand für
Montagewinkeln, Befestigungsmaterial, Unterkonstruktion
Farbe und Güte wie Fassadenprofile.

68I031A Z Außeneckprofil Figo Quattro waagrecht

Zuschnitt: mm

z.b. FIGO Quattro oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 m PP:

68I032 **Z** Inneneckprofil mehrfach gekantet inkl. Schattenfuge.
Einzurechnen sind der Mehraufwand für:
Unterkonstruktion, Befestigungsmittel
Farbe und Güte wie Fassadenprofile.

68I032D Z Inneneckausbildung Figo Quattro senkrecht

Zuschnitt: mm

z.b. FIGO Quattro oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 m PP:

68I033 **Z** Attika-Abdeckung inkl. UK
Herstellen einer Unterkonstruktion nach statischer Erfordernis, eines vollflächigen Auflagers sowie Einhängeprofile und Lüftungsgitter, inkl. entsprechender Wärmedämmung und erforderlicher Befestigungsmittel.
Bei der Montage der Abdeckung ist eine fachgerechte Stoßausbildung zur Aufnahme der Längsausdehnung herzustellen; für ausreichende Abluftöffnungen ist zu sorgen.
Farbe und Güte wie Fassadenkassette.

68I033C Z Attika-Abdeckung

Baubreite: mm

Zuschnitt: mm

z.b. FIGO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

68I034	Z	Attika Startprofil VO inkl. Perforierung am Untergurt zur Entlüftung der Fassade. Das Einbinden in die Attikaabdeckung sowie die senkrechte Fugenteilung mit Kopfkantung sind einzurechnen. Im Positionsstichwort ist der Zuschnitt angegeben.				
68I034A	Z	FIGO Quattro Attika Startprofil ZS 220mm z.b. FIGO Quattro Fassadenkassetten oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
68I034B	Z	FIGO Quattro Attika Startprofil ZS 324mm z.b. FIGO Quattro Fassadenkassetten oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
68I034C	Z	FIGO Quattro Attika Startprofil ZS 430mm z.b. FIGO Quattro Fassadenkassetten oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
68I038	Z	Anschlussteckprofil für Fenster und Türprofile Anbindung an Bauteilen. inkl. Befestigungsmaterial. Gekantetes Profil mit Steckfalz. Farbe und Güte wie Fassadenkassette.				
68I038A	Z	Fenster-Tür Anschlussteckprofil Zuschnitt:mm z.b. FIGO oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
68I040	Z	Fenster- u. Türleibungen				
68I040A	Z	Sturzausbildung Jalousiekästen Sturzverkleidung von Jalousiekästen mit Stütz- und Hilfskonstruktionen sowie Dichtungs- und Befestigungsmaterial. Farbe und Güte wie Fassadenprofile. Baubreite:mm z.b. FIGO oder Gleichwertiges.				

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 68I045 **Z** Leibungs- und Sturzprofile bei den Fenstern und Türen.
 Das Leibungsprofil wird mit einer Schattenfuge ausgeführt und an der Unterkonstruktion sowie am Rahmen, wahlweise mit einem Anschlussprofil oder direkt, mit Befestigungsmitteln montiert.
 Je nach Fassadenteilung wird die Sturzprofilbildung mit einem Sonderprofil und einem Lüftungsgitter ausgeführt.
 Einzukalkulieren ist die fachgerechte Anarbeitung der Fassadenprofile und die schlagregensichere Abdichtung an Fenster- und Türrahmen sowie Unterkonstruktion.
 Farbe und Güte wie Fassadenprofile.

68I045A Z Fenster- u. Türleibung Quattro waagrecht

Baubreite: L= mm x B= mm

z.b. FIGO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 68I046 **Z** Leibungs- und Sturzprofile bei Fenstern und Türen.
 Die Leibungsprofile werden mit Einhängeprofilen an der Fassade sowie am Rahmen, wahlweise mit Anschlussprofil oder direkt, mit Befestigungsmitteln montiert.
 Einzukalkulieren ist die fachgerechte Anarbeitung der Fassadenprofile.
 Die schlagregensichere Abdichtung an Fenster- und Türrahmen sowie die seitlichen Fensteranschlüsse mit Dichtungsbändern.
 Farbe und Güte wie Fassadenprofile.

68I046A Z Fenster- u. Türleibung Bilderrahmeneinf.

Baubreite: L= mm x B= mm

z.b. FIGO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 68I047 **Z** Leibungs- und Sturzprofile bei den Fenstern und Türen.
 Die Leibungsprofile werden mit Sonderprofilen ausgeführt und an der Unterkonstruktion sowie am Rahmen, wahlweise mit Anschlussprofil oder direkt,

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

mit Befestigungsmitteln montiert.

Bei den Sturzprofilen ist für ausreichende Zuluftöffnungen zu sorgen.

Einzukalkulieren ist die fachgerechte Anarbeitung der Fassadenprofile und die schlagregensichere Abdichtung an Fenster- und Türrahmen.

Farbe und Güte wie Fassadenprofile

68I047A Z Fenster- u. Türleibung Quattro senkrechtBaubreite: L= mm x B= mm

z.b. FIGO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

68I048 Z Fenstereinfassung gerundet bestehend aus gerundeten Leibungsprofilen.

Die Leibungsprofile werden mit Einhängeprofilen an der Fassade sowie am Rahmen, wahlweise mit Anschlussprofil oder direkt, mit Befestigungsmitteln montiert.

Einzukalkulieren ist eine fachgerechte Anarbeitung der Fassadenprofile.

Die schlagregensichere Abdichtung an den Fensterrahmen, sowie die seitlichen Fensteranschlüsse mit

Dichtungsbändern.

Farbe und Güte wie Fassadenprofile.

68I048A Z Fenster-Einfassung gerundetBaudurchmesser d= mm

z.b. FIGO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

68I049 Z Fenstersohlbänke, die Fachgerecht über die Verkleidung auskragen, seitlich hinter der Verkleidung fachgerecht hochgezogen und an der Unterkonstruktion, bestehend aus Einhängeprofilen und Lüftungsgitter eingehängt werden.

Farbe und Güte wie Fassadenprofile

68I049A Z FenstersohlbänkeBaubreite Fensterbank : B= mm

z.b. FIGO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 m PP:

681050 **Z** Einbinden von Öffnungen in der Fassade sowie an der Innenschale für Kästen, Konsolen, Fenster Tür etc.

Die Verblechungen sind fachgerecht und schlagregensicher an die Wandbekleidung abzuarbeiten und dicht an die Fassadendurchdringung anzuschließen.

Einzukalkulieren ist das erforderliche Dämm-, Dichtungs- und Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.

Farbe und Güte wie Fassadenprofile.

681050A **Z Fassadenöffnungen bis 0,25 m2**

z.B. FIGO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

681050B **Z Fassadenöffnungen bis 0,50 m2**

z.B. FIGO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

681050C **Z Fassadenöffnungen bis 1,00 m2**

z.B. FIGO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

6811 **Z Figo Amade Fassade**

Version 2026-07

Hersteller:

"Filli"-Stahl Großhandelsges.m.b.H.

Schrödingerstraße 5

9020 Klagenfurt -Austria

Tel.: +43 463 37970 3550

FAX: +43 463 37970 3590

Mobil: +43 676 8277 3500

www.figo.at

Allgemein:

Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfügung gestellten

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

Planunterlagen nach den zurzeit geltenden allgemeinen Regeln der Technik erstellt. Die Positionen sind auf Durchführbarkeit vom Bieter zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.

Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird dringend angeraten.

Die Filli Stahl Großhandels GmbH übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keine Garantie. Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich um eine Ausschreibungsservice, die dem Planer (z.B. Architekten) als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.

Ausmaß- und Abrechnungsregeln

Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen.

Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufmaß.

Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabspernungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten.

Leistungen des AG:

Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

Abkürzungen:

im Positionsstichwort: für verz. besch. schmelztauchveredeltes Stahlblech organisch beschichtet.

Aufzahlungen/Zubehör und Einbauteile:

Aufzahlung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Oberflächen:

Schmelztauchveredelte Stahlbleche sind in Standardfarben organisch beschichtet ausgeführt.

Standardfarben sind Farben des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

Material/Oberflächen von Zubehör (z.B. Rinnenhaken, Rohrschellen) sind gemäß Material/Oberfläche der Rinnen und Rohre ausgeführt.

Sonderausführungen aus Edelstahl, Kupfer oder Zink in dieser Leistungsbeschreibung nicht angegeben.

Standard-Oberflächen:**Oberfläche (OF) HIGHLINE PLUS**

- Vorderseite Highline matt grob, organisch beschichtet 50 µm,
- Rückseite Polyesterbeschichtung 25 µm
- UV Beständigkeit RUV4
- Korrosionsbeständigkeit RC5

Oberfläche (OF) STRUKTURA

- Vorderseite Startklare matt grob extra, organisch beschichtet 40 µm,
- Rückseite Polyesterbeschichtung 25 µm

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

- UV Beständigkeit RUV4
- Korrosionsbeständigkeit RC3

Farben/Oberfläche: lt. gültiger Farbkarte des Herstellers

Materialeigenschaften:

Schmelztauchveredeltes Stahlband mit 275 g Zink-Auflage, organisch beschichtet.

Dicke: 0,55 mm (Trägerwerkstoff nach EN 10346:2015)

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Die Verlege- und Montagehinweise des Herstellers sowie die national geltenden Vorschriften, Fachregeln und Normen werden eingehalten. Der AG bedient sich in Bezug auf die Verarbeitung eines Vertreters des Herstellers.

Zubehörteile, Einfassungen, Verblechungen und Anarbeitungen sind Material- sowie Farb-Konform aus FIGO Ergänzungsband herzustellen.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen

Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

Leistungsumfang:

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

In folgenden Positionen ist das Liefern und Montieren beschrieben.

- 681100 **Z** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

- 681100A Z Oberfläche, Farbe n.W.AG**

Oberfläche, Farbe n.W.AG

Farbe: Standard, nach gültiger FIGO Farbkarte

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

z.B.: Figo Amade

Farbe: Oberfläche: Betrifft Position(en):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

68I100E Z ObjektbeschreibungAdresse : Gebäudewidmung: Höhe des Gebäudes (absolute Höhe): Art der vorgehängten Fassade: Geländekategorie: Gebäudeklasse: Basis-Windgeschwindigkeit: Zusätzliche Feuerschutzbestimmungen: Angaben zu den Gebäudeaußenkanten (z.B. Länge): **68I100F Z Figo Amade Muster**Angaben zur Bemusterung: Betrifft Position(en):

Mit der Produktion wird erst nach Freigabe durch den Auftraggeber begonnen.

68I100G Z Fassadenbemusterung AmadeAngaben zur Bemusterung/zum Herstellen von Musterflächen: Betrifft Position(en):

Mit der Produktion wird erst nach Freigabe durch den Auftraggeber begonnen.

68I100V Z Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit von (z.B. Plänen)/wie (z.B. im PDF-Format): Betrifft Position(en): **68I100X Z Az Sondermaterial n.W. AG.**Aufzahlung (Az) für die Pos. Sondermaterial n.W. AG.Material: Oberfläche: Beschichtung: Materialstärke:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026
Preisangaben in EURFormat: **68I102 Z Fassadenbekleidung Figo Amade**

Fachgerecht verlegt auf vorhandener Unterkonstruktion einschließlich Verschnitt u. Befestigungsmaterial.

Die Verlegerichtlinien des Herstellers und statischen Anforderungen für Windlasten sowie allgemeine Normen sind einzuhalten.

Verlegung: 1/2 Verband, 2/3 Verband, wilder Verband, ohne Verband.

Im Positionsstichwort ist das Format angegeben.

68I102A Z Fassadenbekleidung Figo Amade 1/1

Fassadenbekleidung Figo Amade 1/1

Größe: 931 x 358 mm (3,5 Stk/m²)

Einschließlich 3 Stück fix angebrachten Befestigungshaften je Dachplatte 1/1, (10,5 Stk. Befestigungspunkte und NIRO Rillennägel pro m²).

Zuschnitt: 430 mm

Gewicht: 6,85 kg/lfm

DB: 320 mm

DB Länge: 88,6

Materialstärke: 0,55 mm

Material: Stahl organisch beschichtet 25-35µm

Deckbild (lt. Plannr. (.....))

Oberfläche:

Farbsystem (Struktura, Highline, Robust): µm

Farbe:

Verlegung:

z.B. Fassadenplatte FIGO AMADE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

68I102B Z Fassadenbekleidung Figo Amade 1/2

Fassadenbekleidung Figo Amade 1/2

Größe: 485 x 358 mm (7 Stk/m²)

Einschließlich 2 Stück fix angebrachten Befestigungshaften je Dachplatte 1/2, (14 Stk. Befestigungspunkte und NIRO Rillennägel pro m²).

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

Zuschnitt:430 mm

Gewicht: 7,43 kg/lfm

DB: 320 mm

DB Länge: 443 mm

Materialstärke: 0,55 mm

Material:Stahl organisch beschichtet 25-35µm

Deckbild (lt. Plannr.(.....))

Oberfläche:

Farbsystem (Struktura, Highline, Robust): µm

Farbe:

Verlegung:

z.B. Fassadenplatte FIGO AMADE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

68I102C Z Fassadenbekleidung Figo Amade XL

Fassadenbekleidung Figo Amade XL

Größe: 1377x358 mm (2,33 Stk/m²)

Einschließlich 4 Stück fix angebrachten Befestigungshaften je Dachplatte 1/2,
(9,3 Stk. Befestigungspunkte und NIRO Rillennägel pro m²).

Zuschnitt:430 mm

Gewicht: 6,41 kg/lfm

DB: 320 mm

DB Länge: 1329 mm

Materialstärke: 0,55 mm

Material:Stahl organisch beschichtet 25-35µm

Deckbild (lt. Plannr.(.....))

Oberfläche:

Farbsystem (Struktura, Highline, Robust): µm

Farbe:

Verlegung:

z.B. Fassadenplatte FIGO AMADE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

681102D Z AZ unterschiedliche FormateAufzahlung (AZ) für Pos. unterschiedliche Formate.

Für das Herstellen einer Fassade mit unterschiedlichen Formaten mit einer einheitlichen Farbe.

Format1: Format2: Format3:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

681103 Z Unterer Fassadenabschluss

Saumstreifen einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Lüftungsgitter und mehrfach gekantete Anschlussprofile zur Anbindung an den Bauteil sind im EH einzurechnen.

Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Farbe und Güte wie Fassadenplatte.

681103A Z Unterer Fassadenabschluss Figo Amade

Unterer Fassadenabschluss Figo Amade

Zuschnitt: mmAbkantung: Stk.

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

681103B Z Az Wetterschenkel unterer/oberer Anschluss Figo Amade

Aufzahlung (Az) für Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) für den unteren Anschluss, Horizontaltrennung und oberer Fensterabschluss.

Zuschnitt: mmAbkantung: Stk.

L: S: EP: 0,00 m PP:

681104 Z Oberer Fassadenabschluss Figo Amade**681104A Z An-Abschlußprofil Figo Amade**

Taschenprofile gekantet für den Wandanschluss und oberen Abschluss, einschließlich Befestigungs- u. Dichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

Lüftungsgitter und mehrfach gekantete Anschlussprofile zur Anbindung an den Bauteil sind im EH einzurechnen.

Farbe und Güte wie Fassadenplatte.

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk.

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

681104B Z Attikaabdeckung Figo Amade

Attikaabdeckungen aus Ergänzungsband, einschließlich beidseitigem Haftstreifen und Befestigungsmaterial.

Die einzelnen Elemente sind in Längen je nach Zuschnitt Normgerecht zu verarbeiten.

Das Herstellen der Wärmedämmung Unterkonstruktion und Lüftungsgitter sind in den EH einzurechnen.

Normen und Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Farbe und Güte wie Fassadenplatte.

Dämmstärke: mm

Zuschnitt: mm

Abkantung: mm

UK Material:(zb.:Holz 3-Schichtplatte 27mm).

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

681105 Z Aussen- Inneneckausbildung Figo Amade**681105A Z Ausseneckausbildung Figo Amade**

Außeneckausbildung mehrfach gekantet, einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Farbe und Güte wie Fassadenplatte.

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk.

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 m PP:

68I105B Z Inneneckausbildung Figo Amade

Inneneckausbildung Amade mehrfach gekantet, einschließlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Farbe und Güte wie Fassadenplatte.

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk.

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

68I107 Z Fenster-/Türanschluss Figo Amade**68I107A Z Fenstersohlbank Figo Amade**

Fenstersohlbank aus Ergänzungsband, einschließlich Befestigungsmaterial und herstellen der seitlichen Anschlüsse (C-Vorköpfe).

Inkl. Wärmedämmung Unterkonstruktion

Das Fachgerechte anbinden der Wärmedämmung Unterkonstruktion und Lüftungsgitter sind in den EH einzurechnen.

Farbe und Güte wie Fassadenplatte.

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk.

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

68I107B Z Fenster-/Türanschluss Figo Amade

Fenster-/Türanschlüsse vertikal (V) (Leibung) aus Ergänzungsband. Einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung, Fensterbank und Sturz.

Das Herstellen der Wärmedämmung Unterkonstruktion und Lüftungsgitter sind in den EH einzurechnen.

Farbe und Güte wie Fassadenplatte.

Dämmstärke: mm

Zuschnitt: mm

Abkantung: mm

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

681107C Z Fenster-/Türanschluss Sturz Figo Amade

Fenster-/Türanschlüsse horizontal (H) (Sturz) aus Figo Ergänzungsband.

Einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung und Fensterleibung sowie Fensterstock.

Das Herstellen der Wärmedämmung Unterkonstruktion und Lüftungsgitter sind in den EH einzurechnen.

Farbe und Güte wie Fassadenplatte.

Dämmstärke: mm

Zuschnitt: mm

Abkantung: mm

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

681108 Z Einfassung Bauteil**681108A Z Herstellen von Durchdringungen f. Figo Amade**

Herstellen von Durchdringung für Tragprofile (z.B. Werbetafeln, Lüftungen, etc.) in die Fassadenbekleidung, einschließlich Stütz.- bzw. Hilfskonstruktionen, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Öffnungsgröße: mm x mm

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

681109 Z Be - Entlüftungsgitter Figo Amade**681109A Z Figo Amade Lochblech für hinterlüftete Fassaden**

Lochblechen mit Rundlochung, zur Be- und Entlüftung, Insekten und Vogelschutz der Belüftungsebene, einschließlich Befestigungsmaterial.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026
Preisangaben in EUR

Farbe und Güte wie Fassadenplatte.

Die Normen und Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Zuschnitt: _____ mm

z.b.: Figo Lochblech oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

6812**Z Figo Raute Fassade**

Version 2026-07

Hersteller:

"Filli"-Stahl Großhandels ges.m.b.H.

Schrödingerstraße 5

9020 Klagenfurt -Austria

Tel.: +43 463 37970 3550

FAX: +43 463 37970 3590

Mobil: +43 676 8277 3500

www.figo.at

Allgemein:

Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfügung gestellten Planunterlagen nach den zurzeit geltenden allgemeinen Regeln der Technik erstellt. Die Positionen sind auf Durchführbarkeit vom Bieter zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.

Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird dringend angeraten.

Die Filli Stahl Großhandels gmbH übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keine Garantie. Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich um eine Ausschreibungsservice, die dem Planer (z.B. Architekten) als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.

Ausmaß- und Abrechnungsregeln

Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen.

Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufmaß.

Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten.

Leistungen des AG:

Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

Abkürzungen:

im Positionsstichwort: für verz. besch. Verzinktes Stahlblech beschichtet.

Aufzahlungen/Zubehör und Einbauteile:

Aufzahlung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Oberflächen:

Verzinkt beschichtete Stahlbleche sind in Standardfarben beschichtet ausgeführt.

Standardfarben sind Farben des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

Material/Oberflächen von Zubehör (z.B. Rinnenhaken, Rohrschellen) sind gemäß Material/Oberfläche der Rinnen und Rohre ausgeführt.

Sonderausführungen aus Edelstahl, Kupfer oder Zink in dieser Leistungsbeschreibung nicht angegeben.

Standard-Oberflächen:**Oberfläche (OF) HIGHLINE PLUS**

- Vorderseite Highline matt grob, organisch beschichtet 50 µm,
- Rückseite Polyesterbeschichtung 25 µm
- UV Beständigkeit RUV4
- Korrosionsbeständigkeit RC5

Oberfläche (OF) STRUKTURA

- Vorderseite Startklare matt grob extra, organisch beschichtet 40 µm,
- Rückseite Polyesterbeschichtung 25 µm
- UV Beständigkeit RUV4
- Korrosionsbeständigkeit RC3

Farben/Oberfläche: lt. gültiger Farbkarte des Herstellers

Materialeigenschaften:

Schmelztauchveredeltes Stahlband mit 275 g Zink-Auflage, organisch beschichtet.

Dicke: 0,55 mm (Trägerwerkstoff nach EN 10346:2015)

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Die Verlege- und Montagehinweise des Herstellers sowie die national geltenden Vorschriften, Fachregeln und Normen werden eingehalten. Der AG bedient sich in Bezug auf die Verarbeitung eines Vertreters des Herstellers.

Zubehörteile, Einfassungen, Verblechungen und Anarbeitungen sind Material- sowie Farb-Konform aus FIGO Ergänzungsband herzustellen.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen

Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

Leistungsumfang:

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

In folgenden Positionen ist das Liefern und Montieren beschrieben.

- 68I200 **Z** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

68I200A Z Oberfläche,-Farbe n.W.AG

Oberfläche, Farbe n.W.AG

Farbe: Standard, nach gültiger FIGO Farbkarte

z.B.: Figo Raute

Farbe:

Oberfläche:

Betrifft Position(en):

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

68I200E Z Objektbeschreibung-Gebäude

Adresse :

Gebäudewidmung:

Höhe des Gebäudes (absolute Höhe):

Art der vorgehängten Fassade:

Geländekategorie:

Gebäudeklasse:

Basis-Windgeschwindigkeit:

Zusätzliche Feuerschutzbestimmungen:

Angaben zu den Gebäudeaußenkanten (z.B. Länge):

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

68I200F Z Figo Raute MusterAngaben zur Bemusterung: Betrifft Position(en):

Mit der Produktion wird erst nach Freigabe durch den Auftraggeber begonnen.

68I200G Z Fassadenbemusterung RauteAngaben zur Bemusterung/zum Herstellen von Musterflächen: Betrifft Position(en):

Mit der Produktion wird erst nach Freigabe durch den Auftraggeber begonnen.

68I200V Z Beilagen zum-LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit von (z.B. Plänen)/wie (z.B. im PDF-Format): Betrifft Position(en): **68I200X Z Az Sondermaterial-n.W. AG.**Aufzahlung (Az) für die Pos. Sondermaterial n.W. AG.Material: Oberfläche: Beschichtung: Materialstärke: Format: **68I202 Z Fassadenbekleidung Figo Raute**

Fachgerecht verlegt auf vorhandener Unterkonstruktion einschließlich Verschnitt u. Befestigungsmaterial.

Die Verlegerichtlinien des Herstellers und statischen Anforderungen für Windlasten sowie allgemeine Normen sind einzuhalten.

Im Positionsstichwort ist das Format angegeben.

68I202A Z Fassadenbekleidung Figo Raute XL

Fassadenbekleidung Figo Raute XL

Größe: 510 x 510mm (3,85 Stk/m²)Gewicht: 6,10 kg/m²

Materialstärke: 0,55 mm

Material: Stahl organisch beschichtet 25-35µm

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

Deckbild (lt. Plannr.(.....))

Oberfläche:

Farbsystem (Struktura, Highline, Robust): µm

Farbe:

Verlegung:

z.B. Fassadenplatte FIGO Raute XL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**68I202B Z Fassadenbekleidung Figo Raute L**

Fassadenbekleidung Figo Raute L

Größe: 410 x 410mm (5,95 Stk/m²)Gewicht: 6,60 kg/m²

Materialstärke: 0,55 mm

Material:Stahl organisch beschichtet 25-35µm

Deckbild (lt. Plannr.(.....))

Oberfläche:

Farbsystem (Struktura, Highline, Robust): µm

Farbe:

Verlegung:

z.B. Fassadenplatte FIGO Raute L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**68I202C Z Fassadenbekleidung Figo Raute M**

Fassadenbekleidung Figo Raute XL

Größe: 340 x 340mm (8,60 Stk/m²)Gewicht: 7 kg/m²

Materialstärke: 0,55 mm

Material:Stahl organisch beschichtet 25-35µm

Deckbild (lt. Plannr.(.....))

Oberfläche:

Farbsystem (Struktura, Highline, Robust): µm

Farbe:

Verlegung:

z.B. Fassadenplatte FIGO Raute M oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

68I202D Z AZ Figo Starterplatte f. Sockel

Aufzahlung (AZ) auf Pos Figo Starterplatte Sockelausführung

Für das Herstellen einer Sockelausbildung mit Figo Starterplatten

Format (z.b.: XL , L , M) :

L: S: EP: 0,00 m PP:

68I203 Z Unterer Fassadenabschluss

Saumstreifen (Figo Starterleiste vz.) Starterleiste einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Lüftungsgitter und mehrfach gekantete Anschlussprofile zur Anbindung an den Bauteil sind im EH einzurechnen.

Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Farbe und Güte wie Fassadenplatte.

68I203A Z Unterer Fassadenabschluss Figo-Raute

Unterer Fassadenabschluss Figo Raute

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk.

z.b.: Figo System mit Bandblech oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

68I203B Z Az Wetterschenkel unterer/oberer Anschluss Figo Raute

Aufzahlung (Az) für Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) für den unteren Anschluss, Horizontaltrennung und oberer Fensterabschluss.

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk.

L: S: EP: 0,00 m PP:

68I204 Z Oberer Fassadenabschluss Figo Raute

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

68I204A Z An-Abschlußprofil Figo Raute

Abschlußprofile gekantet für den Wandanschluss und oberen Abschluss, einschließlich Befestigungs- u. Dichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Lüftungsgitter und mehrfach gekantete Anschlussprofile zur Anbindung an den Bauteil sind im EH einzurechnen.

Farbe und Güte wie Fassadenplatte.

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk.

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

68I204B Z Attikaabdeckung Figo Raute

Attikaabdeckungen aus Figo Ergänzungsband, einschließlich beidseitigem Haftstreifen und Befestigungsmaterial.

Die einzelnen Elemente sind in Längen je nach Zuschnitt Normgerecht zu verarbeiten.

Das Herstellen der Wärmedämmung Unterkonstruktion und Lüftungsgitter sind in den EH einzurechnen.

Normen und Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Farbe und Güte wie Fassadenplatte.

Dämmstärke: mm

Zuschnitt: mm

Abkantung: mm

UK Material:(zb.:Holz 3-Schichtplatte 27mm).

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

68I205 Z Aussen- Inneneckausbildung Figo Raute**68I205A Z Ausseneckausbildung Figo Raute**

Außeneckausbildung mehrfach gekantet, einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Farbe und Güte wie Fassadenplatte.

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk.

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 m PP:

68I205B Z Inneneckausbildung Figo Raute

Inneneckausbildung Raute mehrfach gekantet, einschließlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Farbe und Güte wie Fassadenplatte.

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk.

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

68I207 Z Fenster-/Türanschluss Figo Raute**68I207A Z Fenstersohlbank Figo Raute**

Fenstersohlbank aus Ergänzungsband, einschließlich Befestigungsmaterial und herstellen der seitlichen Anschlüsse (C-Vorköpfe).

Inkl. Wärmedämmung Unterkonstruktion

Das Fachgerechte anbinden der Wärmedämmung Unterkonstruktion und Lüftungsgitter sind in den EH einzurechnen.

Farbe und Güte wie Fassadenplatte.

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk.

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

68I207B Z Fenster-/Türanschluss Figo Raute

Fenster-/Türanschlüsse vertikal (V) (Leibung) aus Ergänzungsband. Einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung, Fensterbank und Sturz.

Das Herstellen der Wärmedämmung Unterkonstruktion und Lüftungsgitter sind in den EH einzurechnen.

Farbe und Güte wie Fassadenplatte.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

Dämmstärke: mmZuschnitt: mmAbkantung: mm

z.b.: Figo Bandlech oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

68I207C Z Fenster-/Türanschluss Sturz Figo Raute

Fenster-/Türanschlüsse horizontal (H) (Sturz) aus Figo Ergänzungsband.

Einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung und Fensterleibung sowie Fensterstock.

Das Herstellen der Wärmedämmung Unterkonstruktion und Lüftungsgitter sind in den EH einzurechnen.

Farbe und Güte wie Fassadenplatte.

Dämmstärke: mmZuschnitt: mmAbkantung: mm

z.b.: Figo Bandlech oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

68I208 Z Einfassung Bauteil**68I208A Z Herstellen von Durchdringungen f. Figo Raute**

Herstellen von Durchdringung für Tragprofile (z.B. Werbetafeln, Lüftungen, etc.) in die Fassadenbekleidung, einschließlich Stütz.- bzw. Hilfskonstruktionen, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie das Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Öffnungsgröße: mm x mm

z.b.: Figo Bandlech oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

68I209 Z Be - Entlüftungsgitter Figo Raute

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 19.08.2026

Preisangaben in EUR

68I209A Z Figo Raute Lochblech für hinterlüftete Fassaden

Lochblechen mit Rundlochung, zur Be- und Entlüftung, Insekten und Vogelschutz der Belüftungsebene, einschließlich Befestigungsmaterial.

Farbe und Güte wie Fassadenplatte.

Die Normen und Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Zuschnitt: mm

z.b.: Figo Lochblech oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 m PP:

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
 PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
 TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
 PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)
 Variantennummer (V)
 V: Vorbemerkungskennzeichen
 W: Kennzeichen „Wesentliche Position“