

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
06	Aufschließung, Infrastruktur	2
13	Außenanlagen	53
21	Dachabdichtungsarbeiten	68
58	Gartengestaltung und Landschaftsbau	188

06

Aufschließung, Infrastruktur

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Bodenklassen, Neigung:

Leistungen sind bis 20 Prozent Geländeneigung beschrieben. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten Länge im Grundriss.

Vertragsbasis sind die durch den Auftraggeber beigestellten Unterlagen (z.B. Aufschlüsse, Bohrprofile oder Bodengutachten, beschriebene Baugrundsichten (Bodenverhältnisse) und die im Plan festgehaltenen Geländeformen).

Die Dokumentation wird gemäß ÖNORM durchgeführt.

2. Verwerten oder Deponieren:

Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.

2.1 Unzulässige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb:

Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub- und Abbruchmaterials nicht unzulässigerweise nachteilig verändert werden.

Der Auftragnehmer trägt Sorge, dass das Aushubmaterial durch den Baubetrieb mit nicht mehr als insgesamt 5 Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird.

Allfällige Kosten aus derartigen Veränderungen (z. B. Altlastenbeiträge nach dem Altlastensanierungsgesetz) übernimmt der Auftragnehmer.

2.2 Nachweise:

Eine Bestätigung, dass der Auftragnehmer (AN) die Baurestmassen an berechnigte Abfallsammler übergeben hat, wird dem Auftraggeber (AG) nach Aufforderung übergeben.

2.3 Trennung:

Die Trennung von Aushubmaterial und Baurestmassen erfolgt gemäß Recycling-Baustoffverordnung.

2.4 Eigentumsübergang:

Das Aushubmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über, sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist und unbeschadet einer Vergütung für den Transport, das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen.

3. Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern.

Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen.

Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

4. Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften.

5. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Beseitigen von Einzelhindernissen mit einem Einzelausmaß bis 0,1 m³
- das Laden des Aushub- oder Abbruchmaterials
- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruch- oder

Aushubmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten

- Gebühren und Abgaben (z. B. Altlastenbeitrag)
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind

6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell).

6.1 Tiefenstufen:

Ausschreibung und Abrechnung für das Aushubmaterial, Sicherungen und Gründungen erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten und nicht nach einzelnen Schichten.

Leistungen werden von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

06S7 Z Drainage (Sita Bauelemente)

Version: 2026-09

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers sind einzuhalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet. Es werden nur die dem System zugeordneten Bauteilen und Materialien verwendet.

Aufzahlungen/Zubehör

Positionen mit Aufzahlungen und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Abkürzungsverzeichnis:

MW ... Maschenweite

ES ... Edelstahl

06S701 Z SitaDrain Klassik aus verzinktem Stahl mit umlaufendem Rahmen zur Aufnahme des Gitterrostes in der Maschenweite 9 mm x 64 mm.

06S701A Z SitaDrain Klassik 100 x 750 mm, 70 - 110 mm, MW 9x64 mm

SitaDrain® Klassik 100, aus Stahl verzinkt, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in der Breite 100 mm und in der Länge 750 mm, mit umlaufendem Rahmen zur Aufnahme des Gitterrostes in der Maschenweite 9 mm x 64 mm, mit zwei eingepressten Gewindemuffen M12 aus Messing zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen Höheneinstellung von 70-110 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Klassik 100

Design: Gitterrost

Abmessung L x B (mm): 750 x 100

z.B. Artikelnummer: 201075

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S701B Z SitaDrain Klassik 100 x 800 mm, 70 - 110 mm, MW 9x64 mm

SitaDrain® Klassik 100, aus Stahl verzinkt, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in der Breite 100 mm und in der Länge 800 mm, mit umlaufendem Rahmen zur Aufnahme des Gitterrostes in der Maschenweite 9 mm x 64 mm, mit zwei eingepressten Gewindemuffen M12 aus Messing zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen Höheneinstellung von 70-110 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Klassik 100

Design: Gitterrost
Abmessung L x B (mm): 800 x 100
z.B. Artikelnummer: 201080
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S701C Z SitaDrain Klassik 100 x 1000 mm, 70 - 110 mm, MW 9x64 mm

SitaDrain® Klassik 100, aus Stahl verzinkt, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in der Breite 100 mm und in der Länge 1000 mm, mit umlaufendem Rahmen zur Aufnahme des Gitterrostes in der Maschenweite 9 mm x 64 mm, mit zwei eingepressten Gewindemuffen M12 aus Messing zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen Höheneinstellung von 70-110 mm, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaDrain® Klassik 100
Design: Gitterrost
Abmessung L x B (mm): 1000 x 100
z.B. Artikelnummer: 201000
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S701D Z SitaDrain Klassik 150 x 500 mm, 70 - 110 mm, MW 9x64 mm

SitaDrain® Klassik 150, aus Stahl verzinkt, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in der Breite 150 mm und in der Länge 500 mm, mit umlaufendem Rahmen zur Aufnahme des Gitterrostes in der Maschenweite 9 mm x 64 mm, mit vier eingepressten Gewindemuffen M12 aus Messing zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen Höheneinstellung von 70-110 mm, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaDrain® Klassik 150
Design: Gitterrost
Abmessung L x B (mm): 500 x 150
z.B. Artikelnummer: 201550
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S701E Z SitaDrain Klassik 150 x 750 mm, 70 - 110 mm, MW 9x64 mm

SitaDrain® Klassik 150, aus Stahl verzinkt, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in der Breite 150 mm und in der Länge 750 mm, mit umlaufendem Rahmen zur Aufnahme des Gitterrostes in der Maschenweite 9 mm x 64 mm, mit vier eingepressten Gewindemuffen M12 aus Messing zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen Höheneinstellung von 70-110 mm, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaDrain® Klassik 150
Design: Gitterrost
Abmessung L x B (mm): 750 x 150
z.B. Artikelnummer: 201575
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S701F Z SitaDrain Klassik 150 x 1000 mm, 70 - 110 mm, MW 9x64 mm

SitaDrain® Klassik 150, aus Stahl verzinkt, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in der Breite 150 mm und in der Länge 1000 mm, mit umlaufendem Rahmen zur Aufnahme des Gitterrostes in der Maschenweite 9 mm x 64 mm, mit vier eingepressten Gewindemuffen M12 aus Messing zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen Höheneinstellung von 70-110 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Klassik 150

Design: Gitterrost

Abmessung L x B (mm): 1000 x 150

z.B. Artikelnummer: 201500

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S702 Z SitaDrain Klassik aus Edelstahl mit umlaufendem Rahmen zur Aufnahme des Gitterrostes in der Maschenweite 9 mm x 64 mm.

06S702A Z SitaDrain Klassik, 100 x 1000 mm, 70 - 110 mm, MW 9x64 mm

SitaDrain® Klassik 100, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4301, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in der Breite 100 mm und in der Länge 1000 mm, mit umlaufendem Rahmen zur Aufnahme des Gitterrostes in der Maschenweite 9 mm x 64 mm, mit zwei eingepressten Gewindemuffen M12 aus Messing zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen Höheneinstellung von 70-110 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Klassik 100

Design: Gitterrost

Abmessung L x B (mm): 1000 x 100

z.B. Artikelnummer: 251010

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S702B Z SitaDrain Klassik, 150 x 1000 mm, 70 - 110 mm, MW 9x64 mm

SitaDrain® Klassik 150, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4301, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in der Breite 150 mm und in der Länge 1000 mm, mit umlaufendem Rahmen zur Aufnahme des Gitterrostes in der Maschenweite 9 mm x 64 mm, mit vier eingepressten Gewindemuffen M12 aus Messing zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen Höheneinstellung von 70-110 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Klassik 150

Design: Gitterrost

Abmessung L x B (mm): 1000 x 150

z.B. Artikelnummer: 251500

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S702C Z SitaDrain Klassik, 250 x 1000 mm, 70 - 110 mm, MW 9x64 mm

SitaDrain® Klassik 250, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4301, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in der Breite 250 mm und in der Länge 1000 mm, mit umlaufendem Rahmen zur Aufnahme des Gitterrostes in der Maschenweite 9 mm x 64 mm, mit vier eingepressten Gewindemuffen M12 aus Messing zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen Höheneinstellung von 70-110 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Klassik 250

Design: Gitterrost

Abmessung L x B (mm): 1000 x 250

z.B. Artikelnummer: 252500

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S703 Z SitaDrain Klassik aus Stahl verzinkt mit umlaufendem Rahmen zur Aufnahme des Gitterrostes in der Maschenweite 9 mm x 64 mm.

06S703A Z SitaDrain Klassik 250 x 500 mm, 70 - 110 mm, Stahl feuerv.

SitaDrain® Klassik 250, aus Stahl verzinkt, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in der Breite 250 mm und in der Länge 500 mm, mit umlaufendem Rahmen zur Aufnahme des Gitterrostes in der Maschenweite 9 mm x 64 mm, mit vier eingepressten Gewindemuffen M12 aus Messing zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen Höheneinstellung von 70-110 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Klassik 250

Design: Gitterrost

Abmessung L x B (mm): 500 x 250

z.B. Artikelnummer: 202550

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S703B Z SitaDrain Klassik 250 x 1000 mm, 70 - 110 mm, Stahl feuerv.

SitaDrain® Klassik 250, aus Stahl verzinkt, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in der Breite 250 mm und in der Länge 1000 mm, mit umlaufendem Rahmen zur Aufnahme des Gitterrostes in der Maschenweite 9 mm x 64 mm, mit vier eingepressten Gewindemuffen M12 aus Messing zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen Höheneinstellung von 70-110 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Klassik 250

Design: Gitterrost

Abmessung L x B (mm): 1000 x 250

z.B. Artikelnummer: 202500

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S703C Z SitaDrain Klassik 500 x 1000 mm, 70 - 110 mm, Stahl feuerv.

SitaDrain® Klassik 500, aus Stahl verzinkt, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in der Breite 500 mm und in der Länge 1000 mm, mit umlaufendem Rahmen zur Aufnahme des Gitterrostes in der Maschenweite 9 mm x 64 mm, mit vier eingepressten Gewindemuffen M12 aus Messing zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen

Höheneinstellung von 70-110 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Klassik 500

Design: Gitterrost

Abmessung L x B (mm): 1000 x 500

z.B. Artikelnummer: 205000

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S704 **Z** SitaDrain Terra mit Gitterrost, aus Stahl verzinkt mit umlaufendem Rahmen zur Aufnahme des Rostes.

06S704A Z SitaDrain Terra 300 x 300 mm, 70-110 mm, MW 9x64 mm

SitaDrain® Terra mit Gitterrost, aus Stahl verzinkt, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 300 mm x 300 mm, Maschenweite 9 mm x 64 mm, mit umlaufendem Rahmen zur Aufnahme des Rostes, mit vier verschweißten Gewindemuffen M12 aus Messing, einseitig eingerückt, zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen Höheneinstellung von 70-110 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Terra

Design: Gitterrost

Abmessung L x B (mm): 300 x 300

z.B. Artikelnummer: 189062

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S704B Z SitaDrain Terra 400 x 400 mm, 70 - 110 mm, MW 9x64 mm

SitaDrain® Terra mit Gitterrost, aus Stahl verzinkt, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 400 mm x 400 mm, Maschenweite 9 mm x 64 mm, mit umlaufendem Rahmen zur Aufnahme des Rostes, mit vier verschweißten Gewindemuffen M12 aus Messing zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen Höheneinstellung von 70-110 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Terra

Design: Gitterrost

Abmessung L x B (mm): 400 x 400

z.B. Artikelnummer: 204040

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S704C Z SitaDrain Terra 500 x 500 mm, 70 - 110 mm, MW 9/64 mm

SitaDrain® Terra mit Gitterrost, aus Stahl verzinkt, Belastungsklasse L15 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 500 mm x 500 mm, Maschenweite 9 mm x 64 mm, mit umlaufendem Rahmen zur Aufnahme des Rostes, mit vier verschweißten Gewindemuffen M12 aus Messing zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen Höheneinstellung von 70-110 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Terra

Design: Gitterrost

Abmessung L x B (mm): 500 x 500

z.B. Artikelnummer: 205050

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S705 **Z** SitaDrain Terra mit Längsstabrost, aus Stahl verzinkt, mit umlaufendem Rahmen zur Aufnahme des Rostes.

06S705A Z SitaDrain Terra mit Längsstabrost 400 x 400 mm, 80-110 mm

SitaDrain® Terra mit Längsstabrost, aus Stahl verzinkt, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 400 mm x 400 mm, 36 Längsstäbe in den Maßen 2 mm x 20 mm und 4 Tragstäbe in den Maßen 2 mm x 10 mm, mit umlaufendem Rahmen zur Aufnahme des Rostes, mit vier verschweißten Gewindemuffen M12 aus Messing zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen Höheneinstellung von 80-110 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Terra

Design: Längsstabrost

Abmessung L x B (mm): 400 x 400

z.B. Artikelnummer: 20404015

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S705B Z SitaDrain Terra mit Längsstabrost, 500 x 500 mm, Höheneinst.

SitaDrain® Terra mit Längsstabrost, aus Stahl verzinkt, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 500 mm x 500 mm, 45 Längsstäbe in den Maßen 2 mm x 20 mm und 5 Tragstäbe in den Maßen 2 mm x 10 mm, mit umlaufendem Rahmen zur Aufnahme des Rostes, mit vier verschweißten Gewindemuffen M12 aus Messing zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen Höheneinstellung von 80-110 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Terra

Design: Längsstabrost

Abmessung L x B (mm): 500 x 500

z.B. Artikelnummer: 20505015

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S705C Z SitaDrain Terra mit Längsstabrost 500 x 500 mm, Höheneinst.

SitaDrain® Terra mit Längsstabrost, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 500 mm x 500 mm, 39 Längsstäbe in den Maßen 3 mm x 15 mm und 3 Tragstäbe in den Maßen 3 mm x 17 mm, mit umlaufendem Rahmen zur Aufnahme des Rostes, mit vier verschweißten Gewindemuffen M12 aus Messing zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen Höheneinstellung von 80-110 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Terra

Design: Längsstabrost

Abmessung L x B (mm): 500 x 500

z.B. Artikelnummer: 25505015

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S706 Z SitaDrain Terra mit Rost in unterschiedlicher Ausführung aus Edelstahl.

06S706A Z SitaDrain Terra 400 x 400 mm, 70 - 110 mm, MW 9x64 mm, ES

SitaDrain® Terra mit Gitterrost, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 400 mm x 400 mm, Maschenweite 9 mm x 64 mm, mit umlaufendem Rahmen zur Aufnahme des Rostes, mit vier verschweißten Gewindemuffen M12 aus Messing zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen Höheneinstellung von 70-110 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Terra

Design: Gitterrost

Abmessung L x B (mm): 400 x 400

z.B. Artikelnummer: 254040

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S706B Z SitaDrain Terra mit Kreisrost 400 x 400 mm, 70-110 mm, ES

SitaDrain® Terra mit Kreisrost, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 400 mm x 400 mm, freier Querschnitt des Rostes $A = 181,0 \text{ cm}^2$, mit umlaufendem Rahmen zur Aufnahme des Rostes, mit vier verschweißten Gewindemuffen M12 aus Messing zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen Höheneinstellung von 70-110 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Terra

Design: Kreisrost

Abmessung L x B (mm): 400 x 400

z.B. Artikelnummer: 25404011

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S706C Z SitaDrain Terra mit Quadratrost 400 x 400 mm, 70-110 mm, ES

SitaDrain® Terra mit Quadratrost, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 400 mm x 400 mm, freier Querschnitt des Rostes $A = 192,2 \text{ cm}^2$, mit umlaufendem Rahmen zur Aufnahme des Rostes, mit vier verschweißten Gewindemuffen M12 aus Messing zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen Höheneinstellung von 70-110 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Terra

Design: Quadratrost

Abmessung L x B (mm): 400 x 400

z.B. Artikelnummer: 25404012

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S706D Z SitaDrain Terra mit Ellipsenrost 400 x 400 mm, 70-110 mm, ES

SitaDrain® Terra mit Ellipsenrost, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 400 mm x 400 mm, freier Querschnitt des Rostes A = 176,9 cm², mit umlaufendem Rahmen zur Aufnahme des Rostes, mit vier verschweißten Gewindemuffen M12 aus Messing zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen Höheneinstellung von 70-110 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Terra

Design: Ellipsenrost

Abmessung L x B (mm): 400 x 400

z.B. Artikelnummer: 25404013

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S706E Z SitaDrain Terra mit Bubblerost 400 x 400 mm, 70-110 mm, ES

SitaDrain® Terra mit Bubblerost, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 400 mm x 400 mm, freier Querschnitt des Rostes A = 74,9 cm², mit umlaufendem Rahmen zur Aufnahme des Rostes, mit vier verschweißten Gewindemuffen M12 aus Messing zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen Höheneinstellung von 70-110 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Terra

Design: Bubblerost

Abmessung L x B (mm): 400 x 400

z.B. Artikelnummer: 25404014

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S706F Z SitaDrain Terra mit Längsstabrost 400 x 400 mm, 80-110 mm, ES

SitaDrain® Terra mit Längsstabrost, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 400 mm x 400 mm, 31 Längsstäbe in den Maßen 3 mm x 15 mm und 3 Tragstäbe in den Maßen 3 mm x 17 mm, mit umlaufendem Rahmen zur Aufnahme des Rostes, mit vier verschweißten Gewindemuffen M12 aus Messing zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen Höheneinstellung von 80-110 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Terra

Design: Längsstabrost

Abmessung L x B (mm): 400 x 400

z.B. Artikelnummer: 25404015

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S706G Z SitaDrain Terra mit Gitterrost, 500 x 500 mm, Höheneinst.

SitaDrain® Terra mit Gitterrost, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 500 mm x 500 mm, Maschenweite 9 mm x 64 mm, mit umlaufendem Rahmen zur Aufnahme des Rostes, mit vier verschweißten Gewindemuffen M12 aus Messing zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen Höheneinstellung von 70-110 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Terra

Design: Gitterrost

Abmessung L x B (mm): 500 x 500

z.B. Artikelnummer: 255050

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S707 Z SitaDrain Flächenrahmen mit Rost in unterschiedlicher Ausführung für Flächengullys.

06S707A Z SitaDrain Flächenrahmen mit Kreisrost

SitaDrain® Flächenrahmen mit Kreisrost für Flächengullys, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, Ausschnittmaß 400 x 400 mm, freier Querschnitt des Rostes A = 181,0 cm², mit umlaufendem Profilrahmen zur Aufnahme des Rostes und vierseitigen Auflage auf dem Plattenbelag, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Flächenrahmen

Design: Kreisrost

Abmessung L x B (mm): 450 x 450

z.B. Artikelnummer: 25404040

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S707B Z SitaDrain Flächenrahmen mit Quadratrost

SitaDrain® Flächenrahmen mit Quadratrost für Flächengullys, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, Ausschnittmaß 400 x 400 mm, freier Querschnitt des Rostes A = 192,2 cm², mit umlaufendem Profilrahmen zur Aufnahme des Rostes und vierseitigen Auflage auf dem Plattenbelag, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Flächenrahmen

Design: Quadratrost

Abmessung L x B (mm): 450 x 450

z.B. Artikelnummer: 25404041

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S707C Z SitaDrain Flächenrahmen mit Ellipsenrost

SitaDrain® Flächenrahmen mit Ellipsenrost für Flächengullys, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, Ausschnittmaß 400 x 400 mm, freier Querschnitt des Rostes A = 176,9 cm², mit umlaufendem Profilrahmen zur Aufnahme des Rostes und vierseitigen Auflage auf dem Plattenbelag, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Flächenrahmen

Design: Ellipsenrost

Abmessung L x B (mm): 450 x 450

z.B. Artikelnummer: 25404042

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S707D Z SitaDrain Flächenrahmen mit Bubblerost

SitaDrain® Flächenrahmen mit Bubblerost für Flächengullys, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, Ausschnittmaß 400 x 400 mm, freier Querschnitt des Rostes A = 74,9 cm², mit umlaufendem Profilrahmen zur Aufnahme des Rostes und vierseitigen Auflage auf dem Plattenbelag, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Flächenrahmen

Design: Bubblerost

Abmessung L x B (mm): 450 x 450

z.B. Artikelnummer: 25404043

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S707E Z SitaDrain Flächenrahmen mit Gitterrost ES

SitaDrain® Flächenrahmen mit Gitterrost für Flächengullys, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, Ausschnittmaß 400 x 400 mm, Maschenweite 9 mm x 64 mm, mit umlaufendem Profilrahmen zur Aufnahme des Rostes und vierseitigen Auflage auf dem Plattenbelag, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Flächenrahmen

Design: Gitterrost

Abmessung L x B (mm): 450 x 450

z.B. Artikelnummer: 25404044

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S707F Z SitaDrain Flächenrahmen mit Längsstabrost ES

SitaDrain® Flächenrahmen mit Längsstabrost für Flächengullys, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, Ausschnittmaß 400 x 400 mm, 31 Längsstäbe in den Maßen 3 mm x 15 mm und 3 Tragstäbe in den Maßen 3 mm x 17 mm, mit umlaufendem Profilrahmen zur Aufnahme des Rostes und vierseitigen Auflage auf dem Plattenbelag, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Flächenrahmen

Design: Längsstabrost
 Abmessung L x B (mm): 450 x 450
 z.B. Artikelnummer: 25404045
 Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S707G Z SitaDrain Flächenrahmen mit Gitterrost

SitaDrain® Flächenrahmen mit Gitterrost für Flächengullys, aus Stahl verzinkt, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, Ausschnittmaß 400 x 400 mm, Maschenweite 9 mm x 64 mm, mit umlaufendem Profilrahmen zur Aufnahme des Rostes und vierseitigen Auflage auf dem Plattenbelag, liefern und fachgerecht einbauen.
 Bezeichnung: SitaDrain® Flächenrahmen
 Design: Gitterrost
 Abmessung L x B (mm): 450 x 450
 z.B. Artikelnummer: 20404044
 Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S707H Z SitaDrain Flächenrahmen mit Längsstabrost

SitaDrain® Flächenrahmen mit Längsstabrost für Flächengullys, aus Stahl verzinkt, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, Ausschnittmaß 400 x 400 mm, 31 Längsstäbe in den Maßen 3 mm x 15 mm und 3 Tragstäbe in den Maßen 3 mm x 17 mm, mit umlaufendem Profilrahmen zur Aufnahme des Rostes und vierseitigen Auflage auf dem Plattenbelag, liefern und fachgerecht einbauen.
 Bezeichnung: SitaDrain® Flächenrahmen
 Design: Längsstabrost
 Abmessung L x B (mm): 450 x 450
 z.B. Artikelnummer: 20404045
 Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S708 Z SitaDrain Profilrahmen mit Rost in unterschiedlicher Ausführung.

06S708A Z SitaDrain Profilrahmen mit Kreisrost

SitaDrain® Profilrahmen mit Kreisrost, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, Ausschnittmaß 400 x 400 mm, freier Querschnitt des Rostes A = 181,0 cm², mit umlaufendem Profilrahmen zur Aufnahme des Rostes und dreiseitigen Auflage auf dem Plattenbelag, liefern und fachgerecht einbauen.
 Bezeichnung: SitaDrain® Profilrahmen
 Design: Kreisrost
 Abmessung L x B (mm): 450 x 425
 z.B. Artikelnummer: 25404030
 Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S708B Z SitaDrain Profilrahmen mit Quadratrost

SitaDrain® Profilrahmen mit Quadratrost, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, Ausschnittmaß 400 x 400 mm, freier Querschnitt des Rostes A = 192,2 cm², mit umlaufendem Profilrahmen zur Aufnahme des Rostes und dreiseitigen Auflage auf dem Plattenbelag, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Profilrahmen

Design: Quadratrost

Abmessung L x B (mm): 450 x 425

z.B. Artikelnummer: 25404031

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S708C Z SitaDrain Profilrahmen mit Ellipsenrost

SitaDrain® Profilrahmen mit Ellipsenrost, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, Ausschnittmaß 400 x 400 mm, freier Querschnitt des Rostes A = 176,9 cm², mit umlaufendem Profilrahmen zur Aufnahme des Rostes und dreiseitigen Auflage auf dem Plattenbelag, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Profilrahmen

Design: Ellipsenrost

Abmessung L x B (mm): 450 x 425

z.B. Artikelnummer: 25404032

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S708D Z SitaDrain Profilrahmen mit Bubblerost

SitaDrain® Profilrahmen mit Bubblerost, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, Ausschnittmaß 400 x 400 mm, freier Querschnitt des Rostes A = 74,9 cm², mit umlaufendem Profilrahmen zur Aufnahme des Rostes und dreiseitigen Auflage auf dem Plattenbelag, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Profilrahmen

Design: Bubblerost

Abmessung L x B (mm): 450 x 425

z.B. Artikelnummer: 25404033

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S708E Z SitaDrain Profilrahmen mit Gitterrost ES

SitaDrain® Profilrahmen mit Gitterrost, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, Ausschnittmaß 400 x 400 mm, Maschenweite 9 mm x 64 mm, mit umlaufendem Profilrahmen zur Aufnahme des Rostes und dreiseitigen Auflage auf dem Plattenbelag, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Profilrahmen

Design: Gitterrost

Abmessung L x B (mm): 450 x 425

z.B. Artikelnummer: 25404034

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S708F Z SitaDrain Profilrahmen mit Längsstabrost ES

SitaDrain® Profilrahmen mit Längsstabrost, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, Ausschnittmaß 400 x 400 mm, 31 Längsstäbe in den Maßen 3 mm x 15 mm und 3 Tragstäbe in den Maßen 3 mm x 17 mm, mit umlaufendem Profilrahmen zur Aufnahme des Rostes und dreiseitigen Auflage auf dem Plattenbelag, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Profilrahmen

Design: Längsstabrost

Abmessung L x B (mm): 450 x 425

z.B. Artikelnummer: 25404035

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S708G Z SitaDrain Profilrahmen mit Gitterrost

SitaDrain® Profilrahmen mit Gitterrost für Attikagullys, aus Stahl verzinkt, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, Ausschnittmaß 400 x 400 mm, Maschenweite 9 mm x 64 mm, mit umlaufendem Profilrahmen zur Aufnahme des Rostes und dreiseitigen Auflage auf dem Plattenbelag, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Profilrahmen

Design: Gitterrost

Abmessung L x B (mm): 450 x 425

z.B. Artikelnummer: 20404034

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S708H Z SitaDrain Profilrahmen mit Längsstabrost

SitaDrain® Profilrahmen mit Längsstabrost für Attikagullys, aus Stahl verzinkt, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, Ausschnittmaß 400 x 400 mm, 31 Längsstäbe in den Maßen 3 mm x 15 mm und 3 Tragstäbe in den Maßen 3 mm x 17 mm, mit umlaufendem Profilrahmen zur Aufnahme des Rostes und dreiseitigen Auflage auf dem Plattenbelag, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Profilrahmen

Design: Längsstabrost

Abmessung L x B (mm): 450 x 425

z.B. Artikelnummer: 20404035

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S710 Z SitaDrain Kastenrinne mit Stegrost, Rinne und Stegrost.

06S710A Z SitaDrain Kastenrinne mit Stegrost, 1000 x 150 x 30 mm

SitaDrain® Kastenrinne mit Stegrost, Rinne und Stegrost aus bandverzinktem Stahl mit einer Materialstärke von 1,25 mm. Abmessung 150 mm x 1000 mm, Rost mit kleinen Erhebungen zur Rutschhemmung, freier Querschnitt des Rostes A = ca. 220 cm², Rinne mit 4 mm breiten Schlitzern zur Ableitung des Regenwassers von der Nuttschicht auf die Abdichtungsebene. Belastungsklasse K3. Inklusive Verbindungskralen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne

Design: Stegrost

Abmessung L x B (mm): 1000 x 150

z.B. Artikelnummer: 241530

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S710B Z SitaDrain Kastenrinne mit Stegrost, 1000 x 150 x 40 mm

SitaDrain® Kastenrinne mit Stegrost, Rinne und Stegrost aus bandverzinktem Stahl mit einer Materialstärke von 1,25 mm. Abmessung 150 mm x 1000 mm, Rost mit kleinen Erhebungen zur Rutschhemmung, freier Querschnitt des Rostes A = ca. 220 cm², Rinne mit 4 mm breiten Schlitzern zur Ableitung des Regenwassers von der Nuttschicht auf die Abdichtungsebene. Belastungsklasse K3. Inklusive Verbindungskralen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne

Design: Stegrost

Abmessung L x B (mm): 1000 x 150

z.B. Artikelnummer: 241540

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S710C Z SitaDrain Kastenrinne mit Stegrost, 1000 x 150 x 50 mm

SitaDrain® Kastenrinne mit Stegrost, Rinne und Stegrost aus bandverzinktem Stahl mit einer Materialstärke von 1,25 mm. Abmessung 150 mm x 1000 mm, Rost mit kleinen Erhebungen zur Rutschhemmung, freier Querschnitt des Rostes A = ca. 220 cm², Rinne mit 4 mm breiten Schlitzern zur Ableitung des Regenwassers von der Nuttschicht auf die Abdichtungsebene. Belastungsklasse K3. Inklusive Verbindungskralen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne

Design: Stegrost

Abmessung L x B (mm): 1000 x 150

z.B. Artikelnummer: 241550

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S710D Z SitaDrain Kastenrinne mit Stegrost, 1000 x 150 x 30 mm ES

SitaDrain® Kastenrinne mit Stegrost, Rinne und Stegrost aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, mit einer Materialstärke von 1,5 mm. Abmessung 150 mm x 1000 mm, Rost mit kleinen Erhebungen zur Rutschhemmung, freier Querschnitt des Rostes A = ca. 220 cm², Rinne mit 4 mm breiten Schlitzern zur Ableitung des Regenwassers von der Nuttschicht auf die Abdichtungsebene. Belastungsklasse K3. Inklusive Verbindungskralen liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne
Design: Stegrost
Abmessung L x B (mm): 1000 x 150
z.B. Artikelnummer: 221530
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S710E Z SitaDrain Kastenrinne mit Stegrost, 1000 x 150 x 40 mm ES

SitaDrain® Kastenrinne mit Stegrost, Rinne und Stegrost aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, mit einer Materialstärke von 1,5 mm. Abmessung 150 mm x 1000 mm, Rost mit kleinen Erhebungen zur Rutschhemmung, freier Querschnitt des Rostes A = ca. 220 cm², Rinne mit 4 mm breiten Schlitzten zur Ableitung des Regenwassers von der Nutzschicht auf die Abdichtungsebene. Belastungsklasse K3. Inklusive Verbindungskrallen liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne
Design: Stegrost
Abmessung L x B (mm): 1000 x 150
z.B. Artikelnummer: 221540
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S710F Z SitaDrain Kastenrinne mit Stegrost, 1000 x 150 x 50 mm ES

SitaDrain® Kastenrinne mit Stegrost, Rinne und Stegrost aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, mit einer Materialstärke von 1,5 mm. Abmessung 150 mm x 1000 mm, Rost mit kleinen Erhebungen zur Rutschhemmung, freier Querschnitt des Rostes A = ca. 220 cm², Rinne mit 4 mm breiten Schlitzten zur Ableitung des Regenwassers von der Nutzschicht auf die Abdichtungsebene. Belastungsklasse K3. Inklusive Verbindungskrallen liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne
Design: Stegrost
Abmessung L x B (mm): 1000 x 150
z.B. Artikelnummer: 221550
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S711 Z SitaDrain Kastenrinne mit Gitterrost.

06S711A Z SitaDrain Kastenrinne mit Gitterrost, 1000 x 150 x 30 mm

SitaDrain® Kastenrinne mit Gitterrost, Rinne aus bandverzinktem Stahl mit einer Materialstärke von 1,25 mm, Gitterrost aus feuerverzinktem Stahl, Maschenweite 9 mm x 64 mm. Abmessung 150 mm x 1000 mm, Rinne mit 4 mm breiten Schlitzten zur Ableitung des Regenwassers von der Nutzschicht auf die Abdichtungsebene. Belastungsklasse K3. Inklusive Verbindungskrallen, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne
Design: Gitterrost
Abmessung L x B (mm): 1000 x 150
z.B. Artikelnummer: 241535

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S711B Z SitaDrain Kastenrinne mit Gitterrost, 1000 x 150 x 40 mm

SitaDrain® Kastenrinne mit Gitterrost, Rinne aus bandverzinktem Stahl mit einer Materialstärke von 1,25 mm, Gitterrost aus feuerverzinktem Stahl, Maschenweite 9 mm x 64 mm. Abmessung 150 mm x 1000 mm, Rinne mit 4 mm breiten Schlitzern zur Ableitung des Regenwassers von der Nutzschicht auf die Abdichtungsebene. Belastungsklasse K3. Inklusive Verbindungskralen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne

Design: Gitterrost

Abmessung L x B (mm): 1000 x 150

z.B. Artikelnummer: 241545

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S711C Z SitaDrain Kastenrinne mit Gitterrost, 1000 x 150 x 50 mm

SitaDrain® Kastenrinne mit Gitterrost, Rinne aus bandverzinktem Stahl mit einer Materialstärke von 1,25 mm, Gitterrost aus feuerverzinktem Stahl, Maschenweite 9 mm x 64 mm. Abmessung 150 x 1000 mm, Rinne mit 4 mm breiten Schlitzern zur Ableitung des Regenwassers von der Nutzschicht auf die Abdichtungsebene. Belastungsklasse K3. Inklusive Verbindungskralen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne

Design: Gitterrost

Abmessung L x B (mm): 1000 x 150

z.B. Artikelnummer: 241555

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S711D Z SitaDrain Kastenrinne mit Gitterrost, 1000 x 150 x 30 mm ES

SitaDrain® Kastenrinne mit Gitterrost, Rinne und Gitterrost aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, mit einer Materialstärke von 1,5 mm. Maschenweite 9 mm x 64 mm. Abmessung 150 mm x 1000 mm, Rinne mit 4 mm breiten Schlitzern zur Ableitung des Regenwassers von der Nutzschicht auf die Abdichtungsebene. Belastungsklasse K3. Inklusive Verbindungskralen liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne

Design: Gitterrost

Abmessung L x B (mm): 1000 x 150

z.B. Artikelnummer: 221535

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S711E Z SitaDrain Kastenrinne mit Gitterrost, 1000 x 150 x 40 mm ES

SitaDrain® Kastenrinne mit Gitterrost, Rinne und Gitterrost aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, mit einer Materialstärke von 1,5 mm, Maschenweite 9 mm x 64 mm. Abmessung 150 mm x 1000 mm, Rinne mit 4 mm breiten Schlitten zur Ableitung des Regenwassers von der Nutzschicht auf die Abdichtungsebene. Belastungsklasse K3. Inklusive Verbindungskralen liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne

Design: Gitterrost

Abmessung L x B (mm): 1000 x 150

z.B. Artikelnummer: 221545

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S711F Z SitaDrain Kastenrinne mit Gitterrost, 1000 x 150 x 50 mm ES

SitaDrain® Kastenrinne mit Gitterrost, Rinne und Gitterrost aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, mit einer Materialstärke von 1,5 mm. Maschenweite 9 mm x 64 mm. Abmessung 150 mm x 1000 mm, Rinne mit 4 mm breiten Schlitten zur Ableitung des Regenwassers von der Nutzschicht auf die Abdichtungsebene. Belastungsklasse K3. Inklusive Verbindungskralen liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne

Design: Gitterrost

Abmessung L x B (mm): 1000 x 150

z.B. Artikelnummer: 221555

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S712 Z SitaDrain Kastenrinne mit Längsstabrost, Rinne und Längsstabrost.

06S712A Z SitaDrain Kastenrinne mit Längsstabrost, 1000 x 150 x 30 mm

SitaDrain® Kastenrinne mit Längsstabrost, Rinne und Längsstabrost aus Stahl verzinkt, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 150 mm x 1000 mm x 30 mm, 14 Längsstäbe in den Maßen 2 mm x 20 mm und 10 Tragstäbe in den Maßen 2 mm x 10 mm, Rinne mit 4 mm breiten Schlitten zur Ableitung des Regenwassers von der Nutzschicht auf die Abdichtungsebene, inklusive Verbindungskralen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne

Design: Längsstabrost

Abmessung L x B (mm): 1000 x 150

z.B. Artikelnummer: 243015

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S712B Z SitaDrain Kastenrinne mit Längsstabrost, 1000 x 150 x 40 mm

SitaDrain® Kastenrinne mit Längsstabrost, Rinne und Längsstabrost aus Stahl verzinkt, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 150 mm x 1000 mm x 40 mm, 14 Längsstäbe in den Maßen 2 mm x 20 mm und 10 Tragstäbe in den Maßen 2 mm x 10 mm, Rinne mit 4 mm breiten Schlitten zur Ableitung des Regenwassers von der Nutzschicht auf die Abdichtungsebene, inklusive Verbindungskralen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne
Design: Längsstabrost
Abmessung L x B (mm): 1000 x 150
z.B. Artikelnummer: 244015
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S712C Z SitaDrain Kastenrinne mit Längsstabrost, 1000 x 150 x 50 mm

SitaDrain® Kastenrinne mit Längsstabrost, Rinne und Längsstabrost aus Stahl verzinkt, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 150 mm x 1000 mm x 50 mm, 14 Längsstäbe in den Maßen 2 mm x 20 mm und 10 Tragstäbe in den Maßen 2 mm x 10 mm, Rinne mit 4 mm breiten Schlitten zur Ableitung des Regenwassers von der Nutzschicht auf die Abdichtungsebene, inklusive Verbindungskralen, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne
Design: Längsstabrost
Abmessung L x B (mm): 1000 x 150
z.B. Artikelnummer: 245015
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S712D Z SitaDrain Kastenrinne mit Längsstabrost, 1000x150x30mm ES

SitaDrain® Kastenrinne mit Längsstabrost, Rinne und Längsstabrost aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 150 mm x 1000 mm x 30 mm, 12 Längsstäbe in den Maßen 3 mm x 15 mm und 6 Tragstäbe in den Maßen 3 mm x 15 mm, Rinne mit 4 mm breiten Schlitten zur Ableitung des Regenwassers von der Nutzschicht auf die Abdichtungsebene, inklusive Verbindungskralen, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne
Design: Längsstabrost
Abmessung L x B (mm): 1000 x 150
z.B. Artikelnummer: 223015
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S712E Z SitaDrain Kastenrinne mit Längsstabrost, 1000x150x40 mm ES

SitaDrain® Kastenrinne mit Längsstabrost, Rinne und Längsstabrost aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 150 mm x 1000 mm x 40 mm, 12 Längsstäbe in den Maßen 3 mm x 15 mm und 6 Tragstäbe in den Maßen 3 mm x 15 mm, Rinne mit 4 mm breiten Schlitten zur Ableitung des Regenwassers von der Nutzschicht auf die Abdichtungsebene, inklusive Verbindungskralen, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne
Design: Längsstabrost
Abmessung L x B (mm): 1000 x 150
z.B. Artikelnummer: 224015

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S712F Z SitaDrain Kastenrinne mit Längsstabrost, 1000x150x50 mm ES

SitaDrain® Kastenrinne mit Längsstabrost, Rinne und Längsstabrost aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 150 mm x 1000 mm x 50 mm, 12 Längsstäbe in den Maßen 3 mm x 15 mm und 6 Tragstäbe in den Maßen 3 mm x 15 mm, Rinne mit 4 mm breiten Schlitzern zur Ableitung des Regenwassers von der Nutzschicht auf die Abdichtungsebene, inklusive Verbindungskralen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne

Design: Längsstabrost

Abmessung L x B (mm): 1000 x 150

z.B. Artikelnummer: 225015

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S713 Z SitaDrain Kastenrinne mit Kreisrost, Rinne und Kreisrost aus Edelstahl.

06S713A Z SitaDrain Kastenrinne mit Kreisrost, 1000 x 150 x 30 mm

SitaDrain® Kastenrinne mit Kreisrost, Rinne und Kreisrost aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, mit einer Materialstärke von 1,5 mm, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 150 mm x 1000 mm x 30 mm, freier Querschnitt des Rostes A = 219,2 cm², Rinne mit 4 mm breiten Schlitzern zur Ableitung des Regenwassers von der Nutzschicht auf die Abdichtungsebene, inklusive Verbindungskralen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne

Design: Kreisrost

Abmessung L x B (mm): 1000 x 150

z.B. Artikelnummer: 223011

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S713B Z SitaDrain Kastenrinne mit Kreisrost, 1000 x 150 x 40 mm

SitaDrain® Kastenrinne mit Kreisrost, Rinne und Kreisrost aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, mit einer Materialstärke von 1,5 mm, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 150 mm x 1000 mm x 40 mm, freier Querschnitt des Rostes A = 219,2 cm², Rinne mit 4 mm breiten Schlitzern zur Ableitung des Regenwassers von der Nutzschicht auf die Abdichtungsebene, inklusive Verbindungskralen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne

Design: Kreisrost

Abmessung L x B (mm): 1000 x 150

z.B. Artikelnummer: 224011

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S713C Z SitaDrain Kastenrinne mit Kreisrost, 1000 x 150 x 50 mm

SitaDrain® Kastenrinne mit Kreisrost, Rinne und Kreisrost aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, mit einer Materialstärke von 1,5 mm, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 150 mm x 1000 mm x 50 mm, freier Querschnitt des Rostes A = 219,2 cm², Rinne mit 4 mm breiten Schlitzten zur Ableitung des Regenwassers von der Nutzschicht auf die Abdichtungsebene, inklusive Verbindungskrallen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne

Design: Kreisrost

Abmessung L x B (mm): 1000 x 150

z.B. Artikelnummer: 225011

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S714 Z SitaDrain Kastenrinne mit Ellipsenrost, Rinne und Ellipsenrost aus Edelstahl.

06S714A Z SitaDrain Kastenrinne mit Ellipsenrost, 1000 x 150 x 30 mm

SitaDrain® Kastenrinne mit Ellipsenrost, Rinne und Ellipsenrost aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, mit einer Materialstärke von 1,5 mm, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 150 mm x 1000 mm x 30 mm, freier Querschnitt des Rostes A = 162,5 cm², Rinne mit 4 mm breiten Schlitzten zur Ableitung des Regenwassers von der Nutzschicht auf die Abdichtungsebene, inklusive Verbindungskrallen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne

Design: Ellipsenrost

Abmessung L x B (mm): 1000 x 150

z.B. Artikelnummer: 223013

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S714B Z SitaDrain Kastenrinne mit Ellipsenrost, 1000 x 150 x 40 mm

SitaDrain® Kastenrinne mit Ellipsenrost, Rinne und Ellipsenrost aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, mit einer Materialstärke von 1,5 mm, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 150 mm x 1000 mm x 40 mm, freier Querschnitt des Rostes A = 162,5 cm², Rinne mit 4 mm breiten Schlitzten zur Ableitung des Regenwassers von der Nutzschicht auf die Abdichtungsebene, inklusive Verbindungskrallen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne

Design: Ellipsenrost

Abmessung L x B (mm): 1000 x 150

z.B. Artikelnummer: 224013

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S714C Z SitaDrain Kastenrinne mit Ellipsenrost, 1000 x 150 x 50 mm

SitaDrain® Kastenrinne mit Ellipsenrost, Rinne und Ellipsenrost aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, mit einer Materialstärke von 1,5 mm, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 150 mm x 1000 mm x 50 mm, freier Querschnitt des Rostes A = 162,5 cm², Rinne mit 4 mm breiten Schlitzten zur Ableitung des Regenwassers von der Nutzschicht auf die Abdichtungsebene, inklusive Verbindungskrallen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne

Design: Ellipsenrost

Abmessung L x B (mm): 1000 x 150

z.B. Artikelnummer: 225013

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S715 Z SitaDrain Kastenrinne mit Bubblerost, Rinne und Bubblerost aus Edelstahl.

06S715A Z SitaDrain Kastenrinne mit Bubblerost, 1000 x 150 x 30 mm

SitaDrain® Kastenrinne mit Bubblerost, Rinne und Bubblerost aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, mit einer Materialstärke von 1,5 mm, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 150 mm x 1000 mm x 30 mm, freier Querschnitt des Rostes A = 97,9 cm², Rinne mit 4 mm breiten Schlitzten zur Ableitung des Regenwassers von der Nutzschicht auf die Abdichtungsebene, inklusive Verbindungskrallen liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne

Design: Bubblerost

Abmessung L x B (mm): 1000 x 150

z.B. Artikelnummer: 223014

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S715B Z SitaDrain Kastenrinne mit Bubblerost, 1000 x 150 x 40 mm

SitaDrain® Kastenrinne mit Bubblerost, Rinne und Bubblerost aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, mit einer Materialstärke von 1,5 mm, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 150 mm x 1000 mm x 40 mm, freier Querschnitt des Rostes A = 97,9 cm², Rinne mit 4 mm breiten Schlitzten zur Ableitung des Regenwassers von der Nutzschicht auf die Abdichtungsebene, inklusive Verbindungskrallen liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne

Design: Bubblerost

Abmessung L x B (mm): 1000 x 150

z.B. Artikelnummer: 224014

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S715C Z SitaDrain Kastenrinne mit Bubblerost, 1000 x 150 x 50 mm

SitaDrain® Kastenrinne mit Bubblerost, Rinne und Bubblerost aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, mit einer Materialstärke von 1,5 mm, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 150 mm x 1000 mm x 50 mm, freier Querschnitt des Rostes A = 97,9 cm², Rinne mit 4 mm breiten Schlitzten zur Ableitung des Regenwassers von der Nutzschicht auf die Abdichtungsebene, inklusive Verbindungskralen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne

Design: Bubblerost

Abmessung L x B (mm): 1000 x 150

z.B. Artikelnummer: 225014

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S716 Z SitaDrain Kastenrinne mit Quadratrost, Rinne und Quadratrost aus Edelstahl.

06S716A Z SitaDrain Kastenrinne mit Quadratrost, 1000 x 150 x 30 mm

SitaDrain® Kastenrinne mit Quadratrost, Rinne und Quadratrost aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, mit einer Materialstärke von 1,5 mm, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 150 mm x 1000 mm x 30 mm, freier Querschnitt des Rostes A = 202,0 cm², Rinne mit 4 mm breiten Schlitzten zur Ableitung des Regenwassers von der Nutzschicht auf die Abdichtungsebene, inklusive Verbindungskralen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne

Design: Quadratrost

Abmessung L x B (mm): 1000 x 150

z.B. Artikelnummer: 223012

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S716B Z SitaDrain Kastenrinne mit Quadratrost, 1000 x 150 x 40 mm

SitaDrain® Kastenrinne mit Quadratrost, Rinne und Quadratrost aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, mit einer Materialstärke von 1,5 mm, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 150 mm x 1000 mm x 40 mm, freier Querschnitt des Rostes A = 202,0 cm², Rinne mit 4 mm breiten Schlitzten zur Ableitung des Regenwassers von der Nutzschicht auf die Abdichtungsebene, inklusive Verbindungskralen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne

Design: Quadratrost

Abmessung L x B (mm): 1000 x 150

z.B. Artikelnummer: 224012

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S716C Z SitaDrain Kastenrinne mit Quadratrost, 1000 x 150 x 50 mm

SitaDrain® Kastenrinne mit Quadratrost, Rinne und Quadratrost aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, mit einer Materialstärke von 1,5 mm, Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 150 mm x 1000 mm x 50 mm, freier Querschnitt des Rostes A = 202,0 cm², Rinne mit 4 mm breiten Schlitzten zur Ableitung des Regenwassers von der Nutzschicht auf die Abdichtungsebene, inklusive Verbindungskrallen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne

Design: Quadratrost

Abmessung L x B (mm): 1000 x 150

z.B. Artikelnummer: 225012

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S717 Z SitaDrain Kastenrinne Kopfstück, aus bandverzinktem Stahl.

06S717A Z SitaDrain Kastenrinne Kopfstück 30 mm, aus Stahl verzinkt

SitaDrain® Kastenrinne Kopfstück, aus bandverzinktem Stahl, für die SitaDrain® Kastenrinne liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne Kopfstück 30 mm

z.B. Artikelnummer: E241531

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S717B Z SitaDrain Kastenrinne Kopfstück 40 mm, aus Stahl verzinkt

SitaDrain® Kastenrinne Kopfstück, aus bandverzinktem Stahl, für die SitaDrain® Kastenrinne liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne Kopfstück 40 mm

z.B. Artikelnummer: E241541

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S717C Z SitaDrain Kastenrinne Kopfstück 50 mm, aus Stahl verzinkt

SitaDrain® Kastenrinne Kopfstück, aus bandverzinktem Stahl, für die SitaDrain® Kastenrinne liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne Kopfstück 50 mm

z.B. Artikelnummer: E241551

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S717D Z SitaDrain Kastenrinne Kopfstück 30 mm, aus Edelstahl rostfr

SitaDrain® Kastenrinne Kopfstück, aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, für die SitaDrain® Kastenrinne, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne Kopfstück 30 mm

z.B. Artikelnummer: E221531

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S717E Z SitaDrain Kastenrinne Kopfstück 40 mm, aus Edelstahl rostfr

SitaDrain® Kastenrinne Kopfstück, aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, für die SitaDrain® Kastenrinne, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne Kopfstück 40 mm

z.B. Artikelnummer: E221541

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S717F Z SitaDrain Kastenrinne Kopfstück 50 mm, aus Edelstahl rostfr

SitaDrain® Kastenrinne Kopfstück, aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, für die SitaDrain® Kastenrinne, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne Kopfstück 50 mm

z.B. Artikelnummer: E221551

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S718 Z SitaDrain Kastenrinne Befestigung für Stegrost, aus Edelstahl.

06S718A Z SitaDrain Kastenrinne Befestigung für Stegrost, aus Edelsta

SitaDrain® Kastenrinne Befestigung für Stegrost, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301. Bestehend aus zwei Befestigungen mit den Abmessung 121 mm x 20 mm und 2 Senkkopfschlitzschauben zur Fixierung des Stegrosts mit der Kastenrinne, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne Befestigung für Stegrost

Material: Edelstahl rostfrei

z.B. Artikelnummer: 221510

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S718B Z SitaDrain Kastenrinne Befestigung für Gitterrost Edelstahl

SitaDrain® Kastenrinne Befestigung für Gitterrost Edelstahl rostfrei, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301. Bestehend aus zwei Befestigungen mit den Abmessung 121 mm x 20 mm und 2 Flachrundschlitzschrauben zur Fixierung des Gitterrosts mit der Kastenrinne, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne Befestigung für Gitterrost Edelstahl rostfrei

Material: Edelstahl rostfrei

z.B. Artikelnummer: 221515

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S718C Z SitaDrain Kastenrinne Befestigung für Gitterrost Stahl verz

SitaDrain® Kastenrinne Befestigung für Gitterrost Stahl verzinkt, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301. Bestehend aus zwei Befestigungen mit den Abmessung 121 mm x 20 mm und 2 Flachrundschlitzschrauben zur Fixierung des Gitterrosts mit der Kastenrinne, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne Befestigung für Gitterrost Stahl verzinkt

Material: Edelstahl rostfrei

z.B. Artikelnummer: 221520

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S719 Z SitaDrain Kastenrinne Höheneinstellset für eine Höhenanpassung bei der Kastenrinne.

06S719A Z SitaDrain Höheneinstellset 1, 50 - 90 mm, 4 Füße, ES

SitaDrain® Kastenrinne Höheneinstellset 1, für eine Höhenanpassung bei der Kastenrinne von 50 mm - 90 mm, bestehend aus 4 Stck Sicherungsmuttern, 4 Stck Messingtüllen, 4 Stck Gummimetallpuffern, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Höheneinstellset 1

z.B. Artikelnummer: 249130

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S719B Z SitaDrain Höheneinstellset 2, 70 - 110 mm, 4 Füße, ES

SitaDrain® Kastenrinne Höheneinstellset 2, für eine Höhenanpassung bei der Kastenrinne von 70 mm - 110 mm, bestehend aus 4 Stck Sicherungsmuttern, 4 Stck Messingtüllen, 4 Stck Gummimetallpuffern, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Höheneinstellset 2

z.B. Artikelnummer: 249150

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S719C Z SitaDrain Höheneinstellset 3, 110 - 150 mm, 4 Füße, ES

SitaDrain® Kastenrinne Höheneinstellset 3, für eine Höhenanpassung bei der Kastenrinne von 110 mm - 150 mm, bestehend aus 4 Stck Sicherungsmuttern, 4 Stck Messingtüllen, 4 Stck Gummimetallpuffern, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Höheneinstellset 3

z.B. Artikelnummer: 249190

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S719D Z SitaDrain Höheneinstellset 1, 50 - 90 mm, 6 Füße, ES

SitaDrain® Kastenrinne Höheneinstellset 1, für eine Höhenanpassung bei der Kastenrinne von 50 mm - 90 mm, bestehend aus 6 Stck Sicherungsmuttern, 6 Stck Messingtüllen, 6 Stck Gummimetallpuffern, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Höheneinstellset 1

z.B. Artikelnummer: 229130

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S719E Z SitaDrain Höheneinstellset 2, 70 - 110 mm, 6 Füße, ES

SitaDrain® Kastenrinne Höheneinstellset 2, für eine Höhenanpassung bei der Kastenrinne von 70 mm - 110 mm, bestehend aus 6 Stck Sicherungsmuttern, 6 Stck Messingtüllen, 6 Stck Gummimetallpuffern, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Höheneinstellset 2

z.B. Artikelnummer: 229150

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S719F Z SitaDrain Höheneinstellset 3, 110 - 150 mm, 6 Füße, ES

SitaDrain® Kastenrinne Höheneinstellset 3, für eine Höhenanpassung bei der Kastenrinne von 110 mm - 150 mm, bestehend aus 6 Stck Sicherungsmuttern, 6 Stck Messingtüllen, 6 Stck Gummimetallpuffern, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Höheneinstellset 3

z.B. Artikelnummer: 229190

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S720 Z SitaDrain Gelenkfüße. Höheneinstellset mit gelenkig gelagerten Füßen.

06S720A Z SitaDrain Gelenkfüße fuer Kastenrinne Stahl verzinkt, ES

SitaDrain® Gelenkfüße, Höheneinstellset mit gelenkig gelagerten Füßen, für eine Höhenanpassung bei der SitaDrain® Kastenrinne von 80 - 120 mm, bestehend aus 4 Stck.

LB-HB-023

Preisangaben in EUR

Sicherungsmuttern M12, 4 Stck. Messingtüllen, 4 Stck. Gelenkfüßen M8, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Gelenkfüße fuer Kastenrinne Stahl verzinkt

z.B. Artikelnummer: 248020

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S720B Z SitaDrain Gelenkfüße fuer Kastenrinne Edelstahl rostfrei, ES

SitaDrain® Gelenkfüße, Höheneinstellset mit gelenkig gelagerten Füßen, für eine Höhenanpassung bei der SitaDrain® Kastenrinne von 80 - 120 mm, bestehend aus 6 Stck. Sicherungsmuttern M12, 6 Stck. Messingtüllen, 6 Stck. Gelenkfüßen M8, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Gelenkfüße fuer Kastenrinne Edelstahl rostfrei

z.B. Artikelnummer: 228020

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S725 Z SitaDrain Wood mit Rost in unterschiedlicher Ausführung. Rinne und Gitterrost aus Edelstahl.

06S725A Z SitaDrain Wood mit Gitterrost, 150 x 1000 x 22 mm, ES

SitaDrain® Wood mit Gitterrost, Rinne und Gitterrost aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, mit einer Materialstärke von 1,5 mm, erfüllt Anforderungen der Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 150 mm x 1000 mm x 22 mm, Maschenweite 9 mm x 64 mm, für den Einsatz auf genutzten Dachflächen mit Nutzbelag aus Holz, WPC, o.ä., mit direkter Auflage auf bauseitiger Unterkonstruktion, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Wood

Design: Gitterrost

Abmessung L x B (mm): 1000 x 150

z.B. Artikelnummer: 222005

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S725B Z SitaDrain Wood mit Stegrost, 150 x 1000 x 22 mm, ES

SitaDrain® Wood mit Stegrost, Rinne und Stegrost aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, mit einer Materialstärke von 1,5 mm, erfüllt Anforderungen der Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 150 mm x 1000 mm x 22 mm, Rost mit kleinen Erhebungen zur Rutschhemmung, freier Querschnitt des Rostes A = ca. 220 cm², für den Einsatz auf genutzten Dachflächen mit Nutzbelag aus Holz, WPC, o.ä., mit direkter Auflage auf bauseitiger Unterkonstruktion, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Wood

Design: Stegrost

Abmessung L x B (mm): 1000 x 150

z.B. Artikelnummer: 222010

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S725C Z SitaDrain Wood mit Kreisrost, 150 x 1000 x 22 mm, ES

SitaDrain® Wood mit Kreisrost, Rinne und Kreisrost aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, mit einer Materialstärke von 1,5 mm, erfüllt Anforderungen der Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 150 mm x 1000 mm x 22 mm, freier Querschnitt des Rostes $A = 219,2 \text{ cm}^2$, für den Einsatz auf genutzten Dachflächen mit Nutzbelag aus Holz, WPC, o.ä., mit direkter Auflage auf bauseitiger Unterkonstruktion, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Wood

Design: Kreisrost

Abmessung L x B (mm): 1000 x 150

z.B. Artikelnummer: 222011

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S725D Z SitaDrain Wood mit Quadratrost, 150 x 1000 x 22 mm, ES

SitaDrain® Wood mit Quadratrost, Rinne und Quadratrost aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, mit einer Materialstärke von 1,5 mm, erfüllt Anforderungen der Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 150 mm x 1000 mm x 22 mm, freier Querschnitt des Rostes $A = 202,0 \text{ cm}^2$, für den Einsatz auf genutzten Dachflächen mit Nutzbelag aus Holz, WPC, o.ä., mit direkter Auflage auf bauseitiger Unterkonstruktion, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Wood

Design: Quadratrost

Abmessung L x B (mm): 1000 x 150

z.B. Artikelnummer: 222012

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S725E Z SitaDrain Wood mit Ellipsenrost, 150 x 1000 x 22 mm, ES

SitaDrain® Wood mit Ellipsenrost, Rinne und Ellipsenrost aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, mit einer Materialstärke von 1,5 mm, erfüllt Anforderungen der Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 150 mm x 1000 mm x 22 mm, freier Querschnitt des Rostes $A = 162,5 \text{ cm}^2$, für den Einsatz auf genutzten Dachflächen mit Nutzbelag aus Holz, WPC, o.ä., mit direkter Auflage auf bauseitiger Unterkonstruktion, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Wood

Design: Ellipsenrost

Abmessung L x B (mm): 1000 x 150

z.B. Artikelnummer: 222013

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S725F Z SitaDrain Wood mit Bubblerost, 150 x 1000 x 22 mm, ES

SitaDrain® Wood mit Bubblerost, Rinne und Bubblerost aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, mit einer Materialstärke von 1,5 mm, erfüllt Anforderungen der Belastungsklasse K3 nach ÖN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 150 mm x 1000 mm x 22 mm, freier Querschnitt des Rostes A = 97,9 cm², für den Einsatz auf genutzten Dachflächen mit Nutzbelag aus Holz, WPC, o.ä., mit direkter Auflage auf bauseitiger Unterkonstruktion, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Wood

Design: Bubblerost

Abmessung L x B (mm): 1000 x 150

z.B. Artikelnummer: 222014

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S726 Z SitaDrain Wood Kopfstück aus Edelstahl.

06S726A Z SitaDrain Wood Kopfstück, aus Edelstahl rostfrei

SitaDrain® Wood Kopfstück, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, bestehend aus zwei Kopfstücken, vier Schrauben M6, vier Muttern M6 und vier Unterlegscheiben, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Wood Kopfstück

z.B. Artikelnummer: E187008

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S727 Z SitaDrain Kiesleiste aus Aluminium-Lochblech.

06S727A Z SitaDrain Kiesleiste 70/90, aus Aluminium

SitaDrain® Kiesleiste, aus Aluminium-Lochblech, einfach gekantet, 160 mm x 1000 mm, zum Einhängen in den Rahmen des SitaDrain®, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kiesleiste 70/90

z.B. Artikelnummer: E211002

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S727B Z SitaDrain Kiesleiste 110/130, aus Aluminium

SitaDrain® Kiesleiste, aus Aluminium-Lochblech, einfach gekantet, 110 mm x 130 mm, 1000 mm lang, zum Einhängen in den Rahmen des SitaDrain®, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kiesleiste 110/130

z.B. Artikelnummer: 211098

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S727C Z SitaDrain Kiesleiste 145/165, aus Aluminium

SitaDrain® Kiesleiste, aus Aluminium-Lochblech, einfach gekantet, 145 mm x 165 mm, 1000 mm lang, zum Einhängen in den Rahmen des SitaDrain®, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kiesleiste 145/165

z.B. Artikelnummer: 211099

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S728 Z SitaDrain Stichkanal aus bandverzinktem Stahl.

06S728A Z SitaDrain Stichkanal, aus Stahl verzinkt

SitaDrain® Stichkanal, aus bandverzinktem Stahl, 30 mm x 70 mm x 1000 mm, mit abgekanteter Auflage, zur Weiterleitung des Regenwassers z. B. im Splittbett, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Stichkanal

z.B. Artikelnummer: E209000

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S729 Z SitaDrain Füße aus verzinktem Stahl zur stufenlosen Höheneinstellung.

06S729A Z SitaDrain Füße 70 - 110 mm, aus Stahl verzinkt

SitaDrain® Füße, aus Stahl verzinkt, zur stufenlosen Höheneinstellung von 70 - 110 mm der SitaDrain® Entwässerungsroste, mit M12 Gewindestift und eingefräster Nut zur Höheneinstellung von oben mit einem Schraubendreher., mit einer Gummiauflagefläche aus EPDM zur Lastverteilung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Füße 70 - 110 mm

z.B. Artikelnummer: E220042

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S729B Z SitaDrain Füße 110 - 145 mm, aus Stahl verzinkt

SitaDrain® Füße, aus Stahl verzinkt, zur stufenlosen Höheneinstellung von 110 - 145 mm der SitaDrain® Entwässerungsroste, mit M12 Gewindestift und eingefräster Nut zur Höheneinstellung von oben mit einem Schraubendreher., mit einer Gummiauflagefläche aus EPDM zur Lastverteilung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Füße 110 - 145 mm

z.B. Artikelnummer: E220085

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S729C Z SitaDrain Füße 145 - 180 mm, aus Stahl verzinkt

SitaDrain® Füße, aus Stahl verzinkt, zur stufenlosen Höheneinstellung von 145 - 180 mm der SitaDrain® Entwässerungsroste, mit M12 Gewindestift und eingefräster Nut zur Höheneinstellung von oben mit einem Schraubendreher., mit einer Gummiauflagefläche aus EPDM zur Lastverteilung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Füße 145 - 180 mm

z.B. Artikelnummer: E220121

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S730 Z SitaDrain Füße aus Edelstahl zur stufenlosen Höheneinstellung.

06S730A Z SitaDrain Füße 145 - 180 mm, aus Edelstahl rostfrei

SitaDrain® Füße, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff Nr. 1.4301, zur stufenlosen Höheneinstellung von 145 - 180 mm der SitaDrain® Entwässerungsroste, mit M12 Gewindestift und eingefräster Nut zur Höheneinstellung von oben mit einem Schraubendreher., mit einer Gummiauflagefläche aus EPDM zur Lastverteilung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Füße 145 - 180 mm

z.B. Artikelnummer: E221120

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S8 Z SitaPipe PP Rohrsystem (Sita Bauelemente)

Version: 2026-09

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers sind einzuhalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet. Es werden nur die dem System zugeordneten Bauteilen und Materialien verwendet.

Aufzahlungen/Zubehör

Positionen mit Aufzahlungen und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

06S801 Z SitaPipe PP Rohr aus Polypropylen mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung.

06S801A Z SitaPipe PP Rohr DN 50 500 mm, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Rohr DN 50, 500 mm, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Rohr DN 50 500 mm

Nennweite DN: DN 50
Außendurchmesser OD (mm): 50 mm
z.B. Artikelnummer: 60005005
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S801B Z SitaPipe PP Rohr DN 50 1000 mm, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Rohr DN 50, 1000 mm, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaPipe PP Rohr DN 50 1000 mm
Nennweite DN: DN 50
Außendurchmesser OD (mm): 50 mm
z.B. Artikelnummer: 60005010
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S801C Z SitaPipe PP Rohr DN 50 2000 mm, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Rohr DN 50, 2000 mm, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaPipe PP Rohr DN 50 2000 mm
Nennweite DN: DN 50
Außendurchmesser OD (mm): 50 mm
z.B. Artikelnummer: 60005020
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S801D Z SitaPipe PP Rohr DN 70 500 mm, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Rohr DN 70, 500 mm, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaPipe PP Rohr DN 70 500 mm
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
z.B. Artikelnummer: 60007505
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S801E Z SitaPipe PP Rohr DN 70 1000 mm, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Rohr DN 70, 1000 mm, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum

vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Rohr DN 70 1000 mm

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 60007510

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S801F Z SitaPipe PP Rohr DN 70 2000 mm, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Rohr DN 70, 2000 mm, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Rohr DN 70 2000 mm

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 60007520

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S801G Z SitaPipe PP Rohr DN 90 500 mm, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Rohr DN 90, 500 mm, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Rohr DN 90 500 mm

Nennweite DN: DN 90

Außendurchmesser OD (mm): 90 mm

z.B. Artikelnummer: 60009005

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S801H Z SitaPipe PP Rohr DN 90 1000 mm, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Rohr DN 90, 1000 mm, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Rohr DN 90 1000 mm

Nennweite DN: DN 90

Außendurchmesser OD (mm): 90 mm

z.B. Artikelnummer: 60009010

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S801I Z SitaPipe PP Rohr DN 90 2000 mm, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Rohr DN 90, 2000 mm, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Rohr DN 90 2000 mm

Nennweite DN: DN 90

Außendurchmesser OD (mm): 90 mm

z.B. Artikelnummer: 60009020

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S801J Z SitaPipe PP Rohr DN 100 500 mm, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Rohr DN 100, 500 mm, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Rohr DN 100 500 mm

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 60001105

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S801K Z SitaPipe PP Rohr DN 100 1000 mm, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Rohr DN 100, 1000 mm, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Rohr DN 100 1000 mm

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 60001110

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S801L Z SitaPipe PP Rohr DN 100 2000 mm, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Rohr DN 100, 2000 mm, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Rohr DN 100 2000 mm

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 60001120

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S801M Z SitaPipe PP Rohr DN 125 500 mm, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Rohr DN 125, 500 mm, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitze mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Rohr DN 125 500 mm

Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125 mm

z.B. Artikelnummer: 60001205

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S801N Z SitaPipe PP Rohr DN 125 1000 mm, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Rohr DN 125, 1000 mm, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitze mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Rohr DN 125 1000 mm

Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125 mm

z.B. Artikelnummer: 60001210

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S801O Z SitaPipe PP Rohr DN 125 2000 mm, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Rohr DN 125, 2000 mm, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitze mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Rohr DN 125 2000 mm

Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125 mm

z.B. Artikelnummer: 60001220

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S801P Z SitaPipe PP Rohr DN 150 500 mm, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Rohr DN 150, 500 mm, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitze mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Rohr DN 150 500 mm

Nennweite DN: DN 150

Außendurchmesser OD (mm): 160 mm

z.B. Artikelnummer: 60001605

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S801Q Z SitaPipe PP Rohr DN 150 1000 mm, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Rohr DN 150, 1000 mm, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Rohr DN 150 1000 mm

Nennweite DN: DN 150

Außendurchmesser OD (mm): 160 mm

z.B. Artikelnummer: 60001610

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S801R Z SitaPipe PP Rohr DN 150 2000 mm, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Rohr DN 150, 2000 mm, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Rohr DN 150 2000 mm

Nennweite DN: DN 150

Außendurchmesser OD (mm): 160 mm

z.B. Artikelnummer: 60001620

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S802 Z SitaPipe PP Bogen 15° aus Polypropylen mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung.

06S802A Z SitaPipe PP Bogen 15° DN 50, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Bogen 15°, DN 50, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Bogen 15° DN 50

Nennweite DN: DN 50

Außendurchmesser OD (mm): 50 mm

z.B. Artikelnummer: 60041550

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S802B Z SitaPipe PP Bogen 15° DN 70, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Bogen 15°, DN 70, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Bogen 15° DN 70
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
z.B. Artikelnummer: 60041575
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S802C Z SitaPipe PP Bogen 15° DN 90, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Bogen 15°, DN 90, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen
Bezeichnung: SitaPipe PP Bogen 15° DN 90
Nennweite DN: DN 90
Außendurchmesser OD (mm): 90 mm
z.B. Artikelnummer: 60041590
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S802D Z SitaPipe PP Bogen 15° DN 100, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Bogen 15°, DN 100, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaPipe PP Bogen 15° DN 100
Nennweite DN: DN 100
Außendurchmesser OD (mm): 110 mm
z.B. Artikelnummer: 60041511
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S802E Z SitaPipe PP Bogen 15° DN 125, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Bogen 15°, DN 125, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaPipe PP Bogen 15° DN 125
Nennweite DN: DN 125
Außendurchmesser OD (mm): 125 mm
z.B. Artikelnummer: 60041512
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S802F Z SitaPipe PP Bogen 15° DN 150, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Bogen 15°, DN 150, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Bogen 15° DN 150

Nennweite DN: DN 150

Außendurchmesser OD (mm): 160 mm

z.B. Artikelnummer: 60041516

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S803 Z SitaPipe PP Bogen 30° aus Polypropylen mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung.

06S803A Z SitaPipe PP Bogen 30° DN 50, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Bogen 30°, DN 50, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Bogen 30° DN 50

Nennweite DN: DN 50

Außendurchmesser OD (mm): 50 mm

z.B. Artikelnummer: 60043050

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S803B Z SitaPipe PP Bogen 30° DN 70, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Bogen 30°, DN 70, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Bogen 30° DN 70

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 60043075

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S803C Z SitaPipe PP Bogen 30° DN 90, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Bogen 30°, DN 90, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen

Bezeichnung: SitaPipe PP Bogen 30° DN 90

Nennweite DN: DN 90

Außendurchmesser OD (mm): 90 mm

z.B. Artikelnummer: 60043090

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S803D Z SitaPipe PP Bogen 30° DN 100, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Bogen 30°, DN 100, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Bogen 30° DN 100

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 60043011

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S803E Z SitaPipe PP Bogen 30° DN 125, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Bogen 30°, DN 125, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Bogen 30° DN 125

Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125 mm

z.B. Artikelnummer: 60043012

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S803F Z SitaPipe PP Bogen 30° DN 150, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Bogen 30°, DN 150, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Bogen 30° DN 150

Nennweite DN: DN 150

Außendurchmesser OD (mm): 160 mm

z.B. Artikelnummer: 60043016

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S804 Z SitaPipe PP Bogen 45° aus Polypropylen mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung.

06S804A Z SitaPipe PP Bogen 45° DN 50, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Bogen 45°, DN 50, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Bogen 45° DN 50
Nennweite DN: DN 50
Außendurchmesser OD (mm): 50 mm
z.B. Artikelnummer: 60044550
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S804B Z SitaPipe PP Bogen 45° DN 70, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Bogen 45°, DN 70, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaPipe PP Bogen 45° DN 70
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
z.B. Artikelnummer: 60044575
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S804C Z SitaPipe PP Bogen 45° DN 90, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Bogen 45°, DN 90, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaPipe PP Bogen 45° DN 90
Nennweite DN: DN 90
Außendurchmesser OD (mm): 90 mm
z.B. Artikelnummer: 60044590
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S804D Z SitaPipe PP Bogen 45° DN 100, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Bogen 45°, DN 100, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaPipe PP Bogen 45° DN 100
Nennweite DN: DN 100
Außendurchmesser OD (mm): 110 mm
z.B. Artikelnummer: 60044511
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S804E Z SitaPipe PP Bogen 45° DN 125, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Bogen 45°, DN 125, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Bogen 45° DN 125

Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125 mm

z.B. Artikelnummer: 60044512

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S804F Z SitaPipe PP Bogen 45° DN 150, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Bogen 45°, DN 150, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Bogen 45° DN 150

Nennweite DN: DN 150

Außendurchmesser OD (mm): 160 mm

z.B. Artikelnummer: 60044516

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S807 Z SitaPipe PP Bogen 87,3° aus Polypropylen mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung.

06S807A Z SitaPipe PP Bogen 87,3° DN 50, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Bogen 87,3°, DN 50, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Bogen 87,3° DN 50

Nennweite DN: DN 50

Außendurchmesser OD (mm): 50 mm

z.B. Artikelnummer: 60048850

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S807B Z SitaPipe PP Bogen 87,3° DN 70, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Bogen 87,3°, DN 70, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Bogen 87,3° DN 70

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 60048875

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S807C Z SitaPipe PP Bogen 87,3° DN 90, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Bogen 87,3°, DN 90, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen

Bezeichnung: SitaPipe PP Bogen 87,3° DN 90

Nennweite DN: DN 90

Außendurchmesser OD (mm): 90 mm

z.B. Artikelnummer: 60048890

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S807D Z SitaPipe PP Bogen 87,3° DN 100, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Bogen 87,3°, DN 100, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Bogen 87,3° DN 100

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 60048811

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S807E Z SitaPipe PP Bogen 87,3° DN 125, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Bogen 87,3°, DN 125, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Bogen 87,3° DN 125

Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125 mm

z.B. Artikelnummer: 60048812

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S807F Z SitaPipe PP Bogen 87,3° DN 150, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Bogen 87,3°, DN 150, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Bogen 87,3° DN 150

Nennweite DN: DN 150

Außendurchmesser OD (mm): 160 mm
z.B. Artikelnummer: 60048816
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S810 Z SitaPipe PP Reinigungsrohr aus Polypropylen mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung.

06S810A Z SitaPipe PP Reinigungsrohr DN 50, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Reinigungsrohr DN 50, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaPipe PP Reinigungsrohr DN 50
Nennweite DN: DN 50
Außendurchmesser OD (mm): 50 mm
z.B. Artikelnummer: 60081105
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S810B Z SitaPipe PP Reinigungsrohr DN 70, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Reinigungsrohr DN 70, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaPipe PP Reinigungsrohr DN 70
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
z.B. Artikelnummer: 60087510
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S810C Z SitaPipe PP Reinigungsrohr DN 90, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Reinigungsrohr DN 90, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaPipe PP Reinigungsrohr DN 90
Nennweite DN: DN 90
Außendurchmesser OD (mm): 90 mm
z.B. Artikelnummer: 60081109
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S810D Z SitaPipe PP Reinigungsrohr DN 100, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Reinigungsrohr DN 100, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Reinigungsrohr DN 100

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 60081111

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S810E Z SitaPipe PP Reinigungsrohr DN 125, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Reinigungsrohr DN 125, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Reinigungsrohr DN 125

Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125 mm

z.B. Artikelnummer: 60081112

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S810F Z SitaPipe PP Reinigungsrohr DN 150, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Reinigungsrohr DN 150, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Reinigungsrohr DN 150

Nennweite DN: DN 150

Außendurchmesser OD (mm): 160 mm

z.B. Artikelnummer: 60081113

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S815 Z SitaPipe PP Abzweiger 45° aus Polypropylen mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung.

06S815A Z SitaPipe PP Abzweig 45° DN 50/70, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Abzweig 45°, DN 70/50 - 75/50, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Abzweig 45° DN 50/70

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 60055075

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S815B Z SitaPipe PP Abzweig 45° DN 70/70, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Abzweig 45°, DN 70/70 - 75/75, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Abzweig 45° DN 70/70

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 60057575

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S815C Z SitaPipe PP Abzweig 45° DN 50/100, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Abzweig 45°, DN 100/50 - 110/50, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Abzweig 45° DN 50/100

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 60055011

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S815D Z SitaPipe PP Abzweig 45° DN 100/70, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Abzweig 45°, DN 100/70 - 110/75, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Abzweig 45° DN 100/70

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 60051175

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S815E Z SitaPipe PP Abzweig 45° DN 100/100, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Abzweig 45°, DN 100/100 - 110/110, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Abzweig 45° DN 100/100

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm
z.B. Artikelnummer: 60051111
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S815F Z SitaPipe PP Abzweig 45° DN 125/100, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Abzweig 45°, DN 125/100 - 125/110, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaPipe PP Abzweig 45° DN 125/100
Nennweite DN: DN 125
Außendurchmesser OD (mm): 125 mm
z.B. Artikelnummer: 60051112
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S816 Z SitaPipe PP exzentrisches Übergangsstück aus Polypropylen mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung

06S816A Z SitaPipe PP Übergangsstück exzentrisch DN 50/70

SitaPipe PP Übergangsstück exzentrisch DN 50/70, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierter EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, zum Übergang von DN 50 auf DN 70, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaPipe PP Übergangsstück exzentrisch DN 50/70
Nennweite DN: DN 50
Außendurchmesser OD (mm): 50 mm
z.B. Artikelnummer: 60015075
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S816B Z SitaPipe PP Übergangsstück exzentrisch DN 50/100

SitaPipe PP DN 50/100, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierter EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, zum Übergang von DN 50 auf DN 100, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaPipe PP Übergangsstück exzentrisch DN 50/100
Nennweite DN: DN 50
Außendurchmesser OD (mm): 50 mm
z.B. Artikelnummer: 60015011
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S816C Z SitaPipe PP Übergangsstück exzentrisch DN 70/100

SitaPipe PP Übergangsstück exzentrisch DN 70/100, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierter EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, zum Übergang von DN 70 auf DN 100, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Übergangsstück exzentrisch DN 70/100

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 60011175

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S816D Z SitaPipe PP Übergangsstück exzentrisch DN 100/125

SitaPipe PP Übergangsstück exzentrisch DN 100/125, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierter EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, zum Übergang von DN 100 auf DN 125, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Übergangsstück exzentrisch DN 100/125

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 60011211

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S816E Z SitaPipe PP Übergangsstück exzentrisch DN 100/150

SitaPipe PP Übergangsstück exzentrisch DN 100/150, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierter EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, zum Übergang von DN 100 auf DN 150, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Übergangsstück exzentrisch DN 100/150

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 60011116

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S817 Z SitaPipe PP Rohrschelle aus verzinkte Stahl, mit EPDM-Einlage und Gewindeanschluss M10, zur Befestigung am Baukörper.

06S817A Z SitaPipe PP Rohrschelle M10 DN 70

SitaPipe PP Rohrschelle DN 70 aus Stahl verzinkt, mit EPDM-Einlage und Gewindeanschluss M10, zur Befestigung am Baukörper, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Rohrschelle M10 DN 70

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 64200075

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S817B Z SitaPipe PP Rohrschelle M10 DN 100

SitaPipe PP Rohrschelle DN 100 aus Stahl verzinkt, mit EPDM-Einlage und Gewindeanschluss M10, zur Befestigung am Baukörper, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Rohrschelle M10 DN 100

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 64200011

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S817C Z SitaPipe PP Rohrschelle M10 DN 125

SitaPipe PP Rohrschelle DN 125 aus Stahl verzinkt, mit EPDM-Einlage und Gewindeanschluss M10, zur Befestigung am Baukörper, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Rohrschelle M10 DN 125

Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125 mm

z.B. Artikelnummer: 64200012

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S818 Z SitaPipe PP Rohrschelle aus verzinkte Stahl, mit EPDM-Einlage und Gewindeanschluss G1/2", zur Befestigung am Baukörper.

06S818A Z SitaPipe PP Rohrschelle 1/2" DN 70

SitaPipe PP Rohrschelle DN 70 aus Stahl verzinkt, mit EPDM-Einlage und Gewindeanschluss G1/2", zur Befestigung am Baukörper, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Rohrschelle 1/2" DN 70

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 64300075

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S818B Z SitaPipe PP Rohrschelle 1/2" DN 100

SitaPipe PP Rohrschelle DN 100 aus Stahl verzinkt, mit EPDM-Einlage und Gewindeanschluss G1/2", zur Befestigung am Baukörper, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Rohrschelle 1/2" DN 100

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 64300011

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S818C Z SitaPipe PP Rohrschelle 1/2" DN 125

SitaPipe PP Rohrschelle DN 125 aus Stahl verzinkt, mit EPDM-Einlage und Gewindeanschluss G1/2", zur Befestigung am Baukörper, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Rohrschelle 1/2" DN 125

Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125 mm

z.B. Artikelnummer: 64300012

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S819 Z SitaPipe PP Sicherungsschelle aus Edelstahl zur zugsicheren Verbindung der Sita Gullys mit dem SitaPipe PP Rohrsystem und von SitaPipe PP Rohren und Formteilen.

06S819A Z SitaPipe PP Sicherungsschelle DN 70, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Sicherungsschelle für SitaPipe PP Rohr DN 70, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, zur zugsicheren Verbindung der Sita Gullys mit dem SitaPipe PP Rohrsystem und von SitaPipe PP Rohren und Formteilen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Sicherungsschelle DN 70

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 60127575

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S819B Z SitaPipe PP Sicherungsschelle DN 100, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Sicherungsschelle für SitaPipe PP Rohr DN 100, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, zur zugsicheren Verbindung der Sita Gullys mit dem SitaPipe PP Rohrsystem und von SitaPipe PP Rohren und Formteilen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Sicherungsschelle DN 100

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 60121111

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S819C Z SitaPipe PP Sicherungsschelle DN 125, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Sicherungsschelle für SitaPipe PP Rohr DN 125, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, zur zugsicheren Verbindung der Sita Gullys mit dem SitaPipe PP Rohrsystem und von SitaPipe PP Rohren und Formteilen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Sicherungsschelle DN 125

Nennweite DN: DN 125
Außendurchmesser OD (mm): 125 mm
z.B. Artikelnummer: 60121212
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06S820 **Z** SitaPipe PP Grundplatte, aus verzinktem Stahl, mit Gewindeanschluss M10.

06S820A Z SitaPipe PP Grundplatte M10, ÖN EN 1451-1

SitaPipe PP Grundplatte, aus Stahl verzinkt, mit Gewindeanschluss M10, zur Befestigung am Baukörper in Verbindung mit dem SitaPipe PP Gewindestab, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaPipe PP Grundplatte M10
z.B. Artikelnummer: 65000000
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13 Außenanlagen

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden ist unter Gesteinskörnungen natürliches, recyceltes oder industriell hergestelltes Material zu verstehen.

2. Neigungen:

Leistungen sind ohne Unterschied der Neigung, ausgenommen bei Oberboden, Flächenabtrag, Schüttungen, Gussasphalt und Asphaltdeckschichten auf Betonunterlage, beschrieben.

3. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

13S1 Z SitaPipe Edelstahl Rohrsystem (Sita Bauelemente)

Version: 2026-09

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers sind einzuhalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet. Es werden nur die dem System zugeordneten Bauteilen und Materialien verwendet.

Aufzahlungen/Zubehör

Positionen mit Aufzahlungen und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

13S101 Z SitaPipe Edelstahl Rohr aus Edelstahl.

13S101A Z SitaPipe Edelstahl Rohr DN 70, 500 mm, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Rohr DN 70, 500 mm, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silber-matter Oberfläche, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Rohr DN 70, 500 mm

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 70007505

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S101B Z SitaPipe Edelstahl Rohr DN 70, 1000 mm, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Rohr DN 70, 1000 mm, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silber-matter Oberfläche, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Rohr DN 70, 1000 mm

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 70007510

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S101C Z SitaPipe Edelstahl Rohr DN 70, 1500 mm, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Rohr DN 70, 1500 mm, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silber-matter Oberfläche, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Rohr DN 70, 1500 mm

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 70007515

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S101D Z SitaPipe Edelstahl Rohr DN 70, 2000 mm, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Rohr DN 70, 2000 mm, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silber-matter Oberfläche, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Rohr DN 70, 2000 mm

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 70007520

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S101E Z SitaPipe Edelstahl Rohr DN 70, 3000 mm, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Rohr DN 70, 3000 mm, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silber-matter Oberfläche, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Rohr DN 70, 3000 mm

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 70007530

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S101F Z SitaPipe Edelstahl Rohr DN 100, 500 mm, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Rohr DN 100, 500 mm, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung,

Spitzende mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silber-matter Oberfläche, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Rohr DN 100, 500 mm

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 70001105

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S101G Z SitaPipe Edelstahl Rohr DN 100, 1000 mm, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Rohr DN 100, 1000 mm, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silber-matter Oberfläche, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Rohr DN 100, 1000 mm

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 70001110

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S101H Z SitaPipe Edelstahl Rohr DN 100, 1500 mm, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Rohr DN 100, 1500 mm, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silber-matter Oberfläche, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Rohr DN 100, 1500 mm

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 70001115

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S101I Z SitaPipe Edelstahl Rohr DN 100, 2000 mm, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Rohr DN 100, 2000 mm, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silber-matter Oberfläche, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Rohr DN 100, 2000 mm

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 70001120

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S101J Z SitaPipe Edelstahl Rohr DN 100, 3000 mm, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Rohr DN 100, 3000 mm, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silber-matter Oberfläche, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Rohr DN 100, 3000 mm

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 70001130

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S101K Z SitaPipe Edelstahl Rohr DN 125, 500 mm, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Rohr DN 125, 500 mm, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silber-matter Oberfläche, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Rohr DN 125, 500 mm

Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125 mm

z.B. Artikelnummer: 70001205

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S101L Z SitaPipe Edelstahl Rohr DN 125, 1000 mm, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Rohr DN 125, 1000 mm, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silber-matter Oberfläche, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Rohr DN 125, 1000 mm

Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125 mm

z.B. Artikelnummer: 70001210

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S101M Z SitaPipe Edelstahl Rohr DN 125, 2000 mm, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Rohr DN 125, 2000 mm, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silber-matter Oberfläche, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Rohr DN 125, 2000 mm

Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125 mm

z.B. Artikelnummer: 70001220

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S101N Z SitaPipe Edelstahl Rohr DN 125, 3000 mm, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Rohr DN 125, 3000 mm, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silber-matter Oberfläche, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Rohr DN 125, 3000 mm

Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125 mm

z.B. Artikelnummer: 70001230

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S102 Z SitaPipe Edelstahl Bogen 15° aus Edelstahl.

13S102A Z SitaPipe Edelstahl Bogen 15° DN 125, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Bogen 15°, DN 125, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Formteile vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silbermatter Oberfläche, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Bogen 15° DN 125

Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125 mm

z.B. Artikelnummer: 70041512

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S102B Z SitaPipe Edelstahl Bogen 15° DN 70, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Bogen 15°, DN 70, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Formteile vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silbermatter Oberfläche, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Bogen 15° DN 70

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
z.B. Artikelnummer: 70041575
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S102C Z SitaPipe Edelstahl Bogen 15° DN 100, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Bogen 15°, DN 100, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Formteile vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silbermatter Oberfläche, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Bogen 15° DN 100
Nennweite DN: DN 100
Außendurchmesser OD (mm): 110 mm
z.B. Artikelnummer: 70041511
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S103 Z SitaPipe Edelstahl Bogen 30° aus Edelstahl.

13S103A Z SitaPipe Edelstahl Bogen 30° DN 70, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Bogen 30°, DN 70, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Formteile vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silbermatter Oberfläche, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Bogen 30° DN 70
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
z.B. Artikelnummer: 70043075
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S103B Z SitaPipe Edelstahl Bogen 30° DN 100, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Bogen 30°, DN 100, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Formteile vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silbermatter Oberfläche, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Bogen 30° DN 100
Nennweite DN: DN 100
Außendurchmesser OD (mm): 110 mm
z.B. Artikelnummer: 70043011
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S103C Z SitaPipe Edelstahl Bogen 30° DN 125, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Bogen 30°, DN 125, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Formteile vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silbermatter Oberfläche, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Bogen 30° DN 125

Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125 mm

z.B. Artikelnummer: 70043012

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S104 Z SitaPipe Edelstahl Bogen 45° aus Edelstahl.

13S104A Z SitaPipe Edelstahl Bogen 45° DN 70, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Bogen 45°, DN 70, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Formteile vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silbermatter Oberfläche, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Bogen 45° DN 70

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 70044575

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S104B Z SitaPipe Edelstahl Bogen 45° DN 100, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Bogen 45°, DN 100, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Formteile vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silbermatter Oberfläche, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Bogen 45° DN 100

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 70044511

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S104C Z SitaPipe Edelstahl Bogen 45° DN 125, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Bogen 45°, DN 125, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Formteile vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silbermatter Oberfläche, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Bogen 45° DN 125

Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125 mm

z.B. Artikelnummer: 70044512

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S105 **Z** SitaPipe Edelstahl Bogen 87,5° aus Edelstahl.

13S105A Z SitaPipe Edelstahl Bogen 87,5° DN 70, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Bogen 87,5°, DN 70, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Formteile vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silbermatter Oberfläche, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Bogen 87,5° DN 70

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 70048875

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S105B Z SitaPipe Edelstahl Bogen 87,5° DN 100, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Bogen 87,5°, DN 100, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Formteile vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silbermatter Oberfläche, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Bogen 87,5° DN 100

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 70048811

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S105C Z SitaPipe Edelstahl Bogen 87,5° DN 125, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Bogen 87,5°, DN 125, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Formteile vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silbermatter Oberfläche, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Bogen 87,5° DN 125

Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125 mm

z.B. Artikelnummer: 70048812

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S110 **Z** SitaPipe Edelstahl Reinigungsrohr aus Edelstahl.

13S110A Z SitaPipe Edelstahl Reinigungsrohr DN 70, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Reinigungsrohr DN 70, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitze mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Formteile vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silber matter Oberfläche, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Reinigungsrohr DN 70

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 70087510

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S110B Z SitaPipe Edelstahl Reinigungsrohr DN 100, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Reinigungsrohr DN 100, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitze mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Formteile vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silber matter Oberfläche, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Reinigungsrohr DN 100

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 70081111

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S110C Z SitaPipe Edelstahl Reinigungsrohr DN 125, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Reinigungsrohr DN 125, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4404, nach ÖN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitze mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Formteile vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silber matter Oberfläche, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Reinigungsrohr DN 125

Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125 mm

z.B. Artikelnummer: 70081112

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S111 Z SitaPipe Edelstahl Rohrschelle aus Edelstahl.

13S111A Z SitaPipe Edelstahl Rohrschelle DN 70, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Rohrschelle DN 70 aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4404, mit Einlage und Gewindeanschluss M8, zur Befestigung am Baukörper, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Rohrschelle DN 70

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 74200075
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S111B Z SitaPipe Edelstahl Rohrschelle DN 100, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Rohrschelle DN 100 aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4404, mit Einlage und Gewindeanschluss M10, zur Befestigung am Baukörper, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Rohrschelle DN 100
Nennweite DN: DN 100
Außendurchmesser OD (mm): 110 mm
z.B. Artikelnummer: 74200011
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S111C Z SitaPipe Edelstahl Rohrschelle DN 125, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Rohrschelle DN 125 aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4404, mit Einlage und Gewindeanschluss M10, zur Befestigung am Baukörper, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Rohrschelle DN 125
Nennweite DN: DN 125
Außendurchmesser OD (mm): 125 mm
z.B. Artikelnummer: 74200012
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S115 Z SitaPipe Edelstahl Sicherungsschelle aus Edelstahl.

13S115A Z SitaPipe Edelstahl Sicherungsschelle DN 50, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Sicherungsschelle für SitaPipe Edelstahl Rohr DN 50 aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, zur zugsicheren Verbindung der Sita Gullys mit dem SitaPipe Edelstahl Rohrsystem, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Sicherungsschelle DN 50
Nennweite DN: DN 50
Außendurchmesser OD (mm): 50 mm
z.B. Artikelnummer: 70125050
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S115B Z SitaPipe Edelstahl Sicherungsschelle DN 70, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Sicherungsschelle für SitaPipe Edelstahl Rohr DN 70 aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, zur zugsicheren Verbindung der Sita Gullys mit dem SitaPipe Edelstahl Rohrsystem, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Sicherungsschelle DN 70
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
z.B. Artikelnummer: 70127575
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S115C Z SitaPipe Edelstahl Sicherungsschelle DN 100, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Sicherungsschelle für SitaPipe Edelstahl Rohr DN 100, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, zur zugsicheren Verbindung der Sita Gullys mit dem SitaPipe Edelstahl Rohrsystem, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Sicherungsschelle DN 100
Nennweite DN: DN 100
Außendurchmesser OD (mm): 110 mm
z.B. Artikelnummer: 70121111
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S115D Z SitaPipe Edelstahl Sicherungsschelle DN 125, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Sicherungsschelle für SitaPipe Edelstahl Rohr DN 125, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, zur zugsicheren Verbindung der Sita Gullys mit dem SitaPipe Edelstahl Rohrsystem, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Sicherungsschelle DN 125
Nennweite DN: DN 125
Außendurchmesser OD (mm): 125 mm
z.B. Artikelnummer: 70121212
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S116 Z SitaPipe Edelstahl Abzweiger aus Edelstahl.

13S116A Z SitaPipe Edelstahl Abzweig 45° DN 70/70, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Abzweig 45°, DN 70/70, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Formteile vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silber-matter Oberfläche, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Abzweig 45° DN 70/70
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
z.B. Artikelnummer: 70057575
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S116B Z SitaPipe Edelstahl Abzweig 45° DN 100/75, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Abzweig 45°, DN 100/70, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Formteile vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silber-matter Oberfläche, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Abzweig 45° DN 100/75

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 70051175

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S116C Z SitaPipe Edelstahl Abzweig 45° DN 100/100, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Abzweig 45°, DN 100/100, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Formteile vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silber-matter Oberfläche, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Abzweig 45° DN 100/100

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 70051111

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S116D Z SitaPipe Edelstahl Abzweig 45° DN 125/70, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Abzweig 45°, DN 125/70, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Formteile vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silber-matter Oberfläche, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Abzweig 45° DN 125/70

Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125 mm

z.B. Artikelnummer: 70057512

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S116E Z SitaPipe Edelstahl Abzweig 45° DN 125/100, ÖN EN 1124

SitaPipe Edelstahl Abzweig 45°, DN 125/100, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Formteile vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silber-matter Oberfläche, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Abzweig 45° DN 125/100

Nennweite DN: DN 125
 Außendurchmesser OD (mm): 125 mm
 z.B. Artikelnummer: 70051112
 Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S117 Z SitaPipe Edelstahl exzentrisches Übergangsstück aus Edelstahl.

13S117A Z SitaPipe Edelstahl Übergangsstück exzentrisch DN 70 auf DN 1

SitaPipe Edelstahl Übergangsstück exzentrisch, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, zum Übergang auf andere Dimensionen, exzentrisch, zum Übergang von DN 70 auf DN 100, liefern und fachgerecht einbauen.
 Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Übergangsstück exzentrisch DN 70 auf DN 100
 Nennweite DN: DN 70
 Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
 z.B. Artikelnummer: 70011175
 Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S117B Z SitaPipe Edelstahl Übergangsstück exzentrisch DN 100 auf DN

SitaPipe Edelstahl Übergangsstück exzentrisch, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4404, nach ÖN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, zum Übergang auf andere Dimensionen, exzentrisch, zum Übergang von DN 100 auf DN 125, liefern und fachgerecht einbauen.
 Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Übergangsstück exzentrisch DN 100 auf DN 125
 Nennweite DN: DN 100
 Außendurchmesser OD (mm): 110 mm
 z.B. Artikelnummer: 70011211
 Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S118 Z SitaPipe Flachdach-Abzweig, aus Zink.

13S118A Z SitaPipe Flachdach-Abzweig 70 / 80, ÖN EN 612

SitaPipe Flachdach-Abzweig, aus Zink, nach ÖN EN 612, Zulauf DN 70/75, Fallrohr auf Zinkfallrohr NG 80 mm, inklusive vormontierter Zulaufdichtung, liefern und fachgerecht einbauen.
 Bezeichnung: SitaPipe Flachdach-Abzweig 70 / 80
 Nennweite DN: DN 70
 Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
 z.B. Artikelnummer: 189134
 Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S118B Z SitaPipe Flachdach-Abzweig 70 / 100, ÖN EN 612

SitaPipe Flachdach-Abzweig, aus Zink, nach ÖN EN 612, Zulauf DN 70/75, Fallrohr auf Zinkfallrohr NG 100 mm, inklusive vormontierter Zulaufdichtung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Flachdach-Abzweig 70 / 100

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 189133

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S118C Z SitaPipe Flachdach-Abzweig 100 / 100, ÖN EN 612

SitaPipe Flachdach-Abzweig, aus Zink, nach ÖN EN 612, Zulauf DN 100/110, Fallrohr auf Zinkfallrohr NG 100 mm, inklusive vormontierter Zulaufdichtung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Flachdach-Abzweig 100 / 100

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 189135

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S119 Z SitaPipe Adapter auf Zinkfallrohr, aus Titanzink.

13S119A Z SitaPipe Adapter DN 70, ÖN EN 612

SitaPipe Adapter auf Zinkfallrohr, aus Titanzink, für den Übergang von SitaPipe Edelstahl Rohr DN/OD 70/75 auf Zinkfallrohr NW 80 mit Innendurchmesser 80 mm, 8-teilig, Einschublängen 50 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Adapter DN 70

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 189129

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S119B Z SitaPipe Adapter DN 100, ÖN EN 612

SitaPipe Adapter auf Zinkfallrohr, aus Titanzink, für den Übergang von SitaPipe Edelstahl Rohr DN/OD 100/110 auf Zinkfallrohr NW 100 mit Innendurchmesser 100 mm, 6-teilig, Einschublänge am SitaPipe Edelstahl Rohr 60 mm, Einschublänge am Zinkfallrohr 50 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Adapter DN 100

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 189130

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

13S119C Z SitaPipe Adapter DN 125, ÖN EN 612

SitaPipe Adapter auf Zinkfallrohr, aus Titanzink, für den Übergang von SitaPipe Edelstahl Rohr DN/OD 125/125 auf Zinkfallrohr NW 120 mit Innendurchmesser 120 mm, 5-teilig, Einschublänge am SitaPipe Edelstahl Rohr 65 mm, Einschublänge am Zinkfallrohr 50 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Adapter DN 125

Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125 mm

z.B. Artikelnummer: 189131

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21

Dachabdichtungsarbeiten

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Standardausführung:

Im Folgenden sind Dachabdichtungsarbeiten in Standardausführung auf mineralischen und metallischen Untergründen beschrieben.

Dachabdichtungsarbeiten auf Untergründen aus Holzwerkstoffen und brennbaren Dämmstoffen sind in Aufzählungspositionen beschrieben.

2. Nutzungsdauer:

Im Folgenden sind Dächer der Nutzungskategorie K 2 und K 3 beschrieben.

- K 2: geplante Nutzungsdauer bis 20 Jahre (z.B. für Wohn- und Bürogebäude)
- K 3: geplante Nutzungsdauer bis 30 Jahre (z.B. für öffentliche Gebäude)

3. Angabe des Auftraggebers (AG):

Die Windlastberechnungen werden, abhängig von der größten Höhe der Dachfläche über Niveau (Urgelände), vom AG beigestellt.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

4.1 Dachneigung:

Alle Positionen gelten ohne Unterschied der Dachneigung bis 20 Grad.

4.2 Ausführung:

In die Einheitspreise einkalkuliert sind:

- das Entfetten bei Haftanstrichen auf profiliertem Blech (z.B. Trapezblech)
- das lose Verlegen von Schleppstreifen bei Hochzügen, einschließlich einseitiges Heften oder Verkleben
- beim lose Verlegen von Dampfsperrschichten bei Dachbahnen aus Kunststoff das Verkleben oder Verschweißen der Stoß- und Nahtüberdeckungen, einschließlich etwaiger punktwiser Befestigungen auf dem Untergrund und der luftdichte Anschluss an die aufgehenden Bauteile

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Beim Zusammenstoß von waagrecht und lotrecht Abdichtung (Hochzüge) werden Übergriffe nicht gesondert vergütet.

Wenn Flächen zusammenstoßen, ist von der Schnittlinie zu messen, auch wenn der Übergang durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird.

21SA

Z Vor-/Endarbeiten Bauwerk (Sita Bauelemente)

Version: 2026-09

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers sind einzuhalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet. Es werden nur die dem System zugeordneten Bauteilen und Materialien verwendet.

Aufzählungen/Zubehör

Positionen mit Aufzählungen und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

21SA01

Z Vorarbeiten

21SA01A Z Anpassung Wärmedämmung

Anpassung der vorhandenen Wärmedämmung für den SitaSanierungsgully.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SA01B Z Ausbau Aufstockelement

Ausbau des vorhanden Aufstockelementes.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SA01C Z Befestigung des Bauteils

Befestigung des Gullys und/oder Aufstockelementes im Untergrund mit geeigneten und zugelassenen Befestigungsmitteln.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SA01D Z Gullyvorbereitung

Vorbereitung des Gullys/Aufstockelementes nach Erfordernis (z.B. Bitumenvoranstrich des Gullyfestflansches, Anpassen des Aufstockelementes an die Dämmstoffstärke etc.).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SA03 Z Kondenswasserisolierungen

21SA03A Z Kondenswasserisolierung

Kondenswasserisolierung, nach aktuellen Regelwerken, der Rohrleitungen, Bögen und Formteilen im gesamten Bereich der Entwässerungsleitungen herstellen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SA20 Z Vorbereitungsarbeiten vor Montage

21SA20A Z Montagevorbereitung

Transport aller erforderlicher Werkzeuge, Bauteile und Hilfsmittel an den Montageort.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SA20B Z Reinigung und Vermessen

Reinigung und Vermessen des vorhanden Grundelementes.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SA20C Z Sondermanschettenzuschlag je Gully und/oder Aufstockelement

Sondermanschettenzuschlag je Gully und/oder Aufstockelement.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SA20D Z Untergrundvorbereitung

Vorbereitung des Untergrundes nach Erfordernis (z.B. Säubern, Ebnen etc.).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SA20E Z Vorbereitung Anstaeuelement

Vorbereitung des Anstaeuelementes nach Erfordernis (z.B. Einkürzen des Stutzens, etc.).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SA90 Z Abnahme, Übergabe und Überprüfung

21SA90A Z Übergabe Dokumentation

Abnahme und Übergabe der technischen Dokumentationen auf digitalen Medien oder in Printausführung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SA90B Z Überprüfung der Sita Entwässerungsanlage

Überprüfung der Sita Entwässerungsanlagen gemäß der Montagerichtlinien und hydraulischen Dimensionierungen der Sita Bauelemente GmbH.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC Z Attikagullys (Sita Bauelemente)

Version: 2026-09

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers sind einzuhalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet. Es werden nur die dem System zugeordneten Bauteilen und Materialien verwendet.

Aufzahlungen/Zubehör

Positionen mit Aufzahlungen und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Abkürzungsverzeichnis:

MW ... Maschenweite

ES ... Edelstahl

21SC01 Z SitaTurbo Attikagully aus Edelstahl.

21SC01A Z SitaTurbo, Rohrlänge 1000 mm, mit flachem Losflansch

SitaTurbo Attikagully, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1253-2, mit Schraubflansch-Konstruktion, 1000 mm Stutzenlänge, Abflussmenge als Speier 5,0 l/s bei 65 mm Stauhöhe und 8,7 l/s bei 35 mm Stauhöhe mit einem 4,0 m langem angeschlossenen Fallrohr DN/OD 100/110 mm, mit flachem Losflansch und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Mit acht auf dem Festflansch verschweißten Edelstahlgewindestiften M12, Messingmuttern, Schutzkappen, Unterlegscheiben und Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTurbo, Rohrlänge 1000 mm, mit flachem Losflansch

Stutzenlänge: 1000 mm

Losflanschkhöhe: 0 mm

z.B. Artikelnummer: 186299

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC01B Z SitaTurbo, Rohrlänge 1000 mm, mit 35 mm hohem Anstau-Losflan

SitaTurbo Attikagully, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1253-2, mit Schraubflansch-Konstruktion, 1000 mm Stutzenlänge, Abflussmenge als Speier 5,0 l/s bei 65 mm Stauhöhe und 8,7 l/s bei 35 mm Stauhöhe mit einem 4,0 m langem angeschlossenen Fallrohr DN/OD 100/110 mm, mit 35 mm Anstau-Losflansch und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Mit acht auf dem Festflansch verschweißten Edelstahlgewindestiften M12, Messingmuttern, Schutzkappen, Unterlegscheiben und Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTurbo, Rohrlänge 1000 mm, mit 35 mm hohem Anstau-Losflansch

Stutzenlänge: 1000 mm

Losflanschkhöhe: 35 mm

z.B. Artikelnummer: 186699

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC01C Z SitaTurbo Max, Rohrlänge 1000 mm, mit flachem Losflansch

SitaTurbo Max, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1253-2, mit Schraubflansch-Konstruktion, 1000 mm Stutzenlänge, Abflussmenge als Speier 8,8 l/s bei 65 mm Stauhöhe, mit flachem Losflansch und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Mit acht auf dem Festflansch verschweißten Edelstahlgewindestiften M12, Messingmuttern, Schutzkappen, Unterlegscheiben und Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTurbo Max, Rohrlänge 1000 mm, mit flachem Losflansch

Stutzenlänge: 1000 mm

Losflanschkhöhe: 0 mm

z.B. Artikelnummer: 18100099

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC02 Z SitaTurbo Umkehrdach aus Edelstahl in unterschiedlichen Ausführungen.

21SC02A Z SitaTurbo Umkehrdach

SitaTurbo Umkehrdach, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1253-2, Abflussmenge als Speier 5,0 l/s bei 65 mm Stauhöhe und 8,7 l/s bei 35 mm Stauhöhe mit einem 4,0 m langem angeschlossenen Fallrohr DN 100, Stutzenlänge zur Attika 450 mm, Stutzenlänge ab Flanschplatte 700 mm, mit Schraubflansch-Konstruktion als Anstaeuelement zum Einklemmen des Schutzfließes und mit einer am Rechteckrohr angeschweißten Flanschplatte zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- und Kautschukbahnen mit Dichtmanschetten, Gewindebolzen, Unterlegscheiben, Muttern M12, Schutzkappen und Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTurbo Umkehrdach

z.B. Artikelnummer: 18275999

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC02B Z SitaTurbo Max Umkehrdach

SitaTurbo Max Umkehrdach, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1253-2, Abflussmenge als Speier 8,8 l/s bei 65 mm Stauhöhe, Stutzenlänge zur Attika 450 mm, Stutzenlänge ab Flanschplatte 700 mm, mit Schraubflansch-Konstruktion als Anstaeuelement zum Einklemmen des Schutzfließes und mit einer am Rechteckrohr angeschweißten Flanschplatte zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- und Kautschukbahnen mit Dichtmanschetten, Gewindebolzen, Unterlegscheiben, Muttern M12, Schutzkappen und Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTurbo Max Umkehrdach

z.B. Artikelnummer: 18270099

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC02C Z SitaTurbo Max Umkehrdach mit Anstauring

SitaTurbo Max Umkehrdach mit Anstauring, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach ÖN EN 1253-2, Abflussmenge als Speier 8,8 l/s bei 65 mm Stauhöhe, Stutzenlänge zur Attika 450 mm, Stutzenlänge ab Flanschplatte 700 mm, 200 mm Anstauring aus PE-HD bauseitig kürzbar, mit 55 mm Anstau-Losflansch zum Einklemmen des Schutzfließes und mit einer am Rechteckrohr angeschweißten Flanschplatte zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- und Kautschukbahnen mit Dichtmanschetten, Gewindebolzen, Unterlegscheiben, Muttern M12, Schutzkappen und Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTurbo Max Umkehrdach mit Anstauring

z.B. Artikelnummer: 18276599

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC03 Z SitaTurbo Anschlussmanschette.

21SC03A Z SitaTurbo Anschlussmanschette, Wunschanschlussmanschette

SitaTurbo Anschlussmanschette als Wunschanschlussmanschette passend zur Dachabdichtung, in einer Größe von 620 x 495 mm, mit vorgestanzten Aussparungen für die Gewindebolzen und den Einlauftopf, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTurbo Anschlussmanschette

Anschluss: Wunschanschlussmanschette
z.B. Artikelnummer: 1191xx
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC03B Z SitaTurbo Anschlussmanschette Bitumen-Unterlage, Bitumenunte

SitaTurbo Anschlussmanschette als Bitumen-Unterlage, in einer Größe von 620 x 495 mm, mit vorgestanzten Aussparungen für die Gewindebolzen und den Einlauftopf, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaTurbo Anschlussmanschette Bitumen-Unterlage
Anschluss: Bitumenunterlagsbahn PYE G 200 S4-Manschette
z.B. Artikelnummer: 119170
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC04 Z SitaTurbo Dampfsperrplatte flex aus EPDM.

21SC04A Z SitaTurbo Dampfsperrplatte, aus EPDM

SitaTurbo Dampfsperrplatte flex, aus EPDM, für SitaTurbo Attikagully, mit Verstärkungsring und Klebeflansch für den flexiblen dampfdichten Anschluss der Dampfsperre, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaTurbo Dampfsperrplatte
z.B. Artikelnummer: 186190
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC05 Z SitaTurbo Dämmkörper.

21SC05A Z SitaTurbo Dämmkörper, aus Polyurethan

SitaTurbo Dämmkörper, aus Polyurethan (PUR), 100 mm Höhe, Brandverhalten Euroklasse E, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_B=0,023 \text{ W/m}^*\text{K}$, Anwendungstyp DAA dh nach ÖN 4108-10 für z. B. genutzte Dachflächen geeignet. Zur Wärmedämmung und als Einbauhilfe bei der Positionierung des Fassadendurchbruchs und der SitaTurbo Dampfsperrplatte, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaTurbo Dämmkörper
z.B. Artikelnummer: 189122
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC05B Z SitaTurbo Dämmkörper, aus XPS

SitaTurbo Dämmkörper, aus extrudiertem Polystyrolhartschaum (XPS), Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_B=0,028 \text{ W/m}^*\text{K}$, 160 mm Höhe, Brandverhalten Euroklasse E, gemäß ÖN EN 13501-1, für Umkehrdächer geeignet. Zur Wärmedämmung und als Einbauhilfe bei der

Positionierung des Fassadendurchbruchs, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTurbo Dämmkörper

z.B. Artikelnummer: 189123

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC10 Z SitaTurbo Übergangsstück aus Edelstahl auf SitaPipe Edelstahl Rohr.

21SC10A Z SitaTurbo Übergangsstück auf SitaPipe Edelstahl Rohr DN70

SitaTurbo Übergangsstück auf SitaPipe Edelstahl Rohr, aus Edelstahl, Werkstoffnummer: 1.4301, zum Übergang von dem SitaTurbo Attikagully auf ein SitaPipe Edelstahl Rohr nach ÖN EN 1122-2, in der Nennweite DN 70, mit Dichtring, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTurbo Übergangsstück auf SitaPipe Edelstahl Rohr

z.B. Artikelnummer: 189103

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC10B Z SitaTurbo Übergangsstück auf SitaPipe Edelstahl Rohr DN100

SitaTurbo Übergangsstück auf SitaPipe Edelstahl Rohr, aus Edelstahl, Werkstoffnummer: 1.4301, zum Übergang von dem SitaTurbo Attikagully auf ein SitaPipe Edelstahl Rohr nach ÖN EN 1122-2, in der Nennweite DN 100, mit Dichtring, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTurbo Übergangsstück auf SitaPipe Edelstahl Rohr

z.B. Artikelnummer: 189105

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC10C Z SitaTurbo Übergangsstück auf SitaPipe Edelstahl Rohr DN125

SitaTurbo Übergangsstück auf SitaPipe Edelstahl Rohr, aus Edelstahl, Werkstoffnummer: 1.4301, zum Übergang von dem SitaTurbo Attikagully auf ein SitaPipe Edelstahl Rohr nach ÖN EN 1122-2, in der Nennweite DN 125, mit Dichtring, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTurbo Übergangsstück auf SitaPipe Edelstahl Rohr

z.B. Artikelnummer: 189107

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC15 Z SitaTurbo Übergangsstück aus Edelstahl auf Zink-Rundrohr.

21SC15A Z SitaTurbo Übergangsstück auf rundes Fallrohr, DN70

SitaTurbo Übergangsstück auf Zink-Rundrohr, aus Edelstahl, Werkstoffnummer: 1.4301, zum Übergang von dem SitaTurbo Attikagully auf ein Zinkrundrohr nach ÖN EN 612, in der Nennweite DN 70, mit Dichtring, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTurbo Übergangsstück auf rundes Fallrohr

z.B. Artikelnummer: 189116

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC15B Z SitaTurbo Übergangsstück auf rundes Fallrohr, DN80

SitaTurbo Übergangsstück auf Zink-Rundrohr, aus Edelstahl, Werkstoffnummer: 1.4301, zum Übergang von dem SitaTurbo Attikagully auf ein Zinkrundrohr nach ÖN EN 612, in den Nennweite DN 80, mit Dichtring, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTurbo Übergangsstück auf rundes Fallrohr

z.B. Artikelnummer: 189108

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC15C Z SitaTurbo Übergangsstück auf rundes Fallrohr, DN100

SitaTurbo Übergangsstück auf Zink-Rundrohr, aus Edelstahl, Werkstoffnummer: 1.4301, zum Übergang von dem SitaTurbo Attikagully auf ein Zinkrundrohr nach ÖN EN 612, in der Nennweite DN 100, mit Dichtring, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTurbo Übergangsstück auf rundes Fallrohr

z.B. Artikelnummer: 189109

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC15D Z SitaTurbo Übergangsstück auf rundes Fallrohr, DN125

SitaTurbo Übergangsstück auf Zink-Rundrohr, aus Edelstahl, Werkstoffnummer: 1.4301, zum Übergang von dem SitaTurbo Attikagully auf ein Zinkrundrohr nach ÖN EN 612, in den Nennweite DN 125, mit Dichtring, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTurbo Übergangsstück auf rundes Fallrohr

z.B. Artikelnummer: 189110

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC16 Z SitaTurbo Terrassenbausatz aus Edelstahl.

21SC16A Z SitaTurbo Terrassenbausatz, aus Edelstahl rostfrei

SitaTurbo Terrassenbausatz, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer: 1.4301, für SitaTurbo Attikagully. Höheneinstellbar von 73-93 mm durch Messinghülsen, mit Gitterrost (Maschenweite 9 mm x 64 mm), liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTurbo Terrassenbausatz

z.B. Artikelnummer: 189060

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC17 Z SitaTurbo Höhenausgleichsset aus Messing.

21SC17A Z SitaTurbo Höhenausgleichsset, aus Messing

SitaTurbo Höhenausgleichsset, aus Messing, für den SitaTurbo Terrassenbausatz, zur weiteren Höheneinstellung um jeweils 40 mm, bestehend aus 4 Messinghülsen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTurbo Höhenausgleichsset

z.B. Artikelnummer: 189061

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC20 Z SitaSpy Attikagully aus Edelstahl.

21SC20A Z SitaSpy DN 50, mit Schraubflansch

SitaSpy Attikagully, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, mit Schraubflansch-Konstruktion zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen, in der Nennweite DN 50, Stutzenlänge 800 mm, 3° Stutzenneigung, Abflussmenge 0,5 l/s als Speier bei 35 mm Stauhöhe. Mit Dichtmanschetten und versenkten Schraubverbindungen, mit Senkbohrungen für die Befestigung an der Attika, zur Notentwässerung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaSpy DN 50, mit Schraubflansch

Nennweite DN: DN 50

Außendurchmesser OD (mm): 50 mm

z.B. Artikelnummer: 184199

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC20B Z SitaSpy DN 70, mit Schraubflansch

SitaSpy Attikagully, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, mit Schraubflansch-Konstruktion zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen, in der Nennweite DN 70, Stutzenlänge 800 mm, 3° Stutzenneigung, Abflussmenge 0,6 l/s als Speier bei 35 mm Stauhöhe. Mit Dichtmanschetten und versenkten Schraubverbindungen, mit Senkbohrungen für die Befestigung an der Attika, zur Notentwässerung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaSpy DN 70, mit Schraubflansch

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 184299

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC20C Z SitaSpy DN 100, mit Schraubflansch

SitaSpy Attikagully, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, mit Schraubflansch-Konstruktion zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen, in der Nennweite DN 100, Stutzenlänge 800 mm, 3° Stutzenneigung, Abflussmenge 0,9 l/s als Speier bei 35 mm Stauhöhe. Mit Dichtmanschetten und versenkten Schraubverbindungen, mit Senkbohrungen für die Befestigung an der Attika, zur Notentwässerung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaSpy DN 100, mit Schraubflansch

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 184499

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC25 Z Sitalndra Hauptentwässerungsset Polyurethandämmkörper.

21SC25A Z Sitalndra Hauptentwässerungsset Polyurethandämmkörper, 1000

Sitalndra Attikagully, abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach ÖN EN 1253, in der Nennweite DN 70, Abflussmenge 5,8 l/s bei 35 mm Stauhöhe, mit Anschlussrohr und Sicherungsschelle aus Edelstahl, Dampfsperplatte flex zum sicheren Anschluss an die Dampfsperre, zweiteiligem Dämmkörper aus Polyurethan mit einer Wärmeleitfähigkeit $\lambda=0,0249$ W/mK und einer Druckfestigkeit von 200 kPa, in der Größe 500 x 1000 x 120 mm. Zur Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfangs, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Sitalndra Hauptentwässerungsset Polyurethandämmkörper, 1000 mm, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 1073xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC25B Z Sitalndra Hauptentwässerungsset Polyurethandämmkörper, 1500

Sitalndra Attikagully, abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach ÖN EN 1253, in der Nennweite DN 70, Abflussmenge 5,8 l/s bei 35 mm Stauhöhe, mit Anschlussrohr und Sicherungsschelle aus Edelstahl, Dampfsperplatte flex zum sicheren Anschluss an die Dampfsperre, zweiteiligem Dämmkörper aus Polyurethan mit einer Wärmeleitfähigkeit $\lambda=0,0249$ W/mK und einer Druckfestigkeit von 200 kPa, in der Größe 500 x 1000 x 120 mm. Zur Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfangs, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Sitalndra Hauptentwässerungsset Polyurethandämmkörper, 1500 mm, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 107315xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC25C Z Sitalndra Hauptentwässerungsset Polyurethandämmkörper, 2000

Sitalndra Attikagully, abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253, in der Nennweite DN 70, Abflussmenge 5,8 l/s bei 35 mm Stauhöhe, mit Anschlussrohr und Sicherungsschelle aus Edelstahl, Dampfsperreplatte flex zum sicheren Anschluss an die Dampfsperre, zweiteiligem Dämmkörper aus Polyurethan mit einer Wärmeleitfähigkeit $\lambda=0,0249 \text{ W/mK}$ und einer Druckfestigkeit von 200 kPa, in der Größe 500 x 1000 x 120 mm. Zur Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfangs, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Sitalndra Hauptentwässerungsset Polyurethandämmkörper, 2000 mm, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 107320xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC26 Z Sitalndra Hauptentwässerungsset Mineralwollgedämmkörper.

21SC26A Z Sitalndra Hauptentwässerungsset Mineralwollgedämmkörper, 1000

Sitalndra Attikagully, abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253, in der Nennweite DN 70, Abflussmenge 5,8 l/s bei 35 mm Stauhöhe, mit Anschlussrohr und Sicherungsschelle aus Edelstahl, Dampfsperreplatte flex zum sicheren Anschluss an die Dampfsperre, zweiteiligem Dämmkörper aus Mineralwolle mit einer Wärmeleitfähigkeit $\lambda=0,040 \text{ W/mK}$ und einer Druckfestigkeit von 70 kPa, in der Größe 500 x 1000 x 120 mm. Zur Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfangs, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Sitalndra Hauptentwässerungsset Mineralwollgedämmkörper, 1000 mm, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 1083xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC26B Z Sitalndra Hauptentwässerungsset Mineralwollgedämmkörper, 2000

Sitalndra Attikagully, abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253, in der Nennweite DN 70, Abflussmenge 5,8 l/s bei 35 mm Stauhöhe, mit Anschlussrohr und Sicherungsschelle aus Edelstahl, Dampfsperreplatte flex zum sicheren Anschluss an die Dampfsperre, zweiteiligem Dämmkörper aus Mineralwolle mit einer Wärmeleitfähigkeit $\lambda=0,040 \text{ W/mK}$ und einer Druckfestigkeit von 70 kPa, in der Größe 500 x 1000 x 120 mm. Zur Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x

LB-HB-023

Preisangaben in EUR

495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfangs, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Sitalndra Hauptentwässerungsset Mineralwollgedämmkörper, 2000 mm, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 108320xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC27 Z Sitalndra Notentwässerungsset Polyurethandämmkörper

21SC27A Z Sitalndra Notentwässerungsset Polyurethandämmkörper, 1000 mm

Sitalndra Attikagully, abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach ÖN EN 1253, in der Nennweite DN 70, Abflussmenge 3,6 l/s bei 35 mm Stauhöhe als Speier und 9,9 l/s bei 35 mm Stauhöhe und angeschlossenem Fallrohr DN 70, mit Anschlussrohr und Sicherungsschelle aus Edelstahl, Dampfsperreplatte zum sicheren Anschluss an die Dampfsperre, zweiteiligem Dämmkörper aus Polyurethan mit einer Wärmeleitfähigkeit $\lambda=0,0249 \text{ W/mK}$ und einer Druckfestigkeit von 200 kPa, in der Größe 500 x 1000 x 120 mm. Zur Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Anstauelements, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Sitalndra Notentwässerungsset Polyurethandämmkörper, 1000 mm, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 1074xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC27B Z Sitalndra Notentwässerungsset Polyurethandämmkörper, 2000 mm

Sitalndra Attikagully, abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach ÖN EN 1253, in der Nennweite DN 70, Abflussmenge 3,6 l/s bei 35 mm Stauhöhe als Speier und 9,9 l/s bei 35 mm Stauhöhe und angeschlossenem Fallrohr DN 70, mit Anschlussrohr und Sicherungsschelle aus Edelstahl, Dampfsperreplatte zum sicheren Anschluss an die Dampfsperre, zweiteiligem Dämmkörper aus Polyurethan mit einer Wärmeleitfähigkeit $\lambda=0,0249 \text{ W/mK}$ und einer Druckfestigkeit von 200 kPa, in der Größe 500 x 1000 x 120 mm. Zur Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Anstauelements, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Sitalndra Notentwässerungsset Polyurethandämmkörper, 2000 mm, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 107420xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC28 **Z** Sitalndra Notentwässerungsset Mineralwollgedämmkörper.

21SC28A Z Sitalndra Notentwässerungsset Mineralwollgedämmkörper, 1000 m

Sitalndra Attikagully, abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach ÖN EN 1253, in der Nennweite DN 70, Abflussmenge 3,6 l/s bei 35 mm Stauhöhe als Speier und 9,9 l/s bei 35 mm Stauhöhe und angeschlossenem Fallrohr DN 70, mit Anschlussrohr und Sicherungsschelle aus Edelstahl, Dampfsperreplatte zum sicheren Anschluss an die Dampfsperre, zweiteiligem Dämmkörper aus Mineralwolle mit einer Wärmeleitfähigkeit $\lambda=0,040$ W/mK und einer Druckfestigkeit von 70 kPa, in der Größe 500 x 1000 x 120 mm. Zur Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Anstauelements, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Sitalndra Notentwässerungsset Mineralwollgedämmkörper, 1000 mm, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 1084xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC28B Z Sitalndra Notentwässerungsset Mineralwollgedämmkörper, 2000 m

Sitalndra Attikagully, abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach ÖN EN 1253, in der Nennweite DN 70, Abflussmenge 3,6 l/s bei 35 mm Stauhöhe als Speier und 9,9 l/s bei 35 mm Stauhöhe und angeschlossenem Fallrohr DN 70, mit Anschlussrohr und Sicherungsschelle aus Edelstahl, Dampfsperreplatte zum sicheren Anschluss an die Dampfsperre, zweiteiligem Dämmkörper aus Mineralwolle mit einer Wärmeleitfähigkeit $\lambda=0,040$ W/mK und einer Druckfestigkeit von 70 kPa, in der Größe 500 x 1000 x 120 mm. Zur Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Anstauelements, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Sitalndra Notentwässerungsset Mineralwollgedämmkörper, 2000 mm, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 108420xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC30 **Z** Sitalndra Anstauelement aus Polyamid.

21SC30A Z Sitalndra Anstauelement, für Sitalndra, 25 - 105 mm

Sitalndra Anstauelement, aus Polyamid, nach ÖN EN 1253-2, für Sitalndra Dachgullys zur Notentwässerung, einstellbare Höhe der Einlaufkante von 25 mm – 105 mm, mit mehrlippigem Winkeldichtring zur Abdichtung des Anstauelementes zum Dachablauf bzw. des Aufstockelementes. Mit drei stufenlos höheneinstellbaren Gummimetallpuffern, Aufstellfläche je Fuß: 19,6 cm², mit verzinkter Gewindestange M8 x 90 mm, mit verschraubtem und zur Revision abnehmbarem geschlossenen Deckel, Gehäuse mit 51 umlaufenden Stegen, in der Signalfarbe Gelb. Anstauhöhen stufenlos einstellbar, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Sitalndra Anstauelement

Anstauhöhe von-bis (mm): 25 - 105

z.B. Artikelnummer: 109075

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC30B Z Sitalndra Anstaelement, für Sitalndra, 85 - 150 mm

Sitalndra Anstaelement, aus Polyamid, nach ÖN EN 1253-2, für Sitalndra Dachgullys zur Notentwässerung, einstellbare Höhe der Einlaufkante von 85 mm – 150 mm, mit mehrlippigem Winkeldichtring zur Abdichtung des Anstaelementes zum Dachablauf bzw. des Aufstockelementes. Mit drei stufenlos höheneinstellbaren Gummimetallpuffern, Aufstellfläche je Fuß: 19,6 cm², mit verzinkter Gewindestange M8 x 140 mm, mit verschraubtem und zur Revision abnehmbarem geschlossenem Deckel, Gehäuse mit 51 umlaufenden Stegen, in der Signalfarbe Gelb. Anstauhöhen stufenlos einstellbar, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Sitalndra Anstaelement

Anstauhöhe von-bis (mm): 85 - 150

z.B. Artikelnummer: 109076

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC30C Z Sitalndra Anstaelement, für Sitalndra, 135 - 200 mm

Sitalndra Anstaelement, aus Polyamid, nach ÖN EN 1253-2, für Sitalndra Dachgullys zur Notentwässerung, einstellbare Höhe der Einlaufkante von 185 mm – 200 mm, mit mehrlippigem Winkeldichtring zur Abdichtung des Anstaelementes zum Dachablauf bzw. des Aufstockelementes. Mit drei stufenlos höheneinstellbaren Gummimetallpuffern, Aufstellfläche je Fuß: 19,6 cm², mit verzinkter Gewindestange M8 x 190 mm, mit verschraubtem und zur Revision abnehmbarem geschlossenem Deckel, Gehäuse mit 51 umlaufenden Stegen, in der Signalfarbe Gelb. Anstauhöhen stufenlos einstellbar, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Sitalndra Anstaelement

Anstauhöhe von-bis (mm): 135 - 200

z.B. Artikelnummer: 109077

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC35 Z SitaDSS Indra Hauptentwässerungsset zur Druckströmungsentwässerung mit Polyurethandämmkörper.

21SC35A Z SitaDSS Indra Hauptentwässerung, 2,0 Meter Falleitung, Poly

SitaDSS Indra Hauptentwässerungsset zur Druckströmungsentwässerung, mit abgewinkeltem Attikagully, aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 70, Abflussmenge 17,0 l/s bei 45 mm Stauhöhe, mit Anschlussrohr und 3 Sicherungsschellen aus Edelstahl, Dampfsperrplatte flex zum sicheren Anschluss an die Dampfsperre und PUR Dämmkörper mit einer Wärmeleitfähigkeit $\lambda=0,025$ W/mK und einer Druckfestigkeit von 200 kPa. Mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfang mit Airstop. Komplett als Set mit 2,0 m Falleitung (1 Rohr á 2000 mm) inklusive 2 Rohrschellen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Indra Hauptentwässerung, 2,0 Meter Falleitung, Polyurethandämmkörper, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 1473xx
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC35B Z SitaDSS Indra Hauptentwässerung, 3,0 Meter Falleitung, Poly

SitaDSS Indra Hauptentwässerungsset zur Druckströmungsentwässerung, mit abgewinkelter Attikagully, aus Polyurethan, wärmeisoliert, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 70, Abflussmenge 17,0 l/s bei 45 mm Stauhöhe, mit Anschlussrohr und 4 Sicherungsschellen aus Edelstahl, Dampfsperreplatte flex zum sicheren Anschluss an die Dampfsperre und PUR Dämmkörper mit einer Wärmeleitfähigkeit $\lambda=0,025$ W/mK und einer Druckfestigkeit von 200 kPa. Mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixiererring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfang mit Airstop. Komplet als Set mit 3,0 m Falleitung (1 Rohr á 1000 mm und 1 Rohr á 2000 mm) inklusive 4 Rohrschellen, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaDSS Indra Hauptentwässerung, 3,0 Meter Falleitung, Polyurethandämmkörper, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
z.B. Artikelnummer: 1475xx
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC35C Z SitaDSS Indra Hauptentwässerung, 4,0 Meter Falleitung, Poly

SitaDSS Indra Hauptentwässerungsset zur Druckströmungsentwässerung, mit abgewinkelter Attikagully, aus Polyurethan, wärmeisoliert, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 70, Abflussmenge 17,0 l/s bei 45 mm Stauhöhe, mit Anschlussrohr und 5 Sicherungsschellen aus Edelstahl, Dampfsperreplatte flex zum sicheren Anschluss an die Dampfsperre und PUR Dämmkörper mit einer Wärmeleitfähigkeit $\lambda=0,025$ W/mK und einer Druckfestigkeit von 200 kPa. Mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixiererring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfang mit Airstop. Komplet als Set mit 4,0 m Falleitung (2 Rohren á 2000 mm) inklusive 4 Rohrschellen, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaDSS Indra Hauptentwässerung, 4,0 Meter Falleitung, Polyurethandämmkörper, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
z.B. Artikelnummer: 1477xx
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC36 Z SitaDSS Indra Hauptentwässerungsset zur Druckströmungsentwässerung mit Mineralwollisoliertkörper.

21SC36A Z SitaDSS Indra Hauptentwässerung, 2,0 Meter Falleitung, Mine

SitaDSS Indra Hauptentwässerungsset zur Druckströmungsentwässerung, mit abgewinkelter Attikagully, aus Polyurethan, wärmeisoliert, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 70, Abflussmenge 17,0 l/s bei 45 mm Stauhöhe, mit Anschlussrohr und 3 Sicherungsschellen aus Edelstahl, Dampfsperreplatte flex zum sicheren Anschluss an die Dampfsperre und zweiteiligem

LB-HB-023

Preisangaben in EUR

Dämmkörper aus Mineralwolle mit einer Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$ und einer Druckfestigkeit von 70 kPa. Mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfang mit Airstop. Komplet als Set mit 2,0 m Falleitung (1 Rohr á 2000 mm) inklusive 2 Rohrschellen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Indra Hauptentwässerung, 2,0 Meter Falleitung,
 Mineralwollgedämmkörper, mit Wunschanschlussmanschette
 Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 1483xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC36B Z SitaDSS Indra Hauptentwässerung, 3,0 Meter Falleitung, Mine

SitaDSS Indra Hauptentwässerungsset zur Druckströmungsentwässerung, mit abgewinkelter Attikagully, aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 70, Abflussmenge 17,0 l/s bei 45 mm Stauhöhe, mit Anschlussrohr und 4 Sicherungsschellen aus Edelstahl, Dampfsperreplatte flex zum sicheren Anschluss an die Dampfsperre und zweiteiligem Dämmkörper aus Mineralwolle mit einer Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$ und einer Druckfestigkeit von 70 kPa. Mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfang mit Airstop. Komplet als Set mit 3,0 m Falleitung (1 Rohr á 1000 mm und 1 Rohr á 2000 mm) inklusive 4 Rohrschellen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Indra Hauptentwässerung, 3,0 Meter Falleitung,
 Mineralwollgedämmkörper, mit Wunschanschlussmanschette
 Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 1485xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC36C Z SitaDSS Indra Hauptentwässerung, 4,0 Meter Falleitung, Mine

SitaDSS Indra Hauptentwässerungsset zur Druckströmungsentwässerung, mit abgewinkelter Attikagully, aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 70, Abflussmenge 17,0 l/s bei 45 mm Stauhöhe, mit Anschlussrohr und 5 Sicherungsschellen aus Edelstahl, Dampfsperreplatte flex zum sicheren Anschluss an die Dampfsperre und zweiteiligem Dämmkörper aus Mineralwolle mit einer Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$ und einer Druckfestigkeit von 70 kPa. Mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfang mit Airstop. Komplet als Set mit 4,0 m Falleitung (2 Rohren á 2000 mm) inklusive 4 Rohrschellen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Indra Hauptentwässerung, 4,0 Meter Falleitung,
 Mineralwollgedämmkörper, mit Wunschanschlussmanschette
 Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 1487xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC37 Z SitaDSS Indra Notentwässerungsset zur Druckströmungsentwässerung mit Polyurethandämmkörper.

21SC37A Z SitaDSS Indra Notentwässerung, 2,0 Meter Falleitung, Polyur

SitaDSS Indra Notentwässerungsset zur Druckströmungsentwässerung, mit abgewinkelter Attikagully, aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 70, Abflussmenge 17,3 l/s bei 45 mm Stauhöhe, mit Anschlussrohr und 3 Sicherungsschellen aus Edelstahl, Dampfsperplatte flex zum sicheren Anschluss an die Dampfsperre und PUR Dämmkörper mit einer Wärmeleitfähigkeit $\lambda=0,025$ W/mK und einer Druckfestigkeit von 200 kPa. Mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Anstauelements mit Airstop und Dichtring. Komplet als Set mit 2,0 m Falleitung (1 Rohr á 2000 mm) inklusive 2 Rohrschellen, liefern und fachgerecht einbauen. Bezeichnung: SitaDSS Indra Notentwässerung, 2,0 Meter Falleitung, Polyurethandämmkörper, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
z.B. Artikelnummer: 1474xx
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC37B Z SitaDSS Indra Notentwässerung, 3,0 Meter Falleitung, Polyur

SitaDSS Indra Notentwässerungsset zur Druckströmungsentwässerung, mit abgewinkelter Attikagully, aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 70, Abflussmenge 17,3 l/s bei 45 mm Stauhöhe, mit Anschlussrohr und 4 Sicherungsschellen aus Edelstahl, Dampfsperplatte flex zum sicheren Anschluss an die Dampfsperre und PUR Dämmkörper mit einer Wärmeleitfähigkeit $\lambda=0,025$ W/mK und einer Druckfestigkeit von 200 kPa. Mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Anstauelements mit Airstop und Dichtring. Komplet als Set mit 3,0 m Falleitung (1 Rohr á 1000 mm und 1 Rohr á 2000 mm) inklusive 4 Rohrschellen, liefern und fachgerecht einbauen. Bezeichnung: SitaDSS Indra Notentwässerung, 3,0 Meter Falleitung, Polyurethandämmkörper, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
z.B. Artikelnummer: 1476xx
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC37C Z SitaDSS Indra Notentwässerung, 4,0 Meter Falleitung, Polyur

SitaDSS Indra Notentwässerungsset zur Druckströmungsentwässerung, mit abgewinkelter Attikagully, aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 70, Abflussmenge 17,3 l/s bei 45 mm Stauhöhe, mit Anschlussrohr und 5 Sicherungsschellen aus Edelstahl, Dampfsperplatte flex zum sicheren Anschluss an die Dampfsperre und PUR

LB-HB-023

Preisangaben in EUR

Dämmkörper mit einer Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,025 \text{ W/mK}$ und einer Druckfestigkeit von 200 kPa. Mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Anstaelements mit Airstop und Dichtring. Komplet als Set mit 4,0 m Fallleitung (2 Rohren á 2000 mm) inklusive 4 Rohrschellen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Indra Notentwässerung, 4,0 Meter Fallleitung, Polyurethandämmkörper, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 1478xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC38 Z SitaDSS Indra Notentwässerungsset zur Druckströmungsentwässerung mit Mineralwollämmkörper.

21SC38A Z SitaDSS Indra Notentwässerung, 2,0 Meter Fallleitung, Minera

SitaDSS Indra Notentwässerungsset zur Druckströmungsentwässerung, mit abgewinkelter Attikagully, aus Polyurethan, wärmegeämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 70, Abflussmenge 17,3 l/s bei 45 mm Stauhöhe, mit Anschlussrohr und 3 Sicherungsschellen aus Edelstahl, Dampfsperplatte flex zum sicheren Anschluss an die Dampfsperre und zweiteiligem Dämmkörper aus Mineralwolle mit einer Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$ und einer Druckfestigkeit von 70 kPa. Mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Anstaelements mit Airstop und Dichtring. Komplet als Set mit 2,0 m Fallleitung (1 Rohr á 2000 mm) inklusive 2 Rohrschellen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Indra Notentwässerung, 2,0 Meter Fallleitung, Mineralwollämmkörper, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 1484xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC38B Z SitaDSS Indra Notentwässerung, 3,0 Meter Fallleitung, Minera

SitaDSS Indra Notentwässerungsset zur Druckströmungsentwässerung, mit abgewinkelter Attikagully, aus Polyurethan, wärmegeämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 70, Abflussmenge 17,3 l/s bei 45 mm Stauhöhe, mit Anschlussrohr und 4 Sicherungsschellen aus Edelstahl, Dampfsperplatte flex zum sicheren Anschluss an die Dampfsperre und zweiteiligem Dämmkörper aus Mineralwolle mit einer Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$ und einer Druckfestigkeit von 70 kPa. Mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Anstaelements mit Airstop und Dichtring. Komplet als Set mit 3,0 m Fallleitung (1 Rohr á 1000 mm und 1 Rohr á 2000 mm) inklusive 4 Rohrschellen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Indra Notentwässerung, 3,0 Meter Fallleitung, Mineralwollämmkörper, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 1486xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC38C Z SitaDSS Indra Notentwässerung, 4,0 Meter Falleitung, Minera

SitaDSS Indra Notentwässerungsset zur Druckströmungsentwässerung, mit abgewinkelter Attikagully, aus Polyurethan, wärmeisoliert, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 70, Abflussmenge 17,3 l/s bei 45 mm Stauhöhe, mit Anschlussrohr und 5 Sicherungsschellen aus Edelstahl, Dampfsperreplatte flex zum sicheren Anschluss an die Dampfsperre und zweiteiligem Dämmkörper aus Mineralwolle mit einer Wärmeleitfähigkeit $\lambda=0,040$ W/mK und einer Druckfestigkeit von 70 kPa. Mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Anstauelements mit Airstop und Dichtring. Komplett als Set mit 4,0 m Falleitung (2 Rohren á 2000 mm) inklusive 4 Rohrschellen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Indra Notentwässerung, 4,0 Meter Falleitung, Mineralwollendämmkörper, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 1488xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC39 Z SitaDSS Indra Anstauelement zur Notentwässerung.

21SC39A Z SitaDSS Indra Anstauelement, für SitaDSS Indra, 25 - 105 mm

SitaDSS Indra Anstauelement, aus Polyamid, nach ÖN EN 1253-2 für SitaDSS Indra Druckströmungsgullys zur Notentwässerung, einstellbare Höhe der Einlaufkante von 25 mm – 105 mm, mit mehrlippigem Winkeldichtring zur Abdichtung des Anstauelementes zum Dachablauf bzw. des Aufstockelementes. Mit drei stufenlos höheninstellbaren Gummimetallpuffern, Aufstellfläche je Fuß: 19,6 cm², mit verzinkter Gewindestange M8 x 90 mm, mit verschraubtem und zur Revision abnehmbarem geschlossenen Deckel, Gehäuse mit 51 umlaufenden Stegen, in der Signalfarbe Gelb. Anstauhöhen stufenlos einstellbar, komplett inklusive des vormontierten Airstops, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Indra Anstauelement

Anstauhöhe von-bis (mm): 25 - 105

z.B. Artikelnummer: 149075

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC39B Z SitaDSS Indra Anstauelement, für SitaDSS Indra, 85 - 150 mm

SitaDSS Indra Anstauelement, aus Polyamid, nach ÖN EN 1253-2 für SitaDSS Indra Druckströmungsgullys zur Notentwässerung, einstellbare Höhe der Einlaufkante von 85 mm – 150 mm, mit mehrlippigem Winkeldichtring zur Abdichtung des Anstauelementes zum Dachablauf bzw. des Aufstockelementes. Mit drei stufenlos höheninstellbaren Gummimetallpuffern, Aufstellfläche je Fuß: 19,6 cm², mit verzinkter Gewindestange M8 x 140 mm, mit verschraubtem und zur Revision abnehmbarem geschlossenen Deckel, Gehäuse mit 51 umlaufenden Stegen, in der Signalfarbe Gelb. Anstauhöhen stufenlos einstellbar, komplett inklusive des vormontierten Airstops, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Indra Anstaeuelement
Anstauhöhe von-bis (mm): 85 - 150
z.B. Artikelnummer: 149076
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC39C Z SitaDSS Indra Anstaeuelement, für SitaDSS Indra, 135 - 200 mm

SitaDSS Indra Anstaeuelement, aus Polyamid, nach ÖN EN 1253-2 für SitaDSS Indra Druckströmungsgullys zur Notentwässerung, einstellbare Höhe der Einlaufkante von 185 mm – 200 mm, mit mehrlippigem Winkeldichtring zur Abdichtung des Anstaeuelementes zum Dachablauf bzw. des Aufstockelementes. Mit drei stufenlos höheneinstellbaren Gummimetallpuffern, Aufstellfläche je Fuß: 19,6 cm², mit verzinkter Gewindestange M8 x 190 mm, mit verschraubtem und zur Revision abnehmbarem geschlossenen Deckel, Gehäuse mit 51 umlaufenden Stegen, in der Signalfarbe Gelb. Anstauhöhen stufenlos einstellbar, komplett inklusive des vormontierten Airstops, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaDSS Indra Anstaeuelement
Anstauhöhe von-bis (mm): 135 - 200
z.B. Artikelnummer: 149077
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC45 Z SitaEasy Attikagully aus Polyurethan mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette.

21SC45A Z SitaEasy DN 50, mit Wunschanschlussmanschette

SitaEasy Attikagully, aus Polyurethan, wärmegegedämmt, in der Nennweite DN 50. Abflussmenge 0,5 l/s als Speier bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss von Rohren mit Steckmuffe, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm). Mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme eines Kiesfangs, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaEasy DN 50, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 50
Außendurchmesser OD (mm): 50 mm
z.B. Artikelnummer: 1830xx
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC45B Z SitaEasy DN 70, mit Wunschanschlussmanschette

SitaEasy Attikagully, aus Polyurethan, wärmegegedämmt, in der Nennweite DN 70. Abflussmenge 0,6 l/s als Speier bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss von Rohren mit Steckmuffe, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm). Mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme eines Kiesfangs, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaEasy DN 70, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
z.B. Artikelnummer: 1832xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC45C Z SitaEasy DN 100, mit Wunschanschlussmanschette

SitaEasy Attikagully, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, in der Nennweite DN 100. Abflussmenge 0,8 l/s als Speier bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss von Rohren mit Steckmuffe, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm). Mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme eines Kiesfangs, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaEasy DN 100, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 1834xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC46 Z SitaEasy Attikagully aus Polyurethan mit großer eingeschäumter Bitumenmanschette.

21SC46A Z SitaEasy Go DN 70, mit Bitumen-Manschette

SitaEasy Go Attikagully, aus Polyurethan, DN 70. Abgewinkelter Festflansch mit 45° Keilausbildung zum direkten Aufschweißen von Bitumenbahnen. Abflussmenge 0,7 l/s als Speier bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss von Rohren mit Steckmuffe, mit großer eingeschäumter Bitumenmanschette (495 mm x 495 mm). Mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme eines Kiesfangs, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaEasy Go DN 70, mit Bitumen-Manschette

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 183600

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC46B Z SitaEasy Go DN 100, mit Bitumen-Manschette

SitaEasy Go Attikagully, aus Polyurethan, DN 100. Abgewinkelter Festflansch mit 45° Keilausbildung zum direkten Aufschweißen von Bitumenbahnen. Abflussmenge 0,7 l/s als Speier bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss von Rohren mit Steckmuffe, mit großer eingeschäumter Bitumenmanschette (495 mm x 495 mm). Mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme eines Kiesfangs, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaEasy Go DN 100, mit Bitumen-Manschette

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 183800

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC47 Z SitaEasy Plus Attikagully aus Polyurethan mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette.

21SC47A Z SitaEasy Plus DN 70, mit Wunschanschlussmanschette

SitaEasy Plus Attikagully, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, in der Nennweite DN 70, mit geradem Festflansch. Abflussmenge 0,5 l/s als Speier bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss von Rohren mit Steckmuffe, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (300 mm x 300 mm), zur Notentwässerung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaEasy Plus DN 70, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 1802xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC47B Z SitaEasy Plus DN 100, mit Wunschanschlussmanschette

SitaEasy Plus Attikagully, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, in der Nennweite DN 100, mit geradem Festflansch. Abflussmenge 0,8 l/s als Speier bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss von Rohren mit Steckmuffe, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm), mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme eines optionalen Kiesfangs, zur Notentwässerung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaEasy Plus DN 100, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 1804xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC47C Z SitaEasy Plus DN 125, mit Wunschanschlussmanschette

SitaEasy Plus Attikagully, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, in der Nennweite DN 125, mit geradem Festflansch. Abflussmenge 1,0 l/s als Speier bei 45 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss von Rohren mit Steckmuffe, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm), mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme eines optionalen Kiesfangs, zur Notentwässerung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaEasy Plus DN 125, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125 mm

z.B. Artikelnummer: 1806xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC47D Z SitaEasy Plus DN 150, mit Wunschanschlussmanschette

SitaEasy Plus Attikagully, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, in der Nennweite DN 150, mit geradem Festflansch. Abflussmenge 1,5 l/s als Speier bei 45 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss von Rohren mit Steckmuffe, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm), mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme eines optionalen Kiesfangs, zur Notentwässerung, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaEasy Plus DN 150, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 150
Außendurchmesser OD (mm): 160 mm
z.B. Artikelnummer: 1808xx
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC48 Z Anstaeuelement aus Polyamid zur Notentwässerung.

21SC48A Z SitaEasy Anstaeuelement, für SitaEasy DN 50 / DN 70

SitaEasy Anstaeuelement, aus Polyamid, zur Notentwässerung, für SitaEasy Dachgullys in den Nennweiten DN 50 / DN 70, für Anstauhöhen von 19 - 50 mm, bauseits kürzbar, mit mehrlippigem Dichtring zur Abdichtung des Anstaeuelementes zum Dachgully, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaEasy Anstaeuelement
Anstauhöhe von-bis (mm): 19 - 50
z.B. Artikelnummer: 189074
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC48B Z SitaEasy Anstaeuelement, für SitaEasy DN 100

SitaEasy Anstaeuelement, aus Polyamid, zur Notentwässerung, für SitaEasy Dachgullys in der Nennweite DN 100, für Anstauhöhen von 16 - 59 mm, bauseits kürzbar, mit mehrlippigem Dichtring zur Abdichtung des Anstaeuelementes zum Dachgully, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaEasy Anstaeuelement
Anstauhöhe von-bis (mm): 16 - 59
z.B. Artikelnummer: 189075
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC48C Z SitaEasy Go Anstaeuelement, für SitaEasy Go DN 70 / DN 100

SitaEasy Go Anstaeuelement, aus Polyamid, zur Notentwässerung, für SitaEasy Go Attikagullys, für Anstauhöhen von 15 mm bis 60 mm, bauseits kürzbar, mit mehrlippigem Dichtring zur Abdichtung des Anstaeuelementes zum Attikagully, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaEasy Go Anstaeuelement
Anstauhöhe von-bis (mm): 15 - 60
z.B. Artikelnummer: 189076

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC49 Z Kiesfang aus Polyamid.

21SC49A Z SitaEasy Kiesfang, aus Polyamid

SitaEasy Kiesfang, aus Polyamid. Zum Einklemmen in den Fixierring. Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaEasy Kiesfang

z.B. Artikelnummer: 189070

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC49B Z SitaEasy Go Kiesfang, aus Polyamid

SitaEasy Go Kiesfang, aus Polyamid. Zum Einklemmen in den Fixierring. Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaEasy Go Kiesfang

z.B. Artikelnummer: 189071

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC55 Z Rechteckspeier aus Edelstahl.

21SC55A Z SitaSteel Rechteckspeier 150 x 50, mit Bitumen-Manschette

SitaSteel Rechteckspeier, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4401 Stutzen und 1.4301 Flansch, nach ÖN EN 1253-2, Stutzenmaß 150 mm x 50 mm, mit einer Stutzenlänge von 600 mm und 0 Grad Stutzenneigung, Abflussmenge 1,4 l/s bei 35 mm Stauhöhe, mit Bitumenmanschette in der Größe 600 mm x 500 mm, mit vorgestanzten Aussparungen im Flansch zur Befestigung an der Attika, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaSteel Rechteckspeier 150 x 50, mit Bitumen-Manschette

Stutzenquerschnitt (mm x mm): 150 x 50

Stutzenlänge: 600 mm

z.B. Artikelnummer: 30101000

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC55B Z SitaSteel Rechteckspeier 300 x 100, mit Bitumen-Manschette

SitaSteel Rechteckspeier, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4401 Stutzen und 1.4301 Flansch, nach ÖN EN 1253-2, Stutzenmaß 300 mm x 100 mm, mit einer Stutzenlänge von 600 mm und 0 Grad Stutzenneigung, Abflussmenge 3,2 l/s bei 35 mm Stauhöhe, mit Bitumenmanschette in der Größe 700 mm x 500 mm, mit vorgestanzten Aussparungen im Flansch zur Befestigung an der Attika, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaSteel Rechteckspeier 300 x 100, mit Bitumen-Manschette

Stützenquerschnitt (mm x mm): 300 x 100
Stützenlänge: 600 mm
z.B. Artikelnummer: 30101100
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC55C Z SitaSteel Rechteckspeier 500 x 100, mit Bitumen-Manschette

SitaSteel Rechteckspeier, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4401 Stützen und 1.4301 Flansch, nach ÖN EN 1253-2, Stützenmaß 500 mm x 100 mm, mit einer Stützenlänge von 600 mm und 0 Grad Stützenneigung, Abflussmenge 5,5 l/s bei 35 mm Stauhöhe, mit Bitumenmanschette in der Größe 900 mm x 500 mm, mit vorgestanzten Aussparungen im Flansch zur Befestigung an der Attika, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaSteel Rechteckspeier 500 x 100, mit Bitumen-Manschette
Stützenquerschnitt (mm x mm): 500 x 100
Stützenlänge: 600 mm
z.B. Artikelnummer: 30101200
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC56 Z Rechteckspeier Fluid aus Edelstahl.

21SC56A Z SitaSteel Rechteckspeier Fluid 150 x 50, 600 mm, mit Klebefl

SitaSteel Rechteckspeier Fluid, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4401, nach ÖN EN 1253-2, Stützenmaß 150 mm x 50 mm, mit einer Stützenlänge von 600 mm und 3 Grad Stützenneigung, Abflussmenge 1,4 l/s bei 35 mm Stauhöhe, für Flüssigkunststoffabdichtungen mit umlaufendem Flansch in einer Breite von 196 mm, mit vorgestanzten Aussparungen im Flansch zur Befestigung an der Attika, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaSteel Rechteckspeier Fluid 150 x 50, 600 mm, mit Klebeflansch
Stützenquerschnitt (mm x mm): 150 x 50
Stützenlänge: 600 mm
z.B. Artikelnummer: 31061590
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC56B Z SitaSteel Rechteckspeier Fluid 300 x 100, 600 mm, mit Klebef

SitaSteel Rechteckspeier Fluid, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4401, nach ÖN EN 1253-2, Stützenmaß 300 mm x 100 mm, mit einer Stützenlänge von 600 mm und 3 Grad Stützenneigung, Abflussmenge 3,2 l/s bei 35 mm Stauhöhe, für Flüssigkunststoffabdichtungen mit umlaufendem Flansch in einer Breite von 196 mm, mit vorgestanzten Aussparungen im Flansch zur Befestigung an der Attika, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaSteel Rechteckspeier Fluid 300 x 100, 600 mm, mit Klebeflansch
Stützenquerschnitt (mm x mm): 300 x 100
Stützenlänge: 600 mm
z.B. Artikelnummer: 31063090

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC56C Z SitaSteel Rechteckspeier Fluid 500 x 100, 600 mm, mit Klebef

SitaSteel Rechteckspeier Fluid, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4401, nach ÖN EN 1253-2, Stutzenmaß 500 mm x 100 mm, mit einer Stutzenlänge von 600 mm und 3 Grad Stutzenneigung, Abflussmenge 5,5 l/s bei 35 mm Stauhöhe, für Flüssigkunststoffabdichtungen mit umlaufendem Flansch in einer Breite von 196 mm, mit vorgestanzten Aussparungen im Flansch zur Befestigung an der Attika, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaSteel Rechteckspeier Fluid 500 x 100, 600 mm, mit Klebeflansch

Stutzenquerschnitt (mm x mm): 500 x 100

Stutzenlänge: 600 mm

z.B. Artikelnummer: 31065090

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC57 Z SitaVasant Single zum direkten Einbau in die Attika, aus Polyurethan, mit Wunschanschlussmanschette.

21SC57A Z SitaVasant Single, mit Wunschanschlussmanschette

SitaVasant Single zum direkten Einbau in die Attika, aus Polyurethan, mit Wunschanschlussmanschette, in der Nennweite DN 100, Abflussmenge 3,1 l/s bei 35 mm Stauhöhe an Fallleitung, sehr niedriger Einlaufkopf von 48 mm, zur Freispiegelentwässerung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVasant Single, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite: DN 100

Außendurchmesser: 110 mm

z.B. Artikelnummer: 5003xx/GTIN: 4027563712856

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC57B Z Az SitaPipe PP Rohr DN 100 1000 mm zu SitaVasant Single

Aufzählung (Az) auf SitaVasant Single mit SitaPipe PP Rohr DN 100, 1000 mm, aus Polypropylen, nach ÖN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Rohr DN 100 1000 mm

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 60001110

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC57C Z Az SitaPipe PP Sicherungsschelle DN 100 zu SitaVasant Single

Aufzahlung (Az) auf SitaVasant Single mit SitaPipe PP Sicherungsschelle für SitaPipe PP Rohr DN 100, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, zur zugsicheren Verbindung der Sita Gullys mit dem SitaPipe PP Rohrsystem und von SitaPipe PP Rohren und Formteilen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Sicherungsschelle DN 100

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 60121111

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC58 Z SitaVasant zum direkten Einbau in die Attika, aus Polyurethan, mit Wunschanschlussmanschette.

21SC58A Z SitaVasant DN 100, 500 mm, mit Wunschanschlussmanschette

SitaVasant zum direkten Einbau in die Attika, aus Polyurethan, mit Wunschanschlussmanschette, in der Nennweite DN 100, Abflussmenge 3,1 l/s bei 35 mm Stauhöhe an Falleitung, sehr niedriger Einlauftopf von 48 mm, als Set inklusive Anschlussrohr von 500 mm und Sicherungsschelle aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301 und Dampfsperrplatte flex, zur Freispiegelentwässerung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVasant DN 100, 500 mm, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite: DN 100

Außendurchmesser: 110 mm

z.B. Artikelnummer: 5004xx/GTIN: 4027563712771

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC58B Z SitaVasant DN 100, 1000 mm, mit Wunschanschlussmanschette

SitaVasant zum direkten Einbau in die Attika, aus Polyurethan, mit Wunschanschlussmanschette, in der Nennweite DN 100, Abflussmenge 3,1 l/s bei 35 mm Stauhöhe an Falleitung, sehr niedriger Einlauftopf von 48 mm, als Set inklusive Anschlussrohr von 1000 mm und Sicherungsschelle aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301 und Dampfsperrplatte flex, zur Freispiegelentwässerung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVasant DN 100, 1000 mm, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite: DN 100

Außendurchmesser: 110 mm

z.B. Artikelnummer: 5014xx/GTIN: 4027563059388

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC59 Z SitaVasant Double zum direkten Einbau in die Attika, aus Polyurethan und Edelstahl rostfrei.

21SC59A Z SitaVasant Double DN 100, 500 mm, mit Wunschanschlussmansche

SitaVasant Double zum direkten Einbau in die Attika, aus Polyurethan und Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Haupt- und Notentwässerung in einem Bauteil, mit Wunschanschlussmanschette, in der Nennweite DN 100, Abflussmenge 2,9 l/s bei 35 mm Stauhöhe in der Hauptentwässerung und 2,3 l/s bei 35 mm Stauhöhe in der Notentwässerung mit SitaVasant Übergangsstück, sehr niedriger Einlauftopf von 48 mm, als Set inklusive Gully, Anschlussrohr 500 mm, Sicherungsschelle, Kanal und Dampfsperrplatte flex, zur Freispiegelentwässerung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVasant Double DN 100, 500 mm, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite: DN 100

Außendurchmesser: 110 mm

z.B. Artikelnummer: 5005xx/GTIN: 4027563712801

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC59B Z SitaVasant Double DN 100, 1000 mm, mit Wunschanschlussmansch

SitaVasant Double zum direkten Einbau in die Attika, aus Polyurethan und Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Haupt- und Notentwässerung in einem Bauteil, mit Wunschanschlussmanschette, in der Nennweite DN 100, Abflussmenge 2,9 l/s bei 35 mm Stauhöhe in der Hauptentwässerung und 2,3 l/s bei 35 mm Stauhöhe in der Notentwässerung mit SitaVasant Übergangsstück, sehr niedriger Einlauftopf von 48 mm, als Set inklusive Gully, Anschlussrohr 1000 mm, Sicherungsschelle, Kanal und Dampfsperrplatte flex, zur Freispiegelentwässerung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVasant Double DN 100, 1000 mm, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite: DN 100

Außendurchmesser: 110 mm

z.B. Artikelnummer: 5015xx/GTIN: 4027563059357

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC65 Z Kiesfang aus Polyamid.

21SC65A Z SitaVasant Kiesfang, aus Polyamid

SitaVasant Kiesfang, aus Polyamid, zum Einschrauben in die Gewindebuchse, mit Sterngriffmutter, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVasant Kiesfang

z.B. Artikelnummer: 511000

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC65B Z SitaVasant Double Kiesfang, aus Polyamid

SitaVasant Double Kiesfang, aus Polyamid, zum Einschrauben in die Gewindebuchse, mit Sterngriffmutter, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVasant Double Kiesfang
z.B. Artikelnummer: 512000
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC66 Z Double Übergangsstück aus Edelstahl.

21SC66A Z SitaVasant Double Übergangsstück, auf SitaPipe ES Rohrsystem

SitaVasant Double Übergangsstück aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, für die Verbindung von SitaVasant und SitaVasant Noteinlaufkanal an das SitaPipe Edelstahl Rohrsystem DN 100 und zur Erhöhung der Abflusswerte, mit vorgefertigter Aussparung für den Noteinlaufkanal und angeschweißter Muffe für den Hauptentwässerungskanal, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaVasant Double Übergangsstück
z.B. Artikelnummer: 501000
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC66B Z SitaVasant Double Übergangsstück, auf Zinkfallrohr DN 100

SitaVasant Double Übergangsstück aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, für die Verbindung von SitaVasant und SitaVasant Noteinlaufkanal an ein Zinkfallrohr DN 100 und zur Erhöhung der Abflusswerte, mit vorgefertigter Aussparung für den Noteinlaufkanal und angeschweißter Muffe für den Hauptentwässerungskanal, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaVasant Double Übergangsstück
z.B. Artikelnummer: 501100
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC67 Z Double Notentwässerungskanal aus Edelstahl.

21SC67A Z SitaVasant Double Notentwässerungskanal, Für 500 mm, ES

SitaVasant Double Notentwässerungskanal, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, zur Notentwässerung, für den Einbau im SitaVasant, Höhe der Einlaufkante 35 mm, Bauteillänge 1121 mm, mit angeschweißtem Winkel zur Befestigung am Gully, inklusive Gelenkfüßen und Dichtring, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaVasant Double Notentwässerungskanal
z.B. Artikelnummer: 509003
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC67B Z SitaVasant Double Notentwässerungskanal, Für 1000 mm, ES

SitaVasant Double Notentwässerungskanal, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, zur Notentwässerung, für den Einbau im SitaVasant, Höhe der Einlaufkante 35 mm, Bauteillänge

LB-HB-023

Preisangaben in EUR

1621 mm, mit angeschweißtem Winkel zur Befestigung am Gully, inklusive Gelenkfüßen und Dichtring, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVasant Double Notentwässerungskanal

z.B. Artikelnummer: 509004

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SC68 **Z** Dämmkörper horizontal, aus Polyurethan mit Aluminium Deckschichten.

21SC68A Z SitaVasant Dämmkörper horizontal, aus Polyurethan

SitaVasant Dämmkörper horizontal, aus Polyurethan (PUR) mit Aluminium Deckschichten, zweiteilig in der Größe 500 x 385 x 80 mm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_B=0,023$ W/m*K, Druckfestigkeit 120 kPa, als Einbauhilfe mit passgenauer Profilierung und als Wärmedämmung zur Verhinderung von Wärmebrücken, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVasant Dämmkörper horizontal

z.B. Artikelnummer: 509006

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD Z Freispiegelgullys (Sita Bauelemente)

Version: 2026-09

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers sind einzuhalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet. Es werden nur die dem System zugeordneten Bauteilen und Materialien verwendet.

Aufzahlungen/Zubehör

Positionen mit Aufzahlungen und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Abkürzungsverzeichnis:

MW ... Maschenweite

ES ... Edelstahl

21SD01 **Z** Gully zur Freispiegelentwässerung mit Wunschanschlussmanschette.

21SD01A Z SitaStandard senkrecht DN 70, mit Wunschanschlussmanschette

SitaStandard senkrecht, aus Polyurethan, wärme gedämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 70. Abflussmenge 7,1 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixiererring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfangs, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard senkrecht DN 70, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 1002xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD01B Z SitaStandard senkrecht DN 100, mit Wunschanschlussmanschette

SitaStandard senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 100. Abflussmenge 7,4 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfangs, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard senkrecht DN 100, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 1004xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD01C Z SitaStandard senkrecht DN 125, mit Wunschanschlussmanschette

SitaStandard senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 125. Abflussmenge 9,7 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfangs, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard senkrecht DN 125, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125 mm

z.B. Artikelnummer: 1006xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD01D Z SitaStandard senkrecht DN 150, mit Wunschanschlussmanschette

SitaStandard senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 150. Abflussmenge 9,2 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfangs, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard senkrecht DN 150, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 150

Außendurchmesser OD (mm): 160 mm

z.B. Artikelnummer: 1008xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD01E Z SitaStandard senkrecht DN 200, mit Wunschanschlussmanschette

SitaStandard senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 200. Abflussmenge 9,2 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiefangs, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard senkrecht DN 200, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 200

Außendurchmesser OD (mm): 200 mm

z.B. Artikelnummer: 1010xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD02 Z Gully zur Freispiegelentwässerung mit Wunschanschlussmanschette mit Heizelement.

21SD02A Z SitaStandard senkrecht DN 70, beheizt, mit Wunschanschlussma

SitaStandard senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 70. Abflussmenge 7,1 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiefangs, mit eingeschäumtem Heizelement nach EN 60335-1/2 und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca.10 W, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard senkrecht DN 70, beheizt, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 1003xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD02B Z SitaStandard senkrecht DN 100, beheizt, mit Wunschanschlussm

SitaStandard senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 100. Abflussmenge 7,4 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiefangs, mit eingeschäumtem Heizelement nach EN 60335-1/2 und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca.10 W, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard senkrecht DN 100, beheizt, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 1005xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD02C Z SitaStandard senkrecht DN 125, beheizt, mit Wunschanschlussm

SitaStandard senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 125. Abflussmenge 9,7 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfangs, mit eingeschäumtem Heizelement und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca.10 W, liefern und fachgerecht einbauen. Bezeichnung: SitaStandard senkrecht DN 125, beheizt, mit Wunschanschlussmanschette Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125 mm

z.B. Artikelnummer: 1007xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD02D Z SitaStandard senkrecht DN 150, beheizt, mit Wunschanschlussm

SitaStandard senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 150. Abflussmenge 9,2 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfangs, mit eingeschäumtem Heizelement und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca.10 W, liefern und fachgerecht einbauen. Bezeichnung: SitaStandard senkrecht DN 150, beheizt, mit Wunschanschlussmanschette Nennweite DN: DN 150

Außendurchmesser OD (mm): 160 mm

z.B. Artikelnummer: 1009xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD02E Z SitaStandard senkrecht DN 200, beheizt, mit Wunschanschlussm

SitaStandard senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 200. Abflussmenge 9,2 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfangs, inklusive SitaMore Rohrmanschettenheizung mit einer Heizleistung von ca.10 W bei -20°C und 230 Volt, liefern und fachgerecht einbauen. Bezeichnung: SitaStandard senkrecht DN 200, beheizt, mit Wunschanschlussmanschette Nennweite DN: DN 200

Außendurchmesser OD (mm): 200 mm

z.B. Artikelnummer: 1011xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD03 Z Abgewinkelter Gully zur Freispiegelentwässerung mit Wunschanschlussmanschette.

21SD03A Z SitaStandard abgewinkelt DN 70, mit Wunschanschlussmanschett

SitaStandard abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 70. Abflussmenge 6,9 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfangs, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard abgewinkelt DN 70, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 1014xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD03B Z SitaStandard abgewinkelt DN 100, mit Wunschanschlussmanschet

SitaStandard abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 100. Abflussmenge 6,3 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfangs, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard abgewinkelt DN 100, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 1016xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD03C Z SitaStandard abgewinkelt DN 125, mit Wunschanschlussmanschet

SitaStandard abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 125. Abflussmenge 9,4 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfangs, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard abgewinkelt DN 125, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125 mm

z.B. Artikelnummer: 1018xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD03D Z SitaStandard abgewinkelt DN 70, beheizt, mit Wunschanschluss

SitaStandard abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 70. Abflussmenge 6,9 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfangs, mit eingeschäumtem Heizelement nach EN 60335-1/2 und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca.10 W, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard abgewinkelt DN 70, beheizt, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 1015xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD03E Z SitaStandard abgewinkelt DN 100, beheizt, mit Wunschanschluss

SitaStandard abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 100. Abflussmenge 6,3 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfangs, mit eingeschäumtem Heizelement nach EN 60335-1/2 und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca.10 W, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard abgewinkelt DN 100, beheizt, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 1017xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD03F Z SitaStandard abgewinkelt DN 125, beheizt, mit Wunschanschluss

SitaStandard abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 125. Abflussmenge 9,4 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfangs, mit eingeschäumtem Heizelement nach EN 60335-1/2 und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca.10 W, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard abgewinkelt DN 125, beheizt, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125 mm

z.B. Artikelnummer: 1019xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD05 Z Gully für Flüssigkunststoffabdichtungen zur Freispiegelentwässerung mit Klebeflansch.**21SD05A Z SitaStandard Fluid senkrecht DN 70, mit Klebeflansch**

SitaStandard Fluid senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeämmt, nach ÖN EN 1253-2, für Flüssigkunststoffabdichtungen, in der Nennweite DN 70. Abflussmenge 7,1 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard Fluid senkrecht DN 70, mit Klebeflansch

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 100290

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD05B Z SitaStandard Fluid senkrecht DN 100, mit Klebeflansch

SitaStandard Fluid senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeämmt, nach ÖN EN 1253-2, für Flüssigkunststoffabdichtungen, in der Nennweite DN 100. Abflussmenge 7,4 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard Fluid senkrecht DN 100, mit Klebeflansch

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 100490

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD05C Z SitaStandard Fluid senkrecht DN 125, mit Klebeflansch

SitaStandard Fluid senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeämmt, nach ÖN EN 1253-2, für Flüssigkunststoffabdichtungen, in der Nennweite DN 125. Abflussmenge 9,7 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard Fluid senkrecht DN 125, mit Klebeflansch

Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125 mm

z.B. Artikelnummer: 100690

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD05D Z SitaStandard Fluid senkrecht DN 150, mit Klebeflansch

SitaStandard Fluid senkrecht, aus Polyurethan, wärmege­dämmt, nach ÖN EN 1253-2, für Flüssigkunststoffabdichtungen, in der Nennweite DN 150. Abflussmenge 9,2 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard Fluid senkrecht DN 150, mit Klebeflansch

Nennweite DN: DN 150

Außendurchmesser OD (mm): 150 mm

z.B. Artikelnummer: 100890

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD05E Z SitaStandard Fluid senkrecht DN 200, mit Klebeflansch

SitaStandard Fluid senkrecht, aus Polyurethan, wärmege­dämmt, nach ÖN EN 1253-2, für Flüssigkunststoffabdichtungen, in der Nennweite DN 200. Abflussmenge 9,2 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard Fluid senkrecht DN 200, mit Klebeflansch

Nennweite DN: DN 200

Außendurchmesser OD (mm): 200 mm

z.B. Artikelnummer: 101090

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD06 Z Gully für Flüssigkunststoffabdichtungen zur Freispiegelentwässerung mit Klebeflansch und Heizelement.

21SD06A Z SitaStandard Fluid senkrecht beheizt, DN 70, mit Klebeflansch

SitaStandard Fluid senkrecht, aus Polyurethan, wärmege­dämmt, nach ÖN EN 1253-2, für Flüssigkunststoffabdichtungen, in der Nennweite DN 70. Abflussmenge 7,1 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit eingeschäumtem Heizelement nach EN 60335-1/2 und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca.10 W, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard Fluid senkrecht beheizt, DN 70, mit Klebeflansch

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 100390

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD06B Z SitaStandard Fluid senkrecht beheizt, DN 100, mit Klebeflansch

SitaStandard Fluid senkrecht, aus Polyurethan, wärmege­dämmt, nach ÖN EN 1253-2, für Flüssigkunststoffabdichtungen, in der Nennweite DN 100. Abflussmenge 7,4 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit eingeschäumtem Heizelement nach EN 60335-1/2 und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca.10 W, inklusive Kiesfang, liefern und

fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaStandard Fluid senkrecht beheizt, DN 100, mit Klebeflansch
Nennweite DN: DN 100
Außendurchmesser OD (mm): 110 mm
z.B. Artikelnummer: 100590
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD06C Z SitaStandard Fluid senkrecht beheizt, DN 125, mit Klebeflans

SitaStandard Fluid senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, für Flüssigkunststoffabdichtungen, in der Nennweite DN 125. Abflussmenge 9,7 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit eingeschäumtem Heizelement nach EN 60335-1/2 und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca.10 W, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaStandard Fluid senkrecht beheizt, DN 125, mit Klebeflansch
Nennweite DN: DN 125
Außendurchmesser OD (mm): 125 mm
z.B. Artikelnummer: 100790
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD06D Z SitaStandard Fluid senkrecht beheizt, DN 150, mit Klebeflans

SitaStandard Fluid senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, für Flüssigkunststoffabdichtungen, in der Nennweite DN 150. Abflussmenge 9,2 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit eingeschäumtem Heizelement nach EN 60335-1/2 und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca.10 W, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaStandard Fluid senkrecht beheizt, DN 150, mit Klebeflansch
Nennweite DN: DN 150
Außendurchmesser OD (mm): 150 mm
z.B. Artikelnummer: 100990
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD06E Z SitaStandard Fluid senkrecht beheizt, DN 200, mit Klebeflans

SitaStandard Fluid senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, für Flüssigkunststoffabdichtungen, in der Nennweite DN 200. Abflussmenge 9,2 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, inklusive SitaMore Rohrmanschettenheizung mit einer Heizleistung von ca.10 W bei -20°C und 230 Volt, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaStandard Fluid senkrecht beheizt, DN 200, mit Klebeflansch
Nennweite DN: DN 200
Außendurchmesser OD (mm): 200 mm
z.B. Artikelnummer: 101190

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD07 Z Abgewinkelter Gully für Flüssigkunststoffabdichtungen zur Freispiegelentwässerung mit Klebeflansch.

21SD07A Z SitaStandard Fluid abgewinkelt DN 70, mit Klebeflansch

SitaStandard Fluid abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach ÖN EN 1253-2, für Flüssigkunststoffabdichtungen, in der Nennweite DN 70. Abflussmenge 6,9 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard Fluid abgewinkelt DN 70, mit Klebeflansch

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 101490

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD07B Z SitaStandard Fluid abgewinkelt DN 100, mit Klebeflansch

SitaStandard Fluid abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach ÖN EN 1253-2, für Flüssigkunststoffabdichtungen, in der Nennweite DN 100. Abflussmenge 6,3 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard Fluid abgewinkelt DN 100, mit Klebeflansch

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 101690

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD07C Z SitaStandard Fluid abgewinkelt DN 125, mit Klebeflansch

SitaStandard Fluid abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach ÖN EN 1253-2, für Flüssigkunststoffabdichtungen, in der Nennweite DN 125. Abflussmenge 9,4 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard Fluid abgewinkelt DN 125, mit Klebeflansch

Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125 mm

z.B. Artikelnummer: 101890

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD07D Z SitaStandard Fluid abgewinkelt beheizt, DN 70, mit Klebeflan

SitaStandard Fluid abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmege­dämmt, nach ÖN EN 1253-2, für Flüssigk­unststoffabdichtungen, in der Nennweite DN 70. Abflussmenge 6,9 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit eingeschäumtem Heizelement nach EN 60335-1/2 und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca.10 W, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard Fluid abgewinkelt beheizt, DN 70, mit Klebeflansch

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 101590

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD07E Z SitaStandard Fluid abgewinkelt beheizt, DN 100, mit Klebefla

SitaStandard Fluid abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmege­dämmt, nach ÖN EN 1253-2, für Flüssigk­unststoffabdichtungen, in der Nennweite DN 100. Abflussmenge 6,3 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit eingeschäumtem Heizelement nach EN 60335-1/2 und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca.10 W, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard Fluid abgewinkelt beheizt, DN 100, mit Klebeflansch

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 101790

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD07F Z SitaStandard Fluid abgewinkelt beheizt, DN 125, mit Klebefla

SitaStandard Fluid abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmege­dämmt, nach ÖN EN 1253-2, für Flüssigk­unststoffabdichtungen, in der Nennweite DN 125. Abflussmenge 9,4 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit eingeschäumtem Heizelement nach EN 60335-1/2 und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca.10 W, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard Fluid abgewinkelt beheizt, DN 125, mit Klebeflansch

Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125 mm

z.B. Artikelnummer: 101990

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD08 Z Aufstockelement aus Polyurethan mit Wunschanschlussmanschette.

21SD08A Z SitaStandard Aufstockelement, 160 mm, mit Wunschanschlussman

SitaStandard Aufstockelement, aus Polyurethan, nach ÖN EN 1253 für Dämmstoffstärken von 60-160 mm. Mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm), passend

zur Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiefangs. Komplett mit mehrlippigem Winkeldichtring zur Rückstausicherung liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard Aufstockelement, 160 mm, mit Wunschanschlussmanschette
 z.B. Artikelnummer: 1025xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD08B Z SitaStandard Aufstockelement, 220 mm, mit Wunschanschlussman

SitaStandard Aufstockelement, aus Polyurethan, nach nach ÖN EN 1253 für Dämmstoffstärken von 60 - 220 mm. Mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm), passend zur Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiefangs. Komplett mit mehrlippigem Winkeldichtring zur Rückstausicherung liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard Aufstockelement, 220 mm, mit Wunschanschlussmanschette
 z.B. Artikelnummer: 1026xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD08C Z SitaStandard Aufstockelement, 520 mm, mit Wunschanschlussman

SitaStandard Aufstockelement, aus Polyurethan, nach ÖN EN 1253 für Dämmstoffstärken von 60-520 mm. Mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495mm x 495 mm), passend zur Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiefangs. Komplett mit mehrlippigem Winkeldichtring zur Rückstausicherung liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard Aufstockelement, 520 mm, mit Wunschanschlussmanschette
 z.B. Artikelnummer: 1050xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD09 Z Aufstockelement aus Polyurethan mit Klebeflansch.

21SD09A Z SitaStandard Fluid Aufstockelement, 160 mm, mit Klebeflansch

SitaStandard Fluid Aufstockelement, aus Polyurethan, wärmedegedämmt, nach ÖN EN 1253, für Flüssigkunststoffabdichtungen, für Dämmstoffstärken von 60-160 mm, inklusive mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard Fluid Aufstockelement, 160 mm, mit Klebeflansch
 z.B. Artikelnummer: 102590

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD09B Z SitaStandard Fluid Aufstockelement, 220 mm, mit Klebeflansch

SitaStandard Fluid Aufstockelement, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253, für Flüssigkinststoffabdichtungen, für Dämmstoffstärken von 60-220 mm, inklusive mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard Fluid Aufstockelement, 220 mm, mit Klebeflansch

z.B. Artikelnummer: 102690

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD09C Z SitaStandard Fluid Aufstockelement, 520 mm, mit Klebeflansch

SitaStandard Fluid Aufstockelement, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253, für Flüssigkinststoffabdichtungen, für Dämmstoffstärken von 60-520 mm, inklusive mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard Fluid Aufstockelement, 520 mm, mit Klebeflansch

z.B. Artikelnummer: 105090

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD10 Z Dämmkörper aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS).

21SD10A Z SitaStandard Dämmkörper, aus XPS

SitaStandard Dämmkörper, aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS), Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_B=0,036 \text{ W/m}^*\text{K}$, 500 mm x 500 mm x 220 mm, Brandverhalten Euroklasse E, gemäß EN 13501-1. Zur Wärmedämmung und als verlorene Schalung geeignet, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard Dämmkörper

z.B. Artikelnummer: E109003

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD11 Z Abgewinkelter Dämmkörper.

21SD11A Z SitaStandard abgewinkelt Dämmkörper, aus Polyurethan

SitaStandard abgewinkelt Dämmkörper DN 100, aus Polyurethan (PUR) mit Aluminium Deckschichten, dreiteilig in der Größe 800 x 500 x 180 mm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_B=0,023 \text{ W/m}^*\text{K}$, Druckfestigkeit 120 kPa, als Einbauhilfe mit passgenauer Profilierung und als Wärmedämmung zur Verhinderung von Wärmebrücken, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard abgewinkelt Dämmkörper

z.B. Artikelnummer: 109009

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD12 **Z** Dämmkörper für Standardelemente.

21SD12A Z SitaStandard Dämmkörper für Aufstockelemente 60 mm, aus Poly

SitaStandard Dämmkörper für Aufstockelemente 60 mm, aus Polyurethan (PUR), zum einfachen Verkleben auf der Dampfsperre, ohne mechanische Befestigung des Aufstockelementes durch Verkleben mit dem Dämmkörper, Größe 500 x 500 x 60 mm, Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,025$ W/mK, Druckfestigkeit 200 kPa, Rohdichte ca. 50 kg/m³, als Einbauhilfe und Wärmedämmung zur Verhinderung von Wärmebrücken, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard Dämmkörper für Aufstockelemente 60 mm

z.B. Artikelnummer: 109006

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD12B Z SitaStandard Dämmkörper für Aufstockelemente 100 mm, aus Pol

SitaStandard Dämmkörper für Aufstockelemente 100 mm, aus Polyurethan (PUR), zum einfachen Verkleben auf der Dampfsperre, ohne mechanische Befestigung des Aufstockelementes durch Verkleben mit dem Dämmkörper, Größe 500 x 500 x 100 mm, Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,025$ W/mK, Druckfestigkeit 200 kPa, Rohdichte ca. 50 kg/m³, als Einbauhilfe und Wärmedämmung zur Verhinderung von Wärmebrücken, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard Dämmkörper für Aufstockelemente 100 mm

z.B. Artikelnummer: 109005

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD15 **Z** Gully aus Polyurethan zur Freispiegelentwässerung mit Wunschanschlussmanschette.

21SD15A Z SitaTrendy senkrecht DN 70, mit Wunschanschlussmanschette

SitaTrendy senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 70. Abflussmenge 5,5 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit großer Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm), passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfanges, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy senkrecht DN 70, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 1502xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD15B Z SitaTrendy senkrecht DN 90, mit Wunschanschlussmanschette

SitaTrendy senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 90. Abflussmenge 6,5 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit großer Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm), passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfanges, liefern und fachgerecht

einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy senkrecht DN 90, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 90

Außendurchmesser OD (mm): 90 mm

z.B. Artikelnummer: 1501xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD15C Z SitaTrendy senkrecht DN 100, mit Wunschanschlussmanschette

SitaTrendy senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 100. Abflussmenge 6,1 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit großer Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm), passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfanges, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy senkrecht DN 100, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 1504xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD15D Z SitaTrendy senkrecht DN 125, mit Wunschanschlussmanschette

SitaTrendy senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 125. Abflussmenge 8,7 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit großer Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm), passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfanges, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy senkrecht DN 125, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125 mm

z.B. Artikelnummer: 1506xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD16 Z Gully aus Polyurethan zur Freispiegelentwässerung mit Wunschanschlussmanschette einschließlich Heizelement.

21SD16A Z SitaTrendy senkrecht beheizt, DN 70, mit Wunschanschlussmans

SitaTrendy senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 70. Abflussmenge 5,5 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfanges, mit eingeschäumtem Heizelement nach EN 60335-1/2 und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca.10 W, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy senkrecht beheizt, DN 70, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
z.B. Artikelnummer: 1503xx
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD16B Z SitaTrendy senkrecht beheizt, DN 100, mit Wunschanschlussman

SitaTrendy senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 100. Abflussmenge 6,1 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfanges, mit eingeschäumtem Heizelement nach EN 60335-1/2 und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca.10 W, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaTrendy senkrecht beheizt, DN 100, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 100
Außendurchmesser OD (mm): 110 mm
z.B. Artikelnummer: 1505xx
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD16C Z SitaTrendy senkrecht beheizt, DN 125, mit Wunschanschlussman

SitaTrendy senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 125. Abflussmenge 8,7 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfanges, mit eingeschäumtem Heizelement nach EN 60335-1/2 und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca.10 W, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaTrendy senkrecht beheizt, DN 125, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 125
Außendurchmesser OD (mm): 125 mm
z.B. Artikelnummer: 1507xx
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD17 Z Abgewinkelter Gully aus Polyurethan zur Freispiegelentwässerung mit Wunschanschlussmanschette.

21SD17A Z SitaTrendy abgewinkelt DN 70, mit Wunschanschlussmanschette

SitaTrendy abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach ÖN EN 1253, in der Nennweite DN 70. Abflussmenge 5,4 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit großer Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm), passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfanges, liefern und fachgerecht

einbauen.
Bezeichnung: SitaTrendy abgewinkelt DN 70, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
z.B. Artikelnummer: 1514xx
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD17B Z SitaTrendy abgewinkelt DN 100, mit Wunschanschlussmanschette

SitaTrendy abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 100. Abflussmenge 5,6 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit großer Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm), passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfanges, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaTrendy abgewinkelt DN 100, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 100
Außendurchmesser OD (mm): 110 mm
z.B. Artikelnummer: 1516xx
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD17C Z SitaTrendy abgewinkelt DN 125, mit Wunschanschlussmanschette

SitaTrendy abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 125. Abflussmenge 7,9 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit großer Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm), passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfanges, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaTrendy abgewinkelt DN 125, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 125
Außendurchmesser OD (mm): 125 mm
z.B. Artikelnummer: 1518xx
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD17D Z SitaTrendy abgewinkelt beheizt, DN 70, mit Wunschanschlussma

SitaTrendy abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 70. Abflussmenge 5,4 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfanges, mit eingeschäumtem Heizelement nach EN 60335-1/2 und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca.10 W, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaTrendy abgewinkelt beheizt, DN 70, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
 z.B. Artikelnummer: 1515xx
 Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD17E Z SitaTrendy abgewinkelt beheizt, DN 100, mit Wunschanschlussm

SitaTrendy abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 100. Abflussmenge 5,6 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfanges, mit eingeschäumtem Heizelement nach EN 60335-1/2 und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca.10 W, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy abgewinkelt beheizt, DN 100, mit Wunschanschlussmanschette
 Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 1517xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD17F Z SitaTrendy abgewinkelt beheizt, DN 125, mit Wunschanschlussm

SitaTrendy abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 125. Abflussmenge 7,9 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfanges, mit eingeschäumtem Heizelement nach EN 60335-1/2 und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca.10 W, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy abgewinkelt beheizt, DN 125, mit Wunschanschlussmanschette
 Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125 mm

z.B. Artikelnummer: 1519xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD18 Z Schraubflansch für den Anschluss an Rohre.

21SD18A Z SitaTrendy Schraubflansch senkrecht DN 70

SitaTrendy Schraubflansch senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 70. Abflussmenge 5,5 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit eingeschäumten Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Komplett inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Schraubflansch senkrecht DN 70, mit Schraubflansch
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
z.B. Artikelnummer: 150299/GTIN: 4027563005057
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD18B Z SitaTrendy Schraubflansch senkrecht DN 90

SitaTrendy Schraubflansch senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 90. Abflussmenge 6,5 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit eingeschäumten Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Komplett inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Schraubflansch senkrecht DN 90, mit Schraubflansch
Nennweite DN: DN 90
Außendurchmesser OD (mm): 90 mm
z.B. Artikelnummer: 150199/GTIN: 4027563020715
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD18C Z SitaTrendy Schraubflansch senkrecht DN 100

SitaTrendy Schraubflansch senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 100. Abflussmenge 6,1 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit eingeschäumten Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Komplett inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Schraubflansch senkrecht DN 100, mit Schraubflansch
Nennweite DN: DN 100
Außendurchmesser OD (mm): 110 mm
z.B. Artikelnummer: 150499/GTIN: 4027563005422
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD18D Z SitaTrendy Schraubflansch senkrecht DN 125

SitaTrendy Schraubflansch senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 125. Abflussmenge 8,7 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit eingeschäumten Einsatzring zur Aufnahme

der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Komplett inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Schraubflansch senkrecht DN 125, mit Schraubflansch
Nennweite DN: DN 125
Außendurchmesser OD (mm): 125 mm
z.B. Artikelnummer: 150699/GTIN: 4027563005767
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD19 Z Schraubflansch mit Heizelement für den Anschluss an Rohre.

21SD19A Z SitaTrendy Schraubflansch senkrecht, beheizt, DN 70

SitaTrendy Schraubflansch senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 70. Abflussmenge 5,5 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit eingeschäumtem Heizelement nach EN 60335-1/2 und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca.10 W, mit eingeschäumten Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoffoder Kautschukbahnen. Komplett inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Schraubflansch senkrecht, beheizt, DN 70, mit Schraubflansch
Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 150399

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD19B Z SitaTrendy Schraubflansch senkrecht, beheizt, DN 100

SitaTrendy Schraubflansch senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 100. Abflussmenge 6,1 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit eingeschäumtem Heizelement nach EN 60335-1/2 und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca.10 Watt, mit eingeschäumten Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoffoder Kautschukbahnen. Komplett inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Schraubflansch senkrecht, beheizt, DN 100, mit Schraubflansch
Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 150599

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD19C Z SitaTrendy Schraubflansch senkrecht, beheizt, DN 125

SitaTrendy Schraubflansch senkrecht, aus Polyurethan, wärmege­dämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 125. Abflussmenge 8,7 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit eingeschäumten Heizelement nach EN 60335-1/2 und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca.10 Watt, mit eingeschäumten Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Komplett inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Schraubflansch senkrecht, beheizt, DN 125, mit Schraubflansch
Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125 mm

z.B. Artikelnummer: 150799

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD20 Z Abgewinkelter Schraubflansch für den Anschluss an Rohre.

21SD20A Z SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt DN 70

SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmege­dämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 70. Abflussmenge 5,4 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit eingeschäumtem Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Komplett inklusive Kiesfang liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt DN 70, mit Schraubflansch
Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 151499/GTIN: 4027563006115

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD20B Z SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt DN 100

SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmege­dämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 100. Abflussmenge 5,6 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit eingeschäumtem Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Komplett inklusive Kiesfang liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt DN 100, mit Schraubflansch
Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 151699/GTIN: 4027563006467

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD20C Z SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt DN 125

SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 125. Abflussmenge 7,9 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit eingeschäumtem Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Komplett inklusive Kiesfang liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt DN 125, mit Schraubflansch
Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125 mm

z.B. Artikelnummer: 151899/GTIN: 4027563006818

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD20D Z SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt, beheizt, DN 70

SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 70. Abflussmenge 5,4 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit eingeschäumtem Heizelement nach EN 60335-1/2 und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca. 10 Watt, mit eingeschäumtem Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Komplett inklusive Kiesfang liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt, beheizt, DN 70, mit Schraubflansch
Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 151599

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD20E Z SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt, beheizt, DN 100

SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 100. Abflussmenge 5,6 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit eingeschäumtem Heizelement nach EN 60335-1/2 und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca. 10 Watt, mit eingeschäumtem Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Komplett inklusive Kiesfang liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt, beheizt, DN 100, mit Schraubflansch

Nennweite DN: DN 100
 Außendurchmesser OD (mm): 110 mm
 z.B. Artikelnummer: 151799
 Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD20F Z SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt, beheizt, DN 125

SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmege­dämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 125. Abflussmenge 7,9 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit eingeschäumtem Heizelement nach EN 60335-1/2 und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca.10 Watt, mit eingeschäumtem Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Komplett inklusive Kiesfang liefern und fachgerecht einbauen. Bezeichnung: SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt, beheizt, DN 125, mit Schraubflansch
 Nennweite DN: DN 125
 Außendurchmesser OD (mm): 125 mm
 z.B. Artikelnummer: 151999
 Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD22 Z Gully aus Polyurethan für Flüssigkunststoffabdichtungen zur Freispiegelentwässerung mit Klebeflansch.

21SD22A Z SitaTrendy Fluid senkrecht DN 70, mit Klebeflansch

SitaTrendy Fluid senkrecht, aus Polyurethan, wärmege­dämmt, nach ÖN EN 1253-24, für Flüssigkunststoffabdichtungen, in der Nennweite DN 70. Abflussmenge 5,5 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen. Bezeichnung: SitaTrendy Fluid senkrecht DN 70, mit Klebeflansch
 Nennweite DN: DN 70
 Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
 z.B. Artikelnummer: 150290
 Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD22B Z SitaTrendy Fluid senkrecht DN 90, mit Klebeflansch

SitaTrendy Fluid senkrecht, aus Polyurethan, wärmege­dämmt, nach ÖN EN 1253-2, für Flüssigkunststoffabdichtungen, in der Nennweite DN 90. Abflussmenge 6,5 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen. Bezeichnung: SitaTrendy Fluid senkrecht DN 90, mit Klebeflansch
 Nennweite DN: DN 90
 Außendurchmesser OD (mm): 90 mm
 z.B. Artikelnummer: 150190

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD22C Z SitaTrendy Fluid senkrecht DN 100, mit Klebeflansch

SitaTrendy Fluid senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, für Flüssigkunststoffabdichtungen, in der Nennweite DN 100. Abflussmenge 6,1 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Fluid senkrecht DN 100, mit Klebeflansch

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 150490

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD22D Z SitaTrendy Fluid senkrecht DN 125, mit Klebeflansch

SitaTrendy Fluid senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, für Flüssigkunststoffabdichtungen, in der Nennweite DN 125. Abflussmenge 8,7 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Fluid senkrecht DN 125, mit Klebeflansch

Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125 mm

z.B. Artikelnummer: 150690

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD23 Z Gully aus Polyurethan für Flüssigkunststoffabdichtungen zur Freispiegelentwässerung mit Klebeflansch, einschließlich Heizelement.

21SD23A Z SitaTrendy Fluid senkrecht, beheizt, DN 70, mit Klebeflansch

SitaTrendy Fluid senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, für Flüssigkunststoffabdichtungen, in der Nennweite DN 70. Abflussmenge 5,5 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit eingeschäumtem Heizelement nach EN 60335-1/2 und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca.10 W, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Fluid senkrecht, beheizt, DN 70, mit Klebeflansch

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 150390

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD23B Z SitaTrendy Fluid senkrecht, beheizt, DN 100, mit Klebeflansch

SitaTrendy Fluid senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, für Flüssigkunststoffabdichtungen, in der Nennweite DN 100. Abflussmenge 6,1 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit eingeschäumtem Heizelement nach EN 60335-1/2 und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca.10 W, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Fluid senkrecht, beheizt, DN 100, mit Klebeflansch

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 150590

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD23C Z SitaTrendy Fluid senkrecht, beheizt, DN 125, mit Klebeflansch

SitaTrendy Fluid senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, für Flüssigkunststoffabdichtungen, in der Nennweite DN 125. Abflussmenge 8,7 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit eingeschäumtem Heizelement nach EN 60335-1/2 und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca.10 W, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Fluid senkrecht, beheizt, DN 125, mit Klebeflansch

Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125 mm

z.B. Artikelnummer: 150790

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD24 Z Gully aus Polyurethan für Flüssigkunststoffabdichtungen zur Freispiegelentwässerung mit Klebeflansch, einschließlich Heizelement.

21SD24A Z SitaTrendy Fluid abgewinkelt DN 70, mit Klebeflansch

SitaTrendy Fluid abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, für Flüssigkunststoffabdichtungen, in der Nennweite DN 70. Abflussmenge 5,4 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Fluid abgewinkelt DN 70, mit Klebeflansch

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 151490

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD24B Z SitaTrendy Fluid abgewinkelt DN 100, mit Klebeflansch

SitaTrendy Fluid abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, für Flüssigkunststoffabdichtungen, in der Nennweite DN 100. Abflussmenge 5,6 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung,

inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaTrendy Fluid abgewinkelt DN 100, mit Klebeflansch
Nennweite DN: DN 100
Außendurchmesser OD (mm): 110 mm
z.B. Artikelnummer: 151690
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD24C Z SitaTrendy Fluid abgewinkelt DN 125, mit Klebeflansch

SitaTrendy Fluid abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, für Flüssigkunststoffabdichtungen, in der Nennweite DN 125. Abflussmenge 7,9 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaTrendy Fluid abgewinkelt DN 125, mit Klebeflansch
Nennweite DN: DN 125
Außendurchmesser OD (mm): 125 mm
z.B. Artikelnummer: 151890
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD24D Z SitaTrendy Fluid abgewinkelt beheizt, DN 70, mit Klebeflansch

SitaTrendy Fluid abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, für Flüssigkunststoffabdichtungen, in der Nennweite DN 70. Abflussmenge 5,4 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit eingeschäumtem Heizelement nach EN 60335-1/2 und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca.10 W, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaTrendy Fluid abgewinkelt beheizt, DN 70, mit Klebeflansch
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
z.B. Artikelnummer: 151590
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD24E Z SitaTrendy Fluid abgewinkelt beheizt, DN 100, mit Klebeflansch

SitaTrendy Fluid abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, für Flüssigkunststoffabdichtungen, in der Nennweite DN100. Abflussmenge 5,6 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit eingeschäumtem Heizelement nach EN 60335-1/2 und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca.10 W, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaTrendy Fluid abgewinkelt beheizt, DN 100, mit Klebeflansch
Nennweite DN: DN 100
Außendurchmesser OD (mm): 110 mm
z.B. Artikelnummer: 151790

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD24F Z SitaTrendy Fluid abgewinkelt beheizt, DN 125, mit Klebeflans

SitaTrendy Fluid abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach ÖN EN 1253-2, für Flüssigkunststoffabdichtungen, in der Nennweite DN125. Abflussmenge 7,9 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit eingeschäumtem Heizelement nach EN 60335-1/2 und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca.10 W, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Fluid abgewinkelt beheizt, DN 125, mit Klebeflansch

Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125 mm

z.B. Artikelnummer: 151990

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD25 Z Aufstockelement aus Polyurethan mit Bitumenmanschette.

21SD25A Z SitaTrendy Aufstockelement, 150 mm, mit Bitumen-Manschette

SitaTrendy Aufstockelement, aus Polyurethan, nach ÖN EN 1253, wärmegeädämmt, für Dämmstoffstärken von 60 - 150 mm. Mit großer, eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm), passend zur Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette. Komplett inklusive mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Aufstockelement, 150 mm, mit Bitumen-Manschette

z.B. Artikelnummer: 152500

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD25B Z SitaTrendy Aufstockelement, 220 mm, mit Bitumen-Manschette

SitaTrendy Aufstockelement, aus Polyurethan, nach ÖN EN 1253, wärmegeädämmt, für Dämmstoffstärken von 60 - 220 mm. Mit großer, eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm), passend zur Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette. Komplett inklusive mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Aufstockelement, 220 mm, mit Bitumen-Manschette

z.B. Artikelnummer: 152600

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD25C Z SitaTrendy Aufstockelement, 320 mm, mit Bitumen-Manschette

SitaTrendy Aufstockelement, aus Polyurethan, nach ÖN EN 1253, für Dämmstoffstärken von 60-320 mm. Mit großer, eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm), passend zur Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette. Komplette inklusive mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Aufstockelement, 320 mm, mit Bitumen-Manschette

z.B. Artikelnummer: 152700

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD28 Z SitaTrendy Aufstockelement aus Polyurethan, wärmegeklämt, mit großer, eingeschäumter Wunschanschlussmanschette.

21SD28A Z SitaTrendy Aufstockelement, 150 mm, mit Wunschanschlussmansc

SitaTrendy Aufstockelement, aus Polyurethan, nach ÖN EN 1253, wärmegeklämt, für Dämmstoffstärken von 60 - 150 mm. Mit großer, eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm), passend zur Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette. Komplette inklusive mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Aufstockelement, 150 mm, mit Wunschanschlussmanschette

z.B. Artikelnummer: 1525xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD28B Z SitaTrendy Aufstockelement, 220 mm, mit Wunschanschlussmansc

SitaTrendy Aufstockelement, aus Polyurethan, nach ÖN EN 1253, wärmegeklämt, für Dämmstoffstärken von 60 - 220 mm. Mit großer, eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm), passend zur Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette. Komplette inklusive mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Aufstockelement, 220 mm, mit Wunschanschlussmanschette

z.B. Artikelnummer: 1526xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD28C Z SitaTrendy Aufstockelement, 320 mm, mit Wunschanschlussmansc

SitaTrendy Aufstockelement, aus Polyurethan, nach ÖN EN 1253, für Dämmstoffstärken von 60-320 mm. Mit großer, eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm), passend zur Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette. Komplette inklusive mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Aufstockelement, 320 mm, mit Wunschanschlussmanschette

z.B. Artikelnummer: 1527xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD29 **Z** Schraubflansch Aufstockelement mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion.

21SD29A Z SitaTrendy Schraubflansch Aufstockelement, 150 mm

SitaTrendy Schraubflansch Aufstockelement, aus Polyurethan, nach ÖN EN 1253, für Dämmstoffstärken von 60-150 mm, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit eingeschäumtem Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium, zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Komplett inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Schraubflansch Aufstockelement, 150 mm, mit Schraubflansch
z.B. Artikelnummer: 152599

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD29B Z SitaTrendy Schraubflansch Aufstockelement, 220 mm

SitaTrendy Schraubflansch Aufstockelement, aus Polyurethan, nach ÖN EN 1253, für Dämmstoffstärken von 120-220 mm, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit eingeschäumtem Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium, zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Komplett inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Schraubflansch Aufstockelement, 220 mm, mit Schraubflansch
z.B. Artikelnummer: 152699

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD29C Z SitaTrendy Schraubflansch Aufstockelement, 320 mm

SitaTrendy Schraubflansch Aufstockelement, aus Polyurethan, nach ÖN EN 1253, für Dämmstoffstärken von 60-320 mm, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit eingeschäumtem Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium, zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Komplett inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Schraubflansch Aufstockelement, 320 mm, mit Schraubflansch
z.B. Artikelnummer: 152799

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD30 **Z** Aufstockelement aus Polyurethan für Flüssigkunststoffabdichtungen.

21SD30A Z SitaTrendy Fluid Aufstockelement, 150 mm, mit Klebeflansch

SitaTrendy Fluid Aufstockelement, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253, für Flüssigkunststoffabdichtungen, für Dämmstoffstärken von 60 - 150 mm, inklusive mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Fluid Aufstockelement, 150 mm, mit Klebeflansch

z.B. Artikelnummer: 152590

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD30B Z SitaTrendy Fluid Aufstockelement, 220 mm, mit Klebeflansch

SitaTrendy Fluid Aufstockelement, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253, für Flüssigkunststoffabdichtungen, für Dämmstoffstärken von 60 - 220 mm, inklusive mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Fluid Aufstockelement, 220 mm, mit Klebeflansch

z.B. Artikelnummer: 152690

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD30C Z SitaTrendy Fluid Aufstockelement, 320 mm, mit Klebeflansch

SitaTrendy Fluid Aufstockelement, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253, für Flüssigkunststoffabdichtungen, für Dämmstoffstärken von 60 - 320 mm, inklusive mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Fluid Aufstockelement, 320 mm, mit Klebeflansch

z.B. Artikelnummer: 152790

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD31 Z Dämmkörper für SitaTrendy und SitaTrendy Schraubflansch.

21SD31A Z SitaTrendy Dämmkörper, aus XPS

SitaTrendy Dämmkörper für SitaTrendy und SitaTrendy Schraubflansch, aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS), Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_B=0,036 \text{ W/m}^*\text{K}$, 500 mm x 500 mm x 220 mm, Brandverhalten Euroklasse E, gemäß EN 13501-1. Zur Wärmedämmung und als verlorene Schalung geeignet, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Dämmkörper

z.B. Artikelnummer: E159003

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD32 Z Dämmkörper für Aufstockelemente.

21SD32A Z SitaTrendy Dämmkörper für Aufstockelemente 60 mm, aus Polyur

SitaTrendy Dämmkörper für Aufstockelemente 60 mm, aus Polyurethan (PUR), zum einfachen Verkleben auf der Dampfsperre, ohne mechanische Befestigung des Aufstockelementes durch Verkleben mit dem Dämmkörper, Größe 500 x 500 x 60 mm, Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,025$ W/mK, Druckfestigkeit 200 kPa, Rohdichte ca. 50 kg/m³, als Einbauhilfe und Wärmedämmung zur Verhinderung von Wärmebrücken, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Dämmkörper für Aufstockelemente 60 mm

z.B. Artikelnummer: 159006

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD32B Z SitaTrendy Dämmkörper für Aufstockelemente 100 mm, aus Polyu

SitaTrendy Dämmkörper für Aufstockelemente 100 mm, aus Polyurethan (PUR), zum einfachen Verkleben auf der Dampfsperre, ohne mechanische Befestigung des Aufstockelementes durch Verkleben mit dem Dämmkörper, Größe 500 x 500 x 100 mm, Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,025$ W/mK, Druckfestigkeit 200 kPa, Rohdichte ca. 50 kg/m³, als Einbauhilfe und Wärmedämmung zur Verhinderung von Wärmebrücken, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Dämmkörper für Aufstockelemente 100 mm

z.B. Artikelnummer: 159005

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SD33 Z Anstauring für die Notentwässerung.

21SD33A Z SitaTrendy Anstauring, aus Polyethylen

SitaTrendy Anstauring für die Notentwässerung, aus PE-HD für SitaTrendy und SitaTrendy Schraubflansch Dachgullys und Aufstockelemente, Länge 300 mm, mit Dichtring, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Anstauring

z.B. Artikelnummer: 159085

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SE Z Druckströmungsgullys (Sita Bauelemente)

Version: 2026-09

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers sind einzuhalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet. Es werden nur die dem System zugeordneten Bauteilen und Materialien verwendet.

Aufzahlungen/Zubehör

Positionen mit Aufzahlungen und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Abkürzungsverzeichnis:

MW ... Maschenweite
ES ... Edelstahl

21SE01 **Z** Wärmegedämmter DSS Profi Druckströmungsgully, aus Polyurethan mit Wunschanschlussmanschette.

21SE01A Z SitaDSS Profi DN 56, mit Airstop, senkrecht, mit Wunschansch

SitaDSS Profi Druckströmungsgully, aus Polyurethan, wärmegedämmt, nach ÖN EN 1253, in der Nennweite DN 56, zum direkten Anschluss an PE-Rohre (Stumpfschweißung oder mit Elektroschweißmuffe) oder an das SitaPipe Edelstahl Rohrsystem, zur Druckströmungsentwässerung, mit einer Abflussmenge von 8,2 l/s bei 35 mm Stauhöhe und Vollenfüllung, mit großer Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm), passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Airstops mit Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Profi DN 56, mit Airstop, senkrecht, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 56

Außendurchmesser OD (mm): 56 mm

z.B. Artikelnummer: 1402xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SE01B Z SitaDSS Profi DN 70, mit Airstop, senkrecht, mit Wunschansch

SitaDSS Profi Druckströmungsgully, aus Polyurethan, wärmegedämmt, nach ÖN EN 1253, in der Nennweite DN 70, zum direkten Anschluss an PE-Rohre (Stumpfschweißung oder mit Elektroschweißmuffe) oder an das SitaPipe Edelstahl Rohrsystem, zur Druckströmungsentwässerung. Mit einer Abflussmenge von 17,0 l/s bei 55 mm Stauhöhe und Vollenfüllung, mit großer Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm), passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Airstops mit Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Profi DN 70, mit Airstop, senkrecht, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 1404xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SE01C Z SitaDSS Profi DN 90, mit Airstop, senkrecht, mit Wunschansch

SitaDSS Profi Druckströmungsgully, aus Polyurethan, wärmegedämmt, nach ÖN EN 1253, in der Nennweite DN 90, zum direkten Anschluss an PE-Rohre (Stumpfschweißung oder mit Elektroschweißmuffe) oder an das SitaPipe Edelstahl Rohrsystem, zur Druckströmungsentwässerung. Mit einer Abflussmenge von 22,3 l/s bei 55 mm Stauhöhe und Vollenfüllung, mit großer Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm), passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Airstops mit Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Profi DN 90, mit Airstop, senkrecht, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 90

Außendurchmesser OD (mm): 90 mm

z.B. Artikelnummer: 1406xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SE02 Z DSS Profi Schraubflansch Druckströmungsgully aus Polyurethan mit vorgefertigten Bohrungen.

21SE02A Z SitaDSS Profi Schraubflansch DN 56, mit Airstop, senkrecht,

SitaDSS Profi Schraubflansch Druckströmungsgully, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253, in der Nennweite DN 56, zum direkten Anschluss an PE-Rohre (Stumpfschweißung oder mit Elektroschweißmuffe) oder an das SitaPipe Edelstahl Rohrsystem, zur Druckströmungsentwässerung. Mit einer Abflussmenge von 8,2 l/s bei 35 mm Stauhöhe und Vollfüllung, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion, mit eingeschäumtem Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium, zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Mit Airstop und Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Profi Schraubflansch DN 56, mit Airstop, senkrecht, mit Schraubflansch
Nennweite DN: DN 56

Außendurchmesser OD (mm): 56 mm

z.B. Artikelnummer: 140299/GTIN: 4027563023457

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SE02B Z SitaDSS Profi Schraubflansch DN 70, mit Airstop, senkrecht,

SitaDSS Profi Schraubflansch Druckströmungsgully, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253, in der Nennweite DN 70, zum direkten Anschluss an PE-Rohre (Stumpfschweißung oder mit Elektroschweißmuffe) oder an das SitaPipe Edelstahl Rohrsystem, zur Druckströmungsentwässerung. Mit einer Abflussmenge von 17,0 l/s bei 55 mm Stauhöhe und Vollfüllung, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion, mit eingeschäumtem Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium, zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Mit Airstop und Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Profi Schraubflansch DN 70, mit Airstop, senkrecht, mit Schraubflansch
Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 140499/GTIN: 4027563022573

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SE02C Z SitaDSS Profi Schraubflansch DN 90, mit Airstop, senkrecht,

SitaDSS Profi Schraubflansch Druckströmungsgully, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253, in der Nennweite DN 90, zum direkten Anschluss an PE-Rohre (Stumpfschweißung oder mit Elektroschweißmuffe) oder an das SitaPipe Edelstahl Rohrsystem, zur Druckströmungsentwässerung. Mit einer Abflussmenge von 22,3 l/s bei 55 mm Stauhöhe und Vollfüllung, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion, mit eingeschäumtem Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus

LB-HB-023

Preisangaben in EUR

Aluminium, zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Mit Airstop und Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Profi Schraubflansch DN 90, mit Airstop, senkrecht, mit Schraubflansch
Nennweite DN: DN 90

Außendurchmesser OD (mm): 90 mm

z.B. Artikelnummer: 140699/GTIN: 4027563061213

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SE03 Z DSS Ravana Rinnengully für die Druckströmungsentwässerung.

21SE03A Z SitaDSS Ravana DN 50, mit Schraubflansch

SitaDSS Ravana Rinnengully für die Druckströmungsentwässerung, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4301, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN/OD 50/50, mit Übergang bestehend aus einer PE-HD Steckmuffe DN 50 in einer Länge von 115 mm mit Verbinder, zum direkten Anschluss an PE-Rohre nach ÖN EN 1519. Mit einer Entwässerungsleistung nach pr EN 1253-2:2013 von 15,7 l/s bei einer Wassersäule von 46 mm, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion, mit sechs Gewindestiften M8, Länge 25 mm, sowie Unterlegscheiben und Sechskantmutter, Losflansch aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4301, mit Schweißstiften zur Aufnahme des Airstop, zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Komplett inklusive Airstop, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Ravana DN 50, mit Schraubflansch

Nennweite DN: DN 50

Außendurchmesser OD (mm): 50 mm

z.B. Artikelnummer: 280099

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SE03B Z SitaDSS Ravana Plus DN 70, für Flüssigkunststoff

SitaDSS Ravana Plus Rinnengully für die Druckströmungsentwässerung für Flüssigkunststoffabdichtungen aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN/OD 70/75, mit einem Übergang bestehend aus einer Steckmuffe DN 70 und einer Dichtung aus EPDM, geeignet für Elektroschweißmuffen, zum direkten Anschluss an PE-Rohre nach

ÖN EN 1519. Mit einer Abflussmenge nach ÖN EN 1253-2:2015-03 von 29,8 l/s bei einer Stauhöhe von 70 mm und Vollfüllung, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion, mit drei Gewindestiften M6 x 55, sowie Unterlegscheiben und Sechskantmutter, zur Aufnahme des Airstop, komplett inklusive Airstop, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Ravana Plus DN 70, für Flüssigkunststoff

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 281099

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SE04 **Z** DSS Profi Aufstockelement mit Wunschanschlussmanschette.

21SE04A Z SitaDSS Profi Aufstockelement, 150 mm, mit Wunschanschlussma

SitaDSS Profi Aufstockelement, aus Polyurethan, nach ÖN EN 1253, für Dämmstoffstärken von 60 - 150 mm. Mit großer, eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495mm), passend zur Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette. Komplett inklusive mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Profi Aufstockelement, 150 mm, mit Wunschanschlussmanschette
z.B. Artikelnummer: 1425xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SE04B Z SitaDSS Profi Aufstockelement, 220 mm, mit Wunschanschlussma

SitaDSS Profi Aufstockelement, aus Polyurethan, nach ÖN EN 1253, für Dämmstoffstärken von 60 - 220 mm. Mit großer, eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495mm), passend zur Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette. Komplett inklusive mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Profi Aufstockelement, 220 mm, mit Wunschanschlussmanschette
z.B. Artikelnummer: 1426xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SE04C Z SitaDSS Profi Aufstockelement, 320 mm, mit Wunschanschlussma

SitaDSS Profi Aufstockelement, aus Polyurethan, nach ÖN EN 1253, für Dämmstoffstärken von 60 - 320 mm. Mit großer, eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495mm), passend zur Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette. Komplett inklusive mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Profi Aufstockelement, 320 mm, mit Wunschanschlussmanschette
z.B. Artikelnummer: 1427xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SE05 **Z** DSS Profi Schraubflansch Aufstockelement.

21SE05A Z SitaDSS Profi Schraubflansch Aufstockelement, 150 mm

SitaDSS Profi Schraubflansch Aufstockelement, aus Polyurethan, nach ÖN EN 1253, für Dämmstoffstärken von 60 - 150 mm, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit eingeschäumtem Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium, zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff oder Kautschukbahnen. Komplett inklusive mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Profi Schraubflansch Aufstockelement, 150 mm, mit Schraubflansch
z.B. Artikelnummer: 142599

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SE05B Z SitaDSS Profi Schraubflansch Aufstockelement, 220 mm

SitaDSS Profi Schraubflansch Aufstockelement, aus Polyurethan, nach ÖN EN 1253, für Dämmstoffstärken von 120-220 mm, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit eingeschäumtem Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium, zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff oder Kautschukbahnen. Komplett inklusive mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Profi Schraubflansch Aufstockelement, 220 mm, mit Schraubflansch z.B. Artikelnummer: 142699

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SE05C Z SitaDSS Profi Schraubflansch Aufstockelement, 320 mm

SitaDSS Profi Schraubflansch Aufstockelement, aus Polyurethan, nach ÖN EN 1253, für Dämmstoffstärken von 60 - 320 mm, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit eingeschäumtem Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium, zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff oder Kautschukbahnen. Komplett inklusive mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Profi Schraubflansch Aufstockelement, 320 mm, mit Schraubflansch z.B. Artikelnummer: 142799

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SE06 Z DSS Profi Anstaelement.

21SE06A Z SitaDSS Profi Anstaelement, für SitaDSS Profi, EK 25-105

SitaDSS Profi Anstaelement, aus Polyamid, nach ÖN EN 1253-2 für SitaDSS Profi Druckströmungsgullys und Aufstockelemente zur Notentwässerung, einstellbare Höhe der Einlaufkante von 25 mm – 105 mm mit mehrlippigem Winkeldichtring zur Abdichtung des Anstaelementes zum Dachablauf bzw. des Aufstockelements. Mit drei stufenlos höheneinstellbaren Gummimetallpuffern, Aufstellfläche je Fuß: 19,6 cm², mit verzinkter Gewindestange M8 x 90 mm, mit verschraubtem und zur Revision abnehmbarem geschlossenen Deckel, Gehäuse mit 51 umlaufenden Stegen, in der Signalfarbe Gelb. Anstauhöhen stufenlos einstellbar, komplett inklusive des vormontierten Airstops, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Profi Anstaelement

Anstauhöhe von-bis (mm): 25 - 105

z.B. Artikelnummer: 149001

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SE06B Z SitaDSS Profi Anstaeuelement, für SitaDSS Profi, EK 85-155

SitaDSS Profi Anstaeuelement, aus Polyamid, nach ÖN EN 1253-2 für SitaDSS Profi Druckströmungsgullys und Aufstockelemente zur Notentwässerung, einstellbare Höhe der Einlaufkante von 85 mm – 150 mm mit mehrlippigem Winkeldichtring zur Abdichtung des Anstaeuelementes zum Dachablauf bzw. des Aufstockelementes. Mit drei stufenlos höheneinstellbaren Gummimetallpuffern, Aufstellfläche je Fuß: 19,6 cm², mit verzinkter Gewindestange M8 x 140 mm, mit verschraubtem und zur Revision abnehmbarem geschlossenen Deckel, Gehäuse mit 51 umlaufenden Stegen, in der Signalfarbe Gelb. Anstauhöhen stufenlos einstellbar, komplett inklusive des vormontierten Airstops, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Profi Anstaeuelement

Anstauhöhe von-bis (mm): 85 - 150

z.B. Artikelnummer: 149011

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SE06C Z SitaDSS Profi Anstaeuelement, für SitaDSS Profi, EK 135-200

SitaDSS Profi Anstaeuelement, aus Polyamid, nach ÖN EN 1253-2 für SitaDSS Profi Druckströmungsgullys und Aufstockelemente zur Notentwässerung, einstellbare Höhe der Einlaufkante von 135 mm – 200 mm mit mehrlippigem Winkeldichtring zur Abdichtung des Anstaeuelementes zum Dachablauf bzw. des Aufstockelementes. Mit drei stufenlos höheneinstellbaren Gummimetallpuffern, Aufstellfläche je Fuß: 19,6 cm², mit verzinkter Gewindestange M8 x 190 mm, mit verschraubtem und zur Revision abnehmbarem geschlossenen Deckel, Gehäuse mit 51 umlaufenden Stegen, in der Signalfarbe Gelb. Anstauhöhen stufenlos einstellbar, komplett inklusive des vormontierten Airstops, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Profi Anstaeuelement

Anstauhöhe von-bis (mm): 135 - 200

z.B. Artikelnummer: 149012

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SE07 Z DSS Profi Dämmkörper für Aufstockelemente.

21SE07A Z SitaDSS Profi Dämmkörper für Aufstockelemente 60 mm, aus Pol

SitaDSS Profi Dämmkörper für Aufstockelemente 60 mm, aus Polyurethan (PUR), zum einfachen Verkleben auf der Dampfsperre, ohne mechanische Befestigung des Aufstockelementes durch Verkleben mit dem Dämmkörper, Größe 500 x 500 x 60 mm, Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,025$ W/mK, Druckfestigkeit 200 kPa, Rohdichte ca. 50 kg/m³, als Einbauhilfe und Wärmedämmung zur Verhinderung von Wärmebrücken, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Profi Dämmkörper für Aufstockelemente 60 mm

z.B. Artikelnummer: 145006

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SE07B Z SitaDSS Profi Dämmkörper für Aufstockelemente 100 mm, aus Po

SitaDSS Profi Dämmkörper für Aufstockelemente 100 mm, aus Polyurethan (PUR), zum einfachen Verkleben auf der Dampfsperre, ohne mechanische Befestigung des Aufstockelementes durch Verkleben mit dem Dämmkörper, Größe 500 x 500 x 100 mm, Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,025 \text{ W/mK}$, Druckfestigkeit 200 kPa, Rohdichte ca. 50 kg/m^3 , als Einbauhilfe und Wärmedämmung zur Verhinderung von Wärmebrücken, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Profi Dämmkörper für Aufstockelemente 100 mm

z.B. Artikelnummer: 145005

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SE09 Z Aufstockelement aus Edelstahl.

21SE09A Z SitaDSS Ravana Aufstockelement, mit Schraubflansch

SitaDSS Ravana Aufstockelement, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4301, nach ÖN EN 1253-2, für Dämmstoffstärken von 50 - 160 mm, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion, Losflansch aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.430, zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Ravana Aufstockelement Hoehe 50 - 160 mm

z.B. Artikelnummer: 282599

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SE10 Z AuAnstaeuelement zur Notentwässerung für SitaDSS Ravana Druckströmungsgully.

21SE10A Z SitaDSS Ravana Anstaeuelement, für SitaDSS Ravana,

SitaDSS Ravana Anstaeuelement zur Notentwässerung für SitaDSS Ravana Druckströmungsgully, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4301, nach ÖN EN 1253-2, Anstauhöhe von 30 bis 150 mm, Mit einer Abflussmenge von $14,1 \text{ l/s}$ Vollfüllung bei einer Wassersäule von 43 mm, nach prEN 1253-2:2013, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Ravana Anstaeuelement

Anstauhöhe von-bis (mm): 30 - 150

z.B. Artikelnummer: 289001

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SF Z Sanierungsgully (Sita Bauelemente)

Version: 2026-09

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers sind einzuhalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet. Es werden nur die dem System zugeordneten Bauteilen und Materialien verwendet.

Aufzählungen/Zubehör

Positionen mit Aufzählungen und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Abkürzungsverzeichnis:

MW ... Maschenweite

ES ... Edelstahl

21SF01 **Z** Sanierungsgully aus Polyurethan, wärmegeämmt mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette.

21SF01A Z SitaSani 63, 550 mm, mit Wunschanschlussmanschette

SitaSani® 63 Sanierungsgully, aus Polyurethan, Höhe 550 mm, wärmegeämmt, nach ÖN EN 1253-2, Abflussmenge 6,1 l/s bei 35 mm Stauhöhe, zur Sanierung von Innendurchmessern von 68–86 mm. Mit großer eingeschäumten Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung. Mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplett inklusive Kiesfang und mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaSani® 63, 550 mm, mit Wunschanschlussmanschette

Rückstausicher: 68 - 86 mm

z.B. Artikelnummer: 1063xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SF01B Z SitaSani 70, 255 mm, mit Wunschanschlussmanschette

SitaSani® 70 Sanierungsgully, aus Polyurethan, Höhe 255 mm, wärmegeämmt, nach ÖN EN 1253-2, Abflussmenge 4,1 l/s bei 35 mm Stauhöhe, zur Sanierung von Innendurchmessern von 82–103 mm. Mit großer eingeschäumten Wunschanschlussmanschette (300 mm x 300 mm) zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung. Mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplett inklusive Kiesfang und mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaSani® 70, 255 mm, mit Wunschanschlussmanschette

Rückstausicher: 82 - 103 mm

z.B. Artikelnummer: 1036xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SF01C Z SitaSani 90, 550 mm, mit Wunschanschlussmanschette

SitaSani® 90 Sanierungsgully, aus Polyurethan, Höhe, 550 mm, wärmegeämmt, nach ÖN EN 1253-2, Abflussmenge 5,7 l/s bei 35 mm Stauhöhe, zur Sanierung von Innendurchmessern von 98–108 mm. Mit großer eingeschäumten Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung. Mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplett inklusive Kiesfang und mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaSani® 90, 550 mm, mit Wunschanschlussmanschette

Rückstausicher: 98 - 107 mm

z.B. Artikelnummer: 1032xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SF01D Z SitaSani 95, 250 mm, mit Wunschanschlussmanschette

SitaSani® 95 Sanierungsgully, aus Polyurethan, Höhe 250 mm, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, Abflussmenge 4,0 l/s bei 35 mm Stauhöhe, zur Sanierung von Innendurchmessern von 100–140 mm, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplette inkl. Kiesfang und zwei unterschiedlich großer Dichtungen zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaSani® 95, 250 mm, mit Wunschanschlussmanschette

Rückstausicher: 100 - 140 mm

z.B. Artikelnummer: 1028xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SF01E Z SitaSani 95, 550 mm, mit Wunschanschlussmanschette

SitaSani® 95 Sanierungsgully, aus Polyurethan, Höhe 550 mm, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, Abflussmenge 4,0 l/s bei 35 mm Stauhöhe, zur Sanierung von Innendurchmessern von 100–140 mm, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplette inkl. Kiesfang und zwei unterschiedlich großer Dichtungen zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaSani® 95, 550 mm, mit Wunschanschlussmanschette

Rückstausicher: 100 - 140 mm

z.B. Artikelnummer: 1038xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SF01F Z SitaSani 105, 550 mm, mit Wunschanschlussmanschette

SitaSani® 105 Sanierungsgully, aus Polyurethan, Höhe 550 mm, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, Abflussmenge 7,2 l/s bei 45 mm Stauhöhe, zur Sanierung von Innendurchmessern von 105–134 mm. Mit großer eingeschäumten Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung. Mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplette inklusive Kiesfang und mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaSani® 105, 550 mm, mit Wunschanschlussmanschette

Rückstausicher: 105 - 134 mm

z.B. Artikelnummer: 1033xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SF01G Z SitaSani 115, 255 mm, mit Wunschanschlussmanschette

SitaSani® 115 Sanierungsgully, aus Polyurethan, Höhe 255 mm, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, Abflussmenge 5,7 l/s bei 35 mm Stauhöhe, zur Sanierung von Innendurchmessern von 115–130 mm. Mit großer eingeschäumten Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung. Mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplette inklusive Kiesfang und mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaSani® 115, 255 mm, mit Wunschanschlussmanschette

Rückstausicher: 115 - 130 mm

z.B. Artikelnummer: 1035xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SF01H Z SitaSani 125, 250 mm, mit Wunschanschlussmanschette

SitaSani® 125 Sanierungsgully, aus Polyurethan, Höhe 250 mm, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, Abflussmenge 8,8 l/s bei 45 mm Stauhöhe, zur Sanierung von Innendurchmessern von 134–168 mm, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplette inkl. Kiesfang und zwei unterschiedlich großer Dichtungen zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaSani® 125, 250 mm, mit Wunschanschlussmanschette

Rückstausicher: 134 - 168 mm

z.B. Artikelnummer: 1027xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SF01I Z SitaSani 125, 550 mm, mit Wunschanschlussmanschette

SitaSani® 125 Sanierungsgully, aus Polyurethan, Höhe 550 mm, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, Abflussmenge 8,8 l/s bei 45 mm Stauhöhe, zur Sanierung von Innendurchmessern von 134–168 mm, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplette inkl. Kiesfang und zwei unterschiedlich großer Dichtungen zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaSani® 125, 550 mm, mit Wunschanschlussmanschette

Rückstausicher: 134 - 168 mm

z.B. Artikelnummer: 1037xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SF01J Z SitaSani 165, 200 mm, mit Wunschanschlussmanschette

SitaSani® 165 Sanierungsgully, aus Polyurethan, Höhe 200 mm, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253, Abflussmenge 8,2 l/s bei 45 mm Stauhöhe, zur Sanierung von Innendurchmessern von 165–205 mm, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplette inkl. Kiesfang und zwei unterschiedlich großer Dichtungen zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

LB-HB-023

Preisangaben in EUR

Bezeichnung: SitaSani® 165, 200 mm, mit Wunschanschlussmanschette

Rückstausicher: 165 - 205 mm

z.B. Artikelnummer: 1029xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SF01K Z SitaSani 165, 550 mm, mit Wunschanschlussmanschette

SitaSani® 165 Sanierungsgully, aus Polyurethan, Höhe 550 mm, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, Abflussmenge 8,2 l/s bei 45 mm Stauhöhe, zur Sanierung von Innendurchmessern von 165–205 mm, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplette inkl. Kiesfang und zwei unterschiedlich großer Dichtungen zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaSani® 165, 550 mm, mit Wunschanschlussmanschette

Rückstausicher: 165 - 205 mm

z.B. Artikelnummer: 1040xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SF02 Z Sanierungsgully aus Polyurethan, wärmegeklämmt mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion.**21SF02A Z SitaSani 63 Schraubflansch, 550 mm**

SitaSani® 63 Schraubflansch Sanierungsgully, aus Polyurethan, Höhe 550 mm, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, Abflussmenge 6,1 l/s bei 35 mm Stauhöhe, zur Sanierung von Innendurchmessern von 68-86 mm, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit eingeschäumtem Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff oder Kautschukbahnen. Inklusive Kiesfang und mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaSani® 63 Schraubflansch, 550 mm, mit Schraubflansch

Rückstausicher: 68 - 86 mm

z.B. Artikelnummer: 106399

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SF02B Z SitaSani 70 Schraubflansch, 255 mm

SitaSani® 70 Schraubflansch Sanierungsgully, aus Polyurethan, Höhe 255 mm, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, Abflussmenge 4,1 l/s bei 35 mm Stauhöhe, zur Sanierung von Innendurchmessern von 82-103 mm. Mit eingeschäumtem Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Gewindestifte, Losflansch aus Aluminium zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff oder Kautschukbahnen und zwei Dichtmanschetten. Inklusive Kiesfang und mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaSani® 70 Schraubflansch, 255 mm, mit Schraubflansch

Rückstausicher: 82 - 103 mm

z.B. Artikelnummer: 103699

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SF02C Z SitaSani 90 Schraubflansch, 550 mm

SitaSani® 90 Schraubflansch Sanierungsgully, aus Polyurethan, Höhe 550 mm, wärmegeklämt, nach ÖN EN 1253-2, Abflussmenge 5,7 l/s bei 35 mm Stauhöhe zur Sanierung von Innendurchmessern von 98–108 mm, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit eingeschäumtem Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoffoder Kautschukbahnen. Inklusive Kiesfang und mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaSani® 90 Schraubflansch, 550 mm, mit Schraubflansch

Rückstausicher: 98 - 107 mm

z.B. Artikelnummer: 103299

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SF02D Z SitaSani 105 Schraubflansch, 550 mm

SitaSani® 105 Schraubflansch Sanierungsgully, aus Polyurethan, Höhe 550 mm, wärmegeklämt, nach ÖN EN 1253-2, Abflussmenge 7,20 l/s bei 45 mm Stauhöhe, zur Sanierung von Innendurchmessern von 105-134 mm. Mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit eingeschäumtem Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Inklusive Kiesfang und mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaSani® 105 Schraubflansch, 550 mm, mit Schraubflansch

Rückstausicher: 105 - 134 mm

z.B. Artikelnummer: 103399

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SF02E Z SitaSani 165 Schraubflansch, 550 mm

SitaSani® 165 Schraubflansch Sanierungsgully, aus Polyurethan, Höhe 550 mm, wärmegeklämt, nach ÖN EN 1253-2, Abflussmenge 8,2 l/s bei 45 mm Stauhöhe, zur Sanierung von Innendurchmessern von 165–205 mm, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit eingeschäumtem Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Inklusive Kiesfang und zwei unterschiedlich großen mehrlippigen Dichtringen zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaSani® 165 Schraubflansch, 550 mm, mit Schraubflansch

Rückstausicher: 165 - 205 mm

z.B. Artikelnummer: 104099

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SF03 Z Disc aus Polyurethan zur Sanierung von abgewinkelten Gully.

21SF03A Z SitaSani Disc 110, mit Wunschanschlussmanschette

SitaSani® Disc 110, aus Polyurethan, zur Sanierung von abgewinkelten Gullys, in Kombination mit dem SitaSani® Disc Aufstockelement, für zu sanierende Gullys mit einem Topfinnendurchmesser von 112 mm bis 170 mm. Mit großer eingeschäumten Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung, mit mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaSani® Disc 110, mit Wunschanschlussmanschette

z.B. Artikelnummer: 1070xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SF03B Z SitaSani Disc 160, mit Wunschanschlussmanschette

SitaSani® Disc 160, aus Polyurethan, zur Sanierung von abgewinkelten Gullys, in Kombination mit dem SitaSani® Disc Aufstockelement, für zu sanierende Gullys mit einem Topfinnendurchmesser von 162 mm bis 210 mm. Mit großer eingeschäumten Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung, mit mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaSani® Disc 160, mit Wunschanschlussmanschette

z.B. Artikelnummer: 1071xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SF04 Z Disc Aufstockelement aus Polyurethan zur Überbrückung der Wärmedämmung mit großer eingeschäumten Wunschanschlussmanschette.

21SF04A Z SitaSani Disc Aufstockelement 110, mit Wunschanschlussmansc

SitaSani® Disc Aufstockelement 110, aus Polyurethan, Höhe 255 mm, Abflussmenge 5,7 l/s bei 35 mm Stauhöhe möglich, zur Überbrückung der Wärmedämmung von 90 mm bis 230 mm. Mit großer eingeschäumten Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) zur homogenen Verbindung mit der Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplet, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Das vorhandene Abflusssystem ist eigenverantwortlich auf Tauglichkeit zu überprüfen.

Bezeichnung: SitaSani® Disc Aufstockelement 110, mit Wunschanschlussmanschette

z.B. Artikelnummer: 1064xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SF04B Z SitaSani Disc Aufstockelement 160, mit Wunschanschlussmanc

SitaSani® Disc Aufstockelement 160, aus Polyurethan, Höhe 200 mm, Abflussmenge 8,2 l/s bei 45 mm Stauhöhe möglich, zur Überbrückung der Wärmedämmung von 70 mm bis 210 mm. Mit großer eingeschäumten Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) zur homogenen Verbindung mit der Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplett, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Das vorhandene Abflusssystem ist eigenverantwortlich auf Tauglichkeit zu überprüfen.

Bezeichnung: SitaSani® Disc Aufstockelement 160, mit Wunschanschlussmanschette

z.B. Artikelnummer: 1065xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SF05 Z DSS Sanierungsgully aus Polyurethan, wärmegeklämmt, zur Sanierung von Druckentwässerungsdachgullys mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette.

21SF05A Z SitaSani 160 DSS, 200 mm, senkrecht, mit Wunschanschlussman

SitaSani® 160 DSS Sanierungsgully, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, zur Sanierung von Druckentwässerungsdachgullys mit einem Topfdurchmesser von 160 mm, Bauteillänge 200 mm, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs, inklusive Airstop und Dichtring, liefern und fachgerecht einbauen. Vorhandene Dichtungen sind eigenverantwortlich auf Funktionstüchtigkeit zu prüfen.

Bezeichnung: SitaSani® 160 DSS, 200 mm, senkrecht, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 160

Außendurchmesser OD (mm): 160 mm

z.B. Artikelnummer: 1060xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SF05B Z SitaSani 160 DSS, 550 mm, senkrecht, mit Wunschanschlussman

SitaSani® 160 DSS Sanierungsgully, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, zur Sanierung von Druckentwässerungsdachgullys mit einem Topfdurchmesser von 160 mm, Bauteillänge 550 mm, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs, inklusive Airstop und Dichtring, liefern und fachgerecht einbauen. Vorhandene Dichtungen sind eigenverantwortlich auf Funktionstüchtigkeit zu prüfen.

Bezeichnung: SitaSani® 160 DSS, 550 mm, senkrecht, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 160

Außendurchmesser OD (mm): 160 mm

z.B. Artikelnummer: 1061xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SF05C Z SitaSani 160 DSS Schraubflansch, 550 mm, senkrecht, mit Sch

SitaSani® 160 DSS Schraubflansch Sanierungsgully, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, zur Sanierung von Druckentwässerungsdachgullys mit einem Topfdurchmesser von 160 mm, Bauteillänge 550 mm, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit eingeschäumtem Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen, inklusive Airstop und Dichtring, liefern und fachgerecht einbauen. Vorhandene Dichtungen sind eigenverantwortlich auf Funktionstüchtigkeit zu prüfen. Bezeichnung: SitaSani® 160 DSS Schraubflansch, 550 mm, senkrecht, mit Schraubflansch Nennweite DN: DN 160

Außendurchmesser OD (mm): 160 mm

z.B. Artikelnummer: 106199

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SF06 Z Dämmkörper aus Polyurethan (PUR), zum einfachen Verkleben auf der Dampfsperre.

21SF06A Z SitaSani 63 Dämmkörper 60 mm, aus Polyurethan

SitaSani® 63 Dämmkörper, aus Polyurethan (PUR), zum einfachen Verkleben auf der Dampfsperre, ohne mechanische Befestigung des Sanierungsgullys durch Verkleben mit dem Dämmkörper, Größe 500 x 500 x 60 mm, Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,025 \text{ W/mK}$, Druckfestigkeit 200 kPa, Rohdichte ca. 50 kg/m³, als Einbauhilfe und Wärmedämmung zur Verhinderung von Wärmebrücken, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaSani® 63 Dämmkörper 60 mm

z.B. Artikelnummer: 109363

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SF06B Z SitaSani 90/105 Dämmkörper 60 mm, aus Polyurethan

SitaSani® 90/105 Dämmkörper, aus Polyurethan (PUR), zum einfachen Verkleben auf der Dampfsperre, ohne mechanische Befestigung des Sanierungsgullys durch Verkleben mit dem Dämmkörper, Größe 500 x 500 x 60 mm, Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,025 \text{ W/mK}$, Druckfestigkeit 200 kPa, Rohdichte ca. 50 kg/m³, als Einbauhilfe und Wärmedämmung zur Verhinderung von Wärmebrücken, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaSani® 90/105 Dämmkörper 60 mm

z.B. Artikelnummer: 109390

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG Z Brandschutzgullys- und Lüfter (Sita Bauelemente)

Version: 2026-09

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers sind einzuhalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet. Es werden nur die dem System zugeordneten Bauteilen und Materialien verwendet.

Aufzählungen/Zubehör

Positionen mit Aufzählungen und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Abkürzungsverzeichnis:

MW ... Maschenweite

ES ... Edelstahl

21SG01 **Z** Senkrechter Brandschutzgully aus Gusseisen.

21SG01A Z SitaMulti DN 80, mit Schraubflansch

SitaMulti Brandschutzgully, senkrecht, aus Gusseisen, Werkstoff EN-GJL-200, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 80. Abflussmenge 6,7 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an SML-Rohre, zur Freispiegelentwässerung, mit innenliegenden Stegen zur Aufnahme des Aufsatzrahmens, mit Bohrungen zur Befestigung des Dachgullys in der Unterkonstruktion, mit Losflansch nach ÖN 18195 mit Sickeröffnungen, zwei Dichtmanschetten, sechs eingeschraubten Gewindestiften M12 aus Edelstahl, Unterlegscheiben, Sechskantmuttern aus Messing und Schutzkappen zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Komplett inklusive Kiesfang liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaMulti DN 80, mit Schraubflansch
Nennweite DN: DN 80

Außendurchmesser OD (mm): 83 mm

z.B. Artikelnummer: 400399

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG01B Z SitaMulti DN 100, mit Schraubflansch

SitaMulti Brandschutzgully, senkrecht, aus Gusseisen, Werkstoff EN-GJL-200, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 100. Abflussmenge 7,7 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an SML-Rohre, zur Freispiegelentwässerung, mit innenliegenden Stegen zur Aufnahme des Aufsatzrahmens, mit Bohrungen zur Befestigung des Dachgullys in der Unterkonstruktion, mit Losflansch nach ÖN 18195 mit Sickeröffnungen, zwei Dichtmanschetten, sechs eingeschraubten Gewindestiften M12 aus Edelstahl, Unterlegscheiben, Sechskantmuttern aus Messing und Schutzkappen zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Komplett inklusive Kiesfang liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMulti DN 100, mit Schraubflansch

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 400499

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG01C Z SitaMulti DN 125, mit Schraubflansch

SitaMulti Brandschutzgully, senkrecht, aus Gusseisen, Werkstoff EN-GJL-200, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 125. Abflussmenge 9,0 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an SML-Rohre, zur Freispiegelentwässerung, mit innenliegenden Stegen zur Aufnahme des Aufsatzrahmens, mit Bohrungen zur Befestigung des Dachgullys in der Unterkonstruktion, mit Losflansch nach ÖN 18195 mit Sickeröffnungen, zwei Dichtmanschetten, sechs eingeschraubten Gewindestiften M12 aus Edelstahl, Unterlegscheiben, Sechskantmuttern aus Messing und Schutzkappen zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder

Kautschukbahnen. Komplett inklusive Kiesfang liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMulti DN 125, mit Schraubflansch

Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 135 mm

z.B. Artikelnummer: 400699

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG01D Z SitaMulti DN 150, mit Schraubflansch

SitaMulti Brandschutzgully, senkrecht, aus Gusseisen, Werkstoff EN-GJL-200, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 150. Abflussmenge 8,7 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an SML-Rohre, zur Freispiegelentwässerung, mit innenliegenden Stegen zur Aufnahme des Aufsatzrahmens, mit Bohrungen zur Befestigung des Dachgullys in der Unterkonstruktion, mit Losflansch nach ÖN 18195 mit Sickeröffnungen, zwei Dichtmanschetten, sechs eingeschraubten Gewindestiften M12 aus Edelstahl, Unterlegscheiben, Sechskantmutter aus Messing und Schutzkappen zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Komplett inklusive Kiesfang liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMulti DN 150, mit Schraubflansch

Nennweite DN: DN 150

Außendurchmesser OD (mm): 160 mm

z.B. Artikelnummer: 400899

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG02 Z Aufstockelement aus Gusseisen.

21SG02A Z SitaMulti Aufstockelement, mit Schraubflansch

SitaMulti Aufstockelement, aus Gusseisen, Werkstoff EN-GJL-200, nach ÖN EN 1253, für SitaMulti Dachgully. Mit Bohrungen zur Befestigung des Aufstockelementes in der Unterkonstruktion, mit Losflansch nach ÖN 18195 mit Sickeröffnungen, zwei Dichtmanschetten, sechs eingeschraubten Gewindestiften M12 aus Edelstahl, Unterlegscheiben, Sechskantmutter aus Messing und Schutzkappen zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Komplett inklusive mehrlippigem Winkeldichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMulti Aufstockelement, mit Schraubflansch

z.B. Artikelnummer: 402799

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG03 Z Höhenausgleichsstück aus Gusseisen.

21SG03A Z SitaMulti Höhenausgleichsstück, aus Gusseisen

SitaMulti Höhenausgleichsstück, aus Gusseisen, Werkstoff EN-GJS-500-7 in Verbindung mit SitaMulti Aufsatzrahmen für eine weitere Höheneinstellung von 140 mm bis 220 mm, stapelbar, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMulti Höhenausgleichsstück

z.B. Artikelnummer: E119066

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG04 Z Dämmkörper Gully aus Schaumglas.

21SG04A Z SitaMulti Dämmkörper Gully, aus Schaumglas

SitaMulti Dämmkörper Gully, aus Schaumglas, WLG 050, 120 mm Höhe. Zur Wärmedämmung des SitaMulti Dachgullys in der Betondecke. Kann als verlorene Schalung beim Einbetonieren genutzt werden, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMulti Dämmkörper Gully

z.B. Artikelnummer: E409003

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG05 Z Ausgleichsring für Dämmkörper Gully aus Schaumglas.

21SG05A Z SitaMulti Dämmkörper Ausgleichsring 40 mm, aus Schaumglas

SitaMulti Ausgleichsring für Dämmkörper Gully, aus Schaumglas, WLG 050, 40 mm Höhe. Zum Ausgleich von Betondecken über 120 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMulti Dämmkörper Ausgleichsring 40 mm

z.B. Artikelnummer: E409004

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG05B Z SitaMulti Dämmkörper Ausgleichsring 60 mm, aus Schaumglas

SitaMulti Ausgleichsring für Dämmkörper Gully, aus Schaumglas, WLG 050, 60 mm Höhe. Zum Ausgleich von Betondecken über 120 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMulti Dämmkörper Ausgleichsring 60 mm

z.B. Artikelnummer: E409005

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG06 Z Dämmkörper Aufstockelement aus Schaumglas.

21SG06A Z SitaMulti Dämmkörper Aufstockelement, aus Schaumglas

SitaMulti Dämmkörper Aufstockelement, aus Schaumglas, WLG 050, 120 mm Höhe. Zur Wärmedämmung und Aufnahme des Aufstockelementes, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMulti Dämmkörper Aufstockelement

z.B. Artikelnummer: E409006

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG08 Z In den Ablaufkörper eingesetzter Schutzdeckel, der das Eindringen von Gegenständen während der Bauzeit verhindert.

21SG08A Z SitaMulti Bauzeit Schutzdeckel, aus Polyethylen

SitaMulti Bauzeit Schutzdeckel, eingesetzt in den Ablaufkörper, verhindert er das Eindringen von Gegenständen während der Bauzeit. Komplett liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMulti Bauzeit Schutzdeckel

z.B. Artikelnummer: E409010

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG10 Z Verbinderset für den Übergang vom SitaMulti auf SitaPipe Edelstahlrohr.

21SG10A Z SitaMulti Verbinderset DN 80, aus Edelstahl rostfrei, EPDM,

SitaMulti Verbinderset DN 80, für den Übergang vom SitaMulti DN 80 auf SitaPipe Edelstahlrohr DN 70, bestehend aus einem Adapter aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, einem Rapid-Verbinder und einer Haltekralle, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMulti Verbinderset DN 80

z.B. Artikelnummer: 407083

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG10B Z SitaMulti Verbinderset DN 100, aus Edelstahl rostfrei, EPDM,

SitaMulti Verbinderset DN 100, für den Übergang vom SitaMulti DN 100 auf SitaPipe Edelstahlrohr DN 100, bestehend aus einem Adapter aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, einem Rapid-Verbinder und einer Haltekralle, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMulti Verbinderset DN 100

z.B. Artikelnummer: 407011

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG15 Z Fireguard mit Kiesfang für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung mit großer Wunschanschlussmanschette.

21SG15A Z SitaFireguard DN 70, 210 mm, mit Wunschansch

SitaFireguard® mit Kiesfang, DN 70, für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach ÖN 18234 Teil 3 u. 4, bestehend aus: PE-Grundkörper mit Kragen zur Fixierung am Verstärkungsblech nach ÖN EN 1090-4 mit vormontierter Brandschutzmanschette, einer Dichtmanschette zum Einklemmen der Dampfsperre. Nach ÖN EN 1253-2, Abflussmenge 5,0 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Inklusive

Aufstockelement für Dämmstoffstärken von 65 mm bis 210 mm aus PUR mit großer Wunschanschlussmanschette und Kiesfang. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, komplett liefern und fachgerecht einbauen. Bei Dächern mit Polyurethandämmung ist zusätzlich der SitaFireguard® Dämmkörper zu verwenden.

Bezeichnung: SitaFireguard® mit Kiesfang, DN 70, 210 mm, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75

z.B. Artikelnummer: F3027xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG15B Z SitaFireguard DN 100, 210 mm, mit Wunschansch

SitaFireguard® mit Kiesfang, DN 100, für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach ÖN 18234 Teil 3 u. 4, bestehend aus: PE-Grundkörper mit Kragen zur Fixierung am Verstärkungsblech nach ÖN EN 1090-4 mit vormontierter Brandschutzmanschette, einer Dichtmanschette zum Einklemmen der Dampfsperre. Nach ÖN EN 1253-2, Abflussmenge 5,6 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Inklusive Aufstockelement für Dämmstoffstärken von 65 mm bis 210 mm aus PUR mit großer Wunschanschlussmanschette und Kiesfang. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, komplett liefern und fachgerecht einbauen. Bei Dächern mit Polyurethandämmung ist zusätzlich der SitaFireguard® Dämmkörper zu verwenden.

Bezeichnung: SitaFireguard® mit Kiesfang, DN 100, 210 mm, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110

z.B. Artikelnummer: F3031xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG15C Z SitaFireguard DN 125, 210 mm, mit Wunschansch

SitaFireguard® mit Kiesfang, DN 125, für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach ÖN 18234 Teil 3 u. 4, bestehend aus: PE-Grundkörper mit Kragen zur Fixierung am Verstärkungsblech nach ÖN EN 1090-4 mit vormontierter Brandschutzmanschette, einer Dichtmanschette zum Einklemmen der Dampfsperre. Nach ÖN EN 1253-2, Abflussmenge 7,3 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Inklusive Aufstockelement für Dämmstoffstärken von 65 mm bis 210 mm aus PUR mit großer Wunschanschlussmanschette und Kiesfang. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, komplett liefern und fachgerecht einbauen. Bei Dächern mit Polyurethandämmung ist zusätzlich der SitaFireguard® Dämmkörper zu verwenden.

Bezeichnung: SitaFireguard® mit Kiesfang, DN 125, 210 mm, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125

z.B. Artikelnummer: F3035xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG15D Z SitaFireguard DN 150, 210 mm, mit Wunschansch

SitaFireguard® mit Kiesfang, DN 150, für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach ÖN 18234 Teil 3 u. 4, bestehend aus: PE-Grundkörper mit Kragen zur Fixierung am Verstärkungsblech nach ÖN EN 1090-4 mit vormontierter Brandschutzmanschette, einer Dichtmanschette zum Einklemmen der Dampfsperre. Nach ÖN EN 1253-2, Abflussmenge 8,1 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Inklusive Aufstockelement für Dämmstoffstärken von 65 mm bis 210 mm aus PUR mit großer Wunschanschlussmanschette und Kiesfang. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, komplett liefern und fachgerecht einbauen. Bei Dächern mit Polyurethandämmung ist zusätzlich der SitaFireguard® Dämmkörper zu verwenden.

Bezeichnung: SitaFireguard® mit Kiesfang, DN 150, 210 mm, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 150

Außendurchmesser OD (mm): 160

z.B. Artikelnummer: F3039xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG15E Z SitaFireguard DN 150, 570 mm, mit Wunschansch

SitaFireguard® mit Kiesfang, DN 150, für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach ÖN 18234 Teil 3 u. 4, bestehend aus: PE-Grundkörper mit Kragen zur Fixierung am Verstärkungsblech nach ÖN EN 1090-4 mit vormontierter Brandschutzmanschette, einer Dichtmanschette zum Einklemmen der Dampfsperre. Nach ÖN EN 1253-2, Abflussmenge 8,1 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Inklusive Aufstockelement für Dämmstoffstärken von 105 mm bis 570 mm aus PUR mit großer Wunschanschlussmanschette und Kiesfang. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, komplett liefern und fachgerecht einbauen. Bei Dächern mit Polyurethandämmung ist zusätzlich der SitaFireguard® Dämmkörper zu verwenden.

Bezeichnung: SitaFireguard® mit Kiesfang, DN 150, 570 mm, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 150

Außendurchmesser OD (mm): 160

z.B. Artikelnummer: F3040xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG16 Z Fireguard mit Kiesfang für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung mit Schraubflansch-Konstruktion.

21SG16A Z SitaFireguard Schraubflansch mit Kiesfang, DN 70

SitaFireguard® Schraubflansch mit Kiesfang, DN 70, für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach ÖN 18234 Teil 3 u. 4, bestehend aus: PE-Grundkörper mit Kragen zur Fixierung am Verstärkungsblech nach ÖN EN 1090-4 mit vormontierter Brandschutzmanschette, einer Dichtmanschette zum Einklemmen der Dampfsperre. Nach ÖN EN 1253-2, Abflussmenge 5,0 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Inklusive Aufstockelement für Dämmstoffstärken von 105 mm bis 570 mm aus PUR mit Schraubflansch-Konstruktion und Kiesfang. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, komplett liefern und fachgerecht einbauen. Bei Dächern mit Polyurethandämmung ist zusätzlich der SitaFireguard® Dämmkörper zu verwenden.

Bezeichnung: SitaFireguard® Schraubflansch mit Kiesfang, DN 70, mit Schraubflansch
Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75

z.B. Artikelnummer: F302899

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG16B Z SitaFireguard Schraubflansch mit Kiesfang, DN 100

SitaFireguard® Schraubflansch mit Kiesfang, DN 100, für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach ÖN 18234 Teil 3 u. 4, bestehend aus: PE-Grundkörper mit Kragen zur Fixierung am Verstärkungsblech nach ÖN EN 1090-4 mit vormontierter Brandschutzmanschette, einer Dichtmanschette zum Einklemmen der Dampfsperre. Nach ÖN EN 1253-2, Abflussmenge 5,6 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Inklusive Aufstockelement für Dämmstoffstärken von 105 mm bis 570 mm aus PUR mit Schraubflansch-Konstruktion und Kiesfang. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, komplett liefern und fachgerecht einbauen. Bei Dächern mit Polyurethandämmung ist zusätzlich der SitaFireguard® Dämmkörper zu verwenden. Bezeichnung: SitaFireguard® Schraubflansch mit Kiesfang, DN 100, mit Schraubflansch Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110

z.B. Artikelnummer: F303299

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG16C Z SitaFireguard Schraubflansch mit Kiesfang, DN 125

SitaFireguard® Schraubflansch mit Kiesfang, DN 125, für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach ÖN 18234 Teil 3 u. 4, bestehend aus: PE-Grundkörper mit Kragen zur Fixierung am Verstärkungsblech nach ÖN EN 1090-4 mit vormontierter Brandschutzmanschette, einer Dichtmanschette zum Einklemmen der Dampfsperre. Nach ÖN EN 1253-2, Abflussmenge 7,3 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Inklusive Aufstockelement für Dämmstoffstärken von 105 mm bis 570 mm aus PUR mit Schraubflansch-Konstruktion und Kiesfang. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, komplett liefern und fachgerecht einbauen. Bei Dächern mit Polyurethandämmung ist zusätzlich der SitaFireguard® Dämmkörper zu verwenden. Bezeichnung: SitaFireguard® Schraubflansch mit Kiesfang, DN 125, mit Schraubflansch Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125

z.B. Artikelnummer: F303699

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG16D Z SitaFireguard Schraubflansch mit Kiesfang, DN 150

SitaFireguard® Schraubflansch mit Kiesfang, DN 150, für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach ÖN 18234 Teil 3 u. 4, bestehend aus: PE-Grundkörper mit Kragen zur Fixierung am Verstärkungsblech nach ÖN EN 1090-4 mit vormontierter Brandschutzmanschette, einer Dichtmanschette zum Einklemmen der Dampfsperre. Nach ÖN EN 1253-2, Abflussmenge 8,1 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Inklusive Aufstockelement für Dämmstoffstärken von 105 mm bis 570 mm aus PUR mit Schraubflansch-Konstruktion und Kiesfang. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, komplett liefern und fachgerecht einbauen. Bei Dächern mit Polyurethandämmung ist zusätzlich der SitaFireguard® Dämmkörper zu verwenden.

Bezeichnung: SitaFireguard® Schraubflansch mit Kiesfang, DN 150, mit Schraubflansch
Nennweite DN: DN 150
Außendurchmesser OD (mm): 160
z.B. Artikelnummer: F304099
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG17 Z Fireguard mit Anstaeuelement, zur Notentwässerung für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen.

21SG17A Z **SitaFireguard mit Anstaeuelement, DN 70, 210 mm, mit Wunscha**

SitaFireguard® mit Anstaeuelement, zur Notentwässerung, DN 70, für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach ÖN 18234 Teil 3 u. 4, bestehend aus: PE-Grundkörper mit Kragen zur Fixierung am Verstärkungsblech nach ÖN EN 1090-4 mit vormontierter Brandschutzmanschette, einer Dichtmanschette zum Einklemmen der Dampfsperre. Nach ÖN EN 1253-2, Abflussmenge 8,7 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Inklusive Aufstockelement für Dämmstoffstärken von 65 mm bis 210 mm aus PUR mit großer Wunschanschlussmanschette und signalgelbem Anstaeuelement. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, komplett liefern und fachgerecht einbauen. Bei Dächern mit Polyurethandämmung ist zusätzlich der SitaFireguard® Dämmkörper zu verwenden.
Bezeichnung: SitaFireguard® mit Anstaeuelement, DN 70, 210 mm, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75
z.B. Artikelnummer: F3029xx
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG17B Z **SitaFireguard mit Anstaeuelement, DN 100, 210 mm, mit Wunsch**

SitaFireguard® mit Anstaeuelement, zur Notentwässerung, DN 100, für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach ÖN 18234 Teil 3 u. 4, bestehend aus: PE-Grundkörper mit Kragen zur Fixierung am Verstärkungsblech nach ÖN EN 1090-4 mit vormontierter Brandschutzmanschette, einer Dichtmanschette zum Einklemmen der Dampfsperre. Nach ÖN EN 1253-2, Abflussmenge 8,6 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Inklusive Aufstockelement für Dämmstoffstärken von 65 mm bis 210 mm aus PUR mit großer Wunschanschlussmanschette und signalgelbem Anstaeuelement. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, komplett liefern und fachgerecht einbauen. Bei Dächern mit Polyurethandämmung ist zusätzlich der SitaFireguard® Dämmkörper zu verwenden.
Bezeichnung: SitaFireguard® mit Anstaeuelement, DN 100, 210 mm, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 100
Außendurchmesser OD (mm): 110
z.B. Artikelnummer: F3033xx
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG17C Z SitaFireguard mit Anstaeuelement, DN 125, 210 mm, mit Wunsch

SitaFireguard® mit Anstaeuelement, zur Notentwässerung, DN 125, für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach ÖN 18234 Teil 3 u. 4, bestehend aus: PE-Grundkörper mit Kragen zur Fixierung am Verstärkungsblech nach ÖN EN 1090-4 mit vormontierter Brandschutzmanschette, einer Dichtmanschette zum Einklemmen der Dampfsperre. Nach ÖN EN 1253-2, Abflussmenge 12,0 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Inklusive Aufstockelement für Dämmstoffstärken von 65 mm bis 210 mm aus PUR mit großer Wunschanschlussmanschette und signalgelbem Anstaeuelement. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, komplett liefern und fachgerecht einbauen. Bei Dächern mit Polyurethandämmung ist zusätzlich der SitaFireguard® Dämmkörper zu verwenden.

Bezeichnung: SitaFireguard® mit Anstaeuelement, DN 125, 210 mm, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125

z.B. Artikelnummer: F3037xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG17D Z SitaFireguard mit Anstaeuelement, DN 125, 570 mm, mit Wunsch

SitaFireguard® mit Anstaeuelement, zur Notentwässerung, DN 125, für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach ÖN 18234 Teil 3 u. 4, bestehend aus: PE-Grundkörper mit Kragen zur Fixierung am Verstärkungsblech nach ÖN EN 1090-4 mit vormontierter Brandschutzmanschette, einer Dichtmanschette zum Einklemmen der Dampfsperre. Nach ÖN EN 1253-2, Abflussmenge 12,0 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Inklusive Aufstockelement für Dämmstoffstärken von 105 mm bis 570 mm aus PUR mit großer Wunschanschlussmanschette und signalgelbem Anstaeuelement. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, komplett liefern und fachgerecht einbauen. Bei Dächern mit Polyurethandämmung ist zusätzlich der SitaFireguard® Dämmkörper zu verwenden.

Bezeichnung: SitaFireguard® mit Anstaeuelement, DN 125, 570 mm, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125

z.B. Artikelnummer: F3038xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG17E Z SitaFireguard mit Anstaeuelement, DN 150, 210 mm, mit Wunsch

SitaFireguard® mit Anstaeuelement, zur Notentwässerung DN 150, für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach ÖN 18234 Teil 3 u. 4, bestehend aus: PE-Grundkörper mit Kragen zur Fixierung am Verstärkungsblech nach ÖN EN 1090-4 mit vormontierter Brandschutzmanschette, einer Dichtmanschette zum Einklemmen der Dampfsperre. Nach ÖN EN 1253-2, Abflussmenge 11,4 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Inklusive Aufstockelement für Dämmstoffstärken von 65 mm bis 210 mm aus PUR mit großer Wunschanschlussmanschette und signalgelbem Anstaeuelement. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, komplett liefern und fachgerecht einbauen. Bei Dächern mit Polyurethandämmung ist zusätzlich der SitaFireguard® Dämmkörper zu verwenden.

Bezeichnung: SitaFireguard® mit Anstaeuelement, DN 150, 210 mm, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 150
Außendurchmesser OD (mm): 160
z.B. Artikelnummer: F3041xx
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG18 **Z** Fireguard Schraubflansch mit Anstaeuelement, zur Notentwässerung, für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen.

21SG18A **Z** **SitaFireguard Schraubflansch mit Anstaeuelement, DN 70**

SitaFireguard® Schraubflansch mit Anstaeuelement, zur Notentwässerung, DN 70, für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach ÖN 18234 Teil 3 u. 4, bestehend aus: PE-Grundkörper mit Kragen zur Fixierung am Verstärkungsblech nach ÖN EN 1090-4 mit vormontierter Brandschutzmanschette, einer Dichtmanschette zum Einklemmen der Dampfsperre. Nach ÖN EN 1253-2, Abflussmenge 8,7 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Inklusive Aufstockelement für Dämmstoffstärken von 105 mm bis 570 mm aus PUR mit Schraubflansch-Konstruktion und signalgelbem Anstaeuelement. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, komplett liefern und fachgerecht einbauen. Bei Dächern mit Polyurethandämmung ist zusätzlich der SitaFireguard® Dämmkörper zu verwenden.
Bezeichnung: SitaFireguard® Schraubflansch mit Anstaeuelement, DN 70, mit Schraubflansch
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75
z.B. Artikelnummer: F303099
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG18B **Z** **SitaFireguard Schraubflansch mit Anstaeuelement, DN 100**

SitaFireguard® Schraubflansch mit Anstaeuelement, zur Notentwässerung, DN 100, für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach ÖN 18234 Teil 3 u. 4, bestehend aus: PE-Grundkörper mit Kragen zur Fixierung am Verstärkungsblech nach ÖN EN 1090-4 mit vormontierter Brandschutzmanschette, einer Dichtmanschette zum Einklemmen der Dampfsperre. Nach ÖN EN 1253-2, Abflussmenge 8,6 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Inklusive Aufstockelement für Dämmstoffstärken von 105 mm bis 570 mm aus PUR mit Schraubflansch-Konstruktion und signalgelbem Anstaeuelement. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, komplett liefern und fachgerecht einbauen. Bei Dächern mit Polyurethandämmung ist zusätzlich der SitaFireguard® Dämmkörper zu verwenden.
Bezeichnung: SitaFireguard® Schraubflansch mit Anstaeuelement, DN 100, mit Schraubflansch
Nennweite DN: DN 100
Außendurchmesser OD (mm): 110
z.B. Artikelnummer: F303499
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG18C Z SitaFireguard Schraubflansch mit Anstaeuelement, DN 125

SitaFireguard® Schraubflansch mit Anstaeuelement, zur Notentwässerung, DN 125, für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach ÖN 18234 Teil 3 u. 4, bestehend aus: PE-Grundkörper mit Kragen zur Fixierung am Verstärkungsblech nach ÖN EN 1090-4 mit vormontierter Brandschutzmanschette, einer Dichtmanschette zum Einklemmen der Dampfsperre. Nach ÖN EN 1253-2, Abflussmenge 12,0 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Inklusive Aufstockelement für Dämmstoffstärken von 105 mm bis 570 mm aus PUR mit Schraubflansch-Konstruktion und signalgelbem Anstaeuelement. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, komplett liefern und fachgerecht einbauen. Bei Dächern mit Polyurethandämmung ist zusätzlich der SitaFireguard® Dämmkörper zu verwenden.

Bezeichnung: SitaFireguard® Schraubflansch mit Anstaeuelement, DN 125, mit Schraubflansch
Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125

z.B. Artikelnummer: F303899

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG18D Z SitaFireguard Schraubflansch mit Anstaeuelement, DN 150

SitaFireguard® Schraubflansch mit Anstaeuelement, zur Notentwässerung, DN 150, für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach ÖN 18234 Teil 3 u. 4, bestehend aus: PE-Grundkörper mit Kragen zur Fixierung am Verstärkungsblech nach ÖN EN 1090-4 mit vormontierter Brandschutzmanschette, einer Dichtmanschette zum Einklemmen der Dampfsperre. Nach ÖN EN 1253-2, Abflussmenge 11,4 l/s bei 45 mm Stauhöhe. Inklusive Aufstockelement für Dämmstoffstärken von 105 mm bis 570 mm aus PUR mit Schraubflansch-Konstruktion und signalgelbem Anstaeuelement. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, komplett liefern und fachgerecht einbauen. Bei Dächern mit Polyurethandämmung ist zusätzlich der SitaFireguard® Dämmkörper zu verwenden.

Bezeichnung: SitaFireguard® Schraubflansch mit Anstaeuelement, DN 150, mit Schraubflansch
Nennweite DN: DN 150

Außendurchmesser OD (mm): 160

z.B. Artikelnummer: F304299

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG19 Z SitaVent Fireguard, für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen brennbaren Durchdringungen mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette.

21SG19A Z SitaVent Fireguard, DN 70, mit Wunschanschlussmanschette

SitaVent Fireguard®, DN 70, für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen brennbaren Durchdringungen nach ÖN 18234 Teil 3 und 4 bestehend aus: PE-Grundkörper, mit Kragen zur Fixierung am Verstärkungsblech und zum Einklemmen der Dampfsperre, Grundplatte mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm), PE-Rohr, DN/OD 150/160, 750 mm lang, für Dämmstoffstärken von 60 bis 450 mm, siebenlippigem Dichtring und Regenabweiser aus Polyamid. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, mit einer Dichtmanschette und einem Verstärkungsblech nach ÖN EN 1090-4 mit vormontierter Brandschutzmanschette, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Fireguard®, DN 70, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75
z.B. Artikelnummer: F3043xx
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG19B Z SitaVent Fireguard, DN 100, mit Wunschanschlussmanschette

SitaVent Fireguard®, DN 100, für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen brennbaren Durchdringungen nach ÖN 18234 Teil 3 und 4 bestehend aus: PE-Grundkörper, mit Kragen zur Fixierung am Verstärkungsblech und zum Einklemmen der Dampfsperre, Grundplatte mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm), PE-Rohr, DN/OD 150/160, 750 mm lang, für Dämmstoffstärken von 60 bis 450 mm, siebenlippigem Dichtring und Regenabweiser aus Polyamid. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, mit einer Dichtmanschette und einem Verstärkungsblech nach ÖN EN 1090-4 mit vormontierter Brandschutzmanschette, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaVent Fireguard®, DN 100, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 100
Außendurchmesser OD (mm): 110
z.B. Artikelnummer: F3044xx
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG19C Z SitaVent Fireguard, DN 125, mit Wunschanschlussmanschette

SitaVent Fireguard®, DN 125, für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen brennbaren Durchdringungen nach ÖN 18234 Teil 3 und 4 bestehend aus: PE-Grundkörper, mit Kragen zur Fixierung am Verstärkungsblech und zum Einklemmen der Dampfsperre, Grundplatte mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm), PE-Rohr, DN/OD 150/160, 750 mm lang, für Dämmstoffstärken von 60 bis 450 mm, siebenlippigem Dichtring und Regenabweiser aus Polyamid. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, mit einer Dichtmanschette und einem Verstärkungsblech nach ÖN EN 1090-4 mit vormontierter Brandschutzmanschette, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaVent Fireguard®, DN 125, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 125
Außendurchmesser OD (mm): 125
z.B. Artikelnummer: F3045xx
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG19D Z SitaVent Fireguard, DN 150, mit Wunschanschlussmanschette

SitaVent Fireguard®, DN 150, für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen brennbaren Durchdringungen nach ÖN 18234 Teil 3 und 4 bestehend aus: PE-Grundkörper, mit Kragen zur Fixierung am Verstärkungsblech und zum Einklemmen der Dampfsperre, Grundplatte mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm), PE-Rohr, DN/OD 150/160, 750 mm lang, für Dämmstoffstärken von 60 bis 450 mm, siebenlippigem Dichtring und Regenabweiser aus Polyamid. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, mit einer Dichtmanschette und

einem Verstärkungsblech nach ÖN EN 1090-4 mit vormontierter Brandschutzmanschette, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Fireguard®, DN 150, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 150

Außendurchmesser OD (mm): 160

z.B. Artikelnummer: F3046xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG20 Z SitaVent Fireguard mit Edelstahlrohr für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette.

21SG20A Z SitaVent Fireguard mit Edelstahlrohr, DN 70, mit Wunschansc

SitaVent Fireguard® mit Edelstahlrohr, DN70, für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach ÖN 18234 Teil 3 und 4 bei Dächern mit Polyurethan-Dämmung, bestehend aus: PE-Grundkörper DN 100 mit Kragen zur Fixierung am Verstärkungsblech nach ÖN EN 1090-4 mit vormontierter Brandschutzmanschette, einer Dichtmanschette zum Einklemmen der Dampfsperre, Grundplatte mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm), Edelstahlrohr rostfrei, DN 150, 750 mm lang, für Dämmstoffstärken von 80 bis 450 mm, siebenlippigem Dichtring, Regenabweiser aus Polyamid und 2-teiligem Dämmkörper aus Mineralwolle 300 x 300 x 200 mm. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Fireguard® mit Edelstahlrohr, DN 70, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75

z.B. Artikelnummer: F3047xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG20B Z SitaVent Fireguard mit Edelstahlrohr, DN 100, mit Wunschans

SitaVent Fireguard® mit Edelstahlrohr, DN100, für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach ÖN 18234 Teil 3 und 4 bei Dächern mit Polyurethan-Dämmung, bestehend aus: PE-Grundkörper DN 100 mit Kragen zur Fixierung am Verstärkungsblech nach ÖN EN 1090-4 mit vormontierter Brandschutzmanschette, einer Dichtmanschette zum Einklemmen der Dampfsperre, Grundplatte mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm), Edelstahlrohr rostfrei, DN 150, 750 mm lang, für Dämmstoffstärken von 80 bis 450 mm, siebenlippigem Dichtring, Regenabweiser aus Polyamid und 2-teiligem Dämmkörper aus Mineralwolle 300 x 300 x 200 mm. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Fireguard® mit Edelstahlrohr, DN 100, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110

z.B. Artikelnummer: F3048xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG20C Z SitaVent Fireguard mit Edelstahlrohr, DN 125, mit Wunschans

SitaVent Fireguard® mit Edelstahlrohr, DN125, für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach ÖN 18234 Teil 3 und 4 bei Dächern mit Polyurethan-Dämmung, bestehend aus: PE-Grundkörper DN 100 mit Kragen zur Fixierung am Verstärkungsblech nach ÖN EN 1090-4 mit vormontierter Brandschutzmanschette, einer Dichtmanschette zum Einklemmen der Dampfsperre, Grundplatte mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm), Edelstahlrohr rostfrei, DN 150, 750 mm lang, für Dämmstoffstärken von 80 bis 450 mm, siebenlippigem Dichtring, Regenabweiser aus Polyamid und 2-teiligem Dämmkörper aus Mineralwolle 300 x 300 x 200 mm. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Fireguard® mit Edelstahlrohr, DN 125, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125

z.B. Artikelnummer: F3049xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG20D Z SitaVent Fireguard mit Edelstahlrohr, DN 150, mit Wunschans

SitaVent Fireguard® mit Edelstahlrohr, DN150, für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach ÖN 18234 Teil 3 und 4 bei Dächern mit Polyurethan-Dämmung, bestehend aus: PE-Grundkörper DN 100 mit Kragen zur Fixierung am Verstärkungsblech nach ÖN EN 1090-4 mit vormontierter Brandschutzmanschette, einer Dichtmanschette zum Einklemmen der Dampfsperre, Grundplatte mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm), Edelstahlrohr rostfrei, DN 150, 750 mm lang, für Dämmstoffstärken von 80 bis 450 mm, siebenlippigem Dichtring, Regenabweiser aus Polyamid und 2-teiligem Dämmkörper aus Mineralwolle 300 x 300 x 200 mm. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Fireguard® mit Edelstahlrohr, DN 150, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 150

Außendurchmesser OD (mm): 160

z.B. Artikelnummer: F3050xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG25 Z SitaFireguard Rohrdurchführung für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen brennbaren Durchdringungen mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette.

21SG25A Z SitaFireguard Rohrdurchführung DN 100, mit Wunschanschlussm

SitaFireguard® Rohrdurchführung DN 100, für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen brennbaren Durchdringungen nach ÖN 18234 Teil 3 und 4, für Kabel- und Rohrdurchführungen bis 28 mm, bestehend aus: Brandschutzrohr aus Edelstahl mit Befestigungsflansch zur Fixierung am Verstärkungsblech und zum Einklemmen der Dampfsperre, 680 mm lang, für Dämmstoffstärken von 60 bis 400 mm, mit zwei abnehmbaren 87,3°-Bögen aus PP, mit Dampfsperrkappe aus EPDM, PUR Grundplatte mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm), siebenlippigem Dichtring und Regenabweiser aus Polyamid, mit einem Verstärkungsblech nach ÖN EN 1090-4, inklusive Brandschutzstopfen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaFireguard® Rohrdurchführung DN 100, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110

z.B. Artikelnummer: F3051xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG25B Z SitaFireguard Rohrdurchführung DN 150, mit Wunschanschlussm

SitaFireguard® Rohrdurchführung DN 150, für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen brennbaren Durchdringungen nach ÖN 18234 Teil 3 und 4, für Kabel- und Rohrdurchführungen bis 28 mm, bestehend aus: Brandschutzrohr aus Edelstahl mit Befestigungsflansch zur Fixierung am Verstärkungsblech und zum Einklemmen der Dampfsperre, 680 mm lang, für Dämmstoffstärken von 60 bis 400 mm, mit zwei abnehmbaren 87,3°-Bögen aus PP, mit Dampfsperrkappe aus EPDM, PUR Grundplatte mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm), siebenlippigem Dichtring und Regenabweiser aus Polyamid, mit einem Verstärkungsblech nach ÖN EN 1090-4, inklusive Brandschutzstopfen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaFireguard® Rohrdurchführung DN 150, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 150

Außendurchmesser OD (mm): 160

z.B. Artikelnummer: F3052xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG27 Z SitaFireguard Dämmkörper aus Mineralfaser.

21SG27A Z SitaFireguard Dämmkörper, aus Mineralwolle

SitaFireguard® Dämmkörper, aus Mineralfaser, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D=0,038$ W/m*K, 200 mm Höhe, Baustoffklasse A1 (nicht brennbar), Anwendungstyp DAA-dm nach ÖN 4108-10, Druckspannung ≥ 70 kPa. Zur Wärmedämmung und als Einbauhilfe bei der Positionierung des Aufstockelements für den SitaFireguard®, SitaDSS Fireguard® und des PE-Rohres für den SitaVent Fireguard®, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaFireguard® Dämmkörper

z.B. Artikelnummer: E109613

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG28 Z SitaFireguard Rohrdurchführung Dämmkörper aus Mineralfaser.

21SG28A Z SitaFireguard Rohrdurchführung Dämmkörper DN 100, aus Miner

SitaFireguard® Rohrdurchführung Dämmkörper DN 100, aus Mineralfaser, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D=0,038$ W/m*K, 200 mm Höhe, Baustoffklasse A1 (nicht brennbar), Anwendungstyp DAA-dm nach ÖN 4108-10, Druckspannung ≥ 70 kPa. Zur Wärmedämmung und als Einbauhilfe bei der Positionierung des Brandschutzrohres für die SitaFireguard® Rohrdurchführung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaFireguard® Rohrdurchführung Dämmkörper DN 100

z.B. Artikelnummer: E109615

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG28B Z SitaFireguard Rohrdurchführung Dämmkörper DN 150, aus Miner

SitaFireguard® Rohrdurchführung Dämmkörper DN 150, aus Mineralfaser, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D=0,038 \text{ W/m}\cdot\text{K}$, 200 mm Höhe, Baustoffklasse A1 (nicht brennbar), Anwendungstyp DAA-dm nach ÖN 4108-10 für nicht genutzte Dachflächen geeignet. Zur Wärmedämmung und als Einbauhilfe bei der Positionierung des Brandschutzrohres für die SitaFireguard® Rohrdurchführung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaFireguard® Rohrdurchführung Dämmkörper DN 150

z.B. Artikelnummer: E109616

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG29 Z Rohrabschottung für Brandschutzabschottung von brennbaren Rohren.

21SG29A Z SitaMore Brandschutzmanschette, DN 70

Rohrabschottung nach ETAG 026-Teil 2:2008-01-01 der Feuerwiderstandsklasse EI 120-U/U bzw. EI 240-U/C gemäß EN 13501-2 für Brandschutzabschottung von brennbaren Rohren nach ETA-11/0208, vom 22. Juni 2011. Zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden von mindestens 100 mm Dicke und Decken von mindestens 150 mm Dicke, klassifiziert nach EN 13501-2. Zur Verhinderung der Übertragung von Feuer und Rauch, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMore Brandschutzmanschette, DN 70

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 80130075

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG29B Z SitaMore Brandschutzmanschette, DN 100

Rohrabschottung nach ETAG 026-Teil 2:2008-01-01 der Feuerwiderstandsklasse EI 120-U/U bzw. EI 240-U/C gemäß EN 13501-2 für Brandschutzabschottung von brennbaren Rohren nach ETA-11/0208, vom 22. Juni 2011. Zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden von mindestens 100 mm Dicke und Decken von mindestens 150 mm Dicke, klassifiziert nach EN 13501-2. Zur Verhinderung der Übertragung von Feuer und Rauch, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMore Brandschutzmanschette, DN 100

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 80130011

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG29C Z SitaMore Brandschutzmanschette, DN 125

Rohrabschottung nach ETAG 026-Teil 2:2008-01-01 der Feuerwiderstandsklasse EI 120-U/U bzw. EI 240-U/C gemäß EN 13501-2 für Brandschutzabschottung von brennbaren Rohren nach ETA-11/0208, vom 22. Juni 2011. Zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden von mindestens 100 mm Dicke und Decken von mindestens 150 mm Dicke, klassifiziert nach EN 13501-2. Zur Verhinderung der Übertragung von Feuer und Rauch, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMore Brandschutzmanschette, DN 125

Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125 mm

z.B. Artikelnummer: 80130012

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SG29D Z SitaMore Brandschutzmanschette, DN 160

Rohrabschottung nach ETAG 026-Teil 2:2008-01-01 der Feuerwiderstandsklasse EI 120-U/U bzw. EI 240-U/C gemäß EN 13501-2 für Brandschutzabschottung von brennbaren Rohren nach ETA-11/0208, vom 22. Juni 2011. Zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden von mindestens 100 mm Dicke und Decken von mindestens 150 mm Dicke, klassifiziert nach EN 13501-2. Zur Verhinderung der Übertragung von Feuer und Rauch, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMore Brandschutzmanschette, DN 160

Nennweite DN: DN 160

Außendurchmesser OD (mm): 160 mm

z.B. Artikelnummer: 80130016

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH Z Balkon- und Terrassengullys (Sita Bauelemente)

Version: 2026-09

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers sind einzuhalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet. Es werden nur die dem System zugeordneten Bauteilen und Materialien verwendet.

Aufzahlungen/Zubehör

Positionen mit Aufzahlungen und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Abkürzungsverzeichnis:

MW ... Maschenweite

ES ... Edelstahl

21SH01 Z Wärmedämmter Balkongully senkrecht, aus Polyurethan.

21SH01A Z SitaCompact senkrecht DN 50, mit Wunschanschlussmanschette

SitaCompact Balkongully, senkrecht, aus Polyurethan, wärmedämmter, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 50. Abflussmenge 4,2 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an

Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (300 mm x 300 mm) passend zur Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfanges. Komplette inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaCompact senkrecht DN 50, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 50
Außendurchmesser OD (mm): 50 mm
z.B. Artikelnummer: 1900xx
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH01B Z SitaCompact senkrecht DN 70, mit Wunschanschlussmanschette

SitaCompact Balkongully, senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 70. Abflussmenge 4,2 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (300 mm x 300 mm) passend zur Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfanges. Komplette inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaCompact senkrecht DN 70, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
z.B. Artikelnummer: 1902xx
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH02 Z Wärmegeklämter Balkongully abgewinkelt, aus Polyurethan.

21SH02A Z SitaCompact abgewinkelt DN 50, mit Wunschanschlussmanschette

SitaCompact Balkongully, abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 50. Abflussmenge 4,2 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (300 mm x 300 mm) passend zur Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfanges. Komplette inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaCompact abgewinkelt DN 50, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 50
Außendurchmesser OD (mm): 50 mm
z.B. Artikelnummer: 1912xx
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH02B Z SitaCompact abgewinkelt DN 70, mit Wunschanschlussmanschette

SitaCompact Balkongully, abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 70. Abflussmenge 4,1 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (300 mm x 300 mm) passend zur Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfanges. Komplette inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaCompact abgewinkelt DN 70, mit Wunschanschlussmanschette
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
z.B. Artikelnummer: 1914xx
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH03 Z Schraubflansch Balkongully senkrecht, aus Polyurethan.

21SH03A Z SitaCompact Schraubflansch DN 50, mit Schraubflansch

SitaCompact Schraubflansch Balkongully, senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 50. Abflussmenge 4,2 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung. Mit Schraubflansch aus Aluminium zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen und eingeschäumtem Aluminiumring mit vier Gewindehülsen M6 zur Aufnahme der beiliegenden Gewindestifte, mit Sechskantmutter und Unterlegscheiben. Komplette inklusive Kiesfang und zwei Dichtmanschetten, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaCompact Schraubflansch DN 50, mit Schraubflansch
Nennweite DN: DN 50
Außendurchmesser OD (mm): 50 mm
z.B. Artikelnummer: 190099
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH03B Z SitaCompact Schraubflansch DN 70, mit Schraubflansch

SitaCompact Schraubflansch Balkongully, senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 70. Abflussmenge 4,2 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung. Mit Schraubflansch aus Aluminium zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen und eingeschäumtem Aluminiumring mit vier Gewindehülsen M6 zur Aufnahme der beiliegenden Gewindestifte, mit Sechskantmutter und Unterlegscheiben. Komplette inklusive Kiesfang und zwei Dichtmanschetten, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaCompact Schraubflansch DN 70, mit Schraubflansch
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
z.B. Artikelnummer: 190299
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH04 Z Schraubflansch Balkongully abgewinkelt, aus Polyurethan.

21SH04A Z SitaCompact Schraubflansch abgewinkelt DN 50

SitaCompact Schraubflansch Balkongully, abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 50. Abflussmenge 3,9 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung. Mit Schraubflansch aus Aluminium zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen und eingeschäumtem Aluminiumring mit vier Gewindehülsen M6 zur Aufnahme der beiliegenden Gewindestifte, mit Sechskantmutter und Unterlegscheiben. Komplette inklusive Kiesfang und zwei

Dichtmanschetten, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaCompact Schraubflansch abgewinkelt DN 50, mit Schraubflansch
Nennweite DN: DN 50
Außendurchmesser OD (mm): 50 mm
z.B. Artikelnummer: 191299
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH04B Z SitaCompact Schraubflansch abgewinkelt DN 70

SitaCompact Schraubflansch Balkongully, abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, in der Nennweite DN 70. Abflussmenge 4,1 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung. Mit Schraubflansch aus Aluminium zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen und eingeschäumtem Aluminiumring mit vier Gewindehülsen M6 zur Aufnahme der beiliegenden Gewindestifte, mit Sechskantmutter und Unterlegscheiben. Komplette inklusive Kiesfang und zwei Dichtmanschetten, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaCompact Schraubflansch abgewinkelt DN 70, mit Schraubflansch
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
z.B. Artikelnummer: 191499
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH05 Z SitaCompact Fluid senkrecht aus Polyurethan, wärmegeklämmt für Flüssigkunststoffabdichtungen.

21SH05A Z SitaCompact Fluid senkrecht DN 50, mit Klebeflansch

SitaCompact Fluid, senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, für Flüssigkunststoffabdichtungen, in der Nennweite DN 50. Abflussmenge 4,2 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaCompact Fluid senkrecht DN 50, mit Klebeflansch
Nennweite DN: DN 50
Außendurchmesser OD (mm): 50 mm
z.B. Artikelnummer: 190090
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH05B Z SitaCompact Fluid senkrecht DN 70, mit Klebeflansch

SitaCompact Fluid, senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, nach ÖN EN 1253-2, für Flüssigkunststoffabdichtungen, in der Nennweite DN 70. Abflussmenge 4,2 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaCompact Fluid senkrecht DN 70, mit Klebeflansch
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
z.B. Artikelnummer: 190290

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH06 **Z** SitaCompact Fluid abgewinkelt aus Polyurethan, wärmege­dämmt für Flüssigkunststoffabdichtungen.

21SH06A Z SitaCompact Fluid abgewinkelt DN 50, mit Klebeflansch

SitaCompact Fluid, abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmege­dämmt, nach ÖN EN 1253-2, für Flüssigkunststoffabdichtungen, in der Nennweite DN 50. Abflussmenge 3,9 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaCompact Fluid abgewinkelt DN 50, mit Klebeflansch

Nennweite DN: DN 50

Außendurchmesser OD (mm): 50 mm

z.B. Artikelnummer: 191290

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH06B Z SitaCompact Fluid abgewinkelt DN 70, mit Klebeflansch

SitaCompact Fluid, abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmege­dämmt, nach ÖN EN 1253-2, für Flüssigkunststoffabdichtungen, in der Nennweite DN 50. Abflussmenge 4,1 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaCompact Fluid abgewinkelt DN 70, mit Klebeflansch

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 191490

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH07 **Z** SitaCompact Near senkrecht aus Polyurethan, wärmege­dämmt, speziell zur Linienentwässerung.

21SH07A Z SitaCompact Near DN 70, mit Wunschanschlussmanschette

SitaCompact Near, senkrecht, aus Polyurethan, wärmege­dämmt, nach ÖN EN 1253-2, speziell zur Linienentwässerung von übereinanderliegenden Dachflächen, mit eingekürztem Kragen, in der Nennweite DN 70. Abflussmenge 4,2 l/s bei 35 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit eingesäumter Kunststoff-Wunschanschlussmanschette (300 mm x 300 mm) passend zur Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfanges, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaCompact Near, senkrecht, DN 70

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 1905xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH08 Z SitaCompact Aufstockelement aus Polyurethan, wärmegeklämt.

21SH08A Z SitaCompact Aufstockelement, mit Wunschanschlussmanschette

SitaCompact Aufstockelement, aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach ÖN EN 1253-2, für Dämmstoffstärken von 50 mm bis 220 mm, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (300 mm x 300 mm) passend zur Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs, inklusive mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaCompact Aufstockelement, mit Wunschanschlussmanschette

z.B. Artikelnummer: 1926xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH09 Z SitaCompact Schraubflansch Aufstockelement aus Polyurethan, wärmegeklämt.

21SH09A Z SitaCompact Schraubflansch Aufstockelement

SitaCompact Schraubflansch Aufstockelement, aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach ÖN EN 1253-2, für Dämmstoffstärken von 50 mm bis 220 mm. Mit Schraubflansch aus Aluminium zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen und eingeschäumtem Aluminiumring mit vier Gewindehülsen M6 zur Aufnahme der beiliegenden Gewindestifte, mit Sechskantmutter und Unterlegscheiben, inklusive mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung und zwei Dichtmanschetten, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaCompact Schraubflansch Aufstockelement, mit Schraubflansch

z.B. Artikelnummer: 192699

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH10 Z SitaCompact Fluid Aufstockelement aus Polyurethan, wärmegeklämt.

21SH10A Z SitaCompact Fluid Aufstockelement, mit Klebeflansch

SitaCompact Fluid Aufstockelement, aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach ÖN EN 1253-2, für Flüssigkunststoffabdichtungen, für Dämmstoffstärken von 50 mm bis 220 mm, inklusive mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaCompact Fluid Aufstockelement, mit Klebeflansch

z.B. Artikelnummer: 192690

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH11 Z SitaCompact Anstaelement aus Polyamid, zur Notentwässerung.

21SH11A Z SitaCompact Anstaeuelement, für SitaCompact, SitaCompact Schr

SitaCompact Anstaeuelement, aus Polyamid, zur Notentwässerung nach ÖN EN 1253-2, für SitaCompact Balkongullys, Anstauhöhen von 22 mm bis 115 mm, und SitaCompact Schraubflansch Balkongullys, Anstauhöhen von 37 mm bis 115 mm, stufenlos einstellbar, bauseits kürzbar, mit mehrlippigem Winkeldichtring zur Abdichtung des Anstaeuelementes zum Dachgully, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaCompact Anstaeuelement

Anstauhöhe von-bis (mm): 22 - 115

z.B. Artikelnummer: 199070

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH12 Z SitaCompact Anstauring für die Notentwässerung.

21SH12A Z SitaCompact Anstauring, aus Polyethylen

SitaCompact Anstauring für die Notentwässerung, aus PE-HD für SitaCompact und SitaCompact Schraubflansch Dachgullys und Aufstockelemente, Länge 150 mm, mit Dichtring, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaCompact Anstauring

z.B. Artikelnummer: 199001

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH15 Z SitaCompact Balkonaufsatz mit Gittereinlasssieb, aus ABS und Endrost aus Edelstahl,.

21SH15A Z SitaCompact Balkonaufsatz, 60 - 105 mm mit Gittereinlasssieb

SitaCompact Balkonaufsatz mit Gittereinlasssieb, aus ABS und Endrost aus Edelstahl, zur Ableitung des Regenwassers auf der Abdichtungsebene und auf der Nutzschicht. Zur Überbrückung von Nutzschichten von 60-105 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaCompact Balkonaufsatz, 60 - 105 mm mit Gittereinlasssieb

z.B. Artikelnummer: 199030

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH15B Z SitaCompact Balkonaufsatz, 75 - 105 mm mit Gittereinlasssieb

SitaCompact Balkonaufsatz mit Gittereinlasssieb für die Linienentwässerung, aus ABS und Endrost aus Aluminium, zur Ableitung des Regenwassers auf der Abdichtungsebene und auf der Nutzschicht, Endrost mit eingearbeiteten Vertiefungen zur Aufnahme eines Fallrohres in den Nennweiten DN 50 oder DN 70. Zur Überbrückung von Nutzschichten von 75 - 105 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaCompact Balkonaufsatz, 75 - 105 mm mit Gittereinlasssieb zur Linienentwässerung

z.B. Artikelnummer: 199040

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH16 Z SitaCompact Dämmkörper für SitaCompact und SitaCompact Schraubflansch, aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS).

21SH16A Z SitaCompact Dämmkörper, aus XPS

SitaCompact Dämmkörper für SitaCompact und SitaCompact Schraubflansch, aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS), Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_B=0,036 \text{ W/m}^*\text{K}$, 400 mm x 400 mm x 220 mm, Brandverhalten Euroklasse E, gemäß EN 13501-1. Zur Wärmedämmung und als verlorene Schalung geeignet, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaCompact Dämmkörper

z.B. Artikelnummer: E199003

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH17 Z SitaCompact Fluid Aufsatz aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) zur Ableitung des Regenwassers von der Nutzschicht in den Gully.

21SH17A Z SitaCompact Fluid Aufsatz 4 mm, aus ABS (Acrylnitril-Butadie

SitaCompact Fluid Aufsatz 4 mm, aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), zur Ableitung des Regenwassers von der Nutzschicht in den Gully, für Nutzschichten von 4 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaCompact Fluid Aufsatz 4 mm

z.B. Artikelnummer: 199020

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH17B Z SitaCompact Fluid Aufsatz 6 mm, aus ABS (Acrylnitril-Butadie

SitaCompact Fluid Aufsatz 6 mm, aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), zur Ableitung des Regenwassers von der Nutzschicht in den Gully, für Nutzschichten von 6 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaCompact Fluid Aufsatz 6 mm

z.B. Artikelnummer: 199021

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH18 Z SitaCompact Fluid Zubehör.

21SH18A Z SitaCompact Fluid Flachrost, aus Edelstahl

SitaCompact Fluid Flachrost, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, in Verbindung mit dem SitaCompact Fluid Aufsatz zu verwenden, für Flüssigkunststoffabdichtungen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaCompact Fluid Flachrost
z.B. Artikelnummer: 199022
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH18B Z SitaCompact Fluid Rohraufnahme, aus ABS (Acrylnitril-Butadie

SitaCompact Fluid Rohraufnahme, aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), zur Aufnahme des Fallrohres von darüberliegenden Balkonen und Weiterleitung des Regenwassers in den Gully, für Rohre bis zu einem Außendurchmesser von 75 mm, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaCompact Fluid Rohraufnahme
z.B. Artikelnummer: 199023
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH18C Z SitaCompact Fluid Höhenausgleichsstück, aus ABS (Acrylnitril

SitaCompact Fluid Höhenausgleichsstück, aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), in Verbindung mit der SitaCompact Fluid Rohraufnahme, für eine weitere Höheneinstellung um 95 mm, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaCompact Fluid Höhenausgleichsstück
z.B. Artikelnummer: 199024
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH18D Z SitaCompact Fluid Schutzdeckel, aus Polyethylen

SitaCompact Fluid Schutzdeckel, aus PE (Polyethylen), zum Schutz vor Eindringen von Verunreinigungen in den Gullytopf während der Bauphase, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaCompact Fluid Schutzdeckel
z.B. Artikelnummer: 199025
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH20 Z SitaConcrete Balkongully für Betonflächen ohne Abdichtung aus Edelstahl.

21SH20A Z SitaConcrete DN 70, 140 mm

SitaConcrete, Balkongully für Betonflächen ohne Abdichtung, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Nennweite DN 70, Abflussmenge mit Endrost nach ÖN EN 1253-2 3,4 l/s bei 35 mm Stauhöhe, zum direkten Einbetonieren in 140 mm hohe Decken, mit ankonfektionierter Schalungsglocke, für den einfachen Anschluss von Muffenrohren wie SitaPipe Edelstahl Rohr, für die Freispiegelentwässerung, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaConcrete DN 70, 140 mm
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
z.B. Artikelnummer: 340214

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH20B Z SitaConcrete DN 70, 160 mm

SitaConcrete, Balkongully für Betonflächen ohne Abdichtung, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Nennweite DN 70, Abflussmenge mit Endrost nach ÖN EN 1253-2 3,4 l/s bei 35 mm Stauhöhe, zum direkten Einbetonieren in 160 mm hohe Decken, mit ankonfektionierter Schalungsglocke, für den einfachen Anschluss von Muffenrohren wie SitaPipe Edelstahl Rohr, für die Freispiegelentwässerung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaConcrete DN 70, 160 mm

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 340216

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH20C Z SitaConcrete DN 70, 180 mm

SitaConcrete, Balkongully für Betonflächen ohne Abdichtung, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Nennweite DN 70, Abflussmenge mit Endrost nach ÖN EN 1253-2 3,4 l/s bei 35 mm Stauhöhe, zum direkten Einbetonieren in 180 mm hohe Decken, mit ankonfektionierter Schalungsglocke, für den einfachen Anschluss von Muffenrohren wie SitaPipe Edelstahl Rohr, für die Freispiegelentwässerung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaConcrete DN 70, 180 mm

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 340218

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH20D Z SitaConcrete DN 70, 200 mm

SitaConcrete, Balkongully für Betonflächen ohne Abdichtung, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Nennweite DN 70, Abflussmenge mit Endrost nach ÖN EN 1253-2 3,4 l/s bei 35 mm Stauhöhe, zum direkten Einbetonieren in 200 mm hohe Decken, mit ankonfektionierter Schalungsglocke, für den einfachen Anschluss von Muffenrohren wie SitaPipe Edelstahl Rohr, für die Freispiegelentwässerung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaConcrete DN 70, 200 mm

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 340220

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH20E Z SitaConcrete DN 70, 220 mm

SitaConcrete, Balkongully für Betonflächen ohne Abdichtung, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Nennweite DN 70, Abflussmenge mit Endrost nach ÖN EN 1253-2 3,4 l/s bei 35 mm Stauhöhe, zum direkten Einbetonieren in 220 mm hohe Decken, mit ankonfektionierter Schalungsglocke, für den einfachen Anschluss von Muffenrohren wie SitaPipe Edelstahl Rohr, für die Freispiegelentwässerung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaConcrete DN 70, 220 mm

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 340222

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH21 Z SitaConcrete Endrost aus Edelstahl.

21SH21A Z SitaConcrete Endrost, aus Edelstahl rostfrei

SitaConcrete Endrost, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, für den Einsatz in den oberen SitaConcrete Gully bei der Linienentwässerung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaConcrete Endrost

z.B. Artikelnummer: 340000

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH25 Z SitaCarport Carportgully aus Polyurethan.

21SH25A Z SitaCarport mit Kupferverblendkappe, mit Wunschanschlussmans

SitaCarport Carportgully, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, Abflussmenge 4,0 l/s bei 35 mm Stauhöhe, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs, mit Kiesfang und Kupfer-Standrohrkappe für den Anschluss an ein Regenfallrohr nach ÖN EN 612, 6-teilig, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaCarport mit Kupferverblendkappe, mit Wunschanschlussmanschette

Ausführung: Mit Kupferverblendkappe

Nennweite DN: DN 95

Außendurchmesser OD (mm): 93 mm

z.B. Artikelnummer: 2929xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH25B Z SitaCarport mit Zinkverblendkappe, mit Wunschanschlussmansch

SitaCarport Carportgully, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, Abflussmenge 4,0 l/s bei 35 mm Stauhöhe, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs, mit Kiesfang und Zink-Standrohrkappe für den Anschluss an ein Regenfallrohr nach ÖN EN 612, 6-teilig, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaCarport mit Zinkverblendkappe, mit Wunschanschlussmanschette
 Ausführung: Mit Zinkverblendkappe
 Nennweite DN: DN 95
 Außendurchmesser OD (mm): 93 mm
 z.B. Artikelnummer: 2928xx
 Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH26 Z SitaMini Balkongully senkrecht oder abgewinkelt, aus Polyurethan.

21SH26A Z SitaMini senkrecht DN 50/70, mit Wunschanschlussmanschette

SitaMini Balkongully, senkrecht, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, zwei Nennweiten in einem DN 50 und DN 70, mit werkseitig eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (300 mm x 300 mm) passend zur Dachabdichtung, inklusive Rundsieb, liefern und fachgerecht einbauen.
 Bezeichnung: SitaMini senkrecht DN 50/70, mit Wunschanschlussmanschette
 Nennweite DN: DN 50 / 70
 Außendurchmesser OD (mm): 50 mm
 z.B. Artikelnummer: 1602xx
 Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH26B Z SitaMini abgewinkelt DN 50, mit Wunschanschlussmanschette

SitaMini Balkongully, abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, in der Nennweite DN 50, mit werkseitig eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (300 mm x 300 mm) passend zur Dachabdichtung, inklusive Rundsieb, liefern und fachgerecht einbauen.
 Bezeichnung: SitaMini abgewinkelt DN 50, mit Wunschanschlussmanschette
 Nennweite DN: DN 50
 Außendurchmesser OD (mm): 50 mm
 z.B. Artikelnummer: 1612xx
 Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH26C Z SitaMini abgewinkelt DN 70, mit Wunschanschlussmanschette

SitaMini Balkongully, abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegeklämmt, in der Nennweite DN 70, mit werkseitig eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (300 mm x 300 mm) passend zur Dachabdichtung, inklusive Rundsieb, liefern und fachgerecht einbauen.
 Bezeichnung: SitaMini abgewinkelt DN 70, mit Wunschanschlussmanschette
 Nennweite DN: DN 70
 Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
 z.B. Artikelnummer: 1614xx
 Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH28 **Z** SitaMini Balkonaufsatz, aus ABS.

21SH28A Z SitaMini Balkonaufsatz, 30-80 mm

SitaMini Balkonaufsatz, aus ABS und Endrost aus Edelstahl. Zur Überbrückung von Nutzsichten in Verbindung mit dem Rundsieb von 30 - 80 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMini Balkonaufsatz, 30-80 mm

z.B. Artikelnummer: 169030

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SH28B Z SitaMini Balkonaufsatz, 40-80 mm

SitaMini Balkonaufsatz für Linienentwässerung, aus ABS und Endrost aus Aluminium, Endrost mit eingearbeiteten Vertiefungen zur Aufnahme eines Fallrohres in den Nennweiten DN 50 oder DN 70. Zur Überbrückung von Nutzsichten in Verbindung mit dem Rundsieb von 40 - 80 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMini Balkonaufsatz, 40-80 mm

z.B. Artikelnummer: 169040

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SI Z Lüftung und Rohrdurchführung (Sita Bauelemente)

Version: 2026-09

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers sind einzuhalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet. Es werden nur die dem System zugeordneten Bauteilen und Materialien verwendet.

Aufzahlungen/Zubehör

Positionen mit Aufzahlungen und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Abkürzungsverzeichnis:

MW ... Maschenweite

ES ... Edelstahl

21SI01 **Z** SitaVent Systemlüfter aus Polyurethan mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette.

21SI01A Z SitaVent Systemlüfter DN 70, mit Wunschanschlussmanschette

SitaVent Systemlüfter, aus Polyurethan, mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung, in der Nennweite DN 70, zur Raum- und Stranglüftung, inklusive siebenlippigem Dichtring, 1000 mm langem PE-Anschlussrohr und Abweiser aus Polyamid, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Systemlüfter DN 70, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 1742xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SI01B Z SitaVent Systemlüfter DN 90, mit Wunschanschlussmanschette

SitaVent Systemlüfter, aus Polyurethan, mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung, in der Nennweite DN 90, zur Raum- und Stranglüftung, inklusive siebenlippigem Dichtring, 1000 mm langem PE-Anschlussrohr und Abweiser aus Polyamid, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Systemlüfter DN 90, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 90

Außendurchmesser OD (mm): 90 mm

z.B. Artikelnummer: 1743xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SI01C Z SitaVent Systemlüfter DN 100, mit Wunschanschlussmanschette

SitaVent Systemlüfter, aus Polyurethan, mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung, in der Nennweite DN 100, zur Raum- und Stranglüftung, inklusive siebenlippigem Dichtring, 1000 mm langem PE-Anschlussrohr und Abweiser aus Polyamid, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Systemlüfter DN 100, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 1745xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SI01D Z SitaVent Systemlüfter DN 125, mit Wunschanschlussmanschette

SitaVent Systemlüfter, aus Polyurethan, mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung, in der Nennweite DN 125, zur Raum- und Stranglüftung, inklusive siebenlippigem Dichtring, 1000 mm langem PE-Anschlussrohr und Abweiser aus Polyamid, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Systemlüfter DN 125, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 125

Außendurchmesser OD (mm): 125 mm

z.B. Artikelnummer: 1746xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SI01E Z SitaVent Systemlüfter DN 150, mit Wunschanschlussmanschette

SitaVent Systemlüfter, aus Polyurethan, mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung, in der Nennweite DN 150, zur Raum- und

LB-HB-023

Preisangaben in EUR

Stranglüftung, inklusive siebenlippigem Dichtring, 1000 mm langem PE-Anschlussrohr und Abweiser aus Polyamid, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Systemlüfter DN 150, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 150

Außendurchmesser OD (mm): 160 mm

z.B. Artikelnummer: 1749xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SI02 Z SitaVent Rohrdurchführung aus Polyurethan mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette.

21SI02A Z SitaVent Rohrdurchführung DN 100, mit Wunschanschlussmansche

SitaVent Rohrdurchführung, aus Polyurethan, mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung, in der Nennweite DN 100, zur Kabel- oder Mediendurchführung, inklusive siebenlippigem Dichtring, 1000 mm langem PE-Rohr, mit zwei abnehmbaren 87,3°-Bögen aus Polypropylen und Abweiser aus Polyamid, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Rohrdurchführung DN 100, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 1765xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SI02B Z SitaVent Rohrdurchführung DN 150, mit Wunschanschlussmansche

SitaVent Rohrdurchführung, aus Polyurethan, mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung, in der Nennweite DN 150, zur Kabel- oder Mediendurchführung, inklusive siebenlippigem Dichtring, 1000 mm langem PE-Rohr, mit zwei abnehmbaren 87,3°-Bögen aus Polypropylen und Abweiser aus Polyamid, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Rohrdurchführung DN 150, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 150

Außendurchmesser OD (mm): 160 mm

z.B. Artikelnummer: 1768xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SI03 Z SitaVent Grundplatte aus Polyurethan.

21SI03A Z SitaVent Grundplatte DN 100, mit Wunschanschlussmanschette

SitaVent Grundplatte, aus Polyurethan, in der Nennweite DN 100, mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung. Komplett inklusive siebenlippigem Dichtring, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Grundplatte DN 100, mit Wunschanschlussmanschette

z.B. Artikelnummer: 1754xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SI03B Z SitaVent Grundplatte DN 150, mit Wunschanschlussmanschette

SitaVent Grundplatte, aus Polyurethan, in der Nennweite DN 150, mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung. Komplett inklusive siebenlippigem Dichtring, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Grundplatte DN 150, mit Wunschanschlussmanschette

z.B. Artikelnummer: 1758xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SI04 Z SitaVent Kaltdachlüfter aus Polyurethan.

21SI04A Z SitaVent Kaltdachlüfter DN 100, mit Wunschanschlussmanschett

SitaVent Kaltdachlüfter, aus Polyurethan, in der Nennweite DN 100, mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung. Komplett inklusive siebenlippigem Dichtring, 400 mm langem PE-Anschlussrohr, Abweiser und Regenhaube aus Polyamid, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Kaltdachlüfter DN 100, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 1774xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SI04B Z SitaVent Kaltdachlüfter DN 150, mit Wunschanschlussmanschett

SitaVent Kaltdachlüfter, aus Polyurethan, in der Nennweite DN 150, mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung. Komplett inklusive siebenlippigem Dichtring, 400 mm langem PE-Anschlussrohr, Abweiser und Regenhaube aus Polyamid, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Kaltdachlüfter DN 150, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 150

Außendurchmesser OD (mm): 160 mm

z.B. Artikelnummer: 1778xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SI05 Z SitaVent Revision mit Grundplatte aus Polyurethan.

21SI05A Z SitaVent Revision DN 100, mit Wunschanschlussmanschette

SitaVent Revision mit Grundplatte aus Polyurethan, in der Nennweite DN 100, mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur

Dachabdichtung. Komplett inklusive siebenlippigem Dichtring, 400 mm langem PE-Rohr, Regenabweiser und Dampfsperrkappe aus EPDM mit verschraubbarer Befestigung, Dämmstoffdübel und Ringschraube zum Herstellen eines herausnehmbaren Dämmkerns, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Revision DN 100, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 1780xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SI05B Z SitaVent Revision DN 150, mit Wunschanschlussmanschette

SitaVent Revision mit Grundplatte aus Polyurethan, in der Nennweite DN 150, mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung. Komplett inklusive siebenlippigem Dichtring, 400 mm langem PE-Rohr, Regenabweiser und Dampfsperrkappe aus EPDM mit verschraubbarer Befestigung, Dämmstoffdübel und Ringschraube zum Herstellen eines herausnehmbaren Dämmkerns, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Revision DN 150, mit Wunschanschlussmanschette

Nennweite DN: DN 150

Außendurchmesser OD (mm): 160 mm

z.B. Artikelnummer: 1781xx

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SI07 Z SitaVent Regenhaube aus Polyamid.

21SI07A Z SitaVent Regenhaube DN 100, aus Polyamid

SitaVent Regenhaube, aus Polyamid, für den SitaVent Systemlüfter und SitaVent Sanierungslüfter, in der Nennweite DN 100. Gegen das Eindringen von Regen und Schnee, inklusive EPDM-Befestigungsring, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Regenhaube DN 100

z.B. Artikelnummer: 179062

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SI07B Z SitaVent Regenhaube DN 150, aus Polyamid

SitaVent Regenhaube, aus Polyamid, für den SitaVent Systemlüfter und SitaVent Sanierungslüfter, in der Nennweite DN 150. Gegen das Eindringen von Regen und Schnee, inklusive EPDM-Befestigungsring, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Regenhaube DN 150

z.B. Artikelnummer: 179066

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SI08 **Z** SitaVent Dampfsperrkappe aus EPDM mit verschraubbarer Befestigung.

21SI08A Z SitaVent Dampfsperrkappe DN 100, aus EPDM

SitaVent Dampfsperrkappe DN 100 aus EPDM mit verschraubbarer Befestigung, zum dampf- und wasserdichten Verschluss der SitaVent Rohrdurchführung, die Aussparung der jeweiligen Durchführung der Medien erfolgt bauseits nach Einbauanleitung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Dampfsperrkappe DN 100

z.B. Artikelnummer: 171000

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SI08B Z SitaVent Dampfsperrkappe DN 150, aus EPDM

SitaVent Dampfsperrkappe DN 150 aus EPDM mit verschraubbarer Befestigung, zum dampf- und wasserdichten Verschluss der SitaVent Rohrdurchführung, die Aussparung der jeweiligen Durchführung der Medien erfolgt bauseits nach Einbauanleitung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Dampfsperrkappe DN 150

z.B. Artikelnummer: 171100

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SI09 **Z** SitaVent Rohrbogen aus Polypropylen.

21SI09A Z SitaVent Rohrbogen 2 x 87,3° DN 100, aus Polypropylen

SitaVent Rohrbogen 2 x 87,3°, aus Polypropylen, in der Nennweite DN 100, zur Durchführung von diversen Medien, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Rohrbogen 2 x 87,3° DN 100

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 17900011

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SI09B Z SitaVent Rohrbogen 2 x 87,3° DN 150, aus Polypropylen

SitaVent Rohrbogen 2 x 87,3°, aus Polypropylen, in der Nennweite DN 150, zur Durchführung von diversen Medien, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Rohrbogen 2 x 87,3° DN 150

Nennweite DN: DN 150

Außendurchmesser OD (mm): 160 mm

z.B. Artikelnummer: 17900016

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SI10 Z SitaVent Dämmkörper Grundplatte aus Polyurethan mit Aluminium Deckschichten.

21SI10A Z SitaVent Grundplatte Dämmkörper DN 100, aus Polyurethan

SitaVent Dämmkörper Grundplatte DN 100, aus Polyurethan (PUR) mit Aluminium Deckschichten, Größe 500 x 500 x 100 mm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_B=0,023$ W/m*K, Druckfestigkeit 120 kPa, als Einbauhilfe und Wärmedämmung zur Verhinderung von Wärmebrücken, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Grundplatte Dämmkörper DN 100

z.B. Artikelnummer: 175498

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SI10B Z SitaVent Grundplatte Dämmkörper DN 150, aus Polyurethan

SitaVent Dämmkörper Grundplatte DN 150, aus Polyurethan (PUR) mit Aluminium Deckschichten, Größe 500 x 500 x 100 mm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_B=0,023$ W/m*K, Druckfestigkeit 120 kPa, als Einbauhilfe und Wärmedämmung zur Verhinderung von Wärmebrücken, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Grundplatte Dämmkörper DN 150

z.B. Artikelnummer: 175898

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SI11 Z SitaVent Revision Dämmkörper aus Polyurethan mit Aluminium Deckschichten.

21SI11A Z SitaVent Revision Dämmkörper DN 100, aus Polyurethan

SitaVent Revision Dämmkörper DN 100, aus Polyurethan (PUR) mit Aluminium Deckschichten, Größe 500 x 500 x 100 mm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_B=0,023$ W/m*K, Druckfestigkeit 120 kPa, mit passgenauem 200 mm langen Dämmkern, als Einbauhilfe und Wärmedämmung zur Verhinderung von Wärmebrücken, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Revision Dämmkörper DN 100

z.B. Artikelnummer: 178200

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SI11B Z SitaVent Revision Dämmkörper DN 150, aus Polyurethan

SitaVent Revision Dämmkörper DN 150, aus Polyurethan (PUR) mit Aluminium Deckschichten, Größe 500 x 500 x 100 mm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_B=0,023$ W/m*K, Druckfestigkeit 120 kPa, mit passgenauem 200 mm langen Dämmkern, als Einbauhilfe und Wärmedämmung zur Verhinderung von Wärmebrücken, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Revision Dämmkörper DN 150

z.B. Artikelnummer: 178300

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SJ Z Kaskade (Sita Bauelemente)

Version: 2026-09

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers sind einzuhalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet. Es werden nur die dem System zugeordneten Bauteilen und Materialien verwendet.

Aufzahlungen/Zubehör

Positionen mit Aufzahlungen und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

21SJ01 Z SitaKaskade Durchführung Fluid aus Edelstahl.

21SJ01A Z SitaKaskade Durchführung Fluid DN 70, aus Edelstahl rostfrei

SitaKaskade Durchführung Fluid, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Nennweite DN 70, Stutzenlänge 1000 mm, zur Rohrdurchführung durch die Attika bei Flüssigkunststoffabdichtungen, mit angeschweißter Muffe zur Aufnahme eines Rohres mit OD 75 mm, Metallblech für Flüssigkunststoffabdichtung baustellenseitig kantbar, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaKaskade Durchführung Fluid DN 70, für Flüssigkunststoff

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

z.B. Artikelnummer: 181599

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SJ01B Z SitaKaskade Durchführung Fluid DN 100, aus Edelstahl rostfrei

SitaKaskade Durchführung Fluid, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Nennweite DN 100, Stutzenlänge 1000 mm, zur Rohrdurchführung durch die Attika bei Flüssigkunststoffabdichtungen, mit angeschweißter Muffe zur Aufnahme eines Rohres mit OD 110 mm, Metallblech für Flüssigkunststoffabdichtung baustellenseitig kantbar, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaKaskade Durchführung Fluid DN 100, für Flüssigkunststoff

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

z.B. Artikelnummer: 181699

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SJ02 Z SitaKaskade Flat Attikadurchführung aus Edelstahl.

21SJ02A Z SitaKaskade Flat Attikadurchführung, aus Edelstahl rostfrei

SitaKaskade Flat Attikadurchführung, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Rohrquerschnitt Einlaufstutzen 120 x 40 mm, Auslaufstutzen 120 x 60 mm, Stutzenneigung 3°, angeschweißter und abgewinkelter Flansch zur Abdichtung mit Flüssigkunststoff und vorgebohrten Löchern zur Befestigung an der Attika, für die Verwedung als Speier oder zum Anschluss an Fallrohre mit den SitaTurbo Übergangsstücken, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaKaskade Flat Attikadurchführung, 800 mm
Länge: 800 mm
z.B. Artikelnummer: 330400
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SJ03 Z SitaKaskade Flat Bogen aus Edelstahl.

21SJ03A Z SitaKaskade Flat Bogen 15°, aus Edelstahl rostfrei

SitaKaskade Flat Bogen 15°, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Rohrquerschnitt 120 x 40 mm, zur Umlenkung des Fließweges um 15°, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaKaskade Flat Bogen 15°
z.B. Artikelnummer: 330407
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SJ03B Z SitaKaskade Flat Bogen 45°, aus Edelstahl rostfrei

SitaKaskade Flat Bogen 45°, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Rohrquerschnitt 120 x 40 mm, zur Umlenkung des Fließweges um 45°, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaKaskade Flat Bogen 45°
z.B. Artikelnummer: 330406
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SJ05 Z SitaKaskade Flat Fallrohraufnahme aus Edelstahl.

21SJ05A Z SitaKaskade Flat Fallrohraufnahme DN 70, 1 m, aus Edelstahl

SitaKaskade Flat Fallrohraufnahme DN 70, 1 m, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Rohrquerschnitt 120 x 40 mm, mit angeschweißter Rohrmuffe zur Aufnahme eines SitaPipe Edelstahl Rohres DN 70, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaKaskade Flat Fallrohraufnahme DN 70, 1 m, 1 m
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
Länge: 1000 mm
z.B. Artikelnummer: 330404
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SJ05B Z SitaKaskade Flat Fallrohraufnahme DN 100, 1 m, aus Edelstahl

SitaKaskade Flat Fallrohraufnahme DN 100, 1 m, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Rohrquerschnitt 120 x 40 mm, mit angeschweißter Rohrmuffe zur Aufnahme eines SitaPipe Edelstahl Rohres DN 100, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaKaskade Flat Fallrohraufnahme DN 100, 1 m, 1 m

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

Länge: 1000 mm

z.B. Artikelnummer: 330405

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SJ05C Z SitaKaskade Flat Fallrohraufnahme DN 70, 2 m, aus Edelstahl

SitaKaskade Flat Fallrohraufnahme DN 70, 2 m, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Rohrquerschnitt 120 x 40 mm, mit angeschweißter Rohrmuffe zur Aufnahme eines SitaPipe Edelstahl Rohres DN 70, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaKaskade Flat Fallrohraufnahme DN 70, 2 m, 2 m

Nennweite DN: DN 70

Außendurchmesser OD (mm): 75 mm

Länge: 2000 mm

z.B. Artikelnummer: 330408

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SJ05D Z SitaKaskade Flat Fallrohraufnahme DN 100, 2 m, aus Edelstahl

SitaKaskade Flat Fallrohraufnahme DN 100, 2 m, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Rohrquerschnitt 120 x 40 mm, mit angeschweißter Rohrmuffe zur Aufnahme eines SitaPipe Edelstahl Rohres DN 100, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaKaskade Flat Fallrohraufnahme DN 100, 2 m, 2 m

Nennweite DN: DN 100

Außendurchmesser OD (mm): 110 mm

Länge: 2000 mm

z.B. Artikelnummer: 330409

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SJ06 Z SitaKaskade Flat Flachkanal aus Edelstahl.

21SJ06A Z SitaKaskade Flat Flachkanal 1 m, aus Edelstahl rostfrei

SitaKaskade Flat Flachkanal 1 m, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Rohrquerschnitt 120 x 40 mm, zur Überbrückung von längeren horizontalen Fließwegen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaKaskade Flat Flachkanal 1 m

Länge: 1000 mm

z.B. Artikelnummer: 330402

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SJ06B Z SitaKaskade Flat Flachkanal 2 m, aus Edelstahl rostfrei

SitaKaskade Flat Flachkanal 2 m, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Rohrquerschnitt 120 x 40 mm, zur Überbrückung von längeren horizontalen Fließwegen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaKaskade Flat Flachkanal 2 m

Länge: 2000 mm

z.B. Artikelnummer: 330401

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SJ09 Z SitaKaskade Flat Verbinder aus Edelstahl.

21SJ09A Z SitaKaskade Flat Verbinder, aus Edelstahl rostfrei

SitaKaskade Flat Verbinder, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, zur kraftschlüssigen und drucksicheren Verbindung von zwei Rohrenden mit Querschnitt 120 x 40 mm, inklusive Schrauben-Set, liefern und fachgerecht einbauen.

Ein für Edelstahl geeigneter universeller Kleb- und Dichtstoff zur Herstellung einer druckstabilen Verbindung ist bauseits zu stellen.

Bezeichnung: SitaKaskade Flat Verbinder

z.B. Artikelnummer: 330403

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SZ Z Zubehör (Sita Bauelemente)

Version: 2026-09

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers sind einzuhalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet. Es werden nur die dem System zugeordneten Bauteilen und Materialien verwendet.

Aufzählungen/Zubehör

Positionen mit Aufzählungen und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

21SZ01 Z SitaMore Anstauring für die Notentwässerung aus PE-HD.

21SZ01A Z SitaMore Anstauring, aus Polyethylen

SitaMore Anstauring für die Notentwässerung, aus PE-HD für SitaIndra, SitaStandard, SitaMulti Dachgullys, Länge 300 mm, mit Dichtring, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMore Anstauring

z.B. Artikelnummer: 109087

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SZ02 Z SitaMore Anstaeuelement für SitaStandard und SitaMulti aus Polyamid.

21SZ02A Z SitaMore Anstaeuelement, für SitaStandard, SitaMulti, 25 - 10

SitaMore Anstaeuelement für SitaStandard und SitaMulti, aus Polyamid, nach ÖN EN 1253-2, für SitaStandard Dachgullys und Aufstockelemente, zur Notentwässerung, einstellbare Höhe der Einlaufkante von 25 mm – 105 mm und für SitaMulti Dachgullys und Aufstockelemente zur Notentwässerung, einstellbare Höhe der Einlaufkante von 35 mm – 105 mm mit mehrlippigem Winkeldichtring zur Abdichtung des Anstaeuelementes zum Dachablauf bzw. des Aufstockelementes. Mit drei stufenlos höheneinstellbaren Gummimetallpuffern, Aufstellfläche je Fuß: 19,6 cm², mit verzinkter Gewindestange M8 x 90 mm, mit verschraubtem zur Revision abnehmbarem geschlossenen Deckel, Gehäuse mit 51 umlaufenden Stegen, in der Signalfarbe Gelb. Anstauhöhen sind stufenlos einstellbar, mit großem Einlauftopf zur Erhöhung der Abflussmenge, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMore Anstaeuelement

Anstauhöhe von-bis (mm): 25 - 105

z.B. Artikelnummer: 109001

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SZ02B Z SitaMore Anstaeuelement, für SitaStandard, SitaMulti, 85 - 15

SitaMore Anstaeuelement für SitaStandard und SitaMulti, aus Polyamid, nach ÖN EN 1253-2, für SitaStandard Dachgullys und Aufstockelemente, zur Notentwässerung, einstellbare Höhe der Einlaufkante von 85 mm – 150 mm, und für SitaMulti Dachgullys und Aufstockelemente zur Notentwässerung, einstellbare Höhe der Einlaufkante von 85 mm – 150 mm, mit mehrlippigem Winkeldichtring zur Abdichtung des Anstaeuelementes zum Dachablauf bzw. des Aufstockelementes. Mit drei stufenlos höheneinstellbaren, Gummimetallpuffern, Aufstellfläche je Fuß: 19,6 cm², mit verzinkter Gewindestange M8 x 140 mm, mit verschraubtem zur Revision abnehmbarem geschlossenen Deckel, Gehäuse mit 51 umlaufenden Stegen, in der Signalfarbe Gelb. Anstauhöhen sind stufenlos einstellbar, mit großem Einlauftopf zur Erhöhung der Abflussmenge, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMore Anstaeuelement

Anstauhöhe von-bis (mm): 85 - 150

z.B. Artikelnummer: 109007

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SZ02C Z SitaMore Anstaeuelement, für SitaStandard, SitaMulti, 135 - 2

SitaMore Anstaeuelement für SitaStandard und SitaMulti, aus Polyamid, nach ÖN EN 1253-2, für SitaStandard Dachgullys und Aufstockelemente, zur Notentwässerung, einstellbare Höhe der Einlaufkante von 135 mm – 200 mm und für SitaMulti Dachgullys und Aufstockelemente zur Notentwässerung, einstellbare Höhe der Einlaufkante von 135 mm – 200 mm, mit mehrlippigem Winkeldichtring zur Abdichtung des Anstaeuelementes zum Dachablauf bzw. des Aufstockelementes. Mit drei stufenlos höheneinstellbaren, Gummimetallpuffern, Aufstellfläche je Fuß: 19,6 cm², mit verzinkter Gewindestange M8 x 190 mm mit verschraubtem zur Revision abnehmbarem geschlossenen Deckel, Gehäuse mit 51 umlaufenden Stegen, in der Signalfarbe

Gelb. Anstauhöhen sind stufenlos einstellbar, mit großem Einlauftopf zur Erhöhung der Abflussmenge, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMore Anstaelement

Anstauhöhe von-bis (mm): 135 - 200

z.B. Artikelnummer: 109008

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SZ03 Z SitaMore Rohrmanschettenheizung für die Beheizung von Dachgullys aller Art.

21SZ03A Z SitaMore Rohrmanschettenheizung, 230 V, für Sita Dachgullys

SitaMore Rohrmanschettenheizung, für die Beheizung von Dachgullys aller Art, selbstregelndes PTC-Heizelement mit einer Heizleistung von ca. 10 Watt, bei -20°C, direkter Anschluss an 230 V, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMore Rohrmanschettenheizung

z.B. Artikelnummer: 109035

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SZ05 Z SitaMore Kiesfang Allround aus Polyamid.

21SZ05A Z SitaMore Kiesfang Allround, aus Polyamid

SitaMore Kiesfang Allround aus Polyamid, für Dachgullys mit einem Topfdurchmesser von 60 mm - 200 mm. Mit Spreizfüßen und Drehvorrichtung zur Fixierung des Kiesfangs im Gullytopf, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMore Kiesfang Allround

z.B. Artikelnummer: E109004

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SZ06 Z SitaMore Terrassenbausatz aus Aluminium.

21SZ06A Z SitaMore Terrassenbausatz, aus Aluminium

SitaMore Terrassenbausatz, aus Aluminium, für Dachgullys und Aufstockelemente mit Wunschanschlussmanschette der Serien SitaStandard, SitaTrendy, SitaIndra, SitaSani® 63, SitaSani® 90, SitaSani® 105 und SitaSani® 165. Bestehend aus Höheneinstellring, Gehäuse (höheneinstellbar von 34 - 100 mm) und Endrost mit eingearbeiteten Vertiefungen zur Aufnahme eines Fallrohres in den Nennweiten DN 50 oder DN 70, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMore Terrassenbausatz aus Aluminium

z.B. Artikelnummer: 159060

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SZ10 Z SitaMore Dampfsperrplatte flex aus EPDM.

21SZ10A Z SitaMore Dampfsperrplatte flex DN 50, aus EPDM

SitaMore Dampfsperrplatte flex, aus EPDM, mit Klebeflansch für den flexiblen dampfdichten Anschluss der Dampfsperre, mit einer mehrlippigen integrierten Dichtzone für den dampfdichten Anschluss vom SitaEasy, SitaRondo und allgemein runden Rohren in der Nennweite DN 50, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMore Dampfsperrplatte flex DN 50

z.B. Artikelnummer: 185090

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SZ10B Z SitaMore Dampfsperrplatte flex DN 70, aus EPDM

SitaMore Dampfsperrplatte flex, aus EPDM, mit Klebeflansch für den flexiblen dampfdichten Anschluss der Dampfsperre, mit einer mehrlippigen integrierten Dichtzone für den dampfdichten Anschluss vom SitaEasy, SitaEasy Plus, SitaRondo und allgemein runden Rohren in der Nennweite DN 70/80, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMore Dampfsperrplatte flex DN 70

z.B. Artikelnummer: 187090

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SZ10C Z SitaMore Dampfsperrplatte flex DN 100, aus EPDM

SitaMore Dampfsperrplatte flex, aus EPDM, mit Klebeflansch für den flexiblen dampfdichten Anschluss der Dampfsperre, mit einer mehrlippigen integrierten Dichtzone für den dampfdichten Anschluss vom SitaEasy, SitaEasy Plus, SitaRondo und allgemein runden Rohren in der Nennweite DN 100, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMore Dampfsperrplatte flex DN 100

z.B. Artikelnummer: 180090

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SZ10D Z SitaMore Dampfsperrplatte flex DN 125, aus EPDM

SitaMore Dampfsperrplatte flex, aus EPDM, mit Klebeflansch für den flexiblen dampfdichten Anschluss der Dampfsperre, mit einer mehrlippigen integrierten Dichtzone für den dampfdichten Anschluss vom SitaEasy, SitaEasy Plus, SitaRondo und allgemein runden Rohren in der Nennweite DN 125, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMore Dampfsperrplatte flex DN 125

z.B. Artikelnummer: 181290

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SZ11 Z SitaAttika Fassaden-Abdeckplatte aus Edelstahl.

21SZ11A Z SitaAttika Fassaden-Abdeckplatte DN 70, aus Edelstahl rostfr

SitaAttika Fassaden-Abdeckplatte DN 70, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, zur Abdeckung des Attika- bzw. Wanddurchbruchs von Attikagullys in der Nennweite DN 70, in einer Materialstärke von 1,5 mm und einer Kreisöffnung von 79 mm, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaAttika Fassaden-Abdeckplatte DN 70

Länge: 180 mm

Breite: 180 mm

z.B. Artikelnummer: E189026

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SZ11B Z SitaAttika Fassaden-Abdeckplatte DN 100, aus Edelstahl rostf

SitaAttika Fassaden-Abdeckplatte DN 100, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, zur Abdeckung des Attika- bzw. Wanddurchbruchs von Attikagullys in der Nennweite DN 100, in einer Materialstärke von 1,5 mm und einer Kreisöffnung von 114 mm, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaAttika Fassaden-Abdeckplatte DN 100

Länge: 215 mm

Breite: 215 mm

z.B. Artikelnummer: E189027

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SZ11C Z SitaAttika Fassaden-Abdeckplatte DN 125, aus Edelstahl rostf

SitaAttika Fassaden-Abdeckplatte DN 125, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, zur Abdeckung des Attika- bzw. Wanddurchbruchs von Attikagullys in der Nennweite DN 125, in einer Materialstärke von 1,5 mm und einer Kreisöffnung von 129 mm, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaAttika Fassaden-Abdeckplatte DN 125

Länge: 230 mm

Breite: 230 mm

z.B. Artikelnummer: E189028

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SZ11D Z SitaAttika Fassaden-Abdeckplatte DN 150, aus Edelstahl rostf

SitaAttika Fassaden-Abdeckplatte DN 150, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, zur Abdeckung des Attika- bzw. Wanddurchbruchs von Attikagullys in der Nennweite DN 150, in einer Materialstärke von 1,5 mm und einer Kreisöffnung von 165 mm, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaAttika Fassaden-Abdeckplatte DN 150

Länge: 265 mm

Breite: 265 mm

z.B. Artikelnummer: E189029

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SZ15 Z SitaMore Dichtmanschette für WDVS.

21SZ15A Z SitaMore Dichtmanschette für WDVS DN 70, aus Vlies-Butyl, 23

SitaMore Dichtmanschette für WDVS, aus Vlies-Butyl, einteilige überputzbare Luftdichtungsmanschette zur schnellen und luftdichten Abdichtung von Rohrdurchführungen im Wärmedämmverbundsystem gemäß ÖN 4108-7 und GEG, in der Nennweite DN 70, in der Größe 320 x 320 mm, mit hochflexibler EPDM Dichtung, selbstklebender überputzbarer Vlies-Butyl-Klebekragen für eine dauerhafte Verbindung auf dem Untergrund (ggf. Haftprimer erforderlich) und der Vlies- Haftoberfläche mit dem Putz, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaMore Dichtmanschette für WDVS DN 70
Nennweite DN: DN 70
z.B. Artikelnummer: 180075
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SZ15B Z SitaMore Dichtmanschette für WDVS DN 100, aus Vlies-Butyl, 3

SitaMore Dichtmanschette für WDVS, aus Vlies-Butyl, einteilige überputzbare Luftdichtungsmanschette zur schnellen und luftdichten Abdichtung von Rohrdurchführungen im Wärmedämmverbundsystem gemäß ÖN 4108-7 und GEG, in der Nennweite DN 100, in der Größe 320 x 320 mm, mit hochflexibler EPDM Dichtung, selbstklebender überputzbarer Vlies-Butyl-Klebekragen für eine dauerhafte Verbindung auf dem Untergrund (ggf. Haftprimer erforderlich) und der Vlies- Haftoberfläche mit dem Putz, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaMore Dichtmanschette für WDVS DN 100
Nennweite DN: DN 100
z.B. Artikelnummer: 180011
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SZ20 Z SitaMore Übergangsstück aus Edelstahl.

21SZ20A Z SitaMore Übergangsstück, DN 50

SitaMore Übergangsstück DN 50, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, zum Übergang vom SitaPipe Edelstahl Rohr DN 50 auf Rechteckrohr, mit Sicherungsschelle und Dichtring, liefern und fachgerecht einbauen.
Bezeichnung: SitaMore Übergangsstück
z.B. Artikelnummer: 181850
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SZ20B Z SitaMore Übergangsstück, DN 70

SitaMore Übergangsstück DN 70, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, zum Übergang vom SitaPipe Edelstahl Rohr DN 70 auf Rechteckrohr, mit Sicherungsschelle und Dichtring, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMore Übergangsstück

z.B. Artikelnummer: 181870

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SZ20C Z SitaMore Übergangsstück, DN 100

SitaMore Übergangsstück DN 100, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, zum Übergang vom SitaPipe Edelstahl Rohr DN 100 auf Rechteckrohr, mit Sicherungsschelle und Dichtring, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMore Übergangsstück

z.B. Artikelnummer: 181810

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SZ20D Z SitaMore Übergangsstück, DN 125

SitaMore Übergangsstück DN 125, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, zum Übergang vom SitaPipe Edelstahl Rohr DN 125 auf Rechteckrohr, mit Sicherungsschelle und Dichtring, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMore Übergangsstück

z.B. Artikelnummer: 181812

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

21SZ25 Z SitaMore Höhenausgleichstück aus Polypropylen.

21SZ25A Z SitaMore Höhenausgleichsstück, aus Polypropylen

SitaMore Höhenausgleichstück, aus Polypropylen, in Verbindung mit einem SitaCompact und SitaMini Balkonaufsatz, für eine weitere Höheneinstellung um 95 mm, stapelbar, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMore Höhenausgleichsstück

z.B. Artikelnummer: E169014

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

58 Gartengestaltung und Landschaftsbau

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen, sowie von Baum-, Strauch- und Grünschnitt, Gras, Mähgut und Laub zu verstehen.

Sofern vom Auftraggeber nicht anders angeordnet, geht das zu entsorgende Material mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über.

Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.

58S1 Z Gründach und Retention (Sita Bauelemente)

Version: 2026-09

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers sind einzuhalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet. Es werden nur die dem System zugeordneten Bauteilen und Materialien verwendet.

Aufzahlungen/Zubehör

Positionen mit Aufzahlungen und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

58S101 Z SitaGreen Gründachschacht aus Polyurethan mit feuerverzinktem Endrost.

58S101A Z SitaGreen Gründachschacht, aus Polyurethan

SitaGreen Gründachschacht, aus Polyurethan, mit feuerverzinktem Endrost, Maschenweite 9 mm x 32 mm und vier höheneinstellbaren Gummifüßen, für eine stufenlose Höheneinstellung von 100 - 130 mm, Belastungsklasse L15, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaGreen Gründachschacht

Material: Polyurethan

Maße: 400 mm x 400 mm

Höhe: 130 mm

z.B. Artikelnummer: 230040

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

58S102 Z SitaGreen Aufstockelement aus Polyurethan.

58S102A Z SitaGreen Aufstockelement, aus Polyurethan

SitaGreen Aufstockelement, aus Polyurethan, stapelbar, für eine jeweilige Aufstockung von 50 – 80 mm, mit vier Höheneinstellbaren Messingbolzen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaGreen Aufstockelement

z.B. Artikelnummer: 231040

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

58S103 **Z** SitaGreen für Intensivbegrünung aus Polyurethan mit feuerverzinktem Endrost.

58S103A Z SitaGreen Gründachschacht für Intensivbegrünung h<=600mm

SitaGreen für Intensivbegrünung, aus Polyurethan, mit feuerverzinktem Endrost (Maschenweite 9 mm x 32 mm) und Lochblechrahmen aus Aluminium, für eine Höheneinstellung bis 600 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaGreen Intensivbegrünung

Material: Polyurethan

Maße: 400 mm x 400 mm

Höhe: 600 mm

z.B. Artikelnummer: 232040

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

58S103B Z SitaGreen Gründachschacht für Intensivbegrünung h<=1100mm

SitaGreen für Intensivbegrünung, aus Polyurethan, mit feuerverzinktem Endrost (Maschenweite 9 mm x 32 mm) und Lochblechrahmen aus Aluminium, für eine Höheneinstellung bis maximal 1070 - 1100 mm erhältlich, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaGreen Intensivbegrünung Sonderhöhe

Material: Polyurethan

Maße: 400 mm x 400 mm

Höhe: 1100 mm

z.B. Artikelnummer: 239999

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

58S105 **Z** SitaRetention Gründachschacht aus PUR mit geschlossener Abdeckung.

58S105A Z SitaRetention Gründachschacht, aus Polyurethan, PE und EPDM

SitaRetention Gründachschacht, aus PUR mit geschlossener Abdeckung aus PE und EPDM, 400 x 400 mm, mit vier stufenlos höhenverstellbaren Gummifüßen von 100 - 120 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaRetention Gründachschacht

Material: Polyurethan, PE und EPDM

Maße: 400 mm x 400 mm

Höhe: 120 mm

z.B. Artikelnummer: 233040

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

58S105B Z SitaRetention Gründachschacht für Intensivbegrünung, aus Pol

SitaRetention Gründachschacht für Intensivbegrünung, aus PUR mit geschlossener Abdeckung aus PE und EPDM, 400 x 400 mm, Lochblechrahmen aus Aluminium, für eine Höheneinstellung bis 600 mm, bauseits kürzbar bis auf 230 mm mit vier stufenlos höhenverstellbaren Gummifüßen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaRetention Gründachschacht für Intensivbegrünung

Material: Polyurethan, PE und EPDM

Maße: 400 mm x 400 mm

Höhe: 600 mm

z.B. Artikelnummer: 234040

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

58S105C Z SitaRetention Gründachschacht für Intensivbegrünung Sonderhö

SitaRetention Gründachschacht für Intensivbegrünung, aus PUR mit geschlossener Abdeckung aus PE und EPDM, 400 x 400 mm, Lochblechrahmen aus Aluminium, für eine Höheneinstellung bis maximal 1070 - 1100 mm erhältlich, mit vier stufenlos höhenverstellbaren Gummifüßen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaRetention Gründachschacht für Intensivbegrünung Sonderhöhe

Material: Polyurethan, PE und EPDM

Maße: 400 mm x 400 mm

Höhe: 1100 mm

z.B. Artikelnummer: 234099

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

58S107 Z SitaRetention Fix.

58S107A Z SitaRetention Fix für SitaStandard, aus PE-HD

SitaRetention Fix für SitaStandard, aus Polyamid (Grundplatte) und HDPE (Belüftungsrohr), mit vordefinierter Öffnung zum kontrollierten Ablauf von Regenwasser bei einem Retentionsdach, für den Einbau in Dachgullys der Serien SitaStandard, SitaIndra und SitaMulti. Das Belüftungsrohr kann bauseits individuell gekürzt werden, ungekürzte Höhe 223 mm, mit Dichtringen aus EPDM, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaRetention Fix für SitaStandard

z.B. Artikelnummer: 409103

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

58S107B Z SitaRetention Fix für SitaTrendy, aus PE-HD

SitaRetention Fix für SitaTrendy, aus Polyamid (Grundplatte) und HDPE (Belüftungsrohr), mit vordefinierter Öffnung zum kontrollierten Ablauf von Regenwasser bei einem Retentionsdach, für den Einbau in Dachgullys der Serie SitaTrendy. Das Belüftungsrohr kann bauseits individuell gekürzt werden, ungekürzte Höhe 223 mm, mit Dichtringen aus EPDM, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaRetention Fix für SitaTrendy

z.B. Artikelnummer: 409104

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

58S108 Z SitaRetention Twist mit Kiesfang.

58S108A Z SitaRetention Twist mit Kiesfang für SitaStandard, aus PE-HD

SitaRetention Twist mit Kiesfang für SitaStandard, aus Polyamid (Grundplatte und Regenhaube) und PE (Belüftungsrohr), mit skaliertem Einstellschieber aus Edelstahl zum kontrollierten Ablauf von Regenwasser, inklusive Kiesfang, für den Einbau in Dachgullys der Serien SitaStandard und SitaIndra. Das Belüftungsrohr kann bauseits individuell gekürzt werden, ungekürzte Höhe 310 mm, mit Dichtringen aus EPDM, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaRetention Twist mit Kiesfang für SitaStandard

z.B. Artikelnummer: 409201

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

58S108B Z SitaRetention Twist mit Kiesfang für SitaTrendy, aus PE-HD,

SitaRetention Twist mit Kiesfang für SitaTrendy, aus Polyamid (Grundplatte und Regenhaube) und PE (Belüftungsrohr), mit skaliertem Einstellschieber aus Edelstahl zum kontrollierten Ablauf von Regenwasser, für den Einbau in Dachgullys der Serie SitaTrendy. Das Belüftungsrohr kann bauseits individuell gekürzt werden, ungekürzte Höhe 272 mm, inklusive Dichtringen aus EPDM, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaRetention Twist mit Kiesfang für SitaTrendy

z.B. Artikelnummer: 409203

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

58S109 Z SitaRetention Twist ohne Kiesfang.

58S109A Z SitaRetention Twist ohne Kiesfang für SitaStandard, aus PE-H

SitaRetention Twist ohne Kiesfang für SitaStandard, aus Polyamid (Grundplatte) und PE (Belüftungsrohr), mit skaliertem Einstellschieber aus Edelstahl zum kontrollierten Ablauf von Regenwasser in einem Retentionsdach, für den Einbau in Dachgullys der Serien SitaStandard und SitaIndra. Das Belüftungsrohr kann bauseits individuell gekürzt werden, ungekürzte Höhe 250 mm, inklusive Dichtringen aus EPDM, für den Einbau mit SitaRetention Gründachschacht, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaRetention Twist ohne Kiesfang für SitaStandard

z.B. Artikelnummer: 409202

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

58S109B Z SitaRetention Twist ohne Kiesfang für SitaTrendy, aus PE-HD,

SitaRetention Twist ohne Kiesfang für SitaTrendy, aus Polyamid (Grundplatte) und PE (Belüftungsrohr), mit skaliertem Einstellschieber aus Edelstahl zum kontrollierten Ablauf von Regenwasser in einem Retentionsdach, für den Einbau in Dachgullys der Serie SitaTrendy. Das Belüftungsrohr kann bauseits individuell gekürzt werden, ungekürzte Höhe 250 mm, inklusive Dichtringen aus EPDM, für den Einbau mit SitaRetention Gründachschacht, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaRetention Twist ohne Kiesfang für SitaTrendy

z.B. Artikelnummer: 409204

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

58S110 Z SitaRetention Twist small ohne Kiesfang.

58S110A Z SitaRetention Twist small ohne Kiesfang für SitaStandard, au

SitaRetention Twist small ohne Kiesfang für SitaStandard, aus Polyamid (Grundplatte) und PE (Belüftungsrohr), mit skaliertem Einstellschieber aus Edelstahl zum geregelten Ablauf von sehr geringen Mengen Regenwasser und längerem Rückhalt auf begrüntem Dächern, für den Einbau in Dachgullys der Serien SitaStandard und SitaIndra. Das Belüftungsrohr kann bauseits individuell gekürzt werden, ungekürzte Höhe 250 mm, inklusive Dichtringen aus EPDM, für den Einbau mit SitaRetention Gründachschacht, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaRetention Twist small ohne Kiesfang für SitaStandard

z.B. Artikelnummer: 409302

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

58S110B Z SitaRetention Twist small ohne Kiesfang für SitaTrendy, aus

SitaRetention Twist small ohne Kiesfang für SitaTrendy, aus Polyamid (Grundplatte) und PE (Belüftungsrohr), mit skaliertem Einstellschieber aus Edelstahl zum geregelten Ablauf von sehr geringen Mengen Regenwasser und längerem Rückhalt auf begrüntem Dächern, für den Einbau in Dachgullys der Serie SitaTrendy. Das Belüftungsrohr kann bauseits individuell gekürzt werden, ungekürzte Höhe 250 mm, inklusive Dichtringen aus EPDM, für den Einbau mit SitaRetention Gründachschacht, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaRetention Twist small ohne Kiesfang für SitaTrendy

z.B. Artikelnummer: 409304

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Legende für Abkürzungen:

TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preismrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)

Variantennummer (V)

V: Vorbemerkungskennzeichen

W: Kennzeichen „Wesentliche Position“