

Ergänzungen zur StLB HB-023

Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 17.09.2026

Inhaltsverzeichnis

LG BEZEICHNUNG

Seite

16 Fertigteile

2

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

16**Fertigteile**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Leistungen des AG:

Statische Berechnungen und Konstruktionszeichnungen (z.B. Polier- und etwaiger Detailpläne) werden vom AG zur Verfügung gestellt.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Anfertigen der Werkzeichnungen, einschließlich Einbauteile. Werkzeichnungen werden dem Auftraggeber zur rechtzeitigen Freigabe vor Beginn der Erzeugung innerhalb der zu vereinbarenden Frist vorgelegt.
- durch den Auftragnehmer zu vertretenden Zwischentransporte
- Einmessen der Fertigteile
- Vergießen von Hüllrohr- und Dornverbindungen
- Ausbilden abgefaster Kanten
- Einbauteile, die zur Manipulation, Montage und zum Verbinden der Fertigteile untereinander oder mit der Tragkonstruktion benötigt werden, einschließlich der Gegenstücke, die beim Errichten der Tragkonstruktion versetzt werden müssen

3. Oberflächen:

Die geschalteten Sichtoberflächen werden mit wassersperrenden Schalungen (aus Stahl, Kunststoff oder oberflächenvergüteten, mehrschichtigen Platten) gemäß ÖNORM B 2204 Klasse 2P, S2, F1 und A1 hergestellt.

Die Einfüllseite ist waagrecht abgezogen.

4. Bewehrung:

Bewehrungen werden in BSt. 550 (Rippen-Stabstahl) oder M 550 (Bewehrungsmatten) ausgeführt.

Als Standardbewehrung gelten alle Stabstahl Positionen ohne Unterschied der Durchmesser von 8 bis 36 mm mit einer Werkslänge von höchstens 14 m und Bewehrungsmatten mit einem Flächengewicht über 2,1 kg/m².

Die Abrechnung erfolgt nach Stahlauszugslisten.

16W1**Z Fertigteil-Ziegelwand (WIENERBERGER)**

Version: 2026-09

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren von Fertigteil-Ziegelwänden beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte des Erzeugers verwendet.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

16W101**Z Fertigteil-Ziegelwände werden mit hochwertigen Planziegeln hergestellt – sowohl mit integrierter Wärmedämmung (Porotherm W.i), als auch Schallschutz Ziegel (Porotherm SBZ und Porotherm Objekt Plan) bis zu Hochlochziegel für tragendes und nichttragendes Mauerwerk.**

Die Wandelemente können in Höhen von 0,75 bis 3,00 m gefertigt werden.

Die Ziegel werden scharweise versetzt und mit einem 2-Komponenten PU-Kleber verklebt.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

Das Herstellen der Aufstandsuge sowie die Restarbeiten vor Ort entsprechen den
Verarbeitungsrichtlinien.

16W101A Z Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 44 W.i

- Wanddicke: 44 cm
- flächenbezogene Masse unverputzt: ca. 275 kg/m²
- Wärmedurchlasswiderstand unverputzt: 6,88 m²K/W
- Wärmedurchgangskoeffizient unverputzt: 0,14 W/m²K
- bewertetes Schalldämmmaß: 49 dB (1,5 cm Kalk-Gipsputz | 2,5 cm Leichtmörtelputz)

z.B. Wienerberger Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 44 W.i oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

16W101B Z Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 44 W.i Objekt

- Wanddicke: 44 cm
- flächenbezogene Masse unverputzt: ca. 325 kg/m²
- Wärmedurchlasswiderstand unverputzt: 5,50 m²K/W
- Wärmedurchgangskoeffizient unverputzt: 0,18 W/m²K
- bewertetes Schalldämmmaß: 51 dB (1,5 cm Kalk-Gipsputz | 2,5 cm Leichtmörtelputz)

z.B. Wienerberger Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 44 W.i Objekt oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

16W101C Z Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 38 W.i

- Wanddicke: 38 cm
- flächenbezogene Masse unverputzt: ca. 240 kg/m²
- Wärmedurchlasswiderstand unverputzt: 5,43 m²K/W
- Wärmedurchgangskoeffizient unverputzt: 0,18 W/m²K
- bewertetes Schalldämmmaß: 49 dB (1,5 cm Kalk-Gipsputz | 2,5 cm Leichtmörtelputz)

z.B. Wienerberger Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 38 W.i oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

16W101D Z Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 38 W.i Objekt

- Wanddicke: 38 cm
- flächenbezogene Masse unverputzt: ca. 280 kg/m²
- Wärmedurchlasswiderstand unverputzt: 4,75 m²K/W
- Wärmedurchgangskoeffizient unverputzt: 0,20 W/m²K
- bewertetes Schalldämmmaß: 50 dB (1,5 cm Kalk-Gipsputz | 2,5 cm Leichtmörtelputz)

z.B. Wienerberger Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 38 W.i Objekt oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

16W101E Z Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 32 W.i Objekt

- Wanddicke: 32 cm
- flächenbezogene Masse unverputzt: ca. 235 kg/m²
- Wärmedurchlasswiderstand unverputzt: 4,00 m²K/W
- Wärmedurchgangskoeffizient unverputzt: 0,24 W/m²K
- bewertetes Schalldämmmaß: 44 dB (1,5 cm Kalk-Gipsputz | Fugenglattstrich)

z.B. Wienerberger Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 32 W.i Objekt oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**16W101F Z Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 25-38 W.i**

- Wanddicke: 25 cm
- flächenbezogene Masse unverputzt: ca. 190 kg/m²
- Wärmedurchlasswiderstand unverputzt: 3,25 m²K/W
- Wärmedurchgangskoeffizient unverputzt: 0,29 W/m²K
- bewertetes Schalldämmmaß: 44 dB (1,5cm Kalk-Gipsputz | Fugenglattstrich)

z.B. Wienerberger Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 25-38 W.i oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**16W101G Z Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 25-38 W.i Objekt**

- Wanddicke: 25 cm
- flächenbezogene Masse unverputzt: ca. 190 kg/m²
- Wärmedurchlasswiderstand unverputzt: 3,25 m²K/W
- Wärmedurchgangskoeffizient unverputzt: 0,29 W/m²K
- bewertetes Schalldämmmaß: 44 dB (1,5cm Kalk-Gipsputz | Fugenglattstrich)

z.B. Wienerberger Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 25-38 W.i Objekt oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**16W101H Z Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 25-38**

- Wanddicke: 25 cm
- flächenbezogene Masse unverputzt: ca. 190 kg/m²
- Wärmedurchlasswiderstand unverputzt: 0,93 m²K/W
- Wärmedurchgangskoeffizient unverputzt: 0,91 W/m²K
- bewertetes Schalldämmmaß: 47 dB (1,5 cm Kalk-Gipsputz | Fugenglattstrich)

z.B. Wienerberger Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 25-38 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR**16W101I Z Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 25-38 Objekt**

- Wanddicke: 25 cm
- flächenbezogene Masse unverputzt: ca. 235 kg/m²
- Wärmedurchlasswiderstand unverputzt: 0,87 m²K/W
- Wärmedurchgangskoeffizient unverputzt: 0,96 W/m²K
- bewertetes Schalldämmmaß: 49 dB (1,5 cm Kalk-Gipsputz | Fugenglattstrich)

z.B. Wienerberger Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 25-38 Objekt oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**16W101J Z Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 20-50**

- Wanddicke: 20 cm
- flächenbezogene Masse unverputzt: ca. 170 kg/m²
- Wärmedurchlasswiderstand unverputzt: 0,76 m²K/W
- Wärmedurchgangskoeffizient unverputzt: 1,07 W/m²K
- bewertetes Schalldämmmaß: 46 dB (1,5 cm Kalk-Gipsputz | Fugenglattstrich)

z.B. Wienerberger Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 20-50 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**16W101K Z Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 20-40 Objekt**

- Wanddicke: 20 cm
- flächenbezogene Masse unverputzt: ca. 220 kg/m²
- Wärmedurchlasswiderstand unverputzt: 0,66 m²K/W
- Wärmedurchgangskoeffizient unverputzt: 1,20 W/m²K
- bewertetes Schalldämmmaß: 48 dB (1,5 cm Kalk-Gipsputz | Fugenglattstrich)

z.B. Wienerberger Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 20-40 Objekt oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**16W101L Z Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 25-50 SBZ**

- Wanddicke: 25 cm
- Wärmedurchlasswiderstand unverputzt: 0,47 m²K/W
- Wärmedurchgangskoeffizient unverputzt: 1,57 W/m²K
- bewertetes Schalldämmmaß: 60 dB (2,0 cm Kalk-Zementputz | Fugenglattstrich)

z.B. Wienerberger Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 25-50 SBZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**16W101M Z Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 20-40 SBZ**

- Wanddicke: 20 cm
- Wärmedurchlasswiderstand unverputzt: 0,30 m²K/W

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

- Wärmedurchgangskoeffizient unverputzt: 2,11 W/m²K
- bewertetes Schalldämmmaß: 58 dB (1,5 cm Kalk-Gipsputz | Fugenglattstrich)

z.B. Wienerberger Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 20-40 SBZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**16W101N Z Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 17-50**

- Wanddicke: 17 cm
- flächenbezogene Masse unverputzt: ca.150 kg/m²
- Wärmedurchlasswiderstand unverputzt: 0,69 m²K/W
- Wärmedurchgangskoeffizient unverputzt: 1,16 W/m²K
- bewertetes Schalldämmmaß: 47 dB (1,5 cm Kalk-Gipsputz | Fugenglattstrich)

z.B. Wienerberger Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 17-50 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**16W101O Z Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 11,5-50**

- Wanddicke: 11,5 cm
- flächenbezogene Masse unverputzt: ca. 85 kg/m²

z.B. Wienerberger Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 11,5-50 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 16W102 Z Aufzählung (Az) zur Herstellung eines Schachtquerschnitts (Abmessung: 17x17 cm) mit Porotherm 25-38 S im Mauerwerksverband ohne Aufwand für Schalungsarbeiten und einheitlichem Putzgrund. Ausbildung von Stahlbetonstützen oder Installationsschächten ohne Brandschutzanforderung im Wandverlauf oder im Eckbereich möglich.**

Bei Ausbildung als Stahlbetonstütze Bewehrung und Füllbeton lt. Statik bauseits.

Anordnung ausschließlich an Enden der Wandelemente möglich.

16W102A Z Az.Porotherm 25-38 S

L: S: EP: 0,00 m PP:

16W2 Z CO2 reduzierte Fertigteil-Ziegelwand (WIENERBERGER)

Version: 2026-09

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren von Fertigteil-Ziegelwänden beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte des Erzeugers verwendet.

Aufzählungen:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

- 16W201 Z Fertigteil-Ziegelwände E** werden mit CO₂-reduziert produzierten Planziegeln hergestellt. Die Planziegelproduktion erfolgt im industriellen Elektro-Ziegelofen mit 100 % Ökostrom.
- Einsparungsangaben stehen im Bezug zum Branchenreferenzwert.
- Die Wandelemente können in Höhen von 0,75 bis 3,00 m gefertigt werden.
- Die Ziegel werden scharweise versetzt und mit einem 2-Komponenten PU-Kleber verklebt.
- Das Herstellen der Aufstandsuge sowie die Restarbeiten vor Ort entsprechen den Verarbeitungsrichtlinien.

16W201A Z Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 25-38 E

- Wanddicke: 25 cm
- flächenbezogene Masse unverputzt: ca. 190 kg/m²
- Wärmedurchlasswiderstand unverputzt: 0,93 m²K/W
- Wärmedurchgangskoeffizient unverputzt: 0,91 W/m²K
- bewertetes Schalldämmmaß: 47 dB (1,5 cm Kalk-Gipsputz | Fugenglattstrich)

z.B. Wienerberger Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 25-38 E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

16W201B Z Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 25-38 Objekt E

- Wanddicke: 25 cm
- flächenbezogene Masse unverputzt: ca. 235 kg/m²
- Wärmedurchlasswiderstand unverputzt: 0,87 m²K/W
- Wärmedurchgangskoeffizient unverputzt: 0,96 W/m²K
- bewertetes Schalldämmmaß: 49 dB (1,5 cm Kalk-Gipsputz | Fugenglattstrich)

z.B. Wienerberger Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 25-38 Objekt E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

16W201C Z Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 20-50 E

- Wanddicke: 20 cm
- flächenbezogene Masse unverputzt: ca. 170 kg/m²
- Wärmedurchlasswiderstand unverputzt: 0,76 m²K/W
- Wärmedurchgangskoeffizient unverputzt: 1,07 W/m²K
- bewertetes Schalldämmmaß: 46 dB (1,5 cm Kalk-Gipsputz | Fugenglattstrich)

z.B. Wienerberger Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 20-50 E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

16W201D Z Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 20-40 Objekt E

- Wanddicke: 20 cm
- flächenbezogene Masse unverputzt: ca. 220 kg/m²
- Wärmedurchlasswiderstand unverputzt: 0,66 m²K/W
- Wärmedurchgangskoeffizient unverputzt: 1,20 W/m²K
- bewertetes Schalldämmmaß: 48 dB (1,5 cm Kalk-Gipsputz | Fugenglattstrich)

z.B. Wienerberger Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 20-40 Objekt E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**16W201E Z Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 17-50 E**

- Wanddicke: 17 cm
- flächenbezogene Masse unverputzt: ca. 150 kg/m²
- Wärmedurchlasswiderstand unverputzt: 0,69 m²K/W
- Wärmedurchgangskoeffizient unverputzt: 1,16 W/m²K
- bewertetes Schalldämmmaß: 47 dB (1,5 cm Kalk-Gipsputz | Fugenglattstrich)

z.B. Wienerberger Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 17-50 E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**16W201F Z Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 11,5-50 E**

- Wanddicke: 11,5 cm
- flächenbezogene Masse unverputzt: ca. 85 kg/m²

z.B. Wienerberger Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 11,5-50 E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**16W202 Z Aufzahlung (Az.) auf Fertigteil-Ziegelwände mit CO₂-reduziert produzierten Planziegeln. Die Planziegelproduktion erfolgt im industriellen Elektro-Ziegelofen mit 100 % Ökostrom.**

Einsparungsangaben stehen im Bezug zum Branchenreferenzwert.

16W202A Z Az CO₂-red. Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 25-38L: S: EP: 0,00 m² PP:**16W202B Z Az CO₂-red. Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 25-38 Objekt**L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

16W202C Z Az CO2-red. Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 20-50L: S: EP: 0,00 m² PP:**16W202D Z Az CO2-red. Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 20-40 Objekt**L: S: EP: 0,00 m² PP:**16W202E Z Az CO2-red. Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 17-50**L: S: EP: 0,00 m² PP:**16W202F Z Az CO2-red. Fertigteil-Ziegelwand Porotherm 11,5-50**L: S: EP: 0,00 m² PP:Legende für Abkürzungen:

TA: Kennzeichen „Teilangebot“
 PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
 TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
 PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)
 Variantennummer (V)
 V: Vorbemerkungskennzeichen
 W: Kennzeichen „Wesentliche Position“
