

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 17.09.2026

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
07	Beton-u.Stahlbetonarbeiten	2
08	Mauerarbeiten	14
24	Fliesen- und Plattenlegearbeiten	78

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

07**Beton-u.Stahlbetonarbeiten**

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Statik:

Statische Berechnungen und Konstruktionszeichnungen werden vom Auftraggeber beigestellt.

2. Bewehrungsstahl:

Bewehrungen werden in BSt. 550 (Rippen-Stabstahl) oder M 550 (Bewehrungsmatten) ausgeführt.

Als Standardbewehrung gelten alle Stabstahl Positionen (Stabst.) ohne Unterschied der Durchmesser von 8 bis 36 mm und Bewehrungsmatten mit einem Flächengewicht über 2,1 kg/m².

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

3.1 Oberfläche bei Schalungen:

Geschalte Betonoberflächen werden gemäß Porigkeitsklasse 3P, Strukturklasse S1, Farbgleichheitsklasse F1, und einer Arbeitsfuge Klasse A1 ausgeführt.

3.2 Gerüste:

Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.3 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Verwenden eines höheren Zementanteils, eines anderen Kornaufbaus oder einer höheren Festigkeitsklasse als gefordert, aus Gründen der Fertigung oder leichterem Einbringen des Betons, nach Wahl des Auftragnehmers im Einvernehmen mit dem Auftraggeber
- Beton der Festigkeitsklassen bis C12/15 mit einer Expositionsklasse XO(A)
- Beton der Festigkeitsklassen über C12/15 mit der Expositionsklasse XC1
- Bauteile mit einer Neigung bis 3 Prozent (lot- oder waagrecht)
- Betonarbeiten bei Lufttemperaturen ab + 3° C (Lufttemperatur) und 5° C (Beton)
- Schutz bei stehenden Bewehrungsteilen, den gesetzlichen Vorschriften entsprechend (bei Durchmessern bis 10 mm werden Sicherheitsleisten verwendet)
- Absteifungen bei Schalungen einschließlich etwa notwendiger statischer Berechnungen (für bewehrten oder nicht bewehrten Beton)
- Abfasen der Kanten (z.B. bei Unterzügen, Säulen, Wänden) durch Einlegen von Dreikantleisten
- Herstellen von Wassernasen, nach Wahl des Auftragnehmers
- die Durchdringung der Schalung (z.B. mit Fugenbändern, Bewehrung)
- Fugen aus arbeitstechnischer Sicht (z.B. Arbeitsunterbrechungen für Betonierabschnitte)
- wasserdichtes Verschließen der Hüllrohre, wenn wasserundurchlässigem Beton (B2 bis B7) vereinbart ist
- Einlegen und Verankern von Installations-Einbauteilen (z.B. Dosen, Rohre) durch andere Auftragnehmer, wenn keine Behinderung des Arbeitsablaufes eintritt und die Schalung nicht beschädigt wird.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell) und ohne Unterschied, ob Transportbeton oder auf der Baustelle hergestellter Beton verwendet wird.

4.1 Höhen:

Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m: "Ausschreiberlücke") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

schrägem oberen Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

Höhen von lotrechten Bauteilen aus Beton werden je Geschoß von der Aufstandsfläche bis zur Oberkante des Bauteiles gemessen.

Höhen von waagrechten Bauteilen werden nach der Unterstellungshöhe des fertigen Betonkörpers (= Untersicht) gemessen.

Höhen von z.B. Plattenbalken- und Kassettendecken werden nach der größten Unterstellungshöhe des fertigen Betonkörpers (= Untersicht) gemessen.

4.2 Stahlgewichte:

Gewichte von Distanzhaltern, Bügeln und dergleichen aus Stahl werden dem Gewicht (Abrechnungsmenge) der Bewehrungspositionen des jeweiligen Bauteiles ohne Unterschied der Art und ihres Durchmessers hinzugerechnet.

Die Abrechnung erfolgt nach Stahlauszugslisten, die vom Auftraggeber oder vom damit beauftragten Statiker so aufbereitet wurden, dass eine Zuordnung der Stahlgewichte zu den Positionen der Ausschreibung durch den Auftragnehmer eindeutig ersichtlich und diese daher in Folge für den Auftraggeber überprüfbar ist.

4.3 Anschlussbewehrungen:

Etwaige Anschlussbewehrungen aus normalen Stabstählen oder Bewehrungsmatten, welche aus einem Bauteil für einen später anzufertigenden Teil herausragen, werden in der Position und Menge des (früher hergestellten) Bauteils erfasst.

Anschlussbewehrungen werden bei der Höhenermittlung des Bauteiles nicht berücksichtigt.

4.4 Schalungen:

Schalungen werden nach dem Ausmaß der abgewickelten, geschalten Flächen der Betonkörper abgerechnet.

07W1 Z Decken- und Stiegenläufe (WIENERBERGER)

Version: 2026-09

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren von Decken- und Stiegenläufen beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Es gilt die den Verlegeplänen des Herstellers beigelegte Verlegeanleitung WIENERBERGER Porotherm Ziegeldecken.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

- 07W101 Z** Ziegeldecke mit Aufbeton (Ziegeld.+Aufbet.) und ebener Untersicht, einschließlich Bewehrung, Querrippen, Beton, Unterstellungen sowie Schalung und Bewehrung für Auswechslungen, Randfelder und Roste, ausgeführt nach vom Auftragnehmer beigelegten Verlegeplänen und Systemstatik.
Für eine Designbelastung von 7,0 kN/m² nach dem Sicherheitskonzept gemäß Eurocode (charakteristische Werte * Teilsicherheitsbeiwerte).

z.B. WIENERBERGER POROTHERM ZIEGELDECKE EZ 60/17 oder Gleichwertiges.

07W101A Z Ziegeld.+Aufbet.60/17+5 Einfachtr.bis 5,00m

- Ziegeldecke mit Einfachträgern
- Rohdecke 17 cm + 5 cm Aufbeton, Gesamtdicke 22 cm
- Achsabstand der Träger 60 cm

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR

- lichte Weite höchstens 5,00 m
- Fertiggewicht Rohdecke ca. 2,97 kN/m²

für Auflasten von:

- Fußbodenaufbau: kN/m²
- Nutzlast einschließlich Leichtwandzuschlag: kN/m²
- Gesamt-Auflast: kN/m² bei einer größten lichten Weite von:
 m

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**07W101B Z Ziegeld.+Aufbet.60/17+5 Doppeltr.bis 6,00m**

- Ziegeldecke mit Doppelträgern
- Rohdecke 17 cm + 5 cm Aufbeton, Gesamtdicke 22 cm
- Achsabstand der Träger 60 + 12 cm
- lichte Weite höchstens 6,00 m
- Fertiggewicht Rohdecke ca. 3,34 kN/m²

für Auflasten von:

- Fußbodenaufbau: kN/m²
- Nutzlast einschließlich Leichtwandzuschlag: kN/m²
- Gesamt-Auflast: kN/m² bei einer größten lichten Weite von:
 m

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**07W101C Z Ziegeld.+Aufbet.60/17+6 Einfachtr.bis 5,00m**

- Ziegeldecke mit Einfachträgern
- Rohdecke 17 cm + 6 cm Aufbeton, Gesamtdicke 23 cm
- Achsabstand der Träger 60 cm
- lichte Weite höchstens 5,00 m
- Fertiggewicht Rohdecke ca. 3,21 kN/m²

für Auflasten von:

- Fußbodenaufbau: kN/m²
- Nutzlast einschließlich Leichtwandzuschlag: kN/m²
- Gesamt-Auflast: kN/m² bei einer größten lichten Weite von:
 m

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**07W101D Z Ziegeld.+Aufbet.60/17+6 Doppeltr.bis 6,00m**

- Ziegeldecke mit Doppelträgern
- Rohdecke 17 cm + 6 cm Aufbeton, Gesamtdicke 23 cm
- Achsabstand der Träger 60 + 12 cm
- lichte Weite höchstens 6,00 m
- Fertiggewicht Rohdecke ca. 3,58 kN/m²

für Auflasten von:

- Fußbodenaufbau: kN/m²

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

- Nutzlast einschließlich Leichtwandzuschlag: kN/m²
- Gesamt-Auflast: kN/m² bei einer größten lichten Weite von: m

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**07W101E Z Ziegeld.+Aufbet.60/17+7 Einfachtr.bis 5,00m**

- Ziegeldecke mit Einfachträgern
- Rohdecke 17 cm + 7 cm Aufbeton, Gesamtdicke 24 cm
- Achsabstand der Träger 60 cm
- lichte Weite höchstens 5,00 m
- Fertiggewicht Rohdecke ca. 3,45 kN/m²

für Auflasten von:

- Fußbodenaufbau: kN/m²
- Nutzlast einschließlich Leichtwandzuschlag: kN/m²
- Gesamt-Auflast: kN/m² bei einer größten lichten Weite von: m

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**07W101F Z Ziegeld.+Aufbet.60/17+7 Doppeltr.bis 6,00m**

- Ziegeldecke mit Doppelträgern
- Rohdecke 17 cm + 7 cm Aufbeton, Gesamtdicke 24 cm
- Achsabstand der Träger 60 + 12 cm
- lichte Weite höchstens 6,00 m
- Fertiggewicht Rohdecke ca. 3,82 kN/m²

für Auflasten von:

- Fußbodenaufbau: kN/m²
- Nutzlast einschließlich Leichtwandzuschlag: kN/m²
- Gesamt-Auflast: kN/m² bei einer größten lichten Weite von: m

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**07W101G Z Ziegeld.+Aufbet.60/17+8 Einfachtr.bis 5,00m**

- Ziegeldecke mit Einfachträgern
- Rohdecke 17 cm + 8 cm Aufbeton, Gesamtdicke 25 cm
- Achsabstand der Träger 60 cm
- lichte Weite höchstens 5,00 m
- Fertiggewicht Rohdecke ca. 3,69 kN/m²

für Auflasten von:

- Fußbodenaufbau: kN/m²
- Nutzlast einschließlich Leichtwandzuschlag: kN/m²
- Gesamt-Auflast: kN/m² bei einer größten lichten Weite von: m

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

 mAngebotenes Erzeugnis: ()L: S: EP: 0,00 m² PP:**07W101H Z Ziegeld.+Aufbet.60/17+8 Doppeltr.bis 6,25m**

- Ziegeldecke mit Doppelträgern
- Rohdecke 17 cm + 8 cm Aufbeton, Gesamtdicke 25 cm
- Achsabstand der Träger 60 + 12 cm
- lichte Weite höchstens 6,25 m
- Fertiggewicht Rohdecke ca. 4,06 kN/m²

für Auflasten von:

- Fußbodenaufbau: kN/m²
- Nutzlast einschließlich Leichtwandzuschlag: kN/m²
- Gesamt-Auflast: kN/m² bei einer größten lichten Weite von: m

Angebotenes Erzeugnis: ()L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 07W102 Z** Ziegeldecke mit Aufbeton (Ziegeld.+Aufbet.) und ebener Untersicht, einschließlich Bewehrung, Querrippen, Beton, Unterstellungen sowie Schalung und Bewehrung für Auswehlungen, Randfelder und Roste, ausgeführt nach vom Auftragnehmer beigestellten Verlegeplänen und Systemstatik.
Für eine Designbelastung von 7,0 kN/m² nach dem Sicherheitskonzept gemäß Eurocode (charakteristische Werte * Teilsicherheitsbeiwerte).

z.B. WIENERBERGER POROTHERM ZIEGELDECKE EZ 45/17 oder Gleichwertiges.

07W102A Z Ziegeld.+Aufbet.45/17+5 Einfachtr.bis 5,50m

- Ziegeldecke mit Einfachträgern
- Rohdecke 17 cm + 5 cm Aufbeton, Gesamtdicke 22 cm
- Achsabstand der Träger 45 cm
- lichte Weite höchstens 5,50 m
- Fertiggewicht Rohdecke ca. 3,20 kN/m²

für Auflasten von:

- Fußbodenaufbau: kN/m²
- Nutzlast einschließlich Leichtwandzuschlag: kN/m²
- Gesamt-Auflast: kN/m² bei einer größten lichten Weite von: m

Angebotenes Erzeugnis: ()L: S: EP: 0,00 m² PP:**07W102B Z Ziegeld.+Aufbet.45/17+5 Doppeltr.bis 6,25m**

- Ziegeldecke mit Doppelträgern
- Rohdecke 17 cm + 5 cm Aufbeton, Gesamtdicke 22 cm
- Achsabstand der Träger 45 + 12 cm
- lichte Weite höchstens 6,25 m
- Fertiggewicht Rohdecke ca. 3,62 kN/m²

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR

für Auflasten von:

- Fußbodenaufbau: kN/m²
- Nutzlast einschließlich Leichtwandzuschlag: kN/m²
- Gesamt-Auflast: kN/m² bei einer größten lichten Weite von:
 m

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**07W102C Z Ziegeld.+Aufbet.45/17+6 Einfachtr.bis 5,50m**

- Ziegeldecke mit Einfachträgern
- Rohdecke 17 cm + 6 cm Aufbeton, Gesamtdicke 23 cm
- Achsabstand der Träger 45 cm
- lichte Weite höchstens 5,50 m
- Fertiggewicht Rohdecke ca. 3,44 kN/m²

für Auflasten von:

- Fußbodenaufbau: kN/m²
- Nutzlast einschließlich Leichtwandzuschlag: kN/m²
- Gesamt-Auflast: kN/m² bei einer größten lichten Weite von:
 m

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**07W102D Z Ziegeld.+Aufbet.45/17+6 Doppeltr.bis 6,50m**

- Ziegeldecke mit Doppelträgern
- Rohdecke 17 cm + 6 cm Aufbeton, Gesamtdicke 23 cm
- Achsabstand der Träger 45 + 12 cm
- lichte Weite höchstens 6,50 m
- Fertiggewicht Rohdecke ca. 3,86 kN/m²

für Auflasten von:

- Fußbodenaufbau: kN/m²
- Nutzlast einschließlich Leichtwandzuschlag: kN/m²
- Gesamt-Auflast: kN/m² bei einer größten lichten Weite von:
 m

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**07W102E Z Ziegeld.+Aufbet.45/17+7 Einfachtr.bis 5,75m**

- Ziegeldecke mit Einfachträgern
- Rohdecke 17 cm + 7 cm Aufbeton, Gesamtdicke 24 cm
- Achsabstand der Träger 45 cm
- lichte Weite höchstens 5,75 m
- Fertiggewicht Rohdecke ca. 3,68 kN/m²

für Auflasten von:

- Fußbodenaufbau: kN/m²
- Nutzlast einschließlich Leichtwandzuschlag: kN/m²
- Gesamt-Auflast: kN/m² bei einer größten lichten Weite von:
 m

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

 mAngebotenes Erzeugnis: ()L: S: EP: 0,00 m² PP:**07W102F Z Ziegeld.+Aufbet.45/17+7 Doppeltr.bis 6,50m**

- Ziegeldecke mit Doppelträgern
- Rohdecke 17 cm + 7 cm Aufbeton, Gesamtdicke 24 cm
- Achsabstand der Träger 45 + 12 cm
- lichte Weite höchstens 6,50 m
- Fertiggewicht Rohdecke ca. 4,10 kN/m²

für Auflasten von:

- Fußbodenaufbau: kN/m²
- Nutzlast einschließlich Leichtwandzuschlag: kN/m²
- Gesamt-Auflast: kN/m² bei einer größten lichten Weite von: m

Angebotenes Erzeugnis: ()L: S: EP: 0,00 m² PP:**07W102G Z Ziegeld.+Aufbet.45/17+8 Einfachtr.bis 5,75m**

- Ziegeldecke mit Einfachträgern
- Rohdecke 17 cm + 8 cm Aufbeton, Gesamtdicke 25 cm
- Achsabstand der Träger 45 cm
- lichte Weite höchstens 5,75 m
- Fertiggewicht Rohdecke ca. 3,92 kN/m²

für Auflasten von:

- Fußbodenaufbau: kN/m²
- Nutzlast einschließlich Leichtwandzuschlag: kN/m²
- Gesamt-Auflast: kN/m² bei einer größten lichten Weite von: m

Angebotenes Erzeugnis: ()L: S: EP: 0,00 m² PP:**07W102H Z Ziegeld.+Aufbet.45/17+8 Doppeltr.bis 6,50m**

- Ziegeldecke mit Doppelträgern
- Rohdecke 17 cm + 8 cm Aufbeton, Gesamtdicke 25 cm
- Achsabstand der Träger 45 + 12 cm
- lichte Weite höchstens 6,50 m
- Fertiggewicht Rohdecke ca. 4,34 kN/m²

für Auflasten von:

- Fußbodenaufbau: kN/m²
- Nutzlast einschließlich Leichtwandzuschlag: kN/m²
- Gesamt-Auflast: kN/m² bei einer größten lichten Weite von:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR mAngebotenes Erzeugnis: ()L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 07W103 **Z** Ziegeldecke mit Aufbeton (Ziegeld.+Aufbet.) und ebener Untersicht, einschließlich Bewehrung, Querrippen, Beton, Unterstellungen sowie Schalung und Bewehrung für Auswechslungen, Randfelder und Roste, ausgeführt nach vom Auftragnehmer beigestellten Verlegeplänen und Systemstatik.
Für eine Designbelastung von 7,0 kN/m² nach dem Sicherheitskonzept gemäß Eurocode (charakteristische Werte * Teilsicherheitsbeiwerte).

z.B. WIENERBERGER POROTHERM ZIEGELDECKE EZ 45/21 oder Gleichwertiges.

07W103A Z Ziegeld.+Aufbet.45/21+5 Einfachtr.bis 6,00m

- Ziegeldecke mit Einfachträgern
- Rohdecke 21 cm + 5 cm Aufbeton, Gesamtdicke 26 cm
- Achsabstand der Träger 45 cm
- lichte Weite höchstens 6,00 m
- Fertiggewicht Rohdecke ca. 3,84 kN/m²

für Auflasten von:

- Fußbodenaufbau: kN/m²
- Nutzlast einschließlich Leichtwandzuschlag: kN/m²
- Gesamt-Auflast: kN/m² bei einer größten lichten Weite von:
 m

Angebotenes Erzeugnis: ()L: S: EP: 0,00 m² PP:**07W103B Z Ziegeld.+Aufbet.45/21+5 Doppeltr.bis 6,75m**

- Ziegeldecke mit Doppelträgern
- Rohdecke 21 cm + 5 cm Aufbeton, Gesamtdicke 26 cm
- Achsabstand der Träger 45 + 12 cm
- lichte Weite höchstens 6,75 m
- Fertiggewicht Rohdecke ca. 4,33 kN/m²

für Auflasten von:

- Fußbodenaufbau: kN/m²
- Nutzlast einschließlich Leichtwandzuschlag: kN/m²
- Gesamt-Auflast: kN/m² bei einer größten lichten Weite von:
 m

Angebotenes Erzeugnis: ()L: S: EP: 0,00 m² PP:**07W103C Z Ziegeld.+Aufbet.45/21+6 Einfachtr.bis 6,25m**

- Ziegeldecke mit Einfachträgern
- Rohdecke 21 cm + 6 cm Aufbeton, Gesamtdicke 27 cm
- Achsabstand der Träger 45 cm
- lichte Weite höchstens 6,25 m
- Fertiggewicht Rohdecke ca. 4,08 kN/m²

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR

für Auflasten von:

- Fußbodenaufbau: kN/m²
- Nutzlast einschließlich Leichtwandzuschlag: kN/m²
- Gesamt-Auflast: kN/m² bei einer größten lichten Weite von:
 m

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**07W103D Z Ziegeld.+Aufbet.45/21+6 Doppeltr.bis 7,00m**

- Ziegeldecke mit Doppelträgern
- Rohdecke 21 cm + 6 cm Aufbeton, Gesamtdicke 27 cm
- Achsabstand der Träger 45 + 12 cm
- lichte Weite höchstens 7,00 m
- Fertiggewicht Rohdecke ca. 4,57 kN/m²

für Auflasten von:

- Fußbodenaufbau: kN/m²
- Nutzlast einschließlich Leichtwandzuschlag: kN/m²
- Gesamt-Auflast: kN/m² bei einer größten lichten Weite von:
 m

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**07W103E Z Ziegeld.+Aufbet.45/21+7 Einfachtr.bis 6,25m**

- Ziegeldecke mit Einfachträgern
- Rohdecke 21 cm + 7 cm Aufbeton, Gesamtdicke 28 cm
- Achsabstand der Träger 45 cm
- lichte Weite höchstens 6,25 m
- Fertiggewicht Rohdecke ca. 4,32 kN/m²

für Auflasten von:

- Fußbodenaufbau: kN/m²
- Nutzlast einschließlich Leichtwandzuschlag: kN/m²
- Gesamt-Auflast: kN/m² bei einer größten lichten Weite von:
 m

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**07W103F Z Ziegeld.+Aufbet.45/21+7 Doppeltr.bis 7,00m**

- Ziegeldecke mit Doppelträgern
- Rohdecke 21 cm + 7 cm Aufbeton, Gesamtdicke 28 cm
- Achsabstand der Träger 45 + 12 cm
- lichte Weite höchstens 7,00 m
- Fertiggewicht Rohdecke ca. 4,81 kN/m²

für Auflasten von:

- Fußbodenaufbau: kN/m²
- Nutzlast einschließlich Leichtwandzuschlag: kN/m²
- Gesamt-Auflast: kN/m² bei einer größten lichten Weite von:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

 mAngebotenes Erzeugnis: ()L: S: EP: 0,00 m² PP:**07W103G Z Ziegeld.+Aufbet.45/21+8 Einfachtr.bis 6,50m**

- Ziegeldecke mit Einfachträgern
- Rohdecke 21 cm + 8 cm Aufbeton, Gesamtdicke 29 cm
- Achsabstand der Träger 45 cm
- lichte Weite höchstens 6,50 m
- Fertiggewicht Rohdecke ca. 4,56 kN/m²

für Auflasten von:

- Fußbodenaufbau: kN/m²
- Nutzlast einschließlich Leichtwandzuschlag: kN/m²
- Gesamt-Auflast: kN/m² bei einer größten lichten Weite von: m

Angebotenes Erzeugnis: ()L: S: EP: 0,00 m² PP:**07W103H Z Ziegeld.+Aufbet.45/21+8 Doppeltr.bis 7,25m**

- Ziegeldecke mit Doppelträgern
- Rohdecke 21 cm + 8 cm Aufbeton, Gesamtdicke 29 cm
- Achsabstand der Träger 45 + 12 cm
- lichte Weite höchstens 7,25 m
- Fertiggewicht Rohdecke ca. 5,05 kN/m²

für Auflasten von:

- Fußbodenaufbau: kN/m²
- Nutzlast einschließlich Leichtwandzuschlag: kN/m²
- Gesamt-Auflast: kN/m² bei einer größten lichten Weite von: m

Angebotenes Erzeugnis: ()L: S: EP: 0,00 m² PP:**07W105 Z Aufzählung (Az) zur Auflagerausbildung von Massivdecken mit Porothersm Auflagerbahn; beidseitig besandete Bitumenbahn im Rostbereich aufgelegt.**

Im Positionsstichwort ist die Breite der Auflagerbahn angegeben.

07W105A Z Az Porothersm Auflagerbahn 37,5 cm

L: S: EP: 0,00 m PP:

07W105B Z Az Porothersm Auflagerbahn 31,5 cm

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

07W105C Z Az Porotherm Auflagerbahn 25 cm

L: S: EP: 0,00 m PP:

07W105D Z Az Porotherm Auflagerbahn 20 cm

L: S: EP: 0,00 m PP:

07W106 Z Aufzahlung (Az) für Rostabmauerung mit Porotherm Rostziegel ungedämmt (unged.)
 Im Stichwort angegeben (cm): Breite x Länge x Höhe

07W106A Z Az.Porotherm Rostziegel 20 hoch-50 unged. (10x50x20cm)

L: S: EP: 0,00 m PP:

07W106B Z Az.Porotherm Rostziegel 22 hoch-50 unged. (10x50x22cm)

L: S: EP: 0,00 m PP:

07W106C Z Az.Porotherm Rostziegel 25 hoch-50 unged. (10x50x25cm)

L: S: EP: 0,00 m PP:

07W107 Z Aufzahlung (Az) für Rostdämmung mit Porotherm Deckenrandschale (Deckenrandsch.) DRS,
 Stirndämmung (ged.) für monolithisches Mauerwerk.
 Im Stichwort angegeben (cm): Breite x Länge x Höhe

07W107A Z Az.Porotherm Deckenrandsch.DRS 20 h.-50 ged. (12x50x20cm)

L: S: EP: 0,00 m PP:

07W107B Z Az.Porotherm Deckenrandsch.DRS 22 h.-50 ged. (12x50x22cm)

L: S: EP: 0,00 m PP:

07W107C Z Az.Porotherm Deckenrandsch.DRS 24 h.-50 ged. (12x50x24cm)

L: S: EP: 0,00 m PP:

07W107D Z Az.Porotherm Deckenrandsch.DRS 26 h.-50 ged. (12x50x26cm)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

07W107E Z Az.Porotherm Deckenrandsch.DRS 30 h.-50 ged. (12x50x30cm)

L: S: EP: 0,00 m PP:

07W107F Z Az.Porotherm Deckenrandsch.DRS 34 h.-50 ged. (12x50x34cm)

L: S: EP: 0,00 m PP:

07W108 Z Aufzählung (Az) für Rostdämmung mit Porotherm Deckenrandschale (Deckenrandsch.) DRS plus, Stirndämmung (ged.) für für auskragende Betonbauteile und raumhohe Fensterelemente, form- und kraftschlüssige Verbindung durch Schwalbenschwanz-Nut und Dämmstoffhalter.

Im Positionstext angegeben (cm): Breite x Länge x Höhe

07W108A Z Az.Porotherm Deckenrandsch.DRS plus 22 h.-50 ged.

(12x50x22cm)

L: S: EP: 0,00 m PP:

07W108B Z Az.Porotherm Deckenrandsch.DRS plus 24 h.-50 ged.

(12x50x24cm)

L: S: EP: 0,00 m PP:

07W108C Z Az.Porotherm Deckenrandsch.DRS plus 34 h.-50 ged.

(12x50x34cm)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR**08****Mauernarbeiten**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Kategorie I für tragende Wände:

Für tragende Wände werden Ziegel und Steine der Kategorie I gemäß ÖNORM (ohne Angaben von Festigkeitsklassen) verwendet.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

2.1 Anforderungen:

Alle Wände, Wandelemente und Pfeiler sind aus verputz- und einstemmafähigen Material ohne besondere Anforderungen an den Brandschutz ausgeführt.

Das Ausfachen von Stahlbetonskelettbauten wird mit den Positionen Mauerwerk abgerechnet.

2.2 Gerüste:

Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.3 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- waagrechte und lotrechte Schnitte von Ziegeln und Steinen, wenn der geplante Wandabschluss nicht mit passenden Ziegel- oder Steinformaten erreicht wird
- Ausführungen von Ecken oder Leibungen mit Formziegeln oder Formsteinen, die der Hersteller der verwendeten Ziegel- oder Steinart erzeugt

3. Höhen:

Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m: "Ausschreiberlücke") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

Höhen von lotrechten Bauteilen aus Beton werden je Geschoß von der Aufstandsfläche bis zur Oberkante des Bauteiles gemessen.

08W1**Z Mauerwerk (WIENERBERGER)**

Version: 2026-09

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte des Erzeugers verwendet.

Die angeführten technischen Spezifikationen beziehen sich auf die ÖNORM EN 771-1. Davon abweichend ist die Angabe des Ziegelformates in der Reihenfolge Breite, Länge, Höhe.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR**Verwendete Abkürzungen:**

- H.i - Wärmeschutz einschalig
- W.i - Wärmedämmung inklusive (Mineralwolle)
- SBZ - für Beton bzw. Stahlbetonfüllung
- SSZ - Schallschutzziegel
- LDF - Längsdruckfestigkeit
- NF - Normalformat

08W101 **Z** Mauerwerk (Mwk.) bzw. DRYFIX WANDSYSTEM (DRYFIX Ws.) aus keramischen Hochlochziegeln (HLZ) mit planparallel geschliffenen Lagerflächen und integrierten Pads aus Mineralwolle.

Trennbarkeit der – nicht mit dem Ziegelscherben verklebten - Mineralwolle pads vom Ziegel bauseits händisch bzw. beim kontrollierten Rückbau des Mauerwerks mittels mechanischer Aufbereitung, z.B. mit Windabscheidern, gegeben; Rücknahme der sortenreinen bauseitigen Dämmstoffabfälle durch den Baustoffhersteller zur Rückführung in die Produktion.

08W101A **Z** **Mwk.HLZ Plan Dünnb.50cm 0,13W/m2K, Höhe: _____**

- 50 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel (Dünnb.)
- Ziegelformat: 50 x 25 x 24,9 cm
- Brutto-Trockenrohichte: 620 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 10 N/mm²
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 4,00 N/mm²
- R unverputzt: 7,81 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 0,13 W/m²K
- Brandverhalten: Klasse A1

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 50 W.i PLAN mit POROTHERM-DÜNNBETTMÖRTEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W101B **Z** **DRYFIX Ws.HLZ Plan 1KPzk.50cm 0,13W/m2K, Höhe: _____**

- 50 cm dick, versetzt mit 1K-Planziegelkleber (1KPzk.)
- Ziegelformat: 50 x 25 x 24,9 cm
- Brutto-Trockenrohichte: 620 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 10 N/mm²
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 3,30 N/mm²
- R unverputzt: 7,81 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 0,13 W/m²K
- Brandverhalten: Klasse A1

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 50 W.i PLAN mit POROTHERM PLANZIEGEL DRYFIX EXTRA KLEBER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W101C **Z** **Mwk.HLZ Plan Dünnb.50cm 0,16W/m2K, Höhe: _____**

- 50 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel (Dünnb.)
- Ziegelformat: 50 x 25 x 24,9 cm

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR

- Brutto-Trockenrohddichte: 725 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 11 N/mm²
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 4,40 N/mm²
- R unverputzt: 6,25 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 0,16 W/m²K
- Brandverhalten: Klasse A1

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 50 W.i OBJEKT PLAN mit
POROTHERM-DÜNNBETTMÖRTEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W101D Z DRYFIX Ws.HLZ Plan 1KPzk.50cm 0,16W/m²K, Höhe:_____

- 50 cm dick, versetzt mit 1K-Planziegelkleber (1KPzk.)
- Ziegelformat: 50 x 25 x 24,9 cm
- Brutto-Trockenrohddichte: 725 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 11 N/mm²
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 3,60 N/mm²
- R unverputzt: 6,25 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 0,16 W/m²K
- Brandverhalten: Klasse A1

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 50 W.i OBJEKT PLAN mit POROTHERM PLANZIEGEL
DRYFIX EXTRA KLEBER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W101E Z Mwk.HLZ Plan Dünnb.44cm 0,14W/m²K, Höhe:_____

- 44 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel (Dünnb.)
- Ziegelformat: 44 x 25 x 24,9 cm
- Brutto-Trockenrohddichte: 620 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 10 N/mm²
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 4,00 N/mm²
- R unverputzt: 6,88 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 0,14 W/m²K
- Brandverhalten: Klasse A1

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 44 W.i PLAN mit POROTHERM-DÜNNBETTMÖRTEL
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W101F Z DRYFIX Ws.HLZ Plan 1KPzk.44cm 0,14W/m²K, Höhe:_____

- 44 cm dick, versetzt mit 1K-Planziegelkleber (1KPzk.)
- Ziegelformat: 44 x 25 x 24,9 cm
- Brutto-Trockenrohddichte: 620 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 10 N/mm²

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR

- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 3,30 N/mm²
- R unverputzt: 6,88 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 0,14 W/m²K
- Brandverhalten: Klasse A1

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 44 W.i PLAN mit POROTHERM PLANZIEGEL DRYFIX EXTRA KLEBER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W101G Z Mwk.HLZ Plan Dünnb.44cm 0,18W/m²K, Höhe:_____

- 44 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel (Dünnb.)
- Ziegelformat: 44 x 25 x 24,9 cm
- Brutto-Trockenrohichte: 725 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 12,5 N/mm²
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 4,80 N/mm²
- R unverputzt: 5,50 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 0,18 W/m²K
- Brandverhalten: Klasse A1

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 44 W.i OBJEKT PLAN mit POROTHERM-DÜNNBETTMÖRTEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W101H Z DRYFIX Ws.HLZ Plan 1KPzk.44cm 0,18W/m²K, Höhe:_____

- 44 cm dick, versetzt mit 1K-Planziegelkleber (1KPzk.)
- Ziegelformat: 44 x 25 x 24,9 cm
- Brutto-Trockenrohichte: 725 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 12,5 N/mm²
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 4,00 N/mm²
- R unverputzt: 5,50 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 0,18 W/m²K
- Brandverhalten: Klasse A1

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 44 W.i OBJEKT PLAN mit POROTHERM PLANZIEGEL DRYFIX EXTRA KLEBER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W101I Z Mwk.HLZ Plan Dünnb.38cm 0,18W/m²K, Höhe:_____

- 38 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel (Dünnb.)
- Ziegelformat: 38 x 25 x 24,9 cm
- Brutto-Trockenrohichte: 620 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 10 N/mm²
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 4,00 N/mm²
- R unverputzt: 5,43 m²K/W

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR

- U-Wert unverputzt: 0,18 W/m²K
- Brandverhalten: Klasse A1

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 38 W.i PLAN mit POROTHERM-DÜNNBETTMÖRTEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W101J Z DRYFIX Ws.HLZ Plan 1KPzk.38cm 0,18W/m²K, Höhe:_____

- 38 cm dick, versetzt mit 1K-Planziegelkleber (1KPzk.)
- Ziegelformat: 38 x 25 x 24,9 cm
- Brutto-Trockenrohichte: 620 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 10 N/mm²
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 3,30 N/mm²
- R unverputzt: 5,43 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 0,18 W/m²K
- Brandverhalten: Klasse A1

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 38 W.i PLAN mit POROTHERM PLANZIEGEL DRYFIX EXTRA KLEBER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W101K Z Mwk.HLZ Plan Dünnb.38cm 0,20W/m²K, Höhe:_____

- 38 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel (Dünnb.)
- Ziegelformat: 38 x 25 x 24,9 cm
- Brutto-Trockenrohichte: 725 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 12,5 N/mm²
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 4,80 N/mm²
- R unverputzt: 4,75 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 0,20 W/m²K
- Brandverhalten: Klasse A1

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 38 W.i OBJEKT PLAN mit POROTHERM-DÜNNBETTMÖRTEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W101L Z DRYFIX Ws.HLZ Plan 1KPzk.38cm 0,20W/m²K, Höhe:_____

- 38 cm dick, versetzt mit 1K-Planziegelkleber (1KPzk.)
- Ziegelformat: 38 x 25 x 24,9 cm
- Brutto-Trockenrohichte: 725 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 12,5 N/mm²
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 4,00 N/mm²
- R unverputzt: 4,75 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 0,20 W/m²K
- Brandverhalten: Klasse A1

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 38 W.i OBJEKT PLAN mit POROTHERM PLANZIEGEL
DRYFIX EXTRA KLEBER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W101M Z Mwk.HLZ Plan Dünnb.32cm 12,5N/mm² 0,24W/m²K, Höhe:_____

- 32 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel (Dünnb.)
- Ziegelformat: 32 x 25 x 24,9 cm
- Brutto-Trockenrohichte: 725 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 12,5 N/mm²
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 4,80 N/mm²
- R unverputzt: 4,00 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 0,24 W/m²K
- Brandverhalten: Klasse A1

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 32 W.i OBJEKT PLAN mit
POROTHERM-DÜNNBETTMÖRTEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W101N Z DRYFIX Ws.HLZ Plan 1KPzk.32cm, 0,24W/m²K, Höhe:_____

- 32 cm dick, versetzt mit 1K-Planziegelkleber (1KPzk.)
- Ziegelformat: 32 x 25 x 24,9 cm
- Brutto-Trockenrohichte: 725 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 12,5 N/mm²
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 4,00 N/mm²
- R unverputzt: 4,00 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 0,24 W/m²K
- Brandverhalten: Klasse A1

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 32 W.i OBJEKT PLAN mit POROTHERM PLANZIEGEL
DRYFIX EXTRA KLEBER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W101O Z Mwk.HLZ Plan Dünnb.25cm 10N/mm² 0,29W/m², Höhe:_____

- 25 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel (Dünnb.)
- Ziegelformat: 25 x 37,5 x 24,9 cm
- Brutto-Trockenrohichte: 755 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 10 N/mm²
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 4,30 N/mm²
- R unverputzt: 3,25 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 0,29 W/m²K
- Brandverhalten: Klasse A1

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 25-38 W.i PLAN mit POROTHERM-DÜNNBETTMÖRTEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W101P Z DRYFIX Ws.HLZ Plan 1KPzk.25cm 10N/mm2 0,29W, Höhe:_____

- 25 cm dick, versetzt mit 1K-Planziegelkleber (1KPzk.)
- Ziegelformat: 25 x 37,5 x 24,9 cm
- Brutto-Trockenrohichte: 755 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 10 N/mm²
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 3,60 N/mm²
- R unverputzt: 3,25 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 0,29 W/m²K
- Brandverhalten: Klasse A1

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 25-38 W.i PLAN mit POROTHERM PLANZIEGEL DRYFIX EXTRA KLEBER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W101Q Z Mwk.HLZ Plan Dünnb.25cm 12,5N/mm2 0,29W/m2K, Höhe:_____

- 25 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel (Dünnb.)
- Ziegelformat: 25 x 37,5 x 24,9 cm
- Brutto-Trockenrohichte: 755 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 12,5 N/mm²
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 5,00 N/mm²
- R unverputzt: 3,25 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 0,29 W/m²K
- Brandverhalten: Klasse A1

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 25-38 W.i OBJEKT PLAN mit POROTHERM-DÜNNBETTMÖRTEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W101R Z DRYFIX Ws.HLZ Plan 1KPzk.25cm, 0,29W/m2K, Höhe:_____

- 25 cm dick, versetzt mit 1K-Planziegelkleber (1KPzk.)
- Ziegelformat: 25 x 37,5 x 24,9 cm
- Brutto-Trockenrohichte: 755 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 12,5 N/mm²
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 4,10 N/mm²
- R unverputzt: 3,25 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 0,29 W/m²K
- Brandverhalten: Klasse A1

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 25-38 W.i OBJEKT PLAN mit POROTHERM

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR

PLANZIEGEL DRYFIX EXTRA KLEBER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W102 **Z** Mauerwerk (Mwk.) bzw. DRYFIX Wandsystem (DRYFIX Ws.) aus keramischen Hochlochziegeln (HLZ) mit planparallel geschliffenen Lagerflächen, vorbereitet zur Einlage von horizontaler und vertikaler Stahlbewehrung.

08W102A **Z** **Mwk.HLZ Plan Dünnb.25cm 1,97W/m2K, Höhe:**_____

- 25 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel (Dünnb.)
- Ziegelformat: 25 x 50 x 24,9 cm
- Brutto-Trockendichte: 1340 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 10 N/mm²
- R unverputzt: 0,34 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 1,97 W/m²K
- geschoßhoch verfüllt mit Beton mindestens C 16/20 (F 52, GK 16), gerüttelt

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 25-50 SBZ.i PLAN mit POROTHERM DÜNNBETTMÖRTEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W102B **Z** **DRYFIX Ws.HLZ Plan 1KPzk.25cm 1,97W/m2K, Höhe:**_____

- 25 cm dick, versetzt mit 1K-Planziegelkleber (1KPzk.)
- Ziegelformat: 25 x 50 x 24,9 cm
- Brutto-Trockendichte: 1340 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 10 N/mm²
- R unverputzt: 0,34 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 1,97 W/m²K
- geschoßhoch verfüllt mit Beton mindestens C 16/20 (F 52, GK 16), gerüttelt

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 25-50 SBZ.i PLAN mit POROTHERM PLANZIEGEL DRYFIX EXTRA KLEBER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W103 **Z** Mauerwerk (Mwk.) aus keramischen Hochlochziegeln (HLZ) mit planparallel geschliffenen Lagerflächen.

08W103A **Z** **Mwk.HLZ Plan Dünnb.50cm 0,17W/m2K, Höhe:**_____

- 50 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel (Dünnb.)
- Ziegelformat: 50 x 20 x 24,9 cm
- Brutto-Trockendichte: 615 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 7,5 N/mm²
- Mauersteingruppe: 3
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 2,40 N/mm²
- R unverputzt: 5,56 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 0,17 W/m²K

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 50-20 H.i PLAN mit POROTHERM-DÜNNBETTMÖRTEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W103B Z Mwk.HLZ Plan Dünnb.50cm 0,20W/m2K, Höhe:_____

- 50 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel (Dünnb.)
- Ziegelformat: 50 x 20 x 24,9 cm
- Brutto-Trockendichte: 645 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 7,5 N/mm²
- Mauersteingruppe: 3
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 2,40 N/mm²
- R unverputzt: 4,72 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 0,20 W/m²K

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 50-20 X PLAN mit POROTHERM-DÜNNBETTMÖRTEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W103C Z Mwk.HLZ Plan Dünnb.38cm 0,23W/m2K, Höhe:_____

- 38 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel (Dünnb.)
- Ziegelformat: 38 x 25 x 24,9 cm
- Brutto-Trockendichte: 650 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 7,5 N/mm²
- Mauersteingruppe: 3
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 2,26 N/mm²
- R unverputzt: 4,22 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 0,23 W/m²K

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 38 H.i PLAN mit POROTHERM-DÜNNBETTMÖRTEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W103D Z Mwk.HLZ Plan Dünnb.38cm 0,28W/m2K, Höhe:_____

- 38 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel (Dünnb.)
- Ziegelformat: 38 x 25 x 24,9 cm
- Brutto-Trockendichte: 745 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 10 N/mm²
- Mauersteingruppe: 2
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 3,87 N/mm²
- R unverputzt: 3,39 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 0,28 W/m²K

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 38 PLAN mit POROTHERM-DÜNNBETTMÖRTEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W103E Z Mwk.HLZ Plan Dünnb.38cm 0,32W/m2K, Höhe:_____

- 38 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel (Dünnb.)
- Ziegelformat: 38 x 25 x 24,9 cm
- Brutto-Trockendichte: 747 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 9 N/mm²
- Mauersteingruppe: 2
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 3,59 N/mm²
- R unverputzt: 2,95 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 0,32 W/m²K

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 38 T13 PLAN mit POROTHERM-DÜNNBETTMÖRTEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W103F Z Mwk.HLZ Plan Dünnb.30cm 0,54W/m2K, Höhe:_____

- 30 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel (Dünnb.)
- Ziegelformat: 30 x 25 x 24,9 cm
- Brutto-Trockendichte: 850 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 10 N/mm²
- Mauersteingruppe: 2
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 3,87 N/mm²
- R unverputzt: 1,67 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 0,54 W/m²K

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 30 PLAN mit POROTHERM-DÜNNBETTMÖRTEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W103G Z Mwk.HLZ Plan Dünnb.25cm 0,91W/m2K, Höhe:_____

- 25 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel (Dünnb.)
- Ziegelformat: 25 x 37,5 x 24,9 cm
- Brutto-Trockendichte: 770 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 11 N/mm²
- Mauersteingruppe: 2
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 4,14 N/mm²
- R unverputzt: 0,93 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 0,91 W/m²K

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 25-38 PLAN mit POROTHERM-DÜNNBETTMÖRTEL

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W103H Z Mwk.HLZ Plan Dünnb.25cm 0,96W/m2K, Höhe:_____**

- 25 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel (Dünnb.)
- Ziegelformat: 25 x 37,5 x 24,9 cm
- Brutto-Trockendichte: 940 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 15 N/mm²
- Mauersteingruppe: 2
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 5,14 N/mm²
- R unverputzt: 0,87 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 0,96 W/m²K

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 25-38 OBJEKT PLAN mit
POROTHERM-DÜNNBETTMÖRTEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W103I Z Mwk.HLZ Plan Dünnb.25cm 1,57W/m2K, Höhe:_____**

- 25 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel (Dünnb.)
- Ziegelformat: 25 x 50 x 24,9 cm
- Brutto-Trockendichte: 1095 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 11 N/mm²
- R unverputzt: 0,47 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 1,57 W/m²K
- geschoßhoch verfüllt mit plastischem Beton C 12/15 (F52, GK 16), nicht gerüttelt

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 25-50 SBZ PLAN mit
POROTHERM-DÜNNBETTMÖRTEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W103J Z Mwk.HLZ Plan Dünnb.20cm 1,07W/m2K, Höhe:_____**

- 20 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel (Dünnb.)
- Ziegelformat: 20 x 50 x 24,9 cm
- Brutto-Trockendichte: 840 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 10 N/mm²
- Mauersteingruppe: 2
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 4,10 N/mm²
- R unverputzt: 0,76 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 1,07 W/m²K

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 20-50 PLAN mit POROTHERM-DÜNNBETTMÖRTEL

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W103K Z Mwk.HLZ Plan Dünnb.20cm 1,20W/m2K, Höhe:_____**

- 20 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel (Dünnb.)
- Ziegelformat: 20 x 40 x 24,9 cm
- Brutto-Trockendichte: 1090 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 15 N/mm²
- Mauersteingruppe: 2
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 5,45 N/mm²
- R unverputzt: 0,66 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 1,20 W/m²K

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 20-40 OBJEKT PLAN mit
POROTHERM-DÜNNBETTMÖRTEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W103L Z Mwk.HLZ Plan Dünnb.20cm 2,11W/m2K, Höhe:_____**

- 20 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel (Dünnb.)
- Ziegelformat: 20 x 40 x 24,9 cm
- Brutto-Trockendichte: 1249 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 11 N/mm²
- R unverputzt: 0,30 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 2,11 W/m²K
- geschoßhoch verfüllt mit plastischem Beton C 12/15 (F52, GK 16), nicht gerüttelt

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 20-40 SBZ PLAN mit
POROTHERM-DÜNNBETTMÖRTEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W103M Z Mwk.HLZ Plan Dünnb.17cm 1,16W/m2K, Höhe:_____**

- 17 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel (Dünnb.)
- Ziegelformat: 17 x 50 x 24,9 cm
- Brutto-Trockendichte: 865 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 12,5 N/mm²
- Mauersteingruppe: 2
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 4,95 N/mm²
- R unverputzt: 0,69 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 1,16 W/m²K

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 17-50 PLAN mit POROTHERM-DÜNNBETTMÖRTEL

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W103N Z Mwk.HLZ Plan Dünnb.11,5cm, Höhe:_____**

- Zwischenwandmauerwerk
- 11,5 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel (Dünnb.)
- Ziegelformat: 11,5 x 50 x 24,9 cm
- auf Bitumenfilzstreifen gemauert, mit Dämmstreifen zum oberen Deckenanschluss

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 11,5-50 PLAN mit POROTHERM-DÜNNBETTMÖRTEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W103O Z Mwk.HLZ Plan Dünnb.10cm, Höhe:_____**

- Zwischenwandmauerwerk
- 10 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel (Dünnb.)
- Ziegelformat: 10 x 50 x 24,9 cm
- auf Bitumenfilzstreifen gemauert, mit Dämmstreifen zum oberen Deckenanschluss

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 10-50 PLAN mit POROTHERM-DÜNNBETTMÖRTEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W104 Z DRYFIX Wandsystem (DRYFIX Ws.) aus keramischen Hochlochziegeln (HLZ) mit planparallel geschliffenen Lagerflächen.****08W104A Z DRYFIX Ws.HLZ Plan 1KPzk.50cm 0,17W/m2K, Höhe:_____**

- 50 cm dick, versetzt mit 1K-Planziegelkleber (1KPzk.)
- Ziegelformat: 50 x 20 x 24,9 cm
- Brutto-Trockendichte: 615 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 7,5 N/mm²
- Mauersteingruppe: 3
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 1,99 N/mm²
- R unverputzt: 5,56 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 0,17 W/m²K

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 50-20 H.i PLAN DRYFIX mit POROTHERM PLANZIEGEL DRYFIX EXTRA KLEBER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR**08W104B Z DRYFIX Ws.HLZ Plan 1KPzk.50cm 0,20W/m2K, Höhe:_____**

- 50 cm dick, versetzt mit 1K-Planziegelkleber (1KPzk.)
- Ziegelformat: 50 x 20 x 24,9 cm
- Brutto-Trockendichte: 645 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 7,5 N/mm²
- Mauersteingruppe: 3
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 1,99 N/mm²
- R unverputzt: 4,72 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 0,20 W/m²K

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 50-20 X PLAN DRYFIX mit POROTHERM PLANZIEGEL DRYFIX EXTRA KLEBER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W104C Z DRYFIX Ws.HLZ Plan 1KPzk.38cm 0,23W/m2K, Höhe:_____

- 38 cm dick, versetzt mit 1K-Planziegelkleber (1KPzk.)
- Ziegelformat: 38 x 25 x 24,9 cm
- Brutto-Trockendichte: 650 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 7,5 N/mm²
- Mauersteingruppe: 3
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 1,88 N/mm²
- R unverputzt: 4,22 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 0,23 W/m²K

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 38 H.i PLAN DRYFIX mit POROTHERM PLANZIEGEL DRYFIX EXTRA KLEBER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W104D Z DRYFIX Ws.HLZ Plan 1KPzk.38cm 0,28W/m2K, Höhe:_____

- 38 cm dick, versetzt mit 1K-Planziegelkleber (1KPzk.)
- Ziegelformat: 38 x 25 x 24,9 cm
- Brutto-Trockendichte: 745 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 10 N/mm²
- Mauersteingruppe: 2
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 3,21 N/mm²
- R unverputzt: 3,39 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 0,28 W/m²K

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 38 PLAN DRYFIX mit POROTHERM PLANZIEGEL DRYFIX EXTRA KLEBER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR**08W104E Z DRYFIX Ws.HLZ Plan 1KPzk.38cm 0,32W/m2K, Höhe:_____**

- 38 cm dick, versetzt mit 1K-Planziegelkleber (1KPzk.)
- Ziegelformat: 38 x 25 x 24,9 cm
- Brutto-Trockendichte: 747 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 9 N/mm²
- Mauersteingruppe: 2
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 2,98 N/mm²
- R unverputzt: 2,95 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 0,32 W/m²K

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 38 T13 PLAN DRYFIX mit POROTHERM PLANZIEGEL DRYFIX EXTRA KLEBER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W104F Z DRYFIX Ws.HLZ Plan 1KPzk.30cm 0,54W/m2K, Höhe:_____

- 30 cm dick, versetzt mit 1K-Planziegelkleber (1KPzk.)
- Ziegelformat: 30 x 25 x 24,9 cm
- Brutto-Trockendichte: 850 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 10 N/mm²
- Mauersteingruppe: 2
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 3,21 N/mm²
- R unverputzt: 1,67 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 0,54 W/m²K

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 30 PLAN DRYFIX mit POROTHERM PLANZIEGEL DRYFIX EXTRA KLEBER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W104G Z DRYFIX Ws.HLZ Plan 1KPzk.25cm 0,91W/m2K, Höhe:_____

- 25 cm dick, versetzt mit 1K-Planziegelkleber (1KPzk.)
- Ziegelformat: 25 x 37,5 x 24,9 cm
- Brutto-Trockendichte: 770 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 11 N/mm²
- Mauersteingruppe: 2
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 3,43 N/mm²
- R unverputzt: 0,93 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 0,91 W/m²K

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 25-38 PLAN DRYFIX mit POROTHERM PLANZIEGEL DRYFIX EXTRA KLEBER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR**08W104H Z DRYFIX Ws.HLZ Plan 1KPzk.25cm 0,96W/m2K, Höhe:_____**

- 25 cm dick, versetzt mit 1K-Planziegelkleber (1KPzk.)
- Ziegelformat: 25 x 37,5 x 24,9 cm
- Brutto-Trockendichte: 940 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 15 N/mm²
- Mauersteingruppe: 2
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 4,27 N/mm²
- R unverputzt: 0,87 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 0,96 W/m²K

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 25-38 OBJEKT PLAN DRYFIX mit POROTHERM PLANZIEGEL DRYFIX EXTRA KLEBER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W104I Z DRYFIX Ws.HLZ Plan 1KPzk.25cm 1,57W/m2K, Höhe:_____

- 25 cm dick, versetzt mit 1K-Planziegelkleber (1KPzk.)
- Ziegelformat: 25 x 50 x 24,9 cm
- Brutto-Trockendichte: 1095 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 11 N/mm²
- R unverputzt: 0,47 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 1,57 W/m²K
- geschoßhoch verfüllt mit plastischem Beton C 12/15 (F52, GK 16), nicht gerüttelt

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 25-50 SBZ PLAN DRYFIX mit POROTHERM PLANZIEGEL DRYFIX EXTRA KLEBER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W104J Z DRYFIX Ws.HLZ Plan 1KPzk.20cm 1,07W/m2K, Höhe:_____

- 20 cm dick, versetzt mit 1K-Planziegelkleber (1KPzk.)
- Ziegelformat: 20 x 50 x 24,9 cm
- Brutto-Trockendichte: 840 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 10 N/mm²
- Mauersteingruppe: 2
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 3,40 N/mm²
- R unverputzt: 0,76 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 1,07 W/m²K

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 20-50 PLAN DRYFIX mit POROTHERM PLANZIEGEL DRYFIX EXTRA KLEBER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR**08W104K Z DRYFIX Ws.HLZ Plan 1KPzk.20cm 1,20W/m2K, Höhe:_____**

- 20 cm dick, versetzt mit 1K-Planziegelkleber (1KPzk.)
- Ziegelformat: 20 x 40 x 24,9 cm
- Brutto-Trockendichte: 1090 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 15 N/mm²
- Mauersteingruppe: 2
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 4,52 N/mm²
- R unverputzt: 0,66 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 1,20 W/m²K

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 20-40 OBJEKT PLAN DRYFIX mit POROTHERM PLANZIEGEL DRYFIX EXTRA KLEBER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W104L Z DRYFIX Ws.HLZ Plan 1KPzk.20cm 2,11W/m2K, Höhe:_____

- 20 cm dick, versetzt mit 1K-Planziegelkleber (1KPzk.)
- Ziegelformat: 20 x 40 x 24,9 cm
- Brutto-Trockendichte: 1249 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 11 N/mm²
- R unverputzt: 0,30 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 2,11 W/m²K
- geschoßhoch verfüllt mit plastischem Beton C 12/15 (F52, GK 16), nicht gerüttelt

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 20-40 SBZ PLAN DRYFIX mit POROTHERM PLANZIEGEL DRYFIX EXTRA KLEBER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W104M Z DRYFIX Ws.HLZ Plan 1KPzk.17cm 1,16W/m2K, Höhe:_____

- 17 cm dick, versetzt mit 1K-Planziegelkleber (1KPzk.)
- Ziegelformat: 17 x 50 x 24,9 cm
- Brutto-Trockendichte: 865 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 12,5 N/mm²
- Mauersteingruppe: 2
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 4,11 N/mm²
- R unverputzt: 0,69 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 1,16 W/m²K

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 17-50 PLAN DRYFIX mit POROTHERM PLANZIEGEL DRYFIX EXTRA KLEBER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR**08W104N Z DRYFIX Ws.HLZ Plan 1KPzk.11,5cm, Höhe: _____**

- Zwischenwandmauerwerk
- 11,5 cm dick, versetzt mit 1K-Planziegelkleber (1KPzk.)
- Ziegelformat: 11,5 x 50 x 24,9 cm
- auf Bitumenfilzstreifen gemauert, mit Dämmstreifen zum oberen Deckenanschluss

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 11,5-50 PLAN DRYFIX mit POROTHERM PLANZIEGEL
 DRYFIX EXTRA KLEBER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W104O Z DRYFIX Ws.HLZ Plan 1KPzk.10cm, Höhe: _____

- Zwischenwandmauerwerk
- 10 cm dick, versetzt mit 1K-Planziegelkleber (1KPzk.)
- Ziegelformat: 10 x 50 x 24,9 cm
- auf Bitumenfilzstreifen gemauert, mit Dämmstreifen zum oberen Deckenanschluss

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 10-50 PLAN DRYFIX mit POROTHERM PLANZIEGEL
 DRYFIX EXTRA KLEBER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W105 Z Aufzahlung (Az) zur Herstellung eines Schachtquerschnitts (Abmessung: 17x17 cm) mit Porothersm 25-38 S Plan im Mauerwerksverband ohne Aufwand für Schalungsarbeiten und einheitlichem Putzgrund. Ausbildung von Stahlbetonstützen oder Installationsschächten ohne Brandschutzanforderung im Wandverlauf oder im Eckbereich möglich.

Bei Ausbildung als Stahlbetonstütze Bewehrung und Füllbeton lt. Statik.

Im Stichwort angegeben (cm): Breite x Länge x Höhe

08W105A Z Az.Porothersm 25-38 S Plan (25x37,5x24,9cm)

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W105B Z Az.Porothersm 25-38 S Plan Dryfix (25x37,5x24,9cm)

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W106 Z Aufzahlung (Az) auf Mauerwerk (Mwk.) aus keramischen Hochlochziegeln (HLZ) SBZ mit planparallel geschliffenen Lagerflächen, für die Verwendung eines Betons mit der Festigkeitsklasse C 16/20.
 Im Positionsstichwort ist die Mauerstärke angegeben.

08W106A Z Az Mwk.HLZ Plan SBZ f.C16/20 25cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

08W106B Z Az Mwk.HLZ Plan SBZ f.C16/20 20cmL: S: EP: 0,00 m² PP:

08W107 Z Aufzahlung (Az) auf Mauerwerk (Mwk.) aus keramischen Hochlochziegeln (HLZ) SBZ mit planparallel geschliffenen Lagerflächen, für die Verwendung eines Betons mit der Festigkeitsklasse C 20/25.

Im Positionsstichwort ist die Mauerstärke angegeben.

08W107A Z Az Mwk.HLZ Plan SBZ f.C20/25 25cmL: S: EP: 0,00 m² PP:**08W107B Z Az Mwk.HLZ Plan SBZ f.C20/25 20cm**L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W109 Z Aufzahlung (Az) auf Mauerwerk (Mwk.) aus keramischen Hochlochziegeln (HLZ) mit planparallel geschliffenen Lagerflächen, für die Verfüllung mit Perlit (Lambda = 0,042 W/mK oder geringer) durch den Auftraggeber zur Herstellung eines Thermofußes.

Im Positionsstichwort ist die Mauerstärke angegeben.

08W109A Z Az Mwk.HLZ Plan f.Perlit 50cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W109B Z Az Mwk.HLZ Plan f.Perlit 38cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W109C Z Az Mwk.HLZ Plan f.Perlit 30cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W109D Z Az Mwk.HLZ Plan f.Perlit 25cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

08W109E Z Az Mwk.HLZ Plan f.Perlit 20cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W109F Z Az Mwk.HLZ Plan f.Perlit 17cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W109G Z Az Mwk.HLZ Plan f.Perlit 11,5cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W109H Z Az Mwk.HLZ Plan f.Perlit 10cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W111 Z Mauerwerk (Mwk.) aus keramischen Hochlochziegeln (HLZ), mit durchgehenden kantenbündigen Lagerfugen im Mittel 1,2 cm dick.****08W111A Z Mwk.HLZ Normalm.25cm 1,37W/m2K, Höhe:_____**

- 25 cm dick
- Ziegelformat: 25 x 25 x 23,8 cm
- U-Wert: 1,37 W/m2K
- Brutto-Trockendichte: 1417 kg/m3
- Steindruckfestigkeit: 20 N/mm2
- Mauersteingruppe: 1
- R unverputzt: 0,56 m2K/W
- Rw: 61 dB (2 cm Kalk-Zementputz| Fugenglattstrich)
- gemauert mit Normalmauermörtel, Schlitzarbeiten sind nach Angaben des jeweiligen Bauphysikers zulässig, Schallschutzwände werden mit den angrenzenden tragenden Wänden fachgerecht verbunden, bei nichttragenden Wänden werden Dämmstreifen nach Erfordernis eingelegt

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 25 SSZ HD mit Normalmörtel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W111B Z Mwk.HLZ 8cm, Höhe:_____**

- Zwischenwandmauerwerk
- 8 cm dick
- Ziegelformat: 8 x 50 x 23,8 cm

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

- gemauert mit Normalmauermörtel, auf Bitumenfilzstreifen gemauert, mit Dämmstreifen zum oberen Deckenanschluss

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 8-50 mit Normalmörtel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W121 Z** Mauerwerk (Mwk.) aus Mauerziegeln, mit Normalmauermörtel gemauert.**08W121A Z Mwk.Mauerziegel NF+Normalmörtel voll, Höhe:_____**

- Mauerziegel voll
- Ziegelformat: 12 x 25 x 6,5 cm
- Brutto-Trockendichte: 1538 kg/m³
- Druckfestigkeit: 35 N/mm²

z.B. WIENERBERGER MAUERZIEGEL VOLL mit Normalmörtel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m³ PP:**08W121B Z Mwk.Mauerziegel NF+Normalmörtel gelocht, Höhe:_____**

- Mauerziegel gelocht
- Ziegelformat: 12 x 25 x 6,5 cm
- Brutto-Trockendichte: 1333 kg/m³
- Druckfestigkeit: 30 N/mm²

z.B. WIENERBERGER MAUERZIEGEL GELOCHT mit Normalmörtel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m³ PP:**08W121C Z Mwk.Mauerziegel AÖF+Normalmörtel voll, Höhe:_____**

- Mauerziegel voll, im alten österreichischem Ziegelformat (AÖF)
- Ziegelformat: 14 x 29 x 6,5 cm
- Brutto-Trockendichte: 1516 kg/m³
- Druckfestigkeit: 35 N/mm²

z.B. WIENERBERGER MAUERZIEGEL AÖF VOLL mit Normalmörtel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m³ PP:**08W130 Z** Aufzählung (Az) zur horizontalen Feuchtigkeitsabdichtung mit Porothersm Mauersperrbahn; Polymerbitumenbahn E-KV-5 auf Rohdecke geflämmt.

Im Positionsstichwort ist die Breite der Mauersperrbahn angegeben.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

08W130A Z Az Porootherm Mauersperrbahn 50 cm

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W130B Z Az Porootherm Mauersperrbahn 33 cm

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W140 Z Aufzählung (Az) zur Auflagerausbildung von Massivdecken mit Porootherm Auflagerbahn; beidseitig besandete Bitumenbahn im Rostbereich aufgelegt.
Im Positionsstichwort ist die Breite der Auflagerbahn angegeben.

08W140A Z Az Porootherm Auflagerbahn 37,5 cm

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W140B Z Az Porootherm Auflagerbahn 31,5 cm

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W140C Z Az Porootherm Auflagerbahn 25 cm

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W140D Z Az Porootherm Auflagerbahn 20 cm

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W193 Z Aufzählung (Az) auf Mauerwerk, für im Grundriss gebogene (gebog.) Wände. Abgerechnet nach Flächenmaß, und zwar Mauerachse mal Höhe.

08W193A Z Az Mwk.Mauerziegel gebog. 25cm

Aus NF-Mauerziegeln aller Art, bis 25 cm dick.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W193B Z Az HLZ gebog.b.25cm**

Aus Hochlochziegeln, bis 25 cm dick.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

08W193C Z Az HLZ gebog.30-38cm

Aus Hochlochziegeln, über 25 bis 38 cm dick.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W193D Z Az HLZ gebog.ü.38cm**

Aus Hochlochziegeln, über 38 cm dick.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W194 Z Aufzahlung (Az) auf Mauerwerk (Mwk.) für das Ausbilden von nicht rechtwinkligen (Fenster-) Öffnungen. Abgerechnet die abgewinkelte Fläche der Leibungen, einschließlich der benötigten Ziegel- oder Steinschnitte.

08W194A Z Az Mwk.Mauerziegel Rund-Ovalöffn.

Für runde oder ovale Öffnungen (Rund-Ovalöffn.), bei NF-Ziegelmauerwerk.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W194B Z Az Mwk.HLZ Rund-Ovalöffn.**

Für runde oder ovale Öffnungen (Rund-Ovalöffn.), bei Hochlochziegeln.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W194C Z Az Mwk.Mauerziegel Polyg-rautenöffn.**

Für polygonale oder rautenförmige Öffnungen (Polyg-rautenöffn.), bei NF-Ziegelmauerwerk.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W194D Z Az Mwk.HLZ Polyg-rautenöffn.**

Für polygonale oder rautenförmige Öffnungen (Polyg-rautenöff), bei Hochlochziegeln.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W195 Z Aufzahlung (Az) auf Mauerwerk (Mwk.) mit Hochlochziegeln (HLZ) für die Erschwernis bei der Herstellung eines oberen Wandabschlusses. Abgerechnet wird das Flächenmaß des Wandabschlusses und zwar Länge mal Mauerdicke.

08W195A Z Az Mwk.HLZ Schneiden/Sonderform.

Bei etwa erforderlichen Sonderformaten (Sonderform.) oder Schneidearbeiten, ohne Unterschied der Neigung.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

08W196 Z Aufzählung (Az) auf Mauerwerk (Mwk.), für Arbeiten bei Temperaturen ab +5 bis 0 Grad.

08W196A Z **Az Mwk.Mauerziegel+5 b.0 Grad**

Aus NF-Mauerziegeln aller Art.

L: S: EP: 0,00 m³ PP:08W196B Z **Az Mwk.HLZ +5 b.0Gr.b.17cm**

Aus Hochlochziegeln, Mauerdicke bis 17 cm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:08W196C Z **Az Mwk.HLZ +5 b.0Gr.b.25cm**

Aus Hochlochziegeln oder Hohlblocksteinen, Mauerdicke über 17 bis 25 cm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:08W196D Z **Az Mwk.HLZ +5 b.0Gr.b.30cm**

Aus Hochlochziegeln, Mauerdicke über 25 bis 30 cm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:08W196E Z **Az Mwk.HLZ +5 b.0Gr.b.38cm**

Aus Hochlochziegeln, Mauerdicke über 30 bis 38 cm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:08W196F Z **Az Mwk.HLZ +5 b.0Gr.b.50cm**

Aus Hochlochziegeln aller Art, Mauerdicke über 38 bis 50 cm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:08W2 Z **CO2 reduziertes Mauerwerk (WIENERBERGER)**

Version: 2025-08

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte des Erzeugers verwendet.

Die angeführten technischen Spezifikationen beziehen sich auf die ÖNORM EN 771-1. Davon abweichend ist die Angabe des Ziegelformates in der Reihenfolge Breite, Länge, Höhe.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR**Aufzahlungen:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

08W203 **Z** Mauerwerk (Mwk.) bzw. DRYFIX Wandsystem (DRYFIX Ws.) aus keramischen, CO₂-reduziert hergestellten Hochlochziegeln (HLZ) mit planparallel geschliffenen Lagerflächen.

Produziert im industriellen Elektro-Ziegelofen mit 100 % Ökostrom.

Einsparungsangaben stehen im Bezug zum Branchenreferenzwert.

08W203A **Z** **Mwk.HLZ Plan E Dünnb.25cm 0,91W/m²K, Höhe:**_____

- 25 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel (Dünnb.)
- Ziegelformat: 25 x 37,5 x 24,9 cm
- Brutto-Trockendichte: 770 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 11 N/mm²
- Mauersteingruppe: 2
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 4,14 N/mm²
- R unverputzt: 0,93 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 0,91 W/m²K
- GWP Einsparung: > 75 %
- GWP: < 47 kg CO₂-Äq./to entspricht < 9,0 kg CO₂-Äq./m²

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 25-38 PLAN E mit POROTHERM-DÜNNBETTMÖRTEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W203B **Z** **DRYFIX Ws.HLZ Plan E 1KPzk.25cm 0,91W/m²K, Höhe:**_____

- 25 cm dick, versetzt mit 1K-Planziegelkleber (1KPzk.)
- Ziegelformat: 25 x 37,5 x 24,9 cm
- Brutto-Trockendichte: 770 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 11 N/mm²
- Mauersteingruppe: 2
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 3,43 N/mm²
- R unverputzt: 0,93 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 0,91 W/m²K
- GWP Einsparung: > 75 %
- GWP: < 47 kg CO₂-Äq./to entspricht < 9,0 kg CO₂-Äq./m²

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 25-38 PLAN E DRYFIX mit POROTHERM PLANZIEGEL DRYFIX EXTRA KLEBER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W203C **Z** **Mwk.HLZ Plan E Dünnb.25cm 0,96W/m²K, Höhe:**_____

- 25 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel (Dünnb.)
- Ziegelformat: 25 x 37,5 x 24,9 cm
- Brutto-Trockendichte: 940 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 15 N/mm²

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR

- Mauersteingruppe: 2
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 5,14 N/mm²
- R unverputzt: 0,87 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 0,96 W/m²K
- GWP Einsparung: > 75 %
- GWP: < 47 kg CO₂-Äq./to entspricht < 11,0 kg CO₂-Äq./m²

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 25-38 OBJEKT PLAN E mit
POROTHERM-DÜNNBETTMÖRTEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W203D Z DRYFIX Ws.HLZ Plan E 1KPzk.25cm 0,96W/m²K, Höhe:_____

- 25 cm dick, versetzt mit 1K-Planziegelkleber (1KPzk.)
- Ziegelformat: 25 x 37,5 x 24,9 cm
- Brutto-Trockendichte: 940 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 15 N/mm²
- Mauersteingruppe: 2
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 4,27 N/mm²
- R unverputzt: 0,87 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 0,96 W/m²K
- GWP Einsparung: > 75 %
- GWP: < 47 kg CO₂-Äq./to entspricht < 11,0 kg CO₂-Äq./m²

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 25-38 OBJEKT PLAN E DRYFIX mit POROTHERM
PLANZIEGEL DRYFIX EXTRA KLEBER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W203E Z Mwk.HLZ Plan E Dünnb.20cm 1,07W/m²K, Höhe:_____

- 20 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel (Dünnb.)
- Ziegelformat: 20 x 50 x 24,9 cm
- Brutto-Trockendichte: 840 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 10 N/mm²
- Mauersteingruppe: 2
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 4,10 N/mm²
- R unverputzt: 0,76 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 1,07 W/m²K
- GWP Einsparung: > 75 %
- GWP: < 47 kg CO₂-Äq./to entspricht < 7,9 kg CO₂-Äq./m²

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 20-50 PLAN E mit POROTHERM-DÜNNBETTMÖRTEL
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR**08W203F Z DRYFIX Ws.HLZ Plan E 1KPzk.20cm 1,07W/m2K, Höhe: _____**

- 20 cm dick, versetzt mit 1K-Planziegelkleber (1KPzk.)
- Ziegelformat: 20 x 50 x 24,9 cm
- Brutto-Trockendichte: 840 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 10 N/mm²
- Mauersteingruppe: 2
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 3,40 N/mm²
- R unverputzt: 0,76 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 1,07 W/m²K
- GWP Einsparung: > 75 %
- GWP: < 47 kg CO₂-Äq./to entspricht < 7,9 kg CO₂-Äq./m²

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 20-50 PLAN E DRYFIX mit POROTHERM PLANZIEGEL DRYFIX EXTRA KLEBER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W203G Z Mwk.HLZ Plan E Dünnb.20cm 1,20W/m2K, Höhe: _____

- 20 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel (Dünnb.)
- Ziegelformat: 20 x 40 x 24,9 cm
- Brutto-Trockendichte: 1090 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 15 N/mm²
- Mauersteingruppe: 2
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 5,45 N/mm²
- R unverputzt: 0,66 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 1,20 W/m²K
- GWP Einsparung: > 75 %
- GWP: < 47 kg CO₂-Äq./to entspricht < 10,2 kg CO₂-Äq./m²

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 20-40 OBJEKT PLAN E mit POROTHERM-DÜNNBETTMÖRTEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W203H Z DRYFIX Ws.HLZ Plan E 1KPzk.20cm 1,20W/m2K, Höhe: _____

- 20 cm dick, versetzt mit 1K-Planziegelkleber (1KPzk.)
- Ziegelformat: 20 x 40 x 24,9 cm
- Brutto-Trockendichte: 1090 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 15 N/mm²
- Mauersteingruppe: 2
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 4,52 N/mm²
- R unverputzt: 0,66 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 1,20 W/m²K
- GWP Einsparung: > 75 %
- GWP: < 47 kg CO₂-Äq./to entspricht < 10,2 kg CO₂-Äq./m²

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 20-40 OBJEKT PLAN E DRYFIX mit POROTHERM

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR

PLANZIEGEL DRYFIX EXTRA KLEBER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W203I Z Mwk.HLZ Plan E Dünnb.17cm 1,16W/m2K, Höhe:_____**

- 17 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel (Dünnb.)
- Ziegelformat: 17 x 50 x 24,9 cm
- Brutto-Trockendichte: 865 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 12,5 N/mm²
- Mauersteingruppe: 2
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 4,95 N/mm²
- R unverputzt: 0,69 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 1,16 W/m²K
- GWP Einsparung: > 75 %
- GWP: < 47 kg CO₂-Äq./to entspricht < 6,9 kg CO₂-Äq./m²

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 17-50 PLAN E mit POROTHERM-DÜNNBETTMÖRTEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W203J Z DRYFIX Ws.HLZ Plan E 1KPzk.17cm 1,16W/m2K, Höhe:_____**

- 17 cm dick, versetzt mit 1K-Planziegelkleber (1KPzk.)
- Ziegelformat: 17 x 50 x 24,9 cm
- Brutto-Trockendichte: 865 kg/m³
- Steindruckfestigkeit: 12,5 N/mm²
- Mauersteingruppe: 2
- Charakteristische Wanddruckfestigkeit: 4,11 N/mm²
- R unverputzt: 0,69 m²K/W
- U-Wert unverputzt: 1,16 W/m²K
- GWP Einsparung: > 75 %
- GWP: < 47 kg CO₂-Äq./to entspricht < 6,9 kg CO₂-Äq./m²

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 17-50 PLAN E DRYFIX mit POROTHERM PLANZIEGEL DRYFIX EXTRA KLEBER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W203K Z Mwk.HLZ Plan E Dünnb.11,5cm, Höhe:_____**

- Zwischenwandmauerwerk
- 11,5 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel (Dünnb.)
- Ziegelformat: 11,5 x 50 x 24,9 cm
- auf Bitumenfilzstreifen gemauert, mit Dämmstreifen zum oberen Deckenanschluss
- GWP Einsparung: > 75 %
- GWP: < 47 kg CO₂-Äq./to entspricht < 4,1 kg CO₂-Äq./m²

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 11,5-50 PLAN E mit POROTHERM-DÜNNBETTMÖRTEL

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W203L Z DRYFIX Ws.HLZ Plan E 1KPzk.11,5cm, Höhe:_____**

- Zwischenwandmauerwerk
- 11,5 cm dick, versetzt mit 1K-Planziegelkleber (1KPzk.)
- Ziegelformat: 11,5 x 50 x 24,9 cm
- auf Bitumenfilzstreifen gemauert, mit Dämmstreifen zum oberen Deckenanschluss
- GWP Einsparung: > 75 %
- GWP: < 47 kg CO₂-Äq./to entspricht < 4,1 kg CO₂-Äq./m²

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 11,5-50 PLAN E DRYFIX mit POROTHERM PLANZIEGEL DRYFIX EXTRA KLEBER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W203M Z Mwk.HLZ Plan E Dünnb.10cm, Höhe:_____**

- Zwischenwandmauerwerk
- 10 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel (Dünnb.)
- Ziegelformat: 10 x 50 x 24,9 cm
- auf Bitumenfilzstreifen gemauert, mit Dämmstreifen zum oberen Deckenanschluss
- GWP Einsparung: > 75 %
- GWP: < 47 kg CO₂-Äq./to entspricht < 3,5 kg CO₂-Äq./m²

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 10-50 PLAN E mit POROTHERM-DÜNNBETTMÖRTEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W203N Z DRYFIX Ws.HLZ Plan E 1KPzk.10cm, Höhe:_____**

- Zwischenwandmauerwerk
- 10 cm dick, versetzt mit 1K-Planziegelkleber (1KPzk.)
- Ziegelformat: 10 x 50 x 24,9 cm
- auf Bitumenfilzstreifen gemauert, mit Dämmstreifen zum oberen Deckenanschluss
- GWP Einsparung: > 75 %
- GWP: < 47 kg CO₂-Äq./to entspricht < 3,5 kg CO₂-Äq./m²

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 10-50 PLAN E DRYFIX mit POROTHERM PLANZIEGEL DRYFIX EXTRA KLEBER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

08W210	Z	Aufzahlung (Az.) auf Mauerwerk (Mwk.) bzw. DRYFIX Wandsystem (DRYFIX Ws.) für die CO ₂ -reduzierte Herstellung (CO ₂ -red.Herst.) von Hochlochziegeln (HLZ). Produziert im industriellen Elektro-Ziegelofen mit 100 % Ökostrom. Einsparungsangaben stehen im Bezug zum Branchenreferenzwert.			
08W210A	Z	Az CO₂-red.Herst. v. Mwk.HLZ Plan Dünnb.25cm 0,91W/m²K GWP Einsparung: > 75 % GWP: < 47 kg CO ₂ -Äq./to entspricht < 9,0 kg CO ₂ -Äq./m ²			
		L: S: EP: 0,00 m ² PP:			
08W210B	Z	Az CO₂-red.Herst. v. DRYFIX Ws.HLZ Plan 1KPzk.25cm 0,91W/m²K GWP Einsparung: > 75 % GWP: < 47 kg CO ₂ -Äq./to entspricht < 9,0 kg CO ₂ -Äq./m ²			
		L: S: EP: 0,00 m ² PP:			
08W210C	Z	Az CO₂-red.Herst. v. Mwk.HLZ Plan Dünnb.25cm 0,96W/m²K GWP Einsparung: > 75 % GWP: < 47 kg CO ₂ -Äq./to entspricht < 11,0 kg CO ₂ -Äq./m ²			
		L: S: EP: 0,00 m ² PP:			
08W210D	Z	Az CO₂-red.Herst. v. DRYFIX Ws.HLZ Plan 1KPzk.25cm 0,96W/m²K GWP Einsparung: > 75 % GWP: < 47 kg CO ₂ -Äq./to entspricht < 11,0 kg CO ₂ -Äq./m ²			
		L: S: EP: 0,00 m ² PP:			
08W210E	Z	Az CO₂-red.Herst. v. Mwk.HLZ Plan Dünnb.20cm 1,07W/m²K GWP Einsparung: > 75 % GWP: < 47 kg CO ₂ -Äq./to entspricht < 7,9 kg CO ₂ -Äq./m ²			
		L: S: EP: 0,00 m ² PP:			
08W210F	Z	Az CO₂-red.Herst. v. DRYFIX Ws.HLZ Plan 1KPzk.20cm 1,07W/m²K GWP Einsparung: > 75 % GWP: < 47 kg CO ₂ -Äq./to entspricht < 7,9 kg CO ₂ -Äq./m ²			
		L: S: EP: 0,00 m ² PP:			

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

08W210G Z Az CO2-red.Herst. v. Mwk.HLZ Plan Dünnb.20cm 1,20W/m2K

GWP Einsparung: > 75 %

GWP: < 47 kg CO2-Äq./to entspricht < 10,2 kg CO2-Äq./m2

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W210H Z Az CO2-red.Herst. v. DRYFIX Ws.HLZ Plan 1KPzk.20cm 1,20W/m2K**

GWP Einsparung: > 75 %

GWP: < 47 kg CO2-Äq./to entspricht < 10,2 kg CO2-Äq./m2

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W210I Z Az CO2-red.Herst. v. Mwk.HLZ Plan Dünnb.17cm 1,16W/m2K**

GWP Einsparung: > 75 %

GWP: < 47 kg CO2-Äq./to entspricht < 6,9 kg CO2-Äq./m2

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W210J Z Az CO2-red.Herst. v. DRYFIX Ws.HLZ Plan 1KPzk.17cm 1,16W/m2K**

GWP Einsparung: > 75 %

GWP: < 47 kg CO2-Äq./to entspricht < 6,9 kg CO2-Äq./m2

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W210K Z Az CO2-red.Herst. v. Mwk.HLZ Plan Dünnb.11,5cm**

GWP Einsparung: > 75 %

GWP: < 47 kg CO2-Äq./to entspricht < 4,1 kg CO2-Äq./m2

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W210L Z Az CO2-red.Herst. v. DRYFIX Ws.HLZ Plan 1KPzk.11,5cm**

GWP Einsparung: > 75 %

GWP: < 47 kg CO2-Äq./to entspricht < 4,1 kg CO2-Äq./m2

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

08W210M Z Az CO2-red.Herst. v. Mwk.HLZ Plan Dünnb.10cm

GWP Einsparung: > 75 %

GWP: < 47 kg CO₂-Äq./to entspricht < 3,5 kg CO₂-Äq./m²L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W210N Z Az CO2-red.Herst. v. DRYFIX Ws.HLZ Plan 1KPzk.10cm**

GWP Einsparung: > 75 %

GWP: < 47 kg CO₂-Äq./to entspricht < 3,5 kg CO₂-Äq./m²L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W3 Z Sichtmauerwerk, Vormauerung (WIENERBERGER)**

Version: 2026-09

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte des Erzeugers verwendet.

Die angeführten technischen Spezifikationen beziehen sich auf die ÖNORM EN 771-1. Davon abweichend ist die Angabe des Ziegelformates in der Reihenfolge Breite, Länge, Höhe.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

08W301 Z Klinkersichtmauerwerk (Klinkermwk.) oder Sichtziegelmauerwerk (Ziegelmwk.) aus frostbeständigen Ziegeln, gemauert mit Klinkerfertigmörtel. Mauern und Verfugung in einem Arbeitsgang, die Verfugung ist bündig mit der Ziegeloberfläche und wird durch Glätten mit einem steifen 1/2 Zoll Schlauchstück leicht gekehlt hergestellt. Lagerfugen im Mittel 1,2 cm, Stoßfugen 1,0 cm.

Einschließlich aller Aussteifungen, Fugenbewehrung, Befestigungsmittel und Reinigung des Sichtmauerwerks.

Teilsteine werden sauber geschnitten. Ziegelverband nach Wahl des Auftraggebers.

Das Ausbilden von geraden oder verzahnten Trennfugen wird nicht gesondert vergütet. (Elastische Fugenfüllung und etwaige Fugenprofile in einer eigenen Position.)

Anforderungen an den Klinker:

Frostwiderstandsklasse F2

Gehalt an aktiven löslichen Salzen S2

08W301A Z Klinkermwk.Terca Heide L 25cm 2-Sf., Höhe:_____

- Mauerwerk 25 cm dick, mit zwei Sichtflächen
- Ziegelformat: 12 x 25 x 6,5 cm
- Ausführung: Lochklinker (L)
- Farbe: rot nuanciert
- Oberfläche: glatt

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR

- Klinkerfertigmörtel Marke:
- Farbe:

z.B. WIENERBERGER KLINKERZIEGEL TERCA HEIDE GELOCHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W301B Z Klinkermwk.Terca Heide V 25cm 2-Sf., Höhe:_____**

- Mauerwerk 25 cm dick, mit zwei Sichtflächen
- Ziegelformat: 12 x 25 x 6,5 cm
- Ausführung: Vollklinker (V)
- Farbe: rot nuanciert
- Oberfläche: glatt

- Klinkerfertigmörtel Marke:
- Farbe:

z.B. WIENERBERGER KLINKERZIEGEL TERCA HEIDE VOLL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W301C Z Klinkermwk.Terca Elva DNF L 24cm 2-Sf., Höhe:_____**

- Mauerwerk 24 cm dick, mit zwei Sichtflächen
- Ziegelformat: 11,5 x 24 x 7,1 cm
- Ausführung: Lochklinker (L)
- Farbe: rotbunt geflammt
- Oberfläche: rustikal

- Klinkerfertigmörtel Marke:
- Farbe:

z.B. WIENERBERGER KLINKERZIEGEL TERCA ELVA DNF GELOCHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W301D Z Klinkermwk.Terca Elva DNF V 24cm 2-Sf., Höhe:_____**

- Mauerwerk 24 cm dick, mit zwei Sichtflächen
- Ziegelformat: 11,5 x 24 x 7,1 cm
- Ausführung: Vollklinker (V)
- Farbe: rotbunt geflammt
- Oberfläche: rustikal

- Klinkerfertigmörtel Marke:
- Farbe:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

z.B. WIENERBERGER KLINKERZIEGEL TERCA ELVA DNF VOLL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W301E Z Klinkermwk.Terca Tiende DNF L 24cm 2-Sf., Höhe:_____**

- Mauerwerk 24 cm dick, mit zwei Sichtflächen
- Ziegelformat: 11,5 x 24 x 7,1 cm
- Ausführung: Lochklinker (L)
- Farbe: rotbunt Kohlebrand
- Oberfläche: rustikal

- Klinkerfertigmörtel Marke: _____
- Farbe: _____

z.B. WIENERBERGER KLINKERZIEGEL TERCA TIENDE DNF GELOCHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W301F Z Klinkermwk.Terca Tiende DNF V 24cm 2-Sf., Höhe:_____**

- Mauerwerk 24 cm dick, mit zwei Sichtflächen
- Ziegelformat: 11,5 x 24 x 7,1 cm
- Ausführung: Vollklinker (V)
- Farbe: rotbunt Kohlebrand
- Oberfläche: rustikal

- Klinkerfertigmörtel Marke: _____
- Farbe: _____

z.B. WIENERBERGER KLINKERZIEGEL TERCA TIENDE DNF VOLL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W301G Z Klinkermwk.Terca Naturale DNF L 24cm 2-Sf., Höhe:_____**

- Mauerwerk 24 cm dick, mit zwei Sichtflächen
- Ziegelformat: 11,5 x 24 x 7,1 cm
- Ausführung: Lochklinker (L)
- Farbe: sahara sand
- Oberfläche: rustikal

- Klinkerfertigmörtel Marke: _____
- Farbe: _____

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

z.B. WIENERBERGER KLINKERZIEGEL TERCA NATURALE DNF GELOCHT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W301H Z Klinkermwk.Terca Naturale DNF V 24cm 2-Sf., Höhe:_____

- Mauerwerk 24 cm dick, mit zwei Sichtflächen
- Ziegelformat: 11,5 x 24 x 7,1 cm
- Ausführung: Vollklinker (V)
- Farbe: sahara sand
- Oberfläche: rustikal

- Klinkerfertigmörtel Marke: _____
- Farbe: _____

z.B. WIENERBERGER KLINKERZIEGEL TERCA NATURALE DNF VOLL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W301I Z Klinkermwk.Terca Ambiente DNF L 24cm 2-Sf., Höhe:_____

- Mauerwerk 24 cm dick, mit zwei Sichtflächen
- Ziegelformat: 11,5 x 24 x 7,1 cm
- Ausführung: Lochklinker (L)
- Farbe: vulkangrau
- Oberfläche: rustikal

- Klinkerfertigmörtel Marke: _____
- Farbe: _____

z.B. WIENERBERGER KLINKERZIEGEL TERCA AMBIENTE DNF GELOCHT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W301J Z Klinkermwk.Terca Ambiente DNF V 24cm 2-Sf., Höhe:_____

- Mauerwerk 24 cm dick, mit zwei Sichtflächen
- Ziegelformat: 11,5 x 24 x 7,1 cm
- Ausführung: Vollklinker (V)
- Farbe: vulkangrau
- Oberfläche: rustikal

- Klinkerfertigmörtel Marke: _____
- Farbe: _____

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

z.B. WIENERBERGER KLINKERZIEGEL TERCA AMBIENTE DNF VOLL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W301K Z Ziegelmwk. Sichtziegel Dogi V 14cm 2-Sf., Höhe:_____**

- Mauerwerk 14 cm dick, mit zwei Sichtflächen
- Ziegelformat: 14 x 28 x 5 cm
- Ausführung: Vollklinker (V)
- Farbe: orangebunt antik
- Oberfläche: rustikal

- Klinkerfertigmörtel Marke: _____
- Farbe: _____

z.B. WIENERBERGER SICHTZIEGEL DOGI VOLL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W311 Z Klinkersichtmauerwerk als Vormauerung (Klinkervorm.) oder Sichtziegelmauerwerk als Vormauerung (Ziegelvorm.) aus frostbeständigen Ziegeln, gemauert mit Klinkerfertigmörtel. Mauern und Verfugung in einem Arbeitsgang, die Verfugung ist bündig mit der Ziegeloberfläche und wird durch Glätten mit einem steifen 1/2 Zoll Schlauchstück leicht gekehlt hergestellt. Lagerfugen im Mittel 1,2 cm, Stoßfugen 1,0 cm.

Teilsteine werden sauber geschnitten. Ziegelverband nach Wahl des Auftraggebers.

Fassadenfläche ist nach Fertigstellung mit geeigneten Mitteln nach den Vorschriften der Hersteller zu reinigen.

Das Ausbilden von geraden oder verzahnten Trennfugen wird nicht gesondert vergütet. (Elastische Fugenfüllung und etwaige Fugenprofile in einer eigenen Position.)

Dehnfugenausbildung: im Ziegelverband / geradlinig.

Lüftungsöffnungen lt. ÖNORM EN 1996-2 in Verbindung mit ÖNORM B 1996-2

Zweischalige Außenwände mit Hinterlüftung und Wärmedämmung:

Unten und oben Lüftungsöffnungen - jeweils 7500 mm² auf 20 m²

Untere Öffnungen gleichzeitig zur Entwässerung

Dämmstoffe müssen dauerhaft wasserabweisend sein (genormt oder zugelassen)

Zweischalige Außenwände mit Kerndämmung:

Keine Lüftungsöffnungen

Entwässerungsöffnungen im Fußpunktbereich der Außenschale

5000 mm² auf 20 m²

Dämmstoffe müssen dauerhaft wasserabweisend sein (genormt oder zugelassen)

Art und Umfang der Abfangung der Außenschale und die Ausbildung der Überlager wird gesondert vergütet.

Mauerwerkshöhen laut Plan.

Anforderungen an den Klinker:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR

Frostwiderstandsklasse F2

Gehalt an aktiven löslichen Salzen S2

08W311A Z Klinkervorm.Terca Heide L 12cm, Höhe:_____

- Vormauerung außen 12 cm dick, einschließlich offener Stoßfugen in angeordneter Anzahl
- Ziegelformat: 12 x 25 x 6,5 cm
- Ausführung: Lochklinker (L)
- Farbe: rot nuanciert
- Oberfläche: glatt

- Schalenabstand: _____
- Luftspalt: _____
- Wärmedämmschicht: _____
- Klinkerfertigmörtel Marke: _____
- Farbe: _____

z.B. WIENERBERGER KLINKERZIEGEL TERCA HEIDE GELOCHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W311B Z Klinkervorm.Terca Elva DNF L 11,5cm, Höhe:_____**

- Vormauerung außen 11,5 cm dick, einschließlich offener Stoßfugen in angeordneter Anzahl
- Ziegelformat: 11,5 x 24 x 7,1 cm
- Ausführung: Lochklinker (L)
- Farbe: rotbunt
- Oberfläche: rustikal

- Schalenabstand: _____
- Luftspalt: _____
- Wärmedämmschicht: _____
- Klinkerfertigmörtel Marke: _____
- Farbe: _____

z.B. WIENERBERGER KLINKERZIEGEL TERCA ELVA DNF GELOCHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W311C Z Klinkervorm.Terca Tiende DNF L 11,5cm, Höhe:_____**

- Vormauerung außen 11,5 cm dick, einschließlich offener Stoßfugen in angeordneter Anzahl
- Ziegelformat: 11,5 x 24 x 7,1 cm
- Ausführung: Lochklinker (L)
- Farbe: rotbunt Kohlebrand
- Oberfläche: rustikal

- Schalenabstand: _____
- Luftspalt: _____

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR

- Wärmedämmschicht:
- Klinkerfertigmörtel Marke:
- Farbe:

z.B. WIENERBERGER KLINKERZIEGEL TERCA TIENDE DNF GELOCHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W311D Z Klinkervorm.Terca Naturale DNF L 11,5cm, Höhe: _____**

- Vormauerung außen 11,5 cm dick, einschließlich offener Stoßfugen in angeordneter Anzahl
- Ziegelformat: 11,5 x 24 x 7,1 cm
- Ausführung: Lochklinker (L)
- Farbe: sahara sand
- Oberfläche: rustikal

- Schalenabstand:
- Luftspalt:
- Wärmedämmschicht:
- Klinkerfertigmörtel Marke:
- Farbe:

z.B. WIENERBERGER KLINKERZIEGEL TERCA NATURALE DNF GELOCHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W311E Z Klinkervorm.Terca Ambiente DNF L 11,5cm, Höhe: _____**

- Vormauerung außen 11,5 cm dick, einschließlich offener Stoßfugen in angeordneter Anzahl
 - Ziegelformat: 11,5 x 24 x 7,1 cm
 - Ausführung: Lochklinker (L)
 - Farbe: vulkangrau
 - Oberfläche: rustikal

- Schalenabstand:
- Luftspalt:
- Wärmedämmschicht:
- Klinkerfertigmörtel Marke:
- Farbe:

z.B. WIENERBERGER KLINKERZIEGEL TERCA AMBIENTE DNF GELOCHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR**08W311F Z Ziegelvorm.Sichtziegel Dogi V 14cm, Höhe: _____**

- Vormauerung außen 14 cm dick, einschließlich offener Stoßfugen in angeordneter Anzahl
- Ziegelformat: 14 x 28 x 5 cm
- Ausführung: Vollklinker (V)
- Farbe: orangebunt antik
- Oberfläche: rustikal

- Schalenabstand: _____
- Luftspalt: _____
- Wärmedämmschicht: _____
- Klinkerfertigmörtel Marke: _____
- Farbe: _____

z.B. WIENERBERGER SICHTZIEGEL DOGI VOLL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W321 Z Aufzählung (Az) auf Sichtmauerwerk freistehend (Klinkermwk. oder Ziegelmwk.) oder als Vormauerung (Klinkervorm. oder Ziegelvorm.) zur Dehnfugenbildung.**

Dehnfugen mit einer geschlossenzelligen Polyethylen-Rundschnur (PE-Schnur) hinterfüllen und mit dauerelastischem Versiegelungsmaterial auf Polyurethan- (PU) oder Hybrid-Polymer-Basis (z. B. MS-Polymer) verschließen, einschließlich Reinigen und Vorbehandeln der Haftflächen mit Primer und Nachbehandeln der Versiegelung, hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers. Dauerhaft witterungs- und UV-beständig sowie weichmacherfrei. Farbe angepasst an die Farbe der Mörtelfuge.

08W321A Z Az Dehnfugenausbildung Sichtmwk.

Aufzählung (Az) auf Sichtmauerwerk freistehend oder als Vormauerung für Mauerwerkshöhen über 3,2 m.

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W322 Z Aufzählung (Az) auf Sichtmauerwerk (Sichtmwk.) aus Klinker oder Sichtziegel für die Erschwernis beim Mauern von Pfeilern.**08W322A Z Az Sichtmwk.Pfeiler**

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W323 Z Aufzählung (Az) auf Sichtmauerwerk (Sichtmwk.) aus Klinker oder Sichtziegel für das Ausbilden eines Abschlusses mit geschnittenen Ziegeln oder Steinen, einschließlich der Schneidearbeiten. Abgerechnet nach Flächenmaß, Länge mal Mauerdicke.**08W323A Z Az schräg.Giebel Sichtmwk.**

Schräger (schräg.) Giebelabschluss mit Klinkerziegel oder Sichtziegel.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

08W323B Z Az bogenf.Abschluss Klinkermwk.

Bogenförmiger (bogenf.) Abschluss mit Klinkerziegel oder Sichtziegel.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W324 Z Aufzahlung (Az) auf Sichtmauerwerk (Sichtmwk.) aus Klinker oder Sichtziegel für im Grundriss gebogene Wände. Abgerechnet nach Flächenmaß, Mauerachse mal Höhe.****08W324A Z Az Sichtmwk. gebogen b.25cm dick**

Bei Sichtmauerwerk aus Klinker oder Sichtziegel, bis 25 cm dick.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W325 Z Aufzahlung (Az) auf Sichtmauerwerk (Sichtmwk.) aus Klinker oder Sichtziegel für bogenförmige Sturzausbildungen (z.B. Fenster, Türöffnungen). Abgerechnet die Summe der unteren (abgewinkelten) Bodenflächen.****08W325A Z Az Sichtmwk.bogenförmiger Sturz**L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W326 Z Aufzahlung (Az) auf Sichtmauerwerk (Sichtmwk.) aus Klinker oder Sichtziegel für das Ausbilden von rechteckigen (Fenster-)Öffnungen. Abgerechnet die abgewinkelte Fläche der Leibungen, einschließlich der erforderlichen Ziegel- oder Steinschnitte.****08W326A Z Az Sichtmwk.Rund-Ovalöff.**

Bei Sichtmauerwerk aus Klinker oder Sichtziegel für runde oder ovale Öffnungen (Rund-Ovalöff.).

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W326B Z Az Sichtmwk.Polyg-Rautenöff.**

Bei Sichtmauerwerk aus Klinker oder Sichtziegel für polygonale oder rautenförmige Öffnungen (Polyg-Rautenöff.).

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W328 Z Aufzahlung (Az) auf Sichtmauerwerk (Sichtmwk.) aus Klinker oder Sichtziegel zur Verankerung zum Hintermauerwerk.****08W328A Z Az Verankerung**

Drahtanker d = mm (mindestens 3 mm) aus nicht rostendem Stahl einschließlich geeignetem Dübel für das Hintermauerwerk und Klemmkralenplatte für die Dämmung. Anzahl pro m², zusätzlich an freien Rändern Stück je Randlänge.
 Schalenabstand: cm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

08W329 **Z** Aufzählung (Az) auf Sichtmauerwerk (Sichtmwk.) aus Klinker oder Sichtziegel zur Ausbildung der Feuchtigkeitssperrschicht.

08W329A Z Az Feuchtigkeitssperrschicht

Feuchtigkeitssperrschicht am Fußpunkt der zweischaligen Außenwand, sowie im Bereich der Fenster und Türstürze aus selbstklebender Bitumenelastomerbahn. Folie mit überdeckten Stößen. Im Bereich des Schalenzwischenraumes mit Gefälle nach außen, im Bereich der Außenschale horizontal bis 1 cm zur Vorderkante Außenschale, am Hintermauerwerk 25 cm hochgeführt und verklebt.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W330 **Z** Aufzählung (Az) auf Sichtmauerwerk (Sichtmwk.) aus Klinker oder Sichtziegel für Abfangungen.

08W330A Z Az Abfangungen

Liefern und montieren von Edelstahl-Abfangkonstruktion für das Verblendmauerwerk aus Einzelkonsolanker oder Winkelkonsolanker. Einbau nach statischem Nachweis und nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W4 Z Wärmedämmende Vormauerschale f. Bestandswände (WIENERBERGER)

Version: 2026-09

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte des Erzeugers verwendet.

Die angeführten technischen Spezifikationen beziehen sich auf die ÖNORM EN 771-1. Davon abweichend ist die Angabe des Ziegelformates in der Reihenfolge Breite x Länge x Höhe.

Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

08W401 **Z** Wärmedämmende Vormauerschale (Wärmed.Vormauersch.) aus keramischen Hochlochziegeln mit planparallel geschliffenen Lagerflächen zur Außendämmung (A) von Bestandswänden.

Einschließlich Herstellen von Innen- und Außenecken, Schneidearbeiten und anlegen der ersten Schar in einer Mörtelgleichschicht aus Mauermörtel, mindestens M5.

Die Wärmed.Vormauersch. ist vertikal mindestens alle 12 m abzufangen. Die vertikale Lastabtragung und horizontale Befestigung ist in gesonderten Positionen geregelt.

Der Nachweis der Standsicherheit der Wärmed.Vormauersch. ist in jedem Einzelfall zu führen. Die Bemessung der Abfangung und Verankerung darf nur unter der Verantwortung eines auf diesem Gebiet erfahrenen Ingenieurs erfolgen. Diesem müssen alle für den Nachweis erforderlichen Informationen zur Beschaffenheit der Bestandswände, insbesondere zu den Verankerungsgründen, vorliegen.

08W401A Z A-Wärmed.Vormauersch.Porotherm 18-50 WDF Plan

Vormauerung 18 cm dick mit integrierten Pads aus Mineralwolle, Dünnb.,

- 18 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel (Dünnb.)

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR

- Ziegelformat: 18 x 49,5 x 24,9 cm
- Außenstegdicke: ≥ 15 mm
- Wärmeleitfähigkeit: 0,059 W/(mK)
- Wasserdampfdiffusionszahl μ : 4/5

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 18-50 WDF PLAN MIT POROTHERM
DÜNNBETTMÖRTEL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W401B Z A-Wärmed.Vormauersch.Porotherm 18-50 WDF Plan Dryfix

Vormauerung 18 cm dick mit integrierten Pads aus Mineralwolle, 1KPzk,

- 18 cm dick, versetzt mit 1K-Planziegelkleber (1KPzk)
- Ziegelformat: 18 x 49,5 x 24,9 cm
- Außenstegdicke: ≥ 15 mm
- Wärmeleitfähigkeit: 0,059 W/(mK)
- Wasserdampfdiffusionszahl μ : 4/5

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 18-50 WDF PLAN DRYFIX MIT POROTHERM DRYFIX
EXTRA KLEBER oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W401C Z A-Wärmed.Vormauersch.Porotherm 12-50 WDF Plan

Vormauerung 12 cm dick mit integrierten Pads aus Mineralwolle, Dünnb.,

- 12 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel (Dünnb.)
- Ziegelformat: 12 x 49,5 x 24,9 cm
- Außenstegdicke: ≥ 15 mm
- Wärmeleitfähigkeit: 0,074 W/(mK)
- Wasserdampfdiffusionszahl μ : 4/5

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 12-50 WDF PLAN MIT POROTHERM
DÜNNBETTMÖRTEL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W401D Z A-Wärmed.Vormauersch.Porotherm 12-50 WDF Plan DRYFIX

Vormauerung 12 cm dick mit integrierten Pads aus Mineralwolle, 1KPzk,

- 12 cm dick, versetzt mit 1K-Planziegelkleber (1KPzk)
- Ziegelformat: 12 x 49,5 x 24,9 cm
- Außenstegdicke: ≥ 15 mm
- Wärmeleitfähigkeit: 0,074 W/(mK)
- Wasserdampfdiffusionszahl μ : 4/5

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 12-50 WDF PLAN DRYFIX MIT POROTHERM DRYFIX
EXTRA KLEBER oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W405 Z Aufzahlung (Az) auf Wärmedämmende Vormauerschale (Wärmed.Vormauersch.) als
Außendämmung (A) zur vertikalen (Vert.) Lastabtragung.

08W405A Z **Az Vert.Lastabtragung A-Wärmed.Vormauersch.ü.Fundament**

Herstellen eines Fundaments nach Angaben lt. Statik; einschl. Aufgraben und Verfüllen des
Arbeitsraumes, Anbringen einer Perimeterdämmung und Herstellung der Abdichtung.

Das Fundament ist bis auf Frosttiefe zu führen.

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W405B Z **Az Vert.Lastabtragung A-Wärmed.Vormauersch.ü.ESt.Konsolen**

Die vertikale Lastabtragung erfolgt über Edelstahlkonsolen (ESt.Konsolen) aus nichtrostendem
Stahl mit entsprechendem Korrosionswiderstand, überbrückt mit Ziegelstürzen.

Im Umfang enthalten ist die Herstellung der Kernbohrungen, das Reinigen und hohlraumfreie
Ausfüllen der Bohrlöcher mit Unterstopf- oder Montagemörtel, das Liefern und Setzen der
Edelstahlkonsolen, das Anbringen und Entfernen einer Montageunterstützung als
Hilfskonstruktion zum Anlegen des Mörtelausgleichs unter der ersten Schar und das Versetzen
von Ziegelstürzen zur Überbrückung der Edelstahlkonsolen. Die Ziegelstürze werden auf ein
Mörtelbett gelegt und jeweils in Konsolmitte gestoßen. Zur Vermeidung einer Wärmebrücke ist
eine Perimeterdämmung im Konsolbereich auszubilden.

Bohrlöcher (Stk):

Edelstahlkonsolen (Stk):

Ziegelsturz (m):

Perimeterdämmung (m):

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W405C Z **Az Vert.Lastabtragung A-Wärmed.Vormauersch.ü.Ortbetonbalken**

Herstellen eines durchlaufenden Ortbetonbalkens einschl. Verankerung mit der Bestandswand
(Betonuntergrund), einschl. Längsbewehrung, sowie Sockeldämmung als verlorene Schalung.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W406 Z Aufzahlung (Az) auf Wärmedämmende Vormauerschale (Wärmed.Vormauersch.) als
Außendämmung (A) zur horizontalen Befestigung.

08W406A Z **Az Horizontale Befestigung A-Wärmed.Vormauersch.**

Rückverankerung der wärmed.Vormauersch. lt. statischen Erfordernissen und Berücksichtigung
der Windgeschwindigkeit, der Gebäudehöhe und Lage. Mind. 4 Stk/m², Erhöhung in den
Randzonen.

Die Dübellänge ist von Unebenheiten des Untergrundes und Dämmstärke abhängig, mind.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

Verankerungstiefe in der Bestandswand = 70 mm, bohren ohne Schlag.

Im Umfang enthalten ist die Herstellung der Bohrlöcher und das Liefern und Setzen der Dübel.

Dübel/m²:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W407 **Z** Aufzählung (Az) auf Wärmedämmende Vormauerschale (Wärmed.Vormauersch.) als Außendämmung (A) für die Herstellung einer Hinterfüllung.

08W407A **Z** **Az Hinterfüllen der A-Wärmed.Vormauersch.m.mineral.Schüttung**

Liefern und Einbringen eines mineralischen (mineral.), rieselfähigen Dämmstoffes z.B. hydrophobierte Perliteschüttung zur Hinterfüllung des verbleibenden Zwischenraumes zur Bestandswand einschl. punktueller Vermörtelung mit Leichtmörtel zwischen Bestandswand und WDF, im Abstand von höchstens 0,5 m.

Schalenabstand (cm):

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W410 **Z** Wärmedämmende Vormauerschale (Wärmed.Vormauersch.) aus keramischen Hochlochziegeln mit planparallel geschliffenen Lagerflächen zur innenseitigen Dämmung (I) von Außenwänden. Abstand zur Bestandswand ≥ 2 cm.

Einschließlich Herstellen von Innen- und Außenecken, Schneidearbeiten und anlegen der ersten Schar in einer Mörtelgleichschicht aus Mauermörtel, mindestens M5.

Rückverankerung zur Montageunterstützung lt. statischen Erfordernissen (je nach Wandstärke). Dazu werden Flachstahllanker horizontal abgewinkelt, an die Bestandswand gedübelt und in die Lagerflächen der Vormauerung eingebettet.

08W410A **Z** **I-Wärmed.Vormauersch.Porotherm 12-50 WDF Plan**

Vormauerung 12 cm dick mit integrierten Pads aus Mineralwolle, Dünnb.,

- 12 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel (Dünnb.)
- Ziegelformat: 12 x 49,5 x 24,9 cm
- Außenstegdicke: ≥ 15 mm
- Wärmeleitfähigkeit: 0,074 W/(mK)
- Wasserdampfdiffusionszahl μ : 4/5

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 12-50 WDF PLAN MIT POROTHERM DÜNNBETTMÖRTEL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W410B **Z** **I-Wärmed.Vormauersch.Porotherm 12-50 WDF Plan DRYFIX**

Vormauerung 12 cm dick mit integrierten Pads aus Mineralwolle, 1KPzk,

- 12 cm dick, versetzt mit 1K-Planziegelkleber (1KPzk)
- Ziegelformat: 12 x 49,5 x 24,9 cm
- Außenstegdicke: ≥ 15 mm
- Wärmeleitfähigkeit: 0,074 W/(mK)

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR

- Wasserdampfdiffusionszahl μ : 4/5

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 12-50 WDF PLAN DRYFIX MIT POROTHERM DRYFIX EXTRA KLEBER oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W410C Z I-Wärmed.Vormauersch.Porotherm 8-50 WDF Plan

Vormauerung 8 cm dick mit integrierten Pads aus Mineralwolle, Dünnb.,

- 8 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel (Dünnb.)
- Ziegelformat: 8 x 49,5 x 24,9 cm
- Außenstegdicke: ≥ 15 mm
- Wärmeleitfähigkeit: 0,082 W/(mK)
- Wasserdampfdiffusionszahl μ : 4/5

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 8-50 WDF PLAN MIT POROTHERM DÜNNBETTMÖRTEL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W410D Z I-Wärmed.Vormauersch.Porotherm 8-50 WDF Plan DRYFIX

Vormauerung 8 cm dick mit integrierten Pads aus Mineralwolle, 1KPzk,

- 8 cm dick, versetzt mit 1K-Planziegelkleber (1KPzk)
- Ziegelformat: 8 x 49,5 x 24,9 cm
- Außenstegdicke: ≥ 15 mm
- Wärmeleitfähigkeit: 0,082 W/(mK)
- Wasserdampfdiffusionszahl μ : 4/5

z.B. WIENERBERGER POROTHERM 8-50 WDF PLAN DRYFIX MIT POROTHERM DRYFIX EXTRA KLEBER oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W415 Z Aufzahlung (Az) auf Wärmedämmende Vormauerschale (Wärmed.Vormauersch.) als Innendämmung (I) für die Herstellung einer Hinterfüllung.**08W415A Z Az Hinterfüllen der I-Wärmed.Vormauersch.m.Leichtmörtel**

Verfüllung des Zwischenraumes zur Bestandswand mit Leichtmörtel. Durch die Hinterfüllung ist ein hohlraumfreier Anschluss der Innendämmung aus Porotherm WDF und der Bestandswand zu gewährleisten.

Schalenabstand (cm):

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR**08W5 Z Dämmschalungen (WIENERBERGER)**

Version: 2025-08

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte des Erzeugers verwendet.

Die angeführten technischen Spezifikationen beziehen sich auf die ÖNORM EN 771-1. Davon abweichend ist die Angabe des Ziegelformates in der Reihenfolge Breite, Länge, Höhe.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

08W501 Z Deckenstirndämmung (Deckenstirnd.) für monolithisches Mauerwerk (Mwk.) aus Neopor-Dämmung mit porosierter Ziegelschale zur Herstellung einer homogenen Putzoberfläche, auf Mauerkrone mit Dünnbettmörtel (Dünnb.) oder 1K-Planziegelkleber (1KPzk.) verklebt, Eckausbildung mittels bauseitigem Gehrungsschnitt und Verklebung zur Stabilisierung.

08W501A Z Deckenstirndämmung f.Mwk.,20 cm hoch

- 12 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel oder 1K-Planziegelkleber
- Ziegelformat: 12 x 50 x 20 cm
- Ziegelschale: 15 mm
- Dämmstoff: 105 mm Neopor

z.B. WIENERBERGER POROTHERM DECKENRANDSCHALE DRS 20 HOCH-50 GEDÄMMT oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W501B Z Deckenstirndämmung f.Mwk.,22 cm hoch

- 12 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel oder 1K-Planziegelkleber
- Ziegelformat: 12 x 50 x 22 cm
- Ziegelschale: 15 mm
- Dämmstoff: 105 mm Neopor

z.B. WIENERBERGER POROTHERM DECKENRANDSCHALE DRS 22 HOCH-50 GEDÄMMT oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W501C Z Deckenstirndämmung f.Mwk.,24 cm hoch

- 12 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel oder 1K-Planziegelkleber
- Ziegelformat: 12 x 50 x 24 cm
- Ziegelschale: 15 mm

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

- Dämmstoff: 105 mm Neopor

z.B. WIENERBERGER POROTHERM DECKENRANDSCHALE DRS 24 HOCH-50 GEDÄMMT
oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W501D Z Deckenstirndämmung f.Mwk.,26 cm hoch

- 12 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel oder 1K-Planziegelkleber
- Ziegelformat: 12 x 50 x 26 cm
- Ziegelschale: 15 mm
- Dämmstoff: 105 mm Neopor

z.B. WIENERBERGER POROTHERM DECKENRANDSCHALE DRS 26 HOCH-50 GEDÄMMT
oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W501E Z Deckenstirndämmung f.Mwk.,30 cm hoch

- 12 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel oder 1K-Planziegelkleber
- Ziegelformat: 12 x 50 x 30 cm
- Ziegelschale: 15 mm
- Dämmstoff: 105 mm Neopor

z.B. WIENERBERGER POROTHERM DECKENRANDSCHALE DRS 30 HOCH-50 GEDÄMMT
oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W501F Z Deckenstirndämmung f.Mwk.,34 cm hoch

- 12 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel oder 1K-Planziegelkleber
- Ziegelformat: 12 x 50 x 34 cm
- Ziegelschale: 15 mm
- Dämmstoff: 105 mm Neopor

z.B. WIENERBERGER POROTHERM DECKENRANDSCHALE DRS 34 HOCH-50 GEDÄMMT
oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W502 Z Deckenstirndämmung (Deckenstirnd.) für auskragende Betonbauteile und raumhohe
Fensterelemente aus Neopor-Dämmung mit porosierter Ziegelschale zur Herstellung einer
homogenen Putzoberfläche, form- und kraftschlüssige Verbindung durch Schwalbenschwanz-Nut

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

und Dämmstoffhalter.

Ausführung durch Einlegen in Schalung und Sicherung gegen Verrutschen, Fixierung durch Verdrahtung der mitgelieferten Dämmstoffhalter mit Bewehrung der tragenden Bauteile, Eckausbildung mittels bauseitigem Gehrungsschnitt.

08W502A Z Deckenstirndämmung f.Betonelemente,22 cm hoch

- 12 cm dick
- Ziegelformat: 12 x 50 x 22 cm
- Ziegelschale: 15 mm
- Dämmstoff: 105 mm Neopor

z.B. WIENERBERGER POROTHERM DECKENRANDSCHALE DRS PLUS 22 HOCH-50 GEDÄMMT oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W502B Z Deckenstirndämmung f.Betonelemente,24 cm hoch

- 12 cm dick
- Ziegelformat: 12 x 50 x 24 cm
- Ziegelschale: 15 mm
- Dämmstoff: 105 mm Neopor

z.B. WIENERBERGER POROTHERM DECKENRANDSCHALE DRS PLUS 24 HOCH-50 GEDÄMMT oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W502C Z Deckenstirndämmung f.Betonelemente,34 cm hoch

- 12 cm dick
- Ziegelformat: 12 x 50 x 34 cm
- Ziegelschale: 15 mm
- Dämmstoff: 105 mm Neopor

z.B. WIENERBERGER POROTHERM DECKENRANDSCHALE DRS PLUS 34 HOCH-50 GEDÄMMT oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W503 Z Rostdämmschalung zur Ringanker- oder Ringbalkenausbildung bei monolithischem Mauerwerk aus Neopor-Dämmung mit porosierter Ziegelschale zur Herstellung einer homogenen Putzoberfläche, auf Mauerkrone mit Dünnbettmörtel (Dünnb.) oder 1K-Planziegelkleber (1KPzk.) verklebt, Eckausbildung mittels bauseitigem Gehrungsschnitt zur Stabilisierung, Sicherung des Abstandes der innen- und außenseitigen Dämmschalung mittels Montagebügel, Bewehrung lt. Statik bauseits, betonieren bauseits.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR**08W503A Z Rostdämmschalung, 24,9 cm hoch**

- 8 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel oder 1K-Planziegelkleber
- Ziegelformat: 8 x 50 x 24,9 cm
- Ziegelschale: 15 mm
- Dämmstoff: 65 mm Neopor

z.B. WIENERBERGER POROTHERM DÄMMSCHALUNG DS VARIO oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W504 Z Stützendämmschalung für monolithisches Mauerwerk mit beidseitiger Ziegelschale und Schachtquerschnitt 20x20cm

zur Ausbildung von Stützen im Wandverlauf oder Eckbereich mit homogener Putzoberfläche (innen und außen).

Elemente mit Dünnbettmörtel oder 1K-Planziegelkleber verklebt, kraftschlüssige Verbindung mittels Flachstahlanker zum anschließenden Mauerwerk, nach Einsetzen der Bewehrung geschoßhohe Verfüllung mit Beton.

08W504A Z Stützendämmschalung, 50 cm

- Dämmschalung für Stützen im Wandverlauf
- 49 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel oder 1K-Planziegelkleber
- Ziegelformat: 49 x 24,9 x 50 cm
- Stützenquerschnitt 20x20cm
- Ziegelschale: 15 mm
- Dämmstoff: 230 mm Neopor

z.B. WIENERBERGER POROTHERM STÜTZENDÄMMSCHALUNG SDS 50 1/1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W504B Z Stützendämmschalung Ecke, 50 cm

- Dämmschalung für Eckstütze
- 49 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel oder 1K-Planziegelkleber
- Ziegelformat: 49 x 49 x 50 cm
- Stützenquerschnitt 20x20cm
- Ziegelschale: 15 mm
- Dämmstoff: 230 mm Neopor

z.B. WIENERBERGER POROTHERM STÜTZENDÄMMSCHALUNG SDS 50 ECKE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR**08W504C Z Stützendämmschalung, 44 cm**

- Dämmschalung für Stützen im Wandverlauf
- 43,5 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel oder 1K-Planziegelkleber
- Ziegelformat: 43,5 x 24,9 x 50 cm
- Stützenquerschnitt 20x20cm
- Ziegelschale: 15 mm
- Dämmstoff: 180 mm Neopor

z.B. WIENERBERGER POROTHERM STÜTZENDÄMMSCHALUNG SDS 44 1/1 oder
Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W504D Z Stützendämmschalung Ecke, 44 cm

- Dämmschalung für Eckstütze
- 50 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel oder 1K-Planziegelkleber
- Ziegelformat: 43,5 x 43,5 x 50 cm
- Stützenquerschnitt 20x20cm
- Ziegelschale: 15 mm
- Dämmstoff: 180 mm Neopor

z.B. WIENERBERGER POROTHERM STÜTZENDÄMMSCHALUNG SDS 44 ECKE oder
Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W504E Z Stützendämmschalung, 38 cm

- Dämmschalung für Stützen im Wandverlauf
- 37,5 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel oder 1K-Planziegelkleber
- Ziegelformat: 37,5 x 24,9 x 50 cm
- Stützenquerschnitt 20x20cm
- Ziegelschale: 15 mm
- Dämmstoff: 120 mm Neopor

z.B. WIENERBERGER POROTHERM STÜTZENDÄMMSCHALUNG SDS 38 1/1 oder
Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W504F Z Stützendämmschalung Ecke, 38 cm

- Dämmschalung für Eckstütze
- 37,5 cm dick, versetzt mit Dünnbettmörtel oder 1K-Planziegelkleber
- Ziegelformat: 37,5 x 37,5 x 50 cm
- Stützenquerschnitt 20x20cm
- Ziegelschale: 15 mm

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR

- Dämmstoff: 120 mm Neopor

z.B. WIENERBERGER POROTHERM STÜTZENDÄMMSCHALUNG SDS 38 ECKE oder
Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W6 Z Überlagen, Stürze (WIENERBERGER)

Version: 2025-08

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte des Erzeugers verwendet.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

- 08W601 Z Aufzahlung (Az) auf Ziegelmauerwerk (Mwk.) ohne Unterschied der Art für Überlagen über Öffnungen und Nischen, zu dem jeweils ausgeschriebenen Mauerwerk. Abgerechnet wird die Rohbaulichte und zusätzlich mindestens 2 x 12,5 cm für die Auflager. Tragfähigkeit und Verlegung nach Angabe des Herstellers.

WIENERBERGER POROTHERM ÜBERLAGE M 24 cm.

08W601A Z Az Mwk.50cm Überlage

Bei Wänden mit 50 cm Wanddicke, bestehend aus z.B. 6 Überlagen, Format 6,5 x 23,8 cm und 10 cm Sturzdämmung.

Länge (1,0 - 3,5 m):

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W601B Z Az Mwk.44cm Überlage

Bei Wänden mit 44 cm Wanddicke, bestehend aus z.B. 5 Überlagen, Format 6,5 x 23,8 cm und 10 cm Sturzdämmung.

Länge (1,0 - 3,5 m):

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W601C Z Az Mwk.38cm Überlage

Bei Wänden mit 38 cm Wanddicke, bestehend aus z.B. 4 Überlagen, Format 6,5 x 23,8 cm und 12 cm Sturzdämmung.

Länge (1,0 - 3,5 m):

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W601D Z Az Mwk.30cm Überlage

Bei Wänden mit 30 cm Wanddicke, bestehend aus z.B. 4 Überlagen, Format 6,5 x 23,8 cm und 4 cm Sturzdämmung.

Länge (1,0 - 3,5 m):

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W601E Z Az Mwk.25cm Überlage

Bei Wänden mit 25 cm Wanddicke, bestehend aus z.B. 3 Überlagen, Format 6,5 x 23,8 cm und 5 cm Sturzdämmung.

Länge (1,0 - 3,5 m):

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W601F Z Az Mwk.20cm Überlage

Bei Wänden mit 20 cm Wanddicke, bestehend aus z.B. 3 Überlagen, Format 6,5 x 23,8 cm.

Länge (1,0 - 3,5 m):

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W601G Z Az Mwk.17cm Überlage

Bei Wänden mit 17 cm Wanddicke, bestehend aus 2 Überlagen, Format 6,5 x 23,8 cm und 4 cm Sturzdämmung.

Länge (1,0 - 3,5 m):

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W602 Z Aufzahlung (Az) auf Ziegelmauerwerk (Mwk.) ohne Unterschied der Art für Stürze über Öffnungen und Nischen, zu dem jeweils ausgeschriebenen Mauerwerk. Abgerechnet wird die Rohbaulichte und zusätzlich mindestens 2 x 12 cm für die Auflager. Tragfähigkeit und Verlegung nach Angabe des Herstellers. Stoßfugen der Übermauerungen vermörtelt

Übermauerungen, die aus statischen Gründen mit einer anderen Ziegelart ausgeführt werden, werden nicht gesondert vergütet und sind im Einheitspreis des Mauerwerks einkalkuliert.

Aufbeton, Schalung und Stahleinlagen werden gesondert vergütet.

WIENERBERGER POROTHERM STURZ M 14,2 cm.

08W602A Z Az Mwk.50cm Sturz

Bei Wänden mit 50 cm Wanddicke, bestehend aus z.B. 3 Stürzen, Format 12 x 14,2 cm und 14 cm Sturzdämmung, mit Übermauerung oder Aufbeton.

Länge (1,0 - 3,5 m):

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

08W602B Z Az Mwk.44cm Sturz

Bei Wänden mit 44 cm Wanddicke, bestehend aus z.B. 3 Stürzen, Format 12 x 14,2 cm und 8 cm Sturzdämmung, mit Übermauerung oder Aufbeton.

Länge (1,0 - 3,5 m):

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W602C Z Az Mwk.38cm Sturz

Bei Wänden mit 38 cm Wanddicke, bestehend aus z.B. 2 Stürzen, Format 12 x 14,2 cm und 14 cm Sturzdämmung, mit Übermauerung oder Aufbeton.

Länge (1,0 - 3,5 m):

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W602D Z Az Mwk.30cm Sturz

Bei Wänden mit 30 cm Wanddicke, bestehend aus 2 Stürzen, Format 12 x 14,2 cm und 6 cm Sturzdämmung, mit Übermauerung oder Aufbeton.

Länge (1,0 - 3,5 m):

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W602E Z Az Mwk.25cm Sturz

Bei Wänden mit 25 cm Wanddicke, bestehend aus 2 Stürzen, Format 12 x 14,2 cm, mit Übermauerung oder Aufbeton.

Länge (1,0 - 3,5 m):

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W602F Z Az Mwk.12cm Sturz

Bei Wänden mit 12 cm Wanddicke, bestehend aus 1 Sturz, Format 12 x 14,2 cm, mit Übermauerung oder Aufbeton.

Länge (1,0 - 3,5 m):

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W603 Z Aufzahlung (Az) auf Ziegelmauerwerk (Mwk.) ohne Unterschied der Art für Stürze über Öffnungen und Nischen, zu dem jeweils ausgeschriebenen Mauerwerk. Abgerechnet wird die Rohbaulichte und zusätzlich mindestens 2 x 12 cm für die Auflager. Tragfähigkeit und Verlegung nach Angabe des Herstellers. Stoßfugen der Übermauerung vermörtelt. Übermauerungen, die aus statischen Gründen mit einer anderen Ziegelart ausgeführt werden, werden nicht gesondert vergütet und sind im Einheitspreis des Mauerwerks einkalkuliert. Aufbeton, Schalung und Stahleinlagen werden gesondert vergütet.

WIENERBERGER POROTHERM THERMO-STURZ.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR**08W603A Z Az Mwk.50cm Thermo-Sturz**

Bei Wänden mit 50 cm Wanddicke, bestehend aus z.B. 3 Stürzen, Format 12 x 6,5 cm und 14 cm Sturzdämmung, mit Übermauerung oder Aufbeton.

Länge (1,0 - 3,25 m):

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W603B Z Az Mwk.44cm Thermo-Sturz

Bei Wänden mit 44 cm Wanddicke, bestehend aus z.B. 3 Stürzen, Format 12 x 6,5 cm und 8 cm Sturzdämmung, mit Übermauerung oder Aufbeton.

Länge (1,0 - 3,25 m):

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W603C Z Az Mwk.38cm Thermo-Sturz

Bei Wänden mit 38 cm Wanddicke, bestehend aus z.B. 2 Stürzen, Format 12 x 6,5 cm und 14 cm Sturzdämmung, mit Übermauerung oder Aufbeton.

Länge (1,0 - 3,25 m):

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W603D Z Az Mwk.30cm Thermo-Sturz

Bei Wänden mit 30 cm Wanddicke, bestehend aus 2 Stürzen, Format 12 x 6,5 cm und 6 cm Sturzdämmung, mit Übermauerung oder Aufbeton.

Länge (1,0 - 3,25 m):

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W603E Z Az Mwk.25cm Thermo-Sturz

Bei Wänden mit 25 cm Wanddicke, bestehend aus 2 Stürzen, Format 12 x 6,5 cm, mit Übermauerung oder Aufbeton.

Länge (1,0 - 3,25 m):

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W603F Z Az Mwk.12cm Thermo-Sturz

Bei Wänden mit 12 cm Wanddicke, bestehend aus 1 Stürzen, Format 12 x 6,5 cm, mit Übermauerung oder Aufbeton.

Länge (1,0 - 3,25 m):

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

08W604 Z Aufzahlung (Az) auf Ziegelmauerwerk (Mwk.) ohne Unterschied der Art für Stürze über Öffnungen und Nischen, zu dem jeweils ausgeschriebenen Mauerwerk. Abgerechnet wird die Rohbaulichte und zusätzlich mindestens 2 x 12 cm für die Auflager. Tragfähigkeit und Verlegung nach Angabe des Herstellers. Stoßfugen der Übermauerung vermörtelt. Übermauerungen, die aus statischen Gründen mit einer anderen Ziegelart ausgeführt werden, werden nicht gesondert vergütet und sind im Einheitspreis des Mauerwerks einkalkuliert. Aufbeton, Schalung und Stahleinlagen werden gesondert vergütet.

WIENERBERGER POROTHERM STURZ.

08W604A Z Az Mwk.20cm Porotherm-Sturz

Bei Wänden mit 20 cm Wanddicke, bestehend aus 2 Stürzen, Format 9 x 6,5 cm, mit Übermauerung oder Aufbeton.

Länge (1,0 - 3,00 m):

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W604B Z Az Mwk.17cm Porotherm-Sturz

Bei Wänden mit 17 cm Wanddicke, bestehend aus 1 Sturz, Format 17,5 x 7,1 cm, mit Übermauerung oder Aufbeton.

Länge (1,0 - 3,00 m):

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W604C Z Az Mwk.11,5cm Porotherm-Sturz

Bei Wänden mit 11,5 cm Wanddicke, bestehend aus 1 Sturz, Format 11,5 x 7,1 cm, mit Übermauerung oder Aufbeton.

Länge (1,0 - 2,00 m):

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W604D Z Az Mwk.10cm Porotherm-Sturz

Bei Wänden mit 10 cm Wanddicke, bestehend aus 1 Sturz, Format 9 x 6,5 cm, mit Übermauerung oder Aufbeton.

Länge (1,0 - 3,00 m):

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W606 Z Aufzahlung (Az) auf Ziegelmauerwerk (Mwk.) ohne Unterschied der Art für Stürze über Öffnungen und Nischen, zu dem jeweils ausgeschriebenen Mauerwerk. Abgerechnet wird die Rohbaulichte und zusätzlich mindestens 2 x 12 cm für die Auflager. Tragfähigkeit und Verlegung nach Angabe des Herstellers. Stoßfugen der Übermauerung vermörtelt. Übermauerungen, die aus statischen Gründen mit einer anderen Ziegelart ausgeführt werden, werden nicht gesondert vergütet und sind im Einheitspreis des Mauerwerks einkalkuliert. Aufbeton, Schalung und Stahleinlagen werden gesondert vergütet.

WIENERBERGER VIBRATON-STURZ M.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR**08W606A Z Az Mwk.50cm Sturz 12x6,5**

Bei Wänden mit 50 cm Wanddicke, bestehend aus z.B. 3 Stürzen, Format 12 x 6,5 cm und 14 cm Sturzdämmung, mit Übermauerung oder Aufbeton.

Länge (1,0 - 3,25 m):

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W606B Z Az Mwk.44cm Sturz 12x6,5

Bei Wänden mit 44 cm Wanddicke, bestehend aus z.B. 3 Stürzen, Format 12 x 6,5 cm und 8 cm Sturzdämmung, mit Übermauerung oder Aufbeton.

Länge (1,0 - 3,25 m):

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W606C Z Az Mwk.38cm Sturz 12x6,5

Bei Wänden mit 38 cm Wanddicke, bestehend aus z.B. 2 Stürzen, Format 12 x 6,5 cm und 14 cm Sturzdämmung, mit Übermauerung oder Aufbeton.

Länge (1,0 - 3,25 m):

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W606D Z Az Mwk.30cm Sturz 12x6,5

Bei Wänden mit 30 cm Wanddicke, bestehend aus 2 Stürzen, Format 12 x 6,5 cm und 6 cm Sturzdämmung, mit Übermauerung oder Aufbeton.

Länge (1,0 - 3,25 m):

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W606E Z Az Mwk.25cm Sturz 12x6,5

Bei Wänden mit 25 cm Wanddicke, bestehend aus 2 Stürzen, Format 12 x 6,5 cm, mit Übermauerung oder Aufbeton.

Länge (1,0 - 3,25 m):

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W606F Z Az Mwk.20cm Sturz 9x6,5

Bei Wänden mit 20 cm Wanddicke, bestehend aus 2 Stürzen, Format 9 x 6,5 cm, mit Übermauerung oder Aufbeton.

Länge (1,0 - 3,25 m):

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR**08W606G Z Az Mwk.17cm Sturz 9x6,5**

Bei Wänden mit 17 cm Wanddicke, bestehend aus 2 Stürzen, Format 9 x 6,5 cm, mit Übermauerung oder Aufbeton.

Länge (1,0 - 3,25 m):

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W606H Z Az Mwk.12cm Sturz 12x6,5

Bei Wänden mit 12 cm Wanddicke, bestehend aus 1 Sturz, Format 12 x 6,5 cm, mit Übermauerung oder Aufbeton.

Länge (1,0 - 3,25 m):

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W606I Z Az Mwk.10cm Sturz 9x6,5

Bei Wänden mit 10 cm Wanddicke, bestehend aus 1 Sturz, Format 9 x 6,5 cm, mit Übermauerung oder Aufbeton.

Länge (1,0 - 3,25 m):

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W7 Z Keramische Bekleidung auf Porothersm-Ziegelmwk.(WIENERBERGER)

Version: 2026-09

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren auf einem monolithischen Porothersm-Ziegelmauerwerk (Ziegelmwk.) mit oder ohne integrierten Pads aus Mineralwolle beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte des Erzeugers verwendet.

Die angeführten technischen Spezifikationen beziehen sich auf die ÖNORM EN 14411 und ÖNORM EN 771-1. Davon abweichend ist die Angabe des Ziegelformates in der Reihenfolge Breite x Länge x Höhe.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

- 08W701 Z** Keramische Bekleidung (Riemchenfass.) aus stranggepressten, grobkeramischen Riemchen gemäß ÖNORM EN 14411 oder keramische Bekleidung (Sichtziegelfass.) aus geschnittenen Riemchen gemäß ÖNORM EN 771, frostbeständig nach ÖNORM EN 10545-12, verklebt mit Klebemörtel. Die Riemchen sind gemäß Herstellerangabe auf einer vorbereiteten 20 mm dicken Putzebene aus mineralischem Leichtputz (LW-CSII nach ÖNORM EN 998-1) und einer vorbereiteten vollflächigen Armierungsmörtelschicht mit Armierungsgewebe im kombinierten Floating-Buttering-Verfahren mit Klebemörtel holraumfrei zu verkleben; Lagerfugen im Mittel 1,2 cm, Stoßfugen 1,0 cm. Überschüssiger Klebemörtel ist aus den Fugen zu entfernen. Die Verfügung mittels wasserabweisendem Fugenmörtel erfolgt nachträglich als eigener Arbeitsschritt

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

mittels Kellenverfugung mit dem Fugeisen. Die Reinigung der Riemchenfass. mit geeigneten Mitteln (nicht säurehaltig) ist eingeschlossen.

Zur Erzielung eines möglichst gleichmäßigen Farbspiels sind die Riemchen aus mehreren Verpackungseinheiten quervermischt zu verarbeiten. Teilsteine werden sauber geschnitten, sämtlicher Verschnitt ist im Einheitspreis einkalkuliert. Ebenso ist die Ausführung von Leibungen, Stürze und Parapette im Ausmaß der Wandfläche einkalkuliert.

Ziegelverband nach Wahl des Auftraggebers. Das Ausbilden von geraden Feldbegrenzungsfugen (lt. aktueller Norm) wird nicht gesondert vergütet. Elastische Fugenfüllungen kommen in einer eigenen Position zu Abrechnung.

Unverarbeitetes Riemchenmaterial ist in längeren Arbeitspausen gegen Durchfeuchtung zu schützen. Auf die frische erstellte Riemchenfassade darf weder Regen noch Frost einwirken. Der entsprechende Schutz und/oder der Mehraufwand durch allenfalls witterungsbedingte Arbeitsunterbrechungen ist im Einheitspreis enthalten.

Beispielhafte Produkte zur Verarbeitung:

Armierungsmörtel: ARDEX X7G – Die Erfolgsformel oder Gleichwertiges

Klebemörtel: ARDEX X7G – Die Erfolgsformel oder Gleichwertiges

Fugenmörtel: ARDEX GK oder Gleichwertiges

08W701A Z Riemchenfass. Terca Klassik RF 220, Höhe: _____

- Riemchenformat: 1,4 x 24 x 7,1 cm
- Farbe: orangebunt
- Oberfläche: glatt
- Anfängliche Wasseraufnahme: ≤ 3%

Fugenfarbe:

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA KLASSIK RF 220 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W701B Z Riemchenfass. Terca Klassik RF 400, Höhe: _____

- Riemchenformat: 1,4 x 24 x 7,1 cm
- Farbe: orangerot
- Oberfläche: glatt
- Anfängliche Wasseraufnahme: ≤ 3%

Fugenfarbe:

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA KLASSIK RF 400 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08W701C Z Riemchenfass. Terca Klassik RF 303, Höhe: _____

- Riemchenformat: 1,4 x 24 x 7,1 cm
- Farbe: rot antik
- Oberfläche: glatt

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR

- Anfängliche Wasseraufnahme: $\leq 3\%$

Fugenfarbe:

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA KLASSIK RF 303 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W701D Z Riemchenfass. Terca Klassik RF 100, Höhe: _____**

- Riemchenformat: 1,4 x 24 x 7,1 cm
- Farbe: cremeweiß
- Oberfläche: glatt
- Anfängliche Wasseraufnahme: $\leq 3\%$

Fugenfarbe:

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA KLASSIK RF 100 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W701E Z Riemchenfass. Terca Klassik RF 800, Höhe: _____**

- Riemchenformat: 1,4 x 24 x 7,1 cm
- Farbe: steingrau
- Oberfläche: glatt
- Anfängliche Wasseraufnahme: $\leq 3\%$

Fugenfarbe:

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA KLASSIK RF 800 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W701F Z Riemchenfass. Terca Klassik RF 700, Höhe: _____**

- Riemchenformat: 1,4 x 24 x 7,1 cm
- Farbe: kohlegrau
- Oberfläche: glatt
- Anfängliche Wasseraufnahme: $\leq 6\%$

Fugenfarbe:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA KLASSIK RF 700 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W701G Z Riemchenfass. Terca Trend RF 758, Höhe:_____**

- Riemchenformat: 1,4 x 24 x 7,1 cm
- Farbe: terrakotta antik
- Oberfläche: struktur
- Anfängliche Wasseraufnahme: ≤ 3 %

Fugenfarbe:_____

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA TREND RF 758 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W701H Z Riemchenfass. Terca Trend RF 752, Höhe:_____**

- Riemchenformat: 1,4 x 24 x 7,1 cm
- Farbe: terrakottarot
- Oberfläche: struktur
- Anfängliche Wasseraufnahme: ≤ 3 %

Fugenfarbe:_____

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA TREND RF 752 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W701I Z Riemchenfass. Terca Trend RF 748, Höhe:_____**

- Riemchenformat: 1,4 x 24 x 7,1 cm
- Farbe: weinrot
- Oberfläche: struktur
- Anfängliche Wasseraufnahme: ≤ 3 %

Fugenfarbe:_____

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA TREND RF 748 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

08W701J Z Riemchenfass. Terca Trend RF 757, Höhe:_____

- Riemchenformat: 1,4 x 24 x 7,1 cm
- Farbe: elfenbein
- Oberfläche: struktur
- Anfängliche Wasseraufnahme: $\leq 3 \%$

Fugenfarbe:

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA TREND RF 757 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W701K Z Riemchenfass. Terca Trend RF 764, Höhe:_____**

- Riemchenformat: 1,4 x 24 x 7,1 cm
- Farbe: grau antik
- Oberfläche: struktur
- Anfängliche Wasseraufnahme: $\leq 3 \%$

Fugenfarbe:

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA TREND RF 764 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W701L Z Riemchenfass. Terca Trend RF 777, Höhe:_____**

- Riemchenformat: 1,4 x 24 x 7,1 cm
- Farbe: eisengrau
- Oberfläche: struktur
- Anfängliche Wasseraufnahme: $\leq 6 \%$

Fugenfarbe:

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA TREND RF 777 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W701M Z Riemchenfass. Terca Design RF 743, Höhe:_____**

- Riemchenformat: 1,4 x 24 x 5,2 cm
- Farbe: rotbunt antik
- Oberfläche: struktur
- Anfängliche Wasseraufnahme: $\leq 3 \%$

Fugenfarbe:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA DESIGN RF 743 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W701N Z Riemchenfass. Terca Design RF 560, Höhe:_____**

- Riemchenformat: 1,4 x 24 x 5,2 cm
- Farbe: rotbunt Kohlebrand
- Oberfläche: struktur
- Anfängliche Wasseraufnahme: ≤ 3 %

Fugenfarbe:_____

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA DESIGN RF 560 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W701O Z Riemchenfass. Terca Design RF 746, Höhe:_____**

- Riemchenformat: 1,4 x 24 x 5,2 cm
- Farbe: weinrot Kohlebrand
- Oberfläche: struktur
- Anfängliche Wasseraufnahme: ≤ 3 %

Fugenfarbe:_____

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA DESIGN RF 746 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W701P Z Riemchenfass. Terca Design RF 960, Höhe:_____**

- Riemchenformat: 1,4 x 24 x 5,2 cm
- Farbe: hellgraubunt
- Oberfläche: struktur
- Anfängliche Wasseraufnahme: ≤ 3 %

Fugenfarbe:_____

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA DESIGN RF 960 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

08W701Q Z Riemchenfass. Terca Design RF 775, Höhe:_____

- Riemchenformat: 1,4 x 24 x 5,2 cm
- Farbe: graubraun Kohlebrand
- Oberfläche: struktur
- Anfängliche Wasseraufnahme: ≤ 3 %

Fugenfarbe:

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA DESIGN RF 775 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W701R Z Riemchenfass. Terca Design RF 737, Höhe:_____**

- Riemchenformat: 1,4 x 24 x 5,2 cm
- Farbe: anthrazit Kohlebrand
- Oberfläche: struktur
- Anfängliche Wasseraufnahme: ≤ 6 %

Fugenfarbe:

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA DESIGN RF 737 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**08W701S Z Sichtziegelfass. Ziegelriemchen Dogi, Höhe:_____**

- Riemchenformat: 2 x 28 x 5 cm
- Farbe: orangebunt antik
- Oberfläche: rustikal
- Wasseraufnahme: ≤ 8 %

Fugenfarbe:

z.B. WIENERBERGER ZIEGELRIEMCHEN DOGI oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 08W702 Z Aufzählung (Az) auf Riemchenfassade oder Ziegelriemchenfassade zur Dehnfugenbildung.**
 Dehnfugen mit einer geschlossenzelligen Polyethylen-Rundschnur (PE-Schnur) hinterfüllen und mit dauerelastischem Versiegelungsmaterial auf Polyurethan- (PU) oder Hybrid-Polymer-Basis (z. B. MS-Polymer) verschließen, einschließlich Reinigen und Vorbehandeln der Haftflächen mit Primer und Nachbehandeln der Versiegelung, hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers. Dauerhaft witterungs- und UV-beständig sowie weichmacherfrei. Farbe angepasst an die Farbe der Mörtelfuge.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

08W702A Z Az Dehnfugenausbildung keramische Fassade

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W703 Z Aufzählung (Az) auf Riemchenfassade oder Ziegelriemchenfassade zur Ausbidlung von Gebäudeecken und Öffnungslaibungen mittels Eckwinkel und Öffnungstürzen und Sockelsichtkanten mittels Läuferwinkel; übereinstimmend mit Flächenriemchen in Format, Farbe, Oberfläche und Qualität.

08W703A Z Az Eckwinkel

L: S: EP: 0,00 m PP:

08W703B Z Az Läuferwinkel

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

24**Fliesen- und Plattenlegearbeiten**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Innenräume:

Mit dem Begriff Innenräume sind nicht bewitterte und nicht frostgefährdete Belagsflächen gemeint.

2. Außenflächen, Außenbereich:

Mit dem Begriff Außenflächen oder Außenbereich sind bewitterte und frostgefährdete Belagsflächen gemeint.

Es werden ausschließlich Materialien einer frostsicheren Gruppe verwendet.

3. Standardausführungen:

Flächen sind planmäßig rechtwinkelig, geradlinig begrenzte Flächen im Wand- oder Bodenbereich, ohne besondere Flächenausnehmungen.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Verlegen der Wand- oder Bodenbeläge auf verlegereifem Untergrund mit Dünnbettmörtel, ohne besondere Anforderungen, auf Schnitt - bei rechtzeitiger Bekanntgabe durch den Auftraggeber auch auf Bund
- Verfugungen bei allen Belägen sind mit handelsüblichem Fugenmörtel auf Zementbasis, ohne besondere Eigenschaften
- Anarbeiten an Auslässe bis 0,01 m²

4.1 Vorstreichen/Grundieren:

Das Vorstreichen/Grundieren bei saugenden Untergründen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Vorstreichen/Grundieren bei nicht saugenden Untergründen ist in eigenen Positionen beschrieben.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

5.1 Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m: "Ausschreiberlücke") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.

5.2 Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberen Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

5.3 Sockel über 15 cm Höhe werden als Wandfläche abgerechnet.

5.4 Aufzählungspositionen gelten ohne Unterschied der Arbeitshöhe.

24W7**Z Keramische Bekleidung auf Porothersm-Ziegelmwk.(WIENERBERGER)**

Version: 2026-09

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren auf einem monolithischen Porothersm-Ziegelmauerwerk (Ziegelmwk.) mit oder ohne integrierten Pads aus Mineralwolle beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte des Erzeugers verwendet.

Die angeführten technischen Spezifikationen beziehen sich auf die ÖNORM EN 14411 und

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

ÖNORM EN 771-1. Davon abweichend ist die Angabe des Ziegelformates in der Reihenfolge Breite x Länge x Höhe.

Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

- 24W701 **Z** Keramische Bekleidung (Riemchenfass.) aus stranggepressten, grobkeramischen Riemchen gemäß ÖNORM EN 14411 oder keramische Bekleidung (Sichtziegelfass.) aus geschnittenen Riemchen gemäß ÖNORM EN 771, frostbeständig nach ÖNORM EN 10545-12, verklebt mit Klebemörtel. Die Riemchen sind gemäß Herstellerangabe auf einer vorbereiteten 20 mm dicken Putzebene aus mineralischem Leichtputz (LW-CSII nach ÖNORM EN 998-1) und einer vorbereiteten vollflächigen Armierungsmörtelschicht mit Armierungsgewebe im kombinierten Floating-Buttering-Verfahren mit Klebemörtel holraumfrei zu verkleben; Lagerfugen im Mittel 1,2 cm, Stoßfugen 1,0 cm. Überschüssiger Klebemörtel ist aus den Fugen zu entfernen. Die Verfugung mittels wasserabweisendem Fugenmörtel erfolgt nachträglich als eigener Arbeitsschritt mittels Kellenverfugung mit dem Fugeisen. Die Reinigung der Riemchenfass. mit geeigneten Mitteln (nicht säurehaltig) ist eingeschlossen.

Zur Erzielung eines möglichst gleichmäßigen Farbspiels sind die Riemchen aus mehreren Verpackungseinheiten quervermischt zu verarbeiten. Teilsteine werden sauber geschnitten, sämtlicher Verschnitt ist im Einheitspreis einkalkuliert. Ebenso ist die Ausführung von Leibungen, Stürze und Parapette im Ausmaß der Wandfläche einkalkuliert.

Ziegelverband nach Wahl des Auftraggebers. Das Ausbilden von geraden Feldbegrenzungsfugen (lt. aktueller Norm) wird nicht gesondert vergütet. Elastische Fugenfüllungen kommen in einer eigenen Position zu Abrechnung.

Unverarbeitetes Riemchenmaterial ist in längeren Arbeitspausen gegen Durchfeuchtung zu schützen. Auf die frische erstellte Riemchenfassade darf weder Regen noch Frost einwirken. Der entsprechende Schutz und/oder der Mehraufwand durch allenfalls witterungsbedingte Arbeitsunterbrechungen ist im Einheitspreis enthalten.

Beispielhafte Produkte zur Verarbeitung:

Armierungsmörtel: ARDEX X7G – Die Erfolgsformel oder Gleichwertiges

Klebemörtel: ARDEX X7G – Die Erfolgsformel oder Gleichwertiges

Fugenmörtel: ARDEX GK oder Gleichwertiges

- 24W701A **Z** **Riemchenfass. Terca Klassik RF 220, Höhe:** _____

- Riemchenformat: 1,4 x 24 x 7,1 cm
- Farbe: orangebunt
- Oberfläche: glatt
- Anfängliche Wasseraufnahme: ≤ 3%

Fugenfarbe:

z.B. WINERBERGER RIEMCHEN TERCA KLASSIK RF 220 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 24W701B **Z** **Riemchenfass. Terca Klassik RF 400, Höhe:** _____

- Riemchenformat: 1,4 x 24 x 7,1 cm
- Farbe: orangerot

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

- Oberfläche: glatt
- Anfängliche Wasseraufnahme: $\leq 3\%$

Fugenfarbe:

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA KLASSIK RF 400 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24W701C Z Riemchenfass. Terca Klassik RF 303, Höhe: _____**

- Riemchenformat: 1,4 x 24 x 7,1 cm
- Farbe: rot antik
- Oberfläche: glatt
- Anfängliche Wasseraufnahme: $\leq 3\%$

Fugenfarbe:

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA KLASSIK RF 303 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24W701D Z Riemchenfass. Terca Klassik RF 100, Höhe: _____**

- Riemchenformat: 1,4 x 24 x 7,1 cm
- Farbe: cremeweiß
- Oberfläche: glatt
- Anfängliche Wasseraufnahme: $\leq 3\%$

Fugenfarbe:

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA KLASSIK RF 100 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24W701E Z Riemchenfass. Terca Klassik RF 800, Höhe: _____**

- Riemchenformat: 1,4 x 24 x 7,1 cm
- Farbe: steingrau
- Oberfläche: glatt
- Anfängliche Wasseraufnahme: $\leq 3\%$

Fugenfarbe:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA KLASSIK RF 800 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24W701F Z Riemchenfass. Terca Klassik RF 700, Höhe:_____**

- Riemchenformat: 1,4 x 24 x 7,1 cm
- Farbe: kohlegrau
- Oberfläche: glatt
- Anfängliche Wasseraufnahme: ≤ 6%

Fugenfarbe:_____

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA KLASSIK RF 700 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24W701G Z Riemchenfass. Terca Trend RF 758, Höhe:_____**

- Riemchenformat: 1,4 x 24 x 7,1 cm
- Farbe: terrakotta antik
- Oberfläche: struktur
- Anfängliche Wasseraufnahme: ≤ 3 %

Fugenfarbe:_____

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA TREND RF 758 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24W701H Z Riemchenfass. Terca Trend RF 752, Höhe:_____**

- Riemchenformat: 1,4 x 24 x 7,1 cm
- Farbe: terrakottarot
- Oberfläche: struktur
- Anfängliche Wasseraufnahme: ≤ 3 %

Fugenfarbe:_____

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA TREND RF 752 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR**24W701I Z Riemchenfass. Terca Trend RF 748, Höhe:_____**

- Riemchenformat: 1,4 x 24 x 7,1 cm
- Farbe: weinrot
- Oberfläche: struktur
- Anfängliche Wasseraufnahme: $\leq 3 \%$

Fugenfarbe:

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA TREND RF 748 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24W701J Z Riemchenfass. Terca Trend RF 757, Höhe:_____**

- Riemchenformat: 1,4 x 24 x 7,1 cm
- Farbe: elfenbein
- Oberfläche: struktur
- Anfängliche Wasseraufnahme: $\leq 3 \%$

Fugenfarbe:

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA TREND RF 757 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24W701K Z Riemchenfass. Terca Trend RF 764, Höhe:_____**

- Riemchenformat: 1,4 x 24 x 7,1 cm
- Farbe: grau antik
- Oberfläche: struktur
- Anfängliche Wasseraufnahme: $\leq 3 \%$

Fugenfarbe:

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA TREND RF 764 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24W701L Z Riemchenfass. Terca Trend RF 777, Höhe:_____**

- Riemchenformat: 1,4 x 24 x 7,1 cm
- Farbe: eisengrau
- Oberfläche: struktur
- Anfängliche Wasseraufnahme: $\leq 6 \%$

Fugenfarbe:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026

Preisangaben in EUR

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA TREND RF 777 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24W701M Z Riemchenfass. Terca Design RF 743, Höhe:_____**

- Riemchenformat: 1,4 x 24 x 5,2 cm
- Farbe: rotbunt antik
- Oberfläche: struktur
- Anfängliche Wasseraufnahme: ≤ 3 %

Fugenfarbe:_____

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA DESIGN RF 743 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24W701N Z Riemchenfass. Terca Design RF 560, Höhe:_____**

- Riemchenformat: 1,4 x 24 x 5,2 cm
- Farbe: rotbunt Kohlebrand
- Oberfläche: struktur
- Anfängliche Wasseraufnahme: ≤ 3 %

Fugenfarbe:_____

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA DESIGN RF 560 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24W701O Z Riemchenfass. Terca Design RF 746, Höhe:_____**

- Riemchenformat: 1,4 x 24 x 5,2 cm
- Farbe: weinrot Kohlebrand
- Oberfläche: struktur
- Anfängliche Wasseraufnahme: ≤ 3 %

Fugenfarbe:_____

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA DESIGN RF 746 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR**24W701P Z Riemchenfass. Terca Design RF 960, Höhe:_____**

- Riemchenformat: 1,4 x 24 x 5,2 cm
- Farbe: hellgraubunt
- Oberfläche: struktur
- Anfängliche Wasseraufnahme: $\leq 3 \%$

Fugenfarbe:

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA DESIGN RF 960 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24W701Q Z Riemchenfass. Terca Design RF 775, Höhe:_____**

- Riemchenformat: 1,4 x 24 x 5,2 cm
- Farbe: graubraun Kohlebrand
- Oberfläche: struktur
- Anfängliche Wasseraufnahme: $\leq 3 \%$

Fugenfarbe:

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA DESIGN RF 775 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24W701R Z Riemchenfass. Terca Design RF 737, Höhe:_____**

- Riemchenformat: 1,4 x 24 x 5,2 cm
- Farbe: anthrazit Kohlebrand
- Oberfläche: struktur
- Anfängliche Wasseraufnahme: $\leq 6 \%$

Fugenfarbe:

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA DESIGN RF 737 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24W701S Z Sichtziegelfass. Ziegelriemchen Dogi, Höhe:_____**

- Riemchenformat: 2 x 28 x 5 cm
- Farbe: orangebunt antik
- Oberfläche: rustikal
- Wasseraufnahme: $\leq 8 \%$

Fugenfarbe:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 17.09.2026
Preisangaben in EUR

z.B. WIENERBERGER ZIEGELRIEMCHEN DOGI oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 24W702 Z** Aufzählung (Az) auf Riemchenfassade oder Ziegelriemchenfassade zur Dehnfugenbildung.
Dehnfugen mit einer geschlossenzelligen Polyethylen-Rundschnur (PE-Schnur) hinterfüllen und mit dauerelastischem Versiegelungsmaterial auf Polyurethan- (PU) oder Hybrid-Polymer-Basis (z. B. MS-Polymer) verschließen, einschließlich Reinigen und Vorbehandeln der Haftflächen mit Primer und Nachbehandeln der Versiegelung, hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers. Dauerhaft witterungs- und UV-beständig sowie weichmacherfrei. Farbe angepasst an die Farbe der Mörtelfuge.

24W702A Z Az Dehnfugenausbildung keramische Fassade

Aufzählung (Az) auf Riemchenfassade oder Ziegelriemchenfassade zur Ausbildung von Gebäudeecken und Öffnungslaibungen mittels Eckwinkel und Öffnungstürzen und Sockelsichtkanten mittels Läuferswinkel; übereinstimmend mit Flächenriemchen in Format, Farbe, Oberfläche und Qualität.

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 24W703 Z** Aufzählung (Az) auf Riemchenfassade oder Ziegelriemchenfassade zur Ausbildung von Gebäudeecken und Öffnungslaibungen mittels Eckwinkel und Öffnungstürzen und Sockelsichtkanten mittels Läuferswinkel; übereinstimmend mit Flächenriemchen in Format, Farbe, Oberfläche und Qualität.

24W703A Z Az Eckwinkel

L: S: EP: 0,00 m PP:

24W703B Z Az Läuferswinkel

L: S: EP: 0,00 m PP:

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
 PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
 TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
 PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)
 Variantennummer (V)
 V: Vorbemerkungskennzeichen
 W: Kennzeichen „Wesentliche Position“